





COMUNE DI BENEVENTO

Provincia di Benevento

Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE

sito nell'agglomerato industriale di Ponte Valentino

Tavola Elaborato Piano di **Y2** Monitoraggio & Controllo Rev. Data emissione Scala 0:000 03/2015 Giugno 2015 II Committente Il Project manager Ing. Laura Crisci D.P.R. 13-11-74 n. 863 Il Presidente Avv. Luigi Diego Perifano Struttura di Supporto Geom. Pierugo Limata Multiservice Asi s.r.l. Geom. Gennaro RAPUANO D.P.R. 13-11-7 Iltiservice n. 863

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE

COMUNE DI BENEVENTO – ZONA ASI, LOC. PONTE VALENTINO AIA

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ALLEGATO Y 2

INDICE

PREMES	SSA	2
1. MO	NITORAGGIO AMBIENTALE	3
1.1.	PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC) AMBIENTA	ALE 3
1.1.1		
1.1.2	. CONSUMO RISORSE IDRICHE	4
1.1.3	. CONSUMO DI ENERGIA	4
1.1.4	. CONSUMO COMBUSTIBILI	4
1.1.5	. CONSUMO MATERIE AUSILIARIE	4
1.1.6	. EMISSIONI ODORIGENE	5
1.1.7		
1.1.8		
1.1.9	. CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI	7
1.2.	CONTROLLO DEL PROCESSO	7
1.3.	ACQUE DI SECONDA PIOGGIA	8
1.4.	INDICATORI DI PERFORMANCE	8
2 TRA	SMISSIONE DELDATLE VERIFICHE ISPETTIVE	9

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE

COMUNE DI BENEVENTO - ZONA ASI, LOC. PONTE VALENTINO AIA

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
ALLEGATO Y2

Premessa

In data 27/03/2014 è stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2014, il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (di seguito D.Lgs. 46/2014) recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", entrato in vigore l'11 aprile. Il decreto aggiorna la disciplina su autorizzazioni, controlli e sanzioni ambientali per le industrie soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) contenuta all'interno del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente). La maggior parte delle modifiche al D.Lgs.152/2006 intervengono sulla Parte Seconda, Titolo III bis, relativo all'IPPC (acronimo di "Integrated Pollution Prevention and Control")/Autorizzazione Integrata Ambientale. Tra le principali novità introdotte dal D.Lgs. 46/2014 v'è l'estensione/ integrazione delle attività soggette ad AIA. I gestori di installazioni esistenti non indicate nell'allegato VIII alla parte seconda del D. lgs. 152/06 previgente, devono presentare domanda di AIA entro il 7 settembre 2014 in modo da ottener autorizzazioni adeguate alle nuove disposizioni entro il 7 luglio 2015.

Tra queste nuove attività soggette ad AIA (di seguito categoria IPPC), di interesse diretto per il Consorzio ASI della provincia di Benevento, v'è la 6.11: "attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un'installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato". Lo scopo di questa specifica integrazione appare quello di includere tra le categorie d'installazioni soggette ad AIA quelle installazioni d'impianti di trattamento delle acque reflue industriali che non sono localizzate all'interno di una installazione già IPPC e che ne ricevono le acque reflue.

L'agglomerato ASI di Benevento dispone di un impianto di depurazione consortile delle acque reflue sito nella zona Z5 a servizio degli insediamenti ivi presenti.

In particolare, il depuratore consortile dell'Area di Sviluppo Industriale di Benevento riceve le acque reflue industriali della seguente attività già IPPC:

- Sanav - Decreto Dirigenziale n. 49 del 06/03/2015 – attività 5.1 - 5.3 e 5.5 "trattamento rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi per un quantitativo massimo giornaliero di 500 t/g di rifiuti da avviare alle operazioni di smaltimento D8-D9-D13-D14-D15 e di 50 t/g da avviare alle operazioni di recupero R13-R12".

Per questi motivi l'autorizzazione dell'impianto di depurazione consortile dell'Area di Sviluppo Industriale di Benevento, sito nel comune di Benevento alla località Ponte Valentino, deve essere adeguata alle disposizioni legislative summenzionate, rientrando nella nuova categoria IPPC 6.11.

A tal fine, il Consorzio ASI ha predisposto la documentazione necessaria alla domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui il presente piano di monitoraggio è parte integrante, ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 – art. 29 comma 2.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE
OMUNE DI BENEVENTO - ZONA ASI, LOC. PONTE VALENTINI

COMUNE DI BENEVENTO - ZONA ASI, LOC. PONTE VALENTINO AIA

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ALLEGATO Y2

1. MONITORAGGIO AMBIENTALE

1.1. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO (PMC) AMBIEN-TALE

L'agglomerato ASI di Benevento dispone di un impianto di depurazione consortile delle acque reflue industriali sito nella zona Z5 a servizio degli insediamenti ivi presenti.

L'impianto di depurazione dell'ASI dispone già di un piano di monitoraggio approvato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con parere prot. n. 54433 del 23/09/2014, e non ancora operativo essendo in attesa di decreto di autorizzazione.

Detto piano di monitoraggio è il risultato degli esiti (prescrizioni) di precedenti procedimenti amministrativi, ed in particolare:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n°152 art. 269;
- verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera 1-bis) del d. lgs. 152/06) per la categoria di cui al p.to 7 lettera v) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del Codice Ambientale.

Rispetto al piano di monitoraggio approvato, il presente piano è stato stralciato per la parte riguardante la combustione di gas derivante dai processi di depurazione, in quanto tale attività non sarà resa operativa.

Inoltre, il presente piano è stato adeguato alle Linee guida ISPRA 2007 "Il contenuto minimo del Piano di monitoraggio e controllo" per attività IPPC, aggiungendo ulteriori informazioni da monitorare, tra l'altro corrispondenti alle informazioni richieste dalle schede della domanda di AIA.

1.1.1. REFLUI

Il depuratore è dotato di un misuratore dei reflui in ingresso tramite un sistema PLC installato sui quadri di comando.

Tabella a – Reflui in ingresso

	1 110 0		jene en engeesse		
Descrizione	Metodo di misura	Volume acqua totale annuo	Frequenza di autocontrollo	Modalità di registrazione degli auto- controlli	Reporting
Reflui	lettura misuratore	m3	giornaliera	cartacea e e- lettronica	anno

Il programma degli autocontrolli prevede l'effettuazione settimanale di analisi complete dei reflui in ingresso.

Tabella b - Reflui in ingresso

Tipolo- gia di	Punto di cam- pionamento	Metodo di mi- sura	Parame- tro/inquinante	Frequenza di autocon- trollo	Modalità di registrazio- ne degli au-	Repor- ting
scarico					tocontrolli	
Scarico in fogna	vasca di equa- lizzazione	analiti- co	Tutti i parametri del- la Tabella 3 colonna 4 dell'Allegato 5 Parte Terza D. Lgs. 152/06	settimanale	cartacea e elettronica	anno

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE

COMUNE DI BENEVENTO - ZONA ASI, LOC. PONTE VALENTINO

AIA

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

ALLEGATO Y2

CONSUMO RISORSE IDRICHE 1.1.2.

L'approvvigionamento idrico del depuratore ASI di Benevento avviene esclusivamente mediante pozzo, come individuato nella planimetria generale Allegato S.

Tabella - Risorse idriche

Tipologia di ap- provvigionamento	Metodo di misura	Fase di utilizzo	Volume acqua totale annuo	Frequenza di autocontrollo	Modalità di registrazione degli auto- controlli	Reporting
Pozzo	misuratore di portata	industriale	m3	mensile	cartacea e elettronica	anno

CONSUMO DI ENERGIA 1.1.3.

L'approvvigionamento energetico del depuratore ASI di Benevento avviene esclusivamente mediante prelievo di energia dalla rete elettrica di media tensione.

Tabella - Energia

Descrizione	Tipologia	Metodo di misura	Consumo totale annuo	Frequenza di autocontrollo	Modalità di registrazione degli auto- controlli	Reporting
Energia impor- tata da rete e- sterna	elettrica	lettura con- tatori	MWh	mensile	cartacea e e- lettronica	anno
Energia prodot- ta dal gruppo elettrogeno d'e- mergenza	elettrica	Calcolo me- diante lettu- ra consumo combustibile	MWh	giornaliera	cartacea e elettronica	anno

1 1 4 CONSUMO COMBUSTIBILI

Il consumo di combustibili nel depuratore avviene solo se viene azionato il gruppo elettrogene d'emergenza, in mancanza della corrente elettrica.

Tabella - Combustibili

Tipologia	Metodo di misu-	Fase di utilizzo	Volume totale	Frequenza di autocontrollo	Modalità di registrazione	Reporting
	ra		annuo		degli auto- controlli	
Gasolio	Asta me- trica	industriale	m3	giornaliera	cartacea e elettronica	anno

1.1.5. CONSUMO MATERIE AUSILIARIE

Viene istituito il registro delle materie ausiliarie utilizzate nell'installazione, che riporterà le informazioni di approvvigionamento e consumo di ogni sostanza o miscela in giacenza presso l'impianto di depurazione, unitamente alle caratteristiche della stessa.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE COMUNE DI BENEVENTO - ZONA ASI, LOC. PONTE VALENTINO

AIA

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ALLEGATO Y2

	ne	ia	di jio	fa se zo	ico	ura	~	ione	Quantità		
Data	Descrizione	Tipologi	Modalità	Impianto/ di utiliz	Stato fis	Etichettat	Frasi F	Composizi	[anno di ri- ferimento]	[quantità] kg	Note
											Acquisto
											Consumo

Al registro, a disposizione degli enti di controllo, sono allegate le schede di sicurezza di ogni sostanza.

1.1.6. EMISSIONI ODORIGENE

Il depuratore non ha punti di emissione convogliabili ne dunque camini da monitorare. In base alla normativa vigente vanno invece autorizzate le eventuali emissioni diffuse sulla linea fanghi di impianti di depurazione con certe caratteristiche (D. Lgs. 152/06 art. 272 comma 1Allegato IV Parte I lettere p e p-bis). Pertanto, in casi di impianti di depurazione con grandi capacità di carico si tende a monitorare le emissioni odorigene.

Tabella - Emissioni odorigene

Descrizione	Punto misura	Metodo di misura	UM	Modalità di registrazione degli auto- controlli	Reporting
Emissioni odorigene	P1, P2, P3 e P4	GCMS EPA T0- 15	mg/m3	cartacea	annuale

La scelta dei punti di campionamento tiene conto dell'impatto delle fasi di processo rispetto la componente olfattiva.

In particolare, i punti di misura corrispondono alle sezioni d'impianto indicate nella tabella seguente.

P.to misura	Reparto/fase/ bloc- co/linea di provenienza	Impianto/macchinario che gene- ra l'emissione
P1	PRE 2, TRF 2, EQU 2, FLT 2	GRM 04, SOL 03, FIR 01, FIR 02, DIS 02, CLS 02, COM 02, ISP 02, DISID 02, BIL 02, FLT 02
P2	BIO 1, BIO 2, TCF	DEF 01 e DEF 02, DEN 01 e DEN 02, OSS 01 e OSS 02, DEF 03 e DEF 04, DEN 03 e DEN 04, OSS 03 e OSS 04
Р3	TRF 1, EQU 1, FLT 1	ISP 01, DISID 01, BIL 01, FLT 01
P4	PRE 1, SED 1	GRM 01, GRM 02, SOL 01, SOL 02, GRA, GRM 03, DIS 01, CLS 01, COM 01, PRS 01, POU 01, POB 01, SED 01, PES 01, PSS 01

Le date in cui si svolgeranno le attività di autocontrollo delle emissioni odorigine saranno comunicate all'ARPAC con 20 giorni di anticipo.

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE

COMUNE DI BENEVENTO - ZONA ASI, LOC. PONTE VALENTINO

ΑΙΑ

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ALLEGATO Y2

1.1.7. SCARICHI

Il depuratore ha un sol punto di scarico nel fiume Calore, per il tramite di una condotta interrata, soggetto ai limiti previsti dalla Tabella 3 allegato 5 parte terza del D.Lgs. 152/06.

Tabella a - Reflui in uscita

	2 00 0		ejini in usciiu		
Descrizione	Metodo di misura	Volume acqua totale annuo	Frequenza di autocontrollo	Modalità di registrazione degli auto- controlli	Reporting
Scarichi	lettura misuratore	m3	giornaliera	cartacea e e- lettronica	anno

Il programma degli autocontrolli prevede l'effettuazione settimanale di analisi complete dei reflui trattati.

Tabella b - Reflui in uscita

Tipologia di scarico	Punto di campiona- mento	Metodo di mi- sura	Parame- tro/inquinante	Frequenza di autocon- trollo	Modalità di registra- zione degli autocon- trolli	Repor- ting
Corpo i- drico su- perficiale	vasca di clo- razione	analiti- co	Tutti i parametri della Tabella 3 co- lonna 4 dell'Allega- to 5 Parte Terza D. Lgs. 152/06	settimanale	cartacea e elettronica	anno

I campionamenti avvengono come da normativa corrente. Dal momento del prelievo sino alla consegna al laboratorio chimico i campioni sono conservati secondo quanto previsto dalle norme IRSA-CNR.

Le analisi vengono effettuate con i metodi analitici di riferimento previsti dalla normativa nazionale, descritti nei volumi "Metodi analitici per le acque" redatti dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA), CNR, Roma".

I certificati delle analisi relative ai controlli sono conservati in apposito registro.

1.1.8. EMISSIONI ACUSTICHE

La misura del rumore può essere svolta con una frequenza più ampia rispetto alle altre misurazioni, se non intervengono modifiche d'impianto.

Tabella - Emissioni odorigene

			a – Emissioni oad		75 7 77 77	
	Postazioni	Rumore dif-	Frequenza	UM	Modalità di	Reporting
Sorgenti	di misura	ferenziale			registrazione	
					degli auto-	
					controlli	
Intero im- pianto di depurazione	1, 2, 3, 4, 5 punti lungo il confine dell'impianto di depura- zione	NO	triennale	dB	cartacea e elettronica	triennale

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE

COMUNE DI BENEVENTO - ZONA ASI, LOC. PONTE VALENTINO

ΑΙΑ

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ALLEGATO Y2

1.1.9. CONTROLLO RIFIUTI PRODOTTI

Tutte le verifiche analitiche condotte sui rifiuti in uscita devono essere tenute presso l'impianto.

Tabella – Rifiuti

	_	uberru Rijiuri		
Descrizione	Modalità di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione degli auto- controlli	Reporting
Rifiuti prodotti per codice CER	Analisi chi- mica per ve- rifica peri- colosità	annuale	cartacea e elettronica	annuale

In particolare, il controllo analitico dei fanghi prodotti avviene, presso laboratori chimici esterni, almeno una volta all'anno. Il suddetto controllo analitico comprende la rilevazione dei metalli pesanti.

Inoltre, è effettuata la valutazione biologica del fango prodotto dall'impianto di depurazione mediante:

- ✓ misura dell'SVI o indice di volume del fango effettuata circa ogni 2 mesi -;
- ✓ analisi miscoscopica effettuata almeno 3 volte all'anno-.

Per ogni carico di fanghi è determinato il parametro TOC (carbonio organico totale) quale criterio di ammissibilità dei rifiuti in discarica a norma della UNI EN 13137:2002.

1.2. CONTROLLO DEL PROCESSO

Inoltre, vengono effettuate test sul campo mediante l'utilizzo di kit di controllo dei parametri inquinanti.

In particolare,

sui reflui in ingresso alla vasca di equalizzazione, mediante pHmetro, viene misurato:

√ ph

nelle sezioni di trattamento intermedie, mediante fotometro multiparametrico, viene misurato:

sul surnatante (ossidazione biologica)

- ✓ Solidi Sedimentabili
- ✓ Ammoniaca
- ✓ Nitriti
- ✓ Nitrati

sul residuo (disinfezione)

- ✓ Ammoniaca
- ✓ Nitriti
- ✓ Nitrati
- ✓ Cloro residuo.

Le determinazioni dei kit saranno riportate su apposito registro controlli, a disposizione degli enti di controllo.

	Ossidazione - surnatante			Disinfezione - residuo					
Data	pН	Solidi sedimentati			Nitrati (NO3)	Ammoniaca (NH3)	Nitriti (NO2)	Nitrati (NO3)	Cloro residuo (Cl)

CONSORZIO ASI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE

COMUNE DI BENEVENTO – ZONA ASI, LOC. PONTE VALENTINO
AIA

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

ALLEGATO Y2

1.3. ACQUE DI SECONDA PIOGGIA

Come da indicazione dell'ARPAC Dipartimento di Benevento ricevuta nella seduta di Conferenza dei Servizi del 23/06/2015, viene inserito nel PMC il monitoraggio periodico delle acque meteoriche di scolamento di seconda pioggia, inserendo la frequenza dei controlli socondo la normativa vigente.

Tipolo- gia di scarico	Punto di cam- pionamento	Metodo di mi- sura	Parame- tro/inquinante	Frequenza di autocon- trollo	Modalità di registrazio- ne degli au- tocontrolli	Repor- ting
Acque seconda pioggia	Pozzetto con- trollo seconda pioggia	analiti- co	Tutti i parametri del- la Tabella 3 dell'Al- legato 5 Parte Terza D. Lgs. 152/06	triennale	cartacea e elettronica	triennale

1.4. INDICATORI DI PERFORMANCE

Con l'obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente, possono essere definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto (es: CO emessa dalla combustione) ed indicatori di consumo di risorse (es: consumo di energia in un anno). Tali indicatori andranno rapportati con l'unità di produzione.

Nel report che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

Si assumono quali indicatori di performance per l'impianto di depurazione dell'ASI di Benevento i seguenti:

Tabella - Indicatori di performance

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza	Modalità di registrazione degli auto- controlli	Reporting
Consumi di energia e- lettrica per mc di re- fluo tratta- to	k Wh/mc	Lettura con- tatore e misu- ratore	anno	cartacea e elettronica	annuale
Rifiuti prodotti per t di re- fluo tratta- to	t/t	Registro di carico/scarico e lettura mi- suratore	anno	cartacea e elettronica	annuale

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE COMUNE DI BENEVENTO - ZONA ASI, LOC. PONTE VALENTINO

AIA Piano di Monitoraggio e Controllo Allegato Y2

2. TRASMISSIONE DEI DATI E VERIFICHE ISPETTIVE

Entro il 30 gennaio di ogni anno sarà trasmesso all'UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento e al Comune di Benevento le risultanze dei controlli previsti nel piano di monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata.

Si riporta di seguito il quadro sinottico delle attività di monitoraggio e controllo.

	FREQUENZA	FREQUENZA	Controllo ARPAC
AREE TEMATICHE	AUTOCONTROLLO	REPORTING	
Reflui	settimanale	annuale	annuale
Portata reflui	mensile	annuale	annuale
Consumo risorse idriche	mensile	annuale	annuale
Consumo energia elettrica	mensile	annuale	annuale
Consumo combustibili	giornaliero	annuale	annuale
Emissioni odorigene	annuale	annuale	annuale
Scarichi	settimanale	annuale	annuale
Portata scarichi	mensile	annuale	annuale
Emissioni acustiche	triennale	triennale	annuale
Acque seconda pioggia	triennale	triennale	annuale
Rifiuti prodotti	giornaliero	annuale	annuale

È prevista dall'Autorità competente una frequenze annuale delle ispezioni programmate ad opera dell'Ente competente, per il tramite dell'ARPAC competente per territorio, di cui all'articolo 29-decies, comma 3.

Il tecnico