

valori	stimati	E1		E2		E3	
Altezza dal piano di campagna (m)		14		14		14	
altezza dal colmo (m)		1		1		1	
diametro allo sbocco (m)		0,60		0,80		0,80	
sezione allo sbocco (m ²)		0,28		0,50		0,50	
direzione del flusso		Verticale		Vetitale		verticale	
portata normalizzata (m ³ /h)		12000		15000		12000	
Velocità allo sbocco (m)		11,9		8,3		8,3	
Durata delle emissioni (n/d)		3 - discontinua		3 - discontinua		3 - discontinua	
provenienza emissioni		Rasatura – follonatura		Finitura e rifinitura a spruzzo		Finitura e rifinitura a spruzzo	
Sistema di abbattimento		Ciclone		Filtro		filtro	
<i>inquinanti</i>		conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (K g/h)
Polveri totali Classe II		15,0	0,18	15,0	0,22	15,0	0,22
COV classe III di cui:	Glicole etilenico			25	0,37	25	0,37
	Butilraldeide			15	0,22	15	0,22
	Toluene			25	0,37	25	0,37
	Isopropanolo			25	0,22	25	0,22
	Xilene			15	0,22	15	0,22