



*Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Arellino*

ALLEGATO
– Schema emissioni inquinanti –



Parametri e valori			E1		E2		E3		E4	
Altezza dal suolo			7,00		7,00		6,00		4,00	
Altezza dal colmo			1,00		1,00		1,00		-----	
Diametro			Ø 0,30		Ø 0,40		0,50 x 0,50		Ø 0,10	
Sezione			m²		0,0707		0,1256		0,25	
Temperatura			°C		20,00		20,00		100,00	
Velocità			m/s		5,70		22,70		6,67	
Portata			Nm³/h		1.450,00		10.264,00		6.003,00	
Direzione del flusso			Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
Impianto termico	Alimentazione		-----		-----		-----		GPL	
	potenzialità	MW	-----		-----		-----		0,022	
Durata emissioni			4,00		1,00		4,00		1,00	
Frequenza			n/d		Discontinua		Discontinua		Discontinua	
Provenienza			Lavorazioni meccaniche		Verniciatura		Lavorazioni meccaniche		Centrale termica	
Tipo abbattimento			Filtri in tessuto		– Celle filtranti – Carboni attivi		Filtri in tessuto		-----	
Inquinanti			Valori misurati		Valori misurati		Valori stimati		Valori stimati	
			Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)
C.O.V. totali			-----	-----	42,00	0.4311	-----	-----	-----	-----
Ossidi d'azoto			-----	-----	-----	-----	-----	-----	200,00	0,0181
Polveri di vernice			-----	-----	1,90	0,0195	-----	-----	-----	-----
Polveri totali			2,10	0,003	-----	-----	< 5,00	< 0,03	-----	-----