



*Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Arellino*

ALLEGATO
– Schemi emissioni inquinanti –



Emissioni aerodisperse	P1	TLV-TWA
Provenienza	Carteggiatura	
Tipo d'abbattimento	– Filtro “PAINT STOP” – Filtro sintetico	
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)	Concentrazione (mg/Nm ³)
Polveri totali	6,00	10,00

Parametri e valori			E1	E2
Altezza	Dal suolo	m	6,00	6,00
	Dal colmo		1,50	1,50
Sbocco	Diametro	m ²	Ø 0,63	Ø 0,25
	Sezione		0,314	0,049
	Temperatura		Ambiente	45,00
	Velocità		3,60	4,00
Portata		Nm ³ /h	13.000,00	900,00
Direzione del flusso			Verticale	Verticale
Durata emissioni		h/d	2,00	0,5
Frequenza		n/d	Discontinua	Discontinua
Impianto termico	Alimentazione		-----	GPL
	Potenzialità	MW	-----	0,128
Provenienza			Verniciatura in cabina	Produzione aria calda
Tipo abbattimento			– Filtro glass – Filtro sintetico acticarbon – Cella acticarbon	-----
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm ³)	Fl. massa (Kg/h)
C.O.V. totali			0,85	0,01105
Ossido d'azoto			-----	-----
Ossido di zolfo			-----	-----
Polveri totali			1,15	0,01495