

TABELLA A - TRIVELLAZIONE E RIVESTIMENTO DEI POZZI PER METRO DI PROFONDITÀ¹

PROFONDITA' DEI POZZI	DIAMETRO NOMINALE mm 200		DIAMETRO NOMINALE mm 250		DIAMETRO NOMINALE mm 300		DIAMETRO NOMINALE mm 30	
	Trivellazione	Rivestimento con tubi	Trivellazione	Rivestimento con tubi	Trivellazione	Rivestimento con tubi	Trivellazione	Rivestimento con tubi
		saldati (1) pvc atossico		saldati (1) pvc atossico		saldati (1) pvc atossico		saldati (1) pvc atossico

A) IN TERRENI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA

fino a m 100	43,05	28,14	16,41	47,68	32,45	19,21	52,65	41,06	42,38	63,58	65,69	73,52
Fino a m 200	51,99	32,45	17,55	54,97	35,77	21,20	59,94	44,37	47,74	77,10	81,79	80,81
Oltre m 200	===	===	===	64,90	41,06	23,83	69,54	47,68	55,97	89,42	101,99	91,73

B) IN ROCCIA VIVA

fino a m 100	43,05	28,14	16,41	86,56	32,45	19,21	94,71	41,06	42,59	127,17	65,69	73,52
fino a m 200	86,56	32,45	17,55	94,71	35,77	21,20	105,32	44,37	47,74	141,74	81,79	80,81
oltre m 200	===	===	===	110,94	41,06	23,83	121,87	47,68	55,97	175,86	101,99	91,80

¹. Lo spessore minimo per i tubi saldati del diametro di mm 200, 250 e 300 deve essere di mm 3.

I prezzi unitari comprendono la parte sfinestrata con rete metallica e tengono conto della rastremazione del rivestimento alle varie profondità