# **ALLEGATO 3**

- **EMISSIONI IN ATMOSFERA** 
  - ( prot. 328961 del 15.04.2010 )
- SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ( prot. 737158 del 31.08.2007 )

## SCHEDA «L»: EMISSIONI IN ATMOSFERA

### NOTE DI COMPILAZIONE

Nella compilazione della presente scheda si suggerisce di effettuare una prima organizzazione di tutti i punti di emissione esistenti nelle seguenti categorie:

- a) i punti di emissione relativi ad *attività escluse dall'ambito di applicazione dell'ex-D.P.R. 203/88*<sup>1</sup> ai sensi del D.P.C.M. 21 Luglio 1989 (ad esempio impianti destinati al riscaldamento dei locali);
- b) i punti di emissione relativi ad *attività non soggette alla procedura autorizzatoria di cui agli articoli* 7, 12 e 13 dell'ex-D.P.R. 203/88 ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 21 Luglio 1989 (ad esempio le emissioni di laboratori o impianti pilota);
- c) i punti di emissione relativi ad attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 25 Luglio 1991;
- d) i punti di emissione relativi ad attività a ridotto inquinamento atmosferico, ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 25 Luglio 1991.
- e) tutte le altre emissioni non comprese nelle categorie precedenti, evidenziando laddove si tratti di camini di emergenza o di by-pass.

Tutti i punti di emissione appartenenti alle categorie da a) a d) potranno essere semplicemente elencati. Per i soli punti di emissione appartenenti alla categoria e) dovranno essere compilate le Sezioni L.1 ed L.2. Si richiede possibilmente di utilizzare nella compilazione della Sezione L.1 un foglio di calcolo (Excel) e di allegare il file alla documentazione cartacea.

Sezione L.1: EMISSIONI									
N° camino <sup>2</sup>	Posizione	Reparto/fase/	[mpianto/macchinario	SIGLA	Portata[Nm <sup>3</sup> /h]	Inquinanti			

<sup>-</sup> Il riferimento all'ex-DPR 203/88 (e relativi decreti di attuazione) ha l'unico scopo di fornire una traccia per individuare le sorgenti emissive più significative.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - Riportare nella "Planimetria punti di emissione in atmosfera" (di cui all'Allegato W alla domanda) il numero progressivo dei punti di emissione in corrispondenza dell'ubicazione fisica degli stessi. Distinguere, possibilmente

con colori diversi, le emissioni appartenenti alle diverse categorie, indicate nelle "NOTE DI COMPILAZIONE".

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - Indicare la posizione amministrativa dell'impianto/punto di emissione distinguendo tra: "E"-impianto esistente ex art.12 D.P.R. 203/88; "A"- impianto diversamente autorizzato (indicare gli estremi dell'atto).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - Indicare il nome **ed** il riferimento relativo riportati nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - Deve essere chiaramente indicata **l'origine dell'effluente** (captazione/i), cioè la parte di impianto che genera l'effluente inquinato.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - Indicare il numero progressivo di cui alla Sezione L.2.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Indicare la portata autorizzata con provvedimento espresso o, nel caso di impianti esistenti ex art. 12, i valori stimati o eventualmente misurati.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Indicare la portata misurata nel più recente autocontrollo effettuato sull'impianto.

	Amm.va <sup>3</sup>	blocco/linea di	che genera	impianto di				Liı	niti <sup>8</sup>		Dati e	missivi <sup>10</sup>
		provenienza <sup>4</sup>	l'emissione <sup>4</sup>	abbattimento <sup>5</sup>	autorizzata <sup>6</sup>	misurata <sup>7</sup>	Tipologia	Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to <sup>9</sup>	Concentr. [mg/Nm³]	Flusso di massa [kg/h]
	D.P.R. 203/88		Generatore di vapore:  Costruttore: Oreste			/	$SO_2$	/			Assenti	
E1	D.P.R. 25/07/91 art.4 comma 1		Luciani NON RICHIESTO N° di fabbrica: 7289	*		$NO_2$			14	89	0,48	
			Pot. termica: 9.600 kW				Polveri				Assenti	

	D.P.R. 203/88		Generatore di vapore:			/	$SO_2$			Assenti	
E2	E2 D.P.R. 25/07/91	D.P.R. 25/07/91 art.4 comma 1 Centrale termica Costruttore: Mingazzini N° di fabbrica: 8317 Pot. termica: 11.160 kW	Mingazzini N° di fabbrica: 8317	NON RICHIESTO	*		NO <sub>2</sub>		14	78	0,39
						Polveri	/		Assenti		

<sup>\*</sup> Nell'Autorizzazione alla Emissioni in Atmosfera (Decreto n°1168 del 28.05.02) non sono riportati valori limite autorizzati.

Nota: I suddetti camini E1 e E2 sono relativi ciascuno ad una caldaia a metano per la produzione di vapore, utilizzato nel ciclo di produzione. Tali punti di emissione ricadono nei casi di cui alla lettera d) "attività a ridotto inquinamento atmosferico", ai sensi dell'Allegato I al D.P.R. 25 Luglio 1991, per i quali l'azienda è dotata di regolare autorizzazione. Nell'allegato S è riportata la loro posizione in azienda.

 <sup>8 -</sup> Indicare i valori limite stabiliti nell'ultimo provvedimento autorizzativo o, nel caso di impianti esistenti ex art. 12, i valori stimati o eventualmente misurati.
 9 - Indicare il numero potenziale di ore/giorno di funzionamento dell'impianto.

<sup>10 -</sup> Indicare i valori misurati nel più recente autocontrollo effettuato sul punto di emissione. Per inquinanti quali COV (S.O.T.) ed NO<sub>x</sub> occorre indicare anche il metodo analitico con cui è stata effettuata l'analisi.

# L'azienda possiede anche un impianto di depurazione biologico, classificata come attività in deroga $\,$ ai sensi del art. 272 del D.lgs $\,$ 152/06 allegato IV parte $\,$ 1 $^{\circ}$ lettera $\,$ P

In	n aggiunta alla composizione della tabella riportante la descrizione puntuale di tutti i punti di emissione, è possibile, ove pertinente, fornire una descrizione delle emissioni in								
ter	mini di <u>fattori di emissione</u> (valori di emissione riferiti all'unità di attività delle sorgenti emissive) o di bilancio complessivo compilando il campo sottostante.								

	Sezione L.2: IMPIANTI DI ABBATTIMENTO <sup>11</sup>										
N° camino	N° camino SIGLA Tipologia impianto di abbattimento										
	Descrizione e definizione delle principali caratteristiche dell'impianto di abbattimento (per carico inquinante in ingresso e in uscita ed efficienza di abbattimento, dimensionamento e condizioni operative, sistemi di regolazione e controllo, tempistiche di manutenzione / sostituzione).										
Sistemi di misu	razione in continuo										

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> - Da compilare per ogni impianto di abbattimento. Nel caso in cui siano presenti più impianti di abbattimento con identiche caratteristiche, la descrizione può essere riportata una sola volta indicando a quali numeri progressivi si riferisce.

PERIODO DI OSSERVAZIONE <sup>13</sup>	Dal al
Attività	/
(Indicare nome e riferimento numerico di cui all'Allegato II al DM 44/2004)	
Capacità nominale [tonn. di solventi /giorno]	
(Art. 2, comma 1, lett. d) al DM 44/04)	
Soglia di consumo [tonn. di solventi /anno]	
(Art. 2, comma 1, lett. ii) al DM 44/04)	
Soglia di produzione [pezzi prodotti/anno]	
(Art. 2, comma 1, lett. ll) al DM 44/04)	

INPUT <sup>14</sup> E CONSUMO DI SOLVENTI ORGANICI	/ (tonn/anno)
$\mathbf{I_1}$ (solventi organici immessi nel processo)	/
${f I_2}$ (solventi organici recuperati e re-immessi nel processo)	
I=I <sub>1</sub> +I2 (input per la verifica del limite)	
C=I <sub>1</sub> -O <sub>8</sub> (consumo di solventi)	

OUTPUT DI SOLVENTI ORGANICI Punto 3 b), Allegato IV al DM 44/04	(tonn/anno)
O <sub>1</sub> <sup>15</sup> (emissioni negli scarichi gassosi)	
O <sub>2</sub> (solventi organici scaricati nell'acqua)	
O <sub>3</sub> (solventi organici che rimangono come contaminanti)	
O <sub>4</sub> (emissioni diffuse di solventi organici nell'aria)	/
$\mathbf{O_5}$ (solventi organici persi per reazioni chimiche o fisiche)	
$\mathbf{O_6}$ (solventi organici nei rifiuti)	
O <sub>7</sub> (solventi organici nei preparati venduti)	
$\mathbf{O_8}$ (solventi organici nei preparati recuperati per riuso)	
O <sub>9</sub> (solventi organici scaricati in altro modo)	

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> - Questa sezione deve essere elaborata tenuto conto di un periodo di osservazione e monitoraggio dell'impiego dei solventi tale da poter rappresentare significativamente le emissioni di solvente totali di un'annualità.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> - Si deve far riferimento al contenuto in COV di ogni preparato, come indicato sulla scheda tecnica (complemento a 1 del residuo secco) o sulla scheda di sicurezza.

Ottenuto mediante valutazione analitica delle emissioni convogliate relative all'attività: deve scaturire da una campagna di campionamenti con un numero di misurazioni adeguato a consentire la stima di una concentrazione media rappresentativa.

EMISSIONE CONVOGLIATA								
Concentrazione media [mg/Nm³]								
Valore limite di emissione convogliata <sup>16</sup> [mg/Nm <sup>3</sup> ]								
EMISSIONE DIFFUSA - Formula di calcolo <sup>17</sup>								
Punto 5, lett. a) all' Allegato IV al DM 44/04	(tonn/anno)							
F=I1-O1-O5-O6-O7-O8								
F=O2+O3+O4+O9								
Emissione diffusa [% input]								
Valore limite di emissione diffusa <sup>18</sup> [% input]								
EMISSIONE TOTALE - Formula di calcolo	(tonn/anno)							
Punto 5, lett. b) all'Allegato IV, DM 44/04	(**************************************							
E=F+O1								

Allegati alla presente scheda	
Planimetria punti di emissione in atmosfera	Allegato S
Schema grafico captazioni <sup>19</sup>	
Piano di gestione dei solventi (ultimo consegnato) <sup>20</sup>	
Eventuali commenti	

 <sup>-</sup> Indicare il valore riportato nella 4<sup>a</sup> colonna dell'Allegato II al DM 44/04.
 - Si suggerisce l'utilizzo della formula per differenza, in quanto i contributi sono più facilmente determinabili.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> - Indicare il valore riportato nella 5<sup>a</sup> colonna dell'Allegato II al DM 44/04.

<sup>19 -</sup> Al fine di rendere più comprensibile lo schema relativo alle captazioni, qualora più fasi afferiscano allo stesso impianto di abbattimento o camino, oppure nel caso in cui le emissioni di una singola fase siano suddivise su più impianti di abbattimento o camini, deve essere riportato in allegato uno schema grafico che permetta di evidenziare e distinguere le apparecchiature, le linee di captazione, le portate ed i relativi punti di emissione.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> - Da allegare solo nel caso l'attività IPPC rientra nel campo di applicazione del DM 44/04.

### **PRESCRIZIONI**

- 1. I valori limite delle emissioni sono quelli previsti dalla legge vigente per le sostanze inquinanti, o nel caso siano più restrittivi, agli eventuali valori limite, previsti dalle BRef di Settore;
- 2. i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto;
- 3. qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato:
- a) adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
- b) informa gli Enti preposti, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- 4. ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti) deve essere annotata su un apposito registro, riportando motivo, data e ora dell'interruzione, data ed ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto per almeno cinque anni a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- 5. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento possibilmente secondo le norme UNI-EN;
- 6. la sigla identificativa dei punti d'emissione compresi nel *Quadro Emissioni in Atmosfera*, deve essere visibilmente riportata sui rispettivi camini;
- 7. la sezione di campionamento deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza:
- 8. i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuati a cura del Gestore manutenzioni periodiche secondo la programmazione prevista nel Piano di monitoraggio e controllo. I certificati relativi alle operazioni di taratura devono essere conservati in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, per almeno tre anni dalla data della loro compilazione.



# SCHEDA «H»: SCARICHI IDRICI

# Totale punti di scarico finale N° 1

	Sezione H1 - SCARICHI INDUSTRIALI e DOMESTICI											
Nº Coorice	Impianto, fase o gruppo di fasi di provenienza <sup>15</sup>	Modalità di scarico <sup>16</sup>	Recettore <sup>17</sup>		Volur	ne medio anr	nuo scaric	ato		T		
N° Scarico finale <sup>14</sup>				Anno di riferimento	,	ta media m³/a	Metod	lo di valuta	zione <sup>19</sup>	Impianti/-fasi di trattamento <sup>18</sup>		
				, and the second	m³/g	m /u		т	1			
	Scarichi bagni	continuo		2006			M	C	X			
1			Acque				M	С	S			
1			superficiali				M	C	S			
							M	C	S			

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> - Identificare e numerare progressivamente - es.: 1,2,3, ecc. - i vari (uno o più) punti di emissione nell'ambiente esterno dei reflui generati dal complesso produttivo;

#### stesso;

<sup>-</sup> Solo per gli scarichi industriali, indicare il riferimento relativo utilizzato nel diagramma di flusso di cui alla Sezione C.2 (della Scheda C);

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> - Indicare se lo scarico è continuo, saltuario, periodico, e l'eventuale frequenza (ore/giorno; giorni/settimana; mesi/anno);

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> - Indicare il recapito scelto tra fognatura, acque superficiali, suolo o strati superficiali del sottosuolo. Nel caso di corpo idrico superficiale dovrà essere indicata la denominazione dello

<sup>-</sup> Indicare riferimenti (indice o planimetria) della relazione tecnica relativa ai sistemi di trattamento;

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> - Nel caso in cui tale dato non fosse misurato (**M**), potrà essere stimato (**S**), oppure calcolato (**C**) secondo le informazioni presenti in letteratura (vedi D.M. 23/11/01). **Misura**: Una emissione si intende misurata (**M**) quando l'informazione quantitativa deriva da misure realmente efettuate su campioni prelevati nell'impianto stesso utilizzando metodi standardizzati o ufficialmente accettati. **Calcolo**: Una emissione si intende calcolata (**C**) quando l'informazione quantitativa è ottenuta utilizzando metodi di stima e fattori di emissione accettati a livello nazionale o internazionale e rappresentativi dei vari settori industriali. È importante tener conto delle variazioni nei processi produttivi, per cui quando il calcolo è basato sul bilancio di massa, quest'ultimo deve essere applicato ad un periodo di un anno o anche ad un periodo inferiore che sia rappresentativo dell'intero anno. **Stima:** Una emissione si intende stimata (**S**) quando l'informazione quantitativa deriva da stime non standardizzate basate sulle migliori assunzioni o ipotesi di esperti. La procedura di stima fornisce generalmente dati di emissione meno accurati dei precedenti metodi di misura e calcolo, per cui dovrebbe essere utilizzata solo quando i precedenti metodi di acquisizione dei dati non sono praticabili.

	Scarichi industriale (fase B - D - I - N)	continuo		2006	530	35.937	М	C	X S	Come da Allegato U
2			Acque superficiali				M	C	S	
			supermetan				M	C	S	
							M	C	S	
DATI COM	DATI COMPLESSIVI SCARICO FINALE						M	С	S	

	Inquinanti caratteristici dello scarico provenienti da ciascuna attività IPPC					
Attività IPPC <sup>20</sup>	N° Scarico finale	Denominazione (riferimento tab. 1.6.3 del D.M. 23/11/01)	Flusso di massa	Unità di misura		
Trasformazione		cloruri	77	mg/l		
pomodoro (6.4 b)	1	fosforo totale	0,6	mg/l		
		azoto ammoniacale	2,3	mg/l		
		azoto nitroso	0,4	mg/l		
		azoto nitrico	13,0	mg/l		

Presenza di sostanze pericolose <sup>21</sup>		
imento si svolgono attività che comportano la produzione e la trasformazione o l'utilizzazione di sostanze per le quali la vigente n materia di tutela delle acque fissa limiti di emissione nei scarichi idrici.	SI	NO NO

Se vengono utilizzate e scaricate tali sostanze derivanti da cicli produttivi, indicare:

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> - Codificare secondo quanto riportato nell'Allegato 1 al D.Lgs.59/05.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> - Per la compilazione di questa parte, occorre riferirsi alla normativa vigente in materia di tutela delle acque.

La capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la	Tipologia	Quantità	Unità di Misura
trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui sopra <sup>22</sup> .			
	Tipologia	Quantità	Unità di Misura
Il fabbisogno orario di acqua per ogni specifico processo produttivo.			

	Sezione H.2: Scarichi ACQUE METEORICHE				
N° Scarico finale	Provenienza (descrivere la superficie di provenienza)	Superficie relativa (m²)	Recettore	Inquinanti	Sistema di trattamento
	Acque meteoriche raccolte dai piazzali movimentazione materia prima e dai fabbricati ad essi prospicienti	7.540	Depuratore		come da Allegato U
1	Acque meteoriche raccolte dai restanti piazzali relativi fabbricati prospicienti	4.060	Depuratore *		decantazione
DATI SCARICO FINALE		11.600 mq			

<sup>\*</sup> come da dichiarazione resa dal rappresentante della ditta, ing. Salvatore Liguori, nella Conferenza di Servizi del 05 marzo 2010.

Sezione H3: SISTEMI DI CONTROLLO	)	
Sono presenti sistemi di controllo in automatico ed in continuo di parametri analitici ?	SI 🔲	NO X
Se SI, specificare i parametri controllati ed il sistema di misura utilizzato.		

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> - La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo

di giorni lavorativi.

Sono presenti campionatori automatici degli scarichi?				S	SI X	NO
Se SI, indicarne le caratteristiche.			Ca	Campionatore con 24 bottiglie, un prelievo ogni ora		
		Sezione H	I.4 - NOTIZIE SUL (	CORPO IDRICO RECE	TTORE	
SCARICO	N CODDO IDDI	CONTRUDATE (TORR)		SCAPICO	IN CORPO INDICO ARTI	EIGIALE (CANALE)
	N CORPO IDRI	CO NATURALE (TORR)	ENTE/FIUME)		IN CORPO IDRICO ARTI	FICIALE (CANALE)
Nome				Nome	Rio Petraro	
Sponda ricevente	lo scarico <sup>23</sup>	destra	sinistra	Sponda ricevente lo s	scarico des	tra X sinistra
	Minima			Portata di esercizio (	$m^3/s$ )	
Stima della	Willillia			Concessionario	Prov. di Salern	0
portata (m³/s)	Media					
	Massima					
Periodo con porta	ta nulla <sup>24</sup> (g/a)					
SCARICO II	N CORPO IDRI	CO NATURALE O ARTI	FICIALE (LAGO)		SCARICO IN F	OGNATURA
Nome				Gestore		
Superficie di spec	chio libero					
corrispondente al	massimo invaso	$(km^2)$				

Volume dell'invaso (m<sup>3</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> - La definizione delle sponde deve essere effettuata ponendosi con le spalle a monte rispetto al flusso del corpo idrico naturale.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> - Se il periodo è maggiore di 120 giorni/anno dovrà essere allegata una relazione tecnica contenente la valutazione della vulnerabilità dell'acquifero.

Castons	
Gestore	
Gestore	

Allegati alla presente scheda	
Planimetria punti di approvvigionamento acqua e reti degli scarichi idrici <sup>25</sup> .	T
Relazione tecnica relativa ai sistemi di trattamento parziali o finali (descrizione, dimensionamenti, schema di flusso di funzionamento, potenzialità massima di trattamento e capacità sfruttata relativa all'anno di riferimento) <sup>26</sup>	U
Descrivere eventuali sistemi di riciclo / recupero acque. (vedi planimetria Allegato T e relazione Allegato U )	

Eventuali commenti

<sup>25 -</sup> Nella planimetria evidenziare in modo differente le reti di scarico industriale, domestico e meteorico, oltre all'ubicazione dei punti di campionamento presenti. Indicare, inoltre, i pozzetti di campionamento per gli scarichi finali ed a valle degli eventuali impianti di trattamento parziali.

26 - La descrizione dei sistemi di trattamento parziali o finali deve essere effettuata avendo cura di riportare i riferimenti alla planimetria ed alle tabelle descrittive dei singoli scarichi, al fine di

rendere chiara

e sistematica la descrizione.

## Scarico delle acque reflue industriali e meteoriche

La ditta Pancrazio spa, già autorizzata con provvedimento n. 197/08 della Provincia di Salerno-Settore Ambiente e Territorio, prot. 12743 del 08.10.2008, allo scarico nel rio Petraro, delle acque reflue industriali, provenienti dall'impianto di depurazione dello stabilimento e con provvedimento n. 198/08 della Provincia di Salerno-Settore Ambiente e Territorio, prot. 12744 del 08.10.2008, allo scarico nel rio Petraro, delle acque meteoriche, provenienti, dal dilavamento del piazzale dello stabilimento, ubicato nel comune di Cava de' Tirreni, via L. Angeloni, 1, è tenuta al rispetto delle seguenti:

### CONDIZIONI e PRESCRIZIONI:

- Lo scarico deve costantemente rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e mantenersi entro i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3, allegato 5, del medesimo Decreto;
- 2. Il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico, procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai seguenti parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Escherichia coli (lim. Max 5000/UFC/100ml), con cadenza temporale MENSILE, (per lo scarico delle acque reflue industriali, ex aut. N. 197/08) e con cadenza ANNUALE ( per lo scarico delle acque meteoriche, ex aut. 198/08). Le certificazioni analitiche, rese esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e che le analisi si riferiscono a campioni di acqua prelevati personalmente o da persona espressamente delegata e sotto la sua personale responsabilità, devono essere messe a disposizione delle autorità competenti al controllo, in originale;
- 3. Il titolare dello scarico ha l'obbligo della perfetta gestione del misuratore in automatico delle portate in uscita e della conservazione dei risultati, che saranno inviati alla Regione Campania Settore Ecologia di Salerno e alla Provincia di Salerno U.O.C., entro il 31 Dicembre di ogni anno;
- 4. L'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambientale, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso in specie;
- 5. Il titolare dello scarico è soggetto ai seguenti obblighi:

- a) di divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- b) di divieto categorico di conseguire il rispetto dei limiti di accettabilità mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- c) di comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti dell'impianto di trattamento e/o delle condotte fino al punto di recapito finale nel corpo ricettore;
- d) di comunicare ogni variante qualitativa o quantitativa dello scarico, le eventuali modifiche dell'impianto, del sistema di rete di scarico o dei pozzetti fiscali, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- e) di comunicare e richiedere volturazione per eventuali variazioni della titolarità dello scarico;
- f) di tenere sempre agibili ed accessibili alle autorità preposte i punti stabiliti per il controllo;
- g) di smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;
- h) di procedere al pagamento delle spese sostenute dalla Provincia e/o da altre autorità competenti (ARPAC etc...) per i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi, i prelievi e le analisi necessari per il controllo degli scarichi;
- 6. Il titolare dello scarico, qualora determini un inquinamento ambientale, provocando un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo e alle altre risorse ambientali, è tenuto a procedere, a proprie spese, agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree inquinate. E' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno ambientale non eliminabile con gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale.

Il Dirigente del Settore Dott. Antonio Setaro