



**Avviso pubblico ai sensi della D.G.R. n. 58 del 08/02/2023 ad oggetto
“Adozione dei P.E.B.A (Piano eliminazione barriere architettoniche) nei comuni e
abbattimento di barriere architettoniche all’interno degli Istituti scolastici”.**

Linea di Intervento II: finanziamento di progetti proposti dagli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Campania per l’abbattimento delle barriere architettoniche rilevate all’interno delle Strutture scolastiche e comunicate ai Comuni di riferimento ai fini della redazione/aggiornamento dei rispettivi PEBA, da finanziare con il PR FESR Campania 2021-2027 – Azione 4.2.1. “Migliorare i sistemi di educazione, istruzione pre-scolare, primaria e secondaria, nonché di formazione continua”

Beneficiario: ID 35_QUALIANO_I.C. 2 Don Bosco-Verdi.

Sintesi del progetto:

La proposta progettuale ha ad oggetto l’eliminazione delle barriere architettoniche dell’edificio scolastico I.C. 2 Don Bosco-Verdi di Qualiano.

La proposta progettuale contempla gli interventi ritenuti necessari al raggiungimento della piena accessibilità degli spazi scolastici, come di seguito:

- 1) Adeguamento della rampa di accesso principale su Via S. Pellico dell’istituto scolastico. Le opere consistono nel rifacimento della rampa esistente e l’adeguamento della stessa. La rampa avrà una dimensione in larghezza di 1.50 mt per consentire l’incrocio di due persone, una lunghezza inferiore a 10 metri, ed una pendenza non superiore all’8%.
- 2) Adeguamento della rampa lato interno ingresso principale. Le opere consistono nel rifacimento della rampa esistente e l’adeguamento della stessa, atto a garantire il superamento delle barriere architettoniche.
- 3) Adeguamento della rampa interno cortile interno accesso lato palestra, Le opere consistono nel rifacimento della rampa esistente e l’adeguamento della stessa, atto a garantire il superamento delle barriere architettoniche.
- 4) Interventi di manutenzione impiantistica per la messa in esercizio dell’ascensore esistente, consistenti nella pulizia, la lubrificazione dei principali (serrature, funi, porte dei piani) e nella verifica del loro regolare funzionamento.
- 5) Sostituzione di porte interne secondo le indicazioni del D.M 236/89. L’intervento contempla l’installazione di porta di accesso di almeno 90 cm inteso come spazio di passaggio, il posizionamento delle maniglie ad un’altezza di 90 cm.
- 6) Adeguamento spazi esterni. L’intervento consiste nell’adeguamento degli accessi agli spazi che saranno resi privi di ostacoli che possano causare infortuni.
- 7) Rifacimento servizi igienici. L’intervento contempla una serie di criteri generali tali da garantire le manovre necessarie a chi si muove su sedia a rotelle e deve utilizzare i sanitari, ovvero lavabo posto a 80 cm dal pavimento e WC di tipo sospeso. È altresì prevista l’installazione del corrimano orizzontali e verticale da installare in prossimità sei pezzi igienici ad altezza di 80 cm dal pavimento.