



*Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino*

DENOMINAZIONE DITTA: T.A. GROUP s.r.l.
ATTIVITA' PRODUTTIVA: riparazione e costruzione di macchine ed impianti per concerria
SEDE STABILIMENTO: Via Melito fraz. Sant'Agata Irpina - SOLORA

ALLEGATO

- Schema emissioni -

valori	stimati	E1		E2		E3	
altezza dal piano campagna (m)		11		11		11	
altezza dal colmo (m)		1		1		1	
sezione allo sbocco (m ²)		0,196		0,282		0,126	
Direzione del flusso		Verticale		Verticale		verticale	
portata (m ³ /h)		13000		10000		4000	
temperatura (°C)		25		25		60 -70	
Durata delle emissioni (n/d)		2 – 3		3		2 -3	
provenienza emissioni		Abbattitore polveri falegnameria		Cabina di verniciatura		Taglio al plasma	
Tipo di abbattimento		Ciclone + filtro a maniche		Abbattitore a umido e carboni attivi		cyclone	
<i>inquinanti</i>		conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
Polveri		40	520	30	300	40	160
SOV Vernici	metalizzata			120	1200		
	Pastello trasp.			90	900		
	Base pastello			60	600		

valori	stimati	E4		E5		E6	
altezza dal piano campagna (m)		11		11		11	
altezza dal colmo (m)		1		1		1	
sezione allo sbocco (m ²)		0,502		0,0078		0,0078	
Direzione del flusso		Verticale		Verticale		verticale	
portata (m ³ /h)		2000		7000		7000	
temperatura (°C)		100-110		100-110		100-110	
Durata delle emissioni (n/d)		2 – 3		3-4		3-4	
provenienza emissioni		Sabbiatrica		Stufa a legna		Stufa a legna	
Tipo di abbattimento		Filtro a maniche		* n.d.		n.d.	
<i>inquinanti</i>		conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
Polveri		40	80	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

valori	stimati	E7		E8		E9	
altezza dal piano campagna (m)		11		11		11	
altezza dal colmo (m)		1		1		1	
sezione allo sbocco (m²)		0,0078		0,0078		0,0710	
Direzione del flusso		Verticale		Verticale		verticale	
temperatura (°C)		100 – 110		100 – 110		100 – 110	
Durata delle emissioni (n/d)		3 - 4		3 - 4		3 - 4	
provenienza emissioni		Stufa a legna		Stufa a legna		zona lavaggio	
Tipo di abbattimento		n.d.		n.d.		n.d.	
inquinanti		conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (g/h)
		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	VAPORE D'ACQUA	
* N.D. = Non determinabile Da E5 ad E8 sono camini le cui emissioni derivano dalle stufe a legna utilizzati per il riscaldamento dei locali di lavoro.							