

Indice

CAM26_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI	17
CAM26_A00.010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI	17
CAM26_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	18
CAM26_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO	19
CAM26_A00.040 - ANALISI CHIMICHE	28
CAM26_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE	28
CAM26_A01.010 - SCAVI DI SPIANAMENTO O RIPULITURA	28
CAM26_A01.020 - SCAVI ARCHEOLOGICI	28
CAM26_A01.030 - SCAVI STRATIGRAFICI	30
CAM26_A01.040 - RINTERRI IN AREE ARCHEOLOGICHE	31
CAM26_A01.050 - PROTEZIONE SCAVI IN AREE ARCHEOLOGICHE	31
CAM26_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI	31
CAM26_A02.000 - DEMOLIZIONI	31
CAM26_A02.010 - TAGLI	32
CAM26_A02.020 - RIMOZIONI	33
CAM26_A02.030 - OPERE COMPLEMENTARI	35
CAM26_A02.040 - SPICCONATURE - RIMOZIONI	36
CAM26_A02.050 - SMONTAGGIO SOLAI	36
CAM26_A02.060 - DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI	36
CAM26_A02.070 - SMONTAGGIO INFISSI	37
CAM26_A02.080 - RIMOZIONE OPERE METALLICHE	37
CAM26_A03 - RESTAURO - MALTE	37
CAM26_A03.010 - MALTE PER RESTAURO	37
CAM26_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI	38
CAM26_A04.010 - CONGLOMERATI	38
CAM26_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE	38
CAM26_A05.010 - RESTAURO DI SOLAI	38
CAM26_A05.020 - RESTAURO DI VOLTE	40
CAM26_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI	41
CAM26_A06.010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI	41
CAM26_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI	42
CAM26_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI	46
CAM26_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE	46
CAM26_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA	49
CAM26_A08.010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA	49
CAM26_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI	49
CAM26_A09.010 - RESTAURO DI INFISSI	49
CAM26_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE	50
CAM26_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE	50
CAM26_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI	54
CAM26_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI	54
CAM26_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO	76
CAM26_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO	76

CAM26_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE	83
CAM26_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE	83
CAM26_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA	90
CAM26_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA	90
CAM26_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO	93
CAM26_A15.010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO	93
CAM26_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE	94
CAM26_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE	94
CAM26_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI	104
CAM26_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI	104
CAM26_A18 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA	112
CAM26_A18.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA	112
CAM26_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE	113
CAM26_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE	113
CAM26_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO	120
CAM26_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO	120
CAM26_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI	127
CAM26_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI	127
CAM26_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI	135
CAM26_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI	135
CAM26_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO	143
CAM26_A23.010 - RESTAURO DI CUOIO	143
CAM26_AT - ATTREZZATURE	144
CAM26_AT.07 - Attrezzature per opere a verde e bonifica montana	144
CAM26_AT.A - Incidenza trasporto	144
CAM26_AT.C - Macchine per calcestruzzi	145
CAM26_AT.E - Attrezzature edili	145
CAM26_AT.G - Attrezzature per voci in percentuale	156
CAM26_AT.P - Attrezzature per Recinzioni - Ponteggi - Lavori in quota	156
CAM26_AT.R - Attrezzature per Recupero - Consolidamenti	157
CAM26_AT.S - Attrezzature per saldature	157
CAM26_AT.U - Attrezzature per Bonifiche - Opere a verde - Arredo urbano	159
CAM26_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA	161
CAM26_C01.010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE	161
CAM26_C01.020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI	169
CAM26_C01.030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE	176
CAM26_C01.040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI	177
CAM26_C01.050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE	177
CAM26_C01.060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI	179
CAM26_C01.070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE	181
CAM26_C01.080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI	199
CAM26_C01.090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE	209
CAM26_C01.095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI	226
CAM26_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS	228
CAM26_C02.010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO	228
CAM26_C02.020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	236

CAM26_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI	242
CAM26_C03.010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI	242
CAM26_C03.020 - COLLETTORI DI TUBAZIONI IN ACCIAIO	248
CAM26_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE	248
CAM26_C04.010 - ORGANI DI MANOVRA	248
CAM26_C04.015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER	270
CAM26_C04.020 - ELETTROPOMPE	303
CAM26_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI	322
CAM26_C05.010 - ISOLAMENTI	322
CAM26_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREA	336
CAM26_C06.010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE	336
CAM26_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA	339
CAM26_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI	371
CAM26_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO	374
CAM26_C07.010 - AUTOCLAVI	374
CAM26_C07.020 - SERBATOI	377
CAM26_C07.030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO	384
CAM26_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA	385
CAM26_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA	385
CAM26_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO	390
CAM26_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI	390
CAM26_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI	395
CAM26_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLCI	398
CAM26_E00.010 - PREPARAZIONE DELLE AREE	398
CAM26_E00.020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA	398
CAM26_E00.030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI	399
CAM26_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI	399
CAM26_E01.000 - SCOTICO	399
CAM26_E01.010 - SCAVI DI SBANCAMENTO	399
CAM26_E01.015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA	400
CAM26_E01.020 - SCAVI ESEGUITI A MANO	400
CAM26_E01.030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI	401
CAM26_E01.035 - ESAURIMENTI	401
CAM26_E01.040 - RINTERRI	402
CAM26_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE	402
CAM26_E02.010 - DIAFRAMMI	402
CAM26_E02.020 - GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI	404
CAM26_E02.030 - PALI TRIVELLATI	404
CAM26_E02.040 - LAMIERINO IN FERRO ZINCATO	408
CAM26_E02.050 - MICROPALI	408
CAM26_E02.060 - TIRANTI	412
CAM26_E02.070 - TRATTAMENTI COLONNARI	418
CAM26_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.	419
CAM26_E03.010 - CALCESTRUZZI	419
CAM26_E03.020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI	428
CAM26_E03.030 - CASSEFORME	429
CAM26_E03.040 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	431

CAM26_E03.050 - GIUNTI	432
CAM26_E03.060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA	433
CAM26_E04 - OPERE EDILI - SOLAI	446
CAM26_E04.010 - SOLAI GETTATI IN OPERA	446
CAM26_E04.015 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO	447
CAM26_E04.020 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI IN LATERIZIO	449
CAM26_E04.025 - SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P.	450
CAM26_E04.030 - SOLAI COLLABORANTI	452
CAM26_E04.040 - SOLAI IN TAVELLONI	452
CAM26_E04.050 - SOLAI IN LASTRE E PANNELLI	452
CAM26_E04.060 - SOLAI IN LEGNO	455
CAM26_E04.070 - SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI	457
CAM26_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO	458
CAM26_E05.010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO	458
CAM26_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO	460
CAM26_E06.010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI	460
CAM26_E06.020 - STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE	461
CAM26_E06.030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO	461
CAM26_E06.040 - OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO	471
CAM26_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE	471
CAM26_E07.000 - MALTE	471
CAM26_E07.005 - MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI	472
CAM26_E07.010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI	472
CAM26_E07.020 - MASSETTI DI PENDENZA	474
CAM26_E07.030 - VESPAI	476
CAM26_E07.040 - RETE PER MASSI	478
CAM26_E07.050 - DRENAGGI	478
CAM26_E08 - OPERE EDILI - MURATURE	479
CAM26_E08.010 - MURATURE IN TUFO	479
CAM26_E08.020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO	483
CAM26_E08.025 - FODERE E CAPPOTTO TERMICO	485
CAM26_E08.030 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO	486
CAM26_E08.040 - TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO	486
CAM26_E08.045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO	487
CAM26_E08.050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA	488
CAM26_E08.060 - MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO	490
CAM26_E08.070 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO	491
CAM26_E08.080 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE	493
CAM26_E08.090 - MURATURE A CASSA VUOTA	493
CAM26_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI	495
CAM26_E09.010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE	495
CAM26_E09.020 - COMIGNOLI E ASPIRATORI	500
CAM26_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI	501
CAM26_E10.010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI	501
CAM26_E10.020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE	505
CAM26_E10.030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO	510
CAM26_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO	511
CAM26_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE	522
CAM26_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA	522
CAM26_E11.020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE	523

CAM26_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI	524
CAM26_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE	528
CAM26_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI	533
CAM26_E12.010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE	533
CAM26_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE	534
CAM26_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE	538
CAM26_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE	540
CAM26_E12.035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPYLENE-DIENE-MONOMERO (EPDM)	543
CAM26_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE	544
CAM26_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO	546
CAM26_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI	548
CAM26_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI	548
CAM26_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI	548
CAM26_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO	549
CAM26_E13.015 - PAVIMENTI IN LAMINATO	561
CAM26_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO	561
CAM26_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES	566
CAM26_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA	569
CAM26_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO	573
CAM26_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER	575
CAM26_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM	577
CAM26_E13.080 - PAVIMENTI SPORTIVI	579
CAM26_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI	580
CAM26_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO	582
CAM26_E13.100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI	585
CAM26_E13.110 - PERCORSI LOGES	585
CAM26_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI	592
CAM26_E13.130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI	593
CAM26_E13.140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO	594
CAM26_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE	595
CAM26_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI	595
CAM26_E14.020 - PIETRA RICOMPOSTA	601
CAM26_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI	602
CAM26_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI	605
CAM26_E15.010 - POSA DI RIVESTIMENTI	605
CAM26_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER	605
CAM26_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI	608
CAM26_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO	610
CAM26_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA	612
CAM26_E15.060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO	613
CAM26_E15.070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO	614
CAM26_E15.075 - RIVESTIMENTI METALLICI	614
CAM26_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE	614
CAM26_E15.090 - PROFILI ANGOLARI	617
CAM26_E16 - OPERE EDILI - INTONACI	618
CAM26_E16.010 - OPERE COMPLEMENTARI	618
CAM26_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI	618
CAM26_E16.030 - INTONACI PREMISCELATI	621
CAM26_E16.040 - INTONACI SPECIALI	621
CAM26_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI	624
CAM26_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO	624
CAM26_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE	626

CAM26_E17.030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC	628
CAM26_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI	628
CAM26_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO	629
CAM26_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO	632
CAM26_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO	634
CAM26_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA	634
CAM26_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI	640
CAM26_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA	642
CAM26_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO	645
CAM26_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO	647
CAM26_E18.035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO	652
CAM26_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO	652
CAM26_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO	654
CAM26_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO	656
CAM26_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO	658
CAM26_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO	659
CAM26_E18.070 - PORTE IN ALLUMINIO	667
CAM26_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO	669
CAM26_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO	681
CAM26_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI	685
CAM26_E18.079 - INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO	688
CAM26_E18.080 - INFISSI IN ALLUMINIO	695
CAM26_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC	708
CAM26_E18.100 - MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO DI VETRI DI SICUREZZA	719
CAM26_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE	719
CAM26_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO	719
CAM26_E19.020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX	726
CAM26_E19.030 - GRIGLIATI ELETTRISALDATI	727
CAM26_E19.040 - ZINCATURA A CALDO	728
CAM26_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO	728
CAM26_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI	728
CAM26_E20.020 - VETRATE ISOLANTI	732
CAM26_E20.025 - VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI	735
CAM26_E20.030 - VETRI RIFLETTENTI	735
CAM26_E20.040 - VETRI ANTIFUOCO	736
CAM26_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE	736
CAM26_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE	738
CAM26_E21.010 - PREPARAZIONE DEL FONDO	738
CAM26_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI	738
CAM26_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI	741
CAM26_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO	743
CAM26_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI	743
CAM26_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI	745
CAM26_E21.070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO	745
CAM26_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO	745
CAM26_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO	745
CAM26_E22.020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO	748
CAM26_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI	749
CAM26_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI	749
CAM26_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI	755
CAM26_E23.030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI	760
CAM26_E23.040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI	762

CAM26_E23.050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO	765
CAM26_H01 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI	770
CAM26_H01.010 - PAVIMENTI IN MATERIALE VINILICO	770
CAM26_H02 - EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLI	771
CAM26_H02.010 - RIVESTIMENTI MURALI IN MATERIALE VINILICO	771
CAM26_H02.020 - PARASPIGOLI IN MATERIALE VINILICO	771
CAM26_H03 - EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANI	772
CAM26_H03.010 - CORRIMANI IN ALLUMINIO ESTRUSO	772
CAM26_H03.020 - CORRIMANI IN LEGNO	772
CAM26_H04 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI	772
CAM26_H04.010 - PARACOLPI IN MATERIALE VINILICO	772
CAM26_H05 - EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX	773
CAM26_H05.010 - LASTRE SCHERMANTI RX	773
CAM26_H05.020 - PORTE ANTI RX	773
CAM26_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI	774
CAM26_I01.010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO	774
CAM26_I01.020 - SANITARI	777
CAM26_I01.030 - SANITARI PER DISABILI	785
CAM26_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA	787
CAM26_I02.010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI	787
CAM26_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO	795
CAM26_I03.010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO	795
CAM26_I03.020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA	801
CAM26_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI	802
CAM26_L01.010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE	802
CAM26_L01.020 - DORSALI E MONTANTI	847
CAM26_L01.030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE	858
CAM26_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI	872
CAM26_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI	875
CAM26_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI	879
CAM26_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI	883
CAM26_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE	883
CAM26_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE	933
CAM26_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI	937
CAM26_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI	965
CAM26_L02.040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI	983
CAM26_L02.050 - CANALI IN PVC	984
CAM26_L02.060 - RELE' E CONTATTORI	988
CAM26_L02.070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE	990
CAM26_L02.080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI	991
CAM26_L02.090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI	1.002
CAM26_L02.100 - SOFT STARTER	1.003
CAM26_L02.110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS	1.024
CAM26_L02.120 - CASSETTE E SCATOLE	1.040
CAM26_L02.130 - FUSIBILI	1.045
CAM26_L02.140 - SISTEMI A SBARRE	1.046
CAM26_L02.150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI	1.051
CAM26_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA	1.058

CAM26_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI	1.060
CAM26_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI	1.071
CAM26_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI	1.076
CAM26_L02.200 - SPINE CEE	1.077
CAM26_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI	1.080
CAM26_L02.220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI	1.082
CAM26_L02.230 - ASPIRATORI	1.083
CAM26_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO	1.085
CAM26_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA	1.086
CAM26_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE	1.087
CAM26_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI	1.087
CAM26_L03.020 - LAMPADE A SCARICA	1.089
CAM26_L03.030 - LAMPADE ALOGENE	1.091
CAM26_L03.040 - LAMPADE A LED	1.092
CAM26_L03.050 - PLAFONIERE	1.095
CAM26_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI	1.098
CAM26_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI	1.103
CAM26_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI	1.104
CAM26_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI	1.106
CAM26_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED	1.107
CAM26_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO	1.111
CAM26_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI	1.111
CAM26_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI	1.112
CAM26_L04.030 - PROIETTORI	1.114
CAM26_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED	1.115
CAM26_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA	1.119
CAM26_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA	1.119
CAM26_L05.020 - DISPERSORI	1.120
CAM26_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	1.120
CAM26_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO-	1.122
CAM26_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE	1.124
CAM26_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI	1.124
CAM26_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI	1.129
CAM26_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI	1.131
CAM26_L06.040 - PRESE ATEX	1.132
CAM26_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI	1.140
CAM26_L07.010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI	1.140
CAM26_L07.020 - INTECOMUNICANTI	1.140
CAM26_L07.030 - ALIMENTATORI	1.141
CAM26_L07.040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA	1.141
CAM26_L07.050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI	1.142
CAM26_L07.060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI	1.143
CAM26_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI	1.143
CAM26_L07.080 - CIRCUITI E CAVI	1.143
CAM26_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS	1.144
CAM26_L07.100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS	1.145
CAM26_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI	1.146
CAM26_L08.010 - CAVI	1.146
CAM26_L08.020 - ANTENNE	1.146
CAM26_L08.030 - PALI PER ANTENNE	1.147
CAM26_L08.040 - ACCESSORI	1.147
CAM26_L08.050 - PARABOLICHE	1.148

CAM26_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO	1.149
CAM26_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI	1.149
CAM26_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO	1.150
CAM26_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO	1.151
CAM26_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC	1.164
CAM26_L10.010 - IMPIANTI TVCC	1.164
CAM26_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE	1.166
CAM26_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI	1.166
CAM26_L11.020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE	1.168
CAM26_L11.030 - OPERATORI PER PORTE BASCULANTI	1.169
CAM26_L11.040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE	1.169
CAM26_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI	1.169
CAM26_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI	1.170
CAM26_L11.070 - FOTOCELLULE	1.171
CAM26_L11.080 - AVVISATORI	1.171
CAM26_L11.090 - COSTE SENSIBILI	1.172
CAM26_L11.100 - RILEVATORI DI VEICOLI	1.172
CAM26_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI	1.172
CAM26_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE	1.182
CAM26_L12.010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO	1.182
CAM26_L12.020 - RIVELATORI VIA ETERE	1.183
CAM26_L12.030 - CAVI	1.184
CAM26_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI	1.185
CAM26_L12.050 - RICEVITORI E RILEVATORI	1.186
CAM26_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO	1.186
CAM26_L12.070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE	1.187
CAM26_L12.080 - INSERTORI	1.188
CAM26_L12.090 - AVVISATORI	1.188
CAM26_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI	1.189
CAM26_L13.010 - OROLOGI SEGNALATORI	1.189
CAM26_L13.020 - OROLOGI RICEVITORI	1.189
CAM26_L13.030 - OROLOGI DIGITALI	1.189
CAM26_L13.040 - OROLOGI PER CONTROLLI	1.190
CAM26_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA	1.190
CAM26_L14.010 - MICROFONI	1.190
CAM26_L14.020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE	1.191
CAM26_L14.030 - DIFFUSORI	1.192
CAM26_L14.040 - ACCESSORI	1.194
CAM26_L14.050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE	1.194
CAM26_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA	1.195
CAM26_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI	1.195
CAM26_L15.020 - ILLUMINAZIONE A LED	1.200
CAM26_L15.030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA	1.205
CAM26_L15.040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO	1.206
CAM26_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI	1.207
CAM26_L16.010 - IMPIANTI A ZONE	1.207
CAM26_L16.020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE	1.210
CAM26_L16.030 - SEGNALEZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI	1.211
CAM26_L16.040 - ACCESSORI	1.212
CAM26_L16.050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI	1.213

CAM26_L16.060 - ALIMENTATORI A BASSISSIMA POTENZA	1.213
CAM26_L16.070 - MODULI DI ISOLAMENTO	1.214
CAM26_L16.080 - CAVI FG40HM1	1.214
CAM26_L16.090 - CAVI FTG10(O)M1	1.215
CAM26_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE	1.219
CAM26_L17.010 - CABINE PER IMPIANTI MT	1.219
CAM26_L17.020 - TRAFORMATORI A OLIO	1.220
CAM26_L17.030 - TRAFORMATORI A SECCO	1.221
CAM26_L17.040 - TRASFORMATORI IN RESINA	1.223
CAM26_L17.050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI	1.225
CAM26_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT	1.227
CAM26_L18.010 - CONDENSATORI	1.227
CAM26_L18.020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI	1.231
CAM26_L18.030 - ACCESSORI	1.234
CAM26_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA	1.234
CAM26_L19.010 - GRUPPI ELETTROGENI	1.234
CAM26_L19.020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI	1.250
CAM26_L19.030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI	1.252
CAM26_L19.040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS)	1.254
CAM26_L19.050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS)	1.256
CAM26_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI	1.257
CAM26_L20.010 - PANNELLI	1.257
CAM26_L20.020 - CAVI	1.259
CAM26_L20.030 - INVERTER	1.260
CAM26_L20.040 - ACCESSORI	1.266
CAM26_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI	1.267
CAM26_L21.010 - IMPIANTI ELEVATORI	1.267
CAM26_L21.020 - MONTACARROZZELLE	1.269
CAM26_L21.030 - MONTACARICHI	1.270
CAM26_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI	1.271
CAM26_M01.010 - GRUPPI TERMICI A GAS	1.271
CAM26_M02 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GENERATORI	1.277
CAM26_M02.010 - GENERATORI DI CALORE	1.277
CAM26_M02.020 - GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE	1.283
CAM26_M03 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - BRUCIATORI	1.285
CAM26_M03.010 - BRUCIATORI DI GASOLIO	1.285
CAM26_M03.020 - BRUCIATORI DI OLIO	1.287
CAM26_M03.030 - BRUCIATORI DI GAS	1.288
CAM26_M04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - SCAMBIO TERMICO	1.291
CAM26_M04.010 - SCAMBIATORI DI CALORE	1.291
CAM26_M05 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - ACCESSORI PER CENTRALI	1.293
CAM26_M05.010 - ACCESSORI PER CENTRALI	1.293
CAM26_M06 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CAMINI, CONDOTTI	1.299
CAM26_M06.010 - CAMINI	1.299
CAM26_M06.020 - CONDOTTI	1.310
CAM26_M06.030 - ACCESSORI	1.313
CAM26_M07 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CORPI SCALDANTI, PANNELLI RADIANTI	1.314

CAM26_M07.010 - CORPI SCALDANTI	1.314
CAM26_M07.020 - PANNELLI RADIANTI	1.316
CAM26_M07.030 - ACCESSORI PER CORPI SCALDANTI	1.317
CAM26_M08 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - TERMOCONVETTORI	1.318
CAM26_M08.010 - CORPI SCALDANTI A TERMOCONVEZIONE	1.318
CAM26_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE	1.353
CAM26_M09.010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE	1.353
CAM26_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO	1.365
CAM26_M10.010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA	1.365
CAM26_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA	1.372
CAM26_M11.010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI	1.372
CAM26_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI	1.383
CAM26_M12.010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI	1.383
CAM26_M12.020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE	1.384
CAM26_M12.030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	1.394
CAM26_M12.040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO	1.394
CAM26_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE	1.400
CAM26_M13.010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA	1.400
CAM26_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP	1.402
CAM26_M14.010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA	1.402
CAM26_M14.020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA	1.408
CAM26_MT - MATERIALI	1.411
CAM26_MT.A - Altri materiali	1.411
CAM26_MT.C1 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2)	1.418
CAM26_MT.C2 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2)	1.439
CAM26_MT.C3 - Collettori	1.442
CAM26_MT.C4 - Organi di manovre, Elettropompe	1.444
CAM26_MT.C5 - Isolamenti	1.460
CAM26_MT.C6 - Distribuzione aeraulica	1.466
CAM26_MT.C7 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	1.488
CAM26_MT.C8 - Bollitori e scaldacqua	1.492
CAM26_MT.C9 - Impianti antincendio	1.493
CAM26_MT.E - Inerti - opere edili - strutture	1.497
CAM26_MT.G - Materiali per voci in percentuale	1.596
CAM26_MT.H - Materiali per edilizia ospedaliera	1.597
CAM26_MT.I - Materiali per impianti idricosanitari	1.598
CAM26_MT.L01 - Materiali per impianti elettrici civili	1.613
CAM26_MT.L02 - Materiali per impianti elettrici industriali	1.625
CAM26_MT.L03 - Materiali ed Apparecchi per illuminazione interna	1.719
CAM26_MT.L04 - Materiali ed Apparecchi per illuminazione esterna	1.734
CAM26_MT.L05 - Impianti di Messa a Terra - Parafulmine	1.740
CAM26_MT.L06 - Materiali per Impianti a vista.	1.743
CAM26_MT.L07 - Materiali per Comunicazione interna - Telefonia	1.752
CAM26_MT.L08 - Materiali impianti TV - Antenne	1.755
CAM26_MT.L09 - Apparecchiature Trasmissione dati - Telefonia	1.757
CAM26_MT.L10 - Materiali per trasmissione Dati	1.769
CAM26_MT.L11 - Impianti apertura automatica	1.770
CAM26_MT.L12 - Impianti Sorveglianza - Allarme	1.777
CAM26_MT.L13 - Impianti Orologi - Controllo presenze	1.783
CAM26_MT.L14 - Impianti Audio - Diffusione Sonora	1.784

CAM26_MT.L15 - Materiali Illuminazione emergenza - segnaletica	1.786
CAM26_MT.L16 - Impianti Rilevazione - Allarme antincendio	1.793
CAM26_MT.L17 - Cabine Elettriche - Trasformazione	1.798
CAM26_MT.L18 - Materiali per rifasamento impianti	1.804
CAM26_MT.L19 - Materiali per impianti di emergenza	1.808
CAM26_MT.L20 - Materiali per Impianti fotovoltaici	1.815
CAM26_MT.L21 - Materiali per Impianti Elevatori	1.818
CAM26_MT.M - Materiali per impianti termici	1.819
CAM26_MT.P - Recinzioni - Ponteggi - Protezioni	1.857
CAM26_MT.R - Bonifica da Amianto - Recupero - Riparazioni	1.868
CAM26_MT.S - Tettoie e Passerelle	1.872
CAM26_MT.U - Materiali per opere stradali - Urbanizzazioni	1.873
CAM26_MT.U1 - Materiali per acquedotti e fognature	1.886
CAM26_MT.U2 - Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, ghisa, materie plastiche, vetroresina	1.918
CAM26_MT.U3 - Materiali per gasdotti	1.945
CAM26_MT.U4 - Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini	1.950
CAM26_MT.U5 - Materiali per Opere Marittime	1.959
CAM26_MT.U8 - Materiali ed Apparecchiature per illuminazione stradale	1.959
CAM26_MT.V - Materiali per Bonifiche - Opere a verde - Arredo Urbano	1.967
 CAM26_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI	 1.993
CAM26_P01.010 - RECINZIONI	1.993
CAM26_P01.020 - TETTOIE E PASSERELLE	1.998
CAM26_P01.030 - SISTEMI ANTICADUTA	1.999
CAM26_P01.040 - PREVENZIONE INCENDI	2.002
CAM26_P01.050 - CONTAINER AD USO CANTIERE	2.007
CAM26_P01.060 - SISTEMI DI SEGNALEZIONE	2.013
 CAM26_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI	 2.017
CAM26_P02.010 - PUNTELLATURE	2.017
CAM26_P02.020 - SBADACCHIATURE	2.019
CAM26_P02.030 - CENTINE	2.020
 CAM26_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI	 2.021
CAM26_P03.010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI	2.021
 CAM26_P04 - OPERE PROVVISORIALI - SICUREZZA	 2.024
CAM26_P04.001 - DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE	2.024
 CAM26_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO	 2.024
CAM26_R01.010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	2.024
 CAM26_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI	 2.026
CAM26_R02.000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE	2.026
CAM26_R02.010 - CAROTAGGI, TAGLI	2.028
CAM26_R02.015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE	2.031
CAM26_R02.020 - DEMOLIZIONI	2.032
CAM26_R02.025 - RIMOZIONE DI INFISSI	2.036
CAM26_R02.030 - TRACCE	2.038
CAM26_R02.035 - RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO	2.039
CAM26_R02.040 - SPICCONATURA DI INTONACI	2.039
CAM26_R02.050 - RIMOZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE	2.039
CAM26_R02.060 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI	2.040
CAM26_R02.070 - DEMOLIZIONE DI SOLAI	2.044
CAM26_R02.080 - RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI	2.045
CAM26_R02.090 - DEMOLIZIONE DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI	2.045
CAM26_R02.100 - RIMOZIONE DI IMPIANTI	2.047

CAM26_R03 - RECUPERO - OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO	2.048
CAM26_R03.010 - PERFORAZIONI SU PARTIZIONI MURARIE	2.048
CAM26_R03.020 - TIRANTI, FERRI, PROFILATI, CATENE ED INEZIONI	2.049
CAM26_R03.030 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SU MURATURE	2.050
CAM26_R03.040 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO	2.056
CAM26_R03.050 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SU SOLAI E VOLTE	2.058
CAM26_R03.060 - INTERVENTI SU INTONACI	2.061
CAM26_R03.070 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI	2.064
CAM26_R03.080 - CONSOLIDAMENTO CON MATERIALI COMPOSITI	2.066
CAM26_R04 - RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSI	2.074
CAM26_R04.010 - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO	2.074
CAM26_R04.020 - RIPARAZIONE DI INFISSI METALLICI	2.076
CAM26_RU - MANO D'OPERA	2.076
CAM26_RU.A - Costi medi orari del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative, approvati con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.	2.076
CAM26_RU.E - Costi medi orari del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative, approvati con D.D. n. 5 del 29 gennaio 2025. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.	2.076
CAM26_RU.G - Mano d'opera per voci in percentuale	2.077
CAM26_RU.M - Costi medi orari del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, approvati con D.D. n. 103 del 24 novembre 2025. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.	2.077
CAM26_RU.P - Costo orario professionisti / maggiorazioni	2.077
CAM26_RU.R - Manodopera per Opere di Restauro	2.077
CAM26_RU.U - Operai agricoli e florovivaisti	2.078
CAM26_RU.V - Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	2.078
CAM26_S01 - SONDAGGI E PROVE - SONDAGGI	2.078
CAM26_S01.010 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATURE	2.078
CAM26_S01.011 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO	2.078
CAM26_S01.012 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO	2.080
CAM26_S01.020 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATURE	2.081
CAM26_S01.021 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO	2.081
CAM26_S01.022 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO	2.082
CAM26_S01.030 - SONDAGGI AMBIENTALI: APPRONTAMENTO ATTREZZATURA	2.083
CAM26_S01.031 - SONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO	2.083
CAM26_S01.032 - SONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO	2.084
CAM26_S01.040 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO	2.084
CAM26_S01.050 - PROVE PENETROMETRICHE	2.087
CAM26_S01.060 - SONDAGGI - VOCI GENERALI	2.089
CAM26_S02 - SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI	2.089
CAM26_S02.010 - VOCI GENERALI	2.089
CAM26_S02.020 - ANALISI	2.089
CAM26_S02.030 - PROVE FISICHE E MECCANICHE	2.090
CAM26_S02.040 - PROVE IN SITO	2.091
CAM26_S02.050 - PROVE SU ROCCIA	2.092
CAM26_S02.060 - CARATTERISTICHE MECCANICHE	2.093
CAM26_S03 - SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHE	2.093
CAM26_S03.010 - SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI	2.093
CAM26_S03.020 - PROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FORO	2.098
CAM26_S03.030 - INDAGINI GEORADAR	2.101
CAM26_S03.040 - LOGS GEOFISICI IN POZZO	2.102
CAM26_S03.050 - PROVE GEOFISICHE IN LABORATORIO	2.102
CAM26_S04 - SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAI	2.102

CAM26_S04.010 - PROVE SULLE MALTE	2.102
CAM26_S04.020 - PROVE SU CALCESTRUZZO FRESCO	2.103
CAM26_S04.030 - PROVE SU CALCESTRUZZO INDURITO	2.104
CAM26_S04.040 - PROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.P	2.105
CAM26_S04.050 - PROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)	2.105
CAM26_S04.060 - PROVE SU VITI E BULLONI DI ACCIAIO	2.106
CAM26_S05 - SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPO	2.106
CAM26_S05.000 - TRASPORTO ATTREZZATURE	2.106
CAM26_S05.010 - SAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONI	2.107
CAM26_S05.020 - PROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATURE	2.107
CAM26_S05.030 - PROVE SUGLI ACCIAI	2.109
CAM26_S05.040 - PROVE SULLE MURATURE	2.109
CAM26_S05.050 - PROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNO	2.111
CAM26_S05.060 - PROVE DI CARICO	2.113
CAM26_S05.070 - ANALISI DINAMICHE	2.116
CAM26_S05.080 - PROVE VARIE	2.117
CAM26_T01 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	2.118
CAM26_T01.010 - TRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRA	2.118
CAM26_T01.020 - TRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONE	2.119
CAM26_T01.030 - MOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE	2.120
CAM26_U01 - URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE	2.120
CAM26_U01.010 - TUBAZIONI IN GHISA	2.120
CAM26_U01.020 - TUBAZIONI IN ACCIAIO	2.123
CAM26_U01.030 - CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE	2.142
CAM26_U01.040 - CONDOTTE IN VETRORESINA	2.204
CAM26_U01.050 - ORGANI DI MANOVRA	2.230
CAM26_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI	2.244
CAM26_U02.010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	2.244
CAM26_U02.020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO	2.263
CAM26_U02.030 - CONDOTTE IN GHISA	2.266
CAM26_U02.040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	2.267
CAM26_U02.050 - CONDOTTE IN VETRORESINA	2.310
CAM26_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI	2.328
CAM26_U03.010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO	2.328
CAM26_U03.020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	2.339
CAM26_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI	2.347
CAM26_U04.010 - OPERE COMPLEMENTARI	2.347
CAM26_U04.020 - POZZETTI E VASCHE	2.348
CAM26_U04.030 - PROTEZIONE ELETTRICHE	2.383
CAM26_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA	2.385
CAM26_U05.010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHII	2.385
CAM26_U05.020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI	2.389
CAM26_U05.025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI	2.404
CAM26_U05.030 - OPERE COMPLEMENTARI	2.408
CAM26_U05.040 - BARRIERE STRADALI	2.411
CAM26_U05.050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	2.413
CAM26_U05.060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE	2.429
CAM26_U05.070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI	2.436
CAM26_U05.080 - CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI	2.441
CAM26_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.441

CAM26_U06.010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI	2.441
CAM26_U06.020 - CORPI ILLUMINANTI	2.443
CAM26_U06.030 - PALI IN ACCIAIO	2.444
CAM26_U06.040 - SBRACCI	2.457
CAM26_U06.050 - TORRI PORTAFARI	2.461
CAM26_U06.060 - CORPI ILLUMINANTI A LED	2.464
CAM26_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME	2.469
CAM26_U07.010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI	2.469
CAM26_U07.020 - SALPAMENTI	2.470
CAM26_U07.030 - DEMOLIZIONI	2.471
CAM26_U07.040 - SCANNI	2.474
CAM26_U07.050 - SCOGLIERE, BANCHINE	2.474
CAM26_U07.060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI	2.476
CAM26_U07.080 - ARREDI PORTUALI E VARIE	2.479
CAM26_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO	2.481
CAM26_V01.010 - TAVOLI E PANCHINE	2.481
CAM26_V01.020 - CESTINI DEI RIFIUTI	2.484
CAM26_V01.030 - FIORIERE	2.487
CAM26_V01.040 - DISSUASORI	2.488
CAM26_V01.050 - FONTANELLE	2.489
CAM26_V01.060 - PORTABICICLETTE	2.489
CAM26_V01.070 - PENSILINE DI ATTESA	2.491
CAM26_V01.080 - GIOCHI	2.494
CAM26_V01.090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA	2.497
CAM26_V01.100 - RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE	2.498
CAM26_V01.110 - RECINZIONI	2.498
CAM26_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE	2.499
CAM26_V02.010 - CENSIMENTI ED INDAGINI	2.499
CAM26_V02.020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI	2.503
CAM26_V02.030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI	2.514
CAM26_V02.040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA	2.517
CAM26_V02.050 - TETTI VERDI	2.525
CAM26_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE	2.530
CAM26_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO	2.543
CAM26_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	2.544
CAM26_V03.010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI	2.544
CAM26_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI	2.546
CAM26_V03.030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO	2.549
CAM26_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI	2.550
CAM26_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI	2.570
CAM26_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI	2.570
CAM26_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI	2.575
CAM26_V04.030 - TRASPORTO DI MATERIALE FORESTALE	2.576
CAM26_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI	2.576
CAM26_V04.050 - INFRASTRUTTURE	2.578
CAM26_V05 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	2.581
CAM26_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI	2.581
CAM26_V05.020 - SUINI	2.584
CAM26_V05.030 - API	2.590
CAM26_V06 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO	2.591

CAM26_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA	2.591
CAM26_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO	2.596
CAM26_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE	2.601
CAM26_V07 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI	2.603
CAM26_V07.010 - LAVORI FORESTALI	2.603
CAM26_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI	2.621
CAM26_V07.030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)	2.622
CAM26_V07.040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO	2.623
CAM26_V07.050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA	2.623
CAM26_V07.060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE	2.624
CAM26_V07.070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA	2.624
CAM26_V07.080 - CURE COLTURALI I e II ANNO	2.624
CAM26_V07.090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO	2.625
CAM26_V08 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE	2.625
CAM26_V08.010 - TAPPETI ERBOSI	2.625
CAM26_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	2.626
CAM26_V08.030 - Aree a verde - opere stradali	2.628

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	Oneri
CAM26_A00	RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI				
CAM26_A00.010	ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI				
CAM26_A00.010.100	Misura ponderale del contenuto d'acqua su murature				
CAM26_A00.010.100.A	Misura ponderale del contenuto d'acqua su murature: esecuzione di misure del contenuto ponderale d'acqua all'interno di murature con prelievo con microcarotiere a secco (diam. 20 mm) a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza e fino a 5 - 10 - 15 cm di profondità); compresa eventuale sigillatura ed esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di contenuto ponderale d'acqua, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita	cad	217.67	70.76	0.28752
CAM26_A00.010.101	Misura ponderale del contenuto d'acqua su superfici dipinte				
CAM26_A00.010.101.A	Misura ponderale del contenuto d'acqua su superfici dipinte: esecuzione di misure del contenuto ponderale d'acqua all'interno di murature con prelievo con trapano a bassa velocità di rotazione con punta inferiore a 8 mm a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza e fino a 5 - 10 - 15 cm di profondità); compresa eventuale sigillatura ed esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di contenuto ponderale d'acqua, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita	cad	217.67	70.76	0.28752
CAM26_A00.010.102	Esecuzione di misure del contenuto d'acqua				
CAM26_A00.010.102.A	Esecuzione di misure del contenuto d'acqua all'interno di murature mediante metodo conduttimetrico eseguito con infissione di sensori nella porzione superficiale (1.5 cm di profondità) della muratura a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza); esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico delle misure ottenute, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita	cad	95.78	70.76	0.12651
CAM26_A00.010.103	Assorbimento d'acqua a bassa pressione				
CAM26_A00.010.103.A	Assorbimento d'acqua a bassa pressione (metodo della pipetta): esecuzione di una misura di assorbimento d'acqua a bassa pressione in sito o su provini, di forma regolare, in laboratorio (ogni misura viene eseguita su tre provini) per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 44/93). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento, eventuale interpretazione dei risultati, ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi	cad	322.15	70.76	2.12766
CAM26_A00.010.104	Tassello stratigrafico				
CAM26_A00.010.104.A	Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli	cad	174.14	70.76	1.15009

	strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, tra battelli e quant'altro necessario fino all'altezza di 3 metri				
CAM26_A00.010.105	Colorimetria a riflettanza				
CAM26_A00.010.105.A	Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici	cad	87.07	70.76	0.57504
CAM26_A00.020	ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE				
CAM26_A00.020.200	Carotaggio e lettura della carota				
CAM26_A00.020.200.A	Carotaggio e lettura della carota: esecuzione di carotaggio nelle murature per il prelievo di campioni di muratura e per la verifica dello stato di conservazione interno eseguito mediante carotiere raffreddato ad acqua e punte diamantate del Diametro = 40-100 mm. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della carota estratta e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino ad 1 metro	ml	400.51	70.76	2.64520
CAM26_A00.020.200.B	Carotaggio e lettura della carota: esecuzione di carotaggio nelle murature per il prelievo di campioni di muratura e per la verifica dello stato di conservazione interno eseguito mediante carotiere raffreddato ad acqua e punte diamantate del Diametro = 40-100 mm. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della carota estratta e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi oltre un 1 metro	ml	252.50	70.76	1.66762
CAM26_A00.020.201	Esame endoscopico				
CAM26_A00.020.201.A	Esame endoscopico mediante boroscopio rigido eseguiti in fori di D max=3,5 cm e L max=100 cm per la valutazione della muratura retrostante, della presenza di fessurazioni rilevanti e per la verifica degli spessori. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della muratura e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi	cad	592.06	70.76	3.91029
CAM26_A00.020.202	Esame videoscopico				
CAM26_A00.020.202.A	Esame videoendoscopico all'interno del foro per ricostruzione della tipologia muraria. Da eseguirsi nella muratura originaria mediante l'uso di microtelecamera illuminata con fonte di luce remota e fibre ottiche; le riprese vengono registrate su nastro magnetica VHS. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica (scelta con immagini significative delle riprese), la rappresentazione schematica della muratura e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino ad 1 metro	ml	792.32	70.76	5.23289
CAM26_A00.020.202.B	Esecuzione di misure del contenuto d'acqua all'interno di murature mediante metodo conduttimetrico eseguito con infissione di sensori nella porzione superficiale (1.5 cm di profondità) della muratura a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza);	ml	200.26	70.76	1.32260

esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico delle misure ottenute, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita

CAM26_A00.020.203	Prova del martinetto piatto singolo				
CAM26_A00.020.203.A	Verifica dello stato tensionale mediante martinetto piatto singolo: esecuzione di verifiche dello stato tensionale mediante martinetto piatto quadrato da inserirsi in taglio orizzontale praticato nella muratura. Le prove permettono di conoscere l'effettivo stato tensionale presente al centro ed ai lati della muratura. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione e l'interpretazione di risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi	cad	1784.90	70.76	11.78837
CAM26_A00.020.204	Prova dei martinetti piatti doppi				
CAM26_A00.020.204.A	Prove di compressione mediante martinetti piatti doppi: esecuzione di prove di compressione mediante martinetti piatti quadrati doppi per la valutazione del modulo elastico e della resistenza massima a rottura della muratura: tali valori verranno confrontati con quelli ottenuti dalle misurazioni dello stato tensionale nel caso siano eseguiti nello stesso punto. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione e l'interpretazione di risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi	cad	2977.73	70.76	19.66645
CAM26_A00.020.205	Riverifica con martinetto piatto singolo				
CAM26_A00.020.205.A	Verifica dello stato tensionale con martinetto singolo nella zone in cui è stata eseguita la prova di compressione mediante martinetti piatti doppi	cad	992.58	70.76	6.55549
CAM26_A00.020.207	Prova di permeabilità				
CAM26_A00.020.207.A	Esecuzione della prova di permeabilità in sito su una parte di muratura consistente nella immissione di acqua a pressione atmosferica in caduta da una quota prestabilita mediante un tubo inserito a metà dello spessore della parete. Vengono quindi registrati i tempi e le modalità di propagazione del liquido nell'ambito della parete nonché il quantitativo di acqua immesso nella parete in funzione del tempo trascorso dall'inizio della prova. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'interpretazione di risultati ed eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi	cad	905.51	70.76	5.98044
CAM26_A00.020.210	Indagine magnetometrica				
CAM26_A00.020.210.A	Indagine magnetometrica mediante pacometro in grado di identificare la presenza di elementi metallici al di sotto delle superfici intonacate o lapidee. L'indagine comprende la documentazione fotografica della zona indagata con rappresentazione schematica dei punti di misura e localizzazione degli elementi eventualmente individuati	mq	43.53	70.76	0.28752
CAM26_A00.030	ANALISI IN LABORATORIO				
CAM26_A00.030.300	Descrizione macroscopica				
CAM26_A00.030.300.A	Esecuzione di una descrizione macroscopica per evidenziare le caratteristiche macroscopiche composizionali, cromatiche, di coesione e di adesione	cad	104.48	70.76	0.69005

	delle malte (Racc. NorMaL 10/82).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 12X)				
CAM26_A00.030.301	Sezione lucida trasversale				
CAM26_A00.030.301.A	Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del paramento, degli stucchi o degli intonaci (Raccomandazioni NorMaL 12/83 e 14/83).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X)	cad	200.26	70.76	1.32260
CAM26_A00.030.302	Sezione sottile				
CAM26_A00.030.302.A	Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i materiali costitutivi principali ed il relativo degrado (Raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e 23/86).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X a 10X)	cad	400.51	70.76	2.64520
CAM26_A00.030.303	Diffrattometria				
CAM26_A00.030.303.A	Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per l'individuazione qualitativa e semiquantitativa delle specie mineralogiche dei materiali costitutivi (Raccomandazioni NorMaL 34/91). Deve essere fornita interpretazione dei risultati, relativo diffrattogramma, tabella di abbondanza semi- quantitativa ed a richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche	cad	252.50	70.76	1.66762
CAM26_A00.030.304	Cromotografia ionica				
CAM26_A00.030.304.A	Esecuzione di un dosaggio dei sali solubili mediante cromatografia ionica con analisi quali- quantitativa di anioni (floruri, cloruri, nitriti, nitrati, fosfati, solfati, ossalati) e cationi (litio, calcio, sodio, potassio, ione ammonio, magnesio) (Raccomandazioni NorMaL 13/83). Deve essere fornito una tabella dei dati ottenuti (espressi per cento in peso e meq/100mg) con interpretazione dei dati ottenuti ed eventuale grafico riassuntivo prevista preparazione ed analisi degli anioni	cad	121.90	70.76	0.80506
CAM26_A00.030.304.B	Esecuzione di un dosaggio dei sali solubili mediante cromatografia ionica con analisi quali- quantitativa di anioni (floruri, cloruri, nitriti, nitrati, fosfati, solfati, ossalati) e cationi (litio, calcio, sodio, potassio, ione ammonio, magnesio) (Raccomandazioni NorMaL 13/83). Deve essere fornito una tabella dei dati ottenuti (espressi per cento in peso e meq/100mg) con interpretazione dei dati ottenuti ed eventuale grafico riassuntivo prevista preparazione ed analisi degli anioni e dei cationi	cad	200.26	70.76	1.32260
CAM26_A00.030.305	Dosaggio dei Sali solubili				
CAM26_A00.030.305.A	Dosaggio dei sali solubili totali: esecuzione di una determinazione quantitativa dei sali totali presenti misurando la conducibilità elettrica totale della soluzione. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati prevista su soluzione acquosa	cad	34.83	70.76	0.23002
CAM26_A00.030.305.B	Dosaggio dei sali solubili totali: esecuzione di una determinazione quantitativa dei sali totali presenti misurando la conducibilità elettrica totale della soluzione. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati prevista su soluzione acquosa campione solido	cad	87.07	70.76	0.57504
CAM26_A00.030.306	Analisi calcimetrica				
CAM26_A00.030.306.A	Esecuzione di analisi calcimetrica con misurazione dell'insoluto in HCl per la valutazione del contenuto di	cad	148.02	70.76	0.97757

carbonato di calcio e della componente non solubile in HCl all'interno del materiale analizzato (malta o materiale lapideo naturale) (Raccomandazioni NorMaL 32/89); permette una valutazione del rapporto in peso tra aggregato e legante nel caso di assenza di calcare nell'aggregato stesso e che il legante sia totalmente a calce. Deve essere fornita l'interpretazione dei risultati

CAM26_A00.030.307	Osservazione con microscopio elettronico				
CAM26_A00.030.307.A	Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; analisi morfologica ed elementare	cad	644.30	70.76	4.25531
CAM26_A00.030.307.B	Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; solo spettro elementare	cad	348.27	70.76	2.30017
CAM26_A00.030.307.C	Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; ulteriori zone	cad	26.12	70.76	0.17251
CAM26_A00.030.307.D	Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; mappatura RX	cad	348.27	70.76	2.30017
CAM26_A00.030.307.E	Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX ; ulteriori mappature	cad	26.12	70.76	0.17251
CAM26_A00.030.308	Analisi termica differenziale e analisi termogravimetria				
CAM26_A00.030.308.A	Esecuzione di un'analisi termica differenziale (DTA) ed analisi termogravimetria (GTA) per lo studio dei materiali organici (leganti, adesivi, vernici, stucchi, ecc.) e la caratterizzazione dei minerali. E' inoltre particolarmente utile per l'analisi di minerali argillosi. Deve essere fornita interpretazione dei dati, relativo grafico e tabella dei risultati ottenuti	cad	348.27	70.76	2.30017
CAM26_A00.030.309	Porosimetria a mercurio				
CAM26_A00.030.309.A	Porosimetria a mercurio: esecuzione di una misurazione della porosità aperta totale, della distribuzione del volume dei pori in funzione del raggio e della densità apparente mediante porosimetro a mercurio per la valutazione della meso, macro e megaporosità (Raccomandazione NorMaL 4/80). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati, relativi grafici delle curve di immissione del mercurio e istogrammi di frequenza	ml	583.36	70.76	3.85279
CAM26_A00.030.310	Anali microchimica				
CAM26_A00.030.310.A	Analisi microchimica dei leganti organici: esecuzione di saggi microchimici per l'individuazione qualitativa delle principali classi di riferimento dei leganti organici:	cad	148.02	70.76	0.97757

	poliammidici (es. proteine quali colle animali, uova, latte, ecc), polisaccaridi (es. zuccheri, miele, farina, ecc), resine naturali (es. dammar, sandracca, ecc) e saponificabili (es. olii e cere, ecc). Deve essere fornita relativa tabella ed interpretazione dei risultati ottenuti				
CAM26_A00.030.311	Spettrofotometria FT/IR				
CAM26_A00.030.311.A	Spettrofotometria FT/IR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza	cad	261.20	70.76	1.72513
CAM26_A00.030.312	Spettrofotometria FT/IR in Micro-Hatr				
CAM26_A00.030.312.A	Spettrofotometria FT/IR in Micro-HATR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche su sezione lucida mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza Previsti su sezione già fornita	cad	348.27	70.76	2.30017
CAM26_A00.030.312.B	Spettrofotometria FT/IR in Micro-HATR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche su sezione lucida mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza Previsti su sezione non fornita	cad	435.34	70.76	2.87521
CAM26_A00.030.313	Riconoscimento dei pigmenti				
CAM26_A00.030.313.A	Esecuzione di un riconoscimento dei pigmenti mediante microscopia ottica (trasmessa e riflessa) e/o microscopia elettronica a scansione (SEM) per identificare il tipo e la natura dei pigmenti presenti. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e, se significativo, relativa documentazione fotografica e spettri in fluorescenza X	cad	348.27	70.76	2.30017
CAM26_A00.030.314	Analisi microbiologica				
CAM26_A00.030.314.A	Esecuzione di un'analisi microbiologica a fresco per il riconoscimento delle sostanze biologiche presenti da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica a colori	cad	148.02	70.76	0.97757
CAM26_A00.030.315	Identificazione dell'essenza lignea				
CAM26_A00.030.315.A	Identificazione dell'essenza lignea: esecuzione di un'analisi degli elementi lignei per il riconoscimento della specie legnosa e dello stato di conservazione da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica	cad	252.50	70.76	1.66762
CAM26_A00.030.316	Determinazione dendrocronologica				
CAM26_A00.030.316.A	Determinazione dendrocronologica: esecuzione di un'analisi dendrocronologia mediante prelievo con "Succhiello di Pressler" da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica	cad	609.48	70.76	4.02530
CAM26_A00.030.317	Analisi polliniche				
CAM26_A00.030.317.A	Esecuzione di analisi polliniche, da parte di biologo esperto di paleobotanica e palinologia, mediante trattamento opportuno. Deve essere fornita relativa	cad	731.37	70.76	4.83036

interpretazione dei risultati e documentazione fotografica					
CAM26_A00.030.318	Radiodatazione al radiocarbonio standard				
CAM26_A00.030.318.A	Esecuzione di radiodatazione al radiocarbonio o con 14C/12C standard. Deve essere fornita interpretazione dei risultati con relativi grafici	cad	1131.89	70.76	7.47555
CAM26_A00.030.319	Radiodatazione al radiocarbonio di precisione				
CAM26_A00.030.319.A	Esecuzione di radiodatazione al radiocarbonio o con 14C/12C di precisione (quantità da utilizzare circa 5 gr) o con spettrometria di massa ad alta risoluzione (AMS) (quantità da utilizzare circa 50 mg). Deve essere fornita interpretazione dei risultati con relativi grafici	cad	1393.09	70.76	9.20068
CAM26_A00.030.320	Disgregazione delle malte aeree				
CAM26_A00.030.320.A	Esecuzione di una disgregazione di malte aeree mediante differenti tecniche da definire ad hoc (es. shock termico in azoto liquido, acido cloridico diluito, EDTA a caldo, ecc) con recupero dell'isoluto mediante filtraggio con carta Whatman 41 e verifica della buona riuscita della disgregazione stessa mediante controllo macroscopico allo stereomicroscopio. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica	cad	296.03	70.76	1.95514
CAM26_A00.030.321	Analisi granulometrica				
CAM26_A00.030.321.A	Analisi granulometrica per via secca: esecuzione di un curva granulometrica mediante setacciatura per via secca; tale analisi si può applicare anche al materiale sciolto ricavato dalla disgregazione di malte. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti con rispettivi valori statistici e grafici di frequenza e della curva cumulativa	cad	148.02	70.76	0.97757
CAM26_A00.030.322	Colorimetria a riflettanza				
CAM26_A00.030.322.A	Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici	cad	87.07	70.76	0.57504
CAM26_A00.030.323	Ricostruzione dell'intonaco originale				
CAM26_A00.030.323.A	Ricostruzione dell'intonaco originale, comprensivo del rinzafo e della tinta superficiale, da parte di restauratore specializzato sulla base delle indicazioni ricavate dalle indagini di laboratorio su mattonella o tavoletta-campione. Deve essere fornito il tassello campione (dim. min. 25X25), relativa composizione dettagliata e documentazione fotografica	cad	992.58	70.76	6.55549
CAM26_A00.030.324	Prova di compressione uniassiale semplice				
CAM26_A00.030.324.A	Esecuzione di una prova di compressione uniassiale semplice su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica ed interpretazione dei dati ottenuti	cad	200.26	70.76	1.32260
CAM26_A00.030.325	Prova di compressione uniassiale a deformazione controllata				
CAM26_A00.030.325.A	Esecuzione di una prova di compressione uniassiale a deformazione controllata su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti	cad	522.41	70.76	3.45026
CAM26_A00.030.326	Prova di trazione				

CAM26_A00.030.326.A	Esecuzione di una prova di trazione diretta su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti	cad	348.27	70.76	2.30017
CAM26_A00.030.400	Approntamento di 90 provini				
CAM26_A00.030.400.A	Approntamento di n. 90 provini per le prove con trattamenti protettivi; i provini, di forma e dimensioni standard, del litotipo fondamentale dei paramenti devono essere in numero sufficiente (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 120-130 provini) per la successiva esecuzione delle prove. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei pesi specifici apparenti. Nel caso di provini di malta può essere fornita la formulazione impiegata	cad	1131.89	70.76	7.47555
CAM26_A00.030.401	Individuazione del tempo di trattamento				
CAM26_A00.030.401.A	Individuazione del tempo di durata del trattamento (norma UNI 10921) mediante il calcolo del coefficiente di protezione (su n. 18 provini) per la scelta del tempo di applicazione di prodotti protettivi dei provini di ogni litotipo al tempo così selezionato ed attesa per la necessaria polimerizzazione (previsti 3 provini trattati e 3 non trattati per ogni prodotto che dovranno essere sottoposti ai differenti invecchiamenti artificiali previsti). La metodologia di applicazione deve essere definita ad hoc a seconda del litotipo e del prodotto da testare. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei relativi guadagni di massa	cad	2960.32	70.76	19.55145
CAM26_A00.030.402	Approntamento di 24 provini				
CAM26_A00.030.402.A	Approntamento di n. 24 provini per le prove con trattamenti consolidanti su provini di cava; i provini, di forma e dimensioni standard, del litotipo fondamentale dei paramenti devono essere in numero sufficiente (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 30-40 provini) per la successiva esecuzione delle prove. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei pesi specifici apparenti. Nel caso di provini di malta può essere fornita la formulazione impiegata	cad	487.58	70.76	3.22024
CAM26_A00.030.403	Valutazione del tempo di trattamento				
CAM26_A00.030.403.A	Valutazione del tempo di trattamento (su n. 18 provini) per la scelta del tempo di applicazione (non esistendo una norma si esegue sulla falsa riga della UNI 10921) ed applicazione di prodotti consolidanti dei provini di cava di ogni litotipo al tempo così selezionato ed attesa per la necessaria polimerizzazione (previsti 3 provini trattati e 3 non trattati per ogni prodotto che dovranno essere sottoposti ai differenti invecchiamenti artificiali previsti). La metodologia di applicazione deve essere definita ad hoc a seconda del litotipo e del prodotto da testare. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei relativi guadagni di massa	cad	1741.36	70.76	11.50085
CAM26_A00.030.404	Approntamento di 18 provini				
CAM26_A00.030.404.A	Approntamento di n. 18 provini (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 40- 50 provini) ed applicazione dei prodotti consolidanti su provini di "sabbia consolidata" per la successiva esecuzione delle prove. Si tratta di confezionare, in appositi contenitori di forma e dimensioni standard, delle "sabbie da consolidare" rappresentative del litotipo; tale fase si esegue previa analisi modale in sezione sottile della granulometria del materiale lapideo naturale, successiva frantumazione e macinazione e ricostruzione della curva granulometrica in	cad	2612.05	70.76	17.25128

	laboratorio. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica, tabelle e grafici che attestino le suddette fasi				
CAM26_A00.030.405	Misura del guadagno di massa				
CAM26_A00.030.405.A	Misura del guadagno di massa (eseguita su n. 3 provini) per la valutazione della quantità di prodotto assorbito	cad	522.41	70.76	3.45026
CAM26_A00.030.406	Colorimetria a riflettanza				
CAM26_A00.030.406.A	Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici	cad	87.07	70.76	0.57504
CAM26_A00.030.407	Misura dell'assorbimento di acqua per capillarità				
CAM26_A00.030.407.A	Esecuzione della misura dell'assorbimento d'acqua per capillarità su provini trattati e non per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 11/85) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento con eventuale interpretazione dei risultati	cad	278.62	70.76	1.84014
CAM26_A00.030.408	Misura dell'assorbimento di acqua per immersione				
CAM26_A00.030.408.A	Esecuzione di una misura dell'assorbimento d'acqua per immersione totale su provini trattati e non per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 7/81) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento con eventuale interpretazione dei risultati	cad	261.20	70.76	1.72513
CAM26_A00.030.409	Misura dell'indice di asciugamento				
CAM26_A00.030.409.A	Esecuzione di una misura dell'indice di asciugamento (drying index) su provini trattati e non per la valutazione della capacità di evapotraspirazione del materiale (Raccomandazioni NorMaL 29/88) partendo da una completa imbibizione (assorbimento d'acqua per immersione totale). Deve essere fornita di relativa tabella dei dati ottenuti e relativo grafico con eventuale interpretazione dei risultati	ml	296.03	70.76	1.95514
CAM26_A00.030.410	Misura della permeabilità al vapor acqueo				
CAM26_A00.030.410.A	Esecuzione di una misura della permeabilità al vapor d'acqua su provini trattati e non (Raccomandazioni NorMaL 21/85) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita tabella riassuntiva dei dati ottenuti con eventuale interpretazione dei risultati	cad	296.03	70.76	1.95514
CAM26_A00.030.411	Misura dell'angolo di contatto				
CAM26_A00.030.411.A	Misura dell'angolo di contatto: esecuzione della misura del grado di idrorepellenza superficiale mediante calcolo dell'angolo di contatto su provini trattati e non con cinque misure per ogni provino (Raccomandazioni NorMaL 33/89). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti con eventuale interpretazione dei risultati	cad	104.48	70.76	0.69005
CAM26_A00.030.412	Assorbimento dell'acqua a bassa pressione				
CAM26_A00.030.412.A	Assorbimento d'acqua a bassa pressione (metodo della pipetta): esecuzione di una misura di assorbimento	cad	348.27	70.76	2.30017

	d'acqua a bassa pressione in sito o su provini, di forma regolare, in laboratorio (ogni misura viene eseguita su tre provini) per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 44/93). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento, eventuale interpretazione dei risultati, ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi				
CAM26_A00.030.413	Porosimetria a mercurio				
CAM26_A00.030.413.A	Porosimetria a mercurio: esecuzione di una misurazione della porosità aperta totale, della distribuzione del volume dei pori in funzione del raggio e della densità apparente mediante porosimetro a mercurio per la valutazione della meso, macro e megaporosità (Raccomandazione NorMaL 4/80). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati, relativi grafici delle curve di immissione del mercurio e istogrammi di frequenza	cad	583.36	70.76	3.85279
CAM26_A00.030.414	Esecuzione d'invecchiamento artificiale (mediante cicili di cristallizzazione dei Sali)				
CAM26_A00.030.414.A	Esecuzione di un invecchiamento artificiale mediante cicli continui di cristallizzazione dei sali (max 20 cicli) al fine di valutare il miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica delle fasi più significative, relative osservazioni macroscopiche durante ed al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)	cad	2524.98	70.76	16.67623
CAM26_A00.030.415	Esecuzione d'invecchiamento artificiale (areosol marino)				
CAM26_A00.030.415.A	Esecuzione di un invecchiamento artificiale con areosol marino e/o atmosfera a composizione controllata (es. inquinata acida) in camera climatica al fine di valutare il miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica, relative osservazioni macroscopiche al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)	cad	3482.73	70.76	23.00170
CAM26_A00.030.416	Esecuzione d'invecchiamento artificiale (per irraggiamento con luce solare)				
CAM26_A00.030.416.A	Esecuzione di un invecchiamento artificiale per irraggiamento con luce solare (lampada allo xeno secondo norma UNI 10925) con spettro di emissione controllato per valutare l'eventuale variazione cromatica degli elementi lapidei (naturali o artificiali) e dei diversi polimeri (trattamenti) utilizzati; la valutazione viene eseguita mediante colorimetrie a riflettanza elencate a parte	cad	2524.98	70.76	16.67623
CAM26_A00.030.417	Esecuzione d'invecchiamento artificiale (cicli di gelo e disgelo)				
CAM26_A00.030.417.A	Esecuzione di un invecchiamento artificiale mediante cicli continui di gelo-disgelo in camera climatica (max 90 cicli) al fine di valutare il miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica delle fasi più significative, relative osservazioni macroscopiche al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)	cad	2524.98	70.76	16.67623
CAM26_A00.030.418	Prova di compressione uniassiale semplice				
CAM26_A00.030.418.A	Esecuzione di una prova di compressione uniassiale semplice su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica ed interpretazione dei dati ottenuti	cad	200.26	70.76	1.32260

CAM26_A00.030.420	Prova di compressione uniassiale a deformazione controllata				
CAM26_A00.030.420.A	Esecuzione di una prova di compressione uniassiale a deformazione controllata su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti	cad	348.27	70.76	2.30017
CAM26_A00.030.421	Prova di trazione				
CAM26_A00.030.421.A	Esecuzione di una prova di trazione diretta su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti	cad	252.50	70.76	1.66762
CAM26_A00.030.600	Ripresa macro ed in luce radente				
CAM26_A00.030.600.A	Ripresa macro ed in luce radente su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola	mq	80.10	70.76	0.52904
CAM26_A00.030.600.B	Ripresa macro ed in luce radente su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla	cad	80.10	70.76	0.52904
CAM26_A00.030.601	Ripresa micrografica				
CAM26_A00.030.601.A	Ripresa micrografica su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola	cad	127.12	70.76	0.83956
CAM26_A00.030.601.B	Ripresa micrografica su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla	cad	127.12	70.76	0.83956
CAM26_A00.030.602	Ripresa della fluorescenza				
CAM26_A00.030.602.A	Ripresa della fluorescenza da ultravioletti su diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola	cad	193.29	70.76	1.27659
CAM26_A00.030.602.B	Ripresa della fluorescenza da ultravioletti su diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla	cad	193.29	70.76	1.27659
CAM26_A00.030.603	Ripresa all'infrarosso in BN				
CAM26_A00.030.603.A	Ripresa all'infrarosso in bianco nero, anche con uso di illuminazione ai vapori di sodio, stampa 24x30 Singola	cad	170.65	70.76	1.12708
CAM26_A00.030.603.B	Ripresa all'infrarosso in bianco nero, anche con uso di illuminazione ai vapori di sodio, stampa 24x30 Multipla	cad	153.24	70.76	1.01208
CAM26_A00.030.604	Ripresa all'infrarosso a colori				
CAM26_A00.030.604.A	Ripresa all'infrarosso colore, diapositiva 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola	cad	135.83	70.76	0.89707
CAM26_A00.030.604.B	Ripresa all'infrarosso colore, diapositiva 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla	cad	135.83	70.76	0.89707
CAM26_A00.030.605	Riflettografia IR				
CAM26_A00.030.605.A	Riflettografia IR (1700 nm) in alta risoluzione (3-5 pixel/mm), con montaggio e stampa digitale. Il prezzo comprende l'installazione dell'apparecchiatura e la rilevazione per il primo mq o sua frazione.	mq	2089.64	70.76	2.76020
CAM26_A00.030.605.B	Riflettografia IR (1700 nm) in alta risoluzione (3-5 pixel/mm), con montaggio e stampa digitale. Per ogni mq successivo al primo.	mq	495.50	70.64	0.65450
CAM26_A00.030.606	Ripresa radiografica				
CAM26_A00.030.606.A	Ripresa radiografica su lastra 30x40 prima ripresa	cad	348.27	70.76	2.30017
CAM26_A00.030.606.B	Ripresa radiografica su lastra 30x40 riprese successive	cad	156.72	70.76	1.03508

CAM26_A00.030.607	Indagine della fluorescenza				
CAM26_A00.030.607.A	Indagine della fluorescenza dei raggi X (XRF), per ciascun punto di analisi (min 10 punti)	cad	80.10	70.76	0.52904
CAM26_A00.040	ANALISI CHIMICHE				
CAM26_A00.040.700	Analisi stratigrafica su sezione lucida				
CAM26_A00.040.700.A	Analisi stratigrafica su sezione lucida, con fornitura di documentazione fotografica in luce alogena e luce UV	mq	222.89	70.76	1.47211
CAM26_A00.040.701	Microfluorescenza dei raggi x				
CAM26_A00.040.701.A	Microfluorescenza dei raggi X su sezione stratigrafica	cad	80.10	70.76	0.52904
CAM26_A00.040.702	Analisi dei Sali solubili				
CAM26_A00.040.702.A	Analisi dei sali solubili mediante cromatografia ionica	cad	261.20	70.76	1.72513
CAM26_A00.040.703	Analisi petrografica				
CAM26_A00.040.703.A	Analisi petrografica su sezione sottile	cad	400.51	70.76	2.64520
CAM26_A00.040.704	Spettrofotometria				
CAM26_A00.040.704.A	Spettrofotometria infrarossa (FT-IR)	cad	200.26	70.76	1.32260
CAM26_A00.040.705	Diffrazione ai raggi				
CAM26_A00.040.705.A	Diffrazione ai raggi X (XRD)	cad	182.84	70.76	1.20759
CAM26_A00.040.706	Osservazione con microscopio elettronico				
CAM26_A00.040.706.A	Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con microanalisi (SEM-EDS)	cad	356.98	70.76	2.35767
CAM26_A01	RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE				
CAM26_A01.010	SCAVI DI SPIANAMENTO O RIPULITURA				
CAM26_A01.010.000	Scavo di splateamento di terreno o ripulitura				
CAM26_A01.010.000.A	Scavo di splateamento di terreno o ripulitura, di ambienti in zone archeologiche per riportare in luce i piani originari, eseguito a mano e con le dovute cautele per non danneggiare i piani originari eseguendo la rimozione dell'ultimo tratto anche con l'uso di scopinetto di saggina.	mc	58.46	59.90	0.38607
CAM26_A01.020	SCAVI ARCHEOLOGICI				
CAM26_A01.020.200	Scavo manuale in terreno archeologico				
CAM26_A01.020.200.A	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L.	mc	292.45	57.60	1.93151

da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Fino alla profondità di mt 2,00

CAM26_A01.020.200.B	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 2,00 e sino a mt 5,00	mc	502.80	59.65	3.32073
CAM26_A01.020.200.C	Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 5,00 e sino a mt 8,00	mc	612.16	59.55	4.04299
CAM26_A01.020.210	Scavo archeologico a sezione obbligata				
CAM26_A01.020.210.A	Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito a mano	mc	593.35	68.96	3.91879

	per una profondità fino a mt 2,00 in presenza di strutture tombali o reperti monumentali				
CAM26_A01.020.220	Setacciatura di terre				
CAM26_A01.020.220.A	Setacciatura di terre provenienti da scavo di terreno archeologico in previsione di materiali archeologici anche protostorici frammentari di piccole dimensioni. Lavoro da eseguirsi a mano, con una prima passata mediante uno sbraccio di pala, attraverso il vaglio costituito da rete metallica a maglia fine da cm 1 - 2 montata su telaio ed una seconda passata a mano con setaccio a maglia finissima. Comprese inoltre l'accatastamento delle terre di rifiuto	mc	139.38	77.34	0.92057
CAM26_A01.030	SCAVI STRATIGRAFICI				
CAM26_A01.030.300	Scavo stratigrafico in terreno archeologico				
CAM26_A01.030.300.A	Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta sul terreno fino alla profondità di mt 2 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione con piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio, frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto	mc	898.33	56.19	5.93303
CAM26_A01.030.300.B	Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva individuazione e successiva rimozione senza danni di eventuali reperti con metodologia permettente la lettura stratigrafica del materiale. Restano incluse la raccolta dei reperti rinvenuti, la pulizia sommaria con eventuale lavaggio, la sistemazione in apposite cassette, l'accantonamento a deposito, la cernita del materiale rimosso con appositi vagli a maglia calibrata	mc	67.29	76.96	0.44441
CAM26_A01.030.300.C	Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva individuazione e successiva rimozione senza danni di eventuali reperti con metodologia permettente la lettura stratigrafica del materiale, per livellamento dei piani tra i vari strati, compreso l'eventuale appiombatura delle sezioni verticali, per una prima raccolta dei reperti rinvenuti, per la pulizia e l'eventuale lavaggio e sistemazione in apposite cassette ed accantonamento a deposito nell'ambito del cantiere per la cernita del materiale rimosso, con appositi vagli a maglia calibrata, recupero e pulizia sommaria di eventuali reperti anche di esigue dimensioni, sistemazione in apposite cassette, pulizia sommaria delle strutture murarie o pavimentazione o stucchi rimesse in luce	mc	163.29	77.39	1.07848
CAM26_A01.030.300.D	Incremento allo scavo archeologico in presenza di	mc	128.93	75.76	0.85152

	strutture antiche per il recupero di lapillo rimosso e l'accantonamento al sito di deposito				
CAM26_A01.040	RINTERRI IN AREE ARCHEOLOGICHE				
CAM26_A01.040.400	Rinterro di terreno				
CAM26_A01.040.400.A	Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura	mc	21.18	43.85	0.13990
CAM26_A01.050	PROTEZIONE SCAVI IN AREE ARCHEOLOGICHE				
CAM26_A01.050.500	Protezione degli scavi				
CAM26_A01.050.500.A	Protezione degli scavi dalla pressione delle terre: rimozione della terra fino alla linea di taglio; sistemazione e protezione dello scavo con fascinate di contenimento di giunco fermate da passoni in castagno diam. 10 e cumuli vegetali; manto di protezione con apparato radicale costituito da "agrotis stolonifera - artemisia arborescens - genista cilentin; - predisposizione di canaletta di sgrondo per smaltimento delle acque meteoriche	mq	131.37	42.74	0.86762
CAM26_A02	RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI, RIMOZIONI				
CAM26_A02.000	DEMOLIZIONI				
CAM26_A02.000.001	Demolizione totale per fasi di murature esterne				
CAM26_A02.000.001.A	Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da pietrame, mattoni pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto verso il basso ed a filari orizzontali e senza l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante il corso della demolizione, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare i manufatti sottostanti di notevole valore storico. Compreso la puntellatura provvisoria delle parti più degradate, la formazione ed il successivo smontaggio a lavori ultimati dei piani di lavoro, il trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, il carico ed il trasporto a rifiuto delle macerie a pubblica discarica. Murature non aventi funzione statica portante	mq	291.67	41.89	1.92631
CAM26_A02.000.001.B	Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da pietrame, mattoni pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto verso il basso ed a filari orizzontali e senza l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante il corso della demolizione, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare i manufatti sottostanti di notevole valore storico. Compreso la puntellatura provvisoria delle parti più degradate, la formazione ed il successivo smontaggio a lavori ultimati dei piani di lavoro, il trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, il carico ed il trasporto a rifiuto delle macerie a pubblica discarica. Murature aventi funzione statica portante	mc	442.49	50.67	2.92240
CAM26_A02.000.010	Demolizione per fasi di tramezzi				
CAM26_A02.000.010.A	Demolizione per fasi di tramezzi eseguita con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si intendono	mq	52.36	53.61	0.34584

	compresi e compensati gli oneri per la demolizione di intonaci e rivestimenti e per l'esecuzione e il risfacimento dei piani di lavoro, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita Tramezzi ad una testa in mattoni pieni antichi, eseguita a settori o in breccia su manufatti retti o curvi				
CAM26_A02.000.010.B	Demolizione per fasi di tramezzi eseguita con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di intonaci e rivestimenti e per l'esecuzione e il risfacimento dei piani di lavoro, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita Tramezzi con struttura in legno ed intonaco su supporto di cannuce o listelli	mq	65.95	51.08	0.43558
CAM26_A02.010	TAGLI				
CAM26_A02.010.100	Aperture a sezione obbligata				
CAM26_A02.010.100.A	Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica scarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di tufo di qualunque spessore	mc	501.16	52.16	3.30990
CAM26_A02.010.100.B	Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica scarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa	mc	524.95	52.11	3.46705
CAM26_A02.010.100.C	Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisionali a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica scarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di pietrame di qualunque spessore	mc	565.98	53.97	3.73802

CAM26_A02.010.110 Taglio a sezione obbligata a coda di rondine

CAM26_A02.010.110.A	Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di tufo	cad	100.35	46.60	0.66276
CAM26_A02.010.110.B	Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di mattoni	cad	103.77	47.62	0.68532
CAM26_A02.010.110.C	Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di pietrame	cad	115.40	50.65	0.76213
CAM26_A02.010.120	Formazione di traccia nella murature				
CAM26_A02.010.120.A	Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di tufo	ml	34.77	33.62	0.22963
CAM26_A02.010.120.B	Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di mattoni pieni	ml	41.60	40.86	0.27475
CAM26_A02.010.120.C	Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di pietrame	ml	45.02	43.66	0.29731
CAM26_A02.020	RIMOZIONI				

CAM26_A02.020.200	Eliminazione dello strato esterno				
CAM26_A02.020.200.A	Eliminazione dello strato esterno decoeso non più recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura fino al raggiungimento della parte integra, lavorazione da eseguirsi a mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola, ecc.) compreso la pulitura con spazzole o scopetto di saggina, eliminazione delle polveri residue mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno spessore medio dello strato da eliminare fino a cm 5	mq	41.58	71.58	0.27461
CAM26_A02.020.200.B	Eliminazione dello strato esterno decoeso non più recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura fino al raggiungimento della parte integra, lavorazione da eseguirsi a mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola, ecc.) compreso la pulitura con spazzole o scopetto di saggina, eliminazione delle polveri residue mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno spessore medio dello strato da eliminare da cm 5,1 a cm 15	q	68.77	72.64	0.45416
CAM26_A02.020.210	Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato				
CAM26_A02.020.210.A	Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato, previa schedatura documentazione, grafica e fotografica, preliminare da eseguirsi con le cautele del caso, per non danneggiare le parti da non rimuovere, compreso l'accatastamento all'interno del cantiere non superiore a mt 50	mq	73.94	55.37	0.48836
CAM26_A02.020.210.B	Maggiorazione alle scomposizioni del vecchio piano di posa dei tratti di basolato smontati, eseguiti a mano a piccoli tratti ed in particolari condizioni di disagio, per la presenza di sottoservizi	mq	18.79	77.70	0.12409
CAM26_A02.020.220	Allontanamento e accantonamento dei basoli				
CAM26_A02.020.220.A	Allontanamento e accantonamento dei basoli, provenienti dallo smontaggio dei tratti di pavimentazione avvallata e/o sconnessa nell'area di cantiere destinata allo stoccaggio eseguito con l'ausilio di sollevatore meccanico, se posti a distanza superiore a mt 50 dal punto di rimozione	mq	32.49	57.17	0.21461
CAM26_A02.020.230	Rimozione, documentazione e deposito di pavimento di lastre di pietra				
CAM26_A02.020.230.A	Rimozione, documentazione grafica e fotografica preliminare, pulitura e trasporto a deposito di pavimento in lastre di pietra di qualsiasi natura, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici modeste (max 5,00 mq)	mq	80.96	58.48	0.53468
CAM26_A02.020.230.B	Rimozione, documentazione grafica e fotografica preliminare, pulitura e trasporto a deposito di pavimento in lastre di pietra di qualsiasi natura, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici non modeste (oltre 5,00 mq)	mq	74.94	56.94	0.49493
CAM26_A02.020.240	Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione				
CAM26_A02.020.240.A	Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione delle sole parti sconnesse o disgregate e non più recuperabili, eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, compreso lo strato di materiale sottostante, con le dovute cautele per non intaccare le parti limitrofe, la pulizia delle parti recuperabili e l'accantonamento nel deposito di cantiere in marmo o altra pietra simile; compreso la sottostante malta di allettamento	mq	65.70	73.73	0.43389
CAM26_A02.020.240.B	Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione delle sole parti sconnesse o disgregate e non più recuperabili, eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, compreso lo strato di materiale sottostante, con le dovute cautele per non intaccare le parti limitrofe, la pulizia delle parti recuperabili e l'accantonamento nel deposito di	mq	173.55	72.81	1.14623

	cantiere a getto; compreso il sottostante masso in conglomerato cementizio				
CAM26_A02.020.250	Rimozione, pulitura e deposito di pavimento d'epoca in cotto				
CAM26_A02.020.250.A	Rimozione, pulitura dai residui di malta e trasporto ed accatastamento nel deposito indicato dalla D.L., compresa documentazione grafica e fotografica preliminare e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte di pavimento d'epoca in cotto	mq	57.79	65.53	0.38166
CAM26_A02.020.250.B	Rimozione, pulitura dai residui di malta e trasporto ed accatastamento nel deposito indicato dalla D.L., compresa documentazione grafica e fotografica preliminare e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte di pavimento d'epoca in graniglia	mq	60.05	65.99	0.39663
CAM26_A02.030	OPERE COMPLEMENTARI				
CAM26_A02.030.300	Mappatura e perimetrazione di parti di intonaco				
CAM26_A02.030.300.A	Mappatura e perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le seguenti operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartografico delle parti esistenti, eseguito sulla base di un'analisi visiva, di auscultazioni al martello e di indagini puntuali dalla direzione dei lavori con l'assistenza un restauratore specializzato. Il restauratore individua le parti di intonaco da eliminare, previa accurata battitura manuale delle superfici per accertare assenza di zone in fase di distacco. La scelta delle parti che non è necessario e opportuno conservare sarà fatta secondo regole univoche, in base alla compatibilità dei materiali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.	mq	31.06	69.65	0.20511
CAM26_A02.030.310	Rimozione di depositi su intonaci				
CAM26_A02.030.310.A	Rimozione di depositi su intonaci, da eseguirsi con attrezzi manuali, compreso la temporanea protezione delle zone limitrofe in pericolo di caduta; depositi incoerenti	mq	19.05	51.16	0.12582
CAM26_A02.030.310.B	Rimozione di depositi su intonaci, da eseguirsi con attrezzi manuali, compreso la temporanea protezione delle zone limitrofe in pericolo di caduta; depositi semicoerenti	mq	69.36	58.72	0.45809
CAM26_A02.030.320	Velinatura protettiva di intonaci distaccati				
CAM26_A02.030.320.A	Velinatura protettiva di intonaci distaccati con velatino di garza e resina acrilica o collante naturale per evitarne il pericolo di caduta durante le ulteriori lavorazioni da eseguirsi sugli stessi; compreso la rimozione delle colature di collante in eccesso	mq	107.73	66.75	0.71150
CAM26_A02.030.330	Rimozione di velinatura protettiva su intonaci				
CAM26_A02.030.330.A	Rimozione di velinatura protettiva su intonaci mediante l'uso di solvente per resina acrilica o collante naturale; compreso la rimozione dei residui di collanti dalla superficie	mq	73.31	69.31	0.48418
CAM26_A02.030.340	Puntellatura provvisoria di intonaci				
CAM26_A02.030.340.A	Puntellatura provvisoria di intonaci sia su pareti verticali che orizzontali o di volte, distaccati dal supporto murario ed in pericolo di caduta; misurazione da effettuarsi per ogni mq di superficie puntellata, le frazioni singole isolate inferiori saranno valutate 1 mq	mq	132.62	63.44	0.87588
CAM26_A02.030.350	Svuotamento dei rinfiocchi delle volte				

CAM26_A02.030.350.A	Svuotamento dei rinfiANCHI delle volte costituito da materiale arido non legato da eseguire a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, compreso l'onere dei paleggiamenti, scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, compreso altresì il maggior onere per il trasporto con piccoli contenitori.	mc	169.75	67.51	1.12112
CAM26_A02.030.360	Protezione di pavimento.				
CAM26_A02.030.360.A	Protezione di pavimento costituita da feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq e tavolame di abete di spessore 3 cm.	mq	45.13	35.28	0.05961
CAM26_A02.040	SPICCONATURE - RIMOZIONI				
CAM26_A02.040.400	Rimozione di paramento murario				
CAM26_A02.040.400.A	Rimozione di paramento murario costituito da bugne di conglomerato cementizio leggermente armato e, ancorato alla muratura con chiodature in ferro tondo, da eseguire con l'impiego di attrezzature manuali ed elettromeccaniche e comunque con ogni cautela per la salvaguardia degli elementi architettonici presenti e della struttura murario d'impianto, inclinata a scarpa, compreso il calo in basso dei materiali di risulta e l'avvicinamento al sito di carico per il trasporto a discarica autorizzata	mq	15.59	42.91	0.10299
CAM26_A02.040.410	Spicconatura accurata d'intonaci				
CAM26_A02.040.410.A	Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non è da asportare. La spicconatura sarà eseguita con piccolo scalpello e martello o con martellina, sotto la guida del restauratore, tutte le parti demolite saranno opportunamente documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto, compreso la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50	mq	30.72	68.23	0.20288
CAM26_A02.050	SMONTAGGIO SOLAI				
CAM26_A02.050.510	Rimozione di travatura in legno di solaio				
CAM26_A02.050.510.A	Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza comprendente la smuratura o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad un'altezza di mt 4 e opere provvisoriaLI, il trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento alle pubbliche discariche, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito	mc	321.53	54.54	2.12357
CAM26_A02.060	DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI				
CAM26_A02.060.600	Demolizione di controsoffitti in cannucciato o listelli in legno ed intonaco				
CAM26_A02.060.600.A	Demolizione di controsoffitti in cannucciato o listelli in legno ed intonaco (malta paglia) da eseguirsi a qualsiasi altezza e con ogni cautela compreso smuratura e disancoraggio della relativa struttura portante, pulizia della struttura sottostante. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza di mt 4 le opere provvisoriaLI, il calo, la cernita e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla D.L., le opere provvisoriaLI di sostegno e protezione, la movimentazione delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e	mq	36.98	54.59	0.24425

	trasporto delle macerie alle pubbliche discariche, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito				
CAM26_A02.070	SMONTAGGIO INFISSI				
CAM26_A02.070.800	Smontaggio accurato per rimozione di tutta la ferramenta e serramenta d'epoca				
CAM26_A02.070.800.A	Smontaggio accurato per rimozione di tutta la ferramenta d'epoca da infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, la discesa e trasporto in officina o laboratorio e viceversa	cad	29.63	53.86	0.19566
CAM26_A02.070.810	Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno				
CAM26_A02.070.810.A	Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, del tipo con mostra, dietromostra, squarci e succioli lavorati, compreso la sgaraciatura delle staffe metalliche di ancoraggio, la discesa e trasporto in officina o laboratorio e viceversa. Di qualsiasi superficie. La misurazione sarà effettuata per le superfici effettive degli elementi smontati:	mq	46.89	54.38	0.30966
CAM26_A02.080	RIMOZIONE OPERE METALLICHE				
CAM26_A02.080.900	Rimozione di opere in ferro				
CAM26_A02.080.900.A	Rimozione di opere in ferro inglobate all'interno di strutture murarie da restaurare, costituite da profilati di qualsiasi genere e sagoma poste in opera per la realizzazione di architravi, mensole, catene, cordoli ecc, a qualsiasi altezza o profondità, rette od inclinate; compreso l'onere della scaraciatura manuale o con piccoli mezzi meccanici, eventuali puntellature a sostegno delle murature esistenti, l'onere dei ponteggi se interni fino ad un'altezza di mt 4 trasporto anche a mano nell'ambito del cantiere del materiale di risulta fino al sito di carico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	kg	9.01	17.71	0.05951
CAM26_A02.080.900.B	Rimozione e ricollocazione in opera a lavorazione ultimata delle grate in ferro, compreso le opere murarie necessarie per la rimozione e il successivo nuovo fissaggio, il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere.	mq	104.62	68.04	0.13819
CAM26_A03	RESTAURO - MALTE				
CAM26_A03.010	MALTE PER RESTAURO				
CAM26_A03.010.001	Malta di calce in pasta e sabbia				
CAM26_A03.010.001.A	Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e due (2) di sabbia - Tipo A	mc	504.77	6.31	3.33379
CAM26_A03.010.001.B	Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e tre (3) di sabbia - Tipo B	mc	457.59	6.96	3.02216
CAM26_A03.010.001.C	Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e cinque(5)di sabbia - Tipo C	mc	436.58	7.29	2.88343
CAM26_A03.010.001.D	Malta di calce in pasta e sabbia Malta comune od idraulica di pozzolana, malta grossa di pozzolana - Tipo D	mc	121.23	8.76	0.80068
CAM26_A03.010.001.E	Malta di calce in pasta e sabbia Malta di calce in pasta e pozzolana, malta mezzana di pozzolana - Tipo E	mc	124.40	9.60	0.82161
CAM26_A03.010.001.F	Malta di calce in pasta e sabbia Malta di calce in pasta e pozzolana, malta fine di pozzolana - Tipo F	mc	121.74	9.81	0.80404
CAM26_A03.010.002	Malte varie				

CAM26_A03.010.002.A	Malta bastarda, costituita da kg 168 di calce idrata, kg 100 di cemento a lenta presa e 0,9 mc di sabbia - Tipo L	mc	131.90	6.04	0.87111
CAM26_A03.010.002.B	Malta di gesso, costituita da kg 100 di gesso da presa, kg 211 di calce idrata e 0,9 mc di sabbia - Tipo M	mc	144.02	5.53	0.95120
CAM26_A03.010.002.C	Malta di calce idraulica - Tipo O	mc	130.57	5.08	0.86237
CAM26_A03.010.002.D	Malta di calce in grassello, pozzolana - Tipo P	mc	167.72	3.96	1.10769
CAM26_A04	RESTAURO - CONGLOMERATI				
CAM26_A04.010	CONGLOMERATI				
CAM26_A04.010.001	Conglomerato (0,45 mc malta di calce idraulica + 0,9 mc pietrisco)				
CAM26_A04.010.001.A	Conglomerato composto da 0,45 mc di malta di calce idraulica e mc 0,9 di pietrisco	mc	155.97	12.59	1.03009
CAM26_A04.010.002	Conglomerato composto (vari)				
CAM26_A04.010.002.B	Conglomerato composto da mc 0,45 di malta idraulica di pozzolana e mc 0,9 di lapillo - Tipo B	mc	133.79	14.68	0.88365
CAM26_A04.010.002.C	Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 2 ql. Di cemento tipo 325 - Tipo C	mc	178.71	8.91	1.18028
CAM26_A04.010.002.D	Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di lapillo e 2 ql. Di cemento tipo 325 - Tipo D	mc	153.56	10.37	1.01422
CAM26_A04.010.002.E	Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 2,5 ql. di cemento tipo 325 - Tipo E	mc	187.79	8.48	1.24027
CAM26_A04.010.002.F	Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di lapillo e 2,5 ql. di cemento tipo 325 - Tipo F	mc	174.26	9.14	1.15087
CAM26_A04.010.002.G	Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3 ql. di cemento tipo 325 - Tipo G	mc	171.68	9.28	1.13389
CAM26_A05	RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE				
CAM26_A05.010	RESTAURO DI SOLAI				
CAM26_A05.010.001	Restauro di solaio in legno				
CAM26_A05.010.001.A	Restauro di solaio in legno comprendente pulitura delle travi da depositi incoerenti e materiale coerente, trattamento disinfestante e protettivo delle superfici lignee, fornitura e posa in opera di staffe sagomate (cravatte) in acciaio corten, verifica del masso soprastante, rimozione delle zone decoese e reintegrazione con malta di calce e pozzolana, comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso	mq	484.25	29.78	3.19821
CAM26_A05.010.010	Esecuzione di collegamento delle travi in legno				
CAM26_A05.010.010.B	Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e riparare, alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18; iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da solventi; formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle travi del solaio	ml	167.85	31.02	1.10857

	mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di piano intermedi				
CAM26_A05.010.010.C	Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e riparare, alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18; iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da solventi; formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle travi del solaio mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione in particolare disagio per la movimentazione delle maestranze in presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di impianti vari, e per la mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto	ml	203.82	39.10	1.34611
CAM26_A05.010.020	Restauro del tavolato				
CAM26_A05.010.020.A	Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con chiodi a croce zincati, comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Per solai di piano	mq	76.26	55.04	0.50367
CAM26_A05.010.020.B	Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con chiodi a croce zincati, comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Per solai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione in particolare disagio della movimentazione operai dovuto alla presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto	mq	104.01	52.61	0.68694
CAM26_A05.010.030	Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato				
CAM26_A05.010.030.A	Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diametro 6 mm maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva in tondi di acciaio nel numero di due per ml e di lunghezza media cm 100; getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei	mq	164.70	34.84	1.08777

	materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di piano intermedio				
CAM26_A05.010.030.B	Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diametro 6 mm maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva in tondi di acciaio nel nudo di due per ml e di lunghezza media cm 100; getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione di particolare disagio della movimentazione operai dovuto alla presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto	mq	201.62	42.69	1.33159
CAM26_A05.020	RESTAURO DI VOLTE				
CAM26_A05.020.100	Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo				
CAM26_A05.020.100.A	Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo, con lavorazioni di stucchi all'intradosso, mediante sostituzione, dall'estradosso dei conci lesionati, con le seguenti lavorazioni e magisteri: esecuzione a piccoli tratti (non superiori ad 1 mt e su lati opposti della volta) di rimozione dei conci di tufo degradati, scarificazione della malta, inserimento di conci di tufo sagomati a mano ed a misura con malta di calce idraulica e pozzolana; esecuzione di protezione ed impermeabilizzazione temporanea, da rimuovere a completamento dell'intervento; compresi e compensati gli oneri per il fermo di qualsiasi lavorazione contemporanea nell'arco di due o tre giorni alle murature, per evitare vibrazioni causanti possibili distacchi della malta non stagionata. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.	ml	326.35	70.62	2.15540
CAM26_A05.020.110	Consolidamento di volte in conci di tufo				
CAM26_A05.020.110.B	Consolidamento di volte in conci di tufo, con o senza intonaco intradosso, mediante pulizia della superficie di estradosso già messo a nudo, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradosso sia intradosso, con scaglie di pietra ed idonea malta di calce idraulica di composizione, granulometria ed effetto tonale approvato dalla D.L. sulla base di campionatura preventiva, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica, perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in numero non inferiore a 5 per mq e armatura degli stessi con tondino ad aderenza migliorata del diametro secondo progetto, risvoltato sulla superficie di estradosso e bloccato con malte idonee iniettate nei fori, fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diam. mm 6 e maglia cm 10x10, getto di cappa in cls dello spessore di cm 8. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, gli oneri per il risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per uno sviluppo in altezza di cm 60. Compresi e compensati gli oneri per i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campionatura delle malte a vista, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.	mq	232.89	36.78	1.53812
CAM26_A05.020.120	Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre di carbonio				

CAM26_A05.020.120.A	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi semplici di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi all'estradosso delle volte, con fasce di larghezza non inferiore a cm 20, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.	ml	147.48	62.16	0.97406
CAM26_A05.020.120.B	Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi semplici di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi strutturali di murature, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.	mq	272.28	62.16	1.79827
CAM26_A05.020.130	Bonifica di volte o soffitti in calcestruzzo armato				
CAM26_A05.020.130.A	Bonifica di volte o soffitti in calcestruzzo armato con asportazione dei prodotti di corrosione dai tondini di ferro avendo cura di non diffonderli nelle zone circostanti (mettendo in atto protezione temporanee) mediante abrasione con spazzolini manuali o spazzole meccaniche; trattamento stabilizzante con inibitore di corrosione secondo il sistema indicato nelle schede tecniche del prodotto, avendo cura di non macchiare le zone circostanti, protezione mediante applicazione di una mano di soluzione acrilica in solvente al 10% e si avrà cura di pulire e rimuovere i detriti all'estradosso, trasportarli a rifiuto. Ripristinare con guaina mm 4 previo ripristino del copriferro con malta antiritiro e desalinizzata in modo da offrire una superficie adeguata alla impermeabilizzazione, e porre uno strato di pietrisco in graniglia di cm 4 a protezione, copertura con malta bastarda o cemento esente da sali. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.	mq	151.23	24.59	0.99879
CAM26_A06	RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI				
CAM26_A06.010	INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI				
CAM26_A06.010.001	Rimozione di muschi, licheni e strati algali				
CAM26_A06.010.001.A	Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati algali da superfici orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo d'impacchi da formulare composto d'alghicida, fungicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto	mq	116.61	53.69	0.77017
CAM26_A06.010.010	Trattamento biocida				

CAM26_A06.010.010.A	Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le operazioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, raschietti) o mediante applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti	mq	200.02	68.71	1.32105
CAM26_A06.010.020	Trattamento desalinizzante				
CAM26_A06.010.020.A	Trattamento desalinizzante di murature in tufo o mattoni, previa accurata pulizia da residui vari ed incrostazioni e successivo lavaggio con acqua desalinizzata	mq	51.46	26.98	0.33986
CAM26_A06.020	RESTAURO DI PARAMENTI MURARI				
CAM26_A06.020.100	Restauro di muratura antica				
CAM26_A06.020.100.A	Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessioni, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. vittata	mq	275.50	63.93	1.81955
CAM26_A06.020.100.B	Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessioni, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; antica di qualsiasi genere	mq	363.18	62.58	2.39865
CAM26_A06.020.100.C	Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessioni, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus incertum con tufelli nuovi	mq	369.59	61.49	2.44094
CAM26_A06.020.100.D	Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del	mq	401.63	55.72	2.65255

	paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; in opera listata mista eseguita con due filari di tufelli nuovi e una fila di mattoncini nuovi				
CAM26_A06.020.100.E	Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus latericium con mattoncini	mq	516.24	47.19	3.40951
CAM26_A06.020.100.F	Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus reticulatum con tufelli nuovi	mq	744.85	59.44	4.91935
CAM26_A06.020.110	Restauro di colmi di murature				
CAM26_A06.020.110.B	Restauro di colmi di murature antiche già diserbate, eseguito con scampoli di tufo allettati con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile a scelta della D.L., il tutto per un'altezza media di cm. 20 e per superfici superiori a 50 cmq	mq	408.48	51.67	2.69783
CAM26_A06.020.120	Consolidante per materiali lapidei di origine tufacea e di origine carbonatica.				
CAM26_A06.020.120.A	Ripristino di materiali lapidei di origine tufacea tendenti allo sfarinamento con consolidante protettivo naturale e inorganico a base di idrossido di calcio, proveniente dalla filtrazione dell'acqua utilizzata per la lavorazione del grassello di calce.	mq	11.62	40.25	0.01534
CAM26_A06.020.130	Ricostruzione muratura antica				
CAM26_A06.020.130.A	Ricostruzione di un tratto di muratura antica con tufelli nuovi o di recupero con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile a scelta della D.L. per integrazione di tratti mancanti eseguito previa spazzolatura e raschiatura di vecchie malte fino al vivo del nucleo interno, lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature delle superfici di aderenza, consolidamento con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile (a scelta della D.L.). Ripristino del paramento esterno arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5	mc	622.40	59.52	4.11064
CAM26_A06.020.140	Chiusura dei fori di andito				
CAM26_A06.020.140.A	Chiusura dei fori d'andito. Pulitura: con particolare	mc	23.48	62.24	0.15506

attenzione alla pulitura e disinfestazione delle parti interne alla muratura. Lavaggio con acqua, applicata su spugne. Rimozioni con operazioni meccaniche delle tracce di sporco. Rilievo accurato del foro da integrare. Chiusura con le seguenti prescrizioni: i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento

CAM26_A06.020.150	Restauro di cornici di tufo				
CAM26_A06.020.150.A	Restauro di cornici in tufo. Pulitura accurata per l'eliminazione dei licheni di superficie, con operazioni meccaniche o con applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. Rimozione delle parti degradate di cornice, che non assicurano più protezione al paramento, ma si configurano quali elementi di degrado delle pietre inferiori consentendo il dilavamento delle acque meteoriche e reintegrazione con conci di tufo di dimensioni e forma analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento.	ml	175.58	51.95	1.15960
CAM26_A06.020.160	Reintegrazioni di lacuna				
CAM26_A06.020.160.A	Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Con conci di tufo	mq	191.15	40.19	1.26245
CAM26_A06.020.160.B	Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per	mq	433.88	32.00	2.86558

	l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. In muratura in mattoni				
CAM26_A06.020.170	Consolidamento di murature				
CAM26_A06.020.170.A	Reintegrazione e restauro di piccole lacune di muratura mediante stuccature a base di malta speciale con granulometria inferiore. Si prevede un eventuale consolidamento delle murature (fessurazioni o giunti strutturali) in corrispondenza delle lacune, con malte di calce idraulica naturale aventi caratteristiche tecniche simili e compatibili con le malte esistenti. Talune operazioni di consolidamento possono essere effettuate con microemulsioni acriliche.	mq	199.89	69.75	1.32016
CAM26_A06.020.180	Consolidamento dello strata decoeso di murature di tufo				
CAM26_A06.020.180.A	Consolidamento dello strato decoeso di murature di tufo, con silicato di etile, per il ristabilimento della coesione mediante impregnazione fino a rifiuto per mezzo di pennelli, siringhe o pipette previo pulitura; inclusi gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, sia in ambienti esterni che interni.	mq	247.43	62.86	1.63412
CAM26_A06.020.190	Consolidamento giunti				
CAM26_A06.020.190.A	Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo, eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica sabbia e pozzolana e stilatura	mq	17.59	57.87	0.11620
CAM26_A06.020.200	Sostituzione di pietre				
CAM26_A06.020.200.A	Sostituzione di pietre per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sborza a mano la parte a faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che permetterà anche di rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle malte antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Di pietre di tufo	mc	410.48	21.36	2.71104
CAM26_A06.020.200.B	Sostituzione di pietre, questa operazione è prevista per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sborza a mano la parte a faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che permetterà anche di rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle malte antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per	mc	867.34	10.11	5.72833

	l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Di mattoni pieni				
CAM26_A06.020.210	Restauro di cornicioni				
CAM26_A06.020.210.A	Restauro di cornicione di tipo romanella (con sbalzo fino a 25 cm e spessore fino a 30 cm), consistente nella revisione del supporto di mattoni pieni e dei filari di coppi, nell'integrazione degli elementi mancanti e nella sostituzione di quelli danneggiati (nella misura massima pari al 30%) con elementi di caratteristiche analoghe agli elementi esistenti con allettamenti di malta bastarda, revisione della tenuta degli elementi esistenti e pulitura degli stessi, compresa la chiusura degli spazi vuoti a vista e il tiro in alto dei materiali.	ml	232.57	54.82	0.30720
CAM26_A07	RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI				
CAM26_A07.010	INTERVENTI SULLE MURATURE				
CAM26_A07.010.001	Risanamento strutturale delle murature				
CAM26_A07.010.001.A	Risanamento strutturale delle murature lesionate mediante iniezioni lungo la direttrice delle lesioni eseguite a bassa pressione di boiacca fluida di miscela di calce idraulica e comprendente le sotto elencate operazioni, oneri, noli e magisteri: scarnificazione della lesione e rimozione degli elementi in fase di distacco; pulitura e spolveratura interna ed esterna delle lesioni con getti d'acqua alternata con getti d'aria compressa fino a completa pulizia; perforazione con trapano a rotazione e non a percussione della struttura muraria per l'inserimento del tubetto di iniezione previo lavaggio del foro; sigillatura esterna, mediante l'impiego di malta di argilla e, ove occorre, di carpenteria e sbatacchiatura nei modi prescelti dalla D.L. delle lesioni e distacchi circostanti al fine di evitare fuoriuscite del materiale iniettato; iniezioni, anche a più riprese, con apparecchiature a pressione e dosaggio controllato nei nuclei murari adiacenti alle lesioni e alle fessurazioni medesime con la miscela di malta preconfezionata fino a completa saturazione delle lesioni e delle zone adiacenti per ricostruire la monolicità della struttura interessata. Le iniezioni saranno eseguite con l'applicazione di tubetti filettati con appositi rubinetti di tenuta all'estremità fino a saturazione dei vuoti da riempire. Il tutto compreso l'onere del tiro in alto dei materiali, collocazione del dispositivo iniettore e macchinari, la pulizia finale delle murature trattate da eventuali colature e tutto quanto altro si rende necessario nel corso dei lavori. Il prezzo calcolato s'intende per miscela secca da iniettare	ql	466.47	63.03	0.61616
CAM26_A07.010.010	Consolidamento strutturale delle murature				
CAM26_A07.010.010.A	Consolidamento strutturale di pareti in muratura staticamente compromesse, rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari intervento da eseguirsi con la metodologia sottodescritta. (A) Pulitura manuale e con getti d'aria compressa e d'acqua delle zone di frattura; (B) imbibizione dei lembi della lesione, sbruffatura di malta di composizione analoga a quello originale, fino alla completa sarcitura della sezione, nelle posizioni idonee si avrà cura di inserire i frammenti di laterizio della pezzatura opportuna, frammenti minuti di laterizio potranno essere mischiati alla malta per agevolare la fase di presa. Nell'esecuzione si avrà cura di conservare un modesto sottoquadro nella superficie posteriore; (C) puntellatura delle due superfici murarie previa protezione con materassino espanso e tavolato in legno; (D) Perforazione verticale della sommità con perforatrice	mq	513.41	45.24	3.39084

	meccanica del diametro di 40 mm con andamento a quinconce addensata nella fascia centrale posteriore della struttura, il passo sarà definito in sede di cantiere della D.L. ma non dovrà superare le 5 perforazioni a metro lineare. La profondità sarà quella necessaria a consentire l'ammorsatura delle barre nella parte non ribaltata della muratura e sarà definita dalla D.L., in corso d'esecuzione; (E) Le barre da inserire saranno d'acciaio inossidabile ad aderenza migliorata o filettata; la malta da sigillare sarà del tipo esente da sali e con antiritiro				
CAM26_A07.010.020	Ricucitura di lesioni in muratura di tufo - con mattoni in tufo				
CAM26_A07.010.020.A	Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cucì, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con nuovi conci di tufo sagomati e sbozzati a mano ed allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; Con blocchi di tufo	mc	988.35	59.60	6.52753
CAM26_A07.010.030	Ricucitura di lesioni in muratura di tufo-con mattoni pieni				
CAM26_A07.010.030.A	Ricucitura di lesioni in muratura di tufo mediante, scuci e cucì, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con mattoni pieni allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; con mattoni pieni	mc	1078.72	53.98	7.12444
CAM26_A07.010.040	Maggior compenso per il cucì e scuci				
CAM26_A07.010.040.A	Maggior compenso alla scucitura e ricucitura di lesioni in muratura con mattoni pieni per la sagomatura dei singoli mattoni tagliati a cuneo nella lunghezza con uso di malta di calce idraulica e pozzolana, compreso l'incidenza di sfrido nella misura massima del 20% dei mattoni non recuperabili.	%	142.44	39.42	0.94074
CAM26_A07.010.050	Introduzioni in breccia di elementi tufacei				
CAM26_A07.010.050.A	Introduzione in breccia di elementi tufacei (diatoni), intervento di consolidamento di strutture murarie in tufo, composte di paramenti esterni ad opus reticulum ed a sacco all'interno, eseguito mediante introduzione per circa l'80% dello spessore della muratura, di un elemento tufaceo, non a vista di dimensioni pari a circa cm 16x20xL (compatibile con quanto rilevato in sito) all'interno di un'ideale sede preventivamente aperta in breccia mediante taglio a sezione obbligata praticato con idonee macchine (seghe a taglio) al fine di non danneggiare la muratura circostante e completato con cunei e doppi cunei in laterizio e conci di tufo squadrato nelle parti non a vista entrambi tagliati e posti a contrasto secondo esecutivi di progetto e occultato sulla superficie a vista con elementi in tufo, opportunamente sagomati per ripristinare il paramento murario ad opus reticulatum con le crome dell'esistente e conformemente alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori per lavoro eseguito a qualsiasi altezza o profondità. Nel lavoro sono compresi gli oneri derivanti dalla demolizione in breccia della muratura per la realizzazione della sede di posa con taglio a sezione obbligata, dall'accurata pulizia della superficie di posa, dalla posa in opera di un primo strato di legante idraulico, dalla collocazione dell'elemento lapideo, dallo smontaggio e dal rimontaggio dei singoli conci secondo l'apparecchio originario, dalla profilatura dei giunti con materiali omologhi all'esistente, dalle puntellature e dalla successiva rimozione delle stesse, dalla fornitura di tutti i materiali ed attrezzature occorrenti, dal carico, dal trasporto e dallo scarico nei luoghi di cumulo del	N	553.49	57.14	3.65555

	materiale di risulta per il successivo trasporto a rifiuto. Prezzo di applicazione ad elemento ogni 2,5 mq				
CAM26_A07.010.060	Sostituzione di trave in calcestruzzo con piattabanda di legno				
CAM26_A07.010.060.A	Sostituzione di trave in calcestruzzo con piattabanda di legno: consolidamento della muratura sovrastante con iniezioni di malta; demolizione della trave in calcestruzzo armato frammentandola in parti con martello e scalpello; inserimento di una trave in legno di castagno trattata con biocida e appoggiata su lastre di piombo; sigillatura con malta antiritiro della faccia superiore	mq	819.87	54.52	5.41484
CAM26_A07.010.070	Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60				
CAM26_A07.010.070.A	Piattabanda di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 6, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60	N	1344.69	44.30	8.88102
CAM26_A07.010.080	Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80				
CAM26_A07.010.080.A	Piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 7, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80	N	1760.40	47.00	11.62654
CAM26_A07.010.090	Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20				
CAM26_A07.010.090.A	Piattabanda di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 8, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20	N	2475.54	38.21	16.34974
CAM26_A07.010.200	Placcaggio di piastre in acciaio				
CAM26_A07.010.200.A	Piastre in acciaio delle dimensioni di cm 30x30, spessore mm 20 con quattro coste ortogonali saldate alla piastra, della lunghezza ciascuna di cm 30, spessore mm 10 ed altezza cm 4,5 per fissaggio di catene, incassate nella muratura, da eseguirsi con le seguenti lavorazioni: sfettatura della muratura di tufo max per 8 cm di profondità; preciso taglio con smerigliatrice elettrica	N	283.60	47.47	1.87303

	dell'alloggiamento delle coste di rinforzo; idrolavaggio delle superfici; inghisaggio con malta a ritiro compensato tipo Emaco 55 o similari; applicazione delle piastre; applicazione della rete porta intonaco in fibra di vetro anti alcali del peso minimo di g/mq 90				
CAM26_A07.010.210	Fornitura e posa in opera di capochiave per catene in tondo di acciaio del diametro				
CAM26_A07.010.210.A	Capochiave per catene in tondo di acciaio del diametro mm 30 e lunghezza cm 30 forgiati con occhiello, collegati alla catena mediante tenditore ed uniti tra loro ed il tenditore con vite di acciaio bullonata; mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di perforazioni nella muratura con angolazione di 30° sia sul piano orizzontale che in quello verticale; inghisaggio dei capochiave con iniezione di malta a ritiro compensato tipo Emaco 55 o similari; esecuzione dei ripristini di ringrossi, intonaco e finitura d'intonaco	N	291.51	24.60	1.92530
CAM26_A07.010.220	Restauro di catene antiche in ferro a vista				
CAM26_A07.010.220.B	Restauro di catene antiche in ferro a vista, si provvederà ad una pulizia mediante leggera carteggiatura abrasiva e consolidamento con convertitore di ruggine a base di tannino vegetale, come per tutti gli altri materiali ferrosi a vista	mq	24.27	34.16	0.16031
CAM26_A08	RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA				
CAM26_A08.010	RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA				
CAM26_A08.010.001	Ricomposizione in situ di manto di tegole				
CAM26_A08.010.001.A	Ricomposizione in situ di manto di tegole tipo antico proveniente dalla scomposizione di tetti già esistenti con integrazione al 50% di tegole e coppi tipo Pompei	mq	191.24	21.39	1.26308
CAM26_A08.010.100	Trattamento protettivo della tegola e dei coppi				
CAM26_A08.010.100.A	Trattamento protettivo della tegola e dei coppi con applicazione di soluzioni incolore confezionata a base di un complesso organico a derivati di idrocarburi leggeri, esente da siliconi, irrepellente, di profonda penetrazione, da applicarsi in due mani	mq	53.27	44.90	0.35183
CAM26_A08.010.200	Copertura a tetto spiovente				
CAM26_A08.010.200.A	Copertura a tetto spiovente realizzata con l'impiego di travi in legno lamellare squadrate di altezza media fino a cm 38,5 e di lunghezza fino a mt 7,00 poste ad interasse di mt 16 e travicelli di sostegno in legno di abete di sez. 4x8 e lunghezza fino a mt 5,5 disposti ad interasse di 20 cm, tegolini di argilla di cm 49x65 di spess 2 cm con incastri e geometrie dei bordi identiche a quelle originali tali da garantire un perfetto incastro, compreso eventuali pezzi speciali, coppi di sugfellatura lungo le congiunture e lungo i diplivi o colmi, il riutilizzo delle tegole restaurate, formazione dei fori di alloggiamento nelle murature e loro sugellatura. Trattamento con mordente colorato a tinta scura, antiparassitaria e mineralizzante delle opere in legno. Armatura provvisoria di sostegno.	mq	608.54	31.28	4.01912
CAM26_A09	RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI				
CAM26_A09.010	RESTAURO DI INFISSI				
CAM26_A09.010.001	Recupero degli infissi esterni in legno - Per infissi senza scuretti				
CAM26_A09.010.001.A	Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della	mq	230.98	41.15	1.52553

	ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo con due mani di impregante a base di olio di aleurites diluito con 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Infissi senza scuretti				
CAM26_A09.010.002	Recupero degli infissi esterni in legno - Per infissi con scuretti				
CAM26_A09.010.002.A	Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo con due mani di impregante a base di olio di aleurites diluito con 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Infissi con scuretti	mq	324.82	44.42	2.14529
CAM26_A09.010.003	Recupero di portoni e portoncini in legno				
CAM26_A09.010.003.A	Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali (cunei) perni in legno; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legante naturale; sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso.	mq	397.50	39.63	2.62531
CAM26_A09.010.003.B	Sovraprezzo al recupero di portoni e portoncini in legno in caso di complessità di esecuzione della lavorazione dovuta anche alle sue dimensioni; complessità dovuta anche all'articolazione con doppio sistema di apertura o per la movimentazione. E' compresa la maggiore incidenza dei materiali necessari per il recupero delle parti lignee e della ferramenta.	mq	146.26	58.11	0.19320
CAM26_A10	RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE				
CAM26_A10.010	RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE				
CAM26_A10.010.001	Pulitura della superficie dell'intonaco				

CAM26_A10.010.001.A	Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti nell'intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi	mq	189.25	58.99	1.24992
CAM26_A10.010.010	Pulizia da radici e microorganismi				
CAM26_A10.010.010.A	Pulizia da radici e microorganismi: disinfezione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di piante infestanti, e rimozione manuale di microorganismi autotrofi ed eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi	mq	54.51	58.48	0.36004
CAM26_A10.010.020	Rimozione della velinatura				
CAM26_A10.010.020.A	Rimozione della velinatura ed eliminazione dell'accesso di prodotto dalle superfici. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi	mq	67.63	73.93	0.44665
CAM26_A10.010.030	Rimozione di vecchi cordoli di contenimento				
CAM26_A10.010.030.A	Rimozione di vecchi cordoli di contenimento mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti all'intonaco. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi	mq	56.10	75.29	0.37053
CAM26_A10.010.040	Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata				
CAM26_A10.010.040.A	Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto 1/2, eseguiti con leggera inclinazione dalla muratura al bordo dell'intonaco. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi	mq	66.68	66.46	0.44040
CAM26_A10.010.050	Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi				
CAM26_A10.010.050.A	Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a parte, mediante applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido silico, in due mani, la prima mediante una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a completamento del trattamento	mq	64.41	52.59	0.42543
CAM26_A10.010.060	Consolidamento corticale dell'intonaco				
CAM26_A10.010.060.A	Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla superficie. Eliminate eventuali contaminazioni di sali, o attesa la conveniente asciugatura della parete in caso di presenza di umidità per infiltrazioni, si applicherà a pennello un prodotto consolidante con dosaggi e rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite in cantiere	mq	118.89	54.02	0.78522
CAM26_A10.010.070	Consolidamento di intonaci in profondità				
CAM26_A10.010.070.A	Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di consolidamento in profondità si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da consolidare, con iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare per ciascun distacco, compreso la stuccatura di crepe anche di piccola entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato	mq	376.85	54.35	2.48889
CAM26_A10.010.080	Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci				

CAM26_A10.010.080.A	Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante: a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto simile) in emulsione acquosa; b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto simile) in emulsione acquosa addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta fluida con adesivizzante previa imbibizione dell'intonaco con acqua. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco nonché eventuali operazioni di micro cucitura mediante perni in acciaio inox o vetroresina, per garantire il migliore ancoraggio nelle zone di maggiore distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi	mq	454.66	65.56	3.00278
CAM26_A10.010.090	Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce idraulica				
CAM26_A10.010.090.A	Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o simile e pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi	mq	159.73	70.35	1.05496
CAM26_A10.010.095	Intonaco deumidificante grassello di calce e pozzolana				
CAM26_A10.010.095.A	Intonaco deumidificante macroporoso, composto da grassello di calce stagionato almeno 12 mesi e pozzolana vagliata in sacchi, miscelato in opera e applicato a cazzuola o a macchina su supporto preventivamente bagnato a rifiuto.	mq/cm	21.00	53.47	0.02774
CAM26_A10.010.100	Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica				
CAM26_A10.010.100.A	Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi	mq	131.33	66.64	0.86735
CAM26_A10.010.110	Regolarizzazione delle planarità				
CAM26_A10.010.110.A	Regolarizzazione delle planarità: Occorre provvedere ad una regolarizzazione della planarità sulle parti di intonaco non demolite, che si presentano leggermente in aggetto. esse si regolarizzano tramite leggera carteggiatura con mezzi meccanici e quelle sottolivello si regolarizzano con stuccatura. Questa operazione deve essere svolta sotto il controllo del restauratore	mq	22.80	62.91	0.15059
CAM26_A10.010.120	Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica e dell'intonachino				
CAM26_A10.010.120.A	Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica e dell'intonachino mediante iniezioni di resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione ad una profondità di circa 5/6 mm, previa pulitura della superficie pittorica. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi	mq	96.15	42.28	0.63500
CAM26_A10.010.130	Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune				
CAM26_A10.010.130.A	Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune che	mq	149.59	74.45	0.98800

verranno trattate in accordo con la D.L., esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi

CAM26_A10.010.135	Finitura di intonaci				
CAM26_A10.010.135.A	Finitura di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in malta bastarda, ad effetto rustico extra fine con granulometria fino a 0,35 mm o ad effetto rustico fine con granulometria fino a 0,55 mm, mediante rivestimento minerale in pasta colorata traspirante di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, colorato con terre naturali e ossidi. Da applicare in almeno due strati a frattazzo metallico, per uno spessore di 3 mm sulla superficie bagnata con acqua pulita.	mq	52.47	42.03	0.06931
CAM26_A10.010.135.B	Ciclo di finitura di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in malta bastarda, mediante applicazione di pittura minerale traspirante di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, colorata con terre naturali ed ossidi e applicata in due strati con pennello o rullo. È compresa l'applicazione preventiva di strato di fondo a base di grassello di calce da applicare in almeno due strati a frattazzo metallico, per uno spessore di 3 mm sulla superficie bagnata con acqua pulita.	mq	52.12	33.64	0.06885
CAM26_A10.010.135.C	Ciclo di finitura effetto liscio di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in malta bastarda, con granulometria inferiore a 0,20 mm, mediante applicazione di lisciatura colorata con terre ed ossidi, di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, per uno spessore complessivo di mm 1. È compresa la stesura preventiva di strato di fondo a base di grassello di calce, da applicare a frattazzo metallico, per uno spessore di 3 mm sulla superficie bagnata con acqua pulita.	mq	61.59	56.07	0.08135
CAM26_A10.010.135.D	Ciclo di finitura di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in malta bastarda, mediante applicazione di pittura minerale traspirante di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, colorata con terre naturali ed ossidi e applicata in due strati con pennello o rullo. È compresa l'applicazione preventiva di strato di fondo a base di grassello di calce da applicare in almeno due strati a frattazzo metallico, per uno spessore di 3 mm sulla superficie bagnata con acqua pulita, e di un ulteriore strato rasante minerale steso in doppia mano per uno spessore complessivo di mm 1.	mq	62.50	34.86	0.08255
CAM26_A10.010.135.E	Ciclo di finitura effetto liscio di intonaci deumidificanti, termici, cementizi e in malta bastarda, con granulometria inferiore a 0,20 mm, mediante applicazione di lisciatura colorata con terre ed ossidi, di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, per uno spessore complessivo di mm 1. È compresa l'applicazione preventiva di un rivestimento minerale in pasta colorata traspirante di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi, e di uno strato di fondo a base di grassello di calce, da applicare in almeno due strati a frattazzo metallico, per uno spessore di 3 mm sulla superficie bagnata con acqua pulita.	mq	89.60	52.19	0.11835
CAM26_A10.010.135.F	Sovrapprezzo alla finitura di intonaco per realizzazione di motivo a bugne.	mq	61.60	77.70	0.08137
CAM26_A10.010.140	Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi				
CAM26_A10.010.140.A	Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda delle differenti situazioni di distacco: a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e colature attraverso lesioni e	mq	353.80	64.36	2.33668

piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta liquida composta di calce (Malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana ventilata e depurata dei sali mediante lavaggio in rapporto 1/3, previa imbibizione dell'intonaco con acqua e alcool al 50%. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli stucchi, documentazione fotografica. Esplicativa della morfologia di degrado

CAM26_A11	RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI				
CAM26_A11.010	RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI				
CAM26_A11.010.001	Consolidamento e fissaggio di marmi interni				
CAM26_A11.010.001.A	Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riasssemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impiantature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A11.010.001.B	Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove	mq	113.45	62.16	0.74928

necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

CAM26_A11.010.001.C	Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa	mq	397.07	62.16	2.62248

	alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
CAM26_A11.010.001.D	Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riasssemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A11.010.002	Pulitura di marmi interni				
CAM26_A11.010.002.A	Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A11.010.002.B	Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A11.010.002.C	Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e	mq	226.90	62.16	1.49856

	fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile				
CAM26_A11.010.002.D	Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A11.010.003	Integrazione plastica e cromatica di marmi interni				
CAM26_A11.010.003.A	Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A11.010.003.B	Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A11.010.003.C	Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A11.010.003.D	Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A11.010.004	Lucidatura e protezione finale di marmi interni				
CAM26_A11.010.004.A	Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A11.010.004.B	Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A11.010.004.C	Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A11.010.004.D	Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A11.010.005	Consolidamento e fissaggio di marmi esterni				
CAM26_A11.010.005.A	Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina	mq	226.90	62.16	1.49856

epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile

CAM26_A11.010.005.B	Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadessione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riasssemblaggio in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A11.010.005.C	Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie	mq	397.07	62.16	2.62248

marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

CAM26_A11.010.005.D	Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo	mq	510.52	62.16	3.37175

in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A11.010.006	Pulitura di marmi esterni				
CAM26_A11.010.006.A	Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A11.010.006.B	Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A11.010.006.C	Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A11.010.006.D	Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile	mq	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A11.010.007	Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni				
CAM26_A11.010.007.A	Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A11.010.007.B	Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media	mq	226.90	62.16	1.49856

CAM26_A11.010.007.C	Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A11.010.007.D	Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia estremamente difficile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A11.010.008	Lucidatura e protezione finale di marmi esterni				
CAM26_A11.010.008.A	Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A11.010.008.B	Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A11.010.008.C	Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A11.010.008.D	Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A11.010.009	Consolidamento e fissaggio di pietre interne				
CAM26_A11.010.009.A	Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla	mq	56.72	62.16	0.37464

temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile

CAM26_A11.010.009.B	Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A11.010.009.C	Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno	mq	226.90	62.16	1.49856

estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

CAM26_A11.010.009.D	Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle imperniature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A11.010.010	Pulitura di pietre interne				
CAM26_A11.010.010.A	Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di	mq	56.72	62.16	0.37464

	compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile				
CAM26_A11.010.010.B	Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A11.010.010.C	Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A11.010.010.D	Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A11.010.011	Integrazione plastica e comatica di pietre interne				
CAM26_A11.010.011.A	Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A11.010.011.B	Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A11.010.011.C	Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A11.010.011.D	Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A11.010.012	Lucidatura e protezione finale di pietre interne				
CAM26_A11.010.012.A	Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera	mq	56.72	62.16	0.37464

	microcristallina. in fascia facile				
CAM26_A11.010.012.B	Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A11.010.012.C	Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia difficile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A11.010.012.D	Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A11.010.013	Consolidamento e fissaggio di pietre esterne				
CAM26_A11.010.013.A	Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadessione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadessione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deterioranti in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: impernature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiori al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A11.010.013.B	Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadessione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e	mq	226.90	62.16	1.49856

successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deterioranti in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: impennature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiori al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

CAM26_A11.010.013.C	Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deterioranti in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: impennature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale	mq	340.35	62.16	2.24784

lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbiare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

CAM26_A11.010.013.D	Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deterioranti in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: imperniature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbiare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore	mq	453.80	62.16	2.99711

incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A11.010.014	Pulitura di pietre esterne				
CAM26_A11.010.014.A	Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A11.010.014.B	Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A11.010.014.C	Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A11.010.014.D	Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A11.010.015	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne				
CAM26_A11.010.015.A	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A11.010.015.B	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A11.010.015.C	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne •	mq	226.90	62.16	1.49856

	Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia difficile				
CAM26_A11.010.015.D	Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia estremamente difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A11.010.016	Lucidatura e protezione finale di pietre esterne				
CAM26_A11.010.016.A	Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A11.010.016.B	Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A11.010.016.C	Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A11.010.016.D	Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A11.010.020	Fornitura e posa in opera di pavimento in graniglia di forma quadrata				
CAM26_A11.010.020.A	Fornitura e posa in opera di pavimento in graniglia di forma quadrata, artigianale, come da indicazioni nei grafici di progetto, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio la suggellatura sempre con malta di calce e pozzolana	mq	156.59	14.93	1.03422
CAM26_A11.010.030	Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale napoletano				
CAM26_A11.010.030.A	Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale napoletano delle dimensioni come l'esistente, per reintegro pavimentazione, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio, lo sfrido, la suggellatura dei giunti come indicato dalla D.L., il trattamento superficiale, nonché il tiro in alto dei materiali	mq	211.05	19.39	1.39385
CAM26_A11.010.040	Battuto con detriti di tufo (taglime) e latte di calce per pavimentazione vialetti e simili di spessore reso cm. 5				
CAM26_A11.010.040.A	Battuto con detriti di tufo (taglime) e latte di calce per pavimentazione vialetti e simili di spessore reso cm. 5	mq	23.01	36.94	0.15195
CAM26_A11.010.050	Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra di Bellona				
CAM26_A11.010.050.A	Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra di Bellona lavorato come l'esistente, dello spessore cm. 3, per reintegro pavimentazione esistente o nuova	mq	289.37	14.14	1.91112

	pavimentazione, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio la suggellatura, lo sfrido, gli incastri a muro per una profondità minima di cm 5, il ripristino dell'intonaco sugli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta di calce colorata, il trattamento superficiale di pulizia, nonché il tiro in alto dei materiali				
CAM26_A11.010.060	Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista				
CAM26_A11.010.060.A	Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce e pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco	mq	260.26	11.23	1.71889
CAM26_A11.010.070	Nuovi davanzali in pietra di piperno dello spessore di cm 5-15				
CAM26_A11.010.070.A	Nuovi davanzali in pietra di piperno dello spessore di cm 5-15, come da modello esistente, levigati lavorati nella faccia a vista secondo le indicazioni della D.L., posti in opera con malta di calce pura idraulica naturale e pozzolana, compreso l'incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con intonaco, compreso il canaletto di scolo acqua ed il foro con il tubicino in piombo	cad	2663.06689		
CAM26_A11.010.080	Fornitura e posa in opera di copertina in piperno sagomata a bauletto, e bocciardata fine, come da grafici di progetto				
CAM26_A11.010.080.A	Fornitura e posa in opera di copertina in piperno sagomata a bauletto, e bocciardata fine, come da grafici di progetto	ml	534.75	23.85	3.53176
CAM26_A11.010.090	Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti				
CAM26_A11.010.090.A	Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a bocciarda fine delle superfici e sigillatura delle lesioni con malta e/o resine con inerti di polvere di piperno secondo le disposizioni della D.L.	mq	279.56	60.15	1.84636
CAM26_A11.010.100	Restauro di balconi in pietra				
CAM26_A11.010.100.A	Restauro di balconi in pietra: Si restaurano le mensole dei balconi in blocchi di piperno nel seguente modo: Pulitura: Gli elementi in pietra (di Bellona, piperno, etc.) in buono stato di conservazione saranno puliti con acqua a bassa pressione, brossature con spazzole di saggina con acqua e detergenti, per l'eliminazione delle croste nere e dei depositi superficiali. Eliminazione vegetazione infestante: In presenza di vegetazione infestante o di licheni, croste nere, occorre provvedere ad una rimozione manuale della vegetazione e meccanica al bisturi dei depositi superficiali. Trattamento biocida: Si applicherà un trattamento biocida preventivo per arginare nuovi fenomeni di degrado. I tasselli da sostituire, perché in parti mancanti o in cattivo stato di conservazione saranno sostituiti con opportune precauzioni con conci di piperno fissati con perni in acciaio inox. Piccole integrazioni di lacune saranno necessarie con malte a base di idraulica naturale e leganti a base di inerti della stessa pietra. Occorre in ogni caso provvedere ad una corretta stilatura dei giunti fra le pietre. Non si sostituiscono le mensole di balconi mancanti	mq	606.86	52.89	4.00801
CAM26_A11.010.110	Restauro e consolidamento di davanzali in pietra				
CAM26_A11.010.110.A	Restauro e consolidamento di davanzali in pietra, comprendente eliminazione manuale e meccanica di depositi incoerenti e materiale coerente, di vegetazione infestante, licheni, croste nere; lavaggio con acqua a bassa pressione, brossatura con spazzole di saggina con	mq	105.53	49.34	0.69697

	acqua e detergenti, successiva integrazione con tasselli delle parti mancanti o in cattivo stato di conservazione; integrazione di lacune con malta a base di opportuni leganti ed inerti della stessa pietra; trattamento protettivo con biocida delle superfici				
CAM26_A11.010.120	Basamento in piperno				
CAM26_A11.010.120.A	Basamento in piperno. Collocazione di elementi mancanti e/o rimozione, e sostituzione di elementi molto degradati, laddove strettamente necessario si sostituiranno gli elementi in piperno mancanti o irrecuperabili. Le parti da rimuovere saranno rimosse con carotaggio, con attenzione a non arrecare danno alle murature, intonaci ed altri elementi, si rileveranno e documenteranno localizzandole su apposita cartografia e con opportuna documentazione fotografica e saranno sostituiti da pezzi di forma e dimensione di pezzi analoghi in buone condizioni, con lavorazione manuale ad opera d'arte. Si assicureranno le parti sostituite con perni di titanio e malte naturali	mq	2229.87	26.21	14.72717
CAM26_A11.010.130	Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate forme di esfoliazione				
CAM26_A11.010.130.A	Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate forme di esfoliazione consistente nell'impregnazione del materiale con silicato di etile con silossano idrorepellente dato a pennello; esecuzione di stuccatura di riempimento ed appoggio scaglie sollevate con malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polvere di pietra, eventualmente additivata con silicato di etile; fissaggio di scaglie e pezzi di maggiore entità con resina epossidica	mq	311.84	65.77	2.05954
CAM26_A11.010.140	Pulitura si superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni)				
CAM26_A11.010.140.A	Pulitura si superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) consistenti nell'asportazione meccanica mediante leggera spazzolatura, applicazione di biocida ad azione meccanica con bisturi, rimozione di residui tenaci con applicazione di piccola quantità di acqua ossigenata a 120 vol. e/o azione meccanica, aspirazione continua del materiale rimosso; eventuale lavaggio con solvente	mq	233.59	72.38	1.54274
CAM26_A11.010.150	Impermeazione di piccoli e grandi frammenti lapidei				
CAM26_A11.010.150.A	Impermeazione di piccoli e grandi frammenti lapidei, con perni acicolari del diam di 6 mm: perforazione eseguita con macchina perforatrice azionata da motori elettrici, con spurgo ad aria o ad acqua, con punta di metallo duro (tipo widia); pulizia dei fori e delle fessure mediante soffiatura o lavaggio con alcool; iniezioni a mezzo stringatura, previo l'inserimento dei perni di acciaio inossidabili, annegati in resina epossidica, stuccatura della testa del foro con malta di resina e detrito della parte perforata (compresi tutti i materiali incorporati)	cm	5.26	44.44	0.03475
CAM26_A11.010.160	Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate				
CAM26_A11.010.160.A	Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate; integrazione e rifacimento di giunti da eseguire mediante applicazione di malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polveri di pietra, sovrapposta a strati sottili stesi in più fasi; protezione di parti molto disgregate con sottile strato di malta applicato a pennello ed a spugna al fine di restituire continuità alla superficie lapidea	mq	248.99	74.73	1.64446
CAM26_A11.010.170	Consolidamento di superficie lapidea, già preconsolidata nelle zone più degradate				
CAM26_A11.010.170.A	Consolidamento di superficie lapidea, già preconsolidata nelle zone più degradate, consistente nella	mq	162.44	56.97	1.07286

	impregnazione del materiale mediante applicazione a pennello di silicato di etile con silossano idrorepellente seguita in più fasi in modo da consentire la massima penetrazione del prodotto				
CAM26_A11.010.180	Protezione superficiale di materiale lapideo, con silicato di etile con silossano idrorepellente				
CAM26_A11.010.180.A	Protezione superficiale di materiale lapideo già consolidato e stuccato da eseguire, con silicato di etile con silossano idrorepellente applicato a pennello in modo da consentire una buona ed omogenea penetrazione del prodotto previa accurata spolveratura con pennelli	mq	140.14	56.92	0.92557
CAM26_A11.010.190	Pulizia meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi spazzolini e trapani dentistici				
CAM26_A11.010.190.A	Pulizia meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con Sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti	mq	145.30	60.10	0.95966
CAM26_A11.010.200	Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali				
CAM26_A11.010.200.A	Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Colonne	mq	257.66	67.10	1.70171
CAM26_A11.010.200.B	Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Statue	mq	259.93	67.20	1.71669
CAM26_A11.010.200.C	Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Capitelli	mq	364.56	70.21	2.40774
CAM26_A11.010.210	Trattamento devitalizzante da attacchi biologici superfici lapidee				
CAM26_A11.010.210.A	Trattamento devitalizzante da attacchi biologici superfici lapidee Trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. data l'esposizione all'aperto dei reperti. Movimentazione delle opere a parte	mq	82.21	63.33	0.54295
CAM26_A11.010.220	Eliminazione di patine biologiche da materiale lapideo				
CAM26_A11.010.220.A	Eliminazione di patine biologiche da materiale lapideo. Eliminazione di patine biologiche necrotizzate con sistema riducente Idrazina e Cloridrato di idrosillammonio in sol.1a1 da usare ad impacchi o a impregnazione. Movimentazione delle opere a parte	mq	191.73	60.07	1.26629
CAM26_A11.010.230	Stuccatura delle lesioni da materiale lapideo				

CAM26_A11.010.230.A	Stuccatura delle lesioni da materiale lapideo. Stuccatura delle lesioni e microlesioni con calce Sapone neutro con azione biocida, polvere di marmo nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di Primal. Movimentazione opere a parte	mq	132.23	51.24	0.87331
CAM26_A11.010.240	Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3%				
CAM26_A11.010.240.A	Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3%. Movimentazione opere a parte per superfici piane o colonne	mq	69.32	68.42	0.45781
CAM26_A11.010.240.B	Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3%. Movimentazione opere a parte per capitelli o statue	mq	80.22	67.57	0.52981
CAM26_A11.010.250	Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax)				
CAM26_A11.010.250.A	Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax). Movimentazione opere a parte per superfici piane o colonne	mq	132.85	63.64	0.87740
CAM26_A11.010.250.B	Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax). Movimentazione opere a parte per capitelli e statue	mq	145.07	62.76	0.95814
CAM26_A11.010.260	Restauro Mosaici (trattamento devitalizzante erbicida e biocida)				
CAM26_A11.010.260.A	Restauro Mosaici (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) Il restauro di mosaici consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. data l'esposizione all'aperto del pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe	mq	83.49	67.25	0.55143
CAM26_A11.010.270	Restauro Mosaici (Riadesione fra I vari strati e le tessere)				
CAM26_A11.010.270.A	Restauro Mosaici (Riadesione fra I vari strati e le tessere). La ricostruzione dell'adesione, fra i vari strati e le tessere sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (Primal AC33)eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico-resinose	mq	376.40	73.80	2.48595
CAM26_A11.010.280	Restauro Mosaici (Reintegrazioni di lacune)				
CAM26_A11.010.280.A	Restauro Mosaici (Reintegrazioni di lacune). Stuccatura delle lacune con malta di calce (Sapone neutro con azione biocida) e pozzolana, le microstuccature con malta di grassello e polvere di marmo, rasature sottolivello a bisturi. La patinatura delle stuccature sarà eseguita con le polveri colorate attenendosi al cromatismo originale	mq	185.60	54.75	1.22581
CAM26_A11.010.290	Restauro Mosaici (Pulitura)				
CAM26_A11.010.290.A	Restauro Mosaici (Pulitura) Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con Sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe	mq	294.95	71.21	1.94799
CAM26_A11.010.300	Restauro Mosaici (Ricomposizione e riadesione di tessere collassate)				

CAM26_A11.010.300.A	Restauro Mosaici (Ricomposizione e riadesione di tessere collassate). Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dal la malta di allettamento, mediante pulizia del paino di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione (Primal AC33) ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica	mq	835.26	76.01	5.51650
CAM26_A11.010.310	Restauro Mosaici (Integrazione in anastilosi a tessere simili)				
CAM26_A11.010.310.A	Restauro Mosaici (Integrazione in anastilosi a tessere simili). Integrazione in anastilosi, mediante l'utilizzo di tessere simili, (provenienti dai depositi delle Terme di Baia) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce Sapone neutro con azione biocida e pozzolana ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento	mq	545.15	49.71	3.60045
CAM26_A11.010.320	Restauro Mosaici (Integrazione estetica a granigliato)				
CAM26_A11.010.320.A	Restauro Mosaici (Integrazione estetica a granigliato). Integrazione mediante l'utilizzo di malta, composta da granigliato, calce Sapone neutro con azione biocida 5%, resina acrilica 25% (il materiale da usare come granigliato è da definire in accordo con la D.L. e il Direttore Archeologo responsabile del sito) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce Sapone neutro con azione biocida e pozzolana. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento	mq	431.02	62.87	2.84668
CAM26_A11.010.330	Restauro Mosaici (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee)				
CAM26_A11.010.330.A	Restauro Mosaici (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee). Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dal piano di allettamento al bordo del mosaico	mq	65.58	68.34	0.43310
CAM26_A11.010.340	Restauro Mosaici (Protezione Finale)				
CAM26_A11.010.340.A	Restauro Mosaici (Protezione Finale) Protezione finale del piano tassellato con stesura di due mani di cere in emulsione acquosa (tipo Biwax)	mq	141.57	64.51	0.93499
CAM26_A11.010.350	Restauro Mosaici (Smantellamento vecchi cordoli di contenimento in cemento o fatiscanti)				
CAM26_A11.010.350.A	Restauro Mosaici (Smantellamento vecchi cordoli di contenimento in cemento o fatiscanti). Rimozione di vecchi cordoli di contenimento, mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione A4 con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti all'intonaco	mq	117.89	77.28	0.77858
CAM26_A11.010.360	Restauro opera signina (Integrazione in anastilosi a tessere o inserti simili)				
CAM26_A11.010.360.A	Restauro opera signina (Integrazione in anastilosi a tessere o inserti simili). Integrazione in anastilosi, mediante l'utilizzo di tessere simili, (provenienti dai depositi) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce grassa e polvere di mattone ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento	mq	546.97	73.08	3.61245
CAM26_A11.010.370	Restauro opera signina (trattamento devitalizzante erbicida e biocida)				

CAM26_A11.010.370.A	Restauero opera signina (trattamento devitalizzante erbicida e biocida). Il restauro consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe, lghe, licheni ecc. data l'esposizione all'aperto dell'opera signina, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe	mq	121.65	70.26	0.80344
CAM26_A11.010.380	Restauero opera signina (riadesione alla massicciata di fondazione)				
CAM26_A11.010.380.A	Restauero opera signina (riadesione alla massicciata di fondazione). La ricostruzione dell'adesione alla massicciata di sottofondo, sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (Primal AC33)eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico-resinose	mq	352.20	74.78	2.32611
CAM26_A11.010.390	Restauero opera signina (Reintegrazioni di lacune)				
CAM26_A11.010.390.A	Restauero opera signina (Reintegrazioni di lacune). Da eseguirsi in sottotono con battitura dopo la stesura in modo da non lasciare anfrattuosità fra i vari frammenti, a finitura liscia, con malta invecchiata, polvere di mattone, scaglie a granulometria da definire in corso d'opera e/o pozzolane rosse ed eventualmente con l'aggiunta di terre colorate per il raggiungimento del colore desiderato	mq	368.16	61.46	2.43150
CAM26_A11.010.400	Restauero opera signina: Pulitura -Rimozione a bisturi delle impurità presenti				
CAM26_A11.010.400.A	Restauero opera signina: Pulitura -Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe,licheni e muschi devitalizzati. e delle incrostazioni presenti). Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3% successivi risciacqui con acqua bidistillata	mq	312.50	73.44	2.06389
CAM26_A11.010.410	Restauero opera signina (riadesione di tessere o altri inserti in calcare o paste vitree eventualmente collassate)				
CAM26_A11.010.410.A	Restauero opera signina, (riadesione di tessere o altri inserti in calcare o paste vitree eventualmente collassate). Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dalla malta di allettamento,mediante pulizia del paino di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione (Primal AC33) ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica	mq	784.62	74.84	5.18203
CAM26_A11.010.420	Restauero opera signina (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee)				
CAM26_A11.010.420.A	Restauero opera signina (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee). Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, polvere di mattone e/o pozzolane rosse in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dal piano di allettamento al bordo dell'opera	mq	75.60	31.37	0.49928
CAM26_A11.010.430	Restauero opera signina (Protezione Finale)				
CAM26_A11.010.430.A	Restauero opera signina (Protezione Finale) Protezione finale del piano tassellato con stesura di due mani di cere in emulsione acquosa (tipo Biwax)	mq	144.88	60.79	0.95689
CAM26_A11.010.440	Restauero opera signina (stuccatura delle lesioni)				
CAM26_A11.010.440.A	Restauero opera signina (stuccatura delle lesioni) stuccatura delle lesioni e micro lesioni con calce invecchiata, polvere di mattone nelle proporzioni di 1 a 2	mq	143.57	47.19	0.94823

e 5% di Primal					
CAM26_A11.010.450	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietraresa				
CAM26_A11.010.450.A	Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietraresa, costituenti il bordo delle gradinate in basolato, lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista, in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini	ml	107.05	69.61	0.70703
CAM26_A11.010.460	Smontaggio di vecchi cordoni in pietraresa				
CAM26_A11.010.460.A	Smontaggio di vecchi cordoni in pietraresa, non più riutilizzabili e sostituzione con altri della stessa misura, costituenti il bordo delle gradinate lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista, con fronte sagomato come gli esistenti in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini	ml	303.32	68.15	2.00331
CAM26_A12	RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO				
CAM26_A12.010	RESTAURO DI OPERE IN LEGNO				
CAM26_A12.010.001	Consolidamento e disinfestazione di cornici				
CAM26_A12.010.001.A	Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	ml	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A12.010.001.B	Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo,	ml	56.72	62.16	0.37464

è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

CAM26_A12.010.001.C	Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pastiche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.001.D	Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pastiche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: In fascia estremamente difficile	ml	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A12.010.002	Pulitura di cornici, chimico-meccanica				
CAM26_A12.010.002.A	Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli	ml	56.72	62.16	0.37464

strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrasmissione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile

CAM26_A12.010.002.B	Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrasmissione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.002.C	Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrasmissione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.002.D	Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita	ml	170.17	62.16	1.12392

per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrasmessione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A12.010.003	Stuccatura di cornici				
CAM26_A12.010.003.A	Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	ml	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A12.010.003.B	Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	ml	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A12.010.003.C	Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.003.D	Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed	ml	170.17	62.16	1.12392

estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A12.010.004	Integrazione cromatica di cornici				
CAM26_A12.010.004.A	Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	ml	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A12.010.004.B	Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.004.C	Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	ml	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A12.010.004.D	Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	ml	170.17	62.16	1.12392

CAM26_A12.010.005 Integrazione ad oro zecchino di cornici

CAM26_A12.010.005.A	Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	ml	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A12.010.005.B	Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.005.C	Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	ml	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A12.010.005.D	Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	ml	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A12.010.006	Integrazione ad argento e mecca di cornici				
CAM26_A12.010.006.A	Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione	ml	56.72	62.16	0.37464

della lamina metallica con foglia d'argento e mecca
 previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi
 di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a)
 in base allo stato di conservazione delle superfici
 (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della
 superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile);
 b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in
 base alla complessità del disegno architettonico delle
 cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al
 ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml.,
 stimabile a corpo in sede di redazione della scheda
 tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal
 progettista, in considerazione della ampia e articolata
 casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il
 restauro delle opere in questione: in fascia facile

CAM26_A12.010.006.B	Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	ml	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A12.010.006.C	Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	ml	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A12.010.006.D	Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	ml	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A12.010.007	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio				
CAM26_A12.010.007.A	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.007.B	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media	ml	113.45	62.16	0.74928

CAM26_A12.010.007.C	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile	ml	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A12.010.007.D	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile	ml	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A12.010.008	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio				
CAM26_A12.010.008.A	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.008.B	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.008.C	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.008.D	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile	ml	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A12.010.009	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio				
CAM26_A12.010.009.A	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile	ml	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A12.010.009.B	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media	ml	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A12.010.009.C	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile	ml	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A12.010.009.D	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile	ml	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A12.010.010	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio				
CAM26_A12.010.010.A	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile	ml	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A12.010.010.B	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media	ml	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A12.010.010.C	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile	ml	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A12.010.010.D	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile	ml	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A12.010.011	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio				
CAM26_A12.010.011.A	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.011.B	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media	ml	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A12.010.011.C	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile	ml	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A12.010.011.D	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile	ml	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A12.010.012	Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio				
CAM26_A12.010.012.A	Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile	ml	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A12.010.012.B	Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media	ml	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A12.010.012.C	Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile	ml	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A12.010.012.D	Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile	ml	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A13	RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE				

CAM26_A13.010	RESTAURO DI METALLI, LEGHE				
CAM26_A13.010.001	Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili				
CAM26_A13.010.001.A	Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.001.B	Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia media	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.001.C	Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A13.010.001.D	Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A13.010.002	Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili				
CAM26_A13.010.002.A	Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.002.B	Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia media	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A13.010.002.C	Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia difficile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A13.010.002.D	Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A13.010.003	Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili				
CAM26_A13.010.003.A	Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.003.B	Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia media	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A13.010.003.C	Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia difficile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A13.010.003.D	Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A13.010.004	Essiccazione di argenti misurabili				
CAM26_A13.010.004.A	Essiccazione di argenti misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.004.B	Essiccazione di argenti misurabili: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.004.C	Essiccazione di argenti misurabili: in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.004.D	Essiccazione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.005	Integrazione di argenti misurabili				
CAM26_A13.010.005.A	Integrazione di argenti misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.005.B	Integrazione di argenti misurabili: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.005.C	Integrazione di argenti misurabili: in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.005.D	Integrazione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.006	Ricomposizione di argenti misurabili				

CAM26_A13.010.006.A	Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.006.B	Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.006.C	Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.006.D	Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.007	Protezione finale di argenti misurabili				
CAM26_A13.010.007.A	Protezione finale di argenti misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.007.B	Protezione finale di argenti misurabili: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.007.C	Protezione finale di argenti misurabili: in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.007.D	Protezione finale di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.008	Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili				
CAM26_A13.010.008.A	Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia facile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.008.B	Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia media	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A13.010.008.C	Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A13.010.008.D	Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	1021.05	62.16	6.74351
CAM26_A13.010.009	Essiccazione di argenti non misurabili				
CAM26_A13.010.009.A	Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia facile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.009.B	Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia media	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.009.C	Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia difficile	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A13.010.009.D	Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A13.010.010	Integrazioni di argenti non misurabili				
CAM26_A13.010.010.A	Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia facile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.010.B	Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia media	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A13.010.010.C	Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia difficile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A13.010.010.D	Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	398.78	62.16	2.63371
CAM26_A13.010.011	Ricomposizione di argenti non misurabili				
CAM26_A13.010.011.A	Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia facile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.011.B	Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia media	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.011.C	Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia difficile	cad	340.35	62.16	2.24784

CAM26_A13.010.011.D	Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A13.010.012	Protezione finale di argenti non misurabili				
CAM26_A13.010.012.A	Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia facile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.012.B	Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia media	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.012.C	Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia difficile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.012.D	Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A13.010.013	Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili				
CAM26_A13.010.013.A	Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.013.B	Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.013.C	Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.013.D	Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.014	Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili				
CAM26_A13.010.014.A	Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.014.B	Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.014.C	Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.014.D	Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.015	Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili				
CAM26_A13.010.015.A	Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.015.B	Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.015.C	Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.015.D	Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.016	Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili				
CAM26_A13.010.016.A	Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.016.B	Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.016.C	Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.016.D	Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.017	Integrazione di rame e leghe misurabili				

CAM26_A13.010.017.A	Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.017.B	Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.017.C	Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.017.D	Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.018	Protezione finale di rame e leghe misurabili				
CAM26_A13.010.018.A	Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.018.B	Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.018.C	Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.018.D	Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.019	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili				
CAM26_A13.010.019.A	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.019.B	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.019.C	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.019.D	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A13.010.020	Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili				
CAM26_A13.010.020.A	Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia facile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.020.B	Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia media	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.020.C	Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.020.D	Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A13.010.021	Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili				
CAM26_A13.010.021.A	Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.021.B	Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia media	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.021.C	Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.021.D	Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A13.010.022	Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili				
CAM26_A13.010.022.A	Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.022.B	Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia media	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.022.C	Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile	cad	170.17	62.16	1.12392

CAM26_A13.010.022.D	Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A13.010.023	Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili				
CAM26_A13.010.023.A	Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.023.B	Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia media	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.023.C	Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.023.D	Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A13.010.024	Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili				
CAM26_A13.010.024.A	Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia facile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.024.B	Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia media	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.024.C	Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.024.D	Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A13.010.025	Integrazione di rame e leghe non misurabili				
CAM26_A13.010.025.A	Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.025.B	Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia media	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.025.C	Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.025.D	Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A13.010.026	Protezione finale di rame e leghe non misurabili				
CAM26_A13.010.026.A	Protezione finale di rame e leghe non misurabili: in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.026.B	Protezione finale di rame e leghe non misurabili: in fascia media	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.026.C	Protezione finale di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.026.D	Protezione finale di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.027	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili				
CAM26_A13.010.027.A	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia facile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.027.B	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia media	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.027.C	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.027.D	Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A13.010.028	Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili				
CAM26_A13.010.028.A	Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e	mq	56.72	62.16	0.37464

	leghe misurabili: in fascia facile				
CAM26_A13.010.028.B	Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.028.C	Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.028.D	Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.029	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili				
CAM26_A13.010.029.A	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.029.B	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.029.C	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.029.D	Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.030	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili				
CAM26_A13.010.030.A	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.030.B	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.030.C	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.030.D	Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.031	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili				
CAM26_A13.010.031.A	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.031.B	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A13.010.031.C	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.031.D	Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A13.010.032	Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza				
CAM26_A13.010.032.A	Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia facile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A13.010.032.B	Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia media	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A13.010.032.C	Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile	cad	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A13.010.032.D	Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile	cad	1531.57	62.16	10.11526
CAM26_A13.010.033	Essiccazione di argenti di particolare grandezza				
CAM26_A13.010.033.A	Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.033.B	Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia media	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A13.010.033.C	Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile	cad	623.97	62.16	4.12103

CAM26_A13.010.033.D	Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile	cad	850.87	62.16	5.61959
CAM26_A13.010.034	Integrazione di argenti di particolare grandezza				
CAM26_A13.010.034.A	Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.034.B	Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia media	cad	323.33	62.16	2.13544
CAM26_A13.010.034.C	Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A13.010.034.D	Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile	cad	850.87	62.16	5.61959
CAM26_A13.010.035	Ricomposizione di argenti di particolare grandezza				
CAM26_A13.010.035.A	Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.035.B	Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia media	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A13.010.035.C	Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A13.010.035.D	Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile	cad	850.87	62.16	5.61959
CAM26_A13.010.036	Protezione finale di argenti di particolare grandezza				
CAM26_A13.010.036.A	Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia facile	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.036.B	Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia media	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A13.010.036.C	Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A13.010.036.D	Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile	cad	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A14	RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA				
CAM26_A14.010	RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA				
CAM26_A14.010.001	Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili				
CAM26_A14.010.001.A	Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A14.010.001.B	Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A14.010.001.C	Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A14.010.001.D	Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	737.42	62.16	4.87031
CAM26_A14.010.002	Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili				
CAM26_A14.010.002.A	Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A14.010.002.B	Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A14.010.002.C	Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A14.010.002.D	Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia	cad	567.25	62.16	3.74639

	estremamente difficile				
CAM26_A14.010.003	Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili				
CAM26_A14.010.003.A	Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A14.010.003.B	Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A14.010.003.C	Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile	cad	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A14.010.003.D	Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A14.010.004	Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili				
CAM26_A14.010.004.A	Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.004.B	Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A14.010.004.C	Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A14.010.004.D	Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A14.010.005	Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili				
CAM26_A14.010.005.A	Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.005.B	Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.005.C	Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A14.010.005.D	Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A14.010.006	Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)				
CAM26_A14.010.006.A	Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.006.B	Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.006.C	Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A14.010.006.D	Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A14.010.007	Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)				
CAM26_A14.010.007.A	Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.007.B	Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.007.C	Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A14.010.007.D	Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928

CAM26_A14.010.008	Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)				
CAM26_A14.010.008.A	Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.008.B	Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.008.C	Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A14.010.008.D	Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A14.010.009	Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)				
CAM26_A14.010.009.A	Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.009.B	Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.009.C	Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.009.D	Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A14.010.010	Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)				
CAM26_A14.010.010.A	RimontPulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.010.B	Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.010.C	Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.010.D	Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A14.010.011	Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)				
CAM26_A14.010.011.A	Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.011.B	Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.011.C	Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A14.010.011.D	Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A14.010.012	Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)				
CAM26_A14.010.012.A	Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.012.B	Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.012.C	Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.012.D	Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.013	Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati)				
CAM26_A14.010.013.A	Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464

CAM26_A14.010.013.B	Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.013.C	Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A14.010.013.D	Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A15	RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO				
CAM26_A15.010	OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO				
CAM26_A15.010.001	Opere di preparazione per pitture				
CAM26_A15.010.001.A	Smerigliatura accurata del film pittorico esistente, che non trova alcuna conferma in fonti filologiche, né può considerarsi valido ai fini di una progettazione critica dei toni della facciata	mq	5.86	66.19	0.03872
CAM26_A15.010.001.B	Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e raschietto, limitata alle sole parti staccate o in fase di distacco, senza interessare gli strati più superficiali di altre coloriture aderenti al supporto o dell'intonaco, ed è fatta sotto la direzione del restauratore	mq	94.08	76.27	0.62137
CAM26_A15.010.010	Preparazione con fondo				
CAM26_A15.010.010.A	Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti	mq	12.35	47.33	0.08156
CAM26_A15.010.010.B	Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile	mq	13.28	46.33	0.08771
CAM26_A15.010.010.C	Strato di fondo omogeneizzante delle superfici di intonaco con rasante minerale a granulometria inferiore a 0,20 mm di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi steso in doppia mano per uno spessore complessivo di mm 1.	mq	19.60	58.26	0.02589
CAM26_A15.010.010.D	Strato di fondo con effetto fine o extrafine omogeneizzante delle superfici di intonaco, a base di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi steso in doppia mano.	mq	22.06	48.19	0.02914
CAM26_A15.010.010.E	Strato di fondo minerale di colore bianco a base di grassello di calce stagionato almeno 24 mesi rifinito a frattazzo di acciaio in due mani.	mq	27.41	36.83	0.03621
CAM26_A15.010.020	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce				
CAM26_A15.010.020.A	Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti	mq	42.12	34.06	0.27816
CAM26_A15.010.020.B	Tinteggiatura di pareti, volte e soffitti, sia all'interno che all' esterno, su intonaci di pura calce naturale non additivati, con due mani di pittura totalmente naturale composta da grassello di calce naturale stagionato da 24-36 mesi, filtrato e macinato, bentonite, argilla, borato di calcio naturale, allume di rocca; altamente traspirante (11,9 di valore medio della MU sec. norm. ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce con MU iniziale di 10,6) e priva di parti organiche.	mq	27.45	28.45	0.18131
CAM26_A15.010.100	Maggior compenso alle tinteggiature per differente tinta				

	tra fondi e paraste, marcapiani, fasce				
CAM26_A15.010.100.A	Maggior compenso alle tinteggiature per l'onere derivante dalla differente tinta tra fondi e paraste, marcapiani, fasce, ecc. (percentuale del 30%)	%	41.07	77.70	0.27124
CAM26_A16	RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE				
CAM26_A16.010	RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE				
CAM26_A16.010.001	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche				
CAM26_A16.010.001.A	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.001.B	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A16.010.001.C	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni	mq	340.35	62.16	2.24784

pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

CAM26_A16.010.001.D	Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A16.010.002	Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche				
CAM26_A16.010.002.A	Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai	mq	170.17	62.16	1.12392

seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile

CAM26_A16.010.002.B	Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.002.C	Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A16.010.002.D	Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della	mq	397.07	62.16	2.62248

pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A16.010.003	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche				
CAM26_A16.010.003.A	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrammesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.003.B	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrammesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovramissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da	mq	283.62	62.16	1.87320

rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

CAM26_A16.010.003.C	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrarmesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrarmissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A16.010.003.D	Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrarmesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrarmissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di	mq	794.15	62.16	5.24495

redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A16.010.004	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche				
CAM26_A16.010.004.A	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A16.010.004.B	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A16.010.004.C	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.004.D	Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di	mq	340.35	62.16	2.24784

	redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
CAM26_A16.010.005	Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche				
CAM26_A16.010.005.A	Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A16.010.005.B	Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A16.010.005.C	Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	453.80	62.16	2.99711

CAM26_A16.010.005.D	Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	907.60	62.16	5.99423
CAM26_A16.010.006	Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche				
CAM26_A16.010.006.A	Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A16.010.006.B	Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.006.C	Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A16.010.006.D	Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A16.010.007	Consolidamento e fissaggio di stucchi				
CAM26_A16.010.007.A	Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A16.010.007.B	Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.007.C	Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A16.010.007.D	Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia estremamente difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A16.010.008	Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5%				
CAM26_A16.010.008.A	Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A16.010.008.B	Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.008.C	Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen	mq	226.90	62.16	1.49856

	al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia difficile				
CAM26_A16.010.008.D	Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia estremamente difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A16.010.009	Integrazione plastica di stucchi				
CAM26_A16.010.009.A	Integrazione plastica di stucchi: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A16.010.009.B	Integrazione plastica di stucchi: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A16.010.009.C	Integrazione plastica di stucchi: in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A16.010.009.D	Integrazione plastica di stucchi: in fascia estremamente difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A16.010.010	Integrazione cromatica di stucchi				
CAM26_A16.010.010.A	Integrazione cromatica di stucchi: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A16.010.010.B	Integrazione cromatica di stucchi: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A16.010.010.C	Integrazione cromatica di stucchi: in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A16.010.010.D	Integrazione cromatica di stucchi: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A16.010.011	Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte				
CAM26_A16.010.011.A	Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.011.B	Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A16.010.011.C	Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A16.010.011.D	Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A16.010.012	Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte				
CAM26_A16.010.012.A	Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.012.B	Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A16.010.012.C	Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A16.010.012.D	Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A16.010.013	Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte				
CAM26_A16.010.013.A	Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni	mq	170.17	62.16	1.12392

	dipinte: in fascia facile				
CAM26_A16.010.013.B	Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.013.C	Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A16.010.013.D	Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A16.010.014	Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte				
CAM26_A16.010.014.A	Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A16.010.014.B	Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A16.010.014.C	Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A16.010.014.D	Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.020	Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura				
CAM26_A16.010.020.A	Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta liquida composta di calce (Malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana ventilata e depurata dei sali mediante lavaggio in rapporto 1/3, previa imbibizione dell'intonaco con acqua e alcool al 50%. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della morfologia di degrado	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A16.010.030	Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5%				
CAM26_A16.010.030.A	Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. I voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)	mq	198.54	62.16	1.31124
CAM26_A16.010.040	Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica				
CAM26_A16.010.040.A	Consolidamento e protezione finale delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici, consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A16.010.050	Protezione preliminare degli stucchi				

CAM26_A16.010.050.A	Protezione preliminare degli stucchi. Applicazione di intelaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere gli stucchi durante le operazioni di consolidamento	mq	65.77	61.81	0.43435
CAM26_A16.010.060	Rimozione da stucchi della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici				
CAM26_A16.010.060.A	Rimozione da stucchi della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici	mq	64.83	73.15	0.42819
CAM26_A16.010.070	Rimozione di vecchi cordoli di contenimento				
CAM26_A16.010.070.A	Rimozione di vecchi cordoli di contenimento, mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione S4 con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti agli stucchi	mq	53.88	75.19	0.35582
CAM26_A16.010.080	Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia				
CAM26_A16.010.080.A	Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dalla muratura al bordo degli stucchi	mq	64.15	65.47	0.42368
CAM26_A16.010.090	Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida)				
CAM26_A16.010.090.A	Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe, alghe, licheni ecc. al trattamento biocida si aggiungerà eventualmente il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e la superficie degli stucchi. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe	mq	81.85	66.22	0.54060
CAM26_A16.010.100	Restauro di lambris, cornici porte				
CAM26_A16.010.100.A	Restauro di lambris, cornici porte, e tracce significative in ambienti aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni sotto indicazioni della D.L. comprendente: 1) Rimozione meccanica di strati sovrammessi di intonaco, descialbo meccanico, su tutta la superficie interessata; 2) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi di malta idraulica premiscelata per intonaci; 3) Stuccatura di cadute di strati di intonaco, compreso i saggi per la composizione granulometrica e colorazione della malta, ecc. di piccole dimensioni mediante formazione d'intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve, ad integrazione di lacune o mancanze di superfici dipinte, da realizzare seguendo l'andamento delle murature ed avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di elementi decorativi e geometrici; 4) Restauro della pellicola pittorica, su tutta la superficie	mq	944.88	71.70	6.24048
CAM26_A17	RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI				
CAM26_A17.010	RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI				
CAM26_A17.010.001	Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro				
CAM26_A17.010.001.A	Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di	mq	170.17	62.16	1.12392

micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile

CAM26_A17.010.001.B	Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A17.010.001.C	Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che	mq	397.07	62.16	2.62248

saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

CAM26_A17.010.001.D	Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A17.010.002	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro				
CAM26_A17.010.002.A	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A17.010.002.B	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della	mq	170.17	62.16	1.12392

	pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
CAM26_A17.010.002.C	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A17.010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A17.010.003	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro				
CAM26_A17.010.003.A	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particolato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto	mq	113.45	62.16	0.74928

difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile

CAM26_A17.010.003.B	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particolato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A17.010.003.C	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particolato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in	mq	340.35	62.16	2.24784

questione: in fascia difficile					
CAM26_A17.010.003.D	Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particolato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A17.010.004	Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro				
CAM26_A17.010.004.A	Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A17.010.004.B	Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A17.010.004.C	Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce,	mq	170.17	62.16	1.12392

sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

CAM26_A17.010.004.D	Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A17.010.005	Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro				
CAM26_A17.010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A17.010.005.B	Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di	mq	283.62	62.16	1.87320

redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

CAM26_A17.010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A17.010.005.D	Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A17.010.006	Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro				
CAM26_A17.010.006.A	Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile	mq	18.72	62.16	0.12363
CAM26_A17.010.006.B	Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media	mq	18.72	62.16	0.12363
CAM26_A17.010.006.C	Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile	mq	18.72	62.16	0.12363
CAM26_A17.010.006.D	Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile	mq	28.36	62.16	0.18732
CAM26_A17.010.007	Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro				
CAM26_A17.010.007.A	Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile	mq	28.36	62.16	0.18732
CAM26_A17.010.007.B	Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media	mq	28.36	62.16	0.18732
CAM26_A17.010.007.C	Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile	mq	28.36	62.16	0.18732
CAM26_A17.010.007.D	Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia	mq	28.36	62.16	0.18732

	estremamente difficile				
CAM26_A17.010.008	Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro				
CAM26_A17.010.008.A	Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A17.010.008.B	Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A17.010.008.C	Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A17.010.008.D	Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A17.010.009	Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro				
CAM26_A17.010.009.A	Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A17.010.009.B	Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A17.010.009.C	Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A17.010.009.D	Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A17.010.010	Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica				
CAM26_A17.010.010.A	Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previa pulitura della superficie	mq	85.09	62.16	0.56196
CAM26_A17.010.020	Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature				
CAM26_A17.010.020.A	Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune verranno trattate in accordo con la D.L.,esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti	mq	141.81	62.16	0.93660
CAM26_A17.010.030	Restauro di lambris e lacune isolate aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni				
CAM26_A17.010.030.A	Restauro di lambris e lacune isolate aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni sotto indicazioni della D.L. comprendente: 1) Rimozione meccanica di strati sovrapposti di intonaco, descialbo meccanico, su tutta la superficie interessata; 2) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi di malta idraulica premiscelata per intonaci; 3) Stuccatura di cadute di strati di intonaco, compreso i saggi per la composizione granulometrica e colorazione della malta, ecc.di piccole dimensioni mediante formazione d'intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve, ad integrazione di lacune o mancanze di superfici dipinte, da realizzare seguendo l'andamento delle murature ed avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di elementi decorativi e geometrici; 4) Restauro della pellicola pittorica, su tutta la superficie	mq	907.60	62.16	5.99423
CAM26_A18	RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA				
CAM26_A18.010	RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA				
CAM26_A18.010.001	Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano				

CAM26_A18.010.001.A	Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione, consolidamento, eventuale deacidificazione, pulitura meccanica, ristabilimento della funzionalità del supporto, fissaggio, reintegro delle superfici pittoriche, riadesione della carta sul supporto	mq	384.76	70.43	2.54116
CAM26_A19	RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE				
CAM26_A19.010	RESTAURO DI DIPINTI SU TELE				
CAM26_A19.010.001	Foderatura di dipinti su tela				
CAM26_A19.010.001.A	Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	850.87	62.16	5.61959
CAM26_A19.010.001.B	Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di	mq	850.87	62.16	5.61959

precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

CAM26_A19.010.001.C	Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	964.32	62.16	6.36887
CAM26_A19.010.001.D	Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite	mq	964.32	62.16	6.36887

con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A19.010.002	Sverniciatura di dipinti su tela				
CAM26_A19.010.002.A	Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A19.010.002.B	Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A19.010.002.C	Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile),	mq	56.72	62.16	0.37464

ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

CAM26_A19.010.002.D	Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrasmessi all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A19.010.003	Pulitura di dipinti su tela				
CAM26_A19.010.003.A	Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrasmessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A19.010.003.B	Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie	mq	397.07	62.16	2.62248

ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

CAM26_A19.010.003.C	Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A19.010.003.D	Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda	mq	850.87	62.16	5.61959

tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A19.010.004	Stuccatura di dipinti su tela				
CAM26_A19.010.004.A	Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A19.010.004.B	Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A19.010.004.C	Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A19.010.004.D	Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq.,	mq	226.90	62.16	1.49856

stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A19.010.005	Integrazione pittorica di dipinti su tela				
CAM26_A19.010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A19.010.005.B	Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	1021.05	62.16	6.74351
CAM26_A19.010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e)	mq	1134.50	62.16	7.49279

	tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
CAM26_A19.010.005.D	Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	1361.40	62.16	8.99134
CAM26_A20	RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO				
CAM26_A20.010	RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO				
CAM26_A20.010.001	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola				
CAM26_A20.010.001.A	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A20.010.001.B	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola •	mq	907.60	62.16	5.99423

Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

CAM26_A20.010.001.C	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	907.60	62.16	5.99423
CAM26_A20.010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed	mq	1134.50	62.16	7.49279

in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A20.010.002	Fissaggio del colore di dipinti su tavola				
CAM26_A20.010.002.A	Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A20.010.002.B	Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A20.010.002.C	Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A20.010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla	mq	680.70	62.16	4.49567

estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A20.010.003	Pulitura di dipinti su tavola				
CAM26_A20.010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A20.010.003.B	Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A20.010.003.C	Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza	mq	623.97	62.16	4.12103

	di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
CAM26_A20.010.003.D	Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A20.010.004	Stuccatura di dipinti su tavola				
CAM26_A20.010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A20.010.004.B	Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal	mq	170.17	62.16	1.12392

	progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
CAM26_A20.010.004.C	Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A20.010.004.D	Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A20.010.005	Integrazione pittorica di dipinti su tavola				
CAM26_A20.010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A20.010.005.B	Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più	mq	907.60	62.16	5.99423

difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media

CAM26_A20.010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	1134.50	62.16	7.49279
CAM26_A20.010.005.D	Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	1247.95	62.16	8.24206
CAM26_A20.010.006	Parchettatura di dipinti su tavola				
CAM26_A20.010.006.A	Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A20.010.006.B	Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al	mq	623.97	62.16	4.12103

	mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media				
CAM26_A20.010.006.C	Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A20.010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	964.32	62.16	6.36887
CAM26_A20.010.007	Schermatura antipolvere				
CAM26_A20.010.007.A	Schermatura antipolvere costituita da doppio telo in polietilene di colore bianco, fissato tramite nastro bianco biadesivo ai bordi del supporto sul quale sono affisse le tavole votive. La misura minima computabile è 1 mq.	mq	20.38	65.10	0.02693
CAM26_A21	RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI				
CAM26_A21.010	RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI				
CAM26_A21.010.001	Disinfestazione e consolidamento di Sculture				
CAM26_A21.010.001.A	Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la	mq	964.32	62.16	6.36887

	misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
CAM26_A21.010.001.B	Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	1134.50	62.16	7.49279
CAM26_A21.010.001.C	Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	mq	1361.40	62.16	8.99134
CAM26_A21.010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base	mq	1588.29	62.16	10.48990

allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile

CAM26_A21.010.002	Pulitura di Sculture				
CAM26_A21.010.002.A	Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrarimissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	mq	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A21.010.002.B	Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrarimissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	mq	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A21.010.002.C	Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo	mq	907.60	62.16	5.99423

assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile

CAM26_A21.010.002.D	Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	mq	1134.50	62.16	7.49279
CAM26_A21.010.003	Integrazione plastica e tassellature di Sculture				
CAM26_A21.010.003.A	Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia facile	mq	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A21.010.003.B	Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia media	mq	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A21.010.003.C	Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia difficile	mq	907.60	62.16	5.99423
CAM26_A21.010.003.D	Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia estremamente difficile	mq	1021.05	62.16	6.74351

CAM26_A21.010.004 Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale

CAM26_A21.010.004.A	Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A21.010.004.B	Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.004.C	Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A21.010.004.D	Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia estremamente difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A21.010.005	Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi				
CAM26_A21.010.005.A	Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia facile	mq	964.32	62.16	6.36887
CAM26_A21.010.005.B	Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia media	mq	1134.50	62.16	7.49279
CAM26_A21.010.005.C	Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile	mq	1361.40	62.16	8.99134
CAM26_A21.010.005.D	Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile	mq	1588.29	62.16	10.48990
CAM26_A21.010.006	Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi				
CAM26_A21.010.006.A	Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia facile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A21.010.006.B	Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia media	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A21.010.006.C	Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A21.010.006.D	Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile	mq	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A21.010.007	Pulitura di sculture e rilievi policromi				
CAM26_A21.010.007.A	Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A21.010.007.B	Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia media	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A21.010.007.C	Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile	mq	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A21.010.007.D	Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile	mq	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A21.010.008	Stuccatura di sculture e rilievi policromi				
CAM26_A21.010.008.A	Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.008.B	Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.008.C	Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A21.010.008.D	Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A21.010.009	Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi				
CAM26_A21.010.009.A	Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia facile	mq	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A21.010.009.B	Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in	mq	623.97	62.16	4.12103

	fascia media				
CAM26_A21.010.009.C	Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile	mq	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A21.010.009.D	Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile	mq	907.60	62.16	5.99423
CAM26_A21.010.010	Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi				
CAM26_A21.010.010.A	Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia facile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A21.010.010.B	Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia media	mq	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A21.010.010.C	Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia difficile	mq	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A21.010.010.D	Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia estremamente difficile	mq	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A21.010.011	Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite				
CAM26_A21.010.011.A	Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A21.010.011.B	Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A21.010.011.C	Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A21.010.011.D	Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.012	Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite				
CAM26_A21.010.012.A	Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A21.010.012.B	Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.012.C	Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A21.010.012.D	Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia estremamente difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A21.010.013	Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite				
CAM26_A21.010.013.A	Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A21.010.013.B	Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.013.C	Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A21.010.013.D	Consolidamento delle superfici lignee di sculture	mq	340.35	62.16	2.24784

policrome vestite: in fascia estremamente difficile					
CAM26_A21.010.014	Pulitura di sculture policrome vestite				
CAM26_A21.010.014.A	Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A21.010.014.B	Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.014.C	Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A21.010.014.D	Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A21.010.015	Integrazione di sculture policrome vestite				
CAM26_A21.010.015.A	Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.015.B	Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.015.C	Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A21.010.015.D	Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A21.010.016	Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite				
CAM26_A21.010.016.A	Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia facile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A21.010.016.B	Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia media	mq	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A21.010.016.C	Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia difficile	mq	737.42	62.16	4.87031
CAM26_A21.010.016.D	Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile	mq	1021.05	62.16	6.74351
CAM26_A21.010.017	Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta				
CAM26_A21.010.017.A	Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A21.010.017.B	Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media	mq	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A21.010.017.C	Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile	mq	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A21.010.017.D	Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile	mq	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A21.010.018	Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta				
CAM26_A21.010.018.A	Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A21.010.018.B	Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A21.010.018.C	Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A21.010.018.D	Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A21.010.019	Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta				
CAM26_A21.010.019.A	Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile	mq	226.90	62.16	1.49856

CAM26_A21.010.019.B	Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A21.010.019.C	Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A21.010.019.D	Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A21.010.020	Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta				
CAM26_A21.010.020.A	Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A21.010.020.B	Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.020.C	Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.020.D	Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A21.010.021	Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta				
CAM26_A21.010.021.A	Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A21.010.021.B	Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A21.010.021.C	Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A21.010.021.D	Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A21.010.022	Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta				
CAM26_A21.010.022.A	Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A21.010.022.B	Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A21.010.022.C	Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile	mq	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A21.010.022.D	Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A21.010.023	Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera				
CAM26_A21.010.023.A	Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile	mq	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A21.010.023.B	Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia media	mq	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A21.010.023.C	Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile	mq	850.87	62.16	5.61959
CAM26_A21.010.023.D	Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile	mq	1021.05	62.16	6.74351
CAM26_A21.010.024	Pulitura di Sculture e rilievi in cera				
CAM26_A21.010.024.A	Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile	mq	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A21.010.024.B	Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia media	mq	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A21.010.024.C	Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile	mq	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A21.010.024.D	Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia	mq	737.42	62.16	4.87031

	estremamente difficile				
CAM26_A21.010.025	Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera				
CAM26_A21.010.025.A	Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile	mq	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A21.010.025.B	Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia media	mq	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A21.010.025.C	Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile	mq	850.87	62.16	5.61959
CAM26_A21.010.025.D	Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile	mq	1021.05	62.16	6.74351
CAM26_A22	RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI				
CAM26_A22.010	RESTAURO DI ARREDI				
CAM26_A22.010.001	Disinfestazione e consolidamento di arredi				
CAM26_A22.010.001.A	Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.001.B	Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.001.C	Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A22.010.001.D	Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.002	Consolidamento delle superfici e parte applicate				
CAM26_A22.010.002.A	Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.002.B	Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.002.C	Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.002.D	Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A22.010.003	Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento				
CAM26_A22.010.003.A	Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.003.B	Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.003.C	Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.003.D	Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.004	Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura				
CAM26_A22.010.004.A	Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.004.B	Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.004.C	Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.004.D	Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e	mq	226.90	62.16	1.49856

	mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile				
CAM26_A22.010.005	Restauero delle decorazioni - laccatura, integrazioni				
CAM26_A22.010.005.A	Restauero decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.005.B	Restauero decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.005.C	Restauero decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.005.D	Restauero decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.006	Restauero delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio				
CAM26_A22.010.006.A	Restauero decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.006.B	Restauero decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.006.C	Restauero decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.006.D	Restauero decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.007	Restauero delle decorazioni - lamina metallica, pulitura				
CAM26_A22.010.007.A	Restauero decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.007.B	Restauero decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.007.C	Restauero decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A22.010.007.D	Restauero decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A22.010.008	Restauero delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura				
CAM26_A22.010.008.A	Restauero decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.008.B	Restauero decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.008.C	Restauero decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.008.D	Restauero decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.009	Integrazione plastica e decorativa di arredi				
CAM26_A22.010.009.A	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.009.B	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.009.C	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.009.D	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.010	Lucidatura e protezione finale di arredi				

CAM26_A22.010.010.A	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.010.B	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.010.C	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile	mq	85.09	62.16	0.56196
CAM26_A22.010.010.D	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.011	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi non decorati				
CAM26_A22.010.011.A	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A22.010.011.B	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A22.010.011.C	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile	cad	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A22.010.011.D	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	1134.50	62.16	7.49279
CAM26_A22.010.012	Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi non decorati				
CAM26_A22.010.012.A	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A22.010.012.B	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A22.010.012.C	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile	cad	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A22.010.012.D	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	1247.95	62.16	8.24206
CAM26_A22.010.013	Consolidamento laccatura degli arredi non decorati				
CAM26_A22.010.013.A	Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia facile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A22.010.013.B	Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia media	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.013.C	Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia difficile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A22.010.013.D	Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia estremamente difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.014	Pulitura e laccature degli arredi non decorati				
CAM26_A22.010.014.A	Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A22.010.014.B	Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.014.C	Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile	cad	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A22.010.014.D	Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.015	Integrazione laccature degli arredi non decorati				
CAM26_A22.010.015.A	Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A22.010.015.B	Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e	cad	283.62	62.16	1.87320

mobilio non decorati non misurabili in fascia media					
CAM26_A22.010.015.C	Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A22.010.015.D	Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.016	Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati				
CAM26_A22.010.016.A	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A22.010.016.B	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.016.C	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile	cad	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A22.010.016.D	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A22.010.017	Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati				
CAM26_A22.010.017.A	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A22.010.017.B	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media	cad	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A22.010.017.C	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A22.010.017.D	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	1134.50	62.16	7.49279
CAM26_A22.010.018	Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati				
CAM26_A22.010.018.A	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.018.B	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.018.C	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A22.010.018.D	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A22.010.019	Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati				
CAM26_A22.010.019.A	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A22.010.019.B	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media	cad	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A22.010.019.C	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile	cad	964.32	62.16	6.36887
CAM26_A22.010.019.D	Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	1361.40	62.16	8.99134
CAM26_A22.010.020	Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati				
CAM26_A22.010.020.A	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.020.B	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media	cad	453.80	62.16	2.99711

CAM26_A22.010.020.C	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile	cad	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A22.010.020.D	Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	964.32	62.16	6.36887
CAM26_A22.010.021	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei				
CAM26_A22.010.021.A	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A22.010.021.B	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.021.C	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile	cad	907.60	62.16	5.99423
CAM26_A22.010.021.D	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile	cad	1701.74	62.16	11.23918
CAM26_A22.010.022	Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi lignei				
CAM26_A22.010.022.A	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A22.010.022.B	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media	cad	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A22.010.022.C	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile	cad	964.32	62.16	6.36887
CAM26_A22.010.022.D	Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile	cad	1871.92	62.16	12.36310
CAM26_A22.010.023	Consolidamento laccatura degli arredi lignei				
CAM26_A22.010.023.A	Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.023.B	Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A22.010.023.C	Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.023.D	Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile	cad	850.87	62.16	5.61959
CAM26_A22.010.024	Pulitura e laccature degli arredi lignei				
CAM26_A22.010.024.A	Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.024.B	Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A22.010.024.C	Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.024.D	Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile	cad	850.87	62.16	5.61959
CAM26_A22.010.025	Integrazione laccature degli arredi lignei				
CAM26_A22.010.025.A	Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.025.B	Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A22.010.025.C	Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.025.D	Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile	cad	850.87	62.16	5.61959

CAM26_A22.010.026 Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei

CAM26_A22.010.026.A	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.026.B	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A22.010.026.C	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile	cad	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A22.010.026.D	Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile	cad	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A22.010.027	Pulitura della lamina metallica di arredi lignei				
CAM26_A22.010.027.A	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A22.010.027.B	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media	cad	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A22.010.027.C	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile	cad	964.32	62.16	6.36887
CAM26_A22.010.027.D	Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile	cad	1701.74	62.16	11.23918
CAM26_A22.010.028	Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei				
CAM26_A22.010.028.A	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A22.010.028.B	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A22.010.028.C	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.028.D	Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile	cad	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A22.010.029	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei				
CAM26_A22.010.029.A	Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile	cad	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A22.010.029.B	Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media	cad	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A22.010.029.C	Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile	cad	1304.67	62.16	8.61670
CAM26_A22.010.029.D	Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile	cad	2042.09	62.16	13.48701
CAM26_A22.010.030	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei				
CAM26_A22.010.030.A	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A22.010.030.B	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.030.C	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile	cad	964.32	62.16	6.36887
CAM26_A22.010.030.D	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile	cad	1418.12	62.16	9.36598
CAM26_A22.010.031	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati				
CAM26_A22.010.031.A	Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464

CAM26_A22.010.031.B	Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.031.C	Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia difficile	mq	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A22.010.031.D	Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.032	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati				
CAM26_A22.010.032.A	Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia facile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.032.B	Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia media	mq	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.032.C	Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia difficile	mq	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A22.010.032.D	Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile	mq	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A22.010.033	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati				
CAM26_A22.010.033.A	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.033.B	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia media	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.033.C	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.033.D	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile	mq	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A22.010.034	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati				
CAM26_A22.010.034.A	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia facile	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.034.B	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia media	mq	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A22.010.034.C	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.034.D	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile	mq	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A22.010.035	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni				
CAM26_A22.010.035.A	Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A22.010.035.B	Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A22.010.035.C	Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile	cad	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A22.010.035.D	Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	1134.50	62.16	7.49279
CAM26_A22.010.036	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni				
CAM26_A22.010.036.A	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile	cad	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A22.010.036.B	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media	cad	850.87	62.16	5.61959
CAM26_A22.010.036.C	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile	cad	1191.22	62.16	7.86743
CAM26_A22.010.036.D	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi	cad	1985.37	62.16	13.11238

	lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile				
CAM26_A22.010.037	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili				
CAM26_A22.010.037.A	Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A22.010.037.B	Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media	cad	623.97	62.16	4.12103
CAM26_A22.010.037.C	Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile	cad	964.32	62.16	6.36887
CAM26_A22.010.037.D	Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	1361.40	62.16	8.99134
CAM26_A22.010.038	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili				
CAM26_A22.010.038.A	Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A22.010.038.B	Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A22.010.038.C	Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile	cad	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A22.010.038.D	Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	680.70	62.16	4.49567
CAM26_A22.010.039	Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili				
CAM26_A22.010.039.A	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A22.010.039.B	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.039.C	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile	cad	907.60	62.16	5.99423
CAM26_A22.010.039.D	Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	1701.74	62.16	11.23918
CAM26_A22.010.040	Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili				
CAM26_A22.010.040.A	Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile	cad	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A22.010.040.B	Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media	cad	1134.50	62.16	7.49279
CAM26_A22.010.040.C	Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile	cad	1645.02	62.16	10.86454
CAM26_A22.010.040.D	Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	3006.41	62.16	19.85588
CAM26_A22.010.041	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili				
CAM26_A22.010.041.A	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile	cad	510.52	62.16	3.37175
CAM26_A22.010.041.B	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media	cad	794.15	62.16	5.24495
CAM26_A22.010.041.C	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile	cad	1304.67	62.16	8.61670
CAM26_A22.010.041.D	Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	2042.09	62.16	13.48701
CAM26_A22.010.042	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati				

	non misurabili				
CAM26_A22.010.042.A	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A22.010.042.B	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.042.C	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile	cad	567.25	62.16	3.74639
CAM26_A22.010.042.D	Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile	cad	1418.12	62.16	9.36598
CAM26_A23	RESTAURO - RESTAURO DI CUIOIO				
CAM26_A23.010	RESTAURO DI CUIOIO				
CAM26_A23.010.001	Pulitura e trattamento antibatterico				
CAM26_A23.010.001.A	Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A23.010.001.B	Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia media	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A23.010.001.C	Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia difficile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A23.010.001.D	Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A23.010.002	Consolidamento di cuoio non misurabile				
CAM26_A23.010.002.A	Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A23.010.002.B	Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia media	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A23.010.002.C	Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia difficile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A23.010.002.D	Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A23.010.003	Integrazione di cuoio non misurabile				
CAM26_A23.010.003.A	Integrazione di cuoio non misurabile in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A23.010.003.B	Integrazione di cuoio non misurabile in fascia media	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A23.010.003.C	Integrazione di cuoio non misurabile in fascia difficile	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A23.010.003.D	Integrazione di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile	cad	340.35	62.16	2.24784
CAM26_A23.010.004	Ricomposizione di cuoio non misurabile				
CAM26_A23.010.004.A	Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A23.010.004.B	Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia media	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A23.010.004.C	Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia difficile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A23.010.004.D	Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_A23.010.005	Trattamento protettivo di cuoio non misurabile				

CAM26_A23.010.005.A	Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A23.010.005.B	Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia media	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A23.010.005.C	Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia difficile	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A23.010.005.D	Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A23.010.006	Verniciatura finale di cuoio non misurabile				
CAM26_A23.010.006.A	Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia facile	cad	56.72	62.16	0.37464
CAM26_A23.010.006.B	Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia media	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A23.010.006.C	Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia difficile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A23.010.006.D	Verniciatura finale di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile	cad	170.17	62.16	1.12392
CAM26_A23.010.007	Pullitura delle incisioni e doratura				
CAM26_A23.010.007.A	Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia facile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A23.010.007.B	Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia media	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A23.010.007.C	Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia difficile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A23.010.007.D	Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile	cad	453.80	62.16	2.99711
CAM26_A23.010.008	Consolidamento delle incisioni e doratura				
CAM26_A23.010.008.A	Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia facile	cad	113.45	62.16	0.74928
CAM26_A23.010.008.B	Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia media	cad	226.90	62.16	1.49856
CAM26_A23.010.008.C	Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia difficile	cad	283.62	62.16	1.87320
CAM26_A23.010.008.D	Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile	cad	397.07	62.16	2.62248
CAM26_AT	ATTREZZATURE				
CAM26_AT.07	Attrezzature per opere a verde e bonifica montana				
CAM26_AT.07.07	Attrezzature per opere a verde				
CAM26_AT.07.07.020	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	h	101.09421		
CAM26_AT.A	Incidenza trasporto				
CAM26_AT.A.01	Incidenza trasporto				
CAM26_AT.A.01.001	Analisi dei saggi	a corpo	7.72200		
CAM26_AT.A.01.002	Attrezzi per lo scavo archeologico	a corpo	6.43500		
CAM26_AT.A.01.003	Attrezzi manuali o elettrici di uso comune	a corpo	1.73745		

CAM26_AT.A.01.004	Attrezzi minuti di uso comune	a corpo	1.28700
CAM26_AT.A.01.005	Attrezzi minuti per restauro	a corpo	1.73745
CAM26_AT.A.01.006	Attrezzi minuti per scavo archeologico	a corpo	2.57400
CAM26_AT.A.01.007	Incidenza documentazione grafica e fotografica	a corpo	3.21750
CAM26_AT.A.01.008	Incidenza trasporto a deposito	%	1.00000
CAM26_AT.A.01.009	Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%	2.26904
CAM26_AT.C	Macchine per calcestruzzi		
CAM26_AT.C.001	Macchine per calcestruzzi		
CAM26_AT.C.001.001	Pompa per calcestruzzo	h	73.23546
CAM26_AT.C.001.002	Vibratore ad immersione per calcestruzzo	h	4.64803
CAM26_AT.C.001.003	Piazzamento pompa	mc	2.36760
CAM26_AT.E	Attrezzature edili		
CAM26_AT.E.00	Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici		
CAM26_AT.E.00.001	Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	h	52.76700
CAM26_AT.E.00.002	Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici	h	27.91721
CAM26_AT.E.00.003A	Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	63.96845
CAM26_AT.E.00.004	Autogru da 20000 kg	h	87.15049
CAM26_AT.E.00.004A	Autocarro con gru da 20000 Kg	h	124.39280
CAM26_AT.E.00.005	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	h	33.49485
CAM26_AT.E.00.007	Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	h	33.49485
CAM26_AT.E.00.009	Escavatore bobcat	h	57.22882
CAM26_AT.E.00.010	Autobotte della portata di 8000 l	h	41.87581
CAM26_AT.E.01	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti		
CAM26_AT.E.01.001	Autocarro di portata 1500 kg	h	47.25009
CAM26_AT.E.01.001A	Autocarro di portata fino a 1700 Kg	h	25.12839
CAM26_AT.E.01.002	Autocarro ribaltabile da 11 mc	h	82.22650
CAM26_AT.E.01.003	Autocarro ribaltabile da 15 mc	h	112.51129

CAM26_AT.E.01.003B	Autocarro con gruetta	h	81.77621
CAM26_AT.E.01.003C	Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	h	77.97064
CAM26_AT.E.01.003D	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	104.13031
CAM26_AT.E.01.003E	Autocarro a cassone fisso con gru da 3000 kg	h	66.26342
CAM26_AT.E.01.003F	Autocarro con gru da 20000 Kg	h	124.39280
CAM26_AT.E.01.004	Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	h	90.24434
CAM26_AT.E.01.004A	Escavatore gommato o cingolato da 60 a 80 kW	h	57.57742
CAM26_AT.E.01.004B	Escavatore gommato o cingolato da 30 a 60 kW	h	41.87581
CAM26_AT.E.01.005	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	h	77.53489
CAM26_AT.E.01.006	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	h	88.03653
CAM26_AT.E.01.007	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	h	101.22529
CAM26_AT.E.01.007A	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 230 a 270 q.li	h	112.17721
CAM26_AT.E.01.008	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con martello demolitore da 1500 kg	h	167.06749
CAM26_AT.E.01.008A	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li	h	128.75033
CAM26_AT.E.01.008B	Escavatore idraulico cingolato da 17000 kg e benna da 1,00 mc	h	80.71588
CAM26_AT.E.01.008C	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG	h	61.07330
CAM26_AT.E.01.008CA	Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li, con martello demolitore da 500 kg	h	106.49790
CAM26_AT.E.01.008D	Scavatore a cucchiaio	h	50.83779
CAM26_AT.E.01.009	Escavatore Bobcat	h	57.22882
CAM26_AT.E.01.009A	Minipala o miniescavatore fino a 15 kW	h	20.14629
CAM26_AT.E.01.009B	Minipala o miniescavatore da 15 a 25 kW	h	33.93060
CAM26_AT.E.01.009C	Pala meccanica gommata o cingolata: potenza fino a 60 kW	h	38.02667
CAM26_AT.E.01.010	Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	h	68.17239
CAM26_AT.E.01.010A	Pala caricatrice cingolata da 110 HP e benna da 1,5 mc	h	64.38861
CAM26_AT.E.01.011	Pala caricatrice cingolata da 210 HP, capacità benna 2,63,2 mc	h	96.02533
CAM26_AT.E.01.011A	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza fino a 60 kW	h	37.72164
CAM26_AT.E.01.011B	Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice: potenza da 60 a 80 kW	h	43.93838
CAM26_AT.E.01.012	Dozer cingolato con ripper da 200 HP	h	120.39840

CAM26_AT.E.01.013	Dozer cingolato con ripper da 400 HP	h	205.31203
CAM26_AT.E.01.014	Dumper da 4 mc, potenza motore 120HP	h	90.97059
CAM26_AT.E.01.015	Motopompa delle potenza utile di 15 kw	h	9.64465
CAM26_AT.E.01.016	Rullo compatattore del peso 3150 kg	h	45.60876
CAM26_AT.E.01.017	Argano a frizione	h	63.60533
CAM26_AT.E.01.017A	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	h	40.14733
CAM26_AT.E.01.017B	Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici	h	15.92663
CAM26_AT.E.01.018	Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	63.96845
CAM26_AT.E.01.019	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	h	43.31379
CAM26_AT.E.01.022	Martello demolitore elettrico	h	49.67578
CAM26_AT.E.01.022A	Martello perforatore	h	42.12274
CAM26_AT.E.01.024	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	h	7.91617
CAM26_AT.E.01.027	Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	63.96845
CAM26_AT.E.01.029	Motograder livellatore	h	67.71593
CAM26_AT.E.01.030	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	h	43.31379
CAM26_AT.E.01.031	Taglio conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	h	33.84344
CAM26_AT.E.01.032	Taglia conglomerati con motore a scoppio e disco diamantato	h	42.25345
CAM26_AT.E.01.033	Martello demolitore ad aria compressa del peso di 11 Kg	h	40.14733
CAM26_AT.E.01.034	Martello demolitore elettrico	h	49.67578
CAM26_AT.E.01.035	Carotatrice elettrica	h	74.36842
CAM26_AT.E.01.036	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	h	7.91617
CAM26_AT.E.01.037	Trapano elettrico a rotazione	h	11.38766
CAM26_AT.E.01.038	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	h	80.36728
CAM26_AT.E.01.039	Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	63.96845
CAM26_AT.E.01.040	Dumper da 2,6 mc, potenza del motore 70 HP	h	61.36847
CAM26_AT.E.01.041	Argano a motore 4 hp	h	3.18533
CAM26_AT.E.01.043	Trivella di potenza 1600 l/min	h	16.46459

CAM26_AT.E.01.044	Tema articolata	h	58.84111
CAM26_AT.E.01.045	Tirfor da 1200 Kg	h	12.36085
CAM26_AT.E.02	Attrezzature per fondazioni profonde		
CAM26_AT.E.02.001	Impianto di pompaggio di fanghi betonitici	h	135.47544
CAM26_AT.E.02.002	Impianto di dissabbiamento	h	117.75484
CAM26_AT.E.02.003	Compressori d'aria potenza 5000 l/min	h	33.49485
CAM26_AT.E.02.004	Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	h	52.85677
CAM26_AT.E.02.005	Attrezzatura per palificazioni trivellate	h	121.08109
CAM26_AT.E.02.006	Attrezzatura per trivellazione	h	115.18390
CAM26_AT.E.02.007	Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	h	205.55896
CAM26_AT.E.02.008	Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	h	80.36728
CAM26_AT.E.02.009	Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	h	85.52368
CAM26_AT.E.02.010	Rotary idraulica	h	120.12243
CAM26_AT.E.02.011	Macchina per iniezione a pressione	h	53.74280
CAM26_AT.E.02.012	Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	h	37.08254
CAM26_AT.E.02.013	Mescolatrice per malte	h	4.22681
CAM26_AT.E.02.014	Tesatrice idraulica per trefoli	h	17.80776
CAM26_AT.E.02.015	Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni sciolti	ml	16.98840
CAM26_AT.E.02.016	Attrezzature per jet grouting da mm 500-800 terreni sciolti	ml	18.40410
CAM26_AT.E.02.017	Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni ghiaiosi	ml	22.65120
CAM26_AT.E.02.018	Attrezzature per jet grouting da mm 500-800 terreni ghiaiosi	ml	31.14540
CAM26_AT.E.03	Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio		
CAM26_AT.E.03.001	Pompa per calcestruzzo	h	73.23546
CAM26_AT.E.03.001A	Pompe per calcestruzzo autocarrate, braccio 30 m	h	99.87447
CAM26_AT.E.03.001B	Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	h	54.67241
CAM26_AT.E.03.002	Piazzamento pompa	mc	2.36760
CAM26_AT.E.03.003	Vibratore ad immersione per calcestruzzo	h	4.64803
CAM26_AT.E.03.004	Piallatrice per casseforme	h	1.69943

CAM26_AT.E.03.005	Sega Circolare	h	49.80650
CAM26_AT.E.03.006	Sega filo diamantata	h	59.45940
CAM26_AT.E.03.007	Piegatrice a motore per tondini di acciaio	h	9.36868
CAM26_AT.E.03.008	Cesoia a motore per tondini di acciaio	h	14.00218
CAM26_AT.E.03.009	Troncatrice a motore per tondini di acciaio	h	14.00218
CAM26_AT.E.03.010	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	h	53.45230
CAM26_AT.E.03.011	Betoniera	h	2.46927
CAM26_AT.E.03.011A	Impastatrice	h	2.75977
CAM26_AT.E.03.011B	Mescolatrice per malte	h	4.22681
CAM26_AT.E.03.012	Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	h	34.03343
CAM26_AT.E.03.013	Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti	cad/gg	176.96250
CAM26_AT.E.03.014	Martinetti idraulici a cilindro da 500T	cad/gg	16.98840
CAM26_AT.E.03.015	Motosaldatrice di potenza max 300A	h	42.03213
CAM26_AT.E.03.016	Pompa per calcestruzzi e malte	h	73.23546
CAM26_AT.E.03.017	Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	h	79.21979
CAM26_AT.E.03.018	Spruzzatrice di malte, betoncini, boiacche	h	4.30373
CAM26_AT.E.03.019	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	h	53.45230
CAM26_AT.E.03.020	Miscelatore e pompa iniezione	h	8.71505
CAM26_AT.E.03.021	Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	h	16.87815
CAM26_AT.E.04	Attrezzature stradali		
CAM26_AT.E.04.001	Terna senza martello	h	61.15060
CAM26_AT.E.04.002	Rulli compattatori da 140 hp e peso 16000 kg	h	45.60876
CAM26_AT.E.04.003	Rullo compressore da 6 a 11 t	h	66.14721
CAM26_AT.E.04.004	Rullo compressore da 12 a 18 t	h	141.75027
CAM26_AT.E.04.005	Compatatore a piastra vibrante da 500 kg	h	45.05680
CAM26_AT.E.04.006	Piastra vibrante da 500 kg	h	12.07034
CAM26_AT.E.04.007	Vibrofinitrice per conglomerato bituminoso	h	122.44645
CAM26_AT.E.04.007B	Vibrofinitrice per conglomerato	h	50.00001

CAM26_AT.E.04.008	Fresatrice di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso	h	93.28008
CAM26_AT.E.04.009	Fondello per fusione catramina o asfalti	h	1.39442
CAM26_AT.E.04.010	Motosaldatrice con corrente	h	69.25559
CAM26_AT.E.04.011	Attrezzatura ossiacetilenica per tagli	h	7.91617
CAM26_AT.E.04.012	Autoespurgo con sistema idrodinamico	h	56.32827
CAM26_AT.E.04.013	Autobotte della portata di 8000 l	h	41.87581
CAM26_AT.E.04.014	Autocarro per il posizionamento di supporti delle barriere stradali	h	59.79976
CAM26_AT.E.05	Attrezzature per pavimentazioni		
CAM26_AT.E.05.001	Frattazzatrice meccanica	h	36.31271
CAM26_AT.E.05.002	Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	h	38.92722
CAM26_AT.E.05.003	Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	h	37.76521
CAM26_AT.E.05.004	Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	h	12.07034
CAM26_AT.E.05.005	Taglio conglomerati di pavimenti industriali	h	33.84344
CAM26_AT.E.06	Attrezzature per falegnameria		
CAM26_AT.E.06.001	Macchina combinata da falegname	h	35.00544
CAM26_AT.E.07	Attrezzature per intonaci		
CAM26_AT.E.07.001	Intonacatrice	h	5.76645
CAM26_AT.E.24	Attrezzature per sondaggi		
CAM26_AT.E.24.003	Piezometro a tubo aperto fino a 80 m	ml	17.15281
CAM26_AT.E.24.004	Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	104.13031
CAM26_AT.E.24.005	Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	h	80.36728
CAM26_AT.E.24.006	Uso di corone diamantate	ml	57.40020
CAM26_AT.E.24.007	Uso di doppio carotiere	ml	15.67566
CAM26_AT.E.24.008	Tubo inclinometrico in alluminio a 4 guide	ml	33.01155
CAM26_AT.E.24.009	Cella Casagrande	cad	165.05775
CAM26_AT.E.24.010	Penetrometro statico modello olandese con lettura dello sforzo ogni 20 cm	ml	21.43110
CAM26_AT.E.24.011	Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche	ml	25.72260

CAM26_AT.E.24.011A	Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche fino a 30 m	cad	85.77721
CAM26_AT.E.24.012	Penetrometro dinamico pesante tipo "Meardi" o "Emilia"	cad	385.98425
CAM26_AT.E.24.013	Penetrometro statico modello olandese con punta elettrica e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche fino a 30 m.	cad	85.77721
CAM26_AT.E.24.014	Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche con penetrometro tipo DPL	cad	235.87412
CAM26_AT.E.24.015	Attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche tipo DPL	cad	58.97184
CAM26_AT.E.24.016	Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio	cad	26.80538
CAM26_AT.E.24.017	Pozzetto di protezione strumentazione compreso lucchetto di chiusura	cad	101.84723
CAM26_AT.E.25	Attrezzature per prove geotecniche		
CAM26_AT.E.25.001	Estrusore per apertura campioni	cad	16.08323
CAM26_AT.E.25.002	Fotografia a colori di campione o provino	cad	7.50023
CAM26_AT.E.25.003	Etichettatura e sigillatura del campione	cad	6.64192
CAM26_AT.E.25.004	Attrezzature per analisi granulometrica per via secca	cad	37.51432
CAM26_AT.E.25.005	Attrezzatura per analisi granulometrica per via umida	cad	46.09733
CAM26_AT.E.25.006	Attrezzatura per analisi granulometrica per sedimentazione	cad	46.21617
CAM26_AT.E.25.007	Attrezzatura per la determinazione dell'equivalente in sabbia	cad	42.88860
CAM26_AT.E.25.008	Attrezzatura per la determinazione dei limiti	cad	53.61076
CAM26_AT.E.25.009	Attrezzatura per la determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale	cad	10.29600
CAM26_AT.E.25.010	Attrezzatura per la determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del picnometro	cad	48.23647
CAM26_AT.E.25.011	Attrezzatura per prova di taglio	cad	225.15197
CAM26_AT.E.25.012	Attrezzatura per prova triassiale	cad	264.09240
CAM26_AT.E.25.013	Attrezzatura per prova di compressione ad espansione laterale libera	cad	53.61076
CAM26_AT.E.25.014	Attrezzatura per prova di permeabilità sui terreni	cad	85.77721
CAM26_AT.E.25.015	Prova di permeabilità a carico variabile	cad	107.22151
CAM26_AT.E.25.016	Prova di permeabilità diretta a carico variabile in prova edometrica	cad	53.61076
CAM26_AT.E.25.017	Prova di permeabilità diretta in cella triassiale	cad	107.22151
CAM26_AT.E.25.018	Attrezzatura per la determinazione della densità in sito	cad	75.04186
CAM26_AT.E.25.019	Approntamento attrezzatura per prove di carico su piastra	cad	160.83228

CAM26_AT.E.25.020	Attrezzatura per prova di carico su piastra	cad	69.69399
CAM26_AT.E.25.021	Attrezzatura per determinazione indice CBR in sito	cad	214.42982
CAM26_AT.E.25.023	Preparazione sezione sottile per prova su rocce	cad	42.88860
CAM26_AT.E.25.024	Preparazione sezione lucida per prova su rocce	cad	80.41614
CAM26_AT.E.25.025	Attrezzatura per formazione provini cilindrici da rocce	cad	37.51432
CAM26_AT.E.25.026	Rettificatrice per calcestruzzi e rocce	cad	4.63320
CAM26_AT.E.25.027	Fotografie a colori di campioni per prova su rocce	cad	5.36108
CAM26_AT.E.25.028	Saturazione provini per prova su rocce	cad	26.80538
CAM26_AT.E.25.029	Attrezzatura per analisi petrografica e mineralogica macroscopica di campioni di roccia	cad	19.29195
CAM26_AT.E.25.030	Attrezzatura per la determinazione del peso di volume naturale per prove su rocce	cad	19.29195
CAM26_AT.E.25.031	Attrezzatura per la determinazione della porosità per prove su rocce	cad	37.51432
CAM26_AT.E.25.032	Attrezzatura per la determinazione del peso specifico di campioni di roccia	cad	34.30560
CAM26_AT.E.25.033	Attrezzatura per la determinazione della velocità di propagazione delle onde elastiche di campioni di roccia	cad	24.65302
CAM26_AT.E.25.035	Fotografie in b/n della forma d'onda oer prove su rocce	cad	16.10963
CAM26_AT.E.25.036	Attrezzatura per analisi mineralogica in sezione sottile o lucida su rocce	cad	85.77721
CAM26_AT.E.25.038	Attrezzatura per prova di compressione prova di compressione monoassiale	cad	23.16600
CAM26_AT.E.25.039	Attrezzatura per Point Load Test	cad	16.08323
CAM26_AT.E.25.040	Attrezzatura per tilt test	cad	64.31971
CAM26_AT.E.25.041	Attrezzatura per test di durabilità su rocce	cad	107.22151
CAM26_AT.E.25.042	Attrezzatura per prova di compattazione Proctor	cad	141.57000
CAM26_AT.E.25.043	Attrezzatura per prova CBR	cad	38.61000
CAM26_AT.E.25.044	Attrezzatura per la determinazione di sostanze organiche	cad	38.61000
CAM26_AT.E.25.045	Attrezzatura per la determinazione del contenuto di sostanze organiche	cad	38.61000
CAM26_AT.E.25.046	Attrezzatura per prova di compressione edometrica	cad	177.64461
CAM26_AT.E.25.046A	Attrezzatura per prova su piastra dinamica (LWT)	cad	17.50320
CAM26_AT.E.25.046B	Attrezzatura per prova di resistenza la gelo/disgelo sui provini di roccia	cad	104.50440
CAM26_AT.E.25.047	Attrezzatura per prova di usura/frammentazione (micro-Deval/Los Angeles)	cad	83.65500
CAM26_AT.E.26	Attrezzature per indagini geofisiche		

CAM26_AT.E.26.001	Attrezzature per prospezioni geoelettriche per strumentazioni tipo SEV	cad	80.41614
CAM26_AT.E.26.002	Attrezzature per prospezioni geoelettriche per apparati multi elettrodi	cad	139.38797
CAM26_AT.E.26.003	Dispositivo quadripolare tipo Schlumberger	m	1.17521
CAM26_AT.E.26.004	Dispositivo quadripolare tipo Wenner per distanze inferiori ai 200 m	m	1.71661
CAM26_AT.E.26.005	Profili elettrici di resistività apparente	m	4.97814
CAM26_AT.E.26.006	Profili elettrici multielettrodi con equidistanza elettrodi fino a 5 m	m	8.35853
CAM26_AT.E.26.007	Profili elettrici multielettrodi con equidistanza elettrodi tra 5 e 10 m	m	4.97814
CAM26_AT.E.26.008	Profili elettrici multielettrodi con equidistanza elettrodi oltre i 10 m	m	3.80293
CAM26_AT.E.26.009	Attrezzature per indagini di tipo sismica a rifrazione/riflessione	cad	85.77721
CAM26_AT.E.26.010	Attrezzature per indagini di tipo in foro per down-hole	cad	85.77721
CAM26_AT.E.26.011	Attrezzature per indagini di tipo in foro per cross-hole	cad	139.38797
CAM26_AT.E.26.012	profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali con spaziature geofoniche uguali a 5 m	m	5.36108
CAM26_AT.E.26.013	profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali con spaziature comprese tra 5 e 10 m	m	4.81968
CAM26_AT.E.26.014	profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziature geofoniche uguali a 5 m	m	10.70895
CAM26_AT.E.26.015	profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali con spaziature comprese tra 5 e 10 m	m	8.56980
CAM26_AT.E.26.016	Sismografo da foro a 24 canali per misurare i primi arrivi delle onde S e onde P	cad	38.61000
CAM26_AT.E.26.017	Sismografo a 24 canali per profili onde di taglio	cad	257.27130
CAM26_AT.E.26.018	Sismografo a 12 canali per onde S e onde P	cad	184.41423
CAM26_AT.E.26.019	Sismografo a 24 canali per onde S e onde P	cad	235.90710
CAM26_AT.E.26.020	Cariche sismiche detonanti ad alta velocità e energia	cad	1608.29631
CAM26_AT.E.26.021	Esecuzione di fori per brillamento cariche	cad	176.90230
CAM26_AT.E.26.022	Istallazione di attrezzature per prospezioni georadar	cad	107.22151
CAM26_AT.E.26.023	Georadar con antenna singola	m	6.64192
CAM26_AT.E.26.024	Georadar con array di antenne	m	11.03906
CAM26_AT.E.26.025	Georadar da foro "single-hole"	m	8.56980
CAM26_AT.E.26.026	Georadar da foro "multi-hole"	m	10.70895
CAM26_AT.E.26.027	Approntamento strumentazione e attrezzature per	cad	718.37094

	esecuzione di logs geofisici in pozzo		
CAM26_AT.E.26.028	Logs in pozzo per l'acquisizione di gamma naturale, resistività, ecc	m	15.54183
CAM26_AT.E.26.029	Logs in pozzo per l'acquisizione di gamma naturale	m	5.24224
CAM26_AT.E.26.030	Logs in pozzo per l'acquisizione di Ps, single point	m	5.57235
CAM26_AT.E.26.031	Logs in pozzo per l'acquisizione di Ps, 16" - 64" laterale	m	6.11373
CAM26_AT.E.26.032	Logs in pozzo per l'acquisizione di temperatura	m	3.85575
CAM26_AT.E.26.033	Logs in pozzo per l'acquisizione di Caliper	m	4.38393
CAM26_AT.E.26.034	Logs in pozzo per l'acquisizione di Flow-meter	m	8.35853
CAM26_AT.E.26.035	Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni	cad	53.61076
CAM26_AT.E.26.036	Determinazione della resistività su campioni	cad	37.51432
CAM26_AT.E.26.037	Attrezzature per misure geoelettriche 3D	cp	437.58000
CAM26_AT.E.26.038	Attrezzature per misure sismiche	h	180.18000
CAM26_AT.E.26.039	Apparecchiature ed accessori per misure HVSR	h	90.09000
CAM26_AT.E.27	Attrezzature per prove di laboratorio calcestruzzi ed acciai		
CAM26_AT.E.27.001	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	cad	6.43500
CAM26_AT.E.27.001A	Attrezzatura per confezione provini di malta/cemento	cad	6.43500
CAM26_AT.E.27.002	Attrezzatura per prove meccaniche su provini di malta/cemento	cad	10.29600
CAM26_AT.E.27.003	Camera climatizzata per stagionatura campioni	gg	1.28700
CAM26_AT.E.27.004	Attrezzature per la determinazione del coneuto d'acqua nel calcestruzzo fresco	cad	38.61000
CAM26_AT.E.27.005	Attrezzature per le prove varie sul calcestruzzo fresco	cad	10.29600
CAM26_AT.E.27.006	Attrezzature per le prove sul calcestruzzo autocompattante	cad	12.87000
CAM26_AT.E.27.007	Spianatrice per rettifica meccanica di provini di calcestruzzo	cad	1.28700
CAM26_AT.E.27.008	Attrezzatura per prove di compressione di provini di calcestruzzo	cad	1.93050
CAM26_AT.E.27.009	Attrezzatura per la determinazione del coefficiente di dilatazione termica lineare di un cls indurito	cad	10.93950
CAM26_AT.E.27.010	Attrezzatura per la determinazione dell'espansione contrastata di un cls indurito	cad	64.35000
CAM26_AT.E.27.011	Attrezzatura per prova di trazione e piegamento su acciai	cad	11.58300
CAM26_AT.E.27.012	Attrezzatura la determinazione dell'indice di aderenza sugli acciai	cad	2.57400
CAM26_AT.E.27.013	Attrezzatura la determinazione del piegamento alternato dei fili di acciaio	cad	2.57400

CAM26_AT.E.27.014	Attrezzatura la preparazione e ricavo di provette di acciaio da carpenteria	cad	11.58300
CAM26_AT.E.27.015	Pendolo di Charpy per le prove di resilienza	cad	10.29600
CAM26_AT.E.27.016	Bagno refrigerante per condizionamento campioni di acciaio	cad	7.72200
CAM26_AT.E.27.017	Attrezzatura per analisi chimiche su acciaio	cad	23.16600
CAM26_AT.E.27.018	Attrezzatura per prove meccaniche dei bulloni	cad	15.44400
CAM26_AT.E.28	Attrezzature per prove in campo		
CAM26_AT.E.28.001	Carotiere diamantato	h	56.30625
CAM26_AT.E.28.002	Deformometro millesimale	h	32.17500
CAM26_AT.E.28.003	Sclerometro	h	16.08750
CAM26_AT.E.28.004	Attrezzatura di misura della propagazione delle onde ultrasoniche	h	56.30625
CAM26_AT.E.28.005	Attrezzatura per prova pull-out	h	56.30625
CAM26_AT.E.28.006	Pistola Windsor	h	102.96000
CAM26_AT.E.28.007	Pacometro	h	64.35000
CAM26_AT.E.28.008	Attrezzatura per misura del potenziale di corrosione delle armature	h	38.61000
CAM26_AT.E.28.009	Flex/Smerigliatrice elettrica	h	8.04375
CAM26_AT.E.28.010	Scalpello demolitore	h	16.08750
CAM26_AT.E.28.011	Scalpello tassellatore	h	16.08750
CAM26_AT.E.28.012	Durometro a morsetto	h	7.40025
CAM26_AT.E.28.013	Chiave dinamometrica	h	24.13125
CAM26_AT.E.28.014	Martinetto per prove di pull-off	h	48.26250
CAM26_AT.E.28.015	Endoscopio	h	6.43500
CAM26_AT.E.28.016	Martinetto piatto semplice	h	476.19000
CAM26_AT.E.28.017	Martinetto piatto doppio	h	48.26250
CAM26_AT.E.28.018	Attrezzatura per misura velocità onde sonore	h	11.38995
CAM26_AT.E.28.019	Attrezzatura resistograph	h	24.13125
CAM26_AT.E.28.020	Igrometro con sonda	h	3.21750
CAM26_AT.E.28.021	Pressa da laboratorio	h	24.13125
CAM26_AT.E.28.022	Martinetto idraulico da 20t con accessori	h	7.72200

CAM26_AT.E.28.023	Set di comparatori digitali	h	4.63320
CAM26_AT.E.28.024	Martinetto a pistone idraulico con centralina e accessori	h	12.87000
CAM26_AT.E.28.025	Sensore di spostamento	h	3.66795
CAM26_AT.E.28.026	Sega orbitale	h	6.43500
CAM26_AT.E.28.027	Serbatoio per prove di carico	h	5.79150
CAM26_AT.E.28.028	Pompa elettrica	h	2.94723
CAM26_AT.E.28.029	Comparatore	h	2.70270
CAM26_AT.E.28.030	Sensore tensiometrico	h	4.24710
CAM26_AT.E.28.031	Data logger	h	7.33590
CAM26_AT.E.28.032	Martinetto da 200t	h	8.44272
CAM26_AT.E.28.033	Pompa oleodinamica	h	19.43370
CAM26_AT.E.28.034	Geofono	h	4.24710
CAM26_AT.E.28.035	Martello strumentato	h	2.76705
CAM26_AT.E.28.036	Accelerometro	h	4.24710
CAM26_AT.E.28.037	Vibroдина	h	96.52500
CAM26_AT.E.28.038	Attrezzatura per prove cross-hole	h	27.34875
CAM26_AT.E.28.039	Convettore passivo con alimentazione	h	30.88800
CAM26_AT.E.28.040	Termocamera	h	26.06175
CAM26_AT.E.28.041	Accelerometro triassiale	h	4.08623
CAM26_AT.E.28.042	Acquisitore dati per prove dinamiche con cavi e software	h	25.74000
CAM26_AT.G	Attrezzature per voci in percentuale		
CAM26_AT.G.001	Attrezzature per voci in percentuale		
CAM26_AT.G.001.001	Quota attrezzature per voci in percentuale	%	1.28700
CAM26_AT.P	Attrezzature per Recinzioni - Ponteggi - Lavori in quota		
CAM26_AT.P.01	Attrezzature per recinzioni e ponteggi		
CAM26_AT.P.01.001	Cavalletti in ferro	h	0.26146
CAM26_AT.P.01.002	Per ogni mese o frazione dopo il 1°	gnt/30gg	0.47933

CAM26_AT.P.01.003	Per ogni mese o frazione dopo il 1°_	gnt/30gg	0.27597
CAM26_AT.P.01.004	Piattaforma autosollevante monocolonna	cad	8.67148
CAM26_AT.P.01.005	Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 1000 kg	mq	7.46589
CAM26_AT.P.01.006	Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 2600 kg	mq	9.87705
CAM26_AT.P.01.007	Piattaforma autosollevante bicolonna max carico 3200 kg	mq	10.90834
CAM26_AT.R	Attrezzature per Recupero - Consolidamenti		
CAM26_AT.R.01	Attrezzature per ripristini e consolidamento statico		
CAM26_AT.R.01.001	Sabbiatrice con compressore d'aria da 50 l/min	h	18.40328
CAM26_AT.R.01.002	Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	h	37.08254
CAM26_AT.R.01.003	Pompa autocarrata per calcestruzzo, braccio fino a 41 m	h	99.87447
CAM26_AT.R.01.004	Boccagli per iniezioni di cemento	cad	0.05809
CAM26_AT.R.01.005	Trapano elettrico per calcestruzzo e muratura	h	52.08695
CAM26_AT.R.01.006	Fresa con testa in acciaio per legno	h	18.09826
CAM26_AT.R.01.007	Trapano elettrico	h	2.03353
CAM26_AT.R.01.008	Idropulitrice	h	12.03345
CAM26_AT.R.01.009	Tesatrice idraulica per trefoli	h	17.80776
CAM26_AT.S	Attrezzature per saldature		
CAM26_AT.S.001	Attrezzature per saldature		
CAM26_AT.S.001.000	Saldatura a elettrofusione	h	151.74353
CAM26_AT.S.001.001	Saldatura per polifusione, diametro mm 20	cad	5.12735
CAM26_AT.S.001.001A	Attrezzatura ossiacetilenica per saldature	h	8.04689
CAM26_AT.S.001.002	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	h	53.45230
CAM26_AT.S.001.003	Saldatura per polifusione, diametro mm 25	cad	6.36199
CAM26_AT.S.001.004	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	cad	6.98657
CAM26_AT.S.001.005	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	cad	8.20667
CAM26_AT.S.001.006	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	cad	9.44130
CAM26_AT.S.001.007	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	cad	11.38766
CAM26_AT.S.001.008	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	cad	12.01224

CAM26_AT.S.001.009	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	cad	13.23235
CAM26_AT.S.001.010	Saldatura per polifusione, diametro mm 110	cad	15.46921
CAM26_AT.S.001.010A	Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	h	53.45230
CAM26_AT.S.001.010B	Motosaldatrice con corrente	h	69.25559
CAM26_AT.S.001.011	Saldatura per polifusione, diametro mm 125	cad	19.72507
CAM26_AT.S.001.012	Saldatura per polifusione, diametro mm 140	cad	24.79431
CAM26_AT.S.001.013	Saldatura per polifusione, diametro mm 160	cad	29.29709
CAM26_AT.S.001.014	Saldatura per polifusione, diametro mm 180	cad	33.00098
CAM26_AT.S.001.015	Saldatura per polifusione, diametro mm 200	cad	38.95627
CAM26_AT.S.001.016	Saldatura per polifusione, diametro mm 225	cad	44.92608
CAM26_AT.S.001.017	Saldatura per polifusione, diametro mm 250	cad	49.54506
CAM26_AT.S.001.018	Saldatura per polifusione, diametro mm 280	cad	57.18525
CAM26_AT.S.001.019	Saldatura per polifusione, diametro mm 315	cad	66.62655
CAM26_AT.S.001.020	Saldatura per polifusione, diametro mm 355	cad	73.67121
CAM26_AT.S.001.021	Saldatura per polifusione, diametro mm 400	cad	81.81979
CAM26_AT.S.001.022	Saldatura per polifusione, diametro mm 450	cad	88.19630
CAM26_AT.S.001.023	Saldatura per polifusione, diametro mm 500	cad	95.63313
CAM26_AT.S.001.024	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 4,00 mm	cad	18.73736
CAM26_AT.S.001.025	Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	cad	25.25911
CAM26_AT.S.001.026	Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	cad	32.79763
CAM26_AT.S.001.028	Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 9,50 mm	cad	22.71722
CAM26_AT.S.001.029	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	cad	39.91493
CAM26_AT.S.001.030	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	cad	47.55511
CAM26_AT.S.001.031	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	cad	24.05355
CAM26_AT.S.001.032	Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 9,60 mm	cad	26.63900
CAM26_AT.S.001.033	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 400 mm diametro fino a 9,80 mm	cad	34.42445
CAM26_AT.S.001.034	Saldatura per diametro da mm 280 fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	58.65229
CAM26_AT.S.001.037	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm	cad	46.33501

	diametro fino a 34,20 mm		
CAM26_AT.S.001.038	Saldatura per diametro da mm 280 fino a 400 mm diametro fino a 23,70 mm	cad	50.99757
CAM26_AT.S.001.039	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 54,70 mm	cad	102.89567
CAM26_AT.S.001.040	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 335 mm diametro fino a 32,20 mm	cad	57.18525
CAM26_AT.S.001.041	Saldatura per diametro da 280 mm fino a 355 mm diametro fino a 48,50 mm	cad	65.20308
CAM26_AT.S.001.042	Saldatura per diametro da 400 mm fino a 500 mm diametro fino a 41,00 mm	cad	81.81979
CAM26_AT.S.001.043	Saldatura per diametro da 450 mm fino a 500 mm diametro fino a 29,70 mm	cad	46.72719
CAM26_AT.S.001.044	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	cad	15.46921
CAM26_AT.S.001.045	Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	cad	22.32505
CAM26_AT.S.001.046	Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	cad	32.79763
CAM26_AT.S.001.048	Saldatura per spessore fino a 23,70 mm e diametro da 280 a 400 mm	cad	49.80650
CAM26_AT.S.001.049	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	cad	42.42777
CAM26_AT.S.001.053	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	cad	19.85578
CAM26_AT.S.001.054	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	cad	26.63900
CAM26_AT.S.001.055	Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	cad	18.54853
CAM26_AT.S.001.059	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	cad	40.58307
CAM26_AT.S.001.060	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	cad	66.61203
CAM26_AT.S.001.061	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	cad	76.46003
CAM26_AT.S.001.063	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm diametro da 110 a 160 mm	cad	19.85578
CAM26_AT.S.001.064	Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	cad	26.63900
CAM26_AT.S.001.065	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	cad	42.42777
CAM26_AT.S.001.066	Saldatura per spessore fino a 19,30 mm e diametro da 400 a 500 mm	cad	40.58307
CAM26_AT.S.001.067	Saldatura per spessore fino a 50,8 mm e diametro da 560 a 800 mm	cad	76.46003
CAM26_AT.S.001.068	Saldatura per spessore fino a 30,60 mm e diametro da 560 a 900 mm	cad	66.61203
CAM26_AT.S.001.069	Saldatura per spessore fino a 29,70 mm e diametro da 450 a 500 mm	cad	46.72719
CAM26_AT.U	Attrezzature per Bonifiche - Opere a verde - Arredo urbano		
CAM26_AT.U.07	Attrezzature per opere a verde		
CAM26_AT.U.07.001	Motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa da 3 a 7 kW	h	12.08486

CAM26_AT.U.07.002	Trattore con carro botte o autobotte per trasporto acqua ed irrigazione per gravità: capacità botte fino a 4 mc	h	36.83561
CAM26_AT.U.07.003	Utensili portatili elettrici della potenza massima di 3 kW	h	11.34409
CAM26_AT.U.07.004	Trattore 4 RM di potenza fino a 50 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	h	27.22000
CAM26_AT.U.07.005	Rasaerba semovente atto a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco	h	15.12061
CAM26_AT.U.07.006	Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motoventilatore	h	8.11952
CAM26_AT.U.07.007	Trattore 4 RM di potenza da 50 a 80 kW attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinitore	h	40.69927
CAM26_AT.U.07.008	Macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a catena per eliminazione dei ceppi	h	78.84215
CAM26_AT.U.07.009	Trattore gommato	h	75.53042
CAM26_AT.U.07.010	Trattore 4 RM di potenza idonea attrezzato con fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena	h	65.75504
CAM26_AT.U.07.011	Motoseminatrice	h	50.83779
CAM26_AT.U.07.012	Verticut	h	46.48026
CAM26_AT.U.07.013	Carotatrice meccanica	h	46.48026
CAM26_AT.U.07.014	Macchina semovente per pulizia tappeti erbosi	h	49.38528
CAM26_AT.U.07.015	Macchina soffiatrice per pulizia tappeti erbosi	h	43.57525
CAM26_AT.U.07.016	Tosaerba	h	43.57525
CAM26_AT.U.07.017	Motosega o tosasiepi	h	8.48264
CAM26_AT.U.07.018	Forbici pneumatiche e attrezzi vari	h	9.71728
CAM26_AT.U.07.019	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggi	h	41.17861
CAM26_AT.U.07.020	Piattaforma aerea o cestello, bracci a più snodi a movimento idraulico	h	101.09458
CAM26_AT.U.07.021	Singola area verde inferiore a 500 mq di nuova costruzione	mq	16.73100
CAM26_AT.U.07.022	Singola area verde inferiore a 500 mq già esistente	mq	19.94850
CAM26_AT.U.07.023	Singola area verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione	mq	11.58300
CAM26_AT.U.07.024	Singola area verde da 500 a 1.000 mq già esistente	mq	13.51350
CAM26_AT.U.07.025	Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione	mq	9.00900
CAM26_AT.U.07.026	Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente	mq	10.93950
CAM26_AT.U.07.027	Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione	mq	7.72200
CAM26_AT.U.07.028	Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente	mq	8.36550
CAM26_AT.U.07.029	Singola area verde maggiore di 10.000 mq di nuova	mq	5.79150

	costruzione				
CAM26_AT.U.07.030	Singola area verde maggiore di 10.000 mq già esistente	mq	6.43500		
CAM26_AT.U.07.031	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	h	24.69264		
CAM26_AT.U.07.032	Attrezzatura varia (motosega, potatore, motocarriola, etc.)	h	10.61775		
CAM26_AT.U.09	Attrezzature per opere di ingegneria naturalistica				
CAM26_AT.U.09.001	Motoseminatrice	h	50.83779		
CAM26_AT.U.10	Attrezzature per opere marittime				
CAM26_AT.U.10.001	Motopontone di stazza lorda da 60 a 100 t	h	499.80807		
CAM26_AT.U.10.002	Trivella di potenza 1600 l/min	h	16.46459		
CAM26_AT.U.10.003	Compenso per trasporto a rifiuto oltre 5 miglia in mare aperto	mc/miglia	3.22456		
CAM26_AT.U.10.004	Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi marini oltre 5 miglia nei siti delle Autorità Marittime	mc/miglia	1.24916		
CAM26_AT.U.10.005	Compenso per trasporto a ripascimento con mezzi terrestri	mc/km	0.68267		
CAM26_AT.U.10.006	Attrezzatura varia in dotazione dell'Ente (motosega, decespugliatore, ecc.)	h	24.69264		
CAM26_AT.U.11	Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale				
CAM26_AT.U.11.001	Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	h	24.69264		
CAM26_AT.U.11.003	Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	h	41.17861		
CAM26_C01	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA				
CAM26_C01.010	TUBAZIONI IN RAME PER LINEE				
CAM26_C01.010.010	Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici				
CAM26_C01.010.010.A	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	6.40	46.66	0.04224
CAM26_C01.010.010.B	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	6.71	44.45	0.04434
CAM26_C01.010.010.C	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo	m	8.18	45.60	0.05403

	stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
CAM26_C01.010.010.D	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	8.81	42.32	0.05821
CAM26_C01.010.010.E	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	10.40	39.47	0.06865
CAM26_C01.010.010.F	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	13.58	38.47	0.08967
CAM26_C01.010.020	Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati				
CAM26_C01.010.020.A	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	6.25	43.77	0.04128
CAM26_C01.010.020.B	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	6.42	42.62	0.04239
CAM26_C01.010.020.C	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di	m	7.89	45.67	0.05214

	apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
CAM26_C01.010.020.D	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	8.46	42.62	0.05588
CAM26_C01.010.020.E	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	10.40	43.03	0.06871
CAM26_C01.010.020.F	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	14.04	44.29	0.09270
CAM26_C01.010.030	Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici				
CAM26_C01.010.030.A	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	5.91	42.09	0.03903
CAM26_C01.010.030.B	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	6.17	40.31	0.04075
CAM26_C01.010.030.C	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto	m	7.66	42.21	0.05058

	con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
CAM26_C01.010.030.D	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	8.44	38.30	0.05576
CAM26_C01.010.030.E	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	10.57	38.83	0.06979
CAM26_C01.010.030.F	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	13.73	38.04	0.09068
CAM26_C01.010.040	Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati				
CAM26_C01.010.040.A	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	6.40	42.72	0.04229
CAM26_C01.010.040.B	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	6.51	41.99	0.04302
CAM26_C01.010.040.C	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di	m	8.01	45.02	0.05290

	locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
CAM26_C01.010.040.D	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	8.73	41.31	0.05765
CAM26_C01.010.040.E	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	10.50	42.62	0.06937
CAM26_C01.010.040.F	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	14.19	43.81	0.09372
CAM26_C01.010.050	Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione				
CAM26_C01.010.050.A	Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	6.00	41.42	0.03966
CAM26_C01.010.050.B	Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	6.23	39.94	0.04112

CAM26_C01.010.050.C	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	7.69	42.02	0.05081
CAM26_C01.010.050.D	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	8.54	37.87	0.05639
CAM26_C01.010.050.E	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	10.64	38.55	0.07030
CAM26_C01.010.050.F	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	13.88	37.62	0.09169
CAM26_C01.010.060	Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati				
CAM26_C01.010.060.A	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato	m	6.50	42.09	0.04292

	fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
CAM26_C01.010.060.B	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	6.51	41.99	0.04302
CAM26_C01.010.060.C	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	8.05	44.81	0.05315
CAM26_C01.010.060.D	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	8.82	40.86	0.05828
CAM26_C01.010.060.E	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	10.52	42.54	0.06949
CAM26_C01.010.060.F	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040	m	14.34	43.35	0.09473

W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm

CAM26_C01.010.070	Tubazione in rame in verga				
CAM26_C01.010.070.A	Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	7.54	47.84	0.04978
CAM26_C01.010.070.B	Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	8.97	49.91	0.05923
CAM26_C01.010.070.C	Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	11.22	55.39	0.07414
CAM26_C01.010.070.D	Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	11.61	53.56	0.07666
CAM26_C01.010.070.E	Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	12.17	51.09	0.08037
CAM26_C01.010.070.F	Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	13.37	46.51	0.08829
CAM26_C01.010.070.G	Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm	m	17.57	43.89	0.11601

CAM26_C01.010.070.H	Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 35 mm, spessore 1,2 mm	m	23.24	37.99	0.15349
CAM26_C01.010.070.I	Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 42 mm, spessore 1,2 mm	m	30.85	36.68	0.20376
CAM26_C01.010.070.J	Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 54 mm, spessore 1,5 mm	m	44.10	31.01	0.29127
CAM26_C01.020	TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI				
CAM26_C01.020.010	Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali				
CAM26_C01.020.010.A	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	8.31	41.90	0.05489
CAM26_C01.020.010.B	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	8.58	40.56	0.05669
CAM26_C01.020.010.C	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	10.52	42.55	0.06949
CAM26_C01.020.010.D	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	11.29	39.63	0.07459
CAM26_C01.020.010.E	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i	m	15.27	37.46	0.10084

	pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
CAM26_C01.020.010.F	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	20.27	36.20	0.13384
CAM26_C01.020.020	Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali				
CAM26_C01.020.020.A	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	9.40	41.02	0.06206
CAM26_C01.020.020.B	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	9.15	42.11	0.06046
CAM26_C01.020.020.C	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	10.84	47.01	0.07162
CAM26_C01.020.020.D	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	11.38	44.81	0.07514
CAM26_C01.020.020.E	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	14.85	46.05	0.09808
CAM26_C01.020.020.F	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	19.10	45.56	0.12617

CAM26_C01.020.030	Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali				
CAM26_C01.020.030.A	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	8.46	41.14	0.05590
CAM26_C01.020.030.B	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	8.68	40.11	0.05733
CAM26_C01.020.030.C	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	10.64	42.09	0.07024
CAM26_C01.020.030.D	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	11.56	38.71	0.07637
CAM26_C01.020.030.E	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	15.40	37.13	0.10173
CAM26_C01.020.030.F	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	20.42	35.93	0.13486
CAM26_C01.020.040	Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali				
CAM26_C01.020.040.A	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti	m	9.09	42.40	0.06004

	idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
CAM26_C01.020.040.B	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	9.25	41.68	0.06109
CAM26_C01.020.040.C	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	10.50	48.55	0.06935
CAM26_C01.020.040.D	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	11.64	43.78	0.07691
CAM26_C01.020.040.E	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	14.98	45.64	0.09896
CAM26_C01.020.040.F	Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	19.26	45.20	0.12718
CAM26_C01.020.050	Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali				
CAM26_C01.020.050.A	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di	m	8.56	40.68	0.05653

	spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
CAM26_C01.020.050.B	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	8.74	39.85	0.05771
CAM26_C01.020.050.C	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	10.67	41.94	0.07050
CAM26_C01.020.050.D	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	11.66	38.40	0.07700
CAM26_C01.020.050.E	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm	m	15.48	36.95	0.10224
CAM26_C01.020.050.F	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22	m	20.09	34.66	0.13270

	mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
CAM26_C01.020.060	Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali				
CAM26_C01.020.060.A	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm	m	9.65	39.96	0.06371
CAM26_C01.020.060.B	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm	m	9.31	41.42	0.06147
CAM26_C01.020.060.C	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm	m	11.00	46.36	0.07263
CAM26_C01.020.060.D	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm	m	11.74	43.42	0.07754
CAM26_C01.020.060.E	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C	m	15.06	45.41	0.09947

	ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
CAM26_C01.020.060.F	Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < α = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm	m	19.41	44.84	0.12820
CAM26_C01.020.065	Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento				
CAM26_C01.020.065.A	Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTM B68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000. Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo " μ " 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m ³ . Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84). Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000). Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.	m	10.79	35.72	0.07127
CAM26_C01.020.065.B	Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTM B68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000. Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo " μ " 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m ³ . Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84). Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000). Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diam. 9,5x1 mm	m	12.70	30.36	0.08386
CAM26_C01.020.065.C	Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTM B68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000. Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo " μ " 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m ³ . Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84). Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000). Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e	m	15.66	32.55	0.10343

	chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.12,7x1 mm				
CAM26_C01.020.065.D	Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam.15,9x1 mm	m	17.19	29.66	0.11350
CAM26_C01.020.065.E	Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm	m	22.53	30.35	0.14882
CAM26_C01.020.065.F	Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 22,2x1 mm	m	26.52	32.82	0.17515
CAM26_C01.030	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE				
CAM26_C01.030.010	Tubazione in polipropilene per linee				
CAM26_C01.030.010.A	Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm	m	9.07	44.57	0.05989
CAM26_C01.030.010.B	Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 25mm, spessore 4,2mm	m	11.97	37.38	0.07909

CAM26_C01.030.010.C	Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 32mm, spessore 4,4 mm	m	15.29	36.60	0.10098
CAM26_C01.030.010.D	Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 40mm, spessore 5,5 mm	m	19.94	34.91	0.13172
CAM26_C01.030.010.E	Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 50 mm, spessore 6,9 mm	m	27.67	30.10	0.18278
CAM26_C01.030.010.F	Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 63 mm, spessore 8,6 mm	m	34.00	30.17	0.22458
CAM26_C01.040	TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI				
CAM26_C01.040.010	Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni				
CAM26_C01.040.010.A	Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm	m	13.57	33.00	0.08960
CAM26_C01.040.010.B	Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 25 mm, spessore 4,2 mm	m	18.10	31.60	0.11955
CAM26_C01.040.010.C	Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 32 mm, spessore 4,4 mm	m	21.67	30.98	0.14314
CAM26_C01.040.010.D	Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 40 mm, spessore 5,5 mm	m	28.15	29.81	0.18595
CAM26_C01.040.010.E	Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 50 mm, spessore 6,9 mm	m	38.76	26.31	0.25598
CAM26_C01.040.010.F	Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature.Diametro 63 mm, spessore 10,5 mm	m	46.27	26.87	0.30561

CAM26_C01.050 TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE

CAM26_C01.050.010	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee				
CAM26_C01.050.010.A	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm	m	5.53	44.97	0.03653
CAM26_C01.050.010.B	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm	m	6.68	48.37	0.04414
CAM26_C01.050.010.C	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm	m	6.43	50.26	0.04248
CAM26_C01.050.010.D	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm	m	8.79	50.93	0.05805
CAM26_C01.050.010.E	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm	m	10.11	51.66	0.06676
CAM26_C01.050.010.F	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm	m	11.17	51.23	0.07374
CAM26_C01.050.010.G	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la	m	12.92	51.97	0.08532

	classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm				
CAM26_C01.050.010.H	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 25 mm, spessore 2,3 mm	m	15.88	46.97	0.10490
CAM26_C01.050.010.I	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm	m	19.01	47.09	0.12557
CAM26_C01.050.010.J	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 32 mm, spessore 3,0 mm	m	23.17	45.62	0.15302
CAM26_C01.060	TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI				
CAM26_C01.060.010	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni				
CAM26_C01.060.010.A	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm	m	8.73	39.89	0.05765
CAM26_C01.060.010.B	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm	m	10.30	43.45	0.06805
CAM26_C01.060.010.C	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm	m	10.03	44.61	0.06627

CAM26_C01.060.010.D	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm	m	14.12	47.56	0.09325
CAM26_C01.060.010.E	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm	m	16.22	45.24	0.10710
CAM26_C01.060.010.F	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm	m	17.50	45.47	0.11559
CAM26_C01.060.010.G	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm	m	19.75	47.22	0.13044
CAM26_C01.060.010.H	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 25 mm, spessore 2,3 mm	m	26.32	39.68	0.17384
CAM26_C01.060.010.I	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 25 mm, spessore 3,5 mm	m	27.56	40.60	0.18203
CAM26_C01.060.010.J	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm	m	30.16	41.23	0.19918

CAM26_C01.060.010.K	Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 32 mm, spessore 3,0 mm	m	36.99	40.00	0.24430
CAM26_C01.070	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE				
CAM26_C01.070.010	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8				
CAM26_C01.070.010.A	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm	m	8.22	48.39	0.05430
CAM26_C01.070.010.B	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm	m	9.24	44.41	0.06102
CAM26_C01.070.010.C	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm	m	10.44	41.10	0.06894
CAM26_C01.070.010.D	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm	m	12.23	37.10	0.08079
CAM26_C01.070.010.E	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle	m	15.41	31.06	0.10179

	norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm				
CAM26_C01.070.010.F	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm	m	18.23	27.28	0.12041
CAM26_C01.070.010.G	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm	m	20.70	24.32	0.13674
CAM26_C01.070.010.H	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm	m	27.66	18.66	0.18269
CAM26_C01.070.010.I	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm	m	29.72	17.99	0.19626
CAM26_C01.070.010.J	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura	m	35.09	17.01	0.23176

	tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm				
CAM26_C01.070.020	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5				
CAM26_C01.070.020.A	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	6.05	60.59	0.03998
CAM26_C01.070.020.B	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	6.49	58.45	0.04285
CAM26_C01.070.020.C	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	7.02	54.89	0.04638
CAM26_C01.070.020.D	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	7.70	50.86	0.05087
CAM26_C01.070.020.E	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	8.62	46.14	0.05696
CAM26_C01.070.020.F	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere	m	10.45	39.28	0.06899

	conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm				
CAM26_C01.070.020.G	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	12.02	34.15	0.07937
CAM26_C01.070.020.H	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	15.01	30.23	0.09916
CAM26_C01.070.020.I	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	19.26	24.86	0.12720
CAM26_C01.070.020.J	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	23.62	21.06	0.15599
CAM26_C01.070.020.K	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm	m	27.03	18.40	0.17850
CAM26_C01.070.020.L	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8	m	32.70	15.78	0.21600

	Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm				
CAM26_C01.070.020.M	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm	m	39.59	13.50	0.26149
CAM26_C01.070.020.N	Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm	m	48.06	12.42	0.31741
CAM26_C01.070.030	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 6				
CAM26_C01.070.030.A	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm	m	19.93	25.89	0.13164
CAM26_C01.070.030.B	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm	m	23.52	22.74	0.15532
CAM26_C01.070.030.C	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in	m	27.69	21.55	0.18291

	profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm				
CAM26_C01.070.040	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10				
CAM26_C01.070.040.A	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm	m	7.78	51.13	0.05139
CAM26_C01.070.040.B	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm	m	8.84	46.44	0.05836
CAM26_C01.070.040.C	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm	m	10.38	41.34	0.06853
CAM26_C01.070.040.D	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm	m	12.21	37.16	0.08066
CAM26_C01.070.040.E	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm	m	14.33	33.41	0.09462
CAM26_C01.070.040.F	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per	m	17.27	28.80	0.11408

	estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm				
CAM26_C01.070.040.G	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm	m	19.50	25.82	0.12880
CAM26_C01.070.040.H	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm	m	20.65	24.99	0.13640
CAM26_C01.070.040.I	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm	m	25.69	20.82	0.16965
CAM26_C01.070.040.J	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm	m	29.00	20.58	0.19151
CAM26_C01.070.050	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16				
CAM26_C01.070.050.A	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	6.04	60.71	0.03991
CAM26_C01.070.050.B	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8	m	6.55	57.93	0.04324

	Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm				
CAM26_C01.070.050.C	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	7.15	53.94	0.04719
CAM26_C01.070.050.D	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	7.98	49.08	0.05270
CAM26_C01.070.050.E	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	8.86	44.90	0.05853
CAM26_C01.070.050.F	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	11.21	36.61	0.07403
CAM26_C01.070.050.G	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	12.83	33.43	0.08476

CAM26_C01.070.050.H	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	15.89	28.57	0.10492
CAM26_C01.070.050.I	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	20.41	23.46	0.13477
CAM26_C01.070.050.J	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	24.76	20.09	0.16352
CAM26_C01.070.050.K	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm	m	28.57	17.63	0.18870
CAM26_C01.070.050.L	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm	m	34.57	14.93	0.22833
CAM26_C01.070.050.M	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione	m	43.38	12.33	0.28650

	di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm				
CAM26_C01.070.050.N	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm	m	47.87	12.47	0.31619
CAM26_C01.070.060	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25				
CAM26_C01.070.060.A	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm	m	7.27	60.71	0.04803
CAM26_C01.070.060.B	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm	m	7.91	57.40	0.05222
CAM26_C01.070.060.C	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm	m	8.62	53.39	0.05692
CAM26_C01.070.060.D	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm	m	9.77	48.34	0.06456
CAM26_C01.070.060.E	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS	m	11.32	42.30	0.07475

	(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm				
CAM26_C01.070.060.F	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm	m	14.37	34.17	0.09493
CAM26_C01.070.060.G	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm	m	16.98	30.02	0.11214
CAM26_C01.070.060.H	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm	m	21.45	25.51	0.14167
CAM26_C01.070.060.I	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm	m	28.14	20.55	0.18585
CAM26_C01.070.060.J	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi	m	32.04	18.63	0.21159

	speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm				
CAM26_C01.070.060.K	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 140 mm, spessore 19,2 mm	m	37.80	15.95	0.24964
CAM26_C01.070.060.L	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm	m	46.04	13.50	0.30410
CAM26_C01.070.060.M	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 180 mm, spessore 24,6 mm	m	57.72	11.09	0.38119
CAM26_C01.070.060.N	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 200 mm, spessore 27,4 mm	m	68.20	10.58	0.45041
CAM26_C01.070.070	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee				
CAM26_C01.070.070.A	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno	m	7.18	61.49	0.04741

	20 mm, spessore 2,0 mm				
CAM26_C01.070.070.B	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	7.61	59.65	0.05025
CAM26_C01.070.070.C	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	8.11	56.70	0.05359
CAM26_C01.070.070.D	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	8.86	53.33	0.05852
CAM26_C01.070.070.E	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	10.04	47.68	0.06631
CAM26_C01.070.070.F	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	11.80	41.63	0.07792
CAM26_C01.070.070.G	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento	m	13.23	38.54	0.08737

	dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,9 mm				
CAM26_C01.070.070.H	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	16.97	32.24	0.11209
CAM26_C01.070.070.I	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	22.29	25.94	0.14721
CAM26_C01.070.070.J	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	27.69	21.56	0.18288
CAM26_C01.070.075	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm				
CAM26_C01.070.075.A	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 14 mm, spessore 2,0 mm	m	9.21	40.48	0.06086
CAM26_C01.070.075.B	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di	m	10.69	40.72	0.07060

riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m³, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm

CAM26_C01.070.075.C	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m ³ , conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm	m	11.74	37.08	0.07752
CAM26_C01.070.075.D	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da	m	11.46	37.98	0.07567

	densità di 33 kg/m ³ , conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 18 mm, spessore 2,0 mm				
CAM26_C01.070.075.E	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m ³ , conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	12.91	38.53	0.08525
CAM26_C01.070.075.F	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m ³ , conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm	m	14.75	33.73	0.09739
CAM26_C01.070.075.G	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO	m	18.61	26.73	0.12290

	21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m ³ , conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm				
CAM26_C01.070.080	Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm				
CAM26_C01.070.080.A	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m ³ , conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm	m	10.77	36.96	0.07110
CAM26_C01.070.080.B	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m ³ , conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce,	m	12.12	33.85	0.08007

	il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm				
CAM26_C01.070.080.C	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	12.70	33.77	0.08390
CAM26_C01.070.080.D	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm	m	14.31	31.71	0.09451
CAM26_C01.070.080.E	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare	m	19.57	24.46	0.12927

	0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m ³ , conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm				
CAM26_C01.070.080.F	Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m ³ , conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	23.68	21.00	0.15642
CAM26_C01.080	TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI				
CAM26_C01.080.010	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni				
CAM26_C01.080.010.A	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	7.18	61.49	0.04741
CAM26_C01.080.010.B	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	7.61	59.65	0.05025

CAM26_C01.080.010.C	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	8.11	56.70	0.05359
CAM26_C01.080.010.D	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	8.86	53.33	0.05852
CAM26_C01.080.010.E	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	10.04	47.68	0.06631
CAM26_C01.080.010.F	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	11.80	41.63	0.07792
CAM26_C01.080.010.G	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	13.81	36.92	0.09119
CAM26_C01.080.010.H	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali	m	16.97	32.24	0.11209

normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm

CAM26_C01.080.010.I	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	22.29	25.94	0.14721
CAM26_C01.080.010.J	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	27.13	22.00	0.17917
CAM26_C01.080.010.K	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm	m	30.12	20.02	0.19892
CAM26_C01.080.010.L	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm	m	28.49	2.18	0.18819
CAM26_C01.080.010.M	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli	m	40.77	15.71	0.26927

	apparecchi idraulici.Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm				
CAM26_C01.080.010.N	Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli.Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm	m	50.28	14.34	0.33209
CAM26_C01.080.020	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16				
CAM26_C01.080.020.A	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	7.08	62.30	0.04679
CAM26_C01.080.020.B	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	7.61	59.65	0.05025
CAM26_C01.080.020.C	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	8.23	55.93	0.05433
CAM26_C01.080.020.D	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	10.63	44.44	0.07023
CAM26_C01.080.020.E	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti	m	12.73	37.61	0.08406

	all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm				
CAM26_C01.080.020.F	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	13.05	37.64	0.08618
CAM26_C01.080.020.G	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	14.96	34.07	0.09883
CAM26_C01.080.020.H	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	18.71	29.25	0.12355
CAM26_C01.080.020.I	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	24.31	23.79	0.16054
CAM26_C01.080.020.J	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può	m	30.11	19.82	0.19889

	essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm				
CAM26_C01.080.020.K	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm	m	31.84	18.94	0.21026
CAM26_C01.080.020.L	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm	m	36.93	16.84	0.24389
CAM26_C01.080.020.M	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm	m	46.04	13.91	0.30404
CAM26_C01.080.020.N	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm	m	53.19	13.56	0.35132
CAM26_C01.080.030	Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25				
CAM26_C01.080.030.A	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in	m	6.43	57.01	0.04249

	profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm				
CAM26_C01.080.030.B	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm	m	7.09	53.50	0.04682
CAM26_C01.080.030.C	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm	m	7.91	48.73	0.05225
CAM26_C01.080.030.D	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm	m	8.73	44.88	0.05763
CAM26_C01.080.030.E	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm	m	10.35	38.46	0.06833
CAM26_C01.080.030.F	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm	m	12.52	32.79	0.08266
CAM26_C01.080.030.G	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le	m	15.33	27.98	0.10127

	opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm				
CAM26_C01.080.030.H	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm	m	19.36	23.45	0.12785
CAM26_C01.080.030.I	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm	m	26.67	17.95	0.17617
CAM26_C01.080.030.J	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm	m	32.62	15.25	0.21541
CAM26_C01.080.030.K	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 140 mm, spessore 19,2 mm	m	36.52	13.79	0.24120
CAM26_C01.080.030.L	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm	m	44.72	11.54	0.29538
CAM26_C01.080.030.M	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per	m	53.77	9.94	0.35515

	estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 180 mm, spessore 24,6 mm				
CAM26_C01.080.030.N	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 200 mm, spessore 27,4 mm	m	64.64	9.23	0.42692
CAM26_C01.080.040	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni				
CAM26_C01.080.040.A	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm	m	6.05	60.59	0.03998
CAM26_C01.080.040.B	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm	m	6.49	58.45	0.04285
CAM26_C01.080.040.C	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	7.02	54.89	0.04638
CAM26_C01.080.040.D	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli	m	7.76	50.48	0.05125

	apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm				
CAM26_C01.080.040.E	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	8.73	45.60	0.05763
CAM26_C01.080.040.F	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm	m	10.45	39.28	0.06899
CAM26_C01.080.040.G	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,9 mm	m	16.86	25.44	0.11137
CAM26_C01.080.040.H	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	19.47	23.31	0.12857
CAM26_C01.080.040.I	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	20.07	23.85	0.13257
CAM26_C01.080.040.J	Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni costituita da tubo interno in Polietilene PE 100	m	29.84	16.67	0.19709

rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm

CAM26_C01.090	TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE				
CAM26_C01.090.010	Tubazione in acciaio zincato per linee				
CAM26_C01.090.010.A	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3/8"	m	11.78	42.20	0.07783
CAM26_C01.090.010.B	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1/2"	m	12.10	41.10	0.07992
CAM26_C01.090.010.C	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3/4"	m	16.80	47.37	0.11096
CAM26_C01.090.010.D	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"	m	20.70	43.55	0.13673
CAM26_C01.090.010.E	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/4	m	22.75	45.92	0.15022
CAM26_C01.090.010.F	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 1"1/2	m	25.76	43.93	0.17013
CAM26_C01.090.010.G	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"	m	34.14	43.71	0.22548
CAM26_C01.090.010.H	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 2"1/2	m	44.55	41.86	0.29424
CAM26_C01.090.010.I	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 3"	m	62.50	41.78	0.41276
CAM26_C01.090.010.J	Tubazione in acciaio zincato per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta. Diametro nominale 4"	m	92.23	40.45	0.60911
CAM26_C01.090.020	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee				
CAM26_C01.090.020.A	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono	m	12.05	41.27	0.07960

	esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/8"				
CAM26_C01.090.020.B	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1/2"	m	12.76	38.98	0.08426
CAM26_C01.090.020.C	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/4"	m	17.35	45.87	0.11459
CAM26_C01.090.020.D	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"	m	21.31	42.31	0.14071
CAM26_C01.090.020.E	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/4	m	30.80	42.39	0.20344
CAM26_C01.090.020.F	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/2	m	28.48	39.73	0.18809
CAM26_C01.090.020.G	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"	m	37.63	39.65	0.24854
CAM26_C01.090.020.H	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"1/2	m	52.90	35.26	0.34938
CAM26_C01.090.020.I	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3"	m	73.79	35.39	0.48737
CAM26_C01.090.020.J	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 4"	m	99.41	37.53	0.65653
CAM26_C01.090.030	Tubazione in acciaio nero per linee con saldatura ad arco elettrico				
CAM26_C01.090.030.A	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 38 mm, spessore di 2,6 mm	m	18.37	27.08	0.12132
CAM26_C01.090.030.B	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 42 mm, spessore di 2,6 mm	m	29.70	16.75	0.19613
CAM26_C01.090.030.C	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee	m	32.55	17.19	0.21495

	con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 44,5 mm, spessore di 2,6 mm				
CAM26_C01.090.030.D	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 48,3 mm, spessore di 2,6 mm	m	40.13	15.49	0.26505
CAM26_C01.090.030.E	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 54 mm, spessore da 2,6 mm	m	40.97	15.17	0.27061
CAM26_C01.090.030.F	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm	m	49.19	13.90	0.32488
CAM26_C01.090.030.G	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9 mm	m	36.70	20.33	0.24238
CAM26_C01.090.030.H	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm	m	40.56	21.46	0.26787
CAM26_C01.090.030.I	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 76.1 mm, spessore da 2,9 mm	m	40.10	18.44	0.26481
CAM26_C01.090.030.J	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 88,9 mm,	m	51.20	15.72	0.33815

	spessore da 3,2 mm				
CAM26_C01.090.030.K	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 101,6 mm, spessore da 3,6 mm	m	57.83	14.93	0.38195
CAM26_C01.090.030.L	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm	m	62.04	14.98	0.40977
CAM26_C01.090.030.M	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 114,3 mm, spessore da 3,6 mm	m	67.74	13.72	0.44742
CAM26_C01.090.030.N	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 133 mm, spessore da 4 mm	m	78.85	11.78	0.52076
CAM26_C01.090.030.O	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 139,7 mm, spessore da 4,0 mm	m	86.98	12.11	0.57445
CAM26_C01.090.030.P	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 159mm, spessore da 4,5 mm	m	103.79	10.72	0.68551
CAM26_C01.090.030.Q	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 168,3 mm, spessore da 4,5 mm	m	112.83	9.86	0.74521
CAM26_C01.090.030.R	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche.	m	143.21	8.64	0.94580

	Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 193,7 mm, spessore da 5,4 mm				
CAM26_C01.090.030.S	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 219,1 mm, spessore da 5,9 mm	m	166.03	7.47	1.09656
CAM26_C01.090.030.T	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 244,5 mm, spessore da 6,3 mm	m	191.43	6.80	1.26430
CAM26_C01.090.030.U	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 273 mm, spessore da 6,3 mm	m	223.22	6.39	1.47426
CAM26_C01.090.030.V	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 323,9 mm, spessore da 7,1 mm	m	276.65	5.37	1.82712
CAM26_C01.090.030.W	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 355,6 mm, spessore da 8,0 mm	m	316.62	5.08	2.09113
CAM26_C01.090.030.X	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 368 mm, spessore da 8,0 mm	m	331.94	5.03	2.19230
CAM26_C01.090.030.Y	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.Diametro 406,4 mm, spessore da 8,8 mm	m	388.76	4.44	2.56758
CAM26_C01.090.030.Z	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee con saldatura ad arco elettrico. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento,le revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i	m	408.09	4.68	2.69522

	tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 419 mm, spessore da 8,8 mm				
CAM26_C01.090.040	Tubazione in acciaio nero per linee con saldature ossioacetileniche				
CAM26_C01.090.040.A	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 38 mm, spessore da 2,6 mm	m	12.55	49.53	0.08289
CAM26_C01.090.040.B	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 42,4 mm, spessore da 2,6 mm	m	13.14	47.30	0.08682
CAM26_C01.090.040.C	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 44,5 mm, spessore da 2,6 mm	m	15.19	40.92	0.10035
CAM26_C01.090.040.D	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 48,3 mm, spessore da 2,6 mm	m	17.60	42.39	0.11623
CAM26_C01.090.040.E	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 54 mm, spessore da 2,6 mm	m	20.04	43.43	0.13236
CAM26_C01.090.040.F	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 57 mm, spessore da 2,9 mm	m	21.48	40.53	0.14184
CAM26_C01.090.040.G	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 60,3 mm, spessore da 2,9 mm	m	23.67	42.02	0.15633

CAM26_C01.090.040.H	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 70 mm, spessore da 2,9 mm	m	26.09	38.13	0.17232
CAM26_C01.090.040.I	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 76,1 mm, spessore da 2,9 mm	m	28.92	38.70	0.19098
CAM26_C01.090.040.J	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 88,9 mm, spessore da 3,2 mm	m	32.14	34.82	0.21228
CAM26_C01.090.040.K	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 101,6 mm, spessore da 3,6 mm	m	38.61	32.20	0.25501
CAM26_C01.090.040.L	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 108 mm, spessore da 3,6 mm	m	40.09	31.02	0.26475
CAM26_C01.090.040.M	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 114,3 mm, spessore da 3,6 mm	m	42.89	28.99	0.28327
CAM26_C01.090.040.N	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 133 mm, spessore da 4,0 mm	m	50.24	24.75	0.33182
CAM26_C01.090.040.O	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura	m	53.91	25.37	0.35605

	per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 139,7 mm, spessore da 4,0 mm				
CAM26_C01.090.040.P	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 159 mm, spessore da 4,5 mm	m	63.48	23.50	0.41928
CAM26_C01.090.040.Q	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 168,3 mm, spessore da 4,5 mm	m	66.06	22.59	0.43627
CAM26_C01.090.040.R	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 193,7 mm, spessore da 5,4 mm	m	85.03	19.01	0.56159
CAM26_C01.090.040.S	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 219,1 mm, spessore da 5,9 mm	m	100.16	16.14	0.66154
CAM26_C01.090.040.T	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 244,5 mm, spessore da 6,3 mm	m	117.09	14.87	0.77332
CAM26_C01.090.040.U	Tubazione in acciaio nero per trasporto di fluidi per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende l'incidenza delle curve, il trasporto, l'accatastamento, lo sfilamento, la revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, i tagli, il posto in sito su staffe (queste pagate a parte), l'allivellamento, le saldature e le prove idrauliche. Restano esclusi gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Diametro 273 mm, spessore da 6,3 mm	m	130.11	14.34	0.85931
CAM26_C01.090.050	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere a camera d'aria				
CAM26_C01.090.050.A	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 100 mm	m	47.34	14.45	0.31267
CAM26_C01.090.050.B	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con	m	73.03	9.36	0.48231

	giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 125 mm				
CAM26_C01.090.050.C	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 150 mm	m	77.92	11.17	0.51463
CAM26_C01.090.050.D	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 200 mm	m	117.72	7.39	0.77747
CAM26_C01.090.050.E	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 250 mm	m	153.78	6.06	1.01564
CAM26_C01.090.050.F	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 300 mm	m	216.13	4.60	1.42745
CAM26_C01.090.050.G	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 350 mm	m	253.83	4.41	1.67640
CAM26_C01.090.050.H	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 400 mm	m	293.87	4.02	1.94084
CAM26_C01.090.050.I	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con	m	349.29	3.61	2.30686

	giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 450 mm				
CAM26_C01.090.050.J	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 500 mm	m	403.22	3.42	2.66307
CAM26_C01.090.050.K	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Diametro nominale 600 mm	m	529.38	3.07	3.49632
CAM26_C01.090.060	Tubazione in acciaio saldato all'interno di locali tecnologici				
CAM26_C01.090.060.A	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm	m	25.32	24.80	0.16723
CAM26_C01.090.060.B	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm	m	24.80	25.57	0.16377
CAM26_C01.090.060.C	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di	m	29.13	22.19	0.19242

	qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm				
CAM26_C01.090.060.D	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm	m	31.93	20.64	0.21088
CAM26_C01.090.060.E	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm	m	41.38	16.53	0.27327
CAM26_C01.090.060.F	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm	m	45.39	15.61	0.29981
CAM26_C01.090.060.G	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm	m	61.26	14.21	0.40459
CAM26_C01.090.060.H	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il	m	85.78	10.15	0.56654

	lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm				
CAM26_C01.090.060.I	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm	m	112.88	8.26	0.74554
CAM26_C01.090.060.J	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm	m	134.55	7.39	0.88862
CAM26_C01.090.060.K	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm	m	182.89	6.12	1.20792
CAM26_C01.090.060.L	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm	m	202.18	5.84	1.33529
CAM26_C01.090.060.M	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi	m	243.29	5.11	1.60678

e rinterri Diametro 450 mm					
CAM26_C01.090.060.N	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm	m	277.50	4.93	1.83272
CAM26_C01.090.060.O	Tubazione in acciaio saldato, fornita e posta in opera all'interno di locali tecnologici, di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm	m	487.18	3.32	3.21756
CAM26_C01.090.070	Tubazione in acciaio senza saldatura per linee				
CAM26_C01.090.070.A	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm	m	24.69	25.43	0.16310
CAM26_C01.090.070.B	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm	m	26.08	24.32	0.17225
CAM26_C01.090.070.C	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm	m	28.41	22.76	0.18762

CAM26_C01.090.070.D	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiamenti e rinterri Diametro 80 mm	m	32.02	20.58	0.21150
CAM26_C01.090.070.E	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiamenti e rinterri Diametro 100 mm	m	38.81	17.62	0.25629
CAM26_C01.090.070.F	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiamenti e rinterri Diametro 125 mm	m	48.59	14.59	0.32092
CAM26_C01.090.070.G	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiamenti e rinterri Diametro 150 mm	m	61.70	13.60	0.40752
CAM26_C01.090.070.H	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiamenti e rinterri Diametro 200 mm	m	90.46	9.83	0.59746
CAM26_C01.090.070.I	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela	m	115.37	8.08	0.76198

	bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm				
CAM26_C01.090.070.J	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm	m	163.76	6.19	1.08153
CAM26_C01.090.070.K	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm	m	202.97	5.48	1.34055
CAM26_C01.090.070.L	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm	m	232.28	5.09	1.53407
CAM26_C01.090.070.M	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm	m	278.99	4.52	1.84256
CAM26_C01.090.070.N	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica, la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il	m	323.97	4.26	2.13967

	lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfilanchi e rinterri Diametro 500 mm				
CAM26_C01.090.080	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico				
CAM26_C01.090.080.A	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 80 mm	m	27.09	24.33	0.17889
CAM26_C01.090.080.B	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 100 mm	m	33.38	20.49	0.22049
CAM26_C01.090.080.C	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 125 mm	m	42.85	16.54	0.28303
CAM26_C01.090.080.D	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 150 mm	m	57.40	14.62	0.37908
CAM26_C01.090.080.E	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 200 mm	m	84.72	10.49	0.55953
CAM26_C01.090.080.F	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale	m	120.01	7.77	0.79258

	epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 250 mm				
CAM26_C01.090.080.G	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 300 mm	m	173.52	5.84	1.14603
CAM26_C01.090.080.H	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 350 mm	m	215.22	5.17	1.42145
CAM26_C01.090.080.I	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 400 mm	m	237.04	4.98	1.56552
CAM26_C01.090.080.J	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 450 mm	m	278.57	4.46	1.83980
CAM26_C01.090.080.K	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro 500 mm	m	317.21	4.31	2.09499
CAM26_C01.090.080.L	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer	m	460.18	3.51	3.03924

epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestito con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono
Diametro 600 mm

CAM26_C01.095	TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI				
CAM26_C01.095.010	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni				
CAM26_C01.095.010.A	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/8"	m	12.85	48.40	0.08484
CAM26_C01.095.010.B	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1/2"	m	13.21	47.07	0.08724
CAM26_C01.095.010.C	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/4"	m	18.81	52.89	0.12423
CAM26_C01.095.010.D	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"	m	22.92	49.36	0.15140
CAM26_C01.095.010.E	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/4	m	28.20	46.30	0.18624
CAM26_C01.095.010.F	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/2	m	32.41	44.12	0.21407
CAM26_C01.095.010.G	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"	m	43.11	43.27	0.28470
CAM26_C01.095.010.H	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"1/2	m	62.11	40.04	0.41020
CAM26_C01.095.010.I	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3"	m	85.20	38.31	0.56272
CAM26_C01.095.010.J	Tubazione di acciaio zincato per linee eseguite all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 4"	m	130.65	37.12	0.86285
CAM26_C01.095.020	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni				
CAM26_C01.095.020.A	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/8"	m	14.40	43.18	0.09509

CAM26_C01.095.020.B	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1/2"	m	15.06	41.28	0.09946
CAM26_C01.095.020.C	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3/4"	m	20.77	47.89	0.13718
CAM26_C01.095.020.D	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"	m	25.51	44.36	0.16847
CAM26_C01.095.020.E	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/4	m	30.80	42.39	0.20344
CAM26_C01.095.020.F	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 1"1/2	m	35.13	40.70	0.23203
CAM26_C01.095.020.G	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"	m	46.67	39.97	0.30822
CAM26_C01.095.020.H	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 2"1/2	m	70.46	35.30	0.46533
CAM26_C01.095.020.I	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 3"	m	96.50	33.82	0.63733
CAM26_C01.095.020.J	Tubazione in acciaio zincato senza saldatura all'interno di locali tecnici e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compresi le viti, i manicotti, i pezzi speciali zincati, il materiale di tenuta.Diametro nominale 4"	m	137.83	35.19	0.91027
CAM26_C01.095.030	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria				
CAM26_C01.095.030.A	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 250 mm	m	177.21	6.28	1.17039
CAM26_C01.095.030.B	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 300 mm	m	218.69	5.34	1.44436
CAM26_C01.095.030.C	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 350 mm	m	255.99	4.93	1.69067

CAM26_C01.095.030.D	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 400 mm	m	296.81	4.65	1.96029
CAM26_C01.095.030.E	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 450 mm	m	352.53	4.20	2.32832
CAM26_C01.095.030.F	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 500 mm	m	408.24	4.20	2.69625
CAM26_C01.095.030.G	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene. Internamente rivestita con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle norme vigenti per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Sono Diametro nominale 600 mm	m	535.26	3.76	3.53511
CAM26_C02	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS				
CAM26_C02.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO				
CAM26_C02.010.010	Tubazione in acciaio saldato per linee				
CAM26_C02.010.010.A	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm	m	24.22	25.67	0.15999
CAM26_C02.010.010.B	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli	m	24.48	25.39	0.16171

	scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 50 mm				
CAM26_C02.010.010.C	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 65 mm	m	28.61	21.73	0.18893
CAM26_C02.010.010.D	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. i Diametro 80 mm	m	32.02	21.36	0.21146
CAM26_C02.010.010.E	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 100 mm	m	41.12	16.63	0.27156
CAM26_C02.010.010.F	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 125 mm	m	44.73	15.29	0.29542
CAM26_C02.010.010.G	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 150 mm	m	59.04	14.74	0.38993
CAM26_C02.010.010.H	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per	m	84.98	10.24	0.56123

	intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 200 mm				
CAM26_C02.010.010.I	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 250 mm	m	111.77	8.34	0.73821
CAM26_C02.010.010.J	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 300 mm	m	133.23	7.47	0.87989
CAM26_C02.010.010.K	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 350 mm	m	178.79	6.26	1.18082
CAM26_C02.010.010.L	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 400 mm	m	200.34	5.90	1.32315
CAM26_C02.010.010.M	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 450 mm	m	221.31	5.62	1.46166
CAM26_C02.010.010.N	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel	m	275.10	4.97	1.81692

	rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 500 mm				
CAM26_C02.010.010.O	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 600 mm	m	348.23	4.64	2.29988
CAM26_C02.010.020	Tubazione in acciaio senza saldatura per impianti				
CAM26_C02.010.020.A	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro di 40 mm	m	24.63	25.25	0.16264
CAM26_C02.010.020.B	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 50 mm	m	25.92	23.99	0.17119
CAM26_C02.010.020.C	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 65 mm	m	28.09	22.13	0.18551
CAM26_C02.010.020.D	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri.	m	32.34	21.14	0.21361

Diametro 80 mm					
CAM26_C02.010.020.E	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri.	m	38.81	17.62	0.25629
Diametro 100 mm					
CAM26_C02.010.020.F	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri.	m	48.27	14.17	0.31881
Diametro 125 mm					
CAM26_C02.010.020.G	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri.	m	61.79	14.09	0.40807
Diametro 150 mm					
CAM26_C02.010.020.H	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri.	m	90.22	9.65	0.59587
Diametro 200 mm					
CAM26_C02.010.020.I	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri.	m	115.37	8.08	0.76198
Diametro 250 mm					
CAM26_C02.010.020.J	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la	m	163.52	6.08	1.07994

	fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 300 mm				
CAM26_C02.010.020.K	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 350 mm	m	200.75	5.57	1.32587
CAM26_C02.010.020.L	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 400 mm	m	232.28	5.09	1.53407
CAM26_C02.010.020.M	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 450 mm	m	278.75	4.46	1.84097
CAM26_C02.010.020.N	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri. Diametro 500 mm	m	323.81	4.22	2.13862
CAM26_C02.010.020.O	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna delle tubazioni in corrispondenza delle giunzioni e nel rivestimento esterno ove danneggiato. Compresi, altresì, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali per intralci di qualsiasi	m	400.08	4.04	2.64232

	genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati. Diametro 600 mm				
CAM26_C02.010.030	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico				
CAM26_C02.010.030.A	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità. Diametro 50 mm	m	20.71	30.02	0.13678
CAM26_C02.010.030.B	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità. Diametro 65 mm	m	24.06	25.84	0.15892
CAM26_C02.010.030.C	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità. Diametro 80 mm	m	27.41	24.95	0.18100
CAM26_C02.010.030.D	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità. Diametro 100 mm	m	33.38	20.49	0.22049
CAM26_C02.010.030.E	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità. Diametro 125 mm	m	42.53	16.08	0.28092
CAM26_C02.010.030.F	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene	m	57.80	15.06	0.38173

	e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 150 mm				
CAM26_C02.010.030.G	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 200 mm	m	84.48	10.30	0.55794
CAM26_C02.010.030.H	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 250 mm	m	120.01	7.77	0.79258
CAM26_C02.010.030.I	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 300 mm	m	173.28	5.74	1.14445
CAM26_C02.010.030.J	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 350 mm	m	215.30	5.20	1.42198
CAM26_C02.010.030.K	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 400 mm	m	237.04	4.98	1.56552
CAM26_C02.010.030.L	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in	m	278.57	4.46	1.83980

	triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 450 mm				
CAM26_C02.010.030.M	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 500 mm	m	317.21	4.31	2.09499
CAM26_C02.010.030.N	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. a qualsiasi altezza e profondità.Diametro 600 mm	m	430.24	3.76	2.84152
CAM26_C02.020	TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE				
CAM26_C02.020.010	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5				
CAM26_C02.020.010.A	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	m	6.40	58.27	0.04228
CAM26_C02.020.010.B	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm	m	6.71	55.60	0.04432
CAM26_C02.020.010.C	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	7.08	52.70	0.04675
CAM26_C02.020.010.D	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla	m	7.93	47.06	0.05235

coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

CAM26_C02.020.010.E	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	8.87	42.06	0.05857
CAM26_C02.020.010.F	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	11.45	38.00	0.07565
CAM26_C02.020.010.G	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	13.38	32.54	0.08834
CAM26_C02.020.010.H	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	16.43	26.49	0.10851
CAM26_C02.020.010.I	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	21.87	22.75	0.14441
CAM26_C02.020.010.J	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	25.72	19.34	0.16986
CAM26_C02.020.010.K	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla	m	31.08	16.01	0.20524

coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm

CAM26_C02.020.010.L	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	37.71	13.19	0.24906
CAM26_C02.020.010.M	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	46.83	11.95	0.30932
CAM26_C02.020.010.N	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	55.67	11.17	0.36766
CAM26_C02.020.010.O	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	67.63	9.19	0.44666
CAM26_C02.020.010.P	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	78.31	7.94	0.51723
CAM26_C02.020.010.Q	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiato in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	98.21	6.96	0.64862
CAM26_C02.020.010.R	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla	m	122.10	5.60	0.80638

	coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm				
CAM26_C02.020.020	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8				
CAM26_C02.020.020.A	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	m	7.52	49.63	0.04964
CAM26_C02.020.020.B	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	m	7.86	47.45	0.05192
CAM26_C02.020.020.C	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm	m	10.39	41.89	0.06862
CAM26_C02.020.020.D	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm	m	11.85	36.73	0.07826
CAM26_C02.020.020.E	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm	m	13.33	32.64	0.08805
CAM26_C02.020.020.F	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm	m	18.11	27.47	0.11958

CAM26_C02.020.020.G	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm	m	20.40	24.38	0.13473
CAM26_C02.020.020.H	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm	m	23.31	21.34	0.15396
CAM26_C02.020.020.I	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm	m	27.12	18.34	0.17910
CAM26_C02.020.020.J	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm	m	33.64	14.78	0.22219
CAM26_C02.020.020.K	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm	m	39.81	15.62	0.26295
CAM26_C02.020.020.L	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm	m	48.43	12.84	0.31988
CAM26_C02.020.020.M	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm	m	55.79	11.14	0.36844

CAM26_C02.020.020.N	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm	m	72.51	9.43	0.47890
CAM26_C02.020.020.O	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm	m	85.54	8.00	0.56493
CAM26_C02.020.030	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5				
CAM26_C02.020.030.A	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	25.68	21.79	0.16960
CAM26_C02.020.030.B	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm	m	31.33	17.86	0.20689
CAM26_C02.020.030.C	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	m	33.50	18.56	0.22123
CAM26_C02.020.030.D	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm	m	39.69	15.66	0.26215
CAM26_C02.020.030.E	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco in	m	45.40	13.69	0.29986

	materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm				
CAM26_C02.020.030.F	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm	m	55.88	12.24	0.36907
CAM26_C02.020.030.G	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	m	62.99	10.86	0.41603
CAM26_C03	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI				
CAM26_C03.010	COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI				
CAM26_C03.010.010	Collettore con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm				
CAM26_C03.010.010.A	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 2+2 da 3/4" x 12 mm	m	150.34	27.57	0.99289
CAM26_C03.010.010.B	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 3+3 da 3/4" x 12 mm	m	159.82	25.93	1.05554
CAM26_C03.010.010.C	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 4+4 da 3/4" x 12 mm	m	174.15	26.18	1.15015
CAM26_C03.010.010.D	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 5+5 da 3/4" x 12 mm	m	183.83	24.80	1.21410
CAM26_C03.010.010.E	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 6+6 da 3/4" x 12 mm	m	199.05	25.20	1.31463
CAM26_C03.010.010.F	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le	m	208.83	24.02	1.37923

	tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 7+7 da 3/4" x 12 mm				
CAM26_C03.010.010.G	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 8+8 da 3/4" x 12 mm	m	223.45	24.11	1.47576
CAM26_C03.010.010.H	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 9+9 da 3/4" x 12 mm	m	233.85	23.04	1.54449
CAM26_C03.010.010.I	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 10+10 da 3/4" x 12 mm	m	246.91	23.08	1.63073
CAM26_C03.010.020	Collettore con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm				
CAM26_C03.010.020.A	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completati di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 2+2 da 1" x 12 mm	m	155.49	26.66	1.02693
CAM26_C03.010.020.B	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completati di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 3+3 da 1" x 12 mm	m	167.71	24.71	1.10763
CAM26_C03.010.020.C	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completati di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 4+4 da 1" x 12 mm	m	184.50	24.71	1.21856
CAM26_C03.010.020.D	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completati di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 5+5 da 1" x 12 mm	m	195.93	23.27	1.29404
CAM26_C03.010.020.E	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completati di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 6+6 da 1" x 12 mm	m	213.33	23.51	1.40892
CAM26_C03.010.020.F	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completati di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 7+7 da 1" x 12 mm	m	224.39	22.35	1.48201
CAM26_C03.010.020.G	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto	m	241.05	22.35	1.59202

	femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 8+8 da 1" x 12 mm				
CAM26_C03.010.020.H	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 9+9 da 1" x 12 mm	m	253.27	21.27	1.67272
CAM26_C03.010.020.I	Collettore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completi di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore 10+10 da 1" x 12 mm	m	268.34	21.24	1.77223
CAM26_C03.010.030	Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm				
CAM26_C03.010.030.A	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 12 mm	cad	161.07	25.73	1.06380
CAM26_C03.010.030.B	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 3+3 da 3/4" x 12 mm	cad	175.73	23.59	1.16060
CAM26_C03.010.030.C	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 12 mm	cad	195.32	23.34	1.29001
CAM26_C03.010.030.D	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 5+5 da 3/4" x 12 mm	cad	209.95	21.72	1.38659
CAM26_C03.010.030.E	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 12 mm	cad	233.60	21.47	1.54280
CAM26_C03.010.030.F	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 7+7 da 3/4" x 12 mm	cad	245.39	20.44	1.62067
CAM26_C03.010.030.G	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori.	cad	265.11	20.32	1.75092

Collettore con detentore 8+8 da 3/4" x 12 mm					
CAM26_C03.010.030.H	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 9+9 da 3/4" x 12 mm	cad	283.03	19.04	1.86925
CAM26_C03.010.030.I	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 10+10 da 3/4" x 12 mm	cad	306.06	18.62	2.02139
CAM26_C03.010.040	Collettore con detentore e con innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm				
CAM26_C03.010.040.A	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 2+2 da 3/4" x 16 mm	cad	168.91	24.54	1.11557
CAM26_C03.010.040.B	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 3+3 da 3/4" x 16 mm	cad	185.54	22.34	1.22542
CAM26_C03.010.040.C	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 4+4 da 3/4" x 16 mm	cad	200.58	22.73	1.32471
CAM26_C03.010.040.D	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 5+5 da 3/4" x 16 mm	cad	221.28	20.60	1.46142
CAM26_C03.010.040.E	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 6+6 da 3/4" x 16 mm	cad	248.62	20.17	1.64199
CAM26_C03.010.040.F	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 7+7 da 3/4" x 16 mm	cad	261.96	19.15	1.73008
CAM26_C03.010.040.G	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 8+8 da 3/4" x 16 mm	cad	283.42	19.01	1.87186
CAM26_C03.010.040.H	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto	cad	301.07	17.90	1.98844

	in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 9+9 da 3/4" x 16 mm				
CAM26_C03.010.040.I	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 3/4" e innesto femmina per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto a sfera di intercettazione collettore con bocchettone, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 10+10 da 3/4" x 16 mm	cad	321.81	17.71	2.12537
CAM26_C03.010.050	Collettore con detentore e con innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm				
CAM26_C03.010.050.A	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 2+2 da 1" x 12 mm	cad	174.36	23.77	1.15157
CAM26_C03.010.050.B	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 3+3 da 1" x 12 mm	cad	192.54	21.53	1.27164
CAM26_C03.010.050.C	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 4+4 da 1" x 12 mm	cad	211.94	21.51	1.39975
CAM26_C03.010.050.D	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 5+5 da 1" x 12 mm	cad	229.99	19.82	1.51895
CAM26_C03.010.050.E	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 6+6 da 1" x 12 mm	cad	261.44	19.18	1.72671
CAM26_C03.010.050.F	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 7+7 da 1" x 12 mm	cad	271.09	18.50	1.79045
CAM26_C03.010.050.G	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 8+8 da 1" x 12 mm	cad	295.06	18.26	1.94875

CAM26_C03.010.050.H	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 9+9 da 1" x 12 mm	cad	312.88	17.22	2.06642
CAM26_C03.010.050.I	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone innesto primario a 1" e innesto femmina per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore con detentore 10+10 da 1" x 12 mm	cad	335.19	17.00	2.21379
CAM26_C03.010.060	Collettore complanare con innesto in ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da 12 mm				
CAM26_C03.010.060.A	Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 2+2 da 3/4"x 12 mm	cad	149.05	25.03	0.98442
CAM26_C03.010.060.B	Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 4+4 da 3/4"x 12 mm	cad	168.52	23.98	1.11296
CAM26_C03.010.060.C	Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 6+6 da 3/4"x 12 mm	cad	200.03	22.27	1.32112
CAM26_C03.010.060.D	Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 8+8 da 3/4"x 12 mm	cad	227.09	21.58	1.49983
CAM26_C03.010.060.E	Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a 3/4" e innesto maschio per raccordi da 12 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 10+10 da 3/4"x 12 mm	cad	254.06	21.21	1.67794
CAM26_C03.010.070	Collettore complanare con innesto primario a 1" e innesto maschio per raccordi da 16 mm				
CAM26_C03.010.070.A	Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a 1" e innesto maschio per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 2+2 da 1"x 16 mm	cad	154.73	24.11	1.02194
CAM26_C03.010.070.B	Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a 1" e innesto maschio per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 4+4 da 1"x 16 mm	cad	180.31	22.41	1.19083

CAM26_C03.010.070.C	Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a 1" e innesto maschio per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 6+6 da 1"x 16 mm	cad	215.22	20.70	1.42139
CAM26_C03.010.070.D	Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a 1" e innesto maschio per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 8+8 da 1"x 16 mm	cad	243.26	20.15	1.60664
CAM26_C03.010.070.E	Collettore complanare per impianti idrico sanitari composto da elementi in ottone primario a 1" e innesto maschio per raccordi da 16 mm, fornito e posto in opera. Completo di cassetta in plastica, coperchio, rubinetto di intercettazione collettore e raccordi di collegamento alle tubazioni, le tracce e relativa eguagliatura, i fori. Collettore complanare 10+10 da 1"x 16 mm	cad	274.22	19.65	1.81106
CAM26_C03.020	COLLETTORI DI TUBAZIONI IN ACCIAIO				
CAM26_C03.020.010	Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione				
CAM26_C03.020.010.A	Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle protezioni e delle tolleranze di ovalizzazione, il corretto posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli staffaggi. Diametro del collettore fino a 350 mm	kg	12.72	9.12	0.08400
CAM26_C03.020.010.B	Collettore di tubazioni in acciaio senza saldatura per impianti di distribuzione, compresi gli oneri di trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle protezioni e delle tolleranze di ovalizzazione, il corretto posizionamento dei tronchetti, le flange, i fondi bombati, gli staffaggi. Diametro del collettore oltre i 350 mm	kg	13.68	8.48	0.09036
CAM26_C04	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE				
CAM26_C04.010	ORGANI DI MANOVRA				
CAM26_C04.010.010	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16				
CAM26_C04.010.010.A	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32	cad	198.93	18.34	1.31383
CAM26_C04.010.010.B	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	217.87	17.26	1.43889
CAM26_C04.010.010.C	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	264.56	18.53	1.74726
CAM26_C04.010.010.D	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	306.77	18.58	2.02606

CAM26_C04.010.010.E	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	382.09	17.15	2.52353
CAM26_C04.010.010.F	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	501.55	14.77	3.31246
CAM26_C04.010.010.G	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	655.58	13.04	4.32980
CAM26_C04.010.010.H	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	902.89	11.05	5.96316
CAM26_C04.010.010.I	Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	1356.47	9.66	8.95879
CAM26_C04.010.015	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa				
CAM26_C04.010.015.A	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	166.35	22.61	1.09869
CAM26_C04.010.015.B	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	189.86	25.82	1.25392
CAM26_C04.010.015.C	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	224.82	25.35	1.48481
CAM26_C04.010.015.D	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	260.57	25.15	1.72096
CAM26_C04.010.015.E	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	305.09	23.12	2.01495
CAM26_C04.010.015.F	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox,	cad	377.69	21.55	2.49445

	PN 10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125				
CAM26_C04.010.015.G	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	457.73	20.74	3.02306
CAM26_C04.010.015.H	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN 10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	654.22	19.08	4.32079
CAM26_C04.010.020	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16				
CAM26_C04.010.020.A	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN20	cad	130.73	27.90	0.86340
CAM26_C04.010.020.B	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN25	cad	135.51	26.92	0.89496
CAM26_C04.010.020.C	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32	cad	124.96	29.19	0.82532
CAM26_C04.010.020.D	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	156.91	23.97	1.03631
CAM26_C04.010.020.E	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	186.66	26.26	1.23283
CAM26_C04.010.020.F	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	230.92	24.68	1.52512
CAM26_C04.010.020.G	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	279.13	23.48	1.84349
CAM26_C04.010.020.H	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	348.19	21.28	2.29959

CAM26_C04.010.020.I	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	462.30	18.49	3.05329
CAM26_C04.010.020.J	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	604.89	16.49	3.99499
CAM26_C04.010.020.K	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	971.17	13.50	6.41407
CAM26_C04.010.020.L	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN250	cad	2484.47	3.67	16.40868
CAM26_C04.010.020.M	Filtro a Y esecuzione in ghisa con cestello in acciaio INOX, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornito e posto in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN300	cad	4051.90	4.08	26.76079
CAM26_C04.010.022	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa				
CAM26_C04.010.022.A	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32	cad	116.64	7.82	0.77035
CAM26_C04.010.022.B	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	139.29	6.55	0.91992
CAM26_C04.010.022.C	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	162.40	7.72	1.07256
CAM26_C04.010.022.D	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	223.40	7.65	1.47545
CAM26_C04.010.022.E	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con	cad	284.04	8.03	1.87596

	albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80				
CAM26_C04.010.022.F	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	384.69	7.70	2.54069
CAM26_C04.010.022.G	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	537.37	6.36	3.54909
CAM26_C04.010.022.H	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	751.16	5.69	4.96105
CAM26_C04.010.022.I	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	1397.86	4.08	9.23217
CAM26_C04.010.024	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva				
CAM26_C04.010.024.A	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32	cad	131.00	7.83	0.86521
CAM26_C04.010.024.B	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	158.47	6.47	1.04660
CAM26_C04.010.024.C	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 50	cad	181.68	6.90	1.19992
CAM26_C04.010.024.D	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con	cad	205.54	8.32	1.35748

	accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 65				
CAM26_C04.010.024.E	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	229.02	9.95	1.51257
CAM26_C04.010.024.F	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	321.90	9.21	2.12600
CAM26_C04.010.024.G	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	403.00	8.49	2.66162
CAM26_C04.010.024.H	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	476.74	8.97	3.14865
CAM26_C04.010.024.I	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	768.36	7.42	5.07463
CAM26_C04.010.025	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo				
CAM26_C04.010.025.A	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32	cad	148.86	24.50	0.98315
CAM26_C04.010.025.B	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	166.35	22.61	1.09869
CAM26_C04.010.025.C	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	189.86	25.82	1.25392
CAM26_C04.010.025.D	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle	cad	224.82	25.35	1.48481

	guarnizioni, prove idrauliche DN65				
CAM26_C04.010.025.E	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	260.57	25.15	1.72096
CAM26_C04.010.025.F	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	309.66	23.93	2.04515
CAM26_C04.010.025.G	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	382.96	22.32	2.52929
CAM26_C04.010.025.H	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	463.88	21.50	3.06372
CAM26_C04.010.025.I	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	662.31	19.79	4.37422
CAM26_C04.010.025.J	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN250	cad	808.93	11.27	5.34260
CAM26_C04.010.025.K	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN300	cad	1235.46	13.38	8.15958
CAM26_C04.010.025.L	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN350	cad	1641.12	15.97	10.83881
CAM26_C04.010.026	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva				
CAM26_C04.010.026.A	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32	cad	144.13	8.70	0.95188
CAM26_C04.010.026.B	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della	cad	185.42	6.76	1.22461

	tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40				
CAM26_C04.010.026.C	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	203.37	8.97	1.34318
CAM26_C04.010.026.D	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	230.36	10.39	1.52143
CAM26_C04.010.026.E	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	269.77	10.99	1.78171
CAM26_C04.010.026.F	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	377.67	9.66	2.49434
CAM26_C04.010.026.G	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	471.65	8.70	3.11505
CAM26_C04.010.026.H	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	554.78	9.04	3.66403
CAM26_C04.010.026.I	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	903.18	7.07	5.96509
CAM26_C04.010.028	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa				
CAM26_C04.010.028.A	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32	cad	163.64	6.27	1.08078
CAM26_C04.010.028.B	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	188.89	5.43	1.24751

CAM26_C04.010.028.C	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	207.05	6.06	1.36749
CAM26_C04.010.028.D	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	236.15	7.24	1.55964
CAM26_C04.010.028.E	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	298.11	7.65	1.96885
CAM26_C04.010.028.F	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	417.98	7.09	2.76055
CAM26_C04.010.028.G	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	478.41	7.15	3.15969
CAM26_C04.010.028.H	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	593.28	7.20	3.91833
CAM26_C04.010.028.I	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	928.38	6.14	6.13147
CAM26_C04.010.030	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa				
CAM26_C04.010.030.A	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32	cad	174.18	7.20	1.15038
CAM26_C04.010.030.B	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	200.48	6.25	1.32408
CAM26_C04.010.030.C	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di	cad	224.05	8.14	1.47975

	trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50				
CAM26_C04.010.030.D	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	255.86	9.36	1.68981
CAM26_C04.010.030.E	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	314.60	9.42	2.07780
CAM26_C04.010.030.G	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	509.26	8.06	3.36341
CAM26_C04.010.030.H	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	629.39	7.97	4.15684
CAM26_C04.010.030.I	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	979.36	6.52	6.46817
CAM26_C04.010.032	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16				
CAM26_C04.010.032.A	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	265.23	10.74	1.75171
CAM26_C04.010.032.B	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	369.02	9.88	2.43721
CAM26_C04.010.032.C	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	524.08	8.70	3.46129
CAM26_C04.010.034	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16				
CAM26_C04.010.034.A	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 50	cad	156.02	11.69	1.03047
CAM26_C04.010.034.B	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri	cad	170.86	14.01	1.12846

	per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 65				
CAM26_C04.010.034.C	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 80	cad	195.76	15.14	1.29293
CAM26_C04.010.034.D	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 100	cad	242.09	15.07	1.59891
CAM26_C04.010.034.E	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 125	cad	340.69	14.72	2.25009
CAM26_C04.010.034.F	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 150	cad	352.54	14.23	2.32835
CAM26_C04.010.034.G	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 200	cad	512.71	12.45	3.38623
CAM26_C04.010.034.H	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 250	cad	723.93	10.23	4.78120
CAM26_C04.010.034.I	Valvola a Wafer esecuzione in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 300	cad	974.65	8.65	6.43705
CAM26_C04.010.035	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo				
CAM26_C04.010.035.A	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volante e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32	cad	149.86	24.34	0.98977
CAM26_C04.010.035.B	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volante e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	169.62	22.18	1.12023
CAM26_C04.010.035.C	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volante e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	198.79	24.66	1.31292

CAM26_C04.010.035.D	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	247.24	23.05	1.63290
CAM26_C04.010.035.E	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	290.11	22.59	1.91606
CAM26_C04.010.035.F	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	344.32	21.52	2.27403
CAM26_C04.010.035.G	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	434.64	19.67	2.87061
CAM26_C04.010.035.H	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	522.26	19.10	3.44927
CAM26_C04.010.035.I	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	798.28	16.42	5.27224
CAM26_C04.010.035.J	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN250	cad	978.65	9.32	6.46352
CAM26_C04.010.035.K	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN300	cad	1362.46	12.13	8.99835
CAM26_C04.010.035.L	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN350	cad	2111.69	12.41	13.94667
CAM26_C04.010.036	Valvola wafer esecuzione in ghisa				
CAM26_C04.010.036.A	Valvola wafer esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di	cad	171.07	10.66	1.12985

	trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 50				
CAM26_C04.010.036.B	Valvola wafer esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 65	cad	186.80	12.81	1.23374
CAM26_C04.010.036.C	Valvola wafer esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 80	cad	212.68	13.93	1.40464
CAM26_C04.010.036.D	Valvola wafer esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 100	cad	263.57	13.84	1.74075
CAM26_C04.010.036.E	Valvola wafer esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 125	cad	370.37	13.54	2.44609
CAM26_C04.010.036.F	Valvola wafer esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 150	cad	383.30	13.08	2.53150
CAM26_C04.010.036.G	Valvola wafer esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 200	cad	557.74	11.44	3.68357
CAM26_C04.010.036.H	Valvola wafer esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 250	cad	790.47	9.37	5.22065
CAM26_C04.010.036.I	Valvola wafer esecuzione in ghisa, con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN 300	cad	1069.93	7.88	7.06633
CAM26_C04.010.038	Flangia piana per tubazioni di acciaio				
CAM26_C04.010.038.A	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN32	cad	33.09	43.06	0.21854
CAM26_C04.010.038.B	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN40	cad	40.13	42.60	0.26507
CAM26_C04.010.038.C	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,. Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura,	cad	45.66	39.94	0.30158

	saldature elettriche, pulizia DN50				
CAM26_C04.010.038.D	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,, Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN65	cad	53.10	38.64	0.35068
CAM26_C04.010.038.E	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,, Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN80	cad	58.14	37.25	0.38397
CAM26_C04.010.038.F	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,, Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN100	cad	63.68	35.80	0.42056
CAM26_C04.010.038.G	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,, Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN125	cad	75.99	33.75	0.50185
CAM26_C04.010.038.H	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,, Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN150	cad	88.29	32.27	0.58314
CAM26_C04.010.038.I	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,, Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN200	cad	125.14	29.60	0.82652
CAM26_C04.010.038.J	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,, Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN250	cad	152.00	28.12	1.00385
CAM26_C04.010.038.K	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,, Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN300	cad	169.13	26.96	1.11701
CAM26_C04.010.038.L	Flangia piana per tubazioni di acciaio PN10 e PN16,, Compresi le fasi di pulizia, assiematura, puntatura, saldature elettriche, pulizia DN350	cad	207.88	24.13	1.37296
CAM26_C04.010.040	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa				
CAM26_C04.010.040.A	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	169.94	22.13	1.12238
CAM26_C04.010.040.B	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	206.50	23.73	1.36385
CAM26_C04.010.040.C	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	260.26	21.90	1.71888
CAM26_C04.010.040.D	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	304.74	21.51	2.01267
CAM26_C04.010.040.E	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	365.56	20.27	2.41435
CAM26_C04.010.040.F	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	450.72	18.97	2.97678
CAM26_C04.010.040.G	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e	cad	573.40	17.39	3.78701

	accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150				
CAM26_C04.010.040.H	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	893.84	14.66	5.90339
CAM26_C04.010.040.I	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN250	cad	1136.23	8.03	7.50424
CAM26_C04.010.040.J	Valvola di ritegno a battente in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN300	cad	1896.47	8.71	12.52526
CAM26_C04.010.042	Flangia a collarino su tubazioni di acciaio				
CAM26_C04.010.042.A	Flangia a collarino su tubazioni di acciaio, PN10 e PN16, . Compresi le fasi di regolarizzazione delle superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura ossioacetilenica, pulizia DN32	cad	32.21	56.63	0.21271
CAM26_C04.010.042.B	Flangia a collarino su tubazioni di acciaio, PN10 e PN16, . Compresi le fasi di regolarizzazione delle superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura ossioacetilenica, pulizia DN40	cad	35.23	56.62	0.23268
CAM26_C04.010.042.C	Flangia a collarino su tubazioni di acciaio, PN10 e PN16, . Compresi le fasi di regolarizzazione delle superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura ossioacetilenica, pulizia DN50	cad	38.12	56.81	0.25176
CAM26_C04.010.042.D	Flangia a collarino su tubazioni di acciaio, PN10 e PN16, . Compresi le fasi di regolarizzazione delle superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura ossioacetilenica, pulizia DN65	cad	42.52	53.61	0.28083
CAM26_C04.010.042.E	Flangia a collarino su tubazioni di acciaio, PN10 e PN16, . Compresi le fasi di regolarizzazione delle superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura ossioacetilenica, pulizia DN80	cad	50.83	51.58	0.33571
CAM26_C04.010.042.F	Flangia a collarino su tubazioni di acciaio, PN10 e PN16, . Compresi le fasi di regolarizzazione delle superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura ossioacetilenica, pulizia DN100	cad	59.41	49.88	0.39236
CAM26_C04.010.042.G	Flangia a collarino su tubazioni di acciaio, PN10 e PN16, . Compresi le fasi di regolarizzazione delle superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura ossioacetilenica, pulizia DN125	cad	69.12	47.82	0.45653
CAM26_C04.010.042.H	Flangia a collarino su tubazioni di acciaio, PN10 e PN16, . Compresi le fasi di regolarizzazione delle superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura ossioacetilenica, pulizia DN150	cad	81.54	45.43	0.53852
CAM26_C04.010.042.I	Flangia a collarino su tubazioni di acciaio, PN10 e PN16, . Compresi le fasi di regolarizzazione delle superfici di unione, assiematura, appuntatura, saldatura ossioacetilenica, pulizia DN200	cad	109.36	38.56	0.72228
CAM26_C04.010.045	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo				
CAM26_C04.010.045.A	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle	cad	149.86	24.34	0.98977

	guarnizioni, prove idrauliche DN32				
CAM26_C04.010.045.B	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	169.62	22.18	1.12023
CAM26_C04.010.045.C	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	201.29	24.35	1.32944
CAM26_C04.010.045.D	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	247.24	23.05	1.63290
CAM26_C04.010.045.E	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	290.11	22.59	1.91606
CAM26_C04.010.045.F	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	344.32	21.52	2.27403
CAM26_C04.010.045.G	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	434.64	19.67	2.87061
CAM26_C04.010.045.H	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	522.26	19.10	3.44927
CAM26_C04.010.045.I	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	798.28	16.42	5.27224
CAM26_C04.010.045.J	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN250	cad	946.23	9.64	6.24938
CAM26_C04.010.045.K	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle	cad	1362.46	12.13	8.99835

	guarnizioni, prove idrauliche DN300				
CAM26_C04.010.045.L	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo, con volantino e premistoppa in ghisa, albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN350	cad	2111.69	12.41	13.94667
CAM26_C04.010.050	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato				
CAM26_C04.010.050.A	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN32	cad	67.83	13.44	0.44798
CAM26_C04.010.050.B	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN40	cad	78.64	11.60	0.51935
CAM26_C04.010.050.C	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN50	cad	90.47	12.60	0.59751
CAM26_C04.010.050.D	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN65	cad	106.29	15.01	0.70198
CAM26_C04.010.050.E	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN80	cad	133.20	15.40	0.87973
CAM26_C04.010.050.F	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN100	cad	150.42	15.91	0.99346
CAM26_C04.010.050.G	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN125	cad	190.63	14.35	1.25905
CAM26_C04.010.050.H	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN150	cad	252.84	12.62	1.66990
CAM26_C04.010.050.I	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN200	cad	348.38	11.12	2.30089
CAM26_C04.010.050.J	Giunto elastico di compensazione in gomma flangiato, PN10, per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissestamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni .DN250	cad	501.69	10.00	3.31340
CAM26_C04.010.055	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa				
CAM26_C04.010.055.A	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni interrate o comunque in luoghi con spazi ristretti o di non facile accesso, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32	cad	119.57	9.53	0.78972
CAM26_C04.010.055.B	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni interrate o comunque in luoghi con spazi ristretti o di non facile accesso, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della	cad	142.22	8.01	0.93930

	tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40				
CAM26_C04.010.055.C	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni interrate o comunque in luoghi con spazi ristretti o di non facile accesso, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	166.80	9.57	1.10163
CAM26_C04.010.055.D	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni interrate o comunque in luoghi con spazi ristretti o di non facile accesso, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	227.80	9.01	1.50452
CAM26_C04.010.055.E	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni interrate o comunque in luoghi con spazi ristretti o di non facile accesso, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	289.91	9.44	1.91471
CAM26_C04.010.055.F	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni interrate o comunque in luoghi con spazi ristretti o di non facile accesso, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	390.56	8.76	2.57944
CAM26_C04.010.055.G	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni interrate o comunque in luoghi con spazi ristretti o di non facile accesso, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	546.18	7.51	3.60722
CAM26_C04.010.055.H	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni interrate o comunque in luoghi con spazi ristretti o di non facile accesso, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	760.70	6.59	5.02402
CAM26_C04.010.055.I	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa, con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio, superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni interrate o comunque in luoghi con spazi ristretti o di non facile accesso, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della	cad	1408.86	4.65	9.30484

	tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200				
CAM26_C04.010.060	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa				
CAM26_C04.010.060.A	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN20	cad	123.69	29.49	0.81693
CAM26_C04.010.060.B	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN25	cad	132.62	27.50	0.87589
CAM26_C04.010.060.C	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN32	cad	138.77	26.28	0.91648
CAM26_C04.010.060.D	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	162.38	23.16	1.07242
CAM26_C04.010.060.E	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	194.66	25.18	1.28565
CAM26_C04.010.060.F	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	243.47	23.41	1.60797
CAM26_C04.010.060.G	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	288.31	22.73	1.90417
CAM26_C04.010.060.H	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100	cad	348.70	21.25	2.30298
CAM26_C04.010.060.I	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	478.23	17.88	3.15848
CAM26_C04.010.060.J	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	590.03	16.90	3.89685
CAM26_C04.010.060.K	Valvola di ritegno a flusso avviato in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè	cad	981.49	13.36	6.48226

	d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200				
CAM26_C04.010.070	Giunto silenziatore antivibrante in gomma				
CAM26_C04.010.070.A	Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN40	cad	76.93	11.85	0.50809
CAM26_C04.010.070.B	Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN50	cad	84.35	13.51	0.55711
CAM26_C04.010.070.C	Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN65	cad	98.95	16.13	0.65354
CAM26_C04.010.070.D	Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN80	cad	129.85	15.80	0.85757
CAM26_C04.010.070.E	Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN100	cad	146.82	16.30	0.96969
CAM26_C04.010.070.F	Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN125	cad	180.28	15.17	1.19068
CAM26_C04.010.070.G	Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN150	cad	233.22	13.68	1.54031
CAM26_C04.010.070.H	Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN200	cad	316.30	12.25	2.08899
CAM26_C04.010.070.I	Giunto silenziatore antivibrante in gomma per l'interruzione della trasmissione delle onde sonore, antivibrante, con anima in acciaio, adatto a temperature fino a 105°, completo di guarnizioni .DN250	cad	434.95	11.53	2.87262
CAM26_C04.010.075	Compensatore assiale di dilatazione				
CAM26_C04.010.075.A	Compensatore assiale di dilatazione con corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere,scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40-38mm	cad	171.27	7.32	1.13117
CAM26_C04.010.075.B	Compensatore assiale di dilatazione con corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere,scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50-40mm	cad	191.41	8.34	1.26419
CAM26_C04.010.075.C	Compensatore assiale di dilatazione con corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere,scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65-45mm	cad	213.64	10.14	1.41097
CAM26_C04.010.075.D	Compensatore assiale di dilatazione con corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito	cad	265.58	10.30	1.75405

	del cantiere,scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80-50mm				
CAM26_C04.010.075.E	Compensatore assiale di dilatazione con corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere,scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100-60mm	cad	309.44	11.05	2.04369
CAM26_C04.010.075.F	Compensatore assiale di dilatazione con corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere,scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125-60mm	cad	357.19	10.85	2.35904
CAM26_C04.010.075.G	Compensatore assiale di dilatazione con corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere,scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150-70mm	cad	511.79	8.91	3.38011
CAM26_C04.010.075.H	Compensatore assiale di dilatazione con corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere,scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200-70mm	cad	580.45	9.82	3.83358
CAM26_C04.010.075.I	Compensatore assiale di dilatazione con corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere,scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN250-80mm	cad	817.80	7.81	5.40113
CAM26_C04.010.080	Valvola clapet in esecuzione in ghisa				
CAM26_C04.010.080.A	Valvola clapet in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40	cad	187.00	20.11	1.23508
CAM26_C04.010.080.B	Valvola clapet in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50	cad	225.62	21.72	1.49013
CAM26_C04.010.080.C	Valvola clapet in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	cad	281.86	20.22	1.86152
CAM26_C04.010.080.D	Valvola clapet in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80	cad	334.45	19.60	2.20885
CAM26_C04.010.080.E	Valvola clapet in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche	cad	402.08	18.43	2.65557

	DN100				
CAM26_C04.010.080.F	Valvola clapet in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125	cad	494.59	17.28	3.26653
CAM26_C04.010.080.G	Valvola clapet in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150	cad	610.19	14.01	4.03001
CAM26_C04.010.080.H	Valvola clapet in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, fornita in opera con controflange e accessori. Compresi le fasi di trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200	cad	986.51	13.29	6.51541
CAM26_C04.010.090	Compensatore assiale di dilatazione in acciaio Inox				
CAM26_C04.010.090.A	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore di flusso interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN40-38mm	cad	228.57	5.49	1.50958
CAM26_C04.010.090.B	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore di flusso interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN50-40mm	cad	268.76	5.94	1.77504
CAM26_C04.010.090.C	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore di flusso interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65-45mm	cad	325.03	6.66	2.14669
CAM26_C04.010.090.D	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore di flusso interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN80-50mm	cad	373.56	7.32	2.46716
CAM26_C04.010.090.E	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore di flusso interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN100-60mm	cad	397.60	8.60	2.62595
CAM26_C04.010.090.F	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore di flusso interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN125-60mm	cad	483.96	8.01	3.19629

CAM26_C04.010.090.G	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore di flusso interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN150-80mm	cad	618.87	7.37	4.08735
CAM26_C04.010.090.H	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore di flusso interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN200-80mm	cad	767.52	7.43	5.06907
CAM26_C04.010.090.I	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore di flusso interno, corpo in acciaio inox, flangiato, PN10, per impiego fino a 400°C. Nel costo restano esclusi gli oneri per le contrioflange della tubazione. Sono compresi le fasi di trasporto nell'ambito del cantiere, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN250-80mm	cad	1031.52	6.19	6.81269
CAM26_C04.015	ELETTROPOMPE CON INVERTER				
CAM26_C04.015.010	Elettropompa singola con rotore bagnato regolata elettronicamente				
CAM26_C04.015.010.A	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento: F PN10 Portata: 0,00/8,00 mc/h Prevalenza: 7,00/1,6 m Flange DN25	cad	590.36	4.39	3.89907
CAM26_C04.015.010.B	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e	cad	661.82	5.87	4.37103

controflange
 Dati operativi
 Temperatura fluido: -20/110 °C
 Pressione d'esercizio massima: 10 bar
 Dati motore
 Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$
 Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz
 Velocità min.: 1000 g/min
 Velocità max.: 5000 g/min
 Grado di protezione IPX4D
 Classe di Isolamento:F
 PN10
 Portata: 0,00/8,00 mc/h
 Prevalenza:7,00/1,6 m
 Flange DN32

CAM26_C04.015.010.C	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/9,00 mc/h Prevalenza:10,00/2,6 m Flange DN25	cad	670.51	3.86	4.42838
CAM26_C04.015.010.D	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/9,00 mc/h Prevalenza:10,00/2,6 m Flange DN32	cad	736.24	5.28	4.86253

CAM26_C04.015.010.E	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità ($n = \text{costante}$). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/11,00 mc/h Prevalenza:11,00/3,9 m Flange DN25	cad	803.81	3.22	5.30878
CAM26_C04.015.010.F	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità ($n = \text{costante}$). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/11,00 mc/h Prevalenza:11,00/3,9 m Flange DN32	cad	1156.60	3.36	7.63874
CAM26_C04.015.010.G	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità ($n = \text{costante}$). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi	cad	791.21	4.91	5.22558

Temperatura fluido: -20/110 °C
 Pressione d'esercizio massima: 10 bar
 Dati motore
 Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$
 Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz
 Velocità min.: 1000 g/min
 Velocità max.: 5000 g/min
 Grado di protezione IPX4D
 Classe di Isolamento:F
 PN10
 Portata: 0,00/12,00 mc/h
 Prevalenza:5,00/1,00 m
 Flange DN40

CAM26_C04.015.010.H	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/18,00 mc/h Prevalenza:7,7/1,20 m Flange DN40	cad	1099.53	3.53	7.26183
CAM26_C04.015.010.I	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/24,00 mc/h Prevalenza:11,6/2,2 m Flange DN40	cad	1340.78	2.90	8.85518
CAM26_C04.015.010.J	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della	cad	1672.81	2.32	11.04806

potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange

Dati operativi

Temperatura fluido: -20/110 °C

Pressione d'esercizio massima: 10 bar

Dati motore

Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$

Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz

Velocità min.: 1000 g/min

Velocità max.: 5000 g/min

Grado di protezione IPX4D

Classe di Isolamento:F

PN10

Portata: 0,00/27,00 mc/h

Prevalenza:16,0/4,3 m

Flange DN40

CAM26_C04.015.010.K	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/18,00 mc/h Prevalenza:8,0/1,2 m Flange DN50	cad	1304.04	3.58	8.61256
CAM26_C04.015.010.L	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar	cad	1664.69	2.80	10.99448

	Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/28,00 mc/h Prevalenza:9,0/1,3 m Flange DN50				
CAM26_C04.015.010.M	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/30,00 mc/h Prevalenza:11,0/1,6 m Flange DN50	cad	1758.74	2.65	11.61561
CAM26_C04.015.010.N	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/45,00 mc/h Prevalenza:16,0/3,7 m Flange DN50	cad	1976.28	2.36	13.05232
CAM26_C04.015.010.O	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni	cad	1947.77	2.66	12.86409

di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità ($n = \text{costante}$). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange
 Dati operativi
 Temperatura fluido: -20/110 °C
 Pressione d'esercizio massima: 10 bar
 Dati motore
 Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$
 Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz
 Velocità min.: 1000 g/min
 Velocità max.: 5000 g/min
 Grado di protezione IPX4D
 Classe di Isolamento:F
 PN10
 Portata: 0,00/32,00 mc/h
 Prevalenza:9,0/1,0 m
 Flange DN65

CAM26_C04.015.010.P	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità ($n = \text{costante}$). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/45,00 mc/h Prevalenza:11,0/1,6 m Flange DN65	cad	1973.94	2.62	13.03693
CAM26_C04.015.010.Q	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità ($n = \text{costante}$). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$	cad	2201.29	2.35	14.53845

	Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/55,00 mc/h Prevalenza:16,0/3,0 m Flange DN65				
CAM26_C04.015.010.R	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/50,00 mc/h Prevalenza:6,0/1,7 m Flange DN80	cad	2308.42	2.58	15.24596
CAM26_C04.015.010.S	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/65,00 mc/h Prevalenza:12,0/2,3 m Flange DN80	cad	2360.21	2.52	15.58804
CAM26_C04.015.010.T	Pompa di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento	cad	2702.05	2.21	17.84569

ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Compreso flange e controflange
 Dati operativi
 Temperatura fluido: -20/110 °C
 Pressione d'esercizio massima: 10 bar
 Dati motore
 Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$
 Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz
 Velocità min.: 1000 g/min
 Velocità max.: 5000 g/min
 Grado di protezione IPX4D
 Classe di Isolamento:F
 PN10
 Portata: 0,00/65,00 mc/h
 Prevalenza:12,0/2,3 m
 Flange DN100

CAM26_C04.015.020	Elettropompa gemellare con rotore bagnato regolata elettronicamente				
CAM26_C04.015.020.A	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/7,00 mc/h Prevalenza:7,00/2,3 m Flange DN32	cad	1188.40	4.36	7.84883
CAM26_C04.015.020.B	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange Dati operativi	cad	2103.53	2.46	13.89275

Temperatura fluido: -20/110 °C
 Pressione d'esercizio massima: 10 bar
 Dati motore
 Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$
 Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz
 Velocità min.: 1000 g/min
 Velocità max.: 5000 g/min
 Grado di protezione IPX4D
 Classe di Isolamento:F
 PN10
 Portata: 0,00/13,00 mc/h
 Prevalenza:9,00/2,5 m
 Flange DN32

CAM26_C04.015.020.C	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: $\Delta p-c$ (pressione differenziale costante); $\Delta p-v$ (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità ($n = \text{costante}$). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/16,00 mc/h Prevalenza:8,00/2,3 m Flange DN40	cad	1912.08	2.71	12.62832
CAM26_C04.015.020.D	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: $\Delta p-c$ (pressione differenziale costante); $\Delta p-v$ (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità ($n = \text{costante}$). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/22,00 mc/h	cad	2440.38	2.12	16.11748

	Prevalenza:12,00/1,2 m Flange DN40				
CAM26_C04.015.020.E	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/24,00 mc/h Prevalenza:16,00/4,0 m Flange DN40	cad	3069.27	1.69	20.27099
CAM26_C04.015.020.F	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/26,00 mc/h Prevalenza:9,00/1,2 m Flange DN50	cad	3017.06	1.72	19.92619
CAM26_C04.015.020.G	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante).	cad	3191.25	1.62	21.07665

Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange
 Dati operativi
 Temperatura fluido: -20/110 °C
 Pressione d'esercizio massima: 10 bar
 Dati motore
 Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$
 Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz
 Velocità min.: 1000 g/min
 Velocità max.: 5000 g/min
 Grado di protezione IPX4D
 Classe di Isolamento:F
 PN10
 Portata: 0,00/26,00 mc/h
 Prevalenza:12,00/2,4 m
 Flange DN50

CAM26_C04.015.020.H	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/38,00 mc/h Prevalenza:16,00/3,0 m Flange DN50	cad	3593.61	1.44	23.73403
CAM26_C04.015.020.I	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore	cad	3606.06	2.16	23.81625

	Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/40,00 mc/h Prevalenza:11,00/2,3 m Flange DN65				
CAM26_C04.015.020.J	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincro secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/50,00 mc/h Prevalenza:16,00/9,2 m Flange DN65	cad	4027.23	1.93	26.59785
CAM26_C04.015.020.K	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato, motore sincro secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange Dati operativi Temperatura fluido: -20/110 °C Pressione d'esercizio massima: 10 bar Dati motore Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$ Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz Velocità min.: 1000 g/min Velocità max.: 5000 g/min Grado di protezione IPX4D Classe di Isolamento:F PN10 Portata: 0,00/46,00 mc/h Prevalenza:6,00/2,0 m Flange DN80	cad	3198.95	2.43	21.12748
CAM26_C04.015.020.L	Pompa gemellare di circolazione con rotore bagnato,	cad	4303.80	1.81	28.42447

motore sincrono secondo tecnologia ECM e regolazione della potenza integrata per la regolazione modulante della pressione differenziale. Impiegabile in tutte le applicazioni di riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Di serie con regolazione preselezionabile per un adattamento ottimale del carico: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); 3 stadi di velocità (n = costante). Indicatore LED per l'impostazione del valore di consegna e la visualizzazione dei messaggi di errore. Collegamento elettrico con il connettore, segnale di errore e contatto per la segnalazione cumulativa di blocco. Ogni pompa può essere gestita in funzionamento singolo (funzionamento principale/di riserva). Compreso flange e controflange

Dati operativi
Temperatura fluido: -20/110 °C
Pressione d'esercizio massima: 10 bar

Dati motore
Indice di efficienza energetica IEE: $\leq 0,2$
Alimentazione di rete: 1~230V/50 Hz
Velocità min.: 1000 g/min
Velocità max.: 5000 g/min
Grado di protezione IPX4D
Classe di isolamento:F
PN10
Portata: 0,00/58,00 mc/h
Prevalenza:12,00/3,0 m
Flange DN80

CAM26_C04.015.030	Elettropompa singola con motore ventilato regolata elettronicamente				
CAM26_C04.015.030.A	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a $T=120$ °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/4,00 mc/h Prevalenza:12,0/4,0 m Flange DN32	cad	2135.50	1.82	14.10395
CAM26_C04.015.030.B	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza.	cad	2236.91	1.74	14.77370

Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C.

Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.

Compreso flange e controflange PN10,

Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$

Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10

Portata: 0,00/16,00 mc/h

Prevalenza: 16,0/6,0 m

Flange DN32

CAM26_C04.015.030.C	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/20,00 mc/h Prevalenza: 22,0/6,0 m Flange DN32	cad	3237.08	1.20	21.37934
CAM26_C04.015.030.D	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa	cad	3386.74	1.15	22.36776

prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C.

Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.

Compreso flange e controflange PN10,

Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$

Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10

Portata: 0,00/20,00 mc/h

Prevalenza: 25,0/10,0 m

Flange DN32

CAM26_C04.015.030.E	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C, Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/20,00 mc/h Prevalenza: 12,2/4,0 m Flange DN40	cad	2800.55	1.39	18.49628
CAM26_C04.015.030.F	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante;	cad	3417.18	1.14	22.56877

chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C.

Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.

Compreso flange e controflange PN10,

Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$

Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10

Portata: 0,00/35,00 mc/h

Prevalenza: 18,5/8,2 m

Flange DN40

CAM26_C04.015.030.G	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/35,00 mc/h Prevalenza: 22,3/13,0 m Flange DN40	cad	3443.35	1.13	22.74161
CAM26_C04.015.030.H	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN	cad	3558.66	1.09	23.50318

1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C.

Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.

Compreso flange e controflange PN10,

Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C, Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$

Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10

Portata: 0,00/40,00 mc/h

Prevalenza: 28,4/18,0 m

Flange DN40

CAM26_C04.015.030.I	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/45,00 mc/h Prevalenza: 32,0/17,8 m Flange DN40	cad	3830.99	1.01	25.30177
CAM26_C04.015.030.J	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per	cad	3059.05	1.52	20.20349

il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C.

Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.

Compreso flange e controflange PN10,

Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$

Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10

Portata: 0,00/30,00 mc/h

Prevalenza: 12,0/4,10 m

Flange DN50

CAM26_C04.015.030.K	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato, PN10 Portata: 0,00/60,00 mc/h Prevalenza: 18,4/5,7 m Flange DN50	cad	3487.57	1.34	23.03371
CAM26_C04.015.030.L	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e	cad	3633.96	1.28	24.00052

flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C.

Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.

Compreso flange e controflange PN10,

Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$

Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP5;

Salvomotore integrato; PN10

Portata: 0,00/55,00 mc/h

Prevalenza: 22,3/13,0 m

Flange DN50

CAM26_C04.015.030.M	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvomotore integrato; PN10 Portata: 0,00/55,00 mc/h Prevalenza: 17,2/18,0 m Flange DN50	cad	3880.12	1.20	25.62627
CAM26_C04.015.030.N	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante	cad	3456.62	1.50	22.82927

cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C.
 Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/55,00 mc/h
 Prevalenza: 14,0/5,8 m
 Flange DN65

CAM26_C04.015.030.O	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55 Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/70,00 mc/h Prevalenza: 14,2/5,0 m Flange DN65	cad	3648.80	1.42	24.09854
CAM26_C04.015.030.P	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua	cad	4055.25	1.28	26.78293

fino a T=120 °C.

Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.

Compreso flange e controflange PN10,

Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$

Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10

Portata: 0,00/75,00 mc/h

Prevalenza: 18,0/9,0 m

Flange DN65

CAM26_C04.015.030.Q	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/80,00 mc/h Prevalenza: 20,7/10,5 m Flange DN65	cad	4102.68	1.26	27.09620
CAM26_C04.015.030.R	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C.	cad	3676.87	1.62	24.28394

Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/80,00 mc/h
 Prevalenza: 15,7/5,00 m
 Flange DN80

CAM26_C04.015.030.S	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/100,00 mc/h Prevalenza: 15,0/5,4 m Flange DN80	cad	4174.10	1.43	27.56785
CAM26_C04.015.030.T	Pompa singola a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del	cad	4447.24	1.34	29.37185

valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55
 Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/120,00 mc/h
 Prevalenza: 19,1/4,4 m
 Flange DN80

CAM26_C04.015.040	Elettropompa gemellare con motore ventilato regolata elettronicamente				
CAM26_C04.015.040.A	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/14,00 mc/h Prevalenza: 12,0/3,5 m Flange DN32	cad	4017.18	1.29	26.53151
CAM26_C04.015.040.B	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C.	cad	4210.18	1.23	27.80619

Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/16,00 mc/h
 Prevalenza: 16,0/5,0 m
 Flange DN32

CAM26_C04.015.040.C	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/18,00 mc/h Prevalenza: 22,0/7,0 m Flange DN32	cad	4251.89	1.22	28.08165

CAM26_C04.015.040.D	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del	cad	5544.84	0.93	36.62091

valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/10,00 mc/h
 Prevalenza: 25,0/20,0 m
 Flange DN32

CAM26_C04.015.040.E	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/18,00 mc/h Prevalenza: 25,0/10,0 m Flange DN32	cad	6394.53	0.81	42.23274
CAM26_C04.015.040.F	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del	cad	5272.95	0.98	34.82522

modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/20,00 mc/h
 Prevalenza: 12,0/3,0 m
 Flange DN40

CAM26_C04.015.040.G	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/25,00 mc/h Prevalenza: 18,4/12,3 m Flange DN40	cad	6447.61	0.80	42.58326

CAM26_C04.015.040.H	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale	cad	6497.49	0.80	42.91274

costante); $\Delta p-v$ (pressione differenziale variabile);
 regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3;
 Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/35,00 mc/h
 Prevalenza: 22,0/10,0 m
 Flange DN40

CAM26_C04.015.040.I	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: $\Delta p-c$ (pressione differenziale costante); $\Delta p-v$ (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/40,00 mc/h Prevalenza: 28,0/13,7 m Flange DN40	cad	6716.66	0.77	44.36025
CAM26_C04.015.040.J	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: $\Delta p-c$ (pressione differenziale costante); $\Delta p-v$ (pressione differenziale variabile);	cad	7233.52	0.72	47.77380

regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/45,00 mc/h
 Prevalenza: 32,0/13,5 m
 Flange DN40

CAM26_C04.015.040.K	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/25,00 mc/h Prevalenza: 11,0/4,5 m Flange DN50	cad	5743.61	0.90	37.93373
CAM26_C04.015.040.L	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come	cad	6558.14	0.79	43.31330

servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/45,00 mc/h
 Prevalenza: 18,0/8,4 m
 Flange DN50

CAM26_C04.015.040.M	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/45,00 mc/h Prevalenza: 21,5/12,8 m Flange DN50	cad	6836.20	0.76	45.14970
CAM26_C04.015.040.N	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a	cad	7303.98	0.71	48.23918

pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3;
 Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/50,00 mc/h
 Prevalenza: 27,0/16,2 m
 Flange DN50

CAM26_C04.015.040.O	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/50,00 mc/h Prevalenza: 14,0/4,0 m Flange DN65	cad	6515.80	1.19	43.03364
CAM26_C04.015.040.P	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva,	cad	6880.54	1.13	45.44257

funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/50,00 mc/h
 Prevalenza:15,0/10,0 m
 Flange DN65

CAM26_C04.015.040.Q	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/70,00 mc/h Prevalenza:18,0/8,0 m Flange DN65	cad	7652.55	1.02	50.54128
CAM26_C04.015.040.R	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri	cad	7743.32	1.00	51.14082

di funzionamento; conferma errori.
 Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/70,00 mc/h
 Prevalenza: 22,0/12,0 m
 Flange DN65

CAM26_C04.015.040.S	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/80,00 mc/h Prevalenza: 16,0/4,0 m Flange DN80	cad	6915.86	1.12	45.67584
CAM26_C04.015.040.T	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp-c (pressione differenziale costante); Δp-v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori.	cad	7860.42	0.99	51.91420

Compreso flange e controflange PN10,
 Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$
 Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ;
 Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3;
 Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10
 Portata: 0,00/100,00 mc/h
 Prevalenza: 14,4/4,4 m
 Flange DN80

CAM26_C04.015.040.U	Pompa gemellare centrifuga a motore ventilato del tipo in linea per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento con convertitore di frequenza integrato per la regolazione elettronica. Motore trifase con convertitore di frequenza. Caratteristiche costruttive: pompa centrifuga a bassa prevalenza monostadio con albero monoblocco passante; chiocciola di tipo in line flangia PN10; foratura secondo EN 1092-2; attacchi per la misura della pressione (R 1/8) per il trasduttore pressione differenziale; corpo della pompa e flangia motore di serie con rivestimento trattato mediante cataforesi; tenuta meccanica per pompaggio dell'acqua fino a T=120 °C. Funzioni principali: (Pompa ON/OFF; impostazione del valore di consegna o del numero di giri; selezione del modo di regolazione: Δp -c (pressione differenziale costante); Δp -v (pressione differenziale variabile); regolatore PID, n-costante (funzionamento come servomotore); selezione del modo di funzionamento a pompa doppia (funzionamento principale/di riserva, funzionamento in parallelo); configurazione dei parametri di funzionamento; conferma errori. Compreso flange e controflange PN10, Dati operativi: Temperatura fluido: -20/120 °C; Pressione d'esercizio massima: 10 bar; Indice di efficienza minimo (MEI): $\geq 0,4$ Dati motore: Classe di efficienza energetica motore: IE ; Completo di inverter; Emissione disturbi elettromagnetici: EN 61800-3; Immunità alle interferenze: EN 61800-3; Alimentazione di rete: 3~400V/50 Hz; Velocità max.: 2900 g/min; Classe isolamento: F; IP55; Salvamotore integrato; PN10 Portata: 0,00/110,00 mc/h Prevalenza: 16,3/5,7 m Flange DN80	cad	8379.73	0.93	55.34395
CAM26_C04.020	ELETTROPOMPE				
CAM26_C04.020.010	Elettropompa singola in linea con rotore immerso, 2800 g/min				
CAM26_C04.020.010.A	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,8/3,6 H = 0,38/0,23/0,07 DN = 25 mm	cad	228.13	11.36	1.50668
CAM26_C04.020.010.B	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,9/3,8 H = 0,56/0,40/0,18 DN = 25 mm	cad	262.99	9.85	1.73690

CAM26_C04.020.010.C	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/2,5/5,0 H = 0,72/0,58/0,32 DN = 32 mm	cad	478.34	8.12	3.15917
CAM26_C04.020.010.D	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/3,0/6,0 H = 1,10/0,88/0,60 DN = 32 mm	cad	590.82	6.58	3.90210
CAM26_C04.020.010.E	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/5,0/10,0 H = 0,55/0,35/0,08 DN = 40 mm	cad	556.11	6.99	3.67282
CAM26_C04.020.010.F	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/6,5/13,0 H = 0,76/0,55/0,20 DN = 40 mm	cad	815.96	4.76	5.38900
CAM26_C04.020.010.G	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/9,0/18,0 H = 0,66/0,46/0,20 DN = 50 mm	cad	852.57	5.47	5.63082
CAM26_C04.020.010.H	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/9,5/19,0 H = 1,05/0,76/0,25 DN = 50 mm	cad	941.14	4.95	6.21580
CAM26_C04.020.010.I	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/13,0/26,0 H = 1,05/0,85/0,52 DN = 50 mm	cad	1119.30	4.17	7.39240
CAM26_C04.020.010.J	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente	cad	1067.78	4.85	7.05213

	non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/13,0/26,0 H = 0,84/0,64/0,28 DN = 65 mm				
CAM26_C04.020.010.K	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,12/0,90/0,50 DN = 65 mm	cad	1350.41	3.84	8.91877
CAM26_C04.020.010.L	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25,0/50,0 H = 1,13/0,95/0,62 DN = 80 mm	cad	1594.95	3.74	10.53389
CAM26_C04.020.015	Elettropompa gemellare in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min				
CAM26_C04.020.015.A	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 8/ 17 H = 0,82/0,75/0,42 DN = 50 mm	cad	2279.20	2.27	15.05302
CAM26_C04.020.015.B	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 11/ 22 H = 1,15/1,00/0,55 DN = 50 mm	cad	2336.73	2.22	15.43296
CAM26_C04.020.015.C	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 14/ 28 H = 1,16/1,07/0,74 DN = 65 mm	cad	2826.99	2.75	18.67087
CAM26_C04.020.015.D	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 25/ 50 H = 1,05/0,95/0,52 DN = 80 mm	cad	3494.92	2.22	23.08225
CAM26_C04.020.015.E	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 35/ 70 H = 1,35/1,15/0,35 DN = 80 mm	cad	3654.20	2.13	24.13419
CAM26_C04.020.015.F	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica,	cad	3758.39	2.07	24.82229

	1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 35/ 70 H = 0,85/0,77/0,50 DN = 100 mm				
CAM26_C04.020.015.G	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 45/ 75 H = 1,08/1,02/0,70 DN = 100 mm	cad	4100.12	1.90	27.07927
CAM26_C04.020.015.H	Elettropompa gemellare per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 50/100 H = 1,26/1,17/0,52 DN = 100 mm	cad	4295.87	1.81	28.37207
CAM26_C04.020.020	Elettropompa gemellare in linea con rotore immerso, 2800 g/min				
CAM26_C04.020.020.A	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,3/2,6 H = 0,38/0,25/0,12 DN = 32 mm	cad	602.77	8.60	3.98097
CAM26_C04.020.020.B	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/1,4/2,8 H = 0,56/0,43/0,25 DN = 32 mm	cad	616.69	8.40	4.07296
CAM26_C04.020.020.C	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/2,0/4,0 H = 0,72/0,60/0,39 DN = 32 mm	cad	884.43	5.86	5.84119
CAM26_C04.020.020.D	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/5,0/10,0 H = 0,82/0,65/0,32 DN = 40 mm	cad	1289.97	4.02	8.51959
CAM26_C04.020.020.E	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente	cad	1660.39	3.12	10.96607

	non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/8,0/16,0 H = 1,05/0,77/0,23 DN = 50 mm				
CAM26_C04.020.020.F	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12,5/25,0 H = 1,08/0,92/0,41 DN = 50 mm	cad	2109.72	2.46	13.93368
CAM26_C04.020.020.G	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/14,0/28,0 H = 1,68/1,30/0,50 DN = 50 mm	cad	2347.14	2.21	15.50171
CAM26_C04.020.020.H	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/18,0/36,0 H = 1,13/0,88/0,42 DN = 65 mm	cad	2506.30	2.38	16.55291
CAM26_C04.020.020.I	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/20,0/40,0 H = 1,65/1,34/0,60 DN = 65 mm	cad	2676.47	2.23	17.67674
CAM26_C04.020.020.J	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 g/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN 6, grado di protezione IP 55, . Sono compresi i raccordi a tre pezzi, oppure controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/23,0/46,0 H = 1,10/0,90/0,55 DN = 80 mm	cad	2760.77	2.81	18.23349
CAM26_C04.020.030	Montaggio gemellare di motopompe singole				
CAM26_C04.020.030.A	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN32	cad	1138.06	14.57	7.51631
CAM26_C04.020.030.B	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN40	cad	1783.44	9.30	11.77876
CAM26_C04.020.030.C	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le	cad	1574.29	11.85	10.39743

	flange e i bulloni, sono dimensionati DN50				
CAM26_C04.020.030.D	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN65	cad	1965.29	9.49	12.97975
CAM26_C04.020.030.E	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN80	cad	2599.12	8.77	17.16593
CAM26_C04.020.030.F	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN100	cad	3063.64	8.03	20.23383
CAM26_C04.020.030.G	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN125	cad	4189.79	6.31	27.67148
CAM26_C04.020.030.H	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN150	cad	5487.59	5.66	36.24284
CAM26_C04.020.030.I	Montaggio gemellare di motopompe singole, in opera . Sono compresi valvole a flusso avviato, valvole di ritegno, giunti elastici, flange per innesti di tubazioni e delle motopompe, guarnizioni, bulloni e collettori di mandata e ritorno in acciaio nero. Sono escluse coibentazioni, isolamenti e la fornitura delle pompe. Tutti i pezzi, le flange e i bulloni, sono dimensionati DN200	cad	9540.10	3.91	63.00766
CAM26_C04.020.050	Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min				
CAM26_C04.020.050.A	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/4,0/8,0 H = 0,42/0,39/0,26 DN = 40 mm	cad	584.02	6.65	3.85716
CAM26_C04.020.050.B	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 DN = 40 mm	cad	590.01	6.59	3.89673
CAM26_C04.020.050.C	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h).	cad	691.32	6.74	4.56581

	Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,0/8,0/15,0 H = 0,46/0,42/0,22 DN = 50 mm				
CAM26_C04.020.050.D	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,0/8,0/15,0 H = 0,60/0,56/0,35 DN = 50 mm	cad	711.24	6.56	4.69738
CAM26_C04.020.050.E	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,56/0,47/0,24 DN = 65 mm	cad	776.11	6.68	5.12582
CAM26_C04.020.050.F	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/0,31 DN = 65 mm	cad	804.32	6.44	5.31211
CAM26_C04.020.050.G	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 15,0/30,0/45,0 H = 0,60/0,51/0,27 DN = 80 mm	cad	1074.46	5.55	7.09631
CAM26_C04.020.050.H	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 15,0/30,0/50,0 H = 0,73/0,62/0,24 DN = 80 mm	cad	1096.35	5.43	7.24083
CAM26_C04.020.050.I	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 20,0/40,0/70,0 H = 0,78/0,72/0,41 DN = 100 mm	cad	1424.82	4.18	9.41024
CAM26_C04.020.050.J	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 20,0/40,0/80,0 H = 0,98/0,93/0,47 DN = 100 mm	cad	1522.34	3.91	10.05428
CAM26_C04.020.060	Elettropompa gemellare con tenuta meccanica, 1400 g/min				
CAM26_C04.020.060.A	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata,	cad	1089.44	4.76	7.19520

	esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/4,0/8,0 H = 0,42/0,39/0,26 DN = 40 mm				
CAM26_C04.020.060.B	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/6,0/10,0 H = 0,50/0,45/0,32 DN = 40 mm	cad	1096.38	4.73	7.24107
CAM26_C04.020.060.C	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,0/8,0/15,0 H = 0,46/0,42/0,22 DN = 50 mm	cad	1251.33	4.14	8.26440
CAM26_C04.020.060.D	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,0/8,0/15,0 H = 0,60/0,56/0,35 DN = 50 mm	cad	1290.09	4.02	8.52039
CAM26_C04.020.060.E	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,56/0,47/0,24 DN = 65 mm	cad	1427.82	5.44	9.43003
CAM26_C04.020.060.F	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 8,0/15,0/25,0 H = 0,64/0,56/0,31 DN = 65 mm	cad	1499.46	5.18	9.90317
CAM26_C04.020.060.G	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 15,0/30,0/45,0 H = 0,60/0,51/0,27 DN = 80 mm	cad	1951.67	3.98	12.88981
CAM26_C04.020.060.H	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN6, grado di protezione IP44, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 15,0/30,0/50,0 H =	cad	1992.48	3.90	13.15936

0,73/0,62/0,24 DN = 80 mm					
CAM26_C04.020.070	Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min				
CAM26_C04.020.070.A	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/6,0/10 H = 0,52/0,45/0,25 DN = 40 mm	cad	1143.49	3.40	7.55218
CAM26_C04.020.070.B	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 2,0/8,0/12 H = 0,64/0,48/0,26 DN = 40 mm	cad	1329.44	2.92	8.78031
CAM26_C04.020.070.C	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 3,0/10,0/16 H = 0,70/0,60/0,35 DN = 50 mm	cad	1284.88	3.63	8.48597
CAM26_C04.020.070.D	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 3,0/12,0/20 H = 0,86/0,69/0,33 DN = 50 mm	cad	1293.71	3.60	8.54431
CAM26_C04.020.070.E	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 3,0/12,0/20 H = 1,05/0,90/0,50 DN = 50 mm	cad	1293.71	3.60	8.54431
CAM26_C04.020.070.F	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/18,0/30 H = 0,58/0,47/0,24 DN = 65 mm	cad	1354.97	3.82	8.94891
CAM26_C04.020.070.G	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/20,0/35 H = 0,75/0,62/0,30 DN = 65 mm	cad	1397.01	3.71	9.22657
CAM26_C04.020.070.H	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/22,0/35 H = 0,88/0,76/0,50 DN = 65 mm	cad	1440.12	3.60	9.51125
CAM26_C04.020.070.I	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica,	cad	1440.12	3.60	9.51125

	1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/22,0/35 H = 1,08/0,93/0,70 DN = 65 mm				
CAM26_C04.020.070.J	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/25,0/35 H = 1,15/0,90/0,60 DN = 65 mm	cad	1633.70	3.17	10.78977
CAM26_C04.020.070.K	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/25,0/35 H = 1,36/1,20/0,84 DN = 65 mm	cad	1633.70	3.17	10.78977
CAM26_C04.020.070.L	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 4,5/25,0/45 H = 1,59/1,31/0,73 DN = 65 mm	cad	1973.21	2.63	13.03211
CAM26_C04.020.070.M	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/30,0/60 H = 0,78/0,69/0,35 DN = 80 mm	cad	1669.09	3.57	11.02349
CAM26_C04.020.070.N	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/30,0/60 H = 0,96/0,89/0,57 DN = 80 mm	cad	1888.07	3.16	12.46976
CAM26_C04.020.070.O	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/45,0/80 H = 1,18/0,96/0,40 DN = 80 mm	cad	2093.73	2.85	13.82804
CAM26_C04.020.070.P	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/50,0/80 H = 1,35/1,10/0,65 DN = 80 mm	cad	2122.50	2.81	14.01807
CAM26_C04.020.070.Q	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/50,0/80 H = 1,53/1,30/0,90 DN = 80 mm	cad	2161.22	2.76	14.27382

CAM26_C04.020.070.R	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/50,0/80 H = 1,78/1,51/0,90 DN = 80 mm	cad	2161.22	2.76	14.27382
CAM26_C04.020.070.S	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 9,0/50,0/80 H = 2,10/1,78/1,20 DN = 80 mm	cad	2327.10	2.56	15.36933
CAM26_C04.020.070.T	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/55,0/80 H = 0,85/0,60/0,30 DN = 100 mm	cad	2055.40	3.02	13.57489
CAM26_C04.020.070.U	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/55,0/90 H = 1,10/0,86/0,40 DN = 100 mm	cad	2292.05	2.60	15.13785
CAM26_C04.020.070.V	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/65,0/110 H = 1,42/1,25/0,55 DN = 100 mm	cad	2426.95	2.45	16.02881
CAM26_C04.020.070.W	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/65,0/110 H = 1,85/1,69/0,83 DN = 100 mm	cad	2795.24	2.13	18.46118
CAM26_C04.020.070.X	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/65,0/110 H = 2,20/1,96/1,23 DN = 100 mm	cad	2795.24	2.13	18.46118
CAM26_C04.020.070.Y	Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/120°C, PN10, grado di protezione IP44,. Sono compresi controflange con collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 18,0/70,0/120 H = 2,40/2,20/1,40 DN = 100 mm	cad	3695.44	1.61	24.40653
CAM26_C04.020.080	Elettropompa singola con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min				
CAM26_C04.020.080.A	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min.,	cad	1083.84	3.59	7.15824

	caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 3/ 6 H = 1,18/1,10/0,88 DN = 25 mm				
CAM26_C04.020.080.A A	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 1,08/0,97/0,77 DN = 80 mm	cad	2143.54	2.78	14.15702
CAM26_C04.020.080.A B	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/170/340 H = 2,22/2,10/1,35 DN = 125 mm	cad	5389.83	1.30	35.59714
CAM26_C04.020.080.A C	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/180/360 H = 2,49/2,35/1,57 DN = 125 mm	cad	5848.79	1.20	38.62840
CAM26_C04.020.080.A D	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/220/440 H = 1,34/1,25/0,75 DN = 150 mm	cad	6013.27	1.29	39.71467
CAM26_C04.020.080.A E	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/250/500 H = 1,70/1,50/0,80 DN = 150 mm	cad	6560.64	1.18	43.32982
CAM26_C04.020.080.A F	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/270/540 H = 2,18/1,95/1,20 DN = 150 mm	cad	7314.91	1.06	48.31135
CAM26_C04.020.080.A G	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min.,	cad	2742.94	2.17	18.11579

	caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 1,45/1,35/0,92 DN = 80 mm				
CAM26_C04.020.080.A H	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 2,35/2,25/1,70 DN = 80 mm	cad	2847.99	2.09	18.80958
CAM26_C04.020.080.AI	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/80/160 H = 3,60/3,30/2,50 DN = 80 mm	cad	4463.69	1.33	29.48048
CAM26_C04.020.080.AJ	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/100/200 H = 1,05/0,95/0,53 DN = 100 mm	cad	3075.01	1.94	20.30893
CAM26_C04.020.080.A K	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/100/200 H = 1,70/1,58/1,00 DN = 100 mm	cad	3474.25	1.71	22.94573
CAM26_C04.020.080.A L	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/100/200 H = 2,37/2,25/1,50 DN = 100 mm	cad	4071.42	1.46	26.88974
CAM26_C04.020.080.A M	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/110/220 H = 3,25/3,00/2,30 DN = 100 mm	cad	5250.35	1.13	34.67595
CAM26_C04.020.080.A N	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min.,	cad	4868.93	1.44	32.15690

	caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 1,62/1,53/1,15 DN = 125 mm				
CAM26_C04.020.080.B	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 4/ 8 H = 0,68/0,65/0,56 DN = 32 mm	cad	1060.06	3.67	7.00114
CAM26_C04.020.080.C	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 4/ 8 H = 0,98/0,95/0,84 DN = 32 mm	cad	1119.76	3.47	7.39548
CAM26_C04.020.080.D	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 4/ 8 H = 1,31/1,25/1,05 DN = 32 mm	cad	1223.71	3.18	8.08201
CAM26_C04.020.080.E	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 4/ 8 H = 2,10/1,98/1,62 DN = 32 mm	cad	1605.29	2.42	10.60213
CAM26_C04.020.080.F	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 7/14 H = 0,70/0,66/0,53 DN = 32 mm	cad	1074.42	3.62	7.09604
CAM26_C04.020.080.G	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 7/14 H = 1,04/0,95/0,68 DN = 32 mm	cad	1166.22	3.33	7.70231
CAM26_C04.020.080.H	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min.,	cad	1395.12	2.79	9.21407

	caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 7/14 H = 1,32/1,25/1,00 DN = 32 mm				
CAM26_C04.020.080.I	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 7/14 H = 2,18/2,10/1,70 DN = 32 mm	cad	1775.56	2.19	11.72668
CAM26_C04.020.080.J	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12/24 H = 0,56/0,52/0,38 DN = 40 mm	cad	1174.46	3.31	7.75674
CAM26_C04.020.080.K	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12/24 H = 1,03/0,97/0,80 DN = 40 mm	cad	1363.59	2.85	9.00584
CAM26_C04.020.080.L	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12/24 H = 1,36/1,30/1,00 DN = 40 mm	cad	1479.71	2.63	9.77274
CAM26_C04.020.080.M	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12/24 H = 2,15/2,08/1,78 DN = 40 mm	cad	1834.69	2.12	12.11723
CAM26_C04.020.080.N	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/12/24 H = 2,80/2,70/2,00 DN = 40 mm	cad	2428.56	1.60	16.03945
CAM26_C04.020.080.O	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min.,	cad	1350.12	3.45	8.91687

	caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/23/46 H = 0,56/0,46/0,30 DN = 50 mm				
CAM26_C04.020.080.P	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/23/46 H = 0,98/0,88/0,65 DN = 50 mm	cad	1519.35	3.07	10.03453
CAM26_C04.020.080.Q	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/50 H = 1,58/1,50/1,02 DN = 50 mm	cad	1691.85	2.76	11.17385
CAM26_C04.020.080.R	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/50 H = 2,51/2,35/1,75 DN = 50 mm	cad	2108.78	2.21	13.92745
CAM26_C04.020.080.S	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/50 H = 2,80/2,70/2,00 DN = 50 mm	cad	2836.47	1.64	18.73348
CAM26_C04.020.080.T	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/30/60 H = 0,52/0,48/0,35 DN = 65 mm	cad	1569.52	3.30	10.36589
CAM26_C04.020.080.U	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/30/60 H = 0,78/0,72/0,50 DN = 65 mm	cad	1665.71	3.11	11.00122
CAM26_C04.020.080.V	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min.,	cad	1786.28	2.90	11.79752

	caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/40/80 H = 1,07/1,00/0,65 DN = 65 mm				
CAM26_C04.020.080.W	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/40/80 H = 1,66/1,65/1,20 DN = 65 mm	cad	2339.27	2.21	15.44971
CAM26_C04.020.080.X	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/40/80 H = 2,47/2,35/1,78 DN = 65 mm	cad	2697.55	1.92	17.81599
CAM26_C04.020.080.Y	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/45/90 H = 2,90/2,70/2,00 DN = 65 mm	cad	3206.26	1.62	21.17574
CAM26_C04.020.080.Z	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco con aspirazione assiale e mandata radiale, tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego - 30/130°C, PN16, grado di protezione IP55, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 0,70/0,60/0,32 DN = 80 mm	cad	2025.21	2.94	13.37549
CAM26_C04.020.090	Elettropompa singola in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min				
CAM26_C04.020.090.A	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 5/ 10 H = 0,47/0,42/0,25 DN = 40 mm	cad	1251.87	3.10	8.26800
CAM26_C04.020.090.B	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 5/ 10 H = 0,97/0,87/0,60 DN = 40 mm	cad	1283.96	3.03	8.47994
CAM26_C04.020.090.C	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego	cad	1371.31	2.83	9.05680

	-10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 5/ 10 H = 1,51/1,42/1,02 DN = 40 mm				
CAM26_C04.020.090.D	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 8/ 16 H = 0,68/6,23/0,48 DN = 50 mm	cad	1423.11	3.28	9.39896
CAM26_C04.020.090.E	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 8/ 16 H = 1,00/0,87/0,60 DN = 50 mm	cad	1438.60	3.24	9.50124
CAM26_C04.020.090.F	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/ 8/ 16 H = 1,47/1,37/1,00 DN = 50 mm	cad	1570.21	2.97	10.37045
CAM26_C04.020.090.G	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q=0,0/15/ 30 H=0,62/0,57/0,42 DN=65 mm	cad	1492.14	3.47	9.85487
CAM26_C04.020.090.H	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q=0,0/15/ 30 H=1,07/0,96/0,70 DN=65 mm	cad	1569.52	3.30	10.36589
CAM26_C04.020.090.I	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/15/ 30 H = 1,48/1,34/0,90 DN = 65 mm	cad	1784.05	2.90	11.78276
CAM26_C04.020.090.J	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/ 50 H = 0,63/0,56/0,40 DN = 80 mm	cad	1810.64	3.29	11.95838
CAM26_C04.020.090.K	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata,	cad	2053.94	2.90	13.56527

	esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/ 50 H = 1,09/0,97/0,66 DN = 80 mm				
CAM26_C04.020.090.L	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/25/ 50 H = 1,55/1,45/1,00 DN = 80 mm	cad	2274.01	2.62	15.01869
CAM26_C04.020.090.M	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 l/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/35/ 70 H = 1,52/1,42/1,10 DN = 80 mm	cad	2540.55	2.35	16.77906
CAM26_C04.020.090.N	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/35/ 70 H = 0,68/0,63/0,45 DN = 100 mm	cad	2220.12	2.68	14.66278
CAM26_C04.020.090.O	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/35/ 70 H = 1,06/0,98/0,70 DN = 100 mm	cad	2400.41	2.48	15.85355
CAM26_C04.020.090.P	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 0,89/0,80/0,43 DN = 100 mm	cad	2593.96	2.30	17.13182
CAM26_C04.020.090.Q	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H = 1,40/1,35/0,83 DN = 100 mm	cad	3045.14	1.96	20.11164
CAM26_C04.020.090.R	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/60/120 H =	cad	4399.87	1.35	29.05897

2,22/2,20/1,55 DN = 100 mm					
CAM26_C04.020.090.S	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/80/160 H = 1,00/0,95/0,70 DN = 125 mm	cad	4167.80	1.68	27.52625
CAM26_C04.020.090.T	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/80/160 H = 1,34/1,30/0,95 DN = 125 mm	cad	4536.09	1.54	29.95862
CAM26_C04.020.090.U	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/100/200 H = 2,30/2,10/1,40 DN = 125 mm	cad	6081.05	1.15	40.16231
CAM26_C04.020.090.V	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/110/220 H = 1,35/1,25/0,90 DN = 150 mm	cad	5532.18	1.40	36.53732
CAM26_C04.020.090.W	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 1,63/1,50/1,05 DN = 150 mm	cad	6058.63	1.28	40.01424
CAM26_C04.020.090.X	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 2,08/1,95/1,35 DN = 150 mm	cad	7834.68	0.99	51.74422
CAM26_C04.020.090.Y	Elettropompa singola per acqua fredda e surriscaldata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta meccanica, 1400 g/min., caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+140°C, PN16, grado di protezione IP54, . Sono compresi controflange con guarnizioni e bulloni. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max Q(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/150/300 H = 2,30/2,20/1,70 DN = 150 mm	cad	8548.01	0.91	56.45536
CAM26_C05	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI				
CAM26_C05.010	ISOLAMENTI				
CAM26_C05.010.010	Isolante per tubazioni categoria C spessore 0,3				

CAM26_C05.010.010.A	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x10	m	2.36	43.94	0.01558
CAM26_C05.010.010.B	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x12	m	2.51	41.36	0.01655
CAM26_C05.010.010.C	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x15	m	2.57	40.35	0.01696
CAM26_C05.010.010.D	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 6x18	m	2.65	39.07	0.01752
CAM26_C05.010.010.E	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x22	m	4.08	40.65	0.02694
CAM26_C05.010.010.F	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x28	m	4.77	34.75	0.03151
CAM26_C05.010.010.G	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 9x35	m	5.04	32.87	0.03331
CAM26_C05.010.010.H	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x42	m	7.28	29.88	0.04809
CAM26_C05.010.010.I	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di	m	7.81	27.87	0.05156

	resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3 Isolante elastomerico categoria C 13x48				
CAM26_C05.010.010.J	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x54	m	9.13	23.84	0.06029
CAM26_C05.010.010.K	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 13x57	m	9.46	23.00	0.06249
CAM26_C05.010.010.L	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 15x60	m	14.95	18.02	0.09873
CAM26_C05.010.010.M	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 15x76	m	17.78	15.15	0.11745
CAM26_C05.010.010.N	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 18x89	m	23.53	14.09	0.15541
CAM26_C05.010.010.O	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria C spessore 0,3. Isolante elastomerico categoria C 20x114	m	33.22	10.92	0.21943
CAM26_C05.010.015	Finitura con lamierino di acciaio INOX da 8/10				
CAM26_C05.010.015.A	Finitura esterna per tubazioni isolate con lamierino di acciaio inox compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di acciaio INOX da 8/10	mq	123.91	4.35	0.81837
CAM26_C05.010.015.B	Finitura esterna per tubazioni isolate con lamierino di acciaio inox compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di acciaio INOX da 6/10	mq	96.43	5.59	0.63685
CAM26_C05.010.020	Isolante per tubazioni categoria B spessore 0,5				
CAM26_C05.010.020.A	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600,	m	3.68	45.06	0.02430

	categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x10				
CAM26_C05.010.020.B	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x12	m	3.72	44.55	0.02458
CAM26_C05.010.020.C	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x15	m	3.97	41.73	0.02624
CAM26_C05.010.020.D	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 10x18	m	4.06	40.86	0.02680
CAM26_C05.010.020.E	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 15x22	m	7.22	27.25	0.04772
CAM26_C05.010.020.F	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 15x28	m	8.19	24.04	0.05410
CAM26_C05.010.020.G	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 15x35	m	9.35	21.07	0.06172
CAM26_C05.010.020.H	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x42	m	13.14	17.35	0.08678
CAM26_C05.010.020.I	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x48	m	14.32	15.92	0.09455
CAM26_C05.010.020.J	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al	m	15.76	14.46	0.10411

	fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x54				
CAM26_C05.010.020.K	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 20x57	m	16.56	13.76	0.10938
CAM26_C05.010.020.L	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 25x60	m	23.53	9.69	0.15542
CAM26_C05.010.020.M	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 25x76	m	30.77	8.08	0.20322
CAM26_C05.010.020.N	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 30x89	m	54.12	4.59	0.35746
CAM26_C05.010.020.O	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria B spessore 0,5. Isolante elastomerico categoria B 30x114	m	76.45	3.52	0.50494
CAM26_C05.010.025	Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm				
CAM26_C05.010.025.A	Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento realizzato con lamierino da 0.6 a 0.8 mm	mq	49.46	12.36	0.32666
CAM26_C05.010.025.B	Rivestimento per canali di distribuzione aria idoneo per proteggere dagli agenti atmosferici l'isolamento termico dei canali, con giunzioni del rivestimento da sigillare con opportuno mastice affinché sia garantita l'impermeabilità all'acqua. Rivestimento realizzato con alluminio	mq	58.15	12.47	0.38402
CAM26_C05.010.030	Isolante per tubazioni categoria A spessore x 1,0				
CAM26_C05.010.030.A	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 20x15	m	7.85	29.05	0.05183
CAM26_C05.010.030.B	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a	m	8.56	26.62	0.05655

	cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 20x18				
CAM26_C05.010.030.C	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 30x22	m	21.81	11.40	0.14404
CAM26_C05.010.030.D	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 30x28	m	23.95	10.38	0.15819
CAM26_C05.010.030.E	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 30x35	m	26.55	9.37	0.17538
CAM26_C05.010.030.F	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x42	m	48.27	6.01	0.31880
CAM26_C05.010.030.G	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x48	m	52.70	5.51	0.34806
CAM26_C05.010.030.H	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x54	m	57.11	5.08	0.37718
CAM26_C05.010.030.I	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 40x57	m	60.85	4.77	0.40187
CAM26_C05.010.030.J	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 50x60	m	94.53	3.95	0.62434

CAM26_C05.010.030.K	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 50x76	m	112.67	3.31	0.74416
CAM26_C05.010.030.L	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 50x76	m	129.74	3.11	0.85688
CAM26_C05.010.030.M	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, categoria A spessore x 1,0. Isolante elastomerico categoria A 60x114	m	149.60	2.70	0.98807
CAM26_C05.010.035	Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo				
CAM26_C05.010.035.A	Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 20 mm	mq	21.05	19.69	0.13905
CAM26_C05.010.035.B	Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm	mq	22.82	22.70	0.15071
CAM26_C05.010.035.C	Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 40 mm	mq	27.64	22.49	0.18256
CAM26_C05.010.035.D	Isolamento per tubazioni con coppelle in polistirolo densità 35 kg/mq, compresi l'incidenza di pezzi speciali, il taglio, la suggellatura con banda mussolana il rinforzo con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm	mq	31.45	22.73	0.20771
CAM26_C05.010.040	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 9 mm				
CAM26_C05.010.040.A	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")	m	3.61	35.86	0.02385
CAM26_C05.010.040.B	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")	m	4.55	34.13	0.03008
CAM26_C05.010.040.C	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")	m	4.76	32.63	0.03146
CAM26_C05.010.040.D	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita' termica a 40°	m	6.03	34.36	0.03983

	C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)				
CAM26_C05.010.040.E	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)	m	6.45	32.12	0.04261
CAM26_C05.010.040.F	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")	m	8.46	30.63	0.05586
CAM26_C05.010.040.G	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)	m	10.78	28.84	0.07119
CAM26_C05.010.040.H	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN80 (3")	m	13.39	27.86	0.08843
CAM26_C05.010.040.I	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 9 mm. Isolante elastomerico DN100 (4")	m	18.60	20.06	0.12282
CAM26_C05.010.045	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL				
CAM26_C05.010.045.A	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 20 mm	mq	32.22	12.86	0.21282
CAM26_C05.010.045.B	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 25 mm	mq	35.09	12.99	0.23177
CAM26_C05.010.045.C	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 30 mm	mq	37.49	13.82	0.24762
CAM26_C05.010.045.D	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 40 mm	mq	41.66	14.92	0.27514
CAM26_C05.010.045.E	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 50 mm	mq	47.01	15.21	0.31049
CAM26_C05.010.045.F	Isolamento con coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL con temperatura limite di esercizio 400°C, densità apparente 60 kg/mq, comportamento al fuoco classe 0. Spessore 60 mm	mq	55.11	14.29	0.36398
CAM26_C05.010.050	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 13 mm				
CAM26_C05.010.050.A	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da	m	4.35	29.80	0.02871

	guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")				
CAM26_C05.010.050.B	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")	m	5.18	29.98	0.03424
CAM26_C05.010.050.C	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")	m	5.79	26.83	0.03826
CAM26_C05.010.050.D	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" ¼)	m	7.23	28.67	0.04774
CAM26_C05.010.050.E	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" ½)	m	7.77	26.66	0.05134
CAM26_C05.010.050.F	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")	m	10.22	25.34	0.06751
CAM26_C05.010.050.G	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" ½)	m	12.56	24.74	0.08298
CAM26_C05.010.050.H	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN80 (3")	m	15.62	23.89	0.10313
CAM26_C05.010.050.I	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm. Isolante elastomerico DN100 (4")	m	21.85	17.07	0.14432
CAM26_C05.010.055	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano da 20 mm				
CAM26_C05.010.055.A	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con	m	8.28	20.03	0.05467

	filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 1/2"				
CAM26_C05.010.055.B	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 3/4"	m	9.23	22.45	0.06096
CAM26_C05.010.055.C	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 20 mm per tubi 1"	m	10.20	21.33	0.06736
CAM26_C05.010.055.D	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 22 mm per tubi 1"1/4	m	11.48	22.56	0.07582
CAM26_C05.010.055.E	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi 1"1/2	m	13.29	22.61	0.08778
CAM26_C05.010.055.F	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 25 mm per tubi 2"	m	15.30	23.02	0.10106
CAM26_C05.010.055.G	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 32 mm per tubi 2"1/2	m	19.02	19.61	0.12565
CAM26_C05.010.055.H	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 33 mm per tubi 3"	m	21.95	18.89	0.14495
CAM26_C05.010.055.I	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 35 mm per tubi 3"1/2	m	26.40	16.09	0.17434
CAM26_C05.010.055.J	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 40 mm per tubi 4"	m	28.96	15.74	0.19127
CAM26_C05.010.055.K	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con	m	121.10	4.28	0.79978

	filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 40 mm per tubi 5"				
CAM26_C05.010.055.L	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in PVC densità 35 kg/mq, reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in PVC da 40 mm per tubi 6"	m	139.60	4.45	0.92200
CAM26_C05.010.060	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 19 mm				
CAM26_C05.010.060.A	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")	m	8.05	20.60	0.05314
CAM26_C05.010.060.B	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")	m	9.42	22.00	0.06221
CAM26_C05.010.060.C	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")	m	10.75	20.24	0.07100
CAM26_C05.010.060.D	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)	m	13.56	19.10	0.08958
CAM26_C05.010.060.E	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)	m	15.27	19.67	0.10087
CAM26_C05.010.060.F	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")	m	18.52	19.02	0.12231
CAM26_C05.010.060.G	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)	m	22.60	16.50	0.14928
CAM26_C05.010.060.H	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN80 (3")	m	24.93	16.63	0.16462
CAM26_C05.010.060.I	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a	m	34.82	13.09	0.22999

cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 19 mm. Isolante elastomerico DN100 (4")

CAM26_C05.010.065	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm				
CAM26_C05.010.065.A	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 1/2"	m	14.67	11.30	0.09688
CAM26_C05.010.065.B	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 3/4"	m	15.75	13.16	0.10401
CAM26_C05.010.065.C	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 20 mm per tubi 1"	m	17.31	12.57	0.11429
CAM26_C05.010.065.D	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 22 mm per tubi 1"1/4	m	19.56	13.25	0.12916
CAM26_C05.010.065.E	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 25 mm per tubi 1"1/2	m	22.17	13.56	0.14641
CAM26_C05.010.065.F	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 25 mm per tubi 2"	m	25.33	13.91	0.16726
CAM26_C05.010.065.G	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 32 mm per tubi 2"1/2	m	32.01	11.65	0.21140
CAM26_C05.010.065.H	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 33 mm per tubi 3"	m	38.11	10.88	0.25170
CAM26_C05.010.065.I	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato. Coppelle in poliuretano rivestite in	m	46.42	9.15	0.30658

	alluminio da 35 mm per tubi 3"1/2				
CAM26_C05.010.065.J	Isolamento per tubazioni con coppelle in poliuretano rivestite in alluminio goffrato densità 35 kg/mq reazione al fuoco classe 2, rivestimento classe 1, coefficiente di conducibilità termica 0,034 Kcal/hm °C; compresi gli oneri di incidenza per i pezzi speciali, i tagli, le suggelature, il rinforzo con filo zincato.Coppelle in poliuretano rivestite in alluminio da 40 mm per tubi 4"	m	52.43	8.70	0.34630
CAM26_C05.010.070	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori elastomerico spessore 32 mm				
CAM26_C05.010.070.A	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN15 (1/2")	m	18.00	9.21	0.11888
CAM26_C05.010.070.B	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN20 (3/4")	m	19.35	10.71	0.12781
CAM26_C05.010.070.C	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN25 (1")	m	20.72	10.50	0.13687
CAM26_C05.010.070.D	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN32 (1" 1/4)	m	24.50	10.57	0.16183
CAM26_C05.010.070.E	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN40 (1" 1/2)	m	26.76	11.23	0.17673
CAM26_C05.010.070.F	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN50 (2")	m	29.60	11.90	0.19553
CAM26_C05.010.070.G	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN65 (2" 1/2)	m	32.32	11.54	0.21349
CAM26_C05.010.070.H	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN 80 (3")	m	36.81	11.26	0.24311
CAM26_C05.010.070.I	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°	m	43.50	10.48	0.28726

	C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN 100 (4")				
CAM26_C05.010.070.J	Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/m°C, classe 1 di reazione al fuoco, campo d'impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 32 mm. Isolante elastomerico DN125 (5")	m	47.81	10.84	0.31577
CAM26_C05.010.075	Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato vari spessori				
CAM26_C05.010.075.A	Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata, densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm	mq	29.35	17.65	0.19382
CAM26_C05.010.075.B	Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata, densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 40 mm	mq	34.90	16.63	0.23049
CAM26_C05.010.075.C	Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata, densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm	mq	40.35	15.92	0.26647
CAM26_C05.010.075.D	Isolamento per tubazioni con feltro trapuntato con filato di vetro su supporto di rete metallica zincata, densità nominale 65 kg/mq, temperatura limite di esercizio 400° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 60 mm	mq	45.74	15.18	0.30208
CAM26_C05.010.080	Laminato plastico autoavvolgente				
CAM26_C05.010.080.A	Finitura esterna per tubazioni isolate con laminato plastico autoavvolgente compresi le suggellature, i pezzi speciali. Laminato plastico autoavvolgente	mq	15.42	10.08	0.10182
CAM26_C05.010.085	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori				
CAM26_C05.010.085.A	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 30 mm	mq	12.86	40.30	0.08491
CAM26_C05.010.085.B	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 40 mm	mq	15.74	36.86	0.10396
CAM26_C05.010.085.C	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm	mq	18.61	34.52	0.12290
CAM26_C05.010.085.D	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 60 mm	mq	21.36	32.51	0.14104

CAM26_C05.010.090 Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm

CAM26_C05.010.090.A	Finitura esterna , per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di alluminio 6/10 mm	mq	23.50	19.05	0.15521
CAM26_C05.010.090.B	Finitura esterna , per tubazioni isolate con lamierino di alluminio compreso la bordatura di chiusura, gli incastri, chiusure assicurate da viti autofilettanti. Finitura con lamierino di alluminio 5/10 mm	mq	20.39	21.95	0.13469
CAM26_C05.010.095	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti vari spessori				
CAM26_C05.010.095.A	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, rivestito con carta kraft-alluminio; compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 25 mm	mq	16.94	30.58	0.11190
CAM26_C05.010.095.B	Isolamento per tubazioni con feltro in lana di vetro trattato con resine termoindurenti, densità nominale 35 kg/mq, temperatura limite di esercizio 350° C, comportamento alla combustione in classe 0, rivestito con carta kraft-alluminio; compresi le incidenze per i pezzi speciali, le suggellature, i rinforzi con filo di ferro zincato. Spessore 50 mm	mq	23.02	27.91	0.15202
CAM26_C06	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREAULICA				
CAM26_C06.010	CANALI PER DISTRIBUZIONE				
CAM26_C06.010.010	Canale in lamiera di acciaio zincato				
CAM26_C06.010.010.A	Canale in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrata per la distribuzione dell'aria.	kg	7.84	11.63	0.05177
CAM26_C06.010.020	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata				
CAM26_C06.010.020.A	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 80 mm, spessore = 0.6 mm	m	11.65	18.89	0.07695
CAM26_C06.010.020.B	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 100 mm, spessore = 0.6 mm	m	14.18	15.52	0.09364
CAM26_C06.010.020.C	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 125 mm, spessore = 0.6 mm	m	18.27	17.21	0.12064
CAM26_C06.010.020.D	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 150 mm, spessore = 0.6 mm	m	25.88	25.91	0.17095
CAM26_C06.010.020.E	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 200 mm, spessore = 0.6 mm	m	32.07	27.61	0.21178
CAM26_C06.010.020.F	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 250 mm, spessore = 0.6 mm	m	37.06	24.31	0.24479
CAM26_C06.010.020.G	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 300 mm, spessore = 0.6 mm	m	45.47	25.12	0.30032
CAM26_C06.010.020.H	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 350 mm, spessore = 0.6 mm	m	53.01	24.91	0.35013
CAM26_C06.010.020.I	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 400 mm, spessore = 0.6 mm	m	60.22	24.45	0.39771
CAM26_C06.010.020.J	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 450 mm, spessore = 0.8 mm	m	93.41	21.76	0.61696
CAM26_C06.010.020.K	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 500 mm, spessore = 0.8 mm	m	104.95	24.26	0.69314
CAM26_C06.010.020.L	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata. Diametro = 600 mm, spessore = 0.8 mm	m	125.78	24.99	0.83071

CAM26_C06.010.020.M	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 800 mm, spessore = 0.8 mm	m	168.20	26.17	1.11086
CAM26_C06.010.020.N	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 1000 mm, spessore = 1.0 mm	m	263.95	27.00	1.74327
CAM26_C06.010.020.O	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 1250 mm, spessore = 1.0 mm	m	328.67	26.62	2.17069
CAM26_C06.010.020.P	Canale spiroidale in lamiera di acciaio prelavorata.Diametro = 1500 mm, spessore = 1.25 mm	m	452.99	21.74	2.99180
CAM26_C06.010.030	Canale in lamiera acciaio zincato a sezione circolare				
CAM26_C06.010.030.A	Canale in lamiera acciaio zincato a sezione circolare per la distribuzione dell'aria.	kg	8.21	12.49	0.05425
CAM26_C06.010.050	Tronchetti di mandata e ripresa				
CAM26_C06.010.050.A	Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x30	cad	120.41	33.94	0.79527
CAM26_C06.010.050.B	Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x40	cad	141.68	30.32	0.93573
CAM26_C06.010.050.C	Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali in lamiera di acciaio zincato con innesti flangiati per una lunghezza massima di 1,20 m. Tronchetti di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50	cad	171.33	31.80	1.13158
CAM26_C06.010.060	Canalizzazioni preisolate in poliuretano				
CAM26_C06.010.060.A	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale $\lambda_i = 0,022$ W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.	mq	59.63	21.72	0.39382
CAM26_C06.010.060.B	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale $\lambda_i = 0,022$ W/(m °C), classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti esterni, densità schiuma poliuretanica 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.	mq	80.87	19.22	0.53410
CAM26_C06.010.070	Canalizzazioni preisolate in poliuretano con trattamento autopulente e antimicrobico				

CAM26_C06.010.070.A	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale $\lambda_i = 0,022 \text{ W/(m } ^\circ\text{C)}$, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 80 micron.	mq	68.58	18.89	0.45295
CAM26_C06.010.070.B	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rimozione del particolato solido depositato sulla superficie interna del canale migliorando nel contempo l'efficacia antimicrobica, costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita sul lato interno con una lamina di alluminio liscio con trattamento autopulente e antimicrobico e all'esterno con una lamina di alluminio goffrato, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale $\lambda_i = 0,022 \text{ W/(m } ^\circ\text{C)}$, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio e sfrido di lavorazione; adatti per ambienti esterni, densità 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.	mq	94.30	16.48	0.62279
CAM26_C06.010.080	Canalizzazioni preisolate in poliuretano per ambienti aggressivi				
CAM26_C06.010.080.A	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, composta da pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua, senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 μm , con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale $\lambda_i = 0,022 \text{ W/(m } ^\circ\text{C)}$, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione; adatti per ambienti interni, densità schiuma poliuretanica 50-54 kg/mc, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno ed esterno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 micron.	mq	62.95	20.99	0.41577
CAM26_C06.010.080.B	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, composta da pannelli sandwich costituiti da un'anima di schiuma poliuretanica espansa ad acqua,	mq	82.77	19.16	0.54663

senza uso di CFC, HCFC, HFC e HC, espandente dell'isolante con ODP (ozone depletion potential) = 0 e GWP (global warming potential) = 0, rivestita su entrambi i lati con lamine di alluminio goffrato accoppiate con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm, con contenuto di materiale riciclato certificato in conformità ai Criteri Ambientali Minimi, conduttività termica iniziale $\lambda_i = 0,022 \text{ W/(m °C)}$, classe di reazione al fuoco 0-1, classificazione dei fumi di combustione F1 secondo NF F 16-101, completa di accessori per il corretto montaggio, sfrido di lavorazione; adatti per ambienti esterni, densità 46-50 kg/mc, spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm ed esterno 200 micron, trattata esternamente con una apposita guaina impermeabilizzante per l'assoluta tenuta all'acqua e all'aria, resistenza alle dilatazioni termiche e ai raggi ultravioletti.

CAM26_C06.020	COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA				
CAM26_C06.020.010	Bocchetta di mandata in acciaio				
CAM26_C06.020.010.A	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x100 mm	cad	39.15	28.58	0.25858
CAM26_C06.020.010.B	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x100 mm	cad	40.44	27.67	0.26707
CAM26_C06.020.010.C	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x100 mm	cad	42.98	26.04	0.28386
CAM26_C06.020.010.D	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x100 mm	cad	49.78	22.48	0.32875
CAM26_C06.020.010.E	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x120 mm	cad	41.72	26.82	0.27557
CAM26_C06.020.010.F	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x120 mm	cad	44.27	25.28	0.29235
CAM26_C06.020.010.G	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x120 mm	cad	48.90	22.88	0.32298
CAM26_C06.020.010.H	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x120 mm	cad	53.57	20.89	0.35382
CAM26_C06.020.010.I	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x160 mm	cad	43.85	25.52	0.28962
CAM26_C06.020.010.J	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x160 mm	cad	48.70	22.98	0.32161
CAM26_C06.020.010.K	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x160 mm	cad	54.45	20.55	0.35959
CAM26_C06.020.010.L	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips,	cad	66.29	16.88	0.43784

	completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x160 mm				
CAM26_C06.020.010.M	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x160 mm	cad	75.63	14.80	0.49952
CAM26_C06.020.010.N	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x200 mm	cad	59.09	23.15	0.39029
CAM26_C06.020.010.O	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm	cad	62.92	21.74	0.41557
CAM26_C06.020.010.P	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x200 mm	cad	70.15	19.50	0.46329
CAM26_C06.020.010.Q	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x200 mm	cad	74.79	18.29	0.49393
CAM26_C06.020.010.R	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x200 mm	cad	85.82	15.94	0.56682
CAM26_C06.020.010.S	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x300 mm	cad	83.40	20.87	0.55083
CAM26_C06.020.010.T	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x300 mm	cad	91.45	19.03	0.60401
CAM26_C06.020.010.U	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x300 mm	cad	107.16	16.24	0.70775
CAM26_C06.020.010.V	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x300 mm	cad	123.30	14.12	0.81432
CAM26_C06.020.010.W	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x400 mm	cad	115.69	19.35	0.76410
CAM26_C06.020.010.X	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm	cad	133.27	14.93	0.88017
CAM26_C06.020.010.Y	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare di cui il primo verticale, fissaggio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x400 mm	cad	184.89	10.76	1.22110
CAM26_C06.020.015	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm				
CAM26_C06.020.015.A	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x400 mm	cad	292.56	7.65	1.93220
CAM26_C06.020.015.A A	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x800 mm	cad	531.47	5.85	3.51007
CAM26_C06.020.015.A B	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x800 mm	cad	1200.33	2.59	7.92758
CAM26_C06.020.015.A C	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1000 mm	cad	895.79	3.47	5.91624
CAM26_C06.020.015.A D	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x800 mm	cad	570.92	5.44	3.77063

CAM26_C06.020.015.A E	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1000 mm	cad	1212.21	2.77	8.00603
CAM26_C06.020.015.A F	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1000 mm	cad	1308.06	2.57	8.63907
CAM26_C06.020.015.A G	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1000 mm	cad	1406.45	2.39	9.28889
CAM26_C06.020.015.A H	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1200 mm	cad	600.20	5.59	3.96404
CAM26_C06.020.015.A I	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1200 mm	cad	651.07	5.16	4.30001
CAM26_C06.020.015.A J	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1200 mm	cad	707.07	4.75	4.66987
CAM26_C06.020.015.A K	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1200 mm	cad	760.91	4.41	5.02547
CAM26_C06.020.015.A L	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1200 mm	cad	811.82	4.14	5.36165
CAM26_C06.020.015.A M	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1200 mm	cad	868.25	3.87	5.73434
CAM26_C06.020.015.A N	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1000 mm	cad	756.58	4.44	4.99685
CAM26_C06.020.015.A O	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x800 mm	cad	609.51	5.10	4.02552
CAM26_C06.020.015.A P	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1400 mm	cad	1294.26	2.69	8.54795
CAM26_C06.020.015.A Q	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1400 mm	cad	731.78	4.76	4.83307
CAM26_C06.020.015.A R	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1400 mm	cad	794.95	4.38	5.25025
CAM26_C06.020.015.A S	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1400 mm	cad	855.62	4.07	5.65094
CAM26_C06.020.015.A T	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1400 mm	cad	912.86	3.81	6.02898
CAM26_C06.020.015.A U	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x800 mm	cad	650.62	4.78	4.29700
CAM26_C06.020.015.A V	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1400 mm	cad	976.50	3.57	6.44929
CAM26_C06.020.015.A W	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1600 mm	cad	752.24	4.96	4.96816
CAM26_C06.020.015.A X	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1600 mm	cad	815.43	4.57	5.38554
CAM26_C06.020.015.A Y	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1600 mm	cad	886.65	4.21	5.85589
CAM26_C06.020.015.A Z	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1600 mm	cad	953.26	3.91	6.29581
CAM26_C06.020.015.B	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x400 mm	cad	318.42	7.03	2.10297
CAM26_C06.020.015.B A	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1600 mm	cad	1016.87	3.67	6.71592
CAM26_C06.020.015.B B	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1600 mm	cad	1088.15	3.43	7.18668
CAM26_C06.020.015.B C	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1800 mm	cad	828.69	4.80	5.47306
CAM26_C06.020.015.B D	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x800 mm	cad	769.40	4.04	5.08149
CAM26_C06.020.015.B	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50	cad	898.23	4.43	5.93240

E	mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1800 mm				
CAM26_C06.020.015.B F	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1800 mm	cad	976.69	4.07	6.45058
CAM26_C06.020.015.B G	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1800 mm	cad	1050.48	3.79	6.93792
CAM26_C06.020.015.B H	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1800 mm	cad	1198.54	3.32	7.91573
CAM26_C06.020.015.BI	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x800 mm	cad	1034.47	3.01	6.83218
CAM26_C06.020.015.BJ	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x800 mm	cad	1116.34	2.78	7.37291
CAM26_C06.020.015.C	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x400 mm	cad	345.57	6.48	2.28234
CAM26_C06.020.015.D	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x400 mm	cad	371.86	6.02	2.45594
CAM26_C06.020.015.E	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x400 mm	cad	398.14	5.62	2.62955
CAM26_C06.020.015.F	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x400 mm	cad	424.87	5.27	2.80608
CAM26_C06.020.015.G	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x400 mm	cad	451.16	4.96	2.97968
CAM26_C06.020.015.H	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x400 mm	cad	503.35	4.45	3.32436
CAM26_C06.020.015.I	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x400 mm	cad	561.37	4.65	3.70760
CAM26_C06.020.015.J	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x400 mm	cad	678.41	3.85	4.48057
CAM26_C06.020.015.K	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x400 mm	cad	731.87	3.57	4.83364
CAM26_C06.020.015.L	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x400 mm	cad	787.82	3.31	5.20319
CAM26_C06.020.015.M	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x600 mm	cad	375.93	7.94	2.48282
CAM26_C06.020.015.N	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x600 mm	cad	408.18	7.31	2.69585
CAM26_C06.020.015.O	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x600 mm	cad	442.51	6.74	2.92254
CAM26_C06.020.015.P	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x600 mm	cad	475.59	6.27	3.14103
CAM26_C06.020.015.Q	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x600 mm	cad	507.81	5.88	3.35387
CAM26_C06.020.015.R	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x600 mm	cad	541.95	5.51	3.57934
CAM26_C06.020.015.S	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x600 mm	cad	575.27	5.19	3.79935
CAM26_C06.020.015.T	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x600 mm	cad	640.57	4.66	4.23067
CAM26_C06.020.015.U	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x600 mm	cad	859.78	3.62	5.67839
CAM26_C06.020.015.V	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x600 mm	cad	859.78	3.62	5.67839
CAM26_C06.020.015.W	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x600 mm	cad	927.23	3.35	6.12388
CAM26_C06.020.015.X	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x600 mm	cad	997.19	3.12	6.58594

CAM26_C06.020.015.Y	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x800 mm	cad	451.31	6.89	2.98067
CAM26_C06.020.015.Z	Griglia di aspirazione in alluminio con passo alette da 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x800 mm	cad	489.46	6.35	3.23263
CAM26_C06.020.025	Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm				
CAM26_C06.020.025.A	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x450 mm	cad	266.69	8.39	1.76133
CAM26_C06.020.025.A A	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x850 mm	cad	464.87	6.69	3.07025
CAM26_C06.020.025.A B	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x850 mm	cad	1046.77	2.97	6.91337
CAM26_C06.020.025.A C	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1050 mm	cad	460.19	6.76	3.03931
CAM26_C06.020.025.A D	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1050 mm	cad	495.41	6.27	3.27196
CAM26_C06.020.025.A E	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1050 mm	cad	533.18	5.83	3.52140
CAM26_C06.020.025.A F	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1050 mm	cad	570.52	5.45	3.76800
CAM26_C06.020.025.A G	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1050 mm	cad	606.08	5.13	4.00287
CAM26_C06.020.025.A H	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1050 mm	cad	643.42	4.83	4.24948
CAM26_C06.020.025.AI	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1050 mm	cad	681.17	4.56	4.49881
CAM26_C06.020.025.AJ	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1050 mm	cad	755.39	4.12	4.98898
CAM26_C06.020.025.A K	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1050 mm	cad	832.16	4.03	5.49602
CAM26_C06.020.025.A L	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x850 mm	cad	498.80	6.23	3.29431
CAM26_C06.020.025.A M	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1050 mm	cad	1040.84	3.23	6.87423
CAM26_C06.020.025.A N	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1050 mm	cad	1120.17	3.00	7.39817
CAM26_C06.020.025.A O	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1050 mm	cad	1197.37	2.80	7.90806
CAM26_C06.020.025.A P	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1250 mm	cad	523.83	6.41	3.45961
CAM26_C06.020.025.A Q	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1250 mm	cad	562.85	5.96	3.71733
CAM26_C06.020.025.A R	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1250 mm	cad	604.86	5.55	3.99477
CAM26_C06.020.025.A S	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1250 mm	cad	646.83	5.19	4.27201

CAM26_C06.020.025.A T	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1250 mm	cad	685.43	4.90	4.52690
CAM26_C06.020.025.A U	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1250 mm	cad	727.40	4.62	4.80414
CAM26_C06.020.025.A V	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1250 mm	cad	768.97	4.37	5.07865
CAM26_C06.020.025.A W	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x850 mm	cad	530.20	5.86	3.50168
CAM26_C06.020.025.A X	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1250 mm	cad	852.10	3.94	5.62767
CAM26_C06.020.025.A Y	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1250 mm	cad	934.51	3.73	6.17195
CAM26_C06.020.025.A Z	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1250 mm	cad	1171.58	2.97	7.73771
CAM26_C06.020.025.B	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x450 mm	cad	290.83	7.70	1.92078
CAM26_C06.020.025.B A	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1250 mm	cad	1259.81	2.76	8.32039
CAM26_C06.020.025.B B	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1250 mm	cad	1345.92	2.59	8.88912
CAM26_C06.020.025.B C	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1450 mm	cad	585.86	5.94	3.86931
CAM26_C06.020.025.B D	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1450 mm	cad	628.30	5.54	4.14958
CAM26_C06.020.025.B E	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1450 mm	cad	674.50	5.16	4.45474
CAM26_C06.020.025.B F	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1450 mm	cad	720.33	4.83	4.75744
CAM26_C06.020.025.B G	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1450 mm	cad	760.22	4.58	5.02089
CAM26_C06.020.025.B H	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x50 mm	cad	563.69	5.51	3.72291
CAM26_C06.020.025.BI	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1450 mm	cad	808.84	4.29	5.34198
CAM26_C06.020.025.BJ	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1450 mm	cad	1039.79	3.59	6.86728
CAM26_C06.020.025.B K	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 160x1450 mm	cad	1304.43	2.86	8.61513
CAM26_C06.020.025.B L	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1450 mm	cad	1402.84	2.66	9.26505
CAM26_C06.020.025.B M	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1450 mm	cad	1497.43	2.49	9.88980
CAM26_C06.020.025.B N	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1650 mm	cad	650.86	5.73	4.29863
CAM26_C06.020.025.B	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a	cad	697.10	5.35	4.60397

O	vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1650 mm				
CAM26_C06.020.025.B P	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1650 mm	cad	747.13	4.99	4.93439
CAM26_C06.020.025.B Q	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x850 mm	cad	597.19	5.21	3.94413
CAM26_C06.020.025.B R	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1650 mm	cad	797.19	4.68	5.26502
CAM26_C06.020.025.B S	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1650 mm	cad	843.43	4.42	5.57046
CAM26_C06.020.025.B T	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1650 mm	cad	893.46	4.18	5.90089
CAM26_C06.020.025.B U	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1650 mm	cad	943.92	3.95	6.23414
CAM26_C06.020.025.B V	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1650 mm	cad	1043.60	3.57	6.89245
CAM26_C06.020.025.B W	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1650 mm	cad	1143.81	3.48	7.55427
CAM26_C06.020.025.B X	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1650 mm	cad	1436.86	2.77	9.48978
CAM26_C06.020.025.B Y	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1650 mm	cad	1503.90	2.65	9.93254
CAM26_C06.020.025.B Z	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1650 mm	cad	1648.51	2.41	10.88760
CAM26_C06.020.025.C	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x450 mm	cad	315.86	7.09	2.08609
CAM26_C06.020.025.C A	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x1850 mm	cad	712.89	5.58	4.70828
CAM26_C06.020.025.C B	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x850 mm	cad	663.40	4.69	4.38142
CAM26_C06.020.025.C C	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x1850 mm	cad	763.36	5.21	5.04164
CAM26_C06.020.025.C D	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x1850 mm	cad	818.09	4.86	5.40310
CAM26_C06.020.025.C E	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x1850 mm	cad	873.20	4.56	5.76709
CAM26_C06.020.025.C F	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x1850 mm	cad	923.28	4.31	6.09781
CAM26_C06.020.025.C G	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x1850 mm	cad	978.39	4.07	6.46180
CAM26_C06.020.025.C H	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x1850 mm	cad	1033.12	3.85	6.82326
CAM26_C06.020.025.CI	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x1850 mm	cad	1138.31	3.50	7.51798
CAM26_C06.020.025.CJ	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete.	cad	1249.54	3.48	8.25263

	Dimensioni 1400x1850 mm				
CAM26_C06.020.025.C K	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1850 mm	cad	1571.87	2.77	10.38146
CAM26_C06.020.025.C L	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1850 mm	cad	1685.96	2.58	11.13492
CAM26_C06.020.025.C M	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x850 mm	cad	728.23	4.27	4.80961
CAM26_C06.020.025.C N	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1850 mm	cad	1799.63	2.42	11.88564
CAM26_C06.020.025.C O	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x850 mm	cad	908.53	3.42	6.00036
CAM26_C06.020.025.C P	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x850 mm	cad	978.52	3.18	6.46263
CAM26_C06.020.025.D	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x450 mm	cad	341.32	6.56	2.25423
CAM26_C06.020.025.E	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x450 mm	cad	365.49	6.12	2.41388
CAM26_C06.020.025.F	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x450 mm	cad	390.09	5.74	2.57636
CAM26_C06.020.025.G	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x450 mm	cad	415.57	5.39	2.74461
CAM26_C06.020.025.H	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x450 mm	cad	464.74	4.82	3.06937
CAM26_C06.020.025.I	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x450 mm	cad	519.80	5.02	3.43299
CAM26_C06.020.025.J	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x450 mm	cad	643.63	4.06	4.25085
CAM26_C06.020.025.K	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x450 mm	cad	694.53	3.76	4.58704
CAM26_C06.020.025.L	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x450 mm	cad	745.01	3.50	4.92039
CAM26_C06.020.025.M	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x650 mm	cad	339.02	8.80	2.23905
CAM26_C06.020.025.N	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x650 mm	cad	365.32	8.17	2.41275
CAM26_C06.020.025.O	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x650 mm	cad	394.57	7.56	2.60597
CAM26_C06.020.025.P	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x650 mm	cad	424.27	7.03	2.80212
CAM26_C06.020.025.Q	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x650 mm	cad	452.27	6.60	2.98705
CAM26_C06.020.025.R	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x650 mm	cad	481.54	6.20	3.18036
CAM26_C06.020.025.S	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x650 mm	cad	510.36	5.85	3.37065

CAM26_C06.020.025.T	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x650 mm	cad	568.09	5.25	3.75193
CAM26_C06.020.025.U	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x650 mm	cad	779.57	3.99	5.14869
CAM26_C06.020.025.V	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x650 mm	cad	839.81	3.70	5.54655
CAM26_C06.020.025.X	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x650 mm	cad	899.21	3.46	5.93885
CAM26_C06.020.025.Y	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x850 mm	cad	400.01	7.77	2.64186
CAM26_C06.020.025.Z	Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x850 mm	cad	431.79	7.20	2.85176
CAM26_C06.020.030	Diffusore lineare in alluminio				
CAM26_C06.020.030.A	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1000 mm	cad	101.52	11.02	0.67049
CAM26_C06.020.030.B	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1500 mm	cad	140.57	9.73	0.92839
CAM26_C06.020.030.C	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 2000 mm	cad	178.73	9.04	1.18042
CAM26_C06.020.030.D	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1000 mm	cad	113.80	9.83	0.75158
CAM26_C06.020.030.E	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1500 mm	cad	157.07	8.71	1.03738
CAM26_C06.020.030.F	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 2000 mm	cad	199.52	8.10	1.31772
CAM26_C06.020.030.G	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1000 mm	cad	126.11	8.87	0.83287
CAM26_C06.020.030.H	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1500 mm	cad	174.48	7.84	1.15234
CAM26_C06.020.030.I	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 2000 mm	cad	220.72	7.32	1.45776
CAM26_C06.020.030.J	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1000 mm	cad	142.24	9.62	0.93941
CAM26_C06.020.030.K	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1500 mm	cad	194.86	8.30	1.28698
CAM26_C06.020.030.L	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 2000 mm	cad	248.73	7.50	1.64277
CAM26_C06.020.030.M	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1000 mm	cad	179.99	7.60	1.18874
CAM26_C06.020.030.N	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1500 mm	cad	248.28	6.51	1.63975
CAM26_C06.020.030.O	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 2000 mm	cad	316.14	5.90	2.08795
CAM26_C06.020.030.P	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo	cad	209.26	6.54	1.38206

	6F da 1000 mm				
CAM26_C06.020.030.Q	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 1500 mm	cad	288.59	5.60	1.90597
CAM26_C06.020.030.R	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 2000 mm	cad	365.79	5.10	2.41584
CAM26_C06.020.030.S	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1000 mm	cad	247.46	5.53	1.63432
CAM26_C06.020.030.T	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1500 mm	cad	339.92	4.76	2.24498
CAM26_C06.020.030.U	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 2000 mm	cad	430.67	4.33	2.84434
CAM26_C06.020.030.V	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1000 mm	cad	296.88	4.61	1.96074
CAM26_C06.020.030.W	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1500 mm	cad	406.94	3.97	2.68763
CAM26_C06.020.030.X	Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 2000 mm	cad	514.22	3.63	3.39619
CAM26_C06.020.035	Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione				
CAM26_C06.020.035.A	Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm	cad	91.90	20.30	0.60696
CAM26_C06.020.035.B	Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm	cad	106.75	17.47	0.70503
CAM26_C06.020.035.C	Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm	cad	130.51	14.29	0.86195
CAM26_C06.020.035.D	Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm	cad	149.58	12.47	0.98793
CAM26_C06.020.035.E	Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 350 mm	cad	187.14	11.30	1.23596
CAM26_C06.020.035.F	Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 400 mm	cad	230.83	9.16	1.52452
CAM26_C06.020.035.G	Diffusore circolare in alluminio a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 500 mm	cad	376.02	6.94	2.48344
CAM26_C06.020.038	Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla				
CAM26_C06.020.038.A	Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 160 mm	cad	82.56	22.59	0.54528
CAM26_C06.020.038.B	Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm	cad	93.19	20.02	0.61545
CAM26_C06.020.038.C	Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio	cad	113.55	16.43	0.74992

	viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm				
CAM26_C06.020.038.D	Diffusore circolare in alluminio a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 315 mm	cad	130.94	14.24	0.86478
CAM26_C06.020.040	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm				
CAM26_C06.020.040.A	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x100 mm	cad	35.34	31.67	0.23340
CAM26_C06.020.040.A A	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x300 mm	cad	98.25	17.72	0.64890
CAM26_C06.020.040.A B	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x500 mm	cad	86.35	30.24	0.57032
CAM26_C06.020.040.A C	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x500 mm	cad	94.41	27.66	0.62350
CAM26_C06.020.040.A D	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm	cad	104.14	25.07	0.68781
CAM26_C06.020.040.A E	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x500 mm	cad	115.16	22.67	0.76060
CAM26_C06.020.040.A F	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x500 mm	cad	131.30	19.89	0.86717
CAM26_C06.020.040.A G	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x500 mm	cad	149.52	17.46	0.98749
CAM26_C06.020.040.A H	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x500 mm	cad	181.35	14.40	1.19769
CAM26_C06.020.040.AI	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x600 mm	cad	93.74	27.85	0.61914
CAM26_C06.020.040.AJ	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x600 mm	cad	106.17	28.11	0.70120
CAM26_C06.020.040.A K	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x600 mm	cad	120.18	24.83	0.79371
CAM26_C06.020.040.A L	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x300 mm	cad	117.34	14.84	0.77499
CAM26_C06.020.040.A M	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x600 mm	cad	136.73	21.83	0.90301
CAM26_C06.020.040.A N	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm	cad	152.85	19.52	1.00947

CAM26_C06.020.040.A O	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x600 mm	cad	180.40	16.54	1.19147
CAM26_C06.020.040.A P	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x600 mm	cad	213.93	13.95	1.41289
CAM26_C06.020.040.A Q	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x800 mm	cad	105.20	29.55	0.69482
CAM26_C06.020.040.A R	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x800 mm	cad	131.54	23.63	0.86873
CAM26_C06.020.040.A S	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x800 mm	cad	149.32	20.82	0.98621
CAM26_C06.020.040.A T	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x800 mm	cad	165.03	18.84	1.08995
CAM26_C06.020.040.A U	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x800 mm	cad	182.84	17.00	1.20754
CAM26_C06.020.040.A V	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x400 mm	cad	73.70	30.37	0.48676
CAM26_C06.020.040.A W	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x800 mm	cad	274.32	11.79	1.81176
CAM26_C06.020.040.A X	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x1000 mm	cad	88.72	15.42	0.58593
CAM26_C06.020.040.A Y	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x1000 mm	cad	113.96	15.28	0.75264
CAM26_C06.020.040.A Z	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x1000 mm	cad	145.78	15.35	0.96278
CAM26_C06.020.040.B	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x100 mm	cad	37.88	29.54	0.25019
CAM26_C06.020.040.B A	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x1000 mm	cad	181.35	14.40	1.19769
CAM26_C06.020.040.B B	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x1000 mm	cad	213.93	13.95	1.41289
CAM26_C06.020.040.B C	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x1000 mm	cad	271.89	11.43	1.79568
CAM26_C06.020.040.B D	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x1000 mm	cad	316.74	10.21	2.09193

CAM26_C06.020.040.B E	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x400 mm	cad	84.65	26.44	0.55910
CAM26_C06.020.040.B F	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x400 mm	cad	88.55	25.28	0.58484
CAM26_C06.020.040.B G	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x400 mm	cad	97.43	22.97	0.64348
CAM26_C06.020.040.B H	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x400 mm	cad	106.36	21.04	0.70243
CAM26_C06.020.040.BI	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm	cad	127.54	17.55	0.84236
CAM26_C06.020.040.BJ	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x400 mm	cad	145.78	15.35	0.96278
CAM26_C06.020.040.C	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x100 mm	cad	41.72	26.82	0.27557
CAM26_C06.020.040.D	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x100 mm	cad	46.41	24.11	0.30650
CAM26_C06.020.040.E	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x100 mm	cad	50.60	22.12	0.33421
CAM26_C06.020.040.F	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x100 mm	cad	59.11	18.93	0.39042
CAM26_C06.020.040.G	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x100 mm	cad	68.01	16.46	0.44917
CAM26_C06.020.040.H	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x150 mm	cad	39.15	28.58	0.25858
CAM26_C06.020.040.I	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x150 mm	cad	42.37	26.41	0.27981
CAM26_C06.020.040.J	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x150 mm	cad	46.38	24.13	0.30630
CAM26_C06.020.040.L	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x150 mm	cad	59.11	18.93	0.39042
CAM26_C06.020.040.M	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x150 mm	cad	70.54	15.87	0.46585
CAM26_C06.020.040.N	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x150 mm	cad	79.87	14.01	0.52753

CAM26_C06.020.040.O	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x200 mm	cad	45.52	30.05	0.30061
CAM26_C06.020.040.P	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x200 mm	cad	49.79	27.47	0.32882
CAM26_C06.020.040.Q	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm	cad	55.31	24.73	0.36532
CAM26_C06.020.040.R	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x200 mm	cad	60.79	22.50	0.40151
CAM26_C06.020.040.S	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x200 mm	cad	68.02	20.11	0.44924
CAM26_C06.020.040.T	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x200 mm	cad	79.88	17.12	0.52759
CAM26_C06.020.040.U	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x200 mm	cad	89.22	15.33	0.58927
CAM26_C06.020.040.V	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x300 mm	cad	57.96	30.04	0.38279
CAM26_C06.020.040.W	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x300 mm	cad	63.90	27.24	0.42202
CAM26_C06.020.040.X	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x300 mm	cad	71.95	24.19	0.47520
CAM26_C06.020.040.Y	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x300 mm	cad	82.16	21.19	0.54264
CAM26_C06.020.040.Z	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x300 mm	cad	85.55	20.35	0.56499
CAM26_C06.020.042	Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi				
CAM26_C06.020.042.A	Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm	cad	69.43	26.87	0.45853
CAM26_C06.020.042.B	Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm	cad	80.45	23.18	0.53133
CAM26_C06.020.042.C	Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm	cad	91.09	20.48	0.60160
CAM26_C06.020.042.D	Diffusore circolare in alluminio a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm	cad	101.68	18.34	0.67157
CAM26_C06.020.045	Valvola di ventilazione				

CAM26_C06.020.045.A	Valvola di ventilazione in polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista. Diametro 100 mm	cad	23.83	52.18	0.15738
CAM26_C06.020.045.B	Valvola di ventilazione in polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista. Diametro 150 mm	cad	24.21	51.36	0.15991
CAM26_C06.020.048	Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio				
CAM26_C06.020.048.A	Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 150x150 mm	cad	79.94	20.22	0.52797
CAM26_C06.020.048.B	Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 225x225 mm	cad	91.02	17.76	0.60117
CAM26_C06.020.048.C	Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x300 mm	cad	112.28	16.61	0.74157
CAM26_C06.020.048.D	Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 375x375 mm	cad	136.56	13.66	0.90193
CAM26_C06.020.048.E	Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 450x450 mm	cad	154.64	12.06	1.02134
CAM26_C06.020.048.F	Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 525x525 mm	cad	179.21	12.49	1.18360
CAM26_C06.020.048.G	Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x600 mm	cad	219.55	10.19	1.45002
CAM26_C06.020.052	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio				
CAM26_C06.020.052.A	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 200x100 mm	cad	61.26	26.39	0.40461
CAM26_C06.020.052.B	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x100 mm	cad	65.93	24.52	0.43545
CAM26_C06.020.052.C	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x100 mm	cad	75.27	24.78	0.49709
CAM26_C06.020.052.D	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x100 mm	cad	81.60	22.86	0.53895
CAM26_C06.020.052.E	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x100 mm	cad	88.84	20.99	0.58678
CAM26_C06.020.052.F	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x160 mm	cad	75.68	21.36	0.49986
CAM26_C06.020.052.G	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x160 mm	cad	88.40	21.10	0.58385
CAM26_C06.020.052.H	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x160 mm	cad	96.04	19.42	0.63430
CAM26_C06.020.052.I	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x160 mm	cad	113.42	16.45	0.74906
CAM26_C06.020.052.J	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x200 mm	cad	83.74	19.30	0.55304
CAM26_C06.020.052.K	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x200 mm	cad	96.04	19.42	0.63430
CAM26_C06.020.052.L	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x200 mm	cad	113.86	16.38	0.75199

CAM26_C06.020.052.M	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x200 mm	cad	121.90	15.30	0.80507
CAM26_C06.020.052.N	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x300 mm	cad	121.51	15.35	0.80254
CAM26_C06.020.052.O	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x300 mm	cad	139.30	13.39	0.92003
CAM26_C06.020.052.P	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x300 mm	cad	160.61	11.61	1.06077
CAM26_C06.020.055	Serranda tagliafuoco circolare REI 120				
CAM26_C06.020.055.A	Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 200 mm	cad	291.19	6.94	1.92315
CAM26_C06.020.055.B	Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 250 mm	cad	305.53	6.61	2.01786
CAM26_C06.020.055.C	Serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa. Diametro 315 mm	cad	330.68	6.11	2.18400
CAM26_C06.020.055.D	Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 355 mm	cad	348.80	6.18	2.30366
CAM26_C06.020.055.E	Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 400 mm	cad	375.11	6.10	2.47741
CAM26_C06.020.055.F	Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 450 mm	cad	400.58	6.05	2.64564
CAM26_C06.020.055.G	Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 500 mm	cad	430.21	6.58	2.84131
CAM26_C06.020.055.H	Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 560 mm	cad	464.48	6.09	3.06767

CAM26_C06.020.055.I	Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 630 mm	cad	503.37	5.62	3.32448
CAM26_C06.020.055.J	Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 710 mm	cad	553.09	5.85	3.65286
CAM26_C06.020.055.K	Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 800 mm	cad	604.33	5.35	3.99127
CAM26_C06.020.058	Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120				
CAM26_C06.020.058.A	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 200 x 200 mm	cad	231.53	10.47	1.52911
CAM26_C06.020.058.A A	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 900 x 500 mm	cad	368.14	8.42	2.43137
CAM26_C06.020.058.A B	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 400 mm	cad	368.39	7.68	2.43302
CAM26_C06.020.058.A C	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 500 mm	cad	407.85	8.92	2.69368
CAM26_C06.020.058.A D	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 600 mm	cad	429.69	7.21	2.83787
CAM26_C06.020.058.A E	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 700 mm	cad	469.25	7.46	3.09914
CAM26_C06.020.058.A F	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm,	cad	504.31	7.21	3.33074

	con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 800 mm				
CAM26_C06.020.058.A G	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 400 mm	cad	385.20	7.34	2.54408
CAM26_C06.020.058.A H	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 500 mm	cad	420.21	7.37	2.77530
CAM26_C06.020.058.A I	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 600 mm	cad	451.35	6.86	2.98096
CAM26_C06.020.058.A J	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 700 mm	cad	493.76	7.09	3.26105
CAM26_C06.020.058.A K	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 800 mm	cad	531.66	6.84	3.51137
CAM26_C06.020.058.A L	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1300 x 400 mm	cad	406.01	7.63	2.68148
CAM26_C06.020.058.A M	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1300 x 600 mm	cad	479.80	7.30	3.16882
CAM26_C06.020.058.A N	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1300 x 700 mm	cad	520.65	6.99	3.43864
CAM26_C06.020.058.A O	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1300 x 800 mm	cad	563.23	6.94	3.71982
CAM26_C06.020.058.A P	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm,	cad	422.81	7.33	2.79244

	con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm				
CAM26_C06.020.058.A Q	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 1400 x 500 mm	cad	458.81	6.75	3.03023
CAM26_C06.020.058.A R	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 1400 x 600 mm	cad	501.57	6.98	3.31259
CAM26_C06.020.058.A S	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 1400 x 700 mm	cad	545.15	6.67	3.60046
CAM26_C06.020.058.A T	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 1400 x 800 mm	cad	590.47	6.62	3.89977
CAM26_C06.020.058.A U	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 900 x 700 mm	cad	427.47	8.19	2.82322
CAM26_C06.020.058.A V	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 1500 x 400 mm	cad	439.62	7.05	2.90350
CAM26_C06.020.058.A W	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 500 mm	cad	478.21	6.48	3.15834
CAM26_C06.020.058.A X	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 600 mm	cad	523.35	6.69	3.45647
CAM26_C06.020.058.A Y	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità	cad	569.89	6.38	3.76385

	300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 700 mm				
CAM26_C06.020.058.A Z	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 800 mm	cad	618.04	6.32	4.08188
CAM26_C06.020.058.B	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 300 x 200 mm	cad	241.58	10.04	1.59553
CAM26_C06.020.058.B A	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 900 x 800 mm	cad	457.67	7.95	3.02268
CAM26_C06.020.058.B B	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 400 mm	cad	353.35	8.01	2.33368
CAM26_C06.020.058.B C	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 500 mm	cad	383.63	8.08	2.53366
CAM26_C06.020.058.B D	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 600 mm	cad	410.16	7.55	2.70888
CAM26_C06.020.058.B E	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 700 mm	cad	447.12	7.83	2.95300
CAM26_C06.020.058.B F	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 800 mm	cad	479.68	7.58	3.16804
CAM26_C06.020.058.C	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3,	cad	257.00	11.01	1.69737

	struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 300 x 300 mm				
CAM26_C06.020.058.D	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 200 mm	cad	251.76	9.63	1.66274
CAM26_C06.020.058.E	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 300 mm	cad	269.07	10.51	1.77710
CAM26_C06.020.058.F	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 400 mm	cad	279.03	10.14	1.84283
CAM26_C06.020.058.G	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 200 mm	cad	264.43	9.17	1.74640
CAM26_C06.020.058.H	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 300 mm	cad	283.14	9.99	1.87002
CAM26_C06.020.058.I	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 400 mm	cad	294.65	9.60	1.94600
CAM26_C06.020.058.J	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 500 mm	cad	310.11	9.99	2.04813
CAM26_C06.020.058.K	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 300 mm	cad	297.36	9.51	1.96394
CAM26_C06.020.058.L	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 400 mm	cad	310.14	9.12	2.04829
CAM26_C06.020.058.M	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3,	cad	327.05	9.47	2.15997

	struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 500 mm				
CAM26_C06.020.058.N	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 600 mm	cad	344.94	9.76	2.27815
CAM26_C06.020.058.O	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 300 mm	cad	313.58	9.02	2.07106
CAM26_C06.020.058.P	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 400 mm	cad	328.13	8.62	2.16714
CAM26_C06.020.058.Q	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 500 mm	cad	346.70	8.94	2.28976
CAM26_C06.020.058.R	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 600 mm	cad	366.25	9.20	2.41887
CAM26_C06.020.058.S	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 700 mm	cad	388.05	9.03	2.56286
CAM26_C06.020.058.T	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 300 mm	cad	329.79	8.58	2.17808
CAM26_C06.020.058.U	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 400 mm	cad	346.14	8.17	2.28608
CAM26_C06.020.058.V	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 500 mm	cad	366.35	8.46	2.41954
CAM26_C06.020.058.W	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3,	cad	387.55	8.69	2.55959

	struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 600 mm				
CAM26_C06.020.058.X	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 700 mm	cad	411.61	8.51	2.71846
CAM26_C06.020.058.Y	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 800 mm	cad	435.77	8.35	2.87802
CAM26_C06.020.058.Z	Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 900 x 400 mm	cad	339.74	8.33	2.24381
CAM26_C06.020.060	Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm				
CAM26_C06.020.060.A	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x100 mm	cad	38.72	28.90	0.25575
CAM26_C06.020.060.A A	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x300 mm	cad	120.30	14.47	0.79450
CAM26_C06.020.060.A B	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x500 mm	cad	92.68	28.18	0.61208
CAM26_C06.020.060.A C	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x500 mm	cad	103.28	25.28	0.68214
CAM26_C06.020.060.A D	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x500 mm	cad	115.16	22.67	0.76060
CAM26_C06.020.060.A E	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x500 mm	cad	128.33	20.35	0.84756
CAM26_C06.020.060.A F	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x500 mm	cad	146.98	17.77	0.97071
CAM26_C06.020.060.A G	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x500 mm	cad	183.89	14.20	1.21448
CAM26_C06.020.060.A H	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x500 mm	cad	216.13	12.08	1.42741
CAM26_C06.020.060.AI	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x600 mm	cad	103.61	28.80	0.68431
CAM26_C06.020.060.AJ	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x600 mm	cad	112.54	26.52	0.74326
CAM26_C06.020.060.A K	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x600 mm	cad	126.56	23.58	0.83587
CAM26_C06.020.060.A L	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x300 mm	cad	140.24	12.41	0.92623
CAM26_C06.020.060.A	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate	cad	154.12	19.36	1.01787

M	a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x600 mm				
CAM26_C06.020.060.A N	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x600 mm	cad	164.27	18.17	1.08490
CAM26_C06.020.060.A O	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x600 mm	cad	214.34	13.92	1.41562
CAM26_C06.020.060.A P	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x600 mm	cad	249.12	11.98	1.64534
CAM26_C06.020.060.A Q	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x800 mm	cad	121.29	25.63	0.80108
CAM26_C06.020.060.A R	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x800 mm	cad	134.90	23.04	0.89097
CAM26_C06.020.060.A S	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x800 mm	cad	156.09	19.92	1.03090
CAM26_C06.020.060.A T	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x800 mm	cad	175.63	17.70	1.15992
CAM26_C06.020.060.A U	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x800 mm	cad	196.83	15.79	1.29995
CAM26_C06.020.060.A V	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x800 mm	cad	255.34	12.17	1.68639
CAM26_C06.020.060.A W	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x400 mm	cad	75.39	29.69	0.49788
CAM26_C06.020.060.A X	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x800 mm	cad	304.02	10.63	2.00791
CAM26_C06.020.060.A Y	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x1000 mm	cad	107.04	12.78	0.70696
CAM26_C06.020.060.A Z	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x1000 mm	cad	131.77	13.21	0.87025
CAM26_C06.020.060.B	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x100 mm	cad	41.73	26.82	0.27561
CAM26_C06.020.060.B A	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x1000 mm	cad	162.77	13.75	1.07501
CAM26_C06.020.060.B B	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x1000 mm	cad	197.89	13.20	1.30699
CAM26_C06.020.060.B C	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x1000 mm	cad	225.79	13.22	1.49125
CAM26_C06.020.060.B D	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x1000 mm	cad	301.59	10.31	1.99183
CAM26_C06.020.060.B E	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x1000 mm	cad	373.55	8.65	2.46714
CAM26_C06.020.060.B F	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x400 mm	cad	85.58	26.15	0.56522
CAM26_C06.020.060.B G	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x400 mm	cad	91.92	24.35	0.60708
CAM26_C06.020.060.B H	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in	cad	103.37	21.65	0.68271

	vista. Dimensioni 500x400 mm				
CAM26_C06.020.060.BI	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x400 mm	cad	111.88	20.00	0.73893
CAM26_C06.020.060.BJ	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x400 mm	cad	145.78	15.35	0.96278
CAM26_C06.020.060.BK	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x400 mm	cad	176.32	12.69	1.16449
CAM26_C06.020.060.C	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x100 mm	cad	45.09	24.82	0.29781
CAM26_C06.020.060.D	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x100 mm	cad	49.78	22.48	0.32875
CAM26_C06.020.060.E	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x100 mm	cad	55.69	20.10	0.36778
CAM26_C06.020.060.F	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x100 mm	cad	71.81	15.59	0.47424
CAM26_C06.020.060.G	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x100 mm	cad	75.18	14.88	0.49655
CAM26_C06.020.060.H	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x150 mm	cad	43.85	25.52	0.28961
CAM26_C06.020.060.I	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x150 mm	cad	45.95	24.36	0.30347
CAM26_C06.020.060.J	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x150 mm	cad	51.90	21.56	0.34280
CAM26_C06.020.060.K	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x150 mm	cad	58.26	19.21	0.38476
CAM26_C06.020.060.L	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x150 mm	cad	64.61	17.32	0.42672
CAM26_C06.020.060.M	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x150 mm	cad	79.46	14.08	0.52480
CAM26_C06.020.060.N	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x150 mm	cad	90.91	12.31	0.60043
CAM26_C06.020.060.O	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x200 mm	cad	47.67	28.69	0.31486
CAM26_C06.020.060.P	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x200 mm	cad	54.44	25.12	0.35955
CAM26_C06.020.060.Q	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x200 mm	cad	60.40	22.65	0.39888
CAM26_C06.020.060.R	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x200 mm	cad	65.48	20.89	0.43245
CAM26_C06.020.060.S	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x200 mm	cad	70.15	19.50	0.46329
CAM26_C06.020.060.T	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x200 mm	cad	90.06	15.19	0.59483
CAM26_C06.020.060.U	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x200 mm	cad	107.88	12.68	0.71252

CAM26_C06.020.060.V	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x300 mm	cad	63.50	27.41	0.41939
CAM26_C06.020.060.W	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x300 mm	cad	67.74	25.70	0.44740
CAM26_C06.020.060.X	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x300 mm	cad	76.64	22.72	0.50614
CAM26_C06.020.060.Y	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x300 mm	cad	82.97	20.98	0.54800
CAM26_C06.020.060.Z	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x300 mm	cad	89.80	19.39	0.59309
CAM26_C06.020.062	Serranda di regolazione rettangolare				
CAM26_C06.020.062.A	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 200 x 210 mm	cad	96.46	25.14	0.63709
CAM26_C06.020.062.A A	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 510 mm	cad	205.82	15.05	1.35933
CAM26_C06.020.062.A B	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 710 mm	cad	259.97	13.47	1.71694
CAM26_C06.020.062.A C	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 810 mm	cad	281.63	12.91	1.86006
CAM26_C06.020.062.A D	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 910 mm	cad	304.62	12.82	2.01187
CAM26_C06.020.062.A E	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 1010 mm	cad	325.86	12.40	2.15215
CAM26_C06.020.062.A F	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 410 mm	cad	199.39	14.19	1.31689
CAM26_C06.020.062.A G	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 510 mm	cad	223.24	13.88	1.47439
CAM26_C06.020.062.A H	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 610 mm	cad	247.65	13.60	1.63561
CAM26_C06.020.062.AI	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 710 mm	cad	270.18	12.96	1.78438
CAM26_C06.020.062.AJ	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 810 mm	cad	291.85	12.46	1.92750
CAM26_C06.020.062.A K	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 910 mm	cad	315.67	12.38	2.08487
CAM26_C06.020.062.A L	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm,	cad	337.76	11.96	2.23072

	boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1010 mm				
CAM26_C06.020.062.A M	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1110 mm	cad	363.62	11.48	2.40153
CAM26_C06.020.062.A N	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 510 mm	cad	232.56	13.32	1.53597
CAM26_C06.020.062.A O	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 610 mm	cad	257.82	13.06	1.70274
CAM26_C06.020.062.A P	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 710 mm	cad	280.80	12.47	1.85455
CAM26_C06.020.062.A Q	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 810 mm	cad	303.74	11.97	2.00606
CAM26_C06.020.062.A R	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 910 mm	cad	328.40	11.90	2.16889
CAM26_C06.020.062.A S	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1010 mm	cad	355.15	11.38	2.34557
CAM26_C06.020.062.A T	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1110 mm	cad	378.07	11.05	2.49698
CAM26_C06.020.062.A U	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 710 mm	cad	249.37	14.04	1.64698
CAM26_C06.020.062.A V	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1210 mm	cad	398.86	10.47	2.63428
CAM26_C06.020.062.A W	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 410 mm	cad	219.84	14.09	1.45194
CAM26_C06.020.062.A X	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 510 mm	cad	245.97	13.69	1.62449
CAM26_C06.020.062.A Y	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 610 mm	cad	270.18	12.96	1.78438
CAM26_C06.020.062.A Z	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 710 mm	cad	293.94	12.37	1.94135
CAM26_C06.020.062.B	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 210 mm	cad	102.80	23.59	0.67895
CAM26_C06.020.062.B A	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 810 mm	cad	319.03	12.24	2.10701
CAM26_C06.020.062.B B	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm,	cad	340.69	11.47	2.25008

	boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 910 mm				
CAM26_C06.020.062.B C	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1010 mm	cad	368.70	10.96	2.43505
CAM26_C06.020.062.B D	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1110 mm	cad	392.48	10.64	2.59212
CAM26_C06.020.062.B E	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1210 mm	cad	414.54	10.07	2.73782
CAM26_C06.020.062.B F	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 810 mm	cad	269.79	13.48	1.78180
CAM26_C06.020.062.B G	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1310 mm	cad	436.18	9.57	2.88078
CAM26_C06.020.062.B H	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 510 mm	cad	254.48	13.23	1.68070
CAM26_C06.020.062.B I	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 610 mm	cad	279.09	12.55	1.84323
CAM26_C06.020.062.B J	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 710 mm	cad	303.74	11.97	2.00606
CAM26_C06.020.062.B K	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 810 mm	cad	329.62	11.85	2.17698
CAM26_C06.020.062.B L	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 910 mm	cad	355.92	10.98	2.35068
CAM26_C06.020.062.B M	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1010 mm	cad	380.56	10.62	2.51341
CAM26_C06.020.062.B N	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1110 mm	cad	405.18	10.31	2.67604
CAM26_C06.020.062.B O	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1210 mm	cad	423.94	9.85	2.79991
CAM26_C06.020.062.B P	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1310 mm	cad	450.13	9.28	2.97289
CAM26_C06.020.062.B Q	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 910 mm	cad	291.49	13.40	1.92512
CAM26_C06.020.062.B R	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1410 mm	cad	476.73	9.32	3.14855
CAM26_C06.020.062.B S	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm,	cad	263.37	12.79	1.73945

	boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 510 mm				
CAM26_C06.020.062.B T	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 610 mm	cad	288.84	12.13	1.90763
CAM26_C06.020.062.B U	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 710 mm	cad	314.33	11.57	2.07603
CAM26_C06.020.062.B V	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 810 mm	cad	344.91	11.33	2.27799
CAM26_C06.020.062.B W	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 910 mm	cad	368.28	10.61	2.43228
CAM26_C06.020.062.B X	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1010 mm	cad	394.15	10.25	2.60320
CAM26_C06.020.062.B Y	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1110 mm	cad	419.64	9.95	2.77149
CAM26_C06.020.062.B Z	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1210 mm	cad	442.95	9.43	2.92547
CAM26_C06.020.062.C	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 310 mm	cad	122.21	23.15	0.80711
CAM26_C06.020.062.C A	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1310 mm	cad	466.27	8.96	3.07946
CAM26_C06.020.062.C B	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 310 mm	cad	172.24	16.42	1.13753
CAM26_C06.020.062.C C	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1410 mm	cad	493.72	9.00	3.26078
CAM26_C06.020.062.C D	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1510 mm	cad	517.04	8.60	3.41477
CAM26_C06.020.062.C E	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 410 mm	cad	191.77	14.75	1.26654
CAM26_C06.020.062.C F	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 510 mm	cad	214.74	14.43	1.41828
CAM26_C06.020.062.C G	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 610 mm	cad	238.74	14.11	1.57676
CAM26_C06.020.062.E	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 310 mm	cad	129.39	21.86	0.85453
CAM26_C06.020.062.F	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm,	cad	143.41	19.73	0.94714

	boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 410 mm				
CAM26_C06.020.062.G	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 310 mm	cad	136.20	20.77	0.89952
CAM26_C06.020.062.H	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 410 mm	cad	151.03	18.73	0.99749
CAM26_C06.020.062.I	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 510 mm	cad	170.21	18.20	1.12415
CAM26_C06.020.062.J	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 310 mm	cad	143.41	19.73	0.94714
CAM26_C06.020.062.K	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 410 mm	cad	159.12	17.78	1.05088
CAM26_C06.020.062.L	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 510 mm	cad	179.10	17.30	1.18290
CAM26_C06.020.062.M	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 610 mm	cad	199.73	16.86	1.31914
CAM26_C06.020.062.N	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 310 mm	cad	150.60	18.78	0.99466
CAM26_C06.020.062.O	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 410 mm	cad	167.58	16.88	1.10679
CAM26_C06.020.062.P	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 510 mm	cad	188.43	16.44	1.24447
CAM26_C06.020.062.Q	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 610 mm	cad	209.47	16.08	1.38344
CAM26_C06.020.062.R	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 710 mm	cad	228.61	15.32	1.50988
CAM26_C06.020.062.S	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 310 mm	cad	157.84	17.92	1.04249
CAM26_C06.020.062.T	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 410 mm	cad	175.22	16.14	1.15724
CAM26_C06.020.062.U	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 510 mm	cad	196.53	15.77	1.29796
CAM26_C06.020.062.V	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 610 mm	cad	218.84	15.39	1.44532
CAM26_C06.020.062.W	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm,	cad	238.38	14.69	1.57438

	boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 710 mm				
CAM26_C06.020.062.X	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 810 mm	cad	257.92	14.10	1.70344
CAM26_C06.020.062.Y	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 310 mm	cad	165.04	17.14	1.09001
CAM26_C06.020.062.Z	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 410 mm	cad	183.70	15.40	1.21326
CAM26_C06.020.065	Serranda di regolazione circolare				
CAM26_C06.020.065.A	Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 700 mm	cad	675.38	4.79	4.46054
CAM26_C06.020.065.B	Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 800 mm	cad	760.69	4.60	5.02401
CAM26_C06.020.065.C	Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 900 mm	cad	851.50	4.43	5.62375
CAM26_C06.020.065.D	Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1000 mm	cad	950.87	4.39	6.28006
CAM26_C06.020.065.E	Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1100 mm	cad	1052.23	3.97	6.94949
CAM26_C06.020.065.F	Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1200 mm	cad	1157.91	3.84	7.64743
CAM26_C06.020.065.G	Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1300 mm	cad	1264.87	3.83	8.35387
CAM26_C06.020.065.H	Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1400 mm	cad	1366.23	3.55	9.02330
CAM26_C06.020.065.I	Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1500 mm	cad	1473.02	3.57	9.72859
CAM26_C06.020.068	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile				
CAM26_C06.020.068.A	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)	cad	162.65	4.78	1.07421
CAM26_C06.020.068.B	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)	cad	264.75	3.52	1.74856
CAM26_C06.020.068.C	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)	cad	367.49	3.10	2.42712
CAM26_C06.020.072	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla				
CAM26_C06.020.072.A	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)	cad	384.05	2.16	2.53649

CAM26_C06.020.075	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile				
CAM26_C06.020.075.A	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)	cad	162.65	4.78	1.07421
CAM26_C06.020.075.B	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)	cad	264.75	3.52	1.74856
CAM26_C06.020.075.C	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)	cad	367.49	3.10	2.42712
CAM26_C06.020.078	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla				
CAM26_C06.020.078.A	Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)	cad	384.05	2.16	2.53649
CAM26_C06.020.080	Griglia di transito per porta in alluminio				
CAM26_C06.020.080.A	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm	cad	43.13	19.22	0.28485
CAM26_C06.020.080.B	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm	cad	46.01	18.02	0.30387
CAM26_C06.020.080.C	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm	cad	48.49	17.10	0.32023
CAM26_C06.020.080.D	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm	cad	47.28	17.53	0.31225
CAM26_C06.020.080.E	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm	cad	50.56	16.40	0.33393
CAM26_C06.020.080.F	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm	cad	76.84	10.79	0.50747
CAM26_C06.020.080.G	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm	cad	61.30	13.52	0.40488
CAM26_C06.020.080.H	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm	cad	53.47	15.50	0.35314
CAM26_C06.020.080.I	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm	cad	58.83	14.09	0.38852
CAM26_C06.020.080.J	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm	cad	64.31	14.50	0.42473
CAM26_C06.020.080.K	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm	cad	68.52	15.12	0.45255
CAM26_C06.020.080.L	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm	cad	68.52	15.12	0.45255
CAM26_C06.020.080.M	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle	cad	79.26	13.07	0.52351

	alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm				
CAM26_C06.020.080.N	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm	cad	88.25	12.92	0.58286
CAM26_C06.020.080.O	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm	cad	159.88	13.61	1.05596
CAM26_C06.020.090	Griglia di transito per porta in acciaio				
CAM26_C06.020.090.A	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm	cad	37.80	26.31	0.24967
CAM26_C06.020.090.B	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm	cad	41.13	24.19	0.27165
CAM26_C06.020.090.C	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm	cad	45.26	21.98	0.29894
CAM26_C06.020.090.D	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm	cad	43.61	22.81	0.28801
CAM26_C06.020.090.E	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm	cad	45.26	21.98	0.29894
CAM26_C06.020.090.F	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm	cad	48.14	20.66	0.31796
CAM26_C06.020.090.G	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm	cad	51.04	19.49	0.33708
CAM26_C06.020.090.H	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm	cad	42.35	23.49	0.27973
CAM26_C06.020.090.I	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm	cad	48.14	20.66	0.31796
CAM26_C06.020.090.J	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm	cad	57.20	19.56	0.37781
CAM26_C06.020.090.K	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm	cad	65.00	19.13	0.42927
CAM26_C06.020.090.L	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm	cad	60.85	20.43	0.40188
CAM26_C06.020.090.M	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm	cad	67.91	18.31	0.44849
CAM26_C06.020.090.N	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm	cad	77.95	17.55	0.51483
CAM26_C06.020.090.O	Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm	cad	134.48	19.42	0.88817
CAM26_C06.030	TORRINI ED ESTRATTORI				
CAM26_C06.030.010	Torrino estrattore				
CAM26_C06.030.010.A	Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione	cad	1181.97	4.51	7.80634

	IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev. 0.3/0.0 mbar;100 W				
CAM26_C06.030.010.B	Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 355/6 Port. 0.2/0.4 mc/s; Prev. 0.2/0.0 mbar;100 W	cad	1208.05	4.42	7.97860
CAM26_C06.030.010.C	Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 400/6 Port. 0.3/0.6 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;100 W	cad	1273.80	4.19	8.41279
CAM26_C06.030.010.D	Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 450/6 Port. 0.5/0.9 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;180 W	cad	1427.15	3.74	9.42564
CAM26_C06.030.010.E	Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 500/6 Port. 0.6/1.1 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;220 W	cad	1504.90	4.00	9.93914
CAM26_C06.030.010.F	Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 630/8 Port. 0.9/1.7 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;350 W	cad	2099.64	2.87	13.86708
CAM26_C06.030.010.G	Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2 mc/s; Prev. 0.5/0.0 mbar;500 W	cad	2399.85	2.51	15.84982
CAM26_C06.030.010.H	Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione	cad	2890.02	2.24	19.08718

	IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 800/8 Port. 2.2/3.6 mc/s; Prev. 0.8/0.0 mbar;920 W				
CAM26_C06.030.020	Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione				
CAM26_C06.030.020.A	Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h	cad	1082.75	4.93	7.15101
CAM26_C06.030.020.B	Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 1000mc/h	cad	1174.91	4.54	7.75973
CAM26_C06.030.020.D	Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h	cad	1441.50	4.63	9.52038
CAM26_C06.030.020.E	Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 3000mc/h	cad	1615.10	4.13	10.66696
CAM26_C06.030.020.F	Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h	cad	1790.75	4.52	11.82699
CAM26_C06.030.030	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare				
CAM26_C06.030.030.A	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 150 mm	cad	209.74	11.45	1.38522
CAM26_C06.030.030.B	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 200 mm	cad	279.07	9.83	1.84314
CAM26_C06.030.030.C	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 315 mm	cad	347.48	9.21	2.29491
CAM26_C06.030.030.D	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 355 mm	cad	435.02	8.47	2.87309
CAM26_C06.030.030.E	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 400 mm	cad	550.70	9.22	3.63711
CAM26_C06.030.030.F	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 500 mm	cad	748.60	8.49	4.94415

CAM26_C06.030.030.G	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 630 mm	cad	989.20	7.20	6.53317
CAM26_C06.030.030.H	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 800 mm	cad	1350.29	6.53	8.91800
CAM26_C06.030.030.I	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1000 mm	cad	1878.59	7.18	12.40719
CAM26_C06.030.030.J	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1250 mm	cad	2826.30	4.97	18.66633
CAM26_C06.030.040	Silenziatore a setti fonoassorbenti				
CAM26_C06.030.040.A	Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 200 x 250 mm, h = 750 mm	cad	471.20	14.56	3.11207
CAM26_C06.030.040.B	Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 315 x 335 mm, h = 750 mm	cad	522.32	13.13	3.44969
CAM26_C06.030.040.C	Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 355 x 400 mm, h = 750 mm	cad	568.22	12.07	3.75282
CAM26_C06.030.040.D	Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 450 x 500 mm, h = 1000 mm	cad	625.11	12.98	4.12853
CAM26_C06.030.040.E	Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 630 x 710 mm, h = 1000 mm	cad	761.39	13.81	5.02861
CAM26_C06.030.040.F	Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 760 x 800 mm, h = 1000 mm	cad	847.23	13.49	5.59552
CAM26_C07	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI,				

SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO

CAM26_C07.010	AUTOCLAVI				
CAM26_C07.010.010	Autoclave con alimentatore d'aria				
CAM26_C07.010.010.A	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 750 l PN = 6	cad	1158.38	13.42	7.65056
CAM26_C07.010.010.B	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 1000 l PN = 6	cad	1302.35	11.93	8.60137
CAM26_C07.010.010.C	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 300 l PN = 8	cad	787.88	19.73	5.20354
CAM26_C07.010.010.D	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 500 l PN = 8	cad	970.23	16.02	6.40789
CAM26_C07.010.010.E	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 750 l PN = 8	cad	1307.42	11.89	8.63488
CAM26_C07.010.010.F	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 1000 l PN = 8	cad	1458.20	10.66	9.63071
CAM26_C07.010.010.G	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 500 l PN = 12	cad	1150.34	13.51	7.59745
CAM26_C07.010.020	Autoclave con alimentatore d'aria automatico				
CAM26_C07.010.020.A	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 2000 l PN = 6	cad	2487.06	8.33	16.42581
CAM26_C07.010.020.B	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 2500 l PN = 6	cad	2903.50	7.14	19.17620
CAM26_C07.010.020.C	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 3000 l PN = 6	cad	3282.78	6.31	21.68114
CAM26_C07.010.020.D	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 4000 l PN = 6	cad	4218.10	4.91	27.85844
CAM26_C07.010.020.E	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio	cad	4735.48	4.38	31.27549

	verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 6				
CAM26_C07.010.020.F	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 8	cad	2419.74	8.56	15.98120
CAM26_C07.010.020.G	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 8	cad	2808.25	7.38	18.54709
CAM26_C07.010.020.H	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 8	cad	3628.70	5.71	23.96579
CAM26_C07.010.020.I	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 8	cad	2640.58	7.85	17.43973
CAM26_C07.010.020.J	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 8	cad	4760.69	4.35	31.44203
CAM26_C07.010.020.K	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 8	cad	5320.68	3.89	35.14045
CAM26_C07.010.020.L	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 12	cad	1767.13	8.80	11.67105
CAM26_C07.010.020.M	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 12	cad	1940.74	8.01	12.81762
CAM26_C07.010.020.N	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 12	cad	2632.29	7.87	17.38497
CAM26_C07.010.020.O	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 12	cad	3226.12	6.42	21.30696
CAM26_C07.010.020.P	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità	cad	4214.36	4.92	27.83378

	e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 12				
CAM26_C07.010.020.Q	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 12	cad	4461.01	4.65	29.46277
CAM26_C07.010.020.R	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 12	cad	6718.55	3.08	44.37271
CAM26_C07.010.020.S	Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 12	cad	7483.56	2.77	49.42525
CAM26_C07.020	SERBATOI				
CAM26_C07.020.010	Serbatoio idrico in vetroresina				
CAM26_C07.020.010.A	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 200 litri	cad	337.52	30.70	2.22913
CAM26_C07.020.010.B	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 300 litri	cad	373.55	27.74	2.46712
CAM26_C07.020.010.C	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 400 litri	cad	414.98	24.97	2.74077
CAM26_C07.020.010.D	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 600 litri	cad	501.91	20.65	3.31487
CAM26_C07.020.010.E	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 800 litri	cad	690.92	22.50	4.56317

CAM26_C07.020.010.F	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1000 litri	cad	844.88	18.40	5.57999
CAM26_C07.020.010.G	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1500 litri	cad	1106.81	18.72	7.30996
CAM26_C07.020.010.H	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2000 litri	cad	1255.20	16.51	8.28998
CAM26_C07.020.010.I	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2500 litri	cad	1397.71	14.83	9.23119
CAM26_C07.020.010.J	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 3000 litri	cad	1509.70	13.73	9.97082
CAM26_C07.020.010.K	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 4000 litri	cad	1776.16	11.67	11.73069
CAM26_C07.020.010.L	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 5000 litri	cad	2198.33	9.43	14.51888
CAM26_C07.020.010.M	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse	cad	2798.17	9.26	18.48052

	le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 6000 litri				
CAM26_C07.020.010.N	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 8000 litri	cad	3202.49	8.09	21.15086
CAM26_C07.020.010.O	Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 10000 litri	cad	3876.22	6.68	25.60054
CAM26_C07.020.020	Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti				
CAM26_C07.020.020.A	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 100 l	cad	301.39	34.38	1.99055
CAM26_C07.020.020.B	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 200 l	cad	359.62	28.81	2.37509
CAM26_C07.020.020.C	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 400 l	cad	450.68	22.99	2.97655
CAM26_C07.020.020.D	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 600 l	cad	583.18	17.77	3.85162
CAM26_C07.020.020.E	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 800 l	cad	681.93	22.79	4.50383
CAM26_C07.020.020.F	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1000 l	cad	729.21	21.31	4.81609
CAM26_C07.020.020.G	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1300 l	cad	973.71	21.28	6.43087
CAM26_C07.020.020.H	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo	cad	1058.81	19.57	6.99289

	di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 2000 l				
CAM26_C07.020.020.I	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 3000 l	cad	1367.84	15.15	9.03391
CAM26_C07.020.020.J	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 300 l	cad	387.98	26.71	2.56243
CAM26_C07.020.020.K	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 500 l	cad	602.46	25.80	3.97895
CAM26_C07.020.020.L	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1000 l	cad	732.20	21.23	4.83581
CAM26_C07.020.020.M	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1500 l	cad	1058.81	19.57	6.99289
CAM26_C07.020.020.N	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 2000 l	cad	1275.28	16.25	8.42259
CAM26_C07.020.020.O	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 3000 l	cad	1750.03	11.84	11.55807
CAM26_C07.020.020.P	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 5000 l	cad	2556.56	8.11	16.88480
CAM26_C07.020.020.Q	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 200 l	cad	359.62	28.81	2.37509
CAM26_C07.020.020.R	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 300 l	cad	420.83	24.62	2.77935
CAM26_C07.020.020.S	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi	cad	572.00	27.17	3.77776

	in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 500 l				
CAM26_C07.020.020.T	Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base Rettangolare C = 1000 l	cad	888.95	17.48	5.87111
CAM26_C07.020.030	Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata				
CAM26_C07.020.030.A	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37	cad	512.43	20.22	3.38438
CAM26_C07.020.030.B	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60	cad	705.08	22.04	4.65670
CAM26_C07.020.030.C	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92	cad	872.76	17.81	5.76415
CAM26_C07.020.030.D	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92	cad	986.14	15.76	6.51299
CAM26_C07.020.030.E	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72	cad	1566.67	13.23	10.34711
CAM26_C07.020.030.F	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93	cad	1809.47	11.45	11.95063
CAM26_C07.020.030.G	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45	cad	2570.06	8.06	16.97395
CAM26_C07.020.030.H	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico	cad	3432.93	6.04	22.67278

	verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61				
CAM26_C07.020.030.I	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73	cad	5020.13	6.19	33.15551
CAM26_C07.020.030.J	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73	cad	5848.56	7.09	38.62685
CAM26_C07.020.040	Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata				
CAM26_C07.020.040.A	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37	cad	535.00	19.37	3.53338
CAM26_C07.020.040.B	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60	cad	705.08	22.04	4.65670
CAM26_C07.020.040.C	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92	cad	872.76	17.81	5.76415
CAM26_C07.020.040.D	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92	cad	986.14	15.76	6.51299
CAM26_C07.020.040.E	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi	cad	1566.67	13.23	10.34711

	l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72				
CAM26_C07.020.040.F	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93	cad	1809.47	11.45	11.95063
CAM26_C07.020.040.G	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45	cad	2570.06	8.06	16.97395
CAM26_C07.020.040.H	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61	cad	3432.93	6.04	22.67278
CAM26_C07.020.040.I	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73	cad	5020.13	6.19	33.15551
CAM26_C07.020.040.J	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73	cad	5848.56	7.09	38.62685
CAM26_C07.020.050	Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox				
CAM26_C07.020.050.A	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 300 D x H = 0,65 x 1,15	cad	682.42	15.18	4.50706
CAM26_C07.020.050.B	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 500 D x H = 0,65 x 1,65	cad	769.09	20.21	5.07945

CAM26_C07.020.050.C	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 750 D x H = 0,75 x 1,95	cad	996.11	15.60	6.57883
CAM26_C07.020.050.D	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95	cad	1099.79	14.13	7.26358
CAM26_C07.020.050.E	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70	cad	1655.32	12.52	10.93255
CAM26_C07.020.050.F	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45	cad	1910.42	10.85	12.61741
CAM26_C07.020.050.G	Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45	cad	2570.06	8.06	16.97395
CAM26_C07.030	GRUPPI DI SOLLEVAMENTO				
CAM26_C07.030.010	Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa				
CAM26_C07.030.010.A	Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvatore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44	cad	403.92	12.83	2.66769
CAM26_C07.030.010.B	Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvatore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59	cad	434.06	11.94	2.86673
CAM26_C07.030.010.C	Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvatore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74	cad	485.79	10.67	3.20841
CAM26_C07.030.020	Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe				

CAM26_C07.030.020.A	Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) $Q = 0/3/6$ $H = 5,2/4,0/2,7$ $P = 2 \times 0,74$	cad	1730.04	6.59	11.42608
CAM26_C07.030.020.B	Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) $Q = 0/4/9$ $H = 6,2/5,3/3,8$ $P = 2 \times 1,10$	cad	1957.35	5.82	12.92735
CAM26_C07.030.020.C	Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) $Q = 0/7/14$ $H = 6,3/5,2/3,4$ $P = 2 \times 1,83$	cad	2070.50	5.51	13.67460
CAM26_C08	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA				
CAM26_C08.010	BOLLITORI, SCALDACQUA				
CAM26_C08.010.010	Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato				
CAM26_C08.010.010.A	Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) $C = 100$ l, $S = 0,75$ mq	cad	373.44	9.71	2.46638
CAM26_C08.010.010.B	Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) $C = 150$ l, $S = 0,85$ mq	cad	376.94	9.90	2.48950

CAM26_C08.010.010.C	Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq	cad	511.66	10.13	3.37926
CAM26_C08.010.010.D	Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq	cad	676.91	9.49	4.47063
CAM26_C08.010.020	Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine				
CAM26_C08.010.020.A	Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 80 l, S = 0,50 mq	cad	347.93	10.42	2.29789
CAM26_C08.010.020.B	Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,60 mq	cad	401.55	9.29	2.65202
CAM26_C08.010.020.C	Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,90 m	cad	542.44	9.55	3.58252
CAM26_C08.010.020.D	Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq	cad	676.50	9.50	4.46797

CAM26_C08.010.020.E	Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq	cad	732.61	10.61	4.83850
CAM26_C08.010.030	Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316				
CAM26_C08.010.030.A	Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 150 l, PA = 1550 l/h	cad	1228.99	5.23	8.11685
CAM26_C08.010.030.B	Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 200 l, PA = 2150 l/h	cad	1388.43	5.30	9.16987
CAM26_C08.010.030.C	Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 300 l, PA = 3200 l/h	cad	2012.12	4.22	13.28903
CAM26_C08.010.030.D	Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 400 l, PA = 4300 l/h	cad	2585.82	4.41	17.07808
CAM26_C08.010.040	Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino				
CAM26_C08.010.040.A	Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di	cad	677.43	9.94	4.47411

	magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 170 l				
CAM26_C08.010.040.B	Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 240 l	cad	779.24	9.97	5.14647
CAM26_C08.010.040.C	Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 350 l	cad	973.76	10.64	6.43117
CAM26_C08.010.040.D	Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l	cad	1183.56	10.51	7.81683
CAM26_C08.010.050	Scaldacqua istantaneo a gas				
CAM26_C08.010.050.A	Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 5 l/min	cad	328.70	11.03	2.17089
CAM26_C08.010.050.B	Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 10 l/min	cad	408.93	8.87	2.70075
CAM26_C08.010.050.C	Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 13 l/min	cad	490.59	7.39	3.24007
CAM26_C08.010.050.D	Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino,	cad	592.74	6.12	3.91475

	di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 16 l/min				
CAM26_C08.010.060	Scaldacqua elettrico				
CAM26_C08.010.060.A	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 10 l	cad	188.76	19.21	1.24669
CAM26_C08.010.060.B	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 15 l	cad	203.87	17.79	1.34644
CAM26_C08.010.060.C	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l	cad	234.03	15.50	1.54567
CAM26_C08.010.060.D	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l	cad	253.92	14.28	1.67699
CAM26_C08.010.060.E	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 80 l	cad	258.72	14.02	1.70874
CAM26_C08.010.060.F	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 100 l	cad	307.91	13.46	2.03359
CAM26_C08.010.060.G	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di	cad	366.89	11.30	2.42315

	sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 120 l				
CAM26_C08.010.060.H	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 50 l	cad	303.34	11.96	2.00341
CAM26_C08.010.060.I	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 80 l	cad	316.36	11.46	2.08940
CAM26_C08.010.060.J	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 100 l	cad	349.94	10.36	2.31120
CAM26_C08.010.060.K	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 80 l	cad	352.51	11.76	2.32817
CAM26_C08.010.060.L	Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 100 l	cad	392.29	10.57	2.59090
CAM26_C09	IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO				
CAM26_C09.010	IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI				
CAM26_C09.010.010	Gruppo attacco per motopompa VV.F				
CAM26_C09.010.010.A	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"	cad	482.74	7.97	3.18829
CAM26_C09.010.010.B	Gruppo attacco per motopompa con valvola di	cad	329.31	9.77	2.17496

	intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 3"				
CAM26_C09.010.010.C	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2.1/2"	cad	206.82	12.42	1.36592
CAM26_C09.010.010.D	Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"	cad	142.98	14.39	0.94431
CAM26_C09.010.020	Cassetta da esterno per idranti				
CAM26_C09.010.020.A	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 15 m	cad	172.59	15.01	1.13987
CAM26_C09.010.020.B	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso ..UNI 45 e manichetta da 20 m	cad	191.93	13.50	1.26760
CAM26_C09.010.020.C	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 25 m	cad	218.92	11.83	1.44588
CAM26_C09.010.020.D	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 30 m	cad	241.53	10.73	1.59521
CAM26_C09.010.020.E	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 20 m	cad	283.37	9.14	1.87154
CAM26_C09.010.020.F	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta	cad	341.50	7.59	2.25547

	nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 25 m				
CAM26_C09.010.020.G	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 30 m	cad	368.26	7.03	2.43217
CAM26_C09.010.030	Cassetta da incasso per idrant				
CAM26_C09.010.030.A	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 15	cad	181.05	20.03	1.19575
CAM26_C09.010.030.B	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 20	cad	199.76	18.16	1.31929
CAM26_C09.010.030.C	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 25	cad	225.64	16.07	1.49022
CAM26_C09.010.030.D	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 30	cad	248.14	14.62	1.63882
CAM26_C09.010.030.E	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 20	cad	289.52	12.53	1.91211
CAM26_C09.010.030.F	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 25	cad	344.06	10.54	2.27234
CAM26_C09.010.030.G	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone;	cad	369.86	9.81	2.44275

c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 30

CAM26_C09.010.040	Cassetta da interno per idranti				
CAM26_C09.010.040.A	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	171.65	15.09	1.13368
CAM26_C09.010.040.B	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 660x450x230 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.	cad	183.05	14.15	1.20898
CAM26_C09.010.050	Naspi DN25				
CAM26_C09.010.050.A	Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 20 m	cad	239.76	6.48	1.58352
CAM26_C09.010.050.B	Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 25 m	cad	256.79	6.05	1.69595
CAM26_C09.010.050.C	Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 30 m	cad	273.81	5.68	1.80839
CAM26_C09.010.070	Idrante sottosuolo				
CAM26_C09.010.070.A	Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70; d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante. Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45	cad	424.65	12.20	2.80461
CAM26_C09.010.070.B	Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70; d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio. Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70	cad	537.15	13.89	3.54759
CAM26_C09.010.080	Estintore a polvere				
CAM26_C09.010.080.A	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 21BC	cad	37.33	0.66	0.24653
CAM26_C09.010.080.B	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 3A 13BC	cad	37.53	0.65	0.24789
CAM26_C09.010.080.C	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di	cad	47.12	0.52	0.31124

	sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 21BC				
CAM26_C09.010.080.D	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad	47.68	0.51	0.31491
CAM26_C09.010.080.F	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 kg, classe 8A 55BC	cad	64.86	0.38	0.42837
CAM26_C09.010.080.G	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 113BC	cad	69.51	0.35	0.45910
CAM26_C09.010.080.H	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 89BC	cad	64.67	0.38	0.42712
CAM26_C09.010.080.I	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC	cad	72.50	0.34	0.47882
CAM26_C09.010.080.J	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 13A 89BC	cad	64.24	0.38	0.42428
CAM26_C09.010.080.K	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC	cad	66.99	0.37	0.44243
CAM26_C09.010.080.L	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 144BC	cad	83.33	0.29	0.55034
CAM26_C09.010.080.M	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 144BC	cad	87.14	0.28	0.57551
CAM26_C09.010.080.N	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad	84.38	0.29	0.55726
CAM26_C09.010.080.O	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 55 A 233BC	cad	92.82	0.26	0.61300
CAM26_C09.010.080.P	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 183BC	cad	92.51	0.26	0.61095
CAM26_C09.010.080.Q	Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 43 A 183BC	cad	96.08	0.25	0.63455
CAM26_C09.010.090	Estintore a schiuma				
CAM26_C09.010.090.A	Estintore a schiuma omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza. Da 9 kg, classe 8A 89B	cad	106.65	0.23	0.70439
CAM26_C09.010.095	Estintore carrellato a polvere				
CAM26_C09.010.095.A	Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti,	cad	378.98	0.06	2.50300

	ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C				
CAM26_C09.010.095.B	Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 50 kg, classe AB1C	cad	504.49	0.05	3.33189
CAM26_C09.010.095.C	Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 100 kg, classe AB1C	cad	795.57	0.03	5.25435
CAM26_C09.010.097	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2				
CAM26_C09.010.097.A	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 18 kg, classe B10C	cad	898.57	0.27	5.93459
CAM26_C09.010.097.B	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 27 kg, classe B8C	cad	1041.03	0.24	6.87547
CAM26_C09.010.097.C	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 54 kg, classe B6C	cad	1901.70	0.13	12.55980
CAM26_C09.010.098	Cassetta per estintore				
CAM26_C09.010.098.A	Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg	cad	64.55	40.13	0.42632
CAM26_C09.010.098.B	Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg	cad	76.70	33.77	0.50659
CAM26_C09.020	IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI				
CAM26_C09.020.010	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante				
CAM26_C09.020.010.A	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN100	cad	3106.62	3.34	20.51767
CAM26_C09.020.010.B	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN150	cad	3713.90	2.79	24.52845
CAM26_C09.020.010.C	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN200	cad	4831.89	2.14	31.91222
CAM26_C09.020.020	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile				
CAM26_C09.020.020.A	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN100	cad	3106.62	3.34	20.51767
CAM26_C09.020.020.B	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca	cad	3713.90	2.79	24.52845

	PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN150				
CAM26_C09.020.020.C	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN200	cad	4831.89	2.14	31.91222
CAM26_C09.020.030	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco				
CAM26_C09.020.030.A	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80	cad	4989.74	2.08	32.95478
CAM26_C09.020.030.B	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100	cad	5988.87	1.73	39.55356
CAM26_C09.020.030.C	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150	cad	8897.13	1.16	58.76117
CAM26_C09.020.040	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio				
CAM26_C09.020.040.A	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN40	cad	3796.54	2.73	25.07426
CAM26_C09.020.040.B	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN50	cad	3856.89	2.69	25.47289
CAM26_C09.020.040.C	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80	cad	4219.03	2.46	27.86464
CAM26_C09.020.040.D	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100	cad	4568.17	2.27	30.17053
CAM26_C09.020.040.E	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150	cad	5942.45	1.74	39.24693
CAM26_C09.020.040.G	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - accessorio: pannello di controllo	cad	7756.86	1.34	51.23022
CAM26_C09.020.050	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme				
CAM26_C09.020.050.A	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e	cad	4121.54	2.51	27.22071

	UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80				
CAM26_C09.020.050.B	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100	cad	4568.17	2.27	30.17053
CAM26_C09.020.050.C	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150	cad	5797.59	1.79	38.29022
CAM26_C09.020.050.D	Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN200	cad	7626.86	1.36	50.37164
CAM26_C09.020.060	Ugelli sprinkler				
CAM26_C09.020.060.A	Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80	cad	10.70	38.73	0.07068
CAM26_C09.020.060.B	Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115	cad	15.16	27.34	0.10011
CAM26_C09.020.060.C	Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80	cad	17.76	23.34	0.11729
CAM26_C09.020.060.D	Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115	cad	22.62	18.32	0.14942
CAM26_C09.020.070	Accessori e complementi per impianti sprinkler				
CAM26_C09.020.070.A	Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80	cad	306.05	0.85	2.02128
CAM26_C09.020.070.B	Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200	cad	306.05	0.85	2.02128
CAM26_C09.020.070.C	Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN200	cad	306.05	0.85	2.02128
CAM26_C09.020.070.D	Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto	cad	180.69	1.43	1.19336
CAM26_C09.020.070.E	Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti	cad	215.05	1.20	1.42027
CAM26_C09.020.070.F	Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"	cad	68.33	3.79	0.45131
CAM26_C09.020.070.G	Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza	cad	263.33	0.98	1.73917
CAM26_C09.020.070.H	Micro-interruttore per saracinesche	cad	222.47	1.16	1.46934
CAM26_C09.020.070.I	Indicatore di posizione per saracinesche	cad	987.61	0.26	6.52268
CAM26_C09.020.070.J	Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm	cad	6.58	39.35	0.04348
CAM26_C09.020.070.K	Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm	cad	10.30	25.15	0.06801

CAM26_C09.020.070.L	Chiave per montaggio ugello	cad	34.91	7.42	0.23053
CAM26_C09.020.070.M	Cassetta vuota per 12 ugelli	cad	33.98	7.62	0.22440
CAM26_C09.020.070.N	Cassetta vuota per 24 ugelli	cad	42.33	6.12	0.27959
CAM26_C09.020.070.O	Cassetta vuota per 36 ugelli	cad	63.69	4.07	0.42064
CAM26_E00	OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLCI				
CAM26_E00.010	PREPARAZIONE DELLE AREE				
CAM26_E00.010.010	Preparazione delle aree				
CAM26_E00.010.010.A	Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifica da ordigni bellici Per opera di bonifica da ordigni bellici	mq	0.43	77.70	0.00281
CAM26_E00.020	LOCALIZZAZIONE E BONIFICA				
CAM26_E00.020.010	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale				
CAM26_E00.020.010.A	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m².	mq	3.87	63.40	0.02557
CAM26_E00.020.010.B	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.	mq	1.73	45.67	0.01141
CAM26_E00.020.020	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda				
CAM26_E00.020.020.A	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel	m	9.02	38.87	0.05960

	rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.				
CAM26_E00.030	OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI				
CAM26_E00.030.010	Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici				
CAM26_E00.030.010.A	Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura	mc	225.68	77.70	1.49048
CAM26_E00.030.020	Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici				
CAM26_E00.030.020.A	Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico assistito a macchina	mc	31.14	28.16	0.20564
CAM26_E01	OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI				
CAM26_E01.000	SCOTICO				
CAM26_E01.000.010	Scavo di pulizia o scotico				
CAM26_E01.000.010.A	Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato	mq	0.96	19.32	0.00635
CAM26_E01.010	SCAVI DI SBANCAMENTO				
CAM26_E01.010.010	Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici				
CAM26_E01.010.010.A	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	4.51	11.76	0.02980
CAM26_E01.010.010.B	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia	mc	10.38	7.67	0.06856
CAM26_E01.010.010.C	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di	mc	40.02	11.45	0.26433

	progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con uso di mine				
CAM26_E01.010.010.D	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica	mc	29.80	4.45	0.19679
CAM26_E01.015	SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA				
CAM26_E01.015.010	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici				
CAM26_E01.015.010.A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	5.27	21.29	0.03484
CAM26_E01.015.010.B	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia	mc	11.28	11.76	0.07451
CAM26_E01.015.010.C	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica	mc	34.29	7.74	0.22649
CAM26_E01.020	SCAVI ESEGUITI A MANO				
CAM26_E01.020.010	Scavo a sezione aperta eseguito a mano				
CAM26_E01.020.010.A	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	mc	50.59	77.70	0.33409
CAM26_E01.020.010.B	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo	mc	108.40	77.70	0.71591

	spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee				
CAM26_E01.020.020	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano				
CAM26_E01.020.020.A	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)	mc	132.47	76.29	0.87492
CAM26_E01.020.020.B	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee	mc	173.44	77.70	1.14546
CAM26_E01.030	PROTEZIONE DEGLI SCAVI				
CAM26_E01.030.010	Sbadacchiature di scavi				
CAM26_E01.030.010.A	Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura	mc	14.45	63.87	0.09543
CAM26_E01.030.010.B	Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a mezza cassa	mc	25.34	60.69	0.16738
CAM26_E01.030.010.C	Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a cassa intera	mc	34.21	62.95	0.22592
CAM26_E01.030.015	Plancole				
CAM26_E01.030.015.A	Infissione o estrazione di palancole metalliche di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.	mq	25.71	42.06	0.16978
CAM26_E01.030.015.B	Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche. Maggiorazione per ogni ml di lunghezza delle palancole in più	ml	2.12	42.57	0.01398
CAM26_E01.035	ESAUIMENTI				
CAM26_E01.035.010	Esaurimento di acqua negli scavi				
CAM26_E01.035.010.A	Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.	mc	19.10	62.01	0.12615
CAM26_E01.035.010.B	Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarico, elettropompa o motopompa	mlxgg	11.48	51.59	0.07582

di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio

CAM26_E01.040	RINTERRI				
CAM26_E01.040.010	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici				
CAM26_E01.040.010.A	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi	mc	3.62	14.66	0.02391
CAM26_E01.040.010.B	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave	mc	30.72	1.73	0.20287
CAM26_E01.040.020	Reinterro o riempimento eseguito a mano				
CAM26_E01.040.020.A	Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi	mc	13.66	77.70	0.09024
CAM26_E01.040.020.B	Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalle cave	mc	41.23	25.75	0.27233
CAM26_E01.040.030	Rinfianco				
CAM26_E01.040.030.A	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	mc	47.98	2.44	0.31687
CAM26_E01.040.030.B	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano	mc	69.99	24.28	0.46228
CAM26_E02	OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE				
CAM26_E02.010	DIAFRAMMI				
CAM26_E02.010.010	Setti di diaframmi				
CAM26_E02.010.010.A	Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e	mq	152.51	7.87	1.00728

	nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 50 cm				
CAM26_E02.010.010.B	Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm	mq	177.44	8.34	1.17188
CAM26_E02.010.010.C	Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 80 cm	mq	243.37	7.89	1.60734
CAM26_E02.010.010.D	Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 100 cm	mq	301.11	7.84	1.98869
CAM26_E02.010.010.E	Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di	mq	358.85	7.81	2.37004

	attacco delle sovrastanti strutture Spessore 120 cm mq 285,89				
CAM26_E02.010.010.F	Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia.	mc	13.20	12.70	0.08720
CAM26_E02.010.010.G	Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per il dissabbiamento dei fanghi bentonitici, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato	mc	13.15	20.17	0.08685
CAM26_E02.010.010.H	Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia	mc	24.52	7.18	0.16192
CAM26_E02.020	GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI				
CAM26_E02.020.010	Gabbia di armatura				
CAM26_E02.020.010.A	Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta kg duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge	kg	2.15	10.44	0.01420
CAM26_E02.030	PALI TRIVELLATI				
CAM26_E02.030.010	Palo trivellato				
CAM26_E02.030.010.A	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm	m	68.75	17.00	0.45405
CAM26_E02.030.010.B	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata	m	88.11	16.58	0.58194

Diametro 500 mm					
CAM26_E02.030.010.C	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata	m	103.33	16.97	0.68246
Diametro 600 mm					
CAM26_E02.030.010.D	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata	m	151.17	12.37	0.99842
Diametro 800 mm					
CAM26_E02.030.010.E	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata	m	206.49	9.62	1.36376
Diametro 1.000 mm					
CAM26_E02.030.010.F	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata	m	261.38	8.05	1.72627
Diametro 1.200 mm					
CAM26_E02.030.010.G	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso	m	297.94	7.85	1.96778

	l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.300 mm				
CAM26_E02.030.010.H	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.500 mm	m	377.14	6.51	2.49082
CAM26_E02.030.010.I	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 2.000 mm	m	610.29	4.02	4.03068
CAM26_E02.030.010.L	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici	mc	18.57	31.48	0.12263
CAM26_E02.030.010.M	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di fango dissabbiato	mc	14.17	30.00	0.09356

Dissabbiamento dei fanghi bentonitici Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici

CAM26_E02.030.010.N	Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili	mc	23.39	6.25	0.15447
CAM26_E02.030.020	Sovraprezzo per palo trivellato				
CAM26_E02.030.020.A	Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 400 mm	m	7.90	14.81	0.05215
CAM26_E02.030.020.B	Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 500 mm	m	9.75	14.98	0.06441
CAM26_E02.030.020.C	Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 600 mm	m	11.01	15.93	0.07270
CAM26_E02.030.020.D	Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm	m	14.57	12.84	0.09624
CAM26_E02.030.020.E	Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1000 mm	m	17.20	11.55	0.11361
CAM26_E02.030.020.F	Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1200 mm	m	20.24	10.40	0.13367
CAM26_E02.030.020.G	Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1300 mm	m	21.42	10.92	0.14147
CAM26_E02.030.020.H	Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1500 mm	m	23.27	10.55	0.15370
CAM26_E02.030.020.I	Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 2000 mm	m	27.50	9.56	0.18163
CAM26_E02.030.020.J	Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, anche con vibratore	%	15.00	7.70	0.09907

CAM26_E02.030.020.K	Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, con utilizzo di giro colonna	%	23.00	7.70	0.15190
CAM26_E02.030.030	Scavo a vuoto				
CAM26_E02.030.030.A	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm	m	13.09	66.98	0.08646
CAM26_E02.030.030.B	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm	m	42.51	25.71	0.28077
CAM26_E02.030.030.C	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm	m	47.79	27.52	0.31564
CAM26_E02.030.030.D	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm	m	60.97	23.01	0.40269
CAM26_E02.030.030.E	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm	m	72.35	20.60	0.47782
CAM26_E02.030.030.F	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1200 mm	m	73.26	21.54	0.48384
CAM26_E02.030.030.G	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1300 mm	m	77.57	22.61	0.51232
CAM26_E02.030.030.H	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1500 mm	m	88.98	20.69	0.58765
CAM26_E02.030.030.I	Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm	m	112.99	17.43	0.74628
CAM26_E02.040	LAMIERINO IN FERRO ZINCATO				
CAM26_E02.040.010	Lamierino di ferro				
CAM26_E02.040.010.A	Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo	kg	2.66	15.35	0.01760
CAM26_E02.050	MICROPALI				
CAM26_E02.050.010	Micropalo verticale o inclinato entro i 20°				
CAM26_E02.050.010.A	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm	m	60.39	23.33	0.39887
CAM26_E02.050.010.B	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura	m	76.82	22.93	0.50733

	metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm				
CAM26_E02.050.010.C	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm	m	93.10	22.70	0.61489
CAM26_E02.050.010.D	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm	m	114.27	21.58	0.75467
CAM26_E02.050.010.E	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm	m	130.28	21.63	0.86044
CAM26_E02.050.010.F	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm	m	155.51	20.39	1.02707
CAM26_E02.050.010.G	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm	m	183.99	19.14	1.21518
CAM26_E02.050.020	Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio				
CAM26_E02.050.020.A	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm	m	67.10	23.62	0.44314
CAM26_E02.050.020.B	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 90 a 129 mm	m	87.95	22.03	0.58089
CAM26_E02.050.020.C	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 130 a 159 mm	m	105.32	20.90	0.69562
CAM26_E02.050.020.D	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20	m	134.28	19.67	0.88682

	gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 160 a 199 mm				
CAM26_E02.050.020.E	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 200 a 219 mm	m	148.02	19.04	0.97763
CAM26_E02.050.020.F	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 220 a 259 mm	m	177.69	17.84	1.17355
CAM26_E02.050.020.G	Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 260 - 300 mm	m	210.61	16.73	1.39095
CAM26_E02.050.060	Micropalo verticale o inclinato oltre i 20°				
CAM26_E02.050.060.A	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm	m	67.10	23.62	0.44314
CAM26_E02.050.060.B	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm	m	87.95	22.03	0.58089
CAM26_E02.050.060.C	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 130 - 159 mm	m	108.68	21.07	0.71775
CAM26_E02.050.060.D	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm	m	134.28	19.67	0.88682
CAM26_E02.050.060.E	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia	m	154.73	19.35	1.02189

	dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm				
CAM26_E02.050.060.F	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm	m	184.39	18.15	1.21781
CAM26_E02.050.060.G	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm	m	217.31	17.02	1.43522
CAM26_E02.050.070	Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio				
CAM26_E02.050.070.A	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm	m	81.25	21.68	0.53662
CAM26_E02.050.070.B	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm	m	94.66	22.33	0.62516
CAM26_E02.050.070.C	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm	m	115.38	21.37	0.76201
CAM26_E02.050.070.D	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm	m	140.98	19.99	0.93109
CAM26_E02.050.070.E	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm	m	161.43	19.64	1.06616
CAM26_E02.050.070.F	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da	m	191.09	18.43	1.26208

pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259					
CAM26_E02.050.070.G	Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm	m	224.01	17.30	1.47948
CAM26_E02.050.080	Armatura metallica				
CAM26_E02.050.080.A	Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato	kg	3.71	9.08	0.02450
CAM26_E02.050.080.B	Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia saranno distanziati tra di loro di circa 60 mm, lungo l'asse del tubo, mentre ogni coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa 1,0 m lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm, aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio	kg	5.04	8.90	0.03332
CAM26_E02.050.080.C	Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura	kg	2.68	10.46	0.01773
CAM26_E02.050.080.D	Armatura metallica per micropali. Compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione	cad	27.79	2.02	0.18355
CAM26_E02.060	TIRANTI				
CAM26_E02.060.010	Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi				
CAM26_E02.060.010.A	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm	m	43.57	37.57	0.28773
CAM26_E02.060.010.B	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm	m	49.79	37.57	0.32884
CAM26_E02.060.010.C	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm	m	57.57	37.57	0.38022
CAM26_E02.060.010.D	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e	m	64.30	36.36	0.42467

	consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm				
CAM26_E02.060.010.E	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm	m	80.37	36.36	0.53083
CAM26_E02.060.020	Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi				
CAM26_E02.060.020.A	Perfori in rocce calcaree o simili in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm	m	45.12	37.57	0.29801
CAM26_E02.060.020.B	Perfori in rocce calcaree o simili in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm	m	52.90	37.57	0.34939
CAM26_E02.060.020.C	Perfori in rocce calcaree o simili in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm	m	59.13	37.57	0.39049
CAM26_E02.060.020.D	Perfori in rocce calcaree o simili in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm	m	66.90	37.57	0.44187
CAM26_E02.060.020.E	Perfori in rocce calcaree o simili in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante	m	82.46	37.57	0.54463

trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm

CAM26_E02.060.030	Riperforazione di foro eseguito su ponteggi				
CAM26_E02.060.030.A	Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 60-79 mm	m	20.23	37.57	0.13359
CAM26_E02.060.030.B	Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 80-89 mm	m	23.34	37.57	0.15414
CAM26_E02.060.030.C	Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 90-109 mm	m	26.45	37.57	0.17469
CAM26_E02.060.030.D	Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 110-149 mm	m	30.54	36.36	0.20172
CAM26_E02.060.030.E	Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 150-180 mm	m	36.97	36.36	0.24418
CAM26_E02.060.040	Perfori in rocce tenere				
CAM26_E02.060.040.A	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm	m	40.45	37.57	0.26718
CAM26_E02.060.040.B	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm	m	45.12	37.57	0.29801
CAM26_E02.060.040.C	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco	m	51.35	37.57	0.33911

	della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm				
CAM26_E02.060.040.D	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm	m	61.08	36.36	0.40343
CAM26_E02.060.040.E	Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm	m	72.34	36.36	0.47775
CAM26_E02.060.050	Perfori in rocce calcaree				
CAM26_E02.060.050.A	Perfori in rocce calcaree o simili in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm	m	42.01	37.57	0.27746
CAM26_E02.060.050.B	Perfori in rocce calcaree o simili in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm	m	46.68	37.57	0.30828
CAM26_E02.060.050.C	Perfori in rocce calcaree o simili in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm	m	54.46	37.57	0.35966
CAM26_E02.060.050.D	Perfori in rocce calcaree o simili in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm	m	64.30	36.36	0.42467
CAM26_E02.060.050.E	Perfori in rocce calcaree o simili in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con	m	77.16	36.36	0.50960

asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm

CAM26_E02.060.060	Riperforazione di foro				
CAM26_E02.060.060.A	Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 60-79 mm	m	9.34	37.57	0.06166
CAM26_E02.060.060.B	Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 80-89 mm	m	12.45	37.57	0.08221
CAM26_E02.060.060.C	Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 90-109 mm	m	15.56	37.57	0.10276
CAM26_E02.060.060.D	Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 110-149 mm	m	17.68	36.36	0.11678
CAM26_E02.060.060.E	Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 150-180 mm	m	20.90	36.36	0.13802
CAM26_E02.060.070	Iniezioni di miscele cementizie				
CAM26_E02.060.070.A	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per bonifica	100 kg	18.36	4.34	0.12123
CAM26_E02.060.070.B	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per chiodature	100 kg	19.87	6.68	0.13120
CAM26_E02.060.070.C	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per tiranti	100 kg	21.37	8.69	0.14117
CAM26_E02.060.080	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo				
CAM26_E02.060.080.A	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6"	m	22.22	44.71	0.14678

	precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 1 trefolo				
CAM26_E02.060.080.B	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 2 trefoli	m	30.10	34.96	0.19877
CAM26_E02.060.080.C	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 3 trefoli	m	38.90	30.05	0.25691
CAM26_E02.060.080.D	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 4 trefoli	m	47.52	27.06	0.31388
CAM26_E02.060.080.E	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 5 trefoli	m	57.48	26.44	0.37960
CAM26_E02.060.080.F	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 6 trefoli	m	67.23	26.08	0.44399
CAM26_E02.060.080.G	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 7 trefoli	m	77.93	26.25	0.51469
CAM26_E02.060.080.H	Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6"	m	88.57	26.40	0.58493

precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 8 trefoli

CAM26_E02.060.090	Tiranti in barre di acciaio				
CAM26_E02.060.090.A	Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione.	kg	6.42	54.64	0.04239
CAM26_E02.060.095	Tesatura tiranti in un'unica fase				
CAM26_E02.060.095.A	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10	cad	120.94	62.83	0.79877
CAM26_E02.060.095.B	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20	cad	81.87	62.83	0.54070
CAM26_E02.060.095.C	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30	cad	65.12	62.83	0.43011
CAM26_E02.060.095.D	Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30	cad	55.82	62.83	0.36866
CAM26_E02.060.097	Ritesatura di tiranti in unica fase				
CAM26_E02.060.097.A	Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10	cad	83.73	62.83	0.55299
CAM26_E02.060.097.B	Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20	cad	53.96	62.83	0.35637
CAM26_E02.060.097.C	Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30	cad	48.38	62.83	0.31951
CAM26_E02.060.097.D	Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30	cad	41.86	62.83	0.27650
CAM26_E02.070	TRATTAMENTI COLONNARI				
CAM26_E02.070.010	Colonna di terreno consolidato (jet grouting)				

CAM26_E02.070.010.A	Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni sciolti o incoerenti	m	78.48	29.79	0.51834
CAM26_E02.070.010.B	Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi	m	87.91	29.92	0.58058
CAM26_E02.070.010.C	Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 800 e 800 mm in terreni sciolti o incoerenti	m	179.34	13.04	1.18447
CAM26_E02.070.010.D	Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 500 e 800 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi	m	195.85	13.43	1.29346
CAM26_E03	OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.				
CAM26_E03.010	CALCESTRUZZI				
CAM26_E03.010.010	Calcestruzzi non strutturali				
CAM26_E03.010.010.A	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del	mc	143.24	8.00	0.94606

	vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15				
CAM26_E03.010.010.B	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20	mc	145.88	7.86	0.96344
CAM26_E03.010.010.C	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25	mc	156.78	7.31	1.03544
CAM26_E03.010.020	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato				
CAM26_E03.010.020.A	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30	mc	170.05	6.74	1.12307
CAM26_E03.010.020.B	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35	mc	177.90	6.44	1.17496
CAM26_E03.010.020.C	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40	mc	183.02	6.26	1.20872
CAM26_E03.010.020.D	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C35/45	mc	186.85	6.13	1.23405
CAM26_E03.010.020.E	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C32/40	mc	198.50	5.77	1.31101
CAM26_E03.010.020.F	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XA3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)	mc	206.58	5.55	1.36439
CAM26_E03.010.020.G	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe	mc	202.77	5.65	1.33919

	di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C32/40, cemento tipo ARS (UNI 9156)				
CAM26_E03.010.020.H	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)	mc	211.09	5.43	1.39418
CAM26_E03.010.020.I	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)	mc	216.68	5.29	1.43105
CAM26_E03.010.030	Calcestruzzi per strutture di elevazione				
CAM26_E03.010.030.A	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30	mc	175.95	9.12	1.16204
CAM26_E03.010.030.B	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35	mc	183.80	8.73	1.21392
CAM26_E03.010.030.C	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C32/40	mc	188.91	8.49	1.24769
CAM26_E03.010.030.D	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C35/45	mc	192.75	8.32	1.27301
CAM26_E03.010.030.E	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35	mc	186.60	8.60	1.23242
CAM26_E03.010.030.F	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe	mc	191.96	8.36	1.26780

	di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40				
CAM26_E03.010.030.G	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45	mc	195.68	8.20	1.29238
CAM26_E03.010.030.H	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C32/40	mc	198.63	8.08	1.31186
CAM26_E03.010.030.I	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45	mc	207.02	7.75	1.36725
CAM26_E03.010.040	Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido				
CAM26_E03.010.040.A	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)	mc	211.13	7.60	1.39441
CAM26_E03.010.040.B	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)	mc	221.77	7.23	1.46467
CAM26_E03.010.040.C	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)	mc	197.58	8.12	1.30491
CAM26_E03.010.040.D	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria	mc	203.12	7.90	1.34153

	inglobata (UNI 11104)				
CAM26_E03.010.040.E	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)	mc	214.51	7.48	1.41676
CAM26_E03.010.040.F	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)	mc	210.17	7.63	1.38808
CAM26_E03.010.040.G	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)	mc	220.32	7.28	1.45511
CAM26_E03.010.040.H	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XD1	mc	190.16	8.44	1.25588
CAM26_E03.010.040.I	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD1	mc	199.27	8.05	1.31609
CAM26_E03.010.040.J	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XD1	mc	207.78	7.72	1.37232
CAM26_E03.010.040.K	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2	mc	203.69	7.88	1.34526
CAM26_E03.010.040.L	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche	mc	212.26	7.56	1.40186

	vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2				
CAM26_E03.010.040.M	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2	mc	215.74	7.44	1.42483
CAM26_E03.010.050	Calcestruzzi per strutture in ambiente marino				
CAM26_E03.010.050.A	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40	mc	206.38	7.77	1.36301
CAM26_E03.010.050.B	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C35/45	mc	214.18	7.49	1.41452
CAM26_E03.010.050.C	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS2-XS3 Classe di resistenza C35/45	mc	219.48	7.31	1.44953
CAM26_E03.010.060	Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione				
CAM26_E03.010.060.A	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC1 Classe di resistenza C25/30	mc	195.33	8.21	1.29004
CAM26_E03.010.060.B	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC2 Classe di resistenza C28/35	mc	209.98	7.64	1.38683
CAM26_E03.010.060.C	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35	mc	213.65	7.51	1.41103
CAM26_E03.010.060.D	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm,	mc	226.47	7.08	1.49572

	in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40				
CAM26_E03.010.060.E	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45	mc	255.78	6.27	1.68930
CAM26_E03.010.060.F	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C28/35	mc	222.81	7.20	1.47152
CAM26_E03.010.060.G	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA2 Classe di resistenza C32/40	mc	242.96	6.60	1.60461
CAM26_E03.010.060.H	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA3 Classe di resistenza C35/45	mc	261.28	6.14	1.72559
CAM26_E03.010.060.I	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF1 Classe di resistenza C32/40	mc	231.97	6.92	1.53202
CAM26_E03.010.060.J	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF2 Classe di resistenza C25/30	mc	226.47	7.08	1.49572
CAM26_E03.010.060.K	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF3 Classe di resistenza C28/35	mc	237.46	6.76	1.56831
CAM26_E03.010.060.L	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF4 Classe di resistenza C35/45	mc	285.09	5.63	1.88288

CAM26_E03.010.060.M	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD1 Classe di resistenza C28/35	mc	213.65	7.51	1.41103
CAM26_E03.010.060.N	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD2 Classe di resistenza C32/40	mc	228.30	7.03	1.50782
CAM26_E03.010.060.O	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD3 Classe di resistenza C35/40	mc	261.28	6.14	1.72559
CAM26_E03.010.060.P	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40	mc	228.30	7.03	1.50782
CAM26_E03.010.060.Q	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS2 Classe di resistenza C35/45	mc	261.28	6.14	1.72559
CAM26_E03.010.060.R	Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS3 Classe di resistenza C35/45	mc	261.28	6.14	1.72559
CAM26_E03.010.070	Calcestruzzi per pavimenti industriali				
CAM26_E03.010.070.A	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.	mc	186.38	8.50	1.23098
CAM26_E03.010.070.B	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C28/35.	mc	188.22	8.42	1.24308
CAM26_E03.010.070.C	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore,	mc	208.84	7.59	1.37931

	nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C25/30.				
CAM26_E03.010.070.D	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.	mc	216.17	7.33	1.42770
CAM26_E03.010.070.E	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C28/35.	mc	191.88	8.26	1.26727
CAM26_E03.010.070.F	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza C28/35.	mc	195.54	8.11	1.29147
CAM26_E03.010.070.G	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.	mc	218.00	7.27	1.43980
CAM26_E03.010.070.H	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.	mc	205.18	7.73	1.35511
CAM26_E03.010.070.I	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C28/35.	mc	207.01	7.66	1.36721
CAM26_E03.010.070.J	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.	mc	208.84	7.59	1.37931
CAM26_E03.010.070.K	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.	mc	216.17	7.33	1.42770
CAM26_E03.010.070.L	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C28/35.	mc	210.68	7.52	1.39140
CAM26_E03.010.070.M	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli	mc	214.34	7.40	1.41560

	oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza C28/35.				
CAM26_E03.010.070.N	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.	mc	218.00	7.27	1.43980
CAM26_E03.010.080	Calcestruzzi alleggeriti				
CAM26_E03.010.080.A	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc, Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza LC 25/28.	mc	268.82	5.90	1.77542
CAM26_E03.010.080.B	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza LC 30/33.	mc	279.81	5.66	1.84801
CAM26_E03.010.080.C	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza LC 30/33.	mc	283.47	5.59	1.87221
CAM26_E03.010.080.D	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza LC 30/33.	mc	287.14	5.52	1.89640
CAM26_E03.010.080.E	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza LC 30/33.	mc	283.47	5.59	1.87221
CAM26_E03.010.080.F	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 400 a 600 kg/mc	mc	182.26	8.70	1.20371
CAM26_E03.010.080.G	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 800 a 1000 kg/mc	mc	200.57	7.90	1.32470
CAM26_E03.010.080.H	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc	mc	237.21	6.68	1.56667
CAM26_E03.010.080.I	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1000 a 1200 kg/mc	mc	312.32	5.08	2.06272
CAM26_E03.010.080.L	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1400 a 1600 kg/mc	mc	303.16	5.23	2.00222
CAM26_E03.020	SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI				

CAM26_E03.020.010 Sovrapprezzo ai calcestruzzi

CAM26_E03.020.010.A	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5	mc	4.83		0.03192
CAM26_E03.020.010.B	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo di aggregati con dimensione massima di 16 mm	mc	3.58		0.02364
CAM26_E03.020.010.C	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo di aggregati con dimensione massima di 8 mm	mc	4.48		0.02956
CAM26_E03.020.010.D	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF2	mc	17.45		0.11523
CAM26_E03.020.010.E	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF3	mc	24.43		0.16132
CAM26_E03.020.010.F	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc	mc	1.74		0.01152
CAM26_E03.020.010.G	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc	mc	3.49		0.02305
CAM26_E03.020.010.H	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 10 kg/mc	mc	1.74		0.01152
CAM26_E03.020.010.I	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 15 kg/mc	mc	3.49		0.02305
CAM26_E03.020.010.L	Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 20 kg/mc	mc	5.23		0.03457

CAM26_E03.030 CASSEFORME

CAM26_E03.030.010 Casseforme per strutture in calcestruzzo

CAM26_E03.030.010.A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.	mq	29.60	56.53	0.19548
CAM26_E03.030.010.B	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.	mq	36.44	53.16	0.24070

CAM26_E03.030.020 Compensi aggiuntivi alle casseforme

CAM26_E03.030.020.A	Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista.	mq	4.04	69.52	0.02667
CAM26_E03.030.020.B	Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilità ed elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fedele a spigoli vivi della finitura anche in caso di sottosquadri, compreso accessori per l'incollaggio, l'adesivo per matrici, stucco per giuntare e/o aggiustare le matrici, e la successiva pulizia delle matrici con appositi prodotti per consentire il loro riutilizzo.	mq	647.45	0.43	4.27606

CAM26_E03.030.030 Compensi aggiuntivi alle casseforme

CAM26_E03.030.030.A	Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in più	mq	5.26	68.29	0.03476

CAM26_E03.030.040 Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione

	circolare				
CAM26_E03.030.040.A	Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm	ml	22.46	29.99	0.14837
CAM26_E03.030.040.B	Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm	ml	24.01	28.06	0.15860
CAM26_E03.030.040.C	Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm	ml	30.04	29.90	0.19842
CAM26_E03.030.040.D	Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm	ml	35.43	25.35	0.23402
CAM26_E03.030.040.E	Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm	ml	43.47	20.67	0.28708
CAM26_E03.030.040.F	Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm	ml	49.52	22.68	0.32704
CAM26_E03.030.040.G	Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm	ml	61.43	18.28	0.40574
CAM26_E03.030.040.H	Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri	ml	64.10	17.52	0.42333

	per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm				
CAM26_E03.030.040.I	Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm	ml	75.58	17.09	0.49917
CAM26_E03.030.040.L	Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm	ml	89.50	14.43	0.59110
CAM26_E03.030.040.M	Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm	ml	117.07	11.99	0.77319
CAM26_E03.030.050	Casseforme a geometria complessa				
CAM26_E03.030.050.A	Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di strutture verticali o subverticali in c.a. di qualunque tipo, esclusi vani scala e ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.	mq	77.06	51.84	0.50893
CAM26_E03.030.050.B	Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di strutture verticali o subverticali in c.a. di vani scala o ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.	mq	84.49	47.28	0.55805
CAM26_E03.030.050.C	Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di solai o solette orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.	mq	71.68	41.84	0.47341
CAM26_E03.030.050.D	Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di travi orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.	mq	63.96	37.51	0.42242
CAM26_E03.040	ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO				
CAM26_E03.040.010	Acciaio per c.a.				
CAM26_E03.040.010.A	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i	kg	2.55	18.12	0.01686

	previsti controlli. Acciaio in barre.				
CAM26_E03.040.010.B	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.	kg	2.73	16.12	0.01804
CAM26_E03.040.010.C	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio zincato in barre.	kg	4.50	9.79	0.02970
CAM26_E03.040.010.D	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio inox AISI 304 in barre.	kg	10.28	4.28	0.06788
CAM26_E03.050	GIUNTI				
CAM26_E03.050.010	Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop)				
CAM26_E03.050.010.A	Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire nella parte centrale del getto	ml	17.38	23.85	0.11480
CAM26_E03.050.010.B	Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire sul bordo del getto	ml	15.20	20.99	0.10042
CAM26_E03.050.020	Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico				
CAM26_E03.050.020.A	Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto	mq	16.32	14.33	0.10776
CAM26_E03.050.030	Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop)				
CAM26_E03.050.030.A	Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali.	ml	22.25	13.31	0.14694
CAM26_E03.050.030.B	Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti.	ml	19.56	15.14	0.12920
CAM26_E03.050.030.C	Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire sul bordo del getto.	ml	17.30	10.27	0.11429
CAM26_E03.050.040	Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC (waterstop)				
CAM26_E03.050.040.A	Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario. Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4	ml	20.87	14.00	0.13786
CAM26_E03.050.050	Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in polietilene espanso a cellule chiuse				
CAM26_E03.050.050.A	Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di	ml	47.84	12.22	0.31597

	acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm				
CAM26_E03.050.050.B	Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm	ml	67.28	8.69	0.44433
CAM26_E03.050.060	Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi				
CAM26_E03.050.060.A	Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm	ml	47.84	12.22	0.31597
CAM26_E03.050.060.B	Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm	ml	67.28	8.69	0.44433
CAM26_E03.050.070	Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra				
CAM26_E03.050.070.A	Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavorazione)	ml	82.60	7.08	0.54552
CAM26_E03.050.080	Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi				
CAM26_E03.050.080.A	Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera. Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo.	ml	28.09	20.81	0.18554
CAM26_E03.050.090	Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra				
CAM26_E03.050.090.A	Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione.	ml	50.61	11.55	0.33425
CAM26_E03.060	DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA				
CAM26_E03.060.010	Isolatori sismici a scorrimento				
CAM26_E03.060.010.A	Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva ("a pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una	cad	2232.26	9.67	14.74295

lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

CAM26_E03.060.010.B	Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva ("a pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.	cad	2579.75	8.37	17.03795
CAM26_E03.060.010.C	Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva ("a pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.	cad	3033.10	8.90	20.03213
CAM26_E03.060.010.D	Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva ("a pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto	cad	3102.60	8.70	20.49113

11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.

CAM26_E03.060.010.E	Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva ("a pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.	cad	3351.05	8.06	22.13206
CAM26_E03.060.010.F	Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva ("a pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) oltre i 4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.	KN	1.28	5.27	0.00845
CAM26_E03.060.010.G	Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 200 mm	%	10.00		0.06605
CAM26_E03.060.010.H	Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 250 mm	%	15.00		0.09907
CAM26_E03.060.010.I	Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 300 mm	%	18.00		0.11887
CAM26_E03.060.010.J	Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm	%	20.00		0.13209
CAM26_E03.060.010.K	Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm	%	20.00		0.13209
CAM26_E03.060.010.L	Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 400 mm	%	22.00		0.14531

CAM26_E03.060.010.M	Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per un numero di prove fino a 4	cad	1415.70		9.35000
CAM26_E03.060.010.N	Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive dalla 5a alla 10a	cad	1158.30		7.65000
CAM26_E03.060.010.O	Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.	cad	772.20		5.10000
CAM26_E03.060.010.P	Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per la 1a prova	cad	2316.60		15.30000
CAM26_E03.060.010.Q	Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per le prove successive	cad	1673.10		11.05000
CAM26_E03.060.010.R	Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori fino a 20.	cad	1383.08	56.14	9.13454
CAM26_E03.060.010.S	Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori compresi fra 20 e 40.	cad	2107.10	63.55	13.91638
CAM26_E03.060.010.T	Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici	cad	2412.95	65.34	15.93632

richiesti

In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori superiore a 40.

CAM26_E03.060.020	Isolatori sismici elastomerici				
CAM26_E03.060.020.A	Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidità verticale e bassa rigidità orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto: quota fissa per isolatore.	cad	854.32	21.06	5.64236
CAM26_E03.060.020.B	Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidità verticale e bassa rigidità orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto. Il prezzo è riferito al dm3, convenzionalmente valutato quale prodotto della superficie in piante dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione: quota proporzionale al volume dell'isolatore.	dm3	44.90	2.23	0.29657
CAM26_E03.060.020.C	Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche: - Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm ²) a =1 e frequenza 0.5 Hz - Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un	cad	908.23	0.64	5.99842

coefficiente viscoso equivalente fino a circa il 30%
I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti.

Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9.

Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione. Quota fissa per isolatore

CAM26_E03.060.020.D	Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche: - Modulo Dinamico di Taglio G_{din} (N/mm ²) $a = 1$ e frequenza 0.5 Hz - Valore di Smorzamento (%) $a = 1$ e frequenza 0.5 Hz La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente viscoso equivalente fino a circa il 30% I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione.	dm3	55.62	10.51	0.36736
CAM26_E03.060.020.E	Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018: per un numero di prove fino a 4	cad	1616.27	0.36	10.67468
CAM26_E03.060.020.F	Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018 : per prove successive dalla 5a alla 10a	cad	1358.87	0.43	8.97468
CAM26_E03.060.020.G	Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.	cad	972.77	0.60	6.42468
CAM26_E03.060.030	Controventi dissipativi				
CAM26_E03.060.030.A	Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo "BRAD", in conformità alle prescrizioni delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, per la realizzazione di controventi dissipativi su edifici, costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento di calcestruzzo, previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, mentre l'altra è predisposta per un collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte eventuali carpenterie metalliche per il prolungamento del dispositivo ed eventuali prove di accettazione: per dispositivi con un carico fino a 200 kN.	KN	11.09	10.82	0.07322

CAM26_E03.060.030.B	Sovrapprezzo ai dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo "BRAD": per dispositivi con un carico > 200 kN e fino a 400 kN, limitatamente alla parte eccedente i 200 kN.	KN	3.34	8.98	0.02205
CAM26_E03.060.030.C	Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, finalizzate a determinare il valore della rigidezza teorica iniziale: fino a n. 4 prove	cad	1619.20		10.69402
CAM26_E03.060.030.D	Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018 finalizzate a determinare il valore della rigidezza teorica iniziale: per le prove successive	cad	1239.70		8.18763
CAM26_E03.060.030.E	Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, consistente nell'imposizione di almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza massima pari a ± 2 .	cad	2466.75		16.29170
CAM26_E03.060.040	Apparecchi di appoggio				
CAM26_E03.060.040.A	Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatrice CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione $\alpha = 0,01$ rad. Per carichi da 500 a 1500 kN	KN	2.27	3.18	0.01496
CAM26_E03.060.040.B	Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatrice CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di	KN	1.92	3.75	0.01267

rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione $\alpha = 0,01$ rad. Per carichi da 1501 a 2500 KN

CAM26_E03.060.040.C	Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione $\alpha = 0,01$ rad. Per carichi da 2501 a 10000 KN	KN	1.57	4.58	0.01037
CAM26_E03.060.040.D	Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di	KN	1.40	5.15	0.00922

scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.

Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione $\alpha = 0,01$ rad. Per carichi oltre i 10000 KN

CAM26_E03.060.040.E	Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.	KN	2.96	2.43	0.01955
	Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione $\alpha = 0.01$ rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN				
CAM26_E03.060.040.F	Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le	KN	2.27	3.18	0.01496

superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro.

Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione $\alpha = 0.01$ rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN

CAM26_E03.060.040.G	Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione $\alpha = 0.01$ rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN	KN	1.83	3.93	0.01209
CAM26_E03.060.040.H	Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno	KN	1.66	4.34	0.01094

essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione $\alpha = 0.01$ rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi oltre i 10000 KN

CAM26_E03.060.040.I	Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione $\alpha = 0.01$ rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN	KN	3.39	2.12	0.02242
CAM26_E03.060.040.J	Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in	KN	2.61	2.76	0.01726

conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione $\alpha = 0.01$ rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN

CAM26_E03.060.040.K	Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione $\alpha = 0.01$ rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN	KN	2.00	3.59	0.01324
CAM26_E03.060.040.L	Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi,	KN	1.74	4.13	0.01152

	impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale;- Rotazione a = 0.01 rad;- Scorrimento orizzontale max $\pm$ 50 mm. Per carichi oltre i 10000 KN				
CAM26_E03.060.040.M	Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale. - dall 11% fino al 30%	%	23.00		0.15190
CAM26_E03.060.040.N	Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale. - dall 31% fino al 70%	%	70.00		0.46232
CAM26_E03.060.040.O	Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm - da +/- 51 fino a +/- 150 mm	%	5.00		0.03302
CAM26_E03.060.040.P	Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm - da +/- 151 fino a +/- 250 mm	%	12.00		0.07926
CAM26_E03.060.040.Q	Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm - da +/- 21 fino a +/- 150 mm	%	15.00		0.09907
CAM26_E03.060.040.R	Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm - da +/- 151 fino a +/- 250 mm	%	25.00		0.16511
CAM26_E03.060.040.S	Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per rotazioni oltre 0.01 rad a 0.02 rad.	%	10.00		0.06605
CAM26_E03.060.040.T	Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337. Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di allettamento, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne. Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.	dm3	59.49	1.68	0.39291
CAM26_E03.060.040.U	Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni inferiori a 10 dm3.	%	30.00001		
CAM26_E03.060.040.V	Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, aventi una dimensioni superiore a 50 dm3.	%	30.00001		
CAM26_E03.060.040.W	Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati con piastre di acciaio superiore ed inferiore, per consentire il fissaggio meccanico alla struttura.	%	75.00000		
CAM26_E03.060.040.X	Sovrapprezzo agli apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati, per inserimento negli appoggi di un foglio in PTFE per permettere traslazioni a basso coefficiente di attrito.	%	11.00000		
CAM26_E03.060.050	Inserimento di isolatori sismichi in edifici esistenti				
CAM26_E03.060.050.A	Sovrapprezzo per l'inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura	cad	5145.28	37.31	33.98204

di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; nell'inserimento dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari, installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a supportare l'aggancio alle strutture.

CAM26_E04	OPERE EDILI - SOLAI				
CAM26_E04.010	SOLAI GETTATI IN OPERA				
CAM26_E04.010.010	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera				
CAM26_E04.010.010.A	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm.	mq	93.88	25.08	0.62004
CAM26_E04.010.010.B	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il	mq	96.81	24.98	0.63940

	puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm.				
CAM26_E04.010.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm	mq	101.61	24.43	0.67106
CAM26_E04.010.010.D	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm	mq	111.46	23.94	0.73614
CAM26_E04.015	SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO				
CAM26_E04.015.010	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di calcestruzzo armato				
CAM26_E04.015.010.A	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30	mq	86.53	18.32	0.57151

e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

CAM26_E04.015.010.B	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm	mq	88.31	17.95	0.58327
CAM26_E04.015.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm	mq	92.62	17.11	0.61169
CAM26_E04.015.010.D	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per	mq	102.33	17.21	0.67585

strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

CAM26_E04.020	SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI IN LATERIZIO				
CAM26_E04.020.010	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio				
CAM26_E04.020.010.A	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm	mq	73.46	19.18	0.48516
CAM26_E04.020.010.B	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio,	mq	79.69	19.89	0.52633

l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm

CAM26_E04.020.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm	mq	83.32	19.03	0.55026
CAM26_E04.020.010.D	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm	mq	92.15	19.11	0.60863
CAM26_E04.025	SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P.				
CAM26_E04.025.010	Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p.				
CAM26_E04.025.010.A	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di	mq	74.89	18.81	0.49462

unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm

CAM26_E04.025.010.B	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm	mq	78.92	20.09	0.52120
CAM26_E04.025.010.C	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm	mq	82.54	19.20	0.54513
CAM26_E04.025.010.D	Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per	mq	91.38	19.27	0.60350

strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm

CAM26_E04.030	SOLAI COLLABORANTI				
CAM26_E04.030.010	Solai in lamiera grecata collaborante				
CAM26_E04.030.010.A	Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: di spessore 8/10 mm	mq	79.62	19.70	0.52586
CAM26_E04.030.010.B	Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm	mq	84.94	18.46	0.56100
CAM26_E04.040	SOLAI IN TAVELLONI				
CAM26_E04.040.010	Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro				
CAM26_E04.040.010.A	Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro: con tavellone semplice, spessore 6 cm	mq	38.31	32.18	0.25303
CAM26_E04.040.010.B	Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro: tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3÷4 cm	mq	62.48	28.19	0.41263
CAM26_E04.050	SOLAI IN LASTRE E PANNELLI				
CAM26_E04.050.030	Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una				

soletta in calcestruzzo vibrato

CAM26_E04.050.030.A	Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldada ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldada diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 21 cm	mq	104.30	9.89	0.68887
CAM26_E04.050.030.B	Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldada ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldada diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 25 cm	mq	110.72	9.32	0.73127
CAM26_E04.050.030.C	Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldada ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di	mq	117.33	8.79	0.77487

resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldada diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 29 cm

CAM26_E04.050.030.D	Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldada ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldada diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonché le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 33 cm	mq	126.94	9.03	0.83837
CAM26_E04.050.060	Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali				
CAM26_E04.050.060.A	Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei	mq	57.99	10.48	0.38301

cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm					
CAM26_E04.050.060.B	Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli f _{tpk} > 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 28 cm	mq	64.62	9.41	0.42681
CAM26_E04.050.060.C	Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli f _{tpk} > 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 34 cm	mq	73.84	8.23	0.48770
CAM26_E04.060	SOLAI IN LEGNO				
CAM26_E04.060.010	Solaio in legno				
CAM26_E04.060.010.A	Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in abete, con pannelle o tavelloni	mq	124.68	43.18	0.82344
CAM26_E04.060.010.B	Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi	mq	138.65	40.93	0.91571

principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in castagno, con pannelle o tavelloni

CAM26_E04.060.010.C	Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in abete	mq	114.10	36.94	0.75356
CAM26_E04.060.010.D	Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in castagno	mq	131.07	32.15	0.86566
CAM26_E04.060.010.E	Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle	mq	2.14	27.63	0.01416

testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Compenso aggiuntivo per ogni cm in più della soletta in c.a.

CAM26_E04.070	SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI				
CAM26_E04.070.010	Solaio in c.a. a piastra alleggerito				
CAM26_E04.070.010.A	Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 20 cm	mq	61.82	1.26	0.40832
CAM26_E04.070.010.B	Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 24 cm	mq	46.90	1.66	0.30972
CAM26_E04.070.010.C	Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm	mq	113.30	0.69	0.74832
CAM26_E04.070.010.D	Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le	mq	92.07	0.85	0.60807

	bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 35 cm				
CAM26_E04.070.010.E	Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 40 cm	mq	97.92	1.59	0.64673
CAM26_E04.070.010.F	Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 45 cm	mq	88.76	1.75	0.58621
CAM26_E04.070.010.G	Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densità (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 50 cm	mq	100.70	1.54	0.66509
CAM26_E05	OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO				
CAM26_E05.010	STRUTTURE IN VETROCEMENTO				
CAM26_E05.010.010	Strutture in vetrocimento per coperture				
CAM26_E05.010.010.A	Struttura in vetrocimento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocimento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello spessore di 55 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq	mq	265.47	11.91	1.75331
CAM26_E05.010.010.B	Struttura in vetrocimento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocimento, la perfetta tenuta all'acqua,	mq	290.78	12.43	1.92047

	l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello spessore di 70 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq				
CAM26_E05.010.010.C	Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello spessore di 60 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq	mq	356.10	10.97	2.35187
CAM26_E05.010.010.D	Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello spessore di 80 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq	mq	382.82	10.97	2.52832
CAM26_E05.010.010.E	Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq	mq	423.28	10.61	2.79558
CAM26_E05.010.010.F	Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq	mq	438.22	10.92	2.89422
CAM26_E05.010.020	Strutture in vetrocemento per pareti				
CAM26_E05.010.020.A	Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici	mq	253.63	10.69	1.67512

	perfettamente lisce e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori semplici di spessore 30 mm				
CAM26_E05.010.020.B	Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente lisce e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera d'aria di spessore 80 mm	mq	297.87	10.62	1.96727
CAM26_E05.010.020.C	Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente lisce e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera d'aria di spessore 100 mm	mq	323.17	11.18	2.13436
CAM26_E06	OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO				
CAM26_E06.010	STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI				
CAM26_E06.010.010	Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile				
CAM26_E06.010.010.A	Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura composta (capriate, puntoni)	mc	1332.59	34.31	8.80108
CAM26_E06.010.010.B	Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)	mc	1283.08	38.03	8.47409
CAM26_E06.010.020	Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile				
CAM26_E06.010.020.A	Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura composta (capriate, puntoni)	mc	1899.10	34.89	12.54262
CAM26_E06.010.020.B	Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)	mc	1466.10	23.61	9.68285
CAM26_E06.010.030	Listello in legno di castagno o larice sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità				

	alle palombelle di gronda				
CAM26_E06.010.030.A	Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda	m	5.45	58.58	0.03598
CAM26_E06.010.040	Piccola orditura di tetti in legno				
CAM26_E06.010.040.A	Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura. Abete	mc	1220.99	35.27	8.06401
CAM26_E06.010.040.B	Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura Castagno	mc	1538.74	34.19	10.16261
CAM26_E06.010.050	Formazione di sporto di tetto				
CAM26_E06.010.050.A	Formazione di sporto di tetto, compresi la fornitura e posa in opera di palombelli in legno opportunamente sagomati, il pianellato, gli sfridi, i tagli a misura.	cad	118.04	20.85	0.77958
CAM26_E06.020	STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE				
CAM26_E06.020.010	Orditura di tetti in legno lamellare				
CAM26_E06.020.010.A	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)	mc	1536.68	1.89	10.14899
CAM26_E06.020.010.B	Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)	mc	1885.03	1.54	12.44970
CAM26_E06.020.020	Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura				
CAM26_E06.020.020.A	Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.	mc	1536.68	1.89	10.14899
CAM26_E06.030	SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO				
CAM26_E06.030.010	Pareti strutturali in legno				
CAM26_E06.030.010.A	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 80 mm 3 strati	mq	89.08	12.86	0.58832

CAM26_E06.030.010.B	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 3 strati	mq	100.99	11.35	0.66696
CAM26_E06.030.010.C	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 3 strati	mq	118.07	9.71	0.77977
CAM26_E06.030.010.D	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 5 strati	mq	103.85	11.03	0.68591
CAM26_E06.030.010.E	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 5 strati	mq	121.50	9.43	0.80243
CAM26_E06.030.010.F	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 140 mm 5 strati	mq	140.25	8.17	0.92627
CAM26_E06.030.010.G	Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 160 mm 5 strati	mq	156.80	7.31	1.03560
CAM26_E06.030.010.H	Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm	mq	32.67	35.08	0.21575
CAM26_E06.030.010.I	Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo	mq	40.87	28.04	0.26994

	numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm				
CAM26_E06.030.010.J	Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm	mq	50.92	22.51	0.33629
CAM26_E06.030.010.K	Sovrapprezzo alle pareti strutturali. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)	mq	8.88		0.05865
CAM26_E06.030.020	Pareti a telaio in legno				
CAM26_E06.030.020.A	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm	mq	61.31	56.08	0.40490
CAM26_E06.030.020.B	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A	mq	80.53	42.69	0.53186
CAM26_E06.030.020.C	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 50kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A	mq	80.53	42.69	0.53186
CAM26_E06.030.020.D	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel	mq	90.68	37.92	0.59887

	loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A				
CAM26_E06.030.020.E	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore.	mq	79.67	43.15	0.52618
CAM26_E06.030.020.F	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore.	mq	89.82	38.28	0.59319
CAM26_E06.030.020.G	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm.	mq	63.23	54.37	0.41759
CAM26_E06.030.020.H	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.	mq	82.45	41.70	0.54455

CAM26_E06.030.020.I	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A	mq	92.60	37.13	0.61156
CAM26_E06.030.020.J	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore.	mq	81.59	42.14	0.53887
CAM26_E06.030.020.K	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore.	mq	91.74	37.48	0.60588
CAM26_E06.030.020.L	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm.	mq	155.46	22.12	1.02672
CAM26_E06.030.020.M	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di	mq	174.68	19.68	1.15368

	sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.				
CAM26_E06.030.020.N	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.	mq	184.83	18.60	1.22069
CAM26_E06.030.020.O	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore.	mq	173.82	19.78	1.14800
CAM26_E06.030.020.P	Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore.	mq	183.97	18.69	1.21502
CAM26_E06.030.030	Solai strutturali in legno				
CAM26_E06.030.030.A	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati	mq	87.31	11.81	0.57666
CAM26_E06.030.030.B	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore	mq	87.60	11.77	0.57858

	80mm 3 strati				
CAM26_E06.030.030.C	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati	mq	99.51	10.36	0.65722
CAM26_E06.030.030.D	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati	mq	116.59	8.85	0.77003
CAM26_E06.030.030.E	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati	mq	102.38	10.07	0.67616
CAM26_E06.030.030.F	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati	mq	120.02	8.59	0.79269
CAM26_E06.030.030.G	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati	mq	138.77	7.43	0.91653
CAM26_E06.030.030.H	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati	mq	155.33	6.64	1.02586
CAM26_E06.030.030.I	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati	mq	156.20	6.60	1.03161
CAM26_E06.030.030.J	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il	mq	171.97	6.00	1.13579

	mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati				
CAM26_E06.030.030.K	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati	mq	190.63	5.41	1.25902
CAM26_E06.030.030.L	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati	mq	208.27	4.95	1.37555
CAM26_E06.030.030.M	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati	mq	211.43	4.88	1.39641
CAM26_E06.030.030.N	Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati	mq	250.89	4.11	1.65703
CAM26_E06.030.030.O	Sovrapprezzo ai solai. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)	mq	8.88		0.05865
CAM26_E06.030.040	Solai a telaio in legno				
CAM26_E06.030.040.A	Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm	mq	64.67	53.16	0.42711
CAM26_E06.030.040.B	Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia 50kg/mc nell'intercapedine.	mq	81.19	42.34	0.53622
CAM26_E06.030.040.C	Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad	mq	91.34	37.64	0.60323

	interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.				
CAM26_E06.030.040.D	Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm.	mq	73.32	46.89	0.48421
CAM26_E06.030.040.E	Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm. isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.	mq	85.18	40.36	0.56256
CAM26_E06.030.040.F	Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine.	mq	99.98	34.39	0.66034
CAM26_E06.030.040.G	Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm.	mq	78.12	44.01	0.51594
CAM26_E06.030.040.H	Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc nell'intercapedine.	mq	94.64	36.33	0.62506
CAM26_E06.030.040.I	Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad	mq	104.79	32.81	0.69207

	interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.				
CAM26_E06.030.050	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina				
CAM26_E06.030.050.A	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 100mm	mq	93.06	11.08	0.61464
CAM26_E06.030.050.B	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm	mq	106.81	9.66	0.70542
CAM26_E06.030.050.C	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 140mm	mq	122.25	8.44	0.80742
CAM26_E06.030.050.D	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm	mq	137.70	7.49	0.90942
CAM26_E06.030.050.E	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio	mq	153.14	6.73	1.01142

	alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 180mm				
CAM26_E06.030.050.F	Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm	mq	168.58	6.12	1.11342
CAM26_E06.040	OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO				
CAM26_E06.040.010	Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee				
CAM26_E06.040.010.A	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scorciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice antitarlo fungicida	mq	7.43	42.97	0.04904
CAM26_E06.040.010.B	Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scorciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice antitarlo a finitura cerata	mq	9.25	34.50	0.06108
CAM26_E06.040.020	Applicazione di strato di cera solida sciolta				
CAM26_E06.040.020.A	Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno	mq	8.75	54.71	0.05778
CAM26_E06.040.030	Applicazione di mordente di noce diluito				
CAM26_E06.040.030.A	Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista	mq	6.79	70.50	0.04484
CAM26_E07	OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE				
CAM26_E07.000	MALTE				
CAM26_E07.000.010	Malta aerea				
CAM26_E07.000.010.A	Malta aerea con grassello di calce e cemento	mc	129.47	14.35	0.85512
CAM26_E07.000.020	Malta di calce				
CAM26_E07.000.020.A	Malta di calce idraulica	mc	131.40	14.14	0.86783
CAM26_E07.000.020.B	Malta di calce idrata	mc	136.12	13.65	0.89898
CAM26_E07.000.030	Malta bastarda				
CAM26_E07.000.030.A	Malta bastarda con calce idraulica e cemento	mc	164.64	11.28	1.08737
CAM26_E07.000.030.B	Malta bastarda con calce idrata e cemento	mc	168.68	11.01	1.11407

CAM26_E07.000.040	Malta cementizia				
CAM26_E07.000.040.A	Malta cementizia con 300 kg di cemento	mc	150.83	12.32	0.99615
CAM26_E07.000.040.B	Malta cementizia con 400 kg di cemento	mc	169.00	10.99	1.11614
CAM26_E07.000.040.C	Malta cementizia con 500 kg di cemento	mc	187.17	9.93	1.23614
CAM26_E07.000.040.D	Malta cementizia con 600 kg di cemento	mc	205.33	9.05	1.35613
CAM26_E07.000.050	Betoncino				
CAM26_E07.000.050.A	Betoncino per spritz beton	mc	193.25	9.61	1.27632
CAM26_E07.005	MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI				
CAM26_E07.005.010	Massetto sottile di sottofondo				
CAM26_E07.005.010.A	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali	mq	14.85	59.03	0.09809
CAM26_E07.005.010.B	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali	mq	15.67	55.94	0.10351
CAM26_E07.005.010.C	Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate	mq	21.60	54.13	0.14263
CAM26_E07.005.030	Massetto alleggerito in argilla espansa				
CAM26_E07.005.030.A	Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad umidità e di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti e additivi, densità in opera 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm ² pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato	mc	674.62	28.72	4.45551
CAM26_E07.005.040	Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato				
CAM26_E07.005.040.A	Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20 N/mm ² spessore nel punto minimo 2 cm	mc	552.36	23.91	3.64808
CAM26_E07.010	MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI				
CAM26_E07.010.010	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni				
CAM26_E07.010.010.A	Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di	mq	17.68	49.59	0.11676

	pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.				
CAM26_E07.010.020	Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio				
CAM26_E07.010.020.A	Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm.	mq/cm	4.31	20.32	0.02850
CAM26_E07.010.030	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili				
CAM26_E07.010.030.A	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm	mq	16.17	54.21	0.10681
CAM26_E07.010.030.B	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm	mq	3.35	52.41	0.02210
CAM26_E07.010.040	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili				
CAM26_E07.010.040.A	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm	mq	16.37	53.56	0.10812
CAM26_E07.010.040.B	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm	mq	3.40	51.64	0.02243
CAM26_E07.010.050	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato				
CAM26_E07.010.050.A	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce	mq	20.89	41.97	0.13796
CAM26_E07.010.050.B	Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni.	mq	18.27	48.00	0.12063
CAM26_E07.010.060	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti				
CAM26_E07.010.060.A	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti	mq	5.43	43.04	0.03588
CAM26_E07.010.070	Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici				
CAM26_E07.010.070.A	Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici, premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da	mq/cm	4.69	24.92	0.03098

	sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera. Per posa di pavimenti ceramici				
CAM26_E07.010.080	Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici				
CAM26_E07.010.080.A	Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici tipo premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 910 Kg/mc e resistenza media a compressione a 28 giorni 60 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera. Per posa a fresco di pavimenti ceramici	mq/cm	4.48	26.10	0.02958
CAM26_E07.010.090	Massetto alleggerito in argilla espansa				
CAM26_E07.010.090.A	Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili all'umidità costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 1200 kg/m ³ circa, resistenza media a compressione circa 16 N/mm ² ad asciugamento rapido, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato	mc	823.19	23.53	5.43675
CAM26_E07.010.090.B	Massetto alleggerito di sottofondo per interni a ritiro ridotto idoneo a ricevere l'applicazione diretta di pavimenti sensibili all'umidità costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente leganti e additivi densità circa 1050 kg/m ³ circa, a ritiro controllato resistenza media a compressione dopo 28 giorni pari a 15 N/mm ² , pedonabile dopo 24 ore dalla posa, asciugatura in circa 35 giorni dal getto per spessori di 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato	mc	723.60	26.77	4.77905
CAM26_E07.010.100	Massetto cementizio premiscelato				
CAM26_E07.010.100.A	Massetto cementizio premiscelato per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, stagiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come massa di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 25 N/mm ² spessore nel punto minimo 3 cm	mc	908.73	14.54	6.00173
CAM26_E07.010.100.B	Massetto cementizio premiscelato per interni ad asciugamento rapido additivato con resine acriliche come ponte di adesione, stagiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti idoneo per sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento radiante; resistenza a compressione 30 N/mm ² spessore minimo 3 cm	mc	908.73	14.54	6.00173
CAM26_E07.020	MASSETTI DI PENDENZA				
CAM26_E07.020.010	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto				
CAM26_E07.020.010.A	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In argilla espansa	mq	30.63	18.33	0.20228
CAM26_E07.020.010.B	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In	mq	35.55	15.79	0.23482

	vermiculite espansa				
CAM26_E07.020.010.C	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In perlite espansa	mq	34.14	16.45	0.22547
CAM26_E07.020.010.D	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In sughero naturale	mq	37.19	15.10	0.24562
CAM26_E07.020.020	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato				
CAM26_E07.020.020.A	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 8 cm	mq	27.68	31.68	0.18281
CAM26_E07.020.020.B	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm	mq	31.54	27.80	0.20830
CAM26_E07.020.020.C	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 12 cm	mq	37.85	27.80	0.24997
CAM26_E07.020.020.D	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 15 cm	mq	47.85	28.09	0.31603
CAM26_E07.020.030	Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente				
CAM26_E07.020.030.A	Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m ² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 400 kg/m ³ con 330 kg/m ³	mc	117.82	24.67	0.77813
CAM26_E07.020.030.B	Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m ² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 450 kg/m ³ con 375 kg/m ³	mc	126.88	22.90	0.83800
CAM26_E07.020.030.C	Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m ² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 500 kg/m ³ con 415 kg/m ³	mc	135.04	21.52	0.89188
CAM26_E07.020.040	Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso				
CAM26_E07.020.040.A	Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o	mc	239.44	12.14	1.58136

	con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 200 kg/m ³ resistenza a compressione minima 8 kg/m ²				
CAM26_E07.020.040.B	Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 250 kg/m ³ resistenza a compressione minima 10 kg/m ²	mc	248.52	11.69	1.64136
CAM26_E07.020.040.C	Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 300 kg/m ³ resistenza a compressione minima 13 kg/m ²	mc	257.61	11.28	1.70136
CAM26_E07.020.050	Massetto alleggerito per interni e per esterni				
CAM26_E07.020.050.A	Massetto alleggerito per interni e per esterni, a grana fine con finitura liscia idoneo come massetto di pendenza per successivi manti impermeabili costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 600 kg/m ³ circa, resistenza media a compressione pari a 5 N/mm ² ben battuto e spianato pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato	mc	1072.26	18.07	7.08177
CAM26_E07.030	VESPAI				
CAM26_E07.030.010	Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura				
CAM26_E07.030.010.A	Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano	mq	103.33	40.75	0.68247
CAM26_E07.030.010.B	Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. Vespaio in pietrame vulcanico sistemato a mano	mq	82.89	50.81	0.54742
CAM26_E07.030.020	Vespaio aerato				
CAM26_E07.030.020.A	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo	mq	51.47	8.26	0.33993

	armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 9,5 cm				
CAM26_E07.030.020.B	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 13,5 cm	mq	51.94	8.19	0.34302
CAM26_E07.030.020.C	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 20 cm	mq	52.46	8.11	0.34645
CAM26_E07.030.020.D	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 30 cm	mq	55.30	7.69	0.36522
CAM26_E07.030.020.E	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi.	mq	57.01	7.46	0.37655

	Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 35 cm				
CAM26_E07.030.020.F	Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 40 cm	mq	57.90	7.34	0.38239
CAM26_E07.030.030	Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm				
CAM26_E07.030.030.A	Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto. Con muretti di mattoni pieni ad una testa	mq	77.59	33.46	0.51242
CAM26_E07.030.030.B	Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto. Con muretti in tufo	mq	91.26	25.32	0.60274
CAM26_E07.040	RETE PER MASSI				
CAM26_E07.040.010	Zincorete per posa di massi di sottofondo				
CAM26_E07.040.010.A	Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli.	mq	2.11	27.68	0.01395
CAM26_E07.050	DRENAGGI				
CAM26_E07.050.010	Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava				
CAM26_E07.050.010.A	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame vulcanico	mc	33.22	33.80	0.21941
CAM26_E07.050.010.B	Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo	mc	35.77	31.39	0.23627
CAM26_E07.050.020	Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale				
CAM26_E07.050.020.A	Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Spessore fino cm 10	mc	51.12	21.97	0.33760
CAM26_E07.050.020.B	Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi	mc	47.50	17.73	0.31374

	meccanici e con spianamento a mano. Spessore oltre cm 11				
CAM26_E07.050.030	Drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media				
CAM26_E07.050.030.A	Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, anche su superfici leggermente inclinate. Con argilla espansa	mc	143.79	7.81	0.94967
CAM26_E08	OPERE EDILI - MURATURE				
CAM26_E08.010	MURATURE IN TUFO				
CAM26_E08.010.010	Murature in blocchi di tufo				
CAM26_E08.010.010.A	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm	mq	36.12	48.55	0.23856
CAM26_E08.010.010.B	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm	mq	57.43	38.17	0.37929
CAM26_E08.010.010.C	Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadriati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 39 cm	mq	77.86	31.90	0.51426
CAM26_E08.010.020	Murature in blocchi di tufo a faccia vista				
CAM26_E08.010.020.A	Compenso alle murature in blocchetti di tufo nuovi per realizzazione a faccia vista, compresi l'onere della cernita del materiale, la squadatura dei blocchetti, la rabboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento per mc di sabbia, da applicarsi alla superficie del paramento, la pulitura.	mq	20.66	56.59	0.13643
CAM26_E08.010.030	Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti				
CAM26_E08.010.030.A	Maggior compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400	mq	24.70	73.16	0.16314
CAM26_E08.010.030.B	Compenso alle murature di tufo esistenti per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400, eseguita con apposito attrezzo in rilievo o a gola incavata, compresa la preventiva rtaschiatura della malta incoerente e la successiva asportazione della malta in eccesso e la perfetta pulizia del paramento	mq	31.27	74.76	0.20653
CAM26_E08.010.040	Compenso alle murature di tufo per la configurazione a scarpa dei paramenti				

CAM26_E08.010.040.A	Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle nuove murature di tufo	mq	15.05	77.70	0.09937
CAM26_E08.010.040.B	Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle murature di tufo	mq	18.81	77.70	0.12421
CAM26_E08.010.050	Compenso alle murature di tufo per esecuzione di pilastri isolati				
CAM26_E08.010.050.A	Maggior compenso alle nuove murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati di sezione inferiore a m ² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti.	mc	23.26	77.70	0.15361
CAM26_E08.010.050.B	Maggior compenso alle murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati di sezione inferiore a m ² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti.	mc	30.09	77.70	0.19873
CAM26_E08.010.060	Compenso alle murature di tufo per esecuzione di archi, piattabande e volte				
CAM26_E08.010.060.A	Maggior compenso alle nuove murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte compreso l'onere per le centine.	mc	33.85	77.70	0.22357
CAM26_E08.010.060.B	Maggior compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte compreso l'onere per le centine.	mc	45.14	77.70	0.29810
CAM26_E08.010.070	Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con pietrame di recupero				
CAM26_E08.010.070.A	Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da sceggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impegno da valutarsi a parte. Con malta idraulica	mc	114.39	53.99	0.75550
CAM26_E08.010.070.B	Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da sceggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impegno da valutarsi a parte. Con malta cementizia	mc	122.60	50.38	0.80974
CAM26_E08.010.070.C	Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da sceggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impegno da valutarsi a parte. Con malta bastarda	mc	112.05	55.12	0.74003
CAM26_E08.010.075	Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con fornitura del pietrame				
CAM26_E08.010.075.A	Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da sceggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta idraulica	mc	199.92	29.24	1.32035
CAM26_E08.010.075.B	Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da sceggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta cementizia	mc	208.13	28.08	1.37459
CAM26_E08.010.075.C	Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da sceggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta bastarda	mc	197.57	29.58	1.30488

CAM26_E08.010.080	Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con pietrame di recupero				
CAM26_E08.010.080.A	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta idraulica	mc	197.50	63.97	1.30437
CAM26_E08.010.080.B	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta cementizia	mc	205.71	61.42	1.35861
CAM26_E08.010.080.C	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta bastarda	mc	195.15	64.74	1.28890
CAM26_E08.010.085	Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame				
CAM26_E08.010.085.A	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica	mc	275.14	42.49	1.81718
CAM26_E08.010.085.B	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia	mc	283.35	41.26	1.87142
CAM26_E08.010.085.C	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda	mc	272.80	42.85	1.80171
CAM26_E08.010.090	Muratura per elevazione in pietrame calcareo				
CAM26_E08.010.090.A	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica	mc	240.23	48.66	1.58659
CAM26_E08.010.090.B	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia	mc	248.44	47.05	1.64083
CAM26_E08.010.090.C	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda	mc	237.89	49.14	1.57112
CAM26_E08.010.095	Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 0,80 m				
CAM26_E08.010.095.A	Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita	mc	183.03	59.40	1.20883
CAM26_E08.010.095.B	Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con	mc	350.72	16.67	2.31636

	doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con fornitura del pietrame				
CAM26_E08.010.100	Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 1.00 m				
CAM26_E08.010.100.A	Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita	mc	174.76	58.53	1.15418
CAM26_E08.010.100.B	Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con fornitura del pietrame	mc	343.45	17.02	2.26833
CAM26_E08.010.105	Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 0,80 m				
CAM26_E08.010.105.A	Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita	mc	186.04	59.69	1.22871
CAM26_E08.010.105.B	Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con fornitura del pietrame	mc	350.72	16.67	2.31636
CAM26_E08.010.110	Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 1.00 m				
CAM26_E08.010.110.A	Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita	mc	189.80	60.05	1.25355
CAM26_E08.010.110.B	Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con fornitura del pietrame	mc	347.16	17.68	2.29284
CAM26_E08.010.115	Compenso alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista				
CAM26_E08.010.115.A	Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni: Con pietrame calcareo	mq	19.18	58.55	0.12667

CAM26_E08.010.115.B	Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessioni: Con pietrame tufaceo	mq	17.14	58.96	0.11322
CAM26_E08.010.120	Ripresa di paramento esterno di muratura di tufo				
CAM26_E08.010.120.A	Ripresa di paramento esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrate delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica in esterno e cementizia in interno con giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15	mq	73.30	59.81	0.48411
CAM26_E08.020	MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO				
CAM26_E08.020.010	Tramezzature di mattoni forati				
CAM26_E08.020.010.A	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm	mq	29.63	53.26	0.19570
CAM26_E08.020.010.B	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm	mq	31.11	50.72	0.20549
CAM26_E08.020.010.C	Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm	mq	34.24	46.09	0.22616
CAM26_E08.020.015	Murature a faccia vista in mattoni pieni di laterizio				
CAM26_E08.020.015.A	Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni estrusi con superficie sabbiata	mq	83.79	47.09	0.55340
CAM26_E08.020.015.B	Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni a pasta molle con superficie sabbiata	mq	105.33	37.46	0.69564

CAM26_E08.020.020 Murature di mattoni

CAM26_E08.020.020.A	Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni pieni	mc	450.63	27.24	2.97622
CAM26_E08.020.020.B	Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni forati	mc	325.72	36.34	2.15123
CAM26_E08.020.025	Murature monostrato di tamponamento				
CAM26_E08.020.025.A	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm	mq	50.65	46.16	0.33454
CAM26_E08.020.025.B	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 13 cm	mq	54.09	43.22	0.35727
CAM26_E08.020.025.C	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 25 cm	mq	73.39	31.86	0.48472
CAM26_E08.020.025.D	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre.	mq	80.78	28.94	0.53348

Spessore 30 cm					
CAM26_E08.020.025.E	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm	mq	93.22	28.22	0.61565
CAM26_E08.020.025.F	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 43 cm	mq	111.76	26.15	0.73810
CAM26_E08.020.030	Murature armate in blocchi di laterizio				
CAM26_E08.020.030.A	Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con resistenza caratteristica f _{bk} in direzione dei carichi verticali maggiore di 8,0 N/mm ² e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mm ² , conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mm ² e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonché i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm	mq	93.18	28.23	0.61541
CAM26_E08.020.030.B	Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con resistenza caratteristica f _{bk} in direzione dei carichi verticali maggiore di 8,0 N/mm ² e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mm ² , conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mm ² e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonché i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm	mq	105.07	25.03	0.69393
CAM26_E08.025	FODERE E CAPPOTTO TERMICO				
CAM26_E08.025.010	Fodere in tavelline di laterizio				

CAM26_E08.025.010.A	Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50+60 cm poste in opera con malta idraulica.	mq	38.28	41.99	0.25282
CAM26_E08.025.020	Fodere in tavelloni di laterizio				
CAM26_E08.025.020.A	Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda.	mq	33.38	48.15	0.22048
CAM26_E08.025.030	Cappotto termico in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce				
CAM26_E08.025.030.A	Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfido e la stuccatura dei giunti. Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio	mq	28.40	53.51	0.18757
CAM26_E08.025.030.B	Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfido e la stuccatura dei giunti. Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120, bordo maschiato	mq	32.04	47.43	0.21163
CAM26_E08.030	MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO				
CAM26_E08.030.010	Tramezzature in blocchi di vetro espanso - REI 180				
CAM26_E08.030.010.A	Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 7,5 cm - REI 120	mq	64.08	23.71	0.42325
CAM26_E08.030.010.B	Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 9,5 cm - REI 180	mq	81.51	18.64	0.53836
CAM26_E08.030.020	Murature di tamponamento in blocchi di vetro espanso - REI 180				
CAM26_E08.030.020.A	Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 24 - REI 180	mq	131.45	12.23	0.86814
CAM26_E08.030.020.B	Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 30/36 - REI 180	mq	155.85	10.31	1.02931
CAM26_E08.040	TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO				
CAM26_E08.040.010	Tramezzature in pannelli di gesso				

CAM26_E08.040.010.A	Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giuntie tagli a misura. Spessore 6 cm	mq	28.92	40.43	0.19098
CAM26_E08.040.010.B	Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 8 cm	mq	32.38	39.72	0.21383
CAM26_E08.040.010.C	Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 10 cm	mq	38.00	38.46	0.25096
CAM26_E08.040.020	Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso				
CAM26_E08.040.020.A	Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 6 cm	mq	34.71	33.68	0.22927
CAM26_E08.040.020.B	Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 8 cm	mq	37.47	34.31	0.24749
CAM26_E08.040.020.C	Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 10 cm	mq	40.99	35.65	0.27069
CAM26_E08.040.020.D	Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 12 cm	mq	44.50	36.78	0.29388
CAM26_E08.045	MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO				
CAM26_E08.045.010	Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo				
CAM26_E08.045.010.A	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 8 cm	mq	29.99	44.83	0.19805
CAM26_E08.045.010.B	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 10 cm	mq	33.76	43.28	0.22299
CAM26_E08.045.010.C	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm	mq	35.57	46.01	0.23494
CAM26_E08.045.010.D	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 15 cm	mq	41.14	41.20	0.27172
CAM26_E08.045.010.E	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 20 cm	mq	44.78	41.77	0.29572
CAM26_E08.045.010.F	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm	mq	50.58	39.29	0.33408

CAM26_E08.045.020	Murature o tramezzature a faccia vista in blocchi di forati idrorepellenti				
CAM26_E08.045.020.A	Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 8 cm	mq	33.10	44.15	0.21860
CAM26_E08.045.020.B	Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm	mq	37.54	43.59	0.24796
CAM26_E08.045.020.C	Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 15 cm	mq	44.69	37.93	0.29516
CAM26_E08.045.030	Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito				
CAM26_E08.045.030.A	Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m ³ +/- 100 kg/m ³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 8 cm	mq	40.42	40.49	0.26694
CAM26_E08.045.030.B	Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m ³ +/- 100 kg/m ³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 12 cm	mq	47.48	36.93	0.31360
CAM26_E08.045.030.C	Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m ³ +/- 100 kg/m ³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 15 cm	mq	56.41	33.16	0.37256
CAM26_E08.045.030.D	Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m ³ +/- 100 kg/m ³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 20 cm	mq	65.71	32.02	0.43401
CAM26_E08.045.030.E	Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m ³ +/- 100 kg/m ³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 25 cm	mq	74.86	29.67	0.49443
CAM26_E08.045.040	Rivestimento a faccia vista idrorepellente eseguito con mattoncini di calcestruzzo alleggerito				
CAM26_E08.045.040.A	Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 7,5 cm	mq	57.67	27.37	0.38086
CAM26_E08.045.040.B	Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 12 cm	mq	64.10	27.36	0.42332
CAM26_E08.050	MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN				

CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA

CAM26_E08.050.010	Murature monostrato di tamponamento realizzate con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa				
CAM26_E08.050.010.A	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . I blocchi devono essere dotati di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionuclidi. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm	mq	61.01	43.11	0.40296
CAM26_E08.050.010.B	Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mm ² . I blocchi devono essere dotati di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionuclidi. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm	mq	70.91	37.09	0.46835
CAM26_E08.050.020	Murature armate in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa				
CAM26_E08.050.020.A	Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con resistenza caratteristica f _{bk} in direzione dei carichi verticali maggiore di 5,0 N/mm ² e resistenza caratteristica f' _{bk} in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mm ² , conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mm ² e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonché i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm	mq	74.58	35.27	0.49258
CAM26_E08.050.020.B	Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con resistenza caratteristica f _{bk} in direzione dei carichi verticali maggiore di 5,0 N/mm ² e resistenza caratteristica f' _{bk} in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mm ² , conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mm ² e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonché i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione di	mq	83.56	31.48	0.55184

	riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm				
CAM26_E08.050.030	Murature a faccia vista in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa				
CAM26_E08.050.030.A	Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm	mq	38.94	40.52	0.25720
CAM26_E08.050.030.B	Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm	mq	43.31	39.14	0.28604
CAM26_E08.050.040	Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa				
CAM26_E08.050.040.A	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 8 cm	mq	28.15	47.75	0.18594
CAM26_E08.050.040.B	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 12 cm	mq	33.11	44.13	0.21871
CAM26_E08.050.040.C	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 15 cm	mq	40.90	37.16	0.27013
CAM26_E08.050.040.D	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 20 cm	mq	42.31	37.99	0.27944
CAM26_E08.050.040.E	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 25 cm	mq	50.65	35.77	0.33452
CAM26_E08.050.040.F	Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 30 cm	mq	57.45	33.57	0.37944
CAM26_E08.060	MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO				
CAM26_E08.060.010	Muratura armata per pareti esterne in blocchi di conglomerato di legno cemento				
CAM26_E08.060.010.A	Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio	mq	126.36	15.27	0.83452

	B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm				
CAM26_E08.060.010.B	Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 33 cm	mq	136.14	14.17	0.89911
CAM26_E08.060.010.C	Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm	mq	142.37	14.37	0.94029
CAM26_E08.060.020	Muratura armata per pareti interne in blocchi di conglomerato di legno cemento				
CAM26_E08.060.020.A	Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 25 cm	mq	108.51	17.78	0.71665
CAM26_E08.060.020.B	Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 30 cm	mq	119.81	17.08	0.79128
CAM26_E08.070	MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO				

LAPILLO					
CAM26_E08.070.010	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo				
CAM26_E08.070.010.A	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm	mq	28.82	46.65	0.19033
CAM26_E08.070.010.B	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 10 cm	mq	33.83	46.65	0.22345
CAM26_E08.070.010.C	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm	mq	38.63	46.90	0.25516
CAM26_E08.070.010.D	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 15 cm	mq	45.17	45.29	0.29832
CAM26_E08.070.010.E	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 20 cm	mq	51.28	44.45	0.33868
CAM26_E08.070.010.F	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm	mq	60.38	41.63	0.39875
CAM26_E08.070.010.G	Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe,	mq	67.26	40.84	0.44424

	mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 30 cm				
CAM26_E08.080	MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE				
CAM26_E08.080.010	Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato				
CAM26_E08.080.010.A	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 8 cm - REI 180	mq	30.68	43.82	0.20264
CAM26_E08.080.010.B	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180	mq	37.72	41.84	0.24914
CAM26_E08.080.010.C	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 12 cm - REI 180	mq	44.47	40.75	0.29369
CAM26_E08.080.010.D	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 15 cm - REI 180	mq	52.37	39.07	0.34585
CAM26_E08.080.010.E	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm - REI 180	mq	64.54	35.32	0.42624
CAM26_E08.080.010.F	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 24 cm - REI 180	mq	74.42	32.99	0.49149
CAM26_E08.080.010.G	Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm - REI 180	mq	88.09	31.18	0.58182
CAM26_E08.090	MURATURE A CASSA VUOTA				
CAM26_E08.090.010	Murature a cassa vuota in laterizio con parete esterna a faccia vista				
CAM26_E08.090.010.A	Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a	mq	130.99	24.10	0.86513

qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete esterna, dello spessore di 12 cm, è eseguita in mattoni faccia a vista a pasta molle con superficie sabbiata, disposti a fascia con sfalsamento di mezzo mattone con giunti di malta verticali e orizzontali ben costipati e a profilo rasato. La parete interna, dello spessore di 25 cm, è eseguita in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mm². Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciaio inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 40 cm

CAM26_E08.090.020	Murature a cassa vuota in laterizio				
CAM26_E08.090.020.A	Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete esterna, dello spessore di 12 cm, e la parete interna, dello spessore di 25 cm, sono eseguite in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mm ² . Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciaio inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 40 cm	mq	101.34	31.15	0.66929
CAM26_E08.090.030	Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito				
CAM26_E08.090.030.A	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m ³ , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 8	mq	60.97	47.93	0.40269
CAM26_E08.090.030.B	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m ³ , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 10	mq	65.40	46.48	0.43191
CAM26_E08.090.030.C	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m ³ , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 12	mq	69.76	48.59	0.46075
CAM26_E08.090.030.D	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da	mq	64.28	47.28	0.42455

	doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m ³ , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 8				
CAM26_E08.090.030.E	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m ³ , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 10	mq	69.46	46.28	0.45874
CAM26_E08.090.030.F	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m ³ , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12	mq	71.57	47.37	0.47268
CAM26_E08.090.030.G	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m ³ , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 8	mq	96.96	33.76	0.64040
CAM26_E08.090.030.H	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m ³ , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 10	mq	104.28	32.51	0.68874
CAM26_E08.090.030.I	Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m ³ , percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 12	mq	106.91	32.80	0.70612
CAM26_E09	OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI				
CAM26_E09.010	CONDOTTI, CANNE FUMARIE				
CAM26_E09.010.010	Condotto fumario in refrattario a sezione quadra				
CAM26_E09.010.010.A	Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 12x12 cm	m	129.26	18.09	0.85370

CAM26_E09.010.010.B	Condotta fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 14x14 cm	m	140.03	17.53	0.92482
CAM26_E09.010.010.C	Condotta fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 18x18 cm	m	146.01	18.01	0.96434
CAM26_E09.010.010.D	Condotta fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 22x22 cm	m	157.36	17.09	1.03927
CAM26_E09.010.010.E	Condotta fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 25x25 cm	m	169.14	16.24	1.11708
CAM26_E09.010.020	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo				
CAM26_E09.010.020.A	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotta fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm	m	144.40	10.12	0.95369
CAM26_E09.010.020.B	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotta fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm	m	159.88	9.51	1.05592

CAM26_E09.010.020.C	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm	m	170.03	9.28	1.12293
CAM26_E09.010.020.D	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm	m	184.56	8.87	1.21890
CAM26_E09.010.020.E	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm	m	208.02	8.15	1.37390
CAM26_E09.010.020.F	Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaie stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm	m	232.44	7.54	1.53516
CAM26_E09.010.030	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia				
CAM26_E09.010.030.A	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisorie - Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm	m	426.19	4.11	2.81478
CAM26_E09.010.030.B	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisorie - Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm	m	473.91	3.82	3.12997

CAM26_E09.010.030.C	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm	m	516.16	3.62	3.40897
CAM26_E09.010.030.D	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm	m	583.29	3.31	3.85234
CAM26_E09.010.030.E	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm	m	632.48	3.14	4.17722
CAM26_E09.010.030.F	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm	m	760.35	2.69	5.02172
CAM26_E09.010.030.G	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm	m	902.24	2.33	5.95886
CAM26_E09.010.040	Canna fumaria collettiva in acciaio inox a parete semplice				
CAM26_E09.010.040.A	Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm	m	272.85	6.43	1.80205
CAM26_E09.010.040.B	Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e	m	280.39	6.67	1.85184

	delle opere provvisorie - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm				
CAM26_E09.010.040.C	Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisorie - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm	m	317.29	6.45	2.09553
CAM26_E09.010.050	Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare				
CAM26_E09.010.050.A	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 100 mm	m	29.86	39.15	0.19722
CAM26_E09.010.050.B	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 125 mm	m	33.91	34.47	0.22397
CAM26_E09.010.050.C	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 150 mm	m	36.15	32.34	0.23875
CAM26_E09.010.050.D	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 200 mm	m	43.82	26.68	0.28942
CAM26_E09.010.050.E	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 250 mm	m	55.12	21.21	0.36401
CAM26_E09.010.050.F	Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 300 mm	m	60.98	19.17	0.40272
CAM26_E09.010.060	Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare				
CAM26_E09.010.060.A	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 100 x 150 mm	m	31.67	36.91	0.20918
CAM26_E09.010.060.B	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 150 mm	m	33.91	34.47	0.22397
CAM26_E09.010.060.C	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 200 mm	m	36.15	32.34	0.23875
CAM26_E09.010.060.D	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 200 mm	m	40.20	29.08	0.26550
CAM26_E09.010.060.E	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 250 mm	m	46.06	25.38	0.30421
CAM26_E09.010.060.F	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm	m	52.25	22.37	0.34509
CAM26_E09.010.060.G	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 300 mm	m	58.54	19.97	0.38662

CAM26_E09.010.060.H	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 400 mm	m	72.07	16.22	0.47600
CAM26_E09.010.060.I	Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 400 x 400 mm	m	81.98	14.26	0.54145
CAM26_E09.010.070	Canne shunt				
CAM26_E09.010.070.A	Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 30x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.	m	321.72	3.63	2.12479
CAM26_E09.010.070.B	Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 35x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.	m	329.58	3.55	2.17673
CAM26_E09.010.070.C	Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.	m	344.24	3.40	2.27356
CAM26_E09.010.070.D	Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm	cad	346.66	1.69	2.28953
CAM26_E09.010.070.E	Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm	cad	356.85	1.64	2.35685
CAM26_E09.010.070.F	Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm	cad	365.35	1.60	2.41295
CAM26_E09.010.070.G	Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm	cad	249.83	2.34	1.64999
CAM26_E09.010.070.H	Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm	cad	254.92	2.29	1.68365
CAM26_E09.010.070.I	Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm	cad	260.02	2.25	1.71731
CAM26_E09.010.070.J	Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 30x35 cm	cad	405.05	1.44	2.67516
CAM26_E09.010.070.K	Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 35x35 cm	cad	413.55	1.41	2.73126
CAM26_E09.010.070.L	Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm	cad	422.04	1.38	2.78736
CAM26_E09.020	COMIGNOLI E ASPIRATORI				
CAM26_E09.020.010	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale				
CAM26_E09.020.010.A	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 14 x 14 cm	cad	87.55	10.68	0.57820
CAM26_E09.020.010.B	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in	cad	147.93	7.11	0.97699

	conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 22 x 22 cm				
CAM26_E09.020.010.C	Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 25 x 25 cm	cad	194.10	6.02	1.28191
CAM26_E09.020.020	Aspiratore eolico				
CAM26_E09.020.020.A	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 160 mm	cad	401.44	1.46	2.65130
CAM26_E09.020.020.B	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 200 mm	cad	433.15	1.62	2.86075
CAM26_E09.020.020.C	Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 240 mm	cad	480.26	1.83	3.17190
CAM26_E10	OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI				
CAM26_E10.010	ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI				
CAM26_E10.010.010	Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro				
CAM26_E10.010.010.A	Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 4 cm	mq	33.14	14.11	0.21884
CAM26_E10.010.010.B	Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 5 cm	mq	39.77	11.76	0.26266
CAM26_E10.010.010.C	Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 6 cm	mq	44.78	7.83	0.29574
CAM26_E10.010.010.D	Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 8 cm	mq	59.77	7.82	0.39478
CAM26_E10.010.010.E	Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 10 cm	mq	83.06	4.22	0.54855
CAM26_E10.010.020	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA)				
CAM26_E10.010.020.A	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥	mq	14.06	33.26	0.09286

	80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 3 cm				
CAM26_E10.010.020.B	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm	mq	16.59	28.19	0.10956
CAM26_E10.010.020.C	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dicarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 5 cm	mq	19.12	24.46	0.12625
CAM26_E10.010.020.D	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 6 cm	mq	21.64	21.60	0.14295
CAM26_E10.010.020.E	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 8 cm	mq	26.70	17.51	0.17633
CAM26_E10.010.020.F	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 10 cm	mq	31.75	14.73	0.20972
CAM26_E10.010.020.G	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 12 cm	mq	36.81	12.70	0.24311
CAM26_E10.010.030	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA)				
CAM26_E10.010.030.A	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressionecon deformazione del 10% $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 3 cm	mq	15.30	30.57	0.10102
CAM26_E10.010.030.B	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 4 cm	mq	18.23	25.64	0.12043
CAM26_E10.010.030.C	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 5 cm	mq	21.17	22.08	0.13984
CAM26_E10.010.030.D	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 6 cm	mq	24.11	19.39	0.15925
CAM26_E10.010.030.E	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a	mq	29.99	15.59	0.19808

0,035 W/mK - sp. 8 cm					
CAM26_E10.010.030.F	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 10 cm	mq	35.87	13.04	0.23690
CAM26_E10.010.030.G	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 12 cm	mq	41.75	11.20	0.27572
CAM26_E10.010.040	Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPa)				
CAM26_E10.010.040.A	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK- sp. 3 cm	mq	17.88	26.15	0.11810
CAM26_E10.010.040.B	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 4 cm	mq	21.68	21.57	0.14321
CAM26_E10.010.040.C	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione $\geq$ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 5 cm	mq	25.48	18.35	0.16831
CAM26_E10.010.040.D	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione $\geq$ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 6 cm	mq	29.29	15.97	0.19342
CAM26_E10.010.040.E	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 8 cm	mq	36.89	12.68	0.24363
CAM26_E10.010.040.F	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 10 cm	mq	44.49	10.51	0.29384
CAM26_E10.010.040.G	Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% $\geq$ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 12 cm	mq	52.09	8.98	0.34405
CAM26_E10.010.050	Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido				
CAM26_E10.010.050.A	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 3 cm	mq	33.31	14.04	0.22002
CAM26_E10.010.050.B	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli	mq	40.60	11.52	0.26816

	coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 4 cm				
CAM26_E10.010.050.C	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 5 cm	mq	47.85	9.77	0.31605
CAM26_E10.010.050.D	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 6 cm	mq	52.91	8.84	0.34943
CAM26_E10.010.050.E	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 8 cm	mq	66.23	7.06	0.43744
CAM26_E10.010.050.F	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 10 cm	mq	87.75	5.33	0.57953
CAM26_E10.010.050.G	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressione con deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² posati a secco o con fissaggio meccanico. Spessore 12 cm	mq	103.01	4.54	0.68034
CAM26_E10.010.060	Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro				
CAM26_E10.010.060.A	Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 3 cm	mq	47.43	9.86	0.31325
CAM26_E10.010.060.B	Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo	mq	61.15	7.65	0.40384

	dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 4 cm				
CAM26_E10.010.060.C	Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 5 cm	mq	74.86	6.25	0.49443
CAM26_E10.010.060.D	Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 6 cm	mq	88.58	5.28	0.58502
CAM26_E10.010.060.E	Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 8 cm	mq	102.30	4.57	0.67561
CAM26_E10.010.060.F	Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 10 cm	mq	116.01	4.03	0.76620
CAM26_E10.010.060.G	Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 12 cm	mq	129.73	3.60	0.85679
CAM26_E10.010.070	Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia				
CAM26_E10.010.070.A	Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm	mq	22.25	21.01	0.14696
CAM26_E10.010.070.B	Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm	mq	25.72	18.18	0.16986
CAM26_E10.010.070.C	Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm	mq	29.85	15.66	0.19717
CAM26_E10.010.070.D	Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm	mq	29.85	15.66	0.19717
CAM26_E10.010.070.E	Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm	mq	29.85	15.66	0.19717
CAM26_E10.010.070.F	Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm	mq	29.85	15.66	0.19717
CAM26_E10.020	ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE				
CAM26_E10.020.010	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro				

CAM26_E10.020.010.A	Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm	mq	35.94	16.27	0.23734
CAM26_E10.020.010.B	Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm	mq	41.66	14.03	0.27512
CAM26_E10.020.010.C	Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm	mq	47.38	12.34	0.31291
CAM26_E10.020.010.D	Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm	mq	58.80	9.94	0.38836
CAM26_E10.020.010.E	Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm	mq	70.25	8.32	0.46394
CAM26_E10.020.010.F	Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm	mq	81.55	7.17	0.53861
CAM26_E10.020.020	Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso				
CAM26_E10.020.020.A	Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm	mq	43.64	13.39	0.28819
CAM26_E10.020.020.B	Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm	mq	49.75	11.75	0.32857
CAM26_E10.020.020.C	Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm	mq	62.00	9.43	0.40945
CAM26_E10.020.020.D	Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm	mq	74.22	7.87	0.49021
CAM26_E10.020.020.E	Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm	mq	86.45	6.76	0.57096
CAM26_E10.020.030	Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato)				
CAM26_E10.020.030.A	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza	mq	37.60	15.54	0.24834

	impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 3 cm				
CAM26_E10.020.030.B	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 4 cm	mq	44.52	13.13	0.29402
CAM26_E10.020.030.C	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 5 cm	mq	48.12	12.15	0.31783
CAM26_E10.020.030.D	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 6 cm	mq	57.00	10.25	0.37645
CAM26_E10.020.030.E	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 8 cm	mq	68.29	8.56	0.45100
CAM26_E10.020.030.F	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 10 cm	mq	82.39	7.09	0.54417
CAM26_E10.020.030.G	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 12 cm	mq	96.25	6.07	0.63567
CAM26_E10.020.030.H	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza	mq	107.79	5.42	0.71189

	impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano - Spessore 14 cm				
CAM26_E10.020.040	Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato)				
CAM26_E10.020.040.A	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretano espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 3 cm	mq	39.72	14.72	0.26231
CAM26_E10.020.040.B	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretano espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 4 cm	mq	46.48	12.58	0.30696
CAM26_E10.020.040.C	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretano espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 5 cm	mq	50.00	11.69	0.33025
CAM26_E10.020.040.D	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretano espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretano pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 6 cm	mq	60.96	9.59	0.40260

CAM26_E10.020.040.E	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 8 cm	mq	70.77	8.26	0.46743
CAM26_E10.020.040.F	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 10 cm	mq	85.12	6.87	0.56216
CAM26_E10.020.040.G	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 12 cm	mq	98.23	5.95	0.64874
CAM26_E10.020.040.H	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 14 cm	mq	109.61	5.33	0.72393
CAM26_E10.020.050	Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia				
CAM26_E10.020.050.A	Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 30 kg Pascal - Spessore 5 cm	mq	39.74	14.71	0.26244
CAM26_E10.020.050.B	Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non	mq	46.16	12.66	0.30488

	rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 30 kg Pascal - Spessore 6 cm				
CAM26_E10.020.050.C	Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 30 kg Pascal - Spessore 8 cm	mq	59.06	9.90	0.39004
CAM26_E10.020.050.D	Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 30 kg Pascal - Spessore 10 cm	mq	59.06	9.90	0.39004
CAM26_E10.020.050.E	Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 30 kg Pascal - Spessore 12 cm	mq	71.93	8.13	0.47506
CAM26_E10.030	ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO				
CAM26_E10.030.010	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa)				
CAM26_E10.030.010.A	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm	mq	28.64	20.41	0.18913
CAM26_E10.030.010.B	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 4 cm	mq	34.75	16.82	0.22950
CAM26_E10.030.010.C	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm	mq	40.86	14.30	0.26988
CAM26_E10.030.010.D	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm	mq	46.98	12.44	0.31026
CAM26_E10.030.010.E	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm	mq	59.22	9.87	0.39114
CAM26_E10.030.020	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa)				
CAM26_E10.030.020.A	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 4 cm	mq	42.10	13.88	0.27803
CAM26_E10.030.020.B	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm	mq	50.03	11.68	0.33045
CAM26_E10.030.020.C	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm	mq	57.97	10.08	0.38286

CAM26_E10.030.020.D	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm	mq	73.86	7.91	0.48781
CAM26_E10.030.030	Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile)				
CAM26_E10.030.030.A	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 3 cm	mq	34.48	16.95	0.22769
CAM26_E10.030.030.B	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 4 cm	mq	42.22	13.85	0.27881
CAM26_E10.030.030.C	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 5 cm	mq	50.17	11.65	0.33135
CAM26_E10.030.030.D	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 6 cm	mq	56.05	10.43	0.37018
CAM26_E10.030.030.E	Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m ² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo $\mu > 89900$, posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 8 cm	mq	70.18	8.33	0.46348
CAM26_E10.040	ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO				
CAM26_E10.040.010	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro				
CAM26_E10.040.010.A	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide	mq	78.16	33.80	0.51619

fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 5 cm

CAM26_E10.040.010.B	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm	mq	83.19	31.76	0.54945
CAM26_E10.040.010.C	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 8 cm	mq	93.25	28.33	0.61584
CAM26_E10.040.010.D	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm	mq	103.30	25.57	0.68223
CAM26_E10.040.010.E	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine	mq	113.35	23.31	0.74862

	termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm				
CAM26_E10.040.010.F	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm	mq	123.40	21.41	0.81500
CAM26_E10.040.020	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia				
CAM26_E10.040.020.A	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 4 cm	mq	64.62	40.88	0.42677
CAM26_E10.040.020.B	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 5 cm	mq	67.95	38.88	0.44877
CAM26_E10.040.020.C	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 6 cm	mq	70.95	37.24	0.46857
CAM26_E10.040.020.D	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire	mq	76.84	34.38	0.50752

	completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 8 cm				
CAM26_E10.040.020.E	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm	mq	82.84	31.89	0.54712
CAM26_E10.040.020.F	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm	mq	86.71	30.47	0.57266
CAM26_E10.040.020.G	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm	mq	94.71	27.89	0.62554
CAM26_E10.040.030	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse				
CAM26_E10.040.030.A	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 4 cm	mq	59.74	36.85	0.39456
CAM26_E10.040.030.B	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non	mq	63.35	34.75	0.41837

	inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 5 cm				
CAM26_E10.040.030.C	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm	mq	66.95	32.88	0.44218
CAM26_E10.040.030.D	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 8 cm	mq	74.18	29.68	0.48994
CAM26_E10.040.030.E	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm	mq	81.41	27.04	0.53769
CAM26_E10.040.030.F	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm	mq	88.64	24.84	0.58544
CAM26_E10.040.030.G	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la	mq	95.85	22.97	0.63307

	rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 14 cm				
CAM26_E10.040.040	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite				
CAM26_E10.040.040.A	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 4 cm	mq	59.74	36.85	0.39456
CAM26_E10.040.040.B	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 5 cm	mq	63.35	34.75	0.41837
CAM26_E10.040.040.C	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 6 cm	mq	66.95	32.88	0.44218
CAM26_E10.040.040.D	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 8 cm	mq	74.18	29.68	0.48994
CAM26_E10.040.040.E	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide	mq	81.41	27.04	0.53769

fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 10 cm

CAM26_E10.040.040.F	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 12 cm	mq	88.64	24.84	0.58544
CAM26_E10.040.040.G	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 14 cm	mq	95.85	22.97	0.63307
CAM26_E10.040.050	Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso				
CAM26_E10.040.050.A	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 3 cm	mq	71.78	36.81	0.47404
CAM26_E10.040.050.B	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo	mq	76.69	34.45	0.50653

	strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 4 cm				
CAM26_E10.040.050.C	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 5 cm	mq	81.30	32.49	0.53694
CAM26_E10.040.050.D	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 6 cm	mq	86.18	30.66	0.56916
CAM26_E10.040.050.E	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,026 W/mK- Spessore 8 cm	mq	95.86	27.56	0.63309
CAM26_E10.040.050.F	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 10 cm	mq	105.60	25.02	0.69741
CAM26_E10.040.050.G	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a	mq	115.51	22.87	0.76289

	parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 12 cm				
CAM26_E10.040.050.H	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 14 cm	mq	125.05	21.13	0.82592
CAM26_E10.040.060	Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso				
CAM26_E10.040.060.A	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 4 cm	mq	101.89	25.93	0.67291
CAM26_E10.040.060.B	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 5 cm	mq	114.09	23.15	0.75353
CAM26_E10.040.060.C	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 6 cm	mq	126.32	20.91	0.83429
CAM26_E10.040.060.D	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non	mq	150.74	17.53	0.99553

	inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 8 cm				
CAM26_E10.040.060.E	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 10 cm	mq	175.15	15.08	1.15678
CAM26_E10.040.060.F	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 12 cm	mq	199.58	13.24	1.31816
CAM26_E10.040.060.G	Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 14 cm	mq	224.00	11.79	1.47941
CAM26_E10.040.070	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio				
CAM26_E10.040.070.A	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda_D = 0,022$ W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 20 + cartongesso 12,5 mm	mq	50.77	34.69	0.33532
CAM26_E10.040.070.B	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con	mq	54.89	32.09	0.36249

	una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 12,5 mm				
CAM26_E10.040.070.C	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 12,5 mm	mq	58.80	29.95	0.38838
CAM26_E10.040.070.D	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 12,5 mm	mq	63.12	27.90	0.41685
CAM26_E10.040.070.E	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 12,5 mm	mq	85.10	20.70	0.56205
CAM26_E10.040.070.F	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 12,5 mm	mq	97.41	18.08	0.64332
CAM26_E10.040.070.G	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,022 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 12,5 mm	mq	100.85	17.46	0.66610
CAM26_E10.040.080	Isolamento termico di pareti interne con sistema a				

	cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale				
CAM26_E10.040.080.A	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,035 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 10 mm	mq	63.16	27.88	0.41715
CAM26_E10.040.080.B	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,035 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 10 mm	mq	64.68	27.23	0.42720
CAM26_E10.040.080.C	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,035 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 10 mm	mq	68.99	25.53	0.45567
CAM26_E10.040.080.D	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,035 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 10 mm	mq	74.09	23.77	0.48932
CAM26_E10.040.080.E	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,035 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 10 mm	mq	84.18	20.92	0.55597
CAM26_E10.040.080.F	Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: $\lambda D = 0,035 \text{ W/mK}$; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 10 mm	mq	94.27	18.68	0.62261
CAM26_E11	OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE				
CAM26_E11.010	PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA				
CAM26_E11.010.010	Cornicione sagomato				

CAM26_E11.010.010.A	Cornicione sagomato con un numero massimo di tre modanature, in mattoni cotti, ben ancorati alla muratura, compresi l'intonaco, gli sfridi, i tagli a misura	m	158.93	58.06	1.04963
CAM26_E11.010.020	Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto				
CAM26_E11.010.020.A	Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura. Con pianelle	mq	75.11	53.24	0.49606
CAM26_E11.010.020.B	Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura e le opere murarie. Con tavelloni	mq	42.31	50.89	0.27946
CAM26_E11.010.030	Tavolato in legno di abete per manto di copertura				
CAM26_E11.010.030.A	Fornitura e posa in opera di tavolato in abete dello spessore massimo di 25 mm per manto di copertura, compresi l'incastro a mezzo legno, chiodatura, bullonatura, incollaggio, gli sfridi, i tagli a misura, due mani di impregnante protettivo tipo carbolineum o simile	mq	52.95	49.89	0.34971
CAM26_E11.010.040	Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predispost				
CAM26_E11.010.040.A	Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. Con pianelle	mq	37.10	39.80	0.24501
CAM26_E11.010.040.B	Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. Con tavelle	mq	25.27	33.33	0.16689
CAM26_E11.010.050	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto				
CAM26_E11.010.050.A	Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura	mq	37.19	35.52	0.24559
CAM26_E11.010.060	Tavolato in legno di castagno a vista				
CAM26_E11.010.060.A	Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura	mq	45.90	28.78	0.30312
CAM26_E11.010.070	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali				
CAM26_E11.010.070.A	Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile.	mq	6.60	42.51	0.04362
CAM26_E11.010.080	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa				
CAM26_E11.010.080.A	Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto	mq	17.32	32.42	0.11437
CAM26_E11.020	MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE				
CAM26_E11.020.010	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione				
CAM26_E11.020.010.A	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi alla romana	mq	42.66	34.93	0.28172

CAM26_E11.020.010.B	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi di tipo antico	mq	57.36	41.83	0.37886
CAM26_E11.020.010.C	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese	mq	34.18	35.10	0.22575
CAM26_E11.020.010.D	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole di cemento colorato	mq	32.63	33.09	0.21550
CAM26_E11.020.010.E	Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Quadrelle di ardesia	mq	72.76	16.49	0.48054
CAM26_E11.030	COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI				
CAM26_E11.030.010	Copertura a tetto con lastre traslucide				
CAM26_E11.030.010.A	Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m ² , a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle	mq	22.51	40.93	0.14866
CAM26_E11.030.020	Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato				
CAM26_E11.030.020.A	Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre piane da 6/10 mm	mq	27.98	37.11	0.18478
CAM26_E11.030.020.B	Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre ondulate o grecate minimo 7/10 mm	mq	27.99	37.09	0.18487
CAM26_E11.030.030	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato				
CAM26_E11.030.030.A	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm	mq	49.63	20.92	0.32776

CAM26_E11.030.030.B	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,45 a 0,6 mm	mq	52.90	19.63	0.34937
CAM26_E11.030.030.C	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm	mq	55.74	18.63	0.36817
CAM26_E11.030.030.D	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata	mq	9.64		0.06364
CAM26_E11.030.030.E	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico	mq	19.27		0.12728
CAM26_E11.030.030.F	Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura	%	5.00		0.03302
CAM26_E11.030.040	Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato				
CAM26_E11.030.040.A	Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK, e superiormente una lamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato Spessore 30 mm	mq	64.03	16.21	0.42291
CAM26_E11.030.040.B	Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6	mq	73.67	14.09	0.48655

	mm, da schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK, e superiormente un'alamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato Spessore 40 mm				
CAM26_E11.030.045	Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate				
CAM26_E11.030.045.A	Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 6 cm con coefficiente di conducibilità 0,028 W/mk	mq	77.35	22.77	0.51088
CAM26_E11.030.045.B	Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 8 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk	mq	84.91	20.74	0.56079
CAM26_E11.030.045.C	Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk	mq	91.44	19.26	0.60393
CAM26_E11.030.045.D	Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento	mq	98.25	17.93	0.64892

	in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk				
CAM26_E11.030.050	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato				
CAM26_E11.030.050.A	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK ,con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm	mq	46.86	22.06	0.30949
CAM26_E11.030.050.B	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite.: Spessore pannello 50 mm	mq	49.13	21.04	0.32451
CAM26_E11.030.050.C	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 60 mm	mq	52.00	18.74	0.34341
CAM26_E11.030.050.D	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm	mq	59.16	17.47	0.39070
CAM26_E11.030.050.E	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 100 mm	mq	65.48	15.79	0.43245
CAM26_E11.030.055	Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm:				
CAM26_E11.030.055.A	Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm	mq	47.28	21.86	0.31229
CAM26_E11.030.055.B	Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 40 mm	mq	49.67	20.81	0.32808
CAM26_E11.030.055.C	Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm	mq	53.37	19.37	0.35251
CAM26_E11.030.055.D	Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 60 mm	mq	55.59	18.59	0.36715

CAM26_E11.030.055.E	Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 80 mm	mq	63.30	16.33	0.41807
CAM26_E11.030.055.F	Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 100 mm	mq	69.18	14.94	0.45689
CAM26_E11.030.060	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore minimo 0,6 mm				
CAM26_E11.030.060.A	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm	mq	49.67	20.81	0.32808
CAM26_E11.030.060.B	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm	mq	52.95	19.52	0.34971
CAM26_E11.030.060.C	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm	mq	56.09	18.43	0.37046
CAM26_E11.030.060.D	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm	mq	59.08	17.50	0.39019
CAM26_E11.030.060.E	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm	mq	66.46	15.55	0.43894
CAM26_E11.030.060.F	Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm	mq	73.63	14.04	0.48629
CAM26_E11.030.065	Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm				
CAM26_E11.030.065.A	Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm	mq	74.71	13.84	0.49342
CAM26_E11.030.065.B	Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 40 mm	mq	77.97	13.26	0.51493
CAM26_E11.030.065.C	Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm	mq	82.67	12.50	0.54598
CAM26_E11.040	OPERE DA LATTONIERE				
CAM26_E11.040.010	Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili				
CAM26_E11.040.010.A	Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, brache e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido	kg	22.63	26.17	0.14948
CAM26_E11.040.015	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore				
CAM26_E11.040.015.A	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60÷100 mm	cad	12.40	23.88	0.08189
CAM26_E11.040.015.B	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm	cad	18.16	16.30	0.11996
CAM26_E11.040.015.C	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro 200 mm	cad	26.02	11.38	0.17183
CAM26_E11.040.016	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi				
CAM26_E11.040.016.A	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm	cad	13.71	21.59	0.09057

CAM26_E11.040.016.B	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm	cad	22.69	13.05	0.14988
CAM26_E11.040.016.C	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm	cad	29.80	9.94	0.19679
CAM26_E11.040.016.D	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm	cad	49.99	7.11	0.33017
CAM26_E11.040.016.E	Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm	cad	63.80	5.57	0.42135
CAM26_E11.040.020	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro				
CAM26_E11.040.020.A	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm	m	21.76	23.70	0.14369
CAM26_E11.040.020.B	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm	m	24.18	21.32	0.15969
CAM26_E11.040.020.C	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm	m	32.98	15.64	0.21781
CAM26_E11.040.020.D	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m	m	36.69	14.05	0.24230
CAM26_E11.040.020.E	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm	m	57.67	8.94	0.38088
CAM26_E11.040.020.F	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm	m	73.24	7.04	0.48369
CAM26_E11.040.020.G	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm	m	88.13	5.85	0.58204
CAM26_E11.040.020.H	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm	m	126.30	4.08	0.83415
CAM26_E11.040.020.I	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei	m	30.41	16.96	0.20082

	materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiera. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm				
CAM26_E11.040.020.J	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiera. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm	m	36.04	14.31	0.23801
CAM26_E11.040.020.K	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiera. In PVC, diametro esterno 50 mm	m	11.38	45.30	0.07518
CAM26_E11.040.020.L	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiera. In PVC, diametro esterno 80 mm	m	17.16	30.04	0.11335
CAM26_E11.040.020.M	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiera. In PVC, diametro esterno 100 mm	m	20.11	25.64	0.13282
CAM26_E11.040.020.N	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiera. In PVC, diametro esterno 160 mm	m	33.35	15.46	0.22026
CAM26_E11.040.020.O	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiera. In PVC, diametro esterno 200 mm	m	49.21	10.48	0.32503
CAM26_E11.040.020.P	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiera. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm	m	16.63	35.15	0.10982
CAM26_E11.040.020.Q	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiera. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm	m	18.10	32.29	0.11954
CAM26_E11.040.020.R	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiera. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm	m	18.53	31.54	0.12241
CAM26_E11.040.020.S	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiera. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm	m	20.25	28.87	0.13373
CAM26_E11.040.020.T	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie	m	22.74	30.84	0.15021

	pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm				
CAM26_E11.040.020.U	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm	m	24.92	28.15	0.16456
CAM26_E11.040.020.V	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm	m	25.61	27.38	0.16917
CAM26_E11.040.020.W	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm	m	28.15	24.92	0.18589
CAM26_E11.040.030	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati				
CAM26_E11.040.030.A	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10	mq	41.43	22.57	0.27361
CAM26_E11.040.030.B	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10	mq	45.37	20.61	0.29965
CAM26_E11.040.030.C	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10	mq	47.58	19.66	0.31424
CAM26_E11.040.030.D	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10	mq	52.14	17.94	0.34438
CAM26_E11.040.030.E	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il	mq	120.58	9.69	0.79639

	taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10				
CAM26_E11.040.030.F	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10	mq	91.94	10.17	0.60724
CAM26_E11.040.030.G	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10	mq	142.36	6.57	0.94021
CAM26_E11.040.030.H	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato	mq	192.74	4.85	1.27297
CAM26_E11.040.030.I	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10	mq	82.40	11.35	0.54421
CAM26_E11.040.035	Canali di gronda in pvc				
CAM26_E11.040.035.A	Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di sostegno	m	27.52	25.49	0.18175
CAM26_E11.040.040	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml				
CAM26_E11.040.040.A	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm	cad	143.26	1.30	0.94614
CAM26_E11.040.040.B	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm	cad	187.08	0.99	1.23560
CAM26_E11.040.040.C	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm	cad	199.55	0.93	1.31792
CAM26_E11.040.040.D	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm	cad	262.14	0.71	1.73130

CAM26_E11.040.040.E	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm	cad	193.25	0.96	1.27632
CAM26_E11.040.040.F	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm	cad	218.31	0.85	1.44185
CAM26_E11.040.040.G	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 100 mm	cad	240.16	0.77	1.58613
CAM26_E11.040.040.H	Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 100 mm	cad	262.14	0.71	1.73130
CAM26_E12	OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI				
CAM26_E12.010	MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE				
CAM26_E12.010.010	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo				
CAM26_E12.010.010.A	Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm	mq	20.29	23.05	0.13398
CAM26_E12.010.010.B	Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	mq	22.31	20.96	0.14733
CAM26_E12.010.010.C	Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 5 mm	mq	24.25	19.28	0.16016
CAM26_E12.010.010.E	Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale	mq	24.27	24.08	0.16028

CAM26_E12.010.010.F	Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale	mq	24.63	23.74	0.16264
CAM26_E12.010.020	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro				
CAM26_E12.010.020.A	Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	mq	24.81	18.85	0.16383
CAM26_E12.010.020.B	Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a freddo - 30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di ardesia attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia	mq	26.77	17.47	0.17679
CAM26_E12.015	MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE				
CAM26_E12.015.010	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica				
CAM26_E12.015.010.A	Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm	mq	20.27	23.07	0.13385
CAM26_E12.015.010.B	Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm	mq	22.33	20.94	0.14747
CAM26_E12.015.010.C	Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm	mq	18.88	24.77	0.12469
CAM26_E12.015.010.D	Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione	mq	20.92	22.35	0.13817

	dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm				
CAM26_E12.015.015	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia				
CAM26_E12.015.015.A	Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato con finitura della faccia a vista in ardesia colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m	mq	24.27	24.08	0.16028
CAM26_E12.015.015.B	Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura della faccia a vista in ardesia colore grigio naturale spessore 4 mm escluso ardesia	mq	23.81	24.55	0.15727
CAM26_E12.015.020	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo				
CAM26_E12.015.020.A	Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 3 mm	mq	19.39	24.11	0.12809
CAM26_E12.015.020.B	Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm	mq	21.42	21.83	0.14144
CAM26_E12.015.025	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo				
CAM26_E12.015.025.A	Membrana impermeabile miscela bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	mq	14.30	32.71	0.09442
CAM26_E12.015.025.B	Membrana impermeabile miscela bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in	mq	18.34	31.86	0.12115

	senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg				
CAM26_E12.015.030	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1				
CAM26_E12.015.030.A	Membrana impermeabile miscola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestensione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	mq	25.82	18.11	0.17050
CAM26_E12.015.030.B	Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestensione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg	mq	27.84	21.00	0.18384
CAM26_E12.015.035	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto				
CAM26_E12.015.035.A	Membrana impermeabile miscola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm	mq	17.15	27.26	0.11330
CAM26_E12.015.035.B	Membrana impermeabile miscola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	mq	18.28	25.57	0.12076
CAM26_E12.015.040	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica				
CAM26_E12.015.040.B	Membrana impermeabile miscola bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm	mq	13.29	26.38	0.08779
CAM26_E12.015.040.C	Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da	mq	13.73	25.55	0.09067

	pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 3 mm				
CAM26_E12.015.040.D	Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 4 mm	mq	14.40	24.35	0.09512
CAM26_E12.015.040.F	Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg	mq	14.99	31.18	0.09903
CAM26_E12.015.040.G	Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg	mq	16.05	29.14	0.10597
CAM26_E12.015.045	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica				
CAM26_E12.015.045.A	Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 3 mm	mq	13.21	26.54	0.08726
CAM26_E12.015.045.B	Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 4 mm	mq	13.75	25.51	0.09080
CAM26_E12.015.050	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia				
CAM26_E12.015.050.A	Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m	mq	16.73	27.95	0.11050
CAM26_E12.015.055	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica				
CAM26_E12.015.055.A	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione dei sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale	mq	25.31	34.63	0.16719
CAM26_E12.015.055.B	Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata,	mq	27.71	31.64	0.18303

	applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione delle sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, rosso o verde				
CAM26_E12.015.060	Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica				
CAM26_E12.015.060.A	Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	mq	25.28	18.50	0.16697
CAM26_E12.015.065	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere				
CAM26_E12.015.065.A	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm	mq	19.63	23.82	0.12966
CAM26_E12.015.065.B	Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm	mq	21.65	21.59	0.14301
CAM26_E12.015.070	Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%)				
CAM26_E12.015.070.A	Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%	%	5.00	77.70	0.03302
CAM26_E12.020	MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE				
CAM26_E12.020.010	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo				
CAM26_E12.020.010.A	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm	mq	28.13	24.93	0.18578
CAM26_E12.020.010.B	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra,	mq	28.80	24.35	0.19023

	previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna				
CAM26_E12.020.010.C	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna	mq	29.37	23.88	0.19398
CAM26_E12.020.020	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo				
CAM26_E12.020.020.A	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm	mq	41.18	17.03	0.27200
CAM26_E12.020.020.B	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna	mq	42.21	16.62	0.27881
CAM26_E12.020.020.C	Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia	mq	43.89	15.98	0.28984
CAM26_E12.020.030	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo				
CAM26_E12.020.030.A	Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer	mq	50.42	13.91	0.33300

	bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna				
CAM26_E12.020.040	Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%)				
CAM26_E12.020.040.A	Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%	%	5.00	77.70	0.03302
CAM26_E12.030	MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE				
CAM26_E12.030.010	Manto di scorrimento con feltro di poliestere				
CAM26_E12.030.010.A	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq	mq	4.10	28.51	0.02708
CAM26_E12.030.010.B	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq	mq	5.43	21.52	0.03587
CAM26_E12.030.010.C	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq	mq	8.07	14.48	0.05330
CAM26_E12.030.020	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato				
CAM26_E12.030.020.A	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm	mq	20.79	22.49	0.13731
CAM26_E12.030.020.B	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm	mq	22.89	20.43	0.15115
CAM26_E12.030.020.C	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm	mq	27.16	17.22	0.17935
CAM26_E12.030.020.D	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm	mq	33.40	14.00	0.22056
CAM26_E12.030.030	Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV				
CAM26_E12.030.030.A	Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato	mq	32.61	14.34	0.21536

	con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 1,5 mm				
CAM26_E12.030.030.B	Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinare o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 2,0 mm	mq	37.08	12.61	0.24491
CAM26_E12.030.040	Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane				
CAM26_E12.030.040.A	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm	mq	27.25	17.16	0.17998
CAM26_E12.030.040.B	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm	mq	34.65	13.49	0.22887
CAM26_E12.030.050	Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione				
CAM26_E12.030.050.A	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm	mq	31.43	13.02	0.20755
CAM26_E12.030.050.B	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 2,0 mm	mq	35.00	11.69	0.23119
CAM26_E12.030.060	Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico				
CAM26_E12.030.060.A	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm	mq	33.13	12.35	0.21883
CAM26_E12.030.060.B	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm	mq	35.45	11.54	0.23415
CAM26_E12.030.080	Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico				

CAM26_E12.030.080.A	Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato con profili rivestiti per piscine, con trattamento antibatterico, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq. Sessore 1,5 mm	mq	34.75	15.14	0.22950
CAM26_E12.030.085	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro				
CAM26_E12.030.085.A	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:.. spessore 1,5 mm	mq	30.99	16.98	0.20466
CAM26_E12.030.085.B	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:.. spessore 1,8 mm	mq	34.87	15.08	0.23032
CAM26_E12.030.085.C	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:.. spessore 2 mm	mq	37.45	14.05	0.24734
CAM26_E12.030.090	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere				
CAM26_E12.030.090.A	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mqper coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:.. spessore 1,5 mm	mq	32.63	16.12	0.21553
CAM26_E12.030.090.B	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:.. spessore 1,8 mm	mq	36.12	14.56	0.23857
CAM26_E12.030.090.C	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:.. spessore 2 mm	mq	38.64	13.61	0.25519
CAM26_E12.030.095	Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro				
CAM26_E12.030.095.A	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm	mq	31.84	16.52	0.21029

CAM26_E12.030.095.B	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm	mq	35.98	14.62	0.23765
CAM26_E12.030.095.C	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2 mm	mq	38.62	13.62	0.25506
CAM26_E12.030.095.D	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) $\geq 100\%$	mq	32.55	16.16	0.21500
CAM26_E12.030.095.E	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) $\geq 100\%$	mq	33.86	15.54	0.22364
CAM26_E12.030.095.F	Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) $\geq 100\%$	mq	39.99	13.16	0.26409
CAM26_E12.035	MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM)				
CAM26_E12.035.010	Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda.				
CAM26_E12.035.010.A	Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superficie corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su	mq	36.76	11.79	0.24279

	superfici piane, inclinate o curve, compresi collanti, sigillanti, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di collante resistente all'umidità a base poliuretanica e solventi organici. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.				
CAM26_E12.035.010.B	Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superficie corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente senza perforazione della membrana. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.	mq	36.00	12.04	0.23778
CAM26_E12.035.010.C	Guaina impermeabilizzante costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 2,5 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale $\geq 300\%$. Resistenza alla dilatazione trasversale $\geq 300\%$. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi primer, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Auto incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.	mq	53.29	8.13	0.35196
CAM26_E12.035.010.D	Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 3,1 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale $\geq 300\%$. Resistenza alla dilatazione trasversale $\leq 300\%$. Resistenza al fuoco EN13501 - 1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — ISO 50001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.	mq	51.09	8.48	0.33742
CAM26_E12.040	BARRIERE AL VAPORE				
CAM26_E12.040.010	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello				

	spessore di 6/100 mm				
CAM26_E12.040.010.A	Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti	mq	15.76	16.69	0.10409
CAM26_E12.040.020	Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero				
CAM26_E12.040.020.A	Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio	mq	20.09	17.46	0.13266
CAM26_E12.040.020.B	Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere	mq	19.23	18.23	0.12703
CAM26_E12.040.020.C	Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere	mq	21.60	16.24	0.14265
CAM26_E12.040.030	Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm				
CAM26_E12.040.030.A	Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero	mq	4.02	23.28	0.02653
CAM26_E12.040.030.B	Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero	mq	4.49	20.83	0.02965
CAM26_E12.040.030.C	Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero	mq	5.15	17.04	0.03398

CAM26_E12.040.040 Strato di diffusione al vapore

CAM26_E12.040.040.A	Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto	mq	5.46	23.55	0.03606
CAM26_E12.050	PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO				
CAM26_E12.050.010	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche				
CAM26_E12.050.010.A	Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m	mq	17.75	23.05	0.11722
CAM26_E12.050.015	Protezione di muri e facciate esposte a pioggia				
CAM26_E12.050.015.A	Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza.	mq	10.35	45.18	0.06835
CAM26_E12.050.020	Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati				
CAM26_E12.050.020.A	Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi	mq	45.59	11.54	0.30111
CAM26_E12.050.025	Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft				
CAM26_E12.050.025.A	Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica	mq	49.11	14.28	0.32435
CAM26_E12.050.030	Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento				
CAM26_E12.050.030.A	Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o pennello, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del calore ed alta elasticità	mq	15.82	44.33	0.10449
CAM26_E12.050.035	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa				
CAM26_E12.050.035.A	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 2 mm	mq	21.09	41.58	0.13926
CAM26_E12.050.035.B	Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto	mq	36.36	40.18	0.24017

	secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali				
CAM26_E12.050.040	Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico				
CAM26_E12.050.040.A	Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m	mq	20.29	43.21	0.13402
CAM26_E12.050.045	Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio				
CAM26_E12.050.045.A	Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m	mq	23.20	37.80	0.15320
CAM26_E12.050.050	Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo				
CAM26_E12.050.050.A	Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)	mq	17.35	6.83	0.11458
CAM26_E12.050.055	Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare				
CAM26_E12.050.055.A	Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm	mq	23.73	7.49	0.15673
CAM26_E12.050.055.B	Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 15x18 mm	mq	20.24	8.78	0.13365
CAM26_E12.050.055.C	Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 11x11 mm	mq	15.56	11.42	0.10276
CAM26_E12.050.060	Giunto bentonitico idroespansivo modellabile				
CAM26_E12.050.060.A	Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto	mq	22.34	7.95	0.14757
CAM26_E12.050.065	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica				
CAM26_E12.050.065.A	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, confezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'interno	mq	33.77	17.31	0.22306
CAM26_E12.050.065.B	Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, confezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiacca mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a	mq	44.27	13.20	0.29241

rifiuto con acqua. All'esterno					
CAM26_E12.060	OPERE COMPLEMENTARI				
CAM26_E12.060.010	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili				
CAM26_E12.060.010.A	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m	mq	2.04	28.98	0.01349
CAM26_E12.060.040	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive				
CAM26_E12.060.040.A	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia	mq	3.35	35.37	0.02212
CAM26_E12.060.040.B	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde	mq	4.19	28.28	0.02766
CAM26_E12.060.040.C	Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. Metallizzante in veicolo bituminoso	mq	3.72	31.84	0.02456
CAM26_E12.060.050	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro				
CAM26_E12.060.050.A	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	mq	27.91	25.13	0.18433
CAM26_E12.060.060	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro				
CAM26_E12.060.060.A	Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	mq	44.84	26.07	0.29616
CAM26_E12.060.070	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm				
CAM26_E12.060.070.A	Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	mq	94.21	27.92	0.62220
CAM26_E12.060.080	Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume				
CAM26_E12.060.080.A	Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, la stesura del materiale e la regolarizzazione degli strati a strati successivi.	mq	58.84	38.96	0.38858
CAM26_E12.060.090	Protezione di fondazioni e di strutture interrato				
CAM26_E12.060.090.A	Protezione di fondazioni e di strutture interrato in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi emisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma emisferica e con profilo nella parte superiore	mq	9.28	18.89	0.06131
CAM26_E13	OPERE EDILI - PAVIMENTI				
CAM26_E13.000	POSA DI PAVIMENTI				
CAM26_E13.000.010	Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento				

CAM26_E13.000.010.A	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo	mq	24.47	57.33	0.16160
CAM26_E13.000.010.B	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate	mq	27.48	59.56	0.18148
CAM26_E13.000.010.C	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di marmettoncini e marmettoni di cemento	mq	28.98	60.50	0.19141
CAM26_E13.000.010.D	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana	mq	108.99	69.71	0.71985
CAM26_E13.000.010.E	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo	mq	44.03	66.38	0.29078
CAM26_E13.000.020	Posa in opera di Pavimento con appositi collanti				
CAM26_E13.000.020.A	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa	mq	14.75	59.44	0.09741
CAM26_E13.000.020.B	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di piastrelle di gres rosso	mq	22.05	47.72	0.14563
CAM26_E13.000.020.C	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes incollato	mq	21.78	53.66	0.14387
CAM26_E13.000.020.D	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes con incastri maschi femmina	mq	18.02	48.65	0.11903
CAM26_E13.000.020.E	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di moquettes	mq	14.38	56.90	0.09499
CAM26_E13.000.020.F	Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica	mq	22.05	47.72	0.14563
CAM26_E13.010	PAVIMENTI IN LEGNO				
CAM26_E13.010.010	Pavimento in listoni di legno				
CAM26_E13.010.010.A	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei	mq	170.97	10.57	1.12920

	giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Iroko				
CAM26_E13.010.010.B	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Rovere	mq	185.75	9.73	1.22681
CAM26_E13.010.010.C	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Teak	mq	180.28	10.02	1.19069
CAM26_E13.010.010.D	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Wengè	mq	214.58	8.42	1.41721
CAM26_E13.010.010.E	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Noce Mutenye	mq	162.61	11.11	1.07398
CAM26_E13.010.010.F	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ipè Lapacho	mq	130.49	13.85	0.86180
CAM26_E13.010.010.G	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per	mq	144.08	12.54	0.95156

	mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Jatobà				
CAM26_E13.010.010.H	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ciliegio	mq	174.94	10.33	1.15537
CAM26_E13.010.010.I	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Afrormosia	mq	178.98	10.10	1.18206
CAM26_E13.010.010.J	Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Acero	mq	167.97	10.76	1.10939
CAM26_E13.010.020	Pavimento in listoncini di legno				
CAM26_E13.010.020.A	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Iroko	mq	112.27	16.10	0.74147
CAM26_E13.010.020.B	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Rovere	mq	152.25	11.87	1.00556
CAM26_E13.010.020.C	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei	mq	145.50	12.42	0.96095

	giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Teak				
CAM26_E13.010.020.D	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Wengè	mq	167.01	10.82	1.10302
CAM26_E13.010.020.E	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Noce Mutenye	mq	108.53	16.65	0.71677
CAM26_E13.010.020.F	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ipè Lapacho	mq	92.46	19.54	0.61069
CAM26_E13.010.020.G	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Jatobà	mq	94.66	19.09	0.62516
CAM26_E13.010.020.H	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ciliegio	mq	116.01	15.58	0.76617
CAM26_E13.010.020.I	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Afrormosia	mq	124.59	14.51	0.82286
CAM26_E13.010.020.J	Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei	mq	108.71	16.62	0.71797

	giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Acero				
CAM26_E13.010.030	Pavimento in listelli di legno				
CAM26_E13.010.030.A	Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Iroko	mq	76.08	23.76	0.50244
CAM26_E13.010.030.B	Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Rovere	mq	105.02	17.21	0.69364
CAM26_E13.010.030.C	Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Teak	mq	123.32	14.65	0.81447
CAM26_E13.010.030.D	Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Wengè	mq	130.42	13.86	0.86134
CAM26_E13.010.030.E	Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Noce Mutenye	mq	102.91	17.56	0.67970
CAM26_E13.010.030.F	Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Ipè Lapacho	mq	87.67	20.61	0.57904
CAM26_E13.010.030.G	Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello	mq	90.19	20.04	0.59565

	spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Jatobà				
CAM26_E13.010.030.H	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Ciliegio	mq	100.62	17.96	0.66456
CAM26_E13.010.030.I	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Afrormosia	mq	108.16	16.71	0.71435
CAM26_E13.010.030.J	Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Acero	mq	86.83	20.81	0.57347
CAM26_E13.010.050	Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm				
CAM26_E13.010.050.A	Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Iroko, spessore 10 mm	mq	114.18	7.91	0.75411
CAM26_E13.010.050.B	Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Rovere, spessore 10 mm	mq	178.51	5.06	1.17900
CAM26_E13.010.050.C	Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera	mq	174.49	5.18	1.15245

	su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Teak, spessore 10 mm				
CAM26_E13.010.050.D	Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefinito in Wengè, spessore 10 mm	mq	242.85	3.72	1.60389
CAM26_E13.010.050.E	Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Afrormosia, spessore 10 mm	mq	158.41	5.70	1.04622
CAM26_E13.010.060	Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm				
CAM26_E13.010.060.A	Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Iroko, spessore 14 mm	mq	202.64	4.46	1.33831
CAM26_E13.010.060.B	Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Rovere, spessore 14 mm	mq	230.58	3.92	1.52288
CAM26_E13.010.060.C	Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti	mq	307.81	2.94	2.03293

	di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm				
CAM26_E13.010.070	Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm				
CAM26_E13.010.070.A	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	mq	220.73	4.09	1.45783
CAM26_E13.010.070.B	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	mq	333.32	2.71	2.20139
CAM26_E13.010.070.C	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	mq	246.87	3.66	1.63044
CAM26_E13.010.080	Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm				
CAM26_E13.010.080.A	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	mq	285.07	3.17	1.88272
CAM26_E13.010.080.B	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale,	mq	409.71	2.21	2.70594

	cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm				
CAM26_E13.010.080.C	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	mq	295.12	3.06	1.94911
CAM26_E13.010.080.D	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	mq	451.93	2.00	2.98477
CAM26_E13.010.090	Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm posati a secco				
CAM26_E13.010.090.A	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 10 mm	mq	108.02	5.41	0.71341
CAM26_E13.010.090.B	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm	mq	172.35	3.39	1.13830
CAM26_E13.010.090.C	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno	mq	168.33	3.47	1.11174

	strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente livellato, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm				
CAM26_E13.010.090.D	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	mq	236.68	2.47	1.56319
CAM26_E13.010.090.E	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm	mq	152.25	3.84	1.00552
CAM26_E13.010.100	Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 14 mm posati a secco				
CAM26_E13.010.100.A	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 14 mm	mq	195.72	2.69	1.29264
CAM26_E13.010.100.B	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto	mq	224.42	2.60	1.48217

	in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm				
CAM26_E13.010.100.C	Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm	mq	301.65	1.94	1.99223
CAM26_E13.010.120	Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco				
CAM26_E13.010.120.A	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	mq	213.07	2.19	1.40720
CAM26_E13.010.120.B	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	mq	325.65	1.44	2.15075
CAM26_E13.010.120.C	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia	mq	239.20	1.95	1.57981

	dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm				
CAM26_E13.010.130	Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm posati a secco				
CAM26_E13.010.130.A	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, i lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	mq	277.40	1.69	1.83208
CAM26_E13.010.130.B	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	mq	402.04	1.16	2.65530
CAM26_E13.010.130.C	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	mq	287.45	1.63	1.89847
CAM26_E13.010.130.D	Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari	mq	444.26	1.05	2.93413

	compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm				
CAM26_E13.015	PAVIMENTI IN LAMINATO				
CAM26_E13.015.010	Pavimento in laminato				
CAM26_E13.015.010.A	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 3 - 6% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm	mq	71.49	16.35	0.47215
CAM26_E13.015.010.B	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm	mq	60.74	19.25	0.40118
CAM26_E13.015.010.C	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm	mq	69.74	12.57	0.46061
CAM26_E13.015.010.D	Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm	mq	77.26	18.91	0.51030
CAM26_E13.020	PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO				
CAM26_E13.020.010	Pavimento alla veneziana				
CAM26_E13.020.010.A	Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le	mq	269.43	43.39	1.77945

riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati

CAM26_E13.020.020	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo				
CAM26_E13.020.020.A	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm	mq	69.71	33.54	0.46043
CAM26_E13.020.020.B	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm	mq	73.39	31.86	0.48469
CAM26_E13.020.020.C	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm	mq	86.59	27.00	0.57191
CAM26_E13.020.020.D	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm	mq	80.33	36.38	0.53051
CAM26_E13.020.020.E	Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm	mq	84.00	34.79	0.55478
CAM26_E13.020.020.F	Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm	mq	97.21	30.07	0.64200
CAM26_E13.020.040	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm				
CAM26_E13.020.040.A	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi,	mq	155.92	20.62	1.02981

	l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara				
CAM26_E13.020.040.B	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara	mq	165.60	19.41	1.09373
CAM26_E13.020.040.C	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato	mq	155.63	20.66	1.02784
CAM26_E13.020.040.D	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia	mq	137.85	23.32	0.91044
CAM26_E13.020.040.E	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro	mq	141.99	22.64	0.93778
CAM26_E13.020.040.F	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro	mq	145.72	22.06	0.96243
CAM26_E13.020.040.G	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano	mq	151.88	21.17	1.00312
CAM26_E13.020.040.H	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara	mq	161.87	21.67	1.06905
CAM26_E13.020.040.I	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima	mq	171.55	20.44	1.13298

	scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara				
CAM26_E13.020.040.J	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato	mq	161.57	21.71	1.06708
CAM26_E13.020.040.K	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia	mq	143.79	24.39	0.94968
CAM26_E13.020.040.L	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro	mq	147.93	23.71	0.97702
CAM26_E13.020.040.M	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro	mq	151.66	23.12	1.00167
CAM26_E13.020.040.N	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano	mq	157.83	22.22	1.04236
CAM26_E13.020.050	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm				
CAM26_E13.020.050.A	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara	mq	143.98	22.33	0.95092
CAM26_E13.020.050.B	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara	mq	145.71	22.06	0.96233
CAM26_E13.020.050.C	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc	mq	140.14	22.94	0.92554

	di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato				
CAM26_E13.020.050.D	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia	mq	131.73	24.40	0.87004
CAM26_E13.020.050.E	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro	mq	128.15	25.09	0.84634
CAM26_E13.020.050.F	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro	mq	143.22	22.45	0.94591
CAM26_E13.020.050.G	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano	mq	137.80	23.33	0.91008
CAM26_E13.020.050.H	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara	mq	149.92	23.39	0.99016
CAM26_E13.020.050.I	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara	mq	151.65	23.13	1.00157
CAM26_E13.020.050.L	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato	mq	146.86	23.88	0.96992
CAM26_E13.020.050.M	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima	mq	137.68	25.47	0.90928

	scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia				
CAM26_E13.020.050.N	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro	mq	134.09	26.15	0.88558
CAM26_E13.020.050.O	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro	mq	149.16	23.51	0.98515
CAM26_E13.020.050.P	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano	mq	143.74	24.40	0.94932
CAM26_E13.030	PAVIMENTI IN GRES				
CAM26_E13.030.010	Pavimento di piastrelle litogres				
CAM26_E13.030.010.A	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm	mq	42.64	34.27	0.28163
CAM26_E13.030.010.B	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm	mq	44.29	32.99	0.29250
CAM26_E13.030.010.C	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm	mq	45.29	32.26	0.29914
CAM26_E13.030.010.D	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm	mq	49.07	29.78	0.32410
CAM26_E13.030.010.E	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15,	mq	48.58	36.09	0.32087

	7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm				
CAM26_E13.030.010.F	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm	mq	50.23	34.91	0.33175
CAM26_E13.030.010.G	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm	mq	51.24	34.22	0.33839
CAM26_E13.030.010.H	Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm	mq	55.01	31.87	0.36334
CAM26_E13.030.020	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato				
CAM26_E13.030.020.A	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm	mq	56.84	35.99	0.37538
CAM26_E13.030.020.B	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo	mq	57.70	35.45	0.38110
CAM26_E13.030.020.C	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	mq	62.56	32.70	0.41315
CAM26_E13.030.020.D	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con	mq	64.81	31.57	0.42803

	superficie antiscivolo				
CAM26_E13.030.020.E	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm	mq	76.72	30.48	0.50667
CAM26_E13.030.020.F	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo	mq	80.18	29.16	0.52957
CAM26_E13.030.020.G	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore non inferiore a 10 mm	mq	88.88	29.59	0.58703
CAM26_E13.030.020.H	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo	mq	94.08	27.96	0.62137
CAM26_E13.030.020.I	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm	mq	101.43	28.81	0.66990
CAM26_E13.030.020.L	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo	mq	116.18	32.70	0.76732
CAM26_E13.030.020.M	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm	mq	62.78	37.24	0.41462
CAM26_E13.030.020.N	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i	mq	63.65	36.73	0.42035

	tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo				
CAM26_E13.030.020.O	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	mq	68.50	34.13	0.45240
CAM26_E13.030.020.P	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo	mq	70.75	33.05	0.46728
CAM26_E13.030.020.Q	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm	mq	82.66	31.82	0.54592
CAM26_E13.030.020.R	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo	mq	86.12	30.54	0.56881
CAM26_E13.030.020.S	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore non inferiore a 10 mm	mq	94.82	30.82	0.62627
CAM26_E13.030.020.T	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo	mq	100.02	29.22	0.66061
CAM26_E13.030.020.U	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm	mq	111.13	31.56	0.73399
CAM26_E13.030.020.V	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo	mq	122.12	33.50	0.80656
CAM26_E13.040	PAVIMENTI IN CERAMICA				

CAM26_E13.040.010	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata				
CAM26_E13.040.010.A	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa	mq	54.34	37.65	0.35890
CAM26_E13.040.010.B	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca	mq	56.07	36.48	0.37035
CAM26_E13.040.010.C	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa	mq	57.17	35.79	0.37756
CAM26_E13.040.010.D	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca	mq	63.80	32.06	0.42140
CAM26_E13.040.010.E	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa	mq	65.82	35.52	0.43468
CAM26_E13.040.010.F	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca	mq	69.97	33.41	0.46215
CAM26_E13.040.010.G	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa	mq	60.28	38.78	0.39814
CAM26_E13.040.010.H	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale.	mq	62.02	37.70	0.40959

Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca					
CAM26_E13.040.010.I	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa	mq	63.11	37.05	0.41680
CAM26_E13.040.010.L	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca	mq	69.75	33.52	0.46064
CAM26_E13.040.010.M	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa	mq	71.76	36.66	0.47392
CAM26_E13.040.010.N	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca	mq	75.92	34.65	0.50139
CAM26_E13.040.030	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio				
CAM26_E13.040.030.A	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm	mq	53.78	40.76	0.35518
CAM26_E13.040.030.B	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm	mq	53.09	41.29	0.35060
CAM26_E13.040.030.C	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm	mq	51.90	39.42	0.34276
CAM26_E13.040.030.D	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei	mq	52.50	38.96	0.34677

	giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm				
CAM26_E13.040.030.E	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm	mq	58.38	35.04	0.38557
CAM26_E13.040.030.F	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm	mq	67.34	34.72	0.44475
CAM26_E13.040.030.G	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm	mq	109.25	34.78	0.72153
CAM26_E13.040.030.H	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, pposto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm	mq	61.60	42.70	0.40684
CAM26_E13.040.030.I	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm	mq	60.91	43.18	0.40226
CAM26_E13.040.030.L	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm	mq	57.84	40.42	0.38200
CAM26_E13.040.030.M	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm	mq	58.45	40.00	0.38601
CAM26_E13.040.030.N	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i	mq	64.32	36.35	0.42481

	tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm				
CAM26_E13.040.030.O	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm	mq	77.04	37.93	0.50883
CAM26_E13.040.030.P	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm	mq	115.19	35.52	0.76078
CAM26_E13.050	PAVIMENTI IN COTTO				
CAM26_E13.050.010	Pavimento in piastrelle in cotto naturale				
CAM26_E13.050.010.A	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo	mq	80.33	35.38	0.53053
CAM26_E13.050.010.B	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato	mq	85.61	33.20	0.56541
CAM26_E13.050.010.C	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo	mq	74.40	38.20	0.49136
CAM26_E13.050.010.D	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato	mq	87.69	32.41	0.57915
CAM26_E13.050.010.E	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in	mq	78.44	39.96	0.51803

	opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo				
CAM26_E13.050.010.F	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato	mq	91.82	34.14	0.60639
CAM26_E13.050.010.G	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo	mq	86.27	36.33	0.56977
CAM26_E13.050.010.H	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato	mq	91.55	34.23	0.60465
CAM26_E13.050.010.I	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo	mq	80.34	39.01	0.53060
CAM26_E13.050.010.L	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato	mq	93.63	33.47	0.61839
CAM26_E13.050.010.M	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo	mq	84.38	40.61	0.55727
CAM26_E13.050.010.N	Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,	mq	97.76	35.05	0.64564

l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato

CAM26_E13.060	PAVIMENTI IN KLINKER				
CAM26_E13.060.030	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo				
CAM26_E13.060.030.A	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm	mq	58.72	34.84	0.38783
CAM26_E13.060.030.B	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm	mq	63.96	31.99	0.42239
CAM26_E13.060.030.C	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm	mq	61.86	37.80	0.40855
CAM26_E13.060.030.D	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm	mq	67.66	38.87	0.44689
CAM26_E13.060.030.E	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm	mq	79.23	40.58	0.52325
CAM26_E13.060.030.F	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo	mq	63.92	32.00	0.42216
CAM26_E13.060.030.G	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali,	mq	69.15	29.58	0.45673

	l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo				
CAM26_E13.060.030.H	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo	mq	67.06	34.87	0.44289
CAM26_E13.060.030.I	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo	mq	72.86	36.10	0.48123
CAM26_E13.060.030.L	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo	mq	84.42	38.08	0.55759
CAM26_E13.060.030.M	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm	mq	64.66	36.16	0.42707
CAM26_E13.060.030.N	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm	mq	69.90	33.45	0.46163
CAM26_E13.060.030.O	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm	mq	67.80	38.79	0.44779
CAM26_E13.060.030.P	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm	mq	73.61	39.70	0.48614
CAM26_E13.060.030.Q	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm	mq	85.17	41.18	0.56249
CAM26_E13.060.030.R	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura	mq	69.86	33.47	0.46141

finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo					
CAM26_E13.060.030.S	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo	mq	75.10	31.13	0.49597
CAM26_E13.060.030.T	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo	mq	73.00	36.03	0.48213
CAM26_E13.060.030.U	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo	mq	78.81	37.08	0.52047
CAM26_E13.060.030.V	Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo	mq	90.37	38.81	0.59683
CAM26_E13.070	PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM				
CAM26_E13.070.010	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato				
CAM26_E13.070.010.A	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm	mq	50.95	17.21	0.33651
CAM26_E13.070.010.B	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm	mq	55.86	15.70	0.36891
CAM26_E13.070.010.C	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm	mq	61.79	14.19	0.40807

CAM26_E13.070.020 Pavimento in PVC a tinta unita o variegato

CAM26_E13.070.020.A	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm	mq	45.64	15.37	0.30146
CAM26_E13.070.020.B	Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm	mq	63.47	18.42	0.41922
CAM26_E13.070.030	Pavimento in gomma in miscela naturale e sintetica				
CAM26_E13.070.030.A	Pavimento in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm	mq	56.39	20.73	0.37241
CAM26_E13.070.030.B	Pavimento in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm	mq	65.42	17.87	0.43209
CAM26_E13.070.030.C	Pavimento in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm	mq	83.56	13.99	0.55185
CAM26_E13.070.030.D	Pavimento in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm	mq	95.96	12.18	0.63377
CAM26_E13.070.050	Gradino in gomma con spigolo vivo				
CAM26_E13.070.050.A	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Senza alzata	mq	51.28	22.79	0.33871

CAM26_E13.070.050.B	Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Con alzata	mq	59.55	19.63	0.39332
CAM26_E13.070.060	Pavimento vinilico fonoassorbente				
CAM26_E13.070.060.A	Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore mm 2,8	mq	55.56	19.36	0.36695
CAM26_E13.070.060.B	Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm	mq	61.13	17.59	0.40375
CAM26_E13.070.070	Sguscia in PVC e linoleum				
CAM26_E13.070.070.A	Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.	ml	9.47	28.04	0.06252
CAM26_E13.070.070.B	Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.	ml	9.41	28.21	0.06214
CAM26_E13.080	PAVIMENTI SPORTIVI				
CAM26_E13.080.010	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma				
CAM26_E13.080.010.A	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm	mq	83.21	12.64	0.54956
CAM26_E13.080.010.B	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa	mq	87.84	11.98	0.58017

	appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm				
CAM26_E13.080.010.C	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucchiolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 6 mm	mq	101.81	10.33	0.67242
CAM26_E13.080.020	Pavimento vinilico				
CAM26_E13.080.020.A	Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,8 mm	mq	46.63	22.56	0.30794
CAM26_E13.080.020.B	Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,5 mm	mq	50.74	20.73	0.33513
CAM26_E13.080.020.C	Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4,5 mm	mq	55.13	19.08	0.36413
CAM26_E13.090	PAVIMENTI INDUSTRIALI				
CAM26_E13.090.010	Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale				
CAM26_E13.090.010.A	Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm	mq	11.81	19.79	0.07802
CAM26_E13.090.010.B	Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Per ogni cm in più di spessore	mq	0.40	13.32	0.00263
CAM26_E13.090.020	Foglio di polietilene				
CAM26_E13.090.020.A	Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m ² , avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene	mq	1.97	13.48	0.01300
CAM26_E13.090.030	Pavimento industriale "sistema a spolvero"				

CAM26_E13.090.030.A	Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.	mq	31.90	11.80	0.21071
CAM26_E13.090.040	Pavimento industriale con metodo a "Pastina"				
CAM26_E13.090.040.A	Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.	mq	39.78	9.46	0.26271
CAM26_E13.090.050	Pavimento ad alta resistenza meccanica				
CAM26_E13.090.050.A	Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm ² , resistenza a flessione pari a 10 N/mm ² , modulo elastico pari a 9.900 N/mm ² , resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con frattazzatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza meccanica	mq	70.46	2.17	0.46536
CAM26_E13.090.060	Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche				
CAM26_E13.090.060.A	Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 2 mm	mq	47.88	3.20	0.31620
CAM26_E13.090.060.B	Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm	mq	70.83	2.16	0.46780
CAM26_E13.090.070	Pavimento in resine poliuretaniche				
CAM26_E13.090.070.A	Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli	mq	47.83	31.99	0.31588

	gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 2 mm				
CAM26_E13.090.070.B	Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali. Spessore 3 mm	mq	61.86	24.73	0.40856
CAM26_E13.095	PAVIMENTI SOPRAELEVATO				
CAM26_E13.095.010	Pavimento sopraelevato				
CAM26_E13.095.010.A	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato	mq	110.76	7.92	0.73151
CAM26_E13.095.010.B	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico	mq	123.37	7.11	0.81483
CAM26_E13.095.010.C	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico	mq	131.74	6.66	0.87008
CAM26_E13.095.010.D	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo	mq	116.66	7.52	0.77051
CAM26_E13.095.010.E	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con	mq	126.34	6.94	0.83440

	vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2 mm				
CAM26_E13.095.010.F	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2,5 mm	mq	146.58	5.98	0.96808
CAM26_E13.095.010.G	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata	mq	164.60	5.33	1.08708
CAM26_E13.095.010.H	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica	mq	184.14	4.76	1.21616
CAM26_E13.095.010.I	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm	mq	200.05	2.92	1.32125
CAM26_E13.095.010.J	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm	mq	222.92	3.93	1.47229
CAM26_E13.095.010.K	Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28	mq	110.76	7.92	0.73151

	completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato				
CAM26_E13.095.010.L	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico	mq	123.37	7.11	0.81483
CAM26_E13.095.010.M	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico	mq	131.74	6.66	0.87008
CAM26_E13.095.010.N	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo	mq	116.66	7.52	0.77051
CAM26_E13.095.010.O	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2,5 mm	mq	146.58	5.98	0.96808
CAM26_E13.095.010.P	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2 mm	mq	126.34	6.94	0.83440
CAM26_E13.095.010.Q	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata	mq	160.84	3.63	1.06224
CAM26_E13.095.010.R	Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio	mq	184.14	4.76	1.21616

	zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm in gomma antistatica				
CAM26_E13.095.010.S	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm in gres porcellanato da 30 x 30 cm	mq	203.81	4.30	1.34609
CAM26_E13.095.010.T	Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm in gres porcellanato da 60 x 60 cm	mq	222.92	3.93	1.47229
CAM26_E13.100	PAVIMENTI GALLEGGIANTI				
CAM26_E13.100.010	Pavimenti galleggianti				
CAM26_E13.100.010.A	Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm	mq	136.64	6.42	0.90242
CAM26_E13.100.010.B	Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 40 x 40 cm	mq	184.90	4.74	1.22117
CAM26_E13.100.010.C	Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 60 x 60 cm	mq	217.08	4.04	1.43367
CAM26_E13.100.010.D	Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm	mq	154.66	5.67	1.02142
CAM26_E13.100.010.E	Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm	mq	210.64	4.16	1.39117
CAM26_E13.100.010.F	Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 16 mm, larghezza 135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm	mq	247.96	3.54	1.63767
CAM26_E13.100.010.G	Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm	mq	285.29	3.07	1.88417
CAM26_E13.110	PERCORSI LOGES				
CAM26_E13.110.010	Percorsi loges				
CAM26_E13.110.010.A	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti	ml	144.18	4.69	0.95221

	"l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo				
CAM26_E13.110.010.A A	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla	mq	111.16	11.07	0.73417
CAM26_E13.110.010.A B	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla	mq	111.16	11.07	0.73417
CAM26_E13.110.010.A C	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla	mq	95.55	12.88	0.63108
CAM26_E13.110.010.A D	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a	mq	95.55	12.88	0.63108

	2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla				
CAM26_E13.110.010.B	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Articolo: 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo	ml	112.45	6.02	0.74271
CAM26_E13.110.010.C	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo	ml	98.04	6.90	0.64752
CAM26_E13.110.010.D	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con biadesivo	ml	98.04	6.90	0.64752
CAM26_E13.110.010.E	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con biadesivo	ml	105.13	6.44	0.69436
CAM26_E13.110.010.F	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei	ml	105.13	6.44	0.69436

	luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con biadesivo				
CAM26_E13.110.010.G	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante	ml	96.36	7.02	0.63641
CAM26_E13.110.010.H	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante	ml	64.64	10.47	0.42690
CAM26_E13.110.010.I	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con colante	ml	70.74	9.57	0.46719
CAM26_E13.110.010.J	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con collante	ml	70.74	9.57	0.46719
CAM26_E13.110.010.K	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della	ml	57.32	11.81	0.37855

	CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con collante				
CAM26_E13.110.010.L	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con colante	ml	57.32	11.81	0.37855
CAM26_E13.110.010.M	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla	ml	71.40	17.23	0.47155
CAM26_E13.110.010.N	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla	ml	53.50	23.00	0.35336
CAM26_E13.110.010.O	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili	ml	39.23	31.36	0.25909

	delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla				
CAM26_E13.110.010.P	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A “+” O “T” posate a colla	ml	39.23	31.36	0.25909
CAM26_E13.110.010.Q	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla	ml	53.50	23.00	0.35336
CAM26_E13.110.010.R	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla	ml	53.50	23.00	0.35336
CAM26_E13.110.010.S	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE	ml	73.84	16.66	0.48766

RETTILINEA posate a colla					
CAM26_E13.110.010.T	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla	ml	55.13	22.32	0.36411
CAM26_E13.110.010.U	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla	mq	40.21	30.60	0.26554
CAM26_E13.110.010.V	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A “+” O “T” posate a colla	mq	40.21	30.60	0.26554
CAM26_E13.110.010.W	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla	mq	55.13	22.32	0.36411
CAM26_E13.110.010.X	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)	mq	55.13	22.32	0.36411

	con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla				
CAM26_E13.110.010.Y	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla	mq	134.47	9.15	0.88812
CAM26_E13.110.010.Z	Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO PERICOLO posate a colla	mq	95.55	12.88	0.63108
CAM26_E13.120	STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI				
CAM26_E13.120.010	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini				
CAM26_E13.120.010.A	Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	2.92	60.88	0.01927
CAM26_E13.120.010.B	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	m	3.34	53.20	0.02206
CAM26_E13.120.010.C	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	3.13	56.78	0.02067
CAM26_E13.120.020	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati				
CAM26_E13.120.020.A	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon	m	10.67	12.44	0.07044

	rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65				
CAM26_E13.120.020.B	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80	m	13.09	10.14	0.08646
CAM26_E13.120.020.C	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti	m	11.04	12.02	0.07290
CAM26_E13.120.020.D	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico	m	11.23	11.82	0.07414
CAM26_E13.120.020.E	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1	m	13.28	9.99	0.08769
CAM26_E13.120.020.F	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C	m	9.55	13.90	0.06304
CAM26_E13.120.030	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico				
CAM26_E13.120.030.A	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65	m	13.09	10.14	0.08646
CAM26_E13.120.030.B	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80	m	15.89	8.35	0.10495
CAM26_E13.120.030.C	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti	m	13.84	9.59	0.09139
CAM26_E13.120.030.D	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico	m	14.21	9.34	0.09386
CAM26_E13.120.030.E	Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1	m	16.26	8.16	0.10741
CAM26_E13.130	PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI				

CAM26_E13.130.010 Pavimento di mattoni pieni

CAM26_E13.130.010.A	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di coltello	mq	68.53	35.82	0.45262
CAM26_E13.130.010.B	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni faccia vista posti di coltello.	mq	74.45	32.98	0.49169
CAM26_E13.130.010.C	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di piatto	mq	49.11	44.04	0.32436
CAM26_E13.130.010.D	Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni faccia vista posti di piatto	mq	57.53	37.59	0.37999
CAM26_E13.140	PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO				
CAM26_E13.140.010	Pavimentazione con mattoni in cotto				
CAM26_E13.140.010.A	Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia	mq	14.08	62.27	0.09299

	lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di piatto				
CAM26_E13.140.010.B	Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di coltello	mq	20.85	67.28	0.13770
CAM26_E13.140.020	Pavimentazione con listelli in cotto				
CAM26_E13.140.020.A	Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di piatto	mq	74.03	31.58	0.48891
CAM26_E13.140.020.B	Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di coltello	mq	116.06	23.17	0.76653
CAM26_E13.140.030	Pavimentazione con blocchetti di tufo				
CAM26_E13.140.030.A	Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm	mq	31.92	36.62	0.21081
CAM26_E13.140.030.B	Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata e. Posti di lato, dimensione 39x13 cm	mq	46.65	27.57	0.30808
CAM26_E14	OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE				
CAM26_E14.010	MARMI E PIETRE NATURALI				
CAM26_E14.010.010	Soglie lisce di sp. 2 cm				
CAM26_E14.010.010.A	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm	mq	166.00	24.16	1.09636
CAM26_E14.010.010.B	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.	mq	195.11	20.56	1.28858
CAM26_E14.010.010.C	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a	mq	167.16	23.99	1.10401

	misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm				
CAM26_E14.010.010.D	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm	mq	157.98	25.39	1.04336
CAM26_E14.010.010.E	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm	mq	169.46	23.67	1.11923
CAM26_E14.010.010.F	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm	mq	217.72	18.42	1.43795
CAM26_E14.010.010.G	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm	mq	155.59	25.78	1.02762
CAM26_E14.010.010.H	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm	mq	175.21	28.36	1.15716
CAM26_E14.010.010.I	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.	mq	204.31	24.32	1.34938
CAM26_E14.010.010.J	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm	mq	176.37	28.17	1.16481
CAM26_E14.010.010.L	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le	mq	167.18	29.72	1.10416

	occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm				
CAM26_E14.010.010.O	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm	mq	178.67	27.81	1.18003
CAM26_E14.010.010.P	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm	mq	226.93	21.89	1.49875
CAM26_E14.010.010.Q	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm	mq	164.80	30.15	1.08842
CAM26_E14.010.020	Soglie lisce di sp. 3 cm				
CAM26_E14.010.020.A	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm	mq	183.77	21.83	1.21372
CAM26_E14.010.020.B	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.	mq	255.26	15.71	1.68586
CAM26_E14.010.020.C	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.	mq	179.25	22.38	1.18387
CAM26_E14.010.020.D	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm	mq	165.70	24.21	1.09436

CAM26_E14.010.020.E	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.	mq	186.24	21.54	1.23001
CAM26_E14.010.020.F	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm	mq	282.42	14.20	1.86526
CAM26_E14.010.020.G	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm	mq	171.28	23.42	1.13125
CAM26_E14.010.020.H	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm	mq	191.42	25.95	1.26424
CAM26_E14.010.020.I	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.	mq	262.91	18.90	1.73638
CAM26_E14.010.020.J	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.	mq	186.90	26.58	1.23438
CAM26_E14.010.020.K	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm	mq	173.35	28.66	1.14487
CAM26_E14.010.020.L	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a	mq	193.89	25.62	1.28053

	misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.				
CAM26_E14.010.020.O	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm	mq	290.07	17.13	1.91578
CAM26_E14.010.020.P	Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm	mq	178.93	27.77	1.18177
CAM26_E14.010.030	Copertine con gocciolatoio				
CAM26_E14.010.030.A	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.	mq	153.37	15.24	1.01294
CAM26_E14.010.030.B	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.	mq	224.86	10.40	1.48508
CAM26_E14.010.030.C	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm	mq	148.85	15.71	0.98308
CAM26_E14.010.030.D	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Perlato Sicilia dello	mq	135.30	17.28	0.89357

	spessore di 3 cm.				
CAM26_E14.010.030.E	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.	mq	155.84	15.00	1.02923
CAM26_E14.010.030.F	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.	mq	252.02	9.28	1.66448
CAM26_E14.010.030.G	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.	mq	140.88	16.60	0.93046
CAM26_E14.010.030.H	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.	mq	148.70	15.72	0.98208
CAM26_E14.010.030.I	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.	mq	220.19	10.62	1.45422
CAM26_E14.010.030.J	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche	mq	144.18	16.22	0.95222

	o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm				
CAM26_E14.010.030.K	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.	mq	130.63	17.90	0.86272
CAM26_E14.010.030.L	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.	mq	151.17	15.47	0.99837
CAM26_E14.010.030.O	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.	mq	247.35	9.45	1.63362
CAM26_E14.010.030.P	Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.	mq	136.21	17.16	0.89961
CAM26_E14.020	PIETRA RICOMPOSTA				
CAM26_E14.020.010	Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano				
CAM26_E14.020.010.A	Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc,	dmc	12.31	9.49	0.08132

	compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 50 kg				
CAM26_E14.020.010.B	Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supeficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 51 a 100 kg	dmc	11.76	9.94	0.07766
CAM26_E14.020.010.C	Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supeficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 101 a 200 kg	dmc	11.43	10.23	0.07549
CAM26_E14.020.010.D	Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della supeficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso superiore a 200 kg	dmc	10.89	10.73	0.07194
CAM26_E14.030	ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI				
CAM26_E14.030.010	Arrotatura levigatura pavimenti				
CAM26_E14.030.010.A	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra	mq	10.23	36.31	0.06758
CAM26_E14.030.010.B	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo	mq	12.06	36.31	0.07964
CAM26_E14.030.010.C	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito	mq	14.62	36.31	0.09654
CAM26_E14.030.015	Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico				
CAM26_E14.030.015.A	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra	mq	8.04	36.31	0.05310
CAM26_E14.030.015.B	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo	mq	8.77	36.31	0.05792
CAM26_E14.030.015.C	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito	mq	11.69	36.31	0.07723

CAM26_E14.030.020	Battuta o listello per separazione i pavimenti				
CAM26_E14.030.020.A	Battuta o listello per separazione di pavimenti di ottone da 25x3 mm	m	15.70	9.43	0.10371
CAM26_E14.030.020.B	Battuta o listello per separazione di pavimenti di plastica da 25x5 mm	m	4.26	27.82	0.02812
CAM26_E14.030.020.C	Battuta o listello per separazione di pavimenti di marmo da 20x10-15 mm	m	12.03	12.31	0.07943
CAM26_E14.030.020.D	Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di marmo riportati sulle teste	m	24.09	6.15	0.15910
CAM26_E14.030.025	Lucidature delle coste a delle lastre di pietra				
CAM26_E14.030.025.A	Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per marmi a travertini	mq	8.06	51.44	0.05326
CAM26_E14.030.025.B	Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per pietre dure (graniti ecc.)	mq	10.10	53.73	0.06668
CAM26_E14.030.030	Bocciardatura				
CAM26_E14.030.030.A	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini	mq	43.15	36.90	0.28501
CAM26_E14.030.030.B	Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)	mq	47.47	36.90	0.31351
CAM26_E14.030.040	Bisellatura				
CAM26_E14.030.040.A	Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli ($r = 2 \div 3$ mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi	m	6.05	52.72	0.03998
CAM26_E14.030.040.B	Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli ($r = 2 \div 3$ mm), lisciato a mola per pietre dure (graniti, ecc.)	m	8.06	51.44	0.05326
CAM26_E14.030.045	Bisellatura lucidata				
CAM26_E14.030.045.A	"Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli ($r = 2 \div 3$ mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi	m	8.06	51.44	0.05326
CAM26_E14.030.045.B	"Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli ($r = 2 \div 3$ mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)	m	9.69	52.72	0.06397
CAM26_E14.030.050	Smusso degli spigoli				
CAM26_E14.030.050.A	"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi	m	10.10	53.73	0.06668
CAM26_E14.030.050.B	"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre dure (graniti, ecc.)	m	11.26	48.16	0.07439
CAM26_E14.030.055	Smusso degli spigoli con lucidatura				
CAM26_E14.030.055.A	"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi	m	10.49	51.74	0.06925
CAM26_E14.030.055.B	"Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)	m	12.11	52.72	0.07996
CAM26_E14.030.060	Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1				
CAM26_E14.030.060.A	"Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre tenere e marmi	m	8.06	51.44	0.05326

CAM26_E14.030.060.B	"Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre dure (graniti, ecc.)	m	9.27	51.61	0.06125
CAM26_E14.030.065	Scurelto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1				
CAM26_E14.030.065.A	Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi	m	10.05	47.61	0.06640
CAM26_E14.030.065.B	Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)	m	10.85	47.04	0.07168
CAM26_E14.030.070	Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1				
CAM26_E14.030.070.A	Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre tenere e marmi	m	12.11	52.72	0.07996
CAM26_E14.030.070.B	Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola per pietre dure (graniti, ecc.)	m	13.32	52.72	0.08795
CAM26_E14.030.075	Scurelto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1				
CAM26_E14.030.075.A	Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi	m	14.05	45.41	0.09281
CAM26_E14.030.075.B	Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)	m	16.11	49.53	0.10637
CAM26_E14.030.080	Lavorazione a mezzo toro				
CAM26_E14.030.080.A	Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi	m	24.21	52.72	0.15991
CAM26_E14.030.080.B	Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)	m	36.32	52.72	0.23987
CAM26_E14.030.085	Lavorazione a toro				
CAM26_E14.030.085.A	Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi	m	30.27	52.72	0.19989
CAM26_E14.030.085.B	Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)	m	44.32	50.40	0.29270
CAM26_E14.030.095	Tacche, intagli e fori per zanche				
CAM26_E14.030.095.A	Tacche e intagli normali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini	cad	3.85	38.44	0.02544
CAM26_E14.030.095.B	Tacche e intagli speciali o inclinati alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini	cad	6.16	38.44	0.04070
CAM26_E14.030.095.C	Tagli retti, curvi o speciali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini	cad	7.70	38.44	0.05088
CAM26_E14.030.095.D	Fori per zanche normali	cad	2.31	38.44	0.01526
CAM26_E14.030.095.E	Fori per zanche con tacca	cad	3.85	38.44	0.02544
CAM26_E14.030.100	Opere di protezione				
CAM26_E14.030.100.A	Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su marmi, calcari duri, brecce	mq	15.86	8.36	0.10478
CAM26_E14.030.100.B	Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su calcari teneri, arenarie e tufo	mq	17.15	7.74	0.11328
CAM26_E14.030.100.C	Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su travertino	mq	14.58	9.10	0.09628

CAM26_E14.030.100.D	Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce con cera cristallina applicata ad una mano	mq	32.37	8.20	0.21381
CAM26_E14.030.100.E	Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su marmi, calcari duri, brecce	mq	24.23	5.48	0.16003
CAM26_E14.030.100.F	Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su calcari teneri, arenarie e tufo	mq	27.45	4.83	0.18128
CAM26_E14.030.100.G	Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su travertino	mq	23.59	5.63	0.15578
CAM26_E15	OPERE EDILI - RIVESTIMENTI				
CAM26_E15.010	POSA DI RIVESTIMENTI				
CAM26_E15.010.010	Posa in opera				
CAM26_E15.010.010.A	Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.	mq	26.56	72.61	0.17544
CAM26_E15.020	RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER				
CAM26_E15.020.010	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa				
CAM26_E15.020.010.A	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita	mq	45.80	42.11	0.30249
CAM26_E15.020.010.B	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate	mq	44.67	43.18	0.29505
CAM26_E15.020.010.C	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari	mq	48.09	40.11	0.31760
CAM26_E15.020.010.D	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti	mq	50.27	38.37	0.33202
CAM26_E15.020.010.E	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera	mq	44.40	43.45	0.29322

	con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, bianche				
CAM26_E15.020.020	Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca				
CAM26_E15.020.020.A	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide	mq	48.09	40.11	0.31760
CAM26_E15.020.020.B	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita	mq	47.48	40.62	0.31360
CAM26_E15.020.020.C	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, bianche	mq	44.40	43.45	0.29322
CAM26_E15.020.020.D	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, in tinta	mq	52.27	36.90	0.34519
CAM26_E15.020.020.E	Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, bianche	mq	46.10	41.84	0.30444
CAM26_E15.020.030	Rivestimento di pareti con tessere di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm				
CAM26_E15.020.030.A	Rivestimento di pareti con tessere di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco lucido	mq	52.84	36.51	0.34897
CAM26_E15.020.030.B	Rivestimento di pareti con tessere di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita	mq	55.58	34.71	0.36705

CAM26_E15.020.030.C	Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Colori brillanti	mq	59.51	32.41	0.39303
CAM26_E15.020.040	Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato				
CAM26_E15.020.040.A	Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm	mq	40.23	43.58	0.26573
CAM26_E15.020.045	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato				
CAM26_E15.020.045.A	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm	mq	40.92	47.14	0.27027
CAM26_E15.020.045.B	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x20 cm	mq	46.83	41.19	0.30931
CAM26_E15.020.045.C	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm	mq	52.56	36.70	0.34713
CAM26_E15.020.045.D	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm	mq	60.35	31.96	0.39856
CAM26_E15.020.050	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza				
CAM26_E15.020.050.A	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm	mq	55.82	34.56	0.36865
CAM26_E15.020.050.B	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm	mq	49.89	38.66	0.32951

CAM26_E15.020.050.C	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm	mq	52.01	37.09	0.34347
CAM26_E15.020.050.D	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm	mq	50.26	38.38	0.33191
CAM26_E15.020.060	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata				
CAM26_E15.020.060.A	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm	mq	58.89	32.76	0.38891
CAM26_E15.020.060.B	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm	mq	53.03	36.37	0.35022
CAM26_E15.020.060.C	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm	mq	52.01	37.09	0.34347
CAM26_E15.020.060.D	Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinate, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm	mq	53.65	35.95	0.35434
CAM26_E15.030	RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI				
CAM26_E15.030.010	Rivestimento di pareti in linoleum				
CAM26_E15.030.010.A	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm	mq	46.17	12.66	0.30496
CAM26_E15.030.010.B	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia	mq	50.94	11.47	0.33644

	e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm				
CAM26_E15.030.010.C	Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm	mq	56.70	10.31	0.37447
CAM26_E15.030.020	Rivestimento di pareti in PVC				
CAM26_E15.030.020.A	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm	mq	48.92	17.92	0.32312
CAM26_E15.030.020.B	Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm	mq	56.92	15.40	0.37595
CAM26_E15.030.030	Rivestimento di pareti in gomma				
CAM26_E15.030.030.A	Rivestimento di pareti in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm	mq	60.25	11.64	0.39792
CAM26_E15.030.030.B	Rivestimento di pareti in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm	mq	58.66	11.96	0.38741
CAM26_E15.030.035	Rivestimento fonoassorbente				
CAM26_E15.030.035.A	Rivestimento di pareti con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m³.	mq	53.16	32.99	0.35109
CAM26_E15.030.035.B	Rivestimento fonoisolante a parete realizzato con pannelli in schiuma poliuretanica flessibile a base poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata, posato mediante idonei sistemi di	mq	28.78	19.51	0.19008

	ancoraggio al paramento murario, compreso di tagli, sfridi e le sagomature.				
CAM26_E15.040	RIVESTIMENTI IN MARMO				
CAM26_E15.040.010	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm				
CAM26_E15.040.010.A	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara	mq	141.54	20.65	0.93478
CAM26_E15.040.010.B	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara	mq	143.26	20.40	0.94619
CAM26_E15.040.010.C	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato	mq	142.69	20.48	0.94243
CAM26_E15.040.010.D	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia	mq	133.51	21.89	0.88178
CAM26_E15.040.010.E	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro	mq	125.70	23.25	0.83020
CAM26_E15.040.010.F	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei	mq	145.00	20.16	0.95765

	giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro				
CAM26_E15.040.010.G	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano	mq	131.13	22.29	0.86605
CAM26_E15.040.020	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm				
CAM26_E15.040.020.A	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara	mq	157.70	18.53	1.04155
CAM26_E15.040.020.B	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara	mq	163.16	17.91	1.07759
CAM26_E15.040.020.C	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato	mq	153.18	19.08	1.01170
CAM26_E15.040.020.D	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia	mq	136.57	21.40	0.90198
CAM26_E15.040.020.E	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro	mq	139.55	20.94	0.92164
CAM26_E15.040.020.F	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia	mq	160.17	18.25	1.05785

	vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro				
CAM26_E15.040.020.G	Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano	mq	145.22	20.13	0.95908
CAM26_E15.050	RIVESTIMENTI IN PIETRA				
CAM26_E15.050.010	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati				
CAM26_E15.050.010.A	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido	mq	57.50	40.66	0.37975
CAM26_E15.050.010.B	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Trani	mq	44.78	52.21	0.29576
CAM26_E15.050.010.C	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Luserna	mq	61.48	38.03	0.40602
CAM26_E15.050.010.D	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla	mq	70.84	33.00	0.46789
CAM26_E15.050.010.E	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa	mq	70.84	33.00	0.46789
CAM26_E15.050.010.F	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista	mq	66.69	35.06	0.44043
CAM26_E15.050.010.G	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo	mq	63.13	37.04	0.41693
CAM26_E15.050.020	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati				
CAM26_E15.050.020.A	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra	mq	39.97	24.42	0.26399

	poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido				
CAM26_E15.050.020.B	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Trani	mq	27.25	35.82	0.18000
CAM26_E15.050.020.C	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Luserna	mq	43.95	22.21	0.29026
CAM26_E15.050.020.D	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla	mq	53.32	18.31	0.35213
CAM26_E15.050.020.E	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa	mq	53.32	18.31	0.35213
CAM26_E15.050.020.F	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista	mq	49.16	19.86	0.32467
CAM26_E15.050.020.G	Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo	mq	45.60	21.41	0.30117
CAM26_E15.060	RIVESTIMENTI IN LATERIZIO				
CAM26_E15.060.010	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio				
CAM26_E15.060.010.A	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio	mq	59.46	39.32	0.39273
CAM26_E15.060.010.B	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio puntinato	mq	62.17	37.61	0.41059
CAM26_E15.060.010.C	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio calibrato	mq	63.52	36.81	0.41952
CAM26_E15.060.010.D	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con	mq	49.75	47.00	0.32854

	malta cenentizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio cotto grezzo				
CAM26_E15.070	RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO				
CAM26_E15.070.010	Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0				
CAM26_E15.070.010.A	"Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" A tinta unita	mq	79.45	22.07	0.52472
CAM26_E15.070.010.B	"Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori tenui	mq	84.41	20.77	0.55751
CAM26_E15.070.010.C	"Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori brillanti	mq	90.72	19.33	0.59915
CAM26_E15.075	RIVESTIMENTI METALLICI				
CAM26_E15.075.010	Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox				
CAM26_E15.075.010.A	Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio.	mq	313.26	12.13	2.06891
CAM26_E15.080	ZOCCOLINI E SGUSCE				
CAM26_E15.080.010	Zoccolotti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo				
CAM26_E15.080.010.A	Zoccolotti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco Carrara	mq	149.51	15.64	0.98742
CAM26_E15.080.010.B	Zoccolotti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei	mq	144.99	16.13	0.95757

	giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Botticino				
CAM26_E15.080.010.C	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani scuro	mq	131.35	17.80	0.86751
CAM26_E15.080.010.D	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato di Sicilia	mq	131.43	17.79	0.86806
CAM26_E15.080.010.E	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bardiglio	mq	154.96	15.09	1.02346
CAM26_E15.080.010.F	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro	mq	149.85	15.60	0.98969
CAM26_E15.080.010.G	Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Travertino chiaro romano	mq	131.79	17.74	0.87040
CAM26_E15.080.020	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo				
CAM26_E15.080.020.A	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm	m	18.33	15.94	0.12107
CAM26_E15.080.020.B	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm	m	20.10	14.54	0.13272

CAM26_E15.080.030 Zoccolino battiscopa in legno

CAM26_E15.080.030.A	Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Afrormosia, faggio, rovere	m	17.50	16.70	0.11555
CAM26_E15.080.030.B	Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Ciliegio	m	18.49	15.80	0.12213
CAM26_E15.080.030.C	Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Teak	m	27.30	10.71	0.18030
CAM26_E15.080.030.D	Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Noce	m	16.64	17.57	0.10988
CAM26_E15.080.040	Zoccolino battiscopa in gres ceramico				
CAM26_E15.080.040.A	Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante	mq	11.61	25.17	0.07668
CAM26_E15.080.050	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato				
CAM26_E15.080.050.A	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita	m	15.07	19.39	0.09955
CAM26_E15.080.060	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza				
CAM26_E15.080.060.A	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm	m	15.11	19.35	0.09977
CAM26_E15.080.060.B	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm	m	14.74	19.82	0.09737
CAM26_E15.080.070	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata				
CAM26_E15.080.070.A	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm	m	15.11	19.35	0.09977
CAM26_E15.080.070.B	Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm	m	14.74	19.82	0.09737
CAM26_E15.080.080	Zoccolino battiscopa in gomma				
CAM26_E15.080.080.A	Zoccolino battiscopa in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm	m	11.73	19.93	0.07750
CAM26_E15.080.080.B	Zoccolino battiscopa in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di	m	14.58	16.03	0.09632

	dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm				
CAM26_E15.080.090	Sguscia per raccordi pavimentazioni				
CAM26_E15.080.090.A	Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm	m	23.05	30.43	0.15223
CAM26_E15.080.090.B	Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm	m	25.30	27.72	0.16709
CAM26_E15.080.090.C	Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,0 mm	m	23.63	29.68	0.15607
CAM26_E15.080.090.D	Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm	m	24.57	28.55	0.16224
CAM26_E15.080.090.E	Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm	m	25.69	27.30	0.16970
CAM26_E15.080.090.F	Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm	m	23.95	29.29	0.15818
CAM26_E15.080.090.G	Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 4,0 mm	m	25.67	27.32	0.16955
CAM26_E15.090	PROFILI ANGOLARI				
CAM26_E15.090.010	Profilato angolare in alluminio anodizzato				
CAM26_E15.090.010.A	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 30 mm	m	9.81	35.74	0.06481
CAM26_E15.090.010.B	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm	m	12.00	29.22	0.07926
CAM26_E15.090.010.C	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 50 mm	m	13.02	26.94	0.08597
CAM26_E15.090.010.D	Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 60 mm	m	16.55	21.19	0.10930
CAM26_E15.090.020	Profilato angolare in resina				
CAM26_E15.090.020.A	Profilato angolare in resina a superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 25 mm	m	5.70	20.51	0.03764

CAM26_E15.090.030 Profilato angolare in gomma

CAM26_E15.090.030.A	Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm grigio o nero	m	10.40	11.24	0.06871
CAM26_E15.090.030.B	Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm a colori	m	10.92	10.70	0.07215
CAM26_E15.090.030.C	Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm bianco	m	10.79	10.83	0.07129
CAM26_E15.090.040	Profilato angolare in legno				
CAM26_E15.090.040.A	Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 2-4 cm	m	9.88	11.83	0.06527
CAM26_E15.090.040.B	Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 6-8 cm	m	12.85	9.09	0.08489
CAM26_E16	OPERE EDILI - INTONACI				
CAM26_E16.010	OPERE COMPLEMENTARI				
CAM26_E16.010.010	Paraspigoli in lamiera zincata				
CAM26_E16.010.010.A	Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.	mq	7.20	30.97	0.04757
CAM26_E16.010.020	Rete zincata				
CAM26_E16.010.020.A	Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato	mq	4.51	38.91	0.02976
CAM26_E16.010.020.B	Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete in acciaio zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2	mq	6.92	25.34	0.04571
CAM26_E16.010.030	Rete stampata				
CAM26_E16.010.030.A	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.	mq	5.29	22.10	0.03494
CAM26_E16.020	INTONACI RUSTICI E CIVILI				
CAM26_E16.020.003	Arricciatura				
CAM26_E16.020.003.A	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.	mq	5.36	54.57	0.03537
CAM26_E16.020.005	Sbruffatura				
CAM26_E16.020.005.A	Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature.	mq	5.70	51.24	0.03767
CAM26_E16.020.010	Intonaco grezzo				
CAM26_E16.020.010.A	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo)	mq	18.41	47.61	0.12161

	e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia				
CAM26_E16.020.010.B	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento	mq	18.54	47.30	0.12242
CAM26_E16.020.010.C	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento	mq	19.00	46.15	0.12548
CAM26_E16.020.010.D	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana	mq	18.26	48.02	0.12057
CAM26_E16.020.010.E	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte	mq	0.75	77.70	0.00497
CAM26_E16.020.010.F	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne	mq	1.50	77.70	0.00994
CAM26_E16.020.030	Intonaco civile				
CAM26_E16.020.030.A	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia	mq	27.20	53.73	0.17962
CAM26_E16.020.030.B	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento	mq	26.19	55.80	0.17294
CAM26_E16.020.030.C	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di cemento	mq	26.63	54.87	0.17589
CAM26_E16.020.030.D	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo	mq	25.92	56.37	0.17122

	strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana				
CAM26_E16.020.030.E	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte	mq	4.51	77.70	0.02981
CAM26_E16.020.030.F	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne	mq	3.01	77.70	0.01987
CAM26_E16.020.030.G	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di marmo	mq	3.19		0.02109
CAM26_E16.020.040	Intonaco a mezzo stucco				
CAM26_E16.020.040.A	Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza.	mq	33.98	60.21	0.22440
CAM26_E16.020.050	Intonaco a stucco				
CAM26_E16.020.050.A	Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza.	mq	38.41	60.87	0.25369
CAM26_E16.020.060	Strato finale di intonaco				
CAM26_E16.020.060.A	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta pozzolanica, lisciata con frattazzo metallico	mq	13.76	63.74	0.09085
CAM26_E16.020.060.B	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: Con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna	mq	11.26	64.90	0.07435
CAM26_E16.020.060.C	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna	mq	15.40	56.92	0.10173

CAM26_E16.020.070 Rasatura e stuccatura - leganti idraulici

CAM26_E16.020.070.A	"Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti idraulici normalizzati, additivi ed inerti silicei perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali" Rasatura e stuccatura a base di leganti idraulici normalizzati	mq	11.26	64.90	0.07435

CAM26_E16.020.080 Rasatura e stuccatura- leganti cementizi

CAM26_E16.020.080.A	Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali	mq	11.07	65.99	0.07312

CAM26_E16.030 INTONACI PREMISCELATI

CAM26_E16.030.010 Intonaco per interni

CAM26_E16.030.010.A	Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti. Intonaco pronto premiscelato	mq	20.17	72.44	0.13322

CAM26_E16.040 INTONACI SPECIALI

CAM26_E16.040.010 Intonaco Pietrificante

CAM26_E16.040.010.A	Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo lamato	mq	28.14	62.31	0.18585

CAM26_E16.040.010.B	Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente. Tipo spruzzato	mq	24.38	59.94	0.16101

CAM26_E16.040.020 Intonaco fonoassorbente

CAM26_E16.040.020.A	Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 6 mm	mq	27.54	63.67	0.18189

CAM26_E16.040.020.B	Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 7 - 10 mm	mq	33.68	59.01	0.22243

CAM26_E16.040.020.C	Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Spessore 11 - 15 mm	mq	41.33	55.15	0.27298

CAM26_E16.040.020.D	Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti. Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 15 mm	mq	2.33	50.16	0.01539

CAM26_E16.040.030 Intonaco resistente al fuoco

CAM26_E16.040.030.A	Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di idoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120	mq	30.25	28.98	0.19982
CAM26_E16.040.030.B	Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di idoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo. Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120	mq	24.92	46.92	0.16455
CAM26_E16.040.040	Intonaco plastico				
CAM26_E16.040.040.A	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)	mq	22.90	57.44	0.15121
CAM26_E16.040.040.B	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)	mq	17.71	57.75	0.11698
CAM26_E16.040.040.C	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo a superficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)	mq	18.80	46.65	0.12413
CAM26_E16.040.040.D	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)	mq	23.62	43.30	0.15601
CAM26_E16.040.040.E	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm	mq	22.50	51.96	0.14860
CAM26_E16.040.040.F	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco circa 3 mm	mq	24.55	47.61	0.16217
CAM26_E16.040.040.G	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano. Compenso aggiuntivo per superfici esterne	mq	3.76	77.70	0.02484
CAM26_E16.040.050	Intonaco decorativo				
CAM26_E16.040.050.A	Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorativ. Tipo lamato	mq	34.85	62.90	0.23015
CAM26_E16.040.050.B	Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorative. Tipo spruzzato	mq	28.19	57.03	0.18616
CAM26_E16.040.060	Intonaco deumidificante				

CAM26_E16.040.060.A	Trattamento preventivo "sali resistente" per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali, additivi e fibre sintetiche, spessore 5 mm	mq	29.24	29.98	0.19314
CAM26_E16.040.060.B	Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a cazzuola di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti caratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - $\geq 0,3$ Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10 , conducibilità termica ($\lambda_{10,dry}$) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a mano	mq	86.11	13.58	0.56870
CAM26_E16.040.060.C	Realizzazione di intonaco deumidificante, all'interno e/o all'esterno, su murature esistenti in pietra, mattoni, tufo e miste interessate dalla presenza sia di umidità di risalita capillare che di efflorescenze saline, mediante applicazione a macchina di malta premiscelata in polvere per intonaci deumidificanti macroporosi, resistente ai sali, composta da leganti idraulici speciali a reattività pozzolanica, sabbie naturali e speciali additivi, in uno spessore non inferiore a 20 mm. L'intonaco avrà le seguenti caratteristiche prestazionali: massa volumica apparente della malta fresca (kg/m³) - 1.350, elevata resistenza ai solfati, assenza di efflorescenze saline, percentuale di porosità della malta allo stato fresco superiore al 20%, resistenza a compressione a 28 gg (N/mm²) - 2,5 (Categoria CS II), adesione al supporto (N/mm²) - $\geq 0,3$ Modo di rottura (FP) = B, assorbimento d'acqua per capillarità (kg/m²) - 3,0, coefficiente di permeabilità al vapor acqueo (μ) - ≤ 10 , conducibilità termica ($\lambda_{10,dry}$) (W/m·K) - 0,35 e reazione al fuoco - Classe A1. - Applicato a macchina	mq	86.97	13.44	0.57438
CAM26_E16.040.060.D	Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 3 ÷ 4 cm	mq	89.18	13.11	0.58898
CAM26_E16.040.060.E	Intonaco termico, deumidificante e fonoassorbente, fibrorinforzato, composto da premiscelato di sughero (granulometria 0 - 3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico ad elevata resistenza alla compressione, resistenza al fuoco classe A1, applicato a spruzzo in due mani, su pareti verticali, con predisposte guide e frattazzato, con esclusione della preparazione del supporto e la rasatura finale - spessore 5 ÷ 6 cm	mq	130.50	11.20	0.86188
CAM26_E16.040.060.F	Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 3 ÷ 4 cm	mq	96.70	18.13	0.63867
CAM26_E16.040.060.G	Intonaco premiscelato termoacustico, deumidificante e fonoassorbente, per isolamenti a cappotto, composto da sughero (granulometria 0-3 mm), argilla, polveri	mq	139.90	15.67	0.92399

	diatomeiche e legante idraulico, applicato a spruzzo in due mani, con esclusione della preparazione del supporto: - spessore 5 ÷ 6 cm				
CAM26_E16.040.070	Biointonaco				
CAM26_E16.040.070.A	Intonaco naturale, privo di cemento, costituito da pura Calce Idraulica Naturale, polvere di marmo, sabbie silicee e materie prime selezionate, rigorosamente di origine naturale, idoneo per gli interventi di rifacimento nelle murature nei centri storici e l'utilizzo nella bioedilizia, in uno spessore non inferiore a 20 mm. da applicare manualmente, su murature sia interne che esterne. Non applicabile su cemento cellulare.	mq	47.65	30.67	0.31468
CAM26_E17	OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI				
CAM26_E17.010	CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO				
CAM26_E17.010.010	Controsoffitto piano in rete metallica				
CAM26_E17.010.010.A	Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq.	mq	44.10	53.02	0.29125
CAM26_E17.010.010.B	Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 0,86 a 1,10 kg/mq	mq	46.21	50.60	0.30518
CAM26_E17.010.010.C	Controsoffitto piano in rete metallica zincata, fissato con chiodi, grappe, zanchette e filo di ferro zincato, all'armatura propria portante in legno formata da listelli di abete di sezione circa 8x16 cm e interasse massimo di 1,20 m, comprese le opere murarie necessarie per garantire l'ancoraggio alle murature perimetrali; compresi l'intonaco civile a tre strati di malta cementizia a 4 q.li di cemento, gli sfridi. Rete metallica zincata di peso da 1,20 a 1,90 kg/mq	mq	47.75	48.96	0.31539
CAM26_E17.010.020	Controsoffitto in lastre prefabbricate				
CAM26_E17.010.020.A	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm	mq	44.54	27.56	0.29419
CAM26_E17.010.020.B	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm	mq	48.71	30.00	0.32173
CAM26_E17.010.020.C	Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio.	mq	53.22	27.46	0.35151

	Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm				
CAM26_E17.010.020.D	Controsoffitto con doppia lastra prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm	mq	59.31	29.57	0.39168
CAM26_E17.010.020.E	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm	mq	47.11	24.82	0.31112
CAM26_E17.010.020.F	Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm	mq	52.01	26.97	0.34350
CAM26_E17.010.020.G	Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm	mq	59.85	24.41	0.39531
CAM26_E17.010.020.H	Controsoffitto in lastra doppia prefabbricata di cartongesso con caratteristiche di idrorepellenza e basso grado di assorbimento d'acqua, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 15 mm	mq	52.31	33.52	0.34549
CAM26_E17.010.020.I	Veletta di raccordo tra controsoffitto e pareti verticali h.10-20 cm, compresa la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12,5 mm	m	39.09	74.77	0.25816
CAM26_E17.010.020.J	Botola d'ispezione 400x400 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio	cad	74.72	23.47	0.49350
CAM26_E17.010.020.K	Botola d'ispezione 600x600 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio	cad	95.49	18.36	0.63063
CAM26_E17.010.020.L	Controsoffitto in lastra singola di gesso fibra, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm	mq	57.70	20.26	0.38109
CAM26_E17.010.020.M	Controsoffitto in lastra doppia di gesso fibra, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di gesso fibra dello spessore 12,5 mm	mq	78.45	17.88	0.51811
CAM26_E17.010.020.N	Controsoffitto in lastra singola di cemento rinforzato, fissata mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in lastra di gesso fibra dello spessore 12,5 mm	mq	74.63	15.66	0.49288

CAM26_E17.010.020.P	Controsoffitto in lastra doppia di cemento rinforzato, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Doppio pannello in lastre di cemento rinforzato dello spessore 12,5 mm	mq	111.31	12.60	0.73514
CAM26_E17.020	CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE				
CAM26_E17.020.010	Controsoffitto autoportante				
CAM26_E17.020.010.A	Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 10 cm	mq	70.25	12.90	0.46394
CAM26_E17.020.010.B	Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 15 cm	mq	67.62	13.31	0.44661
CAM26_E17.020.010.C	Controsoffitto autoportante in doghe modulari lineari in acciaio zincato a caldo e verniciato con smalto vinilico polimerizzato al forno, di lunghezza massima di 300 cm, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi a soffitto, il materiale di fissaggio. A superficie liscia della larghezza di 20 cm	mq	63.21	13.96	0.41747
CAM26_E17.020.020	Controsoffitto in pannelli grigliati				
CAM26_E17.020.020.A	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 10x10 cm	mq	99.36	5.88	0.65622
CAM26_E17.020.020.B	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 12x12 cm	mq	91.26	6.40	0.60274
CAM26_E17.020.020.C	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 15x15 cm	mq	75.83	6.94	0.50079
CAM26_E17.020.020.D	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 20x20 cm	mq	66.00	7.97	0.43590
CAM26_E17.020.020.E	Controsoffitto realizzato con pannelli grigliati in alluminio preverniciato, di larghezza 600x600 mm, assemblati in opera, fissato alla struttura portante soprastante costituita da profilati in acciaio zincato, compresi gli ancoraggi, il materiale di fissaggio. Dimensioni 30x30 cm	mq	51.24	10.27	0.33844
CAM26_E17.020.030	Controsoffitto con listelli di alluminio				
CAM26_E17.020.030.A	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana	mq	79.51	11.03	0.52510

	di vetro Con listelli bianchi				
CAM26_E17.020.030.B	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati	mq	87.69	10.00	0.57917
CAM26_E17.020.030.C	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Senza strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati	mq	69.50	12.61	0.45903
CAM26_E17.020.040	Controsoffitto con listelli di alluminio con strato isolante				
CAM26_E17.020.040.A	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli bianchi	mq	91.40	11.21	0.60363
CAM26_E17.020.040.B	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli satinati	mq	99.58	10.29	0.65771
CAM26_E17.020.040.C	Controsoffitto realizzato con listelli di alluminio preverniciato sezione a U delle dimensioni fino a 30x30x30 mm, disposti distanziati di 50 mm (interasse di 80 mm), applicati a scatto su traversine in acciaio preverniciato nero, dotate di opportuni elementi di fissaggio, ancorate alla soprastante struttura mediante pendinatura rigida costituita da tondino in acciaio zincato e molle trapezoidali di regolazione e bloccaggio in altezza del controsoffitto. Con strato isolante superiore in lana di vetro Con listelli metallizzati	mq	81.39	12.59	0.53757
CAM26_E17.020.050	Controsoffitto in doghe di alluminio				
CAM26_E17.020.050.A	Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura bianca	mq	53.94	17.34	0.35623
CAM26_E17.020.050.B	Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e perimetrali. Finitura satinata	mq	68.80	13.59	0.45438
CAM26_E17.020.050.C	Controsoffitto realizzato con doghe di alluminio preverniciato, passo 100 mm, applicate a scatto su profili portanti in acciaio ancorati alla struttura muraria mediante pendinatura rigida, inclusi i profili intermedi e	mq	53.56	17.46	0.35372

	perimetrali. Finitura metallizzata				
CAM26_E17.030	CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC				
CAM26_E17.030.000	Controsoffitto in doghe di PVC				
CAM26_E17.030.000.A	Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate con isolante incorporato e cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale.	mq	39.75	22.06	0.26250
CAM26_E17.030.000.B	Controsoffitto in doghe di PVC, passo 100, colorate, lisce o microforate, antipolvere, accoppiate a strisce fonoassorbenti, con cornice perimetrale; orditura di sostegno costituita da profili metallici con adeguata pendinatura. Compreso assistenze murarie e la pulizia finale	mq	51.06	17.17	0.33722
CAM26_E17.040	CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI				
CAM26_E17.040.000	Controsoffitto in pannelli di alluminio				
CAM26_E17.040.000.A	"Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura smaltata	mq	50.98	25.22	0.33668
CAM26_E17.040.000.B	"Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura lucida	mq	50.50	25.46	0.33354
CAM26_E17.040.000.C	"Controsoffitto realizzato con pannelli di alluminio smontabili verniciati esternamente a superficie liscia delle dimensioni di 600x600 mm, applicati mediante sistema a clips su orditura metallica portante con profili triangolari nascosti, compresa, inclusi profili intermedi e perimetrali:" Con finitura decorata	mq	64.58	19.91	0.42650
CAM26_E17.040.010	Controsoffitto in pannelli modulari di lamiera di acciaio				
CAM26_E17.040.010.A	Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli a superficie liscia, dimensioni 60x60 cm	mq	49.36	18.95	0.32600
CAM26_E17.040.010.B	Controsoffitto realizzato con pannelli modulari smontabili in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato sulla faccia vista con smalto vinilico polimerizzato a forno, compresi la struttura metallica di sostegno, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli del tipo fonoassorbente a superficie forata completi del sovrastante materassino di lana di vetro a fibra lunga trattata con resine termoindurenti di spessore 25 mm, dimensioni 60x60 cm	mq	53.15	17.59	0.35105
CAM26_E17.040.020	Controsoffitto in pannelli di fibre minerali REI				
CAM26_E17.040.020.A	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminasosta, dimensioni 600x600 mm	mq	43.31	21.59	0.28607

CAM26_E17.040.020.C	Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali componibili biosolubili, finitura decorata con perforazioni e fessurazioni a 360°, spessore 15 mm, ignifughi di classe 1 REI 120, appoggiati su struttura antisganciamento ed antisismica, compresa, in acciaio zincato preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Con struttura metallica seminasosta, dimensioni 600x1200 mm	mq	38.19	30.61	0.25221
CAM26_E17.040.030	Controsoffitto in fibre minerali resistenti al fuoco e fonoisolanti				
CAM26_E17.040.030.A	Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili, finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, trattati in superficie con pittura di colore bianco-opaco, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina d'alluminio anodizzato o preverniciato per i profilati lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Pannelli in fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore 15 mm, trattati in superficie con pittura	mq	65.12	14.36	0.43009
CAM26_E17.040.040	Controsoffitto in pannelli prefabbricati in legno				
CAM26_E17.040.040.A	Controsoffitto con pannelli prefabbricati in fibre legno mineralizzate a caldo con solfato di magnesio, fonoisolanti, resistenti al fuoco classe 1, REI 180, dello spessore circa di 30 mm, compresi la fornitura e posa in opera della struttura in acciaio galvanizzato di supporto, il rivestimento con lamina di alluminio anodizzato o preverniciato per i profili lasciati a vista, gli ancoraggi al soffitto, il materiale di fissaggio. Dimensioni 60x60 cm	mq	54.32	23.67	0.35878
CAM26_E17.040.050	Controsoffitto in pannelli di gesso sp. 9,5 mm				
CAM26_E17.040.050.A	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie non forata	mq	50.78	25.32	0.33539
CAM26_E17.040.050.B	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 9,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	mq	52.89	24.31	0.34933
CAM26_E17.040.060	Controsoffitto in pannelli di gessosp. 12,5 mm				
CAM26_E17.040.060.A	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie non forata	mq	56.68	22.69	0.37433
CAM26_E17.040.060.B	Controsoffitto realizzato con pannelli di gesso rivestiti sul lato posteriore da un foglio isolante in fibre di poliestere, ignifughi di classe 1, REI 120, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica a vista, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, inclusi profili intermedi e perimetrali Spessore 12,5 mm Pannelli a superficie forata (fori diametro 6 mm, passo 10 mm)	mq	56.66	22.70	0.37419
CAM26_E17.050	CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO				

CAM26_E17.050.010	Controsoffitti per isolamento acustico				
CAM26_E17.050.010.A	Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, assorbimento acustico $\alpha_w = 0,90$: classe A, Resistenza termica $R = 0,71 \text{ m}^2 \text{ K/W}$; orditura a vista.	mq	54.56	21.42	0.36036
CAM26_E17.050.010.B	Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato, dimensionati in modo da assicurare, assieme ai pannelli, una resistenza al fuoco certificata non inferiore a REI 120. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 22 mm; lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico $\alpha_w = 0,90$: classe A, Resistenza termica $R = 0,71 \text{ m}^2 \text{ K/W}$; orditura a vista.	mq	63.61	18.38	0.42014
CAM26_E17.050.010.C	Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, Assorbimento acustico $\alpha_w = 0,95$: classe A, Resistenza termica $R = 1,14 \text{ m}^2 \text{ K/W}$; orditura a vista	mq	63.61	18.38	0.42014
CAM26_E17.050.010.D	Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, ad elevate caratteristiche di assorbimento acustico (adatto ad aule scolastiche, mense, auditorium, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido certificato secondo la norma UNI ISO 1182. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensione 600 x 600 mm, spessore 40 mm, lato a vista rivestito da velo vetro minerale, colore bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s1d0, Assorbimento acustico $\alpha_w = 0,95$: classe A, Resistenza termica $R = 1,14 \text{ m}^2 \text{ K/W}$; orditura a vista	mq	75.04	15.58	0.49558
CAM26_E17.050.010.E	Controsoffitto acustico in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I, immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili	mq	159.65	7.32	1.05440

	portanti ed intermedi in acciaio zincato e preverniciato. Pannelli dimensioni 600 x 600 mm o 300 x 600 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².				
CAM26_E17.050.010.F	Controsoffitto acustico in pannelli di lana di roccia vulcanica, finitura, lato a vista rivestito da velo vetro minerale armato con rete in fibra di vetro, colore bianco o colorato, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A2s2d0 (bianco) e A1 (colorato), orditura a vista. Pannello ad elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A (adatto a palestre, palazzetti, ecc), è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W. L'orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Compresa la cornice perimetrale di finitura. Pannelli dimensioni 600 x 1200 mm - spessore 40 mm	mq	88.72	11.86	0.58594
CAM26_E17.050.010.G	Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%. Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 600 mm spessore 40 mm.	mq	94.99	12.31	0.62734
CAM26_E17.050.010.H	Controsoffitto acustico in pannelli rigidi autoportanti di lana di roccia vulcanica, finitura lato a vista rivestito con velo vetro bianco completamente pitturato con una vernice bianca acrilica rasata, bordi laterali dipinti color bianco, lato opposto rivestito da velo vetro naturale di protezione, Reazione al fuoco Euroclasse A1, orditura a vista. Il pannello ha elevate caratteristiche di resistenza meccanica e di assorbimento acustico aw= 1: classe A, è stabile al 100% in ambiente umido, Resistenza termica R = 1,14 m² K/W, Riflessione luminosa > 88%. Orditura di sostegno costituita da una pendinatura con profili portanti ed intermedi in acciaio zincato preverniciato. Pannelli 600 x 1200 mm spessore 40 mm.	mq	93.48	11.25	0.61741
CAM26_E17.050.010.I	Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro, bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 600 x 600 o 600 x 1200 mm spessore 15 mm.	mq	70.62	16.55	0.46641
CAM26_E17.050.010.J	Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (aw 0.95). Superficie a vista verniciata con pittura acustica microporosa (lavabile settimanalmente con un panno leggermente umido, antistatico), retro del pannello ricoperto con fibra di vetro,	mq	76.14	13.82	0.50288

	bordi del pannello preparati o naturali. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. Struttura di sostegno a vista, sospesa mediante pendinatura metallica regolabile, in acciaio zincato preverniciato, costituita da profili portanti longitudinali e da traversini posti perpendicolarmente ad incastro, peso approssimativo 3 kg/m². Pannelli dimensione 1200 x 1200 mm spessore 15 mm.				
CAM26_E17.050.010.K	Controsoffitto in lana di vetro ad alta densità ed elevato assorbimento acustico (α_w 0.90/0.95) idoneo per ambienti a rischio di urti meccanici di tipo medio-basso. Superficie visibile con rivestimento resistente in tessuto di fibra di vetro e retro del pannello ricoperto con fibra di vetro. Bordi verniciati o naturali. Il sistema consiste in pannelli e di sistemi a griglie con un peso approssimativo di 3-4 kg/m², testato secondo la EN 13964 appendice D (e DIN 18 032 parte 3) e classificato 3A. Resistenza dei pannelli all'umidità relativa ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, deformazioni o elaminazioni. Euroclasse di reazione al fuoco A2s1d0. dimensione 600 x 600 1200 x 1200 mm spessore 20 mm, montati su struttura di sostegno a vista sospesa mediante pendinatura metallica regolabile con travetto rigido in acciaio zincato preverniciato. La struttura è costituita da profili portanti longitudinali posti perpendicolarmente, così da creare una scacchiera. Clip di supporto per resistenza agli urti. Il sistema è smontabile.	mq	97.16	12.03	0.64171
CAM26_E17.060	CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO				
CAM26_E17.060.010	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio < a 50 kg/m²				
CAM26_E17.060.010.A	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm da 6 mm, REI 120 con pannello in lana mineralizzata	mq	81.95	15.69	0.54121
CAM26_E17.060.010.B	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 600 mm 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²	mq	77.09	16.68	0.50917
CAM26_E17.060.010.C	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, con bordi diritti appoggiate su orditura a vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" sospesa con pendinatura d'acciaio 600 x 1.200 mm da 8 mm, REI 180 con lana di roccia < a 50 kg/m²	mq	79.50	16.17	0.52508
CAM26_E17.060.020	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120				
CAM26_E17.060.020.A	Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0 con bordi diritti spessore 12 mm, fissate ad orditura nascosta in profilati e pendini d'acciaio mediante viti, con	mc	93.17	13.80	0.61533

	sovrapposizione di un pannello in lana di roccia di densità non inferiore a 50 kg/m ³ e spessore 50 mm, compresa tinteggiatura delle lastre e rasatura dei giunti REI 120 composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa				
CAM26_E17.060.030	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 60				
CAM26_E17.060.030.A	Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 60 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a grana acustica a norma UNI 9714 M-A-F omologati in classe 1, verniciati sulla faccia a vista con pittura lavabile, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 1.200 mm con bordi ribassati, appoggiati su struttura seminasosta in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato	mq	97.72	13.16	0.64538
CAM26_E17.060.040	Controsoffitto per la compartimentazione antincendio REI 120				
CAM26_E17.060.040.A	Controsoffitto per compartimentazione antincendio REI 120 termoisolante e fonoassorbente composto da lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici esenti da amianto ed altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, con lato a vista preassemblato con pannelli in lana di legno mineralizzata con magnesite ad alta temperatura con fibra sottile a cavità acustiche a norma UNI 9714 M-A-T omologati in classe 1, pretrattati sulla faccia a vista, spessore totale 31 mm delle dimensioni di 600 x 600 mm con bordi diritti, appoggiati su struttura in vista in profilati d'acciaio zincato preverniciato a "T" a scatto sospesa con pendinatura in filo d'acciaio diametro 2 mm e completa di profilo perimetrale ad "L" in acciaio zincato preverniciato	mq	101.72	11.49	0.67182
CAM26_E17.060.050	Protezione antincendio di solai latero cemento intonacato				
CAM26_E17.060.050.A	Protezione antincendio di solai in latero cemento intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore a 875 kg/m ² e bordi dritti, applicate in aderenza all'intradosso del solaio su strisce distanziali in calcio silicato di larghezza mm 100 con passo mm 600 mediante fissaggio meccanico, spessore lastre 12 mm per resistenza al fuoco REI 120, compresa stuccatura dei giunti	mq	45.27	26.25	0.29900
CAM26_E17.060.060	Protezione antincendio di solai latero cemento non intonacato				
CAM26_E17.060.060.A	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m ² e bordi cianfrinati, applicate su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti	mq	53.39	22.26	0.35260
CAM26_E17.060.060.B	Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità non inferiore 900 kg/m ² e bordi cianfrinati, applicate su strisce distanziali, dello stesso materiale e spessore, all'intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa stuccatura dei giunti Lastre e strisce spessore 12 mm, per resistenza al fuoco REI 180	mq	58.72	20.24	0.38781
CAM26_E17.060.070	Protezione antincendio di solai in legno - sp. 10mm				

CAM26_E17.060.070.A	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con due lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, con densità ciascuna di 10 mm, per resistenza al fuoco REI 120, applicate direttamente alla struttura in legno mediante fissaggio meccanico compresa stuccatura dei giunti	mq	47.65	28.81	0.31469
CAM26_E17.060.080	Protezione antincendio di solai in legno - sp. 12mm				
CAM26_E17.060.080.A	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m ³ , bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m ³ , spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con una lastra spessore 12 mm REI 120	mq	69.25	18.51	0.45738
CAM26_E17.060.080.B	Protezione antincendio di solai in legno realizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in classe 0, densità non inferiore a 875 kg/m ³ , bordi dritti dello spessore di mm 12 fissate su striscie distanziali dello stesso materiale e spessore ed ancorate alle travi del solaio mediante fissaggio meccanico con interposto uno strato di lana di roccia densità non inferiore a 70 kg/ m ³ , spessore 50 mm, compresa stuccatura dei giunti Con due lastre spessore 12 mm, con bordi dritti ed una con bordi cianfrinati, per resistenza al fuoco REI 180	mq	108.19	13.33	0.71456
CAM26_E17.060.090	Protezione antincendio di pareti divisorie				
CAM26_E17.060.090.A	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densità 875 kg/ mp, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120	mq	38.33	30.10	0.25316
CAM26_E17.060.090.B	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con lastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate alla muratura mediante fissaggio meccanico, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti Parete intonacata su entrambi i lati, con una lastra densità 900 kg/mq, spessore 20 mm con bordi dritti, per REI 180	mq	74.16	15.56	0.48977
CAM26_E18	OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO				
CAM26_E18.010	PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA				
CAM26_E18.010.010	Portone esterno di ingresso in legno				
CAM26_E18.010.010.A	Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di castagno	mq	798.33	4.59	5.27259
CAM26_E18.010.010.B	Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte	mq	544.08	6.73	3.59341

	mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo				
CAM26_E18.010.010.C	Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino russo	mq	577.02	6.35	3.81090
CAM26_E18.010.010.D	Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di pino - pine	mq	626.70	5.84	4.13906
CAM26_E18.010.010.E	Portone esterno di ingresso di legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da: telaio maestro (minimo 12x8 cm), fissato sulla muratura con robusti arpioni; parte mobile intelaiata (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallicciata sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con eventuali riquadri bugnati; mostre interne ed esterne; cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, comprese le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - In legno di douglas - mogano - noce	mq	692.70	5.29	4.57494
CAM26_E18.010.020	Portoncino blindato in acciaio				
CAM26_E18.010.020.A	Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese anche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antieffrazione	mq	1243.24	3.54	8.21098
CAM26_E18.010.020.B	Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente tamburato, scocca in lamiera elettrosaldata e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese anche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 4 antieffrazione	mq	1282.93	3.43	8.47314
CAM26_E18.010.020.C	Porta blindata, di qualunque dimensione, con battente	mq	1724.77	2.55	11.39129

	tamburato, scocca in lamiera elettrosaldada e rinforzi omega, coibentazione interna, pannellature interna ed esterna in multistrato marino impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc.), con pannelli lisci o bugnati, comprese anche incassate nella muratura, telaio, serratura di sicurezza meccanica (doppia mappa o a cilindro), ferramenta, cerniere, maniglie interne ed esterne, comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura - ad un'anta classe 3 antieffrazione con resistenza al fuoco EI 30-60				
CAM26_E18.010.030	Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata				
CAM26_E18.010.030.A	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di castagno	mq	676.37	4.33	4.46712
CAM26_E18.010.030.B	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pino russo	mq	460.38	6.36	3.04059
CAM26_E18.010.030.C	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di douglas	mq	528.99	5.54	3.49369
CAM26_E18.010.030.D	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di pioppo	mq	305.37	9.60	2.01681
CAM26_E18.010.030.E	Porta di caposcala a uno o due battenti composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; battente formato da listoni sezione 8 x 5,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2 o 3 riquadri o dogati, rivestiti con pannelli spessore 2,5 cm bugnati e con cornice ricacciata, fasce inferiore di altezza 20 cm. Legno di mogano	mq	452.04	6.48	2.98549
CAM26_E18.010.040	Porta di caposcala in legno rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata				
CAM26_E18.010.040.A	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In compensato di pioppo	mq	305.37	9.60	2.01681
CAM26_E18.010.040.B	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di mogano	mq	452.04	6.48	2.98549
CAM26_E18.010.040.C	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di abete	mq	370.81	7.90	2.44904
CAM26_E18.010.040.D	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di castagno	mq	676.37	4.33	4.46712

CAM26_E18.010.040.E	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo	mq	460.38	6.36	3.04059
CAM26_E18.010.040.F	Porta di caposcala a uno o due battenti uguali composta da: telaio maestro sezione 9 x 5 cm; formato da listoni sezione 8 x 4.5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a 2/3 riquadri o dogati sovrapposti, rivestiti con pannelli di 1,5 cm e con cornice ricacciata, fasce inferiore altezza 20 cm. In legno di pino russo	mq	528.99	5.54	3.49369
CAM26_E18.010.050	Porta di caposcala in legno tamburato				
CAM26_E18.010.050.A	Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in compensato di pioppo	mq	312.69	9.37	2.06516
CAM26_E18.010.050.B	Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. A un battente rivestita in legno pregiato (mogano, rovere, ciliegio)	mq	340.35	8.61	2.24782
CAM26_E18.010.050.C	Porta di caposcala d tipo tamburato ad un solo battente, costituita da: telaio maestro (minimo 9 x 5 cm); parte mobile intelaiata (minimo 8 x 4,50 cm) a struttura cellulare con fasce intermedie, rivestita sulle due facce da compensati dello spessore minimo di 6 mm; Compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone della lunghezza non inferiore a 16 cm, due paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone, copribattute; Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato	mq	366.85	7.99	2.42287
CAM26_E18.010.060	Porta interna in legno di abete				
CAM26_E18.010.060.A	Porta interna di legno di abete, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso o apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm) ammorsato alla muratura con idonee grappe, distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci; compresi mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	mq	374.34	3.91	2.47232
CAM26_E18.010.060.C	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm	mq	391.95	3.74	2.58862

	scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata				
CAM26_E18.010.060.D	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Porta interna in legno di abete con apertura a libro	mq	452.53	3.24	2.98874
CAM26_E18.010.060.E	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	mq	36.78		0.24289
CAM26_E18.010.060.F	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	mq	54.39		0.35919
CAM26_E18.010.070	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare con riquadri per i vetri				
CAM26_E18.010.070.A	Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	298.83	4.90	1.97363
CAM26_E18.010.070.B	Porta interna in legno con specchiature per vetro, ad una o più battenti, con o senza sopraluce fisso od apribile a vasistas, costituita da: telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alle armature con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con eventuali fasce intermedie, tamburate nelle parti non a vetro con pannelli o compensati lisci; Compresi mostre, cornici, guide a canaletto o regoletti sagomati, anche scorniciati per il fissaggio del vetro, quest'ultimo da	mq	317.19	4.62	2.09489

	pagarsi a parte, zoccoletti adeguati, ferramenta in ottone anche cromato (cerniere, serratura, maniglia, piastrine, paletti a ditale incorporati, compassi per vasistas). Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato				
CAM26_E18.010.080	Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare				
CAM26_E18.010.080.A	Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	309.75	4.73	2.04577
CAM26_E18.010.080.B	Porta interna di legno ad una o più partite, con o senza sopraluce fisso o apribile a vasistas, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al controtelaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammorsato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compassi in ottone anche cromato per vasistas. Comprese altresì le opere murarie di finitura e assistenza e la verniciatura. Rivestimento in compensato in legno mogano lucidato	mq	346.98	4.22	2.29166
CAM26_E18.010.090	Porta vetrata ad uno o più battenti				
CAM26_E18.010.090.A	Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pino russo	mq	255.05	5.74	1.68446
CAM26_E18.010.090.B	Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di abete	mq	271.73	5.39	1.79466
CAM26_E18.010.090.C	Porta vetrata ad uno o più battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 cm messo di coltello con battita ricacciata per avvolgibile; battenti apribili, armati a telai, della sezione 6,5x4,5 cm con incassi per i vetri; fascia inferiore di altezza fino a 18 cm; in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura. In legno di pich-pine o douglas	mq	288.91	5.07	1.90809

CAM26_E18.010.095 Scoretto di legno

CAM26_E18.010.095.A	Scoretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di abete	mq	231.17	3.17	1.52679
CAM26_E18.010.095.B	Scoretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. In legno di douglas	mq	241.98	3.03	1.59816
CAM26_E18.010.095.C	Scoretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per legno rovere o laccatura colore bianco	mq	35.22		0.23260
CAM26_E18.010.095.D	Scoretto di legno con intelaiatura di listoni di sezione non inferiore a 7 x 3÷3,5 cm, lavorato con specchiatura a riquadro di spessore ricavato 2 cm o con pannelli in compensato di pioppo di spessore 4 mm ad ante fisse o ripiegabili; dato in opera completo di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL	mq	52.83		0.34890
CAM26_E18.015	PERSIANE AVVOLGIBILI				
CAM26_E18.015.010	Avvolgibile con stecche a fibra dritta				
CAM26_E18.015.010.A	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinchia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di abete	mq	128.33	5.47	0.84756
CAM26_E18.015.010.B	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinchia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In legno di pino di Svezia	mq	160.63	4.37	1.06091
CAM26_E18.015.010.C	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinchia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In plastica	mq	47.08	14.90	0.31096
CAM26_E18.015.010.D	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinchia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano	mq	111.43	6.29	0.73597
CAM26_E18.015.010.E	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinchia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc pesante non inferiore a kg 4,5 m²	mq	53.94	13.00	0.35624
CAM26_E18.015.010.F	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinchia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq	mq	59.56	11.78	0.39338

	antigrandine				
CAM26_E18.015.010.G	Avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm distanziate e sovrapponibili fino a completa chiusura, compreso supporti, rullo, puleggia, cinghia di nailon o plastica armata, carrucola fissaggio, fermacinghia automatico, guide fisse in ferro ad U ed avvolgitore incassato di ferro. In pvc rinforzato con fibra di vetro	mq	76.98	9.11	0.50842
CAM26_E18.015.020	Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali				
CAM26_E18.015.020.A	Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili	cad	44.68	7.50	0.29508
CAM26_E18.015.030	Apparecchio demoltiplicatore per sistemi di apertura e chiusura				
CAM26_E18.015.030.A	Apparecchio a sporgere normale, a leve laterali. Per persiane avvolgibili	cad	98.21	9.52	0.64863
CAM26_E18.015.040	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio preverniciato e coibentato				
CAM26_E18.015.040.A	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	mq	119.31	24.99	0.78799
CAM26_E18.015.040.B	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In alluminio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	mq	110.22	27.05	0.72798
CAM26_E18.015.050	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio preverniciato e coibentato				
CAM26_E18.015.050.A	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm	mq	128.10	23.28	0.84601
CAM26_E18.015.050.B	Avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in metallo coibentato con schiuma poliuretanica e superficie preverniciata, compresi supporti con cuscinetti a sfera, rullo, staffe, puleggia, cinghia, attacchi al rullo, guide fisse in ferro zincato ad U, quadrette di arresto, avvolgitore della cinghia incassato nella muratura ed ogni altro accessorio, in opera comprese le opere murarie. In acciaio. Altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm	mq	119.31	24.99	0.78799
CAM26_E18.015.060	Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili				
CAM26_E18.015.060.A	Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in PVC	cad	387.11	4.98	2.55670
CAM26_E18.015.060.B	Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in alluminio	cad	455.67	4.23	3.00950
CAM26_E18.015.060.C	Sistema per apertura e chiusura di avvolgibili composto da rotore con puleggia in opera comprese le opere	cad	475.24	4.06	3.13873

	murarie le opere e collegamenti elettrici, le scatole, cavi, pulsanti, morsetti. Per avvolgibili in acciaio				
CAM26_E18.020	PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA				
CAM26_E18.020.010	Porta interna in legno con anta mobile tamburata cieca liscia				
CAM26_E18.020.010.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	398.46	1.84	2.63161
CAM26_E18.020.010.B	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata bianca	cad	455.00	1.61	3.00505
CAM26_E18.020.010.C	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Rovere naturale	cad	481.60	1.52	3.18072
CAM26_E18.020.010.D	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compresa tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia o bugnata - Laccata in altri colori RAL	cad	476.36	1.54	3.14614
CAM26_E18.020.020	Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad una specchiatura				
CAM26_E18.020.020.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	454.56	1.61	3.00213
CAM26_E18.020.020.B	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura	cad	501.29	1.46	3.31080

	previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata bianca				
CAM26_E18.020.020.C	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro. Rovere naturale	cad	574.52	1.28	3.79444
CAM26_E18.020.020.D	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm - Laccata in altri colori Ral	cad	524.97	1.40	3.46718
CAM26_E18.020.030	Porta interna in legno con anta mobile tamburata ad apertura a libro cieca liscia				
CAM26_E18.020.030.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	581.77	1.26	3.84233
CAM26_E18.020.030.B	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata bianca	cad	808.46	0.91	5.33947
CAM26_E18.020.030.C	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Rovere naturale	cad	878.43	0.83	5.80163
CAM26_E18.020.030.D	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro cieca liscia. Laccata in altri colori RAL	cad	848.37	0.86	5.60304
CAM26_E18.020.040	Porta interna in legno con anta ad apertura a libro predisposta per il				

montaggio vetri					
CAM26_E18.020.040.A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	866.54	0.85	5.72304
CAM26_E18.020.040.B	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata bianca	cad	924.19	0.79	6.10385
CAM26_E18.020.040.C	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri. Rovere naturale	cad	964.28	0.76	6.36862
CAM26_E18.020.040.D	Porta interna in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle maniglie e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm Laccata in altri colori RAL	cad	969.89	0.76	6.40564
CAM26_E18.020.050	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro				
CAM26_E18.020.050.B	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura	mq	347.10	1.10	2.29244
CAM26_E18.020.060	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata cieca liscia				
CAM26_E18.020.060.A	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	cad	565.34	1.30	3.73381
CAM26_E18.020.060.B	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle dimensioni standard di	cad	636.57	1.15	4.20426

210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata bianca					
CAM26_E18.020.060.C	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale	cad	684.50	1.07	4.52076
CAM26_E18.020.060.D	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Laccata in altri colori RAL	cad	667.02	1.10	4.40532
CAM26_E18.020.070	Porta scorrevole in legno con specchiatura in vetro ad anta mobile tamburata con specchiatura a vetro				
CAM26_E18.020.070.A	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Noce tanganika, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	cad	643.71	1.14	4.25138
CAM26_E18.020.070.B	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata bianca	cad	680.06	1.08	4.49144
CAM26_E18.020.070.C	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio in listellare impiallacciato dello spessore 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Cieca liscia. Rovere naturale	cad	754.10	0.97	4.98046
CAM26_E18.020.070.D	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata con struttura interna cellulare a nido d'ape e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm rivestito con pannelli a base di legno o da fogli di laminato plastico HPL, coprifili ad incastro in multistrato e serratura a gancio con nottolino, compreso tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, il movimento e la chiusura, le guarnizioni e la verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi e con esclusione dei controtelai e degli eventuali vetri, delle dimensioni standard di 210x60-70-80 cm. Laccata in altri colori RAL	cad	712.67	1.03	4.70685
CAM26_E18.025	SERRANDE IN ACCIAIO				
CAM26_E18.025.010	Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato				
CAM26_E18.025.010.A	Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni	mq	116.18	24.68	0.76734

	antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 8/10 mm				
CAM26_E18.025.010.B	Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolles, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 10/10 mm	mq	130.99	21.89	0.86511
CAM26_E18.025.010.C	Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolles, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm	mq	149.49	19.18	0.98729
CAM26_E18.025.010.D	Serranda avvolgibile realizzata in elementi ciechi di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W con altezza pari a 120 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolles, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensione di riferimento pari a 3.800 mm (larghezza) per 4.200 mm (altezza). In acciaio zincato, spessore 13/10 mm	mq	157.55	18.20	1.04055
CAM26_E18.025.030	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti				
CAM26_E18.025.030.A	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolles, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	mq	158.11	18.13	1.04424
CAM26_E18.025.030.B	Serranda avvolgibile visiva realizzata con tubi d'acciaio dritti di diametro 18 mm collegati tra loro da bielle in acciaio stampato e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio con pulegge portamolles, supporti laterali, guide laterali ad U in acciaio zincato o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm	mq	158.11	18.13	1.04424
CAM26_E18.025.040	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato				

CAM26_E18.025.040.A	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Senza barretta di rinforzo, con parte chiusa in acciaio zincato spessore 8/10 mm	mq	257.69	11.13	1.70194
CAM26_E18.025.040.B	Serranda avvolgibile visiva realizzata con maglia romboidale in tubolari d'acciaio zincato diametro 10 mm collegati tra loro da nodi in acciaio e una parte composta da elementi ciechi a profilo piano, ondulato o nervato a W di circa 1.000 mm, completa di rullo di avvolgimento in tubo di acciaio zincato con pulegge portamolle, supporti laterali, guide laterali o estruso di alluminio corredate da guarnizioni antirumore, in opera compresa la saldatura delle guide su angolari o tubolari ancorati a mezzo stop già predisposti, sono escluse le opere murarie di rifinitura e tinteggiatura. Dimensioni di riferimento pari a larghezza 3.800 mm e altezza 4.200 mm. Con barretta di rinforzo, parte chiusa in acciaio zincato spessore 10/10 mm	mq	300.73	9.53	1.98620
CAM26_E18.025.050	Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini				
CAM26_E18.025.050.A	Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Laterali	coppia	71.98	20.30	0.47539
CAM26_E18.025.050.B	Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale	cad	56.78	25.73	0.37501
CAM26_E18.025.050.C	Serrature per serrande avvolgibili applicate con piastrine puntate o bulloncini fornite e poste in opera. Centrale con chiave a doppia mappa	cad	78.30	18.66	0.51714
CAM26_E18.030	INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO				
CAM26_E18.030.010	Invetriata in legno con/senza sopra luce, fino a 3 mq				
CAM26_E18.030.010.A	Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Fino a 3 ma - Di legno abete	mq	272.95	10.52	1.80273
CAM26_E18.030.010.B	Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno pino russo	mq	342.98	8.37	2.26524

CAM26_E18.030.010.C	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno castagno	mq	472.73	6.07	3.12217
CAM26_E18.030.010.D	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine	mq	454.07	6.32	2.99892
CAM26_E18.030.010.E	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Di legno douglas	mq	466.61	6.15	3.08170
CAM26_E18.030.010.F	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	mq	23.27		0.15370
CAM26_E18.030.010.G	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei	mq	34.91		0.23055

	materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL				
CAM26_E18.030.010.H	Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Fino a 3 mq - Sovrapprezzo per trasmissione termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	mq	34.91		0.23055
CAM26_E18.030.020	Invetriata di legno con o senza sopra luce, oltre 3 mq				
CAM26_E18.030.020.A	Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta - Oltre 3 ma - Di legno abete	mq	387.47	8.32	2.55903
CAM26_E18.030.020.B	Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno pino russo	mq	438.80	7.34	2.89809
CAM26_E18.030.020.C	Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno castagno	mq	438.80	7.34	2.89809
CAM26_E18.030.020.D	Invetriata di legno con/senza sopra luce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese	mq	489.47	6.58	3.23270

	altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Di legno pich-pine				
CAM26_E18.030.020.E	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Di legno douglas	mq	438.80	7.34	2.89809
CAM26_E18.030.020.F	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	mq	34.27		0.22634
CAM26_E18.030.020.G	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Minimo contabilizzabile mq 2 - Sovrapprezzo per laccatura in altri colori RAL	mq	51.40		0.33950
CAM26_E18.030.020.H	Invetriata di legno con/senza sopraluce fisso o apribile, ad una o più ante a battente. Compresi coprifili, listelli fermavetro, guarnizioni in materiale elastomero, gocciolatoio in alluminio o legno, cerniere e cremonesi di chiusura con maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, dispositivi di sicurezza contro le false manovre; la verniciatura a tre mani, trasparente od opaca (imprimitura, fondo e finitura), che potrà essere eseguita in stabilimento o comunque prima della posa in opera. Sono comprese altresì la posa in opera del controtelaio, le prestazioni di assistenza muraria alla posa con tutte le movimentazioni, la sigillatura tra controtelaio e telaio con nastro autoespandente, la pulizia finale e allontanamento dei materiali di risulta. Oltre 3 mq - Sovrapprezzo per trasmittanza termica Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	mq	51.40		0.33950
CAM26_E18.030.030	Monoblocco in legno e alluminio				
CAM26_E18.030.030.A	Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche	mq	589.83	2.48	3.89552

per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici fino a 3,00 mq

CAM26_E18.030.030.B	Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00 Per superfici da 3,01 a 5,00 mq	mq	573.95	2.55	3.79069
CAM26_E18.030.030.C	Monoblocco alluminio - legno, fisso o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituito da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio, telaio esterno con montanti della sezione minima di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche. Esclusa la serranda a scelta. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici. Per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; Per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semilucido data elettrostaticamente a forno a 150°C, per le parti di legno massello trattate con due mani di impregnante e finitura monocomponente elastica e trasparente . Minimo contabilizzabile mq 2,00. Per superfici oltre i 5,01 mq	mq	558.62	2.62	3.68939
CAM26_E18.030.040	Invetriate esterne in legno e alluminio				
CAM26_E18.030.040.A	Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali	mq	457.27	3.20	3.02002

	in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici fino a 3,00 mq				
CAM26_E18.030.040.B	Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00. Per superfici da 3,01 a 5,00 mq	mq	440.16	3.32	2.90705
CAM26_E18.030.040.C	Invetriata esterna alluminio - legno, fissa o con parti apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa, realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Minimo contabilizzabile m² 2,00 - Per superfici oltre i 5,01 mq	mq	291.66	5.01	1.92625
CAM26_E18.030.050	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio				
CAM26_E18.030.050.A	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta ribalta	cad	89.37	6.54	0.59027
CAM26_E18.030.050.B	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	mq	48.45	12.06	0.31998
CAM26_E18.030.050.C	Sovraprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio. Per meccanismo ad anta basculante	cad	50.59	11.55	0.33410
CAM26_E18.035	CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO				
CAM26_E18.035.010	Cancello estensibile in acciaio zincato				
CAM26_E18.035.010.A	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali singole o doppie, profilato 15x15x15 mm	mq	151.00	18.99	0.99727
CAM26_E18.035.010.B	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali in doppio profilato a U collegati da diagonali singole, doppie, curve o rinforzate, scorrimento laterale tramite carrelli a doppio cuscinetto nella guida superiore e guida inferiore fissa, cernierata o asportabile, fissato a mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro. Diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	mq	185.25	15.48	1.22351
CAM26_E18.040	PERSIANE IN LEGNO				
CAM26_E18.040.010	Persiana di legno fino a 3 mq				

CAM26_E18.040.010.A	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pino russo	mq	390.25	3.60	2.57738
CAM26_E18.040.010.B	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di pich-pine o douglas	mq	415.27	3.38	2.74269
CAM26_E18.040.010.C	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. In legno di abete	mq	342.91	4.09	2.26472
CAM26_E18.040.010.D	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	mq	32.30		0.21335
CAM26_E18.040.010.E	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superficie fino a 3 m ² , costituita da telaio maestro di sezione 7x4,5 cm, battenti con listoni di sezione di 6,5x4,5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm; data in opera completa di ferramenta. Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	mq	48.46		0.32003
CAM26_E18.040.030	Persiana di legno oltre 3 mq				
CAM26_E18.040.030.A	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m ² senza sopra luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pino russo	mq	383.25	3.66	2.53118
CAM26_E18.040.030.B	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m ² senza sopra luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di castagno	mq	407.95	3.44	2.69434
CAM26_E18.040.030.C	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m ² senza sopra luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di pich-pine	mq	432.77	3.24	2.85826
CAM26_E18.040.030.D	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m ² senza sopra luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di douglas	mq	432.77	3.24	2.85826
CAM26_E18.040.030.E	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m ² senza sopra luce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenuta delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di	mq	38.81		0.25631

	posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. In legno di rovere				
CAM26_E18.040.030.F	Persiana di legno di superficie superiore a 3 m ² senza sopraluce, ma con parte apribile in corpo, costituita da telaio maestro sezione 7 x 5 cm; battenti formati da listoni sezione 6.5 x 5 cm con incastri a mezza grossezza per tenute delle stecche di spessore 1,2 cm luogo di posazione, impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione con arganello e quanto altro occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera. Sovraprezzo per laccatura colore bianco	mq	58.21		0.38447
CAM26_E18.045	OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO				
CAM26_E18.045.010	Controtelaio in legno abete grezzo				
CAM26_E18.045.010.A	Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza fino a 8 cm	ml	17.14	49.14	0.11320
CAM26_E18.045.010.B	Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm	ml	17.70	47.59	0.11689
CAM26_E18.045.010.C	Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 10 a 12 cm	ml	18.26	46.13	0.12059
CAM26_E18.045.010.D	Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm	ml	18.70	45.04	0.12350
CAM26_E18.045.015	Controtelaio in alluminio				
CAM26_E18.045.015.A	Controtelaio in acciaio zincato, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria - Per serramenti in genere	ml	11.22	75.09	0.07408
CAM26_E18.045.020	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili				
CAM26_E18.045.020.A	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di abete	mq	209.03	9.66	1.38056
CAM26_E18.045.020.B	Cassonetto coprirullo in legno per avvolgibili, con frontale fisso e cielino mobile in compensato di pioppo rinforzato con apposito telaio in legno, dato in opera verniciato, munito di cerniere, nottolini a molle, guide, ecc.; misurato fronte e celino. In legno di douglas o mogano	mq	267.88	7.54	1.76919
CAM26_E18.045.025	Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli				
CAM26_E18.045.025.A	Imbotto o succielo di legname per rivestimento di squarci e succieli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25, fornito e posto in opera compreso ferramenta. In tavole di abete	mq	96.97	3.07	0.64041
CAM26_E18.045.030	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno				
CAM26_E18.045.030.A	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno faggio lucidato	ml	33.79	18.56	0.22314
CAM26_E18.045.030.B	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media 3 x 8 cm, con scanalatura nel lato inferiore per	ml	38.78	16.17	0.25614

	l'incastro al corrente superiore della ringhiera a sagoma semplice centinata e connessione ad angolo retto; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno douglas				
CAM26_E18.045.035	Serratura tipo comune a borsa				
CAM26_E18.045.035.A	Serratura tipo comune a borsa con scivolo e chiave a due mandate, compresa la contropiastra, due chiavi e ferramenta.	cad	17.97	19.53	0.11871
CAM26_E18.045.050	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno a sagoma centinata				
CAM26_E18.045.050.A	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno di faggio lucidato	ml	65.03	20.43	0.42950
CAM26_E18.045.050.B	Corrimano per ringhiera o parapetto in legno di sezione media cm 5 x 10, a sagoma centinata e scanalata negli innesti e giunzioni a raccordi curvi negli innesti tra rampanti e ripiani; fornito e posto in opera compreso ferramenta. In legno mogano o douglas	ml	82.32	16.14	0.54370
CAM26_E18.045.055	Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone				
CAM26_E18.045.055.A	Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone compresi i tasselli di legno da incasso a muro per la tenuta dei ganci, forniti e posti in opera compreso ferramenta.	coppia	40.98	6.23	0.27066
CAM26_E18.045.060	Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate				
CAM26_E18.045.060.A	Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 30 mm	ml	22.66	24.16	0.14969
CAM26_E18.045.060.B	Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 35 mm	ml	28.59	19.15	0.18883
CAM26_E18.045.060.C	Corrimano per ringhiera o parapetto, di materie plastiche colorate compreso il fissaggio; fornito e posto in opera compreso ferramenta. Su ferro piatto da 40 mm	ml	32.54	16.83	0.21492
CAM26_E18.045.065	Fermoporta a pavimento o a muro in ottone				
CAM26_E18.045.065.A	Fermoporta a pavimento o a muro in ottone compreso il gancio per il fermo dell'infisso; fornito e posto in opera compreso ferramenta	cad	22.25	21.29	0.14695
CAM26_E18.045.070	Mostra o dietromostra di legno di abete				
CAM26_E18.045.070.A	Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza fino a 12 cm	ml	23.81	6.25	0.15724
CAM26_E18.045.070.B	Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da 12 a 15 cm	ml	27.27	5.46	0.18011
CAM26_E18.045.070.C	Mostra o dietromostra di legno di abete di spessore 2 cm, scorniciata o con cornice sovrapposta, fornita e posta in opera compresi staffa a muro, viti di fissaggio al telaio maestro. Larghezza da cm 15 a 20 cm	ml	36.52	4.95	0.24122
CAM26_E18.045.075	Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti				
CAM26_E18.045.075.A	Fermoporta di ottone a scatto per pavimenti con incastro a scomparsa; fornito e posto in opera compreso ferramenta	cad	29.37	25.20	0.19400
CAM26_E18.045.080	Fronte di dietromostra				
CAM26_E18.045.080.A	Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In	ml	9.38	6.31	0.06198

	legno di abete				
CAM26_E18.045.080.B	Fronte di dietromostra di spessore 2 cm e larghezza fino a 5 cm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. In legno di douglas o mogano	ml	12.59	4.70	0.08316
CAM26_E18.045.085	Fermoporta in materiale plastico				
CAM26_E18.045.085.A	Fermoporta in materiale plastico; fornito e posto in opera compreso ferramenta	cad	15.25	25.24	0.10072
CAM26_E18.045.090	Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci				
CAM26_E18.045.090.A	Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di pioppo	ml	44.89	13.97	0.29649
CAM26_E18.045.090.B	Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm per rivestimento di squarci, armato a telaio, con listoncini legno di abete di spessore a 2 cm e pannelli in compensato di spessore 4 mm, fornito e posto in opera compreso il fissaggio. Con pannelli in compensato di douglas o mogano	ml	57.15	10.97	0.37745
CAM26_E18.045.092	Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo				
CAM26_E18.045.092.A	Fermoporta in materiale plastico, autoadesivo, a forma di cuneo; fornito e posto in opera compreso ferramenta	cad	5.52	38.45	0.03647
CAM26_E18.050	PORTONI E PORTE IN ACCIAIO				
CAM26_E18.050.010	Porta per esterni con battente in acciaio				
CAM26_E18.050.010.A	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente	mq	372.86	7.86	2.46255
CAM26_E18.050.010.B	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale, telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo verniciata, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. A due battenti	mq	355.03	8.25	2.34483
CAM26_E18.050.020	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile				
CAM26_E18.050.020.A	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile destra-sinistra, con battente in doppia lamiera da 10/10 zincato verniciato a polveri, spessore totale 45 mm, pressopiegata su due lati, con rinforzo interno ed isolamento in lana minerale telaio in acciaio zincato a caldo da 2,5 mm di spessore con guarnizione di battuta in EPDM su tre lati, compresi serratura incassata, rostro di sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico. Porta per esterni in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10, con K compreso tra 2,1 e 2,4 W/m²K. Ad un battente	mq	306.35	9.56	2.02327

CAM26_E18.050.030	Porta per interni in acciaio con battente costituito da due lamiere				
CAM26_E18.050.030.A	Porta per interni in acciaio, con battente costituito da due lamiere zincate verniciate a polveri, spessore 40 mm, con riempimento in cartone a nido d'ape incollato su tutta la superficie, sezione inferiore piallabile per registrazione in altezza, telaio in acciaio zincato a caldo da 1,5 mm di spessore con guarnizione di battuta su tre lati, compresi serratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in acciaio e 2 cerniere. Porta per interni in acciaio spessore 40 mm. Ad un battente	mq	256.08	11.44	1.69127
CAM26_E18.050.040	Porta basculante singola per box auto				
CAM26_E18.050.040.A	Porta basculante singola per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare 75 x 38 mm dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto a completa scomparsa in acciaio grecato di spessore 8/10 di mm con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico e sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.	mq	114.54	12.79	0.75646
CAM26_E18.050.050	Porta basculante doppia per box auto				
CAM26_E18.050.050.A	Porta basculante doppia per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composta da telaio perimetrale in profilato di acciaio rettangolare dotato di due sostegni orizzontali di rinforzo, manto in lamiera di acciaio grecata a completa scomparsa con verniciatura a polveri, dispositivo di arresto di sicurezza, carrelli di scorrimento in materiale sintetico, sistema di compensazione del peso tramite molle di trazione su bracci a leva con involucro telescopico e listelli di smorzamento rumori con listelli in EPDM applicati sul perimetro del telaio, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie.	mq	173.80	8.43	1.14786
CAM26_E18.050.060	Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata				
CAM26_E18.050.060.A	Portone sezionale con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi monoparete, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone, compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie	mq	244.33	6.00	1.61370
CAM26_E18.050.070	Portone sezionale per box auto in lamiera di acciaio grecata e goffrata coibentata				
CAM26_E18.050.070.A	Portone sezionale per box auto con guide a soffitto in acciaio zincato a caldo composto da manto in elementi a doppia parete isolata, in lamiera di acciaio grecata e goffrata, spessore 42 mm, a completa scomparsa con verniciatura a base di poliestere, riempimento tramite schiumatura in poliuretano esente da CFC sistema antinfortunistico salvadita, controtelaio e telaio in profilato, bilanciamento mediante gruppo di molle a torsione, supporti laterali a cerniera con ruote di scorrimento regolabili in nylon, guarnizioni in EPDM applicati sul perimetro del telaio e tra gli elementi del portone. Compresi la serratura speciale con funzioni multiple di chiusura e il corredo di maniglie. Con coefficiente di trasmissione termica: $K = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$	cad	324.19	4.52	2.14109
CAM26_E18.050.075	Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato				

	per finestra				
CAM26_E18.050.075.A	Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 10/10	cad	148.82	7.70	0.98291
CAM26_E18.050.075.B	Infisso in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra, ad uno o più battenti fissi od apribili, con o senza sopraluce fisso o apribile, costituito da telaio fisso in profilato di sviluppo non inferiore a 160 mm, listoni dei battenti e delle traverse di sviluppo non inferiore a 140 mm; fornito e posto in opera, completo di fermavetro, scacciacqua, staffe, cerniere in acciaio con rondelle, cremonese in ottone cromato, due zeccole per ogni battente mobile ed ogni altro onere e accessorio, con opere murarie. Realizzati in lamiera 15/10	cad	174.67	6.56	1.15359
CAM26_E18.055	OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO				
CAM26_E18.055.010	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas				
CAM26_E18.055.010.A	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. A fune di acciaio impugnatura a scivolo o maniglia a rotazione	cad	142.19	3.70	0.93910
CAM26_E18.055.010.B	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema vasistas, fornito e posto in opera compreso quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale. Con attuatore	cad	312.66	1.68	2.06494
CAM26_E18.055.020	Cariglione a leva in alluminio				
CAM26_E18.055.020.A	Cariglione a leva in alluminio con collegamento e leva di chiusura incorporata, fornito e posto in opera su infissi, compreso ferramenta	cad	152.95	3.44	1.01016
CAM26_E18.055.030	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile				
CAM26_E18.055.030.A	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato incorporata e non visibile nel montante del battente, con chiusura a paletto o a mandata, con scrocco a cilindro, fornita e posta in opera compreso ferramenta.	cad	67.54	21.64	0.44607
CAM26_E18.055.040	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante				
CAM26_E18.055.040.A	Serratura speciale per infissi di alluminio anodizzato del tipo a pulsante in ottone a forte spessore, fornita e posta in opera, compreso ferramenta	cad	73.12	19.98	0.48291
CAM26_E18.055.050	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento				
CAM26_E18.055.050.A	Pompa chiudiporta con incasso a pavimento per rendere possibile la rotazione del battente a 180°, completa di piastra di copertura in lega di alluminio, fornita e posta in opera compreso ferramenta e opere murarie.	cad	241.75	6.04	1.59663
CAM26_E18.055.060	Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse su telaio in alluminio				
CAM26_E18.055.060.A	Montanti e traverse per la realizzazione di specchiature fisse nei telai perimetrali in alluminio, in opera compreso, ferramenta. Per specchiature fisse	ml	106.36	12.89	0.70243
CAM26_E18.055.070	Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni				
CAM26_E18.055.070.A	Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di porta o balconi	mq	122.16	14.35	0.80678

CAM26_E18.055.070.B	Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, fornito e posto in opera compreso ferramenta. Per anta di finestra	mq	125.92	16.25	0.83162
CAM26_E18.065	PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO				
CAM26_E18.065.010	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard				
CAM26_E18.065.010.A	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1300 x 2150 mm	cad	4234.16	2.76	27.96456
CAM26_E18.065.010.B	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1700 x 2150 mm	cad	5033.39	2.32	33.24307
CAM26_E18.065.010.C	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 30 L x H = 1900 x 2150 mm	cad	5442.81	2.15	35.94709
CAM26_E18.065.010.D	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1700 x 2150 mm	cad	7482.92	1.56	49.42102
CAM26_E18.065.010.E	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1300 x 2150 mm	cad	6137.07	1.90	40.53229
CAM26_E18.065.010.F	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono	cad	8021.54	1.46	52.97830

	compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 60 L x H = 1900 x 2150 mm				
CAM26_E18.065.010.G	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1300 x 2150 mm	cad	8722.13	1.34	57.60540
CAM26_E18.065.010.H	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1700 x 2150 mm	cad	10458.13	1.12	69.07076
CAM26_E18.065.010.I	Porta antincendio in legno a due battenti in misure standard, omologata e certificata REI 30/60. Sono compresi: il telaio perimetrale in legno con guarnizioni termoespandenti, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno, rivestito su entrambe le facciate con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico; la serratura con cilindro e maniglia; la guarnizione termoespandente ed antifumo; le cerniere con molla di richiamo o sistema di autochiusura (chiudiporta); la targhetta identificativa; le opere murarie di fissaggio. REI 120 L x H = 1900 x 2150 mm	cad	12032.62	0.97	79.46953
CAM26_E18.065.020	Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30				
CAM26_E18.065.020.A	Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce tanganica	cad	1622.45	4.32	10.71548
CAM26_E18.065.020.B	Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche	cad	1687.87	4.16	11.14755

	per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Rovere - mogano - frassino				
CAM26_E18.065.020.C	Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	cad	1788.31	3.92	11.81093
CAM26_E18.065.020.D	Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto	cad	2007.65	3.49	13.25957
CAM26_E18.065.020.E	Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	cad	1787.08	3.92	11.80280
CAM26_E18.065.020.F	Porta in legno ad un'anta cieca omologata e certificata, REI 30 liscia o bugnata completa di telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi. Fornita con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni	cad	2121.53	3.31	14.01167

	autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari				
CAM26_E18.065.020.G	Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	cad	1786.73	3.93	11.80049
CAM26_E18.065.020.H	Porta antincendio in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, Omologata e certificata REI 30, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di sezione minima 43x100 mm con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno con tre cerniere tipo anuba diametro 14 mm per porte tagliafuoco, guarnizioni autoespandenti, guarnizioni termoacustiche per fumi freddi, coprifili interni/esterni di tipo liscio di dimensioni minime 70x10 mm impiallacciati come il telaio di cui quello esterno telescopico con ala da 2 cm, priva di battuta a pavimento e completa di chiudiporta aereo con braccio a compasso senza fermo, montato su placca composto da serratura di tipo meccanico con sblocco automatico delle mandate. Laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	cad	1943.07	3.61	12.83302
CAM26_E18.065.030	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata				
CAM26_E18.065.030.A	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipánico (fornitura esclusa). Noce tanganica, REI 60	mq	1515.17	2.12	10.00696
CAM26_E18.065.030.B	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro;	mq	1615.29	1.99	10.66820

	anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 60				
CAM26_E18.065.030.C	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 60	mq	1642.20	1.96	10.84594
CAM26_E18.065.030.D	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 60	mq	1743.97	1.84	11.51807
CAM26_E18.065.030.E	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 60	mq	1655.15	1.94	10.93143
CAM26_E18.065.030.F	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione	mq	1805.88	1.78	11.92696

	con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori ral chiari, REI 60				
CAM26_E18.065.030.G	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 60	mq	1723.01	1.87	11.37962
CAM26_E18.065.030.H	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 60	mq	1784.87	1.80	11.78821
CAM26_E18.065.030.I	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce tanganica REI 120	mq	2402.97	1.34	15.87042
CAM26_E18.065.030.J	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico	mq	2555.86	1.26	16.88023

(fornitura esclusa). Rovere - mogano - frassino, REI 120					
CAM26_E18.065.030.K	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio, REI 120	mq	2575.50	1.25	17.00993
CAM26_E18.065.030.L	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Noce nazionale biondo- wenghè- noce canaletto, REI 120	mq	2631.74	1.22	17.38137
CAM26_E18.065.030.M	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari, REI 120	mq	2583.87	1.24	17.06518
CAM26_E18.065.030.N	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi omologata e certificata, completa di telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, fornita con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, impiallacciatura laccatura o laminato plastico, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari, REI 120	mq	2767.16	1.16	18.27575
CAM26_E18.065.030.O	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su	mq	2632.21	1.22	17.38444

	entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale, REI 120				
CAM26_E18.065.030.P	Porta antincendio ad uno o due battenti lisci ciechi, omologata e certificata REI 60/120, costituita da: telaio perimetrale in legno massiccio di rovere di sezione minima 80x75 mm, con inserite guarnizioni autoespandenti per la trattenuta dei gas caldi e guarnizioni termoacustiche per la trattenuta dei fumi freddi, munito di zanche o tasselli per fissaggio a muro; anta ad incollaggio ureico e massello di legno rivestito su entrambe le facce con impiallacciatura a scelta o laccata o con laminato plastico, con almeno quattro cerniere per anta di tipo speciale montate su cuscinetto antifrizione con possibilità di regolazione sui tre assi, serratura con cilindro Yale con tre chiavi, e maniglie di tipo antinfortunistico in PVC con anima in acciaio o predisposizione per inserimento di maniglione antipanico (fornitura esclusa). Laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccati, REI 120	mq	2714.15	1.18	17.92564
CAM26_E18.065.040	Vetrata fissa omologata e certificata				
CAM26_E18.065.040.A	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 60	mq	3783.33	1.00	24.98704
CAM26_E18.065.040.B	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 60	mq	4012.71	0.95	26.50198
CAM26_E18.065.040.C	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm (REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 60	mq	4146.76	0.92	27.38731
CAM26_E18.065.040.D	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI	mq	7625.15	0.55	50.36034

	60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Noce tanganica, REI 120				
CAM26_E18.065.040.E	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio Laccata a base poliuretanica opaca tabella colori Ral chiari, REI 120	mq	8034.29	0.52	53.06252
CAM26_E18.065.040.F	Vetrata antincendio fissa e non apribile, omologata e certificata REI 60/120, anche modulare e con o senza sopraluce fisso non apribile, costituita da: telaio perimetrale in legno di sezione minima 80x75 mm (REI 60) e 77x110 mm(REI 120) di forma diritta o arcuata, rifinito nelle parti a vista con impiallacciatura o con laccatura, con scanalatura per il contenimento dei vetri; uno o più vetri tagliafuoco REI 60 o REI 120 di spessore rispettivamente 21 mm e 51 mm; Completa di guarnizioni autoespandenti, listelli fermavetro in legno e coprifili di finitura interni/esterni di tipo liscio di dimensione mm 70x10 finiti come il telaio. Laccata a base poliuretanica lucida tabella colori Ral chiari, REI 120	mq	8370.53	0.50	55.28321
CAM26_E18.065.050	Porta tagliafuoco in legno per interni omologata e certificata REI 30 o REI 60 ad uno o due battenti simmetrici ciechi lisci				
CAM26_E18.065.050.A	Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo REI 30	mq	1149.64	2.29	7.59277
CAM26_E18.065.050.B	Porta tagliafuoco in legno per interni, omologata e certificata REI 30/60, costituita da: telaio perimetrale in lamiera d'acciaio zincata e preverniciata con polveri epossidiche colore RAL, spessore 15 mm, di tipo con regolazione telescopica, adatto per muri di spessore fino a 125 mm; uno o due battenti simmetrici ciechi lisci, con dimensione luce netta di passaggio misurata tra gli angoli interni dei telai e spessore minimo di 47 mm (REI 30) o 66 mm (REI 60), completi di guarnizione di battuta, n. 2 taschette per cerniere, riscontro per la serratura di tipo standard con scatola coprimuro (idoneo anche per montaggio su pareti in cartongesso) con fissaggio a mezzo di speciali morsetti a scomparsa; chiudiporta aereo. REI 60	mq	1599.42	1.64	10.56341
CAM26_E18.070	PORTE IN ALLUMINIO				
CAM26_E18.070.010	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti				

CAM26_E18.070.010.A	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	408.96	5.17	2.70096
CAM26_E18.070.010.B	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	400.03	5.29	2.64202
CAM26_E18.070.010.C	Infisso in alluminio per porte interne ad uno o più battenti con o senza sopra luce, fisso o apribile, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri, cerniere, scrocco e piletta per l'innesto della pompa chiudiporta, guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto per l'applicazione di serratura speciale .Per superfici oltre i 5 mq	mq	390.97	5.41	2.58216
CAM26_E18.070.020	Porta interna in alluminio ad uno o a più battenti				
CAM26_E18.070.020.A	Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150° per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli di alluminio e poliuretano colore naturale	mq	380.77	3.38	2.51479
CAM26_E18.070.020.B	Porta interna ad uno o a più battenti costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 15/10 mm comprensivo di montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; telai mobili in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm; pannelli in alluminio e poliuretano con superficie a vista liscia; guarnizione di tenuta in neoprene	mq	391.53	3.28	2.58586

sul telaio; cerniere di alluminio; serratura tipo Yale, con minimo 2 chiavi. Compresi la zincatura a caldo per la lamiera in acciaio; la fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno 180°, verniciatura finale con smalto semilucido dato elettrostaticamente a forno a 150° per i profilati e le lamiere di alluminio. Con pannelli doppi di alluminio e poliuretano a colore RAL

CAM26_E18.075	PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO				
CAM26_E18.075.010	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 60				
CAM26_E18.075.010.A	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 800 x 2.000 mm	cad	669.88	4.80	4.42424
CAM26_E18.075.010.B	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . Dimensioni 900 x 2.000 mm	cad	704.28	4.56	4.65140
CAM26_E18.075.010.C	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm	cad	734.19	4.38	4.84894
CAM26_E18.075.010.D	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm	cad	874.16	3.68	5.77341
CAM26_E18.075.010.E	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio	cad	701.86	4.58	4.63544

	preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 800 x 2.150 mm				
CAM26_E18.075.010.F	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 900 x 2.150 mm	cad	734.26	4.38	4.84941
CAM26_E18.075.010.G	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. . REI 60. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm	cad	760.82	4.23	5.02484
CAM26_E18.075.010.H	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi; anta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili; serratura con chiave, ad un punto di chiusura; maniglia interna ed esterna con placche antincendio. Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm	cad	908.95	3.54	6.00319
CAM26_E18.075.015	Porta tagliafuoco in acciaio a due ziccenti con vetri REI 60				
CAM26_E18.075.015.A	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm	cad	6817.80	0.47	45.02822
CAM26_E18.075.015.B	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e	cad	8012.35	0.40	52.91759

	antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm				
CAM26_E18.075.015.C	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm	cad	8824.91	0.36	58.28420
CAM26_E18.075.020	Porta tagliafuoco in acciaio ad un battente REI 120				
CAM26_E18.075.020.A	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.000 mm	cad	779.37	4.12	5.14733
CAM26_E18.075.020.B	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.000 mm	cad	824.34	3.90	5.44433
CAM26_E18.075.020.C	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.000 mm	cad	866.45	3.71	5.72245
CAM26_E18.075.020.D	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in	cad	1012.35	3.18	6.68606

	angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm				
CAM26_E18.075.020.E	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 800 x 2.150 mm	cad	807.81	3.98	5.33520
CAM26_E18.075.020.F	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 900 x 2.150 mm	cad	856.48	3.75	5.65661
CAM26_E18.075.020.G	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.000 x 2.150 mm	cad	901.24	3.57	5.95223
CAM26_E18.075.020.H	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata e certificata REI 120, costituita da: anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm	cad	1070.52	3.00	7.07025
CAM26_E18.075.025	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con vetri REI 90				
CAM26_E18.075.025.A	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera	cad	10586.49	0.30	69.91856

	di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90.				
CAM26_E18.075.025.B	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm	cad	12642.43	0.25	83.49702
CAM26_E18.075.025.C	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 90. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm	cad	14693.70	0.22	97.04462
CAM26_E18.075.030	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti REI 60				
CAM26_E18.075.030.A	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm	cad	1157.20	2.78	7.64276
CAM26_E18.075.030.B	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la	cad	1179.40	2.73	7.78935

	chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm				
CAM26_E18.075.030.C	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm	cad	1193.90	2.69	7.88512
CAM26_E18.075.030.D	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm	cad	1211.19	2.65	7.99932
CAM26_E18.075.030.E	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm	cad	1232.20	2.61	8.13807
CAM26_E18.075.030.F	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm	cad	1250.14	2.57	8.25657
CAM26_E18.075.030.G	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura	cad	1287.88	2.50	8.50583

	incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm				
CAM26_E18.075.030.H	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm	cad	1337.50	2.40	8.83353
CAM26_E18.075.030.I	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.200 x 2.150 mm	cad	1201.29	2.68	7.93393
CAM26_E18.075.030.J	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm	cad	1215.30	2.65	8.02649
CAM26_E18.075.030.K	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm	cad	1229.83	2.61	8.12242
CAM26_E18.075.030.L	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo	cad	1252.00	2.57	8.26885

	la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm				
CAM26_E18.075.030.M	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm	cad	1275.33	2.52	8.42295
CAM26_E18.075.030.N	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta sui tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm	cad	1294.41	2.48	8.54897
CAM26_E18.075.030.O	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm	cad	1326.21	2.42	8.75894
CAM26_E18.075.030.P	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 60, chiaro costituita da: due ante tamburate, simmetriche o asimmetriche, in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentate con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere ogni battente, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 60. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm	cad	1373.73	2.34	9.07283
CAM26_E18.075.035	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio tubolare d'acciaio profilato REI 120				

CAM26_E18.075.035.A	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinga completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm	cad	12497.64	0.26	82.54078
CAM26_E18.075.035.B	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinga completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm	cad	14935.95	0.22	98.64460
CAM26_E18.075.035.C	Porta tagliafuoco a due battenti, conforme alle norme vigenti, colore avorio chiaro, realizzata con telaio tubolare d'acciaio profilato dimensioni 15 x 50 mm sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore 25 mm, completa di guarnizione per fumi caldi e freddi, predisposta per il fissaggio a muro mediante zanche, anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinga completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura, selettore di chiusura a scomparsa, maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca, fornita e posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.100 x 2.000 mm	cad	17169.14	0.19	113.39372
CAM26_E18.075.040	Porta tagliafuoco in acciaio a due battenti con telaio d'acciaio pressopiegato REI 120				
CAM26_E18.075.040.A	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Compresa le opere murarie escluso il maniglione antipanico REI. 120. Dimensioni 1.200 x 2.000 mm	cad	1301.97	2.47	8.59885
CAM26_E18.075.040.B	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una	cad	1323.79	2.43	8.74298

	registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.000 mm				
CAM26_E18.075.040.C	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.000 mm	cad	1352.03	2.38	8.92947
CAM26_E18.075.040.D	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.000 mm	cad	1377.06	2.33	9.09477
CAM26_E18.075.040.E	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.000 mm	cad	1415.31	2.27	9.34742
CAM26_E18.075.040.F	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.000 mm	cad	1448.68	2.22	9.56783
CAM26_E18.075.040.G	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni	cad	1491.47	2.16	9.85040

	termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.000 mm				
CAM26_E18.075.040.H	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.000 mm	cad	1575.11	2.04	10.40281
CAM26_E18.075.040.I	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120	cad	1363.88	2.36	9.00775
CAM26_E18.075.040.J	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.265 x 2.150 mm	cad	1402.69	2.29	9.26407
CAM26_E18.075.040.K	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.300 x 2.150 mm	cad	1422.84	2.26	9.39715
CAM26_E18.075.040.L	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata,	cad	1460.77	2.20	9.64764

	coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.400 x 2.150 mm				
CAM26_E18.075.040.M	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.500 x 2.150 mm	cad	1460.77	2.20	9.64764
CAM26_E18.075.040.N	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.600 x 2.150 mm	cad	1493.63	2.15	9.86468
CAM26_E18.075.040.O	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 1.800 x 2.150 mm	cad	1546.94	2.08	10.21678
CAM26_E18.075.040.P	Porta tagliafuoco a due battenti, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldato, coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfortunistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; Comprese le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120. Dimensioni 2.000 x 2.150 mm	cad	1635.76	1.97	10.80342

CAM26_E18.075.045	Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push				
CAM26_E18.075.045.A	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e placca esterna	cad	280.17	6.64	1.85040
CAM26_E18.075.045.B	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna	cad	306.60	6.07	2.02492
CAM26_E18.075.045.C	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno e maniglia esterna dotata di serratura	cad	320.05	5.81	2.11379
CAM26_E18.075.045.D	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push	cad	301.74	6.17	1.99284
CAM26_E18.075.045.E	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con maniglia esterna di apertura	cad	317.91	5.85	2.09967
CAM26_E18.075.045.F	Maniglione antipanico, omologato per uscite di sicurezza, a barra orizzontale basculante in acciaio cromato o push, per infissi o porte tagliafuoco ad uno o due battenti, completo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento. Maniglione interno tipo push con sblocco esterno per apertura	cad	313.31	5.94	2.06928
CAM26_E18.076	PORTE ANTINCENDIO IN VETRO				
CAM26_E18.076.010	Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 60				
CAM26_E18.076.010.A	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinga completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm	cad	3841.50	1.52	25.37123
CAM26_E18.076.010.B	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispinga completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm	cad	5050.51	1.39	33.35612
CAM26_E18.076.010.C	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e	cad	6059.94	1.25	40.02290

certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispira completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm

CAM26_E18.076.010.D	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 60, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispira completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm	cad	7098.77	1.24	46.88386
CAM26_E18.076.020	Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90				
CAM26_E18.076.020.A	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispira completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm	cad	6230.10	0.94	41.14674
CAM26_E18.076.020.B	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispira completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm	cad	8504.11	0.82	56.16545
CAM26_E18.076.020.C	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggispira completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Comprese le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x	cad	9999.93	0.76	66.04460

	2.000 mm				
CAM26_E18.076.020.D	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 90, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm	cad	11961.35	0.73	78.99880
CAM26_E18.076.030	Porta vetrata tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120				
CAM26_E18.076.030.A	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 900 x 2.000 mm	cad	7415.63	0.79	48.97655
CAM26_E18.076.030.B	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.200 x 2.000 mm	cad	9723.82	0.72	64.22104
CAM26_E18.076.030.C	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	12052.20	0.63	79.59881
CAM26_E18.076.030.D	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri, omologata e certificata REI 120, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati completa di copriplacca. Compresa le	cad	14200.19	0.62	93.78522

	opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.750 x 2.000 mm				
CAM26_E18.076.040	Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60				
CAM26_E18.076.040.A	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	6873.56	1.02	45.39646
CAM26_E18.076.040.B	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm	cad	8094.45	1.11	53.45983
CAM26_E18.076.040.C	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 60, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm	cad	8924.13	1.15	58.93951
CAM26_E18.076.050	Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90				
CAM26_E18.076.050.A	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	10649.77	0.71	70.33648
CAM26_E18.076.050.B	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare;	cad	12721.80	0.69	84.02121

	guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm				
CAM26_E18.076.050.C	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 90, colore avorio chiaro, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro. Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm	cad	14792.92	0.69	97.69993
CAM26_E18.076.060	Porta vetrata tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120				
CAM26_E18.076.060.A	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.500 x 2.000 mm	cad	12560.92	0.60	82.95870
CAM26_E18.076.060.B	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 1.800 x 2.000 mm	cad	15015.32	0.58	99.16879
CAM26_E18.076.060.C	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri, omologata e certificata REI 120, costituita da: telaio in tubolare d'acciaio profilato, dimensioni 15 x 50 mm, sagomato per accoppiamento con profilo ad angolo con interposizione di lastra isolante a base di calciosilicati di spessore mm 25, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni per fumi caldi e freddi; anta con tre cerniere ad ali, perno ad alta resistenza e cuscinetto reggisplinta, completa di serratura antincendio ad un solo punto di chiusura; maniglia interna ed esterna di colore nero con spigoli arrotondati, completa di copriplacca. Compresa le opere murarie ed escluso il maniglione antipanico, per le seguenti dimensioni di foro muro Dimensioni: 2.100 x 2.000 mm	cad	17268.36	0.59	114.04903
CAM26_E18.078	INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI				
CAM26_E18.078.010	Porta interna ad una o due ante a battente per edifici				

	ospedalieri				
CAM26_E18.078.010.A	Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Compresa le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta	cad	1020.87	5.73	6.74232
CAM26_E18.078.010.B	Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Compresa le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	cad	1061.10	6.06	7.00804
CAM26_E18.078.010.C	Porta interna ad una o due ante a battente, costituita da: telaio perimetrale in profilati di alluminio assemblabili telescopicamente tra loro, dei quali quello interno completo di guarnizione per battuta anta e sede per inserimento profilo con funzioni di copertura del controtelaio; anta realizzata con pannello di spessore mm 45/50 tamburato con nido d'ape contornato da massello di legno duro ricavato da idonea sezione di spessore mm 50, con battuta squadrata piatta, bordo verniciato e rivestimento in laminato plastico, spessore 9/10 finitura opaca satinata, colori a scelta dal campionario; due cerniere in alluminio; maniglia in alluminio anodizzato e serratura. Compresa le opere murarie, per le seguenti dimensioni di foro muro. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante	cad	1743.78	4.19	11.51680
CAM26_E18.078.020	Porta interna scorrevole a tenuta semplice per edifici ospedalieri				
CAM26_E18.078.020.A	Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 800-1.000 x h 2.100	cad	6658.33	1.32	43.97497

	mm				
CAM26_E18.078.020.B	Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm	cad	6903.61	1.69	45.59497
CAM26_E18.078.020.C	Porta scorrevole a tenuta semplice (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm	cad	7377.37	1.98	48.72392
CAM26_E18.078.030	Porta interna scorrevole a tenuta ermetica per edifici ospedalieri				
CAM26_E18.078.030.A	Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 800-1.000 x h 2.100 mm	cad	7046.00	1.24	46.53533
CAM26_E18.078.030.B	Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie) ad una anta, costituita da: controtelaio da premurare, in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo o legno di abete con zanche a murare; telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 200 - 250, in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni del pannello anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; Anta costituita da pannello di spessore mm 40, con intelaiatura perimetrale in speciali profilati arrotondati estrusi in lega di alluminio anodizzato, pannello portante sandwich di spessore mm 40 complanare formato da due lastre in laminato plastico con all'interno poliuretano espanso ignifugo ed atossico ad alta densità iniettato sotto pressa; Meccanica di scorrimento, realizzata con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, cassone. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm	cad	7582.06	1.54	50.07579

	operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm				
CAM26_E18.078.030.C	Porta scorrevole a tenuta ermetica (sale bianche e sale operatorie), costituita da : controtelaio da premurare in lamiera di acciaio zincato, stampato a freddo, o legno di abete con zanche a murare; Telaio fisso coprimuro, (imbotte), perimetrale sui tre lati del vano porta per muro spessore mm 150 - 200 o 250 in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato, stampato a freddo; Telaio coprifilo per la battuta perimetrale delle guarnizioni dell'anta, costruito con speciale profilato estruso in lega di alluminio anodizzato, completo di inserto per le fotocellule di sicurezza; anta realizzata con pannello di spessore mm 40 con intelaiatura, dotata di movimento di traslazione di apertura e chiusura automatica/manuale; Meccanica di scorrimento con binario superiore estruso in speciale lega di alluminio, predisposto per il fissaggio a parete, completo di due carrelli con ruota in Lauramid a cuscinetti a sfere, con regolazione ed antiscarrucolamento, guida di orientamento con ogiva incassato con ogiva conica a pavimento e cassonetto di copertura costruito con lamiera di alluminio ossidato. Da 1.400-1.600 x h 2.100 mm	cad	8227.15	1.78	54.33626
CAM26_E18.078.040	Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta				
CAM26_E18.078.040.A	Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	mq	430.13	4.76	2.84077
CAM26_E18.079	INFISSI IN ALLUMINIO/LEGNO				
CAM26_E18.079.011	Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B				
CAM26_E18.079.011.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	mq	600.55	7.30	0.79326
CAM26_E18.079.011.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	840.55	5.22	1.11028
CAM26_E18.079.011.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di	mq	869.76	5.04	1.14887

	alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
CAM26_E18.079.011.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9011 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1156.49	3.79	1.52760
CAM26_E18.079.011.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1325.32	3.53	1.75061
CAM26_E18.079.012	Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D				
CAM26_E18.079.012.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	mq	704.17	6.23	0.93013
CAM26_E18.079.012.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	961.60	4.56	1.27017
CAM26_E18.079.012.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9012 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	985.55	4.45	1.30181
CAM26_E18.079.012.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio.	mq	1336.50	3.28	1.76538

	Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
CAM26_E18.079.012.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. . Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1532.43	3.05	2.02419
CAM26_E18.079.013	Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E				
CAM26_E18.079.013.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	mq	907.69	4.83	1.19897
CAM26_E18.079.013.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1223.58	3.58	1.61623
CAM26_E18.079.013.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1247.39	3.51	1.64769
CAM26_E18.079.013.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9013 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1592.84	2.75	2.10399
CAM26_E18.079.013.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1827.25	2.56	2.41361
CAM26_E18.079.014	Infisso in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F				
CAM26_E18.079.014.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco	mq	1077.60	4.07	1.42341

	RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.				
CAM26_E18.079.014.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	mq	1456.66	3.01	1.92410
CAM26_E18.079.014.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 ante, a battente	mq	1485.25	2.95	1.96187
CAM26_E18.079.014.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1899.78	2.31	2.50943
CAM26_E18.079.014.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	2180.30	2.14	2.87996
CAM26_E18.079.015	Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica A-B				
CAM26_E18.079.015.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	740.34	6.32	0.97792
CAM26_E18.079.015.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda	mq	1040.34	4.49	1.37419

	avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
CAM26_E18.079.015.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1076.86	4.34	1.42243
CAM26_E18.079.015.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1435.26	3.26	1.89584
CAM26_E18.079.015.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1645.25	3.02	2.17321
CAM26_E18.079.016	Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica C-D				
CAM26_E18.079.016.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	869.86	5.38	1.14900
CAM26_E18.079.016.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per	mq	1195.85	4.15	1.57960

	zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
CAM26_E18.079.016.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1221.59	3.83	1.61360
CAM26_E18.079.016.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1660.28	2.82	2.19306
CAM26_E18.079.016.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1904.15	2.61	2.51519
CAM26_E18.079.017	Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica E				
CAM26_E18.079.017.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	1124.27	4.16	1.48505
CAM26_E18.079.017.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee.	mq	1519.14	3.08	2.00663

	Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 ante, a battente				
CAM26_E18.079.017.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1548.90	3.02	2.04594
CAM26_E18.079.017.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1980.71	2.36	2.61632
CAM26_E18.079.017.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	2272.66	2.19	3.00196
CAM26_E18.079.018	Infisso monoblocco in profilati di alluminio/legno realizzati in alluminio verniciato e legno massello - Idoneo per zona climatica F				
CAM26_E18.079.018.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	1336.66	3.50	1.76559
CAM26_E18.079.018.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK.	mq	1810.48	2.58	2.39147

	Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
CAM26_E18.079.018.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1846.22	2.53	2.43867
CAM26_E18.079.018.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	2364.39	1.98	3.12312
CAM26_E18.079.018.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9014 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	2713.99	1.83	3.58491
CAM26_E18.080	INIFISSI IN ALLUMINIO				
CAM26_E18.080.010	Infisso monoblocco in lega di alluminio				
CAM26_E18.080.010.A	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m ² 1,50. Per superfici fino a mq 2.5	mq	557.33	5.77	3.68088
CAM26_E18.080.010.B	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con	mq	546.82	5.88	3.61150

profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da mq 2.5 fino a 5

CAM26_E18.080.010.C	Infisso monoblocco in lega di alluminio realizzato con profilati dello spessore minimo di mm. 1,5 con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm 52, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m ² 1,50. Per superfici oltre mq 5	mq	536.34	5.99	3.54228
CAM26_E18.080.011	Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B				
CAM26_E18.080.011.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	475.38	9.22	0.62793
CAM26_E18.080.011.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	660.00	6.64	0.87179
CAM26_E18.080.011.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante Rw=36 dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica Uw ≤ 2,60 W/mqK. Minimo	mq	682.47	6.42	0.90148

	contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
CAM26_E18.080.011.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	903.03	4.85	1.19281
CAM26_E18.080.011.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1033.86	4.52	1.36563
CAM26_E18.080.012	Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D				
CAM26_E18.080.012.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	555.09	7.90	0.73322
CAM26_E18.080.012.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	753.11	5.82	0.99479
CAM26_E18.080.012.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	771.54	5.68	1.01912
CAM26_E18.080.012.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1041.50	4.21	1.37571
CAM26_E18.080.012.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso	mq	1193.18	3.92	1.57608

scorrevole alzante a 2 ante					
CAM26_E18.080.013	Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E				
CAM26_E18.080.013.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	711.64	6.16	0.94001
CAM26_E18.080.013.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	954.64	4.59	1.26098
CAM26_E18.080.013.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	972.96	4.51	1.28518
CAM26_E18.080.013.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1238.69	3.54	1.63618
CAM26_E18.080.013.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1419.96	3.29	1.87563
CAM26_E18.080.014	Infissi in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F				
CAM26_E18.080.014.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	842.35	5.20	1.11266
CAM26_E18.080.014.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1133.93	3.87	1.49781
CAM26_E18.080.014.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica	mq	1155.92	3.79	1.52686

	F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente				
CAM26_E18.080.014.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36 \text{ dB}$. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1474.79	2.97	1.94806
CAM26_E18.080.014.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36 \text{ dB}$. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1691.55	2.76	2.23437
CAM26_E18.080.015	Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica A-B				
CAM26_E18.080.015.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36 \text{ dB}$. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	583.88	8.01	0.77125
CAM26_E18.080.015.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36 \text{ dB}$. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	814.66	5.74	1.07608
CAM26_E18.080.015.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36 \text{ dB}$. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	842.74	5.55	1.11318
CAM26_E18.080.015.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36 \text{ dB}$. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1118.44	4.18	1.47735

CAM26_E18.080.015.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1280.94	3.88	1.69199
CAM26_E18.080.016	Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica C-D				
CAM26_E18.080.016.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	683.52	6.84	0.90286
CAM26_E18.080.016.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	935.24	5.31	1.23536
CAM26_E18.080.016.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	954.08	4.90	1.26024
CAM26_E18.080.016.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1291.53	3.62	1.70598
CAM26_E18.080.016.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto	mq	1480.09	3.36	1.95505

	coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
CAM26_E18.080.017	Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica E				
CAM26_E18.080.017.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	879.21	5.32	1.16135
CAM26_E18.080.017.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1182.96	3.95	1.56257
CAM26_E18.080.017.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1205.85	3.88	1.59281
CAM26_E18.080.017.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1538.01	3.04	2.03156
CAM26_E18.080.017.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole	mq	1763.56	2.82	2.32949

alzante a 2 ante					
CAM26_E18.080.018	Infissi monoblocco in profili estrusi di alluminio verniciato - Idoneo per zona climatica F				
CAM26_E18.080.018.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	1042.59	4.48	1.37716
CAM26_E18.080.018.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1407.07	3.32	1.85860
CAM26_E18.080.018.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1434.56	3.26	1.89491
CAM26_E18.080.018.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1833.15	2.55	2.42141
CAM26_E18.080.018.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	2103.04	2.36	2.77791
CAM26_E18.080.020	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico				
CAM26_E18.080.020.A	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore	mq	557.33	5.77	3.68088

naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq

CAM26_E18.080.020.B	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m ² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	546.82	5.88	3.61150
CAM26_E18.080.020.C	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico rifinito con le parti in vista con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori. Sono compresi il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di 100 mm, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le portefinestre) per lo scarico dell'acqua, il telaio mobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di 52 mm, il rullo, i supporti reggirullo avvolgibile con cuscinetti a sfera, le cinghie, gli avvolgitori automatici con placche, le pulegge, i fondelli, il rullino guida cintino, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130, il cassonetto, le guarnizioni di neoprene, gli apparecchi di manovra, i fermavetro a scatto, i pezzi speciali, le cerniere, le squadrette di alluminio, le maniglie di alluminio fuso, il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da 10/10 di mm. Esclusa la serranda avvolgibile. Minimo contabilizzabile m ² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq	mq	536.34	5.99	3.54228
CAM26_E18.080.030	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre				

	a una o più ante apribili a saliscendi				
CAM26_E18.080.030.A	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	457.43	4.71	3.02112
CAM26_E18.080.030.B	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	454.00	4.66	2.99843
CAM26_E18.080.030.C	Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per invetriate fisse ,realizzato con profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori o finto legno, escluso vetri e pannelli e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici oltre i 5 mq	mq	450.21	4.70	2.97341
CAM26_E18.080.040	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili a vasistas				
CAM26_E18.080.040.A	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	456.95	4.63	3.01792
CAM26_E18.080.040.B	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di	mq	454.00	4.66	2.99843

altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifi in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq

CAM26_E18.080.040.C	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico per finestre o portefinestre ad una o più ante apribili, di altezza uguale o diversa, anche con parti apribili a vasistas; costituito da: due profilati in lega di alluminio estruso, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, con sistema di tenuta a giunto aperto con guarnizione, valvola intermedia. Completo di: controtelaio, scossalina in alluminio per l'eliminazione della condensa, coprifi in lamiera di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto in lega leggera, cerniere, scodelline, scrocco e cremonese in alluminio. Escluso vetri e pannelli. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica. Minimo contabilizzabile m ² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq	mq	450.21	4.70	2.97341
CAM26_E18.080.050	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti				
CAM26_E18.080.050.A	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifi in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m ² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	403.05	5.25	2.66198
CAM26_E18.080.050.B	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifi in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m ² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	400.52	5.28	2.64525
CAM26_E18.080.050.C	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante apribili con movimenti tra loro	mq	393.64	5.37	2.59981

indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq

CAM26_E18.080.060	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli				
CAM26_E18.080.060.A	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m ² 1,50. Per superfici fino a 2,5 mq	mq	409.26	5.17	2.70296
CAM26_E18.080.060.B	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m ² 1,50. Per superfici da 2,5 a 5 mq	mq	403.50	5.24	2.66489
CAM26_E18.080.060.C	Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro indipendenti, realizzato con due profilati in lega di alluminio estruso, per finestra a con movimenti tra loro indipendenti costituito da telaio in profilato di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato o lucido dello spessore da 15 a 18 micron, oppure con preverniciatura a colori, e completo di controtelaio o cassonetto di acciaio zincato, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, funi di acciaio inossidabile, carrucole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio. Escluso vetri e pannelli. Minimo contabilizzabile m ² 1,50. Per superfici oltre i 5 mq	mq	409.26	5.17	2.70296
CAM26_E18.080.070	Invetriata esterna fissa anche per sopraelevazione				
CAM26_E18.080.070.A	Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraelevazione costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccogliore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10	mq	302.26	4.64	1.99626

mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq

CAM26_E18.080.070.B	Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5.00 mq	mq	298.33	4.70	1.97032
CAM26_E18.080.070.C	Invetriate esterne a taglio termico fisse anche per sopraluce costituite da : controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di : bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato, ove previsto; traverso inferiore con ricavata la battuta dell'anta ed il raccoglitore di condensa; realizzato in profili 50/55 chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 12/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 mm a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte), righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri; Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq	mq	291.78	4.81	1.92704
CAM26_E18.080.080	Invetriata fissa interna anche per sopraluce				
CAM26_E18.080.080.A	Invetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm,	mq	272.46	5.15	1.79949

	vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici fino a 3,00 mq				
CAM26_E18.080.080.B	Invetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici da 3,01 a 5,00 mq	mq	268.02	5.23	1.77017
CAM26_E18.080.080.C	Invetriata fissa interna anche per sopraluce costituita da: controtelaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; telaio fisso comprensivo di: imbotti laterali, succelli e bancali per davanzali in lamierato di alluminio preverniciato; montanti e traverso superiore con ricavata la battuta dell'anta; e realizzato in profili chiusi in alluminio preverniciato dello spessore minimo di 10/10 mm atti a portare pannelli ciechi, vetri semplici, vetri semidoppi, vetri doppi, vetri retinati, cristalli di spessori da 4 a 8 mm, vetri camera per isolamento termico ed acustico, cristalli di sicurezza ed antisfondamento, lastre traslucide (tutti da pagarsi a parte); righelli ferma - vetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Compresi altresì i seguenti trattamenti per i materiali metallici: per la lamiera in acciaio: zincatura a caldo; per i profilati e le lamiere di alluminio: fosfatazione a caldo, prima mano di verniciatura ad immersione, polimerizzazione a forno a 160 °C, verniciatura finale con smalto semi - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C. Minimo contabilizzabile 1,50 m². Per superfici oltre i 5,01 mq	mq	265.26	5.29	1.75191
CAM26_E18.090	INFISSI E PORTE IN PVC				
CAM26_E18.090.011	Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B				
CAM26_E18.090.011.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	405.84	10.80	0.53608
CAM26_E18.090.011.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio.	mq	559.69	7.83	0.73930

	Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 ante, a battente				
CAM26_E18.090.011.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	578.42	7.58	0.76403
CAM26_E18.090.011.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	762.22	5.75	1.00681
CAM26_E18.090.011.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	871.95	5.36	1.15175
CAM26_E18.090.012	Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D				
CAM26_E18.090.012.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	472.27	9.28	0.62382
CAM26_E18.090.012.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 ante, a battente	mq	637.29	6.88	0.84179
CAM26_E18.090.012.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	652.64	6.72	0.86207
CAM26_E18.090.012.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso	mq	877.61	5.00	1.15923

scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante					
CAM26_E18.090.012.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1004.71	4.65	1.32713
CAM26_E18.090.013	Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E				
CAM26_E18.090.013.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	602.73	7.27	0.79615
CAM26_E18.090.013.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	805.23	5.44	1.06363
CAM26_E18.090.013.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	820.49	5.34	1.08379
CAM26_E18.090.013.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1041.93	4.21	1.37629
CAM26_E18.090.013.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1193.70	3.92	1.57675
CAM26_E18.090.014	Infissi in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F				
CAM26_E18.090.014.A	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	711.65	6.16	0.94002
CAM26_E18.090.014.B	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni	mq	954.63	4.59	1.26098

	termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente				
CAM26_E18.090.014.C	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	972.96	4.51	1.28519
CAM26_E18.090.014.D	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1238.69	3.54	1.63619
CAM26_E18.090.014.E	Fornitura e posa in opera di infisso in profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1420.02	3.29	1.87570
CAM26_E18.090.015	Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica A-B				
CAM26_E18.090.015.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	496.96	9.41	0.65644
CAM26_E18.090.015.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	689.27	6.78	0.91046
CAM26_E18.090.015.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	712.68	6.56	0.94138
CAM26_E18.090.015.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo	mq	942.43	4.96	1.24485

	di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
CAM26_E18.090.015.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica A-B, trasmittanza termica $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1078.54	4.61	1.42465
CAM26_E18.090.016	Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica C-D				
CAM26_E18.090.016.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	579.99	8.06	0.76611
CAM26_E18.090.016.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	790.46	6.29	1.04412
CAM26_E18.090.016.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	805.46	5.81	1.06393
CAM26_E18.090.016.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di:cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere	mq	1086.67	4.30	1.43538

	fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante				
CAM26_E18.090.016.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica C con trasmittanza termica $U_w \leq 1,75$ W/mqK, idoneo per zona climatica D con trasmittanza termica $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1244.50	3.99	1.64386
CAM26_E18.090.017	Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica E				
CAM26_E18.090.017.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	743.07	6.29	0.98152
CAM26_E18.090.017.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	996.19	4.69	1.31587
CAM26_E18.090.017.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1015.27	4.61	1.34107
CAM26_E18.090.017.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1292.07	3.62	1.70670
CAM26_E18.090.017.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse,	mq	1480.73	3.36	1.95590

	ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica E, trasmittanza termica $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante				
CAM26_E18.090.018	Infissi monoblocco in profili estrusi di PVC - Idoneo per zona climatica F				
CAM26_E18.090.018.A	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	879.22	5.32	1.16136
CAM26_E18.090.018.B	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1182.95	3.95	1.56256
CAM26_E18.090.018.C	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1205.86	3.88	1.59282
CAM26_E18.090.018.D	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1538.02	3.04	2.03157
CAM26_E18.090.018.E	Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC colore bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controlaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Idoneo per zona climatica F, trasmittanza termica $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1763.63	2.82	2.32958
CAM26_E18.090.020	Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad un battente				

CAM26_E18.090.020.A	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad un battente. Dimensioni 70x130 cm	cad	602.50	1.22	3.97924
CAM26_E18.090.020.B	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x150 cm	cad	628.35	1.17	4.14993
CAM26_E18.090.020.C	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x200 cm	cad	781.01	0.94	5.15820
CAM26_E18.090.020.D	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A un battente. Dimensioni 70x220 cm	cad	808.18	0.91	5.33763
CAM26_E18.090.030	Infisso in pvc di colore bianco con vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie. A due battenti				
CAM26_E18.090.030.A	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x130 cm	cad	856.10	0.86	5.65412
CAM26_E18.090.030.B	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x150 cm	cad	888.38	0.82	5.86732
CAM26_E18.090.030.C	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x200 cm	cad	1044.00	0.70	6.89509
CAM26_E18.090.030.D	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe	cad	1115.07	0.66	7.36446

	A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A due battenti Dimensioni 70x220 cm				
CAM26_E18.090.040	Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Ad anta e ribalta				
CAM26_E18.090.040.A	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x130 cm	cad	640.48	1.14	4.23005
CAM26_E18.090.040.B	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x150 cm	cad	671.43	1.09	4.43449
CAM26_E18.090.040.C	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x200 cm	cad	818.66	0.89	5.40685
CAM26_E18.090.040.D	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Ad anta e ribalta. Dimensioni 70x220 cm	cad	845.85	0.87	5.58643
CAM26_E18.090.050	Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. A bilico orizzontale o verticale				
CAM26_E18.090.050.A	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x100 cm	cad	884.94	0.83	5.84460
CAM26_E18.090.050.B	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x130 cm	cad	943.04	0.78	6.22833
CAM26_E18.090.050.C	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe	cad	1087.06	0.67	7.17950

	A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 120x150 cm				
CAM26_E18.090.050.D	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x100 cm	cad	1154.27	0.63	7.62339
CAM26_E18.090.050.E	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x130 cm	cad	1202.29	0.61	7.94050
CAM26_E18.090.050.F	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A bilico orizzontale o verticale. Dim. 150x150 cm	cad	1259.34	0.58	8.31732
CAM26_E18.090.060	Infisso in pvc di colore bianco con vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie. A vasistas				
CAM26_E18.090.060.A	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x80 cm	cad	519.07	1.41	3.42822
CAM26_E18.090.060.B	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 80x130 cm	cad	556.23	1.32	3.67365
CAM26_E18.090.060.C	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. A vasistas. Dimensioni 100x80 cm	cad	566.41	1.29	3.74088
CAM26_E18.090.070	Infisso in pvc di colore bianco con vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa				
CAM26_E18.090.070.A	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con	cad	1030.29	0.71	6.80453

	angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x130 cm				
CAM26_E18.090.070.B	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x150 cm	cad	1060.40	0.69	7.00345
CAM26_E18.090.070.C	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x200 cm	cad	1120.69	0.65	7.40160
CAM26_E18.090.070.D	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole ad un'anta mobile e una fissa. Dim. 160x220 cm	cad	1235.05	0.59	8.15692
CAM26_E18.090.080	Infisso in pvc di colore bianco con vetricamera 4/12/4, prestazioni medie. Scorrevole a due ante mobili				
CAM26_E18.090.080.A	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x130 cm	cad	1153.30	0.64	7.61695
CAM26_E18.090.080.B	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x150 cm	cad	1169.45	0.63	7.72362
CAM26_E18.090.080.C	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetricamera 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x200	cad	1222.25	0.60	8.07235

	cm				
CAM26_E18.090.080.D	Infisso in pvc di colore bianco, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetrificamere 4/12/4, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria, classe E4 di tenuta all'acqua, classe V3 di resistenza al vento, isolamento termico serramenti nudi 2,9 W/m ² °C, potere fonoisolante pari a 34 dB; fornito e posto in opera su preesistente controtelaio. Scorrevole a due ante mobili. Dim. 160x220 cm	cad	1263.43	0.58	8.34434
CAM26_E18.100	MAGGIORAZIONE PER UTILIZZO DI VETRI DI SICUREZZA				
CAM26_E18.100.010	Maggiorazione per utilizzo di vetri di sicurezza				
CAM26_E18.100.010.A	Maggiorazione per utilizzo di vetri di sicurezza classificati secondo la norma UNI EN 12600, in funzione dei requisiti imposti della norma UNI 7697.	%	25.74000		
CAM26_E19	OPERE EDILI - OPERE METALLICHE				
CAM26_E19.010	PROFILATI IN ACCIAIO				
CAM26_E19.010.010	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri				
CAM26_E19.010.010.A	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	4.73	33.51	0.03124
CAM26_E19.010.010.B	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3	kg	4.76	33.32	0.03142
CAM26_E19.010.010.C	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JOW classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	4.80	33.00	0.03172
CAM26_E19.010.010.D	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S235 JOW classe di esecuzione EXC3	kg	4.83	32.82	0.03190
CAM26_E19.010.010.E	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti	kg	4.89	32.39	0.03232

	protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
CAM26_E19.010.010.F	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3	kg	4.92	32.21	0.03250
CAM26_E19.010.010.G	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	4.96	31.95	0.03277
CAM26_E19.010.010.H	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3	kg	4.99	31.77	0.03295
CAM26_E19.010.010.I	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JOW classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	5.00	31.69	0.03304
CAM26_E19.010.010.L	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri	kg	5.03	31.52	0.03322
CAM26_E19.010.020	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travature reticolari				
CAM26_E19.010.020.A	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	5.14	34.27	0.03394
CAM26_E19.010.020.B	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3	kg	5.17	34.09	0.03412
CAM26_E19.010.020.C	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo	kg	5.27	33.41	0.03481

	bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2				
CAM26_E19.010.020.D	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3	kg	5.30	33.24	0.03499
CAM26_E19.010.020.E	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	5.33	33.07	0.03517
CAM26_E19.010.020.F	Carpenteria in acciaio per travature reticolari, laminati a caldo e sagomati a freddo, assemblati con nodi di tipo bullonato o saldato, completi di piastre di attacco, taglio a misura, gli sfridi, le forature, i calastrelli, i bulloni di adeguata classe, gli oneri relativi ai controlli di legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travature reticolari. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3	kg	5.35	32.91	0.03535
CAM26_E19.010.030	Carpenteria metallica in profilati tubolari per travi e pilastri				
CAM26_E19.010.030.A	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura laminati a caldo completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	6.82	32.29	0.04503
CAM26_E19.010.030.B	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3	kg	6.85	32.16	0.04521
CAM26_E19.010.030.C	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	6.98	31.54	0.04611
CAM26_E19.010.030.D	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari	kg	7.01	31.41	0.04628

	in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3				
CAM26_E19.010.030.E	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	7.02	31.35	0.04637
CAM26_E19.010.030.F	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri senza saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3	kg	7.05	31.23	0.04655
CAM26_E19.010.030.G	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	7.35	29.94	0.04856
CAM26_E19.010.030.H	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri, con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3	kg	7.38	29.83	0.04874
CAM26_E19.010.030.I	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	7.49	29.40	0.04946
CAM26_E19.010.030.J	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3	kg	7.52	29.29	0.04964
CAM26_E19.010.030.K	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	7.56	29.14	0.04990
CAM26_E19.010.030.L	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travi e pilastri con saldatura formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per	kg	7.58	29.03	0.05008

	legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3				
CAM26_E19.010.030.M	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formati a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	7.58	29.03	0.05009
CAM26_E19.010.030.N	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3	kg	7.61	28.93	0.05027
CAM26_E19.010.030.P	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	7.65	28.77	0.05053
CAM26_E19.010.030.Q	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3	kg	7.68	28.67	0.05071
CAM26_E19.010.030.R	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	7.69	28.62	0.05080
CAM26_E19.010.030.S	Carpenteria metallica in profilati tubolari di acciaio per travature reticolari formate a caldo o a freddo, completi di piastre di base e di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati tubolari in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3	kg	7.72	28.52	0.05098
CAM26_E19.010.040	Carpenteria metallica in profilati a caldo e pressopiegati per strutture secondarie				
CAM26_E19.010.040.A	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.	kg	5.02	38.61	0.03314

CAM26_E19.010.040.B	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3	kg	5.05	38.40	0.03332
CAM26_E19.010.040.C	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	5.15	37.59	0.03404
CAM26_E19.010.040.D	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3	kg	5.18	37.39	0.03422
CAM26_E19.010.040.E	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S335 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2	kg	5.22	37.10	0.03448
CAM26_E19.010.040.F	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3	kg	5.25	36.91	0.03466
CAM26_E19.010.050	Carpenteria metallica in lamiera di acciaio per travi e pilastri				
CAM26_E19.010.050.A	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2.	kg	5.36	41.09	0.03539
CAM26_E19.010.050.B	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3.	kg	5.39	40.88	0.03557

CAM26_E19.010.050.C	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.	kg	5.49	40.07	0.03628
CAM26_E19.010.050.D	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S275 JR classe di esecuzione EXC3.	kg	5.52	39.88	0.03646
CAM26_E19.010.050.E	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC1 e EXC2.	kg	5.56	39.59	0.03673
CAM26_E19.010.050.F	Carpenteria in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture secondarie. Acciaio del tipo S355 JR classe di esecuzione EXC3.	kg	5.59	39.39	0.03691
CAM26_E19.010.070	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate				
CAM26_E19.010.070.A	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici fisse.	kg	10.35	14.11	0.06839
CAM26_E19.010.070.B	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate semplici apribili	kg	10.56	15.35	0.06975
CAM26_E19.010.070.C	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Ringhiere e inferriate semplici	kg	10.35	14.11	0.06839
CAM26_E19.010.070.D	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in disegni lineari	kg	8.12	21.92	0.05364

	semplici, completi della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine. Griglie a pavimento				
CAM26_E19.010.080	Pannelli in rete metallica				
CAM26_E19.010.080.A	Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati, compreso una mano di minio completi di telaio in profilati normali in acciaio (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari, ecc.), anche con parti apribili, della ferramenta di fissaggio, di apertura e chiusura; compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati	kg	9.05	19.98	0.05975
CAM26_E19.010.090	Pannelli lamiera stirata				
CAM26_E19.010.090.A	Pannelli in rete di lamiera di ferro stirata, con i relativi telaietti in ferro profilato, per parapetti, recinzioni, ecc., compreso una mano di minio, completi di cerniere, squadre, compassi e predisposti per il fissaggio alle strutture portanti. Pannelli in rete di lamiera di ferro con telaietti.	kg	9.75	17.27	0.06442
CAM26_E19.020	PROFILATI IN ACCIAIO INOX				
CAM26_E19.020.010	Carpenteria in acciaio inox				
CAM26_E19.020.010.A	Carpenteria in acciaio inox AISI 304 lavorati con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, con finitura superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato. Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare, compreso l'onere per le calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature, calandrature, accoppiamenti, degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria.	kg	10.64	28.12	0.07027
CAM26_E19.020.020	Inferriate, recinzioni e simili in acciaio inox				
CAM26_E19.020.020.A	Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox satinato	kg	11.17	26.77	0.07380
CAM26_E19.020.020.B	Inferriate, recinzioni e simili eseguite con profilati normali in acciaio inox AISI 304 (tondi, quadri, piatti, angolari, scatolari e simili), tutti di dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili esistenti in commercio, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In acciaio inox lucido	kg	11.26	26.57	0.07437
CAM26_E19.020.030	Pannelli in lamiera di acciaio inox				
CAM26_E19.020.030.A	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox satinato.	kg	17.00	17.60	0.11228

CAM26_E19.020.030.B	Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304, completi della ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. In lamiera di acciaio inox lucido.	kg	17.09	17.51	0.11285
CAM26_E19.020.040	Pannelli in rete metallica o in tondini di acciaio inox				
CAM26_E19.020.040.A	Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox AISI 316 saldati, per recinzioni e protezioni, compreso telaio in profilato metallico semplice, completi della ferramenta di fissaggio, compresi, altresì, i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox	kg	16.73	17.88	0.11048
CAM26_E19.020.050	Parapetto con profilati in acciaio inox				
CAM26_E19.020.050.A	Parapetti costituiti da montanti in piatti, corrimano in acciaio inox AISI 304 ed altri elementi di completamento, inclusi i tenditori e ferramenta di fissaggio, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura, gli incastri e alloggiamenti nella muratura, le opere murarie. Parapetto con profilato in acciaio inox	kg	20.68	14.47	0.13657
CAM26_E19.030	GRIGLIATI ELETTROSALDATI				
CAM26_E19.030.010	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile				
CAM26_E19.030.010.A	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, completo di telai, guide, zanche e bullonerie.	kg	9.76	17.96	0.06448
CAM26_E19.030.030	Recinzione con pannelli in grigliato				
CAM26_E19.030.030.A	Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025 completa della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature e le opere murarie. Recinzione con pannello grigliato	kg	8.59	19.60	0.05676
CAM26_E19.030.040	Cancelli in pannelli grigliati				
CAM26_E19.030.040.A	Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1, completo della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie. Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati	kg	9.88	22.72	0.06528
CAM26_E19.030.050	Gradini in pannelli grigliati				
CAM26_E19.030.050.A	Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucchiolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino per scale di sicurezza, 300 x 1200 mm, peso 14 kg circa, con maglia 15 x 76 mm e piatto portante 25 x 2 mm.	cad	170.22	31.04	1.12422
CAM26_E19.030.050.B	Gradino in grigliato elettroforgiato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, completo di angolare rompivisuale antisdrucchiolo e piastre laterali forate per fissaggio ai cosciali della scala, questi esclusi, compresi gli elementi di supporto anch'essi zincati a caldo, quali guide, zanche, bullonerie e simili. Gradino industriale, 300 x 800 mm, peso 9 kg circa, con maglia 22 x 76 mm e piatto portante	cad	116.27	34.08	0.76791

	25 x 2 mm,.				
CAM26_E19.040	ZINCATURA A CALDO				
CAM26_E19.040.030	Zincatura a caldo				
CAM26_E19.040.030.A	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture pesanti	kg	1.54		0.01019
CAM26_E19.040.030.B	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture leggere	kg	1.91		0.01265
CAM26_E19.040.030.C	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi pesanti	kg	1.54		0.01019
CAM26_E19.040.030.D	Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per lamiere e tubi leggeri	kg	1.91		0.01265
CAM26_E20	OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO				
CAM26_E20.010	VETRI SPECCHI E CRISTALLI				
CAM26_E20.010.010	Lastre di vetro o di cristallo				
CAM26_E20.010.010.A	Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm	mq	25.95	13.51	0.17139
CAM26_E20.010.010.B	Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm	mq	43.02	8.15	0.28412
CAM26_E20.010.010.C	Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm	mq	54.25	6.46	0.35830
CAM26_E20.010.020	Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato				
CAM26_E20.010.020.A	Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm	mq	28.07	52.07	0.18536
CAM26_E20.010.020.B	Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm	mq	42.05	51.43	0.27770
CAM26_E20.010.020.C	Lastre di vetro o di cristallo stampato colorato, tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm	mq	51.34	51.23	0.33908
CAM26_E20.010.030	Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato				
CAM26_E20.010.030.A	Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli	mq	136.74	2.56	0.90311

	sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm				
CAM26_E20.010.030.B	Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm	mq	175.10	2.00	1.15645
CAM26_E20.010.040	Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore				
CAM26_E20.010.040.A	Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, e Spessore 5 mm	mq	78.59	4.46	0.51902
CAM26_E20.010.040.B	Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm	mq	90.49	3.88	0.59764
CAM26_E20.010.040.C	Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 8 mm	mq	119.57	2.93	0.78969
CAM26_E20.010.040.D	Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 10 mm	mq	151.29	2.32	0.99921
CAM26_E20.010.040.E	Lastre di vetro o di cristallo float temperato incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 12 mm	mq	189.69	1.85	1.25283
CAM26_E20.010.050	Lastre di vetro o di cristallo retinato				
CAM26_E20.010.050.A	Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, incolore	mq	41.63	18.25	0.27494
CAM26_E20.010.050.B	Lastre di vetro o di cristallo retinato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, Spessore 6 mm, colorato	mq	53.95	14.08	0.35634
CAM26_E20.010.060	Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato				
CAM26_E20.010.060.A	Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm	mq	91.65	10.20	0.60531
CAM26_E20.010.060.B	Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm	mq	104.86	8.92	0.69253
CAM26_E20.010.060.C	Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm	mq	139.25	6.72	0.91966
CAM26_E20.010.060.D	Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm	mq	177.56	5.27	1.17272

CAM26_E20.010.060.E	Lastre di vetro o di cristallo float temperato colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm	mq	234.42	3.99	1.54822
CAM26_E20.010.070	Lastre di vetro o di cristallo float incolore				
CAM26_E20.010.070.A	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm	mq	32.19	10.90	0.21257
CAM26_E20.010.070.B	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm	mq	64.88	5.41	0.42847
CAM26_E20.010.070.C	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm	mq	42.10	8.33	0.27802
CAM26_E20.010.070.D	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm	mq	54.65	6.42	0.36094
CAM26_E20.010.070.E	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm	mq	64.69	5.42	0.42722
CAM26_E20.010.070.F	Lastre di vetro o di cristallo float incolore tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm	mq	83.35	4.21	0.55049
CAM26_E20.010.080	Lastre di vetro o di cristallo colorato				
CAM26_E20.010.080.A	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 4 mm	mq	36.38	9.64	0.24030
CAM26_E20.010.080.B	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 5 mm	mq	43.52	8.06	0.28745
CAM26_E20.010.080.C	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6 mm	mq	49.63	7.07	0.32780
CAM26_E20.010.080.D	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm	mq	65.63	5.34	0.43346
CAM26_E20.010.080.E	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm	mq	83.48	4.20	0.55132
CAM26_E20.010.080.F	Lastre di vetro o di cristallo float colorato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli	mq	106.61	3.29	0.70413

a misura, la pulitura, - Spessore 12 mm					
CAM26_E20.010.090	Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore				
CAM26_E20.010.090.A	Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8 mm	mq	107.66	3.26	0.71107
CAM26_E20.010.090.B	Lastre di vetro o di cristallo stampato temperato incolore tagliate a misura, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10 mm	mq	135.44	2.59	0.89452
CAM26_E20.010.095	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza				
CAM26_E20.010.095.A	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 6/7 mm	mq	90.45	10.34	0.59738
CAM26_E20.010.095.B	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 8/9 mm	mq	99.71	9.38	0.65853
CAM26_E20.010.095.C	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 10/11 mm	mq	119.25	7.84	0.78761
CAM26_E20.010.095.D	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm	mq	159.39	5.87	1.05266
CAM26_E20.010.095.E	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 19/21 mm	mq	410.51	2.28	2.71122
CAM26_E20.010.096	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza in classe 1B1				
CAM26_E20.010.096.A	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 6/7 mm	mq	90.45	10.34	0.59738
CAM26_E20.010.096.B	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 8/9 mm	mq	99.71	9.38	0.65853
CAM26_E20.010.096.C	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 10/11 mm	mq	119.25	7.84	0.78761
CAM26_E20.010.096.D	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 11/12 mm	mq	159.39	5.87	1.05266
CAM26_E20.010.096.E	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in	mq	410.51	2.28	2.71122

	legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura. Classe di sicurezza 1B1 come da norma UNI 7697 - Spessore 19/21 mm				
CAM26_E20.010.097	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza blindato				
CAM26_E20.010.097.A	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 18/19 mm	mq	218.43	4.28	1.44262
CAM26_E20.010.097.B	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 26/27 mm	mq	300.77	3.11	1.98641
CAM26_E20.010.097.C	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 27/29 mm	mq	383.56	1.52	2.53319
CAM26_E20.010.097.D	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 29/31 mm	mq	505.39	1.16	3.33786
CAM26_E20.010.097.E	Lastre di vetro o di cristallo di sicurezza stratificato blindato tagliate a misura, di qualsiasi dimensione, per infissi in legno, in metallo o PVC con fermavetro fissato con viti e sigillato con mastice o silicone da vetrai, compresi gli sfridi, i tagli a misura, la pulitura, - Spessore 39/41 mm	mq	681.02	0.86	4.49781
CAM26_E20.020	VETRATE ISOLANTI				
CAM26_E20.020.010	Vetrata isolante sp. nominale 4 mm				
CAM26_E20.020.010.A	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm	mq	70.70	7.44	0.46695
CAM26_E20.020.010.B	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 9 mm	mq	73.43	7.16	0.48497
CAM26_E20.020.010.C	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compreso altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici- Intercapedine 12 mm	mq	76.35	6.12	0.50427
CAM26_E20.020.020	Vetrata isolante sp. nominale 5 mm				

CAM26_E20.020.020.A	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m ² K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 6 mm	mq	75.76	11.57	0.50036
CAM26_E20.020.020.B	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m ² K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 9 mm	mq	77.61	6.78	0.51257
CAM26_E20.020.020.C	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k di 3 in W/m ² K, per finestre, porte e vetrate; compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm	mq	79.75	5.86	0.52673
CAM26_E20.020.030	Vetrata termoisolante sp. nominale 4 mm				
CAM26_E20.020.030.A	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m ² K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m ² K, (sp. 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm, (4+12+4)	mq	86.94	11.43	0.57422
CAM26_E20.020.030.B	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 4 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,7 W/m ² K (sp. 12 mm) e di 1,5 W/m ² K, (sp. 15 mm) k di 1,7 in per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm, (4+15+4)	mq	93.24	6.90	0.61582
CAM26_E20.020.040	Vetrata termoisolante sp. nominale 5 mm				
CAM26_E20.020.040.A	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m ² K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m ² K, (sp. 15 mm) di 1,7 in W/m ² K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in	mq	95.38	11.64	0.62992

	legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 12 mm (5+12+5)				
CAM26_E20.020.040.B	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna in vetro float, spessore nominale 5 mm supportata da pellicola trasparente incolore di metallo pregiato, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata di spessore 12/15 mm, con coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,6 W/m2K (sp. 12 mm) e di 1,4 W/m2K, (sp. 15 mm) di 1,7 in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici, compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici - Intercapedine 15 mm (5+15+5)	mq	101.05	6.94	0.66738
CAM26_E20.020.050	Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 16 mm				
CAM26_E20.020.050.A	Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 1,3 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+16+4)	mq	99.36	11.77	0.65624
CAM26_E20.020.060	Vetrata termoisolante con gas - Intercapedine 14 mm				
CAM26_E20.020.060.A	Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine gas Krypton, coefficiente di trasmittanza termica Ug di 0,9 W/m2K, k di 0,9; in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 14 mm (4+14+4)	mq	170.04	12.03	1.12304
CAM26_E20.020.070	Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 16 mm				
CAM26_E20.020.070.A	Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 16 mm (4+12+6)	mq	97.25	11.42	0.64226
CAM26_E20.020.080	Vetrata isolante riflettente - Intercapedine 14 mm				
CAM26_E20.020.080.A	Vetrata isolante riflettente composta da due lastre di vetro, lastra interna in vetro float incolore, spessore nominale 5 mm, lastra esterna in vetro float riflettente diafano, con una faccia trattata a freddo con deposito di ossidi metallici, colore argento, spessore nominale 6 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria	mq	105.05	11.68	0.69379

	disidratata, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm (5+12+6)				
CAM26_E20.020.090	Assemblaggio e posa di vetrata termoisolante				
CAM26_E20.020.090.A	Assemblaggio di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata doppia	mq	27.77	10.52	0.18339
CAM26_E20.020.090.B	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle esigenze di progetto. Compresi i materiali necessari quali mastice, guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno contabilizzati a parte - vetrata tripla	mq	53.10	8.25	0.35073
CAM26_E20.020.100	Riempimento dell'intercapedine con gas argon				
CAM26_E20.020.100.A	Riempimento dell'intercapedine di etrate termoisolanti con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB). Per singola camera	mq	8.00	7.97	0.05286
CAM26_E20.025	VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI				
CAM26_E20.025.010	Vetrata di sicurezza termoisolante				
CAM26_E20.025.010.A	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 12 mm (5+12+5)	mq	100.30	11.66	0.66243
CAM26_E20.025.010.B	Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna: vetro stratificato di sicurezza, conforme alla norma UNI EN ISO 12543, spessore nominale 33.2 mm, lastra esterna in vetro float, spessore nominale 5 mm, unite al perimetro da intercalare in metallo, sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapedine di aria disidratata, con coefficiente di trasmittanza termica k Ug di 1,7 W/m2K, per finestre, porte e vetrate; Compresi i distanziatori per montaggio su infissi o telai in legno o metallici compresi altresì sfridi, tagli e sigillanti siliconici. Intercapedine 12 mm - Intercapedine 15 mm (5+15+5)	mq	104.52	6.71	0.69032
CAM26_E20.030	VETRI RIFLETTENTI				
CAM26_E20.030.010	Cristallo riflettente				
CAM26_E20.030.010.A	Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 5 mm	mq	66.69	8.76	0.44044
CAM26_E20.030.010.B	Cristallo riflettente, diafano, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con una faccia	mq	70.53	8.29	0.46581

	trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, il listello fermavetro e la sigillatura a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati. Spessore 6 mm				
CAM26_E20.030.010.C	Cristallo riflettente, diafano, in lastre con una faccia trattata a caldo con deposito di ossidi metallici resistenti agli agenti atmosferici, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, fornito e posto in opera con tasselli nella scanalatura portavetro, bloccato al telaio in legno con listello fermavetro di legno riportato fissato per mezzo di chiodi, sigillato a tenuta stagna con cordone di mastice su ambo i lati Spessore 8 mm	mq	78.89	7.41	0.52100
CAM26_E20.040	VETRI ANTIFUOCO				
CAM26_E20.040.010	Vetro antifuoco non retinato				
CAM26_E20.040.010.A	Vetro antifuoco non retinato, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore. Spessore 6,5 mm, REI 120	mq	745.90	1.33	4.92629
CAM26_E20.040.020	Cristallo retinato antifuoco				
CAM26_E20.040.020.A	Cristallo retinato antifuoco con incorporata rete a maglia saldata da 13 mm, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, compresi i tasselli per la posa in opera nella scanalatura portavetro, i listelli fermavetro e la sigillatura su ambo i lati con guarnizioni ignifughe e resistenti al calore Spessore 7 mm, REI 60	mq	146.61	3.99	0.96832
CAM26_E20.040.030	Vetrata antifuoco, incolore, in lastre				
CAM26_E20.040.030.A	Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 15 mm, REI 30	mq	645.11	2.08	4.26065
CAM26_E20.040.030.B	Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 21 mm, REI 60	mq	954.37	1.10	6.30317
CAM26_E20.040.030.C	Vetrata antifuoco, incolore, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, con certificato di omologazione conforme alla normativa nazionale, per la vetrazione di finestre, porte e vetrate, in lastre di qualsiasi dimensione per finestre, porte e vetrate, escluso il telaio. Spessore 50 mm, REI 120	mq	2070.20	0.76	13.67265
CAM26_E20.050	VETRATE IN MATERIE PLASTICHE				
CAM26_E20.050.010	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA				
CAM26_E20.050.010.A	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con	mq	62.95	9.29	0.41576

	profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm				
CAM26_E20.050.010.B	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm	mq	79.87	8.78	0.52747
CAM26_E20.050.010.C	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm	mq	99.18	7.66	0.65502
CAM26_E20.050.010.D	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm	mq	119.66	7.33	0.79031
CAM26_E20.050.010.E	Lastra trasparente in materiale plastico PMMA (polimetilmetacrilato), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo colato, reazione al fuoco classe B2, incolore, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, resistente alle intemperie, limitatamente formabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm	mq	164.65	5.32	1.08746
CAM26_E20.050.030	Lastra trasparente in policarbonato				
CAM26_E20.050.030.A	Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 3 mm	mq	80.44	7.99	0.53124
CAM26_E20.050.030.B	Lastra trasparente in policarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 4 mm	mq	106.27	7.70	0.70186

CAM26_E20.050.030.C	Lastra trasparente in polycarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 5 mm	mq	129.97	7.20	0.85837
CAM26_E20.050.030.D	Lastra trasparente in polycarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 6 mm	mq	163.73	5.71	1.08134
CAM26_E20.050.030.E	Lastra trasparente in polycarbonato (PC), di qualsiasi dimensione per finestre, porte, pareti e sopraluci, originale di sintesi, certificata, esente da monomeri di recupero, di tipo estruso, reazione al fuoco classe 1, infrangibile, protezione totale ai raggi UV, coefficiente di dispersione termica K 2,567 Kcal/hmq°C, resistente alle intemperie, esaurientemente curvabile a freddo; Compresi tasselli e guarnizioni per montaggio nella scanalatura portavetro, listelli fermavetro, viti, sigillatura a tenuta stagna con profili di guarnizione in EPDM su ambo i lati. Spessore 8 mm	mq	197.08	5.64	1.30160
CAM26_E21	OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE				
CAM26_E21.010	PREPARAZIONE DEL FONDO				
CAM26_E21.010.005	Stuccatura e rasatura di intonaci				
CAM26_E21.010.005.A	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato	mq	10.70	52.50	0.07064
CAM26_E21.010.005.B	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco sintetico	mq	15.47	36.29	0.10220
CAM26_E21.010.010	Preparazione del fondo				
CAM26_E21.010.010.A	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche	mq	3.83	61.06	0.02529
CAM26_E21.020	TINTEGGIATURE SU PARETI				
CAM26_E21.020.010	Tinteggiatura a calce				
CAM26_E21.020.010.A	Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello	mq	3.97	73.70	0.02619
CAM26_E21.020.020	Tinteggiatura a tempera				
CAM26_E21.020.020.A	Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la	mq	5.02	69.87	0.03315

	preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo liscio				
CAM26_E21.020.020.B	Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a rullo) con due mani a perfetta copertura. Tipo buccia d'arancia	mq	5.17	70.10	0.03414
CAM26_E21.020.030	Tinteggiatura con pittura lavabile				
CAM26_E21.020.030.A	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine viniliche	mq	7.51	52.30	0.04963
CAM26_E21.020.030.B	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche	mq	10.13	38.80	0.06690
CAM26_E21.020.040	Tinteggiatura con smalti murali				
CAM26_E21.020.040.A	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto lucido all'acqua	mq	14.21	24.68	0.09386
CAM26_E21.020.040.B	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con idrosmalto satinato	mq	22.13	15.85	0.14616
CAM26_E21.020.040.C	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico opaco	mq	27.32	12.84	0.18046
CAM26_E21.020.040.D	Tinteggiatura con smalti murali, data a rullo o a pennello, su pareti o soffitti, con due strati a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. Con smalto sintetico brillante	mq	28.06	12.50	0.18533
CAM26_E21.020.050	Tinteggiatura con pittura a base di silicati				
CAM26_E21.020.050.A	Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio miscelati con pigmenti selezionati, eseguita a rullo o a pennello, con imprimitura e successivo strato di finitura a perfetta copertura, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Con due strati a perfetta copertura	mq	14.77	47.48	0.09757
CAM26_E21.020.055	Tinteggiature ecobiocompatibili				
CAM26_E21.020.055.A	Tinteggiatura per interni con pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	mq	16.29	28.71	0.10758
CAM26_E21.020.055.B	Tinteggiatura per interni con pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile, lavabile, composta da acqua, pigmenti minerali, sostanze di riempimento, leganti vegetali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	mq	17.02	27.47	0.11242
CAM26_E21.020.055.C	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura	mq	11.89	39.34	0.07851

	dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,013$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,23$ ($\text{kg/m}^2 \cdot \text{h}$ 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.				
CAM26_E21.020.055.D	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,005$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,26$ ($\text{kg/m}^2 \cdot \text{h}$ 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	mq	15.19	30.79	0.10031
CAM26_E21.020.055.E	Tinteggiatura per interni ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Sarà composta da legante e pigmenti inorganici derivanti da prodotti naturali, privi di solventi e sostanze dannose alla salute. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	mq	11.15	41.93	0.07366
CAM26_E21.020.055.F	Tinteggiatura per interni con pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile. La pittura, idonea sia all'utilizzo in luoghi di produzione e stoccaggio di alimenti, sia per soggetti allergici. Resiste all'acqua, agli alcali diluiti ed agli oli. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello, rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	mq	22.52	20.76	0.14876
CAM26_E21.020.055.G	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,013$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,23$ ($\text{kg/m}^2 \cdot \text{h}$ 0,5), ed ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	mq	14.45	32.35	0.09546
CAM26_E21.020.055.H	Tinteggiatura per esterni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea anche negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali. La pittura dovrà garantire una resistenza alla diffusione del vapore $S_d = 0,005$ (con spessore di 100 micron), permeabilità all'acqua $w = 0,26$ ($\text{kg/m}^2 \cdot \text{h}$ 0,5), ottima resistenza agli alcali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante.	mq	17.76	26.34	0.11727
CAM26_E21.020.060	Fornitura in opera di pitture (resine acrilosassaniche)				
CAM26_E21.020.060.A	Pittura a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari rispondente alla norma DIN 18558 da applicare in due mani con spessore di circa 200 micron in ragione di 0,250 litri per metroquadrato. Pittura idrorepellente e traspirante ai silossani	mq	12.56	44.70	0.08296
CAM26_E21.020.070	Trattamenti antiscreta				

CAM26_E21.020.070.A	Tinteggiatura di superfici per trattamenti preventivi anticrittica e antiaffissioni, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte, applicabile su qualsiasi supporto, eseguita con una passata di vernice trasparente anticrittica isocianica a due componenti.	mq	17.20	40.78	0.11360
CAM26_E21.030	RIVESTIMENTI SU PARETI				
CAM26_E21.030.010	Rivestimento plastico murale al quarzo				
CAM26_E21.030.010.A	Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore fino a 1,2 mm di rilievo	mq	15.22	38.41	0.10049
CAM26_E21.030.010.B	Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore medio 1,8/2,0 mm di rilievo	mq	19.30	30.28	0.12749
CAM26_E21.030.010.C	Rivestimento plastico murale al quarzo, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine e media, eseguito a buccia d'arancia o gocciolato fine a qualsiasi altezza in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Spessore grosso 2,8/3,0 mm di rilievo	mq	23.39	24.99	0.15449
CAM26_E21.030.030	Rivestimento plastico acrilico murale				
CAM26_E21.030.030.A	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm	mq	26.86	26.11	0.17741
CAM26_E21.030.030.B	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm	mq	31.49	22.28	0.20795
CAM26_E21.030.030.C	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimitura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo rasato a superficie grossa dello	mq	38.81	18.07	0.25630

	spessore 2,8/3,0 mm				
CAM26_E21.030.030.D	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie fine dello spessore fino a 1,2 mm	mq	25.32	27.70	0.16723
CAM26_E21.030.030.E	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie media dello spessore 1,8/2,0 mm	mq	33.03	21.24	0.21813
CAM26_E21.030.030.F	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo graffiato a superficie grossa dello spessore 2,8/3,0 mm	mq	40.73	17.22	0.26903
CAM26_E21.030.030.G	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia naturale: spessore fino a 3 mm	mq	40.73	17.22	0.26903
CAM26_E21.030.030.H	Rivestimento plastico acrilico murale, composto da leganti acrilici pigmentati e caricati con sabbia quarzifera fine, media, graniglia naturale e ceramizzata, eseguito a spatolato o graffiato a qualsiasi altezza, in tinte chiare per esterni e interni su pareti e soffitti, esclusa la preparazione degli stessi, compresi l'imprimatura con primer di ancoraggio a base di resine sintetiche e successiva stesura del rivestimento plastico con idonea attrezzatura. Tipo granulato rasato con graniglia ceramizzata: spessore fino a 3 mm	mq	42.66	16.44	0.28175
CAM26_E21.030.040	Fornitura di rivestimento spatolato lucido				
CAM26_E21.030.040.A	Rivestimento spatolato lucido per interni esente da solventi, lavabile con acqua a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, cariche micronizzate, pigmenti stabili alla luce ed additivi speciali da applicare in due mani	mq	36.63	31.91	0.24192
CAM26_E21.030.050	Fornitura in opera di rivestimento ai silicati				
CAM26_E21.030.050.A	Rivestimento ai silicati, fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a mano singola. Ad aspetto rasato	mq	12.50	42.10	0.08253
CAM26_E21.030.050.B	Rivestimento ai silicati, fibrorinforzati, ad effetto tonachino a base di silicato di potassio stabilizzato secondo norma DIN 18363, con pigmenti inorganici e graniglie di marmo a varia granulometria da applicare a	mq	15.58	37.51	0.10290

mano singola. Ad aspetto rustico					
CAM26_E21.030.060	Fornitura di rivestimento traspirante				
CAM26_E21.030.060.A	Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rasato	mq	16.78	31.36	0.11080
CAM26_E21.030.060.B	Rivestimento traspirante idrorepellente a base di resine acrilossilossaniche in emulsione acquosa, pigmenti inorganici e cariche lamellari a bassa penetrazione di acqua meteorica e sporco applicata a mano singola, spessore circa 1,2÷1,8 mm. Ad aspetto rustico	mq	22.36	26.14	0.14768
CAM26_E21.040	VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO				
CAM26_E21.040.010	Preparazione di superfici in legno				
CAM26_E21.040.010.A	Verniciatura con isolante a base di siliconi da applicarsi su cemento e mattoni a vista.	mq	3.26	71.76	0.02152
CAM26_E21.040.010.B	Preparazione alla verniciatura di opere in legno con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo	mq	5.54	25.90	0.03662
CAM26_E21.040.020	Stuccatura e rasatura di superfici in legno				
CAM26_E21.040.020.A	Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, già trattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura.	mq	5.28	64.96	0.03487
CAM26_E21.040.040	Applicazione di uno strato di imprimitura				
CAM26_E21.040.040.A	Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con olio di lino cotto	mq	7.10	64.96	0.04692
CAM26_E21.040.040.B	Applicazione di uno strato di imprimitura su superfici in legno nuove o già preparate, prima della stuccatura e rasatura. Con impregnante a solvente: turapori	mq	7.60	60.69	0.05022
CAM26_E21.040.050	Verniciatura di superfici in legno				
CAM26_E21.040.050.A	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico opaco	mq	16.06	21.36	0.10609
CAM26_E21.040.050.B	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco. Smalto sintetico lucido	mq	16.06	21.36	0.10609
CAM26_E21.040.060	Verniciatura a flatting				
CAM26_E21.040.060.A	Verniciatura trasparente al flatting su superfici in legno già preparate, eseguita con due strati di perfetta copertura. Vernice trasparente al flatting	mq	9.06	37.86	0.05983
CAM26_E21.050	VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI				
CAM26_E21.050.005	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo				
CAM26_E21.050.005.A	Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate	mq	4.11	77.70	0.02712
CAM26_E21.050.005.B	Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate	mq	4.44	77.70	0.02929
CAM26_E21.050.005.C	Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine	mq	4.72	77.70	0.03119
CAM26_E21.050.005.D	Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di	mq	5.54	77.70	0.03662

	smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili				
CAM26_E21.050.005.E	Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente	mq	4.82	53.00	0.03181
CAM26_E21.050.010	Aplicazione di vernice antiruggine				
CAM26_E21.050.010.A	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. Al minio di piombo	mq	7.93	56.62	0.05240
CAM26_E21.050.010.B	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a pennello su superfici metalliche già trattate. All'ossido di ferro	mq	6.90	65.10	0.04557
CAM26_E21.050.020	Stuccatura e rasatura su superfici metalliche				
CAM26_E21.050.020.A	Stuccatura con stucco sintetico e rasatura di superfici metalliche già trattate.	mq	8.53	52.64	0.05636
CAM26_E21.050.020.B	Carteggiatura e abrasivatura di superfici metalliche per uniformare i fondi	mq	3.61	77.70	0.02386
CAM26_E21.050.030	Verniciatura con smalto oleosintetico				
CAM26_E21.050.030.A	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	m	3.06	73.42	0.02020
CAM26_E21.050.030.B	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	m	3.88	72.41	0.02561
CAM26_E21.050.030.C	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	m	4.14	67.80	0.02735
CAM26_E21.050.030.D	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale	m	6.57	68.34	0.04341
CAM26_E21.050.040	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco				
CAM26_E21.050.040.A	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico opaco	mq	12.72	67.41	0.08402
CAM26_E21.050.040.B	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire. Smalto oleosintetico brillante	mq	12.29	67.27	0.08118
CAM26_E21.050.050	Verniciatura di radiatori				
CAM26_E21.050.050.A	Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti fino a 60 cm; per ogni elemento	cad	11.98	37.49	0.07914
CAM26_E21.050.050.B	Verniciatura di radiatori di calore, eseguita con due strati di qualsiasi colore, a perfetta copertura, completa di una mano di smalto antiruggine. Su radiatori con elementi alti oltre 60 cm; per ogni elemento	cad	16.53	33.97	0.10917
CAM26_E21.050.060	Verniciature ecobiocompatibili				
CAM26_E21.050.060.A	Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di resine naturali. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura e spolveratura delle superfici.	mq	16.06	49.68	0.10606
CAM26_E21.050.060.B	Verniciatura con smalto colorato lucido, a base di olio di	mq	18.95	42.09	0.12518

resine naturali, di superfici in legno, derivati del legno, derivati del ferro e materiali ferrosi, certificato ecobiocompatibile. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura e spolveratura delle superfici ed eventuale trattamento preliminare delle superfici in legno con apposito fondo naturale per legno (da compensarsi a parte) o delle superfici in ferro con antiruggine a base di olio di resine naturali (da compensarsi a parte).

CAM26_E21.060	RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI				
CAM26_E21.060.010	Fornitura e posa in opera di parati - Carta in rotoli				
CAM26_E21.060.010.A	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Fodera	mq	5.75	58.59	0.03798
CAM26_E21.060.010.B	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Lavabile	mq	15.51	43.44	0.10245
CAM26_E21.060.010.C	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. A stampa tradizionale	mq	22.25	30.29	0.14694
CAM26_E21.060.010.D	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Duplex a stampa rotocalco	mq	16.49	40.86	0.10891
CAM26_E21.060.010.E	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Carta in rotoli da 10x 0,53-0,56 cm. Serigrafico espanso	mq	17.62	38.24	0.11638
CAM26_E21.060.020	Fornitura e posa in opera di parati - Vinilico				
CAM26_E21.060.020.A	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su cotone	mq	24.75	26.09	0.16349
CAM26_E21.060.020.B	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su fibre sintetiche	mq	23.69	27.25	0.15648
CAM26_E21.060.020.C	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Su carta	mq	19.03	33.94	0.12566
CAM26_E21.060.020.D	Parati con incollaggio su pareti previamente preparate. Vinilico Lamina di alluminio su supporto di carta	mq	59.24	15.17	0.39123
CAM26_E21.070	TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO				
CAM26_E21.070.010	Fornitura in opera di rivestimento in tessuto				
CAM26_E21.070.010.A	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 115 g/m² tela media	mq	12.73	27.54	0.08411
CAM26_E21.070.010.B	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 120 g/m² tela fine	mq	11.78	29.77	0.07781
CAM26_E21.070.010.C	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 140 g/m² tela grande	mq	12.82	27.35	0.08468
CAM26_E21.070.010.D	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga grande	mq	15.37	22.82	0.10151
CAM26_E21.070.010.E	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² spiga piccola	mq	15.48	22.66	0.10222
CAM26_E21.070.010.F	Rivestimento di pareti di tessuto di fibra di vetro tinteggiabile, classe di reazione al fuoco 1, posto in opera con idoneo collante su fondi già preparati Dal peso di 180 g/m² tela diagonale	mq	15.55	22.55	0.10272

CAM26_E22 OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO

CAM26_E22.010 PARETI E PLACCAGGI A SECCO

CAM26_E22.010.010 Pareti divisorie in lastre di cartongesso

CAM26_E22.010.010.A	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	38.30	33.57	0.25296
CAM26_E22.010.010.B	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete	mq	52.17	28.01	0.34458
CAM26_E22.010.010.C	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore di 40 mm	mq	12.27	14.48	0.08105
CAM26_E22.010.010.D	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Sovraprezzo per inserimento di pannello in lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite, UNI 9714 M-A-L, REI 120, ISO 58, s	mq	39.63	4.48	0.26175
CAM26_E22.010.010.E	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso idrorepellente a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete	mq	44.93	28.62	0.29675
CAM26_E22.010.010.F	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso a basso grado di assorbimento d'acqua su entrambi i lati della parete	mq	65.56	22.29	0.43297
CAM26_E22.010.010.G	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete	mq	61.25	20.99	0.40452

CAM26_E22.010.010.H	Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con due lastre di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete	mq	98.19	14.88	0.64851
CAM26_E22.010.010.I	Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.	mq	28.77	36.57	0.19000
CAM26_E22.010.010.J	Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.	mq	36.15	32.34	0.23876
CAM26_E22.010.010.K	Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete	mq	66.23	19.42	0.43741
CAM26_E22.010.010.L	Pareti divisorie in lastre di gesso speciale di alta qualità e fibre di cellulosa ad elevate caratteristiche di durezza e resistenza meccanica, dello spessore di 12 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete	mq	104.00	14.05	0.68688
CAM26_E22.010.010.M	Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.	mq	42.74	24.61	0.28229
CAM26_E22.010.010.N	Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di gesso fibra dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il	mq	61.98	18.86	0.40937

	soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.				
CAM26_E22.010.010.O	Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete	mq	99.97	12.86	0.66027
CAM26_E22.010.010.P	Pareti divisorie in lastre di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.	mq	169.57	8.62	1.11994
CAM26_E22.010.010.Q	Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con una lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete	mq	59.77	17.60	0.39475
CAM26_E22.010.010.R	Placcaggio di pareti eseguite con doppia lastra di cemento rinforzato, dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti speciali autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro vinilico a taglio acustico, la stuccatura dei giunti, la sigillatura con idoneo collante, il materiale di fissaggio. Esclusa rasatura della lastra con idoneo stucco e relativa rete armatura. Con doppia lastra di gesso fibra su entrambi i lati della parete.	mq	94.95	12.31	0.62707
CAM26_E22.020	PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO				
CAM26_E22.020.010	Parete divisoria antincendio REI 60				
CAM26_E22.020.010.A	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 60 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m ³ , con bordi cianfrinati, spessore 10 mm, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposto un pannello di lana di roccia di densità 50 kg/ m ³ e spessore 50 mm	mq	99.09	16.01	0.65443
CAM26_E22.020.020	Parete divisoria antincendio REI 180				
CAM26_E22.020.020.A	Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco REI 180 ed omologata in classe 0 costituita da due lastre in calcio silicato idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti da amianto, ciascuna di densità 900 kg/ m ³ e spessore 12 mm, con bordi dritti, fissate mediante viti d'acciaio su una struttura di sostegno in profilati di acciaio zincato con interposti due pannelli di lana di roccia ciascuno di densità 50 kg/ m ³ e spessore 100 mm	mq	109.52	14.48	0.72331
CAM26_E22.020.030	Partizione antincendio REI 60-180				

CAM26_E22.020.030.A	Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m ³ , con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte, spessore 12+8+12 mm, per resistenza al fuoco REI 60	mq	121.07	19.06	0.79963
CAM26_E22.020.030.B	Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m ³ , con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con tre lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 120	mq	152.27	15.15	1.00566
CAM26_E22.020.030.C	Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed omologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da amianto, densità 900 kg/ m ³ , con bordi dritti, di diversi spessori sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in acciaio zincato mediante viti in acciaio Con quattro lastre sovrapposte dello spessore ciascuna di 15 mm, per resistenza al fuoco REI 180	mq	192.62	12.35	1.27219
CAM26_E23	OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI				
CAM26_E23.010	GIUNTI PER PAVIMENTI				
CAM26_E23.010.010	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa				
CAM26_E23.010.010.A	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 25 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)	m	140.00	8.35	0.92466
CAM26_E23.010.010.B	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)	m	143.70	8.14	0.94904
CAM26_E23.010.010.C	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm (± 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm con movimento totale 22 mm (± 11 mm)	m	153.22	7.63	1.01193
CAM26_E23.010.010.D	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 55 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con	m	165.85	7.05	1.09536

	inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 22 mm ($\pm$ 11 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 75 mm con movimento totale 16 mm ($\pm$ 8 mm)				
CAM26_E23.010.020	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile				
CAM26_E23.010.020.A	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm ($\pm$ 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 25 mm (fissa)	m	95.89	12.19	0.63330
CAM26_E23.010.020.B	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm ($\pm$ 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 35 mm (fissa)	m	100.94	11.58	0.66667
CAM26_E23.010.020.C	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm ($\pm$ 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 50 mm (fissa)	m	108.91	10.73	0.71930
CAM26_E23.010.020.D	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm ($\pm$ 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 40/55 mm (variabile)	m	154.06	9.48	1.01752
CAM26_E23.010.020.E	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm ($\pm$ 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 60/75 mm (variabile)	m	159.31	9.17	1.05218
CAM26_E23.010.020.F	Giunto di dilatazione per pavimenti per larghezza massima del giunto 30 mm, ad altezza fissa o regolabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica	m	167.67	8.72	1.10737

	flessibile resistente a temperature da - 30°C a + 120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 10 mm (± 5 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici; altezza profilo 70/90 mm (variabile)				
CAM26_E23.010.030	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa				
CAM26_E23.010.030.A	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm	m	232.84	7.53	1.53779
CAM26_E23.010.030.B	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm	m	246.25	7.12	1.62636
CAM26_E23.010.030.C	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm	m	260.24	6.74	1.71877
CAM26_E23.010.030.D	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 70 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 90 mm	m	298.14	5.88	1.96905
CAM26_E23.010.040	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa				
CAM26_E23.010.040.A	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm	m	243.33	7.21	1.60710
CAM26_E23.010.040.B	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm (± 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con	m	258.10	6.79	1.70465

	spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm				
CAM26_E23.010.040.C	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 75 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 30 mm ($\pm$ 15 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm	m	284.53	6.16	1.87921
CAM26_E23.010.050	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa				
CAM26_E23.010.050.A	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm ($\pm$ 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 20 mm	m	284.92	6.15	1.88177
CAM26_E23.010.050.B	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm ($\pm$ 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 35 mm	m	297.75	5.89	1.96648
CAM26_E23.010.050.C	Giunto di dilatazione per pavimenti larghezza massima del giunto 100 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio forate guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm ($\pm$ 22 mm) in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento; altezza profilo 50 mm	m	323.98	5.41	2.13976
CAM26_E23.010.060	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa				
CAM26_E23.010.060.A	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm ($\pm$ 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 30 mm	m	426.32	4.52	2.81566
CAM26_E23.010.060.B	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40	m	459.94	4.19	3.03771

	mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 42 mm				
CAM26_E23.010.060.C	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 52 mm	m	473.74	4.07	3.12884
CAM26_E23.010.060.D	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 62 mm	m	489.58	3.94	3.23344
CAM26_E23.010.060.E	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 77 mm	m	505.23	3.82	3.33676
CAM26_E23.010.060.F	Giunto di dilatazione per pavimenti interamente in alluminio larghezza massima del giunto 114 mm, ad altezza fissa con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) e con sistema di articolazione telescopica e movimento nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; montato in piano o ad angolo con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con elementi di connessione per allineamento; altezza profilo 87 mm	m	520.19	3.71	3.43559
CAM26_E23.010.070	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista				
CAM26_E23.010.070.A	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 20 mm con movimento fino a 5 mm	m	80.98	7.22	0.53485
CAM26_E23.010.070.B	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 35 mm con movimento fino a 10 mm	m	101.19	5.78	0.66833
CAM26_E23.010.070.C	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a	m	158.79	5.52	1.04870

	detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 16 mm				
CAM26_E23.010.070.D	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 65 mm con movimento fino a 24 mm	m	170.45	5.14	1.12571
CAM26_E23.010.070.E	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 80 mm con movimento fino a 24 mm	m	193.57	4.53	1.27845
CAM26_E23.010.070.F	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti costituito da un profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio a vista; guarnizione con inserto di tenuta centrale elastomerica flessibile resistente a temperature da -30°C a +120°C, resistente agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose in barre da 3-4 ml/cad, montato in piano o ad angolo con viti svasate e tasselli ad espansione; per giunti di larghezza fino a 100 mm con movimento fino a 24 mm	m	211.26	4.15	1.39525
CAM26_E23.010.080	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile				
CAM26_E23.010.080.A	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 50 mm con movimento fino a 20 mm	m	299.55	3.90	1.97841
CAM26_E23.010.080.B	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 84 mm con movimento fino a 20 mm	m	346.20	3.38	2.28645
CAM26_E23.010.080.C	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 112 mm con movimento fino a 20 mm	m	416.16	2.81	2.74851
CAM26_E23.010.080.D	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 118 mm con movimento fino a 30 mm	m	431.70	2.71	2.85119

CAM26_E23.010.080.E	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 142 mm con movimento fino a 40 mm	m	462.80	2.53	3.05655
CAM26_E23.010.080.F	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 162 mm con movimento fino a 40 mm	m	612.44	1.91	4.04484
CAM26_E23.010.080.G	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 170 mm con movimento fino a 60 mm	m	662.96	1.76	4.37855
CAM26_E23.010.080.H	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 200 mm con movimento fino a 60 mm	m	742.64	1.57	4.90479
CAM26_E23.010.080.I	Giunto di dilatazione per pavimenti finiti interamente in alluminio con ali di fissaggio preforate con superficie zigrinata carrabile e carrellabile con profilo portante in alluminio e ali di ancoraggio in alluminio, resistente all'usura con elevata durabilità senza manutenzione con sistema di articolazione telescopica per assorbire movimenti nelle 3 direzioni in barre da 3-4 ml/cad; - montato in piano o ad angolo con viti svasate; per giunti di larghezza fino a 240 mm con movimento fino a 80 mm	m	909.77	1.28	6.00860
CAM26_E23.020	GIUNTI IMPERMEABILI				
CAM26_E23.020.010	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm				
CAM26_E23.020.010.A	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle	m	696.03	4.20	4.59691

	strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 25 mm				
CAM26_E23.020.010.B	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 35 mm	m	733.14	3.99	4.84206
CAM26_E23.020.010.C	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 45 mm	m	752.77	3.88	4.97169
CAM26_E23.020.010.D	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e	m	781.73	3.74	5.16293

	preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 60 mm				
CAM26_E23.020.010.E	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 60 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 60 mm., con movimento totale di 40 mm (+/-20 mm); per giunti con altezza profili 80 mm	m	806.99	3.62	5.32979
CAM26_E23.020.020	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm				
CAM26_E23.020.020.A	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 25 mm	m	809.92	4.35	5.34913
CAM26_E23.020.020.B	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e	m	839.51	3.48	5.54457

stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 35 mm

CAM26_E23.020.020.C	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 45 mm	m	847.48	3.45	5.59720
CAM26_E23.020.020.D	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserto centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 60 mm	m	891.40	3.28	5.88727
CAM26_E23.020.020.E	Giunto di dilatazione impermeabile e carrabile, per giunti di larghezza massima fino a 100 mm costituito da elemento portante ed ali di ancoraggio in alluminio protetto da profilo laminato angolare in acciaio inox fissati con viti, guarnizione centrale elastica intercambiabile e	m	925.41	3.16	6.11188

membrane di tenuta larghe 30 cm entrambe resistenti all'usura, agli agenti atmosferici, alla salsedine, al bitume a caldo, agli oli, al benzene e ai carburanti, alle temperature da - 30° a + 120° C in colore nero e stabilizzato fornito e posta in opera in piano (o ad angolo nella opportuna versione) idoneo ad integrarsi con impermeabilizzazioni realizzate in guaine bituminose o in teli di PVC da collegare a caldo con il manto di tenuta impermeabile adattabile a qualsiasi andamento planimetrico mediante pezzi speciali; costituito da angolari in alluminio con ali di ancoraggio sagomate e preforate per accogliere i fissaggi chimici o viti ad attrito svasate, da elementi elastomerici di tenuta composti dall'inserito centrale e dalle guaine laterali di collegamento con il manto di tenuta ancorati alle strutture stesse con fissaggio chimico o meccanico in quantità non inferiore 7/ml; il profilo dovrà essere idoneo per larghezza di giunto fino a 100 mm., con movimento totale di 90 mm (+/-45 mm); per giunti con altezza profili 80 mm

CAM26_E23.020.030	Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani				
CAM26_E23.020.030.A	Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 40 mm mov. trasversale 40 mm mov. longitudinale 20 mm mov. verticale 30 mm	m	251.64	11.61	1.66199
CAM26_E23.020.030.B	Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 60 mm mov. trasversale 80 mm mov. longitudinale 40 mm mov. verticale 60 mm	m	280.79	10.41	1.85451
CAM26_E23.020.030.C	Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo	m	352.89	8.28	2.33069

	per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 120 mm mov. trasversale 200 mm mov. longitudinale 100 mm mov. verticale 150 mm				
CAM26_E23.020.030.D	Giunto di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture impermeabilizzate con membrane bituminose applicabile in vani giunto non superiori a 26 cm con movimento trasversale non superiore a 480 mm e movimento longitudinale non superiore a 240 mm costituito da un profilo in gomma butilica armata in corrispondenza delle due ali di incollaggio con zona centrale elastica per consentire assorbimento di movimenti tridimensionali dotato di ottima resistenza ai raggi UV ed all'ozono, resistente alle temperature da -40°C a +90°C, con elemento centrale ad alta elasticità che consenta di assorbire il movimento tridimensionale del giunto, idoneo per essere incollato con bitume caldo elastomerico oppure con incollaggi mediante resina epossidica tixotropica su superfici in metallo oppure in calcestruzzo; Profilo per larghezza vano giunto max 260 mm mov. trasversale 480 mm mov. longitudinale 240 mm mov. verticale 360 mm	m	670.83	4.36	4.43050
CAM26_E23.020.040	Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC				
CAM26_E23.020.040.A	Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a doppio settore	m	81.44	14.35	0.53790
CAM26_E23.020.040.B	Giunto di contrazione e di dilatazione a tenuta impermeabile per coperture idoneo per impermeabilizzazioni con membrane bituminose e con manti sintetici in PVC resistente agli agenti atmosferici, resistente all'invecchiamento costituito da un bulbo centrale per assorbire il movimento con ali rigate da ambo le parti per essere incollato o saldato al manto impermeabile applicabile con bitume a caldo e con sistemi di saldatura ad aria calda; con bulbo centrale a triplo settore	m	96.60	12.10	0.63801
CAM26_E23.030	GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI				
CAM26_E23.030.010	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 70 mm (+20/-50)				
CAM26_E23.030.010.A	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm	m	492.70	7.15	3.25402
CAM26_E23.030.010.B	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a	m	579.37	6.08	3.82646

	+120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm				
CAM26_E23.030.010.C	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm	m	667.79	5.27	4.41045
CAM26_E23.030.010.D	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 250 mm	m	756.41	4.66	4.99573
CAM26_E23.030.010.E	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm	m	851.68	4.53	5.62491
CAM26_E23.030.010.F	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 70 mm (+20/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm	m	939.48	3.75	6.20479
CAM26_E23.030.020	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento _ movimento sismico 100 mm (+50/-50)				
CAM26_E23.030.020.A	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose	m	786.53	4.48	5.19467

	con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 100 mm				
CAM26_E23.030.020.B	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 150 mm	m	832.79	4.23	5.50015
CAM26_E23.030.020.C	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 200 mm	m	930.93	3.78	6.14831
CAM26_E23.030.020.D	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 300 mm	m	1021.29	3.45	6.74514
CAM26_E23.030.020.E	Giunto di dilatazione di grandi dimensioni pedonale per elementi orizzontali con elevato movimento in alluminio con ali di fissaggio forate e con inserti paralleli di tenuta elastomerici flessibili resistenti a temperature da -30°C a +120°C, resistenti agli agenti atmosferici, all'abrasione, a detergenti con componenti acidi, alle sostanze bituminose con movimento totale del profilo 40 mm (± 22 mm) in barre da 3 ml/cad; specifico per edifici con isolamento sismico; montato in piano con fissaggi meccanici ad alte prestazioni o con fissaggi chimici con spinotti di connessione per allineamento: movimento sismico 100 mm (+50/-50). Larghezza del giunto fino a 350 mm	m	1113.99	3.16	7.35737
CAM26_E23.040	GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI				
CAM26_E23.040.010	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti con inserto centrale in gomma elastomerica				
CAM26_E23.040.010.A	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire	m	117.04	12.48	0.77302

	movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 75 mm				
CAM26_E23.040.010.B	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm	m	128.22	11.40	0.84682
CAM26_E23.040.010.C	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm	m	140.46	10.40	0.92768
CAM26_E23.040.010.D	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm	m	157.17	9.30	1.03806
CAM26_E23.040.010.E	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm	m	198.76	7.35	1.31273
CAM26_E23.040.010.F	Giunto di dilatazione in alluminio per facciate e per pareti da applicare su superfici finite fissato su entrambi i lati in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per aderenza e la tenuta sul piano di posa e con inserto centrale in gomma elastomerica resistente agli agenti atmosferici, in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni e sbalzi termici da -30°C a + 90°C in barre da 4 ml/cad fissato sui lati mediante viti inox e tasselli con funzioni anti vandalo; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm	m	220.53	6.63	1.45648
CAM26_E23.040.020	Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti				
CAM26_E23.040.020.A	Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 35 mm	m	23.46	24.92	0.15493
CAM26_E23.040.020.B	Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 50 mm	m	26.57	22.00	0.17547
CAM26_E23.040.020.C	Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips	m	45.94	25.44	0.30344

	in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 80 mm				
CAM26_E23.040.020.D	Coprigiunto per pareti o pavimenti con profilo in alluminio da installare a lavori finiti posto in opera in piano o ad angolo predisposto per montaggio a scomparsa con clips in acciaio inox inserite nel vano giunto o con tassello e viti a vista; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm	m	81.51	14.34	0.53832
CAM26_E23.040.030	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti				
CAM26_E23.040.030.A	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm	m	89.14	6.56	0.58875
CAM26_E23.040.030.B	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm	m	99.06	5.90	0.65421
CAM26_E23.040.030.C	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm	m	108.97	5.36	0.71967
CAM26_E23.040.030.D	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm	m	120.24	4.86	0.79411
CAM26_E23.040.030.E	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm	m	128.40	4.55	0.84802
CAM26_E23.040.030.F	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 350 mm	m	137.73	4.24	0.90963
CAM26_E23.040.030.G	Coprigiunto di dilatazione per varchi di grandi dimensioni da installare a lavori finiti in alluminio preverniciato spessore 20 decimi posto in opera in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma cellulare per la aderenza e la tenuta sulla muratura e con fori predisposti da un solo lato con viti inox a testa svasata i tasselli di fissaggio; per larghezza del vano giunto fino a 400 mm	m	146.08	4.00	0.96482
CAM26_E23.040.040	Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad				
CAM26_E23.040.040.A	Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in	m	127.23	4.59	0.84032

	grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 100 mm				
CAM26_E23.040.040.B	Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 150 mm	m	137.53	4.25	0.90834
CAM26_E23.040.040.C	Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 200 mm	m	144.92	4.03	0.95712
CAM26_E23.040.040.D	Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 250 mm	m	157.36	3.71	1.03926
CAM26_E23.040.040.E	Coprigiunto di dilatazione da installare per facciate pareti e soffitti su superfici finite in barre da 3 ml/cad in alluminio preverniciato spessore 20/10 fissato su entrambi i lati del giunto in piano o ad angolo con guarnizioni laterali in gomma butilica cellulare per l'aderenza e la tenuta sulle murature e con fori svasati bloccato sui due lati con funzione antivandalo mediante viti inox e tasselli per fissaggio con sistema a scomparsa e con guarnizioni in gomma cellulare adesiva e inserto in grado di assorbire movimenti di grandi dimensioni capace di assorbire sbalzi termici da -30°C a +90°C, in barre da 3 ml/cad; per larghezza del vano giunto fino a 300 mm	m	164.55	3.55	1.08675
CAM26_E23.050	BARRIERE TAGLIAFUOCO				
CAM26_E23.050.010	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio				
CAM26_E23.050.010.A	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm	m	27.83	10.50	0.18383
CAM26_E23.050.010.B	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante	m	33.66	8.68	0.22234

	l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm				
CAM26_E23.050.010.C	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm	m	39.49	7.40	0.26084
CAM26_E23.050.010.D	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm	m	47.27	6.18	0.31218
CAM26_E23.050.010.E	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm	m	64.76	4.51	0.42770
CAM26_E23.050.010.F	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm	m	70.59	4.14	0.46620
CAM26_E23.050.010.G	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm	m	74.48	3.92	0.49187

CAM26_E23.050.010.H	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm	m	80.31	3.64	0.53038
CAM26_E23.050.010.I	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mm per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm	m	84.19	3.47	0.55605
CAM26_E23.050.010.L	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm	m	132.78	2.20	0.87692
CAM26_E23.050.010.M	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm	m	142.49	2.05	0.94110
CAM26_E23.050.010.N	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm	m	148.32	1.97	0.97960
CAM26_E23.050.010.O	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa	m	163.87	1.78	1.08228

	mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm				
CAM26_E23.050.010.P	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm	m	171.64	1.70	1.13362
CAM26_E23.050.010.Q	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a solaio mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm	m	177.47	1.65	1.17213
CAM26_E23.050.020	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete				
CAM26_E23.050.020.A	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm	m	35.61	8.21	0.23517
CAM26_E23.050.020.B	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 20-30 mm	m	43.38	6.74	0.28651
CAM26_E23.050.020.C	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 30-40 mm	m	47.27	6.18	0.31218
CAM26_E23.050.020.D	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di	m	58.93	4.96	0.38919

	fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 40-50 mm				
CAM26_E23.050.020.E	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 50-60 mm	m	86.14	3.39	0.56888
CAM26_E23.050.020.F	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 60-70mm	m	92.35	3.16	0.60995
CAM26_E23.050.020.G	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 70-80 mm	m	99.35	2.94	0.65616
CAM26_E23.050.020.H	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 80-90 mm	m	112.18	2.61	0.74087
CAM26_E23.050.020.I	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 90-100 mmper larghezza del vano giunto fino a 10-20 mm	m	118.98	2.46	0.78579
CAM26_E23.050.020.L	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante	m	134.72	2.17	0.88976

	l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 100-110 mm				
CAM26_E23.050.020.M	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 110-120 mm	m	193.02	1.51	1.27481
CAM26_E23.050.020.N	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 120 -130mm	m	196.91	1.48	1.30048
CAM26_E23.050.020.O	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 130-140 mm	m	214.40	1.36	1.41599
CAM26_E23.050.020.P	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 140-150 mm	m	228.00	1.28	1.50584
CAM26_E23.050.020.Q	Protezione antincendio tagliafuoco certificata a norma UNI EN 1366-4 per giunti di dilatazione a parete mediante l'inserimento di un pannello costituito da schiuma minerale espansa ignifugo privo di leganti organici non contenente amianto, tale da non provocare sviluppo di fumo e gas tossici in caso di incendio con rivestimento laterale in lamina di alluminio con caratteristiche di isolamento termico ed acustico applicato nel giunto mediante una leggera pressione collegando di testa mediante collante in incombustibile guarnizione a base di fibre minerali termoresistenti; per larghezza del vano giunto fino a 150-160 mm	m	240.44	1.22	1.58798

CAM26_H01 EDILIZIA OSPEDALIERA - PAVIMENTI

CAM26_H01.010 PAVIMENTI IN MATERIALE VINILICO

CAM26_H01.010.010 Pavimenti in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1

CAM26_H01.010.010.A	Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404), adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore $\leq 1,5$ mm	mq	39.41	22.25	0.05206

CAM26_H01.010.010.B	Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404), adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore $S, 1,5 \text{ mm} < S \leq 2,5 \text{ mm}$	mq	57.32	15.30	0.07571

CAM26_H01.010.010.C	Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404), adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore $S, 2,5 \text{ mm} < S \leq 3,5 \text{ mm}$	mq	61.11	15.30	0.08072

CAM26_H01.010.010.D	Fornitura e posa in opera di pavimento in materiale vinilico, provvisto di marcatura CE (EN1404), adatto per ambienti sanitari ed ospedalieri, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Rispondente ai requisiti di cui al D.M. 236/89. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore $S, 3,5 \text{ mm} < S \leq 4,5 \text{ mm}$	mq	66.85	13.99	0.08831

CAM26_H02 EDILIZIA OSPEDALIERA - RIVESTIMENTI MURALI E PARASPIGOLI

CAM26_H02.010 RIVESTIMENTI MURALI IN MATERIALE VINILICO

CAM26_H02.010.010 Rivestimenti murali in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1

CAM26_H02.010.010.A	Fornitura e posa di rivestimento murale in materiale vinilico, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore $\leq 1 \text{ mm}$	mq	70.23	13.32	0.09277

CAM26_H02.010.010.B	Fornitura e posa di rivestimento murale in materiale vinilico, non poroso, antibatterico ed antimuffa. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: tagli, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore $S, 1 \text{ mm} < S \leq 2 \text{ mm}$	mq	122.93	7.61	0.16238

CAM26_H02.020 PARASPIGOLI IN MATERIALE VINILICO

CAM26_H02.020.010 Paraspigoli in materiale vinilico con resistenza al fuoco di Classe 1

CAM26_H02.020.010.A	Fornitura e posa di paraspigoli in materiale vinilico resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm.	m	14.24	20.53	0.01881

Apertura alare "A" ≤ 30 mm.					
CAM26_H02.020.010.B	Fornitura e posa di paraspigoli in materiale vinilico resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Apertura alare "A" , 30 mm < A ≤ 50 mm.	m	18.30	15.97	0.02417
CAM26_H02.020.010.C	Fornitura e posa di paraspigoli in materiale vinilico resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità, angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Apertura alare "A" , 50 mm < A ≤ 75 mm.	m	19.87	14.71	0.02624
CAM26_H03	EDILIZIA OSPEDALIERA - CORRIMANI				
CAM26_H03.010	CORRIMANI IN ALLUMINIO ESTRUSO				
CAM26_H03.010.010	Corrimani in alluminio estruso con resistenza al fuoco di Classe 1				
CAM26_H03.010.010.A	Fornitura e posa di corrimano a sezione circolare costituito da un profilo continuo in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico finemente granulato, non poroso di spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro non inferiore a mm 45.	m	61.37	23.81	0.08107
CAM26_H03.010.010.B	Fornitura e posa di corrimano a sezione ovoideale costituito da un profilo continuo in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico finemente granulato, non poroso di spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro non inferiore a mm 45.	m	65.43	22.33	0.08642
CAM26_H03.010.010.C	Fornitura e posa di corrimano/paracolpi a sezione ellittica costituito da un profilo continuo in alluminio estruso rivestito in materiale vinilico finemente granulato, non poroso di spessore compreso tra 2 e 2,5 mm. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi e di ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Altezza non inferiore a mm 140.	m	62.73	23.30	0.08285
CAM26_H03.020	CORRIMANI IN LEGNO				
CAM26_H03.020.010	Corrimano in legno con resistenza al fuoco di Classe 1				
CAM26_H03.020.010.A	Fornitura e posa di corrimano a sezione circolare piena in legno di faggio verniciato. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi: terminali di chiusura delle estremità e degli angoli esterni ed interni, mensole di fissaggio, degli sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro non inferiore a mm 45.	m	73.50	19.88	0.09709
CAM26_H04	EDILIZIA OSPEDALIERA - PARACOLPI				
CAM26_H04.010	PARACOLPI IN MATERIALE VINILICO				

CAM26_H04.010.010	Paracolpi in materiale vinilico con resistenza al fuoco di classe 1				
CAM26_H04.010.010.A	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia non inferiore a 10 cm.	m	20.40	22.92	0.02695
CAM26_H04.010.010.B	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 10 cm < A ≤ 15 cm.	m	22.98	20.35	0.03035
CAM26_H04.010.010.C	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 15 cm < A ≤ 20 cm.	m	26.71	17.51	0.03528
CAM26_H04.010.010.D	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 20 cm < A ≤ 25cm.	m	29.28	15.97	0.03868
CAM26_H04.010.010.E	Fornitura e posa in opera di fasce paracolpi in materiale vinilico, resistente agli urti, finemente granulato, non poroso. Resistenza al fuoco di Classe 1. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 25 cm < A ≤ 30cm.	m	32.11	14.56	0.04242
CAM26_H05	EDILIZIA OSPEDALIERA - PROTEZIONI ANTI-RX				
CAM26_H05.010	LASTRE SCHERMANTI RX				
CAM26_H05.010.010	Lastre schermanti RX in piombo				
CAM26_H05.010.010.A	Fornitura e posa in opera di lastre di piombo da montare su parete , tra pareti di muratura o cartongesso, su pavimenti o soffitti. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore non inferiore a 1 mm.	mq	51.33	39.86	0.06780
CAM26_H05.010.010.B	Fornitura e posa in opera di lastre di piombo da montare su parete , tra pareti di muratura o cartongesso, su pavimenti o soffitti. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 1 mm < S ≤ 2 mm.	mq	76.33	26.80	0.10082
CAM26_H05.010.010.C	Fornitura e posa in opera di lastre di piombo da montare su parete , tra pareti di muratura o cartongesso, su pavimenti o soffitti. Sono compresi accessori, sfridi ed ogni onere e magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore S, 2 mm < S ≤ 3 mm.	mq	102.00	20.06	0.13474
CAM26_H05.020	PORTE ANTI RX				
CAM26_H05.020.010	Porte anti RX a tenuta semplice				
CAM26_H05.020.010.A	Fornitura e posa in opera di porta a battente ad un' anta ,a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelaio, le zanche incassate nella muratura, la	mq	1069.14	9.29	1.41222

	ferramenta, le cerniere, le maniglie interne ed esterne, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.				
CAM26_H05.020.010.B	Fornitura e posa in opera di porta a battente a due ante ,a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, le cerniere, le maniglie interne ed esterne, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.	mq	1105.07	9.26	1.45969
CAM26_H05.020.010.C	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole ad un' anta a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, la meccanica di scorrimento, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.	mq	1146.45	11.73	1.51434
CAM26_H05.020.010.D	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a due ante, a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, la meccanica di scorrimento, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.	mq	1677.88	8.19	2.21631
CAM26_H05.020.010.E	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica ad un'anta ,a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, la meccanica di scorrimento, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.	mq	1802.00	12.97	2.38026
CAM26_H05.020.010.F	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole automatica a due ante ,a tenuta semplice "radioprotetta", per ambienti intensivi quali sale operatorie o simili. Sono compresi: il telaio, il controtelario, le zanche incassate nella muratura, la ferramenta, la meccanica di scorrimento, le opere murarie di finitura ed ogni magistero necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte .Minimo contabilizzabile 1,50 mq.	mq	2066.92	11.59	2.73020
CAM26_I01	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI				
CAM26_I01.010	IMPIANTI DI CARICO E SCARICO				
CAM26_I01.010.010	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari a linea per ambienti civili				
CAM26_I01.010.010.A	Allaccio di apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili	cad	54.79	66.20	0.36185
CAM26_I01.010.015	Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti				
CAM26_I01.010.015.A	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; il collettore	cad	87.56	36.69	0.57827

	con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in multistrato preisolato per distribuzioni d'acqua calda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda sfilabile per ambienti				
CAM26_I01.010.020	Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili				
CAM26_I01.010.020.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili	cad	50.79	64.26	0.33547
CAM26_I01.010.025	Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili				
CAM26_I01.010.025.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili	cad	57.60	67.46	0.38044
CAM26_I01.010.030	Impianto di acqua fredda a linea				
CAM26_I01.010.030.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine ecc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in rame in lega, con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea	m	56.07	64.68	0.37030
CAM26_I01.010.035	Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili				
CAM26_I01.010.035.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni in acciaio zincato coibentato con elastomerico categoria C e i relativi pezzi speciali per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura ed eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili	cad	52.60	66.48	0.34741
CAM26_I01.010.040	Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti				
CAM26_I01.010.040.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce,	cad	81.47	40.06	0.53809

	cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti				
CAM26_I01.010.045	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere				
CAM26_I01.010.045.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento, le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	cad	61.44	62.40	0.40580
CAM26_I01.010.050	Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili				
CAM26_I01.010.050.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette; le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili	cad	50.00	64.76	0.33024
CAM26_I01.010.055	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring				
CAM26_I01.010.055.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto o-ring in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle della colonna fecale. Sono compresi il pozzetto a pavimento; le tubazioni in PVC le guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce, esclusi il ripristino dell'intonaco e del masso. Sono esclusi le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili	cad	59.38	61.08	0.39216
CAM26_I01.010.060	Impianto di acqua calda a collettori per ambienti				
CAM26_I01.010.060.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 12 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in rame in lega con titolo di purezza Cu 99,9 rivestito con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a collettori per ambienti	m	76.94	37.84	0.50815
CAM26_I01.010.070	Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili				
CAM26_I01.010.070.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene, per	cad	72.40	42.93	0.47820

	distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili				
CAM26_I01.010.080	Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili				
CAM26_I01.010.080.A	Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, le tubazioni in polipropilene per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili	cad	62.81	41.24	0.41486
CAM26_I01.010.090	Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti				
CAM26_I01.010.090.A	Predisposizione di allaccio sfilabile per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a collettori con rubinetti di intercettazione 3/4 x 16 all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi le valvole suddette, il collettore con rubinetti di intercettazione e relativa cassetta in plastica con coperchio, le tubazioni in polietilene reticolato in guaina per distribuzioni d'acqua fredda, gomito da incasso in plastica con raccordo a squadra e cappuccio di protezione per tubazioni. Sono esclusi il ripristino dell'intonaco, le apparecchiature igienico-sanitarie e le relative rubinetterie. Sono compresi le opere murarie per l'apertura e eguagliatura delle tracce. Impianto di acqua fredda sfilabile per ambienti	cad	92.89	39.04	0.61351
CAM26_I01.020	SANITARI				
CAM26_I01.020.010	Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso				
CAM26_I01.020.010.A	Vaso a sedere in vetrochina colore biancocompleto di cassetta di scarico ad incasso in polietilene alta densità, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC, placca di comando a pulsante, rete porta intonaco per cassetta ad incasso, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta ad incasso	cad	274.80	18.66	1.81494
CAM26_I01.020.015	Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso				
CAM26_I01.020.015.A	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il	cad	201.86	22.59	1.33319

	trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra clay con gruppo incasso				
CAM26_I01.020.015.B	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con miscelatore monocomando	cad	301.35	15.13	1.99030
CAM26_I01.020.015.C	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 70x70 cm in extra con termomiscelatore	cad	415.52	10.97	2.74429
CAM26_I01.020.015.D	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con gruppo incasso	cad	237.53	19.19	1.56880
CAM26_I01.020.015.E	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con miscelatore monocomando	cad	337.03	13.53	2.22591
CAM26_I01.020.015.F	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre	cad	451.19	10.10	2.97990

	di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 75x75 cm in extra clay con termomiscelatore				
CAM26_I01.020.015.G	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con gruppo incasso	cad	263.50	17.30	1.74031
CAM26_I01.020.015.H	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con miscelatore monocomando	cad	363.00	12.56	2.39742
CAM26_I01.020.015.I	Piatto doccia in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore, di soffione lunghezza 18 cm a muro diametro 1/2", di piletta sifoide completa di cordolo curvo 1"1/4 ; completo inoltre di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del piatto con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del piatto doccia, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Piatto doccia da 80x80 cm in extra clay con termomiscelatore	cad	477.16	9.56	3.15141
CAM26_I01.020.020	Vaso in vitreo-china con cassetta a parete				
CAM26_I01.020.020.A	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di cassetta di scarico a patere, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei	cad	269.42	17.35	1.77939

materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china con cassetta a parete

CAM26_I01.020.025	Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm				
CAM26_I01.020.025.A	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 120x45 cm	cad	479.84	19.00	3.16910
CAM26_I01.020.025.B	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a canale da 90x45 cm	cad	433.29	21.04	2.86169
CAM26_I01.020.025.C	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con gruppo esterno	cad	439.17	20.76	2.90052
CAM26_I01.020.025.D	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a due bacini da 90x45 cm con monocomando	cad	468.34	19.47	3.09319
CAM26_I01.020.025.E	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con	cad	429.40	21.24	2.83596

	silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con gruppo esterno				
CAM26_I01.020.025.F	Lavello in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavello in extra clay a un bacino da 100x45 cm con monocomando	cad	458.57	19.88	3.02863
CAM26_I01.020.030	Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata				
CAM26_I01.020.030.A	Vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di cassetta di scarico appoggiata, galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante su cassetta, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC; completo, inoltre, di tutta la raccorderia, di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso in vitreous-china a cacciata con cassetta appoggiata	cad	304.91	15.33	2.01381
CAM26_I01.020.035	Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm				
CAM26_I01.020.035.A	Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 76x52,5 cm	cad	470.02	19.40	3.10427
CAM26_I01.020.035.B	Lavatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2", di piletta completa di sifone in PVC 1"1/2 ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavatoio in extra clay da 60x50 cm	cad	419.90	21.72	2.77324
CAM26_I01.020.040	Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm				

CAM26_I01.020.040.A	Vaso alla turca in vetrochina con pedane da 60x50 cm, colore bianco, completo di cassetta in polietilene alta densità, capacità 10 lt, comando a pulsante, avente rubinetto a galleggiante silenzioso, tubo di risciacquo in polietilene PVC diametro 1"1/4 spartiacqua; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di alimentazione e scarico; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vaso alla turca in vetrochina con pedane, da 60x50 cm	m	275.64	18.61	1.82044
CAM26_I01.020.045	Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante				
CAM26_I01.020.045.A	Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante	cad	205.85	27.69	1.35956
CAM26_I01.020.045.B	Orinatoio in ceramica a pasta di colore bianco extra clay completo di accessori e di gruppo erogatore con raccordo da 1/2" e sifone; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione; compresi la sigillatura del bordo con silicone od altro materiale analogo, l'uso dei materiali di consumo e dell'attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Orinatoio a parete	cad	312.20	21.91	2.06191
CAM26_I01.020.050	Lavabo a incasso in vitreous-china				
CAM26_I01.020.050.A	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo monocomando	cad	350.05	17.91	2.31190
CAM26_I01.020.050.B	Lavabo rettangolare a incasso in vetrochina colore bianco da 61,5x51,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle	cad	328.35	19.09	2.16859

	pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a incasso in vitreous-china con gruppo a tre fori				
CAM26_I01.020.055	Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice				
CAM26_I01.020.055.A	Raccorderia e rubinetteria per attacco lavatrice composta da valvola con innesto antiritorno ad innesto 1/2" e sifone a murare con uscita DN 40-50, completo di ghiera di fissaggio e piastra in acciaio inox, compresi l'uso dei materiali di consumo e dell' attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Raccorderia e rubinetteria per impianto lavatrice	cad	62.14	45.85	0.41043
CAM26_I01.020.060	Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china				
CAM26_I01.020.060.A	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo monocomando	cad	301.26	18.92	1.98966
CAM26_I01.020.060.B	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 65x48 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori	cad	279.56	20.39	1.84635
CAM26_I01.020.060.C	Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore biancocompleto di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale, compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a colonna da 55x45 cm in vitreous-china con gruppo a tre fori	cad	251.04	22.70	1.65799
CAM26_I01.020.070	Lavabo a semincasso in vitreous-china				
CAM26_I01.020.070.A	Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancoda 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti	cad	396.88	15.80	2.62122

	al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo monocomando				
CAM26_I01.020.070.B	Lavabo rettangolare a semincasso in vetrochina colore biancodi 64 x 49,5 cm completo di gruppo di erogazione, con scarico corredato di raccordi e filtro, pilone, flessibili, rosette cromate, rubinetti sottolavabo, fissaggi al pianale compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Lavabo a semincasso in vitreous-china con gruppo a tre fori	cad	375.19	16.71	2.47792
CAM26_I01.020.080	Bidet in vitreous-china				
CAM26_I01.020.080.A	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo monocomando	cad	245.92	23.17	1.62420
CAM26_I01.020.080.B	Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cmcompleto di gruppo erogatore con scarico corredato di filtro e raccordi, sifone 1 1/4", flessibili, rosette cromate; rubinetti sottobidet da 1/2" ; completo, inoltre, di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del bidet, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse.. Bidet in vitreous-china con gruppo a tre fori	cad	229.58	24.82	1.51624
CAM26_I01.020.090	Vasca in acciaio smaltato				
CAM26_I01.020.090.A	Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo esterno	cad	376.98	18.14	2.48975
CAM26_I01.020.090.B	Vasca in acciaio smaltato di dimensioni 170x70 cm completa di gruppo erogatore e di tutta la raccorderia di scarico e di alimentazione ; compresi l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa	cad	399.63	17.11	2.63938

ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse. Vasca in acciaio smaltato con gruppo monocomando

CAM26_I01.030	SANITARI PER DISABILI				
CAM26_I01.030.010	Vaso igienico - bidet per disabili				
CAM26_I01.030.010.A	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura anteriore per persone disabili, dimensioni 400x800x500 mmrealizzato in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenue, del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a parete, completo di cassetta di scarico a zaino della capacità non minore di 10 litri con comando pneumatico agevolato; miscelatore con comando a leva e relativa doccetta a mano; copertura in legno verniciato, compreso l'allettamento su pavimento con cemento o l' aggancio a parete, il relativo fissaggio con viti o borchie in acciaio cromato, le relative guarnizioni ed ogni altra opera muraria. Vaso igienico - bidet per disabili	cad	1081.59	6.32	7.14334
CAM26_I01.030.020	Lavabo a mensola per persone disabili				
CAM26_I01.030.020.A	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili in porcellana vetrificata (vitreus - china) in colore bianco o tinta tenuecon fronte concavo, bordi arrotondati, appoggi per gomiti, spartiacqua antispruzzo, ripiano per rubinetto, completo di miscelatore monocomando a leva lunga rivestita in gomma paracolpi, bocchello estraibile, sifone e scarico flessibile. Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili	cad	596.07	11.47	3.93673
CAM26_I01.030.030	Piatto doccia per persone disabili				
CAM26_I01.030.030.A	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mmrealizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30" per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto doccia 900x900 mm a filo pavimento per persone disabili	cad	593.20	11.53	3.91777
CAM26_I01.030.030.B	Piatto doccia per persone disabili del tipo accessibile a filo pavimento, dimensioni 900x900 mmrealizzato in vetroresina, in colore bianco o tinta tenue, completo di sedile ribaltabile a parete; miscelatore per acqua fredda e calda con testata a cartuccia intercambiabile in hostaform e dispositivo anticalcare, corpo in ottone cromato, installazione esterna a parete, comando a leva azionabile con il braccio, il gomito o il corpo compreso di servocomando con regolazione e fissaggio della portata interna del miscelatore per erogazione 30" per ciascun azionamento; soffione a parete per doccia e doccetta a mano con collegamento flessibile; piletta e griglia in ottone cromato. Piatto box doccia 1000x1000 mm per persone disabili	cad	1096.19	6.24	7.23977
CAM26_I01.030.040	Vasca rialzabile per persone disabili				
CAM26_I01.030.040.A	Vasca rialzabile per persone disabili a movimentazione elettrica con attuatore lineare a basso voltaggio misure di ingombro 217x73 cm composta da vasca in vetroresina su struttura in acciaio trattato con resine anticorrosive;	cad	9915.90	2.30	65.48964

	centralina di comando in acciaio inox AISI 316; miscelatore termostatico con blocco di sicurezza; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando riempimento; pulsanti per la movimentazione e blocco; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Vasca rialzabile per persone disabili				
CAM26_I01.030.050	Box Doccia per persone disabili				
CAM26_I01.030.050.A	Box doccia per persone disabili a sedile scorrevole con telaio portante in acciaio trattato con resine anticorrosive e corpo in vetroresina misure di ingombro 110x91 cm completo di sedile scorrevole che fuoriesce dall'ingombro per 12 cm con meccanismo di bloccaggio a leva impianto WC, porta a ghigliottina con gocciolatoio e divisa orizzontalmente in due parti; impianto di disinfezione con flussometro di regolazione; valvola di comando lavaggio, valvola di comando disinfezione, valvola di comando velo d'acqua/sciacquone; mix termostatico con blocco di sicurezza a 38°; doccetta rossa per disinfezione; doccetta blu per lavaggio. Box doccia a sedile con WC per persone disabili	cad	6945.33	3.28	45.87047
CAM26_I01.030.060	Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso				
CAM26_I01.030.060.A	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vetroresina completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antifortunistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili	cad	2684.58	21.23	17.73031
CAM26_I01.030.070	Arredo completo per bagno disabili con lavabo a reclinazione variabile				
CAM26_I01.030.070.A	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenti, composto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoncini precaricati all'azoto in vetroresina completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili	cad	3017.90	18.88	19.93176
CAM26_I01.030.080	Arredo completo per bagno disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm				
CAM26_I01.030.080.A	Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 210x210 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm, conforme alle norme tecniche vigenticomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in	cad	3398.25	20.12	22.44375

	ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo a reclinazione variabile servito da pistoni precaricati all'azoto in vitreo completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, con leva a comando facilitato. Arredo completo per locale bagno per persone disabili				
CAM26_I02	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA				
CAM26_I02.010	MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI				
CAM26_I02.010.010	Valvola di ritegno a clapet				
CAM26_I02.010.010.A	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/8"	cad	10.61	53.73	0.07005
CAM26_I02.010.010.B	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1/2"	cad	12.64	56.00	0.08346
CAM26_I02.010.010.C	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3/4"	cad	17.80	55.58	0.11758
CAM26_I02.010.010.D	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"	cad	25.37	55.54	0.16757
CAM26_I02.010.010.E	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/4	cad	31.83	53.22	0.21025
CAM26_I02.010.010.F	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 1"1/2	cad	39.34	50.31	0.25980
CAM26_I02.010.010.G	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"	cad	46.81	48.37	0.30912
CAM26_I02.010.010.H	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 2"1/2	cad	67.45	41.87	0.44550
CAM26_I02.010.010.I	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 3"	cad	85.32	41.47	0.56350
CAM26_I02.010.010.J	Valvola di ritegno a clapet in bronzo, con innesti filettati di diametro 4"	cad	123.52	34.28	0.81576
CAM26_I02.010.015	Filtro in bronzo a Y				
CAM26_I02.010.015.A	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/8"	cad	10.51	54.24	0.06939
CAM26_I02.010.015.B	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1/2"	cad	12.64	56.00	0.08346
CAM26_I02.010.015.C	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3/4"	cad	17.59	56.26	0.11617
CAM26_I02.010.015.D	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"	cad	25.43	55.41	0.16794
CAM26_I02.010.015.E	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"1/4	cad	32.45	52.21	0.21430
CAM26_I02.010.015.F	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 1"1/2	cad	39.32	50.33	0.25971
CAM26_I02.010.015.G	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"	cad	51.62	43.86	0.34094
CAM26_I02.010.015.H	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 2"1/2	cad	75.23	37.55	0.49684
CAM26_I02.010.015.I	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 3"	cad	102.50	34.52	0.67699
CAM26_I02.010.015.J	Filtro in bronzo a Y per acqua filettato completo di guarnizione di diametro 4"	cad	153.71	27.54	1.01521
CAM26_I02.010.020	Valvola di ritegno a molla in bronzo				

CAM26_I02.010.020.A	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/8"	cad	10.11	56.39	0.06675
CAM26_I02.010.020.B	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1/2"	cad	11.88	59.57	0.07847
CAM26_I02.010.020.C	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3/4"	cad	16.75	59.08	0.11061
CAM26_I02.010.020.D	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"	cad	24.14	58.36	0.15947
CAM26_I02.010.020.E	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/4	cad	30.31	55.89	0.20017
CAM26_I02.010.020.F	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 1"1/2	cad	38.14	51.89	0.25188
CAM26_I02.010.020.G	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"	cad	45.69	49.55	0.30176
CAM26_I02.010.020.H	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 2"1/2	cad	70.96	39.80	0.46867
CAM26_I02.010.020.I	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 3"	cad	94.16	37.58	0.62189
CAM26_I02.010.020.J	Valvola di ritegno a molla in bronzo con innesti filettati di diametro 4"	cad	138.23	30.63	0.91292
CAM26_I02.010.025	Giunto dielettrico per montanti gas filettato				
CAM26_I02.010.025.A	Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2	cad	42.70	46.35	0.28201
CAM26_I02.010.025.B	Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"	cad	51.42	44.03	0.33962
CAM26_I02.010.025.C	Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2	cad	91.48	30.87	0.60421
CAM26_I02.010.025.D	Giunto dielettrico per montanti gas filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"	cad	121.91	29.02	0.80518
CAM26_I02.010.030	Saracinesca filettata, in bronzo				
CAM26_I02.010.030.A	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"	cad	13.86	41.12	0.09153
CAM26_I02.010.030.B	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"	cad	16.52	42.85	0.10908
CAM26_I02.010.030.C	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"	cad	21.13	46.84	0.13953
CAM26_I02.010.030.D	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"	cad	28.74	49.03	0.18979
CAM26_I02.010.030.E	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4	cad	34.37	49.29	0.22701
CAM26_I02.010.030.F	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2	cad	46.18	42.85	0.30500
CAM26_I02.010.030.G	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"	cad	63.39	35.72	0.41865
CAM26_I02.010.030.H	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2	cad	89.72	31.48	0.59253
CAM26_I02.010.030.I	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"	cad	114.64	30.87	0.75714
CAM26_I02.010.030.J	Saracinesca filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"	cad	180.31	23.48	1.19087
CAM26_I02.010.035	Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare				

CAM26_I02.010.035.A	Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 1"1/2	cad	62.10	31.87	0.41013
CAM26_I02.010.035.B	Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"	cad	72.10	31.40	0.47618
CAM26_I02.010.035.C	Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 2"1/2	cad	109.92	25.70	0.72596
CAM26_I02.010.035.D	Giunto dielettrico per montanti gas filettato e a saldare Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Giunto dielettrico per montanti gas da 3"	cad	145.48	24.32	0.96083
CAM26_I02.010.040	Saracinesca inclinata filettata in bronzo				
CAM26_I02.010.040.A	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"	cad	16.38	34.79	0.10820
CAM26_I02.010.040.B	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"	cad	18.81	37.62	0.12424
CAM26_I02.010.040.C	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"	cad	25.08	39.46	0.16562
CAM26_I02.010.040.D	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"	cad	34.56	40.78	0.22822
CAM26_I02.010.040.E	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4	cad	42.06	40.28	0.27778
CAM26_I02.010.040.F	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/2	cad	51.93	38.11	0.34295
CAM26_I02.010.040.G	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"	cad	72.97	31.03	0.48194
CAM26_I02.010.040.H	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"1/2	cad	101.01	27.96	0.66712
CAM26_I02.010.040.I	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"	cad	144.63	24.47	0.95522
CAM26_I02.010.040.J	Saracinesca inclinata filettata, in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"	cad	216.45	19.56	1.42954
CAM26_I02.010.045	Chiave di condotta di sicurezza				
CAM26_I02.010.045.A	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1/2"	cad	13.60	41.92	0.08979
CAM26_I02.010.045.B	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3/4"	cad	13.97	40.81	0.09224
CAM26_I02.010.045.C	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"	cad	18.03	37.93	0.11907
CAM26_I02.010.045.D	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/4	cad	25.25	33.86	0.16676
CAM26_I02.010.045.E	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 1"1/2	cad	32.88	26.00	0.21715
CAM26_I02.010.045.F	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"	cad	52.65	21.65	0.34770
CAM26_I02.010.045.G	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 2"1/2	cad	75.28	15.14	0.49718
CAM26_I02.010.045.H	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 3"	cad	124.43	13.74	0.82178
CAM26_I02.010.045.I	Chiave di condotta di sicurezza, per montanti gas. Sono	cad	214.78	7.96	1.41854

escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Chiave per montanti gas di diametro 4"

CAM26_I02.010.050	Saracinesca filettata in ottone				
CAM26_I02.010.050.A	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/8"	cad	11.72	48.63	0.07740
CAM26_I02.010.050.B	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1/2"	cad	14.15	50.02	0.09344
CAM26_I02.010.050.C	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3/4"	cad	19.41	50.97	0.12823
CAM26_I02.010.050.D	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"	cad	26.71	52.75	0.17642
CAM26_I02.010.050.E	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/4	cad	34.19	49.55	0.22579
CAM26_I02.010.050.F	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 1"1/2	cad	41.15	48.10	0.27175
CAM26_I02.010.050.G	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"	cad	52.11	43.45	0.34415
CAM26_I02.010.050.H	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 2"1/2	cad	76.68	36.83	0.50644
CAM26_I02.010.050.I	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 3"	cad	99.48	35.57	0.65702
CAM26_I02.010.050.J	Saracinesca filettata in ottone, con volantino e premistoppa in ottone di diametro 4"	cad	160.13	26.44	1.05759
CAM26_I02.010.055	Stacco da montante				
CAM26_I02.010.055.A	Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore gas	cad	53.65	41.91	0.35433
CAM26_I02.010.055.B	Stacco da montante per collegamento a contatori, con chiave di sicurezza a monte del contatore, per una lunghezza non superiore a 3 m, lo stacco e' conteggiato dal raccordo a tee della montante (pagato a parte) Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Stacco per collegamento a contatore acqua	cad	66.48	27.51	0.43904
CAM26_I02.010.060	Valvola a globo filettata in bronzo				
CAM26_I02.010.060.A	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/8"	cad	13.17	43.26	0.08700
CAM26_I02.010.060.B	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1/2"	cad	15.86	44.62	0.10474
CAM26_I02.010.060.C	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3/4"	cad	21.41	46.21	0.14141
CAM26_I02.010.060.D	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"	cad	31.80	44.31	0.21004
CAM26_I02.010.060.E	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1"1/4	cad	39.08	43.35	0.25809
CAM26_I02.010.060.F	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 1" 1/2	cad	50.10	39.50	0.33090
CAM26_I02.010.060.G	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2"	cad	72.23	31.34	0.47704
CAM26_I02.010.060.H	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 2" 1/2	cad	98.40	28.70	0.64989
CAM26_I02.010.060.I	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 3"	cad	128.30	27.58	0.84738

CAM26_I02.010.060.J	Valvola a globo filettata in bronzo, con volantino e premistoppa in bronzo di diametro 4"	cad	200.99	21.06	1.32744
CAM26_I02.010.065	Contatore gas				
CAM26_I02.010.065.A	Contatore gas con staffa già predisposta, escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.	cad	17.03	53.56	0.11245
CAM26_I02.010.065.B	Contatore gas con staffa non predisposta, escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.	cad	23.63	60.30	0.15605
CAM26_I02.010.065.C	Contatore gas in sostituzione del precedente, escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.	cad	22.89	59.74	0.15121
CAM26_I02.010.070	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati				
CAM26_I02.010.070.A	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/8"	cad	11.86	48.05	0.07834
CAM26_I02.010.070.B	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"	cad	14.19	49.87	0.09372
CAM26_I02.010.070.C	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"	cad	19.71	50.19	0.13020
CAM26_I02.010.070.D	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"	cad	28.02	50.28	0.18508
CAM26_I02.010.070.E	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/4	cad	36.51	46.40	0.24114
CAM26_I02.010.070.F	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/2	cad	46.94	42.16	0.30999
CAM26_I02.010.070.G	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"	cad	59.10	38.31	0.39030
CAM26_I02.010.070.H	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"1/2	cad	121.19	23.31	0.80040
CAM26_I02.010.070.I	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3"	cad	169.16	20.92	1.11722
CAM26_I02.010.070.J	Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 4"	cad	249.63	16.96	1.64871
CAM26_I02.010.075	Rubinetto di morosità				
CAM26_I02.010.075.A	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4"	cad	26.00	21.92	0.17173
CAM26_I02.010.075.B	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"	cad	43.55	15.70	0.28763
CAM26_I02.010.075.C	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4	cad	52.54	16.27	0.34703
CAM26_I02.010.075.D	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2	cad	61.29	13.95	0.40477
CAM26_I02.010.075.E	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"	cad	73.44	15.52	0.48503
CAM26_I02.010.075.F	Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta. Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2	cad	128.40	8.88	0.84802
CAM26_I02.010.080	Riduttore di pressione del tipo a membrana				

CAM26_I02.010.080.A	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 15 (1/2") Q = 0,9	cad	53.99	13.11	0.35660
CAM26_I02.010.080.B	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 20 (3/4") Q = 1,6	cad	70.94	13.95	0.46852
CAM26_I02.010.080.C	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1") Q = 2,5	cad	90.36	15.59	0.59677
CAM26_I02.010.080.D	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 32 (1"1/4) Q = 4,3	cad	154.93	10.93	1.02327
CAM26_I02.010.080.E	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5	cad	286.78	6.90	1.89402
CAM26_I02.010.080.F	Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocità del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 10,5	cad	321.24	7.05	2.12164
CAM26_I02.010.085	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole				
CAM26_I02.010.085.A	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono	cad	631.35	7.76	4.16977

	compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 15				
CAM26_I02.010.085.B	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 65 (2"1/2) Q = 25	cad	1171.86	4.86	7.73954
CAM26_I02.010.085.C	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q = 35	cad	1518.38	4.35	10.02817
CAM26_I02.010.085.D	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 100 (4") Q = 55	cad	1920.87	5.10	12.68642
CAM26_I02.010.085.E	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 125 (5") Q = 90	cad	3739.98	2.29	24.70073
CAM26_I02.010.085.F	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 150 (6") Q = 125	cad	4594.41	2.17	30.34380
CAM26_I02.010.085.G	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 200 (8") Q = 230	cad	7725.03	1.70	51.02001
CAM26_I02.010.085.H	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s	cad	11429.28	1.30	75.48472

	Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 250 (10") Q = 350				
CAM26_I02.010.085.I	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 300 (12") Q = 530	cad	16172.75	1.02	106.81302
CAM26_I02.010.090	Rubinetto a maschio in bronzo filettato				
CAM26_I02.010.090.A	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/8"	cad	11.36	50.17	0.07502
CAM26_I02.010.090.B	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1/2"	cad	14.23	49.73	0.09399
CAM26_I02.010.090.C	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"	cad	20.29	48.77	0.13400
CAM26_I02.010.090.D	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"	cad	29.82	47.25	0.19698
CAM26_I02.010.090.E	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4	cad	40.17	42.18	0.26528
CAM26_I02.010.090.F	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2	cad	52.82	37.47	0.34883
CAM26_I02.010.090.G	Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"	cad	68.66	32.97	0.45346
CAM26_I02.010.095	Filtro dissabbiatore PN 10				
CAM26_I02.010.095.A	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2") Q = 1	cad	58.88	12.02	0.38891
CAM26_I02.010.095.B	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5	cad	110.11	8.99	0.72725
CAM26_I02.010.095.C	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5	cad	121.16	11.63	0.80022
CAM26_I02.010.095.D	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5	cad	146.54	11.56	0.96779
CAM26_I02.010.095.E	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10	cad	343.46	5.76	2.26841
CAM26_I02.010.095.F	Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15	cad	408.03	5.55	2.69486
CAM26_I02.010.098	Filtro dissabbiatore PN 20				
CAM26_I02.010.098.A	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza	cad	225.66	4.38	1.49036

	filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5				
CAM26_I02.010.098.B	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5	cad	238.76	5.90	1.57688
CAM26_I02.010.098.C	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5	cad	278.86	6.07	1.84175
CAM26_I02.010.098.D	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10	cad	419.08	4.72	2.76779
CAM26_I02.010.098.E	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15	cad	487.87	4.64	3.22212
CAM26_I03	IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO				
CAM26_I03.010	COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO				
CAM26_I03.010.010	Tubazione in PVC rigido				
CAM26_I03.010.010.A	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm	m	8.28	48.20	0.05467
CAM26_I03.010.010.B	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 40 mm	m	9.64	47.30	0.06367
CAM26_I03.010.010.C	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm	m	10.93	46.91	0.07221
CAM26_I03.010.010.D	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di	m	14.29	47.87	0.09436

	resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 63 mm				
CAM26_I03.010.010.E	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 75 mm	m	14.73	38.70	0.09726
CAM26_I03.010.010.F	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm	m	17.47	35.89	0.11536
CAM26_I03.010.010.G	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm	m	19.00	35.99	0.12551
CAM26_I03.010.010.H	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm	m	21.27	34.83	0.14047
CAM26_I03.010.010.I	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 160 mm	m	29.65	30.76	0.19581
CAM26_I03.010.010.J	Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o	m	42.94	25.22	0.28361

murature. Diametro esterno 200 mm					
CAM26_I03.010.020	Tubazione in polietilene ad alta densità				
CAM26_I03.010.020.A	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm	m	9.58	41.64	0.06328
CAM26_I03.010.020.B	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm	m	11.21	40.66	0.07406
CAM26_I03.010.020.C	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm	m	13.22	38.81	0.08730
CAM26_I03.010.020.D	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 63 mm	m	15.54	33.01	0.10261
CAM26_I03.010.020.E	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm	m	17.35	32.85	0.11459
CAM26_I03.010.020.F	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm	m	21.61	29.01	0.14274
CAM26_I03.010.020.G	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm	m	26.95	25.38	0.17799
CAM26_I03.010.020.H	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm	m	31.87	23.25	0.21046
CAM26_I03.010.020.I	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm	m	44.65	20.42	0.29491
CAM26_I03.010.020.J	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono	m	62.66	17.28	0.41381

	compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 200 mm				
CAM26_I03.010.020.L	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 250 mm	m	78.42	21.80	0.51794
CAM26_I03.010.020.M	Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 315 mm	m	95.12	21.57	0.62822
CAM26_I03.010.030	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente				
CAM26_I03.010.030.A	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm	m	10.52	37.92	0.06948
CAM26_I03.010.030.B	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm	m	12.20	37.38	0.08055
CAM26_I03.010.030.C	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm	m	13.24	38.75	0.08742
CAM26_I03.010.030.D	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm	m	15.92	35.79	0.10517
CAM26_I03.010.030.E	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm	m	24.37	25.72	0.16096
CAM26_I03.010.030.F	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione	m	26.23	26.07	0.17323

	elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 110 mm				
CAM26_I03.010.030.G	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 125 mm	m	42.39	17.48	0.27999
CAM26_I03.010.030.H	Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivibranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno 160 mm	m	82.80	11.01	0.54687
CAM26_I03.010.050	Rivestimento insonorizzante e termoisolante				
CAM26_I03.010.050.A	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 32 mm	m	9.28	43.01	0.06126
CAM26_I03.010.050.B	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 40 mm	m	11.63	39.20	0.07682
CAM26_I03.010.050.C	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 50 mm	m	13.19	38.90	0.08709
CAM26_I03.010.050.D	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e	m	15.04	37.90	0.09933

	nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 63 mm				
CAM26_I03.010.050.F	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 75 mm	m	16.68	34.17	0.11017
CAM26_I03.010.050.G	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 90 mm	m	18.83	33.29	0.12438
CAM26_I03.010.050.H	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 110 mm	m	22.23	30.76	0.14684
CAM26_I03.010.050.I	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 125 mm	m	27.24	27.20	0.17990
CAM26_I03.010.050.J	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 160 mm	m	34.83	26.18	0.23003
CAM26_I03.010.050.L	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec.	m	38.59	26.58	0.25488

	Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 200 mm				
CAM26_I03.010.050.M	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 250 mm	m	46.18	25.91	0.30501
CAM26_I03.010.050.N	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 315 mm	m	55.24	26.82	0.36484
CAM26_I03.020	COLONNE DI SCARICO IN GHISA				
CAM26_I03.020.010	Tubazione leggera in ghisa centrifugata				
CAM26_I03.020.010.A	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 50 mm	m	52.75	17.29	0.34837
CAM26_I03.020.010.B	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 75 mm	m	63.12	16.25	0.41689
CAM26_I03.020.010.C	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 100 mm	m	72.89	14.07	0.48143
CAM26_I03.020.010.D	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a	m	95.70	12.51	0.63206

	testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 125 mm				
CAM26_I03.020.010.E	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 150 mm	m	121.13	11.29	0.80001
CAM26_I03.020.010.F	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 200 mm	m	217.44	7.60	1.43611
CAM26_I03.020.010.G	Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 250 mm	m	375.97	5.46	2.48307
CAM26_L01	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI				
CAM26_L01.010	IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE				
CAM26_L01.010.010	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq				
CAM26_L01.010.010.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero	cad	40.23	49.38	0.26571
CAM26_L01.010.010.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto	cad	40.66	48.87	0.26853

	incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
CAM26_L01.010.010.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista	cad	53.77	40.92	0.35511
CAM26_L01.010.010.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X	cad	60.30	36.96	0.39825
CAM26_L01.010.010.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline	cad	74.89	29.54	0.49461
CAM26_L01.010.010.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle	cad	47.77	46.06	0.31548

	tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
CAM26_L01.010.010.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta	cad	96.68	23.08	0.63851
CAM26_L01.010.020	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq				
CAM26_L01.010.020.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero	cad	64.58	40.43	0.42652
CAM26_L01.010.020.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante	cad	65.38	39.94	0.43179
CAM26_L01.010.020.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista	cad	80.64	35.03	0.53259
CAM26_L01.010.020.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali	cad	90.67	31.21	0.59883

	opere in tracce su muratura; ondulatori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP5X				
CAM26_L01.010.020.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; ondulatori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline	cad	117.20	24.20	0.77404
CAM26_L01.010.020.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; ondulatori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati	cad	73.27	37.14	0.48392
CAM26_L01.010.020.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; ondulatori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta	cad	146.07	19.55	0.96473
CAM26_L01.010.030	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq				
CAM26_L01.010.030.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da	cad	68.92	40.89	0.45519

	100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
CAM26_L01.010.030.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante	cad	69.88	40.33	0.46152
CAM26_L01.010.030.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista	cad	87.28	34.73	0.57645
CAM26_L01.010.030.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP 5X	cad	99.76	30.45	0.65884
CAM26_L01.010.030.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie	cad	125.79	23.38	0.83076

	commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline				
CAM26_L01.010.030.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati	cad	78.70	36.55	0.51978
CAM26_L01.010.030.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambienti di superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta	cad	161.74	18.94	1.06818
CAM26_L01.010.040	Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq				
CAM26_L01.010.040.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero	cad	45.73	48.01	0.30205
CAM26_L01.010.040.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o	cad	46.59	47.13	0.30769

	con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante				
CAM26_L01.010.040.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista	cad	62.15	37.94	0.41050
CAM26_L01.010.040.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X	cad	66.16	35.68	0.43696
CAM26_L01.010.040.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline	cad	79.78	29.05	0.52690
CAM26_L01.010.040.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati	cad	52.15	44.21	0.34440
CAM26_L01.010.040.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a	cad	111.26	21.51	0.73480

	16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta				
CAM26_L01.010.050	Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq				
CAM26_L01.010.050.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero	cad	116.76	33.79	0.77116
CAM26_L01.010.050.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante	cad	118.04	33.43	0.77958
CAM26_L01.010.050.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista	cad	135.75	31.02	0.89659
CAM26_L01.010.050.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di	cad	157.46	26.79	1.03997

	sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista IP5X				
CAM26_L01.010.050.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline	cad	187.03	22.58	1.23521
CAM26_L01.010.050.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato	cad	124.27	33.05	0.82076
CAM26_L01.010.050.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta	cad	227.39	18.66	1.50179
CAM26_L01.010.060	Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq				
CAM26_L01.010.060.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da	cad	122.46	33.49	0.80881

	100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
CAM26_L01.010.060.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante	cad	124.06	33.06	0.81934
CAM26_L01.010.060.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista	cad	148.74	31.10	0.98237
CAM26_L01.010.060.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP 5X	cad	171.09	27.07	1.13000
CAM26_L01.010.060.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie	cad	208.63	22.23	1.37789

	commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline				
CAM26_L01.010.060.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a controsoffittato	cad	135.82	32.53	0.89705
CAM26_L01.010.060.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta	cad	250.89	18.56	1.65702
CAM26_L01.010.070	Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq				
CAM26_L01.010.070.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato leggero	cad	57.11	28.08	0.37720
CAM26_L01.010.070.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale	cad	57.54	27.88	0.38002

	plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato pesante				
CAM26_L01.010.070.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista	cad	40.89	42.22	0.27007
CAM26_L01.010.070.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP5X	cad	73.16	24.23	0.48319
CAM26_L01.010.070.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline	cad	82.31	21.56	0.54363
CAM26_L01.010.070.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del	cad	63.03	27.18	0.41628

	disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato				
CAM26_L01.010.070.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce funzionale a tenuta	cad	103.65	17.34	0.68459
CAM26_L01.010.080	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq				
CAM26_L01.010.080.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero	cad	47.37	49.60	0.31283
CAM26_L01.010.080.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante	cad	48.01	48.95	0.31705
CAM26_L01.010.080.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e	cad	65.53	39.90	0.43281

	progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista				
CAM26_L01.010.080.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X	cad	68.54	38.24	0.45266
CAM26_L01.010.080.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline	cad	92.92	28.31	0.61371
CAM26_L01.010.080.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati	cad	54.97	46.81	0.36304
CAM26_L01.010.080.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce	cad	119.01	22.22	0.78599

funzionale a tenuta					
CAM26_L01.010.090	Punto presa 10 A				
CAM26_L01.010.090.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero	cad	37.08	49.39	0.24493
CAM26_L01.010.090.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante	cad	37.51	49.27	0.24775
CAM26_L01.010.090.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista	cad	46.18	42.04	0.30500
CAM26_L01.010.090.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista IP 5X	cad	49.47	39.35	0.32674
CAM26_L01.010.090.E	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm;	cad	52.20	37.24	0.34474

	supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con canaline				
CAM26_L01.010.090.F	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa funzionale a tenuta	cad	74.16	26.55	0.48981
CAM26_L01.010.100	Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto				
CAM26_L01.010.100.A	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero	cad	30.01	48.88	0.19823
CAM26_L01.010.100.B	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato pesante	cad	30.16	48.65	0.19918
CAM26_L01.010.100.C	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista	cad	33.22	47.29	0.21943
CAM26_L01.010.100.D	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a	cad	37.66	41.88	0.24872

	muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X				
CAM26_L01.010.100.E	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline	cad	37.93	41.52	0.25051
CAM26_L01.010.100.F	Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta	cad	52.07	30.46	0.34393
CAM26_L01.010.110	Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq				
CAM26_L01.010.110.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero	cad	41.46	47.97	0.27384
CAM26_L01.010.110.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato pesante	cad	42.05	47.30	0.27772
CAM26_L01.010.110.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali	cad	50.22	41.79	0.33167

	opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista				
CAM26_L01.010.110.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista IP 5X	cad	55.91	37.65	0.36928
CAM26_L01.010.110.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con canaline	cad	56.42	37.24	0.37259
CAM26_L01.010.110.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta	cad	82.64	25.76	0.54583
CAM26_L01.010.120	Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq				
CAM26_L01.010.120.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1	cad	53.55	46.80	0.35368

	posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero				
CAM26_L01.010.120.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante	cad	54.83	45.72	0.36213
CAM26_L01.010.120.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista per ambienti	cad	77.85	36.28	0.51414
CAM26_L01.010.120.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X	cad	86.17	32.87	0.56911
CAM26_L01.010.120.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche	cad	100.39	28.28	0.66302

	vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline				
CAM26_L01.010.120.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati	cad	62.49	43.53	0.41274
CAM26_L01.010.120.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta	cad	149.78	19.12	0.98922
CAM26_L01.010.130	Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto				
CAM26_L01.010.130.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero	cad	34.38	48.75	0.22709
CAM26_L01.010.130.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa corrugato pesante	cad	34.78	48.20	0.22969
CAM26_L01.010.130.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su	cad	38.86	45.84	0.25664

	muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista				
CAM26_L01.010.130.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X	cad	43.76	40.85	0.28900
CAM26_L01.010.130.E	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline	cad	42.19	42.27	0.27866
CAM26_L01.010.130.F	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta	cad	59.94	29.99	0.39589
CAM26_L01.010.140	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti fino a 16 mq				
CAM26_L01.010.140.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero	cad	41.17	48.30	0.27190
CAM26_L01.010.140.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a	cad	41.76	47.62	0.27578

	16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante				
CAM26_L01.010.140.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista	cad	49.92	42.03	0.32973
CAM26_L01.010.140.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista IP 5X	cad	55.62	37.84	0.36734
CAM26_L01.010.140.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con canaline	cad	56.12	37.43	0.37065
CAM26_L01.010.140.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in	cad	86.44	24.69	0.57091

	conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta				
CAM26_L01.010.150	Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto				
CAM26_L01.010.150.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero	cad	34.09	49.15	0.22515
CAM26_L01.010.150.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente e da derivazione con corrugato pesante	cad	34.48	48.60	0.22774
CAM26_L01.010.150.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista	cad	38.56	46.17	0.25470
CAM26_L01.010.150.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista IP 5X	cad	43.46	41.11	0.28705
CAM26_L01.010.150.E	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo;	cad	41.90	42.56	0.27672

	morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con canaline				
CAM26_L01.010.150.F	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione funzionale a tenuta	cad	59.65	30.13	0.39395
CAM26_L01.010.160	Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq				
CAM26_L01.010.160.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato leggero	cad	56.21	44.62	0.37126
CAM26_L01.010.160.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato pesante	cad	56.67	44.26	0.37430
CAM26_L01.010.160.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il	cad	69.82	37.46	0.46111

	posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce a vista				
CAM26_L01.010.160.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce vista IP 5X	cad	78.89	33.24	0.52103
CAM26_L01.010.160.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con canaline	cad	102.54	25.63	0.67721
CAM26_L01.010.160.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce in traccia per ambienti controsoffittati	cad	61.65	40.78	0.40717
CAM26_L01.010.160.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce funzionale a tenuta	cad	126.88	20.86	0.83797
CAM26_L01.010.170	Punto presa UNEL 10/16 A				
CAM26_L01.010.170.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a	cad	49.31	40.57	0.32568

	16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato leggero				
CAM26_L01.010.170.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante	cad	49.90	40.10	0.32957
CAM26_L01.010.170.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista	cad	54.45	38.66	0.35965
CAM26_L01.010.170.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista IP5X	cad	59.78	35.31	0.39483
CAM26_L01.010.170.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere	cad	60.65	34.74	0.40057

	murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con canaline				
CAM26_L01.010.170.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Punto presa UNEL funzionale a tenuta	cad	86.51	24.67	0.57138
CAM26_L01.010.180	Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto				
CAM26_L01.010.180.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero	cad	42.23	39.97	0.27894
CAM26_L01.010.180.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato pesante	cad	42.63	39.61	0.28153
CAM26_L01.010.180.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista	cad	43.09	41.48	0.28462
CAM26_L01.010.180.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe;	cad	47.63	37.65	0.31454

	conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista IP 5X				
CAM26_L01.010.180.E	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con canaline	cad	46.43	38.56	0.30664
CAM26_L01.010.180.F	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione funzionale a tenuta	cad	63.81	28.27	0.42144
CAM26_L01.010.190	Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica				
CAM26_L01.010.190.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.	cad	50.12	41.97	0.33102
CAM26_L01.010.190.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.	cad	50.71	41.49	0.33490
CAM26_L01.010.190.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su	cad	57.18	38.66	0.37765

muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista.

CAM26_L01.010.190.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.	cad	62.51	35.46	0.41284
CAM26_L01.010.190.E	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con canaline.	cad	63.38	34.92	0.41858
CAM26_L01.010.190.F	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Doppio punto presa funzionale a tenuta.	cad	93.33	24.07	0.61640
CAM26_L01.010.200	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq				
CAM26_L01.010.200.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce	cad	13.30	62.61	0.08786

	aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero				
CAM26_L01.010.200.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante	cad	13.48	61.82	0.08900
CAM26_L01.010.200.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista	cad	16.41	57.74	0.10838
CAM26_L01.010.200.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.	cad	17.55	54.03	0.11593
CAM26_L01.010.200.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.	cad	25.44	37.71	0.16804
CAM26_L01.010.200.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.	cad	15.53	60.35	0.10255
CAM26_L01.010.200.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta	cad	33.68	28.46	0.22247
CAM26_L01.010.210	Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate				
CAM26_L01.010.210.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di	cad	67.82	46.36	0.44791

	fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato leggero.				
CAM26_L01.010.210.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato pesante.	cad	68.62	45.82	0.45320
CAM26_L01.010.210.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista.	cad	71.75	43.86	0.47388
CAM26_L01.010.210.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista IP5X.	cad	77.08	40.90	0.50906
CAM26_L01.010.210.E	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche	cad	77.95	40.40	0.51480

	analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con canaline.				
CAM26_L01.010.210.F	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Doppio punto presa funzionale a tenuta.	cad	107.90	29.50	0.71263
CAM26_L01.010.220	Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica				
CAM26_L01.010.220.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.	cad	56.65	37.30	0.37417
CAM26_L01.010.220.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.	cad	57.24	36.93	0.37806
CAM26_L01.010.220.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa	cad	62.21	36.32	0.41086

	UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista.				
CAM26_L01.010.220.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.	cad	68.97	32.87	0.45548
CAM26_L01.010.220.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con canaline.	cad	68.41	33.06	0.45179
CAM26_L01.010.220.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e bivalente funzionale a tenuta.	cad	95.70	23.94	0.63202
CAM26_L01.010.230	Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A				
CAM26_L01.010.230.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato leggero.	cad	267.55	9.48	1.76703
CAM26_L01.010.230.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema	cad	268.14	9.46	1.77091

di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato pesante.

CAM26_L01.010.230.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista.	cad	274.61	9.63	1.81366
CAM26_L01.010.230.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista IP5X.	cad	279.94	9.46	1.84884
CAM26_L01.010.230.E	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con canaline.	cad	280.81	9.42	1.85458
CAM26_L01.010.230.F	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione	cad	310.76	8.62	2.05241

incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/16 A. Punto presa con magnetotermico e bivalente funzionale a tenuta.

CAM26_L01.010.240	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq				
CAM26_L01.010.240.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero.	cad	15.64	61.19	0.10332
CAM26_L01.010.240.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante.	cad	15.88	60.29	0.10488
CAM26_L01.010.240.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista.	cad	18.58	58.81	0.12271
CAM26_L01.010.240.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.	cad	19.44	56.22	0.12842
CAM26_L01.010.240.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a	cad	26.88	40.94	0.17756

	interruttore 10 A. Con canaline.				
CAM26_L01.010.240.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.	cad	17.57	59.22	0.11607
CAM26_L01.010.240.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta.	cad	36.27	30.43	0.23957
CAM26_L01.010.250	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq				
CAM26_L01.010.250.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.	cad	53.33	38.34	0.35222
CAM26_L01.010.250.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.	cad	53.76	38.04	0.35504
CAM26_L01.010.250.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle	cad	65.83	34.42	0.43480

norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.

CAM26_L01.010.250.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.	cad	71.72	31.69	0.47366
CAM26_L01.010.250.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.	cad	89.88	25.40	0.59360
CAM26_L01.010.250.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati	cad	61.18	37.08	0.40405
CAM26_L01.010.250.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.	cad	108.38	21.20	0.71577
CAM26_L01.010.260	Punto pulsante				

CAM26_L01.010.260.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.	cad	47.04	49.99	0.31068
CAM26_L01.010.260.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante in vista.	cad	62.48	41.88	0.41263
CAM26_L01.010.260.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante in vista IP5X.	cad	66.58	39.40	0.43973
CAM26_L01.010.260.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante con canaline.	cad	85.84	30.66	0.56694
CAM26_L01.010.260.E	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto	cad	54.90	43.05	0.36257

	incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia.				
CAM26_L01.010.260.F	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista.	cad	70.33	37.38	0.46452
CAM26_L01.010.260.G	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista IP5X.	cad	74.44	35.40	0.49162
CAM26_L01.010.260.H	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante con canaline.	cad	93.70	28.22	0.61883
CAM26_L01.010.270	Punto presa Tv con impianto derivato				
CAM26_L01.010.270.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca	cad	37.98	41.60	0.25087

	in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero.				
CAM26_L01.010.270.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato pesante.	cad	41.91	37.73	0.27679
CAM26_L01.010.270.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato con tubo rigido pesante	cad	45.17	37.34	0.29836
CAM26_L01.010.270.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con canaline.	cad	59.01	25.86	0.38971
CAM26_L01.010.280	Punto presa Tv con impianto passante				
CAM26_L01.010.280.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Sotto traccia.	cad	33.84	24.04	0.22349

CAM26_L01.010.280.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Con distribuzione esterna.	cad	32.26	22.79	0.21305
CAM26_L01.010.290	Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq				
CAM26_L01.010.290.A	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.	cad	61.30	39.44	0.40488
CAM26_L01.010.290.B	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.	cad	61.94	39.04	0.40910
CAM26_L01.010.290.C	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.	cad	78.30	34.23	0.51715
CAM26_L01.010.290.D	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;	cad	83.50	32.21	0.55149

	conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.				
CAM26_L01.010.290.E	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.	cad	107.16	25.19	0.70772
CAM26_L01.010.290.F	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati.	cad	71.16	37.57	0.46999
CAM26_L01.010.290.G	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.	cad	136.80	19.82	0.90348
CAM26_L01.010.300	Punto presa telefonica				
CAM26_L01.010.300.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non	cad	30.41	44.81	0.20087

	superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato leggero.				
CAM26_L01.010.300.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato pesante.	cad	29.81	44.14	0.19689
CAM26_L01.010.300.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con tubo rigido pesante.	cad	33.95	43.21	0.22419
CAM26_L01.010.300.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con canalina.	cad	47.84	28.57	0.31594
CAM26_L01.010.310	Punto presa telefonica/EDP punto rete				
CAM26_L01.010.310.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia.	cad	30.07	26.86	0.19860
CAM26_L01.010.310.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo	cad	31.92	30.13	0.21082

	pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 in vista.				
CAM26_L01.010.310.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.	cad	27.00	29.74	0.17831
CAM26_L01.010.310.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista.	cad	28.85	33.18	0.19053
CAM26_L01.010.320	Punto presa telefonica/EDP prese controllo				
CAM26_L01.010.320.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore di tensione ad effetto dimmer	cad	59.18	18.69	0.39084
CAM26_L01.010.320.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore continuo di luminosità	cad	31.20	34.08	0.20607
CAM26_L01.010.320.C	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Programmatore settimanale per 4 cicli giornalieri con display	cad	271.73	7.51	1.79464
CAM26_L01.010.320.D	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3	cad	249.62	7.63	1.64863

	posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Termostato elettronico per ambiente				
CAM26_L01.010.320.E	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di fumo	cad	154.70	11.37	1.02169
CAM26_L01.010.320.F	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di gas metano	cad	258.85	7.41	1.70958
CAM26_L01.010.320.G	Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo	cad	109.26	15.47	0.72164
CAM26_L01.010.330	Suonerie da parete				
CAM26_L01.010.330.A	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA	cad	76.53	29.35	0.50547
CAM26_L01.010.330.B	Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V	cad	57.76	34.90	0.38150
CAM26_L01.010.340	Suonerie modulari				

CAM26_L01.010.340.A	Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 12 V, 8 vA	cad	290.03	9.21	1.91549
CAM26_L01.010.340.B	Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 230 V	cad	270.25	9.02	1.78486
CAM26_L01.020	DORSALI E MONTANTI				
CAM26_L01.020.010	Dorsali				
CAM26_L01.020.010.A	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC	m	9.33	61.06	0.06165
CAM26_L01.020.010.B	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC	m	10.14	56.22	0.06695
CAM26_L01.020.010.C	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC	m	11.99	56.16	0.07921
CAM26_L01.020.010.D	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC	m	12.93	52.10	0.08539
CAM26_L01.020.010.E	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed	m	19.95	41.56	0.13174

eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC

CAM26_L01.020.010.F	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista	m	13.54	53.57	0.08943
CAM26_L01.020.010.G	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista	m	14.66	49.49	0.09680
CAM26_L01.020.010.H	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista	m	16.84	49.22	0.11124
CAM26_L01.020.010.I	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista	m	17.78	46.63	0.11742
CAM26_L01.020.010.J	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista	m	21.32	43.75	0.14080
CAM26_L01.020.010.K	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x	m	14.28	50.80	0.09430
CAM26_L01.020.010.L	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche	m	15.70	46.20	0.10368

	analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x				
CAM26_L01.020.010.M	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista IP 5x	m	18.09	45.83	0.11945
CAM26_L01.020.010.N	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista IP 5x	m	19.02	43.58	0.12563
CAM26_L01.020.010.O	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo a vista IP 5x	m	23.17	40.25	0.15304
CAM26_L01.020.010.P	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in canaline	m	16.59	40.61	0.10955
CAM26_L01.020.010.Q	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in canaline	m	17.23	39.10	0.11378
CAM26_L01.020.010.R	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline	m	20.87	37.23	0.13787
CAM26_L01.020.010.S	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche	m	21.81	35.63	0.14405

	analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in canaline				
CAM26_L01.020.010.T	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in canaline	m	34.14	27.32	0.22546
CAM26_L01.020.020	Montanti				
CAM26_L01.020.020.A	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC	m	11.41	54.51	0.07533
CAM26_L01.020.020.B	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC	m	12.36	50.30	0.08163
CAM26_L01.020.020.C	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC	m	18.95	38.28	0.12515
CAM26_L01.020.020.D	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC	m	20.11	36.07	0.13282
CAM26_L01.020.020.E	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista	m	16.26	47.80	0.10737
CAM26_L01.020.020.F	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di	m	17.21	45.16	0.11367

	fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista				
CAM26_L01.020.020.G	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista	m	25.37	34.72	0.16757
CAM26_L01.020.020.H	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista	m	26.53	33.20	0.17523
CAM26_L01.020.020.I	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista IP 5x	m	17.41	44.63	0.11501
CAM26_L01.020.020.J	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista IP 5x	m	18.37	42.31	0.12131
CAM26_L01.020.020.K	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista IP 5x	m	27.05	32.56	0.17867
CAM26_L01.020.020.L	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista IP 5x	m	28.21	31.22	0.18634
CAM26_L01.020.020.M	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di	m	19.78	36.68	0.13061

	fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline				
CAM26_L01.020.020.N	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in canaline	m	20.69	35.06	0.13665
CAM26_L01.020.020.O	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in canaline	m	33.19	26.53	0.21923
CAM26_L01.020.020.P	Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in canaline	m	34.36	25.64	0.22690
CAM26_L01.020.030	Montanti multiple fino a 6 utenze				
CAM26_L01.020.030.A	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	8.17	57.09	0.05394
CAM26_L01.020.030.B	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	8.81	52.94	0.05817
CAM26_L01.020.030.C	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed	m	13.20	41.20	0.08721

	eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
CAM26_L01.020.030.D	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	13.98	38.92	0.09232
CAM26_L01.020.030.E	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline	m	11.19	48.60	0.07393
CAM26_L01.020.030.F	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in canaline	m	11.79	46.15	0.07785
CAM26_L01.020.030.G	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline	m	18.35	36.14	0.12120
CAM26_L01.020.030.H	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline	m	19.13	34.68	0.12631
CAM26_L01.020.040	Montanti multiple oltre 6 utenze				
CAM26_L01.020.040.A	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce	m	6.82	53.21	0.04501

	su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
CAM26_L01.020.040.B	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	7.45	48.67	0.04921
CAM26_L01.020.040.C	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	12.17	38.31	0.08040
CAM26_L01.020.040.D	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	12.95	36.02	0.08551
CAM26_L01.020.040.E	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline	m	9.50	49.10	0.06272
CAM26_L01.020.040.F	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in canaline	m	10.13	46.02	0.06692
CAM26_L01.020.040.G	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un	m	16.36	36.43	0.10803

	numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline				
CAM26_L01.020.040.H	Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline	m	17.13	34.78	0.11314
CAM26_L01.020.050	Montanti per rete di terra fino a 6 utenze				
CAM26_L01.020.050.A	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	7.45	55.64	0.04920
CAM26_L01.020.050.B	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	7.02	59.02	0.04638
CAM26_L01.020.050.C	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	9.50	49.06	0.06277
CAM26_L01.020.050.D	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche	m	10.00	46.62	0.06606

	analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
CAM26_L01.020.050.E	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline	m	9.91	47.06	0.06544
CAM26_L01.020.050.F	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline	m	10.20	45.72	0.06736
CAM26_L01.020.050.G	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline	m	13.58	40.04	0.08972
CAM26_L01.020.050.H	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline	m	13.90	39.15	0.09178
CAM26_L01.020.060	Montanti per rete di terra oltre 6 utenze				
CAM26_L01.020.060.A	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	6.12	50.83	0.04039

CAM26_L01.020.060.B	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	5.69	54.64	0.03757
CAM26_L01.020.060.C	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	8.17	44.38	0.05397
CAM26_L01.020.060.D	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC	m	8.67	41.84	0.05725
CAM26_L01.020.060.E	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline	m	8.57	42.30	0.05663
CAM26_L01.020.060.F	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline	m	8.86	40.91	0.05855
CAM26_L01.020.060.G	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed	m	12.58	37.05	0.08312

	eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline				
CAM26_L01.020.060.H	Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline	m	12.90	36.16	0.08518
CAM26_L01.030	APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE				
CAM26_L01.030.010	Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.				
CAM26_L01.030.010.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m	cad	21.51	15.69	0.14208
CAM26_L01.030.010.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m	cad	26.78	16.69	0.17690
CAM26_L01.030.010.C	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m	cad	31.10	14.59	0.20540
CAM26_L01.030.010.D	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m	cad	38.48	12.08	0.25414
CAM26_L01.030.010.E	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m	cad	40.55	11.55	0.26780
CAM26_L01.030.010.F	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V	cad	55.35	8.87	0.36553

	a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m				
CAM26_L01.030.010.G	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m	cad	82.50	7.68	0.54490
CAM26_L01.030.010.H	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m	cad	99.97	6.60	0.66024
CAM26_L01.030.010.I	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m	cad	102.26	6.89	0.67538
CAM26_L01.030.010.J	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m	cad	120.49	6.08	0.79577
CAM26_L01.030.020	Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.				
CAM26_L01.030.020.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=0,5÷6 A; 1m	cad	38.76	9.39	0.25597
CAM26_L01.030.020.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10÷32 A; 1m	cad	33.14	10.72	0.21886
CAM26_L01.030.020.C	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P;	cad	44.44	8.38	0.29347

	In=40÷63 A; 1m				
CAM26_L01.030.020.D	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5÷6 A; 2m	cad	64.19	7.85	0.42392
CAM26_L01.030.020.E	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m	cad	58.59	8.46	0.38694
CAM26_L01.030.020.F	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m	cad	76.30	5.52	0.50391
CAM26_L01.030.020.G	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=0,5÷6 A; 2m	cad	64.19	7.85	0.42392
CAM26_L01.030.020.H	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m	cad	67.59	7.54	0.44638
CAM26_L01.030.020.I	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m	cad	90.68	6.00	0.59889
CAM26_L01.030.020.J	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=0,5÷6 A; 3m	cad	117.72	5.84	0.77747
CAM26_L01.030.020.K	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35,	cad	104.09	6.40	0.68749

	il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=10÷32 A; 3m				
CAM26_L01.030.020.L	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m	cad	142.10	5.10	0.93852
CAM26_L01.030.020.M	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=0,5÷6 A; 4m	cad	154.46	5.08	1.02013
CAM26_L01.030.020.N	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m	cad	117.22	6.20	0.77417
CAM26_L01.030.020.O	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m	cad	169.30	4.76	1.11813
CAM26_L01.030.030	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.				
CAM26_L01.030.030.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m	cad	39.45	9.25	0.26057
CAM26_L01.030.030.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m	cad	52.73	7.30	0.34825
CAM26_L01.030.030.C	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m	cad	68.98	7.41	0.45557
CAM26_L01.030.030.D	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle	cad	88.45	6.12	0.58417

	norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m				
CAM26_L01.030.030.E	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m	cad	76.11	6.86	0.50267
CAM26_L01.030.030.F	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m	cad	99.93	5.59	0.65997
CAM26_L01.030.030.G	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m	cad	119.90	5.76	0.79186
CAM26_L01.030.030.H	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m	cad	162.10	4.66	1.07060
CAM26_L01.030.030.I	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m	cad	151.39	5.15	0.99984
CAM26_L01.030.030.J	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m	cad	205.82	4.19	1.35936
CAM26_L01.030.040	Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.				
CAM26_L01.030.040.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35,	cad	46.49	8.08	0.30707

	il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m				
CAM26_L01.030.040.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m	cad	61.65	6.47	0.40716
CAM26_L01.030.040.C	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m	cad	84.79	6.32	0.56000
CAM26_L01.030.040.D	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m	cad	101.93	5.51	0.67317
CAM26_L01.030.040.E	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m	cad	93.20	5.88	0.61557
CAM26_L01.030.040.F	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m	cad	110.66	5.20	0.73083
CAM26_L01.030.040.G	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m	cad	142.85	5.08	0.94344
CAM26_L01.030.040.H	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m	cad	184.96	4.27	1.22159
CAM26_L01.030.040.I	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione	cad	180.48	4.56	1.19201

	16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m				
CAM26_L01.030.040.J	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m	cad	247.00	3.74	1.63134
CAM26_L01.030.050	Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c.				
CAM26_L01.030.050.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m	cad	68.28	5.99	0.45097
CAM26_L01.030.050.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m	cad	79.82	5.34	0.52716
CAM26_L01.030.050.C	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m	cad	77.30	6.78	0.51055
CAM26_L01.030.050.D	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m	cad	96.38	5.74	0.63652
CAM26_L01.030.050.E	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m	cad	135.13	4.53	0.89247
CAM26_L01.030.050.F	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m	cad	151.11	4.21	0.99802

CAM26_L01.030.050.G	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m	cad	201.65	4.04	1.33180
CAM26_L01.030.050.H	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m	cad	218.51	3.85	1.44313
CAM26_L01.030.050.I	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m	cad	256.07	3.67	1.69124
CAM26_L01.030.050.J	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m	cad	293.11	3.40	1.93583
CAM26_L01.030.060	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A				
CAM26_L01.030.060.A	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m	cad	131.89	4.60	0.87106
CAM26_L01.030.060.B	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 4m	cad	141.34	4.40	0.93345
CAM26_L01.030.060.C	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo	cad	115.44	5.04	0.76243

	collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; A;				
CAM26_L01.030.060.D	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; AC;	cad	93.18	5.88	0.61543
CAM26_L01.030.060.E	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; A;	cad	59.38	8.37	0.39219
CAM26_L01.030.060.F	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; AC;	cad	59.38	8.37	0.39219
CAM26_L01.030.070	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A				
CAM26_L01.030.070.A	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A	cad	227.47	3.31	1.50230
CAM26_L01.030.070.B	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A	cad	218.45	3.38	1.44273

CAM26_L01.030.070.C	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A	cad	270.19	3.03	1.78445
CAM26_L01.030.070.D	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; AC	cad	178.53	3.80	1.17909
CAM26_L01.030.070.E	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC	cad	171.66	3.89	1.13371
CAM26_L01.030.070.F	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; AC	cad	197.56	3.58	1.30480
CAM26_L01.030.070.G	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC	cad	109.30	5.24	0.72190
CAM26_L01.030.070.H	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente	cad	119.51	4.92	0.78928

	nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=40÷63 A; 4m; AC				
CAM26_L01.030.070.I	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC	cad	361.86	3.04	2.38993
CAM26_L01.030.070.J	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC	cad	228.14	3.93	1.50677
CAM26_L01.030.080	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P				
CAM26_L01.030.080.A	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC	cad	181.69	4.32	1.19998
CAM26_L01.030.080.B	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC	cad	171.75	4.48	1.13431
CAM26_L01.030.080.C	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di	cad	197.60	4.09	1.30507

	intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC				
CAM26_L01.030.080.D	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC	cad	186.66	4.24	1.23282
CAM26_L01.030.080.E	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A	cad	214.51	3.89	1.41672
CAM26_L01.030.080.F	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A	cad	204.56	4.01	1.35105
CAM26_L01.030.080.G	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A	cad	236.39	3.67	1.56122
CAM26_L01.030.080.H	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A	cad	222.46	3.81	1.46927
CAM26_L01.030.090	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P				
CAM26_L01.030.090.A	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC	cad	259.32	3.48	1.71267

CAM26_L01.030.090.B	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC	cad	248.20	3.57	1.63924
CAM26_L01.030.090.C	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC	cad	255.39	3.51	1.68673
CAM26_L01.030.090.D	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC	cad	293.74	3.25	1.93999
CAM26_L01.030.090.E	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A	cad	281.15	3.33	1.85684
CAM26_L01.030.090.F	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A	cad	270.01	3.40	1.78328
CAM26_L01.030.090.G	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A	cad	291.44	3.27	1.92481
CAM26_L01.030.090.H	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.;	cad	329.78	3.06	2.17801

	Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A				
CAM26_L01.030.100	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P				
CAM26_L01.030.100.A	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC	cad	210.90	3.93	1.39288
CAM26_L01.030.100.B	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC	cad	199.79	4.07	1.31952
CAM26_L01.030.100.C	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC	cad	205.66	3.99	1.35827
CAM26_L01.030.100.D	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC	cad	244.00	3.61	1.61153
CAM26_L01.030.100.E	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A	cad	252.09	3.54	1.66492
CAM26_L01.030.100.F	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente	cad	240.96	3.63	1.59143

	nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A				
CAM26_L01.030.100.G	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A	cad	253.06	3.53	1.67136
CAM26_L01.030.100.H	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A	cad	291.42	3.27	1.92468
CAM26_L01.030.110	Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c.				
CAM26_L01.030.110.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m	cad	175.26	4.65	1.15753
CAM26_L01.030.110.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=80÷100 A; 4m	cad	332.39	3.17	2.19526
CAM26_L01.030.110.C	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m	cad	555.15	2.51	3.66646
CAM26_L01.040	DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI				
CAM26_L01.040.010	Salvamotore magnetotermico tripolare				
CAM26_L01.040.010.A	Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relè elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 0,6 A	cad	142.92	14.67	0.94389
CAM26_L01.040.010.B	Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relè elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 6,3 A	cad	155.62	14.91	1.02782

CAM26_L01.040.010.C	Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 16 A	cad	181.46	14.12	1.19849
CAM26_L01.040.010.D	Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 17-23 A	cad	205.51	13.88	1.35728
CAM26_L01.040.010.E	Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 20-25 A	cad	216.51	13.25	1.42994
CAM26_L01.040.020	Interruttore orario programmabile				
CAM26_L01.040.020.A	Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. Tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale	cad	192.14	8.13	1.26897
CAM26_L01.040.030	Portafusibili				
CAM26_L01.040.030.A	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 20 A	cad	29.90	21.91	0.19748
CAM26_L01.040.030.B	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A	cad	36.85	18.06	0.24340
CAM26_L01.040.030.C	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 20 A	cad	51.04	21.43	0.33709
CAM26_L01.040.030.D	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A	cad	58.64	19.71	0.38727
CAM26_L01.040.030.E	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 20 A	cad	52.73	20.79	0.34825
CAM26_L01.040.030.F	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 20 A	cad	74.83	21.21	0.49419
CAM26_L01.040.030.G	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 20 A	cad	105.25	21.79	0.69511
CAM26_L01.040.030.H	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 32 A	cad	29.71	22.04	0.19624
CAM26_L01.040.030.I	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A	cad	52.33	20.94	0.34564
CAM26_L01.040.030.J	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 32 A	cad	51.08	21.41	0.33736
CAM26_L01.040.030.K	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A	cad	58.68	19.70	0.38754
CAM26_L01.040.030.L	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 32 A	cad	52.90	20.73	0.34936
CAM26_L01.040.030.M	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 32 A	cad	74.66	21.25	0.49309
CAM26_L01.040.030.N	Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione	cad	104.12	21.52	0.68768

	d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 32 A				
CAM26_L01.040.040	Interruttore crepuscolare elettronico				
CAM26_L01.040.040.A	Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico	cad	141.04	14.49	0.93149
CAM26_L01.040.050	Interruttore di manovra con leva piombabile				
CAM26_L01.040.050.A	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	cad	35.62	18.63	0.23526
CAM26_L01.040.050.B	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	cad	36.27	18.33	0.23953
CAM26_L01.040.050.C	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	56.28	19.57	0.37169
CAM26_L01.040.050.D	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	57.03	19.34	0.37666
CAM26_L01.040.050.E	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	94.18	17.16	0.62201
CAM26_L01.040.050.F	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	81.80	19.53	0.54025
CAM26_L01.040.050.G	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	83.28	19.21	0.55004
CAM26_L01.040.050.H	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	125.72	14.86	0.83031
CAM26_L01.040.050.I	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	110.70	20.34	0.73111
CAM26_L01.040.050.J	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	113.06	20.39	0.74668
CAM26_L01.040.050.K	Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	191.32	16.92	1.26359
CAM26_L01.040.060	Dispositivo di manovra				
CAM26_L01.040.060.A	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A	cad	40.07	15.47	0.26464
CAM26_L01.040.060.B	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A	cad	49.39	19.01	0.32622
CAM26_L01.040.060.C	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore unipolare portata 20 A	cad	45.28	18.35	0.29907
CAM26_L01.040.060.D	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore bipolare portata 20 A	cad	74.32	15.19	0.49082
CAM26_L01.040.060.E	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore unipolare portata 20 A	cad	46.20	18.01	0.30514
CAM26_L01.040.060.F	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore bipolare portata 20 A	cad	77.95	14.56	0.51481

CAM26_L01.040.060.G	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante unipolare portata 20 A	cad	37.36	16.48	0.24671
CAM26_L01.040.060.H	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A	cad	39.88	15.53	0.26340
CAM26_L01.040.060.I	Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A	cad	52.57	17.95	0.34718
CAM26_L01.040.070	Accessori elettrici per interruttori automatici				
CAM26_L01.040.070.A	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.	cad	47.56	14.34	0.31413
CAM26_L01.040.070.B	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.	cad	93.88	10.18	0.62005
CAM26_L01.040.070.C	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c.	cad	78.38	9.30	0.51764
CAM26_L01.040.070.D	Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	cad	61.72	11.40	0.40761
CAM26_L01.040.080	Segnalatore ottico				
CAM26_L01.040.080.A	Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare	cad	33.31	15.25	0.21998
CAM26_L01.040.090	Relè di comando				
CAM26_L01.040.090.A	Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.	cad	113.01	12.76	0.74641
CAM26_L01.040.090.B	Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.	cad	111.78	12.88	0.73827
CAM26_L01.040.090.C	Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 230 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti	cad	117.42	12.34	0.77550
CAM26_L01.040.100	Trasformatore monofase di sicurezza				
CAM26_L01.040.100.A	Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad	62.96	16.04	0.41583
CAM26_L01.040.100.B	Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad	65.70	15.44	0.43389
CAM26_L01.040.100.C	Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad	77.55	13.31	0.51221
CAM26_L01.040.100.D	Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad	98.89	10.77	0.65312
CAM26_L01.040.110	Alimentatore in corrente continua				
CAM26_L01.040.110.A	Alimentatore in corrente continua per impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. uscita 24 V c.c., Alimentatore in corrente continua	cad	94.07	11.24	0.62127
CAM26_L01.050	APPARECCHI PER QUADRI MODULARI				

CAM26_L01.050.010	Contattori				
CAM26_L01.050.010.A	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 24V; 20 A; 250 V; 1 modulo	cad	37.61	17.73	0.24836
CAM26_L01.050.010.B	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1 modulo	cad	37.61	17.73	0.24836
CAM26_L01.050.010.C	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1 modulo	cad	33.89	19.51	0.22382
CAM26_L01.050.010.D	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 24V; 20 A; 250 V; 1 modulo	cad	37.30	17.87	0.24634
CAM26_L01.050.010.E	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1 modulo	cad	37.30	17.87	0.24634
CAM26_L01.050.010.F	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1 modulo	cad	37.30	17.87	0.24634
CAM26_L01.050.010.G	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo	cad	59.10	13.56	0.39031

	collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; "In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli				
CAM26_L01.050.010.H	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; "In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 3NO; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli	cad	47.95	16.36	0.31666
CAM26_L01.050.010.I	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; "In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 24V; 20 A; 400 V; 2 moduli	cad	41.87	18.51	0.27652
CAM26_L01.050.010.J	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; "In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli	cad	41.87	18.51	0.27652
CAM26_L01.050.010.K	Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; "In"; circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NC; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli	cad	55.63	14.31	0.36740
CAM26_L01.050.020	Strumento digitale di portata 600V a.c.				
CAM26_L01.050.020.A	Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 600 V a.c.	cad	163.16	7.13	1.07759
CAM26_L01.050.020.B	Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A	cad	174.44	7.35	1.15207
CAM26_L01.050.030	Strumento digitale di portata 300V-500V a.c.				
CAM26_L01.050.030.A	Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero	cad	171.77	6.25	1.13446

	automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 300 V-500 V a.c.				
CAM26_L01.050.030.B	Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro di portata 5 A ÷ 1000 A	cad	171.77	6.25	1.13446
CAM26_L01.050.040	Commutatori				
CAM26_L01.050.040.A	Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltmetrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0	cad	74.06	13.87	0.48910
CAM26_L01.050.040.B	Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltmetrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0	cad	88.11	14.21	0.58192
CAM26_L01.050.040.C	Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0	cad	87.70	14.27	0.57923
CAM26_L01.050.050	Trasformatori di misura				
CAM26_L01.050.050.A	Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 50 ÷ 250 A	cad	30.32	35.03	0.20023
CAM26_L01.050.050.B	Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 300 ÷ 400 A	cad	33.70	31.67	0.22256
CAM26_L01.050.050.C	Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 250 ÷ 600 A	cad	41.44	30.94	0.27368
CAM26_L01.050.050.D	Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 800 ÷ 1000 A	cad	62.32	25.98	0.41158
CAM26_L01.050.060	Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile				

CAM26_L01.050.060.A	Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m	cad	174.81	24.56	1.15455
CAM26_L01.050.060.B	Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1P+N; In=6÷32 A; 6m	cad	174.81	24.56	1.15455
CAM26_L01.050.060.C	Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m	cad	179.21	23.98	1.18362
CAM26_L01.050.060.D	Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m	cad	179.21	23.98	1.18362
CAM26_L01.060	CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI				
CAM26_L01.060.010	Centralino in resina, grado di protezione IP 30				
CAM26_L01.060.010.A	Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatrice dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm	cad	34.29	37.35	0.22649
CAM26_L01.060.010.B	Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatrice dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi	cad	38.98	37.51	0.25746

	vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 8 moduli 228x170x32 mm				
CAM26_L01.060.010.C	Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatrice dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 12 moduli 298x170x32 mm	cad	51.35	30.26	0.33916
CAM26_L01.060.020	Quadri modulari da incasso				
CAM26_L01.060.020.A	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm	cad	123.46	16.96	0.81540
CAM26_L01.060.020.B	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm	cad	170.62	14.85	1.12688
CAM26_L01.060.020.C	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 36 moduli 340x590x90 mm	cad	362.17	9.58	2.39198
CAM26_L01.060.020.D	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 54 moduli 500x710x115 mm	cad	332.51	11.71	2.19606
CAM26_L01.060.020.E	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 72 moduli 660x710x115 mm	cad	493.58	9.40	3.25987
CAM26_L01.060.020.F	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 96 moduli 660x860x115 mm	cad	577.81	10.76	3.81616
CAM26_L01.060.030	Centralino in resina, grado di protezione IP 40				
CAM26_L01.060.030.A	Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm	cad	33.80	37.97	0.22323
CAM26_L01.060.030.B	Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	cad	33.80	37.97	0.22323
CAM26_L01.060.030.C	Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm	cad	38.57	39.28	0.25473
CAM26_L01.060.040	Scatole da incasso in resina				
CAM26_L01.060.040.A	Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatrice dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 6 moduli 173x169x65 mm	cad	8.05	51.98	0.05319

CAM26_L01.060.040.B	Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 8 moduli 210x169x65 mm	cad	8.44	49.66	0.05575
CAM26_L01.060.040.C	Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 12 moduli 280x169x65 mm	cad	9.17	45.84	0.06056
CAM26_L01.060.050	Calotta da parete				
CAM26_L01.060.050.A	Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 1 o 2 moduli di 51x139x61 mm	cad	8.09	22.86	0.05343
CAM26_L01.060.050.B	Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 3 o 4 moduli di 88x139x61 mm	cad	11.27	27.98	0.07442
CAM26_L01.060.050.C	Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 4 o 8 moduli di 198x200x74 mm	cad	18.70	20.04	0.12348
CAM26_L01.060.060	Centralini da parete				
CAM26_L01.060.060.A	Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 6 moduli 200x200x70 mm	cad	48.27	21.98	0.31879
CAM26_L01.060.060.B	Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 12 moduli 300x200x70 mm	cad	53.68	24.47	0.35455
CAM26_L01.060.060.C	Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 24 moduli 300x325x70 mm	cad	67.84	24.81	0.44803
CAM26_L01.060.060.D	Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 36 moduli 300x450x70 mm	cad	78.35	27.42	0.51746
CAM26_L01.060.070	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65				
CAM26_L01.060.070.A	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 4 moduli 136x253x115 mm	cad	45.74	19.88	0.30209
CAM26_L01.060.070.B	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 6 moduli 168x253x115 mm	cad	56.26	17.30	0.37154
CAM26_L01.060.070.C	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 9 moduli 217x253x115 mm	cad	62.48	18.10	0.41264
CAM26_L01.060.070.D	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm	cad	91.62	13.90	0.60509
CAM26_L01.060.070.E	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm	cad	126.01	12.88	0.83221
CAM26_L01.060.070.F	Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm	cad	181.86	11.88	1.20107

CAM26_L01.060.080	Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave				
CAM26_L01.060.080.A	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm	cad	118.19	14.25	0.78060
CAM26_L01.060.080.B	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm	cad	138.03	14.90	0.91160
CAM26_L01.060.080.C	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm	cad	206.42	11.58	1.36330
CAM26_L01.060.080.D	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm	cad	319.81	9.08	2.11216
CAM26_L01.060.080.E	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm	cad	483.47	7.97	3.19306
CAM26_L01.060.080.F	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm	cad	812.50	6.42	5.36616
CAM26_L01.060.090	Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave				
CAM26_L01.060.090.A	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm	cad	118.19	14.25	0.78060
CAM26_L01.060.090.B	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm	cad	164.72	12.59	1.08792
CAM26_L01.060.090.C	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm	cad	227.37	10.65	1.50167
CAM26_L01.060.090.D	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm	cad	319.81	9.08	2.11216
CAM26_L01.060.090.E	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm	cad	483.47	7.97	3.19306
CAM26_L01.060.090.F	Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm	cad	566.11	9.37	3.73885
CAM26_L01.060.100	Quadro modulare da incasso con pannello e portello				

verniciati con resine epossidiche					
CAM26_L01.060.100.A	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 12 moduli 340x340x90 mm	cad	123.46	16.96	0.81540
CAM26_L01.060.100.B	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 24 moduli 300x465x90 mm	cad	159.02	15.82	1.05024
CAM26_L01.060.100.C	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 36 moduli 340x590x90 mm	cad	217.48	14.94	1.43635
CAM26_L01.060.100.D	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 54 moduli 500x710x115 mm	cad	304.71	12.63	2.01247
CAM26_L01.060.100.E	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 72 moduli 660x710x115 mm	cad	451.44	10.13	2.98152
CAM26_L01.060.100.F	Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 96 moduli 660x860x115 mm	cad	520.93	11.76	3.44048
CAM26_L02	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI				
CAM26_L02.010	CAVI PER BASSA TENSIONE				
CAM26_L02.010.010	Cavo unipolare N1VV-K				
CAM26_L02.010.010.A	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq	m	1.28	39.03	0.00846
CAM26_L02.010.010.B	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq	m	1.52	39.57	0.01002
CAM26_L02.010.010.C	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a	m	1.84	40.83	0.01213

	rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x4 mmq				
CAM26_L02.010.010.D	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x6 mmq	m	2.37	42.18	0.01566
CAM26_L02.010.010.E	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq	m	3.50	42.82	0.02314
CAM26_L02.010.010.F	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq	m	3.93	35.65	0.02594
CAM26_L02.010.010.G	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq	m	5.23	33.47	0.03454
CAM26_L02.010.010.H	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq	m	6.29	30.19	0.04157
CAM26_L02.010.010.I	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq	m	8.57	28.00	0.05663
CAM26_L02.010.010.J	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq	m	11.84	30.41	0.07820
CAM26_L02.010.010.K	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di	m	14.18	26.10	0.09366

	esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq				
CAM26_L02.010.010.L	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq	m	17.31	21.38	0.11430
CAM26_L02.010.010.M	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq	m	20.12	20.39	0.13286
CAM26_L02.010.010.N	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq	m	24.42	18.84	0.16126
CAM26_L02.010.010.O	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq	m	30.84	15.24	0.20367
CAM26_L02.010.020	Cavo bipolare N1VV-K				
CAM26_L02.010.020.A	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq	m	1.73	40.47	0.01143
CAM26_L02.010.020.B	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq	m	2.24	40.14	0.01481
CAM26_L02.010.020.C	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq	m	3.18	37.72	0.02101

CAM26_L02.010.020.D	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq	m	3.89	36.04	0.02566
CAM26_L02.010.020.E	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq	m	5.33	31.87	0.03523
CAM26_L02.010.020.F	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq	m	7.04	26.29	0.04648
CAM26_L02.010.020.G	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq	m	9.63	21.80	0.06363
CAM26_L02.010.020.H	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq	m	13.13	21.33	0.08671
CAM26_L02.010.020.I	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq	m	17.85	17.93	0.11791
CAM26_L02.010.030	Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1				
CAM26_L02.010.030.A	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq	m	4.71	29.70	0.03114

CAM26_L02.010.030.B	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq	m	6.18	24.27	0.04083
CAM26_L02.010.030.C	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq	m	7.97	21.33	0.05264
CAM26_L02.010.030.D	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq	m	10.31	18.43	0.06810
CAM26_L02.010.030.E	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq	m	13.31	17.65	0.08794
CAM26_L02.010.030.F	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq	m	18.49	18.39	0.12214
CAM26_L02.010.030.G	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore	m	24.88	16.88	0.16432

	nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq				
CAM26_L02.010.030.H	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq	m	30.35	15.82	0.20045
CAM26_L02.010.030.I	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq	m	29.48	17.30	0.19472
CAM26_L02.010.030.J	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq	m	34.76	15.25	0.22956
CAM26_L02.010.030.K	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq	m	43.42	14.05	0.28676
CAM26_L02.010.030.L	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.	m	53.04	13.39	0.35031

Unipolare Sezione 1x300 mmq					
CAM26_L02.010.030.M	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ.	m	64.89	11.71	0.42855
Unipolare Sezione 1x400 mmq					
CAM26_L02.010.040	Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1				
CAM26_L02.010.040.A	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq	m	2.88	24.33	0.01901
CAM26_L02.010.040.B	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq	m	3.65	24.69	0.02408
CAM26_L02.010.040.C	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq	m	4.56	26.30	0.03014
CAM26_L02.010.040.D	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq	m	5.67	24.69	0.03746
CAM26_L02.010.040.E	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1	m	8.03	20.54	0.05306

	o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq				
CAM26_L02.010.040.F	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq	m	10.72	19.60	0.07079
CAM26_L02.010.040.G	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq	m	27.75	45.79	0.18326
CAM26_L02.010.040.H	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq	m	18.81	17.81	0.12424
CAM26_L02.010.040.I	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq	m	23.28	15.47	0.15374
CAM26_L02.010.040.J	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo	m	31.32	13.41	0.20686

	unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x70 mmq				
CAM26_L02.010.040.K	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x95 mmq	m	40.21	11.69	0.26559
CAM26_L02.010.040.L	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x120 mmq	m	46.38	6.15	0.30634
CAM26_L02.010.040.M	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x150 mmq	m	56.61	9.54	0.37390
CAM26_L02.010.050	Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1				
CAM26_L02.010.050.A	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq	m	3.56	25.28	0.02352
CAM26_L02.010.050.B	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di	m	4.54	26.42	0.03000

	prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq				
CAM26_L02.010.050.C	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq	m	5.52	24.45	0.03647
CAM26_L02.010.050.D	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq	m	7.04	24.17	0.04647
CAM26_L02.010.050.E	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq	m	10.12	18.78	0.06684
CAM26_L02.010.050.F	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq	m	14.19	18.33	0.09371
CAM26_L02.010.050.G	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq	m	19.66	17.04	0.12986
CAM26_L02.010.050.H	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante	m	24.24	14.86	0.16006

	fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq				
CAM26_L02.010.050.I	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq	m	30.32	12.54	0.20023
CAM26_L02.010.050.J	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq	m	40.30	11.42	0.26615
CAM26_L02.010.050.K	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq	m	53.61	9.51	0.35408
CAM26_L02.010.050.L	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq	m	64.27	8.56	0.42446
CAM26_L02.010.050.M	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare	m	76.86	8.07	0.50763

	stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq				
CAM26_L02.010.050.N	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq	m	93.90	7.14	0.62014
CAM26_L02.010.050.O	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq	m	119.96	5.92	0.79231
CAM26_L02.010.060	Cavo tripolare N1VV-K				
CAM26_L02.010.060.A	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq	m	2.18	41.31	0.01439
CAM26_L02.010.060.B	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq	m	2.86	41.93	0.01891
CAM26_L02.010.060.C	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq	m	3.74	37.47	0.02468
CAM26_L02.010.060.D	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq	m	4.80	35.40	0.03172
CAM26_L02.010.060.E	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma,	m	6.66	28.56	0.04395

	contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq				
CAM26_L02.010.060.F	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq	m	8.61	24.39	0.05689
CAM26_L02.010.060.G	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq	m	12.83	21.05	0.08473
CAM26_L02.010.060.H	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq	m	16.79	18.47	0.11088
CAM26_L02.010.060.I	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq	m	23.24	16.36	0.15348
CAM26_L02.010.060.J	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq	m	30.33	14.84	0.20029
CAM26_L02.010.060.K	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq	m	37.99	13.82	0.25089
CAM26_L02.010.060.L	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq	m	45.84	13.09	0.30276

CAM26_L02.010.060.M	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq	m	54.35	11.59	0.35895
CAM26_L02.010.060.N	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq	m	66.32	10.10	0.43803
CAM26_L02.010.060.O	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq	m	84.87	8.37	0.56050
CAM26_L02.010.070	Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1				
CAM26_L02.010.070.A	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq	m	4.37	26.31	0.02887
CAM26_L02.010.070.B	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq	m	5.31	25.43	0.03507
CAM26_L02.010.070.C	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq	m	6.80	25.00	0.04492
CAM26_L02.010.070.D	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1	m	8.61	22.07	0.05687

	o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq				
CAM26_L02.010.070.E	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq	m	12.42	16.91	0.08202
CAM26_L02.010.070.F	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq	m	14.83	20.90	0.09796
CAM26_L02.010.070.G	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq	m	20.11	18.40	0.13283
CAM26_L02.010.070.H	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq	m	24.88	16.48	0.16431
CAM26_L02.010.070.I	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo	m	30.70	13.36	0.20279

	unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq				
CAM26_L02.010.070.J	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq	m	41.26	11.39	0.27247
CAM26_L02.010.070.K	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq	m	54.13	10.16	0.35748
CAM26_L02.010.070.L	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq	m	65.04	9.38	0.42956
CAM26_L02.010.070.M	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq	m	77.25	8.42	0.51018
CAM26_L02.010.070.N	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq	m	94.41	7.52	0.62354

CAM26_L02.010.070.O	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq	m	120.74	6.38	0.79741
CAM26_L02.010.070.P	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x300 mmq	m	148.83	5.58	0.98294
CAM26_L02.010.080	Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1				
CAM26_L02.010.080.A	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq	m	4.99	24.06	0.03295
CAM26_L02.010.080.B	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq	m	6.16	22.73	0.04069
CAM26_L02.010.080.C	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq	m	7.65	20.92	0.05053
CAM26_L02.010.080.D	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma,	m	9.95	18.10	0.06571

	contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq				
CAM26_L02.010.080.E	Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq	m	14.39	13.20	0.09506
CAM26_L02.010.090	Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1				
CAM26_L02.010.090.A	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x1,5 mmq	m	7.04	34.79	0.04652
CAM26_L02.010.090.B	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x1,5 mmq	m	9.79	27.08	0.06465
CAM26_L02.010.090.C	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x1,5 mmq	m	10.92	26.57	0.07211
CAM26_L02.010.090.D	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per	m	11.81	24.56	0.07801

	tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x1,5 mmq				
CAM26_L02.010.090.E	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x1,5 mmq	m	12.90	24.04	0.08519
CAM26_L02.010.090.F	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x1,5 mmq	m	14.22	22.51	0.09390
CAM26_L02.010.090.G	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x1,5 mmq	m	16.92	20.10	0.11175
CAM26_L02.010.090.H	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x2,5 mmq	m	8.67	33.47	0.05723
CAM26_L02.010.090.I	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x2,5 mmq	m	11.90	26.06	0.07859

	mmq				
CAM26_L02.010.090.J	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x2,5 mmq	m	13.24	24.93	0.08745
CAM26_L02.010.090.K	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x2,5 mmq	m	14.73	24.44	0.09730
CAM26_L02.010.090.L	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x2,5 mmq	m	16.14	23.55	0.10658
CAM26_L02.010.090.M	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x2,5 mmq	m	18.01	22.21	0.11895
CAM26_L02.010.090.N	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x2,5 mmq	m	21.61	20.37	0.14271
CAM26_L02.010.090.O	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas	m	10.75	25.13	0.07097

	tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x4 mmq				
CAM26_L02.010.090.P	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x4 mmq	m	13.96	20.78	0.09219
CAM26_L02.010.090.Q	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x4 mmq	m	15.58	19.91	0.10288
CAM26_L02.010.090.R	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x4 mmq	m	16.92	18.92	0.11173
CAM26_L02.010.090.S	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x4 mmq	m	18.98	17.92	0.12537
CAM26_L02.010.090.T	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per	m	21.22	16.50	0.14012

	sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x4 mmq				
CAM26_L02.010.090.U	Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x4 mmq	m	25.92	14.67	0.17117
CAM26_L02.010.100	Cavo quadripolare N1VV-K				
CAM26_L02.010.100.A	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq	m	2.80	42.88	0.01849
CAM26_L02.010.100.B	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq	m	3.52	39.73	0.02328
CAM26_L02.010.100.C	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq	m	4.33	34.62	0.02862
CAM26_L02.010.100.D	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq	m	5.68	31.72	0.03749
CAM26_L02.010.100.E	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq	m	8.06	26.06	0.05324
CAM26_L02.010.100.F	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a	m	11.79	27.14	0.07789

	rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq				
CAM26_L02.010.100.G	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq	m	16.84	22.57	0.11122
CAM26_L02.010.100.H	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq	m	20.76	20.24	0.13708
CAM26_L02.010.100.I	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq	m	26.67	16.50	0.17613
CAM26_L02.010.100.J	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq	m	33.96	14.14	0.22432
CAM26_L02.010.100.K	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq	m	43.56	12.63	0.28770
CAM26_L02.010.100.L	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq	m	55.43	11.37	0.36611
CAM26_L02.010.100.M	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq	m	69.07	9.70	0.45614
CAM26_L02.010.100.N	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di	m	80.27	8.85	0.53017

	esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq				
CAM26_L02.010.100.O	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq	m	103.73	7.42	0.68508
CAM26_L02.010.110	Cavo unipolare EI1, H07 RN-F				
CAM26_L02.010.110.A	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq	m	1.49	33.47	0.00987
CAM26_L02.010.110.B	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq	m	1.79	33.47	0.01184
CAM26_L02.010.110.C	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x4 mmq	m	2.22	33.79	0.01466
CAM26_L02.010.110.D	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x6 mmq	m	2.82	35.49	0.01861
CAM26_L02.010.110.E	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x10 mmq	m	4.21	35.67	0.02778
CAM26_L02.010.110.F	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x16 mmq	m	4.80	29.17	0.03170
CAM26_L02.010.110.G	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x25 mmq	m	6.44	27.18	0.04254
CAM26_L02.010.110.H	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x35 mmq	m	7.97	23.83	0.05266
CAM26_L02.010.110.I	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x50 mmq	m	10.87	22.08	0.07179

CAM26_L02.010.110.J	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x70 mmq	m	14.67	24.55	0.09688
CAM26_L02.010.110.K	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x95 mmq	m	17.99	20.58	0.11879
CAM26_L02.010.110.L	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x120 mmq	m	21.66	17.08	0.14308
CAM26_L02.010.110.M	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x150 mmq	m	25.43	16.12	0.16796
CAM26_L02.010.110.N	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x185 mmq	m	30.65	15.01	0.20240
CAM26_L02.010.110.O	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x240 mmq	m	36.94	12.73	0.24397
CAM26_L02.010.110.P	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x300 mmq	m	45.41	11.23	0.29988
CAM26_L02.010.110.Q	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x400 mmq	m	65.50	8.40	0.43260
CAM26_L02.010.120	Cavo bipolare EI1, H07 RN-F				
CAM26_L02.010.120.A	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq	m	2.54	27.59	0.01676
CAM26_L02.010.120.B	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq	m	3.24	27.77	0.02141
CAM26_L02.010.120.C	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x4 mmq	m	4.33	27.72	0.02860
CAM26_L02.010.120.D	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma	m	5.29	26.48	0.03493

	di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x6 mmq				
CAM26_L02.010.120.E	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x10 mmq	m	8.46	20.10	0.05587
CAM26_L02.010.120.F	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x16 mmq	m	10.67	17.34	0.07049
CAM26_L02.010.120.G	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x25 mmq	m	14.42	14.57	0.09522
CAM26_L02.010.130	Cavo pentapolare N1VV-K				
CAM26_L02.010.130.A	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq	m	3.31	42.28	0.02187
CAM26_L02.010.130.B	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq	m	4.12	38.83	0.02722
CAM26_L02.010.130.C	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq	m	5.23	34.43	0.03454
CAM26_L02.010.130.D	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq	m	6.78	29.49	0.04480
CAM26_L02.010.130.E	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il	m	9.57	22.99	0.06321

	marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq				
CAM26_L02.010.130.F	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mmq	m	13.55	21.40	0.08952
CAM26_L02.010.130.G	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x25 mmq	m	19.11	16.23	0.12619
CAM26_L02.010.140	Cavo tripolare EI1, H07 RN-F				
CAM26_L02.010.140.A	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq	m	3.05	29.51	0.02015
CAM26_L02.010.140.B	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq	m	4.12	29.15	0.02719
CAM26_L02.010.140.C	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x4 mmq	m	5.18	27.02	0.03423
CAM26_L02.010.140.D	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x6 mmq	m	7.33	23.19	0.04843
CAM26_L02.010.140.E	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x10 mmq	m	10.42	18.24	0.06881
CAM26_L02.010.140.F	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x16 mmq	m	12.93	16.25	0.08539
CAM26_L02.010.140.G	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x25 mmq	m	18.06	14.95	0.11927
CAM26_L02.010.140.H	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x35 mmq	m	23.27	13.32	0.15371

CAM26_L02.010.140.I	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x50 mmq	m	31.64	12.01	0.20894
CAM26_L02.010.140.J	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x70 mmq	m	42.85	10.50	0.28299
CAM26_L02.010.140.K	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x95 mmq	m	55.08	9.53	0.36378
CAM26_L02.010.140.L	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x120 mmq	m	67.95	8.83	0.44879
CAM26_L02.010.140.M	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x150 mmq	m	82.22	7.66	0.54302
CAM26_L02.010.140.N	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x185 mmq	m	107.23	6.25	0.70817
CAM26_L02.010.140.O	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x240 mmq	m	125.05	5.68	0.82587
CAM26_L02.010.140.P	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x300 mmq	m	179.31	4.41	1.18425
CAM26_L02.010.150	Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F				
CAM26_L02.010.150.A	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x1,5 mmq	m	3.80	31.60	0.02509
CAM26_L02.010.150.B	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x2,5 mmq	m	4.91	28.54	0.03240
CAM26_L02.010.150.C	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x4 mmq	m	6.14	24.43	0.04055
CAM26_L02.010.150.D	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma	m	7.74	21.98	0.05110

	di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x6 mmq				
CAM26_L02.010.150.E	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x10 mmq	m	12.25	17.15	0.08090
CAM26_L02.010.150.F	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x16 mmq	m	16.92	18.92	0.11173
CAM26_L02.010.150.G	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x25 mmq	m	23.51	16.16	0.15530
CAM26_L02.010.150.H	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x35 mmq	m	29.64	14.17	0.19577
CAM26_L02.010.150.I	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x50 mmq	m	39.45	11.16	0.26052
CAM26_L02.010.150.J	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x70 mmq	m	53.03	9.05	0.35027
CAM26_L02.010.150.K	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x95 mmq	m	68.46	8.04	0.45212
CAM26_L02.010.150.L	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x120 mmq	m	87.94	7.17	0.58079
CAM26_L02.010.150.M	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x150 mmq	m	112.26	5.97	0.74145
CAM26_L02.010.150.N	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x185 mmq	m	127.15	5.59	0.83977
CAM26_L02.010.150.O	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e	m	196.36	3.92	1.29684

	guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x240 mmq				
CAM26_L02.010.150.P	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x300 mmq	m	252.79	3.36	1.66955
CAM26_L02.010.160	Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F				
CAM26_L02.010.160.A	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq	m	4.35	27.59	0.02874
CAM26_L02.010.160.B	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq	m	5.93	25.31	0.03915
CAM26_L02.010.160.C	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x4 mmq	m	7.46	22.79	0.04927
CAM26_L02.010.160.D	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x6 mmq	m	9.53	22.05	0.06292
CAM26_L02.010.160.E	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x10 mmq	m	16.07	19.92	0.10612
CAM26_L02.010.160.F	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x16 mmq	m	30.13	12.62	0.19897
CAM26_L02.010.160.G	Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x25 mmq	m	41.27	10.18	0.27258
CAM26_L02.010.170	Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K				
CAM26_L02.010.170.A	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x1,5 mmq	m	4.41	49.95	0.02909
CAM26_L02.010.170.B	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per	m	6.64	36.15	0.04385

	tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x1,5 mmq				
CAM26_L02.010.170.C	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x1,5 mmq	m	7.34	35.41	0.04850
CAM26_L02.010.170.D	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x1,5 mmq	m	8.64	32.40	0.05708
CAM26_L02.010.170.E	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x1,5 mmq	m	9.49	30.55	0.06271
CAM26_L02.010.170.F	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x1,5 mmq	m	11.50	26.97	0.07592
CAM26_L02.010.170.G	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x2,5 mmq	m	6.32	36.40	0.04174
CAM26_L02.010.170.H	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x2,5 mmq	m	7.77	30.91	0.05129
CAM26_L02.010.170.I	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per	m	8.85	29.37	0.05847

	tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x2,5 mmq				
CAM26_L02.010.170.J	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x2,5 mmq	m	11.03	28.12	0.07283
CAM26_L02.010.170.K	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x2,5 mmq	m	12.54	26.32	0.08281
CAM26_L02.010.170.L	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x2,5 mmq	m	14.67	23.19	0.09686
CAM26_L02.010.180	Cavo unipolare FM				
CAM26_L02.010.180.A	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1 mmq	m	0.78	56.49	0.00515
CAM26_L02.010.180.B	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1,5 mmq	m	0.84	56.04	0.00554
CAM26_L02.010.180.C	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x2,5 mmq	m	1.05	52.48	0.00692
CAM26_L02.010.180.D	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x4 mmq	m	1.28	46.79	0.00847
CAM26_L02.010.180.E	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max	m	1.65	45.58	0.01087

	70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x6 mmq				
CAM26_L02.010.180.F	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x10 mmq	m	3.03	39.57	0.02003
CAM26_L02.010.180.G	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x16 mmq	m	3.67	32.70	0.02424
CAM26_L02.010.180.H	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x25 mmq	m	5.08	27.59	0.03353
CAM26_L02.010.180.I	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x35 mmq	m	6.61	25.72	0.04366
CAM26_L02.010.180.J	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x50 mmq	m	9.00	24.46	0.05942
CAM26_L02.010.180.K	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x70 mmq	m	12.95	27.81	0.08551
CAM26_L02.010.180.L	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x95 mmq	m	16.65	25.82	0.10999
CAM26_L02.010.180.M	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x120 mmq	m	19.89	24.14	0.13137
CAM26_L02.010.180.N	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x150 mmq	m	23.30	21.90	0.15386
CAM26_L02.010.180.O	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max	m	27.04	20.34	0.17860

	70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq				
CAM26_L02.010.180.P	Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq	m	34.73	18.72	0.22937
CAM26_L02.010.190	Cavo unipolare FS17				
CAM26_L02.010.190.A	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq	m	1.22	55.35	0.00804
CAM26_L02.010.190.B	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq	m	1.69	52.13	0.01116
CAM26_L02.010.190.C	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq	m	2.04	53.37	0.01346
CAM26_L02.010.190.D	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq	m	2.59	49.94	0.01713
CAM26_L02.010.190.E	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq	m	4.30	34.93	0.02841
CAM26_L02.010.190.F	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq	m	5.85	30.11	0.03864
CAM26_L02.010.190.G	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq	m	7.99	24.64	0.05277

CAM26_L02.010.190.H	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq	m	10.48	20.76	0.06922
CAM26_L02.010.190.I	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq	m	13.78	17.30	0.09098
CAM26_L02.010.190.J	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq	m	18.72	13.84	0.12361
CAM26_L02.010.190.K	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq	m	23.70	11.81	0.15652
CAM26_L02.010.190.L	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq	m	29.61	10.15	0.19554
CAM26_L02.010.190.M	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq	m	36.44	8.81	0.24069
CAM26_L02.010.190.N	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq	m	43.71	7.82	0.28869
CAM26_L02.010.190.O	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq	m	56.31	6.44	0.37192
CAM26_L02.010.200	Cavo unipolare FG16(O)M16				
CAM26_L02.010.200.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari	m	5.00	30.04	0.03304

	caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq				
CAM26_L02.010.200.B	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq	m	6.59	26.72	0.04353
CAM26_L02.010.200.C	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq	m	8.86	22.23	0.05849
CAM26_L02.010.200.D	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq	m	11.33	19.21	0.07480
CAM26_L02.010.200.E	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq	m	14.87	16.03	0.09819
CAM26_L02.010.200.F	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq	m	19.70	13.15	0.13014
CAM26_L02.010.200.G	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL	m	24.79	11.29	0.16373

	35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq				
CAM26_L02.010.200.H	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq	m	31.15	9.65	0.20574
CAM26_L02.010.200.I	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq	m	38.50	8.34	0.25429
CAM26_L02.010.200.J	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq	m	45.87	7.45	0.30297
CAM26_L02.010.200.K	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq	m	59.05	6.14	0.39000
CAM26_L02.010.210	Cavo bipolare FG16(O)M16				
CAM26_L02.010.210.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq	m	2.88	30.54	0.01905
CAM26_L02.010.210.B	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-	m	3.75	29.03	0.02475

	s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq				
CAM26_L02.010.210.C	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq	m	4.74	27.35	0.03127
CAM26_L02.010.210.D	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq	m	6.05	24.83	0.03997
CAM26_L02.010.210.E	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq	m	9.45	18.63	0.06244
CAM26_L02.010.220	Cavo tripolare FG16(O)M16				
CAM26_L02.010.220.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	m	3.56	30.54	0.02353
CAM26_L02.010.220.B	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq	m	4.51	28.73	0.02978
CAM26_L02.010.220.C	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq	m	5.83	25.79	0.03848
CAM26_L02.010.220.D	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari	m	7.70	22.87	0.05088

	caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq				
CAM26_L02.010.220.E	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq	m	11.94	16.48	0.07889
CAM26_L02.010.220.F	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq	m	16.45	13.23	0.10866
CAM26_L02.010.230	Cavo quadripolare FG16(O)M16				
CAM26_L02.010.230.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq	m	4.30	30.10	0.02842
CAM26_L02.010.230.B	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq	m	5.56	27.03	0.03671
CAM26_L02.010.230.C	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq	m	7.23	24.37	0.04775
CAM26_L02.010.230.D	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL	m	9.37	21.01	0.06189

	35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq				
CAM26_L02.010.230.E	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq	m	12.95	16.80	0.08554
CAM26_L02.010.230.F	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq	m	20.65	11.54	0.13640
CAM26_L02.010.230.G	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq	m	29.65	8.74	0.19583
CAM26_L02.010.240	Cavo pentapolare FG16(O)M16				
CAM26_L02.010.240.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq	m	5.00	30.04	0.03304
CAM26_L02.010.240.B	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq	m	6.61	26.64	0.04367
CAM26_L02.010.240.C	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4	m	8.48	23.20	0.05604

	mmq				
CAM26_L02.010.240.D	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq	m	10.83	20.09	0.07154
CAM26_L02.010.240.E	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq	m	17.46	13.65	0.11532
CAM26_L02.010.240.F	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq	m	28.15	9.20	0.18590
CAM26_L02.010.240.G	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq	m	35.42	7.90	0.23390
CAM26_L02.010.250	Cavo multipolare FG16(O)M16				
CAM26_L02.010.250.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq	m	8.96	21.98	0.05917
CAM26_L02.010.260	Cavo unipolare FG16(O)R16				
CAM26_L02.010.260.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.	m	1.61	41.88	0.01062

Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq					
CAM26_L02.010.260.B	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq	m	2.08	42.33	0.01374
CAM26_L02.010.260.C	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq	m	2.68	40.64	0.01768
CAM26_L02.010.260.D	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq	m	3.40	38.13	0.02243
CAM26_L02.010.260.E	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq	m	4.69	32.02	0.03100
CAM26_L02.010.260.F	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq	m	6.24	28.22	0.04122
CAM26_L02.010.260.G	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq	m	8.24	23.90	0.05441
CAM26_L02.010.260.H	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.	m	10.63	20.48	0.07018

	Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq				
CAM26_L02.010.260.I	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq	m	14.02	17.00	0.09261
CAM26_L02.010.260.J	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq	m	18.57	13.95	0.12266
CAM26_L02.010.260.K	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq	m	23.76	11.77	0.15693
CAM26_L02.010.260.L	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq	m	29.71	10.11	0.19622
CAM26_L02.010.260.M	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq	m	37.12	8.65	0.24518
CAM26_L02.010.260.N	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq	m	44.45	7.69	0.29359
CAM26_L02.010.260.O	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.	m	56.15	6.46	0.37083

Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq					
CAM26_L02.010.270	Cavo bipolare FG16(O)R16				
CAM26_L02.010.270.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq	m	2.00	44.07	0.01320
CAM26_L02.010.270.B	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq	m	3.15	34.53	0.02081
CAM26_L02.010.270.C	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq	m	4.14	31.30	0.02733
CAM26_L02.010.270.D	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq	m	5.21	28.85	0.03440
CAM26_L02.010.270.E	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq	m	7.56	23.30	0.04993
CAM26_L02.010.280	Cavo tripolare FG16(O)R16				
CAM26_L02.010.280.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq	m	2.51	43.31	0.01659
CAM26_L02.010.280.B	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al	m	3.87	33.47	0.02556

	Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq				
CAM26_L02.010.280.C	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq	m	5.15	29.20	0.03399
CAM26_L02.010.280.D	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq	m	6.78	25.99	0.04476
CAM26_L02.010.280.E	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq	m	10.15	19.39	0.06705
CAM26_L02.010.280.F	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq	m	14.72	14.78	0.09724
CAM26_L02.010.290	Cavo quadripolare FG16(O)R16				
CAM26_L02.010.290.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq	m	3.09	41.95	0.02039
CAM26_L02.010.290.B	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq	m	4.80	31.33	0.03168
CAM26_L02.010.290.C	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto	m	6.51	27.06	0.04299

	guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq				
CAM26_L02.010.290.D	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq	m	8.51	23.15	0.05617
CAM26_L02.010.290.E	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq	m	12.58	17.30	0.08310
CAM26_L02.010.290.F	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq	m	18.41	12.95	0.12158
CAM26_L02.010.290.G	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq	m	27.28	9.50	0.18019
CAM26_L02.010.300	Cavo pentapolare FG16(O)R16				
CAM26_L02.010.300.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq	m	3.68	40.78	0.02433
CAM26_L02.010.300.B	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq	m	5.77	30.54	0.03809

CAM26_L02.010.300.C	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq	m	7.70	25.56	0.05087
CAM26_L02.010.300.D	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq	m	10.21	21.31	0.06746
CAM26_L02.010.300.E	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq	m	14.95	15.94	0.09873
CAM26_L02.010.300.F	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq	m	21.76	11.90	0.14374
CAM26_L02.010.300.G	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq	m	33.03	8.47	0.21813
CAM26_L02.010.310	Cavo unipolare FG17				
CAM26_L02.010.310.A	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq	m	1.48	45.37	0.00981
CAM26_L02.010.310.B	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq	m	1.81	37.13	0.01198

CAM26_L02.010.310.C	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq	m	2.68	40.64	0.01768
CAM26_L02.010.310.D	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq	m	3.29	33.02	0.02176
CAM26_L02.010.310.E	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq	m	5.21	28.85	0.03440
CAM26_L02.010.310.F	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq	m	6.59	26.72	0.04353
CAM26_L02.010.310.G	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq	m	8.77	20.08	0.05795
CAM26_L02.010.310.H	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq	m	11.51	18.90	0.07602
CAM26_L02.010.310.I	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq	m	16.25	14.67	0.10730
CAM26_L02.010.310.J	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:	m	20.94	12.37	0.13830

	450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq				
CAM26_L02.010.310.K	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq	m	25.94	10.78	0.17134
CAM26_L02.010.310.L	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq	m	31.46	9.55	0.20778
CAM26_L02.010.310.M	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq	m	40.09	8.01	0.26476
CAM26_L02.010.310.N	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq	m	48.69	7.02	0.32160
CAM26_L02.010.310.O	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq	m	61.52	5.89	0.40632
CAM26_L02.010.320	Cavo bipolare FROR				
CAM26_L02.010.320.A	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	1.83	48.03	0.01211
CAM26_L02.010.320.B	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	2.66	40.96	0.01754
CAM26_L02.010.320.C	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U	m	3.52	36.79	0.02325

450 V/750 V					
CAM26_L02.010.320.D	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	4.55	33.03	0.03004
CAM26_L02.010.330	Cavo tripolare FROR				
CAM26_L02.010.330.A	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	2.33	46.76	0.01537
CAM26_L02.010.330.B	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	3.17	40.86	0.02094
CAM26_L02.010.330.C	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	4.53	33.18	0.02991
CAM26_L02.010.330.D	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	5.99	29.39	0.03959
CAM26_L02.010.340	Cavo quadripolare FROR				
CAM26_L02.010.340.A	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	2.88	44.94	0.01903
CAM26_L02.010.340.B	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	4.10	36.68	0.02705
CAM26_L02.010.340.C	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	5.60	31.44	0.03701
CAM26_L02.010.340.D	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	7.39	26.63	0.04883

CAM26_L02.010.350 Cavo pentapolare FROR

CAM26_L02.010.350.A	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 1,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	3.46	43.46	0.02284
CAM26_L02.010.350.B	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 2,5 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	4.96	35.48	0.03279
CAM26_L02.010.350.C	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 4 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	6.73	29.23	0.04448
CAM26_L02.010.350.D	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 x 6 mmq - tensione nominale Uo/U 450 V/750 V	m	8.83	24.63	0.05834
CAM26_L02.015	CAVI PER MEDIA TENSIONE				
CAM26_L02.015.010	Cavo unipolare per tensione nominale 12/20 kV				
CAM26_L02.015.010.A	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x25 mmq	m	25.44	26.47	0.16804
CAM26_L02.015.010.B	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq	m	26.86	25.08	0.17739
CAM26_L02.015.010.C	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq	m	29.44	22.88	0.19441
CAM26_L02.015.010.D	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione	m	34.59	21.27	0.22844

	RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq				
CAM26_L02.015.010.E	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq	m	41.25	20.60	0.27246
CAM26_L02.015.010.F	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq	m	48.00	20.62	0.31700
CAM26_L02.015.010.G	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq	m	54.45	20.74	0.35959
CAM26_L02.015.020	Cavo unipolare per tensione nominale 15/20 kV				
CAM26_L02.015.020.A	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x35 mmq	m	29.52	22.82	0.19497
CAM26_L02.015.020.B	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x50 mmq	m	31.46	21.41	0.20781
CAM26_L02.015.020.C	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x70 mmq	m	36.62	20.09	0.24184
CAM26_L02.015.020.D	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x95 mmq	m	43.41	19.57	0.28669
CAM26_L02.015.020.E	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con	m	50.41	19.63	0.33291

	conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x120 mmq				
CAM26_L02.015.020.F	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x150 mmq	m	56.90	19.85	0.37577
CAM26_L02.015.020.G	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x185 mmq	m	65.51	19.06	0.43265
CAM26_L02.015.020.H	Cavo unipolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 1x240 mmq	m	93.45	18.18	0.61719
CAM26_L02.015.030	Cavo tripolare per tensione nominale 12/20 kV				
CAM26_L02.015.030.A	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x25 mmq	m	65.39	18.70	0.43184
CAM26_L02.015.030.B	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq	m	71.21	18.34	0.47028
CAM26_L02.015.030.C	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq	m	83.54	19.47	0.55173
CAM26_L02.015.030.D	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione	m	99.40	17.62	0.65648

	RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq				
CAM26_L02.015.030.E	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq	m	119.79	17.39	0.79113
CAM26_L02.015.030.F	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq	m	139.56	17.00	0.92170
CAM26_L02.015.030.G	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 12/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq	m	163.29	18.47	1.07845
CAM26_L02.015.040	Cavo tripolare per tensione nominale 15/20 kV				
CAM26_L02.015.040.A	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x35 mmq	m	80.40	16.24	0.53098
CAM26_L02.015.040.B	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x50 mmq	m	90.74	17.93	0.59931
CAM26_L02.015.040.C	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x70 mmq	m	105.46	16.60	0.69653
CAM26_L02.015.040.D	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x95 mmq	m	127.58	16.32	0.84262
CAM26_L02.015.040.E	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con	m	147.78	16.06	0.97598

	conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x120 mmq				
CAM26_L02.015.040.F	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x150 mmq	m	173.68	17.36	1.14710
CAM26_L02.015.040.G	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x185 mmq	m	198.94	16.20	1.31388
CAM26_L02.015.040.H	Cavo tripolare non propagante l'incendio per media tensione RG7H1R per tensione nominale 15/20 kV, con conduttore a corda rotonda compatta di rame stagnato, isolamento in mescola di gomma ad alto modulo G7, semiconduttore interno in elastomero estruso, schermatura a fili di rame rosso, guaina in PVC di qualità Rz, di colore rosso. Il cavo dovrà riportare l'indicazione RG7H1R 12/20 kV, la sezione del cavo e il marchio di fabbrica di provenienza Sezione 3x240 mmq	m	244.50	16.49	1.61477
CAM26_L02.020	INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI				
CAM26_L02.020.010	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 36 kA, In= 160 A				
CAM26_L02.020.010.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=160 A	cad	720.63	6.46	4.75943
CAM26_L02.020.010.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=250 A	cad	861.80	5.65	5.69177
CAM26_L02.020.010.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 3P; In=400 A	cad	1354.29	4.15	8.94441
CAM26_L02.020.010.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P;	cad	886.81	6.68	5.85695

In=160 A					
CAM26_L02.020.010.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=250 A	cad	1100.14	5.68	7.26591
CAM26_L02.020.010.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Base; 4P; In=400 A	cad	1704.06	4.21	11.25451
CAM26_L02.020.010.G	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=160 A	cad	1100.61	4.75	7.26899
CAM26_L02.020.010.H	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=250 A	cad	1233.28	4.41	8.14521
CAM26_L02.020.010.I	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 3P; In=400 A	cad	1669.54	3.65	11.02646
CAM26_L02.020.010.J	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=160 A	cad	1266.77	5.13	8.36642
CAM26_L02.020.010.K	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=250 A	cad	1484.38	4.60	9.80358
CAM26_L02.020.010.L	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Selettivo; 4P; In=400 A	cad	2036.28	3.77	13.44861
CAM26_L02.020.010.M	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in	cad	1361.71	4.13	8.99341

	quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A				
CAM26_L02.020.010.N	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A	cad	1494.38	3.90	9.86963
CAM26_L02.020.010.O	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A	cad	1915.75	3.38	12.65259
CAM26_L02.020.010.P	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A	cad	1537.45	4.50	10.15409
CAM26_L02.020.010.Q	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A	cad	1745.47	4.14	11.52800
CAM26_L02.020.010.R	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A	cad	2275.09	3.53	15.02583
CAM26_L02.020.020	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 70 kA, In= 160 A				
CAM26_L02.020.020.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=160 A	cad	947.75	5.28	6.25945
CAM26_L02.020.020.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=250 A	cad	1077.26	4.82	7.11478
CAM26_L02.020.020.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base;3P; In=400 A	cad	1471.04	3.94	9.71550

CAM26_L02.020.020.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A	cad	1213.70	5.29	8.01592
CAM26_L02.020.020.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A	cad	1343.20	4.93	8.87115
CAM26_L02.020.020.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A	cad	1889.82	3.94	12.48132
CAM26_L02.020.020.G	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A	cad	1329.86	4.20	8.78307
CAM26_L02.020.020.H	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A	cad	1429.68	4.01	9.44230
CAM26_L02.020.020.I	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A	cad	1773.52	3.53	11.71322
CAM26_L02.020.020.J	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A	cad	1610.69	4.36	10.63782
CAM26_L02.020.020.K	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=250 A	cad	1701.97	4.21	11.24064
CAM26_L02.020.020.L	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo	cad	2198.68	3.60	14.52121

	n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A				
CAM26_L02.020.020.M	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A	cad	1597.36	3.75	10.54975
CAM26_L02.020.020.N	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A	cad	1681.20	3.64	11.10347
CAM26_L02.020.020.O	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A	cad	2010.20	3.29	13.27639
CAM26_L02.020.020.P	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A	cad	1870.68	3.97	12.35493
CAM26_L02.020.020.Q	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A	cad	1954.55	3.86	12.90884
CAM26_L02.020.020.R	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A	cad	2431.11	3.40	16.05627
CAM26_L02.020.030	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione 100 kA, In= 160 A				
CAM26_L02.020.030.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=160 A	cad	1251.33	4.36	8.26439
CAM26_L02.020.030.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=250 A	cad	1472.53	1.76	9.72532
CAM26_L02.020.030.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore	cad	1960.32	3.34	12.94697

	elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base,3P; In=400 A				
CAM26_L02.020.030.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=160 A	cad	1570.32	4.43	10.37117
CAM26_L02.020.030.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=250 A	cad	1915.30	3.91	12.64960
CAM26_L02.020.030.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=400 A	cad	2477.81	3.37	16.36470
CAM26_L02.020.030.G	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=160 A	cad	1634.50	3.70	10.79503
CAM26_L02.020.030.H	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=250 A	cad	1845.68	3.45	12.18984
CAM26_L02.020.030.I	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=400 A	cad	2265.98	3.09	14.96567
CAM26_L02.020.030.J	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=160 A	cad	1973.66	3.84	13.03505
CAM26_L02.020.030.K	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo;	cad	2248.56	3.56	14.85063

4P; In=250 A					
CAM26_L02.020.030.L	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=400 A	cad	2789.88	3.16	18.42576
CAM26_L02.020.030.M	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A	cad	1907.27	3.39	12.59656
CAM26_L02.020.030.N	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A	cad	2097.26	3.22	13.85139
CAM26_L02.020.030.O	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A	cad	2502.71	2.94	16.52913
CAM26_L02.020.030.P	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A	cad	2179.68	1.73	14.39573
CAM26_L02.020.030.Q	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A	cad	2500.10	3.35	16.51190
CAM26_L02.020.030.R	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale:160-400 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A	cad	2431.11	3.40	16.05627
CAM26_L02.020.040	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 fino a 100 kA, In= 250÷400 A				
CAM26_L02.020.040.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 36 kA; In=250÷400 A	cad	863.93	5.64	5.70582
CAM26_L02.020.040.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione	cad	1100.14	5.68	7.26591

	nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 36 kA; In=250÷400 A				
CAM26_L02.020.040.C	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 70 kA; In=250÷400 A	cad	1029.50	4.98	6.79931
CAM26_L02.020.040.D	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 70 kA; In=250÷400 A	cad	1309.25	5.02	8.64694
CAM26_L02.020.040.E	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 3P; 100 kA; In=250÷400 A	cad	1513.49	3.87	9.99583
CAM26_L02.020.040.F	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250- 400 A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C) 4P; 100 kA; In=250÷400 A	cad	1899.38	3.93	12.54447
CAM26_L02.020.050	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 36 kA, In= 630 A				
CAM26_L02.020.050.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A	cad	1905.72	3.92	12.58635
CAM26_L02.020.050.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A	cad	2409.45	3.84	15.91321
CAM26_L02.020.050.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A	cad	2371.20	3.88	15.66061
CAM26_L02.020.050.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in	cad	2912.52	3.44	19.23574

	quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A				
CAM26_L02.020.050.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A	cad	2459.78	3.38	16.24562
CAM26_L02.020.050.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A	cad	3158.75	3.29	20.86197
CAM26_L02.020.060	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 25 kA, In= 25÷100 A				
CAM26_L02.020.060.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A	cad	309.90	13.00	2.04674
CAM26_L02.020.060.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A	cad	454.23	9.35	2.99997
CAM26_L02.020.060.C	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A	cad	421.92	12.36	2.78654
CAM26_L02.020.060.D	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c.. Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A	cad	617.25	8.93	4.07661
CAM26_L02.020.070	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 100 kA, In= 630 A				
CAM26_L02.020.070.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A	cad	2561.65	3.31	16.91843
CAM26_L02.020.070.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A	cad	2672.66	3.61	17.65159
CAM26_L02.020.070.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti	cad	2852.50	3.13	18.83932

	caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A				
CAM26_L02.020.070.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A	cad	2912.52	3.44	19.23574
CAM26_L02.020.070.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A	cad	3062.62	3.02	20.22710
CAM26_L02.020.070.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A	cad	3676.73	3.04	24.28298
CAM26_L02.020.080	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A				
CAM26_L02.020.080.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A	cad	2039.77	4.01	13.47166
CAM26_L02.020.080.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A	cad	2512.68	3.95	16.59501
CAM26_L02.020.080.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A	cad	2332.71	3.70	15.40642
CAM26_L02.020.080.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A	cad	2847.01	3.66	18.80307
CAM26_L02.020.080.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c.. Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in	cad	2578.96	3.49	17.03274

	quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A				
CAM26_L02.020.080.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A	cad	3133.60	3.47	20.69586
CAM26_L02.020.090	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 630 A				
CAM26_L02.020.090.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A	cad	2206.40	3.83	14.57218
CAM26_L02.020.090.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A	cad	2758.92	3.73	18.22133
CAM26_L02.020.090.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A	cad	2491.92	3.56	16.45793
CAM26_L02.020.090.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A	cad	3044.42	3.53	20.10690
CAM26_L02.020.090.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A	cad	2669.18	3.43	17.62863
CAM26_L02.020.090.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A	cad	3274.75	3.38	21.62810
CAM26_L02.020.100	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 500 A				
CAM26_L02.020.100.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente	cad	1924.09	4.16	12.70769

	nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A				
CAM26_L02.020.100.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A	cad	2094.51	4.43	13.83323
CAM26_L02.020.110	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 36 kA, In= 25÷100 A				
CAM26_L02.020.110.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A	cad	326.88	12.40	2.15889
CAM26_L02.020.110.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A	cad	454.23	9.35	2.99997
CAM26_L02.020.110.C	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A	cad	421.92	12.36	2.78654
CAM26_L02.020.110.D	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A	cad	617.25	8.93	4.07661
CAM26_L02.020.120	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 500 A				
CAM26_L02.020.120.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A	cad	1924.09	4.16	12.70769
CAM26_L02.020.120.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A	cad	2094.51	4.43	13.83323
CAM26_L02.020.130	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 500 A				
CAM26_L02.020.130.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=500 A	cad	2435.68	3.61	16.08644
CAM26_L02.020.130.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 500÷630 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento	cad	2795.00	3.70	18.45959

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A				
CAM26_L02.020.140	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 630 A				
CAM26_L02.020.140.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=630 A	cad	2593.07	3.68	17.12597
CAM26_L02.020.140.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=630 A	cad	3328.12	3.51	21.98058
CAM26_L02.020.140.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=630 A	cad	2871.12	3.47	18.96235
CAM26_L02.020.140.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=630 A	cad	3616.81	3.35	23.88723
CAM26_L02.020.140.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A	cad	3149.20	3.30	20.79891
CAM26_L02.020.140.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A	cad	3903.38	3.22	25.77992
CAM26_L02.020.150	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A				
CAM26_L02.020.150.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A	cad	2821.23	3.50	18.63283
CAM26_L02.020.150.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P;	cad	3605.15	3.36	23.81021

In=800 A					
CAM26_L02.020.150.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A	cad	3061.12	3.35	20.21718
CAM26_L02.020.150.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A	cad	3851.38	3.24	25.43644
CAM26_L02.020.150.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A	cad	3383.74	3.17	22.34793
CAM26_L02.020.150.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A	cad	4160.22	3.11	27.47622
CAM26_L02.020.160	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 25÷100 A				
CAM26_L02.020.160.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A	cad	481.84	8.90	3.18230
CAM26_L02.020.160.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A	cad	678.19	6.77	4.47910
CAM26_L02.020.160.C	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A	cad	633.15	8.74	4.18163
CAM26_L02.020.160.D	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Corrente nominale: 25÷160 A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A	cad	839.05	6.97	5.54149
CAM26_L02.020.170	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 800 A				
CAM26_L02.020.170.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50	cad	2497.51	3.76	16.49485

	kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A				
CAM26_L02.020.170.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A	cad	3142.35	3.62	20.75366
CAM26_L02.020.180	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 800 A				
CAM26_L02.020.180.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A	cad	2497.51	3.76	16.49485
CAM26_L02.020.180.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A	cad	3142.35	3.62	20.75366
CAM26_L02.020.190	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 800 A				
CAM26_L02.020.190.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A	cad	2497.51	3.76	16.49485
CAM26_L02.020.190.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A	cad	3142.35	3.62	20.75366
CAM26_L02.020.200	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1250 A				
CAM26_L02.020.200.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=800 A	cad	3102.80	3.49	20.49245
CAM26_L02.020.200.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=800 A	cad	3847.45	3.37	25.41049
CAM26_L02.020.200.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=800 A	cad	3346.93	3.34	22.10481

CAM26_L02.020.200.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=800 A	cad	4177.53	3.23	27.59054
CAM26_L02.020.200.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A	cad	3736.45	3.15	24.67743
CAM26_L02.020.200.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A	cad	4551.10	3.09	30.05774
CAM26_L02.020.210	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1250 A				
CAM26_L02.020.210.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1250 A	cad	3252.45	3.40	21.48081
CAM26_L02.020.210.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1250 A	cad	4058.61	3.28	26.80510
CAM26_L02.020.210.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1250 A	cad	3511.43	3.26	23.19127
CAM26_L02.020.210.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1250 A	cad	4348.40	3.16	28.71907
CAM26_L02.020.210.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A	cad	3877.59	3.10	25.60958
CAM26_L02.020.210.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione	cad	4723.06	3.03	31.19349

	di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A				
CAM26_L02.020.220	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 50 kA, In= 1000 A				
CAM26_L02.020.220.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A	cad	2716.46	3.77	17.94091
CAM26_L02.020.220.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A	cad	2832.17	3.68	18.70507
CAM26_L02.020.220.C	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A	cad	3890.93	3.35	25.69765
CAM26_L02.020.220.D	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A	cad	3596.93	3.50	23.75596
CAM26_L02.020.230	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 1000 A				
CAM26_L02.020.230.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A	cad	2844.89	3.67	18.78911
CAM26_L02.020.230.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A	cad	3022.13	3.54	19.95971
CAM26_L02.020.230.C	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A	cad	3610.71	3.49	23.84693
CAM26_L02.020.230.D	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A	cad	3835.77	3.38	25.33338
CAM26_L02.020.240	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 100 kA, In= 1000 A				
CAM26_L02.020.240.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio	cad	3115.54	3.48	20.57658

	IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1000 A				
CAM26_L02.020.240.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A	cad	3343.75	3.35	22.08382
CAM26_L02.020.240.C	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1000 A	cad	3890.93	3.35	25.69765
CAM26_L02.020.240.D	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A	cad	4119.14	3.25	27.20489
CAM26_L02.020.250	Interruttore aut. Magnetotermico potere di interruzione da 70 kA, In= 25÷100 A				
CAM26_L02.020.250.A	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A	cad	633.60	7.14	4.18462
CAM26_L02.020.250.B	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A	cad	818.29	5.87	5.40441
CAM26_L02.020.250.C	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=25÷100 A	cad	378.41	13.60	2.49919
CAM26_L02.020.250.D	Interruttore automatico magnetotermico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A	cad	1038.58	5.93	6.85928
CAM26_L02.020.260	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 50 kA, In= 1600 A				
CAM26_L02.020.260.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A	cad	3495.66	3.85	23.08710
CAM26_L02.020.260.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti	cad	4358.08	3.62	28.78297

	caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A				
CAM26_L02.020.260.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A	cad	3793.89	3.67	25.05680
CAM26_L02.020.260.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A	cad	4699.84	3.47	31.04013
CAM26_L02.020.260.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A	cad	4022.09	3.54	26.56395
CAM26_L02.020.260.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A	cad	4929.10	3.38	32.55430
CAM26_L02.020.270	Interruttore aut. Magnetotermico con sganciatore elettronico potere di interruzione da 70 kA, In= 1600 A				
CAM26_L02.020.270.A	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 3P; In=1600 A	cad	3713.22	3.71	24.52397
CAM26_L02.020.270.B	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Base; 4P; In=1600 A	cad	4358.08	3.62	28.78297
CAM26_L02.020.270.C	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 3P; In=1600 A	cad	4004.06	3.55	26.44487
CAM26_L02.020.270.D	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in	cad	5061.76	3.33	33.43042

	quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Selettivo; 4P; In=1600 A				
CAM26_L02.020.270.E	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A	cad	4224.80	3.45	27.90272
CAM26_L02.020.270.F	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250 V a.c., Tensione di isolamento: 1250 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A	cad	5289.96	3.25	34.93756
CAM26_L02.020.280	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I ^m x A 2P; In=0< 63A; 4m; A; 0,03				
CAM26_L02.020.280.A	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I ^m x A 2P; In=0< 32 A; 2m; A; 0,03	cad	89.43	7.20	0.59064
CAM26_L02.020.280.B	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I ^m x A 2P; In=0< 32 A; 2m; AC; 0,03	cad	63.98	9.46	0.42256
CAM26_L02.020.280.C	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I ^m x A 2P; In=0< 32 A; 2m; A; 0,3	cad	80.96	7.80	0.53471
CAM26_L02.020.280.D	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03	cad	59.72	10.03	0.39445

	A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale $I^m \times A \ 2P$; $I_n = 0 < 32 \text{ A}$; 2m; AC; 0,03				
CAM26_L02.020.280.E	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale $I^m \times A \ 2P$; $I_n = 0 < 63 \text{ A}$; 2m; A; 0,03	cad	110.65	6.11	0.73080
CAM26_L02.020.280.F	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale $I^m \times A \ 2P$; $I_n = 0 < 63 \text{ A}$; 2m; AC; 0,03	cad	71.37	8.64	0.47136
CAM26_L02.020.280.G	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale $I^m \times A \ 2P$; $I_n = 0 < 63 \text{ A}$; 2m; A; 0,03	cad	94.79	6.88	0.62606
CAM26_L02.020.280.H	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale $I^m \times A \ 2P$; $I_n = 0 < 63 \text{ A}$; 2m; AC; 0,03	cad	67.17	9.09	0.44364
CAM26_L02.020.280.I	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di	cad	136.16	5.25	0.89927

	intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I ^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03				
CAM26_L02.020.280.J	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I ^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03	cad	113.84	5.99	0.75188
CAM26_L02.020.280.K	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I ^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03	cad	106.43	6.30	0.70288
CAM26_L02.020.280.L	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I ^m x A 2P; In=o< 32 A; 4m; A; 0,03	cad	85.20	7.49	0.56272
CAM26_L02.020.280.M	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I ^m x A 2P; In=o< 63 A; 4m; A; 0,03	cad	160.59	4.69	1.06061
CAM26_L02.020.280.N	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI	cad	120.21	5.75	0.79395

	=3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I ^m x A 2P; In=0< 63 A; 4m; AC; 0,03				
CAM26_L02.020.280.O	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";- Corrente nominale differenziale I ^m x A 2P; In=0< 63 A; 4m; A; 0,03	cad	121.28	5.71	0.80098
CAM26_L02.020.290	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I ^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso				
CAM26_L02.020.290.A	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I ^m x A In=63 A; 0,3-0,5 A; fisso	cad	163.26	5.88	1.07823
CAM26_L02.020.290.B	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I ^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S	cad	322.45	3.73	2.12965
CAM26_L02.020.290.C	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I ^m x A In=63 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I ⁿ dispersa	cad	408.39	3.26	2.69723
CAM26_L02.020.290.D	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto	cad	175.95	5.57	1.16207

	alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale $I^m \times A$ In=125 A; 0,3-0,5 A; fisso				
CAM26_L02.020.290.E	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale $I^m \times A$ In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S	cad	353.21	3.54	2.33277
CAM26_L02.020.290.F	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125 A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500 V a.c., Tensione di isolamento: 500 V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale $I^m \times A$ In=125 A; 0,03-3 A; da 0 a 3 S; con led % I^n dispersa	cad	446.61	3.12	2.94964
CAM26_L02.020.300	Mod. diff. per magnet. da 160A con sganciatore elettronico posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica				
CAM26_L02.020.300.A	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f; a segnalazione ottica	cad	513.09	6.47	3.38870
CAM26_L02.020.300.B	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; f	cad	461.07	7.03	3.04513
CAM26_L02.020.300.C	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo	cad	544.92	6.18	3.59895

	corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s; a segnalazione ottica				
CAM26_L02.020.300.D	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto In=160 A; s	cad	468.50	6.94	3.09422
CAM26_L02.020.310	Mod. diff. per magnetotermico da 160A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica				
CAM26_L02.020.310.A	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A; a segnalazione ottica	cad	568.27	5.99	3.75316
CAM26_L02.020.310.B	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da160 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=160 A	cad	507.75	6.53	3.35347
CAM26_L02.020.320	Modulo diff. per magnetotermico da 250A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica				
CAM26_L02.020.320.A	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A; a segnalazione ottica	cad	609.65	5.69	4.02646
CAM26_L02.020.320.B	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=250 A	cad	544.92	6.18	3.59895
CAM26_L02.020.330	Modulo differenziale per magnetotermico da 400A con sganciatore elettronico a segnalazione ottica				
CAM26_L02.020.330.A	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ	cad	694.57	5.18	4.58731

	avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A; a segnalazione ottica				
CAM26_L02.020.330.B	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400 A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500 V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500 V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3 A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; In=400 A	cad	608.58	5.70	4.01934
CAM26_L02.020.340	Int. aut. Magnetotermico Sez. max allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm, In= 160 A				
CAM26_L02.020.340.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A	cad	342.78	11.90	2.26392
CAM26_L02.020.340.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A	cad	422.98	12.33	2.79357
CAM26_L02.020.350	Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 200 A				
CAM26_L02.020.350.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=200 A	cad	338.54	12.03	2.23591
CAM26_L02.020.350.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 200 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=200 A	cad	434.67	12.04	2.87077
CAM26_L02.020.360	Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm In= 250 A				
CAM26_L02.020.360.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo	cad	514.74	8.43	3.39957

	flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A				
CAM26_L02.020.360.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A	cad	619.34	8.90	4.09047
CAM26_L02.020.360.C	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A	cad	743.98	6.30	4.91365
CAM26_L02.020.360.D	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A	cad	845.40	6.93	5.58346
CAM26_L02.020.360.E	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A	cad	884.67	6.69	5.84280
CAM26_L02.020.360.F	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A	cad	933.50	6.42	6.16529
CAM26_L02.020.370	Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm In= 400 A				
CAM26_L02.020.370.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=400 A	cad	866.04	5.63	5.71978
CAM26_L02.020.370.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 400 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=400 A	cad	1092.72	5.71	7.21691

CAM26_L02.020.380	Int. aut. Magnetot. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 630 A				
CAM26_L02.020.380.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=630 A	cad	1307.11	5.02	8.63279
CAM26_L02.020.380.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 630 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=630 A	cad	1645.26	4.92	10.86616
CAM26_L02.020.390	Int. aut. Magnet. potere di interruzione da 100 kA, In= 100 A				
CAM26_L02.020.390.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=100 A	cad	931.85	5.34	6.15442
CAM26_L02.020.390.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=160 A	cad	1082.55	4.81	7.14972
CAM26_L02.020.390.C	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=250 A	cad	1295.91	4.27	8.55887
CAM26_L02.020.390.D	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=100 A	cad	1181.87	5.39	7.80567
CAM26_L02.020.390.E	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=160 A	cad	1357.00	4.89	8.96231
CAM26_L02.020.390.F	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 100÷250 A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo	cad	1608.56	4.37	10.62377

	n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=250 A				
CAM26_L02.020.400	Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 800 A				
CAM26_L02.020.400.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=800 A	cad	1613.87	4.36	10.65881
CAM26_L02.020.400.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 800 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=800 A	cad	2030.50	4.28	13.41048
CAM26_L02.020.410	Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1250 A				
CAM26_L02.020.410.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1250 A	cad	1843.13	4.00	12.17298
CAM26_L02.020.410.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1250 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1250 A	cad	2314.95	3.94	15.28911
CAM26_L02.020.420	Int. aut. Magnet. Sez. max allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm In= 1600 A				
CAM26_L02.020.420.A	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=1600 A	cad	2395.00	3.43	15.81782
CAM26_L02.020.420.B	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 1600 A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 4P; In=1600 A	cad	3045.19	3.36	20.11196
CAM26_L02.030	CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI				
CAM26_L02.030.010	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 50 mm				

CAM26_L02.030.010.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm	m	19.04	22.87	0.12574
CAM26_L02.030.010.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo. altezza 50 mm, base 100 mm	m	24.05	18.42	0.15883
CAM26_L02.030.010.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm	m	27.78	16.15	0.18345
CAM26_L02.030.010.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm	m	33.85	13.53	0.22356
CAM26_L02.030.010.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm	m	43.58	10.85	0.28781
CAM26_L02.030.010.F	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm	m	58.07	12.90	0.38351
CAM26_L02.030.010.G	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm	m	64.72	11.73	0.42746
CAM26_L02.030.010.H	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm	m	75.28	10.29	0.49719
CAM26_L02.030.010.I	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm	m	12.69	12.24	0.08384
CAM26_L02.030.020	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 80 mm				
CAM26_L02.030.020.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti	m	22.81	19.34	0.15065

	caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 80 mm				
CAM26_L02.030.020.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm	m	25.39	17.53	0.16768
CAM26_L02.030.020.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm	m	29.23	15.42	0.19307
CAM26_L02.030.020.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm	m	34.77	13.21	0.22962
CAM26_L02.030.020.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm	m	45.24	10.51	0.29877
CAM26_L02.030.020.F	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm	m	59.71	12.58	0.39437
CAM26_L02.030.020.G	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm	m	66.78	11.41	0.44102
CAM26_L02.030.020.H	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm	m	77.96	9.99	0.51489
CAM26_L02.030.020.I	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm	m	14.84	10.48	0.09799
CAM26_L02.030.030	Canale in acciaio zincato Sendzimir, forato o chiuso: elemento rettilineo altezza 100 mm				
CAM26_L02.030.030.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie),	m	28.64	15.71	0.18912

	con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm				
CAM26_L02.030.030.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm	m	33.59	13.62	0.22183
CAM26_L02.030.030.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm	m	39.11	11.91	0.25828
CAM26_L02.030.030.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm	m	52.08	9.33	0.34398
CAM26_L02.030.030.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm	m	64.51	7.82	0.42603
CAM26_L02.030.030.F	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm	m	76.01	10.21	0.50200
CAM26_L02.030.030.G	Canale in acciaio zincato Sendzimir avente le seguenti caratteristiche: base forata (circa 15% della superficie), con asole 25x7 mm e bordi forati con asole 10x7 mm o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Protezione IP20 se forata con coperchio, IP40 chiusa con coperchio, IP44 con accessorio. Coperchi e accessori quotati a parte: elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm	m	89.20	8.93	0.58915
CAM26_L02.030.030.H	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm	m	18.22	8.53	0.12033
CAM26_L02.030.040	Canale in acciaio zincato Sendzimir: coperchio				
CAM26_L02.030.040.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 50 mm	m	10.92	14.23	0.07215
CAM26_L02.030.040.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 80 mm	m	12.04	12.91	0.07950
CAM26_L02.030.040.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 100 mm	m	12.57	12.37	0.08299
CAM26_L02.030.040.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa;	m	16.11	9.65	0.10638

	installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 150 mm				
CAM26_L02.030.040.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 200 mm	m	19.23	8.08	0.12703
CAM26_L02.030.040.F	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 300 mm	m	24.57	6.33	0.16230
CAM26_L02.030.040.G	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 400 mm	m	30.31	5.13	0.20020
CAM26_L02.030.040.H	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 500 mm	m	34.53	4.50	0.22802
CAM26_L02.030.040.I	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Coperchio base 600 mm	m	39.11	3.97	0.25829
CAM26_L02.030.050	Canale in acciaio zincato Sendzimir: testata di chiusura				
CAM26_L02.030.050.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 50 mm	cad	14.26	37.15	0.09415
CAM26_L02.030.050.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 100 mm	cad	15.55	34.19	0.10271
CAM26_L02.030.050.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 150 mm	cad	17.66	30.28	0.11666
CAM26_L02.030.050.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 200 mm	cad	18.11	29.56	0.11964
CAM26_L02.030.050.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 300 mm	cad	21.55	25.09	0.14234
CAM26_L02.030.050.F	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 400 mm	cad	25.25	21.64	0.16677
CAM26_L02.030.050.G	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 500 mm	cad	26.91	20.40	0.17773
CAM26_L02.030.050.H	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 50 mm base 600 mm	cad	31.43	17.69	0.20755
CAM26_L02.030.050.I	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 80 mm	cad	14.77	35.92	0.09752
CAM26_L02.030.050.J	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 100 mm	cad	15.81	33.64	0.10444
CAM26_L02.030.050.K	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 150 mm	cad	17.97	29.79	0.11868
CAM26_L02.030.050.L	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 200 mm	cad	18.32	29.25	0.12099
CAM26_L02.030.050.M	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 300 mm	cad	21.84	24.78	0.14426
CAM26_L02.030.050.N	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 400 mm	cad	25.75	21.25	0.17004
CAM26_L02.030.050.O	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 500 mm	cad	27.70	19.86	0.18293
CAM26_L02.030.050.P	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 80 mm base 600 mm	cad	31.94	17.43	0.21092

CAM26_L02.030.050.Q	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 100 mm	cad	16.89	31.59	0.11156
CAM26_L02.030.050.R	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 150 mm	cad	19.29	27.85	0.12743
CAM26_L02.030.050.S	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 200 mm	cad	19.69	27.32	0.13003
CAM26_L02.030.050.T	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 300 mm	cad	23.68	22.98	0.15638
CAM26_L02.030.050.U	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 400 mm	cad	27.89	19.74	0.18418
CAM26_L02.030.050.V	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 500 mm	cad	30.07	18.41	0.19861
CAM26_L02.030.050.W	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Testata di chiusura altezza 100 mm base 600 mm	cad	34.91	16.08	0.23054
CAM26_L02.030.060	Canale in acciaio zincato Sendzimir: flangia di raccordo				
CAM26_L02.030.060.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 50 mm	cad	29.17	36.35	0.19263
CAM26_L02.030.060.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 100 mm	cad	33.26	32.07	0.21966
CAM26_L02.030.060.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 150 mm	cad	37.21	28.83	0.24572
CAM26_L02.030.060.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 200 mm	cad	41.24	26.16	0.27237
CAM26_L02.030.060.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 300 mm	cad	45.55	23.83	0.30084
CAM26_L02.030.060.F	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 400 mm	cad	51.84	21.12	0.34239
CAM26_L02.030.060.G	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 500 mm	cad	56.88	19.38	0.37567
CAM26_L02.030.060.H	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 50 mm base 600 mm	cad	57.94	19.06	0.38269
CAM26_L02.030.060.I	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 80 mm	cad	34.00	34.40	0.22452
CAM26_L02.030.060.J	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 100 mm	cad	35.22	33.25	0.23260
CAM26_L02.030.060.K	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 150 mm	cad	39.24	30.00	0.25915
CAM26_L02.030.060.L	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 200 mm	cad	43.45	27.24	0.28694
CAM26_L02.030.060.M	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 300 mm	cad	47.82	24.89	0.31580
CAM26_L02.030.060.N	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordo altezza 80 mm base 400 mm	cad	54.37	22.08	0.35908
CAM26_L02.030.060.O	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di	cad	59.60	20.27	0.39361

	raccordoalaltezza 80 mm base 500 mm				
CAM26_L02.030.060.P	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoalaltezza 80 mm base 600 mm	cad	60.66	19.95	0.40063
CAM26_L02.030.060.Q	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoalaltezza 100 mm base 100 mm	cad	37.83	35.09	0.24985
CAM26_L02.030.060.R	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoalaltezza 100 mm base 150 mm	cad	41.97	31.78	0.27717
CAM26_L02.030.060.S	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoalaltezza 100 mm base 200 mm	cad	46.26	28.97	0.30554
CAM26_L02.030.060.T	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoalaltezza 100 mm base 300 mm	cad	50.84	26.50	0.33574
CAM26_L02.030.060.U	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoalaltezza 100 mm base 400 mm	cad	57.55	23.59	0.38008
CAM26_L02.030.060.V	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoalaltezza 100 mm base 500 mm	cad	62.91	21.71	0.41548
CAM26_L02.030.060.W	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Flangia di raccordoalaltezza 100 mm base 600 mm	cad	64.00	21.36	0.42269
CAM26_L02.030.070	Canale in acciaio zincato Sendzimir: elemento protezione IP44				
CAM26_L02.030.070.A	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 50 mm base 50 mm	cad	31.18	25.96	0.20591
CAM26_L02.030.070.B	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 80 mm	cad	31.80	25.48	0.21004
CAM26_L02.030.070.C	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 100 mm	cad	34.53	26.53	0.22809
CAM26_L02.030.070.D	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 150 mm	cad	35.90	25.57	0.23713
CAM26_L02.030.070.E	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 200 mm	cad	37.72	24.41	0.24915
CAM26_L02.030.070.F	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa; installazione a parete, soffitto o sospesa. Kit protezione IP44 altezza 80 mm base 300 mm	cad	49.95	21.86	0.32988
CAM26_L02.030.080	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione a 45° o 90°				
CAM26_L02.030.080.A	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	37.76	8.25	0.24941
CAM26_L02.030.080.B	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	38.07	9.53	0.25141
CAM26_L02.030.080.C	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	43.33	8.56	0.28620
CAM26_L02.030.080.D	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione a 45° o 90° Sezione 600 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	66.22	6.13	0.43736

CAM26_L02.030.090	Canale in lamiera zincata a caldo deviazione in salita o in discesa				
CAM26_L02.030.090.A	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	15.41	14.70	0.10180
CAM26_L02.030.090.B	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	16.14	14.11	0.10661
CAM26_L02.030.090.C	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	19.48	11.96	0.12863
CAM26_L02.030.090.D	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	22.66	12.73	0.14969
CAM26_L02.030.090.E	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	27.20	10.86	0.17966
CAM26_L02.030.090.F	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	32.18	10.99	0.21256
CAM26_L02.030.090.G	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	36.86	9.79	0.24346
CAM26_L02.030.090.H	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	17.60	13.07	0.11623
CAM26_L02.030.090.I	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	20.85	11.27	0.13770
CAM26_L02.030.090.J	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	24.60	11.85	0.16245
CAM26_L02.030.090.K	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	29.72	10.07	0.19631
CAM26_L02.030.090.L	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,	cad	34.45	10.37	0.22755

	spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
CAM26_L02.030.090.M	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	40.22	9.10	0.26566
CAM26_L02.030.100	Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a tre vie				
CAM26_L02.030.100.A	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	23.25	14.63	0.15354
CAM26_L02.030.100.B	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	24.93	13.75	0.16464
CAM26_L02.030.100.C	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	26.38	13.07	0.17426
CAM26_L02.030.100.D	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	30.45	11.53	0.20109
CAM26_L02.030.100.E	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	37.81	9.58	0.24975
CAM26_L02.030.100.F	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	46.02	9.25	0.30392
CAM26_L02.030.100.G	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	53.53	8.17	0.35351
CAM26_L02.030.100.H	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	27.17	12.74	0.17944
CAM26_L02.030.100.I	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	28.65	12.16	0.18925
CAM26_L02.030.100.J	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	32.52	10.90	0.21478
CAM26_L02.030.100.K	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	39.53	7.95	0.26107

CAM26_L02.030.100.L	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	59.86	6.61	0.39536
CAM26_L02.030.100.M	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a tre vie Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	64.79	7.01	0.42789
CAM26_L02.030.110	Canale in lamiera zincata a caldo derivazione piana a croce				
CAM26_L02.030.110.A	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 75 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	31.90	12.67	0.21067
CAM26_L02.030.110.B	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	33.05	12.28	0.21826
CAM26_L02.030.110.C	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	35.51	11.54	0.23454
CAM26_L02.030.110.D	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 75 mm, spessore 10/10 mm	cad	37.33	11.05	0.24657
CAM26_L02.030.110.E	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	46.36	8.10	0.30618
CAM26_L02.030.110.F	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	53.78	8.14	0.35518
CAM26_L02.030.110.G	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 75 mm, spessore 12/10 mm	cad	59.74	8.33	0.39455
CAM26_L02.030.110.H	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 100 x 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	35.85	11.44	0.23676
CAM26_L02.030.110.I	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 150 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	38.06	10.87	0.25138
CAM26_L02.030.110.J	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 200 x 100 mm, spessore 10/10 mm	cad	39.94	10.43	0.26377
CAM26_L02.030.110.K	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 300 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	47.19	9.06	0.31169
CAM26_L02.030.110.L	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir,	cad	77.31	6.12	0.51060

	spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 400 x 100 mm, spessore 12/10 mm				
CAM26_L02.030.110.M	Canale in lamiera zincata a caldo con processo Sendzimir, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 micron, lunghezza del singolo elemento 3,0 m, a fondo cieco o forato, coperchio escluso. Derivazione piana a croce Sezione 500 x 100 mm, spessore 12/10 mm	cad	83.58	6.39	0.55201
CAM26_L02.030.120	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo				
CAM26_L02.030.120.A	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm	m	47.91	17.43	0.31640
CAM26_L02.030.120.B	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	m	48.74	19.24	0.32187
CAM26_L02.030.120.C	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	m	53.46	19.58	0.35307
CAM26_L02.030.120.D	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm	m	58.57	20.60	0.38682
CAM26_L02.030.120.E	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	m	68.34	18.62	0.45136
CAM26_L02.030.130	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 90°				
CAM26_L02.030.130.A	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ , deviazione piana a 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm	cad	60.17	6.59	0.39740
CAM26_L02.030.130.B	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ , deviazione piana a 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	cad	65.41	6.18	0.43200
CAM26_L02.030.130.C	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ , deviazione piana a 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	cad	71.90	6.47	0.47489
CAM26_L02.030.130.D	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ , deviazione piana a 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm	cad	76.08	6.20	0.50246
CAM26_L02.030.130.E	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 μ , deviazione piana a 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	cad	84.84	6.31	0.56033
CAM26_L02.030.140	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45°				
CAM26_L02.030.140.A	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del	cad	37.28	9.70	0.24623

	traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm				
CAM26_L02.030.140.B	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	cad	40.73	9.01	0.26899
CAM26_L02.030.140.C	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	cad	44.44	10.67	0.29353
CAM26_L02.030.140.D	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm	cad	47.66	10.05	0.31480
CAM26_L02.030.140.E	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione piana a 45° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	cad	48.98	9.82	0.32350
CAM26_L02.030.150	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90°				
CAM26_L02.030.150.A	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm	cad	71.68	5.77	0.47344
CAM26_L02.030.150.B	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	cad	72.81	5.71	0.48084
CAM26_L02.030.150.C	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	cad	77.31	6.12	0.51060
CAM26_L02.030.150.D	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm	cad	79.01	6.67	0.52185
CAM26_L02.030.150.E	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, deviazione in salita o in discesa, a 45° o 90° Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	cad	81.93	5.86	0.54113
CAM26_L02.030.160	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a quattro				
CAM26_L02.030.160.A	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm	cad	101.17	6.04	0.66816
CAM26_L02.030.160.B	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	cad	104.67	5.89	0.69129
CAM26_L02.030.160.C	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	cad	116.23	6.33	0.76763
CAM26_L02.030.160.D	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a	cad	131.59	5.38	0.86906

	caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 500 mm, spessore 15/10 mm				
CAM26_L02.030.160.E	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a quattro vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	cad	147.10	5.32	0.97153
CAM26_L02.030.170	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione piana a 45° o 90°				
CAM26_L02.030.170.A	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	6.60	16.91	0.04359
CAM26_L02.030.170.B	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	6.80	16.47	0.04489
CAM26_L02.030.170.C	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	8.90	12.94	0.05876
CAM26_L02.030.170.D	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	10.63	11.08	0.07024
CAM26_L02.030.170.E	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	12.37	9.74	0.08171
CAM26_L02.030.170.F	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	15.49	4.80	0.10228
CAM26_L02.030.170.G	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione piana a 45° o 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	17.47	7.34	0.11538
CAM26_L02.030.180	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 45°				
CAM26_L02.030.180.A	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	6.60	16.91	0.04359
CAM26_L02.030.180.B	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	6.80	16.47	0.04489
CAM26_L02.030.180.C	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	8.90	12.94	0.05876
CAM26_L02.030.180.D	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	10.63	11.08	0.07024

CAM26_L02.030.180.E	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	12.37	9.74	0.08171
CAM26_L02.030.180.F	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 45° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	15.49	4.80	0.10228
CAM26_L02.030.190	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp.15/10 mm				
CAM26_L02.030.190.A	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	8.90	12.94	0.05876
CAM26_L02.030.190.B	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	9.40	12.33	0.06210
CAM26_L02.030.190.C	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	10.58	11.13	0.06987
CAM26_L02.030.190.D	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	12.37	9.74	0.08171
CAM26_L02.030.190.E	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	17.90	4.36	0.11819
CAM26_L02.030.190.F	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	22.27	3.80	0.14706
CAM26_L02.030.190.G	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 3 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	26.52	3.44	0.17518
CAM26_L02.030.200	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 3 vie sp. 8/10 mm				
CAM26_L02.030.200.A	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 200 mm, spessore 15/10 mm	cad	96.51	2.05	0.63737
CAM26_L02.030.200.B	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 300 mm, spessore 15/10 mm	cad	93.92	5.31	0.62032
CAM26_L02.030.200.C	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 400 mm, spessore 15/10 mm	cad	101.17	6.04	0.66816
CAM26_L02.030.200.D	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza	cad	105.37	5.86	0.69592

	500 mm, spessore 15/10 mm				
CAM26_L02.030.200.E	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, derivazione piana a tre vie Larghezza 600 mm, spessore 15/10 mm	cad	115.29	5.49	0.76142
CAM26_L02.030.210	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, derivazione piana a 4 vie				
CAM26_L02.030.210.A	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	13.22	5.37	0.08730
CAM26_L02.030.210.B	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	13.83	5.20	0.09137
CAM26_L02.030.210.C	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	14.76	4.97	0.09747
CAM26_L02.030.210.D	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	15.65	4.77	0.10339
CAM26_L02.030.210.E	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	19.01	6.87	0.12556
CAM26_L02.030.210.F	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	23.84	3.65	0.15742
CAM26_L02.030.210.G	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per derivazione piana a 4 vie Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	26.97	5.29	0.17811
CAM26_L02.030.220	Canale portacavi in lamiera verniciata completo di coperchio				
CAM26_L02.030.220.A	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 750 mm	cad	26.51	18.77	0.17507
CAM26_L02.030.220.B	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 1.000 mm	cad	37.90	22.97	0.25031
CAM26_L02.030.220.C	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 80x80 mm, lunghezza 2.000 mm	cad	57.90	20.82	0.38238
CAM26_L02.030.220.D	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 750 mm	cad	38.59	18.64	0.25486
CAM26_L02.030.220.E	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 1.000 mm	cad	53.82	25.12	0.35544
CAM26_L02.030.220.F	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 120x80 mm, lunghezza 2.000 mm	cad	87.83	24.66	0.58006
CAM26_L02.030.220.G	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 750 mm	cad	55.72	16.11	0.36798
CAM26_L02.030.220.H	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina	cad	69.44	21.27	0.45861

	epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 1.000 mm				
CAM26_L02.030.220.I	Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossidica completo di coperchio, grado di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm, lunghezza 2.000 mm	cad	114.69	21.45	0.75750
CAM26_L02.030.230	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo, deviazione in salita o in discesa a 90°				
CAM26_L02.030.230.A	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 75 mm, spessore 8/10 mm	cad	8.31	13.75	0.05488
CAM26_L02.030.230.B	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 100 mm, spessore 8/10 mm	cad	8.62	13.31	0.05691
CAM26_L02.030.230.C	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 150 mm, spessore 8/10 mm	cad	8.95	12.87	0.05913
CAM26_L02.030.230.D	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 200 mm, spessore 8/10 mm	cad	10.27	11.41	0.06783
CAM26_L02.030.230.E	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 300 mm, spessore 8/10 mm	cad	13.04	9.31	0.08615
CAM26_L02.030.230.F	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 400 mm, spessore 8/10 mm	cad	15.49	4.80	0.10228
CAM26_L02.030.230.G	Passerella rettilinea a traversini, in lamiera zincata a caldo per immersione, altezza 100 mm con passo del traversino 200 mm, spessore del rivestimento protettivo non inferiore a 14 µ, per deviazione in salita o in discesa a 90° Larghezza 500 mm, spessore 8/10 mm	cad	17.90	4.36	0.11819
CAM26_L02.030.240	Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 25 mm				
CAM26_L02.030.240.A	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm	m	8.11	20.32	0.05355
CAM26_L02.030.240.B	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm	m	8.52	25.36	0.05629
CAM26_L02.030.240.C	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm	m	9.67	27.80	0.06384
CAM26_L02.030.240.D	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm	m	10.36	30.94	0.06842
CAM26_L02.030.240.E	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm	m	12.43	30.13	0.08208
CAM26_L02.030.250	Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 50 mm				
CAM26_L02.030.250.A	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di	m	8.28	19.94	0.05466

	cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm				
CAM26_L02.030.250.B	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm	m	8.77	24.68	0.05795
CAM26_L02.030.250.C	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm	m	9.86	27.28	0.06513
CAM26_L02.030.250.D	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm	m	10.58	30.32	0.06990
CAM26_L02.030.250.E	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm	m	12.74	29.44	0.08411
CAM26_L02.030.260	Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 75 mm				
CAM26_L02.030.260.A	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm	m	8.44	19.57	0.05577
CAM26_L02.030.260.B	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm	m	8.97	24.17	0.05925
CAM26_L02.030.260.C	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm	m	10.09	26.71	0.06661
CAM26_L02.030.260.D	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm	m	10.84	29.65	0.07157
CAM26_L02.030.260.E	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm	m	13.02	28.84	0.08596
CAM26_L02.030.270	Passerella portacavi a filo, elettrozincata h 100 mm				
CAM26_L02.030.270.A	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm	m	29.63	22.10	0.19569
CAM26_L02.030.270.B	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm	m	32.39	23.48	0.21393
CAM26_L02.030.270.C	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm	m	36.43	26.62	0.24061
CAM26_L02.030.270.D	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm	m	38.79	30.33	0.25619
CAM26_L02.030.270.E	Passerella portacavi a filo, elettrozincata, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm	m	45.82	31.45	0.30263
CAM26_L02.030.280	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 25 mm				
CAM26_L02.030.280.A	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi	m	27.42	21.90	0.18111

	speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 75 mm				
CAM26_L02.030.280.B	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 100 mm	m	29.82	23.67	0.19694
CAM26_L02.030.280.C	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 150 mm	m	33.38	27.39	0.22048
CAM26_L02.030.280.D	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 200 mm	m	36.03	29.72	0.23795
CAM26_L02.030.280.E	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 25 mm Da 300 mm	m	42.30	31.54	0.27939
CAM26_L02.030.290	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 50 mm				
CAM26_L02.030.290.A	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 75 mm	m	30.05	21.81	0.19846
CAM26_L02.030.290.B	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 100 mm	m	32.87	23.16	0.21707
CAM26_L02.030.290.C	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 150 mm	m	36.40	28.04	0.24039
CAM26_L02.030.290.D	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 200 mm	m	39.41	29.88	0.26026
CAM26_L02.030.290.E	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 50 mm Da 300 mm	m	46.55	30.98	0.30744
CAM26_L02.030.300	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 75 mm				
CAM26_L02.030.300.A	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 75 mm	m	31.39	22.56	0.20731
CAM26_L02.030.300.B	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 100 mm	m	34.35	23.71	0.22684
CAM26_L02.030.300.C	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 150 mm	m	38.19	28.13	0.25219
CAM26_L02.030.300.D	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per	m	41.45	29.71	0.27373

	sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 200 mm				
CAM26_L02.030.300.E	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 75 mm Da 300 mm	m	49.12	30.48	0.32443
CAM26_L02.030.310	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304 h 100 mm				
CAM26_L02.030.310.A	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 200 mm	m	84.89	21.87	0.56067
CAM26_L02.030.310.B	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 300 mm	m	91.97	24.17	0.60741
CAM26_L02.030.310.C	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 400 mm	m	103.02	27.65	0.68042
CAM26_L02.030.310.D	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 500 mm	m	110.76	30.42	0.73149
CAM26_L02.030.310.E	Passerella portacavi a filo, in acciaio inox AISI 304, per sostegno di cavi, compresi il coperchio, le curve, i pezzi speciali, le giunzioni, i fissaggi a mensola o a sospensione, per impianti elettrici. Altezza 100 mm Da 600 mm	m	131.56	30.87	0.86886
CAM26_L02.040	COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI				
CAM26_L02.040.010	Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio laterale				
CAM26_L02.040.010.A	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 125 A	cad	418.34	5.41	2.76293
CAM26_L02.040.010.B	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 160 A	cad	435.81	5.37	2.87833
CAM26_L02.040.010.C	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 250 A	cad	463.07	4.81	3.05832
CAM26_L02.040.010.D	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 630 A	cad	710.68	4.31	4.69367
CAM26_L02.040.010.E	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, Interruttori fino a 1600 A	cad	1021.82	3.81	6.74859
CAM26_L02.040.020	Comando a motore per int. Magnetoermici a fissaggio frontale				
CAM26_L02.040.020.A	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 125 A	cad	418.34	5.41	2.76293
CAM26_L02.040.020.B	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 160 A	cad	435.81	5.37	2.87833
CAM26_L02.040.020.C	Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, Interruttori fino a 250 A	cad	463.07	4.81	3.05832

CAM26_L02.040.030 Manovra a maniglia rotante

CAM26_L02.040.030.A	Manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250	cad	70.21	9.48	0.46374

CAM26_L02.040.040 Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante

CAM26_L02.040.040.A	Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante	cad	59.96	13.38	0.39599

CAM26_L02.040.050 Coppia di contatti ausiliari

CAM26_L02.040.050.A	Coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C., Coppia di contatti ausiliari	cad	82.85	13.79	0.54717

CAM26_L02.040.060 Sganciatore a lancio corrente

CAM26_L02.040.060.A	Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore a lancio corrente	cad	106.09	10.62	0.70064

CAM26_L02.040.070 Sganciatore di minima tensione

CAM26_L02.040.070.A	Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. o c.c., Sganciatore di minima tensione	cad	130.73	9.29	0.86341

CAM26_L02.040.080 Ritardatore per sganciatore di minima tensione

CAM26_L02.040.080.A	Ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V, Ritardatore per sganciatore di minima tensione	cad	154.16	7.78	1.01813

CAM26_L02.050 CANALI IN PVC

CAM26_L02.050.010 Canale portacavi in PVC montato a parete

CAM26_L02.050.010.A	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm	m	9.99	44.32	0.06599

CAM26_L02.050.010.B	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm	m	12.44	35.61	0.08213

CAM26_L02.050.010.C	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm	m	15.46	31.23	0.10210

CAM26_L02.050.010.D	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm	m	17.62	28.55	0.11634

CAM26_L02.050.010.E	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni,	m	20.83	26.55	0.13755

	per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm				
CAM26_L02.050.010.F	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm	m	14.66	33.62	0.09681
CAM26_L02.050.010.G	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm	m	17.40	30.05	0.11490
CAM26_L02.050.010.H	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm	m	21.06	26.73	0.13909
CAM26_L02.050.010.I	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm	m	24.14	25.38	0.15946
CAM26_L02.050.010.J	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm	m	29.61	22.38	0.19558
CAM26_L02.050.010.K	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm	m	37.25	19.41	0.24600
CAM26_L02.050.010.L	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm	m	25.91	24.04	0.17115
CAM26_L02.050.010.M	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm	m	29.84	22.88	0.19709
CAM26_L02.050.010.N	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm	m	36.01	19.80	0.23784
CAM26_L02.050.010.O	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato a parete compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm	m	46.32	17.33	0.30594
CAM26_L02.050.020	Canale portacavi in PVC montato su mensole o altri sistemi di sospensione				
CAM26_L02.050.020.A	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti	m	20.39	37.41	0.13468

	elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm				
CAM26_L02.050.020.B	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm	m	22.89	33.32	0.15119
CAM26_L02.050.020.C	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm	m	26.98	32.35	0.17821
CAM26_L02.050.020.D	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm	m	29.66	31.46	0.19586
CAM26_L02.050.020.E	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm	m	32.61	29.53	0.21537
CAM26_L02.050.020.F	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm	m	26.41	33.81	0.17440
CAM26_L02.050.020.G	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm	m	26.97	36.08	0.17811
CAM26_L02.050.020.H	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm	m	33.32	30.10	0.22008
CAM26_L02.050.020.I	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm	m	37.09	28.93	0.24498
CAM26_L02.050.020.J	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm	m	42.82	26.69	0.28280
CAM26_L02.050.020.K	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti	m	50.75	23.51	0.33519

	elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm				
CAM26_L02.050.020.L	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm	m	39.49	27.42	0.26084
CAM26_L02.050.020.M	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm	m	43.17	26.02	0.28509
CAM26_L02.050.020.N	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm	m	49.98	24.07	0.33009
CAM26_L02.050.020.O	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm	m	59.39	20.59	0.39224
CAM26_L02.050.030	Canale portacavi in PVC				
CAM26_L02.050.030.A	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 40x40 mm	m	11.94	46.30	0.07887
CAM26_L02.050.030.B	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x40 mm	m	15.20	39.67	0.10036
CAM26_L02.050.030.C	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 90x40 mm	m	18.18	35.91	0.12008
CAM26_L02.050.030.D	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x40 mm	m	21.24	34.98	0.14027
CAM26_L02.050.030.E	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x40 mm	m	24.06	31.70	0.15893
CAM26_L02.050.030.F	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione	m	19.44	42.33	0.12839

	contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 60x60 mm				
CAM26_L02.050.030.G	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 80x60 mm	m	21.89	37.60	0.14455
CAM26_L02.050.030.H	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x60 mm	m	25.04	32.87	0.16535
CAM26_L02.050.030.I	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x60 mm	m	28.51	31.67	0.18827
CAM26_L02.050.030.J	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x60 mm	m	33.72	27.67	0.22268
CAM26_L02.050.030.K	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x60 mm	m	41.61	24.34	0.27480
CAM26_L02.050.030.L	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 100x80 mm	m	30.88	30.85	0.20397
CAM26_L02.050.030.M	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 120x80 mm	m	34.43	28.55	0.22737
CAM26_L02.050.030.N	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 150x80 mm	m	40.72	25.12	0.26897
CAM26_L02.050.030.O	Canale portacavi per posa a vista in PVC autoestinguente, con coperchio frontale ad incastro elastico, protezione contro i contatti indiretti, montato su mensole o altri sistemi di sospensione compresi le curve piane o di derivazione, i pezzi speciali, le giunzioni, per impianti elettrici con grado di protezione non inferiore a IP 4X Da 200x80 mm	m	50.26	20.95	0.33197
CAM26_L02.060	RELE' E CONTATTORI				

CAM26_L02.060.010	Relè differenziale				
CAM26_L02.060.010.A	Relè differenziale, Da quadro con toroide separato	cad	489.77	4.32	3.23466
CAM26_L02.060.010.B	Relè differenziale, Toroide per relè differenziale, diametro 110 mm	cad	146.23	8.82	0.96581
CAM26_L02.060.010.C	Relè differenziale, Toroide apribile per relè differenziale, diametro 180 mm	cad	624.12	2.66	4.12197
CAM26_L02.060.020	Relè passo passo				
CAM26_L02.060.020.A	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo	cad	59.48	16.04	0.39282
CAM26_L02.060.020.B	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac, 1 modulo	cad	63.04	15.22	0.41634
CAM26_L02.060.020.C	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo	cad	63.04	15.22	0.41634
CAM26_L02.060.020.D	Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	cad	78.85	12.47	0.52076
CAM26_L02.060.020.E	Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	cad	78.85	12.47	0.52076
CAM26_L02.060.020.F	Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo	cad	78.85	12.47	0.52076
CAM26_L02.060.020.G	Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	cad	115.74	8.98	0.76440
CAM26_L02.060.020.H	Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli	cad	50.45	13.61	0.33317
CAM26_L02.060.030	Contattore di portata 20A				
CAM26_L02.060.030.A	Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per installazione su guide DIN, Unipolare	cad	51.73	17.23	0.34164
CAM26_L02.060.030.B	Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per installazione su guide DIN, Bipolare	cad	66.91	18.98	0.44188
CAM26_L02.060.030.C	Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per installazione su guide DIN, Tripolare	cad	81.70	20.17	0.53961
CAM26_L02.060.030.D	Contattore, di portata 20 A, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, in contenitore modulare per installazione su guide DIN, Tetrapolare	cad	101.54	18.53	0.67063
CAM26_L02.060.040	Contattore tetrapolare				
CAM26_L02.060.040.A	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 9 A	cad	73.33	23.00	0.48433
CAM26_L02.060.040.B	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 12 A	cad	78.92	21.48	0.52120
CAM26_L02.060.040.C	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 18 A	cad	85.72	19.89	0.56616
CAM26_L02.060.040.D	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 25 A	cad	110.48	18.07	0.72969
CAM26_L02.060.040.E	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz,	cad	135.09	15.06	0.89218

	predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 32 A				
CAM26_L02.060.040.F	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 40 A	cad	159.45	12.35	1.05309
CAM26_L02.060.040.G	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 50 A	cad	201.15	10.36	1.32849
CAM26_L02.060.040.H	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 65 A	cad	247.65	9.32	1.63560
CAM26_L02.060.040.I	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 80 A	cad	307.81	7.96	2.03296
CAM26_L02.060.040.J	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 115 A	cad	462.67	8.00	3.05569
CAM26_L02.060.040.K	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 150 A	cad	548.85	6.98	3.62491
CAM26_L02.060.040.L	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 185 A	cad	619.48	6.94	4.09134
CAM26_L02.060.040.M	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 225 A	cad	763.70	6.45	5.04389
CAM26_L02.060.040.N	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 265 A	cad	923.14	5.93	6.09690
CAM26_L02.060.040.O	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 330 A	cad	1004.03	5.42	6.63116
CAM26_L02.060.040.P	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 400 A	cad	1170.59	5.43	7.73116
CAM26_L02.060.040.Q	Contattore di potenza tetrapolare, tensione massima di esercizio 440 V, alimentazione bobina 230 V-50 Hz, predisposto per l'inserzione di contatti ausiliari, Portata contatti 500 A	cad	1729.80	4.34	11.42446
CAM26_L02.070	SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE				
CAM26_L02.070.010	Sospensione leggera				
CAM26_L02.070.010.A	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 80 mm	cad	29.28	21.24	0.19337
CAM26_L02.070.010.B	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione leggera per luce fino a 120 mm	cad	36.62	22.64	0.24185
CAM26_L02.070.010.C	Sospensione leggera per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in barre filettate vincolate ad ancoranti in ottone e profilo mensola leggera stampata, Sospensione individuale a bandella per altezza 100 mm	cad	13.23	32.12	0.08735

CAM26_L02.070.020 Sospensione pesante

CAM26_L02.070.020.A	Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 80 mm	cad	101.25	11.26	0.66868
CAM26_L02.070.020.B	Sospensione pesante per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da discendenti in profili zincati a caldo vincolate piastre di ancoraggio e profilo mensola, Sospensione pesante per luce fino a 120 mm	cad	107.92	10.56	0.71276
CAM26_L02.070.030	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate				
CAM26_L02.070.030.A	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 50 mm	cad	9.04	34.39	0.05971
CAM26_L02.070.030.B	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 100 mm	cad	9.64	32.26	0.06364
CAM26_L02.070.030.C	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 150 mm	cad	12.75	32.51	0.08419
CAM26_L02.070.030.D	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 200 mm	cad	13.49	30.74	0.08906
CAM26_L02.070.030.E	Mensole per sistemi di canali o passerelle zincate, formate da mensole in acciaio zincato, Di larghezza 300 mm	cad	14.25	29.09	0.09409
CAM26_L02.070.040	Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari				
CAM26_L02.070.040.A	Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 2 contatti	cad	45.35	18.32	0.29951
CAM26_L02.070.040.B	Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Istantaneo a 4 contatti	cad	69.74	16.82	0.46062
CAM26_L02.070.040.C	Blocco di contatti ausiliari ad aggancio frontale su contattori tri o tetrapolari, con serraggio a vite dei terminali di collegamento, Temporizzato a 2 contatti, campo di temporizzazione 0,1-3 s, tipo meccanico	cad	119.47	8.75	0.78902
CAM26_L02.080	TUBI, GUAINA, CAVIDOTTI				
CAM26_L02.080.010	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera				
CAM26_L02.080.010.A	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm	m	2.32	71.60	0.01532
CAM26_L02.080.010.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm	m	2.78	70.88	0.01838
CAM26_L02.080.010.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	m	3.73	69.59	0.02464
CAM26_L02.080.010.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	m	4.49	67.16	0.02964
CAM26_L02.080.010.E	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie leggera IMQ, completi di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti,	m	5.27	64.23	0.03478

	cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm				
CAM26_L02.080.020	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera				
CAM26_L02.080.020.A	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 16 mm	m	2.43	68.47	0.01604
CAM26_L02.080.020.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 20 mm	m	3.00	65.87	0.01981
CAM26_L02.080.020.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 25 mm	m	3.97	65.57	0.02619
CAM26_L02.080.020.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in polipropilene non auto estinguente, serie leggera IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in strutture prefabbricate o strutture gettate in opera in conglomerato cementizio Diametro 32 mm	m	4.78	63.19	0.03155
CAM26_L02.080.030	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante				
CAM26_L02.080.030.A	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm	m	2.63	69.17	0.01736
CAM26_L02.080.030.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm	m	3.27	66.84	0.02157
CAM26_L02.080.030.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	m	4.25	66.06	0.02807
CAM26_L02.080.030.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	m	5.15	62.65	0.03403
CAM26_L02.080.030.E	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm	m	5.93	59.72	0.03920
CAM26_L02.080.030.F	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo flessibile in PVC auto estinguente, serie pesante IMQ, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm	m	6.76	55.97	0.04467
CAM26_L02.080.040	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante				
CAM26_L02.080.040.A	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni,	m	3.73	49.20	0.02463

	curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm				
CAM26_L02.080.040.B	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm	m	4.64	47.52	0.03063
CAM26_L02.080.040.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	m	6.33	44.88	0.04178
CAM26_L02.080.040.D	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo flessibile a base di poliammide privo di alogeni auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	m	8.60	38.15	0.05679
CAM26_L02.080.050	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente				
CAM26_L02.080.050.A	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm	m	2.91	64.00	0.01925
CAM26_L02.080.050.B	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm	m	3.67	63.46	0.02426
CAM26_L02.080.050.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	m	4.67	62.09	0.03086
CAM26_L02.080.050.D	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	m	5.72	58.86	0.03779
CAM26_L02.080.050.E	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm	m	6.84	54.51	0.04519
CAM26_L02.080.050.F	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido leggero in PVC piegabile a freddo, autoestinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm	m	7.84	50.25	0.05175
CAM26_L02.080.060	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente				
CAM26_L02.080.060.A	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm	m	3.14	62.78	0.02071
CAM26_L02.080.060.B	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm	m	3.95	61.67	0.02608

CAM26_L02.080.060.C	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	m	4.98	60.31	0.03291
CAM26_L02.080.060.D	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	m	6.12	56.72	0.04042
CAM26_L02.080.060.E	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm	m	7.34	52.91	0.04850
CAM26_L02.080.060.F	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm	m	8.94	47.51	0.05906
CAM26_L02.080.070	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente				
CAM26_L02.080.070.A	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm	m	3.96	50.76	0.02615
CAM26_L02.080.070.B	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm	m	5.10	48.73	0.03371
CAM26_L02.080.070.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	m	6.45	47.21	0.04262
CAM26_L02.080.070.D	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	m	8.14	43.25	0.05379
CAM26_L02.080.070.E	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm	m	10.10	38.97	0.06673
CAM26_L02.080.070.F	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettabile in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm	m	11.99	36.31	0.07917
CAM26_L02.080.080	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente				
CAM26_L02.080.080.A	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm	m	3.95	50.67	0.02607
CAM26_L02.080.080.B	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo	m	5.12	48.80	0.03379

	rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm				
CAM26_L02.080.080.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	m	6.47	47.27	0.04271
CAM26_L02.080.080.D	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm	m	10.13	39.07	0.06691
CAM26_L02.080.080.E	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm	m	12.02	36.42	0.07939
CAM26_L02.080.090	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente				
CAM26_L02.080.090.A	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm	m	4.69	42.38	0.03100
CAM26_L02.080.090.B	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm	m	6.34	39.21	0.04189
CAM26_L02.080.090.C	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm	m	8.28	36.31	0.05466
CAM26_L02.080.090.D	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	m	10.46	33.67	0.06910
CAM26_L02.080.090.E	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm	m	13.81	28.14	0.09119
CAM26_L02.080.090.F	Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido in poliammide privo di alogeni, piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, per impianti con grado di protezione al fuoco secondo norma IEC, per impianti IP 55, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm	m	17.14	24.78	0.11323
CAM26_L02.080.100	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo				

CAM26_L02.080.100.A	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 16 mm	m	7.95	25.14	0.05253
CAM26_L02.080.100.B	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 20 mm	m	10.05	24.84	0.06639
CAM26_L02.080.100.C	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 25 mm	m	12.69	24.09	0.08382
CAM26_L02.080.100.D	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 32 mm	m	17.25	20.54	0.11394
CAM26_L02.080.100.E	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 40 mm	m	21.53	18.39	0.14217
CAM26_L02.080.100.F	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante 4,000 N, completi di giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio in vista Diametro 50 mm	m	27.19	16.10	0.17955
CAM26_L02.080.110	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera all'interno di controsoffitti o intercapedini				
CAM26_L02.080.110.A	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 8 mm	m	4.01	55.83	0.02650
CAM26_L02.080.110.B	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 10 mm	m	4.05	55.35	0.02674
CAM26_L02.080.110.C	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 12 mm	m	4.16	55.27	0.02746
CAM26_L02.080.110.D	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 14 mm	m	4.24	54.21	0.02802
CAM26_L02.080.110.E	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 16 mm	m	4.48	53.28	0.02956
CAM26_L02.080.110.F	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 20 mm	m	5.24	52.31	0.03461
CAM26_L02.080.110.G	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 22 mm	m	5.47	51.86	0.03612
CAM26_L02.080.110.H	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante	m	6.03	50.40	0.03981

	con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm				
CAM26_L02.080.110.I	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 28 mm	m	7.07	48.48	0.04672
CAM26_L02.080.110.J	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 32 mm	m	7.68	48.06	0.05075
CAM26_L02.080.110.K	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 35 mm	m	8.27	47.72	0.05461
CAM26_L02.080.110.L	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 40 mm	m	10.08	43.44	0.06659
CAM26_L02.080.110.M	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 50 mm	m	12.96	41.09	0.08560
CAM26_L02.080.120	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante, in opera a vista				
CAM26_L02.080.120.A	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 10 mm	m	5.24	53.84	0.03463
CAM26_L02.080.120.B	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 12 mm	m	5.44	53.86	0.03590
CAM26_L02.080.120.C	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 14 mm	m	5.53	52.92	0.03655
CAM26_L02.080.120.D	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 16 mm	m	5.83	52.02	0.03854
CAM26_L02.080.120.E	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 20 mm	m	6.69	50.85	0.04421
CAM26_L02.080.120.F	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 22 mm	m	6.95	49.79	0.04587
CAM26_L02.080.120.G	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di	m	7.74	48.76	0.05114

	sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 25 mm				
CAM26_L02.080.120.H	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 28 mm	m	8.73	46.89	0.05768
CAM26_L02.080.120.I	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 32 mm	m	9.62	45.89	0.06351
CAM26_L02.080.120.J	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 35 mm	m	9.92	44.52	0.06554
CAM26_L02.080.120.K	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 40 mm	m	13.22	40.07	0.08730
CAM26_L02.080.120.L	Guaina spiralata in PVC auto estinguente, serie pesante con classificazione di resistenza al fuoco, completa di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, in vista per collegamenti di quadri, macchinari, o altri impianti o apparecchiature elettriche Diametro 50 mm	m	18.02	41.11	0.11898
CAM26_L02.080.130	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità				
CAM26_L02.080.130.A	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm	m	3.65	39.13	0.02411
CAM26_L02.080.130.B	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm	m	4.17	39.15	0.02754
CAM26_L02.080.130.C	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	m	4.62	35.46	0.03053
CAM26_L02.080.130.D	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm	m	5.83	33.47	0.03851
CAM26_L02.080.130.E	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm	m	6.92	32.68	0.04573
CAM26_L02.080.130.F	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm	m	9.01	31.03	0.05949
CAM26_L02.080.130.G	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad	m	13.50	25.50	0.08915

	alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm				
CAM26_L02.080.130.H	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm	m	15.50	27.47	0.10235
CAM26_L02.080.130.I	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm	m	21.54	26.56	0.14227
CAM26_L02.080.140	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità				
CAM26_L02.080.140.A	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm	m	6.27	32.79	0.04142
CAM26_L02.080.140.B	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm	m	6.80	30.38	0.04488
CAM26_L02.080.140.C	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	m	7.96	28.63	0.05256
CAM26_L02.080.140.D	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm	m	10.12	26.72	0.06683
CAM26_L02.080.140.E	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm	m	11.92	25.39	0.07870
CAM26_L02.080.140.F	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm	m	14.96	24.47	0.09879
CAM26_L02.080.140.G	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm	m	23.91	18.75	0.15789
CAM26_L02.080.140.H	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm	m	27.13	20.32	0.17919
CAM26_L02.080.140.I	Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm	m	78.36	10.03	0.51751
CAM26_L02.080.150	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità				
CAM26_L02.080.150.A	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 40 mm	m	8.89	30.19	0.05873

CAM26_L02.080.150.B	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm	m	9.94	29.16	0.06562
CAM26_L02.080.150.C	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	m	11.42	26.42	0.07544
CAM26_L02.080.150.D	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm	m	14.40	23.99	0.09514
CAM26_L02.080.150.E	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm	m	17.04	22.82	0.11253
CAM26_L02.080.150.F	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm	m	22.22	20.94	0.14675
CAM26_L02.080.150.G	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm	m	34.32	16.10	0.22663
CAM26_L02.080.150.H	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm	m	38.77	17.46	0.25604
CAM26_L02.080.150.I	Cavidotto di tripla tubazione flessibile corrugata a doppia parete per linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm	m	53.81	16.28	0.35541
CAM26_L02.080.160	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità				
CAM26_L02.080.160.A	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	m	6.62	34.13	0.04369
CAM26_L02.080.160.B	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm	m	8.22	32.54	0.05429
CAM26_L02.080.160.C	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm	m	9.52	34.50	0.06286
CAM26_L02.080.160.D	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm	m	11.92	32.04	0.07873
CAM26_L02.080.160.E	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm	m	15.52	28.81	0.10252
CAM26_L02.080.160.F	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di	m	17.50	30.10	0.11560

	linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 140 mm				
CAM26_L02.080.160.G	Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm	m	23.27	25.54	0.15370
CAM26_L02.080.170	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media				
CAM26_L02.080.170.A	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 32 mm	m	5.41	25.85	0.03574
CAM26_L02.080.170.B	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm	m	5.29	40.44	0.03495
CAM26_L02.080.170.C	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	m	6.68	35.27	0.04414
CAM26_L02.080.170.D	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm	m	9.31	31.01	0.06149
CAM26_L02.080.170.E	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm	m	13.05	29.85	0.08618
CAM26_L02.080.170.F	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm	m	15.37	29.34	0.10151
CAM26_L02.080.170.G	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm	m	17.86	25.73	0.11798
CAM26_L02.080.170.H	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm	m	32.30	18.22	0.21334
CAM26_L02.080.180	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante				
CAM26_L02.080.180.A	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm	m	6.14	35.07	0.04054
CAM26_L02.080.180.B	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	m	7.71	30.76	0.05095
CAM26_L02.080.180.C	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm	m	10.75	27.06	0.07100

CAM26_L02.080.180.D	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm	m	14.77	26.55	0.09757
CAM26_L02.080.180.E	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm	m	17.26	26.29	0.11402
CAM26_L02.080.180.F	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm	m	19.97	23.18	0.13187
CAM26_L02.080.180.G	Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm	m	35.32	16.80	0.23324
CAM26_L02.080.190	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante				
CAM26_L02.080.190.A	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm	m	10.35	27.11	0.06834
CAM26_L02.080.190.B	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm	m	13.37	23.53	0.08830
CAM26_L02.080.190.C	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 80 mm	m	18.93	20.18	0.12500
CAM26_L02.080.190.D	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 100 mm	m	25.79	19.09	0.17031
CAM26_L02.080.190.E	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm	m	30.25	19.03	0.19982
CAM26_L02.080.190.F	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm	m	35.92	17.09	0.23721
CAM26_L02.080.190.G	Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm	m	65.61	12.13	0.43332
CAM26_L02.090	CONTROLLORI PROGRAMMABILI				
CAM26_L02.090.010	Controllore programmabile				
CAM26_L02.090.010.A	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodattario integrato, alimentazione	cad	1179.09	11.65	7.78730

	230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè				
CAM26_L02.090.010.B	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V-0,5 A	cad	1246.19	11.10	8.23048
CAM26_L02.090.010.C	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè	cad	1480.65	12.43	9.77899
CAM26_L02.090.010.D	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V-0,5 A	cad	1568.78	12.18	10.36104
CAM26_L02.090.010.E	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè	cad	1866.51	11.92	12.32740
CAM26_L02.090.010.F	Controllore programmabile, in contenitore modulare per barra DIN, conforme alle norme EN 61131-2 software per la programmazione in linguaggio a contatti, strutturale, grafcet e a lista d'istruzioni, RAM per programma di massimo 1000 istruzioni, presa terminale Uni-Telway, porta seriale RS485, orodatario integrato, alimentazione 230 V c.a., batteria per il mantenimento della memoria RAM 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor	cad	1982.27	11.65	13.09191
CAM26_L02.100	SOFT STARTER				
CAM26_L02.100.010	Soft starter standard per motore trifase fino a 1,1kW (400V)				
CAM26_L02.100.010.A	Softstarter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3 A; potenza erogata per motore trifase 550 W (230 V) - 1100 W (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24-230 V - 50/60 Hz; larghezza 22,5 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite.	cad	514.01	4.41	3.39477
CAM26_L02.100.020	Soft starter protezione avvio motore trifase da 1,5 a 22kW (400V) largh. 45 mm				
CAM26_L02.100.020.A	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 3,6A; potenza erogata per motore trifase 750 W (230 V) - 1,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite	cad	491.93	4.54	3.24897

	o a molla.				
CAM26_L02.100.020.B	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 6,5-9 A; potenza erogata per motore trifase 1,5/2,5 kW (230 V) - 3/4 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	637.36	3.85	4.20942
CAM26_L02.100.020.C	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5-17,6 A; potenza erogata per motore trifase 3/4 kW (230 V) - 5,5/7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	808.84	3.36	5.34201
CAM26_L02.100.020.D	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	869.23	3.23	5.74087
CAM26_L02.100.020.E	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1022.78	2.97	6.75494
CAM26_L02.100.020.F	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1232.44	2.73	8.13964
CAM26_L02.100.020.G	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 45 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1441.96	2.55	9.52340
CAM26_L02.100.030	Soft starter protezione avvio motore trifase da 30 a 55kW (400V) largh. 55 mm				
CAM26_L02.100.030.A	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale	cad	1727.25	2.38	11.40761

	600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.030.B	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase k22 W (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2014.96	2.26	13.30782
CAM26_L02.100.030.C	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2329.74	2.16	15.38675
CAM26_L02.100.030.D	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2681.54	2.08	17.71027
CAM26_L02.100.040	Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 400V da 5,5 a 55 kW				
CAM26_L02.100.040.A	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	921.37	3.13	6.08516
CAM26_L02.100.040.B	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Con protezione motore a termistore	cad	1206.23	2.75	7.96655
CAM26_L02.100.040.C	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con	cad	1081.17	2.90	7.14062

	circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.040.D	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore	cad	1366.04	2.61	9.02201
CAM26_L02.100.040.E	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1309.49	2.66	8.64856
CAM26_L02.100.040.F	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore	cad	1594.36	2.45	10.52995
CAM26_L02.100.040.G	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1530.69	2.49	10.10945
CAM26_L02.100.040.H	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore	cad	1815.55	2.34	11.99084
CAM26_L02.100.040.I	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1824.10	2.34	12.04729

CAM26_L02.100.040.J	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore	cad	2108.97	2.23	13.92868
CAM26_L02.100.040.K	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2164.51	2.21	14.29555
CAM26_L02.100.040.L	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore	cad	2449.38	2.13	16.17694
CAM26_L02.100.040.M	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2499.23	2.12	16.50618
CAM26_L02.100.040.N	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistore	cad	2784.09	2.06	18.38757
CAM26_L02.100.040.O	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2816.85	2.05	18.60393
CAM26_L02.100.040.P	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento	cad	3101.72	2.00	20.48532

	valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistor				
CAM26_L02.100.040.Q	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistor	cad	3063.26	2.01	20.23133
CAM26_L02.100.040.R	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistor	cad	3348.13	1.97	22.11272
CAM26_L02.100.050	Soft starter protezione avvio/arresto motore trifase 500V da 7,5 a 75 kW				
CAM26_L02.100.050.A	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1054.97	2.93	6.96753
CAM26_L02.100.050.B	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 12,5 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore	cad	1339.83	2.63	8.84892
CAM26_L02.100.050.C	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1236.43	2.72	8.16598
CAM26_L02.100.050.D	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento	cad	1521.29	2.50	10.04737

	valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore				
CAM26_L02.100.050.E	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore	cad	1473.72	2.53	9.73318
CAM26_L02.100.050.F	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore	cad	1758.58	2.37	11.61457
CAM26_L02.100.050.G	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1760.01	2.37	11.62397
CAM26_L02.100.050.H	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore	cad	2044.87	2.25	13.50536
CAM26_L02.100.050.I	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2094.72	2.23	13.83461
CAM26_L02.100.050.J	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 45 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito	cad	2379.59	2.15	15.71600

	di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore				
CAM26_L02.100.050.K	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2483.56	2.12	16.40270
CAM26_L02.100.050.L	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistorore	cad	2768.43	2.06	18.28409
CAM26_L02.100.050.M	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2870.98	2.04	18.96139
CAM26_L02.100.050.N	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 72 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 55 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a transistorore	cad	3155.84	1.99	20.84278
CAM26_L02.100.050.O	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3237.03	1.98	21.37898
CAM26_L02.100.050.P	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 80 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione motore a termistore	cad	3521.89	1.94	23.26037
CAM26_L02.100.050.Q	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi	cad	3536.14	1.94	23.35444

	meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.050.R	Soft starter elettronico per la protezione degli elementi meccanici di trasmissione all'avviamento e all'arresto di un motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 106 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-230 V - 50/60 Hz; larghezza 70 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. Protezione a termistore	cad	3821.00	1.91	25.23583
CAM26_L02.100.060	Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus				
CAM26_L02.100.060.A	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1506.48	2.51	9.94954
CAM26_L02.100.060.B	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 4 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1660.30	2.42	10.96549
CAM26_L02.100.060.C	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1839.77	2.33	12.15076
CAM26_L02.100.060.D	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250	cad	2044.87	2.25	13.50536

	V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.060.E	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2275.61	2.18	15.02929
CAM26_L02.100.060.F	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2583.26	2.10	17.06119
CAM26_L02.100.060.G	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2890.92	2.04	19.09309
CAM26_L02.100.060.H	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3172.93	1.99	20.95567
CAM26_L02.100.060.I	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3480.59	1.95	22.98757

CAM26_L02.100.060.J	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3942.07	1.90	26.03542
CAM26_L02.100.060.K	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	4685.57	1.84	30.94585
CAM26_L02.100.060.L	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	5429.06	1.80	35.85628
CAM26_L02.100.060.M	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	6326.39	1.76	41.78266
CAM26_L02.100.060.N	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	7377.54	1.72	48.72498
CAM26_L02.100.060.O	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza	cad	8736.34	1.69	57.69921

	erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.060.P	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	10223.33	1.67	67.52007
CAM26_L02.100.060.Q	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	12017.98	1.65	79.37283
CAM26_L02.100.060.R	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 200/480 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	13530.61	1.63	89.36301
CAM26_L02.100.070	Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 355 kW con collegamenti Bus				
CAM26_L02.100.070.A	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	1660.30	2.42	10.96549
CAM26_L02.100.070.B	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250	cad	1839.77	2.33	12.15076

	V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.070.C	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2044.87	2.25	13.50536
CAM26_L02.100.070.D	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2275.61	2.18	15.02929
CAM26_L02.100.070.E	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2531.99	2.11	16.72254
CAM26_L02.100.070.F	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (400 V) - 30 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2865.28	2.04	18.92377
CAM26_L02.100.070.G	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (400 V) - 37 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2913.71	2.03	19.24360

CAM26_L02.100.070.H	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (400 V) - 45 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3531.86	1.94	23.32622
CAM26_L02.100.070.I	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (400 V) - 55 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3865.16	1.91	25.52745
CAM26_L02.100.070.J	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (400 V) - 75 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	4352.27	1.86	28.74462
CAM26_L02.100.070.K	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (400 V) - 90 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	5198.32	1.81	34.33235
CAM26_L02.100.070.L	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (400 V) - 110 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	6018.73	1.77	39.75075
CAM26_L02.100.070.M	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza	cad	7018.61	1.73	46.35443

	erogata per motore trifase 110 kW (400 V) - 132 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.070.N	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (400 V) - 160 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	8197.95	1.70	54.14339
CAM26_L02.100.070.O	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (400 V) - 200 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	9684.94	1.68	63.96424
CAM26_L02.100.070.P	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 200 kW (400 V) - 250 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	11351.40	1.65	74.97038
CAM26_L02.100.070.Q	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 250 kW (400 V) - 315 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	13351.15	1.63	88.17773
CAM26_L02.100.070.R	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 315 kW (400 V) - 355 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; uscita analogica e ingresso termistore; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); larghezza 210 mm,	cad	15017.60	1.62	99.18386

	fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.080	Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display				
CAM26_L02.100.080.A	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	2902.31	2.03	19.16835
CAM26_L02.100.080.B	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3229.91	1.98	21.33195
CAM26_L02.100.080.C	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3590.26	1.94	23.71190
CAM26_L02.100.080.D	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3983.37	1.90	26.30822
CAM26_L02.100.080.E	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	4442.01	1.86	29.33726

CAM26_L02.100.080.F	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	5031.68	1.82	33.23174
CAM26_L02.100.080.G	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	5621.35	1.79	37.12622
CAM26_L02.100.080.H	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	6211.02	1.76	41.02069
CAM26_L02.100.080.I	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	6800.69	1.74	44.91517
CAM26_L02.100.080.J	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	7685.19	1.72	50.75689
CAM26_L02.100.080.K	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza	cad	9159.36	1.69	60.49308

	erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.080.L	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	10633.54	1.66	70.22927
CAM26_L02.100.080.M	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	12402.55	1.64	81.91270
CAM26_L02.100.080.N	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	14466.39	1.63	95.54337
CAM26_L02.100.080.O	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	17119.90	1.61	113.06852
CAM26_L02.100.080.P	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210	cad	20068.25	1.60	132.54091

	mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.080.Q	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	23606.27	1.59	155.90777
CAM26_L02.100.080.R	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	26554.62	1.58	175.38016
CAM26_L02.100.090	Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display				
CAM26_L02.100.090.A	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3229.91	1.98	21.33195
CAM26_L02.100.090.B	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3590.26	1.94	23.71190
CAM26_L02.100.090.C	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	3983.37	1.90	26.30822

CAM26_L02.100.090.D	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	4442.01	1.86	29.33726
CAM26_L02.100.090.E	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	4933.40	1.82	32.58266
CAM26_L02.100.100	Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display				
CAM26_L02.100.100.A	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V) - 15 (500 V) - 22 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	4376.49	1.86	28.90454
CAM26_L02.100.100.B	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V) - 30 (500 V) - 45 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	5588.59	1.79	36.90986
CAM26_L02.100.100.C	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V) - 37 (500 V) - 55 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	6243.77	1.76	41.23705
CAM26_L02.100.100.D	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da	cad	6898.96	1.74	45.56425

	picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V) - 45 (500 V) - 75 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.100.E	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V) - 55 (500 V) - 90 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	7554.15	1.72	49.89145
CAM26_L02.100.100.F	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V) - 75 (500 V) - 110 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	8536.93	1.70	56.38224
CAM26_L02.100.100.G	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V) - 90 (500 V) - 132 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	10174.91	1.67	67.20023
CAM26_L02.100.100.H	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V) - 110 (500 V) - 160 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	11812.88	1.65	78.01823
CAM26_L02.100.100.I	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V) - 132 (500 V) - 200 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito	cad	13778.44	1.63	90.99982

	di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
CAM26_L02.100.100.J	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V) - 160 (500 V) - 250 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	16071.60	1.62	106.14501
CAM26_L02.100.100.K	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V) - 200 (500 V) - 315 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	19019.95	1.60	125.61739
CAM26_L02.100.100.L	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V) - 250 (500 V) - 355 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	22295.89	1.59	147.25338
CAM26_L02.100.100.M	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V) - 315 (500 V) - 400 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	26227.03	1.58	173.21656
CAM26_L02.100.100.N	Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V) - 355 (500 V) - 560 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.	cad	29502.97	1.57	194.85255

CAM26_L02.110 INTERRUITORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS

CAM26_L02.110.010 Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus

CAM26_L02.110.010.A	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronico fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3003.31	2.02	19.83539
CAM26_L02.110.010.B	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronico fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3054.59	2.01	20.17404
CAM26_L02.110.010.C	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronico fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3644.13	1.93	24.06768
CAM26_L02.110.010.D	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronico fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	2923.58	2.03	19.30879
CAM26_L02.110.010.E	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronico fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3010.92	2.02	19.88563

CAM26_L02.110.010.F	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	4102.68	1.89	27.09615
CAM26_L02.110.010.G	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	4910.58	1.83	32.43196
CAM26_L02.110.010.H	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	5980.50	1.77	39.49827
CAM26_L02.110.010.I	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	6152.28	1.76	40.63275
CAM26_L02.110.020	Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus				
CAM26_L02.110.020.A	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3106.80	2.00	20.51890
CAM26_L02.110.020.B	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e	cad	3185.60	1.99	21.03930

	cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
CAM26_L02.110.020.C	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3862.48	1.91	25.50976
CAM26_L02.110.020.D	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3054.59	2.01	20.17404
CAM26_L02.110.020.E	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3140.50	2.00	20.74147
CAM26_L02.110.020.F	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	4430.20	1.86	29.25928
CAM26_L02.110.020.G	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus	cad	5303.61	1.80	35.02771

	Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.				
CAM26_L02.110.020.H	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	6504.55	1.75	42.95937
CAM26_L02.110.020.I	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	6691.37	1.75	44.19319
CAM26_L02.110.030	Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus				
CAM26_L02.110.030.A	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3163.76	1.99	20.89509
CAM26_L02.110.030.B	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3272.94	1.98	21.61613
CAM26_L02.110.030.C	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A,	cad	3993.50	1.90	26.37511

	connessione con morsetti di allacciamento.				
CAM26_L02.110.030.D	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3120.09	2.00	20.60667
CAM26_L02.110.030.E	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3229.27	1.98	21.32771
CAM26_L02.110.030.F	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	4604.88	1.85	30.41295
CAM26_L02.110.030.G	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	5565.63	1.79	36.75822
CAM26_L02.110.030.H	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	6897.58	1.74	45.55512
CAM26_L02.110.030.I	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel	cad	7095.72	1.73	46.86373

	conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.				
CAM26_L02.110.040	Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus				
CAM26_L02.110.040.A	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3316.61	1.97	21.90455
CAM26_L02.110.040.B	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3425.78	1.96	22.62559
CAM26_L02.110.040.C	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	4255.52	1.87	28.10561
CAM26_L02.110.040.D	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3272.94	1.98	21.61613
CAM26_L02.110.040.E	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura,	cad	3382.11	1.96	22.33717

	comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.				
CAM26_L02.110.040.F	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	4997.92	1.82	33.00879
CAM26_L02.110.040.G	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	6048.14	1.77	39.94501
CAM26_L02.110.040.H	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	7495.98	1.72	49.50727
CAM26_L02.110.040.I	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	7711.35	1.72	50.92969
CAM26_L02.110.050	Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus				
CAM26_L02.110.050.A	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di	cad	3054.59	2.01	20.17404

	display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
CAM26_L02.110.050.B	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3163.76	1.99	20.89509
CAM26_L02.110.050.C	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3928.00	1.90	25.94248
CAM26_L02.110.050.D	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	2989.07	2.02	19.74133
CAM26_L02.110.050.E	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3098.26	2.00	20.46246
CAM26_L02.110.050.F	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	4583.06	1.85	30.26883
CAM26_L02.110.050.G	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a	cad	5609.30	1.79	37.04663

	breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.				
CAM26_L02.110.050.H	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	7028.61	1.73	46.42047
CAM26_L02.110.050.I	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	7230.62	1.73	47.75466
CAM26_L02.110.060	Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus				
CAM26_L02.110.060.A	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3207.43	1.99	21.18350
CAM26_L02.110.060.B	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3316.61	1.97	21.90455
CAM26_L02.110.060.C	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di	cad	4211.85	1.88	27.81719

	sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
CAM26_L02.110.060.D	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3141.93	2.00	20.75088
CAM26_L02.110.060.E	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3251.10	1.98	21.47192
CAM26_L02.110.060.F	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	4976.08	1.82	32.86458
CAM26_L02.110.060.G	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	6155.20	1.76	40.65203
CAM26_L02.110.060.H	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la	cad	7792.83	1.71	51.46777

	regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.				
CAM26_L02.110.060.I	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	8016.84	1.71	52.94729
CAM26_L02.110.070	Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus				
CAM26_L02.110.070.A	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3294.77	1.97	21.76034
CAM26_L02.110.070.B	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3447.62	1.95	22.76980
CAM26_L02.110.070.C	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	4430.20	1.86	29.25928
CAM26_L02.110.070.D	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3229.27	1.98	21.32771
CAM26_L02.110.070.E	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con	cad	3360.28	1.97	22.19296

	funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.				
CAM26_L02.110.070.F	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	5259.94	1.81	34.73930
CAM26_L02.110.070.G	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	6504.55	1.75	42.95937
CAM26_L02.110.070.H	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	8295.06	1.70	54.78475
CAM26_L02.110.070.I	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	8533.46	1.70	56.35929
CAM26_L02.110.080	Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus				
CAM26_L02.110.080.A	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel	cad	3534.97	1.94	23.34673

	conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
CAM26_L02.110.080.B	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	3709.65	1.92	24.50040
CAM26_L02.110.080.C	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.	cad	4801.41	1.83	31.71092
CAM26_L02.110.080.D	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3447.62	1.95	22.76980
CAM26_L02.110.080.E	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	3644.13	1.93	24.06768
CAM26_L02.110.080.F	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di	cad	5783.99	1.78	38.20039

	display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.				
CAM26_L02.110.080.G	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	7068.76	1.73	46.68565
CAM26_L02.110.080.H	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	9015.04	1.69	59.53987
CAM26_L02.110.080.I	Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.	cad	9274.18	1.68	61.25137
CAM26_L02.110.090	Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus				
CAM26_L02.110.090.A	Alimentatore 24V per operatività continua display interruttore scatolato	cad	160.77	4.05	1.06181
CAM26_L02.110.090.B	Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato	cad	569.50	3.04	3.76126
CAM26_L02.110.090.C	Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus	cad	1841.85	2.33	12.16450
CAM26_L02.110.090.D	Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus	cad	962.14	3.07	6.35448
CAM26_L02.110.090.E	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profibus	cad	516.89	3.61	3.41382
CAM26_L02.110.090.F	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profinet attraverso due interfacce Ethernet	cad	833.46	2.82	5.50461
CAM26_L02.110.090.G	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus attraverso interfaccia RS485	cad	395.73	4.25	2.61357
CAM26_L02.110.090.H	Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori scatolati. Connessione via Ethernet per la visualizzazione delle informazioni dell'interruttore connesso	cad	1185.49	3.16	7.82957
CAM26_L02.110.090.I	Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le	cad	693.13	4.32	4.57777

	informazioni in uscita, 1 entrata digitale				
CAM26_L02.110.100	Comando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus				
CAM26_L02.110.100.A	Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remota. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 100-160-250 A.	cad	996.64	2.70	6.58232
CAM26_L02.110.100.B	Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remota. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 400-630 A.	cad	1242.01	2.47	8.20286
CAM26_L02.110.110	Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus				
CAM26_L02.110.110.A	Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 100 a 160 A.	cad	1175.79	2.26	7.76552
CAM26_L02.110.110.B	Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 250 A.	cad	1540.49	2.08	10.17417
CAM26_L02.110.110.C	Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 400 A.	cad	1540.49	2.08	10.17417
CAM26_L02.110.110.D	Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 630 A.	cad	1797.15	2.00	11.86930
CAM26_L02.110.120	Alimentatori bus				
CAM26_L02.110.120.A	Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 0,83 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.	cad	181.01	5.17	1.19549
CAM26_L02.110.120.B	Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 25 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 2,1 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.	cad	215.20	4.59	1.42126
CAM26_L02.110.120.C	Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione	cad	215.20	4.59	1.42126

	di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 0,42 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.				
CAM26_L02.110.120.D	Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 30 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 1,3 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.	cad	169.62	5.42	1.12024
CAM26_L02.110.120.E	Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 100 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 4,2 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.	cad	196.68	4.88	1.29897
CAM26_L02.110.120.F	Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,16 A, perdita di potenza 4,4 W. Direttiva CE 2011/65/CE.	cad	337.51	4.08	2.22906
CAM26_L02.110.120.G	Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.	cad	321.84	4.21	2.12558
CAM26_L02.110.120.H	Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, Perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.	cad	487.06	3.30	3.21679
CAM26_L02.110.120.I	Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.	cad	640.89	2.87	4.23274
CAM26_L02.110.120.J	Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.	cad	700.71	2.76	4.62783
CAM26_L02.120	CASSETTE E SCATOLE				
CAM26_L02.120.010	Cassetta di derivazione da incasso				
CAM26_L02.120.010.A	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta conica diametro 65 x 41 mm di profondità	cad	3.59	72.19	0.02374
CAM26_L02.120.010.B	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 65 x 38 mm di profondità	cad	3.46	74.84	0.02288
CAM26_L02.120.010.C	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 85 x 42 mm di profondità	cad	3.55	73.05	0.02345
CAM26_L02.120.010.D	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm	cad	5.07	63.70	0.03345
CAM26_L02.120.010.E	Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato 68x68x40 mm	cad	6.72	61.99	0.04438
CAM26_L02.120.020	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche				
CAM26_L02.120.020.A	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio	cad	38.58	10.98	0.25480

	50 mm				
CAM26_L02.120.020.B	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 50 mm	cad	87.59	46.75	0.57847
CAM26_L02.120.020.C	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 50 mm	cad	46.51	12.42	0.30717
CAM26_L02.120.020.D	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 50 mm	cad	49.57	9.70	0.32739
CAM26_L02.120.020.E	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 50 mm	cad	57.29	10.37	0.37838
CAM26_L02.120.020.F	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 50 mm	cad	63.39	11.12	0.41865
CAM26_L02.120.030	Cassetta di derivazione e connessione da incasso				
CAM26_L02.120.030.A	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm	cad	4.26	61.07	0.02817
CAM26_L02.120.030.B	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm	cad	5.04	60.02	0.03326
CAM26_L02.120.030.C	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm	cad	5.85	57.11	0.03862
CAM26_L02.120.030.D	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 160x130x70 mm	cad	8.00	53.58	0.05284
CAM26_L02.120.030.E	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm	cad	10.14	52.64	0.06694
CAM26_L02.120.030.F	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm	cad	12.52	47.79	0.08266
CAM26_L02.120.030.G	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 392x152x70 mm	cad	16.74	39.76	0.11054
CAM26_L02.120.030.H	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 480x160x70 mm	cad	20.31	36.53	0.13415
CAM26_L02.120.030.I	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta	cad	26.20	32.94	0.17301

	contro i contatti diretti Da 516x202x80 mm				
CAM26_L02.120.030.J	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x294x80 mm	cad	45.97	19.87	0.30361
CAM26_L02.120.040	Frutto di derivazione				
CAM26_L02.120.040.A	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm	cad	13.26	13.02	0.08757
CAM26_L02.120.040.B	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm	cad	16.68	10.66	0.11016
CAM26_L02.120.040.C	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm	cad	20.75	6.42	0.13707
CAM26_L02.120.040.D	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm	cad	25.66	7.46	0.16950
CAM26_L02.120.040.E	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm	cad	36.36	4.32	0.24017
CAM26_L02.120.040.F	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm	cad	78.04	2.83	0.51544
CAM26_L02.120.040.G	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x315 mmq per contenitore da 375x375 mm	cad	106.67	2.48	0.70447
CAM26_L02.120.040.H	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm	cad	16.79	7.57	0.11091
CAM26_L02.120.040.I	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm	cad	21.23	6.31	0.14022
CAM26_L02.120.040.J	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm	cad	25.99	5.43	0.17168
CAM26_L02.120.040.K	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm	cad	30.71	4.83	0.20285
CAM26_L02.120.040.L	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm	cad	58.14	4.14	0.38399
CAM26_L02.120.040.M	Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x200 mmq per contenitore da 375x375 mm	cad	104.67	2.49	0.69132
CAM26_L02.120.050	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44				
CAM26_L02.120.050.A	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 65 x 35 mm di profondità	cad	6.08	51.14	0.04015
CAM26_L02.120.050.B	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità	cad	6.44	48.27	0.04253
CAM26_L02.120.050.C	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm	cad	8.28	45.06	0.05467
CAM26_L02.120.060	Frutto di derivazione con 4 morsetti				
CAM26_L02.120.060.A	Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 500 V	cad	4.80	12.10	0.03172
CAM26_L02.120.060.B	Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 400 V	cad	4.76	12.20	0.03143
CAM26_L02.120.070	Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 55,				
CAM26_L02.120.070.A	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm	cad	10.25	36.39	0.06771

CAM26_L02.120.070.B	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm	cad	11.18	36.14	0.07386
CAM26_L02.120.070.C	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm	cad	13.50	30.70	0.08918
CAM26_L02.120.070.D	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm	cad	20.86	24.83	0.13780
CAM26_L02.120.070.E	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm	cad	29.99	20.73	0.19806
CAM26_L02.120.070.F	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 300x220x120 mm	cad	48.39	14.99	0.31956
CAM26_L02.120.070.G	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 380x300x120 mm	cad	62.32	12.47	0.41159
CAM26_L02.120.070.H	Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 460x380x120 mm	cad	90.38	14.33	0.59692
CAM26_L02.120.080	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso				
CAM26_L02.120.080.A	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 89x89x65 mm	cad	18.83	19.81	0.12435
CAM26_L02.120.080.B	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 129x104x65 mm	cad	23.24	17.39	0.15348
CAM26_L02.120.080.C	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 155x130x65 mm	cad	28.13	14.74	0.18577
CAM26_L02.120.080.D	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 179x154x90 mm	cad	40.86	12.68	0.26986
CAM26_L02.120.080.E	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 239x204x90 mm	cad	57.29	10.85	0.37834
CAM26_L02.120.080.F	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 290x250x120 mm	cad	90.12	8.05	0.59518
CAM26_L02.120.090	Scatola da incasso in resina				
CAM26_L02.120.090.A	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola quadrata 70x70x50 mm	cad	3.88	67.06	0.02559
CAM26_L02.120.090.B	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo,	cad	4.32	69.69	0.02855

	Scatola 3 posti 104x66x48 mm				
CAM26_L02.120.090.C	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 128x68x50 mm	cad	5.75	54.48	0.03801
CAM26_L02.120.090.D	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 186x76x53 mm	cad	7.23	46.46	0.04778
CAM26_L02.120.090.E	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50 mm	cad	6.71	56.06	0.04429
CAM26_L02.120.090.F	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 119x80x50 mm	cad	5.24	61.64	0.03460
CAM26_L02.120.090.G	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 144x80x50 mm	cad	6.56	49.54	0.04332
CAM26_L02.120.090.H	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 194x81x50 mm	cad	8.50	44.53	0.05616
CAM26_L02.120.090.I	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53 mm	cad	9.59	47.08	0.06333
CAM26_L02.120.090.J	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53 mm	cad	10.98	47.80	0.07249
CAM26_L02.120.090.K	Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65 mm	cad	14.18	45.24	0.09362
CAM26_L02.120.100	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40				
CAM26_L02.120.100.A	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 1 posto 66x82x55 mm	cad	8.09	46.13	0.05341
CAM26_L02.120.100.B	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 2 posti 66x82x55 mm	cad	8.45	44.16	0.05579
CAM26_L02.120.100.C	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 3 posti 99x82x55 mm	cad	9.23	40.40	0.06098
CAM26_L02.120.100.D	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti 132x82x55 mm	cad	9.59	46.44	0.06336
CAM26_L02.120.100.E	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale 198x82x55 mm	cad	11.63	48.10	0.07683
CAM26_L02.120.100.F	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale 231x82x55 mm	cad	14.46	44.43	0.09550
CAM26_L02.120.100.G	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale 330x82x55 mm	cad	14.80	43.41	0.09775
CAM26_L02.120.100.H	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale 429x82x55 mm	cad	16.68	44.11	0.11014
CAM26_L02.120.100.I	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale 82x132x55 mm	cad	13.50	33.01	0.08916
CAM26_L02.120.100.J	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale 82x198x55 mm	cad	14.97	37.39	0.09884
CAM26_L02.120.100.K	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale 132x132x55 mm	cad	16.71	38.45	0.11036
CAM26_L02.120.100.L	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale 132x198x55 mm	cad	16.71	38.45	0.11036
CAM26_L02.120.110	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio				

IP55					
CAM26_L02.120.110.A	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 1 posto 66x82x65 mm	cad	11.31	32.97	0.07472
CAM26_L02.120.110.B	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 2 posti 66x82x65 mm	cad	11.31	32.97	0.07472
CAM26_L02.120.110.C	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 3 posti 99x82x65 mm	cad	13.50	27.63	0.08916
CAM26_L02.120.110.D	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 4 posti 132x82x65 mm	cad	19.00	23.45	0.12546
CAM26_L02.120.110.E	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale 132x171x65 mm	cad	30.63	20.97	0.20233
CAM26_L02.120.110.F	Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale 132x258x65 mm	cad	37.53	17.12	0.24789
CAM26_L02.120.120	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche				
CAM26_L02.120.120.A	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 18 mm	cad	37.72	9.89	0.24912
CAM26_L02.120.120.B	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 18 mm	cad	39.35	10.27	0.25989
CAM26_L02.120.120.C	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 18 mm	cad	45.10	11.49	0.29790
CAM26_L02.120.120.D	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 25 mm	cad	48.14	8.61	0.31797
CAM26_L02.120.120.E	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 25 mm	cad	53.83	9.62	0.35551
CAM26_L02.120.120.F	Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 25 mm	cad	60.94	10.20	0.40245
CAM26_L02.130	FUSIBILI				
CAM26_L02.130.010	Fusibile cilindrico				
CAM26_L02.130.010.A	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore	cad	8.63	18.01	0.05701
CAM26_L02.130.010.B	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore	cad	6.91	22.49	0.04565
CAM26_L02.130.010.C	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore	cad	13.58	15.26	0.08966
CAM26_L02.130.010.D	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm,	cad	9.20	22.54	0.06074

	corrente nominale da 2-50 A, senza percussore				
CAM26_L02.130.010.E	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, con percussore	cad	19.50	13.28	0.12881
CAM26_L02.130.010.F	Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore	cad	11.67	17.75	0.07709
CAM26_L02.130.020	Fusibile a coltello				
CAM26_L02.130.020.A	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 00, corrente nominale da 16÷125 A	cad	11.80	13.17	0.07796
CAM26_L02.130.020.B	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 0, corrente nominale da 40÷160 A	cad	13.49	15.36	0.08912
CAM26_L02.130.020.C	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 1, corrente nominale da 80÷250 A	cad	17.42	11.89	0.11508
CAM26_L02.130.020.D	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 2, corrente nominale da 125÷400 A	cad	22.80	11.36	0.15057
CAM26_L02.130.020.E	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 3, corrente nominale da 500÷630 A	cad	45.57	6.82	0.30096
CAM26_L02.130.020.F	Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 4, corrente nominale da 630÷1.250 A	cad	115.56	3.14	0.76321
CAM26_L02.130.030	Fusibile a tappo senza cassetta				
CAM26_L02.130.030.A	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A	cad	27.93	5.56	0.18448
CAM26_L02.130.030.B	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A	cad	30.25	5.14	0.19975
CAM26_L02.130.040	Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo				
CAM26_L02.130.040.A	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 92x125 mm, portata 2x25 A	cad	99.81	5.19	0.65922
CAM26_L02.130.040.B	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x25 A	cad	105.39	4.42	0.69605
CAM26_L02.130.040.C	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x63 A	cad	106.45	4.38	0.70308
CAM26_L02.130.040.D	Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 3x63 A	cad	120.63	5.15	0.79672
CAM26_L02.130.050	Gruppo fusibili a tappo				
CAM26_L02.130.050.A	Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 72x56x67 mm, portata 3x25 A	cad	39.18	9.26	0.25873
CAM26_L02.130.050.B	Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 77x98x76 mm, portata 3x25 A	cad	50.84	7.13	0.33578
CAM26_L02.130.050.C	Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 97x99x80 mm, portata 3x25 A	cad	61.10	5.94	0.40351
CAM26_L02.130.050.D	Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 104x100x90 mm, portata 3x63 A	cad	155.38	3.33	1.02622
CAM26_L02.140	SISTEMI A SBARRE				

CAM26_L02.140.010 Minisbarra

CAM26_L02.140.010.A	Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame elettrolitico. Grado di protezione IP 40, in elemento rettilineo di lunghezza 3 m Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame	cad	116.34	4.14	0.76835
CAM26_L02.140.020	Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500				
CAM26_L02.140.020.A	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	1082.88	10.90	7.15192
CAM26_L02.140.020.B	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	546.49	12.21	3.60927
CAM26_L02.140.020.C	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo diedro	cad	564.02	15.12	3.72507
CAM26_L02.140.020.D	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo piano	cad	632.58	13.81	4.17785
CAM26_L02.140.030	Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000				
CAM26_L02.140.030.A	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	1653.36	8.50	10.91966
CAM26_L02.140.030.B	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	701.03	11.31	4.62996
CAM26_L02.140.030.C	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo diedro	cad	731.16	14.31	4.82893
CAM26_L02.140.030.D	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo piano	cad	796.46	13.00	5.26025
CAM26_L02.140.040	Accessori per minisbarre				
CAM26_L02.140.040.A	Accessori per minisbarre da 100 A Alimentazione centrale	cad	83.06	6.42	0.54855
CAM26_L02.140.040.B	Accessori per minisbarre da 100 A Testate di chiusura estremità	cad	14.72	8.43	0.09719
CAM26_L02.140.040.C	Accessori per minisbarre da 100 A Elemento a TEE orizzontale da 0,87 m	cad	148.48	4.60	0.98066
CAM26_L02.140.040.D	Accessori per minisbarre da 100 A Elemento ad incrocio da 1,00 m	cad	195.37	4.64	1.29031
CAM26_L02.140.040.E	Accessori per minisbarre da 100 A Derivazione unificata 25÷50 A	cad	57.30	5.07	0.37844
CAM26_L02.140.040.F	Accessori per minisbarre da 100 A Staffa di sospensione	cad	7.93	27.15	0.05236
CAM26_L02.140.050	Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500				
CAM26_L02.140.050.A	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	1908.37	8.50	12.60383
CAM26_L02.140.050.B	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	987.70	9.70	6.52326
CAM26_L02.140.050.C	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo diedro	cad	997.82	12.16	6.59013
CAM26_L02.140.050.D	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo piano	cad	1215.86	10.13	8.03016
CAM26_L02.140.060	Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000				
CAM26_L02.140.060.A	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di	cad	2096.31	8.89	13.84509

	alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento rettilineo, 3 m				
CAM26_L02.140.060.B	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	1051.42	10.51	6.94412
CAM26_L02.140.060.C	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo diedro	cad	1062.95	12.56	7.02027
CAM26_L02.140.060.D	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo piano	cad	1304.89	10.52	8.61815
CAM26_L02.140.070	Blindosbarra				
CAM26_L02.140.070.A	Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 25 A	cad	43.72	17.79	0.28874
CAM26_L02.140.070.B	Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 25 A	cad	51.94	18.15	0.34304
CAM26_L02.140.070.C	Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 40 A	cad	50.73	15.54	0.33507
CAM26_L02.140.070.D	Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 40 A	cad	71.44	12.90	0.47183
CAM26_L02.140.080	Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000				
CAM26_L02.140.080.A	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	1410.06	8.91	9.31272
CAM26_L02.140.080.B	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	754.26	8.46	4.98154
CAM26_L02.140.080.C	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo diedro	cad	773.50	10.91	5.10861
CAM26_L02.140.080.D	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo piano	cad	743.65	11.36	4.91144
CAM26_L02.140.090	Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000				
CAM26_L02.140.090.A	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	2083.93	10.52	13.76334
CAM26_L02.140.090.B	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	958.73	9.68	6.33192
CAM26_L02.140.090.C	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo diedro	cad	996.56	11.77	6.58178
CAM26_L02.140.090.D	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo piano	cad	957.06	12.19	6.32092
CAM26_L02.140.100	Elemento per alimentazione di blindosbarra				
CAM26_L02.140.100.A	Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x25 A+N	cad	24.17	16.24	0.15961
CAM26_L02.140.100.B	Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti	cad	27.88	14.28	0.18415

	di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x40 A+N				
CAM26_L02.140.110	Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500				
CAM26_L02.140.110.A	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	2681.31	10.11	17.70874
CAM26_L02.140.110.B	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	1174.43	9.31	7.75655
CAM26_L02.140.110.C	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo diedro	cad	1200.88	11.34	7.93122
CAM26_L02.140.110.D	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo piano	cad	1172.70	11.36	7.74513
CAM26_L02.140.120	Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000				
CAM26_L02.140.120.A	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	3127.57	11.33	20.65603
CAM26_L02.140.120.B	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	1508.21	8.49	9.96101
CAM26_L02.140.120.C	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo diedro	cad	1468.73	10.10	9.70022
CAM26_L02.140.120.D	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo piano	cad	1418.56	10.51	9.36887
CAM26_L02.140.130	Spine di derivazione per blindosbarra				
CAM26_L02.140.130.A	Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T	cad	18.53	12.49	0.12240
CAM26_L02.140.130.B	Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T con portafusibili	cad	21.67	12.01	0.14310
CAM26_L02.140.140	Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000				
CAM26_L02.140.140.A	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	4500.08	10.11	29.72083
CAM26_L02.140.140.B	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	1941.76	8.09	12.82439
CAM26_L02.140.140.C	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Angolo diedro	cad	1940.33	9.30	12.81491
CAM26_L02.140.140.D	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Angolo piano	cad	1889.05	9.70	12.47622
CAM26_L02.140.150	Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000				
CAM26_L02.140.150.A	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	1325.16	7.27	8.75201
CAM26_L02.140.150.B	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	561.15	9.67	3.70613
CAM26_L02.140.150.C	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo diedro	cad	589.77	12.55	3.89513
CAM26_L02.140.150.D	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo	cad	648.18	11.79	4.28089

	piano				
CAM26_L02.140.160	Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000				
CAM26_L02.140.160.A	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	811.82	10.91	5.36170
CAM26_L02.140.160.B	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	507.69	11.73	3.35306
CAM26_L02.140.160.C	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo diedro	cad	584.86	14.29	3.86270
CAM26_L02.140.160.D	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo piano	cad	556.05	14.68	3.67246
CAM26_L02.140.170	Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500				
CAM26_L02.140.170.A	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	1655.17	7.69	10.93159
CAM26_L02.140.170.B	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	650.16	10.51	4.29398
CAM26_L02.140.170.C	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo diedro	cad	649.77	10.53	4.29141
CAM26_L02.140.170.D	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo piano	cad	735.91	12.15	4.86034
CAM26_L02.140.180	Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000				
CAM26_L02.140.180.A	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	2279.54	6.49	15.05523
CAM26_L02.140.180.B	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	813.70	10.14	5.37407
CAM26_L02.140.180.C	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo diedro	cad	844.73	12.59	5.57899
CAM26_L02.140.180.D	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo piano	cad	909.15	11.75	6.00449
CAM26_L02.140.190	Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000				
CAM26_L02.140.190.A	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	1240.97	10.94	8.19597
CAM26_L02.140.190.B	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	761.55	11.73	5.02966
CAM26_L02.140.190.C	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo diedro	cad	788.44	14.67	5.20724
CAM26_L02.140.190.D	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo piano	cad	768.12	15.15	5.07307
CAM26_L02.140.200	Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500				
CAM26_L02.140.200.A	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	3017.70	5.71	19.93042
CAM26_L02.140.200.B	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	1023.88	9.26	6.76223
CAM26_L02.140.200.C	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo diedro	cad	1033.69	11.74	6.82701
CAM26_L02.140.200.D	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame	cad	1098.27	10.91	7.25351

	elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo piano				
CAM26_L02.140.210	Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000				
CAM26_L02.140.210.A	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	3273.40	6.12	21.61918
CAM26_L02.140.210.B	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	1264.57	8.87	8.35189
CAM26_L02.140.210.C	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo diedro	cad	1474.12	9.31	9.73583
CAM26_L02.140.210.D	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo piano	cad	1694.51	8.48	11.19137
CAM26_L02.140.220	Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500				
CAM26_L02.140.220.A	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	1870.55	8.48	12.35405
CAM26_L02.140.220.B	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	1176.52	9.29	7.77034
CAM26_L02.140.220.C	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo diedro	cad	1182.26	11.32	7.80827
CAM26_L02.140.220.D	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo piano	cad	1114.34	11.73	7.35964
CAM26_L02.140.230	Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000				
CAM26_L02.140.230.A	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	4973.94	9.29	32.85041
CAM26_L02.140.230.B	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	1626.41	9.30	10.74161
CAM26_L02.140.230.C	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo diedro	cad	1917.20	9.71	12.66218
CAM26_L02.140.230.D	Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo piano	cad	2181.70	8.48	14.40905
CAM26_L02.140.240	Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000				
CAM26_L02.140.240.A	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m	cad	791.24	11.35	5.22573
CAM26_L02.140.240.B	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m	cad	456.89	11.75	3.01755
CAM26_L02.140.240.C	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo diedro	cad	479.74	15.61	3.16846
CAM26_L02.140.240.D	Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo piano	cad	539.54	13.86	3.56336
CAM26_L02.150	APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI				
CAM26_L02.150.010	Interruttore da incasso				
CAM26_L02.150.010.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad	30.20	20.02	0.19946
CAM26_L02.150.010.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi	cad	33.05	21.50	0.21830

	portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x25 A dimensioni 100x100 mm				
CAM26_L02.150.010.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad	45.34	16.09	0.29942
CAM26_L02.150.010.D	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad	60.75	15.74	0.40122
CAM26_L02.150.020	Commutatore a 5 vie da quadro				
CAM26_L02.150.020.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Unipolare	cad	53.73	19.49	0.35486
CAM26_L02.150.020.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Bipolare	cad	70.07	15.30	0.46280
CAM26_L02.150.020.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Ttripolare	cad	88.25	14.19	0.58287
CAM26_L02.150.030	Invertitore per motori trifase da incasso				
CAM26_L02.150.030.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad	52.18	22.94	0.34460
CAM26_L02.150.030.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad	56.87	25.64	0.37559
CAM26_L02.150.030.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad	83.18	19.23	0.54935
CAM26_L02.150.030.D	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad	89.59	17.40	0.59170
CAM26_L02.150.040	Commutatore a 6 vie da quadro				
CAM26_L02.150.040.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Unipolare	cad	54.16	22.16	0.35771
CAM26_L02.150.040.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.	cad	80.33	15.43	0.53056

Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Bipolare					
CAM26_L02.150.040.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Tripolare	cad	104.00	13.25	0.68684
CAM26_L02.150.050	Avviatore stella-triangolo da incasso				
CAM26_L02.150.050.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad	73.58	13.26	0.48599
CAM26_L02.150.050.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad	74.94	13.05	0.49497
CAM26_L02.150.050.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad	86.75	12.65	0.57296
CAM26_L02.150.050.D	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad	108.82	13.66	0.71867
CAM26_L02.150.060	Deviatore da 16 A				
CAM26_L02.150.060.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Unipolare	cad	28.88	22.63	0.19075
CAM26_L02.150.060.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Bipolare	cad	34.75	19.07	0.22948
CAM26_L02.150.060.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Tripolare	cad	42.94	16.90	0.28359
CAM26_L02.150.060.D	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Tetrapolare	cad	51.87	16.21	0.34258
CAM26_L02.150.070	Variatore di poli I o II da incasso				
CAM26_L02.150.070.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad	60.45	20.01	0.39927
CAM26_L02.150.070.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad	66.59	21.36	0.43979

CAM26_L02.150.070.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad	102.47	21.35	0.67678
CAM26_L02.150.070.D	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad	136.08	21.31	0.89874
CAM26_L02.150.080	Invertitore da quadro per motori trifasi				
CAM26_L02.150.080.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 16 A	cad	52.18	22.94	0.34460
CAM26_L02.150.080.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 25 A	cad	56.87	25.64	0.37559
CAM26_L02.150.080.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 40 A	cad	83.62	19.14	0.55230
CAM26_L02.150.090	Calotta di protezione posteriore				
CAM26_L02.150.090.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 16÷25 A	cad	9.87	6.67	0.06521
CAM26_L02.150.090.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 40÷63 A	cad	20.12	6.57	0.13290
CAM26_L02.150.100	Avviatore stella-triangolo da quadro				
CAM26_L02.150.100.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 16 A	cad	73.17	13.32	0.48328
CAM26_L02.150.100.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 25 A	cad	74.71	12.40	0.49339
CAM26_L02.150.100.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 40 A	cad	84.23	12.98	0.55631
CAM26_L02.150.100.D	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 63 A	cad	106.16	14.44	0.70112
CAM26_L02.150.100.E	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente	cad	217.14	10.88	1.43409

	autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 100 A con volantino di comando				
CAM26_L02.150.100.F	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 200 A con volantino di comando	cad	293.85	8.96	1.94072
CAM26_L02.150.110	Variatore di poli I-0-II da quadro				
CAM26_L02.150.110.A	Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A	cad	64.71	21.93	0.42739
CAM26_L02.150.120	Variatore di poli con comando a manopola				
CAM26_L02.150.120.A	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x25 A	cad	75.02	8.97	0.49546
CAM26_L02.150.120.B	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x40 A	cad	98.67	7.19	0.65167
CAM26_L02.150.120.C	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x25 A	cad	82.35	8.92	0.54391
CAM26_L02.150.120.D	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x40 A	cad	108.60	7.14	0.71724
CAM26_L02.150.120.E	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x63 A	cad	120.68	6.57	0.79705
CAM26_L02.150.120.F	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x25 A	cad	85.39	9.85	0.56393
CAM26_L02.150.120.G	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x40 A	cad	112.29	7.40	0.74159
CAM26_L02.150.120.H	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x63 A	cad	129.88	7.00	0.85781
CAM26_L02.150.130	Variatore di poli con comando a leva				
CAM26_L02.150.130.A	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x100 A	cad	266.70	4.19	1.76142
CAM26_L02.150.130.B	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x200 A	cad	369.86	3.31	2.44277
CAM26_L02.150.130.C	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x250 A	cad	526.82	2.87	3.47936
CAM26_L02.150.140	Interruttore da quadro				
CAM26_L02.150.140.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A unipolare	cad	23.97	20.60	0.15830
CAM26_L02.150.140.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A bipolare	cad	25.67	19.33	0.16951
CAM26_L02.150.140.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A bipolare	cad	28.38	21.21	0.18741
CAM26_L02.150.140.D	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoisolante autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65.	cad	40.28	17.92	0.26600

Interruttore da quadro Da 40 A bipolare					
CAM26_L02.150.140.E	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tripolare	cad	29.93	20.19	0.19769
CAM26_L02.150.140.F	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tripolare	cad	32.80	21.65	0.21665
CAM26_L02.150.140.G	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tripolare	cad	46.24	18.00	0.30539
CAM26_L02.150.140.H	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 600 A tripolare	cad	332.99	5.18	2.19922
CAM26_L02.150.140.I	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 800 A tripolare	cad	423.86	4.76	2.79937
CAM26_L02.150.140.J	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tetrapolare	cad	31.68	19.16	0.20926
CAM26_L02.150.140.K	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tetrapolare	cad	34.29	20.78	0.22645
CAM26_L02.150.140.L	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tetrapolare	cad	48.36	16.23	0.31940
CAM26_L02.150.140.M	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 3 A tetrapolare	cad	66.28	15.32	0.43774
CAM26_L02.150.140.N	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 100 A tetrapolare	cad	125.61	8.80	0.82962
CAM26_L02.150.140.O	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 200 A tetrapolare	cad	163.30	7.43	1.07855
CAM26_L02.150.140.P	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 400 A tetrapolare	cad	293.76	4.81	1.94012
CAM26_L02.150.150	Apparecchi di comando stagni da parete				
CAM26_L02.150.150.A	Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoidurente con passacavo di diametro 12+16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Interruttore unipolare	cad	21.28	27.78	0.14054
CAM26_L02.150.150.B	Apparecchi di comando stagni da parete in materiale	cad	25.25	25.66	0.16679

	termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Commutatore unipolare				
CAM26_L02.150.150.C	Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Deviatore unipolare	cad	24.50	26.40	0.16183
CAM26_L02.150.150.D	Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsante unipolare 10 A-400 V	cad	22.35	26.52	0.14762
CAM26_L02.150.150.E	Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsantiera apre-chiude 10 A-400 V	cad	32.09	22.10	0.21192
CAM26_L02.150.160	Commutatore da quadro				
CAM26_L02.150.160.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Unipolare da 16 A	cad	29.13	20.71	0.19237
CAM26_L02.150.160.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 16 A	cad	31.14	50.46	0.20567
CAM26_L02.150.160.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 25 A	cad	37.72	19.03	0.24912
CAM26_L02.150.160.D	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 40 A	cad	57.61	14.75	0.38048
CAM26_L02.150.160.E	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 16 A	cad	43.58	16.67	0.28784
CAM26_L02.150.160.F	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 25 A	cad	47.44	18.65	0.31334
CAM26_L02.150.160.G	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 40 A	cad	74.47	13.80	0.49181
CAM26_L02.150.160.H	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 63 A	cad	81.95	13.92	0.54124
CAM26_L02.150.160.I	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 16 A	cad	49.18	14.95	0.32480
CAM26_L02.150.160.J	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 25 A	cad	53.99	16.58	0.35655
CAM26_L02.150.160.K	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi	cad	89.89	11.13	0.59367

	portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 40 A				
CAM26_L02.150.160.L	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 63 A	cad	97.70	11.92	0.64526
CAM26_L02.150.160.M	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 100 A	cad	198.83	7.14	1.31314
CAM26_L02.150.160.N	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 200 A	cad	282.21	5.66	1.86386
CAM26_L02.150.160.O	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 400 A	cad	523.67	3.85	3.45858
CAM26_L02.150.170	Commutatore a 3 vie da quadro				
CAM26_L02.150.170.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Unipolare	cad	35.33	23.09	0.23337
CAM26_L02.150.170.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Bipolare	cad	45.97	18.10	0.30362
CAM26_L02.150.170.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Tripolare	cad	63.48	14.33	0.41925
CAM26_L02.150.180	Commutatore a 4 vie da quadro				
CAM26_L02.150.180.A	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Unipolare	cad	38.24	20.12	0.25258
CAM26_L02.150.180.B	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Bipolare	cad	53.49	14.82	0.35329
CAM26_L02.150.180.C	Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoidurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Tripolare	cad	78.23	13.86	0.51664
CAM26_L02.160	STRUMENTI DI MISURA				
CAM26_L02.160.010	Voltmetro ad indicazione analogica				
CAM26_L02.160.010.A	Voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a. Voltmetro ad indicazione analogica	cad	24.82	32.22	0.16394
CAM26_L02.160.020	Contatore monofase				

CAM26_L02.160.020.A	Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre	cad	181.17	5.45	1.19656
CAM26_L02.160.020.B	Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 1, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 7 cifre	cad	343.44	3.30	2.26823
CAM26_L02.160.030	Voltmetro ad indicazione digitale				
CAM26_L02.160.030.A	Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltmetro ad indicazione digitale	cad	178.47	7.22	1.17871
CAM26_L02.160.040	Contatore trifase				
CAM26_L02.160.040.A	Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperometrici, rapporti di trasformazione selezionabili Ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva	cad	437.89	4.66	2.89206
CAM26_L02.160.040.B	Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperometrici, rapporti di trasformazione selezionabili. A due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva	cad	892.16	2.89	5.89227
CAM26_L02.160.050	Amperometro ad indicazione analogica				
CAM26_L02.160.050.A	Amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A Amperometro ad indicazione analogica	cad	83.29	11.89	0.55010
CAM26_L02.160.060	Acquisitore digitale a 6 cifre				
CAM26_L02.160.060.A	Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre	cad	1339.62	2.47	8.84753
CAM26_L02.160.070	Amperometro ad indicazione digitale				
CAM26_L02.160.070.A	Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale	cad	178.47	7.22	1.17871
CAM26_L02.160.080	Frequenzimetro ad indicazione digitale				
CAM26_L02.160.080.A	Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre	cad	140.11	6.60	0.92535
CAM26_L02.160.090	Commutatore voltimetrico				
CAM26_L02.160.090.A	Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 4 posizioni	cad	76.06	15.55	0.50231
CAM26_L02.160.090.B	Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 7 posizioni	cad	118.50	19.10	0.78261
CAM26_L02.160.100	Commutatore amperometrico				

CAM26_L02.160.100.A	Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, Commutatore amperometrico a 4 posizioni	cad	82.45	13.84	0.54454
CAM26_L02.160.110	Trasformatore amperometrico predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35				
CAM26_L02.160.110.A	Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35, Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante	cad	58.19	18.98	0.38432
CAM26_L02.160.120	Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo				
CAM26_L02.160.120.A	Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 400 A	cad	77.69	20.48	0.51310
CAM26_L02.160.120.B	Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 600 A	cad	85.43	18.77	0.56422
CAM26_L02.160.120.C	Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 800 A	cad	107.20	15.26	0.70803
CAM26_L02.170	PRESE CEE ED ACCESSORI				
CAM26_L02.170.010	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta				
CAM26_L02.170.010.A	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 230÷250 V	cad	11.89	31.44	0.07851
CAM26_L02.170.010.B	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 380÷415 V	cad	14.04	30.47	0.09272
CAM26_L02.170.010.C	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 500 V	cad	15.74	27.35	0.10392
CAM26_L02.170.010.D	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 380÷415 V	cad	17.53	27.61	0.11576
CAM26_L02.170.010.E	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 500 V	cad	20.14	24.22	0.13301
CAM26_L02.170.010.F	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 63 A 380÷415 V	cad	38.40	16.07	0.25363
CAM26_L02.170.010.G	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 125 A 380÷415 V	cad	59.20	12.68	0.39100
CAM26_L02.170.010.H	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero,	cad	16.33	29.52	0.10783

	grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 16 A 230÷415 V				
CAM26_L02.170.010.I	Presà CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 32 A 230÷415 V	cad	19.92	27.02	0.13156
CAM26_L02.170.010.J	Presà CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 63 A 230÷415 V	cad	44.75	16.28	0.29554
CAM26_L02.170.010.K	Presà CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 125 A 230÷415 V	cad	65.16	14.00	0.43038
CAM26_L02.170.020	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico				
CAM26_L02.170.020.A	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V	cad	139.91	7.33	0.92401
CAM26_L02.170.020.B	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V	cad	184.99	5.64	1.22174
CAM26_L02.170.020.C	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V	cad	193.11	5.73	1.27541
CAM26_L02.170.020.D	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V	cad	230.76	5.27	1.52405
CAM26_L02.170.020.E	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V	cad	244.49	4.85	1.61471
CAM26_L02.170.020.F	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V	cad	187.89	6.12	1.24095
CAM26_L02.170.020.G	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	162.01	7.17	1.07001
CAM26_L02.170.020.H	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	217.72	5.72	1.43795
CAM26_L02.170.020.I	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	189.87	6.34	1.25398
CAM26_L02.170.020.J	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V	cad	285.34	4.91	1.88455
CAM26_L02.170.020.K	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	248.42	5.20	1.64066
CAM26_L02.170.020.L	Presà CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V	cad	178.09	7.51	1.17620

CAM26_L02.170.020.M	Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V	cad	210.00	6.60	1.38693
CAM26_L02.170.020.N	Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V	cad	290.27	5.37	1.91709
CAM26_L02.170.030	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera				
CAM26_L02.170.030.A	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V	cad	10.39	16.19	0.06862
CAM26_L02.170.030.B	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	12.36	13.86	0.08161
CAM26_L02.170.030.C	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V	cad	13.29	12.99	0.08775
CAM26_L02.170.030.D	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	16.08	11.00	0.10619
CAM26_L02.170.030.E	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V	cad	26.24	7.33	0.17330
CAM26_L02.170.030.F	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V	cad	13.22	16.89	0.08730
CAM26_L02.170.030.G	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	12.15	18.24	0.08026
CAM26_L02.170.030.H	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V	cad	14.27	15.76	0.09424
CAM26_L02.170.030.I	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	16.75	13.66	0.11059
CAM26_L02.170.030.J	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	15.36	14.75	0.10147
CAM26_L02.170.030.K	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V	cad	18.29	12.63	0.12080
CAM26_L02.170.030.L	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V	cad	38.52	6.80	0.25442
CAM26_L02.170.030.M	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	47.72	4.72	0.31514
CAM26_L02.170.030.N	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V	cad	80.58	4.05	0.53217
CAM26_L02.170.030.O	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente	cad	65.30	4.64	0.43126

	resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V				
CAM26_L02.170.030.P	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V	cad	17.03	13.45	0.11248
CAM26_L02.170.030.Q	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V	cad	19.22	12.09	0.12695
CAM26_L02.170.030.R	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V	cad	16.79	13.62	0.11089
CAM26_L02.170.030.S	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A 230÷415 V	cad	51.38	14.37	0.33936
CAM26_L02.170.030.T	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V	cad	70.09	4.42	0.46288
CAM26_L02.170.040	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata				
CAM26_L02.170.040.A	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A-230-250 V	cad	10.99	33.89	0.07256
CAM26_L02.170.040.B	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A 380÷415 V	cad	15.07	25.12	0.09952
CAM26_L02.170.040.C	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 230÷250 V	cad	17.81	24.34	0.11760
CAM26_L02.170.040.D	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 380÷415 V	cad	20.16	21.68	0.13316
CAM26_L02.170.040.E	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 63 A 230÷250 V	cad	35.91	17.08	0.23717
CAM26_L02.170.040.F	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 230÷250 V	cad	17.09	25.31	0.11284
CAM26_L02.170.040.G	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 380÷415 V	cad	15.42	27.88	0.10184
CAM26_L02.170.040.H	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 500 V	cad	17.09	25.31	0.11284
CAM26_L02.170.040.I	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C,	cad	23.88	20.67	0.15769

	inclinata 3p + T, 32 A 230÷250 V				
CAM26_L02.170.040.J	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 380÷415 V	cad	20.93	23.36	0.13826
CAM26_L02.170.040.K	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 500 V	cad	23.88	20.67	0.15769
CAM26_L02.170.040.L	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 380÷415 V	cad	45.68	13.75	0.30170
CAM26_L02.170.040.M	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 500 V	cad	45.34	13.85	0.29942
CAM26_L02.170.040.N	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 380÷415 V	cad	69.34	11.78	0.45795
CAM26_L02.170.040.O	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 500 V	cad	84.07	9.38	0.55525
CAM26_L02.170.040.P	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 16 A 230÷415 V	cad	18.53	26.19	0.12240
CAM26_L02.170.040.Q	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 230÷415 V	cad	24.18	22.53	0.15972
CAM26_L02.170.040.R	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 500 V	cad	27.77	19.81	0.18341
CAM26_L02.170.040.S	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 63 A-230÷415 V	cad	38.75	6.77	0.25591
CAM26_L02.170.040.T	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 125 A 230÷415 V	cad	74.37	11.77	0.49120
CAM26_L02.170.050	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta				
CAM26_L02.170.050.A	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 16 A-230÷250 V	cad	10.99	33.89	0.07256
CAM26_L02.170.050.B	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 32 A-230÷250 V	cad	14.58	29.39	0.09629

CAM26_L02.170.050.C	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	12.94	32.92	0.08549
CAM26_L02.170.050.D	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 16 A-230÷250 V	cad	13.49	35.41	0.08910
CAM26_L02.170.050.E	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 32 A-230÷250 V	cad	16.78	31.79	0.11085
CAM26_L02.170.060	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata				
CAM26_L02.170.060.A	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	11.66	32.01	0.07702
CAM26_L02.170.060.B	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	16.26	26.51	0.10739
CAM26_L02.170.060.C	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 63 A-230÷250 V	cad	29.88	20.22	0.19733
CAM26_L02.170.060.D	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	16.19	29.76	0.10694
CAM26_L02.170.060.E	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	15.91	30.26	0.10506
CAM26_L02.170.060.F	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	31.15	19.46	0.20575
CAM26_L02.170.060.G	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-230÷250 V	cad	68.60	11.15	0.45305
CAM26_L02.170.060.H	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-380÷415 V	cad	66.53	11.45	0.43937
CAM26_L02.170.060.I	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 32 A-380÷415 V	cad	17.89	29.91	0.11818
CAM26_L02.170.060.J	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-230÷250 V	cad	35.20	20.28	0.23250
CAM26_L02.170.060.K	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e	cad	34.47	20.68	0.22764

	coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-380÷415 V				
CAM26_L02.170.060.L	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230÷250 V	cad	77.05	12.07	0.50888
CAM26_L02.170.060.M	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-380÷415 V	cad	74.85	11.70	0.49437
CAM26_L02.170.070	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero				
CAM26_L02.170.070.A	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-230÷250 V	cad	14.35	26.30	0.09476
CAM26_L02.170.070.B	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	16.82	22.66	0.11112
CAM26_L02.170.070.C	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 32 A-230÷250 V	cad	17.96	24.15	0.11859
CAM26_L02.170.070.D	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-230÷250 V	cad	58.12	10.26	0.38383
CAM26_L02.170.070.E	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-380÷415 V	cad	64.65	9.38	0.42695
CAM26_L02.170.070.F	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-230÷250 V	cad	19.62	22.23	0.12960
CAM26_L02.170.070.G	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	16.80	25.71	0.11096
CAM26_L02.170.070.H	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-500 V	cad	19.62	22.23	0.12960
CAM26_L02.170.070.I	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	23.20	21.23	0.15323
CAM26_L02.170.070.J	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	19.79	24.62	0.13073
CAM26_L02.170.070.K	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-500 V	cad	23.20	21.23	0.15323
CAM26_L02.170.070.L	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	60.67	10.73	0.40073
CAM26_L02.170.070.M	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 16 A-230÷415 V	cad	18.94	25.66	0.12508
CAM26_L02.170.070.N	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 32 A-230÷415 V	cad	22.50	24.10	0.14861
CAM26_L02.170.070.O	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 63 A-230÷415 V	cad	69.47	11.03	0.45880
CAM26_L02.170.080	Presa CEE da quadro inclinata				
CAM26_L02.170.080.A	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di	cad	26.63	16.78	0.17589

	protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V				
CAM26_L02.170.080.B	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	27.64	16.23	0.18253
CAM26_L02.170.080.C	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V	cad	32.61	15.54	0.21538
CAM26_L02.170.080.D	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	33.95	14.99	0.22420
CAM26_L02.170.080.E	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V	cad	31.30	17.75	0.20670
CAM26_L02.170.080.F	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	30.24	16.64	0.19972
CAM26_L02.170.080.G	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	37.78	14.97	0.24952
CAM26_L02.170.080.H	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	36.85	15.31	0.24338
CAM26_L02.170.080.I	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷250 V	cad	34.50	17.72	0.22786
CAM26_L02.170.080.J	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-380÷415 V	cad	33.64	18.13	0.22221
CAM26_L02.170.080.K	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷250 V	cad	42.87	14.56	0.28317
CAM26_L02.170.080.L	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi- incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-380÷415 V	cad	41.65	16.16	0.27508
CAM26_L02.170.090	Custodia modulare in lega di alluminio				
CAM26_L02.170.090.A	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-230÷250 V	cad	85.25	11.06	0.56301
CAM26_L02.170.090.B	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	92.68	9.74	0.61213
CAM26_L02.170.090.C	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-230÷250 V	cad	116.33	8.51	0.76829
CAM26_L02.170.090.D	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo	cad	138.88	7.01	0.91723

	incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-380÷415 V				
CAM26_L02.170.090.E	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-230÷250 V	cad	178.11	6.37	1.17633
CAM26_L02.170.090.F	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-380÷415 V	cad	194.36	5.71	1.28363
CAM26_L02.170.090.G	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-230÷250 V	cad	100.24	11.15	0.66206
CAM26_L02.170.090.H	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	92.32	11.98	0.60972
CAM26_L02.170.090.I	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-500 V	cad	101.86	11.00	0.67276
CAM26_L02.170.090.J	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	137.47	8.17	0.90794
CAM26_L02.170.090.K	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	127.05	9.12	0.83909
CAM26_L02.170.090.L	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-500 V	cad	137.73	8.16	0.90963
CAM26_L02.170.090.M	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-230÷250 V	cad	194.65	6.74	1.28559
CAM26_L02.170.090.N	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	180.02	7.17	1.18894
CAM26_L02.170.090.O	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-500 V	cad	205.35	6.22	1.35622
CAM26_L02.170.090.P	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-230÷250 V	cad	407.23	3.89	2.68953
CAM26_L02.170.090.Q	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-380÷415 V	cad	371.73	4.39	2.45509
CAM26_L02.170.090.R	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-500 V	cad	418.83	3.83	2.76615
CAM26_L02.170.090.S	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-230÷415 V	cad	103.66	11.81	0.68464
CAM26_L02.170.090.T	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-500 V	cad	122.66	10.63	0.81008
CAM26_L02.170.090.U	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-230÷415 V	cad	140.61	9.11	0.92869
CAM26_L02.170.090.V	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-500 V	cad	168.51	7.55	1.11291
CAM26_L02.170.090.W	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 63 A-230÷415 V	cad	205.12	7.22	1.35470
CAM26_L02.170.090.X	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 125 A-230÷415 V	cad	411.21	4.36	2.71587
CAM26_L02.170.100	Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo				

	incandescente" 850 °C				
CAM26_L02.170.100.A	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V	cad	79.56	11.74	0.52544
CAM26_L02.170.100.B	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V	cad	85.34	11.05	0.56360
CAM26_L02.170.100.C	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V	cad	113.28	8.70	0.74817
CAM26_L02.170.100.D	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V	cad	134.98	7.17	0.89146
CAM26_L02.170.100.E	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V	cad	179.76	6.33	1.18723
CAM26_L02.170.100.F	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V	cad	192.40	6.28	1.27073
CAM26_L02.170.100.G	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V	cad	95.67	11.61	0.63183
CAM26_L02.170.100.H	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	88.25	12.46	0.58286
CAM26_L02.170.100.I	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-500 V	cad	95.67	11.61	0.63183
CAM26_L02.170.100.J	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	136.32	8.23	0.90031
CAM26_L02.170.100.K	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	125.26	7.20	0.82728
CAM26_L02.170.100.L	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-500 V	cad	136.33	7.48	0.90042
CAM26_L02.170.100.M	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V	cad	179.60	7.18	1.18617
CAM26_L02.170.100.N	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	168.15	12.70	1.11056
CAM26_L02.170.100.O	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-500 V	cad	179.35	10.87	1.18454
CAM26_L02.170.100.P	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V	cad	97.07	9.37	0.64107
CAM26_L02.170.100.Q	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-500 V	cad	112.85	8.27	0.74535
CAM26_L02.170.100.R	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V	cad	135.75	7.51	0.89656
CAM26_L02.170.100.S	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-500 V	cad	161.06	7.52	1.06371
CAM26_L02.170.100.T	Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V	cad	191.60	7.36	1.26545
CAM26_L02.170.110	Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C				
CAM26_L02.170.110.A	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V	cad	53.79	16.63	0.35524
CAM26_L02.170.110.B	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al	cad	59.42	15.20	0.39241

	filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V				
CAM26_L02.170.110.C	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V	cad	73.73	12.55	0.48698
CAM26_L02.170.110.D	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V	cad	75.89	13.57	0.50124
CAM26_L02.170.110.E	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V	cad	104.96	10.23	0.69324
CAM26_L02.170.110.F	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V	cad	122.38	8.58	0.80828
CAM26_L02.170.110.G	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V	cad	59.92	16.78	0.39577
CAM26_L02.170.110.H	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	67.46	15.08	0.44553
CAM26_L02.170.110.I	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	90.09	11.67	0.59501
CAM26_L02.170.110.J	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	86.34	12.11	0.57023
CAM26_L02.170.110.K	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V	cad	131.75	9.23	0.87016
CAM26_L02.170.110.L	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	112.81	10.53	0.74507
CAM26_L02.170.110.M	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷250 V	cad	71.00	15.83	0.46891
CAM26_L02.170.110.N	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-380÷415 V	cad	66.48	18.33	0.43906
CAM26_L02.170.110.O	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷250 V	cad	96.75	13.07	0.63899
CAM26_L02.170.110.P	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-380÷415 V	cad	92.30	13.08	0.60961
CAM26_L02.170.110.Q	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷250 V	cad	141.82	9.40	0.93666
CAM26_L02.170.110.R	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-380÷415 V	cad	121.99	11.10	0.80566
CAM26_L02.170.120	Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata				
CAM26_L02.170.120.A	Scatola da parete per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata	cad	9.13	34.89	0.06032
CAM26_L02.170.120.B	Scatola da parete per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata	cad	11.65	36.39	0.07696
CAM26_L02.170.120.C	Scatola da parete per prese da 63 A, uscita inclinata	cad	25.71	23.26	0.16977
CAM26_L02.170.130	Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso				
CAM26_L02.170.130.A	Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia	cad	13.08	40.37	0.08636
CAM26_L02.170.130.B	Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Del tipo con	cad	14.43	36.73	0.09529

	custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente				
CAM26_L02.180	PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI				
CAM26_L02.180.010	Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44				
CAM26_L02.180.010.A	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	73.89	13.21	0.48800
CAM26_L02.180.010.B	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 : 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	68.51	14.13	0.45244
CAM26_L02.180.010.C	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	81.41	12.13	0.53766
CAM26_L02.180.010.D	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	cad	88.93	11.23	0.58733
CAM26_L02.180.010.E	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	100.34	10.13	0.66267
CAM26_L02.180.010.F	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	114.41	9.07	0.75562
CAM26_L02.180.010.G	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	cad	123.69	8.50	0.81688
CAM26_L02.180.020	Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67				
CAM26_L02.180.020.A	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	95.89	10.53	0.63330
CAM26_L02.180.020.B	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	107.27	9.57	0.70847
CAM26_L02.180.020.C	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h	cad	114.09	9.09	0.75350
CAM26_L02.180.020.D	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	82.43	12.00	0.54442
CAM26_L02.180.020.E	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h	cad	106.33	9.64	0.70229
CAM26_L02.180.020.F	Pres a interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz,	cad	116.43	8.94	0.76896

	IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h				
CAM26_L02.180.020.G	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h	cad	93.20	10.79	0.61552
CAM26_L02.180.020.H	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	96.62	10.46	0.63814
CAM26_L02.180.020.I	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	cad	102.97	9.91	0.68008
CAM26_L02.180.020.J	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 4h	cad	120.11	8.71	0.79329
CAM26_L02.180.020.K	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h	cad	139.34	7.72	0.92025
CAM26_L02.180.020.L	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h	cad	148.85	7.32	0.98305
CAM26_L02.180.020.M	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	105.02	9.75	0.69359
CAM26_L02.180.020.N	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h	cad	135.83	7.88	0.89706
CAM26_L02.180.020.O	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h	cad	153.53	7.15	1.01397
CAM26_L02.180.020.P	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h	cad	120.11	8.71	0.79329
CAM26_L02.180.020.Q	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	126.58	8.35	0.83600
CAM26_L02.180.020.R	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	cad	134.45	7.95	0.88799
CAM26_L02.180.020.S	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h	cad	144.02	7.52	0.95116
CAM26_L02.180.030	Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di				

	segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67				
CAM26_L02.180.030.A	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	94.02	10.71	0.62093
CAM26_L02.180.030.B	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	113.71	9.12	0.75098
CAM26_L02.180.030.C	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	cad	120.17	8.71	0.79369
CAM26_L02.180.030.D	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	102.44	9.95	0.67658
CAM26_L02.180.030.E	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	120.38	8.70	0.79504
CAM26_L02.180.030.F	Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h	cad	130.94	8.12	0.86480
CAM26_L02.180.040	Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili				
CAM26_L02.180.040.A	Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66	cad	80.57	17.29	0.53210
CAM26_L02.180.040.B	Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66	cad	118.60	12.23	0.78329
CAM26_L02.180.040.C	Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP66	cad	137.21	10.78	0.90618
CAM26_L02.180.040.D	Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66	cad	51.31	26.27	0.33887
CAM26_L02.180.040.E	Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66	cad	43.47	30.74	0.28709
CAM26_L02.180.040.F	Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66	cad	55.64	24.35	0.36747
CAM26_L02.180.040.G	Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66	cad	75.07	18.44	0.49577
CAM26_L02.180.040.H	Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco	cad	33.19	13.77	0.21918
CAM26_L02.180.040.I	Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco	cad	55.07	8.90	0.36371
CAM26_L02.180.040.J	Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco	cad	71.10	7.24	0.46960
CAM26_L02.180.040.K	Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata	cad	27.13	48.33	0.17919
CAM26_L02.180.040.L	Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata	cad	29.31	44.85	0.19357
CAM26_L02.180.040.M	Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con coperchio IP56	cad	37.33	28.74	0.24652
CAM26_L02.180.040.N	Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56	cad	59.56	18.58	0.39337

CAM26_L02.180.040.O	Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita	cad	33.69	27.16	0.22249
CAM26_L02.180.040.P	Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67	cad	13.09	20.92	0.08648
CAM26_L02.180.050	Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44				
CAM26_L02.180.050.A	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	90.39	11.08	0.59697
CAM26_L02.180.050.B	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	67.57	14.30	0.44626
CAM26_L02.180.050.C	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	80.36	12.27	0.53071
CAM26_L02.180.050.D	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	cad	87.76	11.36	0.57960
CAM26_L02.180.050.E	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	94.02	10.71	0.62093
CAM26_L02.180.050.F	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	115.11	9.02	0.76026
CAM26_L02.180.050.G	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	cad	121.34	8.64	0.80142
CAM26_L02.180.060	Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55				
CAM26_L02.180.060.A	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	97.15	10.39	0.64163
CAM26_L02.180.060.B	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	108.65	9.45	0.71757
CAM26_L02.180.060.C	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h	cad	115.47	8.98	0.76260
CAM26_L02.180.060.D	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	80.94	12.22	0.53457
CAM26_L02.180.060.E	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN	cad	111.04	9.24	0.73336

60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h					
CAM26_L02.180.060.F	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h	cad	117.46	8.86	0.77578
CAM26_L02.180.060.G	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h	cad	94.69	10.62	0.62537
CAM26_L02.180.060.H	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	92.38	10.94	0.61010
CAM26_L02.180.060.I	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	cad	101.48	10.05	0.67023
CAM26_L02.180.060.J	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 100-130 V 4h	cad	121.49	8.61	0.80238
CAM26_L02.180.060.K	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h	cad	140.48	7.66	0.92782
CAM26_L02.180.060.L	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h	cad	149.99	7.27	0.99063
CAM26_L02.180.060.M	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	104.98	9.79	0.69335
CAM26_L02.180.060.N	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h	cad	140.61	7.64	0.92865
CAM26_L02.180.060.O	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h	cad	155.82	7.04	1.02912
CAM26_L02.180.060.P	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h	cad	121.49	8.61	0.80238
CAM26_L02.180.060.Q	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	120.50	8.77	0.79584
CAM26_L02.180.060.R	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	cad	131.01	8.15	0.86525
CAM26_L02.180.060.S	Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, IP55, conforme alla normativa IEC/EN	cad	145.16	7.46	0.95874

	60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3PT 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h				
CAM26_L02.180.070	Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili				
CAM26_L02.180.070.A	Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55	cad	92.27	15.29	0.60938
CAM26_L02.180.070.B	Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55	cad	57.04	23.78	0.37674
CAM26_L02.180.070.C	Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55	cad	130.77	11.23	0.86367
CAM26_L02.180.070.D	Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55	cad	125.27	11.66	0.82734
CAM26_L02.180.070.E	Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55	cad	118.83	12.21	0.78483
CAM26_L02.180.070.F	Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55	cad	94.96	14.90	0.62716
CAM26_L02.180.070.G	Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55	cad	27.96	61.47	0.18467
CAM26_L02.180.070.H	Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	cad	32.76	52.69	0.21636
CAM26_L02.180.070.I	Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	cad	33.00	52.31	0.21798
CAM26_L02.180.070.J	Centralino da parete per dispositivi aggiuntivi modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55	cad	63.71	21.45	0.42080
CAM26_L02.180.070.K	Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali	cad	9.28	28.89	0.06128
CAM26_L02.180.070.L	Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli	cad	14.66	18.85	0.09684
CAM26_L02.180.070.M	Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli	cad	17.85	15.76	0.11786
CAM26_L02.190	ARMADI DA PARETE PREFORMATI				
CAM26_L02.190.010	Armadio metallico da parete				
CAM26_L02.190.010.A	Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm	cad	218.51	10.12	1.44312
CAM26_L02.190.010.B	Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm	cad	349.14	8.22	2.30588
CAM26_L02.190.010.C	Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x 350 mm	cad	550.47	6.78	3.63559
CAM26_L02.190.020	Armadio da parete in poliestere con portello cieco				
CAM26_L02.190.020.A	Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm	cad	227.46	9.56	1.50226
CAM26_L02.190.020.B	Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm	cad	463.58	6.34	3.06171
CAM26_L02.190.020.C	Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm	cad	816.12	4.82	5.39010

CAM26_L02.190.030 Armadio da parete in poliestere con portello trasparente

CAM26_L02.190.030.A	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm	cad	280.15	8.23	1.85022
CAM26_L02.190.030.B	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm	cad	488.00	6.31	3.22297
CAM26_L02.190.030.C	Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm	cad	868.48	4.80	5.73587
CAM26_L02.200	SPINE CEE				
CAM26_L02.200.010	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, senza ghiera di bloccaggio				
CAM26_L02.200.010.A	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V	cad	9.87	16.96	0.06519
CAM26_L02.200.010.B	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	11.10	15.25	0.07333
CAM26_L02.200.010.C	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V	cad	12.52	13.69	0.08270
CAM26_L02.200.010.D	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	14.78	11.84	0.09759
CAM26_L02.200.010.E	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V	cad	13.71	16.34	0.09055
CAM26_L02.200.010.F	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	12.90	17.28	0.08518
CAM26_L02.200.010.G	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V	cad	14.27	15.76	0.09428
CAM26_L02.200.010.H	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	16.57	13.78	0.10944
CAM26_L02.200.010.I	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	15.21	14.88	0.10048
CAM26_L02.200.010.J	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V	cad	17.59	13.07	0.11620
CAM26_L02.200.010.K	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V	cad	14.78	15.27	0.09759
CAM26_L02.200.010.L	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V	cad	17.49	13.14	0.11551
CAM26_L02.200.010.M	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente dritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32	cad	20.35	11.51	0.13440

A-500 V					
CAM26_L02.200.020	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo				
CAM26_L02.200.020.A	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V	cad	12.36	13.86	0.08160
CAM26_L02.200.020.B	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	14.84	11.79	0.09801
CAM26_L02.200.020.C	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V	cad	16.91	10.54	0.11166
CAM26_L02.200.020.D	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	19.77	9.23	0.13055
CAM26_L02.200.020.E	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V	cad	35.97	5.76	0.23754
CAM26_L02.200.020.F	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-380÷415 V	cad	43.69	5.01	0.28856
CAM26_L02.200.020.G	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V	cad	16.84	13.59	0.11124
CAM26_L02.200.020.H	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	15.82	14.37	0.10448
CAM26_L02.200.020.I	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V	cad	17.68	13.02	0.11675
CAM26_L02.200.020.J	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	21.31	11.06	0.14074
CAM26_L02.200.020.K	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	19.83	11.77	0.13095
CAM26_L02.200.020.L	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V	cad	21.31	11.06	0.14074
CAM26_L02.200.020.M	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V	cad	45.21	6.02	0.29861
CAM26_L02.200.020.N	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	40.83	6.50	0.26966
CAM26_L02.200.020.O	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-500 V	cad	45.21	6.02	0.29861
CAM26_L02.200.020.P	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V	cad	91.27	3.75	0.60277
CAM26_L02.200.020.Q	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta,	cad	75.51	4.21	0.49868

	resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V				
CAM26_L02.200.020.R	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-500 V	cad	82.19	4.00	0.54280
CAM26_L02.200.020.S	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V	cad	17.84	12.91	0.11785
CAM26_L02.200.020.T	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V	cad	20.08	11.64	0.13261
CAM26_L02.200.020.U	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V	cad	22.73	10.46	0.15012
CAM26_L02.200.020.V	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-500 V	cad	26.49	9.19	0.17494
CAM26_L02.200.020.W	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V	cad	44.63	7.21	0.29474
CAM26_L02.200.020.X	Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V	cad	79.99	4.06	0.52832
CAM26_L02.200.030	Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio				
CAM26_L02.200.030.A	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V	cad	20.16	19.16	0.13313
CAM26_L02.200.030.B	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	21.56	18.02	0.14237
CAM26_L02.200.030.C	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V	cad	22.48	17.34	0.14844
CAM26_L02.200.030.D	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V	cad	24.71	17.97	0.16318
CAM26_L02.200.030.E	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	23.18	19.05	0.15312
CAM26_L02.200.030.F	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V	cad	24.71	17.97	0.16318
CAM26_L02.200.030.G	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	27.96	16.05	0.18469
CAM26_L02.200.030.H	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	26.02	17.14	0.17187
CAM26_L02.200.030.I	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V	cad	27.96	16.05	0.18469
CAM26_L02.200.030.J	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V	cad	26.19	18.98	0.17296
CAM26_L02.200.030.K	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V	cad	28.86	17.36	0.19061
CAM26_L02.200.040	Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio				

CAM26_L02.200.040.A	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V	cad	22.64	17.23	0.14954
CAM26_L02.200.040.B	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	23.46	16.68	0.15492
CAM26_L02.200.040.C	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V	cad	27.09	14.65	0.17891
CAM26_L02.200.040.D	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V	cad	31.95	14.24	0.21103
CAM26_L02.200.040.E	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	28.86	15.60	0.19062
CAM26_L02.200.040.F	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V	cad	31.95	14.24	0.21103
CAM26_L02.200.040.G	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V	cad	33.41	13.68	0.22068
CAM26_L02.200.040.H	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	30.45	14.87	0.20110
CAM26_L02.200.040.I	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V	cad	33.41	13.68	0.22068
CAM26_L02.200.040.J	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230-250 V	cad	58.36	11.10	0.38542
CAM26_L02.200.040.K	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	111.30	7.46	0.73506
CAM26_L02.200.040.L	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V	cad	29.72	16.91	0.19627
CAM26_L02.200.040.M	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V	cad	34.35	14.83	0.22687
CAM26_L02.200.040.N	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷250 V	cad	64.58	11.75	0.42649
CAM26_L02.200.040.O	Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V	cad	124.57	7.64	0.82274
CAM26_L02.210	CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI				
CAM26_L02.210.010	Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco				
CAM26_L02.210.010.A	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 400x600x200 mm	cad	512.31	6.08	3.38354
CAM26_L02.210.010.B	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 600x600x200 mm	cad	643.90	5.39	4.25266
CAM26_L02.210.010.C	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura	cad	792.11	6.08	5.23148

	a chiave 800x600x200 mm				
CAM26_L02.210.010.D	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1000x600x200 mm	cad	949.16	5.43	6.26875
CAM26_L02.210.010.E	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1200x600x200 mm	cad	1089.28	5.07	7.19413
CAM26_L02.210.010.F	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x600x400 mm	cad	2607.05	4.41	17.21831
CAM26_L02.210.010.G	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x250x400 mm	cad	1547.14	6.45	10.21812
CAM26_L02.210.010.H	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	3024.92	4.41	19.97810
CAM26_L02.210.010.I	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	3300.98	4.42	21.80138
CAM26_L02.210.010.J	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	3609.75	4.41	23.84062
CAM26_L02.210.010.K	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	3491.31	4.42	23.05839
CAM26_L02.210.020	Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente				
CAM26_L02.210.020.A	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 400x600x200 mm	cad	602.93	5.40	3.98207
CAM26_L02.210.020.B	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 600x600x200 mm	cad	761.96	4.79	5.03237
CAM26_L02.210.020.C	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da	cad	928.64	5.41	6.13321

	assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 800x600x200 mm				
CAM26_L02.210.020.D	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1000x600x200 mm	cad	1079.13	5.10	7.12714
CAM26_L02.210.020.E	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1200x600x200 mm	cad	1238.48	4.76	8.17955
CAM26_L02.210.020.F	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1800x600x400 mm	cad	2924.86	4.06	19.31723
CAM26_L02.210.020.G	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	3340.70	4.06	22.06366
CAM26_L02.210.020.H	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	3661.69	4.41	24.18364
CAM26_L02.210.020.I	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	4000.88	4.06	26.42385
CAM26_L02.210.020.J	Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore	cad	3901.14	4.41	25.76508
CAM26_L02.220	MORSETTIERE PORTA FUSIBILI				
CAM26_L02.220.010	Morsetto portafusibili				
CAM26_L02.220.010.A	Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 8,5x31,5	cad	19.07	4.19	0.12597
CAM26_L02.220.010.B	Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38	cad	20.00	4.06	0.13207
CAM26_L02.220.010.C	Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A	cad	2068.05	2.43	13.65846
CAM26_L02.220.010.D	Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A	cad	2929.38	2.13	19.34712
CAM26_L02.220.020	Morsettiera tetrapolare 125 A				
CAM26_L02.220.020.A	Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio	cad	57.46	5.94	0.37949

	Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre				
CAM26_L02.220.030	Morsettiera tetrapolare 160 A				
CAM26_L02.220.030.A	Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A	cad	85.30	5.10	0.56337
CAM26_L02.230	ASPIRATORI				
CAM26_L02.230.010	Aspiratore centrifugo				
CAM26_L02.230.010.A	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W	cad	129.55	10.15	0.85559
CAM26_L02.230.010.B	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W	cad	175.41	8.76	1.15848
CAM26_L02.230.010.C	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W	cad	200.42	7.35	1.32365
CAM26_L02.230.010.D	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato	cad	162.25	9.04	1.07156
CAM26_L02.230.010.E	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, con timer incorporato	cad	205.65	7.45	1.35819
CAM26_L02.230.010.F	Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, con timer incorporato	cad	233.09	6.54	1.53943
CAM26_L02.230.020	Aspiratore elicoidale assiale				
CAM26_L02.230.020.A	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	cad	245.43	6.49	1.62098
CAM26_L02.230.020.B	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera	cad	240.95	6.58	1.59134

	d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm				
CAM26_L02.230.020.C	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	cad	260.50	6.20	1.72045
CAM26_L02.230.020.D	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	cad	348.58	4.88	2.30220
CAM26_L02.230.020.E	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	cad	383.77	4.83	2.53461
CAM26_L02.230.020.F	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	cad	241.95	7.40	1.59799
CAM26_L02.230.020.G	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	cad	246.45	7.09	1.62769
CAM26_L02.230.020.H	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	cad	257.46	7.05	1.70040
CAM26_L02.230.020.I	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	cad	376.96	5.30	2.48966
CAM26_L02.230.020.J	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di	cad	433.23	4.81	2.86125

	motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm				
CAM26_L02.230.020.K	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	cad	443.36	4.85	2.92818
CAM26_L02.230.020.L	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	cad	545.96	3.94	3.60577
CAM26_L02.230.020.M	Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per installazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	cad	493.39	4.41	3.25862
CAM26_L02.240	TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO				
CAM26_L02.240.010	Trasformatore monofase di isolamento				
CAM26_L02.240.010.A	Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 50 VA	cad	83.59	5.78	0.55209
CAM26_L02.240.010.B	Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 100 VA	cad	97.56	5.17	0.64434
CAM26_L02.240.010.C	Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 200 VA	cad	155.12	3.82	1.02451
CAM26_L02.240.010.D	Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 500 VA	cad	207.53	3.24	1.37066
CAM26_L02.240.010.E	Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F,	cad	312.38	2.66	2.06310

	classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 800 VA				
CAM26_L02.240.010.F	Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1000 VA	cad	363.76	2.50	2.40244
CAM26_L02.240.010.G	Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1500 VA	cad	482.04	2.26	3.18366
CAM26_L02.240.010.H	Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 2000 VA	cad	563.49	2.15	3.72155
CAM26_L02.240.020	Carpenteria per trasformatori di isolamento				
CAM26_L02.240.020.A	Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 200 VA	cad	234.14	3.04	1.54638
CAM26_L02.240.020.B	Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 500 VA	cad	361.75	2.93	2.38919
CAM26_L02.240.020.C	Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 1000 VA	cad	494.81	2.86	3.26800
CAM26_L02.240.020.D	Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 2000 VA	cad	611.53	2.85	4.03883
CAM26_L02.250	REGOLATORI DI VELOCITA				
CAM26_L02.250.010	Regolatore di velocità per motori elettrici				
CAM26_L02.250.010.A	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50	cad	770.57	9.10	5.08924
CAM26_L02.250.010.B	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80	cad	892.79	9.09	5.89646
CAM26_L02.250.010.C	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a	cad	900.85	8.80	5.94969

	distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40				
CAM26_L02.250.010.D	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20	cad	1121.30	8.36	7.40565
CAM26_L02.250.010.E	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20	cad	1187.65	8.11	7.84384
CAM26_L02.250.010.F	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90	cad	1323.41	7.13	8.74048
CAM26_L02.250.010.G	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10	cad	1585.29	6.97	10.47006
CAM26_L02.250.010.H	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20	cad	1752.58	6.48	11.57492
CAM26_L02.250.010.I	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0	cad	2085.80	5.83	13.77566
CAM26_L02.250.010.J	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0	cad	2627.23	5.33	17.35155
CAM26_L02.250.010.K	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0	cad	3422.53	5.01	22.60412
CAM26_L02.250.010.L	Regolatore di velocità per motori elettrici con controllo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0	cad	3984.95	4.49	26.31861
CAM26_L03	IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE				
CAM26_L03.010	LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI				
CAM26_L03.010.010	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca				
CAM26_L03.010.010.A	Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm	cad	19.01	5.45	0.12558
CAM26_L03.010.010.B	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm	cad	8.94	11.59	0.05905
CAM26_L03.010.010.C	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm	cad	22.97	4.51	0.15172
CAM26_L03.010.010.D	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm	cad	8.94	11.59	0.05905
CAM26_L03.010.010.E	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm	cad	10.79	14.41	0.07126
CAM26_L03.010.020	Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca				

CAM26_L03.010.020.A	Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm	cad	10.23	10.13	0.06753
CAM26_L03.010.020.B	Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm	cad	12.55	8.25	0.08291
CAM26_L03.010.030	Lampada fluorescente tipo compatta integrata				
CAM26_L03.010.030.A	Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W	cad	11.82	8.77	0.07806
CAM26_L03.010.030.B	Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W	cad	11.82	8.77	0.07806
CAM26_L03.010.030.C	Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	cad	12.90	8.03	0.08519
CAM26_L03.010.030.D	Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	cad	12.90	8.03	0.08519
CAM26_L03.010.030.E	Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W	cad	15.31	6.77	0.10114
CAM26_L03.010.040	Lampada fluorescente elettronica Argon				
CAM26_L03.010.040.A	Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 16 W, lunghezza 590 mm	cad	4.02	25.81	0.02652
CAM26_L03.010.040.B	Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 30 W, lunghezza 1.200 mm	cad	4.00	25.90	0.02642
CAM26_L03.010.040.C	Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 50 W, lunghezza 1.500 mm	cad	5.62	27.67	0.03709
CAM26_L03.010.050	Lampada fluorescente circolare standard				
CAM26_L03.010.050.A	Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W	cad	12.13	8.54	0.08009
CAM26_L03.010.050.B	Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W	cad	22.05	4.70	0.14561
CAM26_L03.010.050.C	Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W	cad	28.99	3.57	0.19144
CAM26_L03.010.060	Reattore per lampade elettroniche Argon				
CAM26_L03.010.060.A	Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Monolampada, 16÷50 W	cad	40.58	21.70	0.26801
CAM26_L03.010.060.B	Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Bilampada, 16÷50 W	cad	45.48	19.37	0.30035
CAM26_L03.010.070	Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming				
CAM26_L03.010.070.A	Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Monolampada, 16÷50 W	cad	49.30	16.81	0.32560
CAM26_L03.010.070.B	Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Bilampada, 16÷50 W	cad	54.86	16.05	0.36235
CAM26_L03.010.080	Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte				
CAM26_L03.010.080.A	Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11	cad	10.32	55.23	0.06815
CAM26_L03.010.090	Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato				

CAM26_L03.010.090.A	Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-7-9-11 W	cad	8.02	12.93	0.05294
CAM26_L03.010.090.B	Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 7-9-11 W	cad	8.27	12.53	0.05463
CAM26_L03.010.090.C	Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-1, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 10-13 W	cad	14.18	7.31	0.09367
CAM26_L03.010.090.D	Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-2, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 18 W	cad	14.18	7.31	0.09367
CAM26_L03.010.090.E	Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-3, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 26 W	cad	14.18	7.31	0.09367
CAM26_L03.010.090.F	Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco GX24q-3/4, colore 830-840, alimentazione elettronica, dimmerabile 26-32-42 W	cad	35.05	2.96	0.23149
CAM26_L03.010.090.G	Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827-840, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 18-24 W	cad	15.88	6.53	0.10487
CAM26_L03.010.090.H	Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 36 W	cad	17.58	5.90	0.11608
CAM26_L03.010.090.I	Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 40-55 W	cad	18.40	5.63	0.12151
CAM26_L03.010.090.J	Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 830-840, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 80 W	cad	26.62	3.89	0.17582
CAM26_L03.010.090.K	Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W	cad	16.03	6.46	0.10589
CAM26_L03.010.090.L	Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W	cad	23.38	4.43	0.15443
CAM26_L03.010.090.M	Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W	cad	16.03	6.46	0.10589
CAM26_L03.010.090.N	Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W	cad	23.38	4.43	0.15443
CAM26_L03.010.090.O	Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W	cad	25.85	4.01	0.17073
CAM26_L03.010.100	Lampada fluorescente, tipo compatta con starter incorporato				
CAM26_L03.010.100.A	Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W	cad	13.82	7.50	0.09130
CAM26_L03.020	LAMPADE A SCARICA				
CAM26_L03.020.010	Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica				
CAM26_L03.020.010.A	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W	cad	59.30	6.99	0.39166
CAM26_L03.020.010.B	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore	cad	65.47	6.33	0.43239

	convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W				
CAM26_L03.020.010.C	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W	cad	63.72	6.50	0.42085
CAM26_L03.020.010.D	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W	cad	69.68	5.95	0.46023
CAM26_L03.020.010.E	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W	cad	77.09	5.38	0.50911
CAM26_L03.020.010.F	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elisoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W	cad	114.50	3.62	0.75624
CAM26_L03.020.010.G	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elisoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W	cad	119.33	3.47	0.78814
CAM26_L03.020.020	Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo				
CAM26_L03.020.020.A	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s, potenza 70 W	cad	39.67	10.45	0.26199
CAM26_L03.020.020.B	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s-24, potenza 150 W	cad	42.65	9.72	0.28168
CAM26_L03.020.020.C	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 250 W	cad	78.94	5.25	0.52133
CAM26_L03.020.020.D	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 400 W	cad	136.50	3.04	0.90152
CAM26_L03.020.020.E	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 1000 W	cad	360.18	1.15	2.37884
CAM26_L03.020.020.F	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 2000 W	cad	414.25	1.00	2.73594
CAM26_L03.020.020.G	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 250 W	cad	111.52	3.72	0.73655
CAM26_L03.020.020.H	Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore	cad	123.03	3.37	0.81259

	convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 400 W				
CAM26_L03.020.030	Lampade al sodio				
CAM26_L03.020.030.A	Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E27. Potenza 50-70 W	cad	41.21	10.06	0.27217
CAM26_L03.020.030.B	Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 100 W	cad	47.07	8.81	0.31087
CAM26_L03.020.030.C	Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 150 W	cad	55.29	7.50	0.36518
CAM26_L03.020.030.D	Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 250 W	cad	66.39	6.24	0.43850
CAM26_L03.020.030.E	Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 400 W	cad	76.47	5.42	0.50504
CAM26_L03.020.040	Accessori per lampade a scarica				
CAM26_L03.020.040.A	Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W	cad	261.13	3.37	1.72462
CAM26_L03.020.040.B	Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W	cad	285.80	3.08	1.88756
CAM26_L03.020.040.C	Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W	cad	535.59	1.64	3.53732
CAM26_L03.020.040.D	Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V	cad	684.64	1.29	4.52174
CAM26_L03.020.040.E	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W	cad	58.62	15.02	0.38717
CAM26_L03.020.040.F	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W	cad	70.96	12.41	0.46863
CAM26_L03.020.040.G	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W	cad	81.24	10.84	0.53653
CAM26_L03.020.040.H	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W	cad	100.77	8.74	0.66552
CAM26_L03.020.040.I	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W	cad	116.19	7.58	0.76736
CAM26_L03.020.040.J	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W	cad	530.45	1.66	3.50337
CAM26_L03.030	LAMPADE ALOGENE				
CAM26_L03.030.010	Lampade alogene classiche				
CAM26_L03.030.010.A	Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W	cad	6.30	32.92	0.04158
CAM26_L03.030.010.B	Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm,	cad	7.05	29.41	0.04654

	alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W				
CAM26_L03.030.010.C	Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	cad	6.55	31.63	0.04328
CAM26_L03.030.010.D	Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	cad	6.85	30.25	0.04525
CAM26_L03.030.010.E	Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W	cad	8.61	24.07	0.05686
CAM26_L03.030.020	Lampade alogene tubolari				
CAM26_L03.030.020.A	Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W	cad	14.33	14.46	0.09467
CAM26_L03.030.020.B	Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W	cad	19.27	10.76	0.12726
CAM26_L03.030.020.C	Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W	cad	25.38	8.16	0.16766
CAM26_L03.030.030	Lampade alogene lineari				
CAM26_L03.030.030.A	Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W	cad	9.55	21.69	0.06310
CAM26_L03.030.030.B	Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W	cad	9.55	21.69	0.06310
CAM26_L03.030.030.C	Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W	cad	19.22	10.78	0.12692
CAM26_L03.030.030.D	Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W	cad	21.07	9.84	0.13914
CAM26_L03.030.030.E	Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W	cad	29.81	6.95	0.19685
CAM26_L03.030.040	Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio				
CAM26_L03.030.040.A	Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W	cad	11.92	17.39	0.07872
CAM26_L03.030.040.B	Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W	cad	9.40	22.05	0.06208
CAM26_L03.030.040.C	Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W	cad	8.94	23.19	0.05903
CAM26_L03.040	LAMPADE A LED				
CAM26_L03.040.010	Lampade a LED con riflettore				
CAM26_L03.040.010.A	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W	cad	17.48	11.86	0.11546
CAM26_L03.040.010.B	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W	cad	21.18	9.78	0.13992
CAM26_L03.040.010.C	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60/120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W	cad	19.81	10.46	0.13083
CAM26_L03.040.010.D	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W	cad	24.92	8.32	0.16457
CAM26_L03.040.010.E	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W	cad	21.93	9.45	0.14481
CAM26_L03.040.010.F	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W	cad	28.49	7.28	0.18814
CAM26_L03.040.010.G	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W	cad	32.40	6.40	0.21399

CAM26_L03.040.010.H	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W	cad	11.24	18.44	0.07422
CAM26_L03.040.010.I	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W	cad	11.87	17.45	0.07842
CAM26_L03.040.010.J	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W	cad	20.34	10.19	0.13432
CAM26_L03.040.010.K	Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W	cad	17.80	11.64	0.11755
CAM26_L03.040.010.L	Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	cad	31.13	6.66	0.20561
CAM26_L03.040.010.M	Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W	cad	39.49	5.25	0.26082
CAM26_L03.040.010.N	Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W	cad	30.18	6.87	0.19932
CAM26_L03.040.020	Lampade a LED classiche				
CAM26_L03.040.020.A	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W	cad	13.99	14.81	0.09239
CAM26_L03.040.020.B	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W	cad	15.58	13.30	0.10288
CAM26_L03.040.020.C	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	cad	21.18	9.78	0.13992
CAM26_L03.040.020.D	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	cad	23.83	8.70	0.15739
CAM26_L03.040.020.E	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	10.81	19.16	0.07143
CAM26_L03.040.020.F	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	12.40	16.71	0.08191
CAM26_L03.040.020.G	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W	cad	18.86	10.99	0.12454
CAM26_L03.040.020.H	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	cad	23.62	8.77	0.15599
CAM26_L03.040.020.I	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W	cad	33.46	6.19	0.22098
CAM26_L03.040.020.J	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W	cad	12.19	17.00	0.08051
CAM26_L03.040.020.K	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W	cad	14.31	14.49	0.09449
CAM26_L03.040.020.L	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W	cad	16.42	12.62	0.10847
CAM26_L03.040.020.M	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W	cad	10.71	19.35	0.07073
CAM26_L03.040.020.N	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	12.40	16.71	0.08191
CAM26_L03.040.020.O	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	13.14	15.77	0.08680
CAM26_L03.040.020.P	Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	cad	19.07	10.87	0.12594
CAM26_L03.040.020.Q	Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	cad	26.58	7.80	0.17556
CAM26_L03.040.020.R	Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	17.80	11.64	0.11755

CAM26_L03.040.020.S	Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	cad	21.50	9.64	0.14201
CAM26_L03.040.030	Lampade a LED classiche con dissipatore				
CAM26_L03.040.030.A	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W	cad	11.56	17.93	0.07632
CAM26_L03.040.030.B	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W	cad	13.99	14.81	0.09239
CAM26_L03.040.030.C	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W	cad	22.03	9.41	0.14551
CAM26_L03.040.030.D	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W	cad	26.90	7.70	0.17765
CAM26_L03.040.030.E	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	9.12	22.72	0.06025
CAM26_L03.040.030.F	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	11.24	18.44	0.07422
CAM26_L03.040.030.G	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W	cad	12.40	16.71	0.08191
CAM26_L03.040.030.H	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W	cad	18.01	11.51	0.11895
CAM26_L03.040.030.I	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W	cad	27.32	7.59	0.18045
CAM26_L03.040.030.J	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W	cad	10.81	19.16	0.07143
CAM26_L03.040.030.K	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	9.23	22.46	0.06094
CAM26_L03.040.030.L	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	10.07	20.57	0.06654
CAM26_L03.040.040	Lampade a LED tubolari				
CAM26_L03.040.040.A	Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W	cad	15.68	13.21	0.10357
CAM26_L03.040.040.B	Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W	cad	17.48	11.86	0.11546
CAM26_L03.040.040.C	Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W	cad	22.26	9.31	0.14702
CAM26_L03.040.040.D	Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W	cad	19.88	10.43	0.13128
CAM26_L03.040.050	Tubi LED				
CAM26_L03.040.050.A	Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W	cad	45.42	4.56	0.29995
CAM26_L03.040.050.B	Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W	cad	58.22	3.56	0.38451
CAM26_L03.040.050.C	Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W	cad	74.41	2.79	0.49144
CAM26_L03.040.050.D	Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W	cad	44.99	4.61	0.29716
CAM26_L03.040.050.E	Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W	cad	50.28	4.12	0.33210
CAM26_L03.040.050.F	Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter,	cad	80.97	2.56	0.53477

	potenza 18 W				
CAM26_L03.040.050.G	Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W	cad	28.70	7.22	0.18953
CAM26_L03.040.050.H	Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W	cad	35.15	5.90	0.23216
CAM26_L03.050	PLAFONIERE				
CAM26_L03.050.010	Plafoniera tonda corpo in polycarbonato				
CAM26_L03.050.010.A	Plafoniera tonda corpo in polycarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W	cad	113.92	11.37	0.75241
CAM26_L03.050.010.B	Plafoniera tonda corpo in polycarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W	cad	123.60	10.48	0.81631
CAM26_L03.050.010.C	Plafoniera tonda corpo in polycarbonato, schermo in polycarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W	cad	111.51	11.62	0.73644
CAM26_L03.050.010.D	Plafoniera tonda corpo in polycarbonato, schermo in polycarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W	cad	119.97	10.80	0.79235
CAM26_L03.050.020	Plafoniera stagna con reattore elettronico				
CAM26_L03.050.020.A	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in polycarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x36 W - T8	cad	124.40	17.68	0.82163
CAM26_L03.050.020.B	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in polycarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8	cad	152.64	18.32	1.00811
CAM26_L03.050.020.C	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in polycarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x58 W - T8	cad	136.58	17.71	0.90206
CAM26_L03.050.020.D	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in polycarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x58 W - T8	cad	170.87	17.70	1.12854
CAM26_L03.050.030	Plafoniera per ambienti asettici				
CAM26_L03.050.030.A	Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x28 W	cad	577.98	6.01	3.81726
CAM26_L03.050.030.B	Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici.	cad	728.47	5.08	4.81115

	Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x54 W				
CAM26_L03.050.030.C	Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x14 W	cad	580.45	5.99	3.83356
CAM26_L03.050.030.D	Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x28 W	cad	827.14	4.66	5.46288
CAM26_L03.050.030.E	Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x54 W	cad	832.08	4.64	5.49547
CAM26_L03.050.030.F	Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismaticizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W	cad	316.48	9.71	2.09018
CAM26_L03.050.030.G	Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismaticizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalamпада in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W	cad	327.58	9.43	2.16350
CAM26_L03.050.040	Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione				
CAM26_L03.050.040.A	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalamпада in policarbonato	cad	146.52	16.78	0.96770

	attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W				
CAM26_L03.050.040.B	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W	cad	158.86	15.59	1.04917
CAM26_L03.050.040.C	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W	cad	142.55	19.70	0.94150
CAM26_L03.050.040.D	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W	cad	178.33	16.05	1.17775
CAM26_L03.050.040.E	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W	cad	195.59	14.77	1.29181
CAM26_L03.050.040.F	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W	cad	182.03	15.76	1.20219
CAM26_L03.050.040.G	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W	cad	309.08	9.90	2.04130
CAM26_L03.050.050	Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso				
CAM26_L03.050.050.A	Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x18 W	cad	131.72	18.49	0.86994
CAM26_L03.050.050.B	Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W	cad	157.62	15.70	1.04102
CAM26_L03.050.050.C	Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W	cad	166.26	14.97	1.09805
CAM26_L03.050.050.D	Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità,	cad	145.02	19.39	0.95779

	in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W				
CAM26_L03.050.050.E	Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W	cad	182.03	15.76	1.20219
CAM26_L03.050.050.F	Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W	cad	205.46	14.13	1.35698
CAM26_L03.050.050.G	Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W	cad	163.52	17.37	1.07999
CAM26_L03.050.050.H	Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in polycarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W	cad	304.14	10.04	2.00871
CAM26_L03.060	APPARECCHI ILLUMINANTI				
CAM26_L03.060.010	Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico				
CAM26_L03.060.010.A	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8	cad	133.57	16.35	0.88214
CAM26_L03.060.010.B	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x36 W	cad	165.70	17.77	1.09434
CAM26_L03.060.010.C	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato,	cad	141.41	17.33	0.93397

	portalamпада ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 1x58 W - T8				
CAM26_L03.060.010.D	Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalamпада ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x58 W - T8	cad	178.38	18.89	1.17813
CAM26_L03.060.020	Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismaticizzato				
CAM26_L03.060.020.A	Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm	cad	128.29	16.17	0.84726
CAM26_L03.060.020.B	Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm	cad	161.72	17.86	1.06810
CAM26_L03.060.020.C	Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm	cad	158.42	20.76	1.04631
CAM26_L03.060.030	Apparecchio illuminante da interno				
CAM26_L03.060.030.A	Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x18 W - T8	cad	169.77	12.00	1.12127
CAM26_L03.060.030.B	Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x36 W - T8	cad	213.00	10.78	1.40677
CAM26_L03.060.030.C	Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalamпада in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x58 W - T8	cad	242.13	10.96	1.59916
CAM26_L03.060.030.D	Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di	cad	214.44	12.47	1.41626

	fosfatazione; portalampada in polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 4x18 W - T8				
CAM26_L03.060.030.E	Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x14 W - T5	cad	176.19	11.04	1.16366
CAM26_L03.060.030.F	Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x28 W - T5	cad	214.53	9.81	1.41686
CAM26_L03.060.030.G	Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x14 W - T5	cad	236.80	11.43	1.56395
CAM26_L03.060.030.H	Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x49 W - T5	cad	240.50	9.72	1.58838
CAM26_L03.060.030.I	Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismaticizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in polycarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x28 W - T5	cad	356.45	8.11	2.35417
CAM26_L03.060.040	Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili				
CAM26_L03.060.040.A	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescende a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x28 W - T5	cad	174.76	20.71	1.15420
CAM26_L03.060.040.B	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescende a	cad	184.63	19.68	1.21937

	bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x49 W - T5				
CAM26_L03.060.040.C	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5	cad	173.36	23.50	1.14495
CAM26_L03.060.040.D	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5	cad	215.30	19.22	1.42194
CAM26_L03.060.040.E	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x49 W - T5	cad	227.63	18.26	1.50340
CAM26_L03.060.040.F	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5	cad	339.15	14.25	2.23991
CAM26_L03.060.040.G	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5	cad	241.37	23.20	1.59413
CAM26_L03.060.040.H	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz.	cad	364.72	15.87	2.40879

	Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5				
CAM26_L03.060.040.I	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8	cad	161.19	22.32	1.06458
CAM26_L03.060.040.J	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x58 W - T8	cad	173.53	20.84	1.14605
CAM26_L03.060.040.K	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8	cad	158.56	25.55	1.04719
CAM26_L03.060.040.L	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8	cad	194.33	21.13	1.28345
CAM26_L03.060.040.M	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x58 W - T8	cad	211.60	19.53	1.39750
CAM26_L03.060.040.N	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x36 W - T8	cad	309.54	15.47	2.04439

CAM26_L03.060.040.O	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8	cad	216.70	25.67	1.43119
CAM26_L03.060.040.P	Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in polycarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8	cad	343.75	16.74	2.27030
CAM26_L03.070	FARETTI E PROIETTORI				
CAM26_L03.070.010	Faretto ad incasso con diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm				
CAM26_L03.070.010.A	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene	cad	12.60	41.84	0.08322
CAM26_L03.070.020	Faretto ad incasso con diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm				
CAM26_L03.070.020.A	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene	cad	12.60	41.84	0.08322
CAM26_L03.070.030	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico				
CAM26_L03.070.030.A	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm	cad	17.62	30.36	0.11634
CAM26_L03.070.030.B	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm	cad	17.62	30.36	0.11634
CAM26_L03.070.030.C	Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W, completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm	cad	16.19	32.89	0.10694
CAM26_L03.070.040	Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27				
CAM26_L03.070.040.A	Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm	cad	16.27	32.74	0.10746
CAM26_L03.070.040.B	Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 120 mm, profondità 120	cad	16.92	31.55	0.11174

	mm				
CAM26_L03.070.040.C	Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm	cad	18.31	29.26	0.12094
CAM26_L03.070.050	Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato				
CAM26_L03.070.050.A	Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Satinato	cad	26.77	28.09	0.17679
CAM26_L03.070.050.B	Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Rigato	cad	26.82	28.04	0.17711
CAM26_L03.070.060	Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata				
CAM26_L03.070.060.A	Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elett	cad	54.34	12.74	0.35887
CAM26_L03.070.060.B	Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 500 mm	cad	71.92	10.71	0.47496
CAM26_L03.070.060.C	Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 1.000 mm	cad	74.05	11.13	0.48908
CAM26_L03.070.070	Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata				
CAM26_L03.070.070.A	Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 100 mm	cad	95.63	12.15	0.63159
CAM26_L03.070.070.B	Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 500 mm	cad	113.37	10.93	0.74872
CAM26_L03.070.070.C	Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 1.000 mm	cad	114.38	10.85	0.75541
CAM26_L03.070.080	Faretto a sospensione completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete				
CAM26_L03.070.080.A	Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato su rotaia elettrificata	cad	40.78	17.72	0.26935
CAM26_L03.070.080.B	Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 230 V/12 V	cad	79.60	9.18	0.52573
CAM26_L03.080	APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI				
CAM26_L03.080.010	Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili				
CAM26_L03.080.010.A	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare	cad	140.26	30.13	0.92632

	99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in polycarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5				
CAM26_L03.080.010.B	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in polycarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x14 W - T5	cad	161.22	26.41	1.06481
CAM26_L03.080.010.C	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in polycarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5	cad	193.26	28.59	1.27641
CAM26_L03.080.010.D	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in polycarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5	cad	177.26	24.16	1.17071
CAM26_L03.080.010.E	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in polycarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5	cad	281.17	16.88	1.85702
CAM26_L03.080.010.F	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in polycarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5	cad	312.91	18.24	2.06663
CAM26_L03.080.010.G	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera	cad	124.22	33.83	0.82041

	d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8				
CAM26_L03.080.010.H	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8	cad	148.89	28.47	0.98334
CAM26_L03.080.010.I	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8	cad	159.96	34.23	1.05645
CAM26_L03.080.010.J	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8	cad	257.40	21.85	1.70003
CAM26_L03.080.010.K	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x18 W - T8	cad	141.79	31.97	0.93645
CAM26_L03.090	APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI				
CAM26_L03.090.010	Apparecchio ad incasso con attacco per lampade a vapori di sodio				
CAM26_L03.090.010.A	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 50 W	cad	281.79	5.85	1.86107

CAM26_L03.090.010.B	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 100 W	cad	287.28	5.77	1.89733
CAM26_L03.090.020	Apparecchio ad incasso				
CAM26_L03.090.020.A	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm. per lampade ioduri metallici 35 W	cad	246.34	6.68	1.62695
CAM26_L03.090.020.B	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade ioduri metallici 35 W	cad	241.51	4.68	1.59503
CAM26_L03.090.020.C	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade alogene, 300 W	cad	143.78	10.71	0.94961
CAM26_L03.090.030	Apparecchio ad incasso rettangolare				
CAM26_L03.090.030.A	Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 70 W	cad	255.69	6.69	1.68871
CAM26_L03.090.030.B	Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 150 W	cad	263.19	6.73	1.73825
CAM26_L03.090.040	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio				
CAM26_L03.090.040.A	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm con riflettore dicroico fino a 50 W	cad	81.14	14.04	0.53588
CAM26_L03.090.040.B	Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm senza riflettore dicroico fino a 75 W	cad	86.63	13.25	0.57214
CAM26_L03.100	APPARECCHI ILLUMINANTI A LED				
CAM26_L03.100.010	Corpi illuminanti a led da incasso				
CAM26_L03.100.010.A	Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescenza a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a	cad	223.01	5.36	1.47289

LED. Potenza 38 W - 3700 lm					
CAM26_L03.100.010.B	Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm	cad	99.07	10.18	0.65434
CAM26_L03.100.010.C	Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 47 W - 4250 lm	cad	110.02	9.37	0.72660
CAM26_L03.100.010.D	Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm	cad	106.31	9.65	0.70216
CAM26_L03.100.010.E	Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, IP54. Dimensioni 596x596 mm. Potenza 35 W - 3500 lm	cad	149.49	7.30	0.98729
CAM26_L03.100.010.F	Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a emisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm	cad	307.37	4.33	2.03006
CAM26_L03.100.010.G	Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliesteri resistente ai raggi UV. Diametro 140 mm. Potenza 11 W - 1000 lm	cad	60.68	15.76	0.40073
CAM26_L03.100.010.H	Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliesteri resistente ai raggi UV. Diametro 245 mm. Potenza 19 W - 2050 lm	cad	77.94	12.60	0.51478
CAM26_L03.100.010.I	Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliesteri resistente ai raggi UV. Diametro 245 mm. Potenza 29 W - 2900 lm	cad	85.35	11.64	0.56366
CAM26_L03.100.010.J	Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 27 W - 2400 lm	cad	242.38	6.10	1.60082
CAM26_L03.100.010.K	Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 70 W - 6200 lm	cad	341.06	4.77	2.25255
CAM26_L03.100.020	Corpi illuminanti a led da incasso per ambienti asettici				
CAM26_L03.100.020.A	Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2μ, a bassa luminanza.	cad	597.25	2.97	3.94452

	Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 596x596x90. Potenza 38 W - 3000 lm				
CAM26_L03.100.020.B	Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2μ, a bassa luminanza. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 1196x330x90. Potenza 55 W - 4000 lm	cad	687.29	2.78	4.53922
CAM26_L03.100.030	Corpi illuminanti a led a soffitto				
CAM26_L03.100.030.A	Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 32 W - 2500 lm	cad	216.78	4.64	1.43169
CAM26_L03.100.030.B	Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anafresi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 40 W - 3100 lm	cad	231.58	4.44	1.52945
CAM26_L03.100.030.C	Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm	cad	190.87	5.06	1.26061
CAM26_L03.100.030.D	Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismaticizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12. Potenza 33 W - 3300 lm	cad	206.91	4.78	1.36652
CAM26_L03.100.030.E	Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 800x60x60 mm. Potenza 34 W - 3500 lm	cad	152.63	5.94	1.00807
CAM26_L03.100.030.F	Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 68 W - 7065 lm	cad	176.07	5.35	1.16285
CAM26_L03.100.030.G	Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resistenti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 77 W - 7500 lm	cad	256.25	4.16	1.69238
CAM26_L03.100.030.H	Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico	cad	332.72	3.55	2.19748

	bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm				
CAM26_L03.100.030.I	Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 15 W - 1950 lm	cad	139.06	6.37	0.91845
CAM26_L03.100.030.J	Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm	cad	188.40	5.10	1.24432
CAM26_L03.100.030.K	Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Con reattore elettronico, dimmerabile. Potenza 43 W - 5500 lm	cad	240.21	4.33	1.58648
CAM26_L03.100.030.L	Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in polycarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm	cad	46.55	16.01	0.30746
CAM26_L03.100.030.M	Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in polycarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 330 mm. Potenza 24 W - 2800 lm	cad	68.76	11.33	0.45410
CAM26_L03.100.040	Corpi illuminanti a led stagni				
CAM26_L03.100.040.A	Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in polycarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in polycarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm	cad	99.59	10.18	0.65776
CAM26_L03.100.040.B	Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in polycarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in polycarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800 lm	cad	110.69	9.31	0.73108
CAM26_L03.100.050	Faretti a incasso a led				

CAM26_L03.100.050.A	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W - 1350 lm	cad	63.94	27.74	0.42231
CAM26_L03.100.050.B	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 15 W - 1350 lm	cad	116.98	15.85	0.77262
CAM26_L03.100.050.C	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W - 1700 lm	cad	76.28	23.50	0.50378
CAM26_L03.100.050.D	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 20 W - 1700 lm	cad	135.49	13.90	0.89482
CAM26_L03.100.050.E	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W - 2650 lm	cad	105.88	17.35	0.69930
CAM26_L03.100.050.F	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 30 W - 2650 lm	cad	144.12	13.15	0.95184
CAM26_L03.100.060	Strip led				
CAM26_L03.100.060.A	Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m - 1350 lm	cad	69.48	7.37	0.45886
CAM26_L03.100.060.B	Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m - 3000 lm	cad	121.28	4.87	0.80101
CAM26_L03.100.060.C	Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m - 6200 lm	cad	248.80	2.54	1.64320
CAM26_L03.100.060.D	Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m	cad	99.66	4.16	0.65821
CAM26_L03.100.060.E	Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m	cad	65.80	6.30	0.43458
CAM26_L03.100.060.F	Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m	cad	318.82	1.96	2.10565
CAM26_L03.100.060.G	Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m	cad	149.24	2.78	0.98567
CAM26_L03.100.060.H	Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m	cad	171.01	2.42	1.12944
CAM26_L03.100.070	Accessori per corpi illuminanti a led				
CAM26_L03.100.070.A	Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc	cad	96.85	14.64	0.63963
CAM26_L03.100.070.B	Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0÷100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale senza flash. A quattro canali di LED bianchi, una apparecchiatura LED RGB o una apparecchiatura LED RGBW.	cad	145.79	7.45	0.96285
CAM26_L03.100.070.C	Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN	cad	114.95	9.04	0.75918
CAM26_L03.100.070.D	Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP20, dimmerabile direttamente con pulsante N.A. Morsettiere push per cavi con sezioni da 0,5 - 1,5 mmq / AWG20 - AWG13. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Output 24 Vdc 75 W.	cad	179.46	4.92	1.18523
CAM26_L03.100.070.E	Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.	cad	75.84	9.56	0.50091
CAM26_L04	IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO				
CAM26_L04.010	PALI PER DIFFUSORI				

CAM26_L04.010.010	Pali rastremati in acciaio zincato a caldo				
CAM26_L04.010.010.A	Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm	cad	142.14	10.46	0.93873
CAM26_L04.010.010.B	Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm	cad	168.89	9.04	1.11541
CAM26_L04.010.020	Pali cilindrici in vetroresina				
CAM26_L04.010.020.A	Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm	cad	31.59	41.72	0.20862
CAM26_L04.010.020.B	Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm	cad	37.76	35.16	0.24937
CAM26_L04.010.020.C	Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm	cad	55.14	24.55	0.36419
CAM26_L04.010.030	Pali conici in vetroresina				
CAM26_L04.010.030.A	Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm	cad	271.54	6.76	1.79337
CAM26_L04.010.030.B	Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm	cad	317.18	6.01	2.09479
CAM26_L04.010.030.C	Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm	cad	370.32	5.64	2.44576
CAM26_L04.010.040	Braccio a parete in polycarbonato				
CAM26_L04.010.040.A	Braccio a parete in polycarbonato A squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm	cad	17.35	60.06	0.11462
CAM26_L04.010.040.B	Braccio a parete in polycarbonato A C singolo per diffusore diametro 250-350 mm	cad	19.84	52.73	0.13102
CAM26_L04.010.040.C	Braccio a parete in polycarbonato Curvo per diffusore diametro fino a 300 mm	cad	78.78	14.42	0.52031
CAM26_L04.020	LANTERNE ED ACCESSORI				
CAM26_L04.020.010	Lanterna in stile con corpo in alluminio nero				
CAM26_L04.020.010.A	Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con microsatinitura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 82 W	cad	701.55	2.97	4.63338
CAM26_L04.020.010.B	Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con microsatinitura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 166 W	cad	721.55	2.93	4.76551
CAM26_L04.020.020	Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo				
CAM26_L04.020.020.A	Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad	284.64	5.09	1.87992
CAM26_L04.020.020.B	Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	cad	305.20	4.85	2.01572
CAM26_L04.020.020.C	Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in	cad	310.66	4.79	2.05175

	metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W				
CAM26_L04.020.030	Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione				
CAM26_L04.020.030.A	Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad	307.50	4.83	2.03085
CAM26_L04.020.030.B	Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	cad	327.51	4.52	2.16302
CAM26_L04.020.030.C	Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	cad	333.27	4.47	2.20105
CAM26_L04.020.040	Mensola per lanterne in acciaio zincato				
CAM26_L04.020.040.A	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 33 cm	cad	182.30	7.10	1.20401
CAM26_L04.020.040.B	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 45 cm	cad	188.73	6.91	1.24649
CAM26_L04.020.040.C	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 75 cm	cad	147.92	8.39	0.97694
CAM26_L04.020.040.D	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 90 cm	cad	340.30	4.51	2.24753
CAM26_L04.020.040.E	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 100 cm	cad	190.36	6.86	1.25722
CAM26_L04.020.040.F	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm	cad	368.17	4.28	2.43156
CAM26_L04.020.050	Palo per lanterne in alluminio				
CAM26_L04.020.050.A	Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 25 cm	cad	92.11	12.55	0.60831
CAM26_L04.020.050.B	Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 50 cm	cad	142.55	8.65	0.94147
CAM26_L04.020.050.C	Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 115 cm	cad	226.79	6.00	1.49785
CAM26_L04.020.050.D	Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Palo per lanterne in ghisa, altezza 180 cm	cad	404.43	4.04	2.67107
CAM26_L04.020.060	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m				
CAM26_L04.020.060.A	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m singolo	cad	2108.47	2.61	13.92538
CAM26_L04.020.060.B	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con due bracci, sporgenza 60 cm	cad	2756.72	2.35	18.20679
CAM26_L04.020.060.C	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con tre bracci, sporgenza 60 cm	cad	2986.05	2.29	19.72140
CAM26_L04.020.060.D	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con quattro bracci, sporgenza 60 cm	cad	3222.65	2.23	21.28403
CAM26_L04.020.070	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60				
CAM26_L04.020.070.A	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Singolo	cad	2726.32	2.73	18.00600
CAM26_L04.020.070.B	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con due bracci, sporgenza 60 cm	cad	3371.70	2.50	22.26842
CAM26_L04.020.070.C	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o	cad	3604.74	2.44	23.80755

	lanterne altezza 4,60 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm				
CAM26_L04.020.070.D	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm	cad	3841.77	2.38	25.37300
CAM26_L04.020.080	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m				
CAM26_L04.020.080.A	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Singolo	cad	2928.10	3.26	19.33865
CAM26_L04.020.080.B	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con due bracci, sporgenza 60 cm	cad	3585.92	2.94	23.68321
CAM26_L04.020.080.C	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm	cad	3819.06	2.85	25.22302
CAM26_L04.020.080.D	Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm	cad	4058.96	2.77	26.80745
CAM26_L04.030	PROIETTORI				
CAM26_L04.030.010	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato				
CAM26_L04.030.010.A	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad	207.40	7.65	1.36974
CAM26_L04.030.010.B	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 150 W	cad	228.74	7.08	1.51068
CAM26_L04.030.010.C	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 250 W	cad	262.08	6.37	1.73090
CAM26_L04.030.020	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide				
CAM26_L04.030.020.A	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W	cad	379.99	4.87	2.50962
CAM26_L04.030.020.B	Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W	cad	389.07	4.79	2.56961
CAM26_L04.030.030	Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso				
CAM26_L04.030.030.A	Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 750 - 1000 W	cad	48.08	22.65	0.31752
CAM26_L04.030.030.B	Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 1500 W	cad	51.87	21.11	0.34260
CAM26_L04.030.040	Proiettore con fascio di luce asimmetrico				
CAM26_L04.030.040.A	Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W	cad	252.36	6.56	1.66674
CAM26_L04.030.040.B	Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo	cad	278.43	6.08	1.83890

	rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W				
CAM26_L04.040	CORPI ILLUMINANTI A LED				
CAM26_L04.040.010	Colonnine LED				
CAM26_L04.040.010.A	Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 8 W	cad	232.74	6.98	1.53711
CAM26_L04.040.010.B	Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 50 cm. Potenza 8 W	cad	208.73	7.61	1.37855
CAM26_L04.040.010.C	Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 110 cm. Potenza 9 W	cad	451.47	4.34	2.98174
CAM26_L04.040.010.D	Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 55 cm. Potenza 9 W	cad	383.45	4.84	2.53249
CAM26_L04.040.010.E	Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 14 W	cad	430.13	4.48	2.84080
CAM26_L04.040.010.F	Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, diffusore policarbonato rigato e satinato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Montaggio su palo diam. 60 mm. Altezza 100 cm. Potenza 10 W	cad	129.24	11.35	0.85355
CAM26_L04.040.010.G	Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centrale in alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 20 W.	cad	387.98	4.80	2.56244

CAM26_L04.040.010.H	Corpo illuminante a globo in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centrale in alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 29 W.	cad	374.65	4.91	2.47436
CAM26_L04.040.020	Corpi illuminanti a LED a pavimento				
CAM26_L04.040.020.A	Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 230 V. Diametro esterno 120 mm, potenza 6 W	cad	74.02	18.68	0.48887
CAM26_L04.040.020.B	Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 120 mm, potenza 4 W	cad	90.03	15.63	0.59458
CAM26_L04.040.020.C	Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con controcassa in nylon. Carico max 3000 Kg. Diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Completo di guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 140 mm, potenza 13 W	cad	139.37	10.63	0.92050
CAM26_L04.040.020.D	Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro di protezione temperato sp. 5 mm resistenti agli shock termici, agli urti ed al carico (max 2000Kg). Completo di scatola per incasso e di guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Diametro esterno 300 mm, potenza 15 W, orientabile	cad	342.10	5.24	2.25942
CAM26_L04.040.020.E	Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore in polycarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temprato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm. Potenza 30 W	cad	372.78	6.02	2.46202
CAM26_L04.040.020.F	Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore orientabile con staffe graduate max. 0/+15°, in polycarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temprato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm, potenza 30 W, orientabile.	cad	424.79	5.47	2.80556
CAM26_L04.040.020.G	Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon nero. Telaio in acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsettiera, cablaggio separato. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore a corrente costante A=350 mA. Dimensioni esterne 160x160 mm, potenza 15 W	cad	392.79	5.79	2.59415
CAM26_L04.040.020.H	Corpo illuminante a LED quadrato. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere argento. Telaio in acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsettiera, cablaggio separato. Diffusore con vetro interno temprato da 5 mm resistente agli shock termici. Vetro esterno temprato da 15 mm	cad	864.26	4.46	5.70803

resistente agli shock termici e stress meccanici fino a 2000 Kg (Versioni con vetro antiscivolo a richiesta). Alimentazione 230 V/50 Hz con trasformatore. Vano accessori in nylon con morsettiera 4P 4mmq. Predisposizione con linea entra esci, pressacavi in nylon da 1/2 pollice e cavetto in doppio isolamento sezione 1 mmq. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Dimensioni esterne 400x400 mm, potenza 29 W.

CAM26_L04.040.030	Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimento				
CAM26_L04.040.030.A	Faretto a LED a pavimento: controcassa	cad	36.68	36.15	0.24223
CAM26_L04.040.030.B	Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsettiera	cad	91.36	19.87	0.60338
CAM26_L04.040.030.C	Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale	cad	16.00	14.22	0.10570
CAM26_L04.040.030.D	Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua	cad	24.01	9.99	0.15856
CAM26_L04.040.030.E	Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm	cad	13.34	9.14	0.08809
CAM26_L04.040.040	Corpi illuminanti a LED per arredo urbano				
CAM26_L04.040.040.A	Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W	cad	710.22	3.88	4.69063
CAM26_L04.040.040.B	Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 64 W	cad	823.58	3.56	5.43937
CAM26_L04.040.040.C	Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore emisferico in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 35 W.	cad	712.88	3.87	4.70824
CAM26_L04.040.040.D	Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore troncoconico in polycarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 48 W.	cad	555.50	4.54	3.66882

CAM26_L04.040.040.E	Lanterna in stile a LED per montaggio su palo, braccio o sospensione. Corpo e supporto a razze in alluminio pressofuso; coperchio in alluminio pressofuso; diffusore in vetro temperato spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W.	cad	1060.99	3.10	7.00732
CAM26_L04.040.050	Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano				
CAM26_L04.040.050.A	Braccio in stile in alluminio pressofuso, altezza 1400 larghezza 1200 mm	cad	570.17	3.75	3.76572
CAM26_L04.040.050.B	Accessorio per sospensione in alluminio pressofuso	cad	16.67	53.32	0.11010
CAM26_L04.040.050.C	Attacco con catenella altezza 600 mm	cad	119.37	15.57	0.78836
CAM26_L04.040.050.D	Palo in stile completo di uno o due bracci. Struttura interna in acciaio e rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16 A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16 mmq. Altezza fuori terra 6 m.	cad	2802.86	3.03	18.51148
CAM26_L04.040.060	Proiettori a LED				
CAM26_L04.040.060.A	Proiettore a LED asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato; verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.	cad	215.40	5.53	1.42260
CAM26_L04.040.060.B	Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W.	cad	244.74	5.05	1.61639
CAM26_L04.040.060.C	Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 107 W.	cad	311.43	4.30	2.05683
CAM26_L04.040.060.D	Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 157 W.	cad	371.45	3.85	2.45322
CAM26_L04.040.070	Accessori per proiettori a LED				
CAM26_L04.040.070.A	Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm	cad	42.68	13.42	0.28187

CAM26_L04.040.070.B	Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm	cad	48.21	10.27	0.31843
CAM26_L05	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA				
CAM26_L05.010	CONDUTTORI DI TERRA				
CAM26_L05.010.010	Corda in rame nudo				
CAM26_L05.010.010.A	Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 6 mmq	m	3.52	58.83	0.02326
CAM26_L05.010.010.B	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 10 mmq	m	3.79	54.67	0.02504
CAM26_L05.010.010.C	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mmq	m	4.86	53.30	0.03210
CAM26_L05.010.010.D	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq	m	6.70	46.39	0.04426
CAM26_L05.010.010.E	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq	m	9.09	45.59	0.06004
CAM26_L05.010.010.F	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 70 mmq	m	11.77	44.03	0.07771
CAM26_L05.010.010.G	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mmq	m	14.76	42.12	0.09748
CAM26_L05.010.010.H	Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 120 mmq	m	75.42	68.70	0.49809
CAM26_L05.010.020	Bandella in acciaio zincato a caldo				
CAM26_L05.010.020.A	Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 25x3 mm	m	16.11	61.12	0.10638
CAM26_L05.010.020.B	Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 20x3 mm	m	14.27	61.72	0.09425
CAM26_L05.010.020.C	Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 30x3 mm	m	17.33	59.80	0.11444
CAM26_L05.010.020.D	Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 40x3 mm	m	19.98	59.64	0.13197
CAM26_L05.010.030	Tondo in acciaio zincato a caldo				
CAM26_L05.010.030.A	Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 8 mm	m	11.67	62.17	0.07705
CAM26_L05.010.030.B	Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 10 mm	m	13.67	60.64	0.09029
CAM26_L05.010.040	Collettore di terra in bandella di rame				
CAM26_L05.010.040.A	Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x3 mm	m	26.52	52.74	0.17517
CAM26_L05.010.040.B	Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x4 mm	m	32.62	52.41	0.21544
CAM26_L05.010.040.C	Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x3 mm	m	35.20	54.45	0.23250
CAM26_L05.010.040.D	Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm	m	45.57	70.49	0.30095
CAM26_L05.010.050	Piastra equipotenziale				

CAM26_L05.010.050.A	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi	cad	61.87	56.53	0.40859
CAM26_L05.020	DISPERSORI				
CAM26_L05.020.010	Dispensore a croce				
CAM26_L05.020.010.A	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m	cad	99.67	43.15	0.65826
CAM26_L05.020.010.B	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m	cad	122.81	40.50	0.81110
CAM26_L05.020.010.C	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m	cad	153.19	34.84	1.01172
CAM26_L05.020.010.D	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3 m	cad	192.28	31.53	1.26992
CAM26_L05.020.020	Dispensore a piastra				
CAM26_L05.020.020.A	Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x500x3 mm	cad	80.59	19.29	0.53229
CAM26_L05.020.020.B	Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x1.000x3 mm	cad	119.71	12.98	0.79061
CAM26_L05.020.020.C	Dispensore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 1.000x1.000x3 mm	cad	203.59	11.71	1.34458
CAM26_L05.030	IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE				
CAM26_L05.030.010	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data				
CAM26_L05.030.010.A	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm	m	23.03	63.27	0.15212
CAM26_L05.030.010.B	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 20x3 mm	m	25.97	64.10	0.17154
CAM26_L05.030.010.C	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm	m	29.17	60.73	0.19266
CAM26_L05.030.010.D	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 40x3 mm	m	32.42	62.63	0.21411
CAM26_L05.030.020	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con diametro dato				
CAM26_L05.030.020.A	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio,	m	27.36	66.51	0.18068

	distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 8 mm				
CAM26_L05.030.020.B	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 10 mm	m	31.53	65.96	0.20824
CAM26_L05.030.030	Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data				
CAM26_L05.030.030.A	Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm	m	28.61	63.67	0.18893
CAM26_L05.030.030.B	Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 20x3 mm	m	31.60	64.22	0.20869
CAM26_L05.030.030.C	Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm	m	36.08	63.47	0.23828
CAM26_L05.030.030.D	Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 40x3 mm	m	38.52	62.61	0.25443
CAM26_L05.030.040	Elemento verticale per gabbia di Faraday con diametro dato				
CAM26_L05.030.040.A	Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 8 mm	m	28.20	64.58	0.18622
CAM26_L05.030.040.B	Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 10 mm	m	30.78	63.65	0.20329
CAM26_L05.030.050	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione				
CAM26_L05.030.050.A	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 25x3 mm	cad	122.55	42.56	0.80935
CAM26_L05.030.050.B	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 20x3 mm	cad	121.81	43.22	0.80449
CAM26_L05.030.050.C	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 30x3 mm	cad	131.04	43.77	0.86548
CAM26_L05.030.050.D	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo . Sezione 40x3 mm	cad	142.16	44.40	0.93889
CAM26_L05.030.060	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con diametro				
CAM26_L05.030.060.A	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 8 mm	cad	120.72	43.18	0.79727

CAM26_L05.030.060.B	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 10 mm	cad	128.72	43.75	0.85012
CAM26_L05.040	PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO-				
CAM26_L05.040.010	Scaricatore di corrente da fulmine				
CAM26_L05.040.010.A	Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA	cad	206.39	7.92	1.36314
CAM26_L05.040.010.B	Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA	cad	549.52	5.41	3.62928
CAM26_L05.040.020	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 4 kV				
CAM26_L05.040.020.A	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero, montaggio su zoccolo portafusibile a coltello	cad	202.61	4.53	1.33815
CAM26_L05.040.030	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV				
CAM26_L05.040.030.A	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz	cad	221.98	7.47	1.46609
CAM26_L05.040.030.B	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz	cad	221.98	7.47	1.46609
CAM26_L05.040.040	Limitatore di sovratensione bipolare su guida DIN				
CAM26_L05.040.040.A	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, con filtro antisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad alta frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 3 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN	cad	562.59	4.23	3.71561
CAM26_L05.040.050	Limitatore di sovratensione unipolare				
CAM26_L05.040.050.A	Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per	cad	230.04	5.94	1.51927

	applicazione su basi portafusibili a coltello: corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 15 kA, tempo di intervento <25 ns				
CAM26_L05.040.050.B	Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: con spinterometro in serie, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento <100 ns	cad	249.34	4.17	1.64678
CAM26_L05.040.060	Limitatore di sovratensione bipolare				
CAM26_L05.040.060.A	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 16 A	cad	110.53	15.31	0.73001
CAM26_L05.040.060.B	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo	cad	147.74	11.84	0.97577
CAM26_L05.040.060.C	Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2 x 16 A+T), per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 2,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto	cad	309.14	6.45	2.04174
CAM26_L05.040.060.D	Limitatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete: adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 3 kA, livello di protezione < 1,5 kV; lato antenna: corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV	cad	218.15	8.51	1.44076
CAM26_L05.040.070	Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA				
CAM26_L05.040.070.A	Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota	cad	399.79	5.34	2.64040
CAM26_L05.040.070.B	Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota	cad	376.65	5.57	2.48757
CAM26_L05.040.070.C	Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota	cad	273.00	7.11	1.80304
CAM26_L05.040.080	Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA				
CAM26_L05.040.080.A	Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con	cad	351.33	5.86	2.32038

	segnalazione remota				
CAM26_L05.040.080.B	Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota	cad	329.95	6.14	2.17917
CAM26_L05.040.080.C	Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,1 kV, con segnalazione remota	cad	377.31	5.56	2.49197
CAM26_L05.040.090	Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA				
CAM26_L05.040.090.A	Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota	cad	588.31	4.11	3.88551
CAM26_L05.040.090.B	Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota	cad	588.31	4.11	3.88551
CAM26_L05.040.090.C	Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,0 kV, con segnalazione remota	cad	646.90	3.88	4.27248
CAM26_L05.040.100	Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA				
CAM26_L05.040.100.A	Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota	cad	777.28	3.48	5.13353
CAM26_L05.040.100.B	Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota	cad	777.28	3.48	5.13353
CAM26_L05.040.100.C	Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota	cad	844.84	3.33	5.57978
CAM26_L06	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE				
CAM26_L06.010	TUBI PORTACAVI E ACCESSORI				
CAM26_L06.010.010	Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato				
CAM26_L06.010.010.A	Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm	m	12.10	38.55	0.07989
CAM26_L06.010.010.B	Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm	m	13.60	41.92	0.08980

CAM26_L06.010.010.C	Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm	m	16.89	39.88	0.11155
CAM26_L06.010.010.D	Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm	m	20.23	38.41	0.13362
CAM26_L06.010.010.E	Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm	m	23.33	37.75	0.15411
CAM26_L06.010.010.F	Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm	m	28.46	36.40	0.18800
CAM26_L06.010.010.G	Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm	m	36.44	35.55	0.24064
CAM26_L06.010.010.H	Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm	m	46.03	34.89	0.30400
CAM26_L06.010.020	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua				
CAM26_L06.010.020.A	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1/2"	m	35.89	17.32	0.23706
CAM26_L06.010.020.B	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3/4"	m	46.65	13.33	0.30809
CAM26_L06.010.020.C	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"	m	81.59	7.62	0.53887
CAM26_L06.010.020.D	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/4'	m	106.53	8.75	0.70357
CAM26_L06.010.020.E	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/2	m	128.18	8.08	0.84655
CAM26_L06.010.020.F	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2"	m	168.44	7.38	1.11246
CAM26_L06.010.020.G	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2"1/2	m	223.40	6.96	1.47542
CAM26_L06.010.020.H	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3"	m	304.90	6.29	2.01374
CAM26_L06.010.020.I	Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 4"	m	354.51	6.28	2.34134
CAM26_L06.010.030	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo				
CAM26_L06.010.030.A	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 16 mm	m	6.16	25.24	0.04068
CAM26_L06.010.030.B	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 20 mm	m	7.88	26.31	0.05203
CAM26_L06.010.030.C	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 25 mm	m	10.60	29.33	0.06999
CAM26_L06.010.030.D	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 32 mm	m	13.32	23.33	0.08798

CAM26_L06.010.030.E	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 40 mm	m	16.45	22.05	0.10865
CAM26_L06.010.030.F	Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 50 mm	m	20.56	20.16	0.13578
CAM26_L06.010.040	Raccordo di infilaggio curvo 90°				
CAM26_L06.010.040.A	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1/2"	cad	23.65	6.57	0.15622
CAM26_L06.010.040.B	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 3/4"	cad	23.65	6.57	0.15622
CAM26_L06.010.040.C	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"	cad	23.85	6.52	0.15749
CAM26_L06.010.040.D	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"1/4	cad	49.32	3.15	0.32576
CAM26_L06.010.040.E	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"1/2	cad	54.20	2.87	0.35796
CAM26_L06.010.040.F	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 2"	cad	64.71	4.80	0.42736
CAM26_L06.010.040.G	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 2"1/2	cad	107.49	2.89	0.70991
CAM26_L06.010.040.H	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 3"	cad	136.65	4.93	0.90254
CAM26_L06.010.040.I	Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 4"	cad	328.86	2.05	2.17197
CAM26_L06.010.050	Curva a gomito 90°				
CAM26_L06.010.050.A	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1/2"	cad	14.55	10.68	0.09608
CAM26_L06.010.050.B	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 3/4"	cad	13.19	11.79	0.08709
CAM26_L06.010.050.C	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1"	cad	20.71	7.50	0.13681
CAM26_L06.010.050.D	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1"1/4	cad	30.94	5.02	0.20437
CAM26_L06.010.050.E	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 1"1/2	cad	32.33	4.81	0.21352
CAM26_L06.010.050.F	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 2"	cad	49.94	6.23	0.32981
CAM26_L06.010.050.G	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 2"1/2	cad	55.72	5.58	0.36801
CAM26_L06.010.050.H	Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina- femmina, Diametro nominale 3"	cad	77.05	8.74	0.50886
CAM26_L06.010.060	Scatola di derivazione tonda				
CAM26_L06.010.060.A	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbocchi 1/2"	cad	36.38	9.90	0.24024
CAM26_L06.010.060.B	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 1/2"	cad	39.50	9.24	0.26085
CAM26_L06.010.060.C	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbocchi 3/4"	cad	36.08	9.97	0.23831
CAM26_L06.010.060.D	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 3/4"	cad	38.93	9.35	0.25715

CAM26_L06.010.060.E	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 1"	cad	40.28	9.09	0.26600
CAM26_L06.010.060.F	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 1"	cad	65.92	6.15	0.43538
CAM26_L06.010.060.G	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2	cad	52.27	7.35	0.34522
CAM26_L06.010.060.H	Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 2"	cad	58.63	6.72	0.38724
CAM26_L06.010.070	Cassetta di derivazione				
CAM26_L06.010.070.A	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 120x120x110 mm	cad	70.86	10.84	0.46798
CAM26_L06.010.070.B	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 150x150x120 mm	cad	84.22	9.36	0.55621
CAM26_L06.010.070.C	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 175x175x130 mm	cad	101.40	8.04	0.66972
CAM26_L06.010.070.D	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 230x230x145 mm	cad	155.35	5.77	1.02603
CAM26_L06.010.070.E	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 400x200x200 mm	cad	272.42	8.24	1.79920
CAM26_L06.010.070.F	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x330x200 mm	cad	521.76	5.03	3.44598
CAM26_L06.010.070.G	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x430x270 mm	cad	625.15	7.94	4.12883
CAM26_L06.010.070.H	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 640x440x340 mm	cad	1138.51	5.05	7.51932
CAM26_L06.010.080	Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido				
CAM26_L06.010.080.A	Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 18 W, Dimensioni 125x185x125 mm	cad	126.14	6.76	0.83310
CAM26_L06.010.080.B	Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 19 W, Dimensioni 190x185x125 mm	cad	147.24	6.01	0.97245
CAM26_L06.010.080.C	Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 23 W, Dimensioni 250x185x125 mm	cad	159.03	5.68	1.05028
CAM26_L06.010.080.D	Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio	cad	190.20	5.00	1.25617

	rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 290x185x125 mm				
CAM26_L06.010.080.E	Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 380x185x125 mm	cad	255.78	4.11	1.68929
CAM26_L06.010.090	Cassette in termoindurente con coperchio basso				
CAM26_L06.010.090.A	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 8 W, Dimensioni 92x92x68 mm	cad	94.59	8.50	0.62470
CAM26_L06.010.090.B	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 10 W, Dimensioni 125x92x68 mm	cad	97.63	8.29	0.64479
CAM26_L06.010.090.C	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 12 W, Dimensioni 185x92x68 mm	cad	109.79	7.54	0.72513
CAM26_L06.010.090.D	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 13 W, Dimensioni 125x125x100	cad	121.77	6.95	0.80422
CAM26_L06.010.090.E	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 185x125x100 mm	cad	133.36	6.47	0.88080
CAM26_L06.010.090.F	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 20 W, Dimensioni 250x125x100 mm	cad	152.94	5.84	1.01011
CAM26_L06.010.100	Cassette in termoindurente con coperchio alto				
CAM26_L06.010.100.A	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 92x92x100 mm	cad	96.49	8.37	0.63725
CAM26_L06.010.100.B	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 125x92x100 mm	cad	102.57	7.96	0.67743
CAM26_L06.010.100.C	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max	cad	114.55	7.29	0.75652

	dissipabile 16 W, Dimensioni 185x92x100 mm				
CAM26_L06.010.100.D	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 125x125x125	cad	125.57	6.78	0.82933
CAM26_L06.010.100.E	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 17 W, Dimensioni 185x125x125 mm	cad	143.63	6.12	0.94860
CAM26_L06.010.100.F	Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di protezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, norme di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 22 W, Dimensioni 250x125x125 mm	cad	152.37	5.86	1.00634
CAM26_L06.020	ARMATURE ILLUMINANTI				
CAM26_L06.020.010	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio				
CAM26_L06.020.010.A	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W	cad	252.92	9.96	1.67041
CAM26_L06.020.010.B	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W	cad	300.41	5.75	1.98406
CAM26_L06.020.010.C	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W	cad	415.87	6.65	2.74659
CAM26_L06.020.020	Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio				
CAM26_L06.020.020.A	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W	cad	261.18	11.25	1.72497
CAM26_L06.020.020.B	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W	cad	319.98	9.46	2.11331
CAM26_L06.020.020.C	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W	cad	419.71	7.57	2.77199
CAM26_L06.020.030	Armatura illuminante per tubi fluorescenti				
CAM26_L06.020.030.A	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x20 W	cad	165.67	14.40	1.09417
CAM26_L06.020.030.B	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x40 W	cad	182.95	13.18	1.20832

CAM26_L06.020.030.C	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x65 W	cad	255.21	9.88	1.68555
CAM26_L06.020.030.D	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x20 W	cad	334.03	7.91	2.20608
CAM26_L06.020.030.E	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x40 W	cad	358.65	7.47	2.36870
CAM26_L06.020.030.F	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x65 W	cad	504.04	5.76	3.32895
CAM26_L06.020.030.G	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x20 W	cad	491.12	6.69	3.24358
CAM26_L06.020.030.H	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x40 W	cad	521.66	6.39	3.44533
CAM26_L06.020.030.I	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x65 W	cad	729.03	5.01	4.81485
CAM26_L06.020.030.J	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x18 W	cad	159.79	14.87	1.05537
CAM26_L06.020.030.K	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x36 W	cad	177.10	13.57	1.16968
CAM26_L06.020.030.L	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x58 W	cad	235.42	10.59	1.55481
CAM26_L06.020.030.M	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x18 W	cad	322.33	8.14	2.12880
CAM26_L06.020.030.N	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x36 W	cad	346.92	7.67	2.29126
CAM26_L06.020.030.O	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x58 W	cad	464.13	6.12	3.06538
CAM26_L06.020.030.P	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e	cad	473.52	6.89	3.12734

	rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x18 W				
CAM26_L06.020.030.Q	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x36 W	cad	504.06	6.56	3.32908
CAM26_L06.020.030.R	Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x58 W	cad	669.62	5.32	4.42248
CAM26_L06.020.040	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici				
CAM26_L06.020.040.A	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 250 W	cad	312.62	9.65	2.06469
CAM26_L06.020.040.B	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalamпада in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W	cad	416.79	7.62	2.75267
CAM26_L06.030	INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI				
CAM26_L06.030.010	Interruttore automatico magnetotermico				
CAM26_L06.030.010.A	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 10 a 20 A	cad	245.71	6.07	1.62277
CAM26_L06.030.010.B	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 10 a 20 A	cad	328.03	4.93	2.16650
CAM26_L06.030.010.C	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 10 a 20 A	cad	392.76	5.40	2.59397
CAM26_L06.030.010.D	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 10 a 20 A	cad	437.08	5.01	2.88670
CAM26_L06.030.010.E	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 30 a 50 A	cad	252.83	5.94	1.66982
CAM26_L06.030.010.F	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A	cad	341.93	4.79	2.25828
CAM26_L06.030.010.G	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 30 a 50 A	cad	429.40	5.07	2.83598
CAM26_L06.030.010.H	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 30 a 50 A	cad	459.11	4.84	3.03220
CAM26_L06.030.010.I	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1"	cad	260.77	5.81	1.72228

	filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 63 A				
CAM26_L06.030.010.J	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 63 A	cad	260.77	5.81	1.72228
CAM26_L06.030.010.K	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 63 A	cad	436.96	5.01	2.88593
CAM26_L06.030.010.L	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 63 A	cad	526.40	4.42	3.47661
CAM26_L06.030.010.M	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 80 A	cad	268.69	5.68	1.77454
CAM26_L06.030.010.N	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 80 A	cad	432.08	4.11	2.85369
CAM26_L06.030.010.O	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 80 A	cad	541.42	4.34	3.57583
CAM26_L06.030.010.P	Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1" filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 80 A	cad	600.97	4.06	3.96914
CAM26_L06.040	PRESE ATEX				
CAM26_L06.040.010	Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A				
CAM26_L06.040.010.A	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	337.66	4.83	2.23007
CAM26_L06.040.010.B	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	391.49	4.38	2.58560
CAM26_L06.040.010.C	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	405.53	4.28	2.67834
CAM26_L06.040.010.D	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I,	cad	296.70	5.29	1.95956

	tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
CAM26_L06.040.010.E	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	396.82	5.36	2.62083
CAM26_L06.040.010.F	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	410.87	5.23	2.71358
CAM26_L06.040.010.G	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	337.66	4.83	2.23007
CAM26_L06.040.010.H	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	343.51	4.78	2.26871
CAM26_L06.040.010.I	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	355.21	4.67	2.34600
CAM26_L06.040.010.J	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	396.82	5.36	2.62083
CAM26_L06.040.010.K	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	410.87	5.23	2.71358
CAM26_L06.040.020	Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A				
CAM26_L06.040.020.A	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX:	cad	418.41	4.19	2.76336

	2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
CAM26_L06.040.020.B	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	472.24	3.89	3.11889
CAM26_L06.040.020.C	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	513.20	3.70	3.38941
CAM26_L06.040.020.D	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	365.74	4.58	2.41556
CAM26_L06.040.020.E	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	477.57	4.71	3.15412
CAM26_L06.040.020.F	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	518.53	4.46	3.42464
CAM26_L06.040.020.G	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	418.41	4.19	2.76336
CAM26_L06.040.020.H	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	412.55	4.23	2.72472
CAM26_L06.040.020.I	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	448.83	4.01	2.96431
CAM26_L06.040.020.J	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I,	cad	477.57	4.71	3.15412

	corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
CAM26_L06.040.020.K	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	518.53	4.46	3.42464
CAM26_L06.040.030	Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A				
CAM26_L06.040.030.A	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	569.37	3.49	3.76039
CAM26_L06.040.030.B	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	677.03	3.17	4.47145
CAM26_L06.040.030.C	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	809.27	2.90	5.34482
CAM26_L06.040.030.D	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	497.98	3.77	3.28893
CAM26_L06.040.030.E	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	682.37	3.76	4.50669
CAM26_L06.040.030.F	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	814.60	3.39	5.38005
CAM26_L06.040.030.G	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 -	cad	569.37	3.49	3.76039

	Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
CAM26_L06.040.030.H	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	590.43	3.42	3.89951
CAM26_L06.040.030.I	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	705.12	3.11	4.65695
CAM26_L06.040.030.J	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	682.37	3.76	4.50669
CAM26_L06.040.030.K	Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	814.60	3.39	5.38005
CAM26_L06.040.040	Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A				
CAM26_L06.040.040.A	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	297.87	5.28	1.96728
CAM26_L06.040.040.B	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	323.62	4.98	2.13732
CAM26_L06.040.040.C	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	348.19	4.73	2.29963
CAM26_L06.040.040.D	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	251.06	5.97	1.65813
CAM26_L06.040.040.E	Prese da parete modulari in termoindurente con	cad	328.95	6.16	2.17255

	interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
CAM26_L06.040.040.F	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	353.53	5.83	2.33486
CAM26_L06.040.040.G	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	297.87	5.28	1.96728
CAM26_L06.040.040.H	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	275.64	5.58	1.82043
CAM26_L06.040.040.I	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	294.36	5.32	1.94410
CAM26_L06.040.040.J	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	328.95	6.16	2.17255
CAM26_L06.040.040.K	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	353.53	5.83	2.33486
CAM26_L06.040.050	Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A				
CAM26_L06.040.050.A	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	418.41	4.19	2.76336
CAM26_L06.040.050.B	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli	cad	472.24	3.89	3.11889

	3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
CAM26_L06.040.050.C	Prese da parete modulari in termoisolante con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	500.32	3.76	3.30439
CAM26_L06.040.050.D	Prese da parete modulari in termoisolante con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	365.74	4.58	2.41556
CAM26_L06.040.050.E	Prese da parete modulari in termoisolante con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	477.57	4.71	3.15412
CAM26_L06.040.050.F	Prese da parete modulari in termoisolante con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	505.66	4.54	3.33962
CAM26_L06.040.050.G	Prese da parete modulari in termoisolante con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	418.41	4.19	2.76336
CAM26_L06.040.050.H	Prese da parete modulari in termoisolante con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	405.53	4.28	2.67834
CAM26_L06.040.050.I	Prese da parete modulari in termoisolante con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	427.77	4.14	2.82519
CAM26_L06.040.050.J	Prese da parete modulari in termoisolante con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	477.57	4.71	3.15412
CAM26_L06.040.050.K	Prese da parete modulari in termoisolante con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,	cad	505.66	4.54	3.33962

	tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
CAM26_L06.040.060	Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A				
CAM26_L06.040.060.A	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	541.28	3.59	3.57490
CAM26_L06.040.060.B	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	640.75	3.27	4.23186
CAM26_L06.040.060.C	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	712.14	3.09	4.70332
CAM26_L06.040.060.D	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	472.24	3.89	3.11889
CAM26_L06.040.060.E	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	646.09	3.88	4.26709
CAM26_L06.040.060.F	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	717.47	3.65	4.73855
CAM26_L06.040.060.G	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	541.28	3.59	3.57490
CAM26_L06.040.060.H	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX:	cad	548.30	3.56	3.62127

	2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
CAM26_L06.040.060.I	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	610.33	3.35	4.03091
CAM26_L06.040.060.J	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	646.09	3.88	4.26709
CAM26_L06.040.060.K	Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4	cad	717.47	3.65	4.73855
CAM26_L07	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI				
CAM26_L07.010	PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI				
CAM26_L07.010.010	Pulsantiera esterna premontata in alluminio				
CAM26_L07.010.010.A	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli	cad	102.08	34.51	0.67419
CAM26_L07.010.010.B	Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 12 moduli	cad	122.50	33.84	0.80905
CAM26_L07.010.020	Gruppo fonico				
CAM26_L07.010.020.A	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto	cad	78.23	45.04	0.51666
CAM26_L07.010.030	Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio				
CAM26_L07.010.030.A	Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 7 moduli con gruppo fonico	cad	137.03	25.33	0.90499
CAM26_L07.010.030.B	Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 10 moduli con gruppo fonico	cad	162.58	25.49	1.07377
CAM26_L07.010.040	Apparecchio derivato				
CAM26_L07.010.040.A	Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile	cad	55.15	47.91	0.36424
CAM26_L07.020	INTECOMUNICANTI				
CAM26_L07.020.010	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza				
CAM26_L07.020.010.A	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti	cad	253.00	9.22	1.67091
CAM26_L07.020.010.B	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in	cad	63.00	14.59	0.41606

	modulazione di frequenza su linea dedicata Posto derivato a 2 tasti				
CAM26_L07.020.020	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete				
CAM26_L07.020.020.A	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 2 canali di conversazione	cad	81.26	16.58	0.53665
CAM26_L07.020.020.B	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 3 canali di conversazione	cad	80.18	8.28	0.52954
CAM26_L07.030	ALIMENTATORI				
CAM26_L07.030.010	Alimentatore per impianti citofonici				
CAM26_L07.030.010.A	Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea	cad	130.62	15.31	0.86267
CAM26_L07.030.010.B	Alimentatore per impianti citofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico	cad	147.03	14.45	0.97106
CAM26_L07.030.020	Alimentatore per impianti intercomunicanti				
CAM26_L07.030.020.A	Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione	cad	113.73	17.77	0.75111
CAM26_L07.040	IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA				
CAM26_L07.040.010	Posto di ripresa TVCC				
CAM26_L07.040.010.A	Gruppo audiovisivo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente interno, 1 modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm	cad	1416.51	6.14	9.35535
CAM26_L07.040.010.B	Gruppo audiovisivo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 1 modulo. Dimensioni (L x H x P):	cad	1624.33	5.42	10.72793

154x152x85 mm. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 1 modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm

CAM26_L07.040.020	Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso				
CAM26_L07.040.020.A	Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 3 pulsanti	cad	1092.03	3.13	7.21232
CAM26_L07.040.020.B	Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A 8 pulsanti	cad	1115.92	3.16	7.37009
CAM26_L07.040.020.C	Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 12 pulsanti	cad	1159.45	3.17	7.65757
CAM26_L07.050	IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI				
CAM26_L07.050.010	Derivato videocitofonico interno da tavolo				
CAM26_L07.050.010.A	Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo da 7" / 16:9, fonica vivavoce full duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione del livello di luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25 mm.	cad	830.73	1.00	5.48655
CAM26_L07.050.010.B	Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620) con schermo da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce full duplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23 mm.	cad	649.78	1.04	4.29148
CAM26_L07.050.010.C	Il centralino di portineria in versione da tavolo con tastiera digitale alfanumerica e display a colori da 3,5' per la visione del visitatore e il controllo degli ingressi. Consente di visualizzare il codice e il nome dell'utente da chiamare e dell'utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Modalità giorno/ notte e servizio intercomunicante utente/utente. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Consente l'invio di chiamate con codice indiretto, la gestione delle segnalazione di allarme provenienti dagli utenti. Utilizzabile come centralino principale o secondario. Memorizzabili fino a 4000 nominativi. Dotato di porta USB, del SW da PC dedicato per lo scaricamento dei nomi e di borchia di collegamento all'impianto scollegabile tramite cavo RJ. Compatibile con tutte le	cad	2329.53	0.56	15.38540

	prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Alimentazione 24 Vca con 1195. Dimensioni: 200x130x223mm.				
CAM26_L07.060	IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI				
CAM26_L07.060.010	Apparecchi per impianti di videocontrollo				
CAM26_L07.060.010.A	Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).	cad	550.33	2.07	3.63464
CAM26_L07.060.010.B	Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo, alimentazione 230 V-50 Hz, a colori da 17" rapporto di visualizzazione 5:4, 2 ingressi separati	cad	1355.13	0.50	8.94995
CAM26_L07.070	IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI				
CAM26_L07.070.010	Alimentatore da parete				
CAM26_L07.070.010.A	Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con massimo 4 derivati	cad	162.95	10.81	1.07622
CAM26_L07.070.010.B	Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con o senza centralino di portineria	cad	102.44	22.76	0.67656
CAM26_L07.070.010.C	Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con piu' di 10 derivati	cad	133.73	19.37	0.88323
CAM26_L07.070.020	Impianto per derivato citofonico				
CAM26_L07.070.020.A	Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato citofonico	cad	82.97	42.80	0.54797
CAM26_L07.070.030	Posto pulsantiera				
CAM26_L07.070.030.A	Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Fino a 6 utenti	cad	150.61	34.74	0.99468
CAM26_L07.070.030.B	Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 7 a 10 utenti	cad	201.98	39.25	1.33399
CAM26_L07.070.030.C	Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 11 a 20 utenti	cad	380.79	31.02	2.51493
CAM26_L07.070.040	Posto esterno per telecamera TVCC				
CAM26_L07.070.040.A	Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della telecamera Posto esterno per telecamera TVCC	cad	235.02	55.99	1.55222
CAM26_L07.070.050	Impianto per derivato videocitofonico interno				
CAM26_L07.070.050.A	Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno	cad	128.55	41.11	0.84904
CAM26_L07.080	CIRCUITI E CAVI				
CAM26_L07.080.010	Circuito				
CAM26_L07.080.010.A	Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e	cad	209.38	51.47	1.38288

	materiale, per ogni utente Circuito fonico				
CAM26_L07.080.010.B	Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico	cad	273.21	41.53	1.80439
CAM26_L07.080.020	Cavo antifiamma				
CAM26_L07.080.020.A	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Coassiale RG59B/U	m	2.21	46.88	0.01460
CAM26_L07.080.020.B	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25 mmq+RG59B/U)	m	2.67	38.80	0.01764
CAM26_L07.080.020.C	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico a 1 coppia	m	1.13	45.97	0.00744
CAM26_L07.080.020.D	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 2 coppie	m	1.39	37.27	0.00918
CAM26_L07.080.020.E	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 3 coppie	m	1.50	34.55	0.00991
CAM26_L07.080.020.F	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 4 coppie	m	1.61	32.19	0.01063
CAM26_L07.080.020.G	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 5 coppie	m	1.65	31.34	0.01092
CAM26_L07.080.020.H	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 6 coppie	m	1.87	27.67	0.01237
CAM26_L07.080.020.I	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 8 coppie	m	2.05	25.30	0.01352
CAM26_L07.080.020.J	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 11 coppie	m	2.51	20.66	0.01656
CAM26_L07.080.020.K	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 16 coppie	m	3.12	16.60	0.02062
CAM26_L07.080.020.L	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 21 coppie	m	4.29	24.14	0.02835
CAM26_L07.080.020.M	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 26 coppie	m	4.84	21.41	0.03197
CAM26_L07.080.020.N	Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 30 coppie + 1	m	6.32	24.60	0.04173
CAM26_L07.090	VIDEOCITOFONI IP/BUS				
CAM26_L07.090.010	Videocitofoni ip/bus				
CAM26_L07.090.010.A	Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori LCD 7", 5+2 tasti capacitivi retroilluminati per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE. Dimensioni 800x480 mm, 16M colori	cad	883.68	1.17	5.83627
CAM26_L07.090.010.B	videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.)	cad	532.91	1.94	3.51963
CAM26_L07.090.010.C	Il videocitofono, dispone di un display da 4", 1 tasto per apertura porta retro-illuminato con led di color verde, 3 tasti per servizi supplementari, regolazione del volume di chiamata con funzione "Mute". E' dotato di uno speciale microtelefono che consente ad un audileso, dotato di apposito auricolare, di poter sentire chi sta parlando dalla	cad	607.07	1.71	4.00942

	pulsantiera. Il videocitofono è fornito senza staffa. Può essere utilizzato in tutti i sistemi. Dimensioni 205x225x50 mm				
CAM26_L07.090.010.D	citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso, 2 tasti funzione programmabili, Pulsante di apriporta retroilluminato, Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm	cad	269.54	3.84	1.78015
CAM26_L07.090.010.E	Citofono dotato di 3 tasti e un led. Un tasto viene utilizzato per la chiamata a centralino, uno per l'attivazione di una decodifica speciale e l'ultimo per l'attivazione dell'apriporta automatico (lo stato di ON della funzione è segnalato dal led). Il led segnala anche lo stato di porta aperta. E' predisposto per la chiamata al piano e per la ripetizione di chiamata. E' dotato di regolazione di chiamata e mute (segnalato dal led). Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm	cad	309.99	3.34	2.04734
CAM26_L07.090.020	Accessori				
CAM26_L07.090.020.A	Serever di sistema IP, installazione a parete. Processore Intel Pentium 1 GHz con 512 Mbyte RAM e Solid State Disk da 2 Gbyte, 4 porte USB, Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm	cad	1901.96	1.36	12.56148
CAM26_L07.090.020.B	Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A	cad	144.97	7.15	0.95748
CAM26_L07.090.020.C	Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video o posto esterno Audio/Video più servizio intercomunicante in commutazione automatica. E' dotato di 5 scambi che garantiscono il segreto di conversazione per ogni singolo servizio. Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni 108x90x55 mm	cad	355.16	2.92	2.34568
CAM26_L07.090.020.D	Centralino, Funzione di comunicazione da / verso stazioni appartamento, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate	cad	2724.21	0.38	17.99209
CAM26_L07.090.030	Alimentazione				
CAM26_L07.090.030.A	Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 Vca), 3 moduli DIN, conforme alle normative DIN e alla norma CEI EN 60065. Alimentazione 230 V a.c. 56/60 Hz, potenza trasformatore 28 Va. Alimentazione per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c	cad	308.07	8.41	2.03463
CAM26_L07.090.030.B	Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti interni, suddivisibili in una e due dorsali, Potenza 37 Va, installazione su barra 12 moduli DIN. Dimensioni 216x90x75 mm	cad	864.68	3.00	5.71079
CAM26_L07.090.030.C	Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC autoripristinante, timer regolabile e generatore di nota potenziato che consente di chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo senza dispositivi aggiuntivi. Timer 45-180 min, 10 Moduli DIN. Alimentazione 230 V 50 Hz, Potenza 38 Va, Dimensioni 180x75x97 mm	cad	662.32	3.91	4.37429
CAM26_L07.090.030.D	Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz	cad	528.99	4.90	3.49371
CAM26_L07.100	CIRCUITI E CAVI IP/BUS				
CAM26_L07.100.010	Cavi e circuiti ip/bus				
CAM26_L07.100.010.A	Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.	m	36.93	70.14	0.24391
CAM26_L07.100.010.B	Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco. Isolamento 400 V. Rispondente alle norme: EN50575 EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, EN50265-2-1, EN50395, EN50396. Cavo adatto ad essere interrato in tubazioni. Classe di	m	35.32	73.35	0.23324

	reazione al fuoco secondo regolamento CPR: Eca				
CAM26_L07.100.010.C	Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti	m	89.94	28.80	0.59404
CAM26_L08	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI				
CAM26_L08.010	CAVI				
CAM26_L08.010.010	Cavo per impianti TV				
CAM26_L08.010.010.A	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita	m	1.35	38.48	0.00889
CAM26_L08.010.010.B	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq	m	1.81	28.68	0.01193
CAM26_L08.020	ANTENNE				
CAM26_L08.020.010	Antenna TV-VHF				
CAM26_L08.020.010.A	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	cad	129.41	12.12	0.85467
CAM26_L08.020.010.B	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 61-68 MHz	cad	124.50	12.54	0.82223
CAM26_L08.020.010.C	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	cad	159.42	10.13	1.05287
CAM26_L08.020.010.D	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 61-68 MHz	cad	141.18	11.24	0.93242
CAM26_L08.020.010.E	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 81-88 MHz	cad	125.38	12.46	0.82810
CAM26_L08.020.010.F	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 61-68 MHz	cad	171.41	9.52	1.13209
CAM26_L08.020.010.G	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz	cad	76.51	18.83	0.50531
CAM26_L08.020.010.H	Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz	cad	94.93	15.97	0.62696
CAM26_L08.020.020	Antenna TV a larga banda				
CAM26_L08.020.020.A	Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 4 elementi	cad	73.36	20.22	0.48450
CAM26_L08.020.020.B	Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 6 elementi	cad	89.38	16.87	0.59029
CAM26_L08.020.030	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina				
CAM26_L08.020.030.A	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz A 10 elementi	cad	72.25	20.51	0.47717
CAM26_L08.020.030.B	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz A 20 elementi	cad	89.60	16.83	0.59176
CAM26_L08.020.040	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro				
CAM26_L08.020.040.A	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi	cad	77.80	19.15	0.51384
CAM26_L08.020.040.B	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi	cad	112.28	13.74	0.74155

CAM26_L08.020.050 Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello

CAM26_L08.020.050.A	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per palo, banda passante 470-862 MHz Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello	cad	76.25	19.51	0.50357

CAM26_L08.020.060 Antenna TV log periodica a larga banda

CAM26_L08.020.060.A	Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz o 470-900 MHz In alluminio	cad	53.57	27.13	0.35378

CAM26_L08.030 PALI PER ANTENNE

CAM26_L08.030.010 Palo autoportante in acciaio zincato

CAM26_L08.030.010.A	Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 1,5 m	cad	28.89	48.42	0.19081

CAM26_L08.030.010.B	Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 2,5 m	cad	37.99	36.82	0.25090

CAM26_L08.030.010.C	Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m	cad	63.81	21.16	0.42143

CAM26_L08.030.020 Palo telescopico in acciaio zincato

CAM26_L08.030.020.A	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, altezza 3,8 m	cad	110.72	23.40	0.73123

CAM26_L08.030.020.B	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, altezza 5,6 m	cad	197.20	16.55	1.30240

CAM26_L08.030.020.C	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, altezza 7,4 m	cad	271.05	14.53	1.79015

CAM26_L08.040 ACCESSORI

CAM26_L08.040.010 Accoppiatore di segnale

CAM26_L08.040.010.A	Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi	cad	30.45	20.42	0.20110

CAM26_L08.040.020 Miselatore di segnale

CAM26_L08.040.020.A	Miselatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF	cad	36.18	17.18	0.23894

CAM26_L08.040.020.B	Miselatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF	cad	57.48	10.82	0.37960

CAM26_L08.040.020.C	Miselatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF	cad	31.62	19.66	0.20881

CAM26_L08.040.020.D	Miselatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF	cad	31.67	19.63	0.20917

CAM26_L08.040.020.E	Miselatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto	cad	50.37	12.34	0.33264

CAM26_L08.040.030 Filtro antisturbo

CAM26_L08.040.030.A	Filtro antisturbo in contenitore plastico a prova di	cad	38.39	16.20	0.25353

	pioggia Passacanalale				
CAM26_L08.040.030.B	Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passabanda	cad	32.73	19.00	0.21617
CAM26_L08.040.040	Cassetta di derivazione				
CAM26_L08.040.040.A	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm	cad	45.39	13.70	0.29978
CAM26_L08.040.050	Preamplificatore				
CAM26_L08.040.050.A	Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db	cad	55.66	11.17	0.36763
CAM26_L08.040.060	Amplificatore a larga banda				
CAM26_L08.040.060.A	Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata	cad	70.39	8.83	0.46488
CAM26_L08.040.070	Alimentatore stabilizzato				
CAM26_L08.040.070.A	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 40 mA, tensione di uscita 12 V	cad	23.71	54.63	0.15659
CAM26_L08.040.070.B	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 80 mA, tensione di uscita 24 V	cad	36.59	35.40	0.24163
CAM26_L08.040.070.C	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 100 mA, tensione di uscita 12 V	cad	32.13	40.31	0.21222
CAM26_L08.040.070.D	Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 160 mA, tensione di uscita 12 V	cad	35.96	36.02	0.23748
CAM26_L08.040.080	Centralino multingressi				
CAM26_L08.040.080.A	Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato	cad	250.02	20.72	1.65123
CAM26_L08.050	PARABOLICHE				
CAM26_L08.050.010	Antenna parabolica				
CAM26_L08.050.010.A	Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB	cad	152.29	18.20	1.00583
CAM26_L08.050.010.B	Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB	cad	277.91	10.66	1.83548
CAM26_L08.050.010.C	Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 120 cm,	cad	694.80	5.18	4.58881

	guadagno 41 dB				
CAM26_L08.050.010.D	Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB	cad	1239.53	3.57	8.18646
CAM26_L08.050.020	Switch a piu' ingressi ed uscite				
CAM26_L08.050.020.A	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	cad	303.63	8.53	2.00532
CAM26_L08.050.020.B	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	cad	464.94	5.57	3.07071
CAM26_L08.050.020.C	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite	cad	573.92	4.51	3.79044
CAM26_L08.050.020.D	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	cad	850.76	3.04	5.61888
CAM26_L08.050.020.E	Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti, con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	cad	1347.74	1.92	8.90117
CAM26_L08.050.030	Presa demiscelante				
CAM26_L08.050.030.A	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale	cad	44.57	29.06	0.29435
CAM26_L08.050.030.B	Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Passante, derivata	cad	44.57	29.06	0.29435
CAM26_L09	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO				
CAM26_L09.010	IMPIANTI INDIVIDUALI				
CAM26_L09.010.010	Punto presa telefonica				
CAM26_L09.010.010.A	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotate parte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea	cad	98.85	26.21	0.65287
CAM26_L09.010.010.B	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotate parte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Derivata	cad	52.77	24.55	0.34849
CAM26_L09.010.020	Presa telefonica modulare				
CAM26_L09.010.020.A	Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12	cad	38.12	34.84	0.25173
CAM26_L09.010.030	Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione				
CAM26_L09.010.030.A	Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione, suoneria regolabile in volume, standard di selezione decadico e multifrequenza,	cad	38.61	8.05	0.25498

	ripetizione dell'ultimo numero selezionato Base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume				
CAM26_L09.010.040	Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione				
CAM26_L09.010.040.A	Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Senza segreteria telefonica	cad	100.24	3.10	0.66204
CAM26_L09.010.040.B	Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmabile, memoria di 10 minuti	cad	185.78	1.67	1.22700
CAM26_L09.010.050	Apparecchio telefonico tipo cordless				
CAM26_L09.010.050.A	Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Omologazione nazionale nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz	cad	243.67	2.55	1.60931
CAM26_L09.010.050.B	Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati	cad	304.50	2.55	2.01107
CAM26_L09.020	IMPIANTI A CENTRALINO				
CAM26_L09.020.010	Centralino telefonico				
CAM26_L09.020.010.A	Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 12 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni	cad	883.60	13.65	5.83577
CAM26_L09.020.020	Accessori per centralino telefonico				
CAM26_L09.020.020.A	Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 2 interni	cad	152.63	13.92	1.00807
CAM26_L09.020.020.B	Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 1 linea urbana	cad	291.00	7.30	1.92193
CAM26_L09.020.020.C	Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN	cad	649.00	3.27	4.28633
CAM26_L09.020.020.D	Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete	cad	314.72	6.75	2.07860

CAM26_L09.020.030 Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni

CAM26_L09.020.030.A	Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni	cad	1614.15	14.83	10.66069

CAM26_L09.020.040 Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni

CAM26_L09.020.040.A	Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 8 interni	cad	198.82	10.68	1.31312

CAM26_L09.020.040.B	Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 3 linee urbane	cad	375.93	5.65	2.48281

CAM26_L09.020.040.C	Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN	cad	909.75	2.33	6.00848

CAM26_L09.020.050 Punto telefonico per impianti con centralino

CAM26_L09.020.050.A	Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne	cad	231.03	10.54	1.52583

CAM26_L09.020.050.B	Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi	cad	368.74	7.17	2.43534

CAM26_L09.020.050.C	Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio base senza funzioni aggiuntive	cad	222.35	10.89	1.46849

CAM26_L09.020.050.D	Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led	cad	317.71	8.08	2.09830

CAM26_L09.020.050.E	Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi	cad	432.25	6.34	2.85477

CAM26_L09.030 CABLAGGIO STRUTTURATO

CAM26_L09.030.010 Cassette rack

CAM26_L09.030.010.A	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U	cad	455.04	5.21	3.00528

CAM26_L09.030.010.B	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U	cad	516.90	4.77	3.41385

CAM26_L09.030.010.C	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 mm, porta in vetro 9 U	cad	593.12	19.52	3.91726

CAM26_L09.030.010.D	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U	cad	647.48	18.01	4.27630

CAM26_L09.030.010.E	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 mm, porta in vetro 9 U	cad	767.46	15.43	5.06867

CAM26_L09.030.010.F	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta in vetro 12 U	cad	521.98	6.39	3.44744
CAM26_L09.030.010.G	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta piena 12 U	cad	501.99	6.58	3.31538
CAM26_L09.030.010.H	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 mm, porta in vetro 12 U	cad	574.47	5.94	3.79411
CAM26_L09.030.010.I	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 mm, porta in vetro 12 U	cad	748.18	4.92	4.94139
CAM26_L09.030.010.J	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U	cad	701.11	5.87	4.63051
CAM26_L09.030.010.K	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 mm, porta in vetro 15 U	cad	628.00	6.38	4.14766
CAM26_L09.030.010.L	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 mm, porta in vetro 15 U	cad	822.34	5.23	5.43114
CAM26_L09.030.010.M	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U	cad	757.35	5.55	5.00194
CAM26_L09.030.010.N	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 mm, porta in vetro 18 U	cad	811.09	5.28	5.35685
CAM26_L09.030.010.O	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U	cad	896.07	4.92	5.91811
CAM26_L09.030.010.P	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U	cad	976.05	4.65	6.44636
CAM26_L09.030.020	Armandi rack LAN - 24 U				
CAM26_L09.030.020.A	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U	cad	1351.82	5.66	8.92810
CAM26_L09.030.020.B	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U	cad	1578.02	5.06	10.42205
CAM26_L09.030.020.C	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	cad	1563.02	5.10	10.32300
CAM26_L09.030.020.D	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	cad	1714.24	4.78	11.32172
CAM26_L09.030.020.E	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	cad	1740.49	4.73	11.49505
CAM26_L09.030.020.F	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	cad	2166.64	4.10	14.30961
CAM26_L09.030.020.G	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	cad	1658.00	4.89	10.95029
CAM26_L09.030.020.H	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	cad	1937.94	4.41	12.79915
CAM26_L09.030.020.I	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	cad	1584.27	5.05	10.46332
CAM26_L09.030.020.J	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	cad	1850.46	4.54	12.22138
CAM26_L09.030.020.K	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	cad	1834.21	4.57	12.11408
CAM26_L09.030.020.L	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	cad	2100.41	4.18	13.87215
CAM26_L09.030.030	Armandi rack LAN - 29 U				

CAM26_L09.030.030.A	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U	cad	1430.97	5.78	9.45086
CAM26_L09.030.030.B	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U	cad	1587.19	5.36	10.48259
CAM26_L09.030.030.C	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U	cad	1745.90	5.01	11.53083
CAM26_L09.030.030.D	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U	cad	1800.89	4.91	11.89400
CAM26_L09.030.040	Armandi rack LAN - 33 U				
CAM26_L09.030.040.A	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U	cad	1485.96	5.63	9.81403
CAM26_L09.030.040.B	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U	cad	1700.91	5.11	11.23369
CAM26_L09.030.040.C	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U	cad	1714.66	5.08	11.32448
CAM26_L09.030.040.D	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U	cad	1958.36	4.64	12.93398
CAM26_L09.030.050	Armandi rack LAN - 38 U				
CAM26_L09.030.050.A	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	cad	1383.49	6.48	9.13724
CAM26_L09.030.050.B	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	cad	1838.39	5.25	12.14164
CAM26_L09.030.050.C	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U	cad	1559.70	5.92	10.30104
CAM26_L09.030.050.D	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U	cad	2384.52	4.40	15.74857
CAM26_L09.030.050.E	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	cad	1612.19	5.78	10.64770
CAM26_L09.030.050.F	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	cad	2245.80	4.58	14.83239
CAM26_L09.030.050.G	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	cad	1742.16	5.46	11.50610
CAM26_L09.030.050.H	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	cad	2511.99	4.25	16.59046
CAM26_L09.030.060	Armandi rack LAN - 42 U				
CAM26_L09.030.060.A	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	cad	1455.97	6.23	9.61597
CAM26_L09.030.060.B	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	cad	1940.87	5.06	12.81846
CAM26_L09.030.060.C	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	cad	1724.66	5.50	11.39054
CAM26_L09.030.060.D	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	cad	2643.21	4.12	17.45712

CAM26_L09.030.060.E	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	cad	1724.66	5.50	11.39054
CAM26_L09.030.060.F	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	cad	2643.21	4.12	17.45712
CAM26_L09.030.060.G	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	cad	1935.87	5.07	12.78544
CAM26_L09.030.060.H	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	cad	2789.43	3.98	18.42281
CAM26_L09.030.060.I	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	cad	2393.27	4.39	15.80635
CAM26_L09.030.060.J	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	cad	2985.64	3.82	19.71867
CAM26_L09.030.060.K	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	cad	2669.46	4.09	17.63045
CAM26_L09.030.060.L	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	cad	2823.17	3.95	18.64567
CAM26_L09.030.070	Armandi rack LAN - 47 U				
CAM26_L09.030.070.A	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	cad	1754.66	5.87	11.58866
CAM26_L09.030.070.B	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	cad	2048.35	5.24	13.52831
CAM26_L09.030.070.C	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	cad	2360.78	4.75	15.59177
CAM26_L09.030.070.D	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	cad	2940.65	4.11	19.42156
CAM26_L09.030.070.E	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	cad	2523.24	4.54	16.66477
CAM26_L09.030.070.F	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	cad	2769.44	4.27	18.29078
CAM26_L09.030.070.G	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	cad	2573.23	4.48	16.99493
CAM26_L09.030.070.H	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	cad	3205.59	3.90	21.17137
CAM26_L09.030.080	Armandi rack Server - 24 U				
CAM26_L09.030.080.A	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	cad	1899.63	5.53	12.54611
CAM26_L09.030.080.B	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	cad	2254.55	4.90	14.89020
CAM26_L09.030.080.C	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	cad	2183.32	5.01	14.41973
CAM26_L09.030.080.D	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	cad	2482.00	4.59	16.39240
CAM26_L09.030.090	Armandi rack Server - 42 U				

CAM26_L09.030.090.A	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	cad	2623.22	4.43	17.32508
CAM26_L09.030.090.B	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	cad	3075.62	4.00	20.31297
CAM26_L09.030.090.C	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	cad	2720.70	4.32	17.96888
CAM26_L09.030.090.D	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	cad	3274.33	3.85	21.62533
CAM26_L09.030.100	Accessori per armadi rack				
CAM26_L09.030.100.A	Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm	cad	410.62	3.63	2.71197
CAM26_L09.030.100.B	Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm	cad	341.26	4.05	2.25388
CAM26_L09.030.100.C	Base per pavimento 600x800 mm	cad	399.62	2.54	2.63932
CAM26_L09.030.100.D	Base per pavimento 600x1000 mm	cad	420.24	2.49	2.77551
CAM26_L09.030.100.E	Zoccolo per armadio 600x400 mm	cad	126.56	4.73	0.83585
CAM26_L09.030.100.F	Zoccolo per armadio 600x500 mm	cad	133.43	4.57	0.88125
CAM26_L09.030.100.G	Zoccolo per armadio 600x600 mm	cad	168.42	3.94	1.11236
CAM26_L09.030.100.H	Zoccolo per armadio 600x1000 mm	cad	178.42	3.80	1.17839
CAM26_L09.030.100.I	Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm	cad	95.31	5.79	0.62951
CAM26_L09.030.100.J	Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm	cad	111.56	5.17	0.73681
CAM26_L09.030.100.K	Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm	cad	136.56	4.50	0.90188
CAM26_L09.030.100.L	Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm	cad	365.26	2.64	2.41234
CAM26_L09.030.100.M	Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm	cad	273.40	3.01	1.80568
CAM26_L09.030.100.N	Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm	cad	298.40	2.89	1.97076
CAM26_L09.030.100.O	Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm	cad	194.67	3.61	1.28569
CAM26_L09.030.100.P	Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola	cad	231.29	5.26	1.52754
CAM26_L09.030.100.Q	Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole	cad	283.15	4.57	1.87008
CAM26_L09.030.100.R	Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione	cad	160.47	5.32	1.05981
CAM26_L09.030.100.S	Piastra tetto areata con 2 ventole	cad	200.67	5.83	1.32532
CAM26_L09.030.100.T	Supporto cavi posteriore	cad	179.42	6.34	1.18501
CAM26_L09.030.110	Cavi rame cat. 5e				
CAM26_L09.030.110.A	Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	m	2.54	40.72	0.01680

CAM26_L09.030.110.B	Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	m	2.43	42.66	0.01604
CAM26_L09.030.110.C	Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	m	2.98	34.81	0.01966
CAM26_L09.030.110.D	Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	m	2.93	35.32	0.01938
CAM26_L09.030.120	Cavi rame cat. 6				
CAM26_L09.030.120.A	Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E	m	2.99	34.64	0.01976
CAM26_L09.030.120.B	Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E	m	3.21	32.31	0.02118
CAM26_L09.030.130	Cavi rame cat. 6a				
CAM26_L09.030.130.A	Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	m	4.42	23.45	0.02918
CAM26_L09.030.130.B	Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1	m	4.06	25.54	0.02680
CAM26_L09.030.130.C	Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	m	4.55	22.78	0.03004
CAM26_L09.030.140	Cavi rame cat. 7a				
CAM26_L09.030.140.A	Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1	m	16.85	61.48	0.11131
CAM26_L09.030.150	Patch cord rame cat. 5e				
CAM26_L09.030.150.A	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	cad	7.07	10.99	0.04669
CAM26_L09.030.150.B	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	cad	7.39	10.52	0.04878
CAM26_L09.030.150.C	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	cad	9.50	8.18	0.06277
CAM26_L09.030.150.D	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	cad	10.59	7.34	0.06991
CAM26_L09.030.150.E	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	cad	14.78	8.76	0.09764
CAM26_L09.030.150.F	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10m	cad	30.64	4.23	0.20236
CAM26_L09.030.150.G	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	cad	12.53	6.20	0.08277
CAM26_L09.030.150.H	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	cad	14.12	5.50	0.09324
CAM26_L09.030.150.I	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	cad	16.50	4.71	0.10895
CAM26_L09.030.150.J	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	cad	18.59	4.18	0.12275
CAM26_L09.030.150.K	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	cad	24.87	5.21	0.16428
CAM26_L09.030.150.L	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m	cad	48.80	2.65	0.32231
CAM26_L09.030.160	Patch cord rame cat. 6				
CAM26_L09.030.160.A	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	cad	14.19	5.48	0.09371
CAM26_L09.030.160.B	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	cad	14.91	5.21	0.09847

CAM26_L09.030.160.C	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	cad	17.00	4.57	0.11228
CAM26_L09.030.160.D	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	cad	19.42	5.33	0.12828
CAM26_L09.030.160.E	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	cad	24.80	5.22	0.16381
CAM26_L09.030.160.F	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	cad	51.40	2.52	0.33945
CAM26_L09.030.160.G	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	cad	22.62	3.44	0.14941
CAM26_L09.030.160.H	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	cad	24.14	3.22	0.15940
CAM26_L09.030.160.I	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	cad	28.39	2.74	0.18749
CAM26_L09.030.160.J	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	cad	31.68	3.27	0.20920
CAM26_L09.030.160.K	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	cad	41.45	3.12	0.27376
CAM26_L09.030.160.L	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	cad	63.87	2.03	0.42180
CAM26_L09.030.170	Patch cord rame cat. 6a				
CAM26_L09.030.170.A	Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	cad	18.95	4.10	0.12513
CAM26_L09.030.170.B	Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	cad	24.71	3.14	0.16321
CAM26_L09.030.170.C	Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	cad	30.96	3.35	0.20444
CAM26_L09.030.170.D	Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	cad	44.41	2.92	0.29328
CAM26_L09.030.170.E	Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	cad	24.35	3.19	0.16083
CAM26_L09.030.170.F	Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	cad	28.53	2.72	0.18844
CAM26_L09.030.170.G	Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	cad	36.50	2.84	0.24110
CAM26_L09.030.170.H	Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	cad	47.50	2.73	0.31375
CAM26_L09.030.170.I	Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m	cad	64.95	1.99	0.42894
CAM26_L09.030.180	Connettori RJ45				
CAM26_L09.030.180.A	Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo	cad	12.22	72.05	0.08074
CAM26_L09.030.180.B	Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo	cad	12.97	67.91	0.08566
CAM26_L09.030.180.C	Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo	cad	12.61	69.85	0.08328
CAM26_L09.030.180.D	Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo	cad	13.77	63.97	0.09093
CAM26_L09.030.180.E	Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo	cad	13.25	66.50	0.08748
CAM26_L09.030.180.F	Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo	cad	13.79	63.89	0.09105

CAM26_L09.030.190 Accessori patch cord dati

CAM26_L09.030.190.A	Pannello cieco 19" - 1U	cad	37.84	16.43	0.24991
CAM26_L09.030.190.B	Passacavi orizzontale 19" - 1U	cad	70.83	10.97	0.46780
CAM26_L09.030.190.C	Passacavi orizzontale 19" - 2U	cad	117.39	6.62	0.77530
CAM26_L09.030.190.D	Pannello con spazzola 19" - 1U	cad	79.50	7.82	0.52504
CAM26_L09.030.190.E	Otturatore presa RJ45	cad	0.88	58.59	0.00584
CAM26_L09.030.200	Cavi fibra ottica OM2				
CAM26_L09.030.200.A	Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	6.04	42.86	0.03992
CAM26_L09.030.200.B	Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	6.38	40.63	0.04211
CAM26_L09.030.200.C	Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	8.24	44.00	0.05444
CAM26_L09.030.200.D	Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	13.14	39.43	0.08678
CAM26_L09.030.200.E	Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	17.93	57.78	0.11845
CAM26_L09.030.200.F	Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	8.29	31.24	0.05477
CAM26_L09.030.200.G	Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	8.71	29.74	0.05753
CAM26_L09.030.200.H	Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	10.82	33.51	0.07148
CAM26_L09.030.200.I	Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	15.50	33.42	0.10240
CAM26_L09.030.200.J	Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	17.76	58.34	0.11730
CAM26_L09.030.210	Cavi fibra ottica OM3				
CAM26_L09.030.210.A	Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	10.22	25.34	0.06753
CAM26_L09.030.210.B	Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	13.14	39.43	0.08678
CAM26_L09.030.210.C	Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	12.50	20.72	0.08257
CAM26_L09.030.210.D	Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	13.85	37.42	0.09145
CAM26_L09.030.220	Cavi fibra ottica OM4				
CAM26_L09.030.220.A	Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	10.50	24.68	0.06933
CAM26_L09.030.220.B	Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	19.24	26.93	0.12705
CAM26_L09.030.230	Cavi fibra ottica OS2				
CAM26_L09.030.230.A	Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	5.50	47.13	0.03630
CAM26_L09.030.230.B	Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	5.64	45.93	0.03725

CAM26_L09.030.230.C	Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	7.12	50.95	0.04701
CAM26_L09.030.230.D	Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	9.42	54.99	0.06222
CAM26_L09.030.230.E	Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	17.73	58.44	0.11711
CAM26_L09.030.230.F	Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	5.57	46.52	0.03678
CAM26_L09.030.230.G	Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	7.39	49.06	0.04882
CAM26_L09.030.230.H	Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	9.82	52.73	0.06489
CAM26_L09.030.230.I	Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	18.61	55.68	0.12292
CAM26_L09.030.230.J	Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	7.20	35.99	0.04753
CAM26_L09.030.230.K	Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	7.37	35.15	0.04868
CAM26_L09.030.230.L	Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	8.78	41.33	0.05796
CAM26_L09.030.230.M	Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	11.02	47.01	0.07279
CAM26_L09.030.230.N	Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	18.91	54.78	0.12492
CAM26_L09.030.230.O	Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	m	5.38	48.14	0.03554
CAM26_L09.030.230.P	Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	m	7.15	50.75	0.04720
CAM26_L09.030.230.Q	Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	m	9.65	53.68	0.06375
CAM26_L09.030.230.R	Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	m	18.35	56.46	0.12121
CAM26_L09.030.240	Patch cord fibra ottica				
CAM26_L09.030.240.A	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	cad	32.64	2.38	0.21557
CAM26_L09.030.240.A A	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	cad	35.64	2.91	0.23538
CAM26_L09.030.240.A B	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	cad	38.28	3.38	0.25282
CAM26_L09.030.240.A C	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	cad	36.89	2.11	0.24365
CAM26_L09.030.240.A D	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	cad	37.97	2.05	0.25079
CAM26_L09.030.240.A E	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	cad	39.53	2.62	0.26109
CAM26_L09.030.240.A F	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	cad	42.24	3.07	0.27900
CAM26_L09.030.240.A G	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	cad	37.97	2.05	0.25079
CAM26_L09.030.240.A H	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	cad	39.20	1.98	0.25889
CAM26_L09.030.240.AI	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	cad	40.68	2.55	0.26870

CAM26_L09.030.240.AJ	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	cad	43.32	2.99	0.28614
CAM26_L09.030.240.AK	Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m	cad	9.69	8.02	0.06401
CAM26_L09.030.240.AL	Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m	cad	11.02	7.05	0.07277
CAM26_L09.030.240.AM	Pigtail OS2 9/125 connettore tipo SC o LC 1 m	cad	9.43	8.24	0.06230
CAM26_L09.030.240.B	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	cad	34.73	2.24	0.22937
CAM26_L09.030.240.C	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	cad	36.29	2.86	0.23967
CAM26_L09.030.240.D	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	cad	40.51	3.20	0.26757
CAM26_L09.030.240.E	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	cad	35.74	2.17	0.23604
CAM26_L09.030.240.F	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	cad	37.61	2.07	0.24841
CAM26_L09.030.240.G	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	cad	39.89	2.60	0.26347
CAM26_L09.030.240.H	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	cad	44.19	2.93	0.29185
CAM26_L09.030.240.I	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	cad	35.74	2.17	0.23604
CAM26_L09.030.240.J	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	cad	37.61	2.07	0.24841
CAM26_L09.030.240.K	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	cad	39.89	2.60	0.26347
CAM26_L09.030.240.L	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	cad	44.19	2.93	0.29185
CAM26_L09.030.240.M	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	cad	34.01	2.29	0.22461
CAM26_L09.030.240.N	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	cad	36.89	2.11	0.24365
CAM26_L09.030.240.O	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	cad	40.68	2.55	0.26870
CAM26_L09.030.240.P	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	cad	48.08	2.69	0.31755
CAM26_L09.030.240.Q	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	cad	34.01	2.29	0.22461
CAM26_L09.030.240.R	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	cad	37.61	2.07	0.24841
CAM26_L09.030.240.S	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	cad	40.68	2.55	0.26870
CAM26_L09.030.240.T	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	cad	48.08	2.69	0.31755
CAM26_L09.030.240.U	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	cad	34.95	2.22	0.23080
CAM26_L09.030.240.V	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	cad	39.20	1.98	0.25889
CAM26_L09.030.240.W	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	cad	43.06	2.41	0.28441
CAM26_L09.030.240.X	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	cad	49.59	2.61	0.32755
CAM26_L09.030.240.Y	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	cad	32.93	2.36	0.21747

CAM26_L09.030.240.Z	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	cad	34.23	2.27	0.22604
CAM26_L09.030.250	Connettori fibra				
CAM26_L09.030.250.A	Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato	cad	57.44	7.22	0.37938
CAM26_L09.030.250.B	Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato	cad	59.96	6.91	0.39604
CAM26_L09.030.250.C	Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato	cad	68.97	6.01	0.45554
CAM26_L09.030.250.D	Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato	cad	60.04	6.90	0.39652
CAM26_L09.030.250.E	Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato	cad	57.15	7.25	0.37748
CAM26_L09.030.250.F	Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato	cad	69.12	6.00	0.45649
CAM26_L09.030.250.G	Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato	cad	64.07	6.47	0.42317
CAM26_L09.030.250.H	Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato	cad	73.15	5.67	0.48315
CAM26_L09.030.250.I	Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato	cad	87.50	4.74	0.57787
CAM26_L09.030.250.J	Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato	cad	88.94	4.66	0.58739
CAM26_L09.030.250.K	Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale	cad	10.65	48.66	0.07031
CAM26_L09.030.250.L	Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale	cad	18.20	28.47	0.12020
CAM26_L09.030.250.M	Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale	cad	21.95	23.61	0.14495
CAM26_L09.030.250.N	Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale	cad	24.61	21.05	0.16256
CAM26_L09.030.250.O	Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale	cad	32.83	15.78	0.21683
CAM26_L09.030.260	Patch panel dati				
CAM26_L09.030.260.A	Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 FTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150	cad	495.93	1.25	3.27537
CAM26_L09.030.260.B	Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 UTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150	cad	347.46	1.79	2.29481
CAM26_L09.030.260.C	Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 FTP/STP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45 mm	cad	144.22	4.31	0.95249
CAM26_L09.030.260.D	Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 UTP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45, norme di riferimento IEC 60297- NF C 20-150	cad	129.80	4.79	0.85729
CAM26_L09.030.260.E	Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150	cad	555.75	1.12	3.67045
CAM26_L09.030.260.F	Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6a, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150	cad	743.14	0.84	4.90805

CAM26_L09.030.260.G	Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 UTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150	cad	457.01	1.36	3.01833
CAM26_L09.030.270	Patch panel fibra ottica				
CAM26_L09.030.270.A	Patch panel ottico 19"	cad	257.39	5.03	1.69994
CAM26_L09.030.270.B	Piastra cieca per pannello ottico 19"	cad	13.21	39.21	0.08726
CAM26_L09.030.270.C	Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"	cad	13.21	39.21	0.08726
CAM26_L09.030.270.D	Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"	cad	13.21	39.21	0.08726
CAM26_L09.030.270.E	Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"	cad	14.70	35.25	0.09707
CAM26_L09.030.280	Pannelli fibra ottica pre equipaggiati				
CAM26_L09.030.280.A	Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP	cad	2026.95	0.54	13.38701
CAM26_L09.030.280.B	Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP	cad	1650.49	0.67	10.90068
CAM26_L09.030.280.C	Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP	cad	2159.46	0.51	14.26219
CAM26_L09.030.280.D	Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP	cad	1756.90	0.63	11.60348
CAM26_L09.030.280.E	Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP	cad	2774.85	0.40	18.32651
CAM26_L09.030.280.F	Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP	cad	2962.58	0.37	19.56635
CAM26_L09.030.280.G	Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP	cad	2830.06	0.39	18.69117
CAM26_L09.030.280.H	Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP	cad	2159.46	0.51	14.26219
CAM26_L09.030.280.I	Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP	cad	2962.58	0.37	19.56635
CAM26_L09.030.280.J	Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP	cad	2293.99	0.48	15.15064
CAM26_L09.030.280.K	Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP	cad	3901.21	0.28	25.76559
CAM26_L09.030.280.L	Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP	cad	4034.73	0.27	26.64741
CAM26_L09.030.280.M	Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP	cad	1944.63	0.57	12.84333
CAM26_L09.030.280.N	Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP	cad	2107.26	0.52	13.91742
CAM26_L09.030.280.O	Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP	cad	2159.46	0.51	14.26219
CAM26_L09.030.280.P	Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP	cad	2293.99	0.48	15.15064
CAM26_L09.030.280.Q	Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP	cad	3230.62	0.34	21.33662
CAM26_L09.030.280.R	Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP	cad	3498.65	0.31	23.10688
CAM26_L09.030.290	Cassette fibra ottica pre equipaggiate				

CAM26_L09.030.290.A	Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP	cad	538.18	2.04	3.55442
CAM26_L09.030.290.B	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP	cad	565.29	1.94	3.73343
CAM26_L09.030.290.C	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP	cad	498.02	2.21	3.28921
CAM26_L09.030.290.D	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP	cad	954.79	1.15	6.30595
CAM26_L09.030.290.E	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP	cad	820.27	1.34	5.41750
CAM26_L09.030.290.F	Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP	cad	686.76	1.60	4.53569
CAM26_L09.030.290.G	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP	cad	1049.59	1.05	6.93203
CAM26_L09.030.290.H	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP	cad	646.60	1.70	4.27048
CAM26_L09.030.290.I	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP	cad	1221.83	0.90	8.06958
CAM26_L09.030.290.J	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP	cad	1155.57	0.95	7.63199
CAM26_L09.030.290.K	Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP	cad	593.39	1.85	3.91908
CAM26_L09.030.290.L	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP	cad	604.44	1.82	3.99201
CAM26_L09.030.290.M	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP	cad	552.23	1.99	3.64724
CAM26_L09.030.290.N	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP	cad	1034.10	1.06	6.82974
CAM26_L09.030.290.O	Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP	cad	899.58	1.22	5.94129
CAM26_L09.030.300	Pannelli di alimentazione per rack				
CAM26_L09.030.300.A	Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko	cad	185.00	5.60	1.22184
CAM26_L09.030.300.B	Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso	cad	189.52	5.47	1.25168
CAM26_L09.030.300.C	Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale	cad	348.64	2.97	2.30256
CAM26_L09.030.300.D	Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti	cad	242.72	4.27	1.60308
CAM26_L09.030.310	Pannelli telefonici per rack				
CAM26_L09.030.310.A	Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese	cad	263.30	3.94	1.73900
CAM26_L09.030.320	Collaudo e certificazione cablaggio strutturato				
CAM26_L09.030.320.A	Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione	cad	2.88	77.70	0.01904

	attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato.				
CAM26_L09.030.320.B	Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, per dorsali fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato dorsali fibra ottica.	cad	5.05	77.70	0.03332
CAM26_L10	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC				
CAM26_L10.010	IMPIANTI TVCC				
CAM26_L10.010.010	Telecamera CCD bianco e nero				
CAM26_L10.010.010.A	Telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2" matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD bianco e nero	cad	611.75	3.60	4.04032
CAM26_L10.010.020	Telecamera CCD a colori				
CAM26_L10.010.020.A	Telecamera CCD a colori, sensore 1/3" matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD a colori	cad	1107.68	2.67	7.31570
CAM26_L10.010.020.B	Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP65, assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.	cad	443.87	4.38	2.93154
CAM26_L10.010.020.C	Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V	cad	724.37	3.28	4.78411
CAM26_L10.010.020.D	Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V	cad	485.05	4.14	3.20350
CAM26_L10.010.020.E	Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af	cad	314.17	5.57	2.07492
CAM26_L10.010.020.F	Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS Sony, risoluzione 2592x1520 (4MP), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af	cad	571.05	3.75	3.77147
CAM26_L10.010.020.G	Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af	cad	513.36	4.00	3.39048
CAM26_L10.010.030	Custodia da esterno per telecamera				
CAM26_L10.010.030.A	Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Custodia da esterno per telecamera	cad	485.82	4.14	3.20859
CAM26_L10.010.040	Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato				
CAM26_L10.010.040.A	Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto,	cad	1026.96	1.26	6.78257

	alimentazione 24 V c.a.-50 Hz				
CAM26_L10.010.040.B	Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, supporto a parete	cad	3047.57	0.43	20.12767
CAM26_L10.010.040.C	Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, collare da palo	cad	2980.23	0.43	19.68292
CAM26_L10.010.050	Comando singolo per brandeggio				
CAM26_L10.010.050.A	Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz	cad	670.77	1.93	4.43010
CAM26_L10.010.060	Trasformatore monofase				
CAM26_L10.010.060.A	Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna, Trasformatore monofase	cad	142.29	9.10	0.93976
CAM26_L10.010.070	Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz				
CAM26_L10.010.070.A	Monitor a colori da 15,6"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 296 x 379mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)	cad	431.00	4.47	2.84657
CAM26_L10.010.070.B	Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 334 x 444mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)	cad	620.07	3.57	4.09524
CAM26_L10.010.070.C	Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W Max, Dim. 341 x 451 mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA), 1 (BNC +1 loop), 1 (HDMI), 1(S-Video)	cad	780.26	3.15	5.15324
CAM26_L10.010.070.D	Monitor a colori da 21,5"LED, risoluzione FULL-HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 25 W Max, Dim. 376 x 517mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA), 1 (HDMI)	cad	765.55	3.18	5.05606
CAM26_L10.010.070.E	TV Full HD 32", Caratteristiche principali: PQI: 500 - HDR: si - Color: Purcolor - Contrast: Mega contrasto: Potenza audio: 10 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 2 - USB: 1 - LAN - Ingesso Component (Y/Pb/Pr) - consumo: 66 W - classe di efficienza energetica: A - dimensioni senza base: 737,4x438,0x74,1 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz	cad	689.96	6.68	4.55685
CAM26_L10.010.070.F	TV Qled 4K 49", Cartteristiche principali: PQI: 2700- HDR: Quantum HDR 1000 - Contrast: Direct Full Array 4x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 2 - LAN - consumo: 180 W - classe di efficienza energetica: B - dimensioni senza base: 1094,8x632,9x62,8 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz	cad	2311.25	3.06	15.26464
CAM26_L10.010.070.G	TV Qled 4K 55", Cartteristiche principali: PQI: 3800- HDR: Quantum HDR 1500 - Contrast: Direct Full Array 8x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 3 - LAN - consumo: 165 W - classe di efficienza energetica: B - dimensioni senza base: 1230,6x708,1x61,9 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz	cad	4228.90	2.36	27.92978
CAM26_L10.010.080	Selettore ciclico				
CAM26_L10.010.080.A	Selettore ciclico, A 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	cad	525.35	2.47	3.46969
CAM26_L10.010.080.B	Selettore ciclico, A 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	cad	601.94	2.15	3.97553
CAM26_L10.010.080.C	Selettore ciclico, A 8 ingressi e due uscite con possibilità	cad	1173.86	1.10	7.75278

	di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz				
CAM26_L10.010.090	Distributore video				
CAM26_L10.010.090.A	Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.	cad	262.59	4.93	1.73430
CAM26_L10.010.090.B	Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 230 V-50 Hz	cad	848.59	1.53	5.60453
CAM26_L10.010.090.C	Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto Programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V-50 Hz	cad	1543.36	0.84	10.19310
CAM26_L10.010.100	Amplificatore-equalizzatore				
CAM26_L10.010.100.A	Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 230 V c.a., Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite	cad	477.60	2.71	3.15433
CAM26_L10.010.110	Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS				
CAM26_L10.010.110.A	Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 4 ingressi video e audio, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale	cad	5000.96	0.26	33.02887
CAM26_L10.010.110.B	Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 8 ingressi video e audio, registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canale	cad	6933.22	0.19	45.79052
CAM26_L10.010.110.C	Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 250 MB	cad	118.41	10.94	0.78201
CAM26_L10.010.110.D	Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB	cad	231.15	5.60	1.52660
CAM26_L11	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE				
CAM26_L11.010	OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI				
CAM26_L11.010.010	Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m				
CAM26_L11.010.010.A	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	518.73	15.13	3.42597
CAM26_L11.010.010.B	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante	cad	603.63	13.98	3.98665

	per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.				
CAM26_L11.010.020	Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m				
CAM26_L11.010.020.A	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	594.90	14.16	3.92902
CAM26_L11.010.020.B	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.	cad	628.45	13.49	4.15059
CAM26_L11.010.030	Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore reversibile				
CAM26_L11.010.030.A	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima 1500 N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi per 110°, potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a. Motore reversibile per anta fino a 2,5 m	cad	713.42	13.06	4.71178
CAM26_L11.010.040	Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 3.50 m. Motore autobloccante				
CAM26_L11.010.040.A	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 3,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 400 Nm, tempo di apertura inferiore a 35 secondi per 110°, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m	cad	726.17	12.99	4.79600
CAM26_L11.010.050	Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 5.00 m. Motore autobloccante				
CAM26_L11.010.050.A	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 550 Nm, tempo di apertura inferiore a 50 secondi per 110°, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 5 m	cad	892.64	11.82	5.89545
CAM26_L11.010.060	Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato				
CAM26_L11.010.060.A	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	985.88	10.49	6.51127
CAM26_L11.010.060.B	Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per	cad	1013.44	10.34	6.69326

l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.					
CAM26_L11.010.070	Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli				
CAM26_L11.010.070.A	Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 V c.a, monofase	cad	587.77	15.18	3.88192
CAM26_L11.010.070.B	Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca, monofase	cad	1059.26	9.96	6.99590
CAM26_L11.010.070.C	Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca, trifase	cad	1109.77	9.40	7.32947
CAM26_L11.010.070.D	Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, spinta massima 5000 N, velocità 10 m/min, potenza 1500 W	cad	3396.74	4.68	22.43379
CAM26_L11.010.080	Cremagliere in acciaio per cancelli				
CAM26_L11.010.080.A	Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 4, in barre da 2 m	m	29.47	11.87	0.19464
CAM26_L11.010.080.B	Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 6, in barre da 1 m	m	63.52	6.32	0.41952
CAM26_L11.010.090	Motori oleodinamici per cancelli a battenti				
CAM26_L11.010.090.A	Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	540.83	15.05	3.57194
CAM26_L11.010.090.B	Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	947.45	9.08	6.25744
CAM26_L11.010.090.C	Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 7 m, spinta massima 7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	981.48	8.61	6.48221
CAM26_L11.020	OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE				
CAM26_L11.020.010	Motori elettromeccanici per barriere automatiche				
CAM26_L11.020.010.A	Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 2,5 m	cad	1990.06	14.06	13.14339
CAM26_L11.020.010.B	Motore elettromeccanico per barriere automatiche,	cad	2214.75	12.99	14.62731

	potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 4,5 m				
CAM26_L11.020.010.C	Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 6 m	cad	3806.81	7.51	25.14211
CAM26_L11.030	OPERATORI PER PORTE BASCULANTI				
CAM26_L11.030.010	Sstema automatico per apertura porte basculanti				
CAM26_L11.030.010.A	Sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180 W con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di fissaggio; centralina a microprocess Sistema automatico per apertura di porte basculanti	cad	1180.29	14.05	7.79520
CAM26_L11.040	OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE				
CAM26_L11.040.010	Motori per apertura serrande				
CAM26_L11.040.010.A	Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg	cad	758.12	15.33	5.00703
CAM26_L11.040.010.B	Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg	cad	782.61	15.09	5.16873
CAM26_L11.040.010.C	Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg	cad	811.53	14.04	5.35977
CAM26_L11.040.020	Motori per apertura tapparelle				
CAM26_L11.040.020.A	Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm	cad	385.06	11.15	2.54313
CAM26_L11.040.020.B	Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm	cad	416.53	11.04	2.75101
CAM26_L11.040.020.C	Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm	cad	481.28	10.92	3.17862
CAM26_L11.050	CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI				
CAM26_L11.050.010	Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti				
CAM26_L11.050.010.A	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti	cad	379.49	10.89	2.50634
CAM26_L11.050.010.B	Centrale per automazione di cancelli, logica	cad	161.81	22.24	1.06871

	programmabile Comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230				
CAM26_L11.050.010.C	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente	cad	256.42	16.18	1.69351
CAM26_L11.050.010.D	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente	cad	302.47	13.95	1.99767
CAM26_L11.050.010.E	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici, alimentazione 12 Vcc	cad	320.73	11.03	2.11829
CAM26_L11.050.010.F	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc	cad	431.69	9.29	2.85107
CAM26_L11.050.010.G	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica	cad	340.86	10.91	2.25118
CAM26_L11.050.010.H	Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica, alimentaz	cad	738.43	8.13	4.87695
CAM26_L11.050.020	Centrali per automazione serrande e tapparelle				
CAM26_L11.050.020.A	Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca Centrale per automazione di serrande e tapparelle	cad	146.66	5.33	0.96865
CAM26_L11.060	ACCESSORI ELETTRICI				
CAM26_L11.060.010	Chiavi elettriche da esterno per serrande				
CAM26_L11.060.010.A	Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 Chiave elettrica da esterno per serrande	cad	166.53	12.81	1.09983
CAM26_L11.060.020	Chiavi elettriche a 2 posizioni in custodia IP da esterno e/o da incasso				
CAM26_L11.060.020.A	Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 55 da esterno	cad	38.62	8.10	0.25504
CAM26_L11.060.020.B	Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 54 da incasso	cad	55.00	7.06	0.36326
CAM26_L11.060.030	Tastiere digitali in custodia da esterno				
CAM26_L11.060.030.A	Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Tastiera digitale a combinazione	cad	225.34	6.03	1.48824
CAM26_L11.060.040	Lettori per chiavi magnetiche in custodia da esterno				
CAM26_L11.060.040.A	Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica	cad	53.71	7.20	0.35471
CAM26_L11.060.050	Pulsantiera da incasso in custodia IP				
CAM26_L11.060.050.A	Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso	cad	56.84	6.89	0.37540
CAM26_L11.060.060	Interruttori da parete				

CAM26_L11.060.060.A	Interruttore da parete, tipo a bilanciere Interruttore da parete, tipo a bilanciere	cad	23.25	5.89	0.15358
CAM26_L11.060.070	Colonnine per alloggiamento chiave elettrica e/o fotocellula				
CAM26_L11.060.070.A	Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione quadrata, 80x80 mm	cad	91.68	13.16	0.60553
CAM26_L11.060.070.B	Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione ovale, 50x80 mm	cad	99.70	12.22	0.65847
CAM26_L11.060.080	Elettroserrature da pavimento, per cancelli a battente				
CAM26_L11.060.080.A	Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente	cad	115.05	9.47	0.75984
CAM26_L11.070	FOTOCELLULE				
CAM26_L11.070.010	Fotocellula a luce infrarossa modulata				
CAM26_L11.070.010.A	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete	cad	111.10	9.75	0.73378
CAM26_L11.070.010.B	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso	cad	125.99	9.18	0.83208
CAM26_L11.070.010.C	Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete	cad	141.56	9.06	0.93492
CAM26_L11.080	AVVISATORI				
CAM26_L11.080.010	Lampeggiatore per cancelli in movimento				
CAM26_L11.080.010.A	Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca	cad	46.94	8.02	0.31004
CAM26_L11.080.010.B	Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica intermittente	cad	79.99	5.97	0.52829
CAM26_L11.080.010.C	Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca	cad	48.28	6.78	0.31887
CAM26_L11.080.010.D	Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc	cad	50.43	6.56	0.33307
CAM26_L11.080.020	Minitrasmettitore quarzato omologato				
CAM26_L11.080.020.A	Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato	cad	57.01	6.87	0.37650
CAM26_L11.080.030	Ricevitore quarzato omologato				
CAM26_L11.080.030.A	Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali	cad	115.34	4.17	0.76173

	di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato				
CAM26_L11.090	COSTE SENSIBILI				
CAM26_L11.090.010	Costa sensibile per barriere automatiche				
CAM26_L11.090.010.A	Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile pneumatica	cad	47.98	11.05	0.31691
CAM26_L11.090.010.B	Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m	cad	216.16	5.05	1.42761
CAM26_L11.090.010.C	Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile meccanica	cad	83.55	8.21	0.55184
CAM26_L11.090.020	Accessori per coste sensibili				
CAM26_L11.090.020.A	Accessori per coste sensibili Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55	cad	59.11	9.26	0.39040
CAM26_L11.090.020.B	Accessori per coste sensibili Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da installa	cad	106.33	5.34	0.70229
CAM26_L11.090.020.C	Accessori per coste sensibili Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica	cad	8.04	1.52	0.05308
CAM26_L11.100	RILEVATORI DI VEICOLI				
CAM26_L11.100.010	Rilevatore magnetico di veicoli				
CAM26_L11.100.010.A	Rilevatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rilevatore magnetico di veicoli	cad	362.19	6.01	2.39207
CAM26_L11.110	AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI				
CAM26_L11.110.010	Automazione degli infissi				
CAM26_L11.110.010.A	Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	cad	1785.75	3.40	11.79401
CAM26_L11.110.010.B	Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	cad	2080.38	3.13	13.73991
CAM26_L11.110.010.C	Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	cad	2065.73	3.15	13.64315
CAM26_L11.110.010.D	Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	cad	2344.09	2.95	15.48153
CAM26_L11.110.010.E	Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 250 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	cad	3408.67	2.51	22.51256
CAM26_L11.110.010.F	Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm	cad	3687.02	2.43	24.35094
CAM26_L11.110.010.G	Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm	cad	2353.34	3.14	15.54267
CAM26_L11.110.010.H	Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm	cad	2607.28	2.98	17.21980
CAM26_L11.110.010.I	Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola max 150 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	cad	3380.99	2.52	22.32979
CAM26_L11.110.010.J	Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg	cad	3665.86	2.44	24.21118

	alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm				
CAM26_L11.110.010.K	Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm	cad	3670.23	2.56	24.24007
CAM26_L11.110.010.L	Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm	cad	3955.10	2.49	26.12146
CAM26_L11.110.020	Accessori per automazione infissi				
CAM26_L11.110.020.A	Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole	cad	255.96	6.48	1.69046
CAM26_L11.110.020.B	Sorveglianza su blocco motore e posizione anta	cad	60.54	18.30	0.39985
CAM26_L11.110.020.C	Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole	cad	292.59	1.42	1.93243
CAM26_L11.110.020.D	Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XV1	cad	394.26	6.93	2.60389
CAM26_L11.110.020.E	Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1	cad	540.76	5.47	3.57146
CAM26_L11.110.020.F	Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli	cad	365.02	5.00	2.41077
CAM26_L11.110.020.G	Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli	cad	213.63	7.47	1.41094
CAM26_L11.110.020.H	Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli	cad	246.19	6.68	1.62596
CAM26_L11.110.030	Elettroserrature per porte				
CAM26_L11.110.030.A	Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, bloccato senza alimentazione, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata. Perno diametro mm 9,5 estensione mm 25. Apertura: limitata alla durata dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 28 Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione del perno inserito. Alimentazione 12/24 Vdc	cad	535.96	12.92	3.53976
CAM26_L11.110.030.B	Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione 12/24 Vdc. Versione bloccato senza alimentazione.	cad	535.96	12.92	3.53976
CAM26_L11.110.030.C	Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione 12/24 Vdc. Versione sbloccato senza alimentazione.	cad	568.29	12.24	3.75328
CAM26_L11.110.030.D	Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco ambidestro con blocco meccanico in posizione di chiusura, dispositivo sul frontale per il blocco dello scrocco in posizione di chiusura, dimensioni scrocco: mm 26 x 15,5 x estensione mm 13, alimentazione: 12/24	cad	470.17	15.46	3.10525

	Vac/dc, Corrente Assorbita: 280 mA a 12 Vdc - 140 mA a 24 Vdc. Versione: antipanico (chiusura con alimentazione) e sicurezza (apertura con alimentazione) selezionabile. Entrata: mm 30, contatto C./N.A./N.C. di stato scrocco bloccato/sbloccato, completa di contropiastre.				
CAM26_L11.110.030.E	Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.	cad	677.20	6.65	4.47258
CAM26_L11.110.030.F	Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.	cad	790.35	5.84	5.21990
CAM26_L11.110.030.G	Elettroserratura per cancelli e portoni. Da applicare. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox Carter di copertura serratura e contropiastra in alluminio anodizzato Catenaccio chiuso in assenza di corrente Apertura meccanica dall'esterno con cilindro tondo Apertura meccanica dall'interno versioni con cilindro, pomolo o pulsante Entrata regolabile mm 50 - 60 - 70 Catenaccio in acciaio inox dimensioni mm 35 x 12 (estensione mm 25) Dispositivo anti-scasso del catenaccio in posizione di chiusura Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita 1,2 A di spunto, mantenimento 370 mA a 12 V / 210 mA a 24 V Circuito elettronico interno a microprocessore Comando di apertura a 12 Vac/dc da citofono o tramite relè Sensore ad effetto di hall per la posizione dell'anta Richiusura dopo 2 sec. all'accostamento dell'anta Temporizzazione di richiusura automatica selezionabile da 5 a 60 sec. se l'anta non viene aperta Contatto a relè in uscita C./N.A./N.C. per l'indicazione stato catenaccio Led bicolore rosso/verde per la segnalazione di stato catenaccio aperto/ chiuso Led nella posizione inferiore di indicazione notturna di colore blu in posizione di chiusura e di colore bianca in posizione di apertura per illuminare il suolo Adatto per funzionamento alle intemperie	cad	689.53	10.26	4.55398
CAM26_L11.110.030.H	Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante in blocco di acciaio temprato antitaglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta.	cad	1086.63	4.10	7.17667

	Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio				
CAM26_L11.110.030.I	Elettroserratura motorizzata a gancio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante a gancio in blocco di acciaio temprato anti-taglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta. Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio	cad	1131.89	3.97	7.47560
CAM26_L11.110.040	Accessori elettroserrature per porte				
CAM26_L11.110.040.A	Accessori elettroserrature per porte: carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Predisposizione per cilindro europeo. Entrata: mm 28	cad	117.36	7.96	0.77508
CAM26_L11.110.040.B	Centralina elettronica per la gestione di una porta Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 60 mA in stand-by Elettronica di comando a microprocessore Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di: - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec.	cad	444.83	21.11	2.93790
CAM26_L11.110.040.C	Centralina elettronica per la gestione di due porte Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 80 mA in stand-by Elettronica di comando a microprocessore Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio	cad	776.21	12.52	5.12648

	- Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro (da collegare nella misura di una per ciascuna porta da controllare) Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di: - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec.				
CAM26_L11.110.040.D	Tettoia in acciaio inox per protezione su elettroserrature	cad	45.75	9.93	0.30213
CAM26_L11.110.040.E	Centralina elettronica per la gestione per la gestione di una porta con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 10-12 Vac/65 V.A. o 12 Vdc/3 A (con batteria tampone) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito	cad	579.50	16.72	3.82734
CAM26_L11.110.040.F	Centralina elettronica per la gestione per la gestione di due porte con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 300 x 225 x 130 Alimentazione: 230 Vac (trasformatore interno) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria	cad	1211.04	8.38	7.99833

	Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito				
CAM26_L11.110.040.G	Pulsante per apertura porta Frontale in alluminio anodizzato Dimensioni esterne: mm 105 x 40 x 5 Dimensioni profondità interna: mm 23 Pulsante con contatto di apertura C./N.A./N.C. Caratteristiche elettriche: 5 A a 250 Vac - 6 A a 24 Vdc	cad	128.67	7.35	0.84981
CAM26_L11.110.040.H	Circuito temporizzatore per porte automatiche. Dimensioni circuito: mm. 71 x 48 x 16 Scatola in ABS dimensioni mm. 120 x 56 x 30 Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc Uscita: da relè con contatto pulito C./N.A./N.C. Regolazione della temporizzazione del ritardo attivazione relè da 0 a 60 s Regolazione della temporizzazione del attivazione relè da 0 a 60 s	cad	154.58	17.54	1.02089
CAM26_L11.110.040.I	Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Dimensioni corpo mm 28 x diametro 20 Frontale in acciaio inox mm 42 x 23 x 3 Corpo in alluminio ossidato - ossidazione anodica a spessore Sfera in acciaio temprato Regolazione corpo sfera di 10 mm Uscita contatto C./N.A./N.C. Portata massima: 1,5 A - 250 V	cad	78.58	22.47	0.51899
CAM26_L11.110.050	Alimentatori elettronici				
CAM26_L11.110.050.A	Alimentatore switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A	cad	415.10	3.12	2.74151
CAM26_L11.110.050.B	Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A	cad	234.51	5.52	1.54881
CAM26_L11.110.050.C	Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A	cad	355.25	3.65	2.34626
CAM26_L11.110.050.D	Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/1 A	cad	256.59	3.23	1.69468
CAM26_L11.110.050.E	Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5-15 V DC/2 A	cad	256.59	3.23	1.69468
CAM26_L11.110.050.F	Convertitore DC/DC switching con ampio range di ingresso per il montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 V DC / 60 W	cad	252.41	3.28	1.66706
CAM26_L11.110.060	Interfacce di comunicazione GSM				
CAM26_L11.110.060.A	Router industriale LTE 4G, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, 2 x connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale	cad	1633.07	0.79	10.78564
CAM26_L11.110.060.B	Router 3G industriale, fallback su 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale	cad	1237.26	1.05	8.17151
CAM26_L11.110.060.C	Router LTE 4G industriale, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto	cad	1461.20	0.89	9.65048

	NAT, 2x SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale				
CAM26_L11.110.060.D	Modem GPRS/GSM industriale per il montaggio su guida EN. GSM e GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interfaccia RS-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e uscita allarme. tensione d'alimentazione 24 V DC	cad	1003.40	1.29	6.62698
CAM26_L11.110.070	Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti				
CAM26_L11.110.070.A	Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione dei settori dell'infrastruttura, dell'energia e dell'edilizia. Integrati con quattro interfacce LAN, due USB e due RS-485. Ampliabili con vari moduli I/O Inline.	cad	1640.35	2.02	10.83371
CAM26_L11.110.070.B	Controllore diretto I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3. Completo di connettore e cartellini di siglatura	cad	871.99	2.93	5.75909
CAM26_L11.110.070.C	Accoppiatore bus per PROFINET (incluso modulo di base bus e connettore)	cad	1189.79	2.06	7.85799
CAM26_L11.110.070.D	Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, funzione estesa, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore	cad	906.62	2.40	5.98777
CAM26_L11.110.070.E	Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore	cad	710.31	2.79	4.69127
CAM26_L11.110.070.F	Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 48 V DC / 60 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, corrisponde alla norma IEC 61850-3, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori	cad	730.73	2.11	4.82609
CAM26_L11.110.070.G	Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori	cad	406.01	3.01	2.68149
CAM26_L11.110.070.H	Modulo di comunicazione per la trasmissione dati seriale, 1 interfaccia parametrizzabile come RS-485/422 o RS-232 (incluso modulo di base bus e connettori)	cad	581.32	2.40	3.83930
CAM26_L11.110.070.I	Remote Field Controller con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto	cad	11403.89	1.06	75.31705
CAM26_L11.110.070.J	Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto	cad	7611.64	1.10	50.27115
CAM26_L11.110.070.K	Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15	cad	4.88	53.06	0.03224
CAM26_L11.110.070.L	Morsetto per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15	cad	7.99	32.41	0.05280
CAM26_L11.110.070.M	Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 2 posizioni	cad	5.25	49.35	0.03467
CAM26_L11.110.070.N	Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 2 posizioni	cad	8.33	31.10	0.05501
CAM26_L11.110.070.O	Morsetto passante, dal profilo identico al morsetto sezionatore con leva, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15	cad	8.49	30.52	0.05606

CAM26_L11.110.070.P	Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 3 posizioni	cad	9.70	26.70	0.06407
CAM26_L11.110.070.Q	Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,5 mmq - 10 mmq, AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15	cad	9.78	26.48	0.06460
CAM26_L11.110.080	Lettori di badge				
CAM26_L11.110.080.A	Modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite avvicinamento di chiave elettronica (badge). Gestisce fino a 20000 chiavi elettroniche. E' dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. La chiave elettronica per l'apertura della serratura è programmabile tramite modulo stesso, oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LEDs per l'indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LEDs. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand alone con alimentazione e funzionamento autonomi. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC	cad	324.01	6.20	2.13992
CAM26_L11.110.080.B	Lettore di transponder, per inserimento/disinserimento impianto Antifurto e automazioni - 2 moduli.	cad	309.07	6.45	2.04128
CAM26_L11.110.080.C	Lettore badge in metallo per montaggio a parete. Area di rilevazione badge retroilluminata. Montaggio a parete. 500 badge utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso a pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica.	cad	468.85	4.59	3.09649
CAM26_L11.110.080.D	Tastiera in metallo con tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica.	cad	357.33	5.71	2.36001
CAM26_L11.110.080.E	Tastiera in metallo con pulsante di chiamata tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica, 1 pulsante NO sulla parte frontale..	cad	375.44	5.49	2.47958
CAM26_L11.110.080.F	Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per	cad	47.11	36.29	0.31115

	alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.				
CAM26_L11.110.090	Sensori di presenza				
CAM26_L11.110.090.A	Rilevatore di movimento da parete IP44 bianco	cad	65.75	26.66	0.43422
CAM26_L11.110.090.B	Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco	cad	76.32	23.11	0.50404
CAM26_L11.110.090.C	Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54	cad	87.02	20.39	0.57472
CAM26_L11.110.090.D	Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto IP20	cad	110.05	16.33	0.72685
CAM26_L11.110.090.E	Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20	cad	106.11	16.90	0.70080
CAM26_L11.110.090.F	Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti IP20	cad	103.65	17.27	0.68457
CAM26_L11.110.100	Sensori di luminosità				
CAM26_L11.110.100.A	Kit di regolazione con multisensore di luminosità o presenza per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m	cad	260.76	5.89	1.72217
CAM26_L11.110.100.B	Sensore rileva presenze per lo spegnimento delle luci quando l'area non è occupata. Compatibile con qualsiasi tipologia di apparecchio d'illuminazione o lampada. Possibilità di controllo tramite telecomando IR. Altezza di installazione 3,5 m	cad	207.41	7.16	1.36986
CAM26_L11.110.110	Sensori di temperatura ed umidità				
CAM26_L11.110.110.A	Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0...10 V DC	cad	364.11	3.80	2.40477
CAM26_L11.110.110.B	Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0 10 V DC, con display	cad	441.90	3.30	2.91855
CAM26_L11.110.110.C	Sonda ambiente per umidità (4...20 mA DC) e temperatura (4...20 mA DC)	cad	381.08	3.67	2.51687
CAM26_L11.110.110.D	Sonda umidità e temperatura 0...10 V DC di precisione	cad	477.45	4.53	3.15329
CAM26_L11.110.110.E	Sonda umidità e temperatura 4...20 mA di precisione	cad	502.90	4.35	3.32144
CAM26_L11.110.110.F	Sonda umidità e temperatura ambiente di precisione 0...10 V DC con display	cad	584.94	3.88	3.86324
CAM26_L11.110.110.G	Kit per montaggio esterno sonda temperatura e umidità di precisione	cad	495.24	1.68	3.27084
CAM26_L11.110.110.H	Filtro di ricambio per sonda di precisione	cad	89.24	2.32	0.58941
CAM26_L11.110.110.I	Sensore intercambiabile	cad	305.68	0.68	2.01890
CAM26_L11.110.120	Unità touch screen di comando e controllo				
CAM26_L11.110.120.A	Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale, interfaccia Ethernet, dispositivo USB, USB-Host, slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Sensore touch: Vetro con pellicola, Dissipazione: 9,5 W, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore).	cad	3111.31	2.22	20.54864

Diagonale schermo: 5,7".					
CAM26_L11.110.120.B	Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale. Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Esecuzione frontale standard, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo 7".	cad	3577.30	1.93	23.62632
CAM26_L11.110.120.C	Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT, Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 5,7"	cad	4041.87	1.92	26.69455
CAM26_L11.110.120.D	Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT, Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 10,4"	cad	7535.25	1.03	49.76661
CAM26_L11.110.120.E	Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 10,4"	cad	10868.54	0.79	71.78135
CAM26_L11.110.120.F	Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 15"	cad	10980.25	0.78	72.51915
CAM26_L11.110.130	Pannelli di permutazione				
CAM26_L11.110.130.A	Patch panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20	cad	93.30	4.44	0.61620
CAM26_L11.110.130.B	Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetto a vite, Push-In, IDC 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN,	cad	102.97	4.03	0.68007

	IP20, schermatura con scarico della pressione				
CAM26_L11.110.130.C	Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45 Bloccaggio a clip, lunghezza cavo: 5 m	cad	134.89	1.15	0.89088
CAM26_L11.110.130.D	Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45, lunghezza cavo: 2 m	cad	117.33	1.32	0.77494
CAM26_L11.110.130.E	Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP65, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,5 m	cad	93.22	1.67	0.61568
CAM26_L11.110.130.F	Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1 m	cad	95.18	1.63	0.62864
CAM26_L11.110.130.G	Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 Push-Pull / IP67, lunghezza cavo: 1 m	cad	121.45	1.28	0.80213
CAM26_L11.110.140	Software di gestione e controllo (tipo BMS) e le pagine grafiche				
CAM26_L11.110.140.A	Software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 128 KByte di dati in ingresso e in uscita, licenza singola	cad	4209.66		27.80273
CAM26_L11.110.140.B	Programmazione software dei PLC per la gestione e il controllo di uno o più impianti centralizzati. Prezzo per ogni punto	cad	27.35	77.70	0.18063
CAM26_L12	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE				
CAM26_L12.010	RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO				
CAM26_L12.010.010	Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato				
CAM26_L12.010.010.A	Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	cad	134.52	9.63	0.88844
CAM26_L12.010.010.B	Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale	cad	137.12	9.45	0.90560
CAM26_L12.010.010.C	Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	cad	142.58	9.08	0.94170
CAM26_L12.010.020	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico				
CAM26_L12.010.020.A	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	cad	150.24	8.62	0.99225
CAM26_L12.010.020.B	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale	cad	152.76	8.48	1.00888
CAM26_L12.010.020.C	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°,	cad	153.04	8.46	1.01077

	conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio				
CAM26_L12.010.030	Rivelatore volumetrico attivo a microonde				
CAM26_L12.010.030.A	Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°	cad	234.58	5.52	1.54931
CAM26_L12.010.030.B	Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°	cad	274.49	4.72	1.81290
CAM26_L12.010.040	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia				
CAM26_L12.010.040.A	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 12 m	cad	194.53	6.66	1.28477
CAM26_L12.010.040.B	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 25 m	cad	233.74	5.54	1.54377
CAM26_L12.010.050	Rivelatore di rottura vetro				
CAM26_L12.010.050.A	Rivelatore di rottura vetro, Microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale	cad	145.56	3.56	0.96134
CAM26_L12.010.050.B	Rivelatore di rottura vetro, Ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista	cad	47.54	10.90	0.31398
CAM26_L12.010.050.C	Rivelatore di rottura vetro, Meccanico, per montaggio a vista	cad	41.01	12.63	0.27086
CAM26_L12.010.060	Rivelatore a contatto magnetico				
CAM26_L12.010.060.A	Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio a vista, a 4 conduttori	cad	46.27	11.20	0.30560
CAM26_L12.010.060.B	Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio da incasso, a 4 conduttori	cad	46.95	11.04	0.31006
CAM26_L12.010.060.C	Rivelatore a contatto magnetico, Rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista	cad	61.79	8.39	0.40807
CAM26_L12.010.070	Rivelatore a fune per tapparelle				
CAM26_L12.010.070.A	Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile, Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile	cad	57.24	9.05	0.37806
CAM26_L12.010.080	Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche				
CAM26_L12.010.080.A	Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche	cad	45.88	11.29	0.30304
CAM26_L12.020	RIVELATORI VIA ETERE				
CAM26_L12.020.010	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico				
CAM26_L12.020.010.A	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	cad	231.82	5.59	1.53106

CAM26_L12.020.010.B	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	cad	271.06	4.78	1.79019
CAM26_L12.020.010.C	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 60°, portata 12 m	cad	231.82	5.59	1.53106
CAM26_L12.020.010.D	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m	cad	271.06	4.78	1.79019
CAM26_L12.020.010.E	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m	cad	231.82	5.59	1.53106
CAM26_L12.020.010.F	Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m	cad	271.06	4.78	1.79019
CAM26_L12.030	CAVI				
CAM26_L12.030.010	Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc				
CAM26_L12.030.010.A	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2x0,22+T+S, Diametro esterno 3,20 mm	m	1.05	49.20	0.00696
CAM26_L12.030.010.B	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4x0,22+T+S, Diametro esterno 3,60 mm	m	1.24	41.86	0.00817
CAM26_L12.030.010.C	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	m	1.49	34.88	0.00981
CAM26_L12.030.010.D	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8x0,22+T+S, Diametro esterno 4,50 mm	m	1.66	31.18	0.01097
CAM26_L12.030.010.E	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10x0,22+T+S, Diametro esterno 5,20 mm	m	1.86	27.78	0.01232
CAM26_L12.030.010.F	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12x0,22+T+S, Diametro esterno 5,40 mm	m	2.06	25.09	0.01364
CAM26_L12.030.010.G	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14x0,22+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	m	2.28	22.69	0.01508
CAM26_L12.030.010.H	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20x0,22+T+S, Diametro esterno 6,60 mm	m	2.88	17.99	0.01902
CAM26_L12.030.010.I	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	m	1.52	33.98	0.01007
CAM26_L12.030.010.J	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione	m	1.67	30.99	0.01104

	4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm				
CAM26_L12.030.010.K	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,90 mm	m	1.94	26.75	0.01279
CAM26_L12.030.010.L	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	m	2.15	24.09	0.01420
CAM26_L12.030.010.M	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,80 mm	m	2.35	22.08	0.01550
CAM26_L12.030.010.N	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,00 mm	m	2.56	20.26	0.01689
CAM26_L12.030.010.O	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,30 mm	m	2.71	19.09	0.01793
CAM26_L12.030.010.P	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,90 mm	m	3.31	15.64	0.02188
CAM26_L12.030.010.Q	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 4,60 mm	m	1.78	29.17	0.01173
CAM26_L12.030.010.R	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,10 mm	m	1.91	27.18	0.01259
CAM26_L12.030.010.S	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm	m	2.17	23.87	0.01434
CAM26_L12.030.010.T	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,00 mm	m	2.37	21.84	0.01567
CAM26_L12.030.010.U	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,10 mm	m	2.57	20.13	0.01700
CAM26_L12.040	RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI				
CAM26_L12.040.010	Rivelatore infrarosso passivo				
CAM26_L12.040.010.A	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 18 m	cad	317.52	4.08	2.09707
CAM26_L12.040.010.B	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento	cad	155.86	8.31	1.02936
CAM26_L12.040.010.C	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento	cad	233.32	5.55	1.54099
CAM26_L12.040.010.D	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 40 m	cad	317.52	4.08	2.09707
CAM26_L12.040.010.E	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento	cad	155.86	8.31	1.02936
CAM26_L12.040.020	Rivelatore volumetrico attivo a microonde				
CAM26_L12.040.020.A	Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 20 m	cad	448.87	2.89	2.96455
CAM26_L12.040.020.B	Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 30 m	cad	466.81	2.77	3.08307
CAM26_L12.040.030	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia				
CAM26_L12.040.030.A	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Circuito di supervisione microonde, portata 15 m	cad	260.26	4.98	1.71892

CAM26_L12.040.030.B	Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m	cad	499.37	2.59	3.29811
CAM26_L12.040.040	Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti				
CAM26_L12.040.040.A	Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti, Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti	cad	881.04	1.47	5.81886
CAM26_L12.040.050	Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo				
CAM26_L12.040.050.A	Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, Da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento	cad	233.32	5.55	1.54099
CAM26_L12.040.050.B	Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, Per infissi interni a flussi magnetici concatenati	cad	262.51	4.93	1.73373
CAM26_L12.040.050.C	Rivelatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, Per infissi esterni a triplo bilanciamento	cad	290.58	4.46	1.91914
CAM26_L12.040.060	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme				
CAM26_L12.040.060.A	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo	cad	179.66	7.21	1.18655
CAM26_L12.040.060.B	Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio	cad	341.80	3.79	2.25745
CAM26_L12.050	RICEVITORI E RILEVATORI				
CAM26_L12.050.010	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio				
CAM26_L12.050.010.A	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m	cad	1628.67	6.58	10.75657
CAM26_L12.050.010.B	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m	cad	2694.81	3.98	17.79788
CAM26_L12.050.010.C	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15÷100 m, ampiezza del fascio 6 m	cad	3281.19	3.27	21.67065
CAM26_L12.050.010.D	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile	cad	4965.01	2.16	32.79145
CAM26_L12.050.010.E	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile	cad	5301.80	2.02	35.01575
CAM26_L12.050.010.F	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile	cad	5863.08	1.83	38.72273
CAM26_L12.050.010.G	Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile	cad	6199.84	1.73	40.94689
CAM26_L12.060	CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO				
CAM26_L12.060.010	Centrale a 2 zone di cui una ritardata				

CAM26_L12.060.010.A	Centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, Centrale a 2 zone di cui una ritardata	cad	494.22	10.48	3.26408
CAM26_L12.060.020	Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso				
CAM26_L12.060.020.A	Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah	cad	771.83	6.71	5.09753
CAM26_L12.060.020.B	Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah	cad	927.99	11.56	6.12891
CAM26_L12.060.030	Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme				
CAM26_L12.060.030.A	Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-2,5 A	cad	262.06	4.94	1.73077
CAM26_L12.060.030.B	Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-3,5 A	cad	307.44	4.21	2.03047
CAM26_L12.060.040	Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici				
CAM26_L12.060.040.A	Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto	cad	451.30	2.87	2.98063
CAM26_L12.060.050	Accessori per centraline				
CAM26_L12.060.050.A	Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 I° livello	cad	157.91	8.20	1.04291
CAM26_L12.060.050.B	Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello	cad	204.74	6.33	1.35220
CAM26_L12.060.050.C	Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario	cad	142.06	9.12	0.93821
CAM26_L12.060.050.D	Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza	cad	957.02	1.35	6.32061
CAM26_L12.060.050.E	software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale	cad	580.88	2.23	3.83641
CAM26_L12.070	CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE				
CAM26_L12.070.010	Centrale a zone via etere				
CAM26_L12.070.010.A	Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni	cad	931.49	1.39	6.15201

	remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 2 zone parzializzabili				
CAM26_L12.070.010.B	Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 4 zone parzializzabili	cad	1128.72	1.15	7.45464
CAM26_L12.070.010.C	Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomissione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 8 zone parzializzabili	cad	1321.75	0.98	8.72947
CAM26_L12.080	INSERTORI				
CAM26_L12.080.010	Tastiera di comando a microprocessore				
CAM26_L12.080.010.A	Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, Tastiera di comando a microprocessore	cad	350.90	3.69	2.31753
CAM26_L12.080.020	Chiave elettronica digitale a microprocessore				
CAM26_L12.080.020.A	Chiave elettronica digitale a microprocessore, Universale	cad	200.97	6.44	1.32731
CAM26_L12.080.020.B	Chiave elettronica digitale a microprocessore, A combinazione programmabile	cad	231.92	5.58	1.53172
CAM26_L12.090	AVVISATORI				
CAM26_L12.090.010	Sirena elettronica da interno				
CAM26_L12.090.010.A	Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore plastico	cad	96.57	13.41	0.63778
CAM26_L12.090.010.B	Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore metallico, antimanomissione	cad	113.60	11.40	0.75026
CAM26_L12.090.020	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta				
CAM26_L12.090.020.A	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico	cad	228.65	5.66	1.51015
CAM26_L12.090.020.B	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox	cad	289.59	4.47	1.91261
CAM26_L12.090.020.C	Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma	cad	297.53	4.35	1.96502
CAM26_L12.090.030	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio				
CAM26_L12.090.030.A	Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta,	cad	541.84	2.39	3.57861

	rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, Sirena elettronica da esterno				
CAM26_L13	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI				
CAM26_L13.010	OROLOGI SEGNALATORI				
CAM26_L13.010.010	Orologio segnalatore				
CAM26_L13.010.010.A	Orologio segnalatore, per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max 6 a 230 V c.a., completo di consolle con display alfa numerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale Orologio segnalatore	cad	1541.23	6.96	10.17905
CAM26_L13.020	OROLOGI RICEVITORI				
CAM26_L13.020.010	Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete				
CAM26_L13.020.010.A	Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 250 mm	cad	200.02	12.95	1.32105
CAM26_L13.020.010.B	Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 300 mm	cad	213.61	12.13	1.41079
CAM26_L13.020.010.C	Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 400 mm	cad	243.26	10.65	1.60664
CAM26_L13.020.020	Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges				
CAM26_L13.020.020.A	Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 250 mm	cad	389.20	6.66	2.57050
CAM26_L13.020.020.B	Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 300 mm	cad	416.36	6.22	2.74983
CAM26_L13.020.020.C	Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 400 mm	cad	475.62	5.45	3.14124
CAM26_L13.030	OROLOGI DIGITALI				
CAM26_L13.030.010	Orologio digitale a lettura diretta per interni				
CAM26_L13.030.010.A	Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100	cad	1357.63	3.82	8.96649

	mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria				
CAM26_L13.030.010.B	Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento dipendente da orologio pilota	cad	1413.76	3.66	9.33716
CAM26_L13.030.010.C	Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Extra-prezzo per accoppiamento con calendario	cad	1357.63	3.82	8.96649
CAM26_L13.030.020	Orologio digitale a lettura diretta per esterni				
CAM26_L13.030.020.A	Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Funzionamento indipendente a quarzo	cad	2873.06	1.80	18.97514
CAM26_L13.030.020.B	Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Funzionamento dipendente da orologio pilota	cad	2592.44	2.00	17.12179
CAM26_L13.030.020.C	Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno	cad	175.06	2.96	1.15619
CAM26_L13.040	OROLOGI PER CONTROLLI				
CAM26_L13.040.010	Orologio controllo presenze tipo elettrico				
CAM26_L13.040.010.A	Orologio controllo presenze tipo elettrico. con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo automatico per regime di orario flessibile	cad	3030.24	1.71	20.01321
CAM26_L13.040.010.B	Orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente	cad	2474.57	2.09	16.34334
CAM26_L13.040.020	Orologio marca tempo				
CAM26_L13.040.020.A	Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 230 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia	cad	2816.96	1.84	18.60461
CAM26_L13.040.020.B	Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento dipendente da orologio pilota	cad	2985.33	1.74	19.71662
CAM26_L14	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA				
CAM26_L14.010	MICROFONI				
CAM26_L14.010.010	Microfono ad alta sensibilità				

CAM26_L14.010.010.A	Microfono per voce, dinamico, cardioide con interruttore. Capsula: Dinamica; Polare: Cardioide; Risposta: 50-15,000 Hz; Sens.: -54.5 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 298gr.; Dimensioni: Lunghezza 162 mm Diametro testa 51 mm; Colore: Grigio scuro; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A25D, custodia morbida con zip.	cad	203.17	8.42	1.34186
CAM26_L14.010.010.B	Microfono dinamico, omnidirezionale per usi professionali. Capsula: Dinamica; Polare: Omnidirezionale; Risposta: 80-20,000 Hz; Sens.: -56.5 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 99gr.; Dimensioni: Lunghezza 144.5 mm Diametro testa 32 mm; Colore: Champagne; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A57F, custodia morbida con zip, antivento in spugna	cad	338.19	5.06	2.23361
CAM26_L14.010.010.C	Microfono a condensatore per voce con figura polare variabile. Capsula: Condensatore (Electret) con diaframma, placcato oro da 1/4"; Polare: Cardioide/Supercardioide; Risposta: 50-20000 Hz; Sens.: -51 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. SPL max: 152 dB SPL; S/N: 72 dB; Gamma dinamica: 130 dB. Rumore interno: 22 dB; Phantom Power: 48 V 5.2 mA. Peso: 300gr; Dimensioni: Lunghezza 191 mm Diametro testa 49mm; Colore: Antracite; Connettore XLR3M; Preamplificatore in classe A integrato. Accessori inclusi: valigetta in alluminio per trasporto, supporto per asta microfonica.	cad	885.12	1.93	5.84577
CAM26_L14.010.010.D	Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza. Certificazione secondo EN 54- 16	cad	251.80	6.79	1.66300
CAM26_L14.010.010.E	Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza permettono l'invio di messaggi in vivavoce e di messaggi di evacuazione/allerta preregistrati. L'ampio display retroilluminato consente la gestione e la personalizzazione delle chiamate su tutte le zone dell'impianto, mentre appositi LED forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra i modelli. Le postazioni sono dotate di serie di LED (2) atti a segnalare gli stati operativi del sistema, devono essere collegate alle centrali di evacuazione vocale. Certificazione secondo EN 5416.	cad	4480.61	0.38	29.59222
CAM26_L14.020	UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE				
CAM26_L14.020.010	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione				
CAM26_L14.020.010.A	Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4	cad	9175.89	0.37	60.60221
CAM26_L14.020.010.B	Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la	cad	11459.02	0.29	75.68117

	riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4				
CAM26_L14.020.010.C	Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 6 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4	cad	13742.15	0.25	90.76013
CAM26_L14.020.020	Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione				
CAM26_L14.020.020.A	Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm	cad	2633.68	1.28	17.39414
CAM26_L14.030	DIFFUSORI				
CAM26_L14.030.010	Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC				
CAM26_L14.030.010.A	I diffusori ovali da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Il diffusore è dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50,70 e 100 V) con potenza d'uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W). Certificazione secondo EN 5424.	cad	198.38	9.97	1.31017
CAM26_L14.030.010.B	I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.	cad	244.00	8.39	1.61149
CAM26_L14.030.010.C	Proiettore bidirezionale utilizzano altoparlanti a larga banda ed hanno una struttura cilindrica, in ABS bianco, sono completi di trasformatore di linea, staffa orientabile per un facile fissaggio a parete e/o soffitto e di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Progettati per ottenere un'emissione sonora con una marcata direttività sono particolarmente adatti per essere installati in aree di passaggio, corridoi e ambienti particolarmente estesi. Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale orientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo EN 5424.	cad	331.18	6.58	2.18729
CAM26_L14.030.010.D	Le plafoniere per controsoffitto garantiscono un'ottima riproduzione sia del parlato che della musica. Costruite in lamiera stampata con trattamento di verniciatura	cad	212.29	9.42	1.40205

	antigraffio ed antiriflesso di colore bianco, si integrano elegantemente in ogni ambiente. Sono composte da un anello portante con ganci rapidi a molla per un facile ancoraggio al plafone. La mascherina centrale con l'altoparlante cablato al trasformatore di linea si inserisce nell'anello con una comoda rotazione ad incastro. Sono dotate di calotta antifiama in acciaio zincato, morsettiera ceramica di collegamento, fusibile termico e terminale per la corretta messa a terra. Certificazione secondo EN 5424. Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilità 92dB (1 W-1 m), massima pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).				
CAM26_L14.030.010.E	I proiettori antivandalo con corpo in lega d'alluminio e griglia frontale in acciaio, sono dotati di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale rientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Il proiettore è dotato di un altoparlante con trasformatore per tensioni costanti (50, 70, 100 V) e di una staffa orientabile per il fissaggio a parete. I proiettori antivandalo sono particolarmente idonei per essere installati in aree di passaggio e/o corridoi. Certificazione secondo EN 5424.	cad	418.28	5.53	2.76252
CAM26_L14.030.010.F	I diffusori sonori a tromba sono caratterizzati da un corpo in alluminio e da staffe orientabili in acciaio inossidabile. Il tipo di costruzione ed i materiali utilizzati ne permettono l'uso anche in esterno o in ambienti particolarmente umidi (es. piscine). Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES). Certificazione secondo EN 5424.	cad	307.52	6.97	2.03105
CAM26_L14.030.020	Colonnine sonore				
CAM26_L14.030.020.A	Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.4 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 250-20 kHz, SPL 1mt.95dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 75°, 30 W ad 8 ohms e tensione costante con trasf.20 W 100 V, 3 pot. Sel.(20-10-5 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 400x66x66mm, peso 2Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco	cad	212.03	9.43	1.40033
CAM26_L14.030.020.B	Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.8 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 220-20 kHz, SPL 1mt.96dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 55°, 40 W ad 16 ohms e tensione costante con trasf.30 W 100 V, 3 pot. Sel.(30-15-6 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 613x66x66mm, peso 2,9Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco	cad	361.95	6.15	2.39051
CAM26_L14.030.030	Diffusori a tromba da esterno				
CAM26_L14.030.030.A	Diffusore a Tromba in Alluminio. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 25 W; Potenza 25 WRMS a 100 V con 3 potenze selez. (25-20-10 W, Impedenza 0,4-0,5-1 kOhms); Dispersione 120°x80°; Risposta 300-12,5kHz, Pressione SPL 1 W 1mt.103-max.117dB; Misure: Diam. 210 x 264mm; Staffa in acciaio inox inclusa; Completa di morsetto in ceramica e termofusibile (max.temp.152°) secondo EN60849; Peso 1,9Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035, certificato norme RFI test compressione; cavo uscita lungo 1mt.	cad	208.54	9.56	1.37730
CAM26_L14.030.030.B	Diffusore a Tromba in ABS UVprof. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 30 W 8 ohms (con filtro passaalto); Potenza 20 WRMS a 100 V con 4 potenze selez. (20-10-5-2,5 W, Impedenza 0,5-1-2-4Kohms); Dispersione 180°x110°; Risposta 300-8kHz, Pressione SPL 1 W\1mt.101-max.113dB; Misure: Diam. 200 x 232 mm; Staffa in acciaio inox	cad	130.09	14.41	0.85918

	inclusa; Peso 1,36Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035				
CAM26_L14.030.040	Diffusori ad incasso				
CAM26_L14.030.040.A	Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dimensione 165 mm	cad	520.29	4.75	3.43628
CAM26_L14.030.040.B	Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 40 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dimensione 203 mm	cad	692.11	3.95	4.57107
CAM26_L14.030.050	Diffusori a parete				
CAM26_L14.030.050.A	Diffusore sono a parete coppia , 60 Hz - 20 kHz Fino a 100 W di potenza, dimensione 165 mm	cad	408.62	5.63	2.69872
CAM26_L14.030.050.B	Diffusore sono a parete coppia , 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetr. Fino a 150 W di potenza, dimensione 165 mm	cad	606.19	4.29	4.00357
CAM26_L14.030.060	Diffusori a tromba				
CAM26_L14.030.060.A	Diffusore a tromba di ridottissime dimensioni. Elevato rendimento acustico. Particolarmente indicato per la realizzazione di impianti elettroacustici di segnalazione o allarme in locali con elevato rumore di fondo, 900 Hz - 13000 Hz, potenza di picco 80 W. Diametro 100 mm	cad	171.49	11.30	1.13263
CAM26_L14.030.060.B	diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un'elevata efficienza Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, picco di potenza 100 W, dimensioni 170x315x322 mm	cad	208.10	9.58	1.37442
CAM26_L14.040	ACCESSORI				
CAM26_L14.040.010	Accessori vari per impianti sonori				
CAM26_L14.040.010.A	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da tavolo con braccio flessibile per microfono	cad	272.63	1.14	1.80056
CAM26_L14.040.010.B	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento con asta telescopica per microfono	cad	272.35	1.33	1.79874
CAM26_L14.040.010.C	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Giraffa provvista di contrappeso, per microfono	cad	154.90	2.34	1.02307
CAM26_L14.040.010.D	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m	cad	170.91	2.12	1.12875
CAM26_L14.040.010.E	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne	cad	103.79	3.49	0.68547
CAM26_L14.040.010.F	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile	cad	310.82	1.17	2.05281
CAM26_L14.040.010.G	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe	cad	63.94	5.67	0.42228
CAM26_L14.040.010.H	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm	cad	429.40	3.98	2.83600
CAM26_L14.040.010.I	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm	cad	570.32	3.00	3.76671
CAM26_L14.040.010.J	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm	cad	622.93	2.74	4.11416
CAM26_L14.050	COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE				

CAM26_L14.050.010 Controller, booster e amplificatori

CAM26_L14.050.010.A	Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 110-230 Va.c - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 4 moduli	cad	366.91	4.66	2.42326
CAM26_L14.050.010.B	Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 2 moduli	cad	281.58	6.07	1.85968
CAM26_L14.050.010.C	Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x20 W. Dimensioni 42x187x115 mm	cad	762.30	2.24	5.03458
CAM26_L14.050.010.D	Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x55 W. Dimensioni 47x430x258 mm	cad	3787.51	0.45	25.01463
CAM26_L15	IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA				
CAM26_L15.010	APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI				
CAM26_L15.010.010	Apparecchio di illuminazione in polycarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65				
CAM26_L15.010.010.A	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica, schermo in polycarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.	cad	108.33	9.42	0.71544
CAM26_L15.010.010.B	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica, schermo in polycarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.	cad	129.76	8.10	0.85699
CAM26_L15.010.010.C	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica, schermo in polycarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.	cad	140.15	7.61	0.92560
CAM26_L15.010.010.D	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica, schermo in polycarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.	cad	168.78	6.56	1.11471
CAM26_L15.010.010.E	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica, schermo in polycarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.	cad	146.55	7.34	0.96789
CAM26_L15.010.010.F	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica, schermo in polycarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.	cad	179.98	6.24	1.18868
CAM26_L15.010.010.G	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica, schermo in polycarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W,	cad	222.94	5.32	1.47242

	autonomia 1 h, non permanente.				
CAM26_L15.010.010.H	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.	cad	275.48	4.58	1.81943
CAM26_L15.010.020	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65				
CAM26_L15.010.020.A	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.	cad	127.58	8.22	0.84262
CAM26_L15.010.020.B	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.	cad	156.32	6.97	1.03240
CAM26_L15.010.020.C	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.	cad	187.52	6.05	1.23845
CAM26_L15.010.020.D	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.	cad	231.20	5.18	1.52696
CAM26_L15.010.020.E	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.	cad	199.96	5.76	1.32062
CAM26_L15.010.020.F	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.	cad	246.77	4.94	1.62980
CAM26_L15.010.020.G	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.	cad	294.85	4.37	1.94734
CAM26_L15.010.020.H	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.	cad	365.34	3.81	2.41288
CAM26_L15.010.030	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65				

CAM26_L15.010.030.A	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.	cad	243.62	4.99	1.60898
CAM26_L15.010.030.B	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.	cad	301.39	4.31	1.99052
CAM26_L15.010.030.C	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 1 h, permanente.	cad	249.90	4.90	1.65047
CAM26_L15.010.030.D	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.	cad	309.17	4.24	2.04190
CAM26_L15.010.030.E	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 1 h, permanente.	cad	308.27	4.25	2.03596
CAM26_L15.010.030.F	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 1 h, permanente.	cad	374.72	3.75	2.47482
CAM26_L15.010.040	Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65				
CAM26_L15.010.040.A	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.	cad	268.61	4.66	1.77406
CAM26_L15.010.040.B	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.	cad	332.60	4.04	2.19664
CAM26_L15.010.040.C	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, permanente.	cad	299.79	4.33	1.97996
CAM26_L15.010.040.D	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente,	cad	371.58	3.77	2.45407

	alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 3 h, permanente.				
CAM26_L15.010.040.E	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, permanente.	cad	368.47	3.79	2.43355
CAM26_L15.010.040.F	Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 3 h, permanente.	cad	457.39	3.33	3.02084
CAM26_L15.010.050	Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65)				
CAM26_L15.010.050.A	Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: scatola a incasso	cad	20.49	20.23	0.13530
CAM26_L15.010.050.B	Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa per controsoffitto	cad	59.13	10.51	0.39054
CAM26_L15.010.050.C	Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: schermo bandiera dx, sx, basso	cad	65.39	13.47	0.43184
CAM26_L15.010.050.D	Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: adesivo dx, sx, basso	cad	8.67	17.93	0.05724
CAM26_L15.010.050.E	Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa a parete per bandiera	cad	21.56	40.84	0.14242
CAM26_L15.010.060	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40				
CAM26_L15.010.060.A	Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.	cad	74.81	13.00	0.49407
CAM26_L15.010.060.B	Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.	cad	81.43	12.06	0.53784
CAM26_L15.010.060.C	Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.	cad	89.68	11.08	0.59230
CAM26_L15.010.060.D	Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.	cad	120.26	8.63	0.79424
CAM26_L15.010.070	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40				
CAM26_L15.010.070.A	Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.	cad	110.32	9.28	0.72864
CAM26_L15.010.070.B	Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.	cad	138.44	7.69	0.91431
CAM26_L15.010.070.C	Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in	cad	199.12	5.78	1.31512

	polycarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.				
CAM26_L15.010.080	Apparecchio illuminazione in polycarbonato, autonomia 1-3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP40				
CAM26_L15.010.080.A	Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica, schermo in polycarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.	cad	169.79	6.53	1.12139
CAM26_L15.010.080.B	Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica, schermo in polycarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.	cad	235.89	5.11	1.55797
CAM26_L15.010.090	Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40)				
CAM26_L15.010.090.A	Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: scatola incasso con cornice	cad	20.79	19.94	0.13732
CAM26_L15.010.090.B	Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: scatola incasso con cornice	cad	24.46	16.94	0.16156
CAM26_L15.010.090.C	Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: schermo bandiera dx, sx, basso	cad	54.38	16.20	0.35918
CAM26_L15.010.090.D	Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: schermo bandiera dx, sx, basso	cad	62.46	14.10	0.41249
CAM26_L15.010.100	Apparecchio illuminazione in polycarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto				
CAM26_L15.010.100.A	Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in polycarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo polycarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 8 W, SE	cad	312.71	6.81	2.06530
CAM26_L15.010.100.B	Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in polycarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo polycarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 11 W, SE	cad	321.69	6.66	2.12460
CAM26_L15.010.100.C	Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in polycarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo polycarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 24 W, SE	cad	465.12	5.05	3.07187
CAM26_L15.010.100.D	Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in polycarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo polycarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 8 W, SA	cad	427.03	5.37	2.82030
CAM26_L15.010.100.E	Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in polycarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo polycarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V,	cad	438.17	5.27	2.89390

	grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 11 W, SA				
CAM26_L15.010.100.F	Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 24 W, SA	cad	572.66	4.37	3.78216
CAM26_L15.010.110	Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto				
CAM26_L15.010.110.A	Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: schermo dx, sx, basso	cad	31.16	28.27	0.20580
CAM26_L15.010.110.B	Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: adesivo dx, sx, basso	cad	9.20	16.89	0.06076
CAM26_L15.010.110.C	Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: staffa per controsoffitto	cad	30.27	20.54	0.19989
CAM26_L15.020	ILLUMINAZIONE A LED				
CAM26_L15.020.010	Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65				
CAM26_L15.020.010.A	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE	cad	173.15	6.43	1.14360
CAM26_L15.020.010.B	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE	cad	214.16	5.48	1.41444
CAM26_L15.020.010.C	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SE	cad	265.47	4.70	1.75331
CAM26_L15.020.010.D	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE	cad	291.99	4.40	1.92843
CAM26_L15.020.010.E	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SE	cad	318.62	4.15	2.10435
CAM26_L15.020.010.F	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE	cad	269.99	4.64	1.78315
CAM26_L15.020.010.G	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso,	cad	302.51	4.30	1.99792

	corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 11 W, aut. 1 h, SE				
CAM26_L15.020.010.H	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SE	cad	433.78	3.43	2.86493
CAM26_L15.020.010.I	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE	cad	439.47	3.41	2.90246
CAM26_L15.020.010.J	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SE	cad	480.19	3.24	3.17140
CAM26_L15.020.020	Apparecchio illuminazione in polycarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65				
CAM26_L15.020.020.A	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SE	cad	315.63	4.18	2.08456
CAM26_L15.020.020.B	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SE	cad	346.64	3.94	2.28937
CAM26_L15.020.020.C	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SE	cad	378.45	3.73	2.49945
CAM26_L15.020.020.D	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SE	cad	302.04	4.30	1.99484
CAM26_L15.020.020.E	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SE	cad	361.63	3.83	2.38839
CAM26_L15.020.020.F	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test	cad	395.12	3.63	2.60954

	centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SE				
CAM26_L15.020.030	Apparecchio illuminazione in polycarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65				
CAM26_L15.020.030.A	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA	cad	378.93	3.72	2.50267
CAM26_L15.020.030.B	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE	cad	377.20	3.73	2.49124
CAM26_L15.020.030.C	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SA	cad	411.84	3.54	2.72001
CAM26_L15.020.030.D	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SA	cad	502.38	3.16	3.31800
CAM26_L15.020.030.E	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SA	cad	509.54	3.14	3.36528
CAM26_L15.020.030.F	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SA	cad	556.46	3.00	3.67512
CAM26_L15.020.040	Apparecchio illuminazione in polycarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65				
CAM26_L15.020.040.A	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SA	cad	428.93	3.46	2.83289
CAM26_L15.020.040.B	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SA	cad	474.12	3.26	3.13130
CAM26_L15.020.040.C	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SA	cad	518.26	3.11	3.42282

CAM26_L15.020.040.D	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SA	cad	414.94	3.52	2.74046
CAM26_L15.020.040.E	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SA	cad	449.74	3.36	2.97033
CAM26_L15.020.040.F	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SA	cad	491.82	3.20	3.24822
CAM26_L15.020.050	Apparecchio illuminazione in polycarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40				
CAM26_L15.020.050.A	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, autonomia 1 h, non permanente	cad	161.95	5.21	1.06961
CAM26_L15.020.050.B	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, non permanente	cad	249.18	2.05	1.64570
CAM26_L15.020.050.C	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, autonomia 1 h, non permanente	cad	253.23	2.04	1.67246
CAM26_L15.020.050.D	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, autonomia 1 h, non permanente	cad	417.11	1.81	2.75482
CAM26_L15.020.060	Apparecchio illuminazione in polycarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40				
CAM26_L15.020.060.A	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, autonomia 3 h, non permanente	cad	198.06	5.81	1.30808
CAM26_L15.020.060.B	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 3 h, non permanente	cad	308.28	4.25	2.03604
CAM26_L15.020.060.C	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione,	cad	294.67	4.38	1.94617

	incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, non permanente				
CAM26_L15.020.070	Apparecchio illuminazione in polycarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP40				
CAM26_L15.020.070.A	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, permanente	cad	371.46	3.77	2.45334
CAM26_L15.020.070.B	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, autonomia 1 h, permanente	cad	494.76	3.19	3.26764
CAM26_L15.020.080	Apparecchio illuminazione in polycarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP40				
CAM26_L15.020.080.A	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 3 h, permanente	cad	421.31	3.49	2.78253
CAM26_L15.020.080.B	Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in polycarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, permanente	cad	407.58	3.56	2.69186
CAM26_L15.020.090	Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED				
CAM26_L15.020.090.A	Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per installazione in controsoffitto	cad	28.89	21.52	0.19083
CAM26_L15.020.090.B	Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W	cad	7.01	22.17	0.04630
CAM26_L15.020.090.C	Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 11-18 W	cad	9.20	16.89	0.06076
CAM26_L15.020.090.D	Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 24 W	cad	19.59	7.93	0.12940
CAM26_L15.020.100	Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto				
CAM26_L15.020.100.A	Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore, non permanente	cad	368.68	5.99	2.43496
CAM26_L15.020.100.B	Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 11 W, autonomia programmabile da 1,5 a 4 ore, non permanente	cad	379.81	5.86	2.50848
CAM26_L15.020.100.C	Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in polycarbonato, ottica simmetrica in alluminio	cad	551.58	4.48	3.64289

	antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1100 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, non permanente				
CAM26_L15.020.100.D	Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1500 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, non permanente	cad	610.25	4.19	4.03043
CAM26_L15.020.100.E	Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore, permanente	cad	507.06	4.75	3.34888
CAM26_L15.020.100.F	Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 11 W, autonomia programmabile da 1,5 a 4 ore, permanente	cad	519.78	4.67	3.43288
CAM26_L15.020.100.G	Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1100 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, permanente	cad	682.00	3.90	4.50425
CAM26_L15.020.100.H	Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1500 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, permanente	cad	711.34	3.80	4.69806
CAM26_L15.020.110	Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED con controllo remoto				
CAM26_L15.020.110.A	Apparecchio illuminante a LED con controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso	cad	25.00	16.58	0.16508
CAM26_L15.030	SEGNALETICA DI SICUREZZA				
CAM26_L15.030.010	Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori				
CAM26_L15.030.010.A	Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 2 W, autonomia 1/3 ore, permanente	cad	155.89	5.65	1.02960
CAM26_L15.030.010.B	Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 3 W, autonomia 1/3 ore, permanente	cad	168.04	5.24	1.10979
CAM26_L15.030.010.C	Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 6 W, autonomia 1/3 ore, permanente	cad	779.56	1.13	5.14858
CAM26_L15.030.010.D	Accessorio per incasso a soffitto	cad	54.78	11.35	0.36178
CAM26_L15.030.010.E	Accessorio per sospensione (tiges) L=250 mm	cad	79.42	7.83	0.52455
CAM26_L15.030.010.F	Accessorio per sospensione (tiges) L=500 mm	cad	88.02	7.06	0.58134
CAM26_L15.030.010.G	Accessorio per sospensione (tiges) L=1000 mm	cad	97.88	6.35	0.64643

CAM26_L15.030.010.H	Accessorio per sospensione con cavi	cad	31.85	19.52	0.21035
CAM26_L15.030.010.I	Staffa a parete per installazione a bandiera	cad	18.53	33.55	0.12238
CAM26_L15.030.020	Segnaletica di sicurezza per installazione a incasso				
CAM26_L15.030.020.A	Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a incasso, corpo in lamiera di acciaio, ottica tipo backlight, schermo in vetro temprato ad alta trasparenza, sorgente luminosa a LED, autoalimentato con sistema di controllo remoto, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 8 W, autonomia 1-3 ore.	cad	436.54	5.25	2.88310
CAM26_L15.030.030	Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione				
CAM26_L15.030.030.A	Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a parete o sospensione, corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP54, con sistema di controllo remoto: potenza 2 W, autonomia 1-3 ore, monofacciale	cad	537.56	3.01	3.55031
CAM26_L15.030.030.B	Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a parete o sospensione, corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP54, con sistema di controllo remoto: potenza 2 W, autonomia 1-3 ore, bifacciale	cad	575.24	2.90	3.79916
CAM26_L15.030.030.C	Ganci per sospensione	cad	9.96	26.95	0.06576
CAM26_L15.040	COMANDO E CONTROLLO REMOTO				
CAM26_L15.040.010	Centrali e accessori di comando e controllo remoto				
CAM26_L15.040.010.A	Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per guida DIN, Dotata di due porte RS232 per connessione remota. Display di comando con menù di scelta a scorrimento.	cad	3988.96	3.00	26.34515
CAM26_L15.040.010.B	Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per rack 19" - 4 unità. Dotata di due porte RS232 per connessione remota. Dotata di display a cristalli liquidi, una stampante integrata e la tastiera di comando.	cad	7773.12	2.38	51.33759
CAM26_L15.040.010.C	Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato: interfaccia seriale per guida DIN, per la coordinazione e il sezionamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza.	cad	619.90	2.80	4.09417
CAM26_L15.040.010.D	Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore RS232/RS485	cad	345.08	3.91	2.27911
CAM26_L15.040.010.E	Centrale di diagnosi e controllo remoto dell'illuminazione d'emergenza avente le seguenti caratteristiche: - Sistema modulare per guida DIN; - Apparecchi funzionanti sia in modalità autotest che centralizzato - Autonomia programmabile (1ora / 3ore) - Esecuzione del test posticipabile per una parte dell'impianto - Collegamenti cablati - Bus DALI compatibile per la gestione di apparecchi di illuminazione DALI - Possibilità di controllo remoto mediante PC (interfacciamento GSM, Ethernet, Usb, RS232) - Possibilità di integrazione con Building Automation - Operazioni di configurazione centralizzate - 16 gruppi di apparecchi programmabili - 16 scene di luminosità programmabili	cad	1448.81	5.79	9.56866

	- Inverter per: - Lampade ad incandescenza - Lampade alogene con trasformatori elettronici e magnetici - Tubi fluorescenti con ballast elettronico o magnetico				
CAM26_L15.040.010.F	Interfaccia GSM per il collegamento di un sistema di illuminazione, con un computer remoto in rete GSM. Per guida DIN	cad	1838.14	1.87	12.14001
CAM26_L15.040.010.G	Dispositivo per l'interfacciamento e supervisionamento di un sistema di illuminazione, con sistema di Building Automation di tipo LON. Per guida DIN	cad	2504.55	1.75	16.54134
CAM26_L15.040.010.H	Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore USB/RS485	cad	393.61	3.60	2.59961
CAM26_L15.040.010.I	Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore Ethernet/RS485	cad	542.27	3.00	3.58145
CAM26_L15.040.010.J	Scheda Dali On/Off/Dimmer. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato, per la gestione di accensione, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.	cad	417.83	4.45	2.75957
CAM26_L15.040.010.K	Modulo Attuatore. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato con funzione di Relè (NC o NA)	cad	502.21	3.12	3.31684
CAM26_L15.040.010.L	Software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per la gestione e il controllo dell'illuminazione. Possibilità di importare le planimetrie in formati standard e completarle con il posizionamento dei vari dispositivi di illuminazione e di emergenza. L'interfaccia video consente di agire direttamente sui dispositivi e di visualizzarne lo stato. Consente di eseguire tutte le operazioni previste dalla centrale in remoto: è possibile ottenere un report sullo stato dell'impianto in modo automatico. I rapporti possono essere archiviati creando una traccia storica dello stato dei vari impianti.	cad	573.98		3.79086
CAM26_L15.040.010.M	Programmazione software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per la gestione e il controllo dell'illuminazione. Per ogni punto controllato.	cad	40.22	77.70	0.26563
CAM26_L16	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI				
CAM26_L16.010	IMPIANTI A ZONE				
CAM26_L16.010.010	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio				
CAM26_L16.010.010.A	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione	cad	870.09	16.85	5.74652
CAM26_L16.010.010.B	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 zone di rivelazione	cad	1214.34	12.07	8.02010

CAM26_L16.010.010.C	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea punto	cad	1247.99	11.75	8.24233
CAM26_L16.010.010.D	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone	cad	1823.25	8.04	12.04168
CAM26_L16.010.010.E	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone	cad	3595.36	4.09	23.74559
CAM26_L16.010.020	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone				
CAM26_L16.010.020.A	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone	cad	232.63	7.79	1.53642
CAM26_L16.010.020.B	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone	cad	815.09	2.29	5.38330
CAM26_L16.010.020.C	Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone	cad	976.72	3.77	6.45075
CAM26_L16.010.030	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone				
CAM26_L16.010.030.A	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone	cad	682.77	5.39	4.50938
CAM26_L16.010.040	Rivelatore ottico di fumo				

CAM26_L16.010.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio	cad	100.07	12.18	0.66091
CAM26_L16.010.040.B	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio a profilo ribassato	cad	104.87	11.70	0.69258
CAM26_L16.010.040.C	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Con relè ausiliario	cad	124.09	10.12	0.81958
CAM26_L16.010.040.D	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	246.65	5.85	1.62902
CAM26_L16.010.050	Rivelatore convenzionale termico				
CAM26_L16.010.050.A	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio	cad	82.89	14.39	0.54748
CAM26_L16.010.050.B	Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio e relè ausiliario	cad	106.24	11.56	0.70169
CAM26_L16.010.060	Rivelatore convenzionale ionico				
CAM26_L16.010.060.A	Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio	cad	91.29	9.31	0.60296
CAM26_L16.010.060.B	Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio a profilo ribassato	cad	94.05	9.08	0.62117
CAM26_L16.010.060.C	Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio e relè ausiliario	cad	115.32	7.69	0.76163
CAM26_L16.010.060.D	Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	242.03	4.46	1.59848
CAM26_L16.010.070	Rivelatore lineare				
CAM26_L16.010.070.A	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m, completa di unità cat	cad	582.42	4.58	3.84659
CAM26_L16.010.070.B	Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore	cad	1030.73	3.30	6.80744

CAM26_L16.010.080 Rivelatore convenzionale di gas

CAM26_L16.010.080.A	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di metano o GPL, in contenitore plastico	cad	266.92	5.52	1.76289
CAM26_L16.010.080.B	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67	cad	318.43	4.87	2.10310
CAM26_L16.010.080.C	Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67	cad	340.39	4.66	2.24811
CAM26_L16.010.090	Rivelatore convenzionale di allagamento				
CAM26_L16.010.090.A	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo puntiforme	cad	92.19	13.09	0.60889
CAM26_L16.010.090.B	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67	cad	232.59	6.11	1.53612
CAM26_L16.010.090.C	Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggi	cad	228.73	6.19	1.51064
CAM26_L16.020	IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE				
CAM26_L16.020.010	Centrale di segnalazione automatica di incendi				
CAM26_L16.020.010.A	Centrale di segnalazione automatica di incendi Centrale di segnalazione automatica di incendi	cad	1963.35	7.49	12.96695
CAM26_L16.020.020	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale				
CAM26_L16.020.020.A	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite	cad	3083.69	9.53	20.36628
CAM26_L16.020.020.B	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite	cad	4887.44	6.01	32.27914
CAM26_L16.020.030	Centrale di segnalazione automatica di gas				
CAM26_L16.020.030.A	Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori	cad	7253.13	4.06	47.90337

	indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione automatica di gas				
CAM26_L16.020.040	Rivelatore ottico di fumo				
CAM26_L16.020.040.A	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio	cad	154.10	8.45	1.01774
CAM26_L16.020.040.B	Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	190.55	7.12	1.25850
CAM26_L16.020.050	Rivelatore termico				
CAM26_L16.020.050.A	Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio. Compresa l'attivazione dell'impianto Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico	cad	117.07	10.63	0.77321
CAM26_L16.020.060	Rilevatore ionico per impianti analogici				
CAM26_L16.020.060.A	Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di monitoraggio Completo di base di montaggio	cad	261.60	5.60	1.72774
CAM26_L16.020.060.B	Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di monitoraggio Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	248.16	5.82	1.63899
CAM26_L16.020.070	Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale				
CAM26_L16.020.070.A	Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico	cad	513.80	8.54	3.39341
CAM26_L16.020.070.B	Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico	cad	624.22	7.30	4.12267
CAM26_L16.020.070.C	Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico	cad	1104.95	4.79	7.29763
CAM26_L16.020.070.D	Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico	cad	1216.85	4.49	8.03671
CAM26_L16.030	SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI				
CAM26_L16.030.010	Centrale di segnalazione automatica di incendio				
CAM26_L16.030.010.A	Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di	cad	4190.72	7.01	27.67762

	"evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rilevatori e 99 moduli. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione automatica di incendio				
CAM26_L16.030.020	Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio				
CAM26_L16.030.020.A	Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento manuale	cad	240.55	4.52	1.58873
CAM26_L16.040	ACCESSORI				
CAM26_L16.040.010	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione				
CAM26_L16.040.010.A	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno	cad	53.40	6.79	0.35268
CAM26_L16.040.010.B	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65	cad	70.90	5.12	0.46826
CAM26_L16.040.010.C	Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio di impianti antideflagranti	cad	105.44	3.44	0.69637
CAM26_L16.040.020	Segnalatore ottico a led				
CAM26_L16.040.020.A	Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore	cad	35.16	11.64	0.23222
CAM26_L16.040.030	Segnalatore di allarme incendio				
CAM26_L16.040.030.A	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa	cad	85.74	4.23	0.56627
CAM26_L16.040.030.B	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db	cad	62.82	5.77	0.41488
CAM26_L16.040.030.C	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db	cad	253.31	4.30	1.67297
CAM26_L16.040.030.D	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Campana di allarme IP 55	cad	94.28	11.54	0.62270
CAM26_L16.040.030.E	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico	cad	57.27	19.00	0.37824
CAM26_L16.040.030.F	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione	cad	94.28	11.54	0.62270
CAM26_L16.040.030.G	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza	cad	82.84	13.13	0.54710
CAM26_L16.040.030.H	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza	cad	135.37	8.04	0.89403
CAM26_L16.040.030.I	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno	cad	107.77	10.10	0.71178
CAM26_L16.040.030.J	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce	cad	144.11	7.55	0.95177

	fissa o lampeggiante, con 3 lampade ad incandescenza				
CAM26_L16.040.030.K	Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante	cad	158.93	6.85	1.04968
CAM26_L16.040.040	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco				
CAM26_L16.040.040.A	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato	cad	83.43	13.04	0.55099
CAM26_L16.040.040.B	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio	cad	103.95	10.47	0.68652
CAM26_L16.040.050	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza				
CAM26_L16.040.050.A	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa l'attivazione dell'impianto Base da incasso, tenuta fino a 2750 N	cad	177.43	8.18	1.17187
CAM26_L16.040.050.B	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa l'attivazione dell'impianto Base da parete, tenuta fino a 6000 N	cad	334.99	4.33	2.21245
CAM26_L16.050	PANNELLI OTTICO-ACUSTICI				
CAM26_L16.050.010	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato				
CAM26_L16.050.010.A	Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.	cad	247.12	2.96	1.63209
CAM26_L16.050.010.B	Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	cad	233.39	3.05	1.54146
CAM26_L16.050.010.C	Pannello certificato EN54-3 completo senza flash, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	cad	153.34	3.84	1.01274
CAM26_L16.050.010.D	Dispositivo sonoro di allarme incendio, conforme alla norma EN54-3, alimentazione 24Vca, frequenza acustica 2,9 kHz, grado di protezione IP21C. Dimensioni 360x150x70 mm	cad	121.63	4.45	0.80329
CAM26_L16.050.010.E	Dispositivo di segnalazione ottico-acustico di allarme incendio, compatibile con tutte le centrali di rivelazione fire. Certificata EN54-3/23. Alimentazione: 24 Vcc, Grado di protezione: IP54C, Dimensioni: 340x147x72 mm, Pressione Sonora ad 1 m: 70 dB	cad	236.68	3.03	1.56313
CAM26_L16.060	ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA				
CAM26_L16.060.010	Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4				
CAM26_L16.060.010.A	Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 1,5 A	cad	361.55	1.00	2.38785
CAM26_L16.060.010.B	Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 2,5 A	cad	420.97	0.86	2.78032
CAM26_L16.060.010.C	Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A	cad	472.44	0.77	3.12021
CAM26_L16.060.010.D	Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 1,5 A	cad	92.57	3.92	0.61138
CAM26_L16.060.010.E	Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico,	cad	129.01	2.81	0.85205

	inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 2,5 A				
CAM26_L16.060.010.F	Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 5 A	cad	168.03	2.16	1.10974
CAM26_L16.070	MODULI DI ISOLAMENTO				
CAM26_L16.070.010	Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati				
CAM26_L16.070.010.A	Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24V	cad	431.43	0.84	2.84937
CAM26_L16.070.010.B	dispositivo per il controllo dell'isolamento in sistemi IT-M. Consente inoltre di effettuare il monitoraggio del sovraccarico termico ed elettrico del trasformatore di isolamento ad uso medicale, inviando una segnalazione di allarme qualora uno dei parametri controllati superi il valore soglia impostato. Intervento isolamento 1÷4 s, Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz	cad	1120.13	0.32	7.39792
CAM26_L16.070.010.C	monitor di isolamento prodotto specifico per locali adibiti ad uso medico di gruppo 2, monitora l'isolamento verso terra della rete IT-M ed il sovraccarico elettrico e termico del trasformatore, in piena conformità con le normative internazionali: EN 61557-8, CEI EN 64-8/7-710 e UNE 20615. Intervento isolamento 1÷4 s, Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz	cad	1697.98	0.21	11.21429
CAM26_L16.080	CAVI FG4OHM1				
CAM26_L16.080.010	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)				
CAM26_L16.080.010.A	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,50 mmq	m	3.56	42.20	0.02352
CAM26_L16.080.010.B	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,75 mmq	m	3.87	38.83	0.02556
CAM26_L16.080.010.C	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1 mmq	m	4.26	35.26	0.02814
CAM26_L16.080.010.D	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq	m	4.98	30.16	0.03290
CAM26_L16.080.010.E	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq	m	6.28	23.93	0.04147
CAM26_L16.080.010.F	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV,	m	6.59	22.81	0.04351

	isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 1 mmq				
CAM26_L16.080.010.G	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 1,5 mmq	m	8.05	18.67	0.05316
CAM26_L16.090	CAVI FTG10(O)M1				
CAM26_L16.090.010	Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagnetici, serrande, ecc.)				
CAM26_L16.090.010.A	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 10 mmq	m	5.30	28.35	0.03501
CAM26_L16.090.010.A A	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 10 mmq	m	15.29	9.83	0.10098
CAM26_L16.090.010.A B	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 16 mmq	m	21.68	6.93	0.14317
CAM26_L16.090.010.A C	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 25 mmq	m	31.77	4.73	0.20984
CAM26_L16.090.010.A D	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37, CEI 20-38 e marchio IMQ, conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 1,5 mmq	m	53.03	2.83	0.35027
CAM26_L16.090.010.A E	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi	m	7.96	18.88	0.05255

	opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 2,5 mmq				
CAM26_L16.090.010.A F	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 4 mmq	m	9.96	15.08	0.06581
CAM26_L16.090.010.A G	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 6 mmq	m	12.13	12.38	0.08013
CAM26_L16.090.010.A H	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 10 mmq	m	18.79	8.00	0.12407
CAM26_L16.090.010.AI	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 16 mmq	m	26.03	5.77	0.17189
CAM26_L16.090.010.AJ	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 25 mmq	m	40.95	3.67	0.27046
CAM26_L16.090.010.B	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 16 mmq	m	6.84	21.97	0.04517
CAM26_L16.090.010.C	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 25 mmq	m	9.07	16.57	0.05990
CAM26_L16.090.010.D	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a	m	11.50	13.07	0.07593

	norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 35 mmq				
CAM26_L16.090.010.E	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 50 mmq	m	15.24	9.86	0.10065
CAM26_L16.090.010.F	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 70 mmq	m	19.91	7.55	0.13150
CAM26_L16.090.010.G	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 95 mmq	m	25.64	5.86	0.16936
CAM26_L16.090.010.H	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 120 mmq	m	32.54	4.62	0.21489
CAM26_L16.090.010.I	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 150 mmq	m	40.79	3.68	0.26941
CAM26_L16.090.010.J	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 185 mmq	m	53.70	2.80	0.35468
CAM26_L16.090.010.K	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 1,5 mmq	m	4.09	36.72	0.02702
CAM26_L16.090.010.L	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame	m	4.82	31.14	0.03187

	ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 2,5 mmq				
CAM26_L16.090.010.M	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 4 mmq	m	5.71	26.29	0.03774
CAM26_L16.090.010.N	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 6 mmq	m	6.67	22.54	0.04402
CAM26_L16.090.010.O	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 10 mmq	m	9.56	15.71	0.06316
CAM26_L16.090.010.P	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 16 mmq	m	12.87	11.67	0.08503
CAM26_L16.090.010.Q	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 1,5 mmq	m	4.92	30.52	0.03252
CAM26_L16.090.010.R	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 2,5 mmq	m	5.78	26.01	0.03815
CAM26_L16.090.010.S	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 4 mmq	m	6.95	21.62	0.04590
CAM26_L16.090.010.T	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente	m	8.46	17.77	0.05586

	all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 6 mmq				
CAM26_L16.090.010.U	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 10 mmq	m	12.18	12.34	0.08042
CAM26_L16.090.010.V	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 16 mmq	m	17.32	8.68	0.11436
CAM26_L16.090.010.W	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 1,5 mmq	m	5.70	26.38	0.03762
CAM26_L16.090.010.X	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 2,5 mmq	m	6.77	22.19	0.04472
CAM26_L16.090.010.Y	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 4 mmq	m	8.36	17.96	0.05524
CAM26_L16.090.010.Z	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 6 mmq	m	10.16	14.79	0.06708
CAM26_L17	IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE				
CAM26_L17.010	CABINE PER IMPIANTI MT				
CAM26_L17.010.010	Cabina per impianti di MT				

CAM26_L17.010.010.A	Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 6600x2500x2700 mm	cad	25713.11	1.61	169.82238
CAM26_L17.010.010.B	Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 4000x2500x2700 mm	cad	21612.07	1.92	142.73705
CAM26_L17.010.010.C	Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 3000x2500x2700 mm	cad	14587.23	2.84	96.34144
CAM26_L17.010.010.D	Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 1500x2500x2700 mm	cad	6775.44	4.59	44.74842
CAM26_L17.020	TRAFORMATORI A OLIO				
CAM26_L17.020.010	Trasformatore trifase in olio minerale				
CAM26_L17.020.010.A	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 50 kVA	cad	6100.66	4.46	40.29182
CAM26_L17.020.010.B	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 100 kVA	cad	7443.32	3.65	49.15949
CAM26_L17.020.010.C	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 160 kVA	cad	8686.47	4.69	57.36984
CAM26_L17.020.010.D	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 200 kVA	cad	9821.34	4.15	64.86513
CAM26_L17.020.010.E	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 250 kVA	cad	10206.27	4.00	67.40738
CAM26_L17.020.010.F	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 315 kVA	cad	13542.67	4.01	89.44268
CAM26_L17.020.010.G	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 400 kVA	cad	15252.98	3.56	100.73840
CAM26_L17.020.010.H	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 500 kVA	cad	17587.97	3.09	116.15989
CAM26_L17.020.010.I	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 630 kVA	cad	18307.26	2.97	120.91042
CAM26_L17.020.010.J	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 800 kVA	cad	19618.63	2.78	129.57136
CAM26_L17.020.010.K	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.000 kVA	cad	22271.33	2.44	147.09117
CAM26_L17.020.010.L	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V,	cad	27061.95	3.02	178.73085

	commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.250 kVA				
CAM26_L17.020.010.M	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.600 kVA	cad	31216.53	2.61	206.16978
CAM26_L17.020.010.N	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 2.000 kVA	cad	38249.56	2.13	252.61948
CAM26_L17.020.010.O	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 2.500 kVA	cad	45445.05	1.80	300.14212
CAM26_L17.020.010.P	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 3.150 kVA	cad	54952.35	1.48	362.93313
CAM26_L17.030	TRAFORMATORI A SECCO				
CAM26_L17.030.010	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV				
CAM26_L17.030.010.A	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 50 kVA	cad	7151.56	3.81	47.23252
CAM26_L17.030.010.B	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 100 kVA	cad	7912.74	3.44	52.25975
CAM26_L17.030.010.C	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 160 kVA	cad	9358.76	4.36	61.80999
CAM26_L17.030.010.D	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 200 kVA	cad	10086.32	4.05	66.61515
CAM26_L17.030.010.E	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 250 kVA	cad	10534.13	3.88	69.57274
CAM26_L17.030.010.F	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 315 kVA	cad	11608.34	4.69	76.66738
CAM26_L17.030.010.G	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 400 kVA	cad	11874.72	4.58	78.42670
CAM26_L17.030.010.H	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 500 kVA	cad	12724.33	4.28	84.03791
CAM26_L17.030.010.I	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 630 kVA	cad	13836.95	3.93	91.38624
CAM26_L17.030.010.J	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 800 kVA	cad	15386.88	3.54	101.62275
CAM26_L17.030.010.K	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.000 kVA	cad	17808.09	3.05	117.61363
CAM26_L17.030.010.L	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.250 kVA	cad	20903.40	3.91	138.05667
CAM26_L17.030.010.M	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.600 kVA	cad	24634.50	3.31	162.69872
CAM26_L17.030.010.N	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 2.000 kVA	cad	28073.01	2.90	185.40837
CAM26_L17.030.010.O	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 2.500 kVA	cad	32412.40	2.52	214.06791
CAM26_L17.030.010.P	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2x2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 3.150 kVA	cad	35412.21	2.31	233.88015
CAM26_L17.030.020	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV				

CAM26_L17.030.020.A	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 50 kVA	cad	7368.57	3.69	48.66579
CAM26_L17.030.020.B	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 100 kVA	cad	8061.52	3.37	53.24237
CAM26_L17.030.020.C	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 160 kVA	cad	9474.76	4.31	62.57611
CAM26_L17.030.020.D	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 200 kVA	cad	10200.99	4.00	67.37252
CAM26_L17.030.020.E	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 250 kVA	cad	10655.65	3.83	70.37534
CAM26_L17.030.020.F	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 315 kVA	cad	11772.10	4.62	77.74894
CAM26_L17.030.020.G	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 400 kVA	cad	11949.07	4.55	78.91771
CAM26_L17.030.020.H	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 500 kVA	cad	12942.65	4.21	85.47981
CAM26_L17.030.020.I	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 630 kVA	cad	14055.29	3.87	92.82824
CAM26_L17.030.020.J	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 800 kVA	cad	15750.50	3.45	104.02427
CAM26_L17.030.020.K	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.000 kVA	cad	18028.38	3.02	119.06856
CAM26_L17.030.020.L	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.250 kVA	cad	21120.40	3.86	139.48982
CAM26_L17.030.020.M	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.600 kVA	cad	24996.20	3.26	165.08754
CAM26_L17.030.020.N	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.000 kVA	cad	28581.99	2.85	188.76996
CAM26_L17.030.020.O	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.500 kVA	cad	32920.03	2.48	217.42053
CAM26_L17.030.020.P	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 3.150 kVA	cad	37281.78	2.19	246.22777
CAM26_L17.030.030	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV				
CAM26_L17.030.030.A	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 50 kVA	cad	7586.91	3.59	50.10779
CAM26_L17.030.030.B	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 100 kVA	cad	8481.74	3.21	56.01773
CAM26_L17.030.030.C	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 160 kVA	cad	9802.21	4.17	64.73878
CAM26_L17.030.030.D	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 200 kVA	cad	10495.67	3.89	69.31871
CAM26_L17.030.030.E	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 250 kVA	cad	11105.95	3.67	73.34935
CAM26_L17.030.030.F	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione	cad	11829.38	4.60	78.12719

	secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 315 kVA				
CAM26_L17.030.030.G	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 400 kVA	cad	12240.33	4.45	80.84136
CAM26_L17.030.030.H	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 500 kVA	cad	13305.62	4.09	87.87703
CAM26_L17.030.030.I	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 630 kVA	cad	14417.60	3.77	95.22113
CAM26_L17.030.030.J	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 800 kVA	cad	16114.15	3.38	106.42601
CAM26_L17.030.030.K	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.000 kVA	cad	18537.38	2.94	122.43026
CAM26_L17.030.030.L	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.250 kVA	cad	21555.75	3.78	142.36508
CAM26_L17.030.030.M	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.600 kVA	cad	25436.08	3.21	167.99276
CAM26_L17.030.030.N	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.000 kVA	cad	28991.99	2.81	191.47782
CAM26_L17.030.030.O	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.500 kVA	cad	33427.72	2.44	220.77360
CAM26_L17.030.030.P	Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 3.150 kVA	cad	37793.38	2.16	249.60661
CAM26_L17.040	TRASFORMATORI IN RESINA				
CAM26_L17.040.010	Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV				
CAM26_L17.040.010.A	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 50 kVA	cad	9137.65	2.98	60.34964
CAM26_L17.040.010.B	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 100 kVA	cad	10847.95	2.51	71.64537
CAM26_L17.040.010.C	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 160 kVA	cad	11341.15	3.60	74.90268
CAM26_L17.040.010.D	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 200 kVA	cad	12298.89	3.32	81.22810
CAM26_L17.040.010.E	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 250 kVA	cad	12858.34	3.17	84.92296
CAM26_L17.040.010.F	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 315 kVA	cad	15061.17	3.61	99.47159
CAM26_L17.040.010.G	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 400 kVA	cad	16196.04	3.36	106.96688
CAM26_L17.040.010.H	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 500 kVA	cad	17907.66	3.04	118.27124
CAM26_L17.040.010.I	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 630 kVA	cad	19618.63	2.78	129.57136
CAM26_L17.040.010.J	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 800 kVA	cad	21711.89	2.51	143.39630

CAM26_L17.040.010.K	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.000 kVA	cad	24924.70	2.18	164.61537
CAM26_L17.040.010.L	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.250 kVA	cad	30272.80	2.69	199.93689
CAM26_L17.040.010.M	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.600 kVA	cad	35979.81	2.27	237.62890
CAM26_L17.040.010.N	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 2.000 kVA	cad	42612.57	1.91	281.43501
CAM26_L17.040.010.O	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 2.500 kVA	cad	51164.10	1.59	337.91363
CAM26_L17.040.010.P	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 12 kV Potenza 3.150 kVA	cad	33911.37	2.41	223.96784
CAM26_L17.040.020	Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 17,5 kV				
CAM26_L17.040.020.A	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 50 kVA	cad	9713.08	2.80	64.15008
CAM26_L17.040.020.B	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 100 kVA	cad	11231.57	2.42	74.17899
CAM26_L17.040.020.C	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 160 kVA	cad	11724.77	3.48	77.43630
CAM26_L17.040.020.D	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 200 kVA	cad	11916.58	3.43	78.70311
CAM26_L17.040.020.E	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 250 kVA	cad	12474.72	3.27	82.38934
CAM26_L17.040.020.F	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 315 kVA	cad	14391.14	3.78	95.04638
CAM26_L17.040.020.G	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 400 kVA	cad	16004.23	3.40	105.70007
CAM26_L17.040.020.H	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 500 kVA	cad	17906.35	3.04	118.26261
CAM26_L17.040.020.I	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 630 kVA	cad	19713.87	2.76	130.20037
CAM26_L17.040.020.J	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 800 kVA	cad	22367.24	2.43	147.72457
CAM26_L17.040.020.K	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.000 kVA	cad	26075.56	2.09	172.21624
CAM26_L17.040.020.L	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.250 kVA	cad	31231.85	2.61	206.27094
CAM26_L17.040.020.M	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.600 kVA	cad	36924.18	2.21	243.86601
CAM26_L17.040.020.N	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.000 kVA	cad	43573.59	1.87	287.78209
CAM26_L17.040.020.O	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.500 kVA	cad	54009.31	1.51	356.70482
CAM26_L17.040.020.P	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$.	cad	34374.62	2.38	227.02738

Tensione primaria 17,5 kV Potenza 3.150 kVA					
CAM26_L17.040.030	Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV				
CAM26_L17.040.030.A	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 50 kVA	cad	9904.89	2.75	65.41689
CAM26_L17.040.030.B	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 100 kVA	cad	11423.38	2.38	75.44580
CAM26_L17.040.030.C	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 160 kVA	cad	11915.27	3.42	78.69448
CAM26_L17.040.030.D	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 200 kVA	cad	12412.09	3.29	81.97570
CAM26_L17.040.030.E	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 250 kVA	cad	12955.55	3.15	85.56500
CAM26_L17.040.030.F	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 315 kVA	cad	14871.33	3.66	98.21781
CAM26_L17.040.030.G	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 400 kVA	cad	16772.78	3.24	110.77594
CAM26_L17.040.030.H	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 500 kVA	cad	18674.90	2.91	123.33848
CAM26_L17.040.030.I	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 630 kVA	cad	20561.03	2.65	135.79544
CAM26_L17.040.030.J	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 800 kVA	cad	23406.21	2.32	154.58646
CAM26_L17.040.030.K	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.000 kVA	cad	27210.44	2.00	179.71153
CAM26_L17.040.030.L	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.250 kVA	cad	32559.20	2.51	215.03745
CAM26_L17.040.030.M	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.600 kVA	cad	37865.27	2.15	250.08146
CAM26_L17.040.030.N	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.000 kVA	cad	45461.03	1.80	300.24769
CAM26_L17.040.030.O	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.500 kVA	cad	54954.32	1.49	362.94616
CAM26_L17.040.030.P	Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione $\pm 2 \times 2,5\%$. Tensione primaria 24 kV Potenza 3.150 kVA	cad	34835.90	2.34	230.07394
CAM26_L17.050	ACCESSORI PER TRASFORMATORI				
CAM26_L17.050.010	Accessori per trasformatori				
CAM26_L17.050.010.A	Accessori per trasformatori Termometro a quadrante	cad	277.03	6.17	1.82963
CAM26_L17.050.010.B	Accessori per trasformatori Rel, Buchholz	cad	227.57	7.51	1.50301
CAM26_L17.050.010.C	Accessori per trasformatori Termosonda completa di relè, alimentazione 230 V-50 Hz	cad	456.76	3.74	3.01671
CAM26_L17.050.010.D	Accessori per trasformatori Centralina termometrica digitale	cad	1038.48	1.65	6.85867
CAM26_L17.050.010.E	Accessori per trasformatori Terna di termoresistenze da	cad	167.13	10.23	1.10382

	100 Ohm				
CAM26_L17.050.010.F	Accessori per trasformatori Terna di prese/connettori ad innesto rapido	cad	892.21	3.83	5.89261
CAM26_L17.050.010.G	Accessori per trasformatori Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale	cad	2344.06	1.46	15.48137
CAM26_L17.050.020	Box per trasformatori fino a 2.500 kVA				
CAM26_L17.050.020.A	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.(mm) (L-P-H=1600-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione sull'involucro metallico IP30 Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 100/160 kVA	cad	2476.65	17.85	16.35703
CAM26_L17.050.020.B	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=1800-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 200/400 kVA	cad	2880.04	15.57	19.02125
CAM26_L17.050.020.C	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2000-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 500/630 kVA	cad	3148.97	14.37	20.79739
CAM26_L17.050.020.D	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2200-1600-2250. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP 30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 800/1000 kVA	cad	4090.22	11.41	27.01390
CAM26_L17.050.020.E	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di	cad	4359.15	10.80	28.79005

spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2400-1600-2500. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP 30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 1250/1600 kVA

CAM26_L17.050.020.F	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2600-1800-2800. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri, Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta, targhe di pericolo, tetto facilmente asportabile, illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura, Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343, CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 2000/2500 kVA	cad	5165.94	9.35	34.11849
CAM26_L18	IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT				
CAM26_L18.010	CONDENSATORI				
CAM26_L18.010.010	Condensatore trifase tipo standard da 230 V				
CAM26_L18.010.010.A	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 5 kVAR	cad	132.46	9.78	0.87486
CAM26_L18.010.010.B	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR	cad	230.45	5.62	1.52198
CAM26_L18.010.010.C	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR	cad	329.91	3.93	2.17889
CAM26_L18.010.010.D	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo	cad	424.93	3.05	2.80642

	modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR				
CAM26_L18.010.010.E	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR	cad	519.94	2.49	3.43395
CAM26_L18.010.020	Condensatore trifase tipo standard da 400 V				
CAM26_L18.010.020.A	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 5 kVAR	cad	122.07	10.61	0.80619
CAM26_L18.010.020.B	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR	cad	132.46	9.78	0.87486
CAM26_L18.010.020.C	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR	cad	218.56	5.93	1.44351
CAM26_L18.010.020.D	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR	cad	230.45	5.62	1.52198
CAM26_L18.010.020.E	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR	cad	316.55	4.09	2.09063
CAM26_L18.010.020.F	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR	cad	328.43	3.94	2.16910
CAM26_L18.010.020.G	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato	cad	423.44	3.06	2.79663

	autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 40 kVAR				
CAM26_L18.010.020.H	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 50 kVAR	cad	518.44	2.50	3.42405
CAM26_L18.010.030	Condensatore trifase tipo standard da 500 V				
CAM26_L18.010.030.A	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR	cad	132.46	9.78	0.87486
CAM26_L18.010.030.B	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR	cad	218.56	5.93	1.44351
CAM26_L18.010.030.C	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, , tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR	cad	230.45	5.62	1.52198
CAM26_L18.010.030.D	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR	cad	316.55	4.09	2.09063
CAM26_L18.010.030.E	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR	cad	328.43	3.94	2.16910
CAM26_L18.010.030.F	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo	cad	423.44	3.06	2.79663

	modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 40 kVAR				
CAM26_L18.010.030.G	Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrappressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 50 kVAR	cad	518.44	2.50	3.42405
CAM26_L18.010.040	Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V				
CAM26_L18.010.040.A	Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 7,5 kVAR	cad	177.01	7.32	1.16904
CAM26_L18.010.040.B	Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR	cad	319.51	4.05	2.11022
CAM26_L18.010.040.C	Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 22,5 kVAR	cad	462.03	2.80	3.05151
CAM26_L18.010.040.D	Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR	cad	609.01	2.13	4.02219
CAM26_L18.010.040.E	Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico	cad	748.55	1.73	4.94378

	autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 37,5 kVAR				
CAM26_L18.010.050	Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V				
CAM26_L18.010.050.A	Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 7,5 kVAR	cad	177.01	7.32	1.16904
CAM26_L18.010.050.B	Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR	cad	319.51	4.05	2.11022
CAM26_L18.010.050.C	Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 22,5 kVAR	cad	462.03	2.80	3.05151
CAM26_L18.010.050.D	Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR	cad	609.01	2.13	4.02219
CAM26_L18.010.050.E	Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrappressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 37,5 kVAR	cad	748.55	1.73	4.94378
CAM26_L18.020	DISPOSITIVI AUTOMATICI				
CAM26_L18.020.010	Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V				

CAM26_L18.020.010.A	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr)	cad	955.31	22.51	6.30932
CAM26_L18.020.010.B	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	cad	1000.74	21.49	6.60939
CAM26_L18.020.010.C	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)	cad	1123.85	19.13	7.42247
CAM26_L18.020.010.D	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)	cad	1254.94	17.13	8.28825
CAM26_L18.020.010.E	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr)	cad	2293.20	9.38	15.14547
CAM26_L18.020.010.F	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr)	cad	1836.95	11.70	12.13217
CAM26_L18.020.010.G	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr)	cad	2245.76	9.57	14.83213
CAM26_L18.020.010.H	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr)	cad	3092.85	6.95	20.42672
CAM26_L18.020.010.I	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr)	cad	3394.92	6.33	22.42180
CAM26_L18.020.010.J	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	cad	3628.40	5.93	23.96380
CAM26_L18.020.010.K	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 90 kVAr (gradini 6x15 kVAr)	cad	3933.12	5.47	25.97632
CAM26_L18.020.010.L	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)	cad	4168.16	5.16	27.52862
CAM26_L18.020.010.M	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	cad	5667.97	3.79	37.43412
CAM26_L18.020.010.N	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	cad	6263.66	3.43	41.36841
CAM26_L18.020.010.O	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	cad	6719.45	3.20	44.37865
CAM26_L18.020.010.P	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	cad	7318.86	2.94	48.33743
CAM26_L18.020.010.Q	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr)	cad	7799.49	2.76	51.51181
CAM26_L18.020.020	Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V				
CAM26_L18.020.020.A	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr)	cad	719.74	29.87	4.75350
CAM26_L18.020.020.B	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	cad	784.21	27.42	5.17929
CAM26_L18.020.020.C	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)	cad	832.25	25.83	5.49661
CAM26_L18.020.020.D	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr)	cad	886.68	24.25	5.85606
CAM26_L18.020.020.E	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da	cad	907.85	23.68	5.99589

	400 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)				
CAM26_L18.020.020.F	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr)	cad	1014.02	21.20	6.69707
CAM26_L18.020.020.G	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr)	cad	1103.82	19.48	7.29016
CAM26_L18.020.020.H	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr)	cad	1456.61	14.76	9.62019
CAM26_L18.020.020.I	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr)	cad	1613.49	13.33	10.65632
CAM26_L18.020.020.J	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	cad	1726.52	12.45	11.40278
CAM26_L18.020.020.K	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr)	cad	1785.17	12.04	11.79016
CAM26_L18.020.020.L	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)	cad	1886.57	11.40	12.45989
CAM26_L18.020.020.M	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	cad	2755.87	7.80	18.20117
CAM26_L18.020.020.N	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	cad	2989.32	7.19	19.74299
CAM26_L18.020.020.O	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	cad	3219.59	6.68	21.26384
CAM26_L18.020.020.P	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	cad	3816.36	5.63	25.20518
CAM26_L18.020.020.Q	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr)	cad	4197.67	5.12	27.72356
CAM26_L18.020.020.R	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr)	cad	4887.92	4.40	32.28230
CAM26_L18.020.020.S	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr)	cad	5330.50	4.03	35.20532
CAM26_L18.020.020.T	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	cad	5582.94	3.85	36.87258
CAM26_L18.020.020.U	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr)	cad	6039.77	3.56	39.88968
CAM26_L18.020.020.V	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr)	cad	6282.71	3.42	41.49422
CAM26_L18.020.020.W	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr)	cad	6692.08	3.21	44.19790
CAM26_L18.020.030	Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V				
CAM26_L18.020.030.A	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr)	cad	2377.59	9.04	15.70283
CAM26_L18.020.030.B	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr)	cad	2761.03	7.79	18.23522
CAM26_L18.020.030.C	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)	cad	3563.26	6.03	23.53355
CAM26_L18.020.030.D	Sistema automatico completo di sezionatore generale,	cad	4469.52	4.81	29.51896

	regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr)				
CAM26_L18.020.030.E	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr)	cad	4918.97	4.37	32.48735
CAM26_L18.020.030.F	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr)	cad	5644.63	3.81	37.28000
CAM26_L18.020.030.G	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr)	cad	6085.06	3.53	40.18882
CAM26_L18.020.030.H	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr)	cad	8618.37	2.49	56.92009
CAM26_L18.020.030.I	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	cad	9495.06	2.26	62.71018
CAM26_L18.020.030.J	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr)	cad	10932.07	1.97	72.20093
CAM26_L18.020.030.K	Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)	cad	11829.38	1.82	78.12723
CAM26_L18.030	ACCESSORI				
CAM26_L18.030.010	Dispositivo per filtraggio reti				
CAM26_L18.030.010.A	Dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento, 460 V, batteria 1x25 KVar	cad	1127.97	19.06	7.44966
CAM26_L18.030.010.B	Dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento, 460 V, batteria 1x50 KVar	cad	1510.57	14.23	9.97658
CAM26_L18.030.020	Regolatore elettronico di potenza reattiva				
CAM26_L18.030.020.A	Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99	cad	415.96	12.46	2.74722
CAM26_L18.030.020.B	Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98	cad	621.94	8.33	4.10764
CAM26_L18.030.020.C	Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96	cad	481.13	10.77	3.17765
CAM26_L19	IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA				
CAM26_L19.010	GRUPPI ELETTROGENI				
CAM26_L19.010.010	Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria				

CAM26_L19.010.010.A	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA	cad	17761.07	2.88	117.30309
CAM26_L19.010.010.B	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 22 kVA	cad	18883.20	2.71	124.71422
CAM26_L19.010.010.C	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad	20006.64	2.56	132.13398
CAM26_L19.010.010.D	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo	cad	21685.56	3.55	143.22241

	industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA				
CAM26_L19.010.010.E	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	cad	30262.07	2.54	199.86601
CAM26_L19.010.010.F	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	cad	36249.37	2.12	239.40917
CAM26_L19.010.010.G	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	cad	41906.23	1.83	276.76998
CAM26_L19.010.020	Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua				

CAM26_L19.010.020.A	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad	19935.38	5.13	131.66338
CAM26_L19.010.020.B	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	cad	21270.31	4.81	140.47990
CAM26_L19.010.020.C	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	cad	21919.24	4.67	144.76579
CAM26_L19.010.020.D	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo	cad	23308.33	4.39	153.94002

	industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA				
CAM26_L19.010.020.E	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	cad	26268.93	3.90	173.49333
CAM26_L19.010.020.F	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	cad	28887.21	3.55	190.78574
CAM26_L19.010.020.G	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	cad	33751.72	3.04	222.91346
CAM26_L19.010.020.H	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e	cad	38589.13	2.66	254.86214

	avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA				
CAM26_L19.010.020.I	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	cad	43782.73	2.34	289.16331
CAM26_L19.010.020.J	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad	52556.19	1.95	347.10767
CAM26_L19.010.020.K	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore	cad	59471.95	1.72	392.78286

	della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA				
CAM26_L19.010.020.L	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	cad	66959.54	1.72	442.23473
CAM26_L19.010.020.M	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	cad	73211.18	1.58	483.52372
CAM26_L19.010.020.N	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	cad	92170.97	1.25	608.74378
CAM26_L19.010.020.O	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte	cad	125267.72	1.02	827.33149

meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA

CAM26_L19.010.020.P	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA	cad	159154.07	0.81	1051.13411
CAM26_L19.010.020.Q	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	cad	173078.10	0.74	1143.09546
CAM26_L19.010.020.R	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di	cad	222459.16	0.69	1469.23300

	protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA				
CAM26_L19.010.020.S	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA	cad	228997.51	0.67	1512.41558
CAM26_L19.010.020.T	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	cad	344838.40	0.45	2277.48750
CAM26_L19.010.020.U	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	cad	374657.34	0.41	2474.42687
CAM26_L19.010.030	Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad aria				
CAM26_L19.010.030.A	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in	cad	18262.00	2.80	120.61149

uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA

CAM26_L19.010.030.B	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad	20510.20	2.50	135.45974
CAM26_L19.010.030.C	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	cad	21620.42	2.37	142.79223
CAM26_L19.010.030.D	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di	cad	30196.93	1.70	199.43583

	raffreddamento ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA				
CAM26_L19.010.030.E	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	cad	36185.52	1.42	238.98753
CAM26_L19.010.030.F	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	cad	41842.39	1.22	276.34833
CAM26_L19.010.040	Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di raffreddamento ad acqua				
CAM26_L19.010.040.A	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad	19590.49	3.27	129.38552
CAM26_L19.010.040.B	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti,	cad	20924.09	3.06	138.19332

	serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA				
CAM26_L19.010.040.C	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	cad	21573.03	2.97	142.47921
CAM26_L19.010.040.D	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	cad	22960.82	2.79	151.64490
CAM26_L19.010.040.E	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	cad	25921.42	2.47	171.19822
CAM26_L19.010.040.F	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4	cad	28539.68	2.25	188.49054

	tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA				
CAM26_L19.010.040.G	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	cad	33402.23	1.92	220.60522
CAM26_L19.010.040.H	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	cad	38240.95	1.68	252.56262
CAM26_L19.010.040.I	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 200 kVA,	cad	43436.53	1.48	286.87682

servizio emergenza 220 kVA					
CAM26_L19.010.040.J	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad	52209.98	1.23	344.82118
CAM26_L19.010.040.K	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	cad	59125.75	1.09	390.49637
CAM26_L19.010.040.L	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	cad	66324.41	0.96	438.03998
CAM26_L19.010.040.M	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$,	cad	72578.65	0.88	479.34614

	esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA				
CAM26_L19.010.040.N	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	cad	91546.31	0.70	604.61824
CAM26_L19.010.040.O	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA	cad	124629.29	0.62	823.11499
CAM26_L19.010.040.P	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA	cad	159086.31	0.64	1050.68658
CAM26_L19.010.040.Q	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie	cad	173003.79	0.59	1142.60470

	per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA				
CAM26_L19.010.040.R	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	cad	222112.95	0.52	1466.94642
CAM26_L19.010.040.S	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA	cad	228931.74	0.56	1511.98118
CAM26_L19.010.040.T	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	cad	344771.96	0.37	2277.04869
CAM26_L19.010.040.U	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in	cad	374616.43	0.34	2474.15667

uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA

CAM26_L19.010.040.V	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.500 kVA, servizio emergenza 1.650 kVA	cad	390119.40	0.33	2576.54619
CAM26_L19.010.040.W	Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V $\pm 5\%$ - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincro, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico $\pm 2,5\%$, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 2.000 kVA, servizio emergenza 2.200 kVA	cad	571522.93	0.23	3774.62695
CAM26_L19.020	ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI				
CAM26_L19.020.010	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA				
CAM26_L19.020.010.A	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA	cad	797.27	4.03	5.26555
CAM26_L19.020.010.B	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad	865.98	3.71	5.71937
CAM26_L19.020.010.C	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	cad	967.47	3.32	6.38965
CAM26_L19.020.010.D	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA	cad	1089.00	2.95	7.19233

	kVA Servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA				
CAM26_L19.020.010.E	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	cad	1089.00	2.95	7.19233
CAM26_L19.020.010.F	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA	cad	1376.51	2.33	9.09119
CAM26_L19.020.010.G	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	cad	1423.13	2.26	9.39905
CAM26_L19.020.010.H	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA	cad	1831.10	1.75	12.09354
CAM26_L19.020.010.I	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	cad	1866.06	1.72	12.32439
CAM26_L19.020.010.J	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	cad	2247.60	1.43	14.84426
CAM26_L19.020.020	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA				
CAM26_L19.020.020.A	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad	2259.27	1.42	14.92136
CAM26_L19.020.020.B	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	cad	2649.32	1.21	17.49746
CAM26_L19.020.020.C	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	cad	2695.94	1.19	17.80532
CAM26_L19.020.020.D	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	cad	2750.95	1.17	18.16867
CAM26_L19.020.020.E	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	cad	3925.28	0.82	25.92452
CAM26_L19.020.020.F	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA	cad	5134.40	0.63	33.91019
CAM26_L19.020.020.G	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA	cad	5181.00	0.62	34.21796
CAM26_L19.020.020.H	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	cad	6337.33	0.51	41.85495
CAM26_L19.020.020.I	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	cad	6383.92	0.50	42.16262
CAM26_L19.020.020.J	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA	cad	8701.47	0.36	57.46889
CAM26_L19.020.020.K	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a	cad	8795.99	0.37	58.09315

	1.500 kVA Servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA				
CAM26_L19.020.020.L	Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	cad	8842.56	0.36	58.40073
CAM26_L19.020.030	Cofanature insonorizzanti				
CAM26_L19.020.030.A	Cofanatura insonorizzante 20÷60 kVA	cad	3331.49	0.96	22.00285
CAM26_L19.020.030.B	Cofanatura insonorizzante 65÷150 kVA	cad	3439.81	0.93	22.71822
CAM26_L19.020.030.C	Cofanatura insonorizzante 200÷375 kVA	cad	4685.61	0.67	30.94616
CAM26_L19.020.030.D	Cofanatura insonorizzante 400 kVA	cad	5145.32	0.61	33.98229
CAM26_L19.020.030.E	Cofanatura insonorizzante 450 kVA	cad	7587.97	0.42	50.11480
CAM26_L19.020.030.F	Cofanatura insonorizzante 450 ÷ 500 kVA	cad	15481.77	0.21	102.24943
CAM26_L19.020.030.G	Cofanatura insonorizzante 570 ÷ 660 kVA	cad	18098.72	0.18	119.53312
CAM26_L19.020.030.H	Cofanatura insonorizzante 680 ÷ 910 kVA	cad	19711.84	0.16	130.18696
CAM26_L19.030	QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI				
CAM26_L19.030.010	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz				
CAM26_L19.030.010.A	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 110 kVA	cad	28042.56	1.83	185.20728
CAM26_L19.030.010.B	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 110 kVA	cad	41472.31	1.24	273.90417
CAM26_L19.030.010.C	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 110 kVA	cad	54897.48	0.93	362.57077
CAM26_L19.030.010.D	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 170 kVA	cad	41619.68	1.23	274.87743
CAM26_L19.030.010.E	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 170 kVA	cad	42200.56	1.22	278.71386
CAM26_L19.030.010.F	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi	cad	54970.12	0.93	363.05053

	elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 170 kVA				
CAM26_L19.030.010.G	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 275 kVA	cad	29341.11	1.75	193.78356
CAM26_L19.030.010.H	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 275 kVA	cad	43405.28	1.18	286.67045
CAM26_L19.030.010.I	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 275 kVA	cad	57534.22	0.89	379.98514
CAM26_L19.030.010.J	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 550 kVA	cad	35010.52	1.47	231.22723
CAM26_L19.030.010.K	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 550 kVA	cad	51979.81	0.99	343.30101
CAM26_L19.030.010.L	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 550 kVA	cad	68883.02	0.74	454.93836
CAM26_L19.030.010.M	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 1100 kVA	cad	65250.96	0.79	430.95041
CAM26_L19.030.010.N	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 1100 kVA	cad	97198.36	0.53	641.94721
CAM26_L19.030.010.O	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 1100 kVA	cad	129256.19	0.40	853.67335
CAM26_L19.030.010.P	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi	cad	82263.18	0.62	543.30775

	elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 1700 kVA				
CAM26_L19.030.010.Q	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 1700 kVA	cad	122925.92	0.42	811.86505
CAM26_L19.030.010.R	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 1700 kVA	cad	163273.30	0.32	1078.33959
CAM26_L19.030.020	Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni				
CAM26_L19.030.020.A	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 155 Kva	cad	5852.56	8.76	38.65329
CAM26_L19.030.020.B	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 155 kVA	cad	7042.10	7.28	46.50958
CAM26_L19.030.020.C	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 155 kVA	cad	7306.44	7.01	48.25541
CAM26_L19.030.020.D	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 270 kVA	cad	7306.44	7.01	48.25541
CAM26_L19.030.020.E	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 270 kVA	cad	10848.59	4.72	71.64956
CAM26_L19.030.020.F	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 270 kVA	cad	19797.78	2.59	130.75458
CAM26_L19.030.020.G	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 510 kVA	cad	19796.47	2.59	130.74595
CAM26_L19.030.020.H	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 510 kVA	cad	58112.49	0.88	383.80431
CAM26_L19.030.020.I	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 510 kVA	cad	86554.11	0.59	571.64720
CAM26_L19.030.020.J	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 1.176 kVA	cad	82656.41	0.62	545.90479
CAM26_L19.040	GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS)				
CAM26_L19.040.010	Ups monofase				
CAM26_L19.040.010.A	UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso	cad	300.05	18.13	1.98170

	230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 1000 Va - 600 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm				
CAM26_L19.040.010.B	UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 500 Va - 300 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm	cad	224.33	24.25	1.48160
CAM26_L19.040.010.C	UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 650 Va - 375 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm	cad	248.29	21.91	1.63986
CAM26_L19.040.010.D	UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 800 Va - 450 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm	cad	272.26	19.98	1.79812
CAM26_L19.040.010.E	UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 10000 Va - 10000 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 685x190x447mm	cad	6865.75	0.79	45.34489
CAM26_L19.040.010.F	UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 1000 Va - 800 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 223x145x288mm	cad	963.33	5.65	6.36233
CAM26_L19.040.010.G	UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 2000 Va - 1600 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 238x145x400 mm	cad	1577.73	3.45	10.42011
CAM26_L19.040.010.H	UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 3000 Va - 2400 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 336x190x425 mm	cad	2054.10	2.65	13.56632
CAM26_L19.040.010.I	UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 6000 Va - 6000 W, ricarica in 3 h, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 685x190x374mm	cad	4008.47	1.36	26.47399
CAM26_L19.040.020	Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase				
CAM26_L19.040.020.A	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, autonomia 30 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	11383.93	1.14	75.18526
CAM26_L19.040.020.B	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, autonomia 20 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	11488.00	1.13	75.87256
CAM26_L19.040.020.C	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, autonomia 15 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	12522.08	1.03	82.70215
CAM26_L19.040.030	Ups ingresso trifase uscita trifase				
CAM26_L19.040.030.A	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, autonomia 55 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	13520.01	0.96	89.29300
CAM26_L19.040.030.B	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, autonomia 52 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	13636.12	0.95	90.05988

CAM26_L19.040.030.C	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	14763.32	0.88	97.50442
CAM26_L19.040.030.D	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 20000 VA - 18000 W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	14414.97	0.90	95.20377
CAM26_L19.040.030.E	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 30000 VA - 27000 W, autonomia 20 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	20921.04	0.82	138.17317
CAM26_L19.040.030.F	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 40000 VA - 36000 W, autonomia 18 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	23894.02	0.71	157.80825
CAM26_L19.040.030.G	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 60000 VA - 54000 W, autonomia 15 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	32564.31	0.52	215.07117
CAM26_L19.040.030.H	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 80000 VA - 72000 W, autonomia 10 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	35676.41	0.48	235.62505
CAM26_L19.040.030.I	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 100000 VA - 90000 W, autonomia 9 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	41002.52	0.52	270.80139
CAM26_L19.040.030.J	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 125000 VA - 112500 W, autonomia 13 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	52260.19	0.41	345.15276
CAM26_L19.040.030.K	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 160000 VA - 160000 W, autonomia 8 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	63350.04	0.41	418.39575
CAM26_L19.040.030.L	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 200000 VA - 200000 W, autonomia 10 minuti. Normativa EN 62040-3	cad	71550.38	0.36	472.55497
CAM26_L19.050	GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS)				
CAM26_L19.050.010	Gruppi di continuità CPSS				
CAM26_L19.050.010.A	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 840 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2	cad	3015.56	3.26	19.91630
CAM26_L19.050.010.B	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 2000 VA, potenza attiva 1560 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-3	cad	4454.74	2.70	29.42138
CAM26_L19.050.010.C	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 3000 VA, potenza attiva 2400 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-4	cad	5893.93	2.41	38.92653
CAM26_L19.050.010.D	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 4000 VA, potenza attiva 3600 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-5	cad	8781.45	2.16	57.99715
CAM26_L19.050.010.E	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 6000 VA, potenza attiva 4800 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-6	cad	10220.64	2.07	67.50230
CAM26_L19.050.010.F	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza	cad	13116.01	2.00	86.62477

	nominale 8000 VA, potenza attiva 6600 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-7				
CAM26_L19.050.010.G	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 10000 VA, potenza attiva 8400 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-8	cad	17433.57	1.88	115.14014
CAM26_L19.050.010.H	Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz., Tensione di uscita 380-400-415 V, grado di protezione IP51, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 24000 W, potenza attiva 20000 W 1 h standard, 11000 W 2h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2	cad	39041.51	1.78	257.84991
CAM26_L19.050.010.I	Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz., Tensione di uscita 380-400-415 V, grado di protezione IP51, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 32000 W massimo, 26000 W 1 h standard, 1600 W 2h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2	cad	45307.07	1.75	299.23083
CAM26_L19.050.020	Accessori				
CAM26_L19.050.020.A	Cassetto ricambio batteria per soccorritori in acciaio	cad	379.22	4.10	2.50456
CAM26_L19.050.020.B	Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 1000 W	cad	720.00	2.16	4.75527
CAM26_L19.050.020.C	Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 5000 W	cad	1178.37	1.32	7.78252
CAM26_L20	IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI				
CAM26_L20.010	PANNELLI				
CAM26_L20.010.010	Pannello fotovoltaico in silicio policristallino				
CAM26_L20.010.010.A	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 135 W, dimensioni 150 x 70 x 5 cm	cad	310.27	12.81	2.04919
CAM26_L20.010.010.B	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 185 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm	cad	343.09	11.73	2.26596
CAM26_L20.010.010.C	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 215 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm	cad	371.07	10.96	2.45073
CAM26_L20.010.010.D	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio	cad	398.02	10.32	2.62875

	policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm				
CAM26_L20.010.010.E	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100 x 5 cm	cad	418.25	9.90	2.76232
CAM26_L20.010.010.F	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 290 W, dimensioni 170 x 130 x 5 cm	cad	472.17	8.94	3.11847
CAM26_L20.010.011	Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino				
CAM26_L20.010.011.A	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm	cad	486.38	8.73	3.21228
CAM26_L20.010.011.B	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm	cad	512.80	8.35	3.38681
CAM26_L20.010.011.C	Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm	cad	539.23	8.02	3.56133
CAM26_L20.010.012	Pannello fotovoltaico a film sottile				
CAM26_L20.010.012.A	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 60 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm	cad	145.28	25.63	0.95953
CAM26_L20.010.012.B	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II	cad	165.09	22.74	1.09033

	con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 80 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm				
CAM26_L20.010.012.C	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 100 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm	cad	183.13	20.65	1.20951
CAM26_L20.010.012.D	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 130 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm	cad	207.41	18.41	1.36982
CAM26_L20.010.012.E	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 155 W, dimensioni 140 x 110 x 4 cm	cad	228.33	16.87	1.50800
CAM26_L20.010.012.F	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 170 W, dimensioni 130 x 100 x 3,5 cm	cad	266.50	14.67	1.76010
CAM26_L20.020	CAVI				
CAM26_L20.020.010	FG21M21 (cavi solari)				
CAM26_L20.020.010.A	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq	m	20.62	75.37	0.13621
CAM26_L20.020.010.B	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 4 mmq	m	21.49	72.34	0.14191
CAM26_L20.020.010.C	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 6 mmq	m	22.08	70.40	0.14582
CAM26_L20.020.010.D	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas	m	23.63	65.77	0.15608

	corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 10 mmq				
CAM26_L20.020.010.E	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 16 mmq	m	25.28	61.49	0.16695
CAM26_L20.020.010.F	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 25 mmq	m	27.86	55.79	0.18401
CAM26_L20.020.010.G	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 35 mmq	m	30.68	50.66	0.20262
CAM26_L20.020.010.H	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 50 mmq	m	35.05	44.34	0.23150
CAM26_L20.020.010.I	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 70 mmq	m	41.54	37.42	0.27434
CAM26_L20.020.010.J	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 95 mmq	m	47.14	32.97	0.31131
CAM26_L20.020.010.K	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 120 mmq	m	54.07	28.75	0.35709
CAM26_L20.030	INVERTER				

CAM26_L20.030.010 Inverter monofase

CAM26_L20.030.010.A	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 200 VA, fattore di potenza tra 0,1 ed 1	cad	290.89	3.56	1.92118
CAM26_L20.030.010.B	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 250 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	322.97	3.21	2.13307
CAM26_L20.030.010.C	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 250 V, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	352.58	2.94	2.32858
CAM26_L20.030.010.D	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 400 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	552.41	1.88	3.64838
CAM26_L20.030.010.E	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	552.41	1.88	3.64838
CAM26_L20.030.010.F	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	606.69	1.71	4.00686
CAM26_L20.030.010.G	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 800 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	916.32	1.13	6.05185
CAM26_L20.030.010.H	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 850 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	916.32	1.13	6.05185
CAM26_L20.030.010.I	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 1.100 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	1460.34	0.71	9.64480
CAM26_L20.030.010.J	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore	cad	1542.99	0.67	10.19066

	metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 1.600 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
CAM26_L20.030.010.K	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	1823.00	0.57	12.04004
CAM26_L20.030.010.L	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	1493.64	0.69	9.86474
CAM26_L20.030.010.M	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.300 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	2302.87	0.45	15.20931
CAM26_L20.030.010.N	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	3204.62	0.32	21.16494
CAM26_L20.030.010.O	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 3.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	3145.41	0.33	20.77390
CAM26_L20.030.010.P	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	4043.46	0.26	26.70503
CAM26_L20.030.010.Q	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 5.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	4044.69	0.26	26.71317
CAM26_L20.030.010.R	Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 7.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1	cad	5802.54	0.18	38.32293
CAM26_L20.030.020	Inverter monofase bidirezionali				
CAM26_L20.030.020.A	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza	cad	2140.10	0.48	14.13432

	> 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza pari a 1				
CAM26_L20.030.020.B	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 2.700 VA, fattore di potenza pari a 1	cad	2301.07	0.45	15.19746
CAM26_L20.030.020.C	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 3.200 VA, fattore di potenza pari a 1	cad	2585.49	0.40	17.07587
CAM26_L20.030.020.D	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza pari a 1	cad	2295.72	0.45	15.16210
CAM26_L20.030.020.E	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 5.000 VA, fattore di potenza pari a 1	cad	3320.64	0.31	21.93119
CAM26_L20.030.020.F	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. $\pm$ 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 6.000 VA, fattore di potenza pari a 1	cad	2295.72	0.45	15.16210
CAM26_L20.030.030	Inverter trifase bidirezionali				
CAM26_L20.030.030.A	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di	cad	15351.69	0.10	101.39037

	sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm 10\%$ con frequenza 50 Hz e distorsione armonica $< 5\%$, efficienza $> 90\%$, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 600 V, potenza nominale 10 kVA, fattore di potenza pari a 1				
CAM26_L20.030.030.B	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm 10\%$ con frequenza 50 Hz e distorsione armonica $< 5\%$, efficienza $> 90\%$, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 16 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	27299.84	0.06	180.30197
CAM26_L20.030.030.C	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm 10\%$ con frequenza 50 Hz e distorsione armonica $< 5\%$, efficienza $> 90\%$, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	35441.50	0.04	234.07360
CAM26_L20.030.030.D	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm 10\%$ con frequenza 50 Hz e distorsione armonica $< 5\%$, efficienza $> 90\%$, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 35 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	38507.83	0.04	254.32525
CAM26_L20.030.030.E	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm 10\%$ con frequenza 50 Hz e distorsione armonica $< 5\%$, efficienza $> 90\%$, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 40 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	43371.68	0.04	286.44856
CAM26_L20.030.030.F	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm 10\%$ con frequenza 50 Hz e distorsione armonica $< 5\%$, efficienza $> 90\%$, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio	cad	55531.30	0.03	366.75683

	metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 50 kVA, fattore di potenza pari a 1				
CAM26_L20.030.030.G	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm$ 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 64 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	55848.51	0.03	368.85183
CAM26_L20.030.030.H	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm$ 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 80 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	68642.54	0.02	453.35009
CAM26_L20.030.030.I	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm$ 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 100 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	76678.46	0.02	506.42339
CAM26_L20.030.030.J	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm$ 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 120 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	89366.75	0.02	590.22332
CAM26_L20.030.030.K	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm$ 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 150 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	116329.38	0.01	768.29818
CAM26_L20.030.030.L	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica	cad	141177.30	0.01	932.40639

	PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm$ 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 200 kVA, fattore di potenza pari a 1				
CAM26_L20.030.030.M	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm$ 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 250 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	170254.64	0.01	1124.44790
CAM26_L20.030.030.N	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. $\pm$ 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 330 kVA, fattore di potenza pari a 1	cad	219950.47	0.01	1452.66431
CAM26_L20.040	ACCESSORI				
CAM26_L20.040.010	Rele' e sezionatori				
CAM26_L20.040.010.A	Relè di monitoraggio per sistemi trifase, massima/minima tensione e frequenza, sequenza, mancanza fase, con valori di taratura delle grandezze regolabili separatamente, 2 uscite a relè con portata 8 A, in contenitore modulare in materiale plastico isolante per montaggio su guida DIN35, conforme CEI 11-20 e direttive Enel DK5940:	cad	1267.84	0.82	8.37348
CAM26_L20.040.010.B	Sezionatore di campo in contenitore plastico per fissaggio a parete grado di protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco: bipolare, per una stringa	cad	310.57	3.34	2.05113
CAM26_L20.040.010.C	Sezionatore di campo in contenitore plastico per fissaggio a parete grado di protezione IP 65, corrente nominale 25 A, completo di diodi di blocco: esapolare per tre stringhe	cad	360.64	2.87	2.38185
CAM26_L20.040.020	Interruttore di manovra sezionatore				
CAM26_L20.040.020.A	Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, per installazione su barra DIN35	cad	156.52	6.62	1.03375
CAM26_L20.040.020.B	Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, per installazione su barra DIN35	cad	164.53	6.30	1.08665
CAM26_L20.040.020.C	Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, in cassetta in policarbonato IP 66	cad	424.56	2.44	2.80400
CAM26_L20.040.020.D	Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, in cassetta in policarbonato IP 66	cad	434.87	2.38	2.87209

CAM26_L20.040.020.E	Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 20 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66	cad	398.21	2.60	2.63000
CAM26_L20.040.020.F	Interruttore di manovra sezionatore, 4 poli, tipo rotativo con manovra blocco-porta, tensione nominale 1000 V c.c., corrente nominale 32 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66	cad	407.37	2.54	2.69050
CAM26_L21	IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI				
CAM26_L21.010	IMPIANTI ELEVATORI				
CAM26_L21.010.010	Ascensore automatico per 6 fermate, portata 525 Kg				
CAM26_L21.010.010.A	Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 525 kg , Persone n. 7, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 15 m, Velocita' 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato Ascensore automatico per 6 fermate, portata 525 Kg	cad	34973.27	7.08	230.98121
CAM26_L21.010.020	Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400 Kg				
CAM26_L21.010.020.A	Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata 400 kg, Persone n. 5, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 15 m, Velocita' 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato, Cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico di superficie utile massima 1,17 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta non inferiore a 0,75 m, dispositivo di protezione di chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, bottoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 400 Kg	cad	32760.66	7.55	216.36801
CAM26_L21.010.030	Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg				
CAM26_L21.010.030.A	Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: - Portata 630 kg, Persone n.8, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 16,5 m, Velocita' 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Motore elettrico trifase con macchinario posto in alto, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato, caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 1,66 mq, pavimento ricoperto in gomma; porta di cabina di tipo scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionata da un operatore elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza: a porte chiuse quadro di manovra alimentato a corrente raddrizzata comprendente	cad	45603.77	5.43	301.19041

	tutte le apparecchiature per la manovra a mano, botoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg				
CAM26_L21.010.040	Ascensore automatico per 6 fermate, portata 825 Kg				
CAM26_L21.010.040.A	Ascensore automatico, idoneo anche per disabili, per edifici non residenziali ad azionamento elettrico avente le seguenti caratteristiche: Portata 825 kg, Persone n.11, Fermate n. 6 compreso la prima, Corsa 16,5 m, Velocita' 0,63/0,16 m/s, Rapporto di intermittenza 0,40, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in alto con motore a doppia polarità (4/16 poli) per livellamento ai piani, Guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato con guide in profilato a T trafilato o fresato - caratteristiche cabina in lamiera di ferro rivestita in materiale plastico, superficie utile massima 2,05 mq, pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche scorrevoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore elettrico, con luce netta in larghezza 0,90 m, dispositivo di protezione in chiusura con cellula fotoelettrica, pannelli in lamiera di ferro verniciata, serrature elettromagnetiche di sicurezza, quadro di manovra comprendente tutte le apparecchiature del caso per manovra e segnalazione, botoniera ai piani con pulsante di chiamata e segnalazione di arrivo al piano Ascensore automatico per 6 fermate, portata 825 Kg	cad	53461.04	4.63	353.08380
CAM26_L21.010.050	Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici				
CAM26_L21.010.050.A	Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento elettrico Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici	cad	3128.25	12.36	20.66053
CAM26_L21.010.060	Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 7 persone, portata 525 Kg				
CAM26_L21.010.060.A	Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 525 kg, Persone n. 7, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa m 12, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 7 persone, portata 525 Kg	cad	34358.64	7.20	226.92188
CAM26_L21.010.070	Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg				
CAM26_L21.010.070.A	Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano per edifici residenziali, idoneo anche per disabili, di tipo automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 400 kg, Persone n. 5, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg	cad	32318.13	7.66	213.44528
CAM26_L21.010.080	Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg				
CAM26_L21.010.080.A	Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idoneo per disabili, in edifici non residenziali avente le seguenti caratteristiche: Portata 630 kg, Persone n. 8, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio	cad	43135.43	5.74	284.88820

	220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg				
CAM26_L21.010.090	Ascensore oleodinamico per 5 fermate,11 persone, portata 825 Kg				
CAM26_L21.010.090.A	Ascensore automatico, con impianto installato in vano proprio ad azionamento oleodinamico indiretto con pistone nel vano, di tipo automatico idineo per disabili, in edifici non residenziali avente le seguenti caratteristiche: Portata 825 kg, Persone n. 11, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocita' 0,63 m/s, Corrente voltaggio 220/380 V, Vano proprio, Macchinario posto in basso, Guide di scorrimento per la cabina e per la testa del pistone in profilato di acciaio a T trafilato o fresato Ascensore oleodinamico per 5 fermate,11 persone, portata 825 Kg	cad	55903.65	4.43	369.21600
CAM26_L21.010.095	Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori ad azionamento oleodinamico				
CAM26_L21.010.095.A	Maggior prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg	cad	3558.48	10.87	23.50203
CAM26_L21.010.095.B	Maggior prezzo per una fermata in più fino ad una corsa massima 18 m, per gli ascensori ad azionamento oleodinamico Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 900 kg	cad	3091.36	12.51	20.41694
CAM26_L21.020	MONTACARROZZELLE				
CAM26_L21.020.010	Montacarrozze tipo rettilineo da 180 kg fino a 6 alzate				
CAM26_L21.020.010.A	Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 180 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando elettrico a chiave per il consenso salita e discesa, installato sul corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente installati sul corpo macchina; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con selettore a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 180 kg fino a 6 alzate	cad	18571.08	3.33	122.65284
CAM26_L21.020.020	Montacarrozze tipo rettilineo				
CAM26_L21.020.020.A	Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo	cad	22811.94	2.71	150.66164

	macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a 6 alzate				
CAM26_L21.020.020.B	Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg da 7 a 15 alzate	cad	23432.12	2.64	154.75759
CAM26_L21.020.020.C	Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Tipo da 150 kg fino a 20 alzate, con piano intermedio	cad	27593.69	2.24	182.24271
CAM26_L21.020.020.D	Montacarrozze tipo rettilineo, con: macchina a pedana ribaltabile 150 kg; dimensione minima pedana 0,75 x 0,65 m; sbarra di sicurezza a L con controllo di movimento; sistema anticesoimento ed antischiacciamento corpo pedana; antischiacciamento corpo carter per funzionamento pedana chiusa; alette o costole pneumatiche installate sulle bordature corpo macchina con funzionamento anticesoimento; pulsante stop corpo macchina; maniglione fisso corpo macchina; pedana antiscivolo; comando chiave con preselezione corpo macchina; pulsanti per salita e discesa a uomo presente; pulsantiera di accompagnamento via cavo; manovra manuale di emergenza; bottoniera a uomo presente con interruttore della tensione a chiave per chiamata e rimando ai piani per il funzionamento solo a corpo macchina chiuso; alimentazione elettrica per il funzionamento di tutto l'impianto secondo le normative vigenti Maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi	cad	1722.15	4.49	11.37396
CAM26_L21.030	MONTACARICHI				
CAM26_L21.030.010	Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate				
CAM26_L21.030.010.A	Montacarico - montalettighe ad azionamento oleodinamico, in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo completamente automatico avente le seguenti caratteristiche: Portata 1.200 kg, Fermate n. 5 compreso la prima, Corsa 12 m, Velocità 0,63 220/380 V, Vano proprio, Centralina posta in basso in locale nelle adiacenze del vano di corsa, Guide di scorrimento per la cabina e testa del pistone in acciaio profilati a T	cad	67617.73	0.92	446.58173

Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate					
CAM26_L21.030.020	Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m, per i montacarichi ad azionamento oleodinamico di portata 1.200 kg				
CAM26_L21.030.020.A	Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m, per i montacarichi ad azionamento oleodinamico di portata 1.200 kg Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m	cad	3394.48	3.42	22.41888
CAM26_L21.030.030	Montacarico portata 100 kg				
CAM26_L21.030.030.A	Montacarico, avente le seguenti caratteristiche: Portata 100 kg, Fermate n. 2, Servizi n. 2, Corsa 3,50 m, Velocità 0,40 m/s, Argano in alto, Alimentazione C.A., Manovra universale, Segnalazioni, Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T, Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto, Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto Montacarico portata 100 kg	cad	17907.29	3.46	118.26880
CAM26_L21.030.040	Montacarico portata 24 kg				
CAM26_L21.030.040.A	Montacarico, avente le seguenti caratteristiche: Portata 24 Kg, Fermate n° 2, Servizi n° 2, Corsa 3,50 m, Velocità 0,40 m/s, Argano in alto, Alimentazione C.A., Manovra universale, Segnalazioni, Guide per cabina e contrappeso in profilato di acciaio a T, Cabina in lamiera di ferro verniciata a smalto, Porte di piano e di cabina controllate elettronicamente a due ante scorrevoli a ghigliottina in lamiera di ferro verniciata a smalto Montacarico portata 24 kg	cad	9314.90	6.64	61.52031
CAM26_M01	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI				
CAM26_M01.010	GRUPPI TERMICI A GAS				
CAM26_M01.010.010	Gruppo termico a gas a tiraggio naturale				
CAM26_M01.010.010.A	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 14,0 kW	cad	1263.65	7.38	8.34577
CAM26_M01.010.010.B	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 23.3 kW	cad	1554.86	6.00	10.26906
CAM26_M01.010.010.C	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 29,0 kW	cad	1927.30	4.84	12.72887
CAM26_M01.010.010.D	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da	cad	2128.11	4.38	14.05514

	caldaia murale a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, potenza modulante, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica utile non inferiore 34,8 kW				
CAM26_M01.010.020	Gruppo termico a gas a tiraggio forzato				
CAM26_M01.010.020.A	Gruppo termico a gas per solo riscaldamento costituito da caldaia murale a tiraggio forzato con circuito stagno di combustione, potenza modulante, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica utile non inferiore 29.0 kW	cad	2147.74	5.31	14.18479
CAM26_M01.010.030	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a tiraggio naturale				
CAM26_M01.010.030.A	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 9.3 kW e sanitaria per 13 l/min	cad	1486.96	6.97	9.82063
CAM26_M01.010.030.B	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 14.0 kW e sanitaria per 13 l/min	cad	1528.89	6.78	10.09754
CAM26_M01.010.030.C	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min	cad	1633.86	6.34	10.79087
CAM26_M01.010.030.D	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi,	cad	2062.09	5.03	13.61906

	sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min				
CAM26_M01.010.030.E	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda, potenza modulante per riscaldamento, potenza modulante per acqua calda, accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi, sensore di controllo tiraggio, raccordo al camino Potenza termica per riscaldamento 38.4 kW e sanitaria per 20 l/min	cad	2195.36	4.72	14.49924
CAM26_M01.010.040	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione ACS a circuito stagno				
CAM26_M01.010.040.A	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato, con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica per riscaldamento 23.3 kW e sanitaria per 13 l/min	cad	1881.21	6.61	12.42445
CAM26_M01.010.040.B	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria costituito da caldaia murale a tiraggio forzato, con circuito stagno di combustione, scambiatore istantaneo per produzione acqua calda sanitaria, potenza modulante per riscaldamento e per acqua calda, accensione elettronica senza fiamma pilota, rendimento utile conforme alle vigenti disposizioni di legge sul contenimento dei consumi energetici, completa di placca di raccordo, rubinetto di intercettazione gas e acqua fredda, presa prelievo fumi Potenza termica per riscaldamento 29.0 kW e sanitaria per 16 l/min	cad	2327.15	5.34	15.36967
CAM26_M01.010.050	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW				
CAM26_M01.010.050.A	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 62.9 kW, diametro raccordo camino 180 mm	cad	2416.15	6.43	15.95749
CAM26_M01.010.050.B	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 78.7 kW, diametro raccordo camino 180 mm	cad	2856.56	5.44	18.86617
CAM26_M01.010.050.C	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica	cad	3175.99	4.89	20.97585

	ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 94.3 kW, diametro raccordo camino 180 mm				
CAM26_M01.010.050.D	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 105.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm	cad	4032.87	3.85	26.63509
CAM26_M01.010.050.E	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 136.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm	cad	4338.83	4.78	28.65581
CAM26_M01.010.050.F	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 153.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm	cad	4735.71	4.38	31.27705
CAM26_M01.010.050.G	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze fino a 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge per il contenimento dei consumi energetici, completo di apparecchiatura elettronica per l'accensione automatica ed il controllo di fiamma a ionizzazione, valvola gas, stabilizzatore di pressione, termostati di regolazione e sicurezza, termometro, rivestimento isolante, mantello di copertura in lamiera verniciata, rubinetto di scarico Potenza termica utile 170.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm	cad	5064.02	4.09	33.44536
CAM26_M01.010.060	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW c				
CAM26_M01.010.060.A	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 173.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm	cad	5841.67	7.10	38.58135
CAM26_M01.010.060.B	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione,	cad	6345.22	6.53	41.90703

	pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 184.0 kW, diametro raccordo camino 250 mm				
CAM26_M01.010.060.C	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 216.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm	cad	6786.56	6.11	44.82191
CAM26_M01.010.060.D	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 237.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm	cad	7286.65	5.69	48.12476
CAM26_M01.010.060.E	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 259.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm	cad	7901.42	5.25	52.18496
CAM26_M01.010.060.F	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 282.0 kW, diametro raccordo camino 300 mm	cad	8721.75	4.75	57.60288
CAM26_M01.010.060.G	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 304.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm	cad	8936.19	4.64	59.01913
CAM26_M01.010.060.H	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 326.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm	cad	9892.44	6.28	65.33471

CAM26_M01.010.060.I	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 348.0 kW, diametro raccordo camino 350 mm	cad	10681.61	5.82	70.54677
CAM26_M01.010.060.J	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 355.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm	cad	13856.21	4.49	91.51343
CAM26_M01.010.060.K	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 387.0 kW, diametro raccordo camino 400 mm	cad	16892.07	3.68	111.56381
CAM26_M01.010.060.L	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 422.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm	cad	15790.38	5.25	104.28764
CAM26_M01.010.060.M	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 454.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm	cad	16507.51	5.02	109.02395
CAM26_M01.010.060.N	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 487.0 kW, diametro raccordo camino 450 mm	cad	17341.22	4.78	114.53023
CAM26_M01.010.060.O	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di	cad	18117.06	4.58	119.65427

	accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 522.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm				
CAM26_M01.010.060.P	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 555.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm	cad	19125.15	4.33	126.31218
CAM26_M01.010.060.Q	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 619.0 kW, diametro raccordo camino 500 mm	cad	21069.85	4.92	139.15597
CAM26_M01.010.060.R	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 652.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm	cad	23268.44	4.45	153.67655
CAM26_M01.010.060.S	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di 170 kW con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico Potenza termica utile 686.0 kW, diametro raccordo camino 600 mm	cad	25087.06	4.13	165.68766
CAM26_M02	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GENERATORI				
CAM26_M02.010	GENERATORI DI CALORE				
CAM26_M02.010.010	Generatore di calore ad elementi di ghisa Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW				
CAM26_M02.010.010.A	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 27.0 kW	cad	1173.99	13.24	7.75362
CAM26_M02.010.010.A A	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio,	cad	20373.54	6.10	134.55715

	corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 697.0 kW				
CAM26_M02.010.010.A B	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 755.0 kW	cad	21743.77	5.72	143.60686
CAM26_M02.010.010.B	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 31.6 kW	cad	1286.31	12.08	8.49546
CAM26_M02.010.010.C	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 44.2 kW	cad	1452.42	10.70	9.59250
CAM26_M02.010.010.D	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 53.5 kW	cad	1577.47	9.85	10.41840
CAM26_M02.010.010.E	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 62.8 kW	cad	1715.35	9.06	11.32907
CAM26_M02.010.010.F	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 70.9 kW	cad	1844.90	8.42	12.18463
CAM26_M02.010.010.G	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 79.1 kW	cad	2024.76	7.68	13.37257
CAM26_M02.010.010.H	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 86.0 kW	cad	2372.59	6.55	15.66978
CAM26_M02.010.010.I	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti	cad	2880.11	7.56	19.02168

	norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 106.0 kW				
CAM26_M02.010.010.J	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 120.9 kW	cad	3185.01	6.83	21.03539
CAM26_M02.010.010.K	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 138.4 kW	cad	3845.17	10.78	25.39544
CAM26_M02.010.010.L	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 157.0 kW	cad	4142.76	10.00	27.36088
CAM26_M02.010.010.M	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 182.6 kW	cad	4662.20	8.89	30.79152
CAM26_M02.010.010.N	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 202.3 kW	cad	5117.73	8.10	33.80008
CAM26_M02.010.010.O	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 222.1 kW	cad	5515.77	7.51	36.42895
CAM26_M02.010.010.P	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 244.0 kW	cad	8346.60	4.97	55.12515
CAM26_M02.010.010.Q	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 279.0 kW	cad	9069.54	4.57	59.89983

CAM26_M02.010.010.R	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 314.0 kW	cad	10260.71	6.06	67.76694
CAM26_M02.010.010.S	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 348.8 kW	cad	11145.27	5.58	73.60899
CAM26_M02.010.010.T	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 384.0 kW	cad	12034.44	5.17	79.48154
CAM26_M02.010.010.U	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 418.6 kW	cad	13178.46	6.29	87.03721
CAM26_M02.010.010.V	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 454.0 kW	cad	14172.59	5.85	93.60297
CAM26_M02.010.010.W	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 465.0 kW	cad	14192.65	5.84	93.73542
CAM26_M02.010.010.X	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 523.0 kW	cad	15761.46	6.57	104.09666
CAM26_M02.010.010.Y	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 581.0 kW	cad	17021.20	6.09	112.41665
CAM26_M02.010.010.Z	Generatore di calore ad elementi di ghisa per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas o gasolio, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione,	cad	18423.42	5.62	121.67757

	termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 639.0 kW				
CAM26_M02.010.020	Generatore di calore in acciaio Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW				
CAM26_M02.010.020.A	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 93.0 kW	cad	3365.89	6.77	22.23007
CAM26_M02.010.020.B	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 116.3 kW	cad	3465.44	6.58	22.88749
CAM26_M02.010.020.C	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 151.2 kW	cad	4262.15	8.02	28.14938
CAM26_M02.010.020.D	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 232.5 kW	cad	5045.62	9.04	33.32380
CAM26_M02.010.020.E	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 290.8 kW	cad	5585.11	8.16	36.88689
CAM26_M02.010.020.F	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 348.9 kW	cad	6421.70	10.65	42.41216
CAM26_M02.010.020.G	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 407.1 kW	cad	7144.18	12.76	47.18382
CAM26_M02.010.020.H	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 465.2 kW	cad	7965.74	11.45	52.60980
CAM26_M02.010.020.I	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a	cad	8528.09	10.69	56.32382

	100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 523.3 kW				
CAM26_M02.010.020.J	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 581.5 kW	cad	9731.60	12.88	64.27239
CAM26_M02.010.020.K	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 697.8 kW	cad	10790.55	11.62	71.26623
CAM26_M02.010.020.L	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 790.8 kW	cad	11594.83	10.81	76.57813
CAM26_M02.010.020.M	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 930.4 kW	cad	13190.23	10.37	87.11494
CAM26_M02.010.020.N	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 1046.7 kW	cad	13899.60	9.84	91.80003
CAM26_M02.010.020.O	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 1163.0 kW	cad	15017.07	11.39	99.18032
CAM26_M02.010.020.P	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore Potenza termica utile max non inferiore a 1453.7 kW	cad	17620.66	9.70	116.37577
CAM26_M02.010.020.Q	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore	cad	23883.10	8.59	157.73607

Potenza termica utile max non inferiore a 1744.5 kW					
CAM26_M02.010.020.R	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore	cad	25598.32	8.01	169.06427
Potenza termica utile max non inferiore a 2035.2 kW					
CAM26_M02.010.020.S	Generatore di calore in acciaio per acqua calda fino a 100° C, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, idoneo per bruciatore ad aria soffiata a gas, gasolio o olio combustibile, corredato di mantello in lamiera verniciata, materassino coibente, termometro, termostato di regolazione, termostato di sicurezza, escluso il bruciatore	cad	28309.95	8.05	186.97322
Potenza termica utile max non inferiore a 2326.0 kW					
CAM26_M02.020	GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE				
CAM26_M02.020.010	Caldaie a condensazione a basamento				
CAM26_M02.020.010.A	Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - fino a 150 kW	cad	12075.55	2.15	79.75306
CAM26_M02.020.010.B	Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 150 fino a 210 kW	cad	13293.16	1.95	87.79474
CAM26_M02.020.010.C	Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 210 fino a 270 kW	cad	15006.94	2.07	99.11343
CAM26_M02.020.010.D	Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 270 fino a 350 kW	cad	22950.48	1.81	151.57662
CAM26_M02.020.010.E	Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 350 fino a	cad	24601.60	2.53	162.48144

450 kW					
CAM26_M02.020.010.F	Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 450 fino a 600 kW	cad	30947.85	3.35	204.39528
CAM26_M02.020.010.G	Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo. Abbinabili a bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile (non incluso nel prezzo). Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 600 fino a 800 kW	cad	34341.90	3.02	226.81134
CAM26_M02.020.010.H	Caldaie in acciaio, a condensazione, a tre giri di fumo, equipaggiate con bruciatori ad aria soffiata di qualsiasi combustibile. Corpo caldaia in acciaio inox; isolamento termico del corpo caldaia, del portellone e delle pannellature in lana minerale ad alta densità e fibra ceramica. Adatte per il funzionamento a temperatura scorrevole. Incluso pannello di comando o similare. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 800 fino a 1000 kW	cad	36360.13	2.85	240.14070
CAM26_M02.020.020	Caldaie a condensazione murali				
CAM26_M02.020.020.A	Caldaie a condensazione con corpo in fusione di alluminio. Complete di bruciatore di gas a premiscelazione modulante. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 6 fino a 20 kW	cad	1584.50	4.90	10.46482
CAM26_M02.020.020.B	Caldaie a condensazione con corpo in fusione di alluminio. Complete di bruciatore di gas a premiscelazione modulante. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 20 fino a 30 kW	cad	2714.53	2.86	17.92816
CAM26_M02.020.020.C	Caldaie a condensazione con corpo in fusione di alluminio. Complete di bruciatore di gas a premiscelazione modulante. Grandezze (kW: potenza termica utile): - oltre 30 fino a 45 kW	cad	2810.44	2.77	18.56158
CAM26_M02.020.030	Caldaie a condensazione modulari				
CAM26_M02.020.030.A	Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 2 - fino a 80 kW	cad	11741.77	1.76	77.54862
CAM26_M02.020.030.B	Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 2 - oltre 80 fino a 120 kW	cad	12067.02	1.72	79.69674
CAM26_M02.020.030.C	Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di	cad	16232.66	1.92	107.20869

	combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 120 fino a 160 kW				
CAM26_M02.020.030.D	Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 160 fino a 200 kW	cad	17516.94	2.07	115.69075
CAM26_M02.020.030.E	Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 200 fino a 300 kW	cad	21336.55	1.70	140.91739
CAM26_M02.020.030.F	Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 240 fino a 280 kW	cad	21974.54	1.65	145.13101
CAM26_M02.020.030.G	Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 3 - oltre 280 fino a 350 kW	cad	23267.21	1.56	153.66841
CAM26_M02.020.030.H	Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 4 - oltre 350 fino a 450 kW	cad	31319.13	1.65	206.84739
CAM26_M02.020.030.I	Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 5 - oltre 450 fino a 560 kW	cad	38745.49	2.01	255.89485
CAM26_M02.020.030.J	Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 6 - oltre 560 fino a 690 kW	cad	47310.42	1.64	312.46201
CAM26_M02.020.030.K	Caldaie modulari in alluminio in esecuzione package a condensazione a basso NOx a temperatura scorrevole, ciascun modulo termico con proprio sistema di combustione, complete di pannello di comando e strumentazione, kit INAIL, circolatori, staffaggi, supporti, comandi elettronici, fumisteria. Grandezze (n: numero moduli - kW: potenza termica utile): - n° 7 - oltre 690 fino a 800 kW	cad	55516.56	1.87	366.65946
CAM26_M03	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO				

AMBIENTALE - BRUCIATORI

CAM26_M03.010	BRUCIATORI DI GASOLIO				
CAM26_M03.010.010	Bruciatore di gasolio monostadio				
CAM26_M03.010.010.A	Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 1,6/3,0	cad	739.47	9.25	4.88386
CAM26_M03.010.010.B	Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 2,3/5,0	cad	777.45	8.80	5.13468
CAM26_M03.010.010.C	Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 4,5/10,0	cad	878.92	7.78	5.80481
CAM26_M03.010.010.D	Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 8,0/18,0	cad	1114.07	6.14	7.35786
CAM26_M03.010.010.E	Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 11,0/20,0	cad	1245.79	9.15	8.22782
CAM26_M03.010.010.F	Bruciatore di gasolio monostadio, dotato di struttura in alluminio e cofano insonorizzato, per portata fino a 30 Kg/h e motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 15,0/30,0	cad	1671.57	6.82	11.03987
CAM26_M03.010.020	Bruciatore di gasolio bistadio				
CAM26_M03.010.020.A	Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 15/30	cad	1853.77	5.59	12.24322
CAM26_M03.010.020.B	Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 16/45	cad	2363.44	4.38	15.60935
CAM26_M03.010.020.C	Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 30/60	cad	2733.92	4.55	18.05617
CAM26_M03.010.020.D	Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 45/90	cad	3331.85	3.73	22.00523
CAM26_M03.010.020.E	Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 70/130	cad	3865.71	3.22	25.53108
CAM26_M03.010.020.F	Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 100/200	cad	5670.96	2.74	37.45391
CAM26_M03.010.020.G	Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 150/300	cad	6638.26	2.34	43.84246
CAM26_M03.010.020.H	Bruciatore di gasolio bistadio per portata fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm. Portata min/max: P (Kg/h) P = 225/450	cad	7938.07	1.96	52.42704
CAM26_M03.010.030	Bruciatore di gasolio modulante				
CAM26_M03.010.030.A	Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 70/140	cad	6525.12	2.38	43.09520
CAM26_M03.010.030.B	Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 100/200	cad	7458.26	2.08	49.25811
CAM26_M03.010.030.C	Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 150/300	cad	8956.62	1.74	59.15405
CAM26_M03.010.030.D	Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 225/450	cad	10690.57	1.45	70.60592
CAM26_M03.010.030.E	Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450	cad	1066.02	2.43	7.04054

	Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per modulatore di potenza				
CAM26_M03.010.030.F	Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore	cad	248.78	10.41	1.64307
CAM26_M03.010.030.G	Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore	cad	455.39	5.69	3.00765
CAM26_M03.010.030.H	Bruciatore di gasolio modulante per portate fino a 450 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di pressione con adattatore	cad	570.15	4.54	3.76557
CAM26_M03.020	BRUCIATORI DI OLIO				
CAM26_M03.020.010	Bruciatore di olio combustibile monostadio				
CAM26_M03.020.010.A	Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a 20 Kg/h , motore 2800 rpm, idoneo per camere di combustione in depressione, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 4,5/10,0.	cad	1870.96	6.09	12.35678
CAM26_M03.020.010.B	Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a 20 Kg/h , motore 2800 rpm, idoneo per camere di combustione in depressione, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 10,0/20,0	cad	2168.95	5.26	14.32482
CAM26_M03.020.010.C	Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a 20 Kg/h , motore 2800 rpm, idoneo per camere di combustione in depressione, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h	cad	68.48	41.61	0.45225
CAM26_M03.020.010.D	Bruciatore di olio combustibile monostadio per portate fino a 20 Kg/h , motore 2800 rpm, idoneo per camere di combustione in depressione, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h	cad	223.66	12.74	1.47719
CAM26_M03.020.020	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h				
CAM26_M03.020.020.A	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 15/30	cad	3197.18	3.57	21.11578
CAM26_M03.020.020.B	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 18/45	cad	3487.83	3.27	23.03540
CAM26_M03.020.020.C	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 30/60	cad	3904.24	3.50	25.78559
CAM26_M03.020.020.D	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 43/100	cad	4416.95	3.10	29.17179
CAM26_M03.020.020.E	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h	cad	151.32	18.83	0.99938
CAM26_M03.020.020.F	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h	cad	309.06	9.22	2.04118
CAM26_M03.020.020.G	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per kit nafta densa, max 45 Kg/h	cad	130.87	21.77	0.86432
CAM26_M03.020.020.H	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 100 Kg/h, motore 2800 rpm, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per kit nafta densa, max 100 Kg/h	cad	161.54	17.64	1.06691

CAM26_M03.020.030	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h				
CAM26_M03.020.030.A	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 70/140	cad	5430.67	3.05	35.86691
CAM26_M03.020.030.B	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 100/200	cad	7488.52	2.63	49.45801
CAM26_M03.020.030.C	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 150/300	cad	9166.04	2.15	60.53720
CAM26_M03.020.030.D	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) P = 225/450	cad	10910.76	1.80	72.06020
CAM26_M03.020.030.E	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h	cad	894.38	2.90	5.90691
CAM26_M03.020.030.F	Bruciatore di olio combustibile bistadio per portate fino a 450 Kg/h, completo di riscaldatore elettrico. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per kit nafta densa, max 450 Kg/h	cad	127.53	20.31	0.84230
CAM26_M03.020.040	Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h				
CAM26_M03.020.040.A	Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 35/140	cad	7466.93	2.44	49.31539
CAM26_M03.020.040.B	Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 50/200	cad	8662.61	2.50	57.21229
CAM26_M03.020.040.C	Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 60/300	cad	11320.25	1.91	74.76466
CAM26_M03.020.040.D	Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) P = 100/450	cad	13460.74	1.61	88.90153
CAM26_M03.020.040.E	Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h	cad	897.71	3.17	5.92893
CAM26_M03.020.040.F	Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per kit nafta densa, max 450 Kg/h	cad	130.87	21.77	0.86432
CAM26_M03.020.040.G	Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per modulatore di potenza	cad	1069.35	2.66	7.06256
CAM26_M03.020.040.H	Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130°C e adattatore	cad	252.11	11.30	1.66509
CAM26_M03.020.040.I	Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 450°C e adattatore	cad	458.73	6.21	3.02967
CAM26_M03.020.040.J	Bruciatore di olio combustibile modulante per portate fino a 450 Kg/h, corredato di riscaldatore elettrico e ugello modulante. Portata min/max: P (Kg/h) Maggiorazione per sonda di pressione e adattatore	cad	573.49	4.97	3.78759
CAM26_M03.030	BRUCIATORI DI GAS				
CAM26_M03.030.010	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW				
CAM26_M03.030.010.A	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura	cad	817.40	12.68	5.39852

	gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 11/35				
CAM26_M03.030.010.B	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 23/58	cad	1020.96	10.15	6.74293
CAM26_M03.030.010.C	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 46/93	cad	1279.67	9.72	8.45160
CAM26_M03.030.010.D	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 81/175	cad	1545.22	8.05	10.20544
CAM26_M03.030.010.E	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 81/175, armatura UNI	cad	2166.60	5.74	14.30936
CAM26_M03.030.010.F	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 81/232	cad	1689.70	7.36	11.15961
CAM26_M03.030.010.G	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 81/232, armatura UNI	cad	2311.06	5.38	15.26343
CAM26_M03.030.010.H	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 150/350	cad	3054.34	5.09	20.17238
CAM26_M03.030.010.I	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 150/350, armatura UNI	cad	3584.67	4.34	23.67501
CAM26_M03.030.010.J	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 185/465	cad	3548.34	4.38	23.43504
CAM26_M03.030.010.K	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 185/465, armatura UNI	cad	4262.28	3.65	28.15026
CAM26_M03.030.010.L	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 325/660	cad	4243.29	5.13	28.02483
CAM26_M03.030.010.M	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 325/660, armatura UNI	cad	4957.32	4.39	32.74068
CAM26_M03.030.010.N	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 525/1050	cad	5229.92	4.16	34.54107
CAM26_M03.030.010.O	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio per potenze fino a 1050 kW, motore 2800 g/min, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 525/1050, armatura UNI	cad	6015.03	3.62	39.72630
CAM26_M03.030.020	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW				
CAM26_M03.030.020.A	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 150/350	cad	3560.49	4.37	23.51527
CAM26_M03.030.020.B	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 150/350, armatura UNI	cad	4090.80	3.80	27.01772

CAM26_M03.030.020.C	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 185/465	cad	3845.17	4.04	25.39543
CAM26_M03.030.020.D	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 185/465, armatura UNI	cad	4378.27	3.55	28.91633
CAM26_M03.030.020.E	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 325/660	cad	4560.07	4.77	30.11704
CAM26_M03.030.020.F	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 325/660, armatura UNI	cad	5090.37	4.27	33.61939
CAM26_M03.030.020.G	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 525/1050, armatura UNI	cad	6518.28	3.34	43.05001
CAM26_M03.030.020.H	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 800/1760	cad	7386.42	4.21	48.78365
CAM26_M03.030.020.I	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio per potenze fino a 1760 kW, motore 2800 rpm, completo di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 800/1760, armatura UNI	cad	7924.54	3.92	52.33769
CAM26_M03.030.030	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante per potenze fino a 5000 kW				
CAM26_M03.030.030.A	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 130/350	cad	5196.85	2.99	34.32261
CAM26_M03.030.030.B	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 130/350, armatura UNI	cad	5727.19	2.71	37.82524
CAM26_M03.030.030.C	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 180/470	cad	5463.09	2.85	36.08104
CAM26_M03.030.030.D	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 180/470, armatura UNI	cad	5994.09	2.59	39.58799
CAM26_M03.030.030.E	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 320/660	cad	6357.43	3.42	41.98770
CAM26_M03.030.030.F	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 320/660, armatura UNI	cad	6888.40	3.16	45.49446
CAM26_M03.030.030.G	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 520/1050	cad	7309.80	2.98	48.27765
CAM26_M03.030.030.H	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 520/1050, armatura UNI	cad	6825.79	3.19	45.08099
CAM26_M03.030.030.I	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 800/1760	cad	9242.75	3.36	61.04382
CAM26_M03.030.030.J	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura	cad	9782.31	3.18	64.60731

	gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 800/1760, armatura UNI				
CAM26_M03.030.030.K	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 1163/2325	cad	10868.53	2.86	71.78130
CAM26_M03.030.030.L	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 1163/2325, armatura UNI	cad	11322.63	2.75	74.78040
CAM26_M03.030.030.M	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 1750/3490	cad	12353.60	3.36	81.58943
CAM26_M03.030.030.N	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 1750/3490, armatura UNI	cad	12806.99	3.24	84.58386
CAM26_M03.030.030.O	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 2440/5000	cad	14622.10	2.83	96.57174
CAM26_M03.030.030.P	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) P = 2440/5000, armatura UNI	cad	15050.62	2.75	99.40194
CAM26_M03.030.030.Q	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) Maggiorazione per modulatore di potenza	cad	1066.02	2.43	7.04054
CAM26_M03.030.030.R	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) Maggiorazione per sonda di temperatura fino a 130° C e adattatore	cad	248.78	10.41	1.64307
CAM26_M03.030.030.S	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) Maggiorazione prezzo per sonda di temperatura fino a 450° C e adattatore	cad	455.39	5.69	3.00765
CAM26_M03.030.030.T	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante, per potenze fino a 5000 kW, motore 2800 rpm, corredato di armatura gas standard, esclusi il filtro e lo stabilizzatore. Potenza termica min/max: P (kW) Maggiorazione prezzo per sonda di pressione con adattatore	cad	570.15	4.54	3.76557
CAM26_M04	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - SCAMBIO TERMICO				
CAM26_M04.010	SCAMBIATORI DI CALORE				
CAM26_M04.010.010	Scambiatore a fascio tubiero				
CAM26_M04.010.010.A	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 25000Kcal/h	cad	726.56	28.52	4.79859
CAM26_M04.010.010.B	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 35000Kcal/h	cad	803.25	25.80	5.30508
CAM26_M04.010.010.C	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 50000Kcal/h	cad	1135.24	18.26	7.49771

CAM26_M04.010.010.D	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 100000Kcal/h	cad	1750.66	14.21	11.56223
CAM26_M04.010.010.E	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 133000Kcal/h	cad	2798.74	9.26	18.48433
CAM26_M04.010.010.F	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 210000 Kcal/h	cad	3170.22	8.83	20.93774
CAM26_M04.010.010.G	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 280000 Kcal/h	cad	3644.59	8.53	24.07070
CAM26_M04.010.010.H	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 340000 Kcal/h	cad	5292.31	5.87	34.95310
CAM26_M04.010.010.I	cambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 400000 Kcal/h	cad	5460.77	6.45	36.06568
CAM26_M04.010.010.J	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 490000 Kcal/h	cad	5807.24	6.60	38.35398
CAM26_M04.010.010.K	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 630000 Kcal/h	cad	6471.44	5.92	42.74065
CAM26_M04.010.010.L	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 810000 Kcal/h	cad	6881.95	6.02	45.45187
CAM26_M04.010.010.M	Scambiatore a fascio tubiero, costituito da mantello coibentato in acciaio, fascio tubiero completamente in rame e completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 1110000 Kcal/h	cad	7916.59	5.24	52.28518
CAM26_M04.010.020	Scambiatore a piastre				
CAM26_M04.010.020.A	Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 20000 Kcal/h	cad	573.22	36.15	3.78585
CAM26_M04.010.020.B	Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 45000 Kcal/h	cad	816.01	25.40	5.38936
CAM26_M04.010.020.C	Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 98000 Kcal/h	cad	1403.61	14.76	9.27013
CAM26_M04.010.020.D	Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed	cad	2744.84	7.55	18.12834

	aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 185000 Kcal/h				
CAM26_M04.010.020.E	Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 290000 Kcal/h	cad	3255.77	6.37	21.50274
CAM26_M04.010.020.F	Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 460000 Kcal/h	cad	5238.39	4.95	34.59700
CAM26_M04.010.020.G	Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 850000 Kcal/h	cad	6198.22	4.68	40.93616
CAM26_M04.010.020.H	Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 1100000 Kcal/h	cad	6952.92	4.47	45.92060
CAM26_M04.010.020.I	Scambiatore a piastre, con elementi accoppiabili, base ed aste di supporto, controflange in acciaio, guarnizioni in nitrile, completo di strumenti di controllo, basamenti e sostegni. Pressione massima di esercizio 6 bar.Da 1400000 Kcal/h	cad	7923.67	3.92	52.33194
CAM26_M05	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - ACCESSORI PER CENTRALI				
CAM26_M05.010	ACCESSORI PER CENTRALI				
CAM26_M05.010.010	Separatore d'aria in ghisa				
CAM26_M05.010.010.A	Separatore d'aria in ghisa DN20	cad	98.88	27.25	0.65308
CAM26_M05.010.010.B	Separatore d'aria in ghisa DN25	cad	137.34	37.72	0.90708
CAM26_M05.010.010.C	Separatore d'aria in ghisa DN32	cad	155.88	39.88	1.02954
CAM26_M05.010.010.D	Separatore d'aria in ghisa DN40	cad	169.02	41.08	1.11627
CAM26_M05.010.010.E	Separatore d'aria in ghisa DN50	cad	222.08	34.99	1.46670
CAM26_M05.010.010.F	Separatore d'aria in ghisa DN65	cad	371.09	27.92	2.45086
CAM26_M05.010.010.G	Separatore d'aria in ghisa DN80	cad	417.00	29.82	2.75405
CAM26_M05.010.010.H	Separatore d'aria in ghisa DN100	cad	1664.68	8.71	10.99436
CAM26_M05.010.020	Tronchetto di misura di portata				
CAM26_M05.010.020.A	Tronchetto di misura di portata DN 3/4"	cad	80.17	18.09	0.52949
CAM26_M05.010.020.B	Tronchetto di misura di portata DN 1"	cad	95.99	19.43	0.63395
CAM26_M05.010.020.C	Tronchetto di misura di portata DN 32	cad	234.76	17.21	1.55050
CAM26_M05.010.020.D	Tronchetto di misura di portata DN 40	cad	266.46	17.11	1.75984

CAM26_M05.010.020.E	Tronchetto di misura di portata DN 50	cad	328.18	17.05	2.16745
CAM26_M05.010.020.F	Tronchetto di misura di portata DN 65	cad	388.66	17.33	2.56691
CAM26_M05.010.020.G	Tronchetto di misura di portata DN 80	cad	481.97	15.48	3.18320
CAM26_M05.010.020.H	Tronchetto di misura di portata DN 100	cad	638.76	14.76	4.21872
CAM26_M05.010.020.I	Tronchetto di misura di portata DN 125	cad	2069.89	5.01	13.67063
CAM26_M05.010.030	Termometro a quadrante				
CAM26_M05.010.030.A	Termometro a quadrante	cad	142.74	39.93	0.94276
CAM26_M05.010.040	Termometro a colonnina di mercurio				
CAM26_M05.010.040.A	Termometro a colonnina di mercurio	cad	173.55	32.84	1.14620
CAM26_M05.010.050	Idrometro a quadrante				
CAM26_M05.010.050.A	Idrometro a quadrante	m	127.31	44.77	0.84080
CAM26_M05.010.060	Serbatoio in acciaio per gasolio ricoperto esternamente con vetro - resina				
CAM26_M05.010.060.A	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore 3 mm diametro 1100 mm	cad	1739.31	12.05	11.48728
CAM26_M05.010.060.B	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 3 mm diametro 1270 mm	cad	2313.08	9.06	15.27677
CAM26_M05.010.060.C	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 4 mm diametro 1270 mm	cad	2745.76	7.63	18.13439
CAM26_M05.010.060.D	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 3 mm diametro 1560 mm	cad	2833.50	7.40	18.71388

CAM26_M05.010.060.E	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 4 mm diametro 1560 mm	cad	3319.93	6.31	21.92647
CAM26_M05.010.060.F	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 4 mm diametro 1960 mm	cad	4316.88	4.85	28.51083
CAM26_M05.010.060.G	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 5 mm diametro 1960 mm	cad	4988.30	4.20	32.94527
CAM26_M05.010.060.H	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 4 mm diametro 2010 mm	cad	5068.29	4.13	33.47354
CAM26_M05.010.060.I	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 5 mm diametro 2010 mm	cad	5880.15	3.56	38.83547
CAM26_M05.010.060.J	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 4 mm diametro 2280 mm	cad	6785.91	6.18	44.81757
CAM26_M05.010.060.K	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 5 mm diametro 2280 mm	cad	7876.52	5.32	52.02050

CAM26_M05.010.060.L	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 4 mm diametro 2470 mm	cad	9636.18	4.35	63.64221
CAM26_M05.010.060.M	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente con vetro - resina di spessore 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1.0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino.Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 5 mm diametro 2470 mm	cad	11167.61	3.75	73.75658
CAM26_M05.010.070	Serbatoio in acciaio ricoperto esternamente a caldo con catramatura				
CAM26_M05.010.070.A	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino,Serbatoio in acciaio per 1500 l spessore 3 mm diametro 1100 mm	cad	1474.68	14.21	9.73952
CAM26_M05.010.070.B	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino,Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 3 mm diametro 1270 mm	cad	1903.65	11.01	12.57266
CAM26_M05.010.070.C	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino,Serbatoio in acciaio per 3000 l spessore 4 mm diametro 1270 mm	cad	2223.99	9.42	14.68833
CAM26_M05.010.070.D	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino,Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 3 mm diametro 1560 mm	cad	2412.39	8.69	15.93266
CAM26_M05.010.070.E	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo	cad	2807.88	7.46	18.54469

	chiusino, Serbatoio in acciaio per 5000 l spessore 4 mm diametro 1560 mm				
CAM26_M05.010.070.F	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 4 mm diametro 1960 mm	cad	3618.39	5.79	23.89768
CAM26_M05.010.070.G	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 8000 l spessore 5 mm diametro 1960 mm	cad	4164.32	5.03	27.50327
CAM26_M05.010.070.H	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 4 mm diametro 2010 mm	cad	4229.28	4.96	27.93229
CAM26_M05.010.070.I	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 10000 l spessore 5 mm diametro 2010 mm	cad	4889.35	4.29	32.29173
CAM26_M05.010.070.J	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 4 mm diametro 2280 mm	cad	5676.26	7.38	37.48889
CAM26_M05.010.070.K	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 15000 l spessore 5 mm diametro 2280 mm	cad	6562.87	6.39	43.34449
CAM26_M05.010.070.L	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo	cad	7993.53	5.24	52.79331

	chiusino, Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 4 mm diametro 2470 mm				
CAM26_M05.010.070.M	Serbatoio in acciaio per gasolio, olio combustibile, acqua e liquidi in genere, di forma cilindrica ricoperto esternamente a caldo con catramatura spessa 3 mm, completo di passo d'uomo, coperchio flangiato, attacchi vari, tappo ermetico di carico, tubo di sfiato con cuffia di protezione, tabella metrica, certificato di collaudo alla pressione interna di 1,0 bar. Sono escluse le opere di scavo, reinterro e la formazione del pozzetto con relativo chiusino, Serbatoio in acciaio per 25000 l spessore 5 mm diametro 2470 mm	cad	9238.49	4.54	61.01570
CAM26_M05.010.080	Vaso di espansione chiuso				
CAM26_M05.010.080.A	Vaso di espansione chiuso Da 4 l	cad	266.74	29.91	1.76169
CAM26_M05.010.080.B	Vaso di espansione chiuso Da 8 l	cad	269.34	29.62	1.77888
CAM26_M05.010.080.C	Vaso di espansione chiuso Da 12 l	cad	307.49	33.36	2.03081
CAM26_M05.010.080.D	Vaso di espansione chiuso Da 18 l	cad	328.42	34.71	2.16902
CAM26_M05.010.080.E	Vaso di espansione chiuso Da 20 l	cad	393.40	40.56	2.59824
CAM26_M05.010.080.F	Vaso di espansione chiuso Da 24 l	cad	443.56	43.68	2.92951
CAM26_M05.010.080.G	Vaso di espansione chiuso Da 35 l	cad	650.29	29.80	4.29487
CAM26_M05.010.080.H	Vaso di espansione chiuso Da 50 l	cad	717.37	30.19	4.73788
CAM26_M05.010.080.I	Vaso di espansione chiuso Da 80 l	cad	800.90	28.46	5.28957
CAM26_M05.010.080.J	Vaso di espansione chiuso Da 105 l	cad	915.91	29.87	6.04914
CAM26_M05.010.080.K	Vaso di espansione chiuso Da 150 l	cad	1091.41	28.20	7.20820
CAM26_M05.010.080.L	Vaso di espansione chiuso Da 200 l	cad	1204.49	28.39	7.95507
CAM26_M05.010.080.M	Vaso di espansione chiuso Da 250 l	cad	1411.19	24.23	9.32019
CAM26_M05.010.080.N	Vaso di espansione chiuso Da 300 l	cad	1592.93	21.47	10.52048
CAM26_M05.010.080.O	Vaso di espansione chiuso Da 500 l	cad	2219.76	18.49	14.66041
CAM26_M05.010.090	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare				
CAM26_M05.010.090.A	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 500 l	cad	2070.28	19.82	13.67321
CAM26_M05.010.090.B	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 800 l	cad	2387.95	17.18	15.77122
CAM26_M05.010.090.C	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 1000 l	cad	2671.97	17.06	17.64703
CAM26_M05.010.090.D	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 1500 l	cad	3181.47	15.76	21.01205
CAM26_M05.010.090.E	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 2000 l	cad	4818.20	11.36	31.82183
CAM26_M05.010.090.F	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 3000 l	cad	6819.96	8.36	45.04246

CAM26_M05.010.090.G	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 4000 l	cad	8285.15	6.88	54.71932
CAM26_M05.010.090.H	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare Da 5000 l	cad	9671.69	7.07	63.87677
CAM26_M05.010.095	Vaso di espansione a membrana				
CAM26_M05.010.095.A	Vaso di espansione a membrana Da 4 l	cad	127.55	62.55	0.84243
CAM26_M05.010.095.B	Vaso di espansione a membrana Da 8 l	cad	129.02	61.84	0.85209
CAM26_M05.010.095.C	Vaso di espansione a membrana Da 12 l	cad	162.69	63.06	1.07446
CAM26_M05.010.095.D	Vaso di espansione a membrana Da 18 l	cad	180.92	63.00	1.19490
CAM26_M05.010.095.E	Vaso di espansione a membrana Da 24 l	cad	246.94	64.62	1.63094
CAM26_M05.010.095.F	Vaso di espansione a membrana Da 35 l	cad	400.16	48.42	2.64283
CAM26_M05.010.095.G	Vaso di espansione a membrana Da 50 l	cad	452.17	47.89	2.98636
CAM26_M05.010.095.H	Vaso di espansione a membrana Da 80 l	cad	510.25	44.68	3.36992
CAM26_M05.010.095.I	Vaso di espansione a membrana Da 105 l	cad	606.82	45.08	4.00776
CAM26_M05.010.095.J	Vaso di espansione a membrana Da 150 l	cad	712.26	43.21	4.70413
CAM26_M05.010.095.K	Vaso di espansione a membrana Da 200 l	cad	800.05	42.74	5.28393
CAM26_M05.010.095.L	Vaso di espansione a membrana Da 250 l	cad	926.12	36.92	6.11655
CAM26_M05.010.095.M	Vaso di espansione a membrana Da 300 l	cad	1000.08	34.19	6.60502
CAM26_M05.010.095.N	Vaso di espansione a membrana Da 500 l	cad	1381.75	29.70	9.12575
CAM26_M06	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CAMINI, CONDOTTI				
CAM26_M06.010	CAMINI				
CAM26_M06.010.010	Camino ad elementi prefabbricati INOX				
CAM26_M06.010.010.A	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 130/230 mm	m	194.60	17.23	1.28526

CAM26_M06.010.010.B	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 150/250 mm	m	221.86	15.11	1.46525
CAM26_M06.010.010.C	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 180/280 mm	m	260.60	14.07	1.72113
CAM26_M06.010.010.D	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 200/300 mm	m	300.80	12.19	1.98664
CAM26_M06.010.010.E	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio	m	350.57	11.66	2.31537

esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 250/350 mm

CAM26_M06.010.010.F	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 300/400 mm	m	395.43	11.39	2.61162
CAM26_M06.010.010.G	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 350/450 mm	m	483.82	10.83	3.19538
CAM26_M06.010.010.H	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 400/500 mm	m	556.54	11.30	3.67570
CAM26_M06.010.010.I	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla	m	643.47	13.03	4.24980

	corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 450/550 mm				
CAM26_M06.010.010.J	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 500/600 mm	m	712.18	13.39	4.70361
CAM26_M06.010.010.K	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 550/650 mm	m	777.27	14.83	5.13346
CAM26_M06.010.010.L	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 600/700 mm	m	889.20	16.50	5.87273
CAM26_M06.010.010.M	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad	m	962.22	16.34	6.35500

un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 650/750 mm

CAM26_M06.010.010.N	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 700/770 mm	m	1063.89	16.74	7.02646
CAM26_M06.010.010.O	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da canna esterna in acciaio inox AISI 304. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 750/850 mm	m	1179.90	17.10	7.79264
CAM26_M06.010.020	Camino ad elementi prefabbricati INOX e rame				
CAM26_M06.010.020.A	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono	m	265.57	12.63	1.75393

	conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 130/230 mm				
CAM26_M06.010.020.B	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 150/250 mm	m	299.29	11.20	1.97668
CAM26_M06.010.020.C	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 180/280 mm	m	347.99	10.54	2.29830
CAM26_M06.010.020.D	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 200/300 mm	m	388.29	9.45	2.56447
CAM26_M06.010.020.E	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il	m	455.94	8.96	3.01123

camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 250/350 mm

CAM26_M06.010.020.F	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 300/400 mm	m	507.49	8.88	3.35174
CAM26_M06.010.020.G	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 350/450 mm	m	612.24	8.56	4.04353
CAM26_M06.010.020.H	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 400/500 mm	m	689.49	9.12	4.55371
CAM26_M06.010.020.I	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino.	m	786.02	10.66	5.19129

L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 450/550 mm

CAM26_M06.010.020.J	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 500/600 mm	m	870.41	10.96	5.74862
CAM26_M06.010.020.K	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in rame. Gli spessori della lamiera variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti tra loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno/esterno del camino 550/650 mm	m	959.82	12.01	6.33914
CAM26_M06.010.030	Camino ad elementi prefabbricati INOX				
CAM26_M06.010.030.A	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti	m	228.13	14.70	1.50669

internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 130/230 mm

CAM26_M06.010.030.B	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 150/250 mm	m	258.06	12.99	1.70439
CAM26_M06.010.030.C	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 180/280 mm	m	301.61	12.16	1.99201
CAM26_M06.010.030.D	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 200/300 mm	m	343.21	10.69	2.26675
CAM26_M06.010.030.E	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli	m	399.66	10.23	2.63957

spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 250/350 mm

CAM26_M06.010.030.F	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 300/400 mm	m	451.40	9.98	2.98130
CAM26_M06.010.030.G	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 350/450 mm	m	483.82	10.83	3.19538
CAM26_M06.010.030.H	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio	m	556.74	11.29	3.67702

	esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 400/500 mm				
CAM26_M06.010.030.I	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 450/550 mm	m	643.64	13.02	4.25093
CAM26_M06.010.030.J	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 500/600 mm	m	712.37	13.39	4.70484
CAM26_M06.010.030.K	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 550/650 mm	m	777.47	14.83	5.13478
CAM26_M06.010.030.L	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del	m	895.75	16.38	5.91599

	camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 600/700 mm				
CAM26_M06.010.030.M	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 650/750 mm	m	962.52	16.33	6.35698
CAM26_M06.010.030.N	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 700/800 mm	m	1064.19	16.74	7.02844
CAM26_M06.010.030.O	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio inox AISI 304 o 316 e da una canna esterna in acciaio inox AISI 304 verniciato per diametri esterni fino a 400 mm e in acciaio zincato verniciato per diametri esterni oltre 400 mm. La verniciatura e' realizzata con doppio strato di vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,6 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. L'intercapedine tra le due pareti metalliche e' di 50 mm ed e' riempita con lana minerale. Per criteri di dimensionamento e caratteristiche di costruzione, isolamento termico, resistenza al calore ed alla corrosione, impermeabilita' al gas e alla condensa, il camino deve rispondere alle vigenti norme UNI. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti internamente di un giunto di dilatazione e vengono uniti fra di loro per innesto a doppio bicchiere con bloccaggio esterno tramite fascette metalliche. Diametro interno/esterno del camino 750/850 mm	m	1180.31	17.09	7.79538

CAM26_M06.020 CONDOTTI

CAM26_M06.020.010 Condotto di esalazione in acciaio inox

CAM26_M06.020.010.A	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno del condotto 130 mm	m	106.74	25.53	0.70494
CAM26_M06.020.010.B	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno del condotto 150 mm	m	116.28	23.43	0.76795
CAM26_M06.020.010.C	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno del condotto 180 mm	m	137.90	24.32	0.91077
CAM26_M06.020.010.D	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno del condotto 200 mm	m	147.33	22.76	0.97303
CAM26_M06.020.010.E	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno del condotto 250 mm	m	172.17	21.30	1.13707
CAM26_M06.020.010.F	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro	m	191.09	21.39	1.26208

interno del condotto 300 mm					
CAM26_M06.020.010.G	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro	m	208.82	21.08	1.37913
interno del condotto 350 mm					
CAM26_M06.020.010.H	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro	m	234.38	22.35	1.54796
interno del condotto 400 mm					
CAM26_M06.020.010.I	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro	m	268.50	23.42	1.77332
interno del condotto 450 mm					
CAM26_M06.020.010.J	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro	m	322.71	25.98	2.13135
interno del condotto 500 mm					
CAM26_M06.020.010.K	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro	m	373.58	28.05	2.46732
interno del condotto 550 mm					
CAM26_M06.020.010.L	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro	m	413.26	27.89	2.72938
interno del condotto 600 mm					
CAM26_M06.020.010.M	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad	m	464.77	29.31	3.06955

	un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno del condotto 650 mm				
CAM26_M06.020.010.N	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno del condotto 700 mm	m	544.56	28.86	3.59652
CAM26_M06.020.010.O	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monoparete metallica in acciaio inox AISI 304 o 316. Gli spessori delle lamiere variano da un minimo di 0,4 mm ad un massimo di 1,2 mm in funzione del diametro del camino. Gli elementi prefabbricati modulari sono provvisti di un giunto di connessione tale da assicurare la tenuta alla condensa con bloccaggio esterno tramite fascetta metallica. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente, considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto Diametro interno del condotto 750 mm	m	614.32	29.85	4.05730
CAM26_M06.030	ACCESSORI				
CAM26_M06.030.010	Sostegno canna fumaria				
CAM26_M06.030.010.A	Struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria realizzata utilizzando profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla specifica situazione. L'ancoraggio a terra è ottenuto con l'applicazione, alla base, di una flangia e il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure tramite tasselli a espansione. Per raggiungere altezze elevate è possibile, per problematiche di movimento e trasporto, realizzare la struttura in più tratti uniti tra loro con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo strutturale firmati da tecnico abilitato Struttura in acciaio nero verniciato	kg	5.39	20.41	0.03560
CAM26_M06.030.010.B	Struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria realizzata utilizzando profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla specifica situazione. L'ancoraggio a terra è ottenuto con l'applicazione, alla base, di una flangia e il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure tramite tasselli a espansione. Per raggiungere altezze elevate è possibile, per problematiche di movimento e trasporto, realizzare la struttura in più tratti uniti tra loro con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo strutturale firmati da tecnico abilitato Struttura in acciaio zincato	kg	5.41	18.32	0.03570
CAM26_M06.030.010.C	Struttura metallica costituita da palo o traliccio in acciaio per sostegno canna fumaria realizzata utilizzando profili tubolari in acciaio laminato a caldo, di sezione e spessore adeguati alla specifica situazione. L'ancoraggio a terra è ottenuto con l'applicazione, alla base, di una flangia e il fissaggio avviene tramite tirafondi inseriti in un plinto di fondazione oppure tramite tasselli a espansione. Per raggiungere altezze elevate è possibile, per	kg	5.95	18.50	0.03929

	problematiche di movimento e trasporto, realizzare la struttura in più tratti uniti tra loro con flange e bulloneria. La struttura deve essere verificata staticamente e devono essere prodotti gli elaborati grafici e di calcolo strutturale firmati da tecnico abilitato Struttura in acciaio zincato verniciato				
CAM26_M06.030.020	Piastra controllo fumi				
CAM26_M06.030.020.A	Piastra controllo fumi con due fori di prelievo di diametro 50 mm e 80 mm, completa di termometro per fumi scala 0° - 500°C, in conformità alle norme vigenti Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro	cad	73.87	42.55	0.48788
CAM26_M06.030.030	Termometro per fumi con quadrante circolare				
CAM26_M06.030.030.A	Termometro per fumi con quadrante circolare da 60 mm, gambo posteriore di lunghezza da 150 a 300 mm e scala graduata fino a 500°C Termometro con gambo 150 mm	cad	21.68	12.08	0.14320
CAM26_M06.030.030.B	Termometro per fumi con quadrante circolare da 60 mm, gambo posteriore di lunghezza da 150 a 300 mm e scala graduata fino a 500°C Termometro con gambo 200 mm	cad	21.78	12.03	0.14386
CAM26_M06.030.030.C	Termometro per fumi con quadrante circolare da 60 mm, gambo posteriore di lunghezza da 150 a 300 mm e scala graduata fino a 500°C Termometro con gambo 300 mm	cad	22.70	11.54	0.14989
CAM26_M07	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CORPI SCALDANTI, PANNELLI RADIANTI				
CAM26_M07.010	CORPI SCALDANTI				
CAM26_M07.010.010	Radiatori in ghisa del tipo a colonna				
CAM26_M07.010.010.A	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 600 mm	cad	25.83	0.66	0.17058
CAM26_M07.010.010.B	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 700 mm	cad	25.97	0.66	0.17152
CAM26_M07.010.010.C	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a colonna completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 900 mm	cad	29.24	0.58	0.19309
CAM26_M07.010.020	Radiatori in ghisa del tipo a piastra				
CAM26_M07.010.020.A	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 560 mm	cad	22.48	0.76	0.14845
CAM26_M07.010.020.B	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 690 mm	cad	23.75	0.72	0.15683
CAM26_M07.010.020.C	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di ghisa del tipo a piastra completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 880 mm	cad	25.30	0.68	0.16710
CAM26_M07.010.030	Radiatori in alluminio				
CAM26_M07.010.030.A	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio completi di nipples di giunzione, tappi laterali,	cad	19.71	0.87	0.13018

	guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 350 mm				
CAM26_M07.010.030.B	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 500 mm	cad	20.78	0.82	0.13724
CAM26_M07.010.030.C	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 600 mm	cad	21.92	0.78	0.14478
CAM26_M07.010.030.D	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 700 mm	cad	24.37	0.70	0.16097
CAM26_M07.010.030.E	Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio. Altezza massima dell'elemento 800 mm	cad	26.84	0.64	0.17727
CAM26_M07.010.040	Radiatori con tubi verticali di acciaio				
CAM26_M07.010.040.A	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 300 mm	cad	14.65	1.17	0.09675
CAM26_M07.010.040.B	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 400 mm	cad	14.91	1.15	0.09845
CAM26_M07.010.040.C	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 500 mm	cad	15.58	1.10	0.10287
CAM26_M07.010.040.D	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 600 mm	cad	15.69	1.09	0.10363
CAM26_M07.010.040.E	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 750 mm	cad	16.17	1.06	0.10683
CAM26_M07.010.040.F	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 900 mm	cad	16.40	1.04	0.10833
CAM26_M07.010.040.G	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 1000 mm	cad	16.94	1.01	0.11191
CAM26_M07.010.040.H	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 1500 mm	cad	27.94	0.61	0.18452
CAM26_M07.010.040.I	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di	cad	31.76	0.54	0.20975

	sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 1800 mm				
CAM26_M07.010.040.J	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 2000 mm	cad	35.22	0.49	0.23264
CAM26_M07.010.040.K	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi verticali di acciaio con altezza da 200 a 2500 mm verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e fissaggio, conteggiati per W di emissione termica Altezza massima del radiatore 2500 mm	cad	44.24	0.39	0.29215
CAM26_M07.010.050	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio				
CAM26_M07.010.050.A	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Altezza x larghezza = 77 x 45 cm	cad	134.60	10.59	0.88895
CAM26_M07.010.050.B	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Altezza x larghezza = 77 x 60 cm	cad	160.89	10.63	1.06262
CAM26_M07.010.050.C	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Altezza x larghezza = 77 x 75 cm	cad	203.51	8.40	1.34409
CAM26_M07.010.050.D	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Altezza x larghezza = 120 x 45 cm	cad	165.43	10.34	1.09257
CAM26_M07.010.050.E	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Altezza x larghezza = 120 x 60 cm	cad	191.05	10.14	1.26176
CAM26_M07.010.050.F	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Altezza x larghezza = 120 x 75 cm	cad	260.00	8.33	1.71714
CAM26_M07.010.050.G	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Altezza x larghezza = 180 x 45 cm	cad	237.71	8.63	1.56997
CAM26_M07.010.050.H	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Altezza x larghezza = 180 x 60 cm	cad	266.41	8.13	1.75951
CAM26_M07.010.050.I	Corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati a polveri epossidiche con colore a scelta, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio. Altezza x larghezza = 180 x 75 cm	cad	317.82	7.53	2.09906
CAM26_M07.020	PANNELLI RADIANTI				
CAM26_M07.020.010	Sistema radiante a pavimento				
CAM26_M07.020.010.A	Sistema radiante a pavimento con pannello isolante in EPS sagomato e rivestito con film plastico, tubo multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, passo di posa multiplo di 50 mm, compresi banda perimetrale	mq	82.88	16.50	0.54736

	adesiva, guaina protezione tubo, profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T, additivo fluidificante per massetto, clip piatto per fissaggio tubo.Pannello isolante in EPS 200				
CAM26_M07.020.010.B	Sistema radiante a pavimento con pannello isolante in EPS sagomato e rivestito con film plastico, tubo multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, passo di posa multiplo di 50 mm, compresi banda perimetrale adesiva, guaina protezione tubo, profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T, additivo fluidificante per massetto, clip piatto per fissaggio tubo.Pannello isolante in EPS 250	mq	85.77	17.28	0.56647
CAM26_M07.020.010.C	Sistema radiante a pavimento con pannello isolante in EPS sagomato e rivestito con film plastico, tubo multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, passo di posa multiplo di 50 mm, compresi banda perimetrale adesiva, guaina protezione tubo, profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T, additivo fluidificante per massetto, clip piatto per fissaggio tubo.Pannello isolante in EPS 300	mq	89.95	17.74	0.59405
CAM26_M07.020.010.D	Sistema radiante a pavimento con pannello isolante in EPS sagomato e rivestito con film plastico, tubo multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, passo di posa multiplo di 50 mm, compresi banda perimetrale adesiva, guaina protezione tubo, profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T, additivo fluidificante per massetto, clip piatto per fissaggio tubo.Pannello isolante in EPS 400	mq	95.73	19.05	0.63226
CAM26_M07.020.010.E	Sistema radiante a pavimento con pannello isolante in EPS sagomato e rivestito con film plastico, tubo multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, passo di posa multiplo di 50 mm, compresi banda perimetrale adesiva, guaina protezione tubo, profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T, additivo fluidificante per massetto, clip piatto per fissaggio tubo.Pannello isolante in EPS 500	mq	102.23	20.07	0.67518
CAM26_M07.020.020	Sistema radiante modulare a parete e soffitto				
CAM26_M07.020.020.A	Sistema radiante modulare a parete e soffitto con posa dei circuiti sotto intonaco, ideale per riscaldamento e raffrescamento, compresi tubo multicomposito in AL-PE-RT con barriera antiossigeno in alluminio, pannello isolante con superficie dentellata per l'aggrappaggio dell'intonaco, ancoraggio del tubo su binari con interasse multiplo 25 mm, binari modulari preforati per l'applicazione dei fissaggi, tasselli di fissaggio per applicazione su muratura o isolante, connessione dei moduli mediante raccordi press-fitting, collegamento idraulico dei moduli con dorsali con tubo in PEX AL PEX preisolato.Pannello isolante con superficie portaintonaco in EPS 150, 1000x1333 mm	mq	89.09	15.35	0.58842
CAM26_M07.030	ACCESSORI PER CORPI SCALDANTI				
CAM26_M07.030.010	Dispositivo di ribaltamento per radiatore				
CAM26_M07.030.010.A	Dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento del circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltre al miglioramento dello scambio termico con l'ambiente. Il dispositivo dovrà essere dotato di idoneo sistema di sostegno nonché di collegamento a parete, sia inferiore che superiore, al fine di garantire la stabilità ed il fissaggio dello stesso in condizioni ordinarie. Per nuovi radiatori con mandata e ritorno in basso	cad	132.87	11.83	0.87753
CAM26_M07.030.010.B	Dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete	cad	163.21	24.08	1.07793

	senza richiederne lo scollegamento del circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltre al miglioramento dello scambio termico con l'ambiente. Il dispositivo dovrà essere dotato di idoneo sistema di sostegno nonché di collegamento a parete, sia inferiore che superiore, al fine di garantire la stabilità ed il fissaggio dello stesso in condizioni ordinarie. Per radiatori esistenti con mandata e ritorno in basso, compreso lo svuotamento, lo scollegamento e il montaggio di nuovi tappi.				
CAM26_M07.030.010.C	Dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento del circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltre al miglioramento dello scambio termico con l'ambiente. Il dispositivo dovrà essere dotato di idoneo sistema di sostegno nonché di collegamento a parete, sia inferiore che superiore, al fine di garantire la stabilità ed il fissaggio dello stesso in condizioni ordinarie. Per nuovi radiatori con mandata in alto e ritorno in basso	cad	147.13	10.68	0.97170
CAM26_M07.030.010.D	Dispositivo di ribaltamento per qualsiasi tipo di radiatore per consentire il distanziamento dello stesso dalla parete senza richiederne lo scollegamento del circuito idraulico. Il sistema a ribalta dovrà consentire l'accesso al retro del radiatore per la pulizia e per le eventuali manutenzioni necessarie, oltre al miglioramento dello scambio termico con l'ambiente. Il dispositivo dovrà essere dotato di idoneo sistema di sostegno nonché di collegamento a parete, sia inferiore che superiore, al fine di garantire la stabilità ed il fissaggio dello stesso in condizioni ordinarie. Per radiatori esistenti con mandata in alto e ritorno in basso, compreso lo svuotamento, lo scollegamento e il montaggio di nuovi tappi.	cad	177.47	22.14	1.17210
CAM26_M08	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - TERMOCONVETTORI				
CAM26_M08.010	CORPI SCALDANTI A TERMOCONVEZIONE				
CAM26_M08.010.010	Ventilconvettore in posizione verticale				
CAM26_M08.010.010.A	Ventilconvettore per installazione a vista, in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	cad	779.00	9.31	5.14492
CAM26_M08.010.010.B	Ventilconvettore per installazione a vista, in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocità incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	cad	828.86	10.00	5.47420

CAM26_M08.010.010.C	Ventilconvettore per installazione a vista, in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	cad	925.04	9.63	6.10940
CAM26_M08.010.010.D	Ventilconvettore per installazione a vista, in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	cad	993.36	9.70	6.56063
CAM26_M08.010.010.E	Ventilconvettore per installazione a vista, in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	cad	1095.61	8.80	7.23594
CAM26_M08.010.010.F	Ventilconvettore per installazione a vista, in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	cad	1191.12	8.70	7.86675
CAM26_M08.010.015	Ventilconvettore in posizione orizzontale				
CAM26_M08.010.015.A	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF	cad	594.74	13.94	3.92794

	(kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300				
CAM26_M08.010.015.B	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	cad	747.43	11.92	4.93643
CAM26_M08.010.015.C	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	cad	882.41	10.80	5.82787
CAM26_M08.010.015.D	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	cad	933.59	10.66	6.16592
CAM26_M08.010.015.E	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	cad	1067.71	10.09	7.05168
CAM26_M08.010.015.F	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocità, completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 14,180 PF = 7,270	cad	1139.20	10.01	7.52383

PA=1250

CAM26_M08.010.020	Ventilconvettore da incasso				
CAM26_M08.010.020.A	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	cad	564.71	15.78	3.72960
CAM26_M08.010.020.B	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	cad	626.63	14.88	4.13857
CAM26_M08.010.020.C	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	cad	681.79	13.68	4.50291
CAM26_M08.010.020.D	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	cad	776.25	13.35	5.12675
CAM26_M08.010.020.E	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT	cad	812.47	13.52	5.36595

	(kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000				
CAM26_M08.010.020.F	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	cad	887.96	13.42	5.86452
CAM26_M08.010.025	Ventilconvettore in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo				
CAM26_M08.010.025.A	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	cad	825.50	8.79	5.45199
CAM26_M08.010.025.B	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	cad	876.79	9.45	5.79080
CAM26_M08.010.025.C	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	cad	974.41	9.15	6.43552
CAM26_M08.010.025.D	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale	cad	1093.09	8.82	7.21930

	valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800				
CAM26_M08.010.025.E	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	cad	1199.42	8.03	7.92157
CAM26_M08.010.025.F	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione verticale ad alta resa con rango aggiuntivo, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	cad	1294.10	8.01	8.54687
CAM26_M08.010.030	Ventilconvettore in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo				
CAM26_M08.010.030.A	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	cad	640.92	12.93	4.23295
CAM26_M08.010.030.B	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	cad	789.76	11.28	5.21596
CAM26_M08.010.030.C	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata	cad	931.79	10.23	6.15399

	alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650				
CAM26_M08.010.030.D	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	cad	1060.57	9.38	7.00452
CAM26_M08.010.030.E	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	cad	1138.25	9.47	7.51757
CAM26_M08.010.030.F	Ventilconvettore per installazione a vista in posizione orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo con pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	cad	1167.41	9.76	7.71018
CAM26_M08.010.035	Ventilconvettore in posizione verticale o orizzontale, ad alta resa con rango aggiuntivo				
CAM26_M08.010.035.A	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	cad	611.13	14.58	4.03621
CAM26_M08.010.035.B	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta	cad	679.52	13.72	4.48787

	condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450				
CAM26_M08.010.035.C	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	cad	739.56	13.17	4.88445
CAM26_M08.010.035.D	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	cad	846.79	12.24	5.59263
CAM26_M08.010.035.E	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	cad	883.01	12.44	5.83183
CAM26_M08.010.035.F	Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, ad alta resa con rango aggiuntivo, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	cad	1003.20	11.88	6.62565

CAM26_M08.010.040	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi in posizione verticale				
CAM26_M08.010.040.A	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	cad	845.81	8.58	5.58613
CAM26_M08.010.040.B	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	cad	902.93	9.18	5.96338
CAM26_M08.010.040.C	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	cad	992.05	8.98	6.55199
CAM26_M08.010.040.D	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	cad	1096.61	8.79	7.24259
CAM26_M08.010.040.E	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera	cad	1230.88	7.83	8.12938

totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000					
CAM26_M08.010.040.F	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi, per installazione a vista in posizione verticale, completo di mobile di copertura, pannello di comando velocita' incorporato, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	cad	1327.42	7.81	8.76696
CAM26_M08.010.045	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi in posizione orizzontale				
CAM26_M08.010.045.A	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	cad	704.16	11.77	4.65064
CAM26_M08.010.045.B	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	cad	821.50	10.85	5.42561
CAM26_M08.010.045.C	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita'termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	cad	967.06	9.86	6.38693
CAM26_M08.010.045.D	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT	cad	1092.31	9.11	7.21416

= 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800					
CAM26_M08.010.045.E	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	cad	1169.87	9.21	7.72641
CAM26_M08.010.045.F	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione a vista in posizione orizzontale, senza pannello di comando velocita', completo di mobile di copertura, bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10 °C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	cad	1213.09	9.40	8.01186
CAM26_M08.010.050	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso				
CAM26_M08.010.050.A	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	cad	625.92	14.24	4.13387
CAM26_M08.010.050.B	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	cad	675.73	13.80	4.46286
CAM26_M08.010.050.C	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed	cad	771.78	12.62	5.09720

il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.
 Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C.
 Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650

CAM26_M08.010.050.D	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	cad	878.53	11.79	5.80228
CAM26_M08.010.050.E	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	cad	956.97	11.48	6.32033
CAM26_M08.010.050.F	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura, senza pannello di comando velocita', completo di bacinella di raccolta condensa, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialita' termica valutata alla velocita' max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialita' frigorifera totale valutata alla velocita' max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita' termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialita' frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m³/h) PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	cad	1004.35	11.86	6.63323
CAM26_M08.010.055	Ventilconvettore a cassetta con motore brushless per impianti a 2 tubi				
CAM26_M08.010.055.A	Ventilconvettore a Cassetta integrabile in controsoffitto, avente le seguenti caratteristiche costruttive: griglia di ripresa centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, in materiale sintetico ABS colore bianco RAL 9003, struttura interna portante in lamiera zincata, completamente isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico, bacinella	cad	1139.95	6.82	7.52880

raccolta condensa in materiale sintetico, con passaggi preformati, pompa di evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme, batterie di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diam. 1/2" complete di valvole di sfiato delle di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile, facilmente accessibile. Possibilità di presa aria esterna e di climatizzazione di ambiente contiguo collegato tramite canalizzazione. Potenza Frigorifera: da 1,84 a 2,75 kW - Potenza termica : da 2,22 a 3,44 kW

CAM26_M08.010.055.B	Ventilconvettore a Cassetta integrabile in controsoffitto, avente le seguenti caratteristiche costruttive: griglia di ripresa centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, in materiale sintetico ABS colore bianco RAL 9003, struttura interna portante in lamiera zincata, completamente isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico, bacinella raccolta condensa in materiale sintetico, con passaggi preformati, pompa di evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme, batterie di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diam. 1/2" complete di valvole di sfiato delle di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile, facilmente accessibile. Possibilità di presa aria esterna e di climatizzazione di ambiente contiguo collegato tramite canalizzazione. Potenza Frigorifera: da 2,24 a 4,33 kW - Potenza termica : da 2,55 a 5,24 kW	cad	1223.35	6.35	8.07960
CAM26_M08.010.055.C	Ventilconvettore a Cassetta integrabile in controsoffitto, avente le seguenti caratteristiche costruttive: griglia di ripresa centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, in materiale sintetico ABS colore bianco RAL 9003, struttura interna portante in lamiera zincata, completamente isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico, bacinella raccolta condensa in materiale sintetico, con passaggi preformati, pompa di evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme, batterie di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diam. 1/2" complete di valvole di sfiato delle di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile, facilmente accessibile. Possibilità di presa aria esterna e di climatizzazione di ambiente contiguo collegato tramite canalizzazione. Potenza Frigorifera: da 2,56 a 5,02 kW - Potenza termica : da 2,96 a 6,20 kW	cad	1308.83	5.94	8.64417
CAM26_M08.010.055.D	Ventilconvettore a Cassetta integrabile in controsoffitto, avente le seguenti caratteristiche costruttive: griglia di ripresa centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, in materiale sintetico ABS	cad	1561.11	4.98	10.31034

colore bianco RAL 9003, struttura interna portante in lamiera zincata, completamente isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico, bacinella raccolta condensa in materiale sintetico, con passaggi preformati, pompa di evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme, batterie di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diam. 1/2" complete di valvoline di sfiato delle di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile, facilmente accessibile. Possibilità di presa aria esterna e di climatizzazione di ambiente contiguo collegato tramite canalizzazione. Potenza Frigorifera: da 4,21 a 6,33 kW - Potenza termica : da 5,11 a 8,01 kW

CAM26_M08.010.055.E	Ventilconvettore a Cassetta integrabile in controsoffitto, avente le seguenti caratteristiche costruttive: griglia di ripresa centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, in materiale sintetico ABS colore bianco RAL 9003, struttura interna portante in lamiera zincata, completamente isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico, bacinella raccolta condensa in materiale sintetico, con passaggi preformati, pompa di evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme, batterie di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diam. 1/2" complete di valvoline di sfiato delle di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile, facilmente accessibile. Possibilità di presa aria esterna e di climatizzazione di ambiente contiguo collegato tramite canalizzazione. Potenza Frigorifera: da 5,29 a 10,75 kW - Potenza termica : da 5,89 a 12,73 kW	cad	1663.27	4.67	10.98507
CAM26_M08.010.060	Ventilconvettore a cassetta con motore brushless per impianti a 4 tubi				
CAM26_M08.010.060.A	Ventilconvettore a Cassetta integrabile in controsoffitto, avente le seguenti caratteristiche costruttive: griglia di ripresa centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, in materiale sintetico ABS colore bianco RAL 9003, struttura interna portante in lamiera zincata, completamente isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico, bacinella raccolta condensa in materiale sintetico, con passaggi preformati, pompa di evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema galleggiante per il controllo del livello condensa e	cad	1291.09	8.03	8.52700

di allarme, batterie di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diam. 1/2" complete di valvole di sfiato delle di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile, facilmente accessibile. Possibilità di presa aria esterna e di climatizzazione di ambiente contiguo collegato tramite canalizzazione. Potenza Frigorifera: da 1,85 a 2,77 kW - Potenza termica : da 2,43 a 3,62 kW

CAM26_M08.010.060.B	Ventilconvettore a Cassetta integrabile in controsoffitto, avente le seguenti caratteristiche costruttive: griglia di ripresa centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, in materiale sintetico ABS colore bianco RAL 9003, struttura interna portante in lamiera zincata, completamente isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico, bacinella raccolta condensa in materiale sintetico, con passaggi preformati, pompa di evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme, batterie di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diam. 1/2" complete di valvole di sfiato delle di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile, facilmente accessibile. Possibilità di presa aria esterna e di climatizzazione di ambiente contiguo collegato tramite canalizzazione. Potenza Frigorifera: da 2,09 a 3,93kW - Potenza termica : da 1,98 a 3,35kW	cad	1397.42	7.42	9.22927
CAM26_M08.010.060.C	Ventilconvettore a Cassetta integrabile in controsoffitto, avente le seguenti caratteristiche costruttive: griglia di ripresa centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, in materiale sintetico ABS colore bianco RAL 9003, struttura interna portante in lamiera zincata, completamente isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico, bacinella raccolta condensa in materiale sintetico, con passaggi preformati, pompa di evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme, batterie di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diam. 1/2" complete di valvole di sfiato delle di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile, facilmente accessibile. Possibilità di presa aria esterna e di climatizzazione di ambiente contiguo collegato tramite canalizzazione. Potenza Frigorifera: da 2,38 a 4,53 kW - Potenza termica : da 2,2 a 3,79 kW	cad	1482.90	6.99	9.79384
CAM26_M08.010.060.D	Ventilconvettore a Cassetta integrabile in controsoffitto, avente le seguenti caratteristiche costruttive: griglia di ripresa centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, in materiale sintetico ABS colore bianco RAL 9003, struttura interna portante in lamiera zincata, completamente isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti	cad	1753.95	5.91	11.58394

permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico, bacinella raccolta condensa in materiale sintetico, con passaggi preformati, pompa di evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme, batterie di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diam. 1/2" complete di valvole di sfiato delle di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile, facilmente accessibile. Possibilità di presa aria esterna e di climatizzazione di ambiente contiguo collegato tramite canalizzazione. Potenza Frigorifera: da 4,3 a 6,51 kW - Potenza termica : da 6,14 a 9,36 kW

CAM26_M08.010.060.E	Ventilconvettore a Cassetta integrabile in controsoffitto, avente le seguenti caratteristiche costruttive: griglia di ripresa centrale, diffusore di mandata a 4 vie con alette singolarmente orientabili, in materiale sintetico ABS colore bianco RAL 9003, struttura interna portante in lamiera zincata, completamente isolata termicamente ed acusticamente, ventola di tipo radiale a singola aspirazione con pale a profilo alare, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico, bacinella raccolta condensa in materiale sintetico, con passaggi preformati, pompa di evacuazione condensa di tipo centrifugo con prevalenza utile di 650 mm, comandata direttamente dalla scheda elettronica a cui è abbinato un sistema galleggiante per il controllo del livello condensa e di allarme, batterie di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diam. 1/2" complete di valvole di sfiato delle di scarico dell'acqua, filtro sintetico rigenerabile, facilmente accessibile. Possibilità di presa aria esterna e di climatizzazione di ambiente contiguo collegato tramite canalizzazione. Potenza Frigorifera: da 4,98 a 9,86 kW - Potenza termica : da 5,22 a 9,51 kW	cad	1860.28	5.57	12.28621
CAM26_M08.010.065	Ventilconvettore a parete con motore brushless per impianti a 2 tubi				
CAM26_M08.010.065.A	Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: mobile di copertura avente la sezione frontale in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e griglia di mandata reversibile ad alette fisse in materiale sintetico. Struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batteria/e di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna. Gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz. Filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera: da 0,78 a 1,88 kW - Potenza termica : da 0,95 a 2,37 kW	cad	870.84	10.23	5.75148

CAM26_M08.010.065.B	Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive:mobile di copertura avente la sezione frontale in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e griglia di mandata reversibile ad alette fisse in materiale sintetico.Struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse,batteria/e di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina,bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna.Gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione,motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz.Filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico.Potenza Frigorifera:da 1,44 a 3,19 kW - Potenza termica :da 1,70 a 3,91 kW	cad	933.51	9.99	6.16538
CAM26_M08.010.065.C	Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive:mobile di copertura avente la sezione frontale in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e griglia di mandata reversibile ad alette fisse in materiale sintetico.Struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse,batteria/e di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina,bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna.Gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione,motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz.Filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico.Potenza Frigorifera:da 2,06 a 4,54 kW - Potenza termica :da 2,43 a 5,60 kW	cad	1006.61	9.68	6.64814
CAM26_M08.010.065.D	Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive:mobile di copertura avente la sezione frontale in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e griglia di mandata reversibile ad alette fisse in materiale sintetico.Struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse,batteria/e di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina,bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna.Gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione,motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz.Filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico.Potenza Frigorifera:da 2,62 a 5,34 kW - Potenza termica :da 3,09 a 6,51 kW	cad	1067.77	9.70	7.05212
CAM26_M08.010.065.E	Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive:mobile di copertura	cad	1174.81	9.35	7.75904

avente la sezione frontale in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e griglia di mandata reversibile ad alette fisse in materiale sintetico. Struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batteria/e di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna. Gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz. Filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera: da 3,61 a 7,14 kW - Potenza termica : da 4,50 a 9,39 kW

CAM26_M08.010.070	Ventilconvettore a parete con motore brushless per impianti a 4 tubi				
CAM26_M08.010.070.A	Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: mobile di copertura avente la sezione frontale in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e griglia di mandata reversibile ad alette fisse in materiale sintetico. Struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batteria/e di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna. Gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz. Filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera: da 3,61 a 7,14 kW - Potenza termica : da 0,81 a 1,63 kW (acqua 60°-70° C)	cad	908.49	10.27	6.00014
CAM26_M08.010.070.B	Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: mobile di copertura avente la sezione frontale in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e griglia di mandata reversibile ad alette fisse in materiale sintetico. Struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batteria/e di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna. Gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz. Filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera: da 3,61 a 7,14 kW - Potenza termica : da 1,47 a 2,74 kW (acqua 60°-70° C)	cad	979.50	9.94	6.46913
CAM26_M08.010.070.C	Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente	cad	1084.45	9.56	7.16228

le seguenti caratteristiche costruttive:mobile di copertura avente la sezione frontale in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e griglia di mandata reversibile ad alette fisse in materiale sintetico.Struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse,batteria/e di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina,bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna.Gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione,motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz.Filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera:da 3,61 a 7,14 kW - Potenza termica :da 2,00 a 3,68 kW (acqua 60°-70° C)

CAM26_M08.010.070.D	Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive:mobile di copertura avente la sezione frontale in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e griglia di mandata reversibile ad alette fisse in materiale sintetico.Struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse,batteria/e di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina,bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna.Gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione,motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz.Filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera:da 3,61 a 7,14 kW - Potenza termica :da 2,65 a 4,63 kW (acqua 60°-70° C)	cad	1147.71	9.57	7.58003
CAM26_M08.010.070.E	Ventilconvettore a parete con mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive:mobile di copertura avente la sezione frontale in lamiera d'acciaio zincata a caldo e preverniciata, robuste spalle laterali in materiale sintetico antiurto (ABS) e griglia di mandata reversibile ad alette fisse in materiale sintetico.Struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse,batteria/e di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina,bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna.Gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione,motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz.Filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera:da 3,61 a 7,14 kW - Potenza termica :da 3,40 a 5,98 kW (acqua 60°-70° C)	cad	1254.04	8.76	8.28230
CAM26_M08.010.075	Ventilconvettore a parete da incasso con motore brushless per impianti a 2 tubi				

CAM26_M08.010.075.A	Ventilconvettore a parete senza mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batterie di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna, gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz, filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera:da 0,78 a 1,88 kW - Potenza termica :da 0,95 a 2,37 kW	cad	707.49	13.18	4.67260
CAM26_M08.010.075.B	Ventilconvettore a parete senza mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batterie di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna, gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz, filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera:da 1,44 a 3,19 kW - Potenza termica :da 1,70 a 3,91 kW	cad	771.20	12.63	5.09339
CAM26_M08.010.075.C	Ventilconvettore a parete senza mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batterie di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna, gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz, filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera:da 2,06 a 4,54 kW - Potenza termica :da 2,43 a 5,60 kW	cad	848.00	12.22	5.60065
CAM26_M08.010.075.D	Ventilconvettore a parete senza mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batterie di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna, gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter	cad	903.96	12.15	5.97020

con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz, filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera: da 2,62 a 5,34 kW - Potenza termica : da 3,09 a 6,51 kW

CAM26_M08.010.075.E	Ventilconvettore a parete senza mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batterie di scambio termico per impianti a 2 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna, gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincro a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz, filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera: da 3,61 a 7,14 kW - Potenza termica : da 4,50 a 9,39 kW	cad	997.78	11.01	6.58985
CAM26_M08.010.080	Ventilconvettore a parete da incasso con motore brushless per impianti a 4 tubi				
CAM26_M08.010.080.A	Ventilconvettore a parete senza mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batterie di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna, gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincro a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz, filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera nominale: da 0,78 a 1,88 kW - Potenza termica nominale - da 0,81 a 1,63 kW	cad	739.80	12.61	4.88604
CAM26_M08.010.080.B	Ventilconvettore a parete senza mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batterie di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna, gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincro a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz, filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera nominale: da 1,44 a 3,19 kW - Potenza termica nominale - da 1,47 a 2,74 kW	cad	811.86	12.00	5.36191
CAM26_M08.010.080.C	Ventilconvettore a parete senza mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batterie di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in	cad	918.89	11.28	6.06883

	alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna, gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz, filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera nominale: da 2,06 a 4,54 kW - Potenza termica nominale - da 2,00 a 3,68 kW				
CAM26_M08.010.080.D	Ventilconvettore a parete senza mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batterie di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna, gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz, filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera nominale: da 2,62 a 5,34 kW - Potenza termica nominale - da 2,65 a 4,63 kW	cad	974.85	11.27	6.43838
CAM26_M08.010.080.E	Ventilconvettore a parete senza mobile di copertura, avente le seguenti caratteristiche costruttive: struttura interna portante in lamiera zincata composta da due spalle laterali e da una parete posteriore isolate con materassino a cellule chiuse, batterie di scambio termico per impianti a 4 tubi con tubi in rame ed alette in alluminio, con attacchi diametro 1/2" gas femmina, bacinella raccolta condensa in materiale plastico, realizzata a forma di L e fissata alla struttura interna, gruppo elettroventilante costituito da: ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, motore elettronico brushless sincrono a corrente continua a magneti permanenti del tipo BLAC trifase, controllato con corrente ricostruita secondo un'onda sinusoidale da un inverter con alimentazione monofase con tensione 220 - 240 V e frequenza 50 - 60 Hz, filtro rigenerabile in polipropilene a nido d'ape, contenuto in telaio metallico. Potenza Frigorifera nominale: da 3,61 a 7,14 kW - Potenza termica nominale - da 3,40 a 5,98 kW	cad	1078.05	10.19	7.12000
CAM26_M08.010.090	Convettore				
CAM26_M08.010.090.A	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione naturale PS = 500	cad	63.59	16.30	0.41997
CAM26_M08.010.090.B	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione naturale PS = 750	cad	67.99	15.24	0.44905
CAM26_M08.010.090.C	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsettiera, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W)	cad	71.49	14.50	0.47212

Convettore a circolazione naturale PS = 1000					
CAM26_M08.010.090.D	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsetteria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione naturale PS = 1250	cad	83.45	18.63	0.55113
CAM26_M08.010.090.E	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsetteria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione naturale PS = 1500	cad	86.07	18.06	0.56844
CAM26_M08.010.090.F	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsetteria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione naturale PS = 2000	cad	99.40	15.64	0.65650
CAM26_M08.010.090.G	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsetteria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione forzata PS = 500	cad	72.39	14.31	0.47813
CAM26_M08.010.090.H	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsetteria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione forzata PS = 750	cad	76.78	13.50	0.50709
CAM26_M08.010.090.I	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsetteria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione forzata PS = 1000	cad	80.29	12.91	0.53028
CAM26_M08.010.090.J	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsetteria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione forzata PS = 1250	cad	91.36	17.01	0.60340
CAM26_M08.010.090.K	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsetteria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione forzata PS = 1500	cad	94.86	16.39	0.62648
CAM26_M08.010.090.L	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsetteria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione forzata PS = 1750	cad	103.80	14.97	0.68558
CAM26_M08.010.090.M	Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per montaggio a parete, corredato di morsetteria, termostato ambiente, posizione di taratura antigelo, compreso le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti, escluso le linee elettriche. Potenza elettrica non inferiore a: P (W) Convettore a circolazione forzata PS = 2000	cad	108.21	14.36	0.71466
CAM26_M08.010.095	Aerotermo con scambiatore a tubi alettati in acciaio				
CAM26_M08.010.095.A	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette defletttrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le	cad	1026.48	8.08	6.77937

	opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 11,20 P = 4 N = 2				
CAM26_M08.010.095.A A	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 30,95 P = 6 N = 2	cad	1390.12	8.50	9.18105
CAM26_M08.010.095.A B	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N = 3	cad	1999.62	6.06	13.20651
CAM26_M08.010.095.A C	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 35,30 P = 6 N = 3	cad	1540.23	7.67	10.17249
CAM26_M08.010.095.A D	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N = 2	cad	1442.94	8.19	9.52989
CAM26_M08.010.095.A E	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N = 3	cad	1544.82	7.65	10.20278
CAM26_M08.010.095.A F	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 51,70 P = 4 N = 2	cad	1532.28	7.91	10.11996
CAM26_M08.010.095.A G	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore	cad	1673.99	7.24	11.05586

	ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 59.40 P = 4 N =3				
CAM26_M08.010.095.A H	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 40.40 P = 6 N =2	cad	1477.57	8.21	9.75862
CAM26_M08.010.095.A I	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 46.44 P = 6 N =3	cad	1620.07	7.48	10.69980
CAM26_M08.010.095.A J	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2	cad	1556.26	7.79	10.27832
CAM26_M08.010.095.B	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 12,95 P = 4 N = 3	cad	1079.29	7.68	7.12821
CAM26_M08.010.095.C	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 8,50 P = 6 N = 2	cad	984.90	8.42	6.50477
CAM26_M08.010.095.D	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 9,80 P = 6 N = 3	cad	1043.69	7.94	6.89308
CAM26_M08.010.095.E	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in	cad	1026.48	8.08	6.77937

	acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2				
CAM26_M08.010.095.F	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3	cad	1081.03	7.67	7.13968
CAM26_M08.010.095.G	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 15,60 P = 4 N = 2	cad	1121.76	8.41	7.40869
CAM26_M08.010.095.H	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 17,70 P = 4 N = 3	cad	1182.92	7.97	7.81261
CAM26_M08.010.095.I	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 11,90 P = 6 N = 2	cad	1067.52	8.83	7.05044
CAM26_M08.010.095.J	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 13,40 P = 4 N = 3	cad	1138.82	8.28	7.52138
CAM26_M08.010.095.K	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 15,60/8,72 P =	cad	1121.76	8.41	7.40869

4/8 N = 2					
CAM26_M08.010.095.L	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3	cad	1182.92	7.97	7.81261
CAM26_M08.010.095.M	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 23,90 P = 4 N = 2	cad	1182.59	9.11	7.81041
CAM26_M08.010.095.N	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 27,70 P = 4 N = 3	cad	1314.23	8.20	8.67987
CAM26_M08.010.095.O	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 17,95 P = 6 N = 2	cad	1200.26	8.98	7.92711
CAM26_M08.010.095.P	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 20,72 P = 6 N = 3	cad	1266.33	8.51	8.36351
CAM26_M08.010.095.Q	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N = 2	cad	1209.99	8.91	7.99137
CAM26_M08.010.095.R	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici	cad	1314.23	8.20	8.67987

	escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3				
CAM26_M08.010.095.S	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 30,90 P = 4 N =2	cad	1304.95	8.73	8.61854
CAM26_M08.010.095.T	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 35,30 P = 4 N =3	cad	1415.36	8.05	9.34778
CAM26_M08.010.095.U	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 23,30 P = 6 N =2	cad	1264.33	9.02	8.35026
CAM26_M08.010.095.V	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 26,70 P = 6 N =3	cad	1373.79	8.30	9.07318
CAM26_M08.010.095.W	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2	cad	1322.24	8.62	8.73272
CAM26_M08.010.095.X	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3	cad	1447.51	7.87	9.56007
CAM26_M08.010.095.Y	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44,	cad	1442.94	8.19	9.52989

	alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 40,60 P = 4 N =2				
CAM26_M08.010.095.Z	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in acciaio, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 46,35 P = 4 N =3	cad	1540.23	7.67	10.17249
CAM26_M08.010.096	Aerotermo con tubi alettati in rame				
CAM26_M08.010.096.A	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 11,20 P = 4 N = 2	cad	1077.37	7.69	7.11547
CAM26_M08.010.096.A A	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 30,95 P = 6 N =2	cad	1513.83	7.80	9.99807
CAM26_M08.010.096.A B	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3	cad	2171.11	5.58	14.33909
CAM26_M08.010.096.A C	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 35,30 P = 6 N =3	cad	1802.94	6.55	11.90751
CAM26_M08.010.096.A D	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2	cad	1659.77	7.12	10.96197

CAM26_M08.010.096.A E	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3	cad	1802.94	6.55	11.90751
CAM26_M08.010.096.A F	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 51.70 P = 4 N =2	cad	1665.74	7.28	11.00136
CAM26_M08.010.096.A G	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 59.40 P = 4 N =3	cad	1822.38	6.65	12.03594
CAM26_M08.010.096.A H	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 40.40 P = 6 N =2	cad	1605.38	7.55	10.60272
CAM26_M08.010.096.A I	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 46.44 P = 6 N =3	cad	1762.84	6.88	11.64270
CAM26_M08.010.096.A J	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2	cad	1692.34	7.16	11.17704
CAM26_M08.010.096.B	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20°	cad	1141.43	7.26	7.53855

C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 12,95 P = 4 N = 3					
CAM26_M08.010.096.C	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 8,50 P = 6 N = 2	cad	1066.33	7.77	7.04260
CAM26_M08.010.096.D	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 9,80 P = 6 N = 3	cad	1131.37	7.33	7.47211
CAM26_M08.010.096.E	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2	cad	1103.81	7.51	7.29012
CAM26_M08.010.096.F	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3	cad	1172.49	7.07	7.74373
CAM26_M08.010.096.G	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 15,60 P = 4 N = 2	cad	1153.29	7.19	7.61693
CAM26_M08.010.096.H	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 17,70 P = 4 N = 3	cad	1248.54	7.55	8.24602
CAM26_M08.010.096.I	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le	cad	1156.09	8.16	7.63544

	opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 11,90 P = 6 N = 2				
CAM26_M08.010.096.J	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 13,40 P = 4 N = 3	cad	1234.82	7.64	8.15537
CAM26_M08.010.096.K	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2	cad	1194.53	7.89	7.88926
CAM26_M08.010.096.L	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3	cad	1276.93	7.38	8.43352
CAM26_M08.010.096.M	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 23,90 P = 4 N = 2	cad	1264.09	7.46	8.34872
CAM26_M08.010.096.N	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 27,70 P = 4 N = 3	cad	1383.07	7.79	9.13451
CAM26_M08.010.096.O	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 17,95 P = 6 N = 2	cad	1272.22	8.47	8.40241
CAM26_M08.010.096.P	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44,	cad	1373.88	7.84	9.07381

	alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 20,72 P = 6 N =3				
CAM26_M08.010.096.Q	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2	cad	1318.00	8.18	8.70477
CAM26_M08.010.096.R	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3	cad	1418.69	7.60	9.36975
CAM26_M08.010.096.S	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 30,90 P = 4 N =2	cad	1551.58	7.35	10.24742
CAM26_M08.010.096.T	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 35,30 P = 4 N =3	cad	1683.63	6.77	11.11952
CAM26_M08.010.096.U	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 23,30 P = 6 N =2	cad	1402.85	8.13	9.26516
CAM26_M08.010.096.V	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 26,70 P = 6 N =3	cad	1551.58	7.35	10.24742
CAM26_M08.010.096.W	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in	cad	1508.49	7.56	9.96284

	rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2				
CAM26_M08.010.096.X	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3	cad	1654.44	6.89	10.92674
CAM26_M08.010.096.Y	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 40,60 P = 4 N =2	cad	1530.00	7.72	10.10490
CAM26_M08.010.096.Z	Aerotermo per installazione a parete per funzionamento ad acqua calda, costituito da scambiatore a tubi alettati in rame, involucro di contenimento in lamiera, motore ventilatore a 4-6 o 4/8 poli, grado di protezione IP44, alette deflettrici per orientare il flusso d'aria, rete antifortunistica, compreso gli staffaggi a mensola, le opere murarie per il fissaggio ed i collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Potenza termica con aria a 20° C ed acqua 85°/75° C non inferiore a: PT (kW). Polarità motore poli : P. Numero ranghi : N PT = 46,35 P = 4 N =3	cad	1688.96	6.99	11.15475
CAM26_M08.010.097	Allaccio di ventilconvettore				
CAM26_M08.010.097.A	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da rete	cad	141.35	32.99	0.93356
CAM26_M08.010.097.B	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete	cad	185.34	30.75	1.22409

principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da rete

CAM26_M08.010.097.C	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 4 tubi con scarico condensa	cad	281.35	24.31	1.85819
CAM26_M08.010.097.D	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi senza scarico condensa da collettore	cad	130.75	35.66	0.86351
CAM26_M08.010.097.E	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e richiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 2 tubi con scarico condensa da collettore	cad	170.49	33.43	1.12602
CAM26_M08.010.097.F	Allaccio di ventilconvettore da collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni di rame o di ferro di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilita' tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete	cad	251.65	27.18	1.66205

principale di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura e chiusura tracce in laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce in solette e muri in c.a. o muri in pietra, di rifacimento dell'intonaco e del tinteggio. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete principale di scarico Per allaccio 4 tubi con scarico condensa da collettore

CAM26_M09	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE				
CAM26_M09.010	APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE				
CAM26_M09.010.010	Sonda di temperatura				
CAM26_M09.010.010.A	Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda esterna scala -35/35° C	cad	128.45	6.66	0.84834
CAM26_M09.010.010.B	Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda ambiente scala 0/30° C	cad	138.53	6.17	0.91493
CAM26_M09.010.010.C	Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda ambiente scala -32/40° C	cad	165.36	5.17	1.09215
CAM26_M09.010.010.D	Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda con potenziometro scala 0/30° C	cad	229.05	3.73	1.51277
CAM26_M09.010.010.E	Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda da canale scala 0/30° C	cad	168.98	5.06	1.11604
CAM26_M09.010.010.F	Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda da canale scala -32/40° C	cad	219.06	3.90	1.44680
CAM26_M09.010.010.G	Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda da canale scala 20/105° C	cad	217.73	3.93	1.43801
CAM26_M09.010.010.H	Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda ad immersione scala 0/30° C	cad	199.51	4.28	1.31766
CAM26_M09.010.010.I	Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda ad immersione scala -32/40° C	cad	219.78	3.89	1.45156
CAM26_M09.010.020	Sonda di umidita'				
CAM26_M09.010.020.A	Sonda di umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R.	cad	307.19	2.78	2.02882
CAM26_M09.010.020.B	Sonda di umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda con potenziometro, scala 30/80 % U.R.	cad	394.40	2.17	2.60484
CAM26_M09.010.020.C	Sonda di umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Sonda da canale, scala 30/80 % U.R.	cad	343.27	2.49	2.26715
CAM26_M09.010.035	Sonda di temperatura e umidita'				

CAM26_M09.010.035.A	Sonda di temperatura e umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici,Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.	cad	354.15	2.41	2.33901
CAM26_M09.010.035.B	Sonda di temperatura e umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici,Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.	cad	391.88	2.18	2.58819
CAM26_M09.010.035.C	Sonda di temperatura e umidita' per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilita' di avere il potenziometro di taratura. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici,Sonda con potenziometro, scala 0/30° C e 30/80 % U.R	cad	499.29	1.71	3.29759
CAM26_M09.010.038	Sonda di velocita' dell'aria				
CAM26_M09.010.038.A	Sonda di velocita' dell'aria da installare all'interno di canali per comando di apparecchiature elettroniche di regolazione. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Scala 0-15 m/s	cad	319.79	2.67	2.11205
CAM26_M09.010.042	Sonda di pressione differenziale				
CAM26_M09.010.042.A	Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Scala 0/ 1 mbar	cad	357.27	2.39	2.35958
CAM26_M09.010.042.B	Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Scala 0/ 3 mbar	cad	355.84	2.40	2.35017
CAM26_M09.010.042.C	Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Scala 0/10 mbar	cad	357.27	2.39	2.35958
CAM26_M09.010.045	Potenziometro di comando				
CAM26_M09.010.045.A	Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenziometro temperatura scala 0/30° C	cad	158.87	5.38	1.04924
CAM26_M09.010.045.B	Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenziometro temperatura scala -32/40° C	cad	158.44	5.40	1.04645
CAM26_M09.010.045.C	Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenziometro temperatura scala 20/105° C	cad	158.68	5.39	1.04800
CAM26_M09.010.045.D	Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenziometro umidita' scala 30/80 %	cad	156.97	5.45	1.03673
CAM26_M09.010.045.E	Potenziometro di comando a distanza per impostare il valore di taratura dei regolatori, montaggio a quadro. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenziometro di posizione scala 0/100 %	cad	206.52	4.14	1.36398
CAM26_M09.010.048	Valvola di zona a sfera a due vie				
CAM26_M09.010.048.A	Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 15 (1/2")	cad	221.81	7.19	1.46495
CAM26_M09.010.048.B	Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44, comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 20 (3/4")	cad	231.39	9.85	1.52824
CAM26_M09.010.048.C	Valvola di zona a sfera a due vie con servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, classe di protezione IP44,	cad	258.73	13.22	1.70878

	comando a due fili, completa di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1")				
CAM26_M09.010.052	Valvola di zona a due vie				
CAM26_M09.010.052.A	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Diametro nominale 15 (1/2")	cad	209.91	7.60	1.38636
CAM26_M09.010.052.B	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Diametro nominale 20 (3/4")	cad	219.61	10.38	1.45039
CAM26_M09.010.052.C	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiuso, completa di comando manuale e microinterruttore di servizio. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Diametro nominale 25 (1")	cad	249.45	13.71	1.64746
CAM26_M09.010.055	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore PN10				
CAM26_M09.010.055.A	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3	cad	446.08	5.11	2.94612
CAM26_M09.010.055.B	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0	cad	470.91	7.26	3.11011
CAM26_M09.010.055.C	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0	cad	528.97	7.54	3.49355
CAM26_M09.010.055.D	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0	cad	579.43	7.87	3.82683
CAM26_M09.010.055.E	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0	cad	630.73	8.13	4.16566
CAM26_M09.010.058	Valvola a due vie del tipo a farfalla PN 10				
CAM26_M09.010.058.A	Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 85	cad	802.14	6.39	5.29775
CAM26_M09.010.058.B	Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2") KV = 130	cad	837.27	6.53	5.52972
CAM26_M09.010.058.C	Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di	cad	874.70	7.04	5.77695

	carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 65 (2"1/2)KV = 220				
CAM26_M09.010.058.D	Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 80 (3") KV = 340	cad	943.37	6.89	6.23052
CAM26_M09.010.058.E	Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 100 (4") KV = 550	cad	1016.25	6.73	6.71184
CAM26_M09.010.058.F	Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 125 (5") KV = 900	cad	1139.71	6.75	7.52724
CAM26_M09.010.058.G	Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 150 (6") KV = 1400	cad	1282.21	6.67	8.46837
CAM26_M09.010.058.H	Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 200 (8") KV = 2500	cad	1609.08	6.91	10.62720
CAM26_M09.010.058.I	Valvola a due vie del tipo a farfalla, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale a 220 V. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario	cad	100.57	8.50	0.66419
CAM26_M09.010.062	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore PN 16 per mobiletti o piccoli circuiti				
CAM26_M09.010.062.A	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6	cad	233.93	4.87	1.54499
CAM26_M09.010.062.B	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0	cad	236.22	4.83	1.56009
CAM26_M09.010.062.C	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6	cad	250.46	6.37	1.65416
CAM26_M09.010.062.D	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica	cad	252.81	6.31	1.66967

	assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5				
CAM26_M09.010.062.E	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0	cad	300.75	7.58	1.98629
CAM26_M09.010.065	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore PN 16 per circuiti di regolazione di ogni tipo				
CAM26_M09.010.065.A	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6	cad	894.51	1.78	5.90778
CAM26_M09.010.065.B	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5	cad	900.43	1.77	5.94686
CAM26_M09.010.065.C	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0	cad	901.96	1.77	5.95700
CAM26_M09.010.065.D	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0	cad	960.70	2.37	6.34496
CAM26_M09.010.065.E	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0	cad	1057.42	3.23	6.98375
CAM26_M09.010.065.F	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0	cad	1181.36	3.38	7.80228
CAM26_M09.010.065.G	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore	cad	1218.31	3.74	8.04633

	modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0				
CAM26_M09.010.065.H	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0	cad	1343.94	3.82	8.87609
CAM26_M09.010.065.I	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0	cad	1898.95	3.24	12.54165
CAM26_M09.010.065.J	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0	cad	2231.34	2.91	14.73693
CAM26_M09.010.065.K	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0	cad	2677.74	2.55	17.68518
CAM26_M09.010.065.L	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40	cad	324.87	4.39	2.14561
CAM26_M09.010.068	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore PN 40				
CAM26_M09.010.068.A	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,2	cad	1872.86	2.28	12.36931
CAM26_M09.010.068.B	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0	cad	1874.19	2.28	12.37810

	bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,4				
CAM26_M09.010.068.C	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 0,8	cad	1889.39	2.26	12.47850
CAM26_M09.010.068.D	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 1,5	cad	1895.67	2.25	12.51996
CAM26_M09.010.068.E	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 40 KV = 3,0	cad	1874.19	2.28	12.37810
CAM26_M09.010.068.F	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 20 (3/4) W = 40 KV = 5,0	cad	2572.16	1.66	16.98782
CAM26_M09.010.068.G	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 25 (1") W = 40 KV = 8,0	cad	3040.72	1.41	20.08247
CAM26_M09.010.068.H	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 80 KV = 12,0	cad	3369.93	1.69	22.25671
CAM26_M09.010.068.I	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 100 KV = 20,0	cad	3797.18	1.50	25.07850
CAM26_M09.010.068.J	Valvola a 2 vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e vapore, PN 40, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, con molla di ritorno, idonea per acqua surriscaldata e vapore fino a 180° C, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti	cad	347.93	4.10	2.29791

elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt).
 Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0
 bar: KV (mc/h) Maggiorazione per amplificatore di potenza
 per valvole con W > 40

CAM26_M09.010.072	Valvola di zona a sfera a tre vie				
CAM26_M09.010.072.A	Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla via d'angolo, completa T di by-pass e di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 15 (1/2")	cad	275.57	7.24	1.82000
CAM26_M09.010.072.B	Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla via d'angolo, completa T di by-pass e di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 20 (3/4")	cad	288.45	9.88	1.90507
CAM26_M09.010.072.C	Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale a 220 V, classe di protezione IP 44, comando a due fili, by-pass sulla via d'angolo, completa T di by-pass e di microinterruttore ausiliario. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 25 (1")	cad	341.93	14.58	2.25827
CAM26_M09.010.075	Valvola di zona a tre vie				
CAM26_M09.010.075.A	Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando manuale, T di by-pass e di microinterruttore di servizio. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 15 (1/2")	cad	244.29	8.17	1.61342
CAM26_M09.010.075.B	Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando manuale, T di by-pass e di microinterruttore di servizio. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 20 (3/4")	cad	257.94	11.05	1.70356
CAM26_M09.010.075.C	Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico a 220 V o 24 V, normalmente chiusa sulla via diretta, completa di comando manuale, T di by-pass e di microinterruttore di servizio. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici.Diametro nominale 25 (1")	cad	311.45	16.01	2.05695
CAM26_M09.010.078	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore PN 10				
CAM26_M09.010.078.A	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 20 (3/4") KV = 6,3	cad	458.45	6.22	3.02785
CAM26_M09.010.078.B	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 25 (1") KV = 10,0	cad	496.20	10.05	3.27713
CAM26_M09.010.078.C	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 16,0	cad	546.86	9.12	3.61172
CAM26_M09.010.078.D	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 25,0	cad	599.97	9.50	3.96249
CAM26_M09.010.078.E	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica	cad	653.98	9.80	4.31922

	minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 50 (2") KV = 40,0				
CAM26_M09.010.082	Valvola a tre vie del tipo a settore PN 6				
CAM26_M09.010.082.A	Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 25 (1") KV = 16	cad	658.39	7.57	4.34832
CAM26_M09.010.082.B	Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 32 (1 1/4") KV = 25	cad	664.37	7.51	4.38782
CAM26_M09.010.082.C	Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 40 (1 1/2") KV = 40	cad	676.85	8.42	4.47027
CAM26_M09.010.082.D	Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 50 (2") KV = 63	cad	752.88	8.52	4.97238
CAM26_M09.010.082.E	Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 65 (2 1/2") KV = 100	cad	998.32	7.19	6.59340
CAM26_M09.010.082.F	Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 80 (3") KV = 160	cad	1186.42	6.39	7.83569
CAM26_M09.010.082.G	Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 100 (4") KV = 250	cad	1647.09	4.84	10.87822
CAM26_M09.010.082.H	Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario	cad	100.57	8.50	0.66419
CAM26_M09.010.085	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore PN 16 per mobiletti o piccoli circuiti				
CAM26_M09.010.085.A	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h)	cad	220.98	9.03	1.45946

Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 0,6					
CAM26_M09.010.085.B	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 10 (3/8") W = 8,5 KV = 1,0	cad	220.98	9.03	1.45946
CAM26_M09.010.085.C	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 1,6	cad	225.27	8.85	1.48779
CAM26_M09.010.085.D	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 8,5 KV = 2,5	cad	225.27	8.85	1.48779
CAM26_M09.010.085.E	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per mobiletti o piccoli circuiti, attacchi filettati o a saldare. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 20 (3/4") W = 8,5 KV = 4,0	cad	230.28	8.66	1.52088
CAM26_M09.010.088	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore PN 16 per circuiti di ogni tipo				
CAM26_M09.010.088.A	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 0,6.	cad	712.89	2.80	4.70828
CAM26_M09.010.088.B	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 1,5	cad	716.47	2.78	4.73195
CAM26_M09.010.088.C	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 15 (1/2") W = 13 KV = 3,0	cad	727.31	2.74	4.80350
CAM26_M09.010.088.D	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con	cad	753.44	2.65	4.97607

	perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 20 (3/4") W = 13 KV = 5,0				
CAM26_M09.010.088.E	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 25 (1") W = 16 KV = 8,0	cad	857.02	5.82	5.66021
CAM26_M09.010.088.F	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 32 (1"1/4) W = 20 KV = 12,0	cad	947.42	5.26	6.25722
CAM26_M09.010.088.G	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0	cad	981.08	5.81	6.47957
CAM26_M09.010.088.H	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 50 (2") W = 40 KV = 30,0	cad	1082.49	5.92	7.14928
CAM26_M09.010.088.I	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 40 KV = 50,0	cad	1569.58	4.58	10.36633
CAM26_M09.010.088.J	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 80 (3") W = 80 KV = 80,0	cad	1843.05	4.11	12.17244
CAM26_M09.010.088.K	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 100 (4") W = 120 KV = 130,0	cad	2204.09	3.62	14.55696
CAM26_M09.010.088.L	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi	cad	275.24	5.18	1.81784

	i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Maggiorazione per amplificatore di potenza per valvole con W > 40				
CAM26_M09.010.092	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore PN 16 con servomotore bidirezionale				
CAM26_M09.010.092.A	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 65 (2"1/2) W = 5 KV = 60	cad	2515.33	2.85	16.61250
CAM26_M09.010.092.B	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 80 (3") W = 5 KV = 90	cad	2638.31	2.87	17.42476
CAM26_M09.010.092.C	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 100 (4") W = 5 KV = 130	cad	3013.61	2.65	19.90337
CAM26_M09.010.092.D	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 125 (5") W = 5 KV = 200	cad	3103.25	2.94	20.49544
CAM26_M09.010.092.E	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 150 (6") W = 5 KV = 300	cad	3671.06	2.72	24.24551
CAM26_M09.010.092.F	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Maggiorazione per comando modulante	cad	166.49	5.13	1.09960
CAM26_M09.010.092.G	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di servomotore bidirezionale a 24 V o 220 V oppure, di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, tempo di	cad	1076.42	1.32	7.10925

posizionamento indicativo 350 s, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo, attacchi flangiati. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Potenza elettrica assorbita indicativa: W (Watt). Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Maggiorazione alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica

CAM26_M09.010.095	Valvola a quattro vie del tipo a settore PN 6				
CAM26_M09.010.095.A	Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 25 (1") KV = 16	cad	673.16	8.04	4.44586
CAM26_M09.010.095.B	Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 32 (1"1/4) KV = 25	cad	687.56	7.87	4.54099
CAM26_M09.010.095.C	Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 40 (1"1/2) KV = 40	cad	716.53	8.59	4.73236
CAM26_M09.010.095.D	Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 50 (2") KV = 63	cad	785.76	8.99	5.18959
CAM26_M09.010.095.E	Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 65 (2"1/2) KV = 100	cad	1097.26	7.17	7.24689
CAM26_M09.010.095.F	Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 80 (3") KV = 160	cad	1318.85	6.22	8.71039
CAM26_M09.010.095.G	Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Diametro nominale 100 (4") KV = 250	cad	1769.29	4.90	11.68528
CAM26_M09.010.095.H	Valvola a quattro vie del tipo a settore, per acqua calda e refrigerata, PN 6, completa di servomotore bidirezionale a 220 V o 24 V, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h) Maggiorazione per doppio microinterruttore ausiliario	cad	97.19	8.80	0.64186
CAM26_M10	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO				
CAM26_M10.010	UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA				

CAM26_M10.010.010 Centrale di trattamento aria primaria

CAM26_M10.010.010.A	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 1800-2500	cad	10601.43	13.47	70.01724
CAM26_M10.010.010.B	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500	cad	11391.28	12.53	75.23378
CAM26_M10.010.010.C	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5	cad	11832.93	12.07	78.15065

m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 3100-4300

CAM26_M10.010.010.D	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 3800-5300	cad	12621.33	12.57	83.35766
CAM26_M10.010.010.E	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6)	cad	13718.37	13.88	90.60304

Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 4500-6300

CAM26_M10.010.010.F	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 5000-7100	cad	14116.88	13.49	93.23500
CAM26_M10.010.010.G	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 6200-8700	cad	14933.31	13.92	98.62715

CAM26_M10.010.010.H	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 7300-10200	cad	16594.47	14.34	109.59831
CAM26_M10.010.010.I	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 9400-11300	cad	17994.87	13.22	118.84726
CAM26_M10.010.010.J	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75%	cad	19462.79	14.67	128.54214

ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 10700-15000

CAM26_M10.010.010.K	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 13800-19300	cad	23094.20	16.49	152.52578
CAM26_M10.010.010.L	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato	cad	26125.34	15.79	172.54496

su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 17500-24500

CAM26_M10.010.010.M	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 21300-29800	cad	30168.46	16.30	199.24782
CAM26_M10.010.010.N	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 25700-36000	cad	34927.21	16.81	230.67696
CAM26_M10.010.010.O	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura	cad	38989.33	15.05	257.50531

doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 30700-43000

CAM26_M10.010.010.P	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili realizzati con struttura portante in profilati in alluminio, collegati fra loro con appositi angolari; pannellatura doppia in lamiera di acciaio zincato con faccia esterna preverniciata ed interna zincata, con interposto isolamento con poliuretano iniettato per uno spessore totale pari a 50 mm. Le portate minime e massime saranno calcolate per velocità rispettivamente di 2,5 e 3,5 m/sec. La centrale sarà costituita: 1) Sezione di presa aria esterna con serranda con alette di alluminio con comando manuale. 2) Sezione filtrante con filtri piani eff. > 75% ASHRAE 52/76 ponderale. 3) Sezione batteria calda con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 4 ranghi. 4) Sezione di umidificatore a pacco spessore 200 mm con pompa, bacinella e separatori di goccia, efficienza 80%, 5) Sezione con batteria in rame alluminio per postriscaldamento con acqua di alimentazione in ripresa a 70° C e salto termico 10° C con al massimo 2 ranghi, 6) Sezione ventilante per basse e medie prevalenze comprendente, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione con pale in avanti, oppure rovesce, montato su basamento con interposti giunti antivibranti in gomma, collegato a motore asincrono trifase attraverso trasmissione con pulegge e cinghie trapezoidali racchiusa in carter di protezione. Compresi gli oneri per il collegamento elettrico, escluso di valvolame, giunti, flange bulloni e guarnizioni necessari al collegamento idraulico. .Centrale di trattamento aria per portata 37000-50000	cad	44789.98	15.94	295.81572
CAM26_M11	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA				
CAM26_M11.010	UNITÀ TERMOVENTILANTI				
CAM26_M11.010.010	Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h				
CAM26_M11.010.010.A	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata.	cad	1122.61	13.53	7.41429

Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori):
larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono
esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di
alimentazione. Unità ventilante con batteria

CAM26_M11.010.010.B	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro aria	cad	212.65	21.19	1.40445
CAM26_M11.010.010.C	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Regolatore velocità ventilatore	cad	25.06	16.73	0.16551
CAM26_M11.010.010.D	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola	cad	311.81	11.76	2.05937
CAM26_M11.010.010.E	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di mandata	cad	210.93	14.90	1.39311
CAM26_M11.010.010.F	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 600/1000/1400 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x33x65 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di ripresa	cad	159.22	13.82	1.05158
CAM26_M11.010.020	Unità termo - ventilante portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h				
CAM26_M11.010.020.A	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità ventilante con batteria	cad	1172.05	8.14	7.74078
CAM26_M11.010.020.B	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore	cad	179.94	8.15	1.18844

	centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro aria				
CAM26_M11.010.020.C	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Regolatore velocità ventilatore	cad	24.51	12.83	0.16188
CAM26_M11.010.020.D	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola	cad	311.81	11.76	2.05937
CAM26_M11.010.020.E	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di mandata	cad	208.41	9.05	1.37646
CAM26_M11.010.020.F	Unità termo - ventilante per piccole portate, modello da incasso per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1000/1550/2100 mc/h, pressione statica disponibile = 40 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo accoppiato direttamente a motore trifase, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 95x39x78 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di ripresa	cad	200.64	7.78	1.32512
CAM26_M11.010.030	Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h				
CAM26_M11.010.030.A	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi	cad	1543.97	9.37	10.19714
CAM26_M11.010.030.B	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni	cad	1605.90	8.42	10.60618

indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi

CAM26_M11.010.030.C	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi	cad	1707.35	7.92	11.27623
CAM26_M11.010.030.D	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola	cad	324.07	8.73	2.14033
CAM26_M11.010.030.E	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette	cad	403.27	7.80	2.66341
CAM26_M11.010.030.F	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad	422.52	6.94	2.79055
CAM26_M11.010.030.G	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione	cad	270.38	9.30	1.78574
CAM26_M11.010.030.H	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione	cad	468.48	6.49	3.09407

	verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro aria ad ampia sezione				
CAM26_M11.010.030.I	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 1500/2000/3000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 90x55x110 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad	764.80	8.36	5.05110
CAM26_M11.010.040	Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h				
CAM26_M11.010.040.A	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi	cad	2820.55	6.35	18.62833
CAM26_M11.010.040.B	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi	cad	2951.66	5.68	19.49426
CAM26_M11.010.040.C	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi	cad	3234.52	10.04	21.36244
CAM26_M11.010.040.D	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a	cad	725.87	6.64	4.79401

	doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette				
CAM26_M11.010.040.E	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad	767.57	15.02	5.06943
CAM26_M11.010.040.F	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione	cad	396.15	13.23	2.61635
CAM26_M11.010.040.G	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 3000/3500/4000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 100x65x125 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad	665.34	12.60	4.39421
CAM26_M11.010.050	Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h				
CAM26_M11.010.050.A	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondità * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi	cad	3415.47	5.43	22.55746
CAM26_M11.010.050.B	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda	cad	3671.40	9.20	24.24776

	o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondit� * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unit� con batteria a 3 ranghi				
CAM26_M11.010.050.C	Unit� termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondit� * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unit� con batteria a 4 ranghi	cad	3903.02	11.01	25.77750
CAM26_M11.010.050.D	Unit� termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondit� * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette	cad	832.47	7.55	5.49805
CAM26_M11.010.050.E	Unit� termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondit� * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad	1046.65	11.01	6.91258
CAM26_M11.010.050.F	Unit� termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondit� * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione	cad	308.91	12.21	2.04021
CAM26_M11.010.050.G	Unit� termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 4000/5000/6000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza * profondit� * altezza = 125 cm * 70 cm * 140 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di	cad	834.67	10.55	5.51261

	alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi				
CAM26_M11.010.060	Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h				
CAM26_M11.010.060.A	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi	cad	4479.00	9.83	29.58157
CAM26_M11.010.060.B	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi	cad	4759.63	9.03	31.43501
CAM26_M11.010.060.C	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi	cad	5106.52	12.31	33.72605
CAM26_M11.010.060.D	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette	cad	1114.84	11.28	7.36294
CAM26_M11.010.060.E	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad	1114.84	11.28	7.36294
CAM26_M11.010.060.F	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max =	cad	383.69	12.02	2.53408

	5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione				
CAM26_M11.010.060.G	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 5500/7000/8500 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 145x75x145 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad	1064.88	12.10	7.03298
CAM26_M11.010.070	Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h				
CAM26_M11.010.070.A	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi	cad	5844.46	10.76	38.59975
CAM26_M11.010.070.B	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi	cad	6165.96	10.20	40.72310
CAM26_M11.010.070.C	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi	cad	6802.42	9.24	44.92665
CAM26_M11.010.070.D	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite	cad	2394.05	7.44	15.81153

cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola

CAM26_M11.010.070.E	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette	cad	1316.33	8.76	8.69374
CAM26_M11.010.070.F	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad	1450.16	7.95	9.57759
CAM26_M11.010.070.G	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione	cad	525.62	8.17	3.47146
CAM26_M11.010.070.H	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro aria ampia sezione	cad	668.80	6.42	4.41710
CAM26_M11.010.070.I	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 8000/10000/12000 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x80x150 cm. Sono esclusi i soli	cad	666.62	16.50	4.40270

	collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi				
CAM26_M11.010.080	Unità termo - ventilante ad armadio portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h				
CAM26_M11.010.080.A	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 2 ranghi	cad	6190.71	8.46	40.88655
CAM26_M11.010.080.B	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 3 ranghi	cad	6758.55	8.68	44.63688
CAM26_M11.010.080.C	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Unità con batteria a 4 ranghi	cad	7264.51	8.65	47.97849
CAM26_M11.010.080.D	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Umidificatore con elettrovalvola	cad	2894.85	7.24	19.11908
CAM26_M11.010.080.E	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di mandata con bocchette	cad	1372.82	6.87	9.06679
CAM26_M11.010.080.F	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione	cad	2059.79	6.16	13.60391

	verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano				
CAM26_M11.010.080.G	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Griglia di aspirazione	cad	730.44	6.17	4.82418
CAM26_M11.010.080.H	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Filtro ad ampia sezione	cad	718.00	8.90	4.74207
CAM26_M11.010.080.I	Unità termo - ventilante ad armadio per installazione verticale o pensile, portata d'aria min/med/max = 11000/13600/16400 mc/h, pressione statica disponibile = 150 Pa minimo, composta da ventilatore centrifugo a doppia aspirazione accoppiato a motore trifase tramite cinghia e puleggia a diametro variabile per regolare portata e prevalenza, batteria di scambio ad acqua calda o refrigerata, mobile metallico di copertura in lamiera verniciata ed isolamento acustico interno. Dimensioni indicative d'ingombro (senza accessori): larghezza, profondità, altezza = 200x85x170 cm. Sono esclusi i soli collegamenti elettrici alla rete di alimentazione. Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad	1489.17	7.04	9.83522
CAM26_M12	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI				
CAM26_M12.010	CONDIZIONATORI AUTONOMI				
CAM26_M12.010.010	Condizionatore Mono Split				
CAM26_M12.010.010.A	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A+++. Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW	cad	1644.74	11.58	10.86267
CAM26_M12.010.010.B	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore	cad	1933.85	9.85	12.77211

	inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A+++. Potenza di raffreddamento da 2,31 kW a 3,40 kW				
CAM26_M12.010.010.C	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A+++. Potenza di raffreddamento da 3,41 kW a 5,00 kW	cad	2260.77	8.43	14.93125
CAM26_M12.010.010.D	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a parete, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A+++. Potenza di raffreddamento da 5,01 kW a 6,10 kW	cad	3161.46	6.03	20.87989
CAM26_M12.010.010.E	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a mobiletto verticale, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A+++. Potenza di raffreddamento 2,5 kW	cad	2156.52	8.83	14.24275
CAM26_M12.010.010.F	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a mobiletto verticale, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A+++. Potenza di raffreddamento 3,5 kW	cad	2411.99	7.90	15.93003
CAM26_M12.010.010.G	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore inverter, collegata tramite linea frigorifera precaricata ad una unità interna a mobiletto verticale, completa di dispositivi di regolazione e controllo con pannello di comando o telecomando, alimentazione monofase a 220 V. Classe di efficienza energetica A+++. Potenza di raffreddamento 5,0 kW	cad	3440.56	5.54	22.72323
CAM26_M12.020	MOTOCONDENSANTI ESTERNE				
CAM26_M12.020.010	Motocondensanti esterne compatte				
CAM26_M12.020.010.A	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante un ventilatore elicoidale e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello	cad	3469.32	2.24	22.91315

	medio di rumorosità 51 ÷ 52 dBA, delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 12,1 kW, potenza assorbita 3,43 kW, potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 3,18 kW, fino a 8 unità interne collegabili				
CAM26_M12.020.010.B	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante un ventilatore elicoidale e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 51 ÷ 52 dBA, delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 4,26 kW, potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,91 kW, fino a 10 unità interne collegabili	cad	3723.95	2.09	24.59484
CAM26_M12.020.020	Motocondensanti esterne standard				
CAM26_M12.020.020.A	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 12,1 kW, potenza assorbita 3,03 kW, potenza termica 14,2 kW, potenza assorbita 2,68 kW, fino a 8 unità interne collegabili	cad	3734.95	2.77	24.66751
CAM26_M12.020.020.A A	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 151,2 kW, potenza assorbita 45 kW, potenza termica 169,5 kW, potenza assorbita 37,8 kW, fino a 64 unità interne collegabili	cad	45227.16	0.34	298.70310
CAM26_M12.020.020.B	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile	cad	4046.58	2.56	26.72566

mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 14,0 kW, potenza assorbita 3,73 kW, potenza termica 16,0 kW, potenza assorbita 3,27 kW, fino a 10 unità interne collegabili

CAM26_M12.020.020.C	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di un compressore swing DC regolato da inverter, collegabile mediante circuito frigorifero a due tubi in rame ad unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale fino al 130% della potenzialità nominale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria, batterie disposte sui lati maggiori della macchina con espulsione frontale mediante due ventilatori elicoidali e basso numero di giri equilibrati dinamicamente e statisticamente, alimentazione elettrica monofase 230 V-1-50 Hz, livello medio di rumorosità 50 ÷ 51 dBA, delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 15,5 kW, potenza assorbita 4,56 kW, potenza termica 18,0 kW, potenza assorbita 3,97 kW, fino a 12 unità interne collegabili	cad	4524.42	2.29	29.88156
CAM26_M12.020.020.D	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 22,4 kW, potenza assorbita 6,12 kW, potenza termica 25,0 kW, potenza assorbita 5,20 kW, fino a 17 unità interne collegabili	cad	7676.22	1.35	50.69763
CAM26_M12.020.020.E	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa	cad	8494.56	1.22	56.10235

aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 28 kW, potenza assorbita 6,32 kW, potenza termica 31,5 kW, potenza assorbita 5,47 kW, fino a 33 unità interne collegabili

CAM26_M12.020.020.F	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 33,5 kW, potenza assorbita 8,09 kW, potenza termica 37,5 kW, potenza assorbita 6,59 kW, fino a 40 unità interne collegabili	cad	9969.13	1.04	65.84118
CAM26_M12.020.020.G	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 40 kW, potenza assorbita 9,88 kW; potenza termica 45 kW, potenza assorbita 9,30 kW, fino a 46 unità interne collegabili	cad	12258.22	0.85	80.95950
CAM26_M12.020.020.H	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in	cad	13513.70	0.77	89.25133

	lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 45 kW, potenza assorbita 12,1 kW, potenza termica 50 kW, potenza assorbita 9,8 kW, fino a 53 unità interne collegabili				
CAM26_M12.020.020.I	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 50,4 kW, potenza assorbita 15 kW, potenza termica 56,5 kW, potenza assorbita 12,6 kW, fino a 60 unità collegabili	cad	15128.31	0.68	99.91505
CAM26_M12.020.020.J	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 56 kW, potenza assorbita 18,5 kW, potenza termica 63 kW, potenza assorbita 14,5 kW, fino a 64 unità interne collegabili	cad	16747.44	0.62	110.60860
CAM26_M12.020.020.K	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in	cad	18475.30	0.84	122.02023

	lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 61,5 kW, potenza assorbita 16,27 kW, potenza termica 69 kW, potenza assorbita 14,06 kW, fino a 64 unità interne collegabili				
CAM26_M12.020.020.L	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 67,4 kW, potenza assorbita 18,2 kW, potenza termica 75 kW, potenza assorbita 15,85 kW, fino a 64 unità interne collegabili	cad	21667.69	0.72	143.10440
CAM26_M12.020.020.M	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 73,5 kW, potenza assorbita 20 kW, potenza termica 82,5 kW, potenza assorbita 17,29 kW, fino a 64 unità interne collegabili	cad	22833.87	0.68	150.80642
CAM26_M12.020.020.N	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus	cad	24089.35	0.65	159.09825

del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 78,5 kW, potenza assorbita 22,00 kW, potenza termica 87,5 kW, potenza assorbita 18,87 kW, fino a 64 unità interne collegabili

CAM26_M12.020.020.O	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 83,9 kW, potenza assorbita 24 kW, potenza termica 94 kW, potenza assorbita 20,4 kW, fino a 64 unità interne collegabili	cad	25700.83	0.60	169.74132
CAM26_M12.020.020.P	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 90 kW, potenza assorbita 26 kW, potenza termica 100 kW, potenza assorbita 22,2 kW, fino a 64 unità interne collegabili	cad	26956.31	0.58	178.03315
CAM26_M12.020.020.Q	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus	cad	28570.93	0.54	188.69687

del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 95,4 kW, potenza assorbita 28 kW, potenza termica 106,5 kW, potenza assorbita 23,7 kW, fino a 64 unità interne collegabili

CAM26_M12.020.020.R	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 101 kW, potenza assorbita 31,5 kW, potenza termica 113 kW, potenza assorbita 25,6 kW, fino a 64 interne collegabili	cad	30096.93	0.52	198.77536
CAM26_M12.020.020.S	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 106,3 kW, potenza assorbita 29,2 kW, potenza termica 119 kW, potenza assorbita 25,1 kW, fino a 64 unità interne collegabili	cad	32130.61	0.48	212.20685
CAM26_M12.020.020.T	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus	cad	33516.92	0.46	221.36275

del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 111,9 kW, potenza assorbita 31,3 kW, potenza termica 125,5 kW, potenza assorbita 26,7 kW, fino a 64 unità interne collegabili

CAM26_M12.020.020.U	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 118 kW, potenza assorbita 33,3 kW, potenza termica 131,5 kW, potenza assorbita 28,49 kW, fino a 64 unità interne collegabili	cad	34945.28	0.44	230.79635
CAM26_M12.020.020.V	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 123,5 kW, potenza assorbita 35 kW, potenza termica 137,5 kW, potenza assorbita 29,97 kW, fino a 64 unità interne collegabili	cad	36792.71	0.42	242.99772
CAM26_M12.020.020.W	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale	cad	38983.64	0.40	257.46769

dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 130 kW, potenza assorbita 37 kW, potenza termica 145 kW, potenza assorbita 31,72 kW, fino a 64 unità interne collegabili

CAM26_M12.020.020.X	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 135 kW, potenza assorbita 39 kW, potenza termica 150 kW, potenza assorbita 33,3 kW, fino a 64 unità interne collegabili	cad	40239.12	0.39	265.75953
CAM26_M12.020.020.Y	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità:potenza frigorifera 140 kW, potenza assorbita 40,7 kW, potenza termica 156 kW, potenza assorbita 34,6 kW, fino a 64 unità interne collegabili	cad	41923.58	0.37	276.88454
CAM26_M12.020.020.Z	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter, variazione automatica e dinamica della temperatura di evaporazione/condensazione del refrigerante, riscaldamento continuo durante la fase di sbrinamento, funzioni di carica e verifica automatica del quantitativo di refrigerante presente all'interno dell'impianto, possibilità di alimentazione mediante circuito frigorifero a due tubi in rame di unità interne di diversa tipologia con una	cad	43565.99	0.36	287.73186

potenzialità totale sino al 200% della potenzialità totale dell'unità esterna, trasmissione dati mediante cavo di bus del tipo bipolare non polarizzato, struttura esterna in lamiera zincata con verniciatura acrilica, griglie di ripresa aria batterie disposte su i lati maggiori della macchina con espulsione dall'alto mediante uno o più ventilatori elicoidali a basso numero di giri equilibrati dinamicamente e staticamente, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, livello medio di rumorosità 54 ÷ 65 dB(A), delle seguenti potenzialità: potenza frigorifera 145,8 kW, potenza assorbita 43 kW, potenza termica 163 kW, potenza assorbita 36,3 kW, fino a 64 unità interne collegabili

CAM26_M12.030	ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO				
CAM26_M12.030.010	Accessori per impianti di condizionamento				
CAM26_M12.030.010.A	Giunto di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse	cad	186.27	13.91	1.23022
CAM26_M12.030.010.B	Collettore di derivazione per sistemi di condizionamento ad espansione diretta a volume (flusso) di refrigerante variabile, realizzato in rame ricotto, coibentato con guscio in poliuretano a cellule chiuse	cad	299.37	13.85	1.97717
CAM26_M12.030.010.C	Pannello di controllo locale, per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione e timer con orologio	cad	200.34	12.93	1.32317
CAM26_M12.030.010.D	Comando remoto centralizzato, per il monitoraggio e la programmazione di fino a 128 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi (LCD), le seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo, deumidificazione, ventilazione, timer con orologio, quattro livelli di programmazione giornaliera, segnalazione su display di eventuali anomalie riscontrate e memorizzazione delle anomalie avvenute, compatibilità con applicazione WEB e internet	cad	3006.44	1.72	19.85609
CAM26_M12.040	UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO				
CAM26_M12.040.010	Unità interne di condizionamento a parete				
CAM26_M12.040.010.A	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 1,7 kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 34/29 dBA	cad	769.96	6.73	5.08524
CAM26_M12.040.010.B	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/29 dBA	cad	789.17	6.57	5.21210
CAM26_M12.040.010.C	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità: resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 36/29 dBA	cad	803.80	6.45	5.30868
CAM26_M12.040.010.D	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante	cad	820.42	6.32	5.41847

	R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 37/29 dBA				
CAM26_M12.040.010.E	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 39/34 dBA	cad	865.50	5.99	5.71618
CAM26_M12.040.010.F	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 42/36 dBA	cad	928.39	5.58	6.13153
CAM26_M12.040.010.G	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimensioni compatte, completo di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, ventilatore a più velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 46/39 dBA	cad	977.00	5.30	6.45260
CAM26_M12.040.020	Unità interne di condizionamento a cassetta 4 vie				
CAM26_M12.040.020.A	Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA	cad	1079.82	4.80	7.13169
CAM26_M12.040.020.B	Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA	cad	1145.16	4.52	7.56319
CAM26_M12.040.020.C	Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 31/29/28 dBA	cad	1198.27	4.32	7.91396
CAM26_M12.040.020.D	Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di	cad	1248.26	4.15	8.24412

	sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 33/31/29 dBA				
CAM26_M12.040.020.E	Unità interna del tipo a cassetta a 4 vie, batteria in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna in pvc, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a più velocità, alette per la diffusione dell'aria in ambiente del tipo motorizzate, (dimensioni 600 x 600 mm o 840 x 840 mm). Alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 33/31/29 dBA	cad	1403.09	5.54	9.26674
CAM26_M12.040.030	Unità interne di condizionamento canalizzabili a bassa prevalenza				
CAM26_M12.040.030.A	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 36/34/30 dBA	cad	884.13	5.86	5.83924
CAM26_M12.040.030.B	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA	cad	904.20	5.73	5.97179
CAM26_M12.040.030.C	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA	cad	958.19	5.41	6.32839
CAM26_M12.040.030.D	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 33/31/27 dBA	cad	1058.50	4.89	6.99087
CAM26_M12.040.030.E	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 34/32/28 dBA	cad	1128.49	4.59	7.45312
CAM26_M12.040.030.F	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso	cad	1208.61	4.29	7.98226

	spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 35/33/29 dBA				
CAM26_M12.040.030.G	Unità interna canalizzabile da controsoffitto, a basso spessore, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola elettronica con controllo a microprocessore, aspirazione dal basso o dal lato posteriore della macchina, mandata dal lato anteriore, ventilatore di tipo scirocco, scambiatore di calore costituito da tubi in rame e alette in alluminio. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 36/34/30 dBA	cad	1277.08	4.06	8.43451
CAM26_M12.040.040	Unità interne di condizionamento canalizzabili a media prevalenza				
CAM26_M12.040.040.A	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 1,7 kW, resa termica 1,9 kW, pressione sonora 29,5/28/25 dBA	cad	1013.35	5.11	6.69270
CAM26_M12.040.040.B	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 37/32 dBA	cad	1073.36	4.83	7.08900
CAM26_M12.040.040.C	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 37/32 dBA	cad	1124.47	4.61	7.42655
CAM26_M12.040.040.D	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA	cad	1173.08	4.42	7.74762
CAM26_M12.040.040.E	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 38/32 dBA	cad	1211.03	4.28	7.99828
CAM26_M12.040.040.F	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 41/36 dBA	cad	1281.02	4.04	8.46054

CAM26_M12.040.040.G	Unità interna del tipo canalizzabile a media prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, ventilatore a più velocità alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 42/35 dBA	cad	1198.18	4.32	7.91336
CAM26_M12.040.050	Unità interne di condizionamento canalizzabili ad alta prevalenza				
CAM26_M12.040.050.A	Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 37/39/41 dBA	cad	1694.20	4.59	11.18935
CAM26_M12.040.050.B	Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 38/40/42 dBA	cad	1767.87	4.40	11.67589
CAM26_M12.040.050.C	Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 9,0 kW, resa termica 10,0 kW, pressione sonora 39/41/43 dBA	cad	1955.44	3.97	12.91473
CAM26_M12.040.050.D	Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 11,2 kW, resa termica 12,5 kW, pressione sonora 39/41/43 dBA	cad	2124.74	3.66	14.03285
CAM26_M12.040.050.E	Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 14,0 kW, resa termica 16,0 kW, pressione sonora 40/42/44 dBA	cad	2310.91	4.48	15.26243
CAM26_M12.040.050.F	Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 22,4 kW, resa termica 25,0 kW, pressione sonora 48/45 dBA	cad	4043.91	2.56	26.70806
CAM26_M12.040.050.G	Unità interna del tipo canalizzabile ad alta prevalenza con motore ventilatore DC inverter, funzione di regolazione automatica del flusso dell'aria, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità di refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare. Ventilatore a più velocità. Alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 28,0 kW, resa termica 31,5 kW, pressione sonora 48/45 dBA	cad	4256.75	2.43	28.11375
CAM26_M12.040.060	Unità interne di condizionamento a pavimento da incasso				
CAM26_M12.040.060.A	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di	cad	1032.36	2.51	6.81823

	evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 30/28,5/27 dBA				
CAM26_M12.040.060.B	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 30/28,5/27 dBA	cad	1053.76	2.46	6.95955
CAM26_M12.040.060.C	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 30/28,5/27 dBA	cad	1087.05	2.38	7.17946
CAM26_M12.040.060.D	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 32/30/28 dBA	cad	1109.06	2.34	7.32478
CAM26_M12.040.060.E	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 33/31/29 dBA	cad	1202.96	2.15	7.94498
CAM26_M12.040.060.F	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 35/33/32 dBA	cad	1295.42	2.00	8.55563
CAM26_M12.040.070	Unità interne di condizionamento a pavimento a vista				
CAM26_M12.040.070.A	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,2 kW, resa termica 2,5 kW, pressione sonora 35/32 dBA	cad	1018.33	2.54	6.72560
CAM26_M12.040.070.B	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in	cad	1047.98	2.47	6.92136

	lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 2,8 kW, resa termica 3,2 kW, pressione sonora 35/32 dBA				
CAM26_M12.040.070.C	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 3,6 kW, resa termica 4,0 kW, pressione sonora 35/32 dBA	cad	1102.88	2.35	7.28397
CAM26_M12.040.070.D	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 4,5 kW, resa termica 5,0 kW, pressione sonora 38/33 dBA	cad	1164.42	2.22	7.69042
CAM26_M12.040.070.E	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 5,6 kW, resa termica 6,3 kW, pressione sonora 39/34 dBA	cad	1289.34	2.01	8.51547
CAM26_M12.040.070.F	Unità interna del tipo a pavimento, batteria di evaporazione in rame sistema di controllo refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis in lamiera di acciaio con verniciatura acrilica, completa di filtro a lunga durata facilmente ispezionabile trattato contro le muffe, sistema di sollevamento condensa di tipo meccanico, ventilatore a due velocità, alimentazione 230 V-1-50 Hz, delle seguenti potenzialità:resa frigorifera 7,1 kW, resa termica 8,0 kW, pressione sonora 40/35 dBA	cad	1234.68	2.10	8.15447
CAM26_M13	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE				
CAM26_M13.010	GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA				
CAM26_M13.010.010	Recuperatore di calore a flussi incrociati				
CAM26_M13.010.010.A	Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 300 mc/h	cad	1142.49	6.80	7.54558
CAM26_M13.010.010.B	Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 620 mc/h	cad	1489.98	5.22	9.84058
CAM26_M13.010.010.C	Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4	cad	2251.64	5.75	14.87096

	velocità:portata nominale 1.580 mc/h				
CAM26_M13.010.010.D	Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 2.250 mc/h	cad	3707.86	3.49	24.48860
CAM26_M13.010.010.G	Recuperatore di calore compatto con scambiatore di calore statico a flussi incrociati, completo di filtri classe G4, ventilatori centrifughi a doppia aspirazione direttamente accoppiati a girante pale avanti, motore con alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, grado di protezione IP 20, classe d'isolamento F, a 3/4 velocità:portata nominale 2.950 mc/h	cad	3968.48	3.26	26.20985
CAM26_M13.010.020	Recuperatore di calore a flussi paralleli				
CAM26_M13.010.020.A	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 150 mc/h	cad	1213.97	4.27	8.01767
CAM26_M13.010.020.B	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 250 mc/h	cad	1293.15	4.01	8.54065
CAM26_M13.010.020.C	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 350 mc/h	cad	1577.44	3.28	10.41818
CAM26_M13.010.020.D	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 500 mc/h	cad	1937.50	2.67	12.79621
CAM26_M13.010.020.E	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 650 mc/h	cad	2435.77	2.13	16.08706
CAM26_M13.010.020.F	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità:portata massima 800 mc/h	cad	3104.93	4.17	20.50655
CAM26_M13.010.020.G	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del	cad	3490.17	3.71	23.05084

	tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità: portata massima 1.000 mc/h				
CAM26_M13.010.020.H	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità: portata massima 1.500 mc/h	cad	5796.75	2.23	38.28465
CAM26_M13.010.020.I	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente, per installazione interna, carrozzeria in lamiera di acciaio zincata, materiale isolante in schiuma uretanica autoestinguente, ventilatori tipo scirocco, filtri aria del tipo a feltri con fibre multidirezionali, opzione di collegamento con sensore CO2, serranda di by-pass motorizzata, delle seguenti potenzialità: portata massima 2.000 mc/h	cad	6737.44	1.92	44.49750
CAM26_M14	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP				
CAM26_M14.010	GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA				
CAM26_M14.010.010	Gruppi refrigeratori condensati ad aria				
CAM26_M14.010.010.A	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 16,5 kW, assorbimento elettrico 4,88 kW	cad	6410.35	3.23	42.33720
CAM26_M14.010.010.A A	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 721 kW, assorbimento elettrico 262 kW	cad	112766.01	0.37	744.76388
CAM26_M14.010.010.A B	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 771 kW, assorbimento elettrico 290 kW	cad	119072.51	0.35	786.41520
CAM26_M14.010.010.A C	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 828 kW, assorbimento elettrico 311 kW	cad	124260.21	0.33	820.67738
CAM26_M14.010.010.A D	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante	cad	138203.32	0.30	912.76477

	R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 936 kW, assorbimento elettrico 345 kW				
CAM26_M14.010.010.A E	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 1.063 kW, assorbimento elettrico 390 kW	cad	153787.50	0.27	1015.69054
CAM26_M14.010.010.A F	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 1.140 kW, assorbimento elettrico 420 kW	cad	164602.58	0.25	1087.11885
CAM26_M14.010.010.A G	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 1.230 kW, assorbimento elettrico 444 kW	cad	179078.24	0.23	1182.72345
CAM26_M14.010.010.B	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 20,5 kW, assorbimento elettrico 6,3 kW	cad	7061.35	2.93	46.63675
CAM26_M14.010.010.C	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 22,3 kW, assorbimento elettrico 6,63 kW	cad	7531.41	2.75	49.74125
CAM26_M14.010.010.D	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 26,6 kW, assorbimento elettrico 8,4 kW	cad	8581.45	2.41	56.67623
CAM26_M14.010.010.E	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 33 kW, assorbimento elettrico 10 kW	cad	9617.93	2.15	63.52170

CAM26_M14.010.010.F	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 43,0 kW; assorbimento elettrico 13,7 kW	cad	10554.28	1.96	69.70584
CAM26_M14.010.010.G	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 53 kW; assorbimento elettrico 20,3 kW	cad	13895.88	1.49	91.77545
CAM26_M14.010.010.H	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 63 kW; assorbimento elettrico 22,6 kW	cad	15148.70	1.37	100.04969
CAM26_M14.010.010.I	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 68 kW; assorbimento elettrico 26,1 kW	cad	16593.76	1.25	109.59357
CAM26_M14.010.010.J	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 81 kW; assorbimento elettrico 28,4 kW	cad	18237.33	1.14	120.44854
CAM26_M14.010.010.K	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 87 kW; assorbimento elettrico 38,5 kW	cad	19047.14	2.18	125.79697
CAM26_M14.010.010.L	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 93 kW; assorbimento elettrico 42,5 kW	cad	21388.64	1.94	141.26144
CAM26_M14.010.010.M	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 113 kW; assorbimento elettrico 50,9 kW	cad	22343.06	1.86	147.56492
CAM26_M14.010.010.N	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera	cad	24252.16	1.71	160.17352

127 kW; assorbimento elettrico 57,6 kW					
CAM26_M14.010.010.O	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 144 kW; assorbimento elettrico 64,8 kW	cad	27869.06	1.49	184.06141
CAM26_M14.010.010.P	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 174 kW; assorbimento elettrico 75 kW	cad	33287.40	1.25	219.84683
CAM26_M14.010.010.Q	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz - resa frigorifera 190 kW; assorbimento elettrico 88 kW	cad	36076.87	1.15	238.26995
CAM26_M14.010.010.R	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 282 kW assorbimento elettrico 102 kW	cad	61769.04	0.67	407.95402
CAM26_M14.010.010.S	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 317 kW assorbimento elettrico 121 kW	cad	67108.95	0.62	443.22148
CAM26_M14.010.010.T	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 358 kW assorbimento elettrico 138 kW	cad	70237.23	0.59	463.88222
CAM26_M14.010.010.U	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 404 kW assorbimento elettrico 154 kW	cad	75138.57	0.55	496.25319
CAM26_M14.010.010.V	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria	cad	81199.38	0.51	536.28182

	con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 450 kW, assorbimento elettrico 171 kW				
CAM26_M14.010.010.W	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 503 kW, assorbimento elettrico 187 kW	cad	91431.22	0.45	603.85809
CAM26_M14.010.010.X	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 541 kW, assorbimento elettrico 202 kW	cad	97262.14	0.43	642.36845
CAM26_M14.010.010.Y	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 629 kW, assorbimento elettrico 225 kW	cad	101876.89	0.41	672.84661
CAM26_M14.010.010.Z	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con refrigerante R134A, compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti con modulazione continua 40-100%; evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore; struttura autoportante in acciaio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 H resa frigorifera 671 kW, assorbimento elettrico 235 kW	cad	109029.14	0.38	720.08371
CAM26_M14.010.020	Gruppi refrigeratori a pompa di calore condensati ad aria				
CAM26_M14.010.020.A	Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 16,5 kW, assorbimento elettrico 4,88 kW; resa termica 17,3 kW, assorbimento elettrico 4,9 kW	cad	7022.45	2.95	46.37984
CAM26_M14.010.020.B	Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa	cad	7776.10	2.67	51.35731

	frigorifera 20,5 kW, assorbimento elettrico 6,33 kW; resa termica 22,2 kW, assorbimento elettrico 6,3 kW				
CAM26_M14.010.020.C	Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 24,2 kW, assorbimento elettrico 6,85 kW; resa termica 22,3 kW, assorbimento elettrico 6,63 kW	cad	8290.08	2.50	54.75187
CAM26_M14.010.020.D	Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 26 kW, assorbimento elettrico 8,6 kW; resa termica 29 kW, assorbimento elettrico 8,6 kW	cad	9283.90	2.23	61.31557
CAM26_M14.010.020.E	Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 32,5 kW, assorbimento elettrico 10,2 kW; resa termica 35 kW, assorbimento elettrico 10,1 kW	cad	10568.59	1.96	69.80031
CAM26_M14.010.020.F	Gruppo refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, scambiatori a piastre, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hzresa frigorifera 42 kW, assorbimento elettrico 13,9 kW; resa termica 46 kW, assorbimento elettrico 13,3 kW	cad	11938.86	1.74	78.85026
CAM26_M14.010.020.G	Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 51 kW, assorbimento elettrico 20,1 kW; resa termica 58 kW, assorbimento elettrico 18,6 kW	cad	15869.22	1.31	104.80837
CAM26_M14.010.020.H	Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 61 kW, assorbimento elettrico 22,5 kW; resa termica 68 kW, assorbimento elettrico 21,3 kW	cad	18089.51	1.15	119.47227
CAM26_M14.010.020.I	Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 66 kW, assorbimento elettrico 26,2 kW; resa termica 75 kW, assorbimento elettrico 24,3 kW	cad	19093.87	1.09	126.10559
CAM26_M14.010.020.J	Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 73 kW, assorbimento elettrico 31,0 kW; resa termica 82 kW, assorbimento elettrico 27,8 kW	cad	20565.23	2.02	135.82319

CAM26_M14.010.020.K	Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 83 kW, assorbimento elettrico 39,7 kW; resa termica 99 kW, assorbimento elettrico 33,2 kW	cad	21531.44	1.92	142.20456
CAM26_M14.010.020.L	Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 90 kW, assorbimento elettrico 42,9 kW; resa termica 106 kW, assorbimento elettrico 36 kW	cad	24385.67	1.70	161.05531
CAM26_M14.010.020.M	Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 110 kW, assorbimento elettrico 51,8 kW; resa termica 129 kW, assorbimento elettrico 43,1 kW	cad	26589.89	1.56	175.61313
CAM26_M14.010.020.N	Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 124 kW, assorbimento elettrico 58,3 kW; resa termica 150 kW, assorbimento elettrico 48 kW	cad	30015.82	1.38	198.23966
CAM26_M14.010.020.O	Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 140 kW, assorbimento elettrico 65,6 kW; resa termica 165 kW, assorbimento elettrico 55,1 kW	cad	32327.46	1.28	213.50690
CAM26_M14.010.020.P	Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 165 kW, assorbimento elettrico 77 kW; resa termica 201 kW, assorbimento elettrico 65 kW	cad	38408.59	1.08	253.66978
CAM26_M14.010.020.Q	Gruppo Refrigeratore d'acqua a pompa di calore con condensazione ad aria con ventilatori assiali, funzionante con gas R410A, doppio circuito frigorifero con compressori del tipo scroll, struttura portante in pannelli di lamiera d'acciaio, evaporatore, batterie condensanti in alluminio; completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina; alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz resa frigorifera 184 kW, assorbimento elettrico 90 kW; resa termica 227 kW, assorbimento elettrico 75 kW	cad	34922.69	1.19	230.64710
CAM26_M14.020	UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA				
CAM26_M14.020.010	Unità Rooftop refrigeranti condensata ad aria				
CAM26_M14.020.010.A	Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura	cad	10955.96	2.36	72.35871

	autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 10,5 kW, assorbimento elettrico 2,4 kW				
CAM26_M14.020.010.B	Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 15,7 kW, assorbimento elettrico 3,3 kW	cad	11131.79	2.33	73.51996
CAM26_M14.020.010.C	Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 23,6 kW, assorbimento elettrico 5,3 kW	cad	12171.41	2.13	80.38615
CAM26_M14.020.010.D	Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 27,9 kW, assorbimento elettrico 6 kW	cad	13343.59	1.94	88.12784
CAM26_M14.020.010.E	Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 37,1 kW, assorbimento elettrico 7,9 kW	cad	14332.90	1.81	94.66176
CAM26_M14.020.010.F	Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 45,2 kW, assorbimento elettrico 10,6 kW	cad	16015.89	2.59	105.77704
CAM26_M14.020.010.G	Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 52,3 kW, assorbimento elettrico 12,1 kW	cad	19420.00	2.13	128.25951
CAM26_M14.020.010.H	Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 77 kW, assorbimento elettrico 20,7 kW	cad	25678.60	1.61	169.59450
CAM26_M14.020.010.I	Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 103 kW, assorbimento elettrico 31,8 kW	cad	30756.85	1.35	203.13381

CAM26_M14.020.010.J	Unità refrigerante del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 143 kW, assorbimento elettrico 44,5 kW	cad	40211.54	1.03	265.57738
CAM26_M14.020.020	Unità Rooftop a pompa di calore condensata ad aria				
CAM26_M14.020.020.A	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 10,4 kW, assorbimento elettrico 2,4 kW; resa termica 11 kW, assorbimento elettrico 2,5 kW	cad	13344.35	1.94	88.13282
CAM26_M14.020.020.B	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 15,4 kW, assorbimento elettrico 3,3 kW; resa termica 16,1 kW, assorbimento elettrico 3,6 kW	cad	13392.26	1.93	88.44930
CAM26_M14.020.020.C	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 23,6 kW, assorbimento elettrico 5,3 kW; resa termica 24,2 kW, assorbimento elettrico 5,1 kW	cad	14642.55	1.77	96.70683
CAM26_M14.020.020.D	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 27,6 kW, assorbimento elettrico 6,1 kW; resa termica 27,9 kW, assorbimento elettrico 5,6 kW	cad	15470.88	1.67	102.17752
CAM26_M14.020.020.E	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 36,7 kW, assorbimento elettrico 8 kW; resa termica 37 kW, assorbimento elettrico 7,5 kW	cad	17588.35	1.47	116.16240
CAM26_M14.020.020.F	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 44,7 kW, assorbimento elettrico 10,7 kW; resa termica 46,6 kW, assorbimento elettrico 9,7 kW	cad	18467.16	2.24	121.96648
CAM26_M14.020.020.G	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita	cad	20864.10	1.99	137.79708

	di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 51,8 kW, assorbimento elettrico 12,2 kW; resa termica 53,2 kW, assorbimento elettrico 10,9 kW				
CAM26_M14.020.020.H	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 76 kW, assorbimento elettrico 20,4 kW; resa termica 73,4 kW, assorbimento elettrico 18,9 kW	cad	29303.82	1.41	193.53727
CAM26_M14.020.020.I	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 105 kW, assorbimento elettrico 30,8 kW; resa termica 103 kW, assorbimento elettrico 26,1 Kw	cad	33766.42	1.23	223.01052
CAM26_M14.020.020.J	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top condensata ad aria funzionante con gas 410A, compressori scroll, struttura autoportante con pannellature semplici in lega d'alluminio con isolamento della sezione trattamento d'aria mediante polietilene espanso a celle chiuse munita di filtri sintetici, completo di quadro elettrico premontato a bordo macchina, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz,resa frigorifera 141 kW, assorbimento elettrico 41,1 kW; resa termica 142,2 kW, assorbimento elettrico 38,6 kW	cad	45720.68	0.91	301.96250
CAM26_MT	MATERIALI				
CAM26_MT.A	Altri materiali				
CAM26_MT.A.01	Materiali ed altri costi elementari utilizzati nelle opere di restauro e valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera				
CAM26_MT.A.01.001	Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo V02 "Opere a Verde"	cp	1.73745		
CAM26_MT.A.01.002	Materiali ed altri costi elementari valutati come incidenza percentuale sul valore manodopera - per capitolo E "Opere Edili"	cp	1.28700		
CAM26_MT.A.02	Materiali per lavori di Restauro				
CAM26_MT.A.02.001	Pavimento graniglia artigianale opaca	m ²	100.38600		
CAM26_MT.A.02.002	Attrezzi minuti di uso comune	a corpo	1.28700		
CAM26_MT.A.02.003	Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	%	9.07614		
CAM26_MT.A.03	MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO				
CAM26_MT.A.03.001	Malta tipo A	mc	502.53519		
CAM26_MT.A.03.002	Malta tipo B	mc	455.35092		
CAM26_MT.A.03.003	Malta tipo C	mc	434.34529		
CAM26_MT.A.03.004	Malta grossa di pozzolana tipo D	mc	120.48570		

CAM26_MT.A.03.005	Malta mezzana di pozzolana tipo E	mc	123.56169
CAM26_MT.A.03.006	Malta fine di pozzolana tipo F	mc	120.90205
CAM26_MT.A.03.007	Malta tipo L (malta bastarda di calce cemento e sabbia)	mc	131.33578
CAM26_MT.A.03.008	Malta di gesso tipo M	mc	143.46250
CAM26_MT.A.03.009	Malta tipo N (calce e polvere di marmo)	mc	1717.64307
CAM26_MT.A.03.010	Malta tipo O (calce idraulica)	mc	130.10702
CAM26_MT.A.03.011	Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	mc	167.25026
CAM26_MT.A.03.012	Malta di calce idraulica, pozzolana vagliata e sabbia setacciata	mc	305.01900
CAM26_MT.A.03.013	Malta di calce idraulica a basso contenuto salino	mc	213.97662
CAM26_MT.A.03.014	Gesso comune	Q.li	27.02700
CAM26_MT.A.03.015	Pietrisco calcareo di frantoio pezzatura mm 10÷25	mc	41.40923
CAM26_MT.A.03.016	Pietrisco siliceo basaltico pezzatura cm 2.5÷4	mc	76.28435
CAM26_MT.A.03.017	Grassello di calce stagionato 36 mesi	Q.li	169.34346
CAM26_MT.A.03.018	Grassello di calce stagionato 24 mesi	Q.li	97.16850
CAM26_MT.A.03.019	Grassello di calce stagionato 12 mesi	Q.li	42.41952
CAM26_MT.A.03.020	Sabbia di fiume	mc	38.61000
CAM26_MT.A.03.021	Sabbia di cava lavata e vagliata	mc	24.54309
CAM26_MT.A.03.022	Sabbia di cava lavata e non vagliata	mc	19.30500
CAM26_MT.A.03.023	Pozzolana grezza	mc	40.86225
CAM26_MT.A.03.024	Pozzolana ventilata	mc	2.05920
CAM26_MT.A.03.026	Lapillo bianco	mc	61.77600
CAM26_MT.A.03.027	Tufello da 10 a 12 cm	cad	1.35955
CAM26_MT.A.03.028	Mattoni tipo antico	cad	3.86100
CAM26_MT.A.03.029	Conci di tufo	a corpo	6.43500
CAM26_MT.A.03.030	Resina additivante di tipo sintetico	kg	4.65402
CAM26_MT.A.03.031	Pozzolana vagliata in sacchi	Q.li	36.16470
CAM26_MT.A.04	MATERIALI DA RESTAURO PER SCAVI ARCHEOLOGICI		
CAM26_MT.A.04.001	Picchetti di ferro	kg	2.70270

CAM26_MT.A.04.002	Fascinate di contenimento di giunco	mq	10.03860
CAM26_MT.A.04.003	Materiali per quadrettatura	a corpo	12.87000
CAM26_MT.A.04.004	Materiale vario per reperti (sacchetti, contenitori cartellini in plastica)	a corpo	12.87000
CAM26_MT.A.04.005	Cassette contenitori per reperti archeologici	cad	38.61000
CAM26_MT.A.04.006	Cassette in PP sovrapponibile Norma europea	cad	5.79150
CAM26_MT.A.05	MATERIALI DA RESTAURO DI SOLAI E VOLTE		
CAM26_MT.A.05.001	Staffe sagomate in acciaio corten	cad	38.61000
CAM26_MT.A.05.002	Materiali per protezione ed impermeabilizzazione	a corpo	3.86100
CAM26_MT.A.05.003	Soluzione acrilica	kg	7.72200
CAM26_MT.A.05.004	Perni in titanio	cad	15.44400
CAM26_MT.A.05.005	Perni in acciaio Inox	cad	4.82625
CAM26_MT.A.05.006	Viti in acciaio zincato	cad	4.32432
CAM26_MT.A.06	A 06 MURATURE		
CAM26_MT.A.06.001	Detergente biocida per materiali lapidei	lt	18.18531
CAM26_MT.A.06.002	Impacco per estrazione	mq	6.43500
CAM26_MT.A.06.003	Composto erbicida per impacchi	lt	9.65250
CAM26_MT.A.06.004	Intonaco di sacrificio per estrazione sali	kg	3.95109
CAM26_MT.A.06.005	Estrattore di sali	kg	7.72200
CAM26_MT.A.06.006	Consolidante materiali lapidei	lt	46.56366
CAM26_MT.A.07	A 07 CONSOLIDAMENTI STATICI		
CAM26_MT.A.07.000	Tavole di castagno stagionato spessore cm 6	mc	1930.50000
CAM26_MT.A.07.001	Convertitore di ruggine	lt	32.09778
CAM26_MT.A.07.002	Resina epossidica	kg	48.90600
CAM26_MT.A.07.003	Primer epossidico	kg	34.74900
CAM26_MT.A.07.004	Adesivo epossidico	kg	27.02700
CAM26_MT.A.07.005	Tessuto uniassiale in fibra di aramide con grammatura "G", $350 < G \leq 450$ g/mq	mq	154.44000
CAM26_MT.A.07.006	Tessuto uniassiale in fibra di carbonio 300 g/mq alta resistenza	mq	90.34740

CAM26_MT.A.07.007	Tessuto uniassiale in fibra di carbonio 400 g/mq alta resistenza	mq	128.70000
CAM26_MT.A.07.008	Tessuto uniassiale in fibra di carbonio 600 g/mq alta resistenza	mq	154.44000
CAM26_MT.A.07.009	Tessuto quadriassiale in fibra di carbonio 380 g/mq	mq	135.13500
CAM26_MT.A.07.010	Tessuto uniassiale in fibra di carbonio 300 g/mq alto modulo	mq	265.97142
CAM26_MT.A.07.011	Tessuto uniassiale in fibra di carbonio 400 g/mq alto modulo	mq	283.14000
CAM26_MT.A.07.012	Tessuto uniassiale in fibra di carbonio 600 g/mq alto modulo	mq	347.49000
CAM26_MT.A.07.013	Bidirezionale in fibra di carbonio del peso di 300 g/m2 qualificato in Classe 210C (primo strato)	mq	92.66400
CAM26_MT.A.07.014	Lamina pultrusa in carbonio alta resistenza 50x1,4 mm	m	43.75800
CAM26_MT.A.07.015	Lamina pultrusa in carbonio alta resistenza 60x1,4 mm	m	54.05400
CAM26_MT.A.07.016	Lamina pultrusa in carbonio alto modulo 50x1,4	m	83.65500
CAM26_MT.A.07.017	Lamina pultrusa in carbonio alto modulo 60x1,5	m	118.40400
CAM26_MT.A.07.018	Rete in fibra di vetro 300 g/mq	mq	25.31529
CAM26_MT.A.07.019	Malta strutturale M15	kg	0.64350
CAM26_MT.A.07.020	Connettore in fibra di vetro 30x10	cad	4.98069
CAM26_MT.A.07.021	Ancorante chimico	cad	36.42210
CAM26_MT.A.07.022	Tessuto uniassiale in acciaio galvanizzato	mq	109.39500
CAM26_MT.A.07.024	Calcestruzzo alleggerito 1600 kg/mc	kg	0.69498
CAM26_MT.A.07.025	Distanziatori	cad	0.23166
CAM26_MT.A.07.026	Rete GFRP maglia compresa tra 120 e 150 mm	mq	29.60100
CAM26_MT.A.07.027	Adesivo epossidico per Rete	kg	48.90600
CAM26_MT.A.07.028	Rete in fibra di basalto ed acciaio	mq	30.63060
CAM26_MT.A.07.029	Rete in fibra di aramide 180 g/mg	m	45.04500
CAM26_MT.A.07.030	Lamina pultrusa in carbonio alta resistenza 80x1,4 mm	m	59.20200
CAM26_MT.A.07.031	Lamina pultrusa in carbonio alta resistenza 100x1,4 mm	m	77.22000
CAM26_MT.A.07.032	Lamina pultrusa in carbonio alta resistenza 120x1,4 mm	m	96.52500
CAM26_MT.A.07.033	Lamina pultrusa in carbonio alta resistenza 150x1,4 mm	m	117.11700
CAM26_MT.A.07.034	Lamina pultrusa in carbonio alto modulo 80x1,4 mm	m	136.42200

CAM26_MT.A.07.035	Lamina pultrusa in carbonio alto modulo 100x1,4 mm	m	160.87500
CAM26_MT.A.07.036	Lamina pultrusa in carbonio alto modulo 120x1,4 mm	m	180.18000
CAM26_MT.A.07.037	Lamina pultrusa in carbonio alto modulo 150x1,4 mm	m	238.09500
CAM26_MT.A.07.038	Rete in fibra di vetro 200 g/mq	mq	21.86613
CAM26_MT.A.07.039	Rete in fibra di vetro 100 g/mq	mq	19.02186
CAM26_MT.A.07.040	Corda in fibra di aramide di diametro 10 mm	m	52.12350
CAM26_MT.A.08	TEGOLE E COPPI		
CAM26_MT.A.08.01	Tegole tipo antico	mq	102.96000
CAM26_MT.A.08.02	Coppi tipo antico	mq	102.96000
CAM26_MT.A.08.03	Trattamento protettivo tegole/coppi	lt	42.40665
CAM26_MT.A.09	A 09 INFISSI		
CAM26_MT.A.09.001	Legname di castagno essiccato	cp	25.74000
CAM26_MT.A.09.002	Sverniciatore per metalli	lt	37.58040
CAM26_MT.A.09.003	Antitarlo fungicida per legno	lt	11.84040
CAM26_MT.A.09.004	Stucco classico in polvere di legno	kg	6.37065
CAM26_MT.A.09.005	Stucco bicomponente legno	kg	18.98325
CAM26_MT.A.09.006	Impregnante protettivo naturale	lt	20.84940
CAM26_MT.A.09.007	Integrazione ferramenta	cp	12.87000
CAM26_MT.A.10	A10 INTONACI		
CAM26_MT.A.10.001	Soluzione per intonaci pronta all'uso	lt	11.06820
CAM26_MT.A.10.002	Composto erbicida	lt	9.65250
CAM26_MT.A.10.003	Composto biocida per intonaci	lt	20.97810
CAM26_MT.A.10.004	Polpa di carta	kg	6.43500
CAM26_MT.A.10.005	Carta giapponese	cad	2.31660
CAM26_MT.A.10.006	Consolidante intonaci	lt	39.89700
CAM26_MT.A.10.007	Colla naturale	kg	12.87000
CAM26_MT.A.10.008	Colla di coniglio o similare	kg	19.04760

CAM26_MT.A.10.009	Biocida intonaci	lt	25.80435
CAM26_MT.A.10.010	Miscela acqua ed alcol	cp	3.21750
CAM26_MT.A.10.011	Solvente per collante naturale	lt	10.29600
CAM26_MT.A.10.012	Resina acrilica	lt	17.88930
CAM26_MT.A.10.013	Resina acrilica additivata	lt	19.30500
CAM26_MT.A.10.014	Adesivizzante	kg	15.44400
CAM26_MT.A.10.015	Cera in emulsione	kg	28.31400
CAM26_MT.A.10.016	Cera microcristallina	kg	38.61000
CAM26_MT.A.10.017	Terre colorate naturali	kg	15.44400
CAM26_MT.A.10.018	Acqua di calce	lt	1.86615
CAM26_MT.A.10.019	Pigmenti naturali	kg	8.36550
CAM26_MT.A.10.020	Acetone	lt	4.69755
CAM26_MT.A.10.021	Acqua demineralizzata	lt	1.28700
CAM26_MT.A.10.022	Acqua ossigenata	lt	3.79665
CAM26_MT.A.11	A 11 PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI E MOSAICI		
CAM26_MT.A.11.01	Pavimento in cotto artigianale	mq	118.40400
CAM26_MT.A.11.02	Zoccolino battiscopa in cotto artigianale	ml	18.01800
CAM26_MT.A.11.03	Pavimento graniglia artigianale opaca	mq	100.38600
CAM26_MT.A.11.04	Pavimento in graniglia artigianale lucida	mq	113.25600
CAM26_MT.A.11.05	Pavimento in graniglia artigianale bisellata antica	mq	133.84800
CAM26_MT.A.11.06	Decoro a tappeto	mq	330.75900
CAM26_MT.A.11.07	Pavimento graniglia decoro	cad	30.88800
CAM26_MT.A.11.08	Pavimento in lastre di pietra lavica o bellona	mc	180.18000
CAM26_MT.A.11.09	Prodotto per trattamento cotto artigianale	kg	21.01671
CAM26_MT.A.11.10	Pietra piperno sp. 3 cm bocciardata levigata lavorata faccia vista	mq	180.18000
CAM26_MT.A.11.11	Davanzali in pietra di piperno levigato e lavorato faccia vista	cad	1544.40000
CAM26_MT.A.11.12	Copertina di piperno sagomata e bocciardata	ml	347.49000
CAM26_MT.A.11.13	Lastra di pietra di piperno scolpita a mano	cad	1415.70000

CAM26_MT.A.11.14	Taglime di tufo giallo	mc	77.22000
CAM26_MT.A.11.15	Taglime di tufo grigio	mc	77.22000
CAM26_MT.A.11.16	Soluzione per materiali lapidei pronta all'uso	lt	11.06820
CAM26_MT.A.11.21	Prodotto consolidante a base di silano - silossani	lt	61.00380
CAM26_MT.A.11.22	Composto erbicida	lt	9.65250
CAM26_MT.A.11.23	Silicato d'etile con silossano idrorepellente	lt	60.41178
CAM26_MT.A.11.24	Resina acrilica termoplastica	lt	39.83265
CAM26_MT.A.11.25	Resina acrilica termoplastica in soluzione	lt	21.81465
CAM26_MT.A.11.26	Fibra di vetro AR	mq	30.88800
CAM26_MT.A.11.27	Battuto di tufo con inerte zeolitico in curva selezionata	kg	0.71429
CAM26_MT.A.11.28	Soluzione per mosaici	lt	11.06820
CAM26_MT.A.11.29	Malta di calce additiva con resina	kg	12.87000
CAM26_MT.A.11.30	Polvere di mattoni	kg	38.61000
CAM26_MT.A.11.31	Tessere per mosaico	mq	167.31000
CAM26_MT.A.11.32	Malta composta da granigliato, calce e resina acrilica	mc	2786.35500
CAM26_MT.A.11.33	Detergente mosaici	lt	19.94850
CAM26_MT.A.11.34	Polvere di marmo fine	kg	16.69239
CAM26_MT.A.11.35	Polvere di marmo	kg	0.90090
CAM26_MT.A.15	PITTURE		
CAM26_MT.A.15.001	Latte a base di grassello di calce	lt	5.79150
CAM26_MT.A.15.002	Pittura minerale naturale a base di grassello di calce	lt	9.92277
CAM26_MT.A.15.003	Coloranti inorganico in polvere	kg	0.38610
CAM26_MT.A.15.004	Fissativo naturale	lt	27.16857
CAM26_MT.A.15.005	Pittura naturale a base di grassello di calce	lt	21.42855
CAM26_MT.A.15.006	Fondo ancorante a base di grassello di calce (Primer)	kg	2.39382
CAM26_MT.A.15.007	Rasante minerale a base di grassello di calce	kg	4.90347
CAM26_MT.A.15.008	Pittura minerale traspirante, a base di grassello di calce cotta a legna	kg	9.92277
CAM26_MT.A.15.010	Soluzione per deacidificazione	lt	6.43500

CAM26_MT.A.15.011	Soluzione per lavaggio	lt	6.43500
CAM26_MT.A.15.012	Colori per intonaci	cad	9.84555
CAM26_MT.A.15.013	Colori	a corpo	6.43500
CAM26_MT.C1	Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2)		
CAM26_MT.C1.001	Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2)		
CAM26_MT.C1.001.001	Tubo in rame rivestito da mm 10	m	2.06785
CAM26_MT.C1.001.002	Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	cad	1.16796
CAM26_MT.C1.001.003	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	cad	3.06347
CAM26_MT.C1.001.004	Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8"	cad	2.92944
CAM26_MT.C1.001.005	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	cad	0.70843
CAM26_MT.C1.001.006	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	cad	2.48907
CAM26_MT.C1.001.007	Tubo in rame rivestito da mm 12	m	2.39335
CAM26_MT.C1.001.008	Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	cad	1.37855
CAM26_MT.C1.001.009	Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	cad	2.92944
CAM26_MT.C1.001.010	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8"	cad	0.70843
CAM26_MT.C1.001.011	Tubo in rame rivestito da mm 14	m	2.83372
CAM26_MT.C1.001.012	Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	cad	1.47430
CAM26_MT.C1.001.013	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	cad	2.98689
CAM26_MT.C1.001.014	Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	cad	2.79542
CAM26_MT.C1.001.015	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	cad	1.09137
CAM26_MT.C1.001.016	Tubo in rame rivestito da mm 16	m	3.40812
CAM26_MT.C1.001.017	Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	cad	1.47430
CAM26_MT.C1.001.018	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	cad	3.08262
CAM26_MT.C1.001.019	Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	cad	3.12091
CAM26_MT.C1.001.020	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	cad	1.47430
CAM26_MT.C1.001.021	Tubo in rame rivestito da mm 18	m	4.07825
CAM26_MT.C1.001.022	Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	cad	2.81457

CAM26_MT.C1.001.023	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	cad	6.50988
CAM26_MT.C1.001.024	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	cad	1.85723
CAM26_MT.C1.001.025	Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	cad	5.62913
CAM26_MT.C1.001.026	Tubo in rame rivestito da mm 22	m	5.26535
CAM26_MT.C1.001.027	Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	cad	4.61436
CAM26_MT.C1.001.028	Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	cad	7.33318
CAM26_MT.C1.001.029	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	cad	3.40812
CAM26_MT.C1.001.030	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	cad	8.42455
CAM26_MT.C1.001.031	Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	cad	1.81894
CAM26_MT.C1.001.032	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	cad	1.39770
CAM26_MT.C1.001.033	Saldatura di tubi rame ø 10	cad	0.45953
CAM26_MT.C1.001.034	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	cad	0.45953
CAM26_MT.C1.001.035	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	cad	4.93986
CAM26_MT.C1.001.036	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	cad	0.22976
CAM26_MT.C1.001.037	Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	cad	0.80416
CAM26_MT.C1.001.038	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	cad	1.04504
CAM26_MT.C1.001.039	Saldatura di tubi rame ø 12	cad	0.45953
CAM26_MT.C1.001.040	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	cad	2.04870
CAM26_MT.C1.001.041	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	cad	0.22976
CAM26_MT.C1.001.042	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	cad	1.16796
CAM26_MT.C1.001.043	Saldatura di tubi rame ø 14	cad	0.45953
CAM26_MT.C1.001.044	Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	cad	0.80416
CAM26_MT.C1.001.045	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	cad	0.24891
CAM26_MT.C1.001.046	Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	cad	0.91905
CAM26_MT.C1.001.047	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	cad	1.60832
CAM26_MT.C1.001.048	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	cad	1.22539
CAM26_MT.C1.001.049	Saldatura di tubi rame ø 16	cad	0.45953
CAM26_MT.C1.001.050	Tubo in rame rivestito da mm 16	m	3.40812

CAM26_MT.C1.001.051	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	cad	0.34464
CAM26_MT.C1.001.052	Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	cad	1.43601
CAM26_MT.C1.001.053	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	cad	3.21665
CAM26_MT.C1.001.054	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	cad	1.58917
CAM26_MT.C1.001.055	Saldatura di tubi rame ø 18	cad	0.45953
CAM26_MT.C1.001.056	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	cad	0.49782
CAM26_MT.C1.001.057	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	cad	3.69531
CAM26_MT.C1.001.058	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	cad	3.00604
CAM26_MT.C1.001.059	Saldatura di tubi rame ø 22	cad	0.45953
CAM26_MT.C1.001.060	Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	cad	1.93382
CAM26_MT.C1.001.061	Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	m	2.22101
CAM26_MT.C1.001.062	Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	m	2.48907
CAM26_MT.C1.001.063	Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	m	2.94859
CAM26_MT.C1.001.064	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 1/2"	cad	1.12966
CAM26_MT.C1.001.065	Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	m	3.67632
CAM26_MT.C1.001.066	Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	m	4.21227
CAM26_MT.C1.001.067	Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	cad	4.61436
CAM26_MT.C1.001.068	Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	m	5.41851
CAM26_MT.C1.001.069	Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	cad	7.33318
CAM26_MT.C1.001.070	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	cad	3.40812
CAM26_MT.C1.001.071	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	cad	8.42455
CAM26_MT.C1.001.072	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	cad	4.93986
CAM26_MT.C1.001.073	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	cad	0.45953
CAM26_MT.C1.001.074	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	cad	2.04870
CAM26_MT.C1.001.075	Tubo in rame preisolato da mm 10	m	2.31675
CAM26_MT.C1.001.076	Tubo in rame preisolato da mm 12	m	2.54651
CAM26_MT.C1.001.077	Tubo in rame preisolato da mm 14	m	2.98689
CAM26_MT.C1.001.078	Tubo in rame preisolato da mm 16	m	3.77190

CAM26_MT.C1.001.079	Tubo in rame preisolato da mm 18	m	4.28887
CAM26_MT.C1.001.080	Tubo in rame preisolato da mm 22	m	5.57170
CAM26_MT.C1.001.081	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	cad	3.98252
CAM26_MT.C1.001.082	Tubo in rame preisolato da mm 16	m	3.77190
CAM26_MT.C1.001.083	Tubo in rame in verghe da ø mm 10 x 1	m	2.22101
CAM26_MT.C1.001.084	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 10	m	1.53174
CAM26_MT.C1.001.085	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12	m	1.18709
CAM26_MT.C1.001.086	Tubo in rame in verghe da ø mm 12 x 1	m	2.48907
CAM26_MT.C1.001.087	Tubo in rame in verghe da ø mm 14 x 1	m	2.85285
CAM26_MT.C1.001.088	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 14	m	0.67014
CAM26_MT.C1.001.089	Tubo in rame in verghe da ø mm 16 x 1	m	3.23579
CAM26_MT.C1.001.090	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 16	m	0.80416
CAM26_MT.C1.001.091	Tubo in rame in verghe da ø mm 18 x 1	m	3.67616
CAM26_MT.C1.001.092	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 18	m	0.86161
CAM26_MT.C1.001.093	Tubo in rame in verghe da ø mm 22 x 1	m	4.76752
CAM26_MT.C1.001.094	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 22	m	1.30198
CAM26_MT.C1.001.095	Tubo in rame in verghe da ø mm 28 x 1	m	5.95463
CAM26_MT.C1.001.096	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 28	m	2.18273
CAM26_MT.C1.001.097	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 28	cad	1.37855
CAM26_MT.C1.001.098	Tee a saldare per tubi di diametro mm 28	cad	4.80582
CAM26_MT.C1.001.099	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 28x28x22	cad	19.08926
CAM26_MT.C1.001.100	Tubo in rame in verghe da ø mm 35 x 1,2	m	9.19041
CAM26_MT.C1.001.101	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 35	cad	2.96775
CAM26_MT.C1.001.102	Tee a saldare per tubi di diametro mm 35	cad	10.10946
CAM26_MT.C1.001.103	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 42x14x42	cad	21.19539
CAM26_MT.C1.001.104	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 35	m	6.87366
CAM26_MT.C1.001.105	Saldatura di tubi rame ø 35	cad	0.45953

CAM26_MT.C1.001.106	Tubo in rame in verghe da ø mm 42 x 1,2	m	11.37314
CAM26_MT.C1.001.107	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 42	cad	6.03121
CAM26_MT.C1.001.108	Tee a saldare per tubi di diametro mm 42	cad	20.23806
CAM26_MT.C1.001.109	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 54x28x42	cad	45.54999
CAM26_MT.C1.001.110	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 42	m	8.88407
CAM26_MT.C1.001.111	Saldatura di tubi rame ø 42	cad	0.44788
CAM26_MT.C1.001.112	Tubo in rame in verghe da ø mm 54 x 1,5	m	18.68717
CAM26_MT.C1.001.113	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 54	cad	9.84140
CAM26_MT.C1.001.114	Tee a saldare per tubi di diametro mm 54	cad	31.99414
CAM26_MT.C1.001.115	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 54x42x54	cad	63.18411
CAM26_MT.C1.001.116	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 54	m	19.29987
CAM26_MT.C1.001.117	Saldatura di tubi rame ø 54	cad	0.45953
CAM26_MT.C1.001.118	Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 6,4x1 mm	m	3.45238
CAM26_MT.C1.001.119	Tee a saldare per tubi di diametro mm 6,4	cad	1.81017
CAM26_MT.C1.001.120	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 6,4	cad	1.39962
CAM26_MT.C1.001.121	Saldatura di tubi rame ø 6,4	cad	0.46654
CAM26_MT.C1.001.122	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 6,4	cad	0.46654
CAM26_MT.C1.001.123	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 6,4	cad	4.94530
CAM26_MT.C1.001.124	Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	cad	3.67632
CAM26_MT.C1.001.125	Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 9,5x1 mm	m	5.31853
CAM26_MT.C1.001.126	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 9,5	cad	1.81017
CAM26_MT.C1.001.127	Tee a saldare per tubi di diametro mm 9,5	cad	1.39962
CAM26_MT.C1.001.128	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 9,5	cad	4.94530
CAM26_MT.C1.001.129	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 9,5	cad	0.46654
CAM26_MT.C1.001.130	Saldatura di tubi rame ø 9,5	cad	0.46654
CAM26_MT.C1.001.131	Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 12,7x1 mm	m	7.29665
CAM26_MT.C1.001.132	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12,7	cad	0.22394
CAM26_MT.C1.001.133	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12,7	cad	3.97491

CAM26_MT.C1.001.134	Tee a saldare per tubi di diametro mm 12,7	cad	0.80245
CAM26_MT.C1.001.135	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12,7	cad	1.04504
CAM26_MT.C1.001.136	Saldatura di tubi rame ø 12,7	cad	0.46654
CAM26_MT.C1.001.137	Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 15,9x1 mm	m	9.21878
CAM26_MT.C1.001.138	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 15,9	cad	1.23166
CAM26_MT.C1.001.139	Tee a saldare per tubi di diametro mm 15,9	cad	0.91442
CAM26_MT.C1.001.140	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 15,9	cad	1.60489
CAM26_MT.C1.001.141	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 15,9	cad	0.24261
CAM26_MT.C1.001.142	Saldatura di tubi rame ø 15,9	cad	0.46654
CAM26_MT.C1.001.143	Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 19,1x1 mm	m	11.08493
CAM26_MT.C1.001.144	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 19,1	cad	0.50387
CAM26_MT.C1.001.145	Tee a saldare per tubi di diametro mm 19,1	cad	1.94080
CAM26_MT.C1.001.146	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 19,1	cad	3.69498
CAM26_MT.C1.001.147	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 19,1	cad	3.00451
CAM26_MT.C1.001.148	Saldatura di tubi rame ø 19,1	cad	0.46654
CAM26_MT.C1.001.149	Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 22,2x1 mm	m	12.67116
CAM26_MT.C1.001.150	Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22,2	cad	0.50387
CAM26_MT.C1.001.151	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22,2	cad	3.69498
CAM26_MT.C1.001.152	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22,2	cad	3.00451
CAM26_MT.C1.001.153	Saldatura di tubi rame ø 22,2	cad	0.46654
CAM26_MT.C1.001.154	Tee a saldare per tubi di diametro mm 22,2	cad	1.94080
CAM26_MT.C1.001.155	Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	cad	0.89575
CAM26_MT.C1.001.156	Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	cad	0.65316
CAM26_MT.C1.001.157	Tubo in polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	m	1.84749
CAM26_MT.C1.001.158	Calotta liscia in polipropilene da 20 mm	cad	0.44788
CAM26_MT.C1.001.159	Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	cad	1.60489
CAM26_MT.C1.001.160	Tubo in polipropilene di dimensioni mm 25x4,2	m	3.73230
CAM26_MT.C1.001.161	Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	cad	0.76513

CAM26_MT.C1.001.162	Calotta liscia in polipropilene da 25 mm	cad	0.57851
CAM26_MT.C1.001.163	Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 25	cad	1.21300
CAM26_MT.C1.001.164	Tubo in polipropilene di dimensioni mm 32x4,4	m	5.13192
CAM26_MT.C1.001.165	Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 32	cad	1.11969
CAM26_MT.C1.001.166	Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 32	cad	1.79150
CAM26_MT.C1.001.167	Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 32	cad	2.38867
CAM26_MT.C1.001.168	Calotta liscia in polipropilene da 32 mm	cad	0.72780
CAM26_MT.C1.001.169	Tubo in polipropilene di dimensioni mm 32x5,4	m	5.13192
CAM26_MT.C1.001.170	Tubo in polipropilene di dimensioni mm 40x5,5	m	7.14736
CAM26_MT.C1.001.171	Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 40	cad	3.07915
CAM26_MT.C1.001.172	Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40	cad	3.07915
CAM26_MT.C1.001.173	Calotta liscia in polipropilene da 40 mm	cad	1.62356
CAM26_MT.C1.001.174	Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40	cad	2.98584
CAM26_MT.C1.001.175	Calotta liscia in polipropilene da 50 mm	cad	1.62356
CAM26_MT.C1.001.176	Tubo in polipropilene di dimensioni mm 50x6,9	m	12.09265
CAM26_MT.C1.001.177	Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	cad	2.92986
CAM26_MT.C1.001.178	Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 50	cad	6.60617
CAM26_MT.C1.001.179	Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	cad	7.07271
CAM26_MT.C1.001.180	Tubo in polipropilene di dimensioni mm 63x8,6	m	14.96652
CAM26_MT.C1.001.181	Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 63	cad	4.77734
CAM26_MT.C1.001.182	Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 63x40	cad	9.97425
CAM26_MT.C1.001.183	Riduzione liscia maschio femmina in polipropilene da mm 63x40	cad	3.80695
CAM26_MT.C1.001.184	Calotta liscia in polipropilene da 63 mm	cad	1.62356
CAM26_MT.C1.001.185	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 12x2,0	m	1.56757
CAM26_MT.C1.001.186	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 12x2,0	cad	1.49292
CAM26_MT.C1.001.187	Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	cad	3.97491
CAM26_MT.C1.001.188	Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	cad	3.88159

CAM26_MT.C1.001.189	Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	cad	2.20206
CAM26_MT.C1.001.190	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 15x2,5	m	1.71686
CAM26_MT.C1.001.191	Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	cad	4.29215
CAM26_MT.C1.001.192	Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	cad	3.84427
CAM26_MT.C1.001.193	Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	cad	2.46332
CAM26_MT.C1.001.194	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	cad	1.53024
CAM26_MT.C1.001.195	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 16x2	m	1.47426
CAM26_MT.C1.001.196	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da 16x2,2 mm	cad	1.58623
CAM26_MT.C1.001.197	Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	cad	4.29215
CAM26_MT.C1.001.198	Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	cad	3.88159
CAM26_MT.C1.001.199	Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	cad	2.29537
CAM26_MT.C1.001.200	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 18x2,5	m	2.05277
CAM26_MT.C1.001.201	Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	cad	5.37451
CAM26_MT.C1.001.202	Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	cad	4.55341
CAM26_MT.C1.001.203	Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	cad	2.91119
CAM26_MT.C1.001.204	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 18x2,5	cad	1.88482
CAM26_MT.C1.001.205	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,0	m	2.05277
CAM26_MT.C1.001.206	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	cad	2.46332
CAM26_MT.C1.001.207	Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	cad	7.66988
CAM26_MT.C1.001.208	Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	cad	6.69948
CAM26_MT.C1.001.209	Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	cad	3.69498
CAM26_MT.C1.001.210	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,8	m	2.44466
CAM26_MT.C1.001.211	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,8	cad	2.53796
CAM26_MT.C1.001.212	Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	cad	7.05405
CAM26_MT.C1.001.213	Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	cad	3.69498
CAM26_MT.C1.001.214	Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	cad	7.66988
CAM26_MT.C1.001.215	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 22x3	m	2.91119
CAM26_MT.C1.001.216	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 22x3,0	cad	2.51931

CAM26_MT.C1.001.217	Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	cad	7.80051
CAM26_MT.C1.001.218	Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	cad	6.97940
CAM26_MT.C1.001.219	RACCORDO GOMITO MASCHIO PER TUBI IN POLIETILENE RETICOLATO da mm 22x3,0	cad	3.75097
CAM26_MT.C1.001.220	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 25x2,3	m	3.65765
CAM26_MT.C1.001.221	Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	cad	15.35842
CAM26_MT.C1.001.222	Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	cad	11.62612
CAM26_MT.C1.001.223	Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	cad	7.05405
CAM26_MT.C1.001.224	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 25x2,3	cad	5.69176
CAM26_MT.C1.001.225	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 25x3,5	m	3.93758
CAM26_MT.C1.001.226	Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x3,5	cad	11.62612
CAM26_MT.C1.001.227	Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x3,5	cad	7.05405
CAM26_MT.C1.001.228	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 28x3	m	4.83333
CAM26_MT.C1.001.229	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 28x3,0	cad	5.80373
CAM26_MT.C1.001.230	Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	cad	15.35842
CAM26_MT.C1.001.231	Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	cad	11.62612
CAM26_MT.C1.001.232	Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	cad	7.27799
CAM26_MT.C1.001.233	Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,5	cad	15.35842
CAM26_MT.C1.001.234	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 32x2,9	m	6.23294
CAM26_MT.C1.001.235	Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	cad	17.41119
CAM26_MT.C1.001.236	Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	cad	16.88866
CAM26_MT.C1.001.237	Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	cad	8.60296
CAM26_MT.C1.001.238	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 32x2,9	cad	7.57657
CAM26_MT.C1.001.239	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 25x2,5	cad	5.69176
CAM26_MT.C1.001.240	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	m	1.97211
CAM26_MT.C1.001.241	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 68 mm spessore 3,0 mm	m	2.56566
CAM26_MT.C1.001.242	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	m	3.40812
CAM26_MT.C1.001.243	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	m	4.88242
CAM26_MT.C1.001.244	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno	m	7.39063

	110 mm spessore 6,6 mm		
CAM26_MT.C1.001.245	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	m	9.40103
CAM26_MT.C1.001.246	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 140 mm spessore 7,4 mm	m	11.79437
CAM26_MT.C1.001.247	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 m	m	18.59145
CAM26_MT.C1.001.248	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	m	24.04826
CAM26_MT.C1.001.249	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	m	19.47219
CAM26_MT.C1.001.250	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	m	0.45953
CAM26_MT.C1.001.251	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	0.63184
CAM26_MT.C1.001.252	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1.03392
CAM26_MT.C1.001.253	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1.53174
CAM26_MT.C1.001.254	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	2.37420
CAM26_MT.C1.001.255	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	3.77190
CAM26_MT.C1.001.256	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	5.22705
CAM26_MT.C1.001.257	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	7.56295
CAM26_MT.C1.001.258	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	11.23912
CAM26_MT.C1.001.259	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	13.91965
CAM26_MT.C1.001.260	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	17.32777
CAM26_MT.C1.001.261	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	22.76542
CAM26_MT.C1.001.262	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	28.75833
CAM26_MT.C1.001.263	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	36.36200
CAM26_MT.C1.001.264	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	11.06679
CAM26_MT.C1.001.265	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	m	13.78562
CAM26_MT.C1.001.266	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	m	17.09800
CAM26_MT.C1.001.267	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	m	1.53153
CAM26_MT.C1.001.268	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	m	2.16216
CAM26_MT.C1.001.269	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	m	3.34620
CAM26_MT.C1.001.270	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	m	4.76190
CAM26_MT.C1.001.271	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	m	6.30630

CAM26_MT.C1.001.272	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	m	8.44272
CAM26_MT.C1.001.273	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	m	10.59201
CAM26_MT.C1.001.274	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	m	11.58300
CAM26_MT.C1.001.275	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	m	15.44400
CAM26_MT.C1.001.276	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	m	17.95365
CAM26_MT.C1.001.277	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	m	0.44788
CAM26_MT.C1.001.278	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	0.69048
CAM26_MT.C1.001.279	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1.15701
CAM26_MT.C1.001.280	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1.81017
CAM26_MT.C1.001.281	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	2.61261
CAM26_MT.C1.001.282	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	4.53475
CAM26_MT.C1.001.283	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	5.80373
CAM26_MT.C1.001.284	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	8.43500
CAM26_MT.C1.001.285	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	12.12998
CAM26_MT.C1.001.286	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	15.05984
CAM26_MT.C1.001.287	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	18.79214
CAM26_MT.C1.001.288	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	24.63318
CAM26_MT.C1.001.289	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	32.54566
CAM26_MT.C1.001.290	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	36.24063
CAM26_MT.C1.001.291	Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	m	0.65316
CAM26_MT.C1.001.292	Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	m	1.02639
CAM26_MT.C1.001.293	Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	m	1.60489
CAM26_MT.C1.001.294	Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	m	2.50064
CAM26_MT.C1.001.295	Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	m	3.90026
CAM26_MT.C1.001.296	Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	m	6.53153
CAM26_MT.C1.001.297	Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	m	8.84555
CAM26_MT.C1.001.298	Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	m	12.67116
CAM26_MT.C1.001.299	Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	m	18.96008

	mm		
CAM26_MT.C1.001.300	Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	m	20.99419
CAM26_MT.C1.001.301	Tubazione per diametro da 140 mm spessore da 19,2 mm	m	26.61130
CAM26_MT.C1.001.302	Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	m	34.61709
CAM26_MT.C1.001.303	Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	m	44.82492
CAM26_MT.C1.001.304	Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	m	54.13702
CAM26_MT.C1.001.305	Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	m	0.55985
CAM26_MT.C1.001.306	Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	0.72780
CAM26_MT.C1.001.307	Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1.10103
CAM26_MT.C1.001.308	Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1.58623
CAM26_MT.C1.001.309	Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	2.51931
CAM26_MT.C1.001.310	Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	3.95624
CAM26_MT.C1.001.311	Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,9 mm	m	5.09460
CAM26_MT.C1.001.312	Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	8.19240
CAM26_MT.C1.001.313	Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	12.11132
CAM26_MT.C1.001.314	Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	16.64606
CAM26_MT.C1.001.315	Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	5.67310
CAM26_MT.C1.001.316	Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	19.55725
CAM26_MT.C1.001.317	Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	24.89444
CAM26_MT.C1.001.318	Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	28.38415
CAM26_MT.C1.001.319	Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	36.85647
CAM26_MT.C1.001.320	Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 3/8"	m	3.06455
CAM26_MT.C1.001.321	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/8"	cad	0.53040
CAM26_MT.C1.001.322	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/8"	cad	0.72685
CAM26_MT.C1.001.323	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/8"	cad	2.71094
CAM26_MT.C1.001.324	Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/8"	cad	0.68756
CAM26_MT.C1.001.325	Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	cad	1.61085
CAM26_MT.C1.001.326	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2"	cad	0.49112

CAM26_MT.C1.001.327	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	cad	0.68756
CAM26_MT.C1.001.328	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1/2"	cad	2.65200
CAM26_MT.C1.001.329	Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1/2"	m	3.43372
CAM26_MT.C1.001.330	Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1/2"	cad	0.51076
CAM26_MT.C1.001.331	Tubo in acciaio zincato liscio senza saldatura UNI 8863 diametro nominale 1/2"	m	5.28437
CAM26_MT.C1.001.332	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/4"	cad	3.14006
CAM26_MT.C1.001.333	Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 3/4"	m	4.01223
CAM26_MT.C1.001.334	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/4"	cad	0.67014
CAM26_MT.C1.001.335	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/4"	cad	0.93818
CAM26_MT.C1.001.336	Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/4"	cad	0.57440
CAM26_MT.C1.001.337	Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 3/4"	m	5.97377
CAM26_MT.C1.001.338	Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1"	m	5.83975
CAM26_MT.C1.001.339	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"	cad	4.40374
CAM26_MT.C1.001.340	Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1	cad	0.80416
CAM26_MT.C1.001.341	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"	cad	0.95733
CAM26_MT.C1.001.342	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"	cad	1.53174
CAM26_MT.C1.001.343	Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 1"	m	8.42455
CAM26_MT.C1.001.344	Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1"1/4	m	7.69696
CAM26_MT.C1.001.345	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/4	cad	1.81894
CAM26_MT.C1.001.346	Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/4	cad	1.26368
CAM26_MT.C1.001.347	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/4	cad	7.37149
CAM26_MT.C1.001.348	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/4	cad	2.46992
CAM26_MT.C1.001.349	Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 1"1/4	m	10.30093
CAM26_MT.C1.001.350	Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 1"1/2	m	8.86492
CAM26_MT.C1.001.351	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1"1/2	cad	2.96775
CAM26_MT.C1.001.352	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	cad	2.48907
CAM26_MT.C1.001.353	Nipplo doppio designazione ISO N8 da 1"1/2	cad	1.53174
CAM26_MT.C1.001.354	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1"1/2	cad	9.05639

CAM26_MT.C1.001.355	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1"1/2	cad	3.69531
CAM26_MT.C1.001.356	Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 1"1/2	m	11.58376
CAM26_MT.C1.001.357	Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 2"	m	12.00498
CAM26_MT.C1.001.358	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"	cad	3.52299
CAM26_MT.C1.001.359	Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"	cad	2.66138
CAM26_MT.C1.001.360	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"	cad	5.22705
CAM26_MT.C1.001.361	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"	cad	14.76211
CAM26_MT.C1.001.362	Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 2"	m	15.56627
CAM26_MT.C1.001.363	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 2"1/2	cad	9.53506
CAM26_MT.C1.001.364	Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 2"1/2	m	15.64286
CAM26_MT.C1.001.365	Nipplo doppio designazione ISO N8 da 2"1/2	cad	4.71009
CAM26_MT.C1.001.366	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 2"1/2	cad	32.97061
CAM26_MT.C1.001.367	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 2"1/2	cad	11.73692
CAM26_MT.C1.001.368	Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 2"1/2	m	23.99081
CAM26_MT.C1.001.369	Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 3	m	21.09966
CAM26_MT.C1.001.370	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3"	cad	17.74900
CAM26_MT.C1.001.371	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3"	cad	15.68114
CAM26_MT.C1.001.372	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3"	cad	48.76664
CAM26_MT.C1.001.373	Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3"	cad	5.43766
CAM26_MT.C1.001.374	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	cad	4.49948
CAM26_MT.C1.001.375	Tubo in acciaio zincato liscio senza saldatura UNI 8863 diametro nominale 3"	m	32.39621
CAM26_MT.C1.001.376	Tubo in acciaio zincato saldati per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 4"	m	32.53023
CAM26_MT.C1.001.377	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 4"	cad	22.42078
CAM26_MT.C1.001.378	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 4"	cad	30.25178
CAM26_MT.C1.001.379	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 4"	cad	72.62343
CAM26_MT.C1.001.380	Nipplo doppio designazione ISO N8 da 4"	cad	20.50612
CAM26_MT.C1.001.381	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	cad	4.49948

CAM26_MT.C1.001.382	Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 4"	m	39.71025
CAM26_MT.C1.001.383	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 3/8"	cad	0.53040
CAM26_MT.C1.001.384	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 3/8"	cad	0.72685
CAM26_MT.C1.001.385	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/8"	cad	2.64226
CAM26_MT.C1.001.386	Nipplo doppio designazione ISO N8 da 3/8"	cad	0.67014
CAM26_MT.C1.001.387	Tubo senza saldatura zincati lisci UNI 8863 diametro nominale 3/8"	m	4.55692
CAM26_MT.C1.001.388	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 38 e spessore mm 2,6	m	3.90592
CAM26_MT.C1.001.389	Elettrodi tipo citoflex di diametro 2,5	cad	6.24182
CAM26_MT.C1.001.390	Elettrodi tipo basico di diametro 2,5	cad	9.78397
CAM26_MT.C1.001.391	Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	23.45472
CAM26_MT.C1.001.392	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0.21062
CAM26_MT.C1.001.393	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 42 e spessore mm 2,6	m	4.49948
CAM26_MT.C1.001.394	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 44,5 e spessore mm 2,6	m	6.54817
CAM26_MT.C1.001.395	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 48,3 e spessore mm 2,6	m	7.35233
CAM26_MT.C1.001.396	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 54 e spessore mm 2,6	m	8.19479
CAM26_MT.C1.001.397	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 57 e spessore mm 2,9	m	9.63079
CAM26_MT.C1.001.398	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 60,3 e spessore mm 2,9	m	10.22434
CAM26_MT.C1.001.399	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 70 e spessore mm 2,9	m	12.48365
CAM26_MT.C1.001.400	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 76,1 e spessore mm 2,9	m	13.70904
CAM26_MT.C1.001.401	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 88,9 e spessore mm 3,2	m	16.77250
CAM26_MT.C1.001.402	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 101,6 e spessore mm 3,6	m	21.48259
CAM26_MT.C1.001.403	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 108 e spessore mm 3,6	m	22.95689
CAM26_MT.C1.001.404	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 114,3 e spessore mm 3,6	m	25.59913
CAM26_MT.C1.001.405	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 133 e spessore mm 4	m	32.95147
CAM26_MT.C1.001.406	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 139,7 e spessore mm 4,0	m	35.01931
CAM26_MT.C1.001.407	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 159 e spessore mm 4,5	m	42.83116
CAM26_MT.C1.001.408	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 168,3 e spessore mm 4,5	m	45.24365
CAM26_MT.C1.001.409	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 193,7 e spessore mm 5,4	m	62.45653

CAM26_MT.C1.001.410	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 219,1 e spessore mm 5,9	m	77.42925
CAM26_MT.C1.001.411	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 244,5 e spessore mm 6,3	m	92.59344
CAM26_MT.C1.001.412	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 273 e spessore mm 6,3	m	103.85169
CAM26_MT.C1.001.413	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 323,9 e spessore mm 7,1	m	146.85518
CAM26_MT.C1.001.414	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 355,6 e spessore mm 8,0	m	180.49593
CAM26_MT.C1.001.415	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 368 e spessore mm 8,0	m	187.06325
CAM26_MT.C1.001.416	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 406,4 e spessore mm 8,8	m	226.56289
CAM26_MT.C1.001.417	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 419 e spessore mm 8,8	m	234.35559
CAM26_MT.C1.001.418	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 38 e spessore mm 2,6	m	3.90592
CAM26_MT.C1.001.419	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 42 e spessore mm 2,6	m	4.49948
CAM26_MT.C1.001.420	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 44,5 e spessore mm 2,6	m	6.54817
CAM26_MT.C1.001.421	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	cad	3.56128
CAM26_MT.C1.001.422	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	cad	32.39621
CAM26_MT.C1.001.423	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 100	m	31.91755
CAM26_MT.C1.001.424	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	cad	5.60998
CAM26_MT.C1.001.425	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	cad	41.18455
CAM26_MT.C1.001.426	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 125	m	42.77373
CAM26_MT.C1.001.427	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	cad	7.79271
CAM26_MT.C1.001.428	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	cad	48.21139
CAM26_MT.C1.001.429	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 150	m	56.98057
CAM26_MT.C1.001.430	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	cad	14.09197
CAM26_MT.C1.001.431	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	cad	58.03365
CAM26_MT.C1.001.432	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 200	m	94.54641
CAM26_MT.C1.001.433	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 250	m	127.19152
CAM26_MT.C1.001.434	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	cad	25.57998
CAM26_MT.C1.001.435	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	cad	67.39638
CAM26_MT.C1.001.436	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 300	m	185.26345
CAM26_MT.C1.001.437	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	cad	39.99745

CAM26_MT.C1.001.438	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	cad	79.70771
CAM26_MT.C1.001.439	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 350	m	212.41348
CAM26_MT.C1.001.440	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	cad	98.62465
CAM26_MT.C1.001.441	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	cad	98.96929
CAM26_MT.C1.001.442	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 400	m	240.73145
CAM26_MT.C1.001.443	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	cad	186.45056
CAM26_MT.C1.001.444	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	cad	112.37197
CAM26_MT.C1.001.445	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 450	m	282.79675
CAM26_MT.C1.001.446	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	cad	277.95263
CAM26_MT.C1.001.447	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	cad	132.18882
CAM26_MT.C1.001.448	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 500	m	323.80897
CAM26_MT.C1.001.449	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	cad	344.58314
CAM26_MT.C1.001.450	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	cad	162.49804
CAM26_MT.C1.001.451	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 600	m	431.79635
CAM26_MT.C1.001.452	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	cad	420.38492
CAM26_MT.C1.001.453	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	cad	208.92878
CAM26_MT.C1.001.454	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 40	m	12.44723
CAM26_MT.C1.001.455	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	cad	1.60832
CAM26_MT.C1.001.456	Catramatura di tubazione da DN50	m	6.98855
CAM26_MT.C1.001.457	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	cad	14.81955
CAM26_MT.C1.001.458	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 50	m	11.83139
CAM26_MT.C1.001.459	Catramatura di tubazione da DN50	m	6.98855
CAM26_MT.C1.001.460	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	cad	1.68491
CAM26_MT.C1.001.461	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 65	m	14.77991
CAM26_MT.C1.001.462	Catramatura di tubazione da DN65	m	8.76919
CAM26_MT.C1.001.463	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	cad	2.14443
CAM26_MT.C1.001.464	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	cad	20.35294

CAM26_MT.C1.001.465	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 80	m	16.14220
CAM26_MT.C1.001.466	Catramatura di tubazione da DN80	m	10.93277
CAM26_MT.C1.001.467	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	cad	2.39335
CAM26_MT.C1.001.468	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	cad	26.42244
CAM26_MT.C1.001.469	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 100	m	18.75481
CAM26_MT.C1.001.470	Catramatura di tubazione da DN100	m	12.23474
CAM26_MT.C1.001.471	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	cad	3.56128
CAM26_MT.C1.001.472	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	cad	32.39621
CAM26_MT.C1.001.473	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 125	m	25.42682
CAM26_MT.C1.001.474	Catramatura di tubazione da DN125	m	15.70029
CAM26_MT.C1.001.475	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	cad	5.60998
CAM26_MT.C1.001.476	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	cad	41.18455
CAM26_MT.C1.001.477	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 150	m	37.25948
CAM26_MT.C1.001.478	Catramatura di tubazione da DN150	m	17.80643
CAM26_MT.C1.001.479	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	cad	7.79271
CAM26_MT.C1.001.480	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	cad	48.21139
CAM26_MT.C1.001.481	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 200	m	58.79952
CAM26_MT.C1.001.482	Catramatura di tubazione da DN200	m	20.69759
CAM26_MT.C1.001.483	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	cad	14.09197
CAM26_MT.C1.001.484	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	cad	58.03365
CAM26_MT.C1.001.485	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 250	m	81.46921
CAM26_MT.C1.001.486	Catramatura di tubazione da DN250	m	23.64618
CAM26_MT.C1.001.487	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	cad	25.57998
CAM26_MT.C1.001.488	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	cad	67.39638
CAM26_MT.C1.001.489	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 300	m	97.53328
CAM26_MT.C1.001.490	Catramatura di tubazione da DN300	m	27.62869
CAM26_MT.C1.001.491	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	cad	39.99745
CAM26_MT.C1.001.492	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	cad	79.70771

CAM26_MT.C1.001.493	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 350	m	131.72929
CAM26_MT.C1.001.494	Catramatura di tubazione da DN350	m	32.12816
CAM26_MT.C1.001.495	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	cad	98.62465
CAM26_MT.C1.001.496	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	cad	98.96929
CAM26_MT.C1.001.497	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 400	m	134.21836
CAM26_MT.C1.001.498	Catramatura di tubazione da DN400	m	36.68508
CAM26_MT.C1.001.499	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	cad	186.45056
CAM26_MT.C1.001.500	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	cad	112.37197
CAM26_MT.C1.001.501	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 450	m	157.61562
CAM26_MT.C1.001.502	Catramatura di tubazione da DN450	m	36.81910
CAM26_MT.C1.001.503	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	cad	277.95263
CAM26_MT.C1.001.504	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	cad	132.18882
CAM26_MT.C1.001.505	Catramatura di tubazione da DN500	m	41.75896
CAM26_MT.C1.001.506	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 500	m	174.75192
CAM26_MT.C1.001.507	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	cad	344.58314
CAM26_MT.C1.001.508	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	cad	162.49804
CAM26_MT.C1.001.509	Tubazione in acciaio UNI 5256/87 saldati diametro nominale mm 600	m	358.98146
CAM26_MT.C1.001.510	Catramatura di tubazione da DN600	m	64.44779
CAM26_MT.C1.001.511	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	cad	420.38492
CAM26_MT.C1.001.512	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	cad	208.92878
CAM26_MT.C1.001.513	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40	m	11.83267
CAM26_MT.C1.001.514	Catramatura di tubazione da DN40	m	6.91196
CAM26_MT.C1.001.515	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50	m	13.11550
CAM26_MT.C1.001.516	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65	m	14.05368
CAM26_MT.C1.001.517	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80	m	16.23641
CAM26_MT.C1.001.518	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100	m	21.36771
CAM26_MT.C1.001.519	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125	m	28.62432

CAM26_MT.C1.001.520	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150	m	38.10193
CAM26_MT.C1.001.521	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200	m	63.24154
CAM26_MT.C1.001.522	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250	m	83.95828
CAM26_MT.C1.001.523	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300	m	126.50224
CAM26_MT.C1.001.524	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350	m	151.89076
CAM26_MT.C1.001.525	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400	m	164.31697
CAM26_MT.C1.001.526	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450	m	193.07531
CAM26_MT.C1.001.527	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500	m	221.06778
CAM26_MT.C1.001.528	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 80	m	13.05805
CAM26_MT.C1.001.529	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 100	m	17.95961
CAM26_MT.C1.001.530	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 125	m	25.52255
CAM26_MT.C1.001.531	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 150	m	36.85740
CAM26_MT.C1.001.532	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 200	m	61.30773
CAM26_MT.C1.001.533	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	m	93.41674
CAM26_MT.C1.001.534	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 300	m	142.41315
CAM26_MT.C1.001.535	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	m	173.89031
CAM26_MT.C1.001.536	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	m	183.90405
CAM26_MT.C1.001.537	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	m	212.31774
CAM26_MT.C1.001.538	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	m	237.95518
CAM26_MT.C1.001.539	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	m	332.73134
CAM26_MT.C1.001.540	Tubo in acciaio zincato saldato per accostamento FM ISO R 65 di diametro nominale 3/8	m	2.98584
CAM26_MT.C1.001.541	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 250	m	127.19152
CAM26_MT.C1.001.542	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 350	m	212.41348
CAM26_MT.C1.001.543	Tubazione multistrato preisolato 14x2 mm	m	3.28442
CAM26_MT.C1.001.544	Tubazione multistrato preisolato 16x2 mm	m	3.69498
CAM26_MT.C1.001.545	Tubazione multistrato preisolato 16x2,25 mm	m	4.62805
CAM26_MT.C1.001.546	Tubazione multistrato preisolato 18x2 mm	m	4.34814
CAM26_MT.C1.001.547	Tubazione multistrato preisolato 20x2 mm	m	4.64672

CAM26_MT.C1.001.548	Tubazione multistrato preisolato 20x2,25 mm	m	5.91570
CAM26_MT.C1.001.549	Tubazione multistrato preisolato 26x3 mm	m	9.77863
CAM26_MT.C1.001.550	Tubazione multistrato preisolato 16x2 mm con isolante da 10mm	m	4.51608
CAM26_MT.C1.001.551	Tubazione multistrato preisolato 16x2,25 mm con isolante da 10mm	m	5.44916
CAM26_MT.C1.001.552	Tubazione multistrato preisolato 20x2 mm con isolante da 10mm	m	5.67310
CAM26_MT.C1.001.553	Tubazione multistrato preisolato 20x2,25 mm con isolante da 10mm	m	6.96075
CAM26_MT.C1.001.554	Tubazione multistrato preisolato 26x3 mm con isolante da 10mm	m	11.55147
CAM26_MT.C1.001.555	Tubazione multistrato preisolato 32x3 mm con isolante da 10mm	m	14.85455
CAM26_MT.C1.001.556	Tubazione (PE100) del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	m	0.46654
CAM26_MT.C1.001.557	Tubazione (PE100) del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1.21300
CAM26_MT.C1.001.558	Tubazione (PE100) del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1.90347
CAM26_MT.C1.001.559	Tubazione (PE100) del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	3.35907
CAM26_MT.C1.001.560	Tubazione (PE100) del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	5.20656
CAM26_MT.C1.001.561	Tubazione (PE100) del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	0.72780
CAM26_MT.C1.001.562	Tubazione (PE100) del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	6.83011
CAM26_MT.C1.001.563	Tubazione (PE100) del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	9.92792
CAM26_MT.C1.001.564	Tubazione (PE100) del diametro esterno 110 mm spessore 10 mm	m	14.68661
CAM26_MT.C1.001.565	Tubazione (PE100) del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	19.63190
CAM26_MT.C1.001.566	Tubazione (PE100) del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	21.27411
CAM26_MT.C1.001.567	Tubazione (PE100) del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	26.12610
CAM26_MT.C1.001.568	Tubazione (PE100) del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	33.77732
CAM26_MT.C1.001.569	Tubazione (PE100) del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	39.76766
CAM26_MT.C1.001.570	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	m	0.83977
CAM26_MT.C1.001.571	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	m	1.23166
CAM26_MT.C1.001.572	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	m	1.92214
CAM26_MT.C1.001.573	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	m	2.55663
CAM26_MT.C1.001.574	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	m	3.99356
CAM26_MT.C1.001.575	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 63 mm	m	5.84106

	spessore 8,6 mm		
CAM26_MT.C1.001.576	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	m	8.30437
CAM26_MT.C1.001.577	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	m	11.90604
CAM26_MT.C1.001.578	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	m	17.84039
CAM26_MT.C1.001.579	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	m	22.91632
CAM26_MT.C1.001.580	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm	m	26.74194
CAM26_MT.C1.001.581	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	m	34.78504
CAM26_MT.C1.001.582	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	m	42.30563
CAM26_MT.C1.001.583	Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	m	52.30819
CAM26_MT.C1.001.584	Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	m	0.45953
CAM26_MT.C1.001.585	Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	0.63184
CAM26_MT.C1.001.586	Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1.03392
CAM26_MT.C1.001.587	Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1.58917
CAM26_MT.C1.001.588	Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	2.37420
CAM26_MT.C1.001.589	Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	3.77190
CAM26_MT.C1.001.590	Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 75 mm spessore 6,9 mm	m	5.22705
CAM26_MT.C1.001.591	Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	7.40978
CAM26_MT.C1.001.592	Tubazione multistrato corazzato del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	11.23912
CAM26_MT.C1.001.593	Tubazione multistrati corazzato del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	20.14232
CAM26_MT.C2	Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2)		
CAM26_MT.C2.001	Tubazioni Rame e Pezzi speciali (solo capitolo C2)		
CAM26_MT.C2.001.001	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	cad	1.60832
CAM26_MT.C2.001.002	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 40	m	11.43058
CAM26_MT.C2.001.003	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	cad	1.68491
CAM26_MT.C2.001.004	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 50	m	11.67948
CAM26_MT.C2.001.005	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 65	m	14.57064
CAM26_MT.C2.001.006	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 80	m	15.91091
CAM26_MT.C2.001.007	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 100	m	18.49571

CAM26_MT.C2.001.008	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 125	m	25.08218
CAM26_MT.C2.001.009	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro nominale mm 150	m	35.03845
CAM26_MT.C2.001.010	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 200	m	57.99534
CAM26_MT.C2.001.011	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 250	m	80.35870
CAM26_MT.C2.001.012	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	cad	39.99745
CAM26_MT.C2.001.013	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 300	m	96.21217
CAM26_MT.C2.001.014	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 350	m	129.92949
CAM26_MT.C2.001.015	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 400	m	132.38028
CAM26_MT.C2.001.016	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 450	m	155.47120
CAM26_MT.C2.001.017	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 500	m	172.35858
CAM26_MT.C2.001.018	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 600	m	220.03386
CAM26_MT.C2.001.019	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200	m	63.24154
CAM26_MT.C2.001.020	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250	m	83.95828
CAM26_MT.C2.001.021	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 600	m	271.88313
CAM26_MT.C2.001.022	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 50	m	9.03724
CAM26_MT.C2.001.023	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 65	m	11.44974
CAM26_MT.C2.001.024	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 125	m	25.52255
CAM26_MT.C2.001.025	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 200	m	61.30773
CAM26_MT.C2.001.026	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	m	173.89031
CAM26_MT.C2.001.027	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	m	183.90405
CAM26_MT.C2.001.028	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	m	237.95518
CAM26_MT.C2.001.029	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	m	332.73134
CAM26_MT.C2.001.030	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	m	0.72780
CAM26_MT.C2.001.031	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm	m	0.93308
CAM26_MT.C2.001.032	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1.25033
CAM26_MT.C2.001.033	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1.99679
CAM26_MT.C2.001.034	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	2.83655
CAM26_MT.C2.001.035	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 63 mm	m	4.46010

	spessore 5,8 mm		
CAM26_MT.C2.001.036	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	9.21878
CAM26_MT.C2.001.037	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	13.60424
CAM26_MT.C2.001.038	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	16.64606
CAM26_MT.C2.001.039	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	22.00191
CAM26_MT.C2.001.040	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	28.01092
CAM26_MT.C2.001.041	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	35.68079
CAM26_MT.C2.001.042	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	43.64925
CAM26_MT.C2.001.043	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	55.61127
CAM26_MT.C2.001.044	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	66.36029
CAM26_MT.C2.001.045	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	83.77148
CAM26_MT.C2.001.046	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	m	107.65820
CAM26_MT.C2.001.047	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	m	1.58623
CAM26_MT.C2.001.048	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	m	1.82883
CAM26_MT.C2.001.049	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm	m	3.39639
CAM26_MT.C2.001.050	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm	m	4.74002
CAM26_MT.C2.001.051	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm	m	6.12097
CAM26_MT.C2.001.052	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm	m	9.03217
CAM26_MT.C2.001.053	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm	m	11.57013
CAM26_MT.C2.001.054	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm	m	14.48132
CAM26_MT.C2.001.055	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm	m	23.94271
CAM26_MT.C2.001.056	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm	m	28.51477
CAM26_MT.C2.001.057	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm	m	37.00576
CAM26_MT.C2.001.058	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 280 mm spessore 16,0 mm	m	58.70908
CAM26_MT.C2.001.059	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm	m	71.73481
CAM26_MT.C2.001.060	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm	m	21.27411
CAM26_MT.C2.001.061	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	m	22.58042
CAM26_MT.C2.001.062	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm	m	28.77603

CAM26_MT.C2.001.063	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm	m	34.48645
CAM26_MT.C2.001.064	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm	m	42.79083
CAM26_MT.C2.001.065	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	m	49.90085
CAM26_MT.C2.001.066	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	6.38223
CAM26_MT.C2.001.067	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 160 mm spessore 9,1 mm	m	18.28827
CAM26_MT.C2.001.068	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm	m	44.35839
CAM26_MT.C2.001.069	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	16.25417
CAM26_MT.C3	Collettori		
CAM26_MT.C3.001	Collettori		
CAM26_MT.C3.001.001	Tappo per collettore da 3/4"	cad	2.23955
CAM26_MT.C3.001.002	Rubinetto a sfera con bocchettone per collettore 3/4"	cad	11.60941
CAM26_MT.C3.001.003	Supporto metallico per collettori da 3/4"	cad	6.86684
CAM26_MT.C3.001.004	Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x2	cad	10.81898
CAM26_MT.C3.001.005	Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 3/4"	cad	40.78938
CAM26_MT.C3.001.006	Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x3	cad	15.56156
CAM26_MT.C3.001.007	Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x4	cad	20.05711
CAM26_MT.C3.001.008	Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x5	cad	24.89848
CAM26_MT.C3.001.009	Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x6	cad	29.57518
CAM26_MT.C3.001.010	Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x7	cad	34.46596
CAM26_MT.C3.001.011	Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x8	cad	39.37320
CAM26_MT.C3.001.012	Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x9	cad	44.57685
CAM26_MT.C3.001.013	Collettore di distribuzione senza detentore 3/4"x12x10	cad	49.10534
CAM26_MT.C3.001.014	Tappo per collettore da 1"	cad	2.66770
CAM26_MT.C3.001.015	Nipplo di riduzione per tubazioni in acciaio ISO N4 da 1" a 3/4"	cad	0.46108
CAM26_MT.C3.001.016	Supporto metallico per collettori da 1"	cad	7.11385
CAM26_MT.C3.001.017	Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x2	cad	12.38337
CAM26_MT.C3.001.018	Cassetta e coperchio in plastica per collettori componibili da 1"	cad	40.78938
CAM26_MT.C3.001.019	Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x3	cad	18.49273

CAM26_MT.C3.001.020	Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x4	cad	24.22332
CAM26_MT.C3.001.021	Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x5	cad	29.93746
CAM26_MT.C3.001.022	Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x6	cad	35.70101
CAM26_MT.C3.001.023	Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x7	cad	41.23400
CAM26_MT.C3.001.024	Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x8	cad	47.16220
CAM26_MT.C3.001.025	Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x9	cad	53.27156
CAM26_MT.C3.001.026	Collettore di distribuzione senza detentore 1"x12x10	cad	58.80456
CAM26_MT.C3.001.027	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x2	cad	16.18730
CAM26_MT.C3.001.028	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x3	cad	23.51524
CAM26_MT.C3.001.029	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x4	cad	30.64556
CAM26_MT.C3.001.030	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x5	cad	37.95702
CAM26_MT.C3.001.031	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x6	cad	46.84933
CAM26_MT.C3.001.032	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x7	cad	52.74460
CAM26_MT.C3.001.033	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x8	cad	60.20428
CAM26_MT.C3.001.034	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x9	cad	69.16246
CAM26_MT.C3.001.035	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x12x10	cad	78.68053
CAM26_MT.C3.001.036	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x2	cad	20.10652
CAM26_MT.C3.001.037	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x3	cad	28.42248
CAM26_MT.C3.001.038	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x4	cad	36.70552
CAM26_MT.C3.001.039	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x5	cad	43.62174
CAM26_MT.C3.001.040	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x6	cad	54.35840
CAM26_MT.C3.001.041	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x7	cad	61.02764
CAM26_MT.C3.001.042	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x8	cad	69.36006
CAM26_MT.C3.001.043	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x9	cad	78.18652
CAM26_MT.C3.001.044	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 3/4"x16x10	cad	86.55187
CAM26_MT.C3.001.045	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 1"x16x2	cad	21.81911
CAM26_MT.C3.001.046	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 1"x16x3	cad	30.90903

CAM26_MT.C3.001.047	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 1"x16x4	cad	37.94055
CAM26_MT.C3.001.048	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 1"x16x5	cad	46.96460
CAM26_MT.C3.001.049	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 1"x16x6	cad	59.75966
CAM26_MT.C3.001.050	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 1"x16x7	cad	64.58455
CAM26_MT.C3.001.051	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 1"x16x8	cad	74.16850
CAM26_MT.C3.001.052	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 1"x16x9	cad	83.07729
CAM26_MT.C3.001.053	Collettore di distribuzione con rubinetti d'intercettazione 1"x16x10	cad	92.23308
CAM26_MT.C3.001.054	Collettore di distribuzione 3/4" x12 2+2	cad	33.26386
CAM26_MT.C3.001.055	Cassetta e coperchio in plastica per collettori complanari da 335x280x85 mm	cad	33.21445
CAM26_MT.C3.001.056	Collettore di distribuzione 3/4" x12 4+4	cad	48.72659
CAM26_MT.C3.001.057	Cassetta e coperchio in plastica per collettori complanari da 475x280x85 mm	cad	43.11127
CAM26_MT.C3.001.058	Collettore di distribuzione 3/4"x12 6+6	cad	65.01272
CAM26_MT.C3.001.059	Collettore di distribuzione 3/4" x12 8+8	cad	86.33780
CAM26_MT.C3.001.060	Collettore di distribuzione 3/4" x12 10+10	cad	107.03714
CAM26_MT.C3.001.061	Collettore di distribuzione 1"x16 2+2	cad	36.91958
CAM26_MT.C3.001.062	Collettore di distribuzione 1"x16 4+4	cad	58.49168
CAM26_MT.C3.001.063	Collettore di distribuzione 1"x16 6+6	cad	78.17005
CAM26_MT.C3.001.064	Collettore di distribuzione 1"x16 8+8	cad	100.48317
CAM26_MT.C3.001.065	Collettore di distribuzione 1"x16 10+10	cad	125.16758
CAM26_MT.C3.001.066	Pezzi speciali per tubazioni in acciaio senza saldatura	kg	6.68571
CAM26_MT.C4	Organi di manovre, Elettropompe		
CAM26_MT.C4.001	Organi di manovre, Elettropompe		
CAM26_MT.C4.001.001	Bulloni per flange 16x60	cad	0.98963
CAM26_MT.C4.001.002	Valvola Venturi in ghisa DN32	cad	108.28426
CAM26_MT.C4.001.003	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0.21062
CAM26_MT.C4.001.004	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	cad	6.10301
CAM26_MT.C4.001.005	Guarnizione per flange DN 32	cad	1.37449
CAM26_MT.C4.001.006	Valvola Venturi in ghisa DN40	cad	114.23193

CAM26_MT.C4.001.007	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	cad	6.38717
CAM26_MT.C4.001.008	Guarnizione per flange DN 40	cad	1.77767
CAM26_MT.C4.001.009	Guarnizione per flange DN 50	cad	2.36412
CAM26_MT.C4.001.010	Valvola Venturi in ghisa DN50	cad	136.95890
CAM26_MT.C4.001.011	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	cad	7.56447
CAM26_MT.C4.001.012	Guarnizione per flange DN 65	cad	2.52905
CAM26_MT.C4.001.013	Bulloni per flange 16x65	cad	0.98963
CAM26_MT.C4.001.014	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	cad	10.04086
CAM26_MT.C4.001.015	Valvola Venturi in ghisa DN65	cad	159.57113
CAM26_MT.C4.001.016	Valvola Venturi in ghisa DN80	cad	207.21782
CAM26_MT.C4.001.017	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	cad	12.54430
CAM26_MT.C4.001.018	Guarnizione per flange DN 80	cad	3.33542
CAM26_MT.C4.001.019	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	cad	16.61749
CAM26_MT.C4.001.020	Bulloni per flange 16x70	cad	0.98963
CAM26_MT.C4.001.021	Valvola Venturi in ghisa DN100	cad	306.67913
CAM26_MT.C4.001.022	Guarnizione per flange DN 100	cad	3.75693
CAM26_MT.C4.001.023	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	cad	22.16567
CAM26_MT.C4.001.024	Valvola Venturi in ghisa DN125	cad	424.51710
CAM26_MT.C4.001.025	Guarnizione per flange DN 125	cad	5.11309
CAM26_MT.C4.001.026	Valvola Venturi in ghisa DN150	cad	633.02048
CAM26_MT.C4.001.027	Guarnizione per flange DN 150	cad	6.70749
CAM26_MT.C4.001.028	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	cad	28.13335
CAM26_MT.C4.001.029	Guarnizione per flange DN 200	cad	9.67639
CAM26_MT.C4.001.030	Valvola Venturi in ghisa DN200	cad	980.70203
CAM26_MT.C4.001.031	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	cad	48.21505
CAM26_MT.C4.001.032	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	cad	64.42656
CAM26_MT.C4.001.033	Saracinesca a corpo piatto DN40	cad	62.72152
CAM26_MT.C4.001.034	Saracinesca a corpo piatto DN50	cad	62.26143

CAM26_MT.C4.001.035	Saracinesca a corpo piatto DN65	cad	77.62041
CAM26_MT.C4.001.036	Saracinesca a corpo piatto DN80	cad	85.69912
CAM26_MT.C4.001.037	Saracinesca a corpo piatto DN100	cad	114.79323
CAM26_MT.C4.001.038	Saracinesca a corpo piatto DN125	cad	151.89840
CAM26_MT.C4.001.039	Saracinesca a corpo piatto DN150	cad	194.01045
CAM26_MT.C4.001.040	Saracinesca a corpo piatto DN200	cad	286.54329
CAM26_MT.C4.001.041	Saracinesca a corpo piatto DN250	cad	439.57839
CAM26_MT.C4.001.042	Guarnizione per flange DN 20	cad	0.76971
CAM26_MT.C4.001.043	Raccoglitore di impurità DN20	cad	39.62187
CAM26_MT.C4.001.044	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	cad	4.95914
CAM26_MT.C4.001.045	Raccoglitore di impurità DN25	cad	42.53578
CAM26_MT.C4.001.046	Guarnizione per flange DN 25	cad	0.98963
CAM26_MT.C4.001.047	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN25	cad	5.67137
CAM26_MT.C4.001.048	Raccoglitore di impurità DN32	cad	34.31754
CAM26_MT.C4.001.049	Raccoglitore di impurità DN40	cad	53.27607
CAM26_MT.C4.001.050	Raccoglitore di impurità DN50	cad	59.06784
CAM26_MT.C4.001.051	Raccoglitore di impurità DN65	cad	83.72342
CAM26_MT.C4.001.052	Raccoglitore di impurità DN80	cad	104.25169
CAM26_MT.C4.001.053	Raccoglitore di impurità DN100	cad	153.31927
CAM26_MT.C4.001.054	Raccoglitore di impurità DN125	cad	231.23739
CAM26_MT.C4.001.055	Raccoglitore di impurità DN150	cad	335.01546
CAM26_MT.C4.001.056	Raccoglitore di impurità DN200	cad	595.40110
CAM26_MT.C4.001.057	Raccoglitore di impurità DN250	cad	2140.36675
CAM26_MT.C4.001.058	Raccoglitore di impurità DN300	cad	3548.95537
CAM26_MT.C4.001.059	Bulloni per flange 20x80	cad	1.77767
CAM26_MT.C4.001.060	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	cad	75.00871
CAM26_MT.C4.001.061	Guarnizione per flange DN 300	cad	16.47550

CAM26_MT.C4.001.062	Guarnizione per flange DN 250	cad	12.62696
CAM26_MT.C4.001.063	Valvola a flusso avviato DN 32	cad	94.23790
CAM26_MT.C4.001.064	Valvola a flusso avviato DN 40	cad	116.07879
CAM26_MT.C4.001.065	Valvola a flusso avviato DN 50	cad	133.61646
CAM26_MT.C4.001.066	Valvola a flusso avviato DN 65	cad	188.42166
CAM26_MT.C4.001.067	Valvola a flusso avviato DN 80	cad	232.19818
CAM26_MT.C4.001.068	Valvola a flusso avviato DN 100	cad	323.20189
CAM26_MT.C4.001.069	Valvola a flusso avviato DN 125	cad	467.30576
CAM26_MT.C4.001.070	Valvola a flusso avviato DN 150	cad	654.29301
CAM26_MT.C4.001.071	Valvola a flusso avviato DN 200	cad	1262.49553
CAM26_MT.C4.001.072	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 32	cad	107.13404
CAM26_MT.C4.001.073	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 40	cad	133.79237
CAM26_MT.C4.001.074	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50	cad	152.89977
CAM26_MT.C4.001.075	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65	cad	170.55922
CAM26_MT.C4.001.076	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80 forata PN16	cad	177.17645
CAM26_MT.C4.001.077	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100	cad	260.41271
CAM26_MT.C4.001.078	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125	cad	332.93151
CAM26_MT.C4.001.079	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150	cad	379.87454
CAM26_MT.C4.001.080	Bulloni per flange 20x90	cad	2.14420
CAM26_MT.C4.001.081	Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 200	cad	624.19751
CAM26_MT.C4.001.082	Bulloni per flange 24x100	cad	2.96889
CAM26_MT.C4.001.083	Saracinesca a corpo piatto DN32	cad	58.21531
CAM26_MT.C4.001.084	Saracinesca a corpo piatto DN300	cad	685.01100
CAM26_MT.C4.001.085	Saracinesca a corpo piatto DN350	cad	900.21280
CAM26_MT.C4.001.086	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN350	cad	100.63860
CAM26_MT.C4.001.087	Valvola a farfalla a leva DN 32	cad	117.32375
CAM26_MT.C4.001.088	Valvola a farfalla a leva DN 40	cad	157.81194
CAM26_MT.C4.001.089	Valvola a farfalla a leva DN 50	cad	167.25739

CAM26_MT.C4.001.090	Valvola a farfalla a leva DN 65	cad	186.58130
CAM26_MT.C4.001.091	Valvola a farfalla a leva DN 80 forata PN16	cad	209.12585
CAM26_MT.C4.001.092	Valvola a farfalla a leva DN 100	cad	307.38281
CAM26_MT.C4.001.093	Valvola a farfalla a leva DN 125	cad	392.78421
CAM26_MT.C4.001.094	Valvola a farfalla a leva DN 150	cad	448.37428
CAM26_MT.C4.001.095	Valvola a farfalla a leva DN 200	cad	750.22243
CAM26_MT.C4.001.096	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 32	cad	139.77358
CAM26_MT.C4.001.097	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 40	cad	164.21265
CAM26_MT.C4.001.098	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 50	cad	178.27255
CAM26_MT.C4.001.099	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 65	cad	201.16895
CAM26_MT.C4.001.100	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 80 forata PN16	cad	241.17000
CAM26_MT.C4.001.101	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 100	cad	356.49098
CAM26_MT.C4.001.102	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 125	cad	408.34618
CAM26_MT.C4.001.103	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 150	cad	496.41341
CAM26_MT.C4.001.104	Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 200	cad	784.21520
CAM26_MT.C4.001.105	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 32	cad	147.37866
CAM26_MT.C4.001.106	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 40	cad	172.87323
CAM26_MT.C4.001.107	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 50	cad	187.93451
CAM26_MT.C4.001.108	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 65	cad	212.07586
CAM26_MT.C4.001.109	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 80 forata PN16	cad	253.95787
CAM26_MT.C4.001.110	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 125	cad	430.39006
CAM26_MT.C4.001.111	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 150	cad	522.99056
CAM26_MT.C4.001.112	Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 200	cad	826.39491
CAM26_MT.C4.001.113	Valvola a sfera in acciaio DN 65	cad	215.58070
CAM26_MT.C4.001.114	Valvola a sfera in acciaio DN 80	cad	299.57476
CAM26_MT.C4.001.115	Valvola a sfera in acciaio DN 100	cad	442.05477
CAM26_MT.C4.001.116	Valvola Wafer DN 50	cad	119.90838

CAM26_MT.C4.001.117	Valvola Wafer DN 65	cad	127.08043
CAM26_MT.C4.001.118	Valvola Wafer DN 80	cad	135.11852
CAM26_MT.C4.001.119	Valvola Wafer DN 100	cad	171.80419
CAM26_MT.C4.001.120	Valvola Wafer DN 125	cad	237.47571
CAM26_MT.C4.001.121	Valvola Wafer DN 150	cad	246.13630
CAM26_MT.C4.001.122	Valvola Wafer DN 200	cad	359.75223
CAM26_MT.C4.001.123	Valvola Wafer DN 250	cad	532.07064
CAM26_MT.C4.001.124	Valvola Wafer DN 300	cad	761.88715
CAM26_MT.C4.001.125	Saracinesca a corpo ovale DN 32	cad	59.21670
CAM26_MT.C4.001.126	Saracinesca a corpo ovale DN 40	cad	65.98276
CAM26_MT.C4.001.127	Saracinesca a corpo ovale DN 50	cad	73.69610
CAM26_MT.C4.001.128	Saracinesca a corpo ovale DN 65	cad	100.04320
CAM26_MT.C4.001.129	Saracinesca a corpo ovale DN 80	cad	115.23980
CAM26_MT.C4.001.130	Saracinesca a corpo ovale DN 100	cad	149.44908
CAM26_MT.C4.001.131	Saracinesca a corpo ovale DN 125	cad	203.57767
CAM26_MT.C4.001.132	Saracinesca a corpo ovale DN 150	cad	252.38814
CAM26_MT.C4.001.133	Saracinesca a corpo ovale DN 200	cad	422.51433
CAM26_MT.C4.001.134	Saracinesca a corpo ovale DN 250	cad	609.29862
CAM26_MT.C4.001.135	Saracinesca a corpo ovale DN 300	cad	812.01023
CAM26_MT.C4.001.136	Saracinesca a corpo ovale DN 350	cad	1370.77980
CAM26_MT.C4.001.137	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 50	cad	134.95613
CAM26_MT.C4.001.138	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 65	cad	143.02130
CAM26_MT.C4.001.139	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 80	cad	152.03371
CAM26_MT.C4.001.140	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 100	cad	193.27970
CAM26_MT.C4.001.141	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 125	cad	267.15172
CAM26_MT.C4.001.142	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 150	cad	276.89487
CAM26_MT.C4.001.143	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 200	cad	404.77369
CAM26_MT.C4.001.144	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 250	cad	598.60822

CAM26_MT.C4.001.145	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 300	cad	857.16701
CAM26_MT.C4.001.146	Valvola di ritegno a battente DN40 PN16	cad	66.30754
CAM26_MT.C4.001.147	Valvola di ritegno a battente DN50 PN16	cad	78.90597
CAM26_MT.C4.001.148	Valvola di ritegno a battente DN65 PN16	cad	113.06112
CAM26_MT.C4.001.149	Valvola di ritegno a battente DN80 PN16	cad	129.86806
CAM26_MT.C4.001.150	Valvola di ritegno a battente DN100 PN16	cad	170.69456
CAM26_MT.C4.001.151	Valvola di ritegno a battente DN125 PN16	cad	219.65387
CAM26_MT.C4.001.152	Valvola di ritegno a battente DN150 PN16	cad	303.52615
CAM26_MT.C4.001.153	Valvola di ritegno a battente DN200 PN16	cad	518.07839
CAM26_MT.C4.001.154	Valvola di ritegno a battente DN250 PN16	cad	773.48421
CAM26_MT.C4.001.155	Valvola di ritegno a battente DN300 PN16	cad	1393.52734
CAM26_MT.C4.001.156	Flangia a collarino in acciaio AQ 42, UNI PN1016 DN32	cad	6.48189
CAM26_MT.C4.001.157	Flangia a collarino in acciaio AQ 42, UNI PN1016 DN40	cad	7.14497
CAM26_MT.C4.001.158	Flangia a collarino in acciaio AQ 42, UNI PN1016 DN50	cad	7.67273
CAM26_MT.C4.001.159	Flangia a collarino in acciaio AQ 42, UNI PN1016 DN65	cad	10.36563
CAM26_MT.C4.001.160	Flangia a collarino in acciaio AQ 42, UNI PN1016 DN80	cad	14.03284
CAM26_MT.C4.001.161	Flangia a collarino in acciaio AQ 42, UNI PN1016 DN100	cad	17.64593
CAM26_MT.C4.001.162	Flangia a collarino in acciaio AQ 42, UNI PN1016 DN125	cad	22.72048
CAM26_MT.C4.001.163	Flangia a collarino in acciaio AQ 42, UNI PN1016 DN150	cad	29.83839
CAM26_MT.C4.001.164	Flangia a collarino in acciaio AQ 42, UNI PN1016 DN200	cad	50.09602
CAM26_MT.C4.001.165	Giunto elastico DN 32	cad	52.35590
CAM26_MT.C4.001.166	Giunto elastico DN 40	cad	55.42769
CAM26_MT.C4.001.167	Giunto elastico DN 50	cad	63.15454
CAM26_MT.C4.001.168	Giunto elastico DN 65	cad	72.77591
CAM26_MT.C4.001.169	Giunto elastico DN 80 forato PN16	cad	84.29177
CAM26_MT.C4.001.170	Giunto elastico DN 100	cad	96.26772
CAM26_MT.C4.001.171	Giunto elastico DN 125	cad	129.36736
CAM26_MT.C4.001.172	Giunto elastico DN 150	cad	169.90969

CAM26_MT.C4.001.173	Giunto elastico DN 200	cad	250.71016
CAM26_MT.C4.001.174	Giunto elastico DN 250	cad	369.22472
CAM26_MT.C4.001.175	Valvola di ritegno a flusso avviato DN20	cad	32.58542
CAM26_MT.C4.001.176	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	cad	4.95914
CAM26_MT.C4.001.177	Valvola di ritegno a flusso avviato DN25	cad	39.64920
CAM26_MT.C4.001.178	Valvola di ritegno a flusso avviato DN32	cad	48.12033
CAM26_MT.C4.001.179	Valvola di ritegno a flusso avviato DN40	cad	58.74307
CAM26_MT.C4.001.180	Valvola di ritegno a flusso avviato DN50	cad	67.06534
CAM26_MT.C4.001.181	Valvola di ritegno a flusso avviato DN65	cad	96.26772
CAM26_MT.C4.001.182	Valvola di ritegno a flusso avviato DN80	cad	121.35632
CAM26_MT.C4.001.183	Valvola di ritegno a flusso avviato DN100	cad	161.74980
CAM26_MT.C4.001.184	Valvola di ritegno a flusso avviato DN125	cad	241.81953
CAM26_MT.C4.001.185	Valvola di ritegno a flusso avviato DN150	cad	320.15716
CAM26_MT.C4.001.186	Valvola di ritegno a flusso avviato DN200	cad	605.72612
CAM26_MT.C4.001.187	Bulloni per flange 16x55	cad	0.76971
CAM26_MT.C4.001.188	Giunto silenziatore antivibrante DN 40	cad	53.72264
CAM26_MT.C4.001.189	Giunto silenziatore antivibrante DN 50	cad	57.03801
CAM26_MT.C4.001.190	Giunto silenziatore antivibrante DN 65	cad	65.44148
CAM26_MT.C4.001.191	Giunto silenziatore antivibrante DN 80	cad	80.93579
CAM26_MT.C4.001.192	Giunto silenziatore antivibrante DN 100	cad	92.66817
CAM26_MT.C4.001.193	Giunto silenziatore antivibrante DN 125	cad	119.01526
CAM26_MT.C4.001.194	Giunto silenziatore antivibrante DN 150	cad	150.28806
CAM26_MT.C4.001.195	Giunto silenziatore antivibrante DN 200	cad	218.62543
CAM26_MT.C4.001.196	Giunto silenziatore antivibrante DN 250	cad	302.48416
CAM26_MT.C4.001.197	Compensatore assiale di dilatazione PN 10 DN 40-38 mm	cad	141.09973
CAM26_MT.C4.001.198	Compensatore assiale di dilatazione PN 10 DN 50-40 mm	cad	153.02156
CAM26_MT.C4.001.199	Compensatore assiale di dilatazione PN 10 DN 65-45 mm	cad	167.58215

CAM26_MT.C4.001.200	Compensatore assiale di dilatazione PN 10 DN 80-50 mm	cad	200.05931
CAM26_MT.C4.001.201	Compensatore assiale di dilatazione PN 10 DN 100-60 mm	cad	234.26860
CAM26_MT.C4.001.202	Compensatore assiale di dilatazione PN 10 DN 125-60 mm	cad	271.87444
CAM26_MT.C4.001.203	Compensatore assiale di dilatazione PN 10 DN 150-70 mm	cad	401.87781
CAM26_MT.C4.001.204	Compensatore assiale di dilatazione PN 10 DN 200-70 mm	cad	448.88851
CAM26_MT.C4.001.205	Compensatore assiale di dilatazione PN 10 DN 250-80 mm	cad	657.31070
CAM26_MT.C4.001.206	Valvola clapet DN 40	cad	83.37157
CAM26_MT.C4.001.207	Valvola clapet DN 50	cad	98.02691
CAM26_MT.C4.001.208	Valvola clapet DN 65	cad	134.65844
CAM26_MT.C4.001.209	Valvola clapet DN 80	cad	159.57113
CAM26_MT.C4.001.210	valvola clapet DN100	cad	207.21782
CAM26_MT.C4.001.211	Valvola clapet DN 125	cad	263.52511
CAM26_MT.C4.001.212	Valvola clapet DN 150	cad	358.65613
CAM26_MT.C4.001.213	Valvola clapet DN 200	cad	597.14675
CAM26_MT.C4.001.214	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN 10 DN 40-38 mm	cad	196.63568
CAM26_MT.C4.001.215	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN 10 DN 50-40 mm	cad	230.37134
CAM26_MT.C4.001.216	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN 10 DN 65-45 mm	cad	278.97882
CAM26_MT.C4.001.217	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN 10 DN 80-50 mm	cad	308.03234
CAM26_MT.C4.001.218	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN 10 DN 100-60 mm	cad	322.43055
CAM26_MT.C4.001.219	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN 10 DN 125-60 mm	cad	398.64363
CAM26_MT.C4.001.220	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN 10 DN 150-80 mm	cad	521.56969
CAM26_MT.C4.001.221	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN 10 DN 200-80 mm	cad	635.95696
CAM26_MT.C4.001.222	Compensatore assiale di dilatazione con convogliatore PN 10 DN 250-80 mm	cad	871.03749
CAM26_MT.C4.001.223	Q=0,0/1,8/3,6 H=0,38/0,23/0,07 DN = mm 25	cad	156.25162
CAM26_MT.C4.001.224	Q=0,0/1,9/3,8 H=0,56/0,40/0,18 DN = mm 25	cad	191.10860
CAM26_MT.C4.001.225	Q=0,0/2,5/5,0 H=0,72/0,58/0,32 DN = mm 32	cad	388.15498
CAM26_MT.C4.001.226	Q=0,0/3,0/6,0 H=1,10/0,88/0,6 DN = mm 32	cad	500.64295
CAM26_MT.C4.001.227	Q=0,0/5,0/10,0 H=0,55/0,35/0,08 DN = mm 40	cad	458.78526

CAM26_MT.C4.001.228	Q=0,0/6,5/13 H=0,76/0,55/0,2 DN = mm 40	cad	718.63650
CAM26_MT.C4.001.229	Q=0,0/9,0/18 H=0,66/0,46/0,2 DN = mm 50	cad	735.53352
CAM26_MT.C4.001.230	Q=0,0/9,5/19 H=1,05/0,76/0,25 DN = mm 50	cad	824.10544
CAM26_MT.C4.001.231	Q=0,0/13/26 H=1,05/0,85/0,52 DN = mm 50	cad	1002.25720
CAM26_MT.C4.001.232	Q=0,0/13/26 H=0,84/0,64/0,28 DN = mm 65	cad	932.59823
CAM26_MT.C4.001.233	Q=0,0/20/40 H=1,12/0,90/0,50 DN = mm 65	cad	1215.22930
CAM26_MT.C4.001.234	Q=0,0/25/50 H=1,13/0,95/0,62 DN = mm 80	cad	1443.15580
CAM26_MT.C4.001.235	Q =0,0/8/17 H=0,82/0,75/0,42 DN = mm 50 per elettropompa gemellare	cad	2127.72337
CAM26_MT.C4.001.236	Q =0,0/11/22 H=1,15/1,00/0,55 DN = mm 50 per elettropompa gemellare	cad	2185.25021
CAM26_MT.C4.001.237	Q =0,0/14/28 H=1,16/1,07/0,74 DN = mm 65 per elettropompa gemellare	cad	2625.41575
CAM26_MT.C4.001.238	Q =0,0/25/50 H=1,05/0,95/0,52 DN = mm 80 per elettropompa gemellare	cad	3280.11113
CAM26_MT.C4.001.239	Q =0,0/35/70 H=1,35/1,15/0,35 DN = mm 80 per elettropompa gemellare	cad	3439.38662
CAM26_MT.C4.001.240	Q =0,0/35/70 H=0,85/0,77/0,50 DN = mm 100 per elettropompa gemellare	cad	3525.59441
CAM26_MT.C4.001.241	Q =0,0/45/75 H=1,08/1,02/0,70 DN = mm 100 per elettropompa gemellare	cad	3867.32841
CAM26_MT.C4.001.242	Q =0,0/50/100 H=1,26/1,17/0,52 DN = mm 100 per elettropompa gemellare	cad	4063.07361
CAM26_MT.C4.001.243	Q=0,0/1,3/2,6 H=0,38/0,25/0,12 DN = mm 32	cad	471.77873
CAM26_MT.C4.001.244	Q=0,0/1,4/2,8 H=0,56/0,43/0,25 DN = mm 32	cad	485.70686
CAM26_MT.C4.001.245	Q=0,0/2,0/4,0 H=0,72/0,60/0,39 DN = mm 32	cad	753.43850
CAM26_MT.C4.001.246	Q=0,0/5,0/10,0 H=0,82/0,65/0,32 DN = mm 40	cad	1153.59731
CAM26_MT.C4.001.247	Q=0,0/8,0/16,0 H=1,05/0,77/0,23 DN = mm 50	cad	1508.91123
CAM26_MT.C4.001.247 A	Q=0,0/8,0/16,0 H=1,47/1,37/1,00 DN = mm 50	cad	1453.16888
CAM26_MT.C4.001.248	Q=0,0/12,5/25,0 H=1,08/0,92/0,41 DN = mm 50	cad	1960.76907
CAM26_MT.C4.001.249	Q=0,0/14,0/28,0 H=1,68/1,30/0,50 DN = mm 50	cad	2195.65964
CAM26_MT.C4.001.250	Q=0,0/18,0/36,0 H=1,13/0,88/0,42 DN = mm 65	cad	2328.06851
CAM26_MT.C4.001.251	Q=0,0/20,0/40,0 H=1,65/1,34/0,60 DN = mm 65	cad	2498.22993
CAM26_MT.C4.001.252	Q=0,0/23,0/46,0 H=1,10/0,90/0,55 DN = mm 80	cad	2545.95210
CAM26_MT.C4.001.253	Tubazione in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 da 38 sp 2,6 a 48,3 sp 2,6	kg	2.33269
CAM26_MT.C4.001.254	Elettrodi tipo citoflex di diametro 2,5	cad	6.24182

CAM26_MT.C4.001.255	Placche per supporti a 4 moduli	cad	13.28670
CAM26_MT.C4.001.256	Giunto elastico DN 100	cad	96.26772
CAM26_MT.C4.001.257	Q=2,0/4,0/8,0 H=0,42/0,39/0,26 DN = mm 40	cad	486.69649
CAM26_MT.C4.001.258	Q=2,0/6,0/10,0 H=0,50/0,45/0,32 DN = mm 40	cad	492.68925
CAM26_MT.C4.001.259	Q=4,0/8,0/15,0 H=0,46/0,42/0,22 DN = mm 50	cad	574.27877
CAM26_MT.C4.001.260	Q=4,0/8,0/15,0 H=0,60/0,56/0,35 DN = mm 50	cad	594.19966
CAM26_MT.C4.001.261	Q=8,0/15,0/25,0 H=0,56/0,47/0,24 DN = mm 65	cad	640.93220
CAM26_MT.C4.001.262	Q=8,0/15,0/25,0 H=0,64/0,56/0,31 DN = mm 65	cad	670.82270
CAM26_MT.C4.001.263	Q=15,0/30,0/45,0 H=0,64/0,51/0,27 DN = mm 80	cad	922.66527
CAM26_MT.C4.001.264	Q=15,0/30,0/50,0 H=0,73/0,62/0,24 DN = mm 80	cad	944.54710
CAM26_MT.C4.001.265	Q=20,0/40,0/80,0 H=0,98/0,93/0,47 DN = mm 100	cad	1353.63092
CAM26_MT.C4.001.266	Q=20,0/40,0/70,0 H=0,78/0,72/0,41 DN = mm 100	cad	1256.11569
CAM26_MT.C4.001.267	Q=2,0/4,0/8,0 H=0,42/0,32/0,26 DN = mm 40 per elettropompa gemellare	cad	949.51357
CAM26_MT.C4.001.268	Q=2,0/6,0/10 H=0,5/0,45/0,32 DN = mm 40 per elettropompa gemellare	cad	956.45932
CAM26_MT.C4.001.269	Q=4,0/8,0/15,0 H=0,46/0,42/0,22 DN = mm 50 per elettropompa gemellare	cad	1099.84574
CAM26_MT.C4.001.270	Q=4,0/8,0/15,0 H=0,60/0,56/0,35 DN = mm 50 per elettropompa gemellare	cad	1138.60626
CAM26_MT.C4.001.271	Q=8,0/15,0/25,0 H=0,56/0,47/0,24 DN = mm 65 per elettropompa gemellare	cad	1226.24351
CAM26_MT.C4.001.272	Q=8,0/15,0/25,0 H=0,64/0,56/0,31 DN = mm 65 per elettropompa gemellare	cad	1297.88175
CAM26_MT.C4.001.273	Q=15,0/30,0/45,0 H=0,60/0,51/0,27 DN = mm 80 per elettropompa gemellare	cad	1736.85607
CAM26_MT.C4.001.274	Q=15,0/30,0/50,0 H=0,73/0,62/0,24 DN = mm 80 per elettropompa gemellare	cad	1777.66915
CAM26_MT.C4.001.275	Q=2,0/6,0/10 H=0,52/0,45/0,25 DN = mm 40	cad	1046.16746
CAM26_MT.C4.001.276	Q=2,0/8,0/12,0 H=0,64/0,48/0,26 DN = mm 40	cad	1046.16746
CAM26_MT.C4.001.277	Elettrodi tipo basico di diametro 3,25	cad	23.45472
CAM26_MT.C4.001.278	Q=3,0/10,0/16 H=0,70/0,60/0,35 DN = mm 50	cad	1167.83700
CAM26_MT.C4.001.279	Q=3,0/12,0/20 H=0,86/0,69/0,33 DN = mm 50	cad	1176.67036
CAM26_MT.C4.001.280	Q=3,0/12,0/20 H=1,05/0,90/0,50 DN = mm 50	cad	1176.67036
CAM26_MT.C4.001.281	Q=4,5/18,0/30 H=0,58/0,47/0,24 DN = mm 65	cad	1219.79259

CAM26_MT.C4.001.282	Q=4,5/20,0/35 H=0,75/0,62/0,3 DN = mm 65	cad	1261.83355
CAM26_MT.C4.001.283	Q=4,5/22,0/35 H=0,88/0,76/0,50 DN = mm 65	cad	1304.93745
CAM26_MT.C4.001.284	Q=4,5/22,0/35 H=1,08/0,93/0,70 DN = mm 65	cad	1304.93745
CAM26_MT.C4.001.285	Q=4,5/25,0/35 H=1,15/0,90/0,60 DN = mm 65	cad	1498.52011
CAM26_MT.C4.001.286	Q=4,5/25,0/35 H=1,36/1,20/0,84 DN = mm 65	cad	1498.52011
CAM26_MT.C4.001.287	Q=4,5/25,0/45 H=1,59/1,31/0,73 DN = mm 65	cad	1838.03660
CAM26_MT.C4.001.288	Q=9,0/30,0/60 H=0,78/0,69/0,35 DN = mm 80	cad	1517.28644
CAM26_MT.C4.001.289	Q=9,0/30,0/60 H=0,96/0,89/0,57 DN = mm 80	cad	1736.26961
CAM26_MT.C4.001.290	Q=9,0/45,0/80 H=1,18/0,96/0,40 DN = mm 80	cad	1941.92945
CAM26_MT.C4.001.291	Q=9,0/50,0/80 H=1,35/1,10/0,65 DN = mm 80	cad	1970.70203
CAM26_MT.C4.001.292	Q=9,0/50,0/80 H=1,53/1,30/0,90 DN = mm 80	cad	2009.42589
CAM26_MT.C4.001.293	Q=9,0/50,0/80 H=1,78/1,51/0,90 DN = mm 80	cad	2009.42589
CAM26_MT.C4.001.294	Q=9,0/50,0/80 H=2,10/1,78/1,20 DN = mm 80	cad	2175.29892
CAM26_MT.C4.001.295	Q=18,0/55,0/80 H=0,85/0,60/0,30 DN = mm 100	cad	1883.35800
CAM26_MT.C4.001.296	Q=18,0/55,0/90 H=1,10/0,86/0,40 DN = mm 100	cad	2123.34333
CAM26_MT.C4.001.297	Q=18,0/65,0/10 H=1,42/1,25/0,55 DN = mm 100	cad	2258.24460
CAM26_MT.C4.001.298	Q=18,0/65,0/110 H=1,85/1,69/0,83 DN = mm 100	cad	2626.53367
CAM26_MT.C4.001.299	Q=18,0/65,0/110 H=2,20/1,96/1,23 DN = mm 100	cad	2626.53367
CAM26_MT.C4.001.300	Q=18,0/70,0/120 H=2,40/2,20/1,40 DN = mm 100	cad	3526.73066
CAM26_MT.C4.001.301	Q=0,0/3/6 H= 1,18/1,10/0,88 DN = mm 25	cad	995.29313
CAM26_MT.C4.001.302	Q=0,0/4/8 H=0,68/0,65/0,56 DN = mm 32	cad	969.87429
CAM26_MT.C4.001.303	Q=0,0/4/8 H=0,98/0,95/0,84 DN = mm 32	cad	1029.58199
CAM26_MT.C4.001.304	Elettropompa Q = 0,0/ 4/ 8 H = 1,31/1,25/1,05 DN = mm 32	cad	1133.52982
CAM26_MT.C4.001.305	Elettropompa Q=0,0/4/8 H= 2,10/1,98/1,62 DN = mm32	cad	1515.10559
CAM26_MT.C4.001.306	Elettropompa Q=0,0/7/14 H= 0,700/0,66/0,53 DN = mm32	cad	984.24226
CAM26_MT.C4.001.307	Elettropompa Q=0,0/7/14 H=1,04/0,95/0,68 DN = mm 32	cad	1076.03964
CAM26_MT.C4.001.308	Elettropompa Q = 0,0/ 7/14 H = 1,32/1,25/1,00 DN = mm 32	cad	1304.93745
CAM26_MT.C4.001.309	Elettropompa Q = 0,0/ 7/14 H = 2,18/2,10/1,70 DN = mm 32	cad	1685.37697

CAM26_MT.C4.001.310	Elettropompa Q = 0,0/12/24 H = 0,56/0,52/0,38 DN = mm 40	cad	1077.13922
CAM26_MT.C4.001.311	Q=0,0/12/24 H=1,03/0,97/0,80 DN = mm 40	cad	1266.26855
CAM26_MT.C4.001.312	Q=0,0/12/24 H=1,36/1,30/1,00 DN = mm 40	cad	1382.38517
CAM26_MT.C4.001.313	Elettropompa Q = 0,0/12/24 H = 2,15/2,08/1,78 DN = mm 40	cad	1737.36922
CAM26_MT.C4.001.314	Q=0,0/12/24 H=2,80/2,70/2,00 DN = mm 40	cad	2331.23900
CAM26_MT.C4.001.315	Q = 0,0/23/46/0,30 DN=mm 50	cad	1233.07930
CAM26_MT.C4.001.316	Q=0,0/23/46 H=0,98/0,88/0,65 DN = mm 50	cad	1402.30606
CAM26_MT.C4.001.317	Elettropompa Q = 0,0/25/50 H = 1,58/1,50/1,02 DN = mm 50	cad	1574.81327
CAM26_MT.C4.001.318	Q = 0,0/25/50 H = 2,51/2,35/1,75 DN = mm 50	cad	1991.74084
CAM26_MT.C4.001.319	Q=0,0/25/50 H=2,80/2,70/2,00 DN = mm 50	cad	2719.43063
CAM26_MT.C4.001.320	Q=0,0/30/60 H=0,52/0,48/0,35 DN = mm 65	cad	1434.34077
CAM26_MT.C4.001.321	Q=0,0/30/60 H=0,78/0,72/0,50 DN = mm 65	cad	1530.53649
CAM26_MT.C4.001.322	Q=0,0/40/80 H=1,07/1,00/0,65 DN = mm 65	cad	1651.10645
CAM26_MT.C4.001.323	Q=0,0/40/80 H=1,66/1,65/1,20 DN = mm 65	cad	2204.08983
CAM26_MT.C4.001.324	Q=0,0/40/80 H=2,47/2,35/1,78 DN = mm 65	cad	2562.37264
CAM26_MT.C4.001.325	Q=0,0/45/90 H=2,90/2,70/2,00 DN = mm 65	cad	3071.07923
CAM26_MT.C4.001.326	Q=0,0/60/120 H=0,70/0,60/0,32 DN = mm 80	cad	1873.40671
CAM26_MT.C4.001.327	Q=0,0/60/120 H=1,08/0,97/0,77 DN = mm 80	cad	1991.74084
CAM26_MT.C4.001.328	Q=0,0/170/340 H=2,22/2,10/1,35 DN = mm 125	cad	5187.78838
CAM26_MT.C4.001.329	Q=0,0/180/360 H=2,49/2,35/1,57 DN = mm 125	cad	5646.75691
CAM26_MT.C4.001.330	Q=0,0/220/440 H=1,34/1,25/0,75 DN = mm 150	cad	5767.30854
CAM26_MT.C4.001.331	Q=0,0/250/500 H=1,70/1,50/0,80 DN = mm 150	cad	6314.68400
CAM26_MT.C4.001.332	Q=0,0/270/540 H=2,18/1,95/1,20 DN = mm 150	cad	7068.94720
CAM26_MT.C4.001.333	Q=0,0/60/120 H=1,45/1,35/0,92 DN = mm 80	cad	2591.14522
CAM26_MT.C4.001.334	Q=0,0/60/120 H=2,35/2,25/1,70 DN = mm 80	cad	2696.19263
CAM26_MT.C4.001.335	Q=0,0/80/160 H=3,60/3,30/2,50 DN = mm 80	cad	4311.89230
CAM26_MT.C4.001.336	Q=0,0/100/200 H=1,05/0,95/0,53 DN = mm 100	cad	2906.30580
CAM26_MT.C4.001.337	Q=0,0/100/200 H=1,70/1,58/1,00 DN = mm 100	cad	3305.54830

CAM26_MT.C4.001.338 Q=0,0/100/200 H=2,37/2,25/1,50 DN = mm 100	cad	3902.71684
CAM26_MT.C4.001.339 Q=0,0/110/220 H=3,25/3,00/2,30 DN = mm 100	cad	5081.64138
CAM26_MT.C4.001.340 Q=0,0/150/300 H=1,62/1,53/1,15 DN = mm 125	cad	4666.89466
CAM26_MT.C4.001.341 Q =0,0/5/10 H=0,47/0,42/0,25 DN = mm 40	cad	1154.55030
CAM26_MT.C4.001.342 Q =0,0/5/10 H=0,97/0,87/0,60 DN = mm 40	cad	1186.63997
CAM26_MT.C4.001.343 Q =0,0/5/10 H=1,51/1,42/1,02 DN = mm 40	cad	1273.98401
CAM26_MT.C4.001.344 Q =0,0/8/16 H=0,68/6,23/0,48 DN = mm 50	cad	1306.07369
CAM26_MT.C4.001.345 Q =0,0/8/16 H=1,00/0,87/0,60 DN = mm 50	cad	1321.55957
CAM26_MT.C4.001.346 Q =0,0/15/30 H=0,62/0,57/0,42 DN = mm 65	cad	1356.96634
CAM26_MT.C4.001.347 Q =0,0/15/30 H=1,07/0,96/0,70 DN = mm 65	cad	1434.34077
CAM26_MT.C4.001.348 Q =0,0/15/30 H=1,48/1,34/0,90 DN = mm 65	cad	1648.87061
CAM26_MT.C4.001.349 Q =0,0/25/30 H=0,63/0,56/0,40 DN = mm 80	cad	1658.84022
CAM26_MT.C4.001.350 Q =0,0/25/50 H=1,09/0,97/0,66 DN = mm 80	cad	1902.14264
CAM26_MT.C4.001.351 Q =0,0/25/50 H=1,55/1,45/1,00 DN = mm 80	cad	2122.20710
CAM26_MT.C4.001.352 Q =0,0/35/70 H=1,52/1,42/1,10 DN = mm 80	cad	2388.74750
CAM26_MT.C4.001.353 Q =0,0/35/70 H=0,68/0,63/0,45 DN = mm 100	cad	2051.41188
CAM26_MT.C4.001.354 Q =0,0/35/70 H=1,06/0,98/0,70 DN = mm 100	cad	2231.70784
CAM26_MT.C4.001.355 Q =0,0/60/120 H=0,89/0,80/0,43 DN = mm 100	cad	2425.25386
CAM26_MT.C4.001.356 Q =0,0/60/120 H=1,40/1,35/0,83 DN = mm 100	cad	2876.43363
CAM26_MT.C4.001.357 Q =0,0/60/120 H=2,22/2,20/1,55 DN = mm 100	cad	4231.16414
CAM26_MT.C4.001.358 Q =0,0/80/160 H=1,00/0,95/0,70 DN = mm 125	cad	3965.75996
CAM26_MT.C4.001.359 Q =0,0/80/160 H=1,34/1,30/0,95 DN = mm 125	cad	4334.04903
CAM26_MT.C4.001.360 Q =0,0/100/200 H=2,30/2,10/1,40 DN = mm 125	cad	5879.00845
CAM26_MT.C4.001.361 Q =0,0/110/220 H=1,35/1,25/0,90 DN = mm 150	cad	5286.21994
CAM26_MT.C4.001.362 Q =0,0/150/300 H=1,63/1,50/1,05 DN = mm 150	cad	5812.66659
CAM26_MT.C4.001.363 Q =0,0/150/300 H=2,08/1,95/1,35 DN = mm 150	cad	7588.72300
CAM26_MT.C4.001.364 Q =0,0/150/300 H=2,30/2,20/1,70 DN = mm 150	cad	8302.04482

CAM26_MT.C4.001.365	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/8,00 mc/h;H:7,00/1,6 m.Flange DN25	cad	518.48657
CAM26_MT.C4.001.366	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/8,00 mc/h;H:7,00/1,6 m.Flange DN32	cad	571.64371
CAM26_MT.C4.001.367	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q:0,00/9,00 mc/h;H:10,00/2,6 m.Flange DN25	cad	598.63119
CAM26_MT.C4.001.368	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q:0,00/9,00 mc/h;H:10,00/2,6 m.Flange DN32	cad	646.06372
CAM26_MT.C4.001.369	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q:0,00/11,00 mc/h;H:11,00/3,9 m.Flange DN25	cad	731.93295
CAM26_MT.C4.001.370	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q:0,00/11,00 mc/h;H:11,00/3,9 m.Flange DN32	cad	1066.41403
CAM26_MT.C4.001.371	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q:0,00/12,00 mc/h;H:5,00/1,00 m.Flange DN40	cad	694.31404
CAM26_MT.C4.001.372	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q:0,00/18,00 mc/h;H:7,7/1,20 m.Flange DN40	cad	1002.62546
CAM26_MT.C4.001.373	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/24,00 mc/h;H:11,6/2,2 m.Flange DN40	cad	1243.87711
CAM26_MT.C4.001.374	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/27,00 mc/h;H:16,0/4,3 m.Flange DN40	cad	1575.90478
CAM26_MT.C4.001.375	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/18,00 mc/h;H:8,0/1,2 m.Flange DN50	cad	1188.26656
CAM26_MT.C4.001.376	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/28,00 mc/h;H:9,0/1,3 m.Flange DN50	cad	1548.91732
CAM26_MT.C4.001.377	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/30,00 mc/h;H:11,0/1,6 m.Flange DN50	cad	1642.96457
CAM26_MT.C4.001.378	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/45,00 mc/h;H:16,0/3,7 m.Flange DN50	cad	1860.49994
CAM26_MT.C4.001.379	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/32,00 mc/h;H:9,0/1,0 m.Flange DN65	cad	1814.70302
CAM26_MT.C4.001.380	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/45,00 mc/h;H:11,0/1,6 m.Flange DN65	cad	1840.87269
CAM26_MT.C4.001.381	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/55,00 mc/h;H:16,0/3,0 m.Flange DN65	cad	2068.22169
CAM26_MT.C4.001.382	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/50,00 mc/h;H:6,0/1,7 m.Flange DN80	cad	2158.72514
CAM26_MT.C4.001.383	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/65,00 mc/h;H:12,0/2,3 m.Flange DN80	cad	2210.51927
CAM26_MT.C4.001.384	Pompa Singola a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/65,00 mc/h;H:12,0/2,3 m.Flange DN100	cad	2543.36476
CAM26_MT.C4.001.385	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/7,00 mc/h;H:7,00/2,3 m.Flange DN32	cad	1057.41821
CAM26_MT.C4.001.386	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/13,00 mc/h;H:9,00/2,5 m.Flange DN32	cad	1972.53884
CAM26_MT.C4.001.387	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/16,00 mc/h;H:8,00/2,3 m.Flange DN40	cad	1772.99511
CAM26_MT.C4.001.388	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/22,00 mc/h;H:12,00/1,2 m.Flange DN40	cad	2301.29532
CAM26_MT.C4.001.389	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/24,00 mc/h;H:16,00/4,0 m.Flange DN40	cad	2930.18518
CAM26_MT.C4.001.390	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/26,00 mc/h;H:9,00/1,2 m.Flange DN50	cad	2865.57880
CAM26_MT.C4.001.391	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/26,00 mc/h;H:12,00/2,4 m.Flange DN50	cad	3039.77068
CAM26_MT.C4.001.392	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/38,00 mc/h;H:16,00/3,0 m.Flange DN50	cad	3442.12934

CAM26_MT.C4.001.393	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/40,00 mc/h;H:11,00/2,3 m.Flange DN65	cad	3405.32825
CAM26_MT.C4.001.394	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/46,00 mc/h;H:16,00/9,2 m.Flange DN65	cad	3826.49637
CAM26_MT.C4.001.395	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/50,00 mc/h;H:16,00/9,2 m.Flange DN80	cad	2984.97793
CAM26_MT.C4.001.396	Pompa gemellare a rotore bagnato con inverter - Q: 0,00/58,00 mc/h;H:12,00/3,0 m.Flange DN80	cad	4089.82867
CAM26_MT.C4.001.397	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/4,00 mc/h;H:12,0/4,0 m.Flange DN32	cad	2045.32324
CAM26_MT.C4.001.398	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/16,00 mc/h;H:16,0/6,0 m.Flange DN32	cad	2146.73070
CAM26_MT.C4.001.399	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/20,00 mc/h;H:22,0/6,0 m.Flange DN32	cad	3146.90276
CAM26_MT.C4.001.400	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/20,00 mc/h;H:25,0/10,0 m.Flange DN32	cad	3296.56055
CAM26_MT.C4.001.401	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/20,00 mc/h;H:12,2/4,0 m.Flange DN40	cad	2703.65399
CAM26_MT.C4.001.402	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/35,00 mc/h;H:18,5/8,2 m.Flange DN40	cad	3320.27682
CAM26_MT.C4.001.403	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/35,00 mc/h;H:22,3/13,0 m.Flange DN40	cad	3346.44649
CAM26_MT.C4.001.404	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/40,00 mc/h;H:28,4/18,0 m.Flange DN40	cad	3461.75661
CAM26_MT.C4.001.405	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/45,00 mc/h;H:32,0/17,8 m.Flange DN40	cad	3734.08472
CAM26_MT.C4.001.406	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/30,00 mc/h;H:12,0/4,10 m.Flange DN50	cad	2943.27002
CAM26_MT.C4.001.407	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/60,00 mc/h;H:18,4/5,7 m.Flange DN50	cad	3371.79835
CAM26_MT.C4.001.408	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/55,00 mc/h;H:22,3/13,0 m.Flange DN50	cad	3518.18495
CAM26_MT.C4.001.409	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/55,00 mc/h;H:17,2/18,0 m.Flange DN50	cad	3764.34341
CAM26_MT.C4.001.410	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/55,00 mc/h;H:14,0/5,8 m.Flange DN65	cad	3323.54803
CAM26_MT.C4.001.411	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/70,00 mc/h;H:14,2/5,0 m.Flange DN65	cad	3515.73154
CAM26_MT.C4.001.412	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/75,00 mc/h;H:18,0/9,0 m.Flange DN65	cad	3922.17922
CAM26_MT.C4.001.413	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/80,00 mc/h;H:20,7/10,5 m.Flange DN65	cad	3969.61175
CAM26_MT.C4.001.414	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/80,00 mc/h;H:15,7/5,00 m.Flange DN80	cad	3527.18077
CAM26_MT.C4.001.415	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/100,00 mc/h;H:15,0/5,4 m.Flange DN80	cad	4024.40449
CAM26_MT.C4.001.416	Pompa singola a motore ventilato con inverter Q: 0,00/120,00 mc/h;H:19,1/4,4 m.Flange DN80	cad	4297.55041
CAM26_MT.C4.001.417	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/14,00 mc/h;H:12,0/3,5 m.Flange DN32	cad	3886.19592
CAM26_MT.C4.001.418	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/16,00 mc/h;H:16,0/5,0 m.Flange DN32	cad	4079.19723
CAM26_MT.C4.001.419	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q:0,00/10,00 mc/h;H:22,0/7,0 m.Flange DN32	cad	4120.90515
CAM26_MT.C4.001.420	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q:	cad	5413.85038

	0,00/10,00 mc/h;H:25,0/20,0 m.Flange DN32		
CAM26_MT.C4.001.421	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/18,00 mc/h;H:25,0/10,0 m.Flange DN32	cad	6263.54684
CAM26_MT.C4.001.422	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/20,00 mc/h;H:12,0/3,0 m.Flange DN40	cad	5136.61544
CAM26_MT.C4.001.423	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/25,00 mc/h;H:18,4/12,3 m.Flange DN40	cad	6308.52596
CAM26_MT.C4.001.424	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/35,00 mc/h;H:22,0/10,0 m.Flange DN40	cad	6358.41190
CAM26_MT.C4.001.425	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/40,00 mc/h;H:28,0/13,7 m.Flange DN40	cad	6577.58287
CAM26_MT.C4.001.426	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/45,00 mc/h;H:32,0/13,5 m.Flange DN40	cad	7094.43384
CAM26_MT.C4.001.427	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/25,00 mc/h;H:11,0/4,5 m.Flange DN50	cad	5592.13126
CAM26_MT.C4.001.428	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/45,00 mc/h;H:18,0/8,4 m.Flange DN50	cad	6406.66222
CAM26_MT.C4.001.429	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/45,00 mc/h;H:21,5/12,8 m.Flange DN50	cad	6684.71496
CAM26_MT.C4.001.430	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/50,00 mc/h;H:27,0/16,2 m.Flange DN50	cad	7152.49780
CAM26_MT.C4.001.431	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/50,00 mc/h;H:14,0/4,0 m.Flange DN65	cad	6315.06839
CAM26_MT.C4.001.432	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/50,00 mc/h;H:15,0/10,0 m.Flange DN65	cad	6679.80815
CAM26_MT.C4.001.433	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/70,00 mc/h;H:18,0/8,0 m.Flange DN65	cad	7451.81340
CAM26_MT.C4.001.434	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/70,00 mc/h;H:22,0/12,0 m.Flange DN65	cad	7542.58943
CAM26_MT.C4.001.435	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/80,00 mc/h;H:16,0/4,0 m.Flange DN80	cad	6701.88881
CAM26_MT.C4.001.436	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/100,00 mc/h;H:14,4/4,4 m.Flange DN80	cad	7646.45031
CAM26_MT.C4.001.437	Pompa gemellare a motore ventilato con inverter Q: 0,00/110,00 mc/h;H:16,3/5,7 m.Flange DN80	cad	8165.75470
CAM26_MT.C5	Isolamenti		
CAM26_MT.C5.001	Isolamenti		
CAM26_MT.C5.001.001	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X10	m	1.00785
CAM26_MT.C5.001.002	Colla in latte	kg	16.90245
CAM26_MT.C5.001.003	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X15	m	1.21781
CAM26_MT.C5.001.004	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X18	m	1.30181
CAM26_MT.C5.001.005	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 6X12	m	1.15482
CAM26_MT.C5.001.006	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X22	m	1.91071
CAM26_MT.C5.001.007	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X28	m	2.60360
CAM26_MT.C5.001.008	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X35	m	2.87657

CAM26_MT.C5.001.009	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X42	m	4.43033
CAM26_MT.C5.001.010	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X48	m	4.95525
CAM26_MT.C5.001.011	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X54	m	6.27805
CAM26_MT.C5.001.012	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 13X57	m	6.59300
CAM26_MT.C5.001.013	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 15X60	m	11.38027
CAM26_MT.C5.001.014	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 15X76	m	14.21484
CAM26_MT.C5.001.015	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 18X89	m	19.12810
CAM26_MT.C5.001.016	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 20X114	m	28.38769
CAM26_MT.C5.001.017	Viti autofilettanti da 20 mm	kg	7.24391
CAM26_MT.C5.001.018	Finitura con lamierino di acciaio INOX 8/10	mq	116.88927
CAM26_MT.C5.001.019	Finitura con lamierino di acciaio INOX 6/10	mq	89.40443
CAM26_MT.C5.001.020	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X10	m	1.51177
CAM26_MT.C5.001.021	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X12	m	1.55377
CAM26_MT.C5.001.022	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X15	m	1.80573
CAM26_MT.C5.001.023	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 10X18	m	1.88971
CAM26_MT.C5.001.024	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 15X22	m	4.64030
CAM26_MT.C5.001.025	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 15X28	m	5.60615
CAM26_MT.C5.001.026	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 15X35	m	6.76097
CAM26_MT.C5.001.027	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X42	m	10.03648
CAM26_MT.C5.001.028	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X48	m	11.21229
CAM26_MT.C5.001.029	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X54	m	12.66108
CAM26_MT.C5.001.030	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 20X57	m	13.45896
CAM26_MT.C5.001.031	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 25X60	m	20.42990
CAM26_MT.C5.001.032	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 25X76	m	27.40085
CAM26_MT.C5.001.033	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 30X89	m	50.68631
CAM26_MT.C5.001.034	Isolante elastomerico per tubazioni categoria B 30X114	m	72.64897
CAM26_MT.C5.001.035	Rivestimento per canali in acciaio zincato	mq	40.69183
CAM26_MT.C5.001.036	Rivestimento per canali in alluminio	mq	47.76775

CAM26_MT.C5.001.037	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 20 x 15	m	4.74529
CAM26_MT.C5.001.038	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 20 x 18	m	5.45917
CAM26_MT.C5.001.039	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 30 x 22	m	18.37221
CAM26_MT.C5.001.040	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 30 x 28	m	20.51389
CAM26_MT.C5.001.041	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 30 x 35	m	23.11749
CAM26_MT.C5.001.042	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 42	m	44.19830
CAM26_MT.C5.001.043	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 48	m	48.62862
CAM26_MT.C5.001.044	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 54	m	53.03795
CAM26_MT.C5.001.045	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 40 x 57	m	56.77539
CAM26_MT.C5.001.046	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 50 x 60	m	89.08948
CAM26_MT.C5.001.047	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 50 x 76	m	107.23073
CAM26_MT.C5.001.048	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 55 x 89	m	123.79721
CAM26_MT.C5.001.049	Isolante elastomerico per tubazioni categoria A 60 x 114	m	143.66021
CAM26_MT.C5.001.050	Filo di ferro zincato	kg	2.96055
CAM26_MT.C5.001.051	Coppelle in polistirolo spessore 20 mm	mq	14.69777
CAM26_MT.C5.001.052	Benda mussolata	m	0.04200
CAM26_MT.C5.001.053	Coppelle in polistirolo spessore 30 mm	mq	15.05472
CAM26_MT.C5.001.054	Coppelle in polistirolo spessore 40 mm	mq	18.28822
CAM26_MT.C5.001.055	Coppelle in polistirolo spessore 50 mm	mq	20.61887
CAM26_MT.C5.001.056	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN15	m	1.91071
CAM26_MT.C5.001.057	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN20	m	2.51962
CAM26_MT.C5.001.058	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN25	m	2.72958
CAM26_MT.C5.001.059	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN32	m	3.29649
CAM26_MT.C5.001.060	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN40	m	3.71643
CAM26_MT.C5.001.061	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN50	m	5.03923
CAM26_MT.C5.001.062	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN65	m	6.67698
CAM26_MT.C5.001.063	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN80	m	8.41972

CAM26_MT.C5.001.064	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 9 DN100	m	13.62693
CAM26_MT.C5.001.065	Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 20 mm	mq	25.57412
CAM26_MT.C5.001.066	Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 25 mm	mq	27.79978
CAM26_MT.C5.001.067	Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 30 mm	mq	29.31156
CAM26_MT.C5.001.068	Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 40 mm	mq	31.99914
CAM26_MT.C5.001.069	Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 50 mm	mq	35.10667
CAM26_MT.C5.001.070	Coppelle rigide in lana di vetro e fibre TEL spessore 60 mm	mq	42.70752
CAM26_MT.C5.001.071	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN15	m	2.64560
CAM26_MT.C5.001.072	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN20	m	3.14952
CAM26_MT.C5.001.073	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN25	m	3.75843
CAM26_MT.C5.001.074	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN32	m	4.49331
CAM26_MT.C5.001.075	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN40	m	5.03923
CAM26_MT.C5.001.076	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN50	m	6.80296
CAM26_MT.C5.001.077	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN65	m	8.46172
CAM26_MT.C5.001.078	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN80	m	10.64538
CAM26_MT.C5.001.079	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 13 DN100	m	16.88144
CAM26_MT.C5.001.080	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1/2"	cad	10.03648
CAM26_MT.C5.001.081	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1/2"	m	4.13636
CAM26_MT.C5.001.082	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 3/4"	m	4.30434
CAM26_MT.C5.001.083	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 3/4"	cad	11.29629
CAM26_MT.C5.001.084	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1"	m	5.03923
CAM26_MT.C5.001.085	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 20 per tubi 1"	cad	11.80021
CAM26_MT.C5.001.086	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 22 per tubi 1"1/4	m	5.66915
CAM26_MT.C5.001.087	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 22 per tubi 1"1/4	cad	12.38812
CAM26_MT.C5.001.088	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 1"1/2	m	6.46702
CAM26_MT.C5.001.089	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 1"1/2	cad	14.78176
CAM26_MT.C5.001.090	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 2"	m	7.22290
CAM26_MT.C5.001.091	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 25 per tubi 2"	cad	17.72131

CAM26_MT.C5.001.092	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 32 per tubi 2"1/2	m	9.59555
CAM26_MT.C5.001.093	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 32 per tubi 2"1/2	cad	23.13849
CAM26_MT.C5.001.094	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 33 per tubi 3"	m	11.33827
CAM26_MT.C5.001.095	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 33 per tubi 3"	cad	26.37199
CAM26_MT.C5.001.096	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 35 per tubi 3"1/2	cad	35.98854
CAM26_MT.C5.001.097	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 35 per tubi 3"1/2	m	13.73192
CAM26_MT.C5.001.098	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 4"	m	15.26468
CAM26_MT.C5.001.099	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 4"	cad	39.13806
CAM26_MT.C5.001.100	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 5"	m	73.82480
CAM26_MT.C5.001.101	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 5"	cad	203.01819
CAM26_MT.C5.001.102	Coppelle in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 6"	m	82.18153
CAM26_MT.C5.001.103	Curva in poliuretano rivestito in PVC da mm 40 per tubi 6"	cad	247.09050
CAM26_MT.C5.001.104	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN15	m	5.87910
CAM26_MT.C5.001.105	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN20	m	6.71898
CAM26_MT.C5.001.106	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN25	m	7.91580
CAM26_MT.C5.001.107	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN32	m	10.16246
CAM26_MT.C5.001.108	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN40	m	11.33827
CAM26_MT.C5.001.109	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN50	m	13.89990
CAM26_MT.C5.001.110	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN65	m	17.70032
CAM26_MT.C5.001.111	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN80	m	19.42205
CAM26_MT.C5.001.112	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 19 DN100	m	28.78664
CAM26_MT.C5.001.113	Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 20 per tubi 1/2"	m	7.85281
CAM26_MT.C5.001.114	Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per tubi 1/2"	cad	23.41144
CAM26_MT.C5.001.115	Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 20 per tubi 3/4"	m	8.10477
CAM26_MT.C5.001.116	Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per tubi 3/4"	cad	24.88122
CAM26_MT.C5.001.117	Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 20 per tubi 1"	cad	25.91006
CAM26_MT.C5.001.118	Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 20 per tubi 1"	m	9.32259
CAM26_MT.C5.001.119	Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 22	m	10.64538

	per tubi 1"1/4		
CAM26_MT.C5.001.120	Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 22 per tubi 1"1/4	cad	27.88377
CAM26_MT.C5.001.121	Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 25 per tubi 1"1/2	m	12.22014
CAM26_MT.C5.001.122	Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 25 per tubi 1"1/2	cad	30.40338
CAM26_MT.C5.001.123	Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 25 per tubi 2"	m	13.16501
CAM26_MT.C5.001.124	Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 25 per tubi 2"	cad	38.13022
CAM26_MT.C5.001.125	Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 32 per tubi 2"1/2	m	17.25937
CAM26_MT.C5.001.126	Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 32 per tubi 2"1/2	cad	49.74146
CAM26_MT.C5.001.127	Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 33 per tubi 3"	m	20.59787
CAM26_MT.C5.001.128	Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 33 per tubi 3"	cad	60.89076
CAM26_MT.C5.001.129	Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 35 per tubi 3"1/2	m	24.06235
CAM26_MT.C5.001.130	Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 35 per tubi 3"1/2	cad	84.44918
CAM26_MT.C5.001.131	Coppelle in poliuretano rivestito con alluminio da mm 40 per tubi 4"	m	28.49267
CAM26_MT.C5.001.132	Curva in poliuretano rivestito in alluminio da mm 40 per tubi 4"	cad	90.37028
CAM26_MT.C5.001.133	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN15	m	15.83160
CAM26_MT.C5.001.134	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN20	m	16.65047
CAM26_MT.C5.001.135	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN25	m	17.88929
CAM26_MT.C5.001.136	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN32	m	21.10180
CAM26_MT.C5.001.137	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN40	m	22.82354
CAM26_MT.C5.001.138	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN50	m	24.98620
CAM26_MT.C5.001.139	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN65	m	27.42183
CAM26_MT.C5.001.140	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN80	m	31.30625
CAM26_MT.C5.001.141	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN100	m	37.45831
CAM26_MT.C5.001.142	Isolante elastomerico per tubazioni classe 1 da mm 32 DN125	m	40.83880
CAM26_MT.C5.001.143	Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 30 mm	mq	21.54273
CAM26_MT.C5.001.144	Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 40 mm	mq	26.05704
CAM26_MT.C5.001.145	Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 50 mm	mq	30.46638
CAM26_MT.C5.001.146	Feltro trapuntato in lana di vetro spessore 60 mm	mq	34.93871

CAM26_MT.C5.001.147	Finitura con laminato plastico autoavvolgente in PVC con banda autoadesiva	mq	13.41696
CAM26_MT.C5.001.148	Feltro in lana di vetro trattato spessore 30 mm	mq	5.83711
CAM26_MT.C5.001.149	Feltro in lana di vetro trattato spessore 40 mm	mq	7.81081
CAM26_MT.C5.001.150	Feltro in lana di vetro trattato spessore 50 mm	mq	9.76351
CAM26_MT.C5.001.151	Feltro in lana di vetro trattato spessore 60 mm	mq	11.71622
CAM26_MT.C5.001.152	Finitura con lamierino di alluminio 6/10	kg	17.59533
CAM26_MT.C5.001.153	Finitura con lamierino di alluminio 5/10	kg	14.48780
CAM26_MT.C5.001.154	Feltro in lana di vetro rivestito con carta Kraft alluminio spessore 50 mm	mq	13.96288
CAM26_MT.C5.001.155	Feltro in lana di vetro rivestito con carta Kraft alluminio spessore 25 mm	mq	9.70053
CAM26_MT.C6	Distribuzione aeraulica		
CAM26_MT.C6.001	Distribuzione aeraulica		
CAM26_MT.C6.001.001	Canali in lamiera di acciaio zincato a sezione quadrangolare	kg	5.26627
CAM26_MT.C6.001.002	Tassello in ottone con filettatura metrica M6	cad	0.19902
CAM26_MT.C6.001.003	Barra filettata 18/M 10x110 con filettatura M10	cad	2.14325
CAM26_MT.C6.001.004	Bandella asolata per sospensioni 40x1,2 mm	m	2.57190
CAM26_MT.C6.001.005	Canali spirroidali in lamiera prelaborata	kg	5.74086
CAM26_MT.C6.001.006	Canali in lamiera di acciaio zincato a sezione circolare	kg	5.52653
CAM26_MT.C6.001.007	Tronchetto di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x30	cad	67.81864
CAM26_MT.C6.001.008	Tronchetto di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x40	cad	86.38839
CAM26_MT.C6.001.009	Tronchetto di mandata e ripresa per impianti settoriali 30x50	cad	101.20746
CAM26_MT.C6.001.010	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 200x100	cad	22.45823
CAM26_MT.C6.001.011	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x100	cad	23.74418
CAM26_MT.C6.001.012	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x100	cad	26.28547
CAM26_MT.C6.001.013	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x100	cad	33.08263
CAM26_MT.C6.001.014	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x120	cad	25.03013
CAM26_MT.C6.001.015	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x120	cad	27.57141
CAM26_MT.C6.001.016	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x120	cad	32.21004
CAM26_MT.C6.001.017	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a	cad	36.87926

	doppio filare con serranda da mm 600x120		
CAM26_MT.C6.001.018	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x160	cad	27.15807
CAM26_MT.C6.001.019	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x160	cad	32.21004
CAM26_MT.C6.001.020	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x160	cad	37.75187
CAM26_MT.C6.001.021	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x160	cad	49.60099
CAM26_MT.C6.001.022	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x160	cad	58.93945
CAM26_MT.C6.001.023	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 300x200	cad	38.99189
CAM26_MT.C6.001.024	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 400x200	cad	42.81914
CAM26_MT.C6.001.025	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x200	cad	50.04495
CAM26_MT.C6.001.026	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x200	cad	54.68356
CAM26_MT.C6.001.027	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x200	cad	65.72132
CAM26_MT.C6.001.028	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 500x300	cad	58.08216
CAM26_MT.C6.001.029	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x300	cad	66.13466
CAM26_MT.C6.001.030	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x300	cad	81.84164
CAM26_MT.C6.001.031	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 1000x300	cad	97.97726
CAM26_MT.C6.001.032	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 600x400	cad	83.55623
CAM26_MT.C6.001.033	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 800x400	cad	104.33049
CAM26_MT.C6.001.034	Bocchetta di mandata in acciaio ad alette regolabili a doppio filare con serranda da mm 1000x400	cad	125.96202
CAM26_MT.C6.001.035	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x400	cad	260.42052
CAM26_MT.C6.001.036	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x400	cad	286.27733
CAM26_MT.C6.001.037	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x400	cad	313.43542
CAM26_MT.C6.001.038	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x400	cad	339.72087
CAM26_MT.C6.001.039	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x400	cad	366.00634
CAM26_MT.C6.001.040	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x400	cad	392.73576
CAM26_MT.C6.001.041	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1000x400	cad	419.02123
CAM26_MT.C6.001.042	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x400	cad	471.20943
CAM26_MT.C6.001.043	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1400x400	cad	523.81098
CAM26_MT.C6.001.044	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x400	cad	640.84789

CAM26_MT.C6.001.045	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x400	cad	694.30673
CAM26_MT.C6.001.046	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x400	cad	750.26094
CAM26_MT.C6.001.047	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x600	cad	332.93901
CAM26_MT.C6.001.048	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x600	cad	365.19496
CAM26_MT.C6.001.049	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x600	cad	399.51764
CAM26_MT.C6.001.050	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x600	cad	432.60027
CAM26_MT.C6.001.051	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x600	cad	464.82559
CAM26_MT.C6.001.052	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x600	cad	498.96455
CAM26_MT.C6.001.053	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1000x600	cad	532.27683
CAM26_MT.C6.001.054	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x600	cad	597.58479
CAM26_MT.C6.001.055	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x600	cad	815.18619
CAM26_MT.C6.001.056	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x600	cad	882.63742
CAM26_MT.C6.001.057	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x600	cad	952.59932
CAM26_MT.C6.001.058	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x800	cad	405.88614
CAM26_MT.C6.001.059	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x800	cad	444.03604
CAM26_MT.C6.001.060	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x800	cad	486.04380
CAM26_MT.C6.001.061	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 2000x800	cad	1154.90707
CAM26_MT.C6.001.062	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x800	cad	525.49496
CAM26_MT.C6.001.063	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x800	cad	564.08882
CAM26_MT.C6.001.064	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x800	cad	605.19335
CAM26_MT.C6.001.065	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x800	cad	989.04993
CAM26_MT.C6.001.066	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x800	cad	1070.92217
CAM26_MT.C6.001.067	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1000	cad	619.34096
CAM26_MT.C6.001.068	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1000x1000	cad	707.33465
CAM26_MT.C6.001.069	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x1000	cad	850.36615
CAM26_MT.C6.001.070	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1600x1000	cad	1162.95957
CAM26_MT.C6.001.071	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1800x1000	cad	1258.80889
CAM26_MT.C6.001.072	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e	cad	1357.19950

	rete 2000x1000		
CAM26_MT.C6.001.073	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1200	cad	550.95374
CAM26_MT.C6.001.074	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1200	cad	601.82371
CAM26_MT.C6.001.075	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1200	cad	657.82551
CAM26_MT.C6.001.076	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1200	cad	711.66709
CAM26_MT.C6.001.077	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x1200	cad	762.56934
CAM26_MT.C6.001.078	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1200	cad	818.99813
CAM26_MT.C6.001.079	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1400	cad	623.86203
CAM26_MT.C6.001.080	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1400	cad	680.72770
CAM26_MT.C6.001.081	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1400	cad	743.89242
CAM26_MT.C6.001.082	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1400	cad	804.56178
CAM26_MT.C6.001.083	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x1400	cad	861.80194
CAM26_MT.C6.001.084	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1400	cad	925.44124
CAM26_MT.C6.001.085	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1600	cad	696.41937
CAM26_MT.C6.001.086	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1600	cad	759.61471
CAM26_MT.C6.001.087	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1600	cad	830.83194
CAM26_MT.C6.001.088	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1600	cad	897.44117
CAM26_MT.C6.001.089	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 800x1600	cad	961.04985
CAM26_MT.C6.001.090	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1600	cad	1032.32831
CAM26_MT.C6.001.091	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 400x1800	cad	768.93785
CAM26_MT.C6.001.092	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 1200x800	cad	723.97548
CAM26_MT.C6.001.093	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 500x1800	cad	838.48641
CAM26_MT.C6.001.094	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1800	cad	916.94478
CAM26_MT.C6.001.095	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 700x1800	cad	990.73390
CAM26_MT.C6.001.096	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 900x1800	cad	1138.78674
CAM26_MT.C6.001.097	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x450	cad	234.54840
CAM26_MT.C6.001.098	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x450	cad	258.69061
CAM26_MT.C6.001.099	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x450	cad	283.72075

CAM26_MT.C6.001.100	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x450	cad	309.17952
CAM26_MT.C6.001.101	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x450	cad	333.35236
CAM26_MT.C6.001.102	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x450	cad	357.95383
CAM26_MT.C6.001.103	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x450	cad	383.42791
CAM26_MT.C6.001.104	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x450	cad	432.60027
CAM26_MT.C6.001.105	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x450	cad	482.23187
CAM26_MT.C6.001.106	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x450	cad	606.06596
CAM26_MT.C6.001.107	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x450	cad	656.96821
CAM26_MT.C6.001.108	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x450	cad	707.44181
CAM26_MT.C6.001.109	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x650	cad	296.02914
CAM26_MT.C6.001.110	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x650	cad	322.32991
CAM26_MT.C6.001.111	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x650	cad	351.58531
CAM26_MT.C6.001.112	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x650	cad	381.28466
CAM26_MT.C6.001.113	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x650	cad	409.28474
CAM26_MT.C6.001.114	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x650	cad	438.55545
CAM26_MT.C6.001.115	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x650	cad	467.36688
CAM26_MT.C6.001.116	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x650	cad	525.09692
CAM26_MT.C6.001.117	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x650	cad	734.98261
CAM26_MT.C6.001.118	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x650	cad	795.22332
CAM26_MT.C6.001.119	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x650	cad	854.62204
CAM26_MT.C6.001.120	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x850	cad	354.58586
CAM26_MT.C6.001.121	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x850	cad	386.36723
CAM26_MT.C6.001.122	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x850	cad	419.44988
CAM26_MT.C6.001.123	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x850	cad	1001.34300
CAM26_MT.C6.001.124	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x850	cad	453.37450
CAM26_MT.C6.001.125	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x850	cad	484.77316
CAM26_MT.C6.001.126	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x850	cad	518.26914
CAM26_MT.C6.001.127	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e	cad	551.76512

	rete 1000x850		
CAM26_MT.C6.001.128	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x850	cad	617.97632
CAM26_MT.C6.001.129	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x850	cad	682.80972
CAM26_MT.C6.001.130	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x850	cad	863.10321
CAM26_MT.C6.001.131	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x850	cad	933.09571
CAM26_MT.C6.001.132	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1050	cad	414.76534
CAM26_MT.C6.001.133	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1050	cad	449.99122
CAM26_MT.C6.001.134	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1050	cad	487.75840
CAM26_MT.C6.001.135	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1050	cad	525.09692
CAM26_MT.C6.001.136	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1050	cad	560.65962
CAM26_MT.C6.001.137	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1050	cad	597.99814
CAM26_MT.C6.001.138	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1050	cad	635.75001
CAM26_MT.C6.001.139	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1050	cad	709.96779
CAM26_MT.C6.001.140	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1050	cad	782.91494
CAM26_MT.C6.001.141	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1050	cad	991.59121
CAM26_MT.C6.001.142	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1050	cad	1070.92217
CAM26_MT.C6.001.143	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1050	cad	1148.12520
CAM26_MT.C6.001.144	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1250	cad	474.57740
CAM26_MT.C6.001.145	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1250	cad	513.59991
CAM26_MT.C6.001.146	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1250	cad	555.60767
CAM26_MT.C6.001.147	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1250	cad	597.58479
CAM26_MT.C6.001.148	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1250	cad	636.17865
CAM26_MT.C6.001.149	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1250	cad	678.15580
CAM26_MT.C6.001.150	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1250	cad	719.71959
CAM26_MT.C6.001.151	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1250	cad	802.84718
CAM26_MT.C6.001.152	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1250	cad	883.44880
CAM26_MT.C6.001.153	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1250	cad	1120.52316
CAM26_MT.C6.001.154	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1250	cad	1208.74864

CAM26_MT.C6.001.155	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1250	cad	1294.86147
CAM26_MT.C6.001.156	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1450	cad	534.80280
CAM26_MT.C6.001.157	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1450	cad	577.23920
CAM26_MT.C6.001.158	Griglia di aspirazione in alluminio con serranda e rete 600x1450	cad	623.44424
CAM26_MT.C6.001.159	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1450	cad	669.27660
CAM26_MT.C6.001.160	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1450	cad	712.08042
CAM26_MT.C6.001.161	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1450	cad	757.91542
CAM26_MT.C6.001.162	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1450	cad	983.96735
CAM26_MT.C6.001.163	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1450	cad	1248.61314
CAM26_MT.C6.001.164	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1450	cad	1347.01905
CAM26_MT.C6.001.165	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1450	cad	1441.61305
CAM26_MT.C6.001.166	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1650	cad	595.04352
CAM26_MT.C6.001.167	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1650	cad	641.27654
CAM26_MT.C6.001.168	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1650	cad	691.30618
CAM26_MT.C6.001.169	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1650	cad	741.36644
CAM26_MT.C6.001.170	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x1650	cad	787.61477
CAM26_MT.C6.001.171	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1650	cad	837.64441
CAM26_MT.C6.001.172	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1650	cad	888.10272
CAM26_MT.C6.001.173	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1650	cad	987.77927
CAM26_MT.C6.001.174	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1650	cad	1084.05726
CAM26_MT.C6.001.175	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1650	cad	1377.11644
CAM26_MT.C6.001.176	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1650	cad	1444.15434
CAM26_MT.C6.001.177	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1650	cad	1588.76266
CAM26_MT.C6.001.178	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x1850	cad	653.14097
CAM26_MT.C6.001.179	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x1850	cad	703.61457
CAM26_MT.C6.001.180	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x1850	cad	758.34407
CAM26_MT.C6.001.181	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x1850	cad	813.45628
CAM26_MT.C6.001.182	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e	cad	863.53186

	rete 800x1850		
CAM26_MT.C6.001.183	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x1850	cad	918.64407
CAM26_MT.C6.001.184	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x1850	cad	973.37356
CAM26_MT.C6.001.185	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1850	cad	1078.56134
CAM26_MT.C6.001.186	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1850	cad	1184.16247
CAM26_MT.C6.001.187	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1850	cad	1506.49237
CAM26_MT.C6.001.188	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1850	cad	1620.57466
CAM26_MT.C6.001.189	Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1850	cad	1734.24360
CAM26_MT.C6.001.190	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F-1000	cad	84.82687
CAM26_MT.C6.001.191	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F-1500	cad	120.46610
CAM26_MT.C6.001.192	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F-2000	cad	155.21743
CAM26_MT.C6.001.193	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F-1000	cad	97.10467
CAM26_MT.C6.001.194	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F-1500	cad	136.96915
CAM26_MT.C6.001.195	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F-2000	cad	176.00699
CAM26_MT.C6.001.196	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F-1000	cad	109.41306
CAM26_MT.C6.001.197	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F-1500	cad	154.37543
CAM26_MT.C6.001.198	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F-2000	cad	197.20987
CAM26_MT.C6.001.199	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F-1000	cad	122.13479
CAM26_MT.C6.001.200	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F-1500	cad	171.35306
CAM26_MT.C6.001.201	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F-2000	cad	221.39801
CAM26_MT.C6.001.202	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-1000	cad	159.88666
CAM26_MT.C6.001.203	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-1500	cad	224.76598
CAM26_MT.C6.001.204	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-2000	cad	288.80332
CAM26_MT.C6.001.205	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F-1000	cad	189.15736
CAM26_MT.C6.001.206	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F-1500	cad	265.07445
CAM26_MT.C6.001.207	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F-2000	cad	338.45023
CAM26_MT.C6.001.208	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F-1000	cad	227.35319
CAM26_MT.C6.001.209	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F-1500	cad	316.40534

CAM26_MT.C6.001.210	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F-2000	cad	403.32955
CAM26_MT.C6.001.211	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-1000	cad	276.98481
CAM26_MT.C6.001.212	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-1500	cad	383.42791
CAM26_MT.C6.001.213	Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-2000	cad	486.88580
CAM26_MT.C6.001.214	Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 150	cad	65.29267
CAM26_MT.C6.001.215	Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	cad	80.14234
CAM26_MT.C6.001.216	Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	cad	103.90183
CAM26_MT.C6.001.217	Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 300	cad	122.97679
CAM26_MT.C6.001.218	Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 350	cad	157.33006
CAM26_MT.C6.001.219	Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 400	cad	201.02181
CAM26_MT.C6.001.220	Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 500	cad	339.29222
CAM26_MT.C6.001.221	Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 160	cad	55.95421
CAM26_MT.C6.001.222	Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	cad	66.57862
CAM26_MT.C6.001.223	Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	cad	86.93951
CAM26_MT.C6.001.224	Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 315	cad	104.33049
CAM26_MT.C6.001.225	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x100	cad	18.64630
CAM26_MT.C6.001.226	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x100	cad	21.18758
CAM26_MT.C6.001.227	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x100	cad	25.03013
CAM26_MT.C6.001.228	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x100	cad	29.71466
CAM26_MT.C6.001.229	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x100	cad	33.90933
CAM26_MT.C6.001.230	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x100	cad	42.42109
CAM26_MT.C6.001.231	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x100	cad	51.31559
CAM26_MT.C6.001.232	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x150	cad	22.45823
CAM26_MT.C6.001.233	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x150	cad	25.67310
CAM26_MT.C6.001.234	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x150	cad	29.68405
CAM26_MT.C6.001.235	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x150	cad	42.42109
CAM26_MT.C6.001.236	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x150	cad	53.84157
CAM26_MT.C6.001.237	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di	cad	63.18003

	45° con serranda da mm 1000x150		
CAM26_MT.C6.001.238	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200X200	cad	25.41286
CAM26_MT.C6.001.239	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X200	cad	29.68405
CAM26_MT.C6.001.240	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X200	cad	35.21058
CAM26_MT.C6.001.241	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X200	cad	40.69118
CAM26_MT.C6.001.242	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600X200	cad	47.91700
CAM26_MT.C6.001.243	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800X200	cad	59.78145
CAM26_MT.C6.001.244	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000X200	cad	69.11991
CAM26_MT.C6.001.245	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200X300	cad	32.63868
CAM26_MT.C6.001.246	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X300	cad	38.57855
CAM26_MT.C6.001.247	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X300	cad	46.63106
CAM26_MT.C6.001.248	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X300	cad	56.84213
CAM26_MT.C6.001.249	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600X300	cad	60.22540
CAM26_MT.C6.001.250	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800X300	cad	72.93184
CAM26_MT.C6.001.251	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000X300	cad	92.02208
CAM26_MT.C6.001.252	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x400	cad	41.56380
CAM26_MT.C6.001.253	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x400	cad	49.60099
CAM26_MT.C6.001.254	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x400	cad	56.41347
CAM26_MT.C6.001.255	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x400	cad	65.29267
CAM26_MT.C6.001.256	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x400	cad	74.21778
CAM26_MT.C6.001.257	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x400	cad	95.40537
CAM26_MT.C6.001.258	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x400	cad	113.63833
CAM26_MT.C6.001.259	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x500	cad	48.78962
CAM26_MT.C6.001.260	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x500	cad	56.84213
CAM26_MT.C6.001.261	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x500	cad	66.57862
CAM26_MT.C6.001.262	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x500	cad	77.60105
CAM26_MT.C6.001.263	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x500	cad	93.73669
CAM26_MT.C6.001.264	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x500	cad	111.95434

CAM26_MT.C6.001.265	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x500	cad	143.78165
CAM26_MT.C6.001.266	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x600	cad	55.55617
CAM26_MT.C6.001.267	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x600	cad	63.18003
CAM26_MT.C6.001.268	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x600	cad	77.18773
CAM26_MT.C6.001.269	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x600	cad	93.73669
CAM26_MT.C6.001.270	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x600	cad	109.85701
CAM26_MT.C6.001.271	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x600	cad	137.41312
CAM26_MT.C6.001.272	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x600	cad	170.93971
CAM26_MT.C6.001.273	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x800	cad	59.78145
CAM26_MT.C6.001.274	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x800	cad	86.11284
CAM26_MT.C6.001.275	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x800	cad	103.90183
CAM26_MT.C6.001.276	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x800	cad	119.60881
CAM26_MT.C6.001.277	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x800	cad	137.41312
CAM26_MT.C6.001.278	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x800	cad	226.46527
CAM26_MT.C6.001.279	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x1000	cad	68.61471
CAM26_MT.C6.001.280	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x1000	cad	88.63881
CAM26_MT.C6.001.281	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x1000	cad	113.63833
CAM26_MT.C6.001.282	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x1000	cad	143.78165
CAM26_MT.C6.001.283	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x1000	cad	170.93971
CAM26_MT.C6.001.284	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x1000	cad	226.46527
CAM26_MT.C6.001.285	Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x1000	cad	268.88638
CAM26_MT.C6.001.286	Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 150	cad	42.81914
CAM26_MT.C6.001.287	Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	cad	53.84157
CAM26_MT.C6.001.288	Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	cad	64.48129
CAM26_MT.C6.001.289	Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 300	cad	75.07509
CAM26_MT.C6.001.290	Valvola di ventilazione circolare in polipropilene ø mm 100	cad	6.36853
CAM26_MT.C6.001.291	Valvola di ventilazione circolare in polipropilene ø mm 150	cad	6.75124
CAM26_MT.C6.001.292	Diffusore quadrato multidirezionale a coni	cad	56.42879

	estraibili in alluminio da mm 150x150		
CAM26_MT.C6.001.293	Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 225x225	cad	67.51247
CAM26_MT.C6.001.294	Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 300x300	cad	85.36270
CAM26_MT.C6.001.295	Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 375x375	cad	109.64269
CAM26_MT.C6.001.296	Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 450x450	cad	127.72256
CAM26_MT.C6.001.297	Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 525x525	cad	147.07307
CAM26_MT.C6.001.298	Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 600x600	cad	187.41214
CAM26_MT.C6.001.299	Canali preisolati in alluminio, spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 80 micron.	mq	38.79460
CAM26_MT.C6.001.300	Canali preisolati in alluminio spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron ed esterno 200 micron, trattata esternamente	mq	56.69982
CAM26_MT.C6.001.301	Canali preisolati in alluminio spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 80 micron	mq	47.74722
CAM26_MT.C6.001.302	Canali preisolati spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron con trattamento autopulente e antimicrobico ed esterno 200 micron, trattata esternamente	mq	70.12871
CAM26_MT.C6.001.303	Canali preisolati spessore pannello 20,5 mm, spessore alluminio interno ed esterno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 micron.	mq	41.77881
CAM26_MT.C6.001.304	Canali preisolati spessore pannello 30,5 mm, spessore alluminio interno 80 micron accoppiato con una pellicola anticorrosione in poliestere di spessore 13 µm ed esterno 200 micron, trattata esternamente	mq	58.19191
CAM26_MT.C6.001.305	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 200x100	cad	37.75187
CAM26_MT.C6.001.306	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x100	cad	42.42109
CAM26_MT.C6.001.307	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x100	cad	48.34565
CAM26_MT.C6.001.308	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x100.	cad	54.68356
CAM26_MT.C6.001.309	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x100.	cad	61.92470
CAM26_MT.C6.001.310	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x160.	cad	52.17289
CAM26_MT.C6.001.311	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x160.	cad	61.48074
CAM26_MT.C6.001.312	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x160.	cad	69.11991
CAM26_MT.C6.001.313	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x160.	cad	86.49556
CAM26_MT.C6.001.314	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x200.	cad	60.22540
CAM26_MT.C6.001.315	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x200.	cad	69.11991
CAM26_MT.C6.001.316	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x200.	cad	86.93951
CAM26_MT.C6.001.317	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con	cad	94.97672

	serranda da mm 600x200		
CAM26_MT.C6.001.318	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x300	cad	94.59399
CAM26_MT.C6.001.319	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x300	cad	112.38299
CAM26_MT.C6.001.320	Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x300.	cad	133.69304
CAM26_MT.C6.001.321	Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 200	cad	208.37180
CAM26_MT.C6.001.322	Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 250	cad	223.02422
CAM26_MT.C6.001.323	Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 315	cad	248.18102
CAM26_MT.C6.001.324	Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 355	cad	264.56429
CAM26_MT.C6.001.325	Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 400	cad	289.13918
CAM26_MT.C6.001.326	Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 450	cad	312.56515
CAM26_MT.C6.001.327	Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 500	cad	336.78194
CAM26_MT.C6.001.328	Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 560	cad	371.05549
CAM26_MT.C6.001.329	Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 630	cad	409.93962
CAM26_MT.C6.001.330	Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 710	cad	453.21053
CAM26_MT.C6.001.331	Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 800	cad	504.44925
CAM26_MT.C6.001.332	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 200x200	cad	196.98708
CAM26_MT.C6.001.333	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 300x200	cad	207.04384
CAM26_MT.C6.001.334	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 300x300	cad	216.63804
CAM26_MT.C6.001.335	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x200	cad	217.21995
CAM26_MT.C6.001.336	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x300	cad	228.70913
CAM26_MT.C6.001.337	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x400	cad	238.66143
CAM26_MT.C6.001.338	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x200	cad	229.88788
CAM26_MT.C6.001.339	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x300	cad	242.77963
CAM26_MT.C6.001.340	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x400	cad	254.28372
CAM26_MT.C6.001.341	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x500	cad	265.86242
CAM26_MT.C6.001.342	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x300	cad	256.99935
CAM26_MT.C6.001.343	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x400	cad	269.77172
CAM26_MT.C6.001.344	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x500	cad	282.79776

CAM26_MT.C6.001.345	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x600	cad	296.18190
CAM26_MT.C6.001.346	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x300	cad	273.21847
CAM26_MT.C6.001.347	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x400	cad	287.76646
CAM26_MT.C6.001.348	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x500	cad	302.44872
CAM26_MT.C6.001.349	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x600	cad	317.48910
CAM26_MT.C6.001.350	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x700	cad	337.14005
CAM26_MT.C6.001.351	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x300	cad	289.42268
CAM26_MT.C6.001.352	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x400	cad	305.77611
CAM26_MT.C6.001.353	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x500	cad	322.09968
CAM26_MT.C6.001.354	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x600	cad	338.79627
CAM26_MT.C6.001.355	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x700	cad	360.70031
CAM26_MT.C6.001.356	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x800	cad	382.70880
CAM26_MT.C6.001.357	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x400	cad	299.37499
CAM26_MT.C6.001.358	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x500	cad	323.89019
CAM26_MT.C6.001.359	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x400	cad	328.02331
CAM26_MT.C6.001.360	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x500	cad	356.67163
CAM26_MT.C6.001.361	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x600	cad	385.43933
CAM26_MT.C6.001.362	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x700	cad	418.34015
CAM26_MT.C6.001.363	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x800	cad	451.25587
CAM26_MT.C6.001.364	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x400	cad	344.83929
CAM26_MT.C6.001.365	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x500	cad	375.96449
CAM26_MT.C6.001.366	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x600	cad	407.10462
CAM26_MT.C6.001.367	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x700	cad	442.85535
CAM26_MT.C6.001.368	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x800	cad	478.60607
CAM26_MT.C6.001.369	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x400	cad	361.75971
CAM26_MT.C6.001.370	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x600	cad	428.88929
CAM26_MT.C6.001.371	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x700	cad	467.59437
CAM26_MT.C6.001.372	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm	cad	506.28453

	1300x800		
CAM26_MT.C6.001.373	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x400	cad	378.56075
CAM26_MT.C6.001.374	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x500	cad	414.56513
CAM26_MT.C6.001.375	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x600	cad	450.65903
CAM26_MT.C6.001.376	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x700	cad	492.09466
CAM26_MT.C6.001.377	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x800	cad	533.53027
CAM26_MT.C6.001.378	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x700	cad	376.56134
CAM26_MT.C6.001.379	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x400	cad	395.37672
CAM26_MT.C6.001.380	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x500	cad	433.96244
CAM26_MT.C6.001.381	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x600	cad	472.44370
CAM26_MT.C6.001.382	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x700	cad	516.83368
CAM26_MT.C6.001.383	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x800	cad	561.10429
CAM26_MT.C6.001.384	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x800	cad	404.61282
CAM26_MT.C6.001.385	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x400	cad	312.98295
CAM26_MT.C6.001.386	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x500	cad	339.37819
CAM26_MT.C6.001.387	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x600	cad	365.90774
CAM26_MT.C6.001.388	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x700	cad	396.21229
CAM26_MT.C6.001.389	Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x800	cad	426.62129
CAM26_MT.C6.001.390	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x100	cad	22.02958
CAM26_MT.C6.001.391	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x100	cad	25.03744
CAM26_MT.C6.001.392	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x100	cad	28.39811
CAM26_MT.C6.001.393	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x100	cad	33.08263
CAM26_MT.C6.001.394	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x100	cad	38.99189
CAM26_MT.C6.001.395	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x100	cad	55.11221
CAM26_MT.C6.001.396	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x100	cad	58.49033
CAM26_MT.C6.001.397	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x150	cad	27.15623
CAM26_MT.C6.001.398	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x150	cad	29.25540
CAM26_MT.C6.001.399	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x150	cad	35.21058

CAM26_MT.C6.001.400	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x150	cad	41.56380
CAM26_MT.C6.001.401	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x150	cad	47.91700
CAM26_MT.C6.001.402	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x150	cad	62.76669
CAM26_MT.C6.001.403	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x150	cad	74.21778
CAM26_MT.C6.001.404	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x200	cad	27.57141
CAM26_MT.C6.001.405	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x200	cad	34.33797
CAM26_MT.C6.001.406	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x200	cad	40.29315
CAM26_MT.C6.001.407	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x20	cad	45.37572
CAM26_MT.C6.001.408	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x200	cad	50.04495
CAM26_MT.C6.001.409	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x200	cad	69.96190
CAM26_MT.C6.001.410	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x200	cad	87.78151
CAM26_MT.C6.001.411	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x300	cad	38.18052
CAM26_MT.C6.001.412	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x300	cad	42.42109
CAM26_MT.C6.001.413	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x300	cad	51.31559
CAM26_MT.C6.001.414	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x300	cad	57.65350
CAM26_MT.C6.001.415	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x300	cad	64.48129
CAM26_MT.C6.001.416	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x300	cad	94.97672
CAM26_MT.C6.001.417	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x500	cad	55.11221
CAM26_MT.C6.001.418	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x500	cad	65.72132
CAM26_MT.C6.001.419	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x500	cad	77.60105
CAM26_MT.C6.001.420	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x500	cad	90.76675
CAM26_MT.C6.001.421	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x500	cad	109.41306
CAM26_MT.C6.001.422	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x500	cad	146.32294
CAM26_MT.C6.001.423	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x500	cad	178.56358
CAM26_MT.C6.001.424	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x600	cad	60.62344
CAM26_MT.C6.001.425	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x600	cad	69.54856
CAM26_MT.C6.001.426	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x600	cad	83.57155
CAM26_MT.C6.001.427	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate	cad	113.25560

	di 45° con serranda da mm 1000x300		
CAM26_MT.C6.001.428	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x600	cad	111.12767
CAM26_MT.C6.001.429	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x600	cad	121.27749
CAM26_MT.C6.001.430	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x600	cad	171.35306
CAM26_MT.C6.001.431	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x600	cad	206.13500
CAM26_MT.C6.001.432	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x800	cad	75.87115
CAM26_MT.C6.001.433	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x800	cad	89.48080
CAM26_MT.C6.001.434	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x800	cad	110.66838
CAM26_MT.C6.001.435	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x800	cad	130.20261
CAM26_MT.C6.001.436	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x800	cad	151.40550
CAM26_MT.C6.001.437	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x800	cad	209.91630
CAM26_MT.C6.001.438	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x400	cad	43.24779
CAM26_MT.C6.001.439	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x800	cad	256.16463
CAM26_MT.C6.001.440	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x1000	cad	86.93951
CAM26_MT.C6.001.441	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x1000	cad	106.44643
CAM26_MT.C6.001.442	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x1000	cad	130.63126
CAM26_MT.C6.001.443	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x1000	cad	160.33061
CAM26_MT.C6.001.444	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x1000	cad	182.80415
CAM26_MT.C6.001.445	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x1000	cad	256.16463
CAM26_MT.C6.001.446	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x1000	cad	325.69788
CAM26_MT.C6.001.447	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x400	cad	53.44353
CAM26_MT.C6.001.448	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x400	cad	59.78145
CAM26_MT.C6.001.449	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x400	cad	71.23255
CAM26_MT.C6.001.450	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x400	cad	79.74431
CAM26_MT.C6.001.451	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x400	cad	113.63833
CAM26_MT.C6.001.452	Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x400	cad	144.17967
CAM26_MT.C6.001.453	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 200x210	cad	61.92470
CAM26_MT.C6.001.454	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 300x210	cad	68.26260

CAM26_MT.C6.001.455	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 300x310	cad	81.84164
CAM26_MT.C6.001.456	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 400x310	cad	89.02154
CAM26_MT.C6.001.457	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 400x410	cad	103.04454
CAM26_MT.C6.001.458	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x310	cad	95.83402
CAM26_MT.C6.001.459	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x410	cad	110.66838
CAM26_MT.C6.001.460	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x510	cad	125.96202
CAM26_MT.C6.001.461	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x310	cad	103.04454
CAM26_MT.C6.001.462	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x410	cad	118.75151
CAM26_MT.C6.001.463	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x510	cad	134.85654
CAM26_MT.C6.001.464	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x610	cad	150.97685
CAM26_MT.C6.001.465	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x310	cad	110.23973
CAM26_MT.C6.001.466	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x410	cad	127.21737
CAM26_MT.C6.001.467	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x510	cad	144.17967
CAM26_MT.C6.001.468	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x610	cad	160.71334
CAM26_MT.C6.001.469	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x710	cad	177.70627
CAM26_MT.C6.001.470	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x310	cad	117.48087
CAM26_MT.C6.001.471	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x410	cad	134.85654
CAM26_MT.C6.001.472	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x510	cad	152.27812
CAM26_MT.C6.001.473	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x610	cad	170.08242
CAM26_MT.C6.001.474	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x710	cad	187.47337
CAM26_MT.C6.001.475	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x810	cad	204.86435
CAM26_MT.C6.001.476	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x310	cad	124.67608
CAM26_MT.C6.001.477	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x410	cad	143.33768
CAM26_MT.C6.001.478	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x510	cad	161.57064
CAM26_MT.C6.001.479	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x710	cad	209.05899
CAM26_MT.C6.001.480	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x810	cad	228.57791
CAM26_MT.C6.001.481	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x910	cad	248.09682
CAM26_MT.C6.001.482	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da	cad	267.18709

	mm 1000x1010		
CAM26_MT.C6.001.483	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x410	cad	159.02935
CAM26_MT.C6.001.484	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x510	cad	178.99223
CAM26_MT.C6.001.485	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x610	cad	198.89386
CAM26_MT.C6.001.486	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x710	cad	219.27006
CAM26_MT.C6.001.487	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x810	cad	238.78898
CAM26_MT.C6.001.488	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x910	cad	259.14988
CAM26_MT.C6.001.489	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x1010	cad	279.08213
CAM26_MT.C6.001.490	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x1110	cad	302.79569
CAM26_MT.C6.001.491	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x510	cad	188.31537
CAM26_MT.C6.001.492	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x610	cad	209.05899
CAM26_MT.C6.001.493	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x710	cad	229.89448
CAM26_MT.C6.001.494	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x810	cad	250.68404
CAM26_MT.C6.001.495	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x910	cad	271.87162
CAM26_MT.C6.001.496	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1010	cad	296.47309
CAM26_MT.C6.001.497	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1110	cad	317.24734
CAM26_MT.C6.001.498	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x710	cad	198.46521
CAM26_MT.C6.001.499	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1210	cad	338.03690
CAM26_MT.C6.001.500	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x410	cad	175.59364
CAM26_MT.C6.001.501	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x510	cad	197.20987
CAM26_MT.C6.001.502	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x610	cad	219.27006
CAM26_MT.C6.001.503	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x710	cad	240.88629
CAM26_MT.C6.001.504	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x810	cad	262.50255
CAM26_MT.C6.001.505	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x910	cad	284.16469
CAM26_MT.C6.001.506	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1010	cad	310.02151
CAM26_MT.C6.001.507	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1110	cad	331.65306
CAM26_MT.C6.001.508	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1210	cad	353.71325
CAM26_MT.C6.001.509	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x810	cad	216.72878

CAM26_MT.C6.001.510	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1310	cad	375.36011
CAM26_MT.C6.001.511	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x510	cad	205.72165
CAM26_MT.C6.001.512	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x610	cad	228.17988
CAM26_MT.C6.001.513	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x710	cad	250.68404
CAM26_MT.C6.001.514	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x810	cad	273.09633
CAM26_MT.C6.001.515	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x910	cad	299.39710
CAM26_MT.C6.001.516	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1010	cad	321.88595
CAM26_MT.C6.001.517	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1110	cad	344.35949
CAM26_MT.C6.001.518	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1210	cad	366.86364
CAM26_MT.C6.001.519	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1310	cad	389.30657
CAM26_MT.C6.001.520	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x910	cad	234.96174
CAM26_MT.C6.001.521	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1410	cad	411.81071
CAM26_MT.C6.001.522	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x510	cad	214.61614
CAM26_MT.C6.001.523	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x610	cad	237.93168
CAM26_MT.C6.001.524	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x710	cad	261.27782
CAM26_MT.C6.001.525	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x810	cad	288.38997
CAM26_MT.C6.001.526	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x910	cad	311.75143
CAM26_MT.C6.001.527	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1010	cad	335.48030
CAM26_MT.C6.001.528	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1110	cad	358.81113
CAM26_MT.C6.001.529	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1210	cad	382.12666
CAM26_MT.C6.001.530	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1310	cad	405.44219
CAM26_MT.C6.001.531	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x310	cad	131.87129
CAM26_MT.C6.001.532	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1410	cad	428.80364
CAM26_MT.C6.001.533	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1510	cad	452.11917
CAM26_MT.C6.001.534	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x410	cad	151.40550
CAM26_MT.C6.001.535	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x510	cad	170.49577
CAM26_MT.C6.001.536	Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x610	cad	189.98405
CAM26_MT.C6.001.537	Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da	cad	629.39680

	mm 400 di ø mm700		
CAM26_MT.C6.001.538	Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 800	cad	710.41175
CAM26_MT.C6.001.539	Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 900	cad	797.33596
CAM26_MT.C6.001.540	Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1000	cad	890.67462
CAM26_MT.C6.001.541	Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1100	cad	992.03517
CAM26_MT.C6.001.542	Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1200	cad	1093.41102
CAM26_MT.C6.001.543	Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1300	cad	1194.75626
CAM26_MT.C6.001.544	Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1400	cad	1296.11680
CAM26_MT.C6.001.545	Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1500	cad	1397.07932
CAM26_MT.C6.001.546	Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)	cad	152.64553
CAM26_MT.C6.001.547	Servocomando da 15 Nm (max 3.0 mq serranda)	cad	252.75074
CAM26_MT.C6.001.548	Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)	cad	352.82534
CAM26_MT.C6.001.549	Servocomando da 10 Nm (max 2.0 mq serranda)	cad	373.38525
CAM26_MT.C6.001.550	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x100	cad	30.17026
CAM26_MT.C6.001.551	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x100	cad	33.05002
CAM26_MT.C6.001.552	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x100	cad	35.52690
CAM26_MT.C6.001.553	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x160	cad	34.31831
CAM26_MT.C6.001.554	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x160	cad	37.60093
CAM26_MT.C6.001.555	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x160	cad	63.87681
CAM26_MT.C6.001.556	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x160	cad	48.34404
CAM26_MT.C6.001.557	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x200	cad	40.51053
CAM26_MT.C6.001.558	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x200	cad	45.86716
CAM26_MT.C6.001.559	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x200	cad	50.01520
CAM26_MT.C6.001.560	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x200	cad	52.89495
CAM26_MT.C6.001.561	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x300	cad	52.89495
CAM26_MT.C6.001.562	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x300	cad	63.63807
CAM26_MT.C6.001.563	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x300	cad	71.08366
CAM26_MT.C6.001.564	Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x600	cad	129.38001

CAM26_MT.C6.001.565	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x100	cad	22.70978
CAM26_MT.C6.001.566	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x100	cad	26.03715
CAM26_MT.C6.001.567	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x100	cad	30.17026
CAM26_MT.C6.001.568	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x160	cad	28.51404
CAM26_MT.C6.001.569	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x160	cad	30.17026
CAM26_MT.C6.001.570	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x160	cad	33.05002
CAM26_MT.C6.001.571	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x160	cad	35.94470
CAM26_MT.C6.001.572	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x200	cad	27.26067
CAM26_MT.C6.001.573	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x200	cad	33.05002
CAM26_MT.C6.001.574	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x200	cad	40.51053
CAM26_MT.C6.001.575	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x200	cad	46.70273
CAM26_MT.C6.001.576	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x300	cad	42.55470
CAM26_MT.C6.001.577	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x300	cad	49.61233
CAM26_MT.C6.001.578	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x300	cad	57.84874
CAM26_MT.C6.001.579	Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x600	cad	98.37418
CAM26_MT.C6.001.580	Torrino estrattore poli 315/6 portata= 0.1/0.3 mc/s 100 w	cad	1113.31567
CAM26_MT.C6.001.581	Torrino estrattore poli 355/6 portata= 0.2/0.4 mc/s 100 w	cad	1139.39758
CAM26_MT.C6.001.582	Torrino estrattore poli 400/6 portata= 0.3/ 0.6 mc/s 100 w	cad	1205.13952
CAM26_MT.C6.001.583	Torrino estrattore poli 450/6 portata= 0.5/ 0.9 mc/s 180 w	cad	1358.49757
CAM26_MT.C6.001.584	Torrino estrattore poli 500/6 portata= 0.6/ 1.1 mc/s 220 w	cad	1427.35801
CAM26_MT.C6.001.585	Torrino estrattore poli 630/8 portata= 0.9/ 1.7 mc/s 350 w	cad	2022.09423
CAM26_MT.C6.001.586	Torrino estrattore poli 710/8 portata= 1.4/ 2.2 mc/s 500 w	cad	2322.30480
CAM26_MT.C6.001.587	Torrino estrattore poli 800/8 portata= 2.2/ 3.6 mc/s 920 w	cad	2806.65546
CAM26_MT.C6.001.588	Estrattore a cassonetto fino a 600 mc/h	cad	1014.09101
CAM26_MT.C6.001.589	Estrattore a cassonetto fino a 1000 mc/h	cad	1106.25803
CAM26_MT.C6.001.590	Estrattore a cassonetto fino a 2500 mc/h	cad	1355.67751
CAM26_MT.C6.001.591	Estrattore a cassonetto fino a 3000 mc/h	cad	1529.28337
CAM26_MT.C6.001.592	Estrattore a cassonetto fino a 4000 mc/h	cad	1686.53582

CAM26_MT.C6.001.593	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 150 mm	cad	178.84313
CAM26_MT.C6.001.594	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 200 mm	cad	243.76441
CAM26_MT.C6.001.595	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 315 mm	cad	306.28342
CAM26_MT.C6.001.596	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 355 mm	cad	387.57303
CAM26_MT.C6.001.597	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 400 mm	cad	485.38021
CAM26_MT.C6.001.598	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 500 mm	cad	666.80468
CAM26_MT.C6.001.599	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 630 mm	cad	897.54305
CAM26_MT.C6.001.600	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 800 mm	cad	1236.86157
CAM26_MT.C6.001.601	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 1000 mm	cad	1704.99309
CAM26_MT.C6.001.602	Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 1250 mm	cad	2645.34449
CAM26_MT.C6.001.603	Silenziatore a setti fonoassorbenti D=200* 250 mm, h= 750 mm	cad	382.93261
CAM26_MT.C6.001.604	Silenziatore a setti fonoassorbenti D=315* 335 mm, h= 750 mm	cad	434.05196
CAM26_MT.C6.001.605	Silenziatore a setti fonoassorbenti D=355* 400 mm, h= 750 mm	cad	479.94896
CAM26_MT.C6.001.606	Silenziatore a setti fonoassorbenti D=450* 500 mm, h= 1000 mm	cad	520.65345
CAM26_MT.C6.001.607	Silenziatore a setti fonoassorbenti D=630* 710 mm, h= 1000 mm	cad	626.04049
CAM26_MT.C6.001.608	Silenziatore a setti fonoassorbenti D=760* 800 mm, h= 1000 mm	cad	700.10834
CAM26_MT.C6.001.609	Termofusibile meccanico in rame 72°C	cad	13.89145
CAM26_MT.C6.001.610	Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	cad	27.66354
CAM26_MT.C6.001.611	Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	cad	12.33967
CAM26_MT.C7	Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento		
CAM26_MT.C7.001	Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento		
CAM26_MT.C7.001.001	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	kg	4.74839
CAM26_MT.C7.001.002	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	cad	9.22870
CAM26_MT.C7.001.003	Capacità = 750 litri, PN = 6	cad	939.60511
CAM26_MT.C7.001.004	Canapa pettinata per idraulica	kg	7.83100
CAM26_MT.C7.001.005	Capacità = 1000 litri, PN = 6	cad	1083.56914
CAM26_MT.C7.001.006	Capacità = 300 litri, PN = 8	cad	569.09733

CAM26_MT.C7.001.007 Capacità = 500 litri, PN = 8	cad	751.45050
CAM26_MT.C7.001.008 Capacità = 750 litri, PN = 8	cad	1088.64302
CAM26_MT.C7.001.009 Capacità = 1000 litri, PN = 8	cad	1239.42326
CAM26_MT.C7.001.010 Capacità = 500 litri, PN = 12	cad	931.56350
CAM26_MT.C7.001.011 Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	cad	13.13464
CAM26_MT.C7.001.012 Capacità = 2000 litri, PN = 6	cad	2193.79048
CAM26_MT.C7.001.013 Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	cad	28.64346
CAM26_MT.C7.001.014 Capacità = 2500 litri, PN = 6	cad	2579.21354
CAM26_MT.C7.001.015 Capacità = 3000 litri, PN = 6	cad	2958.49049
CAM26_MT.C7.001.016 Capacità = 4000 litri, PN = 6	cad	3893.80674
CAM26_MT.C7.001.017 Capacità = 5000 litri, PN = 6	cad	4411.18884
CAM26_MT.C7.001.018 Capacità = 1500 litri, PN = 8	cad	2126.47068
CAM26_MT.C7.001.019 Capacità = 2000 litri, PN = 8	cad	2514.97635
CAM26_MT.C7.001.020 Capacità = 2500 litri, PN = 8	cad	3304.41390
CAM26_MT.C7.001.021 Capacità = 3000 litri, PN = 8	cad	2316.29105
CAM26_MT.C7.001.022 Capacità = 4000 litri, PN = 8	cad	4436.40504
CAM26_MT.C7.001.023 Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	cad	40.01660
CAM26_MT.C7.001.024 Capacità = 5000 litri, PN = 8	cad	4973.64227
CAM26_MT.C7.001.025 Capacità = 750 litri, PN = 12	cad	1540.54340
CAM26_MT.C7.001.026 Capacità = 1000 litri, PN = 12	cad	1714.14652
CAM26_MT.C7.001.027 Capacità = 1500 litri, PN = 12	cad	2308.00054
CAM26_MT.C7.001.028 Capacità = 2000 litri, PN = 12	cad	2901.83541
CAM26_MT.C7.001.029 Capacità = 2500 litri, PN = 12	cad	3890.07312
CAM26_MT.C7.001.030 Capacità = 3000 litri, PN = 12	cad	4136.72091
CAM26_MT.C7.001.031 Capacità = 4000 litri, PN = 12	cad	6393.96354
CAM26_MT.C7.001.032 Capacità = 5000 litri, PN = 12	cad	7136.52997
CAM26_MT.C7.001.033 Della capacità di 200 litri	cad	185.41664
CAM26_MT.C7.001.034 Della capacità di 300 litri	cad	221.45071

CAM26_MT.C7.001.035	Della capacità di 400 litri	cad	262.88418
CAM26_MT.C7.001.036	Della capacità di 600 litri	cad	349.81019
CAM26_MT.C7.001.037	Della capacità di 800 litri	cad	464.32660
CAM26_MT.C7.001.038	Della capacità di 1000 litri	cad	605.34203
CAM26_MT.C7.001.039	Della capacità di 1500 litri	cad	782.52559
CAM26_MT.C7.001.040	Della capacità di 2000 litri	cad	930.91251
CAM26_MT.C7.001.041	Della capacità di 2500 litri	cad	1073.42138
CAM26_MT.C7.001.042	Della capacità di 3000 litri	cad	1185.41042
CAM26_MT.C7.001.043	Della capacità di 4000 litri	cad	1451.87504
CAM26_MT.C7.001.044	Della capacità di 5000 litri	cad	1851.29432
CAM26_MT.C7.001.045	Della capacità di 6000 litri	cad	2407.19959
CAM26_MT.C7.001.046	Della capacità di 8000 litri	cad	2788.77415
CAM26_MT.C7.001.047	Della capacità di 10000 litri	cad	3315.23178
CAM26_MT.C7.001.048	Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	cad	19.60622
CAM26_MT.C7.001.049	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	cad	113.65481
CAM26_MT.C7.001.050	Cilindro verticale C = 100	cad	149.29200
CAM26_MT.C7.001.051	Cilindro verticale C = 200	cad	207.51588
CAM26_MT.C7.001.052	Cilindro verticale C = 400	cad	298.58400
CAM26_MT.C7.001.053	Cilindro verticale C = 600	cad	431.08065
CAM26_MT.C7.001.054	Cilindro verticale C = 800	cad	455.34060
CAM26_MT.C7.001.055	Cilindro verticale C = 1000	cad	489.67776
CAM26_MT.C7.001.056	Cilindro verticale C = 1300	cad	649.42020
CAM26_MT.C7.001.057	Cilindro verticale C = 2000	cad	734.51664
CAM26_MT.C7.001.058	Cilindro verticale C = 3000	cad	1043.55108
CAM26_MT.C7.001.059	Cilindro orizzontale C = 200	cad	207.51588
CAM26_MT.C7.001.060	Cilindro orizzontale C = 300	cad	235.88136
CAM26_MT.C7.001.061	Cilindro orizzontale C = 500	cad	383.68044
CAM26_MT.C7.001.062	Cilindro orizzontale C = 1000	cad	492.66360

CAM26_MT.C7.001.063 Cilindro orizzontale C = 1500	cad	734.51664
CAM26_MT.C7.001.064 Cilindro orizzontale C = 2000	cad	950.99004
CAM26_MT.C7.001.065 Cilindro orizzontale C = 3000	cad	1425.73860
CAM26_MT.C7.001.066 Cilindro orizzontale C = 5000	cad	2209.52160
CAM26_MT.C7.001.067 Cilindro orizzontale C = 300 con B rettangolare	cad	268.72560
CAM26_MT.C7.001.068 Cilindro orizzontale C = 500 con B rettangolare	cad	334.41408
CAM26_MT.C7.001.069 Cilindro orizzontale C = 1000 con B rettangolare	cad	649.42020
CAM26_MT.C7.001.070 C= 300 D X H = 0,55 x 1,37	cad	337.77315
CAM26_MT.C7.001.071 C= 500 D X H = 0,65 x 1,60	cad	463.73828
CAM26_MT.C7.001.072 C= 750 D X H = 0,75 x 1,92	cad	617.88227
CAM26_MT.C7.001.073 C= 1000 D X H = 0,85 x 1,92	cad	701.48579
CAM26_MT.C7.001.074 C= 1500 D X H = 1,10 x 1,72	cad	1190.04386
CAM26_MT.C7.001.075 C= 2000 D X H = 1,20 x 1,93	cad	1422.00630
CAM26_MT.C7.001.076 C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	cad	2164.54739
CAM26_MT.C7.001.077 C= 5000 D X H = 1,70 x 2,61	cad	2982.29432
CAM26_MT.C7.001.078 C= 7500 D X H = 1,70 x 3,73	cad	4384.51943
CAM26_MT.C7.001.079 C= 1000 D X H = 1,70 x 4,73	cad	4907.04143
CAM26_MT.C7.001.080 C= 300 D X H = 0,65 x 1,15	cad	485.19900
CAM26_MT.C7.001.081 C= 500 D X H = 0,65 x 1,65	cad	527.74722
CAM26_MT.C7.001.082 C= 750 D X H = 0,75 x 1,95	cad	741.23478
CAM26_MT.C7.001.083 C= 1000 D X H = 0,85 x 1,95	cad	815.13432
CAM26_MT.C7.001.084 C= 1500 D X H = 1,10 x 1,70	cad	1278.68598
CAM26_MT.C7.001.085 C= 2000 D X H = 1,10 x 2,45	cad	1522.96502
CAM26_MT.C7.001.086 Q = 0/1,0/2,5 H=4,0/2,9/1,5 P=0,44	cad	300.45000
CAM26_MT.C7.001.087 Q = 0/1,0/2,5 H=5,0/3,8/2,3 P=0,59	cad	330.58691
CAM26_MT.C7.001.088 Q = 0/2,0/3,5 H=5,2/3,5/2,3 P=0,79	cad	382.32129
CAM26_MT.C7.001.089 Q = 0/3/6 H=5,2/4,0/2,7 P=0,74	cad	1084.75623

CAM26_MT.C7.001.090	Valvola a flusso avviato DN 25	cad	111.41463
CAM26_MT.C7.001.091	Q = 0/4/9 H=6,2/5,3/3,8 P=2x1,10	cad	1312.06584
CAM26_MT.C7.001.092	Q = 0/7/14 H=6,3/5,2/3,4 P =2x1,83	cad	1440.31044
CAM26_MT.C8	Bollitori e scaldacqua		
CAM26_MT.C8.001	Bollitori e scaldacqua		
CAM26_MT.C8.001.001	Bollitore in acciaio zincato C= 100 l S= 0,75 mq	cad	319.07918
CAM26_MT.C8.001.002	Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	cad	2.40380
CAM26_MT.C8.001.003	Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	cad	5.28001
CAM26_MT.C8.001.004	Staffe in ferro per produttori di acqua calda	cad	7.44758
CAM26_MT.C8.001.005	Bollitore in acciaio zincato C= 200 l S= 1,00 mq	cad	435.12818
CAM26_MT.C8.001.006	Bollitore in acciaio zincato C= 300 l S= 1,35 mq	cad	584.37174
CAM26_MT.C8.001.007	Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 80 l S= 0,50 mq	cad	293.56841
CAM26_MT.C8.001.008	Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 100 l S= 0,60 mq	cad	343.68678
CAM26_MT.C8.001.009	Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 150 l S= 0,90 mq	cad	465.90506
CAM26_MT.C8.001.010	Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 200 l S= 1,00 mq	cad	583.96880
CAM26_MT.C8.001.011	Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 300 l S= 1,35 mq	cad	622.73517
CAM26_MT.C8.001.012	Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 150 PA= 1550	cad	1136.45209
CAM26_MT.C8.001.013	Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 200 PA= 2150	cad	1283.88934
CAM26_MT.C8.001.014	Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 300 PA= 320	cad	1892.91038
CAM26_MT.C8.001.015	Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 400 PA= 4300	cad	2429.27576
CAM26_MT.C8.001.016	Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 170 l S= 1,15 mq	cad	580.89805
CAM26_MT.C8.001.017	Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 240 l S= 1,35 mq	cad	669.36597
CAM26_MT.C8.001.018	Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 350 l S= 1,75 mq	cad	830.54514
CAM26_MT.C8.001.019	Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 500 l S= 2,30 mq	cad	1013.67802
CAM26_MT.C8.001.020	Scaldacqua istantaneo a gas da 5 l/min	cad	274.33806
CAM26_MT.C8.001.021	Scaldacqua istantaneo a gas da 10 l/min	cad	354.56638
CAM26_MT.C8.001.022	Scaldacqua istantaneo a gas da 13 l/min	cad	436.22586
CAM26_MT.C8.001.023	Scaldacqua istantaneo a gas da 16 l/min	cad	538.38011

CAM26_MT.C8.001.024	Scaldacqua verticale elettrico da l 10	cad	134.40397
CAM26_MT.C8.001.025	Scaldacqua verticale elettrico da l 15	cad	149.50758
CAM26_MT.C8.001.026	Scaldacqua verticale elettrico da l 30	cad	179.67309
CAM26_MT.C8.001.027	Scaldacqua verticale elettrico da l 50	cad	199.55648
CAM26_MT.C8.001.028	Scaldacqua verticale elettrico da l 80	cad	204.36407
CAM26_MT.C8.001.029	Scaldacqua verticale elettrico da l 100	cad	246.88202
CAM26_MT.C8.001.030	Scaldacqua verticale elettrico da l 120	cad	305.86526
CAM26_MT.C8.001.031	Scaldacqua verticale termoelettrico da l 50	cad	248.98014
CAM26_MT.C8.001.032	Scaldacqua verticale termoelettrico da l 80	cad	261.99952
CAM26_MT.C8.001.033	Scaldacqua verticale termoelettrico da l 100	cad	295.58315
CAM26_MT.C8.001.034	Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 80	cad	291.48418
CAM26_MT.C8.001.035	Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 100	cad	331.26488
CAM26_MT.C8.001.036	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	kg	3.44590
CAM26_MT.C9	Impianti antincendio		
CAM26_MT.C9.001	Impianti antincendio		
CAM26_MT.C9.001.001	Estintore carrellato a polvere da 50 kg classe AB1 C	cad	504.17157
CAM26_MT.C9.001.002	Estintore carrellato a polvere da 100 kg classe AB1 C	cad	795.25476
CAM26_MT.C9.001.003	Estintore carrellato ad anidride carbonica da 18 kg classe B10C	cad	895.41582
CAM26_MT.C9.001.004	Estintore carrellato ad anidride carbonica da 27 kg classe B8 C	cad	1037.87701
CAM26_MT.C9.001.005	Estintore carrellato ad anidride carbonica da 54 kg classe B6 C	cad	1898.55084
CAM26_MT.C9.001.006	Tassello ad espansione in acciaio	cad	0.53987
CAM26_MT.C9.001.007	Cassetta per estintore da 6,0 Kg	cad	29.05016
CAM26_MT.C9.001.008	Cassetta per estintore da 12,0 Kg	cad	42.82410
CAM26_MT.C9.001.009	Estintore carrellato a polvere da 30 kg classe AB1 C	cad	378.66854
CAM26_MT.C9.001.010	Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 4"	cad	432.82984
CAM26_MT.C9.001.011	Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 3"	cad	287.63756
CAM26_MT.C9.001.012	Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 2"1/2	cad	173.56701
CAM26_MT.C9.001.013	Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione	cad	116.32530

	da 2"		
CAM26_MT.C9.001.014	Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 15 m	cad	139.04732
CAM26_MT.C9.001.015	Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 20 m	cad	158.38723
CAM26_MT.C9.001.016	Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 25 m	cad	185.38055
CAM26_MT.C9.001.017	Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 30 m	cad	208.00729
CAM26_MT.C9.001.018	Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 20 m	cad	249.83105
CAM26_MT.C9.001.019	Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 25 m	cad	307.96194
CAM26_MT.C9.001.020	Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 30 m	cad	334.71708
CAM26_MT.C9.001.021	Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 15 m	cad	134.17264
CAM26_MT.C9.001.022	Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 20 m	cad	152.87743
CAM26_MT.C9.001.023	Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 25 m	cad	178.75924
CAM26_MT.C9.001.024	Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 30 m	cad	201.27484
CAM26_MT.C9.001.025	Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 20 m	cad	242.63812
CAM26_MT.C9.001.026	Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 25 m	cad	297.18050
CAM26_MT.C9.001.027	Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 30 m	cad	322.98294
CAM26_MT.C9.001.028	Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RAL 3000 UNI 70	cad	149.51120
CAM26_MT.C9.001.029	Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RAL 3000 UNI 45	cad	138.11049
CAM26_MT.C9.001.030	Estintore a polvere da 1 kg classe 21BC	cad	37.01260
CAM26_MT.C9.001.031	Estintore a polvere da 1 kg classe 3A 13BC	cad	37.21901
CAM26_MT.C9.001.032	Estintore a polvere da 2 kg classe 21BC	cad	46.80958
CAM26_MT.C9.001.033	Estintore a polvere da 2 kg classe 5A 21BC	cad	47.36532
CAM26_MT.C9.001.034	Estintore a polvere da 4 kg classe 8A 55BC	cad	64.54578
CAM26_MT.C9.001.035	Estintore a polvere da 6 kg classe 113BC	cad	69.19815
CAM26_MT.C9.001.036	Estintore a polvere da 6 kg classe 89BC	cad	64.35524
CAM26_MT.C9.001.037	Estintore a polvere da 6 kg classe 21A 113BC	cad	72.18330
CAM26_MT.C9.001.038	Estintore a polvere da 6 kg classe 13A 89BC	cad	63.92651
CAM26_MT.C9.001.039	Estintore a polvere da 6 kg classe 34A 233BC	cad	66.67349
CAM26_MT.C9.001.040	Estintore a polvere da 9 kg classe 144BC	cad	83.01238

CAM26_MT.C9.001.041	Estintore a polvere da 9 kg classe 34A 144BC	cad	86.82320
CAM26_MT.C9.001.042	Estintore a polvere da 9 kg classe 34A 233BC	cad	84.06035
CAM26_MT.C9.001.043	Estintore a polvere da 9 kg classe 55A 233BC	cad	92.50031
CAM26_MT.C9.001.044	Estintore a polvere da 12 kg classe 183BC	cad	92.19010
CAM26_MT.C9.001.045	Estintore a polvere da 12 kg classe 43 A 183BC	cad	95.76274
CAM26_MT.C9.001.046	Estintore a schiuma da 9 kg classe 8A 89B	cad	106.33777
CAM26_MT.C9.001.047	Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 45	cad	138.11049
CAM26_MT.C9.001.048	Tessuto in fibre di vetro in rotoli altezza cm 40	cad	8.32029
CAM26_MT.C9.001.049	Bitume grezzo per protezione di tubazione	kg	11.95645
CAM26_MT.C9.001.050	Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45	cad	261.48582
CAM26_MT.C9.001.051	Tessuto in fibre di vetro in rotoli altezza cm 40	kg	8.32029
CAM26_MT.C9.001.052	Curva a saldare a 90° ø 60,3 mm spessore 2,90 mm	cad	3.04866
CAM26_MT.C9.001.053	Bitume grezzo per protezione di tubazione	cad	11.95645
CAM26_MT.C9.001.054	Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70	cad	338.35324
CAM26_MT.C9.001.055	Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 70	cad	149.51120
CAM26_MT.C9.001.056	Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 20 m	cad	219.75979
CAM26_MT.C9.001.057	Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 25 m	cad	236.78345
CAM26_MT.C9.001.058	Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 30 m	cad	253.80709
CAM26_MT.C9.001.059	Stazione di controllo a pressione costante DN100	cad	2973.25723
CAM26_MT.C9.001.060	Stazione di controllo a pressione costante DN150	cad	3580.53713
CAM26_MT.C9.001.061	Stazione di controllo a pressione costante DN200	cad	4698.52643
CAM26_MT.C9.001.062	Stazione di controllo a pressione variabile DN100	cad	2973.25723
CAM26_MT.C9.001.063	Stazione di controllo a pressione variabile DN150	cad	3580.53713
CAM26_MT.C9.001.064	Stazione di controllo a pressione variabile DN200	cad	4698.52643
CAM26_MT.C9.001.065	Stazione di controllo per impianti a secco DN80	cad	4856.38205
CAM26_MT.C9.001.066	Stazione di controllo per impianti a secco DN100	cad	5855.51533
CAM26_MT.C9.001.067	Stazione di controllo per impianti a secco DN150	cad	8763.77319
CAM26_MT.C9.001.068	Stazione di controllo per impianti a diluvio DN40	cad	3663.17919

CAM26_MT.C9.001.069	Stazione di controllo per impianti a diluvio DN50	cad	3723.53576
CAM26_MT.C9.001.070	Stazione di controllo per impianti a diluvio DN80	cad	4085.67514
CAM26_MT.C9.001.071	Stazione di controllo per impianti a diluvio DN100	cad	4434.81465
CAM26_MT.C9.001.072	Stazione di controllo per impianti a diluvio DN150	cad	5809.08721
CAM26_MT.C9.001.073	Stazione di controllo per impianti a diluvio accessorio: pannello di controllo	cad	7623.49840
CAM26_MT.C9.001.074	Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN80	cad	3988.17607
CAM26_MT.C9.001.075	Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN100	cad	4434.81465
CAM26_MT.C9.001.076	Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN150	cad	5664.23145
CAM26_MT.C9.001.077	Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN200	cad	7493.49964
CAM26_MT.C9.001.078	Ugelli sprinkler - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80	cad	5.36709
CAM26_MT.C9.001.079	Ugelli sprinkler - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115	cad	9.82419
CAM26_MT.C9.001.080	Ugelli sprinkler - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80	cad	12.42417
CAM26_MT.C9.001.081	Ugelli sprinkler - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115	cad	17.28983
CAM26_MT.C9.001.082	Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80	cad	302.71139
CAM26_MT.C9.001.083	Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200	cad	302.71139
CAM26_MT.C9.001.084	Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN200	cad	302.71139
CAM26_MT.C9.001.085	Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto	kg	177.35544
CAM26_MT.C9.001.086	Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti	cad	211.71226
CAM26_MT.C9.001.087	Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"	cad	64.99939
CAM26_MT.C9.001.088	Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza	cad	259.99752
CAM26_MT.C9.001.089	Micro-interruttore per saracinesche	cad	219.14076
CAM26_MT.C9.001.090	Indicatore di posizione per saracinesche	cad	984.27628
CAM26_MT.C9.001.091	Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm	cad	3.24997
CAM26_MT.C9.001.092	Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm	cad	6.96421
CAM26_MT.C9.001.093	Chiave per montaggio ugello	cad	31.57112
CAM26_MT.C9.001.094	Cassetta vuota per 12 ugelli	cad	30.64257
CAM26_MT.C9.001.095	Cassetta vuota per 24 ugelli	cad	38.99963

CAM26_MT.C9.001.096	Cassetta vuota per 36 ugelli	cad	60.35657
CAM26_MT.E	Inerti - opere edili - strutture		
CAM26_MT.E.00	Inerti - opere edili - strutture		
CAM26_MT.E.00.000	Materiali generici	cp	1.73745
CAM26_MT.E.01	Materiali inerti e materiali vari per gli scavi		
CAM26_MT.E.01.001	Misto calcareo	mc	26.25755
CAM26_MT.E.01.001A	Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm	mq	29.49282
CAM26_MT.E.01.002	Sabbia di fiume vagliata e lavata	mc	44.82909
CAM26_MT.E.01.002A	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	mc	75.23350
CAM26_MT.E.01.002B	Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	mq	33.03197
CAM26_MT.E.01.003	Esplosivo gelatinato	kg	7.94765
CAM26_MT.E.01.004	Sabbia di cava lavata e vagliata	mc	44.68609
CAM26_MT.E.01.005	Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	kg	0.73285
CAM26_MT.E.01.006	Sabbia o silice micronizzata	kg	20.43049
CAM26_MT.E.01.009	Pietrisco calcareo di granulometria inferiore a 10 mm	mc	29.17108
CAM26_MT.E.01.010	Breccia vulcanica	mc	17.87444
CAM26_MT.E.01.011	Breccia calcarea	mc	20.30536
CAM26_MT.E.01.012	Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura mm 10 - 15	mc	27.13339
CAM26_MT.E.01.013	Pozzolana vagliata	mc	39.11173
CAM26_MT.E.01.014	Misto frantumato gruppo A1, A2-4, A2-5, A3	mc	17.83868
CAM26_MT.E.01.015	Misto frantumato gruppo A2-6, A2-7	mc	16.76622
CAM26_MT.E.01.016	Materiale anticapilare per massciate stradali	mc	22.09281
CAM26_MT.E.01.017	Misto granulare stabilizzato	mc	18.94691
CAM26_MT.E.01.018	Pietrame di natura calcarea o similare	mc	39.19863
CAM26_MT.E.01.019	Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm	mq	
CAM26_MT.E.01.020	Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	mq	29.49282
CAM26_MT.E.01.021	Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	mq	33.03197
CAM26_MT.E.02	Materiali per fondazioni profonde		

CAM26_MT.E.02.001	Bentonite per palificazioni	ql	23.27015
CAM26_MT.E.02.002	Polimeri biodegradabili	l	14.23059
CAM26_MT.E.02.003	Tubi in acciaio per micropali	kg	2.97765
CAM26_MT.E.02.004	Tubi finestrati per armatura micropali	kg	4.06042
CAM26_MT.E.02.005	Profilati in acciaio S235: HE, IPE	kg	2.11142
CAM26_MT.E.02.006	Valvola per iniezioni micropali	cad	27.06947
CAM26_MT.E.02.007	Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali	kg	1.43469
CAM26_MT.E.02.008	Boiacca	mc	135.50382
CAM26_MT.E.02.009	Acqua	mc	0.72625
CAM26_MT.E.02.010	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	m	6.74031
CAM26_MT.E.02.011	Profilati o laminati a caldo in barre tonde, quadre, piatte	kg	1.86780
CAM26_MT.E.02.012	Materiali per jet grouting da mm 200-350	ml	31.40370
CAM26_MT.E.02.013	Materiali per jet grouting da mm 500-800	ml	130.84874
CAM26_MT.E.03	Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi		
CAM26_MT.E.03.000	Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	ql	16.09220
CAM26_MT.E.03.000A	Cemento in sacchi tipo 325	ql	18.16860
CAM26_MT.E.03.000B	Cemento in sacchi tipo 425	ql	21.58753
CAM26_MT.E.03.000C	Cemento bianco tipo 325	ql	38.66144
CAM26_MT.E.03.000D	Rck 5	mc	100.88500
CAM26_MT.E.03.000E	Rck10	mc	104.78723
CAM26_MT.E.03.000F	Cemento plastico	kg	3.24506
CAM26_MT.E.03.001	Calcestruzzo C12/15, S4, 30 mm	mc	112.59168
CAM26_MT.E.03.002	Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	mc	115.09769
CAM26_MT.E.03.003	Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	mc	125.47976
CAM26_MT.E.03.004	Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	mc	138.11722
CAM26_MT.E.03.005	Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35	mc	145.59947
CAM26_MT.E.03.006	Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40	mc	150.46831
CAM26_MT.E.03.007	Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	mc	154.11992

CAM26_MT.E.03.008	Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C32/40	mc	165.21800
CAM26_MT.E.03.009	Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C35/45	mc	172.91504
CAM26_MT.E.03.010	Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C32/40	mc	169.28131
CAM26_MT.E.03.011	Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C35/45	mc	177.21106
CAM26_MT.E.03.012	Calcestruzzo XA3, S4, 32mm, C35/45	mc	182.52740
CAM26_MT.E.03.013	Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C28/35	mc	148.26659
CAM26_MT.E.03.014	Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C32/40	mc	153.36813
CAM26_MT.E.03.015	Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C35/45	mc	156.91234
CAM26_MT.E.03.016	Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C32/40	mc	159.72266
CAM26_MT.E.03.017	Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C35/45	mc	167.70879
CAM26_MT.E.03.018	Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C32/40	mc	171.62622
CAM26_MT.E.03.019	Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C35/45	mc	181.75770
CAM26_MT.E.03.020	Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C25/30	mc	158.72025
CAM26_MT.E.03.021	Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C28/35	mc	164.00079
CAM26_MT.E.03.022	Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C32/40	mc	174.84826
CAM26_MT.E.03.023	Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C28/35	mc	170.71333
CAM26_MT.E.03.024	Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C32/40	mc	180.37939
CAM26_MT.E.03.025	Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C28/35	mc	151.64971
CAM26_MT.E.03.026	Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C32/40	mc	160.33127
CAM26_MT.E.03.027	Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C35/45	mc	168.44001
CAM26_MT.E.03.028	Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C32/40	mc	164.53779
CAM26_MT.E.03.029	Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C35/45	mc	172.70024
CAM26_MT.E.03.030	Calcestruzzo XD3, S4, 32mm, C35/45	mc	176.01176
CAM26_MT.E.03.031	Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C32/40	mc	167.09750
CAM26_MT.E.03.032	Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C35/45	mc	174.52604
CAM26_MT.E.03.033	Calcestruzzo XS2-XS3, S4, 32mm, C35/45	mc	179.57388
CAM26_MT.E.03.034	Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5	mc	4.83304

CAM26_MT.E.03.035	Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 16 mm	mc	3.58003
CAM26_MT.E.03.036	Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 8 mm	mc	4.47503
CAM26_MT.E.03.037	Fluidificante	kg	1.98198
CAM26_MT.E.03.037A	Additivo antigelo per calcestruzzo	kg	3.75902
CAM26_MT.E.03.037AA	Fluidificante	kg	1.98691
CAM26_MT.E.03.037B	Fluidificante	kg	1.98691
CAM26_MT.E.03.038	Antiritiro	kg	1.87950
CAM26_MT.E.03.038A	Antiritiro	kg	1.87950
CAM26_MT.E.03.039	Espansivo	kg	1.84371
CAM26_MT.E.03.040	Calce idrata in sacchi	ql	12.00771
CAM26_MT.E.03.040A	Resina additivante di tipo sintetico per massetti	mc	4.65402
CAM26_MT.E.03.041	Calcestruzzo autocompattante XC1, SF1, Dmax 20, C25/30	mc	157.01849
CAM26_MT.E.03.042	Calcestruzzo autocompattante XC2, SF1, Dmax 20, C28/35	mc	170.97568
CAM26_MT.E.03.043	Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C28/35	mc	174.46498
CAM26_MT.E.03.044	Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C32/40	mc	186.67754
CAM26_MT.E.03.045	Calcestruzzo autocompattante XC4, SF1, Dmax 20, C35/45	mc	214.59194
CAM26_MT.E.03.046	Calcestruzzo autocompattante XA1, SF1, Dmax 20, C28/35	mc	183.18824
CAM26_MT.E.03.047	Calcestruzzo autocompattante XA2, SF1, Dmax 20, C32/40	mc	202.37939
CAM26_MT.E.03.048	Calcestruzzo autocompattante XA3, SF1, Dmax 20, C35/45	mc	219.82588
CAM26_MT.E.03.049	Calcestruzzo autocompattante XF1, SF1, Dmax 20, C32/40	mc	191.91148
CAM26_MT.E.03.050	Calcestruzzo autocompattante XF2, SF1, Dmax 20, C25/30	mc	186.67754
CAM26_MT.E.03.051	Calcestruzzo autocompattante XF3, SF1, Dmax 20, C28/35	mc	197.14543
CAM26_MT.E.03.052	Calcestruzzo autocompattante XF4, SF1, Dmax 20, C35/45	mc	242.50633
CAM26_MT.E.03.053	Calcestruzzo autocompattante XD1, SF1, Dmax 20, C28/35	mc	174.46498
CAM26_MT.E.03.054	Calcestruzzo autocompattante XD2, SF1, Dmax 20, C32/40	mc	188.42218
CAM26_MT.E.03.055	Calcestruzzo autocompattante XD3, SF1, Dmax 20, C35/45	mc	219.82588
CAM26_MT.E.03.056	Calcestruzzo autocompattante XS1, SF1, Dmax 20, C32/40	mc	188.42218
CAM26_MT.E.03.057	Calcestruzzo autocompattante XS2, SF1, Dmax 20, C35/45	mc	219.82588

CAM26_MT.E.03.058	Calcestruzzo autocompattante XS3, SF1, Dmax 20, C35/45	mc	219.82588
CAM26_MT.E.03.059	Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30	mc	148.29524
CAM26_MT.E.03.060	Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	mc	150.03989
CAM26_MT.E.03.061	Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30	mc	151.78453
CAM26_MT.E.03.062	Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35	mc	158.76313
CAM26_MT.E.03.063	Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35	mc	153.52919
CAM26_MT.E.03.064	Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	mc	157.01849
CAM26_MT.E.03.065	Calcestruzzo per pavimenti industriali, XD1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	mc	160.50778
CAM26_MT.E.03.065A	Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC1, LC 25/28.	mc	226.80448
CAM26_MT.E.03.065B	Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC2, LC 30/33.	mc	237.27238
CAM26_MT.E.03.065C	Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC3, LC 30/33.	mc	240.76168
CAM26_MT.E.03.065D	Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XA1, LC 30/33.	mc	244.25097
CAM26_MT.E.03.065E	Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XD1, LC 30/33.	mc	240.76168
CAM26_MT.E.03.065F	Calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, S4, Dmax 15 mm. M.v.da 400 a 600 kg/mc	mc	144.80595
CAM26_MT.E.03.065G	Calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, S4, Dmax 15 mm. M.v. da 800 a 1000 kg/mc	mc	162.25244
CAM26_MT.E.03.065H	Calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, S4, Dmax 15 mm. M. v. da 1200 a 1400 kg/mc	mc	197.14543
CAM26_MT.E.03.065I	Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, Dmax 15 mm. M.v. da 1000 a 1200 kg/mc	mc	268.67608
CAM26_MT.E.03.065J	Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, Dmax 15 mm. M. v. da 1400 a 1600 kg/mc	mc	259.95283
CAM26_MT.E.03.066	Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF2	mc	17.44650
CAM26_MT.E.03.067	Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF3	mc	24.42509
CAM26_MT.E.03.068	Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc	mc	1.74464
CAM26_MT.E.03.069	Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc	mc	3.48930
CAM26_MT.E.03.070	Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 10 kg/mc	mc	1.74464
CAM26_MT.E.03.071	Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 15 kg/mc	mc	3.48930
CAM26_MT.E.03.072	Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 20 kg/mc	mc	5.23394
CAM26_MT.E.04	Acciaio per c.a.		
CAM26_MT.E.04.001	Acciaio in barre per cemento armato B450C	kg	1.09606
CAM26_MT.E.04.002	Extra diametro per tondi base	kg	0.73087

CAM26_MT.E.04.003	Rete elettrosaldata con acciaio B450C	kg	1.08277
CAM26_MT.E.04.004	Extra diametro per rete elettrosaldata	kg	0.86623
CAM26_MT.E.04.004A	Rete in acciaio elettrosaldata diametro mm 6	kg	1.24520
CAM26_MT.E.04.005	Materiali vari di consumo per acciaio per c.a.	cp	2.11068
CAM26_MT.E.04.006	Acciaio in barre per cemento B450C - extra diametro per armatura pali	kg	0.67674
CAM26_MT.E.04.007	Barre in acciaio Reval 30 AISI 304 o Reval AISI 316	kg	12.15420
CAM26_MT.E.04.008	Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	ml	6.74031
CAM26_MT.E.04.009	Acciaio a trefolo per armature in cemento armato	kg	2.97765
CAM26_MT.E.04.010	Rete metallica in acciaio inossidabile AISI 304- 306	kg	13.37232
CAM26_MT.E.04.011	Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra lavorata e tagliata a misura per interventi di recupero	kg	3.35662
CAM26_MT.E.04.012	Rete metallica zincata maglia mm 20x20	kg	2.13849
CAM26_MT.E.04.013	Filo di ferro ricotto nero	kg	1.92193
CAM26_MT.E.04.014	Filo di ferro zincato	kg	3.81679
CAM26_MT.E.04.016	Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	kg	8.65379
CAM26_MT.E.05	Materiali vari per c.a.		
CAM26_MT.E.05.001	Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 150 spessore mm 5	ml	12.04677
CAM26_MT.E.05.002	Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 145 spessore mm 3-4	ml	11.09808
CAM26_MT.E.05.003	Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto	kg	19.00991
CAM26_MT.E.05.004	Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm 230 spessore mm 4	ml	18.43711
CAM26_MT.E.05.005	Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm. 200 spessore mm 4	ml	15.75210
CAM26_MT.E.05.006	Profilo da inserire sul bordo del getto larghezza mm. 150 spessore mm 6-7	ml	15.01820
CAM26_MT.E.05.007	Profilo waterstop larghezza mm. 300 spessore mm 4-9	ml	17.11250
CAM26_MT.E.05.008	Mastice poliuretanico a basso modulo	lt	12.67329
CAM26_MT.E.05.009	Primer per sigillante e mastice	cad	20.03023
CAM26_MT.E.05.010	Cordone comprimibile in polietilene espanso	ml	1.19931
CAM26_MT.E.05.011	Mastice polisolfurico bicomponente	lt	24.66635
CAM26_MT.E.05.012	Cartuccia vuota per sigillante polisolfurico bicomponente	cad	1.03821

CAM26_MT.E.05.013	Disco esaustore per sigillante polisolfurico bicomponente	cad	3.63372
CAM26_MT.E.05.014	Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	kg	49.29690
CAM26_MT.E.05.015	Giunto di dimensioni mm 20x10 in gomma naturale autoespandente	ml	33.40160
CAM26_MT.E.05.016	Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	kg	42.62015
CAM26_MT.E.05.017	Giunto di dimensioni mm 20x20 in gomma naturale autoespandente	ml	51.91031
CAM26_MT.E.05.018	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	ml	15.32249
CAM26_MT.E.05.019	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	ml	21.44432
CAM26_MT.E.05.020	Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 1500 kN , spostamento $\pm$ 150 mm.	cad	1694.01375
CAM26_MT.E.05.021	Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2000 kN , spostamento $\pm$ 150 mm.	cad	2041.50375
CAM26_MT.E.05.022	Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2500 kN , spostamento $\pm$ 150 mm.	cad	2406.36825
CAM26_MT.E.05.023	Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 3000 kN , spostamento $\pm$ 150 mm.	cad	2475.86625
CAM26_MT.E.05.024	Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 4000 kN , spostamento $\pm$ 150 mm.	cad	2724.32160
CAM26_MT.E.05.026	Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione isolatori - fino a n.4	cad	1415.70000
CAM26_MT.E.05.027	Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione accettazione isolatori - dalla 5° alla 10 °	cad	1158.30000
CAM26_MT.E.05.028	Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione isolatori - oltre la 10 °	cad	772.20000
CAM26_MT.E.05.029	Costo medio di laboratorio ufficiale per prove dinamiche di accettazione isolatori - per 1° prova	cad	2316.60000
CAM26_MT.E.05.030	Costo medio di laboratorio ufficiale per prove dinamiche di accettazione isolatori - per successive	cad	1673.10000
CAM26_MT.E.05.031	Isolatore sismico elastomerico (volume min. base)	cad	590.73300
CAM26_MT.E.05.032	Isolatore sismico elastomerico (dm3)	dm3	43.29725
CAM26_MT.E.05.033	Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. (volume base)	cad	868.72500
CAM26_MT.E.05.034	Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. (dm3)	dm3	47.77988
CAM26_MT.E.05.035	Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori elastomerici - fino a n.4	cad	1608.75000
CAM26_MT.E.05.036	Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori elastomerici - dalla 5° alla 10 °	cad	1351.35000
CAM26_MT.E.05.037	Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori elastomerici - oltre la 10 °	cad	965.25000
CAM26_MT.E.05.039	Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo "BRAD"per dispositivi con un carico fino a 200 kN.	KN	8.63513
CAM26_MT.E.05.040	Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione dissipatori isteretici assiali: fino a n. 4 prove	cad	1619.20044
CAM26_MT.E.05.041	Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione dissipatori isteretici assiali: per le prove successive	cad	1239.70275
CAM26_MT.E.05.042	Costo medio laboratorio ufficiale, per prova di	cad	2466.75429

	accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale, con ampiezza massima pari a $\pm d2$.		
CAM26_MT.E.05.043	Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 500 a 1500 KN	KN	2.08494
CAM26_MT.E.05.044	Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 1501 a 2500 KN	KN	1.73745
CAM26_MT.E.05.045	Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 2501 a 10000 KN	KN	1.38996
CAM26_MT.E.05.046	Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi oltre i 10000 KN	KN	1.21622
CAM26_MT.E.05.047	Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 500 a 1500 KN	KN	2.77992
CAM26_MT.E.05.048	Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 1501 a 2500 KN	KN	2.08494
CAM26_MT.E.05.049	Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 2501 a 10000 KN	KN	1.65058
CAM26_MT.E.05.050	Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi oltre i 10000 KN	KN	1.47684
CAM26_MT.E.05.051	Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 500 a 1500 KN	KN	3.21429
CAM26_MT.E.05.052	Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 1501 a 2500 KN	KN	2.43243
CAM26_MT.E.05.053	Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 2501 a 10000 KN	KN	1.82433
CAM26_MT.E.05.054	Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi oltre i 10000 KN	KN	1.56371
CAM26_MT.E.05.055	Apparecchi di appoggio in elastomero armato, compreso tra 10 e 50 dm3.	dm3	58.20458
CAM26_MT.E.06	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme		
CAM26_MT.E.06.001	Tavole in abete per sottomisure	mc	521.97190
CAM26_MT.E.06.002	Travi in abete uso Trieste	mc	446.67750
CAM26_MT.E.06.003	Tavole in abete spessore 25 mm	mc	616.27163
CAM26_MT.E.06.003A	Abete tondo scorzato	mc	338.00433
CAM26_MT.E.06.004	Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc)	kg	1.16201
CAM26_MT.E.06.005	Bordonali	mc	295.61446
CAM26_MT.E.06.005A	Abete in morali a spigolo	mc	593.46522
CAM26_MT.E.06.005B	Abete da lavoro in tavolame di classe III - IV spessore 20 mm	mc	603.14444
CAM26_MT.E.06.005C	Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	mc	585.10683
CAM26_MT.E.06.006	Legname di abete in travi a spigoli vivi	mc	588.79178
CAM26_MT.E.06.007	Legname di castagno in travi a spigoli vivi	mc	809.33685
CAM26_MT.E.06.008	Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm	mc	690.29901
CAM26_MT.E.06.009	Legname di castagno in tavolame 3 cm	mc	893.50040

CAM26_MT.E.06.009A	Morali e correntini in abete	mc	612.74058
CAM26_MT.E.06.009B	Abete da lavoro in tavola da ponte di spessore 50 mm	mc	585.11533
CAM26_MT.E.06.009C	Castagno in travi per capriate	mc	951.70037
CAM26_MT.E.06.009D	Castagno in morali	mc	801.29852
CAM26_MT.E.06.009E	Palombelli in legno lavorato per sporto cornicioni	mc	2520.37858
CAM26_MT.E.06.010	Disarmante per casseforme	lt	2.35307
CAM26_MT.E.06.011	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	kg	1.16201
CAM26_MT.E.06.011A	Chiodi per carpenteria 20x100 mm	kg	0.97318
CAM26_MT.E.06.011B	Chiodi in acciaio da 50 mm	kg	2.67262
CAM26_MT.E.06.012	Chiodi forgiati per carpenterie	kg	1.97541
CAM26_MT.E.06.012A	Chiodi per legno	kg	1.13296
CAM26_MT.E.06.013	Matrice elastica decorativa	mq	612.74058
CAM26_MT.E.06.014	Adesivo per matrici	kg	1.41570
CAM26_MT.E.06.015	Stucco per giuntare	kg	0.70785
CAM26_MT.E.06.016	Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 150 mm	m	12.89739
CAM26_MT.E.06.017	Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 200 mm, sp 4 mm	m	14.41592
CAM26_MT.E.06.018	Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 250 mm, sp 4 mm	m	17.49349
CAM26_MT.E.06.019	Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 300 mm, sp 5 mm	m	22.77798
CAM26_MT.E.06.020	Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 350 mm, sp 5 mm	m	30.65409
CAM26_MT.E.06.021	Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 400 mm, sp 5 mm	m	33.75188
CAM26_MT.E.06.022	Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 450 mm, sp 5 mm	m	45.43446
CAM26_MT.E.06.023	Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 500 mm, sp 6,5 mm	m	48.04634
CAM26_MT.E.06.024	Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 550 mm, sp 6,5 mm	m	57.17777
CAM26_MT.E.06.025	Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 600 mm, sp 6,5 mm	m	70.82430
CAM26_MT.E.06.026	Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 700 mm, sp 8 mm	m	96.43687
CAM26_MT.E.06.027	Sistema casserante: primo mese	mq	17.27154
CAM26_MT.E.06.028	Sistema casserante: 5 mesi successivi	mqxmesi	10.33461
CAM26_MT.E.06.029	Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo	mq	555.66225

	me		
CAM26_MT.E.06.030	Sistema di sostegno dei piani per Iriprese di getto: 5 mesi successivi	mqxmesi	333.39735
CAM26_MT.E.06.031	Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese	mq	9.62676
CAM26_MT.E.06.032	Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: 5 mesi successivi	mqxmesi	5.66280
CAM26_MT.E.06.032A	Piastre coniche e tiranti	mq	8.77734
CAM26_MT.E.06.100	Nolo di tavola da ponte di spessore 50 mm Abete	mc	20.45858
CAM26_MT.E.06.101	Nolo tavole in abete spessore 25 mm	mc	21.54796
CAM26_MT.E.06.102	Nolo travi in abete uso Trieste	mc	15.61810
CAM26_MT.E.06.103	Pioppo in tavole per fondazioni	mc	596.20697
CAM26_MT.E.066	Infissi in pvc		
CAM26_MT.E.066.030	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, compreso di controtelaio: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w \leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ (adatto per applicazione in zone climatiche A-B); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Infisso a telaio fisso	mq	178.76430
CAM26_MT.E.07	Materiali per solai		
CAM26_MT.E.07.001	Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	kg	0.13536
CAM26_MT.E.07.002	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm	cad	1.57875
CAM26_MT.E.07.003	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm	cad	1.60464
CAM26_MT.E.07.004	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm	cad	1.86343
CAM26_MT.E.07.005	Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm	cad	2.19989
CAM26_MT.E.07.006	Travetto in c.a. a traliccio metallico	ml	6.44438
CAM26_MT.E.07.007	Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio	ml	5.02092
CAM26_MT.E.07.008	Travetto in c.a.p. cm 9x12	ml	4.63272
CAM26_MT.E.07.009	Lamiera con spessore di 08/10 di mm per solai	kg	3.62731
CAM26_MT.E.07.010	Lamiera con spessore di 10/10 di mm per solai	kg	3.35662
CAM26_MT.E.07.011	Tavelloni forati cm 6x25x100	mq	11.33590
CAM26_MT.E.07.012	Tavelline forate da cm 50+60x25x3	mq	15.78745

CAM26_MT.E.07.013	Massa per volume pari a circa kg/m ³ 1.100	mc	141.62565
CAM26_MT.E.07.014	Lastra tralicciata in c.a.v.	mq	46.81884
CAM26_MT.E.07.015	Pannello in c.a.p. di altezza cm. 15 e armatura di precompressione cmq. 6,99	mq	25.88105
CAM26_MT.E.07.016	Pannello in c.a.p. di altezza cm. 22 e armatura di precompressione cmq. 8,48	mq	31.05727
CAM26_MT.E.07.017	Pannello in c.a.p. di altezza cm. 28 e armatura di precompressione cmq. 10,76	mq	38.82159
CAM26_MT.E.07.018	Tavelle Perret 3x25x40	mq	15.60628
CAM26_MT.E.07.019	Profilato metallico semplice	kg	1.82047
CAM26_MT.E.07.020	Sfere in polietilene ad alta densita diam. 100/225 mm	N	2.57400
CAM26_MT.E.07.021	Sfere in polietilene ad alta densita diam. 140/315 mm	N	3.21750
CAM26_MT.E.07.022	Sfere in polietilene ad alta densita diam. 225 mm	N	5.79150
CAM26_MT.E.07.023	Sfere in polietilene ad alta densita diam. 270 mm	N	6.43500
CAM26_MT.E.07.024	Sfere in polietilene ad alta densita diam.315 mm	N	9.00900
CAM26_MT.E.07.025	Sfere in polietilene ad alta densita diam.360 mm	N	10.29600
CAM26_MT.E.07.026	Sfere in polietilene ad alta densita diam.405 mm	N	15.44400
CAM26_MT.E.07.027	Armatura per sospensione di sfere di alleggerimento solai	kg	1.84685
CAM26_MT.E.08	Profilati in acciaio		
CAM26_MT.E.08.001	Profilati di ferro IPE, HE	kg	2.13849
CAM26_MT.E.08.001A	Trave NP da 100 a 220 mm	kg	1.73245
CAM26_MT.E.08.002	Ferro lavorato per staffe, grappe e simili	kg	2.81522
CAM26_MT.E.08.003	Bulloni	kg	2.81522
CAM26_MT.E.08.010	Zanche di ferro zincato	kg	3.08688
CAM26_MT.E.08.011	Sezione traversa a U 18x28x18 mm	mq	34.13460
CAM26_MT.E.08.012	Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	kg	2.14346
CAM26_MT.E.08.013	Antiruggine al minio di piombo	kg	8.60808
CAM26_MT.E.08.014	Profilati in acciaio per travature reticolari	kg	2.05729
CAM26_MT.E.08.015	Profilati di altezza da 40 a 59 mm	kg	1.40762
CAM26_MT.E.08.016	Profilati di altezza da mm 60 e 79	kg	1.48883
CAM26_MT.E.08.017	Profilati di altezza oltre 79 mm	kg	1.62417

CAM26_MT.E.08.018	Lamiera nera fino a 15/10	kg	1.32641
CAM26_MT.E.08.019	Rete in acciaio nervato	kg	5.14320
CAM26_MT.E.08.020	Lamiera stirata	kg	6.17184
CAM26_MT.E.08.021	Pannello in rete metallica o in tondini di ferro saldati	kg	5.73873
CAM26_MT.E.08.022	Profilati tubolari senza saldatura	kg	3.87093
CAM26_MT.E.08.023	Ringhiere e cancellate con profilati normali in acciaio	kg	7.74187
CAM26_MT.E.08.024	Griglie a pavimento	kg	5.22441
CAM26_MT.E.08.025	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile	kg	7.06512
CAM26_MT.E.08.026	Recinzione con pannello grigliato elettrosaldato	kg	6.03649
CAM26_MT.E.08.027	Cancello pedonale in grigliato elettrosaldato	kg	6.57788
CAM26_MT.E.08.028	Profilato semplice in acciaio inox	kg	5.87408
CAM26_MT.E.08.029	Lamiera in acciaio inox	kg	11.42332
CAM26_MT.E.08.030	Pannello in rete metallica o in tondini di acciaio inox	kg	12.18126
CAM26_MT.E.08.031	Parapetto con profilati in acciaio inox	kg	15.94392
CAM26_MT.E.08.032	Pasta liquida per lucidare acciaio	kg	34.29702
CAM26_MT.E.08.033	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture pesanti	kg	1.54296
CAM26_MT.E.08.034	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere	kg	1.91481
CAM26_MT.E.08.035	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi pesanti	kg	1.54296
CAM26_MT.E.08.036	Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, lamiere e tubi leggeri	kg	1.91481
CAM26_MT.E.08.037	profilati acciaio S235 JR	kg	2.19071
CAM26_MT.E.08.038	profilati acciaio S275 JR	kg	2.35505
CAM26_MT.E.08.039	profilati acciaio S355 JR	kg	2.42272
CAM26_MT.E.08.040	profilati acciaio S235 J0W	kg	2.26409
CAM26_MT.E.08.041	profilati acciaio S355 J0W	kg	2.46332
CAM26_MT.E.08.042	onere per classe escuzione EXC1 o EXC2	kg	0.02707
CAM26_MT.E.08.043	onere per classe escuzione EXC3	kg	0.05414
CAM26_MT.E.08.044	maggiorazione per extra qualità	kg	0.13536

CAM26_MT.E.08.045	gradino in grigliato 300 x 800 mm	cad	102.13312
CAM26_MT.E.08.046	gradino in grigliato 300 x 1200 mm	cad	65.18328
CAM26_MT.E.08.047	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0.29776
CAM26_MT.E.09	Materiali per opere in vetrocemento		
CAM26_MT.E.09.001	Diffusori semplici 14x14 cm a tazza sp. 55 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq	cad	7.87326
CAM26_MT.E.09.002	Diffusori semplici 14x14 cm a tazza sp. 70 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq	cad	8.54510
CAM26_MT.E.09.003	Diffusori semplici a piastra 20x20 cm sp. 60 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq	cad	18.76984
CAM26_MT.E.09.004	Diffusori semplici a piastra 20x20 cm sp. 80 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq	cad	20.17653
CAM26_MT.E.09.005	Diffusori a camera d'aria 20x20 cm sp. 100 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq	cad	22.50700
CAM26_MT.E.09.006	Diffusori a camera d'aria 20x20 cm sp. 100 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq	cad	23.13687
CAM26_MT.E.09.007	Diffusori semplici 14x14 cm sp. 30 mm per pareti verticali	cad	7.70529
CAM26_MT.E.09.008	Diffusori 20x20 cm a camera d'aria sp. 80 mm per pareti verticali	cad	15.87248
CAM26_MT.E.09.009	Diffusori 20x20 cm a camera d'aria sp. 100 mm per pareti verticali	cad	17.09022
CAM26_MT.E.09.010	Morali e correntini in abete	mc	612.74058
CAM26_MT.E.10	Malte e collanti		
CAM26_MT.E.10.001	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	mc	160.35995
CAM26_MT.E.10.002	Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	mc	155.81135
CAM26_MT.E.10.002A	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	mc	155.81135
CAM26_MT.E.10.002B	Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	213.67862
CAM26_MT.E.10.003	Malta di calce in pasta e pozzolana: malta grossa	mc	94.81801
CAM26_MT.E.10.004	Malta di calce idraulica dosata a 400 kg	mc	142.20069
CAM26_MT.E.10.005	Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	115.78722
CAM26_MT.E.10.006	Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	mc	126.13132
CAM26_MT.E.10.007	Malta a prestazione garantita M5	mc	117.66637
CAM26_MT.E.10.008	Malta a prestazione garantita M10	mc	119.42258
CAM26_MT.E.10.009	Malta a prestazione garantita M15	mc	121.17879
CAM26_MT.E.10.010	Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	kg	0.26344
CAM26_MT.E.10.011	Collante cementizio a ritenzione d'acqua	kg	0.55460

CAM26_MT.E.10.012	Collante a base di gesso	kg	2.09954
CAM26_MT.E.10.013	Collante poliuretanico	kg	15.21172
CAM26_MT.E.10.013A	Collante poliuretanico per pavimentazioni	kg	7.09089
CAM26_MT.E.10.017	Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco	mc	239.35447
CAM26_MT.E.10.018	Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	kg	4.56616
CAM26_MT.E.10.019	Collante tipo "Bostik"	kg	19.25233
CAM26_MT.E.10.020	Collante per legno	kg	3.42660
CAM26_MT.E.10.020A	Collante acrilico in dispersione acquosa	kg	8.41795
CAM26_MT.E.10.020B	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	kg	8.31892
CAM26_MT.E.10.020C	Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	kg	8.41795
CAM26_MT.E.10.021	Malta di cemento dosata a 300 Kg per stilatura giunti delle murature	mc	112.11701
CAM26_MT.E.10.022	Malta di cemento dosata a 400 Kg per stilatura giunti delle murature	mc	118.14222
CAM26_MT.E.10.023	Collante neoprenico per pavimenti in gomma	kg	8.31892
CAM26_MT.E.10.024	Collante per piastrelle	kg	0.63382
CAM26_MT.E.10.025	Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	kg	0.51498
CAM26_MT.E.10.026	Collante per pavimenti	kg	1.54440
CAM26_MT.E.10.027	Malta per fughe	kg	1.26666
CAM26_MT.E.10.028A	Malta antiritiro autolivellante per massetti	kg	1.21179
CAM26_MT.E.10.028B	Malta refrattaria	kg	4.27928
CAM26_MT.E.10.032	Grassello di calce	ql	11.38027
CAM26_MT.E.10.033	Calce idraulica naturale in sacchi	ql	10.66022
CAM26_MT.E.10.034	Calce idrata in sacchi	kg	12.00319
CAM26_MT.E.10.035	450 kg di grassello di calce, 1mc di pozzolana, 100 kg di cemento tipo 32,5	mc	173.47887
CAM26_MT.E.10.036	300 kg di cemento per mc di sabbia	mc	112.11673
CAM26_MT.E.10.037	400 kg di cemento per mc di sabbia	mc	118.14055
CAM26_MT.E.10.038	Malta antiritiro autolivellante per basamenti e tirafondi	kg	0.79030
CAM26_MT.E.10.039	Schiumogeno	lt	4.45045
CAM26_MT.E.10.040	Malta cementizia collante	kg	1.36984

CAM26_MT.E.10.041	Malta cementizia rasante	kg	1.44010
CAM26_MT.E.10.042	Collante Bituminoso	kg	5.54594
CAM26_MT.E.10.043	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	144.23790
CAM26_MT.E.10.044	Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	213.67862
CAM26_MT.E.10.045	Malta antiritiro dosata a 300 kg di cemento	kg	152.68529
CAM26_MT.E.10.046	Malta per stucchi	mc	224.92488
CAM26_MT.E.10.047	Malta idraulica per ancoraggio di tiranti o barre di acciaio	kg	0.70248
CAM26_MT.E.10.048	Boiacca costituita da malta a base di calce e pozzolana	kg	1.14155
CAM26_MT.E.10.049	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	16.86331
CAM26_MT.E.10.050	Malta fluida per colle, boiacche,ecc., composta da grassello di calce e pozzolana vagliata	mc	200.50701
CAM26_MT.E.11	Tufo e pietrame		
CAM26_MT.E.11.001	Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	cad	1.05637
CAM26_MT.E.11.002	Pietrame di natura calcareo o similare	mc	39.19863
CAM26_MT.E.11.020	Pietrame di tufo e malta di cemento per muratura	mc	249.13420
CAM26_MT.E.12	Mattoni e laterizi		
CAM26_MT.E.12.000	Mattoni pieni vecchi	cad	1.98597
CAM26_MT.E.12.001	Mattone da cm 7,5x12x24	mq	33.52917
CAM26_MT.E.12.002	Mattone da cm 12x12x24	mq	37.22646
CAM26_MT.E.12.003	Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	cad	0.57044
CAM26_MT.E.12.003A	Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	cad	0.75015
CAM26_MT.E.12.003B	Mattoni UNI da cm 5,5x12x25	cad	0.35916
CAM26_MT.E.12.003C	Mattoni doppio UNI da cm 5,5x12x25	cad	0.42254
CAM26_MT.E.12.003D	Mattoni pieni da 5,5x12x28 cm	cad	0.61269
CAM26_MT.E.12.003E	Mattoni pieni da cm 6x11x23 tipo Milano	a corpo	0.78172
CAM26_MT.E.12.003F	Mattoni pieni da 3x6x23 cm	cad	0.78172
CAM26_MT.E.12.004	Mattoni estrusi con superficie sabbiata da 5,5x12x25 cm	cad	0.40154
CAM26_MT.E.12.005	Mattoni a pasta molle con superficie sabbiata da 5,5x12x25 cm	cad	0.80309

CAM26_MT.E.12.006	Mattoni forati di laterizio da 8x25x25 cm	cad	0.42214
CAM26_MT.E.12.007	Mattoni forati di laterizio da 10x25x25 cm	cad	0.51480
CAM26_MT.E.12.008	Mattoni forati di laterizio da 12x25x25 cm	cad	0.71042
CAM26_MT.E.12.009	Mattoni forati di laterizio da 5,5x12x25 cm	cad	0.30888
CAM26_MT.E.12.010	Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x8x18,5 cm	cad	0.72072
CAM26_MT.E.12.010A	Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x25x18,5 cm	cad	1.64736
CAM26_MT.E.12.010B	Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x37x18,5 cm	cad	2.32401
CAM26_MT.E.12.011	Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x13x18,5 cm	cad	0.82368
CAM26_MT.E.12.011A	Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x30x18,5 cm	cad	1.95624
CAM26_MT.E.12.011B	Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x43x18,5 cm	cad	2.91558
CAM26_MT.E.12.012	Blocchi di laterizio alveolati per muratura armata da 24x30x19 cm	cad	2.17612
CAM26_MT.E.12.013	Blocchi di laterizio alveolati per muratura armata da 25x38x19 cm	cad	2.91558
CAM26_MT.E.12.014	Tavelline forate da cm 50÷60x25x3	mq	15.78745
CAM26_MT.E.12.015	Tavelloni forati cm 6x25x100	mq	11.33590
CAM26_MT.E.12.016	Blocchetti di laterizio 12,5x25x25	cad	0.63382
CAM26_MT.E.12.017	Blocchetti di laterizio 15x25x25	cad	0.73946
CAM26_MT.E.12.018	Blocchetti di laterizio 20x25x25	cad	1.03523
CAM26_MT.E.12.019	Mattoni pieni comuni e malta di cemento per muratura	mc	562.36893
CAM26_MT.E.13	Blocchi di cemento e di materiali vari		
CAM26_MT.E.13.001	Cappotto con blocchi in calcestruzzo cellulare base calce da 50 mm, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60	mq	6.60601
CAM26_MT.E.13.002	Cappotto con blocchi in calcestruzzo cellulare base calce da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120	mq	9.91772
CAM26_MT.E.13.003	Pannello in vetro espanso da 7,5x70x28,5 cm	mq	8.71505
CAM26_MT.E.13.004	Pannello in vetro espanso da 9,5x70x28,5 cm	mq	12.20107
CAM26_MT.E.13.005	Pannello in vetro espanso da 24x50x30 cm	mq	15.68709
CAM26_MT.E.13.006	Pannello in vetro espanso da 36,5x30x24 cm	mq	19.17311
CAM26_MT.E.13.007	Blocchi in gesso spessore 6 cm	mq	10.70249
CAM26_MT.E.13.008	Blocchi in gesso spessore 8 cm	mq	12.47904
CAM26_MT.E.13.009	Blocchi in gesso spessore 10 cm	mq	15.53853

CAM26_MT.E.13.010	Blocchi in laterogesso da 6x100x33,3 cm	mq	5.85652
CAM26_MT.E.13.011	Blocchi in laterogesso da 8x100x33,3 cm	mq	6.27483
CAM26_MT.E.13.012	Blocchi in laterogesso da 10x100x33,3 cm	mq	6.69316
CAM26_MT.E.13.013	Blocchi in laterogesso da 12x100x33,3 cm	mq	7.11149
CAM26_MT.E.13.014	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8	mq	9.84800
CAM26_MT.E.13.015	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10	mq	11.76531
CAM26_MT.E.13.016	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12	mq	11.10583
CAM26_MT.E.13.017	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 15	mq	14.93759
CAM26_MT.E.13.018	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 20	mq	15.66396
CAM26_MT.E.13.019	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 25	mq	19.26026
CAM26_MT.E.13.020	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 8	mq	11.32956
CAM26_MT.E.13.021	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 12	mq	12.89827
CAM26_MT.E.13.022	Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 15	mq	18.30160
CAM26_MT.E.13.023	Blocchi semipieni di calcestruzzo 8x20x50	mq	17.30809
CAM26_MT.E.13.024	Blocchi semipieni di calcestruzzo 12x20x50	mq	22.31053
CAM26_MT.E.13.025	Blocchi semipieni di calcestruzzo 15x20x50	mq	28.98625
CAM26_MT.E.13.026	Blocchi semipieni di calcestruzzo 20x20x50	mq	34.54646
CAM26_MT.E.13.027	Blocchi semipieni di calcestruzzo 25x20x50	mq	41.29190
CAM26_MT.E.13.028	Blocchi in calcestruzzo di argilla espansa da 30x20x25 cm	cad	1.01096
CAM26_MT.E.13.029	Blocchi in calcestruzzo di argilla espansa da 38x20x25 cm	cad	1.41184
CAM26_MT.E.13.030	Blocchi portanti in calcestruzzo di argilla espansa da 30x20x25 cm	cad	1.48156
CAM26_MT.E.13.031	Blocchi portanti in calcestruzzo di argilla espansa da 38x20x25 cm	cad	1.70815
CAM26_MT.E.13.032	Blocchi faccia a vista in calcestruzzo di argilla espansa, dimensioni 50x20x8 cm	cad	1.70815
CAM26_MT.E.13.033	Blocchi faccia a vista in calcestruzzo di argilla espansa, dimensioni 50x20x12 cm	cad	1.91731
CAM26_MT.E.13.034	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 8	cad	0.82020
CAM26_MT.E.13.035	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 12	cad	1.11342
CAM26_MT.E.13.036	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 15	cad	1.69072
CAM26_MT.E.13.037	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm	cad	1.67637

	20		
CAM26_MT.E.13.038	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 25	cad	2.15194
CAM26_MT.E.13.039	Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 30	cad	2.59982
CAM26_MT.E.13.040	Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello spessore di 7 cm, da 30x45x15 cm	mq	67.94252
CAM26_MT.E.13.041	Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello spessore di 9 cm, da 33x45x16 cm	mq	76.48328
CAM26_MT.E.13.042	Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello spessore di 13 cm, da 38x45x15 cm	mq	81.11968
CAM26_MT.E.13.043	Blocchi in conglomerato di legno cemento da 25x45x16 cm	mq	49.18773
CAM26_MT.E.13.044	Blocchi in conglomerato di legno cemento da 30x45x19 cm	mq	59.00088
CAM26_MT.E.13.045	Blocchi in cemento lapillo da 8x25x50 cm	mq	9.26604
CAM26_MT.E.13.046	Blocchi in cemento lapillo da 10x25x50 cm	mq	10.77869
CAM26_MT.E.13.047	Blocchi in cemento lapillo da 12x25x50 cm	mq	12.11013
CAM26_MT.E.13.048	Blocchi in cemento lapillo da 15x25x50 cm	mq	14.85756
CAM26_MT.E.13.049	Blocchi in cemento lapillo da 20x25x50 cm	mq	16.92089
CAM26_MT.E.13.050	Blocchi in cemento lapillo da 25x25x50 cm	mq	21.69691
CAM26_MT.E.13.051	Blocchi in cemento lapillo da 30x25x50 cm	mq	24.46646
CAM26_MT.E.13.052	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 8x25x62,5 cm	mq	12.98674
CAM26_MT.E.13.053	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 10x25x62,5 cm	mq	16.93967
CAM26_MT.E.13.054	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 12x25x62,5 cm	mq	20.60314
CAM26_MT.E.13.055	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 15x25x62,5 cm	mq	25.39655
CAM26_MT.E.13.056	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 20x25x62,5 cm	mq	34.37985
CAM26_MT.E.13.057	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 24x25x60 cm	mq	41.85205
CAM26_MT.E.13.058	Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 30x25x60 cm	mq	51.57435
CAM26_MT.E.14	Condotti fumari ed accessori		
CAM26_MT.E.14.001	Condotta fumario in refrattario, dimensioni 12x12 cm	cad	89.01551
CAM26_MT.E.14.002	Condotta fumario in refrattario, dimensioni 14x14 cm	cad	96.70218
CAM26_MT.E.14.003	Condotta fumario in refrattario, dimensioni 18x18 cm	cad	99.19469
CAM26_MT.E.14.004	Condotta fumario in refrattario, dimensioni 22x22 cm	cad	107.12539
CAM26_MT.E.14.005	Condotta fumario in refrattario, dimensioni 25x25 cm	cad	116.46791

CAM26_MT.E.14.006	Condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	m	111.79664
CAM26_MT.E.14.007	Condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	m	124.60778
CAM26_MT.E.14.008	Condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	m	132.41646
CAM26_MT.E.14.009	Condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	m	144.33865
CAM26_MT.E.14.010	Condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	m	164.64471
CAM26_MT.E.14.011	Condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	m	185.83971
CAM26_MT.E.14.012	Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm, per condotto fumario in acciaio inox	m	334.95763
CAM26_MT.E.14.013	Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm, per condotto fumario in acciaio inox	m	373.93767
CAM26_MT.E.14.014	Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm, per condotto fumario in acciaio inox	m	408.37004
CAM26_MT.E.14.015	Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm, per condotto fumario in acciaio inox	m	463.45641
CAM26_MT.E.14.016	Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm, per condotto fumario in acciaio inox	m	503.65458
CAM26_MT.E.14.017	Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm, per condotto fumario in acciaio inox	m	609.14431
CAM26_MT.E.14.018	Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm, per condotto fumario in acciaio inox	m	726.27391
CAM26_MT.E.14.019	Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm	m	207.70406
CAM26_MT.E.14.020	Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm	m	212.71190
CAM26_MT.E.14.021	Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm	m	241.45968
CAM26_MT.E.14.022	Comignolo per canne fumarie di dimensioni 14x14 cm	cad	74.44105
CAM26_MT.E.14.023	Comignolo per canne fumarie di dimensioni 22x22 cm	cad	133.31715
CAM26_MT.E.14.024	Comignolo per canne fumarie di dimensioni 25x25 cm	cad	177.98178
CAM26_MT.E.14.025	Aspiratore eolico diametro 160 mm	cad	393.91495
CAM26_MT.E.14.026	Aspiratore eolico diametro 200 mm	cad	424.12447
CAM26_MT.E.14.027	Aspiratore eolico diametro 240 mm	cad	468.97859
CAM26_MT.E.14.028	condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 100 mm	m	11.89188
CAM26_MT.E.14.029	condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 125 mm	m	15.28956
CAM26_MT.E.14.030	condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 150 mm	m	16.98840
CAM26_MT.E.14.031	condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 200 mm	m	23.78376
CAM26_MT.E.14.032	condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 250 mm	m	33.97680
CAM26_MT.E.14.033	condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro	m	39.07332

	interno 300 mm		
CAM26_MT.E.14.034	condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 100 x 150 mm	m	13.59072
CAM26_MT.E.14.035	condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 150 x 150 mm	m	15.28956
CAM26_MT.E.14.036	condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 150 x 200 mm	m	16.98840
CAM26_MT.E.14.037	condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 200 mm	m	20.38608
CAM26_MT.E.14.038	condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 250 mm	m	25.48260
CAM26_MT.E.14.039	condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm	m	28.88028
CAM26_MT.E.14.040	condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 300 x 300 mm	m	33.97680
CAM26_MT.E.14.041	condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 300 x 400 mm	m	45.86868
CAM26_MT.E.14.042	condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 400 x 400 mm	m	54.36288
CAM26_MT.E.14.043	Elementi per condotto refrattario 30x35 int. h=50cm con giunto maschio/femmina	cad	151.19676
CAM26_MT.E.14.044	Elementi per condotto refrattario 35x35 int. h=50cm con giunto maschio/femmina	cad	154.59444
CAM26_MT.E.14.045	Elementi per condotto refrattario 38x86 int. h=50cm con giunto maschio/femmina	cad	161.38980
CAM26_MT.E.14.046	Elemento deviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm	cad	338.06916
CAM26_MT.E.14.047	Elemento deviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm	cad	348.26220
CAM26_MT.E.14.048	Elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm	cad	356.75640
CAM26_MT.E.14.049	Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm	cad	241.23528
CAM26_MT.E.14.050	Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm	cad	246.33180
CAM26_MT.E.14.051	Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm	cad	251.42832
CAM26_MT.E.14.052	Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 30x35 cm	cad	186.87240
CAM26_MT.E.14.053	Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 35x35 cm	cad	195.36660
CAM26_MT.E.14.054	Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 38x86 cm	cad	203.86080
CAM26_MT.E.14.055	Griglia in alluminio dim 300x400 mm.	cad	210.65616
CAM26_MT.E.14.056	Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario	%	8.49420
CAM26_MT.E.14.057	Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	%	8.49420
CAM26_MT.E.14.058	Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio	%	26.38350
CAM26_MT.E.15	Malte, inerti e materiali vari per intonaci		
CAM26_MT.E.15.001	Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana	mc	159.45846

CAM26_MT.E.15.002	Malta fonoisolante per intonaco	kg	1.52537
CAM26_MT.E.15.003	Malta ignifuga	kg	3.46806
CAM26_MT.E.15.004	Malta per stucchi	mc	224.92488
CAM26_MT.E.15.005	Antiritiro	kg	1.87950
CAM26_MT.E.15.006	Coloranti minerali	kg	3.11048
CAM26_MT.E.15.007	Lamiera zincata 8-10/10	kg	4.33112
CAM26_MT.E.15.008	Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	mq	2.14232
CAM26_MT.E.15.008A	Rete metallica zincata di peso fino a 0,86 a 1,10 kg/mq	mq	4.20972
CAM26_MT.E.15.008B	Rete metallica zincata di peso fino a 1,2 a 1,9 kg/mc	mq	5.72674
CAM26_MT.E.15.009	Rete metallica di maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2	kg	4.57302
CAM26_MT.E.15.010	Rete in fibra sintetica da 250 g/mq	mq	3.60487
CAM26_MT.E.15.011	Rasato fine al marmo	kg	3.19288
CAM26_MT.E.15.012	Strato di intonaco con colla di malta pozzolanica	mq	2.47190
CAM26_MT.E.15.013	Strato di intonaco con colla di malta di calce e sabbia	mq	1.85393
CAM26_MT.E.15.014	Strato di intonaco con colla di malta di calce e polvere di marmo	mq	4.11984
CAM26_MT.E.15.015	Rasante per intonaco a base di leganti idraulici additivati	kg	0.41198
CAM26_MT.E.15.016	Rasante per intonaco a base di leganti cementizi	kg	0.37079
CAM26_MT.E.15.017	Premiscelato per intonaco pronto fine	kg	0.37587
CAM26_MT.E.15.018	Graffiato fine al quarzo	kg	2.84269
CAM26_MT.E.15.019	Graffiato normale al quarzo rigato	kg	2.94569
CAM26_MT.E.15.020	Stucco in pasta a rasare bianco	kg	1.27716
CAM26_MT.E.15.021	Rete in fibra di vetro	mq	2.71910
CAM26_MT.E.15.022	Intonaco deumidificante	kg	3.51351
CAM26_MT.E.15.023	malta premiscelata per trattamento intonaci premiscelati	kg	2.00772
CAM26_MT.E.15.024	Intonaco premiscelato di sughero, argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico	kg	4.66795
CAM26_MT.E.15.025	Biointonaco	kg	1.80695
CAM26_MT.E.16	Premiscelati e materiali vari per massetti		
CAM26_MT.E.16.001	Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/mc	mc	289.66606

CAM26_MT.E.16.002	Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1150 kg/mc	mc	420.80061
CAM26_MT.E.16.003	Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910 kg/mc	mc	270.38520
CAM26_MT.E.16.004	Premiscelato a base di argilla espansa densità 610 kg/mc	mc	234.00700
CAM26_MT.E.16.005	Premiscelato a base di vermiculite in granuli diametro 12 mm	mc	283.28029
CAM26_MT.E.16.006	Premiscelato con perlite espansa in granuli, granulometria 1 -5 mm	mc	269.12864
CAM26_MT.E.16.014	Premiscelato con sughero naturale	mc	299.63607
CAM26_MT.E.16.015	Zincorete per massetti di sottofondo	mq	1.23596
CAM26_MT.E.16.016	Premiscelato in argilla densità 800 Kg/mc	mc	421.62120
CAM26_MT.E.16.017	Premiscelato in argilla densità 1200 Kg/mc	mc	570.19248
CAM26_MT.E.16.018	Premiscelato in argilla densità 1050 Kg/mc	mc	470.60957
CAM26_MT.E.16.019	Premiscelato in argilla densità 600 Kg/mc	mc	409.57488
CAM26_MT.E.16.019A	Premiscelato grana 03	mc	730.81008
CAM26_MT.E.16.020	Premiscelato grana 02 fibrato	mc	374.43978
CAM26_MT.E.16.022	Premiscelato per radianti a pavimento	mc	1353.20328
CAM26_MT.E.17	Elementi in polipropilene per vespai areati		
CAM26_MT.E.17.001	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 9,5 cm	mq	16.29121
CAM26_MT.E.17.002	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 13,5 cm	mq	16.73685
CAM26_MT.E.17.003	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 20 cm	mq	17.23203
CAM26_MT.E.17.004	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 30 cm	mq	19.93897
CAM26_MT.E.17.005	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 35 cm	mq	21.57306
CAM26_MT.E.17.006	Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 40 cm	mq	22.41484
CAM26_MT.E.20	Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore		
CAM26_MT.E.20.010	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 mm	mq	1.54955
CAM26_MT.E.20.011	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm	mq	1.97805
CAM26_MT.E.20.012	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 mm	mq	2.64356
CAM26_MT.E.20.013	Nastro monoadesivo in polietilene	mq	1.07221
CAM26_MT.E.20.014	Nastro biadesivo in polietilene	mq	1.10919

CAM26_MT.E.20.015	Membrana forata armata in velo vetro da 1 Kg/mq	mq	3.30909
CAM26_MT.E.20.016	Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio	mq	9.98197
CAM26_MT.E.20.017	Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8	mq	6.69210
CAM26_MT.E.20.018	Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 200 g/mq	mq	2.16292
CAM26_MT.E.20.019	Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq	mq	3.27210
CAM26_MT.E.20.020	Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 500 g/mq	mq	5.47199
CAM26_MT.E.20.021	Polistirene non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	2.32929
CAM26_MT.E.20.022	Poliestere non tessuto a fiocco da gr/mq 300 in rotoli spessore mm 3	kg	2.34779
CAM26_MT.E.20.023	Feltro filtrante di protezione e separazione	mq	1.84865
CAM26_MT.E.20.024	Perle di polistirene in sacchi da 500 lt	N	75.28950
CAM26_MT.E.21	Membrane impermeabili - Primer - Protettivi		
CAM26_MT.E.21.001	Primer	kg	4.27027
CAM26_MT.E.21.002	Gas propano in contenitori da Kg 25	kg	3.06306
CAM26_MT.E.21.003	Vernice protettiva epossicatrame	kg	9.92724
CAM26_MT.E.21.004	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 3 mm	mq	12.41440
CAM26_MT.E.21.005	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 4 mm	mq	14.25224
CAM26_MT.E.21.006	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 5 mm	mq	16.01800
CAM26_MT.E.21.007	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 3,5 mm	mq	7.91220
CAM26_MT.E.21.008	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4 mm	mq	14.66665
CAM26_MT.E.21.009	Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4,5 mm	mq	14.99098
CAM26_MT.E.21.010	Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 3 mm	mq	12.39638
CAM26_MT.E.21.011	Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 4 mm	mq	14.27026
CAM26_MT.E.21.012	Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 3 mm	mq	11.13512
CAM26_MT.E.21.013	Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 4 mm	mq	12.99098
CAM26_MT.E.21.014	Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/mq	mq	14.66665
CAM26_MT.E.21.015	Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata	mq	14.25224

	naturale 4,0 kg/mq		
CAM26_MT.E.21.016	Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata classe 3,5 kg/mq	mq	5.80476
CAM26_MT.E.21.017	Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 3 mm -15°C	mq	11.60359
CAM26_MT.E.21.018	Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 4 mm - 15°C	mq	13.44143
CAM26_MT.E.21.019	Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 20°C	mq	5.80476
CAM26_MT.E.21.020	Membrana armata rivestita di ardesia peso 4,8 Kg/mq	mq	8.11557
CAM26_MT.E.21.021	Membrana armata con supporto inorganico classe 1 di spessore 4 mm	mq	17.44142
CAM26_MT.E.21.022	Membrana classe 1 spessore 4 mm rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq	mq	17.90989
CAM26_MT.E.21.023	Membrana armata TNT di poliestere di spessore 3 mm - 15°	mq	9.56756
CAM26_MT.E.21.024	Membrana armata TNT di poliestere di spessore 4 mm - 15°	mq	10.59458
CAM26_MT.E.21.025	Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm - 10 °C	mq	7.81981
CAM26_MT.E.21.026	Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 10°C	mq	8.43242
CAM26_MT.E.21.027	Membrana con tessutonontessuto rivestita di ardesia peso 3,5 kg/mq	mq	4.45523
CAM26_MT.E.21.028	Membrana non tessuto rivestita di scaglie di ardesia peso 4,5 kg/mq	mq	8.55855
CAM26_MT.E.21.029	Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm - 5 °C	mq	1.62681
CAM26_MT.E.21.030	Membrana armata con velo vetro di spessore 4 mm - 5 °C	mq	2.69902
CAM26_MT.E.21.031	Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm naturale	mq	12.19819
CAM26_MT.E.21.032	Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm verniciata	mq	14.37836
CAM26_MT.E.21.033	Guaina armata con tessuto antiradice spessore 4 mm	mq	16.95494
CAM26_MT.E.21.034	Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 3 mm	mq	11.81981
CAM26_MT.E.21.035	Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 4 mm	mq	13.65764
CAM26_MT.E.21.036	Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%)	%	6.60231
CAM26_MT.E.21.037	Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,2 mm	mq	14.06820
CAM26_MT.E.21.038	Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,5 mm	mq	16.06474
CAM26_MT.E.21.039	Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,8 mm	mq	20.13177
CAM26_MT.E.21.040	Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm	mq	17.19242
CAM26_MT.E.21.041	Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	mq	5.47747
CAM26_MT.E.21.042	Tassello ad espansione	cad	0.61005

CAM26_MT.E.21.043	Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 1,5 mm	mq	13.12539
CAM26_MT.E.21.044	Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	mq	3.35135
CAM26_MT.E.21.045	Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 1,5 mm	mq	14.53036
CAM26_MT.E.21.046	Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	2.80995
CAM26_MT.E.21.047	Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 2,0 mm	mq	21.25944
CAM26_MT.E.21.048	Guaina in polipropilene coestruso da 1.5 mm	mq	13.03297
CAM26_MT.E.21.049	Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm	mq	16.28658
CAM26_MT.E.21.050	Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm	mq	14.58582
CAM26_MT.E.21.051	Guaina in polipropilene atossico da 2 mm	mq	17.19242
CAM26_MT.E.21.052	Guaina in polipropilene per opere interrare da 1,5 mm	mq	13.53210
CAM26_MT.E.21.053	Guaina in polipropilene per opere interrare da 2 mm	mq	16.45295
CAM26_MT.E.21.054	Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm	mq	1.97805
CAM26_MT.E.21.055	Guaina in polipropilene omogeneo da 1,5 mm	mq	14.67826
CAM26_MT.E.21.056	Guaina in polipropilene omogeneo da 2 mm	mq	19.11501
CAM26_MT.E.21.057	Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm	mq	19.45944
CAM26_MT.E.21.058	Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm	mq	18.36034
CAM26_MT.E.21.059	Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2 mm	mq	24.23421
CAM26_MT.E.21.060	Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm	mq	19.85584
CAM26_MT.E.21.061	Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm	mq	25.31529
CAM26_MT.E.21.062	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 3	mq	4.47373
CAM26_MT.E.21.063	Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore mm 4 - 15 °C	mq	5.32410
CAM26_MT.E.21.064	Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili per inclinazioni superiori al 30%	%	6.60231
CAM26_MT.E.21.065	Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio	mq	13.02701
CAM26_MT.E.21.066	Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato	mq	12.21620
CAM26_MT.E.21.067	Membrana bitume polimero armata con tessuto non tessuto di poliestere	mq	14.46845
CAM26_MT.E.21.068	Membrana bituminosa con polimeri eterofasici - fless. -30°C	mq	16.52251
CAM26_MT.E.21.069	Membrana bituminosa con polimeri eterofasici ardesiata - fless. -30°C	mq	18.30629
CAM26_MT.E.21.070	Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,8 mm	mq	21.89187

CAM26_MT.E.21.071	Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,8 mm	mq	23.02700
CAM26_MT.E.21.072	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,5 mm	mq	19.13512
CAM26_MT.E.21.073	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,8 mm	mq	22.90088
CAM26_MT.E.21.074	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 2 mm	mq	25.29727
CAM26_MT.E.21.075	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,5 mm	mq	19.78376
CAM26_MT.E.21.076	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,8 mm	mq	20.97295
CAM26_MT.E.21.077	Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 2 mm	mq	26.54051
CAM26_MT.E.21.078	Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 3mm	mq	13.00900
CAM26_MT.E.21.079	Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	mq	13.94593
CAM26_MT.E.21.080	Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche ardesiata - 20° C sp. 4mm	mq	14.79278
CAM26_MT.E.21.081	Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma - sp. 4 mm	mq	17.44142
CAM26_MT.E.21.082	Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma ardesiata- sp. 4 mm	mq	17.90989
CAM26_MT.E.21.083	Membrana bituminosa -10°C armato feltro vetro - sp. 4 mm	mq	7.42342
CAM26_MT.E.21.084	Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	mq	7.81981
CAM26_MT.E.21.085	Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	mq	8.43242
CAM26_MT.E.21.086	Membrana bituminosa -10° C armato feltro vetro ardesiata da 4,5 kg/mq	mq	7.60360
CAM26_MT.E.21.087	Membrana bituminosa -10° C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	mq	8.55855
CAM26_MT.E.21.088	Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	mq	7.35134
CAM26_MT.E.21.089	Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	mq	7.83783
CAM26_MT.E.21.090	Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	mq	8.01801
CAM26_MT.E.21.091	Manto impermeabile in EPDM, rinforzo in fibra di vetro, autoadesivo, sp.2,5 mm.	mq	41.76315
CAM26_MT.E.21.092	Manto impermeabile in EPDM rinforzo in fibra di vetro, sp.3,1 mm.	mq	38.93175
CAM26_MT.E.21.093	Manto impermeabile in EPDM non rinforzato, sp.1,2 mm	mq	18.54567
CAM26_MT.E.21.094	Collante per sottofondo a base poliuretanica e solventi organici.	mq	5.39253
CAM26_MT.E.21.095	Collante per sormonti a base di gomma sintetica e resine sintetiche	mq	17.41311
CAM26_MT.E.21.096	Sigillante per sormonti tra guaine a base polimerica.	m	2.36808
CAM26_MT.E.21.097	Piattelli e viti per fissaggio meccanico.	N	0.77220

CAM26_MT.E.21.098	Primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine	mq	3.86100
CAM26_MT.E.22	Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici		
CAM26_MT.E.22.001	Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato	mq	3.90064
CAM26_MT.E.22.002	Idrorepellente a base di resina siliconica in solvente	kg	13.12539
CAM26_MT.E.22.003	Resina acrilica polivinilica	kg	13.58755
CAM26_MT.E.22.004	Malta bicomponente per rasature su conglomerati	kg	3.06306
CAM26_MT.E.22.005	Malta pronta elastica silossanica	kg	2.25225
CAM26_MT.E.22.006	Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	kg	13.12539
CAM26_MT.E.22.007	Bentonite sodica in pannelli	l	36.97294
CAM26_MT.E.22.008	Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene	m	15.82441
CAM26_MT.E.22.009	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	m	21.44432
CAM26_MT.E.22.010	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18	m	17.95035
CAM26_MT.E.22.011	Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 11x11	m	13.27328
CAM26_MT.E.22.012	Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive	m	20.05782
CAM26_MT.E.23	Materiali isolanti		
CAM26_MT.E.23.001	Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 1-8	mc	117.58027
CAM26_MT.E.23.002	Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 40 mm	mq	25.38852
CAM26_MT.E.23.003	Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 50 mm	mq	31.70693
CAM26_MT.E.23.004	Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 60 mm	mq	37.91047
CAM26_MT.E.23.005	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 15 Kg/mc, spessore 3 cm	mq	7.21831
CAM26_MT.E.23.006	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 15 Kg/mc, spessore 4 cm	mq	9.55420
CAM26_MT.E.23.007	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 15 Kg/mc, spessore 5 cm	mq	12.04327
CAM26_MT.E.23.008	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 20 Kg/mc, spessore 3 cm	mq	8.40540
CAM26_MT.E.23.009	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 20 Kg/mc, spessore 4 cm	mq	11.20083
CAM26_MT.E.23.010	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 20 Kg/mc, spessore 5 cm	mq	13.99625
CAM26_MT.E.23.011	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 25 Kg/mc, spessore 3 cm	mq	10.91362
CAM26_MT.E.23.012	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 25 Kg/mc, spessore 4 cm	mq	14.55149

CAM26_MT.E.23.013	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 25 Kg/mc, spessore 5 cm	mq	18.11278
CAM26_MT.E.23.014	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 30 Kg/mc, spessore 3 cm	mq	12.59853
CAM26_MT.E.23.015	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 30 Kg/mc, spessore 4 cm	mq	16.79165
CAM26_MT.E.23.016	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, per tamponamenti, densità 30 Kg/mc, spessore 5 cm	mq	21.00393
CAM26_MT.E.23.017	Pannello in poliuretano espanso rigido, per tamponamenti, densità 35 Kg/mc, spessore 2 cm	mq	20.29551
CAM26_MT.E.23.018	Pannello in poliuretano espanso rigido, per tamponamenti, densità 35 Kg/mc, spessore 3 cm	mq	25.61829
CAM26_MT.E.23.019	Pannello in poliuretano espanso rigido, per tamponamenti, densità 35 Kg/mc, spessore 4 cm	mq	31.70693
CAM26_MT.E.23.020	Pannello in poliuretano espanso rigido, per tamponamenti, densità 35 Kg/mc, spessore 5 cm	mq	37.29778
CAM26_MT.E.23.021	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 2 cm	mq	20.65829
CAM26_MT.E.23.022	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 3 cm	mq	39.00254
CAM26_MT.E.23.023	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 4 cm	mq	52.06559
CAM26_MT.E.23.024	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 5 cm	mq	65.12864
CAM26_MT.E.23.025	Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 4 cm	mq	15.02251
CAM26_MT.E.23.026	Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 5 cm	mq	18.32559
CAM26_MT.E.23.027	Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 6 cm	mq	22.26318
CAM26_MT.E.23.028	Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 40 mm	mq	21.77798
CAM26_MT.E.23.029	Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 50 mm	mq	27.22713
CAM26_MT.E.23.030	Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 60 mm	mq	32.67629
CAM26_MT.E.23.031	Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 5 cm	mq	29.11194
CAM26_MT.E.23.032	Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 6 cm	mq	34.93433
CAM26_MT.E.23.033	Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 8 cm	mq	46.59777
CAM26_MT.E.23.034	Pannello in poliuretano espanso rigido, per coperture, densità 43 Kg/mc, spessore 3 cm	mq	28.18394
CAM26_MT.E.23.035	Pannello in poliuretano espanso rigido, per coperture, densità 43 Kg/mc, spessore 4 cm	mq	35.30651
CAM26_MT.E.23.036	Pannello in poliuretano espanso rigido, per coperture, densità 43 Kg/mc, spessore 5 cm	mq	39.17415
CAM26_MT.E.23.037	Pannello in poliuretano espanso rigido, per coperture, densità 43 Kg/mc, spessore 6 cm	mq	48.59433
CAM26_MT.E.23.038	Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 4 cm	mq	29.89572
CAM26_MT.E.23.039	Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 5 cm	mq	30.67951

CAM26_MT.E.23.040	Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 7 cm	mq	41.85775
CAM26_MT.E.23.041	Polistirene espanso con pelle spessore mm 50	mq	15.43224
CAM26_MT.E.23.042	Polistirene espanso con malta di zavorra spessore mm 50	mq	17.11716
CAM26_MT.E.23.043	Tasselli in materiale sintetico	mq	0.45953
CAM26_MT.E.23.044	Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 80 mm	mq	50.75928
CAM26_MT.E.23.045	Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 100 mm	mq	74.36608
CAM26_MT.E.23.046	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 3 cm	mq	7.22201
CAM26_MT.E.23.047	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 4 cm	mq	9.62933
CAM26_MT.E.23.048	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 5 cm	mq	12.03667
CAM26_MT.E.23.049	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 6 cm	mq	14.44400
CAM26_MT.E.23.050	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 8 cm	mq	19.25867
CAM26_MT.E.23.051	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 10 cm	mq	24.07334
CAM26_MT.E.23.052	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 12 cm	mq	28.88800
CAM26_MT.E.23.053	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 3 cm	mq	8.39768
CAM26_MT.E.23.054	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 4 cm	mq	11.19690
CAM26_MT.E.23.055	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 5 cm	mq	13.99613
CAM26_MT.E.23.056	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 6 cm	mq	16.79535
CAM26_MT.E.23.057	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 8 cm	mq	22.39380
CAM26_MT.E.23.058	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 10 cm	mq	27.99225
CAM26_MT.E.23.059	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 12 cm	mq	33.59070
CAM26_MT.E.23.060	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 3 cm	mq	10.86099
CAM26_MT.E.23.061	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 4 cm	mq	14.48132
CAM26_MT.E.23.062	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione $\geq$ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 5 cm	mq	18.10166

CAM26_MT.E.23.063	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 6 cm	mq	21.72199
CAM26_MT.E.23.064	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 8 cm	mq	28.96265
CAM26_MT.E.23.065	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 10 cm	mq	36.20331
CAM26_MT.E.23.066	Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 12 cm	mq	43.44397
CAM26_MT.E.23.067	Pannelli coibenti rigidi costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR, spessore 3 cm	mq	23.02829
CAM26_MT.E.23.068	Pannelli coibenti rigidi costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR, spessore 4 cm	mq	30.73550
CAM26_MT.E.23.069	Pannelli coibenti rigidi costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR, spessore 5 cm	mq	38.40537
CAM26_MT.E.23.070	Pannelli coibenti rigidi costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR, spessore 6 cm	mq	46.09391
CAM26_MT.E.23.071	Pannelli coibenti rigidi costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR, spessore 8 cm	mq	61.30303
CAM26_MT.E.23.072	Pannelli coibenti rigidi costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR, spessore 10 cm	mq	85.37637
CAM26_MT.E.23.073	Pannelli coibenti rigidi costituiti da schiuma poliuretanica espansa PIR, spessore 12 cm	mq	102.47030
CAM26_MT.E.23.074	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 6 cm	mq	78.19169
CAM26_MT.E.23.075	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 8 cm	mq	91.25474
CAM26_MT.E.23.076	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 10 cm	mq	104.31779
CAM26_MT.E.23.077	Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 12 cm	mq	117.38084
CAM26_MT.E.23.078	Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 8 cm	mq	28.17887
CAM26_MT.E.23.079	Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 10 cm	mq	35.17693
CAM26_MT.E.23.080	Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 12 cm	mq	42.26830
CAM26_MT.E.23.081	Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 80 mm	mq	43.55594
CAM26_MT.E.23.082	Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 100 mm	mq	54.45426
CAM26_MT.E.23.083	Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 120 mm	mq	65.22195
CAM26_MT.E.23.084	Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 10 cm	mq	58.24255
CAM26_MT.E.23.085	Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 12 cm	mq	69.88732
CAM26_MT.E.23.086	Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 6 cm	mq	36.80048
CAM26_MT.E.23.087	Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 8 cm	mq	49.07975
CAM26_MT.E.23.088	Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 10 cm	mq	61.34036

CAM26_MT.E.23.089	Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 12 cm	mq	73.60096
CAM26_MT.E.23.090	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 3 cm	mq	23.36420
CAM26_MT.E.23.091	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 4 cm	mq	29.95171
CAM26_MT.E.23.092	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 5 cm	mq	33.38543
CAM26_MT.E.23.093	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 6 cm	mq	41.83908
CAM26_MT.E.23.094	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 8 cm	mq	52.58811
CAM26_MT.E.23.095	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 10 cm	mq	66.02439
CAM26_MT.E.23.096	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 12 cm	mq	79.21807
CAM26_MT.E.23.097	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 14 cm	mq	90.20969
CAM26_MT.E.23.098	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 3 cm	mq	25.37964
CAM26_MT.E.23.099	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 4 cm	mq	31.81786
CAM26_MT.E.23.100	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 5 cm	mq	35.17693
CAM26_MT.E.23.101	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 6 cm	mq	45.60871
CAM26_MT.E.23.102	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 8 cm	mq	54.95812
CAM26_MT.E.23.103	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 10 cm	mq	68.61834
CAM26_MT.E.23.104	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 12 cm	mq	81.10288
CAM26_MT.E.23.105	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 14 cm	mq	91.94522
CAM26_MT.E.23.106	Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 3 cm	mq	17.46716
CAM26_MT.E.23.107	Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 4 cm	mq	23.28955
CAM26_MT.E.23.108	Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 5 cm	mq	29.11194
CAM26_MT.E.23.109	Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 6 cm	mq	34.93433
CAM26_MT.E.23.110	Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 8 cm	mq	46.59777
CAM26_MT.E.23.111	Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 4 cm	mq	30.28762
CAM26_MT.E.23.112	Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 5 cm	mq	37.84552
CAM26_MT.E.23.113	Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 6 cm	mq	45.40344
CAM26_MT.E.23.114	Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 8 cm	mq	60.53791
CAM26_MT.E.23.115	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 3 cm	mq	20.71427
CAM26_MT.E.23.115A	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas	mq	23.02829

	impermeabile, spessore 3 cm		
CAM26_MT.E.23.116	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 4 cm	mq	27.65634
CAM26_MT.E.23.116A	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, spessore 4 cm	mq	30.39959
CAM26_MT.E.23.117	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 5 cm	mq	34.56110
CAM26_MT.E.23.117A	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, spessore 5 cm	mq	37.97616
CAM26_MT.E.23.118	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 6 cm	mq	39.37577
CAM26_MT.E.23.118A	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 10 cm	mq	72.55591
CAM26_MT.E.23.118B	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, spessore 6 cm	mq	43.57461
CAM26_MT.E.23.119	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 8 cm	mq	52.06559
CAM26_MT.E.23.119A	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 12 cm	mq	87.09323
CAM26_MT.E.23.119B	Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, spessore 8 cm	mq	57.02954
CAM26_MT.E.23.120	Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 5 cm	mq	23.90539
CAM26_MT.E.23.121	Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 6 cm	mq	28.70139
CAM26_MT.E.23.122	Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 8 cm	mq	38.27474
CAM26_MT.E.23.123	Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 10 cm	mq	47.84809
CAM26_MT.E.23.124	Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 12 cm	mq	57.42144
CAM26_MT.E.23.125	Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 14 cm	mq	66.99479
CAM26_MT.E.23.126	Pannello in lana di roccia, sp. 5 cm	mq	30.56754
CAM26_MT.E.23.127	Pannello in lana di roccia, sp. 6 cm	mq	36.66985
CAM26_MT.E.23.128	Pannello in lana di roccia, sp. 8 cm	mq	48.89313
CAM26_MT.E.23.129	Pannello in lana di roccia, sp. 10 cm	mq	61.09775
CAM26_MT.E.23.130	Pannello in lana di roccia, sp. 12 cm	mq	73.37702
CAM26_MT.E.23.131	Pannello in lana di roccia, sp. 14 cm	mq	85.54432
CAM26_MT.E.23.132	Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 4 cm	mq	11.01029
CAM26_MT.E.23.133	Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 5 cm	mq	14.18274
CAM26_MT.E.23.134	Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 6 cm	mq	17.03796
CAM26_MT.E.23.135	Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 8 cm	mq	22.65506
CAM26_MT.E.23.136	Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm	mq	28.36548

CAM26_MT.E.23.137	Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm	mq	34.03858
CAM26_MT.E.23.138	Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 14 cm	mq	39.67435
CAM26_MT.E.23.139	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 4 cm	mq	13.75353
CAM26_MT.E.23.140	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 5 cm	mq	17.18725
CAM26_MT.E.23.141	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 6 cm	mq	20.62096
CAM26_MT.E.23.142	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 8 cm	mq	27.50705
CAM26_MT.E.23.143	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 10 cm	mq	34.39315
CAM26_MT.E.23.144	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 12 cm	mq	41.27924
CAM26_MT.E.23.145	Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 14 cm	mq	48.14667
CAM26_MT.E.23.146	Pannello in poliuretano espanso, sp. 3 cm	mq	19.81851
CAM26_MT.E.23.147	Pannello in poliuretano espanso, sp. 4 cm	mq	24.50256
CAM26_MT.E.23.148	Pannello in poliuretano espanso, sp. 5 cm	mq	28.88800
CAM26_MT.E.23.149	Pannello in poliuretano espanso, sp. 6 cm	mq	33.53472
CAM26_MT.E.23.150	Pannello in poliuretano espanso, sp. 8 cm	mq	42.75350
CAM26_MT.E.23.151	Pannello in poliuretano espanso, sp. 10 cm	mq	52.02826
CAM26_MT.E.23.152	Pannello in poliuretano espanso, sp. 12 cm	mq	61.47098
CAM26_MT.E.23.153	Pannello in poliuretano espanso, sp. 14 cm	mq	70.55914
CAM26_MT.E.23.154	Pannello in sughero autoespanso, sp. 4 cm	mq	46.50446
CAM26_MT.E.23.155	Pannello in sughero autoespanso, sp. 5 cm	mq	58.13058
CAM26_MT.E.23.156	Pannello in sughero autoespanso, sp. 6 cm	mq	69.77535
CAM26_MT.E.23.157	Pannello in sughero autoespanso, sp. 8 cm	mq	93.02758
CAM26_MT.E.23.158	Pannello in sughero autoespanso, sp. 10 cm	mq	116.27981
CAM26_MT.E.23.159	Pannello in sughero autoespanso, sp. 12 cm	mq	139.55070
CAM26_MT.E.23.160	Pannello in sughero autoespanso, sp. 14 cm	mq	162.80293
CAM26_MT.E.23.161	Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	cad	0.52252
CAM26_MT.E.23.162	Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma polLysio (12,5+20 mm)	mq	17.16858
CAM26_MT.E.23.163	Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma polLysio (12,5+30 mm)	mq	21.08750
CAM26_MT.E.23.164	Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma polLysio	mq	24.81980

	(12,5+40 mm)		
CAM26_MT.E.23.165	Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma polYsio (12,5+50 mm)	mq	28.92533
CAM26_MT.E.23.166	Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma polYsio (12,5+60 mm)	mq	49.86353
CAM26_MT.E.23.167	Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma polYsio (12,5+80 mm)	mq	61.58295
CAM26_MT.E.23.168	Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma polYsio (12,5+100 mm)	mq	64.86737
CAM26_MT.E.23.169	Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+40 mm)	mq	30.41825
CAM26_MT.E.23.170	Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+50 mm)	mq	34.52378
CAM26_MT.E.23.171	Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+60 mm)	mq	39.37577
CAM26_MT.E.23.172	Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+80 mm)	mq	48.98644
CAM26_MT.E.23.173	Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+100 mm)	mq	58.59711
CAM26_MT.E.23.174	Profili di fissaggio ad omega	ml	1.86615
CAM26_MT.E.23.175	Viti	cad	0.22394
CAM26_MT.E.24	Pannelli isolanti per pareti a secco		
CAM26_MT.E.24.001	Pannello di lana di vetro sp. 4 cm	mq	9.51016
CAM26_MT.E.24.002	Pannello di lana di vetro sp. 5 cm	mq	11.61882
CAM26_MT.E.24.003	Pannello di lana di roccia trapuntato sp. 50 mm	mq	13.79124
CAM26_MT.E.25	Tegole e materiali vari per coperture		
CAM26_MT.E.25.001	Tegola canadese standard	mq	15.73991
CAM26_MT.E.25.002	Tegole in cemento colorato	mq	14.53565
CAM26_MT.E.25.003	Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato	mq	15.14834
CAM26_MT.E.25.004	Colmi per tetti alla romana	mq	3.50715
CAM26_MT.E.25.005	Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso	mq	15.76104
CAM26_MT.E.25.006	Colmi per tetti alla romana	cad	3.50715
CAM26_MT.E.25.007	Terminale di colmo	cad	9.08478
CAM26_MT.E.25.007A	Terminale di colmo in cotto anticato	cad	13.85957
CAM26_MT.E.25.008	Aeratore per coppo	cad	27.06419
CAM26_MT.E.25.009	Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato	mq	15.14834
CAM26_MT.E.25.010	Colmi anticati per tetti alla romana	cad	4.88044

CAM26_MT.E.25.011	Tegole Marsiglia	mq	11.07075
CAM26_MT.E.25.012	Colmi per tegole Marsiglia	cad	3.46489
CAM26_MT.E.25.013	Pianelle cm 12x25	cad	0.46481
CAM26_MT.E.25.014	Tavelline forate da cm 50-60x25x3	mq	12.88771
CAM26_MT.E.25.015	Tegole in cemento colorato	mq	14.53565
CAM26_MT.E.25.016	Colmi in cemento colorato	cad	3.25361
CAM26_MT.E.25.017	Quadrelle di ardesia naturale, per copertura di tetti, cornicioni e similari, dimensioni 40x40 cm e spessore 10 mm, a doppia graffiatura	mq	50.32611
CAM26_MT.E.25.018	Lastre traslucide ondulate in resina di poliestere	mq	9.04873
CAM26_MT.E.25.019	Lastre di ardesia spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	m	13.96388
CAM26_MT.E.25.020	Cappellotti di ardesia di spessore 5 mm	cad	1.46902
CAM26_MT.E.25.021	Lastre di spessore cm 0,8 - 1	mq	58.87610
CAM26_MT.E.25.022	Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 6	mq	33.96393
CAM26_MT.E.25.023	Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 8	mq	41.52184
CAM26_MT.E.25.024	Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 10	mq	48.05337
CAM26_MT.E.25.025	Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 12	mq	54.86481
CAM26_MT.E.25.026	Banda autoadesiva	ml	2.47104
CAM26_MT.E.25.027	Profilo omega microforato in acciaio	ml	5.76576
CAM26_MT.E.26	Lamiere e pannelli sandwich per coperture		
CAM26_MT.E.26.001	Lamiera con spessore di 6/10 di mm	kg	2.95507
CAM26_MT.E.26.002	Lamiera con spessore di 7/10 di mm	kg	2.53290
CAM26_MT.E.26.003	Lamiera di acciaio zincato di spessore fino a 0,45 mm	mq	32.17530
CAM26_MT.E.26.004	Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,45 mm fino a 0,6 mm	mq	35.14872
CAM26_MT.E.26.005	Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,6 mm fino a 0,8 mm	mq	37.73669
CAM26_MT.E.26.006	Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di alluminio	mq	9.17721
CAM26_MT.E.26.007	Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di rame elettrolitico	mq	18.35442
CAM26_MT.E.26.008	Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura	%	9.17721
CAM26_MT.E.26.009	Pannello termoisolante spessore mm 30	mq	47.42783
CAM26_MT.E.26.010	Pannello termoisolante spessore mm 40	mq	56.60504

CAM26_MT.E.26.011	Pannello termoisolante bis spessore mm 30	mq	27.73354
CAM26_MT.E.26.012	Pannello termoisolante bis spessore mm 40	mq	31.12910
CAM26_MT.E.26.013	Pannello termoisolante bis spessore mm 50	mq	33.29492
CAM26_MT.E.26.014	Pannello termoisolante bis spessore mm 60	mq	36.74554
CAM26_MT.E.26.015	Pannello termoisolante bis spessore mm 80	mq	42.83923
CAM26_MT.E.26.016	Pannello termoisolante bis spessore mm 100	mq	48.85947
CAM26_MT.E.26.017	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 30	mq	31.53291
CAM26_MT.E.26.018	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 40	mq	33.80885
CAM26_MT.E.26.019	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 50	mq	37.33290
CAM26_MT.E.26.020	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 60	mq	39.44366
CAM26_MT.E.26.021	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 80	mq	46.78542
CAM26_MT.E.26.022	Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 100	mq	52.38353
CAM26_MT.E.26.023	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 30	mq	33.80885
CAM26_MT.E.26.024	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 40	mq	36.92910
CAM26_MT.E.26.025	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 50	mq	39.92087
CAM26_MT.E.26.026	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 60	mq	42.76580
CAM26_MT.E.26.027	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 80	mq	49.79555
CAM26_MT.E.26.028	Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 100	mq	56.62339
CAM26_MT.E.26.029	Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 30	mq	57.65124
CAM26_MT.E.26.030	Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 40	mq	60.75313
CAM26_MT.E.26.031	Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 50	mq	65.23162
CAM26_MT.E.27	Legno lamellare e prodotti per legno		
CAM26_MT.E.27.001	Travi in legno lamellare	mc	1416.88081
CAM26_MT.E.27.002	Travi reticolari in legno lamellare	mc	1748.09071
CAM26_MT.E.27.003	Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo fungicida	l	6.63796
CAM26_MT.E.27.004	Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	l	10.28376
CAM26_MT.E.27.005	Prodotti chimici diversi - Cere e solventi	l	12.94185

CAM26_MT.E.27.006	Prodotti chimici diversi - Mordente di noce	l	6.28936
CAM26_MT.E.27.007	Impregnante protettivo tipo carbolineum	kg	9.61561
CAM26_MT.E.27.008	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 60 mm 3 strati	mq	71.59298
CAM26_MT.E.27.009	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 80 mm 3 strati	mq	71.87715
CAM26_MT.E.27.010	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp.100 mm 3 strati	mq	83.52810
CAM26_MT.E.27.011	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 3 strati	mq	100.24082
CAM26_MT.E.27.012	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 100 mm 5 strati	mq	86.33428
CAM26_MT.E.27.013	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 5 strati	mq	103.59758
CAM26_MT.E.27.014	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 140 mm 5 strati	mq	121.94428
CAM26_MT.E.27.015	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 160 mm 5 strati	mq	138.14195
CAM26_MT.E.27.016	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 180 mm 5 strati	mq	138.99446
CAM26_MT.E.27.017	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 5 strati	mq	154.42842
CAM26_MT.E.27.018	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 7 strati	mq	172.68632
CAM26_MT.E.27.019	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 220 mm 7 strati	mq	189.94962
CAM26_MT.E.27.020	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 250 mm 7 strati	mq	193.03996
CAM26_MT.E.27.021	Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 300 mm 7 strati	mq	231.65151
CAM26_MT.E.27.022	Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)	mq	8.88030
CAM26_MT.E.27.024	Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	mc	470.02656
CAM26_MT.E.27.025	Travi a spigolo vivo di Abete, di qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6	mc	424.83741
CAM26_MT.E.27.027	Pannelli legno lamellare di abete	mc	772.19537
CAM26_MT.E.27.028	Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	mq	4.55855
CAM26_MT.E.27.032	Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	mq	5.80373
CAM26_MT.E.27.033	Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc	mq	10.76769
CAM26_MT.E.27.034	Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	mq	1.80180
CAM26_MT.E.27.036	Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	%	0.02831
CAM26_MT.E.28	Lattonerie, bocchettoni e pluviali		
CAM26_MT.E.28.001	Lastra di piombo lavorato di qualsiasi spessore	kg	15.01102
CAM26_MT.E.28.002	Bocchettone in gomma diametro da 60÷100 mm	cad	8.33648

CAM26_MT.E.28.003	Bocchettone in gomma diametro da 120÷150 mm	cad	14.09962
CAM26_MT.E.28.004	Bocchettone in gomma diametro 200 mm	cad	21.95360
CAM26_MT.E.28.005	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 100x100 mm	cad	9.64994
CAM26_MT.E.28.006	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 150x150 mm	cad	18.62973
CAM26_MT.E.28.007	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 200x200 mm	cad	25.73317
CAM26_MT.E.28.008	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 250x2500 mm	cad	45.16706
CAM26_MT.E.28.009	Bocchettone sifonato con griglia in pvc 300x300 mm	cad	58.97184
CAM26_MT.E.28.010	Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	m	14.82337
CAM26_MT.E.28.011	Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	m	17.36988
CAM26_MT.E.28.012	Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	m	26.08164
CAM26_MT.E.28.013	Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	m	29.75398
CAM26_MT.E.28.014	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 60 mm	m	50.52814
CAM26_MT.E.28.015	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	m	65.94124
CAM26_MT.E.28.016	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	m	80.68420
CAM26_MT.E.28.017	Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 120 mm	m	118.47978
CAM26_MT.E.28.018	Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm, spessore 5/10	m	23.53513
CAM26_MT.E.28.019	Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm, spessore 5/10	m	29.11064
CAM26_MT.E.28.020	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 50 mm	m	4.31567
CAM26_MT.E.28.021	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 80 mm	m	9.56952
CAM26_MT.E.28.022	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 100 mm	m	12.25005
CAM26_MT.E.28.023	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 160 mm	m	24.28568
CAM26_MT.E.28.024	Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 200 mm	m	38.70697
CAM26_MT.E.28.025	Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	kg	5.76316
CAM26_MT.E.28.026	Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	kg	5.01261
CAM26_MT.E.28.027	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	kg	6.96940
CAM26_MT.E.28.028	Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	kg	6.03121
CAM26_MT.E.28.029	Lamiere laminate in acciaio inox AISI 304	kg	13.67075

CAM26_MT.E.28.030	Lamiera in rame 6/10 di mm	kg	14.52851
CAM26_MT.E.28.031	Lamiera in rame 8/10 di mm	kg	17.61113
CAM26_MT.E.28.032	Lamiera in rame invecchiato 8/10 di mm	kg	24.41970
CAM26_MT.E.28.033	Lamiera di alluminio preverniciato per gronde, canali etc	mq	67.01345
CAM26_MT.E.28.034	Canale di gronda in PVC	m	17.61113
CAM26_MT.E.28.035	Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	cad	140.86227
CAM26_MT.E.28.036	Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	cad	184.68905
CAM26_MT.E.28.037	Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	cad	197.15356
CAM26_MT.E.28.038	Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	cad	259.74411
CAM26_MT.E.28.039	Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	cad	190.85430
CAM26_MT.E.28.040	Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	cad	215.91733
CAM26_MT.E.28.041	Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	cad	237.76371
CAM26_MT.E.28.042	Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	cad	259.74411
CAM26_MT.E.28.043	Tubazione in PVC diametro 25 mm	ml	25.46511
CAM26_MT.E.30	Resine per pavimentazioni		
CAM26_MT.E.30.001	Resina sigillante per pavimenti industriali	kg	11.97682
CAM26_MT.E.30.002	Resina poliuretanica	kg	13.51994
CAM26_MT.E.31	Marmi e pietre		
CAM26_MT.E.31.001	Granigliato piccolo di marmo	kg	2.80598
CAM26_MT.E.31.001A	Granigliato medio di marmo	kg	3.11960
CAM26_MT.E.31.002	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	mq	22.69544
CAM26_MT.E.31.003	Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	mq	26.19467
CAM26_MT.E.31.004	Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40	mq	38.77207
CAM26_MT.E.31.005	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara	mq	92.39069
CAM26_MT.E.31.005A	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara	mq	108.47819
CAM26_MT.E.31.006	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio	mq	101.60908
CAM26_MT.E.31.006A	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio	mq	113.67470
CAM26_MT.E.31.007	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato	mq	92.10728

CAM26_MT.E.31.007A	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato	mq	104.17290
CAM26_MT.E.31.008	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia	mq	75.17798
CAM26_MT.E.31.008A	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia	mq	91.26548
CAM26_MT.E.31.009	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro	mq	79.12005
CAM26_MT.E.31.009A	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro	mq	91.18568
CAM26_MT.E.31.010	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro	mq	82.67432
CAM26_MT.E.31.010A	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani chiaro	mq	110.82744
CAM26_MT.E.31.011	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico	mq	88.54204
CAM26_MT.E.31.011A	Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: travertino romano classico	mq	96.58579
CAM26_MT.E.31.012	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: verde Guatemala	mq	176.56161
CAM26_MT.E.31.013	Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Nero Marquina	mq	202.43159
CAM26_MT.E.31.014	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara	mq	81.01550
CAM26_MT.E.31.014A	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bianco Carrara	mq	93.08112
CAM26_MT.E.31.015	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio	mq	82.66053
CAM26_MT.E.31.015A	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bardiglio	mq	94.72616
CAM26_MT.E.31.016	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato	mq	78.09669
CAM26_MT.E.31.016A	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: botticino nuvolato	mq	94.18419
CAM26_MT.E.31.017	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia	mq	69.35145
CAM26_MT.E.31.017A	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: perlato Sicilia	mq	85.43895
CAM26_MT.E.31.018	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro	mq	65.93475
CAM26_MT.E.31.018A	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani scuro	mq	78.00037
CAM26_MT.E.31.019	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro	mq	80.29195
CAM26_MT.E.31.019A	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani chiaro	mq	96.37945
CAM26_MT.E.31.020	Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico	mq	75.12566
CAM26_MT.E.31.020A	Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: travertino romano classico	mq	83.16941
CAM26_MT.E.31.021	Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	mq	108.47819
CAM26_MT.E.31.022	Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	mq	104.17290

CAM26_MT.E.31.023	Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	mq	91.26548
CAM26_MT.E.31.024	Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	mq	110.82744
CAM26_MT.E.31.025	Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	mq	96.58579
CAM26_MT.E.31.026	Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	mq	176.56161
CAM26_MT.E.31.027	Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	mq	202.43159
CAM26_MT.E.31.027A	Lastre di Porfido (Frammenti)	mq	28.47247
CAM26_MT.E.31.028	Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	mq	93.08112
CAM26_MT.E.31.028A	Lastre di Trani(Frammenti)	100 kg	20.87982
CAM26_MT.E.31.029	Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	mq	94.18419
CAM26_MT.E.31.029A	Lastre di Luserna (Frammenti)	mq	25.61697
CAM26_MT.E.31.030	Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	mq	85.43895
CAM26_MT.E.31.030A	Lastre di Quarzite gialla (Frammenti)	mq	34.13395
CAM26_MT.E.31.031	Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	mq	96.37945
CAM26_MT.E.31.031A	Lastre di Quarzite rosa (Frammenti)	mq	34.13395
CAM26_MT.E.31.032	Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	mq	83.16941
CAM26_MT.E.31.032A	Lastre di Quarzite mista (Frammenti)	mq	30.35413
CAM26_MT.E.31.033	Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	mq	120.79976
CAM26_MT.E.31.033A	Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti)	mq	27.11899
CAM26_MT.E.31.034	Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	mq	142.33979
CAM26_MT.E.31.034A	Listello di laterizio liscio, 2,5x2,5x2,5 cm	cad	0.40141
CAM26_MT.E.31.035	Pietra ricomposta di peso fino a 50 kg	dmc	5.56246
CAM26_MT.E.31.035A	Listello di laterizio puntinato, 2,5x2,5x2,5 cm	cad	0.44369
CAM26_MT.E.31.036	Pietra ricomposta di peso da 51 a 100 kg	dmc	5.03427
CAM26_MT.E.31.036A	Listello di laterizio calibrato, 2,5x2,5x2,5 cm	cad	0.46481
CAM26_MT.E.31.037	Pietra ricomposta di peso da 101 a 200 kg	dmc	4.72065
CAM26_MT.E.31.037A	Listello di laterizio cotto grezzo, 2,5x2,5x2,5 cm	cad	0.38029
CAM26_MT.E.31.038	Pietra ricomposta di peso superiore a 200 kg	dmc	4.20897
CAM26_MT.E.31.038A	Tasselli per fughe mm 6	cad	0.02641

CAM26_MT.E.31.039	Formazione gocciolatoio	m	4.55469
CAM26_MT.E.31.039A	Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta unita	mq	50.91372
CAM26_MT.E.31.040	Protezione con resine acriliche su marmi, calcari duri, brecce	mq	14.15700
CAM26_MT.E.31.040A	Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori tenui	mq	55.42771
CAM26_MT.E.31.041	Protezione con resine acriliche su calcari teneri, arenarie e tufo	mq	15.44400
CAM26_MT.E.31.041A	Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori brillanti	mq	61.15944
CAM26_MT.E.31.042	Protezione con resine acriliche su travertini	mq	12.87000
CAM26_MT.E.31.042A	Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo Trani chiaro, sp. 3 cm	mq	108.80549
CAM26_MT.E.31.043	Protezione con polisilossani su marmi, calcari duri, brecce	mq	22.52250
CAM26_MT.E.31.043A	Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo travertino chiaro romano, sp. 3 cm	mq	91.60384
CAM26_MT.E.31.044	Protezione con polisilossani su calcari teneri, arenarie e tufo	mq	25.74000
CAM26_MT.E.31.044A	Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 8 cm	m	10.26660
CAM26_MT.E.31.045	Protezione con polisilossani su travertini	mq	21.87900
CAM26_MT.E.31.045A	Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 10 cm	m	12.54439
CAM26_MT.E.31.046	Cera protettiva per marmi	mq	28.95750
CAM26_MT.E.32	Piastrelle		
CAM26_MT.E.32.001	Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	mq	18.40395
CAM26_MT.E.32.002	Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	mq	19.97199
CAM26_MT.E.32.003	Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	mq	20.92933
CAM26_MT.E.32.004	Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15	mq	24.52758
CAM26_MT.E.32.005	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	mq	24.75867
CAM26_MT.E.32.005A	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x10	mq	13.67438
CAM26_MT.E.32.005B	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x20	mq	19.30500
CAM26_MT.E.32.005BA	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 30x30	mq	32.17500
CAM26_MT.E.32.005C	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	mq	24.75867
CAM26_MT.E.32.006	Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo	mq	25.58395
CAM26_MT.E.32.007	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	mq	30.20557

CAM26_MT.E.32.008	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	mq	32.35132
CAM26_MT.E.32.009	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm	mq	40.10904
CAM26_MT.E.32.010	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	mq	43.41019
CAM26_MT.E.32.011	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	mq	48.11434
CAM26_MT.E.32.012	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	mq	53.06607
CAM26_MT.E.32.013	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm	mq	56.48277
CAM26_MT.E.32.014	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	mq	59.78392
CAM26_MT.E.32.015	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm	mq	22.38183
CAM26_MT.E.32.016	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm	mq	24.03240
CAM26_MT.E.32.017	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	mq	25.07228
CAM26_MT.E.32.018	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	mq	31.39399
CAM26_MT.E.32.019	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	mq	29.72691
CAM26_MT.E.32.020	Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	mq	33.68829
CAM26_MT.E.32.021	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	mq	20.05452
CAM26_MT.E.32.022	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	mq	19.39429
CAM26_MT.E.32.023	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20	mq	20.05452
CAM26_MT.E.32.024	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25	mq	20.63222
CAM26_MT.E.32.025	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30	mq	26.22769
CAM26_MT.E.32.026	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40	mq	31.17941
CAM26_MT.E.32.027	Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60	mq	53.18161
CAM26_MT.E.32.028	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 20x20 cm	mq	18.32141
CAM26_MT.E.32.029	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, marmorizzata, 20x20 cm	mq	17.24854
CAM26_MT.E.32.030	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori chiari, 20x20 cm	mq	20.50017
CAM26_MT.E.32.031	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori brillanti, 20x20 cm	mq	22.57990
CAM26_MT.E.32.032	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm	mq	16.98445
CAM26_MT.E.32.033	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, vetrificate a colori chiari 20x20 cm	mq	20.50017
CAM26_MT.E.32.034	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 15x15 cm	mq	19.92247

CAM26_MT.E.32.035	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, a tinta unita 10x10 cm	mq	24.47807
CAM26_MT.E.32.036	Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, bianche 10x10 cm	mq	18.60201
CAM26_MT.E.32.037	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, bianco lucido	mq	25.02276
CAM26_MT.E.32.038	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, a tinta unita	mq	27.63067
CAM26_MT.E.32.039	Tesserine in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, colori brillant	mq	31.37749
CAM26_MT.E.32.040	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm	mq	36.08551
CAM26_MT.E.32.041	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm	mq	41.11589
CAM26_MT.E.32.042	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm	mq	30.43665
CAM26_MT.E.32.043	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm	mq	43.09658
CAM26_MT.E.32.044	Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	mq	30.70075
CAM26_MT.E.32.045	Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	mq	43.44320
CAM26_MT.E.32.046	Piastrelle litogres da cm 7,5x15 cm	mq	15.16881
CAM26_MT.E.32.047	Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 12x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	mq	27.86175
CAM26_MT.E.32.048	Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	mq	22.21678
CAM26_MT.E.32.049	Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	mq	24.23048
CAM26_MT.E.32.050	Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x6 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	mq	22.56340
CAM26_MT.E.32.050A	Battiscopa da 7,5 cm	m	7.27905
CAM26_MT.E.32.051	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	mq	25.79853
CAM26_MT.E.32.051A	Zoccolino in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15cm	m	11.05887
CAM26_MT.E.32.052	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	mq	30.78328
CAM26_MT.E.32.052A	Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm	cad	2.77297
CAM26_MT.E.32.053	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	mq	25.20432
CAM26_MT.E.32.053A	Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm	m	10.72875
CAM26_MT.E.32.054	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm	mq	27.15200
CAM26_MT.E.32.054A	Zoccolino in gomma, altezza 6 cm, sp. 2,8 mm	m	8.32524
CAM26_MT.E.32.055	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm	mq	30.99785
CAM26_MT.E.32.055A	Zoccolino in gomma, altezza 10 cm, sp. 2,8 mm	m	11.11909
CAM26_MT.E.32.056	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con	mq	30.75027

	superficie antiscivolo		
CAM26_MT.E.32.057	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie antiscivolo	mq	35.73501
CAM26_MT.E.32.058	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie antiscivolo	mq	30.15606
CAM26_MT.E.32.059	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie antiscivolo	mq	32.10374
CAM26_MT.E.32.060	Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie antiscivolo	mq	35.94957
CAM26_MT.E.32.061	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	mq	112.61250
CAM26_MT.E.32.062	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	mq	160.87500
CAM26_MT.E.32.063	Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	mq	193.05000
CAM26_MT.E.33	Listoni, listoncini e listelli in legno		
CAM26_MT.E.33.001	Listoni in Iroko, spessore 22 mm	mq	121.75385
CAM26_MT.E.33.002	Listoni in Rovere, spessore 22 mm	mq	136.09474
CAM26_MT.E.33.003	Listoni in Teak, spessore 22 mm	mq	130.88683
CAM26_MT.E.33.004	Listoni in Wengè, spessore 22 mm	mq	163.55110
CAM26_MT.E.33.005	Listoni in Noce Mutenye, spessore 22 mm	mq	114.05689
CAM26_MT.E.33.006	Listoni in Ipe Lapacho, spessore 22 mm	mq	83.46045
CAM26_MT.E.33.007	Listoni in Jatobà, spessore 22 mm	mq	96.40364
CAM26_MT.E.33.008	Listoni in Ciliegio, spessore 22 mm	mq	125.79381
CAM26_MT.E.33.009	Listoni in Afrormosia, spessore 22 mm	mq	129.64230
CAM26_MT.E.33.010	Listoni in Acero, spessore 22 mm	mq	119.64772
CAM26_MT.E.33.011	Listoncini in Iroko, spessore 10-14 mm	mq	67.35809
CAM26_MT.E.33.012	Listoncini in Rovere, spessore 10-14 mm	mq	105.44087
CAM26_MT.E.33.013	Listoncini in Teak, spessore 10-14 mm	mq	99.00758
CAM26_MT.E.33.014	Listoncini in Wengè, spessore 10-14 mm	mq	119.49455
CAM26_MT.E.33.015	Listoncini in Noce Mutenye, spessore 10-14 mm	mq	63.79680
CAM26_MT.E.33.016	Listoncini in Ipe Lapacho, spessore 10-14 mm	mq	48.49858
CAM26_MT.E.33.017	Listoncini in Jatobà, spessore 10-14 mm	mq	50.58558
CAM26_MT.E.33.018	Listoncini in Ciliegio, spessore 10-14 mm	mq	70.91938
CAM26_MT.E.33.019	Listoncini in Afrormosia, spessore 10-14 mm	mq	79.09502

CAM26_MT.E.33.020	Listoncini in Acero, spessore 10-14 mm	mq	63.96913
CAM26_MT.E.33.021	Lamparquet in Iroko	mq	39.78685
CAM26_MT.E.33.022	Lamparquet in Rovere	mq	67.35809
CAM26_MT.E.33.023	Lamparquet in Teak	mq	84.78159
CAM26_MT.E.33.024	Lamparquet in Wengè	mq	91.54037
CAM26_MT.E.33.025	Lamparquet in Noce Mutenye	mq	65.34768
CAM26_MT.E.33.026	Lamparquet in Ipe Lapacho	mq	52.32792
CAM26_MT.E.33.027	Lamparquet in Jatobà	mq	53.22782
CAM26_MT.E.33.028	Lamparquet in Ciliegio	mq	63.16496
CAM26_MT.E.33.029	Lamparquet in Afrormosia	mq	70.34498
CAM26_MT.E.33.030	Lamparquet in Acero	mq	50.03032
CAM26_MT.E.33.031	Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm	mq	88.07481
CAM26_MT.E.33.032	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm	mq	149.34425
CAM26_MT.E.33.033	Listoni prefiniti in Teak, spessore 10 mm	mq	145.51491
CAM26_MT.E.33.034	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 10 mm	mq	210.61369
CAM26_MT.E.33.035	Listoni prefiniti in Afrormosia, spessore 10 mm	mq	130.19755
CAM26_MT.E.33.036	Listoni prefiniti in iroko, spessore 14 mm	mq	172.31656
CAM26_MT.E.33.037	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 14 mm	mq	198.93159
CAM26_MT.E.33.038	Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm	mq	272.48216
CAM26_MT.E.33.039	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	mq	189.55232
CAM26_MT.E.33.040	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	mq	296.77384
CAM26_MT.E.33.041	Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	mq	214.44303
CAM26_MT.E.33.042	Listoni prefiniti in Iroko, spessore 21 mm	mq	250.82176
CAM26_MT.E.33.043	Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	mq	369.53129
CAM26_MT.E.33.044	Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	mq	260.39510
CAM26_MT.E.33.045	Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	mq	409.73936
CAM26_MT.E.33.046	Listoni in legno, spessore 10 mm in opera in opera su supporti in PVC	mq	130.63050
CAM26_MT.E.33.046A	Zoccolino in Afrormosia, faggio o rovere di sp. 10 mm e	m	13.11550

	lunghezza 57 cm		
CAM26_MT.E.33.047	Listoni in legno, spessore 14 mm in opera in opera su supporti in PVC	mq	186.61500
CAM26_MT.E.33.047A	Zoccolino in ciliegio di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	m	14.09197
CAM26_MT.E.33.048	Listoni in legno, spessore 16 mm in opera in opera su supporti in PVC	mq	223.93800
CAM26_MT.E.33.048A	Zoccolino in teak di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	m	22.72713
CAM26_MT.E.33.049	Listoni in legno, spessore 21 mm in opera in opera su supporti in PVC	mq	261.26100
CAM26_MT.E.33.049A	Zoccolino in noce di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	m	12.27304
CAM26_MT.E.34	Gomma, Pvc e linoleum		
CAM26_MT.E.34.001	Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	mq	33.84378
CAM26_MT.E.34.002	Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	mq	38.51617
CAM26_MT.E.34.003	Teli in linoleum di spessore 3 mm	mq	44.16249
CAM26_MT.E.34.004	Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	mq	30.93842
CAM26_MT.E.34.005	Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm	mq	42.18876
CAM26_MT.E.34.006	Teli in pvc sp. mm 2,8	mq	36.43234
CAM26_MT.E.34.007	Teli in pvc sp. mm 3,6	mq	41.73875
CAM26_MT.E.34.008	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm	mq	35.43856
CAM26_MT.E.34.009	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm	mq	44.04507
CAM26_MT.E.34.010	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 3 mm	mq	61.31433
CAM26_MT.E.34.011	Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 4 mm	mq	73.12719
CAM26_MT.E.34.012	Gradino in gomma senza alzata	mq	33.56351
CAM26_MT.E.34.013	Gradino in gomma con alzata	mq	41.43874
CAM26_MT.E.34.014	Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 3 mm	mq	62.43060
CAM26_MT.E.34.015	Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 4 mm	mq	66.84445
CAM26_MT.E.34.016	Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 6 mm	mq	80.14786
CAM26_MT.E.34.017	Pavimento vinilico spessore mm 2,8	mq	30.87560
CAM26_MT.E.34.018	Pavimento vinilico spessore mm 3,5	mq	34.79705
CAM26_MT.E.34.019	Pavimento vinilico spessore mm 4,5	mq	38.97860
CAM26_MT.E.34.021	Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	mq	38.51617

CAM26_MT.E.34.022	Teli in linoleum di spessore 3,2 mm	mq	44.16249
CAM26_MT.E.34.023	Rotolo in PVC di spessore 2,5 mm	mq	31.91345
CAM26_MT.E.34.024	Rotolo in PVC di spessore 3,0 mm	mq	39.53179
CAM26_MT.E.34.025	Rotolo in gomma di spessore 3,0 mm	mq	44.84906
CAM26_MT.E.34.026	Rotolo in gomma di spessore 4,0 mm	mq	43.33254
CAM26_MT.E.34.027	Cera metalizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	l	19.12557
CAM26_MT.E.34.054	Doghe in laminato antistatico di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm incluso tappetino	mq	52.45040
CAM26_MT.E.34.055	Doghe in laminato antistatico di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm incluso tappetino	mq	42.21617
CAM26_MT.E.34.056	Doghe in laminato antistatico di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm	mq	47.97293
CAM26_MT.E.34.057	Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm incluso tappetino	mq	54.36932
CAM26_MT.E.34.058	Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	ml	5.20566
CAM26_MT.E.34.059	Pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso	mq	27.99225
CAM26_MT.E.34.060	Pannello in schiuma poliuretanica flessibile a base di poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata	mq	20.52765
CAM26_MT.E.35	Pavimenti sopraelevati		
CAM26_MT.E.35.001	Pannello autoposante bilaminato	mq	65.34108
CAM26_MT.E.35.002	Pannello in laminato antistatico	mq	77.95611
CAM26_MT.E.35.003	Pannello in PVC antistatico	mq	86.32257
CAM26_MT.E.35.004	Pannello in PVC	mq	71.24553
CAM26_MT.E.35.005	Pannello in linoleum da 2 mm	mq	80.91923
CAM26_MT.E.35.006	Pannello in linoleum da 2,5 mm	mq	101.15994
CAM26_MT.E.35.007	Pannello in gomma puntinata	mq	119.17830
CAM26_MT.E.35.008	Pannello in gomma antistatica	mq	138.72179
CAM26_MT.E.35.009	Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm	mq	158.39602
CAM26_MT.E.35.010	Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm	mq	177.50377
CAM26_MT.E.35.011	Pannello autoposante bilaminato in conglomerato di legno e resine	mq	65.34108
CAM26_MT.E.35.012	Pannello in laminato antistatico in conglomerato di legno e resine	mq	77.95611
CAM26_MT.E.35.013	Pannello in PVC antistatico in conglomerato di legno e resine	mq	86.32257

CAM26_MT.E.35.014	Pannello in PVC in conglomerato di legno e resine	mq	71.24553
CAM26_MT.E.35.015	Pannello in linoleum da 2 mm in conglomerato di legno e resine	mq	80.91923
CAM26_MT.E.35.016	Pannello in linoleum da 2,5 mm in conglomerato di legno e resine	mq	101.15994
CAM26_MT.E.35.017	Pannello in gomma puntinata in conglomerato di legno e resine	mq	119.17830
CAM26_MT.E.35.018	Pannello in gomma antistatica in conglomerato di legno e resine	mq	138.72179
CAM26_MT.E.35.019	Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm in conglomerato di legno e resine	mq	158.39602
CAM26_MT.E.35.020	Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine	mq	177.50377
CAM26_MT.E.35.020A	Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	N	6.37065
CAM26_MT.E.36	Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli		
CAM26_MT.E.36.001	Listello metallico inossidabile da cm 50x1, 2x2	m	0.66023
CAM26_MT.E.36.002	Listello di ottone 25x3mm	m	13.14027
CAM26_MT.E.36.003	Listello di plastica 25x5mm	m	2.60360
CAM26_MT.E.36.004	Listello di marmo 20x10-15 mm	m	9.63938
CAM26_MT.E.36.005	Listello in pietra per vaschetta dim. 20x20x10 mm	m	21.12739
CAM26_MT.E.36.056	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 30 mm	m	4.25189
CAM26_MT.E.36.057	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 40 mm	m	6.20775
CAM26_MT.E.36.058	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 50 mm	m	7.01561
CAM26_MT.E.36.059	Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 60 mm	m	10.28957
CAM26_MT.E.36.060	Guardaspigolo in resina da 25 mm	m	3.23144
CAM26_MT.E.36.061	Guardaspigolo in gomma da 45 mm, grigio o nero	m	7.78096
CAM26_MT.E.36.062	Guardaspigolo in gomma da 45 mm, a colori	m	8.29117
CAM26_MT.E.36.063	Guardaspigolo in gomma da 45 mm, bianco	m	8.16362
CAM26_MT.E.36.064	Guardaspigolo in legno da 2 a 4 cm	m	7.27073
CAM26_MT.E.36.065	Guardaspigolo in legno da 6 a 8 cm	m	10.18327
CAM26_MT.E.37	Elementi adesivi per pavimentazioni		
CAM26_MT.E.37.001	Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	m	0.57440
CAM26_MT.E.37.002	Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere	m	0.95733
CAM26_MT.E.37.003	Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi	m	0.76586

CAM26_MT.E.37.004	Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	ml	17.09393
CAM26_MT.E.37.005	Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 60/65	m	8.95752
CAM26_MT.E.37.006	Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 80	m	11.38352
CAM26_MT.E.37.007	Strisce antiscivolo per grigliati antiolio	m	9.33075
CAM26_MT.E.37.008	Strisce antiscivolo per grigliati antistatico	m	9.51737
CAM26_MT.E.37.009	Strisce antiscivolo per grigliati antincendio	m	11.57013
CAM26_MT.E.37.010	Strisce antiscivolo per grigliati esercizio fino a 35°C	m	7.83783
CAM26_MT.E.37.011	Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 60/65	m	11.38352
CAM26_MT.E.37.012	Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 80	m	14.18274
CAM26_MT.E.37.013	Strisce antiscivolo in acciaio armonico antiolio	m	12.12998
CAM26_MT.E.37.014	Strisce antiscivolo in acciaio armonico antistatico	m	12.50321
CAM26_MT.E.37.015	Strisce antiscivolo in acciaio armonico antincendio	m	14.55597
CAM26_MT.E.38	Percorsi tattili		
CAM26_MT.E.38.001	Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	ml	84.18524
CAM26_MT.E.38.002	Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO/PERICOLO	ml	52.46327
CAM26_MT.E.38.003	Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA OBBLIGATA 90°	ml	58.56365
CAM26_MT.E.38.004	Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+" "o" "T"	ml	58.56365
CAM26_MT.E.38.005	Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ATTENZIONE/SERVIZIO	ml	45.14281
CAM26_MT.E.38.006	Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO VALICABILE	ml	45.14281
CAM26_MT.E.38.007	Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	ml	84.18524
CAM26_MT.E.38.008	Percorso tattile in pv cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO PERICOLO	ml	52.46327
CAM26_MT.E.38.009	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 DIREZIONE RETTILINEA	ml	26.84167
CAM26_MT.E.38.010	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ARRESTO/PERICOLO	ml	17.89445
CAM26_MT.E.38.011	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 SVOLTA OBBLIGATA 90°	ml	21.47334
CAM26_MT.E.38.012	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 INCROCIO a "+" "o" "T"	ml	21.47334
CAM26_MT.E.38.013	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ATTENZIONE/SERVIZIO	ml	17.89445
CAM26_MT.E.38.014	Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 PERICOLO VALICABILE	ml	17.89445

CAM26_MT.E.38.015	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 DIREZIONE RETTILINEA	ml	28.06175
CAM26_MT.E.38.016	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ARRESTO/PERICOLO	ml	18.70783
CAM26_MT.E.38.017	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 SVOLTA OBBLIGATA 90°	ml	22.44939
CAM26_MT.E.38.018	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 INCROCIO a "+" "o" "T"	ml	22.44939
CAM26_MT.E.38.019	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ATTENZIONE/SERVIZIO	ml	18.70783
CAM26_MT.E.38.020	Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 PERICOLO VALICABILE	ml	18.70783
CAM26_MT.E.38.021	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 DIREZIONE RETTILINEA	ml	58.37832
CAM26_MT.E.38.022	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ARRESTO PERICOLO	ml	38.91888
CAM26_MT.E.38.023	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 SVOLTA OBBLIGATA 90°	ml	46.70266
CAM26_MT.E.38.024	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 INCROCIO a "+" "o" "T"	ml	46.70266
CAM26_MT.E.38.025	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ATTENZIONE/SERVIZIO	ml	38.91888
CAM26_MT.E.38.026	Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 PERICOLO VALICABILE	ml	38.91888
CAM26_MT.E.39	Pavimentazione in blocchetti e lastre pietra ricostruita		
CAM26_MT.E.39.001	Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colore naturale	mq	28.97359
CAM26_MT.E.39.002	Cubetti porfido ricostruito - 4x4x6 cm colorato in pasta	mq	36.21297
CAM26_MT.E.39.003	Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colore naturale	mq	28.97359
CAM26_MT.E.39.004	Cubetti porfido ricostruito - 6x6x8 cm colorato in pasta	mq	36.21297
CAM26_MT.E.39.005	Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colore naturale	mq	28.97359
CAM26_MT.E.39.006	Cubetti porfido ricostruito - 8x8x10 cm cm colorato in pasta	mq	36.21297
CAM26_MT.E.39.007	Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12 cm cm colore naturale	mq	28.97359
CAM26_MT.E.39.008	Cubetti porfido ricostruito - 10x10x12 cm cm colorato in pasta	mq	36.21297
CAM26_MT.E.39.009	Lastre pietra ricostruita - dim. 30x30 cm spessore cm 4	mq	12.06563
CAM26_MT.E.39.010	Lastre pietra ricostruita - dim. 40x40 cm spessore cm 4	mq	20.91375
CAM26_MT.E.40	Pavimentazione in mattonelle di asfalto		
CAM26_MT.E.40.001	Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 20 mm	mq	15.95880
CAM26_MT.E.40.002	Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 30 mm	mq	18.27540
CAM26_MT.E.40.003	Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 40 mm	mq	22.34554
CAM26_MT.E.40.004	Mattonelle di asfalto naturale a superficie liscia spessore 50 mm	mq	27.26832

CAM26_MT.E.40.005	Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 20 mm	mq	15.17052
CAM26_MT.E.40.006	Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 30 mm	mq	18.27540
CAM26_MT.E.40.007	Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 40 mm	mq	20.38287
CAM26_MT.E.40.008	Mattonelle di asfalto naturale a superficie bugnata spessore 50 mm	mq	28.95750
CAM26_MT.E.45	Intonaci speciali		
CAM26_MT.E.45.001	Intonaco a spessore a base di calce e pozzolana	mq/cm	18.12731
CAM26_MT.E.45.002	Boiacca antisale costituita da malta a base di calce idraulica, silice e additivi ricchi di solfati	kg	3.29588
CAM26_MT.E.45.003	Formulato a base di silicato di litio e biocidi in soluzione acquosa	lt	34.60667
CAM26_MT.E.45.004	Intonaco a basso spessore a base di calce aerea e pozzolana per finiture frattazzate	kg	1.13296
CAM26_MT.E.45.005	Intonaco a bassissimo spessore a base di calce e pozzolana per finiture tradizionali liscio civile	kg	1.54494
CAM26_MT.E.45.007	Intonaco termoacustico e fonoassorbente a base di granuli di polistirene espanso	lt	1.54494
CAM26_MT.E.46	Masselli e ghiaia per pavimentazioni		
CAM26_MT.E.46.001	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15÷25	mc	25.45587
CAM26_MT.E.46.002	Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 25÷40	mc	29.41330
CAM26_MT.E.46.003	Graniglia basaltica	mc	36.73987
CAM26_MT.E.46.004	Pavimento di calcestruzzo e ghiaia mista da cm 40 x 40 x 4	kg	15.95449
CAM26_MT.E.46.005	Pavimento in massello in cls autobloccanti da cm 6	mc	11.12356
CAM26_MT.E.46.006	Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 6	mq	15.19661
CAM26_MT.E.46.007	Masselli in calcestruzzo autobloccanti da cm 8	mq	17.64056
CAM26_MT.E.46.008	Masselli in calcestruzzo colorato da cm 6	mq	20.84003
CAM26_MT.E.46.009	Masselli in calcestruzzo colorato da cm 8	mq	23.13581
CAM26_MT.E.46.010	Piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	21.08207
CAM26_MT.E.46.011	Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 250x250 mm, sp. 30 mm, rosso	mq	23.86933
CAM26_MT.E.46.012	Pavimentazione con finitura superficiale bugnata: 400x400 mm, sp. 35 mm, rosso	mq	25.58251
CAM26_MT.E.46.013	Pavimentazione con finitura superficiale in ghaino: 400x400 mm, sp. 35 mm, rosso	mq	13.50851
CAM26_MT.E.46.014	Pavimentazione con finitura superficiale in graniglia di marmo: 400x400 mm, sp. 35 mm, rosso	mq	21.43603
CAM26_MT.E.46.015	Masselli grigliati Spessore fino a 8 cm	mq	25.65196
CAM26_MT.E.46.016	Masselli grigliati Spessore oltre i 10 cm	mq	30.60765

CAM26_MT.E.46.017	Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: spessore 7 cm	mq	36.48645
CAM26_MT.E.46.018	Masselli fotocatalitici 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione grigio/bruno: spessore 10 cm	mq	43.43625
CAM26_MT.E.46.019	Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm	mq	36.48645
CAM26_MT.E.46.020	Masselli fotocatalitici 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm	mq	43.43625
CAM26_MT.E.46.021	Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 6 cm	mq	34.36676
CAM26_MT.E.46.022	Masselli fotocatalitici 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 8 cm	mq	37.75479
CAM26_MT.E.46.023	Masselli fotocatalitici 12 x 25 cm colorazione superficiale fiammata antico/ardesia spessore 6 cm	mq	39.22293
CAM26_MT.E.46.024	Masselli fotocatalitici colorazione superciale standard grigia, spessore 8 cm	mq	41.22969
CAM26_MT.E.46.025	Masselli fotocatalitici colorazione superficiale standard grigio luna, spessore 8 cm	mq	41.39475
CAM26_MT.E.46.026	Masselli autobloccanti fotocatalitici colorazione superciale standard grigio/runo, spessore 6 cm	mq	40.10035
CAM26_MT.E.47	Scheggioni e cubetti per pavimentazioni		
CAM26_MT.E.47.001	Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 20 cm	mq	33.72724
CAM26_MT.E.47.002	Scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, sp. 10 cm	mq	25.25978
CAM26_MT.E.47.003	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 4x4x6 cm	t	424.28482
CAM26_MT.E.47.004	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 6x6x8 cm	t	395.75260
CAM26_MT.E.47.005	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 8x8x10 cm	t	375.64194
CAM26_MT.E.47.006	Cubetti di pietra lavica e/o porfido, 10x10x12 cm	t	352.62332
CAM26_MT.E.47.007	Cubetti di granito bianco grezzo, 6x6x8 cm	t	358.72300
CAM26_MT.E.47.008	Cubetti di granito bianco grezzo, 8x8x10 cm	t	333.15857
CAM26_MT.E.47.009	Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 4x4x6 cm	t	471.86505
CAM26_MT.E.47.010	Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 6x6x8 cm	t	471.86505
CAM26_MT.E.47.011	Cubetti di marmo di bianco di Carrara, 8x8x10 cm	t	456.50774
CAM26_MT.E.47.012	Cubetti di granito calibrato, 10x10x6 cm	t	393.58184
CAM26_MT.E.47.013	Cubetti di granito calibrato, 10x10x8 cm	t	378.20628
CAM26_MT.E.47.014	Cubetti di granito calibrato, 10x10x10 cm	t	365.97595
CAM26_MT.E.47.015	Cubetti di granito calibrato, 15x15x8 cm	t	341.48855
CAM26_MT.E.47.016	Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x6 cm	t	429.44062

CAM26_MT.E.47.017	Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x8 cm	t	409.99096
CAM26_MT.E.47.018	Cubetti di granito calibrato bocciardato, 10x10x10 cm	t	393.46903
CAM26_MT.E.47.019	Cubetti di granito calibrato bocciardato, 15x15x8 cm	t	371.24031
CAM26_MT.E.48	Lastre in pietra per pavimentazioni		
CAM26_MT.E.48.001	Lastre in pietra calcarea	mq	37.36380
CAM26_MT.E.48.002	Lastre in pietra arenaria	mq	47.18605
CAM26_MT.E.48.003	Lastre in basalto	mq	112.35876
CAM26_MT.E.48.004	Lastre in ardesia	mq	73.76497
CAM26_MT.E.48.005	Lastre in porfido	mq	80.61024
CAM26_MT.E.48.006	Lastrame per opera incerta, sp. 2,50-5,00	t	152.14694
CAM26_MT.E.48.007	Lastre sp. 16-18 cm	mq	155.28435
CAM26_MT.E.48.008	Lastre sp. 14-16 cm	mq	149.09864
CAM26_MT.E.48.009	Lastre sp. 10-14 cm	mq	128.20630
CAM26_MT.E.49	Cordoni		
CAM26_MT.E.49.001	Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100	m	6.40222
CAM26_MT.E.49.002	Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100	m	6.77658
CAM26_MT.E.49.003	Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100	m	8.57879
CAM26_MT.E.49.004	Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100	m	8.69466
CAM26_MT.E.49.005	Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100	m	8.43181
CAM26_MT.E.49.006	Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100	m	11.23053
CAM26_MT.E.49.007	Bitume naturale penetrazione 40/50	mc	41.30339
CAM26_MT.E.50	Materiali per controsoffitti e pareti a secco		
CAM26_MT.E.50.001	Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	mq	5.39989
CAM26_MT.E.50.002	Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	mq	6.50539
CAM26_MT.E.50.003	Controsoffitto autoportante in doghe di 10 cm	mq	35.82215
CAM26_MT.E.50.004	Controsoffitto autoportante in doghe di 15 cm	mq	33.50487
CAM26_MT.E.50.005	Controsoffitto autoportante in doghe di 20 cm	mq	29.69943
CAM26_MT.E.50.006	Pannello grigliato in alluminio preverniciato 10x10 cm	mq	64.25209

CAM26_MT.E.50.007	Pannello grigliato in alluminio preverniciato 12x12 cm	mq	56.89076
CAM26_MT.E.50.008	Pannello grigliato in alluminio preverniciato 15x15 cm	mq	43.54215
CAM26_MT.E.50.009	Pannello grigliato in alluminio preverniciato 20x20 cm	mq	34.61046
CAM26_MT.E.50.010	Pannello grigliato in alluminio preverniciato 30x30 cm	mq	21.19566
CAM26_MT.E.50.011	Listelli di alluminio preverniciati bianchi per controsoffitti	mq	57.67138
CAM26_MT.E.50.012	Listelli di alluminio preverniciati satinati per controsoffitti	mq	65.11460
CAM26_MT.E.50.013	Listelli di alluminio preverniciati metallizzati per controsoffitti	mq	48.57782
CAM26_MT.E.50.014	Doga di alluminio 80x15 mm bianca	mq	33.74416
CAM26_MT.E.50.015	Doga di alluminio 80x15 mm satinati	mq	47.25401
CAM26_MT.E.50.016	Doga di alluminio 80x15 mm metallizzata	mq	33.39857
CAM26_MT.E.50.017	Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura smaltata	mq	28.94075
CAM26_MT.E.50.018	Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura lucida	mq	28.48765
CAM26_MT.E.50.019	Pannello di alluminio 600x600 mm con finitura decorata	mq	41.89229
CAM26_MT.E.50.020	Pannelli modulari in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, 60x60 cm	mq	16.49262
CAM26_MT.E.50.021	Pannelli modulari in lamierino di acciaio zincato a caldo e verniciato, superficie liscia, fonoassorbente completo di materassino di lana, sp. 25 mm 60x60 cm	mq	19.94136
CAM26_MT.E.50.022	Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X600 mm	mq	23.64232
CAM26_MT.E.50.023	Pannelli in fibra naturale sp. 15 mm 60x60 cm, trattato con pittura	mq	30.82038
CAM26_MT.E.50.024	Pannelli in fibra naturale sp. 30 mm 60x60 cm, rivestito con lamina di alluminio anodizzato a preverniciato	mq	16.90126
CAM26_MT.E.50.025	Pannello gesso a superficie non forata sp. 9,5 mm	mq	23.45536
CAM26_MT.E.50.026	Pannello gesso a superficie non forata sp. 12,5 mm	mq	29.07138
CAM26_MT.E.50.027	Pannello a superficie forata sp. 12,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	mq	29.05042
CAM26_MT.E.50.028	Pannello lana legno mineralizzata per pareti	mq	35.56705
CAM26_MT.E.50.029	Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 6 mm, REI 120	mq	25.36251
CAM26_MT.E.50.030	Lastre calcio silicato 600x600 mm, sp. 8 mm, REI 180	mq	32.76079
CAM26_MT.E.50.031	Lastre calcio silicato 600x1200 mm, sp. 8 mm, REI 180	mq	34.95052
CAM26_MT.E.50.032	Lastra in calcio silicato sp. 12 peso 11,7 mq	mq	46.98337
CAM26_MT.E.50.033	Pannello lana mineralizzata 600X600 mm, sp. 25 mm	mq	23.42791

CAM26_MT.E.50.034	Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi ribassati	mq	62.20511
CAM26_MT.E.50.035	Lastre calcio silicato 600x1200 mm con bordi dritti	mq	68.13650
CAM26_MT.E.50.036	Lastre calcio silicato sp. 10 mm, 8,5 kg/mq, REI 120	mq	21.30196
CAM26_MT.E.50.037	Lastre e strisce calcio silicato sp. 8 mm, REI 120	mq	28.67898
CAM26_MT.E.50.038	Lastre e strisce calcio silicato sp. 12 mm, REI 180	mq	33.52613
CAM26_MT.E.50.039	Lastre calcio silicato 875 kg/mc, sp. 8 mm	mq	15.85955
CAM26_MT.E.50.040	Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 10 mm	mq	26.91445
CAM26_MT.E.50.041	Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12 mm	mq	31.65531
CAM26_MT.E.50.042	Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 12,5 mm	mq	35.84341
CAM26_MT.E.50.043	Lastre calcio silicato 900 kg/mc, sp. 20 mm	mq	48.42900
CAM26_MT.E.50.044	Maggior onere per pannello bianco	mq	5.86760
CAM26_MT.E.50.045	Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	m	4.71573
CAM26_MT.E.50.046	Profilo a C in acciaio zincato 50x50x0,06 mm	m	2.80625
CAM26_MT.E.50.047	Profilo a U in acciaio zincato 27x30x0,06 mm	m	3.21577
CAM26_MT.E.50.048	Montanti in acciaio zincato da mm 54	m	2.82750
CAM26_MT.E.50.049	Guide a U da 55 mm	m	2.59366
CAM26_MT.E.50.050	Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	cad	0.02126
CAM26_MT.E.50.051	Tassello ad espansione	cad	0.61005
CAM26_MT.E.50.052	Tassello ad espansione in acciaio	cad	3.01884
CAM26_MT.E.50.053	Tassello tipo Tax	cad	1.27557
CAM26_MT.E.50.054	Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	m	0.24044
CAM26_MT.E.50.055	Profilo intermedio 15x38 mm	m	1.65824
CAM26_MT.E.50.056	Profilo portante preverniciato	m	3.18891
CAM26_MT.E.50.057	Portante 15x38	m	1.82831
CAM26_MT.E.50.058	Perimetrale a L 19x24	m	1.33934
CAM26_MT.E.50.059	Molla di chiusura in acciaio	cad	0.65904
CAM26_MT.E.50.060	Squadretta molla pendino	mq	1.59446
CAM26_MT.E.50.061	Sospensione (pendino+gancio)	cad	1.14800

CAM26_MT.E.50.062	Struttura modulare per pannelli	mq	3.84797
CAM26_MT.E.50.063	Struttura in acciaio zincato per pannelli	mq	5.27233
CAM26_MT.E.50.064	Struttura retrostrutturata con profili omega	mq	5.27233
CAM26_MT.E.50.065	Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 12,5 mm	mq	8.55765
CAM26_MT.E.50.066	Lastra di gesso rivestita idrorepellente spessore 15 mm	mq	10.36035
CAM26_MT.E.50.067	Pannelli in fibre minerali REI 120, 600X1200 mm	mq	16.24503
CAM26_MT.E.50.068	Doghe in PVC passo 100 e isolante	mq	22.39908
CAM26_MT.E.50.069	Doghe in PVC passo 100 e strisce fonoassorbenti	mq	33.17384
CAM26_MT.E.50.070	Botola in cartongesso dim. 40x40 cm	cad	51.80175
CAM26_MT.E.50.071	Botola in cartongesso dim. 60x60 cm	cad	72.52245
CAM26_MT.E.50.072	Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, bianco	mq	27.59997
CAM26_MT.E.50.073	Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 22 mm, colorato	mq	36.21979
CAM26_MT.E.50.074	Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, bianco	mq	36.21979
CAM26_MT.E.50.075	Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, colorato	mq	47.09815
CAM26_MT.E.50.076	Pannello sughero spessore 30 mm	mq	127.68095
CAM26_MT.E.50.077	Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm	mq	61.56120
CAM26_MT.E.50.078	Pannello lana di roccia 600 x 600 mm spess. 40 mm, anabbagliante	mq	66.09903
CAM26_MT.E.50.079	Pannello lana di roccia 600 x 1200 mm spess. 40 mm, anabbagliante	mq	66.09903
CAM26_MT.E.50.080	Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 15 mm	mq	42.89185
CAM26_MT.E.50.081	Pannello lana vetro 1200 x 1200 mm spess. 15 mm	mq	49.58463
CAM26_MT.E.50.082	Pannello lana vetro 600 x 1200 mm spess. 20 mm	mq	68.17110
CAM26_MT.E.50.083	Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	mq	16.32792
CAM26_MT.E.50.084	Lastra in gesso fibra spessore 12,5 mm	mq	16.57656
CAM26_MT.E.50.085	Viti speciali per gesso fibra 45 mm	cad	0.04144
CAM26_MT.E.50.086	Viti speciali per gesso fibra 30 mm	cad	0.03109
CAM26_MT.E.50.087	Collante poliuretano per gesso fibra	kg	17.09458
CAM26_MT.E.50.088	Stucco-rasante per gesso fibra	kg	3.00451

CAM26_MT.E.50.089	Lastra in cemento rinforzato spessore 12,5 mm	mq	31.08105
CAM26_MT.E.50.090	Viti specilali acciaio per lastre in cemento rinforzato	cad	0.20721
CAM26_MT.E.50.091	Nastro vinilico moadesivo acustico	m	0.41441
CAM26_MT.E.50.092	Collante poliuretano per cemento rinforzato	kg	4.14414
CAM26_MT.E.50.093	Pannello a superficie forata sp. 9,5 mm (fori d. 6 mm, passo 10 mm)	mq	25.46574
CAM26_MT.E.60	Porte e portoni in legno		
CAM26_MT.E.60.001	Portone esterno in legno castagno	mq	749.63368
CAM26_MT.E.60.002	Portone esterno in legno pino russo	mq	495.38664
CAM26_MT.E.60.003	Portone esterno in legno pich-pine	mq	528.31790
CAM26_MT.E.60.004	Portone esterno in legno douglas - mogano - noce	mq	578.00531
CAM26_MT.E.60.004A	Portone esterno in legno rovere	mq	644.00262
CAM26_MT.E.60.005	Portoncino blindato ad un'anta di dimensioni 80-85-90x210-220 cm	cad	1610.54110
CAM26_MT.E.60.006	Portoncino blindato a due ante di dimensioni 90-110x210-220 cm	cad	1680.37769
CAM26_MT.E.60.006A	Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 3 antieffrazione	mq	1183.27128
CAM26_MT.E.60.006B	Portoncino blindato in acciaio. Ad un'anta, con classe 4 antieffrazione	mq	1222.96541
CAM26_MT.E.60.006C	Portoncino blindato in acciaio. Ad un anta, con classe 3 antieffrazione, con resistenza la fuoco EI 30-60	mq	1664.80680
CAM26_MT.E.60.007	Porta di caposcala in legno di castagno	mq	635.36195
CAM26_MT.E.60.008	Porta di caposcala in legno di pino russo	mq	419.36817
CAM26_MT.E.60.009	Porta di caposcala in legno douglas	mq	487.97304
CAM26_MT.E.60.010	Porta di caposcala in compensato di pioppo	mq	264.35649
CAM26_MT.E.60.011	Porta di caposcala in legno di mogano	mq	411.02496
CAM26_MT.E.60.012	Porta di caposcala in compensato di pioppo	mq	264.35649
CAM26_MT.E.60.013	Porta di caposcala in legno di mogano	mq	411.02496
CAM26_MT.E.60.014	Porta di caposcala in legno di abete	mq	329.80070
CAM26_MT.E.60.015	Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in compensato di pioppo	mq	271.67713
CAM26_MT.E.60.016	Porta di caposcala tamburata ad un battente rivestita in legno pregiato lucidato	mq	299.33289
CAM26_MT.E.60.016A	Porta caposcala tamburata a struttura cellulare. A un battente rivestita in medium density, laccato	mq	325.83751
CAM26_MT.E.60.017	Porta interna in legno di abete a uno o due battenti	mq	352.18095

CAM26_MT.E.60.017A	Porta interna in legno di abete con specchiatura predisposta per parte vetrata	mq	369.78999
CAM26_MT.E.60.017B	Porta interna in legno di abete con apertura a libro	mq	430.37280
CAM26_MT.E.60.017C	Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	mq	35.21810
CAM26_MT.E.60.017D	Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	mq	52.82714
CAM26_MT.E.60.018	Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	276.67376
CAM26_MT.E.60.019	Porta interna in legno di abete con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	mq	295.03346
CAM26_MT.E.60.020	Porta interna di legno abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di pioppo	mq	287.59663
CAM26_MT.E.60.021	Porta interna di legno di abete tamburata con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato	mq	324.82732
CAM26_MT.E.60.022	Porta vetrata in legno di pino russo	mq	232.88936
CAM26_MT.E.60.023	Porta vetrata in legno di abete	mq	249.57578
CAM26_MT.E.60.024	Porta vetrata in legno pich-pine o douglas	mq	266.75022
CAM26_MT.E.60.025	Porta interna in legno con anta mobile tamburata in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	388.15668
CAM26_MT.E.60.026	Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata bianca	cad	444.69992
CAM26_MT.E.60.026A	Porta interna in legno con anta mobile tamburata laccata altri colori RAL	cad	466.93490
CAM26_MT.E.60.027	Porta interna in legno con anta mobile tamburata in rovere naturale	cad	472.16974
CAM26_MT.E.60.028	Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	444.25834
CAM26_MT.E.60.029	Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	cad	490.99426
CAM26_MT.E.60.029A	Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	cad	515.54396
CAM26_MT.E.60.030	Porta interna con anta mobile ad una specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	cad	564.22390
CAM26_MT.E.60.031	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	571.47482
CAM26_MT.E.60.032	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata bianca	cad	798.15907
CAM26_MT.E.60.032A	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia laccata altri colori RAL	cad	838.06702
CAM26_MT.E.60.033	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro cieca liscia in rovere naturale	cad	868.13510
CAM26_MT.E.60.034	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas	cad	856.23616
CAM26_MT.E.60.035	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata bianca	cad	913.89492
CAM26_MT.E.60.035A	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri laccata altri colori RAL	cad	959.58968
CAM26_MT.E.60.036	Porta interna con anta mobile ad apertura a libro predisposta per il montaggio vetri in rovere naturale	cad	953.98414

CAM26_MT.E.60.037	Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli	cad	278.88157
CAM26_MT.E.60.037A	Struttura metallica a scomparsa per porte scorrevoli valutata a mq	mq	339.76800
CAM26_MT.E.60.038	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	cad	555.04405
CAM26_MT.E.60.039	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata bianca	cad	626.27505
CAM26_MT.E.60.039A	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati laccata altri colori RAL	cad	657.58881
CAM26_MT.E.60.040	Porta scorrevole in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati in rovere naturale	cad	674.19622
CAM26_MT.E.60.041	Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in noce tanganica, mogano, ciliegio, larice, pino, douglas.	cad	633.40978
CAM26_MT.E.60.042	Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata bianca	cad	669.75733
CAM26_MT.E.60.042A	Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro laccata altri colori RAL	cad	703.24520
CAM26_MT.E.60.043	Porta scorrevole in legno con specchiatura predisposta per il montaggio vetro in rovere naturale	cad	743.80040
CAM26_MT.E.61	Infissi invetriati in legno		
CAM26_MT.E.61.001	Invetriata in legno abete a tre battenti	mq	280.15978
CAM26_MT.E.61.002	Invetriata in legno pino russo a tre battenti	mq	333.68180
CAM26_MT.E.61.003	Invetriata in legno castagno a tre battenti	mq	463.43145
CAM26_MT.E.61.004	Invetriata in legno pich-pine a tre battenti	mq	426.22400
CAM26_MT.E.61.005	Invetriata in legno douglas a tre battenti	mq	463.43145
CAM26_MT.E.61.006	Invetriata in legno abete a due battenti	mq	232.63372
CAM26_MT.E.61.007	Invetriata in legno pino russo a due battenti	mq	296.68351
CAM26_MT.E.61.008	Invetriata in legno castagno a due battenti	mq	426.22400
CAM26_MT.E.61.009	Invetriata in legno douglas a due battenti	mq	426.22400
CAM26_MT.E.61.010	Invetriata in legno pich-pine a due battenti	mq	407.84106
CAM26_MT.E.61.011	Invetriata in legno abete a un battente	mq	185.36329
CAM26_MT.E.61.012	Invetriata in legno pino russo a un battente	mq	277.88224
CAM26_MT.E.61.013	Invetriata in legno castagno a un battente	mq	407.84106
CAM26_MT.E.61.014	Invetriata in legno pich-pine a un battente	mq	389.06304
CAM26_MT.E.61.015	Invetriata in legno douglas a un battente	mq	407.84106
CAM26_MT.E.61.016	Invetriata in legno castagno, douglas o pino siberiano oltre 3 mq	mq	394.03642

CAM26_MT.E.61.017	Invetriata in legno di abete oltre 3 mq	mq	342.69897
CAM26_MT.E.61.018	Invetriata in legno pich-pine oltre 3 mq	mq	444.69992
CAM26_MT.E.61.019	Invetriata in legno abete ad uno o più battenti fino a 3 mq	mq	232.71893
CAM26_MT.E.61.020	Invetriata in legno pino russo ad uno o più battenti fino a 3 mq	mq	302.74919
CAM26_MT.E.61.021	Invetriata in legno castagno ad uno o più battenti fino a 3 mq	mq	432.49885
CAM26_MT.E.61.022	Invetriata in legno pich-pine ad uno o più battenti fino a 3 mq	mq	413.83702
CAM26_MT.E.61.023	Invetriata in legno douglas ad uno o più battenti fino a 3 mq	mq	426.37120
CAM26_MT.E.61.024	Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura colore bianco	mq	23.27190
CAM26_MT.E.61.025	Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per laccatura altri colori RAL	mq	34.90784
CAM26_MT.E.61.026	Sovrapprezzo alle invetriate in legno fino a 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	mq	34.90784
CAM26_MT.E.61.032	Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura colore bianco	mq	34.26991
CAM26_MT.E.61.033	Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per laccatura altri colori RAL	mq	51.40485
CAM26_MT.E.61.034	Sovrapprezzo alle invetriate in legno oltre 3 mq per Uf compresa fra 1.6 e 1.8 W/mqx°K	mq	51.40485
CAM26_MT.E.62	Infissi invetriati in legno e alluminio		
CAM26_MT.E.62.001	Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopra luce ad una o più ante per superfici fino a 3.00 mq	mq	570.15014
CAM26_MT.E.62.002	Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopra luce ad una o più ante per superfici da 3.01 fino a 5.00 mq	mq	554.27713
CAM26_MT.E.62.003	Monoblocco in legno e alluminio con o senza sopra luce ad una o più ante per superfici oltre a 5.01 mq	mq	538.93864
CAM26_MT.E.62.004	Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o più ante per superfici fino a 3,00 mq	mq	437.58843
CAM26_MT.E.62.005	Invetriata esterna in legno e alluminio fissa o con parti apribili con o senza sopra luce fisso o apribile ad una o più ante per superfici da 3,01 a 5,00 mq	mq	420.48370
CAM26_MT.E.62.006	Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	mq	271.97926
CAM26_MT.E.62.007	Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta ribalta	cad	81.85175
CAM26_MT.E.62.008	Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per apertura scorrevole con binario inferiore e superiore, per anta	mq	40.92586
CAM26_MT.E.62.009	Sovrapprezzo alle invetriate in legno o legno alluminio per meccanismo ad anta basculante	cad	43.06396
CAM26_MT.E.63	Porte, portoni ed infissi invetriati in acciaio		
CAM26_MT.E.63.001	Porta con lamiera da 15/10 di mm un battente	mq	330.28874
CAM26_MT.E.63.002	Porta con lamiera da 15/10 di mm due battenti	mq	312.46356
CAM26_MT.E.63.003	Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10	mq	263.77549

CAM26_MT.E.63.004	Porta per interni in acciaio spessore 40mm	mq	213.50709
CAM26_MT.E.63.005	Porta basculante singola in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	mq	92.37952
CAM26_MT.E.63.006	Porta basculante doppia in lamiera di acciaio spessore 8/10 mm	mq	151.64185
CAM26_MT.E.63.007	Porta sezionabile per box auto	mq	220.61857
CAM26_MT.E.63.008	Porta sezionale in lamiera di acciaio grecata spessore 42 mm	mq	302.02875
CAM26_MT.E.63.009	Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 10/10	mq	129.21513
CAM26_MT.E.63.010	Infissi in profilato tubolare di lamiera di acciaio zincato per finestra realizzati in lamiera 15/10	mq	155.05816
CAM26_MT.E.64	Porte interne in alluminio		
CAM26_MT.E.64.001	Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici fino a mq 2,5	mq	379.99939
CAM26_MT.E.64.002	Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici da 2,5 a 5,00 mq	mq	371.07518
CAM26_MT.E.64.003	Porta interna ad uno o più battenti con o senza sopraluce in profilato in lega di alluminio per superfici oltre i 5,00 mq	mq	362.01153
CAM26_MT.E.64.004	Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli in alluminio e poliuretano	mq	362.47633
CAM26_MT.E.64.005	Porta interna ad uno o più battenti in alluminio preverniciato con pannelli doppi in alluminio e poliuretano a colore RAL	mq	373.23651
CAM26_MT.E.65	Infissi invetriati in alluminio		
CAM26_MT.E.65.001	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	mq	514.21115
CAM26_MT.E.65.002	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	mq	503.70660
CAM26_MT.E.65.003	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	mq	493.22529
CAM26_MT.E.65.004	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici fino a 2,5 mq	mq	514.21115
CAM26_MT.E.65.005	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici da 2,5 a 5,0 mq	mq	503.70660
CAM26_MT.E.65.006	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico per superfici oltre 5,0 mq	mq	493.22529
CAM26_MT.E.65.007	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici fino a 2,5 mq	mq	427.99026
CAM26_MT.E.65.008	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici da 2,5 a 5,0 mq	mq	425.03877
CAM26_MT.E.65.009	Infisso in alluminio anodizzato a taglio termico a una o più ante apribili per superfici oltre 5,0 mq	mq	421.25062
CAM26_MT.E.65.010	Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie fino a 3 mq	mq	374.09639
CAM26_MT.E.65.011	Infisso in profilato di lamiera di alluminio superficie da 3 a 5 mq	mq	371.56321
CAM26_MT.E.65.012	Infisso in profilato di lamiera di alluminio per superficie oltre 5 mq	mq	364.68414
CAM26_MT.E.65.013	Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	mq	380.30152

CAM26_MT.E.65.014	Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie da 2,5 a 5,0 mq	mq	374.53796
CAM26_MT.E.65.015	Infisso in profilato in lega di alluminio a una o più ante scorrevoli per superficie fino a 2,5 mq	mq	380.30152
CAM26_MT.E.65.016	Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	mq	282.46055
CAM26_MT.E.65.017	Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	mq	278.53298
CAM26_MT.E.65.018	Invetriata esterna fissa in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	mq	271.97926
CAM26_MT.E.65.019	Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici fino a 3,0 mq	mq	252.66671
CAM26_MT.E.65.020	Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici da 3,01 a 5,0 mq	mq	248.22785
CAM26_MT.E.65.021	Invetriata fissa interna in alluminio preverniciato per superfici oltre 5,0 mq	mq	245.46226
CAM26_MT.E.65.022	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas a fune di acciaio o maniglia a rotazione.	cad	135.42025
CAM26_MT.E.65.023	Apparecchio per apertura di infissi in alluminio con sistema a vasistas con attuatore	cad	305.88660
CAM26_MT.E.65.024	Cariglione a leva in alluminio	cad	146.18042
CAM26_MT.E.65.025	Serratura speciale con chiusura a paletto per infissi in alluminio	cad	48.73455
CAM26_MT.E.65.026	Serratura speciale a pulsante per infissi in alluminio	cad	54.31218
CAM26_MT.E.65.027	Pompa chiudi porta con incasso a pavimento	cad	222.94259
CAM26_MT.E.65.028	Profilati in alluminio	ml	54.35867
CAM26_MT.E.65.029	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	417.21966
CAM26_MT.E.65.030	infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	601.83724
CAM26_MT.E.65.031	infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	624.30826
CAM26_MT.E.65.034	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	844.86402
CAM26_MT.E.65.036	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di:	mq	971.50482

	ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante		
CAM26_MT.E.65.037	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	496.92614
CAM26_MT.E.65.038	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	694.94911
CAM26_MT.E.65.039	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	713.37380
CAM26_MT.E.65.042	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	983.33492
CAM26_MT.E.65.044	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1130.82512
CAM26_MT.E.65.045	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	653.48197
CAM26_MT.E.65.046	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	896.47787
CAM26_MT.E.65.047	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	914.79445
CAM26_MT.E.65.050	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera	mq	1180.52392

	avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante R_w non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante		
CAM26_MT.E.65.052	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1357.60482
CAM26_MT.E.65.053	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	784.18454
CAM26_MT.E.65.054	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1075.76726
CAM26_MT.E.65.055	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1097.75952
CAM26_MT.E.65.058	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1416.63179
CAM26_MT.E.65.060	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1629.18756
CAM26_MT.E.65.061	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	521.52458
CAM26_MT.E.65.062	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a	mq	752.29655

	battente		
CAM26_MT.E.65.063	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	780.38532
CAM26_MT.E.65.066	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1056.08003
CAM26_MT.E.65.068	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1214.38103
CAM26_MT.E.65.069	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	621.15768
CAM26_MT.E.65.070	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	868.68639
CAM26_MT.E.65.071	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	891.71726
CAM26_MT.E.65.074	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in	mq	1229.16866

	alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante		
CAM26_MT.E.65.076	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1413.53141
CAM26_MT.E.65.077	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	816.85247
CAM26_MT.E.65.078	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1120.59734
CAM26_MT.E.65.079	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1143.49307
CAM26_MT.E.65.082	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1475.65490
CAM26_MT.E.65.084	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante	mq	1697.00603

	Rw=36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante		
CAM26_MT.E.65.085	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	980.23068
CAM26_MT.E.65.086	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1344.70908
CAM26_MT.E.65.087	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1372.19940
CAM26_MT.E.65.090	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1770.78974
CAM26_MT.E.65.092	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di alluminio verniciato bianco RAL 9010, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	2036.48445
CAM26_MT.E.65.093	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	mq	542.38556
CAM26_MT.E.65.094	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di	mq	782.38841

	controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente		
CAM26_MT.E.65.095	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	811.60074
CAM26_MT.E.65.098	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1098.32323
CAM26_MT.E.65.100	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1262.95627
CAM26_MT.E.65.101	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	mq	646.00399
CAM26_MT.E.65.102	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	903.43385
CAM26_MT.E.65.103	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	927.38594
CAM26_MT.E.65.106	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1278.33540
CAM26_MT.E.65.108	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1470.07266

CAM26_MT.E.65.109	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	mq	849.52657
CAM26_MT.E.65.110	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1165.42122
CAM26_MT.E.65.111	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1189.23279
CAM26_MT.E.65.114	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1534.68109
CAM26_MT.E.65.116	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1764.88627
CAM26_MT.E.65.117	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso.	mq	1019.43991
CAM26_MT.E.65.118	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1398.49744
CAM26_MT.E.65.119	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1427.08738
CAM26_MT.E.65.122	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di	mq	1841.62132

	controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante		
CAM26_MT.E.65.124	Infisso in profilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di: ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene, vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	2117.94383
CAM26_MT.E.65.125	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Infisso a telaio fisso	mq	677.98195
CAM26_MT.E.65.126	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	977.98551
CAM26_MT.E.65.127	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1014.50092
CAM26_MT.E.65.130	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1372.90404
CAM26_MT.E.65.132	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole	mq	1578.69534

	alzante a 2 ante		
CAM26_MT.E.65.133	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	807.50498
CAM26_MT.E.65.134	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1129.29231
CAM26_MT.E.65.135	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1159.23244
CAM26_MT.E.65.138	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1597.91926
CAM26_MT.E.65.140	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1837.59083
CAM26_MT.E.65.141	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante R_w	mq	1061.90821

	=36 dB. Trasmissanza totale $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso		
CAM26_MT.E.65.142	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmissanza totale $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1456.77654
CAM26_MT.E.65.143	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmissanza totale $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1486.54099
CAM26_MT.E.65.146	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmissanza totale $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1918.35137
CAM26_MT.E.65.148	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmissanza totale $U_w \leq 1,30 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	2206.10784
CAM26_MT.E.65.149	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmissanza totale $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	1274.29988
CAM26_MT.E.65.150	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Trasmissanza totale $U_w \leq 1,00 \text{ W/mqK}$.	mq	1748.12180

	Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente		
CAM26_MT.E.65.151	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1783.85922
CAM26_MT.E.65.154	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w = 36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	2302.02666
CAM26_MT.E.65.156	Infisso monoblocco realizzato con proilati di alluminio/legno costituiti da alluminio verniciato bianco RAL 9010 e da legno massello interno, a taglio termico e giunto aperto, completo di cassonetto coibentato in alluminio preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	2647.42979
CAM26_MT.E.66	Infissi in pvc		
CAM26_MT.E.66.001	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	cad	592.20502
CAM26_MT.E.66.002	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	cad	618.04805
CAM26_MT.E.66.003	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x200 cm	cad	770.71247
CAM26_MT.E.66.004	Infisso in pvc ad un battente di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x220 cm	cad	797.88018
CAM26_MT.E.66.005	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	cad	845.80133
CAM26_MT.E.66.006	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	cad	878.08188
CAM26_MT.E.66.007	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x200cm	cad	1033.69780
CAM26_MT.E.66.008	Infisso in pvc a due battenti di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x220cm	cad	1104.76611
CAM26_MT.E.66.009	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x130 cm	cad	630.17940
CAM26_MT.E.66.010	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 70x150 cm	cad	661.13524
CAM26_MT.E.66.011	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x130 cm	cad	808.36149

CAM26_MT.E.66.012	Infisso in pvc ad anta a ribalta di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x150 cm	cad	835.55243
CAM26_MT.E.66.013	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x100 cm	cad	874.64234
CAM26_MT.E.66.014	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x130 cm	cad	932.74267
CAM26_MT.E.66.015	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 120x150 cm	cad	1076.76175
CAM26_MT.E.66.016	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x100 cm	cad	1143.97221
CAM26_MT.E.66.017	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x130 cm	cad	1191.98632
CAM26_MT.E.66.018	Infisso in pvc a bilico orizzontale o verticale di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 150x150 cm	cad	1249.04085
CAM26_MT.E.66.019	Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x80 cm	cad	508.77296
CAM26_MT.E.66.020	Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 80x130 cm	cad	545.93392
CAM26_MT.E.66.021	Infisso in pvc a vasistas di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 100x80 cm	cad	556.11310
CAM26_MT.E.66.022	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	cad	1019.98612
CAM26_MT.E.66.023	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	cad	1050.10533
CAM26_MT.E.66.024	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	cad	1110.39023
CAM26_MT.E.66.025	Infisso in pvc ad un'anta fissa ed una scorrevole di colore colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	cad	1224.75492
CAM26_MT.E.66.026	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x130 cm	cad	1142.99613
CAM26_MT.E.66.027	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x150 cm	cad	1159.14803
CAM26_MT.E.66.028	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x200 cm	cad	1211.94960
CAM26_MT.E.66.029	Infisso in pvc a due ante scorrevoli di colore bianco con angoli termosaldati, guarnizioni in EPDM, dimensioni 160x220 cm	cad	1253.13111
CAM26_MT.E.66.030	Infisso in profili estrusi di alluminio verniciato bianco massa, spessore 50 micron, a taglio termico e giunto aperto, permeabilità all'aria classe 4 secondo la norma UNI EN 12207, tenuta all'acqua classe 7A secondo la norma UNI 12208, resistenza al vento classe C3 secondo la norma UNI 12210, completo di ferramenta, guarnizioni in EPDM o neoprene e vetrocamera con prestazioni termiche e acustiche idonee, compreso di controtelaio: prestazione termica del serramento: trasmittanza termica $U_w \leq 2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$ (adatto per applicazione in zone climatiche A-B); prestazione acustica del serramento: indice di valutazione del potere fonoisolante $R_w = 36 \text{ dB}$. Infisso a telaio fisso	mq	178.76430
CAM26_MT.E.66.031	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro,	mq	347.68305

	raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso		
CAM26_MT.E.66.032	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	501.53103
CAM26_MT.E.66.033	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	520.25688
CAM26_MT.E.66.036	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	704.05335
CAM26_MT.E.66.038	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	809.58735
CAM26_MT.E.66.039	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50.. Infisso a telaio fisso	mq	414.10512
CAM26_MT.E.66.040	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	579.12426
CAM26_MT.E.66.041	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	594.47817
CAM26_MT.E.66.044	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	819.44577
CAM26_MT.E.66.046	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa,	mq	942.35427

	completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante		
CAM26_MT.E.66.047	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco RAL 9010, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante R_w non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	544.56831
CAM26_MT.E.66.048	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	747.06489
CAM26_MT.E.66.049	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	762.32871
CAM26_MT.E.66.052	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	983.76993
CAM26_MT.E.66.054	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1131.33735
CAM26_MT.E.66.055	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	653.48712
CAM26_MT.E.66.056	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	896.47272
CAM26_MT.E.66.057	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	914.79960

CAM26_MT.E.66.060	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1180.52649
CAM26_MT.E.66.062	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1357.65630
CAM26_MT.E.66.063	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	434.60382
CAM26_MT.E.66.064	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	626.91379
CAM26_MT.E.66.065	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	650.32110
CAM26_MT.E.66.068	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	880.06669
CAM26_MT.E.66.070	Infisso in profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard a vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 2,60$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1011.98419
CAM26_MT.E.66.071	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di	mq	517.63140

	serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso		
CAM26_MT.E.66.072	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	723.90533
CAM26_MT.E.66.073	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	743.09772
CAM26_MT.E.66.076	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco RAL 9010, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante R_w non inferiore a 36 dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1024.30722
CAM26_MT.E.66.078	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,75$ W/mqK e $U_w \leq 1,67$ W/mqK Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1177.94284
CAM26_MT.E.66.079	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	680.71039
CAM26_MT.E.66.080	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	933.83112
CAM26_MT.E.66.081	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto	mq	952.91089

	coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente		
CAM26_MT.E.66.084	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare (ribalta/scorri) a 2 ante	mq	1229.71242
CAM26_MT.E.66.086	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,30$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1414.17169
CAM26_MT.E.66.087	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a telaio fisso	mq	816.85890
CAM26_MT.E.66.088	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 1 anta, a battente	mq	1120.59090
CAM26_MT.E.66.089	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso a 2 ante, a battente	mq	1143.49950
CAM26_MT.E.66.092	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controtelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole complanare	mq	1475.65812

	(ribalta/scorri) a 2 ante		
CAM26_MT.E.66.094	Infisso monoblocco realizzato con profili estrusi di PVC verniciato bianco massa, completo di: cassonetto coibentato in PVC preverniciato, schermo in pvc, comando dello schermo con cintino, rinforzo in acciaio, profili fermavetro, raccordi o converse, ferramenta, maniglia standard e vetrocamera avente prestazioni termiche e acustiche idonee. Compreso di controltelaio ed escluso di serranda avvolgibile. Potere fonoisolante $R_w=36$ dB. Trasmittanza totale $U_w \leq 1,00$ W/mqK. Minimo contabilizzabile mq 1,50. Infisso scorrevole alzante a 2 ante	mq	1697.07038
CAM26_MT.E.67	Infissi antincendio ciechi e vetrati in legno		
CAM26_MT.E.67.001	Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1300x2150 mm	cad	4073.66963
CAM26_MT.E.67.002	Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1700x2150 mm	cad	4872.89776
CAM26_MT.E.67.003	Porta antincendio in legno a due battenti REI 30, L x H = 1900x2150 mm	cad	5282.31914
CAM26_MT.E.67.004	Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1700x2150 mm	cad	7322.43082
CAM26_MT.E.67.005	Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1300x2150 mm	cad	5976.57158
CAM26_MT.E.67.006	Porta antincendio in legno a due battenti REI 60, L x H = 1900x2150 mm	cad	7861.04409
CAM26_MT.E.67.007	Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1300x2150 mm	cad	8561.64109
CAM26_MT.E.67.008	Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1700x2150 mm	cad	10297.6324 2
CAM26_MT.E.67.009	Porta antincendio in legno a due battenti REI 120, L x H = 1900x2150 mm	cad	11872.1280 6
CAM26_MT.E.67.010	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce tanganica.	cad	1523.87864
CAM26_MT.E.67.011	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in rovere - mogano - frassino	cad	1589.29961
CAM26_MT.E.67.012	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce	cad	1689.74346
CAM26_MT.E.67.013	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, in noce nazionale biondo-wenghè-noce-canaletto	cad	1909.08381
CAM26_MT.E.67.014	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	cad	1688.51174
CAM26_MT.E.67.015	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	cad	2022.96046
CAM26_MT.E.67.016	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard con battute in rovere naturale	cad	1688.16313
CAM26_MT.E.67.017	Porta in legno ad un'anta cieca, liscia o bugnata, REI 30, laminata tabella colori standard e telaio, coprifili e battute laccati	cad	1844.49949
CAM26_MT.E.67.018	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce tanganica	mq	1467.63753
CAM26_MT.E.67.019	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in rovere - mogano - frassino	mq	1567.75601
CAM26_MT.E.67.020	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	mq	1594.66809
CAM26_MT.E.67.021	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, in noce nazionale biondo-wenghè-noce canaletto	mq	1696.43662

CAM26_MT.E.67.022	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	mq	1607.61283
CAM26_MT.E.67.023	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	mq	1758.34833
CAM26_MT.E.67.024	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	mq	1675.47401
CAM26_MT.E.67.025	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 60, laminato colori standard e telaio coprifili e battute laccate	mq	1737.33925
CAM26_MT.E.67.026	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce tanganica	mq	2355.43378
CAM26_MT.E.67.027	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in rovere - mogano - frassino	mq	2508.33061
CAM26_MT.E.67.028	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale-ciliegio-olmo-pino-abete-faggio	mq	2527.96852
CAM26_MT.E.67.029	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, in noce nazionale biondo - wenghè - noce canaletto	mq	2584.20963
CAM26_MT.E.67.030	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	mq	2536.33496
CAM26_MT.E.67.031	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laccata a base poliuretanica lucida colori RAL chiari	mq	2719.62987
CAM26_MT.E.67.032	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili essenza naturale	mq	2584.67443
CAM26_MT.E.67.033	Porta ad uno o due battenti lisci ciechi REI 120, laminato colori standard telaio e coprifili e battute laccati	mq	2666.61913
CAM26_MT.E.67.034	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, in noce tanganica	mq	3728.27480
CAM26_MT.E.67.035	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	mq	3957.65490
CAM26_MT.E.67.036	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 60, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	mq	4091.70398
CAM26_MT.E.67.037	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, in noce tanganica	mq	7564.82538
CAM26_MT.E.67.038	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica opaca tabella colori RAL chiari	mq	7973.96789
CAM26_MT.E.67.039	Formazione di vetrate fisse non apribili anche modulari e di sopraluci fissi non apribili REI 120, laccata a base poliuretanica lucida tabella colori RAL chiari	mq	8310.20611
CAM26_MT.E.67.040	Porta tagliafuoco in legno per interni REI 30	mq	1109.62331
CAM26_MT.E.67.041	Porta tagliafuoco in legno per interni REI 60	mq	1559.41280
CAM26_MT.E.68	Infissi antincendio ciechi e vetrati in acciaio		
CAM26_MT.E.68.001	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.000 mm	cad	622.34747
CAM26_MT.E.68.002	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 900x2.000 mm	cad	656.74287
CAM26_MT.E.68.003	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1000x2.000 mm	cad	686.65291
CAM26_MT.E.68.004	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	cad	826.62822
CAM26_MT.E.68.005	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 800x2.150 mm	cad	654.32589
CAM26_MT.E.68.006	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni	cad	686.72263

	900x2.150 mm		
CAM26_MT.E.68.007	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.000x2.150 mm	cad	713.28611
CAM26_MT.E.68.008	Porta tagliafuoco ad un battente REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	cad	861.41870
CAM26_MT.E.68.009	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	6770.26855
CAM26_MT.E.68.010	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	7964.81129
CAM26_MT.E.68.011	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	8777.37923
CAM26_MT.E.68.012	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.000 mm	cad	731.83173
CAM26_MT.E.68.013	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.000 mm	cad	776.80139
CAM26_MT.E.68.014	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.000 mm	cad	818.91250
CAM26_MT.E.68.015	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	cad	964.81404
CAM26_MT.E.68.016	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 800x2.150 mm	cad	760.27766
CAM26_MT.E.68.017	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 900x2.150 mm	cad	808.94249
CAM26_MT.E.68.018	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.000x2.150 mm	cad	853.70298
CAM26_MT.E.68.019	Porta tagliafuoco ad un battente REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	cad	1022.98409
CAM26_MT.E.68.020	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	10538.95795
CAM26_MT.E.68.021	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	12594.89615
CAM26_MT.E.68.022	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	14646.16309
CAM26_MT.E.68.023	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.000 mm	cad	1109.66978
CAM26_MT.E.68.024	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.000 mm	cad	1131.86411
CAM26_MT.E.68.025	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.000 mm	cad	1146.36596
CAM26_MT.E.68.026	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.000 mm	cad	1163.65662
CAM26_MT.E.68.027	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	1184.66569
CAM26_MT.E.68.028	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.000 mm	cad	1202.60708
CAM26_MT.E.68.029	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	1240.34904
CAM26_MT.E.68.030	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.000 mm	cad	1289.96673
CAM26_MT.E.68.031	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.200x2.150 mm	cad	1153.75631
CAM26_MT.E.68.032	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.265x2.150 mm	cad	1167.77011
CAM26_MT.E.68.033	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.300x2.150 mm	cad	1182.29519

CAM26_MT.E.68.034	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.400x2.150 mm	cad	1204.46629
CAM26_MT.E.68.035	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.500x2.150 mm	cad	1227.79938
CAM26_MT.E.68.036	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.600x2.150 mm	cad	1246.87952
CAM26_MT.E.68.037	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 1.800x2.150 mm	cad	1278.67202
CAM26_MT.E.68.038	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 60, dimensioni 2.000x2.150 mm	cad	1326.19808
CAM26_MT.E.68.039	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	12450.1101 2
CAM26_MT.E.68.040	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	14888.4182 2
CAM26_MT.E.68.041	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	17121.6089 0
CAM26_MT.E.68.042	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.000 mm	cad	1254.43256
CAM26_MT.E.68.043	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.000 mm	cad	1276.25505
CAM26_MT.E.68.044	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.000 mm	cad	1304.49182
CAM26_MT.E.68.045	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.000 mm	cad	1329.52142
CAM26_MT.E.68.046	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	1367.77468
CAM26_MT.E.68.047	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.000 mm	cad	1401.14751
CAM26_MT.E.68.048	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	1443.93260
CAM26_MT.E.68.049	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.000 mm	cad	1527.57383
CAM26_MT.E.68.050	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.200x2.150 mm	cad	1316.34427
CAM26_MT.E.68.051	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.265x2.150 mm	cad	1355.15529
CAM26_MT.E.68.052	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.300x2.150 mm	cad	1375.30448
CAM26_MT.E.68.053	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	cad	1413.23238
CAM26_MT.E.68.054	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.400x2.150 mm	cad	1413.23238
CAM26_MT.E.68.055	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.600x2.150 mm	cad	1446.09392
CAM26_MT.E.68.056	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 1.800x2.150 mm	cad	1499.40679
CAM26_MT.E.68.057	Porta tagliafuoco a due battenti con telaio pressopiegato REI 120, dimensioni 2.000x2.150 mm	cad	1588.23056
CAM26_MT.E.68.058	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 900 x 2.000 mm	cad	3755.34957
CAM26_MT.E.68.059	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.200 x 2.000 mm	cad	4948.26549
CAM26_MT.E.68.060	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO 9001 colore avorio chiaro 1.500 x 2.000 mm	cad	5949.12500
CAM26_MT.E.68.061	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri UNI 9723 ISO	cad	6972.03936

	9001 colore avorio chiaro 1.750 x 2.000 mm		
CAM26_MT.E.68.062	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	cad	6143.94701
CAM26_MT.E.68.063	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	cad	8401.86519
CAM26_MT.E.68.064	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	9889.11738
CAM26_MT.E.68.065	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	cad	11834.6184 9
CAM26_MT.E.68.066	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 900x2.000 mm	cad	7329.47258
CAM26_MT.E.68.067	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.200x2.000 mm	cad	9621.57700
CAM26_MT.E.68.068	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	11941.3836 5
CAM26_MT.E.68.069	Porta tagliafuoco ad un battente con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.750x2.000 mm	cad	14073.4565 3
CAM26_MT.E.68.070	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	6770.26855
CAM26_MT.E.68.071	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	7964.81129
CAM26_MT.E.68.072	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 60 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	8777.37923
CAM26_MT.E.68.073	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	10538.9579 5
CAM26_MT.E.68.074	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	12594.8961 5
CAM26_MT.E.68.075	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 90 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	14646.1630 9
CAM26_MT.E.68.076	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.500x2.000 mm	cad	12450.1101 2
CAM26_MT.E.68.077	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 1.800x2.000 mm	cad	14888.4182 2
CAM26_MT.E.68.078	Porta tagliafuoco a due battenti con vetri REI 120 colore avorio chiaro, dimensioni 2.100x2.000 mm	cad	17121.6089 0
CAM26_MT.E.69	Maniglioni antipanico		
CAM26_MT.E.69.001	Maniglione antipanico interno e placca esterna	cad	256.22245
CAM26_MT.E.69.002	Maniglione antipanico interno e maniglia esterna	cad	282.64647
CAM26_MT.E.69.003	Maniglione antipanico interno e maniglia esterna dotata di serratura	cad	296.10251
CAM26_MT.E.69.004	Maniglione antipanico interno tipo pusc	cad	277.78928
CAM26_MT.E.69.005	Maniglione antipanico interno tipo pusc con maniglia esterna di apertura	cad	293.96442
CAM26_MT.E.69.006	Maniglione antipanico interno tipo pusc con sblocco esterno per apertura	cad	289.36288
CAM26_MT.E.70	Porte per edifici ospedalieri		
CAM26_MT.E.70.001	Porta interna per edifici ospedalieri. Da 700-800 x h 2.100 mm ad una anta	cad	942.15492
CAM26_MT.E.70.002	Porta interna per edifici ospedalieri. Da 900-1.000 x h 2.100 mm ad una anta	cad	973.99390

CAM26_MT.E.70.003	Porta interna per edifici ospedalieri. Da 1.200-1.400 x h 2.100 mm a due ante	cad	1644.51816
CAM26_MT.E.70.004	Porta scorrevole (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	cad	6542.00397
CAM26_MT.E.70.005	Porta scorrevole (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	cad	6747.93478
CAM26_MT.E.70.006	Porta scorrevole (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	cad	7184.08231
CAM26_MT.E.70.007	Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 80-100 cm x H = 210 cm	cad	6929.67261
CAM26_MT.E.70.008	Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 120-140 cm x H = 210 cm	cad	7426.38392
CAM26_MT.E.70.009	Porta scorrevole a chiusura ermetica (sala operatoria) 140-160 cm x H = 210 cm	cad	8032.11471
CAM26_MT.E.70.010	Schermatura al piombo RX 2 mm per porte scorrevoli a tenuta	mq	403.79728
CAM26_MT.E.71	Controtelai, cassonetti, imbotti ed accessori per infissi		
CAM26_MT.E.71.001	Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino a 8 cm	ml	6.11216
CAM26_MT.E.71.002	Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 8 a 10 cm	ml	6.57696
CAM26_MT.E.71.003	Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza fino da 10 a 12 cm	ml	7.04176
CAM26_MT.E.71.004	Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 12 a 15 cm	ml	7.48332
CAM26_MT.E.71.004A	Controtelaio in acciaio zincato	ml	7.15778
CAM26_MT.E.71.004B	Controtelaio in legno di abete grezzo spessore cm 2, larghezza da 12 a 15 cm	ml	7.48332
CAM26_MT.E.71.005	Cassonetto coprirullo in legno di abete	mq	181.69135
CAM26_MT.E.71.006	Cassonetto coprirullo in legno douglas o mogano	mq	240.53536
CAM26_MT.E.71.007	Imbotto o succielo in legno di abete di spessore non inferiore a 25 mm	mq	91.51964
CAM26_MT.E.71.008	Chiodi per carpenteria 16x60 mm	kg	1.16201
CAM26_MT.E.71.009	Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno di faggio lucidato	ml	24.84370
CAM26_MT.E.71.010	Corrimano per ringhiera, sezione 3x8 cm, in legno douglas	ml	29.84033
CAM26_MT.E.71.011	Serratura del tipo comune a borsa	cad	13.45604
CAM26_MT.E.71.012	Fermaporta in ottone a pavimento o a muro	cad	16.15189
CAM26_MT.E.71.013	Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza fino a 12 cm	ml	20.96260
CAM26_MT.E.71.014	Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 12 a 15 cm	ml	24.42538
CAM26_MT.E.71.015	Mostra o dietromostra in legno di abete larghezza da 15 a 20 cm	ml	33.25663
CAM26_MT.E.71.016	Fermaporta a scatto in ottone per pavimenti	cad	19.84707
CAM26_MT.E.71.017	Fronte di dietromostra in legno di abete	ml	8.62209

CAM26_MT.E.71.018	Fronte di dietromostra in legno douglas o mogano	ml	11.82922
CAM26_MT.E.71.019	Fermaporta in materiale plastico	cad	10.29538
CAM26_MT.E.71.020	Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di pioppo	mq	102.51221
CAM26_MT.E.71.021	Imbotto o succielo di larghezza fino a 35 cm con pannelli in compensato di mogano o douglas	mq	137.53510
CAM26_MT.E.71.022	Fermaporta in materiale plastico, autoadesivo	cad	2.78881
CAM26_MT.E.72	Persiane e scuretti in legno, metallo, plastica		
CAM26_MT.E.72.001	Scuretto in legno di abete	mq	220.87420
CAM26_MT.E.72.001A	Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per colore laccato bianco	mq	35.21810
CAM26_MT.E.72.001B	Sovrapprezzo alla porta interna in legno di abete per laccatura in altri colori RAL a scelta	mq	52.82714
CAM26_MT.E.72.002	Scuretto in legno douglas	mq	231.68087
CAM26_MT.E.72.003	Persiana avvolgibile in legno di abete	mq	118.43171
CAM26_MT.E.72.004	Persiana avvolgibile in pino di Svezia	mq	150.73549
CAM26_MT.E.72.005	Persiane avvolgibili in stecche di plastica	mq	37.18421
CAM26_MT.E.72.006	Persiana avvolgibile in alluminio rinforzato o con isolamento poliuretano	mq	101.53613
CAM26_MT.E.72.007	Persiana avvolgibile in PVC pesante non inferiore a kg 4,5 m ²	mq	44.04005
CAM26_MT.E.72.008	Apparecchio a sporgere a leve laterali per persiane avvolgibili	cad	40.36811
CAM26_MT.E.72.009	Apparecchio demoltiplicatore per persiane avvolgibili	cad	86.17441
CAM26_MT.E.72.010	Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretano e superficie preverniciata, altezza stecca 45 mm, spessore 9 mm, peso circa 3,5 kg	mq	79.87632
CAM26_MT.E.72.011	Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in alluminio coibentato con schiuma poliuretano e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm, peso circa 4,5 kg	mq	70.78944
CAM26_MT.E.72.012	Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretano e superficie preverniciata, altezza stecca 40 mm, spessore 9 mm, peso circa 11 kg	mq	88.66110
CAM26_MT.E.72.013	Persiana avvolgibile con telo composto da stecche agganciate in acciaio coibentato con schiuma poliuretano e superficie preverniciata, altezza stecca 55 mm, peso circa 10 kg	mq	79.87632
CAM26_MT.E.72.013A	Persiana avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc da 7,5 Kg/mq antigraffiti	mq	50.53483
CAM26_MT.E.72.013B	Persiana avvolgibile con stecche a fibra dritta di spessore da 1,4 a 1,5 cm. In pvc rinforzato con anima metallica	mq	67.95360
CAM26_MT.E.72.014	Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in plastica	cad	308.32682
CAM26_MT.E.72.015	Punto pulsante	cad	53.96359

CAM26_MT.E.72.016	Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in alluminio	cad	376.88521
CAM26_MT.E.72.017	Sistema di apertura e chiusura di avvolgibili in acciaio	cad	396.45340
CAM26_MT.E.72.018	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di pino russo	mq	370.37796
CAM26_MT.E.72.019	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di pich-pine o douglas	mq	395.40760
CAM26_MT.E.72.020	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq in legno di abete	mq	323.03783
CAM26_MT.E.72.021	Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno di pino russo	mq	363.38269
CAM26_MT.E.72.022	Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno castagno	mq	388.08695
CAM26_MT.E.72.023	Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno pich-pine	mq	412.90741
CAM26_MT.E.72.024	Persiana di legno a uno o due battenti di superficie superiore a 3 mq in legno douglas	mq	412.90741
CAM26_MT.E.72.025	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	mq	32.30378
CAM26_MT.E.72.026	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice fino a 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	mq	48.45568
CAM26_MT.E.72.027	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura colore bianco	mq	38.80870
CAM26_MT.E.72.028	Persiana di legno ad uno o due battenti, di superfice oltre 3 mq . Sovrapprezzo per laccatura altri colori RAL	mq	58.21305
CAM26_MT.E.73	Serrande avvolgibili		
CAM26_MT.E.73.001	Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 8/10 mm	mq	79.22561
CAM26_MT.E.73.002	Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato spessore 10/10 mm	mq	94.02957
CAM26_MT.E.73.003	Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato e preverniciato (bianco o grigio), spessore 10/10 mm	mq	112.52871
CAM26_MT.E.73.004	Serranda avvolgibile in elementi ciechi di acciaio zincato, spessore 13/10 mm	mq	120.59304
CAM26_MT.E.73.005	Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	mq	121.15081
CAM26_MT.E.73.006	Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	mq	121.15081
CAM26_MT.E.73.007	Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio senza barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 8/10 mm	mq	220.73476
CAM26_MT.E.73.008	Serranda avvolgibile visiva con tubi di acciaio con barretta di rinforzo e parte chiusa in acciaio zincato 10/10 mm	mq	263.77549
CAM26_MT.E.73.009	Serratura laterale per serrande avvolgibili	cad	26.58670
CAM26_MT.E.73.010	Serratura centrale per serrande avvolgibili	cad	37.97438
CAM26_MT.E.73.011	Serratura centrale per serrande avvolgibili doppia mappa	cad	59.49474
CAM26_MT.E.74	Cancelli estensibili		
CAM26_MT.E.74.001	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali singole o doppie, profilato	mq	114.06256

	15x15x15 mm		
CAM26_MT.E.74.002	Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, con diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm	mq	148.31851
CAM26_MT.E.75	Corrimano per ringhiera		
CAM26_MT.E.75.001	Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di faggio lucidato	ml	47.06127
CAM26_MT.E.75.002	Corrimano per ringhiera, sezione 5x10 cm, in legno di mogano o douglas	ml	64.35191
CAM26_MT.E.75.003	Ritieni completi di ganci e catenelle in ottone	cad	18.84774
CAM26_MT.E.75.004	Corrimano per ringhiera in materie plastiche su ferro piatto da mm 30	ml	15.61737
CAM26_MT.E.75.005	Corrimano per ringhiera in materie plastiche su ferro piatto da mm 35	ml	21.54361
CAM26_MT.E.75.006	Corrimano per ringhiera in materie plastiche su ferro piatto da mm 40	ml	25.49443
CAM26_MT.E.78	Vetri e cristalli		
CAM26_MT.E.78.001	Lastra di vetro o cristallo, sp. 4 mm	mq	21.43625
CAM26_MT.E.78.002	Lastra di vetro o cristallo, sp. 8 mm	mq	38.50547
CAM26_MT.E.78.003	Lastra di vetro o cristallo, sp. 10 mm	mq	49.73796
CAM26_MT.E.78.004	Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 4 mm	mq	9.25895
CAM26_MT.E.78.005	Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 8 mm	mq	14.21385
CAM26_MT.E.78.006	Lastra di vetro o cristallo stampato colorato, sp. 10 mm	mq	17.48912
CAM26_MT.E.78.007	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 8 mm	mq	132.22868
CAM26_MT.E.78.008	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato colorato, sp. 10 mm	mq	170.58719
CAM26_MT.E.78.009	Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 5 mm	mq	74.07159
CAM26_MT.E.78.010	Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 6 mm	mq	85.97593
CAM26_MT.E.78.011	Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 8 mm	mq	115.05449
CAM26_MT.E.78.012	Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 10 mm	mq	146.77847
CAM26_MT.E.78.013	Lastre di vetro o cristallo float temperato incolore, sp. 12 mm	mq	185.17895
CAM26_MT.E.78.014	Lastre di vetro o cristallo retinato incolore, sp. 6 mm	mq	31.84994
CAM26_MT.E.78.015	Lastre di vetro o cristallo retinato colorato, sp. 6 mm	mq	44.17421
CAM26_MT.E.78.016	Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 5 mm	mq	79.61435
CAM26_MT.E.78.017	Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 6 mm	mq	92.82042
CAM26_MT.E.78.018	Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 8 mm	mq	127.21080

CAM26_MT.E.78.019	Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 10 mm	mq	165.52731
CAM26_MT.E.78.020	Lastre di vetro o cristallo float temperato colorato, sp. 12 mm	mq	222.38270
CAM26_MT.E.78.021	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm	mq	27.67186
CAM26_MT.E.78.022	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm	mq	60.36163
CAM26_MT.E.78.023	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 6 mm	mq	37.58168
CAM26_MT.E.78.024	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 8 mm	mq	50.13689
CAM26_MT.E.78.025	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 10 mm	mq	60.17265
CAM26_MT.E.78.026	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp. 12 mm	mq	78.83753
CAM26_MT.E.78.027	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 4 mm	mq	31.87094
CAM26_MT.E.78.028	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 5 mm	mq	39.00936
CAM26_MT.E.78.029	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 6 mm	mq	45.11901
CAM26_MT.E.78.030	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 8 mm	mq	61.11745
CAM26_MT.E.78.031	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 10 mm	mq	78.96350
CAM26_MT.E.78.032	Lastra di vetro o cristallo float colorato, sp. 12 mm	mq	102.10036
CAM26_MT.E.78.033	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 8 mm	mq	103.15012
CAM26_MT.E.78.034	Lastra di vetro o cristallo stampato temperato incolore, sp. 10 mm	mq	130.92697
CAM26_MT.E.78.035	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm	mq	78.41365
CAM26_MT.E.78.035A	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 6/7 mm - classe 1B1	mq	82.33433
CAM26_MT.E.78.036	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 8/9 mm	mq	87.67340
CAM26_MT.E.78.036A	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp.8/9 mm - classe 1B1	mq	92.05706
CAM26_MT.E.78.037	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 10/11 mm	mq	107.21689
CAM26_MT.E.78.037A	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp.10/11 mm - classe 1B1	mq	112.57774
CAM26_MT.E.78.038	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 11/12 mm	mq	147.34970
CAM26_MT.E.78.038A	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp.11/12 mm - classe 1B1	mq	154.71718
CAM26_MT.E.78.039	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp. 19/21 mm	mq	398.47383
CAM26_MT.E.78.039A	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato, sp.19/21 mm - classe 1B1	mq	418.39754
CAM26_MT.E.78.040	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 18/19 mm	mq	206.39416
CAM26_MT.E.78.041	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato,	mq	288.72958

	sp. 26/27 mm		
CAM26_MT.E.78.042	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 27/29 mm	mq	376.03258
CAM26_MT.E.78.043	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 29/31 mm	mq	497.86898
CAM26_MT.E.78.044	Lastre di vetro o cristallo di sicurezza stratificato blindato, sp. 39/41 mm	mq	673.49900
CAM26_MT.E.78.045	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 6 mm	mq	63.93082
CAM26_MT.E.78.046	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 9 mm	mq	66.66023
CAM26_MT.E.78.047	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm	mq	70.33441
CAM26_MT.E.78.048	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 6 mm	mq	64.47671
CAM26_MT.E.78.049	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 9 mm	mq	70.83830
CAM26_MT.E.78.050	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm	mq	73.73565
CAM26_MT.E.78.051	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+4)	mq	74.15557
CAM26_MT.E.78.052	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 15 mm (4+15+4)	mq	84.96817
CAM26_MT.E.78.053	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 12 mm (5+12+5)	mq	81.08403
CAM26_MT.E.78.054	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.5 mm, intercapedine 15 mm (5+15+5)	mq	92.02260
CAM26_MT.E.78.055	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 16 mm (4+16+4)	mq	84.31730
CAM26_MT.E.78.056	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 14 mm (4+14+4)	mq	143.71314
CAM26_MT.E.78.057	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (4+12+6)	mq	82.95261
CAM26_MT.E.78.058	Lastre di vetro o cristallo float incolore, sp.4 mm, intercapedine 12 mm (5+12+6)	mq	89.25121
CAM26_MT.E.78.059	Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 12 mm(5+12+5)	mq	85.25497
CAM26_MT.E.78.060	Vetro stratificato di sicurezza, intercapedine 15 mm(5+12+5)	mq	95.49516
CAM26_MT.E.78.061	Cristallo riflettente, sp. 5 mm	mq	59.16489
CAM26_MT.E.78.062	Cristallo riflettente, sp. 6 mm	mq	63.00703
CAM26_MT.E.78.063	Cristallo riflettente, sp. 8 mm	mq	71.36318
CAM26_MT.E.78.064	Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 6,5 mm, REI 120	mq	733.10994
CAM26_MT.E.78.065	Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 7 mm, REI 60	mq	139.09220
CAM26_MT.E.78.066	Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 15 mm, REI 30	mq	627.81036
CAM26_MT.E.78.067	Vetro antifuoco non retinato incolore, sp. 21 mm, REI 60	mq	940.83314
CAM26_MT.E.78.068	Vetro antifuoco sp. 50 mm, REI 120	mq	2049.88851

CAM26_MT.E.78.069	Lastra trasparente in materiale plastico sp. 3 mm	mq	55.42771
CAM26_MT.E.78.070	Lastra trasparente in materiale plastico sp. 4 mm	mq	70.83830
CAM26_MT.E.78.071	Lastra trasparente in materiale plastico sp. 5 mm	mq	89.39819
CAM26_MT.E.78.072	Lastra trasparente in materiale plastico sp. 6 mm	mq	108.37797
CAM26_MT.E.78.073	Lastra trasparente in materiale plastico sp. 8 mm	mq	153.37101
CAM26_MT.E.78.074	Lastra trasparente in policarbonato, sp. 3 mm	mq	72.16101
CAM26_MT.E.78.075	Lastra trasparente in policarbonato, sp. 4 mm	mq	95.73878
CAM26_MT.E.78.076	Lastra trasparente in policarbonato, sp. 5 mm	mq	117.93086
CAM26_MT.E.78.077	Lastra trasparente in policarbonato, sp. 6 mm	mq	151.69138
CAM26_MT.E.78.078	Lastra trasparente in policarbonato, sp. 8 mm	mq	182.78548
CAM26_MT.E.78.079	Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante doppia	mq	24.00680
CAM26_MT.E.78.080	Materiali per assemblaggio vetrata termoisolante tripla	mq	47.46310
CAM26_MT.E.78.081	Gas argon per riempimento di singola camera di vetrata termoisolante	mq	7.18207
CAM26_MT.E.80	Fondi e materiali vari per opere da pittore		
CAM26_MT.E.80.001	Soluzione di acido muriatico o prodotti simili	l	3.96139
CAM26_MT.E.80.002	Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	kg	5.82324
CAM26_MT.E.80.003	Fondo turapori per legno	kg	8.32046
CAM26_MT.E.80.004	Resina acrilica in emulsione	lt	6.10053
CAM26_MT.E.80.005	Isolante a base di resine acriliche per fondi da intonacare	lt	5.52614
CAM26_MT.E.80.006	Diluente	kg	7.65651
CAM26_MT.E.80.007	Colla cellulosica	kg	5.05077
CAM26_MT.E.80.008	Carta vetrata	kg	1.34687
CAM26_MT.E.80.009	Stucco emulsionato	kg	2.89134
CAM26_MT.E.80.010	Stucco sintetico	kg	6.87306
CAM26_MT.E.80.011	Stucco sintetico per opere metalliche	kg	8.31416
CAM26_MT.E.80.012	Stucco a colla	kg	2.91836
CAM26_MT.E.80.013	Fissativo a base di resine acriliche	l	5.85770
CAM26_MT.E.80.014	Fissativo a base di silicato di potassio	l	8.12521

CAM26_MT.E.80.015	Fissativo idrofobizzante acrilossanico	l	9.02800
CAM26_MT.E.80.016	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 115 g/mq	mq	8.01065
CAM26_MT.E.80.017	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 120 g/mq	mq	7.07599
CAM26_MT.E.80.018	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 140 g/mq	mq	8.09584
CAM26_MT.E.80.019	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga grande	mq	10.59438
CAM26_MT.E.80.020	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga piccola	mq	10.69936
CAM26_MT.E.80.021	Tessuto in fibra di vetro dal peso di 180 g/mq spiga diagonale	mq	10.77285
CAM26_MT.E.82	Pitture		
CAM26_MT.E.82.001	Bianco tempera per tinteggiatura	kg	2.04012
CAM26_MT.E.82.002	Idropittura a tempera bianca	kg	2.29760
CAM26_MT.E.82.003	Idropittura a base di resine viniliche	kg	3.07008
CAM26_MT.E.82.004	Idropittura a base di resine acriliche	kg	6.33822
CAM26_MT.E.82.005	Smalto lucido all'acqua	kg	12.12185
CAM26_MT.E.82.006	Pittura liscia ai silicati	kg	5.80344
CAM26_MT.E.82.007	Pittura idrorepellente e traspirante ai silossanici	kg	11.76531
CAM26_MT.E.82.008	Pittura di fondo con resine acriliche	kg	5.86285
CAM26_MT.E.82.009	Rivestimento plastico murale al quarzo	kg	6.81359
CAM26_MT.E.82.010	Rivestimento plastico acrilico murale	kg	7.70681
CAM26_MT.E.82.011	Spatolato lucido per interni	kg	10.73535
CAM26_MT.E.82.012	Rivestimento ad aspetto rasato ai silicati	kg	2.27779
CAM26_MT.E.82.013	Rivestimento ad aspetto rustico ai silicati	kg	2.29760
CAM26_MT.E.82.014	Rivestimento rasato idrorepellente e traspirante ai silossanici	kg	4.55560
CAM26_MT.E.82.015	Rivestimento rustico idrorepellente e traspirante ai silossanici	kg	4.65463
CAM26_MT.E.82.016	Carta bianca da fondo	mq	1.18842
CAM26_MT.E.82.017	Carta parato lavabile	mq	6.50863
CAM26_MT.E.82.018	Pittura a tempera a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	kg	5.40540
CAM26_MT.E.82.019	Pittura murale a base di resine naturali a dispersione, certificata ecobiocompatibile	kg	5.79150

CAM26_MT.E.82.020	Pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per interni	kg	3.08880
CAM26_MT.E.82.021	Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per interni	kg	4.82625
CAM26_MT.E.82.022	Pittura ai silicati traspirante ed idrorepellente, certificata ecobiocompatibile	kg	2.70270
CAM26_MT.E.82.023	Pittura all'acqua a base di resina epossidica, certificata ecobiocompatibile	kg	8.68725
CAM26_MT.E.82.024	Pittura traspirante a base di grassello di calce, naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per esterni	kg	4.44015
CAM26_MT.E.82.025	Pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale, atossica, antimuffa ed anticondensa per esterni	kg	6.17760
CAM26_MT.E.84	Vernici e smalti		
CAM26_MT.E.84.001	Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa	kg	6.08108
CAM26_MT.E.84.002	Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde	kg	6.66023
CAM26_MT.E.84.003	Vernice a base di resine acriliche metallizzate	kg	7.31660
CAM26_MT.E.84.004	Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	kg	12.70269
CAM26_MT.E.84.005	Antiruggine al minio di piombo	kg	8.60808
CAM26_MT.E.84.006	Antiruggine all'ossido di ferro	kg	4.47636
CAM26_MT.E.84.007	Vernice trasparente antiscritta isocianica a due componenti	kg	18.16296
CAM26_MT.E.84.008	Vernice trasparente per spatolati	l	15.07307
CAM26_MT.E.84.009	Vernice isolante a base siliconica	l	8.29910
CAM26_MT.E.84.010	Vernice flatting	kg	13.27064
CAM26_MT.E.84.011	Idrosmalto satinato	kg	22.02075
CAM26_MT.E.84.012	Smalto sintetico opaco	kg	28.51264
CAM26_MT.E.84.013	Smalto sintetico brillante	kg	29.43367
CAM26_MT.E.84.014	Smalto sintetico per ferro	kg	26.70537
CAM26_MT.E.84.015	Smalto sintetico opaco o brillante per legno	kg	29.12181
CAM26_MT.E.84.016	Smalto oleosintetico opaco	kg	20.29237
CAM26_MT.E.84.017	Smalto oleosintetico brillante	kg	19.87643
CAM26_MT.E.84.018	Detergente antimuffa per superfici in legno	l	18.48454
CAM26_MT.E.84.019	Acquaragia per sintetici	l	7.65444
CAM26_MT.E.84.020	Antiruggine a base di olio di resine naturali	l	19.30500
CAM26_MT.E.84.021	Smalto colorato lucido, a base di olio di resine naturali	l	28.95750

CAM26_MT.E.85	Parati		
CAM26_MT.E.85.001	Carta parato la stampa	mq	13.11219
CAM26_MT.E.85.002	Carta parato duplex	mq	7.46636
CAM26_MT.E.85.003	Carta serigrafico espanso	mq	8.57640
CAM26_MT.E.85.004	Vinilico su cotone	mq	15.92333
CAM26_MT.E.85.005	Vinilico su fibre	mq	14.88198
CAM26_MT.E.85.006	Vinilico su carta	mq	10.30713
CAM26_MT.E.85.007	Vinilico su lamina di alluminio	mq	46.54169
CAM26_MT.E.90	Giunti		
CAM26_MT.E.90.001	Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 25 mm	m	108.63438
CAM26_MT.E.90.002	Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 35 mm	m	112.32679
CAM26_MT.E.90.003	Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 50 mm	m	121.84930
CAM26_MT.E.90.004	Giunto dilatazione larghezza 55 mm altezza 75 mm	m	134.48120
CAM26_MT.E.90.005	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 25 mm fissa	m	64.51988
CAM26_MT.E.90.006	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 35 mm fissa	m	69.57265
CAM26_MT.E.90.007	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 50 mm fissa	m	77.54046
CAM26_MT.E.90.008	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 40-55 mm variabile	m	118.93424
CAM26_MT.E.90.009	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 60-75 mm variabile	m	124.18134
CAM26_MT.E.90.010	Giunto dilatazione larghezza 35 mm altezza 70-90 mm variabile	m	132.53783
CAM26_MT.E.90.011	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 20 mm	m	193.94833
CAM26_MT.E.90.012	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 30 mm	m	207.35758
CAM26_MT.E.90.013	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 50 mm	m	221.34984
CAM26_MT.E.90.014	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 70 mm altezza 90 mm	m	259.24556
CAM26_MT.E.90.015	Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 20 mm	m	204.44252
CAM26_MT.E.90.016	Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 35 mm	m	219.21214
CAM26_MT.E.90.017	Giunto dilatazione larghezza 75 mm altezza 50 mm	m	245.64197
CAM26_MT.E.90.018	Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 20 mm	m	246.03064

CAM26_MT.E.90.019	Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 35 mm	m	258.85688
CAM26_MT.E.90.020	Giunto dilatazione larghezza 100 mm altezza 50 mm	m	285.09238
CAM26_MT.E.90.021	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 30 mm	m	385.17593
CAM26_MT.E.90.022	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 42 mm	m	418.79624
CAM26_MT.E.90.023	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 52 mm	m	432.59416
CAM26_MT.E.90.024	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 62 mm	m	448.43263
CAM26_MT.E.90.025	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 77 mm	m	464.07676
CAM26_MT.E.90.026	Giunto dilatazione tutto alluminio larghezza 114 mm altezza 87 mm	m	479.04071
CAM26_MT.E.90.027	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 20 mm	m	57.13508
CAM26_MT.E.90.028	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 35 mm	m	77.34613
CAM26_MT.E.90.029	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 50 mm	m	131.17748
CAM26_MT.E.90.030	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 65 mm	m	142.83770
CAM26_MT.E.90.031	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 80 mm	m	165.96380
CAM26_MT.E.90.032	Giunto dilatazione per pavimenti finiti larghezza fino a 100 mm	m	183.64847
CAM26_MT.E.90.033	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 50 mm	m	268.18506
CAM26_MT.E.90.034	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 84 mm	m	314.82594
CAM26_MT.E.90.035	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 112 mm	m	384.78726
CAM26_MT.E.90.036	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 118 mm	m	400.33422
CAM26_MT.E.90.037	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 142 mm	m	431.42814
CAM26_MT.E.90.038	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 162 mm	m	581.06763
CAM26_MT.E.90.039	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 170 mm	m	631.59525
CAM26_MT.E.90.040	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 200 mm	m	711.27342
CAM26_MT.E.90.041	Giunto dilatazione per pavimenti finiti tutto alluminio largh. fino a 240 mm	m	878.40324
CAM26_MT.E.90.042	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 25 mm	m	642.08945
CAM26_MT.E.90.043	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 35 mm	m	679.20782
CAM26_MT.E.90.044	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 45 mm	m	698.83585
CAM26_MT.E.90.045	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm altezza 60 mm	m	727.79207
CAM26_MT.E.90.046	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 60 mm	m	753.05588

	altezza 80 mm		
CAM26_MT.E.90.047	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 25 mm	m	737.50892
CAM26_MT.E.90.048	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 35 mm	m	774.82162
CAM26_MT.E.90.049	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 45 mm	m	782.78944
CAM26_MT.E.90.050	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 60 mm	m	826.70960
CAM26_MT.E.90.051	Giunto dilatazione impermeabile carrabile largh. 100 mm altezza 80 mm	m	860.71857
CAM26_MT.E.90.052	Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 40 mm in sistemi bitum.	m	203.27650
CAM26_MT.E.90.053	Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 60 mm in sistemi bitum.	m	232.42705
CAM26_MT.E.90.054	Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 120 mm in sistemi bitum.	m	304.52608
CAM26_MT.E.90.055	Giunto dilatazione impermeabile largh. massimo 260 mm in sistemi bitum.	m	622.46141
CAM26_MT.E.90.056	Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo doppio	m	61.02182
CAM26_MT.E.90.057	Giunto dilatazione impermeabile per manti bitum. o in pvc bulbo triplo	m	76.18010
CAM26_MT.E.90.058	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 100 mm	m	413.35480
CAM26_MT.E.90.059	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 150 mm	m	500.02910
CAM26_MT.E.90.060	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 200 mm	m	588.45244
CAM26_MT.E.90.061	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 250 mm	m	677.07011
CAM26_MT.E.90.062	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 300 mm	m	768.01982
CAM26_MT.E.90.063	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 70 mm larghezza 350 mm	m	860.13556
CAM26_MT.E.90.064	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 100 mm	m	707.19234
CAM26_MT.E.90.065	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 150 mm	m	753.44455
CAM26_MT.E.90.066	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 200 mm	m	851.58473
CAM26_MT.E.90.067	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 300 mm	m	941.95144
CAM26_MT.E.90.068	Giunto dilatazione grandi dimensioni movim. 100 mm larghezza 350 mm	m	1034.65019
CAM26_MT.E.90.069	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 75 mm	m	81.91305
CAM26_MT.E.90.070	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 100 mm	m	93.08742
CAM26_MT.E.90.071	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 150 mm	m	105.33065
CAM26_MT.E.90.072	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 200 mm	m	122.04364
CAM26_MT.E.90.073	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 250 mm	m	163.63175

CAM26_MT.E.90.074	Giunto dilatazione per facciate larghezza fino a 300 mm	m	185.39750
CAM26_MT.E.91	Coprigiunti		
CAM26_MT.E.91.001	Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 35 mm	m	15.93563
CAM26_MT.E.91.002	Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 50 mm	m	19.04503
CAM26_MT.E.91.003	Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 80 mm	m	30.89958
CAM26_MT.E.91.004	Coprigiunto in alluminio per pareti o pavimenti larghezza fino a 100 mm	m	66.46325
CAM26_MT.E.91.005	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 100 mm	m	72.29336
CAM26_MT.E.91.006	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 150 mm	m	82.20455
CAM26_MT.E.91.007	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 200 mm	m	92.11574
CAM26_MT.E.91.008	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 250 mm	m	103.38728
CAM26_MT.E.91.009	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 300 mm	m	111.54944
CAM26_MT.E.91.010	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 350 mm	m	120.87761
CAM26_MT.E.91.011	Coprigiunto in alluminio grandi dimensioni per pareti largh. fino a 400 mm	m	129.23411
CAM26_MT.E.91.012	Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 100 mm doppio fissaggio	m	103.38728
CAM26_MT.E.91.013	Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 150 mm doppio fissaggio	m	113.68715
CAM26_MT.E.91.014	Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 200 mm doppio fissaggio	m	121.07195
CAM26_MT.E.91.015	Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 250 mm doppio fissaggio	m	133.50952
CAM26_MT.E.91.016	Coprigiunto alluminio per pareti o soffitti largh. fino a 300 mm doppio fissaggio	m	140.69999
CAM26_MT.E.92	Protezioni antincendio per giunti		
CAM26_MT.E.92.001	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 20 mm	m	23.32044
CAM26_MT.E.92.002	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 30 mm	m	29.15055
CAM26_MT.E.92.003	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 40 mm	m	34.98066
CAM26_MT.E.92.004	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 50 mm	m	42.75414
CAM26_MT.E.92.005	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 60 mm	m	60.24447
CAM26_MT.E.92.006	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 70 mm	m	66.07458
CAM26_MT.E.92.007	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 80 mm	m	69.96132
CAM26_MT.E.92.008	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 90 mm	m	75.79143
CAM26_MT.E.92.009	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a	m	79.67817

	solaio fino a 100 mm		
CAM26_MT.E.92.010	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 110 mm	m	128.26242
CAM26_MT.E.92.011	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 120 mm	m	137.97927
CAM26_MT.E.92.012	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 130 mm	m	143.80938
CAM26_MT.E.92.013	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 140 mm	m	159.35634
CAM26_MT.E.92.014	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 150 mm	m	167.12982
CAM26_MT.E.92.015	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a solaio fino a 160 mm	m	172.95993
CAM26_MT.E.92.016	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 20 mm	m	31.09392
CAM26_MT.E.92.017	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 30 mm	m	38.86740
CAM26_MT.E.92.018	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 40 mm	m	42.75414
CAM26_MT.E.92.019	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 50 mm	m	54.41436
CAM26_MT.E.92.020	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 60 mm	m	81.62154
CAM26_MT.E.92.021	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 70 mm	m	87.84032
CAM26_MT.E.92.022	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 80 mm	m	94.83646
CAM26_MT.E.92.023	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 90 mm	m	107.66270
CAM26_MT.E.92.024	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 100 mm	m	114.46449
CAM26_MT.E.92.025	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 110 mm	m	130.20579
CAM26_MT.E.92.026	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 120 mm	m	188.50689
CAM26_MT.E.92.027	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 130 mm	m	192.39363
CAM26_MT.E.92.028	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 140 mm	m	209.88396
CAM26_MT.E.92.029	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 150 mm	m	223.48755
CAM26_MT.E.92.030	Protezione antincendio tagliafuoco per giunti dilataz. a parete fino a 160 mm	m	235.92512
CAM26_MT.E.92.031	Pannello tagliafuoco da mm 1000x100x20 "Joint Jocof"	m	10.10552
CAM26_MT.E.93	Accessori per giunti		
CAM26_MT.E.93.001	Tassello ad espansione per giunti	cad	2.33204
CAM26_MT.E.93.002	Tassello chimico per giunti	cad	4.85843
CAM26_MT.E.95	Materiali per sondaggi		
CAM26_MT.E.95.001	Tubi di rivestimento	ml	19.80693

CAM26_MT.E.95.002	Fustella in acciaio inox	cad	28.38993
CAM26_MT.E.95.003	Campionatore in acciaio inox con valvola	cad	30.37063
CAM26_MT.E.95.004	Sacchetto di zavorra con tappo ermetico riempito con acqua e sabbia	cad	1.16512
CAM26_MT.E.95.005	Bentonite	100 kg	23.27015
CAM26_MT.E.98	Materiali prove di laboratorio su calcestruzzi ed acciai		
CAM26_MT.E.98.001	Sabbia normalizzata	cad	5.14800
CAM26_MT.E.99	Materiali prove in campo		
CAM26_MT.E.99.001	Dose di grasso vegetale per accoppiamento sonde	cad	0.03861
CAM26_MT.E.99.002	Tasselli per prove pul-out	cad	23.16600
CAM26_MT.E.99.003	Dose di Fenolftaleina per prova di carbonatazione	cad	1.28700
CAM26_MT.E.99.004	Materiali di consumo per esecuzione di microcarotaggio	cp	45.95877
CAM26_MT.E.99.005	Materiali di consumo per esecuzione di carotaggio	cp	51.48000
CAM26_MT.E.99.006	Dose di solfato di rame per misura potenziale di corrosione	cad	2.38095
CAM26_MT.E.99.007	Piastrine di nacciaio e collante per prova di pull-off	cad	21.10680
CAM26_MT.E.99.008	Coppia di basi estensimetriche	cad	2.57400
CAM26_MT.E.99.009	Tasselli per pistola Windsor	cad	19.30500
CAM26_MT.E.99.010	Materiali di consumo per prove con martinetto piatto	cad	102.96000
CAM26_MT.E.99.011	Tasselli per lettura onde sonore	cad	3.21750
CAM26_MT.E.99.012	Materiali per ripristino fori o cavità endoscopiche	cad	48.90600
CAM26_MT.E.99.013	Martinetto piatto semplice	cad	476.19000
CAM26_MT.E.99.014	Piastrine di riferimento	cad	19.30500
CAM26_MT.E.99.015	Colla per singola piastrina	cad	5.14800
CAM26_MT.E.99.016	Azoto	cp	6.43500
CAM26_MT.E.99.017	Materiali per ripristino muratura	cp	51.48000
CAM26_MT.E.99.018	Tasselli per ancoraggio trave di contrasto	cad	25.74000
CAM26_MT.G	Materiali per voci in percentuale		
CAM26_MT.G.001	Quota materiali per voci in percentuale		
CAM26_MT.G.001.001	Quota materiali per voci in percentuale	%	1.28700

CAM26_MT.H	Materiali per edilizia ospedaliera		
CAM26_MT.H.010	PAVIMENTI		
CAM26_MT.H.010.001	Telo in linoleum provvisto di marcatura CE (EN14041). Spessore compreso tra 2 e 3 mm	mq	73.35900
CAM26_MT.H.010.002	Pavimento vinilico. Spessore non inferiore a 1,5 mm	mq	23.48775
CAM26_MT.H.010.003	Pavimento in materiale vinilico. Spessore S, 1,5 mm < S ≤ 2 mm	mq	40.54050
CAM26_MT.H.010.004	Pavimento in materiale vinilico. Spessore S, 2,5 mm < S ≤ 3,5 mm	mq	43.43625
CAM26_MT.H.010.005	Pavimento in materiale vinilico. Spessore S, 3,5 mm < S ≤ 4,5 mm	mq	48.90600
CAM26_MT.H.020	RIVESTIMENTI		
CAM26_MT.H.020.001	Rivestimento murale in materiale vinilico. Spessore S ≤ 1 mm	mq	52.12350
CAM26_MT.H.020.002	Rivestimento murale in materiale vinilico. Spessore S, 1mm < S ≤ 2 mm	mq	102.31650
CAM26_MT.H.020.003	Paraspigoli in materiale vinilico. Apertura alare "A"= 30 mm	m	9.97425
CAM26_MT.H.020.004	Paraspigoli in materiale vinilico. Apertura alare "A" 30 mm < A ≤ 50 mm	m	13.83525
CAM26_MT.H.020.005	Paraspigoli in materiale vinilico. Apertura alare "A" 50 mm < A ≤ 75 mm	m	16.08750
CAM26_MT.H.030	CORRIMANO		
CAM26_MT.H.030.001	Corrimano a sezione circolare in alluminio estrutso rivestito in materiale vinilico. Diametro non inferiore a 45 mm.	m	40.54050
CAM26_MT.H.030.002	Corrimano a sezione ovoidale in alluminio estrutso rivestito in materiale vinilico. Diametro non inferiore a 45 mm.	m	44.40150
CAM26_MT.H.030.003	Corrimano/paracolpi a sezione ellittica in alluminio estrutso rivestito in materiale vinilico. Altezza semiasse maggiore non inferiore a 140 mm.	m	41.82750
CAM26_MT.H.030.004	Corrimano a sezione circolare piena in legno di faggio verniciato. Diametro non inferiore a 45mm	m	54.69750
CAM26_MT.H.040	PARACOLPI		
CAM26_MT.H.040.001	Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia 10 cm.	m	14.35005
CAM26_MT.H.040.002	Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 10 cm < A ≤ 15 cm.	m	16.92405
CAM26_MT.H.040.003	Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 15 cm < A ≤ 20 cm.	m	20.65635
CAM26_MT.H.040.004	Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 20 cm < A ≤ 25 cm.	m	23.23035
CAM26_MT.H.040.005	Fascia paracolpi in materiale vinilico. Spessore non inferiore a 3 mm. Altezza della fascia "A" , 25 cm < A ≤ 30cm.	m	26.06175
CAM26_MT.H.050	PROTEZIONI ANTI-RX		
CAM26_MT.H.050.001	Lastra di piombo compresi accessori per il montaggio.	mq	23.80950

	Spessore 1 mm		
CAM26_MT.H.050.002	Lastra di piombo compresi accessori per il montaggio. Spessore S, 1mm < S ≤ 2 mm.	mq	47.61900
CAM26_MT.H.050.003	Lastra di piombo compresi accessori per il montaggio. Spessore S, 2 mm < S ≤ 3 mm.	mq	72.07200
CAM26_MT.H.060	PORTE ANTI-RX		
CAM26_MT.H.060.001	Porta anti-RX un'anta - apertura a battente	mq	939.51000
CAM26_MT.H.060.002	Porta anti-RX due ante - apertura battente	mq	971.68500
CAM26_MT.H.060.003	Porta anti-RX un'anta - apertura scorrevole	mq	1499.35500
CAM26_MT.H.060.004	Porta anti-RX due ante - apertura scorrevole	mq	1756.75500
CAM26_MT.H.060.005	Porta anti-RX un'anta - apertura automatica scorrevole	mq	2786.35500
CAM26_MT.H.060.006	Porta anti-RX due ante - apertura automatica scorrevole	mq	3043.75500
CAM26_MT.I	Materiali per impianti idricosanitari		
CAM26_MT.I.001	Materiali per impianti idricosanitari		
CAM26_MT.I.001.001	Raccordo a gomito intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	cad	1.12320
CAM26_MT.I.001.002	Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	cad	1.80266
CAM26_MT.I.001.003	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12x1/2"	cad	2.42667
CAM26_MT.I.001.004	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10x1/2"	cad	0.62400
CAM26_MT.I.001.005	Tubo in rame rivestito da mm 12	m	1.73334
CAM26_MT.I.001.006	Valvola di arresto a cappuccio da 1/2"	cad	9.06881
CAM26_MT.I.001.007	Tubo in polietilene reticolato ad alta densità con guaina blu e rossa diametro mm 16x2,2	m	2.84268
CAM26_MT.I.001.008	Adattatore per tubi in plastica da 16	cad	3.09228
CAM26_MT.I.001.009	Gomito in plastica da incasso 1/2"x16	cad	7.89015
CAM26_MT.I.001.010	Piastra doppia per gomito in plastica	cad	1.89974
CAM26_MT.I.001.011	Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 16x2,2	cad	1.17867
CAM26_MT.I.001.012	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x16 5+5	cad	243.91490
CAM26_MT.I.001.013	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 da 54 sp 2,6 a 70 sp 2,9	kg	1.59467
CAM26_MT.I.001.014	Gomito femmina femmina designazione ISO A1 da 1/2"	cad	0.34667
CAM26_MT.I.001.015	Raccordo a TEE per tubazioni in acciaio ISO B1 da 1/2"	cad	0.49795
CAM26_MT.I.001.016	Raccordo a sorpasso da 1/2"	cad	1.15094

CAM26_MT.I.001.017	Isolante elastomerico per tubazioni categoria C 9X22	m	1.26187
CAM26_MT.I.001.018	Tubo in rame preisolato da mm 12	m	1.84427
CAM26_MT.I.001.019	Adattatore per tubi in rame da 12	cad	1.67786
CAM26_MT.I.001.020	Collettore con detentore per impianti idrico sanitari 3/4" x12 5+5	cad	231.85091
CAM26_MT.I.001.021	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	cad	2.12160
CAM26_MT.I.001.022	Curva in PVC a 45° DN 40	cad	0.84587
CAM26_MT.I.001.023	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	kg	15.96055
CAM26_MT.I.001.024	Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 32	cad	3.92427
CAM26_MT.I.001.025	Tubo in PVC di colore grigio da m 3 DN 40	cad	4.81173
CAM26_MT.I.001.026	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 32	cad	1.80266
CAM26_MT.I.001.027	Guarnizione tecnica autobloccante DN 37/1"	cad	0.65174
CAM26_MT.I.001.028	Curva in PVC a 87°30' DN 32	cad	0.69333
CAM26_MT.I.001.029	Pozzetto a pavimento DN 100 h mm 200 a 4 vie DN 40	cad	0.67947
CAM26_MT.I.001.030	Coperchio in acciaio per cassetta intercettatrice da 120 mm	cad	3.95200
CAM26_MT.I.001.031	Giunto di dilatazione in PVC DN 100	cad	5.43574
CAM26_MT.I.001.032	Derivazione ridotta in PVC a 45° DN 125x100	cad	9.63734
CAM26_MT.I.001.033	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	cad	0.67947
CAM26_MT.I.001.034	Tubazione in PVC serie 301 DN 110	m	6.24000
CAM26_MT.I.001.035	Tubo in PVC di colore grigio ad innesto e o-ring da m 2 DN 40	cad	3.30026
CAM26_MT.I.001.036	Curva in PVC A 87°30' ad innesto e o-ring a 87°30' DN 40	cad	1.13707
CAM26_MT.I.001.037	Manicotto con battente in PVC DN 40	cad	1.42827
CAM26_MT.I.001.038	Valvola vitone tappo e rosone per tubi in polipropilene da mm 20	cad	14.15788
CAM26_MT.I.001.039	Tubo di polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	m	1.02614
CAM26_MT.I.001.040	Gomito liscio a 90° in polipropilene per tubo da mm 20	cad	0.45761
CAM26_MT.I.001.041	Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	cad	0.48533
CAM26_MT.I.001.042	Gomito filettato femmina con staffe in polipropilene da mm 20x1/2"	cad	3.34188
CAM26_MT.I.001.043	Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	cad	0.36053
CAM26_MT.I.001.044	Tubo di sorpasso in polipropilene da mm 20	cad	1.59467

CAM26_MT.I.001.045	Tubo di propilene di dimensioni mm 20x3,4	m	1.02614
CAM26_MT.I.001.046	Vaso scarico a parete in vitreous-china	cad	92.25671
CAM26_MT.I.001.047	Cassetta 10 l da incasso completa di accessori e rete porta intonaco	cad	104.02798
CAM26_MT.I.001.048	Sedile in plastica	cad	12.50610
CAM26_MT.I.001.049	Piatto doccia da cm 70x70	cad	98.96730
CAM26_MT.I.001.050	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo ad incasso	cad	44.21502
CAM26_MT.I.001.051	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo monocomando	cad	143.70919
CAM26_MT.I.001.052	Apparecchiatura per piatto doccia con gruppo termomiscelatore	cad	257.87237
CAM26_MT.I.001.053	Piatto doccia da cm 75x75	cad	134.64156
CAM26_MT.I.001.054	Piatto doccia da cm 80x80	cad	160.61043
CAM26_MT.I.001.055	Cassetta a zaino	cad	72.74887
CAM26_MT.I.001.056	Gruppo scarico per cassetta WC completo	cad	31.76437
CAM26_MT.I.001.057	Lavello in vitreous-china a canale da cm 120x45	cad	211.50831
CAM26_MT.I.001.058	Apparecchiatura per lavello con gruppo esterno e sifone	cad	150.97436
CAM26_MT.I.001.059	Lavello in vitreous-china a canale da cm 90x45	cad	164.96400
CAM26_MT.I.001.060	Lavello in vitreous-china a due bacini da cm 90x45	cad	170.84269
CAM26_MT.I.001.061	Apparecchiatura per lavello con gruppo monocomando e sifone	cad	180.14601
CAM26_MT.I.001.062	Lavello in vitreous-china a canale da cm 100x45	cad	161.06797
CAM26_MT.I.001.063	Vaso a cacciata per cassetta appoggiata	cad	111.40408
CAM26_MT.I.001.064	Cassetta appoggiata con coperchio e batteria	cad	120.85990
CAM26_MT.I.001.065	Lavatoio in vitreous-china da cm 76x52,5	cad	201.69199
CAM26_MT.I.001.066	Lavatoio in vitreous-china da cm 60x50	cad	151.57055
CAM26_MT.I.001.067	Vaso in vetrochina con pedana (turca), da cm 60x50	kg	105.10943
CAM26_MT.I.001.068	Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante	cad	85.50454
CAM26_MT.I.001.069	Apparecchiatura per orinatoio a becco	cad	47.00185
CAM26_MT.I.001.070	Orinatoio a parete	cad	185.04031
CAM26_MT.I.001.071	Apparecchiatura per orinatoio a parete	cad	39.14048

CAM26_MT.I.001.072	Lavabo incasso per appoggio in vitreous-china da cm 61.5x51.5	cad	168.29155
CAM26_MT.I.001.073	Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo monocomando	cad	101.07477
CAM26_MT.I.001.074	Apparecchiatura completa per lavabo con gruppo a tre fori	cad	79.37628
CAM26_MT.I.001.075	Rubinetto ad angolo con portagomma da 1/2"	cad	12.36745
CAM26_MT.I.001.076	Sifone a parete per lavatrice con coperchio cromato	cad	13.10229
CAM26_MT.I.001.077	Lavabo a colonna in vitreous-china da cm 65x48	cad	66.80084
CAM26_MT.I.001.078	Colonna per lavabo da 65x48 cm	cad	60.03481
CAM26_MT.I.001.079	Lavabo in vitreous-china da cm 55x45	cad	58.93947
CAM26_MT.I.001.080	Colonna per lavabo da 55x45 cm	cad	39.37617
CAM26_MT.I.001.081	Lavabo semincasso in vitreous-china da cm 64x49,5	cad	215.12703
CAM26_MT.I.001.082	Bidet monoforo, 61x52 cm, in vitreous-china	cad	77.90660
CAM26_MT.I.001.083	Apparecchiatura per bidet con monocomando	cad	94.66920
CAM26_MT.I.001.084	Bidet a tre fori in vitreous-china	cad	94.90491
CAM26_MT.I.001.085	Apparecchiatura per bidet a tre fori	cad	61.32424
CAM26_MT.I.001.086	Mattoni forati di laterizio di dimensioni 10x25x25 cm	cad	0.43100
CAM26_MT.I.001.087	Vasca in acciaio smaltato da cm 170x70	cad	155.50817
CAM26_MT.I.001.088	Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	mc	163.97708
CAM26_MT.I.001.089	Apparecchiatura per vasca con gruppo esterno	cad	116.11813
CAM26_MT.I.001.090	Apparecchiatura per vasca con gruppo monocomando	cad	138.77329
CAM26_MT.I.001.091	Vaso bidet altezza da terra 49 cm	cad	326.11515
CAM26_MT.I.001.092	Schienale ergonomico in ABS con comandi facilitati laterali DX e SX	cad	419.57813
CAM26_MT.I.001.093	Miscelatore termostato doccia da incasso con leva	cad	175.59835
CAM26_MT.I.001.094	Sedile ergonomico con apertura anteriore a coperchio	cad	72.27747
CAM26_MT.I.001.095	Lavabo sospeso reclinabile con manopole di comando abbassamento cm 8	cad	310.50335
CAM26_MT.I.001.096	Sifone da incasso con tubo di scarico flessibile 1"1/4	cad	21.94806
CAM26_MT.I.001.097	Piatto doccia in vetroresina e PVC espanso da cm 90x90	cad	257.30390
CAM26_MT.I.001.098	Saliscendi con doccia telefono idromassaggio con flessibile da m 1,5	cad	72.27747
CAM26_MT.I.001.099	Piatto doccia in vetroresina e PVC espanso da cm 110x110	cad	339.98000

CAM26_MT.I.001.100	Box doccia senza guide a pavimento da 110x110 cm, h=80 cm	cad	420.31297
CAM26_MT.I.001.101	Vasca ad elevazione elettrica a basso voltaggio	cad	9622.51162
CAM26_MT.I.001.102	Box doccia con sedile con impianto WC con sciacquone a passo rapido	cad	6651.93957
CAM26_MT.I.001.103	Monoblocco vaso bidet con cassetta da 10 litri e comandi laterali	cad	774.85107
CAM26_MT.I.001.104	Lavabo sospeso fisso	cad	310.50335
CAM26_MT.I.001.105	Specchio basculante superficie riflettente antinfortunistica cm 60x90	cad	171.73004
CAM26_MT.I.001.106	Corrimano verticale da cm 180 con tre punti di fissaggio	cad	93.15793
CAM26_MT.I.001.107	Corrimano orizzontale da 110 cm	cad	56.26356
CAM26_MT.I.001.108	Corrimano ad angolo da 100x140 cm	cad	107.89627
CAM26_MT.I.001.109	Porta carta	cad	20.15949
CAM26_MT.I.001.110	Miscelatore termostato anticottura con leva clinica	cad	162.21876
CAM26_MT.I.001.111	Idroscopino con tubo flessibile da 1,2 m	cad	139.21697
CAM26_MT.I.001.112	Lavabo sospeso reclinabile con barra di comando abbassamento cm 25	cad	488.00116
CAM26_MT.I.001.113	Barra di sostegno per lavabo da 63 cm ribaltabile	cad	155.82707
CAM26_MT.I.001.114	Barra di sostegno per lavabo da 60 cm con rinforzo DX o SX	cad	86.11459
CAM26_MT.I.001.115	Corrimano orizzontale da 130 cm	cad	58.88402
CAM26_MT.I.001.116	Corrimano orizzontale da 45 cm	cad	41.83025
CAM26_MT.I.001.117	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	kg	3.53673
CAM26_MT.I.001.118	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3/8"	cad	3.18020
CAM26_MT.I.001.119	Canapa pettinata per idraulica	kg	5.83275
CAM26_MT.I.001.120	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1/2"	cad	3.43690
CAM26_MT.I.001.121	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3/4"	cad	4.97708
CAM26_MT.I.001.122	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"	cad	7.14475
CAM26_MT.I.001.123	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"1/4	cad	9.92565
CAM26_MT.I.001.124	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 1"1/2	cad	13.74759
CAM26_MT.I.001.125	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 2"	cad	17.52675
CAM26_MT.I.001.126	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 2"1/2	cad	30.91782
CAM26_MT.I.001.127	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 3"	cad	39.53147

CAM26_MT.I.001.128	Valvola di ritegno a clapet in bronzo diametro 4"	cad	68.93763
CAM26_MT.I.001.129	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3/8"	cad	3.08037
CAM26_MT.I.001.130	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1/2"	cad	3.43690
CAM26_MT.I.001.131	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3/4"	cad	4.74891
CAM26_MT.I.001.132	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"	cad	7.18753
CAM26_MT.I.001.133	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"1/4	cad	10.53887
CAM26_MT.I.001.134	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 1"1/2	cad	13.74759
CAM26_MT.I.001.135	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 2"	cad	22.33271
CAM26_MT.I.001.136	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 2"1/2	cad	38.69007
CAM26_MT.I.001.137	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 3"	cad	56.71596
CAM26_MT.I.001.138	Filtro Y in bronzo per acqua diametro 4"	cad	98.82865
CAM26_MT.I.001.139	Valvola di ritegno a molla diametro 3/8"	cad	2.68106
CAM26_MT.I.001.140	Valvola di ritegno a molla diametro 1/2"	cad	2.68106
CAM26_MT.I.001.141	Valvola di ritegno a molla diametro 3/4"	cad	3.92178
CAM26_MT.I.001.142	Valvola di ritegno a molla diametro 1"	cad	5.90405
CAM26_MT.I.001.143	Valvola di ritegno a molla diametro 1"1/4	cad	8.39972
CAM26_MT.I.001.144	Valvola di ritegno a molla diametro 1"1/2	cad	12.53540
CAM26_MT.I.001.145	Valvola di ritegno a molla diametro 2"	cad	16.40014
CAM26_MT.I.001.146	Valvola di ritegno a molla diametro 2"1/2	cad	34.42603
CAM26_MT.I.001.147	Valvola di ritegno a molla diametro 3"	cad	48.37327
CAM26_MT.I.001.148	Valvola di ritegno a molla diametro 4"	cad	83.34123
CAM26_MT.I.001.149	Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 1"1/2	cad	17.09893
CAM26_MT.I.001.150	Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 2"	cad	22.13306
CAM26_MT.I.001.151	Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 2"1/2	cad	54.94759
CAM26_MT.I.001.152	Giunto dielettrico per montanti gas, maschio e femmina Diametro 3"	cad	76.12516
CAM26_MT.I.001.153	Saracinesca filettata in bronzo diametro 3/8"	cad	6.43170
CAM26_MT.I.001.154	Saracinesca filettata in bronzo diametro 1/2"	cad	7.31589

CAM26_MT.I.001.155	Saracinesca filettata in bronzo diametro 3/4"	cad	8.28563
CAM26_MT.I.001.156	Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"	cad	10.49609
CAM26_MT.I.001.157	Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"1/4	cad	12.46411
CAM26_MT.I.001.158	Saracinesca filettata in bronzo diametro 1"1/2	cad	20.57860
CAM26_MT.I.001.159	Saracinesca filettata in bronzo diametro 2"	cad	34.09802
CAM26_MT.I.001.160	Saracinesca filettata in bronzo diametro 2"1/2	cad	53.17923
CAM26_MT.I.001.161	Saracinesca filettata in bronzo diametro 3"	cad	68.85206
CAM26_MT.I.001.162	Saracinesca filettata in bronzo diametro 4"	cad	125.42541
CAM26_MT.I.001.163	Giunto dielettrico per montanti gas diametro 1"1/2	cad	16.21475
CAM26_MT.I.001.164	Saldatura ossioacetilenica su tubi DN40	cad	20.34832
CAM26_MT.I.001.165	Giunto dielettrico per montanti gas diametro 2"	cad	21.16331
CAM26_MT.I.001.166	Saldatura ossioacetilenica su tubi DN50	cad	21.72160
CAM26_MT.I.001.167	Giunto dielettrico per montanti gas diametro 2"1/2	cad	51.75313
CAM26_MT.I.001.168	Giunto dielettrico per montanti gas diametro 3"	cad	74.02879
CAM26_MT.I.001.169	Saldatura ossioacetilenica su tubi DN80	cad	25.78862
CAM26_MT.I.001.170	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3/8"	cad	8.95590
CAM26_MT.I.001.171	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1/2"	cad	9.61191
CAM26_MT.I.001.172	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3/4"	cad	12.23594
CAM26_MT.I.001.173	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"	cad	16.31457
CAM26_MT.I.001.174	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"1/4	cad	20.15078
CAM26_MT.I.001.175	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 1"1/2	cad	26.32579
CAM26_MT.I.001.176	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 2"	cad	43.68141
CAM26_MT.I.001.177	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 2"1/2	cad	64.47394
CAM26_MT.I.001.178	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 3"	cad	98.84291
CAM26_MT.I.001.179	Saracinesca inclinata filettata in bronzo diametro 4"	cad	161.56274
CAM26_MT.I.001.180	Valvola a sfera per montanti diametro 1/2"	cad	6.26057
CAM26_MT.I.001.181	Valvola a sfera per montanti diametro 3/4"	cad	6.63136
CAM26_MT.I.001.182	Valvola a sfera per montanti diametro 1"	cad	9.22687

CAM26_MT.I.001.183	Valvola a sfera per montanti diametro 1"1/4	cad	14.24673
CAM26_MT.I.001.184	Valvola a sfera per montanti diametro 1"1/2	cad	21.87636
CAM26_MT.I.001.185	Valvola a sfera per montanti diametro 2"	cad	37.97702
CAM26_MT.I.001.186	Valvola a sfera per montanti diametro 2"1/2	cad	60.60921
CAM26_MT.I.001.187	Valvola a sfera per montanti diametro 3"	cad	102.42243
CAM26_MT.I.001.188	Valvola a sfera per montanti diametro 4"	cad	192.78005
CAM26_MT.I.001.189	Saracinesca filettata in ottone diametro 3/8"	cad	4.29255
CAM26_MT.I.001.190	Saracinesca filettata in ottone diametro 1/2"	cad	4.94857
CAM26_MT.I.001.191	Saracinesca filettata in ottone diametro 3/4"	cad	6.57432
CAM26_MT.I.001.192	Saracinesca filettata in ottone diametro 1"	cad	8.47103
CAM26_MT.I.001.193	Saracinesca filettata in ottone diametro 1"1/4	cad	12.27872
CAM26_MT.I.001.194	Saracinesca filettata in ottone diametro 1"1/2	cad	15.54447
CAM26_MT.I.001.195	Saracinesca filettata in ottone diametro 2"	cad	22.81759
CAM26_MT.I.001.196	Saracinesca filettata in ottone diametro 2"1/2	cad	40.14469
CAM26_MT.I.001.197	Saracinesca filettata in ottone diametro 3"	cad	53.69263
CAM26_MT.I.001.198	Saracinesca filettata in ottone diametro 4"	cad	105.24610
CAM26_MT.I.001.199	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 48,3 e spessore mm 2,6	m	5.51901
CAM26_MT.I.001.200	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 3/4"	cad	2.33880
CAM26_MT.I.001.201	Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	cad	5.29084
CAM26_MT.I.001.202	Tassello tipo fischer per tubo di diametro fino a 1"1/4	cad	1.16941
CAM26_MT.I.001.203	Tubo in acciaio senza saldatura UNI 7287/74 diametro mm 44,5 e spessore mm 2,6	m	4.90579
CAM26_MT.I.001.204	Gomito con bocchettone designazione ISO UA12 da 1/2"	cad	1.92523
CAM26_MT.I.001.205	Rubinetto di morosita' diametro 3/4"	cad	18.66764
CAM26_MT.I.001.206	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3/8"	cad	5.74718
CAM26_MT.I.001.207	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1/2"	cad	6.65987
CAM26_MT.I.001.208	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3/4"	cad	8.57086
CAM26_MT.I.001.209	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"	cad	13.56220

CAM26_MT.I.001.210	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"1/4	cad	17.17023
CAM26_MT.I.001.211	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 1"1/2	cad	24.50038
CAM26_MT.I.001.212	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 2"	cad	42.93984
CAM26_MT.I.001.213	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 2"1/2	cad	61.86418
CAM26_MT.I.001.214	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 3"	cad	82.51409
CAM26_MT.I.001.215	Valvola a globo filettata in bronzo diametro 4"	cad	146.10385
CAM26_MT.I.001.216	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/8"	cad	4.43517
CAM26_MT.I.001.217	Valvola a sfera in acciaio diametro 1/2"	cad	4.99135
CAM26_MT.I.001.218	Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	cad	6.87380
CAM26_MT.I.001.219	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	cad	9.78304
CAM26_MT.I.001.220	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/4	cad	14.60326
CAM26_MT.I.001.221	Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	cad	21.33445
CAM26_MT.I.001.222	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	cad	29.80547
CAM26_MT.I.001.223	Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	cad	84.65324
CAM26_MT.I.001.224	Valvola a sfera in acciaio diametro 3"	cad	123.37182
CAM26_MT.I.001.225	Valvola a sfera in acciaio diametro 4"	cad	194.74807
CAM26_MT.I.001.226	Rubinetto di morosita' diametro 1"	cad	34.74900
CAM26_MT.I.001.227	Rubinetto di morosita' diametro 1"1/2	cad	50.28425
CAM26_MT.I.001.228	Rubinetto di morosita' diametro 1"1/4	cad	41.54226
CAM26_MT.I.001.229	Rubinetto di morosita' diametro 2"	cad	58.76955
CAM26_MT.I.001.230	Rubinetto di morosita' diametro 2"1/2	cad	113.73139
CAM26_MT.I.001.231	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 15 (1/2") Q = 0,9	cad	44.79376
CAM26_MT.I.001.232	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 20 (3/4") Q = 1,6	cad	58.09927
CAM26_MT.I.001.233	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 25 (1") Q = 2,5	cad	72.11783
CAM26_MT.I.001.234	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 32 (1"1/4) Q = 4,3	cad	133.02651
CAM26_MT.I.001.235	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 40 (1"1/2) Q = 6,5	cad	261.17576
CAM26_MT.I.001.236	Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 50 (2") Q = 10,5	cad	291.95098
CAM26_MT.I.001.237	Bulloni per flange 16x65	cad	0.77009

CAM26_MT.I.001.238	Guarnizione per flange DN 50	cad	1.83966
CAM26_MT.I.001.239	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0.15687
CAM26_MT.I.001.240	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	cad	7.97190
CAM26_MT.I.001.241	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 50 (2") Q = 15	cad	513.88050
CAM26_MT.I.001.242	Guarnizione per flange DN 65	cad	1.96802
CAM26_MT.I.001.243	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 65 (2"1/2) Q = 25	cad	1034.80593
CAM26_MT.I.001.244	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	cad	10.58165
CAM26_MT.I.001.245	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 80 (3") Q = 35	cad	1354.76549
CAM26_MT.I.001.246	Bulloni per flange 16x70	cad	0.77009
CAM26_MT.I.001.247	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	cad	13.21993
CAM26_MT.I.001.248	Guarnizione per flange DN 80	cad	2.59551
CAM26_MT.I.001.249	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	cad	17.51250
CAM26_MT.I.001.250	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 100 (4") Q = 55	cad	1706.94062
CAM26_MT.I.001.251	Guarnizione per flange DN 100	cad	2.92350
CAM26_MT.I.001.252	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	cad	23.35950
CAM26_MT.I.001.253	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 125 (5") Q = 90	cad	3522.40739
CAM26_MT.I.001.254	Guarnizione per flange DN 125	cad	3.97881
CAM26_MT.I.001.255	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 150 (6") Q = 125	cad	4328.28164
CAM26_MT.I.001.256	Bulloni per flange 20x80	cad	1.38332
CAM26_MT.I.001.257	Guarnizione per flange DN 150	cad	5.21952
CAM26_MT.I.001.258	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	cad	29.64860
CAM26_MT.I.001.259	Guarnizione per flange DN 200	cad	7.52980
CAM26_MT.I.001.260	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	cad	50.81190
CAM26_MT.I.001.261	Bulloni per flange 20x90	cad	1.66854
CAM26_MT.I.001.262	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 200 (8") Q = 230	cad	7342.38459
CAM26_MT.I.001.263	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 250 (10") Q = 350	cad	10983.82845
CAM26_MT.I.001.264	Bulloni per flange 24x100	cad	2.31029
CAM26_MT.I.001.265	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	cad	67.89658

CAM26_MT.I.001.266	Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 300 (12") Q = 530	cad	15651.6927 8
CAM26_MT.I.001.267	Guarnizione per flange DN 300	cad	12.82063
CAM26_MT.I.001.268	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	cad	79.04866
CAM26_MT.I.001.269	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 3/8"	cad	3.97881
CAM26_MT.I.001.270	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1/2"	cad	5.07691
CAM26_MT.I.001.271	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 3/4"	cad	7.50129
CAM26_MT.I.001.272	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"	cad	11.63697
CAM26_MT.I.001.273	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"1/4	cad	18.31112
CAM26_MT.I.001.274	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"1/2	cad	27.28128
CAM26_MT.I.001.275	Rubinetto a maschio in bronzo diametro 2"	cad	39.44589
CAM26_MT.I.001.276	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 10 DN 15 (1/2") Q = 1	cad	49.68530
CAM26_MT.I.001.277	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 20 (3/4") Q = 2,5	cad	97.27421
CAM26_MT.I.001.278	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 25 (1") Q = 3,5	cad	102.92156
CAM26_MT.I.001.279	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 32 (1"1/4) Q = 4,5	cad	124.62679
CAM26_MT.I.001.280	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 40 (1"1/2) Q = 10	cad	317.86319
CAM26_MT.I.001.281	Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 50 (2") Q = 15	cad	378.74337
CAM26_MT.I.001.282	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 20 (3/4") Q = 2,5	cad	212.81675
CAM26_MT.I.001.283	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 25 (1") Q = 3,5	cad	220.51768
CAM26_MT.I.001.284	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 32 (1"1/4) Q = 4,5	cad	256.95450
CAM26_MT.I.001.285	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 40 (1"1/2) Q = 10	cad	393.47496
CAM26_MT.I.001.286	Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 50 (2") Q = 15	cad	458.57637
CAM26_MT.I.001.287	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 32	m	1.64160
CAM26_MT.I.001.288	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 32	cad	1.39770
CAM26_MT.I.001.289	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 32	cad	0.97648
CAM26_MT.I.001.290	Collare di PVC diametro fino mm 75	cad	1.43601
CAM26_MT.I.001.291	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 40	m	2.20122
CAM26_MT.I.001.292	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 40	cad	1.51259

CAM26_MT.I.001.293	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 40	cad	1.07221
CAM26_MT.I.001.294	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 50	m	2.70489
CAM26_MT.I.001.295	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 50	cad	1.12966
CAM26_MT.I.001.296	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 50	cad	1.62747
CAM26_MT.I.001.297	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 63	m	3.33915
CAM26_MT.I.001.298	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 63	cad	2.39335
CAM26_MT.I.001.299	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 63	cad	1.93382
CAM26_MT.I.001.300	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 75	m	4.25322
CAM26_MT.I.001.301	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 75	cad	5.01643
CAM26_MT.I.001.302	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 75	cad	2.31675
CAM26_MT.I.001.303	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 100	m	5.42843
CAM26_MT.I.001.304	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 100	cad	6.43328
CAM26_MT.I.001.305	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 100	cad	2.81457
CAM26_MT.I.001.306	Collare di PVC diametro fino mm 100	cad	1.83808
CAM26_MT.I.001.307	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 110	m	5.76422
CAM26_MT.I.001.308	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 110	cad	7.00769
CAM26_MT.I.001.309	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 110	cad	2.92944
CAM26_MT.I.001.310	Collare di PVC diametro fino mm 110	cad	2.31675
CAM26_MT.I.001.311	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 125	m	6.64098
CAM26_MT.I.001.312	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 125	cad	7.79271
CAM26_MT.I.001.313	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 125	cad	3.86763
CAM26_MT.I.001.314	Collare di PVC diametro fino mm 125	cad	2.48907
CAM26_MT.I.001.315	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 160	m	8.89816
CAM26_MT.I.001.316	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 160	cad	14.07283
CAM26_MT.I.001.317	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 160	cad	2.81457
CAM26_MT.I.001.318	Collare di PVC diametro fino mm 160	cad	8.97980
CAM26_MT.I.001.319	Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 200	m	12.74097
CAM26_MT.I.001.320	Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 200	cad	27.99247

CAM26_MT.I.001.321	Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 200	cad	15.31736
CAM26_MT.I.001.322	Collare di PVC diametro fino mm 200	cad	3.94422
CAM26_MT.I.001.323	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1.00540
CAM26_MT.I.001.324	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	cad	2.48907
CAM26_MT.I.001.325	Saldatura per polifusione, diametro mm 32	cad	6.35142
CAM26_MT.I.001.326	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1.48949
CAM26_MT.I.001.327	Saldatura per polifusione, diametro mm 40	cad	7.46061
CAM26_MT.I.001.328	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	2.30870
CAM26_MT.I.001.329	Saldatura per polifusione, diametro mm 50	cad	8.58300
CAM26_MT.I.001.330	Saldatura per polifusione, diametro mm 63	cad	10.35242
CAM26_MT.I.001.331	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	3.66785
CAM26_MT.I.001.332	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	cad	4.49948
CAM26_MT.I.001.333	Saldatura per polifusione, diametro mm 75	cad	10.92022
CAM26_MT.I.001.334	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	5.08285
CAM26_MT.I.001.335	Saldatura per polifusione, diametro mm 90	cad	12.02941
CAM26_MT.I.001.336	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	7.35431
CAM26_MT.I.001.337	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	10.92906
CAM26_MT.I.001.338	Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	cad	14.06292
CAM26_MT.I.001.339	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	13.53567
CAM26_MT.I.001.340	Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	cad	18.05071
CAM26_MT.I.001.341	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	22.13741
CAM26_MT.I.001.342	Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	cad	7.90758
CAM26_MT.I.001.343	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	35.35891
CAM26_MT.I.001.344	Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	cad	21.86686
CAM26_MT.I.001.345	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm PN6	m	42.35713
CAM26_MT.I.001.346	Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	cad	38.57070
CAM26_MT.I.001.347	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	m	48.52428
CAM26_MT.I.001.348	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno	m	3.32048

	32 mm		
CAM26_MT.I.001.349	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 32 mm	cad	0.84246
CAM26_MT.I.001.350	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 32 mm	cad	1.64661
CAM26_MT.I.001.351	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 40 mm	m	4.06667
CAM26_MT.I.001.352	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 40 mm	cad	1.01477
CAM26_MT.I.001.353	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 40 mm	cad	2.06785
CAM26_MT.I.001.354	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 50 mm	m	4.27186
CAM26_MT.I.001.355	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 50 mm	cad	1.09137
CAM26_MT.I.001.356	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 50 mm	cad	2.29760
CAM26_MT.I.001.357	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 75 mm	m	5.74556
CAM26_MT.I.001.358	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 75 mm	cad	1.87638
CAM26_MT.I.001.359	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 75 mm	cad	4.25057
CAM26_MT.I.001.360	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 90 mm	m	11.26728
CAM26_MT.I.001.361	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 90 mm	cad	3.15921
CAM26_MT.I.001.362	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 90 mm	cad	7.60124
CAM26_MT.I.001.363	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 110 mm	m	12.81558
CAM26_MT.I.001.364	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 110 mm	cad	3.29322
CAM26_MT.I.001.365	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 110 mm	cad	6.18439
CAM26_MT.I.001.366	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 125 mm	m	18.22536
CAM26_MT.I.001.367	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 125 mm	cad	8.34796
CAM26_MT.I.001.368	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 125 mm	cad	31.49632
CAM26_MT.I.001.369	Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 160 mm	m	32.25350
CAM26_MT.I.001.370	Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 160 mm	cad	19.75939
CAM26_MT.I.001.371	Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 160 mm	cad	89.95120
CAM26_MT.I.001.372	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 32 mm	m	4.14128
CAM26_MT.I.001.373	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 40 mm	m	5.76422
CAM26_MT.I.001.374	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 50 mm	m	6.58502
CAM26_MT.I.001.375	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 63 mm	m	7.70428

CAM26_MT.I.001.376	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 75 mm	m	9.34586
CAM26_MT.I.001.377	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 90 mm	m	10.76361
CAM26_MT.I.001.378	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 110 mm	m	13.43119
CAM26_MT.I.001.379	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 125 mm	m	17.70305
CAM26_MT.I.001.380	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 160 mm	m	23.09417
CAM26_MT.I.001.381	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 200 mm	m	25.38866
CAM26_MT.I.001.382	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 250 mm	m	30.77979
CAM26_MT.I.001.383	Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 315 mm	m	36.17092
CAM26_MT.I.001.384	Giunto per tubazioni in ghisa DN 50	cad	7.83100
CAM26_MT.I.001.385	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 50	m	19.91256
CAM26_MT.I.001.386	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 50	cad	12.94316
CAM26_MT.I.001.387	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 50	cad	23.14836
CAM26_MT.I.001.388	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 75	m	25.56085
CAM26_MT.I.001.389	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 75	cad	16.65763
CAM26_MT.I.001.390	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 75	cad	25.86719
CAM26_MT.I.001.391	Giunto per tubazioni in ghisa DN 75	cad	8.97980
CAM26_MT.I.001.392	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 100	m	30.61556
CAM26_MT.I.001.393	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 100	cad	18.17022
CAM26_MT.I.001.394	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 100	cad	33.58331
CAM26_MT.I.001.395	Giunto per tubazioni in ghisa DN 100	cad	10.26263
CAM26_MT.I.001.396	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 125	m	40.26551
CAM26_MT.I.001.397	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 125	cad	26.38416
CAM26_MT.I.001.398	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 125	cad	52.74916
CAM26_MT.I.001.399	Giunto per tubazioni in ghisa DN 125	cad	11.54546
CAM26_MT.I.001.400	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 150	m	50.22179
CAM26_MT.I.001.401	Giunto per tubazioni in ghisa DN 150	cad	13.86221
CAM26_MT.I.001.402	Collare di PVC diametro fino mm 150	cad	2.81457
CAM26_MT.I.001.403	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 150	cad	32.77914

CAM26_MT.I.001.404	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 150	cad	78.63549
CAM26_MT.I.001.405	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 200	m	82.56057
CAM26_MT.I.001.406	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 200	cad	73.10211
CAM26_MT.I.001.407	Giunto per tubazioni in ghisa DN 200	cad	30.13691
CAM26_MT.I.001.408	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 200	cad	168.81645
CAM26_MT.I.001.409	Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 250	m	125.43003
CAM26_MT.I.001.410	Giunto per tubazioni in ghisa DN 250	cad	37.27863
CAM26_MT.I.001.411	Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 250	cad	152.38858
CAM26_MT.I.001.412	Collare di PVC diametro fino mm 250	cad	6.72049
CAM26_MT.I.001.413	Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 250	cad	394.59432
CAM26_MT.I.001.414	Tubo in multistrato diametro mm 16x2,2	m	2.64900
CAM26_MT.L01	Materiali per impianti elettrici civili		
CAM26_MT.L01.001	Cavi		
CAM26_MT.L01.001.001	Cavo FS17 1.5 mmq	ml	0.35225
CAM26_MT.L01.001.002	Cavo FS17 2.5 mmq	ml	0.55946
CAM26_MT.L01.001.003	Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM	ml	0.78172
CAM26_MT.L01.001.004	Cavetto telefonico a 2 coppie + T	ml	0.44369
CAM26_MT.L01.001.005	Cavo FS17 4 mmq	ml	0.64235
CAM26_MT.L01.001.006	Cavo FS17 6 mmq	ml	0.93244
CAM26_MT.L01.001.007	Cavo FS17 10 mmq	ml	2.38289
CAM26_MT.L01.001.008	Cavo FS17 7x1,5 mmq	ml	1.53333
CAM26_MT.L01.002	Apparecchi		
CAM26_MT.L01.002.001	Interruttore 1P tipo normale	cad	4.99177
CAM26_MT.L01.002.002	Deviatore 1P	cad	6.55169
CAM26_MT.L01.002.003	Invertitore 16 A tipo normale	cad	25.27081
CAM26_MT.L01.002.004	Presse 2P + T da 10 A tipo normale	cad	5.15752
CAM26_MT.L01.002.005	Presse 2P + T da 16 A tipo normale	cad	5.27450

CAM26_MT.L01.002.00 16 A 230 V 2P + T 6	cad	10.27881
CAM26_MT.L01.002.00 16 A 230 V 3P + T 7	cad	15.73855
CAM26_MT.L01.002.00 16 A 230 V 3P + N + T 8	cad	17.36812
CAM26_MT.L01.002.00 16 A 400 V 2P + T 9	cad	13.77471
CAM26_MT.L01.002.01 16 A 400 V 3P + T 0	cad	11.71337
CAM26_MT.L01.002.01 16 A 400 V 3P + N + T 1	cad	13.32902
CAM26_MT.L01.002.01 Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale 2	cad	4.98620
CAM26_MT.L01.002.01 Presa UNEL tipo normale terra centrale 3	cad	9.06707
CAM26_MT.L01.002.01 1P 16 A potere di interruzione 3000 A 4	cad	29.40183
CAM26_MT.L01.002.01 1P+N 16 A potere di interruzione 3000 A 5	cad	83.03824
CAM26_MT.L01.002.01 Presa 2P + interbloccata con magnetotermico 10 A 6	cad	39.81991
CAM26_MT.L01.002.01 Presa 2P + interbloccata con magnetotermico 16 A 7	cad	43.97043
CAM26_MT.L01.002.01 Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale 8	cad	13.70785
CAM26_MT.L01.002.01 Presa 2P + T salvavita 16 A I _{dn} =10 mA 9	cad	85.25278
CAM26_MT.L01.002.02 Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale 0	cad	6.25921
CAM26_MT.L01.002.02 Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale 1	cad	13.96135
CAM26_MT.L01.002.02 Presa Tv coassiale derivata tipo normale 2	cad	13.46412
CAM26_MT.L01.002.02 Presa Tv coassiale passante tipo normale 3	cad	20.42530
CAM26_MT.L01.002.02 Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale 4	cad	6.47339
CAM26_MT.L01.002.02 Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ12 tipo normale 5	cad	16.73022
CAM26_MT.L01.002.02 Connettore telefonici/EDP ad incisione MMJ tipo normale 6	cad	9.76347
CAM26_MT.L01.002.02 Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45 tipo normale 7	cad	13.71761
CAM26_MT.L01.002.02 Regolatori di tensione ad effetto dimmer tipo normale 8	cad	40.02186
CAM26_MT.L01.002.02 Regolatore continuo di luminosità tipo normale 9	cad	13.97567
CAM26_MT.L01.002.03 Programmatore elettronico giornaliero/settimanale 0	cad	242.65635
CAM26_MT.L01.002.03 Termostato ambiente per scatola a incasso 3 moduli 1	cad	193.17742
CAM26_MT.L01.002.03 Rilevatore di fumo da 12 volt a.c. d.c. 2	cad	129.22485
CAM26_MT.L01.002.03 Rilevatore gas componibile 3 moduli da 12 volt a.c. d.c. 3	cad	231.33713

CAM26_MT.L01.002.03 4	Ripetitore di segnale per rilevatori fumo e gas	cad	84.68452
CAM26_MT.L01.002.03 5	Suoneria da parete 12 V 15 VA	cad	15.83337
CAM26_MT.L01.002.03 6	Trasformatore da 230/12 V di potenza 8 VA	cad	14.30433
CAM26_MT.L01.002.03 7	Suoneria da parete 230 V	cad	18.11977
CAM26_MT.L01.002.03 8	Suoneria modulare 12 V 8VA	cad	20.36679
CAM26_MT.L01.002.03 9	Suoneria modulare 230 V	cad	35.94657
CAM26_MT.L01.002.04 0	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P; In=6+32 A; 1m	cad	17.16894
CAM26_MT.L01.002.04 1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	cad	21.02976
CAM26_MT.L01.002.04 2	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	cad	25.26107
CAM26_MT.L01.002.04 3	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	cad	32.49522
CAM26_MT.L01.002.04 4	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 2P; In=6+32 A; 2m	cad	34.52314
CAM26_MT.L01.002.04 5	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 2P; In=40+63 A; 2m	cad	49.03044
CAM26_MT.L01.002.04 6	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 3P; In=6+32 A; 3m	cad	74.35000
CAM26_MT.L01.002.04 7	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 3P; In=40+63 A; 3m	cad	91.47020
CAM26_MT.L01.002.04 8	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 4P; In=6+32 A; 4m	cad	93.19586
CAM26_MT.L01.002.04 9	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 4P; In=40+63 A; 4m	cad	111.06677
CAM26_MT.L01.002.05 0	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=0,5+6 A; 1m	cad	34.07466
CAM26_MT.L01.002.05 1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=10+32 A; 1m	cad	28.56616
CAM26_MT.L01.002.05 2	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=40+63 A; 1m	cad	39.64164
CAM26_MT.L01.002.05 3	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=0,5+6 A; 2m	cad	57.69779
CAM26_MT.L01.002.05 4	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=10+32 A; 2m	cad	52.20881
CAM26_MT.L01.002.05 5	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	cad	70.87917
CAM26_MT.L01.002.05 6	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 2P; In=10+32 A; 2m	cad	61.03213
CAM26_MT.L01.002.05 7	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 2P; In=40+63 A; 2m	cad	83.67058
CAM26_MT.L01.002.05 8	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=0,5+6 A; 3m	cad	108.87314
CAM26_MT.L01.002.05 9	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=10+32 A; 3m	cad	95.51627
CAM26_MT.L01.002.06 0	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=40+63 A; 3m	cad	132.77901
CAM26_MT.L01.002.06	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P;	cad	144.37122

1	In=0,5+6 A; 4m		
CAM26_MT.L01.002.06	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P;	cad	107.85918
2	In=10+32 A; 4m		
CAM26_MT.L01.002.06	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P;	cad	158.91754
3	In=40+63 A; 4m		
CAM26_MT.L01.002.06	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P;	cad	34.75712
4	In=6+32 A; 1m		
CAM26_MT.L01.002.06	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P;	cad	47.77276
5	In=40+63 A; 1m		
CAM26_MT.L01.002.06	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P+N;	cad	62.39707
6	In=6+32 A; 2m		
CAM26_MT.L01.002.06	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P+N;	cad	81.48668
7	In=40+63 A; 2m		
CAM26_MT.L01.002.06	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 2P;	cad	69.38748
8	In=6+32 A; 2m		
CAM26_MT.L01.002.06	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 2P;	cad	92.73765
9	In=40+63 A; 2m		
CAM26_MT.L01.002.07	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 3P;	cad	111.00828
0	In=6+32 A; 3m		
CAM26_MT.L01.002.07	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 3P;	cad	152.38534
1	In=40+63 A; 3m		
CAM26_MT.L01.002.07	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P;	cad	141.35861
2	In=6+32 A; 4m		
CAM26_MT.L01.002.07	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P;	cad	194.72761
3	In=40+63 A; 4m		
CAM26_MT.L01.002.07	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P;	cad	41.65979
4	In=6+32 A; 1m		
CAM26_MT.L01.002.07	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P;	cad	56.51809
5	In=40+63 A; 1m		
CAM26_MT.L01.002.07	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P+N;	cad	77.89884
6	In=6+32 A; 2m		
CAM26_MT.L01.002.07	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P+N;	cad	94.69731
7	In=40+63 A; 2m		
CAM26_MT.L01.002.07	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 2P;	cad	86.14695
8	In=6+32 A; 2m		
CAM26_MT.L01.002.07	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 2P;	cad	103.25740
9	In=40+63 A; 2m		
CAM26_MT.L01.002.08	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 3P;	cad	133.51022
0	In=6+32 A; 3m		
CAM26_MT.L01.002.08	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 3P;	cad	174.79953
1	In=40+63 A; 3m		
CAM26_MT.L01.002.08	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 4P;	cad	169.88576
2	In=6+32 A; 4m		
CAM26_MT.L01.002.08	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 4P;	cad	235.10045
3	In=40+63 A; 4m		
CAM26_MT.L01.002.08	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P;	cad	63.02105
4	In=6+32 A; 1m		
CAM26_MT.L01.002.08	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P;	cad	74.33051
5	In=40+63 A; 1m		
CAM26_MT.L01.002.08	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P+N;	cad	70.55743
6	In=6+32 A; 2m		
CAM26_MT.L01.002.08	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P;	cad	89.25706
7	In=40+63 A; 2m		
CAM26_MT.L01.002.08	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 2P;	cad	127.25101
8	In=6+32 A; 2m		

CAM26_MT.L01.002.08 9	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 2P; In=40+63 A; 2m	cad	142.91853
CAM26_MT.L01.002.09 0	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 3P; In=6+32 A; 3m	cad	191.15927
CAM26_MT.L01.002.09 1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 3P; In=40+63 A; 3m	cad	207.68473
CAM26_MT.L01.002.09 2	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 4P; In=6+32 A; 4m	cad	243.99203
CAM26_MT.L01.002.09 3	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 4P; In=40+63 A; 4m	cad	280.29934
CAM26_MT.L01.002.09 4	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, guida DIN 35, 1P+N - 6÷32 A - 4m, Id=0,01/0,3 A	cad	124.07267
CAM26_MT.L01.002.09 5	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, guida DIN 35, 2P - 6÷32 A - 4m, Id=0,01/0,3 A	cad	133.33473
CAM26_MT.L01.002.09 6	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=2+16 A; 4m I m0,01 A	cad	107.94698
CAM26_MT.L01.002.09 7	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=2+16 A; 4m; AC; I m0,01 A	cad	86.12610
CAM26_MT.L01.002.09 8	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 4m; I m0,03 A	cad	52.98747
CAM26_MT.L01.002.09 9	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 0,5÷6 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A	cad	217.77551
CAM26_MT.L01.002.10 0	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 10÷32 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A	cad	208.93269
CAM26_MT.L01.002.10 1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 40 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A	cad	259.65954
CAM26_MT.L01.002.10 2	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 0,5÷6 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	cad	169.79801
CAM26_MT.L01.002.10 3	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 10÷32 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	cad	163.06109
CAM26_MT.L01.002.10 4	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 40 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	cad	188.45864
CAM26_MT.L01.002.10 5	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	cad	101.93146
CAM26_MT.L01.002.10 6	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 2P - 40÷63 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	cad	111.93390
CAM26_MT.L01.002.10 7	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 4P - 6÷32 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	cad	347.70766
CAM26_MT.L01.002.10 8	Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 4P - 40÷63 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	cad	216.60847
CAM26_MT.L01.002.10 9	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 63+125 A 3P; In=63 A; 4m	cad	96.33940
CAM26_MT.L01.002.11 0	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 63+125 A 3P; In=80+100 A; 4m	cad	113.56824
CAM26_MT.L01.002.11 1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 63+125 A 3P; In=125 A; 4m	cad	231.21735
CAM26_MT.L01.002.11 2	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=63 A; 4m	cad	164.76726
CAM26_MT.L01.002.11 3	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=80+100 A; 4m	cad	318.81002

CAM26_MT.L01.002.11 4	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=125 A; 4m	cad	537.19976
CAM26_MT.L01.002.11 5	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	171.59194
CAM26_MT.L01.002.11 6	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	161.84240
CAM26_MT.L01.002.11 7	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	187.19120
CAM26_MT.L01.002.11 8	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	176.46671
CAM26_MT.L01.002.11 9	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	cad	203.76542
CAM26_MT.L01.002.12 0	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	cad	194.01588
CAM26_MT.L01.002.12 1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	cad	225.21442
CAM26_MT.L01.002.12 2	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	cad	211.56506
CAM26_MT.L01.002.12 3	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	247.69686
CAM26_MT.L01.002.12 4	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	236.79687
CAM26_MT.L01.002.12 5	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	243.84579
CAM26_MT.L01.002.12 6	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	281.44003
CAM26_MT.L01.002.12 7	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	cad	269.09710
CAM26_MT.L01.002.12 8	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	cad	258.17762
CAM26_MT.L01.002.12 9	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	cad	279.18788
CAM26_MT.L01.002.13 0	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	cad	316.77236
CAM26_MT.L01.002.13 1	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	200.22633
CAM26_MT.L01.002.13 2	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	189.33610
CAM26_MT.L01.002.13 3	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	195.08833
CAM26_MT.L01.002.13 4	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	cad	232.68256
CAM26_MT.L01.002.13 5	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	cad	240.60895
CAM26_MT.L01.002.13 6	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	cad	229.69921
CAM26_MT.L01.002.13 7	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	cad	241.56439
CAM26_MT.L01.002.13 8	Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	cad	279.16838
CAM26_MT.L01.002.13 9	Contatore 1NO+1NC;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	cad	29.02307
CAM26_MT.L01.002.14 0	Contatore 1NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	cad	25.37911
CAM26_MT.L01.002.14	Contatore 2NO;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	cad	28.72298

1			
CAM26_MT.L01.002.14	Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	cad	28.72298
2			
CAM26_MT.L01.002.14	Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	cad	48.78621
3			
CAM26_MT.L01.002.14	Contatore 3NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	cad	37.85432
4			
CAM26_MT.L01.002.14	Contatore 4NO;24 V;20 A;400 V; 2 modulo	cad	31.89537
5			
CAM26_MT.L01.002.14	Contatore 4NO;230 V;20 A;400 V; 2 modulo	cad	45.38518
6			
CAM26_MT.L01.002.14	Voltmetro di portata 600 V a.c.	cad	148.19303
7			
CAM26_MT.L01.002.14	Voltmetro di portata 300-500 V a.c.	cad	157.94259
8			
CAM26_MT.L01.002.14	Amperometro di portata 5 A + 1000 A	cad	157.94259
9			
CAM26_MT.L01.002.15	Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0	cad	60.83715
0			
CAM26_MT.L01.002.15	Commutatore amperometrico e voltmetrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0	cad	72.00037
1			
CAM26_MT.L01.002.15	Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0	cad	71.60064
2			
CAM26_MT.L01.002.15	Trasformatore di misura In 50 ÷ 250 A	cad	16.64790
3			
CAM26_MT.L01.002.15	Trasformatore di misura In 300 ÷ 400 A	cad	19.96319
4			
CAM26_MT.L01.002.15	Trasformatore di misura In 250 ÷ 600 A	cad	24.93613
5			
CAM26_MT.L01.002.15	Trasformatore di misura In 800 ÷ 1000 A	cad	41.48400
6			
CAM26_MT.L01.002.15	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	cad	59.68950
7			
CAM26_MT.L01.002.15	Interruttore automatico magnetotermico 4,5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	cad	23.98387
8			
CAM26_MT.L01.002.15	Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	cad	222.28956
9			
CAM26_MT.L01.002.16	Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A	cad	157.94259
0			
CAM26_MT.L01.003	Canalizzazioni		
CAM26_MT.L01.003.00	Cassetta porta apparecchi modulari 3 P	cad	
1			
CAM26_MT.L01.003.00	Cassetta 118x96x70 mm	cad	1.14623
2			
CAM26_MT.L01.003.00	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	ml	0.17694
3			
CAM26_MT.L01.003.00	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	ml	0.28310
4			
CAM26_MT.L01.003.00	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	ml	0.24772
5			
CAM26_MT.L01.003.00	Scatola IP 40 1 P	cad	1.93161
6			
CAM26_MT.L01.003.00	Curva ispezionabile mm 16	cad	0.54852
7			

CAM26_MT.L01.003.00 8	Passatubo con dado per tubi mm 16	cad	0.84932
CAM26_MT.L01.003.00 9	Cassetta 100x100x50 mm	cad	4.09670
CAM26_MT.L01.003.01 0	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	ml	0.46005
CAM26_MT.L01.003.01 1	Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	ml	0.84932
CAM26_MT.L01.003.01 2	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	cad	1.34476
CAM26_MT.L01.003.01 3	Scatola IP 55 1 P	cad	5.15802
CAM26_MT.L01.003.01 4	Canale portacavi 40x40 mm	ml	3.48575
CAM26_MT.L01.003.01 5	Angolo piano per canale portacavi 40x40 mm	cad	
CAM26_MT.L01.003.01 6	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	cad	1.82251
CAM26_MT.L01.003.01 7	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	ml	2.55430
CAM26_MT.L01.003.01 8	Raccordo maschio in metallo mm 16	cad	3.79026
CAM26_MT.L01.003.01 9	Collare in metallo per tubo mm 16	cad	1.48314
CAM26_MT.L01.003.02 0	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	cad	12.67218
CAM26_MT.L01.003.02 1	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	cad	2.60923
CAM26_MT.L01.003.02 2	Scatola 3 P	cad	0.44575
CAM26_MT.L01.003.02 3	Tubo rigido serie leggera mm 16	ml	0.37158
CAM26_MT.L01.003.02 4	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	ml	1.02627
CAM26_MT.L01.003.02 5	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilato 20 mm	ml	0.23002
CAM26_MT.L01.003.02 6	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilato 20 mm	ml	0.44235
CAM26_MT.L01.003.02 7	Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	ml	0.61929
CAM26_MT.L01.003.02 8	Curva ispezionabile mm 20	cad	0.60161
CAM26_MT.L01.003.02 9	Passatubo con dado per tubi mm 20	cad	1.27398
CAM26_MT.L01.003.03 0	Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm	ml	1.13243
CAM26_MT.L01.003.03 1	Curva rigida filettata IP 65 20 mm	cad	1.75173
CAM26_MT.L01.003.03 2	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	ml	3.21347
CAM26_MT.L01.003.03 3	Raccordo maschio in metallo mm 20	cad	4.86141
CAM26_MT.L01.003.03 4	Curva per tubo rigido in metallo mm 20	cad	2.77402
CAM26_MT.L01.003.03	Cassetta in metallo da mm 129x104x65	cad	16.68398

5			
CAM26_MT.L01.003.03	Collare in metallo per tubo mm 20	cad	1.51061
6			
CAM26_MT.L01.003.03	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente	ml	0.37158
7	pvc mm 16		
CAM26_MT.L01.003.03	Angolo per canale portacavi 40x40 mm	cad	2.03484
8			
CAM26_MT.L01.003.03	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente	ml	0.46005
9	pvc mm 16		
CAM26_MT.L01.003.04	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	ml	0.42466
0			
CAM26_MT.L01.003.04	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente	ml	0.61929
1	pvc mm 20		
CAM26_MT.L01.003.04	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile	ml	1.41554
2	autoestinguente pvc mm 20		
CAM26_MT.L01.003.04	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile	ml	1.87559
3	autoestinguente pvc mm 25		
CAM26_MT.L01.003.04	Pressatubo con dado per tubi mm 25	cad	1.55709
4			
CAM26_MT.L01.003.04	Tubo rigido serie leggera mm 20	ml	0.47775
5			
CAM26_MT.L01.003.04	Scatola IP 40 2 P	cad	2.29246
6			
CAM26_MT.L01.003.04	Scatola IP 40 3 P	cad	3.07783
7			
CAM26_MT.L01.003.04	Scatola IP 55 3 P	cad	7.34435
8			
CAM26_MT.L01.003.04	Scatola IP 55 2 P	cad	5.15802
9			
CAM26_MT.L01.003.05	Scatola IP 40 3 P 104x66x48	cad	0.44575
0			
CAM26_MT.L01.003.05	Cassetta in metallo 100x100x50 mm	cad	4.09670
1			
CAM26_MT.L01.003.05	Cassetta porta apparecchi modulari 6P	cad	
2			
CAM26_MT.L01.003.05	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	ml	0.61929
3			
CAM26_MT.L01.003.05	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	ml	0.97318
4			
CAM26_MT.L01.003.05	Tubo flessibile pvc serie pesante 25 mm	ml	0.88471
5			
CAM26_MT.L01.003.05	Curva ispezionabile mm 25	cad	0.83162
6			
CAM26_MT.L01.003.05	Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	ml	0.88471
7			
CAM26_MT.L01.003.05	Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	ml	1.34476
8			
CAM26_MT.L01.003.05	Curva ispezionabile mm 32	cad	0.99087
9			
CAM26_MT.L01.003.06	Pressatubo con dado per tubi mm 32	cad	2.49488
0			
CAM26_MT.L01.003.06	Cassetta 150x110x70 mm	cad	6.81369
1			
CAM26_MT.L01.003.06	Curva rigida filettata IP 65 25 mm	cad	1.99945
2			

CAM26_MT.L01.003.06 3	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	ml	2.74260
CAM26_MT.L01.003.06 4	Curva rigida filettata IP 65 32 mm	cad	3.13188
CAM26_MT.L01.003.06 5	Canale portacavi 60x40 mm	ml	5.20210
CAM26_MT.L01.003.06 6	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	cad	5.21979
CAM26_MT.L01.003.06 7	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	cad	2.05252
CAM26_MT.L01.003.06 8	Canale portacavi 100x40 mm	ml	9.36022
CAM26_MT.L01.003.06 9	Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	cad	7.09537
CAM26_MT.L01.003.07 0	Terminale per canale portacavi 100x40 mm	cad	2.21177
CAM26_MT.L01.003.07 1	Cassetta 152x98x70 mm	cad	1.54954
CAM26_MT.L01.003.07 2	Cassetta 92x92x45 mm	cad	0.91274
CAM26_MT.L01.003.07 3	Cassetta 120x80x50 mm	cad	4.62736
CAM26_MT.L01.003.07 4	Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	cad	7.23560
CAM26_MT.L01.003.07 5	Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	cad	2.66575
CAM26_MT.L01.003.07 6	Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	cad	1.99932
CAM26_MT.L01.003.07 7	Centralina da incasso per 6 moduli 228x169x65 mm	cad	8.44947
CAM26_MT.L01.003.07 8	Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	cad	3.04657
CAM26_MT.L01.003.07 9	Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	cad	2.18973
CAM26_MT.L01.003.08 0	Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x32 mm	cad	7.75924
CAM26_MT.L01.003.08 1	Centralina da incasso per 12 moduli 298x170x32 mm	cad	20.01692
CAM26_MT.L01.003.08 2	Centralina da incasso per 12 moduli 280x169x65 mm	cad	3.76061
CAM26_MT.L01.003.08 3	Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x32 mm	cad	9.54433
CAM26_MT.L01.003.08 4	Quadri modulari a incasso per 12 moduli 340x340x90 mm	cad	72.35604
CAM26_MT.L01.003.08 5	Quadri modulari a incasso per 24 moduli 300x465x90 mm	cad	98.77551
CAM26_MT.L01.003.08 6	Quadri modulari a incasso per 36 moduli 340x550x90 mm	cad	141.85591
CAM26_MT.L01.003.08 7	Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x590x65 mm	cad	121.31536
CAM26_MT.L01.003.08 8	Quadri modulari a incasso per 54 moduli 500x710x115 mm	cad	204.00117
CAM26_MT.L01.003.08 9	Quadri modulari a incasso per 72 moduli 660x710x115 mm	cad	295.11266
CAM26_MT.L01.003.09	Quadri modulari a incasso per 96 moduli 660x860x115	cad	359.04303

0	mm		
CAM26_MT.L01.003.09 1	Centralina da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm	cad	7.23560
CAM26_MT.L01.003.09 2	Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm	cad	8.44947
CAM26_MT.L01.003.09 3	Calotta da parete per 1 o 2 moduli 51x139x61 mm	cad	4.83167
CAM26_MT.L01.003.09 4	Calotta da parete per 3 o 4 moduli 88x139x61 mm	cad	6.33115
CAM26_MT.L01.003.09 5	Calotta da parete per 4 o 8 moduli 198x200x74 mm	cad	12.99552
CAM26_MT.L01.003.09 6	Centralina a parete in lamiera per 6 moduli 200x200x70 mm	cad	29.22802
CAM26_MT.L01.003.09 7	Centralina a parete in lamiera per 12 moduli 300x200x70 mm	cad	31.39395
CAM26_MT.L01.003.09 8	Centralina a parete in lamiera per 24 moduli 300x325x70 mm	cad	40.79548
CAM26_MT.L01.003.09 9	Centralina a parete in lamiera per 36 moduli 300x450x70 mm	cad	45.31772
CAM26_MT.L01.003.10 0	Centralina a parete in resina per 4 moduli 136x253x115 mm	cad	22.42085
CAM26_MT.L01.003.10 1	Centralina a parete in resina per 6 moduli 168x253x115 mm	cad	30.65611
CAM26_MT.L01.003.10 2	Centralina a parete in resina per 9 moduli 217x253x115 mm	cad	33.20285
CAM26_MT.L01.003.10 3	Centralina a parete in resina per 12 moduli 266x246x132 mm	cad	60.28877
CAM26_MT.L01.003.10 4	Centralina a parete in resina per 24 moduli 266x371x132 mm	cad	88.11251
CAM26_MT.L01.003.10 5	Centralina a parete in resina per 36 moduli 266x516x132 mm	cad	135.38195
CAM26_MT.L01.003.10 6	Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	cad	72.35604
CAM26_MT.L01.003.10 7	Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x300x90 mm	cad	87.39848
CAM26_MT.L01.003.10 8	Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x550x90 mm	cad	121.31536
CAM26_MT.L01.003.10 9	Quadri modulari a parete per 54 moduli 470x680x120 mm	cad	204.00117
CAM26_MT.L01.003.11 0	Quadri modulari a parete per 72 moduli 630x680x120 mm	cad	295.11266
CAM26_MT.L01.003.11 1	Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm	cad	303.27652
CAM26_MT.L01.003.11 2	Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x425x90 mm	cad	98.77551
CAM26_MT.L01.003.11 3	Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x550x90 mm	cad	141.85591
CAM26_MT.L01.003.11 4	Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm (L01)	cad	359.04303
CAM26_MT.L01.003.11 5	Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x465x90 mm	cad	87.39848
CAM26_MT.L01.003.11 6	Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x590x90 mm	cad	121.31536
CAM26_MT.L01.003.11 7	Quadri modulari a parete per 54 moduli 500x710x115 mm	cad	176.74865

CAM26_MT.L01.003.11 8	Quadri modulari a parete per 72 moduli 660x710x115 mm	cad	253.79355
CAM26_MT.L01.004	Supporti e placche		
CAM26_MT.L01.004.00 1	Placche per supporti ad 1 P	cad	1.78509
CAM26_MT.L01.004.00 2	Supporti per scatole da incasso a 3 P	cad	0.66644
CAM26_MT.L01.004.00 3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 16	cad	0.14280
CAM26_MT.L01.004.00 4	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	cad	0.19041
CAM26_MT.L01.004.00 5	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	cad	0.21420
CAM26_MT.L01.004.00 6	Placche per supporti ad 2 P	cad	2.35633
CAM26_MT.L01.004.00 7	Supporti per scatole da incasso a 2 P	cad	2.11831
CAM26_MT.L01.004.00 8	Supporti per 1 presa UNEL	cad	1.40428
CAM26_MT.L01.004.00 9	Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	cad	4.95068
CAM26_MT.L01.004.01 0	Supporti per 1 presa UNEL + 1P	cad	2.30872
CAM26_MT.L01.004.01 1	Placche per supporti ad 3 P	cad	2.38014
CAM26_MT.L01.004.01 2	Supporti per scatole da incasso a 1 P	cad	0.71404
CAM26_MT.L01.004.01 3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	cad	0.28562
CAM26_MT.L01.005	Varie		
CAM26_MT.L01.005.00 1	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	cad	2.03246
CAM26_MT.L01.005.00 2	Tassello tipo Fischer foro mm 6	cad	0.21973
CAM26_MT.L01.005.00 3	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	cad	2.74656
CAM26_MT.L01.005.00 4	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	cad	3.07615
CAM26_MT.L01.005.00 5	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	cad	4.53182
CAM26_MT.L01.005.00 6	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	cad	12.02994
CAM26_MT.L01.005.00 7	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	cad	5.38327
CAM26_MT.L01.005.00 8	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	cad	30.18470
CAM26_MT.L01.005.00 9	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	cad	9.06365
CAM26_MT.L01.005.01 0	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	cad	18.04491
CAM26_MT.L01.005.01 1	Morsettiera interna per centralini 4 moduli	cad	6.23469
CAM26_MT.L01.005.01	Morsettiera interna per centralini 6 moduli	cad	7.69036

2			
CAM26_MT.L01.005.01	Morsettiera interna per centralini 9 moduli	cad	9.33831
3			
CAM26_MT.L01.005.01	Morsettiera interna per centralini 12 moduli	cad	9.55803
4			
CAM26_MT.L01.005.01	Morsettiera interna per centralini 24 moduli	cad	11.61796
5			
CAM26_MT.L01.005.01	Morsettiera interna per centralini 36 moduli	cad	13.29336
6			
CAM26_MT.L02	Materiali per impianti elettrici industriali		
CAM26_MT.L02.001	Cavi		
CAM26_MT.L02.001.00	Cavo N07V-K 1.5 mmq	m	0.14505
1			
CAM26_MT.L02.001.00	Cavo N07V-K 2.5 mmq	m	0.22793
2			
CAM26_MT.L02.001.00	Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM	m	0.78172
3			
CAM26_MT.L02.001.00	Cavetto telefonico a 2 coppie + T	m	0.44369
4			
CAM26_MT.L02.001.00	Cavo N07V-K 4 mmq	m	0.35225
5			
CAM26_MT.L02.001.00	Cavo N07V-K 6 mmq	m	0.55946
6			
CAM26_MT.L02.001.00	Cavo N07V-K 10 mmq	m	0.99460
7			
CAM26_MT.L02.001.00	Cavo N07V-K 7x1,5 mmq	m	1.53333
8			
CAM26_MT.L02.001.00	Cavo N07V-K 1 mmq	m	0.12432
9			
CAM26_MT.L02.001.01	Cavo N07V-K 25 mmq	m	2.44505
0			
CAM26_MT.L02.001.01	Cavo N07V-K 35 mmq	m	3.39820
1			
CAM26_MT.L02.001.01	Cavo N07V-K 50 mmq	m	4.82792
2			
CAM26_MT.L02.001.01	Cavo N07V-K 70 mmq	m	6.75495
3			
CAM26_MT.L02.001.01	Cavo N07V-K 95 mmq	m	8.88918
4			
CAM26_MT.L02.001.01	Cavo N07V-K 120 mmq	m	11.83152
5			
CAM26_MT.L02.001.01	Cavo N07V-K 150 mmq	m	14.19369
6			
CAM26_MT.L02.001.01	Cavo N07V-K 185 mmq	m	17.57116
7			
CAM26_MT.L02.001.01	Cavo N07V-K 240 mmq	m	23.26935
8			
CAM26_MT.L02.001.01	Cavo FG OM1 3x1.5 mmq	m	1.82343
9			
CAM26_MT.L02.001.02	Cavo FG OM1 3x2.5 mmq	m	2.30000
0			
CAM26_MT.L02.001.02	Cavo FG OM1 3x4 mmq	m	2.96306
1			

CAM26_MT.L02.001.02 2	Cavo FG OM1 3x6 mmq	m	3.85405
CAM26_MT.L02.001.02 3	Cavo FG OM1 3x10 mmq	m	6.07116
CAM26_MT.L02.001.02 4	Cavo FG OM1 3x16 mmq	m	8.41260
CAM26_MT.L02.001.02 5	Cavo FG OM1 3x25 mmq	m	12.78467
CAM26_MT.L02.001.02 6	Cavo FG OM1 3x50 mmq	m	23.14502
CAM26_MT.L02.001.02 7	Cavo FG OM1 3x70 mmq	m	31.95132
CAM26_MT.L02.001.02 8	Cavo FG OM1 3x95 mmq	m	40.34320
CAM26_MT.L02.001.02 9	Cavo FG OM1 3x35 mmq	m	16.88738
CAM26_MT.L02.001.03 0	Cavo FG OM1 4x1.5 mmq	m	2.21712
CAM26_MT.L02.001.03 1	Cavo FG OM1 4x2.5 mmq	m	2.81801
CAM26_MT.L02.001.03 2	Cavo FG OM1 4x4 mmq	m	3.68829
CAM26_MT.L02.001.03 3	Cavo FG OM1 4x6 mmq	m	4.82792
CAM26_MT.L02.001.03 4	Cavo FG OM1 4x10 mmq	m	7.54234
CAM26_MT.L02.001.03 5	Cavo FG OM1 4x25 mmq	m	16.01710
CAM26_MT.L02.001.03 6	Cavo FG OM1 4x35 mmq	m	19.70539
CAM26_MT.L02.001.03 7	Cavo FG OM1 4x50 mmq	m	25.69367
CAM26_MT.L02.001.03 8	Cavo FG OM1 4x70 mmq	m	34.95582
CAM26_MT.L02.001.03 9	Cavo FG OM1 4x95 mmq	m	44.54951
CAM26_MT.L02.001.04 0	Cavo FG OM1 5x1.5 mmq	m	2.65225
CAM26_MT.L02.001.04 1	Cavo FG OM1 5x2.5 mmq	m	3.35675
CAM26_MT.L02.001.04 2	Cavo FG OM1 5x4 mmq	m	4.53783
CAM26_MT.L02.001.04 3	Cavo FG OM1 5x6 mmq	m	6.00900
CAM26_MT.L02.001.04 4	Cavo FG OM1 5x10 mmq	m	9.34504
CAM26_MT.L02.001.04 5	Cavo FG OM1 5x16 mmq	m	13.21981
CAM26_MT.L02.001.04 6	Cavo FG OM1 5x25 mmq	m	19.45673
CAM26_MT.L02.001.04 7	Cavo FG OM1 7x1.5 mmq	m	4.91081
CAM26_MT.L02.001.04 8	Cavo FG OM1 10x1.5 mmq	m	6.05044
CAM26_MT.L02.001.04	Cavo FG OM1 12x1.5 mmq	m	6.58919

9			
CAM26_MT.L02.001.05	Cavo FG OM1 14x1.5 mmq	m	7.41802
0			
CAM26_MT.L02.001.05	Cavo FG OM1 16x1.5 mmq	m	8.10180
1			
CAM26_MT.L02.001.05	Cavo FG OM1 19x1.5 mmq	m	9.51080
2			
CAM26_MT.L02.001.05	Cavo FG OM1 24x1.5 mmq	m	12.03873
3			
CAM26_MT.L02.001.05	Cavo FG OM1 7x2.5 mmq	m	5.82252
4			
CAM26_MT.L02.001.05	Cavo FG OM1 10x2.5 mmq	m	7.62522
5			
CAM26_MT.L02.001.05	Cavo FG OM1 12x2.5 mmq	m	8.41260
6			
CAM26_MT.L02.001.05	Cavo FG OM1 14x2.5 mmq	m	9.61441
7			
CAM26_MT.L02.001.05	Cavo FG OM1 16x2.5 mmq	m	10.83693
8			
CAM26_MT.L02.001.05	Cavo FG OM1 19x2.5 mmq	m	12.55674
9			
CAM26_MT.L02.001.06	Cavo N1V V-K 1x1.5 mmq	m	0.63779
0			
CAM26_MT.L02.001.06	Cavo N1V V-K 1x2.5 mmq	m	0.74408
1			
CAM26_MT.L02.001.06	Cavo N1V V-K 1x4 mmq	m	0.87163
2			
CAM26_MT.L02.001.06	Cavo N1V V-K 1x6 mmq	m	1.08424
3			
CAM26_MT.L02.001.06	Cavo N1V V-K 1x10 mmq	m	1.57320
4			
CAM26_MT.L02.001.06	Cavo N1V V-K 1x16 mmq	m	2.12595
5			
CAM26_MT.L02.001.06	Cavo N1V V-K 1x25 mmq	m	2.97631
6			
CAM26_MT.L02.001.06	Cavo N1V V-K 1x35 mmq	m	3.84797
7			
CAM26_MT.L02.001.06	Cavo N1V V-K 1x50 mmq	m	5.48494
8			
CAM26_MT.L02.001.06	Cavo N1V V-K 1x70 mmq	m	7.20696
9			
CAM26_MT.L02.001.07	Cavo N1V V-K 1x95 mmq	m	9.41794
0			
CAM26_MT.L02.001.07	Cavo N1V V-K 1x120 mmq	m	12.54306
1			
CAM26_MT.L02.001.07	Cavo N1V V-K 1x150 mmq	m	14.83909
2			
CAM26_MT.L02.001.07	Cavo N1V V-K 1x185 mmq	m	18.49571
3			
CAM26_MT.L02.001.07	Cavo N1V V-K 1x240 mmq	m	24.78851
4			
CAM26_MT.L02.001.07	Cavo FG7 OR 1x1.5 mmq	m	0.66306
5			
CAM26_MT.L02.001.07	Cavo FG7 OR 1x2.5 mmq	m	0.78739
6			

CAM26_MT.L02.001.07	Cavo FG7 OR 1x4 mmq	m	0.93244
7			
CAM26_MT.L02.001.07	Cavo FG7 OR 1x6 mmq	m	1.24324
8			
CAM26_MT.L02.001.07	Cavo FG7 OR 1x10 mmq	m	1.71982
9			
CAM26_MT.L02.001.08	Cavo FG7 OR 1x16 mmq	m	2.30000
0			
CAM26_MT.L02.001.08	Cavo FG7 OR 1x25 mmq	m	3.19099
1			
CAM26_MT.L02.001.08	Cavo FG7 OR 1x35 mmq	m	4.14414
2			
CAM26_MT.L02.001.08	Cavo FG7 OR 1x50 mmq	m	5.96757
3			
CAM26_MT.L02.001.08	Cavo FG7 OR 1x70 mmq	m	7.87387
4			
CAM26_MT.L02.001.08	Cavo FG7 OR 1x95 mmq	m	10.36035
5			
CAM26_MT.L02.001.08	Cavo FG7 OR 1x120 mmq	m	13.63423
6			
CAM26_MT.L02.001.08	Cavo FG7 OR 1x185 mmq	m	20.18196
7			
CAM26_MT.L02.001.08	Cavo FG7 OR 1x240 mmq	m	26.93691
8			
CAM26_MT.L02.001.08	Cavo FG7 OR 1x300 mmq	m	34.81078
9			
CAM26_MT.L02.001.09	Cavo FG7 OR 1x400 mmq	m	46.39364
0			
CAM26_MT.L02.001.09	Cavo FG7 OR 1x150 mmq	m	16.20358
1			
CAM26_MT.L02.001.09	Cavo FG7 OR 2x1.5 mmq	m	0.93244
2			
CAM26_MT.L02.001.09	Cavo FG7 OR 2x2.5 mmq	m	1.22252
3			
CAM26_MT.L02.001.09	Cavo FG7 OR 2x4 mmq	m	1.80270
4			
CAM26_MT.L02.001.09	Cavo FG7 OR 2x6 mmq	m	2.34144
5			
CAM26_MT.L02.001.09	Cavo FG7 OR 2x10 mmq	m	3.50180
6			
CAM26_MT.L02.001.09	Cavo FG7 OR 2x25 mmq	m	7.35585
7			
CAM26_MT.L02.001.09	Cavo FG7 OR 2x35 mmq	m	9.84234
8			
CAM26_MT.L02.001.09	Cavo FG7 OR 2x50 mmq	m	13.48918
9			
CAM26_MT.L02.001.10	Cavo FG7 OR 3x1.5 mmq	m	1.18108
0			
CAM26_MT.L02.001.10	Cavo FG7 OR 3x2.5 mmq	m	1.53333
1			
CAM26_MT.L02.001.10	Cavo FG7 OR 3x4 mmq	m	2.13423
2			
CAM26_MT.L02.001.10	Cavo FG7 OR 3x6 mmq	m	2.90090
3			
CAM26_MT.L02.001.10	Cavo FG7 OR 3x10 mmq	m	4.59999

4			
CAM26_MT.L02.001.10	Cavo FG7 OR 3x16 mmq	m	6.58919
5			
CAM26_MT.L02.001.10	Cavo FG7 OR 3x25 mmq	m	10.27747
6			
CAM26_MT.L02.001.10	Cavo FG7 OR 3x35 mmq	m	13.88287
7			
CAM26_MT.L02.001.10	Cavo FG7 OR 3x50 mmq	m	20.24413
8			
CAM26_MT.L02.001.10	Cavo FG7 OR 3x70 mmq	m	27.08196
9			
CAM26_MT.L02.001.11	Cavo FG7 OR 3x95 mmq	m	34.18916
0			
CAM26_MT.L02.001.11	Cavo FG7 OR 3x120 mmq	m	44.21798
1			
CAM26_MT.L02.001.11	Cavo FG7 OR 3x150 mmq	m	56.73328
2			
CAM26_MT.L02.001.11	Cavo FG7 OR 3x185 mmq	m	69.43507
3			
CAM26_MT.L02.001.11	Cavo FG7 OR 3x240 mmq	m	91.44045
4			
CAM26_MT.L02.001.11	Cavo FG7 OR 3x300 mmq	m	114.83412
5			
CAM26_MT.L02.001.11	Cavo FG7 OR 4x1.5 mmq	m	1.47117
6			
CAM26_MT.L02.001.11	Cavo FG7 OR 4x2.5 mmq	m	1.07747
7			
CAM26_MT.L02.001.11	Cavo FG7 OR 4x4 mmq	m	2.67297
8			
CAM26_MT.L02.001.11	Cavo FG7 OR 4x6 mmq	m	3.56396
9			
CAM26_MT.L02.001.12	Cavo FG7 OR 4x10 mmq	m	6.02973
0			
CAM26_MT.L02.001.12	Cavo FG7 OR 4x16 mmq	m	8.70269
1			
CAM26_MT.L02.001.12	Cavo FG7 OR 4x25 mmq	m	13.38557
2			
CAM26_MT.L02.001.12	Cavo FG7 OR 4x35 mmq	m	16.74233
3			
CAM26_MT.L02.001.12	Cavo FG7 OR 4x50 mmq	m	22.48197
4			
CAM26_MT.L02.001.12	Cavo FG7 OR 4x70 mmq	m	29.75492
5			
CAM26_MT.L02.001.12	Cavo FG7 OR 4x95 mmq	m	38.70627
6			
CAM26_MT.L02.001.12	Cavo FG7 OR 4x120 mmq	m	50.66212
7			
CAM26_MT.L02.001.12	Cavo FG7 OR 4x150 mmq	m	64.60715
8			
CAM26_MT.L02.001.12	Cavo FG7 OR 4x185 mmq	m	82.34406
9			
CAM26_MT.L02.001.13	Cavo FG7 OR 4x240 mmq	m	109.55034
0			
CAM26_MT.L02.001.13	Cavo N1V V-K 2x1.5 mmq	m	0.82913
1			

CAM26_MT.L02.001.13	Cavo N1V V-K 2x2.5 mmq 2	m	1.08424
CAM26_MT.L02.001.13	Cavo N1V V-K 2x4 mmq 3	m	1.63698
CAM26_MT.L02.001.13	Cavo N1V V-K 2x6 mmq 4	m	2.08342
CAM26_MT.L02.001.13	Cavo N1V V-K 2x10 mmq 5	m	3.14640
CAM26_MT.L02.001.13	Cavo N1V V-K 2x16 mmq 6	m	4.65582
CAM26_MT.L02.001.13	Cavo N1V V-K 2x25 mmq 7	m	6.93057
CAM26_MT.L02.001.13	Cavo N1V V-K 2x35 mmq 8	m	9.52423
CAM26_MT.L02.001.13	Cavo N1V V-K 2x50 mmq 9	m	13.73360
CAM26_MT.L02.001.14	Cavo FG7 OR 5x1.5 mmq 0	m	1.84414
CAM26_MT.L02.001.14	Cavo FG7 OR 5x2.5 mmq 1	m	2.36216
CAM26_MT.L02.001.14	Cavo FG7 OR 5x4 mmq 2	m	3.33604
CAM26_MT.L02.001.14	Cavo FG7 OR 5x6 mmq 3	m	4.62072
CAM26_MT.L02.001.14	Cavo FG7 OR 5x10 mmq 4	m	7.35585
CAM26_MT.L02.001.14	Cavo FG7 OR 5x16 mmq 5	m	10.81620
CAM26_MT.L02.001.14	Cavo FG7 OR 5x25 mmq 6	m	16.53512
CAM26_MT.L02.001.14	Cavo FG10 OM1 1x10 mmq 7	m	2.91255
CAM26_MT.L02.001.14	Cavo FG10 OM1 1x16 mmq 8	m	4.25189
CAM26_MT.L02.001.14	Cavo FG10 OM1 1x25 mmq 9	m	5.78257
CAM26_MT.L02.001.15	Cavo FG10 OM1 1x35 mmq 0	m	7.86599
CAM26_MT.L02.001.15	Cavo FG10 OM1 1x50 mmq 1	m	10.28957
CAM26_MT.L02.001.15	Cavo FG10 OM1 1x70 mmq 2	m	14.11627
CAM26_MT.L02.001.15	Cavo FG10 OM1 1x95 mmq 3	m	19.47365
CAM26_MT.L02.001.15	Cavo FG10 OM1 1x120 mmq 4	m	24.17198
CAM26_MT.L02.001.15	Cavo FG10 OM1 1x150 mmq 5	m	22.91768
CAM26_MT.L02.001.15	Cavo FG10 OM1 1x185 mmq 6	m	27.93490
CAM26_MT.L02.001.15	Cavo FG10 OM1 1x240 mmq 7	m	35.56705
CAM26_MT.L02.001.15	Cavo FG10 OM1 1x300 mmq 8	m	43.90074
CAM26_MT.L02.001.15	Cavo FG10 OM1 1x400 mmq	m	55.10447

9			
CAM26_MT.L02.001.16	Cavo FG10 OM1 2x1,5 mmq	m	1.97713
0			
CAM26_MT.L02.001.16	Cavo FG10 OM1 2x2,5 mmq	m	2.48736
1			
CAM26_MT.L02.001.16	Cavo FG10 OM1 2x4 mmq	m	3.01884
2			
CAM26_MT.L02.001.16	Cavo FG10 OM1 2x6 mmq	m	3.86923
3			
CAM26_MT.L02.001.16	Cavo FG10 OM1 2x10 mmq	m	5.91012
4			
CAM26_MT.L02.001.16	Cavo FG10 OM1 2x16 mmq	m	8.01481
5			
CAM26_MT.L02.001.16	Cavo FG10 OM1 2x25 mmq	m	11.39505
6			
CAM26_MT.L02.001.16	Cavo FG10 OM1 2x35 mmq	m	14.49895
7			
CAM26_MT.L02.001.16	Cavo FG10 OM1 2x50 mmq	m	18.64453
8			
CAM26_MT.L02.001.16	Cavo FG10 OM1 2x70 mmq	m	25.91525
9			
CAM26_MT.L02.001.17	Cavo FG10 OM1 2x95 mmq	m	34.16392
0			
CAM26_MT.L02.001.17	Cavo FG10 OM1 2x120 mmq	m	42.71022
1			
CAM26_MT.L02.001.17	Cavo FG10 OM1 2x150 mmq	m	49.66205
2			
CAM26_MT.L02.001.17	Cavo FG10 OM1 3x1,5 mmq	m	2.40231
3			
CAM26_MT.L02.001.17	Cavo FG10 OM1 3x2,5 mmq	m	2.99758
4			
CAM26_MT.L02.001.17	Cavo FG10 OM1 3x4 mmq	m	3.78418
5			
CAM26_MT.L02.001.17	Cavo FG10 OM1 3x6 mmq	m	4.84715
6			
CAM26_MT.L02.001.17	Cavo FG10 OM1 3x10 mmq	m	7.67466
7			
CAM26_MT.L02.001.17	Cavo FG10 OM1 3x16 mmq	m	10.84232
8			
CAM26_MT.L02.001.17	Cavo FG10 OM1 3x25 mmq	m	15.34931
9			
CAM26_MT.L02.001.18	Cavo FG10 OM1 3x35 mmq	m	19.60121
0			
CAM26_MT.L02.001.18	Cavo FG10 OM1 3x50 mmq	m	25.42629
1			
CAM26_MT.L02.001.18	Cavo FG10 OM1 3x70 mmq	m	34.37652
2			
CAM26_MT.L02.001.18	Cavo FG10 OM1 3x95 mmq	m	47.04713
3			
CAM26_MT.L02.001.18	Cavo FG10 OM1 3x120 mmq	m	57.18789
4			
CAM26_MT.L02.001.18	Cavo FG10 OM1 3x150 mmq	m	68.88057
5			
CAM26_MT.L02.001.18	Cavo FG10 OM1 3x185 mmq	m	85.27160
6			

CAM26_MT.L02.001.18 7	Cavo FG10 OM1 3x240 mmq	m	110.82545
CAM26_MT.L02.001.18 8	Cavo N1V V-K 3x1.5 mmq	m	1.02045
CAM26_MT.L02.001.18 9	Cavo N1V V-K 3x2.5 mmq	m	1.31809
CAM26_MT.L02.001.19 0	Cavo N1V V-K 3x4 mmq	m	1.93460
CAM26_MT.L02.001.19 1	Cavo N1V V-K 3x6 mmq	m	2.61491
CAM26_MT.L02.001.19 2	Cavo N1V V-K 3x10 mmq	m	4.20937
CAM26_MT.L02.001.19 3	Cavo N1V V-K 3x16 mmq	m	5.91012
CAM26_MT.L02.001.19 4	Cavo N1V V-K 3x25 mmq	m	9.35415
CAM26_MT.L02.001.19 5	Cavo N1V V-K 3x35 mmq	m	12.79818
CAM26_MT.L02.001.19 6	Cavo N1V V-K 3x50 mmq	m	18.34689
CAM26_MT.L02.001.19 7	Cavo N1V V-K 3x70 mmq	m	24.53339
CAM26_MT.L02.001.19 8	Cavo N1V V-K 3x95 mmq	m	31.23011
CAM26_MT.L02.001.19 9	Cavo N1V V-K 3x120 mmq	m	38.11817
CAM26_MT.L02.001.20 0	Cavo N1V V-K 3x150 mmq	m	46.23928
CAM26_MT.L02.001.20 1	Cavo N1V V-K 3x185 mmq	m	57.69811
CAM26_MT.L02.001.20 2	Cavo N1V V-K 3x240 mmq	m	75.72611
CAM26_MT.L02.001.20 3	Cavo FG10 OM1 4x1,5 mmq	m	2.89128
CAM26_MT.L02.001.20 4	Cavo FG10 OM1 4x2,5 mmq	m	3.57158
CAM26_MT.L02.001.20 5	Cavo FG10 OM1 4x4 mmq	m	4.61330
CAM26_MT.L02.001.20 6	Cavo FG10 OM1 4x6 mmq	m	6.16524
CAM26_MT.L02.001.20 7	Cavo FG10 OM1 4x10 mmq	m	9.71556
CAM26_MT.L02.001.20 8	Cavo FG10 OM1 4x16 mmq	m	10.84232
CAM26_MT.L02.001.20 9	Cavo FG10 OM1 4x25 mmq	m	15.34931
CAM26_MT.L02.001.21 0	Cavo FG10 OM1 4x35 mmq	m	19.60121
CAM26_MT.L02.001.21 1	Cavo FG10 OM1 4x50 mmq	m	25.42629
CAM26_MT.L02.001.21 2	Cavo FG10 OM1 4x70 mmq	m	35.20563
CAM26_MT.L02.001.21 3	Cavo FG10 OM1 4x95 mmq	m	47.04713
CAM26_MT.L02.001.21	Cavo FG10 OM1 4x120 mmq	m	57.18789

4			
CAM26_MT.L02.001.21	Cavo FG10 OM1 4x150 mmq	m	68.88057
5			
CAM26_MT.L02.001.21	Cavo FG10 OM1 4x185 mmq	m	85.27160
6			
CAM26_MT.L02.001.21	Cavo FG10 OM1 4x240 mmq	m	110.82545
7			
CAM26_MT.L02.001.21	Cavo FG10 OM1 4x300 mmq	m	138.14383
8			
CAM26_MT.L02.001.21	Cavo FG10 OM1 5x1,5 mmq	m	3.44402
9			
CAM26_MT.L02.001.22	Cavo FG10 OM1 5x2,5 mmq	m	4.35818
0			
CAM26_MT.L02.001.22	Cavo FG10 OM1 5x4 mmq	m	5.59123
1			
CAM26_MT.L02.001.22	Cavo FG10 OM1 5x6 mmq	m	7.63214
2			
CAM26_MT.L02.001.22	Cavo FG10 OM1 5x10 mmq	m	11.94780
3			
CAM26_MT.L02.001.22	Cavo FG10 OM1 7x1,5 mmq	m	3.89047
4			
CAM26_MT.L02.001.22	Cavo FG10 OM1 10x1,5 mmq	m	6.37783
5			
CAM26_MT.L02.001.22	Cavo FG10 OM1 12x1,5 mmq	m	7.18570
6			
CAM26_MT.L02.001.22	Cavo FG10 OM1 14x1,5 mmq	m	8.07859
7			
CAM26_MT.L02.001.22	Cavo FG10 OM1 16x1,5 mmq	m	8.90770
8			
CAM26_MT.L02.001.22	Cavo FG10 OM1 19x1,5 mmq	m	10.09824
9			
CAM26_MT.L02.001.23	Cavo FG10 OM1 24x1,5 mmq	m	12.54306
0			
CAM26_MT.L02.001.23	Cavo FG10 OM1 7x2,5 mmq	m	4.93219
1			
CAM26_MT.L02.001.23	Cavo FG10 OM1 10x2,5 mmq	m	7.90852
2			
CAM26_MT.L02.001.23	Cavo FG10 OM1 12x2,5 mmq	m	8.99274
3			
CAM26_MT.L02.001.23	Cavo FG10 OM1 14x2,5 mmq	m	10.09824
4			
CAM26_MT.L02.001.23	Cavo FG10 OM1 16x2,5 mmq	m	11.24625
5			
CAM26_MT.L02.001.23	Cavo FG10 OM1 19x2,5 mmq	m	12.86196
6			
CAM26_MT.L02.001.23	Cavo FG10 OM1 24x2,5 mmq	m	15.94458
7			
CAM26_MT.L02.001.23	Cavo FG10 OM1 7x4 mmq	m	7.27073
8			
CAM26_MT.L02.001.23	Cavo FG10 OM1 10x4 mmq	m	10.22580
9			
CAM26_MT.L02.001.24	Cavo FG10 OM1 12x4 mmq	m	11.58640
0			
CAM26_MT.L02.001.24	Cavo FG10 OM1 14x4 mmq	m	12.79818
1			

CAM26_MT.L02.001.24 2	Cavo FG10 OM1 16x4 mmq	m	14.60524
CAM26_MT.L02.001.24 3	Cavo FG10 OM1 19x4 mmq	m	16.70992
CAM26_MT.L02.001.24 4	Cavo FG10 OM1 24x4 mmq	m	21.02559
CAM26_MT.L02.001.24 5	Cavo N1V V-K 4x1.5 mmq	m	1.25431
CAM26_MT.L02.001.24 6	Cavo N1V V-K 4x2.5 mmq	m	1.72202
CAM26_MT.L02.001.24 7	Cavo N1V V-K 4x4 mmq	m	2.40231
CAM26_MT.L02.001.24 8	Cavo N1V V-K 4x6 mmq	m	3.35899
CAM26_MT.L02.001.24 9	Cavo N1V V-K 4x10 mmq	m	5.35739
CAM26_MT.L02.001.25 0	Cavo N1V V-K 4x16 mmq	m	7.67466
CAM26_MT.L02.001.25 1	Cavo N1V V-K 4x25 mmq	m	11.94780
CAM26_MT.L02.001.25 2	Cavo N1V V-K 4x35 mmq	m	15.34931
CAM26_MT.L02.001.25 3	Cavo N1V V-K 4x50 mmq	m	21.00432
CAM26_MT.L02.001.25 4	Cavo N1V V-K 4x70 mmq	m	27.78609
CAM26_MT.L02.001.25 5	Cavo N1V V-K 4x95 mmq	m	36.48120
CAM26_MT.L02.001.25 6	Cavo N1V V-K 4x120 mmq	m	47.32351
CAM26_MT.L02.001.25 7	Cavo N1V V-K 4x150 mmq	m	60.44058
CAM26_MT.L02.001.25 8	Cavo N1V V-K 4x185 mmq	m	71.13409
CAM26_MT.L02.001.25 9	Cavo N1V V-K 4x240 mmq	m	93.81790
CAM26_MT.L02.001.26 0	Cavo N07G9-K 1x1,5 mmq	m	0.41441
CAM26_MT.L02.001.26 1	Cavo N07G9-K 1x2,5 mmq	m	0.55946
CAM26_MT.L02.001.26 2	Cavo N07G9-K 1x4 mmq	m	0.76667
CAM26_MT.L02.001.26 3	Cavo N07G9-K 1x6 mmq	m	0.99460
CAM26_MT.L02.001.26 4	Cavo N07G9-K 1x10 mmq	m	1.82343
CAM26_MT.L02.001.26 5	Cavo N07G9-K 1x16 mmq	m	2.52792
CAM26_MT.L02.001.26 6	Cavo N07G9-K 1x25 mmq	m	3.77116
CAM26_MT.L02.001.26 7	Cavo N07G9-K 1x35 mmq	m	5.36666
CAM26_MT.L02.001.26 8	Cavo N07G9-K 1x50 mmq	m	6.89999
CAM26_MT.L02.001.26	Cavo N07G9-K 1x70 mmq	m	9.53152

9			
CAM26_MT.L02.001.27	Cavo N07G9-K 1x95 mmq	m	12.76395
0			
CAM26_MT.L02.001.27	Cavo N07G9-K 1x120 mmq	m	17.19818
1			
CAM26_MT.L02.001.27	Cavo N07G9-K 1x150 mmq	m	20.61710
2			
CAM26_MT.L02.001.27	Cavo N07G9-K 1x185 mmq	m	24.55404
3			
CAM26_MT.L02.001.27	Cavo N07G9-K 1x240 mmq	m	31.01889
4			
CAM26_MT.L02.001.27	Cavo N07G9-K 1x300 mmq	m	37.85672
5			
CAM26_MT.L02.001.27	Cavo HO7 RN-F 1x1,5 mmq	m	0.85038
6			
CAM26_MT.L02.001.27	Cavo HO7 RN-F 1x2,5 mmq	m	1.02045
7			
CAM26_MT.L02.001.27	Cavo HO7 RN-F 1x4 mmq	m	1.25431
8			
CAM26_MT.L02.001.27	Cavo HO7 RN-F 1x6 mmq	m	1.53068
9			
CAM26_MT.L02.001.28	Cavo HO7 RN-F 1x10 mmq	m	2.27476
0			
CAM26_MT.L02.001.28	Cavo HO7 RN-F 1x16 mmq	m	2.99758
1			
CAM26_MT.L02.001.28	Cavo HO7 RN-F 1x25 mmq	m	4.18811
2			
CAM26_MT.L02.001.28	Cavo HO7 RN-F 1x35 mmq	m	5.52746
3			
CAM26_MT.L02.001.28	Cavo HO7 RN-F 1x50 mmq	m	7.78096
4			
CAM26_MT.L02.001.28	Cavo HO7 RN-F 1x70 mmq	m	10.03445
5			
CAM26_MT.L02.001.28	Cavo HO7 RN-F 1x95 mmq	m	13.22338
6			
CAM26_MT.L02.001.28	Cavo HO7 RN-F 1x120 mmq	m	16.90126
7			
CAM26_MT.L02.001.28	Cavo HO7 RN-F 1x150 mmq	m	20.15395
8			
CAM26_MT.L02.001.28	Cavo HO7 RN-F 1x185 mmq	m	24.72472
9			
CAM26_MT.L02.001.29	Cavo HO7 RN-F 1x240 mmq	m	30.88997
0			
CAM26_MT.L02.001.29	Cavo HO7 RN-F 1x300 mmq	m	38.84099
1			
CAM26_MT.L02.001.29	Cavo HO7 RN-F 1x400 mmq	m	58.42093
2			
CAM26_MT.L02.001.29	Cavo HO7 RN-F 2x1,5 mmq	m	1.63698
3			
CAM26_MT.L02.001.29	Cavo HO7 RN-F 2x2,5 mmq	m	2.08342
4			
CAM26_MT.L02.001.29	Cavo HO7 RN-F 2x4 mmq	m	2.78499
5			
CAM26_MT.L02.001.29	Cavo HO7 RN-F 2x6 mmq	m	3.48655
6			

CAM26_MT.L02.001.29 7	Cavo HO7 RN-F 2x10 mmq	m	6.27154
CAM26_MT.L02.001.29 8	Cavo HO7 RN-F 2x16 mmq	m	8.29117
CAM26_MT.L02.001.29 9	Cavo HO7 RN-F 2x25 mmq	m	11.71396
CAM26_MT.L02.001.30 0	Cavo N1V V-K 5x1.5 mmq	m	1.50942
CAM26_MT.L02.001.30 1	Cavo N1V V-K 5x2.5 mmq	m	2.06216
CAM26_MT.L02.001.30 2	Cavo N1V V-K 5x4 mmq	m	2.91255
CAM26_MT.L02.001.30 3	Cavo N1V V-K 5x6 mmq	m	4.20937
CAM26_MT.L02.001.30 4	Cavo N1V V-K 5x10 mmq	m	6.73925
CAM26_MT.L02.001.30 5	Cavo N1V V-K 5x16 mmq	m	9.82186
CAM26_MT.L02.001.30 6	Cavo N1V V-K 5x25 mmq	m	15.11545
CAM26_MT.L02.001.30 7	Cavo HO7 RN-F 3x1,5 mmq	m	1.89210
CAM26_MT.L02.001.30 8	Cavo HO7 RN-F 3x2,5 mmq	m	2.57239
CAM26_MT.L02.001.30 9	Cavo HO7 RN-F 3x4 mmq	m	3.38026
CAM26_MT.L02.001.31 0	Cavo HO7 RN-F 3x6 mmq	m	5.14479
CAM26_MT.L02.001.31 1	Cavo HO7 RN-F 3x10 mmq	m	7.97229
CAM26_MT.L02.001.31 2	Cavo HO7 RN-F 3x16 mmq	m	10.22580
CAM26_MT.L02.001.31 3	Cavo HO7 RN-F 3x25 mmq	m	14.58398
CAM26_MT.L02.001.31 4	Cavo HO7 RN-F 3x35 mmq	m	19.28231
CAM26_MT.L02.001.31 5	Cavo HO7 RN-F 3x50 mmq	m	26.74438
CAM26_MT.L02.001.31 6	Cavo HO7 RN-F 3x70 mmq	m	37.05521
CAM26_MT.L02.001.31 7	Cavo HO7 RN-F 3x95 mmq	m	48.32270
CAM26_MT.L02.001.31 8	Cavo HO7 RN-F 3x120 mmq	m	60.22798
CAM26_MT.L02.001.31 9	Cavo HO7 RN-F 3x150 mmq	m	74.11040
CAM26_MT.L02.001.32 0	Cavo HO7 RN-F 3x185 mmq	m	98.60128
CAM26_MT.L02.001.32 1	Cavo HO7 RN-F 3x240 mmq	m	115.90646
CAM26_MT.L02.001.32 2	Cavo HO7 RN-F 3x300 mmq	m	169.14009
CAM26_MT.L02.001.32 3	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x1,5 mmq	m	2.25349
CAM26_MT.L02.001.32	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x2,5 mmq	m	3.10388

4			
CAM26_MT.L02.001.32	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x4 mmq	m	4.20937
5			
CAM26_MT.L02.001.32	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x6 mmq	m	5.54871
6			
CAM26_MT.L02.001.32	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x10 mmq	m	9.54548
7			
CAM26_MT.L02.001.32	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x16 mmq	m	12.79818
8			
CAM26_MT.L02.001.32	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x25 mmq	m	18.62326
9			
CAM26_MT.L02.001.33	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x35 mmq	m	24.23575
0			
CAM26_MT.L02.001.33	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x50 mmq	m	33.78125
1			
CAM26_MT.L02.001.33	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x70 mmq	m	46.85580
2			
CAM26_MT.L02.001.33	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x95 mmq	m	61.37600
3			
CAM26_MT.L02.001.33	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x120 mmq	m	79.82919
4			
CAM26_MT.L02.001.33	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x150 mmq	m	103.63977
5			
CAM26_MT.L02.001.33	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x185 mmq	m	118.01115
6			
CAM26_MT.L02.001.33	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x240 mmq	m	186.44527
7			
CAM26_MT.L02.001.33	Cavo HO7 RN-F 3+1/2x300 mmq	m	241.84736
8			
CAM26_MT.L02.001.33	Cavo HO7 RN-F 5x1,5 mmq	m	2.80625
9			
CAM26_MT.L02.001.34	Cavo HO7 RN-F 5x2,5 mmq	m	3.99678
0			
CAM26_MT.L02.001.34	Cavo HO7 RN-F 5x4 mmq	m	5.27233
1			
CAM26_MT.L02.001.34	Cavo HO7 RN-F 5x6 mmq	m	6.82428
2			
CAM26_MT.L02.001.34	Cavo HO7 RN-F 5x10 mmq	m	11.94780
3			
CAM26_MT.L02.001.34	Cavo HO7 RN-F 5x16 mmq	m	25.23496
4			
CAM26_MT.L02.001.34	Cavo HO7 RN-F 5x25 mmq	m	35.86468
5			
CAM26_MT.L02.001.34	Cavo N1V V-K 7x1.5 mmq	m	1.57320
6			
CAM26_MT.L02.001.34	Cavo N1V V-K 10x1.5 mmq	m	3.55033
7			
CAM26_MT.L02.001.34	Cavo N1V V-K 12x1.5 mmq	m	3.99678
8			
CAM26_MT.L02.001.34	Cavo N1V V-K 16x1.5 mmq	m	5.03848
9			
CAM26_MT.L02.001.35	Cavo N1V V-K 19x1.5 mmq	m	5.76131
0			
CAM26_MT.L02.001.35	Cavo N1V V-K 24x1.5 mmq	m	7.50459
1			

CAM26_MT.L02.001.35	Cavo N1V V-K 7x2.5 mmq	m	3.35899
2			
CAM26_MT.L02.001.35	Cavo N1V V-K 10x2.5 mmq	m	4.67708
3			
CAM26_MT.L02.001.35	Cavo N1V V-K 12x2.5 mmq	m	5.50619
4			
CAM26_MT.L02.001.35	Cavo N1V V-K 16x2.5 mmq	m	7.03688
5			
CAM26_MT.L02.001.35	Cavo N1V V-K 19x2.5 mmq	m	8.29117
6			
CAM26_MT.L02.001.35	Cavo N1V V-K 24x2.5 mmq	m	10.28957
7			
CAM26_MT.L02.001.35	Cavo FROR 2x1,5 mmq	m	0.66306
8			
CAM26_MT.L02.001.35	Cavo FROR 2x2,5 mmq	m	1.01531
9			
CAM26_MT.L02.001.36	Cavo FROR 2x4 mmq	m	1.47117
0			
CAM26_MT.L02.001.36	Cavo FROR 2x6 mmq	m	2.00991
1			
CAM26_MT.L02.001.36	Cavo FROR 3x1,5 mmq	m	0.84955
2			
CAM26_MT.L02.001.36	Cavo FROR 3x2,5 mmq	m	1.26397
3			
CAM26_MT.L02.001.36	Cavo FROR 3x4 mmq	m	1.88559
4			
CAM26_MT.L02.001.36	Cavo FROR 3x6 mmq	m	2.65225
5			
CAM26_MT.L02.001.36	Cavo FROR 4x1,5 mmq	m	1.05676
6			
CAM26_MT.L02.001.36	Cavo FROR 4x2,5 mmq	m	1.65766
7			
CAM26_MT.L02.001.36	Cavo FROR 4x4 mmq	m	2.27928
8			
CAM26_MT.L02.001.36	Cavo FROR 4x6 mmq	m	3.27388
9			
CAM26_MT.L02.001.37	Cavo FG7 OM1 1x10 mmq	m	2.21712
0			
CAM26_MT.L02.001.37	Cavo FG7 OM1 1x16 mmq	m	2.92162
1			
CAM26_MT.L02.001.37	Cavo FG7 OM1 1x25 mmq	m	3.91621
2			
CAM26_MT.L02.001.37	Cavo FG7 OM1 1x35 mmq	m	5.01441
3			
CAM26_MT.L02.001.37	Cavo FG7 OM1 1x50 mmq	m	6.75495
4			
CAM26_MT.L02.001.37	Cavo FG7 OM1 1x70 mmq	m	9.17927
5			
CAM26_MT.L02.001.37	Cavo FG7 OM1 1x95 mmq	m	11.29279
6			
CAM26_MT.L02.001.37	Cavo FG7 OM1 1x120 mmq	m	15.16755
7			
CAM26_MT.L02.001.37	Cavo FG7 OM1 1x150 mmq	m	17.94412
8			
CAM26_MT.L02.001.37	Cavo FG7 OM1 1x185 mmq	m	21.71530

9			
CAM26_MT.L02.001.38	Cavo FG7 OM1 1x240 mmq	m	28.80177
0			
CAM26_MT.L02.001.38	Cavo FG7 OM1 1x300 mmq	m	33.56753
1			
CAM26_MT.L02.001.38	Cavo FROR 5x1,5 mmq	m	1.40901
2			
CAM26_MT.L02.001.38	Cavo FROR 5x2,5 mmq	m	1.92702
3			
CAM26_MT.L02.001.38	Cavo FROR 5x4 mmq	m	3.46036
4			
CAM26_MT.L02.001.38	Cavo FROR 5x6 mmq	m	4.72432
5			
CAM26_MT.L02.001.38	Cavo FM 9 1x1 mmq	m	0.21260
6			
CAM26_MT.L02.001.38	Cavo FM 9 1x1,5 mmq	m	0.23385
7			
CAM26_MT.L02.001.38	Cavo FM 9 1x2,5 mmq	m	0.34015
8			
CAM26_MT.L02.001.38	Cavo FM 9 1x4 mmq	m	0.51024
9			
CAM26_MT.L02.001.39	Cavo FM 9 1x6 mmq	m	0.68031
0			
CAM26_MT.L02.001.39	Cavo FM 9 1x10 mmq	m	1.48816
1			
CAM26_MT.L02.001.39	Cavo FM 9 1x16 mmq	m	2.12595
2			
CAM26_MT.L02.001.39	Cavo FM 9 1x25 mmq	m	3.27395
3			
CAM26_MT.L02.001.39	Cavo FM 9 1x35 mmq	m	4.42197
4			
CAM26_MT.L02.001.39	Cavo FM 9 1x50 mmq	m	6.16524
5			
CAM26_MT.L02.001.39	Cavo FM 9 1x70 mmq	m	8.31244
6			
CAM26_MT.L02.001.39	Cavo FM 9 1x95 mmq	m	11.11869
7			
CAM26_MT.L02.001.39	Cavo FM 9 1x120 mmq	m	13.71235
8			
CAM26_MT.L02.001.39	Cavo FM 9 1x150 mmq	m	16.73118
9			
CAM26_MT.L02.001.40	Cavo FM 9 1x185 mmq	m	19.96261
0			
CAM26_MT.L02.001.40	Cavo FM 9 1x240 mmq	m	26.36170
1			
CAM26_MT.L02.001.40	Cavo FM 9 1x300 mmq	m	25.69367
2			
CAM26_MT.L02.001.40	Cavo multipolare stagno 2x1 mmq	m	7.80437
3			
CAM26_MT.L02.001.40	Cavo multipolare stagno 2x1,5 mmq	m	8.85456
4			
CAM26_MT.L02.001.40	Cavo multipolare stagno 2x2,5 mmq	m	9.59587
5			
CAM26_MT.L02.001.40	Cavo multipolare stagno 2x4 mmq	m	12.74645
6			

CAM26_MT.L02.001.40 7	Cavo multipolare stagno 3x1 mmq	m	8.07206
CAM26_MT.L02.001.40 8	Cavo multipolare stagno 3x1,5 mmq	m	9.28699
CAM26_MT.L02.001.40 9	Cavo multipolare stagno 3x2,5 mmq	m	12.93178
CAM26_MT.L02.001.41 0	Cavo multipolare stagno 4x1 mmq	m	9.43114
CAM26_MT.L02.001.41 1	Cavo multipolare stagno 4x1,5 mmq	m	10.99613
CAM26_MT.L02.001.41 2	Cavo multipolare stagno 4x2,5 mmq	m	15.21749
CAM26_MT.L02.001.41 3	Cavo multipolare stagno 7x1 mmq	m	14.78506
CAM26_MT.L02.001.41 4	Cavo multipolare stagno 7x1,5 mmq	m	16.78248
CAM26_MT.L02.001.41 5	Cavo multipolare stagno 7x2,5 mmq	m	20.61259
CAM26_MT.L02.001.41 6	Cavo multipolare stagno 2x1 mmq twistato	m	8.97811
CAM26_MT.L02.001.41 7	Cavo multipolare stagno 2x1,5 mmq twistato	m	9.92534
CAM26_MT.L02.001.41 8	Cavo FG7 OM1 2x1,5 mmq	m	1.59550
CAM26_MT.L02.001.41 9	Cavo FG7 OM1 2x2,5 mmq	m	1.88559
CAM26_MT.L02.001.42 0	Cavo FG7 OM1 2x4 mmq	m	2.46576
CAM26_MT.L02.001.42 1	Cavo FG7 OM1 2x6 mmq	m	3.06667
CAM26_MT.L02.001.42 2	Cavo FG7 OM1 2x10 mmq	m	4.62072
CAM26_MT.L02.001.42 3	Cavo FG7 OM1 2x16 mmq	m	6.31982
CAM26_MT.L02.001.42 4	Cavo FG7 OM1 2x25 mmq	m	9.84234
CAM26_MT.L02.001.42 5	Cavo FG7 OM1 2x35 mmq	m	12.24594
CAM26_MT.L02.001.42 6	Cavo FG7 OM1 2x50 mmq	m	17.73692
CAM26_MT.L02.001.42 7	Cavo multipolare stagno serie Pesante 2x1,5 mmq	m	13.81723
CAM26_MT.L02.001.42 8	Cavo multipolare stagno serie Pesante 2x2,5 mmq	m	16.20590
CAM26_MT.L02.001.42 9	Cavo multipolare stagno serie Pesante 2x4 mmq	m	19.41826
CAM26_MT.L02.001.43 0	Cavo multipolare stagno serie Pesante 2x6 mmq	m	22.48646
CAM26_MT.L02.001.43 1	Cavo multipolare stagno serie Pesante 2x10 mmq	m	26.70782
CAM26_MT.L02.001.43 2	Cavo multipolare stagno serie Pesante 2x16 mmq	m	32.98838
CAM26_MT.L02.001.43 3	Cavo multipolare stagno serie Pesante 2x25 mmq	m	47.05272
CAM26_MT.L02.001.43	Cavo multipolare stagno serie Pesante 3x1,5 mmq	m	15.54696

4				
CAM26_MT.L02.001.43	Cavo multipolare stagno serie Pesante 3x2,5 mmq	m	17.97682	
5				
CAM26_MT.L02.001.43	Cavo multipolare stagno serie Pesante 3x4 mmq	m	21.31272	
6				
CAM26_MT.L02.001.43	Cavo multipolare stagno serie Pesante 3x6 mmq	m	25.69882	
7				
CAM26_MT.L02.001.43	Cavo multipolare stagno serie Pesante 3x10 mmq	m	31.05274	
8				
CAM26_MT.L02.001.43	Cavo multipolare stagno serie Pesante 3x16 mmq	m	39.70138	
9				
CAM26_MT.L02.001.44	Cavo multipolare stagno serie Pesante 3x25 mmq	m	58.02826	
0				
CAM26_MT.L02.001.44	Cavo multipolare stagno serie Pesante 4x1,5 mmq	m	18.42984	
1				
CAM26_MT.L02.001.44	Cavo multipolare stagno serie Pesante 4x2,5 mmq	m	20.09779	
2				
CAM26_MT.L02.001.44	Cavo multipolare stagno serie Pesante 4x4 mmq	m	25.28698	
3				
CAM26_MT.L02.001.44	Cavo multipolare stagno serie Pesante 4x6 mmq	m	30.20846	
4				
CAM26_MT.L02.001.44	Cavo multipolare stagno serie Pesante 4x10 mmq	m	36.85968	
5				
CAM26_MT.L02.001.44	Cavo multipolare stagno serie Pesante 4x16 mmq	m	50.10034	
6				
CAM26_MT.L02.001.44	Cavo multipolare stagno serie Pesante 4x25 mmq	m	71.00122	
7				
CAM26_MT.L02.001.44	Cavo multipolare stagno serie Pesante 7x1,5 mmq	m	22.63061	
8				
CAM26_MT.L02.001.44	Cavo multipolare stagno serie Pesante 7x2,5 mmq	m	29.26123	
9				
CAM26_MT.L02.001.45	Cavo multipolare stagno serie Pesante 12x1,5 mmq	m	36.96264	
0				
CAM26_MT.L02.001.45	Cavo multipolare stagno serie Pesante 12x2,5 mmq	m	48.12350	
1				
CAM26_MT.L02.001.45	Cavo multipolare stagno serie Pesante 19x1,5 mmq	m	65.60611	
2				
CAM26_MT.L02.001.45	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x10 mmq	m	13.48776	
3				
CAM26_MT.L02.001.45	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x16 mmq	m	15.21749	
4				
CAM26_MT.L02.001.45	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x25 mmq	m	17.44142	
5				
CAM26_MT.L02.001.45	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x35 mmq	m	21.43627	
6				
CAM26_MT.L02.001.45	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x50 mmq	m	27.16085	
7				
CAM26_MT.L02.001.45	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x70 mmq	m	34.03858	
8				
CAM26_MT.L02.001.45	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x95 mmq	m	42.46070	
9				
CAM26_MT.L02.001.46	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x120 mmq	m	53.64216	
0				
CAM26_MT.L02.001.46	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x150 mmq	m	62.72323	
1				

CAM26_MT.L02.001.46 2	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x185 mmq	m	75.03725
CAM26_MT.L02.001.46 3	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x240 mmq	m	25.69882
CAM26_MT.L02.001.46 4	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x300 mmq	m	119.35123
CAM26_MT.L02.001.46 5	Cavo multipolare stagno serie Pesante 1x400 mmq	m	155.71670
CAM26_MT.L02.001.46 6	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 1,5 mmq	m	0.35006
CAM26_MT.L02.001.46 7	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 2,5 mmq	m	0.55598
CAM26_MT.L02.001.46 8	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 4 mmq	m	0.63835
CAM26_MT.L02.001.46 9	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 6 mmq	m	0.92664
CAM26_MT.L02.001.47 0	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 10 mmq	m	2.36808
CAM26_MT.L02.001.47 1	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 16 mmq	m	3.58301
CAM26_MT.L02.001.47 2	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 25 mmq	m	5.45688
CAM26_MT.L02.001.47 3	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 35 mmq	m	7.68082
CAM26_MT.L02.001.47 4	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 50 mmq	m	10.70784
CAM26_MT.L02.001.47 5	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 70 mmq	m	15.38222
CAM26_MT.L02.001.47 6	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 95 mmq	m	20.09779
CAM26_MT.L02.001.47 7	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 120 mmq	m	25.74000
CAM26_MT.L02.001.47 8	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 150 mmq	m	32.30885
CAM26_MT.L02.001.47 9	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 185 mmq	m	39.31013
CAM26_MT.L02.001.48 0	Conduttore unipolare di rame isolato in PVC, FS17 - 1 x 240 mmq	m	51.64474
CAM26_MT.L02.001.48 1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq	m	3.06821
CAM26_MT.L02.001.48 2	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq	m	4.32432
CAM26_MT.L02.001.48 3	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq	m	6.32174
CAM26_MT.L02.001.48 4	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq	m	8.52509
CAM26_MT.L02.001.48 5	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq	m	11.79922
CAM26_MT.L02.001.48 6	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq	m	16.37064
CAM26_MT.L02.001.48 7	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq	m	21.18917
CAM26_MT.L02.001.48 8	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq	m	27.28440
CAM26_MT.L02.001.48	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR,	m	34.36805

9	FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq		
CAM26_MT.L02.001.49 0	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq	m	41.47229
CAM26_MT.L02.001.49 1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq	m	54.38347
CAM26_MT.L02.001.49 2	Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq	m	1.75032
CAM26_MT.L02.001.49 3	Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq	m	2.34749
CAM26_MT.L02.001.49 4	Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq	m	3.06821
CAM26_MT.L02.001.49 5	Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq	m	4.11840
CAM26_MT.L02.001.49 6	Conduttore bipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq	m	7.18661
CAM26_MT.L02.001.49 7	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq	m	2.16216
CAM26_MT.L02.001.49 8	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq	m	2.84170
CAM26_MT.L02.001.49 9	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq	m	3.89189
CAM26_MT.L02.001.50 0	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq	m	5.43629
CAM26_MT.L02.001.50 1	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq	m	9.41054
CAM26_MT.L02.001.50 2	Conduttore tripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq	m	13.65250
CAM26_MT.L02.001.50 3	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq	m	2.63578
CAM26_MT.L02.001.50 4	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq	m	3.62419
CAM26_MT.L02.001.50 5	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq	m	4.96267
CAM26_MT.L02.001.50 6	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq	m	6.83654
CAM26_MT.L02.001.50 7	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq	m	10.15186
CAM26_MT.L02.001.50 8	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq	m	17.58557
CAM26_MT.L02.001.50 9	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq	m	26.31658
CAM26_MT.L02.001.51 0	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR conforme al Regolamento, FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq	m	3.06821
CAM26_MT.L02.001.51 1	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq	m	4.34491
CAM26_MT.L02.001.51 2	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq	m	5.95109
CAM26_MT.L02.001.51 3	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq	m	8.03088
CAM26_MT.L02.001.51 4	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq	m	14.39381
CAM26_MT.L02.001.51 5	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq	m	24.81336
CAM26_MT.L02.001.51 6	Conduttore quadripolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq	m	31.81464

CAM26_MT.L02.001.51 7	Conduttore multipolare di rame rosso isolato in gomma HEPR, FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq	m	6.42470
CAM26_MT.L02.001.51 8	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq	m	0.74131
CAM26_MT.L02.001.51 9	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq	m	0.94723
CAM26_MT.L02.001.52 0	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq	m	1.27670
CAM26_MT.L02.001.52 1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq	m	1.72973
CAM26_MT.L02.001.52 2	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq	m	2.75933
CAM26_MT.L02.001.52 3	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq	m	3.97426
CAM26_MT.L02.001.52 4	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq	m	5.70398
CAM26_MT.L02.001.52 5	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq	m	7.82496
CAM26_MT.L02.001.52 6	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq	m	10.95494
CAM26_MT.L02.001.52 7	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq	m	15.23808
CAM26_MT.L02.001.52 8	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq	m	20.15957
CAM26_MT.L02.001.52 9	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq	m	25.84296
CAM26_MT.L02.001.53 0	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq	m	32.98838
CAM26_MT.L02.001.53 1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq	m	40.05144
CAM26_MT.L02.001.53 2	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq	m	51.48000
CAM26_MT.L02.001.53 3	Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq	m	0.86486
CAM26_MT.L02.001.53 4	Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq	m	1.75032
CAM26_MT.L02.001.53 5	Conduttore biipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq	m	2.47104
CAM26_MT.L02.001.53 6	Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq	m	3.27413
CAM26_MT.L02.001.53 7	Conduttore bipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq	m	5.29214
CAM26_MT.L02.001.53 8	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq	m	1.11197
CAM26_MT.L02.001.53 9	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq	m	2.20334
CAM26_MT.L02.001.54 0	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq	m	3.21235
CAM26_MT.L02.001.54 1	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq	m	4.50965
CAM26_MT.L02.001.54 2	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq	m	7.61904
CAM26_MT.L02.001.54 3	Conduttore tripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq	m	11.92277
CAM26_MT.L02.001.54	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR,	m	1.42085

4	FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq		
CAM26_MT.L02.001.54 5	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq	m	2.86229
CAM26_MT.L02.001.54 6	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq	m	4.24195
CAM26_MT.L02.001.54 7	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq	m	5.97168
CAM26_MT.L02.001.54 8	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq	m	9.78120
CAM26_MT.L02.001.54 9	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq	m	15.34104
CAM26_MT.L02.001.55 0	Conduttore quadripolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq	m	23.94850
CAM26_MT.L02.001.55 1	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq	m	1.75032
CAM26_MT.L02.001.55 2	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq	m	3.50064
CAM26_MT.L02.001.55 3	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq	m	5.16859
CAM26_MT.L02.001.55 4	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq	m	7.41312
CAM26_MT.L02.001.55 5	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq	m	11.88158
CAM26_MT.L02.001.55 6	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq	m	18.42984
CAM26_MT.L02.001.55 7	Conduttore pentapolare di rame isolato in gomma HEPR, FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq	m	29.42597
CAM26_MT.L02.001.55 8	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 1,5 mmq	m	0.61776
CAM26_MT.L02.001.55 9	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 2,5 mmq	m	0.94723
CAM26_MT.L02.001.56 0	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 4 mmq	m	1.27670
CAM26_MT.L02.001.56 1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 6 mmq	m	1.89446
CAM26_MT.L02.001.56 2	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 10 mmq	m	3.27413
CAM26_MT.L02.001.56 3	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 16 mmq	m	4.32432
CAM26_MT.L02.001.56 4	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 25 mmq	m	6.50707
CAM26_MT.L02.001.56 5	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 35 mmq	m	8.71042
CAM26_MT.L02.001.56 6	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 50 mmq	m	13.17888
CAM26_MT.L02.001.56 7	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 70 mmq	m	17.60616
CAM26_MT.L02.001.56 8	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 95 mmq	m	22.34232
CAM26_MT.L02.001.56 9	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 120 mmq	m	27.59328
CAM26_MT.L02.001.57 0	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 150 mmq	m	35.95363
CAM26_MT.L02.001.57 1	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 185 mmq	m	44.29339

CAM26_MT.L02.001.57 2	Conduttore unipolare di rame isolato in gomma HEPR, FG17 - 1 x 240 mmq	m	56.85451
CAM26_MT.L02.001.57 3	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 1,5 mmq	m	0.70013
CAM26_MT.L02.001.57 4	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 2,5 mmq	m	1.25611
CAM26_MT.L02.001.57 5	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 4 mmq	m	1.85328
CAM26_MT.L02.001.57 6	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 2 x 6 mmq	m	2.61518
CAM26_MT.L02.001.57 7	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 1,5 mmq	m	0.92664
CAM26_MT.L02.001.57 8	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 2,5 mmq	m	1.50322
CAM26_MT.L02.001.57 9	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 4 mmq	m	2.59459
CAM26_MT.L02.001.58 0	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 3 x 6 mmq	m	3.72715
CAM26_MT.L02.001.58 1	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 1,5 mmq	m	1.21493
CAM26_MT.L02.001.58 2	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 2,5 mmq	m	2.16216
CAM26_MT.L02.001.58 3	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 4 mmq	m	3.33590
CAM26_MT.L02.001.58 4	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 4 x 6 mmq	m	4.85971
CAM26_MT.L02.001.58 5	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 1,5 mmq	m	1.52381
CAM26_MT.L02.001.58 6	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 2,5 mmq	m	2.69755
CAM26_MT.L02.001.58 7	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 4 mmq	m	4.20077
CAM26_MT.L02.001.58 8	Conduttore a corda flessibile di rame isolato in PVC, FROR - 5 x 6 mmq	m	6.03346
CAM26_MT.L02.002	Apparecchi		
CAM26_MT.L02.002.00 1	Interruttore 1P tipo normale	cad	4.99177
CAM26_MT.L02.002.00 2	Deviatore 1P	cad	6.55169
CAM26_MT.L02.002.00 3	Invertitore 16 A tipo normale	cad	25.27081
CAM26_MT.L02.002.00 4	Presse 2P + T da 10 A tipo normale	cad	5.15752
CAM26_MT.L02.002.00 5	Presse 2P + T da 16 A tipo normale	cad	5.27450
CAM26_MT.L02.002.00 6	16 A 230 V 2P + T	cad	10.27881
CAM26_MT.L02.002.00 7	16 A 230 V 3P + T	cad	15.73855
CAM26_MT.L02.002.00 8	16 A 230 V 3P + N + T	cad	17.36812
CAM26_MT.L02.002.00 9	16 A 230 V 400 V 2P + T	cad	14.13286
CAM26_MT.L02.002.01	16 A 230 V 400 V 3P + T	cad	12.01793

0			
CAM26_MT.L02.002.01	16 A 230 V 400 V 3P + N + T	cad	13.67557
1			
CAM26_MT.L02.002.01	Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	cad	4.98620
2			
CAM26_MT.L02.002.01	Presa UNEL tipo normale terra centrale	cad	9.06707
3			
CAM26_MT.L02.002.01	1P 16 A potere di interruzione 3000 A	cad	29.40183
4			
CAM26_MT.L02.002.01	1P+N 16 A potere di interruzione 3000 A	cad	83.03824
5			
CAM26_MT.L02.002.01	Presa 2P + interbloccata con magnetotermico 10 A	cad	39.81991
6			
CAM26_MT.L02.002.01	Presa 2P + interbloccata con magnetotermico 16 A	cad	43.97043
7			
CAM26_MT.L02.002.01	Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	cad	13.70785
8			
CAM26_MT.L02.002.01	Presa 2P + T salvavita 16 A I _{dn} =10 mA	cad	85.25278
9			
CAM26_MT.L02.002.02	Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	cad	6.25921
0			
CAM26_MT.L02.002.02	Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	cad	13.96135
1			
CAM26_MT.L02.002.02	Presa Tv coassiale derivata tipo normale	cad	13.46412
2			
CAM26_MT.L02.002.02	Presa Tv coassiale passante tipo normale	cad	20.42530
3			
CAM26_MT.L02.002.02	Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	cad	6.47339
4			
CAM26_MT.L02.002.02	Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ12 tipo normale	cad	16.73022
5			
CAM26_MT.L02.002.02	Connettore telefonici/EDP ad incisione MMJ tipo normale	cad	9.76347
6			
CAM26_MT.L02.002.02	Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45 tipo normale	cad	13.71761
7			
CAM26_MT.L02.002.02	Regolatori di tensione ad effetto dimmer tipo normale	cad	40.02186
8			
CAM26_MT.L02.002.02	Regolatore continuo di luminosità tipo normale	cad	13.97567
9			
CAM26_MT.L02.002.03	Programmatore elettronico giornaliero/settimanale	cad	242.65635
0			
CAM26_MT.L02.002.03	Termostati ambiente tipo normale modulo quadro	cad	80.10999
1			
CAM26_MT.L02.002.03	Rilevatore di fumo da 12 volt a.c. d.c.	cad	129.22485
2			
CAM26_MT.L02.002.03	Rilevatore gas componibile 3 moduli da 12 volt a.c. d.c.	cad	231.33713
3			
CAM26_MT.L02.002.03	Ripetitore di segnale per rilevatori fumo e gas	cad	84.68452
4			
CAM26_MT.L02.002.03	Suoneria da parete 12 V 15 VA	cad	15.83337
5			
CAM26_MT.L02.002.03	Trasformatore da 230/12 V di potenza 8 VA	cad	14.30433
6			
CAM26_MT.L02.002.03	Suoneria da parete 230 V	cad	18.11977
7			

CAM26_MT.L02.002.03 8	Suoneria a timpano in bronzo da parete 12 V 8VA	cad	14.30433
CAM26_MT.L02.002.03 9	Suoneria a timpano in bronzo da parete 230 V	cad	19.23439
CAM26_MT.L02.002.04 0	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P; In=6+32 A; 1m	cad	17.16894
CAM26_MT.L02.002.04 1	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=0,5+ A; 1m	cad	14.89023
CAM26_MT.L02.002.04 2	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	cad	25.26107
CAM26_MT.L02.002.04 3	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	cad	32.49522
CAM26_MT.L02.002.04 4	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 2P; In=40+63 A; 2m	cad	49.03044
CAM26_MT.L02.002.04 5	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 3P; In=6+32 A; 3m	cad	74.35000
CAM26_MT.L02.002.04 6	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 3P; In=40+63 A; 3m	cad	91.47020
CAM26_MT.L02.002.04 7	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 4P; In=6+32 A; 3m	cad	49.35780
CAM26_MT.L02.002.04 8	Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 4P; In=40+63 A; 4m	cad	111.06677
CAM26_MT.L02.002.04 9	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=0,5+6 A; 1m	cad	34.07466
CAM26_MT.L02.002.05 0	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=10+32 A; 1m	cad	28.56616
CAM26_MT.L02.002.05 1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=40+63 A; 1m	cad	39.64164
CAM26_MT.L02.002.05 2	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=0,5+6 A; 2m	cad	41.04100
CAM26_MT.L02.002.05 3	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=10+32 A; 2m	cad	52.20881
CAM26_MT.L02.002.05 4	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	cad	70.87917
CAM26_MT.L02.002.05 5	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 2P; In=10+32 A; 2m	cad	61.03213
CAM26_MT.L02.002.05 6	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 2P; In=40+63 A; 2m	cad	83.67058
CAM26_MT.L02.002.05 7	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=0,5+6 A; 3m	cad	108.87314
CAM26_MT.L02.002.05 8	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P+N; In=10+32 A; 3m	cad	52.08721
CAM26_MT.L02.002.05 9	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=40+63 A; 3m	cad	132.77901
CAM26_MT.L02.002.06 0	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=0,5+6 A; 4m	cad	144.37122
CAM26_MT.L02.002.06 1	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=10+32 A; 4m	cad	107.85918
CAM26_MT.L02.002.06 2	Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=40+63 A; 4m	cad	158.91754
CAM26_MT.L02.002.06 3	Interruttore automatico magnetotermico 10-16 kA 1P; In=6+32 A; 1m	cad	19.00576
CAM26_MT.L02.002.06 4	Interruttore automatico magnetotermico 10-16 kA 1P; In=40+63 A; 1m	cad	26.03646
CAM26_MT.L02.002.06	Interruttore automatico magnetotermico 10-16 kA 1P+N;	cad	34.42472

5	In=6+32 A; 2m		
CAM26_MT.L02.002.06 6	Interruttore automatico magnetotermico 10-16 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	cad	44.24198
CAM26_MT.L02.002.06 7	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 2P; In=6+32 A; 2m	cad	69.38748
CAM26_MT.L02.002.06 8	Interruttore automatico magnetotermico 10-16 kA 2P; In=40+63 A; 2m	cad	50.90114
CAM26_MT.L02.002.06 9	Interruttore automatico magnetotermico 10-16 kA 3P; In=6+32 A; 3m	cad	60.58978
CAM26_MT.L02.002.07 0	Interruttore automatico magnetotermico 10-16 kA 3P; In=40+63 A; 3m	cad	83.43955
CAM26_MT.L02.002.07 1	Interruttore automatico magnetotermico 10-16 kA 4P; In=6+32 A; 4m	cad	79.46693
CAM26_MT.L02.002.07 2	Interruttore automatico magnetotermico 10-16 kA 4P; In=40+63 A; 4m	cad	108.61862
CAM26_MT.L02.002.07 3	Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P; In=6+32 A; 2m	cad	38.39735
CAM26_MT.L02.002.07 4	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=6+32 A; 1m	cad	63.02105
CAM26_MT.L02.002.07 5	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=40+63 A; 1m	cad	74.33051
CAM26_MT.L02.002.07 6	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	cad	70.55743
CAM26_MT.L02.002.07 7	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=40+63 A; 2m	cad	89.25706
CAM26_MT.L02.002.07 8	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 2P; In=6+32 A; 2m	cad	127.25101
CAM26_MT.L02.002.07 9	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 2P; In=40+63 A; 2m	cad	142.91853
CAM26_MT.L02.002.08 0	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 3P; In=6+32 A; 3m	cad	191.15927
CAM26_MT.L02.002.08 1	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 3P; In=40+63 A; 3m	cad	207.68473
CAM26_MT.L02.002.08 2	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 4P; In=6+32 A; 4m	cad	243.99203
CAM26_MT.L02.002.08 3	Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 4P; In=40+63 A; 4m	cad	280.29934
CAM26_MT.L02.002.08 4	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m	cad	46.50667
CAM26_MT.L02.002.08 5	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 2P+N; In=6+32 A; 4m	cad	59.68950
CAM26_MT.L02.002.08 6	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=2+16 A; 4m I m0,01 A	cad	107.94698
CAM26_MT.L02.002.08 7	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=2+16 A; 4m; AC; I m0,01 A	cad	86.12610
CAM26_MT.L02.002.08 8	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 4m; I m0,03 A	cad	52.98747
CAM26_MT.L02.002.08 9	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 6 kA 1P+N; In=0,5+6 A; 2m; A	cad	120.53650
CAM26_MT.L02.002.09 0	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 6 kA 1P+N; In=10+32 A; 2m; A	cad	113.92022
CAM26_MT.L02.002.09 1	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 6 kA 1P+N; In=40 A; 2m; A	cad	141.74293
CAM26_MT.L02.002.09 2	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 6 kA 1P+N; In=0,5+6 A; 2m; AC	cad	95.34316

CAM26_MT.L02.002.09 3	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 6 kA 1P+N; In=10,5+32 A; 2m; AC	cad	86.12610
CAM26_MT.L02.002.09 4	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 6 kA 1P+N; In=40 A; 2m; AC	cad	102.64538
CAM26_MT.L02.002.09 5	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 6 kA 2P; In=6+32 A; 4m; AC	cad	96.04338
CAM26_MT.L02.002.09 6	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 6 kA 2P; In=40+63 A; 4m; AC	cad	111.93390
CAM26_MT.L02.002.09 7	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 6 kA 4P; In=6+32 A; 4m; AC	cad	177.49662
CAM26_MT.L02.002.09 8	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 6 kA 4P; In=40+63 A; 4m; AC	cad	216.60847
CAM26_MT.L02.002.09 9	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 63+125 A 3P; In=63 A; 4m	cad	96.33940
CAM26_MT.L02.002.10 0	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 63+125 A 3P; In=80+100 A; 4m	cad	113.56824
CAM26_MT.L02.002.10 1	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 63+125 A 3P; In=125 A; 4m	cad	231.21735
CAM26_MT.L02.002.10 2	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 63+125 A 4P; In=63 A; 4m	cad	133.18320
CAM26_MT.L02.002.10 3	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 63+125 A 4P; In=80+100 A; 4m	cad	149.81681
CAM26_MT.L02.002.10 4	Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 63+125 A 4P; In=125 A; 4m	cad	294.47491
CAM26_MT.L02.002.10 5	Contatore 1NO+1NC;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	cad	29.02307
CAM26_MT.L02.002.10 6	Contatore 1NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	cad	25.37911
CAM26_MT.L02.002.10 7	Contatore 2NO;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	cad	28.72298
CAM26_MT.L02.002.10 8	Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	cad	28.72298
CAM26_MT.L02.002.10 9	Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	cad	48.78621
CAM26_MT.L02.002.11 0	Contatore 3NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	cad	37.85432
CAM26_MT.L02.002.11 1	Contatore 4NO;24 V;20 A;400 V; 2 modulo	cad	31.89537
CAM26_MT.L02.002.11 2	Contatore 4NO;230 V;20 A;400 V; 2 modulo	cad	45.38518
CAM26_MT.L02.002.11 3	Voltmetro di portata 600 V a.c.	cad	148.19303
CAM26_MT.L02.002.11 4	Voltmetro di portata 300-500 V a.c.	cad	157.94259
CAM26_MT.L02.002.11 5	Amperometro di portata 5 A + 1000 A	cad	157.94259
CAM26_MT.L02.002.11 6	Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0	cad	60.83715
CAM26_MT.L02.002.11 7	Commutatore amperometrico e voltmetrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0	cad	72.00037
CAM26_MT.L02.002.11 8	Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0	cad	71.60064
CAM26_MT.L02.002.11 9	Trasformatore di misura In 50 + 250 A	cad	16.64790
CAM26_MT.L02.002.12	Trasformatore di misura In 300 + 400 A	cad	19.96319

0			
CAM26_MT.L02.002.12	Trasformatore di misura In 250 + 600 A	cad	24.93613
1			
CAM26_MT.L02.002.12	Trasformatore di misura In 800 + 1000 A	cad	41.48400
2			
CAM26_MT.L02.002.12	Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	cad	59.68950
3			
CAM26_MT.L02.002.12	Interruttore automatico magnetotermico 4,5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	cad	23.98387
4			
CAM26_MT.L02.002.12	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=160 A	cad	660.74300
5			
CAM26_MT.L02.002.12	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=250 A	cad	799.14206
6			
CAM26_MT.L02.002.12	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 3P, In=400 A	cad	1281.97402
7			
CAM26_MT.L02.002.12	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=160 A	cad	810.58838
8			
CAM26_MT.L02.002.12	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=250 A	cad	1019.73744
9			
CAM26_MT.L02.002.13	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, base 4P, In=400 A	cad	1611.81679
0			
CAM26_MT.L02.002.13	Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=160 A	cad	1033.27013
1			
CAM26_MT.L02.002.13	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=250 A	cad	1163.33809
2			
CAM26_MT.L02.002.13	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 3P, In=400 A	cad	1591.03907
3			
CAM26_MT.L02.002.13	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=160 A	cad	1183.10123
4			
CAM26_MT.L02.002.13	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=250 A	cad	1396.43726
5			
CAM26_MT.L02.002.13	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, selettivo 4P, In=400 A	cad	1937.51545
6			
CAM26_MT.L02.002.13	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	cad	1289.24765
7			
CAM26_MT.L02.002.13	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	cad	1419.31562
8			
CAM26_MT.L02.002.13	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	cad	1832.42646
9			
CAM26_MT.L02.002.14	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	cad	1448.46732
0			
CAM26_MT.L02.002.14	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	cad	1652.41480
1			
CAM26_MT.L02.002.14	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 36 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	cad	2171.64351
2			
CAM26_MT.L02.002.14	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=160 A	cad	883.41044
3			
CAM26_MT.L02.002.14	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=250 A	cad	1010.37747
4			
CAM26_MT.L02.002.14	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 3P, In=400 A	cad	1396.43726
5			
CAM26_MT.L02.002.14	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=160 A	cad	1131.07117
6			
CAM26_MT.L02.002.14	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=250 A	cad	1258.02392
7			

CAM26_MT.L02.002.14 8	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, base 4P, In=400 A	cad	1793.92909
CAM26_MT.L02.002.14 9	Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=160 A	cad	1258.02392
CAM26_MT.L02.002.15 0	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=250 A	cad	1355.88212
CAM26_MT.L02.002.15 1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 3P, In=400 A	cad	1692.98423
CAM26_MT.L02.002.15 2	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=160 A	cad	1520.27478
CAM26_MT.L02.002.15 3	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=250 A	cad	1609.75902
CAM26_MT.L02.002.15 4	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, selettivo 4P, In=400 A	cad	2096.73510
CAM26_MT.L02.002.15 5	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	cad	1520.27478
CAM26_MT.L02.002.15 6	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	cad	1602.47110
CAM26_MT.L02.002.15 7	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	cad	1925.02595
CAM26_MT.L02.002.15 8	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=160 A	cad	1775.16627
CAM26_MT.L02.002.15 9	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	cad	1857.39118
CAM26_MT.L02.002.16 0	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 70 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	cad	2324.60413
CAM26_MT.L02.002.16 1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=160 A	cad	1181.02917
CAM26_MT.L02.002.16 2	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=250 A	cad	1439.07875
CAM26_MT.L02.002.16 3	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 3P, In=400 A	cad	1876.12542
CAM26_MT.L02.002.16 4	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=160 A	cad	1480.69137
CAM26_MT.L02.002.16 5	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=250 A	cad	1818.90809
CAM26_MT.L02.002.16 6	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, base 4P, In=400 A	cad	2370.38942
CAM26_MT.L02.002.16 7	Int. aut. Magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=160 A	cad	1556.68580
CAM26_MT.L02.002.16 8	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=250 A	cad	1763.73424
CAM26_MT.L02.002.16 9	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 3P, In=400 A	cad	2175.78761
CAM26_MT.L02.002.17 0	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=250 A	cad	2145.63562
CAM26_MT.L02.002.17 1	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, selettivo 4P, In=400 A	cad	2676.33923
CAM26_MT.L02.002.17 2	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=160 A	cad	1824.10967
CAM26_MT.L02.002.17 3	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=250 A	cad	2010.38037
CAM26_MT.L02.002.17 4	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 3P, In=400 A	cad	2407.87220
CAM26_MT.L02.002.17	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione	cad	2131.05979

5	da guasto di terra 4P, In=160 A		
CAM26_MT.L02.002.17 6	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=250 A	cad	2392.23889
CAM26_MT.L02.002.17 7	Int. aut. magnetotermico 160-400 A, 100 kA, protezione da guasto di terra 4P, In=400 A	cad	2324.60413
CAM26_MT.L02.002.17 8	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 36 kA	cad	801.22841
CAM26_MT.L02.002.17 9	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 36 kA	cad	1019.73744
CAM26_MT.L02.002.18 0	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 70 kA	cad	963.54899
CAM26_MT.L02.002.18 1	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 70 kA	cad	1224.74241
CAM26_MT.L02.002.18 2	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 3P, 100 kA	cad	1438.04988
CAM26_MT.L02.002.18 3	Int. aut. magnetotermico 250-400 A, 36-100 kA, 4P, 100 kA	cad	1803.30336
CAM26_MT.L02.002.18 4	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 3P	cad	1809.51953
CAM26_MT.L02.002.18 5	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, base 4P	cad	2290.29373
CAM26_MT.L02.002.18 6	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 3P	cad	2252.79666
CAM26_MT.L02.002.18 7	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, selettivo 4P	cad	2783.50027
CAM26_MT.L02.002.18 8	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	2352.71264
CAM26_MT.L02.002.18 9	Int. aut. magnetotermico 630 A, 36 kA, protezione del guasto di terra 4P	cad	3024.90196
CAM26_MT.L02.002.19 0	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P, In= 25-100 A	cad	258.06388
CAM26_MT.L02.002.19 1	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 3P In=100 A	cad	399.56389
CAM26_MT.L02.002.19 2	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In= 25-100 A	cad	354.80748
CAM26_MT.L02.002.19 3	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 25 kA, 4P In=160 A	cad	546.30833
CAM26_MT.L02.002.19 4	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, base 3P	cad	2452.58575
CAM26_MT.L02.002.19 5	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, base 4P	cad	2548.34333
CAM26_MT.L02.002.19 6	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 3P	cad	2737.72926
CAM26_MT.L02.002.19 7	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, selettivo 4P	cad	2783.50027
CAM26_MT.L02.002.19 8	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	2943.73451
CAM26_MT.L02.002.19 9	Int. aut. magnetotermico 630 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P	cad	3532.72720
CAM26_MT.L02.002.20 0	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 3P	cad	1934.40022
CAM26_MT.L02.002.20 1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, base 4P	cad	2384.96526
CAM26_MT.L02.002.20 2	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 3P	cad	2221.60150

CAM26_MT.L02.002.20 3	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, selettivo 4P	cad	2712.73597
CAM26_MT.L02.002.20 4	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	2463.01747
CAM26_MT.L02.002.20 5	Int. aut. magnetotermico 630 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	cad	2993.70679
CAM26_MT.L02.002.20 6	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 3P	cad	2097.76398
CAM26_MT.L02.002.20 7	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, base 4P	cad	2626.38125
CAM26_MT.L02.002.20 8	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 3P	cad	2377.69162
CAM26_MT.L02.002.20 9	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, selettivo 4P	cad	2906.28031
CAM26_MT.L02.002.21 0	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	2551.47284
CAM26_MT.L02.002.21 1	Int. aut. magnetotermico 630 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	cad	3132.09157
CAM26_MT.L02.002.21 2	Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 3P, In=500	cad	1820.99444
CAM26_MT.L02.002.21 3	Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 50 kA, 4P, In=630	cad	1974.99823
CAM26_MT.L02.002.21 4	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P, In= 25-100 A	cad	274.71179
CAM26_MT.L02.002.21 5	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 3P In=100 A	cad	399.56389
CAM26_MT.L02.002.21 6	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In= 25-100 A	cad	354.80748
CAM26_MT.L02.002.21 7	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 36 kA, 4P In=160 A	cad	546.30833
CAM26_MT.L02.002.21 8	Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 3P, In=500	cad	2322.54635
CAM26_MT.L02.002.21 9	Int. aut. magnetotermico 500-630 A, 100 kA, 4P, In=630	cad	2661.74910
CAM26_MT.L02.002.22 0	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 3P In=630	cad	2470.31969
CAM26_MT.L02.002.22 1	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 50 kA, base 4P In=630	cad	3177.87686
CAM26_MT.L02.002.22 2	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 3P In=630	cad	2742.91654
CAM26_MT.L02.002.22 3	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, selettivo 4P In=630	cad	3460.90545
CAM26_MT.L02.002.22 4	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P In=630	cad	3015.54198
CAM26_MT.L02.002.22 5	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P In=630	cad	3741.86198
CAM26_MT.L02.002.22 6	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 3P In=800 A	cad	2376.63416
CAM26_MT.L02.002.22 7	Int. aut. magnetotermico 800 A, 50 kA, 4P In=800 A	cad	2995.75027
CAM26_MT.L02.002.22 8	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, base 3P	cad	2694.00172
CAM26_MT.L02.002.22 9	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, base 4P	cad	3449.47341
CAM26_MT.L02.002.23	Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 3P	cad	2929.18725

0				
CAM26_MT.L02.002.23	Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, selettivo 4P	cad	3690.87511	
1				
CAM26_MT.L02.002.23	Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	3245.48307	
2				
CAM26_MT.L02.002.23	Int. aut. magnetotermico 800 A, 100 kA, protezione del guasto di terra 4P	cad	3993.66682	
3				
CAM26_MT.L02.002.23	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P, In= 25-100 A	cad	426.62923	
4				
CAM26_MT.L02.002.23	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 3P In=100 A	cad	619.13040	
5				
CAM26_MT.L02.002.23	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In= 25-100 A	cad	561.89877	
6				
CAM26_MT.L02.002.23	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 50 kA, 4P In=160 A	cad	763.75992	
7				
CAM26_MT.L02.002.23	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, 3P	cad	2376.63416	
8				
CAM26_MT.L02.002.23	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, 4P	cad	2995.75027	
9				
CAM26_MT.L02.002.24	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, 3P	cad	2376.63416	
0				
CAM26_MT.L02.002.24	Int. aut. Magnetotermico 800 A, 100 kA, 4P	cad	2995.75027	
1				
CAM26_MT.L02.002.24	Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 3P	cad	2963.51193	
2				
CAM26_MT.L02.002.24	Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 50 kA, base 4P	cad	3680.48624	
3				
CAM26_MT.L02.002.24	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 3P	cad	3202.85585	
4				
CAM26_MT.L02.002.24	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, selettivo 4P	cad	4004.09856	
5				
CAM26_MT.L02.002.24	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	3584.74295	
6				
CAM26_MT.L02.002.24	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	cad	4370.33806	
7				
CAM26_MT.L02.002.24	Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 3P	cad	3110.22780	
8				
CAM26_MT.L02.002.24	Int. aut. Magnetotermico 1250 A, 70 kA, base 4P	cad	3887.50610	
9				
CAM26_MT.L02.002.25	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 3P	cad	3364.13328	
0				
CAM26_MT.L02.002.25	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, selettivo 4P	cad	4171.62072	
1				
CAM26_MT.L02.002.25	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	3723.11345	
2				
CAM26_MT.L02.002.25	Int. aut. magnetotermico 1250 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	cad	4538.93199	
3				
CAM26_MT.L02.002.25	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P, In= 1000 A	cad	2584.75435	
4				
CAM26_MT.L02.002.25	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 3P In=1250 A	cad	2698.18870	
5				
CAM26_MT.L02.002.25	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In= 1000 A	cad	3723.11345	
6				
CAM26_MT.L02.002.25	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 36 kA, 4P In=1250 A	cad	3434.88329	
7				

CAM26_MT.L02.002.25 8	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P, In=1000 A	cad	2710.66391
CAM26_MT.L02.002.25 9	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 3P In=1250 A	cad	2884.43084
CAM26_MT.L02.002.26 0	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In=1000 A	cad	3448.38737
CAM26_MT.L02.002.26 1	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 70 kA, 4P In=1250 A	cad	3669.03992
CAM26_MT.L02.002.26 2	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P, In=1000 A	cad	2976.00142
CAM26_MT.L02.002.26 3	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 3P In=1250 A	cad	3199.74062
CAM26_MT.L02.002.26 4	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In=1000 A	cad	3723.11345
CAM26_MT.L02.002.26 5	Int. aut. magnetotermico 1000-1250 A, 100 kA, 4P In=1250 A	cad	3946.85265
CAM26_MT.L02.002.26 6	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P, In= 25-100 A	cad	575.41715
CAM26_MT.L02.002.26 7	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 3P In=100 A	cad	756.48628
CAM26_MT.L02.002.26 8	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In= 25-100 A	cad	312.15170
CAM26_MT.L02.002.26 9	Int. aut. magnetotermico 25-160 A, 70 kA, 4P In=160 A	cad	959.37631
CAM26_MT.L02.002.27 0	Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 3P	cad	3322.52069
CAM26_MT.L02.002.27 1	Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 50 kA, base 4P	cad	4154.95853
CAM26_MT.L02.002.27 2	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 3P	cad	3614.90924
CAM26_MT.L02.002.27 3	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, selettivo 4P	cad	4490.01717
CAM26_MT.L02.002.27 4	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	3838.63415
CAM26_MT.L02.002.27 5	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 50 kA, protezione del guasto di terra 4P	cad	4714.78525
CAM26_MT.L02.002.27 6	Int. aut. Magnetotermico 1600 A, 70 kA, base 3P	cad	3535.81385
CAM26_MT.L02.002.27 7	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 3P	cad	3820.95736
CAM26_MT.L02.002.27 8	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, selettivo 4P	cad	4844.83892
CAM26_MT.L02.002.27 9	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 3P	cad	4037.36577
CAM26_MT.L02.002.28 0	Int. aut. magnetotermico 1600 A, 70 kA, protezione del guasto di terra 4P	cad	5068.56384
CAM26_MT.L02.002.28 1	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;0,03	cad	81.13886
CAM26_MT.L02.002.28 2	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;AC;0,03	cad	56.18845
CAM26_MT.L02.002.28 3	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;C 0,3	cad	72.83635
CAM26_MT.L02.002.28 4	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;2m;A;C; 0,03	cad	52.01576
CAM26_MT.L02.002.28	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;0,03	cad	101.94516

5				
CAM26_MT.L02.002.28	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;AC;0,03	cad	63.43350	
6				
CAM26_MT.L02.002.28	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;00,03	cad	86.39760	
7				
CAM26_MT.L02.002.28	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;2m;A;C; 0,03	cad	59.31797	
8				
CAM26_MT.L02.002.28	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;0,03	cad	126.95274	
9				
CAM26_MT.L02.002.29	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;AC;0,03	cad	105.07468	
0				
CAM26_MT.L02.002.29	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;00,03	cad	97.80104	
1				
CAM26_MT.L02.002.29	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<32 A;4m;A;C; 0,03	cad	76.99475	
2				
CAM26_MT.L02.002.29	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;C; 0,03	cad	150.90285	
3				
CAM26_MT.L02.002.29	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A; 0,03	cad	111.31944	
4				
CAM26_MT.L02.002.29	Modulo differenziale 125 A, 2P;In=0<63 A;4m;A;0,03	cad	112.36260	
5				
CAM26_MT.L02.002.29	Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S	cad	306.97871	
6				
CAM26_MT.L02.002.29	Modulo differenziale 125 A, In=63 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.	cad	391.23279	
7				
CAM26_MT.L02.002.29	Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,3-0,5 A;fisso	cad	163.34947	
8				
CAM26_MT.L02.002.29	Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S	cad	337.13070	
9				
CAM26_MT.L02.002.30	Modulo differenziale 125 A, In=125 A;0,03-3 A; da 0 a 3 S con led in dispers.	cad	428.70128	
0				
CAM26_MT.L02.002.30	Modulo differenziale 160 A, In=160 A;f; a segnalazione ottica	cad	470.34247	
1				
CAM26_MT.L02.002.30	Modulo differenziale 160 A, In=160 A;f	cad	419.34131	
2				
CAM26_MT.L02.002.30	Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s; a segnalazione ottica	cad	501.55192	
3				
CAM26_MT.L02.002.30	Modulo differenziale 160 A, In=160 A;s	cad	426.62923	
4				
CAM26_MT.L02.002.30	Modulo differenziale 160 A, In=160 A; a segnalazione ottica	cad	524.44457	
5				
CAM26_MT.L02.002.30	Modulo differenziale 160 A, In=160 A	cad	465.11232	
6				
CAM26_MT.L02.002.30	Modulo differenziale 250 A, In=250 A; a segnalazione ottica	cad	565.01400	
7				
CAM26_MT.L02.002.30	Modulo differenziale 250 A, In=250 A	cad	501.55192	
8				
CAM26_MT.L02.002.30	Modulo differenziale 400 A, In=400 A; a segnalazione ottica	cad	648.26780	
9				
CAM26_MT.L02.002.31	Modulo differenziale 400 A, In=400 A	cad	563.95654	
0				
CAM26_MT.L02.002.31	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=160	cad	290.30222	
1				
CAM26_MT.L02.002.31	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=160	cad	355.85065	
2				

CAM26_MT.L02.002.31 3	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=200	cad	286.14381
CAM26_MT.L02.002.31 4	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=200	cad	367.31125
CAM26_MT.L02.002.31 5	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250	cad	458.88186
CAM26_MT.L02.002.31 6	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250	cad	548.36610
CAM26_MT.L02.002.31 7	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=250 (A)	cad	683.63565
CAM26_MT.L02.002.31 8	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=100	cad	769.99038
CAM26_MT.L02.002.31 9	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=160 (A)	cad	808.48775
CAM26_MT.L02.002.32 0	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=250 (A)	cad	856.35938
CAM26_MT.L02.002.32 1	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=400	cad	803.30045
CAM26_MT.L02.002.32 2	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=400	cad	1012.46382
CAM26_MT.L02.002.32 3	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=630	cad	1222.64176
CAM26_MT.L02.002.32 4	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=630	cad	1541.09537
CAM26_MT.L02.002.32 5	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P, In= 100 A	cad	867.82001
CAM26_MT.L02.002.32 6	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P In=160 A	cad	1015.56476
CAM26_MT.L02.002.32 7	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 3P In= 250 A	cad	1224.74241
CAM26_MT.L02.002.32 8	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=100 A	cad	1099.86172
CAM26_MT.L02.002.32 9	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=160 A	cad	1271.55658
CAM26_MT.L02.002.33 0	Int. aut. magnetotermico 100-250 A, 100 kA, 4P In=250 A	cad	1518.18843
CAM26_MT.L02.002.33 1	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=800 A	cad	1523.39001
CAM26_MT.L02.002.33 2	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=800 A	cad	1918.78119
CAM26_MT.L02.002.33 3	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1250 A	cad	1748.15808
CAM26_MT.L02.002.33 4	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1250 A	cad	2197.65138
CAM26_MT.L02.002.33 5	Int. aut. Magnetotermico 3P; In=1600 A	cad	2289.20769
CAM26_MT.L02.002.33 6	Int. aut. Magnetotermico 4P; In=1600 A	cad	2913.56823
CAM26_MT.L02.002.33 7	Comando a motore per int. Magn. fino a 125 A con fissaggio laterale	cad	389.21790
CAM26_MT.L02.002.33 8	Comando a motore per int. Magn. fino a 160 A con fissaggio laterale	cad	405.69432
CAM26_MT.L02.002.33 9	Comando a motore per int. Magn. fino a 250 A con fissaggio laterale	cad	434.37444
CAM26_MT.L02.002.34	Comando a motore per int. Magn. fino a 630 A con	cad	671.24618

0	fissaggio laterale		
CAM26_MT.L02.002.34 1	Comando a motore per int. Magn. fino a 1600 A con fissaggio laterale	cad	971.70862
CAM26_MT.L02.002.34 2	Comando a motore per int. Magn. fino a 125 A con fissaggio frontale	cad	389.21790
CAM26_MT.L02.002.34 3	Comando a motore per int. Magn. fino a 160 A con fissaggio frontale	cad	405.69432
CAM26_MT.L02.002.34 4	Comando a motore per int. Magn. fino a 250 A con fissaggio frontale	cad	434.37444
CAM26_MT.L02.002.34 5	Manovra a maniglia rotante per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	cad	61.64725
CAM26_MT.L02.002.34 6	Blocco a chiave pe Manovra a maniglia rotante per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	cad	49.62932
CAM26_MT.L02.002.34 7	Coppia di contatti ausiliari per int. Magnetotermici da 160 A a 1250 A	cad	68.14921
CAM26_MT.L02.002.34 8	Sganciatori a lancio corrente per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	cad	91.58489
CAM26_MT.L02.002.34 9	Sganciatori di minima tensione per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	cad	115.09201
CAM26_MT.L02.002.35 0	Ritardatore per Sganciatore di minima tensione per int. Magnetotermici da 160 A a 1600 A	cad	138.71344
CAM26_MT.L02.002.35 1	Relè differenziale da quadro con toroide separato	cad	462.51152
CAM26_MT.L02.002.35 2	Toroide apribile per relè differenziale 110 mm	cad	129.63927
CAM26_MT.L02.002.35 3	Toroide apribile per relè differenziale 180 mm	cad	602.72542
CAM26_MT.L02.002.35 4	Contattore di portata 20 A, unipolare	cad	40.25506
CAM26_MT.L02.002.35 5	Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato bipolare	cad	50.55818
CAM26_MT.L02.002.35 6	Contattore di portata 20 A, tripolare	cad	60.48975
CAM26_MT.L02.002.35 7	Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato tetrapolare	cad	77.32342
CAM26_MT.L02.002.35 8	Contattore tetrapolare, portata contatti 9 A	cad	51.62992
CAM26_MT.L02.002.35 9	Contattore tetrapolare, portata contatti 12 A	cad	57.10300
CAM26_MT.L02.002.36 0	Contattore tetrapolare, portata contatti 18 A	cad	63.77646
CAM26_MT.L02.002.36 1	Contattore tetrapolare, portata contatti 25 A	cad	84.78282
CAM26_MT.L02.002.36 2	Contattore tetrapolare, portata contatti 32 A	cad	108.90442
CAM26_MT.L02.002.36 3	Contattore tetrapolare, portata contatti 40 A	cad	134.09776
CAM26_MT.L02.002.36 4	Contattore tetrapolare, portata contatti 50 A	cad	174.32423
CAM26_MT.L02.002.36 5	Contattore tetrapolare, portata contatti 65 A	cad	217.95172
CAM26_MT.L02.002.36 6	Contattore tetrapolare, portata contatti 80 A	cad	276.28369
CAM26_MT.L02.002.36 7	Contattore tetrapolare, portata contatti 115 A	cad	415.02571

CAM26_MT.L02.002.36 8	Contattore tetrapolare, portata contatti 150 A	cad	499.52273
CAM26_MT.L02.002.36 9	Contattore tetrapolare, portata contatti 185 A	cad	564.18517
CAM26_MT.L02.002.37 0	Contattore tetrapolare, portata contatti 225 A	cad	700.35499
CAM26_MT.L02.002.37 1	Contattore tetrapolare, portata contatti 265 A	cad	852.74401
CAM26_MT.L02.002.37 2	Contattore tetrapolare, portata contatti 330 A	cad	934.01149
CAM26_MT.L02.002.37 3	Contattore tetrapolare, portata contatti 400 A	cad	1088.80123
CAM26_MT.L02.002.37 4	Contattore tetrapolare, portata contatti 500 A	cad	1633.12325
CAM26_MT.L02.002.37 5	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto NA, tensione di alimentazione bobina 8-12-24-230 Vac, 1 modulo	cad	47.19815
CAM26_MT.L02.002.37 6	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 8-12-24-230 Vac o 24 Vdc, 1 modulo	cad	50.68914
CAM26_MT.L02.002.37 7	Relè passo passo, 16 A, 1 contatto in scambio, tensione di alimentazione 24 Vdc, 1 modulo	cad	50.68914
CAM26_MT.L02.002.37 8	Relè passo passo, 16 A, contatti: 1NA+1NC, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	cad	66.18912
CAM26_MT.L02.002.37 9	Relè passo passo, 16 A, contatti: 2NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	cad	66.18912
CAM26_MT.L02.002.38 0	Relè passo passo, 16 A, contatti: 2 in scambio, tensione di alimentazione 24-230 Vac, 1 modulo	cad	66.18912
CAM26_MT.L02.002.38 1	Relè passo passo, 16 A, contatti: 4NA, tensione di alimentazione 12-24-230 Vac, 1 modulo	cad	102.35576
CAM26_MT.L02.002.38 2	Contatto ausiliario per relè passo passo, 0,5 moduli	cad	41.61257
CAM26_MT.L02.002.38 3	Softstarter larghezza 22,5 mm corrente 3 A, 1,1 kW/400 V, 40 °C AC 200-400 V, AC/DC 24-230 V morsetti a vite	cad	484.82834
CAM26_MT.L02.002.38 4	Soft starter larghezza 45 mm corrente 3,6A, motore 1,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	463.18423
CAM26_MT.L02.002.38 5	Soft starter larghezza 45 mm corrente 6,5/9 A, motore 3/4 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	605.75615
CAM26_MT.L02.002.38 6	Soft starter larghezza 45 mm corrente 12,5/17,6 A, motore 5,5/7,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	773.88211
CAM26_MT.L02.002.38 7	Soft starter larghezza 45 mm corrente 25 A, motore 11 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	833.08926
CAM26_MT.L02.002.38 8	Soft starter larghezza 45 mm corrente 32 A, motore 15 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	983.62064
CAM26_MT.L02.002.38 9	Soft starter larghezza 45 mm corrente 38 A, motore 18,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1189.16998
CAM26_MT.L02.002.39 0	Soft starter larghezza 45 mm corrente 45 A, motore 22 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1394.57969
CAM26_MT.L02.002.39 1	Soft starter larghezza 55 mm corrente 63 A, motore 30 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1674.27761
CAM26_MT.L02.002.39 2	Soft starter larghezza 55 mm corrente 72 A, motore 37 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1956.34940
CAM26_MT.L02.002.39 3	Soft starter larghezza 55 mm corrente 80 A, motore 45 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	2264.95269
CAM26_MT.L02.002.39 4	Soft starter larghezza 55 mm corrente 106 A, motore 55 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	2609.86226
CAM26_MT.L02.002.39	Soft starter protezione arresto/avvio, 12,5 A, motore 5,5	cad	884.19731

5	kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V		
CAM26_MT.L02.002.39 6	Soft starter arresto/avvio, 12,5 A, motore 5,5 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	884.19731
CAM26_MT.L02.002.39 7	Soft starter protezione arresto/avvio, 25 A, motore 11 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1040.87283
CAM26_MT.L02.002.39 8	Soft starter arresto/avvio, 25 A, motore 11 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	1040.87283
CAM26_MT.L02.002.39 9	Soft starter protezione arresto/avvio, 32 A, motore 15 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1264.71496
CAM26_MT.L02.002.40 0	Soft starter arresto/avvio, 32 A, motore 15 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	1264.71496
CAM26_MT.L02.002.40 1	Soft starter protezione arresto/avvio, 38 A, motore 18,5 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1481.57510
CAM26_MT.L02.002.40 2	Soft starter arresto/avvio, 38 A, motore 18,5 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	1481.57510
CAM26_MT.L02.002.40 3	Soft starter protezione arresto/avvio, 45 A, motore 22 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1769.23247
CAM26_MT.L02.002.40 4	Soft starter arresto/avvio, 45 A, motore 22 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	1769.23247
CAM26_MT.L02.002.40 5	Soft starter protezione arresto/avvio, 63 A, motore 30 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	2102.97087
CAM26_MT.L02.002.40 6	Soft starter arresto/avvio, 63 A, motore 30 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	2102.97087
CAM26_MT.L02.002.40 7	Soft starter protezione arresto/avvio, 72 A, motore 37 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	2431.12370
CAM26_MT.L02.002.40 8	Soft starter arresto/avvio, 72 A, motore 37 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	2431.12370
CAM26_MT.L02.002.40 9	Soft starter protezione arresto/avvio, 80 A, motore 45 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	2742.51978
CAM26_MT.L02.002.41 0	Soft starter arresto/avvio, 80 A, motore 45 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	2742.51978
CAM26_MT.L02.002.41 1	Soft starter protezione arresto/avvio, 106 A, motore 55 kW/400 V, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	2984.09612
CAM26_MT.L02.002.41 2	Soft starter arresto/avvio, 106 A, motore 55 kW/400 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	2984.09612
CAM26_MT.L02.002.41 3	Sovrapprezzo per protezione motore a termistore	cad	279.27900
CAM26_MT.L02.002.41 4	Soft starter protezione arresto/avvio, 12,5 A, motore 7,5 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1015.17917
CAM26_MT.L02.002.41 5	Soft starter arresto/avvio, 12,5 A, motore 7,5 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	1015.17917
CAM26_MT.L02.002.41 6	Soft starter protezione arresto/avvio, 25 A, motore 15 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1193.07989
CAM26_MT.L02.002.41 7	Soft starter arresto/avvio, 25 A, motore 15 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	1193.07989
CAM26_MT.L02.002.41 8	Soft starter protezione arresto/avvio, 32 A, motore 18,5 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1425.71930
CAM26_MT.L02.002.41 9	Soft starter arresto/avvio, 32 A, motore 18,5 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	1425.71930
CAM26_MT.L02.002.42 0	Soft starter protezione arresto/avvio, 38 A, motore 22 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	1706.39469
CAM26_MT.L02.002.42 1	Soft starter arresto/avvio, 38 A, motore 22 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	1706.39469
CAM26_MT.L02.002.42 2	Soft starter protezione arresto/avvio, 45 A, motore 30 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	2034.54752

CAM26_MT.L02.002.42 3	Soft starter arresto/avvio, 45 A, motore 30 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	2034.54752
CAM26_MT.L02.002.42 4	Soft starter protezione arresto/avvio, 63 A, motore 37 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	2415.76335
CAM26_MT.L02.002.42 5	Soft starter arresto/avvio, 63 A, motore 37 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	2415.76335
CAM26_MT.L02.002.42 6	Soft starter protezione arresto/avvio, 72 A, motore 45 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	2795.58279
CAM26_MT.L02.002.42 7	Soft starter arresto/avvio, 72 A, motore 45 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	2795.58279
CAM26_MT.L02.002.42 8	Soft starter protezione arresto/avvio, 80 A, motore 55 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	3154.45631
CAM26_MT.L02.002.42 9	Soft starter arresto/avvio, 80 A, motore 55 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	3154.45631
CAM26_MT.L02.002.43 0	Soft starter protezione arresto/avvio, 106 A, motore 75 kW/500 V, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V	cad	3447.69926
CAM26_MT.L02.002.43 1	Soft starter arresto/avvio, 106 A, motore 75 kW/500 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V protezione a termistore	cad	3447.69926
CAM26_MT.L02.002.43 2	Soft starter protezione motore 5,5 kW/400 V, 13 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	1457.83638
CAM26_MT.L02.002.43 3	Soft starter protezione motore 7,5 kW/400 V, 18 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	1608.64704
CAM26_MT.L02.002.43 4	Soft starter protezione motore 11 kW/400 V, 25 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	1784.59281
CAM26_MT.L02.002.43 5	Soft starter protezione motore 15 kW/400 V, 32 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	1985.67369
CAM26_MT.L02.002.43 6	Soft starter protezione motore 18,5 kW/400 V, 38 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	2211.88968
CAM26_MT.L02.002.43 7	Soft starter protezione motore 22 kW/400 V, 47 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	2513.51100
CAM26_MT.L02.002.43 8	Soft starter protezione motore 30 kW/400 V, 63 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	2815.13232
CAM26_MT.L02.002.43 9	Soft starter protezione motore 37 kW/400 V, 77 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	3091.61853
CAM26_MT.L02.002.44 0	Soft starter protezione motore 45 kW/400 V, 93 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	3393.23985
CAM26_MT.L02.002.44 1	Soft starter protezione motore 55 kW/400 V, 113 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	3845.67183
CAM26_MT.L02.002.44 2	Soft starter protezione motore 75 kW/400 V, 143 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	4574.59002
CAM26_MT.L02.002.44 3	Soft starter protezione motore 90 kW/400 V, 171 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	5303.50821
CAM26_MT.L02.002.44 4	Soft starter protezione motore 110 kW/400 V, 210 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	6183.23706
CAM26_MT.L02.002.44 5	Soft starter protezione motore 132 kW/400 V, 250 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	7213.77657
CAM26_MT.L02.002.44 6	Soft starter protezione motore 160 kW/400 V, 315 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	8545.93740

CAM26_MT.L02.002.44 7	Soft starter protezione motore 200 kW/400 V, 370 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	10003.7737 8
CAM26_MT.L02.002.44 8	Soft starter protezione motore 250 kW/400 V, 470 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	11763.2314 8
CAM26_MT.L02.002.44 9	Soft starter protezione motore 315 kW/400 V, 570 A, AC 280-400 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	13246.2029 7
CAM26_MT.L02.002.45 0	Soft starter protezione motore 7,5 kW/500 V, 13 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	1608.64704
CAM26_MT.L02.002.45 1	Soft starter protezione motore 11 kW/500 V, 18 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	1784.59281
CAM26_MT.L02.002.45 2	Soft starter protezione motore 15 kW/500 V, 25 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	1985.67369
CAM26_MT.L02.002.45 3	Soft starter protezione motore 18,5 kW/500 V, 32 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	2211.88968
CAM26_MT.L02.002.45 4	Soft starter protezione motore 22 kW/500 V, 38 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	2463.24078
CAM26_MT.L02.002.45 5	Soft starter protezione motore 30 kW/500 V, 47 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	2789.99721
CAM26_MT.L02.002.45 6	Soft starter protezione motore 37 kW/500 V, 63 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	2837.47464
CAM26_MT.L02.002.45 7	Soft starter protezione motore 45 kW/500 V, 77 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	3443.51007
CAM26_MT.L02.002.45 8	Soft starter protezione motore 55 kW/500 V, 93 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	3770.26650
CAM26_MT.L02.002.45 9	Soft starter protezione motore 75 kW/500 V, 113 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	4247.83359
CAM26_MT.L02.002.46 0	Soft starter protezione motore 90 kW/500 V, 143 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	5077.29222
CAM26_MT.L02.002.46 1	Soft starter protezione motore 110 kW/500 V, 171 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	5881.61574
CAM26_MT.L02.002.46 2	Soft starter protezione motore 132 kW/500 V, 210 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	6861.88503
CAM26_MT.L02.002.46 3	Soft starter protezione motore 160 kW/500 V, 250 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	8018.10009
CAM26_MT.L02.002.46 4	Soft starter protezione motore 200 kW/500 V, 315 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	9475.93647
CAM26_MT.L02.002.46 5	Soft starter protezione motore 250 kW/500 V, 370 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	11109.7186 2
CAM26_MT.L02.002.46 6	Soft starter protezione motore 315 kW/500 V, 470 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	13070.2572 0
CAM26_MT.L02.002.46 7	Soft starter protezione motore 355 kW/500 V, 570 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, regolazione con trimmer	cad	14704.0393 5
CAM26_MT.L02.002.46 8	Soft starter protezione motore 5,5 kW/400 V, 13 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	2826.30348
CAM26_MT.L02.002.46	Soft starter protezione motore 7,5 kW/400 V, 18 A, AC	cad	3147.47433

9	200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato		
CAM26_MT.L02.002.47 0	Soft starter protezione motore 11 kW/400 V, 25 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	3500.76227
CAM26_MT.L02.002.47 1	Soft starter protezione motore 15 kW/400 V, 32 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	3886.16729
CAM26_MT.L02.002.47 2	Soft starter protezione motore 18,5 kW/400 V, 38 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	4335.80648
CAM26_MT.L02.002.47 3	Soft starter protezione motore 22 kW/400 V, 47 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	4913.91401
CAM26_MT.L02.002.47 4	Soft starter protezione motore 30 kW/400 V, 63 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	5492.02154
CAM26_MT.L02.002.47 5	Soft starter protezione motore 37 kW/400 V, 77 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	6070.12907
CAM26_MT.L02.002.47 6	Soft starter protezione motore 45 kW/400 V, 93 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	6648.23660
CAM26_MT.L02.002.47 7	Soft starter protezione motore 55 kW/400 V, 113 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	7515.39789
CAM26_MT.L02.002.47 8	Soft starter protezione motore 75 kW/400 V, 143 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	8960.66672
CAM26_MT.L02.002.47 9	Soft starter protezione motore 90 kW/400 V, 171 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	10405.9355 4
CAM26_MT.L02.002.48 0	Soft starter protezione motore 110 kW/400 V, 210 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	12140.2581 3
CAM26_MT.L02.002.48 1	Soft starter protezione motore 132 kW/400 V, 250 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	14163.6344 9
CAM26_MT.L02.002.48 2	Soft starter protezione motore 160 kW/400 V, 315 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	16765.1183 7
CAM26_MT.L02.002.48 3	Soft starter protezione motore 200 kW/400 V, 370 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	19655.6560 2
CAM26_MT.L02.002.48 4	Soft starter protezione motore 250 kW/400 V, 470 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	23124.3012 0
CAM26_MT.L02.002.48 5	Soft starter protezione motore 315 kW/400 V, 570 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	26014.8388 5
CAM26_MT.L02.002.48 6	Soft starter protezione motore 7,5 kW/500 V, 13 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	3147.47433
CAM26_MT.L02.002.48 7	Soft starter protezione motore 11 kW/500 V, 18 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	3500.76227
CAM26_MT.L02.002.48 8	Soft starter protezione motore 15 kW/500 V, 25 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	3886.16729
CAM26_MT.L02.002.48 9	Soft starter protezione motore 18,5 kW/500 V, 32 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	4335.80648
CAM26_MT.L02.002.49 0	Soft starter protezione motore 22 kW/500 V, 38 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	cad	4817.56275
CAM26_MT.L02.002.49 1	Soft starter protezione motore 22 kW/600 V, 25 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display	cad	4271.57231

	integrato		
CAM26_MT.L02.002.49 2	Soft starter protezione motore 45 kW/600 V, 47 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	5459.90445
CAM26_MT.L02.002.49 3	Soft starter protezione motore 55 kW/600 V, 63 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	6102.24615
CAM26_MT.L02.002.49 4	Soft starter protezione motore 75 kW/600 V, 77 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	6744.58785
CAM26_MT.L02.002.49 5	Soft starter protezione motore 90 kW/600 V, 93 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	7386.92955
CAM26_MT.L02.002.49 6	Soft starter protezione motore 110 kW/600 V, 113 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	8350.44210
CAM26_MT.L02.002.49 7	Soft starter protezione motore 132 kW/600 V, 143 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	9956.29635
CAM26_MT.L02.002.49 8	Soft starter protezione motore 160 kW/600 V, 171 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	11562.1506 0
CAM26_MT.L02.002.49 9	Soft starter protezione motore 200 kW/600 V, 210 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	13489.1757 0
CAM26_MT.L02.002.50 0	Soft starter protezione motore 250 kW/600 V, 250 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	15737.3716 5
CAM26_MT.L02.002.50 1	Soft starter protezione motore 315 kW/600 V, 315 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	18627.9093 0
CAM26_MT.L02.002.50 2	Soft starter protezione motore 355 kW/600 V, 370 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	21839.6178 0
CAM26_MT.L02.002.50 3	Soft starter protezione motore 400 kW/600 V, 470 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	25693.6680 0
CAM26_MT.L02.002.50 4	Soft starter protezione motore 560 kW/600 V, 570 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	cad	28905.3765 0
CAM26_MT.L02.002B	Interruttori scatolati con interfaccia bus		
CAM26_MT.L02.002B.5 05	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	cad	2925.32185
CAM26_MT.L02.002B.5 06	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 3P, 100 A, morsetti	cad	2975.59207
CAM26_MT.L02.002B.5 07	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 3P, 160 A, morsetti	cad	3553.57393
CAM26_MT.L02.002B.5 08	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	cad	2847.15166
CAM26_MT.L02.002B.5 09	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 3P, 100 A, vite	cad	2932.77860
CAM26_MT.L02.002B.5 10	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 3P, 160 A, vite	cad	4003.12933
CAM26_MT.L02.002B.5 11	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 3P, 250 A, vite	cad	4795.19250
CAM26_MT.L02.002B.5 12	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 3P, 400-500 A, vite	cad	5844.13650
CAM26_MT.L02.002B.5 13	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 3P, 630 A, vite	cad	6012.54173
CAM26_MT.L02.002B.5 14	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 3P, 25-40-63 A,	cad	3026.78391

	morsetti		
CAM26_MT.L02.002B.5 15	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 3P, 100 A, morsetti	cad	3104.03248
CAM26_MT.L02.002B.5 16	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 3P, 160 A, morsetti	cad	3767.64127
CAM26_MT.L02.002B.5 17	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	cad	2975.59207
CAM26_MT.L02.002B.5 18	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 3P, 100 A, vite	cad	3059.82261
CAM26_MT.L02.002B.5 19	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 3P, 160 A, vite	cad	4324.23036
CAM26_MT.L02.002B.5 20	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 3P, 250 A, vite	cad	5180.51373
CAM26_MT.L02.002B.5 21	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 3P, 400-500 A, vite	cad	6357.91211
CAM26_MT.L02.002B.5 22	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 3P, 630 A, vite	cad	6541.06328
CAM26_MT.L02.002B.5 23	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	cad	3082.62574
CAM26_MT.L02.002B.5 24	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 3P, 100 A, morsetti	cad	3189.65942
CAM26_MT.L02.002B.5 25	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 3P, 160 A, morsetti	cad	3896.09565
CAM26_MT.L02.002B.5 26	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	cad	3039.81228
CAM26_MT.L02.002B.5 27	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 3P, 100 A, vite	cad	3146.84596
CAM26_MT.L02.002B.5 28	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 3P, 160 A, vite	cad	4495.48425
CAM26_MT.L02.002B.5 29	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 3P, 250 A, vite	cad	5437.39457
CAM26_MT.L02.002B.5 30	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 3P, 400-500 A, vite	cad	6743.23334
CAM26_MT.L02.002B.5 31	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 3P, 630 A, vite	cad	6937.48585
CAM26_MT.L02.002B.5 32	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	cad	3232.47289
CAM26_MT.L02.002B.5 33	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 3P, 100 A, morsetti	cad	3339.50657
CAM26_MT.L02.002B.5 34	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 3P, 160 A, morsetti	cad	4152.97648
CAM26_MT.L02.002B.5 35	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	cad	3189.65942
CAM26_MT.L02.002B.5 36	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 3P, 100 A, vite	cad	3296.69310
CAM26_MT.L02.002B.5 37	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 3P, 160 A, vite	cad	4880.81945
CAM26_MT.L02.002B.5 38	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 3P, 250 A, vite	cad	5910.45129
CAM26_MT.L02.002B.5 39	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 3P, 400-500 A, vite	cad	7329.90078
CAM26_MT.L02.002B.5 40	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 3P, 630 A, vite	cad	7541.04967
CAM26_MT.L02.002B.5 41	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 4P, 25-40-63 A,	cad	2975.59207

	morsetti		
CAM26_MT.L02.002B.5 42	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 4P, 100 A, morsetti	cad	3082.62574
CAM26_MT.L02.002B.5 43	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 4P, 160 A, morsetti	cad	3831.87544
CAM26_MT.L02.002B.5 44	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	cad	2911.35790
CAM26_MT.L02.002B.5 45	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 4P, 100 A, vite	cad	3018.40554
CAM26_MT.L02.002B.5 46	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 4P, 160 A, vite	cad	4474.09147
CAM26_MT.L02.002B.5 47	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 4P, 250 A, vite	cad	5480.20803
CAM26_MT.L02.002B.5 48	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 4P, 400-500 A, vite	cad	6871.68772
CAM26_MT.L02.002B.5 49	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 55 kA, 4P, 630 A, vite	cad	7069.73842
CAM26_MT.L02.002B.5 50	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	cad	3125.43922
CAM26_MT.L02.002B.5 51	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 4P, 100 A, morsetti	cad	3232.47289
CAM26_MT.L02.002B.5 52	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 4P, 160 A, morsetti	cad	4110.16300
CAM26_MT.L02.002B.5 53	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	cad	3061.21901
CAM26_MT.L02.002B.5 54	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 4P, 100 A, vite	cad	3168.25269
CAM26_MT.L02.002B.5 55	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 4P, 160 A, vite	cad	4859.41271
CAM26_MT.L02.002B.5 56	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 4P, 250 A, vite	cad	6015.40434
CAM26_MT.L02.002B.5 57	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 4P, 400-500 A, vite	cad	7620.92346
CAM26_MT.L02.002B.5 58	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 85 kA, 4P, 630 A, vite	cad	7840.54846
CAM26_MT.L02.002B.5 59	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	cad	3211.06616
CAM26_MT.L02.002B.5 60	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 4P, 100 A, morsetti	cad	3360.91330
CAM26_MT.L02.002B.5 61	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 4P, 160 A, morsetti	cad	4324.23036
CAM26_MT.L02.002B.5 62	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	cad	3146.84596
CAM26_MT.L02.002B.5 63	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 4P, 100 A, vite	cad	3275.28637
CAM26_MT.L02.002B.5 64	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 4P, 160 A, vite	cad	5137.70027
CAM26_MT.L02.002B.5 65	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 4P, 250 A, vite	cad	6357.91211
CAM26_MT.L02.002B.5 66	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 4P, 400-500 A, vite	cad	8113.30630
CAM26_MT.L02.002B.5 67	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 110 kA, 4P, 630 A, vite	cad	8347.03489
CAM26_MT.L02.002B.5 68	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 4P, 25-40-63 A,	cad	3446.55421

	morsetti		
CAM26_MT.L02.002B.5 69	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 4P, 100 A, morsetti	cad	3617.80810
CAM26_MT.L02.002B.5 70	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 4P, 160 A, morsetti	cad	4688.15883
CAM26_MT.L02.002B.5 71	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	cad	3360.91330
CAM26_MT.L02.002B.5 72	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 4P, 100 A, vite	cad	3553.57393
CAM26_MT.L02.002B.5 73	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 4P, 160 A, vite	cad	5651.47589
CAM26_MT.L02.002B.5 74	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 4P, 250 A, vite	cad	6911.05209
CAM26_MT.L02.002B.5 75	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 4P, 400-500 A, vite	cad	8819.17001
CAM26_MT.L02.002B.5 76	Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: lcu 150 kA, 4P, 630 A, vite	cad	9073.23011
CAM26_MT.L02.002B.5 77	Alimentatore 24 V per operatività continua display interruttore scatolato	cad	152.38859
CAM26_MT.L02.002B.5 78	Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato	cad	547.21928
CAM26_MT.L02.002B.5 79	Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s	cad	1786.63155
CAM26_MT.L02.002B.5 80	Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s	cad	924.17610
CAM26_MT.L02.002B.5 81	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profibus	cad	492.88555
CAM26_MT.L02.002B.5 82	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato in Profinet, 2 interf. Ethernet	cad	803.24829
CAM26_MT.L02.002B.5 83	Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus RS485	cad	374.09423
CAM26_MT.L02.002B.5 84	Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori. Connessione via Ethernet	cad	1137.27995
CAM26_MT.L02.002B.5 85	Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le informazioni in uscita, 1 entrata digitale	cad	654.57412
CAM26_MT.L02.002B.5 86	Attuatore interruttore scatolato gestito da unità di controllo remoto. Per interruttore da 100-160-250 A	cad	962.04634
CAM26_MT.L02.002B.5 87	Attuatore interruttore scatolato gestito da unità di controllo remoto. Per interruttore da 400-630 A	cad	1202.60330
CAM26_MT.L02.002B.5 88	Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 100/160 A	cad	1141.62274
CAM26_MT.L02.002B.5 89	Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 250 A	cad	1499.16967
CAM26_MT.L02.002B.5 90	Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 400 A	cad	1750.80005
CAM26_MT.L02.002B.5 91	Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 630 A	cad	2099.13078
CAM26_MT.L02.002B.5 92	Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 0,83 A, 10 W, IP20	cad	168.96380
CAM26_MT.L02.002B.5 93	Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 2,1 A, 25 W, IP20	cad	202.47728
CAM26_MT.L02.002B.5 94	Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 0,42 A, 10 W, IP20	cad	157.79264
CAM26_MT.L02.002B.5 95	Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 1,3 A, 30 W, IP20	cad	184.32414

CAM26_MT.L02.002B.5 96	Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 4,2 A, 100 W, IP20	cad	319.77446
CAM26_MT.L02.002B.5 97	Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,16 A.	cad	304.41411
CAM26_MT.L02.002B.5 98	Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,32 A.	cad	466.39593
CAM26_MT.L02.002B.5 99	Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,64 A.	cad	617.20659
CAM26_MT.L02.002B.6 00	Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, tensione di uscita 30 Vdc, IP20.	cad	508.28778
CAM26_MT.L02.002B.6 01	Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, tensione di uscita 30 Vdc, IP20.	cad	675.85518
CAM26_MT.L02.003	Canalizzazioni		
CAM26_MT.L02.003.00 1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 50 mm.	m	13.43539
CAM26_MT.L02.003.00 2	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 100 mm.	m	18.34696
CAM26_MT.L02.003.00 3	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 150 mm.	m	22.00207
CAM26_MT.L02.003.00 4	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 200 mm.	m	27.95591
CAM26_MT.L02.003.00 5	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 300 mm.	m	37.49347
CAM26_MT.L02.003.00 6	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 400 mm.	m	48.43025
CAM26_MT.L02.003.00 7	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 500 mm.	m	54.95520
CAM26_MT.L02.003.00 8	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 50 mm, base 600 mm.	m	65.30659
CAM26_MT.L02.003.00 9	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 50 mm	m	10.69406
CAM26_MT.L02.003.01 0	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 50 mm.	m	17.13335
CAM26_MT.L02.003.01 1	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 100 mm.	m	19.66051
CAM26_MT.L02.003.01 2	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 150 mm.	m	23.42985
CAM26_MT.L02.003.01 3	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 200 mm.	m	28.85540
CAM26_MT.L02.003.01 4	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 300 mm.	m	39.12114
CAM26_MT.L02.003.01 5	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 400 mm.	m	50.04363
CAM26_MT.L02.003.01 6	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 500 mm.	m	56.96836
CAM26_MT.L02.003.01 7	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 80 mm, base 600 mm.	m	67.93370
CAM26_MT.L02.003.01 8	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 80 mm	m	12.83572
CAM26_MT.L02.003.01 9	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 100 mm.	m	22.84446
CAM26_MT.L02.003.02 0	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 150 mm.	m	27.69890
CAM26_MT.L02.003.02	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa.	m	33.11019

1	Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 200 mm.		
CAM26_MT.L02.003.02 2	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 300 mm.	m	45.83169
CAM26_MT.L02.003.02 3	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 400 mm.	m	58.01063
CAM26_MT.L02.003.02 4	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 500 mm.	m	66.02047
CAM26_MT.L02.003.02 5	Canale in acciaio zincato Sendzimir base forata o chiusa. Elemento rettilineo altezza 100 mm, base 600 mm.	m	78.95615
CAM26_MT.L02.003.02 6	Separatore interno per canale in acciaio zincato Sendzimir altezza 100 mm	m	16.21956
CAM26_MT.L02.003.02 7	Coperchio per canale in acciaio zincato base 50 mm	m	8.92362
CAM26_MT.L02.003.02 8	Coperchio per canale in acciaio zincato base 80 mm	m	10.03729
CAM26_MT.L02.003.02 9	Coperchio per canale in acciaio zincato base 100 mm	m	10.56557
CAM26_MT.L02.003.03 0	Coperchio per canale in acciaio zincato base 150 mm	m	14.10644
CAM26_MT.L02.003.03 1	Coperchio per canale in acciaio zincato base 200 mm	m	17.23329
CAM26_MT.L02.003.03 2	Coperchio per canale in acciaio zincato base 300 mm	m	22.57318
CAM26_MT.L02.003.03 3	Coperchio per canale in acciaio zincato base 400 mm	m	28.31285
CAM26_MT.L02.003.03 4	Coperchio per canale in acciaio zincato base 500 mm	m	32.52479
CAM26_MT.L02.003.03 5	Coperchio per canale in acciaio zincato base 600 mm	m	37.10797
CAM26_MT.L02.003.03 6	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	cad	7.43873
CAM26_MT.L02.003.03 7	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	cad	8.70945
CAM26_MT.L02.003.03 8	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	cad	10.77974
CAM26_MT.L02.003.03 9	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	cad	11.22234
CAM26_MT.L02.003.04 0	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	cad	14.59189
CAM26_MT.L02.003.04 1	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	cad	18.21845
CAM26_MT.L02.003.04 2	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	cad	19.84612
CAM26_MT.L02.003.04 3	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	cad	24.27223
CAM26_MT.L02.003.04 4	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	cad	7.93845
CAM26_MT.L02.003.04 5	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	cad	8.96645
CAM26_MT.L02.003.04 6	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	cad	11.07956
CAM26_MT.L02.003.04 7	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	cad	11.42222
CAM26_MT.L02.003.04 8	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	cad	14.87745

CAM26_MT.L02.003.049	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	cad	18.70389
CAM26_MT.L02.003.050	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	cad	20.61712
CAM26_MT.L02.003.051	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	cad	24.77196
CAM26_MT.L02.003.052	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	cad	10.02300
CAM26_MT.L02.003.053	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 150 mm	cad	12.37884
CAM26_MT.L02.003.054	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	cad	12.76433
CAM26_MT.L02.003.055	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	cad	16.67646
CAM26_MT.L02.003.056	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	cad	20.80274
CAM26_MT.L02.003.057	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	cad	22.94441
CAM26_MT.L02.003.058	Testata di chiusura per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	cad	27.68461
CAM26_MT.L02.003.059	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	cad	15.51994
CAM26_MT.L02.003.060	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 100 mm	cad	19.53202
CAM26_MT.L02.003.061	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 150 mm	cad	23.40129
CAM26_MT.L02.003.062	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 200 mm	cad	27.35624
CAM26_MT.L02.003.063	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 300 mm	cad	31.58246
CAM26_MT.L02.003.064	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 400 mm	cad	37.75046
CAM26_MT.L02.003.065	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 500 mm	cad	42.69057
CAM26_MT.L02.003.066	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 600 mm	cad	43.73285
CAM26_MT.L02.003.067	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	cad	18.94662
CAM26_MT.L02.003.068	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	cad	20.14595
CAM26_MT.L02.003.069	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	cad	24.08661
CAM26_MT.L02.003.070	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	cad	28.21291
CAM26_MT.L02.003.071	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	cad	32.49623
CAM26_MT.L02.003.072	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 400 mm	cad	38.92123
CAM26_MT.L02.003.073	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 500 mm	cad	44.04697
CAM26_MT.L02.003.074	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 600 mm	cad	45.08924
CAM26_MT.L02.003.075	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 100 mm	cad	20.74562
CAM26_MT.L02.003.07	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza	cad	24.80051

6	100 mm base 150 mm		
CAM26_MT.L02.003.07 7	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 200 mm	cad	29.01246
CAM26_MT.L02.003.07 8	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 300 mm	cad	33.49568
CAM26_MT.L02.003.07 9	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 400 mm	cad	40.07774
CAM26_MT.L02.003.08 0	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 500 mm	cad	45.33196
CAM26_MT.L02.003.08 1	Flangia di raccordo per canale in acciaio zincato altezza 100 mm base 600 mm	cad	46.40280
CAM26_MT.L02.003.08 2	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 50 mm base 50 mm	cad	20.75990
CAM26_MT.L02.003.08 3	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 80 mm	cad	21.37384
CAM26_MT.L02.003.08 4	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 100 mm	cad	22.74451
CAM26_MT.L02.003.08 5	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 150 mm	cad	24.08661
CAM26_MT.L02.003.08 6	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 200 mm	cad	25.87135
CAM26_MT.L02.003.08 7	Kit protezione IP44 per canale in acciaio zincato altezza 80 mm base 300 mm	cad	35.89435
CAM26_MT.L02.003.08 8	Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	cad	0.44575
CAM26_MT.L02.003.08 9	Cassetta 118x96x70 mm	cad	1.14623
CAM26_MT.L02.003.09 0	Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	m	0.17694
CAM26_MT.L02.003.09 1	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	m	0.28310
CAM26_MT.L02.003.09 2	Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	m	0.24772
CAM26_MT.L02.003.09 3	Scatola IP 40 1 P	cad	1.93161
CAM26_MT.L02.003.09 4	Curva ispezionabile mm 16	cad	0.54852
CAM26_MT.L02.003.09 5	Passatubo con dado per tubi mm 16	cad	0.84932
CAM26_MT.L02.003.09 6	Cassetta 100x100x50 mm	cad	4.09670
CAM26_MT.L02.003.09 7	Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	m	0.46005
CAM26_MT.L02.003.09 8	Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	m	0.84932
CAM26_MT.L02.003.09 9	Curva rigida filettata IP 65 16 mm	cad	1.34476
CAM26_MT.L02.003.10 0	Scatola IP 55 1 P	cad	5.15802
CAM26_MT.L02.003.10 1	Canale portacavi 40x40 mm	m	3.48575
CAM26_MT.L02.003.10 2	Angolo piano per canale portacavi 40x40 mm	cad	4.60049
CAM26_MT.L02.003.10 3	Terminale per canale portacavi 40x40 mm	cad	1.82251

CAM26_MT.L02.003.10 4	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	m	2.55430
CAM26_MT.L02.003.10 5	Raccordo maschio in metallo mm 16	cad	3.79026
CAM26_MT.L02.003.10 6	Collare in metallo per tubo mm 16	cad	1.48314
CAM26_MT.L02.003.10 7	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	cad	12.67218
CAM26_MT.L02.003.10 8	Curva per tubo rigido in metallo mm 16	cad	2.60923
CAM26_MT.L02.003.10 9	Scatola 3 P	cad	0.44575
CAM26_MT.L02.003.11 0	Tubo rigido serie leggera mm 16	m	0.37158
CAM26_MT.L02.003.11 1	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	m	1.02627
CAM26_MT.L02.003.11 2	Tubo flessibile pvc serie leggera con trafile 20 mm	m	0.23002
CAM26_MT.L02.003.11 3	Tubo flessibile pvc serie pesante con trafile 20 mm	m	0.44235
CAM26_MT.L02.003.11 4	Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	m	0.61929
CAM26_MT.L02.003.11 5	Curva ispezionabile mm 20	cad	0.60161
CAM26_MT.L02.003.11 6	Passatubo con dado per tubi mm 20	cad	1.27398
CAM26_MT.L02.003.11 7	Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm	m	1.13243
CAM26_MT.L02.003.11 8	Curva rigida filettata IP 65 20 mm	cad	1.75173
CAM26_MT.L02.003.11 9	Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	m	3.21347
CAM26_MT.L02.003.12 0	Raccordo maschio in metallo mm 20	cad	4.86141
CAM26_MT.L02.003.12 1	Curva per tubo rigido in metallo mm 20	cad	2.77402
CAM26_MT.L02.003.12 2	Cassetta in metallo da mm 129x104x65	cad	16.68398
CAM26_MT.L02.003.12 3	Collare in metallo per tubo mm 20	cad	1.51061
CAM26_MT.L02.003.12 4	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16	m	0.37158
CAM26_MT.L02.003.12 5	Angolo per canale portacavi 40x40 mm	cad	2.03484
CAM26_MT.L02.003.12 6	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	m	0.46005
CAM26_MT.L02.003.12 7	Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	m	0.42466
CAM26_MT.L02.003.12 8	Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	m	0.61929
CAM26_MT.L02.003.12 9	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	m	1.41554
CAM26_MT.L02.003.13 0	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	m	1.87559
CAM26_MT.L02.003.13	Pressatubo con dado per tubi mm 25	cad	1.55709

1			
CAM26_MT.L02.003.13	Tubo rigido serie leggera mm 20	m	0.47775
2			
CAM26_MT.L02.003.13	Scatola IP 40 2 P	cad	2.29246
3			
CAM26_MT.L02.003.13	Scatola IP 40 3 P	cad	3.07783
4			
CAM26_MT.L02.003.13	Scatola IP 55 3 P	cad	7.34435
5			
CAM26_MT.L02.003.13	Scatola IP 55 2 P	cad	5.15802
6			
CAM26_MT.L02.003.13	Scatola IP 40 3 P 104x66x48	cad	0.44575
7			
CAM26_MT.L02.003.13	Cassetta in metallo 100x100x50 mm	cad	4.09670
8			
CAM26_MT.L02.003.13	Cassetta porta apaprecchi modulari 6P	cad	2.90802
9			
CAM26_MT.L02.003.14	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	m	0.61929
0			
CAM26_MT.L02.003.14	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	m	0.97318
1			
CAM26_MT.L02.003.14	Tubo flessibile pvc serie pesante 25 mm	m	0.88471
2			
CAM26_MT.L02.003.14	Curva ispezionabile mm 25	cad	0.83162
3			
CAM26_MT.L02.003.14	Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	m	0.88471
4			
CAM26_MT.L02.003.14	Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	m	1.34476
5			
CAM26_MT.L02.003.14	Curva ispezionabile mm 32	cad	0.99087
6			
CAM26_MT.L02.003.14	Pressatubo con dado per tubi mm 32	cad	2.49488
7			
CAM26_MT.L02.003.14	Cassetta 150x110x70 mm	cad	6.81369
8			
CAM26_MT.L02.003.14	Curva rigida filettata IP 65 25 mm	cad	1.99945
9			
CAM26_MT.L02.003.15	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	m	2.74260
0			
CAM26_MT.L02.003.15	Curva rigida filettata IP 65 32 mm	cad	3.13188
1			
CAM26_MT.L02.003.15	Canale portacavi 60x40 mm	m	5.20210
2			
CAM26_MT.L02.003.15	Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	cad	5.21979
3			
CAM26_MT.L02.003.15	Terminale per canale portacavi 60x40 mm	cad	2.05252
4			
CAM26_MT.L02.003.15	Canale portacavi 100x40 mm	m	9.36022
5			
CAM26_MT.L02.003.15	Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	cad	7.09537
6			
CAM26_MT.L02.003.15	Terminale per canale portacavi 100x40 mm	cad	2.21177
7			
CAM26_MT.L02.003.15	Cassetta 152x98x70 mm	cad	1.54954
8			

CAM26_MT.L02.003.15	Cassetta 92x92x45 mm	cad	0.91274
9			
CAM26_MT.L02.003.16	Cassetta 120x80x50 mm	cad	4.62736
0			
CAM26_MT.L02.003.16	Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	cad	7.23560
1			
CAM26_MT.L02.003.16	Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	cad	2.66575
2			
CAM26_MT.L02.003.16	Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	cad	1.99932
3			
CAM26_MT.L02.003.16	Centralina da incasso per 6 moduli 228x169x65 mm	cad	8.44947
4			
CAM26_MT.L02.003.16	Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	cad	3.04657
5			
CAM26_MT.L02.003.16	Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	cad	2.18973
6			
CAM26_MT.L02.003.16	Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x32 mm	cad	7.75924
7			
CAM26_MT.L02.003.16	Centralina da incasso per 12 moduli 298x170x32 mm	cad	20.01692
8			
CAM26_MT.L02.003.16	Centralina da incasso per 12 moduli 280x169x65 mm	cad	3.76061
9			
CAM26_MT.L02.003.17	Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x32 mm	cad	9.54433
0			
CAM26_MT.L02.003.17	Quadri modulari a incasso per 12 moduli 340x340x90 mm	cad	72.35604
1			
CAM26_MT.L02.003.17	Quadri modulari a incasso per 24 moduli 300x465x90 mm	cad	98.77551
2			
CAM26_MT.L02.003.17	Quadri modulari a incasso per 36 moduli 340x550x90 mm	cad	141.85591
3			
CAM26_MT.L02.003.17	Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x590x65 mm	cad	121.31536
4			
CAM26_MT.L02.003.17	Quadri modulari a incasso per 54 moduli 500x710x115 mm	cad	204.00117
5			
CAM26_MT.L02.003.17	Quadri modulari a incasso per 72 moduli 660x710x115 mm	cad	295.11266
6			
CAM26_MT.L02.003.17	Quadri modulari a incasso per 96 moduli 660x860x115 mm	cad	359.04303
7			
CAM26_MT.L02.003.17	Centralina da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm	cad	7.23560
8			
CAM26_MT.L02.003.17	Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm	cad	8.44947
9			
CAM26_MT.L02.003.18	Calotta da parete per 1 o 2 moduli 51x139x61 mm	cad	4.83167
0			
CAM26_MT.L02.003.18	Calotta da parete per 3 o 4 moduli 88x139x61 mm	cad	6.33115
1			
CAM26_MT.L02.003.18	Calotta da parete per 4 o 8 moduli 198x200x74 mm	cad	12.99552
2			
CAM26_MT.L02.003.18	Centralina a parete in lamiera per 6 moduli 200x200x70 mm	cad	29.22802
3			
CAM26_MT.L02.003.18	Centralina a parete in lamiera per 12 moduli 300x200x70 mm	cad	31.39395
4			
CAM26_MT.L02.003.18	Centralina a parete in lamiera per 24 moduli 300x325x70 mm	cad	40.79548
5			
CAM26_MT.L02.003.18	Centralina a parete in lamiera per 36 moduli 300x450x70 mm	cad	45.31772

6	mm		
CAM26_MT.L02.003.187	Centralina a parete in resina per 4 moduli 136x253x115 mm	cad	22.42085
CAM26_MT.L02.003.188	Centralina a parete in resina per 6 moduli 168x253x115 mm	cad	30.65611
CAM26_MT.L02.003.189	Centralina a parete in resina per 9 moduli 217x253x115 mm	cad	33.20285
CAM26_MT.L02.003.190	Centralina a parete in resina per 12 moduli 266x246x132 mm	cad	60.28877
CAM26_MT.L02.003.191	Centralina a parete in resina per 24 moduli 266x371x132 mm	cad	88.11251
CAM26_MT.L02.003.192	Centralina a parete in resina per 36 moduli 266x516x132 mm	cad	135.38195
CAM26_MT.L02.003.193	Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	cad	72.35604
CAM26_MT.L02.003.194	Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x300x90 mm	cad	87.39848
CAM26_MT.L02.003.195	Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x550x90 mm	cad	121.31536
CAM26_MT.L02.003.196	Quadri modulari a parete per 54 moduli 470x680x120 mm	cad	204.00117
CAM26_MT.L02.003.197	Quadri modulari a parete per 72 moduli 630x680x120 mm	cad	295.11266
CAM26_MT.L02.003.198	Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm	cad	303.27652
CAM26_MT.L02.003.199	Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x425x90 mm	cad	98.77551
CAM26_MT.L02.003.200	Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x550x90 mm	cad	141.85591
CAM26_MT.L02.003.201	Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm (L01)	cad	359.04303
CAM26_MT.L02.003.202	Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x465x90 mm	cad	87.39848
CAM26_MT.L02.003.203	Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x590x90 mm	cad	121.31536
CAM26_MT.L02.003.204	Quadri modulari a parete per 54 moduli 500x710x115 mm	cad	176.74865
CAM26_MT.L02.003.205	Quadri modulari a parete per 72 moduli 660x710x115 mm	cad	253.79355
CAM26_MT.L02.003.206	Derivazione piana a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	33.75523
CAM26_MT.L02.003.207	Derivazione piana a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	33.39818
CAM26_MT.L02.003.208	Derivazione piana a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	38.56171
CAM26_MT.L02.003.209	Derivazione piana a 45° o 90° 600x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	61.00113
CAM26_MT.L02.003.210	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 75x75 mm, sp. 8/10 mm	cad	12.49685
CAM26_MT.L02.003.211	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x75 mm, sp. 8/10 mm	cad	13.21096
CAM26_MT.L02.003.212	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x75 mm, sp. 8/10 mm	cad	16.47936
CAM26_MT.L02.003.213	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x75 mm, sp. 10/10 mm	cad	18.95127

CAM26_MT.L02.003.21 4	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x75 mm, sp. 12/10 mm	cad	23.40070
CAM26_MT.L02.003.21 5	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x75 mm, sp. 12/10 mm	cad	27.63039
CAM26_MT.L02.003.21 6	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x75 mm, sp. 12/10 mm	cad	32.21716
CAM26_MT.L02.003.21 7	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 100x100 mm, sp. 8/10 mm	cad	14.63917
CAM26_MT.L02.003.21 8	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 150x100 mm, sp. 10/10 mm	cad	17.82518
CAM26_MT.L02.003.21 9	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 200x100 mm, sp. 10/10 mm	cad	20.84640
CAM26_MT.L02.003.22 0	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 300x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	25.87261
CAM26_MT.L02.003.22 1	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 400x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	29.85512
CAM26_MT.L02.003.22 2	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° 500x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	35.51303
CAM26_MT.L02.003.22 3	Derivazione piana a tre vie 75x75 mm, sp. 8/10 mm	cad	18.86887
CAM26_MT.L02.003.22 4	Derivazione piana a tre vie 100x75 mm, sp. 8/10 mm	cad	20.51682
CAM26_MT.L02.003.22 5	Derivazione piana a tre vie 150x75 mm, sp. 10/10 mm	cad	21.94502
CAM26_MT.L02.003.22 6	Derivazione piana a tre vie 200x75 mm, sp. 10/10 mm	cad	25.92754
CAM26_MT.L02.003.22 7	Derivazione piana a tre vie 300x75 mm, sp. 12/10 mm	cad	33.15100
CAM26_MT.L02.003.22 8	Derivazione piana a tre vie 400x75 mm, sp. 12/10 mm	cad	40.53924
CAM26_MT.L02.003.22 9	Derivazione piana a tre vie 500x75 mm, sp. 12/10 mm	cad	47.90003
CAM26_MT.L02.003.23 0	Derivazione piana a tre vie 100x100 mm, sp. 8/10 mm	cad	22.71405
CAM26_MT.L02.003.23 1	Derivazione piana a tre vie 150x100 mm, sp. 10/10 mm	cad	24.16973
CAM26_MT.L02.003.23 2	Derivazione piana a tre vie 200x100 mm, sp. 10/10 mm	cad	27.95999
CAM26_MT.L02.003.23 3	Derivazione piana a tre vie 300x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	35.48556
CAM26_MT.L02.003.23 4	Derivazione piana a tre vie 400x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	54.76644
CAM26_MT.L02.003.23 5	Derivazione piana a tre vie 500x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	58.94120
CAM26_MT.L02.003.23 6	Derivazione piana a croce 75x75 mm, sp. 8/10 mm	cad	26.69657
CAM26_MT.L02.003.23 7	Derivazione piana a croce 100x75 mm, sp. 8/10 mm	cad	27.82266
CAM26_MT.L02.003.23 8	Derivazione piana a croce 150x75 mm, sp. 10/10 mm	cad	30.23964
CAM26_MT.L02.003.23 9	Derivazione piana a croce 200x75 mm, sp. 10/10 mm	cad	32.02489
CAM26_MT.L02.003.24 0	Derivazione piana a croce 300x75 mm, sp. 12/10 mm	cad	41.52800
CAM26_MT.L02.003.24	Derivazione piana a croce 400x75 mm, sp. 12/10 mm	cad	48.14721

1				
CAM26_MT.L02.003.24	Derivazione piana a croce 500x75 mm, sp. 12/10 mm	cad	53.33821	
2				
CAM26_MT.L02.003.24	Derivazione piana a croce 100x100 mm, sp. 8/10 mm	cad	30.56922	
3				
CAM26_MT.L02.003.24	Derivazione piana a croce 150x100 mm, sp. 10/10 mm	cad	32.73900	
4				
CAM26_MT.L02.003.24	Derivazione piana a croce 200x100 mm, sp. 10/10 mm	cad	34.57920	
5				
CAM26_MT.L02.003.24	Derivazione piana a croce 300x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	41.69279	
6				
CAM26_MT.L02.003.24	Derivazione piana a croce 400x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	71.21832	
7				
CAM26_MT.L02.003.24	Derivazione piana a croce 500x100 mm, sp. 12/10 mm	cad	76.71144	
8				
CAM26_MT.L02.003.24	Passerella rettilinea a traversini largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	cad	37.16097	
9				
CAM26_MT.L02.003.25	Passerella rettilinea a traversini largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	cad	36.66659	
0				
CAM26_MT.L02.003.25	Passerella rettilinea a traversini largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	cad	39.98992	
1				
CAM26_MT.L02.003.25	Passerella rettilinea a traversini largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	cad	43.03861	
2				
CAM26_MT.L02.003.25	Passerella rettilinea a traversini largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	cad	51.96492	
3				
CAM26_MT.L02.003.25	Derivazione piana a 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	cad	55.06854	
4				
CAM26_MT.L02.003.25	Derivazione piana a 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	cad	60.20462	
5				
CAM26_MT.L02.003.25	Derivazione piana a 90° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	cad	65.91747	
6				
CAM26_MT.L02.003.25	Derivazione piana a 90° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	cad	70.00984	
7				
CAM26_MT.L02.003.25	Derivazione piana a 90° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	cad	77.94740	
8				
CAM26_MT.L02.003.25	Derivazione piana a 45° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	cad	32.62915	
9				
CAM26_MT.L02.003.26	Derivazione piana a 45° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	cad	36.00741	
0				
CAM26_MT.L02.003.26	Derivazione piana a 45° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	cad	38.34200	
1				
CAM26_MT.L02.003.26	Derivazione piana a 45° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	cad	41.50054	
2				
CAM26_MT.L02.003.26	Derivazione piana a 45° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	cad	42.79142	
3				
CAM26_MT.L02.003.26	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	cad	66.35691	
4				
CAM26_MT.L02.003.26	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	cad	67.45553	
5				
CAM26_MT.L02.003.26	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	cad	71.21832	
6				
CAM26_MT.L02.003.26	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	cad	72.23455	
7				
CAM26_MT.L02.003.26	Derivazione in salita o in discesa a 45° o 90° largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	cad	75.75016	
8				

CAM26_MT.L02.003.26 9	Derivazione piana a 4 vie largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	cad	93.30068
CAM26_MT.L02.003.27 0	Derivazione piana a 4 vie largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	cad	96.73388
CAM26_MT.L02.003.27 1	Derivazione piana a 4 vie largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	cad	106.75883
CAM26_MT.L02.003.27 2	Derivazione piana a 4 vie largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	cad	122.46916
CAM26_MT.L02.003.27 3	Derivazione piana a 4 vie largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	cad	137.02592
CAM26_MT.L02.003.27 4	Derivazione piana a 45° o 90° 75 mm, sp. 8/10 mm	cad	5.16353
CAM26_MT.L02.003.27 5	Derivazione piana a 45° o 90° 100 mm, sp. 8/10 mm	cad	5.35580
CAM26_MT.L02.003.27 6	Derivazione piana a 45° o 90° 150 mm, sp. 8/10 mm	cad	7.41572
CAM26_MT.L02.003.27 7	Derivazione piana a 45° o 90° 200 mm, sp. 8/10 mm	cad	9.11859
CAM26_MT.L02.003.27 8	Derivazione piana a 45° o 90° 300 mm, sp. 8/10 mm	cad	10.82146
CAM26_MT.L02.003.27 9	Derivazione piana a 45° o 90° 400 mm, sp. 8/10 mm	cad	14.52931
CAM26_MT.L02.003.28 0	Derivazione piana a 45° o 90° 500 mm, sp. 8/10 mm	cad	15.82019
CAM26_MT.L02.003.28 1	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	cad	5.16353
CAM26_MT.L02.003.28 2	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	cad	5.35580
CAM26_MT.L02.003.28 3	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	cad	7.41572
CAM26_MT.L02.003.28 4	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	cad	9.11859
CAM26_MT.L02.003.28 5	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	cad	10.82146
CAM26_MT.L02.003.28 6	Derivazione in salita o in discesa a 45° largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	cad	14.52931
CAM26_MT.L02.003.28 7	Derivazione piana a tre vie largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	cad	7.41572
CAM26_MT.L02.003.28 8	Derivazione piana a tre vie largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	cad	7.91010
CAM26_MT.L02.003.28 9	Derivazione piana a tre vie largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	cad	9.06365
CAM26_MT.L02.003.29 0	Derivazione piana a tre vie largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	cad	10.82146
CAM26_MT.L02.003.29 1	Derivazione piana a tre vie largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	cad	16.89135
CAM26_MT.L02.003.29 2	Derivazione piana a tre vie largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	cad	21.17599
CAM26_MT.L02.003.29 3	Derivazione piana a tre vie largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	cad	25.35077
CAM26_MT.L02.003.29 4	Derivazione piana a tre vie largh. 200 mm, sp. 15/10 mm	cad	93.95986
CAM26_MT.L02.003.29 5	Derivazione piana a tre vie largh. 300 mm, sp. 15/10 mm	cad	87.50543
CAM26_MT.L02.003.29	Derivazione piana a tre vie largh. 400 mm, sp. 15/10 mm	cad	93.30068

6				
CAM26_MT.L02.003.29	Derivazione piana a tre vie largh. 500 mm, sp. 15/10 mm	cad	97.42052	7
CAM26_MT.L02.003.29	Derivazione piana a tre vie largh. 600 mm, sp. 15/10 mm	cad	107.14334	8
CAM26_MT.L02.003.29	Derivazione piana a 4 vie largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	cad	12.30460	9
CAM26_MT.L02.003.30	Derivazione piana a 4 vie largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	cad	12.90884	0
CAM26_MT.L02.003.30	Derivazione piana a 4 vie largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	cad	13.81520	1
CAM26_MT.L02.003.30	Derivazione piana a 4 vie largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	cad	14.69411	2
CAM26_MT.L02.003.30	Derivazione piana a 4 vie largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	cad	17.33080	3
CAM26_MT.L02.003.30	Derivazione piana a 4 vie largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	cad	22.71405	4
CAM26_MT.L02.003.30	Derivazione piana a 4 vie largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	cad	25.13103	5
CAM26_MT.L02.003.30	Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 750 mm	cad	20.10483	6
CAM26_MT.L02.003.30	Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 1000 mm	cad	26.69657	7
CAM26_MT.L02.003.30	Canale portacavi in lamiera preverniciata 80x80 mm, lungh. 2000 mm	cad	42.37943	8
CAM26_MT.L02.003.30	Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh. 750 mm	cad	29.33326	9
CAM26_MT.L02.003.31	Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh. 1000 mm	cad	36.41939	0
CAM26_MT.L02.003.31	Canale portacavi in lamiera preverniciata 120x80 mm, lungh. 2000 mm	cad	59.95743	1
CAM26_MT.L02.003.31	Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 750 mm	cad	44.16470	2
CAM26_MT.L02.003.31	Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 1000 mm	cad	50.42686	3
CAM26_MT.L02.003.31	Canale portacavi in lamiera preverniciata 240x80 mm, lungh. 2000 mm	cad	83.02854	4
CAM26_MT.L02.003.31	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 75 mm, sp. 8/10 mm	cad	6.83894	5
CAM26_MT.L02.003.31	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 100 mm, sp. 8/10 mm	cad	7.14106	6
CAM26_MT.L02.003.31	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 150 mm, sp. 8/10 mm	cad	7.47065	7
CAM26_MT.L02.003.31	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 200 mm, sp. 8/10 mm	cad	8.76153	8
CAM26_MT.L02.003.31	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 300 mm, sp. 8/10 mm	cad	11.48062	9
CAM26_MT.L02.003.32	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 400 mm, sp. 8/10 mm	cad	14.52931	0
CAM26_MT.L02.003.32	Derivazione in salita o in discesa a 90° largh. 500 mm, sp. 8/10 mm	cad	16.89135	1
CAM26_MT.L02.003.32	Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 75	cad	5.98750	2
CAM26_MT.L02.003.32	Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 100	cad	5.74032	3

CAM26_MT.L02.003.32 4	Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 150	cad	6.20722
CAM26_MT.L02.003.32 5	Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 200	cad	6.23469
CAM26_MT.L02.003.32 6	Passerella portacavi elettrozincata, h. 25 mm, da mm 300	cad	7.60797
CAM26_MT.L02.003.32 7	Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 75	cad	6.15230
CAM26_MT.L02.003.32 8	Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 100	cad	5.98750
CAM26_MT.L02.003.32 9	Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 150	cad	6.39949
CAM26_MT.L02.003.33 0	Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 200	cad	6.45443
CAM26_MT.L02.003.33 1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 50 mm, da mm 300	cad	7.91010
CAM26_MT.L02.003.33 2	Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 75	cad	6.31708
CAM26_MT.L02.003.33 3	Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 100	cad	6.17977
CAM26_MT.L02.003.33 4	Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 150	cad	6.61921
CAM26_MT.L02.003.33 5	Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 200	cad	6.70162
CAM26_MT.L02.003.33 6	Passerella portacavi elettrozincata, h. 75 mm, da mm 300	cad	8.18476
CAM26_MT.L02.003.33 7	Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 200	cad	21.20346
CAM26_MT.L02.003.33 8	Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 300	cad	22.60420
CAM26_MT.L02.003.33 9	Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 400	cad	23.95001
CAM26_MT.L02.003.34 0	Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 500	cad	23.64789
CAM26_MT.L02.003.34 1	Passerella portacavi elettrozincata, h. 100 mm, da mm 600	cad	27.27335
CAM26_MT.L02.003.34 2	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 75	cad	19.69284
CAM26_MT.L02.003.34 3	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 100	cad	20.73653
CAM26_MT.L02.003.34 4	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 150	cad	21.61544
CAM26_MT.L02.003.34 5	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 200	cad	22.24715
CAM26_MT.L02.003.34 6	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 25 mm, da mm 300	cad	25.13103
CAM26_MT.L02.003.34 7	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 100	cad	23.07111
CAM26_MT.L02.003.34 8	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 150	cad	23.26337
CAM26_MT.L02.003.34 9	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 200	cad	24.25214
CAM26_MT.L02.003.35 0	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 50 mm, da mm 300	cad	27.98747
CAM26_MT.L02.003.35	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm 75	cad	22.27462

1				
CAM26_MT.L02.003.35	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm	cad	23.86762	
2	100			
CAM26_MT.L02.003.35	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm	cad	24.36200	
3	150			
CAM26_MT.L02.003.35	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm	cad	25.59796	
4	200			
CAM26_MT.L02.003.35	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 75 mm, da mm	cad	29.85512	
5	300			
CAM26_MT.L02.003.35	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm	cad	61.00113	
6	200			
CAM26_MT.L02.003.35	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm	cad	63.36317	
7	300			
CAM26_MT.L02.003.35	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm	cad	66.35691	
8	400			
CAM26_MT.L02.003.35	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm	cad	67.40060	
9	500			
CAM26_MT.L02.003.36	Passerella portacavi in acciaio inox, h. 100 mm, da mm	cad	79.29321	
0	600			
CAM26_MT.L02.003.36	Angolo per canale portacavi 60x40 mm	cad	5.50289	
1				
CAM26_MT.L02.003.36	Canale portacavi 90x40 mm	m	7.64389	
2				
CAM26_MT.L02.003.36	Angolo per canale portacavi 90x40 mm	cad	5.59136	
3				
CAM26_MT.L02.003.36	Angolo per canale portacavi 100x40 mm	cad	6.33453	
4				
CAM26_MT.L02.003.36	Canale portacavi 120x40 mm	m	11.74895	
5				
CAM26_MT.L02.003.36	Angolo per canale portacavi 120x40 mm	cad	6.98921	
6				
CAM26_MT.L02.003.36	Canale portacavi 60x60 mm	m	6.67072	
7				
CAM26_MT.L02.003.36	Angolo per canale portacavi 60x60 mm	cad	5.90986	
8				
CAM26_MT.L02.003.36	Canale portacavi 80x60 mm	m	8.91787	
9				
CAM26_MT.L02.003.37	Angolo per canale portacavi 80x60 mm	cad	6.21067	
0				
CAM26_MT.L02.003.37	Canale portacavi 100x60 mm	m	11.87281	
1				
CAM26_MT.L02.003.37	Angolo per canale portacavi 100x60 mm	cad	6.88304	
2				
CAM26_MT.L02.003.37	Canale portacavi 120x60 mm	m	14.11996	
3				
CAM26_MT.L02.003.37	Angolo per canale portacavi 120x60 mm	cad	7.62620	
4				
CAM26_MT.L02.003.37	Canale portacavi 150x60 mm	m	16.66793	
5				
CAM26_MT.L02.003.37	Angolo per canale portacavi 150x60 mm	cad	18.75584	
6				
CAM26_MT.L02.003.37	Canale portacavi 200x60 mm	m	23.17939	
7				
CAM26_MT.L02.003.37	Angolo per canale portacavi 200x60 mm	cad	19.85288	
8				

CAM26_MT.L02.003.37 9	Canale portacavi 100x80 mm	m	15.80091
CAM26_MT.L02.003.38 0	Angolo per canale portacavi 100x80 mm	cad	7.25461
CAM26_MT.L02.003.38 1	Canale portacavi 120x80 mm	m	18.75584
CAM26_MT.L02.003.38 2	Angolo per canale portacavi 120x80 mm	cad	7.96238
CAM26_MT.L02.003.38 3	Canale portacavi 150x80 mm	m	22.18851
CAM26_MT.L02.003.38 4	Angolo per canale portacavi 150x80 mm	cad	19.37515
CAM26_MT.L02.003.38 5	Canale portacavi 200x80 mm	m	30.92944
CAM26_MT.L02.003.38 6	Angolo per canale portacavi 200x80 mm	cad	20.56065
CAM26_MT.L02.003.38 7	Manicotto per tubo corrugato mm 16	cad	0.05309
CAM26_MT.L02.003.38 8	Manicotto per tubo corrugato mm 20	cad	0.14156
CAM26_MT.L02.003.38 9	Manicotto per tubo corrugato mm 25	cad	0.17694
CAM26_MT.L02.003.39 0	Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 25 mm	m	0.37158
CAM26_MT.L02.003.39 1	Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 32 mm	m	0.58391
CAM26_MT.L02.003.39 2	Manicotto per tubo corrugato mm 32	cad	0.24772
CAM26_MT.L02.003.39 3	Tubo flessibile pvc serie leggera con tirafilo 40 mm	m	0.86701
CAM26_MT.L02.003.39 4	Manicotto per tubo corrugato mm 40	cad	0.46005
CAM26_MT.L02.003.39 5	Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 16	m	0.28310
CAM26_MT.L02.003.39 6	Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 20	m	0.44235
CAM26_MT.L02.003.39 7	Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 25	m	0.60161
CAM26_MT.L02.003.39 8	Tubo flessibile in polipropilene leggero con tirafilo mm 32	m	0.86701
CAM26_MT.L02.003.39 9	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 40 mm	m	1.32706
CAM26_MT.L02.003.40 0	Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 50 mm	m	1.82251
CAM26_MT.L02.003.40 1	Manicotto per tubo corrugato mm 50	cad	0.69007
CAM26_MT.L02.003.40 2	Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 16	m	1.36246
CAM26_MT.L02.003.40 3	Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 20	m	1.78712
CAM26_MT.L02.003.40 4	Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 25	m	2.65412
CAM26_MT.L02.003.40 5	Tubo flessibile in poliammide privo di alogeni mm 32	m	4.35278
CAM26_MT.L02.003.40	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente	m	0.47775

6	pvc mm 20		
CAM26_MT.L02.003.40 7	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 25	m	0.70777
CAM26_MT.L02.003.40 8	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 32	m	1.07934
CAM26_MT.L02.003.40 9	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 40	m	1.53940
CAM26_MT.L02.003.41 0	Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 50	m	2.07022
CAM26_MT.L02.003.41 1	Manicotto per tubo rigido mm 16	cad	0.10616
CAM26_MT.L02.003.41 2	Manicotto per tubo rigido mm 20	cad	0.15926
CAM26_MT.L02.003.41 3	Manicotto per tubo rigido mm 25	cad	0.21233
CAM26_MT.L02.003.41 4	Manicotto per tubo rigido mm 32	cad	0.28310
CAM26_MT.L02.003.41 5	Manicotto per tubo rigido mm 40	cad	0.49544
CAM26_MT.L02.003.41 6	Manicotto per tubo rigido mm 50	cad	0.76085
CAM26_MT.L02.003.41 7	Tubo rigido pvc serie pesante 40 mm	m	1.84019
CAM26_MT.L02.003.41 8	Tubo rigido pvc serie pesante 50 mm	m	2.77800
CAM26_MT.L02.003.41 9	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 40	m	3.78656
CAM26_MT.L02.003.42 0	Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 50	m	4.81282
CAM26_MT.L02.003.42 1	Manicotto per tubo rigido filettato mm 16	cad	0.72546
CAM26_MT.L02.003.42 2	Manicotto per tubo rigido filettato mm 20	cad	1.04397
CAM26_MT.L02.003.42 3	Manicotto per tubo rigido filettato mm 25	cad	1.50400
CAM26_MT.L02.003.42 4	Manicotto per tubo rigido filettato mm 32	cad	1.98175
CAM26_MT.L02.003.42 5	Manicotto per tubo rigido filettato mm 40	cad	2.76030
CAM26_MT.L02.003.42 6	Manicotto per tubo rigido filettato mm 50	cad	3.41497
CAM26_MT.L02.003.42 7	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 16	m	1.78712
CAM26_MT.L02.003.42 8	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 20	m	2.65412
CAM26_MT.L02.003.42 9	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 25	m	3.75117
CAM26_MT.L02.003.43 0	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 32	m	5.06054
CAM26_MT.L02.003.43 1	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 40	m	7.55543
CAM26_MT.L02.003.43 2	Tubo rigido in termoplastico privo di alogeni pesante mm 50	m	10.10339
CAM26_MT.L02.003.43 3	Collare in metallo per tubo mm 25	cad	1.81272

CAM26_MT.L02.003.43	Collare in metallo per tubo mm 32 4	cad	2.25218
CAM26_MT.L02.003.43	Collare in metallo per tubo mm 40 5	cad	2.44444
CAM26_MT.L02.003.43	Collare in metallo per tubo mm 50 6	cad	2.71910
CAM26_MT.L02.003.43	Manicotto per tubo mm 16 7	cad	5.19100
CAM26_MT.L02.003.43	Manicotto per tubo mm 20 8	cad	7.55304
CAM26_MT.L02.003.43	Manicotto per tubo mm 25 9	cad	8.26715
CAM26_MT.L02.003.44	Manicotto per tubo mm 32 0	cad	14.77650
CAM26_MT.L02.003.44	Manicotto per tubo mm 40 1	cad	20.59921
CAM26_MT.L02.003.44	Manicotto per tubo mm 50 2	cad	29.49806
CAM26_MT.L02.003.44	Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato 25 mm 3	m	4.66916
CAM26_MT.L02.003.44	Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato 32 mm 4	m	6.12483
CAM26_MT.L02.003.44	Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato 40 mm 5	m	7.80023
CAM26_MT.L02.003.44	Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato 50 mm 6	m	9.77775
CAM26_MT.L02.003.44	Guaina spiralata mm 8 7	m	0.83162
CAM26_MT.L02.003.44	Guaina spiralata mm 10 8	m	0.86701
CAM26_MT.L02.003.44	Guaina spiralata mm 12 9	m	0.88471
CAM26_MT.L02.003.45	Guaina spiralata mm 14 0	m	0.95548
CAM26_MT.L02.003.45	Guaina spiralata mm 16 1	m	1.07934
CAM26_MT.L02.003.45	Guaina spiralata mm 20 2	m	1.34476
CAM26_MT.L02.003.45	Guaina spiralata mm 22 3	m	1.43323
CAM26_MT.L02.003.45	Guaina spiralata mm 25 4	m	1.61017
CAM26_MT.L02.003.45	Guaina spiralata mm 28 5	m	2.12331
CAM26_MT.L02.003.45	Guaina spiralata mm 32 6	m	2.31794
CAM26_MT.L02.003.45	Guaina spiralata mm 35 7	m	2.56566
CAM26_MT.L02.003.45	Guaina spiralata mm 40 8	m	3.14958
CAM26_MT.L02.003.45	Guaina spiralata mm 50 9	m	4.52971
CAM26_MT.L02.003.46	Raccordo di giunzione mm 8 0	cad	0.90241
CAM26_MT.L02.003.46	Raccordo di giunzione mm 10	cad	0.90241

1			
CAM26_MT.L02.003.46	Raccordo di giunzione mm 12	cad	0.95548
2			
CAM26_MT.L02.003.46	Raccordo di giunzione mm 14	cad	0.99087
3			
CAM26_MT.L02.003.46	Raccordo di giunzione mm 16	cad	0.99087
4			
CAM26_MT.L02.003.46	Raccordo di giunzione mm 20	cad	1.11474
5			
CAM26_MT.L02.003.46	Raccordo di giunzione mm 22	cad	1.16782
6			
CAM26_MT.L02.003.46	Raccordo di giunzione mm 25	cad	1.53940
7			
CAM26_MT.L02.003.46	Raccordo di giunzione mm 28	cad	1.62786
8			
CAM26_MT.L02.003.46	Raccordo di giunzione mm 32	cad	1.85789
9			
CAM26_MT.L02.003.47	Raccordo di giunzione mm 35	cad	1.89328
0			
CAM26_MT.L02.003.47	Raccordo di giunzione mm 40	cad	3.92810
1			
CAM26_MT.L02.003.47	Raccordo di giunzione mm 50	cad	4.77743
2			
CAM26_MT.L02.003.47	Raccordo girevole mm 10	cad	0.99087
3			
CAM26_MT.L02.003.47	Raccordo girevole mm 12	cad	1.04397
4			
CAM26_MT.L02.003.47	Raccordo girevole mm 14	cad	1.07934
5			
CAM26_MT.L02.003.47	Raccordo girevole mm 16	cad	1.13243
6			
CAM26_MT.L02.003.47	Raccordo girevole mm 20	cad	1.29168
7			
CAM26_MT.L02.003.47	Raccordo girevole mm 22	cad	1.41554
8			
CAM26_MT.L02.003.47	Raccordo girevole mm 25	cad	1.69864
9			
CAM26_MT.L02.003.48	Raccordo girevole mm 28	cad	1.78712
0			
CAM26_MT.L02.003.48	Raccordo girevole mm 32	cad	2.15868
1			
CAM26_MT.L02.003.48	Raccordo girevole mm 35	cad	2.22947
2			
CAM26_MT.L02.003.48	Raccordo girevole mm 40	cad	4.33508
3			
CAM26_MT.L02.003.48	Raccordo girevole mm 50	cad	5.27286
4			
CAM26_MT.L02.003.48	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	m	1.68095
5			
CAM26_MT.L02.003.48	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	m	1.89328
6			
CAM26_MT.L02.003.48	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	m	2.31794
7			
CAM26_MT.L02.003.48	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	m	3.07879
8			

CAM26_MT.L02.003.48 9	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	m	3.73347
CAM26_MT.L02.003.49 0	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	m	4.74205
CAM26_MT.L02.003.49 1	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	m	8.28088
CAM26_MT.L02.003.49 2	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	m	9.16559
CAM26_MT.L02.003.49 3	Cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	m	11.55431
CAM26_MT.L02.003.49 4	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 40	cad	3.25574
CAM26_MT.L02.003.49 5	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 50	cad	4.60049
CAM26_MT.L02.003.49 6	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	cad	4.95437
CAM26_MT.L02.003.49 7	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	cad	5.96295
CAM26_MT.L02.003.49 8	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	cad	6.77688
CAM26_MT.L02.003.49 9	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	cad	9.55486
CAM26_MT.L02.003.50 0	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	cad	10.36880
CAM26_MT.L02.003.50 1	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	cad	11.16503
CAM26_MT.L02.003.50 2	Manicotto per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	cad	19.94136
CAM26_MT.L02.003.50 3	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 63	m	2.70722
CAM26_MT.L02.003.50 4	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 75	m	3.55653
CAM26_MT.L02.003.50 5	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 90	m	3.91042
CAM26_MT.L02.003.50 6	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 110	m	5.07823
CAM26_MT.L02.003.50 7	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 125	m	7.57312
CAM26_MT.L02.003.50 8	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 140	m	8.35165
CAM26_MT.L02.003.50 9	Barre per cavidotto flessibile a doppia parete mm 160	m	11.55431
CAM26_MT.L02.003.51 0	Cavidotto rigido medio mm 50	m	2.15868
CAM26_MT.L02.003.51 1	Cavidotto rigido medio mm 63	m	3.00802
CAM26_MT.L02.003.51 2	Cavidotto rigido medio mm 80	m	4.26429
CAM26_MT.L02.003.51 3	Cavidotto rigido medio mm 100	m	6.05141
CAM26_MT.L02.003.51 4	Cavidotto rigido medio mm 110	m	7.18384
CAM26_MT.L02.003.51 5	Cavidotto rigido medio mm 125	m	8.88249
CAM26_MT.L02.003.51	Cavidotto rigido medio mm 160	m	16.45559

6			
CAM26_MT.L02.003.51	Curva 90° per cavidotto mm 50	cad	3.36190
7			
CAM26_MT.L02.003.51	Curva 90° per cavidotto mm 63	cad	5.82139
8			
CAM26_MT.L02.003.51	Curva 90° per cavidotto mm 80	cad	11.16503
9			
CAM26_MT.L02.003.52	Curva 90° per cavidotto mm 100	cad	16.80949
0			
CAM26_MT.L02.003.52	Curva 90° per cavidotto mm 110	cad	20.22446
1			
CAM26_MT.L02.003.52	Curva 90° per cavidotto mm 125	cad	26.20509
2			
CAM26_MT.L02.003.52	Curva 90° per cavidotto mm 160	cad	74.49254
3			
CAM26_MT.L02.003.52	Cavidotto rigido pesante mm 50	m	2.97262
4			
CAM26_MT.L02.003.52	Cavidotto rigido pesante mm 63	m	3.99889
5			
CAM26_MT.L02.003.52	Cavidotto rigido pesante mm 80	m	5.60905
6			
CAM26_MT.L02.003.52	Cavidotto rigido pesante mm 100	m	7.66159
7			
CAM26_MT.L02.003.52	Cavidotto rigido pesante mm 110	m	8.95326
8			
CAM26_MT.L02.003.52	Cavidotto rigido pesante mm 125	m	10.84654
9			
CAM26_MT.L02.003.53	Cavidotto rigido pesante mm 160	m	19.26898
0			
CAM26_MT.L02.003.53	Controllore programmabile 6 ingressi 24 V e 4 uscite a relè	cad	1002.34530
1			
CAM26_MT.L02.003.53	Controllore programmabile 6 ingressi 24 V e 4 uscite transistor 24 V, 0,5 A	cad	1068.13218
2			
CAM26_MT.L02.003.53	Controllore programmabile 9 ingressi 24 V e 7 uscite a relè	cad	1243.73838
3			
CAM26_MT.L02.003.53	Controllore programmabile 9 ingressi 24 V e 7 uscite transistor 24 V, 0,5 A	cad	1322.94919
4			
CAM26_MT.L02.003.53	Controllore programmabile 14 ingressi 24 V e 10 uscite a relè	cad	1580.19395
5			
CAM26_MT.L02.003.53	Controllore programmabile 14 ingressi 24 V e 10 uscite transistor	cad	1685.18160
6			
CAM26_MT.L02.004	Supporti e Placche		
CAM26_MT.L02.004.00	Placche per supporti ad 1 P	cad	1.78509
1			
CAM26_MT.L02.004.00	Supporti per scatole da incasso a 3 P	cad	0.66644
2			
CAM26_MT.L02.004.00	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	cad	0.14280
3			
CAM26_MT.L02.004.00	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mmq0	cad	0.19041
4			
CAM26_MT.L02.004.00	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	cad	0.21420
5			
CAM26_MT.L02.004.00	Placche per supporti ad 2 P	cad	2.35633
6			

CAM26_MT.L02.004.00 7	Supporti per scatole da incasso a 2 P	cad	2.11831
CAM26_MT.L02.004.00 8	Supporti per 1 presa UNEL	cad	1.40428
CAM26_MT.L02.004.00 9	Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	cad	4.95068
CAM26_MT.L02.004.01 0	Supporti per 1 presa UNEL + 1P	cad	2.30872
CAM26_MT.L02.004.01 1	Placche per supporti ad 3 P	cad	2.38014
CAM26_MT.L02.004.01 2	Supporti per scatole da incasso a 1 P	cad	0.71404
CAM26_MT.L02.004.01 3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	cad	0.28562
CAM26_MT.L02.004.01 4	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	cad	1.61850
CAM26_MT.L02.004.01 5	Mensola per canali portacavi da 40 mm fino a 60 mm	cad	5.30769
CAM26_MT.L02.004.01 6	Mensola per canali portacavi da 90 mm fino a 110 mm	cad	5.64092
CAM26_MT.L02.004.01 7	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 60 mm	cad	1.90410
CAM26_MT.L02.004.01 8	Mensola per canali portacavi da 115 mm fino a 150 mm	cad	6.06934
CAM26_MT.L02.004.01 9	Mensola per canali portacavi da 150 mm fino a 200 mm	cad	6.49777
CAM26_MT.L02.004.02 0	Giunzione lineare interna per canali portacavi da 80 mm	cad	2.18973
CAM26_MT.L02.004.02 1	Profilo mensola leggera, 60x20x2	m	8.83028
CAM26_MT.L02.004.02 2	Bandella zincata forata 20x1	m	2.57054
CAM26_MT.L02.004.02 3	Profilo in acciaio zincato a caldo 40x40x25 mm	m	17.11315
CAM26_MT.L02.004.02 4	Profilo mensola pesante, zincato a caldo	m	16.68473
CAM26_MT.L02.004.02 5	Mensola in acciaio zincato largh. 50 mm	cad	4.42705
CAM26_MT.L02.004.02 6	Mensola in acciaio zincato largh. 100 mm	cad	5.02208
CAM26_MT.L02.004.02 7	Mensola in acciaio zincato largh. 150 mm	cad	5.14109
CAM26_MT.L02.004.02 8	Mensola in acciaio zincato largh. 200 mm	cad	5.87893
CAM26_MT.L02.004.02 9	Mensola in acciaio zincato largh. 300 mm	cad	6.64057
CAM26_MT.L02.004.03 0	Blocco di contatti ausiliari, istantaneo e due contatti	cad	34.65473
CAM26_MT.L02.004.03 1	Blocco di contatti ausiliari, istantaneo e quattro contatti	cad	54.64785
CAM26_MT.L02.004.03 2	Blocco di contatti ausiliari, temporizzato a due contatti	cad	106.01111
CAM26_MT.L02.004.03 3	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 40	cad	0.45222
CAM26_MT.L02.004.03	Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 50	cad	0.59503

4				
CAM26_MT.L02.005	Varie			
CAM26_MT.L02.005.00	Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	cad	2.03246	
1				
CAM26_MT.L02.005.00	Tassello tipo Fischer foro mm 6	cad	0.21973	
2				
CAM26_MT.L02.005.00	Morsetto per deviazione 10x4 mmq	cad	2.74656	
3				
CAM26_MT.L02.005.00	Morsetto per deviazione 10x6 mmq	cad	3.07615	
4				
CAM26_MT.L02.005.00	Morsetto per deviazione 10x10 mmq	cad	4.53182	
5				
CAM26_MT.L02.005.00	Morsetto per deviazione 10x16 mmq	cad	12.02994	
6				
CAM26_MT.L02.005.00	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	cad	5.38327	
7				
CAM26_MT.L02.005.00	Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	cad	30.18470	
8				
CAM26_MT.L02.005.00	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	cad	9.06365	
9				
CAM26_MT.L02.005.01	Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	cad	18.04491	
0				
CAM26_MT.L02.005.01	Morsettiera interna per centralini 4 moduli	cad	6.23469	
1				
CAM26_MT.L02.005.01	Morsettiera interna per centralini 6 moduli	cad	7.69036	
2				
CAM26_MT.L02.005.01	Morsettiera interna per centralini 9 moduli	cad	9.33831	
3				
CAM26_MT.L02.005.01	Morsettiera interna per centralini 12 moduli	cad	9.55803	
4				
CAM26_MT.L02.005.01	Morsettiera interna per centralini 24 moduli	cad	11.61796	
5				
CAM26_MT.L02.005.01	Morsettiera interna per centralini 36 moduli	cad	13.29336	
6				
CAM26_MT.L02.005.01	Bullone in acciaio zincato a caldo da M8 x mm 25	cad	0.16479	
7				
CAM26_MT.L02.005.01	Barra filettata 8M	cad	5.79524	
8				
CAM26_MT.L02.005.01	Ancorante in ottone a filettatura metrica M8	cad	0.46691	
9				
CAM26_MT.L02.005.02	Tassello ancorante in acciaio con bullone M8	cad	0.71411	
0				
CAM26_MT.L02.005.02	Piastra di ancoraggio a soffitto	cad	10.21721	
1				
CAM26_MT.L02.005.02	Squadrette di fissaggio forate angolari a quattro fori	cad	2.60923	
2				
CAM26_MT.L02.005.02	Bulloni per fissaggio 8Mx16 testa tonda	cad	0.43945	
3				
CAM26_MT.L02.005.02	Tassello tipo Fischer foro mm 10	cad	0.13732	
4				
CAM26_MT.L02.060	Cassette e scatole			
CAM26_MT.L02.060.00	Cassetta conica diametro 65 mm, profondità 41 mm	cad	0.25473	
1				

CAM26_MT.L02.060.00 2	Cassetta cilindrica diametro 65 mm, profondità 38 mm	cad	0.12736
CAM26_MT.L02.060.00 3	Cassetta cilindrica diametro 85 mm, profondità 42 mm	cad	0.21227
CAM26_MT.L02.060.00 4	Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm	cad	0.91274
CAM26_MT.L02.060.00 5	Cassetta per impianti telefonici 68x68x40 mm	cad	1.35849
CAM26_MT.L02.060.00 6	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	cad	0.16981
CAM26_MT.L02.060.00 7	Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 50	cad	31.77596
CAM26_MT.L02.060.00 8	Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 50	cad	33.53776
CAM26_MT.L02.060.00 9	Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 50	cad	37.71935
CAM26_MT.L02.060.01 0	Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 50	cad	42.02833
CAM26_MT.L02.060.01 1	Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 50	cad	48.29012
CAM26_MT.L02.060.01 2	Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 50	cad	52.95993
CAM26_MT.L02.060.01 3	Cassetta mm 92x92x45	cad	0.91274
CAM26_MT.L02.060.01 4	Cassetta mm 118x96x70	cad	1.14623
CAM26_MT.L02.060.01 5	Cassetta mm 152x98x70	cad	1.54954
CAM26_MT.L02.060.01 6	Cassetta mm 160x130x70	cad	2.48350
CAM26_MT.L02.060.01 7	Cassetta mm 196x152x70	cad	3.26886
CAM26_MT.L02.060.01 8	Cassetta mm 294x152x70	cad	4.81840
CAM26_MT.L02.060.01 9	Cassetta mm 392x152x70	cad	8.17218
CAM26_MT.L02.060.02 0	Cassetta mm 480x160x70	cad	10.76181
CAM26_MT.L02.060.02 1	Cassetta mm 516x202x80	cad	15.09199
CAM26_MT.L02.060.02 2	Cassetta mm 516x294x80	cad	34.21701
CAM26_MT.L02.060.02 3	Frutto di derivazione 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm	cad	11.03774
CAM26_MT.L02.060.02 4	Frutto di derivazione 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm	cad	14.39152
CAM26_MT.L02.060.02 5	Frutto di derivazione 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm	cad	19.04011
CAM26_MT.L02.060.02 6	Frutto di derivazione 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm	cad	23.20047
CAM26_MT.L02.060.02 7	Frutto di derivazione 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm	cad	34.34435
CAM26_MT.L02.060.02 8	Frutto di derivazione 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm	cad	75.20523
CAM26_MT.L02.060.02	Frutto di derivazione 3x315 mmq per contenitore da	cad	103.26656

9	375x375 mm		
CAM26_MT.L02.060.03 0	Frutto di derivazione 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm	cad	15.15567
CAM26_MT.L02.060.03 1	Frutto di derivazione 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm	cad	19.50708
CAM26_MT.L02.060.03 2	Frutto di derivazione 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm	cad	24.17690
CAM26_MT.L02.060.03 3	Frutto di derivazione 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm	cad	28.80426
CAM26_MT.L02.060.03 4	Frutto di derivazione 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm	cad	55.04013
CAM26_MT.L02.060.03 5	Frutto di derivazione 4x200 mmq per contenitore da 375x375 mm	cad	101.31373
CAM26_MT.L02.060.03 6	Cassetta diametro 65 mm, profondità 35 mm	cad	1.40094
CAM26_MT.L02.060.03 7	Cassetta diametro 80 mm, profondità 40 mm	cad	1.76178
CAM26_MT.L02.060.03 8	Cassetta mm 80x80x40	cad	2.12265
CAM26_MT.L02.060.03 9	Frutto di derivazione con 4 morsetti 500 V	cad	4.05425
CAM26_MT.L02.060.04 0	Frutto di derivazione con 4 morsetti 400 V	cad	4.01180
CAM26_MT.L02.060.04 1	Cassetta mm 100x100x50	cad	4.09670
CAM26_MT.L02.060.04 2	Cassetta mm 120x80x50	cad	4.62736
CAM26_MT.L02.060.04 3	Cassetta mm 150x110x70	cad	6.81369
CAM26_MT.L02.060.04 4	Cassetta mm 190x140x70	cad	12.84198
CAM26_MT.L02.060.04 5	Cassetta mm 240x190x90	cad	20.63210
CAM26_MT.L02.060.04 6	Cassetta mm 300x220x120	cad	37.01888
CAM26_MT.L02.060.04 7	Cassetta mm 380x300x120	cad	50.28541
CAM26_MT.L02.060.04 8	Cassetta mm 460x380x120	cad	71.00240
CAM26_MT.L02.060.04 9	Cassetta in metallo da mm 89x89x65	cad	12.67218
CAM26_MT.L02.060.05 0	Cassetta in metallo da mm 129x104x65	cad	16.68398
CAM26_MT.L02.060.05 1	Cassetta in metallo da mm 155x130x65	cad	21.43869
CAM26_MT.L02.060.05 2	Cassetta in metallo da mm 179x154x90	cad	32.83728
CAM26_MT.L02.060.05 3	Cassetta in metallo da mm 239x204x90	cad	47.92927
CAM26_MT.L02.060.05 4	Cassetta in metallo da mm 290x250x120	cad	78.75003
CAM26_MT.L02.060.05 5	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola quadrata 70x70x50	cad	0.53065
CAM26_MT.L02.060.05 6	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola 3 posti 104x66x48	cad	0.44575

CAM26_MT.L02.060.05 7	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 4 posti 128x68x50	cad	1.71934
CAM26_MT.L02.060.05 8	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola 6 posti 186x76x53	cad	2.90802
CAM26_MT.L02.060.05 9	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 6 posti (3+3) 108x124x50	cad	1.86792
CAM26_MT.L02.060.06 0	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 3 posti 119x80x50	cad	1.08254
CAM26_MT.L02.060.06 1	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 4 posti 144x80x50	cad	2.37736
CAM26_MT.L02.060.06 2	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 6 posti 194x81x50	cad	3.62971
CAM26_MT.L02.060.06 3	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 8 posti (4+4) 131x129x53	cad	3.77831
CAM26_MT.L02.060.06 4	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 12 posti (6+6) 186x132x53	cad	4.22407
CAM26_MT.L02.060.06 5	Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 18 posti (6+6+6) 186x190x65	cad	5.92217
CAM26_MT.L02.060.06 6	Scatola IP 40 1 posto mm 66x82x55	cad	1.93161
CAM26_MT.L02.060.06 7	Scatola IP 40 2 posti mm 66x82x55	cad	2.29246
CAM26_MT.L02.060.06 8	Scatola IP 40 3 posti mm 99x82x55	cad	3.07783
CAM26_MT.L02.060.06 9	Scatola IP 40 4 posti mm 132x82x55	cad	2.50472
CAM26_MT.L02.060.07 0	Scatola IP 40 6 posti modulo 3x2 orizzontale mm 198x82x55	cad	3.07783
CAM26_MT.L02.060.07 1	Scatola IP 40 8 posti modulo 4x2 orizzontale mm 231x82x55	cad	4.16039
CAM26_MT.L02.060.07 2	Scatola IP 40 12 posti modulo 4x3 orizzontale mm 330x82x55	cad	4.50001
CAM26_MT.L02.060.07 3	Scatola IP 40 16 posti modulo 4x4 orizzontale mm 429x82x55	cad	4.50001
CAM26_MT.L02.060.07 4	Scatola IP 40 4 posti modulo 2x2 verticale mm 82x132x55	cad	6.41038
CAM26_MT.L02.060.07 5	Scatola IP 40 6 posti modulo 2x3 verticale mm 82x198x55	cad	6.41038
CAM26_MT.L02.060.07 6	Scatola IP 40 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x132x55	cad	6.41038
CAM26_MT.L02.060.07 7	Scatola IP 40 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x198x55	cad	6.41038
CAM26_MT.L02.060.07 8	Scatola IP 55 1 posto mm 66x82x55	cad	5.15802
CAM26_MT.L02.060.07 9	Scatola IP 55 2 posti mm 66x82x55	cad	5.15802
CAM26_MT.L02.060.08 0	Scatola IP 55 3 posti mm 99x82x65	cad	7.34435
CAM26_MT.L02.060.08 1	Scatola IP 55 4 posti mm 132x82x65	cad	11.90802
CAM26_MT.L02.060.08 2	Scatola IP 55 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x171x65	cad	20.33492
CAM26_MT.L02.060.08 3	Scatola IP 55 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x258x65	cad	27.23350
CAM26_MT.L02.060.08	Cassette IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 18	cad	31.56370

4				
CAM26_MT.L02.060.08	Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 18	cad	32.79483	
5				
CAM26_MT.L02.060.08	Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 18	cad	37.08256	
6				
CAM26_MT.L02.060.08	Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 25	cad	41.45521	
7				
CAM26_MT.L02.060.08	Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 25	cad	45.80663	
8				
CAM26_MT.L02.060.08	Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 25	cad	51.58022	
9				
CAM26_MT.L02.065	Fusibili			
CAM26_MT.L02.065.00	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore	cad	6.63136	
1				
CAM26_MT.L02.065.00	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore	cad	4.91212	
2				
CAM26_MT.L02.065.00	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore	cad	10.90900	
3				
CAM26_MT.L02.065.00	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore	cad	6.52903	
4				
CAM26_MT.L02.065.00	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, senza percussore	cad	16.16905	
5				
CAM26_MT.L02.065.00	Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore	cad	9.00555	
6				
CAM26_MT.L02.065.00	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 00, corrente nominale da 16-125 A	cad	9.80377	
7				
CAM26_MT.L02.065.00	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 0, corrente nominale da 40-160 A	cad	10.82714	
8				
CAM26_MT.L02.065.00	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 1, corrente nominale da 80-250 A	cad	14.75682	
9				
CAM26_MT.L02.065.01	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 2, corrente nominale da 125-400 A	cad	19.46427	
0				
CAM26_MT.L02.065.01	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 3, corrente nominale da 500-630 A	cad	41.56880	
1				
CAM26_MT.L02.065.01	Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 4, corrente nominale da 630-1.250 A	cad	110.89108	
2				
CAM26_MT.L02.065.01	Fusibile a tappo unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A	cad	25.93190	
3				
CAM26_MT.L02.065.01	Fusibile a tappo unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A	cad	28.24468	
4				
CAM26_MT.L02.065.01	Fusibile a tappo con cassetta, 92x125 mm, portata 2x25 A	cad	93.14604	
5				
CAM26_MT.L02.065.01	Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 2x25 A	cad	99.38853	
6				
CAM26_MT.L02.065.01	Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 2x63 A	cad	100.45283	
7				
CAM26_MT.L02.065.01	Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 3x63 A	cad	112.63079	
8				
CAM26_MT.L02.065.01	Gruppo di fusibili 72x56x67 mm, portata 3x25 A	cad	34.50764	
9				
CAM26_MT.L02.065.02	Gruppo di fusibili 77x98x76 mm, portata 3x25 A	cad	46.17392	
0				
CAM26_MT.L02.065.02	Gruppo di fusibili 97x99x80 mm, portata 3x25 A	cad	56.42797	
1				

CAM26_MT.L02.065.02 2	Gruppo di fusibili 104x100x90 mm, portata 3x63 A	cad	148.71439
CAM26_MT.L02.070	Sistemi a sbarre		
CAM26_MT.L02.070.00 1	Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame	cad	110.13379
CAM26_MT.L02.070.00 2	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, elemento rettilineo 3 m	cad	930.90789
CAM26_MT.L02.070.00 3	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, elemento discesa 1,2 m	cad	460.59299
CAM26_MT.L02.070.00 4	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, angolo diedro	cad	454.24817
CAM26_MT.L02.070.00 5	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, angolo piano	cad	520.15242
CAM26_MT.L02.070.00 6	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, elemento rettilineo 3 m	cad	1472.55083
CAM26_MT.L02.070.00 7	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	599.03286
CAM26_MT.L02.070.00 8	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, angolo diedro	cad	596.53587
CAM26_MT.L02.070.00 9	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, angolo piano	cad	663.17695
CAM26_MT.L02.070.01 0	alimentazione centrale	cad	76.19924
CAM26_MT.L02.070.01 1	Testata di chiusura estremità	cad	13.11945
CAM26_MT.L02.070.01 2	elemento a TEE orizzontale da 0,87 m	cad	139.68838
CAM26_MT.L02.070.01 3	elemento ad incrocio da 1,00 m	cad	183.69277
CAM26_MT.L02.070.01 4	derivazione unificata 25 ò 50 A	cad	53.56256
CAM26_MT.L02.070.01 5	Staffa di sospensione per minisbarra da 100 A	cad	5.15774
CAM26_MT.L02.070.01 6	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, elemento rettilineo 3 m	cad	1699.67491
CAM26_MT.L02.070.01 7	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, elemento discesa 1,2 m	cad	864.38961
CAM26_MT.L02.070.01 8	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, angolo diedro	cad	841.63012
CAM26_MT.L02.070.01 9	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, angolo piano	cad	1057.35400
CAM26_MT.L02.070.02 0	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, elemento rettilineo 3 m	cad	1856.47385
CAM26_MT.L02.070.02 1	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	909.21269
CAM26_MT.L02.070.02 2	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, angolo diedro	cad	891.09925
CAM26_MT.L02.070.02 3	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, angolo piano	cad	1128.29319
CAM26_MT.L02.070.02 4	Bipolare portata 25 A	cad	33.70941
CAM26_MT.L02.070.02 5	Tripolare+neutro, portata 25 A	cad	39.80864
CAM26_MT.L02.070.02	Bipolare portata 40 A	cad	40.58638

6				
CAM26_MT.L02.070.02	Tripolare+neutro portata 40 A	cad	59.57991	
7				
CAM26_MT.L02.070.02	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, elemento rettilineo 3 m	cad	1248.39449	
8				
CAM26_MT.L02.070.02	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	672.14157	
9				
CAM26_MT.L02.070.03	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, angolo diedro	cad	664.85526	
0				
CAM26_MT.L02.070.03	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, angolo piano	cad	634.93228	
1				
CAM26_MT.L02.070.03	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, elemento rettilineo 3 m	cad	1801.84699	
2				
CAM26_MT.L02.070.03	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	839.25595	
3				
CAM26_MT.L02.070.03	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, angolo diedro	cad	845.62123	
4				
CAM26_MT.L02.070.03	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, angolo piano	cad	806.89736	
5				
CAM26_MT.L02.070.03	Elemento per alimentazione blindosbarra 3x25 A+N	cad	19.11633	
6				
CAM26_MT.L02.070.03	Elemento per alimentazione blindosbarra 3x40 A+N	cad	22.75948	
7				
CAM26_MT.L02.070.03	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, elemento rettilineo 3 m	cad	2332.60140	
8				
CAM26_MT.L02.070.03	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	cad	1033.73490	
9				
CAM26_MT.L02.070.04	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, angolo diedro	cad	1025.67084	
0				
CAM26_MT.L02.070.04	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, angolo piano	cad	1001.31492	
1				
CAM26_MT.L02.070.04	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, elemento rettilineo 3 m	cad	2671.39432	
2				
CAM26_MT.L02.070.04	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	1343.32118	
3				
CAM26_MT.L02.070.04	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, angolo diedro	cad	1277.80580	
4				
CAM26_MT.L02.070.04	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, angolo piano	cad	1226.65837	
5				
CAM26_MT.L02.070.04	Spina di derivazione per blindosbarra 2x10 A+T	cad	15.55505	
6				
CAM26_MT.L02.070.04	Spina di derivazione per blindosbarra 2x10 A+T con portafusibili	cad	18.31811	
7				
CAM26_MT.L02.070.04	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, elemento rettilineo 3 m	cad	3914.36500	
8				
CAM26_MT.L02.070.04	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	1739.60635	
9				
CAM26_MT.L02.070.05	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, angolo diedro	cad	1708.12785	
0				
CAM26_MT.L02.070.05	Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, angolo piano	cad	1653.27587	
1				
CAM26_MT.L02.070.05	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, elemento rettilineo 3 m	cad	1201.11536	
2				
CAM26_MT.L02.070.05	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	491.31421	
3				

CAM26_MT.L02.070.05 4	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, angolo diedro	cad	494.52755
CAM26_MT.L02.070.05 5	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, angolo piano	cad	549.82981
CAM26_MT.L02.070.05 6	Sbarra ventilata blindata, 1000 A, elemento rettilineo, 3 m	cad	697.84833
CAM26_MT.L02.070.05 7	Sbarra ventilata blindata, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	431.05887
CAM26_MT.L02.070.05 8	Sbarra ventilata blindata, 1000 A, angolo diedro	cad	477.29419
CAM26_MT.L02.070.05 9	Sbarra ventilata blindata, 1000 A, angolo piano	cad	451.01437
CAM26_MT.L02.070.06 0	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, elemento rettilineo 3 m	cad	1491.31921
CAM26_MT.L02.070.06 1	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, elemento discesa 1,2 m	cad	562.23291
CAM26_MT.L02.070.06 2	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, angolo diedro	cad	561.72124
CAM26_MT.L02.070.06 3	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, angolo piano	cad	620.80994
CAM26_MT.L02.070.06 4	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, elemento rettilineo 3 m	cad	2089.06266
CAM26_MT.L02.070.06 5	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	707.52930
CAM26_MT.L02.070.06 6	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, angolo diedro	cad	707.87724
CAM26_MT.L02.070.06 7	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, angolo piano	cad	771.69384
CAM26_MT.L02.070.06 8	Sbarra ventilata blindata, 2000 A, elemento rettilineo, 3 m	cad	1066.27769
CAM26_MT.L02.070.06 9	Sbarra ventilata blindata, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	646.59856
CAM26_MT.L02.070.07 0	Sbarra ventilata blindata, 2000 A, angolo diedro	cad	639.61924
CAM26_MT.L02.070.07 1	Sbarra ventilata blindata, 2000 A, angolo piano	cad	618.39480
CAM26_MT.L02.070.07 2	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, elemento rettilineo 3 m	cad	2795.75280
CAM26_MT.L02.070.07 3	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	cad	901.82406
CAM26_MT.L02.070.07 4	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, angolo diedro	cad	877.44766
CAM26_MT.L02.070.07 5	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, angolo piano	cad	944.02733
CAM26_MT.L02.070.07 6	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, elemento rettilineo 3 m	cad	3015.71337
CAM26_MT.L02.070.07 7	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	1120.14726
CAM26_MT.L02.070.07 8	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, angolo diedro	cad	1297.47474
CAM26_MT.L02.070.07 9	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, angolo piano	cad	1509.61686
CAM26_MT.L02.070.08 0	Sbarra ventilata blindata, 2500 A, elemento rettilineo 3 m	cad	1666.51812
CAM26_MT.L02.070.08	Sbarra ventilata blindata, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	cad	1035.78162

1			
CAM26_MT.L02.070.08	Sbarra ventilata blindata, 2500 A, angolo diedro	cad	1010.03394
2			
CAM26_MT.L02.070.08	Sbarra ventilata blindata, 2500 A, angolo piano	cad	946.05358
3			
CAM26_MT.L02.070.08	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, elemento rettilineo 3 m	cad	4378.92863
4			
CAM26_MT.L02.070.08	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	1431.73932
5			
CAM26_MT.L02.070.08	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, angolo diedro	cad	1677.61132
6			
CAM26_MT.L02.070.08	Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, angolo piano	cad	1943.45928
7			
CAM26_MT.L02.070.08	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, elemento rettilineo 3 m	cad	675.70285
8			
CAM26_MT.L02.070.08	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, elemento discesa 1,2 m	cad	387.79129
9			
CAM26_MT.L02.070.09	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, angolo diedro	cad	383.39087
0			
CAM26_MT.L02.070.09	Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, angolo piano	cad	443.31871
1			
CAM26_MT.L02.075	Dispositivi modulari diversi		
CAM26_MT.L02.075.00	Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 0,6 A	cad	115.92600
1			
CAM26_MT.L02.075.00	Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 6,3 A	cad	125.77071
2			
CAM26_MT.L02.075.00	Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 16 A	cad	148.48926
3			
CAM26_MT.L02.075.00	Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione 17-23 A	cad	168.79268
4			
CAM26_MT.L02.075.00	Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione 20-25 A	cad	179.57887
5			
CAM26_MT.L02.075.00	Interruttore orario programmabile tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale	cad	172.02649
6			
CAM26_MT.L02.075.00	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare fino a 20 A	cad	21.47005
7			
CAM26_MT.L02.075.00	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A	cad	28.28562
8			
CAM26_MT.L02.075.00	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro, fino a 20 A	cad	36.96370
9			
CAM26_MT.L02.075.01	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A	cad	43.75878
0			
CAM26_MT.L02.075.01	Portafusibili in contenitore isolante, bipolare fino a 20 A	cad	38.62153
1			
CAM26_MT.L02.075.01	Portafusibili in contenitore isolante, tripolare fino a 20 A	cad	54.40171
2			
CAM26_MT.L02.075.01	Portafusibili in contenitore isolante, tripolare+neutro fino a 20 A	cad	75.72850
3			
CAM26_MT.L02.075.01	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare fino a 32 A	cad	21.28585
4			
CAM26_MT.L02.075.01	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A	cad	38.23266
5			
CAM26_MT.L02.075.01	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro, fino a 32 A	cad	37.00463
6			

CAM26_MT.L02.075.01 7	Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A	cad	43.79972
CAM26_MT.L02.075.01 8	Portafusibili in contenitore isolante, bipolare fino a 32 A	cad	38.78527
CAM26_MT.L02.075.01 9	Portafusibili in contenitore isolante, tripolare fino a 32 A	cad	54.23798
CAM26_MT.L02.075.02 0	Portafusibili in contenitore isolante, tripolare+neutro fino a 32 A	cad	75.27821
CAM26_MT.L02.075.02 1	Interruttore crepuscolare elettronico	cad	114.73891
CAM26_MT.L02.075.02 2	Interruttore di manovra con leva piombabile, unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	cad	27.07805
CAM26_MT.L02.075.02 3	Interruttore di manovra con leva piombabile, unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	cad	27.71253
CAM26_MT.L02.075.02 4	Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	42.10095
CAM26_MT.L02.075.02 5	Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 32 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	42.83777
CAM26_MT.L02.075.02 6	Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 63 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	73.37477
CAM26_MT.L02.075.02 7	Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	61.23775
CAM26_MT.L02.075.02 8	Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 32 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	62.69091
CAM26_MT.L02.075.02 9	Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 63 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	101.68085
CAM26_MT.L02.075.03 0	Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	81.72538
CAM26_MT.L02.075.03 1	Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	cad	83.38321
CAM26_MT.L02.075.03 2	Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizi 400 V c.a.	cad	149.65589
CAM26_MT.L02.075.03 3	Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A	cad	32.09250
CAM26_MT.L02.075.03 4	Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A	cad	37.31164
CAM26_MT.L02.075.03 5	Deviatore unipolare portata 20 A	cad	34.58950
CAM26_MT.L02.075.03 6	Deviatore bipolare portata 20 A	cad	59.78457
CAM26_MT.L02.075.03 7	Commutatore unipolare portata 20 A	cad	35.49006
CAM26_MT.L02.075.03 8	Commutatore bipolare portata 20 A	cad	63.34587
CAM26_MT.L02.075.03 9	Pulsante unipolare portata 20 A	cad	29.43178
CAM26_MT.L02.075.04 0	Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A	cad	31.90831
CAM26_MT.L02.075.04 1	Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A	cad	40.42265
CAM26_MT.L02.075.04 2	Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.	cad	38.78527
CAM26_MT.L02.075.04 3	Accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.	cad	81.58211
CAM26_MT.L02.075.04	Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 ms,	cad	68.99479

4	alimentazione 24 V c.c.		
CAM26_MT.L02.075.04 5	Interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	cad	52.66201
CAM26_MT.L02.075.04 6	Segnalatore ottico in contenitore isolante, tensione d'esercizio 250 V c.a.	cad	26.77104
CAM26_MT.L02.075.04 7	Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.	cad	94.45596
CAM26_MT.L02.075.04 8	Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.	cad	93.24839
CAM26_MT.L02.075.04 9	Relè di comando, tempo di ritenuta fino a 5 minuti	cad	98.77452
CAM26_MT.L02.075.05 0	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad	49.96034
CAM26_MT.L02.075.05 1	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad	52.64155
CAM26_MT.L02.075.05 2	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad	64.26688
CAM26_MT.L02.075.05 3	Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	cad	85.18433
CAM26_MT.L02.075.05 4	Alimentatore in c.c., potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. Us	cad	80.45641
CAM26_MT.L02.080	Apparecchi di comando rotativi		
CAM26_MT.L02.080.00 1	Interruttore da incasso IP 65 3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad	22.41692
CAM26_MT.L02.080.00 2	Interruttore da incasso IP 65 3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad	23.90672
CAM26_MT.L02.080.00 3	Interruttore da incasso IP 65 3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad	35.94771
CAM26_MT.L02.080.00 4	Interruttore da incasso IP 65 3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad	48.44442
CAM26_MT.L02.080.00 5	Contattore di portata 20 A, unipolare	cad	40.25506
CAM26_MT.L02.080.00 6	Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, bipolare	cad	56.27894
CAM26_MT.L02.080.00 7	Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, tripolare	cad	72.14082
CAM26_MT.L02.080.00 8	Invertitore da incasso per motori trifase 3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad	36.77148
CAM26_MT.L02.080.00 9	Invertitore da incasso per motori trifase 3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad	38.10353
CAM26_MT.L02.080.01 0	Invertitore da incasso per motori trifase 3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad	62.58864
CAM26_MT.L02.080.01 1	Invertitore da incasso per motori trifase 3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad	69.52930
CAM26_MT.L02.080.01 2	Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, unipolare	cad	38.71698
CAM26_MT.L02.080.01 3	Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, bipolare	cad	64.37639
CAM26_MT.L02.080.01 4	Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, tripolare	cad	86.26751
CAM26_MT.L02.080.01 5	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad	61.02874
CAM26_MT.L02.080.01 6	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad	62.36078

CAM26_MT.L02.080.01 7	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad	72.63156
CAM26_MT.L02.080.01 8	Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad	89.68527
CAM26_MT.L02.080.01 9	Deviatore da quadro, 16 A, unipolare	cad	20.47145
CAM26_MT.L02.080.02 0	Deviatore da quadro, 16 A, bipolare	cad	26.22027
CAM26_MT.L02.080.02 1	Deviatore da quadro, 16 A, tripolare	cad	33.59910
CAM26_MT.L02.080.02 2	Deviatore da quadro, 16 A, tetrapolare	cad	41.04805
CAM26_MT.L02.080.02 3	Variatore di poli I o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	cad	44.88645
CAM26_MT.L02.080.02 4	Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	cad	48.28667
CAM26_MT.L02.080.02 5	Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	cad	74.31415
CAM26_MT.L02.080.02 6	Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	cad	98.76420
CAM26_MT.L02.080.02 7	Invertitore da quadro per motori trifase 16 A	cad	36.77148
CAM26_MT.L02.080.02 8	Invertitore da quadro per motori trifase 25 A	cad	38.10353
CAM26_MT.L02.080.02 9	Invertitore da quadro per motori trifase 40 A	cad	63.02681
CAM26_MT.L02.080.03 0	Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 16-25 A	cad	9.02636
CAM26_MT.L02.080.03 1	Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 40-63 A	cad	18.42079
CAM26_MT.L02.080.03 2	Avviatore stella-triangolo da quadro 16 A	cad	60.62563
CAM26_MT.L02.080.03 3	Avviatore stella-triangolo da quadro 25 A	cad	62.78143
CAM26_MT.L02.080.03 4	Avviatore stella-triangolo da quadro 40 A	cad	70.16027
CAM26_MT.L02.080.03 5	Avviatore stella-triangolo da quadro 63 A	cad	86.42525
CAM26_MT.L02.080.03 6	Avviatore stella-triangolo da quadro 100 A con volantino di comando	cad	186.73182
CAM26_MT.L02.080.03 7	Avviatore stella-triangolo da quadro 200 A con volantino di comando	cad	259.97683
CAM26_MT.L02.080.03 8	Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A	cad	46.44633
CAM26_MT.L02.080.03 9	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x25 A	cad	66.35692
CAM26_MT.L02.080.04 0	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x40 A	cad	89.54505
CAM26_MT.L02.080.04 1	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x25 A	cad	72.89447
CAM26_MT.L02.080.04 2	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x40 A	cad	98.62400
CAM26_MT.L02.080.04 3	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x63 A	cad	110.47220
CAM26_MT.L02.080.04	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a	cad	74.55953

4	cartuccia 4x25 A		
CAM26_MT.L02.080.04 5	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x40 A	cad	101.58603
CAM26_MT.L02.080.04 6	Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x63 A	cad	118.18404
CAM26_MT.L02.080.04 7	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x100 A	cad	252.31757
CAM26_MT.L02.080.04 8	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x200 A	cad	354.11394
CAM26_MT.L02.080.04 9	Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x250 A	cad	507.33428
CAM26_MT.L02.080.05 0	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A unipolare	cad	17.61455
CAM26_MT.L02.080.05 1	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A bipolare	cad	19.27962
CAM26_MT.L02.080.05 2	Interruttore da quadro, IP 65, 25 A bipolare	cad	20.62918
CAM26_MT.L02.080.05 3	Interruttore da quadro, IP 65, 40 A bipolare	cad	30.98761
CAM26_MT.L02.080.05 4	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tripolare	cad	22.15403
CAM26_MT.L02.080.05 5	Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tripolare	cad	23.66134
CAM26_MT.L02.080.05 6	Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tripolare	cad	35.52707
CAM26_MT.L02.080.05 7	Interruttore da quadro, IP 65, 600 A tripolare	cad	310.76986
CAM26_MT.L02.080.05 8	Interruttore da quadro, IP 65, 800 A tripolare	cad	397.89618
CAM26_MT.L02.080.05 9	Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tetrapolare	cad	23.87166
CAM26_MT.L02.080.06 0	Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tetrapolare	cad	25.11608
CAM26_MT.L02.080.06 1	Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tetrapolare	cad	38.26128
CAM26_MT.L02.080.06 2	Interruttore da quadro, IP 65, 63 A tetrapolare	cad	53.21174
CAM26_MT.L02.080.06 3	Interruttore da quadro, IP 65, 100 A tetrapolare	cad	111.38358
CAM26_MT.L02.080.06 4	Interruttore da quadro, IP 65, 200 A tetrapolare	cad	147.68184
CAM26_MT.L02.080.06 5	Interruttore da quadro, IP 65, 400 A tetrapolare	cad	275.57578
CAM26_MT.L02.080.06 6	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, interruttore unipolare	cad	13.67100
CAM26_MT.L02.080.06 7	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, commutatore unipolare	cad	16.91348
CAM26_MT.L02.080.06 8	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, deviatore unipolare	cad	16.17735
CAM26_MT.L02.080.06 9	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsante unipolare 10 A, 400 V	cad	14.72261
CAM26_MT.L02.080.07 0	Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsantiera apre-chiude 10 A, 400 V	cad	22.96028
CAM26_MT.L02.080.07 1	Commutatore da quadro, IP 65, unipolare da 16 A	cad	21.36532

CAM26_MT.L02.080.07 2	Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 16 A	cad	10.91927
CAM26_MT.L02.080.07 3	Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 25 A	cad	28.48124
CAM26_MT.L02.080.07 4	Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 40 A	cad	46.67419
CAM26_MT.L02.080.07 5	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 16 A	cad	34.23009
CAM26_MT.L02.080.07 6	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 25 A	cad	36.05287
CAM26_MT.L02.080.07 7	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 40 A	cad	61.23907
CAM26_MT.L02.080.07 8	Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 63 A	cad	67.26832
CAM26_MT.L02.080.07 9	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 16 A	cad	39.71601
CAM26_MT.L02.080.08 0	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 25 A	cad	42.46773
CAM26_MT.L02.080.08 1	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 40 A	cad	77.01330
CAM26_MT.L02.080.08 2	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 63 A	cad	82.70954
CAM26_MT.L02.080.08 3	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 100 A	cad	180.54483
CAM26_MT.L02.080.08 4	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 200 A	cad	261.64189
CAM26_MT.L02.080.08 5	Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 400 A	cad	497.71200
CAM26_MT.L02.080.08 6	Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, unipolare	cad	24.83565
CAM26_MT.L02.080.08 7	Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, bipolare	cad	35.26416
CAM26_MT.L02.080.08 8	Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, tripolare	cad	51.77453
CAM26_MT.L02.080.08 9	Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, unipolare	cad	28.34103
CAM26_MT.L02.080.09 0	Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, bipolare	cad	43.29150
CAM26_MT.L02.080.09 1	Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, tripolare	cad	64.27122
CAM26_MT.L02.085	Strumenti di misura		
CAM26_MT.L02.085.00 1	Voltmetro analogico	cad	14.52982
CAM26_MT.L02.085.00 2	Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 2, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 6 cifre	cad	168.46877
CAM26_MT.L02.085.00 3	Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 1, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 7 cifre	cad	328.85764
CAM26_MT.L02.085.00 4	Voltmetro ad indicazione digitale	cad	161.89619
CAM26_MT.L02.085.00 5	Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva	cad	411.65482
CAM26_MT.L02.085.00 6	Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva	cad	858.97691

CAM26_MT.L02.085.00 7	Amperometro ad indicazione analogica	cad	70.54586
CAM26_MT.L02.085.00 8	Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante	cad	1297.00975
CAM26_MT.L02.085.00 9	Amperometro ad indicazione digitale	cad	161.89619
CAM26_MT.L02.085.01 0	Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre	cad	128.20943
CAM26_MT.L02.085.01 1	Commutatore voltmetrico a 4 posizioni	cad	60.83595
CAM26_MT.L02.085.01 2	Commutatore voltmetrico a 7 posizioni	cad	89.36976
CAM26_MT.L02.085.01 3	Commutatore amperometrico a 4 posizioni	cad	67.75909
CAM26_MT.L02.085.01 4	Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante	cad	43.97505
CAM26_MT.L02.085.01 5	Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 400 A	cad	57.20788
CAM26_MT.L02.085.01 6	Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 600 A	cad	64.79703
CAM26_MT.L02.085.01 7	Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 800 A	cad	86.14482
CAM26_MT.L02.090	Prese cee ed accessori		
CAM26_MT.L02.090.00 1	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	7.07751
CAM26_MT.L02.090.00 2	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	8.53422
CAM26_MT.L02.090.00 3	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 500 V	cad	10.19691
CAM26_MT.L02.090.00 4	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	11.30048
CAM26_MT.L02.090.00 5	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	cad	13.86075
CAM26_MT.L02.090.00 6	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	30.45834
CAM26_MT.L02.090.00 7	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	49.54260
CAM26_MT.L02.090.00 8	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	10.12334
CAM26_MT.L02.090.00 9	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	12.99262
CAM26_MT.L02.090.01 0	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	35.37287
CAM26_MT.L02.090.01 1	Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	cad	53.42714
CAM26_MT.L02.090.01 2	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	126.70371
CAM26_MT.L02.090.01 3	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	171.55249
CAM26_MT.L02.090.01 4	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	178.86543
CAM26_MT.L02.090.01 5	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	215.12115
CAM26_MT.L02.090.01	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415	cad	229.23204

6	V		
CAM26_MT.L02.090.01	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	173.09749
7	V		
CAM26_MT.L02.090.01	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	147.06812
8	V		
CAM26_MT.L02.090.01	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	201.68711
9	V		
CAM26_MT.L02.090.02	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	174.37761
0	V		
CAM26_MT.L02.090.02	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	267.32702
1	V		
CAM26_MT.L02.090.02	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	231.77758
2	V		
CAM26_MT.L02.090.02	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	160.87001
3			
CAM26_MT.L02.090.02	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	192.15233
4			
CAM26_MT.L02.090.02	Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	270.19628
5			
CAM26_MT.L02.090.02	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	8.22522
6			
CAM26_MT.L02.090.02	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	10.15278
7			
CAM26_MT.L02.090.02	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	11.06507
8			
CAM26_MT.L02.090.02	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	13.80189
9			
CAM26_MT.L02.090.03	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	23.76339
0			
CAM26_MT.L02.090.03	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	10.34406
1			
CAM26_MT.L02.090.03	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	9.29936
2			
CAM26_MT.L02.090.03	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	cad	11.37406
3			
CAM26_MT.L02.090.03	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	13.80189
4			
CAM26_MT.L02.090.03	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	12.44818
5			
CAM26_MT.L02.090.03	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 500 V	cad	15.31745
6			
CAM26_MT.L02.090.03	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	35.15215
7			
CAM26_MT.L02.090.03	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	44.81937
8			
CAM26_MT.L02.090.03	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 230-250 V	cad	76.38125
9			
CAM26_MT.L02.090.04	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	61.40223
0			
CAM26_MT.L02.090.04	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	14.08145
1			
CAM26_MT.L02.090.04	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	cad	16.22973
2			
CAM26_MT.L02.090.04	Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	13.84603
3			

CAM26_MT.L02.090.04 4	Pres a CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	41.87653
CAM26_MT.L02.090.04 5	Pres a CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	cad	66.09605
CAM26_MT.L02.090.04 6	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	6.19466
CAM26_MT.L02.090.04 7	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	10.19691
CAM26_MT.L02.090.04 8	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	12.22748
CAM26_MT.L02.090.04 9	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	14.53760
CAM26_MT.L02.090.05 0	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	28.01578
CAM26_MT.L02.090.05 1	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	11.52120
CAM26_MT.L02.090.05 2	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	9.88792
CAM26_MT.L02.090.05 3	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 500 V	cad	11.52120
CAM26_MT.L02.090.05 4	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	17.52457
CAM26_MT.L02.090.05 5	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	14.64060
CAM26_MT.L02.090.05 6	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 500 V	cad	17.52457
CAM26_MT.L02.090.05 7	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	37.59470
CAM26_MT.L02.090.05 8	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 500 V	cad	37.25627
CAM26_MT.L02.090.05 9	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	58.82725
CAM26_MT.L02.090.06 0	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 500 V	cad	73.92398
CAM26_MT.L02.090.06 1	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	12.28633
CAM26_MT.L02.090.06 2	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	17.17144
CAM26_MT.L02.090.06 3	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 500 V	cad	20.68813
CAM26_MT.L02.090.06 4	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	35.37287
CAM26_MT.L02.090.06 5	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	cad	63.10908
CAM26_MT.L02.090.06 6	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	6.19466
CAM26_MT.L02.090.06 7	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	9.06393
CAM26_MT.L02.090.06 8	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	7.46008
CAM26_MT.L02.090.06 9	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	cad	7.34238
CAM26_MT.L02.090.07 0	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	cad	9.91735
CAM26_MT.L02.090.07	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T,	cad	6.85681

1	16 A 380-415 V		
CAM26_MT.L02.090.07 2	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	10.71192
CAM26_MT.L02.090.07 3	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	22.10068
CAM26_MT.L02.090.07 4	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	9.99092
CAM26_MT.L02.090.07 5	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	9.71135
CAM26_MT.L02.090.07 6	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	23.35138
CAM26_MT.L02.090.07 7	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 230-250 V	cad	58.75367
CAM26_MT.L02.090.07 8	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	56.72312
CAM26_MT.L02.090.07 9	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	cad	11.00619
CAM26_MT.L02.090.08 0	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	cad	26.01465
CAM26_MT.L02.090.08 1	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	25.29365
CAM26_MT.L02.090.08 2	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-250 V	cad	65.08077
CAM26_MT.L02.090.08 3	Pres a CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 380-415	cad	63.57992
CAM26_MT.L02.090.08 4	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	9.49064
CAM26_MT.L02.090.08 5	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	11.91848
CAM26_MT.L02.090.08 6	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	12.37463
CAM26_MT.L02.090.08 7	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	50.44017
CAM26_MT.L02.090.08 8	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 380-415 V	cad	56.84083
CAM26_MT.L02.090.08 9	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	14.00788
CAM26_MT.L02.090.09 0	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	11.24163
CAM26_MT.L02.090.09 1	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	14.00788
CAM26_MT.L02.090.09 2	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	16.86244
CAM26_MT.L02.090.09 3	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	13.52231
CAM26_MT.L02.090.09 4	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	cad	16.86244
CAM26_MT.L02.090.09 5	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	52.29415
CAM26_MT.L02.090.09 6	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	12.68362
CAM26_MT.L02.090.09 7	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	15.52344
CAM26_MT.L02.090.09 8	Pres a CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	59.60710

CAM26_MT.L02.090.09	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	20.87940
CAM26_MT.L02.090.10	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	21.86525
CAM26_MT.L02.090.10	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	26.08823
CAM26_MT.L02.090.10	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	27.39779
CAM26_MT.L02.090.10	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	24.14595
CAM26_MT.L02.090.10	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	23.76339
CAM26_MT.L02.090.10	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	30.50246
CAM26_MT.L02.090.10	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	29.59019
CAM26_MT.L02.090.10	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	cad	26.63265
CAM26_MT.L02.090.10	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	cad	25.79393
CAM26_MT.L02.090.10	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	cad	34.84316
CAM26_MT.L02.090.11	Pres a CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	cad	32.98917
CAM26_MT.L02.090.11	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	73.11470
CAM26_MT.L02.090.11	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	81.06035
CAM26_MT.L02.090.11	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	103.58775
CAM26_MT.L02.090.11	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	126.35057
CAM26_MT.L02.090.11	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	163.50384
CAM26_MT.L02.090.11	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	cad	180.08671
CAM26_MT.L02.090.11	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	85.85718
CAM26_MT.L02.090.11	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	78.08810
CAM26_MT.L02.090.11	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 500 V	cad	87.44630
CAM26_MT.L02.090.12	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	123.01046
CAM26_MT.L02.090.12	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	112.13668
CAM26_MT.L02.090.12	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 500 V	cad	123.26060
CAM26_MT.L02.090.12	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	177.76187
CAM26_MT.L02.090.12	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	163.41556
CAM26_MT.L02.090.12	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 500 V	cad	188.90049
CAM26_MT.L02.090.12	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C,	cad	386.82079

6	3p + T, 125 A 230-250 V		
CAM26_MT.L02.090.12 7	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	350.71221
CAM26_MT.L02.090.12 8	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 500 V	cad	398.19484
CAM26_MT.L02.090.12 9	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	cad	87.90245
CAM26_MT.L02.090.13 0	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	cad	105.86844
CAM26_MT.L02.090.13 1	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	124.12873
CAM26_MT.L02.090.13 2	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	cad	152.12979
CAM26_MT.L02.090.13 3	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	186.06067
CAM26_MT.L02.090.13 4	Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	cad	388.11564
CAM26_MT.L02.090.13 5	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	67.53804
CAM26_MT.L02.090.13 6	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	73.20299
CAM26_MT.L02.090.13 7	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	100.60078
CAM26_MT.L02.090.13 8	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	122.52489
CAM26_MT.L02.090.13 9	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	165.12240
CAM26_MT.L02.090.14 0	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	cad	176.86431
CAM26_MT.L02.090.14 1	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	cad	81.36935
CAM26_MT.L02.090.14 2	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	74.10055
CAM26_MT.L02.090.14 3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	cad	81.36935
CAM26_MT.L02.090.14 4	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	121.87746
CAM26_MT.L02.090.14 5	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	113.65224
CAM26_MT.L02.090.14 6	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 500 V	cad	123.20173
CAM26_MT.L02.090.14 7	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	163.00356
CAM26_MT.L02.090.14 8	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	140.66745
CAM26_MT.L02.090.14 9	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 500 V	cad	154.26335
CAM26_MT.L02.090.15 0	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	cad	85.35689
CAM26_MT.L02.090.15 1	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	cad	100.83620
CAM26_MT.L02.090.15 2	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	122.62788
CAM26_MT.L02.090.15 3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	cad	145.47899

CAM26_MT.L02.090.15 4	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	173.46534
CAM26_MT.L02.090.15 5	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	42.27380
CAM26_MT.L02.090.15 6	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	47.79162
CAM26_MT.L02.090.15 7	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	61.82893
CAM26_MT.L02.090.15 8	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	62.63821
CAM26_MT.L02.090.15 9	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	91.13957
CAM26_MT.L02.090.16 0	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	cad	108.87014
CAM26_MT.L02.090.16 1	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	46.98234
CAM26_MT.L02.090.16 2	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	54.36885
CAM26_MT.L02.090.16 3	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	76.55782
CAM26_MT.L02.090.16 4	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	72.87928
CAM26_MT.L02.090.16 5	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	116.09479
CAM26_MT.L02.090.16 6	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	97.52552
CAM26_MT.L02.090.16 7	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	cad	56.53184
CAM26_MT.L02.090.16 8	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	cad	50.79330
CAM26_MT.L02.090.16 9	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	cad	80.47179
CAM26_MT.L02.090.17 0	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	cad	76.76382
CAM26_MT.L02.090.17 1	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	cad	124.65844
CAM26_MT.L02.090.17 2	Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 380-415 V	cad	104.55888
CAM26_MT.L02.090.17 3	Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 16 A uscita diritta o inclinata	cad	5.03225
CAM26_MT.L02.090.17 4	Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 32 A uscita diritta o inclinata	cad	6.19466
CAM26_MT.L02.090.17 5	Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 63 A uscita inclinata	cad	18.01014
CAM26_MT.L02.090.17 6	Scatola da parete in tecnopolimero per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, con custodia	cad	6.28296
CAM26_MT.L02.090.17 7	Scatola da parete con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente	cad	7.60723
CAM26_MT.L02.092	Prese cee con base portafusibili e accessori		
CAM26_MT.L02.092.00 1	Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	56.44735
CAM26_MT.L02.092.00 2	Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	51.16975

CAM26_MT.L02.092.00 3	Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	61.38074
CAM26_MT.L02.092.00 4	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	cad	66.31414
CAM26_MT.L02.092.00 5	Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	82.37640
CAM26_MT.L02.092.00 6	Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	93.73471
CAM26_MT.L02.092.00 7	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	cad	100.38906
CAM26_MT.L02.092.00 8	Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	2.43946
CAM26_MT.L02.092.00 9	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	78.01664
CAM26_MT.L02.092.01 0	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	86.73616
CAM26_MT.L02.092.01 1	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h	cad	90.98117
CAM26_MT.L02.092.01 2	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	64.82265
CAM26_MT.L02.092.01 3	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 200-250 V 9h	cad	85.81830
CAM26_MT.L02.092.01 4	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h	cad	93.27579
CAM26_MT.L02.092.01 5	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 380-415 V 9h	cad	75.37785
CAM26_MT.L02.092.01 6	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	76.29569
CAM26_MT.L02.092.01 7	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	cad	80.08178
CAM26_MT.L02.092.01 8	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 4h	cad	101.76583
CAM26_MT.L02.092.01 9	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 100-130 V 4h	cad	118.17227
CAM26_MT.L02.092.02 0	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h	cad	125.05610
CAM26_MT.L02.092.02 1	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	86.96562
CAM26_MT.L02.092.02 2	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 200-250 V 9h	cad	114.73036
CAM26_MT.L02.092.02 3	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h	cad	129.64531
CAM26_MT.L02.092.02 4	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 380-415 V 9h	cad	101.76583
CAM26_MT.L02.092.02 5	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	105.66666
CAM26_MT.L02.092.02 6	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	cad	110.94426
CAM26_MT.L02.092.02 7	Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, IP66/67: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h	cad	122.76149

CAM26_MT.L02.092.02 8	Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	76.18095
CAM26_MT.L02.092.02 9	Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	93.04632
CAM26_MT.L02.092.03 0	Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	cad	96.94715
CAM26_MT.L02.092.03 1	Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	84.44156
CAM26_MT.L02.092.03 2	Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	99.58595
CAM26_MT.L02.092.03 3	Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	cad	107.50235
CAM26_MT.L02.092.03 4	Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	72.62432
CAM26_MT.L02.092.03 5	Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	50.25189
CAM26_MT.L02.092.03 6	Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	60.34817
CAM26_MT.L02.092.03 7	Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	cad	65.16685
CAM26_MT.L02.092.03 8	Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	76.18095
CAM26_MT.L02.092.03 9	Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	94.42309
CAM26_MT.L02.092.04 0	Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	cad	98.09446
CAM26_MT.L02.092.04 1	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	79.27868
CAM26_MT.L02.092.04 2	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	88.11292
CAM26_MT.L02.092.04 3	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h	cad	92.35794
CAM26_MT.L02.092.04 4	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	63.33116
CAM26_MT.L02.092.04 5	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 200-250 V 9h	cad	90.52226
CAM26_MT.L02.092.04 6	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h	cad	94.30836
CAM26_MT.L02.092.04 7	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 380-415 V 9h	cad	76.86934
CAM26_MT.L02.092.04 8	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	72.05066
CAM26_MT.L02.092.04 9	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	cad	78.59029
CAM26_MT.L02.092.05 0	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 100-130 V 4h	cad	103.14260
CAM26_MT.L02.092.05 1	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 100-130 V 4h	cad	119.31957
CAM26_MT.L02.092.05	Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz,	cad	126.20340

2	IP55, : 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h		
CAM26_MT.L02.092.05 3	Pres a interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	84.44156
CAM26_MT.L02.092.05 4	Pres a interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 200-250 V 9h	cad	117.02496
CAM26_MT.L02.092.05 5	Pres a interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h	cad	131.93992
CAM26_MT.L02.092.05 6	Pres a interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 380-415 V 9h	cad	103.14260
CAM26_MT.L02.092.05 7	Pres a interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	99.58595
CAM26_MT.L02.092.05 8	Pres a interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	cad	107.50235
CAM26_MT.L02.092.05 9	Pres a interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h	cad	123.90880
CAM26_MT.L02.092.06 0	Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66	cad	62.64278
CAM26_MT.L02.092.06 1	Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66	cad	99.93015
CAM26_MT.L02.092.06 2	Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP68	cad	118.17227
CAM26_MT.L02.092.06 3	Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66	cad	33.96019
CAM26_MT.L02.092.06 4	Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66	cad	26.27326
CAM26_MT.L02.092.06 5	Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66	cad	38.20521
CAM26_MT.L02.092.06 6	Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66	cad	57.25045
CAM26_MT.L02.092.06 7	Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco	cad	27.30583
CAM26_MT.L02.092.06 8	Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco	cad	48.76040
CAM26_MT.L02.092.06 9	Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco	cad	64.47847
CAM26_MT.L02.092.07 0	Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata	cad	10.25688
CAM26_MT.L02.092.07 1	Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata	cad	12.39087
CAM26_MT.L02.092.07 2	Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con coperchio IP56	cad	23.51972
CAM26_MT.L02.092.07 3	Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56	cad	45.31849
CAM26_MT.L02.092.07 4	Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita	cad	21.91351
CAM26_MT.L02.092.07 5	Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67	cad	9.56852
CAM26_MT.L02.092.07 6	Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55	cad	74.11581
CAM26_MT.L02.092.07 7	Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55	cad	39.58197
CAM26_MT.L02.092.07 8	Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55	cad	111.86210
CAM26_MT.L02.092.07 9	Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55	cad	106.46978

CAM26_MT.L02.092.08 0	Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55	cad	100.15961
CAM26_MT.L02.092.08 1	Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55	cad	76.75461
CAM26_MT.L02.092.08 2	Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55	cad	5.83978
CAM26_MT.L02.092.08 3	Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	cad	10.54372
CAM26_MT.L02.092.08 4	Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	cad	10.78465
CAM26_MT.L02.092.08 5	Centralino da parete per dispositivi aggiuntivi modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55	cad	46.12160
CAM26_MT.L02.092.08 6	Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali	cad	5.82831
CAM26_MT.L02.092.08 7	Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli	cad	11.10590
CAM26_MT.L02.092.08 8	Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli	cad	14.22656
CAM26_MT.L02.095	Armadi da parete preformato		
CAM26_MT.L02.095.00 1	Armadio metallico da parete, IP 55, 650x400x200 mm	cad	190.03349
CAM26_MT.L02.095.00 1A	Morsetto portafusibili in melanina per fusibili 8,5x31,5	cad	18.04491
CAM26_MT.L02.095.00 2	Armadio metallico da parete, IP 55, 800x600x300 mm	cad	312.21994
CAM26_MT.L02.095.00 2A	Morsetto portafusibili in melanina per fusibili 10,3x38	cad	18.95127
CAM26_MT.L02.095.00 3	Armadio metallico da parete, IP 55, 1000x800x350 mm	cad	502.41529
CAM26_MT.L02.095.00 3A	Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A	cad	2003.31409
CAM26_MT.L02.095.00 4	Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 650x400x200 mm	cad	199.46527
CAM26_MT.L02.095.00 4A	Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A	cad	2849.06262
CAM26_MT.L02.095.00 5	Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 800x600x300 mm	cad	425.72505
CAM26_MT.L02.095.00 5A	Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm	cad	53.06356
CAM26_MT.L02.095.00 6	Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 1000x800x300 mm	cad	765.47521
CAM26_MT.L02.095.00 6A	Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm	cad	79.70520
CAM26_MT.L02.095.00 7	Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 650x400x200 mm	cad	250.46458
CAM26_MT.L02.095.00 8	Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 800x600x300 mm	cad	448.35544
CAM26_MT.L02.095.00 9	Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 1000x800x300 mm	cad	814.84124
CAM26_MT.L02.100	Spine CEE		
CAM26_MT.L02.100.00 1	Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 230-250 V	cad	7.71612
CAM26_MT.L02.100.00	Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 380-415 V	cad	8.92368

2				
CAM26_MT.L02.100.00	Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 230-250 V	cad	10.31545	
3				
CAM26_MT.L02.100.00	Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 380-415 V	cad	12.52591	
4				
CAM26_MT.L02.100.00	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 230-250 V	cad	10.82714	
5				
CAM26_MT.L02.100.00	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 380-415 V	cad	10.02891	
6				
CAM26_MT.L02.100.00	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 500 V	cad	11.37974	
7				
CAM26_MT.L02.100.00	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 230-250 V	cad	13.63113	
8				
CAM26_MT.L02.100.00	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 380-415 V	cad	12.30076	
9				
CAM26_MT.L02.100.01	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 500 V	cad	14.63403	
0				
CAM26_MT.L02.100.01	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 16 A, 230-250 V	cad	11.87096	
1				
CAM26_MT.L02.100.01	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 230-415 V	cad	14.53168	
2				
CAM26_MT.L02.100.01	Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 500 V	cad	17.33568	
3				
CAM26_MT.L02.100.01	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 230-250 V	cad	10.15171	
4				
CAM26_MT.L02.100.01	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 380-415 V	cad	12.58731	
5				
CAM26_MT.L02.100.01	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 230-250 V	cad	14.61356	
6				
CAM26_MT.L02.100.01	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 380-415 V	cad	17.41755	
7				
CAM26_MT.L02.100.01	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A, 230-250 V	cad	33.30007	
8				
CAM26_MT.L02.100.01	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A 380- 415 V	cad	40.87292	
9				
CAM26_MT.L02.100.02	Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A 230- 250 V	cad	13.89720	
0				
CAM26_MT.L02.100.02	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 380- 415 V	cad	12.89431	
1				
CAM26_MT.L02.100.02	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 500 V	cad	14.71589	
2				
CAM26_MT.L02.100.02	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	cad	18.27717	
3				
CAM26_MT.L02.100.02	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 380- 415 V	cad	16.82402	
4				
CAM26_MT.L02.100.02	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	cad	18.27717	
5				
CAM26_MT.L02.100.02	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 230- 250 V	cad	41.71207	
6				
CAM26_MT.L02.100.02	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 380- 415 V	cad	37.41397	
7				
CAM26_MT.L02.100.02	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 500 V	cad	41.71207	
8				
CAM26_MT.L02.100.02	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 230-250 V	cad	86.86263	
9				

CAM26_MT.L02.100.03 0	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	71.40993
CAM26_MT.L02.100.03 1	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 500 V	cad	77.95942
CAM26_MT.L02.100.03 2	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	14.87962
CAM26_MT.L02.100.03 3	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 500 V	cad	17.06961
CAM26_MT.L02.100.03 4	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	19.66894
CAM26_MT.L02.100.03 5	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 500 V	cad	23.35302
CAM26_MT.L02.100.03 6	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	40.48404
CAM26_MT.L02.100.03 7	Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	cad	75.81036
CAM26_MT.L02.100.03 8	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	15.18664
CAM26_MT.L02.100.03 9	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	16.55794
CAM26_MT.L02.100.04 0	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	17.45849
CAM26_MT.L02.100.04 1	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	18.99352
CAM26_MT.L02.100.04 2	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	17.49943
CAM26_MT.L02.100.04 3	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	18.99352
CAM26_MT.L02.100.04 4	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	22.18640
CAM26_MT.L02.100.04 5	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	20.28296
CAM26_MT.L02.100.04 6	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	22.18640
CAM26_MT.L02.100.04 7	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	cad	19.79174
CAM26_MT.L02.100.04 8	Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	22.41154
CAM26_MT.L02.100.04 9	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	17.62222
CAM26_MT.L02.100.05 0	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	18.42045
CAM26_MT.L02.100.05 1	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	21.98173
CAM26_MT.L02.100.05 2	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	26.09564
CAM26_MT.L02.100.05 3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	23.06649
CAM26_MT.L02.100.05 4	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	26.09564
CAM26_MT.L02.100.05 5	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	27.52834
CAM26_MT.L02.100.05 6	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	24.62199
CAM26_MT.L02.100.05	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 500	cad	27.52834

7	V		
CAM26_MT.L02.100.05 8	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	50.02174
CAM26_MT.L02.100.05 9	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	100.61657
CAM26_MT.L02.100.06 0	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	23.25070
CAM26_MT.L02.100.06 1	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	27.79440
CAM26_MT.L02.100.06 2	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	cad	54.81105
CAM26_MT.L02.100.06 3	Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	112.32377
CAM26_MT.L02.102	Carpenterie metalliche componibili		
CAM26_MT.L02.102.00 1	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 400x600x200 mm	cad	472.19061
CAM26_MT.L02.102.00 2	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 600x600x200 mm	cad	599.24546
CAM26_MT.L02.102.00 3	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 800x600x200 mm	cad	730.16134
CAM26_MT.L02.102.00 4	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1000x600x200 mm	cad	882.82921
CAM26_MT.L02.102.00 5	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1200x600x200 mm	cad	1018.23466
CAM26_MT.L02.102.00 6	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x600x400 mm	cad	2459.18485
CAM26_MT.L02.102.00 7	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x250x400 mm	cad	1418.74927
CAM26_MT.L02.102.00 8	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x600 mm	cad	2853.16713
CAM26_MT.L02.102.00 9	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x800 mm	cad	3113.36022
CAM26_MT.L02.102.01 0	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x600 mm	cad	3404.95784
CAM26_MT.L02.102.01 1	Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x800 mm	cad	3292.76346
CAM26_MT.L02.102.01 2	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 400x600x200 mm	cad	561.03922
CAM26_MT.L02.102.01 3	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 600x600x200 mm	cad	714.98659
CAM26_MT.L02.102.01 4	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 800x600x200 mm	cad	864.01790
CAM26_MT.L02.102.01 5	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1000x600x200 mm	cad	1008.29025
CAM26_MT.L02.102.01 6	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1200x600x200 mm	cad	1162.55192
CAM26_MT.L02.102.01 7	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1800x600x400 mm	cad	2772.06304
CAM26_MT.L02.102.01 8	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x600 mm	cad	3166.02288
CAM26_MT.L02.102.01 9	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x800 mm	cad	3453.91661
CAM26_MT.L02.102.02 0	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x600 mm	cad	3791.68946

CAM26_MT.L02.102.02 1	Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x800 mm	cad	3679.51755
CAM26_MT.L02.106	Aspiratori		
CAM26_MT.L02.106.00 1	Aspiratore portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm	cad	112.62473
CAM26_MT.L02.106.00 2	Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm	cad	155.62553
CAM26_MT.L02.106.00 3	Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm	cad	181.45012
CAM26_MT.L02.106.00 4	Aspiratore portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm, con timer incorporato	cad	143.37618
CAM26_MT.L02.106.00 5	Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	cad	185.92496
CAM26_MT.L02.106.00 6	Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	cad	213.48225
CAM26_MT.L02.106.00 7	Aspiratore con portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	cad	224.93305
CAM26_MT.L02.106.00 8	Aspiratore con portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	cad	220.53352
CAM26_MT.L02.106.00 9	Aspiratore con portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	cad	239.69856
CAM26_MT.L02.106.01 0	Aspiratore con portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	cad	326.70964
CAM26_MT.L02.106.01 1	Aspiratore con portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	cad	359.90192
CAM26_MT.L02.106.01 2	Aspiratore con portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	cad	218.90630
CAM26_MT.L02.106.01 3	Aspiratore con portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	cad	223.96877
CAM26_MT.L02.106.01 4	Aspiratore con Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	cad	234.10877
CAM26_MT.L02.106.01 5	Aspiratore con Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	cad	351.26861
CAM26_MT.L02.106.01 6	Aspiratore con Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	cad	406.42836
CAM26_MT.L02.106.01 7	Aspiratore con Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	cad	415.70955
CAM26_MT.L02.106.01 8	Aspiratore con Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	cad	518.25454
CAM26_MT.L02.106.01 9	Aspiratore con Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	cad	465.41508
CAM26_MT.L02.108	Trasformatori di isolamento		
CAM26_MT.L02.108.00 1	Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 50 VA	cad	77.37775

CAM26_MT.L02.108.00 2	Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 100 VA	cad	91.07094
CAM26_MT.L02.108.00 3	Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 200 VA	cad	147.50484
CAM26_MT.L02.108.00 4	Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 500 VA	cad	198.88799
CAM26_MT.L02.108.00 5	Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 800 VA	cad	301.67672
CAM26_MT.L02.108.00 6	Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1000 VA	cad	352.04970
CAM26_MT.L02.108.00 7	Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1500 VA	cad	468.01531
CAM26_MT.L02.108.00 8	Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 2000 VA	cad	547.86233
CAM26_MT.L02.108.00 9	Carpenteria per trasformatori monofase fino a 200 VA	cad	224.97239
CAM26_MT.L02.108.01 0	Carpenteria per trasformatori monofase fino a 500 VA	cad	348.12132
CAM26_MT.L02.108.01 1	Carpenteria per trasformatori monofase fino a 1000 VA	cad	476.61283
CAM26_MT.L02.108.01 2	Carpenteria per trasformatori monofase fino a 2000 VA	cad	589.07658
CAM26_MT.L02.109	Regolatori di velocità		
CAM26_MT.L02.109.00 1	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50	cad	680.28347
CAM26_MT.L02.109.00 2	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80	cad	788.34294
CAM26_MT.L02.109.00 3	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40	cad	798.85961
CAM26_MT.L02.109.00 4	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20	cad	1000.60478
CAM26_MT.L02.109.00 5	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20	cad	1063.68968
CAM26_MT.L02.109.00 6	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90	cad	1202.01847
CAM26_MT.L02.109.00 7	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10	cad	1443.07305
CAM26_MT.L02.109.00 8	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20	cad	1606.42787
CAM26_MT.L02.109.00 9	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0	cad	1929.18999
CAM26_MT.L02.109.01 0	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0	cad	2446.93225
CAM26_MT.L02.109.01 1	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0	cad	3201.79665
CAM26_MT.L02.109.01 2	Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0	cad	3754.49402
CAM26_MT.L03	Materiali ed Apparecchi per illuminazione interna		
CAM26_MT.L03.010	Lampade ad incandescenza		
CAM26_MT.L03.010.00 1	Lampada ad incandescenza 15 W	cad	0.76363
CAM26_MT.L03.010.00	Lampada ad incandescenza 25 W	cad	0.51398

2				
CAM26_MT.L03.010.00	Lampada ad incandescenza 40 W	cad	0.49929	
3				
CAM26_MT.L03.010.00	Lampada ad incandescenza 60 W	cad	0.52866	
4				
CAM26_MT.L03.010.00	Lampada ad incandescenza 75 W	cad	0.58740	
5				
CAM26_MT.L03.010.00	Lampada ad incandescenza 100 W	cad	0.61677	
6				
CAM26_MT.L03.010.00	Lampada ad incandescenza 150 W	cad	1.13075	
7				
CAM26_MT.L03.010.00	Lampada ad incandescenza 200 W	cad	1.51256	
8				
CAM26_MT.L03.010.00	Lampada ad incandescenza, attacco E27 a riflettore, 40 W	cad	1.07201	
9				
CAM26_MT.L03.010.01	Lampada ad incandescenza, attacco E27 a riflettore, 60 W	cad	1.10138	
0				
CAM26_MT.L03.010.01	Lampada ad incandescenza, attacco E27 a riflettore, 75 W	cad	1.18949	
1				
CAM26_MT.L03.010.01	Lampada ad incandescenza, attacco E27 a riflettore, 100 W	cad	1.32166	
2				
CAM26_MT.L03.010.01	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 14, 25 W	cad	0.88111	
3				
CAM26_MT.L03.010.01	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 14, 40 W	cad	0.92516	
4				
CAM26_MT.L03.010.01	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 14, 60 W	cad	0.98390	
5				
CAM26_MT.L03.010.01	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 27, 25 W	cad	0.99858	
6				
CAM26_MT.L03.010.01	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 27, 40 W	cad	1.02795	
7				
CAM26_MT.L03.010.01	Lampada ad incandescenza sferica, attacco E 27, 60 W	cad	1.07201	
8				
CAM26_MT.L03.020	lampade fluorescenti e reattori			
CAM26_MT.L03.020.00	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 15 W, lunghezza 437 mm	cad	2.49646	
1				
CAM26_MT.L03.020.00	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 30 W, lunghezza 894 mm	cad	2.48178	
2				
CAM26_MT.L03.020.00	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 30 W, lunghezza 894 mm	cad	2.48178	
3				
CAM26_MT.L03.020.00	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 36 W, lunghezza 1200 mm	cad	5.52954	
4				
CAM26_MT.L03.020.00	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 58 W, lunghezza 1.500 mm	cad	7.50329	
5				
CAM26_MT.L03.020.00	Lampada fluorescente con bulbo prismatico, diametro 64 mm attacco E27, 9 W, lunghezza 153 mm	cad	5.44816	
6				
CAM26_MT.L03.020.00	Lampada fluorescente con bulbo prismatico, diametro 64 mm attacco E27, 13 W, lunghezza 163 mm	cad	5.46284	
7				
CAM26_MT.L03.020.00	Lampada fluorescente con bulbo prismatico, diametro 64 mm attacco E27, 18 W, lunghezza 173 mm	cad	5.50690	
8				
CAM26_MT.L03.020.00	Lampada fluorescente con bulbo prismatico, diametro 64 mm attacco E27, 25 W, lunghezza 183 mm	cad	5.77122	
9				
CAM26_MT.L03.020.01	Lampada fluorescente a globo, attacco E27, 9 W, diametro 98 mm	cad	8.12083	
0				

CAM26_MT.L03.020.01 1	Lampada fluorescente a globo, attacco E27, 13 W, diametro 115 mm	cad	8.12083
CAM26_MT.L03.020.01 2	Lampada fluorescente a globo, attacco E27, 18 W, diametro 115 mm	cad	8.15020
CAM26_MT.L03.020.01 3	Lampada fluorescente elettronica Argon 16 W, lunghezza 590 mm	cad	2.68190
CAM26_MT.L03.020.01 4	Lampada fluorescente elettronica Argon 30 W, lunghezza 1200 mm	cad	2.66683
CAM26_MT.L03.020.01 5	Lampada fluorescente elettronica Argon 50 W, lunghezza 1.500 mm	cad	3.61604
CAM26_MT.L03.020.01 6	Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W	cad	10.79351
CAM26_MT.L03.020.01 7	Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W	cad	20.71325
CAM26_MT.L03.020.01 8	Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W	cad	27.65193
CAM26_MT.L03.020.01 9	Reattore per lampada fluorescente fino a 40 W	cad	3.28944
CAM26_MT.L03.020.02 0	Reattore per lampada fluorescente da 58 a 65 W	cad	5.55095
CAM26_MT.L03.020.02 1	Reattore per lampada elettronica monolampada, 16÷50 W	cad	29.24475
CAM26_MT.L03.020.02 2	Reattore per lampada elettronica bilampada, 16÷50 W	cad	34.14148
CAM26_MT.L03.020.02 3	Reattore per lampada elettronica con dimming monolampada, 16÷50 W	cad	38.63142
CAM26_MT.L03.020.02 4	Reattore per lampada elettronica con dimming bilampada, 16÷50 W	cad	43.52814
CAM26_MT.L03.020.02 5	Reattore per lampada fluorescente da 230 V, 50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11	cad	2.98324
CAM26_MT.L03.020.02 6	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco 2G11, 18 W, lunghezza 225 mm	cad	6.31456
CAM26_MT.L03.020.02 7	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco 2G11, 24 W, lunghezza 320 mm	cad	6.69638
CAM26_MT.L03.020.02 8	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco 2G11, 36 W, lunghezza 415 mm	cad	7.65091
CAM26_MT.L03.020.02 9	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco G24, 10 W, lunghezza 118 mm	cad	6.87260
CAM26_MT.L03.020.03 0	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco G24, 13 W, lunghezza 140 mm	cad	6.93134
CAM26_MT.L03.020.03 1	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco G24, 18 W, lunghezza 153 mm	cad	8.51732
CAM26_MT.L03.020.03 2	Lampada fluorescente, diametro 15 mm attacco G24, 26 W, lunghezza 173 mm	cad	8.64949
CAM26_MT.L03.020.03 3	Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm	cad	17.68080
CAM26_MT.L03.020.03 4	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm	cad	7.60685
CAM26_MT.L03.020.03 5	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm	cad	21.63841
CAM26_MT.L03.020.03 6	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm	cad	7.60685
CAM26_MT.L03.020.03	Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca,	cad	8.78900

7	tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm		
CAM26_MT.L03.020.03 8	Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm	cad	8.89180
CAM26_MT.L03.020.03 9	Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm	cad	11.21937
CAM26_MT.L03.020.04 0	Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W	cad	10.48512
CAM26_MT.L03.020.04 1	Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W	cad	10.48512
CAM26_MT.L03.020.04 2	Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	cad	11.56447
CAM26_MT.L03.020.04 3	Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	cad	11.56447
CAM26_MT.L03.020.04 4	Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W	cad	13.98016
CAM26_MT.L03.020.04 5	Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-11 W	cad	6.68170
CAM26_MT.L03.020.04 6	Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 7-9-11 W	cad	6.93868
CAM26_MT.L03.020.04 7	Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W	cad	12.48963
CAM26_MT.L03.020.05 0	Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-1, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 10-13 W	cad	12.84941
CAM26_MT.L03.020.05 1	Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-2, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 18 W	cad	12.84941
CAM26_MT.L03.020.05 2	Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-3, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 26 W	cad	12.84941
CAM26_MT.L03.020.05 3	Lampada fluorescente compatta non integrata, att. GX24q-3/4, colore 830-840, alim. elettronica, dimmerabile 26-32-42 W	cad	33.71685
CAM26_MT.L03.020.05 4	Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827-840, alim. elettr/convenz. predis. per DALI, 18-24 W	cad	14.54553
CAM26_MT.L03.020.05 5	Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettr/convenz. predis. per DALI, 36 W	cad	16.24165
CAM26_MT.L03.020.05 6	Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettronica predisposta per DALI, 40-55 W	cad	17.06403
CAM26_MT.L03.020.05 7	Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 830-840, alim. elettronica predisposta per DALI, 80 W	cad	25.28765
CAM26_MT.L03.020.05 8	Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W	cad	14.69973
CAM26_MT.L03.020.05 9	Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W	cad	22.04959
CAM26_MT.L03.020.06 0	Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W	cad	14.69973
CAM26_MT.L03.020.06 1	Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W	cad	22.04959
CAM26_MT.L03.020.06	Lampada fluorescente compatta non integrata forma	cad	24.51668

2	piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W		
CAM26_MT.L03.030	Lampade a vapori di mercurio e reattori		
CAM26_MT.L03.030.00 1	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E27, 50 W, lumen 1.800	cad	7.04882
CAM26_MT.L03.030.00 2	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E27, 80 W, lumen 3.700	cad	6.22645
CAM26_MT.L03.030.00 3	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E27, 125 W, lumen 6.200	cad	6.54953
CAM26_MT.L03.030.00 4	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E40, 250 W, lumen 12.700	cad	12.76130
CAM26_MT.L03.030.00 5	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E40, 400 W, lumen 22.000	cad	22.46812
CAM26_MT.L03.030.00 6	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E40, 700 W, lumen 38.500	cad	51.28016
CAM26_MT.L03.030.00 7	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca attacco E40, 1.000 W, lumen 58.500	cad	71.16371
CAM26_MT.L03.030.00 8	Lampada a vapori di mercurio, luce bianca standard attacco E27, 125 W, lumen 5.700	cad	25.41981
CAM26_MT.L03.030.00 9	Reattore per lampade a vapori di mercurio incapsulabile, 80 W	cad	17.76891
CAM26_MT.L03.030.01 0	Reattore per lampade a vapori di mercurio incapsulabile, 125 W	cad	18.47377
CAM26_MT.L03.030.01 1	Reattore per lampade a vapori di mercurio incapsulabile, 250 W	cad	27.37292
CAM26_MT.L03.030.01 2	Reattore per lampade a vapori di mercurio incapsulabile, 400 W	cad	33.40847
CAM26_MT.L03.040	Lampade a scarica		
CAM26_MT.L03.040.00 1	Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W.	cad	53.96753
CAM26_MT.L03.040.00 2	Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W.	cad	60.13524
CAM26_MT.L03.040.00 3	Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W.	cad	58.38773
CAM26_MT.L03.040.00 4	Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W.	cad	64.34986
CAM26_MT.L03.040.00 5	Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W	cad	71.75111
CAM26_MT.L03.040.00 6	Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W	cad	109.16861
CAM26_MT.L03.040.00 7	Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W	cad	113.99997
CAM26_MT.L03.040.00 8	Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s, potenza 70 W	cad	34.33363
CAM26_MT.L03.040.00 9	Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s-24, potenza 150 W	cad	37.31468
CAM26_MT.L03.040.01 0	Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 250 W	cad	73.60143
CAM26_MT.L03.040.01 1	Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 400 W	cad	131.16679
CAM26_MT.L03.040.01 2	Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 1000 W	cad	354.84935
CAM26_MT.L03.040.01	Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40,	cad	408.91968

3	potenza 2000 W		
CAM26_MT.L03.040.01 4	Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 250 W	cad	106.18754
CAM26_MT.L03.040.01 5	Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 400 W	cad	117.70062
CAM26_MT.L03.040.01 6	Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E27. Potenza 50-70 W	cad	35.87557
CAM26_MT.L03.040.01 7	Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 100 W	cad	41.73489
CAM26_MT.L03.040.01 8	Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 150 W	cad	49.95851
CAM26_MT.L03.040.01 9	Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 250 W	cad	61.06041
CAM26_MT.L03.040.02 0	Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 400 W	cad	71.13434
CAM26_MT.L03.040.02 1	Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W	cad	249.79255
CAM26_MT.L03.040.02 2	Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W	cad	274.46343
CAM26_MT.L03.040.02 3	Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W	cad	524.25600
CAM26_MT.L03.040.02 4	Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V	cad	673.30918
CAM26_MT.L03.040.02 5	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W	cad	47.28583
CAM26_MT.L03.040.02 6	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W	cad	59.62127
CAM26_MT.L03.040.02 7	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W	cad	69.90081
CAM26_MT.L03.040.02 8	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W	cad	89.43190
CAM26_MT.L03.040.02 9	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W	cad	104.85120
CAM26_MT.L03.040.03 0	Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W	cad	519.11622
CAM26_MT.L03.045	Lampade alogene		
CAM26_MT.L03.045.00 1	Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W	cad	3.62867
CAM26_MT.L03.045.00 2	Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W	cad	4.37908
CAM26_MT.L03.045.00 3	Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	cad	3.88566
CAM26_MT.L03.045.00 4	Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	cad	4.18376
CAM26_MT.L03.045.00 5	Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W	cad	5.94156
CAM26_MT.L03.045.00 6	Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W	cad	11.66726
CAM26_MT.L03.045.00 7	Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W	cad	16.60144
CAM26_MT.L03.045.00	Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione	cad	22.71776

8	230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W		
CAM26_MT.L03.045.009	Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W	cad	6.88729
CAM26_MT.L03.045.010	Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W	cad	6.88729
CAM26_MT.L03.045.011	Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W	cad	16.55005
CAM26_MT.L03.045.012	Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W	cad	18.40036
CAM26_MT.L03.045.013	Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W	cad	27.13796
CAM26_MT.L03.045.014	Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W	cad	9.25157
CAM26_MT.L03.045.015	Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W	cad	6.73310
CAM26_MT.L03.045.016	Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W	cad	6.27051
CAM26_MT.L03.050	Lampade a LED		
CAM26_MT.L03.050.001	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W	cad	14.81405
CAM26_MT.L03.050.002	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W	cad	18.51757
CAM26_MT.L03.050.003	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60/120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W	cad	17.14198
CAM26_MT.L03.050.004	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W	cad	22.25132
CAM26_MT.L03.050.005	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W	cad	19.25827
CAM26_MT.L03.050.006	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W	cad	25.81878
CAM26_MT.L03.050.007	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W	cad	29.73392
CAM26_MT.L03.050.008	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W	cad	8.57098
CAM26_MT.L03.050.009	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W	cad	9.20587
CAM26_MT.L03.050.010	Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W	cad	17.67105
CAM26_MT.L03.050.011	Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W	cad	15.13149
CAM26_MT.L03.050.012	Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	cad	28.46414
CAM26_MT.L03.050.013	Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W	cad	36.82350
CAM26_MT.L03.050.014	Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W	cad	27.51181
CAM26_MT.L03.050.015	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W	cad	11.32217
CAM26_MT.L03.050.016	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W	cad	12.90938
CAM26_MT.L03.050.017	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	cad	18.51757
CAM26_MT.L03.050.018	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	cad	21.16292

CAM26_MT.L03.050.01 9	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	8.14772
CAM26_MT.L03.050.02 0	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	9.73495
CAM26_MT.L03.050.02 1	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W	cad	16.18965
CAM26_MT.L03.050.02 2	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	cad	20.95130
CAM26_MT.L03.050.02 3	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W	cad	30.79207
CAM26_MT.L03.050.02 4	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W	cad	9.52333
CAM26_MT.L03.050.02 5	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W	cad	11.63962
CAM26_MT.L03.050.02 6	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W	cad	13.75591
CAM26_MT.L03.050.02 7	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W	cad	8.04191
CAM26_MT.L03.050.02 8	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	9.73495
CAM26_MT.L03.050.02 9	Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	10.47565
CAM26_MT.L03.050.03 0	Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	cad	16.40128
CAM26_MT.L03.050.03 1	Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	cad	23.91411
CAM26_MT.L03.050.03 2	Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	15.13149
CAM26_MT.L03.050.03 3	Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	cad	18.83501
CAM26_MT.L03.050.03 4	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W	cad	8.88843
CAM26_MT.L03.050.03 5	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W	cad	11.32217
CAM26_MT.L03.050.03 6	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W	cad	19.36408
CAM26_MT.L03.050.03 7	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W	cad	24.23156
CAM26_MT.L03.050.03 8	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	6.45469
CAM26_MT.L03.050.03 9	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	8.57098
CAM26_MT.L03.050.04 0	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W	cad	9.73495
CAM26_MT.L03.050.04 1	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W	cad	15.34313
CAM26_MT.L03.050.04 2	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W	cad	24.65482
CAM26_MT.L03.050.04 3	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W	cad	8.14772
CAM26_MT.L03.050.04 4	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	6.56051

CAM26_MT.L03.050.04 5	Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	7.40704
CAM26_MT.L03.050.04 6	Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W	cad	13.01520
CAM26_MT.L03.050.04 7	Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W	cad	14.81405
CAM26_MT.L03.050.04 8	Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W	cad	19.59294
CAM26_MT.L03.050.04 9	Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W	cad	17.21088
CAM26_MT.L03.050.05 0	Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W	cad	42.74912
CAM26_MT.L03.050.05 1	Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W	cad	55.55270
CAM26_MT.L03.050.05 2	Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W	cad	71.74233
CAM26_MT.L03.050.05 3	Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W	cad	42.32587
CAM26_MT.L03.050.05 4	Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W	cad	47.61659
CAM26_MT.L03.050.05 5	Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter, potenza 18 W	cad	78.30284
CAM26_MT.L03.050.05 6	Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W	cad	26.03041
CAM26_MT.L03.050.05 7	Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W	cad	32.48510
CAM26_MT.L03.060	plafoniere		
CAM26_MT.L03.060.00 1	Plafoniera tonda con piatto in acciaio per lampade ad incandescenza 60 W	cad	56.12712
CAM26_MT.L03.060.00 2	Plafoniera tonda con piatto in acciaio per lampade ad incandescenza 100 W	cad	74.78074
CAM26_MT.L03.060.00 3	Plafoniera tonda con piatto in alluminio per lampade ad incandescenza 40 W	cad	102.91232
CAM26_MT.L03.060.00 4	Plafoniera tonda con piatto in alluminio per lampade ad incandescenza 60 W	cad	114.82402
CAM26_MT.L03.060.00 5	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 1x18 W	cad	34.64674
CAM26_MT.L03.060.00 6	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 2x18 W	cad	42.64330
CAM26_MT.L03.060.00 7	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 1x36 W	cad	43.64098
CAM26_MT.L03.060.00 8	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 2x36 W	cad	63.73066
CAM26_MT.L03.060.00 9	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 1x58 W	cad	52.16663
CAM26_MT.L03.060.01 0	Plafoniera stagna in poliestere con reattore standard 2x58 W	cad	77.97028
CAM26_MT.L03.060.01 1	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W - T8	cad	96.09628
CAM26_MT.L03.060.01 2	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W - T8	cad	116.64624

CAM26_MT.L03.060.01 3	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x58 W - T8	cad	105.44845
CAM26_MT.L03.060.01 4	Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W - T8	cad	131.95402
CAM26_MT.L03.060.01 5	Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W	cad	96.74484
CAM26_MT.L03.060.01 6	Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W	cad	106.41931
CAM26_MT.L03.060.01 7	Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 300 mm, per lampade fluor da 22 W	cad	94.32621
CAM26_MT.L03.060.01 8	Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 380 mm, per lampade fluor da 40 W	cad	102.79138
CAM26_MT.L03.060.01 9	Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x28 W	cad	533.30587
CAM26_MT.L03.060.02 0	Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x54 W	cad	680.84176
CAM26_MT.L03.060.02 1	Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x14 W	cad	535.72451
CAM26_MT.L03.060.02 2	Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x28 W	cad	777.58658
CAM26_MT.L03.060.02 3	Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x54 W	cad	782.42383
CAM26_MT.L03.060.02 4	Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismaticizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 2x36 W	cad	276.93207
CAM26_MT.L03.060.02 5	Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismaticizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 4x18 W	cad	287.81588
CAM26_MT.L03.060.02 6	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x36 W	cad	114.88450
CAM26_MT.L03.060.02 7	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x58 W	cad	126.97760
CAM26_MT.L03.060.02 8	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x18 W	cad	106.41931
CAM26_MT.L03.060.02 9	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x36 W	cad	141.48932
CAM26_MT.L03.060.03 0	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x58 W	cad	158.41966
CAM26_MT.L03.060.03 1	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x18 W	cad	145.11725
CAM26_MT.L03.060.03 2	Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x36 W	cad	269.67622
CAM26_MT.L03.060.03 3	Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x18 W	cad	100.37276
CAM26_MT.L03.060.03 4	Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x36 W	cad	125.76828
CAM26_MT.L03.060.03 5	Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade	cad	134.23346

	fluorescenti 1x58 W		
CAM26_MT.L03.060.03 6	Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x18 W	cad	108.83794
CAM26_MT.L03.060.03 7	Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x36 W	cad	145.11725
CAM26_MT.L03.060.03 8	Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x58 W	cad	168.09415
CAM26_MT.L03.060.03 9	Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x18 W	cad	126.97760
CAM26_MT.L03.060.04 0	Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x36 W	cad	264.83898
CAM26_MT.L03.080	Apparecchi illuminanti		
CAM26_MT.L03.080.00 1	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalampada ad innesto 1x18 W	cad	17.88267
CAM26_MT.L03.080.00 2	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalampada ad innesto 2x18 W	cad	21.60131
CAM26_MT.L03.080.00 3	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalampada ad innesto 1x36 W	cad	20.80013
CAM26_MT.L03.080.00 4	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalampada ad innesto 2x36 W	cad	31.06417
CAM26_MT.L03.080.00 5	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalampada ad innesto 1x58 W	cad	25.03273
CAM26_MT.L03.080.00 6	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore standard con portalampada ad innesto 2x58 W	cad	38.21421
CAM26_MT.L03.080.00 7	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x36 W	cad	105.45186
CAM26_MT.L03.080.00 8	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 2x36 W	cad	127.79993
CAM26_MT.L03.080.00 9	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x58 W	cad	109.87794
CAM26_MT.L03.080.01 0	Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 2x58 W	cad	135.00741
CAM26_MT.L03.080.01 1	1x18 W. Dimensioni 650x110x110 mm	cad	35.62931
CAM26_MT.L03.080.01 2	2x18 W. Dimensioni 650x200x100 mm	cad	101.58207
CAM26_MT.L03.080.01 3	1x36 W. Dimensioni 1.260x110x100 mm	cad	41.08632
CAM26_MT.L03.080.01 4	2x36 W. Dimensioni 1.260x200x100 mm	cad	124.55897
CAM26_MT.L03.080.01 5	1x58 W. Dimensioni 1.560x110x100 mm	cad	49.82359
CAM26_MT.L03.080.01 6	2x58 W. Dimensioni 1.560x200x100 mm	cad	66.27020
CAM26_MT.L03.080.01 7	3x36 W. Dimensioni 1.260x300x100 mm	cad	80.55518
CAM26_MT.L03.080.01 8	4x18 W. Dimensioni 1.670x670x100 mm	cad	116.09379
CAM26_MT.L03.080.01 9	Plafoniera con schermo in plexiglas da 1x18 watt	cad	38.18398
CAM26_MT.L03.080.02 0	Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm	cad	1.30280

CAM26_MT.L03.080.02 1	Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	cad	0.16981
CAM26_MT.L03.080.02 2	Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x18 watt	cad	140.28000
CAM26_MT.L03.080.02 3	Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x36 watt	cad	171.72208
CAM26_MT.L03.080.02 4	Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x58 watt	cad	192.28035
CAM26_MT.L03.080.02 5	Plafoniera con schermo in plexiglas da 3x36 watt	cad	106.49491
CAM26_MT.L03.080.02 6	Plafoniera con schermo in plexiglas da 1x32 watt	cad	41.14678
CAM26_MT.L03.080.02 7	32 W. diametro 307 mm	cad	5.98608
CAM26_MT.L03.080.02 8	Plafoniera con schermo in plexiglas da 1x32 e 1x40 watt	cad	73.42026
CAM26_MT.L03.080.02 9	40 W, diametro 409 mm	cad	9.13030
CAM26_MT.L03.080.03 0	Plafoniera con schermo in plexiglas da 4x18 watt	cad	174.14070
CAM26_MT.L03.080.03 1	Plafoniera con schermo in plexiglas da 1x36 watt	cad	45.60612
CAM26_MT.L03.080.03 2	Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x14 W - T5	cad	151.16380
CAM26_MT.L03.080.03 3	Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x28 W - T5	cad	187.44310
CAM26_MT.L03.080.03 4	Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 4x14 W - T5	cad	201.95483
CAM26_MT.L03.080.03 5	Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x49 W - T5	cad	210.42001
CAM26_MT.L03.080.03 6	Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 4x28 W - T5	cad	319.25794
CAM26_MT.L03.080.03 7	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x14 W - T5	cad	85.86104
CAM26_MT.L03.080.03 8	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x14 W - T5	cad	106.41931
CAM26_MT.L03.080.03 9	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x14 W - T5	cad	122.14036
CAM26_MT.L03.080.04 0	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x28 W - T5	cad	122.14036
CAM26_MT.L03.080.04 1	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x28 W - T5	cad	220.09449
CAM26_MT.L03.080.04 2	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x28 W - T5	cad	239.44346
CAM26_MT.L03.080.04 3	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x18 W - T8	cad	70.14000
CAM26_MT.L03.080.04 4	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x36 W - T8	cad	94.32621
CAM26_MT.L03.080.04 5	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x18 W - T8	cad	89.48897
CAM26_MT.L03.080.04 6	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x36 W - T8	cad	185.02449
CAM26_MT.L03.080.04 7	Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x18 W - T8	cad	83.44241
CAM26_MT.L03.080.04	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light.	cad	128.18689

8	Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x28 W - T5		
CAM26_MT.L03.080.04 9	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x49 W - T5	cad	137.86138
CAM26_MT.L03.080.05 0	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x14 W - T5	cad	120.93104
CAM26_MT.L03.080.05 1	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x28 W - T5	cad	162.04760
CAM26_MT.L03.080.05 2	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x49 W - T5	cad	174.14070
CAM26_MT.L03.080.05 3	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 3x28 W - T5	cad	276.93207
CAM26_MT.L03.080.05 4	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x14 W - T5	cad	169.30346
CAM26_MT.L03.080.05 5	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x28 W - T5	cad	290.23449
CAM26_MT.L03.080.05 6	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x36 W - T8	cad	114.88450
CAM26_MT.L03.080.05 7	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x58 W - T8	cad	126.97760
CAM26_MT.L03.080.05 8	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x18 W - T8	cad	106.41931
CAM26_MT.L03.080.05 9	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x36 W - T8	cad	141.48932
CAM26_MT.L03.080.06 0	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x58 W - T8	cad	158.41966
CAM26_MT.L03.080.06 1	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 3x36 W - T8	cad	247.90863
CAM26_MT.L03.080.06 2	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x18 W - T8	cad	145.11725
CAM26_MT.L03.080.06 3	Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x36 W - T8	cad	269.67622
CAM26_MT.L03.085	Faretti e proiettori		
CAM26_MT.L03.085.00 1	Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 20 mm	cad	5.81603
CAM26_MT.L03.085.00 2	Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 40 mm	cad	5.81603
CAM26_MT.L03.085.00 3	Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm	cad	10.73251
CAM26_MT.L03.085.00 4	Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm	cad	10.73251
CAM26_MT.L03.085.00 5	Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm	cad	9.33666
CAM26_MT.L03.085.00 6	Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm	cad	9.41421
CAM26_MT.L03.085.00 7	Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm	cad	10.05010
CAM26_MT.L03.085.00 8	Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm	cad	11.41492
CAM26_MT.L03.085.00 9	Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, satinato	cad	17.09136
CAM26_MT.L03.085.01 0	Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, rigato	cad	17.13790
CAM26_MT.L03.085.01 1	Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 100 mm	cad	45.42704

CAM26_MT.L03.085.01 2	Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 500 mm	cad	62.00660
CAM26_MT.L03.085.01 3	Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 1.000 mm	cad	63.44898
CAM26_MT.L03.085.01 4	Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 100 mm	cad	80.67993
CAM26_MT.L03.085.01 5	Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 500 mm	cad	97.41457
CAM26_MT.L03.085.01 6	Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 1.000 mm	cad	98.40718
CAM26_MT.L03.085.01 7	Faretto a sospensione con stelo ad arco installato su rotaia elettrificata	cad	31.48410
CAM26_MT.L03.085.01 8	Faretto a sospensione con stelo ad arco installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 230 V/12 V	cad	70.19557
CAM26_MT.L03.090	Apparecchi di illuminazione per controsoffitti		
CAM26_MT.L03.090.00 1	Plafoniera da incasso con modulo da 300 mm per lampade fluorescenti da 2x18 W	cad	80.50985
CAM26_MT.L03.090.00 2	Plafoniera da incasso con modulo da 300 mm per lampade fluorescenti da 2x36 W	cad	110.54608
CAM26_MT.L03.090.00 3	Plafoniera da incasso con modulo da 300 mm per lampade fluorescenti da 4x18 W	cad	120.12987
CAM26_MT.L03.090.00 4	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 1x18 W	cad	67.32835
CAM26_MT.L03.090.00 5	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 2x18 W	cad	81.09938
CAM26_MT.L03.090.00 6	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 1x36 W	cad	84.06220
CAM26_MT.L03.090.00 7	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 2x36 W	cad	107.99142
CAM26_MT.L03.090.00 8	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 1x58 W	cad	94.82505
CAM26_MT.L03.090.00 9	Plafoniera da incasso per doghe da 100 mm per lampade fluorescenti da 2x58 W	cad	127.44621
CAM26_MT.L03.095	Apparecchi da incasso orientabili		
CAM26_MT.L03.095.00 1	Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 50 W	cad	260.57352
CAM26_MT.L03.095.00 2	Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 100 W	cad	265.95529
CAM26_MT.L03.095.00 3	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente, 230 V, Ø est. 210 mm e prof. 230 mm 35 W ioduri metallici	cad	225.16556
CAM26_MT.L03.095.00 4	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente, 230 V, Ø est. 210 mm e prof. 230 mm 70 W ioduri metallici	cad	226.96464
CAM26_MT.L03.095.00 5	Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente , alimentato 230 V, per lampade alogene 300 W	cad	123.96669
CAM26_MT.L03.095.00 6	Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 70 W	cad	233.68022
CAM26_MT.L03.095.00 7	Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 150 W	cad	240.38027
CAM26_MT.L03.095.00 8	Apparecchio ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico fino a 50 W	cad	66.47332
CAM26_MT.L03.095.00 9	Apparecchio ad incasso per lampade alogene senza riflettore dicroico fino a 75 W	cad	71.85508
CAM26_MT.L03.100	APPARECCHI ILLUMINANTI A LED		

CAM26_MT.L03.100.00 1	Apparecchio illuminante a incasso in lamiera d'acciaio, ottica dark light . Per lampade a LED. Potenza 38 W	cad	201.95483
CAM26_MT.L03.100.00 2	Staffa regolabile	cad	5.68377
CAM26_MT.L03.100.00 3	Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596 mm. Potenza 33 W	cad	86.09411
CAM26_MT.L03.100.00 4	Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596 mm. Potenza 47 W	cad	96.74484
CAM26_MT.L03.100.00 5	Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 1195x295 mm. Potenza 33 W	cad	93.11689
CAM26_MT.L03.100.00 6	Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, IP54. dim. 596x596 mm. Potenza 35 W	cad	135.44276
CAM26_MT.L03.100.00 7	Apparecchio illuminante a LED a incasso, in lamiera d'acciaio. Diffusore a emisfera in lamiera microforata. Potenza 55 W	cad	290.23449
CAM26_MT.L03.100.00 8	Faretto a LED circolare a incasso, in alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 140. Potenza 11 W	cad	48.37241
CAM26_MT.L03.100.00 9	Faretto a LED circolare a incasso, in alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 245. Potenza 19 W	cad	65.30277
CAM26_MT.L03.100.01 0	Faretto a LED circolare a incasso, in alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 245. Potenza 29 W	cad	72.55863
CAM26_MT.L03.100.01 1	Apparecchio illuminante a LED lineare a incasso in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato. Potenza 27 W	cad	217.67587
CAM26_MT.L03.100.01 2	Apparecchio illuminante a LED lineare a incasso in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato. Potenza 70 W	cad	314.42070
CAM26_MT.L03.100.01 3	Corpo illuminante a LED a incasso per ambienti asettici, in acciaio e vetro spessore 4mm. Dim 596x596. Potenza 38 W	cad	574.42244
CAM26_MT.L03.100.01 4	Corpo illuminante a LED a incasso per ambienti asettici, in acciaio e vetro spessore 4mm. Dim 1196x330. Potenza 55 W	cad	662.70210
CAM26_MT.L03.100.01 5	Apparecchio illuminante a LED a soffitto, corpo in lamiera ottica dark light . Potenza 32 W	cad	203.16415
CAM26_MT.L03.100.01 6	Apparecchio illuminante a LED a soffitto, corpo in lamiera ottica dark light . Potenza 40 W	cad	217.67587
CAM26_MT.L03.100.01 7	Apparecchio illuminante a soffitto, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596. Potenza 33 W	cad	177.76862
CAM26_MT.L03.100.01 8	Apparecchio illuminante a soffitto, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 1195x295. Potenza 33 W	cad	193.48967
CAM26_MT.L03.100.01 9	Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 800x60 mm. Potenza 34 W	cad	140.28000
CAM26_MT.L03.100.02 0	Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 1420x60 mm. Potenza 68 W	cad	163.25691
CAM26_MT.L03.100.02 1	Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 1420x60 mm. Potenza 77 W	cad	241.86207
CAM26_MT.L03.100.02 2	Apparecchio illuminante a LED a soffitto, in lamiera d'acciaio. Diffusore a emisfera in lamiera microforata. Potenza 55 W	cad	316.83933
CAM26_MT.L03.100.02 3	Apparecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 15 W.	cad	126.97760
CAM26_MT.L03.100.02 4	Apparecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 31 W	cad	175.35001
CAM26_MT.L03.100.02	Apparecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in	cad	226.14105

5	alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 43 W		
CAM26_MT.L03.100.02 6	Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, in policarbonato infrangibile. Diametro est. 220 mm. Potenza 15 W	cad	36.27931
CAM26_MT.L03.100.02 7	Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, in policarbonato infrangibile. Diametro est. 330 mm. Potenza 24 W	cad	58.04690
CAM26_MT.L03.100.02 8	Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 20-23-37 W	cad	85.86104
CAM26_MT.L03.100.02 9	Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 50 W	cad	96.74484
CAM26_MT.L03.100.03 0	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W	cad	41.11655
CAM26_MT.L03.100.03 1	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 132 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 15 W	cad	93.11689
CAM26_MT.L03.100.03 2	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W	cad	53.20965
CAM26_MT.L03.100.03 3	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 20 W	cad	111.25655
CAM26_MT.L03.100.03 4	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W	cad	82.23311
CAM26_MT.L03.100.03 5	Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 30 W	cad	119.72173
CAM26_MT.L03.100.03 6	Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m	cad	62.88415
CAM26_MT.L03.100.03 7	Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m	cad	113.67518
CAM26_MT.L03.100.03 8	Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m	cad	240.65278
CAM26_MT.L03.100.03 9	Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m	cad	94.32621
CAM26_MT.L03.100.04 0	Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m	cad	60.46553
CAM26_MT.L03.100.04 1	Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m	cad	310.79277
CAM26_MT.L03.100.04 2	Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m	cad	143.90794
CAM26_MT.L03.100.04 3	Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m	cad	165.67552
CAM26_MT.L03.100.04 4	Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc	cad	78.60518
CAM26_MT.L03.100.04 5	Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0+100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale a 4 canali	cad	131.81484
CAM26_MT.L03.100.04 6	Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN	cad	101.58207
CAM26_MT.L03.100.04 7	Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante, IP20, dimmerabile. Output 24 Vdc 75 W.	cad	168.09415
CAM26_MT.L03.100.04 8	Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.	cad	66.51207
CAM26_MT.L04	Materiali ed Apparecchi per illuminazione esterna		

CAM26_MT.L04.010 Corpi illuminati per illuminazione radente

CAM26_MT.L04.010.00 1	Colonnina con corpo in alluminio e palo da 60 a 90 cm con lampada ad incandescenza 100 W	cad	164.40575
CAM26_MT.L04.010.00 2	Colonnina con corpo in alluminio e palo da 60 a 90 cm con lampada a vapori di mercurio 50 W	cad	231.56782
CAM26_MT.L04.010.00 3	Colonnina con corpo in alluminio e palo da 90,5 a 135 cm con lampada ad incandescenza 100 W	cad	182.13725
CAM26_MT.L04.010.00 4	Colonnina con corpo in alluminio e palo da 90,5 a 135 cm con lampada a vapori di mercurio 50 W	cad	221.93868
CAM26_MT.L04.010.00 5	Colonnina con corpo in PVC con lampada ad incandescenza fino a 100 W	cad	46.73985
CAM26_MT.L04.020 Corpi illuminati per illuminazione decorativa			
CAM26_MT.L04.020.00 1	Diffusore sferico in metacrilato diametro 250 mm	cad	9.91635
CAM26_MT.L04.020.00 2	Diffusore sferico in metacrilato diametro 300 mm	cad	13.36288
CAM26_MT.L04.020.00 3	Diffusore sferico in metacrilato diametro 400 mm	cad	22.47806
CAM26_MT.L04.020.00 4	Diffusore sferico in metacrilato diametro 500 mm	cad	41.78167
CAM26_MT.L04.020.00 5	Diffusore sferico in policarbonato diametro 250 mm	cad	14.67800
CAM26_MT.L04.020.00 6	Diffusore sferico in policarbonato diametro 300 mm	cad	18.56292
CAM26_MT.L04.020.00 7	Diffusore sferico in policarbonato diametro 400 mm	cad	32.21301
CAM26_MT.L04.020.00 8	Diffusore sferico in policarbonato diametro 500 mm	cad	49.06777
CAM26_MT.L04.020.00 9	Diffusore quadrato in metacrilato lato 250 mm	cad	9.91635
CAM26_MT.L04.020.01 0	Diffusore quadrato in metacrilato lato 350 mm	cad	17.92803
CAM26_MT.L04.020.01 1	Diffusore quadrato in metacrilato lato 400 mm	cad	24.48853
CAM26_MT.L04.020.01 2	Diffusore ovale in poliocarbonato diametro 220 mm	cad	15.97802
CAM26_MT.L04.020.01 3	Diffusore ovale in poliocarbonato diametro 270 mm	cad	20.30129
CAM26_MT.L04.020.01 4	Diffusore ovale in poliocarbonato diametro 350 mm	cad	35.53861
CAM26_MT.L04.020.01 5	Diffusore ovale in poliocarbonato diametro 470 mm	cad	54.05618
CAM26_MT.L04.020.01 6	Attacco base in poliocarbonato per diffusori per lampade a vapori di sodio 70 W	cad	9.68960
CAM26_MT.L04.020.01 7	Attacco base in poliocarbonato per diffusori per lampade a vapori di sodio 150 W	cad	19.16758
CAM26_MT.L04.020.01 8	Attacco base in poliocarbonato per diffusori per lampade a vapori di sodio 400 W	cad	45.78751
CAM26_MT.L04.020.01 9	Attacco base in policarbonato per diffusori per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad	9.68960
CAM26_MT.L04.020.02 0	Attacco base in policarbonato per diffusori per lampada a vapori di mercurio 80 - 125 W	cad	17.94315
CAM26_MT.L04.020.02	Attacco base in policarbonato per diffusori per lampada a	cad	14.25475

1	vapori di sodio 70 W		
CAM26_MT.L04.020.02 2	Attacco base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione per lampada a vapori di sodio 250 W	cad	23.67225
CAM26_MT.L04.020.02 3	Attacco base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione per lampada a vapori di mercurio 80 W	cad	14.25475
CAM26_MT.L04.020.02 4	Attacco base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	22.49317
CAM26_MT.L04.020.02 5	Attacco base in policarbonato per diffusori con schermo di protezione per lampada a vapori di mercurio 250 W	cad	23.67225
CAM26_MT.L04.020.02 6	Frangiluce lamellare in alluminio per diffusori diametro 400 mm	cad	38.66770
CAM26_MT.L04.020.02 7	Frangiluce lamellare in alluminio per diffusori diametro 500 mm	cad	39.27235
CAM26_MT.L04.020.02 8	Apparecchio con diffusore sferico in vetro per lampada a vapori di sodio 70 W	cad	286.28912
CAM26_MT.L04.020.02 9	Apparecchio con diffusore sferico in vetro per lampada a vapori di sodio 100 W	cad	303.58226
CAM26_MT.L04.020.03 0	Apparecchio con diffusore sferico in vetro per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	282.26816
CAM26_MT.L04.030	Pali per diffusori		
CAM26_MT.L04.030.00 1	Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm	cad	123.00510
CAM26_MT.L04.030.00 2	Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm	cad	149.23150
CAM26_MT.L04.030.00 3	Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm	cad	14.62537
CAM26_MT.L04.030.00 4	Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm	cad	20.67404
CAM26_MT.L04.030.00 5	Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm	cad	37.71888
CAM26_MT.L04.030.00 6	Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm	cad	247.90863
CAM26_MT.L04.030.00 7	Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm	cad	292.65312
CAM26_MT.L04.030.00 8	Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm	cad	343.44415
CAM26_MT.L04.030.00 9	Braccio a parete in policarbonato a squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm	cad	3.93939
CAM26_MT.L04.030.01 0	Braccio a parete in policarbonato a C singolo per diffusore diametro 250-350 mm	cad	6.37437
CAM26_MT.L04.030.01 1	Braccio a parete in policarbonato curvo per diffusore diametro fino a 300 mm	cad	64.16241
CAM26_MT.L04.040	Diffusori semisferici		
CAM26_MT.L04.040.00 1	Apparecchio con diffusore semisferico in metacrilato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad	65.75625
CAM26_MT.L04.040.00 2	Apparecchio con diffusore semisferico in metacrilato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 80 W	cad	66.16440
CAM26_MT.L04.040.00 3	Apparecchio con diffusore semisferico in metacrilato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	68.22023
CAM26_MT.L04.040.00 4	Apparecchio con diffusore semisferico in policarbonato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 50 W	cad	72.21094
CAM26_MT.L04.040.00 5	Apparecchio con diffusore semisferico in policarbonato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 80 W	cad	72.58886

CAM26_MT.L04.040.00 6	Apparecchio con diffusore emisferico in metacrilato, attacco E27, per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	68.22023
CAM26_MT.L04.040.00 7	Apparecchio con diffusore emisferico in metacrilato, attacco E40, per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	83.18544
CAM26_MT.L04.040.00 8	Apparecchio con diffusore emisferico in metacrilato, attacco E40, per lampada a vapori di mercurio 250 W	cad	89.92735
CAM26_MT.L04.040.00 9	Apparecchio con diffusore emisferico in policarbonato, attacco E40, per lampada a vapori di mercurio 125 W	cad	93.64597
CAM26_MT.L04.040.01 0	Apparecchio con diffusore emisferico in policarbonato, attacco E40, per lampada a vapori di mercurio 250 W	cad	100.37276
CAM26_MT.L04.050	Lanterne ed accessori		
CAM26_MT.L04.050.00 1	Lanterna in alluminio e diffusore in metacrilato per lampade ad incandescenza installata a parete	cad	209.13300
CAM26_MT.L04.050.00 2	Lanterna in alluminio e diffusore in metacrilato per lampade ad incandescenza installata a palo	cad	249.83180
CAM26_MT.L04.050.00 3	Lanterna in alluminio e diffusore in metacrilato per lampade ad incandescenza installata a sospensione	cad	253.06809
CAM26_MT.L04.050.00 4	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad	265.98686
CAM26_MT.L04.050.00 5	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	cad	286.14424
CAM26_MT.L04.050.00 6	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	cad	291.49384
CAM26_MT.L04.050.00 7	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 125 W	cad	258.73977
CAM26_MT.L04.050.00 8	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 250 W	cad	277.25854
CAM26_MT.L04.050.00 9	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad	288.39141
CAM26_MT.L04.050.01 0	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	cad	308.44817
CAM26_MT.L04.050.01 1	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	cad	314.09962
CAM26_MT.L04.050.01 2	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di mercurio 125 W	cad	280.52752
CAM26_MT.L04.050.01 3	Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di mercurio 250 W	cad	299.06263
CAM26_MT.L04.050.01 4	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 33 cm	cad	165.65275
CAM26_MT.L04.050.01 5	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 45 cm	cad	171.95822
CAM26_MT.L04.050.01 6	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 75 cm	cad	131.94531
CAM26_MT.L04.050.01 7	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 90 cm	cad	320.55602
CAM26_MT.L04.050.01 8	Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 100 cm	cad	173.55136
CAM26_MT.L04.050.01 9	Mensola per lanterne in ghisa sporgenza 100 cm	cad	347.87413
CAM26_MT.L04.050.02 0	Palo per lanterne in alluminio altezza 25 mm	cad	77.22524
CAM26_MT.L04.050.02 1	Palo per lanterne in alluminio altezza 50 cm	cad	126.67958

CAM26_MT.L04.050.02 2	Palo per lanterne in alluminio altezza 115 cm	cad	209.27118
CAM26_MT.L04.050.02 3	Palo per lanterne in ghisa altezza 180 cm	cad	383.42624
CAM26_MT.L04.050.02 4	Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 3,50 m	cad	2037.70658
CAM26_MT.L04.050.02 5	Palo in ghisa altezza 3,50 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	cad	2673.25102
CAM26_MT.L04.050.02 6	Palo in ghisa altezza 3,50 m, con tre bracci sporgenza 60 cm	cad	2898.08463
CAM26_MT.L04.050.02 7	Palo in ghisa altezza 3,50 m, con quattro bracci sporgenza 60 cm	cad	3130.04545
CAM26_MT.L04.050.02 8	Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 4,60 m	cad	2630.37047
CAM26_MT.L04.050.02 9	Palo in ghisa altezza 4,60 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	cad	3263.09757
CAM26_MT.L04.050.03 0	Palo in ghisa altezza 4,60 m, con tre bracci sporgenza 60 cm	cad	3491.57024
CAM26_MT.L04.050.03 1	Palo in ghisa altezza 4,60 m, con quattro bracci sporgenza 60 cm	cad	3723.95030
CAM26_MT.L04.050.03 2	Palo in ghisa a singolo braccio altezza 5,40 m	cad	2805.31373
CAM26_MT.L04.050.03 3	Palo in ghisa altezza 5,40 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	cad	3450.23252
CAM26_MT.L04.050.03 4	Palo in ghisa altezza 5,40 m, con tre bracci, sporgenza 60 cm	cad	3678.80580
CAM26_MT.L04.050.03 5	Palo in ghisa altezza 5,40 m, con quattro bracci, sporgenza 60 cm	cad	3914.00320
CAM26_MT.L04.050.03 6	Lanterna in stile a sospensione con corpo in alluminio nero , att. E27 per lampade a scarica. Potenza 82 W.	cad	674.71747
CAM26_MT.L04.050.03 7	Lanterna in stile a sospensione con corpo in alluminio nero , att. E27 per lampade a scarica. Potenza 166 W.	cad	694.33135
CAM26_MT.L04.060	Proiettori		
CAM26_MT.L04.060.00 1	Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	cad	186.98566
CAM26_MT.L04.060.00 2	Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	cad	207.90713
CAM26_MT.L04.060.00 3	Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 250 W	cad	240.59693
CAM26_MT.L04.060.00 4	Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W	cad	356.19199
CAM26_MT.L04.060.00 5	Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W	cad	365.09678
CAM26_MT.L04.060.00 6	Proiettore in alluminio per lampade alogene 750 - 1000 W	cad	34.05961
CAM26_MT.L04.060.00 7	Proiettore in alluminio per lampade alogene 1500 W	cad	37.78251
CAM26_MT.L04.060.00 8	Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 250 Watt	cad	231.07201
CAM26_MT.L04.060.00 9	Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 400 Watt	cad	256.62929
CAM26_MT.L04.070	Corpi illuminanti a LED		
CAM26_MT.L04.070.00	Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 100	cad	211.82990

1	mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=90 cm, 8 W.		
CAM26_MT.L04.070.00 2	Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 100 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=50 cm, 8 W.	cad	188.29325
CAM26_MT.L04.070.00 3	Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=110 cm, 9 W	cad	426.27499
CAM26_MT.L04.070.00 4	Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=55 cm, 9 W.	cad	359.58780
CAM26_MT.L04.070.00 5	Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=90 cm, 14 W	cad	405.35352
CAM26_MT.L04.070.00 6	Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, su palo Ø 60 mm, diffusore polycarbonato rigato e satin. H=100 cm, 10 W	cad	99.37699
CAM26_MT.L04.070.00 7	Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	cad	10.98378
CAM26_MT.L04.070.00 8	Corpo illuminante a globo in polycarbonato trasparente con parte superiore verniciata, su palo Ø 60 mm. H=100 cm, 20 W.	cad	353.04984
CAM26_MT.L04.070.00 9	Corpo illuminante a globo in polycarbonato trasparente con parte superiore verniciata, su palo Ø 60 mm. H=100 cm, 29 W.	cad	339.97392
CAM26_MT.L04.070.01 0	Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso Ø 60 mm; 33 W	cad	674.71747
CAM26_MT.L04.070.01 1	Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso Ø 60 mm; 64 W	cad	785.86279
CAM26_MT.L04.070.01 2	Corpo illuminante a LED con corpo, cornice e cappello in alluminio; diffusore semisferico in polycarbonato, 35 W.	cad	677.33266
CAM26_MT.L04.070.01 3	Corpo illuminante a LED con corpo, cornice e cappello in alluminio; diffusore troncoconico in polycarbonato, 35 W.	cad	523.03680
CAM26_MT.L04.070.01 4	Lanterna in stile a LED in alluminio pressofuso e vetro temperato sp. 5 mm, montaggio su palo, braccio o sosp.: 33 W.	cad	1018.61417
CAM26_MT.L04.070.01 5	Braccio in stile in alluminio pressofuso, altezza 1400 larghezza 1200 mm	cad	542.65068
CAM26_MT.L04.070.01 6	Accessorio per sospensione in alluminio pressofuso	cad	5.23037
CAM26_MT.L04.070.01 7	Attacco con catenella altezza 600 mm	cad	95.45422
CAM26_MT.L04.070.01 8	Palo in stile in acciaio e rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione. Altezza fuori terra 6 m.	cad	2693.63952
CAM26_MT.L04.070.01 9	Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim. 230x150x80 mm: 28-38 W	cad	200.06158
CAM26_MT.L04.070.02 0	Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim 400x273x70 mm: 53-73-87 W	cad	228.82860
CAM26_MT.L04.070.02 1	Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim 568x333x85 mm. 107 W	cad	294.20820
CAM26_MT.L04.070.02 2	Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim 568x333x85 mm.157 W	cad	353.04984
CAM26_MT.L04.070.02 3	Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm	cad	35.30498
CAM26_MT.L04.070.02 4	Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm	cad	41.84294
CAM26_MT.L04.070.02	Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in	cad	56.22646

5	vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 230 V, Ø 120 mm, 6 W		
CAM26_MT.L04.070.02 6	Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 120 mm, 4 W	cad	71.91756
CAM26_MT.L04.070.02 7	Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio e controcassa in nylon. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 140 mm, 13 W	cad	120.29846
CAM26_MT.L04.070.02 8	Faretto a LED a pavimento orientabile in alluminio e cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro sp. 5 mm: Ø 300 mm, 15 W	cad	319.05245
CAM26_MT.L04.070.02 9	Faretto a LED a pavimento in alluminio. Cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro temprato sp. 15 mm: Ø 345, 30 W	cad	343.89670
CAM26_MT.L04.070.03 0	Faretto a LED a pavimento orientabile in alluminio. Cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro sp. 15 mm: Ø 345, 30 W	cad	394.89278
CAM26_MT.L04.070.03 1	Faretto a LED a pavimento con cornice in acciaio inox. Completo di alimentatore da 350 mA. Dim. 160x160 mm, 15 W	cad	363.51058
CAM26_MT.L04.070.03 2	Corpo illuminante a LED quadrato in alluminio e vetro esterno sp. 15 mm. Alimentazione 230 V. Dim. 400x400 mm, 29 W.	cad	814.62982
CAM26_MT.L04.070.03 3	Faretto a LED a pavimento: controcassa	cad	19.61388
CAM26_MT.L04.070.03 4	Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsettiera	cad	67.99478
CAM26_MT.L04.070.03 5	Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale	cad	13.07592
CAM26_MT.L04.070.03 6	Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua	cad	20.92147
CAM26_MT.L04.070.03 7	Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm	cad	11.76833
CAM26_MT.L05	Impianti di Messa a Terra - Parafulmine		
CAM26_MT.L05.010	Conduttori di terra		
CAM26_MT.L05.010.00 1	Corda di rame sezione nominale 6 mmq	m	0.85526
CAM26_MT.L05.010.00 2	Corda di rame sezione nominale 10 mmq	m	1.12357
CAM26_MT.L05.010.00 3	Corda di rame sezione nominale 16 mmq	m	1.52606
CAM26_MT.L05.010.00 4	Corda di rame sezione nominale 35 mmq	m	2.69995
CAM26_MT.L05.010.00 5	Corda di rame sezione nominale 50 mmq	m	3.75645
CAM26_MT.L05.010.00 6	Corda di rame sezione nominale 70 mmq	m	5.09804
CAM26_MT.L05.010.00 7	Corda di rame sezione nominale 95 mmq	m	6.75826
CAM26_MT.L05.010.00 8	Corda di rame sezione nominale 120 mmq	m	8.73709
CAM26_MT.L05.010.00 9	Bandella in acciaio zincato sezione 25x3 mm	m	3.43782
CAM26_MT.L05.010.01 0	Bandella in acciaio zincato sezione 20x3 mm	m	2.93473
CAM26_MT.L05.010.01 1	Bandella in acciaio zincato sezione 30x3 mm	m	3.99123
CAM26_MT.L05.010.01	Bandella in acciaio zincato sezione 40x3 mm	m	4.64526

2			
CAM26_MT.L05.010.01	Tondo in acciaio zincato diametro 8 mm	m	2.33101
3			
CAM26_MT.L05.010.01	Tondo in acciaio zincato diametro 10 mm	m	3.00181
4			
CAM26_MT.L05.010.01	Bandella di rame sezione 25x3 mm	m	8.51909
5			
CAM26_MT.L05.010.01	Bandella di rame sezione 25x4 mm	m	10.61533
6			
CAM26_MT.L05.010.01	Bandella di rame sezione 30x3 mm	m	10.53148
7			
CAM26_MT.L05.010.01	Bandella di rame diametro 30x4 mm	m	4.22600
8			
CAM26_MT.L05.010.01	Piastra equipotenziale per bandella a 6 attacchi	cad	16.85372
9			
CAM26_MT.L05.020	Dispersori		
CAM26_MT.L05.020.00	Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 1,5 m	cad	44.32410
1			
CAM26_MT.L05.020.00	Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 2 m	cad	58.79751
2			
CAM26_MT.L05.020.00	Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 2,5 m	cad	84.50640
3			
CAM26_MT.L05.020.00	Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 3 m	cad	114.26556
4			
CAM26_MT.L05.020.00	Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 500x500x3 mm	cad	60.59054
5			
CAM26_MT.L05.020.00	Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 500x1.000x3 mm	cad	99.70389
6			
CAM26_MT.L05.020.00	Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 1.000x1.000x3 mm	cad	172.91270
7			
CAM26_MT.L05.030	Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche		
CAM26_MT.L05.030.00	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm	m	4.27632
1			
CAM26_MT.L05.030.00	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm	m	4.54463
2			
CAM26_MT.L05.030.00	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	m	6.37255
3			
CAM26_MT.L05.030.00	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm	m	6.28871
4			
CAM26_MT.L05.030.00	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	m	3.94093
5			
CAM26_MT.L05.030.00	Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 10 mm	m	4.76265
6			
CAM26_MT.L05.030.00	Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm	m	5.16512
7			
CAM26_MT.L05.030.00	Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm	m	5.48375
8			
CAM26_MT.L05.030.00	Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	m	6.60733
9			
CAM26_MT.L05.030.01	Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm	m	7.47936
0			
CAM26_MT.L05.030.01	Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	m	4.76265
1			

CAM26_MT.L05.030.01 2	Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 10 mm	m	5.56761
CAM26_MT.L05.030.01 3	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 25x3 mm	cad	55.42441
CAM26_MT.L05.030.01 4	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 20x3 mm	cad	54.04928
CAM26_MT.L05.030.01 5	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 30x3 mm	cad	57.21879
CAM26_MT.L05.030.01 6	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 40x3 mm	cad	60.92493
CAM26_MT.L05.030.01 7	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore diametro 8 mm	cad	53.63004
CAM26_MT.L05.030.01 8	Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore diametro 10 mm	cad	56.24614
CAM26_MT.L05.040	Protezione linee da sovratensioni -lps interno-		
CAM26_MT.L05.040.00 1	Scaricatore di corrente da fulmine, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA	cad	185.35117
CAM26_MT.L05.040.00 2	Scaricatore di corrente da fulmine, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA	cad	511.28482
CAM26_MT.L05.040.00 3	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B	cad	190.79402
CAM26_MT.L05.040.00 4	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz	cad	200.63365
CAM26_MT.L05.040.00 5	Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz	cad	200.63365
CAM26_MT.L05.040.00 6	Bobina di disaccoppiamento	cad	125.23463
CAM26_MT.L05.040.00 7	Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato bipolare	cad	50.55818
CAM26_MT.L05.040.00 8	Contattore di portata 20 A, scaricatore combinato tetrapolare	cad	77.32342
CAM26_MT.L05.040.00 9	Limitatore di sovratensione unipolare, 75 V c.a./100 V c.c., livello di protezione < 350 V	cad	130.44865
CAM26_MT.L05.040.01 0	Limitatore di sovratensione unipolare, 150 V c.a./200 V c.c., livello di protezione < 550 V	cad	130.44865
CAM26_MT.L05.040.01 1	Limitatore di sovratensione unipolare, 275 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV	cad	99.19720
CAM26_MT.L05.040.01 2	Limitatore di sovratensione unipolare, 320 V c.a./420 V c.c., livello di protezione < 1,25 kV	cad	130.44865
CAM26_MT.L05.040.01 3	Limitatore di sovratensione unipolare, 440 V c.a./585 V c.c., livello di protezione < 1,75 kV	cad	130.44865
CAM26_MT.L05.040.01 4	Limitatore di sovratensione unipolare, 600 V c.a./600 V c.c., livello di protezione < 2,5 kV	cad	130.44865
CAM26_MT.L05.040.01 5	tensione nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 550 V	cad	65.11809
CAM26_MT.L05.040.01 6	tensione nominale 280 V c.a./350 V c.c., livello di protezione < 1 kV	cad	51.32299
CAM26_MT.L05.040.01 7	tensione nominale 360 V c.a./500 V c.c., livello di protezione < 1,5 kV	cad	65.11809
CAM26_MT.L05.040.01 8	tensione nominale 130 V c.a./170 V c.c., livello di protezione < 2 V	cad	65.11809
CAM26_MT.L05.040.01 9	Scaricatore di sovratensione unipolare, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron s) 5 kA	cad	123.53475
CAM26_MT.L05.040.02	Scaricatore di sovratensione unipolare su guida DIN,	cad	92.83903

0	tensione nominale 550 V c.a./120 Vc.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron s) 2,5 kA		
CAM26_MT.L05.040.02 1	Scaricatore di sovratensione unipolare su zoccolo portafusibile, tensione nominale 280 V c.a./280 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 micron s) 5 kA	cad	82.14946
CAM26_MT.L05.040.02 2	Limitatore di sovratensione bipolare, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN	cad	531.94478
CAM26_MT.L05.040.02 3	Limitatore di sovratensione unipolare, corrente nominale di scaricarica(8/20 microns) 15 kA, tempo di intervento <25 ns	cad	212.45101
CAM26_MT.L05.040.02 4	Limitatore di sovratensione unipolare, corrente nominale di ricarica (8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento <100 ns	cad	235.95497
CAM26_MT.L05.040.02 5	Limitatore di sovratensione bipolare, corrente nominale 16 A	cad	88.75281
CAM26_MT.L05.040.02 6	Limitatore di sovratensione bipolare, corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo	cad	125.23463
CAM26_MT.L05.040.02 7	Limitatore di sovratensione bipolare, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto	cad	283.46960
CAM26_MT.L05.040.02 8	Limitatore di sovratensione combinato; corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV	cad	194.25914
CAM26_MT.L05.040.02 9	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV	cad	372.33682
CAM26_MT.L05.040.03 0	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV,	cad	349.65010
CAM26_MT.L05.040.03 1	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV	cad	248.03713
CAM26_MT.L05.040.03 2	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	cad	324.83200
CAM26_MT.L05.040.03 3	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV	cad	303.87130
CAM26_MT.L05.040.03 4	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,1 kV	cad	350.30390
CAM26_MT.L05.040.03 5	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	cad	557.16495
CAM26_MT.L05.040.03 6	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV	cad	557.16495
CAM26_MT.L05.040.03 7	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,0 kV,	cad	614.60747
CAM26_MT.L05.040.03 8	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	cad	742.42458
CAM26_MT.L05.040.03 9	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV	cad	742.42458
CAM26_MT.L05.040.04 0	Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV	cad	808.66720
CAM26_MT.L06	Materiali per Impianti a vista.		
CAM26_MT.L06.010	Tubi portacavi e accessori		
CAM26_MT.L06.010.00 1	Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm	m	6.09459

CAM26_MT.L06.010.00 2	Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm	m	6.26190
CAM26_MT.L06.010.00 3	Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm	m	8.22173
CAM26_MT.L06.010.00 4	Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm	m	10.22936
CAM26_MT.L06.010.00 5	Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm	m	11.99798
CAM26_MT.L06.010.00 6	Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm	m	15.12893
CAM26_MT.L06.010.00 7	Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm	m	19.76560
CAM26_MT.L06.010.00 8	Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm	m	25.35829
CAM26_MT.L06.010.00 9	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1/2"	m	27.89172
CAM26_MT.L06.010.01 0	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3/4"	m	38.64688
CAM26_MT.L06.010.01 1	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"	m	73.58922
CAM26_MT.L06.010.01 2	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/4	m	94.52593
CAM26_MT.L06.010.01 3	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/2	m	114.84123
CAM26_MT.L06.010.01 4	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"	m	152.43652
CAM26_MT.L06.010.01 5	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"1/2	m	203.39209
CAM26_MT.L06.010.01 6	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3"	m	280.23175
CAM26_MT.L06.010.01 7	Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 4"	m	325.83364
CAM26_MT.L06.010.01 8	Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 16	m	4.15866
CAM26_MT.L06.010.01 9	Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 20	m	5.21028
CAM26_MT.L06.010.02 0	Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 25	m	6.59650
CAM26_MT.L06.010.02 1	Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 32	m	9.32114
CAM26_MT.L06.010.02 2	Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 40	m	11.78288
CAM26_MT.L06.010.02 3	Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 50	m	15.22453
CAM26_MT.L06.010.02 4	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1/2"	cad	21.65372
CAM26_MT.L06.010.02 5	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3/4"	cad	21.65372
CAM26_MT.L06.010.02 6	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"	cad	21.84493
CAM26_MT.L06.010.02 7	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/4	cad	47.32272
CAM26_MT.L06.010.02 8	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/2	cad	52.19839
CAM26_MT.L06.010.02	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"	cad	60.70691

9				
CAM26_MT.L06.010.03 0	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"1/2	cad	103.48857	
CAM26_MT.L06.010.03 1	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3"	cad	127.98644	
CAM26_MT.L06.010.03 2	Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 4"	cad	320.19316	
CAM26_MT.L06.010.03 3	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1/2"	cad	12.54770	
CAM26_MT.L06.010.03 4	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3/4"	cad	11.18537	
CAM26_MT.L06.010.03 5	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"	cad	18.71398	
CAM26_MT.L06.010.03 6	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/4	cad	28.94334	
CAM26_MT.L06.010.03 7	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/2	cad	30.32956	
CAM26_MT.L06.010.03 8	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"	cad	45.93650	
CAM26_MT.L06.010.03 9	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"1/2	cad	51.72038	
CAM26_MT.L06.010.04 0	Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3"	cad	68.37894	
CAM26_MT.L06.010.04 1	Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm, imbocchi 1/2"	cad	31.73969	
CAM26_MT.L06.010.04 2	Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 1/2"	cad	34.79892	
CAM26_MT.L06.010.04 3	Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm, imbocchi 3/4"	cad	31.45287	
CAM26_MT.L06.010.04 4	Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 3/4"	cad	34.24922	
CAM26_MT.L06.010.04 5	Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 1"	cad	35.56374	
CAM26_MT.L06.010.04 6	Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"	cad	60.70691	
CAM26_MT.L06.010.04 7	Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2	cad	47.32272	
CAM26_MT.L06.010.04 8	Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 2"	cad	53.56071	
CAM26_MT.L06.010.04 9	Cassetta di derivazione 120x120 mm, profondità 110 mm	cad	60.96982	
CAM26_MT.L06.010.05 0	Cassetta di derivazione 150x150 mm, profondità 120 mm	cad	74.06722	
CAM26_MT.L06.010.05 1	Cassetta di derivazione 175x175 mm, profondità 130 mm	cad	90.91698	
CAM26_MT.L06.010.05 2	Cassetta di derivazione 230x230 mm, profondità 145 mm	cad	143.80848	
CAM26_MT.L06.010.05 3	Cassetta di derivazione 400x200 mm, profondità 200 mm	cad	243.54469	
CAM26_MT.L06.010.05 4	Cassetta di derivazione 430x330 mm, profondità 200 mm	cad	487.99760	
CAM26_MT.L06.010.05 5	Cassetta di derivazione 430x430 mm, profondità 270 mm	cad	561.25221	
CAM26_MT.L06.010.05 6	Cassetta di derivazione 640x440 mm, profondità 340 mm	cad	1064.54603	

CAM26_MT.L06.010.05 7	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 18 W, Dimensioni 125x185x125 mm	cad	115.16900
CAM26_MT.L06.010.05 8	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 19 W, Dimensioni 190x185x125 mm	cad	135.85469
CAM26_MT.L06.010.05 9	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 23 W, Dimensioni 250x185x125 mm	cad	147.40887
CAM26_MT.L06.010.06 0	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 290x185x125 mm	cad	177.97151
CAM26_MT.L06.010.06 1	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 380x185x125 mm	cad	242.26488
CAM26_MT.L06.010.06 2	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 8 W, Dimensioni 92x92x68 mm	cad	84.23363
CAM26_MT.L06.010.06 3	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 10 W, Dimensioni 125x92x68 mm	cad	87.21536
CAM26_MT.L06.010.06 4	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 12 W, Dimensioni 185x92x68 mm	cad	99.14224
CAM26_MT.L06.010.06 5	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 13 W, Dimensioni 125x125x100	cad	110.88277
CAM26_MT.L06.010.06 6	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 185x125x100 mm	cad	122.25059
CAM26_MT.L06.010.06 7	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 20 W, Dimensioni 250x125x100 mm	cad	141.44541
CAM26_MT.L06.010.06 8	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 92x92x100 mm	cad	86.09721
CAM26_MT.L06.010.06 9	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 125x92x100 mm	cad	92.06065
CAM26_MT.L06.010.07 0	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 16 W, Dimensioni 185x92x100 mm	cad	103.80118
CAM26_MT.L06.010.07 1	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 125x125x125	cad	114.60992
CAM26_MT.L06.010.07 2	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 17 W, Dimensioni 185x125x125 mm	cad	132.31390
CAM26_MT.L06.010.07 3	Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 22 W, Dimensioni 250x125x125 mm	cad	140.88635
CAM26_MT.L06.020	Cavi con isolante minerale		
CAM26_MT.L06.020.00 1	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x1,5 mmq	m	13.51093
CAM26_MT.L06.020.00 2	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x2,5 mmq	m	15.74722
CAM26_MT.L06.020.00 3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x4 mmq	m	18.44940
CAM26_MT.L06.020.00 4	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x6 mmq	m	21.38454
CAM26_MT.L06.020.00 5	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x10 mmq	m	25.85712
CAM26_MT.L06.020.00 6	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x16 mmq	m	32.91541
CAM26_MT.L06.020.00 7	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 2x25 mmq	m	45.65761
CAM26_MT.L06.020.00 8	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x1,5 mmq	m	14.74554
CAM26_MT.L06.020.00 9	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x2,5 mmq	m	17.28466
CAM26_MT.L06.020.01	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio,	m	19.73061

0	sezione 3x4 mmq		
CAM26_MT.L06.020.01 1	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x6 mmq	m	25.20486
CAM26_MT.L06.020.01 2	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x10 mmq	m	30.65582
CAM26_MT.L06.020.01 3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x16 mmq	m	38.20331
CAM26_MT.L06.020.01 4	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 3x25 mmq	m	58.23675
CAM26_MT.L06.020.01 5	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x1,5 mmq	m	17.49432
CAM26_MT.L06.020.01 6	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x2,5 mmq	m	19.96356
CAM26_MT.L06.020.01 7	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x4 mmq	m	24.57591
CAM26_MT.L06.020.01 8	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x6 mmq	m	29.25814
CAM26_MT.L06.020.01 9	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x10 mmq	m	36.24655
CAM26_MT.L06.020.02 0	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x16 mmq	m	50.03702
CAM26_MT.L06.020.02 1	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 4x25 mmq	m	68.92901
CAM26_MT.L06.020.02 2	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 7x1,5 mmq	m	21.94360
CAM26_MT.L06.020.02 3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 7x2,5 mmq	m	28.09341
CAM26_MT.L06.020.02 4	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 12x1,5 mmq	m	36.54938
CAM26_MT.L06.020.02 5	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 12x2,5 mmq	m	47.84732
CAM26_MT.L06.020.02 6	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, sezione 19x1,5 mmq	m	64.57290
CAM26_MT.L06.020.02 7	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x10 mmq	m	13.69729
CAM26_MT.L06.020.02 8	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x16 mmq	m	15.44439
CAM26_MT.L06.020.02 9	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x25 mmq	m	18.07669
CAM26_MT.L06.020.03 0	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x35 mmq	m	21.66407
CAM26_MT.L06.020.03 1	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x50 mmq	m	28.30307
CAM26_MT.L06.020.03 2	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x70 mmq	m	35.05853
CAM26_MT.L06.020.03 3	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x95 mmq	m	43.49121
CAM26_MT.L06.020.03 4	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x120 mmq	m	54.83573
CAM26_MT.L06.020.03 5	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x150 mmq	m	65.06210
CAM26_MT.L06.020.03 6	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x185 mmq	m	77.17534
CAM26_MT.L06.020.03 7	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x240 mmq	m	98.35022

CAM26_MT.L06.020.03 8	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x300 mmq	m	122.60001
CAM26_MT.L06.020.03 9	Cavo multipolare stagno non propagante l'incendio, serie pesante, sezione 1x400 mmq	m	160.73343
CAM26_MT.L06.030	Armature illuminanti		
CAM26_MT.L06.030.00 1	Armatura illuminante per lampade a incandescenza 100 W	cad	114.09745
CAM26_MT.L06.030.00 2	Armatura illuminante per lampade a incandescenza 200 W	cad	129.93784
CAM26_MT.L06.030.00 3	Armatura illuminante per lampade a incandescenza 300 W	cad	212.33120
CAM26_MT.L06.030.00 4	Armatura illuminante per lampade a incandescenza 500 W	cad	332.11254
CAM26_MT.L06.030.00 5	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 70 W	cad	220.50475
CAM26_MT.L06.030.00 6	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 150/250 W	cad	278.17632
CAM26_MT.L06.030.00 7	Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 400 W	cad	380.25477
CAM26_MT.L06.030.00 8	Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 70 W	cad	223.37279
CAM26_MT.L06.030.00 9	Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 150/250 W	cad	281.02045
CAM26_MT.L06.030.01 0	Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 400 W	cad	378.79684
CAM26_MT.L06.030.01 1	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio 50/80 W	cad	193.06648
CAM26_MT.L06.030.01 2	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio 125 W	cad	218.31792
CAM26_MT.L06.030.01 3	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio 250 W	cad	274.50475
CAM26_MT.L06.030.01 4	Armatura illuminante per lampade a vapori di mercurio 400 W	cad	374.08958
CAM26_MT.L06.030.01 5	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x20 W	cad	134.96535
CAM26_MT.L06.030.01 6	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x40 W	cad	151.91069
CAM26_MT.L06.030.01 7	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x65 W	cad	222.75138
CAM26_MT.L06.030.01 8	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x20 W	cad	300.02125
CAM26_MT.L06.030.01 9	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x40 W	cad	324.16062
CAM26_MT.L06.030.02 0	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x65 W	cad	466.70238
CAM26_MT.L06.030.02 1	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x20 W	cad	448.80100
CAM26_MT.L06.030.02 2	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x40 W	cad	478.74816
CAM26_MT.L06.030.02 3	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x65 W	cad	682.04464
CAM26_MT.L06.030.02 4	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x18 W	cad	129.20535
CAM26_MT.L06.030.02	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x36 W	cad	146.17461

5			
CAM26_MT.L06.030.02	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x58 W	cad	203.34427
6			
CAM26_MT.L06.030.02	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x18 W	cad	288.54906
7			
CAM26_MT.L06.030.02	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x36 W	cad	312.66454
8			
CAM26_MT.L06.030.02	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x58 W	cad	427.57748
9			
CAM26_MT.L06.030.03	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x18 W	cad	431.54494
0			
CAM26_MT.L06.030.03	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x36 W	cad	461.49210
1			
CAM26_MT.L06.030.03	Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x58 W	cad	623.79945
2			
CAM26_MT.L06.030.03	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici 250 W	cad	273.80254
3			
CAM26_MT.L06.030.03	Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici 400 W	cad	375.92880
4			
CAM26_MT.L06.040	Interruttori magnetotermici		
CAM26_MT.L06.040.00	Interruttore automatico magnetotermico unipolare, da 10 A a 20 A	cad	226.50641
1			
CAM26_MT.L06.040.00	Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 10 A a 20 A	cad	307.21923
2			
CAM26_MT.L06.040.00	Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 10 A a 20 A	cad	365.44488
3			
CAM26_MT.L06.040.00	Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 10 A a 20 A	cad	408.89901
4			
CAM26_MT.L06.040.00	Interruttore automatico magnetotermico unipolare da 30 A a 50 A	cad	233.49063
5			
CAM26_MT.L06.040.00	Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 30 A a 50 A	cad	320.84345
6			
CAM26_MT.L06.040.00	Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 30 A a 50 A	cad	401.36983
7			
CAM26_MT.L06.040.00	Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 30 A a 50 A	cad	430.49700
8			
CAM26_MT.L06.040.00	Interruttore automatico magnetotermico unipolare 63 A	cad	241.27795
9			
CAM26_MT.L06.040.01	Interruttore automatico magnetotermico bipolare 63 A	cad	241.27795
0			
CAM26_MT.L06.040.01	Interruttore automatico magnetotermico tripolare 63 A	cad	408.78428
1			
CAM26_MT.L06.040.01	Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 63 A	cad	496.46696
2			
CAM26_MT.L06.040.01	Interruttore automatico magnetotermico unipolare 80 A	cad	249.03659
3			
CAM26_MT.L06.040.01	Interruttore automatico magnetotermico bipolare 80 A	cad	409.22885
4			
CAM26_MT.L06.040.01	Interruttore automatico magnetotermico tripolare 80 A	cad	511.19547
5			
CAM26_MT.L06.040.01	Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare 80 A	cad	569.57888
6			
CAM26_MT.L06.050	PRESE ATEX		

CAM26_MT.L06.050.00 1	Prese da parete modulari in lega di alluminio, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	cad	316.65580
CAM26_MT.L06.050.00 2	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	cad	369.43177
CAM26_MT.L06.050.00 3	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	cad	383.19941
CAM26_MT.L06.050.00 4	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	cad	276.50017
CAM26_MT.L06.050.00 5	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	cad	369.43177
CAM26_MT.L06.050.00 6	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	cad	383.19941
CAM26_MT.L06.050.00 7	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	cad	316.65580
CAM26_MT.L06.050.00 8	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	cad	322.39231
CAM26_MT.L06.050.00 9	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	cad	333.86536
CAM26_MT.L06.050.01 0	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	cad	369.43177
CAM26_MT.L06.050.01 1	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	cad	383.19941
CAM26_MT.L06.050.01 2	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	cad	395.81974
CAM26_MT.L06.050.01 3	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	cad	448.59572
CAM26_MT.L06.050.01 4	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	cad	488.75134
CAM26_MT.L06.050.01 5	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	cad	344.19109
CAM26_MT.L06.050.01 6	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	cad	448.59572
CAM26_MT.L06.050.01 7	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	cad	488.75134
CAM26_MT.L06.050.01 8	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	cad	395.81974
CAM26_MT.L06.050.01 9	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	cad	390.08322
CAM26_MT.L06.050.02 0	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	cad	425.64964
CAM26_MT.L06.050.02 1	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	cad	448.59572
CAM26_MT.L06.050.02 2	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	cad	488.75134
CAM26_MT.L06.050.02 3	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	cad	543.82192
CAM26_MT.L06.050.02 4	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	cad	649.37385
CAM26_MT.L06.050.02 5	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	cad	779.01914
CAM26_MT.L06.050.02 6	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	cad	473.83639
CAM26_MT.L06.050.02 7	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	cad	649.37385
CAM26_MT.L06.050.02	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente	cad	779.01914

8	nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T		
CAM26_MT.L06.050.02	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	cad	543.82192
9			
CAM26_MT.L06.050.03	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	cad	564.47337
0			
CAM26_MT.L06.050.03	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	cad	676.90913
1			
CAM26_MT.L06.050.03	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	cad	649.37385
2			
CAM26_MT.L06.050.03	Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	cad	779.01914
3			
CAM26_MT.L06.050.03	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	cad	277.64747
4			
CAM26_MT.L06.050.03	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	cad	302.88816
5			
CAM26_MT.L06.050.03	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	cad	326.98152
6			
CAM26_MT.L06.050.03	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	cad	231.75533
7			
CAM26_MT.L06.050.03	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	cad	302.88816
8			
CAM26_MT.L06.050.03	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	cad	326.98152
9			
CAM26_MT.L06.050.04	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	cad	277.64747
0			
CAM26_MT.L06.050.04	Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	cad	255.84870
1			
CAM26_MT.L06.050.04	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	cad	274.20556
2			
CAM26_MT.L06.050.04	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	cad	302.88816
3			
CAM26_MT.L06.050.04	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	cad	326.98152
4			
CAM26_MT.L06.050.04	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	cad	395.81974
5			
CAM26_MT.L06.050.04	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	cad	448.59572
6			
CAM26_MT.L06.050.04	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	cad	476.13100
7			
CAM26_MT.L06.050.04	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	cad	344.19109
8			
CAM26_MT.L06.050.04	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	cad	448.59572
9			
CAM26_MT.L06.050.05	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	cad	476.13100
0			
CAM26_MT.L06.050.05	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	cad	395.81974
1			
CAM26_MT.L06.050.05	Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	cad	383.19941
2			
CAM26_MT.L06.050.05	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	cad	404.99818
3			
CAM26_MT.L06.050.05	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	cad	448.59572
4			
CAM26_MT.L06.050.05	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	cad	476.13100
5			

CAM26_MT.L06.050.05 6	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	cad	516.28663
CAM26_MT.L06.050.05 7	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	cad	613.80743
CAM26_MT.L06.050.05 8	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	cad	683.79295
CAM26_MT.L06.050.05 9	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	cad	448.59572
CAM26_MT.L06.050.06 0	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	cad	613.80743
CAM26_MT.L06.050.06 1	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	cad	683.79295
CAM26_MT.L06.050.06 2	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	cad	516.28663
CAM26_MT.L06.050.06 3	Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	cad	523.17044
CAM26_MT.L06.050.06 4	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	cad	583.97754
CAM26_MT.L06.050.06 5	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	cad	613.80743
CAM26_MT.L06.050.06 6	Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	cad	683.79295
CAM26_MT.L07	Materiali per Comunicazione interna - Telefonia		
CAM26_MT.L07.010	Pulsantiere e apparecchi derivati		
CAM26_MT.L07.010.00 1	Pulsantiera esterna in alluminio anodizzato a 10 moduli	cad	56.73784
CAM26_MT.L07.010.00 2	Pulsantiera esterna in alluminio anodizzato a 12 moduli	cad	69.15659
CAM26_MT.L07.010.00 3	Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto	cad	32.88617
CAM26_MT.L07.010.00 4	Pulsantiera esterna in lega di alluminio a 7 moduli con gruppo fonico	cad	92.35023
CAM26_MT.L07.010.00 5	Pulsantiera esterna in lega di alluminio a 10 moduli con gruppo fonico	cad	109.23799
CAM26_MT.L07.010.00 6	Apparecchio derivato interno - microtelefono con cavo estensibile	cad	21.14427
CAM26_MT.L07.020	Intercomunicanti		
CAM26_MT.L07.020.00 1	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti	cad	222.98972
CAM26_MT.L07.020.00 2	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto derivato a 2 tasti	cad	51.16791
CAM26_MT.L07.020.00 3	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 2 canali di conversazione	cad	63.91894
CAM26_MT.L07.020.00 4	Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 3 canali di conversazione	cad	71.63507
CAM26_MT.L07.030	Alimentatori		
CAM26_MT.L07.030.00 1	Principale ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea	cad	104.87373
CAM26_MT.L07.030.00 2	Alimentatore per impianti citofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico	cad	119.69196

CAM26_MT.L07.030.00 3	Alimentatori per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione	cad	87.72225
CAM26_MT.L07.040	Punti di ripresa		
CAM26_MT.L07.040.00 1	Gruppo audiovideo, completo di telecamera per posti di ripresa interni	cad	1304.48827
CAM26_MT.L07.040.00 2	Gruppo audiovideo, completo di telecamera per posti di ripresa esterni	cad	1510.97918
CAM26_MT.L07.040.00 3	Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 3 pulsanti	cad	1048.02099
CAM26_MT.L07.040.00 4	Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 8 pulsanti	cad	1070.57579
CAM26_MT.L07.040.00 5	Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 12 pulsanti	cad	1112.10366
CAM26_MT.L07.050	Apparecchi derivati		
CAM26_MT.L07.050.00 1	Monitor a colori da incasso, schermo da 7".	cad	820.05890
CAM26_MT.L07.050.00 2	Monitor a colori da incasso, schermo da 4,3".	cad	641.11287
CAM26_MT.L07.050.00 3	Il centralino di portineria in versione da tavolo con display a colori da 3,5".	cad	2312.86101
CAM26_MT.L07.060	Postazioni		
CAM26_MT.L07.060.00 1	Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, portata di 40 metri (Smart IR).	cad	535.65712
CAM26_MT.L07.060.00 2	Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo a colori da 17"" rapporto di visualizzazione 5:4	cad	1346.45992
CAM26_MT.L07.070	Alimentatori		
CAM26_MT.L07.070.00 1	Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con massimo 4 derivati	cad	140.28192
CAM26_MT.L07.070.00 2	Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con o senza centralino di portineria	cad	72.43328
CAM26_MT.L07.070.00 3	Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con più di 10 derivati	cad	100.39143
CAM26_MT.L07.070.00 4	Impianto per derivato citofonico	cad	37.27070
CAM26_MT.L07.070.00 5	Posto pulsantiera fino a 6 utenti	cad	83.26041
CAM26_MT.L07.070.00 6	Posto pulsantiera fino a 6 utenti fino a 10 utenti	cad	99.96161
CAM26_MT.L07.070.00 7	Posto pulsantiera fino a 6 utenti fino a 20 utenti	cad	228.76146
CAM26_MT.L07.070.00 8	Posto esterno per telecamera TVCC	cad	65.65865
CAM26_MT.L07.070.00 9	Impianto per derivato videocitofonico interno	cad	60.54186
CAM26_MT.L07.080	Circuiti e cavi		
CAM26_MT.L07.080.00 1	Circuito fonico	cad	70.69093
CAM26_MT.L07.080.00 2	Circuito videocitofonico	cad	127.17792
CAM26_MT.L07.080.00	Cavo antifiama coassiale RG59B/U	m	0.87678

3				
CAM26_MT.L07.080.00 4	Cavo antifiamma composito CX42 (2x0,5 mmq+2X0,25 mmq+RG59B/U) per impianto citofonico e videocitofonico	m	1.33711	
CAM26_MT.L07.080.00 5	Cavo antifiamma telefonico a 1 coppia	m	0.46031	
CAM26_MT.L07.080.00 6	Cavo antifiamma telefonico schermato a 2 coppie	m	0.72335	
CAM26_MT.L07.080.00 7	Cavo antifiamma telefonico schermato a 3 coppie	m	0.83294	
CAM26_MT.L07.080.00 8	Cavo antifiamma telefonico schermato a 4 coppie	m	0.94255	
CAM26_MT.L07.080.00 9	Cavo antifiamma telefonico schermato a 5 coppie	m	0.98638	
CAM26_MT.L07.080.01 0	Cavo antifiamma telefonico schermato a 6 coppie	m	1.20559	
CAM26_MT.L07.080.01 1	Cavo antifiamma telefonico schermato a 8 coppie	m	1.38094	
CAM26_MT.L07.080.01 2	Cavo antifiamma telefonico schermato a 11 coppie	m	1.84125	
CAM26_MT.L07.080.01 3	Cavo antifiamma telefonico schermato a 16 coppie	m	2.45500	
CAM26_MT.L07.080.01 4	Cavo antifiamma telefonico schermato a 21 coppie	m	2.95917	
CAM26_MT.L07.080.01 5	Cavo antifiamma telefonico schermato a 26 coppie	m	3.50715	
CAM26_MT.L07.080.01 6	Cavo antifiamma telefonico schermato a 30 coppie +1	m	4.31818	
CAM26_MT.L07.090	Videocitofoni IP/BUS			
CAM26_MT.L07.090.00 1	Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori alimentazione PoE. Dimensioni 800x480, 16M colori	cad	870.34332	
CAM26_MT.L07.090.00 2	citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso. Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm	cad	256.19948	
CAM26_MT.L07.090.00 3	videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3 " formato 16/9 compreso di suoneria, lampeggiante.	cad	519.57734	
CAM26_MT.L07.090.00 4	Il videocitofono, dispone di un display da 4", Dimensioni 205x225x50 mm	cad	593.73676	
CAM26_MT.L07.090.00 5	Citofono dotato di 3 tasti e un led. Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm	cad	296.65473	
CAM26_MT.L07.090.00 6	Serever di sistema IP, installazione a parete. Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm	cad	1868.61549	
CAM26_MT.L07.090.00 7	Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A	cad	131.63766	
CAM26_MT.L07.090.00 8	Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video, Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni 108x90x55 mm	cad	341.82720	
CAM26_MT.L07.090.00 9	Centralino, Funzione di comunicazione da/a verso altre stazioni, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate	cad	2710.87770	
CAM26_MT.L07.090.01 0	Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 VCA), per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c	cad	274.72652	
CAM26_MT.L07.090.01 1	Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti interni. Potenza 37 Va. Dimensioni 216x90x75 mm	cad	831.34084	
CAM26_MT.L07.090.01 2	Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC, alimentazione 230 V 50 Hz, Dimensioni 180x75x97 mm	cad	628.97914	
CAM26_MT.L07.090.01	Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice.	cad	495.64944	

3	Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz		
CAM26_MT.L07.090.01 4	Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.	cad	3.59124
CAM26_MT.L07.090.01 5	Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, sezione 0,50 mmq, Isolamento 400 V.	cad	1.97615
CAM26_MT.L07.090.01 6	Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti	cad	56.60445
CAM26_MT.L08	Materiali impianti TV - Antenne		
CAM26_MT.L08.010	Cavi		
CAM26_MT.L08.010.00 1	Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm bassa perdita	m	0.67951
CAM26_MT.L08.010.00 2	Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm + 2 X 0,25 mmq	m	1.13982
CAM26_MT.L08.020	Antenne		
CAM26_MT.L08.020.00 1	Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	cad	109.21893
CAM26_MT.L08.020.00 2	Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 61-68 MHz	cad	104.40401
CAM26_MT.L08.020.00 3	Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 81-88 MHz	cad	112.96925
CAM26_MT.L08.020.00 4	Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	cad	138.64079
CAM26_MT.L08.020.00 5	Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 61-68 MHz	cad	120.76024
CAM26_MT.L08.020.00 6	Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 81-88 MHz	cad	105.27506
CAM26_MT.L08.020.00 7	Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 47-54 MHz	cad	173.60343
CAM26_MT.L08.020.00 8	Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 61-68 MHz	cad	150.39985
CAM26_MT.L08.020.00 9	Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 81-88 MHz	cad	129.03514
CAM26_MT.L08.020.01 0	Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz	cad	57.97266
CAM26_MT.L08.020.01 1	Antenna TV-VHF, 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz	cad	75.41768
CAM26_MT.L08.020.01 2	Antenna TV-VHF, 11 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz	cad	150.52083
CAM26_MT.L08.020.01 3	Antenna TV a banda larga a 4 elementi	cad	54.27073
CAM26_MT.L08.020.01 4	Antenna TV-VHF a banda larga a 6 elementi	cad	69.97367
CAM26_MT.L08.020.01 5	Antenna TV-VHF a banda larga a 11 elementi	cad	141.56846
CAM26_MT.L08.020.01 6	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 10 elementi	cad	53.18193
CAM26_MT.L08.020.01 7	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 20 elementi	cad	70.19144
CAM26_MT.L08.020.01 8	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 10 elementi	cad	58.62594
CAM26_MT.L08.020.01	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 20	cad	92.42719

9	elementi		
CAM26_MT.L08.020.02 0	Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello	cad	57.10162
CAM26_MT.L08.020.02 1	Antenna TV log periodica a banda larga in acciaio zincocromato e verniciato	cad	100.82306
CAM26_MT.L08.020.02 2	Antenna TV log periodica a banda larga in alluminio	cad	34.86586
CAM26_MT.L08.030	Pali per antenne		
CAM26_MT.L08.030.00 1	Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, h=1,5 m	cad	10.88802
CAM26_MT.L08.030.00 2	Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, h=2,5 m	cad	19.98557
CAM26_MT.L08.030.00 3	Palo autoportante in acciaio zincato diametro 32 mm, spessore 2 mm, h=2,5 m	cad	46.43135
CAM26_MT.L08.030.00 4	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h=3,8 m	cad	77.37753
CAM26_MT.L08.030.00 5	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h=5,6 m	cad	155.19057
CAM26_MT.L08.030.00 6	Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h=7,4 m	cad	220.37353
CAM26_MT.L08.040	Accessori		
CAM26_MT.L08.040.00 1	Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi	cad	22.44785
CAM26_MT.L08.040.00 2	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF	cad	28.17654
CAM26_MT.L08.040.00 3	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF	cad	49.47507
CAM26_MT.L08.040.00 4	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF	cad	23.61514
CAM26_MT.L08.040.00 5	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un ingresso UHF con uno VHF	cad	23.66901
CAM26_MT.L08.040.00 6	Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso	cad	42.36359
CAM26_MT.L08.040.00 7	Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passacanal	cad	30.38541
CAM26_MT.L08.040.00 8	Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passabanda	cad	24.72856
CAM26_MT.L08.040.00 9	Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm	cad	37.38915
CAM26_MT.L08.040.01 0	Preamplificatore in contenitore plastico, monolocale VHF guadagno 30 dB	cad	47.66127
CAM26_MT.L08.040.01 1	Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata	cad	62.38708
CAM26_MT.L08.040.01 2	Alimentatore stabilizzato, max 40 mA, tensione di uscita 12 V	cad	7.03965
CAM26_MT.L08.040.01 3	Alimentatore stabilizzato, max 80 mA, tensione di uscita 24 V	cad	19.91573
CAM26_MT.L08.040.01 4	Alimentatore stabilizzato, max 100 mA, tensione di uscita 12 V	cad	15.46208
CAM26_MT.L08.040.01 5	Alimentatore stabilizzato, max 160 mA, tensione di uscita 12	cad	19.28720
CAM26_MT.L08.040.01 6	Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato	cad	183.33611

CAM26_MT.L08.050 Paraboliche

CAM26_MT.L08.050.00 1	Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB	cad	116.62279
CAM26_MT.L08.050.00 2	Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB	cad	239.77840
CAM26_MT.L08.050.00 3	Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 120 cm, guadagno 41 dB	cad	648.49047
CAM26_MT.L08.050.00 4	Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB	cad	1182.53575
CAM26_MT.L08.050.00 5	Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	cad	270.28905
CAM26_MT.L08.050.00 6	Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	cad	431.60112
CAM26_MT.L08.050.00 7	Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite	cad	540.57809
CAM26_MT.L08.050.00 8	Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	cad	817.42415
CAM26_MT.L08.050.00 9	Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	cad	1314.40177
CAM26_MT.L08.050.01 0	Presse demiscelante per impianti ricezione multipla, terminale	cad	27.89753
CAM26_MT.L08.050.01 1	Presse demiscelante passante derivata	cad	27.89753
CAM26_MT.L09 Apparecchiature Trasmissione dati - Telefonia			
CAM26_MT.L09.010 Impianti individuali			
CAM26_MT.L09.010.00 1	Punto presa telefonica, a 3 spinotti, arrivo linea	cad	65.51181
CAM26_MT.L09.010.00 2	Punto presa telefonica, a 3 spinotti, derivata	cad	36.09616
CAM26_MT.L09.010.00 3	Presse telefonica modulare a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12	cad	21.02484
CAM26_MT.L09.010.00 4	Apparecchio telefonico base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume	cad	34.60562
CAM26_MT.L09.010.00 5	Apparecchio telefonico base senza segreteria telefonica	cad	96.23959
CAM26_MT.L09.010.00 6	Apparecchio telefonico base con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmabile, memoria di 10 minuti	cad	181.78124
CAM26_MT.L09.010.00 7	Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia 6h, 40 canali di trasmissione a 900 MHz	cad	235.66655
CAM26_MT.L09.010.00 8	Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia 6h, display a cristalli liquidi	cad	294.49790
CAM26_MT.L09.020 Impianti a centralino			
CAM26_MT.L09.020.00 1	Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni	cad	728.34315
CAM26_MT.L09.020.00 2	Modulo di espansione per 2 interni per centralino telefonico ad 1 linea urbana	cad	125.29495
CAM26_MT.L09.020.00 3	Modulo di espansione per 1 linea urbana per centralino telefonico ad 1 linea urbana	cad	263.66352
CAM26_MT.L09.020.00 4	Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN per centralino telefonico ad 1 linea urbana	cad	621.66189
CAM26_MT.L09.020.00	Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete,	cad	287.38641

5	per centralino telefonico ad 1 linea urbana		
CAM26_MT.L09.020.00 6	Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni	cad	1305.98023
CAM26_MT.L09.020.00 7	Modulo di espansione per 8 interni per centralino telefonico a 3 linee urbane	cad	171.48365
CAM26_MT.L09.020.00 8	Modulo di espansione per 3 linee urbane per centralino telefonico a 3 linee urbane	cad	348.58824
CAM26_MT.L09.020.00 9	Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN per centralino telefonico a 3 linee urbane	cad	882.41616
CAM26_MT.L09.020.01 0	Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne	cad	199.69611
CAM26_MT.L09.020.01 1	Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi	cad	334.70648
CAM26_MT.L09.020.01 2	Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio base senza funzioni aggiuntive	cad	191.18389
CAM26_MT.L09.020.01 3	Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led	cad	284.67471
CAM26_MT.L09.020.01 4	Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi	cad	396.96786
CAM26_MT.L09.030	Armadi rack		
CAM26_MT.L09.030.00 1	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U	cad	424.54012
CAM26_MT.L09.030.00 2	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U	cad	485.18870
CAM26_MT.L09.030.00 3	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 mm, porta in vetro 9 U	cad	444.14370
CAM26_MT.L09.030.00 4	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U	cad	497.44094
CAM26_MT.L09.030.00 5	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 mm, porta in vetro 9 U	cad	615.06245
CAM26_MT.L09.030.00 6	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta in vetro 12 U	cad	479.06258
CAM26_MT.L09.030.00 7	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta piena 12 U	cad	459.45900
CAM26_MT.L09.030.00 8	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 mm, porta in vetro 12 U	cad	530.52199
CAM26_MT.L09.030.00 9	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 mm, porta in vetro 12 U	cad	700.82813
CAM26_MT.L09.030.01 0	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U	cad	648.14350
CAM26_MT.L09.030.01 1	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 mm, porta in vetro 15 U	cad	576.46789
CAM26_MT.L09.030.01 2	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 mm, porta in vetro 15 U	cad	766.99022
CAM26_MT.L09.030.01 3	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U	cad	703.27858
CAM26_MT.L09.030.01 4	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 mm, porta in vetro 18 U	cad	755.96321
CAM26_MT.L09.030.01 5	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U	cad	839.27844
CAM26_MT.L09.030.01 6	Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U	cad	917.69278
CAM26_MT.L09.030.01	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta	cad	1253.40415

7	anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U		
CAM26_MT.L09.030.01 8	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U	cad	1475.16970
CAM26_MT.L09.030.01 9	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	cad	1460.46701
CAM26_MT.L09.030.02 0	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	cad	1608.71911
CAM26_MT.L09.030.02 1	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	cad	1634.44882
CAM26_MT.L09.030.02 2	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	cad	2052.25020
CAM26_MT.L09.030.02 3	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	cad	1553.58403
CAM26_MT.L09.030.02 4	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	cad	1828.03421
CAM26_MT.L09.030.02 5	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	cad	1481.29582
CAM26_MT.L09.030.02 6	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	cad	1742.26853
CAM26_MT.L09.030.02 7	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	cad	1726.34062
CAM26_MT.L09.030.02 8	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	cad	1987.31333
CAM26_MT.L09.030.02 9	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U	cad	1324.46714
CAM26_MT.L09.030.03 0	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U	cad	1477.62014
CAM26_MT.L09.030.03 1	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U	cad	1633.22359
CAM26_MT.L09.030.03 2	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U	cad	1687.13345
CAM26_MT.L09.030.03 3	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U	cad	1378.37700
CAM26_MT.L09.030.03 4	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U	cad	1589.11553
CAM26_MT.L09.030.03 5	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U	cad	1602.59299
CAM26_MT.L09.030.03 6	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U	cad	1841.51167
CAM26_MT.L09.030.03 7	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	cad	1268.10684
CAM26_MT.L09.030.03 8	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	cad	1714.08838
CAM26_MT.L09.030.03 9	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim.	cad	1440.86342

	1800x600x800 mm, 38 U		
CAM26_MT.L09.030.04 0	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U	cad	2249.51126
CAM26_MT.L09.030.04 1	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	cad	1492.32283
CAM26_MT.L09.030.04 2	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	cad	2113.51140
CAM26_MT.L09.030.04 3	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	cad	1619.74613
CAM26_MT.L09.030.04 4	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	cad	2374.48411
CAM26_MT.L09.030.04 5	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	cad	1339.16983
CAM26_MT.L09.030.04 6	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	cad	1814.55674
CAM26_MT.L09.030.04 7	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	cad	1602.59299
CAM26_MT.L09.030.04 8	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	cad	2503.13263
CAM26_MT.L09.030.04 9	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	cad	1602.59299
CAM26_MT.L09.030.05 0	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	cad	2503.13263
CAM26_MT.L09.030.05 1	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	cad	1809.65585
CAM26_MT.L09.030.05 2	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	cad	2646.48384
CAM26_MT.L09.030.05 3	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	cad	2258.08783
CAM26_MT.L09.030.05 4	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	cad	2838.84401
CAM26_MT.L09.030.05 5	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	cad	2528.86234
CAM26_MT.L09.030.05 6	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	cad	2679.56489
CAM26_MT.L09.030.05 7	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	cad	1622.19658
CAM26_MT.L09.030.05 8	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	cad	1910.12422
CAM26_MT.L09.030.05 9	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	cad	2216.43022
CAM26_MT.L09.030.06 0	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	cad	2784.93415
CAM26_MT.L09.030.06 1	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	cad	2375.70934

CAM26_MT.L09.030.06 2	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	cad	2617.07846
CAM26_MT.L09.030.06 3	Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	cad	2424.71830
CAM26_MT.L09.030.06 4	Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	cad	3044.68164
CAM26_MT.L09.030.06 5	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	cad	1764.32256
CAM26_MT.L09.030.06 6	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	cad	2112.28618
CAM26_MT.L09.030.06 7	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	cad	2042.44841
CAM26_MT.L09.030.06 8	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	cad	2335.27694
CAM26_MT.L09.030.06 9	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	cad	2473.72726
CAM26_MT.L09.030.07 0	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	cad	2917.25834
CAM26_MT.L09.030.07 1	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	cad	2569.29473
CAM26_MT.L09.030.07 2	Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	cad	3112.06896
CAM26_MT.L09.030.07 3	Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm	cad	391.45907
CAM26_MT.L09.030.07 4	Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm	cad	323.45914
CAM26_MT.L09.030.07 5	Base per pavimento 600x800 mm	cad	386.55817
CAM26_MT.L09.030.07 6	Base per pavimento 600x1000 mm	cad	406.77437
CAM26_MT.L09.030.07 7	Zoccolo per armadio 600x400 mm	cad	118.84673
CAM26_MT.L09.030.07 8	Zoccolo per armadio 600x500 mm	cad	125.58546
CAM26_MT.L09.030.07 9	Zoccolo per armadio 600x600 mm	cad	159.89173
CAM26_MT.L09.030.08 0	Zoccolo per armadio 600x1000 mm	cad	169.69352
CAM26_MT.L09.030.08 1	Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm	cad	88.21613
CAM26_MT.L09.030.08 2	Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm	cad	104.14404
CAM26_MT.L09.030.08 3	Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm	cad	128.64852
CAM26_MT.L09.030.08 4	Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm	cad	352.86451
CAM26_MT.L09.030.08 5	Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm	cad	262.81055
CAM26_MT.L09.030.08 6	Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm	cad	287.31503

CAM26_MT.L09.030.08 7	Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm	cad	185.62144
CAM26_MT.L09.030.08 8	Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola	cad	215.63942
CAM26_MT.L09.030.08 9	Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole	cad	266.48622
CAM26_MT.L09.030.09 0	Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione	cad	149.47733
CAM26_MT.L09.030.09 1	Piastra tetto areata con 2 ventole	cad	185.62144
CAM26_MT.L09.030.09 2	Supporto cavi posteriore	cad	164.79263
CAM26_MT.L09.060	Cavi e connettori		
CAM26_MT.L09.060.00 1	Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	m	1.21081
CAM26_MT.L09.060.00 2	Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	m	1.09549
CAM26_MT.L09.060.00 3	Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	m	1.64325
CAM26_MT.L09.060.00 4	Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	m	1.59999
CAM26_MT.L09.060.00 5	Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E	m	1.65766
CAM26_MT.L09.060.00 6	Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E	m	1.87387
CAM26_MT.L09.060.00 7	Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	m	3.08469
CAM26_MT.L09.060.00 8	Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1	m	2.72433
CAM26_MT.L09.060.00 9	Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	m	3.21441
CAM26_MT.L09.060.01 0	Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1	m	3.51712
CAM26_MT.L09.060.01 1	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	cad	6.06846
CAM26_MT.L09.060.01 2	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	cad	6.38558
CAM26_MT.L09.060.01 3	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	cad	8.50450
CAM26_MT.L09.060.01 4	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	cad	9.58558
CAM26_MT.L09.060.01 5	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	cad	13.11710
CAM26_MT.L09.060.01 6	Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m	cad	28.97294
CAM26_MT.L09.060.01 7	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	cad	11.53152
CAM26_MT.L09.060.01 8	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	cad	13.11710
CAM26_MT.L09.060.01 9	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	cad	15.49548
CAM26_MT.L09.060.02 0	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	cad	17.58557
CAM26_MT.L09.060.02	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	cad	23.20718

1			
CAM26_MT.L09.060.02	Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m	cad	47.13509
2			
CAM26_MT.L09.060.02	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	cad	13.18918
3			
CAM26_MT.L09.060.02	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	cad	13.90990
4			
CAM26_MT.L09.060.02	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	cad	15.99998
5			
CAM26_MT.L09.060.02	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	cad	18.09007
6			
CAM26_MT.L09.060.02	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	cad	23.13511
7			
CAM26_MT.L09.060.02	Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	cad	49.72968
8			
CAM26_MT.L09.060.02	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	cad	21.62160
9			
CAM26_MT.L09.060.03	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	cad	23.13511
0			
CAM26_MT.L09.060.03	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	cad	27.38736
1			
CAM26_MT.L09.060.03	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	cad	30.34231
2			
CAM26_MT.L09.060.03	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	cad	39.78374
3			
CAM26_MT.L09.060.03	Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	cad	62.19814
4			
CAM26_MT.L09.060.03	Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	cad	17.94593
5			
CAM26_MT.L09.060.03	Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	cad	23.71169
6			
CAM26_MT.L09.060.03	Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	cad	29.62159
7			
CAM26_MT.L09.060.03	Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	cad	42.73870
8			
CAM26_MT.L09.060.03	Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	cad	23.35133
9			
CAM26_MT.L09.060.04	Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	cad	27.53150
0			
CAM26_MT.L09.060.04	Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	cad	35.17114
1			
CAM26_MT.L09.060.04	Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	cad	45.83779
2			
CAM26_MT.L09.060.04	Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m	cad	63.27922
3			
CAM26_MT.L09.060.04	Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo	cad	0.88889
4			
CAM26_MT.L09.060.04	Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo	cad	1.63363
5			
CAM26_MT.L09.060.04	Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo	cad	1.27327
6			
CAM26_MT.L09.060.04	Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo	cad	2.43243
7			
CAM26_MT.L09.060.04	Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo	cad	1.90991
8			

CAM26_MT.L09.060.04 9	Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo	cad	2.45045
CAM26_MT.L09.060.05 0	Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	2.70991
CAM26_MT.L09.060.05 1	Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	3.04143
CAM26_MT.L09.060.05 2	Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	3.57477
CAM26_MT.L09.060.05 3	Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	6.47207
CAM26_MT.L09.060.05 4	Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	4.59820
CAM26_MT.L09.060.05 5	Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	4.95856
CAM26_MT.L09.060.05 6	Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	5.37657
CAM26_MT.L09.060.05 7	Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	6.15495
CAM26_MT.L09.060.05 8	Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	8.83603
CAM26_MT.L09.060.05 9	Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	4.42522
CAM26_MT.L09.060.06 0	Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	6.89008
CAM26_MT.L09.060.06 1	Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	6.47207
CAM26_MT.L09.060.06 2	Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	9.16755
CAM26_MT.L09.060.06 3	Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	7.17837
CAM26_MT.L09.060.06 4	Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	7.16396
CAM26_MT.L09.060.06 5	Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	m	12.56936
CAM26_MT.L09.060.06 6	Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	2.16216
CAM26_MT.L09.060.06 7	Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	2.30630
CAM26_MT.L09.060.06 8	Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	2.45045
CAM26_MT.L09.060.06 9	Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	2.75315
CAM26_MT.L09.060.07 0	Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	4.39639
CAM26_MT.L09.060.07 1	Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	2.23423
CAM26_MT.L09.060.07 2	Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	2.72433
CAM26_MT.L09.060.07 3	Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	3.15676
CAM26_MT.L09.060.07 4	Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	m	5.27567
CAM26_MT.L09.060.07 5	Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	3.86306
CAM26_MT.L09.060.07	Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE	m	4.03603

6	EuroClass Fca		
CAM26_MT.L09.060.07 7	Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	4.10810
CAM26_MT.L09.060.07 8	Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	4.35315
CAM26_MT.L09.060.07 9	Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	m	5.57838
CAM26_MT.L09.060.08 0	Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	m	2.04685
CAM26_MT.L09.060.08 1	Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	m	2.47928
CAM26_MT.L09.060.08 2	Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	m	2.98378
CAM26_MT.L09.060.08 3	Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	m	5.01621
CAM26_MT.L09.060.08 4	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	cad	31.63961
CAM26_MT.L09.060.08 5	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	cad	33.72970
CAM26_MT.L09.060.08 6	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	cad	34.95492
CAM26_MT.L09.060.08 7	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	cad	38.84681
CAM26_MT.L09.060.08 8	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	cad	34.73870
CAM26_MT.L09.060.08 9	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	cad	36.61258
CAM26_MT.L09.060.09 0	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	cad	38.55852
CAM26_MT.L09.060.09 1	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	cad	42.52248
CAM26_MT.L09.060.09 2	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	cad	34.73870
CAM26_MT.L09.060.09 3	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	cad	36.61258
CAM26_MT.L09.060.09 4	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	cad	38.55852
CAM26_MT.L09.060.09 5	Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	cad	42.52248
CAM26_MT.L09.060.09 6	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	cad	33.00898
CAM26_MT.L09.060.09 7	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	cad	35.89186
CAM26_MT.L09.060.09 8	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	cad	39.35131
CAM26_MT.L09.060.09 9	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	cad	46.41437
CAM26_MT.L09.060.10 0	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	cad	33.00898
CAM26_MT.L09.060.10 1	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	cad	36.61258
CAM26_MT.L09.060.10 2	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	cad	39.35131
CAM26_MT.L09.060.10 3	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	cad	46.41437

CAM26_MT.L09.060.10 4	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	cad	33.94591
CAM26_MT.L09.060.10 5	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	cad	38.19816
CAM26_MT.L09.060.10 6	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	cad	41.72969
CAM26_MT.L09.060.10 7	Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	cad	47.92788
CAM26_MT.L09.060.10 8	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	cad	31.92790
CAM26_MT.L09.060.10 9	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	cad	33.22519
CAM26_MT.L09.060.11 0	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	cad	34.30627
CAM26_MT.L09.060.11 1	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	cad	36.61258
CAM26_MT.L09.060.11 2	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	cad	35.89186
CAM26_MT.L09.060.11 3	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	cad	36.97294
CAM26_MT.L09.060.11 4	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	cad	38.19816
CAM26_MT.L09.060.11 5	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	cad	40.57654
CAM26_MT.L09.060.11 6	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	cad	36.97294
CAM26_MT.L09.060.11 7	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	cad	38.19816
CAM26_MT.L09.060.11 8	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	cad	39.35131
CAM26_MT.L09.060.11 9	Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	cad	41.65762
CAM26_MT.L09.060.12 0	Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC 1 m	cad	8.69188
CAM26_MT.L09.060.12 1	Pigtail OM3 50/125 connettore tipo LC 1 m	cad	10.01801
CAM26_MT.L09.060.12 2	Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC 1 m	cad	8.43242
CAM26_MT.L09.060.12 3	Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato	cad	52.10806
CAM26_MT.L09.060.12 4	Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato	cad	54.63058
CAM26_MT.L09.060.12 5	Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato	cad	63.63958
CAM26_MT.L09.060.12 6	Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato	cad	54.70265
CAM26_MT.L09.060.12 7	Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato	cad	51.81977
CAM26_MT.L09.060.12 8	Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato	cad	63.78372
CAM26_MT.L09.060.12 9	Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato	cad	58.73868
CAM26_MT.L09.060.13 0	Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato	cad	67.81975
CAM26_MT.L09.060.13	Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato	cad	82.16208

1			
CAM26_MT.L09.060.13	Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato	cad	83.60352
2			
CAM26_MT.L09.060.13	Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale	cad	3.97837
3			
CAM26_MT.L09.060.13	Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale	cad	11.53152
4			
CAM26_MT.L09.060.13	Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale	cad	15.27926
5			
CAM26_MT.L09.060.13	Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale	cad	17.94593
6			
CAM26_MT.L09.060.13	Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale	cad	26.16214
7			
CAM26_MT.L09.080	Patch panel dati		
CAM26_MT.L09.080.00	Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e FTP	cad	487.92744
1			
CAM26_MT.L09.080.00	Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e UTP	cad	339.45912
2			
CAM26_MT.L09.080.00	Patch panel 19" con 24 porte vuoto, FTP	cad	136.21608
3			
CAM26_MT.L09.080.00	Patch panel 19" con 24 porte vuoto, UTP	cad	121.80168
4			
CAM26_MT.L09.080.00	Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 STP	cad	547.74720
5			
CAM26_MT.L09.080.00	Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6a STP	cad	735.13440
6			
CAM26_MT.L09.080.00	Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 UTP	cad	449.00856
7			
CAM26_MT.L09.080.00	Pannello cieco 19" - 1U	cad	29.83781
8			
CAM26_MT.L09.080.00	Passacavi orizzontale 19" - 1U	cad	60.82877
9			
CAM26_MT.L09.080.01	Passacavi orizzontale 19" - 2U	cad	107.38728
0			
CAM26_MT.L09.080.01	Pannello con spazzola 19" - 1U	cad	71.49542
1			
CAM26_MT.L09.080.01	Otturatore presa RJ45	cad	0.21742
2			
CAM26_MT.L09.081	Patch panel fibra ottica		
CAM26_MT.L09.081.00	Patch panel ottico 19"	cad	240.72048
1			
CAM26_MT.L09.081.00	Piastra cieca per pannello ottico 19"	cad	6.54414
2			
CAM26_MT.L09.081.00	Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"	cad	6.54414
3			
CAM26_MT.L09.081.00	Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"	cad	6.54414
4			
CAM26_MT.L09.081.00	Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"	cad	8.02882
5			
CAM26_MT.L09.082	Panelli fibra ottica pre equipaggiati		
CAM26_MT.L09.082.00	Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 4x12 MTP	cad	2012.80077
1			

CAM26_MT.L09.082.00 2	Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x12 MTP	cad	1636.34177
CAM26_MT.L09.082.00 3	Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 2x24 MTP	cad	2145.31433
CAM26_MT.L09.082.00 4	Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 2x24 MTP	cad	1742.75418
CAM26_MT.L09.082.00 5	Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 8x12 MTP	cad	2760.69930
CAM26_MT.L09.082.00 6	Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x24 MTP	cad	2948.42686
CAM26_MT.L09.082.00 7	Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 4x12 MTP	cad	2815.91329
CAM26_MT.L09.082.00 8	Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x12 MTP	cad	2145.31433
CAM26_MT.L09.082.00 9	Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 2x24 MTP	cad	2948.42686
CAM26_MT.L09.082.01 0	Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 2x24 MTP	cad	2279.83568
CAM26_MT.L09.082.01 1	Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 8x12 MTP	cad	3887.06462
CAM26_MT.L09.082.01 2	Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x24 MTP	cad	4020.58208
CAM26_MT.L09.082.01 3	Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 4x12 MTP	cad	1930.48174
CAM26_MT.L09.082.01 4	Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x12 MTP	cad	2093.11201
CAM26_MT.L09.082.01 5	Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 2x24 MTP	cad	2145.31433
CAM26_MT.L09.082.01 6	Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 2x24 MTP	cad	2279.83568
CAM26_MT.L09.082.01 7	Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 8x12 MTP	cad	3216.46566
CAM26_MT.L09.082.01 8	Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x24 MTP	cad	3484.50447
CAM26_MT.L09.082.01 9	Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 1x12 MTP	cad	524.03091
CAM26_MT.L09.082.02 0	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 SC duplex - 1x12 MTP	cad	551.13597
CAM26_MT.L09.082.02 1	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 1x12 MTP	cad	483.87529
CAM26_MT.L09.082.02 2	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 1x24 MTP	cad	940.64554
CAM26_MT.L09.082.02 3	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 2x12 MTP	cad	806.12420
CAM26_MT.L09.082.02 4	Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 1x12 MTP	cad	672.60674
CAM26_MT.L09.082.02 5	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 SC duplex - 1x12 MTP	cad	1035.44150
CAM26_MT.L09.082.02 6	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 1x12 MTP	cad	632.45112
CAM26_MT.L09.082.02 7	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 1x24 MTP	cad	1207.68046
CAM26_MT.L09.082.02 8	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 2x12 MTP	cad	1141.42367
CAM26_MT.L09.082.02	Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6	cad	579.24491

9	LC duplex - 1x12 MTP		
CAM26_MT.L09.082.03 0	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 SC duplex - 1x12 MTP	cad	590.28771
CAM26_MT.L09.082.03 1	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 1x12 MTP	cad	538.08539
CAM26_MT.L09.082.03 2	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 1x24 MTP	cad	1019.95290
CAM26_MT.L09.082.03 3	Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 2x12 MTP	cad	885.43156
CAM26_MT.L09.085	Pannelli di alimentazione per rack		
CAM26_MT.L09.085.00 1	Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko	cad	171.66530
CAM26_MT.L09.085.00 2	Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso	cad	176.18281
CAM26_MT.L09.085.00 3	Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale	cad	335.29948
CAM26_MT.L09.085.00 4	Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti	cad	229.38901
CAM26_MT.L09.090	Pannelli fonia per rack		
CAM26_MT.L09.090.00 1	Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese	cad	249.96877
CAM26_MT.L10	Materiali per trasmissione Dati		
CAM26_MT.L10.010	Cavi in rame multicoppia		
CAM26_MT.L10.010.00 1	Cavo multicoppie UTP non schermato, 4 coppie, guaina in PVC, clas. D	m	0.70272
CAM26_MT.L10.010.00 2	Cavo multicoppie UTP non schermato, 4 coppie, guaina in LSZH, clas. D	m	0.77442
CAM26_MT.L10.010.00 3	Cavo multicoppie UTP non schermato, 25 coppie, guaina in PVC, clas. D	m	3.67137
CAM26_MT.L10.010.00 4	Cavo multicoppie UTP non schermato, 50 coppie, guaina in PVC, clas. C	m	5.13417
CAM26_MT.L10.010.00 5	Cavo multicoppie UTP non schermato, 100 coppie, guaina in PVC, clas. C	m	9.89550
CAM26_MT.L10.010.00 6	Cavo multicoppie UTP non schermato, 50 coppie, armato, clas. C	m	8.93463
CAM26_MT.L10.010.00 7	Cavo multicoppie UTP non schermato, 100 coppie, armato, clas. C	m	15.33084
CAM26_MT.L10.010.00 8	Cavo multicoppie FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in PVC, clas. D	m	0.81745
CAM26_MT.L10.010.00 9	Cavo multicoppie FTP schermato con lamina in alluminio, 4 coppie armato, guaina in LSZH, clas. C	m	0.97522
CAM26_MT.L10.010.01 0	Cavo ottico 4 fibre non armato	m	2.29460
CAM26_MT.L10.010.01 1	Cavo ottico 4 fibre armatura non metallica	m	4.35975
CAM26_MT.L10.010.01 2	Cavo ottico 8 fibre	m	3.98688
CAM26_MT.L10.010.01 3	Cavo ottico 8 fibre armatura non metallica	m	6.13808
CAM26_MT.L10.010.01 4	Cavo ottico 12 fibre	m	4.56053

CAM26_MT.L10.010.01 5	Cavo ottico 12 fibre armatura non metallica	m	6.76909
CAM26_MT.L10.010.01 6	Cavo ottico 24 fibre	m	10.39744
CAM26_MT.L10.010.01 7	Cavo ottico 24 fibre armatura non metallica	m	13.66726
CAM26_MT.L10.020	Prese		
CAM26_MT.L10.020.00 1	Presa modulare per linee ISDN clas. C, singola	cad	12.93585
CAM26_MT.L10.020.00 2	Presa modulare per linee ISDN clas. C, doppia	cad	16.72195
CAM26_MT.L10.020.00 3	Presa modulare tipo RJ45 clas. D, in ABS, terminale per cavi UTP	cad	16.93707
CAM26_MT.L10.020.00 4	Presa modulare tipo RJ45 clas. D, passante per cavi UTP	cad	17.96964
CAM26_MT.L10.020.00 5	Presa modulare tipo RJ45 clas. D, doppia per cavi UTP	cad	21.79877
CAM26_MT.L10.020.00 6	Presa modulare tipo RJ45 clas. D, terminale schermata, per cavi FTP	cad	19.26035
CAM26_MT.L10.020.00 7	Presa modulare tipo RJ45 clas. D, passante schermata, per cavi FTP	cad	21.32550
CAM26_MT.L10.020.00 8	Presa modulare tipo RJ45 clas. D, doppia schermata, per cavi FTP	cad	27.42055
CAM26_MT.L10.020.00 9	Strisce di permutazione 100 coppie senza piedini	cad	43.18164
CAM26_MT.L10.020.01 0	Strisce di permutazione 100 coppie con piedini	cad	41.07347
CAM26_MT.L10.020.01 1	Strisce di permutazione 300 coppie senza piedini	cad	113.49700
CAM26_MT.L10.020.01 2	Strisce di permutazione 300 coppie con piedini	cad	118.21530
CAM26_MT.L11	Impianti apertura automatica		
CAM26_MT.L11.010	Motori elettromeccanici per cancelli		
CAM26_MT.L11.010.00 1	Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m,150 W, 230 V	cad	417.69382
CAM26_MT.L11.010.00 2	Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m 60 W, 12 V cc	cad	495.03923
CAM26_MT.L11.010.00 3	Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m,150 W, 230 V	cad	486.48395
CAM26_MT.L11.010.00 4	Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m 60 W, 12 V cc	cad	519.37468
CAM26_MT.L11.010.00 5	Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m reversibile	cad	593.52721
CAM26_MT.L11.010.00 6	Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m autobloccante	cad	604.72275
CAM26_MT.L11.010.00 7	Motore elettromeccanico per cancelli anta 5.00 m autobloccante	cad	756.81421
CAM26_MT.L11.010.00 8	Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m interrato	cad	852.80520
CAM26_MT.L11.010.00 9	Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m interrato autobloccante	cad	878.51195
CAM26_MT.L11.010.01	Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 400	cad	472.95515

0	kg		
CAM26_MT.L11.010.01 1	Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.300 kg	cad	923.43736
CAM26_MT.L11.010.01 2	Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.500 kg	cad	975.56724
CAM26_MT.L11.010.01 3	Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 5.000 kg	cad	3192.20169
CAM26_MT.L11.010.01 4	Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 4, in barra da 2 m	m	24.96993
CAM26_MT.L11.010.01 5	Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 6, in barra da 1 m	m	58.35188
CAM26_MT.L11.010.01 6	Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 1,8 m	cad	436.09380
CAM26_MT.L11.010.01 7	Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 4 m	cad	836.69754
CAM26_MT.L11.010.01 8	Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 7 m	cad	872.67881
CAM26_MT.L11.020	Motori elettromeccanici per barriere automatiche		
CAM26_MT.L11.020.00 1	Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 2,5 m	cad	1630.06611
CAM26_MT.L11.020.00 2	Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 4,5 m	cad	1844.45961
CAM26_MT.L11.020.00 3	Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 6 m	cad	3438.64678
CAM26_MT.L11.030	Sistemi automatici per apertura porte basculanti		
CAM26_MT.L11.030.00 1	Sistema automatico per apertura porte basculanti	cad	966.90963
CAM26_MT.L11.040	Motori per apertura serrande e tapparelle		
CAM26_MT.L11.040.00 1	Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg	cad	608.59104
CAM26_MT.L11.040.00 2	Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg	cad	630.63417
CAM26_MT.L11.040.00 3	Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg	cad	664.87573
CAM26_MT.L11.040.00 4	Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 30 kg, asse dia. 60 mm	cad	329.78737
CAM26_MT.L11.040.00 5	Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 50 kg, asse dia. 60 mm	cad	357.37710
CAM26_MT.L11.040.00 6	Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 90 kg, asse dia. 70 mm	cad	413.66179
CAM26_MT.L11.050	Centraline per automazione accessi		
CAM26_MT.L11.050.00 1	Centrale per automazione a microprocessore, comando motori monofase,	cad	326.28749
CAM26_MT.L11.050.00 2	Comando di motori monofase con frizione meccanica per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle	cad	115.49619
CAM26_MT.L11.050.00 3	Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 800 W monofase autobloccanti per cancelli a battente	cad	203.01378
CAM26_MT.L11.050.00 4	Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 800 W monofase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli a battente	cad	248.16433
CAM26_MT.L11.050.00 5	Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine corsa meccanica, alimentazione 12 Vcc	cad	275.22191

CAM26_MT.L11.050.00 6	Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine corsa temporizzata, alimentazione 12 Vcc	cad	380.07518
CAM26_MT.L11.050.00 7	Comando di motori in trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli, fine corsa e frizione meccanica	cad	292.98742
CAM26_MT.L11.050.00 8	Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 1500 W trifase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli scorrevoli	cad	661.19164
CAM26_MT.L11.050.00 9	Centrale per automazione di serrande e tapparelle	cad	136.59784
CAM26_MT.L11.060	Accessori elettrici		
CAM26_MT.L11.060.00 1	Chiave elettrica da esterno per serrande	cad	139.07436
CAM26_MT.L11.060.00 2	Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno	cad	34.58950
CAM26_MT.L11.060.00 3	Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 54 da incasso	cad	50.00128
CAM26_MT.L11.060.00 4	Tastiera digitale a combinazione	cad	207.84402
CAM26_MT.L11.060.00 5	Lettore per chiave magnetica	cad	48.73231
CAM26_MT.L11.060.00 6	Pulsantiera da incasso	cad	51.80238
CAM26_MT.L11.060.00 7	Interruttore da parete, tipo a bilanciere	cad	21.49052
CAM26_MT.L11.060.00 8	Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, a sezione quadrata 80x80 mm	cad	76.15830
CAM26_MT.L11.060.00 9	Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, a sezione ovale 50x80 mm	cad	84.01770
CAM26_MT.L11.060.01 0	Elettroserratura da pavimento per cancelli a battente	cad	101.02591
CAM26_MT.L11.070	Fotocellule		
CAM26_MT.L11.070.00 1	Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete	cad	97.15761
CAM26_MT.L11.070.00 2	Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso	cad	111.09574
CAM26_MT.L11.070.00 3	Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete	cad	125.05436
CAM26_MT.L11.080	Avvisatori		
CAM26_MT.L11.080.00 1	Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a.	cad	42.10095
CAM26_MT.L11.080.00 2	Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a., con segnalazione acustica intermittente	cad	73.84551
CAM26_MT.L11.080.00 3	Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 24 V c.a.	cad	44.06580
CAM26_MT.L11.080.00 4	Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 12 V c.c.	cad	46.17392
CAM26_MT.L11.080.00 5	Minitrasmittitore quarzato omologato	cad	51.96612
CAM26_MT.L11.080.00 6	Ricevitore quarzato omologato	cad	109.15137
CAM26_MT.L11.090	Coste sensibili		

CAM26_MT.L11.090.00 1	Costa sensibile pneumatica per barriere automatiche	cad	41.15946
CAM26_MT.L11.090.00 2	Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m, per barriere automatiche	cad	202.11322
CAM26_MT.L11.090.00 3	Costa sensibile meccanica per barriere automatiche	cad	74.72560
CAM26_MT.L11.090.00 4	Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55	cad	52.06846
CAM26_MT.L11.090.00 5	Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55	cad	99.02012
CAM26_MT.L11.090.00 6	Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica	cad	7.87986
CAM26_MT.L11.095	Rilevatori di veicoli		
CAM26_MT.L11.095.00 1	Rilevatore magnetico di veicoli	cad	334.16734
CAM26_MT.L11.100	Automazione degli infissi		
CAM26_MT.L11.100.01 0A	Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	cad	1707.59160
CAM26_MT.L11.100.01 0B	Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	cad	1996.44588
CAM26_MT.L11.100.01 0C	Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	cad	1982.08296
CAM26_MT.L11.100.01 0D	Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	cad	2254.97844
CAM26_MT.L11.100.01 0E	Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 250 kg doppio motore 240 V vano passaggio 800-3000 mm	cad	3298.68396
CAM26_MT.L11.100.01 0F	Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore 240 V vano passaggio 900-3000 mm	cad	3571.57944
CAM26_MT.L11.100.01 0G	Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg 240 V vano passaggio 1100-3000 mm	cad	2258.17020
CAM26_MT.L11.100.01 0H	Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano passaggio 1400-4000 mm	cad	2507.12748
CAM26_MT.L11.100.01 0I	Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta singola max 150 kg 240 V vano passaggio 800-3000 mm	cad	3271.55400
CAM26_MT.L11.100.01 0J	Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf EN 16005 anta doppia max 120+120 kg 240 V vano passaggio 900-3000 mm	cad	3550.83300
CAM26_MT.L11.100.01 0K	Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta singola telesc. max 110+110 kg 240 V vano 1100-3000 mm	cad	3549.23712
CAM26_MT.L11.100.01 0L	Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano 1400-4000 mm	cad	3828.51612
CAM26_MT.L11.101	Accessori per automazione infissi		
CAM26_MT.L11.101.01 5A	Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole	cad	234.59436
CAM26_MT.L11.101.01 5B	Sorveglianza su blocco motore e posizione anta	cad	46.28052

CAM26_MT.L11.101.01 5C	Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole	cad	287.25840
CAM26_MT.L11.101.01 5D	Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XV1	cad	359.07300
CAM26_MT.L11.101.01 5E	Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1	cad	502.70220
CAM26_MT.L11.101.01 5F	Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli	cad	341.51832
CAM26_MT.L11.101.01 5G	Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli	cad	193.10148
CAM26_MT.L11.101.01 5H	Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli	cad	225.01908
CAM26_MT.L11.102	Elettroserrature per porte		
CAM26_MT.L11.102.02 0A	Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, alimentazione 12/24 Vdc	cad	446.84640
CAM26_MT.L11.102.02 0B	Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 12/24 Vdc. Bloccato senza alimentazione.	cad	446.84640
CAM26_MT.L11.102.02 0C	Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 12/24 Vdc. Sbloccato senza alimentazione.	cad	478.76400
CAM26_MT.L11.102.02 0D	Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro europeo, alimentazione: 12/24 Vac/dc	cad	376.62768
CAM26_MT.L11.102.02 0E	Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. Alimen.: da 10÷30 Vdc. Senza quadro maniglia.	cad	619.20144
CAM26_MT.L11.102.02 0F	Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. Alimen.: da 10÷30 Vdc. Con quadro maniglia.	cad	730.91304
CAM26_MT.L11.102.02 0G	Elettroserratura per cancelli e portoni. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox. Alim.: 12/24 Vac/dc	cad	598.45500
CAM26_MT.L11.102.02 0H	Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante, cilindro europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc	cad	1029.34260
CAM26_MT.L11.102.02 0I	Elettroserratura motorizzata a gancio basculante, cilindro europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc	cad	1074.02724
CAM26_MT.L11.103	Accessori elettroserrature per porte		
CAM26_MT.L11.103.02 5A	Carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Per porte scorrevoli. Entrata: mm 28	cad	105.32808
CAM26_MT.L11.103.02 5B	Centralina elettronica per gestione di una porta scorrevole. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore	cad	323.96364
CAM26_MT.L11.103.02 5C	Centralina elettronica per gestione di due porte scorrevoli. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore	cad	651.11904
CAM26_MT.L11.103.02 5D	Tettoia in acciaio inox per protezione su elettroserrature	cad	39.89700
CAM26_MT.L11.103.02 5E	Centralina elettronica per la gestione di una porta con serratura a catenaccio basculante. Alim. 10/12 Vac o 12 Vdc	cad	454.82580
CAM26_MT.L11.103.02 5F	Centralina elettronica per la gestione di due porte con serratura a catenaccio basculante. Alim. 230 Vac	cad	1080.41076
CAM26_MT.L11.103.02 5G	Pulsante per apertura porta, frontale in alluminio anodizzato Dim. mm 105x40x5, alim. 5 A a 250 Vac - 6 A a 24 Vdc	cad	116.49924
CAM26_MT.L11.103.02 5H	Circuito temporizzatore per porte automatiche. Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc. Uscita: da relè C./N.A./N.C.	cad	119.69100
CAM26_MT.L11.103.02	Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Sfera in	cad	55.85580

5I	acciaio temprato. Uscita C./N.A./N.C. Portata 15 A - 250 V		
CAM26_MT.L11.104	Alimentatori elettronici		
CAM26_MT.L11.104.03 0A	Alimentatore switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A	cad	398.42740
CAM26_MT.L11.104.03 0B	Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A	cad	217.83762
CAM26_MT.L11.104.03 0C	Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A	cad	338.58190
CAM26_MT.L11.104.03 0D	Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/1 A	cad	245.92511
CAM26_MT.L11.104.03 0E	Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5-15 V DC/2 A	cad	245.92511
CAM26_MT.L11.104.03 0F	Convertitore DC/DC switching con ampio range per montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 V DC / 60 W	cad	241.74390
CAM26_MT.L11.105	Interfacce di comunicazione GSM		
CAM26_MT.L11.105.04 0A	Router industriale LTE 4G, 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 2 x SMA-F, 2 ing. dgt, 1 usc. Dgt	cad	1616.40302
CAM26_MT.L11.105.04 0B	Router 3G industriale, 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 1 x SMA-F, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale	cad	1220.59286
CAM26_MT.L11.105.04 0C	Router LTE 4G industriale, 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 2 x SMA-F, 2 ingr. dgt, 1 usc dgt	cad	1444.52674
CAM26_MT.L11.105.04 0D	Modem GPRS/GSM industriale guida EN. GSM e GPRS 850+900+1800+1900 MHz. Interf. RS-232 seriale, Stack TCP/IP, 24 Vdc	cad	986.73260
CAM26_MT.L11.106	Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti		
CAM26_MT.L11.106.05 0A	Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione. Integrati 4 interfacce LAN, 2 USB e 2 RS-485. Ampliabili.	cad	1597.73122
CAM26_MT.L11.106.05 0B	Controllore diretto I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3.	cad	839.16158
CAM26_MT.L11.106.05 0C	Accoppiatore bus per PROFINET (incluso modulo di base bus e connettore)	cad	1158.17799
CAM26_MT.L11.106.05 0D	Accoppiatore bus, EtherNet/IP, conn. femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, IP20	cad	878.61173
CAM26_MT.L11.106.05 0E	Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), conn. femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, IP20	cad	684.80807
CAM26_MT.L11.106.05 0F	Modulo 8 ingressi digitali 48 Vdc/60 Vdc, connessione: 2 conduttori, IEC 61850-3, velocità 100 MBit/s, IP20	cad	710.88475
CAM26_MT.L11.106.05 0G	Modulo ingresso/uscita digitale, 16 ingr. 24 Vdc, 1 cond., 16 Uscite 24 Vdc, 500 mA, 1 cond., velocità 100 MBit/s, IP20	cad	390.30438
CAM26_MT.L11.106.05 0H	Modulo di comunicazione per la trasmissione dati seriale, 1 interfaccia parametrizzabile come RS-485/422 o RS-232	cad	563.37756
CAM26_MT.L11.106.05 0I	Remote Field Controller con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, IP20, memoria di parametrizzazione a innesto	cad	11248.0814 2
CAM26_MT.L11.106.05 0L	Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, IP20	cad	7504.14694
CAM26_MT.L11.106.05 0M	Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG 26 - 14, larghezza 5,2 mm, colore grigio	cad	1.54801
CAM26_MT.L11.106.05	Morsetto di terra Push-in, connessione a vite, sezione 0,14	cad	4.65997

ON	mmq - 4 mmq, AWG 26 - 14, larghezza 5,2 mm, giallo-verde		
CAM26_MT.L11.106.05 OO	Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,2 mmq - 6 mmq, AWG 24 - 12, larghezza 6,2 mm, colore grigio, 2 posizioni	cad	1.91506
CAM26_MT.L11.106.05 OP	#REF!	cad	4.99510
CAM26_MT.L11.106.05 OQ	Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,2 mmq - 6 mmq, AWG 24 - 12, larghezza 6,2 mm, colore grigio	cad	5.15469
CAM26_MT.L11.106.05 OR	#REF!	cad	6.36756
CAM26_MT.L11.106.05 OS	Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,5 mmq - 10 mmq, AWG 20 - 10, larghezza 8,2 mm, colore: grigio	cad	6.44735
CAM26_MT.L11.107	Lettori di badge		
CAM26_MT.L11.107.06 OA	Modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite avvicinamento chiave elettronica. Fino a 20000 chiavi	cad	298.15826
CAM26_MT.L11.107.06 OB	Lettore di transponder, per inserimento/disinserimento impianto Antifurto e automazioni - 2 moduli.	cad	283.41233
CAM26_MT.L11.107.06 OC	Lettore badge in metallo per montaggio a parete. Fino a 500 badge	cad	441.14910
CAM26_MT.L11.107.06 OD	Tastiera in metallo con tasti retroilluminati. Montaggio a parete per apertura porta o serratura elettromagnetica.	cad	331.05733
CAM26_MT.L11.107.06 OE	Tastiera in metallo con pulsante di chiamata, per apertura porta o serratura elettromagnetica	cad	348.93119
CAM26_MT.L11.107.06 OF	Badge portachiavi portatile - non necessita di pile per alimentazione.	cad	25.10718
CAM26_MT.L11.108	Sensori di presenza		
CAM26_MT.L11.108.07 OA	Rilevatore di movimento da parete IP44 bianco	cad	43.18452
CAM26_MT.L11.108.07 OB	Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco	cad	53.62157
CAM26_MT.L11.108.07 OC	Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54	cad	64.18630
CAM26_MT.L11.108.07 OD	Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto IP20	cad	86.92759
CAM26_MT.L11.108.07 OE	Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20	cad	83.03363
CAM26_MT.L11.108.07 OF	Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti IP20	cad	80.60790
CAM26_MT.L11.109	Sensori di luminosità		
CAM26_MT.L11.109.08 OA	Kit di regolazione con multisensore di luminosità o presenza per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m	cad	240.97788
CAM26_MT.L11.109.08 OB	Sensore rileva presenze per lo spegnimento delle luci quando l'area non è occupata. Altezza di installazione 3,5 m	cad	188.31384
CAM26_MT.L11.110	Sensori di temperatura ed umidità		
CAM26_MT.L11.110.09 OA	Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0...10 V DC	cad	346.30596
CAM26_MT.L11.110.09 OB	Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0 10 V DC, con display	cad	423.10769

CAM26_MT.L11.110.09 0C	Sonda ambiente per umidità (4...20 mA DC) e temperatura (4...20 mA DC)	cad	363.06270
CAM26_MT.L11.110.09 0D	Sonda umidità e temperatura 0...10 V DC di precisione	cad	449.63919
CAM26_MT.L11.110.09 0E	Sonda umidità e temperatura 4...20 mA di precisione	cad	474.77430
CAM26_MT.L11.110.09 0F	Sonda umidità e temperatura ambiente di precisione 0...10 V DC con display	cad	555.76521
CAM26_MT.L11.110.09 0G	Kit per montaggio esterno sonda temperatura e umidità di precisione	cad	484.54907
CAM26_MT.L11.110.09 0H	Filtro di ricambio per sonda di precisione	cad	86.57649
CAM26_MT.L11.110.09 0I	Sensore intercambiabile	cad	303.01772
CAM26_MT.L11.111	Unità touch screen di comando e controllo		
CAM26_MT.L11.111.10 0A	Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, diagonale schermo: 5,7".	cad	3022.59672
CAM26_MT.L11.111.10 0B	Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, diagonale schermo 7".	cad	3488.59368
CAM26_MT.L11.111.10 0C	Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, in metallo, diagonale 5,7"	cad	3941.82360
CAM26_MT.L11.111.10 0D	Pannello di comando con display touchscreen a colori in metallo per montaggio frontale interno, diagonale schermo: 10,4"	cad	7435.20492
CAM26_MT.L11.111.10 0E	Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC, in metallo IP65, diagonale schermo: 10,4"	cad	10757.82708
CAM26_MT.L11.111.10 0F	Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC, in metallo IP65, diagonale schermo: 15"	cad	10869.53868
CAM26_MT.L11.112	Adattatori tra diversi standard di trasmissione dati		
CAM26_MT.L11.112.11 0A	Patch panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20	cad	87.96491
CAM26_MT.L11.112.11 0B	Patch panel, connettore f RJ45 su morsetto a vite, Push-In, IDC 10/100/1000 MBit/s, su guida DIN, IP20,	cad	97.63593
CAM26_MT.L11.112.11 0C	Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, MJ12 M dritto, RJ45 M dritto, bloccaggio a clip, lunghezza: 5 m	cad	132.88893
CAM26_MT.L11.112.11 0D	Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, M12 M dritto, su RJ45 M dritto, lunghezza cavo: 2 m	cad	115.33425
CAM26_MT.L11.112.11 0E	Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, M12 M dritto IP65, su RJ45 M dritto IP20, lunghezza cavo: 0,5 m	cad	91.22050
CAM26_MT.L11.112.11 0F	Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link, 8-poli, M12 M dritto IP67, su RJ45 M dritto IP20, lunghezza cavo: 1 m	cad	93.18343
CAM26_MT.L11.112.11 0G	Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link , 8-poli, M12 M dritto IP67, su RJ45 M dritto IP67, lungh. cavo: 1 m	cad	119.45162
CAM26_MT.L11.113	Software di gestione e controllo tipo BMS e pagine grafiche		
CAM26_MT.L11.113.12 0A	Software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza	cad	4209.66014
CAM26_MT.L12	Impianti Sorveglianza - Allarme		
CAM26_MT.L12.010	Rilevatori per interno via cavo		
CAM26_MT.L12.010.00	Rilevatore infrarossi portata 8 m, con lente per copertura	cad	117.84991

1	ad ampio numero di raggi		
CAM26_MT.L12.010.00 2	Rilevatore infrarossi portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale	cad	120.44925
CAM26_MT.L12.010.00 3	Rilevatore infrarossi portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	cad	125.91398
CAM26_MT.L12.010.00 4	Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	cad	133.56870
CAM26_MT.L12.010.00 5	Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale	cad	136.08616
CAM26_MT.L12.010.00 6	Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	cad	136.37270
CAM26_MT.L12.010.00 7	Rilevatore volumetrico a microonde portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°	cad	217.91386
CAM26_MT.L12.010.00 8	Rilevatore volumetrico a microonde portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°	cad	257.82483
CAM26_MT.L12.010.00 9	Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi portata operativa 12 m	cad	177.85963
CAM26_MT.L12.010.01 0	Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi portata operativa 25 m	cad	217.07472
CAM26_MT.L12.010.01 1	Rilevatore di rottura vetro, microfono tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale	cad	138.89016
CAM26_MT.L12.010.01 2	Rilevatore di rottura vetro ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista	cad	40.87292
CAM26_MT.L12.010.01 3	Rilevatore di rottura vetro meccanico, per montaggio a vista	cad	34.34389
CAM26_MT.L12.010.01 4	Rilevatore a contatto magnetico, montaggio a vista, a 4 conduttori	cad	39.60396
CAM26_MT.L12.010.01 5	Rilevatore a contatto magnetico, montaggio da incasso, a 4 conduttori	cad	40.27937
CAM26_MT.L12.010.01 6	Rilevatore a contatto magnetico rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista	cad	55.11806
CAM26_MT.L12.010.01 7	Rilevatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile	cad	50.57435
CAM26_MT.L12.010.01 8	Rilevatore meccanico ad asta per saracinesche	cad	39.21509
CAM26_MT.L12.020	Rilevatori via etere		
CAM26_MT.L12.020.00 1	Rilevatore infrarossi passivo, copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	cad	215.15080
CAM26_MT.L12.020.00 2	Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	cad	254.38635
CAM26_MT.L12.020.00 3	Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 60°, portata 12 m	cad	215.15080
CAM26_MT.L12.020.00 4	Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m	cad	254.38635
CAM26_MT.L12.020.00 5	Rilevatore infrarossi passivo copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m	cad	215.15080
CAM26_MT.L12.020.00 6	Rilevatore infrarossi passivo copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m	cad	254.38635
CAM26_MT.L12.030	Impianti tv cc		
CAM26_MT.L12.030.00 1	Telecamera CCD B/N	cad	583.41358

CAM26_MT.L12.030.00 2	Telecamera CCD a colori	cad	1069.62004
CAM26_MT.L12.030.00 3	Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.	cad	418.82378
CAM26_MT.L12.030.00 4	Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 8 W, alimentazione 12 V	cad	693.82376
CAM26_MT.L12.030.00 5	Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 6 W, alimentazione 12 V	cad	459.19357
CAM26_MT.L12.030.00 6	Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard	cad	291.66405
CAM26_MT.L12.030.00 7	Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS, risoluzione 2592x1520 (4MP), alimentazione POE Standard	cad	543.50525
CAM26_MT.L12.030.00 8	Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard	cad	486.94994
CAM26_MT.L12.030.00 9	Custodia da esterno per telecamera	cad	459.94986
CAM26_MT.L12.030.01 0	Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da interno, staffa di rinforzo in alluminio a parete/soffitto, 24 Vca-50 Hz	cad	1010.29166
CAM26_MT.L12.030.01 1	Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, supporto a parete	cad	3030.89633
CAM26_MT.L12.030.01 2	Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, collare da palo	cad	2963.55637
CAM26_MT.L12.030.01 3	Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz	cad	654.09917
CAM26_MT.L12.030.01 4	Trasformatore monofase in scatola isolante stagna	cad	125.62150
CAM26_MT.L12.030.01 5	Monitor da tavolo b/n da 9"	cad	466.06002
CAM26_MT.L12.030.01 6	Monitor da tavolo b/n da 12"	cad	476.35756
CAM26_MT.L12.030.01 7	Monitor da tavolo b/n da 17"	cad	2245.09968
CAM26_MT.L12.030.01 8	Monitor da tavolo b/n da 24"	cad	2806.37995
CAM26_MT.L12.030.01 9	Monitor da tavolo a colori da 10", standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati	cad	1140.37827
CAM26_MT.L12.030.02 0	Monitor da tavolo a colori da 14", standard televesivo PAL o Y/C, 4 ingressi separati	cad	1864.21873
CAM26_MT.L12.030.02 1	Monitor a colori da 15,6"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	cad	406.21035
CAM26_MT.L12.030.02 2	Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	cad	591.56615
CAM26_MT.L12.030.02 3	Monitor a colori da 18,5"LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	cad	748.61866
CAM26_MT.L12.030.02 4	Monitor a colori da 21,5"LED, risoluzione FULL-HD, Assorbimento 25 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	cad	734.19355
CAM26_MT.L12.030.02 5	Selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	cad	508.68160
CAM26_MT.L12.030.02 6	Selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione	cad	585.27226

	230 V, 50 Hz		
CAM26_MT.L12.030.027	Selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	cad	1157.19189
CAM26_MT.L12.030.028	Distributore video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.	cad	245.92330
CAM26_MT.L12.030.029	Distributore video a 5 uscite, alimentazione 230 V, 50 Hz	cad	831.92195
CAM26_MT.L12.030.030	Distributore video programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V, 50 Hz	cad	1526.68573
CAM26_MT.L12.030.031	Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite	cad	460.93262
CAM26_MT.L12.030.032	Videoregistratore VHS, tipo "time lapse" con autonomia 24 h, alimentazione 230 V c.a.	cad	2448.95688
CAM26_MT.L12.030.033	Videoregistratore VHS, tipo "time lapse" con autonomia di 720h, alimentazione di 230 V c.a.	cad	3918.70702
CAM26_MT.L12.030.034	Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale	cad	4984.28922
CAM26_MT.L12.030.035	Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canale	cad	6916.55293
CAM26_MT.L12.030.036	Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 250 MB	cad	101.73632
CAM26_MT.L12.030.037	Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB	cad	214.47521
CAM26_MT.L12.030.038	TV Full HD 32", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 737,4x438,0x74,1 mm	cad	630.67118
CAM26_MT.L12.030.039	TV Qled 4K 49", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 1094,8x632,9x62,8 mm	cad	2220.16766
CAM26_MT.L12.030.040	TV Qled 4K 55", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 1230,6x708,1x61,9 mm	cad	4100.21726
CAM26_MT.L12.035	Cavi		
CAM26_MT.L12.035.001	Cavo antifiama coassiale RG58C/U per impianto citofonico e videocitofonico	m	2.88417
CAM26_MT.L12.035.003	Cavo antifiama telefonico a 1 coppia per impianto citofonico e videocitofonico	m	1.70914
CAM26_MT.L12.035.013	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2x0,22+T+S, Diametro esterno 3,20 mm	m	0.38627
CAM26_MT.L12.035.014	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4x0,22+T+S, Diametro esterno 3,60 mm	m	0.57085
CAM26_MT.L12.035.015	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	m	0.81868
CAM26_MT.L12.035.016	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8x0,22+T+S, Diametro esterno 4,50 mm	m	0.99472
CAM26_MT.L12.035.017	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10x0,22+T+S, Diametro esterno 5,20 mm	m	1.19811
CAM26_MT.L12.035.018	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 12x0,22+T+S, Diametro esterno 5,40 mm	m	1.39807
CAM26_MT.L12.035.019	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 14x0,22+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	m	1.61685
CAM26_MT.L12.035.020	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 20x0,22+T+S, Diametro esterno 6,60 mm	m	2.21333
CAM26_MT.L12.035.021	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	m	0.85799
CAM26_MT.L12.035.02	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC,	m	1.00497

2	formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm		
CAM26_MT.L12.035.02 3	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,90 mm	m	1.26988
CAM26_MT.L12.035.02 4	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	m	1.48353
CAM26_MT.L12.035.02 5	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,80 mm	m	1.68007
CAM26_MT.L12.035.02 6	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 12X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,00 mm	m	1.89031
CAM26_MT.L12.035.02 7	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 14X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,30 mm	m	2.04754
CAM26_MT.L12.035.02 8	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 20X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,90 mm	m	2.64574
CAM26_MT.L12.035.02 9	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 4,60 mm	m	1.10923
CAM26_MT.L12.035.03 0	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,10 mm	m	1.23913
CAM26_MT.L12.035.03 1	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm	m	1.50404
CAM26_MT.L12.035.03 2	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,00 mm	m	1.70572
CAM26_MT.L12.035.03 3	Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,10 mm	m	1.90740
CAM26_MT.L12.040	Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori		
CAM26_MT.L12.040.00 1	Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 18 m	cad	300.85066
CAM26_MT.L12.040.00 2	Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 12 m circuito antiaccecamento	cad	139.18776
CAM26_MT.L12.040.00 3	Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento	cad	216.65435
CAM26_MT.L12.040.00 4	Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale, portata 40 m	cad	300.85066
CAM26_MT.L12.040.00 5	Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento	cad	139.18776
CAM26_MT.L12.040.00 6	Rilevatore volumetrico attivo a microonde portata 20 m	cad	432.19777
CAM26_MT.L12.040.00 7	Rilevatore volumetrico attivo a microonde portata 30 m	cad	450.14369
CAM26_MT.L12.040.00 8	Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi: circuito di supervisione microonde, portata 15 m	cad	243.59460
CAM26_MT.L12.040.00 9	Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi: infrarossi con ottica a specchio, portata 27 m	cad	482.70274
CAM26_MT.L12.040.01 0	Rilevatore microfonico selettivo da muro per casseforti	cad	864.37417
CAM26_MT.L12.040.01 1	Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento	cad	216.65435
CAM26_MT.L12.040.01 2	Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, per infissi interni a flussimagnetici	cad	245.83785

	concatenati		
CAM26_MT.L12.040.01 3	Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, per infissi esterni a triplo bilanciamento	cad	273.91041
CAM26_MT.L12.040.01 4	Rilevatore infrarossi passivo, con memoria di allarme, copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo	cad	162.98748
CAM26_MT.L12.040.01 5	Rilevatore infrarossi passivo, con memoria di allarme, copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio	cad	325.13445
CAM26_MT.L12.050	Ricevito e rilevatori		
CAM26_MT.L12.050.00 1	Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio ad infrarossi attivi, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m	cad	1490.64433
CAM26_MT.L12.050.00 2	Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio ad infrarossi attivi, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m	cad	2556.78200
CAM26_MT.L12.050.00 3	Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15-100 m, ampiezza del fascio 6 m	cad	3143.16520
CAM26_MT.L12.050.00 4	Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile	cad	4826.98462
CAM26_MT.L12.050.00 5	Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile	cad	5163.76986
CAM26_MT.L12.050.00 6	Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile	cad	5725.05013
CAM26_MT.L12.050.00 7	Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile	cad	6061.81401
CAM26_MT.L12.060	Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo		
CAM26_MT.L12.060.00 1	Centrale a 2 zone di cui una ritardata	cad	427.54037
CAM26_MT.L12.060.00 2	Centrale a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V, 6,5 Ah	cad	705.14678
CAM26_MT.L12.060.00 3	Centrale a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V, 24 Ah	cad	789.96266
CAM26_MT.L12.060.00 4	Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 230 V/12 V, 2,5 A	cad	245.38920
CAM26_MT.L12.060.00 5	Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 230 V/12 V, 3,5 A	cad	290.76676
CAM26_MT.L12.060.00 6	Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici	cad	560.48979
CAM26_MT.L12.060.00 7	Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, conforme CEI 79-2	cad	434.63329
CAM26_MT.L12.060.00 8	Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 I° livello	cad	141.23872
CAM26_MT.L12.060.00 9	Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello	cad	188.06906
CAM26_MT.L12.060.01 0	Software di gestione e comunicazione, destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario	cad	125.38649
CAM26_MT.L12.060.01 1	Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza	cad	940.34526
CAM26_MT.L12.060.01 2	software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale	cad	564.20716
CAM26_MT.L12.070	Centraline a microprocessore con collegamenti via etere		

CAM26_MT.L12.070.00 1	Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 2 zone parzializzabili	cad	914.81740
CAM26_MT.L12.070.00 2	Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 4 zone parzializzabili	cad	1112.05058
CAM26_MT.L12.070.00 3	Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 8 zone parzializzabili	cad	1305.07518
CAM26_MT.L12.080	Insertori		
CAM26_MT.L12.080.00 1	Tastiera di comando a microprocessore	cad	334.23112
CAM26_MT.L12.080.00 2	Chiave elettronica digitale a microprocessore universale, per centrali	cad	184.30058
CAM26_MT.L12.080.00 3	Chiave elettronica digitale a microprocessore a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali	cad	215.25115
CAM26_MT.L12.090	Avvisatori		
CAM26_MT.L12.090.00 1	Sirena elettronica da interni in contenitore plastico	cad	79.89719
CAM26_MT.L12.090.00 2	Sirena elettronica da interni in contenitore metallico antimanomissione	cad	96.92879
CAM26_MT.L12.090.00 3	Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, in involucro metallico	cad	211.98511
CAM26_MT.L12.090.00 4	Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox	cad	272.92180
CAM26_MT.L12.090.00 5	Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiama	cad	280.85672
CAM26_MT.L12.090.00 6	Sirena elettronica da esterni con collegamento alla centrale via radio	cad	525.17335
CAM26_MT.L13	Impianti Orologi – Controllo presenze		
CAM26_MT.L13.010	Orologi segnalatori		
CAM26_MT.L13.010.00 1	Orologio segnalatore per impianti di segnalazione	cad	1403.20066
CAM26_MT.L13.020	Orologi rilevatori		
CAM26_MT.L13.020.00 1	Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 250 mm	cad	166.68348
CAM26_MT.L13.020.00 2	Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 300 mm	cad	180.27112
CAM26_MT.L13.020.00 3	Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 400 mm	cad	209.92463
CAM26_MT.L13.020.00 4	Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 250 mm	cad	355.86348
CAM26_MT.L13.020.00 5	Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 300 mm	cad	383.01738
CAM26_MT.L13.020.00 6	Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 400 mm	cad	442.28166
CAM26_MT.L13.030	Orologi digitali		
CAM26_MT.L13.030.00 1	Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria	cad	1290.95315
CAM26_MT.L13.030.00	Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per	cad	1347.07691

2	interno, funzionamento dipendente da orologio pilota		
CAM26_MT.L13.030.00	Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per	cad	1290.95315
3	interno, modulo per accoppiamento con calendario		
CAM26_MT.L13.030.00	Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per	cad	2806.37995
4	esterno, funzionamento indipendente a quarzo		
CAM26_MT.L13.030.00	Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per	cad	2525.76118
5	esterno, funzionamento dipendente da orologio pilota		
CAM26_MT.L13.030.00	Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per	cad	168.39262
6	esterno, modulo per gruppo di riscaldamento interno		
CAM26_MT.L13.040	Orologi per controlli		
CAM26_MT.L13.040.00	Orologio elettrico controllo presenze tipo automatico per	cad	2963.55637
1	regime di orario flessibile		
CAM26_MT.L13.040.00	Orologio elettrico controllo presenze tipo semiautomatico	cad	2407.89489
2	comandato manualmente dall'utente		
CAM26_MT.L13.040.00	Orologio marca tempo funzionamento indipendente 230 V	cad	2750.27756
3	c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia		
CAM26_MT.L13.040.00	Orologio marca tempo funzionamento dipendente da	cad	2918.64882
4	orologio pilota		
CAM26_MT.L14	Impianti Audio - Diffusione Sonora		
CAM26_MT.L14.010	Microfoni		
CAM26_MT.L14.010.00	Microfono per voce, dinamico, cardioide con interruttore,	cad	181.16842
1	Risposta: 50-15,000 Hz.		
CAM26_MT.L14.010.00	Microfono dinamico, omnidirezionale per usi professionali,	cad	316.19016
2	Risposta: 80-20,000 Hz.		
CAM26_MT.L14.010.00	Microfono a condensatore per voce con figura polare,	cad	863.11368
3	Risposta: 50-20000 Hz.		
CAM26_MT.L14.010.00	Microfono ad alta sensibilità tipo a condensatore, di tipo	cad	245.09010
4	professionale, impedenza di uscita 2.000 ohm		
CAM26_MT.L14.010.00	Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni	cad	229.79333
5	remote per chiamate d'emergenza.		
CAM26_MT.L14.010.00	Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza per	cad	4458.60599
6	messaggi di avacuazione/allerta. Certificazione secondo EN 5416.		
CAM26_MT.L14.020	Unità di amplificazione e preamplificazione		
CAM26_MT.L14.020.00	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione dotato	cad	1230.02245
1	di 4 canali di ingresso,impedenza di uscita 4-8 ohm		
CAM26_MT.L14.020.00	Amplificatore con doppio sistema di alimentazione dotato	cad	2568.72459
2	di 5 canali di ingresso,impedenza di uscita 4-8 -16 ohm		
CAM26_MT.L14.020.00	Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione	cad	2590.33499
3	dotato di impedenza di uscita 4-8- 16 ohm		
CAM26_MT.L14.020.00	Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di	cad	9132.54603
4	gestire 2 zone.		
CAM26_MT.L14.020.00	Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di	cad	11415.6782
5	gestire 4 zone.		6
CAM26_MT.L14.020.00	Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di	cad	13698.8105
6	gestire 6 zone.		0
CAM26_MT.L14.030	Diffusori		
CAM26_MT.L14.030.00	Diffusori acustici a plafoniera	cad	185.91126
1			
CAM26_MT.L14.030.00	Diffusori acustici a parete	cad	177.34422
2			

CAM26_MT.L14.030.00 3	Diffusori acustici a parete in alluminio	cad	268.82573
CAM26_MT.L14.030.00 4	Diffusori acustici a parete in ABS	cad	309.20407
CAM26_MT.L14.030.00 5	Diffusori acustici ad incasso	cad	197.49067
CAM26_MT.L14.030.00 6	Diffusori acustici ad incasso di volume a 5 posizioni + esclusione	cad	391.60579
CAM26_MT.L14.030.00 7	Colonnina sonora a 3 altoparlanti	cad	451.14781
CAM26_MT.L14.030.00 8	Colonnina sonora a 5 altoparlanti	cad	498.61907
CAM26_MT.L14.030.00 9	Colonnina sonora in legno a 3 altoparlanti dimensioni 180x90x630 mm	cad	661.67064
CAM26_MT.L14.030.01 0	Colonnina sonora in legno a 5 altoparlanti dimensioni 180x90x1.030 mm	cad	717.58075
CAM26_MT.L14.030.01 1	Diffusore a tromba da esterno in alluminio pressofuso, con potenza 30 W e impedenza 16 ohm	cad	706.59955
CAM26_MT.L14.030.01 2	Diffusore a tromba da esterno in moplen, con potenza 20 W, impedenza 16 ohm	cad	424.61348
CAM26_MT.L14.030.01 3	Diffusore a soffitto, 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 165 mm	cad	488.51807
CAM26_MT.L14.030.01 4	Diffusore a soffitto, 40 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 203 mm	cad	656.97051
CAM26_MT.L14.030.01 5	Diffusore a parete, 60 Hz - 20 kHz. Fino a 100 W di potenza, dimensione 165 mm	cad	379.03295
CAM26_MT.L14.030.01 6	Diffusore a parete, 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 165 mm	cad	572.72933
CAM26_MT.L14.030.01 7	Diffusore a tromba dimensioni ridotte. Elevato rendimento acustico, 900 Hz - 13000 Hz, potenza di picco 80 W, Ø 100 mm	cad	146.55841
CAM26_MT.L14.030.01 8	Diffusore a tromba compatto a tenuta stagna a bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, potenza 100 W, dim. 170x315x322 mm	cad	182.45027
CAM26_MT.L14.030.01 9	Diffusore ovale da parete/soffitto. Tensione costante (6.3 o 1.5 W). Con potenza d'uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W)	cad	172.91329
CAM26_MT.L14.030.02 0	Diffusore quadrato da parete/soffitto sono progettati per impianto EVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	cad	217.64138
CAM26_MT.L14.030.02 1	Proiettore bidirezionale progettati per impianto EVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	cad	303.11527
CAM26_MT.L14.030.02 2	Plafoniera per controsoffitto, Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilità 92 dB (1 W-1 m), max pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).	cad	186.55219
CAM26_MT.L14.030.02 3	I proiettori antivandalo con corpo in lega d'alluminio, fissaggio a parete. Certificazione secondo EN 54-24.	cad	388.50371
CAM26_MT.L14.030.02 4	Diffusore sonoro a tromba progettati per impianto EVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	cad	279.92229
CAM26_MT.L14.030.02 5	Diffusore a Tromba in Alluminio. Driver a compressione da 25 W; Potenza 25 WRMS a 100 V	cad	182.87755
CAM26_MT.L14.030.02 6	Diffusore a Tromba in ABS. Driver a compressione da 30 W 8 ohms; Potenza 20 WRMS a 100 V	cad	105.96643
CAM26_MT.L14.030.02 7	Colonna sonora in estruso di alluminio, n.4 woofer da 2" a larga banda	cad	186.29582
CAM26_MT.L14.030.02 8	Colonna sonora in estruso di alluminio, n.8 woofer da 2" a larga banda	cad	333.28152

CAM26_MT.L14.040 Accessori

CAM26_MT.L14.040.00 1	Base da tavolo con braccio flessibile per microfono	cad	268.62554
CAM26_MT.L14.040.00 1A	Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 110-230 Va.c - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 4 moduli	cad	344.90578
CAM26_MT.L14.040.00 2	Base da pavimento con asta telescopica per microfono	cad	267.68300
CAM26_MT.L14.040.00 2A	Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 2 moduli	cad	259.57290
CAM26_MT.L14.040.00 3	Giraffa provvista di contrappeso per microfono	cad	150.23742
CAM26_MT.L14.040.00 3A	Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x20 W. Dimensioni 42x187x115 mm	cad	740.29089
CAM26_MT.L14.040.00 4	Cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m	cad	166.23877
CAM26_MT.L14.040.00 4A	Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x55 W. Dimensioni 47x430x258 mm	cad	3765.50435
CAM26_MT.L14.040.00 5	Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne	cad	99.12075
CAM26_MT.L14.040.00 6	Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile	cad	306.15202
CAM26_MT.L14.040.00 7	Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe	cad	59.27079
CAM26_MT.L14.040.00 8	Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm	cad	407.39897
CAM26_MT.L14.040.00 9	Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm	cad	548.32052
CAM26_MT.L14.040.01 0	Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm	cad	600.92772
CAM26_MT.L15	Materiali Illuminazione emergenza - segnaletica		
CAM26_MT.L15.010	Illuminazione		
CAM26_MT.L15.010.00 1	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 60' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 6 W	cad	74.05694
CAM26_MT.L15.010.00 1A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 6 W, 1 h, SE	cad	95.19155
CAM26_MT.L15.010.00 2	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 60' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 8 W	cad	145.93533
CAM26_MT.L15.010.00 2A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 6 W, 1 h, SE	cad	116.22541
CAM26_MT.L15.010.00 3	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 60' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 11 W compatta	cad	113.78816
CAM26_MT.L15.010.00 3A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W 1 h, SE	cad	126.42101
CAM26_MT.L15.010.00 4	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 60' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 18 w compatta	cad	144.87328
CAM26_MT.L15.010.00 4A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W 1 h, SE	cad	154.52424
CAM26_MT.L15.010.00 5	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 60' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 24 w compatta	cad	168.45604

CAM26_MT.L15.010.00 5A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W 1 h, SE	cad	132.70611
CAM26_MT.L15.010.00 6	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 60' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 36 W	cad	258.68867
CAM26_MT.L15.010.00 6A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W 1 h, SE	cad	165.51500
CAM26_MT.L15.010.00 7	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 60' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 58 W	cad	265.21068
CAM26_MT.L15.010.00 7A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W 1 h, SE	cad	207.68075
CAM26_MT.L15.010.00 8	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 60' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 6 W	cad	94.91650
CAM26_MT.L15.010.00 8A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W 1 h, SE	cad	259.24692
CAM26_MT.L15.010.00 9	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 60' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 8	cad	154.39080
CAM26_MT.L15.010.00 9A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 6 W, 3 h, SE	cad	114.09043
CAM26_MT.L15.010.01 0	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 60' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 18 W	cad	190.22788
CAM26_MT.L15.010.01 0A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 6 W, 3 h, SE	cad	142.29171
CAM26_MT.L15.010.01 1	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 60' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 24 W compatta	cad	186.56519
CAM26_MT.L15.010.01 1A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 3 h, SE	cad	172.91117
CAM26_MT.L15.010.01 2	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 120' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 2x6 W	cad	225.12545
CAM26_MT.L15.010.01 2A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 3 h, SE	cad	215.78494
CAM26_MT.L15.010.01 3	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 120' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 3x8 W	cad	274.11549
CAM26_MT.L15.010.01 3A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 3 h, SE	cad	185.12192
CAM26_MT.L15.010.01 4	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 120' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 2x11 W	cad	302.91315
CAM26_MT.L15.010.01 4A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 3 h, SE	cad	231.06744
CAM26_MT.L15.010.01 5	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 180' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 6 W	cad	119.35706
CAM26_MT.L15.010.01 5A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 3 h, SE	cad	278.25472
CAM26_MT.L15.010.01 6	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 180' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 8 W	cad	164.91589
CAM26_MT.L15.010.01 6A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 3 h, SE	cad	347.43445
CAM26_MT.L15.010.01 7	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 180' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 11 W compatta	cad	104.43402
CAM26_MT.L15.010.01 7A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 1 h, SA	cad	227.97390

CAM26_MT.L15.010.01 8	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 180' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 18 W	cad	131.78839
CAM26_MT.L15.010.01 8A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 1 h, SA	cad	284.67055
CAM26_MT.L15.010.01 9	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 180' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 36 W	cad	240.77013
CAM26_MT.L15.010.01 9A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 1 h, SA	cad	234.13919
CAM26_MT.L15.010.02 0	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 180' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 2x18 W	cad	197.45792
CAM26_MT.L15.010.02 0A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 1 h, SA	cad	292.30634
CAM26_MT.L15.010.02 1	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 120' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 8 W	cad	187.70894
CAM26_MT.L15.010.02 1A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 1 h, SA	cad	291.42405
CAM26_MT.L15.010.02 2	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 120' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 18 W	cad	199.43223
CAM26_MT.L15.010.02 2A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 1 h, SA	cad	356.63881
CAM26_MT.L15.010.02 3	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 120' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 36 W	cad	253.84140
CAM26_MT.L15.010.02 3A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 3 h, SA	cad	252.50433
CAM26_MT.L15.010.02 4	Apparecchio di illuminazione rettangolare, 120' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 2x18 W	cad	241.64154
CAM26_MT.L15.010.02 4A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 3 h, SA	cad	315.30091
CAM26_MT.L15.010.02 5	Apparecchio di illuminazione a bandiera, 120' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 2x6 W	cad	176.42134
CAM26_MT.L15.010.02 5A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 3 h, SA	cad	283.10200
CAM26_MT.L15.010.02 6	Apparecchio di illuminazione a bandiera, 120' autonomia, con batteria NiCd, non permanente, con lampada fluorescente 2x8 W	cad	198.09787
CAM26_MT.L15.010.02 6A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 3 h, SA	cad	353.55616
CAM26_MT.L15.010.02 7	Apparecchio di illuminazione a bandiera, 120' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 2x6 W	cad	211.19638
CAM26_MT.L15.010.02 7A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 3 h, SA	cad	350.50620
CAM26_MT.L15.010.02 8	Apparecchio di illuminazione a bandiera, 120' autonomia, con batteria NiCd, permanente, con lampada fluorescente 2x8 W	cad	257.58578
CAM26_MT.L15.010.02 8A	Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 3 h, SA	cad	437.77874
CAM26_MT.L15.010.02 9	Apparecchi di illuminazione per installazione a bandiera IP 40	cad	204.29311
CAM26_MT.L15.010.02 9A	Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 6 W, 1 h, SE	cad	62.29551
CAM26_MT.L15.010.03 0	Apparecchio di illuminazione rettangolare da 8 W, 150' autonomia	cad	256.57821

CAM26_MT.L15.010.03 0A	Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 1 h, SE	cad	68.79847
CAM26_MT.L15.010.03 1	Apparecchio di illuminazione rettangolare da 18 W, 120' autonomia	cad	276.47105
CAM26_MT.L15.010.03 1A	Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 11 W, 1 h, SE	cad	76.89176
CAM26_MT.L15.010.03 2	Apparecchio di illuminazione rettangolare da 24 W, 120' autonomia	cad	285.34862
CAM26_MT.L15.010.03 2A	Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 24 W, 1 h, SE	cad	106.90123
CAM26_MT.L15.010.03 3	Apparecchio di illuminazione a bandiera 2x6 W, 180' autonomia	cad	272.26373
CAM26_MT.L15.010.03 3A	Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 6 W, 3 h, SE	cad	97.15224
CAM26_MT.L15.010.03 4	Apparecchio di illuminazione a bandiera 2x8 W, 150' autonomia	cad	284.94015
CAM26_MT.L15.010.03 4A	Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 3 h, SE	cad	124.74352
CAM26_MT.L15.010.03 5	Apparecchio di illuminazione quadrato, lampada da 22 w circolare, 120' autonomia	cad	288.35774
CAM26_MT.L15.010.03 5A	Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 11 W, 3 h, SE	cad	184.30496
CAM26_MT.L15.010.03 6	Apparecchio di illuminazione stagno, 120' autonomia, non permanente, con lampada fluorescente 6 W	cad	133.34060
CAM26_MT.L15.010.03 6A	Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 1 h, SA	cad	155.51548
CAM26_MT.L15.010.03 7	Apparecchio di illuminazione stagno, 120' autonomia, non permanente, con lampada fluorescente 8 W	cad	172.40465
CAM26_MT.L15.010.03 7A	Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 3 h, SA	cad	220.39256
CAM26_MT.L15.010.03 8	Apparecchio di illuminazione stagno, 120' autonomia, non permanente, con lampada fluorescente 18 W	cad	128.30271
CAM26_MT.L15.010.03 8A	Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 8 W, SE	cad	285.31323
CAM26_MT.L15.010.03 9	Apparecchio di illuminazione stagno, 120' autonomia, non permanente, con lampada fluorescente 36 W	cad	266.31359
CAM26_MT.L15.010.03 9A	Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 11 W, SE	cad	294.12544
CAM26_MT.L15.010.04 0	Apparecchio di illuminazione stagno, 120' autonomia, non permanente, con lampada fluorescente 2x18 W	cad	225.86071
CAM26_MT.L15.010.04 0A	Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 24 W, SE	cad	434.89216
CAM26_MT.L15.010.04 1	Apparecchio di illuminazione stagno, 120' autonomia, permanente, con lampada fluorescente 8 W	cad	215.47178
CAM26_MT.L15.010.04 1A	Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 8 W, SA	cad	397.50832
CAM26_MT.L15.010.04 2	Apparecchio di illuminazione stagno, 120' autonomia, permanente, con lampada fluorescente 18 W	cad	180.16571
CAM26_MT.L15.010.04 2A	Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 11 W, SA	cad	408.44462
CAM26_MT.L15.010.04 3	Apparecchio di illuminazione stagno, 120' autonomia, permanente, con lampada fluorescente 36 W	cad	292.44251
CAM26_MT.L15.010.04 3A	Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 24 W, SA	cad	540.44269
CAM26_MT.L15.010.04	Apparecchio di illuminazione stagno, 120' autonomia,	cad	255.97910

4	permanente, con lampada fluorescente 2x18 W		
CAM26_MT.L15.010.04 4A	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE	cad	158.81597
CAM26_MT.L15.010.04 5	lampada Xeno 5,5 W più incandescenza da 1,2 W,6 V,autonomia 2h 30	cad	143.66146
CAM26_MT.L15.010.04 5A	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE	cad	199.06460
CAM26_MT.L15.010.04 6	lampada Xeno 5,5 W più incandescenza da 1,2 W,6 V,autonomia 6h	cad	166.03241
CAM26_MT.L15.010.04 6A	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SE	cad	249.42168
CAM26_MT.L15.010.04 7	lampada alogena 10 W più incandescenza da 1,2, autonomia 3 h	cad	191.53500
CAM26_MT.L15.010.04 7A	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE	cad	275.44441
CAM26_MT.L15.010.04 8	lampada alogena 10 W più incandescenza da 1,2 ,autonomia 4h	cad	260.13195
CAM26_MT.L15.010.04 8A	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SE	cad	301.58696
CAM26_MT.L15.010.04 9	Apparecchio di illuminazione d'emergenza per gas metano	cad	230.04080
CAM26_MT.L15.010.04 9A	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE	cad	253.85502
CAM26_MT.L15.010.05 0	Apparecchio di illuminazione d'emergenza per GPL	cad	238.19673
CAM26_MT.L15.010.05 0A	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 11 W, aut. 1 h, SE	cad	285.77072
CAM26_MT.L15.010.05 1	Apparecchio di illuminazione d'emergenza per CO2	cad	280.71922
CAM26_MT.L15.010.05 1A	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SE	cad	414.60991
CAM26_MT.L15.010.05 2	Apparecchio di illuminazione d'emergenza per fumo	cad	309.95258
CAM26_MT.L15.010.05 2A	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE	cad	420.18698
CAM26_MT.L15.010.05 3	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SE	cad	460.15240
CAM26_MT.L15.010.05 4	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SE	cad	298.64592
CAM26_MT.L15.010.05 5	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SE	cad	329.08020
CAM26_MT.L15.010.05 6	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SE	cad	360.29876
CAM26_MT.L15.010.05 7	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SE	cad	285.31323
CAM26_MT.L15.010.05 8	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SE	cad	343.79629
CAM26_MT.L15.010.05 9	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SE	cad	376.65964
CAM26_MT.L15.010.06 0	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA	cad	360.77804
CAM26_MT.L15.010.06 1	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SA	cad	359.07878
CAM26_MT.L15.010.06 2	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SA	cad	393.07498

CAM26_MT.L15.010.06 3	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SA	cad	481.93786
CAM26_MT.L15.010.06 4	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SA	cad	488.96367
CAM26_MT.L15.010.06 5	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SA	cad	535.00723
CAM26_MT.L15.010.06 6	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SA	cad	409.84978
CAM26_MT.L15.010.06 7	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SA	cad	454.19408
CAM26_MT.L15.010.06 8	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SA	cad	497.51446
CAM26_MT.L15.010.06 9	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SA	cad	396.11406
CAM26_MT.L15.010.07 0	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SA	cad	430.27365
CAM26_MT.L15.010.07 1	Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SA	cad	471.56798
CAM26_MT.L15.010.07 2	Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, 1 h, SE	cad	151.09303
CAM26_MT.L15.010.07 3	Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 1 h, SE	cad	242.59194
CAM26_MT.L15.010.07 4	Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, 1 h, SE	cad	246.56778
CAM26_MT.L15.010.07 5	Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, 1 h, SE	cad	407.40982
CAM26_MT.L15.010.07 6	Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, 3 h, SE	cad	183.25925
CAM26_MT.L15.010.07 7	Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 3 h, SE	cad	291.43494
CAM26_MT.L15.010.07 8	Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, 3 h, SE	cad	278.08045
CAM26_MT.L15.010.07 9	Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 1 h, SA	cad	353.44724
CAM26_MT.L15.010.08 0	Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, 1 h, SA	cad	474.45454
CAM26_MT.L15.010.08 1	Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 3 h, SA	cad	402.36647
CAM26_MT.L15.010.08 2	Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, 3 h, SA	cad	388.89217
CAM26_MT.L15.010.08 3	Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 8 W, aut. 2/6 h, SE	cad	340.24525
CAM26_MT.L15.010.08 4	Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 11 W, aut. 1,5/4 h, SE	cad	351.17066
CAM26_MT.L15.010.08 5	Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1100 lm, aut. 1/3 h, SE	cad	519.74650
CAM26_MT.L15.010.08 6	Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1500 lm, aut. 1/3 h, SE	cad	577.33636
CAM26_MT.L15.010.08 7	Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 8 W, aut. 2/6 h, SA	cad	476.05578
CAM26_MT.L15.010.08 8	Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 11 W, aut. 1,5/4 h, SA	cad	488.53884
CAM26_MT.L15.010.08 9	Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1100 lm, aut. 1/3 h, SA	cad	647.74696
CAM26_MT.L15.010.09	Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato,	cad	676.54733

0	IP65, con controllo remoto: 24 W, 1500 lm, aut. 1/3 h, SA		
CAM26_MT.L15.020	Accessori per corpi illuminanti		
CAM26_MT.L15.020.00 1	Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: scatola a incasso	cad	15.15179
CAM26_MT.L15.020.00 2	Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa per controsoffitto	cad	51.13046
CAM26_MT.L15.020.00 3	Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: schermo bandiera dx, sx, basso	cad	54.04971
CAM26_MT.L15.020.00 4	Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: adesivo dx, sx, basso	cad	6.66635
CAM26_MT.L15.020.00 5	Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa a parete per bandiera	cad	10.22826
CAM26_MT.L15.020.00 6	Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: scatola incasso con cornice	cad	15.45678
CAM26_MT.L15.020.00 7	Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: scatola incasso con cornice	cad	19.12763
CAM26_MT.L15.020.00 8	Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: schermo bandiera dx, sx, basso	cad	43.04806
CAM26_MT.L15.020.00 9	Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: schermo bandiera dx, sx, basso	cad	51.11957
CAM26_MT.L15.020.01 0	Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: schermo dx, sx, basso	cad	19.82477
CAM26_MT.L15.020.01 1	Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: adesivo dx, sx, basso	cad	7.20009
CAM26_MT.L15.020.01 2	Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: staffa per controsoffitto	cad	22.26474
CAM26_MT.L15.020.01 3	Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per installazione in controsoffitto	cad	20.89226
CAM26_MT.L15.020.01 4	Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W	cad	5.01065
CAM26_MT.L15.020.01 5	Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 11-18 W	cad	7.20009
CAM26_MT.L15.020.01 6	Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 24 W	cad	17.59176
CAM26_MT.L15.020.01 7	Apparecchio illuminante a LED con controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso	cad	19.66137
CAM26_MT.L15.030	Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione		
CAM26_MT.L15.030.00 1	Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in polycarbonato, 230 V, IP40: potenza 2 W, autonomia 1/3 h, SA	cad	144.55768
CAM26_MT.L15.030.00 2	Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in polycarbonato, 230 V, IP40: potenza 3 W, autonomia 1/3 h, SA	cad	156.70040
CAM26_MT.L15.030.00 3	Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in polycarbonato, 230 V, IP40: potenza 6 W, autonomia 1/3 h, SA	cad	768.21985
CAM26_MT.L15.030.00 4	Segnaletica di sicurezza a incasso, a LED, IP40, con sistema di controllo remoto: 8 W, aut. 1-3 ore.	cad	407.05550
CAM26_MT.L15.030.00 5	Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione, a LED, IP54, sistema di controllo remoto: 2 W, aut. 1-3 h, monofacciale	cad	516.73232
CAM26_MT.L15.030.00 6	Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione, a LED, IP54, sistema di controllo remoto: 2 W, aut. 1-3 h, bifacciale	cad	553.73227

CAM26_MT.L15.040 Accessori per segnaletica

CAM26_MT.L15.040.00 1	Etichetta per segnaletica per apparecchi 6 W	cad	5.80226
CAM26_MT.L15.040.00 1A	Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per incasso a soffitto	cad	46.77691
CAM26_MT.L15.040.00 2	Etichetta per segnaletica per apparecchi 8 W	cad	7.68029
CAM26_MT.L15.040.00 2A	Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=250 mm	cad	71.42111
CAM26_MT.L15.040.00 3	Etichetta per segnaletica per apparecchi 18 W	cad	20.50413
CAM26_MT.L15.040.00 3A	Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=500 mm	cad	80.02080
CAM26_MT.L15.040.00 4	Schermo per segnaletica per apparecchi 2x6 W	cad	39.10222
CAM26_MT.L15.040.00 4A	Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=1000 mm	cad	89.87624
CAM26_MT.L15.040.00 5	Schermo per segnaletica per apparecchi 2x8 W	cad	42.71812
CAM26_MT.L15.040.00 5A	Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione con cavi	cad	23.84815
CAM26_MT.L15.040.00 6	Schermo per segnaletica di sicurezza: staffa a parete per installazione a bandiera	cad	10.52817
CAM26_MT.L15.040.00 7	Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione IP54: ganci per sospensione	cad	6.50301
CAM26_MT.L15.050	Centrali e accessori di comando e controllo remoto		
CAM26_MT.L15.050.00 1	Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per guida DIN.	cad	3835.17927
CAM26_MT.L15.050.00 2	Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per rack 19" - 4 unità	cad	7534.71447
CAM26_MT.L15.050.00 3	Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato: interfaccia seriale per guida DIN	cad	597.59402
CAM26_MT.L15.050.00 4	Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore RS232/RS485	cad	327.72985
CAM26_MT.L15.050.00 5	Centrale di diagnosi e controllo remoto dell'illuminazione d'emergenza guida DIN, interfacce GSM, Ethernet, Usb, RS232)	cad	1340.83331
CAM26_MT.L15.050.00 6	Interfaccia GSM per il collegamento di un sistema di illuminazione, con un computer remoto in rete GSM. Per guida DIN	cad	1793.85844
CAM26_MT.L15.050.00 7	Interfaccia di collegamento di un sistema di illuminazione, con sistema Building Automation di tipo LON. Per guida DIN	cad	2448.25299
CAM26_MT.L15.050.00 8	Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore USB/RS485	cad	375.38130
CAM26_MT.L15.050.00 9	Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore Ethernet/RS485	cad	521.36292
CAM26_MT.L15.050.01 0	Scheda Dali On/Off/Dimmer, per la gestione di accensione, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.	cad	393.92612
CAM26_MT.L15.050.01 1	Modulo Attuatore. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato con funzione di Relè (NC o NA)	cad	482.01964
CAM26_MT.L15.050.01 2	Software per la gestione e il controllo di un impianto di illuminazione di emergenza. Singola licenza	cad	573.98133
CAM26_MT.L16	Impianti Rilevazione - Allarme antincendio		

CAM26_MT.L16.010	Impianti a zone		
CAM26_MT.L16.010.00 1	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a due zone di rivelazione	cad	681.38820
CAM26_MT.L16.010.00 2	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 4 zone di rivelazione	cad	1025.63405
CAM26_MT.L16.010.00 3	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a due zone di rivelazione e 1 canale di spegnimento	cad	1059.28214
CAM26_MT.L16.010.00 4	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone	cad	1634.54944
CAM26_MT.L16.010.00 5	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone	cad	3405.99196
CAM26_MT.L16.010.00 6	Scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone	cad	209.29400
CAM26_MT.L16.010.00 7	Scheda di espansione a 8 zone per centrale a 16 zone	cad	791.08961
CAM26_MT.L16.010.00 8	Unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone	cad	929.37750
CAM26_MT.L16.010.00 9	Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone	cad	635.43125
CAM26_MT.L16.010.01 0	Rilevatore ottico di fumo completo di base di montaggio	cad	84.37905
CAM26_MT.L16.010.01 1	Rilevatore ottico di fumo completo di base di montaggio a profilo ribassato	cad	89.08116
CAM26_MT.L16.010.01 2	Rilevatore ottico di fumo con relè ausiliario	cad	107.93273
CAM26_MT.L16.010.01 3	Rilevatore ottico di fumo per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	228.08804
CAM26_MT.L16.010.01 4	Rilevatore convenzionale termico completo di base di montaggio	cad	67.54063
CAM26_MT.L16.010.01 5	Rilevatore convenzionale termico completo di base di montaggio e relè ausiliario	cad	90.43283
CAM26_MT.L16.010.01 6	Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio	cad	80.35279
CAM26_MT.L16.010.01 7	Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio a profilo ribassato	cad	83.05615
CAM26_MT.L16.010.01 8	Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio e relè ausiliario	cad	103.90645
CAM26_MT.L16.010.01 9	Rilevatore convenzionale ionico per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	228.13118
CAM26_MT.L16.010.02 0	Rilevatore lineare ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m	cad	548.11876
CAM26_MT.L16.010.02 1	Rilevatore lineare ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore	cad	986.98189
CAM26_MT.L16.010.02 2	Rilevatore convenzionale di metano o GPL, in contenitore plastico	cad	247.96054
CAM26_MT.L16.010.02 3	Rilevatore convenzionale di gas esplosivo, in contenitore plastico stagno IP 67	cad	298.46144
CAM26_MT.L16.010.02 4	Rilevatore convenzionale di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67	cad	319.98758
CAM26_MT.L16.010.02 5	Rilevatore convenzionale di allagamento tipo puntiforme	cad	76.65725
CAM26_MT.L16.010.02 6	Rilevatore convenzionale di allagamento per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67	cad	214.29807

CAM26_MT.L16.010.02 7	Rilevatore convenzionale di allagamento con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggi	cad	210.51625
CAM26_MT.L16.020	Impianti a indirizzamento individuale		
CAM26_MT.L16.020.00 1	Centrale di segnalazione automatica di incendio	cad	1773.97937
CAM26_MT.L16.020.00 2	Centrale di segnalazione automatica di incendio a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite	cad	2705.62127
CAM26_MT.L16.020.00 3	Centrale di segnalazione automatica di incendio a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite	cad	4509.36880
CAM26_MT.L16.020.00 4	Centrale di segnalazione automatica di gas	cad	6874.39432
CAM26_MT.L16.020.00 5	Rilevatore ottico di fumo per impianti analogici completo di base di montaggio	cad	137.34829
CAM26_MT.L16.020.00 6	Rilevatore ottico di fumo per impianti analogici per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	173.08688
CAM26_MT.L16.020.00 7	Rilevatore termico, del tipo termovelocimetrico	cad	101.04910
CAM26_MT.L16.020.00 8	Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di montaggio	cad	242.74208
CAM26_MT.L16.020.00 9	Rilevatore ionico per impianti analogici per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	cad	229.56787
CAM26_MT.L16.020.01 0	Rilevatore, per impianti analogici, di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico	cad	457.31377
CAM26_MT.L16.020.01 1	Rilevatore, per impianti analogici, di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico	cad	565.56664
CAM26_MT.L16.020.01 2	Rilevatore, per impianti analogici, di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico	cad	1036.86751
CAM26_MT.L16.020.01 3	Rilevatore, per impianti analogici, di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico	cad	1146.57796
CAM26_MT.L16.030	Segnalazione automatica per impianti		
CAM26_MT.L16.030.00 1	Centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale	cad	3812.64496
CAM26_MT.L16.030.00 2	Scheda per 1 canale di controllo o spegnimento per centrale di segnalazione automatica di incendio	cad	226.54942
CAM26_MT.L16.040	Accessori		
CAM26_MT.L16.040.00 1	Pulsante di emergenza per montaggio interno	cad	48.73221
CAM26_MT.L16.040.00 2	Pulsante di emergenza per montaggio esterno, grado di protezione IP 65	cad	66.23210
CAM26_MT.L16.040.00 3	Pulsante di emergenza per montaggio di impianti antideflagranti	cad	100.77172
CAM26_MT.L16.040.00 4	Segnalatore ottico a led, per singolo rilevatore	cad	29.89503
CAM26_MT.L16.040.00 5	Segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa	cad	81.07176
CAM26_MT.L16.040.00 6	Segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db	cad	58.15081
CAM26_MT.L16.040.00 7	Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db	cad	239.30408
CAM26_MT.L16.040.00 8	Campana di allarme IP 55	cad	80.28089
CAM26_MT.L16.040.00	Ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore	cad	43.26798

9	plastico		
CAM26_MT.L16.040.01 0	Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione	cad	80.28089
CAM26_MT.L16.040.01 1	Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza	cad	68.83479
CAM26_MT.L16.040.01 2	Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza	cad	121.36320
CAM26_MT.L16.040.01 3	Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno	cad	93.76890
CAM26_MT.L16.040.01 4	Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade ad incandescenza	cad	130.10594
CAM26_MT.L16.040.01 5	Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante	cad	144.93125
CAM26_MT.L16.040.01 6	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato	cad	69.42434
CAM26_MT.L16.040.01 7	Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio, con coperchio	cad	89.94394
CAM26_MT.L16.040.01 8	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza base da incasso, tenuta fino a 2750 N	cad	158.76434
CAM26_MT.L16.040.01 9	Fermo elettromagnetico per porte di emergenza base da parete, tenuta fino a 6000 N	cad	316.32081
CAM26_MT.L16.050	Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato		
CAM26_MT.L16.050.00 1	Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.	cad	237.69665
CAM26_MT.L16.050.00 2	Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	cad	224.24212
CAM26_MT.L16.050.00 3	Pannello certificato EN54-3 completo senza flash, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	cad	145.75737
CAM26_MT.L16.050.00 4	Dispositivo sonoro di allarme incendio, grado di protezione IP21C. Dimensioni 360x150x70 mm	cad	114.66620
CAM26_MT.L16.050.00 5	Dispositivo di segnalazione ottico-acustico di allarme incendio, Dimensioni: 340x147x72 mm	cad	227.45999
CAM26_MT.L16.060	Alimentatori a bassissima tensione a norma EN54-4		
CAM26_MT.L16.060.00 1	Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 1,5 A	cad	356.88133
CAM26_MT.L16.060.00 2	Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 2,5 A	cad	416.30549
CAM26_MT.L16.060.00 3	Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 4,5 A	cad	467.76906
CAM26_MT.L16.060.00 4	Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 1,5 A	cad	87.90291
CAM26_MT.L16.060.00 5	Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 2,5 A	cad	124.34226
CAM26_MT.L16.060.00 6	Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 5 A	cad	163.36037
CAM26_MT.L16.070	Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati		
CAM26_MT.L16.070.00 1	Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24 V	cad	426.76077
CAM26_MT.L16.070.00 2	dispositivo per il controllo dell'isolamento. Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz	cad	1115.46438
CAM26_MT.L16.070.00 3	monitor di isolamento. Adibiti ad uso medico. Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz	cad	1693.30828

CAM26_MT.L16.080	Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop)		
CAM26_MT.L16.080.00 1	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 0,50 mmq	cad	1.62677
CAM26_MT.L16.080.00 2	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 0,75 mmq	cad	1.93565
CAM26_MT.L16.080.00 3	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione: 2 x 1 mmq	cad	2.32690
CAM26_MT.L16.080.00 4	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 1,5 mmq	cad	3.04762
CAM26_MT.L16.080.00 5	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 2,5 mmq	cad	4.34491
CAM26_MT.L16.080.00 6	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione: 4 x 1 mmq	cad	4.65379
CAM26_MT.L16.080.00 7	Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 4 x 1,5 mmq	cad	6.11582
CAM26_MT.L16.090	Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagnetici, serrande, ecc.)		
CAM26_MT.L16.090.00 1	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 10 mmq	cad	3.36679
CAM26_MT.L16.090.00 2	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 16 mmq	cad	4.90501
CAM26_MT.L16.090.00 3	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 25 mmq	cad	7.13513
CAM26_MT.L16.090.00 4	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 35 mmq	cad	9.56293
CAM26_MT.L16.090.00 5	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 50 mmq	cad	13.30655
CAM26_MT.L16.090.00 6	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 70 mmq	cad	17.97682
CAM26_MT.L16.090.00 7	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 95 mmq	cad	23.70963
CAM26_MT.L16.090.00 8	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 120 mmq	cad	30.60383
CAM26_MT.L16.090.00 9	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 150 mmq	cad	38.85785
CAM26_MT.L16.090.01 0	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 185 mmq	cad	51.76860
CAM26_MT.L16.090.01 1	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 1,5 mmq	cad	2.15805
CAM26_MT.L16.090.01 2	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 2,5 mmq	cad	2.89112
CAM26_MT.L16.090.01 3	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 4 mmq	cad	3.78069
CAM26_MT.L16.090.01 4	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 6 mmq	cad	4.73205
CAM26_MT.L16.090.01 5	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 10 mmq	cad	7.62934
CAM26_MT.L16.090.01 6	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 16 mmq	cad	10.94053
CAM26_MT.L16.090.01 7	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 1,5 mmq	cad	2.98995
CAM26_MT.L16.090.01 8	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 2,5 mmq	cad	3.84247

CAM26_MT.L16.090.01 9	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 4 mmq	cad	5.01621
CAM26_MT.L16.090.02 0	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 6 mmq	cad	6.52355
CAM26_MT.L16.090.02 1	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 10 mmq	cad	10.24246
CAM26_MT.L16.090.02 2	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 16 mmq	cad	15.38222
CAM26_MT.L16.090.02 3	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 1,5 mmq	cad	3.76215
CAM26_MT.L16.090.02 4	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 2,5 mmq	cad	4.83706
CAM26_MT.L16.090.02 5	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 4 mmq	cad	6.43089
CAM26_MT.L16.090.02 6	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 6 mmq	cad	8.22239
CAM26_MT.L16.090.02 7	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 10 mmq	cad	13.35597
CAM26_MT.L16.090.02 8	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 16 mmq	cad	19.74361
CAM26_MT.L16.090.02 9	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 25 mmq	cad	29.83781
CAM26_MT.L16.090.03 0	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 1,5 mmq	cad	4.64555
CAM26_MT.L16.090.03 1	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 2,5 mmq	cad	6.02316
CAM26_MT.L16.090.03 2	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 4 mmq	cad	8.03088
CAM26_MT.L16.090.03 3	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 6 mmq	cad	10.19922
CAM26_MT.L16.090.03 4	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 10 mmq	cad	16.85250
CAM26_MT.L16.090.03 5	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 16 mmq	cad	24.09264
CAM26_MT.L16.090.03 6	Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 25 mmq	cad	39.01773
CAM26_MT.L17	Cabine Elettriche - Trasformazione		
CAM26_MT.L17.010	Cabine per impianti mt		
CAM26_MT.L17.010.00 1	Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 6600x2500x2700 mm	cad	24184.5277 1
CAM26_MT.L17.010.00 2	Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 4000x2500x2700 mm	cad	20083.4908 6
CAM26_MT.L17.010.00 3	Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 3000x2500x2700 mm	cad	13058.6488 1
CAM26_MT.L17.010.00 4	Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 1500x2500x2700 mm	cad	5629.00340
CAM26_MT.L17.020	Trasformatori a olio		
CAM26_MT.L17.020.00 1	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 50 kVA	cad	5498.55220
CAM26_MT.L17.020.00 2	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 100 kVA	cad	6841.22192
CAM26_MT.L17.020.00	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	7784.28756

3	fino a 24 kV potenza 160 kVA		
CAM26_MT.L17.020.00	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	8919.16315
4	fino a 24 kV potenza 200 kVA		
CAM26_MT.L17.020.00	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	9302.78308
5	fino a 24 kV potenza 250 kVA		
CAM26_MT.L17.020.00	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	12339.7741
6	fino a 24 kV potenza 315 kVA		1
CAM26_MT.L17.020.00	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	14050.0795
7	fino a 24 kV potenza 400 kVA		9
CAM26_MT.L17.020.00	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	16383.7674
8	fino a 24 kV potenza 500 kVA		4
CAM26_MT.L17.020.00	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	17103.0547
9	fino a 24 kV potenza 630 kVA		9
CAM26_MT.L17.020.01	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	18413.7561
0	fino a 24 kV potenza 800 kVA		9
CAM26_MT.L17.020.01	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	21067.1273
1	fino a 24 kV potenza 1000 kVA		0
CAM26_MT.L17.020.01	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	25254.9781
2	fino a 24 kV potenza 1250 kVA		0
CAM26_MT.L17.020.01	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	29410.8605
3	fino a 24 kV potenza 1600 kVA		8
CAM26_MT.L17.020.01	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	36443.8924
4	fino a 24 kV potenza 2000 kVA		5
CAM26_MT.L17.020.01	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	43636.7659
5	fino a 24 kV potenza 2500 kVA		5
CAM26_MT.L17.020.01	Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria	cad	53147.3431
6	fino a 24 kV potenza 3150 kVA		5
CAM26_MT.L17.030	Trasformatori a secco		
CAM26_MT.L17.030.00	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	6548.15030
1	potenza 50 kVA		
CAM26_MT.L17.030.00	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	7310.63731
2	potenza 100 kVA		
CAM26_MT.L17.030.00	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	8455.27234
3	potenza 160 kVA		
CAM26_MT.L17.030.00	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	9182.82957
4	potenza 200 kVA		
CAM26_MT.L17.030.00	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	9630.64423
5	potenza 250 kVA		
CAM26_MT.L17.030.00	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	10404.1376
6	potenza 315 kVA		7
CAM26_MT.L17.030.00	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	10671.8255
7	potenza 400 kVA		7
CAM26_MT.L17.030.00	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	11519.4560
8	potenza 500 kVA		4
CAM26_MT.L17.030.00	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	12632.7455
9	potenza 630 kVA		7
CAM26_MT.L17.030.01	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	14182.6742
0	potenza 800 kVA		6
CAM26_MT.L17.030.01	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	16605.1880
1	potenza 1000 kVA		8
CAM26_MT.L17.030.01	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	19096.4286
2	potenza 1250 kVA		9
CAM26_MT.L17.030.01	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV	cad	22827.5243
3	potenza 1600 kVA		5

CAM26_MT.L17.030.01 4	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 2000 kVA	cad	26268.0062 6
CAM26_MT.L17.030.01 5	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 2500 kVA	cad	30604.1174 9
CAM26_MT.L17.030.01 6	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 3150 kVA	cad	33602.6176 3
CAM26_MT.L17.030.01 7	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 50 kVA	cad	6766.46989
CAM26_MT.L17.030.01 8	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 100 kVA	cad	7459.41856
CAM26_MT.L17.030.01 9	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 160 kVA	cad	8571.27101
CAM26_MT.L17.030.02 0	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 200 kVA	cad	9298.81132
CAM26_MT.L17.030.02 1	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 250 kVA	cad	9753.47330
CAM26_MT.L17.030.02 2	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 315 kVA	cad	10567.8985 0
CAM26_MT.L17.030.02 3	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 400 kVA	cad	10744.8636 5
CAM26_MT.L17.030.02 4	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 500 kVA	cad	11737.7756 1
CAM26_MT.L17.030.02 5	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 630 kVA	cad	12851.0820 6
CAM26_MT.L17.030.02 6	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 800 kVA	cad	14546.2922 4
CAM26_MT.L17.030.02 7	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1000 kVA	cad	16823.5076 6
CAM26_MT.L17.030.02 8	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1250 kVA	cad	19314.7313 7
CAM26_MT.L17.030.02 9	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1600 kVA	cad	23191.1930 7
CAM26_MT.L17.030.03 0	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 2000 kVA	cad	26776.9903 1
CAM26_MT.L17.030.03 1	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 2500 kVA	cad	31113.0508 0
CAM26_MT.L17.030.03 2	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 3150 kVA	cad	35476.1117 3
CAM26_MT.L17.030.03 3	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 50 kVA	cad	6984.80638
CAM26_MT.L17.030.03 4	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 100 kVA	cad	7879.64107
CAM26_MT.L17.030.03 5	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 160 kVA	cad	8898.72501
CAM26_MT.L17.030.03 6	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 200 kVA	cad	9592.18090
CAM26_MT.L17.030.03 7	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 250 kVA	cad	10203.7732 8
CAM26_MT.L17.030.03 8	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 315 kVA	cad	10624.5029 9
CAM26_MT.L17.030.03 9	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 400 kVA	cad	11035.4604 8
CAM26_MT.L17.030.04 0	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 500 kVA	cad	12101.4105 2
CAM26_MT.L17.030.04	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV	cad	13214.7000

1	potenza 630 kVA		6
CAM26_MT.L17.030.04	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV	cad	14909.9440
2	potenza 800 kVA		6
CAM26_MT.L17.030.04	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV	cad	17332.5086
3	potenza 1000 kVA		1
CAM26_MT.L17.030.04	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV	cad	19750.7449
4	potenza 1250 kVA		7
CAM26_MT.L17.030.04	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV	cad	23627.7984
5	potenza 1600 kVA		0
CAM26_MT.L17.030.04	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV	cad	27186.3247
6	potenza 2000 kVA		2
CAM26_MT.L17.030.04	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV	cad	31622.0517
7	potenza 2500 kVA		6
CAM26_MT.L17.030.04	Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV	cad	35985.0957
8	potenza 3150 kVA		7
CAM26_MT.L17.040	Trasformatori in resina		
CAM26_MT.L17.040.00	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	8535.54323
1	potenza 50 kVA		
CAM26_MT.L17.040.00	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	10245.8487
2	potenza 100 kVA		1
CAM26_MT.L17.040.00	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	10437.6586
3	potenza 160 kVA		7
CAM26_MT.L17.040.00	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	11396.7084
4	potenza 200 kVA		8
CAM26_MT.L17.040.00	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	11956.1541
5	potenza 250 kVA		9
CAM26_MT.L17.040.00	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	13858.2696
6	potenza 315 kVA		3
CAM26_MT.L17.040.00	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	14993.1452
7	potenza 400 kVA		2
CAM26_MT.L17.040.00	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	16703.4507
8	potenza 500 kVA		1
CAM26_MT.L17.040.00	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	18413.7561
9	potenza 630 kVA		9
CAM26_MT.L17.040.01	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	20507.6815
0	potenza 800 kVA		8
CAM26_MT.L17.040.01	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	23720.4984
1	potenza 1000 kVA		2
CAM26_MT.L17.040.01	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	28467.7949
2	potenza 1250 kVA		3
CAM26_MT.L17.040.01	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	34174.1412
3	potenza 1600 kVA		5
CAM26_MT.L17.040.01	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	40807.5690
4	potenza 2000 kVA		3
CAM26_MT.L17.040.01	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	49359.0964
5	potenza 2500 kVA		4
CAM26_MT.L17.040.01	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV	cad	32104.3904
6	potenza 3150 kVA		3
CAM26_MT.L17.040.01	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV	cad	9110.97311
7	potenza 50 kVA		
CAM26_MT.L17.040.01	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV	cad	10629.4686
8	potenza 100 kVA		2
CAM26_MT.L17.040.01	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV	cad	10821.2785
9	potenza 160 kVA		9

CAM26_MT.L17.040.02 0	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 200 kVA	cad	11013.0885 5
CAM26_MT.L17.040.02 1	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 250 kVA	cad	11572.5342 7
CAM26_MT.L17.040.02 2	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 315 kVA	cad	13186.9347 7
CAM26_MT.L17.040.02 3	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 400 kVA	cad	14801.3352 6
CAM26_MT.L17.040.02 4	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 500 kVA	cad	16703.4507 1
CAM26_MT.L17.040.02 5	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 630 kVA	cad	18509.6611 7
CAM26_MT.L17.040.02 6	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 800 kVA	cad	21163.0322 9
CAM26_MT.L17.040.02 7	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 1000 kVA	cad	24871.3581 8
CAM26_MT.L17.040.02 8	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 1250 kVA	cad	29426.8447 3
CAM26_MT.L17.040.02 9	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 1600 kVA	cad	35117.2068 9
CAM26_MT.L17.040.03 0	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 2000 kVA	cad	41766.6188 4
CAM26_MT.L17.040.03 1	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 2500 kVA	cad	52204.2775 1
CAM26_MT.L17.040.03 2	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 3150 kVA	cad	32567.6411 5
CAM26_MT.L17.040.03 3	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 50 kVA	cad	9302.78308
CAM26_MT.L17.040.03 4	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 100 kVA	cad	10821.2785 9
CAM26_MT.L17.040.03 5	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 160 kVA	cad	11013.0885 5
CAM26_MT.L17.040.03 6	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 200 kVA	cad	11508.5976 2
CAM26_MT.L17.040.03 7	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 250 kVA	cad	12052.0591 7
CAM26_MT.L17.040.03 8	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 315 kVA	cad	13666.4596 6
CAM26_MT.L17.040.03 9	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 400 kVA	cad	15568.5751 0
CAM26_MT.L17.040.04 0	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 500 kVA	cad	17470.6905 5
CAM26_MT.L17.040.04 1	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 630 kVA	cad	19356.8218 3
CAM26_MT.L17.040.04 2	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 800 kVA	cad	22202.0029 0
CAM26_MT.L17.040.04 3	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1000 kVA	cad	26006.2337 7
CAM26_MT.L17.040.04 4	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1250 kVA	cad	30753.5302 9
CAM26_MT.L17.040.04 5	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1600 kVA	cad	36060.2725 2
CAM26_MT.L17.040.04 6	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 2000 kVA	cad	43652.7501 2
CAM26_MT.L17.040.04	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV	cad	53147.3431

7	potenza 2500 kVA		5
CAM26_MT.L17.040.04	Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV	cad	33030.2324
8	potenza 3150 kVA		9
CAM26_MT.L17.050	Accessori per trasformatori		
CAM26_MT.L17.050.00	Termometro a quadrante per trasformatore	cad	239.03061
1			
CAM26_MT.L17.050.00	Relè di Buchholz per trasformatore	cad	189.57775
2			
CAM26_MT.L17.050.00	Termosonda completa di relè, alimentazione 230 V, 50 Hz, per trasformatore	cad	418.76850
3			
CAM26_MT.L17.050.00	Centralina termometrica digitale per trasformatore	cad	1000.48629
4			
CAM26_MT.L17.050.00	Terna di termoresistenze da 100 Ohm per trasformatore	cad	129.13537
5			
CAM26_MT.L17.050.00	Terna di di prese/connettori ad innesto rapido per trasformatore	cad	816.21734
6			
CAM26_MT.L17.050.00	Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale per trasformatore	cad	2268.06874
7			
CAM26_MT.L17.050.00	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 100/160 kVA	cad	1779.68005
8			
CAM26_MT.L17.050.00	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 200/400 kVA	cad	2175.16450
9			
CAM26_MT.L17.050.01	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 500/630 kVA	cad	2438.82080
0			
CAM26_MT.L17.050.01	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 800/1.000 kVA	cad	3361.61786
1			
CAM26_MT.L17.050.01	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 1.250/1.600 kVA	cad	3625.27416
2			
CAM26_MT.L17.050.01	Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 2.000/2.500 kVA	cad	4416.24307
3			
CAM26_MT.L17.060	Cavi per media tensione		
CAM26_MT.L17.060.00	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x25 mmq	m	16.77514
1			
CAM26_MT.L17.060.00	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq	m	18.19069
2			
CAM26_MT.L17.060.00	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq	m	20.76823
3			
CAM26_MT.L17.060.00	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq	m	25.12047
4			
CAM26_MT.L17.060.00	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq	m	30.31780
5			
CAM26_MT.L17.060.00	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq	m	35.26161
6			
CAM26_MT.L17.060.00	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq	m	39.90964
7			
CAM26_MT.L17.060.00	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x35 mmq A	m	20.85273
8			
CAM26_MT.L17.060.00	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x50 mmq A	m	22.79646
9			
CAM26_MT.L17.060.01	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x70 mmq A	m	27.14870
0			
CAM26_MT.L17.060.01	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x95 mmq A	m	32.47280
1			

CAM26_MT.L17.060.01 2	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x120 mmq A	m	37.67014
CAM26_MT.L17.060.01 3	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x150 mmq A	m	42.36042
CAM26_MT.L17.060.01 4	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x185 mmq	m	49.43809
CAM26_MT.L17.060.01 5	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 1x240 mmq	m	71.57961
CAM26_MT.L17.060.01 6	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x25 mmq	m	49.64937
CAM26_MT.L17.060.01 7	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq	m	54.40303
CAM26_MT.L17.060.01 8	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq	m	62.60046
CAM26_MT.L17.060.01 9	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq	m	76.86146
CAM26_MT.L17.060.02 0	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq	m	92.98166
CAM26_MT.L17.060.02 1	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x120 mmq	m	109.01735
CAM26_MT.L17.060.02 2	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq	m	124.48259
CAM26_MT.L17.060.02 3	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x35 mmq A	m	63.59345
CAM26_MT.L17.060.02 4	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x50 mmq A	m	69.80490
CAM26_MT.L17.060.02 5	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x70 mmq A	m	82.92502
CAM26_MT.L17.060.02 6	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x95 mmq A	m	100.77766
CAM26_MT.L17.060.02 7	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x120 mmq A	m	117.23589
CAM26_MT.L17.060.02 8	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x150 mmq A	m	134.87727
CAM26_MT.L17.060.02 9	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x185 mmq	m	157.46246
CAM26_MT.L17.060.03 0	Cavo RG7H1R 12/20 kV, 3x240 mmq	m	192.61843
CAM26_MT.L18	Materiali per rifasamento impianti		
CAM26_MT.L18.010	Condensatori		
CAM26_MT.L18.010.00 1	Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 2,5 kVAr	cad	163.20325
CAM26_MT.L18.010.00 2	Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 5 kVAr	cad	115.79456
CAM26_MT.L18.010.00 3	Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 7,5 kVAr	cad	250.93488
CAM26_MT.L18.010.00 4	Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 10 kVAr	cad	213.77583
CAM26_MT.L18.010.00 5	Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 12,5 kVAr	cad	349.39403
CAM26_MT.L18.010.00 6	Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 15 kVAr	cad	313.24016
CAM26_MT.L18.010.00	Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 20 kVAr	cad	408.25531

7			
CAM26_MT.L18.010.00	Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 25 kVAr	cad	503.27045
8			
CAM26_MT.L18.010.00	Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 30 kVAr	cad	804.46482
9			
CAM26_MT.L18.010.01	Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 5 kVAr	cad	105.39661
0			
CAM26_MT.L18.010.01	Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 10 kVAr	cad	115.79456
1			
CAM26_MT.L18.010.01	Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 15 kVAr	cad	201.89481
2			
CAM26_MT.L18.010.01	Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 20 kVAr	cad	213.77583
3			
CAM26_MT.L18.010.01	Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 25 kVAr	cad	299.87608
4			
CAM26_MT.L18.010.01	Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 30 kVAr	cad	311.75711
5			
CAM26_MT.L18.010.01	Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 40 kVAr	cad	406.77225
6			
CAM26_MT.L18.010.01	Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 50 kVAr	cad	501.77090
7			
CAM26_MT.L18.010.01	Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 10 kVAr	cad	115.79456
8			
CAM26_MT.L18.010.01	Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 15 kVAr	cad	201.89481
9			
CAM26_MT.L18.010.02	Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 20 kVAr	cad	213.77583
0			
CAM26_MT.L18.010.02	Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 25 kVAr	cad	299.87608
1			
CAM26_MT.L18.010.02	Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 30 kVAr	cad	311.75711
2			
CAM26_MT.L18.010.02	Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 40 kVAr	cad	406.77225
3			
CAM26_MT.L18.010.02	Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 50 kVAr	cad	501.77090
4			
CAM26_MT.L18.010.02	Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 60 kVAr	cad	489.87341
5			
CAM26_MT.L18.010.02	Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 7,5 kVAr	cad	160.33599
6			
CAM26_MT.L18.010.02	Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 15 kVAr	cad	302.84222
7			
CAM26_MT.L18.010.02	Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 22,5 kVAr	cad	445.36493
8			
CAM26_MT.L18.010.02	Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 20 kVAr	cad	404.23456
9			
CAM26_MT.L18.010.03	Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 25 kVAr	cad	491.62014
0			
CAM26_MT.L18.010.03	Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 30 kVAr	cad	592.33684
1			
CAM26_MT.L18.010.03	Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 37,5 kVAr	cad	731.87694
2			
CAM26_MT.L18.010.03	Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 7,5 kVAr	cad	160.33599
3			
CAM26_MT.L18.010.03	Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 15 kVAr	cad	302.84222
4			

CAM26_MT.L18.010.03 5	Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 22,5 kVAr	cad	445.36493
CAM26_MT.L18.010.03 6	Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 30 kVAr	cad	592.33684
CAM26_MT.L18.010.03 7	Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 37,5 kVAr	cad	731.87694
CAM26_MT.L18.020	Dispositivi automatici		
CAM26_MT.L18.020.00 1	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr)	cad	678.58574
CAM26_MT.L18.020.00 2	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	cad	724.01959
CAM26_MT.L18.020.00 3	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)	cad	847.12935
CAM26_MT.L18.020.00 4	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)	cad	978.21881
CAM26_MT.L18.020.00 5	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr)	cad	2016.48226
CAM26_MT.L18.020.00 6	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr)	cad	1560.23303
CAM26_MT.L18.020.00 7	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr)	cad	1969.03942
CAM26_MT.L18.020.00 8	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr)	cad	2816.12662
CAM26_MT.L18.020.00 9	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr)	cad	3118.20419
CAM26_MT.L18.020.01 0	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	cad	3351.68140
CAM26_MT.L18.020.01 1	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 90 kVAr (gradini 6x15 kVAr)	cad	3656.40014
CAM26_MT.L18.020.01 2	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)	cad	3891.43678
CAM26_MT.L18.020.01 3	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	cad	5391.24586
CAM26_MT.L18.020.01 4	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	cad	5986.94361
CAM26_MT.L18.020.01 5	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	cad	6442.72924
CAM26_MT.L18.020.01 6	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	cad	7042.13587
CAM26_MT.L18.020.01 7	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr)	cad	7522.77384
CAM26_MT.L18.020.01 8	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr)	cad	443.01525
CAM26_MT.L18.020.01 9	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	cad	507.48525

CAM26_MT.L18.020.02 0	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)	cad	555.53220
CAM26_MT.L18.020.02 1	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr)	cad	609.95729
CAM26_MT.L18.020.02 2	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)	cad	631.12885
CAM26_MT.L18.020.02 3	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr)	cad	737.29574
CAM26_MT.L18.020.02 4	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr)	cad	827.09574
CAM26_MT.L18.020.02 5	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr)	cad	1179.88951
CAM26_MT.L18.020.02 6	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr)	cad	1336.77261
CAM26_MT.L18.020.02 7	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	cad	1449.79530
CAM26_MT.L18.020.02 8	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr)	cad	1508.44910
CAM26_MT.L18.020.02 9	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)	cad	1609.85342
CAM26_MT.L18.020.03 0	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	cad	2479.15181
CAM26_MT.L18.020.03 1	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	cad	2712.60091
CAM26_MT.L18.020.03 2	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	cad	2942.87501
CAM26_MT.L18.020.03 3	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	cad	3539.64047
CAM26_MT.L18.020.03 4	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr)	cad	3920.95333
CAM26_MT.L18.020.03 5	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr)	cad	4611.19959
CAM26_MT.L18.020.03 6	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr)	cad	5053.77934
CAM26_MT.L18.020.03 7	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	cad	5306.22244
CAM26_MT.L18.020.03 8	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr)	cad	5763.04769
CAM26_MT.L18.020.03 9	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr)	cad	6005.99380
CAM26_MT.L18.020.04 0	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr)	cad	6415.36214
CAM26_MT.L18.020.04 1	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr)	cad	2100.87347
CAM26_MT.L18.020.04	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione	cad	2484.30773

2	elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr)		
CAM26_MT.L18.020.04 3	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)	cad	3286.53706
CAM26_MT.L18.020.04 4	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr)	cad	4192.79785
CAM26_MT.L18.020.04 5	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr)	cad	4642.24747
CAM26_MT.L18.020.04 6	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr)	cad	5367.91078
CAM26_MT.L18.020.04 7	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr)	cad	5808.34106
CAM26_MT.L18.020.04 8	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr)	cad	8341.65103
CAM26_MT.L18.020.04 9	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	cad	9218.33908
CAM26_MT.L18.020.05 0	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr)	cad	10655.3499 6
CAM26_MT.L18.020.05 1	Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)	cad	11552.6616 7
CAM26_MT.L18.030	Accessori		
CAM26_MT.L18.030.00 1	Dispositivo per filtraggio reti con batteria di rifasamento 460 V, batteria 1x25 KVAR	cad	851.24565
CAM26_MT.L18.030.00 2	Dispositivo per filtraggio reti con batteria di rifasamento 460 V, batteria 1x50 KVAR	cad	1233.85100
CAM26_MT.L18.030.00 3	Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99	cad	349.28158
CAM26_MT.L18.030.00 4	Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98	cad	555.26526
CAM26_MT.L18.030.00 5	Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96	cad	414.45402
CAM26_MT.L19	Materiali per impianti di emergenza		
CAM26_MT.L19.010	Gruppi elettrogeni		
CAM26_MT.L19.010.00 1	Gruppo elettrogeno trifase, manuale ad aria, Servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA	cad	5693.21966
CAM26_MT.L19.010.00 2	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA	cad	16626.9613 3
CAM26_MT.L19.010.00 3	Gruppo elettrogeno trifase, manuale ad aria, Servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA	cad	7025.28261
CAM26_MT.L19.010.00 4	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 22 kVA	cad	17750.4007 8
CAM26_MT.L19.010.00 5	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad	18873.8402 3
CAM26_MT.L19.010.00 6	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	cad	19984.0661 2
CAM26_MT.L19.010.00 7	Gruppo elettrogeno trifase, manuale ad aria, Servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	cad	12317.6592 6
CAM26_MT.L19.010.00 8	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	cad	28561.8794 5

CAM26_MT.L19.010.009	Gruppo elettrogeno trifase, manuale ad aria, Servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	cad	15853.18122
CAM26_MT.L19.010.010	Gruppo elettrogeno trifase, manuale ad aria, Servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA	cad	17089.28503
CAM26_MT.L19.010.011	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	cad	34549.17937
CAM26_MT.L19.010.012	Gruppo elettrogeno trifase, manuale ad aria, Servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA	cad	21987.43227
CAM26_MT.L19.010.013	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	cad	40206.04465
CAM26_MT.L19.010.014	Gruppo elettrogeno trifase, manuale ad aria, Servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	cad	26553.54282
CAM26_MT.L19.010.015	Gruppo elettrogeno trifase, manuale ad aria, Servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	cad	31432.36952
CAM26_MT.L19.010.016	Gruppo elettrogeno trifase, manuale ad aria, Servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad	34271.65369
CAM26_MT.L19.010.017	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad	17671.09209
CAM26_MT.L19.010.018	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	cad	19006.01682
CAM26_MT.L19.010.019	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	cad	19653.64518
CAM26_MT.L19.010.020	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	cad	21041.42412
CAM26_MT.L19.010.021	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	cad	24002.02651
CAM26_MT.L19.010.022	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	cad	26618.99440
CAM26_MT.L19.010.023	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	cad	31482.84118
CAM26_MT.L19.010.024	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	cad	36320.24717
CAM26_MT.L19.010.025	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	cad	41514.51490
CAM26_MT.L19.010.026	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad	50290.58626
CAM26_MT.L19.010.027	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	cad	57203.06758
CAM26_MT.L19.010.028	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	cad	64406.31550
CAM26_MT.L19.010.029	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	cad	70657.95493
CAM26_MT.L19.010.030	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	cad	89624.30371
CAM26_MT.L19.010.031	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA	cad	122428.84238
CAM26_MT.L19.010.032	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA	cad	156317.16616
CAM26_MT.L19.010.033	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	cad	170234.63734
CAM26_MT.L19.010.034	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	cad	219058.14967
CAM26_MT.L19.010.035	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA	cad	225587.32844
CAM26_MT.L19.010.03	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio	cad	341434.110

6	continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA		45
CAM26_MT.L19.010.03 7	Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	cad	371264.833 17
CAM26_MT.L19.010.03 8	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, Servizio continuo 9 kVA, servizio emergenza 10 kVA	cad	6243.36897
CAM26_MT.L19.010.03 9	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA	cad	17129.1995 4
CAM26_MT.L19.010.04 0	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, Servizio continuo 14 kVA, servizio emergenza 15,5 kVA	cad	7306.02608
CAM26_MT.L19.010.04 1	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, Servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA	cad	7539.43354
CAM26_MT.L19.010.04 2	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad	19376.0921 2
CAM26_MT.L19.010.04 3	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	cad	20486.3180 2
CAM26_MT.L19.010.04 4	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, Servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	cad	13632.7978 8
CAM26_MT.L19.010.04 5	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	cad	29064.1313 4
CAM26_MT.L19.010.04 6	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, Servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	cad	17106.5105 6
CAM26_MT.L19.010.04 7	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, Servizio continuo 90 kVA, servizio emergenza 99 kVA	cad	17512.5157 7
CAM26_MT.L19.010.04 8	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	cad	35051.4175 7
CAM26_MT.L19.010.04 9	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, Servizio continuo 110 kVA, servizio emergenza 120 kVA	cad	22653.6554 4
CAM26_MT.L19.010.05 0	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	cad	40708.2828 5
CAM26_MT.L19.010.05 1	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, Servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	cad	27652.3626 1
CAM26_MT.L19.010.05 2	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, Servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	cad	32778.4128 1
CAM26_MT.L19.010.05 3	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, Servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad	35477.6881 1
CAM26_MT.L19.010.05 4	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad	18173.3439 8
CAM26_MT.L19.010.05 5	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	cad	19508.2550 2
CAM26_MT.L19.010.05 6	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	cad	20155.8833 7
CAM26_MT.L19.010.05 7	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	cad	21543.6760 1
CAM26_MT.L19.010.05 8	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	cad	24504.2784 0
CAM26_MT.L19.010.05 9	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	cad	27121.2326 0
CAM26_MT.L19.010.06 0	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	cad	31985.0793 8
CAM26_MT.L19.010.06 1	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	cad	36822.4990 5
CAM26_MT.L19.010.06 2	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	cad	42016.7667 8
CAM26_MT.L19.010.06 3	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad	50792.8381 5

CAM26_MT.L19.010.06 4	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	cad	57705.3194 7
CAM26_MT.L19.010.06 5	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	cad	64908.5673 9
CAM26_MT.L19.010.06 6	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	cad	71160.1931 3
CAM26_MT.L19.010.06 7	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	cad	90126.5556 0
CAM26_MT.L19.010.06 8	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA	cad	122931.080 58
CAM26_MT.L19.010.06 9	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA	cad	156819.404 36
CAM26_MT.L19.010.07 0	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	cad	170736.889 25
CAM26_MT.L19.010.07 1	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	cad	219560.387 86
CAM26_MT.L19.010.07 2	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA	cad	226089.580 33
CAM26_MT.L19.010.07 3	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	cad	341936.362 35
CAM26_MT.L19.010.07 4	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	cad	371767.071 39
CAM26_MT.L19.010.07 5	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.500 kVA, servizio emergenza 1.650 kVA	cad	387283.806 82
CAM26_MT.L19.010.07 6	Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 2.000 kVA, servizio emergenza 2.200 kVA	cad	568673.571 03
CAM26_MT.L19.020	Accessori per gruppi elettrogeni		
CAM26_MT.L19.020.00 1	Autocommutatore per servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA	cad	725.85999
CAM26_MT.L19.020.00 2	Autocommutatore per servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	cad	794.57275
CAM26_MT.L19.020.00 3	Autocommutatore per servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	cad	896.06135
CAM26_MT.L19.020.00 4	Autocommutatore per servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	cad	1017.59765
CAM26_MT.L19.020.00 5	Autocommutatore per servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	cad	1017.59765
CAM26_MT.L19.020.00 6	Autocommutatore per servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA	cad	1305.10658
CAM26_MT.L19.020.00 7	Autocommutatore per servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	cad	1351.72056
CAM26_MT.L19.020.00 8	Autocommutatore per servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA	cad	1759.69806
CAM26_MT.L19.020.00 9	Autocommutatore per servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	cad	1794.65152
CAM26_MT.L19.020.01 0	Autocommutatore per servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	cad	2176.18916
CAM26_MT.L19.020.01 1	Autocommutatore per servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	cad	2187.86372
CAM26_MT.L19.020.01 2	Autocommutatore per servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	cad	2577.91496
CAM26_MT.L19.020.01 3	Autocommutatore per servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	cad	2624.52892
CAM26_MT.L19.020.01	Autocommutatore per servizio continuo 400 kVA, servizio	cad	2679.54407

4	emergenza 445 kVA		
CAM26_MT.L19.020.01 5	Autocommutatore per servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	cad	3853.87025
CAM26_MT.L19.020.01 6	Autocommutatore per servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA	cad	5062.99534
CAM26_MT.L19.020.01 7	Autocommutatore per servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA	cad	5109.59526
CAM26_MT.L19.020.01 8	Autocommutatore per servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	cad	6265.92493
CAM26_MT.L19.020.01 9	Autocommutatore per servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	cad	6312.51079
CAM26_MT.L19.020.02 0	Autocommutatore per servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA	cad	8631.36564
CAM26_MT.L19.020.02 1	Autocommutatore per servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	cad	8724.57951
CAM26_MT.L19.020.02 2	Autocommutatore per servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	cad	8771.15132
CAM26_MT.L19.020.02 3	Cofanatura insonorizzante 20-60 kVA	cad	3260.08315
CAM26_MT.L19.020.02 4	Cofanatura insonorizzante 65-150 kVA	cad	3368.39949
CAM26_MT.L19.020.02 5	Cofanatura insonorizzante 200-375 kVA	cad	4615.51258
CAM26_MT.L19.020.02 6	Cofanatura insonorizzante 400 kVA	cad	5075.21782
CAM26_MT.L19.020.02 7	Cofanatura insonorizzante 450 kVA	cad	7516.56428
CAM26_MT.L19.020.02 8	Cofanatura insonorizzante 450 ÷ 500 kVA	cad	15410.9996 4
CAM26_MT.L19.020.02 9	Cofanatura insonorizzante 570 ÷ 660 kVA	cad	18027.9538 2
CAM26_MT.L19.020.03 0	Cofanatura insonorizzante 680 ÷ 910 kVA	cad	19640.4316 2
CAM26_MT.L19.030	Quadri per gruppi elettrogeni		
CAM26_MT.L19.030.00 1	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 110 kVA	cad	26909.7609 9
CAM26_MT.L19.030.00 2	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 110 kVA	cad	40338.2075 5
CAM26_MT.L19.030.00 3	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 110 kVA	cad	53766.6541 0
CAM26_MT.L19.030.00 4	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 170 kVA	cad	40483.5976 9
CAM26_MT.L19.030.00 5	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 170 kVA	cad	41065.1445 9
CAM26_MT.L19.030.00 6	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 170 kVA	cad	53832.7355 5
CAM26_MT.L19.030.00 7	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 275 kVA	cad	28205.0313 8
CAM26_MT.L19.030.00 8	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 275 kVA	cad	42267.8927 4
CAM26_MT.L19.030.00 9	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 275 kVA	cad	56396.8355 4
CAM26_MT.L19.030.01 0	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni per 2 gruppi da 550 kVA	cad	33875.1102 1

CAM26_MT.L19.030.01 1	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni per 3 gruppi da 550 kVA	cad	50845.7060 5
CAM26_MT.L19.030.01 2	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 550 kVA	cad	67750.2204 4
CAM26_MT.L19.030.01 3	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 1100 kVA	cad	64115.5489 0
CAM26_MT.L19.030.01 4	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 1100 kVA	cad	96060.9739 4
CAM26_MT.L19.030.01 5	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 1100 kVA	cad	128125.362 00
CAM26_MT.L19.030.01 6	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 1700 kVA	cad	81125.7991 0
CAM26_MT.L19.030.01 7	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 1700 kVA	cad	121794.427 59
CAM26_MT.L19.030.01 8	Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 1700 kVA	cad	162132.635 13
CAM26_MT.L19.030.01 9	Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 155 Kva	cad	4718.45663
CAM26_MT.L19.030.02 0	Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 155 kVA	cad	5907.99122
CAM26_MT.L19.030.02 1	Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 155 kVA	cad	6172.33073
CAM26_MT.L19.030.02 2	Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 270 kVA	cad	6172.33073
CAM26_MT.L19.030.02 3	Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 270 kVA	cad	9714.48002
CAM26_MT.L19.030.02 4	Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 270 kVA	cad	18662.3686 4
CAM26_MT.L19.030.02 5	Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 510 kVA	cad	18662.3686 4
CAM26_MT.L19.030.02 6	Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz,, per 3 gruppi da 510 kVA	cad	56978.3824 3
CAM26_MT.L19.030.02 7	Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 510 kVA	cad	85421.3125 2
CAM26_MT.L19.030.02 8	Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 1.176 kVA	cad	81522.3014 9
CAM26_MT.L19.030.02 9	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 1.176 kVA	cad	28143.5096 5
CAM26_MT.L19.030.03 0	Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 1.525 kVA	cad	18821.3146 6
CAM26_MT.L19.040	GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS)		
CAM26_MT.L19.040.00 1	UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 1000 Va - 600 W	cad	230.03904
CAM26_MT.L19.040.00 2	UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 500 Va - 300 W	cad	154.31786
CAM26_MT.L19.040.00 3	UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 650 Va - 375 W	cad	178.28025
CAM26_MT.L19.040.00 4	UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 800 Va - 450 W	cad	202.24266
CAM26_MT.L19.040.00 5	UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 10000 Va - 10000 W	cad	6795.73651

CAM26_MT.L19.040.00 6	UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 1000 Va - 800 W	cad	893.31826
CAM26_MT.L19.040.00 7	UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 2000 Va - 1600 W	cad	1507.71419
CAM26_MT.L19.040.00 8	UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 3000 Va - 2400 W	cad	1984.08668
CAM26_MT.L19.040.00 9	UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 6000 Va - 6000 W	cad	3938.45999
CAM26_MT.L19.040.01 0	UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, aut. 30 min	cad	11217.1415 5
CAM26_MT.L19.040.01 1	UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, aut. 20 min	cad	11321.2068 3
CAM26_MT.L19.040.01 2	UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, aut. 20 min	cad	12355.2870 7
CAM26_MT.L19.040.01 3	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, aut. 55 min	cad	13353.2183 1
CAM26_MT.L19.040.01 4	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, aut. 52 min	cad	13469.3332 5
CAM26_MT.L19.040.01 5	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, aut. 40 min	cad	14248.1797 0
CAM26_MT.L19.040.01 6	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 20000 VA - 18000 W, aut. 23 min	cad	14596.5245 3
CAM26_MT.L19.040.01 7	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 30000 VA - 27000 W, aut. 20 min	cad	20701.3223 7
CAM26_MT.L19.040.01 8	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 40000 VA - 36000 W, aut. 18 min	cad	23674.3030 5
CAM26_MT.L19.040.01 9	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 60000 VA - 54000 W, aut. 15 min	cad	32344.5838 3
CAM26_MT.L19.040.02 0	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 80000 VA - 72000 W, aut. 10 min	cad	35456.6833 6
CAM26_MT.L19.040.02 1	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 100000 VA - 90000 W, aut. 9 min	cad	40727.8635 5
CAM26_MT.L19.040.02 2	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 125000 VA - 112500 W, aut. 13 min	cad	51985.5357 9
CAM26_MT.L19.040.02 3	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 160000 VA - 160000 W, aut. 8 min	cad	63016.4552 6
CAM26_MT.L19.040.02 4	UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 200000 VA - 200000 W, aut. 10 min	cad	71216.7991 7
CAM26_MT.L19.050	GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS)		
CAM26_MT.L19.050.00 1	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 840 W 1/3 h	cad	2821.94363
CAM26_MT.L19.050.00 2	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 2000 VA, potenza attiva 1560 W 1/3 h	cad	4232.90448
CAM26_MT.L19.050.00 3	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 3000 VA, potenza attiva 2400 W 1/3 h	cad	5643.87628
CAM26_MT.L19.050.00	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz,	cad	8465.80896

4	potenza nominale 4000 VA, potenza attiva 3600 W 1/3 h		
CAM26_MT.L19.050.00 5	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 6000 VA, potenza attiva 4800 W 1/3 h	cad	9876.78077
CAM26_MT.L19.050.00 6	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 8000 VA, potenza attiva 6600 W 1/3 h	cad	12698.72439
CAM26_MT.L19.050.00 7	Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 10000 VA, potenza attiva 8400 W 1/3 h	cad	16931.62886
CAM26_MT.L19.050.00 8	Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz, potenza nominale 24000 W massimo, 20000 W 1 h standard, 11100 W 2h	cad	38079.39675
CAM26_MT.L19.050.00 9	Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz, potenza nominale 32000 W massimo, 26000 W 1 h standard, 16000 W 2h	cad	44222.10036
CAM26_MT.L19.050.01 0	Cassetto ricambio batteria per soccorritori in acciaio	cad	359.21554
CAM26_MT.L19.050.01 1	Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 1000 W	cad	699.99920
CAM26_MT.L19.050.01 2	Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 5000 W	cad	1158.36157
CAM26_MT.L20	Materiali per Impianti fotovoltaici		
CAM26_MT.L20.010	Pannelli e inverter		
CAM26_MT.L20.010.00 1	Pannello fotovoltaico Wp 25	cad	164.75176
CAM26_MT.L20.010.00 2	Pannello fotovoltaico Wp 50	cad	281.40072
CAM26_MT.L20.010.00 3	Pannello fotovoltaico Wp 75	cad	379.31794
CAM26_MT.L20.010.00 4	Pannello fotovoltaico Wp 80	cad	401.32226
CAM26_MT.L20.010.00 5	Pannello fotovoltaico Wp 100	cad	500.28013
CAM26_MT.L20.010.00 6	Pannello fotovoltaico Wp 140	cad	631.25176
CAM26_MT.L20.010.00 7	Pannello fotovoltaico Wp 150	cad	673.09696
CAM26_MT.L20.010.00 8	Pannello fotovoltaico Wp 160	cad	717.11930
CAM26_MT.L20.010.00 9	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 900 - Wn 850	cad	1447.06984
CAM26_MT.L20.010.01 0	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 1100 - Wn 1000	cad	1534.14437
CAM26_MT.L20.010.01 1	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 1700 - Wn 1500	cad	1969.51708
CAM26_MT.L20.010.01 2	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 2500 - Wn 2200	cad	2568.13698
CAM26_MT.L20.010.01 3	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 2800 - Wn 2500	cad	2742.28606
CAM26_MT.L20.010.01 4	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 300 - Wn 2600	cad	2785.82333
CAM26_MT.L20.010.01 5	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 4200 - Wn 3850	cad	4451.09932
CAM26_MT.L20.010.01 6	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 5000 - Wn 4500	cad	4821.18718
CAM26_MT.L20.010.01	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 6200	cad	5996.67944

7	- Wn 5100		
CAM26_MT.L20.010.01 8	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 7500 - Wn 6150	cad	7536.52763
CAM26_MT.L20.010.01 9	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 10000 - Wn 8200	cad	10801.7245 4
CAM26_MT.L20.010.02 0	Convertitore di tensione per impianti fotovoltaici Wn 15000 - Wn 12300	cad	14012.6087 4
CAM26_MT.L20.010.02 1	Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 135 W, dimensioni 150 x 70 x 5 cm	cad	224.56191
CAM26_MT.L20.010.02 2	Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 185 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm	cad	256.74000
CAM26_MT.L20.010.02 3	Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 215 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm	cad	284.16667
CAM26_MT.L20.010.02 4	Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x100 x 5 cm	cad	310.59378
CAM26_MT.L20.010.02 5	Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100 x 5 cm	cad	330.42096
CAM26_MT.L20.010.02 6	Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 290 W, dimensioni 170 x 130 x 5 cm	cad	383.28884
CAM26_MT.L20.010.02 7	Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm	cad	397.21443
CAM26_MT.L20.010.02 8	Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm	cad	423.12120
CAM26_MT.L20.010.02 9	Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm	cad	449.02799
CAM26_MT.L20.010.03 0	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 60 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm	cad	62.80887
CAM26_MT.L20.010.03 1	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 80 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm	cad	82.22526
CAM26_MT.L20.010.03 2	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 100 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm	cad	99.91637
CAM26_MT.L20.010.03 3	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 130 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm	cad	123.71445
CAM26_MT.L20.010.03 4	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 155 W, dimensioni 140 x 110 x 4 cm	cad	144.22627
CAM26_MT.L20.010.03 5	Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 170 W, dimensioni 130 x 100 x 3,5 cm	cad	181.64869
CAM26_MT.L20.020	Cavi		
CAM26_MT.L20.020.00 1	Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 2,5 mmq	m	0.61930
CAM26_MT.L20.020.00 2	Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 4 mmq	m	1.48262
CAM26_MT.L20.020.00 3	Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 6 mmq	m	2.07568
CAM26_MT.L20.020.00 4	Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 10 mmq	m	3.62872
CAM26_MT.L20.020.00 5	Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 16 mmq	m	5.27443
CAM26_MT.L20.020.00 6	Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 25 mmq	m	7.85791

CAM26_MT.L20.020.00 7	Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 35 mmq	m	10.67490
CAM26_MT.L20.020.00 8	Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 50 mmq	m	15.04864
CAM26_MT.L20.020.00 9	Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 70 mmq	m	21.53512
CAM26_MT.L20.020.01 0	Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 95 mmq	m	27.13202
CAM26_MT.L20.020.01 1	Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 120 mmq	m	34.06328
CAM26_MT.L20.030	Inverter		
CAM26_MT.L20.030.00 1	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 200 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	cad	277.55306
CAM26_MT.L20.030.00 2	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 250 VA, tensione di ingresso 21-32 V	cad	309.63527
CAM26_MT.L20.030.00 3	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 250 V, tensione di ingresso 42-64 V	cad	339.23911
CAM26_MT.L20.030.00 4	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 400 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	cad	539.07183
CAM26_MT.L20.030.00 5	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 450 VA, tensione di ingresso 21-32 V	cad	539.07183
CAM26_MT.L20.030.00 6	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 450 VA, tensione di ingresso 42-64 V	cad	593.35009
CAM26_MT.L20.030.00 7	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 800 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	cad	902.98538
CAM26_MT.L20.030.00 8	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 850 VA, tensione di ingresso 21-32 V	cad	902.98538
CAM26_MT.L20.030.00 9	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 1.100 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	cad	1447.00030
CAM26_MT.L20.030.01 0	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 1.600 VA, tensione di ingresso 21-32 V	cad	1529.65005
CAM26_MT.L20.030.01 1	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.000 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	cad	1809.66781
CAM26_MT.L20.030.01 2	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.000 VA, tensione di ingresso 21-32 V	cad	1480.30120
CAM26_MT.L20.030.01 3	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.300 VA, tensione di ingresso 21-32 V	cad	2289.53197
CAM26_MT.L20.030.01 4	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.500 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	cad	3191.28498
CAM26_MT.L20.030.01 5	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 3.500 VA, tensione di ingresso 42-64 V	cad	3132.07732
CAM26_MT.L20.030.01 6	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 4.000 VA, tensione di ingresso 21-32 V	cad	4030.11959
CAM26_MT.L20.030.01 7	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 5.000 VA, tensione di ingresso 42-64 V	cad	4031.35194
CAM26_MT.L20.030.01 8	Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 7.000 VA, tensione di ingresso 42-64 V	cad	5789.20619
CAM26_MT.L20.030.01 9	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 2.000 VA	cad	2126.76566
CAM26_MT.L20.030.02 0	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 2.700 VA	cad	2287.73821
CAM26_MT.L20.030.02 1	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 3.200 VA	cad	2572.15135
CAM26_MT.L20.030.02	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in	cad	2282.38432

2	rete, potenza nominale 4.000 VA		
CAM26_MT.L20.030.02 3	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 5.000 VA	cad	3307.30408
CAM26_MT.L20.030.02 4	Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 6.000 VA	cad	2282.38432
CAM26_MT.L20.030.02 5	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 10 kVA	cad	15331.6909 4
CAM26_MT.L20.030.02 6	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 16 kVA	cad	27279.8363 0
CAM26_MT.L20.030.02 7	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 20 kVA	cad	35421.4928 7
CAM26_MT.L20.030.02 8	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 35 kVA	cad	38487.8310 5
CAM26_MT.L20.030.02 9	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 40 kVA	cad	43351.6778 3
CAM26_MT.L20.030.03 0	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 50 kVA	cad	55511.2947 8
CAM26_MT.L20.030.03 1	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 64 kVA	cad	55828.5021 9
CAM26_MT.L20.030.03 2	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 80 kVA	cad	68622.5339 4
CAM26_MT.L20.030.03 3	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 100 kVA	cad	76658.4547 1
CAM26_MT.L20.030.03 4	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 120 kVA	cad	89346.7506 6
CAM26_MT.L20.030.03 5	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 150 kVA	cad	116309.379 56
CAM26_MT.L20.030.03 6	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 200 kVA	cad	141157.292 46
CAM26_MT.L20.030.03 7	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 250 kVA	cad	170234.637 34
CAM26_MT.L20.030.03 8	Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 330 Kva	cad	219930.463 16
CAM26_MT.L20.040	Accessori		
CAM26_MT.L20.040.00 1	Relè di monitoraggio per sistemi trifase, 2 uscite a relè con portata 8 A	cad	1254.50694
CAM26_MT.L20.040.00 2	Sezionatore di campo completo di diodi di blocco, bipolare per una stringa	cad	297.22960
CAM26_MT.L20.040.00 3	Sezionatore di campo completo di diodi di blocco, esapolare per tre stringhe	cad	347.30417
CAM26_MT.L20.040.00 4	Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 20 A, per installazione su barra DIN35	cad	143.18561
CAM26_MT.L20.040.00 5	Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 32 A, per installazione su barra DIN35	cad	151.19590
CAM26_MT.L20.040.00 6	Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 20 A, in cassetta in policarbonato IP 66	cad	411.22216
CAM26_MT.L20.040.00 7	Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 32 A, in cassetta in policarbonato IP 66	cad	421.53284
CAM26_MT.L20.040.00 8	Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 20 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66	cad	384.87722
CAM26_MT.L20.040.00 9	Interruttore di manovra sezionatore, corrente nominale 32 A, in cassetta in lega di alluminio IP 66	cad	394.03770
CAM26_MT.L21	Materiali per Impianti Elevatori		

CAM26_MT.L21.010 Impianti elevatori

CAM26_MT.L21.010.00 1	Ascensore semiautomatico per 7 fermate portata 525 Kg	cad	31788.1023 5
CAM26_MT.L21.010.00 2	Ascensore semiautomatico per 6 fermate portata 400 kg	cad	29575.4919 8
CAM26_MT.L21.010.00 3	Ascensore automatico per 6 fermate, portata 630 Kg	cad	42418.6005 2
CAM26_MT.L21.010.00 4	Ascensore automatico per 6 fermate, 11 persone, portata 825 kg	cad	50275.8710 0
CAM26_MT.L21.010.00 5	Maggior prezzo per una fermata in più per gli ascensori elettrici	cad	2630.56432
CAM26_MT.L21.010.00 6	Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 7 persone, portata 525 Kg	cad	31173.4715 2
CAM26_MT.L21.010.00 7	Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 5 persone, portata 400 Kg	cad	29132.9556 4
CAM26_MT.L21.010.00 8	Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 8 persone, portata 630 Kg	cad	39950.2549 5
CAM26_MT.L21.010.00 9	Ascensore oleodinamico per 5 fermate, 11 persone, portata 825 Kg	cad	52718.4754 7
CAM26_MT.L21.010.01 0	Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 500 kg	cad	3060.80055
CAM26_MT.L21.010.01 1	Maggior prezzo per una fermata in più di portata fino a 900 kg	cad	2593.68184
CAM26_MT.L21.020	Montacarrozze		
CAM26_MT.L21.020.00 1	Montacarrozze da 180 kg fino a 6 alzate	cad	17774.7904 7
CAM26_MT.L21.020.00 1A	Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate	cad	66821.4354 8
CAM26_MT.L21.020.00 2	Montacarrozze da 150 kg fino a 6 alzate	cad	22015.6522 5
CAM26_MT.L21.020.00 2A	Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m	cad	3245.17732
CAM26_MT.L21.020.00 3	Montacarrozze da 150 kg da 7 a 15 alzate	cad	22635.8270 4
CAM26_MT.L21.020.00 3A	Montacarico portata 100 kg	cad	17110.9949 0
CAM26_MT.L21.020.00 4	Montacarrozze da 150 kg fino a 20 alzate, con piano intermedio	cad	26797.3977 4
CAM26_MT.L21.020.00 4A	Montacarico portata 24 kg	cad	8518.60605
CAM26_MT.L21.020.00 5	Maggiorazione per cambio di direzione qualsiasi	cad	1622.61539
CAM26_MT.L21.021	Montacarichi		
CAM26_MT.L21.021.00 1	Montacarico- montalettighe portata 1.200 kg 5 fermate	cad	66821.4354 8
CAM26_MT.L21.021.00 2	Maggior prezzo per una fermata in più fino a 18 m	cad	3245.17732
CAM26_MT.L21.021.00 3	Montacarico portata 100 kg	cad	17110.9949 0
CAM26_MT.L21.021.00 4	Montacarico portata 24 kg	cad	8518.60605
CAM26_MT.M	Materiali per impianti termici		

CAM26_MT.M.001	Materiali per impianti termici		
CAM26_MT.M.001.001	Gruppo termico a gas PU = kW 14,0 accensione piezoelettrica	cad	1060.76806
CAM26_MT.M.001.002	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm tubo semplice	cad	48.34475
CAM26_MT.M.001.003	Accessori per gruppi termici: Curva 90° tubo semplice	cad	34.51160
CAM26_MT.M.001.004	Gruppo termico a gas PU = kW 23,3 accensione piezoelettrica	cad	1351.97746
CAM26_MT.M.001.005	Gruppo termico a gas PU = kW 29,0 accensione piezoelettrica	cad	1724.42104
CAM26_MT.M.001.006	Gruppo termico a gas PU = kW 34,8 accensione piezoelettrica	cad	1925.23360
CAM26_MT.M.001.007	Accessori per gruppi termici: Prolunga 100 cm scarico fumi coassiale	cad	68.47058
CAM26_MT.M.001.008	Accessori per gruppi termici: Curva 90° scarico fumi coassiale	cad	48.34475
CAM26_MT.M.001.009	Gruppo termico a gas a tiraggio forzato PU = kW 23,3	cad	1604.36133
CAM26_MT.M.001.010	Gruppo termico a gas a tiraggio forzato PU = kW 29,0	cad	1884.23325
CAM26_MT.M.001.011	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 9.3 PA =13 l/min	cad	1270.74331
CAM26_MT.M.001.012	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 14.0 PA =13 l/min	cad	1312.67062
CAM26_MT.M.001.013	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 23.3 PA =13 l/min	cad	1417.64933
CAM26_MT.M.001.014	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 29.0 PA =16 l/min	cad	1845.87119
CAM26_MT.M.001.015	Gruppo termico bivalente a gas PU = kW 38.4 PA =20 l/min	cad	1979.14013
CAM26_MT.M.001.016	Gruppo termico bivalente a gas a tiraggio forzato PA = kW 23.3 PU = 13 l/min	cad	2050.30249
CAM26_MT.M.001.017	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 62.9, D = mm 180	cad	2116.71797
CAM26_MT.M.001.018	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 78.7, D = mm 180	cad	2557.12679
CAM26_MT.M.001.019	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 94.3, D = mm 180	cad	2876.55697
CAM26_MT.M.001.020	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 105.0, D = mm 250	cad	3733.43256
CAM26_MT.M.001.021	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 136.0, D = mm 250	cad	3972.71417
CAM26_MT.M.001.022	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 153.0, D = mm 250	cad	4369.59988
CAM26_MT.M.001.023	Gruppo termico in ghisa per potenza fino a kW 170 PU = kW 170.0, D = mm 300	cad	4697.90844
CAM26_MT.M.001.024	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 173.0, D = mm 250	cad	5175.70719
CAM26_MT.M.001.025	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 184.0, D = mm 250	cad	5679.25494
CAM26_MT.M.001.026	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 216.0, D = mm 300	cad	6120.60199

CAM26_MT.M.001.027	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 237.0, D = mm 300	cad	6620.69222
CAM26_MT.M.001.028	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 259.0, D = mm 300	cad	7235.45416
CAM26_MT.M.001.029	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 282.0, D = mm 300	cad	8055.79117
CAM26_MT.M.001.030	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 304.0, D = mm 350	cad	8270.22725
CAM26_MT.M.001.031	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 326.0, D = mm 350	cad	8827.23635
CAM26_MT.M.001.032	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 348.0, D = mm 350	cad	9616.40351
CAM26_MT.M.001.033	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 355.0, D = mm 400	cad	12791.0026 5
CAM26_MT.M.001.034	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 387.0, D = mm 400	cad	15826.8664 2
CAM26_MT.M.001.035	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 422.0, D = mm 450	cad	14458.4508 0
CAM26_MT.M.001.036	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 454.0, D = mm 450	cad	15175.5832 8
CAM26_MT.M.001.037	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 487.0, D = mm 450	cad	16009.2986 7
CAM26_MT.M.001.038	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 522.0, D = mm 500	cad	16785.1395 9
CAM26_MT.M.001.039	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 555.0, D = mm 500	cad	17793.2254 5
CAM26_MT.M.001.040	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 619.0, D = mm 500	cad	19206.1545 4
CAM26_MT.M.001.041	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 652.0, D = mm 600	cad	21404.7411 5
CAM26_MT.M.001.042	Gruppo termico in ghisa per potenze maggiori di kW 170 PU = kW 686.0, D = mm 600	cad	23223.3648 1
CAM26_MT.M.001.043	Generatore di calore in ghisa PU = kW 27.0	cad	874.55519
CAM26_MT.M.001.044	Generatore di calore in ghisa PU = kW 31.6	cad	986.87831
CAM26_MT.M.001.045	Generatore di calore in ghisa PU = kW 44.2	cad	1152.98318
CAM26_MT.M.001.046	Generatore di calore in ghisa PU = kW 53.5	cad	1278.03423
CAM26_MT.M.001.047	Generatore di calore in ghisa PU = kW 62.8	cad	1415.92018
CAM26_MT.M.001.048	Generatore di calore in ghisa PU = kW 70.9	cad	1545.46345
CAM26_MT.M.001.049	Generatore di calore in ghisa PU = kW 79.1	cad	1725.33018
CAM26_MT.M.001.050	Generatore di calore in ghisa PU = kW 86.0	cad	2073.15571
CAM26_MT.M.001.051	Generatore di calore in ghisa PU = kW 106.0	cad	2467.52556
CAM26_MT.M.001.052	Generatore di calore in ghisa PU = kW 120.9	cad	2772.42551
CAM26_MT.M.001.053	Generatore di calore in ghisa PU = kW 138.4	cad	3112.94229
CAM26_MT.M.001.054	Generatore di calore in ghisa PU = kW 157.0	cad	3410.53349

CAM26_MT.M.001.055	Generatore di calore in ghisa PU = kW 182.6	cad	3929.97221
CAM26_MT.M.001.056	Generatore di calore in ghisa PU = kW 202.3	cad	4385.50386
CAM26_MT.M.001.057	Generatore di calore in ghisa PU = kW 222.1	cad	4783.54591
CAM26_MT.M.001.058	Generatore di calore in ghisa PU = kW 244.0	cad	7614.37017
CAM26_MT.M.001.059	Generatore di calore in ghisa PU = kW 279.0	cad	8337.31322
CAM26_MT.M.001.060	Generatore di calore in ghisa PU = kW 314.0	cad	9195.50392
CAM26_MT.M.001.061	Generatore di calore in ghisa PU = kW 348.8	cad	10080.0596 3
CAM26_MT.M.001.062	Generatore di calore in ghisa PU = kW 384.0	cad	10969.2323 3
CAM26_MT.M.001.063	Generatore di calore in ghisa PU = kW 418.6	cad	11846.5327 6
CAM26_MT.M.001.064	Generatore di calore in ghisa PU = kW 454.0	cad	12840.6663 3
CAM26_MT.M.001.065	Generatore di calore in ghisa PU = kW 465.0	cad	12860.7208 6
CAM26_MT.M.001.066	Generatore di calore in ghisa PU = kW 523.0	cad	13897.7621 9
CAM26_MT.M.001.067	Generatore di calore in ghisa PU = kW 581.0	cad	15157.5067 1
CAM26_MT.M.001.068	Generatore di calore in ghisa PU = kW 639.0	cad	16559.7185 2
CAM26_MT.M.001.069	Generatore di calore in ghisa PU = kW 697.0	cad	18243.1213 8
CAM26_MT.M.001.070	Generatore di calore in ghisa PU = kW 755.0	cad	19613.3529 1
CAM26_MT.M.001.071	Generatore di calore in acciaio PU = kW 93.0	cad	2873.71420
CAM26_MT.M.001.072	Generatore di calore in acciaio PU = kW 116.3	cad	2973.25589
CAM26_MT.M.001.073	Generatore di calore in acciaio PU = kW 151.2	cad	3623.27181
CAM26_MT.M.001.074	Generatore di calore in acciaio PU = kW 232,5	cad	4193.78269
CAM26_MT.M.001.075	Generatore di calore in acciaio PU = kW 290.8	cad	4733.27592
CAM26_MT.M.001.076	Generatore di calore in acciaio PU = kW 348.9	cad	5276.47703
CAM26_MT.M.001.077	Generatore di calore in acciaio PU = kW 407.1	cad	5705.57238
CAM26_MT.M.001.078	Generatore di calore in acciaio PU = kW 465.2	cad	6527.13015
CAM26_MT.M.001.079	Generatore di calore in acciaio PU = kW 523.3	cad	7089.47663
CAM26_MT.M.001.080	Generatore di calore in acciaio PU = kW 581.5	cad	7587.84474
CAM26_MT.M.001.081	Generatore di calore in acciaio PU = kW 697.8	cad	8646.79452
CAM26_MT.M.001.082	Generatore di calore in acciaio PU = kW 790.8	cad	9451.07868

CAM26_MT.M.001.083	Generatore di calore in acciaio PU = kW 930.4	cad	10899.7813 1
CAM26_MT.M.001.084	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1046.7	cad	11609.1585 8
CAM26_MT.M.001.085	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1163.0	cad	12286.5377 7
CAM26_MT.M.001.086	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1453.7	cad	14890.1309 8
CAM26_MT.M.001.087	Generatore di calore in acciaio PU = kW 1744.5	cad	20712.4830 3
CAM26_MT.M.001.088	Generatore di calore in acciaio PU = kW 2035.2	cad	22427.7057 3
CAM26_MT.M.001.089	Generatore di calore in acciaio PU = kW 2326.0	cad	24845.9417 5
CAM26_MT.M.001.090	Bruciatore di gasolio monostadio P=1,6/3,0 Kg/h	cad	651.45626
CAM26_MT.M.001.091	Bruciatore di gasolio monostadio P=2,3/5,0 Kg/h	cad	689.43328
CAM26_MT.M.001.092	Bruciatore di gasolio monostadio P=4,5/10,0 Kg/h	cad	790.90023
CAM26_MT.M.001.093	Bruciatore di gasolio monostadio P= 8,0/18,0 Kg/h	cad	1026.04968
CAM26_MT.M.001.094	Bruciatore di gasolio monostadio P=11,0/20,0 Kg/h	cad	1099.09447
CAM26_MT.M.001.095	Bruciatore di gasolio monostadio P=15,0/30,0 Kg/h	cad	1524.87058
CAM26_MT.M.001.096	Bruciatore di gasolio bistadio P=15/30 Kg/h	cad	1720.40909
CAM26_MT.M.001.097	Bruciatore di gasolio bistadio P=16/45 Kg/h	cad	2230.07962
CAM26_MT.M.001.098	Bruciatore di gasolio bistadio P=30/60 Kg/h	cad	2573.88623
CAM26_MT.M.001.099	Bruciatore di gasolio bistadio P=45/90 Kg/h	cad	3171.81922
CAM26_MT.M.001.100	Bruciatore di gasolio bistadio P=70/130 Kg/h	cad	3705.67506
CAM26_MT.M.001.1000	Ventilconvettore da incasso verticale per impianti a 4 tubi - PF da 0,78 a 1,88 kW - PT da 0,81 a 1,63 kW	cad	519.15006
CAM26_MT.M.001.1001	Ventilconvettore da incasso verticale per impianti a 4 tubi - PF da 1,44 a 3,19 kW - PT da 1,47 a 2,74 kW	cad	585.86814
CAM26_MT.M.001.1002	Ventilconvettore da incasso verticale per impianti a 4 tubi - PF da 2,06 a 4,54 kW - PT da 2,00 a 3,68 kW	cad	684.90279
CAM26_MT.M.001.1003	Ventilconvettore da incasso verticale per impianti a 4 tubi - PF da 2,62 a 5,34 kW - PT da 2,65 a 4,63 kW	cad	732.85641
CAM26_MT.M.001.1004	Ventilconvettore da incasso verticale per impianti a 4 tubi - PF da 3,61 a 7,14 kW - PT da 3,40 a 5,98 kW	cad	836.06094
CAM26_MT.M.001.101	Bruciatore di gasolio bistadio P=100/200 Kg/h	cad	5470.92426
CAM26_MT.M.001.102	Bruciatore di gasolio bistadio P=150/300 Kg/h	cad	6438.22522
CAM26_MT.M.001.103	Bruciatore di gasolio bistadio P=225/450 Kg/h	cad	7738.03241
CAM26_MT.M.001.104	Bruciatore di gasolio modulante P=70/140 Kg/h	cad	6325.08248

CAM26_MT.M.001.105	Bruciatore di gasolio modulante P=100/200 Kg/h	cad	7258.21822
CAM26_MT.M.001.106	Bruciatore di gasolio modulante P=150/300 Kg/h	cad	8756.58121
CAM26_MT.M.001.107	Bruciatore di gasolio modulante P=225/450 Kg/h	cad	10490.5285 1
CAM26_MT.M.001.108	Modulatore di potenza per bruciatori	cad	1032.68103
CAM26_MT.M.001.109	Sonda di temperatura fino a 130 °C e adattatore per bruciatori	cad	215.44078
CAM26_MT.M.001.110	Sonda di temperatura fino a 450 °C e adattatore per bruciatori	cad	422.05400
CAM26_MT.M.001.111	Sonda di pressione con adattatore per bruciatori	cad	536.81217
CAM26_MT.M.001.112	Bruciatore di olio combustibile monostadio P=4,5/10,0 Kg/h	cad	1724.26773
CAM26_MT.M.001.113	Bruciatore di olio combustibile monostadio P=10,0/20,0 Kg/h	cad	2022.25111
CAM26_MT.M.001.114	Bruciatore di olio combustibile monostadio: Filtro cartuccia, 7 E, max 20 Kg/h	cad	31.80200
CAM26_MT.M.001.115	Bruciatore di olio combustibile monostadio: Filtro autopulente, 7 E, max 20 Kg/h	cad	186.99010
CAM26_MT.M.001.116	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=15/30 Kg/h	cad	3050.48271
CAM26_MT.M.001.117	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=18/45 Kg/h	cad	3341.13595
CAM26_MT.M.001.118	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=30/60 Kg/h	cad	3728.20773
CAM26_MT.M.001.119	Bruciatore di olio combustibile bistadio P=43/100 Kg/h	cad	4240.91883
CAM26_MT.M.001.120	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Filtro cartuccia, 7 E, max 100 Kg/h	cad	114.64409
CAM26_MT.M.001.121	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Filtro autopulente, 50 E, max 100 Kg/h	cad	272.38490
CAM26_MT.M.001.122	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Kit nafta densa, max 45 Kg/h	cad	94.19384
CAM26_MT.M.001.123	Bruciatore di olio combustibile bistadio: Kit nafta densa, max 100 Kg/h	cad	124.86922
CAM26_MT.M.001.124	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=70/140 Kg/h	cad	5217.29748
CAM26_MT.M.001.125	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=100/200 Kg/h	cad	7235.14194
CAM26_MT.M.001.126	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=150/300 Kg/h	cad	8912.66214
CAM26_MT.M.001.127	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore P=225/450 Kg/h	cad	10657.3801 4
CAM26_MT.M.001.128	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore: Filtro autopulente, 65 E, max 450 Kg/h	cad	861.03577
CAM26_MT.M.001.129	Bruciatore di olio combustibile bistadio con riscaldatore: Kit nafta densa, max 450 Kg/h	cad	94.19384
CAM26_MT.M.001.130	Bruciatore di olio combustibile modulante P=35/140 Kg/h	cad	7232.21844
CAM26_MT.M.001.131	Bruciatore di olio combustibile modulante P=50/200 Kg/h	cad	8383.89318
CAM26_MT.M.001.132	Bruciatore di olio combustibile modulante P=60/300 Kg/h	cad	11041.5284

			2
CAM26_MT.M.001.133	Bruciatore di olio combustibile modulante P=100/450 Kg/h	cad	13182.01739
CAM26_MT.M.001.134	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=11/35 kW	cad	684.04102
CAM26_MT.M.001.135	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=23/58 kW	cad	887.60066
CAM26_MT.M.001.136	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=46/93 kW	cad	1119.64058
CAM26_MT.M.001.137	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/175 kW	cad	1385.19244
CAM26_MT.M.001.138	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/175 kW, armatura UNI	cad	2006.57405
CAM26_MT.M.001.139	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/232 kW	cad	1529.66488
CAM26_MT.M.001.140	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=81/232 kW, armatura UNI	cad	2151.03260
CAM26_MT.M.001.141	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=150/350 kW	cad	2854.29676
CAM26_MT.M.001.142	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=150/350 kW, armatura UNI	cad	3384.63600
CAM26_MT.M.001.143	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=185/465 kW	cad	3348.30244
CAM26_MT.M.001.144	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=185/465 kW, armatura UNI	cad	4062.24150
CAM26_MT.M.001.145	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=325/660 kW	cad	3963.23465
CAM26_MT.M.001.146	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=325/660 kW, armatura UNI	cad	4677.27099
CAM26_MT.M.001.147	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=525/1050 kW	cad	4949.86996
CAM26_MT.M.001.148	Bruciatore di gas ad aria soffiata monostadio P=525/1050 kW, armatura UNI	cad	5734.97496
CAM26_MT.M.001.149	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=150/350 kW	cad	3360.45070
CAM26_MT.M.001.150	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=150/350 kW, armatura UNI	cad	3890.76213
CAM26_MT.M.001.151	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=185/465 kW	cad	3645.12840
CAM26_MT.M.001.152	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=185/465 kW, armatura UNI	cad	4178.23366
CAM26_MT.M.001.153	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=325/660 kW	cad	4280.02043
CAM26_MT.M.001.154	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=325/660 kW, armatura UNI	cad	4810.31797
CAM26_MT.M.001.155	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=525/1050 kW, armatura UNI	cad	6238.22388
CAM26_MT.M.001.156	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=800/1760 kW	cad	6986.34204
CAM26_MT.M.001.157	Bruciatore di gas ad aria soffiata bistadio P=800/1760 kW, armatura UNI	cad	7524.46506
CAM26_MT.M.001.158	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=130/350 kW	cad	4996.80891
CAM26_MT.M.001.159	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=130/350 kW, armatura UNI	cad	5527.14814

CAM26_MT.M.001.160	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=180/470 kW	cad	5263.05574
CAM26_MT.M.001.161	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=180/470 kW, armatura UNI	cad	5794.04826
CAM26_MT.M.001.162	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=320/660 kW	cad	6077.37770
CAM26_MT.M.001.163	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=320/660 kW, armatura UNI	cad	6608.34242
CAM26_MT.M.001.164	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=520/1050 kW	cad	7029.75050
CAM26_MT.M.001.165	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=520/1050 kW, armatura UNI	cad	6545.73863
CAM26_MT.M.001.166	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=800/1760 kW	cad	8842.67533
CAM26_MT.M.001.167	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=800/1760 kW, armatura UNI	cad	9382.23000
CAM26_MT.M.001.168	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1163/2325 kW	cad	10468.45594
CAM26_MT.M.001.169	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1163/2325 kW, armatura UNI	cad	10922.55588
CAM26_MT.M.001.170	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1750/3490 kW	cad	11820.16425
CAM26_MT.M.001.171	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=1750/3490 kW, armatura UNI	cad	12273.55529
CAM26_MT.M.001.172	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=2440/5000 kW	cad	14088.66236
CAM26_MT.M.001.173	Bruciatore di gas ad aria soffiata modulante P=2440/5000 kW, armatura UNI	cad	14517.18703
CAM26_MT.M.001.174	Scambiatore a fascio tubiero PA = 25000 Kcal/h	cad	459.84549
CAM26_MT.M.001.175	Scambiatore a fascio tubiero PA = 35000 Kcal/h	cad	536.53400
CAM26_MT.M.001.176	Scambiatore a fascio tubiero PA = 50000 Kcal/h	cad	868.52367
CAM26_MT.M.001.177	Scambiatore a fascio tubiero PA = 100000 Kcal/h	cad	1430.59670
CAM26_MT.M.001.178	Scambiatore a fascio tubiero PA = 133000 Kcal/h	cad	2465.34720
CAM26_MT.M.001.179	Scambiatore a fascio tubiero PA = 210000 Kcal/h	cad	2810.15100
CAM26_MT.M.001.180	Scambiatore a fascio tubiero PA = 280000 Kcal/h	cad	3244.51100
CAM26_MT.M.001.181	Scambiatore a fascio tubiero PA = 340000 Kcal/h	cad	4892.23414
CAM26_MT.M.001.182	Scambiatore a fascio tubiero PA = 400000 Kcal/h	cad	5007.34722
CAM26_MT.M.001.183	Scambiatore a fascio tubiero PA = 490000 Kcal/h	cad	5313.81569
CAM26_MT.M.001.184	Scambiatore a fascio tubiero PA = 630000 Kcal/h	cad	5978.00918
CAM26_MT.M.001.185	Scambiatore a fascio tubiero PA = 810000 Kcal/h	cad	6348.51264
CAM26_MT.M.001.186	Scambiatore a fascio tubiero PA = 1110000 Kcal/h	cad	7383.15608
CAM26_MT.M.001.187	Scambiatore a fascia PA = 20000 Kcal/h	cad	306.50418

CAM26_MT.M.001.188	Scambiatore a fascia PA = 45000 Kcal/h	cad	549.29458
CAM26_MT.M.001.189	Scambiatore a fascia PA = 98000 Kcal/h	cad	1136.88881
CAM26_MT.M.001.190	Scambiatore a fascia PA = 185000 Kcal/h	cad	2478.12564
CAM26_MT.M.001.191	Scambiatore a fascia PA = 290000 Kcal/h	cad	2989.04922
CAM26_MT.M.001.192	Scambiatore a fascia PA = 460000 Kcal/h	cad	4904.99473
CAM26_MT.M.001.193	Scambiatore a fascia PA = 850000 Kcal/h	cad	5824.81065
CAM26_MT.M.001.194	Scambiatore a fascia PA = 1100000 Kcal/h	cad	6552.84281
CAM26_MT.M.001.195	Scambiatore a fascia PA = 1400000 Kcal/h	cad	7523.59402
CAM26_MT.M.001.196	Separatore d'aria in ghisa DN20	cad	64.21010
CAM26_MT.M.001.197	Separatore d'aria in ghisa DN25	cad	70.66320
CAM26_MT.M.001.198	Separatore d'aria in ghisa DN32	cad	75.86847
CAM26_MT.M.001.199	Separatore d'aria in ghisa DN40	cad	79.66545
CAM26_MT.M.001.200	Separatore d'aria in ghisa DN50	cad	122.05625
CAM26_MT.M.001.201	Separatore d'aria in ghisa DN65	cad	237.73070
CAM26_MT.M.001.202	Separatore d'aria in ghisa DN80	cad	256.96521
CAM26_MT.M.001.203	Separatore d'aria in ghisa DN100	cad	1477.97331
CAM26_MT.M.001.204	Tronchetto di misuratore di portata di diametro 3/4"	cad	61.50052
CAM26_MT.M.001.205	Tronchetto di misuratore di portata di diametro1"	cad	71.98235
CAM26_MT.M.001.206	Tronchetto di misuratore di portata DN32	cad	182.75458
CAM26_MT.M.001.207	Tronchetto di misuratore di portata DN40	cad	207.78262
CAM26_MT.M.001.208	Tronchetto di misuratore di portata DN50	cad	256.16303
CAM26_MT.M.001.209	Tronchetto di misuratore di portata DN65	cad	301.97646
CAM26_MT.M.001.210	Tronchetto di misuratore di portata DN80	cad	385.95586
CAM26_MT.M.001.211	Tronchetto di misuratore di portata DN100	cad	517.40654
CAM26_MT.M.001.212	Tronchetto di misuratore di portata DN125	cad	1936.53543
CAM26_MT.M.001.213	Termometro a quadrante	cad	69.39754
CAM26_MT.M.001.214	Termometro a colonnina di mercurio	cad	100.20128

CAM26_MT.M.001.215	Idrometro a quadrante	cad	53.96003
CAM26_MT.M.001.216	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100	cad	1157.70713
CAM26_MT.M.001.217	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270	cad	1731.48022
CAM26_MT.M.001.218	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1271	cad	2164.15865
CAM26_MT.M.001.219	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560	cad	2251.89940
CAM26_MT.M.001.220	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560	cad	2738.32392
CAM26_MT.M.001.221	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960	cad	3735.27405
CAM26_MT.M.001.222	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960	cad	4406.69926
CAM26_MT.M.001.223	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010	cad	4486.68559
CAM26_MT.M.001.224	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010	cad	5298.54590
CAM26_MT.M.001.225	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280	cad	5934.58603
CAM26_MT.M.001.226	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280	cad	7025.19521
CAM26_MT.M.001.227	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470	cad	8784.85873
CAM26_MT.M.001.228	Serbatoio in acciaio ricoperto di vetroresina per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470	cad	10316.2929 1
CAM26_MT.M.001.229	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 1500 l spessore mm 3 diametro mm 1100	cad	893.07665
CAM26_MT.M.001.230	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 3000 l spessore mm 3 diametro mm 1270	cad	1322.04721
CAM26_MT.M.001.231	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 3000 l spessore mm 4 diametro mm 1270	cad	1642.38469
CAM26_MT.M.001.232	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 5000 l spessore mm 3 diametro mm 1560	cad	1830.79019
CAM26_MT.M.001.233	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 5000 l spessore mm 4 diametro mm 1560	cad	2226.28309
CAM26_MT.M.001.234	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 8000 l spessore mm 4 diametro mm 1960	cad	3036.78861
CAM26_MT.M.001.235	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 8000 l spessore mm 5 diametro mm 1960	cad	3582.71712
CAM26_MT.M.001.236	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 10000 l spessore mm 4 diametro mm 2010	cad	3647.67591
CAM26_MT.M.001.237	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 10000 l spessore mm 5 diametro mm 2010	cad	4307.74582
CAM26_MT.M.001.238	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 15000 l spessore mm 4 diametro mm 2280	cad	4824.93845
CAM26_MT.M.001.239	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 15000 l spessore mm 5 diametro mm 2280	cad	5711.54416
CAM26_MT.M.001.240	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 25000 l spessore mm 4 diametro mm 2470	cad	7142.20664
CAM26_MT.M.001.241	Serbatoio in acciaio ricoperto con catramatura a caldo per 25000 l spessore mm 5 diametro mm 2470	cad	8387.17321
CAM26_MT.M.001.242	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 4	cad	164.05486

CAM26_MT.M.001.243	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 8	cad	166.65749
CAM26_MT.M.001.244	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 12	cad	175.46365
CAM26_MT.M.001.245	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 18	cad	181.72066
CAM26_MT.M.001.246	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 20	cad	188.03115
CAM26_MT.M.001.247	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 24	cad	194.18120
CAM26_MT.M.001.248	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 35	cad	400.91207
CAM26_MT.M.001.249	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 50	cad	438.65022
CAM26_MT.M.001.250	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 80	cad	507.51296
CAM26_MT.M.001.251	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 105	cad	563.84387
CAM26_MT.M.001.252	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 150	cad	695.33021
CAM26_MT.M.001.253	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 200	cad	764.40686
CAM26_MT.M.001.254	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 250	cad	971.10209
CAM26_MT.M.001.255	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 300	cad	1152.84057
CAM26_MT.M.001.256	Vaso di espansione chiuso pressurizzato da l 500	cad	1691.65642
CAM26_MT.M.001.257	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da l 500	cad	1542.18341
CAM26_MT.M.001.258	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da l 800	cad	1859.84696
CAM26_MT.M.001.259	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da l 1000	cad	2085.18841
CAM26_MT.M.001.260	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da l 1500	cad	2536.01395
CAM26_MT.M.001.261	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da l 2000	cad	4114.06377
CAM26_MT.M.001.262	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da l 3000	cad	6086.48340
CAM26_MT.M.001.263	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da l 4000	cad	7551.67531
CAM26_MT.M.001.264	Vaso di espansione chiuso da pressurizzare da l 5000	cad	8791.52574
CAM26_MT.M.001.265	Vaso di espansione a membrana da l 4	cad	24.86761
CAM26_MT.M.001.266	Vaso di espansione a membrana da l 8	cad	26.32936
CAM26_MT.M.001.267	Vaso di espansione a membrana da l 12	cad	30.66113
CAM26_MT.M.001.268	Vaso di espansione a membrana da l 18	cad	34.22638
CAM26_MT.M.001.269	Vaso di espansione a membrana da l 24	cad	41.57078
CAM26_MT.M.001.270	Vaso di espansione a membrana da l 35	cad	150.77432

CAM26_MT.M.001.271	Vaso di espansione a membrana da l 50	cad	173.44929
CAM26_MT.M.001.272	Vaso di espansione a membrana da l 80	cad	216.85618
CAM26_MT.M.001.273	Vaso di espansione a membrana da l 105	cad	254.75475
CAM26_MT.M.001.274	Vaso di espansione a membrana da l 150	cad	316.18397
CAM26_MT.M.001.275	Vaso di espansione a membrana da l 200	cad	359.96520
CAM26_MT.M.001.276	Vaso di espansione a membrana da l 250	cad	486.03236
CAM26_MT.M.001.277	Vaso di espansione a membrana da l 300	cad	559.99340
CAM26_MT.M.001.278	Vaso di espansione a membrana da l 500	cad	853.64501
CAM26_MT.M.001.279	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 130/230	m	143.65095
CAM26_MT.M.001.280	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 150/250	m	170.90370
CAM26_MT.M.001.281	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 180/280	m	205.60068
CAM26_MT.M.001.282	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 200/300	m	245.80241
CAM26_MT.M.001.283	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 250/350	m	290.18262
CAM26_MT.M.001.284	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 300/400	m	329.64278
CAM26_MT.M.001.285	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 350/450	m	408.59161
CAM26_MT.M.001.286	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 400/500	m	467.83176
CAM26_MT.M.001.287	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 450/550	m	527.78497
CAM26_MT.M.001.288	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 500/600	m	581.66298
CAM26_MT.M.001.289	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 550/650	m	621.12314
CAM26_MT.M.001.290	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 600/700	m	692.59922
CAM26_MT.M.001.291	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 650/750	m	744.33810
CAM26_MT.M.001.292	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 700/770	m	815.91400
CAM26_MT.M.001.293	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna ed esterna in acciaio d.i./e. mm 750/850	m	896.90215
CAM26_MT.M.001.294	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna	m	214.61363

	in rame d.i./e. mm 130/230		
CAM26_MT.M.001.295	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 150/250	m	248.34087
CAM26_MT.M.001.296	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 180/280	m	292.99204
CAM26_MT.M.001.297	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 200/300	m	333.29359
CAM26_MT.M.001.298	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 250/350	m	395.54281
CAM26_MT.M.001.299	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 300/400	m	441.70564
CAM26_MT.M.001.300	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 350/450	m	537.01182
CAM26_MT.M.001.301	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 400/500	m	600.77271
CAM26_MT.M.001.302	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 450/550	m	670.33781
CAM26_MT.M.001.303	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 500/600	m	739.88867
CAM26_MT.M.001.304	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in rame d.i./e. mm 550/650	m	803.67806
CAM26_MT.M.001.305	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 130/230	m	177.17854
CAM26_MT.M.001.306	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 150/250	m	207.11236
CAM26_MT.M.001.307	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 180/280	m	246.61529
CAM26_MT.M.001.308	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 200/300	m	288.21460
CAM26_MT.M.001.309	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 250/350	m	339.26894
CAM26_MT.M.001.310	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 300/400	m	385.61716
CAM26_MT.M.001.311	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 350/450	m	408.59161
CAM26_MT.M.001.312	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 400/500	m	468.03142
CAM26_MT.M.001.313	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 450/550	m	527.95610
CAM26_MT.M.001.314	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 500/600	m	581.84838
CAM26_MT.M.001.315	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 550/650	m	621.32279
CAM26_MT.M.001.316	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 600/700	m	692.91296

CAM26_MT.M.001.317	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 650/750	m	744.63756
CAM26_MT.M.001.318	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 700/800	m	816.21349
CAM26_MT.M.001.319	Camino ad elementi prefabbricati a doppia parete metallica costituita da canna interna in acciaio ed esterna in acciaio verniciato d.i./e. mm 750/850	m	897.31573
CAM26_MT.M.001.320	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 130 mm	m	63.87497
CAM26_MT.M.001.321	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 150 mm	m	73.41557
CAM26_MT.M.001.322	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 180 mm	m	86.94926
CAM26_MT.M.001.323	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 200 mm	m	96.37577
CAM26_MT.M.001.324	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 250 mm	m	117.16828
CAM26_MT.M.001.325	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 300 mm	m	130.70197
CAM26_MT.M.001.326	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 350 mm	m	144.37826
CAM26_MT.M.001.327	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 400 mm	m	159.15264
CAM26_MT.M.001.328	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 450 mm	m	179.78830
CAM26_MT.M.001.329	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 500 mm	m	207.02678
CAM26_MT.M.001.330	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 550 mm	m	227.80505
CAM26_MT.M.001.331	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 600 mm	m	250.87932
CAM26_MT.M.001.332	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 650 mm	m	273.85378
CAM26_MT.M.001.333	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 700 mm	m	323.55333
CAM26_MT.M.001.334	Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati d.i. 750 mm	m	354.92751
CAM26_MT.M.001.335	Antiruggine al minio di piombo	kg	4.53499
CAM26_MT.M.001.336	Struttura in acciaio nero verniciato per sostegno canna fumaria	kg	3.35134
CAM26_MT.M.001.337	Smalto sintetico per ferro	kg	8.59937
CAM26_MT.M.001.338	Struttura in acciaio zincato per sostegno canna fumaria	kg	3.93603
CAM26_MT.M.001.339	Smalto per superfici zincate	kg	10.03973
CAM26_MT.M.001.340	Piastra a controllo fumi a 2 fori con termometro	cad	33.41349
CAM26_MT.M.001.341	Termometro per fumi per camino con gambo mm 150	cad	18.31112
CAM26_MT.M.001.342	Termometro per fumi per camino con gambo mm 200	cad	18.41093
CAM26_MT.M.001.343	Termometro per fumi per camino con gambo mm 300	cad	19.32363

CAM26_MT.M.001.344	Radiatori in ghisa a colonna H = 600 mm	cad	25.60767
CAM26_MT.M.001.345	Radiatori in ghisa a colonna H = 700 mm	cad	25.75025
CAM26_MT.M.001.346	Radiatori in ghisa a colonna H = 900 mm	cad	29.01537
CAM26_MT.M.001.347	Radiatori in ghisa a piastra H = 560 mm	cad	22.25700
CAM26_MT.M.001.348	Radiatori in ghisa a piastra H = 690 mm	cad	23.52599
CAM26_MT.M.001.349	Radiatori in ghisa a piastra H = 880 mm	cad	25.08013
CAM26_MT.M.001.350	Radiatori in alluminio H = 350 mm	cad	19.49092
CAM26_MT.M.001.351	Radiatori in alluminio H = 500 mm	cad	20.56029
CAM26_MT.M.001.352	Radiatori in alluminio H = 600 mm	cad	21.70094
CAM26_MT.M.001.353	Radiatori in alluminio H = 700 mm	cad	24.15335
CAM26_MT.M.001.354	Radiatori in alluminio H = 800 mm	cad	26.62001
CAM26_MT.M.001.355	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 300 mm	cad	14.42926
CAM26_MT.M.001.356	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 400 mm	cad	14.68591
CAM26_MT.M.001.357	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 500 mm	cad	15.35604
CAM26_MT.M.001.358	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 600 mm	cad	15.47011
CAM26_MT.M.001.359	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 750 mm	cad	15.95490
CAM26_MT.M.001.360	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 900 mm	cad	16.18302
CAM26_MT.M.001.361	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 1000 mm	cad	16.72484
CAM26_MT.M.001.362	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 1500 mm	cad	27.71789
CAM26_MT.M.001.363	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 1800 mm	cad	31.53908
CAM26_MT.M.001.364	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 2000 mm	cad	35.00382
CAM26_MT.M.001.365	Radiatori con tubi verticali di acciaio H = 2500 mm	cad	44.01497
CAM26_MT.M.001.366	Staffe in ferro con ancorante per radiatori a tubi	cad	16.68205
CAM26_MT.M.001.367	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 770 x 450 mm	cad	99.57906
CAM26_MT.M.001.368	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 770 x 600 mm	cad	122.20679
CAM26_MT.M.001.369	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 770 x 750 mm	cad	164.82447
CAM26_MT.M.001.370	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1200 x 450 mm	cad	126.74089
CAM26_MT.M.001.371	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L =	cad	149.42564

	1200 x 600 mm		
CAM26_MT.M.001.372	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1200 x 750 mm	cad	215.44097
CAM26_MT.M.001.373	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1800 x 450 mm	cad	194.62405
CAM26_MT.M.001.374	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1800 x 600 mm	cad	221.85715
CAM26_MT.M.001.375	Radiatori con tubi orizzontali in acciaio verniciati H x L = 1800 x 750 mm	cad	270.33493
CAM26_MT.M.001.376	Pannello isolante in EPS 200, 1200x800 mm	mq	21.38727
CAM26_MT.M.001.377	Banda perimetrale adesiva	m	1.98189
CAM26_MT.M.001.378	Guaina protezione tubi	m	1.01233
CAM26_MT.M.001.379	Tubo multistrato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 16 mm, spessore 2 mm	m	2.06744
CAM26_MT.M.001.380	Profilo adesivo per giunti dilatazione con profilo a T	m	9.12523
CAM26_MT.M.001.381	Pannello isolante in EPS 250, 1200x800 mm	mq	22.81308
CAM26_MT.M.001.382	Pannello isolante in EPS 300, 1200x800 mm	mq	25.52212
CAM26_MT.M.001.383	Pannello isolante in EPS 400, 1200x800 mm	mq	28.37375
CAM26_MT.M.001.384	Pannello isolante in EPS 500, 1200x800 mm	mq	31.93831
CAM26_MT.M.001.385	Tubo multistrato AL-PE-RT con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 10 mm, spessore 1,3 mm	m	2.38112
CAM26_MT.M.001.386	Binario modulare di supporto	m	1.92485
CAM26_MT.M.001.387	Pannello isolante con superficie portaintonaco in EPS 150, 1000x1333 mm	mq	9.55297
CAM26_MT.M.001.388	Tasselli per isolante e muratura diametro 6 mm	cad	0.48477
CAM26_MT.M.001.389	Tubo PEX-AL-PEX preisolato con barriera antiossigeno in alluminio, diametro 20 mm, spessore 2 mm	m	4.23468
CAM26_MT.M.001.390	Dispositivo di ribaltamento dei radiatori con mandata e ritorno in basso	cad	112.63955
CAM26_MT.M.001.391	Dispositivo di ribaltamento dei radiatori con mandata in alto e ritorno in basso	cad	126.89773
CAM26_MT.M.001.392	Ventilconvettore PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	cad	492.53233
CAM26_MT.M.001.393	Accessori dei ventilconvettori: Raccolta condensa	cad	11.98841
CAM26_MT.M.001.394	Accessori dei ventilconvettori: Coppia piedini	cad	22.37836
CAM26_MT.M.001.395	Accessori dei ventilconvettori: Pannello posteriore	cad	136.37246
CAM26_MT.M.001.396	Ventilconvettore PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	cad	529.05353
CAM26_MT.M.001.397	Ventilconvettore PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	cad	617.22912
CAM26_MT.M.001.398	Ventilconvettore PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	cad	676.21554

CAM26_MT.M.001.399	Ventilconvettore PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	cad	778.46448
CAM26_MT.M.001.400	Ventilconvettore PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	cad	864.64200
CAM26_MT.M.001.401	Ventilconvettore orizzontale PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	cad	476.06130
CAM26_MT.M.001.402	Ventilconvettore orizzontale PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	cad	620.75614
CAM26_MT.M.001.403	Ventilconvettore orizzontale PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	cad	747.72898
CAM26_MT.M.001.404	Ventilconvettore orizzontale PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	cad	793.58029
CAM26_MT.M.001.405	Ventilconvettore orizzontale PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	cad	917.02611
CAM26_MT.M.001.406	Ventilconvettore orizzontale PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	cad	980.51253
CAM26_MT.M.001.407	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 2,560 PF = 1,075 PA=300	cad	378.50349
CAM26_MT.M.001.408	Accessori dei ventilconvettori: Copertura portafiltri per versioni incasso	cad	25.12353
CAM26_MT.M.001.409	Accessori dei ventilconvettori: Filtro aspirazione	cad	13.96910
CAM26_MT.M.001.410	Accessori dei ventilconvettori: Bocchette di raccordo per canalizzazioni	cad	20.43241
CAM26_MT.M.001.411	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 4,395 PF = 2,125 PA=450	cad	435.09223
CAM26_MT.M.001.412	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 6,640 PF = 3,255 PA=650	cad	490.25627
CAM26_MT.M.001.413	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 9,130 PF = 4,540 PA=800	cad	571.37781
CAM26_MT.M.001.414	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 11,460 PF = 5,290 PA=1000	cad	599.59400
CAM26_MT.M.001.415	Ventilconvettore verticale da incasso PT = 14,180 PF = 7,270 PA=1250	cad	663.08042
CAM26_MT.M.001.416	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	cad	539.02649
CAM26_MT.M.001.417	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	cad	576.98978
CAM26_MT.M.001.418	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	cad	666.60745
CAM26_MT.M.001.419	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	cad	775.94517
CAM26_MT.M.001.420	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	cad	882.27711
CAM26_MT.M.001.421	Ventilconvettore ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	cad	967.62065
CAM26_MT.M.001.422	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	cad	522.24272
CAM26_MT.M.001.423	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	cad	663.08042
CAM26_MT.M.001.424	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	cad	797.10731
CAM26_MT.M.001.425	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	cad	920.55314
CAM26_MT.M.001.426	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango	cad	987.56658

	aggiuntivo PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000		
CAM26_MT.M.001.427	Ventilconvettore orizzontale ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	cad	1008.72872
CAM26_MT.M.001.428	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 3,390 PF = 1,310 PA=300	cad	424.92815
CAM26_MT.M.001.429	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 5,450 PF = 2,640 PA=450	cad	487.98021
CAM26_MT.M.001.430	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 7,960 PF = 4,140 PA=650	cad	542.69251
CAM26_MT.M.001.431	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 10,400 PF = 5,490 PA=800	cad	641.91828
CAM26_MT.M.001.432	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 12,800 PF = 6,430 PA=1000	cad	670.13447
CAM26_MT.M.001.433	Ventilconvettore da incasso ad alta resa con rango aggiuntivo PT = 16,300 PF = 8,590 PA=1250	cad	778.32548
CAM26_MT.M.001.434	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	cad	559.33728
CAM26_MT.M.001.435	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	cad	603.12102
CAM26_MT.M.001.436	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	cad	684.24256
CAM26_MT.M.001.437	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	cad	779.47220
CAM26_MT.M.001.438	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	cad	913.74234
CAM26_MT.M.001.439	Ventilconvettore con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	cad	1000.94495
CAM26_MT.M.001.440	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	cad	585.48590
CAM26_MT.M.001.441	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	cad	694.82364
CAM26_MT.M.001.442	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	cad	832.37755
CAM26_MT.M.001.443	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	cad	952.29635
CAM26_MT.M.001.444	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	cad	1019.18817
CAM26_MT.M.001.445	Ventilconvettore orizzontale con doppia batteria per impianti a 4 tubi PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	cad	1054.40629
CAM26_MT.M.001.446	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 1,760 PF = 1,075 PA=300	cad	439.71385
CAM26_MT.M.001.447	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 2,850 PF = 2,125 PA=450	cad	504.62498
CAM26_MT.M.001.448	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 3,960 PF = 3,255 PA=650	cad	574.90484
CAM26_MT.M.001.449	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 4,500 PF = 4,540 PA=800	cad	673.66149
CAM26_MT.M.001.450	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 5,720 PF = 5,290 PA=1000	cad	744.09772
CAM26_MT.M.001.451	Ventilconvettore verticale da incasso con doppia batteria PT = 7,300 PF = 7,270 PA=1250	cad	779.47220
CAM26_MT.M.001.452	Convettore elettrico P = 500 W N	cad	50.25216
CAM26_MT.M.001.453	Convettore elettrico P = 750 W N	cad	54.65525

CAM26_MT.M.001.454	Convettore elettrico P = 1000 WN	cad	58.14918
CAM26_MT.M.001.455	Convettore elettrico P = 1250 WN	cad	63.44358
CAM26_MT.M.001.456	Convettore elettrico P = 1500 WN	cad	66.06404
CAM26_MT.M.001.457	Convettore elettrico P = 2000 WN	cad	79.39806
CAM26_MT.M.001.458	Convettore elettrico P = 500 W F	cad	59.05832
CAM26_MT.M.001.459	Convettore elettrico P = 750 W F	cad	63.44358
CAM26_MT.M.001.460	Convettore elettrico P = 1000 W F	cad	66.95535
CAM26_MT.M.001.461	Convettore elettrico P = 1250 W F	cad	71.35842
CAM26_MT.M.001.462	Convettore elettrico P = 1500 W F	cad	74.85237
CAM26_MT.M.001.463	Convettore elettrico P = 1750 W F	cad	83.80114
CAM26_MT.M.001.464	Convettore elettrico P = 2000 W F	cad	88.20423
CAM26_MT.M.001.465	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 11,20 P = 4 N = 2	cad	821.46636
CAM26_MT.M.001.466	Accessori per aerotermini elicoidali: Mensole di sostegno	cad	98.32230
CAM26_MT.M.001.467	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 12,95 P = 4 N = 3	cad	874.28484
CAM26_MT.M.001.468	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 8,50 P = 6 N = 2	cad	779.88919
CAM26_MT.M.001.469	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 9,80 P = 6 N = 3	cad	838.68450
CAM26_MT.M.001.470	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2	cad	821.46636
CAM26_MT.M.001.471	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3	cad	876.02229
CAM26_MT.M.001.472	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 15,60 P = 4 N = 2	cad	902.08404
CAM26_MT.M.001.473	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 17,70 P = 4 N = 3	cad	963.24228
CAM26_MT.M.001.474	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 11,90 P = 6 N = 2	cad	847.84085
CAM26_MT.M.001.475	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 13,40 P = 4 N = 3	cad	919.14580
CAM26_MT.M.001.476	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2	cad	902.08404
CAM26_MT.M.001.477	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3	cad	963.24228
CAM26_MT.M.001.478	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 23,90 P = 4 N = 2	cad	945.57242
CAM26_MT.M.001.479	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 27,70 P = 4 N = 3	cad	1077.21900
CAM26_MT.M.001.480	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 17,95 P = 6 N = 2	cad	963.24228
CAM26_MT.M.001.481	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in acciaio PT =	cad	1029.31751

	20,72 P = 6 N =3		
CAM26_MT.M.001.482	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N =2	cad	972.97200
CAM26_MT.M.001.483	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N =3	cad	1077.21900
CAM26_MT.M.001.484	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 30,90 P = 4 N =2	cad	1059.93138
CAM26_MT.M.001.485	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 35,30 P = 4 N =3	cad	1170.34632
CAM26_MT.M.001.486	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 23,30 P = 6 N =2	cad	1019.30980
CAM26_MT.M.001.487	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 26,70 P = 6 N =3	cad	1128.76915
CAM26_MT.M.001.488	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N =2	cad	1077.21900
CAM26_MT.M.001.489	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N =3	cad	1202.48915
CAM26_MT.M.001.490	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 40,60 P = 4 N =2	cad	1192.58568
CAM26_MT.M.001.491	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 46,35 P = 4 N =3	cad	1289.88288
CAM26_MT.M.001.492	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 30,95 P = 6 N =2	cad	1139.76720
CAM26_MT.M.001.493	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2	cad	1301.90603
CAM26_MT.M.001.494	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N =3	cad	1745.26853
CAM26_MT.M.001.495	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 35,30 P = 6 N =3	cad	1289.88288
CAM26_MT.M.001.496	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N =2	cad	1192.58568
CAM26_MT.M.001.497	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N =3	cad	1294.46975
CAM26_MT.M.001.498	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 51,70 P = 4 N =2	cad	1277.92922
CAM26_MT.M.001.499	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 59,40 P = 4 N =3	cad	1419.63565
CAM26_MT.M.001.500	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 40,40 P = 6 N =2	cad	1223.21693
CAM26_MT.M.001.501	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in acciaio PT = 46,44 P = 6 N =3	cad	1365.72258
CAM26_MT.M.001.502	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 11,20 P = 4 N = 2	cad	872.35628
CAM26_MT.M.001.503	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 12,95 P = 4 N = 3	cad	936.41605
CAM26_MT.M.001.504	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 8,50 P = 6 N = 2	cad	861.32346
CAM26_MT.M.001.505	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 9,80 P = 6 N = 3	cad	926.35622
CAM26_MT.M.001.506	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 11,20/7,30 P = 4/8 N = 2	cad	898.80027
CAM26_MT.M.001.507	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 12,90/8,40 P = 4/8 N = 3	cad	967.48166
CAM26_MT.M.001.508	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 15,60 P = 4 N = 2	cad	948.28284

CAM26_MT.M.001.509	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 17,70 P = 4 N = 3	cad	1028.86577
CAM26_MT.M.001.510	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 11,90 P = 6 N = 2	cad	936.41605
CAM26_MT.M.001.511	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 13,40 P = 4 N = 3	cad	1015.13992
CAM26_MT.M.001.512	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 15,60/8,72 P = 4/8 N = 2	cad	974.84845
CAM26_MT.M.001.513	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 17,70/11,50 P = 4/8 N = 3	cad	1057.25571
CAM26_MT.M.001.514	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 23,90 P = 4 N = 2	cad	1044.41594
CAM26_MT.M.001.515	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 27,70 P = 4 N = 3	cad	1146.05677
CAM26_MT.M.001.516	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 17,95 P = 6 N = 2	cad	1035.20746
CAM26_MT.M.001.517	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 17,95 P = 6 N = 3	cad	1136.86566
CAM26_MT.M.001.518	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 23,90/15,50 P = 4/8 N = 2	cad	1080.98927
CAM26_MT.M.001.519	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 27,70/18,00 P = 4/8 N = 3	cad	1181.67449
CAM26_MT.M.001.520	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 30,90 P = 4 N = 2	cad	1306.56240
CAM26_MT.M.001.521	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 35,30 P = 4 N = 3	cad	1438.60860
CAM26_MT.M.001.522	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 23,30 P = 6 N = 2	cad	1157.83668
CAM26_MT.M.001.523	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 26,70 P = 6 N = 3	cad	1306.56240
CAM26_MT.M.001.524	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 30,90/20,00 P = 4/8 N = 2	cad	1263.47364
CAM26_MT.M.001.525	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 35,30/23,00 P = 4/8 N = 3	cad	1409.41944
CAM26_MT.M.001.526	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 40,60 P = 4 N = 2	cad	1279.64931
CAM26_MT.M.001.527	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 46,35 P = 4 N = 3	cad	1438.60860
CAM26_MT.M.001.528	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 30,95 P = 6 N = 2	cad	1263.47364
CAM26_MT.M.001.529	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 59,40/38,60 P = 4/8 N = 3	cad	1916.75484
CAM26_MT.M.001.530	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 35,30 P = 6 N = 3	cad	1552.58532
CAM26_MT.M.001.531	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 40,60/26,40 P = 4/8 N = 2	cad	1409.41944
CAM26_MT.M.001.532	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 46,35/30,10 P = 4/8 N = 3	cad	1552.58532
CAM26_MT.M.001.533	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 51,70 P = 4 N = 2	cad	1411.38276
CAM26_MT.M.001.534	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 59,40 P = 4 N = 3	cad	1568.03126
CAM26_MT.M.001.535	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 40,40 P = 6 N = 2	cad	1351.02375
CAM26_MT.M.001.536	Aeroterma elicoidale a parete con tubi in rame PT = 46,44	cad	1508.48884

P = 6 N =3			
CAM26_MT.M.001.537	Aerotermino elicoidale a parete con tubi in rame PT = 51,80/33,70 P = 4/8 N =2	cad	1437.98312
CAM26_MT.M.001.538	Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12	m	1.10523
CAM26_MT.M.001.539	Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 1/2"	cad	1.64001
CAM26_MT.M.001.540	Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	cad	1.90741
CAM26_MT.M.001.541	Valvola termosifone cromata	cad	8.84182
CAM26_MT.M.001.542	Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	cad	0.74870
CAM26_MT.M.001.543	Tubo in rame preisolato da mm 12	m	2.37089
CAM26_MT.M.001.544	Tubo in rame preisolato da mm 14	m	2.78090
CAM26_MT.M.001.545	Tubo in PVC DN 40	cad	6.13223
CAM26_MT.M.001.546	Curva tecnica con ghiera in PVC DN 40	cad	2.72741
CAM26_MT.M.001.547	Curva in PVC a 45° DN 40	cad	1.08739
CAM26_MT.M.001.548	Colla in barattolo da 1 Kg con pennello	kg	20.51800
CAM26_MT.M.001.549	Guarnizione tecnica autobloccante DN 45/1"1/4	cad	0.87349
CAM26_MT.M.001.550	Valvola idroscopica a tenuta per radiatori	cad	4.24265
CAM26_MT.M.001.551	Adattatore per tubi in rame da 12	cad	2.15697
CAM26_MT.M.001.552	Gomito con flangia a 3 fori per diametro mm 12 x 1/2"	cad	3.11960
CAM26_MT.M.001.553	Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12x1/2"	cad	0.80219
CAM26_MT.M.001.554	Sonda esterna scala -35/35 °C	cad	117.44691
CAM26_MT.M.001.555	Sonda ambiente scala 0/30 °C	cad	127.52900
CAM26_MT.M.001.556	Sonda ambiente scala -32/40 °C	cad	154.36238
CAM26_MT.M.001.557	Sonda con potenziometro scala 0/30 °C	cad	218.04860
CAM26_MT.M.001.558	Sonda da canale scala 0/30 °C	cad	157.97878
CAM26_MT.M.001.559	Sonda da canale scala -32/40 °C	cad	208.06045
CAM26_MT.M.001.560	Sonda da canale scala 20/105 °C	cad	206.72973
CAM26_MT.M.001.561	Sonda ad immersione scala 0/30 °C	cad	188.50684
CAM26_MT.M.001.562	Sonda ad immersione scala -32/40 °C	cad	208.78059
CAM26_MT.M.001.563	Sonda ambiente, scala 30/80 % U.R.	cad	296.18476

CAM26_MT.M.001.564	Sonda con potenziometro, scala 30/80% U.R.	cad	383.40107
CAM26_MT.M.001.565	Sonda da canale, scala 30/80% U.R.	cad	332.27049
CAM26_MT.M.001.566	Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.	cad	343.15101
CAM26_MT.M.001.567	Sonda da canale, scala 0/30 °C e 30/80% U.R.	cad	380.88054
CAM26_MT.M.001.568	Sonda con potenziometro, scala 0/30 °C e 30/80% U.R	cad	488.29234
CAM26_MT.M.001.569	Scala 0-15 m/s	cad	308.78738
CAM26_MT.M.001.570	Scala 0/10 mbar	cad	346.26644
CAM26_MT.M.001.571	Scala 0/3 mbar	cad	344.84179
CAM26_MT.M.001.572	Potenziometro temperatura scala 0/30° C	cad	147.86538
CAM26_MT.M.001.573	Potenziometro temperatura scala -32/40° C	cad	147.44268
CAM26_MT.M.001.574	Potenziometro temperatura scala 20/105° C	cad	147.67751
CAM26_MT.M.001.575	Potenziometro umidita' scala 30/80 %	cad	145.97108
CAM26_MT.M.001.576	Potenziometro di posizione scala 0/100 %	cad	195.52046
CAM26_MT.M.001.577	Additivo per protezione filettatura in pasta verde	kg	3.88255
CAM26_MT.M.001.578	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 15 (1/2")	cad	201.17206
CAM26_MT.M.001.579	Canapa pettinata per idraulica	kg	6.40307
CAM26_MT.M.001.580	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 20 (3/4")	cad	201.93918
CAM26_MT.M.001.581	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 25 (1")	cad	214.60440
CAM26_MT.M.001.582	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 15 (1/2")	cad	189.27394
CAM26_MT.M.001.583	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 20 (3/4")	cad	190.15064
CAM26_MT.M.001.584	Valvola di zona a due vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 25 (1")	cad	205.32074
CAM26_MT.M.001.585	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 20 (3/4") KV=6,3	cad	416.62187
CAM26_MT.M.001.586	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 25 (1") KV=10	cad	426.78222
CAM26_MT.M.001.587	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 32 (1"1/4) KV=16	cad	477.50577
CAM26_MT.M.001.588	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 40 (1"1/2) KV=25	cad	520.60512
CAM26_MT.M.001.589	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 50 (2") KV=40	cad	564.54987
CAM26_MT.M.001.590	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 40 (1"1/2) KV=85	cad	688.79121
CAM26_MT.M.001.591	Bulloni per flange 16x60	cad	0.84539

CAM26_MT.M.001.592	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	cad	7.38935
CAM26_MT.M.001.593	Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0.17222
CAM26_MT.M.001.594	Guarnizione per flange DN 40	cad	1.51857
CAM26_MT.M.001.595	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 50 (2") KV=130	cad	710.75576
CAM26_MT.M.001.596	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	cad	8.75138
CAM26_MT.M.001.597	Guarnizione per flange DN 65	cad	2.16044
CAM26_MT.M.001.598	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 65 (2"1/2) KV=220	cad	728.47771
CAM26_MT.M.001.599	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	cad	11.61632
CAM26_MT.M.001.600	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 80 (3") KV=340	cad	776.68072
CAM26_MT.M.001.601	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	cad	14.51258
CAM26_MT.M.001.602	Guarnizione per flange DN 80	cad	2.84929
CAM26_MT.M.001.603	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 100 (4") KV=550	cad	835.01278
CAM26_MT.M.001.604	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	cad	19.22484
CAM26_MT.M.001.605	Bulloni per flange 16x70	cad	0.84539
CAM26_MT.M.001.606	Guarnizione per flange DN 100	cad	3.20937
CAM26_MT.M.001.607	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 125 (5") KV=900	cad	926.28385
CAM26_MT.M.001.608	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	cad	25.64356
CAM26_MT.M.001.609	Guarnizione per flange DN 125	cad	4.36786
CAM26_MT.M.001.610	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 150 (6") KV=1400	cad	1025.13213
CAM26_MT.M.001.611	Bulloni per flange 20x80	cad	1.51857
CAM26_MT.M.001.612	Guarnizione per flange DN 150	cad	5.72988
CAM26_MT.M.001.613	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	cad	32.54760
CAM26_MT.M.001.614	Valvola a due vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 200 (8") KV=2500	cad	1236.41758
CAM26_MT.M.001.615	Guarnizione per flange DN 200	cad	8.26605
CAM26_MT.M.001.616	Bulloni per flange 20x90	cad	1.83169
CAM26_MT.M.001.617	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	cad	55.78024
CAM26_MT.M.001.618	Doppio microinterruttore ausiliario per valvola a tre vie	cad	89.56462

CAM26_MT.M.001.619	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 10 (3/8") W=8,5 KV=0,6	cad	219.16013
CAM26_MT.M.001.620	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 10 (3/8") W=8,5 KV=1,0	cad	221.44583
CAM26_MT.M.001.621	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=8,5 KV=1,6	cad	229.82147
CAM26_MT.M.001.622	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=8,5 KV=2,5	cad	232.16978
CAM26_MT.M.001.623	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=8,5 KV=4,0	cad	271.30831
CAM26_MT.M.001.624	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=0,6	cad	873.86952
CAM26_MT.M.001.625	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=1,5	cad	879.78727
CAM26_MT.M.001.626	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=3,0	cad	881.32150
CAM26_MT.M.001.627	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore diametro nominale 20 (3/4") W=13 KV=5,0	cad	931.24661
CAM26_MT.M.001.628	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 25 (1") W=16 KV=8,0	cad	1013.29664
CAM26_MT.M.001.629	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 32 (1"1/4) W=20 KV=12,0	cad	1129.89815
CAM26_MT.M.001.630	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 40 (1"1/2) W=26 KV=20	cad	1159.48689
CAM26_MT.M.001.631	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 50 (2") W=40 KV=30	cad	1277.76352
CAM26_MT.M.001.632	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 65 (2"1/2) W=40 KV=50	cad	1752.73311
CAM26_MT.M.001.633	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 80 (3") W=80 KV=80	cad	2064.65158
CAM26_MT.M.001.634	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 100 (4") W=120 KV=130	cad	2496.50616
CAM26_MT.M.001.635	Amplificatore di potenza per valvole con W > 40 per circuiti di regolazione di ogni tipo	cad	306.53299
CAM26_MT.M.001.636	Guarnizione per flange DN 20	cad	0.65753
CAM26_MT.M.001.637	Bulloni per flange 16x55	cad	0.65753
CAM26_MT.M.001.638	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN20	cad	5.72988
CAM26_MT.M.001.639	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=0,2	cad	1782.74454
CAM26_MT.M.001.640	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=0,4	cad	1784.07526
CAM26_MT.M.001.641	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=0,8	cad	1799.27666
CAM26_MT.M.001.642	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2")	cad	1805.55448

	W=40 KV=1,5		
CAM26_MT.M.001.643	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=40 KV=3,0	cad	1784.07526
CAM26_MT.M.001.644	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=40 KV=5,0	cad	2482.04054
CAM26_MT.M.001.645	Guarnizione per flange DN 25	cad	0.84539
CAM26_MT.M.001.646	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 25	cad	6.55962
CAM26_MT.M.001.647	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 25 (1") W=40 KV=8,0	cad	2948.57187
CAM26_MT.M.001.648	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 32 (1"1/4) W=80 KV=12	cad	3256.27903
CAM26_MT.M.001.649	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	cad	7.06060
CAM26_MT.M.001.650	Guarnizione per flange DN 32	cad	1.17415
CAM26_MT.M.001.651	Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 40 (1"1/2) W=100 KV=20	cad	3682.18454
CAM26_MT.M.001.652	Amplificatore di potenza per valvole con W > 40 per acqua surriscaldata	cad	329.59342
CAM26_MT.M.001.653	Valvola di zona a sfera con servomotore bidirezionale diametro nominale 15 (1/2")	cad	223.95069
CAM26_MT.M.001.654	T di by-pass equilibrato diametro nominale 15 (1/2")	cad	25.84710
CAM26_MT.M.001.655	T di by-pass equilibrato diametro nominale 20 (3/4")	cad	26.84903
CAM26_MT.M.001.656	Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 20 (3/4")	cad	224.82739
CAM26_MT.M.001.657	T di by-pass equilibrato diametro nominale 25 (1")	cad	36.75891
CAM26_MT.M.001.658	Valvola di zona a sfera a tre vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 25 (1")	cad	240.88985
CAM26_MT.M.001.659	Valvola di zona a tre vie con servomotore bidirezionale diametro nominale 15 (1/2")	cad	192.67117
CAM26_MT.M.001.660	Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 20 (3/4")	cad	194.31499
CAM26_MT.M.001.661	Valvola di zona a tre vie con servomotore elettrotermico diametro nominale 25 (1")	cad	210.39310
CAM26_MT.M.001.662	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 20 (3/4") KV=6,3	cad	421.66290
CAM26_MT.M.001.663	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 25(1") KV=10	cad	431.90155
CAM26_MT.M.001.664	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 32(1"1/4) KV=16	cad	482.56247
CAM26_MT.M.001.665	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 40(1"1/2) KV=25	cad	526.47590
CAM26_MT.M.001.666	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 50(2") KV=40	cad	571.29734
CAM26_MT.M.001.667	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 25(1") KV=16	cad	594.09163

CAM26_MT.M.001.668	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 32(1"1/4) KV=25	cad	600.07200
CAM26_MT.M.001.669	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 40(1"1/2) KV=40	cad	603.35963
CAM26_MT.M.001.670	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 50(2") KV=63	cad	670.19259
CAM26_MT.M.001.671	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 65(2"1/2) KV=100	cad	805.39274
CAM26_MT.M.001.672	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 80(3") KV=160	cad	964.24823
CAM26_MT.M.001.673	Valvola a tre vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 100(4") KV=250	cad	1404.57238
CAM26_MT.M.001.674	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 10 (3/8") W=8,5 KV=0,6	cad	195.20734
CAM26_MT.M.001.675	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=8,5 KV=1,6	cad	199.49694
CAM26_MT.M.001.676	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=8,5 KV=4,0	cad	204.50667
CAM26_MT.M.001.677	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=0,6	cad	687.11610
CAM26_MT.M.001.678	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=1,5	cad	690.70119
CAM26_MT.M.001.679	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 15 (1/2") W=13 KV=3,0	cad	701.53474
CAM26_MT.M.001.680	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 20 (3/4") W=13 KV=5,0	cad	727.66361
CAM26_MT.M.001.681	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 25 (1") W=16 KV=8,0	cad	792.72751
CAM26_MT.M.001.682	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 32 (1"1/4) W=20 KV=12,0	cad	883.12187
CAM26_MT.M.001.683	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 40 (1"1/2) W=26 KV=20,0	cad	907.59128
CAM26_MT.M.001.684	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 50 (2") W=40 KV=30,0	cad	999.80166
CAM26_MT.M.001.685	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 65 (2"1/2) W=40 KV=50,0	cad	1376.65878
CAM26_MT.M.001.686	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 80 (3") W=80 KV=80,0	cad	1620.88322
CAM26_MT.M.001.687	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore modulante diametro nominale 100 (4") W=120 KV=130,0	cad	1961.57633
CAM26_MT.M.001.688	Amplificatore di potenza per valvole con W > 40 per acqua calda e refrigerata	cad	256.90533
CAM26_MT.M.001.689	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 65 (2"1/2) W=5 KV=60	cad	2322.40230
CAM26_MT.M.001.690	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 80 (3") W=5 KV=90	cad	2416.14692
CAM26_MT.M.001.691	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 100 (4")	cad	2771.08644

W=5 KV=130			
CAM26_MT.M.001.692	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 125 (5") W=5 KV=200	cad	2814.27973
CAM26_MT.M.001.693	Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore con servomotore bidirezionale diametro nominale 150 (6") W=5 KV=300	cad	3322.11002
CAM26_MT.M.001.694	Comando modulante	cad	155.48957
CAM26_MT.M.001.695	Alimentatore d'emergenza a 24 V per chiusura automatica	cad	1058.08677
CAM26_MT.M.001.696	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 25(1") KV=16	cad	603.35963
CAM26_MT.M.001.697	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 32(1"1/4) KV=25	cad	617.76262
CAM26_MT.M.001.698	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 40(1"1/2) KV=40	cad	637.17532
CAM26_MT.M.001.699	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 50(2") KV=63	cad	694.64635
CAM26_MT.M.001.700	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 65(2"1/2) KV=100	cad	862.03403
CAM26_MT.M.001.701	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 80(3") KV=160	cad	1047.08101
CAM26_MT.M.001.702	Valvola a quattro vie del tipo a settore con servomotore bidirezionale diametro nominale 100(4") KV=250	cad	1471.35837
CAM26_MT.M.001.703	Doppio microinterruttore ausiliario paer valvola a quattro vie	cad	86.18305
CAM26_MT.M.001.704	Centrale di trattamento aria P = 1800-2500	cad	6773.59927
CAM26_MT.M.001.705	Centrale di trattamento aria P = 2500-3500	cad	7563.44419
CAM26_MT.M.001.706	Centrale di trattamento aria P = 3100-4300	cad	8005.09277
CAM26_MT.M.001.707	Centrale di trattamento aria P = 3800-5300	cad	8589.32273
CAM26_MT.M.001.708	Centrale di trattamento aria P = 4500-6300	cad	9278.01444
CAM26_MT.M.001.709	Centrale di trattamento aria P = 5000-7100	cad	9676.52353
CAM26_MT.M.001.710	Centrale di trattamento aria P = 6200-8700	cad	10268.36887
CAM26_MT.M.001.711	Centrale di trattamento aria P = 7300-10200	cad	11541.60427
CAM26_MT.M.001.712	Centrale di trattamento aria P = 9400-11300	cad	12942.00493
CAM26_MT.M.001.713	Centrale di trattamento aria P = 10700-15000	cad	13797.40760
CAM26_MT.M.001.714	Centrale di trattamento aria P = 13800-19300	cad	16203.77847
CAM26_MT.M.001.715	Centrale di trattamento aria P = 17500-24500	cad	18826.57412
CAM26_MT.M.001.716	Centrale di trattamento aria P = 21300-29800	cad	21351.26840
CAM26_MT.M.001.717	Centrale di trattamento aria P = 25700-36000	cad	24387.40457
CAM26_MT.M.001.718	Centrale di trattamento aria P = 30700-43000	cad	28449.53338

CAM26_MT.M.001.719	Centrale di trattamento aria P = 37000-50000	cad	31870.4453 0
CAM26_MT.M.001.720	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Unità ventilante con batteria	cad	927.06416
CAM26_MT.M.001.721	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Filtro aria	cad	154.66044
CAM26_MT.M.001.722	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Regolatore velocità ventilatore	cad	19.66590
CAM26_MT.M.001.723	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	cad	264.61266
CAM26_MT.M.001.724	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Griglia di mandata	cad	170.47587
CAM26_MT.M.001.725	Unità termo ventilante 600/1000/1400 mc/h Griglia di ripresa	cad	130.90162
CAM26_MT.M.001.726	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Unità ventilante con batteria	cad	1049.32361
CAM26_MT.M.001.727	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Filtro aria	cad	161.06363
CAM26_MT.M.001.728	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Regolatore velocità ventilatore	cad	20.46452
CAM26_MT.M.001.729	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	cad	264.61266
CAM26_MT.M.001.730	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Griglia di mandata	cad	184.13790
CAM26_MT.M.001.731	Unità termo ventilante 1000/1550/2100 mc/h Griglia di ripresa	cad	180.54413
CAM26_MT.M.001.732	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad	1357.86012
CAM26_MT.M.001.733	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria 3 ranghi	cad	1431.93171
CAM26_MT.M.001.734	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad	1533.38439
CAM26_MT.M.001.735	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	cad	287.65843
CAM26_MT.M.001.736	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	cad	362.81384
CAM26_MT.M.001.737	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	cad	384.76150
CAM26_MT.M.001.738	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Griglia di aspirazione	cad	238.01591
CAM26_MT.M.001.739	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Filtro aria ad ampia sezione	cad	429.36988
CAM26_MT.M.001.740	Unità termo ventilante 1500/2000/3000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad	682.53097
CAM26_MT.M.001.741	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad	2589.93833
CAM26_MT.M.001.742	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	cad	2735.88530
CAM26_MT.M.001.743	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad	2816.45989
CAM26_MT.M.001.744	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	cad	663.83481
CAM26_MT.M.001.745	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro piano	cad	619.22643
CAM26_MT.M.001.746	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Griglia di	cad	328.71581

	aspirazione		
CAM26_MT.M.001.747	Unità termo ventilante 3000/3500/4000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad	557.44783
CAM26_MT.M.001.748	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad	3176.76379
CAM26_MT.M.001.749	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	cad	3236.47455
CAM26_MT.M.001.750	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad	3350.09184
CAM26_MT.M.001.751	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	cad	751.55416
CAM26_MT.M.001.752	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	cad	898.29973
CAM26_MT.M.001.753	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Griglia di aspirazione	cad	260.36289
CAM26_MT.M.001.754	Unità termo ventilante 4000/5000/6000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad	721.39217
CAM26_MT.M.001.755	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad	3912.58805
CAM26_MT.M.001.756	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	cad	4206.70670
CAM26_MT.M.001.757	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad	4297.36383
CAM26_MT.M.001.758	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	cad	953.00489
CAM26_MT.M.001.759	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Griglia di aspirazione	cad	324.35195
CAM26_MT.M.001.760	Unità termo ventilante 5500/7000/8500 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad	898.99852
CAM26_MT.M.001.761	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad	5035.29874
CAM26_MT.M.001.762	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	cad	5356.79848
CAM26_MT.M.001.763	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad	5993.26644
CAM26_MT.M.001.764	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	cad	2164.78970
CAM26_MT.M.001.765	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Plenum di mandata con bocchette	cad	1167.98931
CAM26_MT.M.001.766	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	cad	1301.81444
CAM26_MT.M.001.767	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Griglia di aspirazione	cad	470.32743
CAM26_MT.M.001.768	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Filtro aria ampia sezione	cad	613.50777
CAM26_MT.M.001.769	Unità termo ventilante 8000/10000/12000 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad	525.01833
CAM26_MT.M.001.770	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 2 ranghi	cad	5516.40747
CAM26_MT.M.001.771	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 3 ranghi	cad	6003.33470
CAM26_MT.M.001.772	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Unità con batteria a 4 ranghi	cad	6455.35103
CAM26_MT.M.001.773	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Umidificatore con elettrovalvola	cad	2625.13445

CAM26_MT.M.001.774	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Plenum di mandata con bocchette	cad	1251.44461
CAM26_MT.M.001.775	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Plenum di aspirazione con griglia e filtro	cad	1896.61178
CAM26_MT.M.001.776	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Griglia di aspirazione	cad	672.44844
CAM26_MT.M.001.777	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Filtro ad ampia sezione	cad	635.74066
CAM26_MT.M.001.778	Unità termo ventilante 11000/13600/16400 mc/h Batteria di post - riscaldamento a 3 ranghi	cad	1354.30913
CAM26_MT.M.001.779	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 2.30 kW	cad	1140.87917
CAM26_MT.M.001.780	Accessori per condizionatore autonomo: Staffe per unità esterna del condizionatore autonomo di ambiente	cad	45.70189
CAM26_MT.M.001.781	Telecomando ad infrarossi o comando a filo	cad	179.02685
CAM26_MT.M.001.782	Telecomando ad infrarossi	cad	179.02685
CAM26_MT.M.001.783	Accessori per condizionatore autonomo: Tubazioni, guarnizioni e raccordi rame per condizionatore ambiente	cad	33.92893
CAM26_MT.M.001.784	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 3.40 kW	cad	1429.99085
CAM26_MT.M.001.785	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 5.00 kW	cad	1756.90944
CAM26_MT.M.001.786	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza fino a 6.10 kW	cad	2657.60352
CAM26_MT.M.001.787	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza 2,50 kW	cad	1652.66244
CAM26_MT.M.001.788	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza 3,50 kW	cad	1908.13709
CAM26_MT.M.001.789	Condizionatore autonomo di ambiente per potenza 5,0 kW	cad	2936.70749
CAM26_MT.M.001.790	Caldaie in acciaio a condensazione fino a 150 kW completa di accessori	cad	11709.02304
CAM26_MT.M.001.791	Caldaie in acciaio a condensazione - oltre 150 fino a 210 kW completa di accessori	cad	12926.62800
CAM26_MT.M.001.792	Caldaie in acciaio a condensazione - oltre 210 fino a 270 kW completa di accessori	cad	14573.73060
CAM26_MT.M.001.793	Caldaie in acciaio a condensazione - oltre 270 fino a 350 kW completa di accessori	cad	22383.91584
CAM26_MT.M.001.794	Caldaie in acciaio a condensazione - oltre 350 fino a 450 kW completa di accessori	cad	23768.31600
CAM26_MT.M.001.795	Caldaie in acciaio a condensazione - oltre 450 fino a 600 kW completa di accessori	cad	29581.12872
CAM26_MT.M.001.796	Caldaie in acciaio a condensazione - oltre 600 fino a 800 kW completa di accessori	cad	32942.05200
CAM26_MT.M.001.797	Caldaie in acciaio a condensazione - oltre 800 fino a 1000 kW completa di accessori	cad	34960.27392
CAM26_MT.M.001.798	Caldaie in acciaio a condensazione - oltre 1000 kW fino a 1250 kW completa di accessori	cad	
CAM26_MT.M.001.799	Caldaie a condensazione in alluminio oltre 6 fino a 20 kW completa di accessori	cad	1484.47728
CAM26_MT.M.001.800	Caldaie a condensazione in alluminio oltre 20 fino a 30 kW completa di accessori	cad	2614.51476
CAM26_MT.M.001.801	Caldaie a condensazione in alluminio oltre 30 fino a 45	cad	2710.42200

	kW completa di accessori		
CAM26_MT.M.001.802	Caldaie modulari in alluminio a condensazione - n° 2 - fino a 80 kW	cad	11408.7916 8
CAM26_MT.M.001.803	Caldaie modulari in alluminio a condensazione - n° 2 - oltre 80 fino a 120 kW	cad	11734.0423 2
CAM26_MT.M.001.804	Caldaie modulari in alluminio a condensazione - n° 3 - oltre 120 fino a 160 kW	cad	15766.3162 8
CAM26_MT.M.001.805	Caldaie modulari in alluminio a condensazione - n° 3 - oltre 160 fino a 200 kW	cad	16983.9212 4
CAM26_MT.M.001.806	Caldaie modulari in alluminio a condensazione - n° 3 - oltre 200 fino a 300 kW	cad	20803.5313 2
CAM26_MT.M.001.807	Caldaie modulari in alluminio a condensazione - n° 3 - oltre 240 fino a 280 kW	cad	21441.5229 6
CAM26_MT.M.001.808	Caldaie modulari in alluminio a condensazione - n° 3 - oltre 280 fino a 350 kW	cad	22734.1857 6
CAM26_MT.M.001.809	Caldaie modulari in alluminio a condensazione - n° 4 - oltre 350 fino a 450 kW	cad	30586.0698 0
CAM26_MT.M.001.810	Caldaie modulari in alluminio a condensazione - n° 5 - oltre 450 fino a 560 kW	cad	37679.0356 8
CAM26_MT.M.001.811	Caldaie modulari in alluminio a condensazione - n° 6 - oltre 560 fino a 690 kW	cad	46243.9692 0
CAM26_MT.M.001.812	Caldaie modulari in alluminio a condensazione - n° 7 - oltre 690 fino a 800 kW	cad	54116.7026 4
CAM26_MT.M.001.813	Unità motocondensante esterna compatta - PF 12,1 kW - PT 14,2 kW	cad	3303.03840
CAM26_MT.M.001.814	Unità motocondensante esterna compatta - PF 14 kW - PT 16 kW	cad	3557.66517
CAM26_MT.M.001.815	Unità motocondensante esterna - PF 12,1 kW - PT 14,2 kW	cad	3535.32851
CAM26_MT.M.001.816	Unità motocondensante esterna - PF 14 kW - PT 16 kW	cad	3846.95754
CAM26_MT.M.001.817	Unità motocondensante esterna - PF 15,5 kW - PT 18 kW	cad	4324.79799
CAM26_MT.M.001.818	Unità motocondensante esterna - PF 22,4 kW - PT 25 kW	cad	7476.59484
CAM26_MT.M.001.819	Unità motocondensante esterna - PF 28 kW - PT 31 kW	cad	8294.93379
CAM26_MT.M.001.820	Unità motocondensante esterna - PF 33,5 kW - PT 37,5 kW	cad	9769.50761
CAM26_MT.M.001.821	Unità motocondensante esterna - PF 40 kW - PT 45 kW	cad	12058.5979 8
CAM26_MT.M.001.822	Unità motocondensante esterna - PF 45 kW - PT 50 kW	cad	13314.0793 5
CAM26_MT.M.001.823	Unità motocondensante esterna - PF 50,4 kW - PT 56,5 kW	cad	14928.6916 4
CAM26_MT.M.001.824	Unità motocondensante esterna - PF 56 kW - PT 63 kW	cad	16547.8212 9
CAM26_MT.M.001.825	Unità motocondensante esterna - PF 61,5 kW - PT 69 kW	cad	18208.9972 4
CAM26_MT.M.001.826	Unità motocondensante esterna - PF 67,4 kW - PT 75 kW	cad	21401.3878 7
CAM26_MT.M.001.827	Unità motocondensante esterna - PF 73,5 kW - PT 82,5 kW	cad	22567.5643 1
CAM26_MT.M.001.828	Unità motocondensante esterna - PF 78,5 kW - PT 87,5 kW	cad	23823.0456 8

CAM26_MT.M.001.829	Unità motocondensante esterna - PF 83,9 kW - PT 94 kW	cad	25434.5305 5
CAM26_MT.M.001.830	Unità motocondensante esterna - PF 90 kW - PT 100 kW	cad	26690.0119 2
CAM26_MT.M.001.831	Unità motocondensante esterna - PF 95,4kW - PT 106,5kW	cad	28304.6242 1
CAM26_MT.M.001.832	Unità motocondensante esterna - PF 101 kW - PT 113 kW	cad	29830.6265 4
CAM26_MT.M.001.833	Unità motocondensante esterna - PF 106,3 kW - PT 119 kW	cad	31864.3117 7
CAM26_MT.M.001.834	Unità motocondensante esterna - PF 111,9 kW - PT 125,5 kW	cad	33250.6231 2
CAM26_MT.M.001.835	Unità motocondensante esterna - PF 118 kW - PT 131,5 kW	cad	34678.9807 7
CAM26_MT.M.001.836	Unità motocondensante esterna - PF 123,5 kW - PT 137,5 kW	cad	36526.4113 5
CAM26_MT.M.001.837	Unità motocondensante esterna - PF 130 kW - PT 145 kW	cad	38717.3358 0
CAM26_MT.M.001.838	Unità motocondensante esterna - PF 135 kW - PT 150 kW	cad	39972.8171 7
CAM26_MT.M.001.839	Unità motocondensante esterna - PF 140 kW - PT 156 kW	cad	41657.2749 5
CAM26_MT.M.001.840	Unità motocondensante esterna - PF 145,8 kW - PT 163 kW	cad	43299.6864 3
CAM26_MT.M.001.841	Unità motocondensante esterna - PF 151,2 kW - PT 169,5 kW	cad	44960.8623 8
CAM26_MT.M.001.842	Giunto	cad	152.93035
CAM26_MT.M.001.843	Collettore di derivazione	cad	246.02292
CAM26_MT.M.001.844	Comando remoto	cad	167.00369
CAM26_MT.M.001.845	Comando centralizzato	cad	2939.76540
CAM26_MT.M.001.846	Unità interna a parete - PF 1,7 kW - PT 1,9 kW	cad	703.28501
CAM26_MT.M.001.847	Unità interna a parete - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	cad	722.49426
CAM26_MT.M.001.848	Unità interna a parete - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	cad	737.11663
CAM26_MT.M.001.849	Unità interna a parete - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	cad	753.74056
CAM26_MT.M.001.850	Unità interna a parete - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	cad	798.81696
CAM26_MT.M.001.851	Unità interna a parete - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	cad	861.70570
CAM26_MT.M.001.852	Unità interna a parete - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	cad	910.31955
CAM26_MT.M.001.853	Unità interna a cassetta 4 vie - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	cad	1013.14184
CAM26_MT.M.001.854	Unità interna a cassetta 4 vie - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	cad	1078.47692
CAM26_MT.M.001.855	Unità interna a cassetta 4 vie - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	cad	1131.58728
CAM26_MT.M.001.856	Unità interna a cassetta 4 vie - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	cad	1181.57720

CAM26_MT.M.001.857	Unità interna a cassetta 4 vie - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	cad	1303.07360
CAM26_MT.M.001.858	Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 1,7 kW - PT 1,9 kW	cad	817.44938
CAM26_MT.M.001.859	Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	cad	837.52040
CAM26_MT.M.001.860	Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	cad	891.51339
CAM26_MT.M.001.861	Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	cad	991.81986
CAM26_MT.M.001.862	Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	cad	1061.81129
CAM26_MT.M.001.863	Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	cad	1141.92859
CAM26_MT.M.001.864	Unità interna canalizzabile a bassa prevalenza - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	cad	1210.40497
CAM26_MT.M.001.865	Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 1,7 kW - PT 1,9 kW	cad	946.67396
CAM26_MT.M.001.866	Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	cad	1006.67853
CAM26_MT.M.001.867	Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	cad	1057.78736
CAM26_MT.M.001.868	Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	cad	1106.40121
CAM26_MT.M.001.869	Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	cad	1144.35407
CAM26_MT.M.001.870	Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	cad	1214.34551
CAM26_MT.M.001.871	Unità interna canalizzabile a media prevalenza - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	cad	1131.49694
CAM26_MT.M.001.872	Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 5,6kW - PT 6,3 kW	cad	1594.17987
CAM26_MT.M.001.873	Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	cad	1667.84775
CAM26_MT.M.001.874	Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 9,0 kW - PT 10,0 kW	cad	1855.42286
CAM26_MT.M.001.875	Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 11,2 kW - PT 12,5 kW	cad	2024.71998
CAM26_MT.M.001.876	Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 14 kW - PT 16 kW	cad	2177.55304
CAM26_MT.M.001.877	Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 22,4 kW - PT 25 kW	cad	3910.55517
CAM26_MT.M.001.878	Unità interna canalizzabile ad alta prevalenza - PF 28 kW - PT 31,5 kW	cad	4123.39279
CAM26_MT.M.001.879	Unità interna a pavimento da incasso - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	cad	999.01985
CAM26_MT.M.001.880	Unità interna a pavimento da incasso - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	cad	1020.41829
CAM26_MT.M.001.881	Unità interna a pavimento da incasso - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	cad	1053.71477
CAM26_MT.M.001.882	Unità interna a pavimento da incasso - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	cad	1075.71784
CAM26_MT.M.001.883	Unità interna a pavimento da incasso - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	cad	1169.62354

CAM26_MT.M.001.884	Unità interna a pavimento da incasso - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	cad	1262.08368
CAM26_MT.M.001.885	Unità interna a pavimento a vista - PF 2,2 kW - PT 2,5 kW	cad	984.99515
CAM26_MT.M.001.886	Unità interna a pavimento a vista - PF 2,8 kW - PT 3,2 kW	cad	1014.63605
CAM26_MT.M.001.887	Unità interna a pavimento a vista - PF 3,6 kW - PT 4,0 kW	cad	1069.53947
CAM26_MT.M.001.888	Unità interna a pavimento a vista - PF 4,5 kW - PT 5,0 kW	cad	1131.07995
CAM26_MT.M.001.889	Unità interna a pavimento a vista - PF 5,6 kW - PT 6,3 kW	cad	1256.00261
CAM26_MT.M.001.890	Unità interna a pavimento a vista - PF 7,1 kW - PT 8,0 kW	cad	1201.34243
CAM26_MT.M.001.891	Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 300 mc/h	cad	1042.47000
CAM26_MT.M.001.892	Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 620 mc/h	cad	1389.96000
CAM26_MT.M.001.893	Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 1.580 mc/h	cad	2084.94000
CAM26_MT.M.001.894	Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 2.250 mc/h	cad	3474.90000
CAM26_MT.M.001.895	Recuperatore di calore a flussi incrociati portata nominale 2.950 mc/h	cad	3735.51750
CAM26_MT.M.001.896	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 150 mc/h	cad	1147.29036
CAM26_MT.M.001.897	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 250 mc/h	cad	1226.47465
CAM26_MT.M.001.898	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 350 mc/h	cad	1510.75621
CAM26_MT.M.001.899	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 500 mc/h	cad	1870.81666
CAM26_MT.M.001.900	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 650 mc/h	cad	2369.09126
CAM26_MT.M.001.901	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 800 mc/h	cad	2871.97010
CAM26_MT.M.001.902	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 1.000 mc/h	cad	3257.20621
CAM26_MT.M.001.903	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 1.500 mc/h	cad	5563.78402
CAM26_MT.M.001.904	Recuperatore di calore a flussi paralleli in controcorrente portata massima 2.000 mc/h	cad	6504.48288
CAM26_MT.M.001.905	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 16,5 kW	cad	6077.36844
CAM26_MT.M.001.906	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 20,5 kW	cad	6728.37165
CAM26_MT.M.001.907	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 22,3 kW	cad	7198.42910
CAM26_MT.M.001.908	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 26,6 kW	cad	8248.46666
CAM26_MT.M.001.909	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 33 kW	cad	9284.95211
CAM26_MT.M.001.910	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 43,0 kW	cad	10221.3025 2
CAM26_MT.M.001.911	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 53 kW	cad	13562.9015 0

CAM26_MT.M.001.912	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 63 kW	cad	14815.7187 8
CAM26_MT.M.001.913	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 68 kW	cad	16260.7752 5
CAM26_MT.M.001.914	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 81 kW	cad	17904.3450 3
CAM26_MT.M.001.915	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 87 kW	cad	18381.1785 3
CAM26_MT.M.001.916	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 93 kW	cad	20722.6819 8
CAM26_MT.M.001.917	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 113 kW	cad	21677.1018 8
CAM26_MT.M.001.918	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 127 kW	cad	23586.1926 3
CAM26_MT.M.001.919	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 144 kW	cad	27203.1002 1
CAM26_MT.M.001.920	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 174 kW	cad	32621.4345 6
CAM26_MT.M.001.921	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 190 kW	cad	35410.9105 4
CAM26_MT.M.001.922	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 282 kW	cad	61103.0759 7
CAM26_MT.M.001.923	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 317 kW	cad	66442.9837 5
CAM26_MT.M.001.924	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 358 kW	cad	69571.2624 8
CAM26_MT.M.001.925	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 404 kW	cad	74472.6089 3
CAM26_MT.M.001.926	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 450 kW	cad	80533.4136 8
CAM26_MT.M.001.927	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 503 kW	cad	90765.2567 3
CAM26_MT.M.001.928	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 541 kW	cad	96596.1775 4
CAM26_MT.M.001.929	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 629 kW	cad	101144.667 20
CAM26_MT.M.001.930	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 671 kW	cad	108296.918 73
CAM26_MT.M.001.931	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 721 kW	cad	112033.787 58
CAM26_MT.M.001.932	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 771 kW	cad	118340.287 07
CAM26_MT.M.001.933	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 828 kW	cad	123527.984 58
CAM26_MT.M.001.934	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 936 kW	cad	137471.098 05
CAM26_MT.M.001.935	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 1.063 kW	cad	153055.271 66
CAM26_MT.M.001.936	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 1.140 kW	cad	163870.357 37
CAM26_MT.M.001.937	Gruppo refrigeratore - resa frigorifera 1.230 kW	cad	178346.018 57
CAM26_MT.M.001.938	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 16,5 kW - resa termica 17,3 kW	cad	6689.47208
CAM26_MT.M.001.939	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera	cad	7443.11997

	20,5 kW - resa termica 22,2 kW		
CAM26_MT.M.001.940	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 24,2 kW - resa termica 22,3 kW	cad	7957.09629
CAM26_MT.M.001.941	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 26,0 kW - resa termica 29 kW	cad	8950.91769
CAM26_MT.M.001.942	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 32,5 kW - resa termica 35 kW	cad	10235.60753
CAM26_MT.M.001.943	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 42 kW - resa termica 46 kW	cad	11605.87643
CAM26_MT.M.001.944	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 51 kW - resa termica 58 kW	cad	15536.23929
CAM26_MT.M.001.945	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 61 kW - resa termica 68 kW	cad	17756.52665
CAM26_MT.M.001.946	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 66 kW - resa termica 75 kW	cad	18760.88858
CAM26_MT.M.001.947	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 73 kW - resa termica 82 kW	cad	19899.26582
CAM26_MT.M.001.948	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 83 kW - resa termica 99 kW	cad	20865.48107
CAM26_MT.M.001.949	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 90 kW - resa termica 106 kW	cad	23719.70601
CAM26_MT.M.001.950	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 110 kW - resa termica 129 kW	cad	25923.93161
CAM26_MT.M.001.951	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 124 kW - resa termica 150 kW	cad	29349.85482
CAM26_MT.M.001.952	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 140 kW - resa termica 165 kW	cad	31661.49344
CAM26_MT.M.001.953	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 165 kW - resa termica 201 kW	cad	37742.62635
CAM26_MT.M.001.954	Gruppo refrigeratore a pompa di calore - resa frigorifera 184 kW - resa termica 227 kW	cad	34256.72250
CAM26_MT.M.001.955	Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 10,5 kW	cad	10490.03530
CAM26_MT.M.001.956	Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 15,7 kW	cad	10665.86281
CAM26_MT.M.001.957	Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 23,6 kW	cad	11705.48385
CAM26_MT.M.001.958	Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 27,9 kW	cad	12877.66725
CAM26_MT.M.001.959	Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 37,1 kW	cad	13866.97998
CAM26_MT.M.001.960	Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 45,2 kW	cad	15283.66173
CAM26_MT.M.001.961	Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 52,3 kW	cad	18687.77288
CAM26_MT.M.001.962	Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 77 kW	cad	24946.37703
CAM26_MT.M.001.963	Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 103 kW	cad	30024.62265
CAM26_MT.M.001.964	Unità refrigerante del tipo Roof Top - resa frigorifera 143 kW	cad	39479.31314
CAM26_MT.M.001.965	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 10,4 kW - resa termica 11 kW	cad	12878.42188
CAM26_MT.M.001.966	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 15,4 kW - resa termica 16,1 kW	cad	12926.34054

CAM26_MT.M.001.967	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 23,6 kW - resa termica 24,2 kW	cad	14176.6275 8
CAM26_MT.M.001.968	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 27,6 kW - resa termica 27,9 kW	cad	15004.9537 3
CAM26_MT.M.001.969	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 36,7 kW - resa termica 37 kW	cad	17122.4301 2
CAM26_MT.M.001.970	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 44,7 kW - resa termica 46,6 kW	cad	17734.9336 7
CAM26_MT.M.001.971	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 51,8 kW - resa termica 53,2 kW	cad	20131.8726 6
CAM26_MT.M.001.972	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 76 kW - resa termica 73,4 kW	cad	28571.5931 7
CAM26_MT.M.001.973	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 105 kW - resa termica 103 kW	cad	33034.1909 7
CAM26_MT.M.001.974	Unità a pompa di calore del tipo Roof Top - resa frigorifera 141 kW - resa termica 142,2 kW	cad	44988.4493 6
CAM26_MT.M.001.975	Ventilconvettore a cassetta per impianti a 2 tubi - PF da 1,84 a 2,75 kW - PT da 2,22 a 3,44 kW	cad	973.66698
CAM26_MT.M.001.976	Ventilconvettore a cassetta per impianti a 2 tubi - PF da 2,24 a 4,33 kW - PT da 2,55 a 5,24 kW	cad	1057.06458
CAM26_MT.M.001.977	Ventilconvettore a cassetta per impianti a 2 tubi - PF da 2,56 a 5,02 kW - PT da 2,96 a 6,20 kW	cad	1142.54712
CAM26_MT.M.001.978	Ventilconvettore a cassetta per impianti a 2 tubi - PF da 4,21 a 6,33 kW - PT da 5,11 a 8,01 kW	cad	1394.82486
CAM26_MT.M.001.979	Ventilconvettore a cassetta per impianti a 2 tubi - PF da 5,29 a 10,75 kW - PT da 5,89 a 12,73 kW	cad	1496.98692
CAM26_MT.M.001.980	Ventilconvettore a cassetta per impianti a 4 tubi - PF da 1,85 a 2,77 kW - PT da 2,43 a 3,62 kW	cad	1091.46609
CAM26_MT.M.001.981	Ventilconvettore a cassetta per impianti a 4 tubi - PF da 2,09 a 3,93kW - PT da 1,98 a 3,35kW	cad	1197.79803
CAM26_MT.M.001.982	Ventilconvettore a cassetta per impianti a 4 tubi - PF da 2,38 a 4,53 kW - PT da 2,2 a 3,79 kW	cad	1283.28057
CAM26_MT.M.001.983	Ventilconvettore a cassetta per impianti a 4 tubi - PF da 4,3 a 6,51 kW - PT da 6,14 a 9,36 kW	cad	1554.32277
CAM26_MT.M.001.984	Ventilconvettore a cassetta per impianti a 4 tubi - PF da 4,98 a 9,86 kW - PT da 5,22 a 9,51 kW	cad	1660.65471
CAM26_MT.M.001.985	Ventilconvettore per impianti a 2 tubi - PF da 0,78 a 1,88 kW - PT da 0,95 a 2,37 kW	cad	519.15006
CAM26_MT.M.001.986	Ventilconvettore per impianti a 2 tubi - PF da 1,44 a 3,19 kW - PT da 1,70 a 3,91 kW	cad	576.48591
CAM26_MT.M.001.987	Ventilconvettore per impianti a 2 tubi - PF da 2,06 a 4,54 kW - PT da 2,43 a 5,60 kW	cad	644.24646
CAM26_MT.M.001.988	Ventilconvettore per impianti a 2 tubi - PF da 2,62 a 5,34 kW - PT da 3,09 a 6,51 kW	cad	697.41243
CAM26_MT.M.001.989	Ventilconvettore per impianti a 2 tubi - PF da 3,61 a 7,14 kW - PT da 4,50 a 9,39 kW	cad	796.44708
CAM26_MT.M.001.990	Ventilconvettore per impianti a 4 tubi - PF da 0,78 a 1,88 kW - PT da 0,81 a 1,63 kW	cad	551.46663
CAM26_MT.M.001.991	Ventilconvettore per impianti a 4 tubi - PF da 1,44 a 3,19 kW - PT da 1,47 a 2,74 kW	cad	617.14224
CAM26_MT.M.001.992	Ventilconvettore per impianti a 4 tubi - PF da 2,06 a 4,54 kW - PT da 2,00 a 3,68 kW	cad	714.09195
CAM26_MT.M.001.993	Ventilconvettore per impianti a 4 tubi - PF da 2,62 a 5,34 kW - PT da 2,65 a 4,63 kW	cad	769.34286
CAM26_MT.M.001.994	Ventilconvettore per impianti a 4 tubi - PF da 3,61 a 7,14	cad	875.67480

kW - PT da 3,40 a 5,98 kW			
CAM26_MT.M.001.995	Ventilconvettore da incasso verticale per impianti a 2 tubi - PF da 0,78 a 1,88 kW - PT da 0,95 a 2,37 kW	cad	486.83349
CAM26_MT.M.001.996	Ventilconvettore da incasso verticale per impianti a 2 tubi - PF da 1,44 a 3,19 kW - PT da 1,70 a 3,91 kW	cad	545.21181
CAM26_MT.M.001.997	Ventilconvettore da incasso verticale per impianti a 2 tubi - PF da 2,06 a 4,54 kW - PT da 2,43 a 5,60 kW	cad	614.01483
CAM26_MT.M.001.998	Ventilconvettore da incasso verticale per impianti a 2 tubi - PF da 2,62 a 5,34 kW - PT da 3,09 a 6,51 kW	cad	661.96845
CAM26_MT.M.001.999	Ventilconvettore da incasso verticale per impianti a 2 tubi - PF da 3,61 a 7,14 kW - PT da 4,50 a 9,39 kW	cad	755.79075
CAM26_MT.P	Recinzioni - Ponteggi - Protezioni		
CAM26_MT.P.01	Materiali per recinzioni e ponteggi		
CAM26_MT.P.01.001	Rete metallica zincata maglia mm 50x50	100 kg	1.11843
CAM26_MT.P.01.002	Rete di plastica stampata	mq	1.78659
CAM26_MT.P.01.003	Lamiera in acciaio zincato ondulato 4/10 mm	kg	1.52514
CAM26_MT.P.01.004	Giunti ortogonali stampati	cad	3.34077
CAM26_MT.P.01.005	Giunto ortogonale per ponteggio	m	4.74970
CAM26_MT.P.01.006	Tubo di diametro mm 48	m	5.17094
CAM26_MT.P.01.007	Pedonale da 4x1,2m per un sovraccarico massimo pari a kg 250 mq	cad	804.67501
CAM26_MT.P.01.008	Carrabile da 4x3 m per un sovraccarico massimo pari a kg 1000 mq - 1/36	cad	1464.08469
CAM26_MT.P.01.009	Tubi per ponteggio	m	5.08378
CAM26_MT.P.01.010	Impianto di segnalazione, luci e tabelle (incidenza per mq di recinzione)	a corpo	1.52514
CAM26_MT.P.01.011	Base in cls per moduli prefabbricati, 28-35 kg	cad	9.67371
CAM26_MT.P.01.012	Base in cls per moduli prefabbricati, 38-40 kg	cad	11.56197
CAM26_MT.P.01.013	Base in cls per moduli prefabbricati, 48-52 kg	mq/30gg	23.16751
CAM26_MT.P.01.014	Modulo rete a maglia 20x50 mm	mc	14.26362
CAM26_MT.P.01.015	Modulo pannello cieco in metallo	mq	16.00664
CAM26_MT.P.01.016	Modulo pannello cieco in legno	mq	16.03569
CAM26_MT.P.01.017	Modulo pannello di colore bianco, h 2,0 m	mq	15.14966
CAM26_MT.P.01.018	Modulo pannello di colore bianco, h 3,0 m	mq	16.61669
CAM26_MT.P.01.019	Rete in polietilene di altezza 1,0 m	mq	1.06033
CAM26_MT.P.01.020	Rete in polietilene di altezza 1,5 m	mq	1.83017

CAM26_MT.P.01.021	Rete in polietilene di altezza 1,8 m	mq	2.29496
CAM26_MT.P.01.022	Rete in polietilene di altezza 2,0 m	mq	2.52736
CAM26_MT.P.01.023	Paletto per recinzione zincato, h 1,0 m	cad	5.81004
CAM26_MT.P.01.024	Paletto per recinzione zincato, h 1,5 m	cad	7.30612
CAM26_MT.P.01.025	Paletto per recinzione zincato, h 1,8 m	cad	10.00778
CAM26_MT.P.01.026	Paletto per recinzione zincato, h 2,0 m	cad	12.37536
CAM26_MT.P.01.027	Sistema scala per ponteggio a struttura indipendente	m	390.55040
CAM26_MT.P.01.028	A due ripiani, altezza utile di lavoro m 5,4	cad	489.32096
CAM26_MT.P.01.029	A tre ripiani, altezza utile di lavoro m 7,2	cad	619.48021
CAM26_MT.P.01.030	A quattro ripiani, altezza utile di lavoro m 9,0	cad	709.25975
CAM26_MT.P.01.031	Modulo a telaio scala per ponteggio	cad	296.26809
CAM26_MT.P.01.032	Telai ad H per ponteggio	mq	5.01115
CAM26_MT.P.01.033	Staffe in ferro per collegamento rigido a corpo di fabbrica	cad	6.17316
CAM26_MT.P.01.034	Basette per ponteggi	kg	2.74524
CAM26_MT.P.01.035	Spinotti per ponteggi	cad	2.80334
CAM26_MT.P.01.036	Giunti per ponteggi	mq	0.91508
CAM26_MT.P.01.037	Tavole per ponteggi	mq	1.80111
CAM26_MT.P.01.038	Spinotti di collegamento	cad	2.74524
CAM26_MT.P.01.039	Basette fisse	kg	2.80334
CAM26_MT.P.01.040	Schermatura antipolvere o antisabbia	mq	1.59776
CAM26_MT.P.01.041	Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio	mq	9.98197
CAM26_MT.P.01.042	Stuoia in juta per schermature antipolvere antisabbia	mq	1.84468
CAM26_MT.P.01.043	Rete di plastica leggera a maglie strette e borchie di fissaggio	mq	2.10614
CAM26_MT.P.01.044	Tavolato metallico prefabbricato con borchie antiscivolo	mq	20.27702
CAM26_MT.P.01.045	Elemento ferma piede metallico prefabbricato	cad	10.42901
CAM26_MT.P.01.046	Modulo scala per ponteggio	cad	10.87929
CAM26_MT.P.01.047	Nolo di Giunto ortogonale per ponteggio	m	0.23749
CAM26_MT.P.01.048	Nolo di Tubi per ponteggio	m	0.25420

CAM26_MT.P.02	Noli per monoblocchi bagni, mense, uffici ecc..		
CAM26_MT.P.02.001	Nolo di monoblocco per bagni 120x120 cm	cad	28.31400
CAM26_MT.P.02.002	Nolo di box bagno con vaso a sedere dim. 100x100 cm	cad	70.78500
CAM26_MT.P.02.003	Nolo di box bagno con vaso alla turca dim. 100x100 cm	cad	67.95360
CAM26_MT.P.02.004	Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 315x240 cm	cad	212.35500
CAM26_MT.P.02.005	Nolo di monoblocco bagno con vaso sedere dim. 340x240 cm	cad	226.51200
CAM26_MT.P.02.006	Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca dim. 480x240 cm	cad	283.14000
CAM26_MT.P.02.007	Nolo di monoblocco bagno con vaso alla turca e 4 box doccia dim. 710x240 cm	cad	424.71000
CAM26_MT.P.02.008	Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240 cm h. 240 cm	cad	382.23900
CAM26_MT.P.02.009	Nolo di monoblocco mensa dim. 450x240 cm h. 270 cm	cad	396.39600
CAM26_MT.P.02.010	Nolo di monoblocco mensa dim. 540x240 cm h. 240 cm	cad	410.55300
CAM26_MT.P.02.011	Nolo di monoblocco mensa dim. 540x240 cm h. 270 cm	cad	424.71000
CAM26_MT.P.02.012	Nolo di monoblocco mensa dim. 640x240 cm h. 240 cm	cad	438.86700
CAM26_MT.P.02.013	Nolo di monoblocco mensa dim. 640x240 cm h. 270 cm	cad	453.02400
CAM26_MT.P.02.014	Nolo di monoblocco mensa dim. 710x240 cm h. 240 cm	cad	467.18100
CAM26_MT.P.02.015	Nolo di monoblocco mensa dim. 710x240 cm h. 270 cm	cad	481.33800
CAM26_MT.P.03	Noli per Dispositivi Protezione Individuali		
CAM26_MT.P.03.001	Nolo di imbracatura con attacco dorsale	cad/30gg	4.24710
CAM26_MT.P.03.002	Nolo di imbracatura con attacco dorsale e sternale	cad/30gg	5.66280
CAM26_MT.P.03.003	Nolo di Imbracatura con cintura di posizionamento e attacco dorsale e sternale	cad/30gg	9.90990
CAM26_MT.P.03.004	Nolo di Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 e 358 ad alta resistenza	cad/30gg	14.15700
CAM26_MT.P.03.005	Nolo di Cintura a vite e corda di collegamento con connettore inox a pinza	cad/30gg	4.95495
CAM26_MT.P.03.006	Nolo di Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore	cad/30gg	6.93693
CAM26_MT.P.03.007	Nolo di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare	cad/30gg	28.31400
CAM26_MT.P.03.008	Nolo di assorbitore energia con fune nylon	cad/30gg	5.66280
CAM26_MT.P.03.009	Nolo di Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale	cad/30gg	8.49420
CAM26_MT.P.03.010	Nolo di dispositivo protezione capo PEHD 330g	cad/30gg	0.42471

CAM26_MT.P.03.011	Nolo di dispositivo protezione capo PEHD 370g	cad/30gg	0.63707
CAM26_MT.P.03.012	Nolo di dispositivo protezione capo PEHD 600g	cad/30gg	2.19434
CAM26_MT.P.03.013	Nolo di visiera per elmetto con attacchi universali	cad/30gg	1.55727
CAM26_MT.P.03.014	Nolo di visiera per elmetto policarbonato avvolgente	cad/30gg	2.40669
CAM26_MT.P.03.015	Nolo di visiera per elmetto in policarbonato attacco elastico	cad/30gg	0.42471
CAM26_MT.P.03.016	Nolo di visiera per elmetto in policarbonato ribaltabile	cad/30gg	1.13256
CAM26_MT.P.03.017	Nolo di visiera per elmetto in policarbonato rinforzata	cad/30gg	1.55727
CAM26_MT.P.03.018	Nolo di occhiali avvolgenti EN 170-166	cad/30gg	0.99099
CAM26_MT.P.03.019	Nolo di occhiali avvolgenti EN 172-166	cad/30gg	1.20335
CAM26_MT.P.03.020	Nolo di occhiali antiappannanti EN 166	cad/30gg	1.24582
CAM26_MT.P.03.021	Nolo di occhiali montatura in polimero EN 170-166	cad/30gg	1.13256
CAM26_MT.P.03.022	Nolo di occhiali montatura in polimero EN 169-166	cad/30gg	1.48649
CAM26_MT.P.03.023	Nolo di occhiali montatura in polimero EN 172-166	cad/30gg	1.48649
CAM26_MT.P.03.024	Nolo di occhiali panoramico EN 166	cad/30gg	0.84942
CAM26_MT.P.03.025	Nolo di occhiali a mascherina	cad/30gg	0.63707
CAM26_MT.P.03.026	Nolo di occhiali a mascherina morbida	cad/30gg	0.28314
CAM26_MT.P.03.027	Nolo di occhiali a mascherina ventilata	cad/30gg	0.92021
CAM26_MT.P.03.028	Nolo di schermo per saldatori	cad/30gg	0.70785
CAM26_MT.P.03.029	Nolo di maschera per saldatori	cad/30gg	1.41570
CAM26_MT.P.03.030	Nolo occhiali per saldatori con lenti minerali rotonde	cad/30gg	0.99099
CAM26_MT.P.03.031	Nolo occhiali per saldatori con lenti acetato rotonde	cad/30gg	0.35393
CAM26_MT.P.03.032	Nolo inserti auricolari monouso stampati SNR 27 db a coppia	cad	0.07079
CAM26_MT.P.03.033	Nolo inserti auricolari poliuretanic ipoallergici SNR 33 db a coppia	cad/30gg	0.08494
CAM26_MT.P.03.034	Nolo inserti auricolari con cordoncino	cad/30gg	0.21236
CAM26_MT.P.03.035	Nolo cuffia peso 180 gr	cad/30gg	4.17632
CAM26_MT.P.03.036	Nolo cuffia ad alto potere isolante peso 250 gr	cad/30gg	6.58301
CAM26_MT.P.03.037	Nolo archetto auricolare a tamponi	cad/30gg	2.19434
CAM26_MT.P.03.038	Nolo di dispositivo protezione vie respiratorie per polveri non nocive	cad/30gg	0.28314

CAM26_MT.P.03.039	Nolo di dispositivo protezione vie respiratorie per polveri solide e nocive FFP1	cad/30gg	0.84942
CAM26_MT.P.03.040	Nolo di dispositivo protezione vie respiratorie per polveri solide e nocive FFP2S	cad/30gg	1.20335
CAM26_MT.P.03.041	Nolo di dispositivo protezione vie respiratorie per polveri solide FFP2S con valvola	cad/30gg	1.69884
CAM26_MT.P.03.042	Nolo di dispositivo protezione vie respiratorie per polveri solide FFP2SL con valvola	cad/30gg	6.01673
CAM26_MT.P.03.043	Nolo di dispositivo protezione vie respiratorie per polveri solide FFP3SL con valvola	cad/30gg	6.37065
CAM26_MT.P.03.044	Nolo di dispositivo protezione vie respiratorie per polveri solide FFP1 con valvola con filtro antidodore	cad/30gg	1.76963
CAM26_MT.P.03.045	Nolo di dispositivo protezione vie respiratorie per polveri solide FFP2 con filtro ozono da saldatura	cad/30gg	5.16731
CAM26_MT.P.03.046	Nolo semimaschera antigas peso 110 gr	cad/30gg	2.26512
CAM26_MT.P.03.047	Nolo semimaschera antigas avvolgente peso 210 gr	cad/30gg	4.67181
CAM26_MT.P.03.048	Nolo semimaschera antigas monofiltro peso 80 gr	cad/30gg	1.13256
CAM26_MT.P.03.049	Nolo maschera antigas in gomma policloroprenica classe I	cad/30gg	4.24710
CAM26_MT.P.03.050	Nolo maschera antigas in gomma siliconica classe II	cad/30gg	8.91891
CAM26_MT.P.03.051	Nolo filtri per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A2 classe2	cad/30gg	9.08879
CAM26_MT.P.03.052	Nolo filtri per gas e vapori con punto di ebollizione > 65° C tipo A1 classe1	cad/30gg	7.85714
CAM26_MT.P.03.053	Nolo filtri per gas e vapori inorganici tipo B1 classe1	cad/30gg	10.64606
CAM26_MT.P.03.054	Nolo filtri per gas e vapori organici e inorganici tipo A1B1 classe1	cad/30gg	12.10424
CAM26_MT.P.03.055	Nolo filtri per gas e vapori organici e acidi tipo A1E1 classe1	cad/30gg	10.61775
CAM26_MT.P.03.056	Nolo filtri per ammoniaca e derivati K2 classe 2	cad/30gg	12.09008
CAM26_MT.P.03.057	Nolo filtri combinato tipo A1B1E1K1 classe1	cad/30gg	12.99613
CAM26_MT.P.03.058	Nolo filtri per polveri tossiche tipo P3	cad/30gg	7.41827
CAM26_MT.P.03.059	Nolo filtri per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2	cad/30gg	19.19689
CAM26_MT.P.03.060	Nolo filtri per polveri tossiche e gas e vapori inorganici tipo B1P3 classe1	cad/30gg	20.04631
CAM26_MT.P.03.061	Nolo filtri per polveri tossiche e gas e vapori organici e acidi tipo A1E1P3 classe1	cad/30gg	17.15828
CAM26_MT.P.03.062	Nolo filtri per polveri tossiche e e ammoniaca tipo K2P3 classe2	cad/30gg	20.78248
CAM26_MT.P.03.063	Nolo filtri combinato tipo A1B1E1K1P3 classe1	cad/30gg	20.78248
CAM26_MT.P.03.064	Nolo di guanti in vinile	cad/30gg	0.07079
CAM26_MT.P.03.065	Nolo di guanti in lattice	cad/30gg	0.04247
CAM26_MT.P.03.066	Nolo di guanti crosta semplice	cad/30gg	2.23681

CAM26_MT.P.03.067	Nolo di guanti crosta rinforzato	cad/30gg	2.77477
CAM26_MT.P.03.068	Nolo di guanti crosta e cotone	cad/30gg	1.62806
CAM26_MT.P.03.069	Nolo di guanti crosta da saldatore	cad/30gg	3.32690
CAM26_MT.P.03.070	Nolo di guanti fiore bovino	cad/30gg	4.98326
CAM26_MT.P.03.071	Nolo di guanti fiore bovino rinforzato	cad/30gg	5.80437
CAM26_MT.P.03.072	Nolo di guanti neoprene	cad/30gg	2.68983
CAM26_MT.P.03.073	Nolo di guanti termostabili	cad/30gg	12.99613
CAM26_MT.P.03.074	Nolo di guanti in nitrile	cad/30gg	2.54826
CAM26_MT.P.03.075	Nolo di guanti in PVC cm 27-35	cad/30gg	2.33591
CAM26_MT.P.03.076	Nolo di guanti in PVC cm 40-42	cad/30gg	3.00128
CAM26_MT.P.03.077	Nolo di guanti dielettrici classe 0	cad/30gg	16.77605
CAM26_MT.P.03.078	Nolo di guanti dielettrici classe 3	cad/30gg	23.50062
CAM26_MT.P.03.079	Nolo di scarpa bassa sicurezza S1P	cad/30gg	6.65379
CAM26_MT.P.03.080	Nolo di scarpa bassa sicurezza S1P e S1	cad/30gg	5.80437
CAM26_MT.P.03.081	Nolo di scarpa bassa sicurezza S3	cad/30gg	7.24838
CAM26_MT.P.03.082	Nolo di scarpa alta sicurezza S1P	cad/30gg	10.40540
CAM26_MT.P.03.083	Nolo di scarpa alta sicurezza S1P e S1	cad/30gg	6.51222
CAM26_MT.P.03.084	Nolo di scarpa alta sicurezza S3	cad/30gg	9.27284
CAM26_MT.P.03.085	Nolo di scarpa bassa sicurezza O2	cad/30gg	8.06949
CAM26_MT.P.03.086	Nolo di scarpa alta sicurezza O2	cad/30gg	8.63577
CAM26_MT.P.03.087	Nolo di stivale sicurezza antistatico ed impermeabile	cad/30gg	3.99227
CAM26_MT.P.03.088	Nolo di stivale a tronchetto in gomma	cad/30gg	3.04376
CAM26_MT.P.03.089	Nolo di stivale a tronchetto in PVC	cad/30gg	1.54311
CAM26_MT.P.03.090	Nolo di stivale a ginocchio in gomma	cad/30gg	3.51094
CAM26_MT.P.03.091	Nolo di stivale a ginocchio in PVC	cad/30gg	1.76963
CAM26_MT.P.03.092	Nolo di stivale a tutta coscia in PVC	cad/30gg	4.45946
CAM26_MT.P.03.093	Nolo di scarpa bassa anicalore EN 345 S3 HRO	cad/30gg	9.00385

CAM26_MT.P.03.094	Nolo di scarpa alta anicalore EN 345 SB-E HRO	cad/30gg	7.44658
CAM26_MT.P.03.095	Nolo di ghette in cuoio	cad/30gg	1.67053
CAM26_MT.P.03.096	Nolo di grembiule in pelle crostata EN 471	cad/30gg	1.76963
CAM26_MT.P.03.097	Nolo di grembiule in PVC/POL/PVC	cad/30gg	0.63707
CAM26_MT.P.03.098	Nolo di grembiule metallico	cad/30gg	25.41182
CAM26_MT.P.03.099	Nolo di grembiule in poliuretano	cad/30gg	5.66280
CAM26_MT.P.03.100	Grembiule momouso in polietilene	cad/30gg	0.12741
CAM26_MT.P.03.101	Nolo di bretella poliestere fluorescente EN 340-471 1 2	cad/30gg	1.67053
CAM26_MT.P.03.102	Nolo di gilet poliestere fluorescente EN 340-471 2 2	cad/30gg	4.36036
CAM26_MT.P.03.103	Nolo di casacca poliestere fluorescente EN 340-471 2 2	cad/30gg	3.89318
CAM26_MT.P.03.104	Nolo di pantaloni cotone poliestere EN 340-471 2 2	cad/30gg	6.93693
CAM26_MT.P.03.105	Nolo di pantaloni cotone poliestere EN 340-471 2 2 invernale	cad/30gg	9.69755
CAM26_MT.P.03.106	Nolo di giubbotto in cotone EN 340-471 3 2	cad/30gg	8.21106
CAM26_MT.P.03.107	Nolo di giubbotto in cotone poliestere EN 340-471 3 2	cad/30gg	11.07077
CAM26_MT.P.03.108	Nolo di tuta in cotone poliestere EN 340-471 3 2	cad/30gg	13.30758
CAM26_MT.P.03.109	Nolo di salopette in cotone poliestere EN 340-471 3 2	cad/30gg	9.10295
CAM26_MT.P.03.110	Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468	cad	9.25868
CAM26_MT.P.03.111	Nolo tuta integrale in cotone con cerniera EN 340	cad/30gg	4.21879
CAM26_MT.P.03.112	Nolo salopette in cotone con bretelle EN 340	cad/30gg	2.83140
CAM26_MT.P.03.113	Nolo pantaloni da lavoro in cotone EN 340	cad/30gg	2.46332
CAM26_MT.P.03.114	Nolo giacca da lavoro in cotone EN 340	cad/30gg	2.74646
CAM26_MT.P.03.115	Nolo giubbino da lavoro in cotone EN 340	cad/30gg	2.68983
CAM26_MT.P.03.116	Nolo cappotto impermeabile EN 340-343 3 1	cad/30gg	1.34492
CAM26_MT.P.03.117	Nolo cappotto impermeabile EN 342	cad/30gg	18.72971
CAM26_MT.P.03.118	Nolo tuta intera ignifuga per saldatori	cad/30gg	9.28699
CAM26_MT.P.03.119	Nolo valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	cad/30gg	4.17632
CAM26_MT.P.03.120	Nolo valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti	cad/30gg	8.49420
CAM26_MT.P.03.121	Armadietto per cantieri fino a 6 addetti	cad	2.76062

CAM26_MT.P.03.122	Armadietto per cantieri fino a 25 addetti	cad	8.35263
CAM26_MT.P.03.123	Cartelli divieto 125x125 mm visibilità 4 m	cad	3.96396
CAM26_MT.P.03.124	Cartelli divieto 270x270 mm visibilità 10 m	cad	7.64478
CAM26_MT.P.03.125	Cartelli divieto 333x333 mm visibilità 12 m	cad	11.46717
CAM26_MT.P.03.126	Cartelli divieto 500x500 mm visibilità 18 m	cad	22.65120
CAM26_MT.P.03.127	Cartelli divieto 125x333 mm visibilità 4 m	cad	4.95495
CAM26_MT.P.03.128	Cartelli divieto 500x333 mm visibilità 12 m	cad	15.57270
CAM26_MT.P.03.129	Cartelli divieto 666x500 mm visibilità 18 m	cad	33.97680
CAM26_MT.P.03.130	Cartelli divieto 120x170 mm visibilità 4 m	cad	4.95495
CAM26_MT.P.03.131	Cartelli divieto 160x230 mm visibilità 6 m	cad	7.07850
CAM26_MT.P.03.132	Cartelli divieto 270x370 mm visibilità 10 m	cad	12.74130
CAM26_MT.P.03.133	Cartelli divieto 440x660 mm visibilità 16 m	cad	14.15700
CAM26_MT.P.03.134	Cartelli pericolo triangolare giallo lato 140 mm, visibilità 4 m	cad	2.83140
CAM26_MT.P.03.135	Cartelli pericolo triangolare giallo lato 350 mm, visibilità 10 m	cad	7.50321
CAM26_MT.P.03.136	Cartelli pericolo triangolare giallo lato 580 mm, visibilità 16 m	cad	18.12096
CAM26_MT.P.03.137	Cartelli pericolo giallo 125x333 mm visibilità 4 m	cad	5.52123
CAM26_MT.P.03.138	Cartelli pericolo giallo 333x500 mm visibilità 10 m	cad	15.57270
CAM26_MT.P.03.139	Cartelli pericolo giallo 500x666 mm visibilità 16 m	cad	33.26895
CAM26_MT.P.03.140	Cartelli pericolo bianco 150x150 mm visibilità 4 m	cad	4.81338
CAM26_MT.P.03.141	Cartelli pericolo bianco 220x220 mm visibilità 6 m	cad	7.07850
CAM26_MT.P.03.142	Cartelli pericolo bianco 360x360 mm visibilità 10 m	cad	14.55340
CAM26_MT.P.03.143	Cartelli pericolo bianco 360x360 mm visibilità 16 m	cad	32.56110
CAM26_MT.P.03.144	Cartelli pericolo giallo 500x330 mm	cad	15.57270
CAM26_MT.P.03.145	Cartelli pericolo bianco 330x500 mm	cad	18.12096
CAM26_MT.P.03.146	Cartelli pericolo bianco 300x200 mm	cad	7.07850
CAM26_MT.P.03.147	Cartelli obbligo bianco 125x125 mm visibilità 4 m	cad	3.96396
CAM26_MT.P.03.148	Cartelli obbligo bianco 270x270 mm visibilità 10 m	cad	7.07850
CAM26_MT.P.03.149	Cartelli obbligo bianco 333x333 mm visibilità 12 m	cad	11.32560

CAM26_MT.P.03.150	Cartelli obbligo bianco 500x500 mm visibilità 18 m	cad	21.94335
CAM26_MT.P.03.151	Cartelli obbligo bianco 125x333 mm visibilità 4 m	cad	4.95495
CAM26_MT.P.03.152	Cartelli obbligo bianco 500x333 mm visibilità 12 m	cad	15.28956
CAM26_MT.P.03.153	Cartelli obbligo bianco 666x500 mm visibilità 18 m	cad	32.27796
CAM26_MT.P.03.154	Cartelli obbligo bianco 120x150 mm	cad	4.95495
CAM26_MT.P.03.155	Cartelli obbligo bianco 170x220 mm	cad	6.37065
CAM26_MT.P.03.156	Cartelli obbligo bianco 270x330 mm	cad	12.17502
CAM26_MT.P.03.157	Cartelli antincendio bianco 120x120 mm visibilità 4 m	cad	3.68082
CAM26_MT.P.03.158	Cartelli antincendio bianco 160x160 mm visibilità 6 m	cad	3.96396
CAM26_MT.P.03.159	Cartelli antincendio bianco 250x250 mm visibilità 10 m	cad	5.23809
CAM26_MT.P.03.160	Cartelli antincendio bianco 400x400 mm visibilità 16 m	cad	15.85584
CAM26_MT.P.03.161	Cartelli antincendio bianco 500x500 mm visibilità 22 m	cad	23.07591
CAM26_MT.P.03.162	Cartelli antincendio bianco 145x120 mm visibilità 4 m	cad	4.24710
CAM26_MT.P.03.163	Cartelli antincendio bianco 160x210 mm visibilità 6 m	cad	5.09652
CAM26_MT.P.03.164	Cartelli antincendio bianco 250x310 mm visibilità 10 m	cad	6.08751
CAM26_MT.P.03.165	Cartelli antincendio bianco 400x500 mm visibilità 16 m	cad	18.54567
CAM26_MT.P.03.166	Cartelli antincendio bianco 500x630 mm visibilità 22 m	cad	30.72069
CAM26_MT.P.03.167	Cartelli antincendio bianco 300x200 mm	cad	6.51222
CAM26_MT.P.03.168	Cartelli antincendio bianco 200x150 mm	cad	4.67181
CAM26_MT.P.03.169	Cartelli antincendio bianco 500x333 mm	cad	15.43113
CAM26_MT.P.03.170	Cartelli salvataggio bianco 120x120 mm visibilità 4 m	cad	4.10553
CAM26_MT.P.03.171	Cartelli salvataggio bianco 160x160 mm visibilità 6 m	cad	4.24710
CAM26_MT.P.03.172	Cartelli salvataggio bianco 250x250 mm visibilità 10 m	cad	4.38867
CAM26_MT.P.03.173	Cartelli salvataggio bianco 400x400 mm visibilità 16 m	cad	15.85584
CAM26_MT.P.03.174	Cartelli salvataggio bianco 500x500 mm visibilità 22 m	cad	23.35905
CAM26_MT.P.03.175	Cartelli salvataggio bianco 145x120 mm visibilità 4 m	cad	3.96396
CAM26_MT.P.03.176	Cartelli salvataggio bianco 160x210 mm visibilità 6 m	cad	5.30888

CAM26_MT.P.03.177	Cartelli salvataggio bianco 250x310 mm visibilità 10 m	cad	6.37065
CAM26_MT.P.03.178	Cartelli salvataggio bianco 400x500 mm visibilità 16 m	cad	19.11195
CAM26_MT.P.03.179	Cartelli salvataggio bianco 500x630 mm visibilità 22 m	cad	30.79148
CAM26_MT.P.03.180	Cartelli salvataggio bianco 200x400 mm	cad	7.99871
CAM26_MT.P.03.181	Nolo di cartello triangolare lato 60 cm rifrangenza classe I	cad/30gg	3.96396
CAM26_MT.P.03.182	Nolo di cartello triangolare lato 90 cm rifrangenza classe I	cad/30gg	5.30888
CAM26_MT.P.03.183	Nolo di cartello triangolare lato 120 cm rifrangenza classe I	cad/30gg	11.67953
CAM26_MT.P.03.184	Nolo di cartello triangolare lato 60 cm rifrangenza classe II	cad/30gg	8.06949
CAM26_MT.P.03.185	Nolo di cartello triangolare lato 90 cm rifrangenza classe II	cad/30gg	10.75932
CAM26_MT.P.03.186	Nolo di cartello triangolare lato 120 cm rifrangenza classe II	cad/30gg	20.81079
CAM26_MT.P.03.187	Nolo di cartello circolare diametro 60 cm rifrangenza classe I	cad/30gg	5.46460
CAM26_MT.P.03.188	Nolo di cartello circolare diametro 90 cm rifrangenza classe I	cad/30gg	12.59973
CAM26_MT.P.03.189	Nolo di cartello circolare diametro 60 cm rifrangenza classe II	cad/30gg	11.25482
CAM26_MT.P.03.190	Nolo di cartello circolare diametro 90 cm rifrangenza classe II	cad/30gg	24.91632
CAM26_MT.P.03.191	Nolo di cartello rettangolare 90x135 cm	cad/30gg	25.05789
CAM26_MT.P.03.192	Nolo di cartello rettangolare 180x200 cm	cad/30gg	59.17626
CAM26_MT.P.03.193	Nolo di presegnale cantiere mobile 90x250 cm	cad/30gg	44.02827
CAM26_MT.P.03.194	Nolo di presegnale cantiere mobile 135x365 cm	cad/30gg	65.12220
CAM26_MT.P.03.195	Nolo di presegnale cantiere mobile 135x180 cm	cad/30gg	39.63960
CAM26_MT.P.03.196	Nolo di presegnale cantiere mobile 200x270 cm	cad/30gg	69.36930
CAM26_MT.P.03.197	Nolo segnale mobile di preavviso con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza	cad/30gg	64.13121
CAM26_MT.P.03.198	Nolo segnale mobile di preavviso con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso	cad/30gg	64.13121
CAM26_MT.P.03.199	Nolo tubo mobile per posa segnaletica	cad/30gg	2.68983
CAM26_MT.P.03.200	Nolo tubo mobile per posizionamento fisso h. 2,00 m	cad/30gg	1.98198
CAM26_MT.P.03.201	Nolo cavalletto ad asta richiudibile per cartelli diam. Cm 60	cad/30gg	1.18919
CAM26_MT.P.03.202	Nolo cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo	cad/30gg	1.76963
CAM26_MT.P.03.203	Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm	cad/30gg	4.60103
CAM26_MT.P.03.204	Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm	cad/30gg	9.34362

CAM26_MT.P.03.205	Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm	cad/30gg	11.60874
CAM26_MT.P.03.206	Nolo cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm	cad/30gg	15.14799
CAM26_MT.P.03.207	Nolo sacchetto per zavorra pieno di graniglia	cad/30gg	1.98198
CAM26_MT.P.03.208	Nolo sacchetto per zavorra pieno di sabbia e acqua	cad/30gg	1.48649
CAM26_MT.P.03.209	Nolo e posizionamento coppia semafori per il primo mese	cad	134.49150
CAM26_MT.P.03.210	Nolo coppia semafori per il mese successivo	cad	99.09900
CAM26_MT.P.03.211	Nolo e posizionamento impianto preavviso semafori per il primo mese	cad	42.47100
CAM26_MT.P.03.212	Nolo impianto preavviso semafori per il mese successivo	cad	28.31400
CAM26_MT.P.03.213	Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada alogena per il primo mese	cad	16.98840
CAM26_MT.P.03.214	Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada xeno per il primo mese	cad	28.31400
CAM26_MT.P.03.215	Nolo integratore luminoso con lampada alogena per il mese successivo	cad	14.15700
CAM26_MT.P.03.216	Nolo e posizionamento integratore luminoso con lampada xeno per il mese successivo	cad	14.15700
CAM26_MT.P.03.217	Delineatore con idoneo collante	cad	11.32560
CAM26_MT.P.03.218	Noli coni in gomma h. 30 cm	cad/30gg	0.77864
CAM26_MT.P.03.219	Noli coni in gomma h. 50 cm	cad/30gg	1.41570
CAM26_MT.P.03.220	Noli coni in gomma h. 75 cm	cad/30gg	3.96396
CAM26_MT.P.03.221	Nolo pannello delineatore cm 105	cad/30gg	6.08751
CAM26_MT.P.03.222	Nolo pannello delineatore galleria	cad/30gg	14.44014
CAM26_MT.P.03.223	Nolo pannello delineatore strade montagna h. 300 cm	cad/30gg	4.10553
CAM26_MT.P.03.224	Nolo pannello delineatore curva stretta	cad/30gg	4.45946
CAM26_MT.P.03.225	Nolo pannello delineatore intersezione a T	cad/30gg	4.88417
CAM26_MT.P.03.226	Nolo pannello delineatore di curva cm 60 di lato	cad/30gg	5.73359
CAM26_MT.P.03.227	Nolo pannello delineatore di curva cm 90 di lato	cad/30gg	6.37065
CAM26_MT.P.03.228	Nolo pannello delineatore di accesso h. 100 cm	cad/30gg	7.07850
CAM26_MT.P.03.229	Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 60/65	m	8.95752
CAM26_MT.P.03.230	Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 80	m	11.38352
CAM26_MT.P.03.231	Strisce antiscivolo per grigliati antiolio	m	9.33075
CAM26_MT.P.03.232	Strisce antiscivolo per grigliati antistatico	m	9.51737

CAM26_MT.P.03.233	Strisce antiscivolo per grigliati antincendio	m	11.57013
CAM26_MT.P.03.234	Strisce antiscivolo per grigliati esercizio fino a 35°C	m	7.83783
CAM26_MT.P.03.235	Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 60/65	m	11.38352
CAM26_MT.P.03.236	Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 80	m	14.18274
CAM26_MT.P.03.237	Strisce antiscivolo in acciaio armonico antiolio	m	12.12998
CAM26_MT.P.03.238	Strisce antiscivolo in acciaio armonico antistatico	m	12.50321
CAM26_MT.P.03.239	Strisce antiscivolo in acciaio armonico antincendio	m	14.55597
CAM26_MT.R	Bonifica da Amianto - Recupero - Riparazioni		
CAM26_MT.R.01	Bonifica da amianto e materiali diversi		
CAM26_MT.R.01.001	Soluzione pellicolare a base vinilica	mq	7.98879
CAM26_MT.R.01.002	Bonifica amianto mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali	mq	6.23126
CAM26_MT.R.01.003	per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo	mq	1.36535
CAM26_MT.R.01.004	Bonifica amianto mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali	mq	9.13627
CAM26_MT.R.01.005	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibentato	mq	10.03684
CAM26_MT.R.01.006	Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. fino a litri 100	cad	35.76075
CAM26_MT.R.01.007	Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. da l 101 a l 250	cad	49.29813
CAM26_MT.R.01.008	Bonifica amianto. Vasche serbatoi, ecc. da l 251 fino a l 500	cad	76.14048
CAM26_MT.R.01.009	Bonifica amianto. Vasche,serbatoi, ecc.da l 501 fino a l 800	cad	125.52575
CAM26_MT.R.01.010	Bonifica amianto. Vasche, serbatoi, ecc. da 801 a l.100 l	cad	125.52575
CAM26_MT.R.01.011	Bonifica amianto. Vasche, serbatoi, ecc. l.101 a l.500 l	cad	213.46061
CAM26_MT.R.01.012	Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. fino a 0,30 mq	ml	18.18540
CAM26_MT.R.01.013	Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. da 0,31 a 0,60 mq	ml	26.79877
CAM26_MT.R.01.014	Bonifica amianto.Tubazioni, gronde, ecc. Sez. da 0,61 a 1,00 mq	ml	39.72610
CAM26_MT.R.01.015	Bonifica mediante rimozione smaltimento di pavimentazioni in mastice	mq	6.56534
CAM26_MT.R.01.016	Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice friabile	kg	0.98771
CAM26_MT.R.01.017	Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta	kg	0.69720
CAM26_MT.R.01.018	Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti ecc.	kg	1.00222

CAM26_MT.R.02	Lamiere per consolidamenti		
CAM26_MT.R.02.001	Lamiera 5 mm S355	kg	2.41956
CAM26_MT.R.03	Connettori per ripresa getto		
CAM26_MT.R.03.001	Piolo a vite altezza gambo mm 40	cad	3.80293
CAM26_MT.R.03.002	Piolo connettore a vite e piastra dentata altezza gambo mm 40	cad	3.76332
CAM26_MT.R.03.003	Piolo a vite altezza gambo mm 60	cad	3.90196
CAM26_MT.R.03.004	Piolo connettore a vite e piastra dentata altezza gambo mm 60	cad	3.86235
CAM26_MT.R.03.005	Piolo a vite altezza gambo mm 70	cad	4.02081
CAM26_MT.R.03.006	Piolo connettore a vite e piastra dentata altezza gambo mm 70	cad	3.98120
CAM26_MT.R.03.007	Piolo a vite altezza gambo mm 80	cad	4.11984
CAM26_MT.R.03.008	Piolo connettore a vite e piastra dentata altezza gambo mm 80	cad	4.08023
CAM26_MT.R.04	Materiali per ripristini e consolidamenti statici		
CAM26_MT.R.04.001	Materiali vari di consumo	kg	1.58455
CAM26_MT.R.04.038	Sigillante monocomponente a base di elastomeri acrilici	cad	3.32757
CAM26_MT.R.04.041	Adesivo epossido bicomponente per incollaggi strutturali	kg	11.38898
CAM26_MT.R.04.042	Adesivo epossido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	23.43160
CAM26_MT.R.04.043	Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche	kg	12.22088
CAM26_MT.R.04.044	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	mc	195.81131
CAM26_MT.R.04.045	Betoncino fibrorinforzato per il risanamento del calcestruzzo	kg	2.13371
CAM26_MT.R.04.046	Malta anticorrosiva monocomponente	kg	6.93243
CAM26_MT.R.04.047	Malta tixotropica fibrorinforzata	kg	1.48552
CAM26_MT.R.04.052	Resina epossidica bicomponente in cartucce - 125 ml	cad	17.70739
CAM26_MT.R.04.053	Barrotti in ferro zincato diametro 14 mm, lunghezza 25 cm	cad	3.44641
CAM26_MT.R.04.057	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	0.37633
CAM26_MT.R.04.059	Barre filettate a misura per cemento armato con bulloni	cad	11.71170
CAM26_MT.R.04.060	Barre in vetroresina	ml	4.77347
CAM26_MT.R.04.061	Barre in acciaio per innesti in legno	ml	4.77347
CAM26_MT.R.04.062	Da mm 20 a mm 70	kg	1.22803

CAM26_MT.R.04.066	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	kg	0.09903
CAM26_MT.R.04.071	Cannule in plastica	cad	0.49518
CAM26_MT.R.04.072	Rete 99x99 mm	mq	19.41079
CAM26_MT.R.04.073	Barre in acciaio inox diametro 10 mm	kg	8.91312
CAM26_MT.R.04.074	Malta strutturale costituita da calce e pozzolana	kg	0.74276
CAM26_MT.R.04.078	Malta a spessore a base di calce e pozzolana specifica per l'allettamento	kg	0.59421
CAM26_MT.R.04.079	Connettore in materiale pultruso	cad	3.73230
CAM26_MT.R.04.080	Ancorante chimico	mq	3.77091
CAM26_MT.R.04.081	Angolare in GFRP	m	17.19432
CAM26_MT.R.04.082	Fazzoletto di ripartizione del carico	mq	3.29472
CAM26_MT.R.04.083	Rete in GRFP peso 300 g/m2	mq	25.71426
CAM26_MT.R.04.084	Rete in GRFP peso 550 g/m2	mq	40.63059
CAM26_MT.R.04.085	Rete in GRFP peso 750 g/m2	mq	46.97550
CAM26_MT.R.04.086	Rete in GRFP peso 1000 g/m2	mq	54.69750
CAM26_MT.R.05	Materiali per ripristini e consolidamenti statici		
CAM26_MT.R.05.001	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	0.37633
CAM26_MT.R.05.002	Silicone g 500 tubo	cad	10.75516
CAM26_MT.R.05.003	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	mc	195.81131
CAM26_MT.R.05.004	Sigillante monocomponente a base di elastomeri acrilici	cad	3.32757
CAM26_MT.R.05.005	Adesivo epossido bicomponente per incollaggi strutturali	kg	11.38898
CAM26_MT.R.05.006	Adesivo epossido per incollaggi, sigillature o additivante	kg	23.43160
CAM26_MT.R.05.007	Passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche	kg	12.22088
CAM26_MT.R.05.008	Betoncino per spritz beton additivato con inerti	mc	195.81131
CAM26_MT.R.05.009	Malta anticorrosiva monocomponente	kg	6.93243
CAM26_MT.R.05.010	Malta strutturale costituita da calce e pozzolana	kg	0.74276
CAM26_MT.R.05.011	Malta tixtropica fibrorinforzata	kg	1.48552
CAM26_MT.R.05.012	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	0.37633
CAM26_MT.R.05.013	Malta a spessore a base di calce e pozzolana specifica per	kg	0.59421

	l'allettamento		
CAM26_MT.R.05.014	Resina epossidica bicomponente in cartucce - 125 ml	cad	17.70739
CAM26_MT.R.05.015	Barrotti in ferro zincato diametro 14 mm, lunghezza 25 cm	cad	3.44641
CAM26_MT.R.05.016	Barre in vetroresina	ml	4.77347
CAM26_MT.R.05.017	Barre in acciaio per innesti in legno	ml	4.77347
CAM26_MT.R.05.018	Da mm 20 a mm 70	kg	1.22803
CAM26_MT.R.05.019	Cannule in plastica	cad	0.49518
CAM26_MT.R.05.020	Barre in acciaio inox diametro 10 mm	kg	8.91312
CAM26_MT.R.05.021	Rete 99x99 mm	mq	19.41079
CAM26_MT.R.05.022	Materiali vari di consumo	kg	1.58455
CAM26_MT.R.05.023	Materiali vari di consumo (fili di ferro, chiodi, etc)	kg	0.09903
CAM26_MT.R.05.024	Rete in GFRP per consolidamento murature	mq	38.61000
CAM26_MT.R.06	Revisione e riparazione di infissi		
CAM26_MT.R.06.001	Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra	mq	2.32401
CAM26_MT.R.06.002	Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere	ml	1.41290
CAM26_MT.R.06.003	Piccola riparazione di infissi	mq	4.74046
CAM26_MT.R.06.004	Cambiamento di mano delle bussole	cad	15.80593
CAM26_MT.R.06.005	Media riparazione di infissi	mq	13.37628
CAM26_MT.R.06.006	Rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale	cad	9.09535
CAM26_MT.R.06.007	Cappellotti zincati per le testate dei rulli	cad	3.06875
CAM26_MT.R.06.008	Cinte di manovra in nylon	ml	1.25708
CAM26_MT.R.06.009	Avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta	cad	5.58292
CAM26_MT.R.06.010	Puleggia per rullo	cad	5.28713
CAM26_MT.R.06.011	Apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato a semplice comando laterale	cad	60.50620
CAM26_MT.R.06.012	Apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a leva con manovra centrale	cad	78.43809
CAM26_MT.R.06.013	Supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con eventuale muratura della zanca	cad	7.78280
CAM26_MT.R.06.014	Guide in metallo zincato (20x20 mm)	ml	3.06875
CAM26_MT.R.06.015	Guide in alluminio anodizzato con guarnizioni (17-19x28-30)	ml	7.85675

CAM26_MT.R.06.016	Grande riparazione infissi di qualunque genere	mq	17.82624
CAM26_MT.R.06.017	Riparazione di ringhiera di scale in legno, senza rimozione della stessa	mq	2.95783
CAM26_MT.R.06.018	Riparazione di ringhiera di scale in legno, con rimozione e montaggio della stessa	mq	15.09288
CAM26_MT.R.06.019	Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno, senza rimozione	mq	6.54949
CAM26_MT.R.06.020	Montanti e traverse di abete	ml	21.90647
CAM26_MT.R.06.021	Montanti e traverse in castagno	ml	36.60320
CAM26_MT.R.06.022	Tavole in legno di abete, spessore 2 cm, larghezza fino a 20 cm	ml	9.40962
CAM26_MT.R.06.023	Tavole in legno di castagno, spessore 2 cm, larghezza fino a 20 cm	ml	13.08842
CAM26_MT.R.06.024	Tavole in legno di legno douglas spessore 2 cm, larghezza fino a 20 cm	ml	17.96885
CAM26_MT.R.06.025	Telaio a cassettone in legno di abete per infissi interni di sezione fino a 45x96 mm	ml	10.37090
CAM26_MT.R.06.026	Telaio a cassettone in legno di castagno o pino del nord per infissi esterni di sezione fino a 45x96 mm	ml	14.95556
CAM26_MT.R.06.027	Telaio a cassettone in legno douglas per infissi esterni di sezione fino a 45x96 mm	ml	20.44603
CAM26_MT.R.06.028	Specchi di spessore fino a 25 mm negli infissi in legno di abete	mq	42.95649
CAM26_MT.R.06.029	Specchi di spessore fino a 25 mm negli infissi in legno di pino del nord	mq	43.71232
CAM26_MT.R.06.030	Specchi di spessore fino a 25 mm negli infissi in compensato di legno di pioppo da 6 mm	mq	20.84839
CAM26_MT.R.06.031	Riparazione di serramenti in ferro mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc., e limatura di eventuali sormonti	mq	3.78973
CAM26_MT.R.06.032	Riparazione di serramenti in ferro mediante la sostituzione della ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	mq	11.22393
CAM26_MT.R.06.033	Riparazione di telai in ferro	mq	4.75366
CAM26_MT.R.06.034	Riparazione di serramenti in alluminio mediante fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc., e limatura di eventuali sormonti	mq	1.90146
CAM26_MT.R.06.035	Riparazione di serramenti in alluminio mediante la sostituzione della ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	mq	5.94208
CAM26_MT.R.06.036	Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi	mq	3.42000
CAM26_MT.S	Tettoie e Passerelle		
CAM26_MT.S.01	Materiali per tettoie e passerelle		
CAM26_MT.S.01.001	Lamiera in acciaio zincato ondulato 8/10 mm	kg	1.22010
CAM26_MT.S.01.002	Lamiera con spessore 6/10 mm	kg	2.33855
CAM26_MT.S.01.003	Struttura in acciaio per tettoia di protezione moulo per 72 mq	mq	87.92033
CAM26_MT.S.01.004	Giunti ortogonali stampati	cad	3.34077

CAM26_MT.S.01.005	Tubo di diametro mm 48	m	5.17094
CAM26_MT.S.01.006	Passerella pedonale 4x1,2 m per un sovraccarico max kg 250 mq	cad	804.67501
CAM26_MT.S.01.007	Passerella carrabile 4x3 m sovraccarico max kg 1000 mq	cad	1464.08469
CAM26_MT.U	Materiali per opere stradali - Urbanizzazioni		
CAM26_MT.U.10	Materiali bituminosi e leganti per opere stradali		
CAM26_MT.U.10.001	Bitume grezzo	kg	1.77788
CAM26_MT.U.10.002	Bitume ossidato	kg	2.12356
CAM26_MT.U.10.003	Ossido di calcio	ql	18.29724
CAM26_MT.U.10.004	Conglomerato bituminoso a freddo	100 kg	71.01603
CAM26_MT.U.10.005	Conglomerato bituminoso da litoide basaltico	mc	183.21938
CAM26_MT.U.10.006	Binder da graniglia basaltica	mc	197.54111
CAM26_MT.U.10.007	Tappetino di usura in graniglia basaltica e bitume	mc	222.23376
CAM26_MT.U.10.008	Manto di usura drenante in conglomerato bituminoso spessore 5 cm	mc	243.37066
CAM26_MT.U.10.009	Manto di usura tipo antiskid in conglomerato bituminoso spessore 3 cm	mc	199.81283
CAM26_MT.U.10.010	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a stato anticontaminante	mq	2.74088
CAM26_MT.U.12	Geotessili, geocompositi, georeti e geogriglie		
CAM26_MT.U.12.001	Geotessile	mq	2.74656
CAM26_MT.U.12.002	strato separatore e di rinforzo	mq	5.09831
CAM26_MT.U.12.003	Biotessile	mq	6.16260
CAM26_MT.U.12.004	Biostuoia	mq	6.35142
CAM26_MT.U.12.005	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 100kN/m	mq	17.68098
CAM26_MT.U.12.006	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 200kN/m	mq	22.48747
CAM26_MT.U.12.007	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 300kN/m	mq	29.18221
CAM26_MT.U.12.008	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 400kN/m	mq	38.10853
CAM26_MT.U.12.009	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 500kN/m	mq	41.54173
CAM26_MT.U.12.010	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di	mq	53.21462

	600kN/m		
CAM26_MT.U.12.011	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 700kN/m	mq	58.70774
CAM26_MT.U.12.012	rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio carico di rottura nominale della geogriglia di 800kN/m	mq	70.38063
CAM26_MT.U.12.013	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 30 KN/m e 15 KN/m	mq	13.90446
CAM26_MT.U.12.014	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 50 KN/m e 15 KN/m	mq	14.24778
CAM26_MT.U.12.015	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 80 KN/m e 15 KN/m	mq	17.33766
CAM26_MT.U.12.016	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 200x50 mm 100 KN/m e 15 KN/m	mq	17.76682
CAM26_MT.U.12.017	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 50x50 mm 50 KN/m	mq	24.03240
CAM26_MT.U.12.018	geogriglia per rinforzo rilevati maglia 50x50 mm 100 KN/m	mq	30.89881
CAM26_MT.U.12.019	Geogriglia estrusa in HDPE 5 strati x m ² /strato 5,50	mq	5.81928
CAM26_MT.U.12.020	Rete in acciaio elettrosaldato diametro mm 5 3.5*9*30/27	kg	0.68664
CAM26_MT.U.12.021	Geocomposito costituito da geogriglia biorentata geotessile TNT ritentore di fili	mq	1.11579
CAM26_MT.U.12.022	Geogriglia estrusa in HDPE 7 strati x m ² /strato 6,60	mq	6.35142
CAM26_MT.U.12.023	Geogriglia estrusa in HDPE 10 strati x m ² /strato 7,70	mq	6.88357
CAM26_MT.U.12.024	Geogriglia estrusa in HDPE 12 strati x m ² /strato 8,90	mq	7.57021
CAM26_MT.U.12.025	Geogriglia estrusa in HDPE 15 strati x m ² /strato 10,30	mq	8.11952
CAM26_MT.U.12.026	Geogriglia estrusa in HDPE 17 strati x m ² /strato 11,45	mq	8.82332
CAM26_MT.U.12.027	Geogriglia estrusa in HDPE 20 strati x m ² /strato 12,6	mq	9.33831
CAM26_MT.U.12.028	Geocomposito costituito da geogriglia biorentata FORNITURA E POSA IN OPERA di salice vivo	mq	2.50624
CAM26_MT.U.12.029	Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 20 kN/m	mq	7.02089
CAM26_MT.U.12.030	Geocomposito costituito da geogriglia biorientata 30 kN/m	mq	8.66884
CAM26_MT.U.12.031	Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo, accoppiato ad u	mq	6.50592
CAM26_MT.U.12.032	Tessuto multifilamento in poliestere ad alto modulo	mq	7.27838
CAM26_MT.U.12.033	Geocomposito spessore 10 mm e peso > 700 g/m ²	mq	15.60390
CAM26_MT.U.12.034	Geocomposito spessore 15 mm e peso > 700 g/m ²	mq	15.91290
CAM26_MT.U.12.035	Geocomposito spessore 20 mm e peso > 800 g/m ²	mq	16.23905
CAM26_MT.U.12.036	Geocomposito spessore 10 mm e peso > 850 g/m ²	mq	16.99435
CAM26_MT.U.12.037	Geocomposito spessore 15 mm e peso > 900 g/m ²	mq	17.33766

CAM26_MT.U.12.038	Geocomposito spessore 20 mm e peso > 950 g/m ²	mq	17.88698
CAM26_MT.U.12.039	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, trastrato di fonda del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5	mq	11.51840
CAM26_MT.U.12.040	georete dreno/protettiva con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 1240 g/mq spessore di 6,5 mm	mq	11.89604
CAM26_MT.U.12.041	georete dreno/protettiva con resistenza a trazione > 25 Kn/m, peso 1540 g/mq spessore di 7,0 mm	mq	12.73719
CAM26_MT.U.12.042	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, trastrato di fonda geogriglia semplice con resistenza simmetrica > 50 KN/m	mq	12.13637
CAM26_MT.U.12.043	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, trastrato di fonda geotessile in polipropilene	mq	2.95255
CAM26_MT.U.12.044	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, trastrato di fonda geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo	mq	10.74592
CAM26_MT.U.12.045	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, trastrato di fonda geocomposito per rinforzo di pavimentazione stradale	mq	12.47969
CAM26_MT.U.12.046	rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, trastrato di fonda struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa	mq	8.15385
CAM26_MT.U.12.047	geogriglia con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m	mq	4.56616
CAM26_MT.U.12.048	geogriglia con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 KN/m	mq	6.90074
CAM26_MT.U.12.049	geogriglia accoppiata con geotessile peso > 130 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53837, > 50 KN/m	mq	20.56487
CAM26_MT.U.12.050	geogriglia accoppiata con geotessile peso > 270 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 50 KN/m	mq	24.54739
CAM26_MT.U.12.051	geogriglia accoppiata con geotessile peso > 500 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 55 KN/m	mq	30.41817
CAM26_MT.U.12.052	geogriglia accoppiata con geotessile peso > 1000 g/mq con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo nome DIN 53857, > 55 KN/m	mq	50.33073
CAM26_MT.U.12.053	Membrana HDPE 600 gr/mq, sp.4,3 mm; resistenza a trazione 38 KN/m.	mq	16.73100
CAM26_MT.U.13	Terra rinforzata		
CAM26_MT.U.13.001	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00	mq	233.45769
CAM26_MT.U.13.002	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 1/2. 44	mq	259.20670
CAM26_MT.U.13.003	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2. 44	mq	264.35649
CAM26_MT.U.13.004	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 3,00x0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2. 44	mq	283.23910
CAM26_MT.U.13.005	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 5,00 x 3,00x0,58 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2. 44	mq	288.38890
CAM26_MT.U.13.006	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante	mq	310.70471

	posizionamento elementi di 7,00 x 3,00x 0,73, con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2.44		
CAM26_MT.U.13.007	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58, con lunghezza di ancoraggio 6,00 m 1/2.44	mq	314.99621
CAM26_MT.U.13.008	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73, con lunghezza di ancoraggio 6,00m 1/2.44	mq	336.79704
CAM26_MT.U.13.009	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 3,00 m 1/2.0	mq	161.36045
CAM26_MT.U.13.010	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 4,00 m 1/2.0	mq	178.52646
CAM26_MT.U.13.011	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 5,00 m 1/2.0	mq	194.31919
CAM26_MT.U.13.012	realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00, con lunghezza di ancoraggio 6,00 m 1/2.0	mq	209.76859
CAM26_MT.U.13.013	R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 3 m	mq	96.24980
CAM26_MT.U.13.014	R1=50 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 4,5 m	mq	105.27911
CAM26_MT.U.13.015	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 6 m	mq	116.40269
CAM26_MT.U.13.016	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 7,5 m	mq	139.98878
CAM26_MT.U.13.017	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 9,0 m	mq	148.05680
CAM26_MT.U.13.018	R1=80 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 10,5 m	mq	162.90540
CAM26_MT.U.13.019	R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 12,0 m	mq	194.52519
CAM26_MT.U.13.020	R1=100 KN/m;R2=5 KN/m H = fino a 15,0 m	mq	222.16246
CAM26_MT.U.15	Cordoni, canalette e simili		
CAM26_MT.U.15.001	Cordone prefabbricato da cm 8÷10x25x100	ml	6.40222
CAM26_MT.U.15.002	Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100	ml	6.77658
CAM26_MT.U.15.003	Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100	ml	8.57879
CAM26_MT.U.15.004	Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100	ml	8.69466
CAM26_MT.U.15.005	Cordone prefabbricato da cm 15÷18x25x100	ml	8.43181
CAM26_MT.U.15.006	Cordone prefabbricato da cm 18÷20x25x100	ml	11.23053
CAM26_MT.U.15.007	Cordone in pietrarsa da cm 15x25x100	ml	20.00500
CAM26_MT.U.15.008	Cordone in pietrarsa da cm 120x25x100	ml	22.41484
CAM26_MT.U.15.009	Cordone in pietrarsa da cm 30x25x100	ml	26.73936
CAM26_MT.U.15.010	Cordone in pietrarsa da cm 40x25x100	ml	33.11058
CAM26_MT.U.15.011	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da	cad	32.60419

	15x100 cm ed altezza 20 cm		
CAM26_MT.U.15.012	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed altezza 25 cm	cad	71.34060
CAM26_MT.U.15.013	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed altezza 36 cm	cad	82.89201
CAM26_MT.U.15.014	Bocchetta in pietraresa da 40x13x40 cm	cad	20.69824
CAM26_MT.U.15.015	Bocchetta in pietraresa da 50x13x40 cm	cad	32.78047
CAM26_MT.U.15.016	Bocchetta in pietraresa da 40x13x20 cm	cad	15.51543
CAM26_MT.U.15.017	Bocchetta in pietraresa da 50x13x20 cm	cad	26.21117
CAM26_MT.U.15.018	Embrici da 50x50x20 cm	cad	5.22309
CAM26_MT.U.15.019	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 80x60x100	ml	223.50536
CAM26_MT.U.15.020	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 100x50x100	ml	227.99757
CAM26_MT.U.15.021	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x40x100	ml	230.95674
CAM26_MT.U.15.022	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 120x60x100	ml	255.20042
CAM26_MT.U.15.023	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x75x100	ml	312.93959
CAM26_MT.U.15.024	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x80x100	ml	324.09882
CAM26_MT.U.15.025	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 140x100x100	ml	450.75424
CAM26_MT.U.15.026	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 150x70x100	ml	316.64744
CAM26_MT.U.15.027	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x70x100	ml	324.09882
CAM26_MT.U.15.028	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 160x90x100	ml	469.40047
CAM26_MT.U.15.029	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 185x80x100	ml	476.83402
CAM26_MT.U.15.030	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 200x70x100	ml	419.11266
CAM26_MT.U.15.031	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 220x125x100	ml	854.96415
CAM26_MT.U.15.032	Canale di guardia rettangolare con giunto mezzo spessore da 250x115x100	ml	862.41552
CAM26_MT.U.15.033	Canale di guardia trapezoidale da 50x150x50 cm	ml	208.62045
CAM26_MT.U.15.034	Canale di guardia trapezoidale da 80x180x50 cm	ml	229.10280
CAM26_MT.U.15.035	Canale di guardia trapezoidale da 40x50x50 cm	ml	109.88093
CAM26_MT.U.15.036	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 10x100 cm ed altezza 15 cm	cad	30.75027
CAM26_MT.U.15.037	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 15x100 cm ed altezza 20 cm	cad	33.90550
CAM26_MT.U.15.038	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 20x100 cm ed altezza 25 cm	cad	41.33905

CAM26_MT.U.15.039	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo da 28x100 cm ed altezza 36 cm	cad	65.36882
CAM26_MT.U.15.040	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 15x100 cm ed altezza 20 cm	cad	32.60419
CAM26_MT.U.15.041	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 20x100 cm ed altezza 25 cm	cad	71.34060
CAM26_MT.U.15.042	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo con griglia da 28x100 cm ed altezza 36 cm	cad	82.89201
CAM26_MT.U.16	Barriere		
CAM26_MT.U.16.001	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2	ml	50.04551
CAM26_MT.U.16.002	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1	ml	93.75280
CAM26_MT.U.16.003	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2	ml	114.35201
CAM26_MT.U.16.004	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2	ml	216.87268
CAM26_MT.U.16.005	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3	ml	216.87268
CAM26_MT.U.16.006	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4	ml	149.95167
CAM26_MT.U.16.007	Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo categoria H4	ml	231.68826
CAM26_MT.U.16.008	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H4	ml	320.63458
CAM26_MT.U.16.009	Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe H4	ml	191.28872
CAM26_MT.U.16.010	Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, classe H4	ml	445.84739
CAM26_MT.U.16.011	Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo	ml	157.36606
CAM26_MT.U.17	Segnaletica stradale		
CAM26_MT.U.17.001	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm	cad	21.79093
CAM26_MT.U.17.002	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm	cad	29.11619
CAM26_MT.U.17.003	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di ferro da 10/10, lato 120 cm	cad	64.49467
CAM26_MT.U.17.004	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm	cad	32.62862
CAM26_MT.U.17.005	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm	cad	46.90941
CAM26_MT.U.17.006	Segnale triangolare di pericolo in lamiera di alluminio da 25/10, lato 120 cm	cad	103.20071
CAM26_MT.U.17.007	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm	cad	30.94174
CAM26_MT.U.17.008	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm	cad	61.51373
CAM26_MT.U.17.009	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm	cad	138.07081
CAM26_MT.U.17.010	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 40 cm	cad	40.46227
CAM26_MT.U.17.011	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da	cad	74.59290

	25/10, diametro 60 cm		
CAM26_MT.U.17.012	Segnale di divieto e obbligo in lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm	cad	170.12172
CAM26_MT.U.17.013	Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 25x45 cm	cad	9.70540
CAM26_MT.U.17.014	Segnale di passo carrabile in alluminio 10/10, dimensioni 60x40 cm	cad	16.38364
CAM26_MT.U.17.015	Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 25x45 cm	cad	11.53094
CAM26_MT.U.17.016	Segnale di passo carrabile in alluminio 20/10, dimensioni 60x40 cm	cad	20.65863
CAM26_MT.U.17.017	Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 40x60 cm	cad	45.01455
CAM26_MT.U.17.018	Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 60x90 cm	cad	93.44909
CAM26_MT.U.17.019	Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 90x135 cm	cad	219.80410
CAM26_MT.U.17.020	Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 40x60 cm	cad	59.66508
CAM26_MT.U.17.021	Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 60x90 cm	cad	120.30069
CAM26_MT.U.17.022	Segnale di sosta consentita in lamiera di alluminio da 25/10, dimensioni 90x135 cm	cad	297.51660
CAM26_MT.U.17.023	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x40 cm	cad	12.20107
CAM26_MT.U.17.024	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 20x60 cm	cad	13.88796
CAM26_MT.U.17.025	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 30x90 cm	cad	30.71065
CAM26_MT.U.17.026	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x40 cm	cad	17.79323
CAM26_MT.U.17.027	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 20x60 cm	cad	22.02201
CAM26_MT.U.17.028	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 30x90 cm	cad	55.41319
CAM26_MT.U.17.029	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 40 cm	cad	19.11039
CAM26_MT.U.17.030	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 60 cm	cad	33.20633
CAM26_MT.U.17.031	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 90 cm	cad	75.95629
CAM26_MT.U.17.032	Segnale di parcheggio in lamiera di ferro 10/10, lato 135 cm	cad	249.31314
CAM26_MT.U.17.033	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 40 cm	cad	30.98795
CAM26_MT.U.17.034	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 60 cm	cad	51.55414
CAM26_MT.U.17.035	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 90 cm	cad	130.07542
CAM26_MT.U.17.036	Segnale di parcheggio in lamiera di alluminio 25/10, lato 135 cm	cad	377.93274
CAM26_MT.U.17.037	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in lamiera di ferro 10/10	cad	176.73063
CAM26_MT.U.17.038	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe I in lamiera di alluminio 25/10	cad	280.25485

CAM26_MT.U.17.039	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in lamiera di ferro 10/10	cad	277.82851
CAM26_MT.U.17.040	Pannello integrativo indicante distanza di rifrangenza classe II in lamiera di alluminio 25/10	cad	295.66796
CAM26_MT.U.17.041	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x100	cad	238.42922
CAM26_MT.U.17.042	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 90x120	cad	277.27392
CAM26_MT.U.17.043	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150	cad	382.90097
CAM26_MT.U.17.044	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x200	cad	530.58475
CAM26_MT.U.17.045	Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 150x200	cad	774.37504
CAM26_MT.U.17.046	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x100	cad	298.20985
CAM26_MT.U.17.047	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 90x120	cad	342.73912
CAM26_MT.U.17.048	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x150	cad	476.92777
CAM26_MT.U.17.049	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 100x200	cad	662.41637
CAM26_MT.U.17.050	Segnale di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 150x200	cad	939.69028
CAM26_MT.U.17.051	Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 20x100	cad	65.46521
CAM26_MT.U.17.052	Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 25x125	cad	102.27638
CAM26_MT.U.17.053	Segnale urbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 30x150	cad	139.94256
CAM26_MT.U.17.054	Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 20x100	cad	80.60100
CAM26_MT.U.17.055	Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 25x125	cad	112.67502
CAM26_MT.U.17.056	Segnale urbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 di dimensioni cm 30x150	cad	180.42793
CAM26_MT.U.17.057	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe	cad	185.04955
CAM26_MT.U.17.058	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 50x170 cm, iscrizioni su due righe	cad	261.51421
CAM26_MT.U.17.059	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	cad	119.65367
CAM26_MT.U.17.060	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di 3 ferro 10/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	cad	93.44909
CAM26_MT.U.17.061	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di ferro 10/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga	cad	609.19845
CAM26_MT.U.17.062	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su due righe	cad	229.34775
CAM26_MT.U.17.063	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 50x170 cm, iscrizioni su due righe	cad	324.59928
CAM26_MT.U.17.064	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm, iscrizioni su una riga	cad	153.69188
CAM26_MT.U.17.065	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm, iscrizioni su una riga	cad	218.25587
CAM26_MT.U.17.066	Segnale extraurbano di direzione in lamiera di alluminio	cad	750.08844

	25/10 da 70x300 cm, iscrizioni su una riga		
CAM26_MT.U.17.067	Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm	cad	45.01455
CAM26_MT.U.17.068	Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm	cad	93.44909
CAM26_MT.U.17.069	Segnale di localizzazione in lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm	cad	219.80410
CAM26_MT.U.17.070	Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm	cad	59.66508
CAM26_MT.U.17.071	Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm	cad	120.30069
CAM26_MT.U.17.072	Segnale di localizzazione in lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm	cad	297.51660
CAM26_MT.U.17.073	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm	cad	138.32500
CAM26_MT.U.17.074	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm	cad	249.77530
CAM26_MT.U.17.075	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm	cad	195.65616
CAM26_MT.U.17.076	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm	cad	178.18645
CAM26_MT.U.17.077	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm	cad	298.74132
CAM26_MT.U.17.078	Segnale di localizzazione territoriale in lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm	cad	251.18488
CAM26_MT.U.17.079	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	50.49118
CAM26_MT.U.17.080	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	50.49118
CAM26_MT.U.17.081	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	cad	102.16085
CAM26_MT.U.17.082	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 60 con integrativo 18x53 cm	cad	53.49522
CAM26_MT.U.17.083	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 90 con integrativo 27x80 cm	cad	82.03370
CAM26_MT.U.17.084	Segnali di preavviso dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 lato cm 120 con integrativo 35x105 cm	cad	165.40767
CAM26_MT.U.17.085	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm	cad	54.37333
CAM26_MT.U.17.086	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm	cad	77.04235
CAM26_MT.U.17.087	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di ferro 10/10 da 30x150 cm	cad	92.84828
CAM26_MT.U.17.088	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm	cad	69.48602
CAM26_MT.U.17.089	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm	cad	95.73681
CAM26_MT.U.17.090	Segnale di direzione per le industrie in lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm	cad	133.28743
CAM26_MT.U.17.091	Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm	cad	144.14824
CAM26_MT.U.17.092	Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm	cad	543.15555
CAM26_MT.U.17.093	Segnale di uso di corsie in lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm	cad	1015.80831

CAM26_MT.U.17.094	Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 90x90 cm	cad	198.26737
CAM26_MT.U.17.095	Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 120x180 cm	cad	686.19459
CAM26_MT.U.17.096	Segnale di uso di corsie in lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm	cad	1325.61840
CAM26_MT.U.17.097	Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I	cad	25.76552
CAM26_MT.U.17.098	Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I	cad	42.54199
CAM26_MT.U.17.099	Segnale di senso unico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II	cad	47.78752
CAM26_MT.U.17.100	Segnale di senso unico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II	cad	64.56399
CAM26_MT.U.17.101	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm	cad	16.26809
CAM26_MT.U.17.102	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm	cad	27.91457
CAM26_MT.U.17.103	Pannello integrativo in lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm	cad	48.48076
CAM26_MT.U.17.104	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm	cad	22.32241
CAM26_MT.U.17.105	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm	cad	37.50442
CAM26_MT.U.17.106	Pannello integrativo in lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm	cad	65.23413
CAM26_MT.U.17.107	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm	cad	11.71580
CAM26_MT.U.17.108	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm	cad	14.53499
CAM26_MT.U.17.109	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm	cad	29.97119
CAM26_MT.U.17.110	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm	cad	17.90877
CAM26_MT.U.17.111	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in 3 lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm	cad	19.11039
CAM26_MT.U.17.112	Pannello integrativo inizio, continuazione, fine in lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm	cad	41.38659
CAM26_MT.U.17.113	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce singola	cad	152.49026
CAM26_MT.U.17.114	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe I croce doppia	cad	232.02829
CAM26_MT.U.17.115	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce singola	cad	189.00103
CAM26_MT.U.17.116	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I croce doppia	cad	314.52416
CAM26_MT.U.17.117	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce singola	cad	205.47710
CAM26_MT.U.17.118	Croce di Sant'Andrea in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II croce doppia	cad	309.67145
CAM26_MT.U.17.119	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce singola	cad	242.05720
CAM26_MT.U.17.120	Croce di Sant'Andrea in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II croce doppia	cad	392.23664
CAM26_MT.U.17.121	Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10	cad	58.23237

	rifrangenza classe I		
CAM26_MT.U.17.122	Pannello distanziometrico in lamiera di ferro 10/10 rifrangenza classe II	cad	113.57624
CAM26_MT.U.17.123	Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe I	cad	87.55655
CAM26_MT.U.17.124	Pannello distanziometrico in lamiera di alluminio 25/10 rifrangenza classe II	cad	143.06216
CAM26_MT.U.17.125	Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe I	cad	11.76203
CAM26_MT.U.17.126	Delineatore di margine monofacciale rifrangenza classe II	cad	14.02662
CAM26_MT.U.17.127	Delineatore di margine bifacciale bianco/rosso rifrangenza classe II	cad	12.13175
CAM26_MT.U.17.128	Delineatore di gallerie rifrangenza classe I	cad	42.28780
CAM26_MT.U.17.129	Delineatore di gallerie rifrangenza classe II	cad	56.91522
CAM26_MT.U.17.130	Delineatore per strade di montagna di diametro 48 mm	cad	29.11619
CAM26_MT.U.17.131	Delineatore per strade di montagna di diametro 60 mm	cad	35.12429
CAM26_MT.U.17.132	Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe I	cad	38.19768
CAM26_MT.U.17.133	Delineatore per spartitraffico Rifrangenza classe II	cad	57.10009
CAM26_MT.U.17.134	Indicatore di direzione in polietilene di diametro 100 cm	cad	428.18885
CAM26_MT.U.17.135	Indicatore di direzione in polietilene di diametro 150 cm	cad	545.36401
CAM26_MT.U.17.136	Indicatore di direzione in polietilene di diametro 200 cm	cad	721.12675
CAM26_MT.U.17.137	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60	cad	62.66912
CAM26_MT.U.17.138	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 90	cad	141.16730
CAM26_MT.U.17.139	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 120	cad	258.04799
CAM26_MT.U.17.140	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 60	cad	78.63682
CAM26_MT.U.17.141	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 90	cad	177.47010
CAM26_MT.U.17.142	Segnali di fermarsi e dare precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di diametro cm 120	cad	329.93723
CAM26_MT.U.17.143	Indicatore di margine a led luminoso	cad	37.64505
CAM26_MT.U.17.144	Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione	cad	23.10809
CAM26_MT.U.17.145	Specchio per controllo visuale di diametro 50 cm	cad	63.52413
CAM26_MT.U.17.146	Specchio per controllo visuale di diametro 60 cm	cad	76.62641
CAM26_MT.U.17.147	Specchio per controllo visuale di diametro 70 cm	cad	95.32085
CAM26_MT.U.17.148	Specchio per controllo visuale di diametro 80 cm	cad	115.88706

CAM26_MT.U.17.149	Specchio per controllo visuale di diametro 90 cm	cad	136.40703
CAM26_MT.U.17.150	Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 1 fino a m 100	ml	44.35696
CAM26_MT.U.17.151	Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 101 fino a m 300	ml	38.43468
CAM26_MT.U.17.152	Sistema di segnalamento flessibile per impianti da 301 fino a m 500	ml	36.46059
CAM26_MT.U.17.153	Sistema di segnalamento flessibile per impianti oltre i m 500	ml	33.50805
CAM26_MT.U.17.154	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm	ml	0.50838
CAM26_MT.U.17.154A	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 12 cm - ripasso	ml	0.41594
CAM26_MT.U.17.155	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm	ml	0.62392
CAM26_MT.U.17.155A	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 15 cm - ripasso	ml	0.53149
CAM26_MT.U.17.156	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm	ml	0.85501
CAM26_MT.U.17.156A	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 20 cm - ripasso	ml	0.71635
CAM26_MT.U.17.157	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm	ml	1.06297
CAM26_MT.U.17.157A	Segnaletica orizzontale in vernice per strisce di larghezza 25 cm - ripasso	ml	0.85501
CAM26_MT.U.17.158	Segnaletica orizzontale costituita da strisce per nuovo impianto	mq	5.31486
CAM26_MT.U.17.159	Segnaletica orizzontale costituita da strisce, ripasso di impianto esistente	mq	4.59852
CAM26_MT.U.17.160	Segnaletica orizzontale con scritte per nuovo impianto	mq	4.59852
CAM26_MT.U.17.161	Segnaletica orizzontale con scritte ripasso di impianto esistente	mq	4.18257
CAM26_MT.U.17.162	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 12 cm	ml	0.60081
CAM26_MT.U.17.163	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 15 cm	ml	0.78568
CAM26_MT.U.17.164	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 20 cm	ml	1.03987
CAM26_MT.U.17.165	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 25 cm	ml	1.43271
CAM26_MT.U.17.166	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 12 cm	ml	0.60081
CAM26_MT.U.17.167	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 15 cm	ml	0.78568
CAM26_MT.U.17.168	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 20 cm	ml	1.03987
CAM26_MT.U.17.169	Segnaletica orizzontale in termospruzzato e termocolato per strisce di larghezza 25 cm	ml	1.43271
CAM26_MT.U.17.170	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 12 cm	ml	0.53149
CAM26_MT.U.17.171	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 15 cm	ml	0.64703
CAM26_MT.U.17.172	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico	ml	0.90122

	per strisce di larghezza 20 cm		
CAM26_MT.U.17.173	Ripasso segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico per strisce di larghezza 25 cm	ml	1.10919
CAM26_MT.U.17.174	Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore finito compreso tra 4,50 e 5,00 mm	mq	20.72796
CAM26_MT.U.17.175	Segnaletica orizzontale in termospruzzato plastico sonora di spessore finito non superiore a 3,00 mm	mq	16.63782
CAM26_MT.U.17.176	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	cad	34.82389
CAM26_MT.U.17.177	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	cad	65.32656
CAM26_MT.U.17.178	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	cad	145.53472
CAM26_MT.U.17.179	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	cad	46.51658
CAM26_MT.U.17.180	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	cad	84.06721
CAM26_MT.U.17.181	Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	cad	131.53122
CAM26_MT.U.17.182	Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico	ml	2.10284
CAM26_MT.U.17.183	Fornitura e posa in opera di occhi di gatto	cad	14.07283
CAM26_MT.U.17.184	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 40	cad	33.06767
CAM26_MT.U.17.185	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 60	cad	51.55414
CAM26_MT.U.17.186	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di ferro da 10/10 di lato cm 90	cad	83.44331
CAM26_MT.U.17.187	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40	cad	44.89902
CAM26_MT.U.17.188	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 60	cad	82.61141
CAM26_MT.U.17.189	Segnale di precedenza nei sensi unici in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 90	cad	196.30318
CAM26_MT.U.20	Materiali vari per opere marittime		
CAM26_MT.U.20.001	Malta a base cemento spaccaroccia in polvere	kg	16.86331
CAM26_MT.U.20.002	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione fino a 250 Kg	kg	4.91345
CAM26_MT.U.20.003	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione oltre 1200 Kg	kg	3.70522
CAM26_MT.U.20.004	Bitta in ghisa sferoidale	kg	14.99807
CAM26_MT.U.20.005	Ferro lavorato per anelloni di ormeggio	kg	5.49339
CAM26_MT.U.20.006	Costituzione di strati di bonifica, ecc.	t	55.32890
CAM26_MT.U.20.007	Carburante per mezzi meccanici	l	3.22192
CAM26_MT.U.20.008	Regolarizzazione di scanni	mq	36.29501
CAM26_MT.U.20.009	Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni 5 m di maggiore profondità	%	16.10963

CAM26_MT.U.20.010	Sovrapprezzo al salpamento per ogni 5 m di maggiore profondità	%	16.10963
CAM26_MT.U.25	Scogliere, massi artificiali, ripascimenti		
CAM26_MT.U.25.001	Fornitura, trasporto e posa si scogli di 1° categoria	t	45.66315
CAM26_MT.U.25.002	Fornitura, trasporto e posa si scogli di 2° categoria	t	45.84037
CAM26_MT.U.25.003	Fornitura, trasporto e posa si scogli di 3° categoria	t	47.99790
CAM26_MT.U.25.004	Fornitura, trasporto e posa si scogli di 4° categoria	t	57.51757
CAM26_MT.U.25.005	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume inferiore a 9,0 mc	mc	129.34427
CAM26_MT.U.25.006	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 200, di volume superiore a 9,0 mc	mc	141.97422
CAM26_MT.U.25.007	Sollevamento e posa di massi in cls di volume inferiore a 9,0 mc	mc	89.52125
CAM26_MT.U.25.008	Sollevamento e posa di massi in cls di volume superiore a 9,0 mc	mc	140.39549
CAM26_MT.U.25.009	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume inferiore a 8,0 mc	mc	142.29642
CAM26_MT.U.25.010	Massi artificiali in cls, classe di resistenza 300, di volume superiore a 8,0 mc	mc	180.37961
CAM26_MT.U.25.011	Sollevamento di massi artificiali di volume inferiore a 8,0 mc	mc	92.13102
CAM26_MT.U.25.012	Sollevamento di massi artificiali di volume superiore a 8,0 mc	mc	143.84294
CAM26_MT.U.25.013	Fornitura, trasporto e posa di sabbia per ripascimento artificiale	t	31.13447
CAM26_MT.U.25.014	Sovrapprezzo per ogni Km in più oltre i 30 Km	%	0.60039
CAM26_MT.U.25.019	Fornitura, trasporto e posa di materiale arido di cava	mc	67.76030
CAM26_MT.U1	Materiali per acquedotti e fognature		
CAM26_MT.U1.001	Materiali per acquedotti e fognature		
CAM26_MT.U1.001.001	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 60	m	27.26490
CAM26_MT.U1.001.002	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60	cad	39.09585
CAM26_MT.U1.001.003	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60	cad	49.15439
CAM26_MT.U1.001.004	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 60	cad	60.31397
CAM26_MT.U1.001.005	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 80	m	33.71734
CAM26_MT.U1.001.006	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	cad	41.03664
CAM26_MT.U1.001.007	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	cad	60.31397
CAM26_MT.U1.001.008	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	cad	81.62540
CAM26_MT.U1.001.009	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 100	m	37.45094

CAM26_MT.U1.001.010	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	cad	46.11257
CAM26_MT.U1.001.011	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	cad	69.79401
CAM26_MT.U1.001.012	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	cad	91.96387
CAM26_MT.U1.001.013	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 125	m	50.94937
CAM26_MT.U1.001.014	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	cad	54.08103
CAM26_MT.U1.001.015	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	cad	77.63184
CAM26_MT.U1.001.016	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	cad	102.28369
CAM26_MT.U1.001.017	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 150	m	54.22344
CAM26_MT.U1.001.018	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	cad	66.08038
CAM26_MT.U1.001.019	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	cad	94.29657
CAM26_MT.U1.001.020	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	cad	125.96513
CAM26_MT.U1.001.021	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 200	m	74.88274
CAM26_MT.U1.001.022	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	cad	89.07135
CAM26_MT.U1.001.023	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	cad	136.28494
CAM26_MT.U1.001.024	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	cad	173.47730
CAM26_MT.U1.001.025	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 250	m	100.36699
CAM26_MT.U1.001.026	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	cad	224.94572
CAM26_MT.U1.001.027	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	cad	196.46827
CAM26_MT.U1.001.028	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	cad	292.66831
CAM26_MT.U1.001.029	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 300	m	124.85563
CAM26_MT.U1.001.030	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	cad	259.91737
CAM26_MT.U1.001.031	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	cad	240.09886
CAM26_MT.U1.001.032	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	cad	358.76734
CAM26_MT.U1.001.033	Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 350	m	164.50843
CAM26_MT.U1.001.034	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	cad	275.08918
CAM26_MT.U1.001.035	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	cad	321.42568
CAM26_MT.U1.001.036	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	cad	469.43004

CAM26_MT.U1.001.037 Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 400	m	191.48614
CAM26_MT.U1.001.038 Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	cad	327.08012
CAM26_MT.U1.001.039 Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	cad	372.68882
CAM26_MT.U1.001.040 Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	cad	538.98144
CAM26_MT.U1.001.041 Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 450	m	226.33313
CAM26_MT.U1.001.042 Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	cad	405.47707
CAM26_MT.U1.001.043 Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	cad	467.41460
CAM26_MT.U1.001.044 Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	cad	668.58557
CAM26_MT.U1.001.045 Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 500	m	256.06796
CAM26_MT.U1.001.046 Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	cad	530.21054
CAM26_MT.U1.001.047 Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	cad	589.29285
CAM26_MT.U1.001.048 Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	cad	749.31522
CAM26_MT.U1.001.049 Tubazione in ghisa sferoidale diametro nominale mm 600	m	332.19523
CAM26_MT.U1.001.050 Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	cad	630.16153
CAM26_MT.U1.001.051 Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	cad	770.21610
CAM26_MT.U1.001.052 Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	cad	982.84523
CAM26_MT.U1.001.053 Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	cad	2.26898
CAM26_MT.U1.001.054 Saldatura su tubo in acciaio DN 40	cad	10.21878
CAM26_MT.U1.001.055 TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 40	m	16.17309
CAM26_MT.U1.001.056 Catramatura di tubazione da DN40	m	4.76687
CAM26_MT.U1.001.057 Catramatura di tubazione da DN50	m	4.81968
CAM26_MT.U1.001.058 Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	cad	2.37452
CAM26_MT.U1.001.059 Saldatura su tubo in acciaio DN 50	cad	10.21878
CAM26_MT.U1.001.060 TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 50	m	16.51607
CAM26_MT.U1.001.061 Catramatura di tubazione da DN65	m	6.04771
CAM26_MT.U1.001.062 Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	cad	3.03411
CAM26_MT.U1.001.063 Saldatura su tubo in acciaio DN 65	cad	14.04117
CAM26_MT.U1.001.064 TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 65	m	20.60552

CAM26_MT.U1.001.065	Catramatura di tubazione da DN80	m	7.53984
CAM26_MT.U1.001.066	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	cad	3.37709
CAM26_MT.U1.001.067	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	cad	18.22392
CAM26_MT.U1.001.068	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 80	m	22.50513
CAM26_MT.U1.001.069	Catramatura di tubazione da DN100	m	8.43775
CAM26_MT.U1.001.070	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	cad	5.03925
CAM26_MT.U1.001.071	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	cad	22.34232
CAM26_MT.U1.001.072	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 100	m	26.14605
CAM26_MT.U1.001.073	Catramatura di tubazione da DN125	m	10.82778
CAM26_MT.U1.001.074	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	cad	7.94144
CAM26_MT.U1.001.075	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	cad	28.40409
CAM26_MT.U1.001.076	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 125	m	35.45942
CAM26_MT.U1.001.077	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro nominale mm 150	m	49.54821
CAM26_MT.U1.001.078	Catramatura di tubazione da DN150	m	12.28030
CAM26_MT.U1.001.079	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	cad	11.02830
CAM26_MT.U1.001.080	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	cad	33.24321
CAM26_MT.U1.001.081	Catramatura di tubazione da DN200	m	14.27419
CAM26_MT.U1.001.082	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	cad	19.91955
CAM26_MT.U1.001.083	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	cad	40.02570
CAM26_MT.U1.001.084	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 200	m	81.99992
CAM26_MT.U1.001.085	Catramatura di tubazione da DN250	m	16.30771
CAM26_MT.U1.001.086	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	cad	36.17178
CAM26_MT.U1.001.087	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	cad	46.48644
CAM26_MT.U1.001.088	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 250	m	113.60735
CAM26_MT.U1.001.089	Catramatura di tubazione da DN300	m	19.05427
CAM26_MT.U1.001.090	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	cad	56.53985
CAM26_MT.U1.001.091	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	cad	54.96777
CAM26_MT.U1.001.092	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale	m	136.03333

mm 300			
CAM26_MT.U1.001.093	Catramatura di tubazione da DN350	m	22.15736
CAM26_MT.U1.001.094	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	cad	139.43680
CAM26_MT.U1.001.095	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	cad	68.24961
CAM26_MT.U1.001.096	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 350	m	183.68193
CAM26_MT.U1.001.097	Catramatura di tubazione da DN400	m	25.30006
CAM26_MT.U1.001.098	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	cad	263.59755
CAM26_MT.U1.001.099	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	cad	77.50314
CAM26_MT.U1.001.100	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 400	m	187.16455
CAM26_MT.U1.001.101	Catramatura di tubazione da DN450	m	25.39249
CAM26_MT.U1.001.102	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	cad	392.95585
CAM26_MT.U1.001.103	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	cad	91.17108
CAM26_MT.U1.001.104	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 450	m	219.80094
CAM26_MT.U1.001.105	Catramatura di tubazione da DN500	m	28.79928
CAM26_MT.U1.001.106	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	cad	487.17133
CAM26_MT.U1.001.107	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	cad	112.07196
CAM26_MT.U1.001.108	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 500	m	243.67801
CAM26_MT.U1.001.109	Catramatura di tubazione da DN600	m	44.44675
CAM26_MT.U1.001.110	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	cad	594.34111
CAM26_MT.U1.001.111	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	cad	144.09252
CAM26_MT.U1.001.112	TUBI IN ACCIAIO UNI 5256/87 SALDATI Diametro Nominale mm 600	m	311.08785
CAM26_MT.U1.001.113	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	cad	2.26898
CAM26_MT.U1.001.114	Saldatura su tubo in acciaio DN 40	cad	10.21878
CAM26_MT.U1.001.115	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40	m	16.72714
CAM26_MT.U1.001.116	Catramatura di tubazione da DN40	m	4.76687
CAM26_MT.U1.001.117	Catramatura di tubazione da DN50	m	4.81968
CAM26_MT.U1.001.118	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	cad	2.37452
CAM26_MT.U1.001.119	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	cad	10.21878

CAM26_MT.U1.001.120	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50	m	18.54761
CAM26_MT.U1.001.121	Catramatura di tubazione da DN65	m	6.04771
CAM26_MT.U1.001.122	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	cad	3.03411
CAM26_MT.U1.001.123	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	cad	14.04117
CAM26_MT.U1.001.124	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65	m	19.86678
CAM26_MT.U1.001.125	Catramatura di tubazione da DN80	m	7.53984
CAM26_MT.U1.001.126	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	cad	3.37709
CAM26_MT.U1.001.127	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	cad	18.22392
CAM26_MT.U1.001.128	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80	m	22.95365
CAM26_MT.U1.001.129	Catramatura di tubazione da DN100	m	8.43775
CAM26_MT.U1.001.130	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	cad	5.03925
CAM26_MT.U1.001.131	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	cad	22.34232
CAM26_MT.U1.001.132	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100	m	30.20911
CAM26_MT.U1.001.133	Catramatura di tubazione da DN125	m	10.82778
CAM26_MT.U1.001.134	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	cad	7.94144
CAM26_MT.U1.001.135	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	cad	28.40409
CAM26_MT.U1.001.136	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125	m	40.47229
CAM26_MT.U1.001.137	Catramatura di tubazione da DN150	m	12.28030
CAM26_MT.U1.001.138	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	cad	11.02830
CAM26_MT.U1.001.139	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	cad	33.24321
CAM26_MT.U1.001.140	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150	m	53.87511
CAM26_MT.U1.001.141	Catramatura di tubazione da DN200	m	14.27419
CAM26_MT.U1.001.142	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	cad	19.91955
CAM26_MT.U1.001.143	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	cad	40.02570
CAM26_MT.U1.001.144	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200	m	89.41369
CAM26_MT.U1.001.145	Catramatura di tubazione da DN250	m	16.30771
CAM26_MT.U1.001.146	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	cad	36.17178
CAM26_MT.U1.001.147	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	cad	46.48644

CAM26_MT.U1.001.148	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250	m	118.69937
CAM26_MT.U1.001.149	Catramatura di tubazione da DN300	m	19.05427
CAM26_MT.U1.001.150	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	cad	56.53985
CAM26_MT.U1.001.151	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	cad	54.96777
CAM26_MT.U1.001.152	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300	m	178.85375
CAM26_MT.U1.001.153	Catramatura di tubazione da DN350	m	22.15736
CAM26_MT.U1.001.154	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	cad	139.43680
CAM26_MT.U1.001.155	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	cad	68.24961
CAM26_MT.U1.001.156	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350	m	214.73531
CAM26_MT.U1.001.157	Catramatura di tubazione da DN400	m	25.30006
CAM26_MT.U1.001.158	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	cad	263.59755
CAM26_MT.U1.001.159	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	cad	77.50314
CAM26_MT.U1.001.160	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400	m	232.30672
CAM26_MT.U1.001.161	Catramatura di tubazione da DN450	m	25.39249
CAM26_MT.U1.001.162	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	cad	392.95585
CAM26_MT.U1.001.163	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	cad	91.17108
CAM26_MT.U1.001.164	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450	m	272.96369
CAM26_MT.U1.001.165	Catramatura di tubazione da DN500	m	28.79928
CAM26_MT.U1.001.166	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	cad	487.17133
CAM26_MT.U1.001.167	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	cad	112.07196
CAM26_MT.U1.001.168	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500	m	312.53894
CAM26_MT.U1.001.169	Catramatura di tubazione da DN600	m	44.44675
CAM26_MT.U1.001.170	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	cad	594.34111
CAM26_MT.U1.001.171	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	cad	144.09252
CAM26_MT.U1.001.172	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 600	m	384.38122
CAM26_MT.U1.001.173	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 80	m	18.46845
CAM26_MT.U1.001.174	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	cad	3.37709

CAM26_MT.U1.001.175	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	cad	18.22392
CAM26_MT.U1.001.176	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 100	m	25.38093
CAM26_MT.U1.001.177	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	cad	5.03925
CAM26_MT.U1.001.178	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	cad	22.34232
CAM26_MT.U1.001.179	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 125	m	36.09263
CAM26_MT.U1.001.180	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	cad	7.94144
CAM26_MT.U1.001.181	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	cad	28.40409
CAM26_MT.U1.001.182	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 150	m	52.10742
CAM26_MT.U1.001.183	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	cad	11.02830
CAM26_MT.U1.001.184	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	cad	33.24321
CAM26_MT.U1.001.185	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 200	m	86.66980
CAM26_MT.U1.001.186	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	cad	19.91955
CAM26_MT.U1.001.187	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	cad	40.02570
CAM26_MT.U1.001.188	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	m	132.07580
CAM26_MT.U1.001.189	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	cad	36.17178
CAM26_MT.U1.001.190	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	cad	46.48644
CAM26_MT.U1.001.191	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 30	m	201.33249
CAM26_MT.U1.001.192	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	cad	56.53985
CAM26_MT.U1.001.193	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	cad	54.96777
CAM26_MT.U1.001.194	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	m	245.84145
CAM26_MT.U1.001.195	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	cad	139.43680
CAM26_MT.U1.001.196	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	cad	68.24961
CAM26_MT.U1.001.197	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	m	260.00940
CAM26_MT.U1.001.198	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	cad	263.59755
CAM26_MT.U1.001.199	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	cad	77.50314
CAM26_MT.U1.001.200	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	m	300.16509
CAM26_MT.U1.001.201	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	cad	392.95585
CAM26_MT.U1.001.202	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	cad	91.17108

CAM26_MT.U1.001.203	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	m	336.41601
CAM26_MT.U1.001.204	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	cad	487.17133
CAM26_MT.U1.001.205	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	cad	112.07196
CAM26_MT.U1.001.206	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	m	470.41781
CAM26_MT.U1.001.207	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	cad	594.34111
CAM26_MT.U1.001.208	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	cad	144.09252
CAM26_MT.U1.001.209	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	m	132.07580
CAM26_MT.U1.001.210	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	cad	36.17178
CAM26_MT.U1.001.211	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	cad	46.48644
CAM26_MT.U1.001.212	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 300	m	201.33249
CAM26_MT.U1.001.213	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	cad	56.53985
CAM26_MT.U1.001.214	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	cad	54.96777
CAM26_MT.U1.001.215	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	m	245.84145
CAM26_MT.U1.001.216	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	cad	139.43680
CAM26_MT.U1.001.217	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	cad	68.24961
CAM26_MT.U1.001.218	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	m	260.00940
CAM26_MT.U1.001.219	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	cad	263.59755
CAM26_MT.U1.001.220	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	cad	77.50314
CAM26_MT.U1.001.221	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	m	300.16509
CAM26_MT.U1.001.222	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	cad	392.95585
CAM26_MT.U1.001.223	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	cad	91.17108
CAM26_MT.U1.001.224	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	m	336.41601
CAM26_MT.U1.001.225	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	cad	487.17133
CAM26_MT.U1.001.226	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	cad	112.07196
CAM26_MT.U1.001.227	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	m	470.41781
CAM26_MT.U1.001.228	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	cad	594.34111
CAM26_MT.U1.001.229	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	cad	144.09252
CAM26_MT.U1.001.230	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	cad	5.03925

CAM26_MT.U1.001.231	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	cad	22.34232
CAM26_MT.U1.001.232	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 10	m	45.11579
CAM26_MT.U1.001.233	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	cad	7.94144
CAM26_MT.U1.001.234	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	cad	28.40409
CAM26_MT.U1.001.235	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 12	m	60.47098
CAM26_MT.U1.001.236	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	cad	11.02830
CAM26_MT.U1.001.237	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	cad	33.24321
CAM26_MT.U1.001.238	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 150	m	80.54883
CAM26_MT.U1.001.239	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	cad	19.91955
CAM26_MT.U1.001.240	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	cad	40.02570
CAM26_MT.U1.001.241	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 200	m	133.65881
CAM26_MT.U1.001.242	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	cad	36.17178
CAM26_MT.U1.001.243	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	cad	46.48644
CAM26_MT.U1.001.244	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 250	m	177.37628
CAM26_MT.U1.001.245	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 300	m	261.93539
CAM26_MT.U1.001.246	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	cad	56.53985
CAM26_MT.U1.001.247	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	cad	54.96777
CAM26_MT.U1.001.248	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 350	m	300.29700
CAM26_MT.U1.001.249	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	cad	139.43680
CAM26_MT.U1.001.250	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	cad	68.24961
CAM26_MT.U1.001.251	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 400	m	340.34715
CAM26_MT.U1.001.252	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	cad	263.59755
CAM26_MT.U1.001.253	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	cad	77.50314
CAM26_MT.U1.001.254	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 450	m	399.81556
CAM26_MT.U1.001.255	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	cad	392.95585
CAM26_MT.U1.001.256	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	cad	91.17108
CAM26_MT.U1.001.257	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 500	m	457.80649

CAM26_MT.U1.001.258	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	cad	487.17133
CAM26_MT.U1.001.259	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	cad	112.07196
CAM26_MT.U1.001.260	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 600	m	610.46142
CAM26_MT.U1.001.261	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	cad	594.34111
CAM26_MT.U1.001.262	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	cad	144.09252
CAM26_MT.U1.001.263	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	cad	36.17178
CAM26_MT.U1.001.264	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	cad	46.48644
CAM26_MT.U1.001.265	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 250	m	177.37628
CAM26_MT.U1.001.266	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 300	m	261.93539
CAM26_MT.U1.001.267	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	cad	56.53985
CAM26_MT.U1.001.268	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	cad	54.96777
CAM26_MT.U1.001.269	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 350	m	300.29700
CAM26_MT.U1.001.270	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	cad	139.43680
CAM26_MT.U1.001.271	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	cad	68.24961
CAM26_MT.U1.001.272	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 400	m	340.34715
CAM26_MT.U1.001.273	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	cad	263.59755
CAM26_MT.U1.001.274	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	cad	77.50314
CAM26_MT.U1.001.275	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 450	m	399.81556
CAM26_MT.U1.001.276	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	cad	392.95585
CAM26_MT.U1.001.277	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	cad	91.17108
CAM26_MT.U1.001.278	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 500	m	457.80649
CAM26_MT.U1.001.279	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	cad	487.17133
CAM26_MT.U1.001.280	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	cad	112.07196
CAM26_MT.U1.001.281	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno e malta interna diametro nominale mm 600	m	610.46142
CAM26_MT.U1.001.282	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	cad	594.34111
CAM26_MT.U1.001.283	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	cad	144.09252
CAM26_MT.U1.001.284	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm	m	1.00901
CAM26_MT.U1.001.285	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm	m	1.37966

CAM26_MT.U1.001.286	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm	m	2.16216
CAM26_MT.U1.001.287	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm	m	2.98584
CAM26_MT.U1.001.288	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm	m	3.93307
CAM26_MT.U1.001.289	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm	m	4.69498
CAM26_MT.U1.001.290	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm	m	5.78635
CAM26_MT.U1.001.291	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm	m	7.68082
CAM26_MT.U1.001.292	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm	m	9.74002
CAM26_MT.U1.001.293	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm	m	12.14825
CAM26_MT.U1.001.294	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm	m	14.91595
CAM26_MT.U1.001.295	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm	m	18.86676
CAM26_MT.U1.001.296	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm	m	23.68381
CAM26_MT.U1.001.297	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm	m	30.36006
CAM26_MT.U1.001.298	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	38.21945
CAM26_MT.U1.001.299	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm	m	51.27618
CAM26_MT.U1.001.300	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm	m	61.98776
CAM26_MT.U1.001.301	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 450 mm spessore 11,0 mm	m	89.03082
CAM26_MT.U1.001.302	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm	m	98.13673
CAM26_MT.U1.001.303	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 630 mm spessore 15,4 mm	m	152.34963
CAM26_MT.U1.001.304	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm	m	223.44331
CAM26_MT.U1.001.305	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 800 mm spessore 19,6 mm	m	262.63461
CAM26_MT.U1.001.306	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm	m	420.56187
CAM26_MT.U1.001.307	Tubazione in PVC rigido PFA 6 diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm	m	505.97990
CAM26_MT.U1.001.308	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm	m	1.26764
CAM26_MT.U1.001.309	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm	m	1.96485
CAM26_MT.U1.001.310	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm	m	3.04234
CAM26_MT.U1.001.311	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm	m	3.10573
CAM26_MT.U1.001.312	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm	m	5.64101
CAM26_MT.U1.001.313	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 110 mm	m	6.80302

	spessore 4,2 mm		
CAM26_MT.U1.001.314	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm	m	8.74674
CAM26_MT.U1.001.315	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm	m	11.04963
CAM26_MT.U1.001.316	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	14.49339
CAM26_MT.U1.001.317	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	m	18.48647
CAM26_MT.U1.001.318	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	m	22.37390
CAM26_MT.U1.001.319	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	m	28.12057
CAM26_MT.U1.001.320	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	m	34.90245
CAM26_MT.U1.001.321	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	m	46.16335
CAM26_MT.U1.001.322	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	m	58.92429
CAM26_MT.U1.001.323	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	m	78.55165
CAM26_MT.U1.001.324	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm	m	95.07326
CAM26_MT.U1.001.325	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm	m	126.86999
CAM26_MT.U1.001.326	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm	m	149.56081
CAM26_MT.U1.001.327	Tubazione in PVC rigido PFA 10 diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm	m	266.39528
CAM26_MT.U1.001.328	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	m	1.88033
CAM26_MT.U1.001.329	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm	m	2.93670
CAM26_MT.U1.001.330	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm_2	m	4.58465
CAM26_MT.U1.001.331	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm	m	4.69028
CAM26_MT.U1.001.332	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm	m	6.65513
CAM26_MT.U1.001.333	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	m	10.28904
CAM26_MT.U1.001.334	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	m	13.12012
CAM26_MT.U1.001.335	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	m	21.46543
CAM26_MT.U1.001.336	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	m	21.93024
CAM26_MT.U1.001.337	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm_2	m	27.88816
CAM26_MT.U1.001.338	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	m	33.55030
CAM26_MT.U1.001.339	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm	m	42.59283
CAM26_MT.U1.001.340	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	m	52.26916

CAM26_MT.U1.001.341	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm	m	73.24867
CAM26_MT.U1.001.342	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm	m	92.93940
CAM26_MT.U1.001.343	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	m	126.23617
CAM26_MT.U1.001.344	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	m	150.40590
CAM26_MT.U1.001.345	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm	m	203.62581
CAM26_MT.U1.001.346	Tubazione in PVC rigido PFA 16 diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	m	225.93633
CAM26_MT.U1.001.347	Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1.75358
CAM26_MT.U1.001.348	Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	2.61979
CAM26_MT.U1.001.349	Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	4.16209
CAM26_MT.U1.001.350	Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	5.76778
CAM26_MT.U1.001.351	Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	8.17630
CAM26_MT.U1.001.352	Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm	m	17.78927
CAM26_MT.U1.001.353	Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm	m	22.26827
CAM26_MT.U1.001.354	Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm	m	29.07130
CAM26_MT.U1.001.355	Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm	m	36.95181
CAM26_MT.U1.001.356	Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 14,7 m	m	45.33939
CAM26_MT.U1.001.357	Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm	m	57.57214
CAM26_MT.U1.001.358	Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm	m	71.07254
CAM26_MT.U1.001.359	Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm	m	94.94650
CAM26_MT.U1.001.360	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm	m	120.53177
CAM26_MT.U1.001.361	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	m	1.79583
CAM26_MT.U1.001.362	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	m	2.78881
CAM26_MT.U1.001.363	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	m	3.76068
CAM26_MT.U1.001.364	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	m	5.38748
CAM26_MT.U1.001.365	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	m	0.50706
CAM26_MT.U1.001.366	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	0.69720
CAM26_MT.U1.001.367	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1.14088
CAM26_MT.U1.001.368	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno	m	1.69019

	40 mm spessore 3,7 mm		
CAM26_MT.U1.001.369	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	2.61979
CAM26_MT.U1.001.370	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	4.16209
CAM26_MT.U1.001.371	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	5.76778
CAM26_MT.U1.001.372	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	8.34532
CAM26_MT.U1.001.373	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	12.06374
CAM26_MT.U1.001.374	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	m	15.00045
CAM26_MT.U1.001.375	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	m	18.61324
CAM26_MT.U1.001.376	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	m	23.36690
CAM26_MT.U1.001.377	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	m	28.92340
CAM26_MT.U1.001.378	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	m	36.08559
CAM26_MT.U1.001.379	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	m	45.97321
CAM26_MT.U1.001.380	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	m	58.10033
CAM26_MT.U1.001.381	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm	m	73.67121
CAM26_MT.U1.001.382	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm	m	93.10841
CAM26_MT.U1.001.383	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm	m	114.86962
CAM26_MT.U1.001.384	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm	m	143.96205
CAM26_MT.U1.001.385	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm	m	182.43503
CAM26_MT.U1.001.386	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm	m	232.21117
CAM26_MT.U1.001.387	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm	m	294.11443
CAM26_MT.U1.001.388	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	m	2.45045
CAM26_MT.U1.001.389	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	m	3.45946
CAM26_MT.U1.001.390	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	m	5.35392
CAM26_MT.U1.001.391	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	m	7.61904
CAM26_MT.U1.001.392	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	m	10.09008
CAM26_MT.U1.001.393	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	m	13.50835
CAM26_MT.U1.001.394	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	m	16.94722
CAM26_MT.U1.001.395	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	m	18.53280

CAM26_MT.U1.001.396	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	m	24.71040
CAM26_MT.U1.001.397	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	m	28.72584
CAM26_MT.U1.001.398	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm	m	33.86721
CAM26_MT.U1.001.399	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	m	41.51532
CAM26_MT.U1.001.400	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm	m	54.57206
CAM26_MT.U1.001.401	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm	m	69.12883
CAM26_MT.U1.001.402	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	m	87.95334
CAM26_MT.U1.001.403	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	m	111.17234
CAM26_MT.U1.001.404	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm	m	140.81407
CAM26_MT.U1.001.405	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	m	174.04746
CAM26_MT.U1.001.406	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm	m	218.01355
CAM26_MT.U1.001.407	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm	m	276.11388
CAM26_MT.U1.001.408	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm	m	350.84148
CAM26_MT.U1.001.409	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm	m	444.90062
CAM26_MT.U1.001.410	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	m	0.49421
CAM26_MT.U1.001.411	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	0.76190
CAM26_MT.U1.001.412	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1.27670
CAM26_MT.U1.001.413	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1.99742
CAM26_MT.U1.001.414	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	2.88288
CAM26_MT.U1.001.415	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	5.00386
CAM26_MT.U1.001.416	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	6.40411
CAM26_MT.U1.001.417	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	9.30758
CAM26_MT.U1.001.418	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	13.38480
CAM26_MT.U1.001.419	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	16.61774
CAM26_MT.U1.001.420	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	20.73614
CAM26_MT.U1.001.421	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	27.18144
CAM26_MT.U1.001.422	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	35.91245
CAM26_MT.U1.001.423	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno	m	39.98966

	200 mm spessore 18,2 mm		
CAM26_MT.U1.001.424	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	49.88178
CAM26_MT.U1.001.425	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	79.60801
CAM26_MT.U1.001.426	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	80.47423
CAM26_MT.U1.001.427	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	m	101.87628
CAM26_MT.U1.001.428	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm	m	129.34189
CAM26_MT.U1.001.429	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm	m	164.20209
CAM26_MT.U1.001.430	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 450 mm spessore 40,09 mm	m	210.89363
CAM26_MT.U1.001.431	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm	m	256.54992
CAM26_MT.U1.001.432	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm	m	321.41101
CAM26_MT.U1.001.433	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	m	0.69720
CAM26_MT.U1.001.434	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	m	1.01411
CAM26_MT.U1.001.435	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	m	1.60569
CAM26_MT.U1.001.436	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	m	2.38740
CAM26_MT.U1.001.437	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	m	3.73955
CAM26_MT.U1.001.438	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	m	5.85229
CAM26_MT.U1.001.439	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	m	8.32418
CAM26_MT.U1.001.440	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	m	11.91585
CAM26_MT.U1.001.441	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	m	17.85265
CAM26_MT.U1.001.442	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	m	21.93024
CAM26_MT.U1.001.443	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm	m	27.57125
CAM26_MT.U1.001.444	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	m	35.83206
CAM26_MT.U1.001.445	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	m	45.33939
CAM26_MT.U1.001.446	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	m	56.07209
CAM26_MT.U1.001.447	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm	m	70.86126
CAM26_MT.U1.001.448	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm	m	87.44627
CAM26_MT.U1.001.449	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm	m	136.33507
CAM26_MT.U1.001.450	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm	m	145.33532

CAM26_MT.U1.001.451	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm	m	184.25199
CAM26_MT.U1.001.452	Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	22.47427
CAM26_MT.U1.001.453	Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	m	27.96739
CAM26_MT.U1.001.454	Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	m	34.72816
CAM26_MT.U1.001.455	Tubazione del diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	m	43.57525
CAM26_MT.U1.001.456	Tubazione del diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	m	53.98049
CAM26_MT.U1.001.457	Tubazione del diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	m	67.29074
CAM26_MT.U1.001.458	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	m	85.75080
CAM26_MT.U1.001.459	Tubazione del diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	m	108.38352
CAM26_MT.U1.001.460	Tubazione del diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm	m	137.38087
CAM26_MT.U1.001.461	Tubazione del diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm	m	173.66716
CAM26_MT.U1.001.462	Tubazione del diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm	m	214.23175
CAM26_MT.U1.001.463	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	m	2.45045
CAM26_MT.U1.001.464	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	m	3.45946
CAM26_MT.U1.001.465	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	m	5.35392
CAM26_MT.U1.001.466	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	m	7.61904
CAM26_MT.U1.001.467	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	m	10.09008
CAM26_MT.U1.001.468	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	m	16.88544
CAM26_MT.U1.001.469	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	m	21.18402
CAM26_MT.U1.001.470	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	m	18.53280
CAM26_MT.U1.001.471	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	m	24.71040
CAM26_MT.U1.001.472	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	m	28.72584
CAM26_MT.U1.001.473	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm	m	33.86721
CAM26_MT.U1.001.474	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	m	41.51532
CAM26_MT.U1.001.475	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm	m	86.41103
CAM26_MT.U1.001.476	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	m	87.95334
CAM26_MT.U1.001.477	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	m	111.17234
CAM26_MT.U1.001.478	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno	m	140.81407

	450 mm spessore 26,7 mm		
CAM26_MT.U1.001.479	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	m	174.04746
CAM26_MT.U1.001.480	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	0.76190
CAM26_MT.U1.001.481	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1.27670
CAM26_MT.U1.001.482	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1.99742
CAM26_MT.U1.001.483	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	2.88288
CAM26_MT.U1.001.484	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	5.00386
CAM26_MT.U1.001.485	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	6.40411
CAM26_MT.U1.001.486	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	9.30758
CAM26_MT.U1.001.487	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	13.38480
CAM26_MT.U1.001.488	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	16.61774
CAM26_MT.U1.001.489	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	20.73614
CAM26_MT.U1.001.490	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	27.18144
CAM26_MT.U1.001.491	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	35.91245
CAM26_MT.U1.001.492	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	39.98966
CAM26_MT.U1.001.493	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	49.88178
CAM26_MT.U1.001.494	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	79.60801
CAM26_MT.U1.001.495	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	80.47423
CAM26_MT.U1.001.496	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	m	101.87628
CAM26_MT.U1.001.497	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm	m	129.34189
CAM26_MT.U1.001.498	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm	m	164.20209
CAM26_MT.U1.001.499	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 450 mm spessore 40,09 mm	m	210.89363
CAM26_MT.U1.001.500	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm	m	256.54992
CAM26_MT.U1.001.501	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	m	0.69720
CAM26_MT.U1.001.502	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	m	1.01411
CAM26_MT.U1.001.503	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	m	1.60569
CAM26_MT.U1.001.504	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	m	2.38740
CAM26_MT.U1.001.505	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	m	3.73955

CAM26_MT.U1.001.506	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	m	5.85229
CAM26_MT.U1.001.507	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	m	8.32418
CAM26_MT.U1.001.508	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	m	11.91585
CAM26_MT.U1.001.509	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	m	17.85265
CAM26_MT.U1.001.510	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	m	21.93024
CAM26_MT.U1.001.511	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm	m	27.57125
CAM26_MT.U1.001.512	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	m	35.83206
CAM26_MT.U1.001.513	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	m	45.33939
CAM26_MT.U1.001.514	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	m	56.07209
CAM26_MT.U1.001.515	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm	m	70.86126
CAM26_MT.U1.001.516	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm	m	87.44627
CAM26_MT.U1.001.517	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm	m	136.33507
CAM26_MT.U1.001.518	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm	m	145.33532
CAM26_MT.U1.001.519	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm	m	184.25199
CAM26_MT.U1.001.520	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm	m	228.07699
CAM26_MT.U1.001.521	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm	m	288.49392
CAM26_MT.U1.001.522	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 300	m	100.37624
CAM26_MT.U1.001.523	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 350	m	115.71472
CAM26_MT.U1.001.524	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 400	m	135.13081
CAM26_MT.U1.001.525	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 450	m	164.60352
CAM26_MT.U1.001.526	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 500	m	186.36473
CAM26_MT.U1.001.527	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 550	m	221.58409
CAM26_MT.U1.001.528	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 600	m	250.25396
CAM26_MT.U1.001.529	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 650	m	272.39546
CAM26_MT.U1.001.530	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 700	m	301.59352
CAM26_MT.U1.001.531	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 750	m	345.87654
CAM26_MT.U1.001.532	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 800	m	370.82799
CAM26_MT.U1.001.533	Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 850	m	433.74536

CAM26_MT.U1.001.534 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 900	m	466.11252
CAM26_MT.U1.001.535 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1000	m	555.10110
CAM26_MT.U1.001.536 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1100	m	664.96353
CAM26_MT.U1.001.537 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1200	m	762.21292
CAM26_MT.U1.001.538 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1300	m	898.12544
CAM26_MT.U1.001.539 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1400	m	1052.22863
CAM26_MT.U1.001.540 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1500	m	1179.88034
CAM26_MT.U1.001.541 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1600	m	1371.75931
CAM26_MT.U1.001.542 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1700	m	1542.89119
CAM26_MT.U1.001.543 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1800	m	1707.36794
CAM26_MT.U1.001.544 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 1900	m	1884.24645
CAM26_MT.U1.001.545 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 2500 -DN 2000	m	2125.14097
CAM26_MT.U1.001.546 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 300	m	100.77766
CAM26_MT.U1.001.547 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 350	m	116.11615
CAM26_MT.U1.001.548 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 400	m	135.53222
CAM26_MT.U1.001.549 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 450	m	165.00493
CAM26_MT.U1.001.550 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 500	m	190.67472
CAM26_MT.U1.001.551 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 550	m	227.11946
CAM26_MT.U1.001.552 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 600	m	252.49347
CAM26_MT.U1.001.553 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 650	m	282.64225
CAM26_MT.U1.001.554 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 700	m	317.92499
CAM26_MT.U1.001.555 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 750	m	360.66571
CAM26_MT.U1.001.556 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 800	m	393.81459
CAM26_MT.U1.001.557 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 850	m	455.25304
CAM26_MT.U1.001.558 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 900	m	485.99340
CAM26_MT.U1.001.559 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1000	m	584.42592
CAM26_MT.U1.001.560 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1100	m	692.23900

CAM26_MT.U1.001.561 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1200	m	801.36198
CAM26_MT.U1.001.562 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1300	m	942.91550
CAM26_MT.U1.001.563 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1400	m	1087.63815
CAM26_MT.U1.001.564 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1500	m	1254.71356
CAM26_MT.U1.001.565 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1600	m	1430.40895
CAM26_MT.U1.001.566 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1700	m	1615.59054
CAM26_MT.U1.001.567 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1800	m	1870.91507
CAM26_MT.U1.001.568 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 1900	m	1944.41727
CAM26_MT.U1.001.569 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 5000 -DN 2000	m	2129.59886
CAM26_MT.U1.001.570 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 300	m	101.17908
CAM26_MT.U1.001.571 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 350	m	116.51757
CAM26_MT.U1.001.572 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 400	m	135.93363
CAM26_MT.U1.001.573 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 450	m	165.40635
CAM26_MT.U1.001.574 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 500	m	194.96357
CAM26_MT.U1.001.575 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 550	m	232.63372
CAM26_MT.U1.001.576 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 600	m	254.71184
CAM26_MT.U1.001.577 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 650	m	292.86791
CAM26_MT.U1.001.578 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 700	m	334.23534
CAM26_MT.U1.001.579 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 750	m	375.45489
CAM26_MT.U1.001.580 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 800	m	416.78006
CAM26_MT.U1.001.581 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 850	m	476.76074
CAM26_MT.U1.001.582 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 900	m	505.85315
CAM26_MT.U1.001.583 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1000	m	613.72960
CAM26_MT.U1.001.584 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1100	m	719.51447
CAM26_MT.U1.001.585 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1200	m	840.48990
CAM26_MT.U1.001.586 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1300	m	987.68445
CAM26_MT.U1.001.587 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1400	m	1123.02652
CAM26_MT.U1.001.588 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1500	m	1329.52565

CAM26_MT.U1.001.589 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1600	m	1489.03745
CAM26_MT.U1.001.590 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1700	m	1688.28990
CAM26_MT.U1.001.591 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1800	m	2114.78856
CAM26_MT.U1.001.592 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 1900	m	2408.64946
CAM26_MT.U1.001.593 Tubo (P.R.F.V.) PN 10 - SN 10000 -DN 2000	m	2628.03629
CAM26_MT.U1.001.594 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 150	m	53.43117
CAM26_MT.U1.001.595 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 200	m	66.38226
CAM26_MT.U1.001.596 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 250	m	73.01627
CAM26_MT.U1.001.597 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 300	m	101.72840
CAM26_MT.U1.001.598 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 350	m	121.31348
CAM26_MT.U1.001.599 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 400	m	141.25774
CAM26_MT.U1.001.600 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 450	m	182.11812
CAM26_MT.U1.001.601 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 500	m	208.99216
CAM26_MT.U1.001.602 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 550	m	236.18311
CAM26_MT.U1.001.603 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 600	m	269.75454
CAM26_MT.U1.001.604 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 650	m	288.87483
CAM26_MT.U1.001.605 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 700	m	334.78466
CAM26_MT.U1.001.606 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 750	m	385.30025
CAM26_MT.U1.001.607 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 800	m	430.09032
CAM26_MT.U1.001.608 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 850	m	467.31678
CAM26_MT.U1.001.609 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 900	m	526.24108
CAM26_MT.U1.001.610 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1000	m	612.39859
CAM26_MT.U1.001.611 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1100	m	747.48713
CAM26_MT.U1.001.612 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1200	m	873.78668
CAM26_MT.U1.001.613 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1300	m	1034.20698
CAM26_MT.U1.001.614 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1400	m	1189.19752
CAM26_MT.U1.001.615 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1500	m	1377.65385
CAM26_MT.U1.001.616 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1600	m	1544.81378

CAM26_MT.U1.001.617 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1700	m	1731.89683
CAM26_MT.U1.001.618 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1800	m	1884.26758
CAM26_MT.U1.001.619 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 1900	m	2134.33140
CAM26_MT.U1.001.620 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 2500 -DN 2000	m	2328.36537
CAM26_MT.U1.001.621 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 150	m	53.83259
CAM26_MT.U1.001.622 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 200	m	68.79080
CAM26_MT.U1.001.623 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 250	m	79.35450
CAM26_MT.U1.001.624 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 300	m	107.68632
CAM26_MT.U1.001.625 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 350	m	130.01797
CAM26_MT.U1.001.626 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 400	m	158.32868
CAM26_MT.U1.001.627 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 450	m	194.51990
CAM26_MT.U1.001.628 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 500	m	233.39429
CAM26_MT.U1.001.629 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 550	m	258.62041
CAM26_MT.U1.001.630 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 600	m	304.88940
CAM26_MT.U1.001.631 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 650	m	338.37631
CAM26_MT.U1.001.632 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 700	m	378.07468
CAM26_MT.U1.001.633 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 750	m	427.00572
CAM26_MT.U1.001.634 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 800	m	474.18318
CAM26_MT.U1.001.635 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 850	m	537.03717
CAM26_MT.U1.001.636 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 900	m	602.32082
CAM26_MT.U1.001.637 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1000	m	711.19027
CAM26_MT.U1.001.638 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1100	m	856.35658
CAM26_MT.U1.001.639 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1200	m	1017.00927
CAM26_MT.U1.001.640 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1300	m	1152.39359
CAM26_MT.U1.001.641 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1400	m	1367.82961
CAM26_MT.U1.001.642 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1500	m	1551.63792
CAM26_MT.U1.001.643 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1600	m	1750.91148

CAM26_MT.U1.001.644 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1700	m	1949.19206
CAM26_MT.U1.001.645 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1800	m	2182.64973
CAM26_MT.U1.001.646 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 1900	m	2433.74879
CAM26_MT.U1.001.647 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 5000 -DN 2000	m	2642.52969
CAM26_MT.U1.001.648 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 150	m	54.23402
CAM26_MT.U1.001.649 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 200	m	71.17818
CAM26_MT.U1.001.650 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 250	m	94.03803
CAM26_MT.U1.001.651 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 300	m	124.69387
CAM26_MT.U1.001.652 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 350	m	154.25110
CAM26_MT.U1.001.653 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 400	m	184.12522
CAM26_MT.U1.001.654 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 450	m	229.27445
CAM26_MT.U1.001.655 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 500	m	274.06453
CAM26_MT.U1.001.656 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 550	m	304.21332
CAM26_MT.U1.001.657 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 600	m	348.94001
CAM26_MT.U1.001.658 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 650	m	408.43474
CAM26_MT.U1.001.659 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 700	m	464.67586
CAM26_MT.U1.001.660 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 750	m	524.82555
CAM26_MT.U1.001.661 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 800	m	571.15791
CAM26_MT.U1.001.662 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 850	m	655.92101
CAM26_MT.U1.001.663 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 900	m	726.38088
CAM26_MT.U1.001.664 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1000	m	864.91318
CAM26_MT.U1.001.665 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1100	m	1026.83350
CAM26_MT.U1.001.666 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1200	m	1213.21935
CAM26_MT.U1.001.667 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1300	m	1424.28200
CAM26_MT.U1.001.668 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1400	m	1676.33179
CAM26_MT.U1.001.669 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1500	m	1876.40819
CAM26_MT.U1.001.670 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1600	m	2117.38723
CAM26_MT.U1.001.671 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1700	m	2385.70510

CAM26_MT.U1.001.672 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1800	m	2662.53733
CAM26_MT.U1.001.673 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 1900	m	2971.65219
CAM26_MT.U1.001.674 Tubo (P.R.F.V.) PN 16 - SN 10000 -DN 2000	m	3290.88708
CAM26_MT.U1.001.675 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 150	m	62.87512
CAM26_MT.U1.001.676 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 200	m	74.66419
CAM26_MT.U1.001.677 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 250	m	96.74233
CAM26_MT.U1.001.678 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 300	m	129.04612
CAM26_MT.U1.001.679 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 350	m	157.71598
CAM26_MT.U1.001.680 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 400	m	191.62545
CAM26_MT.U1.001.681 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 450	m	238.12685
CAM26_MT.U1.001.682 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 500	m	281.96618
CAM26_MT.U1.001.683 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 550	m	319.46730
CAM26_MT.U1.001.684 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 600	m	370.48996
CAM26_MT.U1.001.685 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 650	m	429.56213
CAM26_MT.U1.001.686 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 700	m	466.78860
CAM26_MT.U1.001.687 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 750	m	519.54371
CAM26_MT.U1.001.688 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 800	m	573.27065
CAM26_MT.U1.001.689 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 850	m	679.62595
CAM26_MT.U1.001.690 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 900	m	750.84638
CAM26_MT.U1.001.691 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1000	m	900.66072
CAM26_MT.U1.001.692 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1100	m	1240.49482
CAM26_MT.U1.001.693 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1200	m	1290.03855
CAM26_MT.U1.001.694 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1300	m	1483.56547
CAM26_MT.U1.001.695 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1400	m	1763.35552
CAM26_MT.U1.001.696 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1500	m	2030.91281
CAM26_MT.U1.001.697 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1600	m	2164.77597
CAM26_MT.U1.001.698 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 2500 -DN 1700	m	2557.17503
CAM26_MT.U1.001.699 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 150	m	63.27654

CAM26_MT.U1.001.700 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 200	m	75.06563
CAM26_MT.U1.001.701 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 250	m	97.14375
CAM26_MT.U1.001.702 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 300	m	129.44753
CAM26_MT.U1.001.703 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 350	m	158.11740
CAM26_MT.U1.001.704 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 400	m	192.89309
CAM26_MT.U1.001.705 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 450	m	247.10400
CAM26_MT.U1.001.706 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 500	m	290.33261
CAM26_MT.U1.001.707 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 550	m	322.53077
CAM26_MT.U1.001.708 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 600	m	389.01867
CAM26_MT.U1.001.709 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 650	m	451.04869
CAM26_MT.U1.001.710 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 700	m	470.84507
CAM26_MT.U1.001.711 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 750	m	524.86781
CAM26_MT.U1.001.712 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 800	m	581.59485
CAM26_MT.U1.001.713 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 850	m	701.97873
CAM26_MT.U1.001.714 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 900	m	787.60804
CAM26_MT.U1.001.715 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1000	m	989.56479
CAM26_MT.U1.001.716 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1100	m	1284.82010
CAM26_MT.U1.001.717 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1200	m	1324.51846
CAM26_MT.U1.001.718 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1300	m	1548.23642
CAM26_MT.U1.001.719 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1400	m	1815.07538
CAM26_MT.U1.001.720 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1500	m	2083.24535
CAM26_MT.U1.001.721 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1600	m	2268.61710
CAM26_MT.U1.001.722 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 5000 -DN 1700	m	2630.12790
CAM26_MT.U1.001.723 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 150	m	63.67796
CAM26_MT.U1.001.724 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 200	m	75.46704
CAM26_MT.U1.001.725 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 250	m	97.54516
CAM26_MT.U1.001.726 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 300	m	129.84896

CAM26_MT.U1.001.727 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 350	m	158.51882
CAM26_MT.U1.001.728 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 400	m	194.13961
CAM26_MT.U1.001.729 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 450	m	241.92978
CAM26_MT.U1.001.730 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 500	m	298.67794
CAM26_MT.U1.001.731 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 550	m	325.57312
CAM26_MT.U1.001.732 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 700	m	474.90152
CAM26_MT.U1.001.733 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 750	m	530.17077
CAM26_MT.U1.001.734 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 800	m	589.89791
CAM26_MT.U1.001.735 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 850	m	724.31038
CAM26_MT.U1.001.736 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 900	m	824.36970
CAM26_MT.U1.001.737 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1000	m	1078.46885
CAM26_MT.U1.001.738 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1100	m	1329.14537
CAM26_MT.U1.001.739 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1200	m	1358.99836
CAM26_MT.U1.001.740 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1300	m	1612.88624
CAM26_MT.U1.001.741 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1400	m	1866.77411
CAM26_MT.U1.001.742 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1500	m	2135.57792
CAM26_MT.U1.001.743 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1600	m	2374.52872
CAM26_MT.U1.001.744 Tubo (P.R.F.V.) PN 25 - SN 10000 -DN 1700	m	2703.08079
CAM26_MT.U1.001.745 Bulloni per flange 16x60	cad	1.45110
CAM26_MT.U1.001.746 Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0.29022
CAM26_MT.U1.001.747 Valvola di ritegno a flusso avviato DN40	cad	62.02462
CAM26_MT.U1.001.748 Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	cad	12.76961
CAM26_MT.U1.001.749 Guarnizione per flange DN 40	cad	2.63835
CAM26_MT.U1.001.750 Guarnizione per flange DN 50	cad	3.48262
CAM26_MT.U1.001.751 Valvola di ritegno a flusso avviato DN50	cad	70.81180
CAM26_MT.U1.001.752 Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	cad	15.14413
CAM26_MT.U1.001.753 Guarnizione per flange DN 65	cad	3.74646
CAM26_MT.U1.001.754 Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	cad	20.07785

CAM26_MT.U1.001.755 Valvola di ritegno a flusso avviato DN65	cad	101.64551
CAM26_MT.U1.001.756 Valvola di ritegno a flusso avviato DN80	cad	128.13563
CAM26_MT.U1.001.757 Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	cad	25.09071
CAM26_MT.U1.001.758 Guarnizione per flange DN 80	cad	4.93372
CAM26_MT.U1.001.759 Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	cad	33.24321
CAM26_MT.U1.001.760 Valvola di ritegno a flusso avviato DN100	cad	170.78560
CAM26_MT.U1.001.761 Guarnizione per flange DN 100	cad	5.54054
CAM26_MT.U1.001.762 Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	cad	44.35067
CAM26_MT.U1.001.763 Valvola di ritegno a flusso avviato DN125	cad	255.32826
CAM26_MT.U1.001.764 Guarnizione per flange DN 125	cad	7.54568
CAM26_MT.U1.001.765 Valvola di ritegno a flusso avviato DN150	cad	338.04205
CAM26_MT.U1.001.766 Guarnizione per flange DN 150	cad	9.92020
CAM26_MT.U1.001.767 Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	cad	56.27601
CAM26_MT.U1.001.768 Guarnizione per flange DN 200	cad	14.29986
CAM26_MT.U1.001.769 Valvola di ritegno a flusso avviato DN200	cad	639.56373
CAM26_MT.U1.001.770 Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	cad	96.45808
CAM26_MT.U1.001.771 Valvola di ritegno a flusso avviato DN250	cad	875.10298
CAM26_MT.U1.001.772 Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	cad	128.88340
CAM26_MT.U1.001.773 Bulloni per flange 24x100	cad	4.37966
CAM26_MT.U1.001.774 Guarnizione per flange DN 300	cad	24.32559
CAM26_MT.U1.001.775 Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	cad	150.04297
CAM26_MT.U1.001.776 Valvola di ritegno a flusso avviato DN300	cad	847.99846
CAM26_MT.U1.001.777 Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	cad	12.76961
CAM26_MT.U1.001.778 Guarnizione per flange DN 40	cad	2.63835
CAM26_MT.U1.001.779 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 40	cad	82.77093
CAM26_MT.U1.001.780 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 50	cad	89.81497
CAM26_MT.U1.001.781 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 65	cad	96.87329
CAM26_MT.U1.001.782 Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 80	cad	109.18962

CAM26_MT.U1.001.783	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 100	cad	126.80685
CAM26_MT.U1.001.784	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 125	cad	171.71433
CAM26_MT.U1.001.785	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 200	cad	405.06750
CAM26_MT.U1.001.786	Guarnizione per flange DN 250	cad	18.65314
CAM26_MT.U1.001.787	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 250	cad	581.18256
CAM26_MT.U1.001.788	Saracinesca in ghisa sferoidale corpo piatto DN 300	cad	787.24547
CAM26_MT.U1.001.789	Saracinesca a corpo piatto DN32	cad	61.46945
CAM26_MT.U1.001.790	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN32	cad	12.21557
CAM26_MT.U1.001.791	Guarnizione per flange DN 32	cad	2.03154
CAM26_MT.U1.001.792	Guarnizione per flange DN 40	cad	2.63835
CAM26_MT.U1.001.793	Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN40	cad	12.76961
CAM26_MT.U1.001.794	Saracinesca a corpo piatto DN40	cad	66.22532
CAM26_MT.U1.001.795	Saracinesca a corpo piatto DN50	cad	65.73952
CAM26_MT.U1.001.796	Saracinesca a corpo piatto DN65	cad	81.95652
CAM26_MT.U1.001.797	Saracinesca a corpo piatto DN80	cad	90.48652
CAM26_MT.U1.001.798	Saracinesca a corpo piatto DN100	cad	121.20592
CAM26_MT.U1.001.799	Saracinesca a corpo piatto DN125	cad	160.38387
CAM26_MT.U1.001.800	Saracinesca a corpo piatto DN150	cad	204.84841
CAM26_MT.U1.001.801	Saracinesca a corpo piatto DN200	cad	302.55041
CAM26_MT.U1.001.802	Saracinesca a corpo piatto DN250	cad	464.13450
CAM26_MT.U1.001.803	Saracinesca a corpo piatto DN300	cad	723.27767
CAM26_MT.U1.001.804	Saracinesca a corpo ovale DN 32	cad	62.52470
CAM26_MT.U1.001.805	Saracinesca a corpo ovale DN 40	cad	69.66874
CAM26_MT.U1.001.806	Saracinesca a corpo ovale DN 50	cad	77.81298
CAM26_MT.U1.001.807	Saracinesca a corpo ovale DN 65	cad	105.63189
CAM26_MT.U1.001.808	Saracinesca a corpo ovale DN 80	cad	121.67742
CAM26_MT.U1.001.809	Saracinesca a corpo ovale DN 100	cad	157.79772

CAM26_MT.U1.001.810 Saracinesca a corpo ovale DN 125	cad	214.95011
CAM26_MT.U1.001.811 Saracinesca a corpo ovale DN 150	cad	266.48727
CAM26_MT.U1.001.812 Saracinesca a corpo ovale DN 200	cad	446.11720
CAM26_MT.U1.001.813 Saracinesca a corpo ovale DN 250	cad	643.33578
CAM26_MT.U1.001.814 Saracinesca a corpo ovale DN 300	cad	857.37145
CAM26_MT.U1.001.815 Valvola a flusso avviato DN 32	cad	99.50229
CAM26_MT.U1.001.816 Valvola a flusso avviato DN 40	cad	122.56328
CAM26_MT.U1.001.817 Valvola a flusso avviato DN 50	cad	141.08065
CAM26_MT.U1.001.818 Valvola a flusso avviato DN 65	cad	198.94743
CAM26_MT.U1.001.819 Valvola a flusso avviato DN 80	cad	245.16942
CAM26_MT.U1.001.820 Valvola a flusso avviato DN 100	cad	341.25686
CAM26_MT.U1.001.821 Valvola a flusso avviato DN 125	cad	493.41080
CAM26_MT.U1.001.822 Valvola a flusso avviato DN 150	cad	690.84370
CAM26_MT.U1.001.823 Bulloni per flange 20x80	cad	2.63835
CAM26_MT.U1.001.824 Valvola a flusso avviato DN 200	cad	1333.02213
CAM26_MT.U1.001.825 Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 32	cad	113.11884
CAM26_MT.U1.001.826 Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 40	cad	141.26640
CAM26_MT.U1.001.827 Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50	cad	161.44119
CAM26_MT.U1.001.828 Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65	cad	180.08716
CAM26_MT.U1.001.829 Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 80 forata PN16	cad	187.07403
CAM26_MT.U1.001.830 Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 100	cad	274.96010
CAM26_MT.U1.001.831 Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 125	cad	351.53001
CAM26_MT.U1.001.832 Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 150	cad	401.09540
CAM26_MT.U1.001.833 Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 200	cad	659.06697
CAM26_MT.U1.001.834 Bulloni per flange 20x90	cad	3.16602
CAM26_MT.U1.001.835 Valvola a farfalla a leva DN 32	cad	123.87779
CAM26_MT.U1.001.836 Valvola farfalla a leva DN40	cad	154.46860
CAM26_MT.U1.001.837 Valvola a farfalla a leva DN 50	cad	176.60085

CAM26_MT.U1.001.838 Valvola a farfalla a leva DN 65	cad	197.00426
CAM26_MT.U1.001.839 Valvola a farfalla a leva DN 80 forata PN16	cad	220.80823
CAM26_MT.U1.001.840 Valvola a farfalla a leva DN 100	cad	324.55408
CAM26_MT.U1.001.841 Valvola a farfalla a leva DN 125	cad	414.72626
CAM26_MT.U1.001.842 Valvola a farfalla a leva DN 150	cad	473.42175
CAM26_MT.U1.001.843 Valvola a farfalla a leva DN 200	cad	792.13200
CAM26_MT.U1.001.844 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 32	cad	147.58173
CAM26_MT.U1.001.845 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 40	cad	173.38603
CAM26_MT.U1.001.846 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 50	cad	188.23137
CAM26_MT.U1.001.847 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 65	cad	212.40683
CAM26_MT.U1.001.848 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 80 forata PN16	cad	254.64243
CAM26_MT.U1.001.849 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 125	cad	431.15756
CAM26_MT.U1.001.850 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 150	cad	524.14448
CAM26_MT.U1.001.851 Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN 200	cad	828.02369
CAM26_MT.U1.001.852 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 32	cad	155.61164
CAM26_MT.U1.001.853 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 40	cad	182.53043
CAM26_MT.U1.001.854 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 50	cad	198.43307
CAM26_MT.U1.001.855 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 65	cad	223.92303
CAM26_MT.U1.001.856 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 80 forata PN16	cad	268.14469
CAM26_MT.U1.001.857 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 100	cad	367.38979
CAM26_MT.U1.001.858 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 125	cad	454.43287
CAM26_MT.U1.001.859 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 150	cad	552.20630
CAM26_MT.U1.001.860 Valvola a farfalla con riduttore manuale DN 200	cad	872.55970
CAM26_MT.U1.001.861 Valvola a sfera in acciaio DN 65	cad	211.02089
CAM26_MT.U1.001.862 Valvola a sfera in acciaio DN 80	cad	293.24887
CAM26_MT.U1.001.863 Valvola a sfera in acciaio DN 100	cad	432.72925
CAM26_MT.U1.001.864 Valvola Wafer DN 50	cad	126.60681
CAM26_MT.U1.001.865 Valvola Wafer DN 65	cad	134.17951

CAM26_MT.U1.001.866	Valvola Wafer DN 80	cad	142.66662
CAM26_MT.U1.001.867	Valvola Wafer DN 100	cad	181.40166
CAM26_MT.U1.001.868	Valvola Wafer DN 125	cad	250.74179
CAM26_MT.U1.001.869	Valvola Wafer DN 150	cad	259.88617
CAM26_MT.U1.001.870	Valvola Wafer DN 200	cad	379.84902
CAM26_MT.U1.001.871	Valvola Wafer DN 250	cad	561.79362
CAM26_MT.U1.001.872	Valvola Wafer DN 300	cad	804.44834
CAM26_MT.U1.001.873	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 50	cad	142.49518
CAM26_MT.U1.001.874	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 65	cad	151.01088
CAM26_MT.U1.001.875	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 80	cad	160.52675
CAM26_MT.U1.001.876	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 100	cad	204.07686
CAM26_MT.U1.001.877	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 125	cad	282.07557
CAM26_MT.U1.001.878	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 150	cad	292.36301
CAM26_MT.U1.001.879	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 200	cad	427.38551
CAM26_MT.U1.001.880	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 250	cad	632.04819
CAM26_MT.U1.001.881	Valvola Wafer con riduttore manuale flangiata UNI PN 16 DN 300	cad	905.05082
CAM26_MT.U2	Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, ghisa, materie plastiche, vetroresina		
CAM26_MT.U2.001	Tubazioni in conglomerato, gres ceramico, ghisa, materie plastiche, vetroresina		
CAM26_MT.U2.001.001	Tubazione in cemento vibrato d.i. 150 mm	m	10.19304
CAM26_MT.U2.001.002	Malta dosata a 300 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	146.41492
CAM26_MT.U2.001.003	Tubazione in cemento vibrato d.i. 200 mm	m	16.58764
CAM26_MT.U2.001.004	Tubazione in cemento vibrato d.i. 300 mm	m	17.89490
CAM26_MT.U2.001.005	Tubazione in cemento vibrato d.i. 400 mm	m	25.27364
CAM26_MT.U2.001.006	Tubazione in cemento vibrato d.i. 500 mm	m	35.35404
CAM26_MT.U2.001.007	Tubazione in cemento vibrato d.i. 600 mm	m	42.20989
CAM26_MT.U2.001.008	Tubazione in cemento vibrato d.i. 800 mm	m	65.56622
CAM26_MT.U2.001.009	Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.000 mm	m	81.02091

CAM26_MT.U2.001.010	Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.200 mm	m	129.79614
CAM26_MT.U2.001.011	Tubazione in cemento vibrato d.i. 1.500 mm	m	212.61815
CAM26_MT.U2.001.012	Tubazione in cemento vibrato d.i. 2.000 mm	m	402.83862
CAM26_MT.U2.001.013	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 300 mm, superfice trattata 180°	m	10.33922
CAM26_MT.U2.001.014	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 400 mm, superfice trattata 180°	m	13.81203
CAM26_MT.U2.001.015	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 500 mm, superfice trattata 180°	m	17.25844
CAM26_MT.U2.001.016	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 600 mm, superfice trattata 180°	m	20.70485
CAM26_MT.U2.001.017	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 800 mm, superfice trattata 180°	m	27.61086
CAM26_MT.U2.001.018	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1000 mm, superfice trattata 180°	m	34.51688
CAM26_MT.U2.001.019	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1200 mm, superfice trattata 180°	m	41.42290
CAM26_MT.U2.001.020	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1400 mm, superfice trattata 180°	m	49.20042
CAM26_MT.U2.001.021	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1500 mm, superfice trattata 180°	m	51.76211
CAM26_MT.U2.001.022	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1600 mm, superfice trattata 180°	m	56.23848
CAM26_MT.U2.001.023	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1800 mm, superfice trattata 180°	m	63.28974
CAM26_MT.U2.001.024	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 2000 mm, superfice trattata 180°	m	71.91236
CAM26_MT.U2.001.025	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 300 mm	m	59.32043
CAM26_MT.U2.001.026	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 400 mm	m	72.71256
CAM26_MT.U2.001.027	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 500 mm	m	95.11024
CAM26_MT.U2.001.028	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 600 mm	m	116.37495
CAM26_MT.U2.001.029	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 800 mm	m	181.27303
CAM26_MT.U2.001.030	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 1.000 mm	m	266.33191
CAM26_MT.U2.001.031	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 1.200 mm	m	409.54922
CAM26_MT.U2.001.032	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso non armato d.i. 1.500 mm	m	617.66459
CAM26_MT.U2.001.033	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 300 e superfice trattata 360°	m	20.71805
CAM26_MT.U2.001.034	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 400 e superfice trattata 360°	m	27.61086
CAM26_MT.U2.001.035	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 500 e superfice trattata 360°	m	34.51688
CAM26_MT.U2.001.036	Rivestimento interno con resina per tubazione	m	41.42290

	diametro 600 e superfice trattata 360° diametro 300 e superfice trattata 360°		
CAM26_MT.U2.001.037	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 800 e superfice trattata 360°	m	55.23493
CAM26_MT.U2.001.038	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1000 e superfice trattata 360°	m	69.04696
CAM26_MT.U2.001.039	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1200 e superfice trattata 360°	m	82.83259
CAM26_MT.U2.001.040	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1400 e superfice trattata 360°	m	98.57249
CAM26_MT.U2.001.041	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1500 e superfice trattata 360°	m	103.98639
CAM26_MT.U2.001.042	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1600 e superfice trattata 360°	m	112.50336
CAM26_MT.U2.001.043	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1800 e superfice trattata 360°	m	126.57949
CAM26_MT.U2.001.044	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 2000 e superfice trattata 360°	m	143.81151
CAM26_MT.U2.001.045	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1600 e superfice trattata 360°	m	112.50336
CAM26_MT.U2.001.046	Rivestimento interno con resina per tubazione diametro 1800 e superfice trattata 360°	m	126.57949
CAM26_MT.U2.001.047	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 300x450 mm	m	55.80537
CAM26_MT.U2.001.048	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 400x600 mm	m	81.68906
CAM26_MT.U2.001.049	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 500x750 mm	m	102.92473
CAM26_MT.U2.001.050	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 600x900 mm	m	127.58832
CAM26_MT.U2.001.051	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 700x1050 mm	m	167.85185
CAM26_MT.U2.001.052	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 800x1200 mm	m	201.40480
CAM26_MT.U2.001.053	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 1000x1500 mm	m	335.70370
CAM26_MT.U2.001.054	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso sezione ovoidale 1200x1800 mm	m	452.07865
CAM26_MT.U2.001.055	Rivestimento interno con resina per tubazione 300x450 superfice trattata 120°	m	3.80293
CAM26_MT.U2.001.056	Rivestimento interno con resina per 400x600 superfice trattata 120°	m	4.58201
CAM26_MT.U2.001.057	Rivestimento interno con resina per tubazione 500x750 superfice trattata 120°	m	5.74401
CAM26_MT.U2.001.058	Rivestimento interno con resina per tubazione 600x900 superfice trattata 120°	m	6.90602
CAM26_MT.U2.001.059	Rivestimento interno con resina per tubazione 700x1050 superfice trattata 120°	m	8.05482
CAM26_MT.U2.001.060	Rivestimento interno con resina per tubazione 800x1200 superfice trattata 120°	m	9.19041
CAM26_MT.U2.001.061	Rivestimento interno con resina per tubazione 1000x1500 superfice trattata 120°	m	11.50123
CAM26_MT.U2.001.062	Rivestimento interno con resina per tubazione 1200x1800 superfice trattata 120°	m	13.81203
CAM26_MT.U2.001.063	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 300 mm	m	130.90003

CAM26_MT.U2.001.064	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 400 mm	m	153.26867
CAM26_MT.U2.001.065	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 500 mm	m	174.56244
CAM26_MT.U2.001.066	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 600 mm	m	205.90757
CAM26_MT.U2.001.067	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 800 mm	m	270.77657
CAM26_MT.U2.001.068	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.000 mm	m	418.49666
CAM26_MT.U2.001.069	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.200 mm	m	496.81590
CAM26_MT.U2.001.070	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.400 mm	m	606.50933
CAM26_MT.U2.001.071	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.600 mm	m	738.54232
CAM26_MT.U2.001.072	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 1.800 mm	m	1007.08203
CAM26_MT.U2.001.073	Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso armato con guarnizione incorporata d.i. 2.000 mm	m	1224.17391
CAM26_MT.U2.001.074	Rivestimento interno con resina per tubazione 300x450 superficie trattata 180°	m	15.19851
CAM26_MT.U2.001.075	Rivestimento interno con resina per tubazione 400x600 superficie trattata 180°	m	21.04816
CAM26_MT.U2.001.076	Rivestimento interno con resina per tubazione 500x750 superficie trattata 180°	m	26.18476
CAM26_MT.U2.001.077	Rivestimento interno con resina per tubazione 600x900 superficie trattata 180°	m	31.54583
CAM26_MT.U2.001.078	Rivestimento interno con resina per tubazione 700x1050 superficie trattata 180°	m	36.82768
CAM26_MT.U2.001.079	Rivestimento interno con resina per tubazione 800x1200 superficie trattata 180°	m	42.06992
CAM26_MT.U2.001.080	Rivestimento interno con resina per tubazione 1000x1500 superficie trattata 180°	m	52.60720
CAM26_MT.U2.001.081	Rivestimento interno con resina per tubazione 1200x1800 superficie trattata 180°	m	63.11809
CAM26_MT.U2.001.082	Rivestimento interno con resina per tubazione 300x450 superficie trattata 360°	m	28.73325
CAM26_MT.U2.001.083	Rivestimento interno con resina per tubazione 400x600 superficie trattata 360°	m	34.84699
CAM26_MT.U2.001.084	Rivestimento interno con resina per tubazione 500x750 superficie trattata 360°	m	43.57525
CAM26_MT.U2.001.085	Rivestimento interno con resina per tubazione 600x900 superficie trattata 360°	m	52.81848
CAM26_MT.U2.001.086	Rivestimento interno con resina per tubazione 700x1050 superficie trattata 360°	m	60.96573
CAM26_MT.U2.001.087	Rivestimento interno con resina per tubazione 800x1200 superficie trattata 360°	m	69.68078
CAM26_MT.U2.001.088	Rivestimento interno con resina per tubazione 1000x1500 superficie trattata 360°	m	87.11088
CAM26_MT.U2.001.089	Rivestimento interno con resina per tubazione 1200x1800 superficie trattata 360°	m	104.56739

CAM26_MT.U2.001.090	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 150 mm	m	17.63344
CAM26_MT.U2.001.091	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 200 mm	m	18.06919
CAM26_MT.U2.001.092	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 250 mm	m	21.09042
CAM26_MT.U2.001.093	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 300 mm	m	29.16637
CAM26_MT.U2.001.094	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 350 mm	m	35.29595
CAM26_MT.U2.001.095	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 400 mm	m	42.03559
CAM26_MT.U2.001.096	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 450 mm	m	47.23556
CAM26_MT.U2.001.097	Canaletta in gres ceramico per rivestimento condotti fognari d.i. 500 mm	m	60.30814
CAM26_MT.U2.001.098	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 600 mm	m	84.24548
CAM26_MT.U2.001.099	Canaletta in gres ceramico per rivestimento di condotti fognari d.i. 700 mm	m	108.93812
CAM26_MT.U2.001.100	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 300 mm, superfice trattata 90°	m	5.16300
CAM26_MT.U2.001.101	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 400 mm, superfice trattata 90°	m	6.81359
CAM26_MT.U2.001.102	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 500 mm, superfice trattata 90°	m	8.60941
CAM26_MT.U2.001.103	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 600 mm, superfice trattata 90°	m	10.35242
CAM26_MT.U2.001.104	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 800 mm, superfice trattata 90°	m	13.81203
CAM26_MT.U2.001.105	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1000 mm, superfice trattata 90°	m	17.25844
CAM26_MT.U2.001.106	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1200 mm, superfice trattata 90°	m	20.70485
CAM26_MT.U2.001.107	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1400 mm, superfice trattata 90°	m	24.60020
CAM26_MT.U2.001.108	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1500 mm, superfice trattata 90°	m	25.89426
CAM26_MT.U2.001.109	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1600 mm, superfice trattata 90°	m	28.13905
CAM26_MT.U2.001.110	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1800 mm, superfice trattata 90°	m	31.63827
CAM26_MT.U2.001.111	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 2000 mm, superfice trattata 90°	m	35.94297
CAM26_MT.U2.001.112	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 300 mm, superfice trattata 120°	m	6.89281
CAM26_MT.U2.001.113	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 400 mm, superfice trattata 120°	m	9.21682
CAM26_MT.U2.001.114	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 500 mm, superfice trattata 120°	m	11.46162
CAM26_MT.U2.001.115	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 600 mm, superfice trattata 120°	m	13.81203
CAM26_MT.U2.001.116	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1000 mm, superfice trattata 120°	m	23.00245
CAM26_MT.U2.001.117	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con	m	27.47881

	resina, diametro 1200 mm, superfice trattata 120°		
CAM26_MT.U2.001.118	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1400 mm, superfice trattata 120°	m	32.81348
CAM26_MT.U2.001.119	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1500 mm, superfice trattata 120°	m	34.51688
CAM26_MT.U2.001.120	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1600 mm, superfice trattata 120°	m	37.50112
CAM26_MT.U2.001.121	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 1800 mm, superfice trattata 120°	m	42.17555
CAM26_MT.U2.001.122	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 2000 mm, superfice trattata 120°	m	47.93278
CAM26_MT.U2.001.123	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 700x700 mm	m	198.84838
CAM26_MT.U2.001.124	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 800x800 mm	m	259.73751
CAM26_MT.U2.001.125	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1000x1000 mm	m	405.83079
CAM26_MT.U2.001.126	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1200x1000 mm	m	486.99695
CAM26_MT.U2.001.127	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1200x1200 mm	m	584.37310
CAM26_MT.U2.001.128	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1000 mm	m	568.13405
CAM26_MT.U2.001.129	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1200 mm	m	681.77831
CAM26_MT.U2.001.130	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1400 mm	m	795.39349
CAM26_MT.U2.001.131	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1500 mm	m	852.21561
CAM26_MT.U2.001.132	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1600 mm	m	909.03772
CAM26_MT.U2.001.133	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x1800 mm	m	968.96822
CAM26_MT.U2.001.134	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1400x2000 mm	m	1136.29716
CAM26_MT.U2.001.135	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1000 mm	m	649.30021
CAM26_MT.U2.001.136	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1200 mm	m	779.15444
CAM26_MT.U2.001.137	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1600 mm	m	1038.89196
CAM26_MT.U2.001.138	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x1800 mm	m	1168.74619
CAM26_MT.U2.001.139	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1600x2000 mm	m	1298.62949
CAM26_MT.U2.001.140	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1800x1000 mm	m	730.46637
CAM26_MT.U2.001.141	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1800x1200 mm	m	876.55965
CAM26_MT.U2.001.142	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 1800x1800 mm	m	1314.83947
CAM26_MT.U2.001.143	Collettore scatolare in calcestruzzo	m	1460.93275

	vibrocompresso di dimensioni 1800x2000 mm		
CAM26_MT.U2.001.144	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 2000x1200 mm	m	973.93580
CAM26_MT.U2.001.145	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 2000x2300 mm	m	1866.76354
CAM26_MT.U2.001.146	Collettore scatolare in calcestruzzo vibrocompresso di dimensioni 2200x2500 mm	m	2232.01125
CAM26_MT.U2.001.147	Tubazione in gres ceramico DN 100 mm, resistenza schiacciamento 34 kN/mq	m	23.28662
CAM26_MT.U2.001.148	Tubazione in gres ceramico DN 125 mm, resistenza schiacciamento 34 kN/mq	m	25.31537
CAM26_MT.U2.001.149	Tubazione in gres ceramico DN 150 mm, resistenza schiacciamento 34 kN/mq	m	28.88775
CAM26_MT.U2.001.150	Tubazione in gres ceramico DN 150 mm, resistenza schiacciamento 40 kN/mq	m	39.93567
CAM26_MT.U2.001.151	Tubazione in gres ceramico DN 200 mm, resistenza schiacciamento 32 kN/mq	m	42.47161
CAM26_MT.U2.001.152	Tubazione in gres ceramico DN 200 mm, resistenza schiacciamento 48 kN/mq	m	58.28269
CAM26_MT.U2.001.153	Tubazione in gres ceramico, DN 250 mm, resistenza schiacciamento 40 kN/mq	m	66.08899
CAM26_MT.U2.001.154	Tubazione in gres ceramico, DN 250 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	m	74.07171
CAM26_MT.U2.001.155	Tubazione in gres ceramico, DN 300 mm, resistenza schiacciamento 48 kN/mq	m	87.30274
CAM26_MT.U2.001.156	Tubazione in gres ceramico, DN 300 mm, resistenza schiacciamento 72 kN/mq	m	100.22505
CAM26_MT.U2.001.157	Tubazione in gres ceramico, DN 350 mm, resistenza schiacciamento 56 kN/mq	m	117.22692
CAM26_MT.U2.001.158	Tubazione in gres ceramico, DN 350 mm, resistenza schiacciamento 70 kN/mq	m	126.77532
CAM26_MT.U2.001.159	Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm, resistenza schiacciamento 48 kN/mq	m	132.68517
CAM26_MT.U2.001.160	Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm, resistenza schiacciamento 64 kN/mq	m	151.20862
CAM26_MT.U2.001.161	Tubazione in gres ceramico, DN 400 mm, resistenza schiacciamento 80 kN/mq	m	194.54023
CAM26_MT.U2.001.162	Tubazione in gres ceramico, DN 500 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	m	197.91416
CAM26_MT.U2.001.163	Tubazione in gres ceramico, DN 500 mm, resistenza schiacciamento 80 kN/mq	m	254.82963
CAM26_MT.U2.001.164	Tubazione in gres ceramico, DN 600 mm, resistenza schiacciamento 57 kN/mq	m	276.08747
CAM26_MT.U2.001.165	Tubazione in gres ceramico, DN 600 mm, resistenza schiacciamento 96 kN/mq	m	355.56186
CAM26_MT.U2.001.166	Tubazione in gres ceramico, DN 700 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	m	392.43233
CAM26_MT.U2.001.167	Tubazione in gres ceramico, DN 700 mm, resistenza schiacciamento 84 kN/mq	m	487.21059
CAM26_MT.U2.001.168	Tubazione in gres ceramico, DN 800 mm, resistenza schiacciamento 60 kN/mq	m	533.43100
CAM26_MT.U2.001.169	Tubazione in gres ceramico, DN 800 mm, resistenza schiacciamento 96 kN/mq	m	680.03080
CAM26_MT.U2.001.170	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	cad	41.03664

CAM26_MT.U2.001.171	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	cad	60.31397
CAM26_MT.U2.001.172	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 80	cad	81.62540
CAM26_MT.U2.001.173	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 80 mm	m	28.30950
CAM26_MT.U2.001.174	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	cad	46.11257
CAM26_MT.U2.001.175	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	cad	69.79401
CAM26_MT.U2.001.176	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 100	cad	91.96387
CAM26_MT.U2.001.177	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 100 mm	m	34.95300
CAM26_MT.U2.001.178	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	cad	54.08103
CAM26_MT.U2.001.179	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	cad	77.63184
CAM26_MT.U2.001.180	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 125	cad	102.28369
CAM26_MT.U2.001.181	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 125 mm	m	43.64925
CAM26_MT.U2.001.182	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	cad	66.08038
CAM26_MT.U2.001.183	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	cad	94.29657
CAM26_MT.U2.001.184	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 150	cad	125.96513
CAM26_MT.U2.001.185	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 150mm	m	49.69558
CAM26_MT.U2.001.186	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	cad	89.07135
CAM26_MT.U2.001.187	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	cad	136.28494
CAM26_MT.U2.001.188	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 200	cad	173.47730
CAM26_MT.U2.001.189	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 200 mm	m	67.42401
CAM26_MT.U2.001.190	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	cad	224.94572
CAM26_MT.U2.001.191	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	cad	196.46827
CAM26_MT.U2.001.192	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 250	cad	292.66831
CAM26_MT.U2.001.193	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 250 mm	m	88.21292
CAM26_MT.U2.001.194	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	cad	259.91737
CAM26_MT.U2.001.195	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	cad	240.09886
CAM26_MT.U2.001.196	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 300	cad	358.76734
CAM26_MT.U2.001.197	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 300 mm	m	112.97672
CAM26_MT.U2.001.198	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale	cad	275.08918

	mm 350		
CAM26_MT.U2.001.199	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	cad	321.42568
CAM26_MT.U2.001.200	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 350	cad	469.43004
CAM26_MT.U2.001.201	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 350 mm	m	142.92843
CAM26_MT.U2.001.202	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	cad	327.08012
CAM26_MT.U2.001.203	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	cad	372.68882
CAM26_MT.U2.001.204	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 400	cad	538.98144
CAM26_MT.U2.001.205	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 400 mm	m	161.96316
CAM26_MT.U2.001.206	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	cad	405.47707
CAM26_MT.U2.001.207	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	cad	467.41460
CAM26_MT.U2.001.208	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 450	cad	668.58557
CAM26_MT.U2.001.209	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 450 mm	m	186.89493
CAM26_MT.U2.001.210	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	cad	530.21054
CAM26_MT.U2.001.211	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	cad	589.29710
CAM26_MT.U2.001.212	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 500	cad	749.31522
CAM26_MT.U2.001.213	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 500 mm	m	212.85307
CAM26_MT.U2.001.214	Imbocco in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	cad	630.16153
CAM26_MT.U2.001.215	Tazza in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	cad	770.21610
CAM26_MT.U2.001.216	Manicotto in ghisa sferoidale Diametro Nominale mm 600	cad	982.84523
CAM26_MT.U2.001.217	Tubazione in ghisa sferoidale diametro 600 mm	m	283.78544
CAM26_MT.U2.001.218	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 110 mm, d.i. 103 mm	m	4.89390
CAM26_MT.U2.001.219	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 125 mm, d.i. 117,2 mm	m	6.31841
CAM26_MT.U2.001.220	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 140 mm, d.i. 131,2 mm	m	7.78887
CAM26_MT.U2.001.221	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 160 mm, d.i. 150 mm	m	10.04054
CAM26_MT.U2.001.222	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 180 mm, d.i. 168,8 mm	m	12.63682
CAM26_MT.U2.001.223	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 200 mm, d.i. 187,6 mm	m	15.46288
CAM26_MT.U2.001.224	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 225 mm, d.i. 211 mm	m	19.62154
CAM26_MT.U2.001.225	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 250 mm, d.i. 234,4 mm	m	24.28568

CAM26_MT.U2.001.226	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 280 mm, d.i. 262,6 mm	m	30.30540
CAM26_MT.U2.001.227	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 315 mm, d.i. 295,4 mm	m	38.32403
CAM26_MT.U2.001.228	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 355 mm, d.i. 333 mm	m	94.63831
CAM26_MT.U2.001.229	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 400 mm, d.i. 375,2 mm	m	116.81018
CAM26_MT.U2.001.230	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 450 mm, d.i. 422 mm	m	151.66483
CAM26_MT.U2.001.231	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 500 mm, d.i. 469 mm	m	186.97900
CAM26_MT.U2.001.232	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 560 mm, d.i. 525,2 mm	m	224.38400
CAM26_MT.U2.001.233	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 630 mm, d.i. 590,8 mm	m	303.72026
CAM26_MT.U2.001.234	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 710 mm, d.i. 666 mm	m	364.46891
CAM26_MT.U2.001.235	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 800 mm, d.i. 750,2 mm	m	418.41665
CAM26_MT.U2.001.236	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 900 mm, d.i. 844 mm	m	502.02645
CAM26_MT.U2.001.237	Tubazione di PEAD SN2, d.e. 1000 mm, d.i. 938 mm	m	652.56545
CAM26_MT.U2.001.238	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm	m	9.15906
CAM26_MT.U2.001.239	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	cad	15.60848
CAM26_MT.U2.001.240	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	cad	20.24399
CAM26_MT.U2.001.241	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	cad	8.62161
CAM26_MT.U2.001.242	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 217 mm	m	15.83242
CAM26_MT.U2.001.243	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	cad	26.58145
CAM26_MT.U2.001.244	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	cad	31.08259
CAM26_MT.U2.001.245	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	cad	14.26486
CAM26_MT.U2.001.246	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm	m	22.75210
CAM26_MT.U2.001.247	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	cad	36.63626
CAM26_MT.U2.001.248	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	cad	48.03470
CAM26_MT.U2.001.249	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	cad	19.05713
CAM26_MT.U2.001.250	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 344 mm	m	33.74746
CAM26_MT.U2.001.251	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	cad	63.10572
CAM26_MT.U2.001.252	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	cad	109.90877
CAM26_MT.U2.001.253	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata	cad	34.06097

	rigidità del diametro di 400 mm		
CAM26_MT.U2.001.254	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	cad	93.76285
CAM26_MT.U2.001.255	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	cad	180.49403
CAM26_MT.U2.001.256	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	cad	55.58142
CAM26_MT.U2.001.257	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 418 mm	m	55.58142
CAM26_MT.U2.001.258	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 630 mm d.i. 535 mm	m	92.77751
CAM26_MT.U2.001.259	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	cad	142.49175
CAM26_MT.U2.001.260	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	cad	274.12251
CAM26_MT.U2.001.261	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	cad	98.35357
CAM26_MT.U2.001.262	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm	m	160.31721
CAM26_MT.U2.001.263	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	cad	438.31384
CAM26_MT.U2.001.264	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	cad	822.34513
CAM26_MT.U2.001.265	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	cad	322.44832
CAM26_MT.U2.001.266	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 851 mm	m	247.89937
CAM26_MT.U2.001.267	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	cad	686.63870
CAM26_MT.U2.001.268	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	cad	1168.41891
CAM26_MT.U2.001.269	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	cad	507.84659
CAM26_MT.U2.001.270	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=4 KN/mq, d.e. 1200 mm d.i. 1005 mm	m	432.96173
CAM26_MT.U2.001.271	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	cad	963.47085
CAM26_MT.U2.001.272	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	cad	1663.72498
CAM26_MT.U2.001.273	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	cad	762.30735
CAM26_MT.U2.001.274	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 160 mm d.i. 139 mm	m	7.43475
CAM26_MT.U2.001.275	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 160 mm	cad	12.47335
CAM26_MT.U2.001.276	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 160 mm	cad	15.18299
CAM26_MT.U2.001.277	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 160 mm	cad	5.17297
CAM26_MT.U2.001.278	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	cad	15.60848
CAM26_MT.U2.001.279	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	cad	20.24399
CAM26_MT.U2.001.280	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm_2	cad	8.62161

CAM26_MT.U2.001.281	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm	m	11.91351
CAM26_MT.U2.001.282	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	cad	26.58145
CAM26_MT.U2.001.283	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	cad	31.08259
CAM26_MT.U2.001.284	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm_2	cad	14.26486
CAM26_MT.U2.001.285	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 217 mm	m	17.51196
CAM26_MT.U2.001.286	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	cad	36.63626
CAM26_MT.U2.001.287	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	cad	48.03470
CAM26_MT.U2.001.288	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm_2	cad	19.05713
CAM26_MT.U2.001.289	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm	m	27.81310
CAM26_MT.U2.001.290	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	cad	63.10572
CAM26_MT.U2.001.291	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	cad	109.90877
CAM26_MT.U2.001.292	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm_2	cad	34.06097
CAM26_MT.U2.001.293	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 344 mm	m	40.55517
CAM26_MT.U2.001.294	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 430 mm	m	70.42850
CAM26_MT.U2.001.295	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	cad	93.76285
CAM26_MT.U2.001.296	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	cad	180.49403
CAM26_MT.U2.001.297	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm_2	cad	55.58142
CAM26_MT.U2.001.298	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	cad	142.49175
CAM26_MT.U2.001.299	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	cad	274.12251
CAM26_MT.U2.001.300	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	cad	98.35357
CAM26_MT.U2.001.301	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm_2	cad	97.21149
CAM26_MT.U2.001.302	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	cad	438.31384
CAM26_MT.U2.001.303	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	cad	822.34513
CAM26_MT.U2.001.304	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	cad	322.44832
CAM26_MT.U2.001.305	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm	m	189.63069
CAM26_MT.U2.001.306	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	cad	686.63870
CAM26_MT.U2.001.307	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	cad	1168.41891
CAM26_MT.U2.001.308	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata	cad	507.84659

	rigidità del diametro di 1000 mm		
CAM26_MT.U2.001.309	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=8 KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 851 mm	m	273.09239
CAM26_MT.U2.001.310	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	cad	963.47085
CAM26_MT.U2.001.311	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	cad	1663.72498
CAM26_MT.U2.001.312	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	cad	762.30735
CAM26_MT.U2.001.313	Tubazione in PE-AD corrugata rigidità SN > 8 Kn/m² diametro esterno 1200 mm e diametro interno 1030 mm	m	401.56563
CAM26_MT.U2.001.314	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 160 mm, d.i. 153,6 mm	m	8.96066
CAM26_MT.U2.001.315	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 192,2 mm	m	12.91254
CAM26_MT.U2.001.316	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 240,26 mm	m	20.28784
CAM26_MT.U2.001.317	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 302,6 mm	m	32.51111
CAM26_MT.U2.001.318	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 355 mm, d.i. 341 mm	m	48.87003
CAM26_MT.U2.001.319	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 384,2 mm	m	52.40833
CAM26_MT.U2.001.320	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 450 mm, d.i. 432,4 mm	m	77.88878
CAM26_MT.U2.001.321	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 480,4 mm	m	81.19731
CAM26_MT.U2.001.322	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 605,4 mm	m	128.91856
CAM26_MT.U2.001.323	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 682,2 mm	m	185.76127
CAM26_MT.U2.001.324	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 768,6 mm	m	227.99124
CAM26_MT.U2.001.325	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 864,8 mm	m	335.88672
CAM26_MT.U2.001.326	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 960,8 mm	m	400.44938
CAM26_MT.U2.001.327	Tubazione in PVC rigidità 2 kN/mq, d.e. 1200 mm, d.i. 1152,8 mm	m	588.20957
CAM26_MT.U2.001.328	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 110 mm, d.i. 104,6 mm	m	6.73198
CAM26_MT.U2.001.329	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 125 mm, d.i. 118,6 mm	m	6.96175
CAM26_MT.U2.001.330	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 160 mm, d.i. 152 mm	m	10.95956
CAM26_MT.U2.001.331	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 190,2 mm	m	15.34799
CAM26_MT.U2.001.332	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 237,6 mm	m	25.27364
CAM26_MT.U2.001.333	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 299,6 mm	m	36.76166
CAM26_MT.U2.001.334	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 355 mm, d.i. 337,6 mm	m	59.78365
CAM26_MT.U2.001.335	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 380,4 mm	m	61.75959

CAM26_MT.U2.001.336	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 450 mm, d.i. 428 mm	m	95.82307
CAM26_MT.U2.001.337	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 475,4 mm	m	101.37674
CAM26_MT.U2.001.338	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 599 mm	m	160.20524
CAM26_MT.U2.001.339	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 675,2 mm	m	231.30556
CAM26_MT.U2.001.340	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 760,8 mm	m	282.83369
CAM26_MT.U2.001.341	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 856 mm	m	414.59881
CAM26_MT.U2.001.342	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 951 mm	m	497.59024
CAM26_MT.U2.001.343	Tubazione in PVC rigidità 4 kN/mq, d.e. 1200 mm, d.i. 1141,4 mm	m	726.14136
CAM26_MT.U2.001.344	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 110 mm, d.i. 103,6 mm	m	6.59413
CAM26_MT.U2.001.345	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 125 mm, d.i. 117,6 mm	m	8.57007
CAM26_MT.U2.001.346	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 160 mm, d.i. 150,6 mm	m	13.87752
CAM26_MT.U2.001.347	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 188,2 mm	m	19.98916
CAM26_MT.U2.001.348	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 235,4 mm	m	31.10956
CAM26_MT.U2.001.349	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 296 mm	m	49.46742
CAM26_MT.U2.001.350	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 355 mm, d.i. 334,2 mm	m	75.98176
CAM26_MT.U2.001.351	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 376,6 mm	m	83.26517
CAM26_MT.U2.001.352	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 450 mm, d.i. 423,6 mm	m	123.19753
CAM26_MT.U2.001.353	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 470,8 mm	m	129.79165
CAM26_MT.U2.001.354	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 593,2 mm	m	206.69244
CAM26_MT.U2.001.355	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 668,6 mm	m	310.63605
CAM26_MT.U2.001.356	Tubazione in PVC rigidità 8 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 753,4 mm	m	394.33776
CAM26_MT.U2.001.357	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 189 mm	m	13.60182
CAM26_MT.U2.001.358	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 236,6 mm	m	21.39069
CAM26_MT.U2.001.359	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 298,1 mm	m	33.26931
CAM26_MT.U2.001.360	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 378,3 mm	m	53.80988
CAM26_MT.U2.001.361	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 473,8 mm	m	90.20393
CAM26_MT.U2.001.362	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 594,7 mm	m	138.06301
CAM26_MT.U2.001.363	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4	m	182.24594

	kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 668 mm		
CAM26_MT.U2.001.364	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 775 mm	m	254.89618
CAM26_MT.U2.001.365	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 852 mm	m	310.38330
CAM26_MT.U2.001.366	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 4 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 845 mm	m	396.63536
CAM26_MT.U2.001.367	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità kN/mq, d.e. 1200 mm, d.i. 1139 mm	m	569.53005
CAM26_MT.U2.001.368	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 187,6 mm	m	16.84144
CAM26_MT.U2.001.369	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 234,4 mm	m	25.77912
CAM26_MT.U2.001.370	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 295,4 mm	m	40.92032
CAM26_MT.U2.001.371	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 375 mm	m	65.98719
CAM26_MT.U2.001.372	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 469 mm	m	112.14605
CAM26_MT.U2.001.373	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 630 mm, d.i. 591,2 mm	m	168.78198
CAM26_MT.U2.001.374	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 710 mm, d.i. 660 mm	m	225.55577
CAM26_MT.U2.001.375	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 800 mm, d.i. 751,1 mm	m	296.64364
CAM26_MT.U2.001.376	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 900 mm, d.i. 844 mm	m	330.78603
CAM26_MT.U2.001.377	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 8 kN/mq, d.e. 1000 mm, d.i. 944 mm	m	490.35462
CAM26_MT.U2.001.378	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 200 mm, d.i. 184 mm	m	23.09091
CAM26_MT.U2.001.379	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 250 mm, d.i. 230 mm	m	37.10631
CAM26_MT.U2.001.380	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 315 mm, d.i. 290 mm	m	56.08451
CAM26_MT.U2.001.381	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 400 mm, d.i. 368 mm	m	88.80240
CAM26_MT.U2.001.382	Tubazione in PVC-U non plastificato, rigidità 16 kN/mq, d.e. 500 mm, d.i. 462 mm	m	140.59038
CAM26_MT.U2.001.383	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	cad	15.60848
CAM26_MT.U2.001.384	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm	cad	20.24399
CAM26_MT.U2.001.385	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 200 mm_2	cad	8.62161
CAM26_MT.U2.001.386	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 200 mm d.i. 172 mm	m	14.84709
CAM26_MT.U2.001.387	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	cad	26.58145
CAM26_MT.U2.001.388	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm	cad	31.08259
CAM26_MT.U2.001.389	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 250 mm_2	cad	14.26486
CAM26_MT.U2.001.390	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 250 mm d.i. 218 mm	m	21.78916

CAM26_MT.U2.001.391	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	cad	36.63626
CAM26_MT.U2.001.392	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm	cad	48.03470
CAM26_MT.U2.001.393	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 315 mm_2	cad	19.05713
CAM26_MT.U2.001.394	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 315 mm d.i. 272 mm	m	34.62082
CAM26_MT.U2.001.395	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	cad	63.10572
CAM26_MT.U2.001.396	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm	cad	109.90877
CAM26_MT.U2.001.397	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 400 mm_2	cad	34.06097
CAM26_MT.U2.001.398	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 400 mm d.i. 347 mm	m	50.45323
CAM26_MT.U2.001.399	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	cad	93.76285
CAM26_MT.U2.001.400	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	cad	180.49403
CAM26_MT.U2.001.401	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 500 mm	cad	55.58142
CAM26_MT.U2.001.402	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 500 mm d.i. 433 mm	m	87.62694
CAM26_MT.U2.001.403	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	cad	142.49175
CAM26_MT.U2.001.404	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	cad	274.12251
CAM26_MT.U2.001.405	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 630 mm	cad	98.35357
CAM26_MT.U2.001.406	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 630 mm d.i. 535 mm	m	124.21841
CAM26_MT.U2.001.407	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	cad	438.31384
CAM26_MT.U2.001.408	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	cad	822.34513
CAM26_MT.U2.001.409	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 800 mm	cad	322.44832
CAM26_MT.U2.001.410	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 800 mm d.i. 678 mm	m	241.65150
CAM26_MT.U2.001.411	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	cad	686.63870
CAM26_MT.U2.001.412	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	cad	1168.41891
CAM26_MT.U2.001.413	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1000 mm	cad	507.84659
CAM26_MT.U2.001.414	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16 KN/mq, d.e. 1000 mm d.i. 852 mm	m	348.96258
CAM26_MT.U2.001.415	Gomito a 45° in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	cad	963.47085
CAM26_MT.U2.001.416	Gomito a 90° IN PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	cad	1663.72498
CAM26_MT.U2.001.417	Kit manicotto in PE-AD per tubazione corrugata rigidità del diametro di 1200 mm	cad	762.30735
CAM26_MT.U2.001.418	Tubazione in PEAD corrugata, rigidità SN=16	m	513.13153

KN/mq, d.e. 1200 mm d.i. 1030 mm			
CAM26_MT.U2.001.419	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 200 mm	m	11.14337
CAM26_MT.U2.001.420	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 250 mm	m	17.39287
CAM26_MT.U2.001.421	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 300 mm	m	28.53624
CAM26_MT.U2.001.422	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 400 mm	m	41.65556
CAM26_MT.U2.001.423	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 500 mm	m	62.88542
CAM26_MT.U2.001.424	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 4 kN/mq, d.i. 600 mm	m	107.89548
CAM26_MT.U2.001.425	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 200 mm	m	13.46397
CAM26_MT.U2.001.426	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 250 mm	m	20.19593
CAM26_MT.U2.001.427	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 300 mm	m	33.06251
CAM26_MT.U2.001.428	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 400 mm	m	48.29563
CAM26_MT.U2.001.429	Tubazione in polipropilene rigido, rigidità 8 kN/mq, d.i. 500 mm	m	72.51237
CAM26_MT.U2.001.430	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 500 mm	m	92.82320
CAM26_MT.U2.001.431	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 600 mm	m	142.81906
CAM26_MT.U2.001.432	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 700 mm	m	152.83661
CAM26_MT.U2.001.433	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 800 mm	m	214.22859
CAM26_MT.U2.001.434	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 900 mm	m	304.40955
CAM26_MT.U2.001.435	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1000 mm	m	411.36300
CAM26_MT.U2.001.436	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1200 mm	m	608.79610
CAM26_MT.U2.001.437	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1400 mm	m	765.12506
CAM26_MT.U2.001.438	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 2, d.i. 1500 mm	m	855.62769
CAM26_MT.U2.001.439	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 500 mm	m	174.43408
CAM26_MT.U2.001.440	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 600 mm	m	212.85002
CAM26_MT.U2.001.441	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 700 mm	m	285.91384
CAM26_MT.U2.001.442	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 800 mm	m	380.89678
CAM26_MT.U2.001.443	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 900 mm	m	501.75073
CAM26_MT.U2.001.444	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1000 mm	m	714.55481
CAM26_MT.U2.001.445	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1200 mm	m	948.91040

CAM26_MT.U2.001.446	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1400 mm	m	1264.18761
CAM26_MT.U2.001.447	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 4, d.i. 1500 mm	m	1580.06219
CAM26_MT.U2.001.448	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 500 mm	m	148.99961
CAM26_MT.U2.001.449	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 600 mm	m	221.37413
CAM26_MT.U2.001.450	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 700 mm	m	308.47629
CAM26_MT.U2.001.451	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 800 mm	m	399.92093
CAM26_MT.U2.001.452	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 900 mm	m	610.45038
CAM26_MT.U2.001.453	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1000 mm	m	733.85468
CAM26_MT.U2.001.454	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1200 mm	m	1044.85834
CAM26_MT.U2.001.455	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1400 mm	m	1406.84583
CAM26_MT.U2.001.456	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 1500 mm	m	1563.17480
CAM26_MT.U2.001.457	Tubazione spiralata in PE, rigidità SN 8, d.i. 2000 mm	m	2056.81499
CAM26_MT.U2.001.458	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 800 mm	m	430.80073
CAM26_MT.U2.001.459	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 900 mm	m	517.19063
CAM26_MT.U2.001.460	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1000 mm	m	572.53991
CAM26_MT.U2.001.461	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1100 mm	m	656.24162
CAM26_MT.U2.001.462	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1200 mm	m	810.34192
CAM26_MT.U2.001.463	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1300 mm	m	1034.61103
CAM26_MT.U2.001.464	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1400 mm	m	1049.43057
CAM26_MT.U2.001.465	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1500 mm	m	1313.08062
CAM26_MT.U2.001.466	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1600 mm	m	1510.81240
CAM26_MT.U2.001.467	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1700 mm	m	1651.70148
CAM26_MT.U2.001.468	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1800 mm	m	1841.66736
CAM26_MT.U2.001.469	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 1900 mm	m	1926.10430
CAM26_MT.U2.001.470	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa,	m	2286.25371

	DN 2000 mm		
CAM26_MT.U2.001.471	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2100 mm	m	2407.61315
CAM26_MT.U2.001.472	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2200 mm	m	2648.40203
CAM26_MT.U2.001.473	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2300 mm	m	2828.99371
CAM26_MT.U2.001.474	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe A=8 kN/mq, PS>=415 kPa, DN 2400 mm	m	3009.53942
CAM26_MT.U2.001.475	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 400 mm	m	205.17603
CAM26_MT.U2.001.476	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 500 mm	m	265.85574
CAM26_MT.U2.001.477	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 600 mm	m	326.14487
CAM26_MT.U2.001.478	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 700 mm	m	425.42434
CAM26_MT.U2.001.479	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 800 mm	m	506.92035
CAM26_MT.U2.001.480	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 900 mm	m	730.20148
CAM26_MT.U2.001.481	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1000 mm	m	781.89757
CAM26_MT.U2.001.482	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1100 mm	m	896.84670
CAM26_MT.U2.001.483	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1200 mm	m	1014.52997
CAM26_MT.U2.001.484	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1300 mm	m	1294.58491
CAM26_MT.U2.001.485	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1400 mm	m	1372.54260
CAM26_MT.U2.001.486	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1500 mm	m	1537.39568
CAM26_MT.U2.001.487	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1600 mm	m	1673.66658
CAM26_MT.U2.001.488	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1700 mm	m	1942.48623
CAM26_MT.U2.001.489	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1800 mm	m	2166.06606
CAM26_MT.U2.001.490	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 1900 mm	m	2331.19486
CAM26_MT.U2.001.491	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2000 mm	m	2390.95552
CAM26_MT.U2.001.492	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2100 mm	m	3119.50274

CAM26_MT.U2.001.493	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2200 mm	m	3431.44843
CAM26_MT.U2.001.494	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2300 mm	m	3665.41342
CAM26_MT.U2.001.495	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe B=12 kN/mq, PS>=620 kPa, DN 2400 mm	m	3899.37843
CAM26_MT.U2.001.496	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 400 mm	m	266.72884
CAM26_MT.U2.001.497	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 600 mm	m	423.99982
CAM26_MT.U2.001.498	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 700 mm	m	553.05623
CAM26_MT.U2.001.499	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 800 mm	m	658.99875
CAM26_MT.U2.001.500	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 900 mm	m	791.04204
CAM26_MT.U2.001.501	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1000 mm	m	1017.12626
CAM26_MT.U2.001.502	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1100 mm	m	1165.91910
CAM26_MT.U2.001.503	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1200 mm	m	1318.25023
CAM26_MT.U2.001.504	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1300 mm	m	1682.97187
CAM26_MT.U2.001.505	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1400 mm	m	1783.51501
CAM26_MT.U2.001.506	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1500 mm	m	2000.63857
CAM26_MT.U2.001.507	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1600 mm	m	2175.11863
CAM26_MT.U2.001.508	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1700 mm	m	2525.36535
CAM26_MT.U2.001.509	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1800 mm	m	2816.15011
CAM26_MT.U2.001.510	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 1900 mm	m	3244.26263
CAM26_MT.U2.001.511	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2000 mm	m	3495.94215
CAM26_MT.U2.001.512	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2100 mm	m	4055.33978
CAM26_MT.U2.001.513	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2200 mm	m	4460.88984
CAM26_MT.U2.001.514	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2300 mm	m	4765.02367
CAM26_MT.U2.001.515	Tubazione composita con profilo di parete	m	5069.20344

	strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 2400 mm		
CAM26_MT.U2.001.516	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 KN/mq, DN 250 mm	m	51.05276
CAM26_MT.U2.001.517	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 KN/mq, DN 300 mm	m	79.42817
CAM26_MT.U2.001.518	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=12 KN/mq, DN 400 mm	m	129.44700
CAM26_MT.U2.001.519	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 KN/mq, DN 250 mm	m	55.90070
CAM26_MT.U2.001.520	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 KN/mq, DN 300 mm	m	85.42491
CAM26_MT.U2.001.521	Tubazione in polipropilene (PP) con profilo strutturato a 3 strati, rigidità anulare >=18 KN/mq, DN 400 mm	m	140.72824
CAM26_MT.U2.001.522	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 300	m	98.13066
CAM26_MT.U2.001.523	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 350	m	111.38784
CAM26_MT.U2.001.524	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 400	m	135.67351
CAM26_MT.U2.001.525	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 450	m	144.10571
CAM26_MT.U2.001.526	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 500	m	164.16380
CAM26_MT.U2.001.527	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 600	m	223.02841
CAM26_MT.U2.001.528	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 700	m	265.94765
CAM26_MT.U2.001.529	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 800	m	342.27404
CAM26_MT.U2.001.530	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 900	m	413.68358
CAM26_MT.U2.001.531	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1000	m	477.18936
CAM26_MT.U2.001.532	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1100	m	586.30255
CAM26_MT.U2.001.533	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1200	m	670.02725
CAM26_MT.U2.001.534	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1300	m	815.32772
CAM26_MT.U2.001.535	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1400	m	912.74611
CAM26_MT.U2.001.536	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1500	m	1004.85705
CAM26_MT.U2.001.537	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1600	m	1137.24499
CAM26_MT.U2.001.538	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1700	m	1251.59674
CAM26_MT.U2.001.539	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1800	m	1401.60730
CAM26_MT.U2.001.540	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 1900	m	1548.42417
CAM26_MT.U2.001.541	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro	m	1689.06052

(P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2000			
CAM26_MT.U2.001.542	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2100	m	1828.59400
CAM26_MT.U2.001.543	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2200	m	1982.60239
CAM26_MT.U2.001.544	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2300	m	2146.07690
CAM26_MT.U2.001.545	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2400	m	2438.10236
CAM26_MT.U2.001.546	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2500	m	2593.67313
CAM26_MT.U2.001.547	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2600	m	2774.51753
CAM26_MT.U2.001.548	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2700	m	2999.03937
CAM26_MT.U2.001.549	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2800	m	3144.54663
CAM26_MT.U2.001.550	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 2900	m	3353.00822
CAM26_MT.U2.001.551	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 2500, DN 3000	m	3648.66390
CAM26_MT.U2.001.552	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 300	m	98.29150
CAM26_MT.U2.001.553	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 350	m	113.98413
CAM26_MT.U2.001.554	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 400	m	130.11330
CAM26_MT.U2.001.555	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 450	m	155.43290
CAM26_MT.U2.001.556	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 500	m	182.40676
CAM26_MT.U2.001.557	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 600	m	249.97930
CAM26_MT.U2.001.558	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 700	m	305.71917
CAM26_MT.U2.001.559	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 800	m	377.08275
CAM26_MT.U2.001.560	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 900	m	455.04044
CAM26_MT.U2.001.561	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1000	m	566.12960
CAM26_MT.U2.001.562	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1100	m	677.49446
CAM26_MT.U2.001.563	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1200	m	775.99273
CAM26_MT.U2.001.564	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1300	m	939.60511
CAM26_MT.U2.001.565	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1400	m	1061.19431
CAM26_MT.U2.001.566	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1500	m	1170.74406
CAM26_MT.U2.001.567	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1600	m	1332.15073
CAM26_MT.U2.001.568	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1700	m	1486.64162

CAM26_MT.U2.001.569	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1800	m	1632.95303
CAM26_MT.U2.001.570	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 1900	m	1847.64114
CAM26_MT.U2.001.571	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2000	m	2014.14849
CAM26_MT.U2.001.572	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2100	m	2185.02129
CAM26_MT.U2.001.573	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2200	m	2371.77053
CAM26_MT.U2.001.574	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2300	m	2584.94222
CAM26_MT.U2.001.575	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2400	m	2869.61534
CAM26_MT.U2.001.576	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2500	m	3091.28817
CAM26_MT.U2.001.577	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2600	m	3317.34941
CAM26_MT.U2.001.578	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2700	m	3522.59437
CAM26_MT.U2.001.579	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2800	m	3760.60315
CAM26_MT.U2.001.580	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 2900	m	4026.55080
CAM26_MT.U2.001.581	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 1, SN 10000, DN 3000	m	4393.50111
CAM26_MT.U2.001.582	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 300	m	98.29150
CAM26_MT.U2.001.583	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 350	m	111.38784
CAM26_MT.U2.001.584	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 400	m	135.67351
CAM26_MT.U2.001.585	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 450	m	144.10571
CAM26_MT.U2.001.586	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 500	m	164.16380
CAM26_MT.U2.001.587	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 600	m	223.02841
CAM26_MT.U2.001.588	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 700	m	265.94765
CAM26_MT.U2.001.589	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 800	m	342.27404
CAM26_MT.U2.001.590	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 900	m	413.68358
CAM26_MT.U2.001.591	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1000	m	477.18936
CAM26_MT.U2.001.592	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1100	m	586.30255
CAM26_MT.U2.001.593	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1200	m	670.02725
CAM26_MT.U2.001.594	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1400	m	911.27565
CAM26_MT.U2.001.595	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1300	m	815.32772
CAM26_MT.U2.001.596	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro	m	1004.85705

	(P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1500		
CAM26_MT.U2.001.597	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1600	m	1137.24499
CAM26_MT.U2.001.598	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1700	m	1251.59674
CAM26_MT.U2.001.599	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1800	m	1401.60730
CAM26_MT.U2.001.600	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 1900	m	1548.42417
CAM26_MT.U2.001.601	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2000	m	1689.06052
CAM26_MT.U2.001.602	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2100	m	1828.59400
CAM26_MT.U2.001.603	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2200	m	1980.74132
CAM26_MT.U2.001.604	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2300	m	2146.07690
CAM26_MT.U2.001.605	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2400	m	2438.10236
CAM26_MT.U2.001.606	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2500	m	2593.67313
CAM26_MT.U2.001.607	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2600	m	2774.51753
CAM26_MT.U2.001.608	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2700	m	2999.03937
CAM26_MT.U2.001.609	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2800	m	3144.54663
CAM26_MT.U2.001.610	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 2900	m	3353.00822
CAM26_MT.U2.001.611	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 2500, DN 3000	m	3648.66390
CAM26_MT.U2.001.612	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 300	m	109.06726
CAM26_MT.U2.001.613	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 350	m	131.30807
CAM26_MT.U2.001.614	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 400	m	161.13096
CAM26_MT.U2.001.615	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 450	m	193.09063
CAM26_MT.U2.001.616	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 500	m	225.80852
CAM26_MT.U2.001.617	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 600	m	305.46644
CAM26_MT.U2.001.618	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 700	m	376.23264
CAM26_MT.U2.001.619	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 800	m	486.17297
CAM26_MT.U2.001.620	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 900	m	602.45471
CAM26_MT.U2.001.621	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1000	m	705.15761
CAM26_MT.U2.001.622	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1100	m	900.86751
CAM26_MT.U2.001.623	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1200	m	1020.11315

CAM26_MT.U2.001.624	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1300	m	1331.71419
CAM26_MT.U2.001.625	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1400	m	1463.06820
CAM26_MT.U2.001.626	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1500	m	1629.16199
CAM26_MT.U2.001.627	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1600	m	1821.01191
CAM26_MT.U2.001.628	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1700	m	1989.47222
CAM26_MT.U2.001.629	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1800	m	2168.93807
CAM26_MT.U2.001.630	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 1900	m	2428.54433
CAM26_MT.U2.001.631	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2000	m	2640.19960
CAM26_MT.U2.001.632	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2100	m	2827.20158
CAM26_MT.U2.001.633	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2200	m	3088.57699
CAM26_MT.U2.001.634	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2300	m	3310.47957
CAM26_MT.U2.001.635	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2400	m	3998.35921
CAM26_MT.U2.001.636	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2500	m	4240.27391
CAM26_MT.U2.001.637	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2600	m	4524.18882
CAM26_MT.U2.001.638	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2700	m	4818.02939
CAM26_MT.U2.001.639	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2800	m	5120.09537
CAM26_MT.U2.001.640	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 2900	m	5412.55737
CAM26_MT.U2.001.641	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 10000, DN 3000	m	5845.65570
CAM26_MT.U2.001.642	Rivestimento interno tubazione in cls v.c. con resina, diametro 800 mm, superficie trattata 120°	m	18.39123
CAM26_MT.U2.001.643	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 300	m	98.29150
CAM26_MT.U2.001.644	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 350	m	113.98413
CAM26_MT.U2.001.645	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 400	m	130.11330
CAM26_MT.U2.001.646	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 450	m	155.38695
CAM26_MT.U2.001.647	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 500	m	182.40676
CAM26_MT.U2.001.648	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 600	m	249.97930
CAM26_MT.U2.001.649	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 700	m	305.71917
CAM26_MT.U2.001.650	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 800	m	380.04666
CAM26_MT.U2.001.651	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro	m	470.15868

(P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 900			
CAM26_MT.U2.001.652	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1000	m	565.99173
CAM26_MT.U2.001.653	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1100	m	677.49446
CAM26_MT.U2.001.654	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1200	m	775.99273
CAM26_MT.U2.001.655	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1300	m	939.51320
CAM26_MT.U2.001.656	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1400	m	1061.19431
CAM26_MT.U2.001.657	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1500	m	1170.74406
CAM26_MT.U2.001.658	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1600	m	1332.15073
CAM26_MT.U2.001.659	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1700	m	1486.64162
CAM26_MT.U2.001.660	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1800	m	1632.95303
CAM26_MT.U2.001.661	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 1900	m	1848.21553
CAM26_MT.U2.001.662	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2000	m	2014.14849
CAM26_MT.U2.001.663	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2100	m	2185.02129
CAM26_MT.U2.001.664	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2200	m	2371.77053
CAM26_MT.U2.001.665	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2300	m	2584.94222
CAM26_MT.U2.001.666	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2400	m	2869.61534
CAM26_MT.U2.001.667	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2500	m	3091.28817
CAM26_MT.U2.001.668	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2600	m	3321.25534
CAM26_MT.U2.001.669	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2700	m	3522.59437
CAM26_MT.U2.001.670	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2800	m	3760.60315
CAM26_MT.U2.001.671	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 2900	m	4026.55080
CAM26_MT.U2.001.672	Tubazione in resina rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.) PN 4, SN 5000, DN 3000	m	4393.50111
CAM26_MT.U2.001.673	Tubazione composita con profilo di parete strutturato, classe C=16 kN/mq, PS>=830 kPa, DN 500 mm	m	345.62591
CAM26_MT.U2.001.674	Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 200	m	23.24476
CAM26_MT.U2.001.675	Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 250	m	32.02313
CAM26_MT.U2.001.676	Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 315	m	54.26017
CAM26_MT.U2.001.677	Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 400	m	79.34123
CAM26_MT.U2.001.678	Tubazione corrugata a doppia parete in PP ; Sn16 DN 500	m	121.44157

CAM26_MT.U2.001.679	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 110 mm	ml	9.45945
CAM26_MT.U2.001.680	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 125 mm	ml	12.36807
CAM26_MT.U2.001.681	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 140 mm	ml	15.27669
CAM26_MT.U2.001.682	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 160 mm	ml	20.06433
CAM26_MT.U2.001.683	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 200 mm	ml	30.95235
CAM26_MT.U2.001.684	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 225mm	ml	39.52377
CAM26_MT.U2.001.685	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 250mm	ml	48.17241
CAM26_MT.U2.001.686	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 280mm	ml	61.20972
CAM26_MT.U2.001.687	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 315 mm	ml	72.89568
CAM26_MT.U2.001.688	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 355mm	ml	103.98960
CAM26_MT.U2.001.689	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 400mm	ml	130.06422
CAM26_MT.U2.001.690	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 500mm	ml	203.37174
CAM26_MT.U2.001.691	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 10 bar , DN 630mm	ml	290.54025
CAM26_MT.U2.001.692	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 110 mm	ml	14.25996
CAM26_MT.U2.001.693	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 125 mm	ml	18.23679
CAM26_MT.U2.001.694	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 140 mm	ml	22.56111
CAM26_MT.U2.001.695	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 160 mm	ml	29.45943
CAM26_MT.U2.001.696	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 200 mm	ml	46.15182
CAM26_MT.U2.001.697	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 225 mm	ml	59.52375
CAM26_MT.U2.001.698	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 250 mm	ml	71.89182
CAM26_MT.U2.001.699	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 280 mm	ml	92.16207
CAM26_MT.U2.001.700	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 315 mm	ml	114.92910
CAM26_MT.U2.001.701	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 355 mm	ml	156.82095
CAM26_MT.U2.001.702	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 400 mm	ml	195.46956
CAM26_MT.U2.001.703	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 500 mm	ml	312.22620
CAM26_MT.U2.001.704	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 16 bar , DN 630 mm	ml	443.24280
CAM26_MT.U2.001.705	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 110 mm	ml	17.43885
CAM26_MT.U2.001.706	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar ,	ml	22.70268

DN 125 mm			
CAM26_MT.U2.001.707	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 140 mm	ml	28.04373
CAM26_MT.U2.001.708	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 160 mm	ml	36.48645
CAM26_MT.U2.001.709	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 200 mm	ml	57.83778
CAM26_MT.U2.001.710	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 225 mm	ml	74.32425
CAM26_MT.U2.001.711	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 250 mm	ml	89.60094
CAM26_MT.U2.001.712	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 280 mm	ml	114.86475
CAM26_MT.U2.001.713	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 315 mm	ml	143.51337
CAM26_MT.U2.001.714	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 355 mm	ml	195.94575
CAM26_MT.U2.001.715	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 400 mm	ml	244.46565
CAM26_MT.U2.001.716	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 500 mm	ml	368.24931
CAM26_MT.U2.001.717	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione. PN 20 bar , DN 630 mm	ml	518.72535
CAM26_MT.U3	Materiali per gasdotti		
CAM26_MT.U3.001	Materiali per gasdotti		
CAM26_MT.U3.001.001	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 40	cad	2.26898
CAM26_MT.U3.001.002	Saldatura su tubo in acciaio DN 40	cad	10.21878
CAM26_MT.U3.001.003	Tubo in acciaio saldato, DN mm 40	m	10.08184
CAM26_MT.U3.001.004	Catramatura di tubazione da DN40	m	4.76687
CAM26_MT.U3.001.005	Catramatura di tubazione da DN50	m	4.81968
CAM26_MT.U3.001.006	Tubo in acciaio saldato, DN mm 50	m	10.32689
CAM26_MT.U3.001.007	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 50	cad	2.37452
CAM26_MT.U3.001.008	Saldatura su tubo in acciaio DN 50	cad	10.21878
CAM26_MT.U3.001.009	Catramatura di tubazione da DN65	m	6.04771
CAM26_MT.U3.001.010	Tubo in acciaio saldato, DN mm 65	m	12.86485
CAM26_MT.U3.001.011	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 65	cad	3.03411
CAM26_MT.U3.001.012	Saldatura su tubo in acciaio DN 65	cad	14.04117
CAM26_MT.U3.001.013	Tubo in acciaio saldato, DN mm 80	m	14.03756
CAM26_MT.U3.001.014	Catramatura di tubazione da DN80	m	7.53984

CAM26_MT.U3.001.015	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 80	cad	3.37709
CAM26_MT.U3.001.016	Saldatura su tubo in acciaio DN 80	cad	18.22392
CAM26_MT.U3.001.017	Tubo in acciaio saldato, DN mm 100	m	16.33049
CAM26_MT.U3.001.018	Catramatura di tubazione da DN100	m	8.43775
CAM26_MT.U3.001.019	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 100	cad	5.03925
CAM26_MT.U3.001.020	Saldatura su tubo in acciaio DN 100	cad	22.34232
CAM26_MT.U3.001.021	Tubo in acciaio saldato, DN mm 125	m	22.10655
CAM26_MT.U3.001.022	Catramatura di tubazione da DN125	m	10.82778
CAM26_MT.U3.001.023	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 125	cad	7.94144
CAM26_MT.U3.001.024	Saldatura su tubo in acciaio DN 125	cad	28.40409
CAM26_MT.U3.001.025	Catramatura di tubazione da DN150	m	12.28030
CAM26_MT.U3.001.026	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 150	cad	11.02830
CAM26_MT.U3.001.027	Saldatura su tubo in acciaio DN 150	cad	33.24321
CAM26_MT.U3.001.028	Tubo in acciaio saldato, DN mm 150	m	32.41592
CAM26_MT.U3.001.029	Tubo in acciaio saldato, DN mm 200	m	51.14435
CAM26_MT.U3.001.030	Catramatura di tubazione da DN200	m	14.27419
CAM26_MT.U3.001.031	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 200	cad	19.91955
CAM26_MT.U3.001.032	Saldatura su tubo in acciaio DN 200	cad	40.02570
CAM26_MT.U3.001.033	Tubo in acciaio saldato, DN mm 250	m	70.85296
CAM26_MT.U3.001.034	Catramatura di tubazione da DN250	m	16.30771
CAM26_MT.U3.001.035	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 250	cad	36.17178
CAM26_MT.U3.001.036	Saldatura su tubo in acciaio DN 250	cad	46.48644
CAM26_MT.U3.001.037	Tubo in acciaio saldato, DN mm 300	m	84.83801
CAM26_MT.U3.001.038	Catramatura di tubazione da DN300	m	19.05427
CAM26_MT.U3.001.039	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 300	cad	56.53985
CAM26_MT.U3.001.040	Saldatura su tubo in acciaio DN 300	cad	54.96777
CAM26_MT.U3.001.041	Tubo in acciaio saldato, DN mm 350	m	114.55844
CAM26_MT.U3.001.042	Catramatura di tubazione da DN350	m	22.15736

CAM26_MT.U3.001.043	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 350	cad	139.43680
CAM26_MT.U3.001.044	Saldatura su tubo in acciaio DN 350	cad	68.24961
CAM26_MT.U3.001.045	Tubo in acciaio saldato, DN mm 400	m	116.71134
CAM26_MT.U3.001.046	Catramatura di tubazione da DN400	m	25.30006
CAM26_MT.U3.001.047	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 400	cad	263.59755
CAM26_MT.U3.001.048	Saldatura su tubo in acciaio DN 400	cad	77.50314
CAM26_MT.U3.001.049	Tubo in acciaio saldato, DN mm 450	m	137.06756
CAM26_MT.U3.001.050	Catramatura di tubazione da DN450	m	25.39249
CAM26_MT.U3.001.051	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 450	cad	392.95585
CAM26_MT.U3.001.052	Saldatura su tubo in acciaio DN 450	cad	91.17108
CAM26_MT.U3.001.053	Catramatura di tubazione da DN500	m	28.79928
CAM26_MT.U3.001.054	Tubo in acciaio saldato, DN mm 500	m	151.96278
CAM26_MT.U3.001.055	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 500	cad	487.17133
CAM26_MT.U3.001.056	Saldatura su tubo in acciaio DN 500	cad	112.07196
CAM26_MT.U3.001.057	Tubo in acciaio saldato, DN mm 600	m	186.21655
CAM26_MT.U3.001.058	Catramatura di tubazione da DN600	m	44.44675
CAM26_MT.U3.001.059	Curva in acciaio per tubo saldato, DN mm 600	cad	594.34111
CAM26_MT.U3.001.060	Saldatura su tubo in acciaio DN 600	cad	144.09252
CAM26_MT.U3.001.061	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 40	m	16.72714
CAM26_MT.U3.001.062	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 50	m	18.54761
CAM26_MT.U3.001.063	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 65	m	19.86678
CAM26_MT.U3.001.064	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 80	m	22.95365
CAM26_MT.U3.001.065	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 100	m	30.20911
CAM26_MT.U3.001.066	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 125	m	40.47229
CAM26_MT.U3.001.067	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 150	m	53.87511
CAM26_MT.U3.001.068	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 200	m	89.41369
CAM26_MT.U3.001.069	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 250	m	118.69937

CAM26_MT.U3.001.070	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 300	m	178.85375
CAM26_MT.U3.001.071	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 350	m	214.73531
CAM26_MT.U3.001.072	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 400	m	232.30672
CAM26_MT.U3.001.073	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 450	m	272.96369
CAM26_MT.U3.001.074	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 500	m	312.53894
CAM26_MT.U3.001.075	Tubo in acciaio senza saldatura, DN mm 600	m	384.38122
CAM26_MT.U3.001.076	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 50	m	8.47631
CAM26_MT.U3.001.077	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 65	m	10.73905
CAM26_MT.U3.001.078	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 80	m	18.46845
CAM26_MT.U3.001.079	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 100	m	25.38093
CAM26_MT.U3.001.080	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 125	m	36.09263
CAM26_MT.U3.001.081	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 150	m	52.10742
CAM26_MT.U3.001.082	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 200	m	57.50242
CAM26_MT.U3.001.083	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 250	m	132.07580
CAM26_MT.U3.001.084	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 300	m	201.33249
CAM26_MT.U3.001.085	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 350	m	245.84145
CAM26_MT.U3.001.086	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 400	m	260.00940
CAM26_MT.U3.001.087	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 450	m	300.16509
CAM26_MT.U3.001.088	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 500	m	336.41601
CAM26_MT.U3.001.089	Tubazione in acciaio rivestita in polietilene esterno ed epossidico interno, DN mm 600	m	470.41781
CAM26_MT.U3.001.090	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	m	0.70037
CAM26_MT.U3.001.091	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 25 mm spessore 3,0 mm	m	0.86199
CAM26_MT.U3.001.092	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	1.16729
CAM26_MT.U3.001.093	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	1.79583
CAM26_MT.U3.001.094	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	2.62192
CAM26_MT.U3.001.095	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	4.18428
CAM26_MT.U3.001.096	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	6.39315
CAM26_MT.U3.001.097	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	8.54813

CAM26_MT.U3.001.098	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	12.66059
CAM26_MT.U3.001.099	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	15.82125
CAM26_MT.U3.001.100	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	19.82594
CAM26_MT.U3.001.101	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	25.94972
CAM26_MT.U3.001.102	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	32.80979
CAM26_MT.U3.001.103	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	40.35227
CAM26_MT.U3.001.104	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	51.10928
CAM26_MT.U3.001.105	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	63.06949
CAM26_MT.U3.001.106	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	79.26786
CAM26_MT.U3.001.107	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	m	100.17130
CAM26_MT.U3.001.108	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 355 mm spessore 32,3 mm	m	136.89599
CAM26_MT.U3.001.109	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 400 mm spessore 36,4 mm	m	174.05168
CAM26_MT.U3.001.110	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 450 mm spessore 41,0 mm	m	220.22243
CAM26_MT.U3.001.111	Tubo in polietilene PE 80 PFA 5 diametro esterno 500 mm spessore 45,5 mm	m	271.81658
CAM26_MT.U3.001.112	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	m	1.45462
CAM26_MT.U3.001.113	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	m	1.84971
CAM26_MT.U3.001.114	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 63 mm spessore 3,6 mm	m	2.83741
CAM26_MT.U3.001.115	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm	m	3.96879
CAM26_MT.U3.001.116	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,2 mm	m	5.72869
CAM26_MT.U3.001.117	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 110 mm spessore 6,3 mm	m	8.51223
CAM26_MT.U3.001.118	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 125 mm spessore 7,1 mm	m	10.66722
CAM26_MT.U3.001.119	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 140 mm spessore 8,0 mm	m	13.25322
CAM26_MT.U3.001.120	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	m	17.43750
CAM26_MT.U3.001.121	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 180 mm spessore 10,3 mm	m	22.39398
CAM26_MT.U3.001.122	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 200 mm spessore 11,4 mm	m	27.17089
CAM26_MT.U3.001.123	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 225 mm spessore 12,8 mm	m	34.31828
CAM26_MT.U3.001.124	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 250 mm spessore 14,2 mm	m	53.28223
CAM26_MT.U3.001.125	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno	m	60.30391

	280 mm spessore 16,0 mm		
CAM26_MT.U3.001.126	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 315 mm spessore 17,9 mm	m	67.55905
CAM26_MT.U3.001.127	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 355 mm spessore 20,2 mm	m	88.69596
CAM26_MT.U3.001.128	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 400 mm spessore 22,8 mm	m	112.65231
CAM26_MT.U3.001.129	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 450 mm spessore 25,6 mm	m	142.19368
CAM26_MT.U3.001.130	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 500 mm spessore 28,5 mm	m	175.73976
CAM26_MT.U3.001.131	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 560 mm spessore 31,9 mm	m	220.76117
CAM26_MT.U3.001.132	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 630 mm spessore 35,8 mm	m	297.67650
CAM26_MT.U3.001.133	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	11.97818
CAM26_MT.U3.001.134	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 180 mm spessore 7,0 mm	m	15.21067
CAM26_MT.U3.001.135	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	m	18.83825
CAM26_MT.U3.001.136	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 225 mm spessore 8,7 mm	m	23.88452
CAM26_MT.U3.001.137	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm spessore 9,7 mm	m	29.54137
CAM26_MT.U3.001.138	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 280 mm spessore 10,8 mm	m	36.81448
CAM26_MT.U3.001.139	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	m	46.67358
CAM26_MT.U3.001.140	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 355 mm spessore 13,7 mm	m	61.59691
CAM26_MT.U3.001.141	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 400 mm spessore 15,4 mm	m	77.93895
CAM26_MT.U3.001.142	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 450 mm spessore 17,4 mm	m	98.87831
CAM26_MT.U3.001.143	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 500 mm spessore 19,3 mm	m	121.73920
CAM26_MT.U3.001.144	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 560 mm spessore 21,6 mm	m	153.11232
CAM26_MT.U3.001.145	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 630 mm spessore 24,3 mm	m	193.46458
CAM26_MT.U4	Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini		
CAM26_MT.U4.001	Materiali per opere complementari, pozzetti, vasche, chiusini		
CAM26_MT.U4.001.001	Sabbia di cava lavata e vagliata	mc	44.56560
CAM26_MT.U4.001.002	Classe di resistenza C20/25	mc	124.95740
CAM26_MT.U4.001.003	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 25x25x30 cm	cad	7.95551
CAM26_MT.U4.001.004	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	cad	8.42244
CAM26_MT.U4.001.005	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 40x40x40 cm	cad	11.79860

CAM26_MT.U4.001.006	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 50x50x50 cm	cad	18.44316
CAM26_MT.U4.001.007	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 60x60x60 cm	cad	29.52342
CAM26_MT.U4.001.008	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 70x70x70 cm	cad	53.13856
CAM26_MT.U4.001.009	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x80x80 cm	cad	87.79805
CAM26_MT.U4.001.010	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x120x50 cm	cad	119.53033
CAM26_MT.U4.001.011	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 80x120x100 cm	cad	184.46748
CAM26_MT.U4.001.012	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 100x100x100 cm	cad	146.09064
CAM26_MT.U4.001.013	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 120x120x120 cm	cad	243.49636
CAM26_MT.U4.001.014	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 25x25x30 cm	cad	11.70881
CAM26_MT.U4.001.015	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 30x30x30 cm	cad	12.39121
CAM26_MT.U4.001.016	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 40x40x40 cm	cad	17.34770
CAM26_MT.U4.001.017	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 50x50x50 cm	cad	27.13497
CAM26_MT.U4.001.018	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 60x60x60 cm	cad	43.38721
CAM26_MT.U4.001.019	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato cemento vibrato 70x70x70 cm	cad	78.11854
CAM26_MT.U4.001.020	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 80x80x80 cm	cad	129.12005
CAM26_MT.U4.001.021	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 100x100x100 cm	cad	214.83495
CAM26_MT.U4.001.022	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato in cemento vibrato 120x120x120 cm	cad	358.08816
CAM26_MT.U4.001.023	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 1600 a 2100 mm	cad	608.73193
CAM26_MT.U4.001.024	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 2200 a 2400 mm	cad	819.02343
CAM26_MT.U4.001.025	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 2400 a 2900 mm	cad	973.94953
CAM26_MT.U4.001.026	Pozzetto in polietilene d.i. 600 mm a tre vie, altezza da 3000 a 3200 mm	cad	1029.29696
CAM26_MT.U4.001.027	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	mc	112.96900
CAM26_MT.U4.001.028	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x90 cm	cad	158.28431
CAM26_MT.U4.001.029	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x40 cm	cad	112.70618
CAM26_MT.U4.001.030	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x90 cm	cad	224.20917
CAM26_MT.U4.001.031	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x40 cm	cad	153.47149
CAM26_MT.U4.001.032	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x90 cm	cad	224.20917
CAM26_MT.U4.001.033	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da	cad	201.43806

	120x120x40 cm		
CAM26_MT.U4.001.034	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x90 cm	cad	233.79890
CAM26_MT.U4.001.035	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x40 cm	cad	157.06315
CAM26_MT.U4.001.036	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x90 cm	cad	328.52884
CAM26_MT.U4.001.037	Pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x40 cm	cad	233.79890
CAM26_MT.U4.001.038	Classe di resistenza C20/25	mc	124.95740
CAM26_MT.U4.001.039	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 25x25x30 cm	cad	8.26081
CAM26_MT.U4.001.040	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 30x30x35 cm	cad	8.94322
CAM26_MT.U4.001.041	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 40x40x45 cm	cad	11.79860
CAM26_MT.U4.001.042	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 40x40x25 cm	cad	6.64456
CAM26_MT.U4.001.043	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	mc	112.96900
CAM26_MT.U4.001.044	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 50x50x55 cm	cad	19.32311
CAM26_MT.U4.001.045	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 50x50x25 cm	cad	9.93093
CAM26_MT.U4.001.046	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x65 cm	cad	30.70867
CAM26_MT.U4.001.047	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 60x60x25 cm	cad	17.40158
CAM26_MT.U4.001.048	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 70x70x25 cm	cad	37.47894
CAM26_MT.U4.001.049	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 80x80x85 cm	cad	84.56556
CAM26_MT.U4.001.050	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 80x80x25 cm	cad	52.38431
CAM26_MT.U4.001.051	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 100x100x110 cm	cad	197.64886
CAM26_MT.U4.001.052	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 100x100x25 cm	cad	59.58558
CAM26_MT.U4.001.053	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo pedonale 120x120x120 cm	cad	329.42675
CAM26_MT.U4.001.054	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	cad	8.85343
CAM26_MT.U4.001.055	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	cad	10.73905
CAM26_MT.U4.001.056	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	cad	13.95359
CAM26_MT.U4.001.057	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	cad	10.59539
CAM26_MT.U4.001.058	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	cad	12.66059
CAM26_MT.U4.001.059	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	cad	16.39592
CAM26_MT.U4.001.060	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 60x60 cm	cad	21.17281

CAM26_MT.U4.001.061	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 70x70 cm	cad	35.25212
CAM26_MT.U4.001.062	Chiusino per pozzetto in cemento vibrato 90x90 cm	cad	70.10913
CAM26_MT.U4.001.063	Griglia per pozzetto in cemento vibrato 40x40 cm	cad	18.53295
CAM26_MT.U4.001.064	Griglia per pozzetto in cemento vibrato 50x50 cm	cad	23.88452
CAM26_MT.U4.001.065	Griglia per pozzetto in cemento vibrato 60x60 cm	cad	36.79653
CAM26_MT.U4.001.066	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	mc	108.06939
CAM26_MT.U4.001.067	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 50 cm	cad	28.76917
CAM26_MT.U4.001.068	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm	cad	35.97044
CAM26_MT.U4.001.069	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm	cad	58.75950
CAM26_MT.U4.001.070	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 25 cm	cad	65.90690
CAM26_MT.U4.001.071	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 50 cm	cad	80.32740
CAM26_MT.U4.001.072	Anello di prolunga circolare per traffico carrabile, diametro interno 200 cm, altezza interna 55 cm	cad	112.70618
CAM26_MT.U4.001.073	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 100x100 cm	cad	111.50297
CAM26_MT.U4.001.074	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 110x110 cm	cad	141.67289
CAM26_MT.U4.001.075	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 130x130 cm	cad	172.65093
CAM26_MT.U4.001.076	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 150x110 cm	cad	176.24259
CAM26_MT.U4.001.077	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 150x150 cm	cad	272.44512
CAM26_MT.U4.001.078	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato per traffico carrabile 180x180 cm	cad	447.23308
CAM26_MT.U4.001.079	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 100x100 cm	cad	133.91492
CAM26_MT.U4.001.080	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 110x110 cm	cad	168.68215
CAM26_MT.U4.001.081	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 130x130 cm	cad	211.47674
CAM26_MT.U4.001.082	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 150x110 cm	cad	214.31414
CAM26_MT.U4.001.083	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 150x150 cm	cad	316.38903
CAM26_MT.U4.001.084	Soletta per pozzetti per chiusini in ghisa 180x180 cm	cad	484.06553
CAM26_MT.U4.001.085	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 100x100 cm	cad	81.53060
CAM26_MT.U4.001.086	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 110x110 cm	cad	89.93509
CAM26_MT.U4.001.087	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 130x130 cm	cad	104.30171
CAM26_MT.U4.001.088	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di	cad	107.91132

	copertura pozzetto 150x110 cm		
CAM26_MT.U4.001.089	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 150x150 cm	cad	141.47536
CAM26_MT.U4.001.090	Lastra, di spessore non inferiore a cm 10, di copertura pozzetto 180x180 cm	cad	208.63933
CAM26_MT.U4.001.091	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 100 cm	cad	121.09270
CAM26_MT.U4.001.092	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 120 cm	cad	184.64708
CAM26_MT.U4.001.093	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 150 cm	cad	256.58796
CAM26_MT.U4.001.094	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 20, di copertura pozzetti DN 200 cm	cad	414.85430
CAM26_MT.U4.001.095	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 100 cm	cad	64.73961
CAM26_MT.U4.001.096	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 120 cm	cad	100.71005
CAM26_MT.U4.001.097	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 150 cm	cad	153.47149
CAM26_MT.U4.001.098	Lastra circolare, spessore non inferiore a cm 8, di copertura pozzetti DN 200 cm	cad	297.35325
CAM26_MT.U4.001.099	Classe di resistenza C20/25	mc	124.95740
CAM26_MT.U4.001.100	Sabbia di cava lavata e vagliata	mc	44.56560
CAM26_MT.U4.001.101	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 1200 mm	cad	903.85835
CAM26_MT.U4.001.102	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 1400-1700 mm	cad	985.01183
CAM26_MT.U4.001.103	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2000 mm	cad	1350.26536
CAM26_MT.U4.001.104	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2100-2400 mm	cad	1527.33403
CAM26_MT.U4.001.105	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 2400-2900 mm	cad	1704.42066
CAM26_MT.U4.001.106	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3000-3200 mm	cad	1826.17782
CAM26_MT.U4.001.107	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3200-3900 mm	cad	2003.26445
CAM26_MT.U4.001.108	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 3900-4000 mm	cad	2309.45317
CAM26_MT.U4.001.109	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 4100-4400 mm	cad	2700.51276
CAM26_MT.U4.001.110	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 4500-5000 mm	cad	3043.62372
CAM26_MT.U4.001.111	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base in linea di altezza 5100-5200 mm	cad	3165.38088
CAM26_MT.U4.001.112	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 1100 mm fino a 1400 mm	cad	807.94316
CAM26_MT.U4.001.113	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 1600 mm fino a 2100 mm	cad	1272.84719
CAM26_MT.U4.001.114	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 2200 mm fino a 2400 mm	cad	1460.94226
CAM26_MT.U4.001.115	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre	cad	1748.70578

	vie o cinque vie di altezza 2400 mm fino a 2900 mm		
CAM26_MT.U4.001.116	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 3200 mm fino a 3900 mm	cad	2169.27082
CAM26_MT.U4.001.117	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 4200 mm fino a 4700 mm	cad	2744.77992
CAM26_MT.U4.001.118	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o cinque vie di altezza 4900 mm fino a 5200 mm	cad	3010.41884
CAM26_MT.U4.001.119	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 1100 mm fino a 1400 mm	cad	686.20396
CAM26_MT.U4.001.120	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 1800 mm fino a 2200 mm	cad	985.01183
CAM26_MT.U4.001.121	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 2200 mm fino a 2600 mm	cad	1217.44589
CAM26_MT.U4.001.122	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 2600 mm fino a 3100 mm	cad	1516.27172
CAM26_MT.U4.001.123	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 3300 mm fino a 3600 mm	cad	1748.70578
CAM26_MT.U4.001.124	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 3600 mm fino a 4100 mm	cad	2047.53162
CAM26_MT.U4.001.125	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 4200 mm fino a 4600 mm	cad	2268.88541
CAM26_MT.U4.001.126	Pozzetto in polietilene diametro 1000 base a tre vie o quattro vie di altezza 4700 mm fino a 5100 mm	cad	2578.79151
CAM26_MT.U4.001.127	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x25 cm	cad	51.55823
CAM26_MT.U4.001.128	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x50 cm	cad	70.73768
CAM26_MT.U4.001.129	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x75 cm	cad	107.91132
CAM26_MT.U4.001.130	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 70x70x 100 cm	cad	137.90165
CAM26_MT.U4.001.131	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x25 cm	cad	82.73382
CAM26_MT.U4.001.132	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x50 cm	cad	104.30171
CAM26_MT.U4.001.133	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x75 cm	cad	145.06701
CAM26_MT.U4.001.134	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 100x100x100 cm	cad	158.28431
CAM26_MT.U4.001.135	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x25 cm	cad	109.11452
CAM26_MT.U4.001.136	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x50 cm	cad	142.67856
CAM26_MT.U4.001.137	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x75 cm	cad	185.83231
CAM26_MT.U4.001.138	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x120x100 cm	cad	206.21497
CAM26_MT.U4.001.139	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x25 cm	cad	115.09464

CAM26_MT.U4.001.140	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x50 cm	cad	143.88176
CAM26_MT.U4.001.141	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x75 cm	cad	154.67470
CAM26_MT.U4.001.142	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 120x80x100 cm	cad	167.87403
CAM26_MT.U4.001.143	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x25 cm	cad	116.29784
CAM26_MT.U4.001.144	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x50 cm	cad	152.26828
CAM26_MT.U4.001.145	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x75 cm	cad	209.82458
CAM26_MT.U4.001.146	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 150x150x100 cm	cad	239.81491
CAM26_MT.U4.001.147	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x50 cm	cad	298.17933
CAM26_MT.U4.001.148	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x90 cm	cad	419.64915
CAM26_MT.U4.001.149	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette tipo pesante da 160x140x140 cm	cad	479.59391
CAM26_MT.U4.001.150	Classe di lavorabilità S5 Rck 20 N/mm ²	mc	108.06939
CAM26_MT.U4.001.151	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 40 cm	cad	68.34923
CAM26_MT.U4.001.152	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 100 cm, altezza interna 90 cm	cad	100.71005
CAM26_MT.U4.001.153	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 40 cm	cad	97.11840
CAM26_MT.U4.001.154	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 120 cm, altezza interna 90 cm	cad	143.88176
CAM26_MT.U4.001.155	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 40 cm	cad	141.38556
CAM26_MT.U4.001.156	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 150 cm, altezza interna 90 cm	cad	203.82651
CAM26_MT.U4.001.157	Pozzetto a sezione circolare per traffico carrabile, diametro interno 200 cm, altezza interna 40 cm	cad	233.79890
CAM26_MT.U4.001.158	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m ³ sabbia	mc	158.16008
CAM26_MT.U4.001.159	Chiusino, caditoia e griglia in ghisa lamellare perlitica	kg	1.56757
CAM26_MT.U4.001.160	Chiusino, caditoia e griglia in ghisa sferoidale	kg	2.20206
CAM26_MT.U4.001.161	Chiusino con appendice basculante	kg	2.70592
CAM26_MT.U4.001.162	Chiusino con sifonatura	kg	2.74325
CAM26_MT.U4.001.163	Chiusino con chiavistello rotante bullonato	kg	2.83655
CAM26_MT.U4.001.164	Chiusino quadrato o rettangolare a fondo depresso	kg	2.94852
CAM26_MT.U4.001.165	Chiusino circolare a fondo depresso	kg	2.91119

CAM26_MT.U4.001.166	Caditoia in ghisa con profilo a "T" rovescio	kg	2.78057
CAM26_MT.U4.001.167	Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo al "L"	kg	2.78057
CAM26_MT.U4.001.168	Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	mc	158.16008
CAM26_MT.U4.001.169	Chiusino B125, dimensioni 400x400 mm	cad	65.48171
CAM26_MT.U4.001.170	Chiusino B125, dimensioni 500x500 mm	cad	126.36821
CAM26_MT.U4.001.171	Chiusino B125, dimensioni 600x600 mm	cad	196.44513
CAM26_MT.U4.001.172	Chiusino B125, dimensioni 700x700 mm	cad	296.77384
CAM26_MT.U4.001.173	Chiusino C250, dimensioni 400x400 mm	cad	98.41403
CAM26_MT.U4.001.174	Chiusino C250, dimensioni 500x500 mm	cad	161.59814
CAM26_MT.U4.001.175	Chiusino C250, dimensioni 600x600 mm	cad	246.60948
CAM26_MT.U4.001.176	Chiusino C250, dimensioni 700x700 mm	cad	359.57501
CAM26_MT.U4.001.177	Chiusino D400, dimensioni 800 mm	cad	497.81417
CAM26_MT.U4.001.178	Griglia C250, dimensioni 500x500 mm	cad	413.57616
CAM26_MT.U4.001.179	Sabbia di cava lavata e vagliata	mc	44.56560
CAM26_MT.U4.001.180	Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 1020 lt, lunghezza 1400 m, larghezza 1000 m, altezza 1090 m, diametro ispezione 300 mm	cad	565.68592
CAM26_MT.U4.001.181	Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 1665 lt, lunghezza 1700 m, larghezza 1150 m., altezza 1220 m, diametro ispezione 400 mm	cad	754.24789
CAM26_MT.U4.001.182	Serbatoio in monoblocco liscio in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 2200 lt, lunghezza 1900 m, larghezza 1250 m, altezza 1320 m, diametro ispezione 400 mm	cad	1050.55957
CAM26_MT.U4.001.183	Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 3100 lt, lunghezza 2090 m, larghezza 1500 m, altezza 1720 m, diametro ispezione 630 mm	cad	1831.74488
CAM26_MT.U4.001.184	Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 5700 lt, lunghezza 2420 m, larghezza 1920 m, altezza 2100 m, diametro ispezione 630 mm	cad	2370.49338
CAM26_MT.U4.001.185	Serbatoio in monoblocco corrugato in PE con base rettangolare (tipo cisterna), capacità 10700 lt, lunghezza 2780 m, larghezza 2430 m, altezza 2580 m, diametro ispezione 630 mm	cad	5522.17208
CAM26_MT.U4.001.186	Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di PE da 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm e altezza 1720 mm, completo di elettropompa sommersa	cad	3367.17810
CAM26_MT.U4.001.187	Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di PE da 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm e altezza 2100 mm, completo di elettropompa sommersa	cad	4094.48857
CAM26_MT.U4.001.188	Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco	cad	7205.76113

	corrugato di PE da 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 25780 mm, completo di elettropompa sommersa		
CAM26_MT.U4.001.189	Classe di lavorabilità S5 Rck 25 N/mm ²	mc	112.96900
CAM26_MT.U4.001.190	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 1800 l per 12 utenti	cad	597.65167
CAM26_MT.U4.001.191	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 4500 l per 20 utenti	cad	1154.73556
CAM26_MT.U4.001.192	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 6800 l per 35 utenti	cad	1331.82220
CAM26_MT.U4.001.193	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 10700 l per 60 utenti	cad	2305.77173
CAM26_MT.U4.001.194	Fossa biologica da anelli in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 16700 l per 90 utenti	cad	3034.39315
CAM26_MT.U4.001.195	disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 3200	cad	1853.85153
CAM26_MT.U4.001.196	disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 6000	cad	2481.00865
CAM26_MT.U4.001.197	disoletrice in calcestruzzo prefabbricato con capacita' di circa 10200	cad	3495.54391
CAM26_MT.U4.001.198	Dispersore di terra	cad	1268.17038
CAM26_MT.U4.001.199	Alimentatore catodico a corrente costante, 6A, 60-70 V	cad	827.30509
CAM26_MT.U4.001.200	Alimentatore catodico a corrente costante, 10-12 A, 60-70 V	cad	1014.54793
CAM26_MT.U4.001.201	Alimentatore catodico a corrente costante, 15A, 60-70 V	cad	1136.89270
CAM26_MT.U4.001.202	Alimentatore catodico a potenziale costante, 10-12 A, 60-70 V	cad	1105.99784
CAM26_MT.U4.001.203	Fossa biologica tipo Imhoff; 3 abitanti equivalenti(AE)	cad	618.73812
CAM26_MT.U4.001.204	Fossa biologica tipo Imhoff; 8 abitanti equivalenti(AE)	cad	784.14336
CAM26_MT.U4.001.205	Fossa biologica tipo Imhoff; 14 abitanti equivalenti(AE)	cad	1094.12503
CAM26_MT.U4.001.206	Fossa biologica tipo Imhoff; 18 abitanti equivalenti(AE)	cad	1415.13372
CAM26_MT.U4.001.207	Fossa biologica tipo Imhoff; 20 abitanti equivalenti(AE)	cad	1739.81808
CAM26_MT.U4.001.208	Fossa biologica tipo Imhoff; 25 abitanti equivalenti(AE)	cad	1994.66467
CAM26_MT.U4.001.209	Fossa biologica tipo Imhoff; 31 abitanti equivalenti(AE)	cad	2397.06324
CAM26_MT.U4.001.210	Fossa biologica tipo Imhoff; 40 abitanti equivalenti(AE)	cad	2830.26744
CAM26_MT.U4.001.211	Fossa biologica tipo Imhoff; 45 abitanti equivalenti(AE)	cad	3281.14987
CAM26_MT.U4.001.212	Fossa biologica tipo Imhoff; 50 abitanti equivalenti(AE)	cad	3602.15856
CAM26_MT.U4.001.213	Fossa biologica tipo Imhoff; 60 abitanti equivalenti(AE)	cad	4606.84224

CAM26_MT.U4.001.214	Fossa biologica tipo Imhoff; 80 abitanti equivalenti(AE)	cad	6407.92152
CAM26_MT.U4.001.215	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 350mq,accumulo 2000lt	cad	6471.63317
CAM26_MT.U4.001.216	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 500mq,accumulo 3000lt	cad	7332.96564
CAM26_MT.U4.001.217	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 750mq,accumulo 4000lt	cad	7718.91120
CAM26_MT.U4.001.218	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 1000mq,accumulo 5000lt	cad	8490.80232
CAM26_MT.U4.001.219	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 1500mq,accumulo 8000lt	cad	8876.74788
CAM26_MT.U4.001.220	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 2000mq,accumulo 10100lt	cad	10549.17864
CAM26_MT.U4.001.221	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 3000mq,accumulo 15000lt	cad	12671.26661
CAM26_MT.U4.001.222	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 4500mq,accumulo 22000lt	cad	17045.31629
CAM26_MT.U4.001.223	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 6000mq,accumulo 30000lt	cad	21484.30284
CAM26_MT.U4.001.224	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 7000mq,accumulo 36000lt	cad	25858.35252
CAM26_MT.U4.001.225	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 9000mq,accumulo 45000lt	cad	29589.15960
CAM26_MT.U4.001.226	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 10000mq, accumulo 52000lt	cad	34668.58824
CAM26_MT.U4.001.227	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 12000mq,accumulo 60000lt	cad	39881.04120
CAM26_MT.U4.001.228	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 14000mq accumulo 75000lt	cad	48886.43760
CAM26_MT.U4.001.229	Impianto di trattamento acque di prima pioggia.Superfici 17000mq, accumulo 90000lt	cad	57505.88844
CAM26_MT.U5	Materiali per Opere Marittime		
CAM26_MT.U5.001	Materiali vari per Opere Marittime		
CAM26_MT.U5.001.001	Materiali vari per Opere Marittime	a corpo	1.28700
CAM26_MT.U8	Materiali ed Apparecchiature per illuminazione stradale		
CAM26_MT.U8.010	Lampade, reattori, alimentatori		
CAM26_MT.U8.010.001	Lampada a vapori di mercurio 50 W, lumen 1.800	cad	14.13335
CAM26_MT.U8.010.002	Lampada a vapori di mercurio 80 W, lumen 3.700	cad	13.01258
CAM26_MT.U8.010.003	Lampada a vapori di mercurio 125 W, lumen 6.200	cad	12.73602
CAM26_MT.U8.010.004	Lampada a vapori di mercurio 250 W, lumen 12.700	cad	21.73130
CAM26_MT.U8.010.005	Lampada a vapori di mercurio 400 W, lumen 22.000	cad	35.52988
CAM26_MT.U8.010.006	Lampada a vapori di mercurio 700 W, lumen 38.500	cad	79.95314
CAM26_MT.U8.010.007	Lampada a vapori di mercurio 1.000 W, lumen 58.500	cad	107.85596

CAM26_MT.U8.010.008	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 1.000 W	cad	186.17887
CAM26_MT.U8.010.009	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W	cad	37.57369
CAM26_MT.U8.010.010	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W	cad	56.10667
CAM26_MT.U8.010.011	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W	cad	80.80733
CAM26_MT.U8.010.012	Alimentatore per lampade a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W	cad	103.46207
CAM26_MT.U8.010.013	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 18 W, lumen 1.770	cad	32.00336
CAM26_MT.U8.010.014	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 35 W, lumen 4.550	cad	32.79485
CAM26_MT.U8.010.015	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 55 W, lumen 7.800	cad	32.85167
CAM26_MT.U8.010.016	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 90 W, lumen 13.000	cad	42.62135
CAM26_MT.U8.010.017	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 135 W, lumen 20.800	cad	57.61499
CAM26_MT.U8.010.018	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, 180 W, lumen 32.300	cad	89.96730
CAM26_MT.U8.010.019	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio, 50 W	cad	41.11918
CAM26_MT.U8.010.020	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 70 W	cad	44.04007
CAM26_MT.U8.010.021	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 100 W	cad	71.71260
CAM26_MT.U8.010.022	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 150 W	cad	76.52131
CAM26_MT.U8.010.023	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 250 W	cad	84.72002
CAM26_MT.U8.010.024	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 150 W, lumen 14.500	cad	41.27731
CAM26_MT.U8.010.025	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 250 W, lumen 27.000	cad	45.02571
CAM26_MT.U8.010.026	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 400 W, lumen 47.000	cad	51.19155
CAM26_MT.U8.010.027	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 1.000 W, lumen 125.000	cad	163.03340
CAM26_MT.U8.010.028	Reattore incapsulato per lampade a ioduri metallici, 400 W	cad	83.49543
CAM26_MT.U8.010.029	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W, lumen 6.800	cad	40.63884
CAM26_MT.U8.010.030	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 100 W, lumen 10.000	cad	47.27613
CAM26_MT.U8.010.031	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 16.000	cad	56.59163
CAM26_MT.U8.010.032	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 250 W, lumen 31.500	cad	69.16754
CAM26_MT.U8.010.033	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 400 W, lumen 55.000	cad	74.75684
CAM26_MT.U8.010.034	Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 1.000 W	cad	186.17887

CAM26_MT.U8.010.035	Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 2.000 W	cad	207.08840
CAM26_MT.U8.010.036	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore incorporato, 50 W, lumen 3.400	cad	32.86952
CAM26_MT.U8.010.037	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore incorporato, 70 W, lumen 5.600	cad	34.36290
CAM26_MT.U8.010.038	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, lumen 14.500	cad	41.27731
CAM26_MT.U8.010.039	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 250 W, lumen 27.000	cad	45.02571
CAM26_MT.U8.010.040	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 400 W, lumen 47.000	cad	51.19155
CAM26_MT.U8.010.041	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, con accenditore separato, 1.000 W, lumen 125.000	cad	163.03340
CAM26_MT.U8.010.042	Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 400 W, lumen 30.500	cad	98.16201
CAM26_MT.U8.010.043	Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 1.000 W, lumen 81.000	cad	401.96356
CAM26_MT.U8.010.044	Lampada a ioduri metallici, con accenditore separato, 2.000 W, lumen 189.000	cad	463.21293
CAM26_MT.U8.010.045	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 50 W	cad	41.11918
CAM26_MT.U8.010.046	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 80 W	cad	41.38116
CAM26_MT.U8.010.047	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 125 W	cad	55.01964
CAM26_MT.U8.010.048	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 250 W	cad	67.45000
CAM26_MT.U8.010.049	Reattore in aria per lampade a vapori di mercurio, 400 W	cad	78.75958
CAM26_MT.U8.020	Corpi illuminanti		
CAM26_MT.U8.020.001	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, aperto	cad	165.09427
CAM26_MT.U8.020.002	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso	cad	193.81216
CAM26_MT.U8.020.003	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, non cablato chiuso	cad	250.39757
CAM26_MT.U8.020.004	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di mercurio, 125 W, aperto	cad	159.81893
CAM26_MT.U8.020.005	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di mercurio, 125 W, chiuso	cad	187.85276
CAM26_MT.U8.020.006	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, a.p., chiuso, 100 W	cad	314.70359
CAM26_MT.U8.020.007	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, a.p., chiuso, 150 W	cad	324.48485
CAM26_MT.U8.020.008	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, aperto	cad	248.38890
CAM26_MT.U8.020.009	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide, cablato e rifasato, per lampade a vapori di mercurio, chiuso, 250 W	cad	319.87076
CAM26_MT.U8.020.010	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 150 W, aperto	cad	266.12212
CAM26_MT.U8.020.011	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 150 W, chiuso	cad	311.17769

CAM26_MT.U8.020.012	Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 100 W	cad	253.33869
CAM26_MT.U8.020.013	Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di mercurio, chiuso, 125 W	cad	355.10952
CAM26_MT.U8.020.014	Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 150 W	cad	397.13722
CAM26_MT.U8.020.015	Apparecchio carenato in poliestere, telaio in alluminio, cablato e rifasato, per lampade a vapori di sodio, chiuso, 250 W	cad	441.22211
CAM26_MT.U8.020.016	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, aperto	cad	279.59249
CAM26_MT.U8.020.017	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, chiuso	cad	324.58834
CAM26_MT.U8.020.018	Staffa di montaggio in acciaio, diametro 42 mm	cad	42.69602
CAM26_MT.U8.020.019	Staffa di montaggio in acciaio, diametro 60 mm	cad	50.55125
CAM26_MT.U8.020.020	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di mercurio, a.p., 250 W, aperto	cad	241.16940
CAM26_MT.U8.020.021	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di mercurio, a.p., 250 W, chiuso	cad	285.08322
CAM26_MT.U8.020.022	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di mercurio, 125 W, chiuso	cad	218.68121
CAM26_MT.U8.020.023	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso	cad	233.52141
CAM26_MT.U8.020.024	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso	cad	256.90790
CAM26_MT.U8.030	Pali in acciaio		
CAM26_MT.U8.030.001	Classe di resistenza C20/25	mc	148.33040
CAM26_MT.U8.030.002	d2=88,9;l=4000;h=3500; d=60;kg=25;s=3,2	cad	294.22742
CAM26_MT.U8.030.003	Tubazione del diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	38.27813
CAM26_MT.U8.030.004	Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm	mc	89.06173
CAM26_MT.U8.030.005	Tubo flessibile in PVC serie pesante con tirafilo diametro mm 63	m	2.47570
CAM26_MT.U8.030.006	Pozzetto di raccordo pedonale in cemento vibrato 30x30x30 cm	cad	9.92396
CAM26_MT.U8.030.007	Coperchio per pozzetto in cemento vibrato 30x30 cm	cad	10.43180
CAM26_MT.U8.030.008	d2=88,9;l=5000;h=4500; d=60;kg=31;s=3,2	cad	353.45378
CAM26_MT.U8.030.009	d2=114;l=7000;h=6200; d=65;kg=59;s=3,5	cad	433.77649
CAM26_MT.U8.030.010	d2=114;l=8000;h=7200; d=65;kg=67;s=3,5	cad	464.86029
CAM26_MT.U8.030.011	d2=114;l=9000;h=8200; d=65;kg=74;S=3,5	cad	492.41038
CAM26_MT.U8.030.012	d2=127;l=7000;h=6200; d=70;kg=74;S=3,6	cad	488.66509
CAM26_MT.U8.030.013	d2=127;l=8000;h=7200; d=70;kg=74;S=3,6	cad	498.12353

CAM26_MT.U8.030.014	d2=127;l=9000;h=8200; d=70;kg=81;S=3,6	cad	525.71595
CAM26_MT.U8.030.015	d2=139,7;l=7000;h=6200; d=75;kg=74;S=3,8	cad	423.11194
CAM26_MT.U8.030.016	d2=139,7;l=8000;h=7200; d=75;kg=84;S=3,8	cad	543.06701
CAM26_MT.U8.030.017	d2=139,7;l=9000;h=8200; d=75;kg=93;S=3,8	cad	578.46741
CAM26_MT.U8.030.018	d2=139,7;l=10000;h=9200; d=75;kg=104;S=3,8	cad	628.36228
CAM26_MT.U8.030.019	d2=139,7;l=11000;h=10000; d=75;kg=114;S=3,8	cad	674.63882
CAM26_MT.U8.030.020	d2=152;l=9000;h=8200; d=80;kg=111;S=4	cad	656.54717
CAM26_MT.U8.030.021	d2=152;l=10000;h=9200; d=80;kg=124;S=4	cad	714.44047
CAM26_MT.U8.030.022	d2=168;l=11000;h=10000; d=90;kg=156;S=4	cad	859.82964
CAM26_MT.U8.030.023	d2=168;l=12000;h=11000; d=90;kg=170;S=4	cad	927.22370
CAM26_MT.U8.030.024	d2=219;l=12000;h=11000; d=114;kg=245;S=4,2	cad	1166.24512
CAM26_MT.U8.030.025	d2=114;d1=65;l=6000;h=5500;pl=6500;b=1000; d=57;kg=61;S=3,5	cad	489.55380
CAM26_MT.U8.030.026	d2=114;d1=65;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=71;S=3,5	cad	531.45027
CAM26_MT.U8.030.027	d2=127;d1=70;l=7000;h=6200;pl=8000;b=1500; d=57;kg=78;S=3,6	cad	562.49173
CAM26_MT.U8.030.028	d2=127;d1=70;l=8000;h=7200;pl=9000;b=1500; d=57;kg=87;S=3,6	cad	600.15624
CAM26_MT.U8.030.029	d2=139,7;d1=75;l=7000;h=6200;pl=8000;b=200 0; d=60;kg=89;S=3,8	cad	613.86780
CAM26_MT.U8.030.030	d2=139,7;d1=75;l=8000;h=7200;pl=9000;b=200 0; d=60;kg=99;S=3,8	cad	655.95470
CAM26_MT.U8.030.031	d2=152;d1=80;l=10000;h=9000;pl=11000;b=200 0; d=60;kg=123;S=4	cad	807.09936
CAM26_MT.U8.030.032	d2=114;d1=60;l=7000;h=7000;pl=7800;b=1200; d=60;kg=74;S=3,5	cad	559.59284
CAM26_MT.U8.030.033	d2=127;d1=60;h=7000;pl=7800; b=1200;d=60;kg=84;A=15°;S=3,5	cad	639.74627
CAM26_MT.U8.030.034	d2=127;d1=60;h=8000;pl=8800; b=1200;d=60;kg=92;A=15°;S=3,5	cad	684.83786
CAM26_MT.U8.030.035	d2=127;d1=60;h=8900;pl=9200; b=1500;d=60;kg=92;A=15°;S=3,6	cad	695.81982
CAM26_MT.U8.030.036	d2=127;d1=60;h=7200;pl=8000; b=2500;d=60;kg=92;A=12°;S=3,6	cad	668.14275
CAM26_MT.U8.030.037	d2=127;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,6	cad	723.94123
CAM26_MT.U8.030.038	d2=139;d1=60;h=8200;pl=9000; b=2500;d=60;kg=101;A=12°;S=3,8	cad	783.14642
CAM26_MT.U8.030.039	d2=139;d1=65;h=9200;pl=10000; b=2500;d=60;kg=126;A=12°;S=3,8	cad	885.91972
CAM26_MT.U8.030.040	d2=152;d1=65;h=9300;pl=11100; b=2500;d=60;kg=154;A=12°;S=4	cad	978.76904
CAM26_MT.U8.030.041	d2=95;d1=60;l=3500;h=3000;kg=20;S=3	cad	134.59768

CAM26_MT.U8.030.042	d2=100;d1=60;l=4000;h=3500;kg=29;S=3	cad	144.71207
CAM26_MT.U8.030.043	d2=110;d1=60;l=5000;h=4500;kg=30;S=3	cad	174.37815
CAM26_MT.U8.030.044	d2=128;d1=60;l=6800;h=6000;kg=46;S=3	cad	229.98617
CAM26_MT.U8.030.045	d2=127;d1=60;l=8800;h=8000;kg=80;S=3,6	cad	680.20387
CAM26_MT.U8.030.046	d2=148;d1=60;l=8800;h=8000;kg=66;S=3	cad	306.71171
CAM26_MT.U8.030.047	d2=153;d1=60;l=9300;h=8500;kg=71;S=3	cad	327.65996
CAM26_MT.U8.030.048	d2=158;d1=60;l=9800;h=9000;kg=77;S=3	cad	351.63404
CAM26_MT.U8.030.049	d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=89;S=3	cad	398.65118
CAM26_MT.U8.030.050	d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=95;S=3	cad	421.71539
CAM26_MT.U8.030.051	d2=168;d1=60;l=10800;h=10000;kg=117;S=4	cad	502.77869
CAM26_MT.U8.030.052	d2=173;d1=60;l=11300;h=10500;kg=125;S=4	cad	531.72534
CAM26_MT.U8.030.053	d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°; S=3	cad	962.94150
CAM26_MT.U8.030.054	d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=4	cad	1153.12604
CAM26_MT.U8.030.055	d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°; S=3	cad	1025.78618
CAM26_MT.U8.030.056	d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°; S=4	cad	1195.21293
CAM26_MT.U8.030.057	d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°; S=3	cad	1137.93328
CAM26_MT.U8.030.058	d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°; S=3	cad	1343.50102
CAM26_MT.U8.030.059	d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°; S=3	cad	1233.49107
CAM26_MT.U8.030.060	d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°; S=4	cad	1448.39028
CAM26_MT.U8.040	Sbracci		
CAM26_MT.U8.040.001	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=9,5	cad	133.22229
CAM26_MT.U8.040.002	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=10,5	cad	141.66506
CAM26_MT.U8.040.003	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=12,5	cad	160.62427
CAM26_MT.U8.040.004	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=12,5	cad	165.99886
CAM26_MT.U8.040.005	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=14,5	cad	179.39303
CAM26_MT.U8.040.006	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=14,5	cad	185.31778
CAM26_MT.U8.040.007	Sbraccio semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=16,5	cad	198.35223

CAM26_MT.U8.040.008	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=15	cad	383.50073
CAM26_MT.U8.040.009	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=18,7	cad	426.87839
CAM26_MT.U8.040.010	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=20,8	cad	450.04840
CAM26_MT.U8.040.011	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=20,3	cad	444.33524
CAM26_MT.U8.040.012	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=22,5	cad	468.75369
CAM26_MT.U8.040.013	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=27	cad	519.38916
CAM26_MT.U8.040.014	Sbraccio doppio per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=29	cad	541.07798
CAM26_MT.U8.040.015	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=1100;d=57-60;kg=23,5	cad	697.53376
CAM26_MT.U8.040.016	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=1500;d=57-60;kg=26,9	cad	740.91141
CAM26_MT.U8.040.017	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=1500;b=2000;d=57-60;kg=31,3	cad	798.80470
CAM26_MT.U8.040.018	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=1500;d=57-60;kg=28	cad	755.42706
CAM26_MT.U8.040.019	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=2000;d=57-60;kg=33	cad	820.49353
CAM26_MT.U8.040.020	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=1500;d=57-60;kg=41,5	cad	930.20725
CAM26_MT.U8.040.021	Sbraccio triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=2000;d=57-60;kg=45,5	cad	980.86387
CAM26_MT.U8.040.022	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-60;kg=3	cad	68.15581
CAM26_MT.U8.040.023	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-60;kg=4	cad	73.86896
CAM26_MT.U8.040.024	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-60;kg=6	cad	91.00843
CAM26_MT.U8.040.025	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=1500;b=400;d=-60;kg=16	cad	204.06539
CAM26_MT.U8.040.026	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-60;kg=10	cad	126.07026
CAM26_MT.U8.040.027	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=600;d=-60;kg=12	cad	144.71207
CAM26_MT.U8.040.028	Sbraccio a squadro semplice per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-60;kg=14	cad	162.19008
CAM26_MT.U8.040.029	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=250;b=150;d=-60;kg=6	cad	115.74426
CAM26_MT.U8.040.030	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=500;b=200;d=-60;kg=8	cad	133.22229
CAM26_MT.U8.040.031	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=1000;b=300;d=-60;kg=12	cad	167.96672
CAM26_MT.U8.040.032	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2000;b=500;d=-60;kg=20	cad	237.28632
CAM26_MT.U8.040.033	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=600;d=-60;kg=24	cad	273.38499
CAM26_MT.U8.040.034	Sbraccio a squadro triplo per pali di illuminazione pl=2500;b=700;d=-60;kg=28	cad	309.56830
CAM26_MT.U8.060	Torri portafari		

CAM26_MT.U8.060.001	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 20 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	cad	27507.7775 9
CAM26_MT.U8.060.002	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 20 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	cad	29560.2810 0
CAM26_MT.U8.060.003	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 25 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	cad	33220.9314 0
CAM26_MT.U8.060.004	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 25 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	cad	34913.7177 1
CAM26_MT.U8.060.005	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 30 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	cad	38510.8886 4
CAM26_MT.U8.060.006	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 30 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	cad	40584.5518 8
CAM26_MT.U8.060.007	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 35 m superficie proiettori 1,8 - 2,1 m	cad	46340.0253 4
CAM26_MT.U8.060.008	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile altezza 35 m superficie proiettori 3,5 - 4,1 m	cad	48879.2048 0
CAM26_MT.U8.060.009	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	cad	10791.5127 4
CAM26_MT.U8.060.010	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 15 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	cad	13119.0939 3
CAM26_MT.U8.060.011	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	cad	15235.0768 2
CAM26_MT.U8.060.012	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	cad	17351.0597 2
CAM26_MT.U8.060.013	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 20 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m	cad	19255.4443 2
CAM26_MT.U8.060.014	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	cad	20313.4357 6
CAM26_MT.U8.060.015	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 25 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	cad	21583.0255 0
CAM26_MT.U8.060.016	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 m	cad	25603.3929 9
CAM26_MT.U8.060.017	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 m	cad	29517.9613 4
CAM26_MT.U8.060.018	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa altezza 30 m: predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 m	cad	31528.1450 9
CAM26_MT.U8.060.019	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 15 m	cad	14706.0810 9
CAM26_MT.U8.060.020	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 18 m	cad	16504.6665 6
CAM26_MT.U8.060.021	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 20 m	cad	17351.0597 2
CAM26_MT.U8.060.022	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile altezza 25 m	cad	19572.8417 5
CAM26_MT.U8.070	Corpi illuminanti a LED		

CAM26_MT.U8.070.001	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 18 W, 2200 lm.	cad	500.70779
CAM26_MT.U8.070.002	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 32 W, 5100 lm.	cad	556.60076
CAM26_MT.U8.070.003	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp. 4 mm. Potenza 55 W, 8100 lm.	cad	591.53384
CAM26_MT.U8.070.004	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 83 W, 11900 lm.	cad	663.72893
CAM26_MT.U8.070.005	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 127 W, 14500 lm	cad	718.45745
CAM26_MT.U8.070.006	Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 68 W, 7300 lm	cad	624.13808
CAM26_MT.U8.070.007	Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 102 W, 11000 lm	cad	731.26626
CAM26_MT.U8.070.008	Armatura stradale a LED, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Vetro sp 4 mm. Potenza 154 W, 21000 lm	cad	925.72720
CAM26_MT.U8.070.009	Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 136 W - 14600 lm	cad	884.97191
CAM26_MT.U8.070.010	Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 170 W - 18200 lm	cad	1007.23776
CAM26_MT.U8.070.011	Armatura stradale a LED, fascio asimmetrico a 45°, struttura in alluminio per palo Ø 42/76 mm. Potenza 200 W -22000 lm	cad	1117.85926
CAM26_MT.U8.070.012	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 102 W, 10400 lm	cad	505.36553
CAM26_MT.U8.070.013	Attacco a sospensione per corpo illuminante centro strada	cad	55.89297
CAM26_MT.U8.070.014	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 135 W, 13900 lm	cad	617.15147
CAM26_MT.U8.070.015	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, struttura in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 20800 lm	cad	774.35042
CAM26_MT.U8.070.016	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 25 W, 4000 lm	cad	785.99479
CAM26_MT.U8.070.017	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (campana), in alluminio. Vetro sp. 4 mm. Potenza 46 W, 6800 lm	cad	826.75008
CAM26_MT.U8.070.018	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 100 W, 10400 lm	cad	871.12676
CAM26_MT.U8.070.019	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 150 W, 14500 lm	cad	1002.81291
CAM26_MT.U8.070.020	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione, corpo in alluminio, vetro sp. 4 mm. Potenza 200 W, 18500 lm	cad	1101.56879
CAM26_MT.V	Materiali per Bonifiche - Opere a verde - Arredo Urbano		
CAM26_MT.V.02	Materiale agrario		
CAM26_MT.V.02.001	Terreno vegetale	mc	24.28329
CAM26_MT.V.02.002	Semi	kg	0.19807
CAM26_MT.V.02.003	Concime chimico	kg	0.20592

CAM26_MT.V.02.004	Concime organico	kg	0.21128
CAM26_MT.V.02.005	Concime complesso ternario	kg	0.68664
CAM26_MT.V.02.006	Ammendante vegetale compostato (compost verde) ottenuto per fermentazione aerobica di scarti vegetali	mc	44.89571
CAM26_MT.V.02.007	Stesa e modellazione di terra di coltivo: operazione manuale	mc	4.30471
CAM26_MT.V.02.008	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro in sacchi da 70 - 80 l	cad	9.37528
CAM26_MT.V.02.009	Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq	mq	1.17521
CAM26_MT.V.02.010	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici	mq	3.02386
CAM26_MT.V.02.011	Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm	mc	112.09402
CAM26_MT.V.02.012	Telo di plastica (film di polietilene) dello spessore di 0,2 mm	mq	0.52819
CAM26_MT.V.02.013	Rete estrusa in polietilene per la recinzione di cantieri ed aree di lavoro, ottenuta da miscela polimerica a bassa (LLDPE) e ad alta densità (HDPE), di peso 200 g/mq e altezza 1,20 m	ml	2.77297
CAM26_MT.V.02.014	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm	cad	9.28285
CAM26_MT.V.02.015	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm	cad	18.96183
CAM26_MT.V.02.016	Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo diametro 10 cm	ml	4.29151
CAM26_MT.V.02.017	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: fino a 100 piante	cp	1029.60000
CAM26_MT.V.02.018	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 101 piante a 1000 piante	cad	9.00900
CAM26_MT.V.02.019	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: 1001 piante a 10.000 piante	cad	8.36550
CAM26_MT.V.02.020	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico: oltre 10.000 piante	cad	6.43500
CAM26_MT.V.02.021	Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree	cad	39.04758
CAM26_MT.V.02.022	Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali	cad	62.59968
CAM26_MT.V.02.023	Carburante per mezzi meccanici	l	3.22192
CAM26_MT.V.02.024	Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	cad	39.61386
CAM26_MT.V.02.025	Materiali ed altri costi elementari	cp	1.73745
CAM26_MT.V.02.026	Prodotti per la disinfezione ferite da taglio e delle attrezzature	l	3.86100
CAM26_MT.V.03	Idrosemina e prato		
CAM26_MT.V.03.001	Idrosemina	mq	5.28185

CAM26_MT.V.03.002	Tappeto erboso a zolle	mq	10.56370
CAM26_MT.V.03.003	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici fino a 200 mq	mq	70.27020
CAM26_MT.V.03.004	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 200 a 500 mq	mq	66.66660
CAM26_MT.V.03.005	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici da 500 a 2000 mq	mq	59.45940
CAM26_MT.V.03.006	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, per superfici oltre i 2000 mq	mq	54.05400
CAM26_MT.V.03.007	Formazione di tetto verde di tipo estensivo; per superfici fino a 200 mq	mq	88.80300
CAM26_MT.V.03.008	Formazione di tetto verde di tipo estensivo; per superfici da 200 a 500 mq	mq	81.08100
CAM26_MT.V.03.009	Formazione di tetto verde di tipo estensivo; per superfici da 500 a 2000 mq	mq	74.64600
CAM26_MT.V.03.010	Formazione di tetto verde di tipo estensivo; per superfici oltre i 2000 mq	mq	69.49800
CAM26_MT.V.03.011	Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici fino a 200 mq	mq	154.44000
CAM26_MT.V.03.012	Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici da 200 a 500 mq	mq	141.57000
CAM26_MT.V.03.013	Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici da 500 a 2000 mq	mq	133.84800
CAM26_MT.V.03.014	Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici oltre i 2000 mq	mq	126.12600
CAM26_MT.V.03.015	Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo	mc	191.76300
CAM26_MT.V.03.016	Messa a dimora, in talee, di sedum	mq	8.62290
CAM26_MT.V.03.017	Fornitura e posa di stuoia precoltivata	mq	54.05400
CAM26_MT.V.03.018	Idrosemia potenziata con collanti e ammendanti	mq	9.65250
CAM26_MT.V.03.019	Formazione di copertura a verde tipo prato naturale	mq	10.29600
CAM26_MT.V.04	Specie botaniche		
CAM26_MT.V.04.001	Alberi autoctoni da vivaio	cad	66.02310
CAM26_MT.V.04.001A	Arbusti autoctoni da vivaio	cad	9.50732
CAM26_MT.V.04.002	Cedrus atlantica glauca	cad	136.43013
CAM26_MT.V.04.003	Cedrus atlantica deodora	cad	81.35367
CAM26_MT.V.04.004	Cedrus atlantica deodora	cad	81.35367
CAM26_MT.V.04.005	Cupressus sempervirens pyramidalis	cad	24.73226
CAM26_MT.V.04.006	magnolia grandiflora gallissoniensis	cad	218.58928
CAM26_MT.V.04.007	pinus pinea	cad	60.95253
CAM26_MT.V.04.008	Quercus robur fastigiata	cad	109.25503

CAM26_MT.V.04.009	pinus austriaca nigra	cad	109.18900
CAM26_MT.V.04.011	Cercis siliquastrum	cad	85.79042
CAM26_MT.V.04.012	liquidambar styraciflua	cad	63.59345
CAM26_MT.V.04.013	platanus orientalis	cad	51.53763
CAM26_MT.V.04.014	Robinia pseudoacacia	cad	108.62121
CAM26_MT.V.04.015	Acer campestre circ. 12-14 in vaso	cad	129.88404
CAM26_MT.V.04.016	Acer campestre circ. 12-14 in zolla	cad	104.78754
CAM26_MT.V.04.017	Acer campestre circ. 16-18 in vaso	cad	229.99977
CAM26_MT.V.04.018	Acer campestre circ. 16-18 in zolla	cad	203.62914
CAM26_MT.V.04.019	Acer campestre circ. 20-25 in vaso	cad	442.47060
CAM26_MT.V.04.020	Acer campestre circ. 20-25 in zolla	cad	370.28921
CAM26_MT.V.04.021	Acer monspessulanum circ. 12-14 in zolla	cad	202.70250
CAM26_MT.V.04.022	Acer monspessulanum circ. 16-18 in vaso	cad	501.93000
CAM26_MT.V.04.023	Acer monspessulanum circ. 16-18 in zolla	cad	347.49000
CAM26_MT.V.04.024	Acer monspessulanum circ. 20-25 in vaso	cad	868.72500
CAM26_MT.V.04.025	Acer monspessulanum circ. 20-25 in zolla	cad	540.54000
CAM26_MT.V.04.026	Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in vaso	cad	150.57900
CAM26_MT.V.04.027	Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in zolla	cad	109.45935
CAM26_MT.V.04.028	Acer pseudoplatanus circ. 16-18 in zolla	cad	187.83765
CAM26_MT.V.04.029	Acer pseudoplatanus circ. 20-25 in zolla	cad	311.04216
CAM26_MT.V.04.030	Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in vaso	cad	81.81459
CAM26_MT.V.04.031	Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in zolla	cad	74.94201
CAM26_MT.V.04.032	Alnus cordata Alnus Glutinosa 16-18 in zolla	cad	156.52494
CAM26_MT.V.04.033	Alnus cordata Alnus Glutinosa 20-25 in zolla	cad	261.10013
CAM26_MT.V.04.034	Carpinus betulus circ. 12-14 in vaso	cad	164.09250
CAM26_MT.V.04.035	Carpinus betulus circ. 12-14 in zolla	cad	135.77207
CAM26_MT.V.04.036	Carpinus betulus circ. 16-18 in vaso	cad	289.57500
CAM26_MT.V.04.037	Carpinus betulus circ. 16-18 in zolla	cad	226.15808

CAM26_MT.V.04.038	Carpinus betulus circ. 20-25 in vaso	cad	501.93000
CAM26_MT.V.04.039	Carpinus betulus circ. 20-25 in zolla	cad	367.48998
CAM26_MT.V.04.040	Castanea sativa circ. 12-14 in vaso	cad	144.78750
CAM26_MT.V.04.041	Castanea sativa circ. 12-14 in zolla	cad	93.93813
CAM26_MT.V.04.042	Castanea sativa circ. 16-18 in vaso	cad	289.57500
CAM26_MT.V.04.043	Castanea sativa circ. 16-18 in zolla	cad	175.59828
CAM26_MT.V.04.044	Castanea sativa circ. 20-25 in vaso	cad	482.62500
CAM26_MT.V.04.045	Celtius australis circ. 12-14 in vaso	cad	86.57006
CAM26_MT.V.04.046	Celtius australis circ. 12-14 in zolla	cad	74.94201
CAM26_MT.V.04.047	Celtius australis circ. 16-18 in vaso	cad	150.86858
CAM26_MT.V.04.048	Celtius australis circ. 16-18 in zolla	cad	165.17358
CAM26_MT.V.04.049	Celtius australis circ. 20-25 in vaso	cad	155.72700
CAM26_MT.V.04.050	Celtius australis circ. 20-25 in zolla	cad	280.94567
CAM26_MT.V.04.051	Ceratonia circ. 12-14 in vaso	cad	111.85317
CAM26_MT.V.04.052	Ceratonia circ. 16-18 in vaso	cad	313.20432
CAM26_MT.V.04.053	Cercis siliquastrum circ. 12-14 in vaso	cad	127.03977
CAM26_MT.V.04.054	Cercis siliquastrum circ. 12-14 in zolla	cad	106.31264
CAM26_MT.V.04.055	Cercis siliquastrum circ. 16-18 in vaso	cad	246.46050
CAM26_MT.V.04.056	Cercis siliquastrum circ. 16-18 in zolla	cad	254.71017
CAM26_MT.V.04.057	Cercis siliquastrum circ. 20-25 in vaso	cad	637.06500
CAM26_MT.V.04.058	Cercis siliquastrum circ. 20-25 in zolla	cad	503.43579
CAM26_MT.V.04.059	Fraxinus ornus circ. 12-14 in vaso	cad	102.48381
CAM26_MT.V.04.060	Fraxinus ornus circ. 12-14 in zolla	cad	114.03464
CAM26_MT.V.04.061	Fraxinus ornus circ. 16-18 in zolla	cad	212.23917
CAM26_MT.V.04.062	Fraxinus ornus circ. 20-25 in zolla	cad	313.20432
CAM26_MT.V.04.063	Malus sylvestris circ. 12-14 in vaso	cad	159.55583
CAM26_MT.V.04.064	Malus sylvestris circ. 16-18 in vaso	cad	104.24700

CAM26_MT.V.04.065	Mespilus germanica circ. 12-14 in vaso	cad	124.80683
CAM26_MT.V.04.066	Mespilus germanica circ. 16-18 in vaso	cad	183.93804
CAM26_MT.V.04.067	Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in vaso	cad	128.05650
CAM26_MT.V.04.068	Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in zolla	cad	129.80682
CAM26_MT.V.04.069	Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in vaso	cad	215.25075
CAM26_MT.V.04.070	Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in zolla	cad	210.54033
CAM26_MT.V.04.071	Ostrya carpinifolia circ. 20-25 in zolla	cad	323.51319
CAM26_MT.V.04.072	Populus circ. 12-14 in zolla	cad	72.66402
CAM26_MT.V.04.073	Populus circ. 16-18 in zolla	cad	139.87760
CAM26_MT.V.04.074	Populus circ. 20-25 in zolla	cad	208.04034
CAM26_MT.V.04.075	Prunus avium circ. 12-14 in vaso	cad	91.19682
CAM26_MT.V.04.076	Prunus avium circ. 12-14 in zolla	cad	72.16209
CAM26_MT.V.04.077	Prunus avium circ. 16-18 in zolla	cad	129.38211
CAM26_MT.V.04.078	Prunus avium circ. 20-25 in zolla	cad	224.82603
CAM26_MT.V.04.079	Pyrus salicifolia circ. 12-14 in vaso	cad	114.14403
CAM26_MT.V.04.080	Pyrus salicifolia circ. 12-14 in zolla	cad	129.38211
CAM26_MT.V.04.081	Pyrus salicifolia circ. 16-18 in vaso	cad	205.92000
CAM26_MT.V.04.082	Pyrus salicifolia circ. 16-18 in zolla	cad	231.42834
CAM26_MT.V.04.083	Pyrus pysaster circ. 20-25 in zolla	cad	347.49000
CAM26_MT.V.04.084	Quercus cerris circ. 12-14 in vaso	cad	133.43616
CAM26_MT.V.04.085	Quercus cerris circ. 12-14 in zolla	cad	115.71417
CAM26_MT.V.04.086	Quercus cerris circ. 16-18 in zolla	cad	204.20829
CAM26_MT.V.04.087	Quercus cerris circ. 20-25 in zolla	cad	374.47839
CAM26_MT.V.04.088	Quercus ilex circ. 12-14 in vaso	cad	177.10407
CAM26_MT.V.04.089	Quercus ilex circ. 12-14 in zolla	cad	108.88020
CAM26_MT.V.04.090	Quercus ilex circ. 16-18 in vaso	cad	367.52859
CAM26_MT.V.04.091	Quercus ilex circ. 16-18 in zolla	cad	224.82603
CAM26_MT.V.04.092	Quercus ilex circ. 20-25 in vaso	cad	667.18080

CAM26_MT.V.04.093	Quercus ilex circ. 20-25 in zolla	cad	435.75246
CAM26_MT.V.04.094	Quercus robur pubescens circ. 12-14 in vaso	cad	136.10025
CAM26_MT.V.04.095	Quercus robur pubescens circ. 12-14 in zolla	cad	108.88020
CAM26_MT.V.04.096	Quercus robur pubescens circ. 16-18 in vaso	cad	238.26231
CAM26_MT.V.04.097	Quercus robur pubescens circ. 16-18 in zolla	cad	193.32027
CAM26_MT.V.04.098	Quercus robur pubescens circ. 20-25 in vaso	cad	408.41658
CAM26_MT.V.04.099	Quercus robur pubescens circ. 20-25 in zolla	cad	340.42437
CAM26_MT.V.04.100	Quercus frainetto circ. 12-14 in zolla	cad	144.78750
CAM26_MT.V.04.101	Quercus frainetto circ. 16-18 in zolla	cad	274.13100
CAM26_MT.V.04.102	Quercus frainetto circ. 20-25 in zolla	cad	527.02650
CAM26_MT.V.04.103	Salix alba circ. 12-14 in vaso	cad	58.42980
CAM26_MT.V.04.104	Salix alba circ. 12-14 in zolla	cad	47.72196
CAM26_MT.V.04.105	Salix alba circ. 16-18 in vaso	cad	126.56358
CAM26_MT.V.04.106	Salix alba circ. 16-18 in zolla	cad	108.88020
CAM26_MT.V.04.107	Salix alba circ. 20-25 in vaso	cad	272.31633
CAM26_MT.V.04.108	Salix alba circ. 20-25 in zolla	cad	224.82603
CAM26_MT.V.04.109	Sorbus circ. 12-14 in vaso	cad	91.76310
CAM26_MT.V.04.110	Sorbus circ. 12-14 in zolla	cad	97.99218
CAM26_MT.V.04.111	Sorbus circ. 16-18 in vaso	cad	104.24700
CAM26_MT.V.04.112	Sorbus circ. 16-18 in zolla	cad	185.09634
CAM26_MT.V.04.113	Tamarix circ. 12-14 in vaso	cad	82.22000
CAM26_MT.V.04.114	Tamarix circ. 12-14 in zolla	cad	79.45938
CAM26_MT.V.04.115	Tamarix circ. 16-18 in zolla	cad	143.16588
CAM26_MT.V.04.116	Tamarix circ. 20-25 in zolla	cad	272.31633
CAM26_MT.V.04.117	Tilia cordata circ. 12-14 in vaso	cad	66.92400
CAM26_MT.V.04.118	Tilia cordata circ. 12-14 in zolla	cad	78.88023
CAM26_MT.V.04.119	Tilia cordata circ. 16-18 in vaso	cad	104.24700
CAM26_MT.V.04.120	Tilia cordata circ. 16-18 in zolla	cad	143.16588

CAM26_MT.V.04.121	Tilia cordata circ. 20-25 in zolla	cad	272.31633
CAM26_MT.V.04.122	Tilia platyphyllos circ. 12-14 in vaso	cad	66.92400
CAM26_MT.V.04.123	Tilia platyphyllos circ. 12-14 in zolla	cad	77.72193
CAM26_MT.V.04.124	Tilia platyphyllos circ. 16-18 in vaso	cad	104.24700
CAM26_MT.V.04.125	Tilia platyphyllos circ. 16-18 in zolla	cad	162.64463
CAM26_MT.V.04.126	Tilia platyphyllos circ. 20-25 in zolla	cad	258.76422
CAM26_MT.V.04.127	Ulmus minor circ. 12-14 in vaso	cad	87.91497
CAM26_MT.V.04.128	Ulmus minor circ. 12-14 in zolla	cad	78.88023
CAM26_MT.V.04.129	Ulmus minor circ. 16-18 in vaso	cad	104.24700
CAM26_MT.V.04.130	Ulmus minor circ. 16-18 in zolla	cad	157.87629
CAM26_MT.V.04.131	Ulmus minor circ. 20-25 in zolla	cad	258.76422
CAM26_MT.V.04.132	Pinus halepensis circ. 12-14 in vaso	cad	59.20200
CAM26_MT.V.04.133	Pinus pinea circ. 16-18 in vaso	cad	157.37436
CAM26_MT.V.04.134	Pinus pinea circ. 16-18 in zolla	cad	147.10410
CAM26_MT.V.04.135	Acacia dealbata circ. 12-14 in vaso	cad	111.96900
CAM26_MT.V.04.136	Acacia dealbata circ. 16-18 in vaso	cad	105.92654
CAM26_MT.V.04.137	Olea europea circ. 12-14 in vaso	cad	82.36800
CAM26_MT.V.04.138	Olea europea circ. 12-14 in zolla	cad	122.54814
CAM26_MT.V.04.139	Olea europea circ. 16-18 in vaso	cad	141.57000
CAM26_MT.V.04.140	Olea europea circ. 16-18 in zolla	cad	228.76425
CAM26_MT.V.04.141	Olea europea circ. 20-25 in vaso	cad	374.47839
CAM26_MT.V.04.142	Arbutus unedo in vaso da 3 clt.	cad	6.76104
CAM26_MT.V.04.143	Arbutus unedo in vaso da 7 clt.	cad	15.06648
CAM26_MT.V.04.144	Arbutus unedo in zolla altezza 1.00-1.25	cad	35.44398
CAM26_MT.V.04.145	Arbutus unedo in zolla altezza 1.50-1.74	cad	106.21611
CAM26_MT.V.04.146	Arbutus unedo in zolla altezza 1.75-2.00	cad	167.49018
CAM26_MT.V.04.147	Cistus in vaso da 3 clt.	cad	8.05019

CAM26_MT.V.04.148	Cistus in vaso da 7 clt.	cad	12.54825
CAM26_MT.V.04.149	Clematis in vaso da 3 clt.	cad	16.21620
CAM26_MT.V.04.150	Colutea arborescens in vaso da 3 clt.	cad	7.72200
CAM26_MT.V.04.151	Colutea arborescens in vaso da 7 clt.	cad	11.58300
CAM26_MT.V.04.152	Cornus in vaso da 3 clt.	cad	5.50836
CAM26_MT.V.04.153	Cornus in vaso da 7 clt.	cad	14.41440
CAM26_MT.V.04.154	Coronilla in vaso da 3 clt.	cad	8.68725
CAM26_MT.V.04.155	Coronilla in vaso da 7 clt.	cad	12.54825
CAM26_MT.V.04.156	Corylus avellana in vaso da 3 clt.	cad	7.56756
CAM26_MT.V.04.157	Corylus avellana in vaso da 7 clt.	cad	14.28570
CAM26_MT.V.04.158	Corylus avellana in zolla altezza 1.50-2.00	cad	28.72584
CAM26_MT.V.04.159	Crataegus in zolla altezza 1.75-2.00	cad	57.10419
CAM26_MT.V.04.160	Cytisus in vaso da 3 clt.	cad	6.13041
CAM26_MT.V.04.161	Cytisus in vaso da 7 clt.	cad	14.47875
CAM26_MT.V.04.162	Erica in vaso da 1 clt.	cad	3.57143
CAM26_MT.V.04.163	Erica in vaso da 3 clt.	cad	5.28314
CAM26_MT.V.04.164	Euphorbia in vaso da 1 clt.	cad	4.44015
CAM26_MT.V.04.165	Euphorbia in vaso da 3 clt.	cad	8.72586
CAM26_MT.V.04.166	Hedera in vaso da 3 clt.	cad	9.78549
CAM26_MT.V.04.167	Hedera in vaso da 7 clt.	cad	16.07463
CAM26_MT.V.04.168	Ilex aquifolium in vaso da 3 clt.	cad	8.22393
CAM26_MT.V.04.169	Ilex aquifolium in zolla altezza 1.00-1.25	cad	74.20842
CAM26_MT.V.04.170	Ilex aquifolium in zolla altezza 1.50-1.75	cad	115.71417
CAM26_MT.V.04.171	Juniperus in vaso da 3 clt.	cad	6.91763
CAM26_MT.V.04.172	Juniperus in vaso da 7 clt.	cad	15.44400
CAM26_MT.V.04.173	Juniperus in zolla altezza 1.00-1.25	cad	18.41697
CAM26_MT.V.04.174	Juniperus in zolla altezza 1.50-1.75	cad	38.10807
CAM26_MT.V.04.175	Laurus nobili in vaso da 3 clt.	cad	4.95495

CAM26_MT.V.04.176	Laurus nobili in vaso da 7 clt.	cad	17.83782
CAM26_MT.V.04.177	Lavandula stoechas in vaso da 3 clt.	cad	6.71814
CAM26_MT.V.04.178	Lavandula stoechas in vaso da 7 clt.	cad	12.54825
CAM26_MT.V.04.179	Ligustrum vulgare in vaso da 3 clt.	cad	6.75675
CAM26_MT.V.04.180	Ligustrum vulgare in vaso da 7 clt.	cad	11.58300
CAM26_MT.V.04.181	Lonicera in var. in vaso da 3 clt.	cad	8.19390
CAM26_MT.V.04.182	Lonicera in var. in vaso da 7 clt.	cad	20.69496
CAM26_MT.V.04.183	Myrtus communis in vaso da 3 clt.	cad	8.84169
CAM26_MT.V.04.184	Myrtus communis in vaso da 7 clt.	cad	20.09651
CAM26_MT.V.04.185	Nerium oleander in vaso da 3 clt.	cad	7.06563
CAM26_MT.V.04.186	Nerium oleander in vaso da 7 clt.	cad	23.16600
CAM26_MT.V.04.187	Phillyrea angustifolia in vaso da 3 clt.	cad	4.81982
CAM26_MT.V.04.188	Pistacia lentiscusa in vaso da 3 clt.	cad	6.55083
CAM26_MT.V.04.189	Pistacia lentiscusa in vaso da 7 clt.	cad	13.51350
CAM26_MT.V.04.190	Rhamnus alaternus in vaso da 3 clt.	cad	5.98026
CAM26_MT.V.04.191	Rhamnus alaternus in vaso da 7 clt.	cad	13.51350
CAM26_MT.V.04.192	Rosmarinus officinalis in vaso da 1 clt.	cad	2.88932
CAM26_MT.V.04.193	Rosmarinus officinalis in vaso da 3 clt.	cad	5.61132
CAM26_MT.V.04.194	Rosmarinus officinalis in vaso da 7 clt.	cad	12.54825
CAM26_MT.V.04.195	Sambucus nigra in vaso da 3 clt.	cad	7.72200
CAM26_MT.V.04.196	Sambucus nigra in vaso da 7 clt.	cad	15.44400
CAM26_MT.V.04.197	Spartium junceum in vaso da 1 clt.	cad	3.86100
CAM26_MT.V.04.198	Spartium junceum in vaso da 3 clt.	cad	6.38996
CAM26_MT.V.04.199	Spartium junceum in vaso da 7 clt.	cad	13.32045
CAM26_MT.V.04.200	Viburnum tinus in vaso da 3 .clt	cad	6.46074
CAM26_MT.V.04.201	Viburnum tinus in vaso da 7 .clt	cad	13.51350
CAM26_MT.V.04.202	Viburnum tinus in zolla altezza 1.00-1.25	cad	28.72584
CAM26_MT.V.04.203	Viburnum tinus in zolla altezza 1.50-1.75	cad	74.94201

CAM26_MT.V.04.204	Viburnum tinus in zolla altezza 1.75-2.00	cad	102.27789
CAM26_MT.V.04.205	Rosa rugosa in vaso da 3 clt.	cad	7.12569
CAM26_MT.V.04.206	Rosa rugosa in vaso da 7 clt.	cad	14.47875
CAM26_MT.V.04.207	Rosa a cespuglio in vaso da 3 clt.	cad	9.30501
CAM26_MT.V.04.208	Rosa a cespuglio in vaso da 7 clt.	cad	12.54825
CAM26_MT.V.04.209	Rosa rampicante in vaso da 3 clt.	cad	12.80136
CAM26_MT.V.04.210	Rosa rampicante in vaso da 7 clt.	cad	19.30500
CAM26_MT.V.04.211	Aubrethia deltoides in vaso da 1 clt.	cad	3.84813
CAM26_MT.V.04.212	Alyssum in vaso da 1 clt.	cad	2.50965
CAM26_MT.V.04.213	Dimorphoteka in vaso da 1 clt.	cad	2.57400
CAM26_MT.V.04.214	Pachysandra terminalis in vaso da 1 clt.	cad	4.82625
CAM26_MT.V.04.215	Sedum in vasio da 1 clt.	cad	3.86100
CAM26_MT.V.04.216	Saxifraga umbrosa in vaso da 1 clt.	cad	3.86100
CAM26_MT.V.04.217	Vinca maior in vaso da 1 clt.	cad	2.85714
CAM26_MT.V.08	Oneri vari per attività agrarie		
CAM26_MT.V.08.001	Oneri per la riparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in parchi e giardini senza vincoli	cad	0.10563
CAM26_MT.V.08.002	Oneri per la riparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in vie alberate, senza macchine in sosta	cad	0.14526
CAM26_MT.V.08.003	Oneri per la riparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive in vie alberate con parcheggio autovetture	cad	0.51498
CAM26_MT.V.08.004	Oneri per operazione manuale	mc	4.30471
CAM26_MT.V.08.005	Oneri per operazione meccanica	mc	2.03352
CAM26_MT.V.08.006	Oneri per semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata	mq	0.10563
CAM26_MT.V.08.007	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona pianeggiante	mq	0.36973
CAM26_MT.V.08.008	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare priva di difficoltà	mq	0.43575
CAM26_MT.V.08.009	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa priva di difficoltà	mq	0.48858
CAM26_MT.V.08.010	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona pianeggiante a media difficoltà	mq	0.38293
CAM26_MT.V.08.011	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare media difficoltà	mq	0.44895
CAM26_MT.V.08.012	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa	mq	0.52819

	media difficoltà		
CAM26_MT.V.08.013	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona collinare ad elevata difficoltà	mq	0.47537
CAM26_MT.V.08.014	Oneri per inerbimento con idrosemina, in zona montuosa ad elevata difficoltà	mq	0.58100
CAM26_MT.V.08.015	Oneri per formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)	mq	0.56780
CAM26_MT.V.08.016	Oneri per formazione di tappeto erboso per superfici da 200 a 1000 m ²	mq	1.33366
CAM26_MT.V.08.017	Oneri per formazione di tappeto erboso per superfici da 1000 a 2000 m ²	mq	1.14881
CAM26_MT.V.08.018	Oneri per formazione di tappeto erboso per le superfici oltre i 2000 m ²	mq	0.66023
CAM26_MT.V.08.019	Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 200 a 500 mq	mq	0.47537
CAM26_MT.V.08.020	Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 500 a 1000 m ²	mq	0.42254
CAM26_MT.V.08.021	Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici da 1000 a 2000 m ²	mq	1.14881
CAM26_MT.V.08.022	Oneri per rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, per superfici oltre 2000 m ²	mq	0.26409
CAM26_MT.V.08.023	Oneri per tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, per superfici fino a 500 m ²	mq	4.46316
CAM26_MT.V.08.024	Oneri per tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, per superfici da 500 a 2000 m ²	mq	3.63128
CAM26_MT.V.08.025	Oneri per tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, per le superfici oltre i 2000 m ²	mq	0.66023
CAM26_MT.V.08.026	Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per le superfici fino a 500 m ²	mq	0.09243
CAM26_MT.V.08.027	Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per superfici da 500 a 2000 m ²	mq	3.63128
CAM26_MT.V.08.028	Oneri per operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, per le superfici oltre i 2000 m ²	mq	0.66023
CAM26_MT.V.08.029	Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per superfici da 500 a 1000 m ²	mq	0.18487
CAM26_MT.V.08.030	Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per superfici da 1000 m ² a 2000 m ²	mq	0.14526
CAM26_MT.V.08.031	Oneri per operazione di carotatura dei tappeti erbosi, per le superfici oltre i 2000 m ²	mq	0.66023
CAM26_MT.V.08.032	Oneri per la pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini, da eseguirsi con attrezzo semovente	mq	0.02641
CAM26_MT.V.08.033	Oneri per la pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini, da eseguirsi con attrezzo soffiatrice	mq	0.03961
CAM26_MT.V.08.034	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, interventi settimanali, per superfici fino a 500 m ²	mq	0.10563
CAM26_MT.V.08.035	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, interventi settimanali, per superfici da 500 m ² a 2000 m ²	mq	0.10563
CAM26_MT.V.08.036	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, interventi settimanali, per le superfici oltre i 2000 m ²	mq	0.66023
CAM26_MT.V.08.037	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, interventi quindicinali, per superfici fino a 500 m ²	mq	0.10563
CAM26_MT.V.08.038	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, interventi quindicinali, per superfici da 500 m ² a 2000 m ²	mq	0.10563

CAM26_MT.V.08.039	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, interventi quindicinali, per le superfici oltre i 2000 m ²	mq	0.66023
CAM26_MT.V.08.040	Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per superfici fino a 500 m ²	mq	0.10563
CAM26_MT.V.08.041	Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per superfici da 500 m ² a 2000 m ²	mq	0.10563
CAM26_MT.V.08.042	Oneri per tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno, per le superfici oltre i 2000 m ²	mq	0.66023
CAM26_MT.V.08.043	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per superfici fino a 500 m ²	mq	0.10563
CAM26_MT.V.08.044	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per superfici da 500 m ² a 2000 m ²	mq	0.10563
CAM26_MT.V.08.045	Oneri per il taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, per le superfici oltre i 2000 m ²	mq	0.66023
CAM26_MT.V.08.046	Oneri per il taglio del tappeto erboso con attrezzo radipratosfibratore e coltelli, portato dal trattore di adeguata potenza	mq	0.02641
CAM26_MT.V.08.047	Oneri per il taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore, per le superfici fino a 2000 m ²	mq	0.06602
CAM26_MT.V.08.048	Oneri per il taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore, per le superfici oltre i 2000 m ²	mq	0.66023
CAM26_MT.V.08.049	Oneri per la manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore, su banchine stradali	mq	0.10563
CAM26_MT.V.08.050	Oneri per la manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore, su scarpate stradali	mq	0.09243
CAM26_MT.V.08.051	Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per superfici fino a 500 m ²	mq	0.10563
CAM26_MT.V.08.052	Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per superfici da 500 m ² a 2000 m ²	mq	0.10563
CAM26_MT.V.08.053	Oneri per concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, per le superfici oltre i 2000 m ²	mq	0.66023
CAM26_MT.V.08.054	Oneri per estirpazione delle piante in vivaio con formazione manuale della zolla; per zolle fino a 70 cm di diametro	cad	3.43320
CAM26_MT.V.08.055	Oneri per estirpazione delle piante in vivaio con formazione manuale della zolla; per zolle da 70 a 90 cm di diametro	cad	5.34787
CAM26_MT.V.08.056	Oneri per estirpazione di piante da vivaio a radice nuda, per circonferenze tronco fino a 35 cm	cad	1.91467
CAM26_MT.V.08.057	Oneri per innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante	cad	1.18842
CAM26_MT.V.08.058	Oneri per intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci	cad	0.89792
CAM26_MT.V.08.059	Oneri per manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello	cad	1.80904
CAM26_MT.V.08.060	Oneri per vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo	cad	2.65412
CAM26_MT.V.08.061	Oneri per zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario	cad	2.00710
CAM26_MT.V.08.062	Oneri per erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura	mq	0.01320
CAM26_MT.V.08.063	Oneri per scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee,	cad	0.59421

	intervento comprensivo di ogni attrezzo		
CAM26_MT.V.08.064	Oneri per trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli; fino a 150 piante	cad	0.38293
CAM26_MT.V.08.065	Oneri per trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli; oltre 150 piante	cad	0.68664
CAM26_MT.V.08.066	Oneri per messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simil; per investimenti con 15 piantine al mm	cad	0.59421
CAM26_MT.V.08.067	Oneri per messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simil; per investimenti con 25 piantine al m ²	cad	0.59421
CAM26_MT.V.08.068	Oneri per abbattimento di alberi di altezza fino a 10 m	cad	29.24823
CAM26_MT.V.08.069	Oneri per abbattimento di alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m	cad	38.22738
CAM26_MT.V.08.070	Oneri per abbattimento di alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m	cad	38.22738
CAM26_MT.V.08.071	Oneri per abbattimento di alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	cad	63.87075
CAM26_MT.V.08.072	Oneri per abbattimento di alberi di altezza superiore a 30 m	cad	101.29264
CAM26_MT.V.08.073	Oneri per fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm; superfici inferiori a 600 mq	mq	0.01320
CAM26_MT.V.08.074	Oneri per fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm; per superfici oltre 600 mq	mq	0.05282
CAM26_MT.V.08.075	Oneri per rullatura del terreno manuale	mq	0.01320
CAM26_MT.V.08.076	Oneri per concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi escluso concime	cad	0.13204
CAM26_MT.V.08.077	Oneri per potatura di esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 8 m	cad	24.25689
CAM26_MT.V.08.078	Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m	cad	34.18676
CAM26_MT.V.08.079	Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m	cad	42.30761
CAM26_MT.V.08.080	Oneri per potatura di esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa	cad	64.37253
CAM26_MT.V.08.081	Oneri per potatura di esemplari di altezza superiore 30 m, a forma espansa	cad	75.64927
CAM26_MT.V.08.082	Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi fino a 50 piante	cad	1.06957
CAM26_MT.V.08.083	Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Gruppi oltre 50 piante	cad	0.95073
CAM26_MT.V.08.084	Oneri per potatura straordinaria per cespugli ed arbusti. Arbusti singoli di altezza fino a 2 m	cad	2.07313
CAM26_MT.V.08.085	Oneri per potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma	cad	0.52819
CAM26_MT.V.08.086	Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	cad	1.01675
CAM26_MT.V.08.087	Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	cad	1.08277
CAM26_MT.V.08.088	Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm	cad	2.35043
CAM26_MT.V.08.089	Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma	cad	3.65768

	obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm		
CAM26_MT.V.08.090	Oneri per potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata. Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm	cad	5.67799
CAM26_MT.V.08.091	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	cad	1.16201
CAM26_MT.V.08.092	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m	cad	2.29760
CAM26_MT.V.08.093	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m	cad	3.64448
CAM26_MT.V.08.094	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m	cad	4.64803
CAM26_MT.V.08.095	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza	cad	4.21227
CAM26_MT.V.08.096	Oneri per potatura delle siepi in forma libera. Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza	cad	7.56625
CAM26_MT.V.08.097	Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm	cad	25.90088
CAM26_MT.V.08.098	Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm	cad	29.11194
CAM26_MT.V.08.099	Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm	cad	31.12610
CAM26_MT.V.08.100	Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm	cad	43.24320
CAM26_MT.V.08.101	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm	cad	116.75664
CAM26_MT.V.08.102	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm	cad	135.93294
CAM26_MT.V.08.103	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm	cad	145.59831
CAM26_MT.V.08.104	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm	cad	182.43869
CAM26_MT.V.10	Arredo urbano		
CAM26_MT.V.10.001	Tavolo interamente in pino massiccio trattato, 189x75x74 cm	cad	325.78571
CAM26_MT.V.10.002	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato, 189x62x74 cm	cad	426.73767
CAM26_MT.V.10.003	Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di abete impregnato, 150x71x70 cm	cad	212.42735
CAM26_MT.V.10.004	Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno di larice trattato, 150x71x70 cm	cad	505.92907
CAM26_MT.V.10.005	Tavolo pic-nic in listoni di legno di pino di Svezia, sezione 4,5x9 cm, con panche complete di schienale, 189x150x68 cm	cad	627.02883
CAM26_MT.V.10.006	Tavolo pic-nic in listoni di legno abete, spessore 3 cm, panche senza schienale, 180x160x75 cm	cad	227.33932
CAM26_MT.V.10.007	Panchina interamente in pino massiccio trattato, 189x65x80 cm	cad	295.08101
CAM26_MT.V.10.008	Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato, 189x38x45 cm	cad	219.54925
CAM26_MT.V.10.009	Panchina senza schienale, struttura in acciaio e listoni di legno di pino trattato, 189x51x46 cm	cad	577.62747
CAM26_MT.V.10.010	Panchina senza schienale, con listoni di legno in pino	cad	253.16954

	trattato sezione 4,5 x 5,5 cm, sostegni laterali in ghisa, 170x45x44 cm		
CAM26_MT.V.10.011	Panchina senza schienale con listoni di legno di Iroko di sezione 3,5x12 cm	cad	379.83024
CAM26_MT.V.10.012	Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm	cad	273.48749
CAM26_MT.V.10.013	Panchina senza schienale, con seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=45 cm	cad	552.30502
CAM26_MT.V.10.014	Panchina senza schienale con doghe in legno di pino, h=45 cm	cad	764.26633
CAM26_MT.V.10.015	Panchina senza schienale con doghe in legno di Iroko, h=45 cm	cad	919.33101
CAM26_MT.V.10.016	Panchina con schienale con doghe in legno di pino, h=74 cm	cad	1058.89275
CAM26_MT.V.10.017	Panchina con schienale con doghe in legno di Iroko, h=74 cm	cad	1292.47500
CAM26_MT.V.10.018	Panchina con schienale e seduta in tondino di acciaio 8 mm, h=74 cm	cad	655.64107
CAM26_MT.V.10.019	Panchina con schienale e seduta in tondini di acciaio 8 mm, h=77 cm	cad	483.51555
CAM26_MT.V.10.020	Panchina con schienale senza braccioli in acciaio zincato, h=78 cm	cad	233.41344
CAM26_MT.V.10.021	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio zincato h=93 cm	cad	840.43089
CAM26_MT.V.10.022	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in alluminio, h=75 cm	cad	379.01023
CAM26_MT.V.10.023	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di Iroko, sezione 5x3,5 cm	cad	369.97497
CAM26_MT.V.10.024	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di pino, sezione 5x3,5 cm	cad	316.06711
CAM26_MT.V.10.025	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di pino, sezione 4,5x5,5 cm	cad	321.60974
CAM26_MT.V.10.026	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di abete o larice, sezione 4,5x5,5 cm	cad	427.42101
CAM26_MT.V.10.027	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di Pino, con viti in vista, 200x61x77 cm	cad	720.26977
CAM26_MT.V.10.028	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di iroko, con viti in vista, 160x61x77 cm	cad	718.81197
CAM26_MT.V.10.029	Panchina anatomica senza braccioli con listoni di legno di rovere, con viti a scomparsa, 170x60x78 cm	cad	530.25595
CAM26_MT.V.10.030	Panchina anatomica senza braccioli, 150x60x70 cm	cad	252.31916
CAM26_MT.V.10.031	Panchina anatomica senza braccioli, 170x60x70 cm	cad	304.19220
CAM26_MT.V.10.032	Panchina anatomica senza braccioli, 200x60x70 cm	cad	348.27516
CAM26_MT.V.10.033	Panchina anatomica con braccioli con struttura in alluminio, 175x60x78 cm	cad	414.11867
CAM26_MT.V.10.034	Panchina anatomica con braccioli e fiancate in ghisa verniciata	cad	674.01530
CAM26_MT.V.10.035	Panchina anatomica senza braccioli con struttura in acciaio, h=91 cm	cad	336.97728
CAM26_MT.V.10.036	Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, 200x50x50 cm	cad	450.99798
CAM26_MT.V.10.037	Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente con due basamenti, 180x60x45 cm	cad	383.79361

CAM26_MT.V.10.038	Rettangolare con schienale, 180x78x80 cm	cad	818.08125
CAM26_MT.V.10.039	Cestino portarifiuti in lamiera zincata senza coperchio	cad	58.09900
CAM26_MT.V.10.040	Cestino portarifiuti in lamiera zincata con coperchio	cad	80.48216
CAM26_MT.V.10.041	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata senza coperchio	cad	67.17983
CAM26_MT.V.10.042	Cestino portarifiuti in lamiera zincata e verniciata con coperchio	cad	96.59377
CAM26_MT.V.10.043	Cestino portarifiuti in legno di Pino	cad	237.00988
CAM26_MT.V.10.044	Cestino portarifiuti in legno di Iroko	cad	326.59946
CAM26_MT.V.10.045	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata senza coperchio	cad	63.67203
CAM26_MT.V.10.046	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con fermasacco	cad	84.68848
CAM26_MT.V.10.047	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata verniciata con coperchio e fermasacco	cad	104.99126
CAM26_MT.V.10.048	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 850 mm, con flangia	cad	35.71586
CAM26_MT.V.10.049	Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, altezza 1200 mm	cad	23.09687
CAM26_MT.V.10.050	Cestino portarifiuti in c.a. di forma circolare, capacità 30 l, h=66 cm	cad	536.17040
CAM26_MT.V.10.051	Cestino portarifiuti in c.a. di forma quadrata, capacità 40 l, h=65 cm	cad	368.32532
CAM26_MT.V.10.052	Cestone portarifiuti con profili in acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, h=700 mm.	cad	407.61937
CAM26_MT.V.10.053	Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=900 mm.	cad	275.21861
CAM26_MT.V.10.054	Cestone portarifiuti in acciaio zincato, capacità 90 l, h=1200 mm	cad	355.79189
CAM26_MT.V.10.055	Cestone portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di pino nordico	cad	399.69262
CAM26_MT.V.10.056	Cestone portarifiuti circolare in lamiera di acciaio zincata, completo di coperchio dotato di feritoie	cad	345.32920
CAM26_MT.V.10.057	Contentore portarifiuti circolare in c.a. completo di anello portasacco	cad	408.09011
CAM26_MT.V.10.058	Contentore portarifiuti in c.a. completo di chiusura a chiave e cestello estraibile in lamiera zincata	cad	456.39459
CAM26_MT.V.10.059	Contentore portarifiuti in c.a. quadrato con spigoli arrotondati, capacità 45 l, h=80 cm	cad	249.11506
CAM26_MT.V.10.060	Di forma circolare, capacità 90 l, dimensioni diametro 60 cm, altezza 100 cm	cad	327.59276
CAM26_MT.V.10.061	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 580x340x480 mm	cad	174.96518
CAM26_MT.V.10.062	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 750x750x540 mm, fondo rialzato	cad	492.23193
CAM26_MT.V.10.063	Fioriera in listoni di legno di pino, triangolare, lato 640 mm	cad	270.95155
CAM26_MT.V.10.064	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 600x600 mm	cad	362.70121
CAM26_MT.V.10.065	Fioriera in listoni di legno di pino, dimensioni 1150x600	cad	554.52207

	mm.		
CAM26_MT.V.10.066	Fioriera in listoni di legno di pino, esagonale, lato 1200 mm	cad	740.22326
CAM26_MT.V.10.067	Fioriera in cemento, 100x40x45 cm. Peso 150 kg	cad	53.05749
CAM26_MT.V.10.068	Fioriera in cemento di forma rettangolare, 100x50x50 cm, peso 200 kg	cad	336.62727
CAM26_MT.V.10.069	Fioriera in cemento, 150x50x50 cm. Peso 275 kg	cad	417.89178
CAM26_MT.V.10.070	Fioriera in cemento, 200x50x50 cm. Peso 350 kg	cad	456.98392
CAM26_MT.V.10.071	Fioriera in cemento di forma circolare diametro 100 cm, h=55 cm, peso 310 kg	cad	519.62272
CAM26_MT.V.10.072	Fioriera in cemento di forma circolare, diametro 100 cm, h=55 cm, peso 360 kg	cad	533.29709
CAM26_MT.V.10.073	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 60 cm, h=40 cm, peso 112 kg	cad	133.61557
CAM26_MT.V.10.074	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 80 cm, h=60 cm, peso 408 kg	cad	255.56882
CAM26_MT.V.10.075	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 120 cm, altezza media 60 cm, peso 910 kg	cad	403.27636
CAM26_MT.V.10.076	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 160 cm, altezza media 60 cm, peso 1500 kg	cad	550.45241
CAM26_MT.V.10.077	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro esterno 200 cm, altezza media 60 cm, peso 2110 kg	cad	728.92540
CAM26_MT.V.10.078	Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350	cad	339.63470
CAM26_MT.V.10.079	Fioriera in c.a. di forma ovale, lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg	cad	502.02645
CAM26_MT.V.10.080	Fioriera in c.a. di forma semicircolare, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg	cad	185.45823
CAM26_MT.V.10.081	Fioriera in c.a. di forma circolare diametro 120 cm, peso 950 kg	cad	1209.64685
CAM26_MT.V.10.082	Fioriera in c.a di forma circolare diametro 160 cm, peso 1350 kg	cad	1577.26809
CAM26_MT.V.10.083	Fioriera in c.a. di forma ovale 260x140 cm, peso 920 kg	cad	1660.60508
CAM26_MT.V.10.084	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12 ÷ 20 cm	cad	184.88119
CAM26_MT.V.10.085	Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena, altezza 50 cm, peso 4 kg	cad	54.56084
CAM26_MT.V.10.086	Fontanella in cemento, superficie, martellinata, vasca di raccolta acqua, colonnina alla base, largh. 62 cm, prof. 40 cm	cad	208.52338
CAM26_MT.V.10.087	Fontanella in cemento, vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, 50x65 cm, h 130 cm, 150 kg	cad	193.26348
CAM26_MT.V.10.088	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia	cad	636.67461
CAM26_MT.V.10.089	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 5 posti	cad	495.12943
CAM26_MT.V.10.090	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 5 posti	cad	500.07225
CAM26_MT.V.10.091	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 7 posti	cad	549.81147
CAM26_MT.V.10.092	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 7	cad	553.65336

	posti		
CAM26_MT.V.10.093	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo, 9 posti	cad	357.78116
CAM26_MT.V.10.094	Portabiciclette in acciaio zincato a caldo e verniciato, 9 posti	cad	373.17907
CAM26_MT.V.10.095	Portabiciclette 4 posti, lungh.1500 mm, largh. 450 mm, h 250 mm	cad	153.23499
CAM26_MT.V.10.096	Portabiciclette 6 posti, lungh. 2000 mm, largh. 450 mm, h 250 mm	cad	196.64981
CAM26_MT.V.10.097	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare	cad	1507.17269
CAM26_MT.V.10.098	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato	cad	1735.78757
CAM26_MT.V.10.099	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata	cad	1464.53233
CAM26_MT.V.10.100	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in policarbonato alveolare, bifacciale a 12 posti	cad	2482.96572
CAM26_MT.V.10.101	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in metacrilato, bifacciale a 12 posti	cad	2902.93072
CAM26_MT.V.10.102	Portabiciclette con pensilina e copertura della volta in lamiera grecata preverniciata, bifacciale a 12 posti	cad	2553.16742
CAM26_MT.V.10.103	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in vetro temperato	cad	2951.21803
CAM26_MT.V.10.104	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3230 mm, parete di fondo in vetro temperato	cad	3632.50056
CAM26_MT.V.10.105	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in policarbonato	cad	1954.01570
CAM26_MT.V.10.106	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3230 mm, parete di fondo in policarbonato	cad	2322.77585
CAM26_MT.V.10.107	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, parete di fondo in metacrilato	cad	2204.55818
CAM26_MT.V.10.108	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm, parete di fondo in metacrilato	cad	2583.78100
CAM26_MT.V.10.109	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2220 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	cad	2395.28572
CAM26_MT.V.10.110	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh.3150 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	cad	2740.22011
CAM26_MT.V.10.111	Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e vetro temperato	cad	3237.97948
CAM26_MT.V.10.112	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh.2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	cad	2272.17838
CAM26_MT.V.10.113	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	cad	2581.29061
CAM26_MT.V.10.114	Pensilina modulare, composizione 4 moduli, largh. 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in policarbonato	cad	3003.63973
CAM26_MT.V.10.115	Pensilina modulare, composizione 2 moduli, largh. 2140 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	cad	2657.18682
CAM26_MT.V.10.116	Pensilina modulare, composizione 3 moduli, largh. 3150 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	cad	2912.36080
CAM26_MT.V.10.117	Pensilina modulare, composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm, con pareti di fondo e laterali e lastre in metacrilato	cad	3574.04564
CAM26_MT.V.10.118	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1400 mm, l=1940 mm, ingombro 2100x600 mm	cad	336.27877
CAM26_MT.V.10.119	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=1500 mm, l=3850 mm, ingombro 4200x1000 mm	cad	1039.61690

CAM26_MT.V.10.120	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2400 mm, l=3300 mm, ingombro 3500x1750 mm	cad	1222.02288
CAM26_MT.V.10.121	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato, h=2800 mm, l=4500 mm, ingombro 4730x1760 mm	cad	1622.07994
CAM26_MT.V.10.122	Scivolo con struttura e scala in legno, con pista in vetroresina, h=2200 mm, l=3850 mm, ingombro 4400x1200 mm	cad	1159.53531
CAM26_MT.V.10.123	Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a onda in acciaio e vetroresina, h=2300 mm, l= 2700 mm	cad	1219.77545
CAM26_MT.V.10.124	Scivolo con struttura e scala in legno, con pista a doppia onda in acciaio e vetroresina, h=2750 mm, l=3750 mm	cad	1521.97836
CAM26_MT.V.10.125	Scivolo con struttura e scala in legno, protezioni laterali in laminato, tetto e pista in vetroresina	cad	2541.76325
CAM26_MT.V.10.126	Altalena in legno di pino con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm	cad	1675.14130
CAM26_MT.V.10.127	Altalena in legno di pino con due seggiolini a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm	cad	1337.87004
CAM26_MT.V.10.128	Altalena in legno lamellare con un seggiolino a gabbia in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 345x455x215 mm	cad	868.03805
CAM26_MT.V.10.129	Altalena in legno lamellare con un seggiolino a tavoletta in acciaio rivestito in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm	cad	799.30931
CAM26_MT.V.10.130	Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, 235x450x30 mm	cad	622.64340
CAM26_MT.V.10.131	Altalena in acciaio zincato e verniciato con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto, 345x455x30 mm	cad	1867.16505
CAM26_MT.V.10.132	Altalena bilico in legno di pino a due posti	cad	1223.16657
CAM26_MT.V.10.133	Altalena bilico in legno di pino a quattro posti	cad	652.77104
CAM26_MT.V.10.134	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con due sedili	cad	1515.48119
CAM26_MT.V.10.135	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato, con quattro sedili	cad	609.56884
CAM26_MT.V.10.136	Giostra rotonda con sei sedute singole in laminato colorato con struttura in tubolare di acciaio verniciato	cad	2404.48068
CAM26_MT.V.10.137	Giostra rotonda con seduta unica a divanetto in laminato, struttura in tubolare di acciaio verniciato	cad	2972.43750
CAM26_MT.V.10.138	Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm	cad	1641.11901
CAM26_MT.V.10.139	Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con coperchi superiori scorrevoli in laminato	cad	3927.01092
CAM26_MT.V.10.140	Tunnel in listoni di legno di pino, l=1000 mm	cad	434.23920
CAM26_MT.V.10.141	Tunnel in listoni di legno di pino, l=1500 mm	cad	1268.60809
CAM26_MT.V.10.142	Tunnel in listoni di legno di pino, l=2000 mm	cad	698.38773
CAM26_MT.V.10.143	Sartia a cavalletto per arrampicata	cad	763.22902
CAM26_MT.V.10.144	Asse di equilibrio fissa in legno di pino, dimensioni 190x2500 mm, h=400 mm	cad	140.63118
CAM26_MT.V.10.145	Asse di equilibrio oscillante in legno di pino, dimensioni 600x3000 mm, h=400 mm	cad	203.86284

CAM26_MT.V.10.146	Casetta gioco in legno di pino trattato	cad	5107.64356
CAM26_MT.V.10.147	Struttura gioco modulare in legno di pino trattato	cad	11331.3924 6
CAM26_MT.V.10.148	Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo, ingombro totale 115x125x50 cm.	cad	1345.36545
CAM26_MT.V.10.149	Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo in plastica riciclata, ingombro totale 195x195x85 cm	cad	843.70251
CAM26_MT.V.10.150	Tavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina), ingombro totale 200x200x185 cm	cad	1305.40410
CAM26_MT.V.10.151	Panchina in plastica riciclata. Ingombro 50x80x190 cm.	cad	236.80800
CAM26_MT.V.10.152	Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa	cad	177.60600
CAM26_MT.V.10.153	Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita.Cestino grande, capacità 80 l circa	cad	189.44640
CAM26_MT.V.10.154	Isola multirifiuto.Senza ulteriori agganci	cad	719.97033
CAM26_MT.V.10.155	Isola multirifiuto con aggancio di posacenere	cad	1061.90627
CAM26_MT.V.10.156	Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canice, da tassellare	cad	1807.58507
CAM26_MT.V.10.157	Fontana in acciaio con doppio rubinetto.Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso	cad	1438.60860
CAM26_MT.V.10.158	Pensilina con struttura in alluminio e tetto piano con pannelli,larghezza 4000 mm	cad	12607.8059 3
CAM26_MT.V.10.159	Pavimentazione antitrauma in lastre.Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm	mq	247.16835
CAM26_MT.V.10.160	Pavimentazione antitrauma in lastre.Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm	mq	216.08730
CAM26_MT.V.10.161	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 20+10	mq	154.73923
CAM26_MT.V.10.162	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 40+10	mq	168.87371
CAM26_MT.V.10.163	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 50+15	mq	201.28680
CAM26_MT.V.10.164	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata.Spessore mm 60+20	mq	270.84915
CAM26_MT.V.10.165	Seggiolino di ricambio per altalena	cad	37.00125
CAM26_MT.V.10.166	Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.	cad	73.21808
CAM26_MT.V.10.167	Recinzione in ferro.Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano	cad	21.56433
CAM26_MT.V.10.168	Recinzione in ferro.Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra.	cad	25.82688
CAM26_MT.V.10.169	Recinzione in legno di pino impregnato a pressione	m	84.06684
CAM26_MT.V.10.170	Recinzione con pali a sezione circolare, moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm	m	67.66789
CAM26_MT.V.10.171	Recinzione con pali a sezione quadrata, moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm	m	35.95042
CAM26_MT.V.10.172	Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 2 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.51 cm P. 25,5cm Capacità 45lt	cad	505.16080

	x 2.		
CAM26_MT.V.10.173	Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 3 raccolte, dimensioni h 75cm, Lungh.76,5cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 3.	cad	761.88534
CAM26_MT.V.10.174	Cestino multirifiuto in acciaio zincato.Da 4 accolte, dimensioni h 75cm, Lungh.102,0cm P. 25,5cm Capacità 45lt x 4.	cad	946.58571
CAM26_MT.V.10.175	Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.	cad	5772.19500
CAM26_MT.V.10.176	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 70x70x47h cm	cad	431.34577
CAM26_MT.V.10.177	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 110x140x47h cm	cad	594.15127
CAM26_MT.V.10.178	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta.Dimensioni: 140x140x47h cm	cad	671.35068
CAM26_MT.V.10.179	Panchina con braccioli, dimensioni 175x60, altezza 78 cm	cad	411.45390
CAM26_MT.V.30	Materiali per opere di ingegneria naturalistica		
CAM26_MT.V.30.001	Rimozione di apparati radicali	mq	9.50732
CAM26_MT.V.30.002	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante	mq	2.72016
CAM26_MT.V.30.003	Oneri di abbattimento alberi di altezza fino a 10 m	cad	29.24823
CAM26_MT.V.30.004	Oneri di abbattimento alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m	cad	38.22738
CAM26_MT.V.30.005	Oneri di abbattimento alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	cad	63.87075
CAM26_MT.V.30.006	Oneri di abbattimento alberi di altezza superiore a 30 m	cad	101.29264
CAM26_MT.V.30.007	Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione	mq	4.31791
CAM26_MT.V.30.008	Decespugliamento di scarpate con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali	mq	0.21128
CAM26_MT.V.30.009	Decespugliamento di scarpate senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0.14526
CAM26_MT.V.30.010	Esecuzione di disgaggio di pendici montane	mq	6.57590
CAM26_MT.V.30.011	Decespugliamento di area boscata ad alta densità di infestanti con raccolta e trasporto in discarica	mq	0.31691
CAM26_MT.V.30.012	Decespugliamento di area boscata ad alta densità di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0.23769
CAM26_MT.V.30.013	Decespugliamento di area boscata di media densità di infestanti con raccolta e trasporto in discarica	mq	0.25089
CAM26_MT.V.30.014	Decespugliamento di area boscata di media densità di infestanti senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0.17166
CAM26_MT.V.30.015	Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo	mc	79.66347
CAM26_MT.V.30.016	Elitransporto di materiale vario	mq	244.27227
CAM26_MT.V.30.017	Breccia calcarea	mc	20.30536
CAM26_MT.V.30.018	Punti per gabbioni	kg	0.02641
CAM26_MT.V.30.019	Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	kg	3.38039

CAM26_MT.V.30.020	Gabbione metallico cilindrico diam. 65 cm	cad	42.41324
CAM26_MT.V.30.021	Gabbione metallico cilindrico diam. 95 cm	cad	61.99569
CAM26_MT.V.30.022	Talee	cad	4.09343
CAM26_MT.V.30.023	Terreno vegetale	mc	24.28329
CAM26_MT.V.30.024	Miscuglio di sementi	kg	15.84554
CAM26_MT.V.30.025	Biostuoia per tasche vegetative	mq	2.11274
CAM26_MT.V.30.026	Rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 2,7/3,7 mm	mq	6.49668
CAM26_MT.V.30.027	Filo zincato per giunzione teli	kg	2.64092
CAM26_MT.V.30.028	Geocomposito rete metallica e biorete cocco 700 gr/mq	mq	12.54439
CAM26_MT.V.30.029	Geocomposito rete metallica a doppia torsione e geostuoia	mq	15.42300
CAM26_MT.V.30.030	Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	kg	0.37633
CAM26_MT.V.30.031	Fune da 20 mm con redancia e manicotto	ml	10.56370
CAM26_MT.V.30.032	Barre di ancoraggio da 32 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpate	ml	31.69109
CAM26_MT.V.30.033	Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpate	ml	46.21617
CAM26_MT.V.30.034	Barre di ancoraggio da 32 mm, cave autoperforanti, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione e punta a perdere consolidamento scarpate	ml	33.01155
CAM26_MT.V.30.035	Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	mq	66.02310
CAM26_MT.V.30.036	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 500 kj	mq	132.04620
CAM26_MT.V.30.037	Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	mc	92.43234
CAM26_MT.V.30.038	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 1000 kj	mq	171.66006
CAM26_MT.V.30.039	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 2000 kj	mq	198.06930
CAM26_MT.V.30.040	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 3000 kj	mq	264.09240
CAM26_MT.V.30.041	Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 5000 kj	mq	330.11550
CAM26_MT.V.30.042	Fune metallica diam. 8 mm	ml	1.84865
CAM26_MT.V.30.043	Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	ml	27.72970
CAM26_MT.V.30.044	Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	kg	12.54439
CAM26_MT.V.30.045	Fune metallica diam. 12 mm	ml	2.90501
CAM26_MT.V.30.046	Fune metallica diam. 16 mm	ml	4.62162

CAM26_MT.V.30.047	Fune metallica diam. 20 mm	ml	5.54594
CAM26_MT.V.30.048	Pannello in fune	mq	27.78252
CAM26_MT.V.30.049	Pannello ad anelli	mq	46.21617
CAM26_MT.V.30.050	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali	mq	8.58300
CAM26_MT.V.30.051	Filo per giunzione teli	kg	2.64092
CAM26_MT.V.30.052	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 100 cm	mq	13.99690
CAM26_MT.V.30.053	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 60 cm	mq	17.82624
CAM26_MT.V.30.054	Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 30 cm	mq	22.18377
CAM26_MT.V.30.055	Materasso da 3x2x0,17 m	mq	122.80297
CAM26_MT.V.30.056	Punti per materasso	cad	0.06602
CAM26_MT.V.30.057	Materasso da 3x2x0,23 m	mq	133.36666
CAM26_MT.V.30.058	Materasso da 3x2x0,30 m	mq	147.89174
CAM26_MT.V.30.059	Geostuoia tridimensionale spessore 8 mm	mq	4.62162
CAM26_MT.V.30.060	Geostuoia tridimensionale spessore 13 mm	mq	5.54594
CAM26_MT.V.30.061	Geostuoia tridimensionale spessore 19 mm	mq	6.73435
CAM26_MT.V.30.062	Biostuoia in fibra di paglia	mq	1.58455
CAM26_MT.V.30.063	Biostuoia in fibra di paglia e cocco	mq	2.37684
CAM26_MT.V.30.064	Biostuoia in fibra di cocco	mq	3.30116
CAM26_MT.V.30.065	Geogriglia da 35 kN/m long. 20 trasv.	mq	2.37684
CAM26_MT.V.30.066	Geogriglia da 55 kN/m long. 20 trasv.	mq	3.30116
CAM26_MT.V.30.067	Geogriglia da 80 kN/m long. 20 trasv.	mq	3.96139
CAM26_MT.V.30.068	Geogriglia da 110 kN/m long. 20 trasv.	mq	4.88571
CAM26_MT.V.30.069	Geogriglia da 30 kN/m long. 5 trasv.	mq	2.90501
CAM26_MT.V.30.070	Geogriglia da 50 kN/m long. 5 trasv.	mq	3.82934
CAM26_MT.V.30.071	Geogriglia da 100 kN/m long. 5 trasv.	mq	4.22547
CAM26_MT.V.30.072	Geogriglia da 150 kN/m long. 5 trasv.	mq	5.81004
CAM26_MT.V.30.073	Geogriglia da 200 kN/m long. 5 trasv.	mq	7.26254

CAM26_MT.V.30.074	Geocomposito bentonitico	mq	9.50732
CAM26_MT.V.30.075	Collante biodegradabile	kg	0.27730
CAM26_MT.V.30.076	Talee di ramaglie vive per la realizzazione di gradonate, cordonate, fascinate, viminate	cad	0.85830
CAM26_MT.V.30.077	Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	cad	2.90501
CAM26_MT.V.30.078	Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	cad	2.90501
CAM26_MT.V.30.079	picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	kg	4.22547
CAM26_MT.V.30.080	Latifoglie radicate	cad	3.96139
CAM26_MT.V.30.081	Paletti di castagno	cad	13.86485
CAM26_MT.V.30.082	Rami da intreccio	cad	2.77297
CAM26_MT.V.30.083	Tronchi di castagno o resinosa scortecciati	cad	46.21617
CAM26_MT.V.30.084	Fibre legate	kg	2.49678
CAM26_MT.V.50	Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale		
CAM26_MT.V.50.001	Carburante per mezzi meccanici	lt	3.22192
CAM26_MT.V.50.002	Piantina forestale (conifera o latifolia) in fitocella	cad	6.60231
CAM26_MT.V.50.003	Piantina forestale (conifera o latifolia) a radice nuda	cad	2.64092
CAM26_MT.V.50.004	Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	kg	3.96139
CAM26_MT.V.50.005	Semi di cerro, leccio, acero, ecc	kg	6.60231
CAM26_MT.V.50.006	Concime complesso ternario	kg	0.68664
CAM26_MT.V.50.007	Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	cad	39.61386
CAM26_MT.V.50.008	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	cad	1.98069
CAM26_MT.V.50.009	Rete metallica rigida a maglia rettangolare	ml	3.30116
CAM26_MT.V.50.010	Miscuglio di sementi	kg	15.84554
CAM26_MT.V.50.011	Biostuoia preseminata	mq	3.27474
CAM26_MT.V.50.012	Paletti in ferro zincato	cad	7.92277
CAM26_MT.V.50.013	Talee di latifoglie	cad	0.52819
CAM26_MT.V.50.014	Conglomerato bituminoso a freddo in zona maontana	kg	0.72625
CAM26_MT.V.50.015	Verghe da intreccio	cad	1.32046
CAM26_MT.V.50.016	Filo di ferro zincato	kg	3.81679

CAM26_MT.V.50.017	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	cad	3.96139
CAM26_MT.V.50.018	Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	mc	25.08878
CAM26_MT.V.50.019	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 200 cm, diametro 20-25 cm	cad	13.20462
CAM26_MT.V.50.020	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	cad	26.40924
CAM26_MT.V.50.021	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	cad	2.64092
CAM26_MT.V.50.022	Impregnante atossico	kg	15.84554
CAM26_MT.V.50.023	Travi di castagno scortecciate di lunghezza 200 cm, sezione 15-25 cm	cad	13.20462
CAM26_MT.V.50.024	Terreno vegetale	mc	24.28329
CAM26_MT.V.50.025	Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	cad	3.96139
CAM26_MT.V.50.026	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	cad	4.62162
CAM26_MT.V.50.027	Rimozione di apparati radicali	mq	9.50732
CAM26_MT.V.50.027A	Mezzi tondi di castagno scortecciati, lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	cad	6.60231
CAM26_MT.V.50.028	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m	cad	29.24823
CAM26_MT.V.50.029	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m	cad	38.22738
CAM26_MT.V.50.030	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	cad	63.87075
CAM26_MT.V.50.031	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza superiore a 30 m	cad	101.29264
CAM26_MT.V.50.032	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante	mq	2.72016
CAM26_MT.V.50.033	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase.Con raccolta e trasporto in discarica	mq	0.21128
CAM26_MT.V.50.034	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase.Senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0.14526
CAM26_MT.V.50.035	Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, con raccolta e trasporto	mq	0.31691
CAM26_MT.V.50.036	Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	mq	0.23769
CAM26_MT.V.50.037	Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, con raccolta e trasporto	mq	0.25089
CAM26_MT.V.50.038	Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	mq	0.17166
CAM26_MT.V.50.039	Elitrasporto di materiale vario	mq	244.27227
CAM26_MT.V.50.040	Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione	mq	4.31791
CAM26_MT.V.50.041	Esecuzione di disgaggio di pendici montane	mq	6.57590
CAM26_MT.V.50.042	Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo	mq	79.66347

CAM26_MT.V.50.043	Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	cad	1.98069		
CAM26_MT.V.51	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario				
CAM26_MT.V.51.001	Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo	1.28700		
CAM26_P01	OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI				
CAM26_P01.010	RECINZIONI				
CAM26_P01.010.010	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m				
CAM26_P01.010.010.A	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	mq	26.04	32.34	0.17200
CAM26_P01.010.010.B	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su paletti di legno	mq	22.35	37.68	0.14762
CAM26_P01.010.010.C	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su paletti di legno	mq	22.97	36.66	0.15174
CAM26_P01.010.010.D	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio	mq	18.82	44.76	0.12428
CAM26_P01.010.010.E	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	mq	17.88	38.83	0.11807
CAM26_P01.010.010.F	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	mq	15.75	39.13	0.10403
CAM26_P01.010.010.G	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno	mq/30gg	1.13	77.70	0.00749
CAM26_P01.010.010.H	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su paletti di legno	mq	16.27	37.88	0.10748
CAM26_P01.010.010.I	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su paletti di legno	mq/30gg	1.25	77.70	0.00823
CAM26_P01.010.010.J	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non	mq	16.80	41.94	0.11094

	inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno				
CAM26_P01.010.010.K	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su paletti di legno	mq/30gg	1.25	77.70	0.00823
CAM26_P01.010.010.L	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	mq	14.21	37.80	0.09385
CAM26_P01.010.010.M	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	mq/30gg	1.36	77.70	0.00898
CAM26_P01.010.010.N	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	mq	14.30	43.72	0.09445
CAM26_P01.010.010.O	Recinzione provvisoriale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio	mq/30gg	1.37	77.70	0.00906
CAM26_P01.010.020	Recinzione cieca provvisoriale di cantiere				
CAM26_P01.010.020.A	Recinzione cieca provvisoriale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Tavolame e travi in legno	mq	34.90	25.12	0.23047
CAM26_P01.010.020.B	Recinzione cieca provvisoriale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a 4.00 m con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche compreso lo smontaggio a fine lavoro. Tavolame in legno e elementi tubolari metallici	mq	40.62	21.59	0.26825
CAM26_P01.010.020.C	Recinzione cieca provvisoriale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con tavolame e travi in legno	mq	17.58	40.07	0.11611
CAM26_P01.010.020.D	Recinzione cieca provvisoriale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con tavolame e travi in legno	mq/30gg	1.36	77.70	0.00898
CAM26_P01.010.020.E	Recinzione cieca provvisoriale di cantiere, con tavolame in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici	mq	18.66	41.53	0.12324
CAM26_P01.010.020.F	Recinzione cieca provvisoriale di cantiere, con tavolame	mq/30gg	1.42	77.70	0.00936

in legno di altezza non inferiore a m 4.00 con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con tavolame in legno e elementi tubolari metallici

CAM26_P01.010.030	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visibilità				
CAM26_P01.010.030.A	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	21.25	11.00	0.14033
CAM26_P01.010.030.B	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq	5.57	45.74	0.03682
CAM26_P01.010.030.C	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m ² Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq/30gg	0.88	77.70	0.00578
CAM26_P01.010.040	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in lamiera				
CAM26_P01.010.040.A	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base di peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	23.29	10.04	0.15384
CAM26_P01.010.040.B	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq	6.43	46.23	0.04250
CAM26_P01.010.040.C	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in lamiera, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq/30gg	0.88	77.70	0.00578
CAM26_P01.010.050	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in legno				
CAM26_P01.010.050.A	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali,	mq	29.34	23.91	0.19378

	compreso lo smontaggio a fine lavoro. Moduli di altezza pari a 2,00 m				
CAM26_P01.010.050.B	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq	5.79	38.04	0.03822
CAM26_P01.010.050.C	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno, con irrigidimenti e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 35 kg, morsetti di collegamento, elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq/30gg	0.59	77.70	0.00389
CAM26_P01.010.060	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene				
CAM26_P01.010.060.A	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00	mq	17.82	40.96	0.11769
CAM26_P01.010.060.B	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m	mq	19.37	43.47	0.12795
CAM26_P01.010.060.C	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,80 m	mq	22.68	44.56	0.14980
CAM26_P01.010.060.D	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 2,00 m	mq	24.77	45.33	0.16362
CAM26_P01.010.060.E	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Con tubi da ponteggio. Altezza pari a 2,00 m	mq	27.03	45.70	0.17853
CAM26_P01.010.060.F	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,00	mq	3.92	44.96	0.02587
CAM26_P01.010.060.G	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,00	mq/30gg	0.45	77.70	0.00299
CAM26_P01.010.060.H	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in	mq	4.14	46.75	0.02737

	polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,50				
CAM26_P01.010.060.I	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,50	mq/30gg	0.45	77.70	0.00299
CAM26_P01.010.060.J	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 1,80	mq	4.59	36.49	0.03029
CAM26_P01.010.060.K	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 1,80	mq/30gg	0.57	77.70	0.00374
CAM26_P01.010.060.L	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo per altezza pari a m 2,00	mq	5.27	41.81	0.03478
CAM26_P01.010.060.M	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Nolo per altezza pari a m 2,00	mq/30gg	0.57	77.70	0.00374
CAM26_P01.010.060.N	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio	mq	14.84	38.58	0.09800
CAM26_P01.010.060.O	Recinzione provvisoriale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5 Montaggio per nolo con rete di plastica stampata e tubi da ponteggio	mq/30gg	1.36	77.70	0.00898
CAM26_P01.010.070	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo				
CAM26_P01.010.070.A	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00 m	mq	28.81	20.29	0.19025
CAM26_P01.010.070.B	Recinzione provvisoriale modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto,	mq	30.40	23.08	0.20075

	predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali compreso lo smontaggio a fine lavoro. Fornitura con moduli di altezza pari a 3,00 m				
CAM26_P01.010.070.C	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq	7.79	39.57	0.05144
CAM26_P01.010.070.D	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00	mq/30gg	1.25	77.70	0.00823
CAM26_P01.010.070.E	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 3,00	mq	7.99	39.68	0.05277
CAM26_P01.010.070.F	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni da arredo urbano, con irrigidimenti e pali di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40 controventati, completa con blocchi di cls di base dal peso non inferiore a 50 kg interrati, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali Nolo con moduli di altezza pari a m 3,00	mq/30gg	1.25	77.70	0.00823
CAM26_P01.020	TETTOIE E PASSERELLE				
CAM26_P01.020.010	Tettoie per la protezione per il 1° mese				
CAM26_P01.020.010.A	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	mq	369.58	63.26	2.44090
CAM26_P01.020.010.B	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata	mq	174.06	67.16	1.14958
CAM26_P01.020.010.C	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in legno	mq	195.54	59.78	1.29143
CAM26_P01.020.010.D	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese. Con struttura in legno e lamiera grecata	mq	162.64	57.50	1.07418
CAM26_P01.020.020	Tettoie per la protezione per mesi successivi al primo				

CAM26_P01.020.020.A	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata	mq	15.53	56.46	0.10256
CAM26_P01.020.020.B	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata	mq	8.93	65.43	0.05900
CAM26_P01.020.020.C	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in legno	mq	10.34	56.52	0.06829
CAM26_P01.020.020.D	Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Con struttura in legno e lamiera grecata	mq	8.71	53.67	0.05754
CAM26_P01.020.030	Passerella per attraversamenti per il 1° mese				
CAM26_P01.020.030.A	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq	cad	881.82	53.03	5.82396
CAM26_P01.020.030.B	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1° mese. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²	cad	901.60	51.86	5.95461
CAM26_P01.020.040	Passerella per attraversamenti per mesi successivi al primo				
CAM26_P01.020.040.A	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Pedonale da 4 m per 1,2 m sovraccarico pari a 250 Kg/mq	cad	39.19	29.83	0.25880
CAM26_P01.020.040.B	Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affacciati sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio. Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a 1000 Kg/mq	cad	58.97	19.82	0.38945
CAM26_P01.030	SISTEMI ANTICADUTA				
CAM26_P01.030.010	Parapetto laterale di protezione anticaduta - mensole con blocco a vite				
CAM26_P01.030.010.A	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione	m	11.05	68.54	0.07298
CAM26_P01.030.010.B	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°	m/30gg	1.81	77.70	0.01198
CAM26_P01.030.010.C	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per il 1° mese o frazione	m	13.07	67.37	0.08633

CAM26_P01.030.010.D	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per ogni mese dopo il 1°	m/30gg	2.22	77.70	0.01467
CAM26_P01.030.010.E	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione	m	15.90	69.21	0.10504
CAM26_P01.030.010.F	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°	m/30gg	2.95	77.70	0.01946
CAM26_P01.030.020	Parapetto laterale di protezione anticaduta - piastra metallica				
CAM26_P01.030.020.A	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione	m	23.08	48.45	0.15244
CAM26_P01.030.020.B	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°	m/30gg	1.53	77.70	0.01011
CAM26_P01.030.020.C	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per il 1° mese o frazione	m	19.67	40.29	0.12990
CAM26_P01.030.020.D	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto. Per delimitazioni inclinate fino a 45°nolo per ogni mese dopo il 1°	m/30gg	1.81	77.70	0.01198
CAM26_P01.030.020.E	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per il 1° mese o frazione	m	22.97	38.33	0.15173
CAM26_P01.030.020.F	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali, montate ad interasse non inferiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100; dotate di piastra metallica fissata con tasselli ad espansione nella quantità e dimensione richieste dall'impiego, traverse e elemento fermapiede. Valutata al	m/30gg	2.72	77.70	0.01796

	metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo per ogni mese dopo il 1°				
CAM26_P01.030.030	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi				
CAM26_P01.030.030.A	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello	cad	36.38	38.73	0.24025
CAM26_P01.030.030.B	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello	cad	38.73	38.66	0.25577
CAM26_P01.030.030.C	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello	cad/30gg	1.93	77.70	0.01272
CAM26_P01.030.030.D	Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso Nolo di piastra per strutture verticali ed anello	cad/30gg	2.04	77.70	0.01347
CAM26_P01.030.040	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360				
CAM26_P01.030.040.A	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 5 m	cad/30gg	13.49	77.70	0.08907
CAM26_P01.030.040.B	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 10 m	cad/30gg	13.60	77.70	0.08982
CAM26_P01.030.040.C	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 20 m	cad/30gg	17.23	77.70	0.11377
CAM26_P01.030.040.D	Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da una avvolgicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm Lunghezza del cavo pari a 30 m	cad/30gg	23.80	77.70	0.15719
CAM26_P01.030.050	Sistema anticaduta retrattile				
CAM26_P01.030.050.A	Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 70 Lunghezza nastro fino a 2.5 m	cad/30gg	3.29	77.70	0.02171
CAM26_P01.030.060	Sistema automatico anticaduta a fune				
CAM26_P01.030.060.A	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica,	cad/30gg	4.76	77.70	0.03144

	diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 10 m				
CAM26_P01.030.060.B	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 20 m	cad/30gg	5.44	77.70	0.03593
CAM26_P01.030.060.C	Sistema automatico anticaduta a fune, secondo norma UNI EN 353/2, composto da fune in fibra poliammidica, diametro non inferiore a mm 16 e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo automatico di blocco a caduta controllata con spazio di arresto rientrante in cm 50, completo di occhiello, moschettoni e redances Lunghezza fune fino a 30 m	cad/30gg	6.35	77.70	0.04192
CAM26_P01.030.070	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354				
CAM26_P01.030.070.A	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1	cad/30gg	0.68	77.70	0.00449
CAM26_P01.030.070.B	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1,5	cad/30gg	0.69	77.70	0.00457
CAM26_P01.030.070.C	Cordino di ancoraggio a norma UNI EN 354 composto da un cavo in poliammide a fili colorati a tre trefoli di diametro non inferiore a 12 mm ad estremità impiombate Lunghezza m 1,8	cad/30gg	0.71	77.70	0.00472
CAM26_P01.030.080	Fune di acciaio				
CAM26_P01.030.080.A	Fune di acciaio per trattenuta di diametro e lunghezza idonea da ancorare a piastre o punti fissi Fune compreso ancoraggio	m/30gg	0.57	77.70	0.00374
CAM26_P01.040	PREVENZIONE INCENDI				
CAM26_P01.040.010	Estintore a polvere				
CAM26_P01.040.010.A	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 21BC	cad/30gg	2.49	77.70	0.01647
CAM26_P01.040.010.B	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 1 kg, classe 3A 13BC	cad/30gg	2.55	77.70	0.01684
CAM26_P01.040.010.C	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 21BC	cad/30gg	3.17	77.70	0.02096
CAM26_P01.040.010.D	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 5A 21BC	cad/30gg	3.17	77.70	0.02096
CAM26_P01.040.010.E	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 4 kg, classe 8A 55BC	cad/30gg	5.16	77.70	0.03406

CAM26_P01.040.010.F	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 113BC	cad/30gg	5.55	77.70	0.03668
CAM26_P01.040.010.G	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 89BC	cad/30gg	5.19	77.70	0.03428
CAM26_P01.040.010.H	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 21A 113BC	cad/30gg	5.78	77.70	0.03817
CAM26_P01.040.010.I	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC	cad/30gg	5.10	77.70	0.03368
CAM26_P01.040.010.J	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 34A 233BC	cad/30gg	5.38	77.70	0.03555
CAM26_P01.040.010.K	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 144BC	cad/30gg	6.69	77.70	0.04416
CAM26_P01.040.010.L	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 144BC	cad/30gg	6.91	77.70	0.04566
CAM26_P01.040.010.M	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad/30gg	6.69	77.70	0.04416
CAM26_P01.040.010.N	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 9 kg, classe 34 A 233BC	cad/30gg	6.80	77.70	0.04491
CAM26_P01.040.010.O	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 183BC	cad/30gg	7.37	77.70	0.04865
CAM26_P01.040.010.P	Estintore a polvere, omologato secondo DM del 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 12 kg, classe 43 A 183BC	cad/30gg	7.82	77.70	0.05165
CAM26_P01.040.020	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2				
CAM26_P01.040.020.A	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC	cad	160.99	38.29	1.06328
CAM26_P01.040.020.B	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC	cad	162.73	37.88	1.07476
CAM26_P01.040.020.C	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC	cad	283.68	37.25	1.87359
CAM26_P01.040.020.D	Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a	cad	288.90	36.58	1.90801

	pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC				
CAM26_P01.040.030	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2				
CAM26_P01.040.030.A	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 21BC	cad/30gg	11.56	77.70	0.07635
CAM26_P01.040.030.B	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 2 kg, classe 34BC	cad/30gg	11.90	77.70	0.07859
CAM26_P01.040.030.C	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 55BC	cad/30gg	20.06	77.70	0.13249
CAM26_P01.040.030.D	Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo .DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5 kg, classe 89BC	cad/30gg	20.51	77.70	0.13548
CAM26_P01.040.040	Fornitura di estintore a schiuma				
CAM26_P01.040.040.A	Fornitura di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B	cad	105.40	77.70	0.69611
CAM26_P01.040.050	Nolo di estintore a schiuma				
CAM26_P01.040.050.A	Nolo di estintore a schiuma, omologato secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 9 kg, classe 8A 89B	cad/30gg	8.50	77.70	0.05614
CAM26_P01.040.060	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete				
CAM26_P01.040.060.A	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In PVC per estintore da kg 1	cad	2.83	77.70	0.01871
CAM26_P01.040.060.B	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In PVC per estintore da kg 2	cad	3.63	77.70	0.02395
CAM26_P01.040.060.C	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 4	cad	25.16	77.70	0.16617
CAM26_P01.040.060.D	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 6	cad	26.07	77.70	0.17216
CAM26_P01.040.060.E	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore da kg 9-12	cad	27.43	77.70	0.18114
CAM26_P01.040.060.F	Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per estintore Co da kg 5	cad	27.20	77.70	0.17964
CAM26_P01.040.070	Estintore carrellato a polvere omologato				
CAM26_P01.040.070.A	Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 30 kg, classe AB1C	cad/30gg	30.03	77.70	0.19836
CAM26_P01.040.070.B	Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 50 kg, classe AB1C	cad/30gg	39.89	77.70	0.26348
CAM26_P01.040.070.C	Estintore carrellato a polvere omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Nolo da 100 kg, classe AB1C	cad/30gg	52.81	77.70	0.34881
CAM26_P01.040.080	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2				
CAM26_P01.040.080.A	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Nolo da 18 kg, classe B10C	cad/30gg	70.78	77.70	0.46744
CAM26_P01.040.080.B	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo	cad/30gg	81.94	77.70	0.54117

	di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Nolo da 27 kg, classe B8C				
CAM26_P01.040.080.C	Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo DM 6/3/92 ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino, e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto Nolo da 54 kg, classe B6C	cad/30gg	151.30	77.70	0.99926
CAM26_P01.040.090	Cassetta da esterno per idranti				
CAM26_P01.040.090.A	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 15	cad/30gg	177.51	16.63	1.17234
CAM26_P01.040.090.B	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 20	cad/30gg	192.20	13.48	1.26938
CAM26_P01.040.090.C	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 25	cad/30gg	224.75	13.45	1.48434
CAM26_P01.040.090.D	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 30	cad/30gg	247.60	12.28	1.63527
CAM26_P01.040.090.E	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 20	cad/30gg	290.10	10.66	1.91599
CAM26_P01.040.090.F	Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello il lamiera verniciata, schermo safe crash e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 630 x 370 x 200 per UNI 45 e mm 655x450x200 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 25	cad/30gg	348.80	8.99	2.30366
CAM26_P01.040.090.G	Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; dotato di mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e del fermapiede. Valutato	cad/30gg	376.46	8.52	2.48635

al metro lineare di parapetto Con barriera rialzata nolo
per ogni mese dopo il 1°

CAM26_P01.040.100	Cassetta da incasso per idranti				
CAM26_P01.040.100.A	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 15	cad/30gg	175.79	17.24	1.16099
CAM26_P01.040.100.B	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 20	cad/30gg	192.64	15.85	1.27229
CAM26_P01.040.100.C	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 25	cad/30gg	218.92	14.09	1.44585
CAM26_P01.040.100.D	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45 e manichetta da m 30	cad/30gg	241.89	12.89	1.59754
CAM26_P01.040.100.E	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 20	cad/30gg	284.16	11.22	1.87672
CAM26_P01.040.100.F	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 25	cad/30gg	339.38	9.55	2.24143
CAM26_P01.040.100.G	Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70 e manichetta da m 30	cad/30gg	365.64	8.96	2.41484
CAM26_P01.040.110	Cassetta da interno per idranti				

CAM26_P01.040.110.A	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 45	cad/30gg	176.68	16.76	1.16690
CAM26_P01.040.110.B	Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crach e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 x 360x150 per UNI 45 e mm 660x450x230 per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da metri 20 , raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone UNI 570 c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Nolo UNI 70	cad/30gg	188.31	15.81	1.24369
CAM26_P01.050	CONTAINER AD USO CANTIERE				
CAM26_P01.050.010	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese				
CAM26_P01.050.010.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120	cad	80.45	34.90	0.53132
CAM26_P01.050.020	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo				
CAM26_P01.050.020.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scaldacqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120	cad/30gg	28.68	0.98	0.18939
CAM26_P01.050.030	Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese				
CAM26_P01.050.030.A	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	cad	122.92	22.84	0.81182
CAM26_P01.050.030.B	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	cad	120.09	23.38	0.79312
CAM26_P01.050.040	Box bagno - Nolo per i mesi successivi al primo				

CAM26_P01.050.040.A	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	cad/30gg	79.46	8.48	0.52477
CAM26_P01.050.040.B	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	cad/30gg	76.63	8.79	0.50607
CAM26_P01.050.050	Monoblocco prefabbricato (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo				
CAM26_P01.050.050.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad	311.83	18.01	2.05947
CAM26_P01.050.050.B	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette	cad	325.99	17.22	2.15297
CAM26_P01.050.060	Monoblocco prefabbricato per bagni (2 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo				
CAM26_P01.050.060.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 315 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad/30gg	212.72	0.13	1.40489
CAM26_P01.050.060.B	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore	cad/30gg	226.87	0.12	1.49839

	generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette				
CAM26_P01.050.070	Monoblocco prefabbricato (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo				
CAM26_P01.050.070.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad	430.49	19.57	2.84316
CAM26_P01.050.070.B	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con due vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240 con vasi a sedere e cassette	cad	433.51	28.49	2.86315
CAM26_P01.050.080	Monoblocco prefabbricato per bagni (4 vasi) - Nolo per i mesi successivi al primo				
CAM26_P01.050.080.A	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca	cad/30gg	283.50	0.10	1.87239
CAM26_P01.050.080.B	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con quattro vasi e in ambienti separati con finestrino a wasistas due orinatoi e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi	cad/30gg	435.55	1.93	2.87659

	successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 710 x 240 x 240 oltre quattro box docce				
CAM26_P01.050.090	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese				
CAM26_P01.050.090.A	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	529.59	15.90	3.49766
CAM26_P01.050.090.B	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	543.74	15.49	3.59116
CAM26_P01.050.090.C	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	570.58	15.25	3.76842
CAM26_P01.050.090.D	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	584.74	14.88	3.86192
CAM26_P01.050.090.E	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiera d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale	cad	611.58	14.69	4.03919

	magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm				
CAM26_P01.050.090.F	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	625.74	14.36	4.13269
CAM26_P01.050.090.G	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad	652.58	14.20	4.30995
CAM26_P01.050.090.H	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad	666.73	13.90	4.40345
CAM26_P01.050.100	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo				
CAM26_P01.050.100.A	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	382.60	0.07	2.52689
CAM26_P01.050.100.B	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre	cad/30gg	396.76	0.07	2.62039

	di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm				
CAM26_P01.050.100.C	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	410.91	0.07	2.71389
CAM26_P01.050.100.D	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	425.07	0.07	2.80739
CAM26_P01.050.100.E	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 240 cm	cad/30gg	439.23	0.06	2.90089
CAM26_P01.050.100.F	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 640 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	453.39	0.06	2.99439
CAM26_P01.050.100.G	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura	cad/30gg	467.54	0.06	3.08789

in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 240 cm

CAM26_P01.050.100.H	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm con altezza pari a 270 cm	cad/30gg	481.70	0.06	3.18139
CAM26_P01.060	SISTEMI DI SEGNALAZIONE				
CAM26_P01.060.010	Cartello di forma triangolare				
CAM26_P01.060.010.A	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I	cad/30gg	4.31	6.16	0.02844
CAM26_P01.060.010.B	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I	cad/30gg	5.65	4.70	0.03732
CAM26_P01.060.010.C	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I	cad/30gg	12.02	2.21	0.07939
CAM26_P01.060.010.D	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe II	cad/30gg	8.41	3.16	0.05555
CAM26_P01.060.010.E	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe II	cad/30gg	11.10	2.39	0.07332
CAM26_P01.060.010.F	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe II	cad/30gg	21.15	1.25	0.13970
CAM26_P01.060.020	Cartello di forma circolare				
CAM26_P01.060.020.A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I	cad/30gg	5.81	4.57	0.03835
CAM26_P01.060.020.B	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90 cm, rifrangenza classe I	cad/30gg	12.94	2.05	0.08547
CAM26_P01.060.020.C	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 120 cm, rifrangenza classe I	cad/30gg	11.60	2.29	0.07659
CAM26_P01.060.020.D	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe II	cad/30gg	25.26	1.05	0.16682
CAM26_P01.060.030	Cartello di forma rettangolare				

CAM26_P01.060.030.A	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 90x135 cm	cad/30gg	25.40	1.04	0.16775
CAM26_P01.060.030.B	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: Di dimensioni 180x200 cm	cad/30gg	59.52	0.45	0.39309
CAM26_P01.060.040	Presegnale di cantiere mobile				
CAM26_P01.060.040.A	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm	cad/30gg	47.44	5.59	0.31334
CAM26_P01.060.040.B	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x365 cm	cad/30gg	68.54	3.87	0.45266
CAM26_P01.060.040.C	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x180 cm	cad/30gg	43.06	6.16	0.28436
CAM26_P01.060.040.D	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 200x270 cm	cad/30gg	72.79	3.65	0.48071
CAM26_P01.060.050	Segnale mobile di preavviso				
CAM26_P01.060.050.A	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza	cad/30gg	67.55	3.93	0.44611
CAM26_P01.060.050.B	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso	cad/30gg	67.55	3.93	0.44611
CAM26_P01.060.060	Sostegni e supporti per posa di segnaletica				
CAM26_P01.060.060.A	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezionamento circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese	cad/30gg	2.86	4.64	0.01889
CAM26_P01.060.060.B	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezionamento circolare da mm 48 Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a m 2	cad/30gg	2.15	6.16	0.01422
CAM26_P01.060.060.C	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezionamento circolare da mm 48 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm	cad/30gg	1.36	9.76	0.00898

CAM26_P01.060.060.D	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto pesante richiudibile, per cartelli più pannello integrativo	cad/30gg	1.94	6.84	0.01282
CAM26_P01.060.060.E	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120 cm	cad/30gg	4.77	2.78	0.03152
CAM26_P01.060.060.F	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm	cad/30gg	9.51	1.39	0.06284
CAM26_P01.060.060.G	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 120x180 cm	cad/30gg	11.78	1.13	0.07780
CAM26_P01.060.060.H	Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 135x200 cm	cad/30gg	15.32	0.87	0.10117
CAM26_P01.060.070	Sacchetto di zavorra				
CAM26_P01.060.070.A	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Riempito con graniglia peso 13 kg	cad/30gg	2.15	6.16	0.01422
CAM26_P01.060.070.B	Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm Con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia	cad/30gg	1.66	8.01	0.01095
CAM26_P01.060.080	Coppia di semafori				
CAM26_P01.060.080.A	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronicismo, gruppo batterie Posizionamento e nolo per il primo mese	cad	141.72	3.96	0.93598
CAM26_P01.060.080.B	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronicismo, gruppo batterie Nolo per mese successivo al primo	cad	99.10		0.65450
CAM26_P01.060.090	Impianto di preavviso di semaforo				
CAM26_P01.060.090.A	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Posizionamento e nolo per il primo mese	cad	49.70	11.30	0.32823
CAM26_P01.060.090.B	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo Nolo per mese successivo al primo	cad	28.31		0.18700
CAM26_P01.060.100	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali				
CAM26_P01.060.100.A	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese	cad	20.60	13.63	0.13606
CAM26_P01.060.100.B	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese	cad	31.93	8.79	0.21086
CAM26_P01.060.100.C	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo	cad	14.16		0.09350

CAM26_P01.060.100.D	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo	cad	14.16		0.09350
CAM26_P01.060.110	Delineatore flessibile in gomma bifacciale				
CAM26_P01.060.110.A	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Fornitura e posa di delineatore con idoneo collante	cad	13.03	10.18	0.08608
CAM26_P01.060.110.B	Delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II, per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia Rimozione ed riposizionamento in opera	cad	4.10	77.70	
CAM26_P01.060.120	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2				
CAM26_P01.060.120.A	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti	cad/30gg	0.81	3.27	0.00537
CAM26_P01.060.120.B	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti	cad/30gg	1.45	1.83	0.00958
CAM26_P01.060.120.C	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce rifrangenti	cad/30gg	4.00	0.66	0.02641
CAM26_P01.060.130	Pannello delineatore				
CAM26_P01.060.130.A	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I	cad	6.43	4.13	0.04246
CAM26_P01.060.130.B	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di galleria	cad	14.78	1.80	0.09763
CAM26_P01.060.130.C	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di strade di montagna di altezza cmm 300	cad	4.45	5.97	0.02937
CAM26_P01.060.130.D	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Di margine altezza cm 105 rifrangenza di classe I	cad	4.80	5.53	0.03171
CAM26_P01.060.130.E	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di interserzione a T	cad	5.23	5.08	0.03451
CAM26_P01.060.130.F	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore modulare di curva da cm 60 di lato	cad	6.08	4.37	0.04012
CAM26_P01.060.130.G	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore modulare di curva da cm 90 di lato	cad	6.71	3.95	0.04433
CAM26_P01.060.130.H	Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese: Delineatore di accesso di altezza cm 100	cad	7.42	3.58	0.04901
CAM26_P01.060.140	Segnalazioni di linee interrate o aeree				
CAM26_P01.060.140.A	Segnalazioni di linee elettriche interrate, con indicazione della profondità della linea, con paletti metallici infissi nel terreno ogni 2 m, nastro bicolore in plastica e cartello	m	15.79	16.81	0.02086

	indicatore di estremità ogni 20 m di distanza. Costo per l'intera durata dei lavori.				
CAM26_P01.060.140.B	Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad intervalli non superiori a 20 m.	m	13.42	19.77	0.01773
CAM26_P02	OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI				
CAM26_P02.010	PUNTELLATURE				
CAM26_P02.010.010	Puntellatura senza recupero del materiale				
CAM26_P02.010.010.A	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati. Senza recupero del materiale	mc	723.25	22.63	4.77673
CAM26_P02.010.010.B	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione	mc	410.33	64.10	2.71002
CAM26_P02.010.010.C	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'interno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato. Per ogni mese o frazione dopo il 1°	mc/30gg	29.96	39.02	0.19785
CAM26_P02.010.010.D	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Senza recupero del materiale	mq	715.73	22.05	4.72705
CAM26_P02.010.010.E	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione	mq	373.74	62.56	2.46836
CAM26_P02.010.010.F	Puntellatura di strutture in genere eseguita con impiego di legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera all'esterno di fabbricati valutata al metro cubo di materiale impiegato Per ogni mese o frazione dopo il 1°	mq/30gg	39.61	36.89	0.26158
CAM26_P02.010.020	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali				
CAM26_P02.010.020.A	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m	mq	162.85	17.95	1.07556
CAM26_P02.010.020.B	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 m	mqxm	31.40	18.61	0.20738
CAM26_P02.010.020.C	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m	mq	55.88	52.30	0.36909
CAM26_P02.010.020.D	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per ogni metro eccedente i primi 4 m	mqxm	10.01	58.41	0.06609
CAM26_P02.010.020.E	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4	mq	35.01	58.43	0.23123
CAM26_P02.010.020.F	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4	mq/30gg	4.90		0.03233
CAM26_P02.010.020.G	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita	mq	8.67	26.96	0.05728

	Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4				
CAM26_P02.010.020.H	Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4	mq/30gg	1.88		0.01240
CAM26_P02.010.030	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname				
CAM26_P02.010.030.A	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m	mq	221.64	26.37	1.46381
CAM26_P02.010.030.B	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m	mqxm	51.75	22.59	0.34177
CAM26_P02.010.030.C	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m	mq	96.00	60.89	0.63403
CAM26_P02.010.030.D	Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m	mqxm	26.62	43.91	0.17581
CAM26_P02.010.030.E	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4,00	mq	41.71	63.06	0.27548
CAM26_P02.010.030.F	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4,00	mq/30gg	4.90		0.03233
CAM26_P02.010.030.G	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze da m 4,01 a m 7,00	mqxm	10.28	56.86	0.06789
CAM26_P02.010.030.H	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze da m 4,01 a m 7,00	mq/30gg	1.44		0.00949
CAM26_P02.010.040	Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname				
CAM26_P02.010.040.A	Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m	m	117.08	24.96	0.77324
CAM26_P02.010.040.B	Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m	mxm	25.15	23.24	0.16613
CAM26_P02.010.040.C	Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze fino a 4 m	m	54.26	53.86	0.35835
CAM26_P02.010.040.D	Puntellatura di travi con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Con recupero del materiale per altezze da 4,01 a 7,0 m	mxm	12.59	46.42	0.08315
CAM26_P02.010.040.E	Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Nolo il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4,00	mq	26.55	61.63	0.17538
CAM26_P02.010.040.F	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4,00	mq/30gg	3.35		0.02211
CAM26_P02.010.040.G	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per altezze da m 4,01 a m	m	4.61	25.36	0.03044

	7,00				
CAM26_P02.010.040.H	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze da m 4,01 a m 7,00	m/30gg	0.96		0.00636
CAM26_P02.010.050	Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione				
CAM26_P02.010.050.A	Puntellatura a cassa chiusa per opere di sottofondazione con tavoloni e puntelli di adeguata sezione. Senza recupero del materiale	mc	814.97	20.86	5.38250
CAM26_P02.010.050.B	Puntellatura di travi costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro lineare elemento puntellato Nolo il 1° mese o frazione per altezze fino a m 4,00	mc	169.18	27.64	1.11735
CAM26_P02.010.050.C	Puntellatura di solai con puntelli in acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per altezze fino a m 4,00	mc/30gg	14.82	23.66	0.09789
CAM26_P02.020	SBADACCHIATURE				
CAM26_P02.020.010	Sbadacchiature senza recupero del materiale				
CAM26_P02.020.010.A	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera. Senza recupero del materiale per profondità fino a m 4	mq	39.28	32.74	0.25941
CAM26_P02.020.010.B	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera. Senza recupero del materiale per ogni metro eccedente ai primi 4 m	mqxm	9.27	38.00	0.06122
CAM26_P02.020.010.C	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per profondità fino a m 4	mq	10.44	47.16	0.06898
CAM26_P02.020.010.D	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per profondità fino a m 4	mq/30gg	0.67		0.00446
CAM26_P02.020.010.E	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per il 1° mese o frazione per ogni metro eccedente i primi 4	mq	2.45	40.97	0.01615
CAM26_P02.020.010.F	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni, puntelli di adeguata sezione, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° per ogni metro eccedente i 4	mq/30gg	0.27		0.00179
CAM26_P02.020.020	Sbadacchiatura di vani				
CAM26_P02.020.020.A	Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili costituita a doppia orditura con ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale con puntelli in legno	mq	95.53	25.70	0.63091
CAM26_P02.020.020.B	Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili costituita a doppia orditura con ritti, tavole, gattelli, croci e simili. Senza recupero del materiale con puntelli in ferro	mq	66.15	22.09	0.43692
CAM26_P02.020.020.C	Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in legno	mq	29.96	39.01	0.19790
CAM26_P02.020.020.D	Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in legno	mq/30gg	2.15	13.58	0.01421
CAM26_P02.020.020.E	Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili;	mq	23.34	50.08	0.15416

	costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per il 1° mese o frazione con puntelli in ferro				
CAM26_P02.020.020.F	Sbadacchiatura di vano, di finestra, porte o simili; costituita a doppia orditura con : ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, in opera, valutata al metro quadro di vano asservito Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1° con puntelli in ferro	mq/30gg	1.97	14.82	0.01303
CAM26_P02.030	CENTINE				
CAM26_P02.030.010	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato				
CAM26_P02.030.010.A	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda fino a 1,0 m	mq	146.42	14.37	0.96704
CAM26_P02.030.010.B	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda fino da 1,01 a 2,0 m	mq	81.35	25.87	0.53727
CAM26_P02.030.010.C	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 2,01 a 3,0 m	mq	80.49	26.14	0.53159
CAM26_P02.030.010.D	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 3,01 a 4,0 m	mq	80.37	26.18	0.53078
CAM26_P02.030.010.E	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 4,01 a 5,0 m	mq	79.37	26.51	0.52423
CAM26_P02.030.010.F	Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per archi di corda da 5,01 a 7,0 m	mq	101.18	20.80	0.66824
CAM26_P02.030.010.G	Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per il 1° mese o frazione	mc	275.58	53.03	1.82005
CAM26_P02.030.010.H	Armatura di sostegno del manto per archi, volte e simili, costituita da ritti, saette e traverse di legname, in opera, compreso la formazione della monta ed il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata al metro cubo di materiale impiegato Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°	mc/30gg	6.51	4.49	0.04302
CAM26_P02.030.010.I	Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati Nolo per il 1° mese o frazione	cad	8.05	18.15	0.05317
CAM26_P02.030.010.J	Armatura di sostegno del manto per esecuzione di volte, archi, e simili, costituita da elementi tubo-giunto metallici, in opera, compresa la formazione della monta e il progressivo abbassamento dell'armatura, valutata per numero di giunti impiegati Nolo per ogni mese o frazione dopo il 1°	gnt/30gg	0.95		0.00627
CAM26_P02.030.020	Centina per volte a botte				
CAM26_P02.030.020.A	Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, compresi. Per luce fino a 3,0 m	mq	89.81	26.03	0.59312
CAM26_P02.030.020.B	Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per luce da 3,01 a 5,0 m	mq	87.64	26.68	0.57885
CAM26_P02.030.020.C	Centina per volte a botte, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno. Per luce da 5,01 a 7,0 m	mq	86.30	27.09	0.56998
CAM26_P02.030.030	Centina per volte a crociera lunettate				

CAM26_P02.030.030.A	Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effettiva superficie sviluppo arco. Per luce fino a 3,0 m	mq	93.81	27.41	0.61958
CAM26_P02.030.030.B	Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effettiva superficie sviluppo arco. Per luce da 3,01 a 5,0 m	mq	91.65	28.06	0.60530
CAM26_P02.030.030.C	Centina per volte a crociera lunettate, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno, valutata per effettiva superficie sviluppo arco. Per luce da 5,01 a 7,0 m	mq	90.31	28.48	0.59643
CAM26_P03	OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI				
CAM26_P03.010	CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI				
CAM26_P03.010.010	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m				
CAM26_P03.010.010.A	Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m	mq	2.74	21.35	0.01808
CAM26_P03.010.015	Modulo scala da cantiere per ponteggi				
CAM26_P03.010.015.A	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione	m	19.73	29.63	0.13028
CAM26_P03.010.015.B	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm, completo di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	m/30 gg	1.93	15.34	0.01275
CAM26_P03.010.020	Trabatello mobile in tubolare				
CAM26_P03.010.020.A	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m. Il prezzo è riferito metro lineare di superficie servita - Per il 1° mese o frazione.	m	17.83	32.78	0.11776
CAM26_P03.010.020.B	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m. Il prezzo è riferito metro lineare di superficie servita - Per il 1° mese o frazione	m	22.47	31.22	0.14837
CAM26_P03.010.020.C	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m. Il prezzo è riferito metro lineare di superficie servita - Per il 1° mese o frazione	m	25.84	31.67	0.17067
CAM26_P03.010.020.D	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	m/30 gg	10.65	2.49	0.07034
CAM26_P03.010.020.E	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	m/30 gg	13.78	1.93	0.09101
CAM26_P03.010.020.F	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A quattro ripiani, altezza utile di lavoro 9,0 m - Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	m/30 gg	15.65	1.70	0.10337
CAM26_P03.010.025	Sistema scala da cantiere per ponteggi				

CAM26_P03.010.025.A	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, completa di ancoraggi. Nolo per il 1° mese o frazione	m	10.34	45.24	0.06826
CAM26_P03.010.025.B	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di rampe, gradini, pianerottoli, femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale non inferiore a 450 x 180 cm, completa di ancoraggi. Nolo per ogni mese dopo il 1°mese	m/30 gg	4.18	13.99	0.02760
CAM26_P03.010.030	Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio				
CAM26_P03.010.030.A	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili. Per il 1°mese o frazione	mq	4.81	48.56	0.03180
CAM26_P03.010.030.B	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese	mq/30 gg	0.71	66.73	0.00469
CAM26_P03.010.035	Ponteggio completo				
CAM26_P03.010.035.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione	mq	27.36	34.19	0.18067
CAM26_P03.010.035.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese	mq/30 gg	2.19	53.50	0.01443
CAM26_P03.010.040	Ponteggio o incastellatura - tubi e giunti e/o manicotti spinottati				
CAM26_P03.010.040.A	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione	cad	6.68	21.46	0.04414
CAM26_P03.010.040.B	Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°	gnt/30gg	2.95	41.45	0.01948
CAM26_P03.010.045	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata				
CAM26_P03.010.045.A	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1250 kg	mq	11.48	14.81	0.07581
CAM26_P03.010.045.B	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione bicolonna max capacità di carico 2600 kg	mq	14.07	12.08	0.09295
CAM26_P03.010.045.C	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione monocolonna max capacità di carico 1650 kg	mq	12.87	13.21	0.08498
CAM26_P03.010.045.D	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione bicolonna max capacità di carico 3200 kg	mq	14.07	12.08	0.09295
CAM26_P03.010.045.E	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Per il 1°mese o frazione carrato max capacità di carico 1000 kg	mq	10.21	16.65	0.06745
CAM26_P03.010.045.F	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi	mq/30 gg	2.33	45.52	0.01540

	successivi monocolonna max capacità di carico 1250 kg				
CAM26_P03.010.045.G	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 2600 kg	mq/30 gg	2.10	37.94	0.01386
CAM26_P03.010.045.H	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi monocolonna max capacità di carico 1650 kg	mq/30 gg	2.10	37.94	0.01386
CAM26_P03.010.045.I	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi bicolonna max capacità di carico 3200 kg	mq/30 gg	2.16	36.79	0.01429
CAM26_P03.010.045.J	Ponteggio autosollevante per impiego di facciata con intervallo di ancoraggio non superiore a 6,00 m per una massima altezza di lavoro fino a 80 m. Nolo per i mesi successivi carrato max capacità di carico 1000 kg	mq/30 gg	1.88	42.31	0.01243
CAM26_P03.010.050	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi				
CAM26_P03.010.050.A	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq.	mq	12.48	4.50	0.08240
CAM26_P03.010.055	Schermatura con teli di juta rinforzata				
CAM26_P03.010.055.A	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con teli di juta rinforzata.	mq	5.11	27.48	0.03374
CAM26_P03.010.060	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti				
CAM26_P03.010.060.A	Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata.	mq	4.31	13.02	0.02848
CAM26_P03.010.065	Ponteggio completo, fornito e posto in opera				
CAM26_P03.010.065.A	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per il 1° mese o frazione	mq	19.66	35.67	0.12987
CAM26_P03.010.065.B	Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette, supporti agganci, tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di telai ad H manicotti spinottati.. Per ogni mese o frazione dopo il 1° mese	mq/30 gg	1.72	67.87	0.01138
CAM26_P03.010.070	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro				
CAM26_P03.010.070.A	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione	mq	10.33	45.26	0.06823
CAM26_P03.010.070.B	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi.. Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	mq/30 gg	1.35	43.96	0.00890
CAM26_P03.010.080	Nolo				
CAM26_P03.010.080.A	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per il 1° mese o frazione	mq	16.32	28.65	0.10780
CAM26_P03.010.080.B	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi e simili. Nolo per ogni mese dopo il 1° mese	mq/30 gg	1.05	56.15	0.00697
CAM26_P03.010.090	Piano di lavoro per ponteggi				

CAM26_P03.010.090.A	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per il 1° mese o frazione	mq	7.96	58.71	0.05260
CAM26_P03.010.090.B	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, inclusi accessori, fermapiede. Nolo per ogni mese dopo il	mq/30 gg	1.10	26.91	0.00727
CAM26_P04	OPERE PROVVISORIALI - SICUREZZA				
CAM26_P04.001	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE				
CAM26_P04.001.010	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEL VOLTO				
CAM26_P04.001.010.A	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) - Visiera per elmetto con attacchi universali	cad	16.79535		
CAM26_P04.001.010.B	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) - Visiera In polycarbonato, avvolgente, classe ottica 1, per elmetto	cad	25.58556		
CAM26_P04.001.010.C	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) - Visiera in polycarbonato con attacco ad elastico	cad	5.19948		
CAM26_P04.001.010.D	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) - Visiera in polycarbonato ribaltabile avvolgente lunga con caschetto	cad	12.35520		
CAM26_P04.001.020	DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI				
CAM26_P04.001.020.A	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) - Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 172-166 classe ottica 1	cad/30gg	13.21749		
CAM26_P04.001.020.B	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) - Occhiali antiappannanti astine regolabili, EN 166 classe ottica 1	cad/30gg	13.06305		
CAM26_P04.001.020.C	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. b) - occhiali protettivi con montatura in polimero, a norma EN 170-166, classe ottica 1	cad	11.55726		
CAM26_R01	RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO				
CAM26_R01.010	BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO				
CAM26_R01.010.010	Rimozione di coperture contenenti amianto				
CAM26_R01.010.010.A	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici fino a 300 mq	mq	27.55	55.17	0.18194
CAM26_R01.010.010.B	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure:	mq	22.28	49.84	0.14716

	spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici da 300 a 1.000 mq				
CAM26_R01.010.010.C	Rimozione di copertura di amianto-cemento eseguita in conformità alle norme vigenti, con le seguenti procedure: spruzzatura preliminare di soluzione pellicolare a base vinilica applicata con pompe a bassa pressione su entrambe le superfici della esistente copertura in amiantocemento per fissaggio provvisorio delle fibre di amianto; smontaggio delle lastre in amianto-cemento utilizzando appropriate tecniche che impediscano la rottura o la fessurazione degli elementi; imballo in quota, ove possibile, delle lastre rimosse in pacchi costituiti da doppio strato di polietilene, etichettati secondo le norme che regolano il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto; calo in basso con adeguati mezzi di sollevamento, carico e trasporto per lo smaltimento a discarica autorizzata. Superfici oltre 1.000 mq	mq	19.27	45.49	0.12729
CAM26_R01.010.020	Rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali contenenti amianto				
CAM26_R01.010.020.A	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformità alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o parti	mq	8.49	20.66	0.05606
CAM26_R01.010.020.B	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di controsoffittature o partizioni orizzontali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformità alle norme vigenti. Per ogni cm in più di spessore di amianto superiore al primo	mq	1.37		0.00902
CAM26_R01.010.030	Rimozione e smaltimento di partizioni verticali contenenti amianto				
CAM26_R01.010.030.A	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformità alle norme vigenti.	mq	12.90	22.66	0.08518
CAM26_R01.010.030.B	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di partizioni verticali anche se composte da materiali diversi, con parti di cemento amianto o fibra di amianto aggregata fino ad 1 cm di spessore, in conformità alle norme vigenti.	mq	1.37		0.00902
CAM26_R01.010.040	Rimozione e smaltimento di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni				
CAM26_R01.010.040.A	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente di tubazioni o canalizzazioni o parti diverse di impianti, in conformità alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione e smaltimento di amianto coibente	mq	21.32	41.12	0.14081
CAM26_R01.010.050	Rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi contenenti amianto				
CAM26_R01.010.050.A	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. fino a 100 l	cad	94.44	48.28	0.62371
CAM26_R01.010.050.B	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 101 a 250 l	cad	122.27	46.37	0.80751

CAM26_R01.010.050.C	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 251 a 500 l	cad	172.43	43.39	1.13881
CAM26_R01.010.050.D	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 501 a 800 l	cad	231.59	35.59	1.52956
CAM26_R01.010.050.E	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. da 801 a 1.100 l	cad	241.37	37.29	1.59415
CAM26_R01.010.050.F	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di vasche, serbatoi, cisterne o manufatti analoghi, in conformità alle norme vigenti. Per vasche, serbatoi, ecc. 1.101 a 1.500 l	cad	361.65	31.84	2.38855
CAM26_R01.010.060	Rimozione e smaltimento di tubazioni, gronde o manufatti analoghi contenenti amianto				
CAM26_R01.010.060.A	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione fino a 0,30 mq	ml	43.01	44.85	0.28406
CAM26_R01.010.060.B	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,31 a 0,60 mq	ml	59.90	42.94	0.39560
CAM26_R01.010.060.C	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di canna di ventilazione o fumaria, tubazioni o grondaie di forma circolare o quadrangolare in elementi contenenti amianto, comunque fuori terra. Compreso i pezzi speciali. In conformità alle norme vigenti. Di sezione da 0,61 a 1,00 mq	ml	72.83	35.31	0.48097
CAM26_R01.010.070	Rimozione e smaltimento di pavimentazioni contenenti amianto				
CAM26_R01.010.070.A	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimento contenente amianto operata con attrezzi manuali. In conformità alle norme vigenti. Bonifica mediante rimozione e smaltimento di pavimentazioni in matrice	mq	14.84	43.33	0.09801
CAM26_R01.010.080	Bonifica e smaltimento di materiali diversi contenenti amianto				
CAM26_R01.010.080.A	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sotto forma di trovanti o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse. Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice friabile	kg	1.06	5.50	0.00702
CAM26_R01.010.080.B	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sotto forma di trovanti o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse. Bonifica e smaltimento di materiali diversi di matrice compatta	kg	0.77	7.57	0.00510
CAM26_R01.010.080.C	Bonifica mediante rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto sciolto o sotto forma di trovanti o parti di strutture, da non associare ad operazioni di demolizioni, bonifiche o rimozioni diverse. Bonifica e smaltimento di guarnizioni, tessuti, ecc. contenenti amianto	kg	1.08	5.42	0.00712
CAM26_R02	RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI				
CAM26_R02.000	SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE				
CAM26_R02.000.010	Scavi e rinterrati con mezzi meccanici all'interno di edifici o in zone ristrette				
CAM26_R02.000.010.A	Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in	mc	32.68	34.36	0.21587

	materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.				
CAM26_R02.000.010.B	Scavo eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera	mc	49.03	34.36	0.32380
CAM26_R02.000.010.C	Rinterro eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi	mc	12.95	43.36	0.08552
CAM26_R02.000.010.D	Rinterro eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni all'interno di edifici o in aree ristrette quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali proveniente dalle cave	mc	39.21	14.32	0.25894
CAM26_R02.000.020	Scavi e rinterri a mano all'interno di edifici o in zone ristrette				
CAM26_R02.000.020.A	Scavo eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento a spalla o con carriere del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.	mc	108.40	77.70	0.71591
CAM26_R02.000.020.B	Scavo eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso l'allontanamento a spalla o con carriere del materiale sino all'esterno dell'edificio o della zona ristretta. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera	mc	165.56	77.70	1.09344
CAM26_R02.000.020.C	Rinterro eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta ed il trasporto a spalla o con carriere, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali di risulta dagli scavi	mc	79.82	77.70	0.52715
CAM26_R02.000.020.D	Rinterro eseguito a mano all'interno di edifici o in aree molto ristrette non accessibili da mezzi meccanici quali vanelle, intercapedini o simili, compreso il prelievo del materiale dall'esterno dell'edificio o della zona ristretta ed il trasporto a spalla o con carriere, la compattazione a strati ed il costipamento prescritto. Con materiali proveniente dalle cave	mc	106.07	58.47	0.70057
CAM26_R02.000.030	Scavi di sottofondazione				
CAM26_R02.000.030.A	Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'esterno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.	mc	144.53	77.70	0.95455
CAM26_R02.000.030.B	Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'esterno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera	mc	216.80	77.70	1.43183
CAM26_R02.000.030.C	Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'interno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione	mc	162.60	77.70	1.07387

	di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno incoerente o poco coerente, in materiale di riporto, in pozzolana o in tufi non lapidei.				
CAM26_R02.000.030.D	Scavo di sottofondazione eseguito a tratti ed a mano, all'interno di edifici, secondo le prescrizioni della direzione lavori, compresa l'estrazione del materiale, la formazione di cumuli a bordo scavo e la preparazione del fondo scavo per ricevere le opere. Escluso l'allontanamento dei materiali dal bordo scavo. In terreno con presenza di muratura o roccia tenera	mc	252.93	77.70	1.67046
CAM26_R02.010	CAROTAGGI, TAGLI				
CAM26_R02.010.020	Carotaggio eseguito su pietrame calcareo o siliceo				
CAM26_R02.010.020.A	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 40 a 60 mm	ml	92.92	32.93	0.61371
CAM26_R02.010.020.B	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 70 a 100 mm	ml	144.55	32.93	0.95466
CAM26_R02.010.020.C	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su pietrame calcareo o siliceo. Diametro foro da 110 a 150 mm	ml	206.50	32.93	1.36380
CAM26_R02.010.030	Carotaggio eseguito su conglomerati cementizi				
CAM26_R02.010.030.A	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro fino a 80 mm	ml	149.59	39.07	0.98799
CAM26_R02.010.030.B	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro da 81 a 110 mm	ml	164.55	39.07	1.08679
CAM26_R02.010.030.C	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro da 111 a 135 mm	ml	224.39	39.07	1.48199
CAM26_R02.010.030.D	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su conglomerati cementizi. Diametro da 136 a 152 mm	ml	299.19	39.07	1.97598
CAM26_R02.010.050	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti				
CAM26_R02.010.050.A	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm	ml	4.17	38.30	0.02752

CAM26_R02.010.050.B	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 101 a 150 mm	ml	11.67	38.30	0.07704
CAM26_R02.010.050.C	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 151 a 200 mm	ml	18.33	38.30	0.12107
CAM26_R02.010.060	Taglio di superfici in conglomerato cementizio per giunti, tagli, canalette, cavidotti				
CAM26_R02.010.060.A	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 0 a 100 mm	ml	5.00	38.30	0.03302
CAM26_R02.010.060.B	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio Profondità di taglio da 101 a 150 mm	ml	15.00	38.30	0.09905
CAM26_R02.010.060.C	Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 151 a 200 mm	ml	39.99	38.30	0.26414
CAM26_R02.010.070	Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo				
CAM26_R02.010.070.A	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio fino a 100 mm	ml	16.66	38.30	0.11006
CAM26_R02.010.070.B	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 101 a 150 mm	ml	21.66	38.30	0.14308
CAM26_R02.010.070.C	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 151 a 200 mm	ml	36.66	38.30	0.24213
CAM26_R02.010.070.D	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 201 a 300 mm	ml	53.33	38.30	0.35219
CAM26_R02.010.080	Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio				
CAM26_R02.010.080.A	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio fino a 100 mm	ml	51.66	38.30	0.34119
CAM26_R02.010.080.B	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 101 a 150 mm	ml	73.32	38.30	0.48426
CAM26_R02.010.080.C	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondità di taglio da 151 a 200 mm	ml	104.99	38.30	0.69338
CAM26_R02.010.080.D	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio. Profondità di taglio da 201 a 300 mm	ml	137.48	38.30	0.90799
CAM26_R02.010.090	Carotaggio eseguito su muratura di tufo, mattoni e simili				
CAM26_R02.010.090.A	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o	ml	103.25	32.93	0.68190

	ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili. Diametro foro da 40 a 70 mm				
CAM26_R02.010.090.B	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili. Diametro foro da 71 a 100 mm	ml	129.06	32.93	0.85237
CAM26_R02.010.090.C	Carotaggio eseguito con carotatrici con motore elettrico o ad aria compressa, per prelievo campioni, perforazione di strutture edili, per prove di laboratorio, collaudi, controlli, restauri, incatenamenti, areazioni, deumidificazioni, posa in opera di impianti, pluviali, scarichi, su muratura di tufo, mattoni e simili. Diametro foro da 111 a 150 mm	ml	154.87	32.93	1.02285
CAM26_R02.010.100	Taglio a sezione obbligata di muratura				
CAM26_R02.010.100.A	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo	mc	236.73	39.49	1.56351
CAM26_R02.010.100.B	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di pietrame	mc	438.82	40.67	2.89820
CAM26_R02.010.100.C	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di mattoni	mc	391.76	43.39	2.58735
CAM26_R02.010.100.D	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo interrata	mc	317.12	40.20	2.09440
CAM26_R02.010.110	Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq				
CAM26_R02.010.110.A	Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo	mc	469.43	39.83	3.10033
CAM26_R02.010.110.B	Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di pietrame	mc	857.09	41.65	5.66064
CAM26_R02.010.110.C	Taglio a sezione obbligata di muratura di sezione inferiore a 0,20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di mattoni	mc	871.53	39.01	5.75600
CAM26_R02.010.120	Taglio a sezione obbligata di conglomerati				
CAM26_R02.010.120.A	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Conglomerati di malta idraulica	mc	447.11	39.92	2.95295
CAM26_R02.010.120.B	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato	mc	522.31	40.68	3.44963
CAM26_R02.010.120.C	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato	mc	731.01	40.69	4.82799
CAM26_R02.010.120.D	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Malta idraulica interrata	mc	568.62	41.66	3.75543
CAM26_R02.010.120.E	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato interrato	mc	465.36	56.62	3.07351
CAM26_R02.010.120.F	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato interrato	mc	673.29	40.39	4.44677
CAM26_R02.010.130	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq				
CAM26_R02.010.130.A	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo.	mc	947.87	38.33	6.26020

Conglomerati di malta idraulica					
CAM26_R02.010.130.B	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato	mc	992.34	38.54	6.55391
CAM26_R02.010.130.C	Taglio a sezione obbligata di conglomerati di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo armato	mc	1308.37	38.98	8.64117
CAM26_R02.010.140	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato				
CAM26_R02.010.140.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore fino a 28 cm	mq	27.17	43.03	0.17942
CAM26_R02.010.140.B	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore da 28,1 a 34 cm	mq	39.96	43.88	0.26392
CAM26_R02.010.140.C	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato. Spessore da 34,1 a 40 cm	mq	49.14	45.20	0.32454
CAM26_R02.010.150	Taglio a sezione obbligata di solai misti di blocchi e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq				
CAM26_R02.010.150.A	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Spessore fino a 28 cm	mq	50.45	48.66	0.33321
CAM26_R02.010.150.B	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Spessore da 28,1 a 34 cm	mq	73.96	49.00	0.48847
CAM26_R02.010.150.C	Taglio a sezione obbligata di solai misti di laterizi o blocchi di altro materiale e conglomerato cementizio armato di sezione inferiore a 0.20 mq, eseguito con qualunque mezzo. Spessore da 34,1 a 40 cm	mq	93.93	49.78	0.62037
CAM26_R02.015	RASCHIATURE E SVERNICIATURE				
CAM26_R02.015.010	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti				
CAM26_R02.015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature	mq	3.01	77.70	0.01987
CAM26_R02.015.020	Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica				
CAM26_R02.015.020.A	Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica mediante fonte di calore a fiamma o elettrica, compreso l'uso di solventi idonei per le parti più tenaci e successiva raschiatura eseguita a mano. Asportazione dalle superfici intonacate in strati di tinta sintetica	mq	8.27	77.70	0.05465
CAM26_R02.015.030	Rimozione di parati monostrato				
CAM26_R02.015.030.A	Rimozione di parati monostrato mediante utilizzo di attrezzatura manuale previa imbibizione della superficie. Rimozione di parati monostrato	mq	2.26	77.70	0.01491
CAM26_R02.015.040	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio con idropulitrice o sabbiatrica con pressione non inferiore a 20÷30 atm				
CAM26_R02.015.040.A	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrica con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua	mq	12.68	55.32	0.08374
CAM26_R02.015.040.B	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrica con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con sabbia micronizzata	mq	14.60	42.59	0.09642
CAM26_R02.015.040.C	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrica con pressione non inferiore a 20÷30 atm. Con acqua e sabbia micronizzata	mq	19.40	42.74	0.12811
CAM26_R02.015.050	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrica con pressione adatta allo stato				

	dell'intonaco				
CAM26_R02.015.050.A	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco. Con acqua	mq	9.87	53.29	0.06519
CAM26_R02.015.050.B	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco. Con sabbia micronizzata	mq	11.65	41.08	0.07696
CAM26_R02.015.050.C	Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione adatta allo stato dell'intonaco. Con acqua e sabbia micronizzata	mq	14.31	39.31	0.09452
CAM26_R02.015.060	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci				
CAM26_R02.015.060.A	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria	mq	11.43	77.70	0.07551
CAM26_R02.015.060.B	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con soda caustica	mq	9.53	77.70	0.06292
CAM26_R02.015.060.C	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sverniciatore chimico	mq	7.62	77.70	0.05034
CAM26_R02.015.060.D	Sverniciatura di opere in legno, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sabbiatura	mq	17.16	51.77	0.11332
CAM26_R02.015.070	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci				
CAM26_R02.015.070.A	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con fonte di calore alla fiamma o ad aria	mq	7.62	77.70	0.05034
CAM26_R02.015.070.B	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con soda caustica	mq	9.15	77.70	0.06040
CAM26_R02.015.070.C	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sverniciatore chimico	mq	3.81	77.70	0.02517
CAM26_R02.015.070.D	Sverniciatura di opere in metallo, compreso l'uso dei solventi idonei per le parti più tenaci. Con sabbiatura	mq	10.38	51.36	0.06853
CAM26_R02.020	DEMOLIZIONI				
CAM26_R02.020.005	Demolizione parziale o totale di fabbricati				
CAM26_R02.020.005.A	Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio, schermature. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, vuoto per pieno.	mc	15.18	22.39	0.10027
CAM26_R02.020.005.B	Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, compreso puntelli, ponti di servizio, schermature. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura, vuoto per pieno.	mc	19.22	34.00	0.12691
CAM26_R02.020.005.C	Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei	mc	21.14	33.93	0.13960

	materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Demolizione totale - Valutato a metro cubo vuoto per pieno				
CAM26_R02.020.005.D	Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'auto mezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Per fabbricati con strutture verticali in legno, muratura e ferro, valutato a metro cubo vuoto per pieno	mc	17.85	32.15	0.11787
CAM26_R02.020.005.E	Demolizione parziale di fabbricati con struttura portante in tufo, pietrame in genere, mattoni pieni e solai di qualsiasi natura o in cemento armato. Effettuata a mano e con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Per fabbricati con strutture verticali in cemento armato e misto, valutato a metro cubo vuoto per pieno	mc	21.39	34.77	0.14129
CAM26_R02.020.005.F	Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso. Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità, compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta con successivo carico sull'automezzo e trasporto alla pubblica discarica entro 10 km di distanza. Demolizione parziale - Valutato a metro cubo vuoto per pieno	mc	15.77	26.95	0.10413
CAM26_R02.020.005.G	Sovraprezzo alle demolizioni parziale o totale di fabbricati a causa di una limitata accessibilità alle aree di intervento, con escavatore di portata <170 q.li e/o autocarro di portata < 15 mc	%	30.00		0.19814
CAM26_R02.020.008	Demolizione controllata di strutture edili				
CAM26_R02.020.008.A	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su rocce, pietrame, trovanti e simili	mc	384.49	21.28	2.53936
CAM26_R02.020.008.B	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento non armato	mc	439.88	21.26	2.90519
CAM26_R02.020.008.C	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento leggermente armato (peso medio ferro 90 Kg/m ³ di CLS)	mc	538.70	19.53	3.55787
CAM26_R02.020.008.D	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a	mc	792.22	20.66	5.23223

	rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento mediamente armato (peso medio ferro da 91 a 150 Kg/m ³ di CLS)				
CAM26_R02.020.008.E	Demolizione controllata di strutture edili, industriali e stradali con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercussione del diametro di 40 mm, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: su cemento fortemente armato (ferro oltre i 150 Kg/m ³ di CLS)	mc	1316.65	17.76	8.69581
CAM26_R02.020.010	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano				
CAM26_R02.020.010.A	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo	mc	135.41	77.70	0.89429
CAM26_R02.020.010.B	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in pietrame	mc	150.45	77.70	0.99365
CAM26_R02.020.015	Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita con mezzi meccanici				
CAM26_R02.020.015.A	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni o tufo	mc	67.45	46.80	0.44545
CAM26_R02.020.015.B	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in pietrame	mc	74.94	46.80	0.49495
CAM26_R02.020.020	Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita totalmente a mano				
CAM26_R02.020.020.A	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni pieni	mq	15.05	77.70	0.09937
CAM26_R02.020.020.B	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati	mq	9.78	77.70	0.06459
CAM26_R02.020.025	Demolizione di muratura di spessore fino ad una testa eseguita con mezzi meccanici				
CAM26_R02.020.025.A	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni pieni	mq	11.31	31.01	0.07470
CAM26_R02.020.025.B	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Muratura in mattoni forati	mq	9.43	31.01	0.06225
CAM26_R02.020.030	Demolizione di tramezzatura				

CAM26_R02.020.030.A	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore fino a 10 cm	mq	5.34	54.71	0.03528
CAM26_R02.020.030.B	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm	mq	9.10	64.21	0.06012
CAM26_R02.020.030.C	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 15 ,1 a 30 cm	mq	12.11	67.56	0.07999
CAM26_R02.020.030.D	Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore oltre i 30 cm	mq	13.62	68.68	0.08993
CAM26_R02.020.040	Demolizione di tramezzatura in cartongesso				
CAM26_R02.020.040.A	Demolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di tramezzature in cartongesso	mq	13.94	42.68	0.09206
CAM26_R02.020.050	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico				
CAM26_R02.020.050.A	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm	mc	133.98	39.26	0.88488
CAM26_R02.020.050.B	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore fino a 10 cm	mc	148.87	39.26	0.98320
CAM26_R02.020.050.C	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm	mc	155.60	22.54	1.02765
CAM26_R02.020.050.D	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm	mc	297.73	39.26	1.96639
CAM26_R02.020.050.E	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore oltre i 20 cm.	mc	297.73	39.26	1.96639
CAM26_R02.020.050.F	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Armato di spessore oltre i 20 cm	mc	357.28	39.26	2.35967
CAM26_R02.020.060	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore				
CAM26_R02.020.060.A	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri non armati	mc	34.21	13.19	0.22593
CAM26_R02.020.060.B	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri armati	mc	40.24	13.19	0.26580
CAM26_R02.020.060.C	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pilastri o solai	mc	28.17	13.19	0.18606
CAM26_R02.020.070	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc.				
CAM26_R02.020.070.A	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per una dimensione massima (altezza in caso di sviluppo orizzontale, larghezza in caso di sviluppo verticale) dell'elemento pari a 30 cm. Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc.	ml	6.02	77.70	0.03975
CAM26_R02.020.080	Rimozione di blocchi in pietra				

CAM26_R02.020.080.A	Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 a 18 cm, lunghezza da 1,50 fino a 2,00 m e larghezza da 30 a 50 cm. Il prezzo comprende la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere provvisionali e di sicurezza. Rimozione per riutilizzo di blocchi in pietra	cad	225.68	77.70	1.49048
CAM26_R02.020.080.B	Rimozione di blocchi in pietra di altezza da 5 a 18 cm, lunghezza da 1,50 fino a 2,00 m e larghezza da 30 a 50 cm. Il prezzo comprende la catalogazione, la rimozione del materiale di apporto e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio, le opere provvisionali e di sicurezza. Rimozione per smaltimento di blocchi in pietra	cad	34.16	77.70	
CAM26_R02.025	RIMOZIONE DI INFISSI				
CAM26_R02.025.010	Rimozione di infissi esterni in legno				
CAM26_R02.025.010.A	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	mq	11.28	77.70	0.07452
CAM26_R02.025.010.B	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq	mq	9.03	77.70	0.05962
CAM26_R02.025.010.C	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq	mq	7.52	77.70	0.04968
CAM26_R02.025.020	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc				
CAM26_R02.025.020.A	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc	mq	9.03	77.70	0.05962
CAM26_R02.025.030	Rimozione di porta interna o esterna in legno				
CAM26_R02.025.030.A	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	mq	9.03	77.70	0.05962
CAM26_R02.025.030.B	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq	mq	8.27	77.70	0.05465
CAM26_R02.025.030.C	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq	mq	7.52	77.70	0.04968

CAM26_R02.025.040 Rimozione di portone interno o porta di caposcala

CAM26_R02.025.040.A	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, compresi telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di portone interno o esterno in legno	mq	15.05	77.70	0.09937
CAM26_R02.025.050	Rimozione di infissi in ferro o alluminio,				
CAM26_R02.025.050.A	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	mq	11.28	77.70	0.07452
CAM26_R02.025.050.B	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq	mq	9.03	77.70	0.05962
CAM26_R02.025.050.C	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq	mq	7.52	77.70	0.04968
CAM26_R02.025.060	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio				
CAM26_R02.025.060.A	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq	mq	11.28	77.70	0.07452
CAM26_R02.025.060.B	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq	mq	9.03	77.70	0.05962
CAM26_R02.025.060.C	Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di alluminio inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie oltre i 5 mq	mq	7.52	77.70	0.04968
CAM26_R02.025.070	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno				
CAM26_R02.025.070.A	Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smurazione delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno	kg	0.75	77.70	0.00497
CAM26_R02.025.080	Rimozione di sola superficie vetrata di infissi				
CAM26_R02.025.080.A	Rimozione di sola superficie vetrata compresi lo stucco	mq	7.52	77.70	0.04968

	fermavetro o i regoletti in legno e metallo, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di vetri				
CAM26_R02.025.090	Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno				
CAM26_R02.025.090.A	Rimozione di mensole o elementi di architravi in legno incastrate nelle murature compresi demolizione di muratura per l'allargamento dell'alloggiamento, l'onere per il carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di mensole architettoniche in legno incastrate nelle murature	mc	188.06	77.70	1.24206
CAM26_R02.030	TRACCE				
CAM26_R02.030.010	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo				
CAM26_R02.030.010.A	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza fino a 5 cm	mq/cm	15.23	76.75	0.10059
CAM26_R02.030.010.B	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza da 5 a 10 cm	mq/cm	24.99	74.86	0.16503
CAM26_R02.030.010.C	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza oltre i 10 cm	mq/cm	31.47	74.30	0.20783
CAM26_R02.030.020	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati				
CAM26_R02.030.020.A	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza fino a 5 cm	mq/cm	9.21	76.14	0.06084
CAM26_R02.030.020.B	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza da 5 a 10 cm	mq/cm	13.70	72.51	0.09050
CAM26_R02.030.020.C	Esecuzione di tracce in muratura di mattoni forati, eseguite a mano, compresi la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Larghezza oltre i 10 cm	mq/cm	17.93	71.73	0.11840
CAM26_R02.030.030	Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura per profondità superiore a 5,00 cm				
CAM26_R02.030.030.A	Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità. Per tracce di profondità superiore a 5,00 cm: in muratura di mattoni pieni	ml	8.46	76.00	0.05587
CAM26_R02.030.030.B	Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di	ml	6.96	75.63	0.04594

deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.
Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità.
Per tracce di profondità superiore a 5,00 cm: in muratura
di mattoni forati

CAM26_R02.035	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO				
CAM26_R02.035.010	Rimozione di opere in ferro				
CAM26_R02.035.010.B	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili, compresi l'onere per ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Rimozione di elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari	kg	0.58	70.30	0.00384
CAM26_R02.040	SPICCONATURA DI INTONACI				
CAM26_R02.040.010	Spicconatura di intonaco a vivo di muro				
CAM26_R02.040.010.A	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro	mq	5.47	77.70	0.03612
CAM26_R02.040.020	Compenso alla spicconatura degli intonaci per salvaguardia elementi architettonici di pregio				
CAM26_R02.040.020.A	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti. Compenso alla spicconatura degli intonaci	mq	3.01	77.70	0.01987
CAM26_R02.040.030	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)				
CAM26_R02.040.030.A	Rimozione del solo strato di finitura di intonaco (colla o stucco)	mq	1.71	77.70	
CAM26_R02.050	RIMOZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE				
CAM26_R02.050.010	Rimozione di apparecchi igienico sanitari				
CAM26_R02.050.010.A	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari	cad	7.52	77.70	0.04968
CAM26_R02.050.010.B	Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno	cad	2.26	77.70	0.01491
CAM26_R02.050.020	Rimozione di tubazioni varie				
CAM26_R02.050.020.A	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	ml	4.51	77.70	0.02981
CAM26_R02.050.020.B	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi fino al diametro 2"	ml	6.02	77.70	0.03975
CAM26_R02.050.020.C	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazione idrauliche per usi diversi da 2" a 4"	ml	8.27	77.70	0.05465
CAM26_R02.050.030	Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari				
CAM26_R02.050.030.A	Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile	kg	2.26	77.70	0.01491
CAM26_R02.050.040	Rimozione di caldaia murale				

CAM26_R02.050.040.A	Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W. Rimozione di caldaia murale	cad	19.56	77.70	0.12917
CAM26_R02.050.050	Rimozione di caldaia a basamento				
CAM26_R02.050.050.A	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 35.000÷81.000 W	cad	33.85	77.70	0.22357
CAM26_R02.050.050.B	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 93.000÷174.000 W	cad	52.66	77.70	0.34778
CAM26_R02.050.050.C	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 203.000÷290.500 W	cad	75.23	77.70	0.49683
CAM26_R02.050.050.D	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 348.500÷581.000 W	cad	131.64	77.70	0.86944
CAM26_R02.050.050.E	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 697.000÷1.046.000 W	cad	233.20	77.70	1.54016
CAM26_R02.050.050.F	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 1.162.000÷1.743.000 W	cad	391.17	77.70	2.58349
CAM26_R02.050.060	Rimozione di corpi scaldanti: radiatori				
CAM26_R02.050.060.A	Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro. Fino a 6 elementi, per radiatore	cad	7.52	77.70	0.04968
CAM26_R02.050.060.B	Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro. Da 7 a 12 elementi, per radiatore	cad	9.03	77.70	0.05962
CAM26_R02.050.060.C	Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro. Da 13 a 20 elementi, per radiatore	cad	11.28	77.70	0.07452
CAM26_R02.050.070	Rimozione di corpi scaldanti: piastre radianti in alluminio				
CAM26_R02.050.070.A	Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piatte radianti in alluminio. Fino a 600 mm, per piastra radiante	cad	6.77	77.70	0.04471
CAM26_R02.050.070.B	Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piatte radianti in alluminio. Da 600 a 1.000 mm, per piastra radiante	cad	8.27	77.70	0.05465
CAM26_R02.050.070.C	Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Piatte radianti in alluminio. Oltre 1.000 mm, per piastra radiante	cad	11.28	77.70	0.07452
CAM26_R02.050.080	Demolizione di canne fumarie o di aerazione				
CAM26_R02.050.080.A	Demolizione di canne fumarie o di aerazione, compresi l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. In pvc, lamiera o ferro	ml	8.33	42.10	0.05501
CAM26_R02.050.080.B	Demolizione di canne fumarie o di aerazione, compresi l'onere per puntellamenti e ponteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. In cemento, laterizio e gress	ml	11.11	42.10	0.07335
CAM26_R02.060	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI				
CAM26_R02.060.010	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra				

	naturale, gradini, soglie e simili				
CAM26_R02.060.010.A	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Senza recupero di materiale	mq	11.28	77.70	0.07452
CAM26_R02.060.010.B	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Eseguita con particolare cura, compresa cernita, eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	mq	18.81	77.70	0.12421
CAM26_R02.060.012	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi				
CAM26_R02.060.012.A	Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle anche con eventuale impiego di solventi. Raschiatura di residui tenaci di vecchie colle	mq	3.76	77.70	0.02484
CAM26_R02.060.015	Demolizione di vespaio in pietrame				
CAM26_R02.060.015.A	Demolizione di vespaio in pietrame	mc	15.05	77.70	0.09937
CAM26_R02.060.018	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito				
CAM26_R02.060.018.A	Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito	mc	112.84	77.70	0.74524
CAM26_R02.060.020	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra				
CAM26_R02.060.020.A	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm, compresi la catalogazione delle lastre e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in lastroni in pietra	mq	19.56	77.70	0.12917
CAM26_R02.060.022	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili				
CAM26_R02.060.022.A	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm	mq	15.87	44.20	0.10481
CAM26_R02.060.022.B	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm	mq	22.36	41.82	0.14768
CAM26_R02.060.022.C	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm	mq	29.59	39.51	0.19541
CAM26_R02.060.022.D	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza fino a 10 cm	mq	31.76	44.17	0.20977
CAM26_R02.060.022.E	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 10,1 a 20 cm	mq	40.73	45.93	0.26897
CAM26_R02.060.022.F	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a	mq	51.16	45.70	0.33790

	mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 20,1 a 30 cm				
CAM26_R02.060.022.G	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Armati di altezza da 30,1 a 40 cm	mq	63.10	46.31	0.41677
CAM26_R02.060.025	Demolizione di sottofondo in malta cementizia				
CAM26_R02.060.025.A	Demolizione di sottofondo in malta cementizia	mc	28.59	77.70	0.18879
CAM26_R02.060.028	Demolizione di sottofondo in malta di calce				
CAM26_R02.060.028.A	Demolizione di sottofondo in malta di calce	mc	15.05	77.70	0.09937
CAM26_R02.060.030	Rimozione di pavimento in basoli				
CAM26_R02.060.030.A	Rimozione di pavimento in basoli dello spessore oltre i 20 cm, compreso l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in basoli	mq	22.57	77.70	0.14905
CAM26_R02.060.032	Demolizione di rivestimento in ceramica				
CAM26_R02.060.032.A	Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili.	mq	6.77	77.70	0.04471
CAM26_R02.060.035	Rimozione di rivestimento di qualsiasi natura				
CAM26_R02.060.035.A	Rimozione di rivestimento, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Rimozione di rivestimento in legno di qualsiasi natura e dimensione	mq	7.52	77.70	0.04968
CAM26_R02.060.035.B	Rimozione di rivestimento, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Rimozione di rivestimento in linoleum, gomma o pvc	mq	5.27	77.70	0.03478
CAM26_R02.060.035.C	Rimozione di rivestimento, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Rimozione di rivestimento in lamiera di ferro o acciaio inox	mq	8.27	77.70	0.05465
CAM26_R02.060.035.D	Rimozione di rivestimento, compresi la listellatura di supporto, i filetti di coprigiunto o cornice e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Rimozione di rivestimento in lamiera di alluminio	mq	7.52	77.70	0.04968
CAM26_R02.060.038	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale				
CAM26_R02.060.038.A	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale	mq	12.79	77.70	0.08446
CAM26_R02.060.038.B	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	mq	18.81	77.70	0.12421
CAM26_R02.060.040	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica				
CAM26_R02.060.040.A	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica poste	mq	9.03	77.70	0.05962

	in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica				
CAM26_R02.060.045	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo				
CAM26_R02.060.045.A	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo	ml	1.50	77.70	0.00994
CAM26_R02.060.048	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli				
CAM26_R02.060.048.A	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane in legno o guardiaspigoli	ml	1.50	77.70	0.00994
CAM26_R02.060.050	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.				
CAM26_R02.060.050.A	Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con eventuale recupero parziale del materiale.	mq	11.28	77.70	0.07452
CAM26_R02.060.052	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiali quali linoleum, gomma o pvc				
CAM26_R02.060.052.A	Rimozione di battiscopa, cornici, mantovane o guardiaspigoli in materiale quale: linoleum, gomma o pvc, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica.	ml	3.76	77.70	0.02484
CAM26_R02.060.055	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale				
CAM26_R02.060.055.A	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale	ml	6.02	77.70	0.03975
CAM26_R02.060.055.B	Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	ml	9.03	77.70	0.05962
CAM26_R02.060.058	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale				
CAM26_R02.060.058.A	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Senza recupero di materiale	ml	5.27	77.70	0.03478
CAM26_R02.060.058.B	Demolizione di correnti o copertine in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 3 cm ed una larghezza non superiore a 30 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Eseguita con particolare cura, compresa cernita ed eventuale numerazione delle lastre da riutilizzare	ml	7.52	77.70	0.04968
CAM26_R02.060.060	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali				
CAM26_R02.060.060.A	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo ciacciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso	mq	12.79	77.70	0.08446

	il sottofondo				
CAM26_R02.060.070	Rimozione di pavimento in legno				
CAM26_R02.060.070.A	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Chiodato su travetti portanti, compresa schiodatura e sfilatura dei chiodi	mq	7.52	77.70	0.04968
CAM26_R02.060.070.B	Rimozione di pavimento in legno, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. Incollato sul fondo di cemento o altro materiale	mq	5.27	77.70	0.03478
CAM26_R02.060.080	Rimozione di pavimento in materiale plastico				
CAM26_R02.060.080.A	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.	mq	3.01	77.70	0.01987
CAM26_R02.060.090	Rimozione di pavimento in moquette				
CAM26_R02.060.090.A	Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pavimenti, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico.	mq	3.01	77.70	0.01987
CAM26_R02.070	DEMOLIZIONE DI SOLAI				
CAM26_R02.070.010	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato				
CAM26_R02.070.010.A	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta. Spessore 16 cm compresa la caldana	mq	24.98	46.80	0.16498
CAM26_R02.070.010.B	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta. Spessore 20 cm compresa la caldana	mq	32.47	46.80	0.21448
CAM26_R02.070.010.C	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta. Spessore 26 cm compresa la caldana	mq	37.47	46.80	0.24747
CAM26_R02.070.010.D	Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che inclinati comprese le opere a sbalzo, esclusi pavimento e sottofondo, compresi l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso dei materiali di risulta. Spessore 30 cm compresa la caldana	mq	44.96	46.80	0.29697
CAM26_R02.070.020	Smontaggio di impalcati in legno di solai				
CAM26_R02.070.020.A	Smontaggio di impalcati in legno di solai composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura, la cernita dell'eventuale materiale di recupero e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; esclusa la grossa orditura portante	mq	13.54	77.70	0.08943
CAM26_R02.070.030	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio				
CAM26_R02.070.030.A	Smontaggio della grossa armatura in legno di solaio compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili e	mc	60.18	77.70	0.39746

	l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.				
CAM26_R02.070.050	Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte				
CAM26_R02.070.050.A	Rimozione dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con particolare cautela, escluso il trasporto a discarica	mc	26.33	77.70	0.17389
CAM26_R02.080	RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI				
CAM26_R02.080.010	Demolizione di controsoffitti				
CAM26_R02.080.010.A	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in tavole di laterizio	mq	7.52	77.70	0.04968
CAM26_R02.080.010.B	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in lastre di gesso	mq	6.02	77.70	0.03975
CAM26_R02.080.010.C	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in alluminio o abs	mq	5.27	77.70	0.03478
CAM26_R02.080.010.D	Demolizione di controsoffitti in genere, sia orizzontali che centinati, completi di struttura portante, escluso il trasporto a discarica. Controsoffitti in cartongesso	mq	5.27	77.70	0.03478
CAM26_R02.080.020	Rimozione di controsoffitti in legno				
CAM26_R02.080.020.A	Rimozione di impalcati in legno di controsoffitti composti da listelli, travetti e tavolati, compreso la schiodatura, smuratura e cernita dell'eventuale materiale di recupero, escluso il trasporto a discarica	mq	12.79	77.70	0.08446
CAM26_R02.080.030	Rimozione di controsoffitti in metallo				
CAM26_R02.080.030.A	Rimozione di controsoffitti in metallo, compresi la rimozione delle listellature di supporto e dei filetti di coprigiunto o cornice, escluso il trasporto a discarica	mq	6.02	77.70	0.03975
CAM26_R02.090	DEMOLIZIONE DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI				
CAM26_R02.090.010	Rimozione totale di manto di copertura a tetto in tegole embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato				
CAM26_R02.090.010.A	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, piastrelle o tavolato e piccola orditura in legno compresi smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio	mq	15.05	77.70	0.09937
CAM26_R02.090.020	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali				
CAM26_R02.090.020.A	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole marsigliesi o coppi e canali e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canali di gronda, cernita del materiale riutilizzabile, pulitura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio	mq	12.79	77.70	0.08446
CAM26_R02.090.030	Smontaggio del solo manto di copertura				
CAM26_R02.090.030.A	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Tegole in ardesia naturale	mq	9.78	77.70	0.06459
CAM26_R02.090.030.B	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Tegole marsigliesi o in cemento	mq	6.77	77.70	0.04471
CAM26_R02.090.030.C	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il	mq	9.78	77.70	0.06459

	calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Tegole e coppi in laterizio				
CAM26_R02.090.030.D	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Coppi e canali in laterizio	mq	9.03	77.70	0.05962
CAM26_R02.090.030.E	Smontaggio del solo manto di copertura a tetto comprendente la cernita del materiale riutilizzabile e il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Materiale leggero, con interposti strati a base bituminosa	mq	6.02	77.70	0.03975
CAM26_R02.090.040	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto				
CAM26_R02.090.040.A	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.	mc	97.79	77.70	0.64587
CAM26_R02.090.040.B	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Strutture composte quali capriate	mc	135.41	77.70	0.89429
CAM26_R02.090.050	Demolizione di canne fumarie o di areazione				
CAM26_R02.090.050.A	Demolizione di canne fumarie o di areazione, in elementi prefabbricati in calcestruzzo o in mattoni pieni; calcolato sulla superficie laterale compresi il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	16.24	46.80	0.10724
CAM26_R02.090.060	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc				
CAM26_R02.090.060.A	Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresi la rimozione di grappe, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	ml	6.02	77.70	0.03975
CAM26_R02.090.070	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate				
CAM26_R02.090.070.A	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi monostrato.	mq	5.27	77.70	0.03478
CAM26_R02.090.070.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti impermeabili bituminosi a doppio strato.	mq	6.02	77.70	0.03975
CAM26_R02.090.070.C	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio: manti sintetici anche se saldati e fissati meccanicamente.	mq	4.51	77.70	0.02981
CAM26_R02.090.080	Rimozione di manti impermeabili su superfici verticali				
CAM26_R02.090.080.A	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	5.27	77.70	0.03478
CAM26_R02.090.080.B	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	6.02	77.70	0.03975
CAM26_R02.090.080.C	Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio.	mq	4.51	77.70	0.02981
CAM26_R02.090.090	Rimozione di abachini di ardesia o di materiale ceramico				
CAM26_R02.090.090.A	Rimozione di abachini in lastre di larghezza non superiore a 30 cm	mq	22.57	77.70	0.14905
CAM26_R02.090.090.B	Rimozione di abachini in lastre di larghezza superiore a 30 cm	mq	6.77	77.70	0.04471

CAM26_R02.100	RIMOZIONE DI IMPIANTI				
CAM26_R02.100.010	Rimozione di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di CIVILI ABITAZIONI. Si prevede la rimozione totale o parziale degli impianti elettrici e speciali quali antintrusione, telefonico, citofonico, trasmissione dati, emergenza, rilevazione antincendio, impianti di climatizzazione elettrici del tipo a Fan-coil e similare, nonché ogni ulteriore impianto presente. Sono compresi lo smontaggio di tubazioni, cavi, anche sottotraccia fino a 5 cm, canaline di qualsiasi materiale, corpi illuminanti (anche incassati), prese, interruttori, quadri elettrici, sirene, pulsanti. E' compreso inoltre l'accatastamento in un luogo indicato dalla Direzione Lavori del materiale da riutilizzare, la separazione di quelli da conferire a discarica sulla base dei codici CER ai sensi della normativa vigente nonché il trasporto sino al sito di carico e quello successivo a discarica. La voce non comprende la rimozione e lo smaltimento di impianti pericolosi quali ad esempio l'amianto. Il prezzo è valutato a mq di Superficie Utile Lorda (SLU).				
CAM26_R02.100.010.A	Rimozione totale di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di CIVILI ABITAZIONI.	mq	20.26	40.81	0.02676
CAM26_R02.100.010.B	Rimozione parziale di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di CIVILI ABITAZIONI.	mq	10.13	40.81	0.01338
CAM26_R02.100.020	Rimozione di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di UFFICI o LOCALI COMMERCIALI. Si prevede la rimozione totale o parziale degli impianti elettrici e speciali quali antintrusione, telefonico, citofonico, trasmissione dati, emergenza, rilevazione antincendio, impianti di climatizzazione elettrici del tipo a Fan-coil e similare, nonché ogni ulteriore impianto presente. Sono compresi lo smontaggio di tubazioni, cavi, anche sottotraccia fino a 5 cm, canaline di qualsiasi materiale, corpi illuminanti (anche incassati), prese, interruttori, quadri elettrici, sirene, pulsanti. E' compreso inoltre l'accatastamento in un luogo indicato dalla Direzione Lavori del materiale da riutilizzare, la separazione di quelli da conferire a discarica sulla base dei codici CER ai sensi della normativa vigente nonché il trasporto sino al sito di carico e quello successivo a discarica. La voce non comprende la rimozione e lo smaltimento di impianti pericolosi quali ad esempio l'amianto. Il prezzo è valutato a mq di Superficie Utile Lorda (SLU).				
CAM26_R02.100.020.A	Rimozione totale di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di UFFICI o LOCALI COMMERCIALI di altezza fino a 4 mt.	mq	28.68	38.62	0.03789
CAM26_R02.100.020.B	Rimozione parziale di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di UFFICI o LOCALI COMMERCIALI di altezza fino a 4 mt.	mq	20.26	40.81	0.02676
CAM26_R02.100.030	Rimozione di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di OPIFICI. Si prevede la rimozione totale o parziale degli impianti elettrici e speciali quali antintrusione, telefonico, citofonico, trasmissione dati, emergenza, rilevazione antincendio, impianti di climatizzazione elettrici del tipo a Fan-coil e similare, nonché ogni ulteriore impianto presente. Sono compresi lo smontaggio di tubazioni, cavi, anche sottotraccia fino a 5 cm, canaline di qualsiasi materiale, corpi illuminanti (anche incassati), prese, interruttori, quadri elettrici, sirene, pulsanti. E' compreso inoltre l'accatastamento in un luogo indicato dalla Direzione Lavori del materiale da riutilizzare, la separazione di quelli da conferire a discarica sulla base dei codici CER ai sensi della normativa vigente nonché il trasporto sino al sito di carico e quello successivo a discarica. La voce non comprende la rimozione e lo smaltimento di impianti pericolosi quali ad esempio l'amianto. Il prezzo è valutato a mq di Superficie Utile Lorda (SLU).				

CAM26_R02.100.030.A	Rimozione totale di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di OPIFICI di altezza fino a 8 mt.	mq	39.40	31.09	0.05204
CAM26_R02.100.030.B	Rimozione parziale di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di OPIFICI di altezza fino a 8 mt.	mq	26.53	36.17	0.03504
CAM26_R02.100.040	Rimozione di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di STRUTTURE SANITARIE. Si prevede la rimozione totale o parziale degli impianti elettrici e speciali quali antintrusione, telefonico, citofonico, trasmissione dati, emergenza, rilevazione antincendio, impianti di climatizzazione elettrici del tipo a Fan-coil e similare, nonché ogni ulteriore impianto presente. Sono compresi lo smontaggio di tubazioni, cavi, anche sottotraccia fino a 5 cm, canaline di qualsiasi materiale, corpi illuminanti (anche incassati), prese, interruttori, quadri elettrici, sirene, pulsanti. E' compreso inoltre l'accatastamento in un luogo indicato dalla Direzione Lavori del materiale da riutilizzare, la separazione di quelli da conferire a discarica sulla base dei codici CER ai sensi della normativa vigente nonché il trasporto sino al sito di carico e quello successivo a discarica. La voce non comprende la rimozione e lo smaltimento di impianti pericolosi quali ad esempio l'amianto. Il prezzo è valutato a mq di Superficie Utile Lorda (SLU).				
CAM26_R02.100.040.A	Rimozione totale di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di STRUTTURE SANITARIE di altezza fino a 4 mt.	mq	28.68	38.62	0.03789
CAM26_R02.100.040.B	Rimozione parziale di impianti di qualsiasi genere da realizzarsi all'interno di STRUTTURE SANITARIE di altezza fino a 4 mt.	mq	20.26	40.81	0.02676
CAM26_R03	RECUPERO - OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO				
CAM26_R03.010	PERFORAZIONI SU PARTIZIONI MURARIE				
CAM26_R03.010.010	Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m				
CAM26_R03.010.010.A	Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotoperussione. In muratura di tufo	cm	0.39	60.83	0.00260
CAM26_R03.010.010.B	Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotoperussione. In muratura di mattoni pieni	cm	0.45	60.83	0.00295
CAM26_R03.010.010.C	Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotoperussione. In muratura in pietrame	cm	0.52	60.83	0.00346
CAM26_R03.010.010.D	Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotoperussione. In conglomerato cementizio, anche se armato	cm	0.66	60.83	0.00433
CAM26_R03.010.020	Perforazione di muratura, del diametro da 66 a 89 mm				
CAM26_R03.010.020.A	Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con sonda meccanica a rotoperussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza fino a 5 m	ml	49.79	37.57	0.32884
CAM26_R03.010.020.B	Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con sonda meccanica a rotoperussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 5,01 a 10,00 m	ml	57.57	37.57	0.38022
CAM26_R03.010.020.C	Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con sonda meccanica a rotoperussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 10,01 a 15,00 m	ml	65.35	37.57	0.43160
CAM26_R03.010.020.D	Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con sonda meccanica a rotoperussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 15,01 a 20,00 m	ml	74.68	37.57	0.49325
CAM26_R03.010.020.E	Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm	ml	84.02	37.57	0.55491

	eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 20,01 a 25,00 m				
CAM26_R03.010.020.F	Perforazione di muratura, del diametro da 36 a 90 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 25,01 a 30,00 m	ml	98.02	37.57	0.64740
CAM26_R03.010.030	Perforazione di muratura, del diametro da 91 a 109 mm				
CAM26_R03.010.030.A	Perforazione di muratura, del diametro da 91 a 109 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza fino a 5 m	ml	56.01	37.57	0.36994
CAM26_R03.010.030.B	Perforazione di muratura, del diametro da 91 a 109 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 5,01 a 10,00 m	ml	65.35	37.57	0.43160
CAM26_R03.010.030.C	Perforazione di muratura, del diametro da 91 a 109 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 10,01 a 15,00 m	ml	71.57	37.57	0.47270
CAM26_R03.010.030.D	Perforazione di muratura, del diametro da 91 a 109 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 15,01 a 20,00 m	ml	82.46	37.57	0.54463
CAM26_R03.010.030.E	Perforazione di muratura, del diametro da 91 a 109 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 20,01 a 25,00 m	ml	96.47	37.57	0.63712
CAM26_R03.010.030.F	Perforazione di muratura, del diametro da 91 a 109 mm eseguito con sonda meccanica a rotopercussione con getto d'acqua equipaggiata con corona perforante. Lunghezza da 25,01 a 30,00 m	ml	108.91	37.57	0.71933
CAM26_R03.020	TIRANTI, FERRI, PROFILATI, CATENE ED INEZIONI				
CAM26_R03.020.010	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili				
CAM26_R03.020.010.A	Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilo e sezione inclusi le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio.	kg	7.90	51.77	0.05220
CAM26_R03.020.030	Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature lesionate				
CAM26_R03.020.030.A	Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre.	kg	4.14	42.37	0.02733
CAM26_R03.020.040	Barre di acciaio inossidabile nervato, per cuciture di murature lesionate				
CAM26_R03.020.040.A	Barre di acciaio inossidabile nervato, per cuciture di murature lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio, compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre	kg	16.28	17.95	0.10752
CAM26_R03.020.050	Profilati in ferro per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali				
CAM26_R03.020.050.A	Profilati in ferro, forniti e posti in opera, di qualsiasi forma e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di elementi strutturali, inclusi pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine.	kg	6.18	47.29	0.04081
CAM26_R03.020.060	Acciaio in barre per interventi di ristrutturazione				
CAM26_R03.020.060.A	Acciaio in barre di qualunque diametro lavorato e tagliato	kg	3.38	34.63	0.02229

	a misura, sagomato, per interventi di ristrutturazione, compresi sfridi, legature, eventuale saldatura se richiesta e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.				
CAM26_R03.020.090	Tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli				
CAM26_R03.020.090.A	Tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, forniti e posti in opera, in fili, trecce o trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura compresi i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio. Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze fino a 10 m	ml	19.25	42.50	0.12717
CAM26_R03.020.090.B	Tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, forniti e posti in opera, in fili, trecce o trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura compresi i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio. Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze da 10,1 a 20 m	ml	15.89	36.78	0.10494
CAM26_R03.020.090.C	Tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, forniti e posti in opera, in fili, trecce o trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura compresi i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio. Trefolo da 0.5" con guaina per lunghezze da 20,1 a 30 m	ml	14.03	33.33	0.09265
CAM26_R03.020.090.D	Tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, forniti e posti in opera, in fili, trecce o trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura compresi i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio. Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze fino a 10 m	ml	15.38	53.21	0.10157
CAM26_R03.020.090.E	Tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, forniti e posti in opera, in fili, trecce o trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura compresi i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio. Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da 10,1 a 20 m	ml	12.01	48.65	0.07935
CAM26_R03.020.090.F	Tiranti in acciaio armonico per cavi scorrevoli, forniti e posti in opera, in fili, trecce o trefoli, protetti in guaina, entro perfori in muratura compresi i tagli, gli sfridi, il tiro con idonea attrezzatura, con la sola esclusione delle testate di ancoraggio, dei ponteggi e ponti di servizio. Trefolo da 0.6" con guaina per lunghezze da 20,1 a 30 m	ml	10.91	48.24	0.07203
CAM26_R03.030	INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SU MURATURE				
CAM26_R03.030.010	Ripresa di murature con metodo scuci-cuci				
CAM26_R03.030.010.A	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, secondo le seguenti tipologie di murature: in mattoni di tufo	mc	480.40	60.49	3.17279
CAM26_R03.030.010.B	Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, comprendente demolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro avvenuto, con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida; compresa la fornitura del materiale, il carico, il trasporto - a qualsiasi distanza - e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, secondo le seguenti tipologie di murature: in mattoni pieni	mc	552.23	52.62	3.64721
CAM26_R03.030.015	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra per ripristini di murature anche voltate				

CAM26_R03.030.015.A	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme Tecniche vigenti, di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura, per ripristini di murature anche voltate, compresi sfridi, legature alle barre ancorate alle murature e distanziatori.	kg	3.55	32.92	0.02345
CAM26_R03.030.020	Architravi in ferro				
CAM26_R03.030.020.A	Architravi in ferro mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate non inferiori a Ø 14 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo avente classe di resistenza non inferiore a C20/25, successivo rinzafo con malta bastarda, compresi le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Per luci fino a 1,40 m spessori fino a 40 cm con IPE 140	cad	648.10	54.11	4.28040
CAM26_R03.030.020.B	Architravi in ferro mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate non inferiori a Ø 14 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo avente classe di resistenza non inferiore a C20/25, successivo rinzafo con malta bastarda, compresi le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Per luci fino a 1,40 m spessori da 41 a 60 cm con IPE 160	cad	828.82	56.42	5.47395
CAM26_R03.030.020.C	Architravi in ferro mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate non inferiori a Ø 14 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo avente classe di resistenza non inferiore a C20/25, successivo rinzafo con malta bastarda, compresi le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Per luci fino a 1,40 m spessori da 61 a 80 cm con IPE 160	cad	833.28	56.12	5.50341
CAM26_R03.030.020.D	Architravi in ferro mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate non inferiori a Ø 14 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo avente classe di resistenza non inferiore a C20/25, successivo rinzafo con malta bastarda, compresi le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Per luci fino a 1,60 m spessori fino a 60 cm con IPE 180	cad	885.44	52.81	5.84788
CAM26_R03.030.020.E	Architravi in ferro mediante creazione dei piani di appoggio con cuscinetti di mattoni pieni e malta cementizia, fornitura in opera di profili di ferro IPE di dimensione adeguata, opportunamente collegati tra loro con barre filettate non inferiori a Ø 14 bullonate, compreso due mani di antiruggine; riempimento dell'intercapedine con calcestruzzo avente classe di resistenza non inferiore a C20/25, successivo rinzafo con malta bastarda, compresi le opere per puntellature provvisionali, tagli e demolizioni di strutture esistenti. Per luci fino a 1,60 m spessori da 61 a 80 cm con IPE 160	cad	1092.59	53.50	7.21600
CAM26_R03.030.025	Betoncino di calcestruzzo cementizio spruzzato a pressione				
CAM26_R03.030.025.A	Betoncino di calcestruzzo cementizio con granulometria di pezzatura massima pari a 10 mm spruzzato a pressione con pompa, compresi antiritiro, depolverizzazione e lavaggio delle superfici	mq/cm	4.47	26.17	0.02951
CAM26_R03.030.030	Revisione e riparazione di paramento murario				

CAM26_R03.030.030.A	Revisione e riparazione di paramento murario in laterizio comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione. Revisione di paramento murario in mattoncini realizzati a mano	mq	132.52	70.81	0.87520
CAM26_R03.030.030.B	Revisione e riparazione di paramento murario in laterizio comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione. Revisione di paramento murario in mattoni pieni comuni	mq	125.44	74.80	0.82846
CAM26_R03.030.030.C	Revisione e riparazione di paramento murario in laterizio comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione. Revisione di paramento murario in mattoni pieni per faccia vista	mq	126.34	74.27	0.83439
CAM26_R03.030.030.D	Revisione e riparazione di paramento murario in laterizio comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate, con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, sostituzione dei laterizi non recuperabili, stuccatura delle connessioni con malta idraulica e inerti, appropriati alla malta originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione. Revisione di paramento murario in mattoni forati con paramento a vista	mq	108.62	75.62	0.71737
CAM26_R03.030.030.E	Regolarizzazione di paramento murario, compresa la pulizia della parete mediante lavaggio, con uno strato di spessore fino a 4 cm realizzato con malta strutturale di classe M10 o M15.	mq	22.47	20.81	0.02968
CAM26_R03.030.035	Sarcitura di lesioni su murature				
CAM26_R03.030.035.A	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Su murature di tufo larghezza fino a 5 cm profondità fino a 10 cm	ml	31.45	74.33	0.20773
CAM26_R03.030.035.B	Sarcitura di lesioni su murature da eseguirsi mediante l'impiego di scaglie di laterizio o pietra da recupero e malta di cemento a 400 Kg, previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici. Su murature di pietrame larghezza fino a 5 cm profondità fino a 10 cm	ml	35.21	74.69	0.23257
CAM26_R03.030.040	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta				
CAM26_R03.030.040.A	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle	mq	82.38	71.14	0.54405

	connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione. Con sostituzione degli elementi in pietra non recuperabili				
CAM26_R03.030.040.B	Revisione e restauro di paramento in pietra locale ad opera incerta, comprendente scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura con spazzole di saggina, stuccatura delle connessure con malta additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti di patinatura e protezione. Senza sostituzione degli elementi in pietra con sola stuccatura delle connessure con malta cementizia	mq	62.01	75.41	0.40954
CAM26_R03.030.042	Restauro e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici				
CAM26_R03.030.042.A	Revisione di cornici marcapiani per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modano o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie	ml	39.99	73.09	0.26410
CAM26_R03.030.042.B	Revisione di mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione dei tratti fatiscenti o pericolanti, la formazione del modano o sagome con listelli di legno, la ripresa dell'ossatura muraria o con chiodature in acciaio e fili di metalli non ferrosi, la stesura degli strati di malta di calce, la preparazione dell'intera superficie con raschiatura, rasatura e carteggiatura, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie	ml	47.51	73.82	0.31378
CAM26_R03.030.044	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto				
CAM26_R03.030.044.A	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di malta di calce per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice.	ml	96.74	72.50	0.63891
CAM26_R03.030.044.B	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di malta di calce per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo	ml	132.16	70.76	0.87284

	sviluppo in altezza della generatrice della cornice.				
CAM26_R03.030.044.C	Restauro e revisione di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in aggetto comprendente predisposizione del modano secondo la sagoma esistente, ispezione della struttura portante e del rivestimento in calce con l'eliminazione di tutti i tratti ammalorati, ripresa dei tratti di ossatura mancanti o rimossi con muratura di mattoni e malta, inserimento di perni in ottone inghisati e legature con filo di ottone, formazione di fasce marca modano, applicazione di malta di calce per la ripresa dei tratti mancanti, riduzione del modano, applicazione in tutto lo sviluppo longitudinale di stucco simile all'esistente, rifinitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice.	ml	168.72	69.29	1.11430
CAM26_R03.030.045	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza				
CAM26_R03.030.045.A	Sarcitura di lesioni in murature con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e due teste in larghezza, malta di cemento a 400 Kg compresa la suggellatura con schegge di mattoni o scaglie di pietra dura previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici.	ml	45.10	64.80	0.29784
CAM26_R03.030.050	Consolidamento di murature con malta strutturale e rete in fibra di vetro				
CAM26_R03.030.050.A	Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete GFRP resistente agli alcali, di grammatura non inferiore a 270 g/mq. Compresi la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta strutturale a base di calce idraulica M15, spessore non inferiore a 4 cm e la rifinitura. Su un lato	mq	78.66	33.44	0.51948
CAM26_R03.030.050.B	Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete GFRP resistente agli alcali, di grammatura non inferiore a 270 g/mq. Compresi la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta strutturale a base di calce idraulica M15, spessore non inferiore a 4 cm e la rifinitura. Su entrambi i lati	mq	149.79	31.22	0.98928
CAM26_R03.030.052	Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici				
CAM26_R03.030.052.A	Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modano o sagome con listelli di legno, ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta, stesura degli strati di malta di calce, finitura con colla di malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno. Cornici marcapiano	ml	44.37	59.28	0.29306
CAM26_R03.030.052.B	Rifacimento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modano o sagome con listelli di legno, ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta, stesura degli strati di malta di calce, finitura con colla di malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno. Mostre di finestre	ml	81.22	57.57	0.53644
CAM26_R03.030.054	Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto				
CAM26_R03.030.054.A	Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta, predisposizione di modano secondo	ml	94.15	74.50	0.62179

	sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marca modano, applicazione di malta di calce per la realizzazione della cornice, riduzione del modano, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice. Sviluppo della generatrice fino a 30 cm				
CAM26_R03.030.054.B	Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta, predisposizione di modano secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marca modano, applicazione di malta di calce per la realizzazione della cornice, riduzione del modano, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice. Sviluppo della generatrice da 31 a 80 cm	ml	129.19	72.39	0.85325
CAM26_R03.030.054.C	Rifacimento di cornice a stucco sagomata di sottogronda o cornicione terminale in aggetto comprendente formazione di ossatura portante piena in muratura di mattoni con malta, predisposizione di modano secondo sagoma della Direzione Lavori, predisposizione della fascia marca modano, applicazione di malta di calce per la realizzazione della cornice, riduzione del modano, applicazione di stucco romano con polvere di marmo, di travertino o altra pietra locale, finitura a regolo riflesso e pennello per ammorbidire le linee. Da calcolare a metro lineare sull'intera superficie interessata al fenomeno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice. Sviluppo della generatrice da 80 a 120 cm	ml	177.66	72.38	1.17338
CAM26_R03.030.055	Sarcitura di lesioni di larghezza fino a 5 cm in muratura				
CAM26_R03.030.055.A	Sarcitura di lesioni di larghezza fino a 5 cm in muratura, compresi l'eventuale taglio a coda di rondine, la suggellatura con rottami di mattoni o scaglie di pietra dura e malta di cemento o gesso previa accurata scarnitura, depolverizzazione e lavaggio delle superfici.	ml	38.23	68.81	0.25247
CAM26_R03.030.060	Consolidamento di murature portanti in elevazione con conglomerato cementizio con classe di resistenza non inferiore a C20/25				
CAM26_R03.030.060.A	Consolidamento di murature portanti in elevazione con conglomerato cementizio con classe di resistenza non inferiore a C20/25, dello spessore medio di 6 cm, armato con rete elettrosaldata in quantità non inferiore a 4,0 Kg/m ² in opera con l'ausilio di cassero su superficie predisposta. La rete dovrà essere solidamente ancorata alla muratura principale con almeno 9 staffe al m ² , di diametro non inferiore a 12 mm e con miscela cementizia antiritiro.	mq	103.55	46.77	0.68390
CAM26_R03.030.075	Sigillatura di distacchi con malta				
CAM26_R03.030.075.A	Sigillatura di distacchi con malta, compresi la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale. Sigillatura di distacchi fra parete e soffitto	mq	15.76	74.16	0.10410
CAM26_R03.030.075.B	Sigillatura di distacchi con malta, compresi la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale. Sigillatura di distacchi fra parete e pavimento	mq	13.51	73.57	0.08920
CAM26_R03.030.075.C	Sigillatura di distacchi con malta, compresi la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate, la stuccatura con idonea malta rispondente, quando possibile, alle	ml	3.27	71.60	0.02157

	caratteristiche originarie, la rifinitura finale. Sigillatura di piccole lesioni su tamponature e tramezzature				
CAM26_R03.030.080	Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela cementizia ed applicazione di rete elettrosaldada, finitura con betoncino				
CAM26_R03.030.080.A	Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldada con le seguenti modalità di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessioni, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da 6 mm, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldada in quantità non inferiore a 4,0 Kg/mq solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore fino a 10 cm rifinitura finale. Su un lato	mq	140.40	34.50	0.92727
CAM26_R03.030.080.B	Consolidamento di murature tramite iniezioni di miscela a base di cemento e applicazione di rete elettrosaldada con le seguenti modalità di esecuzione: spicconatura dell'intonaco, scarnitura delle connessioni, lavaggio e depolverizzazione della superficie muraria, sigillatura dei giunti con malta cementizia, esecuzione di un reticolo costituito mediamente da 6 iniezioni per ogni metro quadrato profonde almeno due terzi dello spessore del muro, innesto nei fori di tondini di acciaio da 6 mm, pulitura e lavaggio del foro a pressione controllata con acqua ed aria; iniezioni di boiacca di cemento con antiritiro; applicazione di rete elettrosaldada in quantità non inferiore a 4,0 Kg/mq solidamente fissata ai tondini di acciaio, applicazione con pompa di betoncino con idonea granulometria a più strati per uno spessore fino a 10 cm rifinitura finale. Su entrambi i lati	mq	229.15	30.74	1.51339
CAM26_R03.030.090	Rete in acciaio inossidabile elettrosaldada				
CAM26_R03.030.090.A	Rete in acciaio inossidabile elettrosaldada, AISI 304 o AISI 316, a maglia quadrata di qualsiasi dimensione, lavorata, tagliata a misura, per ripristini di murature anche voltate, compresi ogni sfrido, legature alle barre ancorate alla volta, distanziatori.	kg	15.81	5.37	0.10445
CAM26_R03.030.095	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura				
CAM26_R03.030.095.A	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di calce idraulica, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di tufo	mq	23.24	68.15	0.15349
CAM26_R03.030.095.B	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di calce idraulica, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di pietra	mq	25.62	68.03	0.16924
CAM26_R03.030.095.C	Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con malta di calce idraulica, compresi la pulizia e depolverizzazione superficiale, la posa della malta e la successiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di mattoni	mq	21.43	69.44	0.14154
CAM26_R03.040	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO				
CAM26_R03.040.020	Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate				
CAM26_R03.040.020.A	Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate. Compresi le fasi di stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato, pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo, iniezione di resine	ml	177.67	52.64	1.17343

	epossidiche eseguita a bassa pressione.				
CAM26_R03.040.020.B	Ripristino di lesioni in strutture di cemento armato con iniezioni di resine epossidiche bicomponenti predosate. Compresi le fasi di stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato, pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento dell'adesivo, iniezione di resine epossidiche eseguita a bassa pressione.	ml	220.37	47.74	1.45545
CAM26_R03.040.030	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato				
CAM26_R03.040.030.A	Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con caratteristiche di buona solidità, omogeneità o comunque non carbonatato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti	mq	33.77	69.23	0.22304
CAM26_R03.040.040	Pulizia superficiale del calcestruzzo				
CAM26_R03.040.040.A	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti	mq	10.12	63.56	0.06681
CAM26_R03.040.050	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante				
CAM26_R03.040.050.A	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano	mq	28.72	52.91	0.18971
CAM26_R03.040.060	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato				
CAM26_R03.040.060.A	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore $\geq 200 \text{ Kg/cm}^2$, a 3 gg $\geq 400 \text{ Kg/cm}^2$. Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato	mq	112.25	57.28	0.74137
CAM26_R03.040.060.B	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e frattazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore $\geq 200 \text{ Kg/cm}^2$, a 3 gg $\geq 400 \text{ Kg/cm}^2$. Per spessore medio fino a 30 mm. Riprofilatura applicata a spruzzo con malta a ritiro controllato	mq	87.58	32.03	0.57844
CAM26_R03.040.070	Ricostruzione di strutture in cls con applicazione di betoncino				
CAM26_R03.040.070.A	Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico (per spessore fino a massimo 5 cm) a base di legante espansivo, al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente con primer epossidico.	mq	539.38	30.34	3.56233
CAM26_R03.040.080	Consolidamento di pilastro in cemento armato				
CAM26_R03.040.080.A	Consolidamento di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura di parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degradato previo sovrapposizione dei ferri snervati, fasciatura con profili angolari negli spigoli e calastrelli o lamiera, vericiatura con rivestimento epossidico. Con riempimento di malta tixotropica fibrorinforzata fino a 3 cm di spessore	mq	221.57	47.69	1.46339
CAM26_R03.040.080.B	Consolidamento di pilastro in cemento armato tramite le	mq	384.86	50.34	2.54179

	seguenti fasi: ripulitura di parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degradato previo sovrapposizione dei ferri snervati, fasciatura con profili angolari negli spigoli e calastrelli o lamiera, vericiatura con rivestimento epossidico. Con iniezioni di resine epossidiche				
CAM26_R03.040.080.C	Consolidamento di pilastro in cemento armato tramite le seguenti fasi: ripulitura di parti staccate o pericolanti, scarnificazione delle parti di calcestruzzo ammalorato, pulizia dei ferri con sabbiatura e/o lavaggio idrostatico, sostituzione del ferro degradato previo sovrapposizione dei ferri snervati, fasciatura con profili angolari negli spigoli e calastrelli o lamiera, vericiatura con rivestimento epossidico. Con confinamento mediante armatura aggiuntiva e betoncino o calcestruzzo ordinario o autocompattante, di spessore fino a 5 cm	mq	422.39	50.45	2.78965
CAM26_R03.040.090	Risanamento di calcestruzzo				
CAM26_R03.040.090.A	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco, spazzolatura manuale o meccanica delle armature ossidate, con rimozioni di tutte le parti copriferro anche leggermente ammalorate e sfarinanti, pulizia del sottofondo per eliminare polveri, tracce di olii grassi e disarmanti; applicazione di boiacca per il trattamento anticorrosivo e la protezione di ferri di armatura da applicare a pennello dopo accurata spazzolatura. Accurato lavaggio della zona di intervento e successivo ripristino volumetrico e strutturale con malta cementizia pronta all'uso, per riprese e stuccature a spessore, fibrorinforzata con microfibre sintetiche priva di componenti metallici tixotropica con elevate caratteristiche meccaniche, idonea per ripristini di travi, pilastri, ecc. e per ricostruzioni volumetriche su pareti verticali e su soffitti, posto in opera a cazzuola per spessori fino a 2 cm	mq	142.86	49.10	0.94350
CAM26_R03.040.100	Consolidamento di trave in cemento armato mediante placcaggio Beton Plaque				
CAM26_R03.040.100.A	Consolidamento di trave in cemento armato mediante placcaggio Beton Plaque esterno eseguito con lamiere in acciaio di spessore 5 mm sabbiato su ambedue le facce a metallo bianco ed incollate al supporto, già idoneamente preparato, con l'impiego di adesivo bicomponente a base epossidica per incollaggi strutturali compreso i fori di fissaggio nella piastra, la perforazione delle travi in C.A. con l'inserimento di una barra filettata in acciaio e l'inghisaggio della stessa con resina epossidica.	mq	927.35	37.98	1.22493
CAM26_R03.050	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SU SOLAI E VOLTE				
CAM26_R03.050.010	Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno				
CAM26_R03.050.010.A	Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura lignea con cucì e scuci compresi le opere provvisoriale, la pulizia, la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento. Muratura in tufo	mc	752.21	52.84	4.96796
CAM26_R03.050.010.B	Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura lignea con cucì e scuci compresi le opere provvisoriale, la pulizia, la formazione delle spallette e dei cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento. Muratura in pietra	mc	772.12	59.05	5.09945
CAM26_R03.050.010.C	Consolidamento di sede di alloggiamento di travature in legno con rifazione dei cuscinetti di appoggio ed incastro della struttura lignea con cucì e scuci compresi le opere provvisoriale, la pulizia, la formazione delle spallette e dei	mc	787.31	53.45	5.19979

	cuscinetti con mattoni pieni, la rifinitura finale. Valutato a metro cubo di intervento. Muratura in mattoni				
CAM26_R03.050.020	Rinfiando di volte con massetto di calcestruzzo				
CAM26_R03.050.020.A	Rinfiando di volte con massetto di calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30, dello spessore medio di 5 cm	mq	43.97	47.85	0.29043
CAM26_R03.050.032	Rinforzo intradossale di volte				
CAM26_R03.050.032.A	Rinforzo intradossale di volte, mediante applicazione di piastre in ferro zincato, previa scalpellatura degli strati di intonaco. Depolverizzazione con accurato lavaggio delle superfici, sigillatura delle connessioni o lesioni con resina epossidica bicomponente sulla fascia di intervento, innesto di barrotti in ragione di n. 5 per metro lineare di piastra, in acciaio zincato del diametro di 12 mm e lunghezza fino a 30 cm o ferri del diametro di 14 mm e lunghezza da 30 a 120 mm. Apposizione della piastra, successivo ripristino della zona di intervento con malta cementizia additivata con antiritiro, incluso l'uso dei ponteggi, fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato, pari a 4,00 m. Con piastra zincata e barrotti di lunghezza fino a 30 cm	ml	125.18	35.17	0.82674
CAM26_R03.050.032.B	Rinforzo intradossale di volte, mediante applicazione di piastre in ferro zincato di sezione 1000x100x12 mm, previa scalpellatura degli strati di intonaco. Depolverizzazione con accurato lavaggio delle superfici, sigillatura delle connessioni o lesioni con resina epossidica bicomponente sulla fascia di intervento, innesto di barrotti in ragione di n. 5 per metro lineare di piastra, in acciaio zincato del diametro di 12 mm e lunghezza fino a cm o ferri del diametro di 14 mm e lunghezza da 30 a 120 mm. Apposizione della piastra, successivo ripristino della zona di intervento con malta cementizia additivata con antiritiro, incluso l'uso dei ponteggi, fino ad una altezza dal suolo del piano tavolato, pari a 4,00 m. Con piastra zincata e ferri di lunghezza da 30 a 120 cm zincati	ml	133.99	36.80	0.88497
CAM26_R03.050.034	Consolidamento di solai in legno				
CAM26_R03.050.034.A	Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di 5 mm, con maglia almeno da 10x10 cm; getto di calcestruzzo avente classe di resistenza non inferiore a C25/30 per la formazione della soletta dello spessore medio di 5 cm e lisciatura superficiale, i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti a mezzo di connettori, da computarsi a parte, e perimetrali a mezzo di inghisaggio di barre in acciaio, da computarsi altresì a parte. Sono, inoltre, compresi la demolizione del pavimento e del sottostante massetto, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.	mq	62.74	41.59	0.41434
CAM26_R03.050.035	Consolidamento di solai in travi di ferro e tavelloni con soletta in c.a. - rete diam. 5 mm				
CAM26_R03.050.035.A	Consolidamento di solai costituiti da travi di ferro a doppio T e tavelloni o volticine in laterizio, realizzato mediante - fornitura e posa in opera sull'intera superficie di rete elettrosaldata di diametro minimo di 5 mm, con maglia almeno da 10x10 cm, getto di calcestruzzo avente classe di resistenza non inferiore a C25/30 per la formazione della soletta dello spessore medio di 5 cm e lisciatura superficiale, i necessari ancoraggi alle strutture esistenti sottostanti a mezzo di connettori, da computarsi a parte, e perimetrali a mezzo di inghisaggio di barre in acciaio, da computarsi altresì a parte. Sono, inoltre, compresi la demolizione del pavimento e del sottostante massetto, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a	mq	51.28	33.52	0.33866

	qualsiasi distanza, del materiale di risulta.				
CAM26_R03.050.050	Stuccatura superficiale su travi in legno				
CAM26_R03.050.050.A	Stuccatura superficiale di piccole fessure su travature in legno con resina epossidica. Sono compresi la pulizia superficiale, la rimozione del legno libero, la posa della resina fino ad assorbimento, la rifinitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	ml	14.10	62.20	0.09309
CAM26_R03.050.060	Consolidamento di travi in legno con barre in vetroresina				
CAM26_R03.050.060.A	Consolidamento su travi in legno con barre in vetroresina rese solidali alla struttura lignea con resina epossidica bicomponente iniettata.	dmc	20.79	61.84	0.13733
CAM26_R03.050.070	Ricostruzione di teste ammalorate di travi, puntoni, catene in legno, in corrispondenza degli appoggi alle murature				
CAM26_R03.050.070.A	Ricostruzione di teste ammalorate di travi, puntoni, catene in legno, in corrispondenza degli appoggi alle murature, con betoncino epossidico e barre in acciaio o vetroresina. Sono compresi i fori di diametro non inferiore a 12 mm, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa delle barre, l'iniezione del betoncino, la rifinitura finale. Con barre in acciaio	dmc	39.59	51.67	0.26150
CAM26_R03.050.070.B	Ricostruzione di teste ammalorate di travi, puntoni, catene in legno, in corrispondenza degli appoggi alle murature, con betoncino epossidico e barre in acciaio o vetroresina. Sono compresi i fori di diametro non inferiore a 12 mm, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa delle barre, l'iniezione del betoncino, la rifinitura finale. Con barre in vetroresina	dmc	39.59	51.67	0.26150
CAM26_R03.050.080	Consolidamento su travi in legno con profilati in acciaio				
CAM26_R03.050.080.A	Consolidamento di travi in legno con profilati in acciaio in affiancamento alla struttura lignea e solidarizzati con fissaggi meccanici. Sono compresi l'eventuale fresatura per alloggiamento delle ali del profilato metallico, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa del profilato con fissaggio meccanico, la rifinitura finale. Per Kg di profilato impiegato	kg	9.98	58.55	0.06594
CAM26_R03.050.090	Consolidamento di testate di travi in legno con staffe di ferro				
CAM26_R03.050.090.A	Consolidamento di testate di travi in legno con staffe di ferro rese solidali alla struttura lignea con fissaggi meccanici. Sono compresi la fresatura, la pulizia, la rimozione del legno libero, la posa delle staffe, la rifinitura finale. Per Kg di staffe impiegate	kg	13.20	53.14	0.08718
CAM26_R03.050.100	Connettori a taglio				
CAM26_R03.050.100.A	Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo, fornito e posto in opera, composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a 14 mm, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a 12 mm avente una sezione tronco conica.	cad	8.66	9.81	0.05720
CAM26_R03.050.100.B	Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo, fornito e posto in opera, composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a 14 mm, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a 12 mm avente una sezione tronco conica.	cad	8.86	9.59	0.05850
CAM26_R03.050.100.C	Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo, fornito e posto in opera, composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a 14 mm, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a 12 mm avente una sezione tronco conica.	cad	9.10	9.34	0.06007

CAM26_R03.050.100.D	Piolo connettore a vite e piastra dentata per riprese di getto in calcestruzzo, fornito e posto in opera, composto da un gambo in acciaio temprato diametro non inferiore a 14 mm, con rondella e testa esagonale, corpo filettato di diametro non inferiore a 12 mm avente una sezione tronco conica.	cad	9.29	9.14	0.06138
CAM26_R03.050.110	Messa in sicurezza di solaio in laterocemento con problemi di sfondellamento				
CAM26_R03.050.110.A	Messa in sicurezza di solaio in laterocemento con sistema antisfondellamento rete e malta. Messa in sicurezza di solaio in laterocemento con sistema antisfondellamento con utilizzo di rete in fibra di vetro, marcato CE di grammatura maggiore di 300 g/mq con appretto alcalino-resistente e malta M15 marcata CE di spessore compreso tra 10 e 15 mm. Sistema posto in opera con connettori costituiti da vite autofilettante per calcestruzzo diametro 8 mm e lunghezza 65 mm (4 viti ogni mq) e rapporto di prova per resistenza al carico di sfondellamento maggiore di 2200 kg/mq.	mq	110.61	47.56	0.14611
CAM26_R03.050.110.B	Messa in sicurezza di solaio in laterocemento con sistema antisfondellamento - solo rete. Messa in sicurezza di solaio in laterocemento con sistema antisfondellamento con utilizzo di rete in fibra di vetro, marcato CE di grammatura maggiore di 300 g/mq. Sistema posto in opera con connettori costituiti da vite autofilettante per calcestruzzo diametro 8 mm e lunghezza 65 mm (4 viti ogni mq) e rapporto di prova per resistenza al carico di sfondellamento maggiore di 500 kg/mq.	mq	80.87	46.98	0.10682
CAM26_R03.060	INTERVENTI SU INTONACI				
CAM26_R03.060.010	Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata				
CAM26_R03.060.010.A	Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tagli, lo sfrido, gli oneri di sovrapposizione.	kg	2.69	9.85	0.01779
CAM26_R03.060.020	Rincocciatura di superfici da intonacare, per congruaggio di irregolarità				
CAM26_R03.060.020.A	Rincocciatura di superfici da intonacare, per congruaggio di irregolarità nel caso fosse necessario uno spessore di intonaco maggiore di 5 cm., mediante rinzafo con malta bastarda a più strati e scaglie di laterizio, chiodi e filo di ferro ricotto, ove occorrente, anche per esecuzione a piccole zone	mq	13.86	42.17	0.09154
CAM26_R03.060.030	Regolarizzazione di superfici da intonacare				
CAM26_R03.060.030.A	Regolarizzazione di superfici da intonacare, per congruaggio di irregolarità mediante rinzafo con malta bastarda a più strati e scaglie di tufo, tagli e sagomature; compresi l'arricciatura per successive lavorazioni.	mq	21.02	41.72	0.13881
CAM26_R03.060.040	Riconfigurazione di archi e lesene con l'apporto di materiale tufaceo				
CAM26_R03.060.040.A	Riconfigurazione di archi e lesene compreso l'apporto di materiale tufaceo opportunamente sagomato e le lavorazioni accessorie per consentire la successiva regolarizzazione con stucco (quest'ultimo da pagarsi a parte).	mq	153.09	67.13	1.01107
CAM26_R03.060.052	Consolidamento di paramenti murari in pietra e sarcitura di crepe e lesioni				
CAM26_R03.060.052.A	Consolidamento di paramenti murari in pietra e sarcitura di crepe e lesioni mediante iniezione nella muratura con una malta eco compatibile, premiscelata e formulata con granulometrie d'inerti fillerizzati e legati da una speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. La	mq	109.84	37.25	0.72545

stessa malta dovrà evitare sedimentazioni e segregazioni, promuovere l'adesione in modo particolare tra i conci di murature, rallentando il rilascio d'acqua e rendendo il legante più adesivo.

Per l'intervento si prende in esame una muratura di spessore medio di 60 cm, predisponendo la perforazione di n. 4 fori al mq

CAM26_R03.060.060	Consolidamento di murature in pietra con rete sintetica tipo PRFV ai due lati del muro e applicazione di malta strutturale a calce e pozzolana				
CAM26_R03.060.060.A	Consolidamento di paramenti murari in pietra di spessore medio di 80 cm, mediante posa di rete sintetica tipo PRFV ai due lati del muro che conferisce caratteristiche di elevata resistenza meccanica. La rete avrà maglia quadrangolare di lato circa 100 mm, con peso unitario non inferiore a 400 g/mq e sarà caratterizzata da inerzia chimica, fisica e biologica. Ancorata alla muratura su entrambe le facce della stessa, attraverso la predisposizione di 4 fori passanti al mq (pagati a parte), la dimensione dei fori dovrà essere di diametro 15/20 mm con profondità passante, si predisporranno all'interno di ogni foro barre di acciaio inox di circa 1,00 m che andranno piegate e sagomate all'estremità per i primi 8/10 cm, inoltre si dovrà predisporre la legatura alla rete con filo galvanizzato e la sigillatura dei fori con la predisposizione di cannule in plastica sigillate in superficie con malta. Lavaggio dei fori attraverso l'iniezione di acqua pulita, iniezione nei fori fino a saturazione utilizzando una boiaccia fluida a calce e pozzolana premiscelata sotto forma di preparato secco con granulometria fillerizzata a base di calce aerea e zeolite ottenuta da uno speciale procedimento di sintesi altamente reattivo nel tempo, promuovendo l'adesione all'acciaio e all'interfaccia della muratura e rendendo il legante più adesivo per un maggior consolidamento. Sigillare le cannule predisposte per l'iniezione e tranciate dopo 24/48 ore dando modo alla malta di effettuare il primo stadio di presa. Applicazione a macchina di malta strutturale a calce e pozzolana a spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con un mix di inerti a base di carbonato e polveri silicee in curva granulometrica opportunamente dimensionate alle granulometrie di inerti utilizzate, calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Un'attenta e composita miscelazione conferisce al prodotto così formulato, idraulicità basso modulo elastico, alta aderenza ai supporti, elevata permeabilità al vapore acqueo, nonché idonee caratteristiche meccaniche stabilendo un rapporto di prova a compressione ben oltre i 15 MPa e quindi classificabile come malta da muratura di tipo M15. Applicato con spessore finito pari a 3,00 cm per lato della muratura.	mq	284.84	23.19	1.88120
CAM26_R03.060.062	Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità				
CAM26_R03.060.062.A	Risanamento di paramenti murari con problemi di umidità, mediante applicazione in due mani date a pennello di tampico di malta speciale antisale a base di calce idraulica, silice con granulometria chiusa fino a 800 micron e speciali additivi ricchi di solfati che reagiscono chimicamente a contatto con l'umidità delle murature, determinando così una cristallizzazione attiva in profondità e garantendo potere osmotico e naturale inibizione ai sali idrosolubili provenienti dall'umidità della muratura oggetto del trattamento; spessore minimo di 3,00 mm in due mani. Applicazione a mano o a macchina di intonaco deumidificante eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente	mq	107.71	28.61	0.71138

selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeolite ad alto indice idraulico, di spessore non inferiore a 3 cm. il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Detto intonaco verrà applicato con spessore finito pari a 3,00 cm.

CAM26_R03.060.065	Consolidamento di supporti decoesi e sfarinati				
CAM26_R03.060.065.A	Consolidamento di supporti decoesi e sfarinati, in pietra sia di natura silicatica che calcarea e di manufatti in genere, mediante applicazione di consolidante a base di silicato di litio e biocidi in soluzione acquosa, specifico per supporti lapidei e manufatti edili assorbenti. Il consolidamento deve avvenire grazie all'impiego di sostanze organiche, che penetreranno all'interno del supporto, migliorando le proprietà fisiche (riduzione della porosità e aumento della coesione) sia meccaniche (incremento della resistenza a compressione) dei materiali trattati. Tale consolidante non deve alterare l'aspetto cromatico del supporto, deve presentare un buon grado di penetrazione nei materiali trattati, lasciarne inalterata la traspirazione ed essere facilmente applicabile a pennello e a spruzzo tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature in grado di vaporizzare il liquido messo in pressione.	mq	20.68	51.69	0.13658
CAM26_R03.060.070	Preparazione di parametri murari in pietra.				
CAM26_R03.060.070.A	Preparazione di parametri murari in pietra mediante spazzolatura manuale o meccanica per eliminare totalmente i vecchi intonaci, pulizia manuale degli interstizi tra concio e concio della muratura con apposito attrezzo per garantire la perfetta rimozione delle vecchie malte presenti e non più in grado di garantire forza legante e stilatura degli interstizi con una malta a spessore eco compatibile riciclabile come inerte. E' formulata con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra la calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico. E' opportuno che la malta penetri in profondità e si raccordi anche superficialmente alla pietra, in modo da garantire un nuovo sostegno anche di natura strutturale, presupponendo un interstizio con spessore medio 2,00 cm e una profondità di circa 3,00 cm.	mq	77.37	26.18	0.51101
CAM26_R03.060.075	Applicazione di rasante di finitura civile con intonaco a bassissimo spessore ecocompatibile				
CAM26_R03.060.075.A	Applicazione di rasante di finitura civile mediante posa a mano di intonaco a bassissimo spessore, eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 cristallino accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 0,05 mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà prevedere una mano di fondo uniformante eseguita con l'uso di intonaco di finitura a grana media, poi si procederà all'applicazione in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 1 ore a 20°C, utilizzando il rasante di finitura. Lo spessore totale considerando le tre mani di finitura dovrà essere di circa 3 mm.	mq	24.39	59.91	0.16109
CAM26_R03.060.080	Finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore ecocompatibile				
CAM26_R03.060.080.A	Applicazione di finitura mediante posa a mano di intonaco a basso spessore eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva	mq	23.57	62.00	0.15565

granulometrica da 0 a 0,8 mm, speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. L'applicazione dovrà essere eseguita in due mani intervallate l'una dall'altra da circa 2 ore a 20°C, per poi provvedere ad eseguire la rifinitura con frattazzo di spugna sottile. Lo spessore medio della finitura dovrà essere di circa 3 mm con un consumo di circa 4 Kg/mq di intonachino.

CAM26_R03.060.085	Intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo				
CAM26_R03.060.085.A	Applicazione meccanica d'intonaco di fondo eseguito su paramenti murari in pietra di tufo. L'intonaco sarà eco compatibile riciclabile come inerte, formulato con CaCO3 accuratamente selezionato in curva granulometrica da 0 a 3,5 mm, legato da una speciale calce idraulica di natura pozzolanica, ottenuta dalla reazione tra calce aerea e quantità opportune di zeoliti ad alto indice idraulico, il tutto combinato in uno speciale processo di sintesi altamente reattivo nel tempo. Spessore finito pari a 3,00 cm.	mq	73.79	19.93	0.48733
CAM26_R03.060.090	Intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle				
CAM26_R03.060.090.A	Applicazione meccanica d'intonaco a spessore termocoibente a base di leganti idraulici e prodotti termoisolanti in perle, con dimensioni variabili, queste ultime, tra 0 e 1 mm, oltre a speciali additivi. Spessore finito pari a 4 cm.	mq	77.34	19.01	0.51080
CAM26_R03.060.095	Rifacimento di intonaco civile liscio a tre strati per il ripristino di frontolini semplici				
CAM26_R03.060.095.A	Rifacimento di intonaco civile liscio a tre strati per il ripristino di frontolini semplici e non modanati di balconi o di marcapiani, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, e da un terzo strato realizzato con rasante, dello spessore complessivo non inferiore a 25 mm, compreso la spicconatura e la formazione di sagome.	ml	32.03	70.20	0.21154
CAM26_R03.070	INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI				
CAM26_R03.070.010	Sostituzione di travetti in legno di piccola orditura su tetto				
CAM26_R03.070.010.A	Sostituzione di travetti in legno di piccola orditura su tetto posto a qualsiasi altezza e per qualsiasi pendenza, forniti e posti in opera nuovi o di recupero se ritenuti idonei. Sono compresi la rimozione del manto, la sostituzione dei travetti, forniti e posti in opera, con altri di uguale dimensione, essenza e caratteristiche, il raccordo con l'orditura esistente e il ripristino del manto.	mq	54.29	43.06	0.35856
CAM26_R03.070.020	Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto				
CAM26_R03.070.020.A	Rimontaggio in opera di grossa orditura di tetto per puntoni, arcarecci, terzere. Sono compresi la provvista e la lavorazione dei gattelli, la ferramenta, la spalmatura sulle testate di carbolineum o altro idoneo materiale, le necessarie opere murarie, con parziale recupero del materiale riutilizzabile.	mq	17.44	67.03	0.11518
CAM26_R03.070.030	Riparazione di manto di copertura di tetti				
CAM26_R03.070.030.A	Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza, materiale e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero,	mq	30.42	30.75	0.20088

	l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove				
CAM26_R03.070.030.B	Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza, materiale e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali. Con sostituzione dal 21 al 40% di tegole nuove	mq	36.57	31.96	0.24155
CAM26_R03.070.030.C	Riparazione di manto di copertura di tetti a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza, materiale e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali. sostituzione dal 41 al 60% di tegole nuove	mq	34.93	46.86	0.23067
CAM26_R03.070.040	Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di matrice cementizia				
CAM26_R03.070.040.A	Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di matrice cementizia, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove	mq	17.97	48.78	0.11871
CAM26_R03.070.040.B	Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di matrice cementizia, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione dal 21 al 40% di tegole nuove	mq	23.14	45.47	0.15282
CAM26_R03.070.040.C	Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di matrice cementizia, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione dal 41 al 60% di tegole nuove	mq	31.19	44.97	0.20603
CAM26_R03.070.050	Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi				
CAM26_R03.070.050.A	Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove	mq	21.86	53.48	0.14436
CAM26_R03.070.050.B	Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione dal 21 al	mq	27.90	50.29	0.18424

40% di tegole nuove					
CAM26_R03.070.050.C	Riparazione di manto di copertura di tetti di coppi a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e sostituzione dei manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione anche in malta dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione dal 41 al 60% di tegole nuove	mq	37.58	49.77	0.24820
CAM26_R03.070.060	Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi				
CAM26_R03.070.060.A	Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi	mq	16.52	56.61	0.10911
CAM26_R03.070.060.B	Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione dal 21 al 40% di embrici e coppi	mq	20.23	57.78	0.13362
CAM26_R03.070.060.C	Riparazione di manto di copertura di tetti in embrici e coppi "alla romana", a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti mancanti, forniti e posti in opera, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore. Sono compresi la pulizia dei manufatti di recupero, l'esecuzione, anche in malta, dei raccordi, la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione dal 41 al 60% di embrici e coppi	mq	27.59	59.33	0.18220
CAM26_R03.070.070	Rimontaggio di piccola orditura del tetto				
CAM26_R03.070.070.A	Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai murali di abete 5x8 cm, posti a 60 cm fra gli assi, dai correntini di abete da 3,5x3,5 cm. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile. Rimontaggio di piccola orditura del tetto per tegole alla marsigliese	mq	30.97	43.41	0.20452
CAM26_R03.070.070.B	Rimontaggio di piccola orditura del tetto composta dai murali di abete 5x8 cm, posti a 60 cm fra gli assi, dai correntini di abete da 3,5x3,5 cm. E' compresa la fornitura del legno lavorato con parziale recupero del materiale riutilizzabile. Rimontaggio di piccola orditura del tetto per tegole alla romana	mq	29.34	41.83	0.19380
CAM26_R03.080	CONSOLIDAMENTO CON MATERIALI COMPOSITI				
CAM26_R03.080.010	Consolidamento con materiali compositi - Sistemi FRCC				
CAM26_R03.080.010.A	Consolidamento di murature qualsiasi genere attraverso l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica FRCC costituito da: rete in fibra di vetro AR accoppiata ad una matrice inorganica a base di calce idraulica M15 applicata in due mani successive da 5 mm, 3 connettori preformati in GFRP a mq inghisati con resina in cartucce; esclusi: spiccontatura dell'intonaco esistente, spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento; compresi: la posa della rete, i tagli, gli sfridi, le piegature, le sovrapposizioni della rete e la posa in opera della malta. Rete in fibra di vetro AR avente grammatura "G", $G \leq 100$ g/mq. Su un lato della muratura.	mq	129.07	45.29	0.17048

CAM26_R03.080.010.B	Consolidamento di murature qualsiasi genere attraverso l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica FRCM costituito da: rete in fibra di vetro AR accoppiata ad una matrice inorganica a base di calce idraulica M15 applicata in due mani successive da 5 mm, 3 connettori preformati in GFRP a mq inghisati con resina in cartucce; esclusi: spiccontatura dell'intonaco esistente, spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento; compresi: la posa della rete, i tagli, gli sfridi, le piegature, le sovrapposizioni della rete e la posa in opera della malta. Rete in fibra di vetro AR avente grammatura "G", $100 < G \leq 200$ g/mq. Su un lato della muratura.	mq	132.34	44.17	0.17480
CAM26_R03.080.010.C	Consolidamento di murature qualsiasi genere attraverso l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica FRCM costituito da: rete in fibra di vetro AR accoppiata ad una matrice inorganica a base di calce idraulica M15 applicata in due mani successive da 5 mm, 3 connettori preformati in GFRP a mq inghisati con resina in cartucce; esclusi: spiccontatura dell'intonaco esistente, spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento; compresi: la posa della rete, i tagli, gli sfridi, le piegature, le sovrapposizioni della rete e la posa in opera della malta. Rete in fibra di vetro AR avente grammatura "G", $200 < G \leq 300$ g/mq. Su un lato della muratura.	mq	136.30	42.88	0.18004
CAM26_R03.080.010.D	Consolidamento di murature qualsiasi genere attraverso l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica FRCM costituito da: rete in fibra di vetro AR accoppiata ad una matrice inorganica a base di calce idraulica M15 applicata in due mani successive da 5 mm, 3 connettori preformati in GFRP a mq inghisati con resina in cartucce; esclusi: spiccontatura dell'intonaco esistente, spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento; compresi: la posa della rete, i tagli, gli sfridi, le piegature, le sovrapposizioni della rete e la posa in opera della malta. Rete in fibra di vetro AR avente grammatura "G", $G \leq 100$ g/mq. Su due lati della muratura.	mq	239.33	42.74	0.31613
CAM26_R03.080.010.E	Consolidamento di murature qualsiasi genere attraverso l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica FRCM costituito da: rete in fibra di vetro AR accoppiata ad una matrice inorganica a base di calce idraulica M15 applicata in due mani successive da 5 mm, 3 connettori preformati in GFRP a mq inghisati con resina in cartucce; esclusi: spiccontatura dell'intonaco esistente, spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento; compresi: la posa della rete, i tagli, gli sfridi, le piegature, le sovrapposizioni della rete e la posa in opera della malta. Rete in fibra di vetro AR avente grammatura "G", $100 < G \leq 200$ g/mq. Su due lati della muratura.	mq	245.87	41.60	0.32477
CAM26_R03.080.010.F	Consolidamento di murature qualsiasi genere attraverso l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica FRCM costituito da: rete in fibra di vetro AR accoppiata ad una matrice inorganica a base di calce idraulica M15 applicata in due mani successive da 5 mm, 3 connettori preformati in GFRP a mq inghisati con resina in cartucce; esclusi: spiccontatura dell'intonaco esistente, spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento; compresi: la posa della rete, i tagli, gli sfridi, le piegature, le sovrapposizioni della rete e la posa in opera della malta. Rete in fibra di vetro AR avente grammatura "G", $200 < G \leq 300$ g/mq. Su due lati della muratura.	mq	253.80	40.30	0.33525
CAM26_R03.080.020	Consolidamento con materiali compositi - Sistemi FRP				
CAM26_R03.080.020.A	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura mediante la fornitura e posa in opera posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza per sistemi FRP, posato, su supporto previamente pulito, mediante le seguenti operazioni : applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4, posa delle strisce di tessuto	mq	271.55	32.29	0.35869

	a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4; compresi i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni; esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Tessuto uniassiale in fibra di carbonio, avente grammatura "G", $G \leq 300$ g/mq. Primo strato				
CAM26_R03.080.020.B	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura mediante la fornitura e posa in opera posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza per sistemi FRP, posato, su supporto previamente pulito, mediante le seguenti operazioni: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4; compresi i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni; esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Tessuto uniassiale in fibra di carbonio, avente grammatura "G", $300 < G \leq 400$ g/mq. Primo strato	mq	323.52	27.10	0.42734
CAM26_R03.080.020.C	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura mediante la fornitura e posa in opera posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza per sistemi FRP, posato, su supporto previamente pulito, mediante le seguenti operazioni: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4; compresi i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni; esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Tessuto uniassiale in fibra di carbonio, avente grammatura "G", $400 < G \leq 600$ g/mq. Primo strato	mq	366.51	23.92	0.48412
CAM26_R03.080.020.D	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura mediante la fornitura e posa in opera posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alto modulo elastico per sistemi FRP, posato, su supporto previamente pulito, mediante le seguenti operazioni : applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4; compresi i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni; esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Tessuto uniassiale in fibra di carbonio alto modulo avente grammatura "G", $G \leq 300$ g/mq. Primo strato	mq	464.74	18.87	0.61387
CAM26_R03.080.020.E	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura mediante la fornitura e posa in opera posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alto modulo elastico per sistemi FRP, posato, su supporto previamente pulito, mediante le seguenti operazioni : applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4; compresi i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni; esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Tessuto uniassiale in fibra di carbonio alto modulo avente grammatura "G", $300 < G \leq 400$ g/mq. Primo strato	mq	493.40	17.77	0.65174
CAM26_R03.080.020.F	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura mediante la fornitura e posa in opera posa a secco di	mq	578.86	15.15	0.76462

tessuto in fibra di carbonio ad alto modulo elastico per sistemi FRP, posato, su supporto previamente pulito, mediante le seguenti operazioni : applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4; compresi i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni; esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale.

Tessuto uniassiale in fibra di carbonio alto modulo avente grammatura "G" , $400 < G \leq 600$ g/mq. Primo strato

CAM26_R03.080.020.G	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alta resistenza per i sistemi FRP e mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 150/2300 e sezione 50x1,4 mm	m	92.61	31.56	0.12232
CAM26_R03.080.020.H	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alta resistenza per i sistemi FRP e mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 150/2300 e sezione 60x1,4 mm	m	102.90	28.40	0.13592
CAM26_R03.080.020.I	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alta resistenza per i sistemi FRP e mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 150/2300 e sezione 80x1,4 mm	m	111.80	26.14	0.14767
CAM26_R03.080.020.L	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alta resistenza per i sistemi FRP e mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 150/2300 e sezione 100x1,4 mm	m	133.56	21.88	0.17642
CAM26_R03.080.020.M	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alta resistenza per i sistemi FRP e mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia,	m	156.61	18.66	0.20686

	preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 150/2300 e sezione 120x1,4 mm				
CAM26_R03.080.020.N	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alta resistenza per i sistemi FRP e mediante le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 150/2300 e sezione 150x1,4 mm	m	180.95	16.15	0.23901
CAM26_R03.080.020.O	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa in opera di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alto modulo elastico per i sistemi FRP attraverso le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 e sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 200/1800 e sezione 50x1,4 mm	m	132.50	22.06	0.17502
CAM26_R03.080.020.P	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa in opera di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alto modulo elastico per i sistemi FRP attraverso le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 e sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 200/1800 e sezione 60x1,4 mm	m	167.25	17.47	0.22092
CAM26_R03.080.020.Q	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa in opera di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alto modulo elastico per i sistemi FRP attraverso le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 e sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 200/1800 e sezione 80x1,4 mm	m	189.02	15.46	0.24967
CAM26_R03.080.020.R	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa in opera di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alto modulo elastico per i sistemi FRP attraverso le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 e sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 200/1800 e sezione 100x1,4 mm	m	217.21	13.45	0.28692

CAM26_R03.080.020.S	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa in opera di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alto modulo elastico per i sistemi FRP attraverso le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 e sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 200/1800 e sezione 120x1,4 mm	m	240.26	12.16	0.31736
CAM26_R03.080.020.T	Consolidamento di strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa in opera di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alto modulo elastico per i sistemi FRP attraverso le seguenti operazioni su supporto previamente pulito: applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, applicazione a spatola di adesivo epossidico bicomponente marcato CE secondo la norma 1504-4 e sia sulle lamine sia sul supporto, posa delle lamine a mano o con l'ausilio di rullo. Esclusi: pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Lamina pultrusa in fibra di carbonio classe C 200/1800 e sezione 150x1,4 mm	m	301.92	9.68	0.39881
CAM26_R03.080.020.U	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico per strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa a secco di tessuto in fibra di aramide ad alto modulo, provvisto di Certificati per i sistemi FRP posato su supporto opportunamente pulito mediante applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente. Sono compresi i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni. Sono esclusi la pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Il prezzo è valutato a mq di superficie tratta con tessuto avente grammatura "G", $350 < G \leq 450$ g/mq qualificato in Classe 100A. Primo strato.	mq	285.75	10.23	0.37744
CAM26_R03.080.020.V	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico per strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa a secco di tessuto in fibra di aramide ad alto modulo, provvisto di Certificati per i sistemi FRP posato su supporto opportunamente pulito mediante applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente. Sono compresi i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni. Sono esclusi la pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Il prezzo è valutato a mq di superficie tratta con tessuto avente grammatura "G", $350 < G \leq 450$ g/mq qualificato in Classe 100A. Per ogni strato successivo al primo.	mq	246.62	11.85	0.32576
CAM26_R03.080.020.W	Consolidamento estradossale di solai esistenti mediante realizzazione di soletta resa collaborante con incollaggio chimico da eseguirsi con le seguenti modalità: applicazione di resina epossidica bi-componente marcata CE secondo la UNI EN 1504-4, successiva armatura con rete preformata in materiale composito fibrorinforzato FRP costituita da fibra di vetro e resina termoindurente con maglia compresa tra 120 e 150 mm avente resistenza a trazione ≥ 70 kN/m, posta in opera con distanziatori in plastica, getto di calcestruzzo alleggerito a densità indurita (EN 206-1) pari a 1600 kg/m ³ e resistenza alla	mq	143.19	12.25	0.18913

	compressione ≥ 30 Mpa. Il prezzo è valutato a mq per spessore della soletta pari a 4 cm.				
CAM26_R03.080.020.X	Connessione con corda in fibra di aramide unidirezionale ad elevato modulo elastico, in possesso di valutazione tecnica europea (ETA) per riparazione, rinforzo o adeguamento di strutture in cemento armato, muratura o tufo mediante le seguenti operazioni: esecuzione di foro di profondità tra 20 e 40 cm e diametro tra 18 e 20 mm, impregnazione della corda con resina epossidica bicomponente marcata CE secondo la norma UNI EN 1504-4, inserimento della corda nel foro riempito con ancorante chimico epossidico o vinilestere. Il prezzo comprende la finitura esterna mediante eliminazione della retina di protezione della corda stessa, apertura a ventaglio delle fibre lasciate all'esterno del foro e successiva stesa di resina bicomponente. Il prezzo non comprende la realizzazione dell'intonaco finale. Connessione realizzata con corda in fibra di aramide diametro 10 mm.	cad	81.94	35.67	0.10823
CAM26_R03.080.020.Y	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico per strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto di Certificati per i sistemi FRP posato su supporto opportunamente pulito mediante applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente. Sono compresi i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni. Sono esclusi la pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Il prezzo è valutato a mq di superficie tratta con tessuto avente grammatura "G", $250 < G \leq 350$ g/mq qualificato in Classe 210C. Per il primo strato.	mq	274.10	31.99	0.36206
CAM26_R03.080.020.Z	Riparazione, rinforzo o adeguamento antisismico per strutture in calcestruzzo e muratura, mediante posa a secco di tessuto in fibra di carbonio ad alta resistenza, provvisto di Certificati per i sistemi FRP posato su supporto opportunamente pulito mediante applicazione a rullo o a pennello di primer epossidico marcato CE secondo la norma 1504-4, stesa di resina adesiva epossidica bicomponente marcata CE secondo la norma 1504-4, posa delle strisce di tessuto a mano o con l'ausilio di rullo, impregnazione delle stesse con ulteriore stesa di resina adesiva bicomponente. Sono compresi i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni. Sono esclusi la pulizia, preparazione del supporto e intonaco finale. Il prezzo è valutato a mq di superficie tratta con tessuto avente grammatura "G", $250 < G \leq 350$ g/mq qualificato in Classe 210C. Per ogni strato successivo al primo.	mq	203.49	20.11	0.26880
CAM26_R03.080.030	Consolidamento con materiali compositi - Sistemi CRM				
CAM26_R03.080.030.A	Consolidamento di murature di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM, mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP ed intonaco strutturale a base cementizia dello spessore non inferiore a 4 cm; compreso di: esecuzione di perfori, fornitura ed inserimento di connettori, fazzoletti di ripartizione del carico applicati alla parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; esclusi: rimozione dell'intonaco esistente, pulizia e lavaggio della superficie muraria. Rete preformata in fibra di vetro GFRP avente grammatura "G", $G \leq 300$ g/mq. Su un lato della muratura.	mq	98.52	29.07	0.13013
CAM26_R03.080.030.B	Consolidamento di murature di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM, mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP ed intonaco strutturale a base cementizia dello spessore non inferiore a 4 cm; compreso di: esecuzione di perfori, fornitura ed inserimento di connettori, fazzoletti di ripartizione del	mq	115.67	24.76	0.15279

	carico applicati alla parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; esclusi: rimozione dell'intonaco esistente, pulizia e lavaggio della superficie muraria. Rete preformata in fibra di vetro GFRP avente grammatura "G", $300 < G \leq 550$ g/mq. Su un lato della muratura.				
CAM26_R03.080.030.C	Consolidamento di murature di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM, mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP ed intonaco strutturale a base cementizia dello spessore non inferiore a 4 cm; compreso di: esecuzione di perfori, fornitura ed inserimento di connettori, fazzoletti di ripartizione del carico applicati alla parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; esclusi: rimozione dell'intonaco esistente, pulizia e lavaggio della superficie muraria. Rete preformata in fibra di vetro GFRP avente grammatura "G", $550 < G \leq 750$ g/mq. Su un lato della muratura.	mq	122.97	23.29	0.16243
CAM26_R03.080.030.D	Consolidamento di murature di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM, mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP ed intonaco strutturale a base cementizia dello spessore non inferiore a 4 cm; compreso di: esecuzione di perfori, fornitura ed inserimento di connettori, fazzoletti di ripartizione del carico applicati alla parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; esclusi: rimozione dell'intonaco esistente, pulizia e lavaggio della superficie muraria. Rete preformata in fibra di vetro GFRP avente grammatura "G", $750 < G \leq 1000$ g/mq. Su un lato della muratura.	mq	131.85	21.72	0.17416
CAM26_R03.080.030.E	Consolidamento di murature di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM, mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP ed intonaco strutturale a base cementizia dello spessore non inferiore a 4 cm; compreso di: esecuzione di perfori, fornitura ed inserimento di connettori, fazzoletti di ripartizione del carico applicati alla parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; esclusi: rimozione dell'intonaco esistente, pulizia e lavaggio della superficie muraria. Rete preformata in fibra di vetro GFRP avente grammatura "G", $G \leq 300$ g/mq. Su due lati della muratura.	mq	188.37	26.83	0.24881
CAM26_R03.080.030.F	Consolidamento di murature di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM, mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP ed intonaco strutturale a base cementizia dello spessore non inferiore a 4 cm; compreso di: esecuzione di perfori, fornitura ed inserimento di connettori, fazzoletti di ripartizione del carico applicati alla parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; esclusi: rimozione dell'intonaco esistente, pulizia e lavaggio della superficie muraria. Rete preformata in fibra di vetro GFRP avente grammatura "G", $300 < G \leq 550$ g/mq. Su due lati della muratura.	mq	222.67	22.69	0.29413
CAM26_R03.080.030.G	Consolidamento di murature di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM, mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP ed intonaco strutturale a base cementizia dello spessore non inferiore a 4 cm; compreso di: esecuzione di perfori, fornitura ed inserimento di connettori, fazzoletti di ripartizione del carico applicati alla parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; esclusi: rimozione dell'intonaco esistente, pulizia e lavaggio della superficie muraria. Rete preformata in fibra di vetro GFRP avente grammatura "G", $500 < G \leq 750$ g/mq. Su due lati della muratura.	mq	237.27	21.30	0.31341
CAM26_R03.080.030.H	Consolidamento di murature di qualsiasi genere secondo la tecnica dell'intonaco armato CRM, mediante l'applicazione di rete in fibra di vetro GFRP ed intonaco strutturale a base cementizia dello spessore non inferiore a 4 cm; compreso di: esecuzione di perfori, fornitura ed inserimento di connettori, fazzoletti di ripartizione del carico applicati alla parete e solidarizzati tramite ancorante chimico; esclusi: rimozione dell'intonaco esistente, pulizia e lavaggio della superficie muraria. Rete preformata in fibra di vetro GFRP avente grammatura	mq	255.03	19.82	0.33687

"G". 750<G ≤ 1000 g/mq. Su due lati della muratura.					
CAM26_R04	RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSI				
CAM26_R04.010	RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO				
CAM26_R04.010.010	Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra				
CAM26_R04.010.010.A	Revisione semplice di bussole o di sportelli a vetri di finestra, con piccole ritoccatore, regolazione di funzionamento e lubrificazione delle cerniere	mq	11.35	61.79	0.07497
CAM26_R04.010.015	Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte				
CAM26_R04.010.015.A	Smontaggio e rimontaggio di mostre di porte da recuperare di qualunque genere	ml	4.42	52.87	0.02920
CAM26_R04.010.020	Piccola riparazione di infissi				
CAM26_R04.010.020.A	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenta	mq	25.05	63.00	0.16545
CAM26_R04.010.025	Cambiamento di mano delle bussole				
CAM26_R04.010.025.A	Cambiamento di mano delle bussole, compresi la tassellatura la fornitura delle ferramenta.	cad	85.77	63.38	0.56644
CAM26_R04.010.030	Media riparazione di infissi				
CAM26_R04.010.030.A	Media riparazione di infissi con tassellature ed eventuali sverature	mq	38.95	51.02	0.25726
CAM26_R04.010.035	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili				
CAM26_R04.010.035.A	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Rullo avvolgitore in lamiera zincata del tipo ottagonale	cad	18.12	38.70	0.11969
CAM26_R04.010.035.B	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Cappellotti zincati per le testate dei rulli	cad	6.08	38.47	0.04014
CAM26_R04.010.035.C	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Cinte di manovra in nylon	ml	3.51	49.90	0.02321
CAM26_R04.010.035.D	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Avvolgitore automatico completo di mascherina cromata e cassetta	cad	8.59	27.21	0.05675
CAM26_R04.010.035.E	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Puleggia per rullo	cad	10.55	38.77	0.06970
CAM26_R04.010.035.F	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a semplice comando laterale	cad	80.82	19.53	0.53376
CAM26_R04.010.035.G	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Apparecchio a sporgere completo di guide articolate in ferro zincato del tipo a leva con manovra centrale	cad	98.75	15.98	0.65219
CAM26_R04.010.035.H	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Supporti per rulli di avvolgibili del tipo a cuscinetto a sfere con muratura della zanca	cad	20.57	48.30	0.13586
CAM26_R04.010.035.I	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Guide in metallo zincato (20x20 mm)	ml	5.33	32.93	0.03517
CAM26_R04.010.035.J	Accessori per la riparazione di persiane avvolgibili, compresa la rimozione di quelli esistenti fuori uso. Guide in alluminio con guarnizioni anodizzate (17-19x28-30 mm)	ml	10.11	17.34	0.06679

CAM26_R04.010.040 Grande riparazione di infissi di qualunque genere

CAM26_R04.010.040.A	Grande riparazione di infissi di qualunque genere mediante smontaggio e rimontaggio dei vari elementi che compongono l'infisso, per l'eventuale sostituzione dei pezzi, che saranno pagati a parte, compresi l'incollaggio, il rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri.	mq	51.68	50.90	0.34131
CAM26_R04.010.045	Riparazione di ringhiera di scale in legno				
CAM26_R04.010.045.A	Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita senza rimozione della stessa anche con sostituzione di elementi mancanti o non idonei	mq	12.74	59.66	0.08412
CAM26_R04.010.050	Riparazione di ringhiera di scale in legno				
CAM26_R04.010.050.A	Riparazione di ringhiera di scale in legno, eseguita con rimozione della stessa e successiva messa in opera	mq	66.25	60.00	0.43752
CAM26_R04.010.055	Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno				
CAM26_R04.010.055.A	Correzioni di imperfezioni o deformazioni nei telai in legno senza rimozione degli stessi	mq	26.86	58.75	0.17740
CAM26_R04.010.060	Montanti e traverse per infissi in legno				
CAM26_R04.010.060.A	Montanti e traverse di qualunque larghezza e spessore, anche scorniciati, da rinnovarsi negli infissi con gli occorrenti battenti, scanalature, ecc. Di abete	ml	42.22	37.38	0.27882
CAM26_R04.010.060.B	Montanti e traverse di qualunque larghezza e spessore, anche scorniciati, da rinnovarsi negli infissi con gli occorrenti battenti, scanalature, ecc. Per sportelli di persiane in castagno	ml	68.20	36.00	0.45041
CAM26_R04.010.070	Tavole di spessore fino a 2 cm per infissi in legno				
CAM26_R04.010.070.A	Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm. Di abete	ml	23.70	46.85	0.15654
CAM26_R04.010.070.B	Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm. Di castagno	ml	27.38	40.56	0.18084
CAM26_R04.010.070.C	Tavole di spessore fino a 2 cm, con eventuali giunzioni a maschio e femmina, piallate, levigate e poste in opera, anche per predelle di portoncini e altro, fino alla larghezza di 20 cm. Di douglas	ml	32.26	34.42	0.21307
CAM26_R04.010.080	Telai a cassettoni di legno piallato				
CAM26_R04.010.080.A	Telai a cassettoni di legno piallato, connessi a calettatura doppia, anche a due battentature, di cui una a scozia, completi di codette, incatenati e con una mano di minio oppure olio di lino cotto. Infissi interni in abete della sezione fino a 45x96 mm	ml	24.66	45.03	0.16289
CAM26_R04.010.080.B	Telai a cassettoni di legno piallato, connessi a calettatura doppia, anche a due battentature, di cui una a scozia, completi di codette, incatenati e con una mano di minio oppure olio di lino cotto. Infissi esterni in castagno o pino del nord, sezione 45x96 mm	ml	29.25	37.97	0.19317
CAM26_R04.010.080.C	Telai a cassettoni di legno piallato, connessi a calettatura doppia, anche a due battentature, di cui una a scozia, completi di codette, incatenati e con una mano di minio oppure olio di lino cotto. Infissi esterni in douglas	ml	34.74	31.97	0.22943
CAM26_R04.010.090	Specchi applicati negli infissi interni ed esterni				
CAM26_R04.010.090.A	Specchi applicati negli infissi interni ed esterni anche per sostituzione di quelli esistenti fino allo spessore di 25 mm,	mq	64.02	25.56	0.42282

	anche con bugnature ordinarie. Infissi in legno di abete				
CAM26_R04.010.090.B	Specchi applicati negli infissi interni ed esterni anche per sostituzione di quelli esistenti fino allo spessore di 25 mm, anche con bugnature ordinarie. Infissi in legno di pino del nord	mq	64.78	25.27	0.42781
CAM26_R04.010.090.C	Specchi applicati negli infissi interni ed esterni anche per sostituzione di quelli esistenti fino allo spessore di 25 mm, anche con bugnature ordinarie. Infissi in compensato di pioppo da 6 mm	mq	35.89	32.57	0.23706
CAM26_R04.020	RIPARAZIONE DI INFISSI METALLICI				
CAM26_R04.020.010	Riparazione di serramenti in ferro				
CAM26_R04.020.010.A	Riparazione di serramenti in ferro. Fissaggio o sostituzione delle cerniere, ecc. e limatura di eventuali sormonti	mq	12.82	54.73	0.08465
CAM26_R04.020.010.B	Riparazione di serramenti in ferro. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	mq	46.58	58.98	0.30764
CAM26_R04.020.020	Riparazione di telai in ferro				
CAM26_R04.020.020.A	Riparazione di telai in ferro, senza la rimozione degli stessi	mq	22.06	60.95	0.14567
CAM26_R04.020.030	Riparazione di serramenti in alluminio				
CAM26_R04.020.030.A	Riparazione di serramenti in alluminio. Fissaggio o sostituzione delle cerniere ecc. e limatura di eventuali sormonti	mq	7.17	57.09	0.04734
CAM26_R04.020.030.B	Riparazione di serramenti in alluminio. Sostituzione delle ferramenta di sostegno e chiusura e rimessa in quadro dell'infisso	mq	28.51	61.51	0.18829
CAM26_R04.020.040	Riparazione di telai in alluminio				
CAM26_R04.020.040.A	Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi	mq	16.21	61.31	0.10705
CAM26_RU	MANO D'OPERA				
CAM26_RU.A	Costi medi orari del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative, approvati con D.D. n. 12 del 5 aprile 2023. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.				
CAM26_RU.A.001	Operaio per il restauro di beni culturali				
CAM26_RU.A.001.001	Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	h	41.81463		
CAM26_RU.A.001.002	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h	45.37962		
CAM26_RU.A.001.003	Operatore archeologico - Responsabile del recupero archeologico	h	45.37962		
CAM26_RU.E	Costi medi orari del lavoro per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini e delle cooperative, approvati con D.D. n. 5 del 29 gennaio 2025. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.				
CAM26_RU.E.001	Operai edili				
CAM26_RU.E.001.001	Operaio comune	h	34.15698		

CAM26_RU.E.001.002	Operaio qualificato	h	38.10807
CAM26_RU.E.001.003	Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	h	41.06817
CAM26_RU.E.001.004	Operaio IV Livello	h	43.34616
CAM26_RU.G	Mano d'opera per voci in percentuale		
CAM26_RU.G.001	Mano d'opera per voci in percentuale		
CAM26_RU.G.001.001	Quota mano d'opera per voci in percentuale	%	1.28700
CAM26_RU.M	Costi medi orari del lavoro per il personale dipendente da imprese dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti, approvati con D.D. n. 103 del 24 novembre 2025. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.		
CAM26_RU.M.001	Installatore/Operaio metalmeccanico		
CAM26_RU.M.001.001	Maggiorazione alla m.o. per operatore subacqueo	h	38.61000
CAM26_RU.M.001.002	Operaio 2^ categoria - D1	h	28.44270
CAM26_RU.M.001.003	Operaio 3^ categoria - D2	h	31.50576
CAM26_RU.M.001.004	Operaio 4^ categoria - C2	h	32.85711
CAM26_RU.M.001.005	Operaio 5^ categoria - C3	h	35.17371
CAM26_RU.M.001.006	Operaio 3^ categoria livello superiore - C1	h	32.13639
CAM26_RU.M.001.007	Operaio 5^ categoria livello superiore - B1	h	37.67049
CAM26_RU.M.002	Manodopera pe Opere Marittime		
CAM26_RU.M.002.001	Manodopera per Opere Marittime	a corpo	1.28700
CAM26_RU.P	Costo orario professionisti / maggiorazioni		
CAM26_RU.P.001	Costo orario professionisti / maggiorazioni		
CAM26_RU.P.001.001	Professionista	ora	96.52500
CAM26_RU.P.001.002	Aiuto iscritto	ora	64.35000
CAM26_RU.P.001.003	Aiuto di concetto	ora	47.61900
CAM26_RU.P.001.004	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0.02574
CAM26_RU.R	Manodopera per Opere di Restauro		
CAM26_RU.R.001	Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		
CAM26_RU.R.001.001	Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	a corpo	1.28700

2006					
CAM26_RU.U	Operai agricoli e florovivaisti				
CAM26_RU.U.001	Prezzi orari del settore settore agricolo e florovivaistico per i dipendenti a tempo indeterminato, desunti dalle analisi di costo minimo orario delle associazioni di riferimento (C.C.N.L. Operai agricoli e Florovivaisti 2022 - 2025).				
CAM26_RU.U.001.001	Operaio comune livello "e"	h	32.35518		
CAM26_RU.U.001.002	Operaio qualificato super livello "c"	h	37.46457		
CAM26_RU.U.001.003	Operaio specializzato livello "b"	h	38.97036		
CAM26_RU.U.001.004	Operaio specializzato super livello "a"	h	40.87512		
CAM26_RU.U.001.005	Operaio qualificato livello "d"	h	35.71425		
CAM26_RU.V	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario				
CAM26_RU.V.001	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario				
CAM26_RU.V.001.001	Manodopera per Opere di miglioramento Fondiario	a corpo	1.28700		
CAM26_S01	SONDAGGI E PROVE - SONDAGGI				
CAM26_S01.010	SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATURE				
CAM26_S01.010.010	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori				
CAM26_S01.010.010.A	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione fino a 80 m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura	cad	870.36	27.89	5.74832
CAM26_S01.010.030	Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto.				
CAM26_S01.010.030.A	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione fino a 80 m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il ripristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m	cad	228.70	5.11	1.51044
CAM26_S01.010.030.B	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione fino a 80 m, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il ripristino dello stato dei luoghi Per distanze oltre i 300 m	cad	286.90	12.22	1.89486
CAM26_S01.011	SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO				
CAM26_S01.011.010	Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini				
CAM26_S01.011.010.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna	m	62.24	37.57	0.41104
CAM26_S01.011.010.B	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali	m	77.80	37.57	0.51381

	argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna				
CAM26_S01.011.010.C	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 40 a 60 m dal piano di campagna	m	93.36	37.57	0.61657
CAM26_S01.011.010.D	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 60 a 80 m dal piano di campagna	m	124.47	37.57	0.82209
CAM26_S01.011.020	Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi				
CAM26_S01.011.020.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna	m	85.58	37.57	0.56519
CAM26_S01.011.020.B	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di campagna	m	101.14	37.57	0.66795
CAM26_S01.011.020.C	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 40 a 60 m dal piano di campagna	m	163.37	37.57	1.07899
CAM26_S01.011.020.D	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 60 a 80 m dal piano di campagna	m	186.71	37.57	1.23313
CAM26_S01.011.030	Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani				
CAM26_S01.011.030.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna	m	124.47	37.57	0.82209
CAM26_S01.011.030.B	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 20 fino a 40 m dal piano di campagna	m	147.81	37.57	0.97623
CAM26_S01.011.030.C	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 40 fino a 60 m dal piano di campagna	m	186.71	37.57	1.23313
CAM26_S01.011.030.D	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 60 fino a 80 m dal piano di campagna	m	217.83	37.57	1.43866
CAM26_S01.011.040	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate				

CAM26_S01.011.040.A	Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per l'uso di corone diamantate	m	41.33		0.27297
CAM26_S01.011.050	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di doppio carotiere				
CAM26_S01.011.050.A	Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per l'uso di doppio carotiere	m	14.41		0.09515
CAM26_S01.012	SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO				
CAM26_S01.012.010	Perforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini				
CAM26_S01.012.010.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna	m	39.79	46.31	0.26278
CAM26_S01.012.010.B	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna	m	49.73	46.31	0.32847
CAM26_S01.012.020	Perforazione verticale a distruzione di nucleo,, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi				
CAM26_S01.012.020.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna	m	59.68	46.31	0.39417
CAM26_S01.012.020.B	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna	m	69.63	46.31	0.45986
CAM26_S01.012.030	Perforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani				
CAM26_S01.012.030.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna	m	79.58	46.31	0.52556
CAM26_S01.012.030.B	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna	m	99.47	46.31	0.65695
CAM26_S01.012.040	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di rivestimenti metallici provvisori				
CAM26_S01.012.040.A	Sovrapprezzo alle voci di perforazione fino a 80 m per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo Adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente	m	15.03		0.09924
CAM26_S01.012.050	Cementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti				
CAM26_S01.012.050.A	Cementazione del foro di sondaggio fino a 80 m da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti	m	35.44	32.99	0.23404
CAM26_S01.012.060	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione				

CAM26_S01.012.060.A	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna	m	31.12	37.57	0.20552
CAM26_S01.012.060.B	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna	m	49.79	37.57	0.32884
CAM26_S01.020	SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATURE				
CAM26_S01.020.010	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori				
CAM26_S01.020.010.A	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione oltre 80 m, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura	cad	1881.88	24.00	12.42888
CAM26_S01.020.030	Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto.				
CAM26_S01.020.030.A	Attrezzature di perforazione oltre 80 m, installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il ripristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m	cad	628.72	9.30	4.15237
CAM26_S01.020.030.B	Attrezzature di perforazione oltre 80 m installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il ripristino dello stato dei luoghi Per distanze oltre i 300 m	cad	1257.44	9.30	8.30474
CAM26_S01.021	SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO				
CAM26_S01.021.010	Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini				
CAM26_S01.021.010.A	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna	m	155.59	37.57	1.02761
CAM26_S01.021.010.B	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 100 a 150 m dal piano di campagna	m	202.27	37.57	1.33589
CAM26_S01.021.020	Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi				
CAM26_S01.021.020.A	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna	m	202.27	37.57	1.33589
CAM26_S01.021.020.B	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 100 a 150 m dal piano di campagna	m	264.51	37.57	1.74694
CAM26_S01.021.030	Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani				
CAM26_S01.021.030.A	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria	m	233.39	37.57	1.54142

	grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna				
CAM26_S01.021.030.B	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 100 a 150 m dal piano di campagna	m	280.07	37.57	1.84970
CAM26_S01.021.040	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate				
CAM26_S01.021.040.A	Sovrapprezzo per l'uso di corone diamantate per perforazioni oltre 80 m	m	41.33		0.27297
CAM26_S01.021.050	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di doppio carotiere				
CAM26_S01.021.050.A	Sovrapprezzo alle voci di perforazione oltre 80 m per l'uso di doppio carotiere	m	19.21		0.12686
CAM26_S01.022	SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO				
CAM26_S01.022.010	Perforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini				
CAM26_S01.022.010.A	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna	m	59.68	46.31	0.39417
CAM26_S01.022.010.B	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 100 a 200 m dal piano di campagna	m	99.47	46.31	0.65695
CAM26_S01.022.020	Perforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi				
CAM26_S01.022.020.A	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna	m	79.58	46.31	0.52556
CAM26_S01.022.020.B	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare da 100 a 200 m dal piano di campagna	m	119.36	46.31	0.78833
CAM26_S01.022.030	Perforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani				
CAM26_S01.022.030.A	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 0 a 100 m dal piano di campagna	m	139.26	46.31	0.91972
CAM26_S01.022.030.B	Perforazione profonda ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare da 40 a 80 m dal piano di campagna	m	198.94	46.31	1.31389
CAM26_S01.022.040	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di rivestimenti metallici provvisori				
CAM26_S01.022.040.A	Sovrapprezzo alle voci di perforazione oltre 80 m per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a	m	27.08		0.17886

	carotaggio o a distruzione di nucleo Adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente				
CAM26_S01.022.050	Cementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti				
CAM26_S01.022.050.A	Cementazione del foro di sondaggio oltre 80 m da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti	m	66.55	35.13	0.43956
CAM26_S01.022.060	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione				
CAM26_S01.022.060.A	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare fino a 50 m dal piano di campagna	m	46.68	37.57	0.30828
CAM26_S01.022.060.B	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 50 a 100 m dal piano di campagna	m	62.24	37.57	0.41104
CAM26_S01.022.060.C	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 100 a 150 m dal piano di campagna	m	77.80	37.57	0.51381
CAM26_S01.022.060.D	Riperforazione del foro di sondaggio dopo avvenuta cementazione. Per ogni metro lineare da 150 a 200 m dal piano di campagna	m	108.91	37.57	0.71933
CAM26_S01.030	SONDAGGI AMBIENTALI: APPRONTAMENTO ATTREZZATURA				
CAM26_S01.030.010	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori				
CAM26_S01.030.010.A	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori Per ogni attrezzatura	cad	653.07	18.58	4.31322
CAM26_S01.030.030	Attrezzature installate in ciascun punto, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto.				
CAM26_S01.030.030.A	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il ripristino dello stato dei luoghi Per distanze entro i 300 m	cad	228.70	5.11	1.51044
CAM26_S01.030.030.B	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, compreso eventuali oneri per l'accertamento sottoservizi sino a -1,50 mt dal p.c., compreso il ripristino dello stato dei luoghi Per distanze oltre i 300 m	cad	286.90	12.22	1.89486
CAM26_S01.031	SONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO				
CAM26_S01.031.010	Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini				
CAM26_S01.031.010.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna	m	77.80	37.57	0.51381
CAM26_S01.031.010.B	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare da 20 a 40 m dal piano di campagna	m	101.14	37.57	0.66795
CAM26_S01.031.020	Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi				
CAM26_S01.031.020.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro	m	108.91	37.57	0.71933

	compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna				
CAM26_S01.031.020.B	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino da 20 a 40 m dal piano di campagna	m	147.81	37.57	0.97623
CAM26_S01.031.030	Perforazione ad andamento verticale a carotaggio continuo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani				
CAM26_S01.031.030.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna	m	147.81	37.57	0.97623
CAM26_S01.031.030.B	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo a secco, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi e in rocce lapidee ecc. Per ogni metro lineare da 20 fino a 40 m dal piano di campagna	m	171.15	37.57	1.13037
CAM26_S01.031.040	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate				
CAM26_S01.031.040.A	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per l'uso di corone diamantate	m	41.33		0.27297
CAM26_S01.032	SONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO				
CAM26_S01.032.010	Perforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni fini				
CAM26_S01.032.010.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna	m	46.68	37.57	0.30828
CAM26_S01.032.020	Perforazione verticale a distruzione di nucleo,, con carotieri di diametro fra 86 e 127 mm, in terreni medi				
CAM26_S01.032.020.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna	m	62.24	37.57	0.41104
CAM26_S01.032.030	Perforazione verticale a distruzione di nucleo, con carotieri fra 86 e 127 mm, in terreni grossolani				
CAM26_S01.032.030.A	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria grossolana quali ghiaie sabbiose, ghiaie, ciottoli, blocchi. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna	m	77.80	37.57	0.51381
CAM26_S01.032.040	Alesaggio del foro di sondaggio				
CAM26_S01.032.040.A	Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a granulometria fine	m	15.56	37.57	0.10276
CAM26_S01.032.040.B	Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a granulometria media	m	31.12	37.57	0.20552
CAM26_S01.032.040.C	Alesaggio del foro di sondaggio per posa di piezometri, in terreni a granulometria grossolana	m	46.68	37.57	0.30828
CAM26_S01.040	PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO				

CAM26_S01.040.010	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori				
CAM26_S01.040.010.A	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti, chiusi ermeticamente. Fino ad una profondità di 60 m dal piano di campagna	cad	7.33	65.34	0.04838
CAM26_S01.040.010.B	Prelievo di campioni rimaneggiati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi, e loro conservazione in appositi contenitori trasparenti, chiusi ermeticamente. Fino ad una profondità da 60 a 100 m dal piano di campagna	cad	13.49	70.99	0.08907
CAM26_S01.040.020	Prelievo di campioni semidisturbati, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc				
CAM26_S01.040.020.A	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna	cad	54.46	37.57	0.35966
CAM26_S01.040.020.B	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di campagna	cad	65.35	37.57	0.43160
CAM26_S01.040.020.C	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 40 a 60 m dal piano di campagna	cad	77.80	37.57	0.51381
CAM26_S01.040.020.D	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 60 a 80 m dal piano di campagna	cad	108.91	37.57	0.71933
CAM26_S01.040.020.E	Prelievo di campioni semidisturbati a percussione, nel corso di sondaggi a rotazione, impiegando campionatori a pareti grosse, diametro esterno 100 mm e fustelle in pvc. Per ogni prelievo da 80 a 100 m dal piano di campagna	cad	140.03	37.57	0.92485
CAM26_S01.040.030	Prelievo di campioni indisturbati nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella				
CAM26_S01.040.030.A	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo fino a 20 m dal piano di campagna	cad	62.24	37.57	0.41104
CAM26_S01.040.030.B	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 20 a 40 m dal piano di campagna	cad	70.02	37.57	0.46243
CAM26_S01.040.030.C	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 40 a 60 m dal piano di campagna	cad	85.58	37.57	0.56519
CAM26_S01.040.030.D	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 60 a 80 m dal piano di campagna	cad	108.91	37.57	0.71933
CAM26_S01.040.030.E	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso dei sondaggi a rotazione, compresa la fornitura della fustella, da restituire a fine lavoro, ovvero da compensare con il relativo prezzo se non restituita. Per ogni prelievo da 80 a 100 m dal piano di campagna	cad	140.03	37.57	0.92485

CAM26_S01.040.040	Tubi inclinometrici in fori già predisposti compresi la cementazione, la fornitura dei tubi, della valvola e manicotti				
CAM26_S01.040.040.A	Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la cementazione dal basso con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere e manicotti. Per ogni metro lineare di tubo da 0 a 80 m dal piano di campagna	m	53.45	13.79	0.35300
CAM26_S01.040.040.B	Tubi inclinometrici installati in fori già predisposti compresi la cementazione dal basso con miscela cemento-bentonite, nonchè la fornitura dei tubi, della valvola a perdere e manicotti. Per ogni metro lineare di tubo da 0 a 80 m dal piano di campagna	cad	75.88	19.84	0.50116
CAM26_S01.040.045	Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale				
CAM26_S01.040.045.A	Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale. Per ogni livello di lettura eseguito su due guide	cad	5.72	77.70	0.03775
CAM26_S01.040.045.B	Misure inclinometriche mediante sonda dotata di sensore servo- inclinometrico biassiale. Per ogni livello di lettura eseguito su quattro guide	cad	9.53	77.70	0.06292
CAM26_S01.040.045.C	Elaborazione dei dati relativi a ciascuna misura eseguita su un tubo inclinometrico, comprensiva della restituzione grafica	cad	80.66	77.70	0.53270
CAM26_S01.040.050	Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond				
CAM26_S01.040.050.A	Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova fino a 20 m dal piano di campagna	cad	62.24	37.57	0.41104
CAM26_S01.040.050.B	Standard Penetration Test eseguito nel corso di sondaggi a rotazione con campionatore tipo Raymond a punta chiusa o aperta. Per ogni prova da 20 a 40 m dal piano di campagna	cad	77.80	37.57	0.51381
CAM26_S01.040.060	Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione				
CAM26_S01.040.060.A	Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per ogni prova fino a 15 m dal piano di campagna	cad	149.20	46.31	0.98542
CAM26_S01.040.060.B	Prova di resistenza al taglio in sito (Bore Hole Vane Test) eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per ogni prova da 15 a 30 m dal piano di campagna	cad	179.04	46.31	1.18250
CAM26_S01.040.070	Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione				
CAM26_S01.040.070.A	Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per allestimento attrezzatura	cad	146.15	43.52	0.96523
CAM26_S01.040.070.B	Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per ogni ora o frazione di ora di durata della prova	h	177.27	42.47	1.17075
CAM26_S01.040.070.C	Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione. Per allestimento attrezzatura tipo Lugeon	cad	236.02	39.03	1.55880
CAM26_S01.040.080	Piezometri a tubo aperto, in fori predisposti, escl. fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piez. e calza in TNT				
CAM26_S01.040.080.A	Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per metri di tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna	m	29.04	31.73	0.19178
CAM26_S01.040.080.B	Piezometri a tubo aperto, installati in fori già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione drenante con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo, dei tubi piezometrici e calza in TNT. Per l'allestimento di ciascun piezometro	cad	144.59	31.86	0.95496
CAM26_S01.040.090	Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, compr.				

	fornitura materiali, escl. fornitura del pozzetto protetto				
CAM26_S01.040.090.A	Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili in fori già predisposti, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protetto. Per metri di doppio tubo installato da 0 a 80 m dal piano campagna	m	58.69	9.96	0.38759
CAM26_S01.040.090.B	Piezometro tipo Casagrande a doppio tubo, installati compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili in fori già predisposti, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protetto. Per l'allestimento di ogni cella campagna	cad	223.74	2.61	1.47771
CAM26_S01.050	PROVE PENETROMETRICHE				
CAM26_S01.050.010	Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con spinta non inferiore a 20 t				
CAM26_S01.050.010.A	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura per prove statiche con punta meccanica CPT	cad	212.25	31.74	1.40183
CAM26_S01.050.010.B	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura per prove statiche con punta elettrica CPTE	cad	281.47	23.93	1.85898
CAM26_S01.050.010.C	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche statiche CPT, CPTE, CPTU, con penetrometro modello olandese tipo GOUDA, o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, compresi il carico, lo scarico e la revisione a fine lavoro. Per ogni attrezzatura per prove statiche con piezocono CPTU	cad	320.43	21.02	2.11627
CAM26_S01.050.020	Approntamento attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche pesanti tipo Meardi o Emilia				
CAM26_S01.050.020.A	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche pesanti con penetrometro tipo Meardi o Emilia, compresi il carico, lo scarico, la revisione a fine lavori, il trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura	cad	212.25	31.74	1.40183
CAM26_S01.050.030	Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante tipo Meardi o Emilia in ciascun punto di prova				
CAM26_S01.050.030.A	Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli oneri di trasporto, installazione, carico e scarico. Per distanze entro i 300 m	cad	115.30	12.67	0.76152
CAM26_S01.050.030.B	Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compresi gli oneri di trasporto, installazione, carico e scarico. Per distanze oltre i 300 m	cad	161.42	12.67	1.06612
CAM26_S01.050.040	Prova penetrometrica statica con CPT eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA				
CAM26_S01.050.040.A	Prova penetrometrica (CPT) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con lettura dello sforzo di penetrazione alla punta e dell'attrito laterale ogni 20 cm, fino al limite di resistenza. Per ogni metro	m	25.24	11.73	0.16671

	lineare				
CAM26_S01.050.050	Prova penetrometrica statica con CPTe eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA				
CAM26_S01.050.050.A	Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTe) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione alla punta. Per ogni metro lineare	m	29.53	10.03	0.19505
CAM26_S01.050.060	Prova penetrometrica statica con CPTU eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA				
CAM26_S01.050.060.A	Prova penetrometrica statica con punta elettrica e piezometro (CPTU) eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate, con misura automatica e continua dello sforzo di penetrazione. Per ogni metro lineare	m	46.70	6.34	0.30843
CAM26_S01.050.070	Prova penetrometrica dinamica pesante con penetrometro Meardi o Emilia, fino al limite di resistenza del terreno				
CAM26_S01.050.070.A	Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare senza uso di rivestimento	m	14.88	49.73	0.09831
CAM26_S01.050.070.B	Prova penetrometrica dinamica pesante eseguita con penetrometro tipo "Meardi" o "Emilia" provvisto di massa battente da 73 o 63,5 Kg, corredato da dispositivo di sganciamento automatico, altezza di caduta 75 cm, fino al limite di resistenza del terreno. Per ogni metro lineare con uso di rivestimento	m	23.82	49.73	0.15729
CAM26_S01.050.080	Approntamento dell'attrezzatura per prove penetrometriche dinamiche leggere tipo DPL con maglio 20-30 Kg				
CAM26_S01.050.080.A	Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove penetrometriche dinamiche leggere con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, compreso il carico, lo scarico, il trasporto andata e ritorno ed il viaggio del personale. Per ogni attrezzatura	cad	204.64	32.92	1.35152
CAM26_S01.050.085	Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica leggera tipo DPL in corrispondenza di ciascun punto di prova				
CAM26_S01.050.085.A	Attrezzature installate per prova penetrometrica dinamica leggera con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, in corrispondenza di ciascun punto di prova, compreso il primo. Per ogni installazione	cad	54.80	10.81	0.36190
CAM26_S01.050.090	Prova penetrometrica statica con CPTe eseguita con penetrometro tipo GOUDA, con registrazione delle onde Vs				
CAM26_S01.050.090.A	Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTe) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate. Per ogni metro lineare	m	27.40	10.81	0.18095
CAM26_S01.050.090.B	Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPTe) e cono sismico per la determinazione della velocità delle onde sismiche Vs, eseguita con penetrometro statico modello olandese tipo GOUDA o equivalente, con spinta non inferiore a 20 tonnellate. Per ogni registrazione sismica in foro fino a 30 m	cad	55.39	11.52	0.36581
CAM26_S01.050.095	Prova penetrometrica dinamica leggera con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg.				
CAM26_S01.050.095.A	Prova penetrometrica dinamica leggera eseguita con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno (rifiuto). Per ogni metro lineare senza uso di	m	13.52	43.81	0.08929

	rivestimento				
CAM26_S01.050.095.B	Prova penetrometrica dinamica leggera eseguita con penetrometri tipo DPL con maglio 20-30 Kg, altezza di caduta maglio 20 cm, fino al limite di resistenza del terreno (rifiuto). Per ogni metro lineare con uso di rivestimento	m	14.56	30.50	0.09617
CAM26_S01.060	SONDAGGI - VOCI GENERALI				
CAM26_S01.060.010	Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio				
CAM26_S01.060.010.A	Cassetta catalogatrice delle dimensioni di 0,5 x 1 m, completa di scomparti e di coperchio	cad	26.81		0.17704
CAM26_S01.060.020	Pozzetti di protezione strumentazione				
CAM26_S01.060.020.A	Pozzetti di protezione strumentazione. Compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura	cad	124.38	10.67	0.82144
CAM26_S01.060.030	Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici				
CAM26_S01.060.030.A	Rilievo della falda acquifera in tubi opportunamente predisposti, eseguito a mezzo di scandagli elettrici. In concomitanza con l'esecuzione dei sondaggi, e fornitura della tabellazione o graficizzazione dei dati	cad	6.83	77.70	
CAM26_S01.060.040	Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni opportunamente additivato				
CAM26_S01.060.040.A	Riempimento di fori di sondaggio con materiale proveniente anche dalle perforazioni opportunamente additivato. Con malta idraulica e cementizia in modo da impedire infiltrazioni di acqua nel sottosuolo	m	6.93	67.51	0.04575
CAM26_S01.060.060	Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)				
CAM26_S01.060.060.A	Fornitura di fustella campionatrice a pareti sottili (Shelby, Osterberg)	cad	31.68	8.06	0.20920
CAM26_S01.060.080	Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox				
CAM26_S01.060.080.A	Prelievo di campioni d'acqua con idoneo campionatore in acciaio inox fornito di valvola in testa azionata meccanicamente e valvola di fondo	cad	103.01	54.79	0.68034
CAM26_S02	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI				
CAM26_S02.010	VOCI GENERALI				
CAM26_S02.010.010	Voci generali				
CAM26_S02.010.010.A	Apertura di campione contenuto in fustella cilindrica (PVC, acciaio, ecc.) mediante estrusore, compreso l'esame preliminare e la descrizione, eseguita secondo le UNI EN ISO 14688-1	cad	24.30	26.27	0.16047
CAM26_S02.010.010.B	Apertura di campione rimaneggiato contenuto in sacchetto o altro contenitore compreso l'esame preliminare e la descrizione litologica	cad	11.28	77.70	0.07452
CAM26_S02.010.010.C	Fotografia a colori di campione o di un provino formato 10x15 cm in triplice copia con scala metrica di riferimento	cad	11.31	26.18	0.07470
CAM26_S02.010.010.D	Selezione, etichettatura e sigillatura di parte del campione, da conservare e/o consegnare a terzi	cad	10.45	28.33	0.06904
CAM26_S02.020	ANALISI				
CAM26_S02.020.010	Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche				
CAM26_S02.020.010.A	Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche	cad	43.67	10.96	0.28845

	fisiche e meccaniche. Per via secca su quantità ≤ 5kg, con un massimo di 8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4				
CAM26_S02.020.010.B	Analisi granulometrica con setacci per caratteristiche fisiche e meccaniche. Per via umida su quantità ≤ 5kg, con un massimo di 8 vagli. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4	cad	52.26	9.16	0.34514
CAM26_S02.020.040	Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro				
CAM26_S02.020.040.A	Analisi granulometrica per sedimentazione con densimetro, esclusa la determinazione del peso specifico. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-4	cad	66.75	23.90	0.44085
CAM26_S02.020.050	Determinazione della percentuale di materiale passante al vaglio n. 200 (0,074 mm)				
CAM26_S02.020.050.A	Determinazione dell'equivalente in sabbia (media di 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI EN 933-8	cad	51.10	12.49	0.33751
CAM26_S02.020.050.B	Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, congiuntamente. Eseguita secondo la Uni CEN ISO 17892-2	cad	61.82	10.32	0.40832
CAM26_S02.020.050.C	Determinazione dei limiti di liquidità e di plasticità, per bentonite. Esuguita secondo la ASTM D4318	cad	70.04	18.22	0.46257
CAM26_S02.020.050.D	Determinazione del limite di ritiro. Esuguita secondo la ASTM D4943	cad	61.82	10.32	0.40832
CAM26_S02.020.050.E	Determinazione del contenuto d'acqua allo stato naturale. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1	cad	18.51	34.48	0.12225
CAM26_S02.020.050.F	Determinazione del peso dell'unità di volume allo stato naturale mediante fustella tarata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-1	cad	22.62	42.33	0.14937
CAM26_S02.020.050.G	Determinazione del peso specifico dei granuli con il metodo del picnometro (media su 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-2	cad	56.45	11.31	0.37283
CAM26_S02.020.060	Prova di compattazione ad energia				
CAM26_S02.020.060.A	Prova di compattazione Proctor standard in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2	cad	186.74	18.80	1.23336
CAM26_S02.020.060.B	Prova di compattazione Proctor standard in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2	cad	194.96	21.28	1.28761
CAM26_S02.020.060.C	Prova di compattazione Proctor modificata in fustella da 4, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2	cad	194.96	21.28	1.28761
CAM26_S02.020.060.D	Prova di compattazione Proctor modificata in fustella da 6, con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca/contenuto d'acqua. Eseguita secondo la UNI EN 13286-2	cad	203.17	23.56	1.34185
CAM26_S02.020.070	Determinazioni				
CAM26_S02.020.070.A	Determinazione dell'indice di portanza CBR su provino costipato a densità ed umidità assegnate, compresa la confezione del provino. Eseguita secondo la UNI EN 13286-47	cad	52.98	21.08	0.34993
CAM26_S02.020.070.B	Determinazione del contenuto di sostanze organiche. Eseguita secondo la ASTM D2974 Metodo C	cad	52.98	21.08	0.34993
CAM26_S02.020.070.C	Determinazione del tenore in carbonati (media di 2 misurazioni). Eseguita secondo la UNI EN 196-2	cad	48.88	16.32	0.32281
CAM26_S02.030	PROVE FISICHE E MECCANICHE				
CAM26_S02.030.010	Caratteristiche fisiche e meccaniche				

CAM26_S02.030.010.A	Prova di taglio diretto consolidata drenata con tempo di deformazione finale <8h (procedura standard 3 provini). Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10	cad	383.50	32.08	2.53286
CAM26_S02.030.010.B	Prova di taglio diretto consolidata drenata (procedura standard 3 provini) eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-10. Sovraprezzo per la determinazione della resistenza residua	cad	307.29	20.77	2.02949
CAM26_S02.030.010.C	Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali eseguita su provini di diametro ≤ 40 mm ed altezza ≤ 80 mm, procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9	cad	305.16	10.46	2.01544
CAM26_S02.030.010.D	Prova triassiale consolidata non drenata (C.I.U.) con saturazione preliminare e misura delle pressioni interstiziali eseguita su provini con $40 < D \leq 100$ mm, procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9	cad	346.23	18.43	2.28667
CAM26_S02.030.010.E	Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare eseguita su provini di diametro ≤ 40 mm ed altezza ≤ 80 mm, procedura standard su 3 provini. Secondo norma UNI CEN ISO 17892-9	cad	572.88	41.88	3.78359
CAM26_S02.030.010.F	Prova triassiale consolidata drenata (C.I.D.) con saturazione preliminare eseguita su provini con $40 < D \leq 100$ mm, procedura standard su 3 provini. Secondo norma UNI CEN ISO 17892-9	cad	659.97	46.61	4.35880
CAM26_S02.030.010.G	Prova triassiale non consolidata non drenata eseguita su provini di diametro ≤ 40 mm ed altezza ≤ 80 mm, procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9	cad	305.16	10.46	2.01544
CAM26_S02.030.010.H	Prova triassiale non consolidata non drenata eseguita su provini con $d \leq 40$ mm ed altezza ≤ 80 mm, procedura standard su 3 provini- seguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9	cad	346.23	18.43	2.28667
CAM26_S02.030.010.I	Prova di compressione ad espansione laterale libera (EEL) con rilievo e diagrammazione delle curve tensione/deformazione procedura standard su 3 provini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-9	cad	94.68	33.70	0.62531
CAM26_S02.030.010.J	Prova di permeabilità a carico costante in permeametro, compresa la saturazione. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11	cad	126.85	25.16	0.83775
CAM26_S02.030.010.K	Prova di permeabilità a carico variabile in permeametro, compresa la saturazione. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11	cad	135.06	28.35	0.89200
CAM26_S02.030.010.L	Prova di permeabilità diretta eseguita a carico variabile nel corso di una prova edometrica ad una sollecitazione verticale assegnata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11	cad	113.46	16.87	0.74937
CAM26_S02.030.010.M	Prova di permeabilità diretta eseguita in cella triassiale su provino sottoposto ad una pressione di confinamento assegnata. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-11	cad	183.10	10.46	1.20926
CAM26_S02.030.010.N	Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5	cad	189.97	5.04	1.25463
CAM26_S02.030.010.O	Elaborazione prova edometrica con determinazione dei coefficienti C_v , K , E_{ed} , compresa la preparazione dei diagrammi $2H/\log t$; $C_v/\log s_v$, $E_{ed} / \log s_v$	cad	41.07	77.70	0.27124
CAM26_S02.030.010.P	Prova di compressione edometrica fino a 3200 kPa in unico ciclo di carico e scarico su provino 40-50 mm a gradini definiti con mantenimento di ogni gradino per un tempo minore o uguale a 24 ore per complessivi 12 gradini. Eseguita secondo la UNI CEN ISO 17892-5. per ogni kg aggiuntivo	cad	6.16	77.70	0.04069
CAM26_S02.040	PROVE IN SITO				
CAM26_S02.040.010	Prove in sito				

CAM26_S02.040.010.A	Determinazione della densità in sito, compresa la determinazione del contenuto d'acqua (metodo del volumetro a sabbia o a membrana). Eseguita secondo CNR-BU 146	cad	113.15	26.17	0.74730
CAM26_S02.040.010.B	Approntamento e trasporto attrezzatura per la esecuzione di prove di carico su piastra conteggiato una sola volta in andata e ritorno	cad	198.94	14.88	1.31390
CAM26_S02.040.010.C	Prova di carico su piastra diametro 300 mm, per la determinazione del modulo di deformazione Md di un sottofondo o di uno strato di fondazione. Escluso il carico di contrasto. Eseguita secondo CNR-BU 146	cad	109.28	28.15	0.72175
CAM26_S02.040.010.D	Prova di carico su piastra diametro 300 mm per la determinazione dei moduli di deformazione Md ed Md'. Escluso il carico di contrasto. Eseguita secondo CNR-BU 146	cad	140.95	39.28	0.93092
CAM26_S02.040.010.E	Prova di carico su piastra diametro 150-760 mm per la valutazione ed il dimensionamento di elementi di sovrastrutture flessibili. Escluso il carico di contrasto.	cad	259.72	56.85	1.71530
CAM26_S02.040.010.F	Prova di carico su piastra diametro 760 mm per la determinazione del modulo di reazione K dei sottofondi e delle fondazioni. Escluso il carico di contrasto. Eseguita secondo CNR-BU 146	cad	148.87	41.32	0.98321
CAM26_S02.040.010.G	Prova con piastra dinamica leggera (Light Drop-Weight Test). Eseguita secondo ASTM E 2583	cad	38.04	41.95	0.25122
CAM26_S02.040.010.H	Approntamento e trasporto attrezzatura per prova CBR in sito, escluso mezzo di contrasto.	cad	202.03	11.72	1.33431
CAM26_S02.040.010.I	Prova CBR per la determinazione dell'indice di portanza in sito, escluso mezzo di contrasto (prezzo valido per tre determinazioni). Eseguita secondo ASTM D4429	cad	255.50	12.49	1.68744
CAM26_S02.050	PROVE SU ROCCIA				
CAM26_S02.050.010	Prove su rocce				
CAM26_S02.050.010.A	Prove su rocce. Preparazione sezione sottile	cad	59.97	22.13	0.39605
CAM26_S02.050.010.B	Prove su rocce. Preparazione sezione lucida	cad	97.49	13.61	0.64390
CAM26_S02.050.010.C	Prove su rocce. Formazione di provini cilindrici. Eseguita secondo ASTM D4543	cad	58.05	27.49	0.38338
CAM26_S02.050.010.D	Prove su rocce. Formazione di facce parallele su spezzoni di carota. Eseguita secondo ASTM D4543	cad	45.70	69.82	0.30184
CAM26_S02.050.010.E	Prove su rocce. Fotografie a colori di campioni	cad	9.17	32.28	0.06058
CAM26_S02.050.010.F	Prove su rocce. Saturazione provini mediante immersione in acqua per ogni provino	cad	30.62	9.67	0.20221
CAM26_S02.050.010.G	Prove su rocce. Descrizione petrografia e mineralogica macroscopica di campioni di roccia (spezzoni di carota o massi informi), compresa fotografia a colori. Eseguita secondo UNI EN 932-3	cad	27.51	23.20	0.18166
CAM26_S02.050.010.H	Prove su rocce. Determinazione del peso di volume naturale	cad	23.40	13.64	0.15454
CAM26_S02.050.010.I	Prove su rocce. Determinazione del peso di volume allo stato secco	cad	23.40	13.64	0.15454
CAM26_S02.050.010.J	Prove su rocce. Determinazione dell'umidità naturale	cad	23.40	13.64	0.15454
CAM26_S02.050.010.K	Prove su rocce. Determinazione della porosità. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM	cad	45.73	13.96	0.30201
CAM26_S02.050.010.L	Prove su rocce. Determinazione del peso specifico. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM	cad	42.52	15.01	0.28082
CAM26_S02.050.010.M	Prove su rocce. Determinazione della velocità di	cad	32.87	19.42	0.21707

	propagazione delle onde elastiche (Vp cad e Vs) con analizzatore sismico, esclusa la preparazione del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM				
CAM26_S02.050.010.N	Prove su rocce. Determinazione della sola Vp con analizzatore, esclusa la preparazione cad del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM	cad	26.71	5.97	0.17638
CAM26_S02.050.010.O	Prove su rocce. Fotografia in b/n della forma d'onda per le prove	cad	20.22	15.78	0.13352
CAM26_S02.050.010.P	Prove su rocce. Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, semiquantitativa. Eseguita secondo la UNI EN 932-3	cad	93.40	6.34	0.61685
CAM26_S02.050.010.Q	Prove su rocce. Analisi mineralogica di sezione sottile o lucida, quantitativa. Eseguita secondo la UNI EN 932-3	cad	131.51	27.02	0.86854
CAM26_S02.060	CARATTERISTICHE MECCANICHE				
CAM26_S02.060.010	Caratteristiche meccaniche				
CAM26_S02.060.010.A	Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici . Esclusa la preparazione del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM	cad	27.27	11.70	0.18012
CAM26_S02.060.010.B	Prova di compressione monoassiale su provini cilindrici con rilievo delle deformazioni assiali. Esclusa la preparazione del provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM	cad	87.40	36.51	0.57724
CAM26_S02.060.010.C	Prova di compressione monoassiale point-load strenght test, con valutazione statistica dell'attendibilità del test con 20 rotture per test. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM	cad	118.75	67.18	0.78431
CAM26_S02.060.010.D	Prova di tilt test lungo giunti naturali, compresa la preparazione del provino. Per ogni provino. Eseguita secondo le raccomandazioni ISRM	cad	105.39	30.28	0.69604
CAM26_S02.060.010.E	Test di durabilità (slake durability test) per il primo ciclo. Eseguito secondo ASTM D4644	cad	119.54	8.01	0.78952
CAM26_S02.060.010.F	Test di durabilità (slake durability test) per ogni ciclo successivo al primo. Eseguito secondo ASTM D4644	cad	49.05	9.76	0.32394
CAM26_S02.060.010.G	Prova di resistenza al gelo/disgelo, dopo 10 cicli. Esclusa rottura a compressione e confezionamento provini. Eseguito secondo UNI EN 1367-1	cad	186.64	34.19	1.23267
CAM26_S02.060.010.H	Determinazione della resistenza all'usura (prova di micro-Deval) .Eseguito secondo UNI EN 1097-1	cad	145.26	32.95	0.95935
CAM26_S02.060.010.I	Determinazione della resistenza alla frammentazione (prova Los Angeles) .Eseguito secondo UNI EN 1097-2	cad	124.72	25.58	0.82374
CAM26_S03	SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHE				
CAM26_S03.010	SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI				
CAM26_S03.010.010	Approntamento e trasporto A/R di strum. ed attrezzat. per prospezioni geoelettriche, su aree accessibili				
CAM26_S03.010.010.A	Approntamento e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni geoelettriche, compreso il carico e lo scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto.	cad	117.07	14.98	0.77317
CAM26_S03.010.020	Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dal primo				
CAM26_S03.010.020.A	Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per strumentazione tipo SEV	cad	84.52	3.78	0.55823
CAM26_S03.010.020.B	Installazione attrezzature per prospezioni geoelettriche in ciascun punto di sondaggio compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per apparati multi elettrodi	cad	143.49	2.22	0.94771

CAM26_S03.010.030	Esecuzione S.E.V. con dispositivo tipo "Schlumberger" con 7 mis. per decade logaritmica				
CAM26_S03.010.030.A	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per stendimenti fino a distanze pari a A-B = 200 m	m	3.08	48.06	0.02035
CAM26_S03.010.030.B	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze oltre i m 200 e fino a 1000 m	m	2.61	56.71	0.01724
CAM26_S03.010.030.C	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Schlumberger" con un numero di 7 misure per decade logaritmica esclusi i riagganci, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze oltre i 1000 m	m	2.38	62.32	0.01569
CAM26_S03.010.040	Esecuzione S.E.V. con dispositivo tipo "Wenner" con 7 misure per decade logaritmica, con elab. e rest.grafica dati				
CAM26_S03.010.040.A	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze con A-B<200 m	m	3.62	40.88	0.02392
CAM26_S03.010.040.B	Esecuzione sondaggio elettrico verticale (S.E.V.) con dispositivo quadripolare tipo "Wenner" con un numero di 7 misure per decade logaritmica, comprensivo di elaborazione e restituzione grafica dei dati. Per distanze oltre i primi 200 m	m	2.76	53.57	0.01825
CAM26_S03.010.050	Esec. di profili elettrici di resistività apparente, con dispositivi "fissi" o "mobili", con elab. e rest.grafica dati				
CAM26_S03.010.050.A	Esecuzione di profili elettrici di resistività apparente, mediante dispositivi "fissi" o "mobili", compreso l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati.	m	6.88	21.51	0.04546
CAM26_S03.010.060	Esecuzione di tomografie geoelettriche, con 8-32 picchetti base con elaborazione e restituzione grafica dei dati				
CAM26_S03.010.060.A	Esecuzione di profili elettrici multielettrodi (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza elettroica fino a 5 m	m	10.26	14.42	0.06779
CAM26_S03.010.060.B	Esecuzione di profili elettrici multielettrodi (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza elettroica compresa tra 5 e 10 m	m	6.88	21.51	0.04546
CAM26_S03.010.060.C	Esecuzione di profili elettrici multielettrodi (tomografie geoelettriche), mediante dispositivi con numero di picchetti base compresi fra 8 e 32. E' compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati. Per profili con equidistanza elettroica superiore a 10 m	m	5.71	25.94	0.03770
CAM26_S03.010.070	Esecuzione di tomografie geoelettriche 3D con elaborazione e restituzione grafica dei dati				
CAM26_S03.010.070.A	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere	cp	728.88	48.33	4.81388

almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. - ASTM D6431-99 (2010). Per approntamento ed installazione delle attrezzature necessarie su ogni punto di stesa multielettrodica

CAM26_S03.010.070.B	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. - ASTM D6431-99 (2010). Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 72 elettrodi e distanza interelettrodica media sino a 2.0 m	cp	517.55	38.28	3.41815
CAM26_S03.010.070.C	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire	cp	772.55	51.29	5.10230

ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate.
Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. - ASTM D6431-99 (2010).
Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivometro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 96 elettrodi e distanza interelettrodica media sino a 2.0 m

CAM26_S03.010.070.D	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivometro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. - ASTM D6431-99 (2010). Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivometro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodiche tridimensionali non convenzionali da 72 elettrodi e distanza interelettrodica da 2.1 m a 8,5 m	cp	829.21	53.10	5.47655
CAM26_S03.010.070.E	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivometro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello	cp	942.55	56.06	6.22506

geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. - ASTM D6431-99 (2010). Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodeiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: per configurazioni elettrodeiche tridimensionali non convenzionali da 96 elettrodi e distanza interelettrodeica da 2.1 m a 8,5 m

CAM26_S03.010.070.F	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodeiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. - ASTM D6431-99 (2010). Per realizzazione in campo dello stendimento in configurazione tridimensionale. Generazione della sequenza ottimale di acquisizione con almeno 9000 combinazioni elettrodeiche. Acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo compresa l'energizzazione del sottosuolo sino a 800 V: supplemento ad ogni precedente voce per ogni contestuale acquisizione dei dati di polarizzazione indotta	cp	347.55	19.00	2.29538
CAM26_S03.010.070.G	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere	cp	492.82	77.70	3.25482

almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. - ASTM D6431-99 (2010). Per analisi dei dati acquisiti ed inversione dei valori di resistività elettrica apparente con software dedicato d'inversione tomografica 3D in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali. Per ogni acquisizione elaborata

CAM26_S03.010.070.H	Tomografia elettrica 3D eseguita da un tecnico specializzato per la generazione di un modello tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo. Compresa l'acquisizione dei valori di resistività elettrica apparente mediante georesistivimetro digitale multicanale e multielettrodo con almeno 72 elettrodi di acquisizione e disposizione degli stessi esclusivamente con geometrie non convenzionali di tipo tridimensionale a L, U, poligonali o anulari (loop di elettrodi) o cross 3D. Acquisizione automatizzata dei dati, compresa la creazione ottimale della sequenza di acquisizione non convenzionale che dovrà contenere almeno 9000 combinazioni elettrodiche. Analisi statistica dei quadripoli acquisiti. Incorporazione nel modello geoelettrico dei dati topografici o del DEM. Inversione dei valori di resistività apparente acquisiti mediante opportuno software di inversione 3D, in grado di gestire ed invertire dati acquisiti secondo geometrie non convenzionali, per ottenere il modello geoelettrico tridimensionale dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo compresa la relazione riepilogativa e restituzione del modello dei valori di resistività elettrica reale del sottosuolo con rendering 3D dei volumi di sottosuolo rientranti in opportuni range di resistività elettrica e sezioni variamente orientate. Esclusi gli oneri per il rilievo topografico e la eventuale foratura della pavimentazione. - ASTM D6431-99 (2010). Per relazione e restituzione del sottosuolo in immagini tridimensionali "rendering 3D" dei valori di resistività reale	cp	1923.91	77.70	12.70648
CAM26_S03.020	PROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FORO				
CAM26_S03.020.010	Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. per prosp. geof. di tipo sismica a rifrazione o in foro.				
CAM26_S03.020.010.A	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazione per prospezioni geofisiche di tipo sismica a rifrazione o in foro, compreso il carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto	cp	117.07	14.98	0.77317
CAM26_S03.020.015	Esecuzione down-hole, in fori appositamente predisposti, con sismografo digitale multicanale, con elab. e rest. Dati				
CAM26_S03.020.015.A	Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2 [^] e 3 [^] categoria, con sismografo digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati. Per ogni registrazione in fori fino a 20 m	cad	35.26	20.99	0.23288
CAM26_S03.020.015.B	Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2 [^] e 3 [^]	cad	31.45	14.12	0.20771

	categoria, con sismografo digitale multicanale, compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati. Per ogni registrazione a profondità maggiore di 20 m				
CAM26_S03.020.020	Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro.				
CAM26_S03.020.020.A	Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a rifrazione	cad	89.59	3.31	0.59168
CAM26_S03.020.020.B	Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo sismica a riflessione	cad	89.59	3.31	0.59168
CAM26_S03.020.020.C	Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per down-hole	cad	89.59	3.31	0.59168
CAM26_S03.020.020.D	Installazione attrezzature per ciascun profilo di indagine o prova in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al successivo. Per installazione attrezzature di indagine di tipo in foro per cross-hole	cad	143.20	2.07	0.94576
CAM26_S03.020.025	Esecuzione prove Cross-hole, con sismografo digitale multicanale, compreso l'elaborazione e la restituzione				
CAM26_S03.020.025.A	Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2 [^] e 3 [^] categoria, con sismografo digitale multicanale, compreso l'elaborazione e la restituzione. Per ogni registrazione in fori fino a 20 m	cad	53.25	16.68	0.35168
CAM26_S03.020.025.B	Esecuzione prove sismiche tipo "Cross-hole" in fori già predisposti e con verticalità controllata, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi di 2 [^] e 3 [^] categoria, con sismografo digitale multicanale, compreso l'elaborazione e la restituzione. Per ogni registrazione a profondità maggiore di 20 m	cad	35.50	16.68	0.23445
CAM26_S03.020.030	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali.				
CAM26_S03.020.030.A	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche fino a 5 m	m	4.61	64.16	0.03048
CAM26_S03.020.030.B	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 110 m con uso di sismografo multicanale di almeno 12 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m	m	4.29	68.98	0.02835
CAM26_S03.020.040	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali.				
CAM26_S03.020.040.A	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche fino a 5 m	m	7.02	42.16	0.04639
CAM26_S03.020.040.B	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale di almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, con profilo diretto e coniugato, con qualsiasi tipo di energizzazioni escluso l'uso di esplosivi. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m	m	6.38	46.40	0.04215
CAM26_S03.020.045	Esecuzione di base sismica con uso di sismografo a 24 canali con geofoni orizzontali per le onde S e verticali per le P				
CAM26_S03.020.045.A	Esecuzione di base sismica con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, utilizzando geofoni orizzontali per	m	42.42	6.98	0.28017

	misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P. Per ogni serie di registrazione in fori fino a 20 m				
CAM26_S03.020.045.B	Esecuzione di base sismica con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdista. Per ogni serie di registrazione in fori a profondità maggiore di 20 m	m	57.66	25.67	0.38084
CAM26_S03.020.050	Tomografia sismica a rifraz. con base fino a 230 m con uso di sismografo 24 canali, con somm. sincro. segnali ed elab.				
CAM26_S03.020.050.A	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche fino a 5 m	m	7.02	42.16	0.04639
CAM26_S03.020.050.B	Esecuzione profilo sismico a rifrazione con base fino a 230 m con uso di sismografo multicanale ad almeno 24 canali, con sommatoria sincrona dei segnali, ed elaborazione dati con software dedicato per la restituzione di un'immagine tomografica. Con spaziature geofoniche comprese tra 5 e 10 m	m	6.38	46.40	0.04215
CAM26_S03.020.055	Registrazione microtremori con sismografo a 24 canali ed impiego di geofoni 4-8 Hz ed elab. dati con software dedicato				
CAM26_S03.020.055.A	Esecuzione di profili di onde di taglio mediante la registrazione dei microtremori con uso di sismografo a 24 canali e ad elevata capacità di memoria ed impiego di geofoni a bassa frequenza 4-8 Hz ed elaborazione dati con software dedicato. Per ogni postazione compresa l'installazione	cad	518.55	39.15	3.42479
CAM26_S03.020.060	Base sismica con sismografo a 12 canali e geofoni orizz. per le onde S e verticali per le P, ad interdistanza 1-3 m				
CAM26_S03.020.060.A	Esecuzione di base sismica, con l'uso di un sismografo a 12 canali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdistanza geofonica tra 1 e 3 m max. Per ogni postazione compresa l'installazione	cad	390.27	40.98	2.57756
CAM26_S03.020.070	Base sismica con sismografo a 24 canali e geofoni orizz. per le onde S e verticali per le P, ad interdistanza 1-3 m				
CAM26_S03.020.070.A	Esecuzione di base sismica, con l'uso di un sismografo ad almeno 24 canali, utilizzando geofoni orizzontali per misurare i primi arrivi delle onde S, ed utilizzando geofoni verticali per le onde P, con interdistanza geofonica tra 1 e 3 m max. Per ogni postazione compresa l'installazione	cad	481.35	39.62	3.17910
CAM26_S03.020.080	Cariche sismiche alta velocità ed energia, trasporto esplosivo, detonatori, guardia giurata e richiesta autorizzazione				
CAM26_S03.020.080.A	Cariche sismiche detonanti ad alta velocità ed energia, comprensivo di trasporto esplosivo e detonatori, sosta del mezzo vettore con guardia giurata per l'intera giornata lavorativa, acquisto di esplosivo e detonatori, fornitura di documenti per la richiesta di autorizzazione. Per ogni giornata lavorativa	cad	1627.35	0.91	10.74785
CAM26_S03.020.090	Esecuzione con mezzi meccanici dei fori in terreni lapidei per il brillamento delle cariche per l'energizzazione				
CAM26_S03.020.090.A	Esecuzione con mezzi meccanici dei fori in terreni lapidei per il brillamento delle cariche per l'energizzazione. Per ogni foro fino a 5 m	cad	215.01	13.77	1.42004
CAM26_S03.020.100	Prospezioni sismiche con tecnica MASW				
CAM26_S03.020.100.A	Prospezione sismica con tecnica MASW (Multichannelanalysis of surfacewaves) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulsofornita dall'impatto di massa battente e/o di esplosivo, con lunghezze di 23-46 metri o	cad	715.13	22.89	4.72311

	maggiore, utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5 Hz) con almeno due registrazioni per ognistendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30.				
CAM26_S03.020.110	Prospezione sismica con tecnica Re.Mi.				
CAM26_S03.020.110.A	Prospezione sismica con tecnica Re.Mi. (Refraction Microtremors) utilizzando sismografi ad alta precisione ed a segnale incrementale, con energia di impulso fornita da sorgenti passive, con lunghezze fino a 120 metri utilizzando geofoni bassa frequenza (4,5Hz) con almeno quattro registrazioni per ogni stendimento, comprensiva dell'interpretazione ed elaborazione dei dati con profilo verticale di velocità dell'onda "S", e determinazione del parametro Vs30	cad	740.67	22.89	4.89179
CAM26_S03.020.120	Misure di rumore sismico ambientale (ESAC)				
CAM26_S03.020.120.A	Misure di rumore sismico ambientale (ESAC) per la determinazione della curva di dispersione delle onde superficiali (essenzialmente Rayleigh) con sismografo di almeno 24 canali dotato di grande dinamica (dell'ordine dei 24 bit equivalenti) e basso rumore elettronico, utilizzando geofoni verticali a bassa frequenza (4.5 Hz), con distribuzione dei sensori lungo due assi incrociati ognuno avente lunghezza di almeno 100 ml e con distanze inter-geofoniche differenziate per coprire in maniera omogenea l'intervallo di valori delle lunghezze d'onda di interesse. Registrazioni della durata di almeno 20 minuti. Compreso l'elaborazione dei dati mediante software apposito con la restituzione della curva di dispersione.	cad	817.30	22.89	5.39784
CAM26_S03.020.130	Prospezioni sismiche HVSR				
CAM26_S03.020.130.A	Prospezione sismica HVSR (Horizontal to Vertical Spectral Ratios) realizzata mediante posizionamento a terra di una terna di registrazione a bassa/bassissima frequenza di rumore sismico ambientale. Compresa l'elaborazione e la restituzione dei dati.	cad	305.83	35.36	2.01988
CAM26_S03.030	INDAGINI GEORADAR				
CAM26_S03.030.010	Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strumentazioni ed attrezzature per prosp. georadar su aree accessibili				
CAM26_S03.030.010.A	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per prospezioni georadar G.P.R., compreso carico e scarico, su aree accessibili ai normali mezzi di trasporto	cp	117.07	14.98	0.77317
CAM26_S03.030.020	Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo spostamento dal primo al successivo.				
CAM26_S03.030.020.A	Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine, compreso l'onere per lo spostamento dal primo al successivo. Sono esclusi eventuali oneri per la rimozione di materiali e cose	cad	111.03	2.67	0.73331
CAM26_S03.030.030	Indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con antenna singola, di opportuna frequenza				
CAM26_S03.030.030.A	Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, con assetto di investigazione tramite antenna singola, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile in relazione agli obiettivi della prospezione	m	8.55	17.32	0.05645
CAM26_S03.030.040	Indagine georadar lungo percorsi longitudinali con array di antenne (2-4) in linea, monostatico, di opportuna frequenza				
CAM26_S03.030.040.A	Esecuzione di indagine georadar lungo percorsi longitudinali, assetto di investigazione tramite array di	m	12.94	11.44	0.08549

	antenne (2 o 4) in linea, metodo di investigazione monostatico, di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione e profondità possibile				
CAM26_S03.030.050	Indagine georadar "single-hole" con antenna monostatica o bistatica di opportuna frequenza				
CAM26_S03.030.050.A	Esecuzione indagine georadar in foro "single-hole", con l'utilizzo di antenne in configurazione monostatica o bistatica di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione possibile in relazione agli obiettivi della prospezione	m	10.48	14.13	0.06918
CAM26_S03.030.060	Indagine georadar "multi-hole", con antenne monostatiche o bistatiche di opportuna frequenza				
CAM26_S03.030.060.A	Esecuzione indagine georadar in foro "multi-hole", con l'utilizzo di antenne in configurazione monostatica o bistatica di opportuna frequenza atta a raggiungere la maggior definizione possibile in relazione agli obiettivi della prospezione	m	12.61	11.74	0.08331
CAM26_S03.040	LOGS GEOFISICI IN POZZO				
CAM26_S03.040.010	Approntamento attrezzature e trasporto A/R di strum. e attrezz. per logs geofisici in pozzo in aree accessibili				
CAM26_S03.040.010.A	Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di strumentazioni ed attrezzature per esecuzione di logs geofisici in pozzo, compreso carico e scarico, escluso eventuali oneri di accessibilità	cp	363.00	0.82	2.39741
CAM26_S03.040.020	Esecuzione di logs in pozzo, con della restituzione dei rapporti finali e l'acquisizione completa dei dati				
CAM26_S03.040.020.A	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Gamma naturale, resistività 16"- 64" laterale, resistenza "single point", potenziali spontanei, temperatura e conducibilità del fluido	m	19.35	15.30	0.12781
CAM26_S03.040.020.B	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Gamma naturale	m	4.53	32.71	0.02990
CAM26_S03.040.020.C	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Ps, Single Point	m	4.69	31.56	0.03099
CAM26_S03.040.020.D	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Ps, 16" - 64" laterale	m	4.96	29.84	0.03277
CAM26_S03.040.020.E	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Temperatura	m	3.83	38.62	0.02532
CAM26_S03.040.020.F	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Caliper	m	4.10	36.13	0.02706
CAM26_S03.040.020.G	Esecuzione di logs in pozzo, comprensiva della restituzione dei rapporti finali e di quanto necessario per fornire l'acquisizione completa dei dati. Flow-meter	m	6.08	24.33	0.04019
CAM26_S03.050	PROVE GEOFISICHE IN LABORATORIO				
CAM26_S03.050.010	Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni				
CAM26_S03.050.010.A	Determinazione delle onde di compressione e di taglio su campioni	cad	57.42	5.16	0.37924
CAM26_S03.050.020	Determinazione della resistività su campioni				
CAM26_S03.050.020.A	Determinazione della resistività su campioni	cad	41.33	7.17	0.27293
CAM26_S04	SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU				

CALCESTRUZZI ED ACCIAI					
CAM26_S04.010	PROVE SULLE MALTE				
CAM26_S04.010.010	Prove su malte e boiacche per opere murarie				
CAM26_S04.010.010.A	Confezionamento e stagionatura di provini di malta 4x4x16 cm, con materiali forniti dal committente, per serie di n°3 provini. Secondo la UNI EN 1015-1	cad	31.08	61.61	0.20524
CAM26_S04.010.010.B	Determinazione della resistenza a compressione della malta indurita, per ogni serie di n°3 provini, escluso il confezionamento e la stagionatura. Secondo la UNI EN 1015-1	cad	63.68	65.14	0.42061
CAM26_S04.010.010.C	Determinazione della resistenza a flessione e compressione della malta indurita, per ogni serie di n°3 provini, escluso il confezionamento e la stagionatura. Secondo la UNI EN 1015-1	cad	92.43	69.05	0.61047
CAM26_S04.010.010.D	Determinazione della consistenza della malta mediante tavola a scosse. Secondo la UNI EN 1015-3	cad	20.81	53.67	0.13743
CAM26_S04.010.010.E	Determinazione del tempo di inizio e fine presa di una malta. Secondo la UNI 7123	cad	68.04	70.35	0.44935
CAM26_S04.010.010.F	Determinazione della fuidità di una malta mediante cono di Marsh. Secondo la UNI EN 445	cad	31.08	61.61	0.20524
CAM26_S04.010.010.G	Determinazione del ritiro igrometrico di una malta con rilievo ad 8 stagionature su di una terna di provini, compreso il loro confezionamento. Secondo la UNI 6687	cad	206.86	46.28	1.36621
CAM26_S04.010.020	Prove sui cementi				
CAM26_S04.010.020.A	Confezionamento e stagionatura di n°3 provini di malta plastica 4x4x16 cm, compresa la fornitura di sabbia normalizzata. Secondo la UNI EN 196-1	cad	72.26	26.50	0.47724
CAM26_S04.010.020.B	Determinazione della resistenza a flessione su n°3 provini di cemento ed a compressione su n°6 provini residui. Escluso il confezionamento e la stagionatura. Secondo la UNI EN 196-1	cad	96.54	69.41	0.63759
CAM26_S04.010.020.C	Determinazione della consistenza normalizzata. Secondo la UNI EN 196-3	cad	47.50	67.17	0.31374
CAM26_S04.010.020.D	Determinazione dei tempi e fine presa di un cemento, esclusa la prova per la consistenza normalizzata. Secondo la UNI EN 196-3	cad	47.50	67.17	0.31374
CAM26_S04.010.020.E	Determinazione della stabilità di un cemento, esclusa la prova per la consistenza normalizzata. Secondo la UNI EN 196-3	cad	68.42	69.95	0.45190
CAM26_S04.010.020.F	Determinazione della finezza di macinazione con il metodo della stacciatura. Secondo la UNI EN 196-6	cad	47.50	67.17	0.31374
CAM26_S04.020	PROVE SU CALCESTRUZZO FRESCO				
CAM26_S04.020.010	Prove su calcestruzzo fresco				
CAM26_S04.020.010.A	Approntamento e trasporto attrezzature per prove in cantiere su calcestruzzo fresco, per cantieri fino a 100 km	cad	252.85	48.66	1.66997
CAM26_S04.020.010.B	Approntamento e trasporto attrezzature per prove in cantiere su calcestruzzo fresco, per cantieri oltre 100 km	cad	505.71	48.66	3.33993
CAM26_S04.020.010.C	Determinazione del contenuto d'acqua totale nel calcestruzzo fresco, per ogni determinazione secondo la UNI 11201	cad	117.79	52.23	0.77792
CAM26_S04.020.010.D	Determinazione della quantità d'acqua d'impasto essudata, per ogni determinazione secondo la UNI 7122	cad	59.58	64.27	0.39348
CAM26_S04.020.010.E	Determinazione del contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco, per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-7	cad	22.62	42.33	0.14937
CAM26_S04.020.010.F	Determinazione dell'omogeneità del calcestruzzo fresco (trattenuto al setaccio 4 UNI con vagliatura ad umido),	cad	51.36	62.13	0.33924

	per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-11				
CAM26_S04.020.010.G	Misura dell'abbassamento al cono di Abrams per la determinazione della consistenza di impasto del calcestruzzo fresco (Slump Test), per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-2	cad	22.62	42.33	0.14937
CAM26_S04.020.010.H	Determinazione della massa volumica del calcestruzzo fresco, per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-6	cad	22.62	42.33	0.14937
CAM26_S04.020.010.I	Prelievo in cantiere di calcestruzzo fresco e confezionamento cunetti 15x15x15 cm con cubettiere rettificata, per ogni serie da n°2 provini	cad	30.83	51.75	0.20362
CAM26_S04.020.020	Prove su calcestruzzo autocompattante				
CAM26_S04.020.020.A	Approntamento e trasporto attrezzature per prove in cantiere su calcestruzzo autocompattante, per cantieri fino a 100 km	cad	252.85	48.66	1.66997
CAM26_S04.020.020.B	Approntamento e trasporto attrezzature per prove in cantiere su calcestruzzo autocompattante, per cantieri oltre i 100 km	cad	505.71	48.66	3.33993
CAM26_S04.020.020.C	Determinazione dello spandimento e del tempo di spandimento di un cls autocompattante, per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-8	cad	29.30	43.57	0.19349
CAM26_S04.020.020.D	Determinazione del tempo di efflusso all'imbuto "V-funnel" un cls autocompattante, per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-9	cad	29.30	43.57	0.19349
CAM26_S04.020.020.E	Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola ad L "L-shape box" , per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-10	cad	29.30	43.57	0.19349
CAM26_S04.020.020.F	Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola ad U "U-shape box" , per ogni determinazione secondo la UNI EN 11044	cad	29.30	43.57	0.19349
CAM26_S04.020.020.G	Determinazione dello scorrimento confinato mediante scatola ad J "J-ring" , per ogni determinazione secondo la UNI EN 12350-12	cad	29.30	43.57	0.19349
CAM26_S04.030	PROVE SU CALCESTRUZZO INDURITO				
CAM26_S04.030.010	Prove meccaniche sul calcestruzzo indurito				
CAM26_S04.030.010.A	Spianatura di cubi in calcestruzzo con rettifica meccanica di n°2 facce, per ogni provino secondo la UNI EN 12390-3	cad	13.61	70.35	0.08987
CAM26_S04.030.010.B	Sformatura di provini di calcestruzzo da cubettiere in polistirolo e smaltimento dei materiali di risulta	cad	4.11	77.70	0.02712
CAM26_S04.030.010.C	Prova di resistenza a rottura per compressione su serie di n°2 cubetti di calcestruzzo con lato $\leq$ 15 cm, compresa la determinazione della massa e delle misure geometriche, esclusa la eventuale rettifica. Secondo la UNI EN 12390-3	cad	18.36	69.53	0.12124
CAM26_S04.030.010.D	Prova di resistenza a rottura per compressione su serie di n°2 cubetti di calcestruzzo con lato $\geq$ 15 cm, compresa la determinazione della massa e delle misure geometriche, esclusa la eventuale rettifica. Secondo la UNI EN 12390-3	cad	22.46	71.02	0.14837
CAM26_S04.030.010.E	Determinazione della resistenza a compressione su provini cilindrici (carote estratte da calcestruzzo indurito), compresa la preparazione del provino con taglio e rettifica, la determinazione delle misure geometriche e la massa. Secondo la UNI EN 12390-3	cad	26.57	72.05	0.17549
CAM26_S04.030.010.F	Prova di resistenza a trazione indiretta (Brasiliana) su campioni cilindrici di cls indurito. Secondo la UNI EN 12390-6	cad	18.36	69.53	0.12124
CAM26_S04.030.010.G	Stagionatura di coppia di provini di cls indurito in camera climatizzata ad umidità e temperatura costante fino a 28 gg.	cad	13.12	24.33	0.08662
CAM26_S04.030.020	Determinazioni fisiche di un calcestruzzo indurito				
CAM26_S04.030.020.A	Determinazione del coefficiente di dilatazione termica lineare, secondo la UNI EN 1770	cad	52.01	61.36	0.34349

CAM26_S04.030.020.B	Determinazione dell'espansione contrastata del calcestruzzo compreso il confezionamento di n°3 provini con materiali forniti dal committente, secondo la UNI 8148	cad	262.29	58.64	1.73230
CAM26_S04.040	PROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.P				
CAM26_S04.040.010	Prove su barre da cemento armato				
CAM26_S04.040.010.A	Prova di trazione e piega su barre di acciaio B450C e B450A, con rilievo del marchio di identificazione compresa la determinazione del peso a metro lineare, del diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, dell'allungamento percentuale Agt, su di una serie composta da 3 barre dello stesso diametro fino a 22 mm secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438	cad	43.25	56.89	0.28567
CAM26_S04.040.010.B	Prova di trazione e piega su barre di acciaio B450C e B450A, con rilievo del marchio di identificazione compresa la determinazione del peso a metro lineare, del diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, dell'allungamento percentuale Agt, su di una serie composta da 3 barre dello stesso diametro, per diametri maggio di 22 mm secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438	cad	59.09	62.47	0.39025
CAM26_S04.040.010.C	Prova di trazione su barre di acciaio con la determinazione del peso a metro lineare, del diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, dell'allungamento percentuale Agt, per ogni barra con diametro fino a 22 mm secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438	cad	12.04	53.02	0.07949
CAM26_S04.040.010.D	Prova di trazione su barre di acciaio con la determinazione del peso a metro lineare, del diametro effettivo, delle tensioni di snervamento e rottura, dell'allungamento percentuale Agt, per ogni barra con diametro superiore a 22 mm secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-1 / 7438	cad	16.14	59.30	0.10662
CAM26_S04.040.010.E	Determinazione dell'indice di aderenza, per serie di 3 provini secondo la UNI EN ISO 15630-1	cad	35.43	72.05	0.23399
CAM26_S04.040.020	prova su barre da cemento armato precompresso				
CAM26_S04.040.020.A	Prova di trazione su trefoli acciaio da cemento armato precompresso, compresa la determinazione della sezione effettiva, della tensione limite allo 0.1%, ed all 1%, della tensione massima a rottura e dell'allungamento, per serie di n°3 provini secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-3 / 7676	cad	90.76	67.78	0.59942
CAM26_S04.040.020.B	Prova di trazione su trefoli acciaio da cemento armato precompresso, compresa la determinazione della sezione effettiva, della tensione limite allo 0.1%, ed all 1%, della tensione massima a rottura e dell'allungamento, per singolo trefolo secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-3 / 7676	cad	51.17	60.11	0.33796
CAM26_S04.040.020.C	Sovraprezzo per la determinazione del modulo elastico di un trefolo durante la prova di trazione, per ogni provino secondo la UNI EN ISO 6892-1 / 15630-3 / 7676	cad	8.21	77.70	0.05425
CAM26_S04.040.020.D	Prova di piegamento alternato dei fili di acciaio secondo la UNI 5294	cad	23.11	69.05	0.15262
CAM26_S04.040.030	Prova su reti e tralicci elettrosladati				
CAM26_S04.040.030.A	Prova su reti e tralicci elettrosaldati (trazione e resistenza al distacco del nodo) compresi, il rilievo del marchio, la determinazione delle tensioni di snervamento e rottura, dell'allungamento e del diametro effettivo, per serie di tre provini secondo la UNI EN ISO 15630-2 / UNI EN ISO 6892-1	cad	53.30	69.26	0.35200
CAM26_S04.050	PROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)				

CAM26_S04.050.010	Preparazione provette per prova				
CAM26_S04.050.010.A	Ricavo e preparazione di provette per prova di trazione, per spessori fino ad 10 mm secondo la UNI EN ISO 377	cad	32.12	49.68	0.21212
CAM26_S04.050.010.B	Ricavo e preparazione di provette per prova di trazione, per spessori da 10 fino a 20 mm secondo la UNI EN ISO 377	cad	52.65	60.61	0.34774
CAM26_S04.050.010.C	Ricavo e preparazione di provette per prova di trazione, per spessori da 20 fino a 30 mm secondo la UNI EN ISO 377	cad	73.19	65.40	0.48335
CAM26_S04.050.010.D	Ricavo e preparazione di provette per prova di trazione, per spessori oltre i 30 mm secondo la UNI EN ISO 377	cad	105.30	60.61	0.69547
CAM26_S04.050.010.E	Ricavo e preparazione di provette per prova di resilienza, per serie da 3 secondo la UNI EN ISO 377	cad	73.19	65.40	0.48335
CAM26_S04.050.020	Prove meccaniche				
CAM26_S04.050.020.A	Prova di trazione su provette di acciaio da carpenteria secondo la UNI EN ISO 6892-1	cad	21.85	36.51	0.14431
CAM26_S04.050.020.B	Sovrapprezzo alla voce precedente per il diagramma sforzi-deformazioni	cad	8.21	77.70	0.05425
CAM26_S04.050.020.C	Prova resilienza a temperatura ambiente su serie di n°3 provette di acciaio da carpenteria secondo la UNI EN ISO 148-1	cad	20.56	38.80	0.13581
CAM26_S04.050.020.D	Prova resilienza a 0° su serie di n°3 provette di acciaio da carpenteria secondo la UNI EN ISO 148-1	cad	38.55	41.39	0.25462
CAM26_S04.050.020.E	Prova resilienza a -20° su serie di n°3 provette di acciaio da carpenteria secondo la UNI EN ISO 148-1	cad	46.27	34.48	0.30562
CAM26_S04.050.030	Analisi chimiche				
CAM26_S04.050.030.A	Analisi chimica su acciai da carpenteria per verifica della saldabilità secondo il DM 17.01.2018	cad	146.37	65.40	0.96671
CAM26_S04.060	PROVE SU VITI E BULLONI DI ACCIAIO				
CAM26_S04.060.010	Prova di trazione				
CAM26_S04.060.010.A	Prova di trazione normale su bulloni secondo la UNI EN ISO 898 / 14399	cad	56.51	56.47	0.37324
CAM26_S04.060.020	Prova di taglio				
CAM26_S04.060.020.A	Prova di taglio su vite secondo la UNI EN ISO 898 / 14399	cad	77.05	62.13	0.50885
CAM26_S04.060.030	Prove varie				
CAM26_S04.060.030.A	Prova di carico su dadi secondo la UNI EN ISO 898 / 14399	cad	77.05	62.13	0.50885
CAM26_S04.060.030.B	Prova di strappamento su bulloni e dadi, su n°3 campioni secondo la UNI EN ISO 898-6	cad	56.51	56.47	0.37324
CAM26_S05	SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPO				
CAM26_S05.000	TRASPORTO ATTREZZATURE				
CAM26_S05.000.010	Trasporto attrezzature				
CAM26_S05.000.010.A	Trasporto A/R in situ dell'intero complesso di strumenti ed attrezzature necessari per l'esecuzione di una sessione di saggi e/o prove su strutture e/o materiali, anche comprendente prove di differente natura, compreso	cad	245.04	45.83	1.61839

l'allestimento del campo prove e la sua dismissione al termine della sessione. Per ciascuna sessione di saggi e/o di prove, anche se di durata superiore ad un giorno					
CAM26_S05.010	SAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONI				
CAM26_S05.010.010	Saggi sulle strutture				
CAM26_S05.010.010.A	Saggi diretti sulle strutture per l'esame del collegamento tra pareti ortogonali (ammorsature)	cad	37.61	77.70	0.24841
CAM26_S05.010.010.B	Saggi diretti sulle strutture per l'accertamento della presenza di cordoli nei solai piani	cad	54.69	77.70	0.36121
CAM26_S05.010.010.C	Saggi diretti sulle strutture per il rilievo della presenza di architravi	cad	88.85	77.70	0.58680
CAM26_S05.010.010.D	Saggi diretti sulle strutture per l'esame dell'orditura dei solai	cad	21.88	77.70	0.14448
CAM26_S05.010.010.E	Saggi diretti sulle strutture per determinare la tipologia dei solai	cad	52.66	77.70	0.34778
CAM26_S05.010.010.F	Saggi diretti sulle strutture per determinare la sezione di un solaio voltato in corrispondenza della chiave e dell'appoggio	cad	315.68	44.44	2.08488
CAM26_S05.010.010.G	Rapporto di prova dei saggi sulle strutture, emesso per ogni struttura, comprendente: relazione descrittiva, caratteristiche delle attrezzature utilizzate, tabelle e grafici delle letture, piante (basi fornite dalla Committente con file editabili) con localizzazione delle prove, documentazione fotografica	cad	106.78	77.70	0.70521
CAM26_S05.010.020	Controllo lesioni				
CAM26_S05.010.020.A	Controllo dello stato fessurativo di un fabbricato con l'apposizione di coppie di basi estensimetriche, completo di elementi di supporto e lettura dell'ampiezza delle fessure in valore e segno con l'utilizzo di deformometro millesimale digitale. Apposizione di coppia di basi estensimetriche e prima lettura	cad	72.38	52.49	0.47806
CAM26_S05.010.020.B	Controllo dello stato fessurativo di un fabbricato con l'apposizione di coppie di basi estensimetriche, completo di elementi di supporto e lettura dell'ampiezza delle fessure in valore e segno con l'utilizzo di deformometro millesimale digitale. Per ogni lettura successiva	cad	29.30	43.57	0.19349
CAM26_S05.020	PROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATURE				
CAM26_S05.020.010	Misura della durezza superficiale dei calcestruzzi				
CAM26_S05.020.010.A	Misure della durezza superficiale delle strutture in c.a. mediante sclerometro manuale o elettronico. Valutazione della resistenza caratteristica a compressione Rck del calcestruzzo costituente strutture in c.a. a mezzo di prove di misura della durezza superficiale del getto mediante sclerometro manuale o elettrico, al fine di fornire la resistenza caratteristica come media di almeno 10 letture (o battute). E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta.	cad	1.43	55.83	0.00944
CAM26_S05.020.020	Misura della velocità delle onde ultrasoniche nei calcestruzzi				
CAM26_S05.020.020.A	Misurazione della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche attraverso il materiale costituente la struttura in c.a., al fine di determinare: presenza di difetti (microfessure, bolle d'aria, discontinuità, etc.), danni provocati dal gelo o incendio, inclusione di corpi estranei, resistenza a compressione del cls, modulo elastico statico e dinamico, omogeneità del materiale. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi.	cad	48.13	45.82	0.31786

Il prezzo è riferito a ciascuna lettura effettuata

CAM26_S05.020.030	Prove pull-out				
CAM26_S05.020.030.A	Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del cls di strutture in c.a. mediante prova di estrazione con espansione (pull-out) eseguita come segue: - esecuzione di foro normalizzato nel getto a mezzo trapano elettrico; - inserimento nel foro di tassello ad espansione di idoneo diametro e resistenza; - estrazione con estrattore oleodinamico del tassello che provoca la rottura del calcestruzzo secondo una superficie troncoconica; - lettura della pressione di rottura del calcestruzzo e correlazione, tramite curve sperimentali di taratura, di tale pressione alla resistenza caratteristica del calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800.	cad	84.41	33.05	0.55748
CAM26_S05.020.040	Prove di carbonatazione				
CAM26_S05.020.040.A	Test colorimetrico, eseguito utilizzando una soluzione di fenolftaleina all'1% di alcool etilico, per determinare la profondità di carbonatazione in campioni di calcestruzzo direttamente prelevati in sito, eseguito spruzzando con un nebulizzatore la soluzione di fenolftaleina sul campione. La determinazione della colorazione risultante e quindi della profondità di carbonatazione nel getto, sarà effettuata allontanandosi opportunamente da fessure o zone molto porose, ove si avrebbero valori non significativi della superficie saggiata. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati del test completi. Escluso il prelievo dei campioni, per ogni indagine effettuata	cad	21.82	73.12	0.14412
CAM26_S05.020.050	Prove con pistola Windsor per calcestruzzi				
CAM26_S05.020.050.A	Valutazione semi distruttiva della resistenza a compressione del calcestruzzo di strutture in c.a. mediante prova eseguita con uso di pistola Windsor. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito a ciascuna prova e per un limite massimo di resistenza da verificare Rck 800.	cad	76.92	16.59	0.50799
CAM26_S05.020.060	Carotaggi				
CAM26_S05.020.060.A	Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo mediante prove a schiacciamento di carote del diametro mm.28 prelevate direttamente in sito a mezzo microcarotatrice opportuna. Sono compresi: il prelievo della carota; la prova di schiacciamento, l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa	cad	176.66	35.20	1.16674
CAM26_S05.020.060.B	Valutazione della resistenza caratteristica a compressione del cls mediante prove di schiacciamento di carote normalizzate del diametro di mm.100 o di mm.200, prelevate direttamente in sito a mezzo opportuna carotrice. Sono compresi: il prelievo della carota, le prove di schiacciamento; l'elaborazione dei risultati di prova per la determinazione del Rck del materiale. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo si riferisce a ciascuna prova completa.	cad	186.70	34.01	1.23307
CAM26_S05.020.070	Misure pachometriche				

CAM26_S05.020.070.A	Misurazione a mezzo pacometro transistorizzato a riluttanza magnetica per la rilevazione, nelle strutture in c.a., dei ferri d'armatura, del loro diametro e dello spessore del copriferro, per ferri d'armatura aventi diametro compreso tra mm 10 e mm 40 e per spessori del getto di ricoprimento delle armature non superiore a mm 100. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie di getto ispezionata.	mq	10.54	30.27	0.06962
CAM26_S05.020.080	Misura del potenziale di corrosione delle armature				
CAM26_S05.020.080.A	Controllo, non distruttivo, della presenza di corrosione in atto nelle armature delle strutture in c.a. mediante misurazione del potenziale del ferro d'armatura con strumento galvanico avente un elettrodo applicato ad un ferro dell'armatura e l'altro elettrodo attrezzato per essere spostato lungo la superficie del getto di calcestruzzo. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito all'unità di superficie dell'elemento strutturale, analizzata con l'elettrodo mobile.	mq	67.51	52.74	0.44588
CAM26_S05.020.090	Prelievo di barre di armatura				
CAM26_S05.020.090.A	Prelievo di barre di armatura da c.a. per esecuzione di prove di laboratorio. Il prelievo viene eseguito previa demolizione del copriferro. Sono compresi: il taglio e la preparazione della barra; la prova di trazione; la prova di piegamento. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Sono esclusi: la sostituzione della porzione di barra prelevata; il ripristino del copriferro.	cad	206.20	64.06	1.36183
CAM26_S05.030	PROVE SUGLI ACCIAI				
CAM26_S05.030.010	Misurazione in situ della durezza degli acciai				
CAM26_S05.030.010.A	Misurazione della durezza dell'acciaio costituente strutture metalliche mediante durometro a morsetto. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della misurazione completi. Il prezzo è riferito a ciascuna battuta.	cad	39.19	72.56	0.25880
CAM26_S05.030.020	Verifica della coppia di serraggio dei bulloni				
CAM26_S05.030.020.A	Verifica di una coppia di serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica tarata. Si procede aumentando progressivamente la coppia impostata con ciclo di controllo costituito da almeno n. 7 step fino al valore della coppia di serraggio teorica dei bulloni. Se richiesto si può procedere al serraggio dei bulloni al valore (Nt). È compreso quanto occorre per dare la verifica completa. Prezzo per singolo bullone con un minimo di 10 bulloni testati.	cad	16.30	48.94	0.10765
CAM26_S05.040	PROVE SULLE MURATURE				
CAM26_S05.040.010	Prove pull-off				
CAM26_S05.040.010.A	Prova di aderenza a strappo delle fibre di carbonio alle murature, consistente in una estrazione semi-distruttiva, atto a stimare la resistenza a trazione dei materiali di ripristino collegati al sottofondo. La prova viene preparata incollando direttamente sulla fibra di carbonio, in una zona appositamente predisposta, con opportune resine, un apposito elemento metallico di dimensioni cm 4x4 dotato di una apposita asta. Prima della prova viene eseguito un taglio lungo il bordo del piastrino metallico in modo da svincolare la zona in prova da quelle circostanti.	cad	99.28	42.29	0.65568

Il taglio deve avere una profondità almeno pari allo spessore della fibra. Ad avvenuta maturazione della resina si procede applicando al disco una pressione di distacco in direzione normale alla parete con opportuno martinetto dotato di manometro tarato, il quale esercita la forza contrastando su una struttura di sostegno. È compreso quanto occorre per dare la prova completa. prezzo per prova su singola piastrina con un minimo di 3 piastrine testate.

CAM26_S05.040.020	Indagini endoscopiche				
CAM26_S05.040.020.A	Esecuzione di indagini endoscopiche su murature di qualsivoglia natura e su strutture in calcestruzzo attraverso fori di diametro ridotto (al massimo 20 mm) appositamente eseguiti o in lesioni e/o in cavità esistenti. Qualora non esistono lesioni o cavità la prova deve essere espletata praticando dei piccoli fori da eseguire con trapani a rotazione a basso numero di giri (per non indurre vibrazioni eccessive al paramento in esame). Nelle suddette lesioni, e/o cavità o fori si introduce un endoscopio, costituito nelle sue parti essenziali di un'asta con fibra ottica e di una guida luce per l'illuminazione della parte presa in esame. Alla parte terminale può essere applicata sia una macchina fotografica reflex sia una telecamera, per la documentazione dell'indagine. Devono essere rilevate le seguenti informazioni: individuazione di cavità e vuoti eventualmente presenti; - morfologia e tipologia del paramento murario all'interno; - stato visibile di conservazione dei materiali; - presenza di eventuali anomalie localizzate nella tessitura muraria o nel getto di calcestruzzo. La prova deve essere documentata con idonea documentazione anche fotografica (ovvero con la stampa di alcuni fotogrammi se la ripresa è stata effettuata con una telecamera). E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati dell'indagine completi. Il prezzo è riferito ad una singola indagine endoscopica in unico foro, con rilascio di n.2 foto, compresa l'esecuzione eventuale del foro di ispezione se necessario e ripristino del foro o cavità	cad	253.29	58.75	1.67289
CAM26_S05.040.030	Prove con pistola Windsor su muratura				
CAM26_S05.040.030.A	Stima delle resistenze dei singoli materiali in laterizio a mezzo infissione di una sonda in lega speciale nell'elemento in prova con l'utilizzo di pistola Windsor per murature. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito: a ciascuna infissione eseguita; alla valutazione della resistenza da indicare su tabelle comparative normalizzate.	cad	66.83	15.76	0.44141
CAM26_S05.040.040	Prove con martinetto piatto su muratura				
CAM26_S05.040.040.A	Esecuzione di prova con martinetto piatto, finalizzate alla valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame ed alla stima del modulo elastico del materiale, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o più estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità di cedimenti verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. Per prova con martinetto piatto semplice	cad	1481.57	39.97	9.78503
CAM26_S05.040.040.B	Esecuzione di prova con martinetto piatto, finalizzate alla	cad	2110.91	28.05	13.94153

valutazione dei carichi effettivamente gravanti sul paramento murario preso in esame ed alla stima del modulo elastico del materiale, effettuando le misure nelle reali condizioni di normale esercizio del manufatto. La prova dovrà essere condotta procedendo all'asportazione di un giunto di malta con opportuna sega, effettuando un taglio perfettamente orizzontale, installando uno o più estensimetri di precisione in corrispondenza del taglio, per rilevare l'entità di cedimenti verificatisi nella prima fase di assestamento, rispetto alla situazione rilevata con due punti fissi (basi di misura) rilevati prima dell'asportazione del giunto di malta, ed inserendo poi un martinetto sottile (piatto) nel taglio operato, onde ripristinare oleodinamicamente la situazione iniziale, annullando le deformazioni ed i cedimenti misurati. Per prova con martinetto piatto doppio

CAM26_S05.040.050	Prove di taglio su muratura				
CAM26_S05.040.050.A	Esecuzione di prove di taglio su murature per la determinazione della resistenza della malta (push-test) con l'applicazione della forza tramite martinetto con adeguato fondo scala e lettura degli spostamenti con comparatori centesimali compreso i tagli nella muratura, la redazione del rapporto di prova con la tabella e i grafici delle letture e l'ubicazione della prova e documentazione fotografica (escluso i ripristini). Valutazione per ogni prova	cad	313.05	53.89	2.06754
CAM26_S05.040.060	Misura della velocità delle onde sonore				
CAM26_S05.040.060.A	Misurazione della velocità di propagazione delle onde soniche attraverso il materiale costituente la muratura (su una superficie di circa 0,65 mq e sulle due facce) con restituzione grafica delle maglie 20 x 20 cm e valori della velocità ai nodi. Le misurazioni saranno effettuate con l'immissione di onde longitudinali con amplificazione e contenuto in frequenza opportuno, con strumentazione dotata di visione oscilloscopica. E' compresa la fornitura del data base numerico per l'elaborazione successiva (questa esclusa): prezzo riferito a n. 16 letture effettuate, previa demolizione dell'intonaco del pannello, sulle due facce	cad	505.27	59.95	3.33708
CAM26_S05.040.060.B	Misurazione della velocità di propagazione delle onde soniche attraverso il materiale costituente la muratura (su una superficie di circa 0,65 mq e sulle due facce) con restituzione grafica delle maglie 20 x 20 cm e valori della velocità ai nodi. Le misurazioni saranno effettuate con l'immissione di onde longitudinali con amplificazione e contenuto in frequenza opportuno, con strumentazione dotata di visione oscilloscopica. E' compresa la fornitura del data base numerico per l'elaborazione successiva (questa esclusa): prezzo riferito ad ogni lettura in più oltre le prime 16	cad	15.41	56.91	0.10175
CAM26_S05.050	PROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNO				
CAM26_S05.050.010	Indagine resistografica				
CAM26_S05.050.010.A	Prova resistografica per la valutazione del degrado di opere lignee	cad	78.96	62.26	0.52146
CAM26_S05.050.020	Misura del contenuto di umidità				
CAM26_S05.050.020.A	Determinazione del contenuto di umidità di elementi in legno mediante igrometro con sonda a contatto e di profondità	cad	53.14	72.05	0.35098
CAM26_S05.050.030	Determinazione della resistenza a compressione perpendicolare alla fibratura				
CAM26_S05.050.030.A	Determinazione della resistenza a compressione di	cad	71.87	77.70	0.47466

	strutture in legno perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di compressione.				
CAM26_S05.050.030.B	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Determinazione dell'umidità per le prove meccaniche secondo UNI ISO 3130	cad	26.69	77.70	0.17630
CAM26_S05.050.030.C	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche, eseguita secondo UNI ISO 3131.	cad	51.34	77.70	0.33904
CAM26_S05.050.030.D	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno perpendicolare alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3132. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Esecuzione della prova	cad	140.42	64.35	0.92744
CAM26_S05.050.040	Determinazione della resistenza a compressione parallela alla fibratura				
CAM26_S05.050.040.A	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di compressione.	cad	71.87	77.70	0.47466
CAM26_S05.050.040.B	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787.. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Determinazione dell'umidità per le prove meccaniche secondo UNI ISO 3130	cad	26.69	77.70	0.17630
CAM26_S05.050.040.C	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787.. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche, eseguita secondo UNI ISO 3131.	cad	51.34	77.70	0.33904
CAM26_S05.050.040.D	Determinazione della resistenza a compressione di strutture in legno parallela alla fibratura. La prova deve essere eseguita secondo UNI ISO 3787.. È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Esecuzione della prova	cad	140.42	64.35	0.92744
CAM26_S05.050.050	Determinazione della resistenza a flessione statica				
CAM26_S05.050.050.A	Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Ricavo e preparazione di n. 3 provette in legno per eseguire la prova di compressione.	cad	71.87	77.70	0.47466
CAM26_S05.050.050.B	Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Determinazione dell'umidità per le prove meccaniche secondo UNI ISO 3130	cad	26.69	77.70	0.17630
CAM26_S05.050.050.C	Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa.	cad	51.34	77.70	0.33904

	Determinazione della massa volumica per le prove fisiche e meccaniche, eseguita secondo UNI ISO 3131.				
CAM26_S05.050.050.D	Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Esecuzione della prova di resistenza a flessione statica	cad	140.42	64.35	0.92744
CAM26_S05.050.050.E	Determinazione della resistenza a flessione statica (secondo UNI ISO 3133) e determinazione del modulo di elasticità a flessione statica (secondo UNI ISO 3349). È compreso quanto occorre per dare la determinazione completa. Esecuzione della prova per la determinazione del modulo di elasticità a flessione statica.	cad	253.33	62.90	1.67314
CAM26_S05.060	PROVE DI CARICO				
CAM26_S05.060.010	Prove di carico a spinta				
CAM26_S05.060.010.A	Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente contrastati alle strutture superiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento di prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. Sono compresi n.5 apparecchi di misura. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere. Prova con n. 1 pistone fino a 15000 kg	cad	949.39	62.37	6.27028
CAM26_S05.060.010.B	Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente contrastati alle strutture superiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento di prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. Sono compresi n.5 apparecchi di misura. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere. Prova con n. 2 pistoni fino a 30.000 Kg	cad	1238.48	62.04	8.17955
CAM26_S05.060.010.C	Prove di carico a spinta su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da	cad	104.57	55.90	0.69063

collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente contrastati alle strutture superiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento di prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere. Installazione di inclinometri, flessimetri meccanici, sensori elettronici collegati ad un sistema di acquisizione dati computerizzato. Per ogni apparecchio in più oltre i primi 5

CAM26_S05.060.020	Prove di carico con sovracarico distribuito				
CAM26_S05.060.020.A	Prova di carico statica eseguita con serbatoi di gomma riempiti di acqua (questa esclusa) fino ad un massimo di 750 kg/mq, con l'installazione di n. 5 comparatori collegati alla struttura con filo di acciaio invar o metodo equivalente e la fornitura di serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua, da riempire a piè d'opera. Prova con n. 1 serbatoio	cad	1248.96	66.63	8.24874
CAM26_S05.060.020.B	Prova di carico statica eseguita con serbatoi di gomma riempiti di acqua (questa esclusa) fino ad un massimo di 750 kg/mq, con l'installazione di n. 5 comparatori collegati alla struttura con filo di acciaio invar o metodo equivalente e la fornitura di serbatoi per lo stoccaggio dell'acqua, da riempire a piè d'opera. Per ogni serbatoio in più	cad	244.14	72.14	1.61245
CAM26_S05.060.020.C	Prova di carico statica eseguita su una rampa di scale con l'installazione di comparatori collegati alla struttura con filo di acciaio invar o metodo equivalente. Il carico (blocchi di laterizio o simili) sarà fornito dalla Committente	cad	696.70	68.66	4.60139
CAM26_S05.060.030	Prove di carico a tiro				
CAM26_S05.060.030.A	Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere: con n. 1 pistone fino a 15000 kg	cad	1367.18	56.20	9.02955
CAM26_S05.060.030.B	Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche	cad	1756.25	48.76	11.59919

concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere: con n. 2 pistoni fino a 30000 kg

CAM26_S05.060.030.C	Prove di carico a tiro su elementi strutturali orizzontali o sub-orizzontali dei quali si vogliono conoscere dati caratteristici quali portanza, tipo di vincolo, linearità, ripetibilità, permanenza, che risultano incogniti, ovvero da collaudare, costituente nell'applicazione di forze statiche concentrate ripetute attraverso uno o più pistoni oleodinamici opportunamente ancorati alle strutture inferiori, al fine di distribuire su una striscia di struttura lo stesso momento flettente massimo dovuto al carico distribuito o concentrato di esercizio. E' compresa la rilevazione in tempo reale di almeno 5 deformate dell'elemento in prova, di cui 2 in direzione trasversale all'asse principale dello stesso elemento (al fine di misurare l'eventuale collaborazione di elementi affiancati), a mezzo sensori di deformazioni montati su aste telescopiche e l'effettuazione di almeno 4 cicli di carico e scarico con rilevazione delle deformate suddette. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è unitario, riferito alle modalità di esecuzione della prova ed al carico equivalente massimo da raggiungere: con n. 3 pistoni fino a 45000 kg	cad	2171.07	43.50	14.33882
CAM26_S05.060.040	Prove di carico su ponti e viadotti				
CAM26_S05.060.040.A	Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti con struttura portante di qualsiasi natura mediante applicazione di carichi statici verticali rappresentati da uno o più treni di carico di portata nota secondo le prescrizioni della committenza e comunque con almeno 2 ripetizioni. Sono compresi: la determinazione degli abbassamenti a mezzo sensori di misura inclinometrici che, interfacciati a personal computer portatile, forniscono la deformata del ponte; la rilevazione dello stato tensione in almeno 5 elementi del ponte a mezzo sensori tensiometrici. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle indagini complete. Il prezzo è riferito all'indagine per ogni 2 travi principali (o m 3,00 di dimensioni trasversali) e all'unità di lunghezza del ponte.	m	293.98	76.19	1.94161
CAM26_S05.060.050	Prove di carico su pali e micropali				
CAM26_S05.060.050.A	Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al	cad	2152.79	60.94	14.21812

	carico massimo da raggiungere. Carico fino a 200 tonnellate.				
CAM26_S05.060.050.B	Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Carico da 201 e fino a 400 tonnellate.	cad	2575.03	57.79	17.00680
CAM26_S05.060.050.C	Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Carico da 401 e fino a 600 tonnellate.	cad	3031.04	54.91	20.01852
CAM26_S05.060.050.D	Prova di carico per pali o micropali di fondazione con applicazione mediante martinetti oleodinamici opportunamente zavorrati (fornitura e messa in opera della zavorra da computarsi a parte). Sono compresi: gli oneri per il trasporto delle attrezzature (centralina oleodinamica, martinetti e comparatori); l'approntamento per la prova e i preliminari necessari; la rilevazione dei cedimenti (massimo e residuo) per n. 2 cicli di carico (con incremento ogni 20 minuti e decremento ogni 5 minuti) e per n. 1 ciclo di carico di "tormento", costituito da incrementi e decrementi alternati ogni 5 minuti. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati della prova completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo in prova ed al carico massimo da raggiungere. Carico da 601 e fino a 1000 tonnellate.	cad	5253.95	45.08	34.69972
CAM26_S05.070	ANALISI DINAMICHE				
CAM26_S05.070.010	Analisi dinamica di ponti e viadotti				
CAM26_S05.070.010.A	Prove di analisi o collaudo di ponti o viadotti a struttura portante di qualsiasi natura mediante applicazione di impulsi dinamici mediante opportuni "martelli a ponte" e rilevamento delle frequenze di risposta a mezzo accelerometri applicati in determinati punti della struttura e collegati, come i martelli, ad un analizzatore elettronico di spettro. Sono compresi: l'applicazione degli impulsi, la rilevazione e l'elaborazione delle frequenze di risposta fino alla determinazione dei modi propri significativi di vibrare del ponte. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle prove completi. Il prezzo è riferito per ogni 2 travi principali (o m 3/00 di dimensioni trasversali) ed all'unità di lunghezza del ponte.	m	218.34	75.45	1.44201
CAM26_S05.070.020	Misura delle vibrazioni di edifici				

CAM26_S05.070.020.A	Esecuzione di misure di vibrazioni di edifici in c.a. o muratura, finalizzate alla determinazione dei principali modi di vibrare globali della costruzione, effettuate mediante sensori accelerometrici, in numero di 4 per ciascun piano, collegati ad una centralina elettronica, che restituisce una successione di coppie tempo-accelerazione. Le vibrazioni saranno di tipo ambientale, eventualmente favorite da apposite azioni (caduta di massa, urto di sacchi di sabbia, etc.), con frequenza di acquisizione almeno di 200 Hz, in modo da apprezzare i modi di vibrazione con frequenza fino a 20 Hz. La durata della registrazione sarà adeguatamente lunga per avere una precisione nella determinazione degli spettri di Fourier > 0,05 Hz. Il rapporto di prova dovrà comprendere una descrizione delle strutture (la documentazione sarà fornita dalla Committente), la posizione dei sensori, i grafici delle registrazioni e il metodo di eccitazione. Per misura eseguita con 4 sensori	cad	2557.53	67.47	16.89120
CAM26_S05.070.020.B	Esecuzione di misure di vibrazioni di edifici in c.a. o muratura, finalizzate alla determinazione dei principali modi di vibrare globali della costruzione, effettuate mediante sensori accelerometrici, in numero di 4 per ciascun piano, collegati ad una centralina elettronica, che restituisce una successione di coppie tempo-accelerazione. Le vibrazioni saranno di tipo ambientale, eventualmente favorite da apposite azioni (caduta di massa, urto di sacchi di sabbia, etc.), con frequenza di acquisizione almeno di 200 Hz, in modo da apprezzare i modi di vibrazione con frequenza fino a 20 Hz. La durata della registrazione sarà adeguatamente lunga per avere una precisione nella determinazione degli spettri di Fourier > 0,05 Hz. Il rapporto di prova dovrà comprendere una descrizione delle strutture (la documentazione sarà fornita dalla Committente), la posizione dei sensori, i grafici delle registrazioni e il metodo di eccitazione. Per ogni sensore in più	cad	178.94	70.60	1.18182
CAM26_S05.070.030	Misura delle vibrazioni di solai				
CAM26_S05.070.030.A	Esecuzione di misure di vibrazioni di solai e/o volte, finalizzate alla determinazione delle frequenze fondamentali, effettuate mediante n. 4 sensori accelerometrici con fondo scala 1 g, opportunamente disposti, collegati ad una centralina elettronica, in grado di acquisire il segnale proveniente dai sensori. Le eccitazioni vengono fornite tramite un martello strumentato collegato alla stessa centralina. E' compresa l'interpretazione della prova	cad	1292.41	66.76	8.53570
CAM26_S05.070.040	Analisi dinamiche di elementi strutturali				
CAM26_S05.070.040.A	Analisi dinamiche di elementi strutturali singoli (travi, pilastri), verificati con eccitazione impulsiva (naturale o artificiale) al fine di confrontare tra vari elementi omologhi i parametri modali e valutarne, eventualmente la congruenza con modelli di riferimento, con rilievo dell'oscillazione mediante accelerometri o sismometri di sensibilità adeguata alla frequenza propria dell'elemento in prova. E' compresa l'applicazione dell'eccitazione, se di origine artificiale, e l'elaborazione dei dati rilevati in termini di spostamento, velocità, accelerazione e spettro di risposta. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi. Il prezzo è riferito ad una prova tipo su di un elemento strutturale singolo (sia esso una trave, un solaio o un pilastro) con n.2 eccitazioni e n. 2 punti di rilievo delle risposte.	cad	672.41	61.88	4.44091
CAM26_S05.080	PROVE VARIE				
CAM26_S05.080.010	Prove ecometriche su pali di fondazione				

CAM26_S05.080.010.A	Prova ecometrica P.I.T. (Pile Integration Test) per il controllo della lunghezza ed eventuali difetti su pali di fondazione	cad	125.79	69.72	0.83080
CAM26_S05.080.020	Misura delle funzioni di trsmmissibilità dei pali di fondazione				
CAM26_S05.080.020.A	Applicazione sulla testa di pali di fondazione di un vibratore di adeguata potenza per indurre sollecitazione dinamica in ciascun palo e rilevamento delle funzioni di trasmissibilità alle varie frequenze scandagliate attraverso accelerometri collegati ad analizzatore elettronico di spettro. È compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle misurazioni completi. Il prezzo è riferito ad ogni singolo palo oggetto delle analisi.	cad	705.39	41.98	4.65877
CAM26_S05.080.030	Prove cross-hole				
CAM26_S05.080.030.A	Analisi microsismiche "cross-hole" in elementi in c.a. ordinario o precompresso. Determinazione della modalità di propagazione di impulsi di vibrazione elastica fra emettitore di impulsi nel campo delle frequenze ultrasoniche ed un ricevitore, posti all'interno di fori ricavati o predisposti preventivamente all'interno del mezzo da esaminare (pali di fondazione, paratie, jet-grouting, ecc.), al fine di determinare l'omogeneità del mezzo attraversato (con identificazione di difetti pregiudizievoli, quali interruzioni di getto, cavità, vespai, dilavamenti, intrusioni di materiale spurio non legato) l'analisi delle caratteristiche elastomeccaniche del materiale interposto tra i fori di prospezione, l'effettiva profondità efficace della struttura (nel caso di elementi di fondazione). E' compresa la fornitura di adeguata documentazione grafica e/o magnetica riportante la registrazione del segnale rilevato e di relazione tecnica interpretativa dei risultati di prova. E' compreso quanto altro occorre per dare i risultati delle analisi completi. E' esclusa la predisposizione dei fori la fornitura e la posa dei tubi. La misurazione deve essere eseguita, per ogni indagine condotta, tramite l'applicazione di n.1 coppia di fori di prospezione (o terna disposta sui vertici di un triangolo equilatero nel caso di pali di fondazione). La lunghezza massima di indagine è fissata nella misura massima di metri 50	cad	492.43	60.44	3.25227
CAM26_S05.080.040	Analisi termografica				
CAM26_S05.080.040.A	Analisi termografica per il rilevamento della diversa emissione di radiazioni elettromagnetiche o termiche proprie di ciascun materiale. L'indagine sarà condotta utilizzando un'apposita fotocamera sensibile all'infrarosso che riprende la superficie da esaminare sollecitata termicamente. Elaborazioni computerizzate sotto forma di immagini dei flussi di energia emessi dalle superfici. Valutazione per ogni parete analizzata di superficie massima di 100 mq	cad	1242.21	49.20	8.20416
CAM26_T01	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI				
CAM26_T01.010	TRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRA				
CAM26_T01.010.010	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q				
CAM26_T01.010.010.A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione	mc	13.85	3.83	0.09150

	dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km				
CAM26_T01.010.010.B	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc/ 5km	5.63		0.03715
CAM26_T01.010.020	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q				
CAM26_T01.010.020.A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km	mc	35.35	13.52	0.23345
CAM26_T01.010.020.B	Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico anche a mano sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc/ 5km	6.58		0.04345
CAM26_T01.010.030	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc				
CAM26_T01.010.030.A	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m ³ , o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica	mc	66.49	26.35	0.43911
CAM26_T01.020	TRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONE				
CAM26_T01.020.010	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro				
CAM26_T01.020.010.A	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km	mc	44.75	18.68	0.29553
CAM26_T01.020.010.B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10	mc/ 5km	6.58		0.04345
CAM26_T01.020.020	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc				
CAM26_T01.020.020.A	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da	mc	74.58	28.47	0.49254

	demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata				
CAM26_T01.030	MOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE				
CAM26_T01.030.010	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni				
CAM26_T01.030.010.A	Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni	mc	7.59	29.04	0.05010
CAM26_T01.030.020	Scarriolatura di materiali sciolti				
CAM26_T01.030.020.A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.	mc	47.82	77.70	
CAM26_T01.030.020.B	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per ogni ulteriori 50 m. o frazione	mc/ 50m	2.39	77.70	
CAM26_T01.030.030	Tiro in alto o calo in basso				
CAM26_T01.030.030.A	Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore.	mc	46.17	40.24	0.30494
CAM26_T01.030.040	Scofanatura di materiali sciolti				
CAM26_T01.030.040.A	Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi entro 50 m.	mc	68.31	77.70	
CAM26_T01.030.040.B	Scofanatura a spalla d'uomo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compreso oneri di superamento dislivelli, per percorsi oltre 50 m., per ogni ulteriori 50 m. o frazione	mc/ 50m	5.47	77.70	
CAM26_T01.030.050	Accatastamento di materiali presenti in locali interrati o seminterrati.				
CAM26_T01.030.050.A	Accatastamento di materiali presenti in locali interrati o seminterrati, opportunamente selezionati dalla Direzione dei Lavori e trasportati a mano entro una distanza massima di 50 mt dal luogo di prelievo.	mc	327.33	64.86	0.43237
CAM26_U01	URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE				
CAM26_U01.010	TUBAZIONI IN GHISA				
CAM26_U01.010.010	Tubazione di ghisa sferoidale				
CAM26_U01.010.010.A	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi	m	43.83	12.80	0.28950

	pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiamenti e rinterri Diametro 60 mm				
CAM26_U01.010.010.B	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiamenti e rinterri Diametro 80 mm	m	53.55	11.79	0.35367
CAM26_U01.010.010.C	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiamenti e rinterri Diametro 100 mm	m	58.53	10.79	0.38655
CAM26_U01.010.010.D	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiamenti e rinterri Diametro 125 mm	m	74.23	9.45	0.49029
CAM26_U01.010.010.E	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiamenti e rinterri Diametro 150 mm	m	81.67	9.45	0.53938
CAM26_U01.010.010.F	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiamenti e rinterri Diametro 200 mm	m	108.86	7.73	0.71894

CAM26_U01.010.010.G	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri Diametro 250 mm	m	151.00	6.04	0.99731
CAM26_U01.010.010.H	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri Diametro 300 mm	m	184.27	5.33	1.21702
CAM26_U01.010.010.I	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri Diametro 350 mm	m	235.18	4.47	1.55328
CAM26_U01.010.010.J	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri Diametro 400 mm	m	271.71	4.13	1.79448
CAM26_U01.010.010.K	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfiocchi e rinterri Diametro 450 mm	m	323.23	3.69	2.13478
CAM26_U01.010.010.L	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di	m	371.14	3.59	2.45118

	spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm				
CAM26_U01.010.010.M	Tubazione di ghisa sferoidale conforme alle norme vigenti, rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche, nonché il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm	m	476.97	3.24	3.15017
CAM26_U01.020	TUBAZIONI IN ACCIAIO				
CAM26_U01.020.010	Tubazione in acciaio saldato con rivestimento bituminoso pesante con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione				
CAM26_U01.020.010.A	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm	m	27.00	18.18	0.17832
CAM26_U01.020.010.B	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm	m	27.37	17.94	0.18074
CAM26_U01.020.010.C	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm	m	32.31	15.20	0.21340
CAM26_U01.020.010.D	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela	m	35.11	13.98	0.23191

	bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 80 mm				
CAM26_U01.020.010.E	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 100 mm	m	44.23	12.69	0.29215
CAM26_U01.020.010.F	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 125 mm	m	51.68	10.86	0.34130
CAM26_U01.020.010.G	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 150 mm	m	68.71	9.19	0.45382
CAM26_U01.020.010.H	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 200 mm	m	104.72	6.70	0.69161
CAM26_U01.020.010.I	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e	m	140.94	5.47	0.93084

	la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 250 mm				
CAM26_U01.020.010.J	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 300 mm	m	168.75	4.57	1.11448
CAM26_U01.020.010.K	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 350 mm	m	233.09	3.91	1.53946
CAM26_U01.020.010.L	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 400 mm	m	257.06	3.55	1.69774
CAM26_U01.020.010.M	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 450 mm	m	312.70	3.14	2.06526
CAM26_U01.020.010.N	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 500 mm	m	355.26	2.96	2.34634
CAM26_U01.020.010.O	Tubazione in acciaio saldato di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a	m	449.25	2.81	2.96705

	sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm				
CAM26_U01.020.020	Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione				
CAM26_U01.020.020.A	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm	m	27.55	17.82	0.18198
CAM26_U01.020.020.B	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm	m	29.40	16.70	0.19416
CAM26_U01.020.020.C	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm	m	31.57	15.55	0.20853
CAM26_U01.020.020.D	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm	m	35.56	13.81	0.23487
CAM26_U01.020.020.E	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela	m	44.72	12.55	0.29537

	bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 100 mm				
CAM26_U01.020.020.F	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 125 mm	m	56.69	9.90	0.37440
CAM26_U01.020.020.G	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 150 mm	m	73.04	8.64	0.48240
CAM26_U01.020.020.H	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 200 mm	m	112.13	6.26	0.74058
CAM26_U01.020.020.I	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati Diametro 250 mm	m	146.03	5.28	0.96447
CAM26_U01.020.020.J	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e	m	211.57	3.65	1.39729

	la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm				
CAM26_U01.020.020.K	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm	m	264.15	3.45	1.74455
CAM26_U01.020.020.L	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm	m	302.20	3.02	1.99588
CAM26_U01.020.020.M	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm	m	365.87	2.68	2.41637
CAM26_U01.020.020.N	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm	m	424.12	2.48	2.80113
CAM26_U01.020.020.O	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 600 mm	m	522.54	2.42	3.45112
CAM26_U01.020.030	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico				
CAM26_U01.020.030.A	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente,	m	29.78	16.49	0.19667

con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068 ; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 80 mm

CAM26_U01.020.030.B	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI 10190; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 100 mm	m	38.38	14.62	0.25346
CAM26_U01.020.030.C	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di	m	50.29	11.16	0.33213

	tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 125 mm				
CAM26_U01.020.030.D	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 150 mm	m	68.88	9.16	0.45492
CAM26_U01.020.030.E	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 200 mm	m	106.25	6.60	0.70174
CAM26_U01.020.030.F	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche	m	155.15	4.97	1.02472

in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 250 mm

CAM26_U01.020.030.G	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 300 mm	m	228.36	3.38	1.50820
CAM26_U01.020.030.H	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 350 mm	m	284.96	3.20	1.88199
CAM26_U01.020.030.I	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con	m	312.93	2.91	2.06674

spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 400 mm

CAM26_U01.020.030.J	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 450 mm	m	369.61	2.66	2.44111
CAM26_U01.020.030.K	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro dimateriale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi	m	419.32	2.51	2.76942

idraulici Diametro 500 mm					
CAM26_U01.020.030.L	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 600 mm	m	572.19	2.21	3.77905
CAM26_U01.020.040	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria				
CAM26_U01.020.040.A	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 250 mm	m	155.15	4.97	1.02472
CAM26_U01.020.040.B	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il	m	228.36	3.38	1.50820

relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30
Diametro nominale 300 mm

CAM26_U01.020.040.C	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 350 mm	m	284.96	3.20	1.88199
CAM26_U01.020.040.D	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 400 mm	m	312.93	2.91	2.06674
CAM26_U01.020.040.E	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato	m	369.61	2.66	2.44111

di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30
Diametro nominale 450 mm

CAM26_U01.020.040.F	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 500 mm	m	419.32	2.51	2.76942
CAM26_U01.020.040.G	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3), costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,250 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere adesso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla	m	572.19	2.21	3.77905

	vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. Per pressioni fino a PN 30 Diametro nominale 600 mm				
CAM26_U01.020.050	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria				
CAM26_U01.020.050.A	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 100 mm	m	58.11	9.66	0.38380
CAM26_U01.020.050.B	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 125 mm	m	74.67	7.52	0.49314
CAM26_U01.020.050.C	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con	m	97.32	6.49	0.64276

spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 150 mm

CAM26_U01.020.050.D	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 200 mm	m	153.24	4.58	1.01208
CAM26_U01.020.050.E	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 250 mm	m	200.45	3.85	1.32391
CAM26_U01.020.050.F	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene	m	288.96	2.67	1.90846

estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 300 mm

CAM26_U01.020.050.G	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 350 mm	m	339.41	2.69	2.24165
CAM26_U01.020.050.H	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed	m	393.27	2.32	2.59733

	ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 400 mm				
CAM26_U01.020.050.I	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 450 mm	m	469.26	2.09	3.09925
CAM26_U01.020.050.J	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 500 mm	m	540.71	1.95	3.57114
CAM26_U01.020.050.K	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente con uno strato di malta cementizia, costituita con cementi normali o solfato-resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura	m	712.24	1.77	4.70397

degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro nominale 600 mm

CAM26_U01.020.060	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria				
CAM26_U01.020.060.A	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 250 mm	m	200.45	3.85	1.32391
CAM26_U01.020.060.B	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 300 mm	m	288.96	2.67	1.90846
CAM26_U01.020.060.C	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato	m	338.84	2.69	2.23785

resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 350 mm

CAM26_U01.020.060.D	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 400 mm	m	393.27	2.32	2.59733
CAM26_U01.020.060.E	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 450 mm	m	469.26	2.09	3.09925
CAM26_U01.020.060.F	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a banchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina	m	540.71	1.95	3.57114

circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 500 mm

CAM26_U01.020.060.G	Tubazione in acciaio elettrosaldato longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere sferico a camera d'aria, rivestita esternamente con polietilene estruso a guaina circolare in triplo strato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene internamente con uno strato di malta cementizia costituita con cementi normali osolfato resistenti, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano, con spessore del rivestimento. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali; la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazione; la saldatura elettrica dei giunti; la fornitura degli elettrodi ed ogni altro onere ad esso relativo; il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, UNI EN 12068; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; gli apparecchi idraulici Diametro nominale 600 mm	m	712.24	1.77	4.70397
CAM26_U01.030	CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE				
CAM26_U01.030.010	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6				
CAM26_U01.030.010.A	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 40 mm spessore 1,5 mm	m	6.48	49.77	0.04281
CAM26_U01.030.010.B	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà	m	7.20	46.76	0.04755

possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 50 mm spessore 1,6 mm

CAM26_U01.030.010.C	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 63 mm spessore 2,0 mm	m	8.35	42.84	0.05515
CAM26_U01.030.010.D	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 75 mm spessore 2,3 mm	m	9.78	38.71	0.06462
CAM26_U01.030.010.E	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 90 mm spessore 2,8 mm	m	11.18	35.12	0.07386
CAM26_U01.030.010.F	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta,	m	12.23	32.70	0.08075

	di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 110 mm spessore 2,7 mm				
CAM26_U01.030.010.G	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 125 mm spessore 3,1 mm	m	13.22	30.78	0.08729
CAM26_U01.030.010.H	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 140 mm spessore 3,5 mm	m	15.61	26.96	0.10311
CAM26_U01.030.010.I	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 4,0 mm	m	18.39	25.93	0.12148
CAM26_U01.030.010.J	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per	m	20.13	20.91	0.13294

	dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 180 mm spessore 4,4 mm				
CAM26_U01.030.010.K	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 200 mm spessore 4,9 mm	m	24.44	20.09	0.16140
CAM26_U01.030.010.L	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 225 mm spessore 5,5 mm	m	28.39	17.29	0.18750
CAM26_U01.030.010.M	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 250 mm spessore 6,2 mm	m	33.21	14.79	0.21931
CAM26_U01.030.010.N	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 280 mm spessore 6,9 mm	m	40.71	12.06	0.26888

	mm				
CAM26_U01.030.010.O	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 315 mm spessore 7,7 mm	m	49.47	11.34	0.32675
CAM26_U01.030.010.P	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 355 mm spessore 8,7 mm	m	62.53	8.97	0.41299
CAM26_U01.030.010.R	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 400 mm spessore 9,8 mm	m	74.15	8.51	0.48969
CAM26_U01.030.010.S	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 450mm spessore 11,0mm	m	101.68	6.21	0.67155
CAM26_U01.030.010.T	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a	m	110.79	5.70	0.73169

	bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 500 mm spessore 12,3 mm				
CAM26_U01.030.010.U	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 630 mm spessore 15,4mm	m	167.98	4.18	1.10946
CAM26_U01.030.010.V	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 710 mm spessore 17,4 mm	m	239.08	2.93	1.57900
CAM26_U01.030.010.W	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 800 mm spessore 19,6mm	m	284.27	2.47	1.87743
CAM26_U01.030.010.X	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto	m	444.64	1.89	2.93661

	nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 900 mm spessore 22,0 mm				
CAM26_U01.030.010.Y	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 1000 mm spessore 24,5 mm	m	530.96	1.72	3.50672
CAM26_U01.030.020	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 10				
CAM26_U01.030.020.A	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 40 mm spessore 1,9 mm	m	6.65	47.46	0.04392
CAM26_U01.030.020.B	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 50 mm spessore 2,4 mm	m	7.54	42.79	0.04980
CAM26_U01.030.020.C	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto	m	9.02	37.31	0.05960

	nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 63 mm spessore 3,0 mm				
CAM26_U01.030.020.D	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm spessore 3,6 mm	m	9.41	38.01	0.06215
CAM26_U01.030.020.E	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 90 mm spessore 4,3 mm	m	11.85	29.59	0.07828
CAM26_U01.030.020.F	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm spessore 4,2 mm	m	13.19	26.58	0.08714
CAM26_U01.030.020.G	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un	m	16.45	25.58	0.10865

	battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm spessore 4,8 mm				
CAM26_U01.030.020.H	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm spessore 5,4 mm	m	18.75	22.44	0.12386
CAM26_U01.030.020.I	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	22.14	19.01	0.14621
CAM26_U01.030.020.J	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	m	26.75	15.73	0.17669
CAM26_U01.030.020.K	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa	m	31.46	15.60	0.20780

	e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm				
CAM26_U01.030.020.L	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	m	37.85	12.97	0.24998
CAM26_U01.030.020.M	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	m	44.63	11.00	0.29477
CAM26_U01.030.020.N	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	m	57.16	8.59	0.37749
CAM26_U01.030.020.O	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il	m	70.82	7.92	0.46773

	rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm				
CAM26_U01.030.020.P	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	m	90.45	6.20	0.59736
CAM26_U01.030.020.R	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm	m	107.87	5.85	0.71244
CAM26_U01.030.020.S	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm	m	139.52	4.52	0.92146
CAM26_U01.030.020.T	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm	m	162.21	3.89	1.07132

CAM26_U01.030.020.U	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 630 mm spessore 24,1mm	m	282.03	2.49	1.86267
CAM26_U01.030.030	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 16				
CAM26_U01.030.030.A	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm spessore 3,0 mm	m	7.26	43.46	0.04797
CAM26_U01.030.030.B	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm spessore 3,7 mm	m	8.67	37.20	0.05729
CAM26_U01.030.030.C	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm spessore 4,7 mm	m	10.57	31.86	0.06979

CAM26_U01.030.030.D	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm spessore 5,6 mm	m	10.99	32.54	0.07261
CAM26_U01.030.030.E	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 6,7 mm	m	13.36	28.36	0.08821
CAM26_U01.030.030.F	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	m	17.60	22.32	0.11621
CAM26_U01.030.030.G	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	m	21.03	20.01	0.13889
CAM26_U01.030.030.H	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà	m	29.34	14.34	0.19377

	possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm				
CAM26_U01.030.030.I	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	m	29.87	14.09	0.19729
CAM26_U01.030.030.J	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	m	36.67	11.48	0.24216
CAM26_U01.030.030.K	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	m	43.77	11.22	0.28910
CAM26_U01.030.030.L	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a	m	52.81	9.30	0.34882

	qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm				
CAM26_U01.030.030.M	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	m	62.49	7.86	0.41272
CAM26_U01.030.030.N	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm	m	84.83	5.79	0.56027
CAM26_U01.030.030.O	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm	m	105.42	5.32	0.69628
CAM26_U01.030.030.Q	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale	m	138.72	4.04	0.91619

	taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm				
CAM26_U01.030.030.R	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	m	163.79	3.85	1.08178
CAM26_U01.030.030.S	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm	m	216.77	2.91	1.43164
CAM26_U01.030.030.T	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	m	239.08	2.64	1.57899
CAM26_U01.030.035	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 20				
CAM26_U01.030.035.A	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale	m	6.66	42.12	0.04399

taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm

CAM26_U01.030.035.B	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	8.53	41.12	0.05633
CAM26_U01.030.035.C	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	10.23	34.29	0.06754
CAM26_U01.030.035.D	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	11.88	29.52	0.07847
CAM26_U01.030.035.E	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la	m	14.39	24.37	0.09503

	disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm				
CAM26_U01.030.035.F	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 125 mm spessore 9,2 mm	m	25.63	16.42	0.16928
CAM26_U01.030.035.G	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 140 mm spessore 10,3 mm	m	30.95	13.60	0.20440
CAM26_U01.030.035.H	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 160 mm spessore 11,8 mm	m	37.75	11.15	0.24933
CAM26_U01.030.035.I	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi	m	45.63	9.22	0.30137

	idraulici. PFA 20 Diametro esterno 180 mm spessore 13,3 mm				
CAM26_U01.030.035.J	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 200 mm spessore 14,7 mm	m	55.56	8.84	0.36696
CAM26_U01.030.035.K	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 225 mm spessore 16,6 mm	m	68.36	7.18	0.45151
CAM26_U01.030.035.L	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 250 mm spessore 18,4 mm	m	81.86	6.00	0.54067
CAM26_U01.030.035.M	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 280 mm spessore 23,2 mm	m	106.53	4.61	0.70357
CAM26_U01.030.035.N	Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di	m	133.02	4.22	0.87851

acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 20 Diametro esterno 315 mm spessore 11,8 mm

CAM26_U01.030.040	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8				
CAM26_U01.030.040.A	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	m	7.70	45.52	0.05088
CAM26_U01.030.040.B	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	m	8.85	39.61	0.05847
CAM26_U01.030.040.C	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il	m	9.87	35.51	0.06522

	rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm				
CAM26_U01.030.040.D	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	m	11.60	30.23	0.07661
CAM26_U01.030.050	Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5				
CAM26_U01.030.050.A	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	m	5.17	54.29	0.03413
CAM26_U01.030.050.B	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	5.46	51.42	0.03604
CAM26_U01.030.050.C	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un	m	5.95	47.15	0.03930

	battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm				
CAM26_U01.030.050.D	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	6.60	42.53	0.04357
CAM26_U01.030.050.E	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	8.53	41.12	0.05633
CAM26_U01.030.050.F	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	10.23	34.29	0.06754
CAM26_U01.030.050.G	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio	m	11.88	29.52	0.07847

rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm

CAM26_U01.030.050.H	Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovranno possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	14.56	24.09	0.09614
CAM26_U01.030.060	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6				
CAM26_U01.030.060.A	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	m	19.71	21.35	0.13016
CAM26_U01.030.060.B	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il	m	23.19	18.15	0.15314

	rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm				
CAM26_U01.030.060.C	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	m	28.34	17.32	0.18719
CAM26_U01.030.060.D	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	m	33.10	14.83	0.21858
CAM26_U01.030.060.E	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm	m	38.65	12.70	0.25528
CAM26_U01.030.060.F	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale	m	47.08	10.43	0.31093

taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm

CAM26_U01.030.060.G	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	m	57.87	9.70	0.38219
CAM26_U01.030.060.H	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	m	70.00	8.02	0.46229
CAM26_U01.030.060.I	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm	m	86.47	7.30	0.57109
CAM26_U01.030.060.J	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della	m	105.76	5.97	0.69848

comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm

CAM26_U01.030.060.K	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 500 mm spessore 19,1 mm	m	127.52	4.95	0.84221
CAM26_U01.030.060.L	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 560 mm spessore 21,4 mm	m	159.60	4.39	1.05406
CAM26_U01.030.060.M	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 630 mm spessore 24,1 mm	m	198.07	3.54	1.30816
CAM26_U01.030.060.N	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS	m	247.85	2.83	1.63690

(Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 710 mm spessore 27,2 mm

CAM26_U01.030.060.O	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 800 mm spessore 30,6 mm	m	309.75	2.26	2.04574
CAM26_U01.030.065	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10				
CAM26_U01.030.065.A	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	m	8.36	41.96	0.05521
CAM26_U01.030.065.B	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di	m	9.52	36.82	0.06290

carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

CAM26_U01.030.065.C	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	m	11.47	30.58	0.07574
CAM26_U01.030.065.D	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	m	13.83	25.36	0.09135
CAM26_U01.030.065.E	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	m	16.48	21.28	0.10885
CAM26_U01.030.065.F	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e	m	21.35	19.71	0.14101

	può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm				
CAM26_U01.030.065.G	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	m	24.79	16.98	0.16372
CAM26_U01.030.065.H	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	m	26.37	15.96	0.17419
CAM26_U01.030.065.I	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	m	33.39	12.60	0.22053
CAM26_U01.030.065.J	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla	m	38.95	12.61	0.25723

distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm

CAM26_U01.030.065.K	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm	m	44.09	11.14	0.29119
CAM26_U01.030.065.L	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	m	51.74	9.49	0.34170
CAM26_U01.030.065.M	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il	m	66.15	7.42	0.43692

	rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 280 mm spessore 16,6 mm				
CAM26_U01.030.065.N	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm	m	81.61	6.88	0.53902
CAM26_U01.030.065.O	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	m	100.44	5.59	0.66335
CAM26_U01.030.065.Q	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	m	124.56	5.07	0.82266
CAM26_U01.030.065.R	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale	m	153.96	4.10	1.01680

taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm

CAM26_U01.030.065.S	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm	m	187.19	3.37	1.23629
CAM26_U01.030.065.T	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 560 mm spessore 33,2 mm	m	234.44	2.99	1.54834
CAM26_U01.030.065.U	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 630 mm spessore 37,4 mm	m	292.54	2.40	1.93206
CAM26_U01.030.065.V	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della	m	367.26	1.91	2.42560

comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 710 mm spessore 42,1 mm

CAM26_U01.030.065.W	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 800 mm spessore 47,4 mm	m	468.21	1.50	3.09226
CAM26_U01.030.070	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16				
CAM26_U01.030.070.A	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	m	5.15	54.43	0.03405
CAM26_U01.030.070.B	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi	m	5.52	50.81	0.03647

	idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm				
CAM26_U01.030.070.C	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	6.09	46.10	0.04020
CAM26_U01.030.070.D	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	m	6.90	40.63	0.04560
CAM26_U01.030.070.E	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	8.79	39.89	0.05806
CAM26_U01.030.070.F	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di	m	11.07	31.69	0.07310

carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm

CAM26_U01.030.070.G	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	12.52	28.02	0.08268
CAM26_U01.030.070.H	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	m	15.52	22.60	0.10250
CAM26_U01.030.070.I	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	20.02	17.52	0.13223
CAM26_U01.030.070.J	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e	m	25.30	16.64	0.16708

	può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm				
CAM26_U01.030.070.K	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	29.42	14.31	0.19428
CAM26_U01.030.070.L	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	m	35.86	11.74	0.23685
CAM26_U01.030.070.M	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	45.16	9.32	0.29827
CAM26_U01.030.070.N	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla	m	46.27	3.03	0.30558

distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm

CAM26_U01.030.070.O	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	60.67	8.09	0.40072
CAM26_U01.030.070.Q	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm	m	90.40	5.43	0.59704
CAM26_U01.030.070.R	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il	m	92.65	5.30	0.61189

	rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm				
CAM26_U01.030.070.S	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	m	115.59	4.85	0.76344
CAM26_U01.030.070.T	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm	m	143.06	3.92	0.94484
CAM26_U01.030.070.U	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm	m	180.15	3.50	1.18981
CAM26_U01.030.070.V	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale	m	226.84	2.78	1.49819

taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm

CAM26_U01.030.070.W	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm	m	272.50	2.32	1.79972
CAM26_U01.030.070.X	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 560 mm spessore 50,8 mm	m	337.83	2.08	2.23123
CAM26_U01.030.075	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25				
CAM26_U01.030.075.A	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	m	5.36	52.36	0.03539
CAM26_U01.030.075.B	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle	m	5.77	48.59	0.03813

norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm

CAM26_U01.030.075.C	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	m	6.42	43.73	0.04237
CAM26_U01.030.075.D	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	m	7.29	38.46	0.04818
CAM26_U01.030.075.E	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi	m	9.65	36.35	0.06372

	idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm				
CAM26_U01.030.075.F	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	m	11.92	29.43	0.07870
CAM26_U01.030.075.G	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	m	14.44	24.29	0.09536
CAM26_U01.030.075.H	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	m	18.13	19.35	0.11972
CAM26_U01.030.075.I	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di	m	25.63	13.68	0.16927

	carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm				
CAM26_U01.030.075.J	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	m	30.61	13.75	0.20216
CAM26_U01.030.075.K	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm	m	36.25	11.61	0.23942
CAM26_U01.030.075.L	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	m	44.51	9.45	0.29398
CAM26_U01.030.075.M	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e	m	55.10	7.64	0.36392

	può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm				
CAM26_U01.030.075.N	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	m	67.38	7.29	0.44499
CAM26_U01.030.075.O	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm	m	82.17	5.98	0.54267
CAM26_U01.030.075.P	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm	m	98.75	4.97	0.65220
CAM26_U01.030.075.Q	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla	m	149.15	3.29	0.98506

distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm

CAM26_U01.030.075.R	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm	m	159.05	3.53	1.05046
CAM26_U01.030.075.S	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formato per estrusione e può essere fornito sia in barre che in rotoli. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm	m	197.97	2.83	1.30749
CAM26_U01.030.080	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 6				
CAM26_U01.030.080.A	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la	m	30.76	13.68	0.20314

	fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm				
CAM26_U01.030.080.B	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	m	36.15	11.64	0.23878
CAM26_U01.030.080.C	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	m	43.27	11.35	0.28579
CAM26_U01.030.080.D	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 225 mm spessore 8,6 mm	m	53.30	9.21	0.35205
CAM26_U01.030.080.E	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e	m	63.71	7.71	0.42077

	di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 250 mm spessore 9,6 mm				
CAM26_U01.030.080.F	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 280 mm spessore 10,7 mm	m	78.28	6.27	0.51702
CAM26_U01.030.080.G	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 315 mm spessore 12,1 mm	m	97.65	5.75	0.64490
CAM26_U01.030.080.H	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 355 mm spessore 13,6 mm	m	120.28	4.67	0.79438
CAM26_U01.030.080.I	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di	m	150.18	4.20	0.99186

	tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 400 mm spessore 15,3 mm				
CAM26_U01.030.080.J	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 450 mm spessore 17,2 mm	m	186.32	3.39	1.23054
CAM26_U01.030.080.K	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 500 mm spessore 19,1mm	m	226.88	2.78	1.49844
CAM26_U01.030.085	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 10				
CAM26_U01.030.085.A	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	m	8.36	41.96	0.05521
CAM26_U01.030.085.B	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto	m	9.52	36.82	0.06290

nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm

CAM26_U01.030.085.C	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	m	11.47	30.58	0.07574
CAM26_U01.030.085.D	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	m	13.83	25.36	0.09135
CAM26_U01.030.085.E	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	m	16.48	21.28	0.10885
CAM26_U01.030.085.F	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione,	m	24.73	17.02	0.16331

con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm

CAM26_U01.030.085.G	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	m	29.03	14.50	0.19170
CAM26_U01.030.085.H	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	m	26.37	15.96	0.17419
CAM26_U01.030.085.I	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle	m	33.39	12.60	0.22053

	condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm				
CAM26_U01.030.085.J	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	m	38.95	12.61	0.25723
CAM26_U01.030.085.K	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 225 mm spessore 13,4 mm	m	44.09	11.14	0.29119
CAM26_U01.030.085.L	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 250 mm spessore 14,8 mm	m	51.74	9.49	0.34170
CAM26_U01.030.085.M	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche	m	98.90	5.67	0.65316

	in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 315 mm spessore 18,7 mm				
CAM26_U01.030.085.N	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 355 mm spessore 21,1 mm	m	100.44	5.59	0.66335
CAM26_U01.030.085.O	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 400 mm spessore 23,7 mm	m	124.56	5.07	0.82266
CAM26_U01.030.085.P	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 450 mm spessore 26,7 mm	m	153.96	4.10	1.01680
CAM26_U01.030.085.Q	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o	m	187.19	3.37	1.23629

equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 500 mm spessore 29,7 mm

CAM26_U01.030.090	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 16				
CAM26_U01.030.090.A	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	m	5.52	50.81	0.03647
CAM26_U01.030.090.B	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	m	6.09	46.10	0.04020
CAM26_U01.030.090.C	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione	m	6.90	40.63	0.04560

	pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm				
CAM26_U01.030.090.D	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	m	8.79	39.89	0.05806
CAM26_U01.030.090.E	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	m	11.07	31.69	0.07310
CAM26_U01.030.090.F	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	m	12.52	28.02	0.08268
CAM26_U01.030.090.G	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il	m	15.52	22.60	0.10250

relativo aggotamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

CAM26_U01.030.090.H	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	20.02	17.52	0.13223
CAM26_U01.030.090.I	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	m	25.30	16.64	0.16708
CAM26_U01.030.090.J	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggotamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	m	29.42	14.31	0.19428
CAM26_U01.030.090.K	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto	m	35.86	11.74	0.23685

nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm

CAM26_U01.030.090.L	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	m	45.16	9.32	0.29827
CAM26_U01.030.090.M	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	m	49.84	9.38	0.32917
CAM26_U01.030.090.N	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 225 mm spessore 20,5 mm	m	60.67	8.09	0.40072
CAM26_U01.030.090.O	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione,	m	90.40	5.43	0.59704

con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 250 mm spessore 22,7 mm

CAM26_U01.030.090.P	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 280 mm spessore 25,4 mm	m	93.29	5.26	0.61613
CAM26_U01.030.090.Q	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 315 mm spessore 28,6 mm	m	115.59	4.85	0.76344
CAM26_U01.030.090.R	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle	m	143.06	3.92	0.94484

	condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 355 mm spessore 32,2 mm				
CAM26_U01.030.090.S	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 400 mm spessore 36,3 mm	m	180.15	3.50	1.18981
CAM26_U01.030.090.T	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 450 mm spessore 40,9 mm	m	226.84	2.78	1.49819
CAM26_U01.030.090.U	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell' acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 500 mm spessore 45,4 mm	m	272.50	2.32	1.79972
CAM26_U01.030.095	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione PFA 25				
CAM26_U01.030.095.A	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere	m	5.36	52.36	0.03539

formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm

CAM26_U01.030.095.B	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	m	5.77	48.59	0.03813
CAM26_U01.030.095.C	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	m	6.42	43.73	0.04237
CAM26_U01.030.095.D	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	m	7.29	38.46	0.04818
CAM26_U01.030.095.E	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di	m	9.65	36.35	0.06372

10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm

CAM26_U01.030.095.F	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	m	11.92	29.43	0.07870
CAM26_U01.030.095.G	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	m	14.44	24.29	0.09536
CAM26_U01.030.095.H	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione	m	18.13	19.35	0.11972

	pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm				
CAM26_U01.030.095.I	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	m	25.63	13.68	0.16927
CAM26_U01.030.095.J	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm	m	30.61	13.75	0.20216
CAM26_U01.030.095.K	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 140 mm spessore 19,2 mm	m	36.25	11.61	0.23942
CAM26_U01.030.095.L	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il	m	44.51	9.45	0.29398

relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm

CAM26_U01.030.095.M	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	m	55.10	7.64	0.36392
CAM26_U01.030.095.N	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	m	66.74	7.36	0.44077
CAM26_U01.030.095.O	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfiacco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 225 mm spessore 30,8 mm	m	81.53	6.02	0.53844
CAM26_U01.030.095.P	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto	m	98.75	4.97	0.65220

nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 250 mm spessore 34,2 mm

CAM26_U01.030.095.Q	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 280 mm spessore 38,3 mm	m	149.15	3.29	0.98506
CAM26_U01.030.095.R	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 315 mm spessore 43,1 mm	m	159.05	3.53	1.05046
CAM26_U01.030.095.S	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 355 mm spessore 48,5 mm	m	197.97	2.83	1.30749
CAM26_U01.030.095.T	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione,	m	245.71	2.57	1.62281

con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 400 mm spessore 54,7 mm

CAM26_U01.030.095.U	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfilanco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 450 mm spessore 61,5 mm	m	306.13	2.06	2.02183
CAM26_U01.040	CONDOTTE IN VETRORESINA				
CAM26_U01.040.010	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 2500				
CAM26_U01.040.010.A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 300	m	121.42	5.20	0.80190
CAM26_U01.040.010.B	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 350	m	138.29	4.56	0.91333
CAM26_U01.040.010.C	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 400	m	160.87	4.36	1.06246
CAM26_U01.040.010.D	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione	m	194.51	3.97	1.28466

	nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 450				
CAM26_U01.040.010.E	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 500	m	218.45	3.53	1.44275
CAM26_U01.040.010.F	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 550	m	258.09	3.26	1.70458
CAM26_U01.040.010.G	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 600	m	289.95	2.90	1.91498
CAM26_U01.040.010.H	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 650	m	314.31	2.68	2.07583
CAM26_U01.040.010.I	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 700	m	346.42	2.43	2.28796
CAM26_U01.040.010.J	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 750	m	396.36	2.30	2.61774
CAM26_U01.040.010.K	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 800	m	423.80	2.15	2.79902
CAM26_U01.040.010.L	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 850	m	494.24	1.99	3.26418
CAM26_U01.040.010.M	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento	m	529.84	1.85	3.49933

	di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 900				
CAM26_U01.040.010.N	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1000	m	627.73	1.56	4.14583
CAM26_U01.040.010.O	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1100	m	749.80	1.40	4.95205
CAM26_U01.040.010.P	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1200	m	857.99	1.31	5.66663
CAM26_U01.040.010.Q	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1300	m	1009.94	1.25	6.67018
CAM26_U01.040.010.R	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1400	m	1181.90	1.19	7.80588
CAM26_U01.040.010.S	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1500	m	1327.21	1.27	8.76556
CAM26_U01.040.010.T	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1600	m	1539.50	1.14	10.16763
CAM26_U01.040.010.U	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1700	m	1727.74	1.01	11.41090

CAM26_U01.040.010.V	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1800	m	1909.89	0.95	12.61389
CAM26_U01.040.010.W	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 1900	m	2105.68	0.90	13.90698
CAM26_U01.040.010.X	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 2500 DN 2000	m	2371.89	0.83	15.66514
CAM26_U01.040.020	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 5000				
CAM26_U01.040.020.A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 300	m	121.86	5.18	0.80481
CAM26_U01.040.020.B	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 350	m	138.73	4.55	0.91625
CAM26_U01.040.020.C	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 400	m	161.31	4.35	1.06538
CAM26_U01.040.020.D	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 450	m	194.95	3.96	1.28757
CAM26_U01.040.020.E	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 500	m	223.19	3.46	1.47406
CAM26_U01.040.020.F	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina,	m	264.50	3.18	1.74691

	classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 550				
CAM26_U01.040.020.G	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 600	m	292.41	2.88	1.93125
CAM26_U01.040.020.H	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 650	m	325.58	2.59	2.15028
CAM26_U01.040.020.I	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 700	m	364.39	2.31	2.40660
CAM26_U01.040.020.J	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 750	m	412.63	2.21	2.72519
CAM26_U01.040.020.K	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 800	m	449.09	2.03	2.96601
CAM26_U01.040.020.L	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 850	m	517.89	1.90	3.42043
CAM26_U01.040.020.M	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 900	m	551.71	1.78	3.64376
CAM26_U01.040.020.N	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1000	m	659.98	1.49	4.35887
CAM26_U01.040.020.O	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di	m	779.80	1.35	5.15020

	vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1100				
CAM26_U01.040.020.P	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1200	m	901.06	1.25	5.95105
CAM26_U01.040.020.Q	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1300	m	1059.21	1.19	6.99558
CAM26_U01.040.020.R	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1400	m	1220.85	1.15	8.06313
CAM26_U01.040.020.S	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1500	m	1409.53	1.19	9.30922
CAM26_U01.040.020.T	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1600	m	1604.01	1.09	10.59372
CAM26_U01.040.020.U	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1700	m	1807.71	0.97	11.93905
CAM26_U01.040.020.V	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 1800	m	2089.79	0.87	13.80205
CAM26_U01.040.020.W	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN	m	2171.87	0.87	14.34411

10 - SN 5000 DN 1900					
CAM26_U01.040.020.X	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 5000 DN 2000	m	2376.79	0.83	15.69753
CAM26_U01.040.030	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE C - PN 10 - SN 10000				
CAM26_U01.040.030.A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 300	m	122.30	5.16	0.80773
CAM26_U01.040.030.B	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 350	m	139.17	4.54	0.91916
CAM26_U01.040.030.C	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 400	m	161.75	4.34	1.06830
CAM26_U01.040.030.D	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 450	m	195.39	3.95	1.29049
CAM26_U01.040.030.E	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 500	m	227.91	3.39	1.50522
CAM26_U01.040.030.F	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 550	m	270.57	3.11	1.78697
CAM26_U01.040.030.G	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 600	m	294.85	2.85	1.94736
CAM26_U01.040.030.H	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento	m	336.83	2.50	2.22456

	di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 650				
CAM26_U01.040.030.I	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 700	m	382.33	2.20	2.52510
CAM26_U01.040.030.J	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 750	m	428.89	2.13	2.83263
CAM26_U01.040.030.K	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 800	m	474.35	1.92	3.13286
CAM26_U01.040.030.L	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 850	m	541.55	1.81	3.57669
CAM26_U01.040.030.M	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 900	m	573.55	1.71	3.78804
CAM26_U01.040.030.N	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1000	m	692.22	1.42	4.57176
CAM26_U01.040.030.O	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1100	m	809.80	1.30	5.34836
CAM26_U01.040.030.P	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1200	m	944.10	1.19	6.23531

CAM26_U01.040.030.Q	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1300	m	1108.46	1.14	7.32082
CAM26_U01.040.030.R	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1400	m	1259.78	1.11	8.32023
CAM26_U01.040.030.S	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1500	m	1491.82	1.13	9.85273
CAM26_U01.040.030.T	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1600	m	1668.50	1.05	11.01965
CAM26_U01.040.030.U	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1700	m	1887.68	0.93	12.46721
CAM26_U01.040.030.V	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1800	m	2358.05	0.77	15.57378
CAM26_U01.040.030.W	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 1900	m	2682.52	0.71	17.71674
CAM26_U01.040.030.X	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 10 - SN 10000 DN 2000	m	2925.07	0.67	19.31865
CAM26_U01.040.040	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 2500				
CAM26_U01.040.040.A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina,	m	67.33	7.29	0.44470

	classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 150				
CAM26_U01.040.040.A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 2000	m	2595.43	0.76	17.14156
CAM26_U01.040.040.B	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 200	m	82.80	6.78	0.54686
CAM26_U01.040.040.C	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 250	m	90.10	6.23	0.59505
CAM26_U01.040.040.D	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 300	m	122.90	5.14	0.81172
CAM26_U01.040.040.E	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 350	m	144.45	4.37	0.95401
CAM26_U01.040.040.F	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 400	m	167.61	4.18	1.10697
CAM26_U01.040.040.G	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 450	m	213.78	3.61	1.41190
CAM26_U01.040.040.H	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 500	m	243.34	3.17	1.60714
CAM26_U01.040.040.I	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di	m	274.47	3.07	1.81275

	vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 550				
CAM26_U01.040.040.J	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 600	m	311.40	2.70	2.05665
CAM26_U01.040.040.K	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 650	m	332.43	2.53	2.19556
CAM26_U01.040.040.L	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 700	m	382.93	2.20	2.52909
CAM26_U01.040.040.M	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 750	m	439.72	2.07	2.90416
CAM26_U01.040.040.N	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 800	m	488.99	1.86	3.22955
CAM26_U01.040.040.O	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 850	m	531.16	1.85	3.50808
CAM26_U01.040.040.P	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 900	m	595.98	1.65	3.93616
CAM26_U01.040.040.Q	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A -	m	690.75	1.42	4.56209

PN 16 - SN 2500 DN 1000					
CAM26_U01.040.040.R	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1100	m	840.57	1.25	5.55158
CAM26_U01.040.040.S	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1200	m	980.73	1.14	6.47721
CAM26_U01.040.040.T	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1300	m	1159.63	1.09	7.65881
CAM26_U01.040.040.U	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1400	m	1332.57	1.05	8.80096
CAM26_U01.040.040.V	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1500	m	1544.76	1.09	10.20238
CAM26_U01.040.040.W	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1600	m	1729.86	1.01	11.42486
CAM26_U01.040.040.X	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1700	m	1935.65	0.91	12.78401
CAM26_U01.040.040.Y	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1800	m	2104.48	0.87	13.89906
CAM26_U01.040.040.Z	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto	m	2380.77	0.80	15.72383

	Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 2500 DN 1900				
CAM26_U01.040.050	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 5000				
CAM26_U01.040.050.A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 150	m	67.77	7.24	0.44761
CAM26_U01.040.050.A A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 2000	m	2941.01	0.67	19.42395
CAM26_U01.040.050.B	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 200	m	85.45	6.57	0.56436
CAM26_U01.040.050.C	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 250	m	97.07	5.78	0.64110
CAM26_U01.040.050.D	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 300	m	129.46	4.88	0.85501
CAM26_U01.040.050.E	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 350	m	154.02	4.10	1.01724
CAM26_U01.040.050.F	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 400	m	186.39	3.76	1.23099
CAM26_U01.040.050.G	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 450	m	227.42	3.39	1.50200

CAM26_U01.040.050.H	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 500	m	270.18	2.86	1.78442
CAM26_U01.040.050.I	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 550	m	299.15	2.81	1.97576
CAM26_U01.040.050.J	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 600	m	350.05	2.40	2.31190
CAM26_U01.040.050.K	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 650	m	386.88	2.18	2.55518
CAM26_U01.040.050.L	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 700	m	430.55	1.95	2.84359
CAM26_U01.040.050.M	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 750	m	485.60	1.88	3.20714
CAM26_U01.040.050.N	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 800	m	537.49	1.70	3.54989
CAM26_U01.040.050.O	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 850	m	607.86	1.62	4.01459
CAM26_U01.040.050.P	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di	m	679.67	1.44	4.48888

	prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 900				
CAM26_U01.040.050.Q	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1000	m	799.42	1.23	5.27981
CAM26_U01.040.050.R	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1100	m	960.33	1.10	6.34251
CAM26_U01.040.050.S	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1200	m	1138.27	0.99	7.51772
CAM26_U01.040.050.T	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1300	m	1289.64	0.98	8.51743
CAM26_U01.040.050.U	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1400	m	1529.06	0.92	10.09871
CAM26_U01.040.050.V	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1500	m	1736.14	0.97	11.46637
CAM26_U01.040.050.W	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1600	m	1956.57	0.90	12.92215
CAM26_U01.040.050.X	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1700	m	2174.67	0.81	14.36265
CAM26_U01.040.050.Y	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione	m	2432.70	0.75	16.06679

	nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1800				
CAM26_U01.040.050.Z	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 5000 DN 1900	m	2710.13	0.70	17.89909
CAM26_U01.040.060	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 16 - SN 10000				
CAM26_U01.040.060.A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 150	m	68.22	7.20	0.45053
CAM26_U01.040.060.A A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 2000	m	3654.21	0.54	24.13423
CAM26_U01.040.060.B	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 200	m	88.08	6.37	0.58170
CAM26_U01.040.060.C	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 250	m	113.22	4.96	0.74778
CAM26_U01.040.060.D	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 300	m	148.17	4.26	0.97856
CAM26_U01.040.060.E	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 350	m	180.68	3.49	1.19330
CAM26_U01.040.060.F	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A -	m	214.76	3.27	1.41841

PN 16 - SN 10000 DN 400					
CAM26_U01.040.060.G	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 450	m	265.65	2.90	1.75449
CAM26_U01.040.060.H	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 500	m	314.92	2.45	2.07988
CAM26_U01.040.060.I	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 550	m	349.31	2.41	2.30699
CAM26_U01.040.060.J	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 600	m	398.50	2.11	2.63193
CAM26_U01.040.060.K	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 650	m	463.95	1.81	3.06415
CAM26_U01.040.060.L	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 700	m	525.81	1.60	3.47274
CAM26_U01.040.060.M	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 750	m	593.20	1.54	3.91780
CAM26_U01.040.060.N	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 800	m	644.17	1.42	4.25440
CAM26_U01.040.060.O	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto	m	738.63	1.33	4.87828

	Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 850				
CAM26_U01.040.060.P	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 900	m	816.13	1.20	5.39017
CAM26_U01.040.060.Q	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1000	m	968.52	1.01	6.39660
CAM26_U01.040.060.R	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1100	m	1147.86	0.92	7.58102
CAM26_U01.040.060.S	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1200	m	1354.10	0.83	8.94318
CAM26_U01.040.060.T	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1300	m	1588.72	0.79	10.49269
CAM26_U01.040.060.U	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1400	m	1868.42	0.75	12.33997
CAM26_U01.040.060.V	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1500	m	2093.39	0.80	13.82581
CAM26_U01.040.060.W	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1600	m	2359.69	0.74	15.58459
CAM26_U01.040.060.X	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina,	m	2654.84	0.66	17.53390

	classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1700				
CAM26_U01.040.060.Y	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1800	m	2960.58	0.62	19.55315
CAM26_U01.040.060.Z	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 16 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. - CLASSE A - PN 16 - SN 10000 DN 1900	m	3301.83	0.57	21.80693
CAM26_U01.040.070	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 2500				
CAM26_U01.040.070.A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 150	m	77.72	6.32	0.51331
CAM26_U01.040.070.B	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 200	m	91.91	6.11	0.60703
CAM26_U01.040.070.C	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 250	m	116.20	4.83	0.76742
CAM26_U01.040.070.D	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 300	m	152.95	4.13	1.01018
CAM26_U01.040.070.E	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 350	m	184.49	3.42	1.21847
CAM26_U01.040.070.F	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di	m	223.01	3.15	1.47289

	prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 400				
CAM26_U01.040.070.G	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 450	m	275.39	2.80	1.81880
CAM26_U01.040.070.H	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 500	m	323.61	2.38	2.13729
CAM26_U01.040.070.I	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 550	m	366.08	2.30	2.41781
CAM26_U01.040.070.J	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 600	m	422.21	1.99	2.78849
CAM26_U01.040.070.K	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 650	m	487.19	1.73	3.21764
CAM26_U01.040.070.L	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 700	m	528.14	1.59	3.48809
CAM26_U01.040.070.M	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 750	m	587.39	1.55	3.87943
CAM26_U01.040.070.N	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 800	m	646.49	1.41	4.26975
CAM26_U01.040.070.O	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione	m	764.70	1.28	5.05049

	nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 850				
CAM26_U01.040.070.P	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 900	m	843.05	1.16	5.56791
CAM26_U01.040.070.Q	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1000	m	1007.84	0.97	6.65630
CAM26_U01.040.070.R	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1100	m	1382.88	0.76	9.13326
CAM26_U01.040.070.S	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1200	m	1438.60	0.78	9.50126
CAM26_U01.040.070.T	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1300	m	1653.93	0.76	10.92338
CAM26_U01.040.070.U	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1400	m	1964.14	0.71	12.97219
CAM26_U01.040.070.V	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1500	m	2263.35	0.74	14.94828
CAM26_U01.040.070.W	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1600	m	2411.82	0.73	15.92886
CAM26_U01.040.070.X	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento	m	2836.26	0.62	18.73210

	di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 2500 DN 1700				
CAM26_U01.040.080	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro CLASSE A - PN 25 - SN 5000				
CAM26_U01.040.080.A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 150	m	78.16	6.28	0.51622
CAM26_U01.040.080.B	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 200	m	92.35	6.08	0.60994
CAM26_U01.040.080.C	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 250	m	116.64	4.81	0.77034
CAM26_U01.040.080.D	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 300	m	153.40	4.12	1.01310
CAM26_U01.040.080.E	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 350	m	184.93	3.41	1.22139
CAM26_U01.040.080.F	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 400	m	224.41	3.13	1.48210
CAM26_U01.040.080.G	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 450	m	285.26	2.70	1.88402
CAM26_U01.040.080.H	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto	m	332.81	2.32	2.19807

	Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 500				
CAM26_U01.040.080.I	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 550	m	369.45	2.28	2.44006
CAM26_U01.040.080.J	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 600	m	442.59	1.90	2.92310
CAM26_U01.040.080.K	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 650	m	510.82	1.65	3.37374
CAM26_U01.040.080.L	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 700	m	532.60	1.58	3.51756
CAM26_U01.040.080.M	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 750	m	593.25	1.54	3.91811
CAM26_U01.040.080.N	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 800	m	655.65	1.39	4.33023
CAM26_U01.040.080.O	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 850	m	789.29	1.24	5.21289
CAM26_U01.040.080.P	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 900	m	883.48	1.11	5.83498
CAM26_U01.040.080.Q	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina,	m	1105.64	0.89	7.30219

	classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1000				
CAM26_U01.040.080.R	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1100	m	1431.64	0.73	9.45528
CAM26_U01.040.080.S	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1200	m	1476.53	0.76	9.75176
CAM26_U01.040.080.T	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1300	m	1725.07	0.73	11.39321
CAM26_U01.040.080.U	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1400	m	2021.03	0.69	13.34793
CAM26_U01.040.080.V	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1500	m	2320.91	0.73	15.32847
CAM26_U01.040.080.W	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1600	m	2526.04	0.69	16.68326
CAM26_U01.040.080.X	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 5000 DN 1700	m	2923.70	0.60	19.30962
CAM26_U01.040.090	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro . CLASSE A - PN 25 - SN 10000				
CAM26_U01.040.090.A	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di	m	78.60	6.25	0.51914

	prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 150				
CAM26_U01.040.090.B	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 200	m	92.79	6.05	0.61286
CAM26_U01.040.090.C	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 250	m	117.08	4.79	0.77326
CAM26_U01.040.090.D	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 300	m	153.84	4.10	1.01602
CAM26_U01.040.090.E	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 350	m	185.37	3.41	1.22430
CAM26_U01.040.090.F	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 400	m	225.78	3.11	1.49116
CAM26_U01.040.090.G	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 450	m	279.57	2.76	1.84643
CAM26_U01.040.090.H	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 500	m	341.99	2.26	2.25870
CAM26_U01.040.090.I	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 550	m	372.80	2.26	2.46217
CAM26_U01.040.090.J	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione	m	537.06	1.57	3.54703

	nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 700				
CAM26_U01.040.090.K	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 750	m	599.08	1.52	3.95663
CAM26_U01.040.090.L	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 800	m	664.78	1.37	4.39055
CAM26_U01.040.090.M	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 850	m	813.86	1.21	5.37512
CAM26_U01.040.090.N	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 900	m	923.92	1.06	6.10205
CAM26_U01.040.090.O	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1000	m	1203.43	0.82	7.94807
CAM26_U01.040.090.P	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1100	m	1480.40	0.71	9.77730
CAM26_U01.040.090.Q	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1200	m	1514.46	0.74	10.00225
CAM26_U01.040.090.R	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1300	m	1796.18	0.70	11.86289
CAM26_U01.040.090.S	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento	m	2077.90	0.68	13.72352

	di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1400				
CAM26_U01.040.090.T	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1500	m	2378.48	0.71	15.70867
CAM26_U01.040.090.U	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1600	m	2642.55	0.66	17.45271
CAM26_U01.040.090.V	Condotta in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotte su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnate di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , pressione nominale PN 25 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE A - PN 25 - SN 10000 DN 1700	m	3003.95	0.58	19.83962
CAM26_U01.050	ORGANI DI MANOVRA				
CAM26_U01.050.010	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16				
CAM26_U01.050.010.A	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN40	cad	190.57	22.27	1.25859
CAM26_U01.050.010.B	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN50	cad	228.27	24.22	1.50758
CAM26_U01.050.010.C	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65	cad	285.45	22.52	1.88524
CAM26_U01.050.010.D	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo	cad	350.50	21.10	2.31485

	alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80				
CAM26_U01.050.010.E	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100	cad	423.08	19.76	2.79421
CAM26_U01.050.010.F	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN125	cad	558.71	17.26	3.68997
CAM26_U01.050.010.G	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN150	cad	696.05	16.16	4.59707
CAM26_U01.050.010.H	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN200	cad	1155.67	12.80	7.63261
CAM26_U01.050.010.I	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN250	cad	1376.62	7.47	9.09190
CAM26_U01.050.010.J	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta.	cad	1627.88	11.45	10.75134

	con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN300				
CAM26_U01.050.020	Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale PFA 16				
CAM26_U01.050.020.A	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN40	cad	216.66	19.59	1.43091
CAM26_U01.050.020.B	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN50	cad	249.07	22.20	1.64501
CAM26_U01.050.020.C	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN65	cad	280.67	22.91	1.85372
CAM26_U01.050.020.D	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN80	cad	331.55	22.30	2.18973
CAM26_U01.050.020.E	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN100	cad	379.10	22.05	2.50376
CAM26_U01.050.020.F	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di	cad	475.09	20.30	3.13774

	assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN125				
CAM26_U01.050.020.G	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN200	cad	921.17	16.05	6.08388
CAM26_U01.050.020.H	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN250	cad	1120.01	9.18	7.39709
CAM26_U01.050.020.I	Saracinesca con corpo piatto in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di manovra in acciaio e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN300	cad	1567.13	11.90	10.35010
CAM26_U01.050.025	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN16				
CAM26_U01.050.025.A	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN32	cad	167.71	21.75	1.10762
CAM26_U01.050.025.B	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN40	cad	194.77	21.79	1.28633
CAM26_U01.050.025.C	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN50	cad	223.19	24.77	1.47408
CAM26_U01.050.025.D	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN65	cad	265.76	24.19	1.75520
CAM26_U01.050.025.E	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con	cad	312.85	23.63	2.06620

	controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN80				
CAM26_U01.050.025.F	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN100	cad	373.50	22.38	2.46677
CAM26_U01.050.025.G	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN125	cad	463.76	20.80	3.06291
CAM26_U01.050.025.H	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN150	cad	562.86	19.99	3.71740
CAM26_U01.050.025.I	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN200	cad	888.94	16.64	5.87101
CAM26_U01.050.025.J	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN250	cad	1148.49	8.96	7.58521
CAM26_U01.050.025.K	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN300	cad	1503.16	12.40	9.92762
CAM26_U01.050.030	Saracinesca a corpo piatto in ghisa e bronzo PN10				
CAM26_U01.050.030.A	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN32	cad	174.78	23.54	1.15432
CAM26_U01.050.030.B	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN40	cad	198.21	21.41	1.30908
CAM26_U01.050.030.C	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN50	cad	235.27	23.50	1.55382

CAM26_U01.050.030.D	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN65	cad	289.43	22.21	1.91156
CAM26_U01.050.030.E	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN80	cad	344.04	21.49	2.27220
CAM26_U01.050.030.F	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN100	cad	410.09	20.38	2.70844
CAM26_U01.050.030.G	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN125	cad	518.33	18.61	3.42330
CAM26_U01.050.030.H	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN150	cad	624.50	18.02	4.12449
CAM26_U01.050.030.I	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN200	cad	962.22	15.37	6.35499
CAM26_U01.050.030.J	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN250	cad	1257.41	8.18	8.30454
CAM26_U01.050.030.K	Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN10, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN300	cad	1637.25	11.39	10.81325
CAM26_U01.050.035	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo PN16				
CAM26_U01.050.035.A	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN32	cad	174.78	23.54	1.15432
CAM26_U01.050.035.B	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a	cad	198.21	21.41	1.30908

	pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN40				
CAM26_U01.050.035.C	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN50	cad	235.27	23.50	1.55382
CAM26_U01.050.035.D	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN65	cad	289.43	22.21	1.91156
CAM26_U01.050.035.E	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN80	cad	344.04	21.49	2.27220
CAM26_U01.050.035.F	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN100	cad	410.09	20.38	2.70844
CAM26_U01.050.035.G	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN125	cad	518.33	18.61	3.42330
CAM26_U01.050.035.H	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN150	cad	624.50	18.02	4.12449
CAM26_U01.050.035.I	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN200	cad	962.22	15.37	6.35499
CAM26_U01.050.035.J	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN250	cad	1257.41	8.18	8.30454
CAM26_U01.050.035.K	Saracinesca a corpo ovale in esecuzione in ghisa e bronzo con volantino e premistoppa in ghisa albero in acciaio inox, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.DN300	cad	1637.25	11.39	10.81325
CAM26_U01.050.040	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa PN 16				
CAM26_U01.050.040.A	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con	cad	128.41	8.01	0.84811

	albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN32				
CAM26_U01.050.040.B	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN40	cad	152.69	6.74	1.00843
CAM26_U01.050.040.C	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN50	cad	177.86	7.95	1.17467
CAM26_U01.050.040.D	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN65	cad	242.87	7.94	1.60406
CAM26_U01.050.040.E	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN80	cad	311.35	8.26	2.05634
CAM26_U01.050.040.F	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN100	cad	418.58	7.99	2.76454
CAM26_U01.050.040.G	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN125	cad	581.37	6.64	3.83965
CAM26_U01.050.040.H	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con	cad	814.96	5.92	5.38240

	albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN150				
CAM26_U01.050.040.I	Valvola a flusso avviato di intercettazione in ghisa con albero in acciaio inox o in acciaio al carbonio superficie di tenuta del corpo dell'otturatore in acciaio inox, PN 16, su tubazioni in cunicolo tecnologico accessibile pedonalmente, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a flusso avviato in ghisa DN200	cad	1507.69	4.26	9.95755
CAM26_U01.050.045	Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva tipo LUG PN10				
CAM26_U01.050.045.A	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN32	cad	143.69	8.05	0.94897
CAM26_U01.050.045.B	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN DN40	cad	173.05	6.69	1.14289
CAM26_U01.050.045.C	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 50	cad	205.84	9.75	1.35950
CAM26_U01.050.045.D	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN 65	cad	224.01	8.61	1.47950
CAM26_U01.050.045.E	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN80	cad	253.26	10.15	1.67264
CAM26_U01.050.045.F	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN100	cad	352.29	9.49	2.32668

CAM26_U01.050.045.G	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN125	cad	439.49	8.78	2.90260
CAM26_U01.050.045.H	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN150	cad	525.21	9.18	3.46875
CAM26_U01.050.045.I	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, tipo LUG, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva tipo LUG DN200	cad	846.40	7.60	5.59005
CAM26_U01.050.050	Valvola a farfalla in ghisa con comando a leva PN10				
CAM26_U01.050.050.A	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN32	cad	157.75	8.97	1.04189
CAM26_U01.050.050.B	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN40	cad	189.56	7.46	1.25194
CAM26_U01.050.050.C	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN50	cad	221.65	9.28	1.46392
CAM26_U01.050.050.D	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN65	cad	250.86	10.76	1.65681
CAM26_U01.050.050.E	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN80	cad	296.92	11.26	1.96102
CAM26_U01.050.050.F	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN100	cad	411.81	9.99	2.71981
CAM26_U01.050.050.G	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva,	cad	512.61	9.03	3.38556

	guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN125				
CAM26_U01.050.050.H	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN150	cad	608.29	9.30	4.01748
CAM26_U01.050.050.I	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN200	cad	989.39	7.28	6.53446
CAM26_U01.050.055	Valvola a farfalla tipo LUG in ghisa con riduttore manuale				
CAM26_U01.050.055.A	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN32	cad	178.15	6.50	1.17658
CAM26_U01.050.055.B	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN40	cad	205.17	5.64	1.35502
CAM26_U01.050.055.C	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN50	cad	225.01	6.29	1.48608
CAM26_U01.050.055.D	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN65	cad	256.33	7.52	1.69295
CAM26_U01.050.055.E	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN80	cad	320.83	8.02	2.11890
CAM26_U01.050.055.F	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla	cad	351.68	9.51	2.32266

	tipo LUG con riduttore manuale DN100				
CAM26_U01.050.055.G	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN125	cad	519.12	7.43	3.42850
CAM26_U01.050.055.H	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN150	cad	648.26	7.44	4.28143
CAM26_U01.050.055.I	Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla tipo LUG con riduttore manuale DN200	cad	1015.36	6.33	6.70592
CAM26_U01.050.060	Valvola a farfalla in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN10				
CAM26_U01.050.060.A	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN32	cad	189.49	7.46	1.25147
CAM26_U01.050.060.B	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN40	cad	217.62	6.50	1.43728
CAM26_U01.050.060.C	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN50	cad	243.49	8.45	1.60811
CAM26_U01.050.060.D	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN65	cad	277.78	9.72	1.83459
CAM26_U01.050.060.E	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN80	cad	344.26	9.71	2.27366
CAM26_U01.050.060.F	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10,	cad	454.65	9.05	3.00272

	con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN100				
CAM26_U01.050.060.G	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN125	cad	552.32	8.38	3.64780
CAM26_U01.050.060.H	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla con riduttore manuale DN150	cad	687.08	8.23	4.53781
CAM26_U01.050.060.I	Valvola a farfalla esecuzione in ghisa con comando a leva, guarnizione di tenuta in gomma, PN10, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola a farfalla a leva DN200	cad	1069.82	6.73	7.06564
CAM26_U01.050.065	Valvola a sfera in acciaio PN16				
CAM26_U01.050.065.A	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito. Valvola a sfera in acciaio DN65	cad	271.50	11.84	1.79310
CAM26_U01.050.065.B	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito. Valvola a sfera in acciaio DN80	cad	379.29	10.85	2.50504
CAM26_U01.050.065.C	Valvola a sfera esecuzione in acciaio, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito. Valvola a sfera in acciaio DN100	cad	533.23	9.65	3.52169
CAM26_U01.050.070	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva PN16				
CAM26_U01.050.070.A	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 50	cad	171.66	11.99	1.13373
CAM26_U01.050.070.B	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 65	cad	188.04	14.36	1.24188
CAM26_U01.050.070.C	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a pie d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 80	cad	218.78	15.28	1.44494

CAM26_U01.050.070.D	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 100	cad	268.66	15.32	1.77436
CAM26_U01.050.070.E	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 125	cad	380.86	14.86	2.51542
CAM26_U01.050.070.F	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 150	cad	394.76	14.33	2.60718
CAM26_U01.050.070.G	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 200	cad	577.11	12.48	3.81153
CAM26_U01.050.070.H	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 250	cad	811.78	10.30	5.36143
CAM26_U01.050.070.I	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con comando a leva, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer DN 300	cad	1080.68	8.81	7.13734
CAM26_U01.050.075	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico PN16				
CAM26_U01.050.075.A	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 50	cad	187.55	10.97	1.23866
CAM26_U01.050.075.B	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 65	cad	204.87	13.18	1.35304
CAM26_U01.050.075.C	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 80	cad	236.64	14.13	1.56289
CAM26_U01.050.075.D	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore	cad	291.33	14.12	1.92412

	manuale DN 100				
CAM26_U01.050.075.E	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 125	cad	412.20	13.73	2.72237
CAM26_U01.050.075.F	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 150	cad	461.28	18.00	3.04655
CAM26_U01.050.075.G	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 200	cad	624.65	11.53	4.12549
CAM26_U01.050.075.H	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 250	cad	882.04	9.48	5.82543
CAM26_U01.050.075.I	Valvola a farfalla tipo Wafer in ghisa con riduttore manuale a volantino con indicatore micrometrico, PN16, con accessori. Nel costo restano esclusi gli oneri per le controflange della tubazione. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche.Valvola wafer con riduttore manuale DN 300	cad	1181.28	8.06	7.80177
CAM26_U02	URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI				
CAM26_U02.010	TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO				
CAM26_U02.010.010	Tubazione in cemento vibrato				
CAM26_U02.010.010.A	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 150 mm	m	22.93	27.53	0.15141
CAM26_U02.010.010.B	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 200 mm	m	30.22	23.21	0.19961
CAM26_U02.010.010.C	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e	m	32.78	23.54	0.21650

	femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 300 mm				
CAM26_U02.010.010.D	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 400 mm	m	42.26	21.58	0.27909
CAM26_U02.010.010.E	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 500 mm	m	54.93	19.15	0.36278
CAM26_U02.010.010.F	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 600 mm	m	65.57	19.25	0.43307
CAM26_U02.010.010.G	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 800 mm	m	94.52	16.33	0.62427
CAM26_U02.010.010.H	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 1000 mm	m	120.09	16.94	0.79315
CAM26_U02.010.010.I	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco e massetto in cls Diametro interno 1200 mm	m	183.17	15.32	1.20973
CAM26_U02.010.010.J	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e	m	300.33	15.65	1.98351

	femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco e massetto in cls Diametro interno 1500 mm				
CAM26_U02.010.010.K	Tubazione in cemento vibrato con incasso maschio e femmina. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di 20 cm ed il relativo aggettamento, l'eventuale taglio di tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio della tubazione ed ogni altra operazione per dare la stessa pronte all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco e massetto in cls Diametro interno 2000 mm	m	507.24	11.06	3.35006
CAM26_U02.010.015	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 180°				
CAM26_U02.010.015.A	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 300 mm e superficie trattata 180°	m	19.37	36.22	0.12790
CAM26_U02.010.015.B	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 400 mm e superficie trattata 180°	m	22.84	30.71	0.15084
CAM26_U02.010.015.C	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 500 mm e superficie trattata 180°	m	26.29	26.68	0.17360
CAM26_U02.010.015.D	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 600 mm e superficie trattata 180°	m	29.73	23.59	0.19636
CAM26_U02.010.015.E	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 800 mm e superficie trattata 180°	m	36.64	19.14	0.24198
CAM26_U02.010.015.F	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 1000 mm e superficie trattata 180°	m	43.54	16.11	0.28759
CAM26_U02.010.015.G	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 1200 mm e superficie trattata 180°	m	50.45	13.90	0.33320
CAM26_U02.010.015.H	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa	m	58.23	12.05	0.38456

	pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 1400 mm e superficie trattata 180°				
CAM26_U02.010.015.I	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 1500 mm e superficie trattata 180°	m	60.79	11.54	0.40148
CAM26_U02.010.015.J	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 1600 mm e superficie trattata 180°	m	65.27	10.75	0.43105
CAM26_U02.010.015.K	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 1800 mm e superficie trattata 180°	m	72.32	9.70	0.47762
CAM26_U02.010.015.L	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Diametro 2000 mm e superficie trattata 180°	m	80.94	8.67	0.53456
CAM26_U02.010.020	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso				
CAM26_U02.010.020.A	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 300 mm	m	74.87	12.18	0.49449
CAM26_U02.010.020.B	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 400 mm	m	89.93	10.92	0.59394
CAM26_U02.010.020.C	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 500 mm	m	116.70	10.82	0.77076
CAM26_U02.010.020.D	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e	m	143.10	10.78	0.94513

	bicchieri esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 600 mm				
CAM26_U02.010.020.E	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 800 mm	m	217.39	9.36	1.43574
CAM26_U02.010.020.F	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 1000 mm	m	316.89	8.85	2.09292
CAM26_U02.010.020.G	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 1200 mm	m	472.75	7.42	3.12228
CAM26_U02.010.020.H	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,00 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, a sezione circolare non armata, con base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio del tubo di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. Diametro interno 1500 mm	m	715.18	7.55	4.72338
CAM26_U02.010.025	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 360°				
CAM26_U02.010.025.A	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 300 mm	m	29.75	23.58	0.19645
CAM26_U02.010.025.B	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 400 mm	m	36.64	19.14	0.24198
CAM26_U02.010.025.C	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa	m	43.54	16.11	0.28759

	pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 500 mm				
CAM26_U02.010.025.D	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 600 mm	m	50.45	13.90	0.33320
CAM26_U02.010.025.E	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 800 mm	m	64.26	10.91	0.42442
CAM26_U02.010.025.F	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 1000 mm	m	78.07	8.98	0.51564
CAM26_U02.010.025.G	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 1200 mm	m	91.86	7.64	0.60669
CAM26_U02.010.025.H	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 1400 mm	m	107.60	6.52	0.71064
CAM26_U02.010.025.I	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 1500 mm	m	113.01	6.21	0.74640
CAM26_U02.010.025.J	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 1600 mm	m	121.53	5.77	0.80265
CAM26_U02.010.025.K	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 1800 mm	m	135.61	5.17	0.89561
CAM26_U02.010.025.L	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Diametro 2000 mm	m	152.84	4.59	1.00942
CAM26_U02.010.035	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale				
CAM26_U02.010.035.A	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterrati e base d'appoggio continua in cls. Sezione 300x450 mm	m	73.18	14.38	0.48334
CAM26_U02.010.035.B	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà	m	102.42	12.33	0.67640

	rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 400x600 mm				
CAM26_U02.010.035.C	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 500x750 mm	m	128.54	12.00	0.84895
CAM26_U02.010.035.D	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 600x900 mm	m	162.34	12.53	1.07220
CAM26_U02.010.035.E	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 700x1050 mm	m	207.78	11.14	1.37227
CAM26_U02.010.035.F	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 800x1200 mm	m	249.99	11.22	1.65105
CAM26_U02.010.035.G	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 1000x1500 mm	m	396.43	8.85	2.61824
CAM26_U02.010.035.H	Tubazione prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione ovoidale, di lunghezza non inferiore a 2,0 m, con base piana d'appoggio ed incastro a bicchiere. La tubazione avrà sezione interna ovoidale e dovrà rispondere alla normativa vigente in materia, esente da fori passanti. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi, rinterri e base d'appoggio continua in cls. Sezione 1200x1800 mm	m	524.05	7.90	3.46110
CAM26_U02.010.045	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 120°				
CAM26_U02.010.045.A	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Dimensioni 300x450 mm	m	12.83	54.67	0.08474
CAM26_U02.010.045.B	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Dimensioni 400x600 mm	m	13.61	51.54	0.08988
CAM26_U02.010.045.C	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Dimensioni 500x750 mm	m	14.77	47.48	0.09756
CAM26_U02.010.045.D	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa	m	15.93	44.02	0.10523

	pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Dimensioni 600x900 mm				
CAM26_U02.010.045.E	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Dimensioni 700x1050 mm	m	17.08	41.06	0.11282
CAM26_U02.010.045.F	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Dimensioni 800x1200 mm	m	18.22	38.50	0.12032
CAM26_U02.010.045.G	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Dimensioni 1000x1500 mm	m	20.53	34.17	0.13558
CAM26_U02.010.045.H	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Dimensioni 1200x1800 mm	m	22.84	30.71	0.15084
CAM26_U02.010.050	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata				
CAM26_U02.010.050.A	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 300 mm	m	146.45	6.23	0.96724
CAM26_U02.010.050.B	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 400 mm	m	170.49	5.76	1.12598
CAM26_U02.010.050.C	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia	m	196.15	6.44	1.29550

	rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 500 mm				
CAM26_U02.010.050.D	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 600 mm	m	232.64	6.63	1.53645
CAM26_U02.010.050.E	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 800 mm	m	306.89	6.63	2.02687
CAM26_U02.010.050.F	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 1000 mm	m	469.06	5.98	3.09790
CAM26_U02.010.050.G	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 1200 mm	m	560.02	6.26	3.69864
CAM26_U02.010.050.H	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione	m	685.96	6.44	4.53044

	interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 1400 mm				
CAM26_U02.010.050.I	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 1600 mm	m	848.69	7.19	5.60520
CAM26_U02.010.050.J	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 1800 mm	m	1133.48	6.19	7.48611
CAM26_U02.010.050.K	Tubazione di lunghezza non inferiore a 2,0 m prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso a sezione circolare armata, con o senza base piana d'appoggio e bicchiere esterno, con incastro a bicchiere e guarnizione di tenuta in gomma sintetica, incorporata nel giunto durante la produzione, conforme alle norme vigenti, atta a garantire la tenuta idraulica perfetta e una pressione interna di esercizio di 0,5 atmosfere. La posa sarà preceduta dall'applicazione sull'imbocco maschio della tubazione di apposito lubrificante, compatibile con la gomma stessa. La tubazione sarà armata con gabbia rigida in acciaio, costituita ciascuna da spirale continua elettrosaldata a filanti longitudinali con passo e diametro idonei a resistere ai carichi di rottura previsti in progetto. Diametro interno 2000 mm	m	1364.12	5.71	9.00934
CAM26_U02.010.055	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 180°				
CAM26_U02.010.055.A	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Dimensioni 300x450 mm	m	24.23	28.95	0.16000
CAM26_U02.010.055.B	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Dimensioni 400x600 mm	m	30.08	23.32	0.19863
CAM26_U02.010.055.C	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm	m	35.21	19.92	0.23256

	bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Dimensioni 500x750 mm				
CAM26_U02.010.055.D	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Dimensioni 600x900 mm	m	40.57	17.29	0.26796
CAM26_U02.010.055.E	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Dimensioni 700x1050 mm	m	45.85	15.30	0.30285
CAM26_U02.010.055.F	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Dimensioni 800x1200 mm	m	51.10	13.73	0.33747
CAM26_U02.010.055.G	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Dimensioni 1000x1500 mm	m	61.63	11.38	0.40706
CAM26_U02.010.055.H	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 180° Dimensioni 1200x1800 mm	m	72.15	9.72	0.47648
CAM26_U02.010.065	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 360°				
CAM26_U02.010.065.A	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Dimensioni 300x450 mm	m	37.76	18.58	0.24939
CAM26_U02.010.065.B	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Dimensioni 400x600 mm	m	43.87	15.99	0.28977
CAM26_U02.010.065.C	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Dimensioni 500x750 mm	m	52.60	13.33	0.34741
CAM26_U02.010.065.D	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Dimensioni 600x900 mm	m	61.85	11.34	0.40846
CAM26_U02.010.065.E	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Dimensioni 700x1050 mm	m	69.99	10.02	0.46227
CAM26_U02.010.065.F	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa	m	78.71	8.91	0.51983

	pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Dimensioni 800x1200 mm				
CAM26_U02.010.065.G	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Dimensioni 1000x1500 mm	m	96.14	7.30	0.63494
CAM26_U02.010.065.H	Rivestimento di tubazione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 360° Dimensioni 1200x1800 mm	m	113.59	6.17	0.75024
CAM26_U02.010.075	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari				
CAM26_U02.010.075.A	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento. Diametro interno 150 mm.	m	24.13	20.35	0.15936
CAM26_U02.010.075.B	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento. Diametro interno 200 mm	m	24.57	19.98	0.16227
CAM26_U02.010.075.C	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento. Diametro interno 250 mm	m	27.62	17.78	0.18242
CAM26_U02.010.075.D	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento. Diametro interno 300 mm	m	35.78	13.72	0.23629
CAM26_U02.010.075.E	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento. Diametro interno 350 mm	m	41.61	11.80	0.27485
CAM26_U02.010.075.F	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il	m	48.77	10.07	0.32213

	trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 400 mm				
CAM26_U02.010.075.G	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 450 mm	m	54.03	9.09	0.35682
CAM26_U02.010.075.H	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 500 mm	m	67.23	7.30	0.44402
CAM26_U02.010.075.I	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 600 mm	m	91.41	5.37	0.60370
CAM26_U02.010.075.J	Canaletta di gres ceramico per il rivestimento di condotti fognari dello sviluppo di 1/3 di circonferenza (120 gradi) in elementi della lunghezza di 500 mm compresi il trasporto a piè d'opera della canaletta in gres, la posa in opera nell'interno della fogna con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo 325, l'eventuale preparazione del fondo della fogna per l'alloggiamento della canaletta, il taglio a misura degli elementi di gres in relazione all'andamento plano-altimetrico, quanto altro occorre per l'esecuzione del rivestimento.Diametro interno 700 mm	m	116.35	4.22	0.76841
CAM26_U02.010.080	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superficie trattata 90°				
CAM26_U02.010.080.A	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 300 mm	m	14.19	49.43	0.09372
CAM26_U02.010.080.B	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 400 mm	m	15.84	44.28	0.10462
CAM26_U02.010.080.C	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 500 mm	m	17.64	39.77	0.11648
CAM26_U02.010.080.D	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno	m	19.38	36.19	0.12799

	anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 600 mm				
CAM26_U02.010.080.E	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 800 mm	m	22.84	30.71	0.15084
CAM26_U02.010.080.F	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1000 mm	m	26.29	26.68	0.17360
CAM26_U02.010.080.G	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1200 mm	m	29.73	23.59	0.19636
CAM26_U02.010.080.H	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1400 mm	m	33.63	20.86	0.22209
CAM26_U02.010.080.I	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1500 mm	m	34.92	20.09	0.23064
CAM26_U02.010.080.J	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1600 mm	m	37.17	18.87	0.24546
CAM26_U02.010.080.K	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 1800 mm	m	40.67	17.25	0.26857
CAM26_U02.010.080.L	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 90° Diametro 2000 mm	m	44.97	15.60	0.29700
CAM26_U02.010.082	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso superfice trattata 120°				
CAM26_U02.010.082.A	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 300 mm	m	15.92	44.06	0.10514
CAM26_U02.010.082.B	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superfice trattata 120° Diametro 400 mm	m	18.24	38.45	0.12049
CAM26_U02.010.082.C	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm	m	20.49	34.23	0.13532

	bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Diametro 500 mm				
CAM26_U02.010.082.D	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Diametro 600 mm	m	22.84	30.71	0.15084
CAM26_U02.010.082.E	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Diametro 800 mm	m	27.42	25.58	0.18108
CAM26_U02.010.082.F	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Diametro 1000 mm	m	32.03	21.90	0.21154
CAM26_U02.010.082.G	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Diametro 1200 mm	m	36.51	19.21	0.24110
CAM26_U02.010.082.H	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Diametro 1400 mm	m	41.84	16.76	0.27634
CAM26_U02.010.082.I	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Diametro 1500 mm	m	43.54	16.11	0.28759
CAM26_U02.010.082.J	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Diametro 1600 mm	m	46.53	15.07	0.30730
CAM26_U02.010.082.K	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Diametro 1800 mm	m	51.20	13.70	0.33817
CAM26_U02.010.082.L	Rivestimento di tubazione circolare in calcestruzzo vibrocompresso con polimero continuo protettivo interno anticorrosivo di spessore medio non inferiore a 3 mm bicomponente spruzzato in stabilimento a bassa pressione con apparecchiatura dosatrice. Per superficie trattata 120° Diametro 2000 mm	m	56.96	12.31	0.37619
CAM26_U02.010.085	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie				
CAM26_U02.010.085.A	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in	m	214.48	4.25	1.41655

	funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 700 x 700 mm				
CAM26_U02.010.085.A	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 2200 x 2500 mm	m	2337.84	2.61	15.44025
CAM26_U02.010.085.B	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 800 x 800 mm	m	275.37	3.31	1.81869
CAM26_U02.010.085.C	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1000 x 1000 mm	m	424.05	2.48	2.80064
CAM26_U02.010.085.D	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1200 x 1000 mm	m	507.80	2.35	3.35377
CAM26_U02.010.085.E	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di	m	606.08	2.08	4.00286

	rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1200 x 1200 mm				
CAM26_U02.010.085.F	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1000 mm	m	588.94	2.02	3.88964
CAM26_U02.010.085.G	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1200 mm	m	703.48	1.79	4.64617
CAM26_U02.010.085.H	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1400 mm	m	819.69	1.71	5.41362
CAM26_U02.010.085.I	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1500 mm	m	875.56	2.00	5.78266
CAM26_U02.010.085.J	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere	m	941.99	2.01	6.22136

	verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1600 mm				
CAM26_U02.010.085.K	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 1800 mm	m	1003.72	2.03	6.62910
CAM26_U02.010.085.L	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1400 x 2000 mm	m	1172.61	1.73	7.74452
CAM26_U02.010.085.M	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1000 mm	m	675.69	1.87	4.46257
CAM26_U02.010.085.N	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1600 x 1200 mm	m	806.03	1.91	5.32344
CAM26_U02.010.085.O	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto	m	1078.82	2.15	7.12506

Collettore 1600 x 1600 mm					
CAM26_U02.010.085.P	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto	m	1217.33	2.30	8.03986
Collettore 1600 x 1800 mm					
CAM26_U02.010.085.Q	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto	m	1366.33	2.87	9.02396
Collettore 1600 x 2000 mm					
CAM26_U02.010.085.R	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto	m	754.76	1.86	4.98480
Collettore 1800 x 1000 mm					
CAM26_U02.010.085.V	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto	m	906.92	1.93	5.98979
Collettore 1800 x 1200 mm					
CAM26_U02.010.085.W	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto	m	1363.42	2.06	9.00474
Collettore 1800 x 1800 mm					

CAM26_U02.010.085.X	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 1800 x 2000 mm	m	1521.66	2.30	10.04983
CAM26_U02.010.085.Y	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 2000 x 1200 mm	m	1004.30	1.75	6.63291
CAM26_U02.010.085.Z	Collettore scatolare preformato prefabbricato per fognature o gallerie multiservizi in calcestruzzo vibrocompresso a sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non inferiore a 1,00 m, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta in gomma conforme alle norme vigenti. Il collettore avrà sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovrà rispondere alla normativa vigente, esente da fori passanti. Il collettore andrà calcolato in modo da sopportare il riempimento di prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto Collettore 2000 x 2300 mm	m	1927.49	1.82	12.73014
CAM26_U02.020	TUBAZIONI IN GRES CERAMICO				
CAM26_U02.020.010	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica Resistenza 34 kN/m				
CAM26_U02.020.010.A	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo Diametro nominale 100 mm Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m	m	33.97	18.58	0.22435
CAM26_U02.020.010.B	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo Diametro nominale 125 mm Resistenza allo schiacciamento 34 kN/m	m	36.90	19.01	0.24371
CAM26_U02.020.010.C	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo Diametro nominale 150 mm Resistenza allo	m	42.02	18.36	0.27749

	schacciamento 34 kN/m				
CAM26_U02.020.010.D	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 150 mm Resistenza allo schacciamento 40 kN/m	m	53.06	14.54	0.35046
CAM26_U02.020.010.E	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 200 mm Resistenza allo schacciamento 32 kN/m	m	56.50	14.90	0.37317
CAM26_U02.020.010.F	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 200 mm Resistenza allo schacciamento 48 kN/m	m	72.31	11.64	0.47760
CAM26_U02.020.010.G	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Compresi ogni onere per la posa in opera, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 250 mm Resistenza allo schacciamento 40 kN/m	m	81.02	11.25	0.53511
CAM26_U02.020.010.H	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 250 mm Resistenza allo schacciamento 60 kN/m	m	89.01	10.24	0.58784
CAM26_U02.020.010.I	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 300 mm Resistenza allo schacciamento 48 kN/m	m	103.78	9.46	0.68541
CAM26_U02.020.010.J	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 300 mm Resistenza allo schacciamento 72 kN/m	m	116.70	8.41	0.77075
CAM26_U02.020.010.K	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 350 mm Resistenza allo schacciamento 56 kN/m	m	134.61	7.82	0.88900
CAM26_U02.020.010.L	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta	m	144.99	7.26	0.95761

	idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 350 mm Resistenza allo schiacciamento 70 kN/m				
CAM26_U02.020.010.M	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 48 kN/m	m	150.97	7.43	0.99706
CAM26_U02.020.010.N	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 64 kN/m	m	169.49	6.62	1.11940
CAM26_U02.020.010.O	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 400 mm Resistenza allo schiacciamento 80 kN/m	m	212.82	5.27	1.40558
CAM26_U02.020.010.P	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 500 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	m	219.54	6.07	1.44998
CAM26_U02.020.010.Q	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 500 mm Resistenza allo schiacciamento 80 kN/m	m	276.46	4.82	1.82587
CAM26_U02.020.010.R	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 600 mm Resistenza allo schiacciamento 57 kN/m	m	301.70	5.11	1.99261
CAM26_U02.020.010.S	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 600 mm Resistenza allo schiacciamento 96 kN/m	m	381.18	4.05	2.51750
CAM26_U02.020.010.T	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo Diametro nominale 700 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	m	420.49	4.00	2.77716
CAM26_U02.020.010.U	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata	m	515.27	3.27	3.40312

	internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo Diametro nominale 700 mm Resistenza allo schiacciamento 84 kN/m				
CAM26_U02.020.010.V	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo Diametro nominale 800 mm Resistenza allo schiacciamento 60 kN/m	m	564.84	3.35	3.73049
CAM26_U02.020.010.W	Tubazione in gres ceramico con giunto a bicchiere e guarnizione di tenuta in resina poliuretanica, verniciata internamente ed esternamente, conforme alle norme vigenti, la giunzione deve garantire la perfetta tenuta idraulica alla pressione di 0,5 bar. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo Diametro nominale 800 mm Resistenza allo schiacciamento 96 kN/m	m	711.44	2.66	4.69871
CAM26_U02.030	CONDOTTE IN GHISA				
CAM26_U02.030.010	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12.				
CAM26_U02.030.010.A	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 80 mm	m	48.14	13.11	0.31795
CAM26_U02.030.010.B	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 100 mm	m	56.03	11.27	0.37005
CAM26_U02.030.010.C	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 125 mm	m	66.93	10.48	0.44207
CAM26_U02.030.010.D	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 150 mm	m	77.14	10.00	0.50948
CAM26_U02.030.010.E	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in	m	101.40	8.30	0.66967

	materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 200 mm				
CAM26_U02.030.010.F	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 250 mm	m	138.85	6.57	0.91704
CAM26_U02.030.010.G	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 300 mm	m	172.39	5.70	1.13856
CAM26_U02.030.010.H	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 350 mm	m	213.60	4.93	1.41075
CAM26_U02.030.010.I	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 400 mm	m	242.18	4.63	1.59949
CAM26_U02.030.010.J	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 450 mm	m	283.79	4.20	1.87431
CAM26_U02.030.010.K	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 500 mm	m	327.92	4.06	2.16577
CAM26_U02.030.010.L	Tubazione in ghisa sferoidale per fognature a gravità e in pressione, di tipo elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, rivestimento interno con malta a base di cemento alluminoso applicato per centrifugazione, esterno con strato di zinco (200 g/m ²) pitturato con vernice epossidica di colore rosso, fornita in barre da 6 m. Esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. Per pressioni fino a 3 bar e PH da 4 a 12. Diametro 600 mm	m	425.86	3.13	2.81256
CAM26_U02.040	TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE				
CAM26_U02.040.010	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2				

CAM26_U02.040.010.A	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 110 mm	m	11.28	31.08	0.07453
CAM26_U02.040.010.B	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 125 mm	m	13.96	30.14	0.09222
CAM26_U02.040.010.C	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 140 mm	m	15.43	27.27	0.10193
CAM26_U02.040.010.D	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 160 mm	m	17.68	23.80	0.11680
CAM26_U02.040.010.E	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 180 mm	m	20.82	20.21	0.13753
CAM26_U02.040.010.F	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le	m	25.19	19.49	0.16638

	relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneoDE 200 mm				
CAM26_U02.040.010.G	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneoDE 225 mm	m	29.35	16.73	0.19385
CAM26_U02.040.010.H	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneoDE 250 mm	m	34.02	14.43	0.22465
CAM26_U02.040.010.I	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneoDE 280 mm	m	41.30	11.89	0.27275
CAM26_U02.040.010.J	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneoDE 315 mm	m	50.22	11.17	0.33167
CAM26_U02.040.010.K	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneoDE 355 mm	m	106.53	5.27	0.70360
CAM26_U02.040.010.L	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il	m	129.61	4.87	0.85600

	collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 400 mm				
CAM26_U02.040.010.M	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 450 mm	m	164.32	3.84	1.08522
CAM26_U02.040.010.N	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 500 mm	m	199.63	3.16	1.31845
CAM26_U02.040.010.O	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 560 mm	m	240.81	2.91	1.59041
CAM26_U02.040.010.P	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 630 mm	m	320.14	2.19	2.11439
CAM26_U02.040.010.Q	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 710 mm	m	380.89	1.84	2.51560
CAM26_U02.040.010.R	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre	m	441.72	1.59	2.91735

	devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 800 mm				
CAM26_U02.040.010.S	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 900 mm	m	523.66	1.34	3.45850
CAM26_U02.040.010.T	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione. Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo DE 1000 mm	m	676.90	1.35	4.47062
CAM26_U02.040.015	Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN4				
CAM26_U02.040.015.A	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 200 mm	m	18.98	25.87	0.12536
CAM26_U02.040.015.B	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 250 mm	m	27.03	18.17	0.17850
CAM26_U02.040.015.C	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 315 mm	m	36.44	15.40	0.24067
CAM26_U02.040.015.D	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3	m	53.50	11.80	0.35337

	(tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 400 mm				
CAM26_U02.040.015.E	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 500 mm	m	81.48	7.75	0.53812
CAM26_U02.040.015.F	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 630 mm	m	128.83	5.44	0.85087
CAM26_U02.040.015.G	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 800 mm	m	249.78	2.81	1.64967
CAM26_U02.040.015.H	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 1000 mm	m	379.70	2.40	2.50772
CAM26_U02.040.015.I	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) DE 1200 mm	m	617.90	1.70	4.08090

CAM26_U02.040.018 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN8

CAM26_U02.040.018.A	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 160 mm	m	16.41	25.64	0.10839
CAM26_U02.040.018.B	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 200 mm	m	21.74	22.59	0.14355
CAM26_U02.040.018.C	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 250 mm	m	28.71	17.10	0.18959
CAM26_U02.040.018.D	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 315 mm	m	41.50	13.52	0.27409
CAM26_U02.040.018.E	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 400 mm	m	60.31	10.47	0.39834
CAM26_U02.040.018.F	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative	m	96.32	6.55	0.63617

	guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 500 mm				
CAM26_U02.040.018.G	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 630 mm	m	133.27	5.26	0.88016
CAM26_U02.040.018.H	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 800 mm	m	279.09	2.51	1.84327
CAM26_U02.040.018.I	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 1000 mm	m	404.89	2.25	2.67411
CAM26_U02.040.018.J	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) DE 1200 mm	m	586.50	1.79	3.87355
CAM26_U02.040.020	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN2				
CAM26_U02.040.020.A	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 160 mm	m	15.91	26.45	0.10510
CAM26_U02.040.020.B	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di	m	21.80	22.52	0.14399

	conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 200 mm				
CAM26_U02.040.020.C	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 250 mm	m	29.91	16.41	0.19757
CAM26_U02.040.020.D	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 315 mm	m	44.26	12.68	0.29234
CAM26_U02.040.020.E	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 355 mm	m	62.26	9.01	0.41118
CAM26_U02.040.020.F	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 400 mm	m	67.05	9.41	0.44285
CAM26_U02.040.020.G	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 450 mm	m	95.08	6.64	0.62797
CAM26_U02.040.020.H	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del	m	98.72	6.39	0.65200

	rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 500 mm				
CAM26_U02.040.020.I	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 630 mm	m	152.12	4.61	1.00466
CAM26_U02.040.020.J	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 710 mm	m	214.64	3.27	1.41762
CAM26_U02.040.020.K	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 800 mm	m	261.10	2.69	1.72442
CAM26_U02.040.020.L	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 900 mm	m	382.23	2.20	2.52442
CAM26_U02.040.020.M	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 1000 mm	m	454.15	2.01	2.99943
CAM26_U02.040.020.N	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE 1200 mm	m	662.49	1.59	4.37542
CAM26_U02.040.022	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4				

CAM26_U02.040.022.A	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 110 mm	m	12.56	27.93	0.08294
CAM26_U02.040.022.B	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 125 mm	m	13.71	30.69	0.09057
CAM26_U02.040.022.C	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 160 mm	m	18.11	23.24	0.11962
CAM26_U02.040.022.D	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm	m	24.48	20.06	0.16169
CAM26_U02.040.022.E	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm	m	35.40	13.87	0.23380
CAM26_U02.040.022.F	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 315 mm	m	48.94	11.47	0.32322
CAM26_U02.040.022.G	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del	m	74.26	7.56	0.49047

	produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 355 mm				
CAM26_U02.040.022.H	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 400 mm	m	77.34	8.16	0.51079
CAM26_U02.040.022.I	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 450 mm	m	114.81	5.50	0.75826
CAM26_U02.040.022.J	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 500 mm	m	120.92	5.22	0.79860
CAM26_U02.040.022.K	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 630 mm	m	186.53	3.76	1.23195
CAM26_U02.040.022.L	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 710 mm	m	264.74	2.65	1.74849
CAM26_U02.040.022.M	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative	m	321.42	2.18	2.12284

	giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 800 mm				
CAM26_U02.040.022.N	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 900 mm	m	468.81	1.80	3.09626
CAM26_U02.040.022.O	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1000 mm	m	561.00	1.63	3.70515
CAM26_U02.040.022.P	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1200 mm	m	814.22	1.29	5.37749
CAM26_U02.040.025	Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN8				
CAM26_U02.040.025.A	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 110 mm	m	12.41	28.27	0.08194
CAM26_U02.040.025.B	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 125 mm	m	15.48	27.18	0.10226
CAM26_U02.040.025.C	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8	m	21.32	19.74	0.14082

kN/mq DE 160 mm					
CAM26_U02.040.025.D	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8	m	29.59	16.59	0.19540
kN/mq DE 200 mm					
CAM26_U02.040.025.E	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8	m	41.82	11.74	0.27619
kN/mq DE 250 mm					
CAM26_U02.040.025.F	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8	m	62.92	8.92	0.41552
kN/mq DE 315 mm					
CAM26_U02.040.025.G	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8	m	92.08	6.09	0.60815
kN/mq DE 355 mm					
CAM26_U02.040.025.H	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8	m	101.00	6.25	0.66702
kN/mq DE 400 mm					
CAM26_U02.040.025.I	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8	m	144.92	4.36	0.95713
kN/mq DE 450 mm					
CAM26_U02.040.025.J	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione	m	152.17	4.15	1.00504

	elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm				
CAM26_U02.040.025.K	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 630 mm	m	237.67	2.95	1.56968
CAM26_U02.040.025.L	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 710 mm	m	352.01	1.99	2.32483
CAM26_U02.040.025.M	Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 800 mm	m	444.08	1.58	2.93292
CAM26_U02.040.028	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4				
CAM26_U02.040.028.A	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruita secondo le norme vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm	m	23.92	20.53	0.15798
CAM26_U02.040.028.B	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruita secondo le norme vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm	m	33.27	14.76	0.21971
CAM26_U02.040.028.C	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete	m	48.42	11.59	0.31982

	strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruita secondo le norme vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiato con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 315 mm				
CAM26_U02.040.028.D	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruita secondo le norme vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiato con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 400 mm	m	73.98	8.53	0.48857
CAM26_U02.040.028.E	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruita secondo le norme vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiato con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 500 mm	m	117.65	5.37	0.77701
CAM26_U02.040.028.F	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruita secondo le norme vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiato con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 600 mm	m	175.98	3.99	1.16227
CAM26_U02.040.028.G	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruita secondo le norme vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiato con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 710 mm	m	229.00	3.06	1.51244
CAM26_U02.040.028.H	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruita secondo le norme vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di	m	316.18	2.22	2.08823

	produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 800 mm				
CAM26_U02.040.028.I	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruita secondo le norme vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 900 mm	m	385.21	2.18	2.54413
CAM26_U02.040.028.J	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruita secondo le norme vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1000 mm	m	489.62	1.86	3.23368
CAM26_U02.040.028.K	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce. Costruita secondo le norme vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 1200 mm	m	698.90	1.51	4.61586
CAM26_U02.040.030	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN8				
CAM26_U02.040.030.A	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm	m	27.81	17.66	0.18366
CAM26_U02.040.030.B	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni,	m	38.53	12.74	0.25449

	esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 250 mm				
CAM26_U02.040.030.C	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm	m	56.70	8.66	0.37449
CAM26_U02.040.030.D	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 400 mm	m	88.59	7.13	0.58508
CAM26_U02.040.030.E	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm	m	143.98	4.38	0.95091
CAM26_U02.040.030.F	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 630 mm	m	212.84	3.30	1.40573
CAM26_U02.040.030.G	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 710 mm	m	280.97	2.50	1.85569
CAM26_U02.040.030.H	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e	m	366.28	1.91	2.41909

	industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiato con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 800 mm				
CAM26_U02.040.030.I	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiato con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 900 mm	m	409.69	2.05	2.70583
CAM26_U02.040.030.J	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiato con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 1000 mm	m	602.08	1.51	3.97644
CAM26_U02.040.032	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN16				
CAM26_U02.040.032.A	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiato con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 200 mm	m	35.31	13.91	0.23319
CAM26_U02.040.032.B	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiato con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 250 mm	m	52.13	9.42	0.34427
CAM26_U02.040.032.C	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica,	m	75.80	7.40	0.50064

	contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 315 mm				
CAM26_U02.040.032.D	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 400 mm	m	115.97	5.44	0.76590
CAM26_U02.040.032.E	Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici lisce, con giunto a bicchiere, guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 kN/mq DE 500 mm	m	178.11	3.54	1.17634
CAM26_U02.040.035	Tubazione corrugata a doppia parete in PE di tipo SN16				
CAM26_U02.040.035.A	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (≥ 16 kN/mq) DE 200 mm	m	24.67	19.90	0.16293
CAM26_U02.040.035.B	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (≥ 16 kN/mq) DE 250 mm	m	32.98	14.89	0.21784
CAM26_U02.040.035.C	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di	m	48.31	11.62	0.31905

	posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (≥ 16 kN/mq) DE 315 mm				
CAM26_U02.040.035.D	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (≥ 16 kN/mq) DE 400 mm	m	70.21	8.99	0.46371
CAM26_U02.040.035.E	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (≥ 16 kN/mq) DE 500 mm	m	113.52	5.56	0.74976
CAM26_U02.040.035.F	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (≥ 16 kN/mq) DE 630 mm	m	160.27	4.38	1.05853
CAM26_U02.040.035.G	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (≥ 16 kN/mq) DE 800 mm	m	331.11	2.12	2.18684
CAM26_U02.040.035.H	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (≥ 16 kN/mq) DE 1000 mm	m	480.12	1.90	3.17097
CAM26_U02.040.035.I	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative	m	698.07	1.51	4.61038

guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (≥ 16 kN/mq) DE 1200 mm

CAM26_U02.040.038	Tubazione corrugata a doppia parete in PP di tipo SN4				
CAM26_U02.040.038.A	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 200 mm	m	20.97	23.41	0.13850
CAM26_U02.040.038.B	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 250 mm	m	28.47	17.25	0.18803
CAM26_U02.040.038.C	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 300 mm	m	42.74	13.13	0.28231
CAM26_U02.040.038.D	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 400 mm	m	59.39	10.63	0.39224
CAM26_U02.040.038.E	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 500 mm	m	84.87	7.44	0.56050
CAM26_U02.040.038.F	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI	m	138.88	4.55	0.91722

ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 600 mm

CAM26_U02.040.039	Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 10 bar				
CAM26_U02.040.039.A	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 110 mm	ml	14.34	16.84	0.01894
CAM26_U02.040.039.B	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 125 mm	ml	17.25	14.00	0.02278
CAM26_U02.040.039.C	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 140 mm	ml	20.16	11.98	0.02663
CAM26_U02.040.039.D	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 160 mm	ml	25.27	10.11	0.03338
CAM26_U02.040.039.E	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 200 mm	ml	36.56	7.22	0.04830
CAM26_U02.040.039.F	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 225 mm	ml	45.14	5.85	0.05962

CAM26_U02.040.039.G	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 250 mm	ml	54.00	5.04	0.07132
CAM26_U02.040.039.H	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 280 mm	ml	67.03	4.06	0.08854
CAM26_U02.040.039.I	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 315 mm	ml	79.01	3.58	0.10436
CAM26_U02.040.039.L	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 355 mm	ml	110.29	2.67	0.14568
CAM26_U02.040.039.M	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 400 mm	ml	136.83	2.30	0.18074
CAM26_U02.040.039.N	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 500 mm	ml	210.51	1.57	0.27806
CAM26_U02.040.039.O	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo.Per pressione nominale PN fino a 10 bar - DN 630 mm	ml	298.07	1.16	0.39372

CAM26_U02.040.040 Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 16 bar

CAM26_U02.040.040.A	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 110 mm	ml	19.14	12.61	0.02528
CAM26_U02.040.040.B	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 125 mm	ml	23.12	10.44	0.03054
CAM26_U02.040.040.C	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 140 mm	ml	27.44	8.80	0.03625
CAM26_U02.040.040.D	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 160 mm	ml	34.67	7.37	0.04579
CAM26_U02.040.040.E	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 200 mm	ml	51.76	5.10	0.06837
CAM26_U02.040.040.F	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 225 mm	ml	65.13	4.05	0.08604
CAM26_U02.040.040.G	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con	ml	77.72	3.50	0.10265

	materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 250 mm				
CAM26_U02.040.040.H	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 280 mm	ml	97.99	2.78	0.12943
CAM26_U02.040.040.I	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 315 mm	ml	121.04	2.34	0.15988
CAM26_U02.040.040.L	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 355 mm	ml	163.12	1.81	0.21547
CAM26_U02.040.040.M	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 400 mm	ml	202.24	1.55	0.26713
CAM26_U02.040.040.N	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 500 mm	ml	319.36	1.04	0.42184
CAM26_U02.040.040.O	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 10 bar e fino a 16 bar - DN 630 mm	ml	450.77	0.77	0.59543
CAM26_U02.040.041	Tubazioni in lega polimerica PVC-A - PN fino a 20 bar				
CAM26_U02.040.041.A	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità	ml	22.32	10.82	0.02948

	europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 110 mm				
CAM26_U02.040.041.B	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 125 mm	ml	27.58	8.75	0.03643
CAM26_U02.040.041.C	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 140 mm	ml	32.92	7.33	0.04349
CAM26_U02.040.041.D	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 160 mm	ml	41.70	6.13	0.05508
CAM26_U02.040.041.E	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 200 mm	ml	63.45	4.16	0.08381
CAM26_U02.040.041.F	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 225 mm	ml	79.94	3.30	0.10559
CAM26_U02.040.041.G	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 250 mm	ml	95.42	2.85	0.12605
CAM26_U02.040.041.H	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità	ml	120.69	2.25	0.15942

	europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 280 mm				
CAM26_U02.040.041.I	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 315 mm	ml	149.63	1.89	0.19764
CAM26_U02.040.041.L	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 355 mm	ml	202.25	1.46	0.26715
CAM26_U02.040.041.M	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 400 mm	ml	251.23	1.25	0.33185
CAM26_U02.040.041.N	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 500 mm	ml	375.38	0.88	0.49584
CAM26_U02.040.041.O	Tubazione in PVC-A per condotte in pressione per uso potabile, irriguo e fognario, con giunto a bicchiere, contrassegnata ogni metro con: marchio del produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni ed esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Per pressione nominale PN oltre i 16 bar e fino a 20 bar - DN 630 mm	ml	526.26	0.66	0.69513
CAM26_U02.040.045	Tubazione corrugata a doppia parete in PPdi tipo SN8				
CAM26_U02.040.045.A	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 200 mm	m	23.76	20.67	0.15689
CAM26_U02.040.045.B	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di	m	31.83	15.42	0.21024

	scarico interrato non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 250 mm				
CAM26_U02.040.045.C	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrato non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 300 mm	m	48.18	11.65	0.31818
CAM26_U02.040.045.D	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrato non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 400 mm	m	67.36	9.37	0.44487
CAM26_U02.040.045.E	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrato non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (> = 8 kN/mq) Diametro interno 500 mm	m	96.42	6.55	0.63680
CAM26_U02.040.046	Tubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16				
CAM26_U02.040.046.A	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrato non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) Diametro interno 200 mm	m	40.46	21.67	0.26720
CAM26_U02.040.046.B	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrato non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI	m	50.99	17.19	0.33677

	ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) Diametro interno 250 mm				
CAM26_U02.040.046.C	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) Diametro interno 315 mm	m	77.68	11.29	0.51301
CAM26_U02.040.046.D	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) Diametro interno 400 mm	m	107.77	8.14	0.71179
CAM26_U02.040.046.E	Tubazione corrugata a doppia parete in PP per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamera secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere, manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) Diametro interno 500 mm	m	158.29	5.54	1.04545
CAM26_U02.040.048	Tubazione spiralata in PE di tipo SN2				
CAM26_U02.040.048.A	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2 kN/mq) Diametro interno 500 mm	m	120.79	5.23	0.79777
CAM26_U02.040.048.B	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro	m	181.69	3.86	1.19997

esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (≥ 2 kN/mq) Diametro interno 600 mm

CAM26_U02.040.048.C	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (≥ 2 kN/mq) Diametro interno 700 mm	m	193.71	3.62	1.27936
CAM26_U02.040.048.D	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (≥ 2 kN/mq) Diametro interno 800 mm	m	267.38	2.62	1.76592
CAM26_U02.040.048.E	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (≥ 2 kN/mq) Diametro interno 900 mm	m	378.04	2.23	2.49679
CAM26_U02.040.048.F	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (≥ 2 kN/mq) Diametro interno 1000 mm	m	507.29	1.80	3.35040
CAM26_U02.040.048.G	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in	m	746.01	1.41	4.92706

	marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (≥ 2 kN/mq) Diametro interno 1200 mm				
CAM26_U02.040.048.H	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (≥ 2 kN/mq) Diametro interno 1400 mm	m	936.05	1.27	6.18218
CAM26_U02.040.048.I	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (≥ 2 kN/mq) Diametro interno 1500 mm	m	1045.56	1.21	6.90541
CAM26_U02.040.050	Tubazione spiralata in PE di tipo SN4				
CAM26_U02.040.050.A	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 500 mm	m	218.72	2.89	1.44457
CAM26_U02.040.050.B	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 600 mm	m	265.73	2.64	1.75499
CAM26_U02.040.050.C	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968	m	353.40	1.98	2.33405

	con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 700 mm				
CAM26_U02.040.050.D	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 800 mm	m	467.38	1.50	3.08683
CAM26_U02.040.050.E	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 900 mm	m	614.85	1.37	4.06080
CAM26_U02.040.050.F	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 1000 mm	m	871.12	1.05	5.75332
CAM26_U02.040.050.G	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 1200 mm	m	1154.15	0.91	7.62261
CAM26_U02.040.050.H	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro	m	1534.93	0.78	10.13745

esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 1400 mm

CAM26_U02.040.050.I	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (≥ 4 kN/mq) Diametro interno 1500 mm	m	1598.87	0.79	10.55974
CAM26_U02.040.055	Tubazione spiralata in PE di tipo SN8				
CAM26_U02.040.055.A	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) Diametro interno 500 mm	m	188.20	3.35	1.24299
CAM26_U02.040.055.B	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) Diametro interno 600 mm	m	275.96	2.54	1.82255
CAM26_U02.040.055.C	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) Diametro interno 700 mm	m	380.48	1.84	2.51287
CAM26_U02.040.055.D	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare	m	490.21	1.43	3.23761

deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) Diametro interno 800 mm

CAM26_U02.040.055.E	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) Diametro interno 900 mm	m	745.29	1.13	4.92229
CAM26_U02.040.055.F	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) Diametro interno 1000 mm	m	894.28	1.02	5.90628
CAM26_U02.040.055.G	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) Diametro interno 1200 mm	m	1269.29	0.83	8.38303
CAM26_U02.040.055.H	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) Diametro interno 1400 mm	m	1706.12	0.70	11.26808
CAM26_U02.040.055.I	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968	m	1894.62	0.67	12.51301

	con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) Diametro interno 1500 mm				
CAM26_U02.040.055.J	Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al 30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (≥ 8 kN/mq) Diametro interno 2000 mm	m	2495.11	0.76	16.47897
CAM26_U02.040.060	Tubazione composita spiralata Classe A = 8 kN/mq				
CAM26_U02.040.060.A	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS ≥ 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 800 mm	m	592.25	2.13	3.91152
CAM26_U02.040.060.B	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS ≥ 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 900 mm	m	704.56	1.79	4.65325
CAM26_U02.040.060.C	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS ≥ 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1000 mm	m	776.51	1.63	5.12847
CAM26_U02.040.060.D	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS ≥ 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1100 mm	m	891.78	1.73	5.88974
CAM26_U02.040.060.E	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiango con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS ≥ 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1200 mm	m	1095.43	1.54	7.23477
CAM26_U02.040.060.F	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del	m	1392.09	1.36	9.19408

	rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1300 mm				
CAM26_U02.040.060.G	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1400 mm	m	1416.53	1.49	9.35550
CAM26_U02.040.060.H	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1500 mm	m	1772.76	1.50	11.70822
CAM26_U02.040.060.I	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1600 mm	m	2039.97	1.51	13.47302
CAM26_U02.040.060.J	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaioper condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1700 mm	m	2239.94	1.69	14.79367
CAM26_U02.040.060.K	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1800 mm	m	2507.08	1.85	16.55805
CAM26_U02.040.060.L	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 1900 mm	m	2616.85	1.77	17.28301
CAM26_U02.040.060.M	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2000 mm	m	3085.62	1.50	20.37901
CAM26_U02.040.060.N	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2100 mm	m	3243.39	1.43	21.42098
CAM26_U02.040.060.O	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI	m	3563.32	1.38	23.53394

	11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2200 mm				
CAM26_U02.040.060.P	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2300 mm	m	3798.09	1.29	25.08448
CAM26_U02.040.060.Q	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe A = 8 kN/mq (PS > = 415 kPa con deformazione del 3%) Classe A = 8 kN/mq DN 2400 mm	m	4032.79	1.22	26.63462
CAM26_U02.040.065	Tubazione composita spiralata Classe B = 12 kN/mq				
CAM26_U02.040.065.A	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 400 mm	m	291.52	3.37	1.92537
CAM26_U02.040.065.B	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 500 mm	m	370.41	2.65	2.44636
CAM26_U02.040.065.C	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 600 mm	m	452.23	2.48	2.98678
CAM26_U02.040.065.D	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 700 mm	m	581.30	1.93	3.83918
CAM26_U02.040.065.E	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 800 mm	m	687.24	1.63	4.53890
CAM26_U02.040.065.F	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B	m	981.02	1.29	6.47917

	= 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 900 mm				
CAM26_U02.040.065.G	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1000 mm	m	1048.23	1.20	6.92303
CAM26_U02.040.065.H	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1100 mm	m	1197.66	1.05	7.90996
CAM26_U02.040.065.I	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1200 mm	m	1360.87	1.24	8.98790
CAM26_U02.040.065.J	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1300 mm	m	1724.95	0.98	11.39241
CAM26_U02.040.065.K	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1400 mm	m	1836.58	1.15	12.12970
CAM26_U02.040.065.L	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1500 mm	m	2064.37	1.29	13.63415
CAM26_U02.040.065.M	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1600 mm	m	2251.68	1.37	14.87126
CAM26_U02.040.065.N	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1700 mm	m	2617.96	1.45	17.29030
CAM26_U02.040.065.O	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative	m	2928.80	1.58	19.34329

	giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1800 mm				
CAM26_U02.040.065.P	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 1900 mm	m	3143.47	1.47	20.76106
CAM26_U02.040.065.Q	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2000 mm	m	3221.73	1.44	21.27796
CAM26_U02.040.065.R	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2100 mm	m	4168.27	1.11	27.52936
CAM26_U02.040.065.S	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2200 mm	m	4581.28	1.07	30.25707
CAM26_U02.040.065.T	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2300 mm	m	4885.43	1.00	32.26586
CAM26_U02.040.065.U	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe B = 12 kN/mq (PS > = 620 kPa con deformazione del 3%) Classe B = 12 kN/mq DN 2400 mm	m	5169.46	0.65	34.14175
CAM26_U02.040.070	Tubazione composita spiralata Classe C = 16 kN /mq				
CAM26_U02.040.070.A	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 400 mm	m	368.09	1.94	2.43107
CAM26_U02.040.070.B	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%)	m	470.66	1.52	3.10847

Classe C = 16 kN DN 500 mm					
CAM26_U02.040.070.C	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 600 mm	m	575.50	1.42	3.80091
CAM26_U02.040.070.D	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 700 mm	m	743.28	1.10	4.90897
CAM26_U02.040.070.E	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 800 mm	m	881.00	0.93	5.81858
CAM26_U02.040.070.F	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 900 mm	m	1055.68	0.87	6.97225
CAM26_U02.040.070.G	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1000 mm	m	1349.59	0.68	8.91337
CAM26_U02.040.070.H	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1100 mm	m	1543.02	0.59	10.19089
CAM26_U02.040.070.I	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1200 mm	m	1749.80	0.70	11.55654
CAM26_U02.040.070.J	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1300 mm	m	2223.93	0.55	14.68799
CAM26_U02.040.070.K	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del	m	2363.45	0.65	15.60943

	rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1400 mm				
CAM26_U02.040.070.L	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1500 mm	m	2657.22	0.73	17.54965
CAM26_U02.040.070.M	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1600 mm	m	2892.73	0.78	19.10505
CAM26_U02.040.070.N	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1700 mm	m	3362.39	0.82	22.20694
CAM26_U02.040.070.O	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1800 mm	m	3757.65	0.90	24.81741
CAM26_U02.040.070.P	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 1900 mm	m	4314.19	0.78	28.49313
CAM26_U02.040.070.Q	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2000 mm	m	4641.95	0.73	30.65781
CAM26_U02.040.070.R	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2100 mm	m	5368.59	0.63	35.45692
CAM26_U02.040.070.S	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2200 mm	m	5902.30	0.60	38.98179
CAM26_U02.040.070.T	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI	m	6297.68	0.57	41.59304

	11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2300 mm				
CAM26_U02.040.070.U	Tubazione composita spiralata in polietilene rinforzato con acciaio per condotte di scarico interrate non in pressione, con profilo di parete strutturato a norma UNI 11434. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare classe C = 16 kN/mq (PS > = 830 kPa con deformazione del 3%) Classe C = 16 kN DN 2400 mm	m	6693.11	0.53	44.20468
CAM26_U02.040.075	Tubazione interamente in polipropilene (PP) di tipo SN12				
CAM26_U02.040.075.A	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 (> = 12 kN/mq). Diametro interno 250 mm	m	67.23	8.06	0.44400
CAM26_U02.040.075.B	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 (> = 12 kN/mq). Diametro interno 300 mm	m	98.44	5.51	0.65015
CAM26_U02.040.075.C	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 12 (> = 12 kN/mq). Diametro interno 400 mm	m	154.50	3.84	1.02039
CAM26_U02.040.080	Tubazione interamente in polipropilene (PP) di tipo SN18				
CAM26_U02.040.080.A	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla	m	72.56	7.47	0.47922

superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 18 (> = 18 kN/mq). Diametro interno 250 mm

CAM26_U02.040.080.B	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 18 (> = 18 kN/mq). Diametro interno 300 mm	m	105.04	5.16	0.69372
CAM26_U02.040.080.C	Tubazione interamente in polipropilene (PP) per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-2 con profilo di parete strutturato a 3 strati, con superficie piana internamente ed esternamente. Il colore della superficie interna dovrà essere chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere secondo UNI ENV 1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento tra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative guarnizioni o con altri tipi di giunzioni anche speciali. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 18 (> = 18 kN/mq). Diametro interno 400 mm	m	166.91	3.55	1.10235
CAM26_U02.050	CONDOTTE IN VETRORESINA				
CAM26_U02.050.010	Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 2500				
CAM26_U02.050.010.A	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 300 mm	m	127.16	4.96	0.83983
CAM26_U02.050.010.A A	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2700 mm	m	3663.77	1.19	24.19740
CAM26_U02.050.010.A B	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2800 mm	m	3847.41	1.31	25.41022
CAM26_U02.050.010.A C	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings),	m	4108.24	1.38	27.13292

	impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2900 mm				
CAM26_U02.050.010.A D	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 3000 mm	m	4468.18	1.35	29.51014
CAM26_U02.050.010.B	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 350 mm	m	143.07	4.41	0.94490
CAM26_U02.050.010.C	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 400 mm	m	172.21	3.67	1.13737
CAM26_U02.050.010.D	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 450 mm	m	184.14	4.19	1.21613
CAM26_U02.050.010.E	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 500 mm	m	208.21	3.71	1.37510
CAM26_U02.050.010.F	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 600 mm	m	279.75	3.01	1.84758
CAM26_U02.050.010.G	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 700 mm	m	331.89	2.54	2.19196
CAM26_U02.050.010.H	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 800 mm	m	424.38	2.15	2.80284
CAM26_U02.050.010.I	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre	m	510.98	1.92	3.37475

	di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 900 mm				
CAM26_U02.050.010.J	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1000 mm	m	587.18	1.67	3.87806
CAM26_U02.050.010.K	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1100 mm	m	719.02	1.46	4.74879
CAM26_U02.050.010.L	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1200 mm	m	820.39	1.37	5.41830
CAM26_U02.050.010.M	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1300 mm	m	997.20	1.27	6.58602
CAM26_U02.050.010.N	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1400 mm	m	1115.91	1.26	7.37002
CAM26_U02.050.010.O	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1500 mm	m	1230.69	1.37	8.12811
CAM26_U02.050.010.P	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1600 mm	m	1391.10	1.26	9.18753
CAM26_U02.050.010.Q	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m.	m	1528.32	1.15	10.09381

CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1700 mm					
CAM26_U02.050.010.R	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1800 mm	m	1709.24	1.07	11.28867
CAM26_U02.050.010.S	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 1900 mm	m	1886.32	1.00	12.45821
CAM26_U02.050.010.T	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2000 mm	m	2055.99	0.96	13.57878
CAM26_U02.050.010.U	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2100 mm	m	2225.87	0.95	14.70078
CAM26_U02.050.010.V	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2200 mm	m	2413.39	0.96	15.93925
CAM26_U02.050.010.W	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2300 mm	m	2613.81	0.99	17.26292
CAM26_U02.050.010.X	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2400 mm	m	2967.59	0.95	19.59946
CAM26_U02.050.010.Y	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2500 mm	m	3160.33	1.02	20.87241
CAM26_U02.050.010.Z	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per	m	3384.56	1.12	22.35337

	giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 2500 DN 2600 mm				
CAM26_U02.050.020	Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 1 - SN 10000				
CAM26_U02.050.020.A	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 300 mm	m	127.35	4.96	0.84111
CAM26_U02.050.020.A A	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2700 mm	m	4292.04	1.01	28.34678
CAM26_U02.050.020.A B	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2800 mm	m	4587.95	1.10	30.30117
CAM26_U02.050.020.A C	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2900 mm	m	4916.49	1.16	32.47102
CAM26_U02.050.020.A D	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 3000 mm	m	5361.99	1.12	35.41328
CAM26_U02.050.020.B	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 350 mm	m	146.18	4.32	0.96548
CAM26_U02.050.020.C	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 400 mm	m	166.44	4.21	1.09927
CAM26_U02.050.020.D	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiere con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 450 mm	m	197.73	3.90	1.30590

CAM26_U02.050.020.E	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 500 mm	m	230.10	3.35	1.51968
CAM26_U02.050.020.F	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 600 mm	m	312.73	2.69	2.06541
CAM26_U02.050.020.G	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 700 mm	m	379.61	2.22	2.50717
CAM26_U02.050.020.H	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 800 mm	m	466.15	1.96	3.07871
CAM26_U02.050.020.I	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 900 mm	m	560.61	1.75	3.70252
CAM26_U02.050.020.J	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1000 mm	m	693.91	1.42	4.58295
CAM26_U02.050.020.K	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1100 mm	m	828.45	1.27	5.47152
CAM26_U02.050.020.L	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1200 mm	m	948.19	1.18	6.26235
CAM26_U02.050.020.M	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta	m	1146.33	1.10	7.57097

	e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1300 mm				
CAM26_U02.050.020.N	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1400 mm	m	1294.05	1.08	8.54654
CAM26_U02.050.020.O	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1500 mm	m	1429.76	1.18	9.44283
CAM26_U02.050.020.P	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1600 mm	m	1624.99	1.08	10.73223
CAM26_U02.050.020.Q	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1700 mm	m	1810.38	0.97	11.95664
CAM26_U02.050.020.R	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1800 mm	m	1986.85	0.92	13.12218
CAM26_U02.050.020.S	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 1900 mm	m	2245.38	0.84	14.82963
CAM26_U02.050.020.T	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2000 mm	m	2446.09	0.80	16.15523
CAM26_U02.050.020.U	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2100 mm	m	2653.58	0.79	17.52562
CAM26_U02.050.020.V	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale	m	2880.39	0.80	19.02357

	10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2200 mm				
CAM26_U02.050.020.W	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2300 mm	m	3140.45	0.83	20.74111
CAM26_U02.050.020.X	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2400 mm	m	3485.40	0.80	23.01937
CAM26_U02.050.020.Y	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2500 mm	m	3757.47	0.86	24.81622
CAM26_U02.050.020.Z	Tubazione in resina termoindurente, rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 1 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 1 - SN 10000 DN 2600 mm	m	4037.24	0.94	26.66399
CAM26_U02.050.040	Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 2500				
CAM26_U02.050.040.A	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 300 mm	m	127.35	4.96	0.84111
CAM26_U02.050.040.A A	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2700 mm	m	3663.77	1.19	24.19740
CAM26_U02.050.040.A B	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2800 mm	m	3848.69	1.31	25.41867
CAM26_U02.050.040.A C	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra	m	4106.96	1.38	27.12447

	pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2900 mm				
CAM26_U02.050.040.A D	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 3000 mm	m	4468.18	1.35	29.51014
CAM26_U02.050.040.B	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 350 mm	m	143.07	4.41	0.94490
CAM26_U02.050.040.C	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 400 mm	m	173.11	4.05	1.14334
CAM26_U02.050.040.D	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 450 mm	m	184.14	4.19	1.21613
CAM26_U02.050.040.E	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 500 mm	m	208.21	3.71	1.37510
CAM26_U02.050.040.F	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 600 mm	m	280.39	3.00	1.85181
CAM26_U02.050.040.G	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 700 mm	m	331.89	2.54	2.19196
CAM26_U02.050.040.H	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 800 mm	m	424.38	2.15	2.80284
CAM26_U02.050.040.I	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar,	m	510.98	1.92	3.37475

	con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 900 mm				
CAM26_U02.050.040.J	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1000 mm	m	587.18	1.67	3.87806
CAM26_U02.050.040.K	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1100 mm	m	719.02	1.46	4.74879
CAM26_U02.050.040.L	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1200 mm	m	821.03	1.37	5.42253
CAM26_U02.050.040.M	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1300 mm	m	997.20	1.27	6.58602
CAM26_U02.050.040.N	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1400 mm	m	1114.14	1.26	7.35837
CAM26_U02.050.040.O	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1500 mm	m	1230.69	1.37	8.12811
CAM26_U02.050.040.P	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1600 mm	m	1391.10	1.26	9.18753
CAM26_U02.050.040.Q	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1700 mm	m	1528.32	1.15	10.09381
CAM26_U02.050.040.R	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina,	m	1709.24	1.07	11.28867

	classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1800 mm				
CAM26_U02.050.040.S	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 1900 mm	m	1886.32	1.00	12.45821
CAM26_U02.050.040.T	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2000 mm	m	2055.99	0.96	13.57878
CAM26_U02.050.040.U	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2100 mm	m	2225.87	0.95	14.70078
CAM26_U02.050.040.V	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2200 mm	m	2411.16	0.96	15.92450
CAM26_U02.050.040.W	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2300 mm	m	2613.81	0.99	17.26292
CAM26_U02.050.040.X	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2400 mm	m	2967.59	0.95	19.59946
CAM26_U02.050.040.Y	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2500 mm	m	3160.33	1.02	20.87241
CAM26_U02.050.040.Z	Tubazione in resina termoindurente rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 2500 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiori ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 2500 DN 2600 mm	m	3385.84	1.12	22.36182
CAM26_U02.050.050	Tubazion in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN				

10000					
CAM26_U02.050.050.A	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 300 mm	m	140.28	4.50	0.92651
CAM26_U02.050.050.A A	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2700 mm	m	5846.56	0.74	38.61363
CAM26_U02.050.050.A B	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2800 mm	m	6219.34	0.81	41.07570
CAM26_U02.050.050.A C	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2900 mm	m	6579.70	0.86	43.45569
CAM26_U02.050.050.A D	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 3000 mm	m	7104.57	0.85	46.92220
CAM26_U02.050.050.B	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 350 mm	m	166.97	3.78	1.10278
CAM26_U02.050.050.C	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 400 mm	m	203.66	3.44	1.34510
CAM26_U02.050.050.D	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto	m	242.92	3.18	1.60435

	Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 450 mm				
CAM26_U02.050.050.E	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 500 mm	m	282.18	2.73	1.86366
CAM26_U02.050.050.F	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 600 mm	m	379.31	2.22	2.50516
CAM26_U02.050.050.G	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 700 mm	m	464.23	1.81	3.06601
CAM26_U02.050.050.H	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 800 mm	m	597.06	1.53	3.94330
CAM26_U02.050.050.I	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 900 mm	m	737.50	1.33	4.87084
CAM26_U02.050.050.J	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1000 mm	m	860.75	1.14	5.68480
CAM26_U02.050.050.K	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m², Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1100 mm	m	1096.50	0.96	7.24185
CAM26_U02.050.050.L	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale	m	1240.50	0.90	8.19288

	10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1200 mm				
CAM26_U02.050.050.M	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1300 mm	m	1616.86	0.78	10.67859
CAM26_U02.050.050.N	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1400 mm	m	1776.29	0.79	11.73155
CAM26_U02.050.050.O	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1500 mm	m	1979.86	0.85	13.07598
CAM26_U02.050.050.P	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1600 mm	m	2211.62	0.79	14.60666
CAM26_U02.050.050.Q	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1700 mm	m	2413.77	0.73	15.94178
CAM26_U02.050.050.R	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1800 mm	m	2630.03	0.69	17.37008
CAM26_U02.050.050.S	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 1900 mm	m	2942.46	0.64	19.43352
CAM26_U02.050.050.T	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per	m	3197.35	0.61	21.11694

	avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2000 mm				
CAM26_U02.050.050.U	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2100 mm	m	3424.20	0.61	22.61516
CAM26_U02.050.050.V	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2200 mm	m	3740.56	0.62	24.70455
CAM26_U02.050.050.W	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2300 mm	m	4011.09	0.65	26.49129
CAM26_U02.050.050.X	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2400 mm	m	4839.90	0.58	31.96513
CAM26_U02.050.050.Y	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2500 mm	m	5136.25	0.63	33.92240
CAM26_U02.050.050.Z	Tubazione in resina termoindurente, rinforzate con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 10000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O-ring e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 10000 DN 2600 mm	m	5485.45	0.69	36.22868
CAM26_U02.050.060	Tubazione in resina termoindurente CLASSE C - PN 4 - SN 5000				
CAM26_U02.050.060.A	Tubazione in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchiera con doppio O- ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra	m	127.35	4.96	0.84111

	pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 300 mm				
CAM26_U02.050.060.A A	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2700 mm	m	4292.04	1.01	28.34678
CAM26_U02.050.060.A B	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2800 mm	m	4587.95	1.10	30.30117
CAM26_U02.050.060.A C	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2900 mm	m	4916.49	1.16	32.47102
CAM26_U02.050.060.A D	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 3000 mm	m	5361.99	1.12	35.41328
CAM26_U02.050.060.B	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 350 mm	m	146.18	4.32	0.96548
CAM26_U02.050.060.C	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 400 mm	m	166.44	4.21	1.09927
CAM26_U02.050.060.D	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 450 mm	m	197.67	3.90	1.30554
CAM26_U02.050.060.E	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 500 mm	m	230.10	3.35	1.51968
CAM26_U02.050.060.F	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar,	m	312.73	2.69	2.06541

	con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 600 mm				
CAM26_U02.050.060.G	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 700 mm	m	379.61	2.22	2.50717
CAM26_U02.050.060.H	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 800 mm	m	469.71	1.94	3.10220
CAM26_U02.050.060.I	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 900 mm	m	578.75	1.70	3.82234
CAM26_U02.050.060.J	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1000 mm	m	693.75	1.42	4.58186
CAM26_U02.050.060.K	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1100 mm	m	828.45	1.27	5.47152
CAM26_U02.050.060.L	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1200 mm	m	948.19	1.18	6.26235
CAM26_U02.050.060.M	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1300 mm	m	1146.22	1.10	7.57024
CAM26_U02.050.060.N	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1400 mm	m	1294.05	1.08	8.54654
CAM26_U02.050.060.O	Tubazioni in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina,	m	1429.76	1.18	9.44283

	classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1500 mm				
CAM26_U02.050.060.P	Tubazonie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1600 mm	m	1624.99	1.08	10.73223
CAM26_U02.050.060.Q	Tubazonie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1700 mm	m	1810.38	0.97	11.95664
CAM26_U02.050.060.R	Tubazonie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1800 mm	m	1986.85	0.92	13.12218
CAM26_U02.050.060.S	Tubazonie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 1900 mm	m	2246.07	0.84	14.83418
CAM26_U02.050.060.T	Tubazonie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2000 mm	m	2446.09	0.80	16.15523
CAM26_U02.050.060.U	Tubazonie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2100 mm	m	2652.94	0.79	17.52139
CAM26_U02.050.060.V	Tubazonie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2200 mm	m	2880.39	0.80	19.02357
CAM26_U02.050.060.W	Tubazonie in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2300 mm	m	3140.45	0.83	20.74111
CAM26_U02.050.060.X	Tubazonie in resina termoindurente rinforzata con fibre di	m	3485.40	0.80	23.01937

	vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2400 mm				
CAM26_U02.050.060.Y	Tubazione in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2500 mm	m	3757.47	0.86	24.81622
CAM26_U02.050.060.Z	Tubazione in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro (P.R.F.V.), prodotta su mandrino per avvolgimento di fibre di vetro continue (rovings), impregnata di resina, classe "C", rigidità trasversale 5000 N/m ² , Pressione Nominale PN 4 bar e comunque non superiore ai 10 bar, con estremità per giunto Maschio/Bicchieri con doppio O-ring di tenuta, e nipplo di prova, con lunghezza di barra pari a 12 m. CLASSE C - PN 4 - SN 5000 DN 2600 mm	m	4041.93	0.94	26.69494
CAM26_U03	URBANIZZAZIONI - GASDOTTI				
CAM26_U03.010	TUBAZIONI IN ACCIAIO				
CAM26_U03.010.010	Tubazione in acciaio, saldata con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione				
CAM26_U03.010.010.A	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 40 mm	m	20.91	23.48	0.13809
CAM26_U03.010.010.B	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 50 mm	m	21.18	23.18	0.13986
CAM26_U03.010.010.C	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 65 mm	m	24.57	19.98	0.16228

CAM26_U03.010.010.D	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 80 mm	m	26.65	18.43	0.17599
CAM26_U03.010.010.E	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm	m	34.42	16.30	0.22732
CAM26_U03.010.010.F	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm	m	38.32	14.64	0.25311
CAM26_U03.010.010.G	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm	m	51.58	12.24	0.34067
CAM26_U03.010.010.H	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm	m	73.86	9.50	0.48783
CAM26_U03.010.010.I	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela	m	98.19	7.86	0.64847

	bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfilanchi e rinterrati Diametro 250 mm				
CAM26_U03.010.010.J	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfilanchi e rinterrati Diametro 300 mm	m	117.55	6.56	0.77636
CAM26_U03.010.010.K	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfilanchi e rinterrati Diametro 350 mm	m	163.97	5.56	1.08293
CAM26_U03.010.010.L	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfilanchi e rinterrati Diametro 400 mm	m	186.61	4.89	1.23243
CAM26_U03.010.010.M	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfilanchi e rinterrati Diametro 450 mm	m	229.97	4.27	1.51885
CAM26_U03.010.010.N	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la	m	263.55	3.99	1.74060

	disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterrì Diametro 500 mm				
CAM26_U03.010.010.O	Tubazione in acciaio, saldata di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterrì Diametro 600 mm	m	324.38	3.89	2.14234
CAM26_U03.010.020	Tubazione in acciaio senza saldatura con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione				
CAM26_U03.010.020.A	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterrì Diametro 40 mm	m	27.55	17.82	0.18198
CAM26_U03.010.020.B	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterrì Diametro 50 mm	m	29.40	16.70	0.19416
CAM26_U03.010.020.C	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterrì Diametro 65 mm	m	31.57	15.55	0.20853
CAM26_U03.010.020.D	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterrì Diametro 80 mm	m	35.56	13.81	0.23487

CAM26_U03.010.020.E	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100 mm	m	44.72	12.55	0.29537
CAM26_U03.010.020.F	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 125 mm	m	56.69	9.90	0.37440
CAM26_U03.010.020.G	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 150 mm	m	73.04	8.64	0.48240
CAM26_U03.010.020.H	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 200 mm	m	112.13	6.26	0.74058
CAM26_U03.010.020.I	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 250 mm	m	146.03	5.28	0.96447
CAM26_U03.010.020.J	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela	m	211.57	3.65	1.39729

	bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 300 mm				
CAM26_U03.010.020.K	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 350 mm	m	264.15	3.45	1.74455
CAM26_U03.010.020.L	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 400 mm	m	302.20	3.02	1.99588
CAM26_U03.010.020.M	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 450 mm	m	352.19	2.79	2.32605
CAM26_U03.010.020.N	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 500 mm	m	424.12	2.48	2.80113
CAM26_U03.010.020.O	Tubazione in acciaio senza saldatura di qualsiasi lunghezza, con rivestimento bituminoso pesante, con giunzioni a bicchiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresi la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso nella parete interna della tubazione in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato, i pezzi speciali, gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e	m	522.54	2.42	3.45112

	la disinfezione, ad esclusione degli scavi, rinfilanti e rinferri Diametro 600 mm				
CAM26_U03.010.030	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico				
CAM26_U03.010.030.A	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 50 mm	m	18.48	26.56	0.12208
CAM26_U03.010.030.B	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 65 mm	m	21.39	22.96	0.14125
CAM26_U03.010.030.C	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20	m	29.78	16.49	0.19667

	cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 80 mm				
CAM26_U03.010.030.D	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 100 mm	m	38.38	14.62	0.25346
CAM26_U03.010.030.E	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 125 mm	m	50.29	11.16	0.33213
CAM26_U03.010.030.F	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm,	m	68.88	9.16	0.45492

costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 150 mm

CAM26_U03.010.030.G	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 200 mm	m	76.07	9.22	0.50238
CAM26_U03.010.030.H	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 250 mm	m	155.15	4.97	1.02472

CAM26_U03.010.030.I	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 300 mm	m	228.36	3.38	1.50820
CAM26_U03.010.030.J	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 350 mm	m	284.96	3.20	1.88199
CAM26_U03.010.030.K	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta	m	312.93	2.91	2.06674

	con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 400 mm				
CAM26_U03.010.030.L	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 450 mm	m	369.61	2.66	2.44111
CAM26_U03.010.030.M	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 500 mm	m	419.32	2.51	2.76942
CAM26_U03.010.030.N	Tubazione in acciaio elettrosaldata longitudinalmente, con giunto saldato a bicchiere cilindrico o sferico, rivestita, esternamente, con polietilene estruso a guaina circolare in triplostrato (R3) costituito da un primo strato di primer epossidico su cui sono poi coestrusi adesivo e polietilene e internamente, rivestita con uno strato di materiale epossidico con spessore pari a 0,25 mm, costituito da un sistema bicomponente privo di solventi, formato da un catalizzatore e da una resina di base, conforme alle disposizioni del Ministero della Sanità per i materiali posti a contatto con le sostanze alimentari destinate al consumo umano. Posta in opera a qualsiasi	m	572.19	2.21	3.77905

altezza e profondità. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm e il relativo aggettamento, l'eventuale taglio della tubazione, la saldatura elettrica dei giunti, la fornitura degli elettrodi e ogni altro onere ad esso relativo, il ripristino da eseguire in opera del rivestimento esterno in prossimità del giunto, mediante fasciatura della condotta con nastro di materiale polietilenico adesivo, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della tubazione e ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici Diametro 600 mm

CAM26_U03.020	TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE				
CAM26_U03.020.010	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 5				
CAM26_U03.020.010.A	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm	m	5.36	52.33	0.03541
CAM26_U03.020.010.B	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,0 mm	m	5.62	49.91	0.03713
CAM26_U03.020.010.C	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm	m	5.98	46.94	0.03947
CAM26_U03.020.010.D	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm	m	6.70	41.86	0.04427
CAM26_U03.020.010.E	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm	m	8.53	41.11	0.05634
CAM26_U03.020.010.F	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per	m	10.25	34.22	0.06769

	condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm				
CAM26_U03.020.010.G	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm	m	12.51	28.04	0.08260
CAM26_U03.020.010.H	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm	m	14.76	23.76	0.09748
CAM26_U03.020.010.I	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm	m	19.05	18.41	0.12582
CAM26_U03.020.010.J	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm	m	23.46	17.94	0.15491
CAM26_U03.020.010.K	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm	m	27.87	15.10	0.18404
CAM26_U03.020.010.L	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la	m	34.35	12.25	0.22686

	formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm				
CAM26_U03.020.010.M	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm	m	41.51	10.14	0.27413
CAM26_U03.020.010.N	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm	m	51.07	9.61	0.33727
CAM26_U03.020.010.O	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 225 mm, spessore 20,5 mm	m	62.30	7.88	0.41147
CAM26_U03.020.010.P	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 250 mm, spessore 22,7 mm	m	74.63	6.58	0.49290
CAM26_U03.020.010.Q	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 280 mm, spessore 25,4 mm	m	91.44	5.37	0.60392
CAM26_U03.020.010.R	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 315 mm, spessore 28,6 mm	m	114.00	4.92	0.75293
CAM26_U03.020.010.S	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per	m	151.29	3.71	0.99920

	condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 355 mm, spessore 32,3 mm				
CAM26_U03.020.010.T	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 400 mm, spessore 36,4 mm	m	190.00	3.32	1.25486
CAM26_U03.020.010.U	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 450 mm, spessore 41,0 mm	m	236.68	2.67	1.56317
CAM26_U03.020.010.V	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli; compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 500 mm, spessore 45,5 mm	m	288.87	2.19	1.90785
CAM26_U03.020.020	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 8				
CAM26_U03.020.020.A	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,0 mm	m	6.36	44.10	0.04202
CAM26_U03.020.020.B	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm	m	7.76	45.20	0.05124
CAM26_U03.020.020.C	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente	m	8.90	39.40	0.05879

marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,6 mm

CAM26_U03.020.020.D	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,3 mm	m	10.08	34.78	0.06659
CAM26_U03.020.020.E	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,2 mm	m	11.94	29.37	0.07886
CAM26_U03.020.020.F	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,3 mm	m	14.90	23.53	0.09843
CAM26_U03.020.020.G	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,1 mm	m	18.51	22.74	0.12224
CAM26_U03.020.020.H	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,0 mm	m	21.10	19.95	0.13932
CAM26_U03.020.020.I	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,1 mm	m	25.28	16.65	0.16696
CAM26_U03.020.020.J	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per	m	31.07	13.54	0.20523

	condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,3 mm				
CAM26_U03.020.020.K	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,4 mm	m	37.39	13.13	0.24696
CAM26_U03.020.020.L	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 225 mm, spessore 12,8 mm	m	44.54	11.02	0.29417
CAM26_U03.020.020.M	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 250 mm, spessore 14,2 mm	m	64.87	7.57	0.42840
CAM26_U03.020.020.N	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 280 mm, spessore 16,0 mm	m	71.89	6.83	0.47478
CAM26_U03.020.020.O	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 315 mm, spessore 17,9 mm	m	80.04	7.01	0.52866
CAM26_U03.020.020.P	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente	m	101.18	5.55	0.66825

	marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 355 mm, spessore 20,2 mm				
CAM26_U03.020.020.Q	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 400 mm, spessore 22,8 mm	m	126.04	5.01	0.83244
CAM26_U03.020.020.R	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 450 mm, spessore 25,6 mm	m	155.34	4.06	1.02591
CAM26_U03.020.020.S	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 500 mm, spessore 28,5 mm	m	188.88	3.34	1.24747
CAM26_U03.020.020.T	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 560 mm, spessore 31,9 mm	m	231.89	3.02	1.53149
CAM26_U03.020.020.U	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno 630 mm, spessore 35,8 mm	m	314.10	2.23	2.07447
CAM26_U03.020.030	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale PFA 12,5				
CAM26_U03.020.030.A	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli,	m	19.62	21.45	0.12960

	compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm				
CAM26_U03.020.030.B	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 180 mm, spessore 7,0 mm	m	23.40	17.99	0.15453
CAM26_U03.020.030.C	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm	m	28.57	17.19	0.18868
CAM26_U03.020.030.D	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 225 mm, spessore 8,7 mm	m	33.61	14.61	0.22200
CAM26_U03.020.030.E	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 250 mm, spessore 9,7 mm	m	39.27	12.50	0.25936
CAM26_U03.020.030.F	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 280 mm, spessore 10,8 mm	m	47.81	10.27	0.31574
CAM26_U03.020.030.G	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 315 mm, spessore 12,2 mm	m	58.57	9.58	0.38682

CAM26_U03.020.030.H	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 355 mm, spessore 13,7 mm	m	73.49	7.64	0.48538
CAM26_U03.020.030.I	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 400 mm, spessore 15,4 mm	m	90.74	6.96	0.59927
CAM26_U03.020.030.J	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 450 mm, spessore 17,4 mm	m	111.53	5.66	0.73659
CAM26_U03.020.030.K	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 500 mm, spessore 19,3 mm	m	134.39	4.70	0.88758
CAM26_U03.020.030.L	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 560 mm, spessore 21,6 mm	m	168.75	4.16	1.11450
CAM26_U03.020.030.M	Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio del produttore, data di produzione e contrassegnata dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli, compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno 630 mm, spessore 24,3 mm	m	209.10	3.35	1.38100
CAM26_U04	URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI				
CAM26_U04.010	OPERE COMPLEMENTARI				

CAM26_U04.010.010	Rinfianco di tubazioni e pozzetti				
CAM26_U04.010.010.A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina	mc	49.54	2.60	0.32719
CAM26_U04.010.010.B	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano	mc	76.30	30.64	0.50393
CAM26_U04.020	POZZETTI E VASCHE				
CAM26_U04.020.010	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato				
CAM26_U04.020.010.A	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm	cad	39.68	56.71	0.26207
CAM26_U04.020.010.B	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm	cad	44.89	57.29	0.29648
CAM26_U04.020.010.C	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm	cad	58.66	54.80	0.38744
CAM26_U04.020.010.D	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm	cad	68.04	47.25	0.44935
CAM26_U04.020.010.E	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	cad	82.45	38.99	0.54456
CAM26_U04.020.010.F	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm	cad	124.72	34.54	0.82369
CAM26_U04.020.010.G	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm	cad	163.92	26.28	1.08264

CAM26_U04.020.010.H	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x120x50 cm	cad	202.95	23.44	1.34040
CAM26_U04.020.010.I	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x120x100 cm	cad	285.08	18.94	1.88279
CAM26_U04.020.010.J	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm	cad	261.08	24.63	1.72430
CAM26_U04.020.010.K	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm	cad	371.83	17.29	2.45573
CAM26_U04.020.020	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato				
CAM26_U04.020.020.A	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm	cad	43.43	51.81	0.28686
CAM26_U04.020.020.B	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm	cad	48.86	52.64	0.32269
CAM26_U04.020.020.C	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm	cad	64.21	50.06	0.42409
CAM26_U04.020.020.D	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm	cad	76.73	41.90	0.50676
CAM26_U04.020.020.E	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	cad	96.32	33.38	0.63612
CAM26_U04.020.020.F	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,	cad	149.70	28.78	0.98867

	inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm				
CAM26_U04.020.020.G	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm	cad	205.25	20.99	1.35555
CAM26_U04.020.020.H	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm	cad	329.82	19.49	2.17832
CAM26_U04.020.020.I	Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm	cad	486.42	13.22	3.21255
CAM26_U04.020.025	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco				
CAM26_U04.020.025.A	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1600 a 2100 mm	cad	674.53	3.15	4.45497
CAM26_U04.020.025.B	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2200 a 2400 mm	cad	889.28	2.39	5.87327
CAM26_U04.020.025.C	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2400 a 2900 mm	cad	1051.34	2.02	6.94358
CAM26_U04.020.025.D	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco, diametro interno 600 mm con base a tre vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 315 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3000 a 3200 mm	cad	1110.70	1.91	7.33561
CAM26_U04.020.026	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato				
CAM26_U04.020.026.A	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le	cad	206.39	13.83	1.36310

	tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm				
CAM26_U04.020.026.B	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x40 cm	cad	153.78	15.22	1.01564
CAM26_U04.020.026.C	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm	cad	281.80	10.13	1.86117
CAM26_U04.020.026.D	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 100x100x40 cm	cad	211.07	13.53	1.39398
CAM26_U04.020.026.E	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x90 cm	cad	301.19	12.19	1.98923
CAM26_U04.020.026.F	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x120x40 cm	cad	267.28	10.68	1.76525
CAM26_U04.020.026.G	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x80x90 cm	cad	290.60	9.82	1.91928
CAM26_U04.020.026.H	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 120x80x40 cm	cad	213.87	13.35	1.41248
CAM26_U04.020.026.I	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 150x150x90 cm	cad	420.54	8.73	2.77745
CAM26_U04.020.026.J	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con	cad	314.66	9.07	2.07820

	impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x40 cm				
CAM26_U04.020.030	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato				
CAM26_U04.020.030.A	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 25x25x30 cm	cad	35.82	50.26	0.23656
CAM26_U04.020.030.B	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x35 cm	cad	41.31	49.80	0.27283
CAM26_U04.020.030.C	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm	cad	54.53	47.16	0.36017
CAM26_U04.020.030.D	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x25 cm	cad	24.64	52.18	0.16276
CAM26_U04.020.030.E	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x55 cm	cad	66.81	38.50	0.44123
CAM26_U04.020.030.F	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x25 cm	cad	27.93	46.04	0.18446
CAM26_U04.020.030.G	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm	cad	95.53	36.35	0.63090
CAM26_U04.020.030.H	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x25 cm	cad	41.36	41.04	0.27319
CAM26_U04.020.030.I	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni	cad	66.28	31.04	0.43773

70x70x25 cm					
CAM26_U04.020.030.J	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x85 cm	cad	168.01	22.58	1.10965
CAM26_U04.020.030.K	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x25 cm	cad	77.81	23.80	0.51387
CAM26_U04.020.030.L	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm	cad	320.11	16.07	2.11415
CAM26_U04.020.030.M	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm	cad	95.02	27.07	0.62755
CAM26_U04.020.030.N	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm	cad	468.88	10.97	3.09672
CAM26_U04.020.040	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato				
CAM26_U04.020.040.A	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 30x30 cm	cad	12.99	24.75	0.08580
CAM26_U04.020.040.B	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 40x40 cm	cad	14.88	21.61	0.09825
CAM26_U04.020.040.C	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 50x50 cm	cad	18.09	17.77	0.11948
CAM26_U04.020.040.E	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 30x30 cm	cad	14.73	21.82	0.09730
CAM26_U04.020.040.F	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 40x40 cm	cad	16.80	19.14	0.11094
CAM26_U04.020.040.G	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 50x50 cm	cad	20.53	15.66	0.13561
CAM26_U04.020.040.H	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 60x60 cm	cad	25.31	12.70	0.16716
CAM26_U04.020.040.I	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 70x70 cm	cad	39.39	8.16	0.26015
CAM26_U04.020.040.J	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Chiusino 90x90 cm	cad	74.25	4.33	0.49036
CAM26_U04.020.040.K	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Griglia 40x40 cm	cad	23.31	13.79	0.15395

CAM26_U04.020.040.L	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Griglia 50x50 cm	cad	28.66	11.22	0.18930
CAM26_U04.020.040.M	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Griglia 60x60 cm	cad	41.57	7.73	0.27457
CAM26_U04.020.050	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile				
CAM26_U04.020.050.A	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 50 cm	cad	89.46	21.56	0.59081
CAM26_U04.020.050.B	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 25 cm	cad	83.69	27.66	0.55273
CAM26_U04.020.050.C	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 50 cm	cad	131.67	21.49	0.86961
CAM26_U04.020.050.D	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 25 cm	cad	117.58	21.87	0.77653
CAM26_U04.020.050.E	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 50 cm	cad	152.60	18.54	1.00783
CAM26_U04.020.050.F	Anello di prolunga a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 200 cm, altezza interna 55 cm	cad	184.98	15.29	1.22168
CAM26_U04.020.052	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile				
CAM26_U04.020.052.A	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 100x100 cm	cad	120.42	5.34	0.79530
CAM26_U04.020.052.B	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 110x110 cm	cad	150.59	4.27	0.99456
CAM26_U04.020.052.C	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 130x130 cm	cad	188.19	6.15	1.24287
CAM26_U04.020.052.D	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico	cad	191.78	6.03	1.26659

	carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 150x110 cm				
CAM26_U04.020.052.E	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 150x150 cm	cad	289.63	4.44	1.91289
CAM26_U04.020.052.F	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni 180x180 cm	cad	466.08	3.03	3.07821
CAM26_U04.020.055	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile				
CAM26_U04.020.055.A	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 100x100 cm	cad	142.83	4.50	0.94332
CAM26_U04.020.055.B	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 110x110 cm	cad	177.60	3.62	1.17294
CAM26_U04.020.055.C	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm	cad	227.01	5.10	1.49930
CAM26_U04.020.055.D	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 150x110 cm	cad	229.85	5.04	1.51804
CAM26_U04.020.055.E	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 150x150 cm	cad	333.58	3.85	2.20312
CAM26_U04.020.055.F	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 180x180 cm	cad	502.91	2.81	3.32147
CAM26_U04.020.060	Lastra di copertura pozzetti				
CAM26_U04.020.060.A	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 100x100 cm	cad	90.45	7.11	0.59735
CAM26_U04.020.060.B	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 110x110 cm	cad	98.85	6.50	0.65285
CAM26_U04.020.060.C	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 130x130 cm	cad	119.84	9.66	0.79146
CAM26_U04.020.060.D	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 150x110 cm	cad	123.45	9.38	0.81530
CAM26_U04.020.060.E	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 150x150 cm	cad	157.01	7.37	1.03697
CAM26_U04.020.060.F	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 180x180 cm	cad	225.83	5.69	1.49149
CAM26_U04.020.062	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante				
CAM26_U04.020.062.A	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 100 cm	cad	130.01	4.95	0.85863
CAM26_U04.020.062.B	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 120 cm	cad	193.56	3.32	1.27838
CAM26_U04.020.062.C	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 150	cad	273.78	4.70	1.80816

	cm				
CAM26_U04.020.062.D	Lastra circolare per copertura pozzetti di tipo pesante di spessore non inferiore a 20 cm Diametro nominale 200 cm	cad	433.70	3.26	2.86436
CAM26_U04.020.065	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm				
CAM26_U04.020.065.A	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 100 cm	cad	73.65	8.73	0.48645
CAM26_U04.020.065.B	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 120 cm	cad	109.62	5.87	0.72402
CAM26_U04.020.065.C	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 150 cm	cad	169.01	6.85	1.11620
CAM26_U04.020.065.D	Lastra circolare per copertura pozzetti di spessore non inferiore a 8 cm in opera Diametro nominale 200 cm	cad	314.54	4.09	2.07740
CAM26_U04.020.070	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco				
CAM26_U04.020.070.A	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza 1200 mm	cad	979.20	2.63	6.46716
CAM26_U04.020.070.B	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1400 a 1700 mm	cad	1079.33	2.98	7.12843
CAM26_U04.020.070.C	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2000 mm	cad	1450.82	2.22	9.58196
CAM26_U04.020.070.D	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2100 a 2400 mm	cad	1636.36	1.96	10.80733
CAM26_U04.020.070.E	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2400 a 2900 mm	cad	1824.14	1.76	12.04754
CAM26_U04.020.070.F	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo	cad	1952.58	1.65	12.89584

	monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3000 a 3200 mm				
CAM26_U04.020.070.G	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3200 a 3900 mm	cad	2159.08	2.00	14.25967
CAM26_U04.020.070.H	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3900 a 4000 mm	cad	2467.50	1.75	16.29661
CAM26_U04.020.070.I	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4100 a 4400 mm	cad	2877.78	1.79	19.00634
CAM26_U04.020.070.J	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4500 a 5000 mm	cad	3233.82	1.59	21.35777
CAM26_U04.020.070.K	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 5100 a 5200 mm	cad	3359.59	1.53	22.18841
CAM26_U04.020.072	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm				
CAM26_U04.020.072.A	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo	cad	883.29	2.91	5.83369

Altezza da 1100 a 1400 mm					
CAM26_U04.020.072.B	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1600 a 2100 mm	cad	1373.40	2.34	9.07065
CAM26_U04.020.072.C	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2200 a 2400 mm	cad	1569.97	2.05	10.36885
CAM26_U04.020.072.D	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2400 a 2900 mm	cad	1868.43	1.72	12.34003
CAM26_U04.020.072.E	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3200 a 3900 mm	cad	2325.09	1.85	15.35606
CAM26_U04.020.072.F	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4200 a 4700 mm	cad	2912.18	1.48	19.23354
CAM26_U04.020.072.G	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 1000 mm con base a tre o cinque vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 500 mm per base a tre vie e pari a 350 mm per base a cinque vie. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4900 a 5200 mm	cad	3200.61	1.61	21.13847
CAM26_U04.020.073	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm				
CAM26_U04.020.073.A	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il	cad	755.17	2.81	4.98751

	rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza 1600 mm				
CAM26_U04.020.073.B	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2200 mm	cad	1071.10	2.40	7.07411
CAM26_U04.020.073.C	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2200 a 2600 mm	cad	1310.67	1.96	8.65632
CAM26_U04.020.073.D	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 2600 a 3100 mm	cad	1618.41	1.59	10.68878
CAM26_U04.020.073.E	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3300 a 3600 mm	cad	1868.03	1.72	12.33741
CAM26_U04.020.073.F	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 3600 a 4100 mm	cad	2175.77	1.48	14.36988
CAM26_U04.020.073.G	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4200 a 4600 mm	cad	2406.04	1.34	15.89067
CAM26_U04.020.073.H	Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco diametro interno 800 mm con base a tre o quattro vie per condotte in materiale plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 450 mm. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfilanco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 4700 a 5100 mm	cad	2724.85	1.18	17.99632
CAM26_U04.020.074	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato				
CAM26_U04.020.074.A	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in	cad	79.98	18.49	0.52821

	cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm				
CAM26_U04.020.074.B	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x50 cm	cad	118.66	19.51	0.78369
CAM26_U04.020.074.C	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x75 cm	cad	168.53	15.26	1.11306
CAM26_U04.020.074.D	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x100 cm	cad	210.58	13.43	1.39076
CAM26_U04.020.074.E	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm	cad	112.42	11.44	0.74247
CAM26_U04.020.074.F	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x50 cm	cad	159.72	14.49	1.05489
CAM26_U04.020.074.G	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x75 cm	cad	220.24	12.84	1.45459
CAM26_U04.020.074.H	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm	cad	245.96	11.50	1.62442
CAM26_U04.020.074.I	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x25 cm	cad	141.30	9.10	0.93321

CAM26_U04.020.074.J	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x50 cm	cad	207.05	12.42	1.36744
CAM26_U04.020.074.K	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x75 cm	cad	268.51	10.54	1.77335
CAM26_U04.020.074.L	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x100 cm	cad	315.88	8.96	2.08622
CAM26_U04.020.074.M	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x25 cm	cad	144.78	8.88	0.95620
CAM26_U04.020.074.N	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x50 cm	cad	203.25	12.65	1.34238
CAM26_U04.020.074.O	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x75 cm	cad	229.85	12.31	1.51805
CAM26_U04.020.074.P	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x80x100 cm	cad	255.55	11.07	1.68775
CAM26_U04.020.074.Q	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x25 cm	cad	165.47	13.99	1.09285
CAM26_U04.020.074.R	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfilanco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola	cad	227.44	12.44	1.50215

	esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x50 cm				
CAM26_U04.020.074.S	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x75 cm	cad	303.74	9.31	2.00608
CAM26_U04.020.074.T	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x100 cm	cad	363.23	10.09	2.39899
CAM26_U04.020.074.U	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 160x140x50 cm	cad	373.35	7.58	2.46583
CAM26_U04.020.074.V	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 160x140x90 cm	cad	535.57	6.84	3.53719
CAM26_U04.020.074.W	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfiacco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 160x140x140 cm	cad	641.92	6.71	4.23955
CAM26_U04.020.075	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato				
CAM26_U04.020.075.A	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 40 cm	cad	93.00	13.83	0.61419
CAM26_U04.020.075.B	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 90 cm	cad	147.57	15.69	0.97460
CAM26_U04.020.075.C	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 40 cm	cad	136.08	17.01	0.89877
CAM26_U04.020.075.D	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico	cad	200.81	14.09	1.32623

	carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 120 cm, altezza interna 90 cm				
CAM26_U04.020.075.E	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 40 cm	cad	187.00	13.75	1.23506
CAM26_U04.020.075.F	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 150 cm, altezza interna 90 cm	cad	266.15	10.63	1.75782
CAM26_U04.020.075.G	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfiando e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 200 cm, altezza interna 40 cm	cad	287.59	9.84	1.89939
CAM26_U04.020.076	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica				
CAM26_U04.020.076.A	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	kg	3.03	21.24	0.02000
CAM26_U04.020.077	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale				
CAM26_U04.020.077.A	Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale	kg	5.32	36.28	0.03512
CAM26_U04.020.078	Chiusini con appendice basculante				
CAM26_U04.020.078.A	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul perimetro, battuta interna sagomata, guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucchiolo sulla superficie di calpestio. Coperchio di forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata,	kg	6.06	31.84	0.04001

bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucchiolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con appendice basculante

CAM26_U04.020.079 Chiusini con sifonatura

CAM26_U04.020.079.A	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; doppia battuta interna opportunamente sagomata per accogliere il coperchio e realizzare un dispositivo di sifonatura, a botola chiusa; due guarnizioni in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomate ed incassate in apposite gole per contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire anche le vibrazioni e garantire una maggiore tenuta ermetica. Coperchio di forma quadrata o rettangolare munito di due battute opportunamente sagomate per garantire una maggiore ermeticità del chiusino; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.); particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucchiolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da vani laterali esterni al telaio a fondo chiuso con fori filettati per accogliere i bulloni di fissaggio del coperchio ed appendici laterali esterne alla botola opportunamente forate idonee ad accogliere i bulloni di fissaggio al telaio con testa triangolare antifurto. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con sifonatura	kg	6.10	31.64	0.04026

CAM26_U04.020.080 Chiusini con chiavistello rotante bullonato

CAM26_U04.020.080.A	Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata; guarnizione in elastomero antirumore e antibasculamento incassata in apposita gola	kg	6.19	31.17	0.04087

per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad accogliere le chiavi di apertura di sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc.); appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm; rilievi antisdrucchiolo. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini con chiavistello rotante bullonato

CAM26_U04.020.081	Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso				
CAM26_U04.020.081.A	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, con o senza adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, di larghezza non inferiore a 20 mm. per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro. Coperchio di forma quadrata o rettangolare con fondo piano depresso per il riempimento di altezza utile 75 mm. munito di costole di rinforzo esterne sottostanti; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di sollevamento. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posto su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini quadrati o rettangolari con fondo depresso	kg	6.30	30.61	0.04161
CAM26_U04.020.082	Chiusini circolari a fondo depresso				
CAM26_U04.020.082.A	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata o circolare alla base di appoggio e di forma circolare alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di asole e/o fori creati sul perimetro per un migliore ancoraggio alla fondazione; guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento; sede a fondo chiuso per l'alloggio del sistema di chiusura; vano cerniera a fondo chiuso con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura. Coperchio di forma circolare a sezione concava per il riempimento di profondità massima utile 77 mm. munito di asola idonea ad accogliere la chiave di apertura e sollevamento; sistema di chiusura realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale di contrasto; appendice idonea a garantire l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire la estraibilità del coperchio stesso; punte in ghise per un migliore ancoraggio dei materiali di riempimento alla vasca. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente	kg	6.26	30.80	0.04137

di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento Chiusini circolari a fondo depresso

CAM26_U04.020.083 Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio

CAM26_U04.020.083.A	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio. Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa al telaio ed evitare il furto e/o la manomissione; concavità centrale per realizzare la minima pendenza utile sull'estradosso (ove prevista); asole parallele disposte su due file; ulteriori asole disposte ortogonalmente in posizione centrale; spazio sul lato parallelo alla cerniera per l'inserimento di eventuali scritte; particolare identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucchiolo. Sifone in PVC o ghisa costituito da una vasca inferiore di forma tronco piramidale collegata ad un elemento superiore per realizzare un sistema di sifonatura grazie ad uno spazio di minime dimensioni che regola il passaggio d'acqua. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento .	kg	6.13	31.45	0.04050

Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio

CAM26_U04.020.084 Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

CAM26_U04.020.084.A	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei lati maggiori per l'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20 mm. disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucchiolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la malta cementizia di allettamento .	kg	6.13	31.45	0.04050

Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad

"L"					
CAM26_U04.020.085	Chiusino di ispezione classe C125				
CAM26_U04.020.085.A	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm	cad	104.77	27.61	0.69198
CAM26_U04.020.085.B	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm	cad	168.11	17.98	1.11026
CAM26_U04.020.085.C	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm	cad	240.47	13.10	1.58819
CAM26_U04.020.085.D	Chiusino di ispezione classe C125 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm	cad	342.93	9.56	2.26488
CAM26_U04.020.086	Chiusino di ispezione classe C250				
CAM26_U04.020.086.A	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 400x400 mm e luce netta non inferiore a 300x300 mm	cad	138.02	20.96	0.91157
CAM26_U04.020.086.B	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 500x500 mm e luce netta non inferiore a 400x400 mm	cad	203.81	14.83	1.34607
CAM26_U04.020.086.C	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 600x600 mm e luce netta non inferiore a 500x500 mm	cad	291.27	10.82	1.92368
CAM26_U04.020.086.D	Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto	cad	406.36	8.07	2.68383

	in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensioni 700x700 mm e luce netta non inferiore a 600x600 mm				
CAM26_U04.020.087	Chiusino di ispezione classe D400				
CAM26_U04.020.087.A	Chiusino di ispezione classe D400 prodotto in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI vigente da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con telaio circolare. Dimensione 800 mm, luce netta non inferiore a 600 mm	cad	556.77	6.35	3.67718
CAM26_U04.020.088	Griglia concava classe C250				
CAM26_U04.020.088.A	Griglia concava classe C250 prodotta in materiale composito con superficie antisdrucchiolo in conformità alla norma UNI 124 da azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; con telaio quadrato di dimensione 500x500. Dimensioni 500x500 mm	cad	457.44	6.89	3.02119
CAM26_U04.020.089	Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene				
CAM26_U04.020.089.A	Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 1020 lt, lunghezza 1400 mm, larghezza 1000 mm, altezza 1090 mm, diametro ispezione 300 mm	cad	788.88	12.60	5.21013
CAM26_U04.020.089.B	Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 1665 lt, lunghezza 1700 mm, larghezza 1150 mm, altezza 1220 mm, diametro ispezione 400 mm	cad	1013.93	11.06	6.69653
CAM26_U04.020.089.C	Serbatoio in monoblocco liscio di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a vite in PP, bocchettone di sfiato in PP e predisposizioni filettate per l'installazione di raccordi di carico, scarico e svuotamento totale; prolunga avvitabile sull'ispezione di altezza 30 cm opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 2200 lt, lunghezza 1900 mm, larghezza 1250 mm, altezza 1320 mm, diametro ispezione 400 mm	cad	1352.11	9.68	8.93005
CAM26_U04.020.090	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene				

CAM26_U04.020.090.A	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm, altezza 1720 mm, diametro ispezione 630 mm	cad	2183.19	6.85	14.41890
CAM26_U04.020.090.B	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm, altezza 2100 mm, diametro ispezione 630 mm	cad	2767.37	6.08	18.27714
CAM26_U04.020.090.C	Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, a sviluppo orizzontale con base rettangolare (tipo cisterna), per installazione interrata, idoneo per l'accumulo di acqua piovana e potabile, dotato di tappo di ispezione a ribalta in PE, con lucchetto di sicurezza e bocchettone di sfiato in PP; prolunga di altezza 43 cm installabile sull'ispezione, opzionale; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Capacità 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm, altezza 2580 mm, diametro ispezione 630 mm	cad	5979.64	3.13	39.49257
CAM26_U04.020.091	Impianto di accumulo				
CAM26_U04.020.091.A	Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 3100 lt, lunghezza 2090 mm, larghezza 1500 mm e altezza 1720 mm, per installazione interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc	cad	3718.62	4.02	24.55968
CAM26_U04.020.091.B	Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con	cad	4491.37	3.75	29.66328

	guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 5700 lt, lunghezza 2420 mm, larghezza 1920 mm e altezza 2100 mm, per installazione interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc				
CAM26_U04.020.091.C	Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001, per installazione interrata, dotato di: serbatoio di accumulo con condotta in PVC con guarnizione a tenuta in entrata con curva, controcurva e condotta per l'immissione dell'acqua sul fondo per ridurre al minimo la turbolenza e tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta per troppo pieno, elettropompa sommersa con galleggiante e quadro di comando/sicurezza e condotta di mandata con valvola antiriflusso per il rilancio dell'acqua accumulata; dotato anche di ispezione a passo d'uomo (DN 630) con tappo in PE e lucchetto di sicurezza e bocchettone in PP per collegamento sfiato dell'aria; prolunga da installare sull'ispezione di altezza 40 cm e pozzetto con cestello filtrante per bloccare il materiale grossolano in entrata opzionali; compreso di collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia Sistema di accumulo in cisterna in monoblocco corrugato di polietilene da 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm e altezza 2580 mm, per installazione interrata, completa di elettropompa sommersa per il rilancio dell'acqua accumulata ad alta pressione (monofase 0,65 kw, port./prev. 0 l/min/46 m -100l/min/11 m), compresa di condotta di mandata in PE e valvola antiriflusso a palla, ideale per il riutilizzo dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per l'alimentazione delle cassette del wc	cad	7663.23	2.44	50.61185
CAM26_U04.020.092	Fossa biologica				
CAM26_U04.020.092.A	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 1800 l per 12 utenti	cad	1440.69	25.96	9.51503
CAM26_U04.020.092.B	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 4500 l per 20 utenti	cad	1997.77	18.72	13.19430
CAM26_U04.020.092.C	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di	cad	2493.82	20.62	16.47046

	pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 6800 l per 35 utenti				
CAM26_U04.020.092.D	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 10700 l per 60 utenti	cad	3809.33	17.18	25.15873
CAM26_U04.020.092.E	Fossa biologica semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi compreso: collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana, allaccio a tenuta con le tubazioni, il rinfianco il rinterro e scavo con capacità di circa 16700 l per 90 utenti	cad	4765.65	15.69	31.47478
CAM26_U04.020.093	Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato				
CAM26_U04.020.093.A	Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 3200 litri	cad	2572.49	14.54	16.99006
CAM26_U04.020.093.B	Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 6000 litri	cad	3199.65	11.69	21.13212
CAM26_U04.020.093.C	Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e diaframmi traforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in opera compreso collegamento alle tubazioni, sottofondo di appoggio alto 20 cm con sassi e massetto di gretoni di pozzolana. Posta in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di circa 10200 litri	cad	4259.37	8.78	28.13107
CAM26_U04.020.094	Fossa biologica Imhoff in polietilene				
CAM26_U04.020.094.A	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001, certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006, per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia. Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura); diametro 950 mm, altezza 900 mm, a servizio di 3 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 486 litri di cui 75 del comparto di sedimentazione e 411 del comparto di digestione. Sono esclusi scavi e rinterri..	cad	893.58	13.08	5.90166
CAM26_U04.020.094.B	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il	cad	1058.99	11.04	6.99408

	trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001, certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia. Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura); diametro 1150 mm, altezza 1220 mm, a servizio di 8 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 850 litri di cui 243 del comparto di sedimentazione e 607 del comparto di digestione. Sono esclusi scavi e rinterrati.				
CAM26_U04.020.094.C	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001, certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia. Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura); diametro 1160 mm, altezza 1500 mm, a servizio di 14 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1272 litri di cui 262 del comparto di sedimentazione e 1010 del comparto di digestione. Sono esclusi scavi e rinterrati.	cad	1368.97	8.54	9.04136
CAM26_U04.020.094.D	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001, certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia. Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura); diametro 1350 mm, altezza 1975 mm, a servizio di 18 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 1950 litri di cui 480 del comparto di sedimentazione e 1470 del comparto di digestione. Sono esclusi scavi e rinterrati.	cad	1689.98	6.92	11.16146
CAM26_U04.020.094.E	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001, certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e	cad	2014.66	5.80	13.30584

	sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 1450 mm, a servizio di 20 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2061 litri di cui 629 del comparto di sedimentazione e 1432 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.				
CAM26_U04.020.094.F	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 1725 mm, a servizio di 25 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 2525 litri di cui 760 del comparto di sedimentazione e 1765 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.	cad	2269.51	5.15	14.98898
CAM26_U04.020.094.G	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 1955 mm, a servizio di 31 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3104 litri di cui 965 del comparto di sedimentazione e 2139 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.	cad	2671.91	4.38	17.64662
CAM26_U04.020.094.H	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1710 mm, altezza 2225 mm, a servizio di 40 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 3798 litri di cui 1085 del comparto di sedimentazione e 2713 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.	cad	3105.11	3.76	20.50772
CAM26_U04.020.094.I	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO	cad	3555.99	3.29	23.48558

9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitalabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1950 mm, altezza 2250 mm, a servizio di 45 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 4347 litri di cui 1210 del comparto di sedimentazione e 3137 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.

CAM26_U04.020.094.J	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitalabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 1950 mm, altezza 2530 mm, a servizio di 50 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 5100 litri di cui 1322 del comparto di sedimentazione e 3778 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.	cad	3877.00	3.02	25.60568
CAM26_U04.020.094.K	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitalabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica fognatura);diametro 2250 mm, altezza 2367 mm, a servizio di 60 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 6934 litri di cui 1460 del comparto di sedimentazione e 5474 del comparto di digestione.Sono esclusi scavi e rinterri.	cad	4881.69	2.39	32.24112
CAM26_U04.020.094.L	Fossa biologica tipo Imhoff a base circolare per il trattamento primario delle acque reflue delle civili abitazioni o assimilabili, in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotta in azienda certificata ISO 9001,certificata CE secondo UNI EN 12566-3 e rispondente al DLgs n. 152 del 2006 , per installazione interrata, dotata di: cono di sedimentazione, tronchetto di entrata con curva 90° in PVC con guarnizione a tenuta, tronchetto di uscita con deflettore a T in PVC con guarnizione a tenuta, di sfiato per il biogas e di chiusini in PP per le ispezioni e gli interventi di manutenzione e spurgo; prolunghe avvitalabili sulle ispezioni di altezza 30 cm opzionali; compreso collegamento alle tubazioni e sottofondo d'appoggio alto 15 cm con sabbia.Scarico in pubblica fognatura (tabella 3, pubblica	cad	6682.76	1.75	44.13636

fognatura); diametro 2250 mm, altezza 2850 mm, a servizio di 80 abitanti equivalenti (AE) con volume utile di 8820 litri di cui 1780 del comparto di sedimentazione e 7040 del comparto di digestione. Sono esclusi scavi e rinterri.

CAM26_U04.020.095	Impianto di trattamento acqua di prima pioggia in accumulo				
CAM26_U04.020.095.A	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 350mq, con capacità di accumulo 2000 lt	cad	6896.93	3.39	45.55080
CAM26_U04.020.095.B	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;	cad	7758.26	3.01	51.23947

- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
 - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterri.
 Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).
 A servizio di superfici scoperte di 500mq, con capacità di accumulo 3000 lt

CAM26_U04.020.095.C	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 750mq, con capacità di accumulo 4000 lt	cad	8144.20	2.87	53.78845
CAM26_U04.020.095.D	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in	cad	8916.10	2.62	58.88641

caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE;
 presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
 - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
 - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterrati.
 Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).
 A servizio di superfici scoperte di 1000mq, con capacità di accumulo 5000 lt

CAM26_U04.020.095.E	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterrati. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 1500mq, con capacità di accumulo 8000 lt	cad	9302.04	2.51	61.43539
CAM26_U04.020.095.F	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da:	cad	10974.47	2.13	72.48097

- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;

- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE;

presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;

- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;

- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterri.

Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A servizio di superfici scoperte di 2000mq, con capacità di accumulo 10100 lt

CAM26_U04.020.095.G	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da:	cad	13096.56	1.79	86.49632
	- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;				
	- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE;				
	presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;				
	- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;				
	- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterri.				
	Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).				
	A servizio di superfici scoperte di 3000mq, con capacità di accumulo 15000 lt				
CAM26_U04.020.095.H	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo	cad	17470.61	1.34	115.38476

scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da:

- pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;
- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE;
- presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterrati.

Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A servizio di superfici scoperte di 4500mq, con capacità di accumulo 22000 lt

CAM26_U04.020.095.I	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterrati. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione	cad	21909.60	1.07	144.70207

(tabella 3).

A servizio di superfici scoperte di 6000mq,con capacità di accumulo 30000 lt

CAM26_U04.020.095.J	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia.Sono esclusi scavi e rinterrati. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 7000mq,con capacità di accumulo 36000 lt	cad	26283.65	0.89	173.59051
CAM26_U04.020.095.K	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE)	cad	30014.45	0.78	198.23065

con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterri.
Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).
A servizio di superfici scoperte di 9000mq, con capacità di accumulo 45000 lt

CAM26_U04.020.095.L	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterri. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 10000mq, con capacità di accumulo 52000 lt	cad	35093.88	0.67	231.77777
CAM26_U04.020.095.M	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di	cad	40306.33	0.58	266.20345

elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;
 - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;
 - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterrati.
 Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).
 A servizio di superfici scoperte di 12000mq, con capacità di accumulo 60000 lt

CAM26_U04.020.095.N	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP; - sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s; - sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s; - pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterrati. Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3). A servizio di superfici scoperte di 14000mq, con capacità di accumulo 75000 lt	cad	49311.73	0.47	325.67965
CAM26_U04.020.095.O	Impianto di trattamento delle acque di prima pioggia contaminate da idrocarburi, oli minerali e sedimenti pesanti, per parcheggi, strade, magazzini e depositi scoperti, con funzione anche di vasca volano per lo scarico graduale nel tempo delle acque di pioggia raccolte da superfici impermeabili, prodotto in azienda certificata ISO 9001, rispondente al Dlgs n. 152 del 2006 e dimensionato per l'accumulo dei primi 5 mm di precipitazione e rilancio a trattamento entro le 48/72 ore successive all'evento, per installazione interrata, costituito da: - pozzetto scolmatore in monoblocco liscio di polietilene (PE) con tronchetti di entrata, by-pass per scolmare le acque di seconda pioggia e di uscita in PVC con guarnizione a tenuta e ispezione con chiusino in PP;	cad	57931.18	0.40	382.60687

- sistema di accumulo delle acque di prima pioggia costituito da serbatoi corrugati in monoblocco di PE dotati di ispezioni a passo d'uomo con chiusini in PE, collegati, in caso di grandi accumuli, con giunti flangiati in PE; presenza, in entrata, di tronchetto in PVC con guarnizione a tenuta, con valvola antiriflusso a galleggiante per scolmare le acque di seconda pioggia e, in uscita, di elettropompa sommersa con quadro elettrico temporizzato per il rilancio delle acque accumulate al dissabbiatore/disoleatore con una portata di 1,5 l/s;

- sistema di dissabbiatura-disoleatura per la depurazione delle acque accumulate per una portata di trattamento di 1,5 l/s;

- pozzetto prelievi fiscali in monoblocco di polietilene (PE) con tronchetto di entrata e di uscita in PVC con guarnizioni a tenuta e con ispezione con chiusino in PP. Prolunghe installabili sulle ispezioni di tutti i manufatti, opzionali; compreso di collegamento tra i vari componenti e sottofondo di appoggio alto 15 cm con sabbia. Sono esclusi scavi e rinterri.

Scarico in corso idrico superficiale o in sub-irrigazione (tabella 3).

A servizio di superfici scoperte di 17000mq, con capacità di accumulo 90000 lt

CAM26_U04.030	PROTEZIONE ELETTRICHE				
CAM26_U04.030.040	Dispersore di terra				
CAM26_U04.030.040.A	Dispersore di terra calcolato per la durata minima di 15 anni costituito da materiale ferroso quale putrelle, rotaie, profilati etc. del peso complessivo non inferiore a 200 kg per ogni ampere di potenzialità dell'alimentatore catodico, annegato in un impasto di bentonite e cloruro di sodio, in caso di terreni con elevata resistività, fornito e posto in opera. Sono compresi il collegamento alla centralina di alimentazione con cavo elettrico unipolare della lunghezza di 80-100 m in treccia di rame da 6-10-16 mmq dotato di doppio isolamento antinvecchiamento e protetto da guaina supplementare in tubo in PVC o di acciaio diametro 1/2"; le opere di scavo fino alla profondità di 0,80 -1,5 m e rinterro, la demolizione e il ripristino della pavimentazione stradale per la posa del dispersore e del cavo di collegamento, la saldatura del cavo al dispersore almeno in un punto di ogni spezzone di ferro e protezione della saldatura con vernice bituminosa, la colata di bitume a caldo e rifasciatura con tessilvetro bitumato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il dispersore perfettamente funzionante Dispersore di terra	cad	2030.92	25.51	13.41321
CAM26_U04.030.050	Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V				
CAM26_U04.030.050.A	Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in	cad	1142.00	18.15	7.54234

	lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V				
CAM26_U04.030.060	Alimentatore catodico da 10-12 A, 60 - 70 V				
CAM26_U04.030.060.A	Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 6 Ampere con 60 - 70 Volt cc da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 6 A 60 - 70 V	cad	1329.24	15.59	8.77899
CAM26_U04.030.070	Alimentatore catodico da 15 A, 60 - 70 V				
CAM26_U04.030.070.A	Alimentatore catodico a corrente costante capace di erogare in modo continuativo 15 Ampere con 60 - 70 Volt cc. da rete c.a. 220 Volt 50 Hz, costituito da trasformatore dimensionato per servizio continuativo, raddrizzatori al selenio a ponte di Graetz, con regolazione automatica della tensione in uscita mediante trasduttori magnetici e regolazione della corrente con pannello transistorizzato, dotato di voltmetro e di amperometro di classe 1,5 per la misura della tensione e della corrente in uscita, nonché di voltmetro a zero centrale, avente resistenza interna di almeno 10000 Ohm x Volt, per il controllo del potenziale tubo - terra, di interruttore per ogni strumento di misura, di commutatore a scatti, di interruttore automatico bipolare con protezioni magnetotermiche, di morsettiera e fusibili a sigaretta, il tutto di classe assolutamente professionale e rispondente alle norme vigenti e ubicato in apposito armadio metallico antipioggia, completo di serratura e due chiavi costruito con profilati e pannelli in lamiera fosfatati e verniciati a fuoco, previa mano di "wash-primer" e vernice isolante e completo di vano predisposto per il montaggio del contatore elettrico. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente funzionante Alimentatore catodico da 15 A, 60 - 70 V	cad	1451.59	14.28	9.58702
CAM26_U04.030.090	Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 A, 60-70 V				
CAM26_U04.030.090.A	Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 Ampere 60-70 Volt cc., con dispositivo di regolazione automatico per conservare costante, secondo la taratura effettuata, il potenziale tubo-terra al variante del campo elettrico del terreno costituito oltre che da complesso di regolazione a trasduttori magnetici sopra menzionato, da un amplificatore operativo transistorizzato. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'alimentatore perfettamente	cad	1420.69	14.59	9.38297

	funzionante Alimentatore catodico a potenziale costante da 10-12 A, 60-70 V				
CAM26_U05	URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA				
CAM26_U05.010	SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGH				
CAM26_U05.010.010	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m				
CAM26_U05.010.010.A	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. diametro 4 m.	mc	110.08	10.04	0.72704
CAM26_U05.010.010.B	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 6 m.	mc	81.82	10.39	0.54039
CAM26_U05.010.010.C	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 8 m	mc	57.16	10.41	0.37749
CAM26_U05.010.010.D	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 10 m	mc	47.22	10.80	0.31184
CAM26_U05.010.010.E	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 12 m	mc	40.59	10.47	0.26807
CAM26_U05.010.012	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m				
CAM26_U05.010.012.A	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 4 m	mc	111.67	10.42	0.73754
CAM26_U05.010.012.B	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 6 m	mc	84.20	11.10	0.55607
CAM26_U05.010.012.C	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 8 m	mc	62.33	9.97	0.41168
CAM26_U05.010.012.D	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 10 m	mc	54.19	9.41	0.35787
CAM26_U05.010.012.E	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere	mc	45.94	8.67	0.30343

	di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 12 m				
CAM26_U05.010.015	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 8 a 10 m				
CAM26_U05.010.015.A	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 6 m	mc	85.71	10.91	0.56609
CAM26_U05.010.015.B	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 8 m	mc	69.83	9.74	0.46122
CAM26_U05.010.015.C	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 10 m	mc	59.90	9.93	0.39562
CAM26_U05.010.015.D	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 8 a 10 m. Diametro 12 m	mc	48.75	8.72	0.32197
CAM26_U05.010.018	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 m				
CAM26_U05.010.018.A	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m. Diametro 8 m	mc	74.15	10.32	0.48974
CAM26_U05.010.018.B	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m. Diametro 10 m	mc	61.78	9.63	0.40805
CAM26_U05.010.018.C	Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggetto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m. Diametro 12 m	mc	49.25	8.63	0.32527
CAM26_U05.010.020	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato				
CAM26_U05.010.020.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.	mc	18.04	6.22	0.11917
CAM26_U05.010.022	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici				
CAM26_U05.010.022.A	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.	mc	7.28	15.43	0.04806
CAM26_U05.010.025	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici				
CAM26_U05.010.025.A	Demolizione di misto cementato di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del	mc	15.28	7.35	0.10090

	cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.				
CAM26_U05.010.028	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso				
CAM26_U05.010.028.A	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.	mq/cm	1.06	9.23	0.00699
CAM26_U05.010.028.B	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più	mq/cm	0.26	22.54	0.00174
CAM26_U05.010.030	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari				
CAM26_U05.010.030.A	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia con recupero e pulizia del materiale	mq	7.16	57.78	0.04726
CAM26_U05.010.030.B	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su sabbia senza recupero e pulizia del materiale	mq	4.00	42.09	0.02643
CAM26_U05.010.030.C	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta con recupero e pulizia del materiale	mq	11.12	52.06	0.07343
CAM26_U05.010.030.D	Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta senza recupero e pulizia del materiale	mq	5.45	51.53	0.03598
CAM26_U05.010.032	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia				
CAM26_U05.010.032.A	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia, senza recupero del materiale, compreso l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore fino a 5 cm.	mq	4.69	16.96	0.03100
CAM26_U05.010.032.B	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a mano poste su malta o sabbia per riutilizzo del materiale compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore fino a 5 cm.	mq	10.84	77.70	0.07159
CAM26_U05.010.032.C	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o sabbia senza recupero del materiale compresi l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.	mq	5.04	21.08	0.03326
CAM26_U05.010.032.D	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, a mano poste su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.	mq	13.01	77.70	0.08591
CAM26_U05.010.035	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia				
CAM26_U05.010.035.A	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, posti su malta o sabbia senza recupero del materiale, compresi l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del fondo.	mq	7.21	18.40	0.04763
CAM26_U05.010.035.B	Rimozione di basolati, spessore medio da 14 a 24 cm, a mano posti su malta o sabbia, compresi l'accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente, l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia.	mq	21.68	77.70	0.14318
CAM26_U05.010.038	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea				

CAM26_U05.010.038.A	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 12 cm	ml	0.47	56.59	0.00310
CAM26_U05.010.038.B	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 15 cm	ml	0.51	51.89	0.00338
CAM26_U05.010.038.C	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 20 cm	ml	0.36	73.15	0.00240
CAM26_U05.010.038.D	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Strisce longitudinali rette o curve da 25 cm	ml	0.58	46.14	0.00380
CAM26_U05.010.038.E	Rimozione di segnaletica orizzontale fissa o temporanea su qualsiasi tipo di pavimentazione compiuta senza lasciare residui permanenti. Passi pedonali, zebraure, ecc.	ml	0.98	27.12	0.00646
CAM26_U05.010.040	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari				
CAM26_U05.010.040.A	Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati.	cad	5.98	46.98	0.03947
CAM26_U05.010.042	Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo				
CAM26_U05.010.042.A	Rimozione a mezzo taglio raso di sostegni tubolari di segnali di qualsiasi dimensione e tipo con tamponatura del punto di taglio.	cad	8.14	55.16	0.05379
CAM26_U05.010.045	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo				
CAM26_U05.010.045.A	Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresa la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido.	cad	21.51	46.98	0.14208
CAM26_U05.010.048	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici				
CAM26_U05.010.048.A	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere.	ml	2.59	43.36	0.01711
CAM26_U05.010.050	Rimozione di barriera metallica esistente				
CAM26_U05.010.050.A	Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloni, e materiali completamento.	ml	3.57	46.38	0.02355
CAM26_U05.010.052	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro				
CAM26_U05.010.052.A	Rimozione di opera di ringhiere e parapetti stradali in profilati di ferro di qualunque tipo e sezione, compresi l'uso della fiamma ossidrica o di altri mezzi per il taglio alla base o agli incastri.	kg	0.43	26.07	0.00285
CAM26_U05.010.055	Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato				
CAM26_U05.010.055.A	Rimozione di opera di cunette in lastre di cemento prefabbricato, compresi ogni scavo laterale occorrente per lo scalzo, la demolizione dei giunti in cemento e del massetto di rinfilanco, accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dal committente.	mq	7.28	38.55	0.04810
CAM26_U05.010.060	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili				
CAM26_U05.010.060.A	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in	mc	167.98	44.30	1.10939

	canali coperti, in fogne e cunicoli praticabili a qualunque profondità, escluse le materie putride, eseguito a mano anche in presenza di acqua. Sono compresi il trasporto orizzontale in cunicolo fino alla distanza di 30 m, l'illuminazione artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.				
CAM26_U05.010.065	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio				
CAM26_U05.010.065.A	Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi, soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a personale per la rimozione di detriti o residui vari.	mq	0.41	32.60	0.00269
CAM26_U05.010.068	Pulizia di cunette				
CAM26_U05.010.068.A	Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio.	mq	1.20	46.98	0.00789
CAM26_U05.010.070	Pulizia di pozzetti di ispezione				
CAM26_U05.010.070.A	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio.	cad	1.92	58.56	0.01267
CAM26_U05.010.070.B	Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio.	cad	3.36	66.78	0.02221
CAM26_U05.010.072	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento				
CAM26_U05.010.072.A	Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento, comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il lavaggio.	mq	0.72	77.70	0.00477
CAM26_U05.010.075	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano				
CAM26_U05.010.075.A	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, eseguito a mano, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il paleggio del materiale a uno o più sbracci. il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta.	mc	26.35	24.49	0.17405
CAM26_U05.010.078	Espurgo di materiali di qualsiasi natura eseguito a macchina				
CAM26_U05.010.078.A	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, escluse le materie putride, eseguito con mezzi meccanici anche in presenza di acqua, in canali scoperti o in vasche, per qualunque profondità. Sono compresi la configurazione del fondo e delle pareti, il successivo carico, trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta.	mc	5.67	39.09	0.03743
CAM26_U05.010.082	Espurgo con macchina idrodinamica				
CAM26_U05.010.082.A	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.	mc	7.72	43.66	0.05096
CAM26_U05.010.082.B	Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle materie, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.	mc	6.43	43.66	0.04247
CAM26_U05.020	RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI				

CAM26_U05.020.010	Formazione di rilevato				
CAM26_U05.020.010.A	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi, esclusa la fornitura del materiale stesso, con distanza massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	7.55	7.84	0.04989
CAM26_U05.020.010.B	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi, esclusa la fornitura del materiale stesso, con distanza massima pari a 5 km, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4	mc	7.55	7.84	0.04989
CAM26_U05.020.010.C	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3	mc	23.82	2.49	0.15730
CAM26_U05.020.010.D	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7	mc	22.69	2.61	0.14987
CAM26_U05.020.015	Formazione di isole spartitraffico				
CAM26_U05.020.015.A	Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie.	mc	3.55	16.71	0.02341
CAM26_U05.020.015.B	Formazione di isole spartitraffico mediante sistemazione, senza compattazione meccanica, di materiali provenienti sia dagli scavi che dalle cave, sparsi a strati non superiori ai 50 cm; compresi la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine, delle scarpate, il taglio degli alberi e cespugli e la estirpazione di ceppaie.	mc	20.48	2.89	0.13525
CAM26_U05.020.020	Compattazione del piano di posa				
CAM26_U05.020.020.A	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari	mq	2.09	28.40	0.01377
CAM26_U05.020.022	Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante				
CAM26_U05.020.022.A	Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e polimeri. Spessore 5 cm	mq	24.18	12.96	0.15970
CAM26_U05.020.024	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid				
CAM26_U05.020.024.A	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, con alto contenuto di graniglia. Spessore 3 cm	mq	12.15	11.81	0.08024
CAM26_U05.020.025	Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o				

	della fondazione stradale				
CAM26_U05.020.025.A	Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi con idonei macchinari per uno spessore finito di 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e/o idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previo studio (compreso nel prezzo) della miscela ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compreso la stesa e miscelazione della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce.	mq	6.66	8.89	0.04398
CAM26_U05.020.026	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso				
CAM26_U05.020.026.A	Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie.	100 kg	93.56	18.72	0.61794
CAM26_U05.020.027	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature				
CAM26_U05.020.027.A	Conglomerato bituminoso chiuso per profilature, risagomature, rappezature, rafforzamenti, ecc, di preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.	mc	233.35	0.96	1.54114
CAM26_U05.020.030	Stabilizzazione a calce di corpo stradale				
CAM26_U05.020.030.A	Stabilizzazione a calce di corpo stradale in rilevato mediante stesa, in sito, di terre provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a 5000 m, fornite e poste in opera con idonei macchinari, per spessori non superiori a 30 cm. La stabilizzazione dovrà essere eseguita con l'apporto di ossido e idrossido di calcio micronizzato, in idonea percentuale in peso rispetto alla terra, previa elaborazione della miscela ottimale secondo le norme vigenti, idonea compattazione fino a raggiungere i valori richiesti di addensamento e modulo di deformazione; compresi la stesa della calce, le prove di laboratorio ed in sito durante il trattamento esclusa la sola fornitura della calce, per ogni strato di spessore di altezza 30 cm.	mq	8.44	7.01	0.05576
CAM26_U05.020.035	Strato anticontaminante				
CAM26_U05.020.035.A	Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 150 g/m ² ; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 11,5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m ² /sec.	mq	4.38	25.65	0.02892
CAM26_U05.020.040	Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria				
CAM26_U05.020.040.A	Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/m ² ; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m ² /sec.	mq	4.38	25.65	0.02892

CAM26_U05.020.045 Strato di separazione e di rinforzo

CAM26_U05.020.045.A	Strato separazione e di rinforzo per aumentare le capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 285 g/m ² ; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 21,0 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 3300 N; permeabilità verticale non inferiore a 60 l/m ² /sec.	mq	4.38	25.62	0.02896
CAM26_U05.020.050	Rinforzo di corpo stradale con geogriglia a resistenza monodirezionale				
CAM26_U05.020.050.A	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 100 kN/m.	mq	25.19	11.13	0.16638
CAM26_U05.020.050.B	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 200 kN/m	mq	30.33	9.25	0.20035
CAM26_U05.020.050.C	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 300 kN/m	mq	37.50	7.48	0.24766
CAM26_U05.020.050.D	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale,	mq	47.05	5.96	0.31074

	secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 400 kN/m				
CAM26_U05.020.050.E	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 500 kN/m	mq	50.72	5.53	0.33500
CAM26_U05.020.050.F	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 600 kN/m	mq	63.21	4.44	0.41749
CAM26_U05.020.050.G	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 700 kN/m	mq	69.09	4.06	0.45631
CAM26_U05.020.050.H	Rinforzo di corpo stradale mediante la posa, tra il piano di appoggio del rilevato e la struttura sovrastante, di una geogriglia a resistenza monodirezionale costituita da nastri in polietilene supportanti trefoli in poliestere ad alta tenacità inguainati in un rivestimento protettivo in polietilene, in grado di contribuire al miglioramento della portanza dei terreni assorbendo le tensioni come sforzi di trazione. La geogriglia, dovrà essere completamente imputrescibile, resistente sia agli agenti chimici che agli insetti, muffe e microrganismi presenti nel terreno. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale, secondo le seguenti caratteristiche meccaniche: Carico di rottura nominale della geogriglia di 800 kN/m	mq	81.58	3.44	0.53880
CAM26_U05.020.051	Armatura di rinforzo di rilevati stradali con geogriglia bidirezionale				
CAM26_U05.020.051.A	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50	mq	24.38	17.43	0.16104

	mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 15 kN/m				
CAM26_U05.020.051.B	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 15 kN/m	mq	24.75	17.17	0.16346
CAM26_U05.020.051.C	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 15 kN/m"	mq	28.06	15.15	0.18530
CAM26_U05.020.051.D	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 200x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 15 kN/m	mq	28.52	14.90	0.18833
CAM26_U05.020.051.E	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 50 kN/m	mq	35.22	12.07	0.23261
CAM26_U05.020.051.F	Armatura di rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti frontali, di geogriglia bidirezionale in filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva di polietilene, con un coefficiente di danneggiamento meccanico non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: Maglia 50x50 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari a 100 kN/m	mq	42.57	9.98	0.28113
CAM26_U05.020.052	Struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile				
CAM26_U05.020.052.A	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN	mq	153.72	15.21	1.01526

10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm². A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m

CAM26_U05.020.052.B	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdire, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm ² . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista. Elementi di 3,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m	mq	164.28	14.23	1.08499
CAM26_U05.020.052.C	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdire, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm ² . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la	mq	166.39	14.05	1.09893

formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista.
Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m

CAM26_U05.020.052.D	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm ² . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista. Elementi di 4,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m	mq	174.13	13.43	1.15006
CAM26_U05.020.052.E	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm ² . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superfice a vista.	mq	176.24	13.27	1.16401
CAM26_U05.020.052.F	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-	mq	185.39	12.61	1.22444

EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm². A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista. Elementi di 7,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m

CAM26_U05.020.052.G	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdirente, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm ² . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista. Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,58 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m	mq	187.15	12.49	1.23606
CAM26_U05.020.052.H	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdirente, realizzate con elementi di armatura planari orizzontali, costituiti da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2.70 mm , galvanizzato conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi di rinforzo contigui, saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm ² . A tergo del paramento esterno inclinato sarà posto del terreno vegetale per uno spessore di almeno 30 cm e poi si	mq	196.09	11.92	1.29509

provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di altezza pari a ca. 25-30 cm e per un totale pari alla distanza tra i teli di rinforzo. Terminata l'opera sarà necessario eseguire un'idrosemina a spessore in almeno due passaggi, contenente oltre alle sementi e al collante, quantità idonee di materia organica e mulch. Compresa la fornitura e la compattazione del terreno del rilevato strutturale. Per metro quadro di superficie a vista.
Elementi di 6,00 x 3,00 x 0,73 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m

CAM26_U05.020.053	Struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame				
CAM26_U05.020.053.A	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm ² . A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 3,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m	mq	204.00	25.79	1.34734
CAM26_U05.020.053.B	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra	mq	212.59	24.75	1.40403

l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm². A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 4,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 4,00 m

CAM26_U05.020.053.C	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm ² . A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 5,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 5,00 m	mq	220.48	23.86	1.45618
CAM26_U05.020.053.D	Fornitura e posa di una struttura di sostegno in terra rinforzata con paramento in pietrame, costituita da elementi di armatura planari orizzontali, realizzati in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio conforme all'EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare di sezione 1m x 1m, realizzato risvoltando frontalmente la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di chiusura, solidale con l'elemento di rinforzo orizzontale. In opera con adeguato geosintetico non tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di massa areica 125 g/mq, con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l'elemento scatolare e il rilevato strutturale retrostante. Il	mq	228.21	23.05	1.50720

riempimento sarà realizzato con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/mm². A tergo dello scatolare costituente il paramento esterno si provvederà alla stesa e compattazione del terreno per la formazione del rilevato strutturale; questa avverrà per strati di Elementi di 6,00 x 2,00 x 1,00 , con lunghezza di ancoraggio 6,00 m

CAM26_U05.020.054	Rilevato in terra rinforzata con geogriglia bidirezionale di armatura				
CAM26_U05.020.054.A	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 3 m	mq	177.69	19.82	1.17355
CAM26_U05.020.054.B	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 50 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 4,5 m	mq	186.72	18.86	1.23319
CAM26_U05.020.054.C	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 6 m	mq	197.84	17.80	1.30665

CAM26_U05.020.054.D	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 7,5 m	mq	221.43	15.91	1.46243
CAM26_U05.020.054.E	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 80 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 9,0 m	mq	229.50	15.35	1.51571
CAM26_U05.020.054.F	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H).	mq	244.35	14.42	1.61378
CAM26_U05.020.054.G	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla	mq	275.97	12.76	1.82261

	compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 12,0 m				
CAM26_U05.020.054.H	Realizzazione di rilevato in terra rinforzata mediante posizionamento, lungo il piano orizzontale dello stesso, di geogriglia bidirezionale di armatura, costituita da filamenti di poliestere ad alta tenacità rivestiti con guaina protettiva in polietilene, posizionate ad interasse non superiore a 1 m e caratterizzate da un coefficiente di danneggiamento, durante l'installazione, pari all'unità per qualsiasi tipo di materiale di riempimento utilizzato, sovrastante stesa di terreno compattato, caratterizzato da un valore dell'angolo di attrito interno, previa compattazione, > 35°, stuoie di fibre naturali antierosive poste lungo il fronte del rilevato e risvoltate all'interno dello stesso in corrispondenza delle geogriglie. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del materiale ed alla compattazione. Resistenza a trazione longitudinale, non inferiore a (R1); resistenza a trazione trasversale non inferiore a (R2); altezza rilevato (H). R1= 100 kN/m; R2= 5 kN/m; H = fino a 15,0 m	mq	303.60	11.60	2.00514
CAM26_U05.020.055	Opere in terra rinforzata costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE				
CAM26_U05.020.055.A	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 3 m	mq	164.86	15.26	1.08885
CAM26_U05.020.055.B	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 4,5 m	mq	228.35	11.23	1.50812
CAM26_U05.020.055.C	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 6 m	mq	241.03	10.85	1.59190
CAM26_U05.020.055.D	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 7,5 m	mq	264.57	4.50	1.74734
CAM26_U05.020.055.E	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 9,0 m	mq	314.00	9.01	2.07379

CAM26_U05.020.055.F	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 10,5 m	mq	346.08	8.35	2.28569
CAM26_U05.020.055.G	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) 12,0 m	mq	378.31	7.81	2.49857
CAM26_U05.020.055.H	Realizzazione opere in terra rinforzata, con paramento a vista inclinato 65° rispetto all'orizzontale, costituite da strati di geogriglie monorientate in HDPE (polietilene ad alta densità), (Res. Trazione non inferiore a 45 kN/m**) prodotte per estrusione continua, senza successive saldature. La facciata della terra rinforzata sarà contenuta da un cassero guida in rete metallica elettrosaldata e da un biotessile, preseminato, in fibre cellulosiche, biodegradabile al 100%. Altezza fino a (H) ltre i 12,0 m per ogni 2,00 metri di altezza in più	mq	63.03	7.81	0.41628
CAM26_U05.020.060	Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di polipropilene				
CAM26_U05.020.060.A	Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e posto in opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito da 100° polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile dovrà avere superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico.	mq	8.85	26.42	0.05844
CAM26_U05.020.065	Strato di separazione e di rinforzo in geotessile a filo continuo di polipropilene, peso unitario non inferiore a 500 gr/mq				
CAM26_U05.020.065.A	Strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato, fornito e posto in opera, composto da geotessile "Non tessuto" costituito da 100° polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di temofusione, termocalandradura e termolegatura. Il geotessile dovrà avere superficie non liscia, essere uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa vigente, unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 500 gr/mq (EN 965); spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,0 mm; resistenza a trazione non inferiore a 34 KN/m; allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso fra l' 85 e il 75 %; resistenza al punzonamento non inferiore a 5400 N.	mq	8.85	26.42	0.05844
CAM26_U05.020.070	Strato impermeabilizzante in HDPE				
CAM26_U05.020.070.A	Strato protezione spondale e di fondo, fornito e posto in opera, impermeabilizzante, per discariche con membrane HDPE. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura	mq	21.22	11.02	0.14012

dei rotoli secondo la normativa vigente, unitamente al marchio di conformità CE ed avere le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 600 gr/mq; spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 4,3 mm; resistenza a trazione non inferiore a 38 KN/m.

CAM26_U05.020.075	Materiale anticapillare di idonea granulometria				
CAM26_U05.020.075.A	Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati.	mc	28.28	2.09	0.18680
CAM26_U05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale				
CAM26_U05.020.080.A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.	mc	28.08	1.58	0.18545
CAM26_U05.020.085	Strato di fondazione in misto cementato				
CAM26_U05.020.085.A	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.	mc	60.97	0.97	0.40269
CAM26_U05.020.090	Conglomerato bituminoso per strato di base				
CAM26_U05.020.090.A	Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.	mq/cm	2.36	11.23	0.01560
CAM26_U05.020.095	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)				
CAM26_U05.020.095.A	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli.	mq/cm	2.60	10.19	0.01720
CAM26_U05.020.096	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)				
CAM26_U05.020.096.A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.	mq/cm	2.86	9.27	0.01891
CAM26_U05.025	GEOCOMPOSITI E GEORETI				
CAM26_U05.025.010	Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo				
CAM26_U05.025.010.A	Fornitura e posa in opera di talee di salice vivo od ogni altra specie legnosa con alta capacità di propagazione vegetativa, nella quantità di 5 per metro quadro di parametro a vista; lunghezza minima di mm 120; spessore > 3-4 cm. Le talee dovranno essere inserite per	mq	17.13	32.24	0.11315

	una profondità che dia garanzia di crescita.				
CAM26_U05.025.015	Geocomposito costituito da geogriglia biorientata: peso complessivo non inferiore a 390 g/mq				
CAM26_U05.025.015.A	Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 20 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 390 g/mq.	mq	8.81	11.47	0.05821
CAM26_U05.025.020	Geocomposito costituito da geogriglia biorientata: peso complessivo non inferiore a 510 g/mq				
CAM26_U05.025.020.A	Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia biorientata realizzata in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature con resistenza massima a trazione non inferiore a 30 kN/m in entrambe le direzioni (TD e MD) accoppiata per termosaldatura ad un geotessile in polipropilene da 140 g/mq il tutto per un peso complessivo non inferiore a 510 g/mq.	mq	10.58	9.56	0.06985
CAM26_U05.025.030	Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 35 KN/m				
CAM26_U05.025.030.A	Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V, accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD) di 35 KN/m , deformazione a rottura (TD e MD) del 10% , resistenza al 5% (TD e MD) di 17 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s	mq	8.27	14.14	0.05461
CAM26_U05.025.035	Tessuto multi filamento in poliestere ad alto modulo e geotessile in TNT a filo continuo di polipropilene: resistenza a trazione di 50 KN/m				
CAM26_U05.025.035.A	Tessuto multi filamento in Poliestere ad alto modulo , accoppiato ad un geotessile non tessuto della grammatura di 200 gr/mq a filo continuo Spunbonded 100% Polipropilene, agugliato meccanicamente e stabilizzato ai raggi U.V. accoppiati in modo tale da costituire un unico elemento. I materiali dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche: Resistenza a trazione (TD e MD) di 50 KN/m , deformazione a rottura (TD e MD) del 10% , resistenza al 5% (TD e MD) di 22 KN/m , decadimento ai raggi U.V. minore del 15% e permeabilità normale all'acqua di 55 l/mq/s	mq	9.06	12.91	0.05981
CAM26_U05.025.040	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante				
CAM26_U05.025.040.A	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso > 700 g/m²	mq	18.14	6.19	0.11982
CAM26_U05.025.040.B	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 15 mm e peso > 750 g/m²	mq	18.47	6.08	0.12200
CAM26_U05.025.040.C	Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso > 800 g/m²	mq	18.82	5.97	0.12430
CAM26_U05.025.045	Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante				
CAM26_U05.025.045.A	Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 10 mm e peso > 850 g/m²	mq	19.63	5.72	0.12964
CAM26_U05.025.045.B	Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e	mq	20.00	5.62	0.13207

	pesi: spessore 15 mm e peso > 900 g/m ²				
CAM26_U05.025.045.C	Geocomposito costituito da due geotessili non tessuti accoppiati alla rete grimpante, per i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso > 950 g/m ²	mq	20.58	5.46	0.13595
CAM26_U05.025.050	Fornitura e posa di georete drenoprotettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 990 g/mq, sp. 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa				
CAM26_U05.025.050.A	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 20 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa	mq	12.96	8.66	0.08562
CAM26_U05.025.055	Fornitura e posa di georete drenoprotettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 1240 g/mq, sp. 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa				
CAM26_U05.025.055.A	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1240 g/mq e dello spessore di 6,5 mm, alla pressione di 200 Kpa	mq	14.17	7.92	0.09361
CAM26_U05.025.060	Fornitura e posa di georete drenoprotettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 1540 g/mq, sp. 7 mm, alla pressione di 200 Kpa				
CAM26_U05.025.060.A	Fornitura e posa in opera di georete drenoprotettiva in Polietilene ad alta densità (HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq e dello spessore di 7,0 mm, alla pressione di 200 Kpa.	mq	15.07	7.45	0.09956
CAM26_U05.025.065	Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere				
CAM26_U05.025.065.A	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato di bitume per favorire la presa con lo strato di finitura. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera necessari all'esecuzione del lavoro: geogriglia semplice con resistenza simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m.	mq	14.43	7.78	0.09531
CAM26_U05.025.070	Rinforzo mediante posa di geotessile in polipropilene				
CAM26_U05.025.070.A	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera sotto il tappetino di geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere fornito conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 140 g/m ² ; Spessore sotto carico non superiore a 1,4 mm come EN 964-1; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 9,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m ² ; Punto di fusione non inferiore a 165 C°.	mq	11.16	26.15	0.07373
CAM26_U05.025.075	Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso				

	unitario non inferiore a 300 g/mq				
CAM26_U05.025.075.A	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere fornito conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 300 g/m²; Allungamento a rottura non superiore al 5%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 50,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°	mq	19.50	14.97	0.12881
CAM26_U05.025.080	Rinforzo del pacchetto mediante posa di geocomposito: peso unitario non inferiore a 400 g/mq				
CAM26_U05.025.080.A	Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa in opera tra strato di base in conglomerato bituminoso e lo strato di binder di geocomposito costituito da geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante il sistema di agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV e dotato di elevata capacità di assorbimento bitume. Il prodotto dovrà essere fornito conforme alla norma EN ISO 10320 ed avere le seguenti caratteristiche: Peso unitario non inferiore a 400 g/m²; Allungamento a rottura non superiore al 5%; Dimensione della maglia in fibra di vetro non inferiore a 40x40 mm; Resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 68,00 KN/m; Assorbimento al bitume maggiore di 1/1 kg/m²; Punto di fusione non inferiore a 165 C°.	mq	21.36	13.67	0.14106
CAM26_U05.025.085	Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa				
CAM26_U05.025.085.A	Struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa, costituita da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale, in accordo con le UNI-En 10223-3, tessuta con trafilato in ferro, conforme alle UNI_EN 10218 per le caratteristiche meccaniche e per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10% avente un diametro non inferiore a mm 2,40, provvista di barretta di rinforzo di diametro non inferiore a 4,2 mm, con le stesse caratteristiche della rete, inserita all'interno della coppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera. Resistenza a trazione longitudinale e trasversale rispettivamente pari a 35 kN/m e 39 kN/m. Zincatura conforme alla norma EN 10244 classe A ed alla circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP.n° 2078 del 27/08/1962.	mq	11.86	18.94	0.07834
CAM26_U05.025.090	Geogriglie bi-orientate in struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi: resistenza massima a trazione non inferiore a 20 KN/m				
CAM26_U05.025.090.A	Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi. Resistenza a trazione non inferiore a 20 KN/m	mq	6.33	17.74	0.04181
CAM26_U05.025.090.B	Fornitura e posa in opera di geogriglie bi-orientate, realizzate in polipropilene (PP) mediante estrusione continua senza successive saldature, costituite da struttura piana monolitica per rinforzo sottofondi. Resistenza a trazione non inferiore a 30 KN/m	mq	8.83	12.72	0.05831
CAM26_U05.025.095	Geogriglia accoppiata con geotessile in TNT di poliestere: peso > 130 g/mq, resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m				
CAM26_U05.025.095.A	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 130 g/mq con resistenza	mq	23.45	4.79	0.15487

	simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m				
CAM26_U05.025.095.B	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 270 g/m ² con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 50 kN/m	mq	27.71	4.05	0.18302
CAM26_U05.025.095.C	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 500 g/m ² con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m	mq	33.99	3.30	0.22451
CAM26_U05.025.095.D	Geogriglia accoppiata con geotessile non tessuto a filo continuo in fibra di poliestere con le seguenti caratteristiche tecniche: peso > 1.000 g/m ² con resistenza simmetrica nelle due direzioni > 55 kN/m	mq	55.30	2.03	0.36522
CAM26_U05.030	OPERE COMPLEMENTARI				
CAM26_U05.030.010	Asfalto colato spessore 20 mm				
CAM26_U05.030.010.A	Asfalto colato spessore 20 mm, compresi lo spandimento della graniglia e la rullatura della pavimentazione dei marciapiedi.	mq	6.21	54.24	0.04102
CAM26_U05.030.015	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali				
CAM26_U05.030.015.A	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 15x100 cm ed altezza 20 cm	cad	60.47	19.33	0.39941
CAM26_U05.030.015.B	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 20x100 cm ed altezza 25 cm.	cad	99.21	11.78	0.65524
CAM26_U05.030.015.C	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D,E, (strade, zone di transito, piazzali industriali o di parcheggio pubblico con mezzi anche pesanti ma sempre gommati). Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm.	cad	110.76	10.55	0.73153
CAM26_U05.030.030	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm				
CAM26_U05.030.030.A	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.	ml	36.37	30.88	0.24018
CAM26_U05.030.030.B	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.	ml	38.78	28.96	0.25610
CAM26_U05.030.030.C	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.	ml	47.08	29.81	0.31096
CAM26_U05.030.030.D	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.	ml	57.32	29.39	0.37860
CAM26_U05.030.050	Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm				

CAM26_U05.030.050.A	Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.	cad	41.30	33.99	0.27275
CAM26_U05.030.050.B	Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.	cad	53.38	26.30	0.35255
CAM26_U05.030.050.C	Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.	cad	33.95	36.39	0.22421
CAM26_U05.030.050.D	Bocchetta per caditoia stradale di sezione media 40x13 cm tagliata in cordoli di larghezza da 30 a 40 cm, posta in opera con strato di allettamento di malta idraulica.	cad	44.64	27.67	0.29485
CAM26_U05.030.060	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici in conglomerato cementizio vibrocompresso				
CAM26_U05.030.060.A	Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.	ml	14.62	15.37	0.09653
CAM26_U05.030.070	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso				
CAM26_U05.030.070.A	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 80x60x100 cm	ml	286.54	2.94	1.89244
CAM26_U05.030.070.B	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 100x50x100 cm	ml	291.03	2.89	1.92211
CAM26_U05.030.070.C	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 120x40x100 cm	ml	293.99	2.86	1.94165
CAM26_U05.030.070.D	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 120x60x100 cm	ml	318.23	2.65	2.10177
CAM26_U05.030.070.E	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 140x75x100 cm	ml	375.97	2.24	2.48311
CAM26_U05.030.070.F	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 140x80x100 cm	ml	387.13	2.18	2.55681
CAM26_U05.030.070.G	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 140x100x100 cm	ml	513.79	1.64	3.39331
CAM26_U05.030.070.H	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la	ml	379.68	2.22	2.50760

	costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 150x70x100 cm				
CAM26_U05.030.070.I	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 160x70x100 cm	ml	387.13	2.18	2.55681
CAM26_U05.030.070.J	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 160x90x100 cm	ml	532.43	1.58	3.51646
CAM26_U05.030.070.K	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 185x80x100 cm	ml	539.87	1.56	3.56555
CAM26_U05.030.070.L	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 200x70x100 cm	ml	482.15	1.75	3.18433
CAM26_U05.030.070.M	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. dimensioni 220x125x100 cm	ml	918.00	0.92	6.06292
CAM26_U05.030.070.N	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 250x115x100 cm	ml	925.45	0.91	6.11213
CAM26_U05.030.070.O	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.	ml	271.65	3.10	1.79413
CAM26_U05.030.070.P	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 80/180x50 cm	ml	292.14	2.88	1.92941
CAM26_U05.030.070.Q	Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno. Dimensioni 40/50x50 cm	ml	172.91	4.87	1.14201
CAM26_U05.030.080	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico)				
CAM26_U05.030.080.A	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 10x100 cm, altezza 15 cm	cad	58.62	19.94	0.38716
CAM26_U05.030.080.B	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento	cad	61.78	18.92	0.40800

	delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 15x100 cm, altezza 20 cm				
CAM26_U05.030.080.C	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 20x100 cm, altezza 25 cm	cad	69.21	16.89	0.45710
CAM26_U05.030.080.D	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C, (utilizzo ai bordi delle strade, sentieri, piazzali di parcheggio, garage, aree industriali con normale traffico). Dimensione 28x100 cm, altezza 36 cm.	cad	93.24	12.54	0.61580
CAM26_U05.030.090	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per smaltimento delle acque meteoriche superficiali (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale)				
CAM26_U05.030.090.A	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale). Dimensioni 15x100 cm, altezza 20 cm	cad	60.47	19.33	0.39941
CAM26_U05.030.090.B	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale). Dimensioni 20x100 cm, altezza 25 cm	cad	99.21	11.78	0.65524
CAM26_U05.030.090.C	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di griglia in acciaio zincato conforme alle norme di classificazione del sovraccarico A,B,C,D, (utilizzo su strade ed altre superfici adibite al transito di mezzi comuni con intensità normale) Dimensioni 28x100 cm, altezza 36 cm.	cad	110.76	10.55	0.73153
CAM26_U05.040	BARRIERE STRADALI				
CAM26_U05.040.010	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2				
CAM26_U05.040.010.A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.	ml	66.39	13.53	0.43849
CAM26_U05.040.015	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H1				
CAM26_U05.040.015.A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.	ml	114.44	10.79	0.75579
CAM26_U05.040.020	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2				

CAM26_U05.040.020.A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.	ml	139.37	11.28	0.92047
CAM26_U05.040.025	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2				
CAM26_U05.040.025.A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.	ml	269.35	13.76	1.77893
CAM26_U05.040.030	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H3				
CAM26_U05.040.030.A	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H3 secondo la classificazione delle norme vigenti in materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo alleggerito con inerti in argilla espansa strutturale, con collegamenti in sommità mediante barre Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.	ml	269.35	13.76	1.77893
CAM26_U05.040.035	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H4				
CAM26_U05.040.035.A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo fornita e posta in opera, retta, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.	ml	178.58	10.38	1.17945
CAM26_U05.040.040	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H4				
CAM26_U05.040.040.A	Barriera di sicurezza bifacciale in acciaio zincato a caldo, retta, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su spartitraffico, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.	ml	266.82	8.84	1.76224
CAM26_U05.040.045	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H4				
CAM26_U05.040.045.A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 4, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.	ml	387.07	11.90	2.55639
CAM26_U05.040.050	Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, classe H4				
CAM26_U05.040.050.A	Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. H 3, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio su bordo ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari per il collegamento dei vari elementi.	ml	213.58	5.78	1.41062
CAM26_U05.040.055	Barriera di sicurezza New Jersey in calcestruzzo vibrato, bordo ponte, classe H4				
CAM26_U05.040.055.A	Barriera di sicurezza da bordo ponte tipo New Jersey di classe H4 secondo le norme vigenti, realizzata in moduli prefabbricati armati con acciaio B450C in ragione di 175 kg/cadauno con copriferro non inferiore a 20 mm, in calcestruzzo alleggerito con inerti di argilla espansa strutturale, il conglomerato dovrà avere una classe di resistenza non inferiore a C35/45, di lunghezza 6,00 m ed altezza 1 m con collegamenti in sommità mediante	ml	483.87	4.87	3.19576

	barre Diwidag di diametro 28 mm, posata in opera, compresi i fori per l'alloggiamento degli ancoraggi ad espansioni anch'essi inclusi, la relativa bulloneria, i tappi di protezione, il mancorrente strutturale e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.				
CAM26_U05.040.060	Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo				
CAM26_U05.040.060.A	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati con barre Diwidag, compresi tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative.	ml	179.66	6.88	1.18657
CAM26_U05.050	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE				
CAM26_U05.050.010	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I				
CAM26_U05.050.010.A	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.	cad	24.68	9.10	0.16301
CAM26_U05.050.010.B	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 10/10.	cad	32.73	8.58	0.21616
CAM26_U05.050.010.C	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 120 cm, spessore 10/10.	cad	70.28	6.39	0.46414
CAM26_U05.050.010.D	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.	cad	35.52	6.32	0.23459
CAM26_U05.050.010.E	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 25/10.	cad	50.52	5.56	0.33368
CAM26_U05.050.010.F	Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti. Lato 120 cm, spessore 25/10.	cad	108.98	4.12	0.71977
CAM26_U05.050.012	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro				
CAM26_U05.050.012.A	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 10/10.	cad	32.39	3.47	0.21390
CAM26_U05.050.012.B	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 60 cm, spessore 10/10.	cad	64.40	3.49	0.42536
CAM26_U05.050.012.C	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 90 cm, spessore 10/10.	cad	141.68	1.98	0.93575
CAM26_U05.050.012.D	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 25/10.	cad	41.91	2.68	0.27678
CAM26_U05.050.012.E	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II.	cad	77.48	2.90	0.51174

	Diametro 60 cm, spessore 25/10.				
CAM26_U05.050.012.F	Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 90 cm, spessore 25/10.	cad	173.73	1.62	1.14743
CAM26_U05.050.014	Segnali di "passo carrabile" di forma rettangolare, rifrangenza classe I				
CAM26_U05.050.014.A	Segnali di "passo carrabile" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 10/10.	cad	11.15	10.07	0.07365
CAM26_U05.050.014.B	Segnali di "passo carrabile" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 10/10.	cad	19.27	11.65	0.12730
CAM26_U05.050.014.C	Segnali di "passo carrabile" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 25x45 cm, spessore 20/10.	cad	12.98	8.65	0.08570
CAM26_U05.050.014.D	Segnali di "passo carrabile" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm, spessore 20/10.	cad	23.55	9.54	0.15553
CAM26_U05.050.015	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio"				
CAM26_U05.050.015.A	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 10/10.	cad	47.91	4.69	0.31639
CAM26_U05.050.015.B	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 10/10.	cad	97.06	2.89	0.64105
CAM26_U05.050.015.C	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, spessore 10/10.	cad	225.59	1.99	1.48988
CAM26_U05.050.015.D	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 25/10.	cad	62.56	3.59	0.41315
CAM26_U05.050.015.E	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x90 cm, spessore 25/10.	cad	123.91	2.27	0.81839
CAM26_U05.050.015.F	Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di classe II, fissati su appositi supporti. Dimensioni 90x135 cm, spessore 25/10.	cad	303.30	1.48	2.00313
CAM26_U05.050.016	Pannello integrativo di "distanza" integrato al segnale di "preavviso di parcheggio"				
CAM26_U05.050.016.A	Pannello integrativo di "distanza" integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x40 cm, spessore 10/10.	cad	13.65	8.23	0.09013
CAM26_U05.050.016.B	Pannello integrativo di "distanza" integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x60 cm, spessore 10/10.	cad	15.33	7.32	0.10127
CAM26_U05.050.016.C	Pannello integrativo di "distanza" integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 30x90 cm, spessore 10/10.	cad	33.60	6.68	0.22192

CAM26_U05.050.016.D	Pannello integrativo di "distanza" integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x40 cm, spessore 25/10.	cad	19.24	5.84	0.12706
CAM26_U05.050.016.E	Pannello integrativo di "distanza" integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 20x60 cm, spessore 25/10.	cad	23.47	4.79	0.15499
CAM26_U05.050.016.F	Pannello integrativo di "distanza" integrato al segnale di "preavviso di parcheggio" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 30x90 cm, spessore 25/10.	cad	58.30	3.85	0.38507
CAM26_U05.050.018	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio", di forma quadrata, rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.018.A	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 10/10.	cad	22.00	10.21	0.14531
CAM26_U05.050.018.B	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 10/10.	cad	36.82	7.63	0.24318
CAM26_U05.050.018.C	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 10/10.	cad	81.74	5.50	0.53984
CAM26_U05.050.018.D	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 10/10.	cad	260.88	3.44	1.72295
CAM26_U05.050.018.E	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 40 cm, spessore 25/10.	cad	33.88	6.63	0.22375
CAM26_U05.050.018.F	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 60 cm, spessore 25/10.	cad	55.17	5.09	0.36435
CAM26_U05.050.018.G	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. fissati su appositi supporti. Lato 90 cm, spessore 25/10.	cad	135.86	3.31	0.89727
CAM26_U05.050.018.H	Segnali di "regolazione flessibile della sosta in centro abitato" e "parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lato 135 cm, spessore 25/10.	cad	389.50	2.31	2.57242
CAM26_U05.050.019	Pannello integrativo indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea"				
CAM26_U05.050.019.A	Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti.	cad	182.51	2.46	1.20540
CAM26_U05.050.019.B	Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea"	cad	291.82	3.08	1.92731

	europea" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti.				
CAM26_U05.050.019.C	Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fmontato su appositi supporti. Spessore 10/10	cad	289.39	3.10	1.91128
CAM26_U05.050.019.D	Pannello integrativo delle dimensioni di 40x120 cm indicante la "distanza" da integrare al pannello "preavviso di confine di stato tra paesi della comunità europea" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, montato su appositi supporti supporti. Spessore 25/10	cad	307.23	2.92	2.02911
CAM26_U05.050.022	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani, rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.022.A	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti.	cad	244.21	1.84	1.61289
CAM26_U05.050.022.B	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 90x120 cm.	cad	288.84	3.11	1.90762
CAM26_U05.050.022.C	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x150 cm.	cad	394.46	2.28	2.60524
CAM26_U05.050.022.D	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 100x200 cm.	cad	547.93	2.46	3.61880
CAM26_U05.050.022.E	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10, dimensioni 150x200 cm.	cad	791.72	1.70	5.22891
CAM26_U05.050.022.F	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x100 cm.	cad	303.99	1.48	2.00771
CAM26_U05.050.022.G	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 90x120 cm	cad	354.30	2.54	2.33999
CAM26_U05.050.022.H	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x150 cm	cad	488.49	1.84	3.22624
CAM26_U05.050.022.I	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 100x200 cm.	cad	679.76	1.98	4.48948
CAM26_U05.050.022.J	Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 150x200 cm.	cad	956.31	1.35	6.31596
CAM26_U05.050.024	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" di forma rettangolare, rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.024.A	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio"	cad	71.25	6.30	0.47055

	conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 20x100 cm.				
CAM26_U05.050.024.B	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 25x125 cm.	cad	113.84	7.89	0.75185
CAM26_U05.050.024.C	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 30x150 cm.	cad	151.50	5.93	1.00062
CAM26_U05.050.024.D	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 20x100 cm.	cad	86.38	5.20	0.57051
CAM26_U05.050.024.E	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 25x125 cm.	cad	124.24	7.23	0.82053
CAM26_U05.050.024.F	Segnali di "direzione urbano" e "turistici e di territorio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10, dimensioni 30x150 cm.	cad	191.99	4.68	1.26800
CAM26_U05.050.025	Segnali di direzione extraurbano a forma di freccia, rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.025.A	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm.	cad	196.61	4.57	1.29853
CAM26_U05.050.025.B	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 50 x170 cm.	cad	273.08	3.29	1.80354
CAM26_U05.050.025.C	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 30x130 cm.	cad	131.22	6.85	0.86662
CAM26_U05.050.025.D	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 40x150 cm.	cad	105.01	8.56	0.69355
CAM26_U05.050.025.E	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di ferro 10/10 da 70x150 cm.	cad	626.54	2.15	4.13800
CAM26_U05.050.025.F	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm.	cad	240.91	3.73	1.59109
CAM26_U05.050.025.G	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 50 x170 cm.	cad	336.16	2.67	2.22018
CAM26_U05.050.025.H	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 30x130 cm.	cad	165.25	5.44	1.09142
CAM26_U05.050.025.I	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 40x150 cm.	cad	229.82	3.91	1.51784
CAM26_U05.050.025.J	Segnali di direzione extraurbano conforme al Nuovo	cad	766.71	1.68	5.06374

	Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, a forma di freccia, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. Lamiera di alluminio 25/10 da 70x300 cm.				
CAM26_U05.050.026	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi", a forma rettangolare, rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.026.A	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x60 cm.	cad	48.63	5.77	0.32116
CAM26_U05.050.026.B	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm	cad	99.23	4.53	0.65537
CAM26_U05.050.026.C	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x135 cm.	cad	231.37	3.88	1.52806
CAM26_U05.050.026.D	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x60 cm.	cad	63.28	4.44	0.41792
CAM26_U05.050.026.E	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 60x90 cm	cad	126.08	3.56	0.83271
CAM26_U05.050.026.F	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 90x135 cm	cad	309.08	2.91	2.04131
CAM26_U05.050.028	Segnale di "localizzazione territoriale", di forma rettangolare, rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.028.A	Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm.	cad	149.89	5.99	0.98993
CAM26_U05.050.028.B	Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 45x135 cm.	cad	261.34	3.44	1.72601
CAM26_U05.050.028.C	Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 50x140 cm.	cad	207.22	4.34	1.36858
CAM26_U05.050.028.D	Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 40x120 cm.	cad	189.75	4.73	1.25320
CAM26_U05.050.028.E	Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 45x135 cm.	cad	310.30	2.90	2.04940
CAM26_U05.050.028.F	Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 50x140 cm.	cad	262.75	3.42	1.73532
CAM26_U05.050.030	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione, rifrangenza classe I				

CAM26_U05.050.030.A	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.	cad	54.10	5.19	0.35733
CAM26_U05.050.030.B	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.	cad	54.10	5.19	0.35733
CAM26_U05.050.030.C	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm.	cad	107.94	4.16	0.71290
CAM26_U05.050.030.D	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10 lato 60 cm con integrativo 18x53 cm.	cad	56.39	3.98	0.37240
CAM26_U05.050.030.E	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10 lato 90 cm con integrativo 27x80 cm.	cad	85.65	3.28	0.56566
CAM26_U05.050.030.F	Segnali di "preavviso di dare la precedenza" di forma triangolare con pannello integrativo riportante la distanza dall'intersezione conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe I, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10 lato 120 cm con integrativo 35x105 cm.	cad	171.19	2.62	1.13062
CAM26_U05.050.032	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale", di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I				
CAM26_U05.050.032.A	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 20x100 cm.	cad	65.94	13.63	0.43547
CAM26_U05.050.032.B	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 25x125 cm.	cad	88.60	10.14	0.58519
CAM26_U05.050.032.C	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 30x125 cm.	cad	104.41	8.60	0.68958
CAM26_U05.050.032.D	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 20x100 cm.	cad	81.05	11.08	0.53529
CAM26_U05.050.032.E	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x125 cm.	cad	107.30	8.37	0.70866
CAM26_U05.050.032.F	Segnali "direzione per le industrie" e "avvio alla zona industriale" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare con solo simbolo, rifrangente in classe I, fissati su appositi supporti.	cad	144.85	6.20	0.95666

	supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 30x150 cm.				
CAM26_U05.050.034	Segnale di "uso corsie", rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.034.A	Segnale di "uso corsie" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 90x90 cm.	cad	155.71	5.77	1.02839
CAM26_U05.050.034.B	Segnale di "uso corsie" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 120x180 cm.	cad	560.50	2.40	3.70182
CAM26_U05.050.034.C	Segnale di "uso corsie" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 200x200 cm	cad	1038.93	1.73	6.86164
CAM26_U05.050.034.D	Segnale di "uso corsie" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10 da 90x90 cm.	cad	209.83	4.28	1.38582
CAM26_U05.050.034.E	Segnale di "uso corsie" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10 da 120x180 cm.	cad	703.54	1.92	4.64652
CAM26_U05.050.034.F	Segnale di "uso corsie" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, montato su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 200x200 cm.	cad	1348.74	1.33	8.90778
CAM26_U05.050.035	Segnale di "senso unico", parallelo da 25x100 cm				
CAM26_U05.050.035.A	Segnale di "senso unico" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.	cad	29.38	9.56	0.19403
CAM26_U05.050.035.B	Segnale di "senso unico" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10.	cad	46.16	6.08	0.30483
CAM26_U05.050.035.C	Segnale di "senso unico" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.	cad	51.40	5.46	0.33948
CAM26_U05.050.035.D	Segnale di "senso unico" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, parallelo da 25x100 cm, montato su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.	cad	68.18	4.12	0.45028
CAM26_U05.050.036	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni", rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.036.A	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 18x53 cm.	cad	19.88	14.12	0.13131
CAM26_U05.050.036.B	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 27x80 cm.	cad	31.53	8.90	0.20823
CAM26_U05.050.036.C	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 35x105 cm.	cad	52.09	5.39	0.34406

CAM26_U05.050.036.D	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 18x53 cm.	cad	25.94	10.82	0.17129
CAM26_U05.050.036.E	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 27x80 cm.	cad	41.12	6.83	0.27156
CAM26_U05.050.036.F	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "distanza", "estensione", "limitazioni ed eccezioni" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 35x105 cm.	cad	68.85	4.08	0.45470
CAM26_U05.050.038	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine", rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.038.A	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 10x25 cm.	cad	15.33	18.31	0.10124
CAM26_U05.050.038.B	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 15x35 cm.	cad	18.15	15.47	0.11986
CAM26_U05.050.038.C	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10 da 25x55 cm.	cad	33.58	8.36	0.22181
CAM26_U05.050.038.D	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 10x25 cm.	cad	21.52	13.04	0.14214
CAM26_U05.050.038.E	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 15x35 cm.	cad	22.72	12.35	0.15008
CAM26_U05.050.038.F	Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione "inizio, continuazione, fine" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II, fissati su appositi supporti. In lamiera di alluminio 25/10 da 25x55 cm.	cad	45.00	6.24	0.29720
CAM26_U05.050.039	Croce di Sant'Andrea per la segnalazione di binari senza barriere				
CAM26_U05.050.039.A	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 10/10.	cad	164.05	5.48	1.08349
CAM26_U05.050.039.B	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 10/10.	cad	255.15	7.04	1.68516
CAM26_U05.050.039.C	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza	cad	200.56	4.48	1.32462

	barriere conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 25/10.				
CAM26_U05.050.039.D	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 10/10.	cad	337.65	5.32	2.23001
CAM26_U05.050.039.E	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 10/10.	cad	217.04	4.14	1.43344
CAM26_U05.050.039.F	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 10/10.	cad	332.80	5.40	2.19796
CAM26_U05.050.039.G	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce singola In lamiera di ferro 25/10.	cad	253.62	3.54	1.67503
CAM26_U05.050.039.H	"Croce di Sant'Andrea" per la segnalazione di binari senza barriere conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissata su appositi supporti. Croce doppia In lamiera di ferro 25/10.	cad	415.36	4.33	2.74326
CAM26_U05.050.042	Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere				
CAM26_U05.050.042.A	Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.	cad	69.79	12.87	0.46096
CAM26_U05.050.042.B	Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 10/10.	cad	125.14	7.18	0.82648
CAM26_U05.050.042.C	Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.	cad	99.12	9.06	0.65463
CAM26_U05.050.042.D	Pannelli distanziometrici per segnalare l'avvicinarsi di passaggi a livello con o senza barriere, delle dimensioni di 35x135 cm, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, fissati su appositi supporti. In lamiera di ferro 25/10.	cad	154.62	5.81	1.02122
CAM26_U05.050.044	Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada				
CAM26_U05.050.044.A	Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe I.	cad	15.38	18.26	0.10155
CAM26_U05.050.044.B	Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, Monofacciale, rifrangenza classe II.	cad	17.64	15.92	0.11650
CAM26_U05.050.044.C	Delineatori normali di margine per la visualizzazione a distanza dell'andamento della strada conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, Bifacciale, bianco/rosso rifrangenza classe II.	cad	15.75	17.83	0.10399
CAM26_U05.050.045	Delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm				
CAM26_U05.050.045.A	Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe I	cad	45.90	6.12	0.30315
CAM26_U05.050.045.B	Fornitura e posa in opera di delineatore per gallerie, in alluminio 80x20 cm, completo di paletto, conforme al	cad	60.53	4.64	0.39976

Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe II					
CAM26_U05.050.046	Delineatore per strade di montagna				
CAM26_U05.050.046.A	Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Diametro 48 mm.	cad	32.73	8.58	0.21616
CAM26_U05.050.046.B	Delineatore per strade di montagna, fornito e posto in opera, altezza 330 mm conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Diametro 60 mm.	cad	38.74	7.25	0.25584
CAM26_U05.050.048	Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo per la segnalazione di isole spartitraffico				
CAM26_U05.050.048.A	Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe I	cad	41.81	6.71	0.27614
CAM26_U05.050.048.B	Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di isole spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe II	cad	60.71	4.62	0.40098
CAM26_U05.050.049	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia				
CAM26_U05.050.049.A	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Diametro 100 cm.	cad	451.31	3.98	2.98070
CAM26_U05.050.049.B	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Diametro 150 cm.	cad	568.49	3.16	3.75459
CAM26_U05.050.049.C	Indicatori di direzione in polietilene di colore giallo, con frecce mono/bidirezionali in pellicola rifrangente classe II, zavorrabili con acqua o sabbia. Diametro 200 cm.	cad	744.25	2.41	4.91541
CAM26_U05.050.050	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottagonale, rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.050.A	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm	cad	65.56	3.43	0.43299
CAM26_U05.050.050.B	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 90 cm	cad	144.78	1.94	0.95620
CAM26_U05.050.050.C	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 120 cm.	cad	263.83	1.70	1.74246
CAM26_U05.050.050.D	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 60 cm	cad	81.53	2.75	0.53845
CAM26_U05.050.050.E	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 90 cm.	cad	181.08	1.55	1.19597
CAM26_U05.050.050.F	Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, diametro 120 cm.	cad	335.72	1.34	2.21725
CAM26_U05.050.052	Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi				

	luminosi LED				
CAM26_U05.050.052.A	Indicatore di margine luminoso costituiti da n° 6 diodi luminosi LED per ognuno dei sensi di marcia di colore rosso e bianco secondo il senso di marcia. Il sistema sarà alimentato a basso voltaggio da 12 a 48 V e fissato meccanicamente al supporto.	cad	53.54	23.07	0.35363
CAM26_U05.050.054	Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione				
CAM26_U05.050.054.A	Retroriflettori catadiottrici da pavimentazione, in materiale plastico, conformi alle norme vigenti in materia, con corpo e riflettori in qualsiasi colore previsti dal Nuovo Codice della Strada, comprensivo di elementi o collanti di fissaggio.	cad	26.84	10.80	0.17726
CAM26_U05.050.055	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale				
CAM26_U05.050.055.A	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 50 cm.	cad	86.65	20.74	0.57227
CAM26_U05.050.055.B	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 60 cm.	cad	99.75	18.01	0.65881
CAM26_U05.050.055.C	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 70 cm.	cad	118.45	15.17	0.78228
CAM26_U05.050.055.D	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 80 cm.	cad	139.01	12.93	0.91811
CAM26_U05.050.055.E	Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico. Diametro 90 cm.	cad	159.53	11.26	1.05363
CAM26_U05.050.056	Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa				
CAM26_U05.050.056.A	Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Fissato con sistemi meccanici a barriere di sicurezza. Per impianti da 1 a 100 m.	ml	64.59	24.34	0.42659
CAM26_U05.050.056.B	Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per impianti da 101 a 300 m.	ml	55.78	24.16	0.36839
CAM26_U05.050.056.C	Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in policarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per impianti da 301 a 500 m.	ml	52.36	23.59	0.34580

CAM26_U05.050.056.D	Sistema di segnalamento luminoso di margine di carreggiata a luce fissa costituito da circuito elettronico flessibile di larghezza da 2 a 4 cm con strato isolante di base in poliestere, con circuito elettrico in rame inciso, di spessore adeguato su cui sono fissati diodi luminosi LED a luce fissa di colore giallo avente un passo non inferiore a 20 cm. Alimentazione a basso voltaggio compreso tra i 12 e i 48 V. Composto da calotta in polycarbonato trasparente inserito in profilo in PVC. Per impianti oltre i 500 m.	ml	47.96	23.41	0.31676
CAM26_U05.050.058	Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq				
CAM26_U05.050.058.A	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 12 cm.	ml	1.95	57.48	0.01290
CAM26_U05.050.058.B	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm.	ml	2.07	54.27	0.01367
CAM26_U05.050.058.C	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 20 cm.	ml	2.30	48.82	0.01519
CAM26_U05.050.058.D	Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m ² , con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m ² . Per strisce di larghezza 25 cm.	ml	2.51	44.77	0.01657
CAM26_U05.050.059	Ripasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq				
CAM26_U05.050.059.A	Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m ² , con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m ² . Per strisce di larghezza 12 cm.	ml	1.86	60.34	0.01229
CAM26_U05.050.059.B	Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m ² , con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m ² . Per strisce di larghezza 15 cm.	ml	1.98	56.81	0.01306
CAM26_U05.050.059.C	Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m ² , con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai	ml	2.16	51.95	0.01428

	veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m ² . Per strisce di larghezza 20 cm.				
CAM26_U05.050.059.D	Ripasso di segnaletica orizzontale, costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/m ² , con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m ² . Per strisce di larghezza 25 cm.	ml	2.30	48.82	0.01519
CAM26_U05.050.062	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure				
CAM26_U05.050.062.A	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.	mq	6.76	16.61	0.04465
CAM26_U05.050.062.B	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Ripasso di segnaletica esistente, vernice: 1,1 kg/mq.	mq	6.04	18.58	0.03992
CAM26_U05.050.064	Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra				
CAM26_U05.050.064.A	Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m ² . Per nuovo impianto.	mq	6.04	18.58	0.03992
CAM26_U05.050.064.B	Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m ² . Ripasso di impianto esistente.	mq	5.63	19.95	0.03717
CAM26_U05.050.065	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle				
CAM26_U05.050.065.A	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.	ml	2.05	54.88	0.01351
CAM26_U05.050.065.B	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 15 cm.	ml	2.23	50.34	0.01473
CAM26_U05.050.065.C	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 20 cm.	ml	2.49	45.19	0.01641
CAM26_U05.050.065.D	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspazzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 25 cm.	ml	2.88	39.02	0.01901
CAM26_U05.050.066	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospazzato				

	plastico, bianche o gialle				
CAM26_U05.050.066.A	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospuzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.	ml	2.05	54.88	0.01351
CAM26_U05.050.066.B	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospuzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 15 cm.	ml	2.23	50.34	0.01473
CAM26_U05.050.066.C	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospuzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 20 cm.	ml	2.49	45.19	0.01641
CAM26_U05.050.066.D	Segnaletica orizzontale su tappeto fonoassorbente, costituita da strisce longitudinali in temospuzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2,2 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo sugli elementi litoidi di 2 mm. Per strisce di larghezza 25 cm.	ml	2.88	39.02	0.01901
CAM26_U05.050.068	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospuzzato plastico, bianche o gialle				
CAM26_U05.050.068.A	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospuzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm.	ml	1.98	56.81	0.01306
CAM26_U05.050.068.B	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospuzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 15 cm.	ml	2.09	53.67	0.01382
CAM26_U05.050.068.C	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospuzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 20 cm.	ml	2.35	47.86	0.01550
CAM26_U05.050.068.D	Ripasso di segnaletica orizzontale in temospuzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 1,7 kg/m ² , contenente microsfere di vetro, da eseguirsi su tappeto normale o fonoassorbente, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m ² , con spessore complessivo della	ml	2.55	43.96	0.01687

	striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 25 cm.				
CAM26_U05.050.069	Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro				
CAM26_U05.050.069.A	Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m ² , ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m ² . Spessore finito tra 4,50 e 5,00 mm.	mq	22.17	5.06	0.14644
CAM26_U05.050.069.B	Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico, tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m ² , ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m ² . Spessore finito massimo 3,00 mm.	mq	18.08	6.21	0.11943
CAM26_U05.050.070	Segnali di "diritto di precedenza", di forma romboidale, rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.070.A	Segnali di "diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.	cad	36.27	3.10	0.23954
CAM26_U05.050.070.B	Segnali di "diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.	cad	68.22	3.29	0.45054
CAM26_U05.050.070.C	Segnali di "diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.	cad	149.15	1.88	0.98505
CAM26_U05.050.070.D	Segnali di "diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.	cad	47.96	2.34	0.31676
CAM26_U05.050.070.E	Segnali di "diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.	cad	86.96	2.58	0.57431
CAM26_U05.050.070.F	Segnali di "diritto di precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma romboidale, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.	cad	135.14	2.08	0.89256
CAM26_U05.050.072	Bande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali in colato plastico a freddo a indurimento chimico				
CAM26_U05.050.072.A	Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico, costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro di 50 cm, delle dimensioni di 6 cm di larghezza e 5 mm di spessore, eseguita mediante stesura, con apposito attrezzo, di colato plastico a freddo, a indurimento chimico per mezzo di catalizzatore, compresi la pulizia del sottofondo, il tracciamento, il pilotaggio del traffico misurato in opera per ogni ml di singola fascia.	ml	3.61	32.41	0.02382
CAM26_U05.050.074	Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato				
CAM26_U05.050.074.A	Occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in policarbonato, fissati, di sezione rettangolare o quadrata con almeno tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o rosso applicato al piano viabile, previa pulizia del manto stradale con apposito adesivo.	cad	17.08	13.69	0.11282

CAM26_U05.050.090	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati", di forma quadrata, rifrangenza classe II				
CAM26_U05.050.090.A	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 40 cm.	cad	34.51	3.25	0.22794
CAM26_U05.050.090.B	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm.	cad	54.44	4.13	0.35958
CAM26_U05.050.090.C	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, lato 90 cm.	cad	87.06	3.22	0.57497
CAM26_U05.050.090.D	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 40 cm.	cad	46.34	2.42	0.30608
CAM26_U05.050.090.E	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm.	cad	84.06	1.34	0.55515
CAM26_U05.050.090.F	Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe II, fissati con staffe bullonate su appositi supporti. In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm.	cad	199.92	1.40	1.32035
CAM26_U05.060	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE				
CAM26_U05.060.010	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido				
CAM26_U05.060.010.A	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamiento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm	mq	92.25	23.95	0.60929
CAM26_U05.060.010.B	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamiento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm	mq	100.18	20.36	0.66166
CAM26_U05.060.010.C	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamiento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale	mq	113.85	16.42	0.75195

	inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm				
CAM26_U05.060.010.D	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm	mq	124.66	13.64	0.82335
CAM26_U05.060.015	Pavimentazione in cubetti di granito bianco				
CAM26_U05.060.015.A	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm	mq	94.79	21.52	0.62605
CAM26_U05.060.015.B	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm	mq	105.35	17.75	0.69576
CAM26_U05.060.020	Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara				
CAM26_U05.060.020.A	Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm	mq	97.15	22.74	0.64165
CAM26_U05.060.020.B	Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm	mq	110.97	18.38	0.73291
CAM26_U05.060.020.C	Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e	mq	129.77	14.41	0.85706

	scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm				
CAM26_U05.060.025	Pavimentazione in lastre di pietra dura				
CAM26_U05.060.025.A	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadra dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra calcarea	mq	68.72	21.26	0.45385
CAM26_U05.060.025.B	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadra dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in pietra arenaria	mq	78.54	18.60	0.51872
CAM26_U05.060.025.C	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadra dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in basalto	mq	143.71	10.17	0.94916
CAM26_U05.060.025.D	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadra dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in ardesia	mq	105.12	13.90	0.69427
CAM26_U05.060.025.E	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia, allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo e correzione del piano di	mq	111.97	13.05	0.73947

	posa con malta comune e scaglie; compresi oneri per preparazione a squadra dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, disposizione in opera anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Lastre in porfido				
CAM26_U05.060.030	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati				
CAM26_U05.060.030.A	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm	mq	87.20	19.49	0.57593
CAM26_U05.060.030.B	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x8 cm	mq	99.89	17.02	0.65969
CAM26_U05.060.030.C	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm	mq	111.79	15.21	0.73830
CAM26_U05.060.030.D	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 15x15x8 cm	mq	85.83	14.85	0.56690
CAM26_U05.060.035	Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico				
CAM26_U05.060.035.A	Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 20 cm	mq	53.37	16.93	0.35251
CAM26_U05.060.035.B	Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, eseguito con pietre scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa	mq	48.67	24.57	0.32143

	la rabboccatura dei giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 10 cm				
CAM26_U05.060.040	Pavimentazione in cubetti di granito bianco calibrati - bocciardati				
CAM26_U05.060.040.A	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x6 cm	mq	91.50	18.58	0.60435
CAM26_U05.060.040.B	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x 8 cm	mq	104.97	16.19	0.69328
CAM26_U05.060.040.C	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x10 cm	mq	117.29	14.49	0.77461
CAM26_U05.060.040.D	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabil . Dimensioni 15x15x8 cm	mq	90.59	14.07	0.59833
CAM26_U05.060.045	Pavimentazione in cubetti di granito bianco grezzi - a spacco				
CAM26_U05.060.045.A	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm	mq	94.63	21.56	0.62497
CAM26_U05.060.045.B	Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo	mq	105.18	17.78	0.69468

	riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm				
CAM26_U05.060.050	Sigillatura dei giunti di pavimentazione				
CAM26_U05.060.050.A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, con bitume naturale previa scarnitura dei giunti.	mq	3.47	48.97	0.02293
CAM26_U05.060.055	Pavimento di frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica				
CAM26_U05.060.055.A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. A opera incerta spessore cm 2,50÷5,00	mq	43.10	33.90	0.28466
CAM26_U05.060.060	Lastricato di nuovi basole scelte				
CAM26_U05.060.060.A	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di l scelta di spessore pari a 18 cm	mq	196.31	10.42	1.29655
CAM26_U05.060.060.B	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di l scelta di spessore pari a 16 cm	mq	190.07	10.76	1.25529
CAM26_U05.060.060.C	Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di l scelta di spessore pari a 12 cm	mq	168.96	12.11	1.11592
CAM26_U05.060.065	Rimozione di basole vecchie				
CAM26_U05.060.065.A	Rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti	mq	69.06	59.24	0.45611
CAM26_U05.060.070	Sola posa senza rilavorazione di basole				
CAM26_U05.060.070.A	Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione	mq	41.17	49.69	0.27193
CAM26_U05.060.075	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole				
CAM26_U05.060.075.A	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo	mq	16.75	77.70	0.11065
CAM26_U05.060.075.B	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda	mq	18.66	77.70	0.12323
CAM26_U05.060.075.C	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda	mq	19.80	77.70	0.13078
CAM26_U05.060.075.D	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Taglio a scalpello	mq	7.23	77.70	0.04773
CAM26_U05.060.075.E	Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di	mq	4.57	77.70	0.03020

	qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Configurazione di gaveta a superficie curva in opera				
CAM26_U05.060.080	Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati				
CAM26_U05.060.080.A	Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessioni e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta	mq	5.03	65.51	0.03319
CAM26_U05.060.085	Pavimentazione con vecchi selci alla romana				
CAM26_U05.060.085.A	Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm.	mq	16.99	53.18	0.11222
CAM26_U05.060.090	Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti				
CAM26_U05.060.090.A	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm colore naturale.	mq	78.13	28.28	0.51599
CAM26_U05.060.090.B	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.	mq	85.73	25.78	0.56619
CAM26_U05.060.090.C	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm colore naturale.	mq	74.01	27.56	0.48882
CAM26_U05.060.090.D	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.	mq	81.61	24.99	0.53902
CAM26_U05.060.090.E	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai	mq	69.90	26.75	0.46165

	chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm colore naturale.				
CAM26_U05.060.090.F	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.	mq	77.50	24.13	0.51186
CAM26_U05.060.090.G	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm colore naturale.	mq	66.93	25.40	0.44204
CAM26_U05.060.090.H	Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.	mq	74.53	22.81	0.49225
CAM26_U05.060.095	Pavimentazione in lastre pietra ricostruita				
CAM26_U05.060.095.A	Pavimentazione in pietra ricostruita su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensione 30x30 cm spessore cm 4	mq	38.91	37.55	0.25701
CAM26_U05.060.095.B	Pavimentazione posta in opera in pietra ricostruita su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensione 40x40 cm spessore cm 4	mq	48.21	30.31	0.31837
CAM26_U05.070	PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI				

CAM26_U05.070.010	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti				
CAM26_U05.070.010.A	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm	mq	39.69	26.51	0.26213
CAM26_U05.070.010.B	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm	mq	40.64	21.57	0.26844
CAM26_U05.070.010.C	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colori vari, spessore 6 cm	mq	45.33	23.21	0.29940
CAM26_U05.070.010.D	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore vari, spessore 8 cm	mq	46.14	19.00	0.30473
CAM26_U05.070.020	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie liscia				
CAM26_U05.070.020.A	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	35.36	24.79	0.23354
CAM26_U05.070.030	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie bugnata				
CAM26_U05.070.030.A	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale bugnata o scanalata 250x250	mq	38.15	22.98	0.25195

	mm, spessore 30 mm				
CAM26_U05.070.030.B	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale bugnata o scanalata 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	39.86	22.00	0.26326
CAM26_U05.070.040	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura superficiale in graniglia di marmo				
CAM26_U05.070.040.A	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale in ghiaino lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	27.79	31.55	0.18352
CAM26_U05.070.050	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura superficiale in ghiaino lavato				
CAM26_U05.070.050.A	Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm	mq	35.71	24.55	0.23588
CAM26_U05.070.060	Masselli grigliati per pavimentazioni				
CAM26_U05.070.060.A	Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore fino a 8 cm	mq	40.44	21.68	0.26711
CAM26_U05.070.060.B	Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore oltre i 10 cm	mq	45.50	19.27	0.30049
CAM26_U05.070.065	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche				
CAM26_U05.070.065.A	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, delle dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno:	mq	55.30	15.86	0.36521

	spessore 7 cm				
CAM26_U05.070.065.B	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm	mq	62.39	14.05	0.41203
CAM26_U05.070.065.C	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm	mq	55.30	15.86	0.36521
CAM26_U05.070.065.D	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm	mq	62.39	14.05	0.41203
CAM26_U05.070.065.E	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 6 cm	mq	53.13	16.50	0.35093
CAM26_U05.070.065.F	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione	mq	56.59	15.49	0.37375

	superficiale standard grigio/bruno: spessore 8 cm				
CAM26_U05.070.065.G	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 12 x 25 cm: spessore 6 cm, colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia	mq	58.09	15.09	0.38364
CAM26_U05.070.065.H	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 8 cm, colorazione superficiale standard grigia	mq	60.13	14.58	0.39716
CAM26_U05.070.065.I	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 8 cm, colorazione superficiale standard grigio luna	mq	60.30	14.54	0.39827
CAM26_U05.070.065.J	Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 6 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno	mq	58.98	14.86	0.38955
CAM26_U05.070.070	Pavimentazione in mattonelle di asfalto				
CAM26_U05.070.070.A	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 20 mm.	mq	35.48	24.71	0.23433
CAM26_U05.070.070.B	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10	mq	37.91	23.13	0.25039

	x 20 cm spessore 30 mm.				
CAM26_U05.070.070.C	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 40 mm.	mq	42.19	20.78	0.27862
CAM26_U05.070.070.D	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 50 mm.	mq	47.36	18.51	0.31276
CAM26_U05.070.070.E	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 20 mm.	mq	34.65	25.30	0.22886
CAM26_U05.070.070.F	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 30 mm.	mq	37.91	23.13	0.25039
CAM26_U05.070.070.G	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 40 mm.	mq	40.13	21.85	0.26501
CAM26_U05.070.070.H	Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 50 mm.	mq	49.13	17.85	0.32447
CAM26_U05.080	CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI				
CAM26_U05.080.010	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio				
CAM26_U05.080.010.A	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm	m	19.70	42.46	0.13012
CAM26_U05.080.010.B	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10÷12x25x100 cm	m	20.87	43.04	0.13785
CAM26_U05.080.010.C	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 12÷14x25x100 cm	m	24.12	41.90	0.15930
CAM26_U05.080.010.D	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 14÷16x25x100 cm	m	33.51	33.52	0.22129
CAM26_U05.080.010.E	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 15÷18x25x100 cm	m	34.69	35.61	0.22910
CAM26_U05.080.010.F	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm	m	40.08	33.62	0.26473
CAM26_U06	URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA				

CAM26_U06.010 LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI

CAM26_U06.010.010	Alimentatore per lampade a vapori di sodio				
CAM26_U06.010.010.A	Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 18 W	cad	38.91	2.66	0.25696
CAM26_U06.010.010.B	Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 35 W	cad	58.11	2.67	0.38377
CAM26_U06.010.010.C	Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 90 W	cad	82.81	1.88	0.54690
CAM26_U06.010.010.D	Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 135 W	cad	104.80	0.99	0.69212
CAM26_U06.010.020	Lampada a vapori di sodio				
CAM26_U06.010.020.A	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 18 W, lumen 1.770	cad	33.34	3.11	0.22017
CAM26_U06.010.020.B	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 35 W, lumen 4.550	cad	34.80	4.47	0.22981
CAM26_U06.010.020.C	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 90 W, lumen 13.000	cad	44.62	3.48	0.29470
CAM26_U06.010.020.D	Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 135 W, lumen 20.800	cad	59.62	2.61	0.39373
CAM26_U06.010.030	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio				
CAM26_U06.010.030.A	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 70 W	cad	46.04	3.38	0.30407
CAM26_U06.010.030.B	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 100 W	cad	73.71	2.11	0.48684
CAM26_U06.010.030.C	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 150 W	cad	78.52	1.98	0.51860
CAM26_U06.010.030.D	Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 250 W	cad	86.05	1.20	0.56834
CAM26_U06.010.040	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare				
CAM26_U06.010.040.A	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500	cad	43.28	3.59	0.28583
CAM26_U06.010.040.B	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 250 W, lumen 27.000	cad	47.03	3.31	0.31058
CAM26_U06.010.050	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad alta efficienza e maggiore durata				
CAM26_U06.010.050.A	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 70 W, lumen 6.800, attacco E 27	cad	42.64	3.65	0.28161
CAM26_U06.010.050.B	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 100 W, lumen 10.000, attacco E 40	cad	49.28	3.15	0.32545
CAM26_U06.010.050.C	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 150 W, lumen 16.000, attacco E 40	cad	58.59	2.65	0.38697
CAM26_U06.010.050.D	Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 250 W, lumen 31.500, attacco E 40	cad	70.50	1.47	0.46563
CAM26_U06.010.060	Reattore in aria per lampade a ioduri metallici				

CAM26_U06.010.060.A	Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V, 50 Hz 2.000 W	cad	208.42	0.50	1.37652
CAM26_U06.010.070	Lampada ovoidale a vapori di sodio				
CAM26_U06.010.070.A	Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 50 W, lumen 3.400	cad	34.20	3.03	0.22589
CAM26_U06.010.070.B	Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 70 W, lumen 5.600	cad	35.70	2.90	0.23576
CAM26_U06.010.080	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale,				
CAM26_U06.010.080.A	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 150 W, lumen 14.500	cad	43.28	3.59	0.28583
CAM26_U06.010.080.B	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 250 W, lumen 27.000	cad	47.03	3.31	0.31058
CAM26_U06.010.090	Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare				
CAM26_U06.010.090.A	Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 400 W, lumen 30.500	cad	99.50	1.04	0.65712
CAM26_U06.010.090.B	Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 1.000 W, lumen 81.000	cad	403.30	0.26	2.66358
CAM26_U06.010.090.C	Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 2.000 W, lumen 189.000	cad	465.21	0.33	3.07250
CAM26_U06.020	CORPI ILLUMINANTI				
CAM26_U06.020.010	Apparecchio non carenato con attacco E 27				
CAM26_U06.020.010.A	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W Aperto	cad	173.06	3.58	1.14300
CAM26_U06.020.010.B	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W Chiuso	cad	203.02	3.53	1.34087
CAM26_U06.020.020	Apparecchio carenato in polipropilene con attacco E 40				
CAM26_U06.020.020.A	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W	cad	336.98	2.88	2.22556
CAM26_U06.020.030	Apparecchio carenato in polipropilene attacco E 40				
CAM26_U06.020.030.A	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, aperto	cad	276.11	2.81	1.82358
CAM26_U06.020.030.B	Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40	cad	322.74	2.78	2.13151

	Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, chiuso				
CAM26_U06.020.040	Apparecchio carenato in poliestere attacco E 27				
CAM26_U06.020.040.A	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 100 W	cad	261.74	2.49	1.72866
CAM26_U06.020.040.B	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W	cad	408.41	2.15	2.69737
CAM26_U06.020.040.C	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 250 W	cad	454.05	2.19	2.99876
CAM26_U06.020.050	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio				
CAM26_U06.020.050.A	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, aperto	cad	290.52	2.92	1.91873
CAM26_U06.020.050.B	Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, chiuso	cad	337.08	2.88	2.22626
CAM26_U06.020.060	Staffe di montaggio in acciaio				
CAM26_U06.020.060.A	Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm	cad	48.22	8.90	0.31845
CAM26_U06.020.060.B	Staffe di montaggio in acciaio Diametro 60 mm	cad	56.23	7.85	0.37137
CAM26_U06.020.070	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio				
CAM26_U06.020.070.A	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso	cad	242.19	2.78	1.59956
CAM26_U06.020.070.B	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso	cad	266.71	2.86	1.76151
CAM26_U06.030	PALI IN ACCIAIO				
CAM26_U06.030.010	Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1				
CAM26_U06.030.010.A	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2	cad	466.79	9.64	3.08292
CAM26_U06.030.010.B	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo	cad	527.20	8.71	3.48190

	3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2				
CAM26_U06.030.010.C	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2	cad	532.54	9.40	3.51713
CAM26_U06.030.010.D	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5	cad	679.35	10.75	4.48676
CAM26_U06.030.010.E	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5	cad	711.05	10.34	4.69616
CAM26_U06.030.010.F	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5	cad	739.15	10.01	4.88175

CAM26_U06.030.010.G	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6	cad	735.33	10.05	4.85652
CAM26_U06.030.010.H	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6	cad	744.98	9.94	4.92024
CAM26_U06.030.010.I	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6	cad	786.46	10.79	5.19420
CAM26_U06.030.010.J	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8	cad	687.26	12.11	4.53899
CAM26_U06.030.020	Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2				
CAM26_U06.030.020.A	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500	cad	798.77	9.60	5.27551

	mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l=8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8				
CAM26_U06.030.020.B	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l=9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8	cad	834.17	9.19	5.50931
CAM26_U06.030.020.C	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l=10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8	cad	884.07	8.68	5.83885
CAM26_U06.030.020.D	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l=11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8	cad	930.35	8.24	6.14448
CAM26_U06.030.020.E	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=152; l=9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4	cad	912.25	8.41	6.02499
CAM26_U06.030.020.F	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo	cad	970.15	7.91	6.40735

	3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4				
CAM26_U06.030.020.G	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4	cad	1115.54	6.88	7.36757
CAM26_U06.030.020.H	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4	cad	1182.93	6.48	7.81268
CAM26_U06.030.020.I	Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2	cad	1421.95	5.39	9.39130
CAM26_U06.030.030	Palo rastremato diritto in acciaio zincato				
CAM26_U06.030.030.A	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30,	cad	680.75	7.97	4.49604

	lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1=65; l= 6000; h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5				
CAM26_U06.030.030.B	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1=65; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5	cad	717.40	7.65	4.73806
CAM26_U06.030.030.C	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1=70; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6	cad	769.70	9.21	5.08352
CAM26_U06.030.030.D	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1=70; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6	cad	849.06	8.91	5.60759
CAM26_U06.030.030.E	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i	cad	863.68	8.78	5.70419

	passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1=75; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8				
CAM26_U06.030.030.F	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1=75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8	cad	917.48	8.96	6.05947
CAM26_U06.030.030.G	Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1=80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4	cad	1078.92	8.27	7.12576
CAM26_U06.030.040	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato				
CAM26_U06.030.040.A	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°; S=3,5	cad	807.68	9.29	5.33434

CAM26_U06.030.040.B	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5	cad	889.44	8.57	5.87430
CAM26_U06.030.040.C	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5	cad	935.43	8.23	6.17806
CAM26_U06.030.040.D	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; A=15°;S=3,6	cad	959.97	9.11	6.34012
CAM26_U06.030.040.E	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60;	cad	918.40	8.35	6.06559

kg=92; A=12°;S=3,6					
CAM26_U06.030.040.F	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,6	cad	988.65	8.89	6.52956
CAM26_U06.030.040.G	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,8	cad	1049.04	8.47	6.92840
CAM26_U06.030.040.H	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; A=12°;S=3,8	cad	1153.87	7.84	7.62074
CAM26_U06.030.040.I	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata:	cad	1261.92	7.61	8.33435

d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60;
kg=154; A=12°; S=4

CAM26_U06.030.050	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto				
CAM26_U06.030.050.A	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3	cad	303.97	13.98	2.00756
CAM26_U06.030.050.B	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3	cad	314.28	13.57	2.07569
CAM26_U06.030.050.C	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3	cad	344.54	12.52	2.27554
CAM26_U06.030.050.D	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3	cad	401.26	10.96	2.65015
CAM26_U06.030.050.E	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di	cad	916.03	7.15	6.04996

	base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=138; d1=60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3				
CAM26_U06.030.050.F	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato dritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=148; d1=60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3	cad	535.07	11.15	3.53389
CAM26_U06.030.050.G	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato dritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=153; d1=60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3	cad	568.44	12.20	3.75428
CAM26_U06.030.050.H	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato dritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=158; d1=60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3	cad	595.56	12.05	3.93340
CAM26_U06.030.050.I	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato dritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in	cad	643.52	11.27	4.25014

	conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1=60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3				
CAM26_U06.030.050.J	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1=60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3	cad	667.05	10.92	4.40551
CAM26_U06.030.050.K	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1=60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4	cad	749.73	9.89	4.95160
CAM26_U06.030.050.L	Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1=60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4	cad	792.59	10.72	5.23468
CAM26_U06.030.060	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato				
CAM26_U06.030.060.A	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio	cad	1216.43	6.51	8.03392

	del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°;S=3				
CAM26_U06.030.060.B	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1=60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4	cad	1426.42	6.63	9.42081
CAM26_U06.030.060.C	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3	cad	1280.53	6.26	8.45728
CAM26_U06.030.060.D	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1=60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4	cad	1469.35	6.48	9.70433
CAM26_U06.030.060.E	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il	cad	1410.92	6.69	9.31846

	basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3				
CAM26_U06.030.060.F	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1=60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4	cad	1620.60	6.02	10.70329
CAM26_U06.030.060.G	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3	cad	1508.39	6.35	9.96219
CAM26_U06.030.060.H	Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1=60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4	cad	1727.59	5.74	11.40988
CAM26_U06.040	SBRACCI				

CAM26_U06.040.010 Sbraccio semplice

CAM26_U06.040.010.A	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60	cad	157.17	11.21	1.03803
CAM26_U06.040.010.B	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60	cad	165.78	10.70	1.09491
CAM26_U06.040.010.C	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60	cad	185.12	9.74	1.22263
CAM26_U06.040.010.D	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60	cad	190.60	9.51	1.25883
CAM26_U06.040.010.E	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60	cad	204.26	8.97	1.34906
CAM26_U06.040.010.F	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60	cad	210.31	8.76	1.38898
CAM26_U06.040.010.G	Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60	cad	223.60	8.33	1.47678
CAM26_U06.040.020	Sbraccio doppio				
CAM26_U06.040.020.A	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60	cad	417.73	5.89	2.75893
CAM26_U06.040.020.B	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60	cad	461.98	5.47	3.05115
CAM26_U06.040.020.C	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60	cad	485.61	5.28	3.20723
CAM26_U06.040.020.D	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg",	cad	479.79	5.33	3.16875

	compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60				
CAM26_U06.040.020.E	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60	cad	504.69	5.14	3.33324
CAM26_U06.040.020.F	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60	cad	556.34	4.80	3.67435
CAM26_U06.040.020.G	Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60	cad	578.46	4.68	3.82046
CAM26_U06.040.030	Sbraccio triplo				
CAM26_U06.040.030.A	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60	cad	740.71	4.26	4.89206
CAM26_U06.040.030.B	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60	cad	784.96	4.11	5.18427
CAM26_U06.040.030.C	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60	cad	844.01	3.93	5.57428
CAM26_U06.040.030.D	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60	cad	799.77	4.06	5.28206
CAM26_U06.040.030.E	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60	cad	866.13	3.86	5.72039
CAM26_U06.040.030.F	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60	cad	978.04	3.60	6.45948
CAM26_U06.040.030.G	Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60	cad	1029.71	3.49	6.80074
CAM26_U06.040.040	Sbraccio a squadro semplice				
CAM26_U06.040.040.A	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come	cad	86.80	15.55	0.57328

	appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60				
CAM26_U06.040.040.B	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60	cad	92.63	14.66	0.61177
CAM26_U06.040.040.C	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60	cad	114.11	14.86	0.75365
CAM26_U06.040.040.D	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=400; d=60	cad	229.43	8.16	1.51527
CAM26_U06.040.040.E	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60	cad	149.87	11.68	0.98985
CAM26_U06.040.040.F	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60;	cad	168.89	10.53	1.11543
CAM26_U06.040.040.G	Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60	cad	186.72	9.67	1.23317
CAM26_U06.040.050	Sbraccio a squadro triplo				
CAM26_U06.040.050.A	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60	cad	135.34	10.52	0.89386
CAM26_U06.040.050.B	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60	cad	153.17	9.47	1.01161
CAM26_U06.040.050.C	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60	cad	192.61	9.42	1.27209
CAM26_U06.040.050.D	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60	cad	263.32	7.30	1.73907
CAM26_U06.040.050.E	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza	cad	300.14	6.59	1.98225

	braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60				
CAM26_U06.040.050.F	Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60	cad	337.04	6.04	2.22600
CAM26_U06.050	TORRI PORTAFARI				
CAM26_U06.050.010	Torre portafari con corona mobile alta 20 m				
CAM26_U06.050.010.A	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq	cad	28955.58	2.55	191.23733
CAM26_U06.050.010.B	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq	cad	31049.13	2.48	205.06422
CAM26_U06.050.020	Torre portafari con corona mobile alta 25 m				
CAM26_U06.050.020.A	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq	cad	34849.68	2.52	230.16493
CAM26_U06.050.020.B	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq	cad	36576.32	2.47	241.56854
CAM26_U06.050.030	Torre portafari con corona mobile alta 30 m				
CAM26_U06.050.030.A	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq	cad	40436.51	2.51	267.06317
CAM26_U06.050.030.B	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della	cad	42551.64	2.46	281.03261

	torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq				
CAM26_U06.050.040	Torre portafari con corona mobile alta 35 m				
CAM26_U06.050.040.A	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq	cad	48488.91	2.45	320.24529
CAM26_U06.050.040.B	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq	cad	51078.87	2.40	337.35072
CAM26_U06.050.050	Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 15 m				
CAM26_U06.050.050.A	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq	cad	11776.12	3.62	77.77543
CAM26_U06.050.050.B	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq	cad	14150.25	3.27	93.45541
CAM26_U06.050.060	Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m				
CAM26_U06.050.060.A	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq	cad	16437.43	3.33	108.56109
CAM26_U06.050.060.B	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq	cad	18595.73	3.12	122.81561
CAM26_U06.050.060.C	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala	cad	20538.20	2.97	135.64469

	e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq				
CAM26_U06.050.070	Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 25 m				
CAM26_U06.050.070.A	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq	cad	21746.23	3.12	143.62311
CAM26_U06.050.070.B	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq	cad	23041.21	3.03	152.17582
CAM26_U06.050.080	Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m				
CAM26_U06.050.080.A	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq	cad	27270.86	2.98	180.11058
CAM26_U06.050.080.B	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq	cad	31263.72	2.79	206.48145
CAM26_U06.050.080.C	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq	cad	33314.11	2.71	220.02324
CAM26_U06.050.090	Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m				
CAM26_U06.050.090.A	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il	cad	15768.97	3.09	104.14630

	bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 15 m				
CAM26_U06.050.090.B	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 18 m	cad	17603.53	2.93	116.26264
CAM26_U06.050.090.C	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 20 m	cad	18564.22	3.00	122.60753
CAM26_U06.050.090.D	Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 25 m	cad	20861.95	2.95	137.78286
CAM26_U06.060	CORPI ILLUMINANTI A LED				
CAM26_U06.060.010	Armature stradali a LED attacco su palo				
CAM26_U06.060.010.A	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 18 W - 2272 lm	cad	563.05	4.42	3.71870
CAM26_U06.060.010.B	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 32 W - 5071 lm	cad	620.07	4.15	4.09523
CAM26_U06.060.010.C	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di	cad	655.70	4.01	4.33056

diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 55 W - 8089 lm

CAM26_U06.060.010.D	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 83 W - 11900 lm	cad	729.34	3.76	4.81690
CAM26_U06.060.010.E	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 127 W - 14500 lm	cad	785.16	3.60	5.18559
CAM26_U06.060.010.F	Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 154 W - 21000 lm	cad	996.57	3.16	6.58188
CAM26_U06.060.020	Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°				
CAM26_U06.060.020.A	Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente	cad	688.95	3.89	4.55020

le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 68 W - 7300 lm

CAM26_U06.060.020.B	Armatatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 102 W - 11000 lm	cad	798.22	3.57	5.27188
CAM26_U06.060.020.C	Armatatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 136 W - 14600 lm	cad	955.00	3.23	6.30733
CAM26_U06.060.020.D	Armatatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida,	cad	1079.72	3.03	7.13099

	sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 170 W - 18200 lm				
CAM26_U06.060.020.E	Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 200 W -22000 lm	cad	1192.55	2.89	7.87620
CAM26_U06.060.030	Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione				
CAM26_U06.060.030.A	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento. Potenza 102 W, 10400 lm	cad	655.25	5.15	4.32762
CAM26_U06.060.030.B	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento. Potenza 135 W, 13900 lm	cad	713.38	4.98	4.71153
CAM26_U06.060.030.C	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di	cad	873.72	4.34	5.77052

raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in polycarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento. Potenza 200 W, 20800 lm

CAM26_U06.060.030.D	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie. Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 25 W, 4000 lm	cad	941.49	4.05	6.21811
CAM26_U06.060.030.E	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie. Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 46 W, 6800 lm	cad	983.06	3.94	6.49266
CAM26_U06.060.030.F	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiriflescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 100 W, 10400 lm	cad	972.44	4.06	6.42246
CAM26_U06.060.030.G	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiriflescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66.	cad	1106.76	3.75	7.30958

Potenza 150 W, 14500 lm					
CAM26_U06.060.030.H	Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiriflescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 200 W, 18500 lm	cad	1207.49	3.56	7.97486
CAM26_U07	URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME				
CAM26_U07.010	SCAVI, TAGLI, TRASPORTI				
CAM26_U07.010.010	Scavo subacqueo di materiali disciolti				
CAM26_U07.010.010.A	Scavo subacqueo di materiali disciolti, pietrame e frantumi di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a 0,10 mc in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di cunetta fino alla profondità di 10 m sotto il livello medio del mare con benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo idoneo, compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia.	mc	39.13	67.21	0.25846
CAM26_U07.010.020	Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio				
CAM26_U07.010.020.A	Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larsen per contenimento di terrapieno, infisse sino a quote necessarie ad assicurare l'ancoraggio utile per il contenimento del terrapieno e dei carichi su questo gravanti, incluso ogni onere per attrezzature di infissione e ogni magistero occorrente.	m	55.06	69.00	0.36364
CAM26_U07.010.025	Scavo subacqueo eseguito con impiego di esplosivi.				
CAM26_U07.010.025.A	Scavo subacqueo in roccia di qualunque natura e consistenza, compatta stratificata, eseguito in acqua, in sezione aperta o trincea con adeguati mezzi effusori e/o con impiego di esplosivi a cariche microritardate, compreso rimozione, salpamento, carico, trasporto e scarico a rifiuto od a formazione e rifiorimento di scogliera, e tutti gli oneri, forniture mezzi d'opera, magisteri, combustibili, etc. occorrenti per dare perfettamente compiuto il lavoro di scavo alla prescritta quota e per l'impiego o il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, secondo le disposizioni della D.L., a terra in cave di rifiuto autorizzate ovvero nei siti in mare che saranno autorizzati dall'Amministrazione Marittima previo ottenimento da parte dell'Appaltatore delle prescritte autorizzazioni: sino a ml. 5 sotto il l.m.m	mc	75.09	17.00	0.09919
CAM26_U07.010.025.B	SOVRAPPREZZO allo Scavo subacqueo in roccia di qualunque natura e consistenza, compatta stratificata, eseguito in acqua, in sezione aperta o trincea con adeguati mezzi effusori e/o con impiego di esplosivi a cariche microritardate, compreso rimozione, salpamento, carico, trasporto e scarico a rifiuto od a formazione e rifiorimento di scogliera, e tutti gli oneri, forniture mezzi d'opera, magisteri, combustibili, etc. occorrenti per dare perfettamente compiuto il lavoro di scavo alla prescritta quota e per l'impiego o il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, secondo le disposizioni della D.L., a terra in cave di rifiuto autorizzate ovvero nei siti in mare che saranno autorizzati dall'Amministrazione Marittima previo ottenimento da parte dell'Appaltatore delle prescritte autorizzazioni:	mc	9.55	17.00	0.01261

	per ogni metro di aggioro profondità oltre i ml. 5 sotto il l.m.m				
CAM26_U07.010.030	Taglio subacqueo a schegge di muratura				
CAM26_U07.010.030.A	Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota (-5,01) a quota (-11,00) esclusivamente da sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.	mc	854.49	31.05	5.64349
CAM26_U07.010.040	Sovrapprezzo agli scavi subacquei				
CAM26_U07.010.040.A	Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione eseguita a profondità maggiore di 10 m. Per ogni 5 metri di maggiore profondità	%	10.00		0.06605
CAM26_U07.010.050	Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal cantiere				
CAM26_U07.010.050.A	Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal cantiere, di materiale provenienti dagli escavi o dalle demolizioni subacquee, in mare aperto, previa autorizzazione dell'autorità marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o mezzi simili. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto, nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle norme vigenti. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli oneri relativi al trasporto, lo scarico dei materiali scavati ed il ritorno a vuoto di tutti i mezzi impiegati. Per ogni miglio marino in più.	mc/miglia	3.22		0.02130
CAM26_U07.010.060	Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi				
CAM26_U07.010.060.A	Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 miglia dal luogo di scavo, per ogni miglio marino in più.	mc/miglia	1.25		0.00825
CAM26_U07.010.070	Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri				
CAM26_U07.010.070.A	Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica	mc/km	0.68		0.00451
CAM26_U07.010.080	Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri				
CAM26_U07.010.080.A	Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime	mc/km	0.68		0.00451
CAM26_U07.020	SALPAMENTI				
CAM26_U07.020.010	Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio				
CAM26_U07.020.010.A	Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.	mc	40.37	43.81	0.26665
CAM26_U07.020.010.B	Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da	mc	58.04	30.48	0.38331

	eseguiti con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.				
CAM26_U07.020.020	Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità				
CAM26_U07.020.020.A	Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità	%	10.00		0.06605
CAM26_U07.030	DEMOLIZIONI				
CAM26_U07.030.010	Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50				
CAM26_U07.030.010.A	Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare	mc	80.39	39.26	0.53093
CAM26_U07.030.010.B	Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare	mc	89.32	39.26	0.58992
CAM26_U07.030.015	Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.				
CAM26_U07.030.015.A	Demolizione di muratura in mattoni o tufo, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.	mc	131.23	47.18	0.86674
CAM26_U07.030.015.B	Demolizione di muratura in pietrame, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.	mc	168.73	47.18	1.11438
CAM26_U07.030.020	Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50				
CAM26_U07.030.020.A	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.	mc	223.30	39.26	1.47479
CAM26_U07.030.020.B	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.	mc	275.48	40.31	1.81943
CAM26_U07.030.025	Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.				
CAM26_U07.030.025.A	Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.	mc	374.95	47.18	2.47639
CAM26_U07.030.025.B	Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità	mc	431.20	47.18	2.84785

	competenti.				
CAM26_U07.030.030	Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.				
CAM26_U07.030.030.A	Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su rocce, pietrame, ecc.	mc	359.19	22.78	2.37230
CAM26_U07.030.030.B	Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento non armato.	mc	406.15	23.03	2.68245
CAM26_U07.030.030.C	Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento armato.	mc	508.35	20.70	3.35740
CAM26_U07.030.035	Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità				
CAM26_U07.030.035.A	Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su rocce, pietrame, ecc.	mc	460.34	34.59	3.04034
CAM26_U07.030.035.B	Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento non armato.	mc	520.08	34.01	3.43489
CAM26_U07.030.035.C	Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccaroccia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento armato.	mc	618.32	31.47	4.08372
CAM26_U07.030.040	Rimozione di opere in ferro				
CAM26_U07.030.040.A	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferriate e simili.	kg	1.39	42.10	0.00917
CAM26_U07.030.040.B	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di	kg	1.87	31.29	0.01234

	qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari.				
CAM26_U07.030.040.C	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali.	kg	1.87	31.29	0.01234
CAM26_U07.030.040.D	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Manufatti in ghisa del peso inferiore a 200 Kg.	kg	1.70	34.32	0.01125
CAM26_U07.030.040.E	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Bitte in ghisa o manufatti assimilabili.	kg	1.70	34.32	0.01125
CAM26_U07.030.050	Rimozione di parabordi pensili				
CAM26_U07.030.050.A	Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili.	ml	19.56	77.70	0.12917
CAM26_U07.030.055	Rimozione di ciglio in pietra				
CAM26_U07.030.055.A	Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito con mezzi meccanici	ml	14.17	31.70	0.09358
CAM26_U07.030.055.B	Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano.	ml	17.94	56.33	0.11849
CAM26_U07.030.060	Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc.				
CAM26_U07.030.060.A	Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito con mezzi meccanici.	mc	54.47	37.11	0.35975
CAM26_U07.030.060.B	Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito a mano.	mc	134.14	68.65	0.88591
CAM26_U07.030.065	Svellimento di basolato di qualunque classe				
CAM26_U07.030.065.A	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito senza recupero del materiale.	mc	10.12	77.70	0.06682
CAM26_U07.030.065.B	Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito a mano con particolare cura per il riutilizzo.	mc	21.68	77.70	0.14318
CAM26_U07.030.070	Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque				

	genere				
CAM26_U07.030.070.A	Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 a mezzo escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.	mc	279.05	50.71	1.84302
CAM26_U07.030.075	Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore				
CAM26_U07.030.075.A	Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.	mc	352.89	77.70	2.33066
CAM26_U07.030.080	Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere esclusivamente con l'ausilio di palombaro				
CAM26_U07.030.080.A	Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguita in acqua da quota 5,01 fino alla quota 11,00 esclusivamente da palombaro, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.	mc	626.09	77.70	4.13504
CAM26_U07.040	SCANNI				
CAM26_U07.040.010	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica				
CAM26_U07.040.010.A	Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere il trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi.	t	55.33		0.36542
CAM26_U07.040.010.B	Decespugliamento localizzato di terreno su terreni mediantemente invasi.	ha	4181.10	71.73	27.61413
CAM26_U07.040.020	Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento				
CAM26_U07.040.020.A	Regolarizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento eseguito anche a mezzo di sommozzatore a qualunque profondità, compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, incluso pietrisco necessario per la regolarizzazione.	mq	36.30		0.23971
CAM26_U07.050	SCOGLIERE, BANCHINE				
CAM26_U07.050.010	Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25				
CAM26_U07.050.010.A	Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a 9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura.	mc	129.34		0.85426
CAM26_U07.050.010.B	Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 di volume superiore a 9,0 mc, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura.	mc	141.97		0.93767
CAM26_U07.050.015	Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata				
CAM26_U07.050.015.A	Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi.	mc	89.52		0.59124
CAM26_U07.050.015.B	Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume superiore a 9,0 mc	mc	140.40		0.92724

	con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi.				
CAM26_U07.050.020	Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi				
CAM26_U07.050.020.A	Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di volume inferiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi.	mc	142.30		0.93980
CAM26_U07.050.020.B	Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di volume superiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi.	mc	180.38		1.19132
CAM26_U07.050.025	Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi				
CAM26_U07.050.025.A	Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi di volume inferiore a 8,0 mc.	mc	92.13		0.60848
CAM26_U07.050.025.B	Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi di volume superiore a 8,0 mc.	mc	143.84		0.95001
CAM26_U07.050.030	Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica				
CAM26_U07.050.030.A	Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 1^ categoria del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg	t	47.26	2.62	0.31211
CAM26_U07.050.035	Scogli di 2^ categoria di natura calcarea o vulcanica				
CAM26_U07.050.035.A	Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg.	t	47.43	2.61	0.31328
CAM26_U07.050.040	Scogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica				
CAM26_U07.050.040.A	Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg	t	49.59	2.50	0.32753
CAM26_U07.050.045	Scogli di 4^ categoria di natura calcarea o vulcanica				
CAM26_U07.050.045.A	Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 Kg	t	59.11	2.09	0.39040
CAM26_U07.050.048	Sovrapprezzo agli scogli				
CAM26_U07.050.048.A	Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee oltre 30 km di distanza. Per ogni km in più	txkm	0.60		0.00397
CAM26_U07.050.050	Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura				
CAM26_U07.050.050.A	Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in opera	t	42.42	20.67	0.28015

	entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km				
CAM26_U07.050.050.B	Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km	txkm	0.60		0.00397
CAM26_U07.050.055	Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc				
CAM26_U07.050.055.A	Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto e versamento.	mc	90.43	19.48	0.59723
CAM26_U07.050.060	Bitta di ormeggio in ghisa				
CAM26_U07.050.060.A	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 250 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.	kg	4.91		0.03245
CAM26_U07.050.060.B	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 1200 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.	kg	3.71		0.02447
CAM26_U07.050.060.C	Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, oltre ai 1200 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.	kg	3.71		0.02447
CAM26_U07.050.060.D	Bitta di ormeggio in ghisa sferoidale di seconda fusione, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.	kg	15.00		0.09906
CAM26_U07.050.065	Anelloni di ormeggio, staffe per parabordi, ecc. in ferro zincato lavorato alla fucina				
CAM26_U07.050.065.A	Ferro lavorato alla fucina zincato, per anelloni di ormeggio, staffe per parabordi e per anelli punte a vite per ancoraggi, bulloni, dadi, perni ecc, compresi la sagomatura, saldatura e tinteggiatura con tre mani di colore nero ad olio.	kg	5.49		0.03628
CAM26_U07.050.070	Sovrapprezzi per lavori marittimi				
CAM26_U07.050.070.A	Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi in aree accessibili esclusivamente via mare	%	25.00000		
CAM26_U07.050.070.B	Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nell'isola di Ischia	%	25.00000		
CAM26_U07.050.070.C	Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nell'isola di Capri	%	35.00001		
CAM26_U07.050.070.D	Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nell'isola di Procida	%	20.00000		
CAM26_U07.050.070.E	Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nella Penisola Sorrentina	%	15.00000		
CAM26_U07.050.070.F	Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi in Costiera Amalfitana e Cilentana	%	20.00000		
CAM26_U07.060	FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI				
CAM26_U07.060.010	Pali di fondazione in c.a. eseguiti in mare				
CAM26_U07.060.010.A	Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a.,	m	527.93	12.00	0.69734

eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa:

- l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici;
 - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciottoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.;
 - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo;
 - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo;
 - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo;
 - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250;
 - la sistemazione delle teste dei pali;
 - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale;
 - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari;
 - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte;
- del diametro esterno di mm. 1.000

CAM26_U07.060.010.B	Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciottoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato	m	463.23	12.00	0.61188

Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 800					
CAM26_U07.060.010.C	Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo; - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo; - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo; - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250; - la sistemazione delle teste dei pali; - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale; - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari; - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 600	m	420.33	12.00	0.55521
CAM26_U07.060.010.D	Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa: - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici; - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.; - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale,	m	358.80	12.00	0.47394

delle materie provenienti dallo scavo;
 - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo;
 - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo;
 - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250;
 - la sistemazione delle teste dei pali;
 - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale;
 - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari;
 - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:
 del diametro esterno di mm. 400

CAM26_U07.060.020	Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio				
CAM26_U07.060.020.A	Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larsen per contenimento di terrapieno, infisse sino a quote necessarie ad assicurare l'ancoraggio utile per il contenimento del terrapieno e dei carichi su questo gravanti, incluso ogni onere per attrezzature di infissione e ogni magistero occorrente.	m	23.46	12.00	0.03099
CAM26_U07.080	ARREDI PORTUALI E VARIE				
CAM26_U07.080.010	PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI				
CAM26_U07.080.010.A	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 254	m	624.93	17.00	0.82547
CAM26_U07.080.010.B	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 305	m	849.28	17.00	1.12181
CAM26_U07.080.010.C	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 381	m	1115.68	17.00	1.47370
CAM26_U07.080.010.D	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 400	m	1203.52	17.00	1.58974
CAM26_U07.080.010.E	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 500	m	1957.80	17.00	2.58605
CAM26_U07.080.010.F	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici	m	2579.04	17.00	3.40666

	estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 600				
CAM26_U07.080.020	PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI				
CAM26_U07.080.020.A	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 800	m	3512.50	17.00	4.63967
CAM26_U07.080.020.B	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1000	m	3059.04	28.30	4.04069
CAM26_U07.080.020.C	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1200	m	4448.98	28.03	5.87667
CAM26_U07.080.020.D	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1500	m	6234.58	30.45	8.23527
CAM26_U07.080.020.E	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 1800	m	10058.20	25.41	13.28589
CAM26_U07.080.020.F	Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa. Diametro esterno mm 2300	m	13478.02	25.81	17.80313
CAM26_U07.080.060	Fornitura e posa in opera di traverse di quercia per scalo di alaggio.				
CAM26_U07.080.060.A	Fornitura e posa in opera di traverse di quercia per scalo di alaggio, sezione media cm 20 x 30, lavorate a superficie quadrata e prive di residui di corteccia, con ogni onere per il fissaggio alla sottostante pavimentazione con cunei e bulloni, compresa la dipintura	mc	1756.23	17.00	2.31981

	a due mani di carbolineum, ed ogni altro onere principale ed accessorio.				
CAM26_U07.080.070	Sistema di sbarra con comando elettrico, per varchi di accesso a zone demaniali controllate.				
CAM26_U07.080.070.A	Fornitura e posa in opera di sistema di sbarra con comando elettrico, per varchi di accesso a zone demaniali controllate, comprendente: - n. 2 monoblocchi con sistema oleodinamico rotante elettromeccanico, con sistema di bilanciamento a molle calibrate, il tutto ancorato con piastre e tiranti, a blocco di fondazione; - n. 2 sbarre da m. 3,50 in ferro sciolato, verniciate in bianco e rosso; - m. 14,00 di cavidotto in PVC 50 mm comprensivo di cavo elettrico; - n. 1 centralino di comando (all'interno della guardiania) con due pulsanti di comando. Compreso inoltre, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante.	a corpo	7346.46	17.00	9.70395
CAM26_U07.080.090	Lanterna di segnalazione Marittima.				
CAM26_U07.080.090.A	Fornitura e posa in opera lanterna di segnalazione marittima equipaggiata con: - manicotto (verde o rosso); - lampeggiatore elettronico Elco 12 e lente Esna ad alto rendimento con base in lega leggera ferroallumina); - lampada a doppio filamento Labi 100/10; - carica batteria a 12 V, 25 Ah, con alimentatore ACS 3/30; - batteria stazionaria al Pb da 12 V, 300 Ah. La lanterna dovrà possedere caratteristica luminosa 2 + 3 = 5 e portata nominale di 8 miglia marine ed essere conforme agli standard accettati dal Comando Zona Fari per lo Jonio ed il Basso Adriatico di Taranto, resa in opera perfettamente funzionante.	cad	7375.80	17.00	9.74271
CAM26_U07.080.100	Segnalamento marittimo luminoso a luce fissa (verde o rossa)				
CAM26_U07.080.100.A	Fornitura e posa in opera di segnalamento marittimo luminoso a luce fissa (verde o rossa) costituito da un palo del diametro di 200 mm in acciaio rastremato tipo Dalmine, zincato, senza saldature, avente altezza fuori terra di ml. 6,00 (oltre la parte da incassare) completo di scaletta salvavita in acciaio zincato con piede a + 2,40 m dal piano di calpestio, corredata da pioli per l'attacco della scaletta amovibile in ferro, da un fuoco regolamentare tipo FE 140, completo di tamburo diottrico di vetro stampato del diametro interno di 140 mm, di lampada da 100 W a 220 V, di manicotto colorato, di mensola di supporto per fissaggio al palo, di isolatori e portaisolatori. Incluso inoltre nel prezzo la necessaria demolizione del calcestruzzo per incassare il tratto di palo da introdurre, il calcestruzzo necessario al bloccaggio della parte del palo da incassare, la dipintura del palo con vernice marina di qualsiasi colore, la messa a terra del palo mediante puntazza cava (diametro 1 pollice) lunga non meno di m 1,50, parzialmente immersa in mare, fissata meccanicamente al massiccio in calcestruzzo e collegata al palo con corda di rame nudo; incluso ogni accessorio per dare il segnalamento in opera a perfetta regola d'arte, escluso solo l'alimentazione elettrica da computarsi a parte.	cad	2148.28	17.00	2.83767
CAM26_V01	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO				
CAM26_V01.010	TAVOLI E PANCHINE				
CAM26_V01.010.010	Tavolo interamente in pino massiccio trattato				
CAM26_V01.010.010.A	Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente.	cad	362.65	7.90	2.39510

CAM26_V01.010.010.B	Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno.	cad	370.92	9.45	2.44975
CAM26_V01.010.015	Tavolo con struttura in acciaio e piano in listoni di legno				
CAM26_V01.010.015.A	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente.	cad	461.34	5.83	3.04693
CAM26_V01.010.015.B	Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno.	cad	471.87	7.43	3.11649
CAM26_V01.010.020	Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno				
CAM26_V01.010.020.A	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di abete impregnato sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	246.28	10.68	1.62655
CAM26_V01.010.020.B	Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di larice trattato di sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	539.03	4.77	3.56002
CAM26_V01.010.025	Tavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente				
CAM26_V01.010.025.A	Tavolo pic-nic interamente in legno di pino impregnate con fissate lateralmente complete di schienale. Listoni in pino di Svezia di 4,5x9 cm. Ingombro totale di 189x150 cm, altezza del tavolo 68 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	671.41	5.14	4.43434
CAM26_V01.010.025.B	Tavolo pic-nic interamente in legno di abete con panche senza schienale fissate lateralmente. Listoni di legno d'abete spessore 3 cm. Ingombro totale 180x160 cm, altezza del tavolo 75 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	269.47	12.15	1.77969
CAM26_V01.010.030	Tavolo pic-nic da bambini completo di sedute direttamente collegate al tavolo.				
CAM26_V01.010.030.A	Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Listoni di legno trattato di 3 cm di spessore con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza alcuna sporgenza. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Ingombro totale 115x125x50 cm.	cad	1352.89	0.43	8.93516
CAM26_V01.010.035	Tavolo per pic-nic in plastica riciclata completo di sedute direttamente collegate al tavolo.				
CAM26_V01.010.035.A	Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composte da stecche in plastica riciclata di seconda vita di 4 cm di spessore. Ingombro totale 195x195x85 cm.	cad	851.23	0.69	5.62192
CAM26_V01.010.040	Tavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina)				
CAM26_V01.010.040.A	Tavolo pic-nic completo di sedute amovibili interamente in legno trattato con listoni di 3 cm di spessore. Ingombro totale 200x200x185 cm. (possibile uso disabili in carrozzina)	cad	1308.82	0.20	8.64411
CAM26_V01.010.045	Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati senza schienale				
CAM26_V01.010.045.A	Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	791.35	2.66	5.22646
CAM26_V01.010.045.B	Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di	cad	945.66	2.16	6.24562

	Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.				
CAM26_V01.010.050	Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale				
CAM26_V01.010.050.A	Panchina con schienale costituita da doghe di legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	1091.99	2.36	7.21207
CAM26_V01.010.050.B	Panchina con schienale costituita da doghe di legno di Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	1327.83	2.07	8.76967
CAM26_V01.010.055	Panchina con seduta in grigliato di acciaio				
CAM26_V01.010.055.A	Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	577.13	3.34	3.81165
CAM26_V01.010.055.B	Panchina con schienale e seduta senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64cm, altezza 77 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	516.61	4.98	3.41198
CAM26_V01.010.060	Panchina in listoni di legno con struttura di sostegno in ghisa senza schienale				
CAM26_V01.010.060.A	Panchina senza schienale con listoni di legno iroko, sezione 3,5x12 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	409.17	5.57	2.70235
CAM26_V01.010.060.B	Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	299.82	6.82	1.98014
CAM26_V01.010.065	Panchina in listoni di legno e fianchi in ghisa con schienale				
CAM26_V01.010.065.A	Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	357.72	7.84	2.36255
CAM26_V01.010.065.B	Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di abete o larice impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso	cad	462.78	5.94	3.05641
CAM26_V01.010.070	Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli				
CAM26_V01.010.070.A	Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 150x60 cm, altezza 70 cm	cad	286.92	9.37	1.89498
CAM26_V01.010.070.B	Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 170x60 cm, altezza 70 cm	cad	337.29	7.62	2.22764
CAM26_V01.010.070.C	Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 200x60 cm, altezza 70 cm	cad	382.88	7.02	2.52873

CAM26_V01.010.075	Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale con braccioli				
CAM26_V01.010.075.A	Panchina con schienale e braccioli, fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm. Ingombro totale 160x63 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	708.62	3.79	4.68008
CAM26_V01.010.080	Panchina con listoni di legno di pino e sostegni in ghisa verniciata, senza schienale				
CAM26_V01.010.080.A	Panchina senza schienale con listoni di legno di pino trattato, sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa. Dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm.	cad	279.50	7.32	1.84595
CAM26_V01.010.085	Panchina in listoni di legno di pino con struttura in acciaio sezione ad U				
CAM26_V01.010.085.A	Panchina senza schienale con struttura di acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.	cad	603.96	3.39	3.98883
CAM26_V01.010.085.B	Panchina con schienale con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni di legno di pino trattato, sezione 45x90 cm. Ingombro totale 179x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.	cad	875.79	3.14	5.78414
CAM26_V01.010.090	Panchina in listoni di legno di pino e struttura in alluminio con schienale				
CAM26_V01.010.090.A	Panchina con schienale senza braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.	cad	413.61	6.50	2.73172
CAM26_V01.010.090.B	Panchina con schienale con braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.	cad	449.07	6.51	2.96586
CAM26_V01.010.095	Panchina in conglomerato cementizio armato				
CAM26_V01.010.095.A	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	477.33	4.29	3.15251
CAM26_V01.010.095.B	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente, base 190x60 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	404.86	4.04	2.67388
CAM26_V01.010.095.C	Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	837.64	1.81	5.53220
CAM26_V01.010.100	Panchina in plastica riciclata				
CAM26_V01.010.100.A	Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con 5 profilati di sezione di 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Ingombro 50x80x190 cm.	cad	244.33	2.39	1.61368
CAM26_V01.020	CESTINI DEI RIFIUTI				
CAM26_V01.020.010	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata				
CAM26_V01.020.010.A	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a	cad	75.45	8.52	0.49834

	terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Senza coperchio				
CAM26_V01.020.010.B	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Con coperchio	cad	104.87	6.13	0.69261
CAM26_V01.020.015	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno				
CAM26_V01.020.015.A	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di pino sezione 8x2.5 cm, ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza.	cad	245.28	2.62	1.61998
CAM26_V01.020.015.B	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di Iroko, sezione 8x2,5 cm., ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza.	cad	333.37	1.58	2.20174
CAM26_V01.020.020	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL				
CAM26_V01.020.020.A	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.	cad	71.95	8.94	0.47517
CAM26_V01.020.020.B	Cestino portarifiuti con fermasacco rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.	cad	92.96	6.92	0.61398
CAM26_V01.020.020.C	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.	cad	113.27	5.68	0.74807
CAM26_V01.020.025	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio con rivestimento in listelli di legno				
CAM26_V01.020.025.A	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato di sezione 10x2 cm. Basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere. Ingombro roale 660 di larghezza.	cad	407.97	1.58	2.69442
CAM26_V01.020.030	Palo in acciaio per cestino portarifiuti				
CAM26_V01.020.030.A	Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 850 mm, con flangia	cad	39.48	7.40	0.26073
CAM26_V01.020.030.B	Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o	cad	26.86	10.88	0.17738

tappeto erboso. Altezza totale 1200 mm					
CAM26_V01.020.035	Cestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL				
CAM26_V01.020.035.A	Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm	cad	415.89	1.55	2.74678
CAM26_V01.020.035.B	Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm	cad	283.49	2.27	1.87233
CAM26_V01.020.035.C	Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio, altezza 1200 mm	cad	363.31	1.61	2.39951
CAM26_V01.020.040	Cestino portarifiuti tondo in lamiera di acciaio e basamento in calcestruzzo				
CAM26_V01.020.040.A	Cestino portarifiuti tondo interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti. Capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, diametro 300 mm.	cad	352.10	1.49	2.32544
CAM26_V01.020.045	Cestino portarifiuti in calcestruzzo				
CAM26_V01.020.045.A	Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg	cad	544.45	1.18	3.59579
CAM26_V01.020.045.B	Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg	cad	375.10	1.40	2.47732
CAM26_V01.020.050	Cestino portarifiuti in plastica riciclata				
CAM26_V01.020.050.A	Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm. Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa	cad	185.13	3.16	1.22268
CAM26_V01.020.050.B	Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm. Cestino grande, capacità 80 l circa	cad	196.97	2.97	1.30088
CAM26_V01.020.055	Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata				
CAM26_V01.020.055.A	Kit di due Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato. Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 51 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 2.	cad	506.87	0.26	3.34762
CAM26_V01.020.055.B	Kit di tre Contenitori rettangolari dotati di apertura	cad	763.59	0.17	5.04316

	superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato. Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 76,5 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 3.				
CAM26_V01.020.055.C	Kit di quattro Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato. Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 102,0 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 4.	cad	948.29	0.14	6.26301
CAM26_V01.020.060	Isola multirifiuto in alluminio verniciato				
CAM26_V01.020.060.A	Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 210 l totali, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante. Senza ulteriori agganci	cad	723.39	0.37	4.77761
CAM26_V01.020.060.B	Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 75 l, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante. Senza ulteriori agganci. Con aggancio di un posacenere	cad	1065.32	0.25	7.03593
CAM26_V01.020.060.C	Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canine, da tassellare	cad	1811.00	0.15	11.96077
CAM26_V01.030	FIORIERE				
CAM26_V01.030.010	Fioriera in listoni di legno				
CAM26_V01.030.010.A	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 580x340 mm, altezza 480 mm	cad	186.25	4.71	1.23008
CAM26_V01.030.010.B	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato	cad	502.76	1.63	3.32050
CAM26_V01.030.015	Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato				
CAM26_V01.030.015.A	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma triangolare, lato 640 mm	cad	282.24	3.11	1.86403
CAM26_V01.030.015.B	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma quadrata, lato 600 mm	cad	373.98	2.34	2.46999
CAM26_V01.030.015.C	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma rettangolare, 1150x600 mm	cad	572.58	2.45	3.78158
CAM26_V01.030.015.D	Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma esagonale, lato 1200 mm	cad	756.02	1.62	4.99314
CAM26_V01.030.020	Fioriera rettangolare in cemento				
CAM26_V01.030.020.A	Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 100x40x45 cm, peso 150 kg	cad	65.09	14.37	0.42991
CAM26_V01.030.020.B	Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 100x50x50 cm, peso 200 kg	cad	348.66	2.68	2.30275

CAM26_V01.030.020.C	Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 150x50x50 cm, peso 275 kg	cad	429.93	2.18	2.83946
CAM26_V01.030.020.D	Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 200x50x50 cm, peso 350 kg	cad	469.77	2.12	3.10261
CAM26_V01.030.025	Fioriera circolare in cemento				
CAM26_V01.030.025.A	Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg	cad	532.41	1.87	3.51631
CAM26_V01.030.025.B	Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg	cad	546.09	1.82	3.60662
CAM26_V01.030.030	Fioriera semicircolare in cemento				
CAM26_V01.030.030.A	Fioriera semicircolare in cemento, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	197.49	4.74	1.30435
CAM26_V01.030.035	Fioriera ovale in cemento				
CAM26_V01.030.035.A	Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg	cad	350.17	2.34	2.31268
CAM26_V01.030.035.B	Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg	cad	516.32	2.15	3.41003
CAM26_V01.030.040	Fioriera in cemento con seduta in legno				
CAM26_V01.030.040.A	Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma circolare, diametro 120 cm, peso 950 kg	cad	1222.44	0.81	8.07358
CAM26_V01.030.040.B	Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma circolare, diametro 160 cm, peso 1350 kg	cad	1593.82	0.81	10.52638
CAM26_V01.030.040.C	Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma ovale, 260x140 cm, peso 920 kg	cad	1677.91	0.80	11.08175
CAM26_V01.030.045	Fioriera in plastica riciclata				
CAM26_V01.030.045.A	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 70x70x47h cm	cad	435.16	0.68	2.87399
CAM26_V01.030.045.B	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe in colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 110x140x47h cm	cad	597.96	0.50	3.94924
CAM26_V01.030.045.C	Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 140x140x47h cm	cad	675.16	0.44	4.45911
CAM26_V01.040	DISSUASORI				
CAM26_V01.040.010	Colonnina dissuasore di traffico in rame				
CAM26_V01.040.010.A	Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno in	cad	192.40	3.04	1.27073

	rinforzo di acciaio zincato. Altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.				
CAM26_V01.040.015	Colonnina dissuasore di traffico in ghisa				
CAM26_V01.040.015.A	Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena. Altezza 50 cm, peso 4 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.	cad	62.84	10.23	0.41500
CAM26_V01.040.020	Dissuasore elettrico retrattile				
CAM26_V01.040.020.A	Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.	cad	5776.01	0.05	38.14767
CAM26_V01.050	FONTANELLE				
CAM26_V01.050.010	Fontanella in cemento con fissaggio a parete				
CAM26_V01.050.010.A	Fontanella in cemento con superficie martellinata, vasca di raccolta acqua e colonnina alla base. Larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg. Fissaggio a parete.	cad	258.17	14.94	1.70510
CAM26_V01.050.015	Fontanella in cemento con fissaggio a terra				
CAM26_V01.050.015.A	Fontanella in cemento con superficie martellinata, vasca di raccolta acqua e griglia. Dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg. Fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte.	cad	243.66	16.07	1.60928
CAM26_V01.050.020	Fontanella in ghisa				
CAM26_V01.050.020.A	Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto. Altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg.	cad	687.08	5.70	4.53779
CAM26_V01.050.025	Fontana in acciaio con doppio rubinetto				
CAM26_V01.050.025.A	Fontanella in acciaio di forma quadra zincata verniciata a polveri e acciaio inox, dotata di due rubinetti temporizzati: uno per le persone ed uno per i cani. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso	cad	1445.84	0.39	9.54903
CAM26_V01.060	PORTABICICLETTE				
CAM26_V01.060.010	Portabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo				
CAM26_V01.060.010.A	Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm. In acciaio zincato a caldo	cad	512.43	2.62	3.38436
CAM26_V01.060.010.B	Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm. In acciaio zincato a caldo e verniciato	cad	515.12	2.27	3.40210
CAM26_V01.060.015	Portabiciclette in tubolare di acciaio a 7 posti, basi in calcestruzzo				
CAM26_V01.060.015.A	Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm. In acciaio zincato a caldo	cad	566.36	2.27	3.74054
CAM26_V01.060.015.B	Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm. In acciaio zincato a caldo e verniciato	cad	570.96	2.35	3.77088

CAM26_V01.060.020	Portabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo				
CAM26_V01.060.020.A	Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo	cad	372.83	3.14	2.46233
CAM26_V01.060.020.B	Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato	cad	388.98	3.16	2.56900
CAM26_V01.060.025	Portabiciclette interamente in acciaio con struttura a sezione rettangolare e tubi bloccaruota				
CAM26_V01.060.025.A	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	cad	165.27	5.66	1.09153
CAM26_V01.060.025.B	Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm	cad	209.44	4.74	1.38324
CAM26_V01.060.030	Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina				
CAM26_V01.060.030.A	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in policarbonato alveolare	cad	1589.92	4.04	10.50064
CAM26_V01.060.030.B	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in metacrilato	cad	1811.76	3.26	11.96581
CAM26_V01.060.030.C	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata	cad	1545.02	4.05	10.20412
CAM26_V01.060.035	Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina				
CAM26_V01.060.035.A	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.	cad	2620.63	4.08	17.30795
CAM26_V01.060.035.B	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.	cad	3030.06	3.26	20.01206
CAM26_V01.060.035.C	Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi	cad	2665.25	3.27	17.60268

	e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.				
CAM26_V01.070	PENSILINE DI ATTESA				
CAM26_V01.070.010	Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con sola parete di fondo				
CAM26_V01.070.010.A	Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm	cad	3015.91	1.67	19.91861
CAM26_V01.070.010.B	Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm	cad	3709.98	1.62	24.50260
CAM26_V01.070.015	Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in polycarbonato alveolare trasparente con sola parete di fondo				
CAM26_V01.070.015.A	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm	cad	2039.77	3.27	13.47169
CAM26_V01.070.015.B	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm	cad	2398.00	2.44	15.83761
CAM26_V01.070.020	Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con sola parete di fondo				
CAM26_V01.070.020.A	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm.	cad	2276.02	2.44	15.03200

	Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metracrilato trasparente spessore 6 mm. Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm				
CAM26_V01.070.020.B	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metracrilato trasparente spessore 6 mm. Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm	cad	2666.53	2.41	17.61111
CAM26_V01.070.025	Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale				
CAM26_V01.070.025.A	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale. Composizione 2 moduli, larghezza 2200 mm	cad	2499.85	3.25	16.51027
CAM26_V01.070.025.B	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale. Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm	cad	2798.90	1.63	18.48533
CAM26_V01.070.025.C	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale. Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm	cad	3379.40	3.25	22.31929
CAM26_V01.070.030	Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale				
CAM26_V01.070.030.A	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti	cad	2371.48	3.25	15.66243

	lateralali delle volte in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm				
CAM26_V01.070.030.B	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm	cad	2694.13	3.25	17.79339
CAM26_V01.070.030.C	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in polycarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm.Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm	cad	3135.28	3.26	20.70700
CAM26_V01.070.035	Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale				
CAM26_V01.070.035.A	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in polycarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm	cad	2743.70	2.45	18.12076
CAM26_V01.070.035.B	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in polycarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm	cad	3007.14	2.45	19.86071
CAM26_V01.070.035.C	Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in polycarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato	cad	3689.89	2.44	24.36992

	trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in polycarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm.Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm				
CAM26_V01.070.040	Pensilina con struttura in alluminio e tetto piano con pannelli				
CAM26_V01.070.040.A	Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Tetto piano formato da pannelli multistrato incollati. Pareti laterali in vetro temperato spessore 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell'acqua. Seduta di cortesia,parete frontale per pannelli formativi.larghezza 4000 mm	cad	12645.42	0.23	83.51675
CAM26_V01.080	GIOCHI				
CAM26_V01.080.010	Scivolo in acciaio zincato e verniciato				
CAM26_V01.080.010.A	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni di ingombro 2100x600 mm.	cad	436.33	17.82	2.88173
CAM26_V01.080.010.B	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm.	cad	1134.40	6.49	7.49216
CAM26_V01.080.010.C	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni di ingombro 3500x1750 mm.	cad	1318.31	5.68	8.70679
CAM26_V01.080.010.D	Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni di ingombro 4730x1760 mm.	cad	1731.16	4.90	11.43343
CAM26_V01.080.015	Scivolo in legno di pino trattato				
CAM26_V01.080.015.A	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista in vetroresina, altezza piano di calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm	cad	1279.90	7.31	8.45308
CAM26_V01.080.015.B	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista in acciaio e vetroresina, altezza piano di calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm	cad	1346.91	7.33	8.89565
CAM26_V01.080.015.C	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con pista doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm	cad	1642.34	5.69	10.84684
CAM26_V01.080.015.D	Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con castelletto, mancorrenti in legno, protezioni	cad	2743.37	5.71	18.11858

lateralali in laminato colorato, tetto e pista in vetroresina					
CAM26_V01.080.020	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato				
CAM26_V01.080.020.A	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	cad	747.52	12.98	4.93698
CAM26_V01.080.020.B	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm	cad	1995.80	5.01	13.18127
CAM26_V01.080.025	Altalena in legno di pino trattato				
CAM26_V01.080.025.A	Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	cad	1467.26	6.85	9.69051
CAM26_V01.080.025.B	Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	cad	1804.53	5.57	11.91802
CAM26_V01.080.030	Altalena in legno di pino lamellare				
CAM26_V01.080.030.A	Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm	cad	869.81	6.30	5.74469
CAM26_V01.080.030.B	Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm	cad	947.02	6.48	6.25463
CAM26_V01.080.035	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato				

CAM26_V01.080.035.A	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due sedili	cad	1563.63	2.39	10.32697
CAM26_V01.080.035.B	Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con quattro sedili	cad	657.71	5.69	4.34387
CAM26_V01.080.040	Altalena bilico in legno di pino trattato				
CAM26_V01.080.040.A	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante lunghezza 400 mm	cad	1271.31	2.94	8.39638
CAM26_V01.080.040.B	Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante	cad	703.92	5.65	4.64907
CAM26_V01.080.045	Giostra rotonda rotante				
CAM26_V01.080.045.A	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	cad	2530.86	3.88	16.71507
CAM26_V01.080.045.B	Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con seduta unica a divanetto in laminato colorato e struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato	cad	3092.05	3.01	20.42144
CAM26_V01.080.050	Ponte mobile in legno				
CAM26_V01.080.050.A	Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi di diametro 120 mm. Attraversamento in pali tondi di diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento.	cad	1683.25	1.94	11.11700
CAM26_V01.080.055	Sabbiera in legno lamellare				

CAM26_V01.080.055.A	Sabbiera in legno lamellare di pino trattato, con copercgi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, lunghezza 4000 mm	cad	3966.88	0.78	26.19929
CAM26_V01.080.060	Tunnel in listoni di legno di pino trattato				
CAM26_V01.080.060.A	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Lunghezza 1000 mm	cad	458.31	4.08	3.02692
CAM26_V01.080.060.B	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Lunghezza 1500 mm	cad	1292.68	1.45	8.53751
CAM26_V01.080.060.C	Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Lunghezza 2000 mm	cad	720.96	2.43	4.76155
CAM26_V01.080.065	Sartia a cavalletto per arrampicata				
CAM26_V01.080.065.A	Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90mm, rete in nylon colorato rinforzata da trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm.	cad	788.05	2.45	5.20470
CAM26_V01.080.070	Asse di equilibrio				
CAM26_V01.080.070.A	Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Fissa, costituita da tavola con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm	cad	189.53	20.05	1.25174
CAM26_V01.080.070.B	Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Oscillante su telaio metallico sorretto da 2 paletti e 2 copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x300 mm, altezza 400 mm	cad	353.56	32.90	2.33510
CAM26_V01.080.075	Casetta gioco in legno				
CAM26_V01.080.075.A	Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina e tetto a due falde.	cad	5137.73	0.46	33.93220
CAM26_V01.080.080	Struttura gioco modulare				
CAM26_V01.080.080.A	Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, composta da una torre con tetto in ventroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento, un seggiolino a tavoletta.	cad	11496.89	1.12	75.93127
CAM26_V01.090	PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA				
CAM26_V01.090.010	Pavimentazione antitrauma in lastre				
CAM26_V01.090.010.A	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto	mq	250.58	1.06	1.65498

	materiale di risulta.Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm				
CAM26_V01.090.010.B	Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antidrucciolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto materiale di risulta.Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm	mq	219.50	1.21	1.44971
CAM26_V01.090.015	Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata				
CAM26_V01.090.015.A	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 20+10	mq	158.15	1.68	1.04454
CAM26_V01.090.015.B	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 40+10	mq	172.29	1.54	1.13789
CAM26_V01.090.015.C	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 50+15	mq	204.70	1.30	1.35196
CAM26_V01.090.015.D	Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanica (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta.Spessore mm 60+20	mq	274.26	0.97	1.81138
CAM26_V01.100	RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE				
CAM26_V01.100.010	Seggiolino di ricambio per altalena				
CAM26_V01.100.010.A	Seggiolino per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm.	cad	38.91	3.81	0.25696
CAM26_V01.100.015	Barra di protezione scivolo				
CAM26_V01.100.015.A	Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.	cad	75.12	1.97	0.49615
CAM26_V01.110	RECINZIONI				
CAM26_V01.110.010	Recinzione in legno di pino				
CAM26_V01.110.010.A	Fornitura e posa in opera di staccionata in pali di legno di pino impregnato a pressione di diametro 12 cm per i montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa. Interasse massimo di 2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di almeno 1 m ed interrato 50 cm.	m	87.88	3.37	0.58039
CAM26_V01.110.015	Recinzione in ferro				

CAM26_V01.110.015.A	Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm. Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano	cad	23.47	6.31	0.15501
CAM26_V01.110.015.B	Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm. Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra.	cad	27.73	5.34	0.18316
CAM26_V01.110.020	Recinzione in plastica riciclata				
CAM26_V01.110.020.A	Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm	m	71.48	4.14	0.47208
CAM26_V01.110.020.B	Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm	m	39.76	7.45	0.26260
CAM26_V02	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE				
CAM26_V02.010	CENSIMENTI ED INDAGINI				
CAM26_V02.010.010	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi				
CAM26_V02.010.010.A	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: fino a 100 piante	cp	803.09		5.30400
CAM26_V02.010.010.B	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: 101 piante a 1000 piante	cad	7.21		0.04760
CAM26_V02.010.010.C	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: 1001 piante a 10.000 piante	cad	6.69		0.04420
CAM26_V02.010.010.D	Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: oltre 10.000 piante	cad	5.15		0.03400
CAM26_V02.010.015	Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree				
CAM26_V02.010.015.A	Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi	cad	30.85		0.20373

	manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.			
CAM26_V02.010.020	Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio			
CAM26_V02.010.020.A	Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.	cad	48.83	0.32248
CAM26_V02.010.025	Indagini strumentali su piante arboree			
CAM26_V02.010.025.A	Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm	cad	25.90	0.17106
CAM26_V02.010.025.B	Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito;	cad	29.11	0.19227

- classificazione tassonomica;
 - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
 - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
 - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
 - descrizione delle indagini strumentali effettuate;
 - classe di rischio fitostatico (FRC);
 - giudizio sulle analisi strumentali;
 - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
 - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.
- Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm

CAM26_V02.010.025.C	Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm	cad	31.13	0.20557
CAM26_V02.010.025.D	Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.	cad	116.76	0.77112

Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm				
CAM26_V02.010.025.E	Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm	cad	135.93	0.89777
CAM26_V02.010.025.F	Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente: - ambito di appartenenza attribuito; - classificazione tassonomica; - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma); - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto; - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma); - descrizione delle indagini strumentali effettuate; - classe di rischio fitostatico (FRC); - giudizio sulle analisi strumentali; - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate; - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei. Escluso noleggio di piattaforma aerea. Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm	cad	145.60	0.96161
CAM26_V02.010.030	Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio			
CAM26_V02.010.030.A	Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale	cad	43.24	0.28560

valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;
- classificazione tassonomica;
- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
- descrizione delle indagini strumentali effettuate;
- classe di rischio fitostatico (FRC);
- giudizio sulle analisi strumentali;
- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.

Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm

CAM26_V02.010.030.B	Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:	cad	182.44		1.20492
	- ambito di appartenenza attribuito;				
	- classificazione tassonomica;				
	- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);				
	- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;				
	- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);				
	- descrizione delle indagini strumentali effettuate;				
	- classe di rischio fitostatico (FRC);				
	- giudizio sulle analisi strumentali;				
	- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;				
	- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.				
	Escluso noleggio di piattaforma aerea.				
	Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro:				
	- oltre Ø 120 cm				
CAM26_V02.020	MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI				
CAM26_V02.020.010	Spianamento generale dell'area				
CAM26_V02.020.010.A	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico	mq	0.68	30.97	0.00449
CAM26_V02.020.015	Fresatura del terreno con motocoltivatore				
CAM26_V02.020.015.A	Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici inferiori a 600 mq	mq	0.76	76.35	0.00502
CAM26_V02.020.015.B	Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici oltre 600 mq	mq	0.80	72.57	0.00528
CAM26_V02.020.020	Vangatura manuale del terreno				
CAM26_V02.020.020.A	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m	mq	7.27	74.34	0.04803
CAM26_V02.020.025	Vangatura di siepi e cespugli				

CAM26_V02.020.025.A	Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo	mq	3.40	17.06	0.02246
CAM26_V02.020.030	Erpicatura manuale e livellamento del terreno				
CAM26_V02.020.030.A	Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura	mq	0.76	76.35	0.00502
CAM26_V02.020.035	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno				
CAM26_V02.020.035.A	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici fino a 200 mq	mq	3.65	61.67	0.02413
CAM26_V02.020.035.B	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 200 e 1000 mq	mq	1.61	56.85	0.01063
CAM26_V02.020.035.C	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq	mq	1.02	56.63	0.00672
CAM26_V02.020.035.D	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici oltre 5000 mq	mq	0.89	58.64	0.00586
CAM26_V02.020.040	Fornitura e spargimento in pieno campo di composti di origine vegetale per usi agronomici				
CAM26_V02.020.040.A	Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di 5 cm, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno	mc	56.77	8.55	0.37493
CAM26_V02.020.045	Stesa e modellazione di terra di coltivo				
CAM26_V02.020.045.A	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita a mano	mc	38.27	63.86	0.25277
CAM26_V02.020.045.B	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico	mc	13.39	41.38	0.08845
CAM26_V02.020.050	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto				
CAM26_V02.020.050.A	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: Superfici inferiori a 5.000 mq	mq	0.33	66.48	0.00220
CAM26_V02.020.050.B	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: Superfici superiori a 5.000 mq	mq	0.32	69.90	0.00209
CAM26_V02.020.055	Drenaggi in profondità cm 50/60				
CAM26_V02.020.055.A	Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto da 2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra.	m	19.65	22.33	0.12977
CAM26_V02.020.060	Concimazione di fondo				

CAM26_V02.020.060.A	Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interrimento di concime organico (2000/5000 kg/Ha), perfosfato minerale (100-600 kg/Ha), solfato potassico (100-400kg/Ha) e solfato ferroso-esclusa fornitura prodotti.	mq	0.23	44.62	0.00153
CAM26_V02.020.065	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati				
CAM26_V02.020.065.A	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici fino a 500 mq	mq	0.85	68.07	0.00563
CAM26_V02.020.065.B	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici da 501 a 2.000 mq	mq	0.85	68.07	0.00563
CAM26_V02.020.065.C	Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici oltre 2.000 mq	mq	1.41	41.24	0.00929
CAM26_V02.020.070	Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno				
CAM26_V02.020.070.A	Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)	mq	3.56	65.29	0.02348
CAM26_V02.020.075	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno				
CAM26_V02.020.075.A	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m ² e di 30 g di seme al m ² , semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per singole superfici da 200 a 1.000 mq	mq	2.83	35.51	0.01870
CAM26_V02.020.075.B	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m ² e di 30 g di seme al m ² , semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per superfici da 1.000÷2.000 mq	mq	2.13	35.40	0.01407
CAM26_V02.020.075.C	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m ² e di 30 g di seme al m ² , semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione:Per le superfici oltre i 2.000 mq	mq	1.43	35.17	0.00944
CAM26_V02.020.080	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive				
CAM26_V02.020.080.A	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli	cad	0.85	68.07	0.00563
CAM26_V02.020.080.B	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate, senza macchine in sosta	cad	0.89	65.05	0.00589
CAM26_V02.020.080.C	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interrimento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate	cad	3.50	66.28	0.02313

con parcheggio autovetture					
CAM26_V02.020.085	Messa a dimora di specie erbacee in vaso, densità di 15-25 piante al mq				
CAM26_V02.020.085.A	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simili, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo	cad	38.04	63.31	0.25121
CAM26_V02.020.085.B	Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o simili, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante	cad	40.01	48.68	0.26426
CAM26_V02.020.090	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o simili), densità di 3-6 piante al mq				
CAM26_V02.020.090.A	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o simili), densità di 3-6 piante al mq, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo	cad	25.86	56.54	0.17079
CAM26_V02.020.090.B	Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o simili), densità di 3-6 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante	cad	54.43	33.18	0.35950
CAM26_V02.020.095	Messa a dimora di specie arbustive				
CAM26_V02.020.095.A	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.	cad	10.95	41.57	0.07231
CAM26_V02.020.095.B	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.	cad	21.11	53.90	0.13944
CAM26_V02.020.100	Messa a dimora di cespugli in zolla o vaso				
CAM26_V02.020.100.A	Messa a dimora di cespugli in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 lt di terriccio torboso, concimazione ed	cad	58.28	70.39	0.38488

	irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura				
CAM26_V02.020.105	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde				
CAM26_V02.020.105.A	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm	cad	67.09	35.90	0.44311
CAM26_V02.020.105.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm	cad	94.74	18.16	0.62572
CAM26_V02.020.105.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm	cad	117.84	41.50	0.77829
CAM26_V02.020.105.D	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante: Per piante di circ. da 20 a 25 cm	cad	178.91	49.70	1.18164
CAM26_V02.020.105.E	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm	cad	270.66	49.28	1.78756
CAM26_V02.020.105.F	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in	cad	428.21	41.53	2.82815

	area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm				
CAM26_V02.020.105.G	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm	cad	690.60	38.63	4.56106
CAM26_V02.020.110	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali				
CAM26_V02.020.110.A	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm	cad	85.06	28.31	0.56179
CAM26_V02.020.110.B	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm	cad	91.53	42.29	0.60452
CAM26_V02.020.110.C	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e	cad	172.78	45.03	1.14112

	una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm				
CAM26_V02.020.110.D	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm	cad	237.86	46.73	1.57095
CAM26_V02.020.110.E	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm	cad	352.83	47.25	2.33028
CAM26_V02.020.110.F	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm	cad	567.07	47.04	3.74525
CAM26_V02.020.110.G	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm	cad	847.21	44.61	5.59540
CAM26_V02.020.115	Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde				
CAM26_V02.020.115.A	Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali	cad	133.76	36.41	0.88342

	vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Piante di altezza da 3 a 4 m				
CAM26_V02.020.115.B	Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 4 a 5 m	cad	229.39	44.99	1.51502
CAM26_V02.020.115.C	Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 5 a 6 m	cad	384.62	43.35	2.54025
CAM26_V02.020.120	Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata				
CAM26_V02.020.120.A	Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante	cad	1.94	29.99	0.01278
CAM26_V02.020.125	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata				
CAM26_V02.020.125.A	Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata	mq	0.79	67.26	0.00519
CAM26_V02.020.130	Inerbimento con idrosemina				
CAM26_V02.020.130.A	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante	mq	1.86	62.28	0.01231
CAM26_V02.020.130.B	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare priva di difficoltà	mq	1.93	60.15	0.01274
CAM26_V02.020.130.C	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico	mq	1.98	58.55	0.01309

	15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa priva di difficoltà				
CAM26_V02.020.130.D	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante a media difficoltà	mq	1.88	61.85	0.01239
CAM26_V02.020.130.E	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare a media difficoltà	mq	1.94	59.74	0.01283
CAM26_V02.020.130.F	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa a media difficoltà	mq	2.77	62.88	0.01829
CAM26_V02.020.130.G	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante ad elevata difficoltà	mq	2.02	57.40	0.01335
CAM26_V02.020.130.H	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare ad elevata difficoltà	mq	2.72	64.10	0.01794
CAM26_V02.020.130.I	Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m ² e di 80g/m ² di concime chimico, 80 g/m ² di concime organico 15 g/m ² . Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa ad elevata difficoltà	mq	2.82	61.70	0.01864
CAM26_V02.020.135	Telo pacciamante drenante				
CAM26_V02.020.135.A	Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici	mq	10.95	56.24	0.07229
CAM26_V02.020.140	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto				
CAM26_V02.020.140.A	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici fino a 500 mq	mq	11.35	5.38	0.07496
CAM26_V02.020.140.B	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici da 500 a 2.000 mq	mq	10.92	2.54	0.07213
CAM26_V02.020.140.C	Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per le superfici oltre i 2.000 mq	mq	10.81	1.80	0.07142
CAM26_V02.020.145	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici				
CAM26_V02.020.145.A	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m ² di	mq	1.22	47.48	0.00807

	seme, esclusa irrigazione: Superfici da 200 a 500 mq				
CAM26_V02.020.145.B	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m ² di seme, esclusa irrigazione: Superfici da 500 a 1.000 mq	mq	1.17	49.62	0.00772
CAM26_V02.020.145.C	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m ² di seme, esclusa irrigazione: Superfici da 1.000 a 2.000 mq	mq	1.90	30.61	0.01252
CAM26_V02.020.145.D	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m ² di seme, esclusa irrigazione: Superfici oltre 2.000 mq	mq	1.01	57.40	0.00668
CAM26_V02.020.150	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea				
CAM26_V02.020.150.A	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: Superfici fino a 500 mq	mq	0.84	69.14	0.00554
CAM26_V02.020.150.B	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: Superfici da 500 a 2.000 mq	mq	4.38	13.25	0.02892
CAM26_V02.020.150.C	Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro: Superfici oltre 2.000 mq	mq	1.41	41.24	0.00929
CAM26_V02.020.155	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura				
CAM26_V02.020.155.A	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: Superfici da 500 a 1.000 mq	mq	0.93	62.28	0.00615
CAM26_V02.020.155.B	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: Superfici da 1.000 a 2.000 mq	mq	0.89	65.05	0.00589
CAM26_V02.020.155.C	Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica: Superfici oltre 2.000 mq	mq	1.41	41.24	0.00929
CAM26_V02.020.160	Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie				
CAM26_V02.020.160.A	Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui: Da eseguirsi con attrezzo semovente	mq	0.77	75.05	0.00511
CAM26_V02.020.160.B	Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui: Da eseguirsi con macchina soffiatrice	mq	0.79	73.79	0.00519
CAM26_V02.020.165	Intervento di spollonatura al piede				
CAM26_V02.020.165.A	Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci	cad	3.89	59.74	0.02566
CAM26_V02.020.170	Zappatura primaverile a siepi e cespugli				
CAM26_V02.020.170.A	Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario	mq	2.75	21.07	0.01819
CAM26_V02.020.175	Scerbatura manuale di siepi e cespugli				
CAM26_V02.020.175.A	Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo	mq	1.34	43.27	0.00886
CAM26_V02.020.180	Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli				

CAM26_V02.020.180.A	Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il osizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto):Fino a 150 piante	cad	1.13	51.36	0.00746
CAM26_V02.020.180.B	Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto): Oltre 150 piante	cad	1.43	40.48	0.00947
CAM26_V02.020.185	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico				
CAM26_V02.020.185.A	Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico	%	15.00	77.70	
CAM26_V02.020.190	Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno				
CAM26_V02.020.190.A	Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici fino a 500 mq	mq	0.85	68.07	0.00563
CAM26_V02.020.190.B	Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici da 500 a 2.000 mq	mq	0.85	68.07	0.00563
CAM26_V02.020.190.C	Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici oltre 2.000 mq	mq	1.41	41.24	0.00929
CAM26_V02.020.195	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno				
CAM26_V02.020.195.A	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree fino a 500 mq	mq	0.85	68.07	0.00563
CAM26_V02.020.195.B	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree da 500 a 2.000 mq	mq	0.85	68.07	0.00563
CAM26_V02.020.195.C	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree oltre 2.000 mq	mq	1.41	41.24	0.00929
CAM26_V02.020.200	Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza				
CAM26_V02.020.200.A	Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza	mq	0.77	75.05	0.00511
CAM26_V02.020.205	Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato				
CAM26_V02.020.205.A	Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno:Aree fino a 2.000 mq	mq	0.81	71.39	0.00537
CAM26_V02.020.205.B	Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno: Aree oltre 2.000 mq	mq	1.41	41.24	0.00929
CAM26_V02.020.210	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno				
CAM26_V02.020.210.A	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole fino a 300 mq	mq	1.10	49.38	0.00726
CAM26_V02.020.210.B	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12	mq	1.02	58.22	0.00674

	tagli all'anno:Superfici singole da 301 a 500 mq				
CAM26_V02.020.210.C	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 501 a 2000 mq	mq	0.87	68.54	0.00572
CAM26_V02.020.210.D	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 2001 a 5000 mq	mq	0.78	73.35	0.00513
CAM26_V02.020.215	Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto				
CAM26_V02.020.215.A	Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello	cad	7.78	59.64	0.05141
CAM26_V02.020.220	Manutenzione ordinaria delle superfici erbose su opere stradali				
CAM26_V02.020.220.A	Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra.Su banchine stradali	mq	0.85	68.07	0.00563
CAM26_V02.020.220.B	Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra.Su scarpate stradali	mq	0.84	69.14	0.00554
CAM26_V02.030	ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI				
CAM26_V02.030.010	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio				
CAM26_V02.030.010.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m	cad	117.39	37.87	0.77529
CAM26_V02.030.010.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m	cad	276.40	28.15	1.82547
CAM26_V02.030.010.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m	cad	394.16	28.20	2.60321
CAM26_V02.030.010.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m	cad	630.49	28.21	4.16407
CAM26_V02.030.010.E	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m	cad	945.33	28.22	6.24342
CAM26_V02.030.015	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso				
CAM26_V02.030.015.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m	cad	195.09	41.92	1.28846
CAM26_V02.030.015.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m	cad	341.53	31.92	2.25567
CAM26_V02.030.015.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m	cad	553.98	31.98	3.65875
CAM26_V02.030.015.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice,	cad	767.23	31.97	5.06720

	attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m				
CAM26_V02.030.015.E	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m	cad	1150.45	31.99	7.59813
CAM26_V02.030.020	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini				
CAM26_V02.030.020.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m	cad	88.24	37.79	0.58280
CAM26_V02.030.020.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m	cad	217.73	23.70	1.43800
CAM26_V02.030.020.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m	cad	354.90	28.19	2.34396
CAM26_V02.030.020.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m	cad	473.48	28.17	3.12707
CAM26_V02.030.020.E	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 23 a 30 m	cad	821.10	27.81	5.42293
CAM26_V02.030.025	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio				
CAM26_V02.030.025.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m	cad	77.46	43.05	0.51160
CAM26_V02.030.025.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m	cad	158.64	28.03	1.04772
CAM26_V02.030.025.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m	cad	276.40	28.15	1.82547
CAM26_V02.030.025.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m	cad	375.92	28.38	2.48279
CAM26_V02.030.025.E	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m	cad	552.79	28.15	3.65093
CAM26_V02.030.030	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso				
CAM26_V02.030.030.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m	cad	91.97	43.51	0.60741
CAM26_V02.030.030.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m	cad	214.93	32.63	1.41948
CAM26_V02.030.030.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m	cad	343.93	32.63	2.27146
CAM26_V02.030.030.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a	cad	448.95	32.49	2.96512

	traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m				
CAM26_V02.030.030.E	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m	cad	732.55	32.55	4.83811
CAM26_V02.030.035	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini				
CAM26_V02.030.035.A	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza fino a 6 m	cad	58.12	42.07	0.38386
CAM26_V02.030.035.B	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 6 a 12 m	cad	136.35	29.35	0.90051
CAM26_V02.030.035.C	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 12 a 16 m	cad	200.46	28.83	1.32394
CAM26_V02.030.035.D	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 16 a 23 m	cad	278.47	28.74	1.83916
CAM26_V02.030.035.E	Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 23 a 30 m	cad	501.19	28.83	3.31009
CAM26_V02.030.040	Abbattimento di palme morte o compromesse				
CAM26_V02.030.040.A	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza fino a 6 m	cad	729.87	31.00	4.82040
CAM26_V02.030.040.B	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza da 6 a 12 m	cad	1423.37	28.02	9.40068
CAM26_V02.030.040.C	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza da 12 a 16 m	cad	2314.93	19.75	15.28899
CAM26_V02.030.040.D	Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia: Altezza da 16 a 23 m	cad	2758.85	26.59	18.22082
CAM26_V02.030.045	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini				
CAM26_V02.030.045.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm	cad	71.81	38.69	0.47429
CAM26_V02.030.045.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm	cad	122.77	40.74	0.81083
CAM26_V02.030.045.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e	cad	179.16	40.15	1.18323

	giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm				
CAM26_V02.030.045.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm	cad	270.97	39.07	1.78959
CAM26_V02.030.050	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali				
CAM26_V02.030.050.A	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm	cad	106.59	44.75	0.70395
CAM26_V02.030.050.B	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm	cad	152.50	44.69	1.00717
CAM26_V02.030.050.C	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm	cad	212.37	43.09	1.40257
CAM26_V02.030.050.D	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmatatura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm	cad	335.17	42.75	2.21365
CAM26_V02.040	CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA				
CAM26_V02.040.010	Concimazione per arbusti ed alberi				
CAM26_V02.040.010.A	Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime	cad	0.88	66.03	0.00580
CAM26_V02.040.015	Potatura di esemplari arborei				
CAM26_V02.040.015.A	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m	cad	149.73	65.11	0.98887
CAM26_V02.040.015.B	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m	cad	211.19	65.12	1.39480
CAM26_V02.040.015.C	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.:Altezzalaltezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m	cad	264.87	65.29	1.74932
CAM26_V02.040.015.D	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque	cad	400.45	65.21	2.64480

	eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa				
CAM26_V02.040.015.E	Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza superiore a 30 m, a forma espansa	cad	472.97	65.27	3.12374
CAM26_V02.040.018	Potatura di piante di castagno				
CAM26_V02.040.018.A	Potatura di piante di castagno mediamente sviluppate, compresa spollonatura nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e delle attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo	cad	110.04	65.47	0.72674
CAM26_V02.040.018.B	Potatura di piante di castagno molto sviluppate, compresa spollonatura nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e delle attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo	cad	176.08	66.10	1.16289
CAM26_V02.040.020	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi				
CAM26_V02.040.020.A	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 4 a 7 m	cad	208.15	26.86	1.37474
CAM26_V02.040.025	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio				
CAM26_V02.040.025.A	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m	cad	168.21	35.79	1.11092
CAM26_V02.040.025.B	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m	cad	264.32	35.79	1.74573
CAM26_V02.040.025.C	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m	cad	410.36	38.44	2.71020
CAM26_V02.040.025.D	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m	cad	564.24	38.44	3.72652
CAM26_V02.040.030	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso				
CAM26_V02.040.030.A	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su	cad	282.12	38.44	1.86326

	strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m				
CAM26_V02.040.030.B	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m	cad	410.36	38.44	2.71020
CAM26_V02.040.030.C	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m	cad	615.53	38.44	4.06530
CAM26_V02.040.030.D	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m	cad	907.36	38.86	5.99267
CAM26_V02.040.035	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio				
CAM26_V02.040.035.A	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m	cad	144.18	35.79	0.95222
CAM26_V02.040.035.B	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m	cad	216.27	35.79	1.42833
CAM26_V02.040.035.C	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m	cad	312.38	35.79	2.06314
CAM26_V02.040.035.D	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m	cad	456.56	35.79	3.01536
CAM26_V02.040.040	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso				
CAM26_V02.040.040.A	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m	cad	179.53	38.44	1.18571
CAM26_V02.040.040.B	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno:	cad	282.12	38.44	1.86326

	su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m				
CAM26_V02.040.040.C	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m	cad	359.06	38.44	2.37142
CAM26_V02.040.040.D	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m	cad	615.53	38.44	4.06530
CAM26_V02.040.045	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini				
CAM26_V02.040.045.A	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Atezza fino a 6 m	cad	103.07	41.72	0.68072
CAM26_V02.040.045.B	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m	cad	160.90	27.63	1.06267
CAM26_V02.040.045.C	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m	cad	240.29	35.79	1.58703
CAM26_V02.040.045.D	Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m	cad	407.63	38.17	2.69220
CAM26_V02.040.050	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio				
CAM26_V02.040.050.A	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m	cad	307.77	38.44	2.03265
CAM26_V02.040.050.B	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m	cad	461.65	38.44	3.04897
CAM26_V02.040.050.C	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m	cad	769.42	38.44	5.08162
CAM26_V02.040.055	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso				
CAM26_V02.040.055.A	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada.	cad	384.71	38.44	2.54081

	Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m				
CAM26_V02.040.055.B	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m	cad	589.89	38.44	3.89591
CAM26_V02.040.055.C	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m	cad	964.69	38.94	6.37133
CAM26_V02.040.060	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus).				
CAM26_V02.040.060.A	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 13 a 16 m	cad	320.23	26.86	2.11499
CAM26_V02.040.060.B	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m	cad	505.98	23.80	3.34173
CAM26_V02.040.065	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini				
CAM26_V02.040.065.A	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m	cad	240.29	35.79	1.58703
CAM26_V02.040.065.B	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m	cad	408.50	35.79	2.69795
CAM26_V02.040.065.C	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m	cad	624.77	35.79	4.12628
CAM26_V02.040.070	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus).				
CAM26_V02.040.070.A	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 4 m	cad	87.66	39.25	0.57892
CAM26_V02.040.070.B	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 4 a 7 m	cad	176.13	26.86	1.16324
CAM26_V02.040.070.C	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 7 a 10 m	cad	208.15	26.86	1.37474
CAM26_V02.040.070.D	Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 10 a 13 m	cad	272.20	26.86	1.79774
CAM26_V02.040.075	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza				
CAM26_V02.040.075.A	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 5 m	cad	45.60	49.92	0.30114
CAM26_V02.040.075.B	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o	cad	141.38	20.12	0.93378

	prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 5 a 12 m				
CAM26_V02.040.075.C	Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 25 m	cad	360.18	23.88	2.37880
CAM26_V02.040.080	Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione				
CAM26_V02.040.080.A	Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Su piante fino a 2 m di altezza	cad	8.66	32.85	0.05719
CAM26_V02.040.085	Rimonda del secco di conifere				
CAM26_V02.040.085.A	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza fino a 10 m	cad	159.50	26.96	1.05342
CAM26_V02.040.085.B	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza da 10 a 16 m	cad	207.35	26.96	1.36944
CAM26_V02.040.085.C	Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza da 16 a 25 m	cad	255.20	26.96	1.68547
CAM26_V02.040.090	Spalcatura di conifere su strada a traffico medio				
CAM26_V02.040.090.A	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza fino a 10 m	cad	119.38	27.93	0.78845
CAM26_V02.040.090.B	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 10 a 16 m	cad	153.62	28.94	1.01459
CAM26_V02.040.090.C	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 25 m	cad	192.03	28.94	1.26823
CAM26_V02.040.090.D	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza oltre 25 m	cad	268.84	28.94	1.77552
CAM26_V02.040.095	Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso				
CAM26_V02.040.095.A	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m	cad	145.74	32.73	0.96255
CAM26_V02.040.095.B	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m	cad	187.38	32.73	1.23757
CAM26_V02.040.095.C	Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina	cad	229.02	32.73	1.51258

	operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m				
CAM26_V02.040.100	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini				
CAM26_V02.040.100.A	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m	cad	105.51	24.46	0.69683
CAM26_V02.040.100.B	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m	cad	140.68	24.46	0.92911
CAM26_V02.040.100.C	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m	cad	175.85	24.46	1.16139
CAM26_V02.040.100.D	Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza oltre 25 m	cad	281.36	24.46	1.85822
CAM26_V02.040.105	Spalcatura di alberi decidui				
CAM26_V02.040.105.A	Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: altezza fino a 5 m	cad	60.62	32.85	0.40035
CAM26_V02.040.110	Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso				
CAM26_V02.040.110.A	Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m	cad	197.85	35.11	1.30672
CAM26_V02.040.110.B	Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m	cad	395.70	35.11	2.61343
CAM26_V02.040.115	Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto				
CAM26_V02.040.115.A	Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m	cad	197.85	35.11	1.30672
CAM26_V02.040.115.B	Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m	cad	395.70	35.11	2.61343
CAM26_V02.040.115.C	Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in	cad	473.63	30.87	3.12810

	forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m				
CAM26_V02.040.115.D	Potatura di palma "Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m	cad	575.76	21.14	3.80259
CAM26_V02.040.120	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta"				
CAM26_V02.040.120.A	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m	cad	181.67	31.32	1.19987
CAM26_V02.040.120.B	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m	cad	288.69	33.92	1.90665
CAM26_V02.040.120.C	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m	cad	409.58	31.50	2.70510
CAM26_V02.040.120.D	Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta: Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m	cad	512.37	26.86	3.38398
CAM26_V02.040.125	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti				
CAM26_V02.040.125.A	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Gruppi fino a 50 piante	cad	6.30	64.50	0.04159
CAM26_V02.040.125.B	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Gruppi oltre 50 piante	cad	4.68	61.93	0.03094
CAM26_V02.040.125.C	Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Arbusti singoli di altezza fino a 2 m	cad	11.78	64.03	0.07782
CAM26_V02.040.130	Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli				
CAM26_V02.040.130.A	Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma	mq	2.77	62.88	0.01829
CAM26_V02.040.135	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria				
CAM26_V02.040.135.A	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm	mq	1.76	32.90	0.01165
CAM26_V02.040.135.B	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm	mq	2.17	38.95	0.01434
CAM26_V02.040.135.C	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligatoria, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di	mq	3.84	30.19	0.02539

	raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm				
CAM26_V02.040.135.D	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm	mq	5.15	22.53	0.03402
CAM26_V02.040.135.E	Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm	mq	8.67	26.79	0.05723
CAM26_V02.040.140	Potatura delle siepi in forma libera				
CAM26_V02.040.140.A	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m	mq	1.91	30.40	0.01261
CAM26_V02.040.140.B	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m	mq	3.79	30.61	0.02504
CAM26_V02.040.140.C	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m	mq	5.14	22.59	0.03394
CAM26_V02.040.140.D	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m	mq	6.89	25.27	0.04550
CAM26_V02.040.140.E	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza	mq	6.45	26.98	0.04262
CAM26_V02.040.140.F	Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza	mq	10.55	21.99	0.06970
CAM26_V02.040.145	Intervento fitosanitario su pineta infestata				
CAM26_V02.040.145.A	Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di media intensità	ha	2221.34	52.05	14.67086
CAM26_V02.040.145.B	Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità	ha	3555.38	54.51	23.48154
CAM26_V02.050	TETTI VERDI				
CAM26_V02.050.010	Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO				
CAM26_V02.050.010.A	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a	mq	54.60		0.36061

	norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici fino a 200 mq			
CAM26_V02.050.010.B	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 200 a 500 mq	mq	51.80	0.34211
CAM26_V02.050.010.C	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 500 a 2000 mq	mq	46.20	0.30513
CAM26_V02.050.010.D	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici oltre i 2000 mq	mq	42.00	0.27739
CAM26_V02.050.015	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo			
CAM26_V02.050.015.A	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva	mq	69.00	0.45571

idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali
e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq

CAM26_V02.050.015.B	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq	mq	63.00	0.41608
CAM26_V02.050.015.C	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq	mq	58.00	0.38306
CAM26_V02.050.015.D	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di	mq	54.00	0.35664

	separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq			
CAM26_V02.050.020	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo			
CAM26_V02.050.020.A	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq	mq	120.00	0.79254
CAM26_V02.050.020.B	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq	mq	110.00	0.72650
CAM26_V02.050.020.C	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le	mq	104.00	0.68687

disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq

CAM26_V02.050.020.D	Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq	mq	98.00	0.64724
CAM26_V02.050.025	Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo			
CAM26_V02.050.025.A	Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo, adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; porosità totale > 60%; capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione trasporto in quota dei materiali.	mc	149.00	0.98407
CAM26_V02.050.030	Messa a dimora, in talee, di sedum			
CAM26_V02.050.030.A	Messa a dimora, in talee, di sedum o altre crassulacee, nella dose di 50 g/mq per la realizzazione del tetto verde di tipo estensivo. Compreso manutenzione ordinaria e di avviamento per un anno dalla messa a dimora della vegetazione	mq	6.70	0.04425
CAM26_V02.050.035	Fornitura e posa di stuoia precoltivata			

CAM26_V02.050.035.A	Fornitura e posa di stuoia precoltivata, con supporto geotessile biodegradabile, tipologia vegetale: Sedum, in non meno di 4 specie diverse (esempio indicativo delle specie: Sedum album, Sedum reflexum, Sedum floriferum, Sedum sexangulare). idoneo per coperture a verde di tipo estensivo, su strato portante della vegetazione adeguatamente preparato e livellato, posa con stretto accostamento dei bordi, annaffiamento con almeno 30 l/m ² per 2-3 volte, mantenendo comunque umido il substrato fino alla completa radicazione, incluso sfido e ripristino di eventuali mancanze di substrato.	mq	42.00	0.27739
CAM26_V02.050.040	Idrosemia potenziata con collanti e ammendanti			
CAM26_V02.050.040.A	Idrosemia potenziata per tetto verde, con collanti e ammendanti - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemia consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.	mq	7.50	0.04953
CAM26_V02.050.045	Formazione di copertura a verde tipo prato naturale			
CAM26_V02.050.045.A	Formazione di copertura a verde tipo prato naturale composto da piante annuali di media altezza (30- 50 cm - almeno 5 specie selezionate e idonee al sito 5gr/mq), sono compresi tutti i lavori preparatori del terreno. Compresa prima innaffiatura e manutenzione di avviamento.	mq	8.00	0.05284
CAM26_V02.050.050	Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde			
CAM26_V02.050.050.A	Singola area di tetto verde inferiore a 500 mq di nuova costruzione	mq	13.00	0.08586
CAM26_V02.050.050.B	Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione	mq	9.00	0.05944
CAM26_V02.050.050.C	Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione	mq	7.00	0.04623
CAM26_V02.050.050.D	Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione	mq	6.00	0.03963
CAM26_V02.050.050.E	Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione	mq	4.50	0.02972
CAM26_V02.050.055	Impianto irriguo già esistente per singola area verde			
CAM26_V02.050.055.A	Singola area di tetto verde inferiore a 500 mq già esistente	mq	15.50	0.10237
CAM26_V02.050.055.B	Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq già esistente	mq	10.50	0.06935
CAM26_V02.050.055.C	Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente	mq	8.50	0.05614
CAM26_V02.050.055.D	Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente	mq	6.50	0.04293
CAM26_V02.050.055.E	Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq già esistente	mq	5.00	0.03302
CAM26_V02.060	FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE			
CAM26_V02.060.010	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra			

12-14cm				
CAM26_V02.060.010.A	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima e seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata	cad	111.97	0.73950
CAM26_V02.060.010.A A	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula	cad	72.66	0.47991
CAM26_V02.060.010.A B	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium	cad	91.20	0.60231
CAM26_V02.060.010.A C	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium	cad	72.16	0.47660
CAM26_V02.060.010.A D	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia	cad	114.14	0.75387
CAM26_V02.060.010.A E	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia	cad	129.38	0.85451
CAM26_V02.060.010.A F	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris	cad	133.44	0.88128
CAM26_V02.060.010.A G	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris	cad	115.71	0.76424
CAM26_V02.060.010.A H	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex	cad	177.10	1.16969
CAM26_V02.060.010.A I	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex	cad	108.88	0.71910
CAM26_V02.060.010.A J	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 35 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens	cad	136.10	0.89888
CAM26_V02.060.010.A K	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens	cad	108.88	0.71910
CAM26_V02.060.010.A L	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto	cad	144.79	0.95625
CAM26_V02.060.010.A M	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza	cad	58.43	0.38590

	d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
CAM26_V02.060.010.A N	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba	cad	47.72	0.31518
CAM26_V02.060.010.A O	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.	cad	91.76	0.60605
CAM26_V02.060.010.A P	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.	cad	97.99	0.64719
CAM26_V02.060.010.A Q	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica	cad	82.22	0.54302
CAM26_V02.060.010.A R	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica	cad	79.46	0.52479
CAM26_V02.060.010.A S	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata	cad	66.92	0.44200
CAM26_V02.060.010.A T	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata	cad	78.88	0.52097
CAM26_V02.060.010.A U	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia platyphyllos	cad	66.92	0.44200
CAM26_V02.060.010.A V	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia platyphyllos	cad	77.72	0.51332
CAM26_V02.060.010.A W	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna: Ulmus minor	cad	87.91	0.58064
CAM26_V02.060.010.A X	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna: Ulmus minor	cad	78.88	0.52097
CAM26_V02.060.010.B	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre	cad	129.88	0.85782
CAM26_V02.060.010.C	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre	cad	104.79	0.69207

CAM26_V02.060.010.D	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: <i>Acer monspessulanum</i>	cad	202.70	1.33875
CAM26_V02.060.010.E	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di seconda grandezza, in pianura: <i>Acer pseudoplatanus</i>	cad	150.58	0.99450
CAM26_V02.060.010.F	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: <i>Acer pseudoplatanus</i>	cad	109.46	0.72293
CAM26_V02.060.010.G	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Alnus cordata</i> ; <i>A. glutinosa</i>	cad	81.81	0.54035
CAM26_V02.060.010.H	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Alnus cordata</i> ; <i>A. glutinosa</i>	cad	74.94	0.49496
CAM26_V02.060.010.I	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i>	cad	164.09	1.08375
CAM26_V02.060.010.J	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i>	cad	135.77	0.89671
CAM26_V02.060.010.K	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: <i>Castanea sativa</i>	cad	144.79	0.95625
CAM26_V02.060.010.L	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: <i>Castanea sativa</i>	cad	93.94	0.62042
CAM26_V02.060.010.M	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Celtis australis</i>	cad	86.57	0.57175
CAM26_V02.060.010.N	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Celtis australis</i>	cad	74.94	0.49496
CAM26_V02.060.010.O	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: <i>Ceratonia siliqua</i>	cad	111.85	0.73874
CAM26_V02.060.010.P	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: <i>Cercis siliquastrum</i>	cad	127.04	0.83904
CAM26_V02.060.010.Q	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in	cad	106.31	0.70214

	pianura e costa: Cercis siliquastrum			
CAM26_V02.060.010.R	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus	cad	102.48	0.67686
CAM26_V02.060.010.S	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus	cad	114.03	0.75314
CAM26_V02.060.010.T	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris	cad	159.56	1.05379
CAM26_V02.060.010.U	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica	cad	124.81	0.82429
CAM26_V02.060.010.V	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia	cad	128.06	0.84575
CAM26_V02.060.010.W	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia	cad	129.81	0.85731
CAM26_V02.060.010.X	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa: Olea europea	cad	82.37	0.54400
CAM26_V02.060.010.Y	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa: Olea europea	cad	122.55	0.80937
CAM26_V02.060.010.Z	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in costa: Pinus halepensis - Pinus pinea	cad	59.20	0.39100
CAM26_V02.060.015	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm			
CAM26_V02.060.015.A	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di prima p seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata	cad	105.93	0.69959
CAM26_V02.060.015.A A	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia	cad	231.43	1.52847
CAM26_V02.060.015.A B	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in costa: Pinus halepensis	cad	157.37	1.03938
CAM26_V02.060.015.A C	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in costa: Pinus halepensis	cad	147.10	0.97155

CAM26_V02.060.015.A D	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris	cad	204.21	1.34870
CAM26_V02.060.015.A E	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex	cad	367.53	2.42735
CAM26_V02.060.015.A F	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex	cad	224.83	1.48487
CAM26_V02.060.015.A G	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens	cad	238.26	1.57361
CAM26_V02.060.015.A H	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens	cad	193.32	1.27679
CAM26_V02.060.015.A I	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto	cad	274.13	1.81050
CAM26_V02.060.015.A J	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba	cad	126.56	0.83589
CAM26_V02.060.015.A K	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba	cad	108.88	0.71910
CAM26_V02.060.015.A L	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.	cad	104.25	0.68850
CAM26_V02.060.015.A M	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.	cad	185.10	1.22247
CAM26_V02.060.015.A N	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica	cad	143.17	0.94554
CAM26_V02.060.015.A O	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata	cad	104.25	0.68850
CAM26_V02.060.015.A P	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata	cad	143.17	0.94554
CAM26_V02.060.015.A Q	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno	cad	104.25	0.68850

	tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Tilia platyphyllos</i>			
CAM26_V02.060.015.A R	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Tilia platyphyllos</i>	cad	162.64	1.07419
CAM26_V02.060.015.A S	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna: <i>Ulmus minor</i>	cad	104.25	0.68850
CAM26_V02.060.015.A T	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna: <i>Ulmus minor</i>	cad	157.88	1.04270
CAM26_V02.060.015.B	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: <i>Acer campestre</i>	cad	230.00	1.51904
CAM26_V02.060.015.C	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: <i>Acer campestre</i>	cad	203.63	1.34487
CAM26_V02.060.015.D	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura: <i>Acer monspessulanum</i>	cad	501.93	3.31500
CAM26_V02.060.015.E	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: <i>Acer monspessulanum</i>	cad	347.49	2.29500
CAM26_V02.060.015.F	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: <i>Acer pseudoplatanus</i>	cad	187.84	1.24058
CAM26_V02.060.015.G	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Alnus cordata</i> ; <i>A. glutinosa</i>	cad	156.52	1.03377
CAM26_V02.060.015.H	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i>	cad	289.58	1.91250
CAM26_V02.060.015.I	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i>	cad	226.16	1.49366
CAM26_V02.060.015.J	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: <i>Castanea sativa</i>	cad	289.58	1.91250
CAM26_V02.060.015.K	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: <i>Castanea sativa</i>	cad	175.60	1.15974
CAM26_V02.060.015.L	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera	cad	150.87	0.99641

	dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Celtis australis</i>			
CAM26_V02.060.015.M	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Celtis australis</i>	cad	165.17	1.09089
CAM26_V02.060.015.N	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: <i>Ceratonia siliqua</i>	cad	313.20	2.06856
CAM26_V02.060.015.O	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: <i>Cercis siliquastrum</i>	cad	246.46	1.62775
CAM26_V02.060.015.P	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: <i>Cercis siliquastrum</i>	cad	254.71	1.68224
CAM26_V02.060.015.Q	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: <i>Fraxinus ornus</i>	cad	212.24	1.40174
CAM26_V02.060.015.R	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di terza grandezza, in pianura: <i>Malus sylvestris</i>	cad	104.25	0.68850
CAM26_V02.060.015.S	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di quarta grandezza, in pianura: <i>Mespilus germanica</i>	cad	183.94	1.21482
CAM26_V02.060.015.T	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di seconda grandezza, in pianura: <i>Ostrya carpinifolia</i>	cad	215.25	1.42163
CAM26_V02.060.015.U	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: <i>Ostrya carpinifolia</i>	cad	210.54	1.39052
CAM26_V02.060.015.V	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa: <i>Olea europea</i>	cad	141.57	0.93500
CAM26_V02.060.015.W	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa: <i>Olea europea</i>	cad	228.76	1.51088
CAM26_V02.060.015.X	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: <i>Populus, alba/nigra/tremula</i>	cad	139.88	0.92382
CAM26_V02.060.015.Y	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in	cad	129.38	0.85451

	pianura e montagna: <i>Prunus avium</i>			
CAM26_V02.060.015.Z	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: <i>Pyrus salicifolia</i>	cad	205.92	1.36000
CAM26_V02.060.020	Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm			
CAM26_V02.060.020.A	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: <i>Acer campestre</i>	cad	442.47	2.92230
CAM26_V02.060.020.A A	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Salix alba</i>	cad	224.83	1.48487
CAM26_V02.060.020.A B	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: <i>Tamarix gallica</i>	cad	272.32	1.79852
CAM26_V02.060.020.A C	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Tilia cordata</i>	cad	272.32	1.79852
CAM26_V02.060.020.A D	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Tilia platyphyllos</i>	cad	258.76	1.70901
CAM26_V02.060.020.A E	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna: <i>Ulmus minor</i>	cad	258.76	1.70901
CAM26_V02.060.020.B	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: <i>Acer campestre</i>	cad	370.29	2.44558
CAM26_V02.060.020.C	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura: <i>Acer monspessulanum</i>	cad	868.73	5.73750
CAM26_V02.060.020.D	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: <i>Acer monspessulanum</i>	cad	540.54	3.57000
CAM26_V02.060.020.E	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: <i>Acer pseudoplatanus</i>	cad	311.04	2.05428
CAM26_V02.060.020.F	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Alnus cordata</i> ; <i>A.glutinosa</i>	cad	261.10	1.72444
CAM26_V02.060.020.G	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i>	cad	501.93	3.31500

CAM26_V02.060.020.H	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: <i>Carpinus betulus</i>	cad	367.49	2.42709
CAM26_V02.060.020.I	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: <i>Castanea sativa</i>	cad	482.63	3.18750
CAM26_V02.060.020.J	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Celtis australis</i>	cad	155.73	1.02850
CAM26_V02.060.020.K	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Celtis australis</i>	cad	280.95	1.85551
CAM26_V02.060.020.L	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: <i>Cercis siliquastrum</i>	cad	637.07	4.20750
CAM26_V02.060.020.M	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: <i>Cercis siliquastrum</i>	cad	503.44	3.32495
CAM26_V02.060.020.N	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: <i>Fraxinus ornus</i>	cad	313.20	2.06856
CAM26_V02.060.020.O	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa: <i>Olea europea</i>	cad	374.48	2.47325
CAM26_V02.060.020.P	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: <i>Ostrya carpinifolia</i>	cad	323.51	2.13665
CAM26_V02.060.020.Q	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: <i>Populus, alba/nigra/tremula</i>	cad	208.04	1.37400
CAM26_V02.060.020.R	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: <i>Prunus avium</i>	cad	224.83	1.48487
CAM26_V02.060.020.S	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: <i>Pyrus pyraeaster</i>	cad	347.49	2.29500
CAM26_V02.060.020.T	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: <i>Quercus cerris</i>	cad	374.48	2.47325
CAM26_V02.060.020.U	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno	cad	667.18	4.40640

	tre trapianti in vivaio, in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: <i>Quercus ilex</i>			
CAM26_V02.060.020.V	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: <i>Quercus ilex</i>	cad	435.75	2.87793
CAM26_V02.060.020.W	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: <i>Quercus robur pubescens</i>	cad	408.42	2.69739
CAM26_V02.060.020.X	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: <i>Quercus robur pubescens</i>	cad	340.42	2.24834
CAM26_V02.060.020.Y	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: <i>Quercus frainetto</i>	cad	527.03	3.48075
CAM26_V02.060.020.Z	Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: <i>Salix alba</i>	cad	272.32	1.79852
CAM26_V02.060.025	Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m			
CAM26_V02.060.025.A	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: <i>Nerium oleander</i>	cad	7.07	0.04667
CAM26_V02.060.025.B	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: <i>Nerium oleander</i>	cad	23.17	0.15300
CAM26_V02.060.025.C	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Rhamnus alaternus</i>	cad	5.98	0.03950
CAM26_V02.060.025.D	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Rhamnus alaternus</i>	cad	13.51	0.08925
CAM26_V02.060.025.E	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: <i>Rosa rampicante</i>	cad	12.80	0.08455
CAM26_V02.060.025.F	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: <i>Rosa rampicante</i>	cad	19.31	0.12750
CAM26_V02.060.025.G	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Sambucus nigra</i>	cad	7.72	0.05100
CAM26_V02.060.025.H	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Sambucus nigra</i>	cad	15.44	0.10200
CAM26_V02.060.025.I	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Spartium junceum</i>	cad	3.86	0.02550
CAM26_V02.060.025.J	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Spartium junceum</i>	cad	6.39	0.04220
CAM26_V02.060.025.K	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Spartium junceum</i>	cad	13.32	0.08798
CAM26_V02.060.030	Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m			
CAM26_V02.060.030.A	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Clematis spp.</i>	cad	16.22	0.10710

CAM26_V02.060.030.B	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Colutea arborescens</i>	cad	7.72	0.05100
CAM26_V02.060.030.C	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Colutea arborescens</i>	cad	11.58	0.07650
CAM26_V02.060.030.D	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Cytisus</i> spp.	cad	6.13	0.04049
CAM26_V02.060.030.E	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Cytisus</i> spp.	cad	14.48	0.09563
CAM26_V02.060.030.F	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Lonicera</i> spp.	cad	8.19	0.05412
CAM26_V02.060.030.G	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Lonicera</i> spp.	cad	20.69	0.13668
CAM26_V02.060.030.H	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Myrtus communis</i>	cad	8.84	0.05840
CAM26_V02.060.030.I	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: <i>Myrtus communis</i>	cad	20.10	0.13273
CAM26_V02.060.030.J	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: <i>Viburnum tinus</i>	cad	6.46	0.04267
CAM26_V02.060.030.K	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: <i>Viburnum tinus</i>	cad	13.51	0.08925
CAM26_V02.060.030.L	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: <i>Viburnum tinus</i>	cad	28.73	0.18972
CAM26_V02.060.030.M	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: <i>Viburnum tinus</i>	cad	74.94	0.49496
CAM26_V02.060.030.N	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona pianura/montagna: <i>Viburnum tinus</i>	cad	102.28	0.67550
CAM26_V02.060.035	Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m			
CAM26_V02.060.035.A	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona costa/pianura/montagna: <i>Arbutus unedo</i>	cad	35.44	0.23409
CAM26_V02.060.035.B	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona costa/pianura/montagna: <i>Arbutus unedo</i>	cad	106.22	0.70151
CAM26_V02.060.035.C	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: <i>Arbutus unedo</i>	cad	167.49	1.10619
CAM26_V02.060.035.D	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: <i>Cornus</i> spp.	cad	5.51	0.03638
CAM26_V02.060.035.E	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: <i>Cornus</i> spp.	cad	14.41	0.09520
CAM26_V02.060.035.F	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: <i>Corylus avellana</i>	cad	14.29	0.09435
CAM26_V02.060.035.G	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-2.00, zona pianura/montagna: <i>Corylus avellana</i>	cad	28.73	0.18972
CAM26_V02.060.035.H	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: <i>Crataegus</i> spp.	cad	57.10	0.37715
CAM26_V02.060.035.I	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: <i>Hedera</i>	cad	9.79	0.06463

	spp.			
CAM26_V02.060.035.J	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp.	cad	16.07	0.10617
CAM26_V02.060.035.K	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Ilex aquifolium	cad	8.22	0.05432
CAM26_V02.060.035.L	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium	cad	74.21	0.49011
CAM26_V02.060.035.M	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium	cad	115.71	0.76424
CAM26_V02.060.035.N	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Juniperus spp.	cad	6.92	0.04569
CAM26_V02.060.035.O	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Juniperus spp.	cad	15.44	0.10200
CAM26_V02.060.035.P	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona costa: Juniperus spp.	cad	18.42	0.12164
CAM26_V02.060.035.Q	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona costa: Juniperus spp.	cad	38.11	0.25169
CAM26_V02.060.035.R	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis	cad	4.95	0.03273
CAM26_V02.060.035.S	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis	cad	17.84	0.11781
CAM26_V02.060.035.T	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa	cad	7.13	0.04706
CAM26_V02.060.035.U	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa	cad	14.48	0.09563
CAM26_V02.060.040	Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m			
CAM26_V02.060.040.A	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo	cad	6.76	0.04465
CAM26_V02.060.040.B	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo	cad	15.07	0.09951
CAM26_V02.060.040.C	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.	cad	8.05	0.05317
CAM26_V02.060.040.D	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.	cad	12.55	0.08288
CAM26_V02.060.040.E	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.	cad	8.69	0.05738
CAM26_V02.060.040.F	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.	cad	12.55	0.08288
CAM26_V02.060.040.G	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana	cad	7.57	0.04998
CAM26_V02.060.040.H	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.	cad	3.57	0.02359
CAM26_V02.060.040.I	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.	cad	5.28	0.03489
CAM26_V02.060.040.J	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.	cad	4.44	0.02933
CAM26_V02.060.040.K	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base,	cad	8.73	0.05763

	in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.				
CAM26_V02.060.040.L	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas	cad	6.72		0.04437
CAM26_V02.060.040.M	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas	cad	12.55		0.08288
CAM26_V02.060.040.N	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare	cad	6.76		0.04463
CAM26_V02.060.040.O	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare	cad	11.58		0.07650
CAM26_V02.060.040.P	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Phillyrea angustifolia	cad	4.82		0.03183
CAM26_V02.060.040.Q	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus	cad	6.55		0.04327
CAM26_V02.060.040.R	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus	cad	13.51		0.08925
CAM26_V02.060.040.S	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis	cad	2.89		0.01908
CAM26_V02.060.040.T	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis	cad	5.61		0.03706
CAM26_V02.060.040.U	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis	cad	12.55		0.08288
CAM26_V02.060.040.V	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio	cad	9.31		0.06146
CAM26_V02.060.040.W	Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio	cad	12.55		0.08288
CAM26_V02.060.045	Fornitura di erbacee e tappezzanti				
CAM26_V02.060.045.A	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Aubrethia deltoides	cad	3.85		0.02542
CAM26_V02.060.045.B	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Alyssum spp.	cad	2.51		0.01658
CAM26_V02.060.045.C	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Dimorphoteca spp.	cad	2.57		0.01700
CAM26_V02.060.045.D	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Pachysandra terminalis	cad	4.83		0.03188
CAM26_V02.060.045.E	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Sedum spp.	cad	3.86		0.02550
CAM26_V02.060.045.F	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Saxifraga umbrosa	cad	3.86		0.02550
CAM26_V02.060.045.G	Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Vinca maior	cad	2.86		0.01887
CAM26_V02.070	RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO				
CAM26_V02.070.001	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito ed i cantieri di restauro				
CAM26_V02.070.001.A	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con	mq	4.42	70.95	0.02920

	esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno				
CAM26_V02.070.001.B	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici piane in pietra antica	mq	8.28	70.95	0.05470
CAM26_V02.070.001.C	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di pareti antiche supporto in pietra antica	mq	11.02	70.95	0.07278
CAM26_V02.070.001.D	Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici in cocchiopesto o supporto in pietra antica	mq	12.33	70.95	0.08143
CAM26_V02.070.010	Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica				
CAM26_V02.070.010.A	Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica, devitalizzazione con sistema microbiocida di muschi e licheni e strati algali e successiva eliminazione con pulizia con bisturi e impacchi. Operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica	mq	5.28	70.95	0.03485
CAM26_V02.070.020	Rimozione di muschi e licheni da terreno				
CAM26_V02.070.020.A	Rimozione di muschi e licheni da superfici in terreno eseguito a mano con l'ausilio di spazzole previa bagnatura della superficie da pulire, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la cautela richiesta dal sito, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica	mq	4.94	70.95	0.03264
CAM26_V02.070.030	Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche				
CAM26_V02.070.030.A	Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi	mq	6.88	70.95	0.04543
CAM26_V02.070.040	Sfalcio erbe infestanti				
CAM26_V02.070.040.A	Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi	mq	3.89	70.95	0.02567
CAM26_V03	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI				

INGEGNERIA NATURALISTICA

CAM26_V03.010	INTERVENTI ANTIEROSIVI				
CAM26_V03.010.010	Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio				
CAM26_V03.010.010.A	Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate.Semina a spaglio	mq	0.81	73.35	0.00533
CAM26_V03.010.010.B	Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate. Idrosemina	mq	0.91	64.85	0.00603
CAM26_V03.010.015	Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti				
CAM26_V03.010.015.A	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici fino a 5.000 mq	mq	2.50	71.10	0.01650
CAM26_V03.010.015.B	Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre 5.000 mq	mq	2.06	71.99	0.01358
CAM26_V03.010.020	Idrosemina potenziata con fibre legnose				
CAM26_V03.010.020.A	Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 - 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 - 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere	mq	7.96	74.41	0.05256

	effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.				
CAM26_V03.010.020.B	Realizzazione di inerbimento su di una superficie inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti, fibre legate di legno esente da tannino con lunghezza media di cm 1 prodotte per sfibramento termomeccanico nella dose di gr 200 mq; sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), dotate di adeguato ugello distributivo, tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. Per superfici oltre i 5.000 mq	mq	7.90	74.99	0.05216
CAM26_V03.020	INTERVENTI STABILIZZANTI				
CAM26_V03.020.010	Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo				
CAM26_V03.020.010.A	Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 - 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sposteranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 - 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.	mq	16.20	36.55	0.10702
CAM26_V03.020.010.B	Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 - 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sposteranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 - 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione. Trapianti di rizomi e cespi	mq	7.62	77.70	0.05034
CAM26_V03.020.015	Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio				
CAM26_V03.020.015.A	Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3- 20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 - 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al	cad	19.77	40.34	0.13060

volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.

CAM26_V03.020.020 Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio

CAM26_V03.020.020.A	Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione - vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedoclimatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.	mq	82.45	15.48	0.54454

CAM26_V03.020.025 Fascinata viva semplice

CAM26_V03.020.025.A	Fascinata viva semplice, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, l' tutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le	m	49.27	35.59	0.32539

fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

CAM26_V03.020.025.B	Fascinata viva drenante su pendio, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, l' tutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.	m	58.29	42.11	0.38501
CAM26_V03.020.030	Fascinata viva spondale				
CAM26_V03.020.030.A	Fascinata spondale viva di specie legnose rinforzata con massi Protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua con portata relativamente costante e il cui livello medio permetta che la fascina si trovi fuori dall'acqua per almeno tre mesi durante il periodo di vegetazione. Le fascine saranno costituite da rami vivi di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa (salici, tamerici, miricaria) mescolati ad altre specie, avranno un Ø da 0,20 a 0,50 cm legate con intervalli di 30 cm con filo di ferro di almeno 2 mm, e verranno poste in modo da sporgere per 1/2 ÷ 1/3, in un fossatello predisposto al piede della sponda, su uno strato di rami che sporgeranno per almeno 50 cm da sotto la fascina fuori dall'acqua. Le fascine verranno fissate ogni 0,8 ÷ 1 m con pali di salice vivi o con barre in ferro e dovranno essere rincalzate con terreno per garantire la crescita delle piante. La messa in opera potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. Nella fascinata rinforzata sino all'altezza della portata di magra l'alveo viene rivestito con massi di varia dimensione a rinforzo basale della parte sommersa.	m	71.74	36.66	0.47383
CAM26_V03.020.035	Gradonata con talee				
CAM26_V03.020.035.A	Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti ad L orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷ 3 m l'uno dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di ramaglia in preferenza di conifere sul fondo dello scavo; ricopertura con uno strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od altra specie legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno del pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo	m	92.28	31.67	0.60946

	superiore. La messa in opera della cordonata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo.				
CAM26_V03.020.040	Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee				
CAM26_V03.020.040.A	Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 - 15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o deposizione sul terreno sminuzzati od interi e ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento. Il trapianto va eseguito all'inizio o al termine del periodo di riposo vegetativo in ragione di 3 - 5 pezzi *mq. Tale tecnica va utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme.	cad	12.32	77.70	0.08137
CAM26_V03.020.045	Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)				
CAM26_V03.020.045.A	Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)	mq	16.09	18.40	0.10627
CAM26_V03.020.050	Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fine riempite con terra				
CAM26_V03.020.050.A	Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con terra	mq	11.97	14.65	0.07907
CAM26_V03.030	INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO				
CAM26_V03.030.010	Viminata viva				
CAM26_V03.030.010.A	Viminata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro ? 12 - 14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm (l'infossamento ed il contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante). Le viminate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.	m	48.73	29.99	0.32182
CAM26_V03.030.015	Graticciata viva				
CAM26_V03.030.015.A	Graticciata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante graticciata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 - 16 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1.00 m, collegati da verghe morte di specie legnosa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm. E' indispensabile l'inserimento di talee al fine di garantire una maggiore durata all'opera.	mq	54.86	30.98	0.36233
CAM26_V03.030.020	Palificata viva				
CAM26_V03.030.020.A	Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, inclinati secondo la naturale inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine	mq	174.34	21.79	1.15143

e talee di salici verdi, collegati in testa con pali del diametro non inferiore a cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi aggotamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq.

CAM26_V03.040	INTERVENTI GEOTECNICI				
CAM26_V03.040.010	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava				
CAM26_V03.040.010.A	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm	mc	132.72	25.38	0.87655
CAM26_V03.040.010.B	Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm	mc	157.77	28.47	1.04198
CAM26_V03.040.015	Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10				
CAM26_V03.040.015.A	Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.	cad	104.65	16.10	0.69114
CAM26_V03.040.015.B	Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.	cad	139.30	14.11	0.92002
CAM26_V03.040.020	Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio.				
CAM26_V03.040.020.A	Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio di spessore nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0,90 m su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,50 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0x3.0 m, incolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. La rete, in teli di larghezza 3,00, sarà fissata alla sommità e al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20	mq	25.69	18.64	0.16964

cm mediante doppio filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa.

CAM26_V03.040.025	Geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione e biorete naturale a maglia aperta in cocco				
CAM26_V03.040.025.A	Rivestimento antierosivo di pendici in terra mediante fornitura e posa di Geocomposito antierosivo preassemblato in fase di produzione, in rete metallica a doppia torsione e biorete 100% naturale a maglia aperta in cocco di grammatura non inferiore ai 700gr/mq; la rete metallica sarà con maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e galvanizzazione con lega di Zinco-Alluminio (5%) La biorete sarà a maglia aperta tessuta 100% in fibra di cocco con una massa areica minima pari 700 gr/mq (EN ISO 9864), una resistenza a trazione longitudinale pari a 20,0 kN/m (EN ISO 10319), una resistenza a trazione trasversale pari a 9kN/m (EN ISO 10319) ed un grado di copertura superiore al 60%. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete metallica e biorete. Il geocomposito verrà steso srotolandolo dall'alto verso il basso, lungo le linee di massima pendenza. Dopo la stesa i teli dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture, realizzate in ragione di 1 ogni 15-20 cm con filo raddoppiato di diametro 2,20mm avente le stesse caratteristiche produttive di quello della rete, e opportunamente picchettati nel terreno con spezzoni di acciaio di lunghezza adeguata in base alle caratteristiche di consistenza e profondità del substrato, avendo cura di farlo aderire in maniera omogenea alla scarpata. Il geocomposito sarà bloccato in sommità, al piede mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Se previsto dalle specifiche progettuali il geocomposito sarà rinforzato mediante un reticolo di chiodatura e funi di contenimento in parete da computarsi a parte. Computato per mq di geocomposito effettivamente steso. Rivestimento semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari	mq	33.61	15.00	0.22196
CAM26_V03.040.030	Rivestimento con geocomposito e rete e geostuoia				
CAM26_V03.040.030.A	Rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrata e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di	mq	35.06	13.65	0.23154

materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3.50 mm. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm. Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d'acciaio il cui costo è da computarsi a parte. La rete metallica sarà bloccata in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. omputato per m2 di geocomposito effettivamente steso.

CAM26_V03.040.035	Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20				
CAM26_V03.040.035.A	Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una fune in trefoli d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm ² , formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90% della resistenza nominale della fune. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo EN 10264/2 classe B.	m	33.23	24.01	0.21947
CAM26_V03.040.040	Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm ² a filettatura continua				
CAM26_V03.040.040.A	Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm ² , tensione di rottura 1100 N/mm ² ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4-0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 32 mm	m	59.42	9.13	0.39243
CAM26_V03.040.040.B	Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm ² , tensione di rottura 1100 N/mm ² ed elongazione a	m	67.14	11.88	0.44342

	massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiaccia di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4-0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 40 mm				
CAM26_V03.040.045	Barre cave (autoperforanti) d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua				
CAM26_V03.040.045.A	Barre con diametro 32 mm e carico 380 kN snervamento e 450 kN rottura (tensioni snervamento/rottura 950/1150 N/mm2). Fornitura e posa in pendio di chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, del tipo cavo, attrezzate di fori laterali per l'iniezione a pressione della boiaccia. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con opportuna boiaccia di cemento, la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, e utensili di perforazione.	cad	46.21	11.74	0.30522
CAM26_V03.040.050	Barriera paramassi a dissipazione di energia				
CAM26_V03.040.050.A	Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL $\geq$ KJ 500) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI 2081/89	mq	300.30	30.50	1.98337
CAM26_V03.040.050.B	Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 3 (MEL $\geq$ KJ 1000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di	mq	365.79	30.53	2.41587

	collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:				
CAM26_V03.040.050.C	Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 5 (MEL $\geq$ KJ 2000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:	mq	424.31	30.08	2.80238
CAM26_V03.040.050.D	Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 6 (MEL $\geq$ KJ 3000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:	mq	521.20	27.55	3.44230
CAM26_V03.040.050.E	Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 8 (MEL $\geq$ KJ 5000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con	mq	623.45	25.59	4.11761

orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:

CAM26_V03.040.055	Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione				
CAM26_V03.040.055.A	Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m. Compresa la pulizia del foro. Perforazione diametro fino a 42 mm	m	89.36	42.85	0.59017
CAM26_V03.040.055.B	Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercolazione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m. Compresa la pulizia del foro. Perforazione diametro fino a 120 mm	m	149.54	38.41	0.98764
CAM26_V03.040.060	Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose				
CAM26_V03.040.060.A	Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 8 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.	m	61.55	21.46	0.40648
CAM26_V03.040.060.B	Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 12 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.	m	62.60	21.10	0.41346
CAM26_V03.040.060.C	Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 16 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.	m	64.32	20.54	0.42479
CAM26_V03.040.060.D	Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 20 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.	m	65.24	20.25	0.43090
CAM26_V03.040.065	Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti				
CAM26_V03.040.065.A	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o	mq	32.43	39.36	0.21417

geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10264-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm². del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm². , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

CAM26_V03.040.065.B	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e	mq	38.61	45.46	0.25498

posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm². del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm². , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

CAM26_V03.040.065.C	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm ² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm ² . del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il	mq	72.23	44.00	0.47707

foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq., filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm², compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

CAM26_V03.040.065.D	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm ² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10264-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq., filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² , compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede	mq	81.42	47.03	0.53777
CAM26_V03.040.065.E	Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i	mq	130.59	41.54	0.86248

teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10264-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm². del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm². , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

CAM26_V03.040.070	Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30				
CAM26_V03.040.070.A	Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%) - Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m ² . I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m ² 18 (6x3). Zincatura	mq	145.74	30.65	0.96256

pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale

CAM26_V03.040.070.B	Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m ² . I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m ² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e	mq	226.08	31.05	1.49315

posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale

CAM26_V03.040.070.C	Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m ² . I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m ² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro	mq	303.19	29.47	2.00245

teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale

CAM26_V03.040.070.D	Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m ² . I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m ² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze	mq	368.94	30.27	2.43667

	dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² , compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale				
CAM26_V03.040.075	Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli				
CAM26_V03.040.075.A	Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m ² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm ² , avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grigli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² , compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale	mq	179.93	30.15	1.18833
CAM26_V03.040.075.B	Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m ² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm ² , avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grigli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre	mq	257.68	29.72	1.70186

compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale

CAM26_V03.040.075.C	Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m ² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm ² , avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispondenti del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilla ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a	mq	333.03	28.74	2.19952

	snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² , compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale				
CAM26_V03.040.075.D	Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m ² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm ² , avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm ² , a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispondenti del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm ² e rottura 550 N/mm ² . ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm ² ed a rottura 1150 N/mm ² , compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale	mq	351.20	33.62	2.31951
CAM26_V03.040.080	Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m				
CAM26_V03.040.080.A	Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m ² . La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm ² , con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE	mq	23.64	21.59	0.15616

B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per rete posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m

CAM26_V03.040.080.B	Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni	mq	29.33	17.41	0.19370

circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.00 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m

CAM26_V03.040.080.C	Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro $\varnothing = 8$ mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m	mq	33.35	15.31	0.22026
CAM26_V03.040.080.D	Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro $\varnothing = 8$ mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di	mq	37.93	13.46	0.25048

40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.30 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m

CAM26_V03.040.085	Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm				
CAM26_V03.040.085.A	Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 17 cm	mq	63.09	30.57	0.41669
CAM26_V03.040.085.B	Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 23 cm	mq	66.11	29.18	0.43659
CAM26_V03.040.085.C	Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 30 cm	mq	70.00	27.56	0.46229
CAM26_V03.040.090	Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia				
CAM26_V03.040.090.A	Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate	mq	13.27	26.45	0.08763

	realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 430 g/m ² e spessore minimo di 8 mm				
CAM26_V03.040.090.B	Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 490 g/m ² e spessore minimo di 13 mm	mq	15.06	27.54	0.09947
CAM26_V03.040.090.C	Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m ² e spessore minimo di 19 mm	mq	19.10	26.73	0.12615
CAM26_V03.040.095	Protezione naturale antiersiva di scarpate con biostuoie in fibra di paglia				
CAM26_V03.040.095.A	Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\bar{I} = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia	mq	7.82	22.44	0.05165
CAM26_V03.040.095.B	Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\bar{I} = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco	mq	8.65	20.28	0.05715
CAM26_V03.040.095.C	Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\bar{I} = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in	mq	9.62	18.24	0.06356

	superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco				
CAM26_V03.040.100	Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale				
CAM26_V03.040.100.A	Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 35 kN/m e 20 kN/m	mq	12.06	26.46	0.07965
CAM26_V03.040.100.B	Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 55 kN/m e 20 kN/m	mq	13.03	24.49	0.08606
CAM26_V03.040.100.C	Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 20 kN/m	mq	15.78	30.34	0.10420
CAM26_V03.040.100.D	Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 110 kN/m e 20 kN/m	mq	16.75	28.58	0.11061
CAM26_V03.040.100.E	Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m	mq	12.62	25.30	0.08332
CAM26_V03.040.100.F	Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m	mq	13.59	23.49	0.08973
CAM26_V03.040.100.G	Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m	mq	16.05	29.81	0.10604
CAM26_V03.040.100.H	Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m	mq	17.72	27.01	0.11702
CAM26_V03.040.100.I	Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m	mq	19.24	24.87	0.12710
CAM26_V03.040.105	Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL)				
CAM26_V03.040.105.A	Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL)	mq	15.93	10.01	0.10524
CAM26_V04	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI				
CAM26_V04.010	RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI				
CAM26_V04.010.010	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli				
CAM26_V04.010.010.A	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale	mq	11.76	14.91	0.07770
CAM26_V04.010.015	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante				
CAM26_V04.010.015.A	Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto	mq	7.23	48.48	0.04778
CAM26_V04.010.020	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi				
CAM26_V04.010.020.A	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza fino a 10 m	cad	102.97	55.63	0.68006

CAM26_V04.010.020.B	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m	cad	157.08	58.79	1.03746
CAM26_V04.010.020.C	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	cad	345.97	63.36	2.28493
CAM26_V04.010.020.D	Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza superiore a 30 m	cad	457.11	60.48	3.01897
CAM26_V04.010.025	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti				
CAM26_V04.010.025.A	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	mq	1.72	68.13	0.01133
CAM26_V04.010.025.B	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.Senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0.90	65.13	0.00593
CAM26_V04.010.030	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti				
CAM26_V04.010.030.A	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	mq	1.07	54.67	0.00706
CAM26_V04.010.030.B	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0.99	59.04	0.00654
CAM26_V04.010.030.C	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta	mq	1.00	58.27	0.00663
CAM26_V04.010.030.D	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta	mq	0.92	63.26	0.00610
CAM26_V04.010.035	Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva				
CAM26_V04.010.035.A	Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	ha	2217.85	59.50	14.64781
CAM26_V04.010.035.B	Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani	ha	3367.56	53.80	22.24105

	piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'esterno del bosco				
CAM26_V04.010.040	Ripristino di bosco percorso dal fuoco				
CAM26_V04.010.040.A	Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	ha	3592.10	65.97	23.72406
CAM26_V04.010.040.B	Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	ha	4317.56	59.06	28.51537
CAM26_V04.010.045	Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo				
CAM26_V04.010.045.A	Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, deprezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	ha	2874.49	72.10	18.98458
CAM26_V04.010.045.B	Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, deprezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	ha	3597.33	70.42	23.75859
CAM26_V04.010.050	Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni)				
CAM26_V04.010.050.A	Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il deprezzamento, la sramatura, l'abbruciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	ha	3406.79	70.01	22.50016
CAM26_V04.010.050.B	Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il deprezzamento, la sramatura, l'abbruciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	ha	3630.37	66.58	23.97681
CAM26_V04.010.055	Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini.				
CAM26_V04.010.055.A	Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura, raccolta e	cad	198.54	37.15	1.31123

	conferimento del materiale di risulta, nonchè lo smaltimento e la rimozione del ceppo.				
CAM26_V04.010.060	Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie				
CAM26_V04.010.060.A	Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.	cad	105.19	29.72	0.69475
CAM26_V04.010.060.B	Potatura e sistemazione di siepi danneggiate per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.	m	14.42	53.36	0.09524
CAM26_V04.010.060.C	Potatura e sistemazione di piante di alto fusto danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.	cad	137.97	37.27	0.91121
CAM26_V04.010.065	Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasivi.				
CAM26_V04.010.065.A	Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasivi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.	ha	2603.78	67.64	17.19667
CAM26_V04.010.065.B	Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni mediamente invasivi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.	ha	3022.09	77.70	19.95945
CAM26_V04.010.065.C	Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni fortemente invasivi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.	ha	3482.41	70.18	22.99962
CAM26_V04.010.070	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm)				
CAM26_V04.010.070.A	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.	ha	133.98	53.82	0.88486
CAM26_V04.010.075	Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature.				
CAM26_V04.010.075.A	Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature.	ha	2076.74	57.52	13.71587
CAM26_V04.010.080	Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite.				
CAM26_V04.010.080.A	Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese rinettature da malerbe sulle aiuole.	ha	1726.81	54.32	11.40472
CAM26_V04.010.085	Miglioramento di superfici pascolive				
CAM26_V04.010.085.A	Miglioramento di superfici pascolive mediante l'eliminazione della vegetazione cespugliosa infestante, lo sfalcio delle erbe non pabulari, il controllo della vegetazione arbustiva; compreso l'eventuale spietramento con sistemazione in siti idonei, anche per realizzazione di piccole opere di regimazione, la rimozione di materiali di varia natura accumulatisi con la sistemazione di eventuali piste, stradelli e mulattiere interne.	ha	2621.57	71.56	17.31416

CAM26_V04.010.090 Ripulitura sentiero

CAM26_V04.010.090.A	Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.	m	12.89	77.70	0.08515
CAM26_V04.010.090.B	Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.	m	8.29	75.39	0.05478
CAM26_V04.010.090.C	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.	m	11.66	77.70	0.07702
CAM26_V04.010.090.D	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.	m	8.82	70.89	0.05826
CAM26_V04.010.090.E	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.	m	22.91	66.85	0.15129
CAM26_V04.010.090.F	Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.	m	16.13	77.54	0.10652
CAM26_V04.010.095	Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario				
CAM26_V04.010.095.A	Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.	m	12.07	77.70	0.07973
CAM26_V04.010.100	Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque				
CAM26_V04.010.100.A	Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi manuali	mq	11.40	77.70	0.07532
CAM26_V04.010.100.B	Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi meccanici	mq	8.82	74.39	0.05824

CAM26_V04.010.105	Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami				
CAM26_V04.010.105.A	Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni di media difficoltà	ha	2514.21	74.61	16.60514
CAM26_V04.010.105.B	Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni di alta difficoltà	ha	3153.87	69.39	20.82974
CAM26_V04.010.105.C	Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni con attacchi parassitari di media intensità	ha	2342.83	53.38	15.47321
CAM26_V04.010.105.D	Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità	ha	3733.45	55.61	24.65761
CAM26_V04.020	RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI				
CAM26_V04.020.010	Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro				
CAM26_V04.020.010.A	Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con piantine fornite in fitocella in numero di 300/ha	ha	3983.07	35.02	26.30622
CAM26_V04.020.010.B	Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con piantine fornite a radice nuda da vivaio regionale in numero di 300/ha	ha	3983.07	35.02	26.30622
CAM26_V04.020.010.C	Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con semi di specie forestali reperiti in loco	ha	2477.57	71.19	16.36310

CAM26_V04.020.015	Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante				
CAM26_V04.020.015.A	Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	ha	2291.44	70.67	15.13382
CAM26_V04.020.015.B	Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco	ha	2823.74	68.42	18.64941
CAM26_V04.020.020	Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano				
CAM26_V04.020.020.A	Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano, posizionamento delle sementi ad una profondità di circa 2,5 la lunghezza del seme utilizzato, chiusura e compattamento del terreno.	a buca	1.61	74.51	0.01063
CAM26_V04.020.025	Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario				
CAM26_V04.020.025.A	Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario, eseguito a spaglio manuale.	ha	800.46	45.31	5.28667
CAM26_V04.020.030	Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboschimento				
CAM26_V04.020.030.A	Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboschimento. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, ivi incluso l'onere dello smaltimento.	cad	1.45	77.70	0.00955
CAM26_V04.020.035	Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm				
CAM26_V04.020.035.A	Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm.	cad	6.19	77.70	0.04089
CAM26_V04.020.035.B	Riapertura manuale buche in terreno precedentemente lavorato	cad	5.81	77.70	0.03838
CAM26_V04.030	TRASPORTO DI MATERIALE FORESTALE				
CAM26_V04.030.010	Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero)				
CAM26_V04.030.010.A	Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento e attrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico, lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione. Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.	t	251.79	2.32	1.66298
CAM26_V04.040	RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI				
CAM26_V04.040.010	Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione				

CAM26_V04.040.010.A	Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessioni a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), compresi il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessioni con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura	t	14.85	55.11	0.09807
CAM26_V04.040.015	Esecuzione di disgaggio di pendici montane				
CAM26_V04.040.015.A	Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori, compresi l'onere per il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disaggiata	mq	21.62	54.07	0.14280
CAM26_V04.040.020	Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra				
CAM26_V04.040.020.A	Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.	ha	1960.56	69.36	12.94852
CAM26_V04.040.025	Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato				
CAM26_V04.040.025.A	Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc...), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.	mq	8.33	57.77	0.05501
CAM26_V04.040.025.B	Ripristino funzionalità di siepi ed arbusti, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc...), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.	ha	1962.46	72.43	12.96107
CAM26_V04.040.030	Recupero di selvaggioni				
CAM26_V04.040.030.A	Recupero di selvaggioni di specie fruttifere (olivi, ciliegi, noci, ecc...) mediante potature di ricostituzione, taglio e distruzione di vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento, realizzazione di lunette in pietrame a secco reperito in loco, riempite con terreno vegetale sempre reperito in loco.	mq	1671.25	62.03	11.03778
CAM26_V04.040.035	Rilevato eseguito con terreno vegetale				
CAM26_V04.040.035.A	Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.	mq	38.77	29.03	0.25603

CAM26_V04.040.040	Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea				
CAM26_V04.040.040.A	Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea, eseguita con mezzi meccanici, mediante la eliminazione di erbe infestanti, taglio delle piante soprannumerarie, compreso l'accumulo e distruzione in sito del materiale di risulta.	mq	3383.49	69.96	22.34631
CAM26_V04.040.045	Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo				
CAM26_V04.040.045.A	Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercolazione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 m. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di volume superiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisoria con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm	mc	250.42	52.98	1.65393
CAM26_V04.040.050	Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte				
CAM26_V04.040.050.A	Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in soprannumero infestanti, raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta.	ha	4507.41	64.26	29.76919
CAM26_V04.040.055	Rivestimento di superfici di scarpata				
CAM26_V04.040.055.A	Rivestimento di superfici di scarpata, mediante spargimento manuale a spiglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la qualità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale, ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate. Ivi compresa la zappettatura e la semina.	mq	9.63	58.53	0.06362
CAM26_V04.040.060	Biostuoia preseminata in fibra vegetale				
CAM26_V04.040.060.A	Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto). Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di paglia, cocco o mista, preseminata e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaiato piegati a U, in quantità e qualità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad avvenuto accrescimento del cotico erboso. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate dalle radici e dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di almeno cm 10. Il tutto dovrà essere seguito dalla messa a dimora di talee di specie idonea della densità di una ogni mq.	mq	20.19	26.46	0.13331
CAM26_V04.050	INFRASTRUTTURE				
CAM26_V04.050.010	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm				

CAM26_V04.050.010.A	Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di 3 cm.	cad	12.82	41.68	0.08465
CAM26_V04.050.015	Ripristino funzionalità della viabilità forestale				
CAM26_V04.050.015.A	Ripristino funzionalità della viabilità forestale mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a freddo su strade asfaltate per la eliminazione di buche e deformazioni in genere previa pulizia, livellazione e compattazione eseguita a mano. Per una profondità media di 10 cm.	mq	43.98	13.55	0.29046
CAM26_V04.050.020	Apertura di viale parafulco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m				
CAM26_V04.050.020.A	Apertura di viale parafulco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.	m	48.83	77.70	0.32249
CAM26_V04.050.020.B	Apertura di viale parafulco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.	m	43.21	74.80	0.28540
CAM26_V04.050.025	Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina				
CAM26_V04.050.025.A	Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina e con il materiale di risulta sistemato e livellato sulla sede stessa, per la realizzazione/sistemazione di pista forestale a servizio dei mezzi antincendio, eseguita con mezzi meccanici presi a nolo.	mq	35.91	12.57	0.23719
CAM26_V04.050.030	Viminata per stabilizzazione di scarpate				
CAM26_V04.050.030.A	Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato.	mq	41.67	36.81	0.27519
CAM26_V04.050.035	Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di profondità mt 2.00				
CAM26_V04.050.035.A	Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (lung. 1.50-2.00 ml) e per una profondità di 2.00 mt, a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini da 14 mm. La palificata andrà interrata con una pendenza del 10-15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30-50% per garantire migliore crescita delle piante. L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavato dallo scavo negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate talee legnose di salici, adatti alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 0.10- 0.25 ml dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Nella palificata doppia le file longitudinali saranno sia all'esterno che all'interno.	m	229.38	16.94	1.51494
CAM26_V04.050.040	Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm				

CAM26_V04.050.040.A	Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno posizionati ogni 100 cm. Si è creata così la sede per il tondame trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti.	mq	100.49	37.34	0.66368
CAM26_V04.050.045	Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm				
CAM26_V04.050.045.A	Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.	m	156.67	39.75	1.03474
CAM26_V04.050.050	Ripristino di palizzata				
CAM26_V04.050.050.A	Ripristino di palizzata	m	65.52	39.63	0.43275
CAM26_V04.050.050.B	Ripristino di palizzata di legname e pietrame	m	69.48	37.38	0.45885
CAM26_V04.050.055	Briglia di consolidamento in legname e pietrame				
CAM26_V04.050.055.A	Briglia di consolidamento in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali a struttura piena realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato unito da chiodi e grappe metalliche zincate. Soglia realizzata da trave di diametro pari a 25 cm, opportunamente incastrata nelle spalle, ancorata ai pali di castagno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferro di aderenza migliorata di 12/14 o nastri di acciaio zincato. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la contro briglia realizzato con pietrame, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli e la messa a dimora di talee fra i correnti.	mc	320.94	48.71	2.11968
CAM26_V04.050.060	Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate				
CAM26_V04.050.060.A	Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale di diametro 20 cm e lunghezza 3 mt e successivamente degli elementi verticali posti ad interasse di 1 mt, il loro fissaggio tramite picchetti di ferro di diametro 14 mm e filo di ferro zincato e l'inserimento di talee di specie idonee. La struttura sarà ricoperta di inerte terroso reperito in loco e la sommità sarà protetta con telo traspirante. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee.	mq	239.37	50.91	1.58094
CAM26_V04.050.065	Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori				
CAM26_V04.050.065.A	Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori, posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.	m	17.47	60.13	0.11537
CAM26_V04.050.070	Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame				
CAM26_V04.050.070.A	Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo	m	18.72	56.10	0.12365

scavo manuale.					
CAM26_V04.050.075	Realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno				
CAM26_V04.050.075.A	Realizzazione di tratti tagliacqua, in legno di castagno, per piste forestali, costituito da un tondone di castagno interrato del diam. di 15- 20 cm, posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con picchetti in legno (con carreggiata particolarmente compatta). Nella prestazione è compresa la realizzazione di una leggera scanalatura a monte ed i raccordi finali con la carreggiata e quant'altro necessario per la funzionalità dell'intervento.	m	31.60	37.79	0.20873
CAM26_V04.050.080	Ripristino di opere di sostegno				
CAM26_V04.050.080.A	Ripristino di opere di sostegno danneggiate con integrazione di eventuali gabbionati esistenti mediante sistemazione di materiale calcareo recuperato sul posto, escluso la fornitura dei gabbioni, compreso la ricucitura delle maglie, rimozione del materiale di frana ed ogni altro onere per la sistemazione e il ripristino dello stato dei luoghi.	mc	160.78	75.80	1.06189
CAM26_V04.050.085	Realizzazione di cunetta in legname e pietrame				
CAM26_V04.050.085.A	Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.	m	125.92	53.53	0.83163
CAM26_V04.050.090	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi				
CAM26_V04.050.090.A	Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.	m	70.59	42.25	0.46623
CAM26_V05	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI				
CAM26_V05.010	BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI				
CAM26_V05.010.010	Tappeto in gomma				
CAM26_V05.010.010.A	Tappeto in gomma per poste fisse, completo di tasselli per il fissaggio. Dimensioni 1100x1750 mm. Sp. 3 cm.	mq	265.00	25.00	0.35004
CAM26_V05.010.015	Posta per vacche, manze, e tori				
CAM26_V05.010.015.A	Posta tipo "OLANDA". In tubo Ø1"½ con montante inclinato, completa di fettucce in nylon e semicollare in acciaio, sgancio rapido superiore, anello apribile inferiore. Altezza cm 165. Int. cm. 100 ÷ 110 circa.	cad	205.00	25.00	0.27078
CAM26_V05.010.015.B	Posta tipo "AMERICA". In tubo Ø1"½ con montante inclinato, completa di collare in tubo zincato, anello apribile inferiore e comando con leva di sblocco e cattura animali.	cad	333.00	25.00	0.43986
CAM26_V05.010.015.C	Posta tipo "TICINO". Costituita da un arco basso Ø1"¼ con tre tubi verticali: uno Ø1"¼ e due Ø1". Altezza cm 115. Interasse cm 100 ÷ 110 circa.	cad	205.00	25.00	0.27078
CAM26_V05.010.020	Battifianco				
CAM26_V05.010.020.A	Battifianco fineposta in tubo Ø 1" ½ con montante	cad	64.00	25.00	0.08454

	centrale di rinforzo in tubo Ø 1" ½.				
CAM26_V05.010.020.B	Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo Ø 2" con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA COMFORT, con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.	cad	126.00	25.00	0.16643
CAM26_V05.010.020.C	Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo sagomato Ø 2" lg. 1900 con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 lg. 1500 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA STANDARD con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.	cad	113.00	25.00	0.14926
CAM26_V05.010.025	Rastrelliera				
CAM26_V05.010.025.A	Rastrelliera autocatturante modello "EXTRA" a tubo oscillante di tipo "ANTISOFFOCAMENTO" costituita da tubi verticali e di cattura Ø 1" ¼ da correnti orizzontali Ø 2" e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3". Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.	m	178.00	39.00	0.23512
CAM26_V05.010.025.B	Rastrelliera ad arco fisso in tubo Ø 1" ¼ con tubo superiore di collegamento e montanti Ø 1" ¼ particolarmente adatta per ridurre la competizione e lo spreco di foraggio.	m	126.00	39.00	0.16643
CAM26_V05.010.025.C	Rastrelliera autocatturante modello "EXTRA" a tubo oscillante di tipo "ANTISOFFOCAMENTO" costituita da tubi verticali e di cattura Ø 3/4" da correnti orizzontali Ø 1" ½ e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3". Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.	m	115.00	39.00	0.15190
CAM26_V05.010.030	Recinto per tori				
CAM26_V05.010.030.A	Recinzione a tubi verticali per toro, costituita da un corrente orizzontale in tubo Ø 1" ½ e da montanti verticali Ø 1" da murare alla base ad interasse di cm 18 circa. Piantoni di sostegno alle estremità. Altezza cm 180.	m	200.00	39.00	0.26418
CAM26_V05.010.035	Cancello di accesso				
CAM26_V05.010.035.A	Cancello entrata posta monta, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ½, completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura con maniglione.Luce cm 105.Altezza cm 180.	m	358.00	39.00	0.47288
CAM26_V05.010.035.B	Cancello da inserire nella rastrelliera con intelaiatura in tubo Ø 1" ¼, verticali e di cattura Ø 1" ¼. Lamiera di contenimento inferiore e chiusura semiautomatica a saltarello.Ad 1 cattura e luce 1,00 m.	m	468.00	39.00	0.61818
CAM26_V05.010.035.C	Cancello a tre tubi orizzontali Ø 2" telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m	m	148.00	39.00	0.19549
CAM26_V05.010.035.D	Cancello a quattro tubi orizzontali Ø 2" telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m	m	165.00	39.00	0.21795
CAM26_V05.010.035.E	Cancello alzabile tipo passaggio a livello con contrappeso telescopico ed asta in profilato quadro con piedi di supporto e catenaccio di chiusura.	m	308.00	39.00	0.40684
CAM26_V05.010.035.F	Cancello a quattro tubi orizzontali Ø 2" con elementi verticali di rinforzo, completo di piantone di sostegno, cerniere e spine di chiusura. Altezza cm 130.	m	218.00	39.00	0.28796
CAM26_V05.010.040	Piantana per cancelli e divisori.				
CAM26_V05.010.040.A	Piantone porta cancello 120x120	cad	115.00	39.00	0.15190
CAM26_V05.010.040.B	Piantone porta cancello 150x150	cad	155.00	39.00	0.20474

CAM26_V05.010.045 Piastra per cancelli.

CAM26_V05.010.045.A	Piastra da tassellare a muro	cad	46.00	39.00	0.06076
CAM26_V05.010.050	Recinzioni				
CAM26_V05.010.050.A	Recinzione a 1 tubo orizzontale realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 1" ½ ad interasse 2,50 circa e da corrente orizzontale superiore in tubo Ø 1" ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.	m	54.00	39.00	0.07133
CAM26_V05.010.050.B	Recinzione a 2 tubi orizzontali realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 2" ad interasse 2,50 circa e da 2 correnti orizzontali in tubo Ø 1" ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.	m	69.00	39.00	0.09114
CAM26_V05.010.050.C	Recinzione a tre tubi orizzontali Ø 1" ½ con piantoni di sostegno in profilato IPE 100 posti ad interasse cm 220 circa. Altezza cm 130.	m	75.00	39.00	0.09907
CAM26_V05.010.055	Cancello box toro				
CAM26_V05.010.055.A	Cancello box toro, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ¼ con montanti verticali Ø 1" ogni 20 cm circa. Completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura.	m	460.00	25.00	0.60761
CAM26_V05.010.060	Mangiatoia				
CAM26_V05.010.060.A	Mangiatoia d'angolo per toro, costituita da due correnti orizzontali sagomati e da tubi di cattura e di delimitazione Ø 1" 1/4. Completa di riparo e contenimento fieno. Luce occupata cm 100 per lato. Altezza cm. 170.	cad	486.00	25.00	0.64196
CAM26_V05.010.065	Recinzione				
CAM26_V05.010.065.A	Recinzione a tubi verticali con corrente orizzontale superiore, in tubo Ø 1" ½ e tubi verticali Ø 1" da murare alla base. Altezza cm 130.	m	160.00	25.00	0.21134
CAM26_V05.010.075	Cancello				
CAM26_V05.010.075.A	Cancello a tubi verticali, costituito da due correnti orizzontali in tubo Ø 1" ½ e da montanti verticali Ø 1" posti ogni 18 cm circa. Completo di piantone di sostegno e spine di chiusura. Per lunghezze fino a m 1,20.	cad	345.00	25.00	0.45571
CAM26_V05.010.080	Box				
CAM26_V05.010.080.A	Box unicellulare da cm 100x200 per svezamento vitelli, composto da: cancellino anteriore completo di cattura a ritto mobile e attacco regolabile per portasecchio, fondo in lamiera stirata, parete posteriore apribile in lastre di fibrocemento e una parete laterale con telaio portante in profilati di acciaio zincato a caldo e tamponamento con lastre di fibrocemento posteriore e recinzioni a tondi verticali anteriori. Mangiatoia in acciaio inox e portasecchio. Tettuccio con pannello sandwich per copertura totale (box cm 100x200), completo di profilo a C copri pannello in lamiera preverniciata. Per box singolo. Parete di chiusura serie box cm 100x200.	cad	1218.00	25.00	1.60886
CAM26_V05.010.080.B	Coppia di box	cad	2183.00	25.00	2.88353
CAM26_V05.010.080.C	Batteria di n°5 box	cad	5078.00	25.00	6.70754
CAM26_V05.010.085	Bacinella di abbeveraggio				
CAM26_V05.010.085.A	Bacinella di abbeveraggio realizzata in fusione di ghisa verniciata blu, con valvola a flusso.	cad	126.00	25.00	0.16643
CAM26_V05.010.090	Vaschetta di abbeveraggio				

CAM26_V05.010.090.A	Vaschetta di abbeveraggio con funzionamento a livello costante, costruita in acciaio inox, dispositivo di scarico, galleggiante e protezione posteriore. Dimensioni cm. 100x30	cad	372.00	25.00	0.49138
CAM26_V05.020	SUINI				
CAM26_V05.020.010	Transenne divisorie per box suini.				
CAM26_V05.020.010.A	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Accrescimento.	m	51.30	16.00	0.06776
CAM26_V05.020.010.B	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrassio.	m	61.56	16.00	0.08131
CAM26_V05.020.010.C	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Gestazione.	m	71.82	16.00	0.09487
CAM26_V05.020.010.D	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Verri.	m	82.08	16.00	0.10842
CAM26_V05.020.015	Transenne divisorie per box suini.				
CAM26_V05.020.015.A	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Svezamento.	m	51.30	16.00	0.06776
CAM26_V05.020.015.B	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore accrescimento.	m	56.43	16.00	0.07454
CAM26_V05.020.015.C	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrassio.	m	61.56	16.00	0.08131
CAM26_V05.020.015.D	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Gestazione.	m	76.95	16.00	0.10164
CAM26_V05.020.015.E	Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Vezzi.	m	92.34	16.00	0.12197
CAM26_V05.020.020	Cancello d'acciaio per box suini.				
CAM26_V05.020.020.A	Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio	mq	225.72	16.00	0.29815

	necessario al montaggio; in opera.				
CAM26_V05.020.020.B	Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio inox.	mq	256.50	16.00	0.33881
CAM26_V05.020.025	Porta per box suini.				
CAM26_V05.020.025.A	Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio zincato a caldo.	mq	92.34	25.00	0.12197
CAM26_V05.020.025.B	Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio inox.	mq	102.60	25.00	0.13552
CAM26_V05.020.030	Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini.				
CAM26_V05.020.030.A	Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a caldo.	mq	76.95	25.00	0.10164
CAM26_V05.020.030.B	Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a inox.	mq	92.34	25.00	0.12197
CAM26_V05.020.035	Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio.				
CAM26_V05.020.035.A	Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.	cad	174.42	8.48	0.23039
CAM26_V05.020.035.B	Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.	cad	202.20	8.48	0.26709
CAM26_V05.020.040	Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio.				
CAM26_V05.020.040.A	Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.	cad	153.90	25.00	0.20329
CAM26_V05.020.040.B	Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.	cad	184.68	25.00	0.24394
CAM26_V05.020.045	Box parto componibile sopraelevato per suini.				
CAM26_V05.020.045.A	Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalamпада,	cad	718.20	25.00	0.94867

	mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta longitudinalmente.				
CAM26_V05.020.045.B	Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalamпада, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta diagonalmente.	cad	820.80	25.00	1.08420
CAM26_V05.020.050	Box parto componibile sopraelevato per suini.				
CAM26_V05.020.050.A	Maggiorazione per telaio d'acciaio inox agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b	cad	153.90	8.48	0.20329
CAM26_V05.020.055	Box parto componibile sopraelevato per suini.				
CAM26_V05.020.055.A	Maggiorazione per pavimento grigliato in tondino rivestito di plastica agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b	cad	71.82	8.48	0.09487
CAM26_V05.020.060	Gabbia per svezzamento suini.				
CAM26_V05.020.060.A	Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio zincato a caldo.	cad	338.58	8.48	0.44723
CAM26_V05.020.060.B	Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio inox.	cad	441.18	8.48	0.58276
CAM26_V05.020.065	Gabbia per svezzamento suini.				
CAM26_V05.020.065.A	Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare.	cad	31.58	25.00	0.04171
CAM26_V05.020.070	Gabbia per svezzamento suini.				
CAM26_V05.020.070.A	Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento grigliato di materiale plastico.	cad	41.04	25.00	0.05421
CAM26_V05.020.075	Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini.				
CAM26_V05.020.075.A	Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Fino a 35 kg di peso vivo unitario.	mq	56.43	25.00	0.07454
CAM26_V05.020.075.B	Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Da 36 a 60 kg di peso vivo unitario.	mq	66.69	25.00	0.08809
CAM26_V05.020.080	Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini.				
CAM26_V05.020.080.A	Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/8".	cad	7.18	18.00	0.00948

CAM26_V05.020.080.B	Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 1/2".	cad	8.21	18.00	0.01084
CAM26_V05.020.080.C	Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/4".	cad	9.23	18.00	0.01219
CAM26_V05.020.085	Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti.				
CAM26_V05.020.085.A	Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 1/2".	cad	21.55	18.00	0.02847
CAM26_V05.020.085.B	Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 3/4".	cad	23.60	18.00	0.03117
CAM26_V05.020.090	Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere.				
CAM26_V05.020.090.A	Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere; in opera.	cad	26.88	18.00	0.03551
CAM26_V05.020.095	Truogoli lineari prefabbricati per suini.				
CAM26_V05.020.095.A	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.	m	41.04	18.00	0.05421
CAM26_V05.020.095.B	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.	m	56.43	18.00	0.07454
CAM26_V05.020.095.C	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,3 m.	m	41.04	18.00	0.05421
CAM26_V05.020.095.D	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.	m	51.30	18.00	0.06776
CAM26_V05.020.095.E	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.	m	61.56	18.00	0.08131
CAM26_V05.020.095.F	Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.	m	46.17	18.00	0.06099
CAM26_V05.020.100	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo.				
CAM26_V05.020.100.A	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 6 scomparti, capacità di 80 kg circa.	cad	82.08	25.00	0.10842
CAM26_V05.020.100.B	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 12 scomparti, capacità di 180 kg circa.	cad	186.81	25.00	0.24676
CAM26_V05.020.100.C	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 300 kg circa.	cad	297.54	25.00	0.39302
CAM26_V05.020.105	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile.				
CAM26_V05.020.105.A	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 5 scomparti, capacità di 120 kg circa.	cad	174.72	25.00	0.23079
CAM26_V05.020.105.B	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 10 scomparti, capacità di 240 kg circa.	cad	333.45	25.00	0.44045
CAM26_V05.020.105.C	Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 480 kg circa.	cad	615.60	25.00	0.81315
CAM26_V05.020.110	Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero.				
CAM26_V05.020.110.A	Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità	cad	3078.00	18.00	4.06573

	Di 3.000 l.				
CAM26_V05.020.110.B	Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 5.000 l.	cad	4104.00	18.00	5.42098
CAM26_V05.020.115	Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida.				
CAM26_V05.020.115.A	Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto a funzionamento manuale.	cad	26732.43	18.00	35.31090
CAM26_V05.020.115.B	Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato vasca singola, preparazione per settori.	cad	38125.13	18.00	50.35953
CAM26_V05.020.115.C	Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato due vasche, preparazione per settori.	cad	106909.20	18.00	141.21650
CAM26_V05.020.115.D	Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato, preparazione in continuo.	cad	102435.84	18.00	135.30764
CAM26_V05.020.120	Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini.				
CAM26_V05.020.120.A	Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da gruppo premontato su basamento di ghisa, giranti d'acciaio inox e raccordi d'acciaio inox diametro 2"1/2; in opera, con potenza di 5,6 kW.	cad	1744.20	15.00	2.30392
CAM26_V05.020.125	Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini.				
CAM26_V05.020.125.A	Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da tubazione d'acciaio inox diametro 2" e spessore di 1,5 mm; in opera, compresi supporti d'acciaio zincato e viteria.	m	24.62	25.00	0.03252
CAM26_V05.020.130	Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox.				
CAM26_V05.020.130.A	Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox, completa di comando manuale, valvola pneumatica d'acciaio inox normalmente aperta tipo FA diametro 1"1/2, con membrana antiacido e resistenza meccanica fino a 20 bar, calata d'acciaio inox diametro 1"1/2, supporto d'acciaio zincato a caldo e, nel truogolo, dispositivo antispruzzo d'acciaio inox; in opera.	cad	304.72	25.00	0.40251
CAM26_V05.020.135	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe.				
CAM26_V05.020.135.A	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, dosatori volumetrici di PVC con capacità di 3 kg e con serranda di esclusione, apribili simultaneamente sulla fila, e calate di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 200 scrofe.	capo	106.70	25.00	0.14094
CAM26_V05.020.140	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni				
CAM26_V05.020.140.A	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60	capo	10.26	25.00	0.01355

	mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, giunti di scarico con serranda di esclusione e calate telescopiche di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 2.000 suini.				
CAM26_V05.020.145	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso.				
CAM26_V05.020.145.A	Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon e dosatori volumetrici di PVC con capacità di 30 kg per distribuzione a terra; in opera, con potenzialità massima di 1.000 suini.	capo	23.60	25.00	0.03117
CAM26_V05.020.150	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini.				
CAM26_V05.020.150.A	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 6 l.	cad	31.81	25.00	0.04202
CAM26_V05.020.150.B	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 8 l.	cad	34.88	25.00	0.04607
CAM26_V05.020.150.C	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 10 l.	cad	37.96	25.00	0.05014
CAM26_V05.020.150.D	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 40 l.	cad	143.64	25.00	0.18973
CAM26_V05.020.150.E	Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 60 l.	cad	225.72	25.00	0.29815
CAM26_V05.020.155	Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe.				
CAM26_V05.020.155.A	Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Computer fino a 1.000 capi, stampante e programmi.	cad	3078.00	35.00	4.06573
CAM26_V05.020.155.B	Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Stazione di alimentazione.	cad	3523.28	35.00	4.65391
CAM26_V05.020.155.C	Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione	cad	1355.35	35.00	1.79028

	auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Deviatore motorizzato per cattura.				
CAM26_V05.020.155.D	Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder a collare.	cad	46.17	35.00	0.06099
CAM26_V05.020.155.E	Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder auricolare.	cad	30.78	35.00	0.04066
CAM26_V05.030	API				
CAM26_V05.030.010	Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita).				
CAM26_V05.030.010.A	Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita).	cad	105.97	8.48	0.13998
CAM26_V05.030.015	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.				
CAM26_V05.030.015.A	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo fisso (nido, melario, copri favo, coperchio piano ricoperto interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario inchiodati, mascherina per trasporto, copri maschera ricoperto di lamiera, portivina metallica e verniciatura.	cad	102.15	8.48	0.13493
CAM26_V05.030.020	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.				
CAM26_V05.030.020.A	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.015.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.	cad	127.83	8.48	0.16885
CAM26_V05.030.025	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.				
CAM26_V05.030.025.A	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale come al codice V05.030.020.a, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo mobile.	cad	105.97	8.48	0.13998
CAM26_V05.030.030	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.				
CAM26_V05.030.030.A	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.025.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.	cad	130.40	8.48	0.17225
CAM26_V05.030.035	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.				
CAM26_V05.030.035.A	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei.	cad	101.34	8.48	0.13386
CAM26_V05.030.040	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.				

CAM26_V05.030.040.A	Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo come al codice V05.030.035.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.	cad	130.48	8.48	0.17235
CAM26_V05.030.045	Arnia D.B. "Standard" solo nido.				
CAM26_V05.030.045.A	Arnia D.B. "Standard" solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.	cad	71.53	8.48	0.09448
CAM26_V05.030.050	Arnia "Langstroth" da 10 favi.				
CAM26_V05.030.050.A	Arnia "Langstroth" da 10 favi (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei	cad	129.15	8.48	0.17059
CAM26_V05.030.055	Arnia "Langstroth" da 10 favi.				
CAM26_V05.030.055.A	Arnia "Langstroth" da 10 favi, come al codice V05.030.050.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini	cad	158.29	8.48	0.20909
CAM26_V05.030.060	Arnia D.B. da 12 favi.				
CAM26_V05.030.060.A	Arnia D.B. da 12 favi/ larghezza interna cm 45) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cereri e con fondo mobile(nido, melario, coprifavo, coperchio piano rivestito interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario.	cad	108.62	8.48	0.14348
CAM26_V05.030.065	Arnia D.B. da 12 favi.				
CAM26_V05.030.065.A	Arnia D.B. da 12 favi, come al codice V05.030.060.a, ma con tutti i fogli cerei montati su telaini.	cad	143.72	8.48	0.18984
CAM26_V05.030.070	Arnia D.B. da 12 favi solo nido.				
CAM26_V05.030.070.A	Arnia D.B. da 12 favi solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.	cad	77.49	8.48	0.10236
CAM26_V05.030.075	Melario per arnia a 12 favi.				
CAM26_V05.030.075.A	Melario per arnia a 12 favi, senza telaini.	cad	13.56	8.48	0.01791
CAM26_V05.030.080	Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido.				
CAM26_V05.030.080.A	Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Senza telaini.	cad	39.74	8.48	0.05249
CAM26_V05.030.080.B	Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Con telaini e con i relativi fogli cerei.	cad	53.64	8.48	0.07085
CAM26_V05.030.085	Arnietta da fecondazione per due famiglie.				
CAM26_V05.030.085.A	Arnietta da fecondazione per due famiglie, con 3+3 telaini inchiodati e diaframma.	cad	45.71	8.48	0.06038
CAM26_V05.030.090	Cassone a tre famiglie.				
CAM26_V05.030.090.A	Cassone a tre famiglie, per la produzione della pappa reale con due telaini portastecche.	cad	224.06	8.48	0.29596
CAM26_V05.030.095	Fondo mobile con cassettino e reti per Varroa.				
CAM26_V05.030.095.A	Fondo mobile con cassettino e reti per Varroa da utilizzare per arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.	cad	25.17	8.48	0.03325
CAM26_V06	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO				
CAM26_V06.010	OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA				

CAM26_V06.010.010	Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale.				
CAM26_V06.010.010.A	Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno pianeggiante.	ha	368.93	38.00	0.48732
CAM26_V06.010.010.B	Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno acclive (> 15%).	ha	738.53	38.00	0.97553
CAM26_V06.010.015	Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100.				
CAM26_V06.010.015.A	Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100, compreso ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	769.50	38.00	1.01643
CAM26_V06.010.020	Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100.				
CAM26_V06.010.020.A	Come al codice V06.010.015.a ma in terreni compatti e/o che presentano pendenze superiori al 15%.	ha	1224.79	38.00	1.61783
CAM26_V06.010.025	Scarificazione alla profondità di cm 70-80.				
CAM26_V06.010.025.A	Scarificazione alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. Ad una passata.	ha	388.14	38.00	0.51269
CAM26_V06.010.025.B	Scarificazione alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. A due passate.	ha	664.35	38.00	0.87754
CAM26_V06.010.030	Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto.				
CAM26_V06.010.030.A	Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.	m	7.09	38.00	0.00937
CAM26_V06.010.030.B	Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,20. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.	m	8.28	38.00	0.01094
CAM26_V06.010.030.C	Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,50. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.	m	11.57	38.00	0.01528
CAM26_V06.010.030.D	Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 10.	m	7.09	38.00	0.00937
CAM26_V06.010.030.E	Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 15.	m	7.75	38.00	0.01024
CAM26_V06.010.035	Spietramento in terreni pietrosi.				
CAM26_V06.010.035.A	Spietramento in terreni pietrosi, con asportazione e accatastamento del materiale in cumuli misurabili.	mq	12.31	38.00	0.01626
CAM26_V06.010.040	Rimozione di crosta o cappellaccio.				
CAM26_V06.010.040.A	Rimozione di crosta o cappellaccio, compreso l'accatastamento del materiale in cumuli misurabili.	mq	3.37	38.00	0.00445
CAM26_V06.010.045	Disinfestazione dei terreni dai nematodi.				
CAM26_V06.010.045.A	Disinfestazione dei terreni dai nematodi con idonei prodotti indicati dal SESIRCA.	ha	4843.81	38.00	6.39820
CAM26_V06.010.050	Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi).				

CAM26_V06.010.050.A	Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi) di qualsiasi sezione, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandi-mento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.	mq	2.98	38.00	0.00394
CAM26_V06.010.055	Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi).				
CAM26_V06.010.055.A	Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni compatti.	mc	22.34	38.00	0.02951
CAM26_V06.010.055.B	Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni medi o sciolti.	mc	16.49	38.00	0.02178
CAM26_V06.010.060	Movimenti di terra per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici.				
CAM26_V06.010.060.A	Movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, computati per il solo scavo.	mc	3.59	38.00	0.00474
CAM26_V06.010.065	Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque.				
CAM26_V06.010.065.A	Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.	mc	5.25	38.00	0.00693
CAM26_V06.010.070	Movimenti di terra.				
CAM26_V06.010.070.A	Movimenti di terra, computati per il solo scavo, da effettuare a mano, necessari allo spianamento del terreno con formazione di terrazze o di lunette.	mc	8.74	38.00	0.01154
CAM26_V06.010.075	Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche.				
CAM26_V06.010.075.A	Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	529.89	38.00	0.69993
CAM26_V06.010.080	Contenimento terreno.				
CAM26_V06.010.080.A	Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.	mc	170.63	38.00	0.22539
CAM26_V06.010.080.B	Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.	mc	248.22	38.00	0.32787
CAM26_V06.010.080.C	Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.	mc	179.63	38.00	0.23727
CAM26_V06.010.080.D	Contenimento terreno muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.	mc	257.22	38.00	0.33976
CAM26_V06.010.080.E	Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra quadrangolare assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).	mc	259.72	38.00	0.34306
CAM26_V06.010.085	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame.				

CAM26_V06.010.085.A	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Esistente nel fondo con uso di pietra locale recuperata in loco.	mc	50.04	38.00	0.06610
CAM26_V06.010.085.B	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Proveniente dall'esterno del fondo con uso di pietra locale recuperata altrove.	mc	97.37	38.00	0.12862
CAM26_V06.010.085.C	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.	mc	59.04	38.00	0.07799
CAM26_V06.010.085.D	Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.	mc	106.37	38.00	0.14050
CAM26_V06.010.090	Recinzione eseguita con rete metallica.				
CAM26_V06.010.090.A	Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in opera.	mq	7.95	38.00	0.01050
CAM26_V06.010.100	Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate.				
CAM26_V06.010.100.A	Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi.	m	9.54	38.00	0.01260
CAM26_V06.010.105	Viminate.				
CAM26_V06.010.105.A	Viminate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.	m	12.31	38.00	0.01626
CAM26_V06.010.110	Fascinate				
CAM26_V06.010.110.A	Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.	m	8.72	38.00	0.01152
CAM26_V06.010.115	Vasche per l'accumulo della risorsa idrica.				
CAM26_V06.010.115.A	Vasche per l'accumulo della risorsa idrica.	mc	52.90	25.00	0.06988
CAM26_V06.010.120	Piste di servizio aziendale.				
CAM26_V06.010.120.A	Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massicciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per ripristino.	m	9.93	38.00	0.01312
CAM26_V06.010.120.B	Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massicciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per realizzazione ex novo.	m	13.25	38.00	0.01750
CAM26_V06.010.125	Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti.				
CAM26_V06.010.125.A	Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi	m	397.40	28.00	0.52493

	>15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per i primi 50 m.				
CAM26_V06.010.125.B	Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per ciascun metro eccedente i primi 50.	m	165.58	28.00	0.21871
CAM26_V06.010.130	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento.				
CAM26_V06.010.130.A	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.	mq	69.25	38.00	0.09147
CAM26_V06.010.130.B	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.	mq	99.29	38.00	0.13115
CAM26_V06.010.130.C	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.	mq	71.85	38.00	0.09491
CAM26_V06.010.130.D	Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.	mq	102.89	38.00	0.13591
CAM26_V06.010.135	Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento.				
CAM26_V06.010.135.A	Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco esistente nel fondo.	mq	60.00	38.00	0.07925
CAM26_V06.010.135.B	Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco proveniente dall'esterno del fondo.	mq	80.00	38.00	0.10567
CAM26_V06.010.135.C	Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta esistente nel fondo.	mq	69.00	38.00	0.09114
CAM26_V06.010.135.D	Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento).	mq	89.00	38.00	0.11756

	Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta proveniente dall'esterno del fondo.				
CAM26_V06.010.140	Contenimento terreno tramite formazione gabbionate.				
CAM26_V06.010.140.A	Contenimento terreno tramite formazione gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di ferro zincato a doppia torsione (Ø 2,7 mm) con maglie di dimensioni 8x10 mm compreso i tiranti, riempita con pietrame di cava o ciottolo di fiume (diametro 15-35 cm) sistemati a mano; distribuzione di terreno vegetale sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di almeno 5 per metro lineare compreso ogni altro onere.	mc	140.56	38.00	0.18567
CAM26_V06.020	PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO				
CAM26_V06.020.010	Lavorazioni preparatorie				
CAM26_V06.020.010.A	Lavorazioni preparatorie senza scasso (compresa aratura a profondità media, non comprende costi per lavori di affinamento)	ha	441.29	38.00	0.58290
CAM26_V06.020.010.B	Lavorazioni preparatorie con scasso (compresa aratura o discissura profonda, non comprende costi per lavori di affinamento)	ha	1260.84	38.00	1.66545
CAM26_V06.020.015	Concimazioni di fondo				
CAM26_V06.020.015.A	Concimazione di fondo compreso analisi terreno per noce, castagno	ha	483.32	38.00	0.63842
CAM26_V06.020.015.B	Concimazione di fondo con analisi per olivo, mandorlo, melograno	ha	577.88	38.00	0.76332
CAM26_V06.020.015.C	Concimazione di fondo con analisi per altre colture arboree	ha	830.05	38.00	1.09641
CAM26_V06.020.020	Squadratura e picchettamento				
CAM26_V06.020.020.A	Squadratura e picchettamento	ha	598.89	38.00	0.79107
CAM26_V06.020.025	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)				
CAM26_V06.020.025.A	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Albicocco-pesco-susino	cad	5.04	18.00	0.00666
CAM26_V06.020.025.B	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Ciliegio	cad	6.09	18.00	0.00804
CAM26_V06.020.025.C	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Melo-pero	cad	4.93	18.00	0.00651
CAM26_V06.020.025.D	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto tradizionale)	cad	7.67	18.00	0.01013
CAM26_V06.020.025.E	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto superintensivo)	cad	2.41	18.00	0.00318
CAM26_V06.020.025.F	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto tradizionale)	cad	6.19	18.00	0.00818
CAM26_V06.020.025.G	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto superintensivo)	cad	3.15	18.00	0.00416
CAM26_V06.020.025.H	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Noce	cad	14.49	18.00	0.01914

CAM26_V06.020.025.I	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Nocciolo	cad	4.20	18.00	0.00555
CAM26_V06.020.025.L	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Castagno	cad	15.76	18.00	0.02082
CAM26_V06.020.025.M	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Uva da tavola	cad	1.89	18.00	0.00250
CAM26_V06.020.025.N	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Actinidia	cad	6.72	18.00	0.00888
CAM26_V06.020.025.O	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Limone di 2 anni di innesto	cad	9.45	18.00	0.01248
CAM26_V06.020.025.P	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)ù Arancio di 2 anni di innesto	cad	9.98	18.00	0.01318
CAM26_V06.020.025.Q	Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandarino di 2 anni di innesto	cad	8.93	18.00	0.01180
CAM26_V06.020.030	Messa a dimora				
CAM26_V06.020.030.A	Messa a dimora - Densità bassa- fino a 499 piante/ha	cad	1.47	28.00	0.00194
CAM26_V06.020.030.B	Messa a dimora - Densità media- da 500 a 1999 piante/ha	cad	0.94	28.00	0.00124
CAM26_V06.020.030.C	Messa a dimora - Densità alta- oltre 2.000 piante/ha	cad	0.63	28.00	0.00083
CAM26_V06.020.030.D	Shelter	cad	0.42	28.00	0.00055
CAM26_V06.020.035	Tutoraggio				
CAM26_V06.020.035.A	Tutore per forme a vaso o alberello -palo di castagno	cad	1.05	28.00	0.00139
CAM26_V06.020.035.B	Tutore per forme palmetta, fusetto, ecc. --canna bambù o altro	cad	0.52	28.00	0.00069
CAM26_V06.020.040	Strutture di sostegno				
CAM26_V06.020.040.A	Strutture di sostegno - Per impianto a palmetta	file/100m	432.00	25.00	0.57063
CAM26_V06.020.040.B	Strutture di sostegno - Per impanto a fusetto e similari	file/100m	377.00	25.00	0.49798
CAM26_V06.020.040.C	Strutture di sostegno - Per impianto a ipsilon	file/100m	357.00	25.00	0.47156
CAM26_V06.020.040.D	Strutture di sostegno - Per impianto a monocono (olivoe mandorlo)	file/100m	73.00	25.00	0.09643
CAM26_V06.020.040.E	Strutture di sostegno - Per impianto a pergola	file/100m	673.00	25.00	0.88897
CAM26_V06.020.040.F	Strutture di sostegno - Per impianto a tendone	file/100m	19081.00	25.00	25.20412
CAM26_V06.020.045	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua) - per Pesco,susino,albicocco.				
CAM26_V06.020.045.A	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua) - per Pesco,susino,albicocco.	ha	1818.00	25.00	2.40140

	Vaso				
CAM26_V06.020.045.B	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Palmetta/ipsilon.	ha	1524.00	25.00	2.01305
CAM26_V06.020.045.C	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Fusetto	ha	1786.00	25.00	2.35913
CAM26_V06.020.050	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio.				
CAM26_V06.020.050.A	mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Vaso	ha	1818.00	25.00	2.40140
CAM26_V06.020.050.B	mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Fusetto	ha	2038.00	25.00	2.69200
CAM26_V06.020.050.C	mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Ipslon	ha	1786.00	25.00	2.35913
CAM26_V06.020.055	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee				
CAM26_V06.020.055.A	Vaso	ha	1818.00	25.00	2.40140
CAM26_V06.020.055.B	Palmetta/ipslon	ha	1734.00	25.00	2.29044
CAM26_V06.020.055.C	Fusetto	ha	2322.00	25.00	3.06713
CAM26_V06.020.060	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo.				
CAM26_V06.020.060.A	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Vaso	ha	1450.00	25.00	1.91531
CAM26_V06.020.060.B	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Monocono	ha	1965.00	25.00	2.59557
CAM26_V06.020.065	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo).				

CAM26_V06.020.065.A	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). Vaso	ha	1450.00	25.00	1.91531
CAM26_V06.020.065.B	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). Monocono	ha	1912.00	25.00	2.52556
CAM26_V06.020.070	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo.				
CAM26_V06.020.070.A	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo. Vaso	ha	1818.00	25.00	2.40140
CAM26_V06.020.075	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce.				
CAM26_V06.020.075.A	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce. Vaso	ha	1019.00	25.00	1.34600
CAM26_V06.020.080	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia.				
CAM26_V06.020.080.A	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Tendone	ha	1450.00	25.00	1.91531
CAM26_V06.020.080.B	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Pergoletta	ha	1450.00	25.00	1.91531
CAM26_V06.020.085	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva.				
CAM26_V06.020.085.A	Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva. Tendone	ha	2690.00	25.00	3.55322
CAM26_V06.020.090	Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua).				
CAM26_V06.020.090.A	Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di	ha	9877.00	25.00	13.04654

	testata o di trasporto dell'acqua). Albicocco,pesco,susino (fusetto e simili)				
CAM26_V06.020.090.B	Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Pomacee (fusetto e simili)	ha	13039.00	25.00	17.22323
CAM26_V06.020.090.C	Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Ciliegio (fusetto e simili)	ha	8406.00	25.00	11.10350
CAM26_V06.020.090.D	Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Noce (vaso /piramide)	ha	6131.00	25.00	8.09845
CAM26_V06.020.090.E	Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Actinidia (pergoletta)	ha	8048.00	25.00	10.63061
CAM26_V06.020.095	Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).				
CAM26_V06.020.095.A	Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Senza struttura	ha	11064.00	25.00	14.61445
CAM26_V06.020.095.B	Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Struttura in pali in cemento	ha	12997.00	25.00	17.16775
CAM26_V06.020.095.C	Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Struttura in pali in legno	ha	15687.00	25.00	20.72098
CAM26_V06.020.095.D	Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Tendone	ha	4098.00	25.00	5.41305
CAM26_V06.020.100	Altri materiali				
CAM26_V06.020.100.A	Baulatura e pacciamatura della fila	ha	2364.00	25.00	3.12261
CAM26_V06.020.100.B	Copertura plastica per le forme di allevamento a tendone (copertura per anticipazione/ritardo della raccolta)	ha	8353.00	25.00	11.03349
CAM26_V06.020.105	Potatura di riforma				
CAM26_V06.020.105.A	Potatura di riforma di piante di castagno mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo	cad	67.33	60.00	0.08894
CAM26_V06.020.105.B	Potatura di riforma di piante di castagno molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo	cad	107.34	60.00	0.14179
CAM26_V06.020.105.C	Potatura di riforma di piante di olivo poco sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo	cad	13.23	60.00	0.01748
CAM26_V06.020.105.D	Potatura di riforma di piante di olivo mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo	cad	18.57	60.00	0.02453

CAM26_V06.020.105.E	Potatura di riforma di piante di olivo molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo	cad	45.72	60.00	0.06039
CAM26_V06.020.105.F	Potatura di riforma succisione di piante di Olivo	cad	26.00	60.00	0.03434
CAM26_V06.030	APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE				
CAM26_V06.030.010	Serre				
CAM26_V06.030.010.A	Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 7,20 m, costituita da pilastri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.	mq	24.00	28.00	0.03170
CAM26_V06.030.010.B	Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 8,00 m, costituita da pilastri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.	mq	23.00	28.00	0.03038
CAM26_V06.030.010.C	Tunnel con arcate in elementi tubolari- struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico, costituita da arcate in elementi tubolari, pilastri portanti in tubolari, travi o profili pressopiegati, compres-siva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti realizzati in conformità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 4,5 per m ² di superficie coperta - luce delle campate non inferiore a m 6,00 - rapporto minimo m ³ / m ² = 2,75 al m ²	mq	28.00	28.00	0.03699
CAM26_V06.030.012	Impianto serricolo a capriate tipo leggero.				
CAM26_V06.030.012.A	Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m ² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m ³ /m ² = 2,75. con film plastico.	mq	40.00	28.00	0.05284
CAM26_V06.030.012.B	Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m ² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m ³ /m ² = 2,75. con lastre rigide	mq	43.00	28.00	0.05680
CAM26_V06.030.014	Impianto serricolo a capriate tipo pesante.				
CAM26_V06.030.014.A	Impianto serricolo a capriate tipo pesante: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario	mq	62.00	28.00	0.08190

	della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo $m^3/m^2 = 2,75$. con doppio film				
CAM26_V06.030.014.B	Impianto serricolo a capriate tipo pesante: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo $m^3/m^2 = 2,75$. con lastre rigide	mq	71.00	28.00	0.09378
CAM26_V06.030.015	Ombrai.				
CAM26_V06.030.015.A	Ombrai - struttura costituita da pali in ferro zincato, infissi nel terreno tramite ancoraggi a piastra o filettatura elicoidale, completi di ancore, tenditori, filo zincato, rete protettiva con percentuale di ombreggiamento tra il 30% e il 90%, a falda piena o ad arco.	mq	13.10	28.00	0.01730
CAM26_V06.030.020	Tunnel				
CAM26_V06.030.020.A	Tunnel alto al colmo non meno di m 2, costituito da elementi tubolari curvati in acciaio zincato dello sviluppo lineare non inferiore a m 4,50, muniti di piastra di ancoraggio al terreno.	mq	10.50	28.00	0.01387
CAM26_V06.030.025	Pergolati amalfitano				
CAM26_V06.030.025.A	a) Strutture protettive pergolato tipico per agrumeti della costiera amalfitana costituito da: - pali di castagno scortecciati in ragione mediamente di 8 pali per pianta, distanza media tra gli allirti metri 3,00 . Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. Allirti della lunghezza di m 3 del diametro in testa minimo cm 12- 20, pali orizzontali (cammini) lunghezza 3 metri diametro in testa minimo cm 10 - 12; pali orizzontali (correnti) lunghezza 3 metri diametro in testa minimo cm 10- 12; zeppa zoccoletti in legno per l'appoggio dei cammini, filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm.	mq	16.27	35.00	0.02149
CAM26_V06.030.025.B	a) Spalliera di congiunzione tra terrazzamenti dei pergolati tipici per agrumeti della costiera amalfitana - costituito da: - reticolato di pali di castagno scortecciati in ragione di distanza di 1,5 metri tra gli elementi longitudinali e di 1 metro tra quelli trasversali. I pali longitudinali lunghezza minima di 3 metri, diametro minimo in testa cm 10 -12. pali longitudinali lunghezza minima 3 metri diametro minimo in testa cm 8-10. Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. . filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm. chiodi in ferro cm 10 e cm 12.	mq	12.09	35.00	0.01597
CAM26_V06.030.030	Pergolati sorrentino				
CAM26_V06.030.030.A	Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in pali di castagno scortecciato e legature di filo di ferro. Composto da: - Pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con Ø in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in castagno (Correnti) lunghezza 7 metri diametro in testa minimo cm 7 in numero ad ettaro 2,896 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7, diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro	mq	22.21	35.00	0.02934

	di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - Pali inclinati (puntelle, controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale con ombreggiamento minimo al 50%.				
CAM26_V06.030.030.B	Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato in pali di castagno scortecciato e ferro con legature di filo di ferro. Composto da: - pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con Ø in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2,172 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7, diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.	mq	19.64	35.00	0.02594
CAM26_V06.030.030.C	Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in ferro con legature di filo di ferro. - Pali verticali (Allirti) lunghezza 7 metri ferro diametro 28- con base di appoggio in cls ad un sesto 2,80 x 2,80 , in numero ad ettaro 1.350; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2.025 - Pali orizzontali in ferro (Corree) lunghezza metri 6, diametro minimo 24, in numero ad ettaro di 675 (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in ferro di lunghezza 6 m e diametro minimo mm 24, in numero 675 ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.	mq	17.22	35.00	0.02275
CAM26_V06.030.035	Pergolati sorrentino				
CAM26_V06.030.035.A	maggiorazione per utilizzo come copertura frangivento in materiale vegetale invece della rete ombreggiante in materiale plastico: doghe e listarelle in castagno, pagliarelle tipiche sorrentine costituite da doghe di castagno e paglia o doghe in legno e cannuce.	mq	2.90	35.00	0.00383
CAM26_V07	PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI				
CAM26_V07.010	LAVORI FORESTALI				
CAM26_V07.010.010	Ripulitura di terreno con pendenza <20%.				
CAM26_V07.010.010.A	Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattatrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno mediamente infestato.	ha	369.36	60.00	0.48789
CAM26_V07.010.010.B	Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da	ha	554.04	60.00	0.73183

	cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno fortemente infestato.				
CAM26_V07.010.015	Ripulitura di terreno con pendenza >20%.				
CAM26_V07.010.015.A	Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno mediamente infestato.	ha	769.50	60.00	1.01643
CAM26_V07.010.015.B	Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.	ha	1385.10	60.00	1.82958
CAM26_V07.010.020	Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame.				
CAM26_V07.010.020.A	Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terreno mediamente infestato.	ha	2411.10	60.00	3.18483
CAM26_V07.010.020.B	Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terreno fortemente infestato.	ha	2924.10	60.00	3.86245
CAM26_V07.010.025	Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.				
CAM26_V07.010.025.A	Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.	ha	256.50	60.00	0.33881
CAM26_V07.010.030	Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso.				
CAM26_V07.010.030.A	Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.	ha	605.34	60.00	0.79959
CAM26_V07.010.030.B	Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.	ha	769.50	60.00	1.01643
CAM26_V07.010.035	Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.				
CAM26_V07.010.035.A	Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.	ha	194.94	60.00	0.25750
CAM26_V07.010.040	Lavorazione a mano del terreno.				
CAM26_V07.010.040.A	Lavorazione a mano del terreno a strisce larghe m 2,00 lungo le curve di livello interdistanti m 3,00-6,00 per superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata).	m	8.72	60.00	0.01152
CAM26_V07.010.045	Apertura manuale di buche d'idonea dimensione.				
CAM26_V07.010.045.A	Apertura manuale di buche d'idonea dimensione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.	cad	1.54	60.00	0.00203
CAM26_V07.010.050	Apertura con trivella meccanica di buche.				
CAM26_V07.010.050.A	Apertura con trivella meccanica di buche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.	cad	0.62	60.00	0.00082
CAM26_V07.010.055	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere.				
CAM26_V07.010.055.A	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifera a radice nuda.	cad	0.51	18.00	0.00067

CAM26_V07.010.055.B	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di latifoglie a radice nuda.	cad	1.03	18.00	0.00136
CAM26_V07.010.055.C	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Trapianto di conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.	cad	0.82	18.00	0.00108
CAM26_V07.010.055.D	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifere in fitocella (F2).	cad	1.03	18.00	0.00136
CAM26_V07.010.055.E	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di latifoglie in fitocella (F2).	cad	1.54	18.00	0.00203
CAM26_V07.010.055.F	Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di specie rupicole autoctone (ontani, salici, pioppi etc).	cad	1.49	18.00	0.00197
CAM26_V07.010.060	Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale.				
CAM26_V07.010.060.A	Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifera a radice nuda.	cad	0.21	18.00	0.00028
CAM26_V07.010.060.B	Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di latifoglie a radice nuda.	cad	0.15	18.00	0.00020
CAM26_V07.010.060.C	Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Trapianto conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.	cad	0.23	18.00	0.00030
CAM26_V07.010.060.D	Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifere o di latifoglie in fitocella (F2).	cad	0.26	18.00	0.00034
CAM26_V07.010.065	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella.				
CAM26_V07.010.065.A	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina.	cad	1.03	60.00	0.00136
CAM26_V07.010.070	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia a radice nuda.				
CAM26_V07.010.070.A	Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato meccanicamente compreso ogni onere, ma esclusa la fornitura della piantina.	cad	0.62	60.00	0.00082
CAM26_V07.010.075	Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola.				
CAM26_V07.010.075.A	Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola, compreso ogni onere ma escluso il costo del semenzale.	cad	0.46	60.00	0.00061
CAM26_V07.010.080	Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone.				
CAM26_V07.010.080.A	Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone idonee per la riproduzione vegetativa adatte per il rinverdimento: delle palificate vive, dei gradoni, delle grate di legname, dei materassi metallici, ecc.	cad	0.51	52.00	0.00067
CAM26_V07.010.085	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18).				
CAM26_V07.010.085.A	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18).	cad	1.03	52.00	0.00136
CAM26_V07.010.090	Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate.				
CAM26_V07.010.090.A	Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate per eliminare le acque superficiali provenienti dalle pendici a monte dell'area dissestata, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette, impianto delle stesse e relativi punti di ancoraggio.	m	39.74	60.00	0.05249
CAM26_V07.010.095	Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio.				

CAM26_V07.010.095.A	Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (altezza: 80 cm), con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (15-20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore: 20 cm), recuperato in loco e posto in opera a mano, compreso ogni onere incluso lo scavo.	m	41.04	60.00	0.05421
CAM26_V07.010.100	Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana.				
CAM26_V07.010.100.A	Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana.	ha	423.91	60.00	0.55994
CAM26_V07.010.105	Opere di intercettazione, convogliamento e scarico delle acque.				
CAM26_V07.010.105.A	Opere di intercettazione, convogliamento e scarico delle acque che cadono nell'area della frana a mezzo di canalette superficiali disposte a spina e collegate a collettori, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette e collettori, impianto canalette e collettori e relativi punti di ancoraggio.	m	39.21	60.00	0.05179
CAM26_V07.010.110	Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente.				
CAM26_V07.010.110.A	Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettifica delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpate.	m	4.24	60.00	0.00560
CAM26_V07.010.115	Drenaggi di aree.				
CAM26_V07.010.115.A	Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥ 3.15 N/cm ² , compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 100 mm.	m	4.79	52.00	0.00633
CAM26_V07.010.115.B	Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥ 3.15 N/cm ² , compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 80 mm.	m	6.64	52.00	0.00877
CAM26_V07.010.115.C	Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥ 3.15 N/cm ² , compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 150 mm.	m	9.03	52.00	0.01193
CAM26_V07.010.115.D	Drenaggi di aree a mezzo di pietrame alla profondità media m 1 - larghezza minima m 0,50 ed una altezza di m 0,40.	m	5.44	52.00	0.00719
CAM26_V07.010.115.E	="Drenaggi di aree a mezzo come al "&D291&" ad una profondità media di m 1,20."	m	6.77	52.00	0.00894
CAM26_V07.010.115.F	Drenaggi di aree a mezzo di fasciname con posa in opera nello scavo (profondità: 50 cm) di fascine, riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi la funzione di fissaggio delle fascine, compreso ogni altro onere incluso lo scavo.	m	12.31	52.00	0.01626
CAM26_V07.010.120	Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con				

	materiale reperito sul posto.				
CAM26_V07.010.120.A	Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.	mc	56.43	52.00	0.07454
CAM26_V07.010.125	Muratura a secco realizzata con pietrame proveniente da cava.				
CAM26_V07.010.125.A	Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale proveniente da cava, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.	mc	66.69	58.00	0.08809
CAM26_V07.010.130	Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice.				
CAM26_V07.010.130.A	Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice ottenuta mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro minimo pari 2.70 mm, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNIEN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 . Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. Compreso il riempimento, e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali elementi prismatici scatolari, in genere di dimensioni 0,5 ÷ 1,0 m x 1,0 m x 2,0 m, riempiti con pietrame grossolano, vengono normalmente utilizzati: in ambito fluviale, per il consolidamento di versanti, nelle infrastrutture viarie, ecc. L'inserimento delle talee (compensate a parte) , all'interno del gabbione o tra un gabbione (almeno 5 unità per mq di paramento a vista) e quello soprastante deve avvenire in fase di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.	mc	87.21	52.00	0.11520
CAM26_V07.010.135	Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate				
CAM26_V07.010.135.A	Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate, formate Sun pali di castagno diametro 12/14 cm di almeno 1 m di altezza (infissi nel terreno per almeno 60 cm e distanziati tra loro di 2 m) fittamente intessuti Sun paletti di castagno diametro 8/10 cm per una altezza non inferiore a 30 cm compreso il rinterro manuale a monte dell'opera	m	51.89	52.00	0.06854
CAM26_V07.010.140	Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m.				
CAM26_V07.010.140.A	Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m. In legname a parete singola realizzata in tondame di legname (castagno o altra essenza idonea) scortecciato Ø circa 20 cm) posti alternativamente in senso longitudinale e trasversale (l= 1,50 - 2,00 m) e fissati tra loro con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14; ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata minimo Ø 18. Inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa o piantine di specie arbustive in vasetto (Ø 15-18), (compensate a parte) , e riempimento con il materiale dello scavo. Gli interstizi tra i tondami vengono riempiti con massi. Compreso ogni altro onere.	m	106.08	52.00	0.14012
CAM26_V07.010.140.B	Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di	m	152.34	52.00	0.20123

	1,5 - 2,00 m. In legname a parete doppia: fila di tronchi longitudinali sia all'esterno che all'interno.				
CAM26_V07.010.145	Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni.				
CAM26_V07.010.145.A	Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lunghezza di cm 80, in terreno nudo e saldo con contropendenza a monte del 30%, costruiti lungo le curve di livello con una pendenza massima del 5% lavorati andantemente alla profondità di cm 40, compreso la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o con piote erbacee.	m	3.59	52.00	0.00474
CAM26_V07.010.150	Gradonate.				
CAM26_V07.010.150.A	Gradonate. Con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrato per circa 3/4 della loro lunghezza ed appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.	m	11.29	52.00	0.01491
CAM26_V07.010.150.B	Gradonate. Con piantine, previa realizzazione di una banchina di 50 cm con una contropendenza del 10% e con interasse di 1-3 m e messa a dimora di piantine di 2-3 anni appartenenti a specie in grado di emettere radici avventizie dal fusto, sporgenti dal terreno per 1/3 della loro lunghezza e con una densità di almeno 5 piante per metro. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.	m	13.34	52.00	0.01762
CAM26_V07.010.150.C	Gradonate. Mista con talee e piantine, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con una contropendenza del 10% e con interasse di 2,5-3 m e messa a dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione. Inserimento di piantine radicate distanziate di 50 cm e successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.	m	12.31	52.00	0.01626
CAM26_V07.010.155	Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm.				
CAM26_V07.010.155.A	Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee (lunghezza 60 cm; distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio del monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere.	m	18.47	52.00	0.02440
CAM26_V07.010.160	Vimate costituite con paletti di legname idoneo.				
CAM26_V07.010.160.A	Vimate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.	m	12.31	52.00	0.01626
CAM26_V07.010.165	Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo.				
CAM26_V07.010.165.A	Palizzate in legname con talee, costituite da pali di	m	18.47	52.00	0.02440

	legname idoneo (Ø 10 - 12 cm; lunghezza 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti alla distanza di 1 m. Sulla parte emergente del terreno saranno collocati dei mezzi tronchi di castagno (Ø 8 cm; lunghezza 2 m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee appartenenti a specie autoctone idonee per la ricostruzione della compagine vegetale, compreso ogni altro onere.				
CAM26_V07.010.170	Fascinate eseguite su banchine orizzontali.				
CAM26_V07.010.170.A	Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (Ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.	m	8.72	52.00	0.01152
CAM26_V07.010.175	Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda.				
CAM26_V07.010.175.A	Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda (compensate a parte) (Ø: 20 cm; lunghezza: 3 m), realizzate previo scavo di una trincea su terreno stabile. Struttura a maglie quadrate (1 m) di tondame di legno Ø 15 cm, di castagno o altra essenza idonea, fissata tramite picchetti di legno (Ø: 10 cm; lunghezza: 1m) infissi nel suolo compreso ogni altro onere.	mq	32.83	52.00	0.04337
CAM26_V07.010.180	Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda.				
CAM26_V07.010.180.A	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 17 cm.	mq	26.45	52.00	0.03494
CAM26_V07.010.180.B	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare	mq	27.98	52.00	0.03696

	completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 23 cm.				
CAM26_V07.010.180.C	Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm ² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 30 cm.	mq	29.75	52.00	0.03930
CAM26_V07.010.185	Scogliera rinverdit.				
CAM26_V07.010.185.A	Scogliera rinverdit (rinverdimento compensato a parte). Sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non Stesa di geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/m ² con funzione strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale sottostante all'azione erosiva. Realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di circa 2,0 m e interrimento di circa 1,0 m al di sotto della quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilizzazione del pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve essere realizzato prevedendo eventuali soglie di consolidamento costruite sempre con grossi massi, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti Realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore non inferiore a 1,50 m, inclinati e ben accostati, eventualmente intasati nei vuoti con materiale legante (al di sotto della linea di portata media annuale) oppure legati da fune d'acciaio. I blocchi devono avere pezzatura media non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8÷20 q, in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d'acqua e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell'opera. Nel caso in cui il pietrame venga recuperato nell'alveo, è necessario fare in modo che non venga alterata la struttura fisica dello stesso (dimensione media del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza) Impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata media annuale), poste nel modo più irregolare possibile e di lunghezza tale (1,50÷2 m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui devono essere intasati con inerte terroso. Il dilavamento del terreno nelle fessure poste al di sotto della linea di portata media annuale può essere diminuito o anche eliminato con l'inserimento di stuoie vegetali.	mq	69.42	52.00	0.09170
CAM26_V07.010.190	Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti.				
CAM26_V07.010.190.A	Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti.	mq	0.34	52.00	0.00045

	Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito				
CAM26_V07.010.190.B	Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici).	mq	1.03	52.00	0.00136
CAM26_V07.010.195	Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate.				
CAM26_V07.010.195.A	Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 600 g/mq	mq	10.34	8.48	0.01366
CAM26_V07.010.195.B	Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/mq	mq	13.94	8.48	0.01841
CAM26_V07.010.195.C	Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 30 kN/m e peso = 850 g/mq	mq	17.80	52.00	0.02351
CAM26_V07.010.200	Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate.				
CAM26_V07.010.200.A	Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm	mq	4.77	45.00	0.00630

e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia.

CAM26_V07.010.200.B	Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco.	mq	5.24	45.00	0.00692
CAM26_V07.010.200.C	Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco.	mq	5.83	45.00	0.00770
CAM26_V07.010.200.D	Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di sisal.	mq	5.24	45.00	0.00692
CAM26_V07.010.200.E	Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in	mq	6.63	45.00	0.00876

materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 %. La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\varnothing = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di legno.

CAM26_V07.010.205	Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta.				
CAM26_V07.010.205.A	Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e trasporto a rifiuto.	mq	3.59	60.00	0.00474
CAM26_V07.010.210	Sistemazione delle aste torrentizie.				
CAM26_V07.010.210.A	Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. Briglia in legname e pietrame. Briglia di consolidamento di modeste dimensioni trasversali, a struttura piena, realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato, unito da chiodi e graffe metalliche zincate. Soglia realizzata da travi di diametro pari a 15 - 20 cm, opportunamente incastrate nelle spalle, ancorate ai pali di sostegno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata $\varnothing$ 12-14 o nastri di acciaio zincati. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la controbriglia, realizzato con pietrame reperito in loco; compresi, inoltre, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli (pezzatura 20 - 30 cm) e il completamento della soglia, durante il riempimento, con deposizione, fra i correnti, di rami lunghi 1,50 - 2,00 m, con capacità di propagazione vegetativa, e talee di salice (5 pezzi/mq). In opera.	mc	184.68	55.00	0.24394
CAM26_V07.010.210.B	Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. rampa a blocchi - Consolidamento di fondo di corso d'acqua in tratti di salto mediante pietrame o massi di diametro variabile a seconda dei parametri idraulici da 0,4 a 1-2 m, disposto a rampa su 1-2 file di massi fissati ulteriormente da file di piloti in acciaio o in legno di dimensioni tali da garantire la funzione di bloccaggio e la durata. La rampa è sostitutiva delle briglie e dei salti di fondo in calcestruzzo e garantisce gli spostamenti di risalita dei pesci e di altra fauna acquatica. La rampa a blocchi può essere realizzata: 1)lungo la sezione principale di deflusso e in tal caso verrà creato un allargamento consolidato con pietrame nel punto di inserzione tra la rampa e la sponda. 2)quale by-pass laterale al corso principale in presenza di una preesistente briglia in calcestruzzo o altro sbarramento trasversale. In tal caso si collocano i massi al fine di creare diversi piccoli bacini a vari livelli in modo da consentire a tutta la fauna ittica di risalire l'ostacolo. La	mc	74.71	55.00	0.09868

pendenza non dovrà superare il rapporto 1:10 e il dislivello tra due bacini contigui i 20-25 cm. I massi principali vanno collocati in piedi e fissati con putrelle o tondini in acciaio (va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno riempite di pietrisco e ghiaia di $\varnothing$ 20-30 cm.

CAM26_V07.010.215	Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico.				
CAM26_V07.010.215.A	Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 1,50, con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.	m	17.96	22.00	0.02372
CAM26_V07.010.220	Apertura pista di servizio con mezzo meccanico.				
CAM26_V07.010.220.A	Apertura pista di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 2,5 con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.	m	29.75	22.00	0.03930
CAM26_V07.010.225	Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali.				
CAM26_V07.010.225.A	Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali della larghezza massima di m 2,5 di carreggiata compreso banchina e con pendenza media non superiore al 20%, provviste di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 nella misura, per ciascun ettaro, fino ad un massimo di 40 m lineari di nuova viabilità forestale comprensiva di quella già esistente. In terreni pianeggianti o con pendenza fino al 20%.	m	19.86	22.00	0.02623
CAM26_V07.010.225.B	Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali della larghezza massima di m 2,5 di carreggiata compreso banchina e con pendenza media non superiore al 20%, provviste di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 nella misura, per ciascun ettaro, fino ad un massimo di 40 m lineari di nuova viabilità forestale comprensiva di quella già esistente. In terreni acclivi con pendenza superiore al 20% ma non oltre il 30%.	m	33.11	22.00	0.04374
CAM26_V07.010.230	Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti.				
CAM26_V07.010.230.A	Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettifica delle curve e delle livellette, sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata compreso banchina, con pendenza media fino al 20%, con realizzazione di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 fino ad un massimo di 40 m lineari di viabilità forestale/Ha. In terreni pianeggianti o con pendenza fino al 20%.	m	13.25	22.00	0.01750
CAM26_V07.010.230.B	Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettifica delle curve e delle livellette, sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata compreso banchina, con pendenza media fino al 20%, con realizzazione di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 fino ad un massimo di 40 m lineari di viabilità forestale/Ha. In terreni acclivi con pendenza superiore al 20%, ma non oltre il 30%.	m	23.27	22.00	0.03074

CAM26_V07.010.235 Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti.

CAM26_V07.010.235.A	Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti della larghezza non inferiore a m 1,00 con rettifica delle curve di livello e livellette ed eventuali piccole opere di presidio e regimazione acque.	m	3.08	22.00	0.00407
CAM26_V07.010.240	Apertura con mezzo meccanico di gradoni o segmenti di gradoni.				
CAM26_V07.010.240.A	Apertura con mezzo meccanico di gradoni o segmenti di gradoni della larghezza massima di ml 3, per pendici rocciose, con pendenza massima del 5% e contropendenza a monte del 10%, compresa la profilatura delle scarpate e leggera rottura del piano basale, laddove particolarmente liscio e compatto, al fine di favorire l'accumulo di terreno ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Il gradone sarà aperto effettuando la compensazione trasversale tra lo scavo a monte ed il riporto a valle e pertanto senza il ricorso a cava di deposito. Su tali gradoni dovranno essere effettuati tutti quegli interventi colturali volti a favorire l'affermazione di una vegetazione forestale spontanea, integrando la stessa con piantagioni di essenze di latifoglie (compensate a parte).	m	23.84	22.00	0.03149
CAM26_V07.010.245	Apertura di viale parafulco a fondo naturale.				
CAM26_V07.010.245.A	Apertura di viale parafulco a fondo naturale della larghezza non inferiore a m 10,00 da aprirsi con mezzi meccanici, comprese piccole opere di presidio e scolo delle acque, l'eventuale sede viaria, piazzale di manovra e ripuliture ai lati della pista per una larghezza di m 5 per ogni lato.	m	23.09	22.00	0.03050
CAM26_V07.010.250	Creazione di fasce verdi.				
CAM26_V07.010.250.A	Creazione di fasce verdi di una larghezza media di 10 metri, consistente nel diradamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente.	m	6.26	45.00	0.00827
CAM26_V07.010.255	Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di tre anni.				
CAM26_V07.010.255.A	Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di tre anni, compreso lo scavo della buca da cm 50x50x50.	cad	1.86	38.00	0.00246
CAM26_V07.010.260	Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di anni due.				
CAM26_V07.010.260.A	Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di anni due, compreso lo scavo della buca da cm 50x50x50 e concimazione complessa PKN in ragione di Kg 0,100 a buca.	cad	1.92	38.00	0.00254
CAM26_V07.010.265	Innesto di franchi di castagno o di polloni.				
CAM26_V07.010.265.A	Innesto di franchi di castagno o di polloni.	cad	0.92	38.00	0.00122
CAM26_V07.010.270	Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta.				
CAM26_V07.010.270.A	Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. Diametro cm 30.	cad	3.57	60.00	0.00472
CAM26_V07.010.270.B	Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. Diametro cm 40.	cad	4.07	60.00	0.00538
CAM26_V07.010.275	Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante.				
CAM26_V07.010.275.A	Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante compresa l'asportazione dei polloni non necessari, mediante taglio, eseguito con decespugliatrice	ha	794.82	60.00	1.04988

	a spalla, motosega e pennato, abbruciatura e/o allontanamento del materiale di risulta. Castagneto mediamente invaso.				
CAM26_V07.010.275.B	Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante compresa l'asportazione dei polloni non necessari, mediante taglio, eseguito con decespugliatrice a spalla, motosega e pennato, abbruciatura e/o allontanamento del materiale di risulta. Castagneto fortemente invaso.	ha	976.97	60.00	1.29048
CAM26_V07.010.280	Ricostituzione di castagneto da frutto.				
CAM26_V07.010.280.A	Ricostituzione di castagneto da frutto, mediamente invaso di piante infestanti cespugliose e arboree e da polloni radicali, consistente nel taglio delle piante infestanti e di piante vecchie irrecuperabili, nella potatura parziale delle piante recuperabili, nell'accumulo del materiale di risulta e nella bruciatura controllata del materiale di scarto, compreso ogni altro onere.	ha	2755.39	55.00	3.63960
CAM26_V07.010.285	Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata.				
CAM26_V07.010.285.A	Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata, consistente nel taglio delle piante secche e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti, nell'eventuale potatura delle piante di castagno da frutto, nella raccolta e allontanamento del materiale di scarto, compreso altresì l'innesto con cultivar pregiate da frutto, dei polloni e dei piantoni presenti, compreso ogni onere. Mediamente infestato.	ha	3132.94	60.00	4.13830
CAM26_V07.010.285.B	Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata, consistente nel taglio delle piante secche e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti, nell'eventuale potatura delle piante di castagno da frutto, nella raccolta e allontanamento del materiale di scarto, compreso altresì l'innesto con cultivar pregiate da frutto, dei polloni e dei piantoni presenti, compreso ogni onere. Fortemente infestato.	ha	3616.46	60.00	4.77699
CAM26_V07.010.290	Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto.				
CAM26_V07.010.290.A	Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrico) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 500-600 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.	ha	2450.97	60.00	3.23749
CAM26_V07.010.290.B	Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrico) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 650-800 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.	ha	3046.83	60.00	4.02456
CAM26_V07.010.295	Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto.				

CAM26_V07.010.295.A	Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 500-600 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.	ha	5206.80	60.00	6.87767
CAM26_V07.010.295.B	Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 650-800 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.	ha	4840.15	60.00	6.39336
CAM26_V07.010.300	Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato.				
CAM26_V07.010.300.A	Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato, con riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, eliminazione dei polloni soprannumerari malformati e deperiti, e successivo allontanamento del materiale di risulta, nonché rinfoltimenti delle radure o degli spazi vuoti esistenti. Con intervento di media intensità (n° 600 piante /ha).	ha	1112.76	60.00	1.46985
CAM26_V07.010.300.B	Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato, con riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, eliminazione dei polloni soprannumerari malformati e deperiti, e successivo allontanamento del materiale di risulta, nonché rinfoltimenti delle radure o degli spazi vuoti esistenti. Con intervento di forte intensità (n° 1200 piant e/ha).	ha	1854.60	60.00	2.44974
CAM26_V07.010.305	Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia.				
CAM26_V07.010.305.A	Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo diradamento di tipo selettivo massale con candidati a vantaggio dei polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e delle matricine eccessivamente ramosi od invecchiate; sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo 20 - 40% dei soggetti e della massa).	ha	2950.78	60.00	3.89769
CAM26_V07.010.310	Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione.				
CAM26_V07.010.310.A	Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo circa il 25% dei soggetti e della massa).	ha	2581.42	60.00	3.40980
CAM26_V07.010.315	Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione o diradamento.				
CAM26_V07.010.315.A	Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione o diradamento consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura,	ha	3787.99	60.00	5.00356

	depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo circa del 40% dei soggetti e della massa).				
CAM26_V07.010.320	Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma.				
CAM26_V07.010.320.A	Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma, invaso da vitalba e da altre infestanti, costituito dalla eliminazione delle infestanti, dal taglio delle piante soprannumerarie e deperienti, dalla spalcatura delle conifere e dalla potatura delle latifoglie a petto d'uomo, compresi il depezzamento, l'accatastamento o allontanamento e ogni altro onere. Con intervento di media intensità.	ha	1128.06	60.00	1.49006
CAM26_V07.010.320.B	Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma, invaso da vitalba e da altre infestanti, costituito dalla eliminazione delle infestanti, dal taglio delle piante soprannumerarie e deperienti, dalla spalcatura delle conifere e dalla potatura delle latifoglie a petto d'uomo, compresi il depezzamento, l'accatastamento o allontanamento e ogni altro onere. Con intervento di forte intensità.	ha	2053.30	60.00	2.71221
CAM26_V07.010.325	Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati.				
CAM26_V07.010.325.A	Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati, mediante il taglio delle piante secche o morte e di piante vecchie irrecuperabili, con potatura parziale delle piante recuperabili e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti ed invadenti, nella ripulitura del sottobosco, nella raccolta ed accumulo del materiale di risulta, nella bruciatura del materiale di scarto ed ogni altro onere. Con intervento di media intensità.	ha	2331.49	60.00	3.07967
CAM26_V07.010.325.B	Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati, mediante il taglio delle piante secche o morte e di piante vecchie irrecuperabili, con potatura parziale delle piante recuperabili e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti ed invadenti, nella ripulitura del sottobosco, nella raccolta ed accumulo del materiale di risulta, nella bruciatura del materiale di scarto ed ogni altro onere. Con intervento di forte intensità.	ha	3079.95	60.00	4.06831
CAM26_V07.010.330	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento.				
CAM26_V07.010.330.A	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine a radice nuda (considerando una sostituzione di 500 p/Ha).	cad	2.78	60.00	0.00367
CAM26_V07.010.335	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento.				
CAM26_V07.010.335.A	Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in fitocella (considerando una sostituzione di 500 p/Ha).	cad	2.98	60.00	0.00394
CAM26_V07.010.340	Intervento di ricostituzione a mezzo di potatura di parti di piante danneggiate da eventi meteorici eccezionali.				
CAM26_V07.010.340.A	Intervento di ricostituzione a mezzo di potatura di parti di piante danneggiate da eventi meteorici eccezionali.	ha	2.98	60.00	0.00394
CAM26_V07.010.345	Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco.				
CAM26_V07.010.345.A	Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco	ha	2565.00	60.00	3.38811

	consistenti nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento per boschi affermati: densità 400 piante/ha, danneggiamenti pari al 50%.				
CAM26_V07.010.350	Interventi di bonifica in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche.				
CAM26_V07.010.350.A	Interventi di bonifica in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento per boschi affermati: densità 400 piante/ha, danneggiamenti (schianti) pari al 50%.	ha	3026.70	60.00	3.99797
CAM26_V07.010.355	Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore.				
CAM26_V07.010.355.A	Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore fino a 88 kW, per tronchi fino a 18 cm di diametro.	mc	25.65	60.00	0.03388
CAM26_V07.010.360	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto.				
CAM26_V07.010.360.A	Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere.	mc	36.68	60.00	0.04845
CAM26_V07.010.365	Estirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto.				
CAM26_V07.010.365.A	Estirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto, comprensivo di ogni altro onere.	ha	8208.00	60.00	10.84196
CAM26_V07.010.370	Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore.				
CAM26_V07.010.370.A	Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore oltre 88 kW, per tronchi fino a 25 cm di diametro.	mc	35.40	60.00	0.04676
CAM26_V07.010.375	Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva.				
CAM26_V07.010.375.A	Cippatura delle cortecce, dei cimili, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.	mc	20.52	60.00	0.02710
CAM26_V07.010.380	Realizzazione invasi in terra tipo Kanber per la raccolta d'acque meteoriche e rifasamento di portata di piena.				
CAM26_V07.010.380.A	Realizzazione invasi in terra tipo Kanber per la raccolta d'acque meteoriche e rifasamento di portata di piena, su versante di pendenza fino al 15% e con impermeabilità dei suoli di circa 7-10 cm/sec, con riserva d'acqua da 5.000 a 25.000 m3/ciascuno e con tirante compreso tra 4-6 m, fuori dell'alveo di fiumi e di torrenti, con sfioratore d'acqua eccedentaria rivestito in calcestruzzo, con superfici di specchio liquido da 5.000 a 25.000 m2 e con tirante compreso tra 4-6 m, per uso plurimo, ai fini antincendio, e per il sostentamento della fauna stanziale	mc	7.70	60.00	0.01017

	e la sosta della fauna migratoria nei periodi di crisi idriche.				
CAM26_V07.010.385	Creazione di un punto d'acqua (vasca, serbatoio) della capacità minima di 250 m3.				
CAM26_V07.010.385.A	Creazione di un punto d'acqua (vasca, serbatoio) della capacità minima di 250 m3 dotato d'opportuno sfioratore e corredato di manufatti per il rifornimento idrico, a servizio di una superficie boschiva minima di 50 ettari in corpo unico.	ha	331.17	60.00	0.43744
CAM26_V07.010.390	Locali (tettoie chiuse o aperte) in materiali naturali per la conservazione e per la distribuzione differita di foraggi essiccati.				
CAM26_V07.010.390.A	Locali (tettoie chiuse o aperte) in materiali naturali per la conservazione e per la distribuzione differita di foraggi essiccati.	mq di base	132.47	60.00	0.17498
CAM26_V07.010.395	Mangiatoie in materiale naturale per il foraggiamento della fauna stanziale.				
CAM26_V07.010.395.A	Mangiatoie in materiale naturale per il foraggiamento della fauna stanziale in periodi di avversità climatiche in quota.	m	46.35	40.00	0.06122
CAM26_V07.010.400	Recinti di cattura per i controlli zoosanitari.				
CAM26_V07.010.400.A	Recinti di cattura per i controlli zoosanitari.	mq di base	33.11	40.00	0.04374
CAM26_V07.010.405	Recinti di quarantena.				
CAM26_V07.010.405.A	Recinti di quarantena.	mq	33.11	40.00	0.04374
CAM26_V07.010.410	Voliere di quarantena.				
CAM26_V07.010.410.A	Voliere di quarantena con possibilità di ispezione attraverso sistemi di videosorveglianza.	mq di base	79.00	40.00	0.10435
CAM26_V07.010.415	Box chiusi in materiali naturali per la cura e la degenza della fauna selvatica.				
CAM26_V07.010.415.A	Box chiusi in materiali naturali per la cura e la degenza della fauna selvatica.	mq di base	211.36	32.00	0.27919
CAM26_V07.010.420	Nidi artificiali in materiale naturale, in funzione della specie.				
CAM26_V07.010.420.A	Nidi artificiali in materiale naturale, in funzione della specie.	cad	25.65	32.00	0.03388
CAM26_V07.010.425	Strutture in materiale naturale per punti di osservazione della fauna selvatica.				
CAM26_V07.010.425.A	Strutture in materiale naturale per punti di osservazione della fauna selvatica.	mq di base	132.48	32.00	0.17499
CAM26_V07.010.430	Targhe indicatrici del divieto di caccia, pascolo e transito.				
CAM26_V07.010.430.A	Acquisto e messa in opera, su sostegno alto m 4 di targhe indicatrici del divieto di caccia, pascolo e transito.	cad	6.62	32.00	0.00874
CAM26_V07.010.435	Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica.				
CAM26_V07.010.435.A	Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica eseguita con materiale legnoso tratto dal bosco.	cad	37.45	32.00	0.04947
CAM26_V07.010.440	Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede.				
CAM26_V07.010.440.A	Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d'angolo, dell'altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d'ingresso e	m	7.70	32.00	0.01017

	scalandrino, in opera.				
CAM26_V07.010.441	Operazione di depignamento				
CAM26_V07.010.441.A	Operazione di depignamento - Operazione di eliminazione dei coni (strobili) di un esemplare adulto di conifera (o specie affini) completo di attrezzatura e mezzo meccanico necessario, esclusi oneri di smaltimenti dei materiali di risulta.	h	226.37	39.66	0.29901
CAM26_V07.010.442	Intervento fitosanitario su esemplare di Pino infestato				
CAM26_V07.010.442.A	Intervento fitosanitario su esemplare di Pino infestato: con attacchi parassitari di elevata intensità - Intervento fitosanitario su esemplare arboreo infestato da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità.	cad	305.14	21.82	0.40307
CAM26_V07.010.442.B	Intervento fitosanitario su esemplare di Pino infestato: con attacchi parassitari di media intensità - Intervento fitosanitario su esemplare arboreo infestato da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di media intensità.	cad	241.73	23.93	0.31930
CAM26_V07.020	MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI				
CAM26_V07.020.010	Decespugliamento di prato naturale o pascolo con cespugli radi.				
CAM26_V07.020.010.A	Decespugliamento di prato naturale o pascolo con cespugli radi, mediante il taglio.	ha	200.07	64.00	0.26427
CAM26_V07.020.015	Sfalcio a mano di prato naturale o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia.				
CAM26_V07.020.015.A	Sfalcio a mano di prato naturale o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia, per il suo ringiovanimento e la sua riattivazione, nonché per lo sviluppo delle latenti leguminose.	ha	287.28	64.00	0.37947
CAM26_V07.020.020	Strigliatura-demuschiatura di prato naturale o di pascolo.				
CAM26_V07.020.020.A	Strigliatura-demuschiatura di prato naturale o di pascolo, consistente in quattro passate eseguite in senso contrario ed ortogonale fra di loro mediante l'impiego di erpice trainato da trattrice.	ha	220.59	64.00	0.29138
CAM26_V07.020.025	Rastrellatura di prato naturale o pascolo già erpicato per la raccolta del muschio.				
CAM26_V07.020.025.A	Rastrellatura di prato naturale o pascolo già erpicato per la raccolta del muschio e sua successiva distruzione mediante abbruciamento.	ha	107.73	64.00	0.14230
CAM26_V07.020.030	Concimazione minerale di fondo di prato naturale o pascolo.				
CAM26_V07.020.030.A	Concimazione minerale di fondo di prato naturale o pascolo con l'impiego di q.li 8 di scorie Thomas e perfosfato minerale.	ha	279.07	64.00	0.36862
CAM26_V07.020.035	Trasemina di idonei miscugli di semi di foraggiere.				
CAM26_V07.020.035.A	Trasemina, su prato naturale degradato (per il risanamento delle ferite, il rivestimento delle radure e la formazione, in genere, del cotico erboso mancante) di idonei miscugli di semi di foraggiere, compreso il costo del seme, per ha ragguagliato (superficie effettivamente seminata).	ha ragguagli	256.50	64.00	0.33881

CAM26_V07.020.040 Apertura di fosse.

CAM26_V07.020.040.A	Apertura di fosse di livelle delle sezioni non inferiore a m ² 0,10, tracciate alla distanza di m 25 tra fossa e fossa, con pendenza di fondo dell'1,50% e piccola sopraelevazione a valle.	m	0.67	64.00	0.00089
CAM26_V07.020.045	Impianto di nuovi pascoli.				
CAM26_V07.020.045.A	Impianto di nuovi pascoli (decespugliamento, aratura, concimazione, semina e recinzione).	ha	4204.63	64.00	5.55390
CAM26_V07.020.050	Impianto di prato artificiale monofita e polifita.				
CAM26_V07.020.050.A	Impianto di prato artificiale monofita e polifita, con aratura di fondo alla profondità media di cm 40 e le lavorazioni superficiali necessarie, nonché l'acquisto, il trasporto e la semina a mano del miscuglio in ragione di Kg 50/ha. Per superfici fino a 2.500mq.	mq	2.82	64.00	0.00373
CAM26_V07.020.055	Concimazione di fondo.				
CAM26_V07.020.055.A	Concimazione di fondo con scorie Thomas o perfosfato minerale (q 8), sali potassici (q 2) ed eventuale calcitazione (minimo q 4), per prati come al codice V07.020.050.a.	ha	302.67	64.00	0.39980
CAM26_V07.020.060	Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede.				
CAM26_V07.020.060.A	Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d'angolo, dell'altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d'ingresso e scalandrino, in opera.	m	7.70	64.00	0.01017
CAM26_V07.030	IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)				
CAM26_V07.030.010	Ripulitura di terreno con pendenza <20% infestato da cespugliame.				
CAM26_V07.030.010.A	Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattore di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno mediamente infestato.	ha	369.36	64.00	0.48789
CAM26_V07.030.010.B	Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattore di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno fortemente infestato.	ha	554.04	64.00	0.73183
CAM26_V07.030.015	Ripulitura di terreno con pendenza >20% infestato da cespugliame.				
CAM26_V07.030.015.A	Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno mediamente infestato.	ha	769.50	64.00	1.01643
CAM26_V07.030.015.B	Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.	ha	1385.10	64.00	1.82958
CAM26_V07.030.020	Spietramento in terreni pietrosi.				
CAM26_V07.030.020.A	Spietramento in terreni pietrosi con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli misurabili.	mc	8.72	64.00	0.01152
CAM26_V07.030.025	Profilo pedologico.				

CAM26_V07.030.025.A	Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee.	cad	359.10	64.00	0.47434
CAM26_V07.030.030	Analisi chimico-fisica del terreno.				
CAM26_V07.030.030.A	Analisi chimico-fisica del terreno.	cad	184.68	64.00	0.24394
CAM26_V07.040	OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO				
CAM26_V07.040.010	Livellamento del terreno.				
CAM26_V07.040.010.A	Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.	ha	256.50	64.00	0.33881
CAM26_V07.040.015	Scarificazione o rippatura.				
CAM26_V07.040.015.A	Scarificazione o rippatura eseguita con trattrice ad una profondità non inferiore agli 80 cm.	ha	400.14	64.00	0.52855
CAM26_V07.040.020	Concimazione di fondo con letame.				
CAM26_V07.040.020.A	Concimazione di fondo con letame, compreso l'acquisto del letame maturo, il carico e la distribuzione meccanica con spandiletame.	ha	461.70	64.00	0.60986
CAM26_V07.040.025	Concimazione di fondo organo-minerale.				
CAM26_V07.040.025.A	Concimazione di fondo organo-minerale incluso trasporto e distribuzione in campo (3 ql x ha).	ha	246.24	64.00	0.32526
CAM26_V07.040.030	Lavorazione meccanica del terreno.				
CAM26_V07.040.030.A	Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.	ha	605.34	64.00	0.79959
CAM26_V07.040.030.B	Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.	ha	769.50	64.00	1.01643
CAM26_V07.040.035	Amminutamento superficiale.				
CAM26_V07.040.035.A	Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.	ha	194.94	64.00	0.25750
CAM26_V07.050	OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA				
CAM26_V07.050.010	Squadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno.				
CAM26_V07.050.010.A	Squadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno con piante radicate.	ha	225.72	64.00	0.29815
CAM26_V07.050.015	Apertura di buche.				
CAM26_V07.050.015.A	Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. A mano su terreni non lavorati.	cad	1.54	64.00	0.00203
CAM26_V07.050.015.B	Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. A mano su terreni precedentemente lavorati.	cad	0.82	64.00	0.00108
CAM26_V07.050.015.C	Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. Con trivella meccanica.	cad	0.62	64.00	0.00082
CAM26_V07.050.020	Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti.				
CAM26_V07.050.020.A	Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti compreso trasporto e posa in opera del palo tutore.	cad	1.23	64.00	0.00162

	A radice nuda.				
CAM26_V07.050.020.B	Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti compreso trasporto e posa in opera del palo tutore. In fitocella.	cad	1.54	64.00	0.00203
CAM26_V07.050.025	Trasporto e messa a dimora di piantine o talee per impianti per biomassa.				
CAM26_V07.050.025.A	Trasporto e messa a dimora di piantine o talee per impianti per biomassa compreso eventuale picchettamento, tracciamento dei filari, rincalzatura ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.	ha	820.80	64.00	1.08420
CAM26_V07.060	ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE				
CAM26_V07.060.010	Acquisto piante di due anni.				
CAM26_V07.060.010.A	Acquisto piante di due anni. Conifere in fitocella.	cad	1.03	16.00	0.00136
CAM26_V07.060.010.B	Acquisto piante di due anni. Conifere a radice nuda.	cad	0.82	16.00	0.00108
CAM26_V07.060.010.C	Acquisto piante di due anni. Latifoglie a radice nuda.	cad	1.03	16.00	0.00136
CAM26_V07.060.010.D	Acquisto piante di due anni. Latifoglie in fitocella.	cad	1.54	16.00	0.00203
CAM26_V07.060.015	Acquisto pioppelle di due anni.				
CAM26_V07.060.015.A	Acquisto pioppelle di due anni. Con circonfer. di 12-14 cm.	cad	3.08	16.00	0.00407
CAM26_V07.060.015.B	Acquisto pioppelle di due anni. Con circonfer. di 14,01-17 cm.	cad	4.10	16.00	0.00542
CAM26_V07.060.020	Acquisto talee di specie idonee per impianti per biomassa.				
CAM26_V07.060.020.A	Acquisto talee di specie idonee per impianti per biomassa.	cad	0.41	16.00	0.00054
CAM26_V07.070	PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA				
CAM26_V07.070.010	Protezione individuale per impianti da arboricoltura da legno.				
CAM26_V07.070.010.A	Protezione individuale per impianti da arboricoltura da legno (shelter o manicotto di rete) e oneri accessori.	cad	1.54	16.00	0.00203
CAM26_V07.070.015	Palo tutore per il sostegno piantina.				
CAM26_V07.070.015.A	Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 3 per il sostegno piantina.	cad	3.08	16.00	0.00407
CAM26_V07.070.020	Palo tutore per il sostegno piantina.				
CAM26_V07.070.020.A	Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 2 per il sostegno piantina.	cad	2.05	16.00	0.00271
CAM26_V07.070.025	Telo pacciamante plastico.				
CAM26_V07.070.025.A	Acquisto e posa con trattrice di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,08-0,1 cm e largo 100-150 cm.	m	0.31	16.00	0.00041
CAM26_V07.070.030	Quadrati pacciamanti plastici.				
CAM26_V07.070.030.A	Acquisto e posa di quadrati pacciamanti plastici della dimensione di 50x50 cm.	m	0.31	16.00	0.00041
CAM26_V07.080	CURE COLTURALI I e II ANNO				

CAM26_V07.080.010 Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.

CAM26_V07.080.010.A	Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.	ha	194.94	60.00	0.25750

CAM26_V07.080.015 Potatura di formazione.

CAM26_V07.080.015.A	Potatura di formazione.	cad	0.89	60.00	0.00118

CAM26_V07.080.020 Sostituzione fallanze (fornitura e messa a dimora).

CAM26_V07.080.020.A	Sostituzione fallanze (fornitura e messa a dimora).	cad	4.10	60.00	0.00542

CAM26_V07.080.025 Concimazioni localizzate.

CAM26_V07.080.025.A	Concimazioni localizzate.	cad	0.26	60.00	0.00034

CAM26_V07.080.030 Trattamenti antipassitari.

CAM26_V07.080.030.A	Trattamenti antipassitari.	cad	0.28	60.00	0.00037

CAM26_V07.080.035 Irrigazioni di soccorso.

CAM26_V07.080.035.A	Irrigazioni di soccorso.	cad	0.33	60.00	0.00044

CAM26_V07.090 CURE COLTURALI III, IV e V ANNO

CAM26_V07.090.010 Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.

CAM26_V07.090.010.A	Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.	ha	194.94	60.00	0.25750

CAM26_V07.090.015 Potatura di allevamento.

CAM26_V07.090.015.A	Potatura di allevamento.	cad	1.50	60.00	0.00198

CAM26_V07.090.020 Concimazioni localizzate.

CAM26_V07.090.020.A	Concimazioni localizzate.	cad	0.39	60.00	0.00052

CAM26_V07.090.025 Trattamenti antipassitari.

CAM26_V07.090.025.A	Trattamenti antipassitari.	cad	0.41	60.00	0.00054

CAM26_V07.090.030 Irrigazioni di soccorso.

CAM26_V07.090.030.A	Irrigazioni di soccorso.	cad	0.33	60.00	0.00044

CAM26_V08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE

CAM26_V08.010 TAPPETI ERBOSI

CAM26_V08.010.010 Taglio di tappeto erboso, rigenerazione di tappeti erbosi

CAM26_V08.010.010.A	Taglio di tappeto erboso ad uso sportivo con tosaerba triplex (triple elicoidali) a cilindri a lama elicoidale e rulli anteriori , con raccolta immediata del materiale di risulta,	mq	0.35	60.00	0.00046

	escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi singoli				
CAM26_V08.010.010.B	Rigenerazione dei tappeti erbosi ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici. Operazione consistente in diserbo selettivo, coring 500 f./mq (se fondo in sabbia pura) o verticut doppia incrociata (se fondo misto sabbia/terra), scalping con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, topdressing 10 litri/mq. con mix 80% sabbia silicea cert. USGA e 20% torba cert. USGA, livellamento con rete "Keystone", concimazione con "starter".	mq	2.35	60.00	0.00310
CAM26_V08.020	ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni				
CAM26_V08.020.010	Potatura				
CAM26_V08.020.010.A	Potatura straordinaria di esemplari arborei decidui per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	680.22	60.00	0.89850
CAM26_V08.020.010.B	Potatura straordinaria di esemplari arborei decidui per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	1025.21	60.00	1.35420
CAM26_V08.020.010.C	Potatura straordinaria di latifoglie sempreverdi per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m	cad	1082.18	60.00	1.42945
CAM26_V08.020.010.D	Potatura straordinaria di latifoglie sempreverdi per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m	cad	1384.43	60.00	1.82870
CAM26_V08.020.010.E	Potatura di esemplari arborei "monumentali" di pregio in parchi e giardini storici, alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Intervento di potatura secondo il criterio del massimo rispetto per l'architettura della chioma e portamento caratteristico dell'albero e che miri a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma, attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 a 23 m.	cad	2431.54	60.00	3.21182
CAM26_V08.020.010.F	Potatura di esemplari arborei "monumentali" di pregio in parchi e giardini storici, alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e	cad	3410.21	60.00	4.50455

	residenze storiche private. Intervento di potatura secondo il criterio del massimo rispetto per l'architettura della chioma e portamento caratteristico dell'albero e che miri a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma, attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 a 30 m.				
CAM26_V08.020.010.G	Potatura di esemplari arborei decidui con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m.	cad	813.47	60.00	1.07451
CAM26_V08.020.010.H	Potatura di esemplari arborei decidui con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m.	cad	1129.70	60.00	1.49222
CAM26_V08.020.010.I	Potatura di esemplari arborei di latifoglie sempreverdi con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m.	cad	1393.02	60.00	1.84004
CAM26_V08.020.010.L	Potatura di esemplari arborei di latifoglie sempreverdi con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m.	cad	1560.32	60.00	2.06103
CAM26_V08.020.020	Rimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa				
CAM26_V08.020.020.A	Rimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa in parchi e giardini attraverso il sezionamento del materiale di risulta, anche in emergenza. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: Altezza fino a 6 m	h	171.57	38.50	0.22662
CAM26_V08.020.020.B	Rimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa in parchi e giardini attraverso il sezionamento del materiale di risulta, anche in emergenza. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: Altezza > 6 e ≤ 12 m	h	266.15	35.59	0.35156
CAM26_V08.020.020.C	Rimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa in parchi e giardini attraverso il sezionamento del materiale di risulta, anche in emergenza. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: Altezza > 12 e ≤ 16 m	h	351.53	35.82	0.46433
CAM26_V08.020.020.D	Rimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa in parchi e giardini attraverso il sezionamento del materiale di risulta, anche in emergenza. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: Altezza > 16 e ≤ 23 m	h	437.71	36.46	0.57818
CAM26_V08.020.020.E	Rimozione di alberi adulti allettati a chioma espansa in parchi e giardini attraverso il sezionamento del materiale di risulta, anche in emergenza. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: Altezza > 23 e ≤ 30 m	h	628.47	36.73	0.83014

CAM26_V08.020.030 Rimozione di arbusti

CAM26_V08.020.030.A	Rimozione di arbusti - intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore: Altezza fino a 3,00 m	h	95.18	39.23	0.12572
CAM26_V08.020.030.B	Rimozione di arbusti - intervento eseguito con mezzo meccanico miniescavatore: Altezza > 3 e ≤ 6 m	h	129.90	44.28	0.17159
CAM26_V08.030	Aree a verde - opere stradali				
CAM26_V08.030.010	Decespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuole percorsi pavimentati				
CAM26_V08.030.010.A	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali, invase da rovi, arbusti e erbe infestanti, con differenziazione di rifiuti di qualunque natura o provenienza (carta, plastica, vetro, alluminio ecc.) eccetto rifiuti pericolosi, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, intervento eseguito con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore. Con raccolta in sacchi e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta (carta, plastica, vetro, alluminio ecc.).	mq	2.91	64.00	0.00384
CAM26_V08.030.010.B	Fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale(esclusa manutenzione e garanzia) in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia, per piantine poste su terreno nudo.	mq	2.05	64.00	0.00271
CAM26_V08.030.010.C	Rifilettatura dei cordoli di aiuole o percorsi pavimentati con decespugliatore a spalla con filo nylon, per l'eliminazione delle erbe infestanti lungo la cordolatura delle aiuole e le confesure dei manufatti in pietra anche attraverso l'asportazione manuale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.	mq	3.71	64.00	0.00490
CAM26_V08.030.010.D	Decespugliamento di area a verde altamente infestata da rovi, arbusti ed erbe infestanti con la salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, eseguito con attrezzature manuali, meccaniche o meno (motosega, decespugliatore, falce), escluso l'onere di smaltimento	mq	4.41	64.00	0.00583