

## Giunta Regionale della Campania Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente Disinguinamento, Protexione Civile

Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: Bama s.r.l.

ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli

SEDE STABILIMENTO: via Consolazione – zona Asi del Comune di Solofra (AV)

valori		A.1		DA.		Da		C1	
misurati		A1		B2		B2		C1	
altezza dal piano campagna (m)		9		19,5		19,5		19,5	
altezza dal colmo (m)		2		1,5		1,5		1,5	
Direzione del flusso allo sbocco		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m²)		0,785		0,33		0,79		0,16	
Diametro allo sbocco (m)		1		0,6		1		0,45	
portata normalizzata (m³/h)		14.500		8.200		20.120		3.110	
Velocità allo sbocco (m/s)		5,1		6,9		7,1		5,43	
temperatura (°c)		ambiente		ambiente		ambiente		190	
Durata delle emissioni (h/d)		4 ÷ 5 discontinua		5 ÷ 6 discontinua		5 ÷ 6 discontinua		variabile	
provenienza emissioni		Lavorazioni a secco delle pelli (rasatura, palissonatura, smerigliatura, spazzolatura)		Cabina spruzzo di testa		Cabina spruzzo di coda		Impianto termico per produzione vapore ed acqua calda. (Sile monoblocco mod. PVM 136) alimentazione Gas metano – 1.200.000 Kcal/h	
Tipo di abbattimento		Ciclone a secco		Sistema a spruzzo misto (umido/venturi)		Sistema a spruzzo misto (umido/venturi)			
inquinanti		conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa ( Kg/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (K g/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa ( Kg/h)
Polveri		49,5	0,718	25,0	0,205	31,0	0,624		
S.O.V.	classe III			0,5	0,004	0,8	0,016		
	classe IV			0,8	0,007	2,0	0,040		
	classe V			1,8	0,015	1,9	0,038		
Ossidi di azoto l	Ossidi di azoto $NO_x$ (come $NO_{2)}$							90	0,28
Monossido di o	carbonio (CO)							11,8	
Biossido di carbonio (CO2) %								60,0	

ALLEGATO - Schema emissioni -