



*Giunta Regionale della Campania  
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente  
Disinquinamento, Protezione Civile  
Avellino*

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE DITTA: ICAM s.r.l. Unipersonale                                              |
| ATTIVITA' PRODUTTIVA: produzione infissi in legno ed alluminio preverniciato               |
| SEDE STABILIMENTO: c.da Cerreto - scalo di S. Angelo dei Lombardi del Comune di Lioni (AV) |

| valori misurati                                                                     | E1                                           |                     | E2                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| altezza dal piano campagna (m)                                                      | 18                                           |                     | 8                               |                     |
| altezza dal colmo (m)                                                               | 5                                            |                     | 1                               |                     |
| Direzione del flusso allo sbocco                                                    | Verticale                                    |                     | Verticale                       |                     |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )                                               | 3,14                                         |                     | 0,27                            |                     |
| Diametro allo sbocco (m)                                                            | 2                                            |                     | 0,60 x 0,45                     |                     |
| portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h)                                            | 30.000                                       |                     | 5.000                           |                     |
| Velocità allo sbocco (m/s)                                                          | 2,65                                         |                     | 5,1                             |                     |
| temperatura (c)                                                                     | Ambiente                                     |                     | Ambiente                        |                     |
| Durata delle emissioni (h/d)                                                        | 6                                            |                     | 2                               |                     |
| provenienza emissioni                                                               | Silos –Filtrazione polveri lavorazione legno |                     | Cabina di verniciatura          |                     |
| Tipo di abbattimento                                                                | Filtri in tessuto                            |                     | A velo d'acqua e carboni attivi |                     |
| <i>inquinanti</i>                                                                   | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )                | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )   | flusso massa (Kg/h) |
| Polveri                                                                             | 1,4                                          | 0,033               | 1,1                             | 0,006               |
| S.O.V. Totali (Toluolo, Acetato di Etile, n-Butilacetato, Etilbenzene, Etilacetato) |                                              |                     | 18,0                            | 0,09                |

**ALLEGATO**

- Schema emissioni -