



Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: Gilmar s.a.s.
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Consolazione – zona Asi del Comune di Solofra (AV)

valori stimati	E1		E2		E3	
altezza dal piano campagna (m)	11		11		11	
altezza dal colmo (m)	>1		>1		>1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,07		0,07		0,07	
portata normalizzata (m ³ /h)	2.200		2.200		1.300	
temperatura (c)	140		140		140	
Durata delle emissioni (n/d)	Secondo esigenze/discontinua		Secondo esigenze/discontinua		Secondo esigenze/discontinua	
provenienza emissioni	Generatore di calore		Generatore di calore		Generatore di calore	
Alimentazione	Metano		Metano		Metano	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
Polveri	0,4		0,4		0,4	
NOx	150	330	150	330	150	195

valori stimati	E4		E5		E6	
altezza dal piano campagna (m)	11		11		11	
altezza dal colmo (m)	>1		>1		>1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,3		0,3		0,3	
portata normalizzata (m ³ /h)	15.000		20.000		15.000	
temperatura (c)	Ambiente		Ambiente		Ambiente	
Durata delle emissioni (n/d)	Secondo esigenze/discontinua		Secondo esigenze/discontinua		Secondo esigenze/discontinua	
provenienza emissioni	Impianto di impregnazione		Cabina di essiccazione dell'impianto di impregnazione		Impianto di impregnazione	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
Polveri	0,1	1,5	0,1	2,0	0,1	1,5
SOV	N.D.	=====	N.D.	=====	N.D.	=====

DENOMINAZIONE DITTA: Gilmar s.a.s.
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Consolazione – zona Asi del Comune di Solofra (AV)

valori stimati	E7		E8		E9	
altezza dal piano campagna (m)	11		11		11	
altezza dal colmo (m)	>1		>1		>1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,3		0,5		0,5	
portata normalizzata (m ³ /h)	20.000		19.000		19.000	
temperatura (c)	Ambiente		Ambiente		Ambiente	
Durata delle emissioni (n/d)	Secondo esigenze/discontinua		Secondo esigenze/discontinua		Secondo esigenze/discontinua	
provenienza emissioni	Cabina di essiccazione dell'impianto di impregnazione		Spruzzo 1 cabina		Spruzzo 1 cabina	
Sistema di abbattimento	=====		Ad umido		Ad umido	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
Polveri	0,1	2,0				
S.O.V.	II		5	95	5	95
	III		7	133	7	133
	IV		10	190	10	190
	V		15	285	15	285
Residuo secco			10	190	10	190

valori stimati		E10		E11		E12	
altezza dal piano campagna (m)		11		11		11	
altezza dal colmo (m)		>1		>1		>1	
Direzione del flusso allo sbocco		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m²)		0,5		0,5		0,5	
portata normalizzata (m³/h)		19.000		19.000		19.000	
temperatura (c)		Ambiente		Ambiente		Ambiente	
Durata delle emissioni (n/d)		Secondo esigenze/discontinua		Secondo esigenze/discontinua		Secondo esigenze/discontinua	
provenienza emissioni		Cabina 1 spruzzo a 3 cabine		Cabina 2 spruzzo a 3 cabine		Cabina 3 spruzzo a 3 cabine	
Sistema di abbattimento		Ad umido		Ad umido		Ad umido	
inquinanti		conc.ne (mg/Nm³)	Flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (g/h)
S.O.V.	II	5	95	5	95	5	95
	III	7	133	7	133	7	133
	IV	10	190	10	190	10	190
	V	15	285	15	285	15	285
Residuo secco		10	190	10	190	10	190

ALLEGATO pag. 2 di 3 - Schema emissioni –

DENOMINAZIONE DITTA: Gilmar s.a.s.
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Consolazione – zona Asi del Comune di Solofra (AV)

valori stimati	E13	E14	E15
altezza dal piano campagna (m)	11	11	11
altezza dal colmo (m)	>1	>1	>1
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale	Verticale	Verticale
sezione allo sbocco (m ²)	0,5	0,5	0,5
portata normalizzata (m ³ /h)	19.000	19.000	19.000
temperatura (c)	Ambiente	Ambiente	Ambiente
Durata delle emissioni (n/d)	Secondo esigenze/discontinua	Secondo esigenze/discontinua	Secondo esigenze/discontinua
provenienza emissioni	Cabina 1 spruzzo a 3 cabine	Cabina 2 spruzzo a 3 cabine	Cabina 3 spruzzo a 3 cabine
Sistema di abbattimento	Ad umido	Ad umido	Ad umido
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³) flusso massa (g/h)
S.O.V.	II	5	95
	III	7	133
	IV	10	190
	V	15	285
Residuo secco	10	190	10

valori stimati	E16	E17
altezza dal piano campagna (m)	25	25
altezza dal colmo (m)	1	1
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale	Verticale
sezione allo sbocco (m ²)	0,28	0,28
portata normalizzata (m ³ /h)	20.000	12.000
temperatura (c)	Ambiente	Ambiente
Durata delle emissioni (n/d)	Secondo esigenze/discontinua	Secondo esigenze/discontinua
provenienza emissioni	Abbattitore polveri	Abbattitore polveri
Sistema di abbattimento	A ciclone	A maniche
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (g/h)
Polveri	10	200
Cromo	1	20

ALLEGATO pag. 3 di 3 - Schema emissioni –