



Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: Conceria del Soccorso
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Celentane n. 26 del Comune di Solofra(AV)

valori stimati	E1		E2		E3		E4	
altezza dal piano campagna (m)	11		11		11		11	
altezza dal colmo (m)	> 1		> 1		> 1		> 1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,5		0,5		0,5		0,42	
portata normalizzata (m ³ /h)	8.000		8.000		8.000		12.000	
Temperatura (°c)	Ambiente		Ambiente		Ambiente		Ambiente	
Durata delle emissioni (n/d)	Secondo esigenze / discontinua		Secondo esigenze / discontinua		Secondo esigenze / discontinua		Secondo esigenze / discontinua	
provenienza emissioni	Cabina 1 spruzzo a 3 cab - primo piano		Cabina 2 spruzzo a 3 cab - primo piano		Cabina 3 spruzzo a 3 cab - primo piano		Abbattitore polveri	
Tipo di abbattimento	Ad umido		Ad umido		Ad umido		A ciclone	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
S.O.V. II	5	40	5	40	5	40		
S.O.V. III	7	56	7	56	7	56		
S.O.V. IV	10	80	10	80	10	80		
S.O.V. V	15	120	15	120	15	120		
residuo secco	10	80	10	80	10	80		
polveri di cui Cromo							10 1	120 12

ALLEGATO pag. 1 di 3

- Schema emissioni -

DENOMINAZIONE DITTA: Conceria del Soccorso
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Celentane n. 26 del Comune di Solofra(AV)

valori stimati	E5		E6		E7		E8	
altezza dal piano campagna (m)	11		20		20		20	
altezza dal colmo (m)	> 1		> 1		> 1		> 1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,28		0,50		0,50		0,50	
portata normalizzata (m ³ /h)	1.900		19.000		19.000		19.000	
Temperatura (°c)	140		ambiente		ambiente		ambiente	
Durata delle emissioni (n/d)	Secondo esigenze/ discontinua		Secondo esigenze/ discontinua		Secondo esigenze/ discontinua		Secondo esigenze/ discontinua	
provenienza emissioni	Generatore di calore a gas metano		Cabina spruzzo n.1 a 3 cab. Piano primo Nuovo locale		Cabina spruzzo n.2 a 3 cab. Piano primo Nuovo locale		Cabina spruzzo n.3 a 3 cab. Piano primo Nuovo locale	
Tipo di abbattimento	=====		Ad umido		Ad umido		Ad umido	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
S.O.V. II			5	95	5	95	5	95
S.O.V. III			7	133	7	133	7	133
S.O.V. IV			10	190	10	190	10	190
S.O.V. V			15	285	15	285	15	285
residuo secco			10	190	10	190	10	190
polveri	0,4							
NOx	150	285						

ALLEGATO pag. 2 di 3

- Schema emissioni -

DENOMINAZIONE DITTA: Conceria del Soccorso
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Celentane n. 26 del Comune di Solofra(AV)

valori stimati	E9		E10	
altezza dal piano campagna (m)	20		20	
altezza dal colmo (m)	> 1		> 1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,50		0,28	
portata normalizzata (m ³ /h)	20.000		2.000	
Temperatura (°c)	ambiente		140	
Durata delle emissioni (n/d)	Secondo esigenze /discontinua		Secondo esigenze /discontinua	
provenienza emissioni	Abbattitore polveri Nuovo locale		Generatore di calore a gas metano	
Tipo di abbattimento	A ciclone		=====	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (g/h)
polveri			0,4	===
NOx			150	300
Polveri di cui Cromo	10 1	200 20		

ALLEGATO pag. 3 di 3

- Schema emissioni -