



Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: A&D Tecnica Industria Conciaria
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: loc.tà Carrano – zona ind.le del Comune di Solofra (AV)

valori misurati	E1		E2		E3		E4		E5	
altezza dal piano campagna (m)	> 8		> 8		> 8		> 8		> 8	
altezza dal colmo (m)	> 1,5		> 1,5		> 1,5		> 1,5		> 1,5	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,38		0,38		0,38		0,38		0,38	
portata normalizzata (m ³ /h)	15.000		15.000		15.000		18.000		18.000	
temperatura (°C)	ambiente		ambiente		ambiente		ambiente		ambiente	
Durata delle emissioni (h/d)	Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze	
provenienza emissioni	Cabina n.3 automatica per impianto spruzzatura a 3x piano terzo		Cabina n.2 automatica per impianto spruzzatura a 3x piano primo		Cabina n.2 automatica per impianto spruzzatura a 3x piano terzo		Cabina n.3 automatica per impianto spruzzatura a 3x piano primo		Cabina n.1 automatica per impianto spruzzatura a 3x piano terzo	
Tipo di abbattimento	Ad umido		Ad umido		Ad umido		Ad umido		Ad umido	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
S.O.V.										
II	10	150	10	150	10	150	10	180	10	180
III	15	225	15	225	15	225	15	270	15	270
IV	20	300	20	300	20	300	20	360	20	360
V	35	525	35	525	30	450	30	630	30	540
residuo secco	25	375	25	375	20	300	25	450	20	360

ALLEGATO - Schema emissioni - pag. 1 di 3

Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: A&D Tecnica Industria Conciaria
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: loc.tà Carrano – zona ind.le del Comune di Solofra (AV)

valori stimati	E6		E7		E8		E9		E10	
altezza dal piano campagna (m)	> 15		> 15		> 15		> 8		> 8	
altezza dal colmo (m)	> 1,5		> 1,5		> 1,5		> 1,5		> 1,5	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,196		0,035		0,035		0,38		0,38	
portata normalizzata (m ³ /h)	20.000		1.500		1.500		19.000		15.000	
temperatura (°C)	ambiente		140		140		ambiente		ambiente	
Durata delle emissioni (h/d)	Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze	
provenienza emissioni	Abbattitore polveri		Generatore di calore a Gas metano		Generatore di calore a Gas metano		Cabina n.1 automatica per impianto spruzzatura a 3x piano primo		Cabina n.1 automatica per impianto spruzzatura a 1x piano primo	
Tipo di abbattimento	=====		=====		=====		Ad umido		Ad umido	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
S.O.V.										
II							10	190	10	150
III							15	285	20	300
IV							20	380	20	300
V							25	475	30	450
residuo secco							5	95	25	10
Polveri			0,4		0,4					
NOx			60	90	60	90				
Polveri di cui Cromo	20 3	400 60								

ALLEGATO - Schema emissioni - pag. 2 di 3

Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: A&D Tecnica Industria Conciaria
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: loc.tà Carrano – zona ind.le del Comune di Solofra (AV)

valori misurati	E11		E12a		E12b		E12c		E12d		E13	
altezza dal piano campagna (m)	> 15										> 15	
altezza dal colmo (m)	> 1,5										> 1,5	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,196		=====		=====		=====		=====		0,07	
portata normalizzata (m ³ /h)	9.000		5.000		5.000		5.000		5.000		2.500	
temperatura (°C)	ambiente		Ambiente		Ambiente		Ambiente		Ambiente		Ambiente	
Durata delle emissioni (h/d)	Secondo esigenze		Secondo Esigenze / discontinua		Secondo Esigenze / discontinua		Secondo Esigenze / discontinua		Secondo Esigenze / discontinua		Secondo Esigenze / discontinua	
provenienza emissioni	Abbattitore polveri		Essiccatoio		essiccatoio		Essiccatoio		essiccatoio		Abbattitore polveri da bottale a folonare	
Tipo di abbattimento	A ciclone		=====		=====		=====		=====		A maniche	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
Polveri di cui Cromo	10 1	90 9	5 0,5	25 2,5	5 0,5	25 2,5	5 0,5	25 2,5	5 0,5	25 2,5	20 3	50 7,5
Acido formico			3	15	3	15	3	15	3	15		

ALLEGATO - Schema emissioni - pag. 3 di 3