

RISTRUTTURAZIONE DEI RICOVERI BOVINI DA REALIZZARSI NELL'AREALE DI
PRODUZIONE DEL PROVOLONE DEL MONACO D.O.P.

REQUISITI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione del ricovero bovini

- Tutti i materiali che saranno utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli stessi e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
- Tutte le pareti delle strutture zootecniche dovranno essere rivestite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile
- I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti in modo che non vi siano spigoli o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
- Le poste devono essere realizzate in modo tale che l'animale, quando è legato alla mangiatoia, deve poter disporre di uno spazio adeguato.

Il piano di posa è rappresentato da una platea in conglomerato cementizio armato dello spessore variabile in relazione alle condizioni di carico ammissibile sul terreno ove dovrà essere posizionato. Il pavimento deve essere non sdruciolevole e senza asperità e deve essere costruito in modo da non causare lesioni o sofferenza ai bovini in piedi o coricati. Esso deve essere adeguato alle dimensioni ed al peso dei bovini e costituire una superficie rigida, piana e stabile. La zona in cui si coricano i bovini deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i bovini.

Il ricovero di bovini adulti, proporzionato in relazione al numero dei capi allevati risultanti dalla certificazione dell'anagrafe nazionale bovina alla data di presentazione della istanza di adeguamento, deve prevedere le seguenti dotazioni minime:

1. una sala quarantena, di circa mq 25,00, isolata dalle poste ospitanti i capi bovini sani;
2. un locale stoccaggio, refrigerazione e deposito mungitrice di circa mq. 4,00 atto ad ospitare la mungitrice elettrica ed un refrigeratore per il latte;
3. un locale W.C., con annesso spogliatoio atto all'igiene del personale ed alla pulizia delle attrezzature, con una superficie complessiva pari a circa mq. 4,00

Le dotazioni del ricovero bovino adulti dovranno essere proporzionate al numero di capi allevati.

I ricoveri ed i locali di allevamento saranno dotati di impianto elettrico a norma nonché di impianto di acqua potabile, sia per alimentare gli abbeveratoi automatici, che per le necessarie operazioni di pulizia.

Ogni capo bovino adulto dovrà avere a disposizione uno spazio con le seguenti dimensioni minime e massime:

- a) larghezza m. 1,10 – m. 1,30;
- b) lunghezza m. 1,80 – m. 2,20.

Chiaramente, le suddette dimensioni vanno applicate con riferimento alle razze allevate, al peso e all'età dell'animale.

Per l'allevamento dei vitelli saranno applicati i criteri di cui al D.lgs. 533/92.

Deve essere, garantito l'allontanamento delle deiezioni dai ricoveri ed il loro stoccaggio in apposite concimaie.

Il dimensionamento della concimaia è in relazione al numero dei capi allevati, che di regola, per concimaie a piattaforma, per bovino adulto, va da mq. 4,00 a mq. 5,00 . Il volume del pozzetto, relativo al solo colaticcio, va da 0,20 a 0,30 mc, invece, per colaticcio ed orina va da mc. 1,50 a mc. 2,50.