



*Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinguincamento, Protezione Civile
Avellino*

DENOMINAZIONE DITTA:	“KARMINAUTO” S.A.S.
ATTIVITÀ PRODUTTIVA:	RIPARAZIONE E VERNICIATURA AUTOVEICOLI
SEDE STABILIMENTO:	Avellino, via Pianodardine, n. 18

ALLEGATO
– Schemi emissioni inquinanti –

Parametri e valori			E1		E2		E3		E4	
Altezza dal suolo	m		5,50		8,00		8,00		8,00	
Diametro			0,70 x 0,70		Ø 0,25		1,40 x 0,90		Ø 0,25	
Sezione	m ²		-----		0,05		-----		0,05	
Temperatura	°C		Ambiente		150,00		Ambiente		150,00	
Velocità	m/s		13,10		1,50		6,50		1,00	
Portata	Nm ³ /h		18.000,00		162,00		30.000,00		350,00	
Direzione del flusso			Orizzontale		Verticale		Orizzontale		Verticale	
Durata emissioni			h/d		2,00		4,00		4,00	
Provenienza			Verniciatura		Produzione aria calda		Verniciatura		Produzione aria calda	
Impianto termico	Alimentazione		-----		Gasolio		-----		Gasolio	
	Potenzialità	MW	-----		0,1047		-----		< 0,1047	
Tipo d'abbattimento			Filtro a carboni attivi		-----		Filtro a carboni attivi		-----	
Inquinanti			Conc.ne [mg/Nm ³]	Fl. massa [kg/h]	Conc.ne [mg/Nm ³]	Fl. massa [kg/h]	Conc.ne [mg/Nm ³]	Fl. massa [kg/h]	Conc.ne [mg/Nm ³]	Fl. massa [kg/h]
C.O.V.			5,00	0,09	-----	-----	2,43	0,0729	-----	-----
Ossidi d'azoto			-----	-----	200,00	0,0324	-----	-----	250,00	0,0875
Ossidi di zolfo			-----	-----	30,00	0,00486	-----	-----	150,00	0,0525
Polveri totali			0,50	0,009	-----	-----	1,85	0,0555	-----	-----

Emissioni aerodisperse	P1
Fase/i produttiva/e	Rifinitura
Tipo d'abbattimento	A tessuto
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)
Biossido di carbonio	1,00
Polveri totali	5,00