

Giunta Ragionale della Campania Settire provinciale Exlegia, Tutela Ambienti, Disinguinamenti, Protexione Civile A<u>vellin</u>o

DENOMINAZIONE DITTA:	"ALTO SELE" S.R.L.
ATTIVITÀ PRODUTTIVA:	PRODUZIONE CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
SEDE STABILIMENTO:	Calabritto, loc. Ponte Sele, via Nazionale, s. n.

## ALLEGATO - Schemi emissioni inquinanti –

Parametri e valori		E1		E2	
Altezza dal suolo		5,0	00	5,	00
Altezza dal colmo	m	≥ 1,00		≥ 1,00	
Diametro		Ø 30,00		Ø 30,00	
Temperatura	°C	14,00		14,00	
Velocità	m/s	0,90		0,80	
Portata	Nm <sup>3</sup> /h	218,00		194,00	
Direzione del flusso		Verticale		Verticale	
Provenienza		Betonaggio		Betonaggio	
Tipo abbattimento		Membrana in esteri misti di cellulosa		Membrana in esteri misti di cellulosa	
Inquinanti		Conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )	Fl. massa (Kg/h)
Polveri totali		53,74	0,0117	67,47	0,013

Emissioni aerodisperse	P1	P2	Р3	P4	P5	P6		
	Deposito inerti sfusi		> 10 m da p2	Dosatore cemento	Betonaggio	Betonaggio		
	Sopravvento	Sottovento	Sottovento	Prossimità	Carico autobetoniera	> 10 m da p5		
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm³)							
Polveri totali	5,34	16,97	3,03	15,06	8,47	3,41		