

## Giunta Regionale della Campania Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente Disinguinamento, Protexione Civile

Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: Toby Skins di Lettieri Tobia ATTIVITA' PRODUTTIVA: rifinitura delle pelli

SEDE STABILIMENTO: via Toppolo n. 16 del Comune di Solofra (AV)

valori stimati		E1		E2		<b>E3</b>		E4	
altezza dal piano campagna (m)		8		8		8		7	
altezza dal colmo (m)		1		1		1		1	
Direzione del flusso allo sbocco		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m²)		0.332		0,441		0,441		0,126	
portata normalizzata (m³/h)		10.000 c.a.		13.000		12.000		2.000	
temperatura (°C)		25		25		25		120	
Durata delle emissioni (h/d)		5/6		4/5		4/5		6/7	
provenienza emissioni		Abbattitore polveri		Abbattitore cabina spruzzo		Abbattitore cabina spruzzo		Camino caldaia alimentata a Metano (marca Ferroli)	
Tipo di abbattimento		A ciclone + brichettatrice e filtro a manica		Ad umido + filtri impregnanti		Ad umido + filtri impregnanti		=======	
inquinanti		conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)
Polveri		Max 20	0,200	Max 20	0,260	Max 20	0,240		
sov	II classe			Max 5	0,065	Max 5	0,060		
	III classe			Max 30	0,390	Max 30	0,360		
	IV classe			Max 50	0,650	Max 50	0,600		
	V classe			Max 80	0,104	Max 80	0,960		
NOx								200	0,400

ALLEGATO - Schema emissioni -