



*Giunta Regionale della Campania
Settore provinciale Ecologia Tutela Ambiente
D'inquinamento, Protezione Civile
Arellano*

DENOMINAZIONE DITTA:	“STARCELL” S.P.A.
ATTIVITÀ PRODUTTIVA:	PRODUZIONE PANNELLI COMPOSITI
SEDE STABILIMENTO:	Calitri, area industriale, loc. Nerico, s. n.

ALLEGATO
– Schemi emissioni inquinanti –

Parametri e valori		E1		E3		E4		E5		E6	
Altezza dal suolo	m	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00	
Altezza dal colmo		1,10		1,10		1,10		1,10		1,10	
Diametro		0,80 x 0,20		Ø 0,20		Ø 0,50		Ø 0,50		Ø 0,20	
Sezione	m²	0,16		0,031		0,196		0,196		0,031	
Temperatura	°C	Ambiente		Ambiente		Ambiente		Ambiente		Ambiente	
Velocità	m/s	26,00		8,80		8,50		4,20		4,40	
Portata	Nm³/h	15.000,00		1.000,00		6.000,00		3.000,00		500,00	
Direzione del flusso		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
Durata emissioni	h/d	6,00		6,00		4,00		4,00		2,00	
Frequenza	n/d	Discontinua		Discontinua		Discontinua		Discontinua		Discontinua	
Provenienza		Taglio		Calibratura		Preadesivizzazione, incollaggio		Taglio		Taglio	
Sistema d’abbattimento		— Ciclone — Filtro a tessuto		Filtro a tessuto		Carboni attivi		Filtro a tessuto		Filtro a tessuto	
Inquinanti		Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)
Composti volatili		-----	-----	-----	-----	0,92	0,006	-----	-----	-----	-----
Polveri totali		17,10	0,257	41,90	0,042	-----	-----	16,30	0,049	14,60	0,007

Parametri e valori		E7	E9	E11	E12
Altezza dal suolo	m	10,00	10,00	6,00	6,00
Altezza dal colmo		1,10	1,10	1,10	1,10
Diametro	m ²	Ø 0,40	0,80 x 0,20	Ø 0,40	Ø 0,30
Sezione		0,126	0,16	0,126	0,071
Temperatura	°C	Ambiente	Ambiente	100,00	100,00
Velocità	m/s	6,60	26,00	4,40	7,90
Portata	Nm ³ /h	3.000,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00
Direzione del flusso		Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Durata emissioni	h/d	4,00	6,00	4,00	4,00
Frequenza	n/d	Discontinua	Discontinua	Discontinua	Discontinua
Impianto termico	Alimentazione	-----	-----	Metano	Metano
	Potenzialità MW	-----	-----	3,49	3,49
Provenienza		Taglio	Taglio	Preadesivizzazione, incollaggio	Preadesivizzazione, incollaggio
Sistema d'abbattimento		Filtro a tessuto	– Ciclone – Filtro a tessuto	-----	-----
Inquinanti		Conc.ne (mg/Nm ³)	Fl. massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm ³)	Fl. massa (Kg/h)
Ossidi d'azoto		-----	-----	< 250,00	< 0,50
Polveri totali		21,90	0,066	17,10	0,257



Emissioni aerodisperse	E2	E8	E10
	Taglio	Fresatura	Pantografia
	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)		
Polveri totali	< 5,00	< 5,00	< 5,00