

Giunta Regionale della Campania Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente Disinguinamento, Protexione Civile

Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: New Leather s.r.l. (corpi 2 e 3)

ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli

SEDE STABILIMENTO: via Consolazione n. 70 del Comune di Solofra (AV)

valori misurati	E1		E2		E3		E4		E5		E6	
altezza dal piano campagna (m)	18 c.a.		18 c.a.		18 c.a.		18 c.a.		18 c.a.		18 c.a.	
altezza dal colmo (m)	≥1		≥1		≥1		≥1		≥1		≥1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m²)	0,190		0,328		0,328		0,636		0,636		0,060	
portata normalizzata (m³/h)	3.000		12.000		12.000		12.000		12.000		3.500	
temperatura (°C)	125		25		25		25		25		25	
Durata delle emissioni (h/d)	6/7		4/5		4/5		4/5		4/5		2/3	
provenienza emissioni	Impianto termico alimentato a Gas Metano		Abbattitore Cabina spruzzo "La elettro"		Abbattitore Cabina spruzzo "La elettro"		Abbattitore Cabina spruzzo "Carlessi"		Abbattitore Cabina spruzzo "Carlessi"		Abbattitore polveri	
Tipo di abbattimento	=====		Ad umido + filtri impregnanti		Ad umido + filtri impregnanti		Ad umido + filtri impregnanti		Ad umido + filtri impregnanti		Abbattitore a secco	
inquinanti	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm3	flusso massa (Kg/h)
S.O.V. II classe			max 5	0,060	max 5	0,060	max 5	0,060	max 5	0,060		
S.O.V. III classe			max 30	0,360	max 30	0,360	max 30	0,360	max 30	0,360		
S.O.V. IV classe			max 50	0,600	max 50	0,600	max 50	0,600	max 50	0,600		
S.O.V. V classe			max 80	0,960	max 80	0,960	max 80	0,960	max 80	0,960		
NOx	max 250	0,750										
Polveri			Max 20	0,240	Max 20	0,240	Max 20	0,240	Max 20	0,240	Max 20	0,070

ALLEGATO - Schema emissioni -