

SCHEDA S4

Fabbricato	Reparto	Inquinante/ parametro	Metodo di misura o stima	Tecnica analitica	Unità di misura	Limite di quantificazione	Valori limite (TLV-TWA) ACGIH2009	Numero rilievi	Frequenza
F6	Linea trattamenti superficiali Nola 1	Ossidi di azoto	NIOSH 6014	UV-Vis	ppm	2	25	8	annuale
		Acido fluoridrico	NIOSH 7902	Elettrodo ionospecifico	ppm	0,12	0,5		
		Trietanolamina	NIOSH 3509	cromatografia ionica	mg/mc	0,18	5		
		Cromo VI, come Cr	NIOSH 7600	UV-Vis	mg/mc	0,001	0,05		
F5	Linea trattamenti superficiali Nola 2	Ossidi di azoto	NIOSH 6014	UV-Vis	ppm	2	25	4	annuale
		Cromo VI, come Cr	NIOSH 7600	UV-Vis	mg/mc	0,001	0,05		
		Acido fluoridrico	NIOSH 7902	Elettrodo ionospecifico	ppm	0,12	0,5		
		Cromo VI, come Cr	NIOSH 7600	UV-Vis	mg/mc	0,0005	0,05		
F5	verniciatura camini E9-E10	SOV	M.U. 565	Gascromatografia	mg/mc	dip. dall'analita	dip. dall'analita	2	annuale
F4	verniciatura camino E49	Cromo VI, come Cr	NIOSH 7600	UV-Vis	mg/mc	0,0005	0,05	2	annuale
		SOV	M.U. 565	Gascromatografia	mg/mc	dip. dall'analita	dip. dall'analita		
F4	verniciatura camini E1-E2	Cromo VI, come Cr	NIOSH 7600	UV-Vis	mg/mc	0,0005	0,05	2	annuale
		SOV	M.U. 565	Gascromatografia	mg/mc	dip. dall'analita	dip. dall'analita		
F6	verniciatura Nola 2	Cromo VI, come Cr	NIOSH 7600	UV-Vis	mg/mc	0,0005	0,05	2	annuale
		SOV	M.U. 565	Gascromatografia	mg/mc	dip. dall'analita	dip. dall'analita		
F6	meccanica	polveri	M.U. 1998:05	Gascromatografia	mg/mc	0,0005	0,05	8	annuale
		Nebbie d'olio	M.U. 759	gravimetria	mg/mc	dip. dall'analita	dip. dall'analita		
				FT-IR	mg/mc	0,5	10		
intero stabilimento	tutti	COV	deduttivo	D.Lgs.152/06 Parte V Allegato III parte V	tonn/anno	-	-	-	annuale