



Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: TFL Italia spa
ATTIVITA' PRODUTTIVA: miscelazione di prodotti chimici per concerie e prove di laboratorio degli stessi su pelli
SEDE STABILIMENTO: c.da Masserie ang. Strada prov.le Turci n. 11 del Comune di Solofra (AV)

valori misurati		E1		E2		E3		E4	
altezza dal piano campagna (m)		15		15		15		15	
altezza dal colmo (m)		3		3		3		3	
Direzione del flusso allo sbocco		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m²)		0,2375		0,2375		0,2375		0,2826	
Diametro allo sbocco (m)		0,55		0,55		0,55		0,60	
portata normalizzata (m³/h)		9633,2		9868,1		9711,5		10345,8	
Velocità allo sbocco (m/s)		12,3		12,6		12,4		11,1	
temperatura (°C)		25		25		25		25	
Durata delle emissioni (h/d)		2		2		2		2	
provenienza emissioni		Cabina spruzzo n.1		Cabina spruzzo n.2		Cabina spruzzo n.3		N° 3 cabine di prova piccole	
Tipo di abbattimento		Ad umido		Ad umido		Ad umido		Ad umido	
inquinanti		conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/N m3)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (g/h)
S.O.V.	I e II classe	< 0,50	< 4,82	< 0,50	< 4,93	< 0,50	< 4,86	< 0,50	< 5,17
	III classe	< 5,00	< 48,17	< 5,00	< 49,34	< 5,00	< 48,56	< 5,00	< 51,73
	IV classe	< 5,00	< 48,17	< 5,00	< 49,34	< 5,00	< 48,56	< 5,00	< 51,73
	V classe	< 5,00	< 48,17	< 5,00	< 49,34	< 5,00	< 48,56	< 5,00	< 51,73
Polveri		< 5,00	< 48,17	< 5,00	< 49,34	< 5,00	< 48,56	< 5,00	< 51,73

ALLEGATO - Schema emissioni –

DENOMINAZIONE DITTA: TFL Italia spa
ATTIVITA' PRODUTTIVA: miscelazione di prodotti chimici per conerchie e prove di laboratorio degli stessi su pelli
SEDE STABILIMENTO: c.da Masserie ang. Strada prov.le Turci n. 11 del Comune di Solofra (AV)

	valori misurati		valori stimati		valori stimati	
	E5		E6		E7	
altezza dal piano campagna (m)	15		15		15	
altezza dal colmo (m)	2		3		3	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,0962		0,1256		0,0707	
Diametro allo sbocco (m)	0,35		0,40		0,30	
portata normalizzata (m ³ /h)			2.500		2.500	
Velocità allo sbocco (m/s)			6,0		10,7	
temperatura (°C)			25		25	
Durata delle emissioni (h/d)			2/24		8/1	
provenienza emissioni	Impianto termico		Dosaggio polveri laboratorio umido		Dosaggio e miscelazione liquidi laboratorio rifinizione	
Tipo di abbattimento			Filtro a tessuto		Adsorbitore	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
S.O.V.	I e II classe				0,60	1,50
	III classe					
	IV classe					
	V classe					
	III, IV e V classe				19,40	48,50
Polveri			2,50	6,25		

ALLEGATO - Schema emissioni –