## **GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA** UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

OGGETTO: LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO DI VIA SANTA LUCIA, 81 CON RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE SCONNESSA NEL CORRIDOIO DEL QUARTO PIANO.

**COMMITTENTE:** 

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO** 

LAVORI A MISURA	Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
LAYORI A MISURA			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
1 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, R. 02.060.050 dec., compreso il sottofondo, anche con eventruale recupero parsiale dei materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.  Per corriddio alterza 1,000 10,62 2,050 21,77 1,34 1,33 1,33 1,32 1,33 1,32 1,000 9,34 1,460 13,64 13,34 1,33 1,33 1,5 (lungh = 2,03 1,99)*2,340 1,000 9,34 1,460 13,64 1,33 1,33 1,5 (lungh = 2,03 1,99)*2,340 1,000 5,45 1,33 1,33 1,5 (lungh = 2,03 1,99)*2,340 1,000 5,45 1,33 1,33 1,5 (lungh = 2,03 1,99)*2,340 1,000 5,45 1,34 1,35 1,36 1,36 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,4		RIPORTO							
\$\tau\$. 36.9 \(^{1}\text{(ungh.} = 8.14 + 8.84 + 4.07 \\ \$\tau\$. 39-40 \(^{1}\text{(ungh.} = 7.45 - 0.50\) \$\tau\$. 39-40 \(^{1}\text{(ungh.} = 7.45 - 0.50\) \$\tau\$. 41-45 \(^{1}\text{(ungh.} = 0.45 + 11.63 + 0.70\) \$\tau\$. 41-45 \(^{1}\text{(ungh.} = 0.92 + 5.94 \cdot 9.20\) \$\tau\$. 45.47 \(^{1}\text{(ungh.} = 0.92 + 5.94 \cdot 9.20\) \$\tau\$. 45.47 \(^{1}\text{(ungh.} = 0.21 + 6.48\) \$\tau\$. 53-54 \(^{1}\text{(ungh.} = 20.14 - 6.48\) \$\tau\$. 53-59 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.92\) \$\tau\$. 55.59 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.5\) \$\tau\$. 55.59 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.5\) \$\tau\$. 55.59 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.5\) \$\tau\$. 55.59 \(^{1}\text{(ungh.} = 8.91 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 20.14 - 6.48\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.5\) \$\tau\$. 55.59 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.5\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.5\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 65.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 66.67 \(^{1}\text{(ungh.} = 19.63 + 0.7 + 13.79 + 0.65\) \$\tau\$. 68.68 \(^{1}\text{(ungh.} = 1		Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc. Per corridoio altezza st. 31-32 st. 31-32 st. 33-35 st. 33-35 *(lungh.=2.12*2.36/2)	1,00 1,00 1,00	10,62 9,34 2,50	2,050		21,77 13,64 2,50		
SOMMANO m²  2 Demolizione di sottofondo in malta di calce R.02.060.150 Demolizione di sottofondo in malta di calce Vedi voce n° 1 [m² 353.62]  3 SOMMANO m³  3 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume Vedi voce n° 2 [m³ 10.61]  4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 3 [m³ 21.22]  SOMMANO m³  4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata Controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 3 [m³ 21.22]		st. 36-39 *(lungh.=8.14+8.84+4.07 st. 39-40 *(lungh.=7.45+0.50) st. 41-45 *(lungh.=10.45+11.63+0.70) st. 45-47 *(lungh.=0.92+5.9+0.92) st. 48-49 *(lungh.=4.3+1.45+0.92) st. 50-54 *(lungh.=20.14-6.48) st. 53-54 st. 55-59*(lungh.=19.63+0.5) st.60-64*(lungh.=8.91+0.7+13.79+0.65) st.65-67*(lungh.=7.15+5.33) st.68	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	21,05 7,95 22,78 7,74 6,67 13,66 6,48 20,13 24,05 3,20 12,48 2,29	1,870 2,000 1,450 1,530 2,000 3,080 2,090 2,000 3,960 1,530 1,520		42,10 14,87 45,56 11,22 10,21 27,32 19,96 42,07 48,10 12,67 19,09 3,48		
Demolizione di sottofondo in malta di calce R.02.060.150 Demolizione di sottofondo in malta di calce Vedi voce n° 1 [m² 353.62]  3 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume Vedi voce n° 2 [m³ 10.61]  4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 3 [m³ 21.22]			1,00	5,20	1,120			0.42	3 ′331,10
E.01.050.070 elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume  Vedi voce n° 2 [m³ 10.61]  SOMMANO m³  4 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 3 [m³ 21.22]  21,22  21,22  31,58  21,22  21,22  21,22  21,22  21,22		Demolizione di sottofondo in malta di calce Demolizione di sottofondo in malta di calce Vedi voce n° 1 [m² 353.62]				0,030	10,61		132,94
E.01.050.020 materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta  Vedi voce n° 3 [m³ 21.22]  21,22	E.01.050.070	elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali valutazione a volume Vedi voce n° 2 [m³ 10.61]	2,00					31,58	670,13
		materiali di risulta, provenienti da movimenti terra eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 clusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta Vedi voce n° 3 [m³ 21.22]						25 68	544,93
5 Massetto sottile di sottofondo in preparazione del E.07.010.010 piano di posa della impermeabilizzazione, dello .a spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali Vedi voce n° 1 [m² 353.62]		Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali						25,50	377,73
		SOMMANO m²						10,81	3 ~822,63
A RIPORTARE 8		A DIDODTADE							8 ′ 501,73

November Const			DIMENSIONI				IMPORTI	
Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							8 ´501,73
E.13.020.050 .d	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, scelta commerciale, spessore di 2 cm, poste in opera su un letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco compresi tagli e sfridi: Perlato di Sicilia Vedi voce n° 1 [m² 353.62]					353,62		
	SOMMANO m²					353,62	87,93	31 ^093,81
E.13.130.010	Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo Vedi voce n° 6 [m² 353.62]					353,62		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					353,62	8,46	2 ~991,63
	SOMMANO III					333,02	0,40	2 771,03
E.13.130.020 .b	Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: per pavimenti in marmo Vedi voce n° 7 [m² 353.62]					353,62		
	SOMMANO m²					353,62	6,28	2´220,73
E.15.080.020 .b	Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, con le superfici a vista lucidate e coste rifilate o semplicemente smussate, posto in opera con idoneo collante comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature e sigillature: Trani, dimensioni 10 cm spessore 10 mm Vedi voce n° 1 [m² 353.62]	2,00			0,500	353,62		
	SOMMANO m					353,62	13,08	4
10 E.21.020.050 .c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici esterne con idropittura lavabile Vedi voce n° 9 [m 353.62]				1,200	424,34		
	SOMMANO m²					424,34	7,22	3´063,73
	Parziale LAVORI A MISURA euro							52´496,98
	TOTALE euro							52 ~496,98
	TOTALL edio							52 490,90
	Data,							
	II Tecnico							
	A RIPORTARE							