



Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: Daoli srl
ATTIVITA' PRODUTTIVA: produzione pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a Kg. 1500 al giorno
SEDE STABILIMENTO: loc.tà Tuoro – zona Pip del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV)

valori stimati	E1		E2		E3		E4		E5	
altezza dal piano campagna (m)	7		7		7		7		7	
altezza dal colmo (m)	1,1		1,1		1,1		1,1		1,1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,040		0,160		0,031		0,160		0,031	
Diametro allo sbocco (m)	0,2 x 0,2		0,4 x 0,4		0,2		0,4 x 0,4		0,2	
portata normalizzata (m ³ /h)	69		590		54		590		71	
Velocità allo sbocco (m/s)	0,8		1,4		0,8		1,4		1,3	
temperatura (°C)	180		100		180		100		284	
Durata delle emissioni (h/d)	8/discontinua		1/discontinua		8/discontinua		1/discontinua		8/discontinua	
provenienza emissioni	Impianto termico (forno Rotodrago 6080)		Forno Rotodrago 6080		Impianto termico (forno Rotodrago 6089)		Rorno Rotodrago 6089		Impianto termico (forno Rotodrago 4666)	
Tipo di abbattimento	=====		Filtro a tessuto		=====		Filtro a tessuto		=====	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	Flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)
Ossidi di azoto cone NO ₂	96	0,0067			96	0,0567			81	0,0478
Polveri totali			< 5	< 0,003			< 5	< 0,003		

ALLEGATO - Schema emissioni – pag. 1 di 2

DENOMINAZIONE DITTA: Daoli srl
ATTIVITA' PRODUTTIVA: produzione pasticceria ed affini con consumo di farina non superiore a Kg. 1500 al giorno
SEDE STABILIMENTO: loc.tà Tuoro – zona Pip del Comune di Ospedaletto D'Alpinolo (AV)

valori stimati	E6		E7		E8		E9	
altezza dal piano campagna (m)	7		10		6,5		7	
altezza dal colmo (m)	1,1		1,1		1,1		1,1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,160		0,0133		0,0254		0,159	
Diametro allo sbocco (m)	0,4 x 0,4		0,13		0,198		0,45	
portata normalizzata (m ³ /h)	590		45		113		3253	
Velocità allo sbocco (m/s)	1,4		1,2		1,72		6,1	
temperatura (°C)	100		78		109		20	
Durata delle emissioni (h/d)	1/discontinua		4/discontinua		4/discontinua		4/discontinua	
provenienza emissioni	Forno Rotodrago 4666		Friggitrice		Impianto termico OTV 100		Aspirazione farina	
Tipo di abbattimento	Filtro a tessuto		=====		=====		Filtro a tessuto	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)
Ossidi di azoto cone NO ₂					59	0,0348		
Polveri totali	< 5	< 0,003	<0,5	< 0,0003			< 10	< 0,0059

ALLEGATO - Schema emissioni – pag. 2 di 2