



*Giunta Regionale della Campania*  
*Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente*  
*Disinquinamento, Protezione Civile*  
*Avellino*

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE DITTA: Manifattura Artigiana Partenio s.r.l.           |
| ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli                        |
| SEDE STABILIMENTO: via Consolazione n. 38 del Comune di Solofra (AV) |

| valori misurati                          | E1                                |                    | E2                                |                    | E3                              |                    | E4                            |                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| altezza dal piano campagna (m)           | 12                                |                    |                                   |                    | Aperture laterali 10m dal suolo |                    | 12                            |                    |
| altezza dal colmo (m)                    | > 1                               |                    |                                   |                    |                                 |                    | > 1                           |                    |
| Direzione del flusso allo sbocco         | Verticale                         |                    | Verticale                         |                    | Verticale                       |                    | Verticale                     |                    |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )    | 0,07                              |                    | 0,07                              |                    | 0,28                            |                    | 0,28                          |                    |
| portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h) | 1.700                             |                    | 2.000                             |                    | 11.000                          |                    | 9.000                         |                    |
| temperatura (°C)                         | 140                               |                    | 140                               |                    | Ambiente                        |                    | Ambiente                      |                    |
| Durata delle emissioni (h/d)             | Secondo esigenze                  |                    | Secondo esigenze                  |                    | Secondo esigenze                |                    | Secondo esigenze              |                    |
| Frequenza nelle 24 h.                    | Discontinua                       |                    | Discontinua                       |                    | Discontinua                     |                    | Discontinua                   |                    |
| provenienza emissioni                    | Generatore di calore a gas Metano |                    | Generatore di calore a gas Metano |                    | Abbattitore polveri             |                    | Abbattitore polveri           |                    |
| Tipo di abbattimento                     |                                   |                    |                                   |                    | A maniche                       |                    | A ciclone                     |                    |
| <i>inquinanti</i>                        | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )     | flusso massa (g/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )     | flusso massa (g/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )   | flusso massa (g/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> ) | flusso massa (g/h) |
| Polveri                                  | 0,4                               |                    | 0,4                               |                    |                                 |                    |                               |                    |
| Polveri di cui Cromo                     |                                   |                    |                                   |                    | 10<br>1                         | 110<br>11          | 10<br>1                       | 90<br>9            |
| NOx                                      | 40                                | 68,0               | 40                                | 80,0               |                                 |                    |                               |                    |

**ALLEGATO - Schema emissioni –**

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE DITTA: Manifattura Artigiana Partenio s.r.l.           |
| ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli                        |
| SEDE STABILIMENTO: via Consolazione n. 38 del Comune di Solofra (AV) |

| valori misurati                          |            | E5                        |                    | E6                        |                    | E7                        |                    | E8                 |                    |
|------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| altezza dal piano campagna (m)           |            | 12                        |                    | 12                        |                    | 12                        |                    | 12                 |                    |
| altezza dal colmo (m)                    |            | > 1                       |                    | > 1                       |                    | > 1                       |                    | > 1                |                    |
| Direzione del flusso allo sbocco         |            | Verticale                 |                    | Verticale                 |                    | Verticale                 |                    | Verticale          |                    |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )    |            | 0,5                       |                    | 0,5                       |                    | 0,5                       |                    | 0,5                |                    |
| portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h) |            | 19.000                    |                    | 19.000                    |                    | 19.000                    |                    | 19.000             |                    |
| temperatura (°C)                         |            | Ambiente                  |                    | Ambiente                  |                    | Ambiente                  |                    | Ambiente           |                    |
| Durata delle emissioni (h/d)             |            | Secondo esigenze          |                    | Secondo esigenze          |                    | Secondo esigenze          |                    | Secondo esigenze   |                    |
| Frequenza nelle 24 h.                    |            | Discontinua               |                    | Discontinua               |                    | Discontinua               |                    | Discontinua        |                    |
| provenienza emissioni                    |            | Spruzzo a 3 cab. Cabina 1 |                    | Spruzzo a 3 cab. Cabina 2 |                    | Spruzzo a 3 cab. Cabina 3 |                    | Spruzzo a 1 cabina |                    |
| Tipo di abbattimento                     |            | Ad umido                  |                    | Ad umido                  |                    | Ad umido                  |                    | Ad umido           |                    |
| inquinanti                               |            | conc.ne (mg/Nm³)          | flusso massa (g/h) | conc.ne (mg/Nm3)          | flusso massa (g/h) | conc.ne (mg/Nm3)          | flusso massa (g/h) | conc.ne (mg/Nm3)   | flusso massa (g/h) |
| Residuo secco                            |            | 10                        | 190                | 10                        | 190                | 10                        | 190                | 10                 | 190                |
| S.O.V.                                   | Classe II  | 5                         | 95                 | 5                         | 95                 | 5                         | 95                 | 5                  | 95                 |
|                                          | Classe III | 7                         | 133                | 7                         | 133                | 7                         | 133                | 7                  | 133                |
|                                          | Clase IV   | 10                        | 190                | 10                        | 190                | 10                        | 190                | 10                 | 190                |
|                                          | Classe V   | 15                        | 285                | 15                        | 285                | 15                        | 285                | 15                 | 285                |

**ALLEGATO - Schema emissioni -**