



*Giunta Regionale della Campania  
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente  
Disinquinamento, Protezione Civile  
Avellino*

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE DITTA: G.V. Company s.r.l.                         |
| ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli                    |
| SEDE STABILIMENTO: via Celentane n.11 del Comune di Solofra (AV) |

| valori misurati                           | E1                                        |                     | E2                                        |                     | E3                                 |                     | E4                                 |                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| altezza dal piano campagna (m)            | 16                                        |                     | 16                                        |                     | 16,7                               |                     | 16,7                               |                     |
| altezza dal colmo (m)                     | 2,5                                       |                     | 2,8                                       |                     | 3,2                                |                     | 3,2                                |                     |
| Direzione del flusso allo sbocco          | Verticale                                 |                     | Verticale                                 |                     | Verticale                          |                     | Verticale                          |                     |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )     | 0,28                                      |                     | 0,38                                      |                     | 0,50                               |                     | 0,50                               |                     |
| Diametro allo sbocco (m)                  | 0,60                                      |                     | 0,70                                      |                     | 0,80                               |                     | 0,80                               |                     |
| portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h)  | 13.104                                    |                     | 3.420                                     |                     | 15.300                             |                     | 13.500                             |                     |
| Velocità allo sbocco (m/s)                | 13,0                                      |                     | 2,5                                       |                     | 8,5                                |                     | 7,5                                |                     |
| temperatura (°C)                          | Ambiente                                  |                     | 115                                       |                     | Ambiente                           |                     | Ambiente                           |                     |
| Durata delle emissioni (h/d)              | 8 - unica                                 |                     | 8 - discontinua                           |                     | 4 - unica                          |                     | 4 - unica                          |                     |
| provenienza emissioni                     | Abbattitore polveri (lavorazione a secco) |                     | Impianto termico (produzione acqua calda) |                     | Cabina di spruzzo n.1 ed esaustore |                     | Cabina di spruzzo n.2 ed esaustore |                     |
| Tipo di abbattimento                      | Ciclone                                   |                     | =====                                     |                     | Ad acqua                           |                     | Ad acqua                           |                     |
| <i>inquinanti</i>                         | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )             | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )             | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )      | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )      | flusso massa (Kg/h) |
| <b>Polveri totali</b>                     | 4,15                                      | 0,054               | < 0,5                                     | < 0,01              | 1,1                                | 0,017               | 1,5                                | 0,02                |
| <b>S.O.V. totali (classi II, III, IV)</b> |                                           |                     |                                           |                     | 11,7                               | 0,18                | 12,3                               | 0,17                |
| Biossido di Azoto (NO <sub>2</sub> )      |                                           |                     | 124,5                                     |                     |                                    |                     |                                    |                     |
| Biossido di Zolfo (SO <sub>2</sub> )      |                                           |                     | < 0,5                                     |                     |                                    |                     |                                    |                     |

**ALLEGATO - Schema emissioni –**

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE DITTA: G.V. Company s.r.l                          |
| ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli                    |
| SEDE STABILIMENTO: via Celentane n.11 del Comune di Solofra (AV) |

| valori misurati                           | E5                                 |                     | E6                                       |                     | E7                              |                     | E8                              |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| altezza dal piano campagna (m)            | 16,7                               |                     | 15,7                                     |                     | 15,7                            |                     | 15,7                            |                     |
| altezza dal colmo (m)                     | 3,2                                |                     | 2,2                                      |                     | 2,2                             |                     | 2,2                             |                     |
| Direzione del flusso allo sbocco          | Verticale                          |                     | Verticale                                |                     | Verticale                       |                     | Verticale                       |                     |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )     | 0,50                               |                     | 0,049                                    |                     | 0,049                           |                     | 0,049                           |                     |
| Diametro allo sbocco (m)                  | 0,80                               |                     | 0,25                                     |                     | 0,25                            |                     | 0,25                            |                     |
| portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h)  | 13.500                             |                     | 705                                      |                     |                                 |                     |                                 |                     |
| Velocità allo sbocco (m/s)                | 7,5                                |                     | 4,0                                      |                     |                                 |                     |                                 |                     |
| temperatura (°C)                          | Ambiente                           |                     | 130                                      |                     |                                 |                     |                                 |                     |
| Durata delle emissioni (h/d)              | 4 - unica                          |                     | 4 - unica                                |                     |                                 |                     |                                 |                     |
| provenienza emissioni                     | Cabina di spruzzo n.2 ed esaustore |                     | Impianto termico (produzione aria calda) |                     | Ricambio aria essiccatoio pelli |                     | Ricambio aria essiccatoio pelli |                     |
| Tipo di abbattimento                      | Ad acqua                           |                     |                                          |                     |                                 |                     |                                 |                     |
| <i>inquinanti</i>                         | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )      | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )            | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )   | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )   | flusso massa (Kg/h) |
| <b>Polveri totali</b>                     | 1,5                                | 0,02                | < 0,5                                    | < 0,01              |                                 | < 0,01              |                                 | < 0,01              |
| <b>S.O.V. totali (classi II, III, IV)</b> | 12,3                               | 0,17                |                                          |                     |                                 |                     |                                 |                     |
| Biossido di Azoto (NO <sub>2</sub> )      |                                    |                     | 144,3                                    |                     |                                 |                     |                                 |                     |
| Biossido di Zolfo (SO <sub>2</sub> )      |                                    |                     | < 0,5                                    |                     |                                 |                     |                                 |                     |

**ALLEGATO** - Schema emissioni –

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE DITTA: G.V. Company s.r.l                          |
| ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli                    |
| SEDE STABILIMENTO: via Celentane n.11 del Comune di Solofra (AV) |

| valori misurati                       | E9                              | E10                             | E11                             | E12                             |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| altezza dal piano campagna (m)        | 15,7                            | 15,7                            | 15,7                            | 15,7                            |
| altezza dal colmo (m)                 | 2,2                             | 2,2                             | 2,2                             | 2,2                             |
| Direzione del flusso allo sbocco      | Verticale                       | Verticale                       | Verticale                       | Verticale                       |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> ) | 0,049                           | 0,049                           | 0,049                           | 0,049                           |
| Diametro allo sbocco (m)              | 0,25                            | 0,25                            | 0,25                            | 0,25                            |
| provenienza emissioni                 | Ricambio aria essiccatoio pelli | Ricambio aria essiccatoio pelli | Ricambio aria essiccatoio pelli | Ricambio aria essiccatoio pelli |
| Inquinanti                            | Flusso di massa (Kg/h)          |                                 |                                 |                                 |
| S.O.V. totali                         | < 0,01                          |                                 |                                 |                                 |

| valori misurati                       | Punto di emissione                        |                        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                                       | E13                                       |                        |
| altezza dal piano campagna (m)        | 16                                        |                        |
| altezza dal colmo (m)                 | 2,5                                       |                        |
| Direzione del flusso allo sbocco      | Verticale                                 |                        |
| Sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> ) | 0,28                                      |                        |
| Diametro allo sbocco (m)              | 0,60                                      |                        |
| Temperatura allo sbocco (C°)          | Ambiente                                  |                        |
| Portata (m <sup>3</sup> /s)           | 13.104                                    |                        |
| Velocità allo sbocco (m/s)            | 10,0                                      |                        |
| Durata delle emissioni (h/giorno)     | 8 – unica                                 |                        |
| Provenienza delle emissioni           | Abbattitore polveri (lavorazione a secco) |                        |
| Tipo di abbattimento                  | Ciclone                                   |                        |
| Inquinanti                            | Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> )      | Flusso di massa (Kg/h) |
| Polveri totali                        | 3,50                                      | 0,045                  |