



Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: Arena Angelo
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Nuova Asi – I Trav.sa n. 4 del Comune di Solofra (AV)

Valori misurati	E1		E2		E3		E4	
altezza dal piano campagna (m)	13		=====		13		13	
altezza dal colmo (m)	> 1		=====		> 1		> 1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,045		0,03		0,5		0,5	
portata normalizzata (m ³ /h)	1.700		300		19.000		19.000	
temperatura (°C)	140		60		Ambiente		Ambiente	
Durata delle emissioni (h/d)	Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze	
Frequenza nelle 24 h	Discontinua		Discontinua		Discontinua		Discontinua	
provenienza emissioni	Generatore di calore a Gas Metano		Essiccatoio rotante		Spruzzo cabina 1 Piano primo		Spruzzo cabina 2 Piano primo	
Tipo di abbattimento	=====		=====		Ad umido		Ad umido	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
Polveri	0,4		0,4	0,12				
NOx	40	68	40	12				
S.O.V.	Classe II				5	95	5	95
	Classe III				10	190	10	190
	Classe IV				20	380	20	380
	Classe V				31	589	31	589
Residuo secco					10	190	10	190

ALLEGATO - Schema emissioni –

DENOMINAZIONE DITTA: Arena Angelo
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Nuova Asi – I Trav.sa n. 4 del Comune di Solofra (AV)

valori misurati	E5		E6		E7	
altezza dal piano campagna (m)	=====		=====		13	
altezza dal colmo (m)	=====		=====		> 1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	1,13		0,03		0,13	
portata normalizzata (m ³ /h)	120.00		300		10.000	
temperatura (°C)	Ambiente		60		Ambiente	
Durata delle emissioni (h/d)	Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze	
Frequenza nelle 24 h	Discontinua		Discontinua		Discontinua	
provenienza emissioni	Impianto di essiccazione verniciatura		Essiccatoio rotante		Cabina di spruzzatura manuale Piano secondo	
Tipo di abbattimento	=====		=====		Ad umido	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
Polveri			0,4	0,12		
NOx			40	12		
S.O.V.	Classe II				5	50
	Classe III				10	100
	Classe IV				20	200
	Classe V				31	310
S.O.V. totali	2,1	252				
Residuo secco	1	120			1,5	15

ALLEGATO - Schema emissioni –