



*Giunta Regionale della Campania*  
*Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente*  
*Disinquinamento, Protezione Civile*  
*Avellino*

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE DITTA: Deviconcia di De Vita Giuseppina & C. s.n.c. |
| ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli                     |
| SEDE STABILIMENTO: via Selvapiana n. 6 del Comune di Solofra(AV)  |

| Punti di prelievo                        | E1<br>Valori misurati                |                     | E2<br>Valori misurati              |                        | E3<br>Valori misurati              |                     | E4<br>Valori misurati              |                     | E5<br>Valori misurati         |                     |
|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| altezza dal piano campagna (m)           | 12                                   |                     | 13                                 |                        | 13                                 |                     | 13                                 |                     | 12                            |                     |
| altezza dal colmo (m)                    | 1                                    |                     | 1                                  |                        | 1                                  |                     | 1                                  |                     | 1                             |                     |
| Direzione del flusso allo sbocco         | Verticale                            |                     | Verticale                          |                        | Verticale                          |                     | Verticale                          |                     | Verticale                     |                     |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )    | 0,049                                |                     | 0,2850                             |                        | 0,2850                             |                     | 0,2850                             |                     | 0,5024                        |                     |
| Diametro allo sbocco (m)                 | 0,250                                |                     | 0,600                              |                        | 0,600                              |                     | 0,600                              |                     | 0,80                          |                     |
| portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h) | 1.980                                |                     | 9.500                              |                        | 9.500                              |                     | 9.500                              |                     | 17.500                        |                     |
| Velocità allo sbocco (m/s)               | 11,22                                |                     | 8,85                               |                        | 9,26                               |                     | 9,26                               |                     | 9,7                           |                     |
| temperatura (°C)                         | 165                                  |                     | Ambiente                           |                        | Ambiente                           |                     | Ambiente                           |                     | Ambiente                      |                     |
| Durata delle emissioni (h/d)             | Discontinua                          |                     | Discontinua                        |                        | Discontinua                        |                     | Discontinua                        |                     | Discontinua                   |                     |
| provenienza emissioni                    | Impianto termico alimentato a metano |                     | Cabina spruzzo                     |                        | Cabina spruzzo                     |                     | Cabina spruzzo                     |                     | Rifinitura pelli              |                     |
| Potenza termica                          | 970.000 Kcal/h                       |                     |                                    |                        |                                    |                     |                                    |                     |                               |                     |
| Tipo di abbattimento                     |                                      |                     | Ad acqua con ugelli pulverizzatori |                        | Ad acqua con ugelli pulverizzatori |                     | Ad acqua con ugelli pulverizzatori |                     | A ciclone                     |                     |
| <i>inquinanti</i>                        | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )        | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )      | flusso massa (Kg/h)    | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )      | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )      | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> ) | flusso massa (Kg/h) |
| CO                                       | 28,50                                |                     |                                    |                        |                                    |                     |                                    |                     |                               |                     |
| NOx                                      | 50,00                                |                     |                                    |                        |                                    |                     |                                    |                     |                               |                     |
| Polveri (pigmenti)                       |                                      |                     | 1,0                                | 9,5 x 10 <sup>-3</sup> | 1,1                                | 0,010               | 1,2                                | 0,0114              |                               |                     |
| Polveri                                  |                                      |                     |                                    |                        |                                    |                     |                                    |                     | 1,2                           | 0,021               |

**ALLEGATO - Schema emissioni -**

DENOMINAZIONE DITTA: Deviconcia di De Vita Giuseppina& C. s.n.c.

ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli

SEDE STABILIMENTO: via Selvapiana n. 6 del Comune di Solofra(AV)

| Punti di prelievo                        | E6<br>Valori misurati              |                     | E7<br>Valori misurati              |                     | E8<br>Valori stimati          |                     | E9<br>Valori stimati               |                        | E10<br>Valori stimati         |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| altezza dal piano campagna (m)           | 13                                 |                     | 13                                 |                     | 13                            |                     | 13                                 |                        | 12                            |                     |
| altezza dal colmo (m)                    | 1                                  |                     | 1                                  |                     | 1                             |                     | 1                                  |                        | 1                             |                     |
| Direzione del flusso allo sbocco         | Verticale                          |                     | Verticale                          |                     | Verticale                     |                     | Verticale                          |                        | Verticale                     |                     |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )    | 0,2826                             |                     | 0,2826                             |                     | 0,049                         |                     | 0,1962                             |                        | 0,049                         |                     |
| Diametro allo sbocco (m)                 | 0,600                              |                     | 0,600                              |                     | 0,250                         |                     | 0,500                              |                        | 0,250                         |                     |
| portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h) | 9.450                              |                     | 9.450                              |                     | 1.950                         |                     | 8.000                              |                        | 1.950                         |                     |
| Velocità allo sbocco (m/s)               | 9,3                                |                     | 9,3                                |                     | 11,0                          |                     | 11,3                               |                        | 11,05                         |                     |
| temperatura (°C)                         | Ambiente                           |                     | Ambiente                           |                     | 185                           |                     | Ambiente                           |                        | 80                            |                     |
| Durata delle emissioni (h/d)             | Discontinua                        |                     | Discontinua                        |                     | Discontinua                   |                     | Discontinua                        |                        | Discontinua                   |                     |
| provenienza emissioni                    | Cabina spruzzo                     |                     | Cabina spruzzo                     |                     | Impianto termico              |                     | Cabina spruzzo                     |                        | N° 2 essiccatoi               |                     |
| Potenza termica                          |                                    |                     |                                    |                     | 1.200.000 Kcal/h              |                     |                                    |                        |                               |                     |
| Tipo di abbattimento                     | Ad acqua con ugelli pulverizzatori |                     | Ad acqua con ugelli pulverizzatori |                     |                               |                     | Ad acqua con ugelli pulverizzatori |                        |                               |                     |
| <i>inquinanti</i>                        | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )      | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )      | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> ) | flusso massa (Kg/h) | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )      | flusso massa (Kg/h)    | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> ) | flusso massa (Kg/h) |
| CO                                       |                                    |                     |                                    |                     | 85                            |                     |                                    |                        | 75                            |                     |
| NOx                                      |                                    |                     |                                    |                     | 90                            |                     |                                    |                        | 85                            |                     |
| Polveri (pigmenti)                       | 1,1                                | 0,010               |                                    |                     |                               |                     |                                    |                        |                               |                     |
| Polveri                                  |                                    |                     | 1,1                                | 0,0176              |                               |                     | 1.1                                | 8,8 x 10 <sup>-3</sup> |                               |                     |

## ALLEGATO - Schema emissioni -

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE DITTA: Deviconcia di De Vita Giuseppina & C. s.n.c. |
| ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli                     |
| SEDE STABILIMENTO: via Selvapiana n. 6 del Comune di Solofra(AV)  |

| Punti di prelievo                        | E11<br>Valori stimati              |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| altezza dal piano campagna (m)           | 13                                 |                     |
| altezza dal colmo (m)                    | 1                                  |                     |
| Direzione del flusso allo sbocco         | Verticale                          |                     |
| sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )    | 0,049                              |                     |
| Diametro allo sbocco (m)                 | 0,250                              |                     |
| portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h) | 1.950                              |                     |
| Velocità allo sbocco (m/s)               | 11,0                               |                     |
| temperatura (°C)                         | 80                                 |                     |
| Durata delle emissioni (h/d)             | Discontinua                        |                     |
| provenienza emissioni                    | N° 3 essiccatoi                    |                     |
| Potenza termica                          | N° 3 x 40.000 Kcal/h               |                     |
| Tipo di abbattimento                     | Ad acqua con ugelli pulverizzatori |                     |
| <i>inquinanti</i>                        | conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )      | flusso massa (Kg/h) |
| CO                                       | 75                                 |                     |
| NOx                                      | 85                                 |                     |

**ALLEGATO - Schema emissioni -**