


Comune di Campora (Sa)



RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN VITO

P.S.R. 2007/2013 Regione Campania

Misura 323 "Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale"


PERIZIA DI VARIANTE



Committente: Comune di Campora

Immobile: Cappella di San Vito

Elaborati: Quadro di raffronto



Progettista: **Studio tecnico di progettazione architetto Raioia Marco**

Via Angelo Rubino, 222
Tel. 347/7424787
P.I. 03965240652
e-mail: marco.raioia@alice.it
84078 Vallo della Lucania (SA)

Data: Marzo 2012

3

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 AP01	Fornitura e posa di corpo illuminante Tipo Disano 1295 Onnda 1-luce diretta indiretta Disano 1295 IMTS150 CNR-Largento sabbiato	---	11,00	11,00	237,76	---	2'615,36	2'615,36		
2 AP02	Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per esterno montaggio a muro tipo lanterna o similari completo di lambeda	---	2,00	2,00	190,00	---	380,00	380,00		
3 AP04	Farreti con snodo per fissaggio a muro completi di lambeda	---	2,00	2,00	78,80	---	157,60	157,60		
4 E.07.060.050 a.	Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici tipo premiscelato in sacchi da 36,4 l/cand., a base di argilla espansa idrorepellente (as ... a sottofondo, impiastato con acqua, sieso, battuto, spianato e lisciato, in opera Per posa a fresco di pavimenti ceramici	1'131,00	497,25	-633,75	3,42	3'868,02	1'700,60	2'167,42	-56,034	
5 E.07.080.010 a.	Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la superficie nella Zincorete per posa di massi di sottofondo	75,40	68,75	-6,65	1,49	112,35	102,44	9,91	-8,821	
6 E.10.030.040 a.	Isolamento termico portante strutturale per tetti in legno o acciaio composto da pannelli sandwich composti da nucleo centrale in polistirene espanso estruso con sola aria nelle ce ... abete, entrambe incolate con leganti resistenti all'umidità delle dimensioni di 2400x1200 mm spessore 60 mm (10+40+10)	110,58	110,58	---	63,39	7'009,67	7'009,67			
7 E.11.020.010 b.	Orditura di ietti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resinotrichiche secondo le nor ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita Con schema statico complesso (travi rettilinei, strutture curvilinee)	10,20	10,20	---	1'252,01	12'770,50	12'770,50			
8 E.11.020.020 a.	Tavole in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio dei manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura ... reso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Tavole in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura	4,42	4,42	---	766,81	3'389,30	3'389,30			
9 E.11.070.040 h.	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso cicogne di sostegno in rame da 8/10 antitacco									
	A R R I P O R T A R E							3'152,96	2'177,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		VARIANZA %6
		Progetto	Varianze	variazioni		Progetto	Varianze	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							3'152,96	2'177,33	
10	sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera); in rame da 8/10 anticon-	32,40	32,40	---	29,95	970,38	970,38			
E.11.070.050										
a	Sommario m	---	18,00	18,00	48,82	---	878,76	878,76		
11	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera									
E.11.070.120	finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in rame da 8/10 anticon-	24,30	24,30	---	26,13	634,96	634,96			
a	Sommario m									
12	Manto prefabbricato per stinto di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-									
E.12.010.100	polimerico plastometrica, flessibilità -10 °C, del peso di circa 3,4 kg, armata con vel ... uninito gofrata,	110,58	110,58	---	13,07	1'445,28	1'445,28			
a	applicata a fiamma su esistente piano di posa con giunti sovrapposti di 7 cm superficie colore									
	naturale									
	Sommario m²									
13	Barriera vapore costituita da un foglio di polietilene estruso, posato a secco e sigillato sui sormonti									
E.12.050.030	con mastro biadesivo: spessore 0,3 mm, colore nero	110,58	110,58	---	3,28	362,70	362,70			
a	Sommario m²									
14	Treatmento per pavimentazioni in colto eseguito mediante lavaggio a fondo con acido lampionato,									
E.13.050.020	successivo passaggio di impregnante e stenditura a mano a più mani di cera in pasta fino a totale	75,40	26,40	-49,00	7,06	532,32	186,38		345,94	-64,987
a	assorbimento e successiva lucidatura a panno Treatmento per pavimentazioni in colto									
	Sommario m²									
15	Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale da eseguirsi all'interno con									
E.13.110.010	sicurezza di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di ... onere e magistero per	---	42,35	42,35	8,07	---	341,76	341,76		
a	la fornitura del materiale e per l'esecuzione del lavoro ad opera d'arte per uno spessore di 20 cm									
	Sommario m²									
16	Pavimento industriale a spolvero eseguito con calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 25 N/mm²,									
E.13.110.030	lavorabilità S3, spolvero con miscela di 3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ... 10,5 cm,	---	42,35	42,35	0,42	---	17,79	17,79		
a	successivamente sigillati con resine bituminose sovrapprezzo per coloritura grigio scuro con impiego									
	di ossidi									
	Sommario m²									
17	Pavimento in resine polietilene, autolubrificante bicomponente da miscelare al momento dell'uso,									
E.13.110.070	resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di ... e	---	42,35	42,35	39,14	---	1'657,58	1'657,58		
a	caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali									
	spessore 3 mm									
	Sommario m²									
18	Articciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'idratura									
E.16.020.003	dell'intonaco da fare e rinforzare in superficie le murature con uno strato protettivo Articciatura di	31,10	31,10	---	2,68	83,35	83,35			
a	murature spicconate o nuove con malta di calce e pozzolana									
	Sommario m²									
	A R I P O R T A R E							6'048,85	2'523,27	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		VARIANZA %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							6'048,85	2'523,27	
19 E.16.020.050 c	Infonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, stesso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, ri ... frattazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per interni su pareti verticali con malta idraulica Sommano m²	79,55	79,55	---	15,35	1'221,09	1'221,09			
20 E.16.020.140 b	Strato finale di infonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: con colla di malta di calce e sabbia, rifinita alla spugna Sommano m²	37,50	37,50	---	6,40	240,00	240,00			
21 E.18.010.010 a	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più parti, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mo ... ibuite e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera esclusa verniciatura: di castagno Sommano m²	9,70	9,70	---	442,38	4'291,09	4'291,09			
22 E.18.030.040 a	Invertriale esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con o senza sopralluce fisso o apribile ad una o più ante. Costituite da: controlaio a murare completo di zanche ... 10 mm; riglielli fermavetro del tipo a scatto; guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. Per superfici fino a 3.00 m² Sommano m²	6,60	6,60	---	251,30	1'658,58	1'658,58			
23 E.18.080.080 a	Invertriale fisse interne per sopralluce costituite da : - controlaio a murare completo di zanche per fissaggio a muro realizzato in lamiera di acciaio; - telaio fisso comprese ... 0 °C, verniciatura finale con smalto scuri - lucido data elettrostaticamente a forno a 150°C Per superfici fino a 3,00 m² Sommano m²	0,60	---	-0,60	151,71	91,03	---		91,03	-100,000
24 E.18.130.110 a	Imbottito o succielo di legname armato con liste di legno di spessore cm 2 per rivestimento di squarci e succielli, liscio, in tavole di abete, di spessore non inferiore a mm 25 dato in opera compreso, ferramenta Armato a telaio con liste di abete Sommano m²	20,30	20,30	---	74,11	1'504,43	1'504,43			
25 E.19.010.070 c	Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadrato od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferriate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali inferriate fisse o mobili co ... ti o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee dritte Sommano kg	---	342,00	342,00	4,98	---	1'703,16	1'703,16		
26 E.20.010.140 a	crystallo di sicurezza stratificato blindato, a norma UNI EN 9186: spessore 18/19 mm Sommano m²	0,60	---	-0,60	129,51	77,71	---		77,71	-100,000
27 E.20.010.170 d	Compensato alle lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, poste in opera su infissi o telai in legno e metallici con: guarnizioni in neoprene o in pvc Sommano m	1,80	---	-1,80	0,09	0,16	---		0,16	-100,000
28 E.20.020.010	Vetrata isolante composta da due lastre di vetro float incolore, lastra interna e lastra esterna, spessore nominale 4 mm, unite al perimetro da intercaltare in metallo sigillato all ... in legno o metallici									
A R I P O R T A R E								7'752,01	2'692,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							7.752,01	2.692,17	
a.	compreso sfridi, tagli e sigillanti silicomici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapedine lastre 6 mm Sommano m²	6,60	6,60	---	44,29	292,31	292,31			
29	Tinteggiatura a calce di superfici escluse la preparazione delle stesse. Su superfici esterne E.21.020.020 imprimitura ad una mano eseguita a pennello Sommano m²	263,60	263,60	---	1,99	524,56	524,56			
30	Tinteggiatura a calce di superfici escluse la preparazione delle stesse. Su superfici esterne per ogni E.21.020.020 strato a coprire eseguito a pennello Sommano m²	527,20	527,20	---	2,73	1.439,26	1.439,26			
31	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, escluse la preparazione delle stesse. Su E.21.020.040 superfici interne con idropittura trasparente e idrorepellente Sommano m²	231,64	231,64	---	5,21	1.206,84	1.206,84			
32	Verniciatura trasparente, a due mani, su superfici in legno già preparate: trasparente brillante E.21.040.060 sinetica Sommano m²	9,10	9,10	---	4,18	38,04	38,04			
33	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: E.21.040.070 antiruggine al cromo di piombo o di zinco Sommano m²	---	12,00	12,00	4,72	---	56,64	56,64		
34	Verniciatura con smalto oleosinietico brillante, bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a E.21.040.090 metro lineare, a due mani a coprire: fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale Sommano m	---	12,00	12,00	8,10	---	97,20	97,20		
35	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare E.21.040.110 il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosinietico brillante Sommano m²	9,70	9,70	---	9,46	91,76	91,76			
36	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a m² 16 completo di: -sistema di L.01.010.130 distribuzione con eventuali opere in tracce su murature: -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... uti a regola d'arte Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore corrugato leggero Sommano cad	---	15,00	15,00	24,00	---	1.995,00	1.995,00		
37	Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a m² 16 completo di: -sistema di distribuzione L.01.010.190 con eventuali opere in tracce su murature: -conduttori del tipo H07V-K o N07 ... are l'opera compiuta a regola d'arte Per punto presa bivalente 10/16A Punto presa bivalente 10/16A con corrugato leggero Sommano cad	---	6,00	6,00	69,77	---	1.046,55	1.046,55		
38	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali L.01.020.010 opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezioni ... nere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 1,5 mm²+ T in tubo corrugato pesante di PVC Sommano cad	---	6,00	6,00	21,66	---	189,96	189,96		
	A R I P O R T A R E							9.190,81	2.692,17	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variane	variazioni		Progetto	Variane	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							9'190,81	2'692,17	
39 L.01.020.010 d	Impianto elettrico per dorsali in civili abitazione completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura -conduttori del tipo H07V-K o N07V-K di sezione ... onere compreso per dare l'opera completa a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 6 mm ² T in tubo corrugato pesante di PVC	---	60,00	60,00	9,05 87,1 9,11 9,43	---	541,80 522,60 455,50 424,50	541,80 522,60 455,50 424,50		
40 L.01.040.020 f	tipo da incasso: unipolare, tipo dimmer per regolazione luminosità, max 500 W, serie co	---	---	---	10,34	31,02	---	---	31,02	-100,000
41 L.01.040.030 b	tipo da parete: unipolare 10 A in custodia IP 55	2,00	---	-2,00	7,03	14,06	---	---	14,06	-100,000
42 L.01.040.030 d	tipo da parete: unipolare 16 A in custodia IP 55 con pressacavo	2,00	---	-2,00	12,46	24,92	---	---	24,92	-100,000
43 L.01.050.010 f	tipo da parete: 2P+T 10÷16 A bipasso in custodia IP 55	6,00	---	-6,00	9,95	59,70	---	---	59,70	-100,000
44 L.01.055.010 a	Canalina in pvc completa di coperchio, dei raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari: per battiscopa, 20x90 mm	90,00	---	-90,00	8,88	799,20	---	---	799,20	-100,000
45 L.01.070.020 c	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60898 (CEI 23-3 quarta edizione), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche ... o elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P", correnti nominali: "In" (Ta=30°C); n. moduli "n" 1P;	4,00	---	-4,00	22,15	88,60	---	---	88,60	-100,000
46 L.01.080.010 g	Fornitura e posa in opera di contattore, conforme alle norme CEI EN 60947-4-1), con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale di isolamento: 250/400V a.c. ... i contatto; alimentazione bobina "Vn", "In" (circuito di potenza "Vn", n. moduli "n" 2NO+2NC; 230V; 20 A; 250V; 2 moduli	2,00	---	-2,00	50,63	101,26	---	---	101,26	-100,000
47 L.01.080.060 d	Fornitura e posa in opera di gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile costituito da: sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche ... lettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; correnti nominali: "In" (Ta=30°C); n. moduli "n" 2P+2NP; In=6÷32A; 8m	2,00	---	-2,00	142,67	285,34	---	---	285,34	-100,000
48 L.01.090.070 a	Fornitura e posa in opera di quadri modulari da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiati con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello ... attura a chiave, conforme alle norme CEI 23-48 IEC 670 e CEI EN 60439 Quadri modulari a parete da 12 moduli mm 300x300x90									
	A R I P O R T A R E							10'204,11	4'096,27	

COMMITTENTE: Comune di Campora

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		VARIANZA %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							10'204,11	4'096,27	
49	Lampade fluorescenti, tipo compatte con diametro 15 mm, attacco 2G 11, starter separato 36 W, lunghezza 415 mm	Sommario cad	1,00	--	-1,00	59,18	59,18	--	59,18	-100,000
L.03.020.080										
c		Sommario cad	13,00	--	-13,00	7,73	100,49	--	100,49	-100,000
50	Reattori per lampade fluorescenti standard e/o ad alta efficienza con starter, 230 V-50 Hz fino a 40 W	Sommario cad	13,00	--	-13,00	8,76	113,88	--	113,88	-100,000
L.03.020.150										
a		Sommario cad	13,00	--	-13,00			--		
51	Apparecchio di illuminazione a sistema modulare a luce indiretta mono o bilingua, installato a parete, corpo e staffa in alluminio estruso verniciato, schermo lamellare in policar ... alimentato a 220 V, completo di tutti gli accessori di finitura e collegamento elettrico per lampade fluorescenti 1x36 W	Sommario cad	13,00	--	-13,00	125,59	1'632,67	--	1'632,67	-100,000
L.03.090.050										
a		Sommario cad	13,00	--	-13,00			--		
52	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo sezione nominale 10 mm²	Sommario m	75,80	--	-75,80	3,43	259,99	--	259,99	-100,000
L.05.010.010										
b		Sommario m	75,80	--	-75,80			--		
53	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 lunghezza 1,5 m	Sommario cad	1,00	--	-1,00	88,35	88,35	--	88,35	-100,000
L.05.020.010										
a		Sommario cad	1,00	--	-1,00			--		
54	Scomposizione e ricomposizione di pavimento in cotto, compresa la pulitura, l'avvicinamento al luogo del deposito e l'accantonamento del materiale riutilizzabile e la posa in opera ... so ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Scomposizione e ricomposizione di pavimento in cotto.	Sommario m2	75,40	--	-49,00	60,11	4'532,29	1'586,90	2'945,39	-64,987
NP1										
55	Eliminazione di erbe infestanti previo taglio a raso eseguito a mano o con mezzi meccanici, e di muschi e licheni con l'uso, previa approvazione della D.L., di erbicidi e/o biocidi ... preso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Eliminazione erbe infestanti e/o muschi e licheni.	Sommario m2	57,80	--	--	69,47	4'015,37	4'015,37		
NP2										
56	Scomposizione e ricomposizione di lastricato in pietra, compresa la pulitura, la ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, l'avvicinamento al luogo del deposito provvisori ... iunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti. Rimozione, rifiorazione e posa di lastricato in pietra.	Sommario m2	18,48	--	-9,40	140,58	2'597,92	1'276,47	1'321,45	-50,866
NP3										
57	Ricomposizione in situ del manto di tegole tipo antico proveniente dalla scomposizione del letto esistente, con integrazione al 50% dei coppi.	Sommario m2	110,58	--	--	62,92	6'957,69	6'957,69		
NP4										
58	Pulitura, integrazione con eventuali microstrutture eseguite in colori neutri, ed eventuale protezione									
	A R I P O R T A R E							10'204,11	10'617,67	

Num.Orl. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		VARIANZA %
		Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
		R I P O R T O						10'204,11	10'617,67	
NP5	Finale di superfici maiolicate, poste all'esterno.	Sommano m2	1,00	1,00	67,54	67,54	67,54			
59 NP6	Restauri dell'altare eseguito tramite pittura ed integrazione con eventuali stuccature delle superfici dell'intonaco, integrazione delle parti mancanti in legno, eseguite secondo ... e parti in marmo assenti, ed integrazione delle decorazioni pittoriche originali eseguite secondo il disegno esistente.	Sommano m2	11,00	11,00	276,68	3'043,48	3'043,48			
60 P.01.010.010 d	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2,00 con sostegni in pali di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Fornitura con rete metallica zincata su tubi da ponteggio	Sommano m²	45,50	45,50	16,25	739,38	739,38			
61 P.03.010.030 a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione	Sommano m²	495,20	495,20	2,87	1'421,22	1'421,22			
62 P.03.010.030 b	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°	Sommano m²/30gg	1'485,60	1'485,60	0,24	356,54	356,54			
63 P.03.010.050 a	Schematura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g 240 per m², valutata per metro quadro di telo in opera Schematura antipolvere o antisabbia	Sommano m²	495,20	495,20	1,44	713,09	713,09			
64 P.03.010.110 a	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiede e parapetti. Con caratteristiche: l ... nferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione	Sommano m	22,00	22,00	7,50	165,00	165,00			
65 P.03.010.110 b	Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli, fermapiede e parapetti. Con caratteristiche: l ... nferiore a 450 cm x 180 cm, completa di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°	Sommano m/30gg	66,00	66,00	0,25	16,50	16,50			
66 R.02.020.014 b	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttura ... tuzioni limitrofe, compresa la cernia ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in pietrame	Sommano m³	2,20	11,20	35,68	78,50	399,62	321,12		409,070
67 R.02.050.010 a	Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro	Sommano m²	74,45	74,45	4,33	322,37	322,37			
		A R I P O R T A R E						10'525,23	10'617,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		Variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							10'525,23	10'617,67	
68 R.02.050.020 a	Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia degli elementi architettonici presenti Compenso alla spicconatura degli intonaci Sommano m²	68,60	68,60	---	2,38	163,27	163,27			
69 R.02.060.130 c	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o mala cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... e. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 20,1 a 30 cm Sommano m²	75,40	75,40	---	17,61	1'327,79	1'327,79			
70 R.02.070.040 a	Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico, compresa la smuntatura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile e l'avvicinamento al luog ... o provvisorio; escluso il solo calo in basso Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico Sommano kg	2'272,40	2'272,40	---	0,24	545,38	545,38			
71 R.02.090.010 a	Rimozione totale di manto di copertura a tetto comprendente tegole o embrici, coppo o canale, pianelle o tavolato e piccola orditura in legno compreso smontaggio di converse, canal ... itura, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione totale di manto di copertura a tetto Sommano m²	130,20	130,20	---	11,89	1'548,08	1'548,08			
72 R.02.090.040 a	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuntatura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. Sommano m³	27,14	27,14	---	77,33	2'098,74	2'098,74			
73 R.02.090.040 b	Smontaggio della grossa armatura in legno di tetto, compresi ferramenta, smuntatura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile, il calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, per strutture composte quali capriate Sommano m³	2,55	2,55	---	107,07	273,03	273,03			
74 R.02.110.010 a	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controvelato, ... reso l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di superficie fino a 3 m² Sommano m²	7,20	7,20	---	7,72	55,58	55,58			
75 R.02.110.030 a	Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controvelato, smuntatura delle grappe o dei tasselli d ... Compreso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta Di superficie fino a 3 m² Sommano m²	9,70	9,70	---	7,41	71,88	71,88			
76 R.02.115.010 a	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... ico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta f Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Sommano kg	67,76	67,76	---	0,62	42,01	42,01			
	A R I P O R T A R E							10'525,23	10'617,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Varianze	variazioni		Progetto	Varianze	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							10'525,23	10'617,67	
77 R.02.140.070 a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso	2'272,40	2'272,40	—	0,02	45,45	45,45			
78 R.02.150.020 d	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... tenamente responsabile della classificazione dichiarata. Macerie edili con impurità oltre il 30% CER 17.09.04 e 17.01.07	60,70	61,24	0,54	12,29	746,00	752,64	6,64		0,890
79 R.02.150.020 p	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Legname di scarto asciutto e pulito CER 17.02.01 - 15.01.03	13,29	13,29	—	4,65	61,80	61,80			
80 R.02.150.020 s	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discarica ... oratore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata. Rifiuti da pietre o marmi non palabili CER 01.04.13	3,31	30,24	26,93	3,20	10,59	96,77	86,18		813,787
81 R.05.030.160 c	Sigillatura di distacchi con ripresa di malta. Compreso: la pulizia e la preparazione delle pareti lesionate; la stuccatura eseguita con idonea malta rispondente, quando possibile, alle caratteristiche originarie, la rifinitura finale Sigillatura di piccole lesioni su lompagni	4,00	4,00	—	2,75	11,00	11,00			
82 R.05.030.220 b	Restauri e revisione di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm, comprendente l'ispezione dell'intera superficie, la rimozione ... a, la finitura con colla di malta o a stucco romano. Misurata a metro lineare sull'intera superficie: mostre di finestre	20,50	20,50	—	37,36	765,88	765,88			
83 R.05.030.230 b	Restauri e revisione di cornici a stucco sagomata di sottogronda o cornice terminale in oggetto comprendente predisposizione del modine secondo la sagoma esistente, ispezione della ... meno secondo lo sviluppo in altezza della generatrice della cornice: per uno sviluppo della generatrice da 31 cm a 80 cm	15,21	15,21	—	104,06	1'582,75	1'582,75			
84 R.05.030.240 b	Rilasciamento di cornici marcapiani e mostre di finestre semplici per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente formazione del modine o sagome con listelli di legno, ossati ... i malta o a stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata dal fenomeno: mostre di finestre	17,30	17,30	—	50,58	875,03	875,03			
85 R.05.060.010	Rete metallica zincata portaintonaco del tipo filata o stampata, ancorata con fissaggio meccanico, compreso i tegli, lo sfido, gli oneri di sovrapposizione e quanti altro occorre per dare l'opera finita a									
	A R I P O R T A R E							10'618,05	10'617,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							10'618,05	10'617,67	
a	perfetta regola d'arte Rete metallica zincata portantonaco del tipo filata o stampata	111,20	111,20	---	1,30	144,56	144,56			
	Sommario kg									
86	Trattamento preventivo resistente ai sali per intonaci deumidificanti macroporosi, realizzato con malta premiscelata esente da cemento, a base di leganti idraulici speciali a reatt. ... (iv) e fibre sintetiche, spessore 5 mm Trattamento preventivo resistente ai sali per intonaci deumidificanti macroporosi	37,50	37,50	---	15,72	589,50	589,50			
	Sommario m²									
87	Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silicei reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo elastico ... a facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm Intonaco deumidificante macroporoso traspirante	37,50	37,50	---	38,28	1'435,50	1'435,50			
	Sommario m²									
88	Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie, comprendente l'ispezione, la spicconatura delle zone pericolanti, con ... ore a 4 m² Revisione completa di intonaci con fenomeni di degrado diffuso riguardanti fino al 30% dell'intera superficie	432,20	432,20	---	23,73	10'256,11	10'256,11			
	Sommario m²									
89	Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi architettonici a stucco distaccati dal loro supporto murario ,mediante esecuzione di fori del diametro pari a 8÷10 mm e della lun ... iniezione Consolidamento di tratti di intonaco e di elementi architettonici a stucco distaccati dal loro supporto murario	6,60	6,60	---	7,17	47,32	47,32			
	Sommario m²									
90	Parapetto laterale di protezione antiscivolo costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad intarsasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do ... fermapiEDE. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per il 1° mese o frazione	44,38	44,38	---	8,50	377,23	377,23			
	Sommario m									
91	Parapetto laterale di protezione antiscivolo costituito da aste metalliche verticali zincate, montate ad intarsasse non inferiore a cm 180 di altezza utile non inferiore a cm 100; do ... l fermapiEDE. Valutato al metro lineare di parapetto Per delimitazioni orizzontali o scale nolo per ogni mese dopo il 1°	133,14	133,14	---	1,35	179,74	179,74			
	Sommario m/30gg									
92	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... a comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	1,00	1,00	---	93,90	93,90	93,90			
	Sommario cad									
93	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere									
	S.02.020.040									
	a							10'618,05	10'617,67	
	A R I P O R T A R E									

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz %
		Progetto	Variane	variazioni		Progetto	Variane	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							10'618,05	10'617,67	
94	Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti	Sommario cad/30gg	3,00	3,00	---	60,45	181,35	181,35		
95	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	Sommario cad/30gg	9,00	9,00	---	3,11	27,99	27,99		
96	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m	Sommario cad	2,00	2,00	---	4,55	9,10	9,10		
97	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m	Sommario cad	2,00	2,00	---	3,62	7,24	7,24		
98	Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di castagno decorati, costituita da corrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad interasse di 1,5 ... eccesarie per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutata al m di lunghezza della staccionata: fino a 100 m	Sommario m²	9,10	9,10	---	22,63	205,93	205,93		
	A R I P O R T A R E									

COMMITTENTE: Comune di Campora

