



*Giunta Regionale della Campania  
Settore provinciale Ecologia Tutela Ambiente  
Disinquinamento, Protezione Civile  
Avellino*

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE DITTA: | “VIETRI ANGELO”                                       |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVA: | LAVORAZIONE PELLI                                     |
| SEDE STABILIMENTO:   | Montoro Superiore, fraz. Banzano, via Castello, n. 35 |

**ALLEGATO**  
– Schemi emissioni inquinanti –

| Parametri e valori     |                    |    | E2                            | E3                  |
|------------------------|--------------------|----|-------------------------------|---------------------|
| Altezza dal suolo      | m                  |    | 4,00                          | 4,00                |
| Altezza dal colmo      |                    |    | 1,00                          | 1,00                |
| Diametro               |                    |    | Ø 0,20                        | Ø 0,20              |
| Sezione                | m <sup>2</sup>     |    | 0,1256                        | 0,1256              |
| Temperatura            | °C                 |    | 40,00                         | 40,00               |
| Velocità               | m/s                |    | 3,32                          | 1,10                |
| Portata                | Nm <sup>3</sup> /h |    | 1.500,00                      | 1.500,00            |
| Direzione del flusso   |                    |    | Verticale                     | Verticale           |
| Durata emissioni       | h/d                |    | 3,00                          | 3,00                |
| Frequenza              | n/d                |    | Discontinua                   | Discontinua         |
| Provenienza            |                    |    | Inchiodatura                  | Produzione calore   |
| Sistema d’abbattimento |                    |    | Filtri “paint stop”           | Filtri “paint stop” |
| Impianto termico       | Alimentazione      |    | -----                         | GPL                 |
|                        | Potenzialità       | MW | -----                         | < 3,00              |
| Inquinanti             |                    |    | Conc.ne [mg/Nm <sup>3</sup> ] | Fl. massa [kg/h]    |
| Ossidi d'azoto         |                    |    | -----                         | -----               |
| Polveri totali         |                    |    | 30,00                         | 0,06                |

| Emissioni aerodisperse | E1                                   |
|------------------------|--------------------------------------|
| Provenienza            | Palissonatura, raffinatura           |
| Sistema d’abbattimento | Filtro a tessuto                     |
| Inquinanti             | Concentrazione (mg/Nm <sup>3</sup> ) |
| Polveri totali         | 20,00                                |