

Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: Interpell di Ferri e C. snc
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Sambuco n. 22 del Comune di Solofra (Av)

Valori Stimati	E1		E2		E3		E4	
altezza dal piano campagna (m)	14 c.a.		14 c.a.		14 c.a.		12	
altezza dal colmo (m)	1,4 c.a.		2 c.a.		2 c.a.		2,5	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,096		0,283		0,283		0,283	
Diametro allo sbocco (m)	0,35 c.a.		0,60 c.a.		0,60 c.a.		0,60	
portata normalizzata (m ³ /h)	1.500 c.a.		6.500 c.a.		7.500 c.a.		7.500 c.a.	
Velocità allo sbocco (m/s)	6,4 c.a.		7,0 c.a.		8,2 c.a.		8,0	
temperatura (°C)	150 c.a.		25 c.a.		25 c.a.		25	
Durata delle emissioni (h/d)	6 – 7		4 – 5		4 – 5		4 – 5	
Frequenza nelle 24 h								
provenienza emissioni	Impianto termico a gas Metano (1.000.000 Kcal/h)		Spruzzatura pelli (camino 1)		Spruzzatura pelli (camino 2)		Palissone, bottale a folonare	
Tipo di abbattimento	=====		Ad acqua		Ad acqua		A ciclone	
<i>inquinanti</i>	Conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	Conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)
Polveri e SO ₂	Ritenute normali							
NOx								
S.O.V.	Classe II		5	0,035	5	0,040		
	Classe III		40	0,260	40	0,300		
	Classe IV		70	0,455	70	0,560		
	Classe V		100	0,650	100	0,750		
NOx	200 c.a.	0,300 c.a.						
Polveri			25	0,165	25	0,190	20	0,150

ALLEGATO - Schema emissioni –