

Giunta Regionale della Campania Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente Disinguinamento, Protexione Civile Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: Da.Ma.Pel

ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli

SEDE STABILIMENTO: loc. Carpisano (foglio 1 particella 1055) del

Comune di Solofra (AV);

						ı		ı			
Valori Stimati		E1 (ex A)		E2 (ex B1)		E3 (ex B2)		E4 (ex B3)		E5 (ex EC)	
altezza dal piano campagna (m)		10		15		15		15		15	
altezza dal colmo (m)		1,5		2		2		2		1	
Direzione del flusso allo sbocco		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m²)		0,126		0,502		0,502		0,502		0,502	
Diametro allo sbocco (m)		0,40		0,80		0,80		0,80		0,80	
portata normalizzata (m³/h)		2.000		15.800		16.500		15.500		15.000	
temperatura (°C)		130		25		25		25		25	
Durata delle emissioni (h/d)		6-7		4-5		4-5		4-5		4-5	
provenienza emissioni		Impianto termico alimentato a Gas Metano (potenza termica 2.000.000 Kcal/h)		Spruzzatura pelli (cabina 1)		Spruzzatura pelli (cabina 2)		Spruzzatura pelli (cabina 3)		Palissonatura, raffinatura, bottale a folonare	
Tipo di abbattimento				Ad acqua		Ad acqua		Ad acqua		A ciclone + brichettatrice	
inquinanti		conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm³)	flusso massa (Kg/h)
Polveri e SO ₂		Ritenute normali									
Polveri				20	0,320	20	0,330	20	0,310	25	0,375
NOx		200	0,400								
				5	0,080	5	0,085	5	0,080		
	Classe II										
SOV	Classe III			40	0,640	40	0,660	40	0,620		
S.O.V.					0,640 1,120 1,600	40 70 100	0,660 1,190 1,650	40 70 100	0,620 1,120 1,550		

ALLEGATO - Schema emissioni -