



Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: Conceria NCL srl soc. Unipersonale
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: loc.tà Carpisano-zona Ind.le del Comune di Solofra (Av)

Valori Misurati	Ab	E _{s1}		E _{s2}		E _{s3}	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale	Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,283	0,441		0,441		0,441	
Velocità allo sbocco (m/s)	19,75	13,58		12,30		12,45	
portata normalizzata (m ³ /h)	18.620,70	19.951,80		18.071,20		18.291,50	
temperatura (°C)	22	22		22		22	
provenienza emissioni	Fase di palissonatura, raffinatura/ smerigliatura, spazzolatura, bottolatura a secco	Cabina di spruzzatura n.1		Cabina di spruzzatura n. 2		Cabina di spruzzatura n. 3	
Tipo di abbattimento	Superciclone, brichettatrice	Ad acqua in controcorrente		Ad acqua in controcorrente		Ad acqua in controcorrente	
	Fase fissativo	Fase copertura	Fase fissativo	Fase copertura	Fase fissativo	Fase copertura	Fase fissativo
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)
Polveri	11,65	216,93	7,50	149,64	12,72	253,79	8,10
SOV totali (classi II, III, IV e V).			16,22	323,61	7,90	157,62	11,35
Etanolo			6,40	127,69	2,85	56,86	4,10
Isobutanolo			5,32	106,14	2,30	45,89	4,20
Glicol etilenico			4,50	89,78	2,75	54,87	3,05

ALLEGATO - Schema emissioni –

DENOMINAZIONE DITTA: Conceria NCL srl soc. Unipersonale
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: loc.tà Carpisano-zona Ind.le del Comune di Solofra (Av)

Valori Misurati	E _c				E _{c2}	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale				Verticale	
sezione allo sbocco (m²)	0,441				0,127	
Diametro allo sbocco (m)						
portata normalizzata (m³/h)	18.512,80				1.857.57	
temperatura (°C)	22				110	
Velocità allo sbocco (m/s)	12,60				5,70	
provenienza emissioni	Cabina di spruzzatura n.4				Impianto termico alimentata a gas Metano	
Tipo di abbattimento	Ad acqua in controcorrente					
	Fase fissativo		Fase copertura			
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	Conc.ne (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm³)	Flusso di massa (g/h)
Polveri (pigmenti)	7,20	133,29	11,65	215,66		
SOV totali (classi II, III, IV e V).	10,20	188,82	5,75	106,44		
Etanolo	3,45	63,87	1,90	35,17		
Isobutanolo	3,85	71,27	2,05	37,95		
Glicol etilenico	2,90	53,68	1,80	33,32		
Ossidi di Azoto (NOx)					88,75	164,86

ALLEGATO - Schema emissioni –