

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.16	INTONACI				
E.16.10	OPERE COMPLEMENTARI				
E.16.10.10	Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.10.10.a	Paraspigoli in lamiera zincata	m	€ 5,04	37,8	€ 0,01
E.16.10.30	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.10.30.a	Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci	mq	€ 3,58	27,84	
E.16.20	INTONACI RUSTICI E CIVILI				
E.16.20.10	Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.20.10.a	Con malta comune di calce e sabbia	mq	€ 15,94	72,43	€ 0,02
E.16.20.10.b	Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento	mq	€ 20,74	55,67	€ 0,03
E.16.20.10.c	Con malta di cemento	mq	€ 21,79	52,99	€ 0,03
E.16.20.10.d	Con malta di calce e pozzolana	mq	€ 15,84	72,89	€ 0,02
E.16.20.10.e	Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte	mq	€ 0,63	79,11	
E.16.20.10.f	Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne	mq	€ 1,25	79,74	

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.16.20.20	Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia a 600 Kg di cemento per mc di sabbia, spruzzata su pareti preventivamente bagnate abbondantemente, compresi bagnatura della parete, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.20.20.a	Sbruffatura con malta fluida di cemento e sabbia	mq	€ 10,46	48,86	€ 0,01
E.16.20.30	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.20.30.a	Con malta comune di calce e sabbia	mq	€ 17,71	72,85	€ 0,02
E.16.20.30.b	Con malta bastarda di calce, sabbia e cemento	mq	€ 22,54	57,24	€ 0,03
E.16.20.30.c	Con malta di cemento	mq	€ 23,6	54,67	€ 0,03
E.16.20.30.d	Con malta di calce e pozzolana	mq	€ 17,62	73,22	€ 0,02
E.16.20.30.e	Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte	mq	€ 0,63	79,11	
E.16.20.30.f	Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne	mq	€ 1,25	79,74	
E.16.20.30.g	Compenso aggiuntivo per l'esecuzione dell'ultimo strato con impiego di polvere di marmo	mq	€ 3,21	31,05	
E.16.20.40	Intonaco a mezzo stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 2 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di calce spenta e 0,9 mc di polvere di marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.20.40.a	Intonaco a mezzo stucco	mq	€ 24,28	73,67	€ 0,03
E.16.20.50	Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fine di calce spenta e pozzolana tirata a frattazzo, eseguito su predisposte guide (comprese nel prezzo), rifinito con sovrastante strato di circa 5 mm di malta per stucchi, composta da 0,45 mc di				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	marmo per 1 mc di malta, perfettamente levigato con frattazzo metallico o alla pezza, compresi i ponti di servizio fino a m 4 dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.20.50.a	Intonaco a stucco	mq	€ 27,83	73,22	€ 0,03
E.16.30	INTONACI PREMISCELATI				
E.16.30.10	Intonaco per interni, costituito da gesso scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti di calce in polvere e 60 parti di gesso, perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 5 mm, per rasatura di pareti, soffitti e volte già predisposti, compresi i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.30.10.a	Intonaco pronto premiscelato	mq	€ 14,77	74,49	€ 0,02
E.16.40	INTONACI SPECIALI				
E.16.40.10	Intonaco pietrificante composto da cemento, sabbia e coloranti minerali di qualsiasi tinta, su superfici interne ed esterne, applicato su adatto sottofondo preesistente, compresi i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio, il tiro in alto e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.40.10.a	Tipo lamato	mq	€ 22,03	63,72	€ 0,03
E.16.40.10.b	Tipo spruzzato	mq	€ 18,89	61,12	€ 0,02
E.16.40.20	Intonaco fonoassorbente per soffitti e pareti, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenente l'amianto nè cristalli di silice allo stato libero, impastato preventivamente con acqua e spruzzato con speciali macchine nella densità e spessore adeguati alla riduzione della pressione sonora e al tempo di riverberazione richiesti, compresi i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.40.20.a	Spessore 6 mm	mq	€ 20,94	67,04	€ 0,03
E.16.40.20.b	Spessore 7 - 10 mm	mq	€ 24,27	65,3	€ 0,03
E.16.40.20.c	Spessore 11 - 15 mm	mq	€ 27,08	61,04	€ 0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.16.40.20.d	Compenso aggiuntivo per ogni cm di maggiore spessore oltre 15 mm	mq	€ 3,53	14,12	
E.16.40.30	Intonaco resistente al fuoco da applicare su pareti, soffitti e volte, premiscelato a base di vermiculite, leganti speciali e additivi chimici con resina di 4 Kg/mq per 1 cm di spessore, di idoneo spessore ad ottenere la resistenza REI richiesta, dato in opera a spruzzo, compresi i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.40.30.a	Su struttura in ferro, spessore minimo 2 cm, REI 120	mq	€ 20,49	31,62	€ 0,03
E.16.40.30.b	Su solaio in calcestruzzo armato con spessore di 1 cm, REI 120	mq	€ 18,69	51,61	€ 0,02
E.16.40.40	Intonaco plastico su superfici interne a base di malta resinosa, costituita da resine sintetiche in emulsione, da applicarsi su adatto sottofondo preesistente, eseguito a perfetto piano, compresi i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.40.40.a	Con granulato di quarzo applicato a spruzzo (min. 2 Kg/mq)	mq	€ 17,3	62,29	€ 0,02
E.16.40.40.b	Con polvere di quarzo a superficie striata (min 1,5 Kg/mq)	mq	€ 13,51	62,67	€ 0,02
E.16.40.40.c	Con granulato di quarzo a suoperficie graffiata (min. 2,5 Kg/mq)	mq	€ 14,35	53,64	€ 0,02
E.16.40.40.d	Con granulato di quarzo a superficie graffiata (min. 3,5 Kg/mq)	mq	€ 17,14	49,4	€ 0,02
E.16.40.40.e	Con graniglia di marmo a granulometria fine (diametro 1-2 mm) spessore intonaco circa 2 mm	mq	€ 17,2	53,7	€ 0,02
E.16.40.40.f	Con graniglia di marmo a granulometria media (diametro 2-3 mm) spessore intonaco circa 3 mm	mq	€ 18,73	49,31	€ 0,02
E.16.40.40.g	Compenso aggiuntivo per superfici esterne	mq	€ 2,87	79,13	
E.16.40.50	Intonaco decorativo in graniglia di pietra naturale impastata con malta di cemento tipo 425, sabbia e colori minerali di qualsiasi tinta, su pareti e soffitti interni ed esterni, dello spessore di 1,5-2,0 cm, da applicarsi su sottofondo adatto preesistente, compresi la sagomatura di fasce, lesene e semplici parti decorative , i ponti di servizio fino all'altezza di 4 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte				
E.16.40.50.a	Tipo lamato	mq	€ 26,83	64,12	€ 0,03

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
E.16.40.50.b	Tipo spruzzato	mq	€ 22,7	58,84	€ 0,03