

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15	INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI				
L.02.15.10	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690 V a.c., Tensione di isolamento: 690 V a.c., Corrente nominale: 160-400 A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P"; corrente nominale "In" (Ta=40 °C)				
L.02.15.10.a	Base; 3P; In=160 A	cad	€ 626,36	5,23	€ 3,05
L.02.15.10.b	Base; 3P; In=250 A	cad	€ 748,88	4,38	€ 3,64
L.02.15.10.c	Base; 3P; In=400 A	cad	€ 1176,3	2,79	€ 5,72
L.02.15.10.d	Base; 4P; In=160 A	cad	€ 770,87	5,47	€ 3,75
L.02.15.10.e	Base; 4P; In=250 A	cad	€ 956,01	4,41	€ 4,65
L.02.15.10.f	Base; 4P; In=400 A	cad	€ 1480,14	2,85	€ 7,2
L.02.15.10.g	Selettivo; 3P; In=160 A	cad	€ 956,14	3,43	€ 4,65
L.02.15.10.h	Selettivo; 3P; In=250 A	cad	€ 1071,28	3,06	€ 5,21
L.02.15.10.i	Selettivo; 3P; In=400 A	cad	€ 1449,86	2,26	€ 7,05
L.02.15.10.j	Selettivo; 4P; In=160 A	cad	€ 1100,63	3,83	€ 5,35
L.02.15.10.k	Selettivo; 4P; In=250 A	cad	€ 1289,47	3,27	€ 6,27
L.02.15.10.l	Selettivo; 4P; In=400 A	cad	€ 1768,46	2,38	€ 8,6
L.02.15.10.m	Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A	cad	€ 1182,74	2,77	€ 5,75
L.02.15.10.n	Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A	cad	€ 1297,88	2,53	€ 6,31

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.10.o	Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A	cad	€ 1663,57	1,97	€ 8,09
L.02.15.10.p	Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A	cad	€ 1335,53	3,16	€ 6,49
L.02.15.10.q	Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A	cad	€ 1516,08	2,78	€ 7,37
L.02.15.10.r	Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A	cad	€ 1975,71	2,13	€ 9,61
L.02.15.12	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 160-400A, Potere di interruzione: 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.12.a	Base;3P; In=160 A	cad	€ 823,48	3,98	€ 4,0
L.02.15.12.b	Base;3P; In=250 A	cad	€ 935,87	3,5	€ 4,55
L.02.15.12.c	Base;3P; In=400 A	cad	€ 1277,63	2,57	€ 6,21
L.02.15.12.d	Base; 4P; In=160 A	cad	€ 1054,57	4,0	€ 5,13
L.02.15.12.e	Base; 4P; In=250 A	cad	€ 1166,95	3,61	€ 5,67
L.02.15.12.f	Base; 4P; In=400 A	cad	€ 1641,35	2,57	€ 7,98
L.02.15.12.g	Selettivo; 3P; In=160 A	cad	€ 1155,1	2,84	€ 5,62
L.02.15.12.h	Selettivo; 3P; In=250 A	cad	€ 1241,72	2,64	€ 6,04
L.02.15.12.i	Selettivo; 3P; In=400 A	cad	€ 1540,14	2,13	€ 7,49
L.02.15.12.j	Selettivo; 4P; In=160 A	cad	€ 1399,1	3,01	€ 6,8
L.02.15.12.k	Selettivo; 4P; In=250 A	cad	€ 1478,31	2,85	€ 7,19
L.02.15.12.l	Selettivo; 4P; In=400 A	cad	€ 1909,4	2,21	€ 9,28

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.12.m	Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A	cad	€ 1387,25	2,36	€ 6,74
L.02.15.12.n	Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A	cad	€ 1460,01	2,24	€ 7,1
L.02.15.12.o	Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A	cad	€ 1745,55	1,88	€ 8,49
L.02.15.12.p	Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A	cad	€ 1624,74	2,59	€ 7,9
L.02.15.12.q	Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A	cad	€ 1697,53	2,48	€ 8,25
L.02.15.12.r	Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A	cad	€ 2111,12	2,0	€ 10,26
L.02.15.15	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale:160-400A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.15.a	Base; 3P; In=160 A	cad	€ 1086,94	3,02	€ 5,28
L.02.15.15.b	Base; 3P; In=250 A	cad	€ 1278,07	0,26	€ 6,21
L.02.15.15.c	Base,3P; In=400 A	cad	€ 1702,26	1,93	€ 8,28
L.02.15.15.d	Base; 4P; In=160 A	cad	€ 1364,07	3,09	€ 6,63
L.02.15.15.e	Base; 4P; In=250 A	cad	€ 1663,46	2,53	€ 8,09
L.02.15.15.f	Base; 4P; In=400 A	cad	€ 2151,66	1,96	€ 10,46
L.02.15.15.g	Selettivo; 3P; In=160 A	cad	€ 1419,48	2,31	€ 6,9
L.02.15.15.h	Selettivo; 3P; In=250 A	cad	€ 1602,77	2,04	€ 7,79
L.02.15.15.i	Selettivo; 3P; In=400 A	cad	€ 1967,53	1,67	€ 9,57
L.02.15.15.j	Selettivo; 4P; In=160 A	cad	€ 1714,11	2,46	€ 8,33

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.15.k	Selettivo; 4P; In=250 A	cad	€ 1952,69	2,16	€ 9,49
L.02.15.15.l	Selettivo; 4P; In=400 A	cad	€ 2422,49	1,74	€ 11,78
L.02.15.15.m	Protezione del guasto di terra; 3P; In=160 A	cad	€ 1656,22	1,98	€ 8,05
L.02.15.15.n	Protezione del guasto di terra; 3P; In=250 A	cad	€ 1821,1	1,8	€ 8,85
L.02.15.15.o	Protezione del guasto di terra; 3P; In=400 A	cad	€ 2172,98	1,51	€ 10,56
L.02.15.15.p	Protezione del guasto di terra; 4P; In=160 A	cad	€ 1939,78	2,17	€ 9,43
L.02.15.15.q	Protezione del guasto di terra; 4P; In=250 A	cad	€ 2170,99	1,94	€ 10,55
L.02.15.15.r	Protezione del guasto di terra; 4P; In=400 A	cad	€ 2111,12	2,0	€ 10,26
L.02.15.16	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 250-400A, Potere di interruzione: da 36 fino a100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; potere di interruzione "kA"; corrente nominale; " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.16.a	3P; 36 kA; In=250÷400 A	cad	€ 750,73	4,37	€ 3,65
L.02.15.16.b	4P; 36 kA; In=250÷400 A	cad	€ 956,01	4,41	€ 4,65
L.02.15.16.c	3P; 70 kA; In=250÷400 A	cad	€ 894,42	3,66	€ 4,35
L.02.15.16.d	4P; 70 kA; In=250÷400 A	cad	€ 1137,49	3,7	€ 5,53
L.02.15.16.e	3P; 100 kA; In=250÷400 A	cad	€ 1314,46	2,49	€ 6,39
L.02.15.16.f	4P; 100 kA; In=250÷400 A	cad	€ 1649,65	2,55	€ 8,02
L.02.15.18	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 630A, Potere di interruzione: da 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.18.a	Base; 3P; In=630 A	cad	€ 1655,15	2,55	€ 8,05
L.02.15.18.b	Base; 4P; In=630 A	cad	€ 2092,58	2,46	€ 10,17
L.02.15.18.c	Selettivo; 3P; In=630 A	cad	€ 2059,4	2,5	€ 10,01
L.02.15.18.d	Selettivo; 4P; In=630 A	cad	€ 2529,19	2,04	€ 12,3
L.02.15.18.e	Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A	cad	€ 2136,0	1,97	€ 10,38
L.02.15.18.f	Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A	cad	€ 2742,88	1,88	€ 13,33
L.02.15.20	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c.. Corrente nominale: 25÷160A, Potere di interruzione: 25 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.20.a	3P; In=25÷100 A	cad	€ 269,9	12,14	€ 1,31
L.02.15.20.b	3P; In=100 A	cad	€ 395,16	8,29	€ 1,92
L.02.15.20.c	4P; In=25÷100 A	cad	€ 367,39	11,47	€ 1,79
L.02.15.20.d	4P; In=160 A	cad	€ 536,92	7,85	€ 2,61
L.02.15.22	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 630A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.22.a	Base; 3P; In=630 A	cad	€ 2224,41	1,89	€ 10,81
L.02.15.22.b	Base; 4P; In=630 A	cad	€ 2321,02	2,22	€ 11,28
L.02.15.22.c	Selettivo; 3P; In=630 A	cad	€ 2476,84	1,7	€ 12,04
L.02.15.22.d	Selettivo; 4P; In=630 A	cad	€ 2529,19	2,04	€ 12,3

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.22.e	Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A	cad	€ 2659,2	1,58	€ 12,93
L.02.15.22.f	Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A	cad	€ 3192,43	1,61	€ 15,52
L.02.15.25	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c.. Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 630A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.25.a	Base; 3P; In=630 A	cad	€ 1771,62	2,64	€ 8,61
L.02.15.25.b	Base; 4P; In=630 A	cad	€ 2182,31	2,57	€ 10,61
L.02.15.25.c	Selettivo; 3P; In=630 A	cad	€ 2025,86	2,31	€ 9,85
L.02.15.25.d	Selettivo; 4P; In=630 A	cad	€ 2472,47	2,27	€ 12,02
L.02.15.25.e	Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A	cad	€ 2239,57	2,09	€ 10,89
L.02.15.25.f	Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A	cad	€ 2721,19	2,06	€ 13,23
L.02.15.26	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 630A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.26.a	Base; 3P; In=630 A	cad	€ 1916,23	2,44	€ 9,32
L.02.15.26.b	Base; 4P; In=630 A	cad	€ 2396,02	2,34	€ 11,65
L.02.15.26.c	Selettivo; 3P; In=630 A	cad	€ 2164,04	2,16	€ 10,52
L.02.15.26.d	Selettivo; 4P; In=630 A	cad	€ 2643,79	2,13	€ 12,85
L.02.15.26.e	Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A	cad	€ 2317,88	2,02	€ 11,27
L.02.15.26.f	Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A	cad	€ 2843,7	1,98	€ 13,83

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.28	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 500÷630A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.28.a	3P; In=500 A	cad	€ 1671,23	2,8	€ 8,12
L.02.15.28.b	4P; In=630 A	cad	€ 1819,4	3,09	€ 8,85
L.02.15.30	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 25÷160A, Potere di interruzione: 36 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.30.a	3P; In=25÷100 A	cad	€ 284,64	11,51	€ 1,38
L.02.15.30.b	3P; In=100 A	cad	€ 395,16	8,29	€ 1,92
L.02.15.30.c	4P; In=25÷100 A	cad	€ 367,39	11,47	€ 1,79
L.02.15.30.d	4P; In=160 A	cad	€ 536,92	7,85	€ 2,61
L.02.15.32	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 500÷630A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.32.a	3P; In=500 A	cad	€ 1671,23	2,8	€ 8,12
L.02.15.32.b	4P; In=630 A	cad	€ 1819,4	3,09	€ 8,85
L.02.15.35	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c. Corrente nominale: 500÷630A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.35.a	3P; In=500 A	cad	€ 2115,22	2,21	€ 10,28

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.35.b	4P; In=630 A	cad	€ 2427,34	2,31	€ 11,8
L.02.15.36	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 800A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.36.a	Base; 3P; In=630 A	cad	€ 2251,95	2,29	€ 10,95
L.02.15.36.b	Base; 4P; In=630 A	cad	€ 2890,16	2,11	€ 14,05
L.02.15.36.c	Selettivo; 3P; In=630 A	cad	€ 2493,26	2,07	€ 12,12
L.02.15.36.d	Selettivo; 4P; In=630 A	cad	€ 3140,71	1,94	€ 15,27
L.02.15.36.e	Protezione del guasto di terra; 3P; In=630 A	cad	€ 2734,6	1,88	€ 13,29
L.02.15.36.f	Protezione del guasto di terra; 4P; In=630 A	cad	€ 3389,42	1,8	€ 16,48
L.02.15.38	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 800A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.38.a	Base; 3P; In=800 A	cad	€ 2449,96	2,1	€ 11,91
L.02.15.38.b	Base; 4P; In=800 A	cad	€ 3130,59	1,94	€ 15,22
L.02.15.38.c	Selettivo; 3P; In=800 A	cad	€ 2658,16	1,94	€ 12,92
L.02.15.38.d	Selettivo; 4P; In=800 A	cad	€ 3344,27	1,82	€ 16,26
L.02.15.38.e	Protezione del guasto di terra; 3P; In=800 A	cad	€ 2938,16	1,75	€ 14,28
L.02.15.38.f	Protezione del guasto di terra; 4P; In=800 A	cad	€ 3612,32	1,68	€ 17,56
L.02.15.40	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	500V a.c., Corrente nominale: 25÷160A, Potere di interruzione: 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.40.a	3P; In=25÷100 A	cad	€ 419,12	7,82	€ 2,04
L.02.15.40.b	3P; In=100 A	cad	€ 589,52	5,56	€ 2,87
L.02.15.40.c	4P; In=25÷100 A	cad	€ 550,71	7,65	€ 2,68
L.02.15.40.d	4P; In=160 A	cad	€ 729,41	5,78	€ 3,55
L.02.15.42	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 800A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.42.a	3P; In=800 A	cad	€ 2169,02	2,37	€ 10,55
L.02.15.42.b	4P; In=800 A	cad	€ 2728,94	2,23	€ 13,27
L.02.15.45	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 800A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.45.a	3P; In=800 A	cad	€ 2169,02	2,37	€ 10,55
L.02.15.45.b	4P; In=800 A	cad	€ 2728,94	2,23	€ 13,27
L.02.15.46	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 800A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.46.a	3P; In=800 A	cad	€ 2905,0	1,77	€ 14,12
L.02.15.46.b	4P; In=800 A	cad	€ 3673,12	1,66	€ 17,86

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.48	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 1250A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.48.a	Base; 3P; In=1250 A	cad	€ 2694,46	2,09	€ 13,1
L.02.15.48.b	Base; 4P; In=1250 A	cad	€ 3341,01	1,96	€ 16,24
L.02.15.48.c	Selettivo; 3P; In=1250 A	cad	€ 2906,34	1,93	€ 14,13
L.02.15.48.d	Selettivo; 4P; In=1250 A	cad	€ 3627,48	1,81	€ 17,64
L.02.15.48.e	Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A	cad	€ 3244,39	1,73	€ 15,77
L.02.15.48.f	Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A	cad	€ 3951,68	1,66	€ 19,21
L.02.15.50	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 1250A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.50.a	Base; 3P; In=1250 A	cad	€ 2824,34	1,99	€ 13,73
L.02.15.50.b	Base; 4P; In=1250 A	cad	€ 3524,27	1,86	€ 17,13
L.02.15.50.c	Selettivo; 3P; In=1250 A	cad	€ 3049,1	1,84	€ 14,82
L.02.15.50.d	Selettivo; 4P; In=1250 A	cad	€ 3775,77	1,74	€ 18,36
L.02.15.50.e	Protezione del guasto di terra; 3P; In=1250 A	cad	€ 3366,89	1,67	€ 16,37
L.02.15.50.f	Protezione del guasto di terra; 4P; In=1250 A	cad	€ 4100,93	1,6	€ 19,94
L.02.15.55	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.55.a	3P; In=1000 A	cad	€ 2359,17	2,38	€ 11,47
L.02.15.55.b	3P; In=1250 A	cad	€ 2459,59	2,28	€ 11,96
L.02.15.55.c	4P; In=1000 A	cad	€ 3378,74	1,94	€ 16,43
L.02.15.55.d	4P; In=1250 A	cad	€ 3123,59	2,1	€ 15,19
L.02.15.56	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.56.a	3P; In=1000 A	cad	€ 2470,63	2,27	€ 12,01
L.02.15.56.b	3P; In=1250 A	cad	€ 2624,46	2,14	€ 12,76
L.02.15.56.c	4P; In=1000 A	cad	€ 3135,54	2,09	€ 15,24
L.02.15.56.d	4P; In=1250 A	cad	€ 3330,87	1,97	€ 16,19
L.02.15.58	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250A, Potere di interruzione: da 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.58.a	3P; In=1000 A	cad	€ 2705,52	2,08	€ 13,15
L.02.15.58.b	3P; In=1250 A	cad	€ 2903,58	1,93	€ 14,12
L.02.15.58.c	4P; In=1000 A	cad	€ 3378,74	1,94	€ 16,43
L.02.15.58.d	4P; In=1250 A	cad	€ 3576,8	1,83	€ 17,39
L.02.15.60	Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 1000÷1250A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.60.a	3P; In=25÷100 A	cad	€ 550,84	5,95	€ 2,68
L.02.15.60.b	3P; In=100 A	cad	€ 711,12	4,61	€ 3,46
L.02.15.60.c	4P; In=25÷100 A	cad	€ 709,14	5,94	€ 3,45
L.02.15.60.d	4P; In=160 A	cad	€ 902,57	4,67	€ 4,39
L.02.15.62	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250V a.c., Tensione di isolamento: 1250V a.c., Corrente nominale: 1600A, Potere di interruzione: da 50 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.62.a	Base; 3P; In=1600 A	cad	€ 3035,97	2,47	€ 14,76
L.02.15.62.b	Base; 4P; In=1600 A	cad	€ 3784,71	2,23	€ 18,4
L.02.15.62.c	Selettivo; 3P; In=1600 A	cad	€ 3294,8	2,27	€ 16,02
L.02.15.62.d	Selettivo; 4P; In=1600 A	cad	€ 4081,32	2,06	€ 19,84
L.02.15.62.e	Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A	cad	€ 3492,84	2,14	€ 16,98
L.02.15.62.f	Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A	cad	€ 4280,29	1,97	€ 20,81
L.02.15.65	Interruttore automatico magnetotermico con sganciatore elettronico, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 1250V a.c., Tensione di isolamento: 1250V a.c., Corrente nominale: 1600A, Potere di interruzione: da 70 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.65.a	Base; 3P; In=1600 A	cad	€ 3224,77	2,32	€ 15,68
L.02.15.65.b	Base; 4P; In=1600 A	cad	€ 3784,71	2,23	€ 18,4
L.02.15.65.c	Selettivo; 3P; In=1600 A	cad	€ 3477,2	2,15	€ 16,91
L.02.15.65.d	Selettivo; 4P; In=1600 A	cad	€ 4395,42	1,92	€ 21,37

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.65.e	Protezione del guasto di terra; 3P; In=1600 A	cad	€ 3668,76	2,04	€ 17,84
L.02.15.65.f	Protezione del guasto di terra; 4P; In=1600 A	cad	€ 4593,47	1,83	€ 22,33
L.02.15.66	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400V a.c., Tensione di isolamento: 500V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6 kA, Corrente nominale differenziale: 0,03 A, Corrente di guasto alternata, Caratteristica di intervento magnetico C, Classe di limitazione secondo CEI =3, Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I'm x A				
L.02.15.66.a	2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,03	cad	€ 77,75	6,02	€ 0,38
L.02.15.66.b	2P; In=o< 32A; 2m; AC; 0,03	cad	€ 55,66	8,41	€ 0,27
L.02.15.66.c	2P; In=o< 32A; 2m; A; 0,3	cad	€ 70,4	6,65	€ 0,34
L.02.15.66.d	2P; In=o< 32A; 2m; AC; 0,03	cad	€ 51,96	9,01	€ 0,25
L.02.15.66.e	2P; In=o< 63A; 2m; A; 0,03	cad	€ 96,16	4,87	€ 0,47
L.02.15.66.f	2P; In=o< 63A; 2m; AC; 0,03	cad	€ 62,07	7,54	€ 0,3
L.02.15.66.g	2P; In=o< 63A; 2m; A; 0,03	cad	€ 82,4	5,68	€ 0,4
L.02.15.66.h	2P; In=o< 63A; 2m; AC; 0,03	cad	€ 58,43	8,01	€ 0,28
L.02.15.66.i	2P; In=o< 32A; 4m; A; 0,03	cad	€ 118,3	3,96	€ 0,58
L.02.15.66.j	2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,03	cad	€ 98,93	4,73	€ 0,48
L.02.15.66.k	2P; In=o< 32A; 4m; A; 0,03	cad	€ 92,5	5,06	€ 0,45
L.02.15.66.l	2P; In=o< 32A; 4m; AC; 0,03	cad	€ 74,07	6,32	€ 0,36
L.02.15.66.m	2P; In=o< 63A; 4m; A; 0,03	cad	€ 139,5	3,36	€ 0,68

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.66.n	2P; In=0< 63A; 4m; AC; 0,03	cad	€ 104,47	4,48	€ 0,51
L.02.15.66.o	2P; In=0< 63A; 4m; A; 0,03	cad	€ 105,39	4,44	€ 0,51
L.02.15.70	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 50/500V a.c., Tensione di isolamento: 500V a.c., Potere di interruzione differenziale: 6kA, Ritardo regolabile da 0 a 3 s, Corrente nominale differenziale: da 0,03 a 3 A, Corrente di guasto alternata o alternata con pulsanti unidirezionali. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I ^m x A				
L.02.15.70.a	In=63 A; 0,3-0,5A; fisso	cad	€ 141,87	4,62	€ 0,69
L.02.15.70.b	In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S	cad	€ 280,04	2,34	€ 1,36
L.02.15.70.c	In=63 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % I ⁿ dispersa	cad	€ 354,62	1,85	€ 1,72
L.02.15.70.d	In=125 A; 0,3-0,5A; fisso	cad	€ 152,89	4,29	€ 0,74
L.02.15.70.e	In=125 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S	cad	€ 306,72	2,14	€ 1,49
L.02.15.70.f	In=125 A; 0,03-3A; da 0 a 3 S; con led % I ⁿ dispersa	cad	€ 387,78	1,69	€ 1,89
L.02.15.72	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 160A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500V a.c., Corrente nominale differenziale: 0,03÷3A, Ritardo di intervento da 0 a 3, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70 mmq, barra capicorda 18 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In"; posizione "f"=di fianco,"s"=sotto				
L.02.15.72.a	In=160 A; f; a segnalazione ottica	cad	€ 445,97	5,25	€ 2,17
L.02.15.72.b	In=160 A; f	cad	€ 400,83	5,84	€ 1,95
L.02.15.72.c	In=160 A; s; a segnalazione ottica	cad	€ 473,6	4,94	€ 2,3

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.72.d	In=160 A; s	cad	€ 407,27	5,75	€ 1,98
L.02.15.75	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 160A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In";				
L.02.15.75.a	In=160 A; a segnalazione ottica	cad	€ 493,87	4,74	€ 2,4
L.02.15.75.b	In=160 A	cad	€ 441,34	5,3	€ 2,15
L.02.15.76	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 250A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In";				
L.02.15.76.a	In=250 A; a segnalazione ottica	cad	€ 529,78	4,42	€ 2,58
L.02.15.76.b	In=250 A	cad	€ 473,6	4,94	€ 2,3
L.02.15.78	Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 400A, con sganciatore elettronico conforme alle norme CEI, tetrapolari, fornito e posto in opera, con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 500V a.c., Tensione di funzionamento: 110÷500V a.c., Corrente nominale differenziale differenziale: 0,03÷3A, Ritardo di intervento da 0 a 3 s, Posizione sotto, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo corrente nominale " In";				
L.02.15.78.a	In=400 A; a segnalazione ottica	cad	€ 603,48	3,88	€ 2,93
L.02.15.78.b	In=400 A	cad	€ 528,85	4,43	€ 2,57
L.02.15.80	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 160A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 95 mmq, cavo flessibile 70				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.80.a	3P; In=160 A	cad	€ 298,44	10,98	€ 1,45
L.02.15.80.b	4P; In=160 A	cad	€ 368,31	11,44	€ 1,79
L.02.15.82	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 200A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.82.a	3P; In=200 A	cad	€ 294,76	11,12	€ 1,43
L.02.15.82.b	4P; In=200 A	cad	€ 378,47	11,13	€ 1,84
L.02.15.85	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 250A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 185 mmq, cavo flessibile 150 mmq, barra capicorda 25x8 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.85.a	3P; In=250 A	cad	€ 447,67	7,32	€ 2,18
L.02.15.85.b	4P; In=250 A	cad	€ 538,74	7,82	€ 2,62
L.02.15.85.c	3P; In=250 A	cad	€ 646,63	5,07	€ 3,14
L.02.15.85.d	4P; In=100 A	cad	€ 734,93	5,73	€ 3,57
L.02.15.85.e	4P; In=160 A	cad	€ 769,01	5,48	€ 3,74
L.02.15.85.f	4P; In=250 A	cad	€ 811,38	5,19	€ 3,94
L.02.15.86	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 400A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido 300 mmq, cavo flessibile 240 mmq, barra capicorda 32 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ;				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
	(Ta=40°C)				
L.02.15.86.a	3P; In=400A	cad	€ 752,56	4,36	€ 3,66
L.02.15.86.b	4P; In=400 A	cad	€ 949,58	4,44	€ 4,62
L.02.15.88	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 630A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.88.a	3P; In=630 A	cad	€ 1135,63	3,71	€ 5,52
L.02.15.88.b	4P; In=630 A	cad	€ 1429,37	3,6	€ 6,95
L.02.15.90	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 100÷250A, Potere di interruzione: 100 kA. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.90.a	3P; In=100 A	cad	€ 809,68	4,05	€ 3,94
L.02.15.90.b	3P; In=160 A	cad	€ 940,47	3,48	€ 4,57
L.02.15.90.c	3P; In=250 A	cad	€ 1125,63	2,91	€ 5,47
L.02.15.90.d	4P; In=100 A	cad	€ 1026,94	4,1	€ 4,99
L.02.15.90.e	4P; In=160 A	cad	€ 1178,92	3,57	€ 5,73
L.02.15.90.f	4P; In=250 A	cad	€ 1397,25	3,02	€ 6,79
L.02.15.92	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 800A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.15.92.a	3P; In=800 A	cad	€ 1401,86	3,01	€ 6,82
L.02.15.92.b	4P; In=800 A	cad	€ 1763,72	2,92	€ 8,57
L.02.15.95	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 1250A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.95.a	3P; In=1250 A	cad	€ 1600,83	2,63	€ 7,78
L.02.15.95.b	4P; In=1250 A	cad	€ 2010,58	2,56	€ 9,77
L.02.15.96	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, fornito e posto in opera, avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c., Corrente nominale: 1600A, Sezione massima allacciabile: cavo rigido (2x4) x 240 mmq, cavo flessibile (2x4) x185 mmq, barra capicorda 50 mm. Compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C)				
L.02.15.96.a	3P; In=1600 A	cad	€ 2079,78	2,03	€ 10,11
L.02.15.96.b	4P; In=1600A	cad	€ 2644,33	1,95	€ 12,86