

| Codice | Descrizione | u.m. | Prezzo | %m.d'o. | oneri |
|--------------|---|------|---------|---------|-------|
| L.02.25 | COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI | | | | |
| L.02.25.10 | Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio laterale predisposto per guida DIN, fornito e posto in opera | | | | |
| L.02.25.10.a | Interruttori fino a 125 A | cad | €363,5 | 4,12 | €1,77 |
| L.02.25.10.b | Interruttori fino a 160 A | cad | €378,67 | 4,08 | €1,84 |
| L.02.25.10.c | Interruttori fino a 250 A | cad | €402,29 | 3,49 | €1,96 |
| L.02.25.10.d | Interruttori fino a 630 A | cad | €617,31 | 2,96 | €3,0 |
| L.02.25.10.e | Interruttori fino a 1600 A | cad | €887,44 | 2,43 | €4,31 |
| L.02.25.20 | Comando a motore, per interruttori automatici magnetotermici scatolati con fissaggio frontale, fornito e posto in opera | | | | |
| L.02.25.20.a | Interruttori fino a 125 A | cad | €363,5 | 4,12 | €1,77 |
| L.02.25.20.b | Interruttori fino a 160 A | cad | €378,67 | 4,08 | €1,84 |
| L.02.25.20.c | Interruttori fino a 250 A | cad | €402,29 | 3,49 | €1,96 |
| L.02.25.30 | Manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, fornita e posta in opera | | | | |
| L.02.25.30.a | Manovra a maniglia rotante, per interruttori scatolati da 160 A a 1250 | cad | €61,08 | 8,43 | €0,3 |
| L.02.25.40 | Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 160 A a 1250 A, fornito e posto in opera | | | | |
| L.02.25.40.a | Blocco a chiave per manovra a maniglia rotante | cad | €52,22 | 12,55 | €0,25 |
| L.02.25.50 | Coppia di contatti ausiliari, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1250 A, tensione d'esercizio 400 V, N.O. o N.C., fornita e posta in opera | | | | |

| Codice | Descrizione | u.m. | Prezzo | %m.d'o. | oneri |
|--------------|---|------|---------|---------|-------|
| L.02.25.50.a | Coppia di contatti ausiliari | cad | €72,17 | 12,97 | €0,35 |
| L.02.25.60 | Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a o c.c., fornito e posto in opera | l. | | | |
| L.02.25.60.a | Sganciatore a lancio corrente | cad | €92,33 | 9,63 | €0,45 |
| L.02.25.70 | Sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a o c.c., fornito e posto in opera | ١. | | | |
| L.02.25.70.a | Sganciatore di minima tensione | cad | €113,72 | 8,23 | €0,55 |
| L.02.25.80 | Ritardatore per sganciatore di minima tensione, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da 125 A a 1600 A, alimentazione in c.a. 230 V o 400 V, fornito e posto in opera | | | | |
| L.02.25.80.a | Ritardatore per sganciatore di minima tensione | cad | €134,06 | 6,64 | €0,65 |