

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.60	SISTEMI A SBARRE				
L.02.60.10	Minisbarra da 100 A, tripolare + neutro + terra con conduttori in rame elettrolitico. Grado di protezione IP 40, in elemento rettilineo di lunghezza 3 m				
L.02.60.10.a	Minisbarra da 100 A, tripolare + neutro + terra con conduttori in rame	cad	€ 71,62	3,92	€ 0,35
L.02.60.12	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A				
L.02.60.12.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 693,81	13,5	€ 3,37
L.02.60.12.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 352,78	15,26	€ 1,72
L.02.60.12.c	Angolo diedro	cad	€ 370,19	19,1	€ 1,8
L.02.60.12.d	Angolo piano	cad	€ 412,1	17,38	€ 2,0
L.02.60.15	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A				
L.02.60.15.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 1044,57	10,17	€ 5,08
L.02.60.15.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 450,2	14,04	€ 2,19
L.02.60.15.c	Angolo diedro	cad	€ 477,66	18,04	€ 2,32
L.02.60.15.d	Angolo piano	cad	€ 516,5	16,32	€ 2,51
L.02.60.20	Accessori per minisbarre da 100 A				
L.02.60.20.a	Alimentazione centrale	cad	€ 51,84	7,23	€ 0,25
L.02.60.20.b	Testate di chiusura estremità	cad	€ 9,28	10,09	€ 0,05
L.02.60.20.c	Elemento a TEE orizzontale da 0,87 m	cad	€ 91,66	4,6	€ 0,45

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.60.20.d	Elemento ad incrocio da 1,00 m	cad	€ 120,65	4,66	€ 0,59
L.02.60.20.e	Derivazione unificata 25÷50 A	cad	€ 35,48	5,28	€ 0,17
L.02.60.20.f	Staffa di sospensione	cad	€ 5,56	33,68	€ 0,03
L.02.60.22	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A				
L.02.60.22.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 1205,69	10,17	€ 5,86
L.02.60.22.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 628,42	11,85	€ 3,06
L.02.60.22.c	Angolo diedro	cad	€ 643,96	15,2	€ 3,13
L.02.60.22.d	Angolo piano	cad	€ 775,52	12,44	€ 3,77
L.02.60.25	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A				
L.02.60.25.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 1327,47	10,72	€ 6,45
L.02.60.25.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 672,12	12,96	€ 3,27
L.02.60.25.c	Angolo diedro	cad	€ 687,57	15,73	€ 3,34
L.02.60.25.d	Angolo piano	cad	€ 834,16	12,97	€ 4,06
L.02.60.30	Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m				
L.02.60.30.a	Bipolare, portata 25 A	cad	€ 29,12	22,51	€ 0,14
L.02.60.30.b	Tripolare+neutro, portata 25 A	cad	€ 34,67	22,96	€ 0,17
L.02.60.30.c	Bipolare, portata 40 A	cad	€ 33,37	19,64	€ 0,16
L.02.60.30.d	Tripolare+neutro, portata 40 A	cad	€ 46,31	16,18	€ 0,23

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.60.32	Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A				
L.02.60.32.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 893,0	10,75	€ 4,34
L.02.60.32.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 476,42	10,12	€ 2,32
L.02.60.32.c	Angolo diedro	cad	€ 495,62	13,51	€ 2,41
L.02.60.32.d	Angolo piano	cad	€ 477,72	14,11	€ 2,32
L.02.60.35	Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A				
L.02.60.35.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 1332,21	12,97	€ 6,48
L.02.60.35.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 609,92	11,82	€ 2,97
L.02.60.35.c	Angolo diedro	cad	€ 641,7	14,67	€ 3,12
L.02.60.35.d	Angolo piano	cad	€ 617,76	15,23	€ 3,0
L.02.60.40	Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55				
L.02.60.40.a	3x25 A+N	cad	€ 15,96	20,54	€ 0,08
L.02.60.40.b	3x40 A+N	cad	€ 18,22	17,99	€ 0,09
L.02.60.42	Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A				
L.02.60.42.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 1709,99	12,4	€ 8,31
L.02.60.42.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 745,53	11,3	€ 3,62
L.02.60.42.c	Angolo diedro	cad	€ 771,33	14,08	€ 3,75
L.02.60.42.d	Angolo piano	cad	€ 753,32	14,11	€ 3,66
L.02.60.45	Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.60.45.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 2008,82	14,08	€ 9,77
L.02.60.45.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 952,86	10,17	€ 4,63
L.02.60.45.c	Angolo diedro	cad	€ 936,66	12,4	€ 4,55
L.02.60.45.d	Angolo piano	cad	€ 906,82	12,96	€ 4,41
L.02.60.50	Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55				
L.02.60.50.a	2x10 A+T	cad	€ 11,98	15,63	€ 0,06
L.02.60.50.b	2x10 A+T con portafusibili	cad	€ 13,98	14,98	€ 0,07
L.02.60.52	Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A				
L.02.60.52.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 2870,04	12,41	€ 13,95
L.02.60.52.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 1223,85	9,6	€ 5,95
L.02.60.52.c	Angolo diedro	cad	€ 1231,64	11,29	€ 5,99
L.02.60.52.d	Angolo piano	cad	€ 1201,87	11,84	€ 5,84
L.02.60.55	Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A				
L.02.60.55.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 831,2	8,45	€ 4,04
L.02.60.55.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 356,97	11,8	€ 1,74
L.02.60.55.c	Angolo diedro	cad	€ 381,46	15,71	€ 1,85
L.02.60.55.d	Angolo piano	cad	€ 417,42	14,69	€ 2,03
L.02.60.60	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A				
L.02.60.60.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 520,16	13,5	€ 2,53

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.60.60.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 326,82	14,61	€ 1,59
L.02.60.60.c	Angolo diedro	cad	€ 382,06	18,01	€ 1,86
L.02.60.60.d	Angolo piano	cad	€ 364,04	18,52	€ 1,77
L.02.60.62	Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A				
L.02.60.62.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 1040,78	9,04	€ 5,06
L.02.60.62.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 415,6	12,96	€ 2,02
L.02.60.62.c	Angolo diedro	cad	€ 415,42	12,98	€ 2,02
L.02.60.62.d	Angolo piano	cad	€ 474,9	15,18	€ 2,31
L.02.60.65	Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A				
L.02.60.65.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 1423,25	7,34	€ 6,92
L.02.60.65.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 519,02	12,45	€ 2,52
L.02.60.65.c	Angolo diedro	cad	€ 546,48	15,76	€ 2,66
L.02.60.65.d	Angolo piano	cad	€ 585,34	14,64	€ 2,85
L.02.60.70	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A				
L.02.60.70.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 795,26	13,54	€ 3,87
L.02.60.70.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 490,25	14,61	€ 2,38
L.02.60.70.c	Angolo diedro	cad	€ 516,14	18,51	€ 2,51
L.02.60.70.d	Angolo piano	cad	€ 504,22	19,13	€ 2,45
L.02.60.72	Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.60.72.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 1875,42	6,22	€ 9,12
L.02.60.72.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 649,78	11,24	€ 3,16
L.02.60.72.c	Angolo diedro	cad	€ 665,52	14,63	€ 3,24
L.02.60.72.d	Angolo piano	cad	€ 703,69	13,51	€ 3,42
L.02.60.75	Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A				
L.02.60.75.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 2039,21	6,8	€ 9,91
L.02.60.75.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 800,71	10,7	€ 3,89
L.02.60.75.c	Angolo diedro	cad	€ 935,78	11,31	€ 4,55
L.02.60.75.d	Angolo piano	cad	€ 1070,44	10,15	€ 5,2
L.02.60.80	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A				
L.02.60.80.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 1181,64	10,14	€ 5,74
L.02.60.80.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 746,79	11,29	€ 3,63
L.02.60.80.c	Angolo diedro	cad	€ 759,31	14,06	€ 3,69
L.02.60.80.d	Angolo piano	cad	€ 717,38	14,62	€ 3,49
L.02.60.85	Sbarra blindata ventilata, tripolare + neutro con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A				
L.02.60.85.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 3157,18	11,29	€ 15,35
L.02.60.85.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 1032,38	11,29	€ 5,02
L.02.60.85.c	Angolo diedro	cad	€ 1219,88	11,86	€ 5,93
L.02.60.85.d	Angolo piano	cad	€ 1378,27	10,16	€ 6,7

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.60.90	Sbarra ventilata blindata, tripolare + neutro con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A				
L.02.60.90.a	Elemento rettilineo, 3 m	cad	€ 508,24	14,09	€ 2,47
L.02.60.90.b	Elemento discesa, 1,2 m	cad	€ 294,16	14,64	€ 1,43
L.02.60.90.c	Angolo diedro	cad	€ 315,73	19,72	€ 1,54
L.02.60.90.d	Angolo piano	cad	€ 351,58	17,45	€ 1,71