

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.80	PRESE CEE ED ACCESSORI				
L.02.80.10	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo incandescente" 850 °C, diritta				
L.02.80.10.a	2p + T, 16 A 220÷250 V	cad	€ 10,23	32,04	€ 0,05
L.02.80.10.b	3p + T, 16 A 380÷415 V	cad	€ 12,08	31,01	€ 0,06
L.02.80.10.c	3p + T, 16 A 500 V	cad	€ 13,51	27,72	€ 0,07
L.02.80.10.d	3p + T, 32 A 380÷415 V	cad	€ 15,04	28,02	€ 0,07
L.02.80.10.e	3p + T, 32 A 500 V	cad	€ 17,24	24,44	€ 0,08
L.02.80.10.f	3p + T, 63 A 380÷415 V	cad	€ 32,7	15,75	€ 0,16
L.02.80.10.g	3p + T, 125 A 380÷415 V	cad	€ 50,28	12,11	€ 0,24
L.02.80.10.h	3p + N + T, 16 A 220÷415 V	cad	€ 14,02	30,06	€ 0,07
L.02.80.10.i	3p + N + T, 32 A 220÷415 V	cad	€ 17,09	27,4	€ 0,08
L.02.80.10.j	3p + N + T, 63 A 220÷415 V	cad	€ 38,1	15,98	€ 0,19
L.02.80.10.k	3p + N + T, 125 A 220÷415 V	cad	€ 55,42	13,52	€ 0,27
L.02.80.15	Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65				
L.02.80.15.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 118,42	6,33	€ 0,58
L.02.80.15.b	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 156,36	4,49	€ 0,76

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.80.15.c	2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 163,26	4,59	€ 0,79
L.02.80.15.d	2p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 195,01	4,08	€ 0,95
L.02.80.15.e	2p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 206,56	3,63	€ 1,0
L.02.80.15.f	3p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 158,88	5,01	€ 0,77
L.02.80.15.g	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 137,1	6,15	€ 0,67
L.02.80.15.h	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 184,06	4,58	€ 0,9
L.02.80.15.i	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 160,58	5,25	€ 0,78
L.02.80.15.j	3p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 241,09	3,69	€ 1,17
L.02.80.15.k	3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 209,92	4,01	€ 1,02
L.02.80.15.l	3p + N + T, 16 A-220÷415 V	cad	€ 150,73	6,52	€ 0,73
L.02.80.15.m	3p + N + T, 32 A-220÷415 V	cad	€ 177,63	5,54	€ 0,86
L.02.80.15.n	3p + N + T, 63 A-220÷415 V	cad	€ 245,32	4,2	€ 1,19
L.02.80.20	Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 67				
L.02.80.20.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 8,84	15,89	€ 0,04
L.02.80.20.b	2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 10,51	13,36	€ 0,05
L.02.80.20.c	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 11,29	12,44	€ 0,05
L.02.80.20.d	2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 13,64	10,3	€ 0,07
L.02.80.20.e	2p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 22,2	6,33	€ 0,11
L.02.80.20.f	3p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 11,26	16,63	€ 0,05

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.80.20.g	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 10,36	18,08	€ 0,05
L.02.80.20.h	3p + T, 16 A-500 V	cad	€ 12,14	15,43	€ 0,06
L.02.80.20.i	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 14,23	13,16	€ 0,07
L.02.80.20.j	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 13,07	14,33	€ 0,06
L.02.80.20.k	3p + T, 32 A-500 V	cad	€ 15,53	12,06	€ 0,08
L.02.80.20.l	3p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 32,58	5,75	€ 0,16
L.02.80.20.m	3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 40,3	3,49	€ 0,2
L.02.80.20.n	3p + T, 125 A-220÷250 V	cad	€ 68,04	2,75	€ 0,33
L.02.80.20.o	3p + T, 125 A-380÷415 V	cad	€ 55,15	3,4	€ 0,27
L.02.80.20.p	3p + N + T, 16 A-220÷415 V	cad	€ 14,48	12,93	€ 0,07
L.02.80.20.q	3p + N + T, 16 A-500 V	cad	€ 16,32	11,48	€ 0,08
L.02.80.20.r	3p + N + T, 32 A-220÷415 V	cad	€ 14,27	13,12	€ 0,07
L.02.80.20.s	3p + N + T, 63 A 220÷415 V	cad	€ 43,69	13,93	€ 0,21
L.02.80.20.t	3p + N + T, 125 A-220÷415 V	cad	€ 59,19	3,16	€ 0,29
L.02.80.30	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo incandescente" 850 °C, inclinata				
L.02.80.30.a	2p + T, 16 A-220-250 V	cad	€ 9,47	34,61	€ 0,05
L.02.80.30.b	2p + T, 16 A 380÷415 V	cad	€ 12,91	25,39	€ 0,06
L.02.80.30.c	2p + T, 32 A 220÷250 V	cad	€ 15,26	24,55	€ 0,07

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.80.30.d	2p + T, 32 A 380÷415 V	cad	€ 17,24	21,73	€ 0,08
L.02.80.30.e	2p + T, 63 A 220÷250 V	cad	€ 30,6	16,83	€ 0,15
L.02.80.30.f	3p + T, 16 A 220÷250 V	cad	€ 14,65	25,57	€ 0,07
L.02.80.30.g	3p + T, 16 A 380÷415 V	cad	€ 13,24	28,29	€ 0,06
L.02.80.30.h	3p + T, 16 A 500 V	cad	€ 14,65	25,57	€ 0,07
L.02.80.30.i	3p + T, 32 A 220÷250 V	cad	€ 20,39	20,67	€ 0,1
L.02.80.30.j	3p + T, 32 A 380÷415 V	cad	€ 17,91	23,53	€ 0,09
L.02.80.30.k	3p + T, 32 A 500 V	cad	€ 20,39	20,67	€ 0,1
L.02.80.30.l	3p + T, 63 A 380÷415 V	cad	€ 38,83	13,26	€ 0,19
L.02.80.30.m	3p + T, 63 A 500 V	cad	€ 38,54	13,36	€ 0,19
L.02.80.30.n	3p + T, 125 A 380÷415 V	cad	€ 58,86	11,14	€ 0,29
L.02.80.30.o	3p + T, 125 A 500 V	cad	€ 71,25	8,54	€ 0,35
L.02.80.30.p	3p + N + T, 16 A 220÷415 V	cad	€ 15,88	26,54	€ 0,08
L.02.80.30.q	3p + N + T, 32 A 220÷415 V	cad	€ 20,68	22,64	€ 0,1
L.02.80.30.r	3p + N + T, 32 A 500 V	cad	€ 23,7	19,76	€ 0,12
L.02.80.30.s	3p + N + T, 63 A-220÷415 V	cad	€ 32,78	5,71	€ 0,16
L.02.80.30.t	3p + N + T, 125 A 220÷415 V	cad	€ 63,14	11,12	€ 0,31
L.02.80.35	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo incandescente" 650 °C, dritta				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.80.35.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 9,47	34,61	€ 0,05
L.02.80.35.b	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 12,54	29,87	€ 0,06
L.02.80.35.c	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 11,15	33,59	€ 0,05
L.02.80.35.d	3p + N + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 11,64	36,2	€ 0,06
L.02.80.35.e	3p + N + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 14,44	32,42	€ 0,07
L.02.80.40	Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al "filo incandescente" 650 °C, inclinata:				
L.02.80.40.a	2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 10,04	32,64	€ 0,05
L.02.80.40.b	2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 13,95	26,85	€ 0,07
L.02.80.40.c	2p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 25,52	20,18	€ 0,12
L.02.80.40.d	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 13,92	30,27	€ 0,07
L.02.80.40.e	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 13,67	30,83	€ 0,07
L.02.80.40.f	3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 26,59	19,37	€ 0,13
L.02.80.40.g	3p + T, 125 A-220÷250 V	cad	€ 58,2	10,46	€ 0,28
L.02.80.40.h	3p + T, 125 A-380÷415 V	cad	€ 56,45	10,78	€ 0,27
L.02.80.40.i	3p + N + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 15,38	30,44	€ 0,07
L.02.80.40.j	3p + N + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 30,05	20,25	€ 0,15
L.02.80.40.k	3p + N + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 29,44	20,67	€ 0,14
L.02.80.40.l	3p + N + T, 125 A-220÷250 V	cad	€ 65,44	11,45	€ 0,32

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.80.40.m	3p + N + T, 125 A-380÷415 V	cad	€ 63,54	11,05	€ 0,31
L.02.80.45	Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C				
L.02.80.45.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 12,31	26,62	€ 0,06
L.02.80.45.b	2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 14,4	22,76	€ 0,07
L.02.80.45.c	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 15,38	24,35	€ 0,07
L.02.80.45.d	2p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 49,28	9,5	€ 0,24
L.02.80.45.e	2p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 54,79	8,55	€ 0,27
L.02.80.45.f	3p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 16,79	22,31	€ 0,08
L.02.80.45.g	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 14,41	25,99	€ 0,07
L.02.80.45.h	3p + T, 16 A-500 V	cad	€ 16,79	22,31	€ 0,08
L.02.80.45.i	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 19,82	21,26	€ 0,1
L.02.80.45.j	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 16,95	24,86	€ 0,08
L.02.80.45.k	3p + T, 32 A-500 V	cad	€ 19,82	21,26	€ 0,1
L.02.80.45.l	3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 51,47	10,01	€ 0,25
L.02.80.45.m	3p + N + T, 16 A-220÷415 V	cad	€ 16,22	25,98	€ 0,08
L.02.80.45.n	3p + N + T, 32 A-220÷415 V	cad	€ 19,26	24,31	€ 0,09
L.02.80.45.o	3p + N + T, 63 A-220÷415 V	cad	€ 58,94	10,33	€ 0,29
L.02.80.55	Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al "filo incandescente" 650 °C, grado di protezione frontale IP 44				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.80.55.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 22,69	16,51	€ 0,11
L.02.80.55.b	2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 23,54	15,91	€ 0,11
L.02.80.55.c	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 27,75	15,18	€ 0,13
L.02.80.55.d	2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 28,88	14,59	€ 0,14
L.02.80.55.e	3p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 26,67	17,56	€ 0,13
L.02.80.55.f	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 25,75	16,36	€ 0,13
L.02.80.55.g	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 32,14	14,57	€ 0,16
L.02.80.55.h	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 31,36	14,93	€ 0,15
L.02.80.55.i	3p + N + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 29,41	17,51	€ 0,14
L.02.80.55.j	3p + N + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 28,69	17,95	€ 0,14
L.02.80.55.k	3p + N + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 36,46	14,13	€ 0,18
L.02.80.55.l	3p + N + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 35,48	15,84	€ 0,17
L.02.80.60	Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al "filo incandescente" 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A				
L.02.80.60.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 72,35	10,35	€ 0,35
L.02.80.60.b	2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 78,57	8,94	€ 0,38
L.02.80.60.c	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 98,55	7,6	€ 0,48
L.02.80.60.d	2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 117,5	5,98	€ 0,57
L.02.80.60.e	2p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 150,63	5,28	€ 0,73
L.02.80.60.f	2p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 164,31	4,56	€ 0,8

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.80.60.g	3p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 85,07	10,46	€ 0,41
L.02.80.60.h	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 78,4	11,35	€ 0,38
L.02.80.60.i	3p + T, 16 A-500 V	cad	€ 86,44	10,29	€ 0,42
L.02.80.60.j	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 116,41	7,24	€ 0,57
L.02.80.60.k	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 107,67	8,26	€ 0,52
L.02.80.60.l	3p + T, 32 A-500 V	cad	€ 116,63	7,23	€ 0,57
L.02.80.60.m	3p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 164,67	5,69	€ 0,8
L.02.80.60.n	3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 152,33	6,15	€ 0,74
L.02.80.60.o	3p + T, 63 A-500 V	cad	€ 173,66	5,12	€ 0,84
L.02.80.60.p	3p + T, 125 A-220÷250 V	cad	€ 343,82	2,59	€ 1,67
L.02.80.60.q	3p + T, 125 A-380÷415 V	cad	€ 313,95	3,13	€ 1,53
L.02.80.60.r	3p + T, 125 A-500 V	cad	€ 353,59	2,52	€ 1,72
L.02.80.60.s	3p + N + T, 16 A-220÷415 V	cad	€ 88,01	11,17	€ 0,43
L.02.80.60.t	3p + N + T, 16 A-500 V	cad	€ 104,05	9,9	€ 0,51
L.02.80.60.u	3p + N + T, 32 A-220÷415 V	cad	€ 119,15	8,25	€ 0,58
L.02.80.60.v	3p + N + T, 32 A-500 V	cad	€ 142,63	6,57	€ 0,69
L.02.80.60.w	3p + N + T, 63 A-220÷415 V	cad	€ 173,58	6,2	€ 0,84
L.02.80.60.x	3p + N + T, 125 A-220÷415 V	cad	€ 347,29	3,1	€ 1,69
L.02.80.65	Custodia in tecnopolimero, resistenza al "filo incandescente" 850 °C, grado di protezione IP 65				

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.80.65.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 67,55	11,09	€ 0,33
L.02.80.65.b	2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 72,42	10,34	€ 0,35
L.02.80.65.c	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 95,98	7,8	€ 0,47
L.02.80.65.d	2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 114,21	6,15	€ 0,56
L.02.80.65.e	2p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 152,03	5,24	€ 0,74
L.02.80.65.f	2p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 162,71	5,18	€ 0,79
L.02.80.65.g	3p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 81,21	10,95	€ 0,39
L.02.80.65.h	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 74,97	11,87	€ 0,36
L.02.80.65.i	3p + T, 16 A-500 V	cad	€ 81,21	10,95	€ 0,39
L.02.80.65.j	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 115,45	7,3	€ 0,56
L.02.80.65.k	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 106,0	6,18	€ 0,52
L.02.80.65.l	3p + T, 32 A-500 V	cad	€ 115,4	6,49	€ 0,56
L.02.80.65.m	3p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 151,98	6,16	€ 0,74
L.02.80.65.n	3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 142,86	12,13	€ 0,69
L.02.80.65.o	3p + T, 63 A-500 V	cad	€ 152,16	10,15	€ 0,74
L.02.80.65.p	3p + N + T, 16 A-220÷415 V	cad	€ 82,26	8,54	€ 0,4
L.02.80.65.q	3p + N + T, 16 A-500 V	cad	€ 95,57	7,35	€ 0,46
L.02.80.65.r	3p + N + T, 32 A-220÷415 V	cad	€ 114,92	6,52	€ 0,56
L.02.80.65.s	3p + N + T, 32 A-500 V	cad	€ 136,33	6,53	€ 0,66

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.80.65.t	3p + N + T, 63 A-220÷415 V	cad	€ 162,16	6,35	€ 0,79
L.02.80.70	Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al "filo incandescente" 650 °C, grado di protezione IP 65				
L.02.80.70.a	2p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 45,83	16,35	€ 0,22
L.02.80.70.b	2p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 50,58	14,81	€ 0,25
L.02.80.70.c	2p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 62,65	11,96	€ 0,3
L.02.80.70.d	2p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 64,52	13,06	€ 0,31
L.02.80.70.e	2p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 89,02	9,47	€ 0,43
L.02.80.70.f	2p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 103,66	7,68	€ 0,5
L.02.80.70.g	3p + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 51,05	16,51	€ 0,25
L.02.80.70.h	3p + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 57,41	14,68	€ 0,28
L.02.80.70.i	3p + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 76,48	11,02	€ 0,37
L.02.80.70.j	3p + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 73,32	11,49	€ 0,36
L.02.80.70.k	3p + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 111,65	8,39	€ 0,54
L.02.80.70.l	3p + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 95,69	9,79	€ 0,47
L.02.80.70.m	3p + N + T, 16 A-220÷250 V	cad	€ 61,63	16,71	€ 0,3
L.02.80.70.n	3p + N + T, 16 A-380÷415 V	cad	€ 56,1	17,53	€ 0,27
L.02.80.70.o	3p + N + T, 32 A-220÷250 V	cad	€ 82,21	12,53	€ 0,4
L.02.80.70.p	3p + N + T, 32 A-380÷415 V	cad	€ 78,43	12,54	€ 0,38
L.02.80.70.q	3p + N + T, 63 A-220÷250 V	cad	€ 120,2	8,57	€ 0,58

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.02.80.70.r	3p + N + T, 63 A-380÷415 V	cad	€ 103,51	10,4	€ 0,5
L.02.80.80.a	Per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata	cad	€ 7,88	35,65	€ 0,04
L.02.80.80.b	Per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata	cad	€ 10,07	37,2	€ 0,05
L.02.80.80.c	Per prese da 63 A, uscita inclinata	cad	€ 22,0	23,41	€ 0,11
L.02.80.90	Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco				
L.02.80.90.a	Per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia	cad	€ 11,32	41,36	€ 0,05
L.02.80.90.b	Del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al "filo incandescente"	cad	€ 12,46	37,58	€ 0,06