

Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA				
MICROFONI				
Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato co interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto	on			
Tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm	cad	€200,88	7,69	€0,98
Tipo omnidirezionale, impedenza di uscita 200 ohm	cad	€183,95	8,4	€0,89
Tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 ohm	cad	€412,98	3,74	€2,01
Tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di uscita 2.000 ohm	cad	€164,67	9,38	€0,8
UNITA DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE				
Tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm	n cad	€766,82	3,97	€3,73
Tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm	cad	€1559,48	3 1,95	€7,58
Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto				
Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm	cad	€1533,41	1,98	€7,46
DIFFUSORI				
Diffusori acustici con predisposizione per trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione dell'impiant	0			
	MICROFONI Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato co interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm Tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita 600 ohm Tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di uscita 2.000 ohm UNITA DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm Tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 ohm Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm DIFFUSORI	MICROFONI Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm cad Tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita cad 600 ohm Tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di uscita 2.000 ohm UNITA DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli altri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50 Hz, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di 4 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8 ohm cad Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm cad DIFFUSORI	MICROFONI Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interrutore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm	MICROFONI Microfono ad alta sensibilità, limitata distorsione, insensibilità, completo di connettore terminale e 5 metri di cavo schermato con interruttore sull'impugnatura, escluso supporto, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo a cardioide impedenza di uscita 200 ohm cad €200,88 7,69 Tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita cad €412,98 3,74 Tipo a condensatore, di tipo professionale, impedenza di uscita cad €412,98 3,74 Tipo a condensatore, di tipo professionale impedenza di uscita cad €164,67 9,38 UNITA DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE Amplificatore con doppio sistema di alimentazione; provvisto di ingressi microfoni a bassa impedenza, in miscelazione tra loro e con gli attri segnali in ingresso (aux, tape in, ecc.) alimentazione 220V-50 Hz., compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di 5 canali di ingresso, impedenza di uscita 4-8-16 cad €1559,48 1,95 Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm cad €1533,41 1,98 DIFFUSORI

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.14.30.10.a	A plafoniera	cad	€129,62	11,92	€0,63
L.14.30.10.b	A parete	cad	€124,55	12,41	€0,61
L.14.30.10.c	A parete in alluminio	cad	€178,72	8,65	€0,87
L.14.30.10.d	A parete in ABS	cad	€202,63	7,63	€0,99
L.14.30.10.e	Ad incasso	cad	€136,48	11,32	€0,66
L.14.30.10.f	Ad incasso di volume a 5 posizioni + esclusione	cad	€251,42	6,15	€1,22
L.14.30.20	Colonnine sonore in materiale plastico/legno, predisposte per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione dell'impianto				
L.14.30.20.a	A 3 altoparlanti	cad	€286,67	5,39	€1,39
L.14.30.20.b	A 5 altoparlanti	cad	€314,79	4,91	€1,53
L.14.30.20.c	In legno a 3 altoparlanti dimensioni 180x90x630 mm	cad	€411,32	3,76	€2,0
L.14.30.20.d	In legno a 5 altoparlanti di dimensioni 180x90x1.030 mm	cad	€ 444,43	3,48	€2,16
L.14.30.30	Diffusori a tromba da esterno con predisposizione per incorporare un trasformatore per impianti a tensione costante, compresa l'attivazione dell'impianto	е			
L.14.30.30.a	in alluminio pressofuso, con potenza 30 W e impedenza 16 ohm	cad	€437,93	3,53	€2,13
L.14.30.30.b	in moplen, con potenza 20 W, impedenza 16 ohm	cad	€270,96	5,7	€1,32
L.14.40	ACCESSORI				
L.14.40.10	Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto				
L.14.40.10.a	Base da tavolo con braccio flessibile per microfono	cad	€158,58	1,77	€0,77
L.14.40.10.b	Base da pavimento con asta telescopica per microfono	cad	€158,63	2,07	€0,77

Codice	Descrizione	u.m.	Prezzo	%m.d'o.	oneri
L.14.40.10.c	Giraffa provvista di contrappeso, per microfono	cad	€90,85	3,61	€0,44
L.14.40.10.d	Cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m	cad	€100,09	3,27	€0,49
L.14.40.10.e	Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne	cad	€61,35	5,34	€0,3
L.14.40.10.f	Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile	cad	€180,83	1,81	€0,88
L.14.40.10.g	Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe	cad	€38,36	8,54	€0,19
L.14.40.10.h	Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm	cad	€254,66	6,07	€1,24
L.14.40.10.i	Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm	cad	€335,98	4,6	€1,63
L.14.40.10.j	Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm	cad	€366,34	4,22	€1,78