

Denom. camino	Altezza		Sbocco				Portata	Direz. del flusso	Emissioni			Tipo abbattim. (F.T.= Filtro a tessuto)	Inquinanti					
	Dal suolo	Dal colmo	Diametro	Sezione	Temperat.	Velocità			Durata	Frequenza	Provenienza		Inquinanti					
m		m ²		°C	m/s	Nm ³ /h	h/d	n/d	Inquinante	Conc. [mg/Nm ³]	Fl. massa [kg/h]	Inquinante	Conc. [mg/Nm ³]	Fl. massa [kg/h]				
A1	16,3	4	0,75	0,44	20	14,6	25.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,113	Polveri	4,50	0,113
A2	16,3	4	0,65	0,33	20	15,6	20.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,090	Polveri	4,50	0,090
A3	16,3	4	0,65	0,33	20	15,6	20.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,090	Polveri	4,50	0,090
A4	16,3	4	0,65	0,33	20	15,6	20.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,090	Polveri	4,50	0,090
A5	16,3	4	0,65	0,33	20	14,0	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
A6	16,3	4	0,6	0,28	20	16,5	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: alesatura, maschiatura, fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
A7	16,3	4	0,48	0,18	20	25,7	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
A9	16,3	4	0,65	0,33	20	14,0	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
A10	16,3	4	0,65	0,33	20	14,0	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
A11	16,3	4	0,7	0,38	20	16,1	24.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura, maschiatura, lisciatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,108	Polveri	4,50	0,108
A12	16,3	4	0,5	0,20	20	21,1	16.000	vert.	24	1	Piantaggio / raffreddamento	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,072	Polveri	4,50	0,072
A13	16	4	0,7	0,38	20	13,5	20.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,090	Polveri	4,50	0,090
A15	16,3	4	0,45	0,16	20	26,0	16.000	vert.	24	1	Spazzolatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,072	Polveri	4,50	0,072
A24	16,3	4	0,65	0,33	20	13,6	17.500	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: alesatura, maschiatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,079	Polveri	4,50	0,079
A25	16,3	4	0,65	0,33	20	14,0	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
A26	16,3	4	0,65	0,33	20	10,9	14.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,063	Polveri	4,50	0,063
A27	16,3	4	0,75	0,44	20	21,7	37.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,167	Polveri	4,50	0,167
A28	16,3	4	0,6	0,28	20	11,4	12.500	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,056	Polveri	4,50	0,056
A29	16,3	4	0,65	0,33	20	15,6	20.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura, maschiatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,090	Polveri	4,50	0,090
A30	16,3	4	0,65	0,33	20	13,6	17.500	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, foratura, smussatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,079	Polveri	4,50	0,079
A31	16,3	4	0,65	0,33	20	12,5	16.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,072	Polveri	4,50	0,072
A32	16,3	4	0,75	0,44	20	7,0	12.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura, maschiatura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,054	Polveri	4,50	0,054
A33	16,3	4	0,65	0,33	20	14,0	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. meccaniche: forat., maschiat., lisciatura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
A34	16,3	4	0,65	0,33	20	13,3	17.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura, maschiatura, lisciatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,077	Polveri	4,50	0,077
A35	16,3	4	0,65	0,33	20	15,6	20.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura, maschiatura, lisciatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,090	Polveri	4,50	0,090
A36	16,3	4	0,5	0,20	20	13,2	10.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,045	Polveri	4,50	0,045
A37	16,3	4	0,7	0,38	20	10,1	15.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, foratura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,068	Polveri	4,50	0,068
A38	16,3	4	0,7	0,38	20	16,1	24.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, foratura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,108	Polveri	4,50	0,108
A39	16,3	4	0,75	0,44	20	14,1	24.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,108	Polveri	4,50	0,108
A40	16,3	4	0,55	0,24	20	10,9	10.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,045	Polveri	4,50	0,045
A46	16,3	4	0,65	0,33	20	13,3	17.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, foratura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,077	Polveri	4,50	0,077
A47	16,3	4	0,65	0,33	20	12,5	16.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, foratura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,072	Polveri	4,50	0,072
A48	16,3	4	0,55	0,24	20	10,9	10.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,045	Polveri	4,50	0,045
A49	16,3	4	0,65	0,33	20	11,7	15.000	vert.	24	1	Lavoraz. meccaniche: forat., maschiat., lisciatura, fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,068	Polveri	4,50	0,068
B1	16,3	4	0,5	0,20	20	19,8	15.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,068	Polveri	4,50	0,068
B2	16,3	4	0,5	0,20	20	19,8	15.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,068	Polveri	4,50	0,068
B3	16,3	4	0,5	0,20	20	17,1	13.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: rettificatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,059	Polveri	4,50	0,059
B4	16,3	4	0,4	0,13	20	16,5	8.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: rettificatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,036	Polveri	4,50	0,036
B16	16,3	4	0,48	0,18	20	21,5	15.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,068	Polveri	4,50	0,068
B17	16,3	4	0,5	0,20	20	13,2	10.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,045	Polveri	4,50	0,045
B18	16,3	4	0,55	0,24	20	15,3	14.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: tornitura / brocciatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,063	Polveri	4,50	0,063
B20	16,3	4	0,6	0,28	20	13,7	15.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: tornitura / brocciatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,068	Polveri	4,50	0,068
B21	16,3	4	0,48	0,18	20	14,3	10.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,045	Polveri	4,50	0,045
B22	16,3	4	0,4	0,13	20	16,5	8.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: rettificatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,036	Polveri	4,50	0,036
B23	16,3	4	0,55	0,24	20	12,0	11.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: rettificatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,050	Polveri	4,50	0,050
B24	16,3	4	0,6	0,28	20	13,3	14.500	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: levigatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,065	Polveri	4,50	0,065
B34	16,3	4	0,5	0,20	20	13,2	10.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, foratura, maschiatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,045	Polveri	4,50	0,045
B35	16,3	4	0,35	0,10	20	10,8	4.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: tornitura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,018	Polveri	4,50	0,018
B36	16,3	4	0,7	0,38	20	13,5	20.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,090	Polveri	4,50	0,090
B37	16,3	4	0,5	0,20	20	13,2	10.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: tornitura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,045	Polveri	4,50	0,045

nom. camino	Altezza		Sbocco				Portata	zione del flusso	Durata	Frequenza	Emissioni	p.abbatini. (F.T.= fino a tessuto)	Inquinanti					
	Dal suolo	Dal colmo	Diametro	Sezione	Temperat.	Velocità					Provenienza							
B38	16,3	4	0,5	0,20	20	15,8	12.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,054	Polveri	4,50	0,054
B39	16,3	4	0,42	0,14	20	14,9	8.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,036	Polveri	4,50	0,036
B40	16,3	4	0,5	0,20	20	11,2	8.500	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, tornitura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,038	Polveri	4,50	0,038
B41	16,3	4	0,4	0,13	20	7,8	3.800	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: rullatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,017	Polveri	4,50	0,017
B42	16,3	4	0,6	0,28	20	13,3	14.500	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,065	Polveri	4,50	0,065
C1	16,3	4	0,45	0,16	20	19,5	12.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,054	Polveri	4,50	0,054
C2	16,3	4	0,48	0,18	20	17,2	12.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,054	Polveri	4,50	0,054
C3	16,3	4	0,72	0,41	20	17,5	27.500	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,124	Polveri	4,50	0,124
C4	16,3	4	0,72	0,41	20	14,0	22.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,099	Polveri	4,50	0,099
C5	16,3	4	0,6	0,28	20	14,6	16.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,072	Polveri	4,50	0,072
C6	16,3	4	0,6	0,28	20	16,5	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
C7	16,3	4	0,6	0,28	20	19,2	21.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,095	Polveri	4,50	0,095
C8	16,3	4	0,65	0,33	20	15,6	20.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: barenatura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,090	Polveri	4,50	0,090
C9	16,3	4	0,65	0,33	20	14,4	18.500	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: barenatura, alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,083	Polveri	4,50	0,083
C12	16,3	4	0,6	0,28	20	16,5	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
C13	16,3	4	0,6	0,28	20	16,5	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
C14	16,3	4	0,65	0,33	20	14,0	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
C15	16,3	4	0,65	0,33	20	14,0	18.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,081	Polveri	4,50	0,081
C16	16,3	4	0,48	0,18	20	22,9	16.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: levigatura, scovolatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,072	Polveri	4,50	0,072
C17	16,3	4	0,48	0,18	20	14,3	10.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: levigatura, scovolatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,045	Polveri	4,50	0,045
C18	16,3	4	0,65	0,33	20	10,9	14.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,063	Polveri	4,50	0,063
C19	16,3	4	0,65	0,33	20	11,7	15.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,068	Polveri	4,50	0,068
C20	16,3	4	0,6	0,28	20	11,9	13.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,059	Polveri	4,50	0,059
C21	16,3	4	0,65	0,33	20	11,7	15.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,068	Polveri	4,50	0,068
C34	16,8	4	0,65	0,33	20	13,6	17.500	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura, foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,079	Polveri	4,50	0,079
C35	16,8	4	0,65	0,33	20	16,4	21.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: alesatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,095	Polveri	4,50	0,095
C36	16,8	4	0,65	0,33	20	12,9	16.500	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,074	Polveri	4,50	0,074
C37	16,8	4	0,65	0,33	20	13,6	17.500	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: foratura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,079	Polveri	4,50	0,079
C38	16,8	4	0,65	0,33	20	13,3	17.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: forat., allargatura, maschiat., lisciatura	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,077	Polveri	4,50	0,077
G9	16,3	4	0,55	0,24	20	17,4	16.000	vert.	24	1	Affilatura utensili	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,072	Polveri	4,50	0,072
H5	26,3	4	0,35	0,10	25	13,2	5.000	vert.	24	1	Lavaggio pallet montaggio	F.T.	Nebbie oleose	3,00	0,015	Polveri	4,50	0,023
2	29,4	3	1,1	0,95	20	13,1	48.000	vert.	24	1	Lav. mecc.: rettif., barenat., alesat., forat., maschiat., brocciat.	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,216	Polveri	4,50	0,216
3	29,4	3	1,1	0,95	20	13,6	50.000	vert.	24	1	Lav. mecc.: rettif., levigat., barenat., alesat., forat., maschiat., brocciat.	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,225	Polveri	4,50	0,225
5	29,4	3	1,1	0,95	20	13,6	50.000	vert.	24	1	Lav. mecc.: fresat., forat., maschiat., tornit., rettific.	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,225	Polveri	4,50	0,225
6	29,4	3	1,1	0,95	20	13,6	50.000	vert.	24	1	Lav. mecc.: fresat., forat., maschiat., tornit., rettific., levigat.	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,225	Polveri	4,50	0,225
B27	16,3	4	0,35	0,10	30	8,8	3.400	vert.	24	1	Tempra	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,015	---	---	---
B28	16,3	4	0,35	0,10	30	10,4	4.000	vert.	24	1	Tempra	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,018	---	---	---
B29	16,3	4	0,5	0,20	30	8,9	7.000	vert.	24	1	Distensione	---	Nebbie oleose	4,50	0,032	---	---	---
B30	16,3	4	0,2	0,03	30	2,0	250	vert.	24	1	Distensione	---	Nebbie oleose	4,50	0,001	---	---	---
B31	16,3	4	0,2	0,03	30	2,0	250	vert.	24	1	Distensione	---	Nebbie oleose	4,50	0,001	---	---	---
B32	16,3	4	0,5	0,20	30	8,9	7.000	vert.	24	1	Distensione	---	Nebbie oleose	4,50	0,032	---	---	---
I1	15	6	1,7	2,27	18	15,8	138.000	vert.	24	1	Estrazione aria galleria tecnica	F.T.	Nebbie oleose	3,00	0,414	---	---	---
I2a	17	2		4,90	18	6,9	130.000	orizz.	24	1	Estrazione aria galleria tecnica	F.T.	Nebbie oleose	3,00	0,390	---	---	---
I2b	17	2		4,90	18	7,2	136.000	orizz.	24	1	Estrazione aria galleria tecnica	F.T.	Nebbie oleose	3,00	0,408	---	---	---
I3a	17	2		4,90	18	7,6	143.000	orizz.	24	1	Estrazione aria galleria tecnica	F.T.	Nebbie oleose	3,00	0,429	---	---	---
I3b	17	2		4,90	18	7,2	136.000	orizz.	24	1	Estrazione aria galleria tecnica	F.T.	Nebbie oleose	3,00	0,408	---	---	---
I4	15	---	1,7	2,27	18	15,8	138.000	vert.	24	1	Estrazione aria galleria tecnica	F.T.	Nebbie oleose	3,00	0,414	---	---	---
I5	15	1,5	1,7	2,27	18	15,8	138.000	vert.	24	1	Estrazione aria galleria tecnica	F.T.	Nebbie oleose	3,00	0,414	---	---	---
4	29,4	3	1,1	0,95	25	12,0	45.000	vert.	24	1	Lavaggio, tempra / distensione	F.T.	Nebbie oleose	4,50	0,203	SOT (come C)	3,00	0,135
													Alcalinità (come Na2O)	4,00	0,180	---	---	---

enon. camino	Altezza		Sbocco				Portata	zione del flusso	Durata	Frequenza	Emissioni	p abbattim. (F.T. = filtro a tessuto)	Inquinanti					
	Dal suolo	Dal colmo	Diametro	Sezione	Temperat.	Velocità					Provenienza							
7	29,4	3	1,1	0,95	20	18,2	67.000	vert.	24	1	Lavaggio, fosfatazione	---	Nebbie oleose	4,50	0,302	Polveri	4,50	0,302
													SOT (come C)	3,00	0,201	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,268
													Comp. del fosforo (come PO ₄)	4,50	0,302	---	---	---
8	29,4	3	0,8	0,50	25	13,4	26.500	vert.	24	1	Lavaggio	---	Nebbie oleose	4,50	0,119	Polveri	4,50	0,119
													SOT (come C)	4,50	0,119	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,50	0,119
A21	16,3	4	0,35	0,10	25	17,2	6.500	vert.	24	1	Sapzzolatura / lavaggio	---	Nebbie oleose	4,50	0,029	Polveri	4,50	0,029
													SOT (come C)	3,00	0,020	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,026
A18	16,3	4	0,6	0,28	25	9,0	10.000	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,030	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,040
A19	16,3	4	0,35	0,10	25	17,2	6.500	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,020	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,026
A20	16,3	4	0,6	0,28	25	9,9	11.000	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,033	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,044
A22	16,3	4	0,6	0,28	25	10,8	12.000	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,036	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,048
A23	16,3	4	0,6	0,28	25	10,8	12.000	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,036	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,048
A41	16,3	4	0,45	0,16	20	14,3	8.800	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	5,00	0,044	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,50	0,040
A42	16,3	4	0,45	0,16	20	16,3	10.000	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	5,00	0,050	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,50	0,045
B5	16,3	4	0,45	0,16	25	7,2	4.500	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	6,50	0,029	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,018
B6	16,3	4	0,45	0,16	25	8,0	5.000	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,015	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,020
B7	16,3	4	0,45	0,16	25	8,0	5.000	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,015	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,020
C24	16,3	4	0,6	0,28	25	9,0	10.000	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,030	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,040
C25	16,3	4	0,35	0,10	25	17,2	6.500	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,020	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,026
C26	16,3	4	0,6	0,28	25	13,5	15.000	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,045	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,060
C27	16,3	4	0,3	0,07	25	12,6	3.500	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,011	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,014
C28	16,3	4	0,6	0,28	25	11,7	13.000	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,039	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,052
C29	16,3	4	0,3	0,07	25	23,4	6.500	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,020	Alcalinità (come Na ₂ O)	5,00	0,033
C32	16,3	4	0,3	0,07	25	9,0	2.500	vert.	24	1	Lavaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,008	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,010
G6	16,3	4	0,6	0,28	20	13,7	15.000	vert.	24	1	Cabina di lavaggio	---	SOT (come C)	10,00	0,150	Alcalinità (come Na ₂ O)	5,00	0,075
H1	26,3	4	0,4	0,13	25	9,1	4.500	vert.	24	1	Lavaggio pallet montaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,014	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,50	0,020
H2	26,3	4	0,3	0,07	25	14,4	4.000	vert.	24	1	Lavaggio pallet montaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,012	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,50	0,018
H3	26,3	4	0,3	0,07	25	14,4	4.000	vert.	24	1	Lavaggio pallet montaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,012	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,50	0,018
H4	26,3	4	0,3	0,07	25	9,0	2.500	vert.	24	1	Lavaggio pallet montaggio	---	SOT (come C)	3,00	0,008	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,50	0,011
A17	16,3	4	0,55	0,24	60	14,4	15.000	vert.	24	1	Raffreddamento	---	SOT (come C)	1,50	0,023	---	---	---
A17bis	16,3	4	0,55	0,24	80	10,9	12.000	vert.	24	1	Raffreddamento	---	SOT (come C)	1,50	0,018	---	---	---
9	29	3	0,8	0,50	25	10,1	20.000	vert.	24	1	Aspirazione da area revisione e pallet	---	SOT (come C)	4,50	0,090	---	---	---
F1	29,4	2	1,1	0,95	20	16,3	60.000	vert.	24	1	Estrazione aria cabine prove	---	SOT (come C)	4,00	0,240	NOx (come NO ₂)	4,00	0,240
													CO	15,00	0,900	---	---	---
F2	29,4	2	1,1	0,95	20	12,3	45.000	vert.	24	1	Estrazione aria cabine prove	---	SOT (come C)	4,00	0,180	NOx (come NO ₂)	4,00	0,180
													CO	15,00	0,675	---	---	---
F3	29,4	2	1,1	0,95	20	10,1	37.000	vert.	24	1	Estrazione aria cabine prove	---	SOT (come C)	4,00	0,148	NOx (come NO ₂)	4,00	0,148
													CO	15,00	0,555	---	---	---
F4	29	2	1,1	0,95	20	16,3	60.000	vert.	24	1	Estrazione aria cabine prove / sottopiano	---	SOT (come C)	4,00	0,240	NOx (come NO ₂)	4,00	0,240
													CO	15,00	0,900	---	---	---
G1	24,5	4	0,5	0,20	20	10,5	8.000	vert.	24	1	Laboratorio metallurgico	---	SOT (come C)	15,00	0,120	NOx (come NO ₂)	4,00	0,032
													H ₂ SO ₄	2,00	0,016	---	---	---
G4	16,3	4	0,8	0,50	20	12,4	24.000	vert.	24	1	Impianto caricabatterie	---	H ₂ SO ₄	2,00	0,048	---	---	---
G5	16,3	4	0,7	0,38	20	13,5	20.000	vert.	24	1	Impianto caricabatterie	---	H ₂ SO ₄	2,00	0,040	---	---	---
G7	16	4	0,3	0,07	20	22,0	6.000	vert.	24	1	Cabina di saldatura	---	Polveri	4,50	0,027	NOx (come NO ₂)	4,00	0,024
													CO	6,00	0,036	---	---	---
1	29,4	3	0,8	0,50	35	20,6	42.000	vert.	24	1	Cabine prove	---	Polveri	4,00	0,168	SOT (come C)	30,00	1,260
													NOx (come NO ₂)	90,00	3,780	CO	600,00	25,200
GV1	20	10	0,8	0,50	50	9,4	18.098	vert.	24	1	Generatore di vapore con funzionamento ordinario (metano)	---	NOx (come NO ₂)	350,00	6,334	---	---	---
					50	9,4	17.197	vert.	---	---	Generatore di vapore con funzionamento in emergenza (gasolio)	---	NOx (come NO ₂)	350,00	6,019	SOx	1700,0	29,235
													Polveri	100,00	1,720	---	---	---

enon. camino	Altezza		Sbocco				Portata	zione del flusso	Durata	Frequenza	Emissioni		p abbatim. (F.T.= filro a tessuto)	Inquinanti							
	Dal suolo	Dal colmo	Diametro	Sezione	Temperat.	Velocità					Provenienza										
GV2	20	10	0,8	0,50	50	9,4	18.098	vert.	24	1	Generatore di vapore con funzionamento ordinario (metano)		---	NOx (come NO ₂)		350,00	6,334	---	---	---	
					50	9,4	17.197	vert.	---	---	Generatore di vapore con funzionamento in emergenza (gasolio)			NOx (come NO ₂)		350,00	6,019	SOx	1700,0	29.235	
												Polveri		100,00	1,720	---	---	---			
GV3	20	10	0,8	0,50	50	9,4	9.355	vert.	24	1	Generatore di vapore (metano)		---	NOx (come NO ₂)		350,00	3,274	---	---	---	
GV4	13	3	0,6	0,28	50	1,12	1.207	vert.	24	1	Generatore di vapore con funzionamento ordinario (metano)		---	NOx (come NO ₂)		350,00	0,422	---	---	---	
					50	1,12	1.147	vert.	---	---	Generatore di vapore con funzionamento in emergenza (gasolio)			NOx (come NO ₂)		350,00	0,401	SOx	1700,0	1,950	
												Polveri		100,00	0,115	---	---	---			
GV5	13	3	0,6	0,28	50	1,12	1.207	vert.	24	1	Generatore di vapore con funzionamento ordinario (metano)		---	NOx (come NO ₂)		350,00	0,422	---	---	---	
					50	1,12	1.147	vert.	---	---	Generatore di vapore con funzionamento in emergenza (gasolio)			NOx (come NO ₂)		350,00	0,401	SOx	1700,0	1,950	
												Polveri		100,00	0,115	---	---	---			
C41	15,6	4	0,3	0,07	20	11,0	3.000	vert.	24	1	Spazzolatura		F.T.	Nebbie oleose		4,50	0,014	Polveri	4,50	0,014	
C39	15,6	4	0,4	0,13	60	6,5	3.600	vert.	24	1	Lavaggio		---	SOT (come C)		3,00	0,011	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,014	
C40	15,6	4	0,4	0,13	60	6,5	3.600	vert.	24	1	Lavaggio		---	SOT (come C)		3,00	0,011	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,014	
A50	15,6	4	0,5	0,20	20	6,6	5.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresat., forat., alesat., maschiat.		F.T.	Nebbie oleose		4,50	0,023	Polveri	4,50	0,023	
A51	15,6	4	0,5	0,20	20	6,6	5.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: fresat., forat., alesat., maschiat.		F.T.	Nebbie oleose		4,50	0,023	Polveri	4,50	0,023	
A52	15,6	4	0,5	0,20	20	6,6	5.000	vert.	24	1	Lavaggio		---	SOT (come C)		3,00	0,015	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,020	
A53	15,6	4	0,4	0,13	60	7,2	4.000	vert.	24	1	Lavaggio		---	SOT (come C)		3,00	0,012	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,016	
A54	15,6	4	0,4	0,13	60	7,2	4.000	vert.	24	1	Lavaggio		---	SOT (come C)		3,00	0,012	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,016	
A55	15,6	4	0,4	0,13	60	7,2	4.000	vert.	24	1	Lavoraz. mecc.: barenat., fresat., alesat., maschiat.		---	SOT (come C)		3,00	0,012	Alcalinità (come Na ₂ O)	4,00	0,016	
T1	ricambio aria impianto trattamento acque										Impianto trattamento acque			---	---		---	---	---	---	---
sf.	sfiato protezione sicurezza ambienti di lavoro										VQM			---	---		---	---	---	---	---
sf.	sfiato protezione sicurezza ambienti di lavoro										Centrale idrica			---	---		---	---	---	---	---
sf.	sfiato protezione sicurezza ambienti di lavoro										Centrale idrica			---	---		---	---	---	---	---
sf.	sfiato protezione sicurezza ambienti di lavoro										Centrale infiammabili			---	---		---	---	---	---	---
ra	ricambio aria vasche trattamento										Impianto trattamento acque			---	---		---	---	---	---	---
ra	ricambio aria vasche trattamento										Impianto trattamento acque			---	---		---	---	---	---	---
ra	ricambio aria vasche trattamento										Impianto trattamento acque			---	---		---	---	---	---	---
ra	ricambio aria sala metrologica/uff. qualità forniture										Sala metrologica/Uff. qual.			---	---		---	---	---	---	---
ra	ricambio aria lab. diagnostico/lab. elettronico										Laboratorio diagnosi / Laboratorio elettronico			---	---		---	---	---	---	---
ra	Sistema ricambi aria mensa/VVF										Palazzina mensa/VVF			---	---		---	---	---	---	---