



*Giunta Regionale della Campania*  
*Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente*  
*Disinquinamento, Protezione Civile*  
*Avellino*

DENOMINAZIONE DITTA: Carrozzeria Pedalino s.r.l.
ATTIVITA' PRODUTTIVA: riparazione e verniciatura di autoveicoli
SEDE STABILIMENTO: via Amedeo Modigliani n. 1 Comune di Avella (Av).

Valori Misurati	E1								E2
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale								Verticale
Altezza dal piano campagna	4,60								5,50
Altezza dal colmo dei tetti (m)	≥ 1								≥ 1
sezione allo sbocco (m <sup>2</sup> )	0,40								0,07
portata normalizzata (m <sup>3</sup> /h)	18.000								2.500
Temperatura allo sbocco (C°)	20								45
Velocità allo sbocco (m/s)	12,5								
Durata delle emissioni (h/d)	1 - continua								0,5 – continua
Impianto termico	Alimentazione								Gasolio
	Potenza (MW)								0,02
provenienza emissioni	Risagomatura	Stuccatura/ carteggiatura		Preverniciatura / verniciatura		Essiccazione		Impianto di combustione al servizio della cabina	
Sistemi di abbattimento	a) Unità di prefiltraggio: - materassini in fibra di poliestere disposti a soffitto e sotto la griglia della cabina; b) Unità di filtrazione: - sacchetti filtranti in fibra di vetro e fibra sintetica disposti sul retro cabina - cartucce di carboni attivi senza rigenerazione								
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/ Nm <sup>3</sup> )	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/ Nm <sup>3</sup> )	flusso massa (g/h)	Fatto re di emissi one (g/N m <sup>3</sup> )	conc. ne (mg/Nm <sup>3</sup> )	conc.ne (mg/Nm <sup>3</sup> )
<i>POLVERI</i>	0,4	7,20	0,6	10,80	1,3	23,40		N.R.	< 70
<i>S.O.V. totali (Toluene, Acetato di Etile, Acetato di Butile, Acetato di Isobutile)</i>							33,4	36,55	
<i>C.O.T.</i>								< 36,55	
<i>Biossido di Zolfo (SO<sub>2</sub>)</i>									< 1.700
<i>Ossidi Azoto (NOx come NO<sub>2</sub>)</i>									< 500

**ALLEGATO - Schema emissioni –**