



*Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino*

DENOMINAZIONE DITTA: Edile Vispin srl
ATTIVITA' PRODUTTIVA: Forno crematorio
SEDE STABILIMENTO: f.ne di Casola lungo Viale Cimitero del Comune di Domicella (Av)

Parametri e valori			E 1			E 2		
Altezza dal suolo		m	7,5			7,5		
Dal colmo			1,5			1,5		
Diametro			0,45			0,45		
Sezione		m²	0,15			0,15		
Temperatura		°C	60			60		
Velocità		m/s	12,5			12,5		
Portata		Nm³/h	2.500			2.500		
Direzione del flusso			Verticale			Verticale		
Impianto termico	Alimentazione		Metano			Metano		
	Potenza termica	MW	400			400		
	Rilevatore in continuo		Si			Si		
Durata emissioni		h/d	8			8		
Frequenza		n/d	5			5		
Provenienza			Forno Crematorio			Forno Crematorio		
Tipo abbattimento *			Chimico – Fisico			Chimico – Fisico		
Inquinanti			Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m²)	Conc.ne (mg/Nm³)	Fl. massa (Kg/h)	F. emiss. (g/m²)
Polveri			1,87	4,68		1,87	4,68	
Nox g/Kg CH4 (F.cm)			78		7,5	78		7,5
Co g/Kg CH4 (F.cm)			4,69		0,45	4,69		0,45
SO2			20			20		
HCI			20			20		
Mercurio			0,03			0,03		
COT			10			10		
Metalli pesanti			0,02			0,02		
Diossine e Furani			0,1 riferiti 11% di O2)			0,1 riferiti 11% di O2)		

* Tipo di abbattimento Chimico – Fisico: Tubo di Venturi di miscelazione; Reattore Di miscelazione; Filtro a maniche di tipo orizzontale

ALLEGATO - Schema emissioni –