



*Giunta Regionale della Campania
Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambiente
Disinquinamento, Protezione Civile
Avellino*

DENOMINAZIONE DITTA: Conceria St. Gallen s.r.l.
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Consolazione – loc.tà Bussola del Comune di Solofra (AV)

valori misurati	E1		E2		E3	
altezza dal piano campagna (m)	18		18		18	
altezza dal colmo (m)	≥ 1		≥ 1		≥ 1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,221		0,594		0,594	
portata normalizzata (m ³ /h)	3.000		12.000		10.000	
temperatura (°C)	125		25		25	
Frequenza nelle 24h (h)	6/7		4/5		4/5	
provenienza emissioni	Impianto termico a gas Metano		Abbattitore cabina spruzzo		Abbattitore cabina spruzzo	
Tipo di abbattimento	=====		Ad umido + filtri impregnanti		Ad umido + filtri impregnanti	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)
Polveri			≤ 20	0,240	≤ 20	0,200
S.O.V. II classe			≤ 5	0,060	≤ 5	0,050
S.O.V. III classe			≤ 50	0,600	≤ 50	0,500
S.O.V. IV classe			≤ 75	0,900	≤ 75	0,750
S.O.V. V classe			≤ 100	1,200	≤ 100	1,000
NOx	≤ 200	0,600				

DENOMINAZIONE DITTA: Conceria St. Gallen s.r.l.
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Consolazione – loc.tà Bussola del Comune di Solofra (AV)

valori misurati	E4		E5		E6	
altezza dal piano campagna (m)	18		16		10	
altezza dal colmo (m)	≥ 1		≥ 1		≥ 1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale	
Sezione allo sbocco (m ²)	0,594		0,066		0,480	
portata normalizzata (m ³ /h)	8.500		3.000		14.000	
temperatura (°C)	25		25		25	
Durata delle emissioni (h/d)	4/5		2/3		5/6	
provenienza emissioni	Abbattitore cabina spruzzo		Abbattitore polveri (Rullatrice/stiratrice)		Abbattitore polveri (palissona-raffinatrici)	
Tipo di abbattimento	Ad umido + filtri impregnanti		Filtro a sacco		Ciclone + filtri a maniche	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (Kg/h)
Polveri	≤ 20	0,170	≤ 20	0,060	≤ 20	0,060
S.O.V. II classe	≤ 5	0,050				
S.O.V. III classe	≤ 50	0,425				
S.O.V. IV classe	≤ 75	0,650				
S.O.V. V classe	≤ 100	0,850				

ALLEGATO - Schema emissioni -

Pag. 2 di 2