



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: R.C. s.r.l.
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: loc.tà Carpisano – Z.I. del Comune di Solofra (AV)

valori misurati	E1	E2	E3	E4
altezza dal piano campagna (m)	21	22	22	22
altezza dal colmo (m)	1	1	1	1
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
sezione allo sbocco (m ²)	0,18	0,5024	0,5024	0,5024
portata normalizzata (m ³ /h)	1.800	9.400	9.400	9.400
Velocità allo sbocco (m/s)	2,78	5,19	5,19	5,19
temperatura (°C)	165	Ambiente	Ambiente	Ambiente
Durata delle emissioni (h/d)	4	8	8	8
provenienza emissioni	Impianto termico alimentato a Metano (1,13 MW)	Cabina di spruzzo rotativa	Cabina di spruzzo rotativa	Cabina di spruzzo rotativa
		Non è previsto l'utilizzo di solventi, ma solo coloranti a base acquosa		
Tipo di abbattimento	=====	Ad acqua	Ad acqua	Ad acqua
inquinanti	conc.ne (mg/Nm ³)	conc.ne (mg/Nm ³)	conc.ne (mg/Nm ³)	conc.ne (mg/Nm ³)
Biossido di Carbonio (CO ₂)	6,5			
Monossido di Carbonio (CO)	8			
Biossido di Azoto (N O ₂)	25			
Biossido di Zolfo (S O ₂)	< 0,5			
Polveri	< 0,5	1,2	1,25	1,3
Idrogeno solforato (H ₂ S) ed ammoniacale (NH ₃)	ASSENTI			

ALLEGATO - Schema emissioni –

DENOMINAZIONE DITTA: R.C. s.r.l.
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: loc.tà Caropisano – Z.I. del Comune di Solofra (AV)

valori misurati	E5
altezza dal piano campagna (m)	20
altezza dal colmo (m)	1
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale
sezione allo sbocco (m²)	0,5024
portata normalizzata (m³/h)	18.000
Velocità allo sbocco (m/s)	5,19
temperatura (°C)	Ambiente
Durata delle emissioni (h/d)	8
provenienza emissioni	Lavorazioni meccaniche delle pelli a secco: • Palissonatura • Smerigliatura • Spazzolatura • Rullatura • Bricchettatura
Tipo di abbattimento	Convogliamento centralizzato a ciclone
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm³)
Polveri	1,2