



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
U. O. D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti
Avellino

DENOMINAZIONE DITTA: Sofide s.p.a.
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Consolazione n. 38 del Comune di Solofra (AV)

valori misurati	E1		E2		E3		E4	
altezza dal piano campagna (m)	12				Aperture laterali 10m dal suolo		12	
altezza dal colmo (m)	> 1						> 1	
Direzione del flusso allo sbocco	Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)	0,07		0,07		0,28		0,28	
portata normalizzata (m ³ /h)	1.700		2.000		11.000		9.000	
temperatura (°C)	140		140		Ambiente		Ambiente	
Durata delle emissioni (h/d)	Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze	
Frequenza nelle 24 h.	Discontinua		Discontinua		Discontinua		Discontinua	
provenienza emissioni	Generatore di calore a gas Metano		Generatore di calore a gas Metano		Abbattitore polveri		Abbattitore polveri	
Tipo di abbattimento					A maniche		A ciclone	
<i>inquinanti</i>	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)
Polveri	0,4		0,4					
Polveri di cui Cromo					10 1	110 11	10 1	90 9
NOx	40	68,0	40	80,0				

ALLEGATO - Schema emissioni –

DENOMINAZIONE DITTA: Sofide s.p.a.
ATTIVITA' PRODUTTIVA: lavorazione delle pelli
SEDE STABILIMENTO: via Consolazione n. 38 del Comune di Solofra (AV)

valori misurati		E5		E6		E7		E8	
altezza dal piano campagna (m)		12		12		12		12	
altezza dal colmo (m)		> 1		> 1		> 1		> 1	
Direzione del flusso allo sbocco		Verticale		Verticale		Verticale		Verticale	
sezione allo sbocco (m ²)		0,5		0,5		0,5		0,5	
portata normalizzata (m ³ /h)		19.000		19.000		19.000		19.000	
temperatura (°C)		Ambiente		Ambiente		Ambiente		Ambiente	
Durata delle emissioni (h/d)		Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze		Secondo esigenze	
Frequenza nelle 24 h.		Discontinua		Discontinua		Discontinua		Discontinua	
provenienza emissioni		Spruzzo a 3 cab. Cabina 1		Spruzzo a 3 cab. Cabina 2		Spruzzo a 3 cab. Cabina 3		Spruzzo a 1 cabina	
Tipo di abbattimento		Ad umido		Ad umido		Ad umido		Ad umido	
inquinanti		conc.ne (mg/Nm ³)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (g/h)	conc.ne (mg/Nm3)	flusso massa (g/h)
Residuo secco		10	190	10	190	10	190	10	190
S.O.V.	Classe II	5	95	5	95	5	95	5	95
	Classe III	7	133	7	133	7	133	7	133
	Clase IV	10	190	10	190	10	190	10	190
	Classe V	15	285	15	285	15	285	15	285

ALLEGATO - Schema emissioni -